aws

Aurora 使用者指南

Amazon Aurora

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Aurora: Aurora 使用者指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能隸屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 Aurora？ 1
Amazon RDS共同責任模型 2
Amazon Aurora 如何與 Amazon 搭配使用 RDS 2
Aurora 資料庫叢集 3
Aurora 版本 5
支援的資料庫引擎 5
指定 Aurora 版本 5
Aurora 版本控制 6
Aurora 資料庫叢集升級 11
Aurora 版本支援 13
區域與可用區域 15
AWS 區域 16
可用區域 23
資料庫叢集的本機時區 24
依區域和引擎支援的 Aurora 功能 30
資料表慣例 31
藍/綠部署 31
Aurora 叢集組態 31
資料庫活動串流 32
將叢集資料匯出至 Amazon S3 38
將快照資料匯出至 Amazon S3 39
Aurora 全球資料庫 40
IAM 資料庫身分驗證 47
Kerberos 身分驗證 48
Aurora Machine Learning 53
Performance Insights 60
零 ETL 整合 69
RDS Proxy 73
Secrets Manager 整合 82
Aurora Serverless v2 82
Aurora Serverless v1 87
RDS 資料 API 92
零停機修補 () ZDP 102
引擎原生功能 102

端點連線 103
Aurora 端點的類型 103
檢視端點 105
端點和高可用性 105
叢集端點 106
讀取器端點 107
執行個體端點 107
自訂端點 108
資料庫執行個體類別 126
資料庫執行個體類別的類型 126
支援的資料庫引擎 129
確定資料庫執行個體類別支援 AWS 區域 139
硬體規格 143
儲存 152
Aurora 儲存體的概觀 153
叢集磁碟區內容 153
Aurora 叢集儲存組態 153
儲存體如何調整大小 154
資料計費 155
可靠性 155
儲存體自動修復 156
可存活的頁面快取 156
從非計劃的重新啟動中復原 156
Aurora 安全性 157
SSL 搭配 Aurora 資料庫叢集使用 158
高可用性 159
Aurora 資料的高可用性 159
Aurora 資料庫執行個體的高可用性 159
使用 Aurora 全域資料庫實現的跨 AWS 區域高可用性 160
容錯能力 160
與 Amazon RDS Proxy 的高可用性 162
複寫 162
Aurora 複本 162
Aurora MySQL 164
Aurora PostgreSQL 165
Aurora 資料庫執行個體計費 165

隨需資料庫執行個體 167
預留資料庫執行個體 169
設定您的環境 183
註冊 AWS 帳戶 183
建立具有管理存取權的使用者 183
授與程式設計存取權 185
判定需求 186
提供對資料庫叢集的存取 187
入門 190
建立 Aurora MySQL 資料庫叢集並與之連線 190
必要條件 192
步驟 1：建立 EC2 執行個體 192
步驟 2：建立 Aurora MySQL 資料庫叢集 197
(選擇性) 使用建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora MySQL 叢集 AWS CloudFormation 201
步驟 3：連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集 203
步驟 4：刪除 EC2 執行個體和資料庫叢集 206
(選擇性) 刪除使用建立的 EC2 執行個體和資料庫叢集 CloudFormation 207
(選用) 將資料庫叢集連線至 Lambda 函數 207
建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集並與之連線 208
必要條件 209
步驟 1：建立 EC2 執行個體 209
步驟 2：建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 215
(選用) 使用建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora PostgreSQL 叢集 AWS CloudFormation 220
步驟 3：連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 222
步驟 4：刪除 EC2 執行個體和資料庫叢集 224
(選擇性) 刪除使用建立的 EC2 執行個體和資料庫叢集 CloudFormation 225
(選用) 將資料庫叢集連線至 Lambda 函數 225
教學：建立 Web 伺服器和 Amazon Aurora 資料庫叢集 226
啟動EC2執行個體以連接資料庫叢集資料庫執行個 227
建立資料庫叢集 233
安裝 Web 伺服器 244
教學課程和範本程式碼 256
本指南中的教學課程 256
其他 AWS 指南中的教學課程 257
AWSAmazon Aurora PostgreSQL 的研討會和實驗室內容入口網站 258
AWSAmazon Aurora MySQL 的研討會和實驗室內容入口網站 259

GitHub 中的教學課程和範本程式碼 260
使用 AWS SDKs 261
以程式設計方式存取 Aurora 263
Console-to-Code 263
設定 Aurora 資料庫叢集 265
建立資料庫叢集 266
先決條件 267
建立資料庫叢集 272
可用設定 282
Aurora 資料庫叢集不適用的設定 298
Aurora 資料庫執行個體不適用的設定 299
建立資源 AWS CloudFormation 302
AuroraAWS CloudFormation 模板 302
進一步了解 AWS CloudFormation 302
連接至資料庫叢集 303
使用 AWS 驅動程式連線至 Aurora 資料庫叢集 304
連接到 Aurora MySQL 305
連接到 Aurora PostgreSQL 312
對連線進行故障診斷 313
參數群組 315
參數群組概觀 315
資料庫叢集參數群組 318
資料庫參數群組 335
比較資料庫參數群組 351
指定資料庫參數 351
將資料遷移至資料庫叢集 356
我的 Aurora SQL 356
Aurora 郵報 SQL 356
從 Amazon 建立 ElastiCache 快取 RDS 357
使用 Aurora 資料庫叢集設定建立 ElastiCache 快取的概觀 357
使用來自 Aurora 資料庫叢集的設定建立 ElastiCache 快取 358
自動遷移EC2資料庫 361
概觀 361
必要條件 362
限制 363
建立 IAM 資源。 363

設定資料遷移 370
管理遷移 372
監控 374
教學課程：使用自訂參數群組建立 MySQL 資料庫叢集 376
先決條件 376
建立自訂參數群組 377
修改參數值 377
建立資料庫資料庫叢集 378
管理 Aurora 資料庫叢集 379
停用和啟動叢集 380
停用和啟動叢集的概觀 380
限制 381
停用資料庫叢集 381
停用資料庫叢集時 382
啟動資料庫叢集 383
連接EC2執行個體 385
概觀 386
連接EC2執行個體 389
檢視已連線的運算資源 392
連線至執行特定資料庫引擎的資料庫執行個體 393
連線 Lambda 函數 394
概觀 396
連線 Lambda 函數 404
檢視已連線的運算資源 406
修改 Aurora 資料庫叢集 407
使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集 407
修改資料庫叢集中的資料庫執行個體 409
變更主要使用者密碼 411
可用設定 413
Aurora 資料庫叢集不適用的設定 445
Aurora 資料庫執行個體不適用的設定 446
新增 Aurora 複本 448
Aurora 複本的 Auto Scaling 454
新增 auto 擴展政策 459
編輯 auto 調度資源規模政 470
刪除 auto 資源調度資源規 473

管理效能和擴展 476
儲存體擴展 476
執行個體擴展 482
讀取擴展 482
管理連線 483
管理查詢執行計劃 483
複製 Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區 484
Aurora 複製的概觀 484
Aurora 複製的限制 485
Aurora 複製的運作方法 486
建立 Aurora 複製 489
跨VPC複製 499
跨帳戶複製 515
與 AWS 服務整合 530
我的 Aurora SQL 530
Aurora 郵報 SQL 530
維持 Aurora 資料庫叢集 532
資料庫叢集維護更新概觀 532
檢視待處理的維護 533
選擇 Aurora MySQL 維護更新的頻率 535
Maintenance window (維護時段) 536
套用更新 541
Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級 543
作業系統更新 547
重新啟動 Aurora 資料庫叢集或執行個體 555
在 Aurora 叢集中重新啟動資料庫執行個體 556
使用讀取可用性功能重新啟動 Aurora 叢集 557
在無讀取可用性的情況下重新啟動 Aurora 叢集 558
檢查 Aurora 叢集和執行個體的執行時間 559
Aurora 重新啟動操作的範例 562
容錯移轉 Aurora 資料庫叢集 578
刪除 Aurora 叢集和執行個體 580
刪除 Aurora 資料庫叢集 580
Aurora 叢集的刪除保護 587
刪除已停止的 Aurora 叢集 588
刪除 Aurora 我的SQL叢集是僅供讀取複本 588

刪除叢集時的最終快照 588
從 Aurora 個體資料庫叢集刪除資料庫執行個體 588
標記 Aurora 和資源 RDS 591
為什麼要使用RDS標籤？ 592
RDS 標籤的運作方式 593
最佳實務 595
複製標籤到資料庫叢集快照 596
在 Amazon 中新增和刪除標籤 RDS 596
教學：使用標籤指定要停止哪些 Aurora 資料庫叢集 601
ARNs在 Amazon RDS 604
建構 ARN 604
獲取現有的 ARN 611
Aurora 更新 614
識別您的 Amazon Aurora 版本 614
RDS 延長支援 616
RDS 延伸支援概觀 617
RDS 延伸支援費用 617
避免RDS延伸支援的費用 618
具有 RDS 延伸支援的版本 618
RDS 延伸支援的責任 618
Amazon Aurora 責任 619
您的責任 619
Aurora 資料庫叢集或全域叢集 619
RDS 延伸支援行為 620
RDS 延伸支援的考量事項 620
Aurora 資料庫叢集或具有延伸支援的全域叢集 RDS 621
檢視 RDS 延伸 Support 註冊 622
檢視支援日期 624
還原Aurora 資料庫叢集或全域叢集 626
RDS 延伸支援行為 627
RDS 延伸支援的考量事項 627
還原Aurora 資料庫叢集資料庫叢集或具有延伸支援的全域叢集 RDS 628
使用藍/綠部署進行資料庫更新 630
藍/綠部署概觀 631
區域和版本可用性 631
優勢 632

工作流程 ... 632
授權存取 ... 637
限制及考量 ... 638
最佳實務 ... 644
建立藍/綠部署 ... 647
準備進行藍/綠部署 ... 647
指定變更 ... 648
建立藍/綠部署 ... 649
可用設定 ... 651
檢視藍/綠部署 ... 652
切換藍/綠部署 ... 656
切換逾時 ... 657
切換防護機制 ... 657
切換動作 ... 658
切換最佳實務 ... 659
在切換前驗證 CloudWatch 指標 ... 660
在切換之前監控複本延遲 ... 660
切換藍/綠部署 ... 661
切換後 ... 663
刪除藍/綠部署 ... 665
備份與還原 Aurora 資料庫叢集 ... 669
備份與還原概觀 ... 670
備份 ... 670
備份時段 ... 671
還原資料 ... 673
資料庫複製 ... 674
恢復 ... 674
保留自動備份 ... 675
保留期間 ... 675
保留成本 ... 676
防止自動刪除備份 ... 676
限制 ... 676
檢視保留的自動備份 ... 677
刪除保留的自動備份 ... 677
備份儲存體 ... 679
自動備份儲存 ... 679

快照儲存 679
用於備份儲存的 CloudWatch 指標 679
計算備份儲存用量 680
常見問答集 681
建立資料庫叢集快照 684
判斷快照是否可用 686
從資料庫叢集快照還原 687
參數群組 687
安全群組 688
Aurora 考量 688
從快照還原 688
資料庫叢集快照複製 691
使用 複製資料庫叢集快照 AWS Management Console 691
限制 692
考量事項 693
複製未加密的資料庫叢集快照 695
複製加密的資料庫叢集快照 697
跨帳戶複製資料庫叢集快照 700
共享資料庫叢集快照 704
共用快照 705
共用公有快照 708
共用加密快照 709
停止快照共用 713
將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3 715
考量事項 716
設定對 S3 儲存貯體的存取權 718
建立資料庫叢集匯出工作 721
監控資料庫叢集匯出 725
取消資料庫叢集匯出 727
故障診斷 728
將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3 731
考量事項 733
設定對 S3 儲存貯體的存取權 743
建立快照匯出工作 749
監控快照匯出 752
取消快照匯出 754

我的 Aurora 中的出口性能 SQL 756
故障診斷 756
時間點復原 759
將資料庫叢集還原至某個時間點 760
從保留的自動備份中oint-in-time 恢復 P 762
P oint-in-time 恢復使用 AWS Backup 765
刪除資料庫叢集快照 771
刪除資料庫叢集快照 771
教學：從快照還原資料庫執行個體叢集 773
使用主控台還原資料庫叢集 773
使用還原資料庫叢集 AWS CLI 777
在 Aurora 資料庫叢集中監控指標 784
監控計畫 784
效能基準 785
效能指導方針 785
監控工具 787
自動化監控工具 787
手動監控工具 789
檢視叢集狀態 790
檢視資料庫叢集 791
檢視資料庫叢集狀態 797
檢視 中 Amazon RDS 資料庫執行個體狀態 801
Amazon AuroraAmazon的建議 807
檢視 建議 809
套用建議 816
解僱建議 821
將已解除的建議修改為作用中 822
建議參考 824
在 Amazon RDS主控台中檢視指標 836
檢視績效詳情儀表板 837
從監控索引標籤選擇新的監控檢視 838
從績效詳情頁面選擇新的監控檢視 839
建立自訂儀表板 840
選擇預先設定的儀表板 843
用 CloudWatch 監控 Aurora 845
Amazon Aurora 和 Amazon CloudWatch 的概觀 846

檢視 CloudWatch 量度 847
將 Performance Insights 指標匯出至 CloudWatch 852
建立 CloudWatch 鬧鐘 857
使用 Database Insights 進行監控 859
定價 859
引擎、區域和執行個體類別支援 859
開啟進階模式 861
開啟標準模式 865
監控慢查詢 870
考量事項 871
使用 Performance Insights 來監控資料庫負載 873
績效詳情概觀 874
開啟和關閉 Performance Insights 883
Aurora MySQL 的效能結構描述 889
績效詳情政策 894
使用績效詳情儀表板來分析指標 907
檢視 Performance Insights 主動建議 938
使用 Performance Insights 檢索指標 API 940
使用 記錄 Performance Insights 呼叫 AWS CloudTrail 963
VPC端點（AWS PrivateLink） 965
使用 DevOps Guru 分析效能 RDS 969
DevOps大師的好處 RDS 969
DevOps大師如何工RDS作 970
設置 DevOps大師 RDS 971
使用增強型監控來監控作業系統 979
增強型監視概觀 979
設定並啟用增強型監控 980
在RDS主控台中檢視 OS 測量結果 987
使用 CloudWatch 日誌檢視 OS 測量結果 989
Aurora 度量參考 990
Aurora 的 CloudWatch 指標 990
CloudWatch Aurora 的維度 1018
Amazon RDS 主控台中的 Aurora 指標的可用性 1019
Performance Insights 的 CloudWatch 指標 1023
Performance Insights 的計數器指標 1025
績效詳情的 SQL 統計數字 1050

增強型監控中的作業系統指標 1058
監控事件、日誌和資料庫活動串流 1065
在 Amazon RDS 主控台中檢視日誌、事件和串流 1066
監控 Aurora 事件 1070
Aurora 事件概述 RDS 1070
查看 Amazon RDS 活動 1072
使用 Amazon RDS 事件通知 1076
建立由 Amazon Aurora 事件觸發的規則 1100
Aurora 的 Amazon RDS 事件類別和事件訊息 1104
監控 Aurora 日誌 1126
檢視並列出資料庫日誌檔案 1126
下載資料庫日誌檔案 1128
查看資料庫日誌檔案 1129
發佈至 CloudWatch Logs 1130
使用讀取記錄檔內容 REST 1133
MySQL 資料庫日誌檔案 1134
PostgreSQL 資料庫日誌檔案 1143
在 中監控 Aurora API呼叫 CloudTrail 1152
CloudTrail 與 Amazon AuroraAmazon整合 1152
Amazon Aurora Amazon日誌檔案項目 1153
使用資料庫活動串流來監控 Aurora 1157
概觀 1157
Aurora MySQL 網路必要條件 1160
開始資料庫活動串流 1162
取得活動串流狀態 1165
停用資料庫活動串流 1167
監控活動串流 1168
IAM活動串流的政策範例 1202
使用 GuardDuty RDS Protection 監控威脅 1205
使用 Aurora MySQL 1206
Aurora MySQL 概觀 1206
Amazon Aurora MySQL 效能增強功能 1207
Aurora MySQL 和空間資料 1208
Aurora MySQL 第 3 版與 MySQL 8.0 相容 1209
Aurora MySQL 第 2 版與 MySQL 5.7 相容 1239
Aurora MySQL 的安全性 1242

Aurora MySQL 的主要使用者權限 1243
TLS 連線 1244
更新應用程式以取得新的 TLS 憑證 1251
判斷任何應用程式是否使用 TLS 連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集 1251
判斷用戶端是否需要驗證憑證才能連線 1252
更新應用程式信任存放區 1253
建立 TLS 連線的 Java 程式碼範例 1254
使用 Aurora My 的 Kerberos 身分驗證SQL 1256
Aurora My 的 Kerberos 身分驗證概觀SQL 1257
限制 1258
設定 Aurora My 的 Kerberos 身分驗證SQL 1259
使用 Kerberos 身分驗證連線至 Aurora MySQL 1268
管理網域中的資料庫叢集 1271
將資料遷移到我的 Aurora SQL 1273
從外部 MySQL 資料庫遷移至 Aurora MySQL 1278
從 MySQL 資料庫執行個體遷移至 Aurora MySQL 1302
管理 Aurora MySQL 1324
管理 Amazon Aurora MySQL 的效能和擴展 1324
恢復資料庫叢集 1335
測試 Amazon Aurora 我SQL使用故障注入查詢 1353
使用快速 DDL 更改 Amazon Aurora 中的資料表 1357
顯示 Aurora 資料庫叢集的磁碟區狀態 1363
調校 Aurora MySQL 1365
Aurora MySQL 調校的基本概念 1365
使用等待事件調校 Aurora MySQL 1368
使用執行緒狀態調校 Aurora MySQL 1415
使用 Amazon DevOps Guru 主動洞察，調校 Aurora MySQL 1422
Aurora My 的平行查詢SQL 1427
平行查詢的概觀 1427
建立平行查詢叢集 1430
開啟和關閉平行查詢 1434
最佳化平行查詢 1437
驗證平行查詢使用情形 1441
監控平行查詢 1445
SQLparallel 查詢的建構 1449
使用我的 Aurora 進階稽核 SQL 1468

啟用進階稽核 1468
檢視稽核日誌 1471
稽核日誌詳細資訊 1471
以 Aurora MySQL 進行複寫 1473
Aurora 複本 1473
複寫選項 1474
複寫效能 1475
零停機重啟 ( ) ZDR 1476
複寫篩選條件 1477
監控複寫 1484
跨區域複寫 1485
二進位記錄 (binlog) 複寫 1498
GTID型複寫 1535
本機寫入轉送 1541
啟用本機寫入轉送 1542
檢查資料庫叢集是否已啟用寫入轉送 1543
應用程式和 SQL 與寫入轉送的相容性 1544
寫入轉送的隔離層級 1546
讀取一致性 1546
使用寫入轉送執行多部分陳述式 1550
具有寫入轉送的交易 1550
寫入轉送的組態參數 1550
寫入轉送的指標 1552
識別轉送的交易和查詢 1555
將 Aurora MySQL 與 AWS 服務整合 1557
授權 Aurora MySQL 存取 AWS 服務 1557
從 Amazon S3 中的文字檔案載入資料 1574
將資料儲存至 Amazon S3 中的文字檔案 1586
從我的 Aurora 調用 Lambda 函數 SQL 1596
將 Aurora MySQL 日誌發佈至 CloudWatch Logs 1606
Aurora MySQL 實驗室模式 1612
Aurora 實驗室模式功能 1612
Aurora My 的最佳實務SQL 1613
判斷您連接的資料庫執行個體 1614
效能和擴展的最佳實務 1614
高可用性的最佳做法 1622

我的SQL功能的建議 1624
使用 Amazon CloudWatch 指標評估 Aurora MySQL 的資料庫執行個體用量 1630
針對 Aurora MySQL 效能進行故障診斷 1632
AWS 監控選項 1632
資料庫效能問題的最常見原因 1633
工作負載問題疑難排解 1634
Aurora MySQL 的日誌記錄 1661
對資料庫連線問題進行故障診斷 1663
疑難排解查詢效 1676
Aurora 我的SQL參考 1681
組態參數 1681
全域狀態變數 1738
等待事件 1750
執行緒狀態 1755
隔離層級 1759
提示 1764
預存程序參考 1768
information_schema 資料表 1812
Aurora 我的SQL更新 1818
檢查版本編號 1818
長期支援和測試版 1820
為 Aurora 做準備 SQL我的第 2 版生命週期結束 1822
為 Aurora 做準備我的SQL版本 1 生命結束 1826
升級 Amazon Aurora 我的SQL數據庫簇 1829
Amazon Aurora MySQL 的資料庫引擎更新和修正 1942
使用 Aurora PostgreSQL 1944
資料庫預覽環境 1945
支援的資料庫執行個體類別類型 1946
預覽環境中不支援的功能 1947
在預覽環境中建立新的資料庫叢集 1947
資料庫預覽環境中的 PostgreSQL 第 17 版 1949
Aurora PostgreSQL 的安全性 1950
了解 PostgreSQL 角色和許可 1951
使用 SSL/TLS 保護 Aurora PostgreSQL 資料的安全 1965
將應用程式更新為使用新的 SSL/TLS 憑證 1978
判斷任何應用程式是否使用 SSL 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 1978

判斷用戶端是否需要驗證憑證才能連線 1979
更新應用程式信任存放區 1980
針對不同類型的應用程式使用 SSL/TLS 連線 1980
使用 Kerberos 身分驗證 1981
區域和版本可用性 1982
Kerberos 身分驗證概觀 1982
設定 1983
在 Active Directory 網域中管理 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 1996
使用 Kerberos 身分驗證進行連線 1997
使用 AD 安全性群組進行 Aurora SQL 存取控制 2000
將資料遷移到 Aurora SQL 2010
使用快RDS照移轉 Postgre SQL 資料庫執行個體 2012
使用 Aurora 僅供讀取複本遷移 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體 2018
在 Aurora PostgreSQL 中最佳化查詢效能 2030
使用 Aurora Optimized Reads 改善查詢效能 2030
最佳化 Aurora PostgreSQL 中的相關子查詢 2036
使用自適應聯結改善查詢效能 2042
在 Aurora PostgreSQL 中使用未記錄的資料表 2043
建立未記錄的資料表 2044
將未記錄的資料表轉換為已記錄的資料表 2044
未記錄的資料表和邏輯複寫 2044
使用 PostgreSQL 自動資料清理 2045
配置自動資料清理的記憶體 2046
降低交易 ID 包圍的可能性 2047
判斷資料庫中的資料表是否需要清理 2048
判斷哪些資料表目前適合進行自動資料清理 2049
判斷自動資料清理目前是否執行中且執行多久時間 2050
執行手動清理凍結 2051
在自動資料清理執行時重新為資料表建立索引 2053
使用大型索引管理自動清空 2054
影響自動資料清理的其他參數 2057
設定自動資料清理參數資料表層級 2058
記錄清理和自動資料清理活動 2058
了解具有無效資料庫的自動清空行為 2059
識別清空封鎖程式 2062
使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL 2083

Babelfish 限制 2085
了解 Babelfish 架構和組態 2086
創建一個巴貝爾魚 Aurora 後SQL數據庫集群 2123
將SQL伺服器資料庫遷移到巴貝爾魚 2133
使用巴貝爾魚的數據庫身份驗證 Aurora SQL 2142
連線至 Babelfish 資料庫叢集 2160
使用 Babelfish 2171
Babelfish 疑難排解 2238
停用 Babelfish 2239
管理 Babelfish 版本更新 2240
Babelfish 參照 2259
Aurora PostgreSQL 的效能和擴展 2311
擴展 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體 2311
連線數上限 2312
暫存空間限制 2313
Aurora PostgreSQL 的巨型分頁 2317
使用錯誤注入查詢測試 Amazon Aurora PostgreSQL 2318
顯示 Aurora 資料庫叢集的磁碟區狀態 2322
指定 stats_temp_directory 的 RAM 磁碟 2323
使用 PostgreSQL 管理暫存檔案 2324
調校 Aurora PostgreSQL 的等待事件 2330
Aurora PostgreSQL 調校的基本概念 2331
Aurora PostgreSQL 等待事件 2335
客戶端：ClientRead 2337
客戶端：ClientWrite 2340
CPU 2342
IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite 2347
IO：DataFileRead 2354
IO:XactSync 2365
IPC:DamRecordTxAck 2367
IPC：平行等待事件 2367
Lock:advisory 2373
Lock:extend 2376
Lock:Relation 2378
Lock:transactionid 2384
Lock:tuple 2387

LWLock:buffer_content (BufferContent) 2391
LWLock:buffer_mapping 2392
LWLock:BufferIO (IPC:BufferIO) 2395
LWLock:lock_manager 2396
LWLock:MultiXact 2400
Timeout:PgSleep 2404
調整斯特雷SQL與 Amazon DevOps 大師主動洞察 2405
資料庫在交易連線中長時間閒置 2405
Aurora PostgreSQL 的最佳實務 2408
避免 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體效能變慢、自動重新啟動和容錯移轉 2409
診斷資料表和索引膨脹 2409
Aurora PostgreSQL 中的記憶體管理已改善 2413
快速容錯移轉 2415
容錯移轉後快速復原 2425
管理連線流失 2431
調整存儲器參數 Aurora 波斯特SQL雷 SQL 2438
使用 CloudWatch 指標分析資源用量 2446
使用邏輯複寫進行主要版本升級 2450
故障診斷 Aurora PostgreSQL 中的儲存問題 2457
以 Aurora PostgreSQL 進行複寫 2458
Aurora 複本 2459
改善 Aurora 複本的讀取可用性 2459
監控複寫 2461
邏輯複製概觀 2462
設定邏輯複寫 2463
關閉邏輯複寫 2464
監控寫入快取和邏輯槽 2465
範例：使用邏輯複寫 2467
範例：使用 Aurora 和 SQL AWS DMS 2469
Aurora PostgreSQL 中的本機寫入轉送 2471
Aurora PostgreSQL 中本機寫入轉送的限制和考量事項 2472
為本機寫入轉送設定 Aurora PostgreSQL 2473
使用 Aurora PostgreSQL 的本機寫入轉送 2476
在 Aurora Postgre 中監控本機寫入轉送SQL 2479
使用 Aurora PostgreSQL 做為 Amazon Bedrock 的知識庫 2484
先決條件 2485

將 Aurora PostgreSQL 準備為知識庫 2485
在 Bedrock 主控台中建立知識庫 2488
快速建立 Amazon Bedrock 的 Aurora PostgreSQL 知識庫 2489
將 Aurora PostgreSQL 與 AWS 服務整合 2491
將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 2492
將 PostgreSQL 資料匯出至 Amazon S3 2510
從 Aurora PostgreSQL 叫用 Lambda 函數 2525
將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 CloudWatch Logs 2539
監控 Aurora Postgre 的查詢執行計劃和峰值記憶體SQL 2551
使用 Aurora 函數存取查詢執行計畫和峰值記憶體 2551
Aurora PostgreSQL 查詢執行計畫的參數參考 2552
管理 Aurora PostgreSQL 的查詢執行計劃 2556
Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的概觀 2556
Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的最佳實務 2563
查詢計劃管理 2566
擷取 Aurora PostgreSQL 執行計畫 2567
使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃 2570
在 dba_plans 檢視中檢查 Aurora PostgreSQL 查詢計劃 2574
改善計劃 2575
刪除計劃 2579
匯出和匯入受管計劃 2581
參數參考 2582
函數參考 2587
apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的參考 2597
查詢計畫管理中的進階功能 2601
使用擴充功能和外部資料包裝函式 2614
使用 Amazon Aurora 委託擴展支持 Postgre SQL 2615
使用 lo 模組更有效率地管理大型物件 2627
使用 Post 管理空間資料 GIS 2630
使用 pg_partman 擴充功能來管理分割區 2639
使用 pg_cron 擴充功能排程維護 2644
用 pgAudit 來記錄資料庫活動 2653
使用 pglogical 跨執行個體同步資料 2664
Amazon Aurora 中支持的外國數據包裝器下載 SQL 2677
使用適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組 2691
術語 2692

使用受信任語言延伸模組的需求 2692
設定受信任語言延伸模組 2695
受信任語言延伸模組概觀 2699
創建TLE擴展 2700
從數據庫中刪除TLE擴展 2705
解除安裝受信任語言延伸模組 2706
搭配您的延伸模組使用 PostgreSQL 掛鉤 2707
信任語言擴充功能的函數參考 2712
受信任語言延伸模組的掛鉤參考 2725
Aurora PostgreSQL 參考 2728
適用於 EBCDIC 和其他大型主機遷移的 Aurora PostgreSQL 定序 2728
Aurora · 波斯特格雷支援的定序 SQL 2729
Aurora PostgreSQL 函數參考 2730
Aurora PostgreSQL 參數 2783
Aurora PostgreSQL 等待事件 2837
Aurora PostgreSQL 更新 2863
識別 Amazon Aurora Postgre 的版本SQL 2863
Aurora PostgreSQL 版本 2865
Aurora Postgre 的擴充功能版本SQL 2866
升級 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 2866
使用長期支援 (LTS) 版本 2901
使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫 2903
無限資料庫架構 2904
重要用語 2906
資料表類型 2907
帳單 2907
無限資料庫入門 2908
無限資料庫需求和考量 2909
要求 2909
考量事項 2910
不支援的功能 2912
使用無限資料庫的先決條件 2913
啟用資料庫碎片群組操作 2913
建立使用無限資料庫的資料庫叢集 2914
將最大容量與路由器和碎片相關聯 2914
建立資料庫叢集 2917

使用資料庫碎片群組 2926
連線至 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料庫叢集 2927
尋找資料庫碎片群組中的路由器和碎片數量 2928
描述資料庫碎片群組 2928
重新啟動資料庫碎片群組 2929
變更資料庫碎片群組的容量 2930
分割碎片 2932
新增路由器 2937
刪除資料庫碎片群組 2941
將資料庫碎片群組新增至現有的無限資料庫資料庫叢集 2942
建立無限資料庫資料表 2947
使用變數建立無限資料表 2948
將標準資料表轉換為無限資料表 2953
範例結構描述 2957
將資料載入無限資料庫 2958
使用 COPY命令搭配無限資料庫 2960
使用無限資料庫資料載入公用程式 2962
查詢無限資料庫 2988
單一碎片查詢 2989
分散式查詢 2998
分散式查詢追蹤 2999
分散式死鎖 3007
管理無限資料庫 3009
資料庫和資料表大小考量 3009
透過清空回收儲存空間 3010
監控無限資料庫 3013
使用 CloudWatch 監控無限資料庫 3014
使用 Database Insights 監控無限資料庫 3018
使用 CloudWatch 日誌監控無限資料庫 3029
使用增強型監控監控無限資料庫 3029
使用績效詳情監控無限資料庫 3031
使用 GuardDuty RDS 保護監控無限資料庫 3039
無限資料庫的函數和檢視 3040
無限資料庫的等待事件 3064
備份和還原無限資料庫 3075
備份使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集 3075

還原使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集 3077
不支援 PostgreSQL 備份和還原公用程式 3080
升級無限資料庫 3081
升級使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集 3081
無限資料庫參考 3083
DDL 命令 3083
DDL 限制和資訊 3092
DML 命令 3128
DML 限制和資訊 3131
Variables 3135
資料庫叢集參數 3136
使用 Aurora 全域資料庫 3137
Aurora 全球資料庫概觀 3137
Amazon Aurora Global Database 的優點 3139
區域和版本可用性 3139
Aurora Global Database 的限制 3139
Aurora Global Database 入門 3141
組態需求 3142
建立全球資料庫 3143
新增次要叢集 3155
建立無周邊次要叢集 3160
從快照建立全域資料庫 3162
管理 Aurora 全域資料庫 3163
修改 Aurora 全域資料庫 3164
修改全域資料庫參數 3166
從 Aurora 全域資料庫中移除叢集 3166
刪除 Aurora 全域資料庫 3169
Aurora 全域資料庫的標記 3171
連線至 Aurora Global Database 3175
選擇符合您應用程式需求的端點 3175
檢視全域資料庫的端點 3176
使用全域寫入器端點的考量 3179
在 Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送 3180
在 Aurora MySQL 中使用寫入轉送 3180
在 Aurora PostgreSQL 中使用寫入轉送 3198
Aurora Global Database 的切換或容錯移轉 3211

規劃 BCDR 3211
執行切換 3212
從意外中斷中復原 3218
管理 RPOs(Aurora PostgreSQL) 3226
次要叢集的跨區域彈性 3231
監控 Aurora 全域資料庫 3232
利用績效詳情來監控 Aurora 全域資料庫 3233
使用資料庫活動串流來監控 Aurora 全域資料庫 3234
監控 Aurora My SQL型全域資料庫 3234
監控 Aurora Postgre SQL型全域資料庫 3237
將 Aurora 全域資料庫與其他 AWS 服務搭配使用 3240
升級 Amazon Aurora 全域資料庫 3241
主要版本升級 3241
次要版本升級 3242
Amazon RDS Proxy 3245
區域和版本可用性 3246
限制和配額 3246
MySQL 限制 3247
PostgreSQL 限制 3248
規劃在哪裡使用 RDS Proxy 3249
RDS Proxy 概念和術語 3250
RDS Proxy 概念概觀 3251
連線集區 3251
安全 3252
容錯移轉 3253
交易 3254
開始使用RDS代理伺服器 3255
設定代理網路 3255
設定資料庫登入資料 3258
設定 IAM 身分驗證 3262
建立代理 3265
檢視代理 3272
透過 RDS Proxy 連線 3274
管理RDS代理 3277
修改 RDS Proxy 3277
新增資料庫使用者 3284

RDS Proxy 連線考量事項 3284
避免綁定 RDS Proxy 3288
刪除代RDS理 3292
使用 RDS Proxy 端點 3293
代理端點概觀 3293
代理端點的限制 3294
將讀取器端點與 Aurora 叢集搭配使用 3295
跨 VPC 存取 Aurora 資料庫 3299
建立代理端點 3300
檢視代理端點 3302
修改代理端點 3303
刪除代理端點 3304
使用 CloudWatch 監控 RDS Proxy 3306
使用 RDS Proxy 事件 3311
RDS Proxy 事件 3312
RDS代理範例 3314
對 RDS Proxy 進行故障診斷 3317
驗證代理的連線能力 3317
常見問題與解決方案 3318
RDS for MySQL 的故障診斷 3319
RDS for PostgreSQL 的故障診斷 3321
將 RDS Proxy 與 AWS CloudFormation 搭配使用 3326
搭配 Aurora 全域資料庫使用 RDS Proxy 3326
RDS Proxy 搭配全域資料庫的限制 3327
RDS Proxy 端點如何使用全域資料庫 3327
零 ETL 整合 3329
優勢 3330
重要概念 3330
限制 3331
一般限制 3331
Aurora MySQL 限制 3332
Aurora PostgreSQL 限制 3332
Amazon Redshift 限制 3333
配額 3333
支援地區 3333
開始使用零 ETL 整合 3334

步驟 1：建立自訂資料庫叢集參數群組。 3334
步驟 2：選取或建立來源資料庫叢集 3335
步驟 3：建立目標 Amazon Redshift 資料倉儲 3336
使用 AWS SDKs設定整合 3337
後續步驟 3347
建立零 ETL 整合 3347
必要條件 3347
所需的許可 3347
建立零 ETL 整合 3350
加密整合 3353
後續步驟 3355
零 ETL 整合的資料篩選 3355
資料篩選條件的格式 3356
篩選條件邏輯 3359
篩選優先順序 3359
Aurora MySQL 範例 3359
Aurora PostgreSQL 範例 3360
新增資料篩選條件 3361
移除資料篩選條件 3363
新增和查詢資料 3363
在 Amazon Redshift 中建立目的地資料庫 3364
將資料新增至來源資料庫叢集 3364
在 資料 3365
資料類型差異 3366
Aurora PostgreSQL 的 DDL 操作 3376
檢視和監控零ETL整合 3378
檢視整合 3378
使用系統資料表進行監視 3380
使用 監控 EventBridge 3380
修改零整合ETL 3380
刪除零 -ETL 整合 3382
對零ETL整合進行故障診斷 3383
我無法建立零整合ETL 3383
我的整合停滯在 的狀態 Syncing 3384
我的資料表未複寫至 Amazon Redshift 3384
我的一個或多個 Amazon Redshift 資料表需要重新同步 3384

DDL 未完成的操作會顯示在 Amazon Redshift 中 3386
使用 Aurora Serverless v2 3387
Aurora Serverless v2 使用案例 3387
轉換已佈建工作負載 3389
的優點 Aurora Serverless v2 3389
Aurora Serverless v2 的運作方式 3390
概觀 3391
叢集組態 3392
容量 3392
擴展 3394
高可用性 3396
儲存 3397
組態參數 3397
的要求和限制 Aurora Serverless v2 3397
區域和版本可用性 3398
使用 Aurora Serverless v2 的叢集必須指定容量範圍 3398
Aurora Serverless v2 中不支援某些佈建功能 3399
某些 Aurora Serverless v2 方面與 Aurora Serverless v1 不同 3399
建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集 3399
設定 3400
建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集 3401
建立 Aurora Serverless v2 寫入器 3405
管理 Aurora Serverless v2 3406
設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍 3407
檢查 Aurora Serverless v2 容量範圍 3413
新增 Aurora Serverless v2 讀取器 3414
從已佈建轉換為 Aurora Serverless v2 3415
從 Aurora Serverless v2 轉換為已佈建 3416
暫停Aurora Serverless v2資料庫執行個體 3417
選擇 Aurora Serverless v2 讀取器的提升層 3417
搭配 Aurora Serverless v2 使用 TLS/SSL 3418
檢視 Aurora Serverless v2 寫入器和讀取器 3419
為 Aurora Serverless v2 記錄日誌。 3420
Aurora Serverless v2 的效能和擴展 3426
選擇容量範圍 3427
使用 Aurora Serverless v2 的參數群組 3439

避免記憶體不足錯誤 3443
重要的 CloudWatch 指標 3444
使用績效詳情監控 Aurora Serverless v2 效能 3448
針對 Aurora Serverless v2 容量問題進行疑難排解 3449
透過ACUs自動暫停和繼續將規模調整為 0 3451
自動暫停概觀 3451
先決條件和限制 3452
開啟和關閉自動暫停 3453
自動暫停的運作方式 3456
自動暫停和 Aurora 叢集組態 3460
監控自動暫停 3462
自動暫停的故障診斷 3465
自動暫停的應用程式設計 3467
遷移至 Aurora Serverless v2 3467
Aurora Serverless v2 與現有叢集一起使用 3468
從已佈建叢集切換 3471
比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 3476
從 Aurora Serverless v1 升級至 Aurora Serverless v2 3484
從內部部署資料庫遷移至 Aurora Serverless v2 3486
使用 Aurora Serverless v1 3488
的區域和版本可用性 Aurora Serverless v1 3489
Aurora Serverless v1 的優點 3489
Aurora Serverless v1 的應用案例 3489
Aurora Serverless v1 的限制 3490
Aurora Serverless v1 的組態需求 3492
搭配 Aurora Serverless v1 使用 TLS/SSL 3493
適用於 Aurora Serverless v1 資料庫叢集連線的受支援密碼套件 3495
Aurora Serverless v1 的運作方式 3496
Aurora Serverless v1 架構 3496
自動擴展 3497
逾時動作 3498
暫停和繼續 3500
決定 max_connections 3501
參數群組 3503
日誌 3506
維護 3509

容錯移轉 3510
快照 3510
建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集 3511
還原 Aurora Serverless v1 資料庫叢集 3514
修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集 3517
修改擴展組態 3518
升級主要版本 3520
從 Aurora Serverless v1 轉換為已佈建 3522
從 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為佈建叢集時的考量事項 3523
手動擴展 Aurora Serverless v1 資料庫叢集容量 3525
檢視 Aurora Serverless v1 資料庫叢集 3527
使用 CloudWatch 監控 Aurora Serverless v1 資料庫叢集 3530
刪除 Aurora Serverless v1 資料庫叢集 3531
Aurora Serverless v1 和 Aurora 資料庫引擎版本 3534
Aurora MySQL Serverless 3535
Aurora PostgreSQL Serverless 3535
自動次要版本升級 3535
使用 Amazon RDS Data API 3536
Amazon RDS Data API 的區域和版本可用性 3537
限制 3537
與 Aurora Serverless v2相比的資料 API Aurora Serverless v1 3538
每秒請求數上限 3538
在現有資料庫上啟用或停用 Amazon RDS Data API 3538
CloudTrail 事件 3539
多陳述式支援 3539
相同交易 ID 的並行請求 3540
BatchExecuteStatement 行為 3541
ExecuteSQL 行為 3542
ExecuteStatement 行為 3542
結構描述參數行為 3542
身分驗證和授權 3543
標籤型授權 3544
在 Secrets Manager 秘密中存放登入資料 3546
啟用資料 API 3547
建立資料庫時啟用 RDS Data API 3547
在現有資料庫上啟用 RDS Data API 3548

建立 Amazon VPC 端點 (PrivateLink) 3551
呼叫資料 API 3554
操作參考 3554
從 呼叫 AWS CLI 3559
從 Python 應用程式呼叫 3569
從 Java 應用程式呼叫 3573
控制逾時行為 3577
Java 用戶端程式庫 3578
下載適用於資料 API 的 Java 用戶端程式庫 3579
Java 用戶端程式庫範例 3579
在 JSON 中處理查詢結果 3581
以 JSON 格式擷取查詢結果 3581
資料類型映射 3582
故障診斷 3582
範例 3583
對資料 API 進行故障診斷 3587
找不到交易 <transaction_ID> 3588
查詢封包過大 3588
資料庫回應超過大小上限 3588
叢集 <cluster_ID> 未啟用 HttpEndpoint 3588
DatabaseErrorException：交易仍在執行查詢 3589
不支援的結果例外狀況 3589
不支援多陳述式 3589
不支援結構描述參數 3590
記錄資料 API 呼叫 3590
使用 CloudTrail 中的資料 API 資訊 3590
從 CloudTrail 追蹤中包含和排除資料 API 事件 3591
了解資料 API 日誌檔案項目 3593
監控資料 API 查詢 3595
績效詳情中 RDS Data API 查詢的呈現方式 3595
使用查詢編輯器 3597
查詢編輯器的可用性 3597
授權存取 3597
執行查詢 3599
DBQMSAPI參考 3603
CreateFavoriteQuery 3604

CreateQueryHistory 3604
CreateTab 3604
DeleteFavoriteQueries 3604
DeleteQueryHistory 3604
DeleteTab 3604
DescribeFavoriteQueries 3604
DescribeQueryHistory 3604
DescribeTabs 3604
GetQueryString 3605
UpdateFavoriteQuery 3605
UpdateQueryHistory 3605
UpdateTab 3605
使用 Aurora 機器學習 3606
搭配 Aurora My 使用 Aurora 機器學習SQL 3606
使用 Aurora Machine Learning 的建議 3607
區域和版本可用性 3608
支援的功能和限制 3609
為 Aurora Machine Learning 設定您的 Aurora 叢集 3609
搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 Amazon Bedrock 3622
搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 Amazon Comprehend 3625
搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 SageMaker AI 3627
效能考量 3630
監控 3631
搭配 Aurora Postgre 使用 Aurora 機器學習SQL 3632
使用 Aurora Machine Learning 的建議 3633
支援的功能和限制 3634
設定 Aurora 資料庫叢集來使用 Aurora Machine Learning 3634
搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Amazon Bedrock 3647
搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Amazon Comprehend 3649
搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 SageMaker AI 3651
將資料匯出至 Amazon S3 以進行 SageMaker AI 模型訓練 （進階） 3655
效能考量 3655
監控 3660
程式碼範例 3661
基本概念 3672
Hello Aurora 3672

了解基本概念 3682
動作 3852
案例 4057
建立出借圖書館 REST API 4057
建立 Aurora 無伺服器工作項目追蹤器 4058
Aurora 的最佳實務 4063
Amazon Aurora 的基本操作準則 4063
資料庫執行個體 RAM 建議 4064
AWS 資料庫驅動 4065
監控 Amazon Aurora 4065
使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組 4065
Amazon Aurora 最佳實務影片 4065
執行 Aurora 概念驗證 4066
Aurora 概念驗證概觀 4066
1. 確認您的目標 4066
2. 了解您的工作負載特性 4067
3. 使用控制台練習或 CLI 4068
透過主控台來練習 4068
與實踐 AWS CLI 4069
4. 建立 Aurora 叢集 4069
5. 設定您的結構描述 4070
6. 匯入資料 4071
7. 移植您的SQL程式碼 4071
8. 指定組態設定 4072
9. 連線到 Aurora 4073
10. 執行工作負載 4074
11. 測量效能 4074
12. 演練 Aurora 高可用性 4077
13. 後續作業 4078
安全 4080
資料庫身分驗證 4082
密碼身分驗證 4083
IAM 資料庫身分驗證 4083
Kerberos 身分驗證 4083
使用 Aurora 和 Secrets Manager 進行密碼管理 4085
區域和版本可用性 4085

限制 4085
概觀 4085
優勢 4086
Secrets Manager 整合所需的許可 4087
強制執行 Aurora 管理 4087
管理資料庫叢集的主要使用者密碼 4088
輪換資料庫叢集的主要使用者密碼機密 4092
檢視資料庫叢集之機密的詳細資訊 4094
資料保護 4097
資料加密 4098
網際網路流量隱私權 4124
身分與存取管理 4125
目標對象 4125
使用身分驗證 4126
使用政策管理存取權 4128
Amazon Aurora 如何使用 IAM 4130
身分型政策範例 4136
AWS 受管政策 4153
政策更新 4159
預防跨服務混淆代理人 4167
IAM 資料庫身分驗證 4169
故障診斷 4215
日誌記錄和監控 4216
法規遵循驗證 4219
彈性 4220
備份和還原 4220
複寫 4220
容錯移轉 4221
基礎架構安全 4222
安全群組 4222
Public accessibility (公開存取性) 4222
VPC 端點 (AWS PrivateLink) 4224
考量 966
可用性 966
建立介面 VPC 端點 966
建立 VPC 端點政策 966

安全最佳實務 4227
使用安全群組控制存取 4228
VPC 安全群組概觀 4228
安全群組案例 4229
建立 VPC 安全群組 4230
與資料庫叢集建立關聯 4230
主要使用者帳戶權限 4231
服務連結角色 4233
Amazon Aurora 的服務連結角色許可 4233
Amazon RDS Beta 的服務連結角色許可 4236
Amazon RDS Preview 的服務連結角色 4237
使用 Amazon Aurora 與 Amazon VPC 4238
在 VPC 中使用資料庫叢集 4238
存取 中資料庫叢集的案例 VPC 4252
教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4) 4258
教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 (VPC)(雙堆疊模式) 4265
配額和條件限制 4275
Amazon Aurora 中的配額 4275
Amazon Aurora 中的命名限制 4280
Amazon Aurora 大小限制 4280
故障診斷 4282
無法連線至資料庫執行個體 4282
測試資料庫執行個體連線 4284
對連線身分驗證進行故障診斷 4285
安全問題 4285
錯誤訊息「無法擷取帳戶屬性，某些主控台功能可能受損。」 4285
重新設定資料庫執行個體擁有者密碼 4285
資料庫執行個體停機或重新開機 4286
參數變更未生效 4286
Aurora 可用記憶體問題 4287
Aurora MySQL 複寫問題 4288
診斷和解決僅供讀取複本之間的延遲 4288
診斷和解決 MySQL 僅供讀取複寫失敗 4290
複寫已停止錯誤 4291
僅供讀取複本複寫無法初始化中繼資料結構 4291
Amazon RDS API 參考 4293

使用查詢 API 4293
查詢參數 4293
查詢請求身分驗證 4293
對應用程式進行故障診斷 4294
擷取錯誤 4294
對秘訣進行故障診斷 4294
文件歷史記錄 4296
AWS 詞彙表 4366
..... mmmmccclxvii

什麼是 Amazon Aurora？

Amazon Aurora (Aurora) 是完全受管的關聯式資料庫引擎，與 MySQL 和 Postgre 相容SQL。您已經知道 MySQL 和 PostgreSQL 如何結合高階商業資料庫的速度和可靠性，以及開放原始碼資料庫的簡單性和成本效益。您今天與現有的 MySQL 和 PostgreSQL 資料庫搭配使用的程式碼、工具和應用程式可與 Aurora 搭配使用。對於某些工作負載，Aurora 可以提供高達 MySQL 輸送量的五倍，以及高達 PostgreSQL 輸送量的三倍，而不需要變更大多數現有的應用程式。

Aurora 包括高效能的儲存子系統。其 My SQL和 Postgre SQL相容資料庫引擎已自訂，以利用該快速分散式儲存。基礎儲存體會視需要自動成長。Aurora 叢集磁碟區的大小最多可增長至 128 tebibytes (TiB)。Aurora 也會自動化並標準化資料庫叢集和複寫，這通常是資料庫設定和管理中最具挑戰性的層面。

Aurora 是受管資料庫服務 Amazon Relational Database Service (Amazon) 的一部分RDS。Amazon RDS可讓您更輕鬆地在雲端中設定、操作和擴展關聯式資料庫。如果您尚未熟悉 Amazon RDS，請參閱 Amazon Relational Database Service 使用者指南。若要進一步了解 Amazon Web Services 上可用的各種資料庫選項，請參閱在 AWS上選擇適合您組織的資料庫。

主題

- Amazon RDS共同責任模型
- Amazon Aurora 如何與 Amazon 搭配使用 RDS
- Amazon Aurora 資料庫叢集
- Amazon Aurora 版本
- 區域和可用區域
- AWS 區域 和 Aurora 資料庫引擎在 Amazon Aurora 中支援的功能
- Amazon Aurora 端點連線
- Amazon Aurora 資料庫執行個體類別
- Amazon Aurora 儲存體
- Amazon Aurora 可靠性
- Amazon Aurora 安全性
- Amazon Aurora 的高可用性
- 以 Amazon Aurora 進行複寫
- Aurora 資料庫執行個體帳單的資料庫執行個體帳單

Amazon RDS共同責任模型

Amazon RDS負責託管資料庫執行個體和資料庫叢集的軟體元件和基礎設施。您要負責查詢調校，這是調整SQL查詢以改善效能的程序。查詢效能大幅取決於資料庫設計、資料大小、資料分佈、應用程式工作負載和查詢模式，而這些模式可能差異很大。監控和調校是您為RDS資料庫擁有的高度個人化程序。您可以使用 Amazon RDS Performance Insights 和其他工具來識別有問題的查詢。

Amazon Aurora 如何與 Amazon 搭配使用 RDS

以下幾點說明 Amazon Aurora 如何與 Amazon 中提供的標準 MySQL 和 PostgreSQL 引擎相關RDS：

- 當您透過 Amazon 設定新的資料庫伺服器時，您可以選擇 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 做為資料庫引擎選項RDS。
- Aurora 會利用熟悉的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 功能來進行管理。Aurora 使用 Amazon RDS AWS Management Console 界面、 AWS CLI 命令和API操作來處理例行資料庫任務，例如佈建、修補、備份、復原、故障偵測和修復。
- Aurora 管理操作通常涉及資料庫伺服器的整個叢集，而透過複寫同步化的是這些叢集，而非個別資料庫執行個體。自動叢集、複寫和儲存分配可讓您設定、操作和擴展最大的 MySQL 和 PostgreSQL 部署，既簡單又經濟實惠。
- 您可以透過建立和還原快照，或設定單向複寫，將資料從 Amazon RDS for MySQL 和 Amazon RDS for PostgreSQL 帶入 Aurora。您可以使用按鈕遷移工具，將 My RDS SQL和 RDS PostgreSQL 應用程式的現有 轉換為 Aurora。

使用 Amazon Aurora 之前，請完成設定您的 Amazon Aurora 環境中的步驟，然後在 Amazon Aurora 資料庫叢集中檢閱 Aurora 的概念和功能。

Amazon Aurora 資料庫叢集

Amazon Aurora 資料庫叢集包含一或多個資料庫執行個體，以及一個為這些資料庫執行個體管理資料的叢集磁碟區。Aurora 叢集磁碟區是虛擬資料庫儲存體磁碟區，可跨多個可用性區域，並且每個可用性區域具有資料庫叢集資料的複本。Aurora 資料庫叢集是由兩個類型的資料庫執行個體組成：

- 主要（寫入器）資料庫執行個體 – 支援讀取和寫入操作，並對叢集磁碟區執行所有資料修改。每個 Aurora 資料庫叢集具有一個主要資料庫執行個體。
- Aurora 複本（讀取器資料庫執行個體）– 連線至與主要資料庫執行個體相同的儲存磁碟區，但僅支援讀取操作。除了主要資料庫執行個體，每個 Aurora 資料庫叢集最多可具有 15 個 Aurora 複本。透過將 Aurora 複本置放在不同的可用區域內，來維持高可用性。若主要資料庫執行個體無法使用，Aurora 會自動容錯移轉至 Aurora 複本。您可以指定 Aurora 複本的容錯移轉優先順序。Aurora 複本也可以從主要資料庫執行個體卸載讀取工作負載。

下圖說明叢集磁碟區、寫入器資料庫執行個體和 Aurora 資料庫叢集中的讀取器資料庫執行個體之間的關係。



> **Note**
>
> 上述資訊適用於所有 Aurora 資料庫叢集 - 佈建、平行查詢、Aurora Global Database、Aurora Serverless、Aurora MySQL 相容和 Aurora PostgreSQL 相容。

Aurora 資料庫叢集說明運算容量和儲存體的分離。例如，只有單一資料庫執行個體的 Aurora 組態仍然是一個叢集，因為基礎儲存體磁碟區涉及多個分散在多個可用區域 (AZ) 中的儲存體節點。

Aurora 資料庫叢集中的輸入/輸出 (I/O) 操作以相同的方式計數，無論它們位於寫入器還是讀取器資料庫執行個體上。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。

Amazon Aurora 版本

使用 Amazon Aurora，您可以選擇最符合您應用程式需求的支援關聯式資料庫引擎，同時保持與基礎引擎的相容性。Aurora 會重複使用支援引擎的資料庫引擎程式碼，因此您可以利用這些引擎的現有技能、工具和程式庫。建立叢集時，您可以指定要使用的 Amazon Aurora 資料庫引擎版本。您選擇的版本會決定相容性和可用功能。

本文件說明 Amazon Aurora 與對應資料庫引擎之間的常見點和差異。透過此資訊，您可以判斷應選取的軟體版本，以及如何驗證每個版本中可用的功能和錯誤修正。您也可以使用此參考來判斷升級的適當升級節奏和計畫。

Amazon Aurora 資料庫叢集支援的資料庫引擎

Amazon Aurora 提供下列關聯式資料庫。Aurora 會重複使用程式碼，並維持與基礎資料庫引擎的相容性。不過，Aurora 具有唯一的版本編號、發行週期和版本棄用時間表。每個新的 Aurora 版本都隨附版本備註，列出適用於每個版本的新功能、修正和其他變更和增強功能。

Aurora 資料庫	使用者指南	可用版本	版本備註
Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition	使用 Amazon Aurora MySQL	Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL	Aurora MySQL 版本備註
Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition	使用 Amazon Aurora PostgreSQL	Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新SQL	Aurora PostgreSQL 版本備註

為您的資料庫叢集指定 Amazon Aurora 資料庫版本

當您使用 AWS Management Console 或 中的建立資料庫操作 AWS CLI，或使用 `CreateDBCluster` API 操作建立新的資料庫叢集時，您可以指定任何目前可用的 Aurora 資料庫版本 （主要或次要）。

若要了解如何建立 Aurora 叢集，請參閱 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。若要了解如何變更現有 Aurora 叢集的版本，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> 並非每個 Aurora 資料庫版本都可用於每個 AWS 區域。若要進一步了解 區域和每個 中的可用版本 AWS 區域，請參閱 區域和可用區域和 Aurora 全域資料庫支援的區域和資料庫引擎。

Amazon Aurora 版本控制

Amazon Aurora 版本與其相容的上游社群資料庫不同。為了協助您維持應用程式相容性並利用最新的資料庫引擎功能，下列各節說明 Aurora 版本控制慣例，以及 Aurora 版本如何對應至其各自的社群資料庫。

如需 Amazon Aurora 上可用的關聯式資料庫清單，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集支援的資料庫引擎。

社群資料庫和 Aurora 之間的版本號碼差異

每個 Amazon Aurora 版本與其對應社群資料庫的特定版本相容。您可以使用 `version`函數找到資料庫的社群版本，以及使用 `aurora_version`函數找到 Aurora 版本。

下列範例示範如何尋找 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 資料庫的社群版本。

Aurora MySQL

`version` 函數會傳回 Aurora MySQL 資料庫的社群版本。

```
mysql> select version();
```

輸出範例：

```
+------------------+
|   version()      |
+------------------+
|  8.0.32          |
+------------------+
```

而 `aurora_version`函數會傳回 Aurora 版本：

```
mysql> select aurora_version(), @@aurora_version;
```

輸出範例：

```
+------------------+------------------+
| aurora_version() | @@aurora_version |
+------------------+------------------+
| 3.05.2           | 3.05.2           |
+------------------+------------------+
```

Aurora PostgreSQL

`version` 函數會傳回 Aurora PostgreSQL 資料庫的社群版本。

```
postgres=> select version();
```

輸出範例：

```
-----------------------------------------------------------------------------
PostgreSQL 11.7 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.9.3, 64-bit
(1 row)
```

而 `aurora_version`函數會傳回 Aurora 版本：

```
postgres=> select aurora_version();
```

輸出範例：

```
aurora_version
----------------
3.2.2
```

如需詳細資訊，請參閱使用 檢查 Aurora MySQL 版本 SQL及識別 Amazon Aurora Postgre 的版本 SQL。

預設 Amazon Aurora 版本

預設版本是當您不手動指定目標引擎版本時，Aurora 自動為資料庫建立或升級選擇的版本。例如，下列命令顯示 Aurora PostgreSQL 的預設引擎版本（包含範例輸出）。

```
aws rds describe-db-engine-versions \
    --engine aurora-postgresql \
    --default-only \
```

```
    --query 'DBEngineVersions[0].EngineVersion' \
    --output text

16.4
```

每個主要版本都有對應的預設次要版本。因此，Aurora PostgreSQL 16 的預設次要版本為 16.n，當 Aurora 發行新的預設次要版本時，版本編號 n 會變更。一般而言，Aurora 每年會為每個主要版本發行兩個預設次要版本。下列 bash shell 指令碼顯示一組 Aurora PostgreSQL 主要版本的預設次要版本（包含範例輸出）。

```
for major in 16 15 14 13 12 11; do
  echo -n "Default for Aurora PostgreSQL major version $major: "
  aws rds describe-db-engine-versions \
    --engine aurora-postgresql \
    --engine-version "$major" \
    --default-only \
    --query 'DBEngineVersions[0].EngineVersion' \
    --output text
done

Default for Aurora PostgreSQL major version 16: 16.4
Default for Aurora PostgreSQL major version 15: 15.8
Default for Aurora PostgreSQL major version 14: 14.13
Default for Aurora PostgreSQL major version 13: 13.16
Default for Aurora PostgreSQL major version 12: 12.20
Default for Aurora PostgreSQL major version 11: 11.21
```

如果您為 Aurora 資料庫叢集啟用自動次要版本升級，Aurora 會使用預設次要版本或指定主要版本的較新次要版本。例如，如果 Aurora PostgreSQL 15 的預設次要版本為 15.8，並且也提供較新的 15.10 版，則 Aurora 可以自動升級至 15.8 或 15.10。

Amazon Aurora 主要版本

Aurora 版本使用 *major*.*minor*.*patch* 結構描述。Aurora 主要版本是指與 Aurora 相容的 MySQL 或 PostgreSQL 社群主要版本。Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 主要版本在標準支援下，至少在對應的社群版本生命週期結束前會保持可用。您可以在 Aurora 標準支援結束日期之後繼續執行主要版本，但需付費。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon RDSAmazon Aurora 的 延伸支援 和 Amazon Aurora 定價。

如需 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 主要版本和發行行事曆的詳細資訊，請參閱各版本備註中的下列頁面：

- Aurora MySQL 主要版本的發行行事曆
- Aurora PostgreSQL 主要版本的發行行事曆

您也可以執行 describe-db-major-engine-versions AWS CLI 命令或使用 DescribeDBMajorEngineVersions RDS API 操作，檢視主要引擎版本支援日期的相關資訊。

> **Note**
>
> Amazon RDS 延長支援 Aurora MySQL 第 2 版自 2024 年 11 月 1 日開始，但在 2024 年 12 月 1 日之前不會向您收取費用。在 2024 年 11 月 1 日至 11 月 30 日期間，Amazon RDS 延伸支援涵蓋所有 Aurora MySQL 第 2 版資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS 延伸支援所選 Aurora 版本。

Amazon Aurora 主要版本可用的時間會維持多久

Amazon Aurora 主要版本至少在對應的社群版本的生命週期結束前都會保持可用。您可以使用 Aurora 標準支援結束日期規劃您的測試和升級週期。這些日期表示可能需要升級到較新版本的最早日期。如需日期的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 主要版本。

在 Aurora 要求您升級至較新的主要版本並協助您規劃之前，您至少會提前 12 個月收到提醒。提醒會傳達下列有關升級程序的資訊。

- 特定里程碑的時間
- 對資料庫叢集的影響
- 建議的動作

建議您先使用新的資料庫版本徹底測試應用程式，再將叢集升級至新的主要版本。

主要版本達到 Aurora 結束標準支援後，任何仍在執行舊版的資料庫叢集都會在排定的維護時段期間自動升級至延伸支援版本。可能需要支付延長支援費用。如需 Amazon RDS 延伸支援的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 延伸支援。

Amazon Aurora 次要版本

Aurora 版本使用 *major*.*minor*.*patch* 結構描述。Aurora 次要版本為服務提供增量式社群和 Aurora 特定的改進，例如新功能和修正。

如需 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 次要版本和發行行事曆的詳細資訊，請參閱個別版本備註中的下列頁面：

- Aurora MySQL 次要版本的發行行事曆
- Aurora PostgreSQL 次要版本的發行行事曆

下列各節說明您可以預期 Aurora 次要版本之節奏和生命週期的詳細資訊。

主題

- Amazon Aurora 次要版本發行的頻率
- Amazon Aurora 次要版本可用的時間會維持多久

Amazon Aurora 次要版本發行的頻率

一般來說，我們每季都會發佈 Amazon Aurora 次要版本。發行排程可能會因選擇其他功能或修正程式而有所不同。

Amazon Aurora 次要版本可用的時間會維持多久

一般而言，Amazon Aurora 會將特定主要版本的每個次要版本提供至少 12 個月。在此期間結束時，Aurora 可能會自動將您的資料庫升級至預設次要版本或更新版本。Aurora 會在執行先前次要版本的任何資料庫叢集的排程維護時段期間開始升級。

在某些情況下，Aurora 可能會比平常的 12 個月期間更早取代特定主要版本的次要版本。原因可能包括重大安全問題或主要版本的end-of-support日期。

在開始自動升級即將生命週期結束的次要版本之前，Aurora 通常會提前三個月提供提醒。Aurora 會詳細說明下列有關升級程序的詳細資訊。

- 特定里程碑的時間
- 對資料庫叢集的影響
- 建議的動作

通知少於三個月的通知說明需要更快速動作的重要事項，例如安全問題。

如果已啟用自動次要版本升級設定，您會收到提醒，但沒有 RDS 事件通知。在超過強制升級截止日期後，Aurora 會在維護時段內升級您的資料庫。

如果未啟用 Auto 次要版本升級設定，您會收到提醒和 Amazon RDS 資料庫叢集事件，類別為 `maintenance`且 ID 為 `RDS-EVENT-0156`。Aurora 會在下一個維護時段升級您的資料庫。

請注意，在次要版本達到 Aurora 結束標準支援後，將不會針對該次要版本發行其他修補程式版本。若要接收重大錯誤修正或 CVEs，您必須升級至具有標準支援的次要版本。

如需自動次要版本升級的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級。

Amazon Aurora 修補程式版本

Aurora 版本使用 *major*.*minor*.*patch* 結構描述。Aurora 修補程式版本包含在其初始版本後新增至次要版本的重要修正 （ 例如，Aurora MySQL 3.04.0、3.04.1、...、3.04.3)。雖然每個新的次要版本都提供新的 Aurora 功能，但特定次要版本中的新修補程式版本主要是用來解決重要問題。

如需修補的詳細資訊，請參閱 維持 為 Amazon Aurora 資料庫叢集。

升級 Amazon Aurora 資料庫叢集

透過 Amazon Aurora，您可以控制和測試資料庫叢集的升級。Amazon Aurora 提供自動次要版本升級、手動升級控制、必要升級和升級前測試的選項。您可以讓叢集up-to-date保持在最新的次要版本、延遲非關鍵升級、強制針對嚴重問題進行升級，以及在非生產環境中驗證升級行為。下列各節詳細說明如何使用這些功能管理和測試 Aurora 資料庫叢集升級。

Aurora 的自動次要版本升級

自動次要版本升級會定期將資料庫更新為最新的資料庫引擎版本。不過，升級不一定包含最新的資料庫引擎版本。如果您需要在特定時間將資料庫保留在特定版本上，我們建議您根據所需的排程手動升級至所需的資料庫版本。如果發生重大安全問題或版本達到end-of-support的日期，Amazon Aurora 可能會套用次要版本升級，即使您尚未啟用自動次要版本升級選項。如需詳細資訊，請參閱特定資料庫引擎的升級文件。

請參閱 升級 Aurora 我的SQL資料庫叢集的次要版本或修補程式層級 和 執行次要版本升級。

您可以透過為 Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體開啟 Auto minor version upgrade (自動次要版本升級)，來使 Aurora 次要版本保持在最新狀態。只有當叢集中的所有資料庫執行個體都開啟此設定時，Aurora 才會執行自動升級。

如果資料庫叢集的自動次要版本升級為是，Aurora 會自動升級至預設次要版本或較新的次要版本。例如，如果 Aurora PostgreSQL 15 的預設次要版本為 15.8，且 15.10 版存在，則自動升級的目標可以是 15.8 或 15.10。

對於已啟用自動次要版本升級的資料庫叢集，Aurora 通常會每年排程自動升級兩次。這些升級會在您為叢集指定的維護時段期間發生。如需詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級。

自動次要版本升級會透過 Amazon RDS 資料庫叢集事件預先傳達，該事件的類別為 `maintenance`，而其 ID 為 `RDS-EVENT-0156`。如需詳細資訊，請參閱 Aurora 的 Amazon RDS 事件類別和事件訊息。

手動控制資料庫叢集升級至新版本

如果您已啟用自動次要版本升級設定，Aurora 會自動將您的資料庫叢集升級至預設次要版本或較新的次要版本。對於已啟用自動次要版本升級設定的資料庫叢集，Aurora 通常會每年排程自動升級兩次。這些升級會在客戶指定的維護時段期間啟動。

若要關閉自動次要版本升級，請在 Aurora 叢集內的任何資料庫執行個體上停用自動次要版本升級。只有當叢集中的所有資料庫執行個體都啟用 設定時，Aurora 才會執行自動次要版本升級。

> **Note**
>
> 對於次要版本生命週期結束等強制性升級，即使已停用自動次要版本升級設定，Aurora 仍會升級資料庫叢集。您會收到提醒，但沒有 RDS 事件通知。Aurora 升級叢集會在超過強制升級截止日期後，於維護時段內進行。

由於主要版本升級涉及一定的相容性風險，因此這些升級不會自行啟動。您必須啟動這些項目，除非有主要版本棄用。建議您先使用新的資料庫版本徹底測試應用程式，再將叢集升級至主要版本。

如需將資料庫叢集升級至新 Aurora 主要版本的詳細資訊，請參閱 升級 Amazon Aurora 我的SQL數據庫簇 和 升級 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

必要的 Amazon Aurora 升級

對於某些關鍵修正，Aurora 可能會在相同的次要版本中執行更新修補程式層級的受管升級。在此情況下，即使已關閉自動次要版本升級，Aurora 仍會升級您的叢集。在這樣做之前，Aurora 會傳達詳細的升級程序。詳細資訊包括特定里程碑的時間、對資料庫叢集的影響，以及建議的動作。這類受管升級會自動在叢集維護時段內進行。

在升級之前，使用新的 Aurora 版本測試資料庫叢集

您可以測試升級程序，以及新版本如何與應用程式和工作負載搭配運作。使用下列其中一種方法：

- 使用 Amazon Aurora 快速資料庫複製功能複製叢集。在新叢集上執行升級和任何升級後測試。
- 從叢集快照進行還原，以建立新的 Aurora 叢集。您可以自行從現有 Aurora 叢集建立叢集快照。Aurora 也會自動為每個叢集建立定期快照。然後，您可以啟動新叢集的版本升級。在決定是否要升級原始叢集之前，您可以先對叢集的升級副本進行實驗。

如需進一步了解建立用於測試之新叢集的方法，請參閱 複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區 和 建立資料庫叢集快照。

Amazon Aurora 版本支援

如果您的 Amazon Aurora 資料庫對特定資料庫引擎行為有複雜的相依性，建議您先進行廣泛的測試，再升級至較新的資料庫引擎版本。有長期支援選項，因此即使已由較新版本取代資料庫叢集，您也可以在特定 Aurora 引擎版本上維護資料庫叢集。以下各節說明 Aurora 資料庫叢集的長期支援選項。

對選定的 Amazon Aurora 次要版本的長期支援

對於每個 Aurora 主要版本，特定次要版本會指定為long-term-support(LTS) 版本，並至少提供三年。也就是說，每個主要版本至少提供一個次要版本，為期超過常見的 12 個月的時間。一般而言，Aurora 會在這段期間結束前六個月提醒您。Aurora 會傳達下列有關升級程序的資訊。

- 特定里程碑的時間
- 資料庫叢集的影響
- 建議的動作

通知少於六個月的通知會傳達關鍵事項，例如安全問題，這需要更快的動作。

LTS 次要版本只包含關鍵修正 (透過修補程式版本)。LTS 版本不包含推出後發行的新功能。每年一次，在 LTS 次要版本上執行的資料庫叢集會修補至 LTS 版本的最新修補程式版本。Aurora 會修補您的叢集，讓您從累積安全性和穩定性修正中受益。如果有重大修正，Aurora 可能會更頻繁地修補需要套用的 LTS 次要版本，例如為了安全起見。

> **Note**
>
> 如果您想要在 LTS 次要版本生命週期內保持其狀態，請務必停用資料庫執行個體的自動次要版本升級。若要避免從 LTS 次要版本自動升級資料庫叢集，請清除 Aurora 叢集中任何資料庫執行個體上的啟用自動次要版本升級核取方塊。

如需所有 Aurora LTS 版本的版本編號，請參閱 Aurora 我的SQL長期支援 (LTS) 版本 和 使用 Aurora PostgreSQL 長期支援 (LTS) 版本。

Amazon RDS 延伸支援所選 Aurora 版本

使用 Amazon RDS 延長支援，您可以在 Aurora 標準支援結束日期之後繼續在主要引擎版本上執行資料庫，但需額外付費。在 RDS 延長支援期間，Amazon RDS 將為重大和高 CVEs 提供修補程式，如國家漏洞資料庫 (NVD) CVSS 嚴重性評分所定義。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDSAmazon Aurora 的 延伸支援。

RDS 延長支援僅適用於特定 Aurora 版本。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 主要版本。

區域和可用區域

Amazon 雲端運算資源託管於全球的多個地點。這些位置由 AWS 區域和可用區域組成。各個 AWS 區域為獨立的地理區域。每個 AWS 區域都有多個隔離的位置，稱為可用區域。

> **Note**
>
> 如需尋找 AWS 區域可用區域的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 文件中的描述您的可用區域。

Amazon 營運的尖端資料中心均為高度可用。儘管故障極為少見，但仍可能影響相同位置內資料庫執行個體的可用性。若您將所有資料庫執行個體都託管於某一位置，一旦該位置受故障影響，所有資料庫執行個體都將無法使用。



請務必記住，每個 AWS 區域都是完全獨立的。您啟動的任何 Amazon RDS 活動（例如，建立資料庫執行個體或列出可用的資料庫執行個體）只會在您目前的預設 AWS 區域中執行。您可以在 主控台中或透過設定 `AWS_DEFAULT_REGION`環境變數來變更預設 AWS 區域。或者，您可以使用 `--region` 參數搭配 AWS Command Line Interface () 來覆寫它AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱設定 AWS Command Line Interface，特別是有關環境變數和命令列選項的章節。

Amazon RDS 支援稱為 的特殊 AWS 區域 AWS GovCloud (US)。這些區域旨在讓美國政府機構和客戶將更敏感的工作負載移到雲端。 AWS GovCloud (US) 區域處理美國政府的特定法律與法規要求。如需詳細資訊，請參閱什麼是 AWS GovCloud (US)？

若要在特定區域中建立或使用 Amazon RDS 資料庫執行個體 AWS ，請使用對應的區域服務端點。

> **Note**
>
> Aurora 不支援「Local Zones」。

AWS 區域

每個 AWS 區域旨在與其他 AWS 區域隔離。此設計可達到最高的容錯能力與穩定性。

當您檢視資源時，只會看到與您指定的 AWS 區域繫結的資源。這是因為 AWS 區域彼此隔離，而且我們不會自動跨 AWS 區域複寫資源。

區域可用性

當您使用命令列界面或 API 操作處理 Aurora 資料庫叢集時，請務必指定其區域端點。

主題

- Aurora MySQL 區域可用性
- Aurora PostgreSQL 區域可用性

Aurora MySQL 區域可用性

下表顯示 Aurora MySQL 目前可用的 AWS 區域，以及每個區域的端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域（台北）	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域（泰國）	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud（美國東部）	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud（美國西部）	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Aurora PostgreSQL 區域可用性

下表顯示 Aurora PostgreSQL 目前可用的 AWS 區域，以及每個區域的端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域（台北）	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域（泰國）	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
墨西哥（中部）	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud（美國東部）	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud（美國西部）	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

可用區域

可用區域是指位於特定 AWS 區域區域中的隔離區域。每個區域都有多個可用區域 (AZ)，旨在為該區域提供高可用性。可用 AWS 區域代碼加上字母識別符（例如，`us-east-1a`) 來識別 AZ。如果選擇建立 VPC 和子網路，而非使用預設 VPC，則您需要在特定可用區域中定義每個子網路。在您建立 Aurora 資料庫叢集時，Aurora 會在 VPC 資料庫子網路群組內的一個子網路中建立主要執行個體。因此其會將該執行個體與 Aurora 選擇的特定 AZ 建立關聯。

每個 Aurora 資料庫叢集都會在 Aurora 從資料庫子網路群組中的 AZs 自動選取的三個不同 AZs 中託管其儲存體的副本。叢集中的每個資料庫執行個體都必須位於這三個可用區域中的其中一個。

當您在叢集中建立資料庫執行個體時，如果您未指定 AZ，Aurora 會自動為該執行個體選擇適當的 AZ。

使用 describe-availability-zones Amazon EC2 命令，描述為您的帳戶啟用的指定區域內的可用區域，如下所示。

```
aws ec2 describe-availability-zones --region region-name
```

例如，若要描述美國東部 (維吉尼亞北部) 區域 (us-east-1) 內針對您帳戶啟用的可用區域，請執行下列命令：

```
aws ec2 describe-availability-zones --region us-east-1
```

如需了解如何在建立叢集或新增執行個體時指定可用區域，請參閱 設定資料庫叢集的網路。

Amazon Aurora 資料庫叢集的本機時區

Amazon Aurora 資料庫叢集的時區預設為國際標準時間 (UTC)。您可以將您的資料庫叢集中執行個體的時區改為設定成應用程式的本機時區。

若要設定資料庫叢集的本機時區，請將時區參數設為支援的值。您可以在叢集參數群組中針對資料庫叢集設定此參數。

- 針對 Aurora MySQL，此參數的名稱為 `time_zone`。有關設定 `time_zone` 參數的最佳實務，請參閱 最佳化時間戳記操作。
- 針對 Aurora PostgreSQL，此參數的名稱為 `timezone`。

設定資料庫叢集的時區參數時，資料庫叢集中的所有執行個體會變更為使用新的本機時區。在某些情況下，其他 Aurora 資料庫叢集可能正在使用相同的叢集參數群組。若是如此，這些資料庫叢集中的所有執行個體也會變更為使用新的本機時區。如需叢集層級參數的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數。

設定本機時區後，所有資料庫的新連線都會反映此變更。在某些狀況下，您可能會在變更本機時區時，已開啟資料庫的連線。若是如此，您在關閉連線並開啟新的連線之後，才會看見本機時區更新。

如果您要跨 AWS 區域複寫，複寫來源資料庫叢集和複本會使用不同的參數群組。參數群組對 AWS 區域是唯一的。若要對每個執行個體使用相同本機時區，您務必在複寫來源叢集和複本的參數群組中設定時區參數。

從資料庫叢集快照還原資料庫叢集時，本機時區會設為 UTC。您也可在還原作業完成後，將時區更新為本機時區。在某些情況下，您可能會將資料庫叢集還原至時間點。若是如此，該還原資料庫叢集的本機時區會使用還原資料庫叢集參數群組中的時區設定。

下表列出部分值，您可以將本機時區設為其中一個值。若要列出所有可用的時區，您可以使用下列 SQL 查詢：

- Aurora MySQL：`select * from mysql.time_zone_name;`
- Aurora PostgreSQL：`select * from pg_timezone_names;`

> **Note**
>
> 針對某些時區，可能不正確地報告某些日期範圍的時間值，如資料表中所述。針對澳洲時區，傳回的時區縮寫是過時的值，如資料表中所述。

時區	備註
Africa/Harare	此時區設定可能傳回不正確的值，從 28 Feb 1903 21:49:40 GMT 到 28 Feb 1903 21:55:48 GMT。
Africa/Monrovia	
Africa/Nairobi	此時區設定可能傳回不正確的值，從 31 Dec 1939 21:30:00 GMT 到 31 Dec 1959 21:15:15 GMT。
Africa/Windhoek	
America/Bogota	此時區設定可能傳回不正確的值，從 23 Nov 1914 04:56:16 GMT 到 23 Nov 1914 04:56:20 GMT。
America/Caracas	
America/Chihuahua	
America/Cuiaba	
America/Denver	

時區	備註
America/Fortaleza	在某些情況下，對於南美洲 (聖保羅) 區域中的資料庫叢集，時間未針對最近變更的巴西時區正確地顯示。若是如此，請將資料庫叢集的時區參數重設為 America/Fortaleza 。
America/Guatemala	
America/Halifax	此時區設定可能傳回不正確的值，從 27 Oct 1918 05:00:00 GMT 到 31 Oct 1918 05:00:00 GMT。
America/Manaus	如果您的資料庫叢集位於南美洲 (古雅巴) 時區，而且預期的時間未正確顯示最近變更的巴西時區，請將資料庫叢集的時區參數重設為 America/Manaus 。
America/Matamoros	
America/Monterrey	
America/Montevideo	
America/Noronha	
America/Phoenix	
America/Tijuana	
Asia/Ashgabat	
Asia/Baghdad	
Asia/Baku	
Asia/Bangkok	
Asia/Beirut	

時區	備註
Asia/Calcutta	
Asia/Kabul	
Asia/Karachi	
Asia/Kathmandu	
Asia/Muscat	此時區設定可能傳回不正確的值，從 31 Dec 1919 20:05:36 GMT 到 31 Dec 1919 20:05:40 GMT。
Asia/Riyadh	此時區設定可能傳回不正確的值，從 13 Mar 1947 20:53:08 GMT 到 31 Dec 1949 20:53:08 GMT。
Asia/Seoul	此時區設定可能傳回不正確的值，從 30 Nov 1904 15:30:00 GMT 到 07 Sep 1945 15:00:00 GMT。
Asia/Shanghai	此時區設定可能傳回不正確的值，從 31 Dec 1927 15:54:08 GMT 到 02 Jun 1940 16:00:00 GMT。
Asia/Singapore	
Asia/Taipei	此時區設定可能傳回不正確的值，從 30 Sep 1937 16:00:00 GMT 到 29 Sep 1979 15:00:00 GMT。
Asia/Tehran	
Asia/Tokyo	此時區設定可能傳回不正確的值，從 30 Sep 1937 15:00:00 GMT 到 31 Dec 1937 15:00:00 GMT。
Asia/Ulaanbaatar	
Atlantic/Azores	此時區設定可能傳回不正確的值，從 24 May 1911 01:54:32 GMT 到 01 Jan 1912 01:54:32 GMT。
Australia/Adelaide	此時區的縮寫會傳回為 CST 而不是 ACDT/ACST。

時區	備註
Australia/Brisbane	此時區的縮寫會傳回為 EST 而不是 AEDT/AEST。
Australia/Darwin	此時區的縮寫會傳回為 CST 而不是 ACDT/ACST。
Australia/Hobart	此時區的縮寫會傳回為 EST 而不是 AEDT/AEST。
Australia/Perth	此時區的縮寫會傳回為 WST 而不是 AWDT/AWST。
Australia/Sydney	此時區的縮寫會傳回為 EST 而不是 AEDT/AEST。
Brazil/East	
Canada/Saskatchewan	此時區設定可能傳回不正確的值，從 27 Oct 1918 08:00:00 GMT 到 31 Oct 1918 08:00:00 GMT。
Europe/Amsterdam	
Europe/Athens	
Europe/Dublin	
Europe/Helsinki	此時區設定可能傳回不正確的值，從 30 Apr 1921 22:20:08 GMT 到 30 Apr 1921 22:20:11 GMT。
Europe/Paris	
Europe/Prague	
Europe/Sarajevo	
Pacific/Auckland	

時區	備註
Pacific/Guam	
Pacific/Honolulu	此時區設定可能傳回不正確的值，從 21 May 1933 11:30:00 GMT 到 30 Sep 1945 11:30:00 GMT。
Pacific/Samoa	此時區設定可能傳回不正確的值，從 01 Jan 1911 11:22:48 GMT 到 01 Jan 1950 11:30:00 GMT。
US/Alaska	
US/Central	
US/Eastern	
US/East-Indiana	
US/Pacific	
UTC	

AWS 區域 和 Aurora 資料庫引擎在 Amazon Aurora 中支援的功能

Aurora MySQL 和 PostgreSQL 相容的資料庫引擎支援幾個 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 功能和選項。支援會因每個資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。若要識別指定功能中的 Aurora 資料庫引擎版本支援和可用性 AWS 區域，您可以使用下列區段。

其中一些功能僅為 Aurora 功能。例如，Aurora Serverless、Aurora 全域資料庫以及與 AWS 機器學習服務整合的支援不受 Amazon RDS 支援。Amazon RDS Proxy 等其他功能受 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 支援。

支援的區域和資料庫引擎

- 資料表慣例
- 支援的區域和Aurora DB 引擎，適用於藍綠部署
- 支援叢集儲存配置的區域和 Aurora 資料庫引擎
- 資料庫活動串流支援的區域和 Aurora 資料庫引擎
- 支援將叢集資料匯出至 Amazon S3 的區域和 Aurora 資料庫引擎
- 支援的區域和 Aurora 資料庫引擎，可將快照資料匯出至 Amazon S3
- Aurora 全域資料庫支援的區域和資料庫引擎
- 支援的區域和 Aurora 資料庫引擎進行IAM資料庫
- Kerberos 身分驗證支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎
- Aurora Machine Learning 支援的 區域和資料庫引擎
- Performance Insights 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎
- 支援與 Amazon Redshift 進行零 ETL 整合的區域和 Aurora 資料庫引擎
- Amazon RDS Proxy 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎
- 針對 Secrets Manager 整合的支援區域和 Aurora 資料庫
- 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2
- Aurora Serverless v1
- RDS Data API 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎
- 支援的區域和 Aurora DB 引擎，可進行零停機修補 () ZDP
- Aurora 引擎原生功能支援的區域和資料庫引擎

資料表慣例

功能區段中的資料表會使用下列模式來指定版本號碼和支援層級：

- x.y 版 – 僅支援特定版本。
- x.y 版和更新版本 – 此特定版本及其主要版本所有更新的次要版本均受支援。例如，「10.11 版和更新版本」表示支援 10.11、10.11.1 和 10.12 版。

支援的區域和Aurora DB 引擎，適用於藍綠部署

藍/綠部署會在個別已同步的預備環境中複製生產資料庫環境。透過使用 Amazon RDS 藍/綠部署，您可以在暫存環境中對資料庫進行變更，而不會影響生產環境。例如，您可以升級主要或次要資料庫引擎版本、變更資料庫參數，或在預備環境中進行結構描述變更。備妥後，您可以將預備環境提升為新的生產資料庫環境。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 藍/綠部署進行資料庫更新。

藍色/綠色部署與我的 Aurora SQL

藍色/綠色部署功能適用於所有版本的 Aurora 我SQL的 AWS 區域.

藍色/綠色部署與 Aurora 波斯特 SQL

以下區域和引擎版本適用於使用 Aurora Post SQL gre 的藍/綠部署。

區域	Aurora 郵政 16 SQL	Aurora 郵政 15 SQL	Aurora 後 14 SQL	Aurora 後 13 SQL	Aurora 後 12 SQL	Aurora 郵政 11 SQL
全部 AWS 區域	版本 16.1 及更高版本	15.4 版及更新版本	14.9 版及更新版本	13.12 版及更新版本	12.16 版及更新版本	11.21 版及更新版本

支援叢集儲存配置的區域和 Aurora 資料庫引擎

Amazon Aurora 有兩個資料庫叢集儲存組態，Aurora I/O-Optimized 以及 Aurora Standard。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。

Aurora I/O-Optimized

Aurora I/O-Optimized 在所有可用 AWS 區域 對於以下 Amazon Aurora 版本：

- Aurora 我的SQL版本 3.03.1 及更高版本

- Aurora 波斯特SQL版本 16.1 及更高版本，15.2 及更高版本，14.7 及更高版本，以及 13.10 及更高版本

Aurora Standard

Aurora Standard 在所有可用 AWS 區域 對於所有 Aurora 我SQL和 Aurora 後SQL版本。

資料庫活動串流支援的區域和 Aurora 資料庫引擎

透過使用 Aurora 中的資料庫活動串流，您可以監控 Aurora 資料庫中的稽核活動並設定警示。如需詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。

下列功能不支援資料庫活動串流：

- Aurora Serverless v1
- Aurora Serverless v2
- Aurora 後的巴貝爾魚 SQL

主題

- 使用我的 Aurora 資料庫活動串流 SQL
- 數據庫活動流與 Aurora SQL

使用我的 Aurora 資料庫活動串流 SQL

下列區域和引擎版本適用於 Aurora My 的資料庫活動串流SQL。

區域	Aurora 我的SQL版本 3	Aurora 我的SQL版本 2
美國東部 (維吉尼亞北部)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
美國東部 (俄亥俄)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
美國西部 (奧勒岡)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
非洲 (開普敦)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本

區域	Aurora 我的SQL版本 3	Aurora 我的SQL版本 2
亞太區域 (香港)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
亞太區域 (海德拉巴)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
亞太區域 (雅加達)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
亞太區域 (馬來西亞)	不適用	不適用
亞太區域 (墨爾本)	不適用	不適用
亞太區域 (孟買)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
亞太區域 (大阪)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
亞太區域 (首爾)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
亞太區域 (新加坡)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
亞太區域 (悉尼)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
亞太區域 (東京)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
加拿大 (中部)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
加拿大西部 (卡加利)	不適用	不適用
中國 (北京)	不適用	不適用
中國 (寧夏)	不適用	不適用
歐洲 (法蘭克福)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
歐洲 (愛爾蘭)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
歐洲 (倫敦)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
歐洲 (米蘭)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
Europe (Paris)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本

區域	Aurora 我的SQL版本 3	Aurora 我的SQL版本 2
歐洲 (西班牙)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
歐洲 (蘇黎世)	不適用	不適用
以色列 (特拉維夫)	不適用	不適用
Middle East (Bahrain)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
中東 (UAE)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本
南美洲 (聖保羅)	所有可用版本	Aurora 2.11 版和更高版本

數據庫活動流與 Aurora SQL

下列區域和引擎版本適用於 Aurora Postgre SQL 的資料庫活動串流。

區域	Aurora 郵政 16 SQL	Aurora 郵政 15 SQL	Aurora 後 14 SQL	Aurora 後 13 SQL	Aurora 後 12 SQL	Aurora 郵政 11 SQL
美國東部 (維吉尼亞北部)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora 郵政 16 SQL	Aurora 郵政 15 SQL	Aurora 後 14 SQL	Aurora 後 13 SQL	Aurora 後 12 SQL	Aurora 郵政 11 SQL
非洲 (開普敦)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (香港)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (雅加達)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (馬來西亞)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太區域 (墨爾本)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太區域 (孟買)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (大阪)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (首爾)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora 郵政 16 SQL	Aurora 郵政 15 SQL	Aurora 後 14 SQL	Aurora 後 13 SQL	Aurora 後 12 SQL	Aurora 郵政 11 SQL
亞太區域 (新加坡)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (悉尼)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (東京)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
加拿大 (中部)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中國 (北京)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中國 (寧夏)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
歐洲 (法蘭克福)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (倫敦)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora 郵政 16 SQL	Aurora 郵政 15 SQL	Aurora 後 14 SQL	Aurora 後 13 SQL	Aurora 後 12 SQL	Aurora 郵政 11 SQL
歐洲 (米蘭)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
Europe (Paris)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (西班牙)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (蘇黎世)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
以色列 (特拉維夫)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
Middle East (Bahrain)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
中東 (UAE)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
南美洲 (聖保羅)	版本 16.1 及更高版本	15.2 版及更新版本	所有可用版本	所有可用版本	所有可用版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

支援將叢集資料匯出至 Amazon S3 的區域和 Aurora 資料庫引擎

您可以將 Aurora 資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體。匯出資料後，您可以直接透過 Amazon Athena 或 Amazon Redshift Spectrum 等工具分析匯出後的資料。如需詳細資訊，請參閱將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3。

將叢集資料匯出至 S3 適用於下列 AWS 區域：

- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國東部 (俄亥俄)
- 美國西部 (加利佛尼亞北部)
- 美國西部 (奧勒岡)
- 亞太區域 (香港)
- 亞太區域 (海德拉巴)
- 亞太區域 (雅加達)
- 亞太區域 (墨爾本)
- 亞太區域 (孟買)
- 亞太區域 (大阪)
- 亞太區域 (首爾)
- 亞太區域 (新加坡)
- 亞太區域 (雪梨)
- 亞太區域 (東京)
- 加拿大 (中部)
- 加拿大西部 (卡加利)
- 中國 (寧夏)
- 歐洲 (法蘭克福)
- 歐洲 (愛爾蘭)
- 歐洲 (倫敦)
- Europe (Paris)
- 歐洲 (西班牙)
- 歐洲 (斯德哥爾摩)
- 歐洲 (蘇黎世)
- 以色列 (特拉維夫)

- 中東 （UAE）
- 南美洲 (聖保羅)

主題

- 使用 Aurora My 將叢集資料匯出至 S3 SQL
- 使用 Aurora Postgre 匯出叢集資料至 S3 SQL

使用 Aurora My 將叢集資料匯出至 S3 SQL

所有目前可用的 Aurora MySQL 引擎版本都支援將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3。如需版本的詳細資訊，請參閱 Aurora My 的版本備註SQL。

使用 Aurora Postgre 匯出叢集資料至 S3 SQL

所有目前可用的 Aurora PostgreSQL 引擎版本都支援將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3。如需版本的詳細資訊，請參閱 Aurora Postgre 的版本備註SQL。

支援的區域和 Aurora 資料庫引擎，可將快照資料匯出至 Amazon S3

您可將 Aurora 資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體。您可以匯出手動快照和自動化系統快照。匯出資料後，您可以直接透過 Amazon Athena 或 Amazon Redshift Spectrum 等工具分析匯出後的資料。如需詳細資訊，請參閱將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3。

所有快照都可以將快照匯出到 S3 AWS 區域 以下除外：

- 亞太區域 (馬來西亞)
- AWS GovCloud (美國東部)
- AWS GovCloud (美國西部)

主題

- 使用我的 Aurora 將快照資料匯出到 S3 SQL
- 使用 Aurora 將快照資料匯出至 S3 SQL

使用我的 Aurora 將快照資料匯出到 S3 SQL

目前所有可用的 Aurora 我的SQL引擎版本都支援將資料庫叢集快照資料匯出到 Amazon S3。如需有關版本的詳細資訊，請參閱 Aurora My SQL.

使用 Aurora 將快照資料匯出至 S3 SQL

目前所有可用的 Aurora Postgre SQL 引擎版本都支援將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3。如需有關版本的詳細資訊，請參閱 Aurora Postgre SQL 的版本說明。

Aurora 全域資料庫支援的區域和資料庫引擎

Aurora 全域資料庫是跨越多個 的單一資料庫 AWS 區域，可從任何區域中斷中啟用低延遲全域讀取和災難復原。它為您的部署提供內建容錯能力，因為資料庫執行個體不依賴單一 AWS 區域，而是依賴多個區域和不同的可用區域。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 全域資料庫。

主題

- 使用 Aurora MySQL 的 Aurora 全域資料庫
- 使用 Aurora PostgreSQL 的 Aurora 全域資料庫

使用 Aurora MySQL 的 Aurora 全域資料庫

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora MySQL 的 Aurora 全域資料庫使用。

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
非洲 (開普敦)	3.01.0 版及更新版本	2.07.1 版及更新版本
亞太區域 (香港)	3.01.0 版及更新版本	2.07.1 版及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	3.02.0 版及更新版本	2.11.2 版及更新版本
亞太區域 (雅加達)	3.01.0 版及更新版本	2.07.6 版及更新版本
亞太地區 (馬來西亞)	3.04.0 版及更新版本	2.07.6 版及更新版本
亞太區域 (墨爾本)	3.03.0 版及更新版本	2.07.6 版及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
亞太區域 (孟買)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
亞太區域 (大阪)	3.01.0 版及更新版本	2.07.3 版及更新版本
亞太區域 (首爾)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
亞太區域 (新加坡)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
亞太區域 (悉尼)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
亞太區域 (東京)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
加拿大 (中部)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
中國 (北京)	3.01.0 版及更新版本	2.07.2 版及更新版本
中國 (寧夏)	3.01.0 版及更新版本	2.07.2 版及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
歐洲 (倫敦)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
歐洲 (米蘭)	3.01.0 版及更新版本	2.07.1 版及更新版本
Europe (Paris)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
歐洲 (西班牙)	3.02.0 版及更新版本	2.07.6 版及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
歐洲 (蘇黎世)	3.02.0 版及更新版本	2.07.6 版及更新版本
以色列 (特拉維夫)	3.02.0 版及更新版本	2.07.6 版及更新版本
Middle East (Bahrain)	3.01.0 版及更新版本	2.07.1 版及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
中東 (阿拉伯聯合大公國)	3.02.0 版及更新版本	2.07.6 版及更新版本
南美洲 (聖保羅)	3.01.0 版及更新版本	2.07.1 版及更新版本
AWS GovCloud （美國東部）	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本
AWS GovCloud （美國西部）	3.01.0 版及更新版本	2.07.0 版及更新版本

使用 Aurora PostgreSQL 的 Aurora 全域資料庫

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora PostgreSQL 的 Aurora 全域資料庫使用。

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
美國東部 (維吉尼亞北部)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
非洲 (開普敦)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (香港)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (雅加達)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太地區 (馬來西亞)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (墨爾本)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (孟買)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
亞太區域 (大阪)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (首爾)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (新加坡)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (悉尼)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (東京)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
加拿大 (中部)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
中國 (北京)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
中國 (寧夏)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (倫敦)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (米蘭)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
Europe (Paris)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
歐洲 (西班牙)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (蘇黎世)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
以色列 (特拉維夫)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
Middle East (Bahrain)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
南美洲 (聖保羅)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
AWS GovCloud（美國東部）	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
AWS GovCloud（美國西部）	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

支援的區域和 Aurora 資料庫引擎進行IAM資料庫

透過 Aurora 中的IAM資料庫驗證，您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 資料庫驗證。透過此身分驗證方法，您連線至資料庫叢集時不需要使用密碼。而是改用身分驗證字符。如需詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。

主題

- IAM數據庫身份驗證與 Aurora 我 SQL
- IAM數據庫身份驗證與 Aurora SQL

IAM數據庫身份驗證與 Aurora 我 SQL

IAMAurora My 的資料庫驗證SQL適用於下列版本的所有區域：

- Aurora 我的 SQL 3 — 所有可用的版本
- Aurora 我的 SQL 2 — 所有可用的版本

IAM數據庫身份驗證與 Aurora SQL

IAM下列引擎版本適用於所有區域使用 Aurora Postgre SQL 的資料庫驗證：

- Aurora 後 SQL 16 — 所有可用的版本

- Aurora 後 SQL 15 — 所有可用的版本
- Aurora 後 SQL 14 — 所有可用的版本
- Aurora 後 SQL 13 — 所有可用的版本
- Aurora 後 SQL 12 — 所有可用的版本
- Aurora 後 SQL 11 — 所有可用的版本

Kerberos 身分驗證支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎

透過搭配 Aurora 使用 Kerberos 身分驗證，您可以支援 Kerberos 和 Microsoft Active Directory 之資料庫使用者的外部身分驗證。使用 Kerberos 和 Active Directory，提供了資料庫使用者的單一登入和集中式身分驗證優點。Kerberos 和 Active Directory 可與 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory的功能搭配使用 AWS Directory Service。如需詳細資訊，請參閱Kerberos 身分驗證。

主題

- 使用 Aurora MySQL 進行 Kerberos 身分驗證
- 使用 Aurora PostgreSQL 進行 Kerberos 身分驗證

使用 Aurora MySQL 進行 Kerberos 身分驗證

下列區域和引擎版本可與 Aurora MySQL 搭配使用進行 Kerberos 身分驗證。

區域	Aurora MySQL 第 3 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	3.03.0 版及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	3.03.0 版及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	3.03.0 版及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	3.03.0 版及更新版本
非洲 (開普敦)	無
亞太區域 (香港)	無
亞太區域 (雅加達)	無

區域	Aurora MySQL 第 3 版
亞太地區 (馬來西亞)	無
亞太區域 (墨爾本)	無
亞太區域 (孟買)	3.03.0 版及更新版本
亞太區域 (大阪)	無
亞太區域 (首爾)	3.03.0 版及更新版本
亞太區域 (新加坡)	3.03.0 版及更新版本
亞太區域 (悉尼)	3.03.0 版及更新版本
亞太區域 (東京)	3.03.0 版及更新版本
加拿大 (中部)	3.03.0 版及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	無
中國 (北京)	3.03.0 版及更新版本
中國 (寧夏)	3.03.0 版及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	3.03.0 版及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	3.03.0 版及更新版本
歐洲 (倫敦)	3.03.0 版及更新版本
歐洲 (米蘭)	無
Europe (Paris)	3.03.0 版及更新版本
歐洲 (西班牙)	無
歐洲 (斯德哥爾摩)	3.03.0 版及更新版本
歐洲 (蘇黎世)	無

區域	Aurora MySQL 第 3 版
以色列 (特拉維夫)	無
Middle East (Bahrain)	無
中東 (阿拉伯聯合大公國)	無
南美洲 (聖保羅)	3.03.0 版及更新版本
AWS GovCloud （美國東部）	3.03.0 版及更新版本
AWS GovCloud （美國西部）	3.03.0 版及更新版本

使用 Aurora PostgreSQL 進行 Kerberos 身分驗證

下列區域和引擎版本可與 Aurora PostgreSQL 搭配使用進行 Kerberos 身分驗證。

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
美國東部 (維吉尼亞北部)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
美國東部 (俄亥俄)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
美國西部 (奧勒岡)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
非洲 (開普敦)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
亞太區域 (香港)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太區域 (海德拉巴)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太區域 (雅加達)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太地區 (馬來西亞)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太區域 (墨爾本)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (孟買)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (大阪)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太區域 (首爾)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (新加坡)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (悉尼)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (東京)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
加拿大 (中部)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
加拿大西部 (卡加利)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中國 (北京)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
中國 (寧夏)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (法蘭克福)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (愛爾蘭)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (倫敦)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (米蘭)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
Europe (Paris)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (西班牙)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
歐洲 (斯德哥爾摩)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (蘇黎世)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
以色列 (特拉維夫)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
Middle East (Bahrain)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
中東 (阿拉伯聯合大公國)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
南美洲 (聖保羅)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
AWS GovCloud（美國東部）	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
AWS GovCloud（美國西部）	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本

Aurora Machine Learning 支援的 區域和資料庫引擎

透過使用 Amazon Aurora Machine Learning，您可以根據您的需求，將 Aurora 資料庫叢集與下列其中一項 AWS 機器學習服務整合。它們各自支援特定的機器學習使用案例。

Amazon Bedrock 是一項全受管服務，可讓 AI 公司的領導基礎模型透過 提供API，並搭配開發人員工具，以協助建置和擴展生成式 AI 應用程式。

Amazon Comprehend 是一種自然語言處理 (NLP) 服務，用於從文件擷取洞見。透過搭配 Amazon Comprehend 使用 Aurora Machine Learning，您可以判斷資料庫表格中文字的觀點。

SageMaker AI 是一種功能完整的機器學習服務。資料科學家使用 Amazon SageMaker AI 來建置、訓練和測試各種推論任務的機器學習模型，例如詐騙偵測。透過將 Aurora Machine Learning 與 SageMaker AI 搭配使用，資料庫開發人員可以在SQL程式碼中叫用 SageMaker AI 功能。

並非所有 都 AWS 區域 支援所有機器學習服務。只有特定 AWS 區域 支援 Aurora Machine Learning，因此可從 Aurora 資料庫叢集提供這些服務的存取權。Aurora Machine Learning 的整合程序也因資料庫引擎而異。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 機器學習。

主題

- 使用 Aurora My 進行 Aurora 機器學習SQL
- 使用 Aurora Postgre 進行 Aurora 機器學習SQL

使用 Aurora My 進行 Aurora 機器學習SQL

Amazon Bedrock 僅支援 Aurora MySQL 3.06 版和更新版本。如需 Amazon Bedrock 區域可用性的詳細資訊，請參閱《Amazon Bedrock 使用者指南》中的 模型支援 AWS 區域。

Aurora Machine Learning 搭配 Amazon Comprehend 和 Amazon SageMaker AI 支援 表格中 AWS 區域 列出的 Aurora MySQL。除了讓您的 Aurora MySQL 版本可用之外， 還 AWS 區域 必須支援您要使用的服務。如需 Amazon SageMaker AI 可用 AWS 區域 位置的清單，請參閱 中的 Amazon SageMaker AI 端點和配額Amazon Web Services 一般參考。如需 Amazon Comprehend 可用 AWS 區域 位置的清單，請參閱 中的 Amazon Comprehend 端點和配額Amazon Web Services 一般參考。

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
非洲 (開普敦)	不適用	不適用
亞太區域 (香港)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
亞太區域 (雅加達)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
亞太地區 (馬來西亞)	3.04.0 版及更新版本	無
亞太區域 (墨爾本)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
亞太區域 (孟買)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
亞太區域 (大阪)	3.01.0 版及更新版本	2.07.3 版及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
亞太區域 (首爾)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
亞太區域 (新加坡)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
亞太區域 (悉尼)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
亞太區域 (東京)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
加拿大 (中部)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
中國 (北京)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
中國 (寧夏)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
歐洲 (倫敦)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
歐洲 (米蘭)	不適用	不適用
Europe (Paris)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
歐洲 (西班牙)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
歐洲 (蘇黎世)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
以色列 (特拉維夫)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
Middle East (Bahrain)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
中東 (UAE)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
南美洲 (聖保羅)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
AWS GovCloud （美國東部）	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本
AWS GovCloud （美國西部）	3.01.0 版及更新版本	2.07 版及更新版本

使用 Aurora Postgre 進行 Aurora 機器學習SQL

如需 Aurora Postgre 上 Amazon Bedrock 版本支援的詳細資訊SQL，請參閱 使用 Aurora PostgreSQL 做為 Amazon Bedrock 的知識庫。

Aurora Machine Learning 搭配 Amazon Comprehend 和 Amazon SageMaker AI 支援 表格中 AWS 區域 列出的 Aurora PostgreSQL。除了提供您版本的 Aurora PostgreSQL 之外， 還 AWS 區域 必須支援您要使用的服務。如需 Amazon SageMaker AI 可用 AWS 區域 位置的清單，請參閱 中的 Amazon SageMaker AI 端點和配額Amazon Web Services 一般參考。如需 Amazon Comprehend 可用 AWS 區域 位置的清單，請參閱 中的 Amazon Comprehend 端點和配額Amazon Web Services 一般參考。

下列區域和引擎版本可用於 Aurora Postgre 的 Aurora 機器學習SQL。

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
美國東部 (維吉尼亞北部)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
美國東部 (俄亥俄)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
美國西部 (奧勒岡)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
非洲 (開普敦)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太區域 (香港)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
亞太區域 (海德拉巴)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
亞太區域 (雅加達)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
亞太地區 (馬來西亞)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
亞太區域 (墨爾本)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
亞太區域 (孟買)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
亞太區域 (大阪)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
亞太區域 (首爾)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
亞太區域 (新加坡)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
亞太區域 (悉尼)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
亞太區域 (東京)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
加拿大 (中部)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
加拿大西部 (卡加利)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
中國 (北京)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
中國 (寧夏)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
歐洲 (法蘭克福)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
歐洲 (愛爾蘭)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
歐洲 (倫敦)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
歐洲 (米蘭)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
Europe (Paris)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
歐洲 (西班牙)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
歐洲 (蘇黎世)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
以色列 (特拉維夫)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
Middle East (Bahrain)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
中東 (UAE)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
南美洲 (聖保羅)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
AWS GovCloud（美國東部）	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本
AWS GovCloud（美國西部）	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.3 版及更新版本	12.4 版及更新版本	11.9、11.12 及更高版本

Performance Insights 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎

Important

AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月） 及其相關定價。績效詳情 API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。

我們建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已支付的效能詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。

如果您不採取任何動作，使用 Performance Insights 的資料庫叢集預設會使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 將支援執行計畫和隨需分析。

透過 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

Performance Insights 會擴展現有監控功能，以說明並協助您分析資料庫效能叢集效能。利用 Performance Insights 儀表板，您可將 Amazon RDS 資料庫執行個體負載上的資料庫負載視覺化，並依等候、SQL 陳述式、主機或使用者篩選負載。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 上的績效詳情概觀。

如需 Performance Insights 功能的區域、資料庫引擎和執行個體類別支援資訊，請參閱 Performance Insights 功能支援 Amazon Aurora 資料庫引擎和執行個體類別。

主題

- 搭配 Aurora MySQL 的 Performance Insights
- 搭配 Aurora PostgreSQL 的 Performance Insights
- 搭配 Aurora Serverless 的 Performance Insights

搭配 Aurora MySQL 的 Performance Insights

Note

如果您已開啟平行查詢，則搭配 Aurora MySQL 的 Performance Insights 會有不同的引擎版本支援。如需平行查詢的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora My 的平行查詢SQL。

主題

- 搭配 Aurora MySQL 並已關閉平行查詢的 Performance Insights
- 搭配 Aurora MySQL 並已開啟平行查詢的 Performance Insights

搭配 Aurora MySQL 並已關閉平行查詢的 Performance Insights

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora MySQL 且關閉平行查詢的績效詳情使用。

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	所有版本	所有版本
美國東部 (俄亥俄)	所有版本	所有版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	所有版本	所有版本
美國西部 (奧勒岡)	所有版本	所有版本
非洲 (開普敦)	所有版本	所有版本
亞太區域 (香港)	所有版本	所有版本
亞太區域 (海德拉巴)	所有版本	所有版本
亞太區域 (雅加達)	所有版本	所有版本
亞太地區 (馬來西亞)	所有版本	所有版本
亞太區域 (墨爾本)	所有版本	所有版本
亞太區域 (孟買)	所有版本	所有版本
亞太區域 (大阪)	所有版本	所有版本
亞太區域 (首爾)	所有版本	所有版本
亞太區域 (新加坡)	所有版本	所有版本
亞太區域 (悉尼)	所有版本	所有版本
亞太區域 (東京)	所有版本	所有版本
加拿大 (中部)	所有版本	所有版本
加拿大西部 (卡加利)	所有版本	所有版本
中國 (北京)	所有版本	所有版本
中國 (寧夏)	所有版本	所有版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
歐洲 (法蘭克福)	所有版本	所有版本
歐洲 (愛爾蘭)	所有版本	所有版本
歐洲 (倫敦)	所有版本	所有版本
歐洲 (米蘭)	所有版本	所有版本
Europe (Paris)	所有版本	所有版本
歐洲 (西班牙)	所有版本	所有版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	所有版本	所有版本
歐洲 (蘇黎世)	所有版本	所有版本
以色列 (特拉維夫)	所有版本	所有版本
Middle East (Bahrain)	所有版本	所有版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	所有版本	所有版本
南美洲 (聖保羅)	所有版本	所有版本
AWS GovCloud （美國東部）	所有版本	所有版本
AWS GovCloud （美國西部）	所有版本	所有版本

搭配 Aurora MySQL 並已開啟平行查詢的 Performance Insights

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora MySQL 且啟動平行查詢的績效詳情使用。

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	無	2.09.0 版及更高版本
美國東部 (俄亥俄)	無	2.09.0 版及更高版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	無	2.09.0 版及更高版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
美國西部 (奧勒岡)	無	2.09.0 版及更高版本
非洲 (開普敦)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太區域 (香港)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太區域 (海德拉巴)	無	所有版本
亞太區域 (雅加達)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太地區 (馬來西亞)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太區域 (墨爾本)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太區域 (孟買)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太區域 (大阪)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太區域 (首爾)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太區域 (新加坡)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太區域 (悉尼)	無	2.09.0 版及更高版本
亞太區域 (東京)	無	2.09.0 版及更高版本
加拿大 (中部)	無	2.09.0 版及更高版本
加拿大西部 (卡加利)	無	2.09.0 版及更高版本
中國 (北京)	無	2.09.0 版及更高版本
中國 (寧夏)	無	2.09.0 版及更高版本
歐洲 (法蘭克福)	無	2.09.0 版及更高版本
歐洲 (愛爾蘭)	無	2.09.0 版及更高版本
歐洲 (倫敦)	無	2.09.0 版及更高版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
歐洲 (米蘭)	無	2.09.0 版及更高版本
Europe (Paris)	無	2.09.0 版及更高版本
歐洲 (西班牙)	無	2.09.0 版及更高版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	無	2.09.0 版及更高版本
歐洲 (蘇黎世)	無	2.09.0 版及更高版本
以色列 (特拉維夫)	無	2.09.0 版及更高版本
Middle East (Bahrain)	無	2.09.0 版及更高版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	無	2.09.0 版及更高版本
南美洲 (聖保羅)	無	2.09.0 版及更高版本
AWS GovCloud （美國東部）	無	2.09.0 版及更高版本
AWS GovCloud （美國西部）	無	2.09.0 版及更高版本

搭配 Aurora PostgreSQL 的 Performance Insights

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora PostgreSQL 的績效詳情使用。

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11	Aurora PostgreSQL 10
美國東部 (維吉尼亞北部)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
美國東部 (俄亥俄)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11	Aurora PostgreSQL 10
美國西部 (加利佛尼亞北部)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
美國西部 (奧勒岡)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
非洲 (開普敦)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (香港)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (海德拉巴)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (雅加達)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太地區 (馬來西亞)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (墨爾本)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (孟買)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (大阪)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (首爾)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11	Aurora PostgreSQL 10
亞太區域 (新加坡)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (悉尼)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
亞太區域 (東京)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
加拿大 (中部)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
加拿大西部 (卡加利)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
中國 (北京)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
中國 (寧夏)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (法蘭克福)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (愛爾蘭)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (倫敦)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (米蘭)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11	Aurora PostgreSQL 10
Europe (Paris)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (西班牙)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
歐洲 (蘇黎世)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
以色列 (特拉維夫)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
Middle East (Bahrain)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
南美洲 (聖保羅)	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本
AWS GovCloud （美國東部）	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11	Aurora PostgreSQL 10
AWS GovCloud（美國西部）	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本	所有版本

搭配 Aurora Serverless 的 Performance Insights

Aurora Serverless v2支援所有與 MySQL 相容和 PostgreSQL 相容版本的 Performance Insights。我們建議您將最小容量設定為至少 2 個 Aurora 容量單位 (ACU)。

Aurora Serverless v1 不支援績效詳情。

支援與 Amazon Redshift 進行零 ETL 整合的區域和 Aurora 資料庫引擎

與 Amazon Redshift 的 Amazon Aurora 零 ETL 整合是一種全受管解決方案，其可讓交易資料在寫入 Aurora 叢集之後，於 Amazon Redshift 中使用。如需詳細資訊，請參閱零 ETL 整合。

主題

- Aurora MySQL 零 ETL 整合
- Aurora PostgreSQL 零 ETL 整合

Aurora MySQL 零 ETL 整合

下列區域和引擎版本可用於與 Amazon Redshift 的 Aurora MySQL 零 ETL 整合。

區域	Aurora MySQL 第 3 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	3.05.2 版及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	3.05.2 版及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	3.05.2 版及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	3.05.2 版及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版
非洲 (開普敦)	3.05.2 版及更新版本
亞太區域 (香港)	3.05.2 版及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	3.05.2 版及更新版本
亞太區域 (雅加達)	3.05.2 版及更新版本
亞太地區 (馬來西亞)	不支援
亞太區域 (墨爾本)	3.05.2 版及更新版本
亞太區域 (孟買)	3.05.2 版及更新版本
亞太區域 (大阪)	3.05.2 版及更新版本
亞太區域 (首爾)	3.05.2 版及更新版本
亞太區域 (新加坡)	3.05.2 版及更新版本
亞太區域 (悉尼)	3.05.2 版及更新版本
亞太區域 (東京)	3.05.2 版及更新版本
加拿大 (中部)	3.05.2 版及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	3.05.2 版及更新版本
中國 (北京)	3.05.2 版及更新版本
中國 (寧夏)	3.05.2 版及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	3.05.2 版及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	3.05.2 版及更新版本
歐洲 (倫敦)	3.05.2 版及更新版本
歐洲 (米蘭)	3.05.2 版及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版
Europe (Paris)	3.05.2 版及更新版本
歐洲 (西班牙)	3.05.2 版及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	3.05.2 版及更新版本
歐洲 (蘇黎世)	3.05.2 版及更新版本
以色列 (特拉維夫)	3.05.2 版及更新版本
Middle East (Bahrain)	3.05.2 版及更新版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	3.05.2 版及更新版本
南美洲 (聖保羅)	3.05.2 版及更新版本
AWS GovCloud （美國東部）	無
AWS GovCloud （美國西部）	無

Aurora PostgreSQL 零 ETL 整合

下列區域和引擎版本可用於與 Amazon Redshift 的 Aurora PostgreSQL 零 ETL 整合。

區域	Aurora PostgreSQL 16
美國東部 (俄亥俄)	16.4 版及更新版本
美國東部 (維吉尼亞北部)	16.4 版及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	16.4 版及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	16.4 版及更新版本
非洲 (開普敦)	16.4 版及更新版本
亞太區域 (香港)	16.4 版及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 16
亞太區域 (海德拉巴)	16.4 版及更新版本
亞太區域 (雅加達)	16.4 版及更新版本
亞太區域 (墨爾本)	16.4 版及更新版本
亞太區域 (孟買)	16.4 版及更新版本
亞太區域 (大阪)	16.4 版及更新版本
亞太區域 (首爾)	16.4 版及更新版本
亞太區域 (新加坡)	16.4 版及更新版本
亞太區域 (悉尼)	16.4 版及更新版本
亞太區域 (東京)	16.4 版及更新版本
加拿大 (中部)	16.4 版及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	16.4 版及更新版本
中國 (北京)	16.4 版及更新版本
中國 (寧夏)	16.4 版及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	16.4 版及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	16.4 版及更新版本
歐洲 (倫敦)	16.4 版及更新版本
歐洲 (米蘭)	16.4 版及更新版本
Europe (Paris)	16.4 版及更新版本
歐洲 (西班牙)	16.4 版及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	16.4 版及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 16
歐洲 (蘇黎世)	16.4 版及更新版本
以色列 (特拉維夫)	16.4 版及更新版本
Middle East (Bahrain)	16.4 版及更新版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	16.4 版及更新版本
南美洲 (聖保羅)	16.4 版及更新版本
AWS GovCloud （美國東部）	無
AWS GovCloud （美國西部）	無

Amazon RDS Proxy 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎

Amazon RDS Proxy 是完全受管、高可用性的資料庫 Proxy，可透過共用建立的資料庫連線，讓應用程式更具可擴充性。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS Proxy for Aurora。

主題

- 使用 Aurora MySQL 的 Amazon RDS Proxy
- 使用 Aurora PostgreSQL 的 Amazon RDS Proxy

使用 Aurora MySQL 的 Amazon RDS Proxy

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora MySQL 的 RDS Proxy 使用。

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
美國西部 (加利佛尼亞北部)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
非洲 (開普敦)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (香港)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (雅加達)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太地區 (馬來西亞)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (墨爾本)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (孟買)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (大阪)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (首爾)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (新加坡)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (悉尼)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
亞太區域 （ 泰國 ）	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
亞太區域 (東京)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
加拿大 (中部)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
中國 (北京)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
中國 (寧夏)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
歐洲 (倫敦)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
歐洲 (米蘭)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
Europe (Paris)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
歐洲 (西班牙)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
歐洲 (蘇黎世)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
以色列 (特拉維夫)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
Middle East (Bahrain)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
墨西哥 （ 中部 ）	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
南美洲 (聖保羅)	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
AWS GovCloud （ 美國東部 ）	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本
AWS GovCloud （ 美國西部 ）	3.01.0 版及更新版本	2.07 版和 2.11 版以及更新版本

使用 Aurora PostgreSQL 的 Amazon RDS Proxy

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora PostgreSQL 的 RDS Proxy 使用。

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
美國東部 (維吉尼亞北部)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
美國東部 (俄亥俄)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
非洲 (開普敦)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (香港)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (雅加達)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
亞太地區 (馬來西亞)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (墨爾本)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (孟買)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (大阪)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (首爾)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (新加坡)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (悉尼)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
亞太區域（泰國）	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
亞太區域 (東京)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
加拿大 (中部)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
中國 (北京)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
中國 (寧夏)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
歐洲 (愛爾蘭)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (倫敦)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (米蘭)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
Europe (Paris)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (西班牙)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
歐洲 (蘇黎世)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 17	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 12	Aurora PostgreSQL 11
以色列 (特拉維夫)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
Middle East (Bahrain)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
墨西哥（中部）	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
南美洲 (聖保羅)	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
AWS GovCloud（美國東部）	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本
AWS GovCloud（美國西部）	17.4 版及更新版本	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.4 版及更新版本	12.8 版及更新版本	11.9 版和 11.13 版以及更新版本

針對 Secrets Manager 整合的支援區域和 Aurora 資料庫

同 AWS Secrets Manager，您可以API呼叫 Secrets Manager 來取代程式碼中的硬式編碼認證 (包括資料庫密碼)，以程式設計方式擷取密碼。如需 Secrets Manager 的詳細資訊，請參閱 AWS Secrets Manager 使用者指南。

您可以指定 Amazon Aurora 在 Aurora 資料庫叢集的 Secrets Manager 中管理主要使用者密碼。Aurora 會產生密碼、將其存放在 Secrets Manager 中，並定期對其進行輪換。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。

Secrets Manager 集成是在所有 AWS 區域.

支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2

Aurora Serverless v2 是隨需、自動調整規模功能，設計成為在 Amazon Aurora 上執行間歇性或不可預測工作負載之符合成本效益的方法。它可根據應用程式的需要而自動擴展或縮減容量。比 Aurora Serverless v1 更快、更精細的擴展。利用 Aurora Serverless v2，每個叢集可包含一個寫入器資料庫執行個體和多個讀取器資料庫執行個體。您可在相同叢集中結合 Aurora Serverless v2 和傳統的佈建資料庫執行個體。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v2。

主題

- Aurora Serverless v2 搭配 Aurora MySQL
- Aurora Serverless v2 搭配 Aurora PostgreSQL

Aurora Serverless v2 搭配 Aurora MySQL

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora MySQL 的 Aurora Serverless v2 使用。

區域	Aurora MySQL 第 3 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	3.02.0 版及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	3.02.0 版及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	3.02.0 版及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	3.02.0 版及更新版本
非洲 (開普敦)	3.02.0 版及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版
亞太區域 (香港)	3.02.0 版及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	3.02.3 版及更新版本
亞太區域 (雅加達)	3.02.0 版及更新版本
亞太地區 (馬來西亞)	3.04.3、3.05.2、3.06.1、3.07.1 版及更新版本
亞太區域 (墨爾本)	3.02.3 版及更新版本
亞太區域 (孟買)	3.02.0 版及更新版本
亞太區域 (大阪)	3.02.0 版及更新版本
亞太區域 (首爾)	3.02.0 版及更新版本
亞太區域 (新加坡)	3.02.0 版及更新版本
亞太區域 (悉尼)	3.02.0 版及更新版本
亞太區域 (東京)	3.02.0 版及更新版本
加拿大 (中部)	3.02.0 版及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	3.04.0 版及更新版本
中國 (北京)	3.02.2 版及更新版本
中國 (寧夏)	3.02.2 版及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	3.02.0 版及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	3.02.0 版及更新版本
歐洲 (倫敦)	3.02.0 版及更新版本
歐洲 (米蘭)	3.02.0 版及更新版本
Europe (Paris)	3.02.0 版及更新版本

區域	Aurora MySQL 第 3 版
歐洲 (西班牙)	3.02.3 版及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	3.02.0 版及更新版本
歐洲 (蘇黎世)	3.02.3 版及更新版本
以色列 (特拉維夫)	3.02.3 版及更新版本、3.03.1 版及更新版本
Middle East (Bahrain)	3.02.0 版及更新版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	3.02.3 版及更新版本
南美洲 (聖保羅)	3.02.0 版及更新版本
AWS GovCloud （美國東部）	3.02.2 版及更新版本
AWS GovCloud （美國西部）	3.02.2 版及更新版本

Aurora Serverless v2 容量的 ACU 上限和下限可能會因您的引擎版本而有所不同。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v2 容量。

Aurora Serverless v2 搭配 Aurora PostgreSQL

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora PostgreSQL 的 Aurora Serverless v2 使用。

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13
美國東部 (維吉尼亞北部)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13
美國西部 (奧勒岡)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
非洲 (開普敦)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
亞太區域 (香港)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.6 版和更新版本	13.9 版及更新版本
亞太區域 (雅加達)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
亞太地區 (馬來西亞)	16.1 版及更新版本	15.4 版及更新版本	14.6、14.9 版及更新版本	13.9、13.12 版及更新版本
亞太區域 (墨爾本)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.6 版和更新版本	13.9 版及更新版本
亞太區域 (孟買)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
亞太區域 (大阪)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
亞太區域 (首爾)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
亞太區域 (新加坡)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
亞太區域 (悉尼)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13
亞太區域 (東京)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
加拿大 (中部)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.6、14.8 版及更新版本	13.9、13.11 版及更新版本
中國 (北京)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
中國 (寧夏)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
歐洲 (法蘭克福)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
歐洲 (倫敦)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
歐洲 (米蘭)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
Europe (Paris)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
歐洲 (西班牙)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.6 版和更新版本	13.9 版及更新版本
歐洲 (斯德哥爾摩)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13
歐洲 (蘇黎世)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.6 版和更新版本	13.9 版及更新版本
以色列 (特拉維夫)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.6 版和更新版本	13.9 版及更新版本
Middle East (Bahrain)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
中東 (阿拉伯聯合大公國)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.6 版和更新版本	13.9 版及更新版本
南美洲 (聖保羅)	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
AWS GovCloud （美國東部）	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本
AWS GovCloud （美國西部）	16.1 版及更新版本	15.2 版及更新版本	14.3 版及更新版本	13.6 版及更新版本

Aurora Serverless v2 容量的 ACU 上限和下限可能會因您的引擎版本而有所不同。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v2 容量。

Aurora Serverless v1

Important

AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。我們強烈建議您在此日期Aurora Serverless v2之前，將任何資料庫叢集升級至 Aurora Serverless v1 。升級可能涉及資料庫引擎主要版本編號的變更。因此，請務必在end-of-life之前規劃、測試和實作此轉換。從 2025 年 1 月 8 日開始，客戶將無法再使用 或 CLI 建立新的Aurora Serverless v1叢集 AWS Management Console 或執行個體。如需遷移程序的詳細資訊，請參閱 從 Aurora Serverless v1 叢集升級至 Aurora Serverless v2。

Aurora Serverless v2 會以更精細的方式更快速地擴展。 Aurora Serverless v2也與其他 Aurora 功能相容，例如讀取器資料庫執行個體。您可以於 使用 Aurora Serverless v2 中了解 Aurora Serverless v2。

Aurora Serverless v1 是隨需、自動調整規模功能，設計成為在 Amazon Aurora 上執行間歇性或不可預測工作負載之符合成本效益的方法。其會依據您應用程式的需要，使用每個叢集中的單一資料庫執行個體自動啟動、關閉和擴展或縮減容量。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Serverless v1。

主題

- Aurora Serverless v1 搭配 Aurora MySQL
- Aurora Serverless v1 搭配 Aurora PostgreSQL

Aurora Serverless v1 搭配 Aurora MySQL

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora MySQL 的 Aurora Serverless v1 使用。

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	無	2.11.4 版
美國東部 (俄亥俄)	無	2.11.4 版
美國西部 (加利佛尼亞北部)	無	2.11.4 版
美國西部 (奧勒岡)	無	2.11.4 版
非洲 (開普敦)	不適用	不適用
亞太區域 (香港)	不適用	不適用
亞太區域 (海德拉巴)	不適用	不適用
亞太區域 (雅加達)	不適用	不適用
亞太地區 (馬來西亞)	不適用	不適用
亞太區域 (墨爾本)	不適用	不適用

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
亞太區域 (孟買)	無	2.11.4 版
亞太區域 (大阪)	不適用	不適用
亞太區域 (首爾)	無	2.11.4 版
亞太區域 (新加坡)	無	2.11.4 版
亞太區域 (悉尼)	無	2.11.4 版
亞太區域 (東京)	無	2.11.4 版
加拿大 (中部)	無	2.11.4 版
加拿大西部 (卡加利)	不適用	不適用
中國 (北京)	不適用	不適用
中國 (寧夏)	無	2.11.4 版
歐洲 (法蘭克福)	無	2.11.4 版
歐洲 (愛爾蘭)	無	2.11.4 版
歐洲 (倫敦)	無	2.11.4 版
歐洲 (米蘭)	不適用	不適用
Europe (Paris)	無	2.11.4 版
歐洲 (西班牙)	不適用	不適用
歐洲 (斯德哥爾摩)	不適用	不適用
歐洲 (蘇黎世)	不適用	不適用
以色列 (特拉維夫)	不適用	不適用
Middle East (Bahrain)	不適用	不適用

區域	Aurora MySQL 第 3 版	Aurora MySQL 第 2 版
中東 (阿拉伯聯合大公國)	不適用	不適用
南美洲 (聖保羅)	不適用	不適用
AWS GovCloud （美國東部）	不適用	不適用
AWS GovCloud （美國西部）	不適用	不適用

Aurora Serverless v1 搭配 Aurora PostgreSQL

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora PostgreSQL 的 Aurora Serverless v1 使用。

區域	Aurora PostgreSQL 13
美國東部 (維吉尼亞北部)	13.12 版
美國東部 (俄亥俄)	13.12 版
美國西部 (加利佛尼亞北部)	13.12 版
美國西部 (奧勒岡)	13.12 版
非洲 (開普敦)	無
亞太區域 (香港)	無
亞太區域 (海德拉巴)	無
亞太區域 (雅加達)	無
亞太地區 (馬來西亞)	無
亞太區域 (墨爾本)	無
亞太區域 (孟買)	13.12 版
亞太區域 (大阪)	無

區域	Aurora PostgreSQL 13
亞太區域 (首爾)	13.12 版
亞太區域 (新加坡)	13.12 版
亞太區域 (悉尼)	13.12 版
亞太區域 (東京)	13.12 版
加拿大 (中部)	13.12 版
加拿大西部 (卡加利)	無
中國 (北京)	無
中國 (寧夏)	無
歐洲 (法蘭克福)	13.12 版
歐洲 (愛爾蘭)	13.12 版
歐洲 (倫敦)	13.12 版
歐洲 (米蘭)	無
Europe (Paris)	13.12 版
歐洲 (西班牙)	無
歐洲 (斯德哥爾摩)	無
歐洲 (蘇黎世)	無
以色列 (特拉維夫)	無
Middle East (Bahrain)	無
中東 (阿拉伯聯合大公國)	無
南美洲 (聖保羅)	無

區域	Aurora PostgreSQL 13
AWS GovCloud （美國東部）	無
AWS GovCloud （美國西部）	無

RDS Data API 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎

RDS Data API （資料 API) 為 Amazon Aurora 資料庫叢集提供 Web 服務介面。您可對 HTTPS 端點執行 SQL 命令，而不是從用戶端應用程式管理資料庫連線。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Data API。

主題

- 具有 Aurora PostgreSQL Serverless v2 和 佈建的資料 API
- 具有 Aurora MySQL Serverless v2 和 佈建的資料 API
- 搭配 Aurora PostgreSQL Serverless v1 的資料 API
- 搭配 Aurora MySQL Serverless v1 的資料 API

具有 Aurora PostgreSQL Serverless v2 和 佈建的資料 API

下列區域和引擎版本適用於具有 Aurora PostgreSQL Serverless v2 和佈建資料庫叢集的資料 API。

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13
美國東部 (維吉尼亞北部)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
美國東部 (俄亥俄)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
美國西部 (奧勒岡)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13
非洲 (開普敦)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
亞太區域 (香港)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太區域 (雅加達)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
亞太地區 (馬來西亞)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
亞太區域 (墨爾本)	不適用	不適用	不適用	不適用
亞太區域 (孟買)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
亞太區域 (大阪)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
亞太區域 (首爾)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
亞太區域 (新加坡)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
亞太區域 (悉尼)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
亞太區域 (東京)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13
加拿大 (中部)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
加拿大西部 (卡加利)	不適用	不適用	不適用	不適用
中國 (北京)	不適用	不適用	不適用	不適用
中國 (寧夏)	不適用	不適用	不適用	不適用
歐洲 (法蘭克福)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
歐洲 (倫敦)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
歐洲 (米蘭)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
Europe (Paris)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
歐洲 (西班牙)	不適用	不適用	不適用	不適用
歐洲 (斯德哥爾摩)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
歐洲 (蘇黎世)	不適用	不適用	不適用	不適用
以色列 (特拉維夫)	不適用	不適用	不適用	不適用
Middle East (Bahrain)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本

區域	Aurora PostgreSQL 16	Aurora PostgreSQL 15	Aurora PostgreSQL 14	Aurora PostgreSQL 13
中東 (阿拉伯聯合大公國)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
南美洲 (聖保羅)	16.1 版及更新版本	15.3 版及更新版本	14.8 版及更新版本	13.11 版及更新版本
AWS GovCloud（美國東部）	不適用	不適用	不適用	不適用
AWS GovCloud（美國西部）	不適用	不適用	不適用	不適用

具有 Aurora MySQL Serverless v2 和 佈建的資料 API

下列區域和引擎版本適用於具有 Aurora MySQL Serverless v2 和佈建資料庫叢集的資料 API。

區域	Aurora MySQL 第 3 版			
美國東部 (俄亥俄)	3.07 版及更新版本			
美國東部 (維吉尼亞北部)	3.07 版及更新版本			
美國西部 (加利佛尼亞北部)	3.07 版及更新版本			
美國西部 (奧勒岡)	3.07 版及更新版本			
非洲 (開普敦)	3.07 版及更新版本			

區域	Aurora MySQL 第 3 版			
亞太區域 (香港)	3.07 版及更新版本			
亞太區域 (海德拉巴)	無			
亞太區域 (雅加達)	3.07 版及更新版本			
亞太地區 (馬來西亞)	3.07 版及更新版本			
亞太區域 (墨爾本)	無			
亞太區域 (孟買)	3.07 版及更新版本			
亞太區域 (大阪)	3.07 版及更新版本			
亞太區域 (首爾)	3.07 版及更新版本			
亞太區域 (新加坡)	3.07 版及更新版本			
亞太區域 (悉尼)	3.07 版及更新版本			
亞太區域 (東京)	3.07 版及更新版本			
加拿大 (中部)	3.07 版及更新版本			

區域	Aurora MySQL 第 3 版			
加拿大西部 (卡加利)	無			
中國 (北京)	無			
中國 (寧夏)	無			
歐洲 (法蘭克福)	3.07 版及更新版本			
歐洲 (愛爾蘭)	3.07 版及更新版本			
歐洲 (倫敦)	3.07 版及更新版本			
歐洲 (米蘭)	3.07 版及更新版本			
Europe (Paris)	3.07 版及更新版本			
歐洲 (西班牙)	無			
歐洲 (斯德哥爾摩)	3.07 版及更新版本			
歐洲 (蘇黎世)	無			
以色列 (特拉維夫)	無			
Middle East (Bahrain)	3.07 版及更新版本			
中東 (阿拉伯聯合大公國)	3.07 版及更新版本			

區域	Aurora MySQL 第 3 版			
南美洲 (聖保羅)	3.07 版及更新版本			
AWS GovCloud（美國東部）	無			
AWS GovCloud（美國西部）	無			

搭配 Aurora PostgreSQL Serverless v1 的資料 API

下列區域和引擎版本適用於具有 Aurora PostgreSQL Serverless v1 的資料 API。

區域	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 11
美國東部 (維吉尼亞北部)	13.9 版	11.18 版
美國東部 (俄亥俄)	13.9 版	11.18 版
美國西部 (加利佛尼亞北部)	13.9 版	11.18 版
美國西部 (奧勒岡)	13.9 版	11.18 版
非洲 (開普敦)	不適用	不適用
亞太區域 (香港)	不適用	不適用
亞太區域 (海德拉巴)	不適用	不適用
亞太區域 (雅加達)	不適用	不適用
亞太地區 (馬來西亞)	不適用	不適用
亞太區域 (墨爾本)	不適用	不適用
亞太區域 (孟買)	13.9 版	11.18 版

區域	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 11
亞太區域 (大阪)	不適用	不適用
亞太區域 (首爾)	13.9 版	11.18 版
亞太區域 (新加坡)	13.9 版	11.18 版
亞太區域 (悉尼)	13.9 版	11.18 版
亞太區域 (東京)	13.9 版	11.18 版
加拿大 (中部)	13.9 版	11.18 版
中國 (北京)	不適用	不適用
中國 (寧夏)	不適用	不適用
歐洲 (法蘭克福)	13.9 版	11.18 版
歐洲 (愛爾蘭)	13.9 版	11.18 版
歐洲 (倫敦)	13.9 版	11.18 版
歐洲 (米蘭)	不適用	不適用
Europe (Paris)	13.9 版	11.18 版
歐洲 (西班牙)	不適用	不適用
歐洲 (斯德哥爾摩)	不適用	不適用
歐洲 (蘇黎世)	不適用	不適用
以色列 (特拉維夫)	不適用	不適用
Middle East (Bahrain)	不適用	不適用
中東 (阿拉伯聯合大公國)	不適用	不適用
南美洲 (聖保羅)	不適用	不適用

區域	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 11
AWS GovCloud（美國東部）	不適用	不適用
AWS GovCloud（美國西部）	不適用	不適用

搭配 Aurora MySQL Serverless v1 的資料 API

下列區域和引擎版本適用於具有 Aurora MySQL Serverless v1 的資料 API。

區域	Aurora MySQL 第 2 版
美國東部 (維吉尼亞北部)	2.11.3 版
美國東部 (俄亥俄)	2.11.3 版
美國西部 (加利佛尼亞北部)	2.11.3 版
美國西部 (奧勒岡)	2.11.3 版
非洲 (開普敦)	無
亞太區域 (香港)	無
亞太區域 (海德拉巴)	無
亞太區域 (雅加達)	無
亞太地區 (馬來西亞)	無
亞太區域 (墨爾本)	無
亞太區域 (孟買)	2.11.3 版
亞太區域 (大阪)	無
亞太區域 (首爾)	2.11.3 版
亞太區域 (新加坡)	2.11.3 版

區域	Aurora MySQL 第 2 版
亞太區域 (悉尼)	2.11.3 版
亞太區域 (東京)	2.11.3 版
加拿大 (中部)	2.11.3 版
加拿大西部 (卡加利)	無
中國 (北京)	無
中國 (寧夏)	2.11.3 版
歐洲 (法蘭克福)	2.11.3 版
歐洲 (愛爾蘭)	2.11.3 版
歐洲 (倫敦)	2.11.3 版
歐洲 (米蘭)	無
Europe (Paris)	2.11.3 版
歐洲 (西班牙)	無
歐洲 (斯德哥爾摩)	無
歐洲 (蘇黎世)	無
以色列 (特拉維夫)	無
Middle East (Bahrain)	無
中東 (阿拉伯聯合大公國)	無
南美洲 (聖保羅)	無
AWS GovCloud （美國東部）	無
AWS GovCloud （美國西部）	無

支援的區域和 Aurora DB 引擎，可進行零停機修補 () ZDP

執行資料 Aurora 資料庫叢集的升級牽涉到資料庫關閉和升級時發生中斷的可能性。根據預設，如果您在資料庫忙碌時開始升級，則會遺失資料庫叢集正在處理的所有連線和交易。如果您要等到資料庫閒置才執行升級，就可能必須等待很長時間。

零停機修補 (ZDP) 功能會盡最大努力嘗試透過 Aurora 升級保留用戶端連線。如果順利ZDP完成，則會保留應用程式工作階段，並在升級進行時重新啟動資料庫引擎。資料庫引擎重新啟動可能會導致輸送量下降，持續時間為數秒到一分鐘左右。

如需 Aurora My SQL 升級適用之條件和引擎版本的詳細資訊，請參閱使用零停機時間修補。ZDP

如需可用於 Aurora Postgre SQL 升級的條件和引擎版本的詳細資訊，請參閱次要版本升級和零停機時間修補。ZDP

Aurora 引擎原生功能支援的區域和資料庫引擎

Aurora 資料庫引擎也支援專門針對 Aurora 的其他功能。部分引擎原生功能對於特定 Aurora 資料庫引擎、版本或區域的支援或權限可能有所限制。

主題

- 我的 Aurora 引擎原生功能 SQL
- Aurora 波斯特的引擎原生功能 SQL

我的 Aurora 引擎原生功能 SQL

以下是 Aurora My 的引擎原生功能。SQL

- 進階稽核
- 恢復
- 故障注入查詢
- 叢集內寫入轉送
- 平行查詢

Aurora 波斯特的引擎原生功能 SQL

以下是 Aurora 波斯特雷的引擎原生功能。SQL

- Babelfish
- 故障注入查詢
- 查詢計劃管理

Amazon Aurora 端點連線

Amazon Aurora 一般牽涉到一個資料庫執行個體的叢集，而非單一執行個體。每個連線會由特定資料庫執行個體處理。連線到 Aurora 叢集時，您指定的主機名稱和連線埠會指向稱為端點的中繼處理常式。Aurora 會使用端點機制來抽象處理這些連線。因此，當某些資料庫執行個體無法使用時，您不必對所有主機名稱進行硬式編碼，或撰寫自己的邏輯來平衡和重新路由連線。

針對某些 Aurora 任務，不同的執行個體或執行個體群組會執行不同的角色。例如，主要執行個體會處理所有資料定義語言 (DDL) 和資料處理語言 (DML) 陳述式。最多會有 15 個 Aurora 複本可處理唯讀查詢流量。

主題

- Aurora 端點的類型
- 檢視 Aurora 叢集的端點
- Aurora 端點如何與高可用性搭配使用
- Amazon Aurora 的叢集端點
- Amazon Aurora 的讀取器端點
- Amazon Aurora 的執行個體端點
- Amazon Aurora 的自訂端點

Aurora 端點的類型

使用端點，您可以將每個連線根據您的使用案例對應至適當的執行個體或執行個體群組。例如，若要執行DDL陳述式，您可以連線到任何執行個體為主要執行個體。若要執行查詢，您可以連線至讀取器端點，Aurora 會自動在所有 Aurora 複本之間執行連線平衡。針對具有不同容量或組態之資料庫執行個體的叢集，您可以連線至與不同資料庫執行個體子集相關聯的自訂端點。針對診斷或調校，您可以連線至特定執行個體端點來檢查關於特定資料庫執行個體的詳細資訊。

端點表示為 Aurora 特定URL，其中包含主機地址和連接埠。下列類型的端點可從 Aurora 資料庫叢集取得。

叢集端點

連線至叢集的主要執行個體，以開發和測試應用程式，並執行轉換DDL，例如INSERT陳述式和DML、 和 ETL操作。使用 AWS Management Console AWS CLI或 Amazon RDS 尋找叢集端點位置API，如 中所述檢視 Aurora 叢集的端點。

如需叢集端點的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的叢集端點。

讀取器端點

執行查詢。Aurora 會自動在所有 Aurora 複本之間執行連線平衡。使用 AWS Management Console AWS CLI或 Amazon RDS 尋找讀取器端點位置API，如中所述檢視 Aurora 叢集的端點。

如需讀取器端點的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的讀取器端點。

執行個體端點

檢查特定資料庫執行個體的詳細資訊，以進行診斷或調校。您可以在執行個體的執行個體詳細資訊頁面上， AWS Management Console 找到 中每個執行個體的執行個體端點位置。

如需執行個體端點的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的執行個體端點。

自訂端點

連線至資料庫叢集上的不同資料庫執行個體子集。當您的資料庫叢集中有不同的執行個體容量和組態時，這很有用。使用 AWS Management Console AWS CLI或 Amazon RDS 尋找自訂端點位置API，如 中所述檢視 Aurora 叢集的端點。

如需自訂端點的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的自訂端點。

Aurora 全域資料庫寫入器端點

Aurora Global Database 具有一種特殊的端點，其用途與獨立 Aurora 叢集的叢集端點相同。它同時處理寫入和讀取請求。當次要叢集因為切換或容錯移轉而成為新的主要叢集時，Aurora 會自動切換此端點，以指向新的主要叢集的叢集端點，而另一個端點 AWS 區域則是。如此一來，您就不必將 AWS 區域編碼為應用程式的連線字串，而且當全域資料庫的配置變更時，也不必變更連線字串。當您設定 Aurora 全域資料庫時，Aurora 會建立此端點，例如在 中選擇 Aurora 叢集的新增區域 AWS Management Console。

如需如何搭配 Aurora Global Database 使用這類端點的詳細資訊，請參閱 連線至 Amazon Aurora Global Database。

檢視 Aurora 叢集的端點

雖然您只能在 的執行個體詳細資訊頁面上找到執行個體端點位置 AWS Management Console，但您可以使用 主控台 AWS CLI或 Amazon RDSAPI來尋找叢集、讀取器和自訂端點的位置。

Console

在 中 AWS Management Console，尋找叢集端點、讀取器端點，以及叢集執行個體詳細資訊頁面中的任何自訂端點。您可以在每個執行個體的詳細資訊頁面中查看執行個體端點。當您連線時，請在冒號後面將相關聯的連接埠號碼附加至詳細資訊頁面上顯示的端點名稱。

AWS CLI

使用 AWS CLI，您可以在 describe-db-clusters命令的輸出中找到寫入器、讀取器和任何自訂端點。例如，下列命令會顯示目前 AWS 區域中所有叢集的端點屬性。

```
aws rds describe-db-clusters --query '*[].
{Endpoint:Endpoint,ReaderEndpoint:ReaderEndpoint,CustomEndpoints:CustomEndpoints}'
```

Amazon RDS API

使用 Amazon RDS 時API，您可以呼叫 D 端點操作來擷取escribeDBCluster端點。

Aurora 端點如何與高可用性搭配使用

對於高可用性很重要的叢集，請使用叢集端點進行讀取/寫入或一般用途連線，並使用讀取器端點進行唯讀連線。寫入者和讀取者端點比執行個體端點更能善加管理資料庫執行個體容錯移轉。與執行個體端點不同的是，如果叢集中的資料庫執行個體變得無法使用，寫入者和讀取者端點會自動變更它們要連線到哪個資料庫執行個體。如需叢集和讀取器端點的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的叢集端點和 Amazon Aurora 的讀取器端點。

如果資料庫叢集的主要資料庫執行個體失敗，Aurora 會自動容錯移轉至新的主要資料庫執行個體。它會透過將現有的 Aurora 複本提升為新的主要資料庫執行個體，或是建立新的主要資料庫執行個體來完成。如果發生容錯移轉，您可以使用叢集端點重新連線至新提升或建立的主要資料庫執行個體，或使用讀取器端點重新連線至資料庫叢集中的其中一個 Aurora 複本。在容錯移轉期間，在 Aurora 複本提升為新的主要資料庫執行個體之後，讀取器端點可能會短暫直接連線至資料庫叢集的新主要資料庫執行個體。

如果您要設計自己的應用程式邏輯來管理執行個體端點的連線，則可手動或以程式設計方式探索資料庫叢集中可用資料庫執行個體的結果集。使用 describe-db-clusters AWS CLI 命令或

DescribeDBClusters RDS API 操作，以尋找資料庫叢集和讀取器端點、資料庫執行個體、資料庫執行個體是否為讀取器及其提升層。接著，您可以在容錯移轉後確認其執行個體類別，並連線至適當的執行個體端點。

如需容錯移轉的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的容錯能力。

如需 Amazon Aurora 高可用性的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的高可用性。

Amazon Aurora 的叢集端點

Aurora 資料庫叢集的「叢集端點」(或「寫入者端點」) 會連線至該資料庫叢集目前的主要資料庫執行個體。此端點是唯一可以執行寫入操作的端點，例如DDL陳述式。因此，當您先設定叢集時或當叢集僅包含單一資料庫執行個體時，該叢集端點為您要連線的端點。

每個 Aurora 資料庫叢集具有一個叢集端點和一個主要資料庫執行個體。

您可以使用叢集端點進行資料庫叢集上的所有寫入操作，包括插入、更新、刪除和DDL變更。您也可以對讀取操作 (例如查詢) 使用叢集端點。

叢集端點可為資料庫叢集的讀寫連線提供容錯移轉支援。如果資料庫叢集目前的主要資料庫執行個體失敗，Aurora 會自動容錯移轉至新的主要資料庫執行個體。容錯移轉期間，資料庫叢集會繼續從新的主要資料庫執行個體對叢集端點提供連線請求，將對服務的中斷降到最低。

下列範例說明 Aurora MySQL 資料庫叢集的叢集端點。

```
mydbcluster.cluster-c7tj4example.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
```

每個 Aurora 叢集都有一個內建叢集端點，其名稱和其他屬性由 Aurora 管理。您無法建立、刪除或修改這類型的端點。

當您管理叢集、執行擷取、轉換、載入 (ETL) 操作，或開發和測試應用程式時，您可以使用叢集端點。叢集端點會連線至叢集的主要執行個體。主要執行個體是唯一您可以建立資料表和索引、執行INSERT陳述式，以及執行其他 DDL 和 DML操作的資料庫執行個體。

當容錯移轉機制將新的資料庫執行個體提升為與資料庫執行個體的read/write primary instance for the cluster. If you use any form of connection pooling or other multiplexing, be prepared to flush or reduce the time-to-live for any cached DNS information. Doing so ensures that you don't try to establish a read/write連線變成無法使用，或在容錯移轉後現在為唯讀時，叢集端點指向的實體 IP 地址會變更。

Amazon Aurora 的讀取器端點

Aurora 資料庫叢集的讀取器端點為資料庫叢集的唯讀連線提供連線平衡支援。對讀取操作 (例如查詢) 使用讀取器端點。藉由在唯讀 Aurora 複本上處理這些陳述式，此端點可降低主要執行個體上的額外負荷。它還有助於叢集擴展能力來處理同時的 SELECT 查詢，數量與叢集中的 Aurora 複本成比例。每個 Aurora 資料庫叢集有一個讀取器端點。

如果叢集包含一或多個 Aurora 複本，讀取器端點會平衡 Aurora 複本之間的每個連線請求。在這種情況下，您在該工作階段中只能執行唯讀陳述式，例如 SELECT。如果叢集只包含主要執行個體而沒有 Aurora 複本，則讀取者端點會連線到主要執行個體。在這種情況下，您可以透過端點執行寫入操作。

下列範例說明 Aurora MySQL 資料庫叢集的讀取器端點。

```
mydbcluster.cluster-ro-c7tj4example.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
```

您可以為 Aurora 叢集的唯讀連線使用讀取器端點。此端點使用連線平衡機制，協助您的叢集處理查詢密集型工作負載。讀取器端點是您提供給應用程式以在叢集上執行報告或其他唯讀操作的端點。

讀取器端點會平衡與 Aurora 資料庫叢集中可用 Aurora 複本的連線。它不會平衡個別查詢。如果您想要平衡每個查詢以分配資料庫叢集的讀取工作負載，請為每個查詢開啟讀取器端點的新連線。

每個 Aurora 叢集有單一的內建讀取器端點，其名稱和其他屬性是由 Aurora 管理。您無法建立、刪除或修改這類型的端點。

如果您的叢集僅包含主要目標 （執行個體或資料庫碎片群組），且沒有 Aurora 複本，則讀取器端點會連線至主要執行個體。在這種情況下，您可以透過此端點執行寫入操作。

> **Tip**
>
> 透過 RDS Proxy，您可以為 Aurora 叢集建立其他的僅供讀取端點。這些端點會執行與 Aurora 讀取器端點相同的連線平衡類型。如果讀取者執行個體變得無法使用，則應用程式可以更快速地重新連線至代理端點，而非 Aurora 讀取者端點。代理端點也可以利用其他代理功能，例如多工處理。如需詳細資訊，請參閱將讀取器端點與 Aurora 叢集搭配使用。

Amazon Aurora 的執行個體端點

「執行個體端點」會連線至 Aurora 叢集內的特定資料庫執行個體。資料庫叢集中的每個資料庫執行個體都有自己唯一的執行個體端點。因此，資料庫叢集目前的主要資料庫執行個體會有一個執行個體端點，而資料庫叢集中的每個 Aurora 複本也都會有一個執行個體端點。

執行個體端點對資料庫叢集的連線提供直接控制，使用叢集端點或讀取器端點的案例可能不適用。例如，您的用戶端應用程式可能需要根據工作負載類型進行更精細的連線平衡。在此情況下，您可以設定多個用戶端來連線至資料庫叢集中的不同 Aurora 複本，以分配讀取工作負載。如需使用執行個體端點改善 Aurora Postgre 容錯移轉後連線速度的範例SQL，請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 的快速容錯移轉。如需使用執行個體端點改善 Aurora My 容錯移轉後連線速度的範例SQL，請參閱 MariaDB Connector/J 容錯移轉支援 - 案例 Amazon Aurora。

下列範例說明 Aurora MySQL 資料庫叢集中資料庫執行個體的執行個體端點。

```
mydbinstance.c7tj4example.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
```

Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體會有其自己的內建執行個體端點，其名稱和其他屬性是由 Aurora 管理。您無法建立、刪除或修改這類型的端點。如果您使用 Amazon RDS，您可能熟悉執行個體端點。不過，透過 Aurora，您通常會比執行個體端點更常使用寫入者和讀取者端點。

在 day-to-day Aurora 操作中，您使用執行個體端點的主要方式是診斷影響 Aurora 叢集中特定執行個體的容量或效能問題。連線至特定執行個體時，您可以檢查其狀態變數、指標等等。這麼做可幫助您判斷該執行個體中所發生情況，與叢集中其他執行個體所發生情況的差異。

在進階使用案例中，您可能會以不同方式設定一些資料庫執行個體。在此案例中，請使用執行個體端點來直接連線至較小型、較大型或與其他執行個體具有不同特質的執行個體。同時，設定容錯移轉優先順序，使得此特殊資料庫執行個體是要用做主要執行個體的最後選擇。在此情況下，我們建議您使用自訂端點而非執行個體端點。這麼做可以在您新增更多資料庫執行個體至您的叢集時簡化連線管理和高可用性。

Amazon Aurora 的自訂端點

Aurora 叢集的自訂端點代表您選擇的一組資料庫執行個體。當您連線到端點時，Aurora 會執行連線平衡，並選擇群組中的其中一個執行個體來處理連線。您可以定義此端點要參考的執行個體，並且決定端點的運作目的。

Aurora 資料庫叢集沒有自訂端點，除非您加以建立。您可以為每個佈建的 Aurora 叢集或 建立最多五個自訂端點 Aurora Serverless v2 叢集。您無法將自訂端點用於 Aurora Serverless v1 叢集。

自訂端點會根據資料庫執行個體的唯讀或讀/寫功能以外的條件，提供平衡的資料庫連線。例如，您可以定義自訂端點，以連線至使用特定執行個體類別或特定資料庫參數群組的 AWS 執行個體。之後您可以將此自訂端點告知特定使用者群組。例如，您可以將內部使用者導向低容量的執行個體，用於報告產生或臨機操作 (一次性) 查詢，並將生產流量導向高容量執行個體。

由於連線可能進入與自訂端點相關聯的任何資料庫執行個體，建議您確定該群組內的所有資料庫執行個體具有類似的特質。這麼做可確保效能、記憶體容量等等對連線至該端點的每個人來說都是一致的。

此功能預期供具有專精類型工作負載的進階使用者使用，在其工作負載中，讓叢集中的所有 Aurora 複本保持相同並不切實際。利用自訂端點，您可以預測用於每個連線的資料庫執行個體的容量。使用自訂端點時，您一般不會對該叢集使用讀取器端點。

下列範例說明 Aurora MySQL 資料庫叢集中資料庫執行個體的自訂端點。

```
myendpoint.cluster-custom-c7tj4example.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
```

當您的叢集包含的資料庫執行個體具有不同容量和組態設定時，您可以使用自訂端點來簡化連線管理。

先前，您可能已使用 CNAMES機制，從自己的網域設定網域名稱服務 (DNS) 別名，以達到類似的結果。透過使用自訂端點，您可以避免在叢集成長或縮減時更新CNAME記錄。自訂端點也表示您可以使用加密的 Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL) 連線。

不要對每個專業用途使用一個資料庫執行個體並連線至其執行個體端點，而是可以有多個專業資料庫執行個體的群組。在此情況下，每個群組會有自己的自訂端點。如此一來，Aurora 可以在報告或處理生產或內部查詢等任務專用的所有執行個體之間執行連線平衡。自訂端點以被動方式分配跨執行個體的連線，使用 隨機DNS傳回其中一個執行個體的 IP 地址。如果某個群組內的其中一個資料庫執行個體變得無法使用，Aurora 會將後續的自訂端點連線導向與同一端點相關聯的其他資料庫執行個體中的一個。

主題

- Amazon Aurora 中自訂端點的考量事項
- 建立自訂端點
- 檢視自訂端點
- 編輯自訂端點
- 刪除自訂端點
- AWS CLI Amazon Aurora 自訂端點的範例

Amazon Aurora 中自訂端點的考量事項

使用下列區段來管理、指定屬性，以及使用自訂端點的成員資格規則。

主題

- 管理自訂端點

- 指定自訂端點的屬性
- 自訂端點的成員資格規則

管理自訂端點

由於新建立的 Aurora 叢集沒有自訂端點，則您必須自行建立和管理這些物件。您可以使用 AWS Management Console AWS CLI或 Amazon RDS 來執行此操作API。

> **Note**
>
> 您還必須為從快照還原的 Aurora 叢集建立和管理自訂端點。快照中不會包含自訂端點。如果還原的叢集位於與原始叢集相同的區域，您會在還原之後建立它們，並選擇端點名稱。

若要從 使用自訂端點 AWS Management Console，您可以導覽至 Aurora 叢集的詳細資訊頁面，並使用自訂端點區段下的控制項。

若要從 使用自訂端點 AWS CLI，您可以使用這些操作：

- create-db-cluster-endpoint
- describe-db-cluster-endpoints
- modify-db-cluster-endpoint
- delete-db-cluster-endpoint

若要透過 Amazon RDS 使用自訂端點API，您可以使用下列函數：

- C reateDBCluster端點
- D escribeDBCluster端點
- M odifyDBCluster端點
- D eleteDBCluster端點

指定自訂端點的屬性

自訂端點名稱的長度上限為 63 個字元。名稱格式如下：

```
endpoint_name.cluster-custom-customer_DNS_identifier.AWS_Region.rds.amazonaws.com
```

您不可以對同一 AWS 區域中的一個以上叢集重複使用相同的自訂端點名稱。客戶DNS識別符是與特定 AWS 帳戶 中的 相關聯的唯一識別符 AWS 區域。

每個自訂端點有相關聯的類型，決定哪些資料庫執行個體符合資格可與該端點產生關聯。目前， 類型可以是 READER或 ANY。自訂端點類型適用下列考量：

- 您無法在 AWS Management Console中選取自訂端點類型。您透過 建立的所有自訂端點 AWS Management Console 都有 類型ANY。

  您可以使用 AWS CLI 或 Amazon RDS 來設定和修改自訂端點類型API。
- 僅讀取器資料庫執行個體可以成為 READER 自訂端點的一部分。
- 讀取器和寫入器資料庫執行個體都可以是 ANY 自訂端點。Aurora 會以相同概率，將 ANY 類型之叢集端點的連線導向任何相關的資料庫執行個體。ANY 類型適用於使用任何複寫拓撲的叢集。
- 如果您嘗試使用未適當根據叢集的複寫組態的類型來建立自訂端點，Aurora 會傳回錯誤。

自訂端點的成員資格規則

新增資料庫執行個體至自訂端點或將它從自訂端點移除時，對該資料庫執行個體的任何現有連線會保持作用中。

您可以定義要從自訂端點包括或排除的資料庫執行個體清單。我們將這些清單分別稱為靜態和排除清單。您可以使用包含/排除機制來進一步細分資料庫執行個體的群組，以及確定自訂端點集涵蓋叢集中的所有資料庫執行個體。每個自訂端點只能包含這些清單類型的其中一個。

在 中 AWS Management Console：

- 此選擇會以核取方塊 Attach future instances added to this cluster (連線新增至此叢集的未來執行個體) 呈現。將該核取方塊保持未選取時，自訂端點會使用僅包含頁面上所指定資料庫執行個體的靜態清單。選取該核取方塊時，自訂端點會使用排除清單。在此情況下，自訂端點會呈現叢集中的所有資料庫執行個體 (包括您未來所新增的任何項目)，在頁面上保持未選取的那些除外。
- 主控台不允許您指定端點類型。使用主控台建立的任何自訂端點都屬於類型 ANY。

  因此，當資料庫執行個體由於容錯移轉或升級而在寫入器與讀取器之間變更角色時，Aurora 不會變更自訂端點的成員資格。

在 AWS CLI 和 Amazon RDS 中API：

- 您可以指定端點類型。因此，當端點類型設定為 時READER，端點成員資格會在容錯移轉和提升期間自動調整。

  例如，具有 類型的自訂端點READER包含 Aurora 複本，然後提升為寫入器資料庫執行個體。新的寫入器執行個體不再是自訂端點的一部分。

- 您可以將個別成員新增至清單，並在其變更角色後，將其從清單中移除。使用 modify-db-cluster-endpoint AWS CLI 命令或 M odifyDBCluster端點API操作。

您可以將一個資料庫執行個體與多個自訂端點建立關聯。例如，假設您將新資料庫執行個體新增至叢集，或是 Aurora 透過自動擴展機制自動新增資料庫執行個體。在這些情況下，資料庫執行個體會新增至符合其資格的所有自訂端點。資料庫執行個體新增至哪些端點，是以自訂端點類型 READER或 為基礎ANY，加上為每個端點定義的任何靜態或排除清單。例如，如果端點包含資料庫執行個體的靜態清單，新增加的 Aurora 複本不會新增至該端點。相反地，如果端點有排除清單，新增加的 Aurora 複本如果名稱未列在排除清單，且其角色符合自訂端點的類型，即會新增至端點。

如果 Aurora 複本變得無法使用，則會保持與任何自訂端點相關聯。例如，當它狀況不良、已停止、重新開機等等，它會保留部分自訂端點。不過，除非它再次變得可供使用，否則您無法透過這些端點連線至它。

建立自訂端點

使用 AWS Management Console AWS CLI或 Amazon RDS API 建立自訂端點。

主控台

若要使用 建立自訂端點 AWS Management Console，請前往叢集詳細資訊頁面，然後在端點區段中選擇`Create custom endpoint`動作。選擇自訂端點的名稱，該名稱是您的使用者 ID 和區域的唯一。若要選取即使在叢集展開時仍保持相同的資料庫執行個體清單，請將核取方塊 Attach future instances added to this cluster (連線新增至此叢集的未來執行個體) 保持未選取。選擇該核取方塊時，自訂端點會在您將它們新增至叢集時動態新增任何新的執行個體。



您無法在 AWS Management Console中選取自訂端點類型。您透過 建立的所有自訂端點 AWS Management Console 都有 類型ANY。

AWS CLI

若要使用 建立自訂端點 AWS CLI，請執行 create-db-cluster-endpoint 命令。

下列命令會建立連線到特定叢集的自訂端點。一開始，端點會與叢集中的所有 Aurora 複本相關聯。後續命令會將它與叢集中特定的資料庫執行個體集相關聯。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier custom-endpoint-
doc-sample \
  --endpoint-type reader \
  --db-cluster-identifier cluster_id

aws rds modify-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier custom-endpoint-
doc-sample \
  --static-members instance_name_1 instance_name_2
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier custom-endpoint-
doc-sample ^
  --endpoint-type reader ^
```

```
  --db-cluster-identifier cluster_id

aws rds modify-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier custom-endpoint-
doc-sample ^
  --static-members instance_name_1 instance_name_2
```

RDS API

若要使用 RDS API 建立自訂端點，請執行 CreateDBClusterEndpoint 操作。

檢視自訂端點

主控台

若要使用 檢視自訂端點 AWS Management Console，請前往叢集的叢集詳細資訊頁面，並查看端點區段下的 。本節僅包含有關自訂端點的資訊。內建端點的詳細資訊會列在主要的 Details (詳細資訊) 中。若要查看特定自訂端點的詳細資訊，請選取其名稱，以帶出該端點的詳細資訊頁面。

以下螢幕擷取畫面顯示最初為空白的 Aurora 叢集的自訂端點的清單。



為該叢集建立一些自訂端點之後，它們會顯示在 Endpoints (端點) 區段下。

按一下詳細資訊頁面會顯示端點目前與其關聯的資料庫執行個體。



若要查看新增至叢集的新資料庫執行個體是否也會自動新增至端點的其他詳細資訊，請開啟端點的 Edit (編輯) 頁面。

AWS CLI

若要使用 檢視自訂端點 AWS CLI，請執行 describe-db-cluster-endpoints命令。

下列命令會顯示與特定區域中的特定叢集相關聯的自訂端點。輸出會同時包括內建端點和任何自訂端點。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds describe-db-cluster-endpoints --region region_name \
  --db-cluster-identifier cluster_id
```

用於 Windows:

```
aws rds describe-db-cluster-endpoints --region region_name ^
  --db-cluster-identifier cluster_id
```

以下顯示來自 describe-db-cluster-endpoints 命令的一些範例輸出。EndpointType 或 WRITER 的 READER 代表叢集的內建讀寫和唯讀端點。EndpointType 的 CUSTOM 代表您建立並選擇相關聯資料庫執行個體的端點。其中一個端點有非空白的 StaticMembers 欄位，代表它與精確的一組資料庫執行個體相關聯。另一個端點有非空白的 ExcludedMembers 欄位，代表該端點與所有資料庫執行個體相關聯 (列在 ExcludedMembers 下的除外)。這種第二個類型的自訂端點會成長，以容納您新增至叢集的新執行個體。

```
{
 "DBClusterEndpoints": [
  {
```

```
    "Endpoint": "custom-endpoint-demo.cluster-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
    "Status": "available",
    "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo",
    "EndpointType": "WRITER"
   },
   {
    "Endpoint": "custom-endpoint-demo.cluster-ro-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
    "Status": "available",
    "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo",
    "EndpointType": "READER"
   },
   {
    "CustomEndpointType": "ANY",
    "DBClusterEndpointIdentifier": "powers-of-2",
    "ExcludedMembers": [],
    "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo",
    "Status": "available",
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "Endpoint": "powers-of-2.cluster-custom-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
    "StaticMembers": [
      "custom-endpoint-demo-04",
      "custom-endpoint-demo-08",
      "custom-endpoint-demo-01",
      "custom-endpoint-demo-02"
    ],
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-
W7PE3TLLFNSHXQKFU6J6NV5FHU",
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:ca-central-1:111122223333:cluster-
endpoint:powers-of-2"
   },
   {
    "CustomEndpointType": "ANY",
    "DBClusterEndpointIdentifier": "eight-and-higher",
    "ExcludedMembers": [
      "custom-endpoint-demo-04",
      "custom-endpoint-demo-02",
      "custom-endpoint-demo-07",
      "custom-endpoint-demo-05",
      "custom-endpoint-demo-03",
      "custom-endpoint-demo-06",
      "custom-endpoint-demo-01"
```

```
    ],
    "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo",
    "Status": "available",
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "Endpoint": "eight-and-higher.cluster-custom-123456789012.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
    "StaticMembers": [],
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-
W7PE3TLLFNSHYQKFU6J6NV5FHU",
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:ca-central-1:111122223333:cluster-
endpoint:eight-and-higher"
  }
 ]
}
```


RDS API

若要使用 檢視自訂端點API，請執行 D escribeDBClusterEndpoints.html RDS 操作。

編輯自訂端點

您可以編輯自訂端點的屬性，以變更與該端點相關聯的資料庫執行個體。您也可以變更靜態清單和排除清單之間的端點。如果需要這些端點屬性的詳細資訊，請參閱 自訂端點的成員資格規則 文件。

您可以在編輯動作的變更進行中時繼續連線至或使用自訂端點。

主控台

若要使用 編輯自訂端點 AWS Management Console，您可以在叢集詳細資訊頁面上選取端點，或開啟端點的詳細資訊頁面，然後選擇編輯動作。



AWS CLI

若要使用 編輯自訂端點 AWS CLI，請執行 modify-db-cluster-endpoint命令。

下列命令會變更套用至自訂端點的資料庫執行個體集，並選擇性地在靜態或排除清單的行為之間切換。`--static-members` 和 `--excluded-members` 參數會採用以空格分隔的資料庫執行個體識別符清單。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier my-custom-endpoint
 \
  --static-members db-instance-id-1 db-instance-id-2 db-instance-id-3 \
  --region region_name

aws rds modify-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier my-custom-endpoint
 \
  --excluded-members db-instance-id-4 db-instance-id-5 \
  --region region_name
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier my-custom-endpoint
 ^
  --static-members db-instance-id-1 db-instance-id-2 db-instance-id-3 ^
  --region region_name

aws rds modify-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier my-custom-endpoint
 ^
  --excluded-members db-instance-id-4 db-instance-id-5 ^
  --region region_name
```

RDS API

若要使用 編輯自訂端點API，請執行 M odifyDBClusterEndpoint.html RDS 操作。

刪除自訂端點

使用 AWS Management Console AWS CLI或 Amazon RDS 刪除自訂端點API。

主控台

若要使用 刪除自訂端點 AWS Management Console，請前往叢集詳細資訊頁面，選取適當的自訂端點，然後選取刪除動作。

AWS CLI

若要使用 刪除自訂端點 AWS CLI，請執行 delete-db-cluster-endpoint命令。

下列命令會刪除自訂端點。您不需要指定相關聯的叢集，但必須指定區域。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds delete-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier custom-end-point-id
 \
  --region region_name
```

用於 Windows:

```
aws rds delete-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier custom-end-point-id
 ^
  --region region_name
```

RDS API

若要使用 RDS 刪除自訂端點API，請執行 D eleteDBCluster端點操作。

AWS CLI Amazon Aurora 自訂端點的範例

下列教學課程使用 Unix shell 語法 AWS CLI 的範例，示範如何定義具有數個「小型」資料庫執行個體和數個「大型」資料庫執行個體的叢集，並建立自訂端點以連線至每組資料庫執行個體。若要在自己的系統上執行類似的命令，您應該充分熟悉使用 Aurora 叢集和 AWS CLI 用量的基本概念，以為區域、子網路群組和VPC安全群組等參數提供自己的值。

此範例示範初始設定步驟：建立 Aurora 叢集和新增資料庫執行個體至叢集。這是異質叢集，表示不是所有資料庫執行個體都有相同的容量。大多數執行個體使用 AWS 執行個體類別 db.r4.4xlarge，但最後兩個資料庫執行個體使用 db.r4.16xlarge。這些範例create-db-instance命令中的每個命令都會將其輸出列印到螢幕，並將 的副本儲存在JSON檔案中以供日後檢查。

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier custom-endpoint-demo --engine aurora-
mysql \
     --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.0 --master-username $MASTER_USER --manage-
master-user-password \
     --db-subnet-group-name $SUBNET_GROUP  --vpc-security-group-ids $VPC_SECURITY_GROUP
 \
     --region $REGION

for i in 01 02 03 04 05 06 07 08
do
  aws rds create-db-instance --db-instance-identifier custom-endpoint-demo-${i} \
     --engine aurora --db-cluster-identifier custom-endpoint-demo --db-instance-class
 db.r4.4xlarge \
     --region $REGION \
     | tee custom-endpoint-demo-${i}.json
done

for i in 09 10
do
  aws rds create-db-instance --db-instance-identifier custom-endpoint-demo-${i} \
     --engine aurora --db-cluster-identifier custom-endpoint-demo --db-instance-class
 db.r4.16xlarge \
     --region $REGION \
     | tee custom-endpoint-demo-${i}.json
done
```

較大的執行個體保留供專業類型的報告查詢使用。為了讓它們不可能被提升為主要執行個體，下列範例會將其提升層變更至最低優先順序。此範例會指定 --manage-master-user-password 選項來產生主要使用者密碼，並在 Secrets Manager 中管理該密碼。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。或者，您可以使用 --master-password 選項，自行指定和管理密碼。

```
for i in 09 10
do
  aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier custom-endpoint-demo-${i} \
    --region $REGION --promotion-tier 15
```

```
done
```

假設您只要對最資源密集的查詢使用兩個「較大的」執行個體。若要這樣做，您可以先建立自訂唯讀端點。然後，您可以新增成員的靜態列表，以便端點僅連線到這些資料庫執行個體。這些執行個體已處於最低的提升層級，使它們兩個都不可能被提升為主要執行個體。如果已將它們其中之一提升為主要執行個體，將會變得無法透過此端點連線，因為我們指定的是 READER 類型而非 ANY 類型。

下列範例示範建立和修改端點命令，以及顯示自訂端點初始和修改狀態的範例JSON輸出。

```
$ aws rds create-db-cluster-endpoint --region $REGION \
    --db-cluster-identifier custom-endpoint-demo \
    --db-cluster-endpoint-identifier big-instances --endpoint-type reader
{
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "Endpoint": "big-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
    "DBClusterEndpointIdentifier": "big-instances",
    "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo",
    "StaticMembers": [],
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-
W7PE3TLLFNSHXQKFU6J6NV5FHU",
    "ExcludedMembers": [],
    "CustomEndpointType": "READER",
    "Status": "creating",
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:ca-central-1:111122223333:cluster-
endpoint:big-instances"
}

$ aws rds modify-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier big-instances \
    --static-members custom-endpoint-demo-09 custom-endpoint-demo-10 --region $REGION
{
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "ExcludedMembers": [],
    "DBClusterEndpointIdentifier": "big-instances",
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-
W7PE3TLLFNSHXQKFU6J6NV5FHU",
    "CustomEndpointType": "READER",
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:ca-central-1:111122223333:cluster-
endpoint:big-instances",
    "StaticMembers": [
        "custom-endpoint-demo-10",
        "custom-endpoint-demo-09"
    ],
```

```
    "Status": "modifying",
    "Endpoint": "big-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
    "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo"
}
```

叢集的預設 READER 端點可以連線至小型或大型資料庫執行個體，使得當叢集變得忙碌時，要預測查詢效能和可擴展性變得不切實際。若要在資料庫執行個體集之間清楚劃分工作負載，您可以忽略預設的 READER 端點，並建立連線至所有其他資料庫執行個體的第二個自訂端點。以下範例會透過建立自訂端點，然後新增排除清單來執行此動作。您之後新增至叢集的任何資料庫執行個體，將會自動新增至此端點。ANY 類型表示此端點與總共八個執行個體相關聯：一個主要執行個體和另外七個 Aurora 複本。如果範例使用 READER 類型，則自訂端點只會與七個 Aurora 複本相關聯。

```
$ aws rds create-db-cluster-endpoint --region $REGION --db-cluster-identifier custom-
endpoint-demo \
    --db-cluster-endpoint-identifier small-instances --endpoint-type any
{
    "Status": "creating",
    "DBClusterEndpointIdentifier": "small-instances",
    "CustomEndpointType": "ANY",
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "Endpoint": "small-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
    "StaticMembers": [],
    "ExcludedMembers": [],
    "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo",
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:ca-central-1:111122223333:cluster-
endpoint:small-instances",
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-
endpoint-6RDDXQOC3AKKZT2PRD7ST37BMY"
}

$ aws rds modify-db-cluster-endpoint --db-cluster-endpoint-identifier small-instances \
    --excluded-members custom-endpoint-demo-09 custom-endpoint-demo-10 --region $REGION
{
    "DBClusterEndpointIdentifier": "small-instances",
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:ca-central-1:c7tj4example:cluster-
endpoint:small-instances",
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-
endpoint-6RDDXQOC3AKKZT2PRD7ST37BMY",
    "CustomEndpointType": "ANY",
```

```
    "Endpoint": "small-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "ExcludedMembers": [
        "custom-endpoint-demo-09",
        "custom-endpoint-demo-10"
    ],
    "StaticMembers": [],
    "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo",
    "Status": "modifying"
}
```

以下範例會檢查此叢集的端點狀態。叢集仍然有其原始叢集端點，其中 EndPointType為 WRITER，您仍然會用於管理ETL、 和其他寫入操作。它仍會有其原始 READER 端點，但您不會使用它，因為對它的每個連線都可能會被導向至「小型」或「大型」資料庫執行個體。自訂端點讓此行為能被預測，以保證連線使用其中一個「小型」或「大型」資料庫執行個體 (根據您指定的端點)。

```
$ aws rds describe-db-cluster-endpoints --region $REGION
{
    "DBClusterEndpoints": [
        {
            "EndpointType": "WRITER",
            "Endpoint": "custom-endpoint-demo.cluster-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo"
        },
        {
            "EndpointType": "READER",
            "Endpoint": "custom-endpoint-demo.cluster-ro-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo"
        },
        {
            "Endpoint": "small-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
            "CustomEndpointType": "ANY",
            "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:ca-central-1:111122223333:cluster-
endpoint:small-instances",
            "ExcludedMembers": [
                "custom-endpoint-demo-09",
                "custom-endpoint-demo-10"
```

```
            ],
            "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-
endpoint-6RDDXQOC3AKKZT2PRD7ST37BMY",
            "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo",
            "StaticMembers": [],
            "EndpointType": "CUSTOM",
            "DBClusterEndpointIdentifier": "small-instances",
            "Status": "modifying"
        },
        {
            "Endpoint": "big-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-
central-1.rds.amazonaws.com",
            "CustomEndpointType": "READER",
            "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:ca-central-1:111122223333:cluster-
endpoint:big-instances",
            "ExcludedMembers": [],
            "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-
W7PE3TLLFNSHXQKFU6J6NV5FHU",
            "DBClusterIdentifier": "custom-endpoint-demo",
            "StaticMembers": [
                "custom-endpoint-demo-10",
                "custom-endpoint-demo-09"
            ],
            "EndpointType": "CUSTOM",
            "DBClusterEndpointIdentifier": "big-instances",
            "Status": "available"
        }
    ]
}
```

最後的範例示範對自訂端點的後續資料庫連線如何連線至 Aurora 叢集中的各種資料庫執行個體。small-instances 端點一律會連線至 db.r4.4xlarge 資料庫執行個體，它是此叢集中編號較低的主機。

```
$ mysql -h small-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-central-1.rds.amazonaws.com -
u $MYUSER -p
mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------------+
| @@aurora_server_id       |
+--------------------------+
| custom-endpoint-demo-02 |
+--------------------------+
```

```
$ mysql -h small-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-central-1.rds.amazonaws.com -
u $MYUSER -p
mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------------+
| @@aurora_server_id       |
+--------------------------+
| custom-endpoint-demo-07 |
+--------------------------+

$ mysql -h small-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-central-1.rds.amazonaws.com -
u $MYUSER -p
mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------------+
| @@aurora_server_id       |
+--------------------------+
| custom-endpoint-demo-01 |
+--------------------------+
```

big-instances 端點一律會連線至 db.r4.16xlarge 資料庫執行個體，它是此叢集中編號最高的兩個主機。

```
$ mysql -h big-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-central-1.rds.amazonaws.com -u
 $MYUSER -p
mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------------+
| @@aurora_server_id       |
+--------------------------+
| custom-endpoint-demo-10 |
+--------------------------+

$ mysql -h big-instances.cluster-custom-c7tj4example.ca-central-1.rds.amazonaws.com -u
 $MYUSER -p
mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------------+
| @@aurora_server_id       |
+--------------------------+
| custom-endpoint-demo-09 |
+--------------------------+
```

Amazon Aurora 資料庫執行個體類別

資料庫執行個體類別會決定 Amazon Aurora 資料庫執行個體的運算和記憶體容量。您需要的資料庫執行個體類別取決於您的處理能力和記憶體需求。

資料庫執行個體類別由資料庫執行個體類別類型和大小組成。例如，db.r6g 是採用 AWS Graviton2 處理器的記憶體最佳化資料庫執行個體類別類型。在 db.r6g 執行個體類別類型內，db.r6g.2xlarge 是資料庫執行個體類別。此類別的大小是 2xlarge。

如需執行個體類別定價的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 定價。

如需有關資料庫執行個體類別類型、支援的資料庫引擎 AWS 區域、資料庫執行個體類別硬體規格的詳細資訊，請參閱下列各節。

主題

- 資料庫執行個體類別的類型
- 資料庫執行個體類別的支援資料庫引擎
- 確定資料庫執行個體類別支援 AWS 區域
- Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格

資料庫執行個體類別的類型

Amazon Aurora 支援下列使用案例的資料庫執行個體類別：

- Aurora Serverless v2
- 記憶體最佳化
- 爆量效能
- Optimized Reads

如需更多有關 Amazon EC2 執行個體類型的資訊，請參閱 Amazon EC2 文件中的執行個體類型。

Aurora Serverless v2 執行個體類別類型

下列 Aurora Serverless v2 類型是可用的：

- db.serverless – Aurora Serverless v2 使用的特殊資料庫執行個體類別類型。Aurora 會隨著工作負載的變化動態調整運算、記憶體與網路資源。如需用量詳細資料，請參閱 使用 Aurora Serverless v2。

記憶體優化執行個體類別類型

記憶體最佳化 X 系列支援下列執行個體類別：

- db.x2g – 針對記憶體密集型應用程式最佳化的執行個體類別，並採用 AWS Graviton2 處理器。這些執行個體類別為每 GiB 記憶體提供的成本低。

  您可以修改資料庫執行個體，以使用其中一個採用 AWS Graviton2 處理器的資料庫執行個體類別。若要這麼做，請完成與任何其他資料庫執行個體修改相同的步驟。

記憶體最佳化 R 系列支援下列執行個體類別類型：

- db.r8g – 採用 AWS Graviton4 處理器的執行個體類別。這些執行個體類別非常適合用來執行記憶體密集型工作負載。這些執行個體提供比第七代 AWS Graviton3-based db.r7g 執行個體多 3 倍vCPUs和記憶體。

  您可以修改資料庫執行個體，以使用其中一個採用 AWS Graviton4 處理器的資料庫執行個體類別。若要這麼做，請完成與任何其他資料庫執行個體修改相同的步驟。
- db.r7g – 採用 AWS Graviton3 處理器的執行個體類別。這些執行個體類別非常適合用來執行記憶體密集型工作負載。

  您可以修改資料庫執行個體，以使用其中一個由 AWS Graviton3 處理器支援的資料庫執行個體類別。若要這麼做，請完成與任何其他資料庫執行個體修改相同的步驟。
- db.r7i – 採用第 4 代 Intel Xeon 可擴展處理器的執行個體類別。這些執行個體類別經過 SAP 認證，非常適合執行記憶體密集型工作負載。您可以修改資料庫執行個體，以使用採用第 4 代 Intel Xeon Scalable 處理器的其中一個資料庫執行個體類別。若要這麼做，請完成與任何其他資料庫執行個體修改相同的步驟。
- db.r6g – 採用 AWS Graviton2 處理器的執行個體類別。這些執行個體類別非常適合用來

  您可以修改資料庫執行個體，以使用其中一個採用 AWS Graviton2 處理器的資料庫執行個體類別。若要這麼做，請完成與任何其他資料庫執行個體修改相同的步驟。
- db.r6i - 採用第三代 Intel Xeon 可擴充處理器的執行個體類別。這些執行個體類別經過 SAP 認證，非常適合的記憶體密集型工作負載。
- db.r4 – 執行個體類別，已針對記憶體密集型應用程式進行最佳化處理。這些執行個體類別可提供網路和 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 效能的改善。它們採用 AWS Nitro System，結合了專用硬體和輕量型 Hypervisor。

- db.r4 – 只有 Aurora MySQL 2.x 和 Aurora PostgreSQL 11 和 12 版本支援這些執行個體類別。對於所有使用 db.r4 資料庫執行個體類別的 Aurora 資料庫叢集，我們建議您盡快升級至更新一代的執行個體類別。

  db.r4 執行個體類別不適用於 Aurora I/O-Optimized 叢集儲存組態。

爆量效能執行個體類別類型

下列爆量效能資料庫執行個體類別類型是可用的：

- db.t4g – 採用 Arm 型 AWS Graviton2 處理器的一般用途執行個體類別。相較於適用於各種爆量一般用途工作負載的先前爆量效能資料庫執行個體類別，這些執行個體類別提供更好的價格/效能比。Amazon RDS db.t4g 執行個體設為無限制模式。這表示它們可以在 24 小時時段內大幅提升並超越基準，但需額外付費。

  您可以修改資料庫執行個體，以使用其中一個採用 AWS Graviton2 處理器的資料庫執行個體類別。若要這麼做，請完成與任何其他資料庫執行個體修改相同的步驟。
- db.t2 – 此執行個體類別的基準效能具有一定水準，且使用量可爆量增加，以充分利用整個 CPU。db.t3 執行個體設為無限制模式。與先前的 db.t2 執行個體類別相比，這些執行個體類別能提供更多運算容量。它們是採用 AWS Nitro 系統技術，結合了專用硬體和輕量型 Hypervisor。建議您僅將該執行個體類別用在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器上。
- db.t2 – 此執行個體類別的基準效能具有一定水準，且使用量可爆量增加，以充分利用整個 CPU。db.t2 執行個體設定為無限制模式。建議您僅將該執行個體類別用在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器上。

  db.t2 執行個體類別不適用於 Aurora I/O-Optimized 叢集儲存組態。

> **Note**
>
> 建議您僅針對開發伺服器、測試伺服器或其他非生產伺服器，使用 T 資料庫執行個體類別。如需 T 執行個體類別的詳細建議，請參閱 使用 T 執行個體類別進行開發和測試。

如需資料庫執行個體類別硬體規格，請參閱 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。

Optimized Reads 執行個體類別類型

下列是可用的 Optimized Reads 執行個體類別類型：

- db.r6gd – 採用 AWS Graviton2 處理器的執行個體類別。這些執行個體類別非常適合執行記憶體密集型工作負載，並為需要高速、低延遲本機儲存的應用程式提供本機 NVMe SSD 區塊層級儲存。
- db.r6id - 採用第三代 Intel Xeon 可擴充處理器的執行個體類別。這些執行個體類別通過 SAP 認證，非常適合用於記憶體密集型工作負載。其提供最高 1TiB 記憶體，以及高達 7.6 TB 的直接連接 NVMe 型 SSD 儲存體。

資料庫執行個體類別的支援資料庫引擎

下表顯示 Amazon Aurora 資料庫引擎支援的資料庫執行個體類別。

db.serverless – Aurora Serverless v2 具有自動容量擴展的執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.serverless	請參閱 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2。	請參閱 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2。

db.x2g – 採用 AWS Graviton2 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.x2g.16xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.x2g.12xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.x2g.8xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.x2g.4xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.x2g.2xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.x2g.xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.x2g.large	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本

db.r6gd – Optimized Reads 執行個體類別採用 AWS Graviton2 處理器

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r6gd.16xlarge	否	16.1 和更新版本、15.4 和更新版本、14.9 和更新版本
db.r6gd.12xlarge	否	16.1 和更新版本、15.4 和更新版本、14.9 和更新版本
db.r6gd.8xlarge	否	16.1 和更新版本、15.4 和更新版本、14.9 和更新版本
db.r6gd.4xlarge	否	16.1 和更新版本、15.4 和更新版本、14.9 和更新版本

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r6gd.2xlarge	否	16.1 和更新版本、15.4 和更新版本、14.9 和更新版本
db.r6gd.xlarge	否	16.1 和更新版本、15.4 和更新版本、14.9 和更新版本

db.r6id – Optimized Reads 執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r6id.32xlarge	否	16.1 和更新版本、15.4 和更新版本、14.9 和更新版本
db.r6id.24xlarge	否	16.1 和更新版本、15.4 和更新版本、14.9 和更新版本

db.r8g – 採用 AWS Graviton4 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r8g.48xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r8g.24xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r8g.16xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r8g.12xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r8g.8xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r8g.4xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r8g.2xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r8g.xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r8g.large	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本

db.r7g – 採用 AWS Graviton3 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r7g.16xlarge	2.12.0 和更新版本、3.03.1 和更新版本	16.1 和更新版本、15.2 和更新版本、14.7 和更新版本、13.10 和更新版本
db.r7g.12xlarge	2.12.0 和更新版本、3.03.1 和更新版本	16.1 和更新版本、15.2 和更新版本、14.7 和更新版本、13.10 和更新版本
db.r7g.8xlarge	2.12.0 和更新版本、3.03.1 和更新版本	16.1 和更新版本、15.2 和更新版本、14.7 和更新版本、13.10 和更新版本

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r7g.4xlarge	2.12.0 和更新版本、3.03.1 和更新版本	16.1 和更新版本、15.2 和更新版本、14.7 和更新版本、13.10 和更新版本
db.r7g.2xlarge	2.12.0 和更新版本、3.03.1 和更新版本	16.1 和更新版本、15.2 和更新版本、14.7 和更新版本、13.10 和更新版本
db.r7g.xlarge	2.12.0 和更新版本、3.03.1 和更新版本	16.1 和更新版本、15.2 和更新版本、14.7 和更新版本、13.10 和更新版本
db.r7g.large	2.12.0 和更新版本、3.03.1 和更新版本	16.1 和更新版本、15.2 和更新版本、14.7 和更新版本、13.10 和更新版本

db.r7i – 記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r7i.48xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r7i.24xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r7i.16xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r7i.12xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r7i.8xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r7i.4xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r7i.2xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r7i.xlarge	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本
db.r7i.large	3.08.0 及更新版本	16.3 及更高版本、15.7 及更高版本、14.12 及更高版本、13.15 及更高版本

db.r6g – 採用 AWS Graviton2 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r6g.16xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.r6g.12xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.r6g.8xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
		本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.r6g.4xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.r6g.2xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.r6g.xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本
db.r6g.large	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.8 及更高版本、11.9、11.12 及更高版本

db.r6i – 記憶體優化執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r6i.32xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.5 及更高版本、12.9 及更高版本
db.r6i.24xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.5 及更高版本、12.9 及更高版本

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r6i.16xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.5 及更高版本、12.9 及更高版本
db.r6i.12xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.5 及更高版本、12.9 及更高版本
db.r6i.8xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.5 及更高版本、12.9 及更高版本
db.r6i.4xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.5 及更高版本、12.9 及更高版本
db.r6i.2xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.5 及更高版本、12.9 及更高版本
db.r6i.xlarge	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.5 及更高版本、12.9 及更高版本
db.r6i.large	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.5 及更高版本、12.9 及更高版本

db.r5 – 記憶體優化執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r5.24xlarge	目前可用的所有版本	目前可用的所有版本
db.r5.16xlarge	目前可用的所有版本	目前可用的所有版本

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r5.12xlarge	目前可用的所有版本	目前可用的所有版本
db.r5.8xlarge	目前可用的所有版本	目前可用的所有版本
db.r5.4xlarge	目前可用的所有版本	目前可用的所有版本
db.r5.2xlarge	目前可用的所有版本	目前可用的所有版本
db.r5.xlarge	目前可用的所有版本	目前可用的所有版本
db.r5.large	目前可用的所有版本	目前可用的所有版本

db.r4 – 記憶體優化執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.r4.16xlarge	所有 2.x 版本；3.x 版本不支援	所有支援的 11 和 12 版本
db.r4.8xlarge	所有 2.x 版本；3.x 版本不支援	所有支援的 11 和 12 版本
db.r4.4xlarge	所有 2.x 版本；3.x 版本不支援	所有支援的 11 和 12 版本
db.r4.2xlarge	所有 2.x 版本；3.x 版本不支援	所有支援的 11 和 12 版本
db.r4.xlarge	所有 2.x 版本；3.x 版本不支援	所有支援的 11 和 12 版本
db.r4.large	所有 2.x 版本；3.x 版本不支援	所有支援的 11 和 12 版本

db.t4g – 採用 AWS Graviton2 處理器的爆量效能執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.t4g.2xlarge	否	否
db.t4g.xlarge	否	否

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.t4g.large	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.7 及更高版本、11.12 及更高版本
db.t4g.medium	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.7 及更高版本、11.12 及更高版本
db.t4g.small	否	否

db.t3 – 爆量效能執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.t3.2xlarge	否	否
db.t3.xlarge	否	否
db.t3.large	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.7 及更高版本、11.12 及更高版本
db.t3.medium	目前可用的所有版本	16.1 及更高版本、15.2 及更高版本、14.3 及更高版本、13.3 及更高版本、12.7 及更高版本、11.12 及更高版本
db.t3.small	所有 2.x 版本；3.x 版本不支援	否
db.t3.micro	否	否

db.t2 – 爆量效能執行個體類別

執行個體類別	Aurora MySQL	Aurora PostgreSQL
db.t2.medium	所有 2.x 版本；3.x 版本不支援	否
db.t2.small	所有 2.x 版本；3.x 版本不支援	否

確定資料庫執行個體類別支援 AWS 區域

若要判定特定 AWS 區域中每個資料庫引擎支援的資料庫執行個體類別，您可以採用數種方法之一。您可以使 AWS Management Console用 Amazon 定RDS價頁面或 describe-orderable-db-instance-options AWS CLI 命令。

> **Note**
>
> 當您使用執行作業時 AWS Management Console，它會自動顯示特定資料庫引擎、資料庫引擎版本和 AWS 區域. 您可以執行的操作範例包括建立和修改資料庫執行個體。

內容

- 使用 Amazon 定RDS價頁面確定資料庫執行個體類別支援 AWS 區域
- 使用 AWS CLI 來判斷資料庫執行個體類別支援 AWS 區域
  - 列出 AWS 區域中特定資料庫引擎版本支援的資料庫執行個體類別
  - 列出 AWS 區域中支援特定資料庫執行個體類別的資料庫引擎版本

使用 Amazon 定RDS價頁面確定資料庫執行個體類別支援 AWS 區域

您可以使用 Amazon Aurora 定價頁面來確定特定 AWS 區域中每個資料庫引擎支援的資料庫執行個體類別。

使用定價頁面確定區域中每個引擎支援的資料庫執行個體類別

1. 前往 Amazon Aurora 定價。
2. 在 AWS 定價計算器區段中選擇 Amazon Aurora 引擎。
3. 在選擇區域中，選擇 AWS 區域。

4. 在叢集組態選項中，選擇組態選項。
5. 您可以使用相容執行個體區段來查看支援的資料庫執行個體類別。
6. (選擇性) 在計算器中選擇其他選項，然後選擇儲存並檢視摘要或儲存並新增服務。

使用 AWS CLI 來判斷資料庫執行個體類別支援 AWS 區域

您可以使用 AWS CLI 來判斷特定資料庫引擎和資料庫引擎版本支援哪些資料庫執行個體類別 AWS 區域。

若要使用下列 AWS CLI 範例，請輸入資料庫引擎、資料庫引擎版本、資料庫執行個體類別和的有效值 AWS 區域。下表顯示了有效的資料庫引擎值。

引擎名稱	CLI指令中的引擎值	如需版本的詳細資訊
我的 SQL 5.7 相容且 8.0 相容 Aurora	`aurora-mysql`	Amazon Aurora 的數據庫引擎更新我的SQL版本 2 和亞 Amazon Aurora 的數據庫引擎更新我的SQL版本 3 中的 A urora 我的版本我的版本 3 SQL
Aurora 郵報 SQL	`aurora-postgresql`	Aurora 波斯特雷的發行公告 SQL

如需有關 AWS 區域 名稱的資訊，請參閱AWS 區域。

下列範例示範如何使用 describe-orderable-db-instance-options AWS CLI 命令判斷資料庫執 AWS 區域 行個體類別支援。

主題

- 列出 AWS 區域中特定資料庫引擎版本支援的資料庫執行個體類別
- 列出 AWS 區域中支援特定資料庫執行個體類別的資料庫引擎版本

列出 AWS 區域中特定資料庫引擎版本支援的資料庫執行個體類別

若要在中列出特定資料庫引擎版本支援的資料庫執行個體類別 AWS 區域，請執行下列命令。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine engine --engine-version version
 \
    --query "OrderableDBInstanceOptions[].
{DBInstanceClass:DBInstanceClass,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes[0]}" \
    --output table \
    --region region
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine engine --engine-version version
 ^
    --query "OrderableDBInstanceOptions[].
{DBInstanceClass:DBInstanceClass,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes[0]}" ^
    --output table ^
    --region region
```

輸出也會顯示每個資料庫執行個體類別支援的引擎模式。

例如，下列命令列出美國東部 (維吉尼亞北部) Aurora Postgre SQL 資料庫引擎 13.6 版支援的資料庫執行個體類別。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine aurora-postgresql --engine-
version 15.3 \
    --query "OrderableDBInstanceOptions[].
{DBInstanceClass:DBInstanceClass,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes[0]}" \
    --output table \
    --region us-east-1
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine aurora-postgresql --engine-
version 15.3 ^
    --query "OrderableDBInstanceOptions[].
{DBInstanceClass:DBInstanceClass,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes[0]}"  ^
    --output table ^
    --region us-east-1
```

列出 AWS 區域中支援特定資料庫執行個體類別的資料庫引擎版本

若要列出 AWS 區域中支援特定資料庫執行個體類別的資料庫引擎版本，請執行下列命令。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine engine --db-instance-
class DB_instance_class \
    --query "OrderableDBInstanceOptions[].
{EngineVersion:EngineVersion,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes[0]}" \
    --output table \
    --region region
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine engine --db-instance-
class DB_instance_class ^
    --query "OrderableDBInstanceOptions[].
{EngineVersion:EngineVersion,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes[0]}" ^
    --output table ^
    --region region
```

輸出也會顯示每個資料庫引擎版本支援的引擎模式。

例如，下列命令列出在美國東部 (維吉尼亞北部) 支援 db.r5.large SQL 資料庫執行個體類別的 Aurora Postgre 資料庫引擎的資料庫引擎版本。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine aurora-postgresql --db-
instance-class db.r7g.large \
    --query "OrderableDBInstanceOptions[].
{EngineVersion:EngineVersion,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes[0]}" \
    --output table \
    --region us-east-1
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine aurora-postgresql --db-
instance-class db.r7g.large ^
    --query "OrderableDBInstanceOptions[].
{EngineVersion:EngineVersion,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes[0]}" ^
    --output table ^
    --region us-east-1
```

Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格

在本節資料表中，您可以找到有關 Aurora Amazon RDS 資料庫執行個體類別的硬體詳細資訊。

如需各個資料庫執行個體類別的 Aurora 資料庫引擎支援的相關資訊，請參閱 資料庫執行個體類別的支援資料庫引擎。

主題

- Aurora 資料庫執行個體類別的硬體術語
- 記憶體最佳化執行個體類別的硬體規格
- 爆量效能執行個體類別的硬體規格

Aurora 資料庫執行個體類別的硬體術語

下列術語用於敘述資料庫執行個體類別的硬體規格：

vCPU

虛擬中央處理單元 (CPU) 的數量。虛擬 CPU 即為容量單位，可用來比較資料庫執行個體類別。您不再購買或租用特定的處理器並使用數月或數年，而是以小時為單位租用容量。我們的目標是在實際基礎硬體的限制範圍內，提供一致且明確的 CPU 容量。

ECU

Amazon EC2 執行個體整數處理能力的相對測量單位。為了讓開發人員能輕鬆地比較不同執行個體類別的 CPU 容量，我們定義了 Amazon EC2 運算單位。分配給特定執行個體的 CPU 量以這些 EC2 運算單位來表示。目前，一個 ECU 所提供的 CPU 容量等同於 1.0–1.2 GHz 的 2007 Opteron 或 2007 Xeon 處理器。

記憶體 (GiB)

分配給資料庫執行個體的 RAM，以 GiB 為單位。記憶體和 vCPU 之間的比率通常是固定的。舉 db.r4 執行個體類別為例，其記憶體和 vCPU 的比例類似 db.r5 執行個體類別。然而，大多時候 db.r5 執行個體的效能比 db.r4 執行個體更好、更一致。

最大 EBS 頻寬 (Mbps)

每秒的最高 EBS 頻寬，以百萬位元為單位。若將頻寬除以 8，即可取得預期的傳輸量 (MB/秒)。

> **Note**
>
> 此圖是指資料庫執行個體內本機儲存裝置的輸入/輸出頻寬。它不適用於與 Aurora 叢集磁碟區通訊。

網路頻寬

相對於其他資料庫執行個體類別的網路速度。

如需使用 Amazon CloudWatch 指標監控 Aurora 資料庫執行個體輸送量的資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 指標評估 Aurora MySQL 的資料庫執行個體用量和 使用 CloudWatch 指標評估 Aurora PostgreSQL 的資料庫執行個體用量。

記憶體最佳化執行個體類別的硬體規格

下表顯示記憶體最佳化執行個體類別的運算、記憶體、儲存和頻寬規格。

db.x2g – 使用 AWS Graviton2 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.x2g.16xlarge	64	—	1024	EBS 最佳化專用	19,000	25
db.x2g.12xlarge	48	—	768	EBS 最佳化專用	14,250	20
db.x2g.8xlarge	32	—	512	EBS 最佳化專用	9,500	12
db.x2g.4xlarge	16	—	256	EBS 最佳化專用	4,750	最高 10
db.x2g.2xlarge	8	—	128	EBS 最佳化專用	最高 4,750	最高 10

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.x2g.xlarge	4	—	64	EBS 最佳化專用	最高 4,750	最高 10
db.x2g.large	2	—	32	EBS 最佳化專用	最高 4,750	最高 10

db.r8g – 採用 AWS Graviton4 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r8g.48xlarge	192	—	1536	EBS 最佳化專用	40,000	50
db.r8g.24xlarge	96	—	768	EBS 最佳化專用	30,000	40
db.r8g.16xlarge	64	—	512	EBS 最佳化專用	20,000	30
db.r8g.12xlarge	48	—	384	EBS 最佳化專用	15,000	22.5
db.r8g.8xlarge	32	—	256	EBS 最佳化專用	10,000	15
db.r8g.4xlarge	16	—	128	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 15
db.r8g.2xlarge	8	—	64	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 15
db.r8g.xlarge	4	—	32	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r8g.large	2	—	16	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5

db.r7i – 採用第 4 代 Intel Xeon Scalable 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r7i.48xlarge	192	—	1536	EBS 最佳化專用	40,000	50
db.r7i.24xlarge	96	—	768	EBS 最佳化專用	30,000	37.5
db.r7i.16xlarge	64	—	512	EBS 最佳化專用	20,000	25
db.r7i.12xlarge	48	—	384	EBS 最佳化專用	15,000	18.75
db.r7i.8xlarge	32	—	256	EBS 最佳化專用	10,000	12.5
db.r7i.4xlarge	16	—	128	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5
db.r7i.2xlarge	8	—	64	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5
db.r7i.xlarge	4	—	32	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5
db.r7i.large	2	—	16	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5

db.r7g – 使用 AWS Graviton3 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r7g.16xlarge	64	—	512	EBS 最佳化專用	20,000	30
db.r7g.12xlarge	48	—	384	EBS 最佳化專用	15,000	22.5
db.r7g.8xlarge	32	—	256	EBS 最佳化專用	10,000	15
db.r7g.4xlarge	16	—	128	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 15
db.r7g.2xlarge	8	—	64	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 15
db.r7g.xlarge	4	—	32	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5
db.r7g.large	2	—	16	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5

db.r6id – 採用第三代 Intel Xeon 可擴充處理器和 SSD 儲存體的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r6id.32xlarge	128	—	1,024	4x1900 NVMe SSD	40,000	50
db.r6id.24xlarge	96	—	768	4x1425 NVMe SSD	30,000	37.5

db.r6gd – 記憶體最佳化執行個體類別搭配 AWS Graviton2 處理器和 SSD 儲存體

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r6gd.16xlarge	64	—	512	2 x 1900 NVMe SSD	19,000	25
db.r6gd.12xlarge	48	—	384	2 x 1425 NVMe SSD	13,500	20
db.r6gd.8xlarge	32	—	256	1 x 1900 NVMe SSD	9,000	12
db.r6gd.4xlarge	16	—	128	1 x 950 NVMe SSD	4,750	最高 10
db.r6gd.2xlarge	8	—	64	1 x 474 NVMe SSD	最高 4,750	最高 10
db.r6gd.xlarge	4	—	32	1 x 237 NVMe SSD	最高 4,750	最高 10

db.r6g – 使用 AWS Graviton2 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r6g.16xlarge	64	—	512	EBS 最佳化專用	19,000	25
db.r6g.12xlarge	48	—	384	EBS 最佳化專用	13,500	20
db.r6g.8xlarge	32	—	256	EBS 最佳化專用	9,000	12
db.r6g.4xlarge	16	—	128	EBS 最佳化專用	4,750	最高 10

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r6g.2xlarge	8	—	64	EBS 最佳化專用	最高 4,750	最高 10
db.r6g.xlarge	4	—	32	EBS 最佳化專用	最高 4,750	最高 10
db.r6g.large	2	—	16	EBS 最佳化專用	最高 4,750	最高 10

db.r6i - 採用第三代 Intel Xeon 可擴充處理器的記憶體優化執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r6i.32xlarge	128	—	1,024	EBS 最佳化專用	40,000	50
db.r6i.24xlarge	96	—	768	EBS 最佳化專用	30,000	37.5
db.r6i.16xlarge	64	—	512	EBS 最佳化專用	20,000	25
db.r6i.12xlarge	48	—	384	EBS 最佳化專用	15,000	18.75
db.r6i.8xlarge	32	—	256	EBS 最佳化專用	10,000	12.5
db.r6i.4xlarge	16	—	128	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5
db.r6i.2xlarge	8	—	64	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r6i.xlarge	4	—	32	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5
db.r6i.large	2	—	16	EBS 最佳化專用	最高 10,000	最高 12.5

db.r5 – 記憶體優化執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r5.24xlarge	96	347	768	EBS 最佳化專用	19,000	25
db.r5.16xlarge	64	264	512	EBS 最佳化專用	13,600	20
db.r5.12xlarge	48	173	384	EBS 最佳化專用	9,500	12
db.r5.8xlarge	32	132	256	EBS 最佳化專用	6,800	10
db.r5.4xlarge	16	71	128	EBS 最佳化專用	4,750	最高 10
db.r5.2xlarge	8	38	64	EBS 最佳化專用	最高 4,750	最高 10
db.r5.xlarge	4	19	32	EBS 最佳化專用	最高 4,750	最高 10
db.r5.large	2	10	16	EBS 最佳化專用	最高 4,750	最高 10

db.r4 - 採用 Intel Xeon 可擴充處理器的記憶體優化執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.r4.16xlarge	64	195	488	EBS 最佳化專用	14,000	25
db.r4.8xlarge	32	99	244	EBS 最佳化專用	7,000	10
db.r4.4xlarge	16	53	122	EBS 最佳化專用	3,500	最高 10
db.r4.2xlarge	8	27	61	EBS 最佳化專用	1,700	最高 10
db.r4.xlarge	4	13.5	30.5	EBS 最佳化專用	850	最高 10
db.r4.large	2	7	15.25	EBS 最佳化專用	425	最高 10

爆量效能執行個體類別的硬體規格

下表顯示爆量效能執行個體類別的運算、記憶體、儲存體和頻寬規格。

db.t4g – 採用 AWS Graviton2 處理器的爆量效能執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.t4g.large	2	—	8	EBS 最佳化專用	最高 2,780	最高 5
db.t4g.medium	2	—	4	EBS 最佳化專用	最高 2,085	最高 5

db.t3 – 爆量效能執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.t3.large	2	變數	8	EBS 最佳化專用	最高 2,048	最高 5
db.t3.medium	2	變數	4	EBS 最佳化專用	最高 1,536	最高 5
db.t3.small	2	變數	2	EBS 最佳化專用	最高 1,536	最高 5

db.t2 – 爆量效能執行個體類別

執行個體類別	vCPU	ECU	記憶體 (GiB)	執行個體儲存體 (GiB)	最大 EBS 頻寬 (Mbps)	網路頻寬 (Gbps)
db.t2.medium	2	變數	4	僅 EBS	—	適中
db.t2.small	1	變數	2	僅 EBS	—	低

Amazon Aurora 儲存體

接下來，您可以了解 Aurora 儲存子系統。Aurora 使用分散式和共用儲存體架構，該架構為 Aurora 叢集的效能、可擴展性和可靠性方面的重要因素。

主題

- Amazon Aurora 儲存體的概觀
- 叢集磁碟區包含的內容
- Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態
- Aurora 儲存體如何自動調整大小
- Aurora 資料儲存體的計費方式

Amazon Aurora 儲存體的概觀

Aurora 資料存放在叢集磁碟區中，這是使用固態硬碟 () 的單一虛擬磁碟區SSDs。叢集磁碟區包含單一 AWS 區域中三個可用區域的資料複本。因為資料會自動跨可用性區域複寫，您的資料高度耐用且資料遺失的可能性較低。此複寫也可確保您的資料庫在容錯移轉期間更可用。這麼做是因為資料複本已存在於其他可用性區域，並繼續對您的資料庫叢集中的執行個體提供資料請求。複寫數量與您叢集中的資料庫執行個體數量無關。

Aurora 對非持久性暫存檔案會使用個別的本機儲存空間。這包括用於在查詢處理與建置索引期間排序大型資料集等用途的檔案。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的暫存空間限制 和 Aurora PostgreSQL 的暫存空間限制。

叢集磁碟區包含的內容

Aurora 叢集磁碟區包含您的所有使用者資料、結構描述物件和內部中繼資料，例如系統資料表和二進位日誌。例如，Aurora 會將 Aurora 叢集的所有資料表、索引、二進位大型物件 (BLOBs)、預存程序等儲存在叢集磁碟區中。

Aurora 共用儲存體架構讓您的資料可獨立於叢集中的資料庫執行個體。例如，您可以快速新增資料庫執行個體，因為 Aurora 不會對資料表資料製作新的複本。相反地，資料庫執行個體會連線至已包含您的所有資料的共用儲存區。您可以從叢集移除資料庫執行個體，而不需從叢集移除任何基礎資料。只有在您刪除整個叢集時，Aurora 才會移除資料。

Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態

Amazon Aurora 具有兩個資料庫叢集儲存組態：

- Aurora I/O-Optimized - 已改善 I/O 密集型應用程式的價格效能和可預測性。您只需為資料庫叢集的用量和儲存付費，而讀取和寫入 I/O 操作無須額外付費。

  Aurora I/O-Optimized 當您的 I/O 花費等於或大於 Aurora 資料庫總支出的 25% 時， 是最佳選擇。

  您可以選擇 Aurora I/O-Optimized 當您使用支援 的資料庫引擎版本建立或修改資料庫叢集時 Aurora I/O-Optimized 叢集組態。您可以從 切換 Aurora I/O-Optimized 至 Aurora Standard 隨時。
- Aurora Standard - 經濟實惠的定價，適合於 I/O 用量適中的許多應用程式。除了資料庫叢集的用量和儲存之外，您還會為 I/O 操作支付每 100 萬個請求的標準費率。

  Aurora Standard 當您的 I/O 花費低於 Aurora 資料庫總支出的 25% 時， 是最佳選擇。

您可以從 切換 Aurora Standard 至 Aurora I/O-Optimized 每 30 天一次。當您在 之間切換時 Aurora Standard 以及 Aurora I/O-Optimized 資料庫執行個體的 non-NVMe-based儲存選項，沒有停機時間。不過，對於 NVMe型資料庫執行個體，在 之間切換 Aurora I/O-Optimized 以及 Aurora Standard 儲存選項需要重新啟動資料庫引擎，這可能會導致短暫的停機時間。

如需 AWS 區域 和版本支援的詳細資訊，請參閱支援叢集儲存配置的區域和 Aurora 資料庫引擎。

如需 Amazon Aurora 儲存組態的定價詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價。

如需在建立資料庫叢集時選擇儲存體組態的相關資訊，請參閱 建立資料庫叢集。如需資料庫叢集修改儲存體組態的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora的設定。

Aurora 儲存體如何自動調整大小

Aurora 叢集磁碟區會隨著您的資料庫中的資料數量增加自動成長。Aurora 叢集磁碟區的大小上限為 128 TiB 或 64 TiB，具體取決於資料庫引擎版本。如需特定版本大小上限的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 大小限制。這種自動化儲存擴展結合了高效能和高分散式儲存子系統。當您的主要目標是可靠性和高可用性時，這使得 Aurora 對於您重要的企業資料而言是不錯的選擇。

若要顯示磁碟區狀態，請參閱顯示 Aurora MySQL 資料庫叢集的磁碟區狀態或顯示 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的磁碟區狀態。如需平衡儲存成本與其他優先順序的方法， 儲存體擴展 說明如何監控 Amazon Aurora 指標`AuroraVolumeBytesLeftTotal`和`VolumeBytesUsed`輸入 CloudWatch。

移除 Aurora 資料時，會釋放為該資料配置的空間。移除資料的範例包括捨棄或截斷資料表。這種自動減少儲存用量，可協助您將儲存費用降至最低。

> **Note**
>
> 此處討論的儲存限制和動態調整大小行為適用於儲存在叢集磁碟區中的永久性資料表和其他資料。
> 對於 Aurora PostgreSQL，暫存資料表資料會存放在本機資料庫執行個體中。
> 對於 Aurora MySQL 第 2 版，暫存資料表資料預設會存放在寫入器執行個體的叢集磁碟區中，以及讀取器執行個體的本機儲存中。如需詳細資訊，請參閱磁碟上暫存資料表的儲存引擎。
> 對於 Aurora MySQL 第 3 版，暫存資料表資料會存放在本機資料庫執行個體或叢集磁碟區中。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 第 3 版的新暫時資料表行為。

位於本機儲存體的暫存資料表的大小上限受制於資料庫執行個體的本機儲存體大小上限。本機儲存體大小取決於您使用的執行個體類別。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的暫存空間限制 和 Aurora PostgreSQL 的暫存空間限制。

某些儲存功能 (例如叢集磁碟區的大小上限，以及移除資料時自動調整大小) 取決於叢集的 Aurora 版本。如需詳細資訊，請參閱儲存體擴展。您也可以了解如何避免儲存體問題，以及如何監控叢集中配置的儲存空間和可用空間。

Aurora 資料儲存體的計費方式

即使 Aurora 叢集磁碟區最多可增長至 128 tebibytes (TiB)，系統只會針對您在 Aurora 叢集磁碟區中使用的空間收費。在較早的 Aurora 版本中，叢集磁碟區可以重複使用移除資料時釋放的空間，但配置的儲存空間永遠不會減少。現在，當透過捨棄資料表或資料庫等來移除 Aurora 時，整體配置的空間會減少相當大的數量。因此，您可以捨棄不再需要的資料表、索引、資料庫等，以減少儲存費用。

Tip

對於沒有動態調整大小功能的較早版本，重設叢集的儲存使用量，涉及執行邏輯傾印並還原至新叢集。如果資料量很大，這項操作可能需要很長的時間。如果您遇到這種情況，請考慮將叢集升級至支援動態磁碟區大小調整的版本。

如需哪些 Aurora 版本支援動態大小調整，以及如何透過監控叢集的儲存用量，將儲存費用降至最低的相關資訊，請參閱 儲存體擴展。如需 Aurora 備份儲存體計費的相關資訊，請參閱 了解 Amazon Aurora 備份儲存體用量。如需 Aurora 資料儲存的定價資訊，請參閱 Amazon RDS for Aurora 定價。

Amazon Aurora 可靠性

Aurora 的設計目的是要既可靠、耐用且容錯。您可以架構您的 Aurora 資料庫叢集，以透過執行一些動作 (例如新增 Aurora 複本並將其放置在不同的可用區域) 來改善可用性，而 Aurora 也包括數個自動功能，因此是可靠的資料庫解決方案。

主題

- 儲存體自動修復
- 可存活的頁面快取
- 從非計劃的重新啟動中復原

儲存體自動修復

因為 Aurora 會在三個可用區域內維持您資料的多個副本，所以，因磁碟故障導致資料遺失的機率會大幅降低。Aurora 會自動偵測在組成叢集磁碟區的磁碟區中所發生的故障。磁碟區的區段失敗時，Aurora 會立即修復該區段。當 Aurora 修復磁碟區段時，它會使用組成叢集磁碟區的其他磁碟區中資料，以確保中修復的區段的資料是最新的。因此，Aurora 可避免資料遺失，並減少執行 point-in-time還原以從磁碟故障中復原的需求。

可存活的頁面快取

在 Aurora 中，每個資料庫執行個體的頁面快取是以與資料庫不同的程序管理，這可讓頁面快取獨立於資料庫存活。（頁面快取也稱為 Aurora MySQL 上的 InnoDB 緩衝區集區，以及 Aurora Postgre 上的緩衝區快取SQL。）

萬一資料庫發生故障，頁面快取仍會保留在記憶體中，這會在資料庫重新啟動時讓目前資料頁面在頁面快取中保持為「暖」的狀態。這會避開需要初始查詢來執行讀取 I/O 操作讓頁面快取「暖機」，進而提供效能增益。

對於 Aurora MySQL，重新啟動和容錯移轉時的頁面快取行為如下：

- 您可以重新啟動寫入器執行個體，而無需重新啟動讀取器執行個體。
  - 如果讀取器執行個體在寫入器執行個體重新啟動時未重新啟動，並不會失去其頁面快取。
  - 如果讀取器執行個體在寫入器執行個體重新啟動時重新啟動，則確實會失去其頁面快取。
- 當讀取器執行個體重新啟動時，寫入器和讀取器執行個體上的頁面快取都會存在。
- 當資料庫叢集容錯移轉時，效果與寫入器執行個體重新啟動時的效果類似。在新的寫入器執行個體 (先前是讀取器執行個體) 上，頁面快取仍會存在，但在讀取器執行個體 (先前是寫入器執行個體) 上，頁面存取不會存在。

對於 Aurora PostgreSQL，您可以使用叢集快取管理來保留在容錯移轉後成為寫入器執行個體的指定讀取器執行個體的頁面快取。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 的容錯移轉後使用叢集快取管理快速復原。

從非計劃的重新啟動中復原

Aurora 旨在幾乎立即從非計劃的重新啟動中復原，並在沒有二進位日誌的情況下，繼續為應用程式資料提供服務。Aurora 會在平行執行緒上以非同步的方式復原，以便資料庫在非計劃的重新啟動之後立即開啟並可用。

如需詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的容錯能力 和 最佳化以減少資料庫重新啟動時間。

以下是 Aurora My 上二進位記錄和意外重新啟動復原的考量SQL：

- 在 Aurora 上啟用二進位日誌會直接影響非計劃重新啟動之後的復原時間，因為它會強迫資料庫執行個體執行二進位日誌復原。
- 使用的二進位日誌類型會影響日誌的大小和效率。針對相同數量的資料庫活動，有些格式會記錄較其他二進位日誌更多的資訊。下列 `binlog_format` 參數的設定會造成不同數量的日誌資料：
  - `ROW` – 最多日誌資料
  - `STATEMENT` – 最少日誌資料
  - `MIXED` – 中等數量的日誌資料，通常可提供資料完整性和效能的最佳組合

  二進位日誌資料的數量會影響復原時間。如果二進位日誌中記錄了較多資料，資料庫執行個體必須在復原期間處理更多資料，而這會增加復原時間。
- 若要透過二進位記錄減少運算額外負荷並改善復原時間，您可以使用增強的 binlog。增強的 binlog 可將資料庫復原時間提升高達 99%。如需詳細資訊，請參閱設定 Aurora MySQL 的增強型 binlog。
- Aurora 不需要二進位日誌，即可複寫資料庫叢集內的資料或執行 point-in-time還原 (PITR)。
- 如果您不需要二進位日誌用於進行外部複寫 (或外部二進位日誌資料流)，建議您將 `binlog_format` 參數設定為 `OFF` 來停用二進位日誌。這麼做可減少復原時間。

如需 Aurora 二進位日誌和複寫的詳細資訊，請參閱 以 Amazon Aurora 進行複寫。如需不同 MySQL 複寫類型影響的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的陳述式型和資料列型複寫的優點和缺點。

Amazon Aurora 安全性

Amazon Aurora 的安全性是以三個層級來管理：

- 若要控制誰可以在 Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體上執行 Amazon RDS管理動作，您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM)。當您 AWS 使用IAM登入資料連線至 時， AWS 您的帳戶必須具有授予執行 Amazon RDS管理操作所需許可IAM的政策。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的身分和存取管理。

  如果您使用 IAM 存取 Amazon RDS主控台，您必須先 AWS Management Console 使用使用者登入資料登入 ，然後前往位於 https://console.aws.amazon.com/rds 的 Amazon RDS主控台。
- Aurora 資料庫叢集必須根據 Amazon VPC服務在虛擬私有雲端 (VPC) 中建立。若要控制哪些裝置和 Amazon EC2執行個體可以開啟 中 Aurora 資料庫叢集之資料庫執行個體端點和連接埠的連線VPC，

您可以使用VPC安全群組。您可以使用 Transport Layer Security (TLS)/Secure Sockets Layer () 建立這些端點和連接埠連線SSL。此外，貴公司的防火牆規則可控管在公司內執行的裝置是否可開啟與資料庫執行個體的連線。如需 VPCs 的詳細資訊，請參閱Amazon VPC 和 極光。

- 若要驗證 Amazon Aurora 資料庫叢集的登入資訊與許可，您可採取下列任一方式，或搭配使用多種方法。
  - 您可以採取與 MySQL 或 Postgre 之獨立資料庫執行個體相同的方法SQL。

    用於驗證 MySQL 或 Postgre 之獨立資料庫執行個體登入和許可的技術SQL，例如使用SQL命令或修改資料庫結構描述表，也適用於 Aurora。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora MySQL 的安全性 或 Amazon Aurora PostgreSQL 的安全性。
  - 您可以使用IAM資料庫身分驗證。

    透過IAM資料庫身分驗證，您可以使用使用者或IAM角色和身分驗證字符，對 Aurora 資料庫叢集進行身分驗證。身分驗證字符是不重複的值，由 Signature 第 4 版簽署程序所產生。透過使用IAM資料庫身分驗證，您可以使用相同的登入資料來控制對 AWS 資源和資料庫的存取。如需詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。
  - 您可以使用 Aurora PostgreSQL 和 Aurora My 的 Kerberos 身分驗證SQL。

    您可以使用 Kerberos 在使用者連線到 Aurora PostgreSQL 和 Aurora MySQLDB 叢集時驗證使用者。在此情況下，您的資料庫叢集會搭配 使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory ，以啟用 Kerberos 身分驗證。 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 也稱為 AWS Managed Microsoft AD。將您的所有登入資料保留在相同目錄可以節省您的時間和精力。這樣您就有一個集中的位置來存放及管理多個資料庫叢集的登入資料。使用目錄也可以改善您的整體安全性描述檔。如需詳細資訊，請參閱 搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Kerberos 身分驗證 和 使用 Aurora My 的 Kerberos 身分驗證SQL。

如需設定安全性的相關資訊，請參閱Amazon Aurora 中的安全。

SSL 搭配 Aurora 資料庫叢集使用

Amazon Aurora 資料庫叢集支援使用與 Amazon 資料庫執行個體相同的程序和公有金鑰從應用程式進行 Secure Sockets Layer RDS (SSL) 連線。如需詳細資訊，請參閱「Amazon Aurora MySQL 的安全性」、「Amazon Aurora PostgreSQL 的安全性」或「搭配 Aurora Serverless v1 使用 TLS/SSL」。

Amazon Aurora 的高可用性

Amazon Aurora 架構涉及儲存和運算的分離。Aurora 包含部分高可用性功能，這些功能可套用至資料庫叢集中的資料。即使叢集內部分或全部資料庫執行個體變得無法使用時，資料仍然維持安全性。其他高可用性功能套用至資料庫執行個體。這些功能可確保一或多個資料庫執行個體就緒，以協助處理您應用程式的資料庫請求。

主題

- Aurora 資料的高可用性
- Aurora 資料庫執行個體的高可用性
- 使用 Aurora 全域資料庫實現的跨 AWS 區域高可用性
- Aurora 資料庫叢集的容錯能力
- 與 Amazon RDS Proxy 的高可用性

Aurora 資料的高可用性

Aurora 將資料副本存放在單一 AWS 區域跨多個可用區域的資料庫叢集中。無論資料庫叢集的執行個體是否跨多個可用區域，Aurora 都會存放這些副本。如需 Aurora 的詳細資訊，請參閱管理 Amazon Aurora 資料庫叢集。

當資料寫入主要資料庫執行個體時，Aurora 同步複寫到跨可用區域，至叢集磁碟區中相關連的六個儲存節點。如此一來可提供資料備援、排除 I/O 凍結，並降低系統備份時的延遲峰值。執行具有高可用性的資料庫執行個體，可以在規劃好的系統維護期間增強可用性，並有助於在失敗和可用區域中斷時保護資料庫。如需可用區域的詳細資訊，請參閱區域和可用區域。

Aurora 資料庫執行個體的高可用性

建立主要 (寫入器) 執行個體後，您就能建立最多 15 個唯讀 Aurora 複本。Aurora 複本也稱為讀取器執行個體。Aurora 複本使用非同步複寫來支援高可用性，而不會影響主要執行個體效能。

在日常作業期間，您可以使用讀取器執行個體來處理 SELECT 查詢，卸載讀取密集應用程式的部分工作。當問題影響主要執行個體時，其中一個讀取器執行個體會接管而成為主要執行個體。這種機制稱為容錯移轉。許多 Aurora 功能適用於容錯移轉機制。例如，Aurora 偵測資料庫問題，並在必要時自動啟用容錯移轉機制。Aurora 也具有可縮短容錯移轉完成所需時間的功能。這樣做可將資料庫在容錯移轉期間無法寫入的時間降到最低。

Aurora 旨在盡快復原，復原最快的路徑通常是重新啟動或容錯移轉至相同的資料庫執行個體。重新啟動比容錯移轉更快且涉及較少的額外負荷。

若要使用即使容錯移轉提升新的主要執行個體時仍保持不變的連線字串，請連線到叢集端點。叢集端點一律代表叢集中目前的主要執行個體。如需叢集端點的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 端點連線。

> **Tip**
>
> 在每個區域中 AWS 區域，可用區域 (AZs) 代表彼此不同的位置，以便在中斷時提供隔離。建議您將資料庫叢集中的主要執行個體和讀取器執行個體分散到多個可用AZs，以改善資料庫叢集的可用性。如此一來，影響整個 AZ 的問題就不會導致叢集中斷。
>
> 您可以在建立叢集時，透過簡單選擇來設定多可用區域資料庫叢集。您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 Amazon RDS API。您也可以透過新增讀取器資料庫執行個體並指定不同的可用區域，將現有的 Aurora 資料庫叢集轉換為多可用區域資料庫叢集。

使用 Aurora 全域資料庫實現的跨 AWS 區域高可用性

若要跨多個資料庫提供高可用性 AWS 區域，您可以設定 Aurora 全域資料庫。每個 Aurora 全域資料庫跨越多個範圍 AWS 區域，可實現低延遲的全域讀取，並從跨 的中斷中復原災難 AWS 區域。Aurora 會以非同步方式將所有資料和更新從主要 複寫 AWS 區域 到每個次要區域。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 全域資料庫。

Aurora 資料庫叢集的容錯能力

Aurora 資料庫叢集特意設計為具備容錯能力。叢集磁碟區跨越單一 中的多個可用區域 (AZs) AWS 區域，而每個可用區域都包含叢集磁碟區資料的副本。此功能意味著資料庫叢集可承受可用區域故障，完全不會遺失資料，服務只會短暫中斷。

如果資料庫叢集中的主要執行個體失敗，Aurora 可透過兩種方式自動容錯移轉至新的主要執行個體：

- 將現有的 Aurora 複本提升至新的主要執行個體
- 建立新的主要執行個體

如果資料庫叢集有一或多個 Aurora 複本，則在失敗事件期間會將 Aurora 複本提升為主要執行個體。失敗事件會導致短暫中斷，在此期間，讀取和寫入操作會失敗，並引發例外狀況。不過，服務通常會在 60 秒之內還原，往往不超過 30 秒。若要提高資料庫叢集的可用性，建議在兩個以上不同的可用區域建立至少一或多個 Aurora 複本。

> **Tip**
>
> 在 Aurora MySQL 中，您可以在叢集中擁有多個讀取器資料庫執行個體，以改善容錯移轉期間的可用性。在 Aurora MySQL 中，Aurora 只會重新啟動寫入器資料庫執行個體，以及容錯移轉的讀取器執行個體。叢集中的其他讀取器執行個體仍可使用，容錯移轉期間可以繼續透過連線至讀取器端點來處理查詢。
>
> 您也可以在容錯移轉期間使用 RDS Proxy 搭配 Aurora 資料庫叢集，提升可用性。如需詳細資訊，請參閱與 Amazon RDS Proxy 的高可用性。

您可以指派每個 Aurora 複本的優先順序，以自訂複本在失敗之後提升為主要執行個體的順序。優先順序從 0 (代表最高優先順序) 到 15 (代表最低優先順序)。如果主要執行個體失敗，Amazon RDS 會將優先順序最高的 Aurora 複本提升為新的主要執行個體。您隨時都可修改 Aurora 複本的優先順序。修改優先順序不會觸發容錯移轉。

多個 Aurora 複本可以共用相同的優先順序，形成提升層。如果兩個以上的 Aurora 複本共用相同的優先順序，Amazon RDS 會提升最大的複本。如果兩個以上的 Aurora 複本擁有相同的優先順序和大小，Amazon RDS 會提升相同提升層中的任意複本。

> **Note**
>
> 識別容錯移轉目標涉及幾個因素。嘗試五次容錯移轉失敗後，就不會再考慮升級方案。

如果資料庫叢集未包括任何 Aurora 複本，則會在失敗事件期間於相同 AZ 中重建主要執行個體。失敗事件會導致中斷，在此期間，讀取和寫入操作會失敗，並引發例外狀況。建立新的主要執行個體後，服務就會恢復，通常不超過 10 分鐘。將 Aurora 複本提升為主要執行個體比建立新的主要執行個體快得多。

假設叢集中的主要執行個體因中斷影響整個可用區域而無法使用。在此情況下，將新的主要執行個體上線的方式，取決於您的叢集是否使用多可用區域組態：

- 若您佈建或 Aurora Serverless v2 叢集包含其他可用區域中的任何讀取器執行個體，則 Aurora 會使用容錯移轉機制，將其中一個讀取器執行個體提升為新的主要執行個體。
- 若您佈建或 Aurora Serverless v2 叢集僅包含單一資料庫執行個體，或者主要執行個體和所有讀取器執行個體位於相同的可用區域，則必須在另一個可用區域中手動建立一個或多個新的資料庫執行個體。

- 如果您的叢集使用 Aurora Serverless v1，則 Aurora 會在另一個可用區域中自動建立新的資料庫執行個體。但是，該程序涉及主機取代，因此需要比容錯移轉更長的時間。

> **Note**
>
> Amazon Aurora 也支援複寫外部 MySQL 資料庫或 RDS MySQL 資料庫執行個體。如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

與 Amazon RDS Proxy 的高可用性

使用 RDS Proxy，您可以建置能夠透明地容忍資料庫失敗的應用程式，而不需要撰寫複雜的失敗處理程式碼。Proxy 會自動將流量路由到新的資料庫執行個體，同時保留應用程式連線。它也會略過網域名稱系統 (DNS) 快取，將 Aurora 多可用區域資料庫的容錯移轉時間縮短高達 66%。如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS Proxy for Aurora。

以 Amazon Aurora 進行複寫

Aurora 有多種複寫選項。每個 Aurora 資料庫叢集在同一叢集中的多個資料庫執行個體之間都有內建複寫。您也可以將 Aurora 叢集的複寫設定為來源或目標。當您將資料複寫進入或移出 Aurora 叢集時，您可以選擇內建功能，例如 Aurora 全域資料庫或 MySQL 或 PostgreSQL 資料庫引擎的傳統複寫機制。您可以根據提供高可用性、便利性和效能之正確組合的選項，選擇滿足您需求的適當選項。以下部分說明如何與何時選擇各個技巧。

主題

- Aurora 複本
- 以 Aurora MySQL 進行複寫
- 以 Aurora PostgreSQL 進行複寫

Aurora 複本

當您在 Aurora 佈建的資料庫叢集中建立第二個、第三個等資料庫執行個體時，Aurora 會自動設定從寫入器資料庫執行個體到所有其他資料庫執行個體的複寫。這些其他資料庫執行個體是唯讀的，被稱為 Aurora 複本。我們也將它們稱為讀取器執行個體，討論您可以在叢集中結合寫入器和讀取器資料庫執行個體的方式。

Aurora 複本有兩個主要目的。您可以向他們發出查詢，以縮放應用程式的讀取操作。您通常會連線到叢集的讀取者端點來執行這項操作。如此一來，Aurora 可以將唯讀連線的負載分散到叢集中的所有 Aurora 複本。Aurora 複本也有助於提高可用性。如果叢集中的寫入器執行個體變成無法使用，則 Aurora 會自動升級其中一個讀取器執行個體，以作為新的寫入器取而代之。

Aurora 資料庫叢集最多可以包含 15 個 Aurora 複本。Aurora 複本可以分佈在 區域內資料庫叢集跨越的可用區域 AWS 。

資料庫叢集中的資料擁有自己的高可用性和可靠性功能，與叢集中的資料庫執行個體無關。如果您不熟悉 Aurora 儲存功能，請參閱Amazon Aurora 儲存體的概觀。資料庫叢集磁碟區實際由資料庫叢集的多個資料副本組成。資料庫叢集中的主要執行個體和 Aurora 複本都會將叢集磁碟區中的資料視為單一邏輯磁碟區。

因此，所有 Aurora 複本都會針對查詢結果，以最少的複本延遲傳回相同的資料複本。在主要執行個體寫入更新後，此延遲通常遠低於 100 毫秒。複本延遲會根據資料庫變更率而有所不同。亦即，在資料庫發生大量寫入操作的期間，您可能看到複本延遲增加。

> **Note**
>
> 當 Aurora PostgreSQL 在以下 Aurora PostgreSQL 版本中與寫入器資料庫執行個體失去通訊超過 60 秒時，Aurora 複本會自動重新啟動：
>
> - 14.6 和較舊版本
> - 13.9 和較舊版本
> - 12.13 和較舊版本
> - 所有 Aurora PostgreSQL 11 版本
>
> 使用讀取可用性功能時，Aurora 複本不會自動重新啟動。如需讀取可用性功能及其適用版本的詳細資訊，請參閱 改善 Aurora 複本的讀取可用性。

Aurora 複本很適用於讀取擴展，因為完全專用於叢集磁碟區上的讀取操作。寫入操作由主要執行個體管理。因為叢集磁碟區是在資料庫叢集的所有資料庫執行個體之間共用，所以只需要最少的額外工作，即可複寫每一個 Aurora 複本的資料副本。

若要增加可用性，您可以使用 Aurora 複本做為容錯移轉目標。亦即，如果主要執行個體失敗，則 Aurora 複本會提升為主要執行個體。在對主要執行個體提出的讀取和寫入請求由於例外狀況而失敗的期間，會發生短暫的中斷。

以容錯移轉提升 Aurora 複本遠比重新建立主要執行個體快得多。如果您的 Aurora 資料庫叢集不包含任何 Aurora 複本，則在資料庫執行個體從失敗事件還原期間，將無法使用該資料庫叢集。

發生容錯移轉時，某些 Aurora 複本可能會重新啟動，具體取決於資料庫引擎版本。例如，在 Aurora MySQL 中，Aurora 只會在容錯移轉期間重新啟動寫入器資料庫執行個體和容錯移轉目標。如需詳細了解不同 Aurora 資料庫引擎版本重新啟動行為，請參閱 重新啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集或 Amazon Aurora 資料庫執行個體。如需詳細了解重新啟動或容錯移轉時，頁面快取的情況，請參閱 可存活的頁面快取。

對於高可性案例，我們建議您建立一個或多個 Aurora 複本。這些應該屬於與主要執行個體相同的資料庫執行個體類別，且位於 Aurora 資料庫叢集的不同可用區域中。如需 Aurora 複本做為容錯移轉目標的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的容錯能力。

您無法為未加密的 Aurora 資料庫叢集建立加密的 Aurora 複本。您無法為加密的 Aurora 資料庫叢集建立未加密的 Aurora 複本。

> **Tip**
>
> 您可以使用 Aurora 叢集內的 Aurora 複本作為唯一的複寫形式，以保持資料的高可用性。您也可以將內建 Aurora 複寫與其他類型的複寫結合。這樣做有助於為您的資料提供額外層級的高可用性和地理分佈。

如需如何建立 Aurora 複本的詳細資訊，請參閱將 Aurora 複本新增至資料庫叢集。

以 Aurora MySQL 進行複寫

除了 Aurora 複本外，您還有下列選項可使用 Aurora MySQL 進行複寫：

- 不同 AWS 區域中的 Aurora MySQL 資料庫叢集。
  - 您可以使用 Aurora 全域資料庫，跨多個區域複寫資料。如需詳細資訊，請參閱 使用 Aurora 全域資料庫實現的跨 AWS 區域高可用性。
  - 您可以使用 MySQL 二進位日誌 (binlog) 複寫，在不同 AWS 區域中建立 Aurora MySQL 資料庫叢集的 Aurora 僅供讀取複本。每個叢集能以這種方式最多建立五個僅供讀取複本，每個複本都位於不同的區域。
- 相同 區域中的兩個 Aurora MySQL 資料庫叢集，方法為使用 MySQL 二進位日誌 (binlog) 複寫。
- 透過建立 RDS for MySQL 資料庫執行個體的 Aurora 僅供讀取複本，將 RDS for MySQL 資料庫執行個體作為資料來源和 Aurora MySQL 資料庫叢集。通常，您會將此方法用於遷移至 Aurora MySQL，而非進行持續複寫。

如需以 Aurora MySQL 進行複寫的詳細資訊，請參閱以 Amazon Aurora MySQL 進行複寫。

以 Aurora PostgreSQL 進行複寫

除了 Aurora 複本外，您還有下列選項可使用 Aurora PostgreSQL 進行複寫：

- 一個區域中的 Aurora 主要資料庫叢集，以及不同區域中最多 10 個唯讀次要資料庫叢集，方法為使用 Aurora 全域資料庫。Aurora PostgreSQL 不支援跨區域 Aurora 複本。不過，您可以使用 Aurora 全域資料庫將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的讀取功能擴展到多個 AWS 區域，並滿足可用性目標。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 全域資料庫。
- 使用 PostgreSQL 的邏輯複寫功能，在同一區域中的兩個 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。
- 透過建立 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體的 Aurora 僅供讀取複本，將 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體作為資料來源和 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。通常，您會將此方法用於遷移至 Aurora PostgreSQL，而非進行持續複寫。

如需以 Aurora PostgreSQL 進行複寫的詳細資訊，請參閱以 Amazon Aurora PostgreSQL 進行複寫。

Aurora 資料庫執行個體帳單的資料庫執行個體帳單

Amazon Aurora 叢集中的 Amazon RDS佈建執行個體會根據下列元件計費：

- 資料庫執行個體小時數 (每小時) – 根據資料庫執行個體的資料庫執行個體類別 (例如 db.t2.small 或 db.m4.large)。定價以每小時為單位列出，但帳單會計算到第二個，並以十進位形式顯示時間。RDS 用量會以 1 秒為單位計費，最少 10 分鐘。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。
- 儲存 (每月每 GiB) – 您的資料庫執行個體佈建的儲存容量。如果您在月中擴展所佈建儲存容量的規模，則按比例計費。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 儲存體。
- Input/output (I/O) requests (per 1 million requests) – Total number of storage I/O 您在計費週期中提出的請求，對於 ，Aurora Standard 僅限資料庫叢集組態。

  如需 Amazon Aurora I/O 計費的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。
- 備份儲存 (每月每 GiB) – 備份儲存是指與自動資料庫備份，以及所有已建立之使用中資料庫快照相關聯的儲存。延長您的備份保留期或拍攝額外的資料庫快照，會增加資料庫所消耗的備份儲存。每秒計費不是適用於備份儲存 (以 GB 增量計算)。

  如需詳細資訊，請參閱備份與還原 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 資料傳輸 （每 GB) – 從資料庫執行個體傳入或傳出至網際網路和其他 AWS 區域的資料傳輸。如需實用範例，請參閱 AWS 部落格文章探索 AWS 受管資料庫的資料傳輸成本。

Amazon RDS提供下列購買選項，可讓您根據需求最佳化成本：

- On-Demand instances (隨需執行個體) – 依您使用的資料庫執行個體小時數付費。定價以每小時為單位列出，但帳單會計算到第二個，並以十進位形式顯示時間。RDS用量現在以 1 秒為單位遞增計費，最少 10 分鐘。
- Reserved instances (預留執行個體) – 可選擇保留資料庫執行個體一年或三年，相較於隨需執行個體定價，可獲得極高的折扣。利用預留執行個體用量，您可以在一個小時內啟動、刪除、開始及停止等多個執行個體，並且讓所有執行個體皆獲得預留執行個體的好處。
- Aurora Serverless v2 – Aurora Serverless v2 提供隨需容量，其中計費單位是 Aurora 容量單位 (ACU) 小時，而不是資料庫執行個體小時。Aurora Serverless v2 容量會在您指定的範圍內增加和減少，取決於資料庫的負載。您可以設定叢集，其中所有容量都是 Aurora Serverless v2。 或者，您可以設定 Aurora Serverless v2 和隨需或預留佈建執行個體。如需 如何 Aurora Serverless v2 ACUs 工作，請參閱 Aurora Serverless v2 的運作方式。
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫 – Aurora PostgreSQL 無限資料庫是一種自動化、水平擴展功能，可擴展到超過單一資料庫執行個體的寫入輸送量和儲存限制。無限資料庫會將工作負載分散到多個 Aurora 寫入器執行個體，同時維持單一資料庫的簡單操作。無限資料庫提供隨需容量，其中計費單位為資料庫碎片群組中的 Aurora 容量單位 (ACU) 小時。如需無限資料庫運作方式的相關資訊 ACUs，請參閱 建立使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集。

如需 Aurora 定價資訊，請參閱 Aurora 定價頁面。

主題

- Aurora 的隨需資料庫執行個體
- Amazon Aurora 的預留資料庫執行個體

Aurora 的隨需資料庫執行個體

Amazon RDS 隨需資料庫執行個體依資料庫執行個體類別計費 (例如 db.t3.small 或 db.m5.large)。如需 Amazon RDS 定價資訊，請參閱 Amazon RDS 產品頁面。

資料庫執行個體的帳單週期從該資料庫執行個體可用時開始計算。定價以每小時為單位列出，但帳單已採用秒數為計算單位，並以十進位制顯示時間。Amazon RDS 用量以 1 秒增量改進方式進行計費，最低計費標準為 10 分鐘。在應計費組態變更的情況下 (像是擴展運算或儲存容量)，系統最少會向您收取 10 分鐘的費用。計費將持續到資料庫執行個體終止為止，當您刪除資料庫執行個體，或是資料庫執行個體失敗時，執行個體就會終止。

如果您不再希望支付資料庫執行個體的費用，就必須將其停止或刪除，以免產生更多應計費的執行個體小時數。如需產生計費之資料庫執行個體狀態的詳細資訊，請參閱 檢視 中 Amazon RDS 資料庫執行個體狀態。

停止的資料庫執行個體

資料庫執行個體停止時，您需要支付佈建儲存 (包含佈建 IOPS) 的費用。您也需支付備份儲存 (含指定保留時段內的手動快照和自動備份) 的費用。您無須支付資料庫執行個體小時數的費用。

多個可用區資料庫執行個體

異地同步備份設定可自動佈建和維護不同可用區域中的同步待命複本，藉此增強資料耐用性和可用性。由於額外的資源和更高的可用性，異地同步備份部署的價格會高於單一異地同步備份部署，而且由於額外的待命執行個體和相關資源，成本可能高達兩倍。

請考慮下列有關異地同步備份定價的重要詳細資訊：

- 運算成本：針對主要和待命執行個體按資料庫執行個體小時計費。
- 儲存成本：針對主要和待命執行個體佈建的儲存體，每月收費。
- 資料傳輸成本：主要執行個體和待命執行個體之間的複寫包含在成本中，但其他資料傳輸費用可能會根據您的用量而產生。

若要根據您的特定使用案例和 準確估算每月成本 AWS 區域，您可以使用 AWS 定價計算工具。此工具可讓您輸入組態詳細資訊，並提供全面的成本明細。

> **Note**
>
> 定價可能會有所變更。如需up-to-date，請參閱 Amazon RDS 定價頁面。

Amazon Aurora 的預留資料庫執行個體

使用預留資料庫執行個體，即可保留資料庫執行個體一或三年。相較於隨需資料庫執行個體的定價，預留資料庫執行個體可提供您更多的折扣。預留資料庫執行個體並非實體執行個體，而是一種套用到您帳戶中特定隨需資料庫執行個體用量的計費折扣。預留資料庫執行個體的折扣依執行個體類型和 AWS 區域區域而異。

使用預留資料庫執行個體的一般流程如下：先取得關於可用的預留資料庫執行個體方案的資訊，接著購買預留資料庫執行個體方案，最後再取得關於您現有預留資料庫執行個體的資訊。

如需有關購買預留資料庫執行個體和檢視預留資料庫執行個體帳單的資訊，請參閱下列各節。

- 購買 Aurora 的預留資料庫執行個體 RDS
- 查看 Amazon Aurora 預留資料庫執行個體的帳單 RDS

預留資料庫執行個體概觀

當您在 Amazon RDS 中購買預留資料庫執行個體時，您買到的是特定資料庫執行個體類型在預留資料庫執行個體期間內得享有折扣費率的承諾。若要使用 Amazon RDS 預留資料庫執行個體，您需要建立新的資料庫執行個體，如同建立隨需執行個體。

對於下列項目，您建立的新資料庫執行個體必須具有與預留資料庫執行個體相同的規格。

- AWS 區域
- 資料庫引擎 （資料庫引擎的版本號碼不需要相符。）
- 資料庫執行個體類型

如果新資料庫執行個體規格與您帳戶現有的預留執行個體相符，您將以預留資料庫執行個體的折扣費率計費。否則，預留資料庫執行個體將按隨需費率計費。

您可以修改做為預留資料庫執行個體的資料庫執行個體。若修改符合預留資料庫執行個體的規格，則部分或全部折扣仍適用於修改後的資料庫執行個體。若修改超出規格 (例如變更執行個體類別)，則折扣將不再適用。如需詳細資訊，請參閱彈性大小的預留資料庫執行個體。

主題

- 方案類型
- Aurora 資料庫叢集組態彈性
- 彈性大小的預留資料庫執行個體

- Aurora 預留資料庫執行個體計費範例
- 刪除預留資料庫執行個體

如需預留資料庫執行個體的詳細資訊，包括定價，請參閱 Amazon RDS 預留執行個體。

方案類型

預留資料庫執行個體分為三種—無預付、部分預付和全額預付—可讓您依據預期的使用量將 Amazon RDS 成本最佳化。

> **Note**
>
> 並非所有 RDS 執行個體類別都支援所有預留執行個體方案類型。例如，某些執行個體類別可能不會提供無預付選項。若要確認可用性，請在 中檢閱預留執行個體方案， AWS Management Console 或使用 `describe-reserved-db-instances-offerings` AWS CLI 命令。

不預付

此選項讓您不用支付預付款便能存取預留資料庫執行個體。無預付的預留資料庫執行個體在期間中以折扣後的每小時費率計費，無論是否有使用，而且不需要預付款。這個選項只適用於為期一年的預留。

部分預付

此選項需預先支付部分的預留資料庫執行個體。期間內其餘的時數會以折扣後的每小時費率計費，無論是否有使用。此選項為先前重度使用選項的替代方案。

全額預付

期間開始時便支付完整的款項，並在期間的剩餘部分不會產生其他成本或額外的每小時費用，無論使用多少小時。

如果您使用合併帳單，組織中的所有帳戶都會視為一個帳戶處理。這表示組織中的所有帳戶可以獲得其他任何帳戶購買之預留資料庫執行個體的每小時成本利益。如需更多有關合併帳單的資訊，請參閱 AWS 帳單與成本管理使用者指南中的 Amazon RDS 預留資料庫執行個體。

Aurora 資料庫叢集組態彈性

您可以使用 Aurora 預留資料庫執行個體搭配這兩種資料庫叢集組態：

- Aurora I/O-Optimized – 您只需為資料庫叢集的使用量和儲存付費，而讀取和寫入 I/O 操作無須額外付費。
- Aurora Standard – 除了資料庫叢集的使用量和儲存之外，您還會為 I/O 操作支付每 100 萬個請求的標準費率。

Aurora 會自動說明這些組態之間的價格差異。Aurora I/O-Optimized 每小時會比 Aurora Standard 多耗用 30% 標準化單位。

如需 Aurora 叢集儲存組態的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。如需 Aurora 叢集儲存組態的定價詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價。

彈性大小的預留資料庫執行個體

當您購買預留資料庫執行個體時，您應指定的其中一項內容為執行個體類別，例如 db.r5.large。如需資料庫執行個體類別的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

如果您有資料庫執行個體，而且您需要擴展為更大的容量，則您的預留資料庫執行個體將自動套用到擴展後的資料庫執行個體。也就是說，預留資料庫執行個體會自動套用到所有的資料庫執行個體類別大小。具有相同 AWS 區域 和 資料庫引擎的資料庫執行個體可使用大小彈性預留資料庫執行個體。彈性大小的預留資料庫執行個體只能在其執行個體類別類型中擴展。例如，db.r5.large 的預留資料庫執行個體可套用至 db.r5.xlarge，但不可套用至 db.r6g.large，因為 db.r5 和 db.r6g 是不同的執行個體類別類型。

彈性大小的預留資料庫執行個體可供下列 Aurora 資料庫引擎使用：

- Aurora MySQL
- Aurora PostgreSQL

您可以使用每小時標準化單位數來比較不同預留資料庫執行個體大小的使用量。例如，兩個 db.r3.large 資料庫執行個體的一單位使用量相當於一個 db.r3.small 的每小時 8 個標準化單位使用量。下表顯示每個資料庫執行個體大小的每小時標準化單位數。

執行個體大小	一個資料庫執行個體每小時標準化單位數，Aurora Standard	一個資料庫執行個體每小時標準化單位數，Aurora I/O-Optimized	三個資料庫執行個體 (寫入器和兩個讀取器) 每小時標準化單位數，Aurora Standard	三個資料庫執行個體 (寫入器和兩個讀取器) 每小時標準化單位數，Aurora I/O-Optimized
小型	1	1.3	3	3.9
中型	2	2.6	6	7.8
大型	4	5.2	12	15.6
xlarge	8	10.4	24	31.2
2xlarge	16	20.8	48	62.4
4xlarge	32	41.6	96	124.8
8xlarge	64	83.2	192	249.6
12xlarge	96	124.8	288	374.4
16xlarge	128	166.4	384	499.2
24xlarge	192	249.6	576	748.8
32xlarge	256	332.8	768	998.4

例如，假設您購買 `db.t2.medium` 預留資料庫執行個體，且在相同 AWS 區域中您帳戶內有兩個執行中的 `db.t2.small` 資料庫執行個體。在此情況下，計費利益便會立即完整套用到兩個執行個體。



或者，如果您帳戶中有一個執行個體在同一處`db.t2.large`執行 AWS 區域，則帳單利益會套用至資料庫執行個體 50% 的使用量。



> **Note**
>
> 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。

Aurora 預留資料庫執行個體計費範例

下列範例針對同時使用 Aurora Standard 和 Aurora I/O-Optimized 資料庫叢集組態的 Aurora 資料庫叢集說明預留資料庫執行個體的定價。

使用 Aurora Standard 的範例

預留資料庫執行個體的價格不會為與儲存、備份和 I/O 相關聯的成本提供折扣。以下範例說明預留資料庫執行個體的每月成本總計：

- 對於美國東部 (維吉尼亞北部) 的 Aurora MySQL 預留單一可用區域 db.r5.large 資料庫執行個體類別，費用為每小時 $0.19，或每月 $138.70
- 對於 Aurora 儲存，費用為每 GiB 每月 $0.10 (此範例的費用為每月 $45.60)
- 對於 Aurora 輸入/輸出，費用為每 1 百萬次請求 $0.20 (此範例的費用為每月 $20)
- 對於 Aurora 備份儲存，費用為每 GiB 每月 $0.021 (此範例的費用為每月 $30)

對於預留資料庫執行個體新增所有這些選項 ($138.70 + $45.60 + $20 + $30)，每月總成本為 $234.30。

如果您選擇使用隨需資料庫執行個體，而非預留資料庫執行個體，對於美國東部 (維吉尼亞北部) 的 Aurora MySQL 預留單一可用區域 db.r5.large 資料庫執行個體類別，費用為每小時 $0.29，或每月 $217.50。因此，對於隨需資料庫執行個體，新增所有這些選項 ($217.50 + $45.60 + $20 + $30)，每月總成本為 $313.10。您可以使用預留資料庫執行個體，每月節省將近 79 美元。

使用 Aurora Standard 資料庫叢集搭配兩個讀取器執行個體的範例

若要將預留執行個體用於 Aurora 資料庫叢集，只需針對叢集中的每個資料庫執行個體購買一個預留執行個體。

延伸第一個範例，您具有一個 Aurora MySQL 資料庫叢集，其中包含一個寫入器資料庫執行個體和兩個 Aurora 複本，因此在叢集中總共有三個資料庫執行個體。兩個 Aurora 複本不會產生額外的儲存或備份費用。如果您購買三個 db.r5.large Aurora MySQL 預留資料庫執行個體，您的成本將為 $234.30 (適用於寫入器資料庫執行個體) + 2 * (每個 Aurora 複本 $138.70 + $20 I/O)，每月總計為 $551.70。

對於具有一個寫入器資料庫執行個體和兩個 Aurora 複本的 Aurora MySQL 資料庫叢集，相應的隨需費用為 $313.10 + 2 * (每個執行個體 $217.50 + $20 I/O)，每月總計為 $788.10。您可以使用預留資料庫執行個體，每月節省 $236.40。

使用 Aurora I/O-Optimized 的範例

您可以搭配 Aurora I/O-Optimized 重複使用現有的 Aurora Standard 預留資料庫執行個體。若要搭配 Aurora I/O-Optimized 充分利用預留執行個體折扣的優勢，您可以購買與目前預留執行個體類似的 30% 額外預留執行個體。

下表顯示如何在使用 Aurora I/O-Optimized 時預估額外預留執行個體的範例。如果所需的預留執行個體只是一小部分，您可以利用預留執行個體提供的大小彈性來獲得整數。在這些範例中，「目前」是指您現在擁有的 Aurora Standard 預留執行個體。額外的預留執行個體是您必須購買的 Aurora Standard 預留執行個體數量，才能在使用 Aurora I/O-Optimized 時維持目前的預留執行個體折扣。

DB instance class (資料庫執行個體類別)	目前 Aurora Standard 預留執行個體	Aurora I/O-Optimized 所需的預留執行個體	需要額外的預留執行個體	需要額外的預留執行個體，使用大小彈性
db.r6g.large	10	10 * 1.3 = 13	3 * db.r6g.large	3 * db.r6g.large
db.r6g.4xlarge	20	20 * 1.3 = 26	6 * db.r6g.4xlarge	6 * db.r6g.4xlarge
db.r6g.12xlarge	5	5 * 1.3 = 6.5	1.5 * db.r6g.12xlarge	db.r6g.12xlarge、r6g.4xlarge 和 r6g.2xlarge 每個一個 (0.5 * db.r6g.12xlarge = 1 * db.r6g.4xlarge + 1 * db.r6g.2xlarge)
db.r6i.24xlarge	15	15 * 1.3 = 19.5	4.5 * db.r6i.24xlarge	4 * db.r6i.24xlarge + 1 * db.r6i.12xlarge

DB instance class (資料庫執行個體類別)	目前 Aurora Standard 預留執行個體	Aurora I/O-Optimized 所需的預留執行個體	需要額外的預留執行個體	需要額外的預留執行個體，使用大小彈性
				(0.5 * db.r6i.24xlarge = 1 * db.r6i.12xlarge)

使用 Aurora I/O-Optimized 資料庫叢集搭配兩個讀取器執行個體的範例

您具有一個 Aurora MySQL 資料庫叢集，其中包含一個寫入器資料庫執行個體和兩個 Aurora 複本，因此在叢集中總共有三個資料庫執行個體。它們使用 Aurora I/O-Optimized 資料庫叢集組態。若要針對此叢集使用預留資料庫執行個體，您需要購買相同資料庫執行個體類別的四個預留資料庫執行個體。相較於三個使用 Aurora Standard 的資料庫執行個體每小時 3 個標準化單位，三個使用 Aurora I/O-Optimized 的資料庫執行個體每小時則耗用 3.9 個標準化單位。不過，您可以節省每個資料庫執行個體的每月 I/O 成本。

> **Note**
>
> 這些範例中的價格是範例價格，可能與實際價格不符。如需 Aurora 定價資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價。

刪除預留資料庫執行個體

預留資料庫執行個體的期間一般為一年或三年承諾。您無法取消預留資料庫執行個體。但是，您可以刪除預留資料庫執行個體折扣所涵蓋的資料庫執行個體。刪除預留資料庫執行個體折扣所涵蓋之資料庫執行個體的流程，與其他任何資料庫執行個體相同。

無論您是否使用這些資源，都會向您收取預付費用。

如果刪除預留資料庫執行個體折扣所涵蓋的資料庫執行個體，您仍可以啟動其他規格相容的資料庫執行個體。在此情況下，您仍可以在保留時間 (一或三年) 內繼續享有折扣費率。

購買 Aurora 的預留資料庫執行個體 RDS

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、和RDSAPI來處理預留資料庫執行個體。

主控台

您可以使用 AWS Management Console 來處理預留資料庫執行個體，如下列程序所示。

取得可用的預留資料庫執行個體方案的定價與資訊

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Reserved instances (預留執行個體)。
3. 選擇 Purchase Reserved DB Instance (購買預留資料庫執行個體)。
4. 在 Product description (產品說明) 中，選擇資料庫引擎和授權類型。
5. 在 DB instance class (資料庫執行個體類別) 中，選擇資料庫執行個體類別。
6. 針對部署選項，選擇您要單一可用區還是多可用區資料庫執行個體部署。

   > **Note**
   >
   > 預留 Amazon Aurora 執行個體一律會將部署選項設為單一可用區資料庫執行個體。不過，當您建立 Aurora 資料庫叢集時，預設部署選項為在不同的可用區中建立 Aurora 複本或讀取器 (多可用區)。
   > 您必須為計劃使用的每個執行個體購買預留資料庫執行個體，包括 Aurora 複本。因此，對於 Aurora 上的多可用區部署，您必須購買額外的預留資料庫執行個體。

7. 在期限中，選擇您想要預留資料庫執行個體的時間長度。
8. 在 Offering type (方案類型) 中，選擇方案類型。

   選擇方案類型後，便會顯示定價資訊。

   > **Important**
   >
   > 選擇 Cancel (取消)，將不會購買預留資料庫執行個體，也不會產生任何費用。

取得可用的預留資料庫執行個體方案資訊後，您便能利用這些資訊來購買方案，如以下程序所示。

購買預留資料庫執行個體

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。

2. 在導覽窗格中，選擇 Reserved instances (預留執行個體)。
3. 選擇 Purchase reserved DB instance (購買預留資料庫執行個體)。
4. 在 Product description (產品說明) 中，選擇資料庫引擎和授權類型。
5. 在 DB instance class (資料庫執行個體類別) 中，選擇資料庫執行個體類別。
6. 在多可用區部署中，選擇您要單一可用區還是多可用區資料庫執行個體部署。

> **Note**
>
> 預留 Amazon Aurora 執行個體一律會將部署選項設為單一可用區資料庫執行個體。如果您從預留資料庫執行個體建立 Amazon Aurora 資料庫叢集，資料庫叢集將自動建立為多可用區域。請務必為計劃使用的每個資料庫執行個體購買預留資料庫執行個體，包括 Aurora 複本。

7. 在 Term (期限) 中，選擇您想要預留資料庫執行個體的時間長度。
8. 在 Offering type (方案類型) 中，選擇方案類型。

   選擇方案類型後，便會顯示定價資訊。
9. (選用) 您可將自己的識別符指派至所購買的預留執行個體，以協助您追蹤這些執行個體。針對 Reserved Id (預留 ID) 中，輸入預留資料庫執行個體的識別符。
10. 選擇提交。

    您的預留資料庫執行個體已購買，然後顯示在 Reserved instances (預留執行個體) 清單中。

購買預留資料庫執行個體後，您將取得預留資料庫執行個體的資訊，如以下程序所示。

取得 AWS 帳戶預留資料庫執行個體的相關資訊

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在 Navigation (導覽) 窗格中，選擇 Reserved instances (預留執行個體)。

   將顯示您帳戶的預留資料庫執行個體。若要查看特定預留資料庫執行個體的詳細資訊，請選擇清單中的該執行個體。在主控台底端的詳細資訊窗格中，您即可看到該執行個體的詳細資訊。

AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 來處理預留資料庫執行個體，如下列範例所示。

Example 取得可用的預留資料庫執行個體方案

若要取得有關可用預留資料庫執行個體產品的資訊，請呼叫 AWS CLI 命令[describe-reserved-db-instances-offerings](#)。

```
aws rds describe-reserved-db-instances-offerings
```

此呼叫會傳回類似以下的輸出：

```
OFFERING  OfferingId                            Class         Multi-AZ  Duration  Fixed
 Price  Usage Price  Description  Offering Type
OFFERING  438012d3-4052-4cc7-b2e3-8d3372e0e706  db.r3.large   y         1y
 1820.00 USD  0.368 USD    mysql        Partial  Upfront
OFFERING  649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f  db.r3.small   n         1y
 227.50 USD  0.046 USD    mysql        Partial  Upfront
OFFERING  123456cd-ab1c-47a0-bfa6-12345667232f  db.r3.small   n         1y
 162.00 USD   0.00 USD    mysql        All      Upfront
    Recurring Charges:   Amount  Currency  Frequency
    Recurring Charges:   0.123   USD       Hourly
OFFERING  123456cd-ab1c-37a0-bfa6-12345667232d  db.r3.large   y         1y
 700.00 USD   0.00 USD    mysql        All      Upfront
    Recurring Charges:   Amount  Currency  Frequency
    Recurring Charges:   1.25    USD       Hourly
OFFERING  123456cd-ab1c-17d0-bfa6-12345667234e  db.r3.xlarge  n         1y
 4242.00 USD   2.42 USD    mysql        No       Upfront
```

取得可用的預留資料庫執行個體方案資訊後，您便能利用這些資訊來購買方案。

若要購買預留資料庫執行個體，請[purchase-reserved-db-instances-offering](#)搭配下列參數使用 AWS CLI 命令：

- `--reserved-db-instances-offering-id` – 您想要購買之方案的 ID。請參閱上述範例，取得方案的 ID。
- `--reserved-db-instance-id` – 您可將自己的識別符指派至所購買的預留資料庫執行個體，以幫助追蹤這些執行個體。

Example 購買預留資料庫執行個體

下列範例使用 ID 購買預留資料庫執行個體 *649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f*，並指派的識別碼 *MyReservation*.

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds purchase-reserved-db-instances-offering \
    --reserved-db-instances-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f \
    --reserved-db-instance-id MyReservation
```

在 Windows 中：

```
aws rds purchase-reserved-db-instances-offering ^
    --reserved-db-instances-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f ^
    --reserved-db-instance-id MyReservation
```

此命令會傳回類似以下的輸出：

```
RESERVATION  ReservationId      Class        Multi-AZ  Start Time
 Duration  Fixed Price  Usage Price  Count  State            Description  Offering Type
RESERVATION  MyReservation      db.r3.small  y         2011-12-19T00:30:23.247Z  1y
    455.00 USD   0.092 USD    1      payment-pending  mysql        Partial  Upfront
```

購買預留資料庫執行個體後，您將取得預留資料庫執行個體的資訊。

若要取得 AWS 帳戶的保留資料庫執行個體相關資訊 describe-reserved-db-instances，請呼叫 AWS CLI 命令，如下列範例所示。

Example 取得您的預留資料庫執行個體

```
aws rds describe-reserved-db-instances
```

此命令會傳回類似以下的輸出：

```
RESERVATION  ReservationId     Class        Multi-AZ  Start Time
 Duration  Fixed Price  Usage Price  Count  State    Description  Offering Type
RESERVATION  MyReservation     db.r3.small  y         2011-12-09T23:37:44.720Z  1y
   455.00 USD   0.092 USD    1      retired  mysql        Partial  Upfront
```

RDS API

您可以使用RDSAPI來處理預留資料庫執行個體：

- 若要取得有關可用預留資料庫執行個體產品的資訊，請致電 Amazon RDS API 營運DescribeReservedDBInstancesOfferings。

- 取得可用的預留資料庫執行個體方案資訊後，您便能利用這些資訊來購買方案。使用下列參數呼叫PurchaseReservedDBInstancesOfferingRDSAPI作業：
  - `--reserved-db-instances-offering-id` – 您想要購買之方案的 ID。
  - `--reserved-db-instance-id` – 您可將自己的識別符指派至所購買的預留資料庫執行個體，以幫助追蹤這些執行個體。
- 購買預留資料庫執行個體後，您將取得預留資料庫執行個體的資訊。呼叫作DescribeReservedDBInstancesRDSAPI業。

查看 Amazon Aurora 預留資料庫執行個體的帳單 RDS

您可以在 AWS Management Console中的 Billing Dashboard (帳單儀表板) 中檢視預留資料庫執行個體的帳單。

檢視預留資料庫執行個體帳單

1. 登入 AWS Management Console。
2. 從右上角的 account menu (帳戶選單) 中，選擇 Billing Dashboard (帳單儀表板)。
3. 選擇儀表板右上角的 Bill Details (帳單詳細資訊)。
4. 在 AWS Service Charges (AWS 服務費用) 中，展開 Relational Database Service (關聯式資料庫服務)。
5. 擴展預留 AWS 區域 資料庫執行個體的位置，例如美國西部 (奧勒岡)。

   您的預留資料庫執行個體及其當月的小時費用會顯示在 Amazon Relational Database Service 下，***Database Engine*** 預留執行個體。

   此範例中的預留資料庫執行個體是全部預付購買的，因此不會有每小時的收費。
6. 選擇 Reserved Instances (預留執行個體) 標題旁邊的 Cost Explorer (長條圖) 圖示。

   「Cost Explorer」會顯示每月EC2執行時數成本和使用量圖表。
7. 清除圖表右側的 Usage Type Group (用量類型群組) 篩選條件。
8. 選擇要檢查用量成本的時間期間和時間單位。

   下列範例顯示以月份為單位的今年迄今隨需和預留資料庫執行個體的用量成本。



2021 年 1 月到 6 月的預留資料庫執行個體成本是部分預付執行個體的每月費用，而 2021 年 8 月的成本則是全部預付執行個體的一次性費用。

部分預付執行個體的預留執行個體折扣在 2021 年 6 月到期，但是資料庫執行個體不會刪除。到期日之後，只會按隨需費率收費。

設定您的 Amazon Aurora 環境

首次使用 Amazon Aurora 之前，請先完成下列作業：

主題

- 註冊 AWS 帳戶
- 建立具有管理存取權的使用者
- 授與程式設計存取權
- 判定需求
- 建立安全群組以存取 VPC 中的資料庫叢集

如果您已有 AWS 帳戶、了解您的 Aurora 需求，並偏好使用 IAM 和 VPC 安全群組的預設值，請跳到 Amazon Aurora 入門。

註冊 AWS 帳戶

如果您沒有 AWS 帳戶，請完成下列步驟來建立一個。

註冊 AWS 帳戶

1. 開啟 https://portal.aws.amazon.com/billing/signup。
2. 請遵循線上指示進行。

   註冊程序的一部分包括接聽電話或文字訊息，並在電話鍵盤上輸入驗證碼。

   當您註冊 時 AWS 帳戶，AWS 帳戶根使用者會建立 。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務 和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行需要根使用者存取權的任務。

AWS 會在註冊程序完成後傳送確認電子郵件給您。您可以隨時登錄 https://aws.amazon.com/ 並選擇我的帳戶，以檢視您目前的帳戶活動並管理帳戶。

建立具有管理存取權的使用者

註冊 後 AWS 帳戶，請保護 AWS 帳戶根使用者、啟用 AWS IAM Identity Center和建立管理使用者，以免將根使用者用於日常任務。

保護您的 AWS 帳戶根使用者

1. 選擇根使用者並輸入 AWS 帳戶 您的電子郵件地址，以帳戶擁有者AWS Management Console身分登入 。在下一頁中，輸入您的密碼。

   如需使用根使用者登入的說明，請參閱 AWS 登入 使用者指南中的以根使用者身分登入。

2. 若要在您的根使用者帳戶上啟用多重要素驗證 (MFA)。

   如需說明，請參閱《IAM 使用者指南》中的為您的 AWS 帳戶 根使用者 （主控台） 啟用虛擬 MFA 裝置。

建立具有管理存取權的使用者

1. 啟用 IAM Identity Center。

   如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的啟用 AWS IAM Identity Center。

2. 在 IAM Identity Center 中，將管理存取權授予使用者。

   如需使用 IAM Identity Center 目錄 做為身分來源的教學課程，請參閱AWS IAM Identity Center《 使用者指南》中的使用預設值設定使用者存取 IAM Identity Center 目錄。

以具有管理存取權的使用者身分登入

- 若要使用您的 IAM Identity Center 使用者簽署，請使用建立 IAM Identity Center 使用者時傳送至您電子郵件地址的簽署 URL。

  如需使用 IAM Identity Center 使用者登入的說明，請參閱AWS 登入 《 使用者指南》中的登入 AWS 存取入口網站。

指派存取權給其他使用者

1. 在 IAM Identity Center 中，建立一個許可集來遵循套用最低權限的最佳實務。

   如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的建立許可集。

2. 將使用者指派至群組，然後對該群組指派單一登入存取權。

   如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的新增群組。

授與程式設計存取權

如果使用者想要與 AWS 外部互動，則需要程式設計存取 AWS Management Console。授予程式設計存取權的方式取決於正在存取的使用者類型 AWS。

若要授與使用者程式設計存取權，請選擇下列其中一個選項。

哪個使用者需要程式設計存取權？	到	根據
人力資源身分 (IAM Identity Center 中管理的使用者)	使用暫時登入資料簽署對 AWS CLI、 AWS SDKs程式設計請求。 AWS APIs	請依照您要使用的介面所提供的指示操作。 • 如需 AWS CLI，請參閱AWS Command Line Interface 《 使用者指南》中的設定 AWS CLI 要使用 AWS IAM Identity Center的 。 • AWS SDKs、工具和 AWS APIs，請參閱 AWS SDK 和工具參考指南中的 SDKsIAM Identity Center 身分驗證。
IAM	使用暫時登入資料簽署對 AWS CLI、 AWS SDKs程式設計請求。 AWS APIs	遵循《IAM 使用者指南》中將臨時登入資料與 AWS 資源搭配使用的指示。
IAM	(不建議使用) 使用長期憑證簽署對 AWS CLI、 AWS SDKs程式設計請求。 AWS APIs	請依照您要使用的介面所提供的指示操作。 • 如需 AWS CLI，請參閱AWS Command Line Interface 《 使用者指南》中的使用 IAM 使用者憑證進行身分驗證。 • AWS SDKs和工具，請參閱 AWS SDKs和工具參考指

哪個使用者需要程式設計存取權？	到	根據
		南中的使用長期憑證進行身分驗證。 • 對於 AWS APIs，請參閱《IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的存取金鑰。

判定需求

Aurora 的基本建置區塊為資料庫叢集。資料庫叢集可以有一或多個資料庫執行個體。資料庫叢集提供一個網路地址，稱為叢集端點。每當您的應用程式需要存取資料庫叢集中建立的資料庫時，就會連線到該資料庫叢集公開的叢集端點。您建立資料庫叢集時所指定的資訊控制了組態元素，像是記憶體、資料庫引擎和版本、網路組態、安全性、維護期間。

在建立資料庫叢集和安全群組之前，您必須知道您的資料庫叢集和網路需求。這裡是一些要考慮的注意事項：

- 資源需求 – 您的應用程式或服務的記憶體和處理器需求為何？ 當您建立資料庫叢集時，將使用這些設定來判定要使用的資料庫執行個體類別。如需關於資料庫執行個體類別的規格，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。
- VPC、子網路和安全群組 – 您的資料庫叢集將位於 Virtual Private Cloud (VPC) 中。您必須設定安全群組規則，才能連線至資料庫叢集。下列清單說明每個 VPC 選項的規則：
  - 預設 VPC — 如果 AWS 您的帳戶在 AWS 區域中具有預設 VPC，則該 VPC 會設定為支援資料庫叢集。如果您在建立資料庫叢集時指定預設 VPC：
    - 確認建立 VPC 安全群組，授權從應用程式或服務到 Aurora 資料庫叢集的連線。使用 VPC 主控台上的安全群組選項或 AWS CLI 來建立 VPC 安全群組。如需相關資訊，請參閱步驟 3：建立 VPC 安全群組。
    - 您必須指定預設的資料庫子網路群組。如果這是您在 AWS 區域中建立的第一個資料庫叢集，Amazon RDS 會在建立資料庫叢集時建立預設資料庫子網路群組。
  - 使用者定義的 VPC— 如果您要在建立資料庫叢集時指定使用者定義的 VPC：
    - 確認建立 VPC 安全群組，授權從應用程式或服務到 Aurora 資料庫叢集的連線。使用 VPC 主控台上的安全群組選項或 AWS CLI 來建立 VPC 安全群組。如需相關資訊，請參閱步驟 3：建立 VPC 安全群組。

  - VPC 必須符合某些需求才能主控資料庫叢集，例如具有至少兩個子網路，各位在不同的可用區域中。如需相關資訊，請參閱「Amazon VPC 和 極光」。
  - 您必須指定資料庫子網路群組，該群組定義在該 VPC 中可由資料庫叢集使用的子網路。如需詳細資訊，請參閱在 VPC 中使用資料庫叢集中的資料庫子網路群組小節。
- 高可用性：您需要容錯移轉支援嗎？ 在 Aurora 上，異地同步備份部署會建立主要執行個體和 Aurora 複本。您可以將主要執行個體和 Aurora 複本設定為位於不同的可用區域，以便支援容錯移轉。建議對生產工作負載使用異地同步備份部署以保有高可用性。若為了開發和測試目的，您可以使用非異地同步備份的部署。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的高可用性。
- IAM 政策： AWS 您的帳戶是否有授予執行 Amazon RDS 操作所需許可的政策？ 如果您 AWS 使用 IAM 登入資料連線至 ，您的 IAM 帳戶必須具有授予執行 Amazon RDS 操作所需許可的 IAM 政策。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的身分和存取管理。
- 開放連接埠：您的資料庫會在哪個 TCP/IP 上偵聽？ 某些公司的防火牆可能會封鎖與您的資料庫引擎預設連接埠的連線。如果您的公司防火牆會封鎖預設連接埠，請為新的資料庫叢集選擇另一個連接埠。請注意，建立在指定連接埠上接聽的資料庫叢集後，可以透過修改資料庫叢集來變更連接埠。
- AWS 區域：您希望資料庫位於哪個 AWS 區域？ 將資料庫放在鄰近應用程式或 Web 服務的位置可以減少網路延遲。如需更多詳細資訊，請參閱 區域和可用區域。

備妥建立安全群組和資料庫叢集所需的資訊後，請繼續進行下一個步驟。

建立安全群組以存取 VPC 中的資料庫叢集

您的資料庫叢集群將會建立在 VPC 中。安全群組提供 VPC 中資料庫叢集的存取權。其作用就像相關聯資料庫叢集的防火牆，從叢集層級控制傳入和傳出流量。資料庫叢集建立時預設提供防火牆以及可避免資料庫叢集遭到存取的預設安全群組。因此您必須將規則新增至安全群組，讓您能連線到資料庫叢集。使用您在先前步驟中判斷的網路和組態資訊，來建立允許存取資料庫叢集的規則。

例如，假設您有一個應用程式會存取 VPC 中資料庫叢集上的資料庫，則您必須新增自訂 TCP 規則，指定應用程式用來存取該資料庫的連接埠範圍和 IP 地址。如果您的應用程式在 Amazon EC2 執行個體上，則可以使用您為 Amazon EC2 執行個體設定的 VPC 安全群組。

您可以在建立資料庫叢集時，將與 Amazon EC2 執行個體之間的連線設定為資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱設定與 EC2 執行個體的自動網路連線。

> **Tip**
>
> 您可以在建立資料庫叢集時自動設定 Amazon EC2 執行個體和資料庫叢集之間的網路連線。如需詳細資訊，請參閱設定與 EC2 執行個體的自動網路連線。

如需有關如何將 中的資源連接到資料庫叢集的資訊，請參閱AWS 服務 使用 VPC 對等互連將Lightsail 資源連接到 Amazon Lightsail 。

如需建立 VPC 來搭配 Aurora 使用的更多資訊，請參閱教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)。如需存取資料庫執行個體常見案例的相關資訊，請參閱存取 中資料庫叢集的案例 VPC。

建立 VPC 安全群組

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/vpc 的 Amazon VPC 主控台。

   > **Note**
   >
   > 請確認您位於 VPC 主控台中，而不是 RDS 主控台。

2. 在 的右上角 AWS Management Console，選擇您要建立 VPC 安全群組和資料庫叢集 AWS 的區域。在 AWS 區域的 Amazon VPC 資源清單中，您應該會看到至少一個 VPC 和數個子網路。如果沒有，表示在該 AWS 區域中沒有預設 VPC。
3. 在導覽窗格中，選擇 Security Groups (安全群組)。
4. 選擇 Create Security Group (建立安全群組)。

   隨即會顯示 Create security group (建立安全群組) 頁面。
5. 在 Basic details (基本詳細資訊) 中，分別在 Security group name (安全群組名稱) 和 Description (描述) 中輸入相應內容。對於 VPC，選擇要建立資料庫叢集所在的 VPC。
6. 在 Inbound rules (入站規則) 中，選擇 Add rule (新增規則)。

   a. 針對 Type (類型)，請選擇 Custom TCP (自訂 TCP)。

   b. 在 Port range (連接埠範圍) 中，輸入要用於資料庫叢集的連接埠值。

   c. 針對 Source (來源)，選擇要從中存取資料庫叢集的安全群組名稱或輸入 IP 地址範圍 (CIDR 值)。如果選擇 My IP (我的 IP)，此舉允許透過您的瀏覽器中偵測到的 IP 地址存取資料庫叢集。

7. 如果需要新增更多 IP 地址或不同的連接埠範圍，請選擇 Add rule (新增規則) 並輸入規則的資訊。
8. (選用) 在 Outbound Rules (輸出規則) 中，新增輸出流量的規則。預設會允許所有傳出流量。
9. 選擇建立安全群組。

建立資料庫叢集時，您可以使用剛才建立的 VPC 安全群組作為資料庫叢集的安全群組。

> **Note**
>
> 如果您使用預設 VPC，系統會為您建立橫跨所有 VPC 子網路的預設子網路群組。建立資料庫叢集時，您可以選取預設的 VPC，並使用 DB Subnet Group (資料庫子網路群組) 的 default (預設)。

完成設定需求後，您可以依照 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集 中的指示，使用您的需求和安全群組建立資料庫叢集。如需建立使用特定資料庫引擎之資料庫叢集的相關資訊，請參閱Amazon Aurora 入門。

Amazon Aurora 入門

在本節中，您可以瞭解如何使用 Amazon 建立 Aurora 資料庫叢集並連接到 Aurora 資料庫叢集RDS。

下列程序為示範 Aurora 入門基礎知識的教學課程。稍後各節介紹更進階的 Aurora 概念和程序，例如不同類型的端點以及如何向上和向下擴展 Aurora 叢集。

> **Important**
>
> 您必須完成 設定您的 Amazon Aurora 環境 中的任務，才能建立或連線至資料庫叢集。

主題

- 建立 Aurora MySQL 資料庫叢集並與之連線
- 建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集並與之連線
- 教學：建立 Web 伺服器和 Amazon Aurora 資料庫叢集

建立 Aurora MySQL 資料庫叢集並與之連線

本教學課程會建立 EC2 執行個體和 Aurora MySQL 資料庫叢集。本教學課程說明如何使用標準 MySQL 用戶端，從 EC2 執行個體存取資料庫叢集。本教學課程為最佳實務，會在虛擬私有雲端 (VPC) 中建立私有資料庫叢集。在多數情況下，相同 VPC 中的其他資源 (例如 EC2 執行個體) 可以存取該資料庫叢集，但 VPC 以外的資源便無法存取該執行個體。

完成教學課程後，在您的 VPC 中，每個可用區域都有一個公有子網路和私有子網路。在可用區域中，EC2 執行個體位於公有子網路中，而資料庫執行個體則可於私有子網路中。

> **Important**
>
> 創建 AWS 帳戶無需支付任何費用。但是，完成此教學課程後，您可能會對使用的 AWS 資源產生費用。如果不再需要這些資源，您可以在完成教學課程後刪除這些資源。

下圖顯示此教學課程完成時的組態。



本教學課程可讓您使用下列其中一種方法來建立資源：

1. 使用 AWS Management Console -步驟 1：建立 EC2 執行個體 和 步驟 2：建立 Aurora MySQL 資料庫叢集
2. 用 AWS CloudFormation 於建立資料庫執行個體和 EC2 執行個體-(選擇性) 使用建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora MySQL 叢集 AWS CloudFormation

第一種方法使用輕鬆建立來建立私有 Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS Management Console。在這裡，您只指定資料庫引擎類型、資料庫執行個體大小和資料庫叢集識別碼。Easy Create (輕鬆建立) 會使用其他組態選項的預設設定。

當您改用標準建立時，您可以在建立資料庫叢集時指定更多組態選項。這些選項包括可用性、安全性、備份和維護的設定。若要建立公有資料庫叢集，您必須使用標準建立。如需相關資訊，請參閱the section called “建立資料庫叢集”。

主題

- 必要條件
- 步驟 1：建立 EC2 執行個體
- 步驟 2：建立 Aurora MySQL 資料庫叢集
- (選擇性) 使用建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora MySQL 叢集 AWS CloudFormation
- 步驟 3：連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集

- 步驟 4：刪除 EC2 執行個體和資料庫叢集
- (選擇性) 刪除使用建立的 EC2 執行個體和資料庫叢集 CloudFormation
- (選用) 將資料庫叢集連線至 Lambda 函數

必要條件

在開始之前，請先完成下節所含步驟：

- 註冊 AWS 帳戶
- 建立具有管理存取權的使用者

步驟 1：建立 EC2 執行個體

建立您會用來連線至資料庫的 Amazon EC2 執行個體。

建立 EC2 執行個體

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon EC2 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/ec2/。
2. 在的右上角 AWS Management Console，選擇您要 AWS 區域 在其中建立 EC2 執行個體的執行個體。
3. 選擇 EC2 儀表板，然後選擇啟動執行個體，如下圖所示。



啟動執行個體頁面即開啟。

4. 在啟動執行個體頁面中選擇下列設定。

   a. 在 Name and tags (名稱與標籤) 下，對於 Name (名稱)，輸入 **`ec2-database-connect`**。

   b. 在應用程式和作業系統映像 (Amazon Machine Image) 中，選擇 Amazon Linux，然後選擇 Amazon Linux 2023 AMI。保留其他選項的預設選擇。



c. 在Instance type (執行個體類型) 下，選擇 t2.micro。

d. 在 Key pair (login) (金鑰對 (登入)) 下，選擇 Key pair name (金鑰對名稱)，以使用現有金鑰對。若要為 Amazon EC2 執行個體建立新的金鑰對，請選擇 Create new key pair (建立新的金鑰對)，然後使用 Create key pair (建立金鑰對) 視窗來建立金鑰對。

   如需有關建立新 key pair 的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的建立 key pair。

e. 對於網路設定中的允許 SSH 流量，選擇 EC2 執行個體的 SSH 連線來源。

   如果顯示的 IP 地址對 SSH 連線而言是正確的，您可以選擇 My IP (我的 IP)。否則，您可以決定用於使用 Secure Shell (SSH) 連線至 VPC 中 EC2 執行個體的 IP 地址。若要判斷公有 IP 地址，您可以在不同的瀏覽器視窗或索引標籤中使用 https://checkip.amazonaws.com 中的服務。IP 地址的範例為 192.0.2.1/32。

在許多情況下，您可能透過網際網路服務供應商 (ISP) 或是從沒有靜態 IP 地址的防火牆進行連線。若是如此，請務必確定用戶端電腦所使用的 IP 地址範圍。

> **Warning**
>
> 如果您使用 `0.0.0.0/0` 進行 SSH 存取，則可讓所有 IP 地址使用 SSH 存取您的公有 EC2 執行個體。通常在測試環境中短暫使用此方法是沒有問題的，但在生產環境則不安全。在生產環境中，您應只授權特定 IP 地址或特定範圍的地址可使用 SSH 存取您的 EC2 執行個體。

下圖顯示網路設定區段的範例。



f. 讓剩餘區段保留預設值。

g. 檢閱摘要面板中 EC2 執行個體組態的摘要，並在準備就緒時選擇啟動執行個體。

5. 在啟動狀態頁面上，記下新的 EC2 執行個體的識別碼，例如：`i-1234567890abcdef0`。



6. 選擇 EC2 執行個體識別符，以開啟 EC2 執行個體清單，然後選取您的 EC2 執行個體。

7. 在詳細資訊索引標籤中，請記下以下值，當您使用 SSH 進行連線時需要這些值：

   a. 在執行個體摘要中，記下公用 IPv4 DNS 的值。



   b. 在執行個體詳細資訊中，記下金鑰對名稱的值。



8. 請等待 EC2 執行個體的執行個體狀態為執行中，然後再繼續動作。

步驟 2：建立 Aurora MySQL 資料庫叢集

在此範例中，您使用輕鬆建立來建立 db.r6g.large 資料庫執行個體類別的 Aurora MySQL 資料庫叢集。

以輕鬆建立來建立 Aurora MySQL 資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在 Amazon RDS 主控台的右上角，選擇您要 AWS 區域 在其中建立資料庫叢集的主控台。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
4. 選擇 Create database (建立資料庫)，並確定選擇 Easy Create (輕鬆建立)。



5. 在組態中，針對引擎類型選擇 Aurora (MySQL 相容)。
6. 在 DB instance size (資料庫執行個體大小) 中，選擇 Dev/Test (開發/測試)。
7. 針對資料庫叢集識別符輸入 **`database-test1`**。

   Create database (建立資料庫) 頁面看起來應該會如下圖所示。



8. 在主要使用者名稱，輸入主要使用者的名稱，或保留預設名稱。
9. 如要將自動產生的主要密碼用在資料庫叢集，請選取自動產生密碼。

如要輸入您的主要密碼，請確認清除自動產生密碼方塊，然後在主要密碼和確認密碼中輸入相同的密碼。

10. 若要設定與先前建立之 EC2 執行個體的連線，請開啟設定 EC2 連線 – 選用。

    選取連線至 EC2 運算資源。選擇先前建立的 EC2 執行個體。



11. 開啟檢視輕鬆建立的預設設定。



您可以檢查與 Easy Create (輕鬆建立) 一起使用的預設設定。資料庫建立後可編輯欄顯示您可以在資料庫建立後變更的選項。

- 若該欄的設定為否，而您想要其他設定，可以使用標準建立來建立資料庫叢集。
- 若該欄的設定為是，而您想要其他設定，可以使用標準建立來建立資料庫叢集，或在建立後修改該資料庫叢集的設定。

12. 選擇建立資料庫。

    若要檢視資料庫叢集的主要使用者名稱和密碼，請選擇檢視登入資料詳細資訊。

    您可以使用出現的使用者名稱和密碼，來以主要使用者的身分連線至資料庫叢集。

    > **Important**
    >
    > 您無法再次檢視主要使用者密碼。如果您沒有記錄下來，您可能需要進行變更。
    > 若您需要在資料庫叢集可供使用後變更主要使用者密碼，您可以將資料庫叢集修改為這麼做。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

13. 資料庫清單中，選擇新 Aurora MySQL 資料庫叢集的名稱，以顯示其詳細資訊。

    在資料庫叢集可供使用之前，寫入器執行個體會處於建立中狀態。



    寫入器執行個體狀態變更為可用時，您便能連線至資料庫叢集。視資料庫執行個體類別和儲存體數量而定，可能需要最多 20 分鐘的時間，新的資料庫叢集才會可用。

(選擇性) 使用建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora MySQL 叢集 AWS CloudFormation

您可以使用將基礎設施視為程式碼來佈建資源，而不是使用 AWS CloudFormation 主控台建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora MySQL AWS 資料庫叢集。為了幫助您將 AWS 資源組織成更小且更

易於管理的單元，您可以使用 AWS CloudFormation 嵌套堆棧功能。如需詳細資訊，請參閱在 AWS CloudFormation 主控台上建立堆疊和使用巢狀堆疊。

> **Important**
>
> AWS CloudFormation 是免費的，但 CloudFormation 創建的資源是活的。您必須支付這些資源的標準使用費，直到您終止這些資源為止。總計費用會很少。如需如何將任何費用降至最低的相關資訊，請前往AWS 免費方案。

若要使用 AWS CloudFormation 主控台建立資源，請完成以下步驟：

- 步驟 1：下載 CloudFormation 範本
- 步驟 2：使用 CloudFormation

下載 CloudFormation 範本

CloudFormation 範本是 JSON 或 YAML 文字檔案，其中包含您要在堆疊中建立之資源的相關設定資訊。此範本也會與 Aurora 叢集一起為您建立 VPC 和防禦主機。

要下載模板文件，請打開以下鏈接，Aurora MySQL CloudFormation 模板。

在 Github 頁面中，單擊下載原始文件按鈕以保存模板 YAML 文件。

使用 CloudFormation

> **Note**
>
> 在開始此程序之前，請確定您的 AWS 帳戶. 如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 金鑰對與 Linux 執行個體。

使用 AWS CloudFormation 範本時，您必須選取正確的參數，以確保資源已正確建立。請遵循下列步驟：

1. 請登入 AWS Management Console 並開啟 AWS CloudFormation 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/cloudformation。
2. 選擇 Create Stack (建立堆疊)。

3. 在 [指定範本] 區段中，選取 [從電腦上傳範本檔案]，然後選擇 [下一步]。
4. 在「指定堆疊詳細資訊」頁面中，設定下列參數：
   a. 將堆棧名稱設置為 AurMySQL TestStack。
   b. 在參數下，選取兩個可用區域來設定可用區域。
   c. 在 Linux 防禦主機組態下，對於金鑰名稱，選取要登入 EC2 執行個體的 key pair。
   d. 在 Linux 防禦主機組態設定中，將允許的 IP 範圍設定為您的 IP 位址。若要使用安全殼層 (SSH) 連線至 VPC 中的 EC2 執行個體，請使用 https://checkip.amazonaws.com 的服務判斷您的公有 IP 位址。IP 地址的範例為 192.0.2.1/32。

      > **Warning**
      >
      > 如果您使用 `0.0.0.0/0` 進行 SSH 存取，則可讓所有 IP 地址使用 SSH 存取您的公有 EC2 執行個體。通常在測試環境中短暫使用此方法是沒有問題的，但在生產環境則不安全。在生產環境中，您應只授權特定 IP 地址或特定範圍的地址可使用 SSH 存取您的 EC2 執行個體。

   e. 在「資料庫一般組態」下，將「資料庫」執行個體類別設定為 db.r 6g.large。
   f. 將資料庫名稱設定為**`database-test1`**。
   g. 在資料庫主要使用者名稱中，輸入主要使用者的名稱。
   h. 將使用密碼管理 Secrets Manager 管理資料庫主要使用者密碼設定`false`為此教學課程。
   i. 對於資料庫密碼，請設定您選擇的密碼。請記住此密碼，以取得教學課程的進一步步驟。
   j. 將異地同步備份部署設定為。`false`
   k. 保留所有其他設定為預設值。按一下「下一步」繼續。
5. 在 [設定堆疊選項] 頁面中，保留所有預設選項。按一下「下一步」繼續。
6. 在「複查堆疊」頁面中，選取檢查資料庫和 Linux 防禦主機選項後送出。

堆疊建立程序完成後，檢視包含名稱BastionStack和 AMSNS 的堆疊，以記下連線至資料庫所需的資訊。如需詳細資訊，請參閱檢視上的 AWS CloudFormation 堆疊資料和資源 AWS Management Console。

步驟 3：連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集

您可以使用任何標準 SQL 用戶端應用程式來連線至資料庫叢集。在此範例中，您會使用 mysql 命令列用戶端來連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集。

連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集

1. 為資料庫叢集尋找寫入器執行個體的端點 (DNS 名稱) 和連線埠號碼。

   a. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。

   b. 在 Amazon RDS 主控台的右上角，選擇資料庫叢集的 AWS 區域 。

   c. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。

   d. 選擇一個 Aurora MySQL 資料庫叢集名稱以顯示其詳細資訊。

   e. 在連線能力和安全性索引標籤上，複製寫入器執行個體的端點。另外，請記下連線埠號碼。您需要同時有端點和連線埠號碼，才能連線至資料庫叢集。



2. 按照 Amazon EC2 使用者指南中的連線到 Linux 執行個體中的步驟，Connect 到先前建立的 EC2 執行個體。

建議您使用 SSH 連線至 EC2 執行個體。如果 SSH 用戶端公用程式已安裝在 Windows、Linux 或 Mac 上，您可以使用下列命令格式連線至執行個體：

```
ssh -i location_of_pem_file ec2-user@ec2-instance-public-dns-name
```

例如，假設 ec2-database-connect-key-pair.pem 存放在 Linux 上 的 /dir1 中，而 EC2 執行個體的公用 IPv4 DNS 為 ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com。然後，您的 SSH 命令看起來如下所示：

```
ssh -i /dir1/ec2-database-connect-key-pair.pem ec2-
user@ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com
```

3. 更新 EC2 執行個體上的軟體，以取得最新的錯誤修正和安全性更新。為此，請使用下列命令。

> **Note**
>
> -y 選項不要求確認就會安裝更新。若要先檢查更新再安裝，請省略此選項。

```
sudo dnf update -y
```

4. 若要在 Amazon Linux 2023 上安裝 MariaDB 的 mysql 命令列用戶端，請執行下列命令：

```
sudo dnf install mariadb105
```

5. 連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集。例如，輸入下列命令。此動作可讓您使用 MySQL 用戶端，連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集。

取代 *endpoint* 的寫入器執行個體端點，以及取代您用於 *admin* 的主要使用者名稱。提示您輸入密碼時，請提供您使用的主要密碼。

```
mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p
```

輸入使用者的密碼之後，您應該會看到類似如下的輸出。

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 217
Server version: 8.0.23 Source distribution
```

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```

如需連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。若您無法連線至資料庫叢集，請參閱 無法連線至 Amazon RDS 資料庫執行個體。

基於安全考量，最佳做法是使用加密連線。僅當用戶端和伺服器位於同一 VPC 且網路受信任時，才使用未加密的 MySQL 連線。如需使用加密連線的詳細資訊，請參閱 使用 SSL 連線至 Aurora MySQL 。

6. 執行 SQL 命令。

   例如，下列 SQL 命令會顯示目前的日期和時間：

```
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
```

步驟 4：刪除 EC2 執行個體和資料庫叢集

在連線至您已建立的範例 EC2 執行個體與資料庫叢集，並探索這些執行個體之後，請將其刪除，才不會再對您收費。

如果您曾經 AWS CloudFormation 建立資源，請略過此步驟並前往下一個步驟。

刪除 EC2 執行個體

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon EC2 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/ec2/。
2. 在導覽窗格中，選擇執行個體。
3. 選取 EC2 執行個體，並選取執行個體狀態、終止執行個體。
4. 出現確認提示時，請選擇 Terminate (終止)。

如需刪除 EC2 執行個體的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的終止執行個體。

刪除資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Databases (資料庫)，然後選擇與該資料庫叢集相關聯的資料庫執行個體。
3. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。
4. 清除建立最終快照？。
5. 完成確認，然後選擇刪除。

在刪除與資料庫叢集相關聯的所有資料庫執行個體後，就會自動刪除該資料庫叢集。

(選擇性) 刪除使用建立的 EC2 執行個體和資料庫叢集 CloudFormation

如果您曾經 AWS CloudFormation 建立資源，請在連線並探索範例 EC2 執行個體和資料庫叢集後刪除 CloudFormation 堆疊，因此您不再需要支付費用。

若要刪除資 CloudFormation 源

1. 開啟主 AWS CloudFormation 控台。
2. 在 CloudFormation 主控台的 [堆疊] 頁面上，選取根堆疊 (沒有名稱為 vPCStack 的堆疊 BastionStack 或 AMSNS)。
3. 選擇刪除。
4. 出現確認提示時，選取「刪除堆疊」。

如需有關在中刪除堆疊的詳細資訊 CloudFormation，請參閱《使用指南》中的〈刪除 AWS CloudFormation 主控台上的堆疊AWS CloudFormation〉。

(選用) 將資料庫叢集連線至 Lambda 函數

您也可以將 Aurora MySQL 資料庫叢集連線至 Lambda 無伺服器運算資源。Lambda 函數允許您在沒有佈建或管理基礎設施的情況下執行程式碼。Lambda 函數還允許您自動回應任何規模的程式碼執行請求，從每天十幾個事件到每秒數百個事件。如需更多詳細資訊，請參閱 自動連線 Lambda 函數和Aurora 資料庫叢集。

建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集並與之連線

本教學課程會建立 EC2 執行個體和 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。本教學課程說明如何使用標準 PostgreSQL 用戶端，從 EC2 執行個體存取資料庫叢集。本教學課程為最佳實務，會在虛擬私有雲端 (VPC) 中建立私有資料庫叢集。在多數情況下，相同 VPC 中的其他資源 (例如 EC2 執行個體) 可以存取該資料庫叢集，但 VPC 以外的資源便無法存取該執行個體。

完成教學課程後，在您的 VPC 中，每個可用區域都有一個公有子網路和私有子網路。在可用區域中，EC2 執行個體位於公有子網路中，而資料庫執行個體則可於私有子網路中。

> **Important**
>
> 創建 AWS 帳戶無需支付任何費用。但是，完成此教學課程後，您可能會對使用的 AWS 資源產生費用。如果不再需要這些資源，您可以在完成教學課程後刪除這些資源。

下圖顯示此教學課程完成時的組態。



本教學課程可讓您使用下列其中一種方法來建立資源：

1. 使用 AWS Management Console -步驟 1：建立 EC2 執行個體 和 步驟 2：建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

2. 用 AWS CloudFormation 於建立資料庫執行個體和 EC2 執行個體-(選用) 使用建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora PostgreSQL 叢集 AWS CloudFormation

第一種方法使用輕鬆建立來建立私有 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。 AWS Management Console在這裡，您只指定資料庫引擎類型、資料庫執行個體大小和資料庫叢集識別碼。Easy Create (輕鬆建立) 會使用其他組態選項的預設設定。

當您改用標準建立時，您可以在建立資料庫叢集時指定更多組態選項。這些選項包括可用性、安全性、備份和維護的設定。若要建立公有資料庫叢集，您必須使用標準建立。如需相關資訊，請參閱the section called “建立資料庫叢集”。

主題

- 必要條件
- 步驟 1：建立 EC2 執行個體
- 步驟 2：建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集
- (選用) 使用建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora PostgreSQL 叢集 AWS CloudFormation
- 步驟 3：連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集
- 步驟 4：刪除 EC2 執行個體和資料庫叢集
- (選擇性) 刪除使用建立的 EC2 執行個體和資料庫叢集 CloudFormation
- (選用) 將資料庫叢集連線至 Lambda 函數

必要條件

在開始之前，請先完成下節所含步驟：

- 註冊 AWS 帳戶
- 建立具有管理存取權的使用者

步驟 1：建立 EC2 執行個體

建立您會用來連線至資料庫的 Amazon EC2 執行個體。

建立 EC2 執行個體

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon EC2 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/ec2/。

2. 在的右上角 AWS Management Console，選擇您要 AWS 區域 在其中建立 EC2 執行個體的執行個體。
3. 選擇 EC2 儀表板，然後選擇啟動執行個體，如下圖所示。



啟動執行個體頁面即開啟。

4. 在啟動執行個體頁面中選擇下列設定。
   a. 在 Name and tags (名稱與標籤) 下，對於 Name (名稱)，輸入 **`ec2-database-connect`**。

b. 在應用程式和作業系統映像 (Amazon Machine Image) 中，選擇 Amazon Linux，然後選擇 Amazon Linux 2023 AMI。保留其他選項的預設選擇。



c. 在Instance type (執行個體類型) 下，選擇 t2.micro。

d. 在 Key pair (login) (金鑰對 (登入)) 下，選擇 Key pair name (金鑰對名稱)，以使用現有金鑰對。若要為 Amazon EC2 執行個體建立新的金鑰對，請選擇 Create new key pair (建立新的金鑰對)，然後使用 Create key pair (建立金鑰對) 視窗來建立金鑰對。

   如需有關建立新 key pair 的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的建立 key pair。

e. 對於網路設定中的允許 SSH 流量，選擇 EC2 執行個體的 SSH 連線來源。

如果顯示的 IP 地址對 SSH 連線而言是正確的，您可以選擇 My IP (我的 IP)。否則，您可以決定用於使用 Secure Shell (SSH) 連線至 VPC 中 EC2 執行個體的 IP 地址。若要判斷公有 IP 地址，您可以在不同的瀏覽器視窗或索引標籤中使用 https://checkip.amazonaws.com 中的服務。IP 地址的範例為 192.0.2.1/32。

在許多情況下，您可能透過網際網路服務供應商 (ISP) 或是從沒有靜態 IP 地址的防火牆進行連線。若是如此，請務必確定用戶端電腦所使用的 IP 地址範圍。

> **Warning**
>
> 如果您使用 `0.0.0.0/0` 進行 SSH 存取，則可讓所有 IP 地址使用 SSH 存取您的公有 EC2 執行個體。通常在測試環境中短暫使用此方法是沒有問題的，但在生產環境則不安全。在生產環境中，您應只授權特定 IP 地址或特定範圍的地址可使用 SSH 存取您的 EC2 執行個體。

下圖顯示網路設定區段的範例。



f. 讓剩餘區段保留預設值。

g. 檢閱摘要面板中 EC2 執行個體組態的摘要，並在準備就緒時選擇啟動執行個體。

5. 在啟動狀態頁面上，記下新的 EC2 執行個體的識別碼，例如：`i-1234567890abcdef0`。



6. 選擇 EC2 執行個體識別符，以開啟 EC2 執行個體清單，然後選取您的 EC2 執行個體。
7. 在詳細資訊索引標籤中，請記下以下值，當您使用 SSH 進行連線時需要這些值：
   a. 在執行個體摘要中，記下公用 IPv4 DNS 的值。



   b. 在執行個體詳細資訊中，記下金鑰對名稱的值。



8. 請等待 EC2 執行個體的執行個體狀態為執行中，然後再繼續動作。

步驟 2：建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

在此範例中，您使用輕鬆建立來建立 db.t4g.large 資料庫執行個體類別的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

以輕鬆建立來建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在 Amazon RDS 主控台的右上角，選擇要建立資料庫叢集的 AWS 區域 。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
4. 選擇建立資料庫，並確定選擇輕鬆建立。



5. 在組態中，針對引擎類型選擇 Aurora (PostgreSQL 相容)。
6. 在 DB instance size (資料庫執行個體大小) 中，選擇 Dev/Test (開發/測試)。
7. 針對資料庫叢集識別符輸入 **`database-test1`**。

   Create database (建立資料庫) 頁面看起來應該會如下圖所示。



8. 針對主要使用者名稱，輸入使用者的名稱，或保留預設名稱 (**`postgres`**)。
9. 如要將自動產生的主要密碼用在資料庫叢集，請選取自動產生密碼。

   如要輸入您的主要密碼，請確認清除自動產生密碼方塊，然後在主要密碼和確認密碼中輸入相同的密碼。
10. 若要設定與先前建立之 EC2 執行個體的連線，請開啟設定 EC2 連線 - 選用。

    選取連線至 EC2 運算資源。選擇先前建立的 EC2 執行個體。



11. 開啟檢視輕鬆建立的預設設定。



View default settings for Easy create

Easy create sets the following configurations to their default values, some of which can be changed later. If you want to change any of these settings now, use **Standard create**.

Configuration	Value	Editable after database is created
Encryption	Enabled	No
VPC	Default VPC (vpc-1a2b3c4d)	No
Option group	default:aurora-postgresql-13	No
Subnet group	create-subnet-group	Yes
Automatic backups	Enabled	Yes
VPC security group	sg-1234567	Yes
Publicly accessible	No	Yes
Database port	5432	Yes
DB cluster identifier	database-test1	Yes
DB instance identifier	database-1	Yes
DB engine version	13.6	Yes
DB parameter group	default.aurora-postgresql13	Yes
DB cluster parameter group	default.aurora-postgresql13	Yes
Performance insights	Enabled	Yes
Monitoring	Enabled	Yes
Maintenance	Auto minor version upgrade enabled	Yes
Delete protection	Not enabled	Yes

您可以檢查與 Easy Create (輕鬆建立) 一起使用的預設設定。資料庫建立後可編輯欄顯示您可以在資料庫建立後變更的選項。

- 若該欄的設定為否，而您想要其他設定，可以使用標準建立來建立資料庫叢集。
- 若該欄的設定為是，而您想要其他設定，可以使用標準建立來建立資料庫叢集，或在建立後修改該資料庫叢集的設定。

12. 選擇建立資料庫。

    若要檢視資料庫叢集的主要使用者名稱和密碼，請選擇檢視登入資料詳細資訊。

    您可以使用出現的使用者名稱和密碼，來以主要使用者的身分連線至資料庫叢集。

    > **Important**
    >
    > 您無法再次檢視主要使用者密碼。如果您沒有記錄下來，您可能需要進行變更。若您需要在資料庫叢集可供使用後變更主要使用者密碼，您可以將資料庫叢集修改為這麼做。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

13. 資料庫清單中，選擇新 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的名稱，以顯示其詳細資訊。

    在資料庫叢集可供使用之前，寫入器執行個體會處於建立中狀態。



寫入器執行個體狀態變更為可用時，您便能連線至資料庫叢集。視資料庫執行個體類別和儲存體數量而定，可能需要最多 20 分鐘的時間，新的資料庫叢集才會可用。

(選用) 使用建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora PostgreSQL 叢集 AWS CloudFormation

您可以使用將基礎設施視為程式碼來佈建資源，而不是使用 AWS CloudFormation 主控台建立 VPC、EC2 執行個體和 Aurora PostgreSQL AWS 資料庫叢集。為了幫助您將 AWS 資源組織成更小且更易於管理的單元，您可以使用 AWS CloudFormation 嵌套堆棧功能。如需詳細資訊，請參閱在 AWS CloudFormation 主控台上建立堆疊和使用巢狀堆疊。

> **Important**
>
> AWS CloudFormation 是免費的，但 CloudFormation 創建的資源是活的。您必須支付這些資源的標準使用費，直到您終止這些資源為止。總計費用會很少。如需如何將任何費用降至最低的相關資訊，請前往AWS 免費方案。

若要使用 AWS CloudFormation 主控台建立資源，請完成以下步驟：

- 步驟 1：下載 CloudFormation 範本
- 步驟 2：使用 CloudFormation

下載 CloudFormation 範本

CloudFormation 範本是 JSON 或 YAML 文字檔案，其中包含您要在堆疊中建立之資源的相關設定資訊。此範本也會與 Aurora 叢集一起為您建立 VPC 和防禦主機。

要下載模板文件，請打開以下鏈接，Aurora PostgreSQL CloudFormation 模板。

在 Github 頁面中，單擊下載原始文件按鈕以保存模板 YAML 文件。

使用 CloudFormation

> **Note**
>
> 在開始此程序之前，請確定您的 AWS 帳戶. 如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 金鑰對與 Linux 執行個體。

使用 AWS CloudFormation 範本時，您必須選取正確的參數，以確保資源已正確建立。請遵循下列步驟：

1. 請登入 AWS Management Console 並開啟 AWS CloudFormation 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/cloudformation。
2. 選擇 Create Stack (建立堆疊)。
3. 在 [指定範本] 區段中，選取 [從電腦上傳範本檔案]，然後選擇 [下一步]。
4. 在「指定堆疊詳細資訊」頁面中，設定下列參數：
   a. 將堆棧名稱設置為 AurPostgreSQL TestStack。
   b. 在參數下，選取兩個可用區域來設定可用區域。
   c. 在 Linux 防禦主機組態下，對於金鑰名稱，選取要登入 EC2 執行個體的 key pair。
   d. 在 Linux 防禦主機組態設定中，將允許的 IP 範圍設定為您的 IP 位址。若要使用安全殼層 (SSH) 連線至 VPC 中的 EC2 執行個體，請使用 https://checkip.amazonaws.com 的服務判斷您的公有 IP 位址。IP 地址的範例為 192.0.2.1/32。

      > **Warning**
      >
      > 如果您使用 `0.0.0.0/0` 進行 SSH 存取，則可讓所有 IP 地址使用 SSH 存取您的公有 EC2 執行個體。通常在測試環境中短暫使用此方法是沒有問題的，但在生產環境則不安全。在生產環境中，您應只授權特定 IP 地址或特定範圍的地址可使用 SSH 存取您的 EC2 執行個體。

   e. 在「資料庫一般組態」下，將「資料庫」執行個體類別設定為 db. t4g.large。
   f. 將資料庫名稱設定為**`database-test1`**。
   g. 在資料庫主要使用者名稱中，輸入主要使用者的名稱。
   h. 將使用密碼管理 Secrets Manager 管理資料庫主要使用者密碼設定`false`為此教學課程。
   i. 對於資料庫密碼，請設定您選擇的密碼。請記住此密碼，以取得教學課程的進一步步驟。
   j. 將異地同步備份部署設定為。`false`
   k. 保留所有其他設定為預設值。按一下「下一步」繼續。
5. 在 [設定堆疊選項] 頁面中，保留所有預設選項。按一下「下一步」繼續。
6. 在「複查堆疊」頁面中，選取檢查資料庫和 Linux 防禦主機選項後送出。

堆疊建立程序完成後，檢視包含名稱BastionStack和 APGNS 的堆疊，以記下連線至資料庫所需的資訊。如需詳細資訊，請參閱檢視上的 AWS CloudFormation 堆疊資料和資源 AWS Management Console。

步驟 3：連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

您可以使用任何標準 PostgreSQL 用戶端應用程式來連線至資料庫叢集。在此範例中，您會使用 psql 命令列用戶端來連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

1. 為資料庫叢集尋找寫入器執行個體的端點 (DNS 名稱) 和連線埠號碼。

   a. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。

   b. 在 Amazon RDS 主控台的右上角，選擇 AWS 區域 適用於資料庫叢集的。

   c. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。

   d. 選擇 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集名稱以顯示其詳細資訊。

   e. 在連線能力和安全性索引標籤上，複製寫入器執行個體的端點。另外，請記下連線埠號碼。您需要同時有端點和連線埠號碼，才能連線至資料庫叢集。



2. 按照 Amazon EC2 使用者指南中的連線到 Linux 執行個體中的步驟，Connect 到先前建立的 EC2 執行個體。

   建議您使用 SSH 連線至 EC2 執行個體。如果 SSH 用戶端公用程式已安裝在 Windows、Linux 或 Mac 上，您可以使用下列命令格式連線至執行個體：

```
ssh -i location_of_pem_file ec2-user@ec2-instance-public-dns-name
```

例如，假設 ec2-database-connect-key-pair.pem 存放在 Linux 上 的 /dir1 中，而 EC2 執行個體的公用 IPv4 DNS 為 ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com。您的 SSH 命令看起來如下所示：

```
ssh -i /dir1/ec2-database-connect-key-pair.pem ec2-
user@ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com
```

3. 更新 EC2 執行個體上的軟體，以取得最新的錯誤修正和安全性更新。為此，請使用下列命令。

> **Note**
>
> -y 選項不要求確認就會安裝更新。若要先檢查更新再安裝，請省略此選項。

```
sudo dnf update -y
```

4. 請執行下列命令，在 Amazon Linux 2023 上安裝 PostgreSQL 的 psql 命令列用戶端：

```
sudo dnf install postgresql15
```

5. 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。例如，輸入下列命令。此動作可讓您使用 psql 用戶端，連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

   取代 *endpoint* 的寫入器執行個體端點，取代 *postgres* 要連線的資料庫名稱 --dbname，以及取代您用於 *postgres* 的主要使用者名稱。提示您輸入密碼時，請提供您使用的主要密碼。

```
psql --host=endpoint --port=5432 --dbname=postgres --username=postgres
```

   輸入使用者的密碼之後，您應該會看到類似如下的輸出。

```
psql (14.3, server 14.6)
SSL connection (protocol: TLSv1.2, cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits: 256,
 compression: off)
Type "help" for help.

postgres=>
```

如需連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。若您無法連線至資料庫叢集，請參閱 無法連線至 Amazon RDS 資料庫執行個體。

基於安全考量，最佳做法是使用加密連線。僅當用戶端和伺服器位於同一 VPC 且網路受信任時，才使用未加密的 PostgreSQL 連線。如需使用加密連線的詳細資訊，請參閱 使用 SSL/TLS 保護 Aurora PostgreSQL 資料的安全。

6. 執行 SQL 命令。

   例如，下列 SQL 命令會顯示目前的日期和時間：

```
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
```

步驟 4：刪除 EC2 執行個體和資料庫叢集

在連線至您已建立的範例 EC2 執行個體與資料庫叢集，並探索這些執行個體之後，請將其刪除，才不會再對您收費。

如果您曾經 AWS CloudFormation 建立資源，請略過此步驟並前往下一個步驟。

刪除 EC2 執行個體

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon EC2 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/ec2/。
2. 在導覽窗格中，選擇執行個體。
3. 選取 EC2 執行個體，並選取執行個體狀態、終止執行個體。
4. 出現確認提示時，請選擇 Terminate (終止)。

如需刪除 EC2 執行個體的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的終止執行個體。

刪除資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Databases (資料庫)，然後選擇與該資料庫叢集相關聯的資料庫執行個體。
3. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。

4. 選擇 Delete (刪除)。

   在刪除與資料庫叢集相關聯的所有資料庫執行個體後，就會自動刪除該資料庫叢集。

(選擇性) 刪除使用建立的 EC2 執行個體和資料庫叢集 CloudFormation

如果您曾經 AWS CloudFormation 建立資源，請在連線並探索範例 EC2 執行個體和資料庫叢集後刪除 CloudFormation 堆疊，因此您不再需要支付費用。

若要刪除資 CloudFormation 源

1. 開啟主 AWS CloudFormation 控台。
2. 在 CloudFormation 主控台的 [堆疊] 頁面上，選取根堆疊 (沒有名稱為 vPCStack 的堆疊 BastionStack 或 APGNS)。
3. 選擇刪除。
4. 出現確認提示時，選取「刪除堆疊」。

如需有關在中刪除堆疊的詳細資訊 CloudFormation，請參閱《使用指南》中的〈刪除 AWS CloudFormation 主控台上的堆疊AWS CloudFormation〉。

(選用) 將資料庫叢集連線至 Lambda 函數

您也可以將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集連接至 Lambda 無伺服器運算資源。Lambda 函數允許您在沒有佈建或管理基礎設施的情況下執行程式碼。Lambda 函數還允許您自動回應任何規模的程式碼執行請求，從每天十幾個事件到每秒數百個事件。如需更多詳細資訊，請參閱 自動連線 Lambda 函數和Aurora 資料庫叢集。

教學：建立 Web 伺服器和 Amazon Aurora 資料庫叢集

本教學課程說明如何安裝支援 PHP 的 Apache Web 伺服器，並建立 MariaDB、MySQL 或 PostgreSQL 資料庫。Web 伺服器會在使用 Amazon Linux 2023 的 Amazon EC2 執行個體上執行，而且您可以選擇 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。Amazon EC2 執行個體和 資料庫叢集都會在以 Amazon VPC 服務為基礎的 Virtual Private Cloud (VPC) 中執行。

> **Important**
>
> 建立 AWS 帳戶是免費的。不過，若要完成本教學課程，您可能需要支付所使用的 AWS 資源的費用。如果不再需要這些資源，您可以在完成教學課程後刪除這些資源。

> **Note**
>
> 本教學課程使用 Amazon Linux 2023，可能不適用於其他 Linux 版本。

在後續的教學課程中，您會為 AWS 帳戶 建立使用預設 VPC、子網路和安全群組的 EC2 執行個體。本教學課程向您介紹如何建立資料庫叢集，並自動設定與您建立的 EC2 執行個體的連線。然後，本教學課程將向您展示如何在 EC2 執行個體上安裝 Web 伺服器。您可以使用資料庫叢集寫入器端點，將 Web 伺服器連線到 VPC 中的資料庫叢集。

1. 啟動EC2執行個體以連接資料庫叢集資料庫執行個
2. 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集
3. 在您的 EC2 執行個體上安裝 Web 伺服器

下圖顯示此教學課程完成時的組態。



> **Note**
>
> 完成教學課程後，在您的 VPC 中，每個可用區域都有一個公有子網路和私有子網路。本教學課程使用您 AWS 帳戶 的預設 VPC，並自動設定 EC2 執行個體和資料庫叢集之間的連線。如果您想改為針對此案例設定新的 VPC，請完成 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4) 中的任務。

啟動EC2執行個體以連接資料庫叢集資料庫執行個

在您的公有子網路中建立 Amazon EC2 執行個體VPC。

啟動 EC2 執行個體

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon EC2 控制台https://console.aws.amazon.com/ec2/。
2. 在的右上角 AWS Management Console，選擇您 AWS 區域 要建立EC2執行個體的位置。
3. 選擇 [EC2儀表板]，然後選擇 [啟動執行個體]，如下所示。



4. 在啟動執行個體頁面中選擇下列設定。

a. 在 Name and tags (名稱與標籤) 下，對於 Name (名稱)，輸入 **`tutorial-ec2-instance-web-server`**。

b. 在應用程序和操作系統映像（Amazon 機器映像）下，選擇 Amazon Linux，然後選擇 Amazon Linux 2023 AMI。保留其他選項的預設值。



c. 在Instance type (執行個體類型) 下，選擇 t2.micro。

d. 在 Key pair (login) (金鑰對 (登入)) 下，選擇 Key pair name (金鑰對名稱)，以使用現有金鑰對。若要為 Amazon EC2 執行個體建立新的金鑰對，請選擇 [建立新 key pair]，然後使用 [建立 key pair] 視窗建立 key pair。

如需有關建立新 key pair 的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的建立 key pair。

e. 在 Network settings (網路設定) 下設定這些值，其他值則維持預設值：

- 針對 [允許SSH流量來源]，選擇EC2執行個體的SSH連線來源。

  如果顯示的 IP 位址SSH連線正確，您可以選擇 [我的 IP]。

  否則，您可以VPC使用安全殼層 (SSH) 決定用來連線至EC2執行個體的 IP 位址。若要判斷公有 IP 地址，您可以在不同的瀏覽器視窗或索引標籤中使用 https://checkip.amazonaws.com 中的服務。IP 地址的範例為 `203.0.113.25/32`。

  在許多情況下，您可能會透過網際網路服務供應商 (ISP) 或從防火牆後方連線，而不需要靜態 IP 位址。若是如此，請務必確定用戶端電腦所使用的 IP 地址範圍。

  > **Warning**
  >
  > 如果您用`0.0.0.0/0`於SSH存取，則可讓所有 IP 位址使用存取您的公有執行個體SSH。通常在測試環境中短暫使用此方法是沒有問題的，但在生產環境則不安全。在生產環境中，僅授權特定 IP 地址或地址範圍以使用訪問您的實例SSH。

- 開啟 [允許來自網際網路的HTTPs流量]。
- 開啟 [允許來自網際網路的HTTP流量]。



f. 讓剩餘區段保留預設值。

g. 檢閱 Summary (摘要) 面板中執行個體組態的摘要，並在準備就緒時選擇 Launch instance (啟動執行個體)。

5. 在「啟動狀態」 頁面上，記下新EC2執行個體的識別碼，例如：`i-1234567890abcdef0`。



6. 選擇EC2執行個體識別碼以開啟EC2執行個體清單，然後選取您的EC2執行個體。
7. 在「詳細資訊」標籤中，請注意下列值，當您使用連線時所需的值SSH：
   a. 在執行個體摘要中，記下公用的值IPv4DNS。



   b. 在執行個體詳細資訊中，記下金鑰對名稱的值。



8. 繼續之前，等待執行個體的 Instance Status (執行個體狀態) 顯示為 Running (執行中)。

9. 完成 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

建立 Amazon Aurora 資料庫叢集

建立 Amazon Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，以維護 Web 應用程式所使用的資料。

Aurora MySQL

要建立 Aurora MySQL 資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console，開啟位於 https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在 AWS Management Console 的右上角，請確定 AWS 區域 與您建立 EC2 執行個體時的區域相同。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
4. 選擇 Create database (建立資料庫)。
5. 在建立資料庫頁面上，選擇標準建立。
6. 針對引擎選項，請選擇 Aurora (MySQL 相容)。



保留 Version (版本) 和其他引擎選項的預設值。

7. 在 Templates (範本) 區段中，選擇 Dev/Test (Dev/Test)。



8. 在 Settings (設定) 區段中，設定這些值：

   - DB cluster identifier (資料庫叢集識別符) – 輸入 **`tutorial-db-cluster`**。
   - Master username (主要使用者名稱) – 輸入 **`tutorial_user`**。
   - Auto generate a password (自動產生密碼) – 保持選項關閉。
   - Master password (主要密碼) – 輸入密碼。
   - Confirm password (確認密碼) – 重新輸入密碼。



9. 在 Instance configuration (執行個體組態) 區段中，設定這些值：

   - Burstable classes (includes t classes) (高載類別 (包括 t 類別))
   - db.t3.small 或 db.t3.medium

> **Note**
>
> 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。



10. 在 Availability and durability (可用性與耐久性) 區段中，使用預設值。
11. 在 Connectivity (連線能力) 區段中，設定這些值，而其他值都維持預設值：
    - 對於 Compute resource (運算資源)，選擇 Connect to an EC2 compute resource (連線至 EC2 運算資源)。
    - 對於 EC2 執行個體，請選擇先前建立的 EC2 執行個體，例如教程-ec2-。instance-web-server



12. 在 Additional configuration (其他設定) 區段中，輸入 **`sample`** 做為 Initial database name (初始資料庫名稱)。其他選項都保留預設設定。
13. 若要建立 Aurora MySQL 資料庫叢集，請選擇 Create database (建立資料庫)。

    您的新資料庫叢集會出現在 Databases (資料庫) 清單中，狀態為 Creating (建立中)。
14. 等待新資料庫叢集的 Status (狀態) 顯示為 Available (可用)。接著，選擇資料庫叢集的名稱，以顯示其詳細資訊。
15. 在 Connectivity & security (連線能力與安全性) 區段中，檢視寫入器資料庫執行個體的 Endpoint (端點) 和 Port (連接埠)。



記下寫入器資料庫執行個體的端點和連接埠。您會使用此資訊，將 Web 伺服器連接至資料庫叢集。

16. 完成 在您的 EC2 執行個體上安裝 Web 伺服器。

Aurora PostgreSQL

若要建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console，並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在 AWS Management Console 的右上角，請確定 AWS 區域 與您建立 EC2 執行個體時的區域相同。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
4. 選擇 Create database (建立資料庫)。

5. 在建立資料庫頁面上，選擇標準建立。
6. 針對引擎選項，選擇 Aurora (PostgreSQL 相容)。



保留 Version (版本) 和其他引擎選項的預設值。

7. 在 Templates (範本) 區段中，選擇 Dev/Test (Dev/Test)。



8. 在 Settings (設定) 區段中，設定這些值：

   - DB cluster identifier (資料庫叢集識別符) – 輸入 **`tutorial-db-cluster`**。
   - Master username (主要使用者名稱) – 輸入 **`tutorial_user`**。
   - Auto generate a password (自動產生密碼) – 保持選項關閉。
   - Master password (主要密碼) – 輸入密碼。
   - Confirm password (確認密碼) – 重新輸入密碼。



9. 在 Instance configuration (執行個體組態) 區段中，設定這些值：

   - Burstable classes (includes t classes) (高載類別 (包括 t 類別))
   - db.t3.small 或 db.t3.medium

   > **Note**
   >
   > 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。



10. 在 Availability and durability (可用性與耐久性) 區段中，使用預設值。
11. 在 Connectivity (連線能力) 區段中，設定這些值，而其他值都維持預設值：
    - 對於 Compute resource (運算資源)，選擇 Connect to an EC2 compute resource (連線至 EC2 運算資源)。
    - 對於 EC2 執行個體，請選擇先前建立的 EC2 執行個體，例如教程-ec2-。instance-web-server



12. 在 Additional configuration (其他設定) 區段中，輸入 **`sample`** 做為 Initial database name (初始資料庫名稱)。其他選項都保留預設設定。
13. 若要建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，請選擇建立資料庫。

    您的新資料庫叢集會出現在 Databases (資料庫) 清單中，狀態為 Creating (建立中)。
14. 等待新資料庫叢集的 Status (狀態) 顯示為 Available (可用)。接著，選擇資料庫叢集的名稱，以顯示其詳細資訊。
15. 在 Connectivity & security (連線能力與安全性) 區段中，檢視寫入器資料庫執行個體的 Endpoint (端點) 和 Port (連接埠)。



記下寫入器資料庫執行個體的端點和連接埠。您會使用此資訊，將 Web 伺服器連接至資料庫叢集。

16. 完成 在您的 EC2 執行個體上安裝 Web 伺服器。

在您的 EC2 執行個體上安裝 Web 伺服器

您在 EC2; 中的 Linux 執行個體上安裝 Web 伺服器啟動EC2執行個體以連接資料庫叢集資料庫執行個。Web 伺服器將連接至在中建立的 Amazon Aurora 資料庫叢集建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

使用 PHP 和 MariaDB 安裝 Apache Web 伺服器

連線至 EC2 執行個體並安裝 Web 伺服器。

連接至 EC2 執行個體並安裝支援 PHP 的 Apache Web 伺服器

1. 按照 Amazon EC2 使用者指南中的連線到 Linux 執行個體中的步驟，Connect 到先前建立的 EC2 執行個體。

建議您使用 SSH 連線至 EC2 執行個體。如果 SSH 用戶端公用程式已安裝在 Windows、Linux 或 Mac 上，您可以使用下列命令格式連線至執行個體：

```
ssh -i location_of_pem_file ec2-user@ec2-instance-public-dns-name
```

例如，假設 ec2-database-connect-key-pair.pem 存放在 Linux 上 的 /dir1 中，而 EC2 執行個體的公用 IPv4 DNS 為 ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com。您的 SSH 命令看起來如下所示：

```
ssh -i /dir1/ec2-database-connect-key-pair.pem ec2-
user@ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com
```

2. 更新 EC2 執行個體上的軟體，以取得最新的錯誤修正和安全性更新。若要執行此操作，請使用以下命令。

> **Note**
>
> -y 選項不要求確認就會安裝更新。若要先檢查更新再安裝，請省略此選項。

```
sudo dnf update -y
```

3. 更新完成後，使用下列命令安裝 Apache Web 伺服器、PHP、MariaDB 和 PostgreSQL 軟體。此命令會同時安裝多個軟體套件和相關的依存項目。

   MariaDB & MySQL

   ```
   sudo dnf install -y httpd php php-mysqli mariadb105
   ```

   PostgreSQL

   ```
   sudo dnf install -y httpd php php-pgsql postgresql15
   ```

   如果收到錯誤，您的執行個體可能不是以 Amazon Linux 2023 AMI 啟動。您可能正在改用 Amazon Linux 2 AMI。您可以使用下列命令來檢視您的 Amazon Linux 版本。

```
cat /etc/system-release
```

如需詳細資訊，請參閱更新執行個體軟體。

4. 使用如下所示的命令來啟動 Web 伺服器。

```
sudo systemctl start httpd
```

您可以測試 Web 伺服器是否已正確安裝並啟動。若要執行此動作，請在 Web 瀏覽器的網址列中輸入 EC2 執行個體的公有網域名稱系統 (DNS) 名稱，例如：`http://ec2-42-8-168-21.us-west-1.compute.amazonaws.com`。如果 Web 伺服器正在執行，您會看到 Apache 測試頁面。

如果您沒有看到 Apache 測試頁面，請檢查您在 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4) 中建立的 VPC 安全性群組的輸入規則。請確定輸入規則包含允許 HTTP (連接埠 80) 存取連線至 Web 伺服器的 IP 地址的規則。

> **Note**
>
> 只有當文件根目錄 `/var/www/html` 中沒有內容時，Apache 測試頁面才會出現。當您將內容新增至文件根目錄之後，您的內容會出現在 EC2 執行個體的公有 DNS 地址。在此之前，它會出現在 Apache 測試頁面上。

5. 使用 `systemctl` 命令，設定 Web 伺服器在每次系統開機時啟動。

```
sudo systemctl enable httpd
```

若要允許 `ec2-user` 管理 Apache Web 伺服器之預設根目錄中的檔案，請修改 `/var/www` 目錄的所有權和許可。有多種方法可以達成這件任務。在本教學中，您會將 `ec2-user` 新增至 `apache` 群組，以向 `apache` 群組授予 `/var/www` 目錄的所有權，並指派寫入許可。

設定 Apache Web 伺服器的檔案許可

1. 將 `ec2-user` 使用者新增至 `apache` 群組。

```
sudo usermod -a -G apache ec2-user
```

2. 登出以重新整理許可並包含新的 `apache` 群組。

```
exit
```

3. 重新登入並使用 apache 命令來確認 groups 群組存在。

```
groups
```

您的輸出結果類似如下：

```
ec2-user adm wheel apache systemd-journal
```

4. 將 /var/www 目錄及其內容的群組所有權變更至 apache 群組。

```
sudo chown -R ec2-user:apache /var/www
```

5. 變更 /var/www 及其子目錄的目錄許可，以新增群組寫入許可，並設定未來建立之子目錄的群組 ID。

```
sudo chmod 2775 /var/www
find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
```

6. 對 /var/www 目錄及其子目錄中的檔案，遞迴地變更許可，以新增群組寫入許可。

```
find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;
```

現在，ec2-user (以及 apache 群組的任何未來成員) 可以新增、刪除和編輯 Apache 文件根目錄中的檔案。這可讓您新增內容，例如靜態網站或 PHP 應用程式。

> **Note**
>
> 執行 HTTP 通訊協定的 Web 伺服器不會為其傳送或接收的資料提供傳輸安全性。當您使用 Web 瀏覽器連線到 HTTP 伺服器時，網路路徑上任何一處的竊聽者都可以看到許多資訊。此資訊包括您造訪的 URL、您收到的網頁內容，以及任何 HTML 表單內容 (包括密碼)。
> 保護您的 Web 伺服器的最佳實務是安裝對 HTTPS (HTTP Secure) 的支援。此通訊協定會使用 SSL/TLS 加密保護您的資料。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的教學課程：使用 Amazon Linux AMI 設定 SSL/TLS。

將 Apache Web 伺服器連接至資料庫個體

接下來，您需要將內容新增至 Apache Web 伺服器 (連接到 Amazon Aurora 資料庫叢集)。

將內容新增至連接到資料庫叢集的 Apache Web 伺服器

1. 在仍然連接至 EC2 執行個體的情況下，切換至 `/var/www` 目錄，建立名為 `inc` 的新子目錄。

```
cd /var/www
mkdir inc
cd inc
```

2. 在 `inc` 目錄中建立名為 `dbinfo.inc` 的新檔案，然後呼叫 nano (或您選擇的編輯器) 來編輯此檔案。

```
>dbinfo.inc
nano dbinfo.inc
```

3. 將下列內容新增至 `dbinfo.inc` 檔案：在此處，*`db_instance_endpoint`* 是資料庫叢集寫入器端點，沒有連接埠，適用於您的資料庫叢集。

> **Note**
>
> 建議您將使用者名稱和密碼資訊放在不屬於 Web 伺服器文件根目錄的資料夾中。這樣做會降低您暴露安全性資訊的可能性。
>
> 確定在您的應用程式中將 `master password` 變更為合適的密碼。

```
<?php

define('DB_SERVER', 'db_cluster_writer_endpoint');
define('DB_USERNAME', 'tutorial_user');
define('DB_PASSWORD', 'master password');
define('DB_DATABASE', 'sample');
?>
```

4. 儲存並關閉 `dbinfo.inc` 檔案。若您使用 nano，請以 Ctrl+S 加 Ctrl+X，儲存並關閉檔案。
5. 將目錄切換至 `/var/www/html`。

```
cd /var/www/html
```

6. 在 html 目錄中建立名為 SamplePage.php 的新檔案，然後呼叫 nano (或您選擇的編輯器) 來編輯此檔案。

```
>SamplePage.php
nano SamplePage.php
```

7. 將下列內容新增至 SamplePage.php 檔案：

MariaDB & MySQL

```
<?php include "../inc/dbinfo.inc"; ?>
<html>
<body>
<h1>Sample page</h1>
<?php

  /* Connect to MySQL and select the database. */
  $connection = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD);

  if (mysqli_connect_errno()) echo "Failed to connect to MySQL: " .
 mysqli_connect_error();

  $database = mysqli_select_db($connection, DB_DATABASE);

  /* Ensure that the EMPLOYEES table exists. */
  VerifyEmployeesTable($connection, DB_DATABASE);

  /* If input fields are populated, add a row to the EMPLOYEES table. */
  $employee_name = htmlentities($_POST['NAME']);
  $employee_address = htmlentities($_POST['ADDRESS']);

  if (strlen($employee_name) || strlen($employee_address)) {
    AddEmployee($connection, $employee_name, $employee_address);
  }
?>

<!-- Input form -->
<form action="<?PHP echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?>" method="POST">
  <table border="0">
    <tr>
      <td>NAME</td>
      <td>ADDRESS</td>
    </tr>
```

```
    <tr>
      <td>
        <input type="text" name="NAME" maxlength="45" size="30" />
      </td>
      <td>
        <input type="text" name="ADDRESS" maxlength="90" size="60" />
      </td>
      <td>
        <input type="submit" value="Add Data" />
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>

<!-- Display table data. -->
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
  <tr>
    <td>ID</td>
    <td>NAME</td>
    <td>ADDRESS</td>
  </tr>

<?php

$result = mysqli_query($connection, "SELECT * FROM EMPLOYEES");

while($query_data = mysqli_fetch_row($result)) {
  echo "<tr>";
  echo "<td>",$query_data[0], "</td>",
       "<td>",$query_data[1], "</td>",
       "<td>",$query_data[2], "</td>";
  echo "</tr>";
}
?>

</table>

<!-- Clean up. -->
<?php

  mysqli_free_result($result);
  mysqli_close($connection);

?>
```

```
</body>
</html>


<?php

/* Add an employee to the table. */
function AddEmployee($connection, $name, $address) {
   $n = mysqli_real_escape_string($connection, $name);
   $a = mysqli_real_escape_string($connection, $address);

   $query = "INSERT INTO EMPLOYEES (NAME, ADDRESS) VALUES ('$n', '$a');";

   if(!mysqli_query($connection, $query)) echo("<p>Error adding employee data.</
p>");
}

/* Check whether the table exists and, if not, create it. */
function VerifyEmployeesTable($connection, $dbName) {
  if(!TableExists("EMPLOYEES", $connection, $dbName))
  {
     $query = "CREATE TABLE EMPLOYEES (
         ID int(11) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
         NAME VARCHAR(45),
         ADDRESS VARCHAR(90)
       )";

     if(!mysqli_query($connection, $query)) echo("<p>Error creating table.</
p>");
  }
}

/* Check for the existence of a table. */
function TableExists($tableName, $connection, $dbName) {
  $t = mysqli_real_escape_string($connection, $tableName);
  $d = mysqli_real_escape_string($connection, $dbName);

  $checktable = mysqli_query($connection,
      "SELECT TABLE_NAME FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_NAME = '$t'
 AND TABLE_SCHEMA = '$d'");

  if(mysqli_num_rows($checktable) > 0) return true;
```

```
  return false;
}
?>
```

PostgreSQL

```
<?php include "../inc/dbinfo.inc"; ?>

<html>
<body>
<h1>Sample page</h1>
<?php

/* Connect to PostgreSQL and select the database. */
$constring = "host=" . DB_SERVER . " dbname=" . DB_DATABASE . " user=" .
 DB_USERNAME . " password=" . DB_PASSWORD ;
$connection = pg_connect($constring);

if (!$connection){
 echo "Failed to connect to PostgreSQL";
 exit;
}

/* Ensure that the EMPLOYEES table exists. */
VerifyEmployeesTable($connection, DB_DATABASE);

/* If input fields are populated, add a row to the EMPLOYEES table. */
$employee_name = htmlentities($_POST['NAME']);
$employee_address = htmlentities($_POST['ADDRESS']);

if (strlen($employee_name) || strlen($employee_address)) {
  AddEmployee($connection, $employee_name, $employee_address);
}

?>

<!-- Input form -->
<form action="<?PHP echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?>" method="POST">
  <table border="0">
    <tr>
      <td>NAME</td>
      <td>ADDRESS</td>
```

```
    </tr>
    <tr>
      <td>
    <input type="text" name="NAME" maxlength="45" size="30" />
      </td>
      <td>
    <input type="text" name="ADDRESS" maxlength="90" size="60" />
      </td>
      <td>
    <input type="submit" value="Add Data" />
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
<!-- Display table data. -->
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
  <tr>
    <td>ID</td>
    <td>NAME</td>
    <td>ADDRESS</td>
  </tr>

<?php

$result = pg_query($connection, "SELECT * FROM EMPLOYEES");

while($query_data = pg_fetch_row($result)) {
  echo "<tr>";
  echo "<td>",$query_data[0], "</td>",
       "<td>",$query_data[1], "</td>",
       "<td>",$query_data[2], "</td>";
  echo "</tr>";
}
?>
</table>

<!-- Clean up. -->
<?php

  pg_free_result($result);
  pg_close($connection);
?>
</body>
</html>
```

```
<?php

/* Add an employee to the table. */
function AddEmployee($connection, $name, $address) {
   $n = pg_escape_string($name);
   $a = pg_escape_string($address);
   echo "Forming Query";
   $query = "INSERT INTO EMPLOYEES (NAME, ADDRESS) VALUES ('$n', '$a');";

   if(!pg_query($connection, $query)) echo("<p>Error adding employee data.</
p>");
}

/* Check whether the table exists and, if not, create it. */
function VerifyEmployeesTable($connection, $dbName) {
  if(!TableExists("EMPLOYEES", $connection, $dbName))
  {
     $query = "CREATE TABLE EMPLOYEES (
         ID serial PRIMARY KEY,
         NAME VARCHAR(45),
         ADDRESS VARCHAR(90)
       )";

     if(!pg_query($connection, $query)) echo("<p>Error creating table.</p>");
  }
}
/* Check for the existence of a table. */
function TableExists($tableName, $connection, $dbName) {
  $t = strtolower(pg_escape_string($tableName)); //table name is case sensitive
  $d = pg_escape_string($dbName); //schema is 'public' instead of 'sample' db
 name so not using that

  $query = "SELECT TABLE_NAME FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_NAME =
 '$t';";
  $checktable = pg_query($connection, $query);

  if (pg_num_rows($checktable) >0) return true;
  return false;

}
?>
```

8. 儲存並關閉 SamplePage.php 檔案。
9. 開啟 Web 瀏覽器並瀏覽至 http://*EC2 instance endpoint*/SamplePage.php，以驗證 Web 伺服器是否成功連接至叢集，例如：http://ec2-12-345-67-890.us-west-2.compute.amazonaws.com/SamplePage.php。

您可以使用 SamplePage.php 將資料新增至資料庫叢集。您新增的資料將會顯示在頁面上。若要驗證資料是否已插入資料表中，請在 Amazon EC2 執行個體上安裝 MySQL 用戶端。然後連線至資料庫叢集，並查詢資料表。

如需連接至資料庫叢集的相關資訊，請參閱連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

為確保資料庫叢集盡可能安全，請確認 VPC 以外的來源無法連線到資料庫叢集。

測試完 Web 伺服器和資料庫之後，您應該刪除資料庫叢集和 Amazon EC2 執行個體。

- 若要刪除資料庫叢集，請遵循 刪除 Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體 中的指示。您不需要建立最終快照。
- 若要終止 Amazon EC2 執行個體。請按照《Amazon EC2 使用指南》中終止執行個體的指示進行操作。

Amazon Aurora 教學課程和範本程式碼

AWS 文件包含數個教學課程，引導您完成常見的 Amazon Aurora 使用案例。其中許多教學課程會示範如何將 Amazon Aurora 與其他 AWS 服務搭配使用。此外，您可以在 GitHub 中存取範本程式碼。

> **Note**
>
> 您可以在 AWS 資料庫部落格找到更多教學課程。如需培訓的詳細資訊，請參閱 AWS 培訓與認證。

主題

- 本指南中的教學課程
- 其他 AWS 指南中的教學課程
- AWSAmazon Aurora PostgreSQL 的研討會和實驗室內容入口網站
- AWSAmazon Aurora MySQL 的研討會和實驗室內容入口網站
- GitHub 中的教學課程和範本程式碼
- 搭配 AWS SDK 使用此服務

本指南中的教學課程

本指南中的以下教學課程會向您展示如何使用 Amazon Aurora 執行常見的任務。

- 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)

  了解如何在以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC) 中包括資料庫叢集。在此情況下，VPC 會與在相同 VPC 的 Amazon EC2 執行個體上執行的 Web 伺服器共用資料。

- 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 (VPC)(雙堆疊模式)

  了解如何在以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC) 中包括資料庫叢集。在此情況下，VPC 會與相同 VPC 中的 Amazon EC2 執行個體共用資料。於本教學課程中，您將為此案例建立與以雙堆疊模式執行之資料庫搭配使用的 VPC。

- 教學：建立 Web 伺服器和 Amazon Aurora 資料庫叢集

了解如何安裝支援 PHP 的 Apache Web 伺服器，並建立 MySQL 資料庫。Web 伺服器在使用 Amazon Linux 的 Amazon EC2 執行個體上執行，而 MySQL 資料庫是 ，Aurora MySQL 資料庫叢集。Amazon EC2 執行個體和資料庫叢集皆在 Amazon VPC 中執行。

- 教學：從資料庫叢集快照還原 Amazon Aurora 資料庫叢集

  了解如何使用從資料庫叢集快照還原資料庫叢集。

- 教學：使用標籤指定要停止哪些 Aurora 資料庫叢集

  了解如何使用標籤指定要停止哪些 Aurora 資料庫叢集。

- 教學：使用 Amazon 記錄資料庫執行個體狀態變更 EventBridge

  了解如何使用 Amazon EventBridge 和 記錄資料庫執行個體狀態變更 AWS Lambda。

其他 AWS 指南中的教學課程

其他 AWS 指南中的下列教學課程說明如何使用 Amazon Aurora 執行常見任務：

> **Note**
>
> 一些教學課程使用了 Amazon RDS 資料庫執行個體，但它們可以適應使用 Aurora 資料庫叢集。

- AWS AppSync 開發人員指南中的教學課程：Aurora Serverless

  了解如何使用 AWS AppSync 為已啟用資料 API Aurora Serverless 的資料庫叢集提供執行 SQL 命令的資料來源。您可以使用 AWS AppSync 解析程式，使用 GraphQL 查詢、變動和訂閱針對 Data API 執行 SQL 陳述式。

- AWS Secrets Manager 《使用者指南》中的教學課程：輪換 AWS 資料庫的秘密

  了解如何建立 AWS 資料庫的秘密，並設定秘密以排程輪換。手動觸發一個輪換，然後確認秘密新版本持續提供存取。

- AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南中的教學課程和範例

  了解如何部署使用 Amazon RDS 資料庫的應用程式 AWS Elastic Beanstalk。

- 在 Amazon Machine Learning Developer Guide 中使用 Amazon RDS 資料庫中的資料建立 Amazon ML 資料來源

了解如何從存放在 MySQL 資料庫執行個體的資料中建立 Amazon Machine Learning (Amazon ML) 資料來源物件。

- Amazon QuickSight 使用者指南 中的在 VPC 中手動啟用對 Amazon RDS 執行個體的存取

  了解如何啟用 VPC 中 Amazon RDS 資料庫執行個體的 QuickSight 存取。

AWSAmazon Aurora PostgreSQL 的研討會和實驗室內容入口網站

以下精選的研討會和其他實作內容可協助您了解 Amazon Aurora PostgreSQL 的特性和功能：

- 手動建立新的 Aurora 叢集

  了解如何手動建立 Amazon Aurora PostgreSQL 叢集。

- 設定 Cloud9 和初始化資料庫

  了解如何設定 Cloud9 和初始化 PostgreSQL 資料庫。

- 快速複製

  了解如何建立 Aurora 快速複製。

- 查詢計畫管理

  了解如何使用查詢計畫管理來控制一組陳述式的執行計畫。

- 叢集快取管理

  了解 Aurora PostgreSQL 中的叢集快取功能。

- 資料庫活動串流

  了解如何使用此功能監控與稽核資料庫活動。

- 使用績效詳情

  了解如何使用績效詳情來監控和調整資料庫執行個體。

- 使用 RDS 工具進行效能監控

  了解如何使用 AWS 和 Postgres 工具 (Cloudwatch、增強型監控、慢查詢日誌、績效詳情、PostgreSQL 目錄檢視） 來了解效能問題，並找出改善資料庫效能的方法。

- 自動擴展僅供讀取複本

了解 Aurora 僅供讀取複本自動擴展在使用負載產生器指令碼時實際上如何運作。

- 測試容錯

  了解資料庫叢集如何容忍失敗。

- Aurora 全球資料庫

  了解 Aurora 全球資料庫。

- 使用機器學習

  了解 Aurora Machine Learning。

- Aurora Serverless v2

  了解 Aurora Serverless v2。

- 適用於 Aurora PostgreSQL 的受信任語言延伸模組

  了解如何建置可在 Aurora PostgreSQL 上安全執行的高效能延伸模組。

AWSAmazon Aurora MySQL 的研討會和實驗室內容入口網站

以下精選的研討會和其他實作內容可協助您了解 Amazon Aurora MySQL 的特性和功能：

- 建立 Aurora 叢集

  了解如何手動建立 Amazon Aurora MySQL 叢集。

- 建立 Cloud9 雲端型 IDE 環境以連線到您的資料庫

  了解如何設定 Cloud9 和初始化 MySQL 資料庫。

- 快速複製

  了解如何建立 Aurora 快速複製。

- 恢復叢集

  了解如何恢復資料庫叢集。

- 使用績效詳情

  了解如何使用績效詳情來監控和調整資料庫執行個體。

- 使用 RDS 工具進行效能監控

了解如何使用 AWS 和 SQL 工具來了解效能問題，並找出改善資料庫效能的方法。

- 分析查詢效能

  了解如何使用不同的工具，針對與 SQL 效能相關的問題進行疑難排解。

- 自動擴展僅供讀取複本

  了解自動擴展僅供讀取複本的運作方式。

- 測試容錯

  了解 Aurora MySQL 中的高可用性和容錯功能。

- Aurora 全球資料庫

  了解 Aurora 全球資料庫。

- Aurora Serverless v2

  了解 Aurora Serverless v2。

- 使用機器學習

  了解 Aurora Machine Learning。

GitHub 中的教學課程和範本程式碼

GitHub 中的以下教學課程和範本程式碼會向您展示如何使用 Amazon Aurora 執行常見的任務：

- 建立 Aurora Serverless v2 出借圖書館

  了解如何建立出借圖書館應用程式，讓顧客可以借書與還書。此範例使用 Aurora Serverless v2和 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK。

- 使用查詢的 Spring REST API 建立 Amazon Aurora 項目追蹤應用程式，以使用 SDK for Java 2.x 查詢 Aurora Serverless v2 的資料

  了解如何建立一個查詢 Aurora Serverless v2 資料的 Spring REST API。它是供使用 SDK for Java 2.x 的 React 應用程式使用。

- 建立使用 查詢Aurora Serverless v2資料的 Amazon Aurora 項目追蹤器應用程式 適用於 PHP 的 AWS SDK

了解如何建立一個使用資料 API 的 `RdsDataClient` 和 Aurora Serverless v2 追蹤和報告工作項目的應用程式。此範例使用 適用於 PHP 的 AWS SDK。

- 建立 Amazon Aurora 項目追蹤器應用程式來查詢使用 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK查詢 Aurora Serverless v2資料

  了解如何建立一個使用資料 API 的 `RdsDataClient` 和 Aurora Serverless v2 追蹤和報告工作項目的應用程式。此範例使用 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK。

搭配 AWS SDK 使用此服務

AWS 軟體開發套件 SDKs) 適用於許多熱門的程式設計語言。每個 SDK 都提供 API、程式碼範例和說明文件，讓開發人員能夠更輕鬆地以偏好的語言建置應用程式。

SDK 文件	代碼範例
適用於 C++ 的 AWS SDK	適用於 C++ 的 AWS SDK 程式碼範例
AWS CLI	AWS CLI 程式碼範例
適用於 Go 的 AWS SDK	適用於 Go 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Java 的 AWS SDK	適用於 Java 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 JavaScript 的 AWS SDK	適用於 JavaScript 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Kotlin 的 AWS SDK	適用於 Kotlin 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 .NET 的 AWS SDK	適用於 .NET 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 PHP 的 AWS SDK	適用於 PHP 的 AWS SDK 程式碼範例
AWS Tools for PowerShell	適用於 PowerShell 的工具程式碼範例
適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK	適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Ruby 的 AWS SDK	適用於 Ruby 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Rust 的 AWS SDK	適用於 Rust 的 AWS SDK 程式碼範例

SDK 文件	代碼範例
適用於 SAP ABAP 的 AWS SDK	適用於 SAP ABAP 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Swift 的 AWS SDK	適用於 Swift 的 AWS SDK 程式碼範例

如需此服務的特定範例，請參閱 Aurora AWS SDKs的程式碼範例。

> **可用性範例**
>
> 找不到所需的內容嗎？ 請使用本頁面底部的提供意見回饋連結申請程式碼範例。

Amazon Aurora 的程式設計存取權

Amazon RDS為您提供下列工具，以程式設計方式管理您的 Aurora 資源。

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

您可以使用命令列 shell AWS CLI 中的 來建立和管理 Amazon Aurora 資源。 AWS CLI 可讓您直接存取 APIs AWS 服務的 ，例如 Amazon RDS。如需 Amazon 命令的語法和範例RDS，請參閱 rds 在 AWS CLI 命令參考中。

AWS CloudFormation

使用此 AWS 基礎設施做為程式碼 (IaC) 工具，您可以建立範本來描述您想要的所有 Aurora 資源，並 AWS CloudFormation 為您佈建和設定這些資源。如需詳細資訊，請參閱the section called “建立資源 AWS CloudFormation”。

AWS 軟體開發套件 (SDKs)

AWS SDKs提供許多熱門技術和程式設計語言。它們可讓您更輕鬆地從應用程式內以該語言或技術呼叫 AWS 服務。如需這些 的詳細資訊SDKs，請參閱開發和管理應用程式的工具 AWS。

Amazon RDS API

API 這是 Amazon 的通訊協定層級介面RDS。使用此 時API，您必須正確格式化每個HTTPS請求，並為每個請求新增有效的數位簽章。如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS API 參考。

Console-to-Code

使用此工具，您可以為在 Amazon RDS主控台中執行的動作產生程式碼，並在其他工具中使用該程式碼，例如 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱the section called “Console-to-Code”。

RDS 資料 API

RDS 資料 API (資料 API) 可讓您以程式設計方式存取 Amazon Aurora Serverless 資料庫中的資料。使用資料 API，您可以使用安全HTTP端點來執行您的SQL陳述式，而無需管理連線。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Data API。

使用 Console-to-Code 為您的 Amazon Aurora 主控台動作產生程式碼

該主控台提供建立資源和測試原型的指導路徑。如果您想要大規模建立相同的資源，您將需要自動化程式碼。 Console-to-Code 是 Amazon Q 開發人員的一項功能，可協助您開始使用自動化程式碼。

Console-to-Code 會記錄您的主控台動作，包括您提供的預設值和參數值。然後，它會使用生成式 AI，針對您選擇的動作，以您偏好的語言和格式建議程式碼。由於主控台工作流程會確保您指定的參數值同時有效，因此您使用 Console-to-Code 產生的程式碼具有相容的參數值。您可以使用該程式碼作為起點，然後對其進行自訂以使其針對特定使用案例準備好投入生產。

例如，使用 Console-to-Code，您可以記錄建立Aurora 資料庫叢集，並選擇產生格式的 AWS CloudFormation JSON程式碼。然後，您可以複製該程式碼並自訂，以便在 AWS CloudFormation 範本中使用。

Console-to-Code 目前可產生 infrastructure-as-code下列語言和格式的 (IaC)：

- CDK Java
- CDK Python
- CDK TypeScript
- CloudFormation JSON
- CloudFormation YAML

如需如何使用 的詳細資訊和指示 Console-to-Code，請參閱《Amazon Q 開發人員使用者指南》中的使用 Amazon Q 開發人員自動化 AWS 服務 Console-to-Code。

設定 Amazon Aurora 資料庫叢集

本節說明如何設定 Aurora 資料庫叢集。在建立 Aurora 資料庫叢集之前，決定將執行資料庫叢集的資料庫執行個體。此外，選擇 AWS 區域來決定資料庫叢集的執行位置。接下來，建立資料庫叢集。如果您具有 Aurora 以外的資料，則可將該資料遷移至 Aurora 資料庫叢集。

主題

- 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 創建 Amazon Aurora 資源 AWS CloudFormation
- 連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集
- Amazon Aurora 的參數群組
- 將資料遷移至 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 使用 Aurora 資料庫叢集建立 Amazon ElastiCache 快取設定
- 使用 將EC2資料庫自動遷移至 Amazon AuroraAmazon AWS Database Migration Service
- 教學課程：使用自訂參數群組建立 MySQL 資料庫叢集

建立 Amazon Aurora 資料庫叢集

Amazon Aurora 資料庫叢集包括可與 MySQL 或 PostgreSQL 相容的資料庫執行個體，以及放置資料庫叢集之資料的叢集磁碟區，而此叢集磁碟區是跨三個可用區域當做單一虛擬磁碟區所複製的。依預設，Aurora 資料庫叢集包含執行讀取和寫入的主要資料庫執行個體，而且最多可選擇性地包含 15 個 Aurora 複本 (讀取器資料庫執行個體)。如需 Aurora 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Aurora 有兩種主要類型的資料庫叢集：

- 已佈建的 Aurora – 您可以根據預期的工作負載選擇寫入器和讀取器執行個體的資料庫執行個體類別。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。已佈建的 Aurora 有數個選項，包括 Aurora 全域資料庫。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 全域資料庫。
- Aurora Serverless – Aurora Serverless v2 是 Aurora 的隨需自動擴展組態。容量會根據應用程式需求自動調整。您只需支付資料庫叢集取用的資源費用。此自動化對於具有高度變化和不可預測工作負載的環境特別有用。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v2。

接下來，您可以了解如何建立 Aurora 資料庫叢集。若要開始使用，請先參閱 資料庫叢集先決條件。

如需連線至 Aurora 資料庫叢集的指示，請參閱 連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

內容

- 資料庫叢集先決條件
  - 設定資料庫叢集的網路
    - 設定與 EC2 執行個體的自動網路連線
    - 手動設定網路
  - 其他先決條件
- 建立資料庫叢集
  - 建立主要（寫入器）資料庫執行個體
- Aurora 資料庫叢集的設定
- Amazon Aurora 資料庫叢集不適用的設定
- Amazon Aurora 資料庫執行個體不適用的設定

資料庫叢集先決條件

> **Important**
>
> 您必須先完成 設定您的 Amazon Aurora 環境 中的任務，然後才能建立 Aurora 資料庫叢集。

以下是建立資料庫叢集前必須完成的先決條件。

主題

- 設定資料庫叢集的網路
- 其他先決條件

設定資料庫叢集的網路

您只能在至少有兩個可用區域的 中，根據 Amazon VPC 服務在虛擬私有雲端 (VPC) 中建立 AWS 區域 Amazon Aurora 資料庫叢集。您為資料庫叢集選擇的資料庫子網路群組必須至少包含兩個可用區域。此組態可確保您的資料庫叢集一律至少有一個資料庫執行個體，以便萬一可用區域失敗時用於容錯移轉。

如果您計劃在相同 VPC 中設定新資料庫叢集與 EC2 執行個體之間的連線，則可在建立資料庫叢集期間這麼做。如果您計劃從相同 VPC 中 EC2 執行個體以外的資源連接到資料庫叢集，則可手動設定網路連線。

主題

- 設定與 EC2 執行個體的自動網路連線
- 手動設定網路

設定與 EC2 執行個體的自動網路連線

當您建立 Aurora 資料庫叢集時，您可以使用 AWS Management Console 來設定 Amazon EC2 執行個體與新資料庫叢集之間的連線。當您這樣做時，RDS 會自動設定您的 VPC 和網路設定。資料庫叢集會在與 EC2 執行個體相同的 VPC 中建立，讓 EC2 執行個體可以存取資料庫叢集。

以下是將 EC2 執行個體與資料庫叢集連接的要求：

- 建立資料庫叢集 AWS 區域 之前，EC2 執行個體必須存在於 中。

如果 中不存在 EC2 執行個體 AWS 區域，主控台會提供建立 EC2 執行個體的連結。

- 目前，資料庫叢集不能是 Aurora Serverless 資料庫叢集或 Aurora 全球資料庫的一部分。
- 建立資料庫執行個體的使用者必須擁有執行下列操作的許可：
  - `ec2:AssociateRouteTable`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
  - `ec2:CreateRouteTable`
  - `ec2:CreateSubnet`
  - `ec2:CreateSecurityGroup`
  - `ec2:DescribeInstances`
  - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
  - `ec2:DescribeRouteTables`
  - `ec2:DescribeSecurityGroups`
  - `ec2:DescribeSubnets`
  - `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
  - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

使用此選項建立私有資料庫叢集。資料庫叢集使用僅包含私有子網路的資料庫子網路群組，以限制對 VPC 內資源的存取。

若要將 EC2 執行個體連接至資料庫叢集，請在 Create database (建立資料庫) 頁面上的 Connectivity (連線) 區段，選擇 Connect to an EC2 compute resource (連線至 EC2 運算資源)。



當您選擇 Connect to an EC2 compute resource (連線至 EC2 運算資源) 時，RDS 會自動設定下列選項。除非您透過選擇 Don't connect to an EC2 compute resource (不要連線至 EC2 運算資源)，選擇不設定與 EC2 執行個體的連線，否則無法變更設定。

主控台選項	自動設定
Network type (網路類型)	RDS 將網路類型設定為 IPv4。目前，當您設定 EC2 執行個體和資料庫叢集之間的連線時，不支援雙堆疊模式。
Virtual Private Cloud (VPC)	RDS 會將 VPC 設定為與 EC2 執行個體關聯的 VPC。
DB subnet group (資料庫子網路群組)	RDS 需要在相同可用區域中具有私有子網路的資料庫子網路群組作為 EC2 執行個體。如果存在符合此要求的資料庫子網路群組，則 RDS 會使用現有的資料庫子網路群組。依預設，此選項會設為 Automatic setup (自動設定)。 當您選擇 Automatic setup (自動設定)，且沒有符合此需求的資料庫子網路群組時，則會發生下列動作。RDS 在三個可用區域中使用三個可用的私有子網路，其中一個可用區域與 EC2 執行個體相同。如果可用區域中無法使用私有子網路，RDS 會在可用區域中建立私有子網路。RDS 接著建立資料庫子網路群組。

主控台選項	自動設定
	當私有子網路可用時，RDS 會使用與該子網路相關聯的路由表，並將其建立的任何子網路新增至此路由表。當沒有可用的私有子網路時，RDS 會建立沒有網際網路閘道存取權的路由表，並將其建立的子網路新增至路由表。 RDS 也可讓您使用現有的資料庫子網路群組。如果想要使用您選擇的現有資料庫子網路群組，請選取 Choose existing (選擇現有的)。
公用存取	RDS 選擇 No (否)，以便無法公開存取資料庫叢集。 為了安全起見，最佳實務是保持資料庫為私有，並確保無法從網際網路存取該資料庫。
VPC security group (firewall) (VPC 安全群組 (防火牆))	RDS 會建立與資料庫叢集關聯的新安全群組。安全群組已命名為 `rds-ec2-`*n*，其中 *n* 是數字。此安全群組包含以 EC2 VPC 安全群組 (防火牆) 做為來源的傳入規則。與資料庫叢集關聯的此一安全群組可讓 EC2 執行個體存取資料庫叢集。 RDS 也會建立與 EC2 執行個體關聯的新安全群組。安全群組命名為 `ec2-rds-`*n*，其中 *n* 是數字。此安全群組包含傳出規則，並將資料庫叢集的 VPC 安全群組做為來源。此安全群組允許 EC2 執行個體將流量傳送到資料庫叢集。 您可以選擇 Create New (建立新的)，並輸入新安全群組的名稱，以新增其他的新安全群組。 您可以選擇 Choose existing (選擇現有)，然後選取要新增的安全群組，以新增現有的安全群組。

主控台選項	自動設定
可用區域	當您在建立資料庫叢集 (單一可用區域部署) 期間，沒有在 Availability & durability (可用性和耐用性) 中建立 Aurora 複本時，RDS 會選擇 EC2 執行個體的可用區域。 當您在建立資料庫叢集 (多可用區部署) 期間建立 Aurora 複本時，RDS 會為資料庫叢集中的一個資料庫執行個體選擇 EC2 執行個體的可用區域。RDS 會隨機地為資料庫叢集中的其他資料庫執行個體選擇不同的可用區域。主要資料庫執行個體或 Aurora 複本是在與 EC2 執行個體相同的可用區域中建立的。如果主要資料庫執行個體和 EC2 執行個體位於不同的可用區域，可能會產生跨可用區域成本。

如需這些設定的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。

如果您在建立資料庫叢集之後對這些設定進行任何變更，這些變更可能會影響 EC2 執行個體和資料庫叢集之間的連線。

手動設定網路

如果您計劃從相同 VPC 中 EC2 執行個體以外的資源連接到資料庫叢集，則可手動設定網路連線。如果您使用 AWS Management Console 來建立資料庫叢集，則可讓 Amazon RDS 自動為您建立 VPC。或者，您可以使用現有的 VPC 或為您的 Aurora 資料庫叢集建立新的 VPC。無論您使用哪個方式，在至少兩個可用區域的每一個中，您的 VPC 必須有至少一個子網路，您才能與 Amazon Aurora 資料庫叢集搭配使用。

Amazon RDS 預設會自動為您建立主要資料庫執行個體，並在可用區域中建立 Aurora 複本。若要選擇特定的可用區域，您需要將 Availability & durability (可用性與持久性) 多可用區部署設定更改為 Don't create an Aurora Replica (不建立 Aurora 複本)。這樣做會暴露一個可讓您從 VPC 的可用區域中選擇的 Availability Zone (可用區域) 設定。然而，我們強烈建議您保留預設設定，讓 Amazon RDS 代您建立多可用區部署並選擇可用區域。這樣一來，您的 Aurora 資料庫叢集會在建立時具有快速容錯移轉和高可用性功能，這些功能是 Aurora 的兩個主要優勢。

如果您沒有預設 VPC 或尚未建立 VPC，可以在使用主控台建立資料庫叢集時讓 Amazon RDS 自動為您建立 VPC。否則您必須執行以下操作：

- 在 AWS 區域 您要部署資料庫叢集的 中，在至少兩個可用區域中各建立一個子網路的 VPC。如需詳細資訊，請參閱在 VPC 中使用資料庫叢集及教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)。
- 指定可授權連線到資料庫叢集的 VPC 安全群組。如需詳細資訊，請參閱建立安全群組以存取 VPC 中的資料庫叢集及使用安全群組控制存取。
- 指定 RDS DB 子網路群組，該子網路群組會在可由 資料庫叢集使用的 VPC 中，至少定義兩個子網路。如需詳細資訊，請參閱使用資料庫子網路群組。

如需 VPC 的相關資訊，請參閱Amazon VPC 和 極光。如需為私有資料庫叢集設定網路的教學課程，請參閱 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)。

如果您想要連線至與 Aurora 資料庫叢集不在相同 VPC 中的資源，請參閱 存取 中資料庫叢集的案例 VPC 中的適當案例。

其他先決條件

建立資料庫叢集之前，請考慮下列額外的先決條件：

- 如果您要 AWS 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 登入資料連線至 ， AWS 您的帳戶必須具有授予執行 Amazon RDS 操作所需許可的 IAM 政策。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的身分和存取管理。

  如果您使用 IAM 存取 Amazon RDS 主控台，您必須先 AWS Management Console 使用使用者憑證登入 。接著前往 Amazon RDS 主控台：https://console.aws.amazon.com/rds/。
- 如果您想要為資料庫叢集量身打造組態參數，則必須使用所需的參數設定來指定資料庫叢集參數群組及資料庫參數群組。如需建立或修改資料庫叢集參數群組或資料庫參數群組的相關資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。
- 決定要為資料庫叢集指定的 TCP/IP 連接埠號碼。某些公司的防火牆會封鎖與預設 Aurora 連接埠 (若為 MySQL，則為 3306；若為 PostgreSQL，則為 5432) 的連線。如果您的公司防火牆會封鎖預設連接埠，請為您的資料庫叢集選擇另一個連接埠。資料庫叢集中的所有執行個體都使用相同的連接埠。
- 如果資料庫的主要引擎版本已達到 RDS 標準支援結束日期，您必須使用延伸支援 CLI 選項或 RDS API 參數。如需詳細資訊，請參閱 中的 RDS 延伸支援Aurora 資料庫叢集的設定。

建立資料庫叢集

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 建立 Aurora 資料庫叢集。

主控台

您可以使用已啟用或不已啟用輕鬆建立 AWS Management Console 的 來建立資料庫叢集。 在 Easy create (輕鬆建立) 啟用的情形下，您僅指定資料庫引擎類型、資料庫執行個體大小與資料庫執行個體識別符。Easy create (輕鬆建立) 會將預設設定用於其他設定選項。在 Easy create (輕鬆建立) 未啟用的情形下，您會在建立資料庫時指定更多設定選項，包含可用性、安全性、備份和維護的選項。

> **Note**
>
> 若為此範例，Standard Create (標準建立) 已遭啟用，Easy Create (輕鬆建立) 尚未啟用。如需在啟用輕鬆建立的情況下建立資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 入門。

使用主控台建立 Aurora 資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在 的右上角 AWS Management Console，選擇您要在其中建立資料庫叢集 AWS 的區域。

   Aurora 並非所有 AWS 區域都提供。如需可使用 Aurora AWS 的區域清單，請參閱 區域可用性。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
4. 選擇 Create database (建立資料庫)。
5. 針對選擇資料庫建立方法，請選擇標準建立。
6. 針對引擎類型，選擇以下其中一項：

   - Aurora (相容於 MySQL)
   - Aurora (相容於 PostgreSQL)



7. 選擇引擎版本。

   如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 版本。您可以使用篩選條件來選擇與您想要的功能相容的版本，例如 Aurora Serverless v2。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v2。

8. 在 Templates (範本) 中，選擇符合您使用案例的範本。

9. 若要輸入您的主要密碼，請執行以下動作：

   a. 在設定區段，展開憑證設定。

b. 清除 Auto generate a password (自動產生密碼) 核取方塊。

c. (選用) 變更 Master username (主要使用者名稱) 值並在 Master password (主要密碼) 和 Confirm password (確認密碼) 中輸入相同的密碼。

依預設，新資料庫執行個體會將自動產生的密碼用在主要使用者。

10. 在 VPC 安全群組 (防火牆) 下的連線能力區段中，如果您選取建立新的，則系統會建立 VPC 安全群組並提供傳入規則，允許本機電腦的 IP 地址存取資料庫。

11. 對於叢集儲存組態，選擇 Aurora I/O-Optimized 或 Aurora Standard。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。



12. (選用) 為此資料庫叢集設定與運算資源的連線。

您可以在建立資料庫叢集期間設定 Amazon EC2 執行個體和新資料庫叢集之間的連線。如需詳細資訊，請參閱設定與 EC2 執行個體的自動網路連線。

13. 在其餘區段，指定資料庫叢集設定。如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。

14. 選擇 Create database (建立資料庫)。

如果您選擇使用自動產生的密碼，View credential details (檢視登入資料詳細資訊) 按鈕會出現在 Databases (資料庫) 頁面。

若要檢視資料庫叢集的主要使用者名稱和密碼，請選擇 View credential details (檢視登入資料詳細資訊)。

若要以主要使用者的身分連接至資料庫執行個體，請使用出現的使用者名稱和密碼。

> **Important**
>
> 您無法再次檢視主要使用者密碼。如果您沒有記錄下來，您可能需要進行變更。如果您需要在資料庫執行個體可供使用後變更主要使用者密碼，您可以將資料庫執行個體修改為這麼做。如需修改 資料庫執行個體的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

15. 在 Databases (資料庫) 中，選擇新 Aurora 資料庫叢集的名稱。

    在 RDS 主控台上，新資料庫叢集的詳細資訊即會出現。在資料庫叢集可供使用之前，資料庫叢集和其資料庫執行個體會處於 Creating (建立中) 的狀態。



    兩者狀態都變更為 Available (可用) 時，您便能連線至資料庫叢集。視資料庫執行個體類別和儲存體數量而定，可能需要最多 20 分鐘的時間，新的資料庫叢集才會可用。

    若要檢視剛建立的叢集，請在 Amazon RDS 主控台中的導覽窗格選擇 Databases (資料庫)。然後，選擇資料庫叢集來顯示資料庫叢集詳細資訊。如需更多詳細資訊，請參閱 檢視 Amazon Aurora 資料庫叢集。



在 Connectivity & security (連線能力和安全性) 索引標籤上，記下寫入器資料庫執行個體的連接埠和端點。對於任何執行寫入或讀取操作的應用程式，在您的 JDBC 和 ODBC 連線字串中使用叢集的端點和連接埠。

AWS CLI

> **Note**
>
> 您必須先 AWS CLI滿足必要先決條件，例如建立 VPC 和 RDS 資料庫子網路群組，才能使用建立 Aurora 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集先決條件。

您可以使用 AWS CLI 來建立 Aurora MySQL 資料庫叢集或 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

使用 建立 Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS CLI

當您建立 Aurora MySQL 8.0 相容或 MySQL 5.7 相容的資料庫叢集或資料庫執行個體時，請將 `--engine` 選項指定為 `aurora-mysql`。

完成下列步驟：

1. 識別新資料庫叢集的資料庫子網路群組和 VPC 安全群組 ID，然後呼叫 create-db-cluster AWS CLI 命令，來建立 Aurora MySQL 資料庫叢集。

   例如，下列命令建立新的 MySQL 8.0 相容資料庫叢集，名為 `sample-cluster`。該叢集會使用預設引擎版本和 Aurora I/O-Optimized 儲存類型。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster \
       --engine aurora-mysql --engine-version 8.0 \
       --storage-type aurora-iopt1 \
       --master-username user-name --manage-master-user-password \
       --db-subnet-group-name mysubnetgroup --vpc-security-group-ids sg-c7e5b0d2
   ```

   在 Windows 中：

   ```
   aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster ^
       --engine aurora-mysql --engine-version 8.0 ^
       --storage-type aurora-iopt1 ^
       --master-username user-name --manage-master-user-password ^
       --db-subnet-group-name mysubnetgroup --vpc-security-group-ids sg-c7e5b0d2
   ```

   下列命令建立新的 MySQL 5.7 相容資料庫叢集，名為 `sample-cluster`。該叢集會使用預設引擎版本和 Aurora Standard 儲存類型。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster  \
       --engine aurora-mysql --engine-version 5.7 \
       --storage-type aurora \
       --master-username user-name --manage-master-user-password \
       --db-subnet-group-name mysubnetgroup --vpc-security-group-ids sg-c7e5b0d2
   ```

   在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster sample-cluster  ^
    --engine aurora-mysql --engine-version 5.7 ^
    --storage-type aurora ^
    --master-username user-name --manage-master-user-password ^
    --db-subnet-group-name mysubnetgroup --vpc-security-group-ids sg-c7e5b0d2
```

2. 如果您使用主控台來建立資料庫叢集，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的主要執行個體 (寫入器)。如果您使用 AWS CLI 來建立資料庫叢集，則必須明確建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。直到您建立主要資料庫執行個體為止，資料庫叢集端點都會保持在 `Creating` 狀態。

   呼叫 create-db-instance AWS CLI 命令，為您的資料庫叢集建立主要執行個體。包含資料庫叢集的名稱做為 `--db-cluster-identifier` 選項值。

   > **Note**
   >
   > 您無法針對資料庫執行個體設定 `--storage-type` 選項。您只能針對資料庫叢集設定它。

   例如，下列命令建立新的 MySQL 5.7 相容或 MySQL 8.0 相容資料庫執行個體，名為 `sample-instance`。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance \
        --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-mysql --db-instance-
   class db.r5.large
   ```

   在 Windows 中：

   ```
   aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance ^
        --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-mysql --db-instance-
   class db.r5.large
   ```

使用 建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 AWS CLI

1. 識別新資料庫叢集的資料庫子網路群組和 VPC 安全群組 ID，然後呼叫 create-db-cluster AWS CLI 命令，來建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

   例如，下列命令會建立新的資料庫叢集，名為 `sample-cluster`。該叢集會使用預設引擎版本和 Aurora I/O-Optimized 儲存類型。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster \
       --engine aurora-postgresql \
       --storage-type aurora-iopt1 \
       --master-username user-name --manage-master-user-password \
       --db-subnet-group-name mysubnetgroup --vpc-security-group-ids sg-c7e5b0d2
   ```

   在 Windows 中：

   ```
   aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster ^
       --engine aurora-postgresql ^
       --storage-type aurora-iopt1 ^
       --master-username user-name --manage-master-user-password ^
       --db-subnet-group-name mysubnetgroup --vpc-security-group-ids sg-c7e5b0d2
   ```

2. 如果您使用主控台來建立資料庫叢集，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的主要執行個體 (寫入器)。如果您使用 AWS CLI 來建立資料庫叢集，則必須明確建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。直到您建立主要資料庫執行個體為止，資料庫叢集端點都會保持在 `Creating` 狀態。

   呼叫 create-db-instance AWS CLI 命令，為您的資料庫叢集建立主要執行個體。包含資料庫叢集的名稱做為 `--db-cluster-identifier` 選項值。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance \
        --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-postgresql --db-
   instance-class db.r5.large
   ```

   在 Windows 中：

```
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance ^
     --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-postgresql --db-
instance-class db.r5.large
```

這些範例會指定 `--manage-master-user-password` 選項來產生主要使用者密碼，並在 Secrets Manager 中管理該密碼。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。或者，您可以使用 `--master-password` 選項，自行指定和管理密碼。

RDS API

> **Note**
>
> 您必須先 AWS CLI滿足必要先決條件，例如建立 VPC 和 RDS 資料庫子網路群組，才能使用建立 Aurora 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集先決條件。

識別新資料庫叢集的資料庫子網路群組和 VPC 安全群組 ID，然後呼叫 CreateDBInstance 作業來建立資料庫叢集。

當您建立 Aurora MySQL 第 2 版或第 3 版資料庫叢集或資料庫執行個體時，請為 `Engine` 參數指定 `aurora-mysql`。

當您建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集或資料庫執行個體時，請為 `aurora-postgresql` 參數指定 `Engine`。

如果您使用主控台來建立資料庫叢集，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的主要執行個體 (寫入器)。如果您使用 RDS API 來建立資料庫叢集，則必須使用 CreateDBInstance 明確地建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。直到您建立主要資料庫執行個體為止，資料庫叢集端點都會保持在 `Creating` 狀態。

建立主要 （寫入器） 資料庫執行個體

如果您使用 AWS Management Console 建立資料庫叢集，Amazon RDS 會自動為您的資料庫叢集建立主要執行個體 （寫入器）。如果您使用 AWS CLI 或 RDS API 來建立資料庫叢集，則必須明確建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。直到您建立主要資料庫執行個體為止，資料庫叢集端點都會保持在 `Creating` 狀態。

如需詳細資訊，請參閱建立資料庫叢集。

> **Note**
>
> 如果您有沒有寫入器資料庫執行個體的資料庫叢集，也稱為無周邊叢集，則無法使用 主控台建立寫入器執行個體。您必須使用 AWS CLI 或 RDS API。

下列範例使用 create-db-instance AWS CLI 命令，為名為 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立寫入器執行個體`headless-test`。

```
aws rds create-db-instance \
    --db-instance-identifier no-longer-headless \
    --db-cluster-identifier headless-test \
    --engine aurora-postgresql \
    --db-instance-class db.t4g.medium
```

Aurora 資料庫叢集的設定

下表包含您在建立 Aurora 資料庫叢集時選擇之設定的詳細資訊。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
Auto minor version upgrade (自動次要版本升級)	如果您想要讓 Aurora 資料庫叢集可以自動接收資料庫引擎偏好的次要版本升級，請選擇 Enable auto minor version upgrade (啟用自動次要版本升級)。 Auto minor version upgrade (自動次要版本升級) 設定同時適用於 Aurora PostgreSQL 和 Aurora MySQL 資料庫叢集。 如需 Aurora PostgreSQL 引擎更新的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新 SQL。	請對 Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體設定此值。如果叢集中的任何資料庫執行個體已關閉此設定，則叢集不會自動升級。 使用 AWS CLI執行create-db-instance 並設定 `--auto-minor-version-upgrade|--no-auto-minor-version-upgrade` 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBInstance ，並設定 `AutoMinorVersionUpgrade` 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
	如需 Aurora MySQL 引擎更新的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。	
AWS KMS key	只有在 Encryption (加密) 設為 Enable encryption (啟用加密) 時才能使用。選擇要用於加密此資料庫叢集的 AWS KMS key 。如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資源。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster並設定 --kms-key-id選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 KmsKeyId 參數。
恢復	僅適用於 Aurora MySQL。選擇 Enable Backtrack (啟用恢復) 以啟用恢復，或選取 Disable Backtrack (停用恢復) 以停用恢復。恢復功能可讓您將資料庫叢集恢復到特定時間，而不需建立新的資料庫叢集。預設為停用。如果要啟用恢復功能，還需指定您希望能夠恢復資料庫叢集的時間長度 (目標恢復時段)。如需詳細資訊，請參閱恢復 Aurora 資料庫叢集。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster並設定 --backtrack-window 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 BacktrackWindow 參數。
憑證授權單位	資料庫叢集中資料庫執行個體所使用之伺服器憑證的憑證授權單位 (CA)。 如需詳細資訊，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。	使用 AWS CLI執行create-db-instance 並設定 --ca-certificate-identifier 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBInstance ，並設定 CACertificateIdentifier 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
叢集儲存組態	資料庫叢集的儲存類型：Aurora I/O-Optimized 或 Aurora Standard。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster並設定 --storage-type選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 StorageType 參數。
Copy tags to snapshots (將標籤複製到快照)	選擇此選項，可在您建立資料庫快照時將任何資料庫執行個體標籤複製到此快照。 如需詳細資訊，請參閱標記 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 資源。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster並設定 --copy-tags-to-snapshot | --no-copy-tags-to-snapshot 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 CopyTagsToSnapshot 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
Database authentication (資料庫身分驗證	您想要使用的資料庫身分驗證。 適用於 MySQL： • 選擇 Password authentication (密碼身分驗證)，僅使用資料庫密碼驗證資料庫使用者。 • 選擇 Password and IAM database authentication (密碼和 IAM 資料庫身分驗證)，透過 IAM 使用者和角色搭配資料庫密碼和使用者登入資料對資料庫使用者進行身分驗證。如需更多詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。 適用於 PostgreSQL： • 選擇 IAM database authentication (IAM 資料庫身分驗證)，透過使用者和角色搭配資料庫密碼和使用者登入資料對資料庫使用者進行身分驗證。如需詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。 • 選擇 Kerberos authentication (身分驗證)，以使用 Kerberos 身分驗證對資料庫密碼和使用者登入資料進行身分驗證。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Kerberos 身分驗證。	若要搭配 使用 IAM 資料庫身分驗證 AWS CLI，請執行 create-db-cluster 並設定 --enable-iam-database-authentication | --no-enable-iam-database-authentication 選項。 如要將 IAM 資料庫身分驗證與 RDS API 搭配使用，請呼叫 CreateDBCluster，然後設定 EnableIAMDatabaseAuthentication 參數。 若要搭配 使用 Kerberos 身分驗證 AWS CLI，請執行create-db-cluster並設定 --domain 和 --domain-iam-role-name 選項。 如要將 Kerberos 身分驗證與 RDS API 搭配使用，請呼叫 CreateDBCluster，然後設定 Domain 和 DomainIAMRoleName 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
Database port (資料庫連線埠)	指定應用程式和公用程式將用於存取資料庫的連接埠。Aurora MySQL 資料庫叢集預設為預設的 MySQL 連接埠 3306，而 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集則預設為預設的 PostgreSQL 連接埠 5432。某些公司的防火牆會封鎖與這些預設連接埠的連線。如果您的公司防火牆會封鎖預設連接埠，請為新的資料庫叢集選擇另一個連接埠。	使用 AWS CLI執行`create-db-cluster`並設定 `--port`選項。 使用 RDS API，呼叫 `CreateDBCluster` ，並設定 `Port` 參數。
DB cluster identifier (資料庫叢集識別符)	輸入資料庫叢集的名稱，該名稱對您選擇的 AWS 區域中的帳戶是唯一的。此識別符用於資料庫叢集中的叢集端點位址。如需叢集端點的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 端點連線。 資料庫叢集識別符有下列限制： • 必須包含 1 到 63 個英數字元或連字號。 • 第一個字元必須是字母。 • 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。 • 它對於每個 AWS 區域每個帳戶的所有資料庫叢集必須是唯一的 AWS 。	使用 AWS CLI執行`create-db-cluster` 並設定 `--db-cluster-identifier` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `CreateDBCluster` ，並設定 `DBClusterIdentifier` 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組)	選擇資料庫叢集參數群組 Aurora 有一個預設資料庫叢集參數群組供您使用，您也可以建立自己的資料庫叢集參數群組。如需資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --db-cluster-parameter-group-name選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 DBClusterParameterGroupName 參數。
DB instance class (資料庫執行個體類別)	僅適用於已佈建的容量類型。選擇資料庫執行個體類別，為資料庫叢集中的每個執行個體定義處理和記憶體要求。如需資料庫執行個體類別的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。	請對 Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體設定此值。 使用 AWS CLI執行create-db-instance 並設定 --db-instance-class 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBInstance ，並設定 DBInstanceClass 參數。
DB parameter group (資料庫參數群組)	選擇一個 parameter groups (參數群組)。Aurora 有一個預設參數群組供您使用，您也可以建立自己的參數群組。如需參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。	請對 Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體設定此值。 使用 AWS CLI執行create-db-instance 並設定 --db-parameter-group-name 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBInstance ，並設定 DBParameterGroupName 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
DB subnet group (資料庫子網路群組)	您要用於資料庫叢集的資料庫子網路群組。 選取 Choose existing (選擇現有的) 來使用現有的資料庫子網路群組。然後，從 Existing DB subnet groups (現有資料庫子網路群組) 下拉式清單中選擇所需的子網路群組。 選擇 Automatic setup (自動設定) 以讓 RDS 選取相容的資料庫子網路群組。如果不存在，RDS 會為您的叢集建立新的子網路群組。 如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集先決條件。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster並設定 `--db-subnet-group-name` 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 `DBSubnetGroupName` 參數。
啟用刪除保護	選擇 Enable deletion protection (啟用刪除保護) 以避免您的資料庫叢集遭意外刪除。如果您使用主控台建立生產資料庫叢集，預設會啟用刪除保護功能。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster並設定 `--deletion-protection | --no-deletion-protection` 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 `DeletionProtection` 參數。
Enable encryption (啟用加密)	選擇 `Enable encryption` ，啟用此資料庫叢集的靜態加密。如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資源。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 `--storage-encrypted | --no-storage-encrypted` 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 `StorageEncrypted` 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
Enable Enhanced Monitoring (啟用增強型監控)	選擇 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控)，以針對資料庫叢集執行所在的作業系統即時收集指標。如需詳細資訊，請參閱使用增強型監控來監控作業系統指標。	請對 Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體設定這些值。 使用 AWS CLI執行create-db-instance 並設定 --monitoring-interval 和 --monitoring-role-arn 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBInstance ，並設定 MonitoringInterval 和 MonitoringRoleArn 參數。
啟用 RDS 資料 API	選擇啟用 RDS Data API 以啟用 RDS Data API（資料 API)。資料 API 提供安全的 HTTP 端點，無需管理連線即可執行 SQL 陳述式。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Data API。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --enable-http-endpoint | --no-enable-http-endpoint 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 EnableHttpEndpoint 參數。
Engine type (引擎類型)	選擇要用於此資料庫執行個體叢集的資料庫引擎。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster並設定 --engine選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 Engine 參數。
引擎版本	僅適用於已佈建的容量類型。選擇資料庫引擎版本編號。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --engine-version 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 EngineVersion 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
容錯移轉優先順序	選擇執行個體的容錯移轉優先順序。如果您未選擇值，則預設值為 tier-1 (第一層)。此優先順序決定從主要執行個體失敗中復原時提升 Aurora 複本的順序。如需詳細資訊，請參閱Aurora 資料庫叢集的容錯能力。	請對 Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體設定此值。 使用 AWS CLI執行`create-db-instance` 並設定 `--promotion-tier` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `CreateDBInstance` ，並設定 `PromotionTier` 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
初始資料庫名稱	輸入您預設資料庫的名稱。如果您未提供 Aurora MySQL 資料庫叢集名稱，Amazon RDS 則不會在您所建立的資料庫叢集上建立資料庫。如果您沒有為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集提供名稱，則 Amazon RDS 會建立名為 `postgres` 的資料庫。 針對 Aurora MySQL，預設資料庫名稱具有下列條件限制： • 必須包含 1–64 個英數字元。 • 不能是資料庫引擎的保留字。 針對 Aurora PostgreSQL，預設資料庫名稱具有下列條件限制： • 名稱必須包含 1–63 個英數字元。 • 必須以字母開頭。後續字元可以是字母、底線或數字 (0–9)。 • 不能是資料庫引擎的保留字。 若要建立其他資料庫，請連接至資料庫叢集，並使用 SQL 命令 CREATE DATABASE。如需連接至資料庫叢集的詳細資訊，請參閱連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。	使用 AWS CLI執行`create-db-cluster`並設定 `--database-name`選項。 使用 RDS API，呼叫 `CreateDBCluster` ，並設定 `DatabaseName` 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
Log exports (日誌匯出)	在 Log exports (日誌匯出) 區段中，選擇您要開始發佈至 Amazon CloudWatch Logs 的日誌。如需將 Aurora MySQL 日誌發佈至 CloudWatch Logs 的詳細資訊，請參閱 將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。如需將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 CloudWatch Logs 的詳細資訊，請參閱 將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --enable-cloudwatch-logs-exports 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 EnableCloudwatchLogsExports 參數。
Maintenance window (維護時段)	選擇 Select window (選取時段)，並指定可能發生系統維護的每週時間範圍。或者，選擇 No preference (無偏好設定)，讓 Amazon RDS 隨機指派期間。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster並設定 --preferred-maintenance-window 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 PreferredMaintenanceWindow 參數。
在 中管理主登入資料 AWS Secrets Manager	選取 Manage master credentials in AWS Secrets Manager (管理 AWS Secrets Manager中的主要憑證) 以秘密管理 Secrets Manager 中的主要使用者密碼。 選擇性地選擇要用來保護機密的 KMS 金鑰。從您帳戶中的 KMS 金鑰進行選擇，或輸入來自不同帳戶的金鑰。 如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --manage-master-user-password | --no-manage-master-user-password 和 --master-user-secret-kms-key-id選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 ManageMasterUserPassword 和 MasterUserSecretKmsKeyId 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
Master password (主要密碼)	輸入密碼以登入您的資料庫叢集： • 針對 Aurora MySQL，密碼必須包含 8–41 個可印刷的 ASCII 字元。 • 針對 Aurora PostgreSQL，密碼必須包含 8 – 99 個可印刷的 ASCII 字元。 • 其中不能包含 /、"、@ 或空格。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --master-user-password 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 MasterUserPassword 參數。
主要使用者名稱	輸入名稱以做為主要使用者名稱使用，來登入您的資料庫叢集： • 針對 Aurora MySQL，名稱必須包含 1–16 個英數字元。 • 針對 Aurora PostgreSQL，其中必須包含 1–63 個英數字元。 • 第一個字元必須是字母。 • 名稱不能是資料庫引擎的保留字。 建立資料庫叢集後，無法變更主要使用者名稱。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --master-username 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 MasterUsername 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
Multi-AZ deployment (異地同步備份部署)	僅適用於已佈建的容量類型。判斷您是否想要在其他可用區域中建立 Aurora 複本，以取得容錯移轉支援。如果您選擇 Create Replica in Different Zone (在不同區域中建立複本)，則 Amazon RDS 會在您的資料庫叢集為您建立 Aurora 複本，而此資料庫叢集所在的可用區域與資料庫叢集之主要執行個體所在的可用區域不同。如需多個可用區域的詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --availability-zones 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 AvailabilityZones 參數。
Network type (網路類型)	資料庫叢集支援的 IP 定址通訊協定。 IPv4 指定資源只能透過網際網路通訊協定第 4 版 (IPv4) 定址通訊協定與資料庫叢集通訊。 Dual-stack mode (雙堆疊模式) 指定資源可透過 IPv4、IPv6 或兩者與資料庫叢集通訊。如果您有任何資源必須透過 IPv6 定址通訊協定與您的資料庫叢集通訊，請使用雙堆疊模式。若要使用雙堆疊模式，請確定至少有兩個跨越兩個可用區域的子網路，同時支援 IPv4 和 IPv6 網路通訊協定。此外，請確保將 IPv6 CIDR 區塊與您指定的資料庫子網路群組中的所有子網路相關聯。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora IP 定址。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 -network-type 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 NetworkType 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
公用存取	選擇 Publicly accessible (可公開存取)，為資料庫叢集提供公有 IP 地址，或選擇 Not publicly accessible (不可公開存取)。資料庫叢集內的執行個體可以混合公有和私有資料庫執行個體。如需隱藏執行個體而不提供公開存取的詳細資訊，請參閱在 VPC 中的網際網路中隱藏資料庫叢集。 若要從其 Amazon VPC 之外連接至資料庫執行個體，資料庫執行個體必須可公開存取、必須使用資料庫執行個體之安全群組的傳入規則授予存取權，且必須符合其他要求。如需詳細資訊，請參閱無法連線至 Amazon RDS 資料庫執行個體。 如果您的資料庫執行個體無法公開存取，您也可以使用 AWS Site-to-Site連線或 AWS Direct Connect 連線從私有網路存取。如需詳細資訊，請參閱網際網路流量隱私權。	請對 Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體設定此值。 使用 AWS CLI執行`create-db-instance` 並設定 `--publicly-accessible | --no-publicly-accessible` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `CreateDBInstance`，並設定 `PubliclyAccessible` 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
RDS 延伸支援	選取啟用 RDS 延伸支援，以允許支援的主要引擎版本繼續執行超過 Aurora 標準支援結束日期。 當您建立資料庫叢集時，Amazon Aurora 預設為 RDS 延伸支援。若要防止在 Aurora 標準支援日期結束後建立新的資料庫叢集，並避免 RDS 延長支援的費用，請停用此設定。在 RDS 延長支援定價開始日期之前，您現有的資料庫叢集不會產生費用。 如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDSAmazon Aurora 的 延伸支援。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --engine-lifecycle-support 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 EngineLifecycleSupport 參數。
RDS Proxy	選擇 Create an RDS Proxy (建立 RDS 代理)，為您的資料庫叢集建立一個代理。Amazon RDS 會自動為代理建立 IAM 角色和 Secrets Manager 機密。 如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS Proxy for Aurora。	無法在建立資料庫叢集時使用。
保留期間	選擇從 1 到 35 天的時間長度，Aurora 會在此時間內保留資料庫備份副本。備份副本可用來進行資料庫的 point-in-time 還原 (PITR) 作業，單位可計算至秒。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 --backup-retention-period 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 BackupRetentionPeriod 參數。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
Turn on DevOps Guru (開啟 DevOps Guru)	選擇 Turn on DevOps Guru (開啟 DevOps Guru) 以開啟 Aurora 資料庫的 Amazon DevOps Guru。若要讓 DevOps Guru for RDS 提供對效能異常的詳細分析，必須開啟 Performance Insights。如需詳細資訊，請參閱設置 DevOps大師 RDS。	您可以從 RDS 主控台開啟 DevOps Guru for RDS，但無法使用 RDS API 或 CLI。如需開啟 DevOps Guru 的相關詳細資訊，請參閱《Amazon DevOps Guru 使用者指南》。
開啟績效詳情	選擇 Turn on Performance Insights (開啟績效詳情)，以開啟 Amazon RDS 績效詳情。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。	請對 Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體設定這些值。 使用 AWS CLI來執行 `create-db-instance` 並設定 `--enable-performance-insights | --no-enable-performance-insights` 、`--performance-insights-kms-key-id` 和 `--performance-insights-retention-period` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `CreateDBInstance`，並設定 `EnablePerformanceInsights` 、`PerformanceInsightsKMSKeyId` 和 `PerformanceInsightsRetentionPeriod` 參數。
Virtual Private Cloud (VPC)	選擇託管資料庫叢集的 VPC。選擇 Create a New VPC (建立新的 VPC)，由 Amazon RDS 為您建立 VPC。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集先決條件。	對於 AWS CLI 和 API，您可以指定 VPC 安全群組 IDs。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
VPC security group (firewall) (VPC 安全群組 (防火牆))	選擇 Create new (建立新項目)，讓 Amazon RDS 為您建立 VPC 安全群組。或者，選擇 Choose existing (選擇現有項目)，並指定一個或多個 VPC 安全群組，來保護資料庫叢集的網路存取。 在 RDS 主控台中選擇 Create new (建立新項目) 時，即會建立新的安全群組，其中具有的傳入規則會允許透過您的瀏覽器中偵測到的 IP 地址存取資料庫執行個體。 如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集先決條件。	使用 AWS CLI執行create-db-cluster 並設定 `--vpc-security-group-ids` 選項。 使用 RDS API，呼叫 CreateDBCluster ，並設定 `VpcSecurityGroupIds` 參數。

Amazon Aurora 資料庫叢集不適用的設定

AWS CLI 命令create-db-cluster和 RDS API 操作中的下列設定CreateDBCluster不適用於 Amazon Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> AWS Management Console 不會顯示 Aurora 資料庫叢集的這些設定。

AWS CLI 設定	RDS API 設定
`--allocated-storage`	`AllocatedStorage`
`--auto-minor-version-upgrade | --no-auto-minor-version-upgrade`	`AutoMinorVersionUpgrade`
`--db-cluster-instance-class`	`DBClusterInstanceClass`

AWS CLI 設定	RDS API 設定
`--enable-performance-insights | --no-enable-performance-insights`	`EnablePerformanceInsights`
`--iops`	`Iops`
`--monitoring-interval`	`MonitoringInterval`
`--monitoring-role-arn`	`MonitoringRoleArn`
`--option-group-name`	`OptionGroupName`
`--performance-insights-kms-key-id`	`PerformanceInsightsKMSKeyId`
`--performance-insights-retention-period`	`PerformanceInsightsRetentionPeriod`
`--publicly-accessible | --no-publicly-accessible`	`PubliclyAccessible`

Amazon Aurora 資料庫執行個體不適用的設定

AWS CLI 命令`create-db-instance`和 RDS API 操作中的下列設定`CreateDBInstance`不適用於資料庫執行個體 Amazon Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> AWS Management Console 不會顯示 Aurora 資料庫執行個體的這些設定。

AWS CLI 設定	RDS API 設定
`--allocated-storage`	`AllocatedStorage`
`--availability-zone`	`AvailabilityZone`

AWS CLI 設定	RDS API 設定
--backup-retention-period	BackupRetentionPeriod
--backup-target	BackupTarget
--character-set-name	CharacterSetName
--character-set-name	CharacterSetName
--custom-iam-instance-profile	CustomIamInstanceProfile
--db-security-groups	DBSecurityGroups
--deletion-protection | --no-deletion-protection	DeletionProtection
--domain	Domain
--domain-iam-role-name	DomainIAMRoleName
--enable-cloudwatch-logs-exports	EnableCloudwatchLogsExports
--enable-customer-owned-ip | --no-enable-customer-owned-ip	EnableCustomerOwnedIp
--enable-iam-database-authentication | --no-enable-iam-database-authentication	EnableIAMDatabaseAuthentication
--engine-version	EngineVersion
--iops	Iops
--kms-key-id	KmsKeyId
--master-username	MasterUsername
--master-user-password	MasterUserPassword
--max-allocated-storage	MaxAllocatedStorage

AWS CLI 設定	RDS API 設定
--multi-az | --no-multi-az	MultiAZ
--nchar-character-set-name	NcharCharacterSetName
--network-type	NetworkType
--option-group-name	OptionGroupName
--preferred-backup-window	PreferredBackupWindow
--processor-features	ProcessorFeatures
--storage-encrypted | --no-storage-encrypted	StorageEncrypted
--storage-type	StorageType
--tde-credential-arn	TdeCredentialArn
--tde-credential-password	TdeCredentialPassword
--timezone	Timezone
--vpc-security-group-ids	VpcSecurityGroupIds

創建 Amazon Aurora 資源 AWS CloudFormation

Aurora 整合了這項服務 AWS CloudFormation，可協助您建立資源模型和設定 AWS 資源，以減少建立和管理資源和基礎設施的時間。您可以建立一個範本 (例如資料庫叢集和資料庫叢集參數群組)，並為您 AWS CloudFormation 佈建和設定這些資源。

使用時 AWS CloudFormation，您可以重複使用範本來一致且重複地設定 Aurora 資源。描述您的資源一次，然後在多個 AWS 帳戶和區域中一遍又一遍地佈建相同的資源。

AuroraAWS CloudFormation 模板

AWS CloudFormation 樣板是在JSON或中格式化的文字檔案YAML。這些範本說明您要在 AWS CloudFormation 堆疊中佈建的資源。如果您不熟悉JSON或YAML，可以使用 AWS CloudFormation Designer 來協助您開始使用 AWS CloudFormation 範本。如需更多詳細資訊，請參閱 AWS CloudFormation 使用者指南 中的 什麼是 AWS CloudFormation 設計器？。

Aurora 支援在中建立資源 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，包括這些資源的範例JSON和範YAML本，請參閱《AWS CloudFormation 使用指南》中的RDS資源類型參考。

進一步了解 AWS CloudFormation

若要進一步了解 AWS CloudFormation，請參閱下列資源：

- AWS CloudFormation
- AWS CloudFormation 使用者指南
- AWS CloudFormation API參考
- AWS CloudFormation 指令行介面使用者指南

連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集

您可以使用與用來連接至 MySQL 或 PostgreSQL 資料庫的同一工具，來連接至 Aurora 資料庫叢集。您使用連接至 MySQL 或 PostgreSQL 資料庫執行個體的任何指令碼、公用程式或應用程式，來指定連接字串。您會使用相同的公有金鑰進行 Secure Sockets Layer (SSL) 連線。

在連接字串中，您通常會透過與資料庫叢集關聯的特殊端點來使用主機和連接埠資料。不論叢集中有多少資料庫執行個體，您都可以透過這些端點來使用相同的連接參數。對於疑難排解之類的專業任務，您也可以透過 Aurora 資料庫叢集中的特定資料庫執行個體來使用主機和連接埠資訊。

> **Note**
>
> 對於 Aurora Serverless 資料庫叢集，您可以連線到資料庫端點，而非資料庫執行個體。您可以在 Aurora Serverless 的 Connectivity & security (連線與安全) 索引標籤上找到 AWS Management Console資料庫叢集的資料庫端點。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Serverless v1。

無論您用於與資料庫叢集或執行個體搭配使用的 Aurora 資料庫引擎和特定工具為何，端點都必須可存取。Aurora 資料庫叢集只能在以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC) 中建立。這表示您可以使用下列其中一種方法，從 VPC 內部或 VPC 外部存取端點。

- 在 VPC 內存取 Aurora 資料庫叢集 – 啟用透過 VPC 存取 Aurora 資料庫叢集。您可以在 VPC 的安全群組上編輯 Inbound (入站) 規則，以允許存取特定 Aurora 資料庫叢集。如需進一步了解，包括如何針對不同的 Aurora 資料庫叢集案例設定 VPC，請參閱 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 和 Amazon Aurora。
- 在 VPC 外部存取 Aurora 資料庫叢集 – 若要從 VPC 外部存取 Aurora 資料庫叢集，請使用資料庫叢集的公有端點地址。

如需詳細資訊，請參閱對 Aurora 連線失敗進行故障診斷。

內容

- 使用 AWS 驅動程式連線至 Aurora 資料庫叢集
- 連接至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集
  - Aurora MySQL 的連線公用程式
  - 使用 MySQL 公用程式連線至 Aurora MySQL

- 使用 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式連線至 Aurora MySQL
- 使用 Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式連線至 Aurora MySQL
- 使用適用於 MySQL 的 Amazon Web Services (AWS) ODBC 驅動程式連線至 Aurora MySQL
- 使用 Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式連線至 Aurora MySQL
- 使用 SSL 連線至 Aurora MySQL
- 連接至 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集
  - Aurora PostgreSQL 的連線公用程式
  - 使用 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式連線至 Aurora PostgreSQL
  - 使用 Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式連線至 Aurora PostgreSQL
  - 使用 Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式連線至 Aurora PostgreSQL
- 對 Aurora 連線失敗進行故障診斷

使用 AWS 驅動程式連線至 Aurora 資料庫叢集

驅動程式 AWS 套件旨在支援更快的切換和容錯移轉時間，以及使用 AWS Secrets Manager AWS Identity and Access Management (IAM) 和聯合身分進行身分驗證。 AWS 驅動程式依賴監控資料庫叢集狀態，並注意叢集拓撲以判斷新的寫入器。相較於開放原始碼驅動程式的數十秒，此方法可將切換和容錯移轉時間縮短為單位數秒。

下表列出每個驅動程式支援的功能。隨著推出新的服務功能，驅動程式 AWS 套件的目標是內建支援這些服務功能。

功能	AWS JDBC 驅動程式	AWS Python 驅動程式	AWS 適用於 MySQL 的 ODBC 驅動程式	AWS 進階 NodeJS 包裝函式
容錯移轉支援	是	是	是	是
增強型容錯移轉監控	是	是	是	是
讀取/寫入分割	是	是	否	是
Aurora 連線追蹤器	是	是	否	是

功能	AWS JDBC 驅動程式	AWS Python 驅動程式	AWS 適用於 MySQL 的 ODBC 驅動程式	AWS 進階 NodeJS 包裝函式
驅動程式中繼資料連線	是	N/A	N/A	N/A
遙測	是	是	否	是
Secrets Manager	是	是	是	是
IAM 身分驗證	是	是	是	是
聯合身分 (ADFS)	是	是	否	是
聯合身分 (Okta)	是	是	是	是
Aurora PostgreSQL 無限資料庫	是（僅限 Aurora PostgreSQL）	否	否	是（僅限 Aurora PostgreSQL）

如需 AWS 驅動程式的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的對應語言驅動程式。

連接至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集

若要向 Aurora MySQL 資料庫叢集進行身分驗證，您可以使用 MySQL 使用者名稱和密碼身分驗證或 AWS Identity and Access Management (IAM) 資料庫身分驗證。如需使用 MySQL 使用者名稱和密碼身分驗證的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的存取控制和帳戶管理。如需使用 IAM 資料庫身分驗證的詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。

當您連線至與 MySQL 8.0 相容的 Amazon Aurora 資料庫叢集時，您可以執行任何與 MySQL 8.0 版相容的 SQL 命令。最低相容版本是 MySQL 8.0.23。如需 MySQL 8.0 SQL 語法的詳細資訊，請參閱 MySQL 8.0 參考手冊。如需有關 Aurora MySQL 第 3 版的限制資訊，請參閱 比較 Aurora MySQL 第 3 版和 MySQL 8.0 Community Edition。

當您連線至與 MySQL 5.7 相容的 Amazon Aurora 資料庫叢集時，您可以執行任何與 MySQL 5.7 版相容的 SQL 命令。如需 MySQL 5.7 SQL 語法的詳細資訊，請參閱 MySQL 5.7 參考手冊。如需有關 Aurora MySQL 5.7 的限制資訊，請參閱 Aurora MySQL 第 2 版與 MySQL 5.7 相容。

> **Note**
>
> 如需實用且詳細的指南，以了解如何連線至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集，請參閱 Aurora 連線管理手冊。

在資料庫叢集的詳細資訊檢視中，您可以尋找能用於 MySQL 連線字串的叢集端點。端點是由資料庫叢集的網域名稱和連接埠組成。例如，如果端點值為 `mycluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306`，則您可以在 MySQL 連線字串中指定下列值：

- 對於主機或主機名稱，指定 `mycluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`
- 對於連接埠，指定 `3306` 或您在建立資料庫叢集時所使用的連接埠值

叢集端點會將您連接至資料庫叢集的主要執行個體。您可以使用叢集端點來同時執行讀取和寫入操作。您的資料庫叢集也可以具有最多 15 個 Aurora 複本，這些複本支援資料庫叢集中資料的唯讀存取。主要執行個體和每一個 Aurora 複本都有一個獨立於叢集端點的唯一端點，並可讓您直接連接至叢集中的特定資料庫執行個體。叢集端點一律指向主要執行個體。如果主要執行個體失敗且被取代，則叢集端點會指向新的主要執行個體。

若要檢視叢集端點 (寫入者端點)，請在 Amazon RDS 主控台上選擇 Databases (資料庫)，並選擇資料庫叢集的名稱以顯示資料庫叢集詳細資訊。



主題

- Aurora MySQL 的連線公用程式
- 使用 MySQL 公用程式連線至 Aurora MySQL
- 使用 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式連線至 Aurora MySQL
- 使用 Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式連線至 Aurora MySQL
- 使用適用於 MySQL 的 Amazon Web Services (AWS) ODBC 驅動程式連線至 Aurora MySQL
- 使用 Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式連線至 Aurora MySQL
- 使用 SSL 連線至 Aurora MySQL

Aurora MySQL 的連線公用程式

一些您可以使用的連線公用程式如下：

- 命令列 – 您可以使用 MySQL 命令列公用程式之類的工具，來連線至 Amazon Aurora 資料庫叢集。如需使用 MySQL 公用程式的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 mysql - MySQL 命令列用戶端。
- GUI – 您可以使用 MySQL Workbench 公用程式，以使用 UI 介面進行連線。如需詳細資訊，請參閱下載 MySQL Workbench 頁面。
- AWS 驅動程式：
  - 使用 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式連線至 Aurora MySQL
  - 使用 Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式連線至 Aurora MySQL
  - 使用適用於 MySQL 的 Amazon Web Services (AWS) ODBC 驅動程式連線至 Aurora MySQL
  - 使用 Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式連線至 Aurora MySQL

使用 MySQL 公用程式連線至 Aurora MySQL

使用下列程序。它假設您在 VPC 的私有子網路中設定資料庫叢集。您可以根據教學：建立 Web 伺服器和 Amazon Aurora 資料庫叢集中的教學課程，使用 Amazon EC2 執行個體進行連線。

> **Note**
>
> 此程序不需要安裝教學課程中的 Web 伺服器，但確實需要安裝 MariaDB 10.5。

使用 MySQL 公用程式連接至資料庫叢集

1. 登入至您用於連線至資料庫叢集的 EC2 執行個體。

   您應該會看到類似下列的輸出。

```
Last login: Thu Jun 23 13:32:52 2022 from xxx.xxx.xxx.xxx

       __|  __|_  )
       _|  (     /   Amazon Linux 2 AMI
      ___|\___|___|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
[ec2-user@ip-10-0-xxx.xxx ~]$
```

2. 在命令提示字元中輸入下列命令，以連線至資料庫叢集的主要資料庫執行個體。

   若為 -h 參數，請將端點 DNS 名稱替換成您的主要執行個體。若為-u 參數，請替換資料庫使用者帳戶的使用者 ID。

   ```
   mysql -h primary-instance-endpoint.AWS_account.AWS_Region.rds.amazonaws.com -P 3306
    -u database_user -p
   ```

   例如：

   ```
   mysql -h my-aurora-cluster-instance.c1xy5example.123456789012.eu-
   central-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p
   ```

3. 輸入資料庫使用者的密碼。

   您應該會看到類似下列的輸出。

   ```
   Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
   Your MySQL connection id is 1770
   Server version: 8.0.23 Source distribution

   Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

   Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

   MySQL [(none)]>
   ```

4. 輸入 SQL 命令。

使用 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式連線至 Aurora MySQL

Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式設計為進階 JDBC 包裝函式。此包裝函式與現有的 JDBC 驅動程式互補並擴展其功能，以協助應用程式利用叢集資料庫的功能，例如 Aurora MySQL。驅動程式與社群 MySQL Connector/J 驅動程式和社群 MariaDB Connector/J 驅動程式相容。

若要安裝 AWS JDBC 驅動程式，請附加 AWS JDBC 驅動程式 .jar 檔案（位於應用程式 CLASSPATH)，並保留對個別社群驅動程式的參考。更新個別的連線 URL 字首，如下所示：

- `jdbc:mysql://` 至 `jdbc:aws-wrapper:mysql://`
- `jdbc:mariadb://` 至 `jdbc:aws-wrapper:mariadb://`

如需 AWS JDBC 驅動程式的詳細資訊和完整的使用說明，請參閱 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式 GitHub 儲存庫。

> **Note**
>
> MariaDB Connector/J 公用程式的 3.0.3 版放棄對 Aurora 資料庫叢集的支援，因此我們強烈建議移至 AWS JDBC 驅動程式。

使用 Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式連線至 Aurora MySQL

Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式設計為進階 Python 包裝函式。此包裝函式與開放原始碼 Psycopg 驅動程式的功能互補並擴展其功能。 AWS Python 驅動程式支援 Python 3.8 版和更新版本。您可以使用 `pip`命令以及`psycopg`開放原始碼`aws-advanced-python-wrapper`套件來安裝套件。

如需 AWS Python 驅動程式的詳細資訊和完整的使用說明，請參閱 Amazon Web Services (AWS) Python Driver GitHub 儲存庫。

使用適用於 MySQL 的 Amazon Web Services (AWS) ODBC 驅動程式連線至 Aurora MySQL

AWS ODBC Driver for MySQL 是用戶端驅動程式，專為 Aurora MySQL 的高可用性而設計。驅動程式可以與 MySQL Connector/ODBC 驅動程式一起存在，並與相同的工作流程相容。

如需適用於 MySQL 的 AWS ODBC 驅動程式以及安裝和使用它的完整指示的詳細資訊，請參閱適用於 MySQL GitHub 儲存庫的 Amazon Web Services (AWS) ODBC 驅動程式。 GitHub

使用 Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式連線至 Aurora MySQL

AWS 進階 NodeJS 包裝函式是現有 NodeJS 驅動程式的補充和延伸功能。它有助於應用程式利用叢集資料庫的功能，例如 Aurora MySQL。

如需 AWS 進階 NodeJS 包裝函式的詳細資訊以及完整的使用說明，請參閱 Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式 GitHub 儲存庫。

使用 SSL 連線至 Aurora MySQL

您可以在 Aurora MySQL 資料庫執行個體的連線上使用 SSL 加密。如需相關資訊，請參閱Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線。

若要使用 SSL 進行連線，請依下列程序所述使用 MySQL 公用程式。如果您是使用 IAM 資料庫身分驗證，則必須使用 SSL 連線。如需相關資訊，請參閱「IAM 資料庫身分驗證」。

> **Note**
>
> 要使用 SSL 連接至叢集端點，您的用戶端連線公用程式必須支援主體別名 (SAN)。如果您的用戶端連線公用程式不支援 SAN，則您可以直接連接至 Aurora 資料庫叢集中的執行個體。如需 Aurora 端點的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 端點連線。

使用 MySQL 公用程式搭配 SSL 連接至資料庫叢集

1. 下載公開金鑰以供 Amazon RDS 簽署憑證。

   如需有關下載憑證的詳細資訊，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

2. 在命令提示字元中輸入下列命令，以使用 MySQL 公用程式搭配 SSL 來連接至資料庫叢集的主要執行個體。若為 -h 參數，請將端點 DNS 名稱替換成您的主要執行個體。若為-u 參數，請替換資料庫使用者帳戶的使用者 ID。在 --ssl-ca 參數中，換成適當的 SSL 憑證檔名稱。出現提示時，請輸入主要使用者密碼。

   ```
   mysql -h mycluster-primary.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin_user -p --ssl-ca=[full path]global-bundle.pem --ssl-verify-server-cert
   ```

您應該會看到類似下列的輸出。

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 350
Server version: 8.0.26-log MySQL Community Server (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
```

如需有關建構 RDS for MySQL 連線字串以及尋找 SSL 連線公有金鑰的一般說明，請參閱連線至執行 MySQL 資料庫引擎的資料庫執行個體。

連接至 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

您可以使用與用來連接至 PostgreSQL 資料庫的同一工具，來連接至 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的資料庫執行個體。在此過程中，您會使用相同的公有金鑰進行 Secure Sockets Layer (SSL) 連線。在連線至 PostgreSQL 資料庫執行個體之任何指令碼、公用程式或應用程式的連線字串中，您可以使用來自 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中主要執行個體或 Aurora 複本的端點和連接埠資訊。在連線字串中，指定來自主要執行個體或 Aurora 複本端點的 DNS 位址做為主機參數。指定來自端點的連接埠號碼做為連接埠參數。

當您連接至 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的資料庫執行個體時，您可以執行任何與 PostgreSQL 相容的 SQL 命令。

在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的詳細資訊檢視中，您可以找到叢集端點名稱、狀態、類型及連接埠號碼。您在 PostgreSQL 連線字串中使用此端點和連接埠號碼。例如，如果端點值為 `mycluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`，則您可以在 PostgreSQL 連線字串中指定下列值：

- 對於主機或主機名稱，指定 `mycluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`
- 對於連接埠，指定 `5432` 或您在建立資料庫叢集時所使用的連接埠值

叢集端點會將您連接至資料庫叢集的主要執行個體。您可以使用叢集端點來同時執行讀取和寫入操作。您的資料庫叢集也可以具有最多 15 個 Aurora 複本，這些複本支援資料庫叢集中資料的唯讀存取。Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體 (即主要執行個體和每一個 Aurora 複本) 都有一個獨立於叢集端點的唯一端點。此唯一端點可讓您直接連接至叢集中的特定資料庫執行個體。叢集端點一律指向主要執行個體。如果主要執行個體失敗且遭取代，則叢集端點會指向新的主要執行個體。

若要檢視叢集端點 (寫入者端點)，請在 Amazon RDS 主控台上選擇 Databases (資料庫)，並選擇資料庫叢集的名稱以顯示資料庫叢集詳細資訊。

Aurora PostgreSQL 的連線公用程式

一些您可以使用的連線公用程式如下：

- 命令列 – 您可以使用 psql (PostgreSQL 互動式終端機) 之類的工具，來連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需使用 PostgreSQL 互動式終端機的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 psql。
- GUI – 您可以使用 pgAdmin 公用程式，以使用 UI 界面連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 pgAdmin 網站提供的下載頁面。

- AWS 驅動程式：
  - 使用 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式連線至 Aurora PostgreSQL
  - 使用 Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式連線至 Aurora PostgreSQL
  - 使用 Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式連線至 Aurora PostgreSQL

使用 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式連線至 Aurora PostgreSQL

Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式設計為進階 JDBC 包裝函式。此包裝函式與現有的 JDBC 驅動程式互補並擴展其功能，以協助應用程式利用叢集資料庫的功能，例如 Aurora PostgreSQL。驅動程式與社群 pgJDBC 驅動程式的下拉式選單相容。

若要安裝 AWS JDBC 驅動程式，請附加 AWS JDBC 驅動程式 .jar 檔案 （位於應用程式 CLASSPATH)，並保留對 pgJDBC 社群驅動程式的參考。將連線 URL 字首從 更新`jdbc:postgresql://`為 `jdbc:aws-wrapper:postgresql://`。

如需 AWS JDBC 驅動程式的詳細資訊和完整的使用說明，請參閱 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式 GitHub 儲存庫。

使用 Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式連線至 Aurora PostgreSQL

Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式設計為進階 Python 包裝函式。此包裝函式與開放原始碼 Psycopg 驅動程式的功能互補並擴展其功能。 AWS Python 驅動程式支援 Python 3.8 版和更新版本。您可以使用 `pip`命令以及`psycopg`開放原始碼`aws-advanced-python-wrapper`套件來安裝套件。

如需 AWS Python 驅動程式的詳細資訊和完整的使用說明，請參閱 Amazon Web Services (AWS) Python Driver GitHub 儲存庫。

使用 Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式連線至 Aurora PostgreSQL

AWS 進階 NodeJS 包裝函式是現有 NodeJS 驅動程式的補充和延伸功能。它有助於應用程式利用叢集資料庫的功能，例如 Aurora PostgreSQL。

如需 AWS 進階 NodeJS 包裝函式的詳細資訊以及完整的使用說明，請參閱 Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式 GitHub 儲存庫。

對 Aurora 連線失敗進行故障診斷

無法連接至新 Aurora 資料庫叢集的常見原因如下：

- VPC 中的安全群組不允許存取 – 您的 VPC 需要透過 VPC 中安全群組的正確設定來允許您的裝置或 Amazon EC2 執行個體的連線。若要解決問題，請修改 VPC 的安全群組 Inbound (入站) 規則以允許連線。如需範例，請參閱 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)。
- 防火牆規則封鎖的連接埠 – 檢查為您的 Aurora 資料庫叢集設定的連接埠值。如果防火牆規則封鎖該連接埠，您可以使用不同的連接埠重新建立執行個體。
- IAM 組態不完整或不正確 – 如果您建立 Aurora 資料庫執行個體以使用 IAM – 型身分驗證，請確定已正確設定。如需更多詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。

如需 Aurora 資料庫連線疑難排解問題的詳細資訊，請參閱無法連線至 Amazon RDS 資料庫執行個體。

Amazon Aurora 的參數群組

資料庫參數指定資料庫的配置方式。例如，資料庫參數可以指定要配置給資料庫的資源量 (例如記憶體)。

您可利用參數群組建立資料庫執行個體和 Aurora 資料庫叢集的關聯性，以此管理資料庫組態。Aurora 使用預設設定來定義參數群組。您也可以使用自訂設定，定義自己的參數群組。

主題

- 參數群組概觀
- Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組
- 極光資料庫執行個體的資料庫參數群
- 比較資料庫參數群組
- 指定資料庫參數

參數群組概觀

資料庫叢集參數群組扮演引擎組態值的容器，而這些值套用到資料庫叢集的每個 Aurora 資料庫執行個體。例如，Aurora 共用儲存模型要求所有 Aurora 叢集中的資料庫執行個體使用相同參數設定，如 `innodb_file_per_table`。因此，影響實體儲存配置的參數是叢集參數群組的一部份。資料庫叢集參數群組也包含所有執行個體層級參數的預設值。

資料庫參數群組扮演引擎組態值的容器，以套用至一或多個資料庫執行個體。資料庫參數群組可應用於 Amazon RDS 和 Aurora 的資料庫執行個體。這些群態設定適用於因 Aurora 叢集內資料庫執行個體而有所不同的屬性，如記憶體緩衝的尺寸。

主題

- 預設和自訂參數群組
- 靜態和動態資料庫叢集參數
- 靜態和動態資料庫執行個體參數
- 字元集參數
- 支援的參數和參數值

預設和自訂參數群組

如果建立的資料庫執行個體未指定資料庫參數群組，則會使用預設的資料庫參數群組。同樣地，如果您建立 Aurora 資料庫叢集，而未指定資料庫叢集參數群組，資料庫叢集將使用預設的資料庫叢集參數群組。每個預設的參數群組將依引擎、運算等級和執行個體分配儲存包含資料庫引擎預設值和 Amazon RDS 系統預設值。

您無法修改預設參數群組的參數設定。相反地，您可以執行下列作業：

1. 建立新的參數群組。
2. 變更所需參數的設定。並非參數群組中的所有資料庫引擎參數都有資格進行修改。
3. 修改資料庫執行個體或資料庫叢集，以關聯新的參數群組。

   如需修改資料庫叢集或資料庫執行個體的相關資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> 如果您已將資料庫執行個體修改為使用自訂參數群組，並啟動資料庫執行個體，RDS 會在啟動過程中自動重新啟動資料庫執行個體。對於已啟用 AlwaysOn 或鏡像選項的 RDS for SQL Server 多可用區執行個體，在啟動程序後重新啟動執行個體時，預期會發生容錯移轉。

RDS 只會在資料庫執行個體重新啟動後，才會在新關聯的參數群組中套用修改後的靜態和動態參數。不過，如果您在將資料庫參數群組與資料庫執行個體建立關聯之後修改該群組中的動態參數，則會立即套用這些變更，而不需重新開機。如需變更資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

如果您在資料庫參數群組內更新參數，變更會應用到所有和參數群組建立連結的資料庫執行個體。同樣地，如果您在 Aurora 資料庫叢集參數群組內更新參數，變更會套用到所有與資料庫叢集參數群組相關聯的 Aurora 資料庫叢集。

如果您不想從頭開始建立參數群組，您可以使用 AWS CLI copy-db-parameter-group 命令或 copy-db-cluster-parameter-group 命令複製現有的參數群組。在某些情況下，您可能會發現複製參數群組很有用。例如，您可能想要將其大部份現有參數群組的自訂參數及值併入新的參數群組。

靜態和動態資料庫叢集參數

資料庫叢集參數可為靜態或動態。它們在下列方面有所不同：

- 當您變更靜態參數並儲存資料庫叢集參數群組時，參數變更會在您手動重新啟動每個相關資料庫叢集中的資料庫執行個體後生效。當您使用 AWS Management Console 變更靜態資料庫叢集參數值時，一律會pending-reboot針對 使用 ApplyMethod。
- 變更動態參數時，參數變更預設會立即生效，無需重新啟動。當您使用主控台時，其一律使用 immediate 作為 ApplyMethod。若要將參數變更延遲到重新啟動相關聯資料庫叢集中的資料庫執行個體之後，請使用 AWS CLI 或 RDS API。將 ApplyMethod 設定為 pending-reboot 以進行參數變更。

如需使用 AWS CLI 變更參數值的詳細資訊，請參閱 modify-db-cluster-parameter-group。如需使用 RDS API 來變更參數值的更多資訊，請參閱 ModifyDBClusterParameterGroup。

如果變更與資料庫叢集相關聯的資料庫叢集參數群組，請重新啟動資料庫叢集中的資料庫執行個體。重新啟動會將變更套用至資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。如要判斷資料庫叢集的資料庫執行個體是否必須重新啟動才能套用變更，請執行下列 AWS CLI 命令。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier db_cluster_identifier
```

檢查輸出中主要資料庫執行個體的 DBClusterParameterGroupStatus 值。若值為 pending-reboot，則重新啟動資料庫叢集的資料庫執行個體。

靜態和動態資料庫執行個體參數

資料庫執行個體參數可為靜態或動態。它們不同之處如下：

- 當您變更靜態參數並儲存資料庫參數群組時，參數變更會在您手動重新啟動相關聯的資料庫執行個體後生效。若為靜態參數，主控台一律將 pending-reboot 用於 ApplyMethod。
- 變更動態參數時，參數變更預設會立即生效，無需重新啟動。當您使用 AWS Management Console 變更資料庫執行個體參數值時，一律會將 immediate 用於動態參數ApplyMethod的 。若要將參數變更延遲到重新啟動相關聯的資料庫執行個體之後，請使用 AWS CLI 或 RDS API。將 ApplyMethod 設定為 pending-reboot 以進行參數變更。

如需使用 AWS CLI 變更參數值的詳細資訊，請參閱 modify-db-parameter-group。如需使用 RDS API 來變更參數值的更多資訊，請參閱 ModifyDBParameterGroup。

如果資料庫執行個體未在其相關聯的資料庫參數群組中使用最新的變更，主控台會將資料庫參數群組的狀態顯示為 pending-reboot。此狀態不會在下一個維護時段期間造成自動重新啟動。如欲對該資料庫執行個體套用最新參數變更，請手動重新啟動資料庫執行個體。

字元集參數

在建立資料庫叢集之前，先在參數群組中設定與字元集或資料庫定序相關的任何參數。也會在其中建立資料庫之前這樣做。透過此方式，您可以確保預設資料庫和新資料庫皆使用您指定的字元集和定序值。如果您變更字元集和定序參數，參數變更將不會套用到現有資料庫。

針對部分資料庫引擎，您可以使用 ALTER DATABASE 命令變更現有資料庫的字元集或定序值，例如：

```
ALTER DATABASE database_name CHARACTER SET character_set_name COLLATE collation;
```

如需變更資料庫的字元集或定序值的詳細資訊，請參閱適用於您資料庫引擎的文件。

支援的參數和參數值

若要判斷資料庫引擎的支援參數，您可以檢視資料庫執行個體或資料庫叢集所使用的資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組中的參數。如需詳細資訊，請參閱檢視 Aurora 中資料庫參數群組的參數值及檢視 Amazon Aurora 中資料庫叢集參數群組的參數值。

在許多情況下，您可使用運算式、公式和函數來指定整數及布林值參數。函數可包含數學的對數表達式。但是，並非所有參數都支援參數值的表達式、公式和函數。如需詳細資訊，請參閱指定資料庫參數。

如果是 Aurora 全球資料庫，您可以針對個別的 Aurora 叢集來指定不同的組態設定。請確保這些設定有足夠的相似度，而足以在您將次要叢集提升為主要叢集時產生一致的行為。例如，在 Aurora 全球資料庫的所有叢集上，對時區和字元集使用相同的設定。

未正確設定參數群組中的參數，可能產生各種意外影響，包括效能降低和系統不穩定。修改資料庫參數時請務必謹慎，在修改參數群組之前，請備份資料。在將這些參數群組變更套用到生產資料庫執行個體或資料庫叢集之前，請在測試資料庫執行個體或資料庫叢集上嘗試參數群組設定變更。

Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組

Amazon Aurora 資料庫叢集使用資料庫叢集參數群組。以下各節介紹資料庫叢集參數群組的設定和管理。

主題

- Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數
- 在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組
- 將資料庫叢集參數群組與 Amazon Aurora 中的資料庫叢集建立關聯
- 在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數

- 重設 Amazon Aurora 中資料庫叢集參數群組中的參數
- 在 Amazon Aurora 中複製資料庫叢集參數群組
- 在 Amazon Aurora 中列出資料庫叢集參數群組
- 檢視 Amazon Aurora 中資料庫叢集參數群組的參數值
- 在 Amazon Aurora 中刪除資料庫叢集參數群組

Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數

Aurora 使用組態設定的兩層系統：

- 資料庫叢集參數群組中的參數將套用到資料庫叢集中的每個資料庫執行個體。您的資料儲存在 Aurora 共享儲存子系統中。因此，所有和資料表資料的實體配置相關的參數都必須和 Aurora 叢集中的所有資料庫執行個體相同。同樣地，因為 Aurora 資料庫執行個體透過複寫連線，所有複寫設定的參數都必須和整個 Aurora 叢集相同。
- 資料庫參數群組中的參數將套用到 Aurora 資料庫叢集中的單一資料庫執行個體。這些參數和某些面向相關，如相同的 Aurora 叢集中依資料庫執行個體而不同的記憶體用量。例如，叢集常包括不同 AWS 執行個體類別的資料庫執行個體。

每個 Aurora 叢集都會和一個資料庫叢集參數群組建立關聯。此參數群組為相應資料庫引擎的每個組態值分配預設值。資料庫叢集參數群組包含叢集層級參數和執行個體層級參數兩者的預設值。佈建或 Aurora Serverless v2 叢集中的每個資料庫執行個體會繼承來自該資料庫叢集參數群組的設定。

每個資料庫執行個體也會與資料庫參數群組相關聯。資料庫參數群組中的值可覆寫來自叢集參數群組的預設值。例如，若叢集中的一個執行個體遇到問題，您可將自訂資料庫參數群組指派給該執行個體。自訂參數群組可能具有與偵錯或效能調校相關參數的特定設定。

當您根據指定的資料庫引擎和版本，建立叢集或新資料庫執行個體時，Aurora 會指派預設參數群組。您可改為指定自訂參數群組。您可自行建立參數群組，並可編輯參數值。您可在建立時指定這些自訂參數群組。您還可於稍後修改資料庫叢集或執行個體以使用自訂參數群組。

若為已佈建和 Aurora Serverless v2 執行個體，您在資料庫叢集參數群組中修改的任何組態值，都會覆寫資料庫參數群組中的預設值。若您在資料庫參數群組中編輯對應的值，則那些值會覆寫來自資料庫叢集參數群組的設定。

即使您將組態參數改回預設值，您修改的資料庫參數設定之優先順序高於資料庫叢集參數群組值。您可以使用 describe-db-parameters AWS CLI 命令或 DescribeDBParameters RDS API 操作來查看覆寫哪些參數。如果您修改該參數，則 `Source` 欄位包括值 `user`。若要重設一或多個參數，讓資料庫叢集參

數群組的值優先，請使用 reset-db-parameter-group AWS CLI 命令或 ResetDBParameterGroup RDS API 操作。

Aurora 中可供您使用的資料庫叢集和資料庫執行個體參數，根據資料庫引擎相容性而有所不同。

資料庫引擎	參數
Aurora MySQL	請參閱 Aurora MySQL 組態參數。 若為 Aurora Serverless 叢集，請參閱 使用 Aurora Serverless v2 的參數群組 和 Aurora Serverless v1 的參數群組 中的其他詳細資料。
Aurora PostgreSQL	請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 參數。 若為 Aurora Serverless 叢集，請參閱 使用 Aurora Serverless v2 的參數群組 和 Aurora Serverless v1 的參數群組 中的其他詳細資料。

> **Note**
>
> Aurora Serverless v1 叢集僅具有資料庫叢集參數群組，而非資料庫參數群組。若為 Aurora Serverless v2 叢集，您可在資料庫叢集參數群組中對自訂參數進行所有變更。
> Aurora Serverless v2 使用資料庫叢集參數群組和資料庫參數群組兩者。利用 Aurora Serverless v2，您可修改幾乎所有的組態參數。Aurora Serverless v2 會覆寫某些與容量相關組態參數的設定，則當 Aurora Serverless v2 執行個體縮減規模時，不會中斷您的工作負載。如需進一步了解 Aurora Serverless 組態設定和您可修改的設定，請參閱 使用 Aurora Serverless v2 的參數群組 和 Aurora Serverless v1 的參數群組。

在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組

您可以使用 AWS CLI、 或 RDS API AWS Management Console建立新的資料庫叢集參數群組。

建立資料庫叢集參數群組後，請等待至少 5 分鐘，然後再建立使用該資料庫叢集參數群組的資料庫叢集。執行此動作允許 Amazon RDS 完整建立參數群組，再將其供新資料庫叢集使用。您可以使用 Amazon RDS 主控台的 Parameter groups (參數群組) 頁面或 describe-db-cluster-parameters 命令確認是否已建立資料庫叢集參數群組。

下列限制適用於資料庫叢集參數群組名稱：

- 名稱必須為 1 到 255 個字母、數字或連字號。

  預設參數群組名稱可以包括句點，例如 `default.aurora-mysql5.7`。不過，自訂參數群組名稱不能包括句點。
- 第一個字元必須是字母。
- 名稱不能以連字號結尾或包含兩個連續連字號。

主控台

建立資料庫叢集參數群組

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 選擇 Create parameter group (建立參數群組)。
4. 針對參數群組名稱，輸入新資料庫叢集參數群組的名稱。
5. 在描述中，輸入新資料庫叢集參數群組的描述。
6. 針對引擎類型，選擇您的資料庫引擎。
7. 針對參數群組系列，選擇資料庫參數群組系列。
8. 選擇建立。

AWS CLI

若要建立資料庫叢集參數群組，請使用 AWS CLI `create-db-cluster-parameter-group` 命令。

以下範例將為 Aurora MySQL 5.7 版建立名為 mydbclusterparametergroup，描述為 My new cluster parameter group (我的新叢集參數群組) 的資料庫叢集參數群組。

包含下列必要參數：

- `--db-cluster-parameter-group-name`
- `--db-parameter-group-family`
- `--description`

若要列出所有可用的參數群組系列，請使用下列命令：

```
aws rds describe-db-engine-versions --query "DBEngineVersions[].DBParameterGroupFamily"
```

> **Note**
>
> 輸出包含重覆項目。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup \
    --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7 \
    --description "My new cluster parameter group"
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster-parameter-group ^
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup ^
    --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7 ^
    --description "My new cluster parameter group"
```

此命令會產生類似下列的輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterparametergroup",
        "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
        "Description": "My new cluster parameter group",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
pg:mydbclusterparametergroup"
    }
}
```

RDS API

若要建立資料庫叢集參數群組，請使用 RDS API CreateDBClusterParameterGroup 動作。

包含下列必要參數：

- `DBClusterParameterGroupName`
- `DBParameterGroupFamily`
- `Description`

將資料庫叢集參數群組與 Amazon Aurora 中的資料庫叢集建立關聯

您可以使用自訂設定，建立自己的資料庫叢集參數群組。您可以使用 AWS Management Console、或將資料庫叢集參數群組與資料庫叢集產生關聯RDSAPI。 AWS CLI您可以在建立或修改資料庫叢集時執行此動作。

如需建立資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組。如需建立資料庫叢集的詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> 對於 Aurora Postgre SQL 15.2、14.7、13.10、12.14 和所有 11 個版本，當您變更與資料庫叢集關聯的資料庫叢集參數群組時，請重新啟動每個複本執行個體以套用變更。
> 若要判斷資料庫叢集的主要資料庫執行個體是否必須重新啟動才能套用變更，請執行下列 AWS CLI 命令：
> `aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier` *`db_cluster_identifier`*
> 檢查輸出中主要資料庫執行個體的 `DBClusterParameterGroupStatus` 值。如果值為 `pending-reboot`，則重新啟動資料庫叢集的主要資料庫執行個體。

主控台

將資料庫叢集參數群組與資料庫叢集建立關聯

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選取您要修改的資料庫叢集。
3. 選擇 Modify (修改)。Modify DB cluster (修改資料庫叢集) 頁面隨即出現。
4. 變更 DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組) 設定。

5. 選擇 Continue (繼續)，並檢查修改的摘要。

   無論 Scheduling of modifications (修改排程) 設定為何，都會立即套用變更。

6. 在確認頁面上，檢閱您的變更。如果都正確，請選擇 Modify cluster (修改叢集) 以儲存您的變更。

   或者，選擇 Back (上一步) 以編輯變更，或是選擇 Cancel (取消) 以取消變更。

AWS CLI

若要將資料庫叢集參數群組與資料庫叢集產生關聯，請搭配下列選項使用 AWS CLI [modify-db-cluster](#)指令：

- `--db-cluster-name`
- `--db-cluster-parameter-group-name`

下面的範例將 `mydbclpg` 資料庫參數群組與 `mydbcluster` 資料庫叢集建立關聯。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclpg
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclpg
```

RDS API

若要將資料庫叢集參數群組與資料庫叢集產生關聯，請搭配下列參數使用此 RDSAPI[ModifyDBCluster](#)作業：

- `DBClusterIdentifier`
- `DBClusterParameterGroupName`

在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數

您可以修改客戶建立的資料庫叢集參數群組中參數值。您無法變更預設資料庫叢集參數群組中的參數值。客戶建立的資料庫叢集參數群組中的參數變更會套用到與該資料庫叢集參數群組關聯的所有資料庫叢集。

主控台

修改資料庫叢集參數群組

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 在清單中，選擇您要修改的參數群組。
4. 針對 Parameter group actions (參數群組動作)，選擇 Edit (編輯)。
5. 變更您想要修改的參數值。您可用對話方塊右上角的箭頭鍵來捲動參數。

   您無法變更預設參數群組中的值。
6. 選擇儲存變更。
7. 重新啟動叢集中的主要 （ 寫入器 ） 資料庫執行個體，以套用變更。
8. 然後重新啟動讀取器資料庫執行個體，將變更套用至它們。

   如果您未重新啟動資料庫執行個體，則容錯移轉操作可能需要比平常更長的時間。

AWS CLI

若要修改資料庫叢集參數群組，請使用 AWS CLI `modify-db-cluster-parameter-group` 命令搭配下列必要參數：

- `--db-cluster-parameter-group-name`
- `--parameters`

以下範例將修改名稱為 mydbclusterparametergroup 的資料庫叢集參數群組的 `server_audit_logging` 和 `server_audit_logs_upload` 值。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup \
    --parameters
 "ParameterName=server_audit_logging,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate" \

 "ParameterName=server_audit_logs_upload,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup ^
    --parameters
 "ParameterName=server_audit_logging,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate" ^

 "ParameterName=server_audit_logs_upload,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

該命令會產生類似以下的輸出：

```
DBCLUSTERPARAMETERGROUP  mydbclusterparametergroup
```

RDS API

若要修改資料庫叢集參數群組，請使用 RDS API ModifyDBClusterParameterGroup 命令並搭配下列必要參數：

- `DBClusterParameterGroupName`
- `Parameters`

重設 Amazon Aurora 中資料庫叢集參數群組中的參數

您可以將參數重設為客戶建立的資料庫叢集參數群組中的預設值。客戶建立的資料庫叢集參數群組中的參數變更會套用到與該資料庫叢集參數群組關聯的所有資料庫叢集。

> **Note**
>
> 在預設的資料庫叢集參數群組中，參數永遠設定為其預設值。

主控台

將資料庫叢集參數群組中的參數重設為其預設值

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 在清單中，選擇參數群組。
4. 針對 Parameter group actions (參數群組動作)，選擇 Edit (編輯)。
5. 選擇您要重設為預設值的參數。您可用對話方塊右上角的箭頭鍵來捲動參數。

   您無法重設預設參數群組中的值。
6. 選擇「Reset (重設) 」，然後選擇「Reset parameters (重設參數) 」來確認。
7. 重新啟動資料庫叢集中的主要資料庫執行個體，將變更套用至資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

AWS CLI

若要將資料庫叢集參數群組中的參數重設為其預設值，請使用 AWS CLI `reset-db-cluster-parameter-group`命令搭配下列必要選項：`--db-cluster-parameter-group-name`。

若要重設資料庫叢集參數群組中的所有參數，請指定 `--reset-all-parameters` 選項。若要重設特定參數，請指定 `--parameters` 選項。

下列範例會將資料庫參數群組中所有名為 mydbparametergroup 的參數重設為其預設值。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbparametergroup \
    --reset-all-parameters
```

在 Windows 中：

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group ^
    --db-cluster-parameter-group-name mydbparametergroup ^
    --reset-all-parameters
```

以下範例會將名為 mydbclusterparametergroup 的資料庫叢集參數群組中的 `server_audit_logging` 和 `server_audit_logs_upload` 重設為其預設值。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup \
    --parameters "ParameterName=server_audit_logging,ApplyMethod=immediate" \
                 "ParameterName=server_audit_logs_upload,ApplyMethod=immediate"
```

在 Windows 中：

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group ^
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup ^
    --parameters
 "ParameterName=server_audit_logging,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate" ^

 "ParameterName=server_audit_logs_upload,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

該命令會產生類似以下的輸出：

```
DBClusterParameterGroupName  mydbclusterparametergroup
```

RDS API

若要將資料庫叢集參數群組中的參數重設為其預設值，請使用 RDS API [ResetDBClusterParameterGroup](#) 命令與下列必要參數：`DBClusterParameterGroupName`。

若要重設資料庫叢集參數群組中的所有參數，請將 `ResetAllParameters` 參數設定為 `true`。若要重設特定參數，請指定 `Parameters` 參數。

在 Amazon Aurora 中複製資料庫叢集參數群組

您可複製所建立的自訂資料庫叢集參數群組。如果您已建立資料庫叢集參數群組，並且希望在新資料庫叢集參數群組中包含該組中的大多數自訂參數和值，則複製參數群組是一種方便的解決方案。您可以使用 AWS CLI [copy-db-cluster-parameter-group](#) 命令或 RDS API [CopyDBClusterParameterGroup](#) 操作來複製資料庫叢集參數群組。

複製資料庫叢集參數群組後，請等待至少 5 分鐘，然後再建立使用該資料庫叢集參數群組的資料庫叢集。執行此動作允許 Amazon RDS 完整複製參數群組，再將其供新資料庫叢集使用。您可以使用

Amazon RDS 主控台的 Parameter groups (參數群組) 頁面或 describe-db-cluster-parameters 命令確認是否已建立資料庫叢集參數群組。

> **Note**
>
> 您無法複製預設參數群組。但您可以依照預設參數群組建立新的參數群組。
> 您無法將資料庫叢集參數群組複製到不同的 AWS 帳戶 或 AWS 區域。

主控台

複製資料庫叢集參數群組

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 在清單中，選擇您要複製的自訂參數群組。
4. 針對 Parameter group actions (參數群組動作)，選擇 Copy (複製)。
5. 在 New DB parameter group identifier (新資料庫參數群組識別符) 中，輸入新參數群組的名稱。
6. 在 Description (描述) 中，輸入新參數群組的描述。
7. 請選擇 Copy (複製)。

AWS CLI

若要複製資料庫叢集參數群組，請使用 AWS CLI `copy-db-cluster-parameter-group` 命令搭配下列必要參數：

- `--source-db-cluster-parameter-group-identifier`
- `--target-db-cluster-parameter-group-identifier`
- `--target-db-cluster-parameter-group-description`

以下範例會建立名為 `mygroup2` 的新資料庫叢集參數群組，該群組為資料庫叢集參數群組 `mygroup1` 的複本。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds copy-db-cluster-parameter-group \
    --source-db-cluster-parameter-group-identifier mygroup1 \
    --target-db-cluster-parameter-group-identifier mygroup2 \
    --target-db-cluster-parameter-group-description "DB parameter group 2"
```

在 Windows 中：

```
aws rds copy-db-cluster-parameter-group ^
    --source-db-cluster-parameter-group-identifier mygroup1 ^
    --target-db-cluster-parameter-group-identifier mygroup2 ^
    --target-db-cluster-parameter-group-description "DB parameter group 2"
```

RDS API

若要複製資料庫叢集參數群組，請使用 RDS API CopyDBClusterParameterGroup 操作並搭配下列必要參數：

- SourceDBClusterParameterGroupIdentifier
- TargetDBClusterParameterGroupIdentifier
- TargetDBClusterParameterGroupDescription

在 Amazon Aurora 中列出資料庫叢集參數群組

您可以列出您為 AWS 帳戶建立的資料庫叢集參數群組。

> **Note**
>
> 當您為特定資料庫引擎和版本建立資料庫叢集時，會從預設的參數範本自動建立預設的參數群組。這些預設參數群組包含偏好的參數設定，無法修改。當您建立自訂參數群組時，您可以修改參數設定。

主控台

列出 AWS 帳戶的所有資料庫叢集參數群組

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。

2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。

   資料庫叢集參數群組會以 DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組) 出現在 Type (類型) 清單中。

AWS CLI

若要列出 AWS 帳戶的所有資料庫叢集參數群組，請使用 AWS CLI [describe-db-cluster-parameter-groups](#) 命令。

Example

以下範例列出 AWS 帳戶的所有可用資料庫叢集參數群組。

```
aws rds describe-db-cluster-parameter-groups
```

以下範例說明 mydbclusterparametergroup 參數群組。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-cluster-parameter-groups \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-cluster-parameter-groups ^
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup
```

此命令會傳回類似以下的回應：

```
{
    "DBClusterParameterGroups": [
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterparametergroup",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
            "Description": "My new cluster parameter group",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
pg:mydbclusterparametergroup"
        }
    ]
```

```
}
```

RDS API

若要列出 AWS 帳戶的所有資料庫叢集參數群組，請使用 RDS API [DescribeDBClusterParameterGroups](#)動作。

檢視 Amazon Aurora 中資料庫叢集參數群組的參數值

您可以從資料庫叢集參數群組取得所有參數與其值的清單。

主控台

檢視資料庫叢集參數群組的參數值

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。

   資料庫叢集參數群組會以 DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組) 出現在 Type (類型) 清單中。
3. 選擇資料庫叢集參數群組的名稱，以查看參數清單。

AWS CLI

若要檢視資料庫叢集參數群組的參數值，請使用 AWS CLI [describe-db-cluster-parameters](#) 命令搭配下列必要參數。

- `--db-cluster-parameter-group-name`

Example

以下範例列出資料庫叢集參數群組 mydbclusterparametergroup 的參數和參數值，為 JSON 格式。

此命令會傳回類似以下的回應：

```
aws rds describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-
name mydbclusterparametergroup
```

```
{
```

```
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
            "Description": "Controls whether user-defined functions that have only an
 xxx symbol for the main function can be loaded",
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "boolean",
            "AllowedValues": "0,1",
            "IsModifiable": false,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "SupportedEngineModes": [
                "provisioned"
            ]
        },
        {
            "ParameterName": "aurora_binlog_read_buffer_size",
            "ParameterValue": "5242880",
            "Description": "Read buffer size used by master dump thread when the switch
 aurora_binlog_use_large_read_buffer is ON.",
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "dynamic",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "8192-536870912",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "SupportedEngineModes": [
                "provisioned"
            ]
        },

...
```

RDS API

若要檢視資料庫叢集參數群組的參數值，請搭配下列必要參數使用 RDS API [DescribeDBClusterParameters](#) 命令。

- `DBClusterParameterGroupName`

在某些情況下，不會顯示允許的參數值。這些一律為參數，其中來源是資料庫引擎預設值。

若要檢視這些參數的值，您可以執行下列 SQL 陳述式：

- MySQL：

```
-- Show the value of a particular parameter
mysql$ SHOW VARIABLES LIKE '%parameter_name%';

-- Show the values of all parameters
mysql$ SHOW VARIABLES;
```

- PostgreSQL：

```
-- Show the value of a particular parameter
postgresql=> SHOW parameter_name;

-- Show the values of all parameters
postgresql=> SHOW ALL;
```

在 Amazon Aurora 中刪除資料庫叢集參數群組

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI或 RDS API 刪除資料庫叢集參數群組。資料庫叢集參數群組參數群組只有在未與資料庫叢集建立關聯時，才符合刪除資格。

主控台

刪除參數群組

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。

   參數群組會出現在清單中。
3. 選擇要刪除的資料庫叢集參數群組的名稱。
4. 選擇動作，然後選擇刪除。
5. 檢閱參數群組名稱，然後選擇刪除。

AWS CLI

若要刪除資料庫叢集參數群組，請使用 AWS CLI `delete-db-cluster-parameter-group` 命令搭配下列必要參數。

- `--db-parameter-group-name`

Example

下列範例會刪除名為 mydbparametergroup 的資料庫叢集參數群組。

```
aws rds delete-db-cluster-parameter-group --db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

RDS API

若要刪除資料庫叢集參數群組，請使用 RDS API `DeleteDBClusterParameterGroup`命令搭配下列必要參數。

- `DBParameterGroupName`

極光資料庫執行個體的資料庫參數群

資料庫執行個體會使用資料庫參數群組。以下各節介紹資料庫執行個體參數群組的設定和管理。

主題

- 在 Aurora 中創建數據庫參數組
- 將資料庫參數群組與 Aurora 中的資料庫執行個體建立關聯
- 修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數
- 在 極光中將資料庫參數群組中的參數重設為預設值
- 在 Aurora 中複製數據庫參數組
- 在 極光中列出數據庫參數組
- 檢視 Aurora 中資料庫參數群組的參數值
- 刪除 Aurora 中的數據庫參數組

在 Aurora 中創建數據庫參數組

您可以使用 AWS Management Console、或建立新資料庫參數群組RDSAPI。 AWS CLI

下列限制適用於資料庫參數群組名稱：

- 名稱必須為 1 到 255 個字母、數字或連字號。

預設參數群組名稱可以包括句點，例如 `default.mysql8.0`。不過，自訂參數群組名稱不能包括句點。

- 第一個字元必須是字母。
- 名稱不能以連字號結尾或包含兩個連續連字號。

主控台

建立資料庫參數群組

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 選擇 Create parameter group (建立參數群組)。
4. 在「參數群組名稱」中，輸入新資料庫參數群組的名稱。
5. 在說明中，輸入新資料庫參數群組的說明。
6. 針對「引擎類型」，選擇您的資料庫引擎。
7. 對於「參數群組族群」，請選擇資料庫參數群組族群。
8. 如果適用，請選擇「資料庫參數群組」做為類型。
9. 選擇 Create (建立)。

AWS CLI

若要建立資料庫參數群組，請使用 AWS CLI `create-db-parameter-group`指令。下列範例會針對我的 8.0 SQL 版建立一個名為 mydb參數群組/參數群組的資料庫參數群組，其中包含「我的新參數群組」的說明。

包含下列必要參數：

- `--db-parameter-group-name`
- `--db-parameter-group-family`
- `--description`

若要列出所有可用的參數群組系列，請使用下列命令：

```
aws rds describe-db-engine-versions --query "DBEngineVersions[].DBParameterGroupFamily"
```

> **Note**
>
> 輸出包含重覆項目。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds create-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup \
    --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7 \
    --description "My new parameter group"
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-parameter-group ^
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup ^
    --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7 ^
    --description "My new parameter group"
```

此命令會產生類似下列的輸出：

```
DBPARAMETERGROUP  mydbparametergroup  aurora-mysql5.7  My new parameter group
```

RDS API

若要建立資料庫參數群組，請使用此RDSAPI`CreateDBParameterGroup`作業。

包含下列必要參數：

- `DBParameterGroupName`
- `DBParameterGroupFamily`
- `Description`

將資料庫參數群組與 Aurora 中的資料庫執行個體建立關聯

您可以使用自訂設定，建立自己的資料庫參數群組。您可以使用 AWS Management Console、或將資料庫參數群組與資料庫執行個體相關聯RDSAPI。 AWS CLI您可以在建立或修改資料庫執行個體時執行此動作。

如需建立資料庫參數群組的資訊，請參閱在 Aurora 中創建數據庫參數組。如需修改資料庫執行個體的相關資訊，請參閱修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。

> **Note**
>
> 當您建立新資料庫參數群組與資料庫執行個體的關聯時，只有在資料庫執行個體重新開機之後，才會套用修改過的靜態參數和動態參數。不過，如果您在將資料庫參數群組與資料庫執行個體建立關聯之後修改該群組中的動態參數，則會立即套用這些變更，而不需重新開機。

主控台

將資料庫參數群組與資料庫執行個體建立關聯

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您要修改的資料庫執行個體。
3. 選擇 Modify (修改)。Modify DB instance (修改資料庫執行個體) 頁面隨即出現。
4. 變更 DB parameter group (資料庫參數群組) 設定。
5. 選擇 Continue (繼續)，並檢查修改的摘要。
6. (選用) 選擇 Apply immediately (立即套用) 以立即套用變更。在某些情況下，選擇此選項會導致停機。
7. 在確認頁面上，檢閱您的變更。如果都正確，請選擇 Modify DB instance (修改資料庫執行個體) 以儲存您的變更。

   或者，選擇 Back (上一步) 以編輯變更，或是選擇 Cancel (取消) 以取消變更。

AWS CLI

若要將資料庫參數群組與資料庫執行個體建立關聯，請使用 AWS CLI `modify-db-instance`指令搭配下列選項：

- `--db-instance-identifier`
- `--db-parameter-group-name`

下面的範例將 mydbpg 資料庫參數群組與 database-1 資料庫執行個體建立關聯。透過 `--apply-immediately`，即可立即套用變更。使用 `--no-apply-immediately` 在下次維護時段套用變更。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds modify-db-instance \
    --db-instance-identifier database-1 \
    --db-parameter-group-name mydbpg \
    --apply-immediately
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-instance ^
    --db-instance-identifier database-1 ^
    --db-parameter-group-name mydbpg ^
    --apply-immediately
```

RDS API

若要將資料庫參數群組與資料庫執行個體建立關聯，請使用具有下列參數的 RDSAPI`ModifyDBInstance`作業：

- `DBInstanceName`
- `DBParameterGroupName`

修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數

您可修改客戶建立的資料庫參數群組中的參數值；但無法變更預設資料庫參數群組中的參數值。客戶建立的資料庫參數群組中的參數變更會套用到與該資料庫參數群組關聯的所有資料庫執行個體。

某些參數的變更會立即套用到資料庫執行個體，而不需要重新啟動。其他參數的變更只有在資料庫執行個體重新啟動之後才會套用。RDS 主控台會在 Configuration (組態) 標籤上，顯示與資料庫執行個體相關聯的資料庫參數群組的狀態。例如，假設資料庫執行個體未使用其相關聯之資料庫參數群組的最新變更。若是如此，RDS 主控台會顯示狀態為 pending-reboot 的資料庫參數群組。如欲對該資料庫執行個

體套用最新參數變更，請手動重新啟動資料庫執行個體。建議您在修改參數後一律重新啟動資料庫執行個體。如果您未重新啟動資料庫執行個體，則容錯移轉操作可能需要比平常更長的時間。



主控台

修改資料庫參數群組中的參數

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。

3. 在清單中，選擇您要修改的參數群組名稱。
4. 針對 Parameter group actions (參數群組動作)，選擇 Edit (編輯)。
5. 變更您要修改的參數值。您可用對話方塊右上角的箭頭鍵來捲動參數。

   您無法變更預設參數群組中的值。
6. 選擇儲存變更。

AWS CLI

若要修改資料庫參數群組，請使用 AWS CLI modify-db-parameter-group命令搭配下列必要選項：

- `--db-parameter-group-name`
- `--parameters`

以下範例將修改名稱為 mydbparametergroup 的資料庫參數群組的 `max_connections` 和 `max_allowed_packet` 值。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup \
    --parameters
 "ParameterName=max_connections,ParameterValue=250,ApplyMethod=immediate" \

 "ParameterName=max_allowed_packet,ParameterValue=1024,ApplyMethod=immediate"
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup ^
    --parameters
 "ParameterName=max_connections,ParameterValue=250,ApplyMethod=immediate" ^

 "ParameterName=max_allowed_packet,ParameterValue=1024,ApplyMethod=immediate"
```

該命令會產生類似以下的輸出：

```
DBPARAMETERGROUP  mydbparametergroup
```

RDS API

若要修改資料庫參數群組，請使用 RDS API [ModifyDBParameterGroup](#) 操作，並搭配下列必要參數：

- `DBParameterGroupName`
- `Parameters`

在 極光中將資料庫參數群組中的參數重設為預設值

您可以將客戶建立的資料庫參數群組中的參數值重設為其預設值。客戶建立的資料庫參數群組中的參數變更會套用到與該資料庫參數群組關聯的所有資料庫執行個體。

使用主控台時，您可以將特定參數重設為其預設值。不過，您無法輕易地一次重設資料庫參數群組中的所有參數。使用 AWS CLI 或時 RDSAPI，您可以將特定參數重設為其預設值。您也可以一次重設資料庫參數群組中的所有參數。

某些參數的變更會立即套用到資料庫執行個體，而不需要重新啟動。其他參數的變更只有在資料庫執行個體重新啟動之後才會套用。主RDS控台會在組態索引標籤上顯示與資料庫執行個體相關聯之資料庫參數群組的狀態。例如，假設資料庫執行個體未使用其相關聯之資料庫參數群組的最新變更。如果是這樣，RDS主控台會顯示具有擱置中重新開機狀態的資料庫參數群組。如欲對該資料庫執行個體套用最新參數變更，請手動重新啟動資料庫執行個體。



> **Note**
>
> 在預設資料庫參數群組中，參數始終設定為其預設值。

主控台

將資料庫參數群組中的參數重設為其預設值

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 在清單中，選擇參數群組。
4. 針對 Parameter group actions (參數群組動作)，選擇 Edit (編輯)。
5. 選擇您要重設為預設值的參數。您可用對話方塊右上角的箭頭鍵來捲動參數。

   您無法重設預設參數群組中的值。
6. 選擇「Reset (重設) 」，然後選擇「Reset parameters (重設參數) 」來確認。

AWS CLI

若要重設資料庫參數群組中的部分或全部參數，請使用具有下列必要選項的 AWS CLI `reset-db-parameter-group`命令：`--db-parameter-group-name`

若要重設資料庫參數群組中的所有參數，請指定 `--reset-all-parameters` 選項。若要重設特定參數，請指定 `--parameters` 選項。

下列範例會將資料庫參數群組中所有名為 mydbparametergroup 的參數重設為其預設值。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds reset-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup \
    --reset-all-parameters
```

在 Windows 中：

```
aws rds reset-db-parameter-group ^
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup ^
    --reset-all-parameters
```

下列範例會在名為 mydbparametergroup 的資料庫參數群組中，將 max_connections 與 max_allowed_packet 選項重設為其預設值。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds reset-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup \
    --parameters "ParameterName=max_connections,ApplyMethod=immediate" \
                 "ParameterName=max_allowed_packet,ApplyMethod=immediate"
```

在 Windows 中：

```
aws rds reset-db-parameter-group ^
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup ^
    --parameters "ParameterName=max_connections,ApplyMethod=immediate" ^
                 "ParameterName=max_allowed_packet,ApplyMethod=immediate"
```

該命令會產生類似以下的輸出：

```
DBParameterGroupName  mydbparametergroup
```

RDS API

若要將資料庫參數群組中的參數重設為預設值，請使用具有下列必要參數的 RDSAPIResetDBParameterGroup指令：DBParameterGroupName

若要重設資料庫參數群組中的所有參數，請將 ResetAllParameters 參數設定為 true。若要重設特定參數，請指定 Parameters 參數。

在 Aurora 中複製數據庫參數組

您可複製所建立的自訂資料庫參數群組。複製參數群組可以是便利的解決方案。範例是在您已建立資料庫參數群組，並希望將其大部份的自訂參數及值併入新的資料庫參數群組時。您可以使用複製資料庫參數群組 AWS Management Console。您也可以使用 AWS CLI copy-db-parameter-group指令或 RDS API C opyDBParameter 群組作業。

複製資料庫參數群組後，請等待至少 5 分鐘，然後再建立第一個使用該資料庫參數群組做為預設參數群組的資料庫執行個體。這樣做可RDS讓 Amazon 在使用參數群組之前完成複製動作。這對建立資料

庫執行個體預設資料庫時的關鍵參數尤其重要。例如 `character_set_database` 參數定義的預設資料庫字元集。使用 Amazon RDS 主控台的「參數群組」選項或指describe-db-parameters令來確認資料庫參數群組是否已建立。

> **Note**
>
> 您無法複製預設參數群組。但您可以依照預設參數群組建立新的參數群組。
> 您無法將資料庫參數群組複製到不同的 AWS 帳戶 或 AWS 區域。

主控台

複製資料庫參數群組

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 在清單中，選擇您要複製的自訂參數群組。
4. 針對 Parameter group actions (參數群組動作)，選擇 Copy (複製)。
5. 在 New DB parameter group identifier (新資料庫參數群組識別符) 中，輸入新參數群組的名稱。
6. 在 Description (描述) 中，輸入新參數群組的描述。
7. 請選擇 Copy (複製)。

AWS CLI

若要複製資料庫參數群組，請搭配下列必要選項使用 AWS CLI `copy-db-parameter-group`指令：

- `--source-db-parameter-group-identifier`
- `--target-db-parameter-group-identifier`
- `--target-db-parameter-group-description`

以下範例會建立名為 `mygroup2` 的新資料庫參數群組，該群組為資料庫參數群組 `mygroup1` 的複本。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds copy-db-parameter-group \
    --source-db-parameter-group-identifier mygroup1 \
    --target-db-parameter-group-identifier mygroup2 \
    --target-db-parameter-group-description "DB parameter group 2"
```

在 Windows 中：

```
aws rds copy-db-parameter-group ^
    --source-db-parameter-group-identifier mygroup1 ^
    --target-db-parameter-group-identifier mygroup2 ^
    --target-db-parameter-group-description "DB parameter group 2"
```

RDS API

若要複製資料庫參數群組，請搭配下列必要參數使用此RDSAPICopyDBParameterGroup作業：

- SourceDBParameterGroupIdentifier
- TargetDBParameterGroupIdentifier
- TargetDBParameterGroupDescription

在 極光中列出數據庫參數組

您可以列出為您的 AWS 帳戶建立的資料庫參數群組。

> **Note**
>
> 當您為特定資料庫引擎和版本建立資料庫執行個體時，會從預設的參數範本自動建立預設的參數群組。這些預設參數群組包含偏好的參數設定，無法修改。當您建立自訂參數群組時，您可以修改參數設定。

主控台

列出 AWS 帳戶的所有資料庫參數群組

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。

資料庫參數群組隨即會出現在清單中。

AWS CLI

若要列出 AWS 帳戶的所有資料庫參數群組，請使用 AWS CLI `describe-db-parameter-groups`指令。

Example

以下範例列出 AWS 帳戶的所有可用資料庫參數群組。

```
aws rds describe-db-parameter-groups
```

此命令會傳回類似以下的回應：

```
DBPARAMETERGROUP  default.mysql8.0     mysql8.0  Default parameter group for MySQL8.0
DBPARAMETERGROUP  mydbparametergroup   mysql8.0  My new parameter group
```

以下範例說明 mydbparamgroup1 參數群組。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds describe-db-parameter-groups \
    --db-parameter-group-name mydbparamgroup1
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-parameter-groups ^
    --db-parameter-group-name mydbparamgroup1
```

此命令會傳回類似以下的回應：

```
DBPARAMETERGROUP  mydbparametergroup1  mysql8.0  My new parameter group
```

RDS API

若要列出 AWS 帳戶的所有資料庫參數群組，請使用此RDSAPI`DescribeDBParameterGroups`作業。

檢視 Aurora 中資料庫參數群組的參數值

您可以從資料庫參數群組取得所有參數與其值的清單。

主控台

檢視資料庫參數群組的參數值

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。

   資料庫參數群組隨即會出現在清單中。
3. 選擇參數群組的名稱，以查看其參數清單。

AWS CLI

若要檢視資料庫參數群組的參數值，請使用具有下列必要參數的 AWS CLI `describe-db-parameters`命令。

- `--db-parameter-group-name`

Example

以下範例列出資料庫參數群組 mydbparametergroup 的參數和參數值。

```
aws rds describe-db-parameters --db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

此命令會傳回類似以下的回應：

```
DBPARAMETER  Parameter Name           Parameter Value  Source           Data Type
 Apply Type  Is Modifiable
DBPARAMETER  allow-suspicious-udfs                    engine-default   boolean
 static      false
DBPARAMETER  auto_increment_increment                 engine-default   integer
 dynamic     true
DBPARAMETER  auto_increment_offset                    engine-default   integer
 dynamic     true
DBPARAMETER  binlog_cache_size        32768           system           integer
 dynamic     true
```

```
DBPARAMETER  socket                    /tmp/mysql.sock  system          string
 static      false
```

RDS API

若要檢視資料庫參數群組的參數值，請使用具有下列必要參數的RDSAPI`DescribeDBParameters`命令。

- `DBParameterGroupName`

刪除 Aurora 中的數據庫參數組

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或刪除資料庫參數群組RDSAPI。只有當參數群組與資料庫執行個體沒有關聯時，才有資格刪除參數群組。

主控台

刪除資料庫參數群組

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。

   資料庫參數群組隨即會出現在清單中。
3. 選擇要刪除的參數群組名稱。
4. 選擇動作，然後選擇刪除。
5. 檢閱參數群組名稱，然後選擇「刪除」。

AWS CLI

若要刪除資料庫參數群組，請使用具有下列必要參數的 AWS CLI `delete-db-parameter-group`命令。

- `--db-parameter-group-name`

Example

下列範例會刪除名為 mydb 參數群組/參數群組的資料庫參數群組。

```
aws rds delete-db-parameter-group --db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

RDS API

若要刪除資料庫參數群組，請使用具有下列必要參數的RDSAPIDeleteDBParameterGroup命令。

- DBParameterGroupName

比較資料庫參數群組

您可以使用 AWS Management Console 來檢視兩個資料庫參數群組之間的差異。

指定的參數群組必須都是資料庫參數群組，或兩者都必須是資料庫叢集參數群組。當資料庫引擎和版本相同，也是如此。例如，您無法比較 aurora-mysql8.0 (Aurora 我的SQL版本 3) 資料庫參數群組和aurora-mysql8.0資料庫叢集參數群組。

您可以比較我的 Aurora SQL 和我RDS的SQL資料庫參數群組，即使是不同的版本，但您無法比較 Aurora Postgre SQL 和 RDS Postgre SQL 資料庫參數群組。

若要比較兩個 DB 參數群組

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 在清單中，選擇您要比較的兩個參數群組。

   > **Note**
   >
   > 若要將預設參數群組與自訂參數群組進行比較，請先在「預設」頁籤上選擇預設參數群組，然後在「自訂」頁籤上選擇自訂參數群組。

4. 從「動作」 中選擇「比較」。

指定資料庫參數

資料庫參數類型包含下列各項：

- Integer

- 布林值
- 字串
- Long
- Double
- 時間戳記
- 其他定義資料類型的物件
- integer、Boolean、string、long、double、timestamp 或 object 參數類型的值陣列

您還可以使用運算式、公式和函數來指定整數及布林值參數。

內容

- 資料庫參數公式
  - 資料庫參數公式變數
  - 資料庫參數公式運算子
- 資料庫參數函數
- 資料庫參數對數運算式
- 資料庫參數值範例

資料庫參數公式

資料庫參數公式是可以解析成整數值或布林值的運算式。以括號 {} 括住運算式。您可以針對資料庫參數值使用公式，或將公式指定為資料庫參數函數的引數。

語法

```
{FormulaVariable}
{FormulaVariable*Integer}
{FormulaVariable*Integer/Integer}
{FormulaVariable/Integer}
```

資料庫參數公式變數

每個公式變數都會傳回整數或布林值。變數的名稱區分大小寫。

AllocatedStorage

返回表示資料磁碟區大小的整數 (字元組)。

DBInstanceClassMemory

傳回一個整數，表示資料庫程序可用的記憶體位元組數。此數字是在內部從資料庫執行個體類別的總記憶體量開始計算得出的。由此，計算會減去保留給作業系統的記憶體以及管理執行個體的RDS程序。因此，此數字永遠會低於 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別 上執行個體類別表中顯示的記憶體容量。確切值取決於幾個綜合因素。其中包括執行個RDS體類別、資料庫引擎，以及它是否適用於 Aurora 叢集的執行個體或執行個體。

DBInstanceVCPU

傳回整數，代表 Amazon 用RDS來管理執行個體的虛擬中央處理單元數 (vCPUs)。

EndPointPort

返回表示連線至資料庫執行個體時所用連接埠的整數。

TrueIfReplica

如果資料庫執行個體為僅供讀取複本，則傳回 `1`，若不是，則傳回 `0`。這是「我的 Aurora」中`read_only`參數的預設值SQL。

資料庫參數公式運算子

資料庫參數公式支援兩種運算子：除法和乘法。

除法運算子：/

用除數除以被除數，並傳回整數之商。商中的小數不進位，直接截斷。

語法

```
dividend / divisor
```

被除數和除數引數必須為整數運算式。

乘法運算子：*

乘以運算式，並傳回運算式的乘積。運算式中的小數不進位，直接截斷。

語法

```
expression * expression
```

兩個運算式都必須為整數。

資料庫參數函數

您可以將資料庫參數函數的引數指定為整數或公式。每個函數至少必須有一個引數。以逗號分隔的清單指定多個引數。清單不能有任何空成員，例如 argument1、argument3。函數名稱區分大小寫。

IF

傳回引數。

語法

```
IF(argument1, argument2, argument3)
```

若第一個引數計算結果為 true，傳回第二個引數。否則，傳回第三個引數。

GREATEST

從整數或參數公式清單中傳回最大值。

語法

```
GREATEST(argument1, argument2,...argumentn)
```

傳回整數。

LEAST

從整數或參數公式清單中傳回最小值。

語法

```
LEAST(argument1, argument2,...argumentn)
```

傳回整數。

SUM

新增指定整數或參數公式的值。

語法

```
SUM(argument1, argument2,...argumentn)
```

傳回整數。

資料庫參數對數運算式

您可以將整數資料庫參數值設定為對數運算式。以括號 {} 括住運算式。例如：

```
{log(DBInstanceClassMemory/8187281418)*1000}
```

log 函數表示對數底數 2。此範例還會使用 DBInstanceClassMemory 公式變數。請參閱 資料庫參數公式變數。

資料庫參數值範例

這些範例顯示使用資料庫參數值的公式、函數和運算式。

> **Warning**
>
> 未正確設定資料庫參數群組中的參數，可能產生各種意外影響。這些影響可能包括降低效能和系統不穩定。修改資料庫參數時請謹慎，在修改資料庫參數群組之前，請備份您的資料。在將這些參數群組變更套用至生產資料庫執行個體之前 point-in-time-restores，先嘗試使用建立的測試資料庫執行個體上的參數群組變更。

Example 使用 DB 參數函數 LEAST

您可以在「我的 Aurora」SQL table_definition_cache 參數值中指定LEAST函數。使用該函數將可存放在定義快取中的資料表定義數量設為 DBInstanceClassMemory/393040 或 20,000 (取較小者)。

```
LEAST({DBInstanceClassMemory/393040}, 20000)
```

將資料遷移至 Amazon Aurora 資料庫叢集

若要從現有的資料庫將資料遷移至 Amazon Aurora 資料庫叢集，視資料庫引擎相容性而定，您有幾個選項。遷移選項還取決於要遷移的資料庫以及要遷移的資料大小。

將資料遷移到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集

您可以將資料從下列其中一個來源移轉到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。

- 我的RDSSQL資料庫執行個體
- A Amazon 外部的我的SQL數據庫 RDS
- 與我不相容的SQL資料庫

如需詳細資訊，請參閱將資料遷移到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。

將資料遷移到 Amazon Aurora 後資料SQL庫叢集

您可以將資料從下列其中一個來源移轉到 Amazon Aurora Postgre 資料SQL庫叢集。

- 一個 Amazon RDS 郵政SQL數據庫實例
- 一個不兼容波斯特雷SQL的數據庫

如需詳細資訊，請參閱使用 Postgre SQL 相容性將資料遷移至 Amazon Aurora。

使用 Aurora 資料庫叢集建立 Amazon ElastiCache 快取設定

ElastiCache 是一種全受管記憶體內快取服務，可提供微秒的讀取和寫入延遲，以支援彈性的即時使用案例。 ElastiCache 可協助您加速應用程式和資料庫效能。對於不需要資料耐用性的使用案例，例如遊戲排行榜、串流和資料分析，您可以使用 ElastiCache 做為主要資料存放區。 ElastiCache 有助於消除部署和管理分散式運算環境的相關複雜性。如需詳細資訊，請參閱常見 ElastiCache 使用案例和 ElastiCache Memcached 和常見使用案例的協助方式，以及 Redis 的 ElastiCache 協助方式 ElastiCache OSS。您可以使用 Amazon RDS主控台來建立 ElastiCache 快取。

您可以 ElastiCache 兩種格式操作 Amazon。您可以開始使用無伺服器快取，或選擇自行設計快取叢集。如果您選擇設計自己的快取叢集， 會同時與 Redis OSS和 Memcached 引擎 ElastiCache 搭配使用。如果您不確定要使用哪個引擎，請參閱比較 Memcached 和 RedisOSS。如需 Amazon 的詳細資訊 ElastiCache，請參閱 Amazon ElastiCache 使用者指南。

主題

- 使用 Aurora 資料庫叢集設定建立 ElastiCache 快取的概觀
- 使用來自 Aurora 資料庫叢集的設定建立 ElastiCache 快取

使用 Aurora 資料庫叢集設定建立 ElastiCache 快取的概觀

您可以使用與新建立或現有 Aurora 資料庫叢集RDS相同的組態設定，從 Amazon 建立 ElastiCache 快取。

將 ElastiCache 快取與資料庫叢集建立關聯的一些使用案例：

- 您可以使用 ElastiCache 搭配 使用RDS，而不是RDS單獨使用 執行，以節省成本並改善效能。
- 對於不需要資料耐久性的應用程式，您可以使用 ElastiCache 快取做為主要資料存放區。使用 Redis OSS或 Memcached 的應用程式可以使用 ElastiCache ，幾乎無需修改。

當您從 建立 ElastiCache 快取時RDS， ElastiCache 快取會從相關聯的 Aurora 資料庫叢集繼承下列設定：

- ElastiCache 連線設定
- ElastiCache 安全設定

您也可以根據您的需求設定快取組態設定。

ElastiCache 在應用程式中設定

必須設定您的應用程式才能使用 ElastiCache 快取。您也可以根據您的需求，將應用程式設定為使用快取策略，以最佳化和改善快取效能。

- 若要存取 ElastiCache 快取並開始使用，請參閱 ElastiCache (Redis OSS) 入門和 ElastiCache (Memcached) 入門。
- 如需快取策略的詳細資訊，請參閱快取 Memcached 的策略和最佳實務，以及 Redis 的快取策略和最佳實務OSS。
- 如需 ElastiCache (Redis OSS) 叢集中高可用性的詳細資訊，請參閱使用複寫群組的高可用性。
- 您可能會產生與備份儲存、區域內或跨區域資料傳輸或使用 相關的成本 AWS Outposts。如需定價詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 定價。

使用來自 Aurora 資料庫叢集的設定建立 ElastiCache 快取

您可以使用繼承自資料庫叢集執行個體的 設定，為 Aurora 資料庫叢集資料庫建立 ElastiCache 快取。

使用資料庫叢集的設定建立 ElastiCache 快取

1. 若要建立資料庫叢集，請遵循 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集 中的指示。
2. 建立 Aurora 資料庫叢集之後，主控台會顯示建議的附加元件視窗。選取RDS使用資料庫設定從 建立 ElastiCache 叢集。

   對於現有資料庫，在資料庫頁面中，選取所需的資料庫叢集。在動作下拉式功能表中，選擇建立 ElastiCache 叢集，在 RDS 中建立與現有 Aurora 資料庫叢集具有相同設定的 ElastiCache 快取。

   在ElastiCache 組態區段中，來源資料庫識別符會顯示快取繼承設定的資料庫叢集 ElastiCache。
3. 選擇您要建立 Redis OSS或 Memcached 叢集。如需詳細資訊，請參閱比較 Memcached 與 RedisOSS。



4. 之後，選擇您要建立 Serverless 快取或設計自己的快取。如需詳細資訊，請參閱選擇部署選項。

   如果您選擇 Serverless 快取：

   a. 在快取設定中，輸入名稱和描述的值。

   b. 在檢視預設設定下，保留預設設定，以在快取和資料庫叢集之間建立連線。

   c. 您也可以選擇自訂預設設定來編輯預設設定。選取ElastiCache 連線設定、ElastiCache 安全設定和最大用量限制。

5. 如果您選擇設計自己的快取：

   a. 如果您選擇 Redis OSS叢集，請選擇是否要保持叢集模式為啟用或停用。如需詳細資訊，請參閱複寫：Redis OSS（停用叢集模式）與 Redis OSS（啟用叢集模式）。

   b. 輸入名稱、描述和引擎版本的值。

      對於引擎版本，建議的預設值是最新的引擎版本。您也可以為 ElastiCache 快取選擇最符合您需求的引擎版本。

   c. 在節點類型選項中選擇節點類型。如需詳細資訊，請參閱管理節點。

      如果您選擇在叢集模式設為已啟用的情況下建立 Redis OSS叢集，請在碎片數量選項中輸入碎片數量（分割區/節點群組）。

      在複本數目中輸入每個碎片的複本數目。

> **Note**
>
> 選取的節點類型、碎片數量和複本數量都會影響快取效能和資源成本。確定這些設定符合您的資料庫需求。如需定價資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 定價。

d. 選取ElastiCache 連線設定和安全性ElastiCache 設定。您可以保留預設設定，或根據您的需求自訂這些設定。

6. 驗證 ElastiCache 快取的預設和繼承設定。部分設定在建立後無法變更。

> **Note**
>
> RDS 可能會調整 ElastiCache 快取的備份時段，以符合 60 分鐘的最低時段需求。來源資料庫的備份視窗會保持不變。

7. 當您準備好時，請選擇建立 ElastiCache 快取。

主控台會顯示 ElastiCache 快取建立的確認橫幅。依照橫幅中的 ElastiCache 主控台連結來檢視快取詳細資訊。 ElastiCache 主控台會顯示新建立的 ElastiCache 快取。

使用 將EC2資料庫自動遷移至 Amazon AuroraAmazon AWS Database Migration Service

您可以使用 Aurora 主控台將EC2資料庫遷移至 Aurora。Aurora 使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 遷移來源EC2資料庫。 AWS DMS 可讓您將關聯式資料庫遷移至 AWS 雲端。如需詳細資訊 AWS Database Migration Service，請參閱AWS Database Migration Service 《 使用者指南》中的什麼是 AWS Database Migration Service？。

若要開始遷移，您必須建立同等的 Aurora 資料庫叢集，以將資料遷移至其中。建立目標資料庫之後，您可以將EC2資料庫匯入其中。對於小於 1TiB 的來源資料庫，此遷移動作可減少將資料遷移至 Aurora 所需的時間和資源。

概觀

Aurora 主控台可讓您將EC2資料庫遷移至同等的 Aurora 資料庫。您必須建立 Aurora 資料庫，才能從主控台啟用遷移。

您可以遷移下列EC2資料庫引擎的資料庫：

- 我的SQL
- PostgreSQL

遷移程序包含下列步驟：

- 在 Aurora 中建立同等資料庫。若要讓資料庫相等，它們必須具有相同的資料庫引擎和相容的引擎版本。它們也必須位於相同的 中VPC。如需建立資料庫的指示，請參閱 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集 。
- 選擇資料庫的複寫類型：
  - 完全載入遷移 – Aurora 會將完整的來源資料庫複製到目標資料庫，並在必要時在目標中建立新的資料表。

    > **Note**
    >
    > 此選項會導致 Aurora 資料庫中的中斷。

  - 完全載入和變更資料擷取 (CDC) 遷移 – 類似於完全載入遷移，使用此選項，Aurora 會透過完整的來源資料庫將 複製到目標資料庫。不過，在完全載入遷移之後，Aurora 會將來源中擷取的任何變更套用至目標資料庫。變更資料擷取會使用資料庫引擎的原生 來收集資料庫日誌的變更API。

> **Note**
>
> 此選項會導致 Aurora 資料庫中斷。

- 變更資料擷取 (CDC) – 使用此選項，透過遷移保持您的目標資料庫可用。Aurora 會將來源資料庫中的持續變更遷移至目標資料庫。

- Aurora 會建立必要的聯網資源，以促進遷移。Aurora 建立所需的資源後，它會通知您已建立的資源，並允許您啟動資料傳輸。

  完成遷移所需的時間取決於複寫類型和來源資料庫的大小。

必要條件

我的SQL

在您開始使用 My SQL 資料庫做為來源資料庫之前，請確定您具有下列先決條件。這些先決條件適用於 AWS受管來源。

您必須擁有具有複寫管理員角色 AWS DMS 的 帳戶。此角色需要以下權限：

- REPLICATION CLIENT – 只有CDC任務需要此權限。換句話說， full-load-only任務不需要此權限。
- REPLICATION SLAVE – 只有CDC任務需要此權限。換句話說， full-load-only任務不需要此權限。

AWS DMS 使用者也必須具有指定用於複寫的來源資料表SELECT的權限。

如果您使用 My SQL特定預遷移評估，請授予下列權限。

```
grant select on mysql.user to <dms_user>;
grant select on mysql.db to <dms_user>;
grant select on mysql.tables_priv to <dms_user>;
grant select on mysql.role_edges to <dms_user>  #only for MySQL version 8.0.11 and
 higher
```

PostgreSQL

從 AWS受管 PostgreSQL 來源資料庫遷移資料之前，請執行下列動作：

- 我們建議您使用具有 PostgreSQL 資料庫執行個體所需最低許可的 AWS 使用者帳戶，做為 PostgreSQL 來源端點的使用者帳戶 AWS DMS。不建議使用主帳戶。此帳戶必須具有 `rds_superuser` 角色和 `rds_replication` 角色。授權來管理邏輯槽和利用邏輯槽來串流資料的 `rds_replication` 角色

> **Note**
>
> 有些 AWS DMS 交易在DMS引擎再次使用之前會閒置一段時間。透過在 PostgreSQL 9.6 版和更新版本`idle_in_transaction_session_timeout`中使用 參數，可能會導致閒置交易逾時和失敗。

限制

下列限制適用於自動遷移程序：

- 您的目標資料庫狀態必須可用，才能開始來源資料庫遷移。
- 從我的SQL來源資料庫遷移時，您的 Aurora 帳戶必須具有複寫管理員角色。您還必須擁有適用於該角色的適當權限。
- 您的EC2執行個體和目標資料庫必須位於相同的 中VPC。
- 使用從EC2資料庫動作遷移資料時，您無法將資料庫遷移至下列目標EC2資料庫：
  - Aurora global database
  - Aurora Limitless database
  - Aurora Serverless v1
  - 我的SQL版本低於 5.7 的資料庫
  - PostgreSQL 版本低於 10.4 的資料庫

為同質遷移建立IAM資源

Aurora 使用 AWS DMS 遷移您的資料。若要存取資料庫和遷移資料， 會為同質資料遷移 AWS DMS 建立無伺服器環境。在此環境中， AWS DMS 需要存取VPC對等互連、路由表、安全群組和其他 AWS 資源。此外， 會將每個資料遷移的日誌、指標和進度 AWS DMS 儲存在 Amazon 中 CloudWatch。若要建立資料遷移專案， AWS DMS 需要存取這些服務。

此外， AWS DMS 需要存取代表一組使用者登入資料的秘密，以驗證來源和目標連線的資料庫連線。

> **Note**
>
> 透過使用從EC2執行個體動作遷移資料，您可以使用 Aurora 主控台來產生這些IAM資源。如果您使用主控台產生的IAM資源，請略過此步驟。

您需要下列IAM資源才能執行此程序：

主題

- 建立同質資料遷移IAM的政策
- 為同質資料遷移建立 IAM角色
- 建立秘密存取政策和角色
- 為 建立 IAM角色 AWS DMS 以管理 Amazon VPC

建立同質資料遷移IAM的政策

在此步驟中，您會建立提供 Amazon EC2和資源 AWS DMS CloudWatch 存取權IAM的政策。接著，建立IAM角色並連接此政策。

建立資料遷移IAM的政策

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在建立政策頁面中，選擇 JSON 索引標籤。
5. 將下列項目貼JSON到編輯器中。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribePrefixLists",
```

```
                "logs:DescribeLogGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "servicequotas:GetServiceQuota"
            ],
            "Resource": "arn:aws:servicequotas:*:*:vpc/L-0EA8095F"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-data-migration-*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-data-migration-*:log-
stream:dms-data-migration-*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:DeleteRoute"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:vpc-peering-connection/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
                "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-peering-connection/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
        }
    ]
}
```

6. 選擇 Next: Tags (下一步：標籤) 和 Next: Review (下一步：檢閱)。
7. 在名稱*中輸入 **HomogeneousDataMigrationsPolicy**，然後選擇建立政策。

為同質資料遷移建立 IAM角色

在此步驟中，您會建立IAM角色，提供對 AWS Secrets Manager、Amazon EC2和 的存取權 CloudWatch。

為資料遷移建立 IAM角色

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 在選取受信任實體頁面上，針對信任的實體類型選擇 AWS 服務。針對其他服務的使用案例 AWS，選擇 DMS。
5. 選取DMS核取方塊，然後選擇下一步。
6. 在新增許可頁面上，選擇您之前建立HomogeneousDataMigrationsPolicy的 。選擇 Next (下一步)。
7. 在命名、檢閱和建立頁面上的角色名稱輸入 **HomogeneousDataMigrationsRole**，然後選擇建立角色。
8. 在角色頁面，針對角色名稱輸入 **HomogeneousDataMigrationsRole**。選擇 HomogeneousDataMigrationsRole。
9. 在頁面上HomogeneousDataMigrationsRole，選擇信任關係索引標籤。選擇編輯信任政策。
10. 在編輯信任政策頁面上，將以下內容貼JSON到編輯器中，取代現有的文字。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "dms-data-migrations.amazonaws.com",
                    "dms.your_region.amazonaws.com"
                ]
            },
```

```
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

在上述範例中，將 取代*your_region*為 的名稱 AWS 區域。

上述以資源為基礎的政策為 AWS DMS 服務主體提供根據客戶受管HomogeneousDataMigrationsPolicy政策執行任務的許可。

11. 選擇更新政策。

建立秘密存取政策和角色

請依照下列程序建立您的秘密存取政策和角色，DMS允許 存取來源和目標資料庫的使用者登入資料。

建立秘密存取政策和角色，讓 Amazon RDS能夠存取 AWS Secrets Manager 您的適當秘密

1. 登入 AWS Management Console ，並在 開啟 AWS Identity and Access Management (IAM) 主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 選擇政策，然後選擇建立政策。
3. 選擇JSON並輸入下列政策，以啟用對秘密的存取和解密。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": secret_arn,
        },
        {
             "Effect": "Allow",
             "Action": [
                        "kms:Decrypt",
                        "kms:DescribeKey"
                      ],
             "Resource": kms_key_arn,
        }
     ]
}
```

這裡*secret_arn*是秘密ARN的 ，您可以SecretsManagerSecretId視需要從中取得，而 *kms_key_arn* 是您用來加密秘密ARN的 AWS KMS 金鑰的 ，如下列範例所示。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-2:123456789012:secret:MySQLTestSecret-qeHamH"
        },
        {
             "Effect": "Allow",
             "Action": [
                        "kms:Decrypt",
                        "kms:DescribeKey"
                      ],
             "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-2:123456789012:key/761138dc-0542-4e58-947f-4a3a8458d0fd"
        }
     ]
}
```

> **Note**
>
> 如果您使用 建立的預設加密金鑰 AWS Secrets Manager，則不必指定 的 AWS KMS 許可*kms_key_arn*。
> 如果您想要您的政策提供存取這兩個秘密的權限，只要為另一個 指定額外的JSON資源物件即可*secret_arn*。

4. 檢閱並使用易記名稱建立政策，並視需要提供說明。
5. 選擇角色，然後選擇建立角色。
6. 選擇 AWS 服務作為信任的實體類型。
7. DMS 從服務清單中選擇 做為信任的服務，然後選擇下一步：許可。
8. 查詢並附加您在步驟 4 中建立的政策，然後繼續新增任何標籤並檢閱您的角色。此時，請編輯角色的信任關係，以使用您的 Amazon RDS區域服務委託人做為信任實體。此主體的格式如下。

```
dms.region-name.amazonaws.com
```

其中，*region-name* 是區域的名稱，例如 us-east-1。因此，此區域的 Amazon RDS區域服務主體如下。

```
dms.us-east-1.amazonaws.com
dms-data-migrations.amazonaws.com
```

為 建立 IAM角色 AWS DMS 以管理 Amazon VPC

您必須為 建立 IAM角色， AWS DMS 才能管理 資源VPC的設定。此角色必須可用於成功遷移。

建立資料庫遷移**dms-vpc-role**的

<result>

這會為 建立 角色，DMS以管理遷移VPC的設定。
</result>

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 在主控台的導覽窗格中，選擇 Roles (角色)，然後選擇 Create role (建立角色)。
3. 選擇選取受信任實體AWS 服務選項的選項。

   針對使用案例，選取 DMS。
4. 針對新增許可步驟，選取 AmazonDMSVPCManagementRole ，然後選擇下一步。
5. 在名稱、檢閱和建立頁面中，將角色名稱設定為 dms-vpc-role ，然後選擇建立角色。

設定EC2資料庫的資料遷移

若要開始從EC2來源資料庫遷移資料，您必須建立同等的 Aurora 資料庫。如需建立資料庫的指示，請參閱 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集 。

建立目標資料庫之後，請使用下列步驟來設定資料遷移：

設定資料遷移專案

1. 在 RDS主控台的資料庫頁面上選取目標資料庫。

2. 選擇動作下拉式清單，然後選取從EC2資料庫遷移資料選項。若要查看支援的目標資料庫，請參閱限制。
3. 在選取來源EC2資料庫區段下：
   1. 檢查引擎類型，並確認其與您的來源資料庫相同。

      此外，請檢查引擎版本是否相容。
   2. EC2 例如，選擇來源資料庫所在的EC2執行個體。
   3. 針對連接埠，輸入來源資料庫允許流量的連接埠。
   4. 針對秘密，如果您沒有現有的秘密，請選擇建立並使用新的秘密。輸入來源資料庫的使用者名稱和密碼。也請選擇要用來加密秘密的KMS金鑰。

      如果您有現有的秘密，請選取使用現有的秘密，然後從下拉式清單中選擇秘密。
   5. 針對IAM秘密的角色，如果您有現有的IAM角色，請選取使用現有的IAM角色，然後從下拉式清單中選擇可存取上一個步驟中秘密 ID IAM的角色。

      如果您沒有現有IAM角色，請選擇建立並使用新的IAM角色。為角色名稱輸入IAM角色的新名稱。您可以在以下連結中查看與此角色相關聯的許可。
4. 在檢視目標RDS資料庫區段下：
   1. 確認區段頂端的目標資料庫設定。
   2. 針對秘密，如果您沒有保留目標資料庫登入資料的現有秘密，請選擇建立並使用新的秘密。

      如果您有現有的秘密，請從下拉式清單中選取秘密。
   3. 針對IAM秘密的角色，選取可從上一個步驟存取秘密IAM的角色。如果您沒有現有IAM角色，也可以建立新的IAM角色。

      如果下拉式清單未填入IAM角色，請以 格式指定IAM角色 ARN`arn:aws:iam:`*`account_id`*`:role/`*`roleName`*。
5. 在設定資料遷移區段下：
   1. 在完全載入、完全載入和變更資料擷取 (CDC) 或變更資料擷取 (CDC) 之間選取資料遷移的類型。如需關於這些選項的詳細資訊，請參閱 概觀。

      您無法修改遷移類型以因應遷移開始。

2. 對於IAM資料遷移的角色，如果您有現有的IAM角色，請選取使用現有的IAM角色，然後從下拉式清單中選擇IAM角色，授予DMS許可以建立遷移所需的資源。如果您沒有現有IAM角色，請選擇建立並使用新的IAM角色。

6. 確認檢視遷移設定索引標籤顯示成功設定資料遷移所需的設定。
7. 選取遷移以完成遷移設定。

完成這些步驟後，您可以在 主控台的進度橫幅中選擇檢視詳細資訊，以查看為資料遷移設定的資源。設定所需的資源後，遷移會自動開始。如果您建立

若要將多個資料庫遷移至目標資料庫，請再次使用新EC2資料庫的詳細資訊啟動此程序。

管理資料遷移

在從RDS主控台使用從EC2資料庫動作遷移資料之後，Aurora 會自動開始遷移。

如果您使用 AWS DMS 主控台建立遷移資源，您可以開始遷移程序。

開始資料遷移

請依照下列步驟開始資料遷移：

開始資料遷移

1. 在 RDS主控台的資料庫頁面上選擇目標資料庫。
2. 在資料庫詳細資訊頁面中，選擇資料遷移索引標籤。
3. 在資料遷移索引標籤下，相關聯的資料遷移會列出可用的資料遷移。

   設定所需的資源後，使用 Aurora 主控台設定的遷移會自動開始。

   使用DMS主控台設定的遷移會設為就緒。

   若要開始這些遷移，請選取動作下拉式清單，然後選取開始。
4. 這會開始EC2資料庫的資料遷移。

停止資料遷移

對於複寫類型為完全載入的資料遷移，停止遷移會導致程序停止且無法繼續。停止後，您必須重新啟動遷移。

對於將複寫類型設定為變更資料擷取 (CDC) 或完全載入和 的遷移CDC，您可以停止連續複寫程序，並在稍後繼續程序。

停止資料遷移

1. 在 RDS主控台的資料庫頁面上選擇目標資料庫。
2. 在資料庫詳細資訊頁面中，選擇資料遷移索引標籤。
3. 在資料遷移索引標籤下，相關聯的資料遷移會列出正在進行的資料遷移。

   若要停止遷移，請選取資料遷移，然後在動作下拉式清單中選取停止。
4. 這會停止EC2資料庫的資料遷移。

恢復資料遷移

對於複寫類型為完全載入和變更資料擷取 (CDC) 或變更資料擷取 (CDC) 遷移的資料遷移，您可以從最後一個停止點繼續CDC程序。

恢復資料遷移

1. 在 RDS主控台的資料庫頁面上選擇目標資料庫。
2. 在資料庫詳細資訊頁面中，選擇資料遷移索引標籤。
3. 在資料遷移索引標籤下，相關聯的資料遷移會列出停止的資料遷移。

   若要繼續遷移，請選取資料遷移，然後選取動作下拉式清單中的繼續處理。
4. 這會繼續EC2資料庫的資料遷移。

刪除資料遷移

若要刪除相關聯的資料遷移，請使用下列指示

刪除資料遷移

1. 在 RDS主控台的資料庫頁面上選擇目標資料庫。
2. 在資料庫詳細資訊頁面中，選擇資料遷移索引標籤。
3. 若要刪除遷移，請選取資料遷移，然後在動作下拉式清單中選取刪除。
4. 這會刪除資料遷移。

刪除進行中的資料遷移不會影響已載入目標資料庫的任何資料。

重新啟動資料遷移

若要從CDC起點重新啟動相關聯的資料遷移，請使用下列指示

重新啟動資料遷移

1. 在 RDS主控台的資料庫頁面上選擇目標資料庫。
2. 在資料庫詳細資訊頁面中，選擇資料遷移索引標籤。
3. 若要重新啟動遷移，請選取資料遷移，然後選取動作下拉式清單中的重新啟動。
4. 這會從CDC起點重新啟動資料遷移。

重新啟動進行中的資料遷移不會影響任何已載入目標資料庫的資料。

監控您的資料遷移

資料遷移開始後，您可以監控其狀態和進度。大型資料集的資料遷移需要數小時才能完成。為保持資料遷移的可靠性、可用性與高效能，請定期監控資料遷移的進度。

檢查資料遷移的狀態和進度

1. 在 RDS主控台的資料庫頁面上選擇目標資料庫。
2. 在資料庫詳細資訊頁面中，選擇資料遷移索引標籤。
3. 相關聯的資料遷移區段會列出您的資料遷移。檢查狀態欄。
4. 對於執行中的資料遷移，遷移程序欄會顯示遷移資料的百分比。
5. 若要監控 中的程序 CloudWatch，請使用 欄中的連結CloudWatch。

遷移狀態

對於您執行的每個資料遷移，Aurora 主控台會顯示 狀態。下列清單包含 狀態：

- `Ready`：資料遷移已準備好開始。
- `Starting`：Aurora 正在為您的資料遷移建立無伺服器環境。
- `Load running`：Aurora 正在執行完整負載遷移。
- `Load complete, replication ongoing`：Aurora 已完成完整載入，現在會複寫正在進行的變更。此狀態僅適用於完全載入和CDC類型遷移。

- `Replication ongoing`：Aurora 正在複寫正在進行的變更。此狀態僅適用於CDC類型遷移。
- `Stopping`：Aurora 正在停止資料遷移。當您選擇從動作功能表停止資料遷移時，就會套用此狀態。
- `Stopped`：Aurora 已停止資料遷移。
- `Failed`：資料遷移失敗。請參閱日誌檔案以取得詳細資訊。
- `Restarting`：資料遷移已從CDC起點重新啟動持續的資料複寫。

教學課程：使用自訂參數群組建立 MySQL 資料庫叢集

在本教學課程中，您會使用自訂參數群組來建立 MySQL 資料庫叢集。如需參數群組的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組。

> **Important**
>
> 建立 AWS 帳戶無需付費。不過，完成本教學課程後，您可能會因為使用 AWS 的資源而產生費用。如果不再需要這些資源，您可以在完成教學課程後刪除這些資源。

若要建立具有自訂組態和設定的資料庫叢集，您可以使用自訂參數群組。如果您使用多個資料庫，並想要統一地為它們設定設定，自訂參數群組特別有用。

完成這些步驟的過程中，您將了解：

- 如何使用 Amazon Aurora 建立 MySQL 資料庫叢集，其中包含自訂參數群組。
- 如何使用 MySQL 資料庫叢集的特定參數。

請執行下列任務以完成本教學：

1. 使用 MySQL 參數參數 `default_password_lifetime`建立資料庫叢集群組。
2. 使用您建立的自訂資料庫叢集參數群組來建立 MySQL 資料庫資料庫叢集。

主題

- 先決條件
- 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集參數群組
- 修改自訂參數群組中的參數
- 使用資料庫叢集參數 MySQL 資料庫資料庫叢集

先決條件

本教學課程需要您擁有具有管理存取權的 AWS 帳戶 和 使用者。如果您尚未設定這些設定，請完成下列各節中的步驟：

- 註冊 AWS 帳戶

- 建立具有管理存取權的使用者

建立 Amazon Aurora 資料庫叢集參數群組

在本教學課程中，您將了解如何在主控台中為 MySQL 資料庫叢集建立具有 default_password_lifetime 的自訂參數群組。default_password_lifetime 參數控制用戶端密碼自動過期之前的天數。如需適用於 MySQL 資料庫叢集之其他參數的詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 組態參數。

建立參數群組

1. 開啟 Amazon RDS 主控台，然後選擇參數群組。
2. 針對自訂參數群組，選擇建立參數群組。
3. 設定參數群組詳細資訊。
    1. 輸入參數群組的名稱。
    2. 輸入參數群組的描述。
    3. 針對引擎類型，選擇 Aurora MySQL
    4. 針對參數群組系列，選擇 aurora-mysql8.0。
    5. 針對類型，選擇資料庫叢集參數群組。
4. 選擇 Create (建立)。

新的資料庫叢集參數群組會出現在 Amazon RDS 主控台的參數群組頁面上。下列步驟說明如何修改參數值以自訂參數群組。

修改自訂參數群組中的參數

使用下列步驟來修改您在 中建立的參數群組中的參數值建立 Amazon Aurora 資料庫叢集參數群組。

修改參數群組中的參數值

1. 開啟 Amazon RDS 主控台，然後選擇參數群組。
2. 針對自訂參數群組，選擇您建立的資料庫叢集參數群組名稱。
3. 選擇編輯。
4. 在篩選條件參數搜尋方塊中，搜尋自訂參數 default_password_lifetime。
5. 選取 參數旁的核取方塊，並輸入此密碼生命週期參數所設定的天數值。
6. 選取 Save Changes (儲存變更)。

自訂參數群組現在可以與 Amazon Aurora for MySQL 8.0 DB 叢集建立關聯。

使用資料庫叢集參數 MySQL 資料庫資料庫叢集

最後，使用您在先前步驟中建立的自訂參數群組來建立 MySQL 資料庫叢集。下列步驟說明如何使用自訂參數群組建立 MySQL 資料庫叢集。

使用自訂參數和新選項群組建立資料庫叢集

1. 開啟 Amazon RDS 主控台，然後選擇資料庫。
2. 選擇建立資料庫。
3. 針對選擇資料庫建立方法，選擇標準建立。
4. 針對引擎選項，選擇 Aurora (MySQL 相容）。
5. 選取其他組態。
   - 針對初始資料庫名稱，選擇資料庫叢集的名稱。
   - 在資料庫叢集參數群組下拉式清單下，選取您先前建立的資料庫叢集參數群組名稱。
6. 在本教學課程中，您可以保留任何其他資料庫設定的預設設定，或視需要進行修改。
7. 選擇建立資料庫。

RDS 會使用自訂參數群組群組建立新的 MySQL 資料庫叢集。若要查看此資料庫的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 主控台的資料庫頁面。

在本教學課程中，您使用自訂參數群組，使用自訂設定來設定 MySQL 資料庫叢集。此新建立的 MySQL 資料庫叢集會使用 參數 管理使用者密碼生命週期`default_password_lifetime`。若要最佳化資料庫，您可以在自訂參數群組中套用其他設定，並新增選項。

完成建立自訂資料庫叢集之後，您應該刪除資源，以避免產生不必要的成本。若要刪除資料庫叢集，請遵循 中 刪除 Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體。

管理 Amazon Aurora 資料庫叢集

本節說明如何管理和維護 Aurora 資料庫叢集。Aurora 涉及在複寫拓撲中連線之資料庫伺服器的叢集。因此，管理 Aurora 通常涉及將變更部署到多部伺服器，並確保所有 Aurora 複本都與來源伺服器保持同步。Aurora 隨著您的資料增加而透明地擴展基礎儲存空間，因此 Aurora 在磁碟儲存空間上需要的管理相對較少。同樣地，Aurora 會自動執行連續備份，因此 Aurora 叢集不需要大規模規劃或停機時間即可執行備份。

主題

- 停用和啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 自動連接EC2執行個體和至 Aurora 資料庫叢集
- 自動連線 Lambda 函數和Aurora 資料庫叢集
- 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 將 Aurora 複本新增至資料庫叢集
- 管理 Aurora 資料庫叢集的效能和擴展
- 複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區
- 將 Aurora 與其他 AWS 服務整合
- 維持 為 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 重新啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集或 Amazon Aurora 資料庫執行個體
- 容錯移轉 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 刪除 Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體
- 標記 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 資源
- Amazon 資源名稱（ARNs）RDS
- Amazon Aurora 更新

停用和啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集

停止和啟動 Aurora 資料庫叢集可協助您管理開發和測試環境的成本。您可以暫時停用叢集中的所有資料庫執行個體，而非每次使用叢集時，設定和卸除所有資料庫執行個體。

主題

- 停用和啟動 Aurora 資料庫叢集的概觀
- 停用和啟動 Aurora 資料庫叢集的限制
- 停用 Aurora 資料庫叢集
- 停用 Aurora 資料庫叢集時的可能操作
- 啟動 Aurora 資料庫叢集

停用和啟動 Aurora 資料庫叢集的概觀

在您不需要 Aurora 資料庫叢集的期間，您可以一次停止該叢集中的所有執行個體。一旦您需要叢集，即可隨時重新啟動它。啟動和停用可簡化用於下列操作之叢集的設定和卸除程序：開發、測試或不需要連續可用性的類似活動。無論叢集中有多少執行個體，您都只能執行與單一動作相關的所有 AWS Management Console 程序。

當資料庫叢集停止時，您只需支付指定保留時段內的叢集儲存、手動快照和自動備份儲存的費用。您無須支付任何資料庫執行個體小時數的費用。

> **Important**
>
> 您可以停用資料庫叢集長達七天。如果七天後您沒有手動啟動資料庫叢集，您的資料庫叢集會自動啟動，如此一來便不會落後於任何必要的維護更新。

若要將輕度載入之 Aurora 叢集的費用降至最低，您可以停用該叢集，而非刪除其所有 Aurora 複本。對於具有一個或兩個以上執行個體的叢集，經常刪除和重新建立資料庫執行個體，只有使用 AWS CLI 或 Amazon RDS API 才可行。這樣一系列的操作也可能難以按正確的順序執行，例如，先刪除所有 Aurora 複本，然後再刪除主要執行個體，以避免啟動容錯移轉機制。

如果您需要保持資料庫叢集執行中，但它具有的容量超過所需，請勿使用啟動和停用。如果您的叢集太昂貴或不是非常忙碌，請刪除一個或多個資料庫執行個體，或將您的所有資料庫執行個體變更為小型執行個體類別。您無法停用個別 Aurora 資料庫執行個體。

停止資料庫叢集的時間取決於資料庫執行個體類別、網路狀態、資料庫引擎類型和資料庫狀態等因素。程序可能需要幾分鐘的時間。Amazon RDS 服務會執行下列動作：

- 關閉資料庫引擎程序。
- 關閉 RDS 平台程序。
- 終止基礎 Amazon EC2 執行個體。

重新啟動資料庫叢集的時間取決於資料庫大小、資料庫執行個體類別、網路狀態、資料庫引擎類型，以及叢集關閉時的資料庫狀態等因素。啟動程序可能需要幾分鐘到幾小時的時間，但通常需要幾分鐘的時間。我們建議您在建立可用性計劃時，考慮啟動時間的變異性。

若要啟動資料庫叢集，服務會執行下列動作：

- 佈建基礎 Amazon EC2 執行個體。
- 啟動 RDS 平台程序。
- 啟動資料庫引擎程序。
- 復原資料庫執行個體 （即使在正常關閉後，也會復原）。

停用和啟動 Aurora 資料庫叢集的限制

部分 Aurora 叢集無法停用和啟動，如下方所述：

- 您只能停止和啟動屬於 Aurora 全域資料庫一部分的叢集，如果它是全域資料庫中唯一的叢集。
- 您無法停止和啟動具跨區域僅供讀取複本的叢集。
- 您無法停止和啟動屬於藍/綠部署一部分的叢集。
- 您無法停止並啟動 Aurora Serverless v1 叢集。利用 Aurora Serverless v2，您無法停止和啟動叢集。

停用 Aurora 資料庫叢集

若要使用 Aurora 資料庫叢集或執行管理，一律以執行中的 Aurora 資料庫叢集開始，接著停用叢集，然後重新啟動叢集。您的叢集停用時，需支付您指定的保留時段內叢集儲存、手動快照和自動備份儲存的費用，但無須支付資料庫執行個體小時數。

停用操作首先會停用 Aurora 複本執行個體，然後停用主要執行個體，以避免啟動容錯移轉機制。

主控台

停用 Aurora 叢集

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後選擇一個叢集。您可以從這個頁面執行停用操作，或導覽至欲停用資料庫叢集的詳細資訊頁面。
3. 針對 Actions (動作)，選擇 Stop temporarily (暫時停止)。
4. 在 Stop DB cluster temporarily (暫時停止資料庫叢集) 視窗中，選取資料庫叢集將在 7 天後自動重新啟動的確認。
5. 選擇 Stop temporarily (暫時停止) 來停止資料庫叢集，或選擇 Cancel (取消) 來取消操作。

AWS CLI

若要使用 停止資料庫執行個體 AWS CLI，請使用下列參數呼叫 stop-db-cluster 命令：

- `--db-cluster-identifier` – Aurora 叢集的名稱。

Example

```
aws rds stop-db-cluster --db-cluster-identifier mydbcluster
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 停止資料庫執行個體，請搭配下列參數呼叫 StopDBCluster 操作：

- `DBClusterIdentifier` – Aurora 叢集的名稱。

停用 Aurora 資料庫叢集時的可能操作

Aurora 叢集停用時，您可以執行時間點還原，以還原到您所指定自動備份保留時段中的任何時間點。如需執行時間點還原的詳細資訊，請參閱還原資料。

Aurora 資料庫叢集停用時，您無法修改此叢集的組態或其任何資料庫執行個體。您也無法新增或移除叢集中的資料庫執行個體，或如果叢集仍有任何相關聯的資料庫執行個體，則無法刪除此叢集。您必須先啟動叢集，然後才能執行任何這類管理動作。

停用資料庫叢集會移除擱置中動作，但資料庫叢集參數群組或資料庫叢集執行個體的資料庫參數群組除外。

在您已停用的叢集重新啟動之後，Aurora 會將任何排程的維護套用至這個叢集。請記住，Aurora 會在七天後自動啟動任何已停用的叢集，以便它們不會落後其維護狀態太遠。

Aurora 也不會執行任何自動備份，因為當叢集停用時，基礎資料無法變更。Aurora 不會在叢集停止時延長備份保留期間。

啟動 Aurora 資料庫叢集

您一律會啟動 Aurora 資料庫叢集，從已處於停用狀態的 Aurora 叢集開始。當您啟動叢集時，所有其資料庫執行個體會再次變為可用。叢集會保留其組態設定，例如端點、參數群組及 VPC 安全群組。

啟動資料庫叢集通常需要幾分鐘的時間。

主控台

啟動 Aurora 叢集

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後選擇一個叢集。您可以從這個頁面執行啟動操作，或導覽至欲啟動資料庫叢集的詳細資訊頁面。
3. 針對 Actions (動作)，選擇 Start (啟動)。

AWS CLI

若要使用 啟動資料庫叢集 AWS CLI，請使用下列參數呼叫 start-db-cluster 命令：

- `--db-cluster-identifier` – Aurora 叢集的名稱。此名稱不是您在建立叢集時選擇的特定叢集識別碼，就是您選擇並有 `-cluster` 附加至其結尾的資料庫執行個體識別碼。

Example

```
aws rds start-db-cluster --db-cluster-identifier mydbcluster
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 啟動 Aurora 資料庫叢集，請搭配下列參數呼叫 StartDBCluster 操作：

- DBCluster – Aurora 叢集的名稱。此名稱不是您在建立叢集時選擇的特定叢集識別碼，就是您選擇並有 -cluster 附加至其結尾的資料庫執行個體識別碼。

自動連接EC2執行個體和至 Aurora 資料庫叢集

您可以使用 Amazon RDS 主控台簡化 Amazon 彈性運算雲端 (AmazonEC2) 執行個體與 Aurora 資料庫叢集資料庫執行個之間的連線設定。您的資料庫叢集通常位於私有子網路中，而您的EC2執行個體位於VPC. 您可以使用EC2執行個體上的用SQL戶端連線到資資料庫叢集。執行EC2個體也可以執行存取私有資料庫執行叢集的 Web 伺服器或應用程式。



如果您想要連線到與資料庫EC2執行個體 Aurora 資料庫叢集個體，請參閱中的案例存取 中資料庫叢集的案例 VPC。

主題

- EC2執行個體的自動連線概觀
- 自動連線EC2執行個體和叢集
- 檢視已連線的運算資源
- 連線至執行特定資料庫引擎的資料庫執行個體

EC2執行個體的自動連線概觀

當您設定EC2執行個體和 Aurora DB 叢集之間的連線時，Amazon 會為您的EC2執行個體和叢集RDSautomatically設定VPC安全群組。

以下是連接EC2執行個體與叢集的需求：

- EC2執行個體必須與叢集位於相同VPC的位置。

  如果相同EC2執行個體中沒有執行個體VPC，則主控台會提供建立執行個體的連結。
- 目前，資料庫叢集不能是 Aurora Serverless 資料庫叢集或 Aurora 全球資料庫的一部分。
- 設定連線的使用者必須具有執行下列 Amazon EC2 操作的許可：
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
  - `ec2:CreateSecurityGroup`
  - `ec2:DescribeInstances`
  - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
  - `ec2:DescribeSecurityGroups`
  - `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
  - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

如果資料庫執行個體和EC2執行個體位於不同的可用區域，您的帳戶可能會產生跨可用區域費用。

當您設定EC2執行個體的連線時，Amazon 會根據RDS與叢集和EC2執行個體關聯之安全群組的目前組態執行，如下表所述。

目前的RDS安全群組組態	目前的EC2安全群組組態	RDS動作
有一個或多個與叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rds-ec2-`*n* (其中*n*是數字)。符合模式的安全群組尚未修改。此安全性群組只有一個輸入規則，而EC2執行個體的VPC安全性群組為來源。	有一或多個與EC2執行個體相關聯的安全群組，其名稱與模式相符 `ec2-rds-`*n* (其中*n*是數字)。符合模式的安全群組尚未修改。此安全性群組只有一個輸出規則，而叢集的VPC安全性群組為來源。	RDS不採取任何動作。 執行個EC2體和叢集之間已自動設定連線。由於EC2執行個體和RDS資料庫之間已經存在連線，因此不會修改安全性群組。

目前的RDS安全群組組態	目前的EC2安全群組組態	RDS動作
以下任一種條件均適用： • 沒有與名稱匹配模式的集群相關聯的安全組`rds-ec2-`*n*。 • 有一個或多個與叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式`rds-ec2-`*n*。但是，Amazon RDS 無法將這些安全群組中的任何一個用於與EC2執行個體的連線。Amazon RDS 無法使用沒有一個輸入規則的安全群組，並將EC2執行個體的VPC安全群組做為來源。Amazon RDS 也不能使用已修改的安全組。修改範例包括新增規則或變更現有規則的連線埠。	以下任一種條件均適用： • 沒有與名稱符合模式的EC2執行個體相關聯的安全性群組`ec2-rds-`*n*。 • 有一或多個與EC2執行個體相關聯的安全群組，其名稱與模式相符`ec2-rds-`*n*。但是，Amazon RDS 無法將這些安全群組中的任何一個用於與叢集的連線。Amazon RDS 無法使用沒有一個輸出規則的安全群組，並將叢集的VPC安全群組做為來源。Amazon RDS 也不能使用已修改的安全組。	RDS action: create new security groups
有一個或多個與叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式`rds-ec2-`*n*。符合模式的安全群組尚未修改。此安全性群組只有一個輸入規則，而EC2執行個體的VPC安全性群組為來源。	有一或多個與EC2執行個體相關聯的安全群組，其名稱與模式相符`ec2-rds-`*n*。但是，Amazon RDS 無法將這些安全群組中的任何一個用於與叢集的連線。Amazon RDS 無法使用沒有一個輸出規則的安全群組，並將叢集的VPC安全群組做為來源。Amazon RDS 也不能使用已修改的安全組。	RDS action: create new security groups

目前的RDS安全群組組態	目前的EC2安全群組組態	RDS動作
有一個或多個與叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式`rds-ec2-`*n*。符合模式的安全群組尚未修改。此安全性群組只有一個輸入規則，而EC2執行個體的VPC安全性群組為來源。	連線的有效EC2安全性群組已存在，但與EC2執行個體沒有關聯。此安全群組具有符合模式 `ec2-rds-`*n* 的名稱。尚未將其修改。它只有一個輸出規則，叢集的VPC安全性群組做為來源。	RDS action: associate EC2 security group
以下任一種條件均適用： • 沒有與名稱匹配模式的集群相關聯的安全組`rds-ec2-`*n*。 • 有一個或多個與叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式`rds-ec2-`*n*。但是，Amazon RDS 無法將這些安全群組中的任何一個用於與EC2執行個體的連線。Amazon RDS 無法使用沒有一個輸入規則的安全群組，並將EC2執行個體的VPC安全群組做為來源。Amazon RDS 也不能使用已修改的安全組。	有一或多個與EC2執行個體相關聯的安全群組，其名稱與模式相符`ec2-rds-`*n*。符合模式的安全群組尚未修改。此安全性群組只有一個輸出規則，而叢集的VPC安全性群組為來源。	RDS action: create new security groups

RDS動作:建立新的安全性群組

Amazon RDS 採取以下行動：

- 建立符合模式 `rds-ec2-`*n* 的新安全群組。此安全性群組具有輸入規則，並將EC2執行個體的VPC安全性群組做為來源。此安全群組與叢集相關聯，可讓EC2執行個體存取叢集。
- 建立符合模式 `ec2-rds-`*n* 的新安全群組。此安全性群組具有輸出規則，其中叢集的VPC安全性群組為目標。此安全群組與EC2執行個體相關聯，可讓EC2執行個體傳送流量至叢集。

RDS動作：關聯EC2安全性群組

Amazon RDS 將有效的現有EC2安全群組與EC2執行個體建立關聯。此安全群組可讓EC2執行個體傳送流量至叢集。

自動連線EC2執行個體和叢集

在設定EC2執行個體和 Aurora DB 叢集之間的連線之前，請確定您符合中所述的需求EC2執行個體的自動連線概觀。

如果您在設定連線後變更安全群組，變更可能會影響EC2執行個體與 Aurora DB 叢集之間的連線。

> **Note**
>
> 您只能 Aur 用 AWS Management Console. EC2 您無法自動與 AWS CLI 或設定連線 RDSAPI。

自動連線EC2執行個體和叢集

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在瀏覽窗格中，選擇 [資料庫]，然後選擇資料資料庫叢集。
3. 從「動作」 中選擇「設定EC2連線」。

   便會顯示「設定EC2連線」頁面。
4. 在 [設定EC2連線] 頁面上，選擇EC2執行個體。



如果同一個實EC2例中沒有實例VPC，請選擇創建EC2實例以創建一個實例。在此情況下，請確定新EC2執行個體與叢集位於VPC相同的位置。

5. 選擇繼續。

   Review and confirm (檢閱並確認) 頁面即會出現。



6. 在 [檢閱並確認] 頁面上，檢閱RDS將對設定EC2執行個體連線所做的變更。

   如果變更正確，請選擇確認並設定。

   如果變更不正確，請選擇 Previous (上一步) 或 Cancel (取消)。

檢視已連線的運算資源

您可以使用檢視連線 AWS Management Console 至資 Aurora DB 叢集的計算資源。顯示的資源包括已自動設定的運算資源連線。您可以使用下列方式自動設定與運算資源的連線：

- 您可以在建立資料庫時選取運算資源。

  如需詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。
- 您可以設定現有資料庫與運算資源之間的連線。

  如需詳細資訊，請參閱自動連線EC2執行個體和叢集。

列出的運算資源不包括已手動連線至資料庫的運算資源。例如，您可以透過將規則新增至與資料庫關聯的VPC安全性群組，以允許計算資源手動存取資料庫。

針對要列出的運算資源，必須滿足下列條件：

- 與運算資源相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `ec2-rds-`*n* (其中 *n* 是數字)。
- 與計算資源關聯的安全群組具有輸出規則，其連接埠範圍設定為資料庫資叢集使用的連接埠。
- 與計算資源關聯的安全群組具有輸出規則，其來源設定為與資料庫資叢集關聯的安全群組。
- 與叢集關聯的安全性群組名稱與模式相符 `rds-ec2-`*n* (其中*n*是數字)。
- 與叢集關聯的安全群組具有輸入規則，其連接埠範圍設定為叢集使用的連接埠。
- 與資料庫資叢集關聯的安全性群組具有輸入規則，其來源設定為與計算資源關聯的安全群組。

檢視連線至資叢集的計算資源

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在瀏覽窗格中，選擇 [資料庫]，然後選擇資料庫資料叢集的名稱。
3. 在 Connectivity & security (連線和安全) 索引標籤上，檢視 Connected compute resources (已連線的運算資源)。



連線至執行特定資料庫引擎的資料庫執行個體

如需連線至執行特定資料庫引擎之資料庫執行個體的相關資訊，請遵循資料庫引擎的指示：

- 連接至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集
- 連接至 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

自動連線 Lambda 函數和Aurora 資料庫叢集

您可以使用 Amazon RDS主控台來簡化 Lambda 函數與 Aurora 資料庫叢集之間的連線設定。通常，您的資料庫叢集位於 內的私有子網路中VPC。Lambda 函數可供應用程式用來存取您的私有資料庫叢集。

下圖顯示您的資料庫叢集和 Lambda 函數之間的直接連線。



您可以透過 RDS Proxy 設定 Lambda 函數與資料庫叢集之間的連線，以提高資料庫效能和彈性。Lambda 函數通常會頻繁進行短資料庫連線，而這些連線會受益於 RDS Proxy 提供的連線集區。您可以利用 Lambda 函數已擁有的任何 AWS Identity and Access Management (IAM) 身分驗證，而不是管理 Lambda 應用程式程式碼中的資料庫登入資料。如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS Proxy for Aurora。

當您使用主控台與現有的代理連線時，Amazon 會RDS更新代理安全群組，以允許來自資料庫叢集和 Lambda 函數的連線。

您也可以從相同的主控台頁面建立新的代理。當您在主控台中建立代理時，若要存取資料庫叢集，您必須輸入資料庫憑證或選取 AWS Secrets Manager 秘密。



Tip

若要將 Lambda 函數快速連線至 Aurora 資料庫叢集，您也可以使用主控台內引導精靈。若要開啟精靈，請執行下列動作：

1. 開啟 Lambda 主控台中的函數頁面。
2. 選取您要連接資料庫的 函數。
3. 在組態索引標籤上，選取RDS資料庫。
4. 選擇連線至RDS資料庫。

將函數連線至資料庫後，您可以選擇新增代理來建立代理。

主題

- 使用 Lambda 函數自動連線概觀
- 自動連接 Lambda 函數和 Aurora 資料庫叢集

- 檢視已連線的運算資源

使用 Lambda 函數自動連線概觀

以下是將 Lambda 函數與 Aurora 資料庫叢集連線的要求：

- Lambda 函數必須存在於與資料庫叢集VPC相同的 中。
- 目前，資料庫叢集不能是 Aurora Serverless 資料庫叢集或 Aurora 全域資料庫的一部分。
- 設定連線的使用者必須具有執行下列 Amazon RDS、Amazon EC2、Lambda、Secrets Manager 和 IAM 操作的許可：
  - Amazon RDS
    - `rds:CreateDBProxies`
    - `rds:DescribeDBClusters`
    - `rds:DescribeDBProxies`
    - `rds:ModifyDBCluster`
    - `rds:ModifyDBProxy`
    - `rds:RegisterProxyTargets`
  - Amazon EC2
    - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
    - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
    - `ec2:CreateSecurityGroup`
    - `ec2:DeleteSecurityGroup`
    - `ec2:DescribeSecurityGroups`
    - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`
    - `ec2:RevokeSecurityGroupIngress`
  - Lambda
    - `lambda:CreateFunctions`
    - `lambda:ListFunctions`
    - `lambda:UpdateFunctionConfiguration`
  - Secrets Manager
    - `secretsmanager:CreateSecret`
    - `secretsmanager:DescribeSecret`

- IAM
  - `iam:AttachPolicy`
  - `iam:CreateRole`
  - `iam:CreatePolicy`
- AWS KMS
  - `kms:describeKey`

> **Note**
>
> 如果資料庫叢集和 Lambda 函數位於不同的可用區域，您的帳戶可能會產生跨可用區域成本。

當您設定 Lambda 函數與 Aurora 資料庫叢集之間的連線時，Amazon 會為您的函數和資料庫叢集RDS設定VPC安全群組。如果您使用 RDS Proxy，Amazon RDS也會設定代理VPC的安全群組。Amazon會根據與資料庫叢集、Lambda 函數和 Proxy 相關聯的安全群組的目前組態來RDS運作，如下表所述。

目前的RDS安全群組組態	目前 Lambda 安全群組組態	目前代理安全群組組態	RDS 動作
有一或多個與資料庫叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式，`rds-lambda-` *n*或者如果代理已連接至資料庫資料庫叢集， 會RDS檢查相關聯的代理`TargetHealth` 的是否為 `AVAILABLE` 。 符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只有一個傳入規則	有一或多個與 Lambda 函數相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `lambda-rds-` *n* 或 `lambda-rdsproxy-` *n* (其中 *n* 是數字)。 符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只有一個傳出規則，其中資料庫叢集VPC的安全群組或代理做為目的地。	有一或多個與代理相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rdsproxy-lambda-` *n* (其中 *n* 是數字)。 符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組具有傳入和傳出規則，其中包含 Lambda 函數和資料庫叢集VPC的安全群組。	Amazon 不RDS採取任何動作。 Lambda 函數、代理 (選用) 和資料庫叢集之間已自動設定連線。由於函數、代理與資料庫之間已存在連線，因此不會修改安全群組。

目前的RDS安全群組組態	目前 Lambda 安全群組組態	目前代理安全群組組態	RDS 動作
，其中 Lambda 函數或代理VPC的安全群組做為來源。			

目前的RDS安全群組組態	目前 Lambda 安全群組組態	目前代理安全群組組態	RDS 動作
以下任一種條件均適用： • 沒有與資料庫叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rds-lambda- n`，或者如果相關聯代理的 `TargetHealth` 是 `AVAILABLE` 。 • 有一或多個與資料庫叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rds-lambda- n`，或者如果相關聯代理的 `TargetHealth` 是 `AVAILABLE` 。不過，這些安全群組都不能用於與 Lambda 函數的連線。 Amazon RDS無法使用沒有一個傳入規則的安全群組，搭配 Lambda 函數或代理VPC的安全群組做為來源。Amazon RDS也無法使用已修改的安全群組。修改範例	以下任一種條件均適用： • 沒有與 Lambda 函數相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `lambda-rds- n` 或 `lambda-rdsproxy- n`。 • 有一或多個與 Lambda 函數相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `lambda-rds- n` 或 `lambda-rdsproxy- n`。不過，Amazon RDS無法使用任何這些安全群組來與資料庫叢集連線。 Amazon RDS無法使用沒有一個傳出規則的安全群組，並將資料庫叢集或代理VPC的安全群組做為目的地。Amazon RDS也無法使用已修改的安全群組。	以下任一種條件均適用： • 沒有與代理相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rdsproxy-lambda- n`。 • 有一或多個與代理相關聯的安全群組，其名稱符合 `rdsproxy-lambda- n`。不過，Amazon RDS無法將這些安全群組用於與資料庫叢集或 Lambda 函數的連線。 Amazon RDS 無法使用沒有傳入和傳出規則的安全群組，搭配資料庫叢集的 VPC 安全群組和 Lambda 函數。Amazon RDS也無法使用已修改的安全群組。	RDS action: create new security groups

目前的RDS安全群組組態	目前 Lambda 安全群組組態	目前代理安全群組組態	RDS 動作
包括新增規則或變更現有規則的連線埠。			
有一或多個與資料庫叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rds-lambda-` *n*，或者如果相關聯代理的 `TargetHealth` 是 `AVAILABLE` 。 符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只有一個傳入規則，其中 Lambda 函數或代理VPC的安全群組做為來源。	有一或多個與 Lambda 函數相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `lambda-rds-` *n* 或 `lambda-rdsproxy-` *n*。 不過，Amazon RDS無法使用任何這些安全群組與資料庫叢集連線。Amazon RDS無法使用沒有一個傳出規則的安全群組，並將資料庫叢集或代理VPC的安全群組做為目的地。Amazon RDS也無法使用已修改的安全群組。	有一或多個與代理相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rdsproxy-lambda-` *n*。 不過，Amazon RDS無法將這些安全群組用於與資料庫叢集或 Lambda 函數的連線。Amazon RDS無法使用沒有傳入和傳出規則的安全群組，搭配資料庫叢集和 Lambda 函數VPC的安全群組。Amazon RDS也無法使用已修改的安全群組。	RDS action: create new security groups

目前的RDS安全群組組態	目前 Lambda 安全群組組態	目前代理安全群組組態	RDS 動作
有一或多個與資料庫叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rds-lambda-` *n*，或者如果相關聯代理的 `TargetHealth` 是 `AVAILABLE` 。 符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只有一個傳入規則，其中 Lambda 函數或代理VPC的安全群組做為來源。	存在用於連線的有效 Lambda 安全群組，但與 Lambda 函數沒有相關聯。此安全群組具有符合模式 `lambda-rds-` *n* 或 `lambda-rdsproxy-` *n* 的名稱。尚未將其修改。它只有一個傳出規則，且資料庫叢集或代理VPC的安全群組為目的地。	存在用於連線的有效代理安全群組，但與代理沒有相關聯。此安全群組具有符合模式 `rdsproxy-lambda-` *n* 的名稱。尚未將其修改。它具有傳入和傳出規則，具有資料庫叢集和 Lambda 函數VPC的安全群組。	RDS action: associate Lambda security group

目前的RDS安全群組組態	目前 Lambda 安全群組組態	目前代理安全群組組態	RDS 動作
以下任一種條件均適用： • 沒有與資料庫叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rds-lambda- n`，或者如果相關聯代理的 `TargetHealth` 是 `AVAILABLE` 。 • 有一或多個與資料庫叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rds-lambda- n`，或者如果相關聯代理的 `TargetHealth` 是 `AVAILABLE` 。不過，Amazon RDS無法將這些安全群組用於與 Lambda 函數或代理的連線。 Amazon RDS無法使用沒有一個傳入規則的安全群組，搭配 Lambda 函數或代理VPC的安全群組做為來源。Amazon RDS也無法使用已修改的安全群組。	有一或多個與 Lambda 函數相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `lambda-rds- n` 或 `lambda-rdsproxy- n`。 符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只有一個傳出規則，且資料庫執行個體或代理VPC的安全群組為目的地。	有一或多個與代理相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rdsproxy-lambda- n`。 符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組具有傳入和傳出規則，其中包含資料庫叢集和 Lambda 函數VPC的安全群組。	RDS action: create new security groups

目前的RDS安全群組組態	目前 Lambda 安全群組組態	目前代理安全群組組態	RDS 動作
以下任一種條件均適用： • 沒有與資料庫叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rds-lambda-` *n*，或者如果相關聯代理的 `TargetHealth` 是 `AVAILABLE` 。 • 有一或多個與資料庫叢集相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rds-lambda-` *n*，或者如果相關聯代理的 `TargetHealth` 是 `AVAILABLE` 。不過，Amazon RDS無法將這些安全群組用於與 Lambda 函數或代理的連線。 Amazon RDS無法使用沒有一個傳入規則的安全群組，搭配 Lambda 函數或代理VPC的安全群組做為來源。Amazon RDS也無法使用已修改的安全群組。	以下任一種條件均適用： • 沒有與 Lambda 函數相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `lambda-rds-` *n* 或 `lambda-rdsproxy-` *n*。 • 有一或多個與 Lambda 函數相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `lambda-rds-` *n* 或 `lambda-rdsproxy-` *n*。不過，Amazon RDS無法將這些安全群組用於與資料庫叢集的連線。 Amazon RDS無法使用沒有一個傳出規則的安全群組，搭配資料庫叢集或代理VPC的安全群組做為來源。Amazon RDS也無法使用已修改的安全群組。	以下任一種條件均適用： • 沒有與代理相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `rdsproxy-lambda-` *n*。 • 有一或多個與代理相關聯的安全群組，其名稱符合 `rdsproxy-lambda-` *n*。不過，Amazon RDS無法將這些安全群組用於與資料庫叢集或 Lambda 函數的連線。 Amazon RDS 無法使用沒有傳入和傳出規則的安全群組，搭配資料庫叢集的 VPC 安全群組和 Lambda 函數。Amazon RDS也無法使用已修改的安全群組。	RDS action: create new security groups

RDS 動作：建立新的安全群組

Amazon RDS會採取下列動作：

- 建立新的符合模式 `rds-lambda-`*n*或 的安全群組 `rds-rdsproxy-`*n* (如果您選擇使用 RDS Proxy)。此安全群組具有傳入規則，並以 Lambda 函數或代理VPC的安全群組做為來源。與資料庫叢集關聯的此一安全群組可讓函數或代理存取資料庫叢集。
- 建立符合模式 `lambda-rds-`*n* 或 `lambda-rdsproxy-`*n* 的新安全群組。此安全群組有一個傳出規則，其資料庫叢集或代理VPC的安全群組為目的地。此安全群組與 Lambda 函數相關聯，並允許函數將流量傳送至資料庫叢集或通過代理傳送流量。
- 建立符合模式 `rdsproxy-lambda-`*n* 的新安全群組。此安全群組具有傳入和傳出規則，其中包含資料庫叢集和 Lambda 函數VPC的安全群組。

RDS 動作：關聯 Lambda 安全群組

Amazon 會將有效的現有 Lambda 安全群組與 Lambda 函數建立RDS關聯。此安全群組允許函數將流量傳送至資料庫叢集或通過代理傳送流量。

自動連接 Lambda 函數和 Aurora 資料庫叢集

您可以使用 Amazon RDS主控台自動將 Lambda 函數連接至資料庫叢集。簡化資源之間建立連線的過程。

您也可以使用 RDS Proxy 在連線中包含代理。Lambda 函數經常進行短期資料庫連線，這些連線可從 RDS Proxy 提供的連線集區中受益。您也可以使用您已為 Lambda 函數設定的任何IAM身分驗證，而不是管理 Lambda 應用程式程式碼中的資料庫登入資料。

您可以使用設定 Lambda 連線頁面，將現有的資料庫叢集連線至新的和現有的 Lambda 函數。設定程序會自動為您設定所需的安全群組。

在設定 Lambda 函數和資料庫叢集之間的連線之前，請確定：

- 您的 Lambda 函數和資料庫叢集位於相同的 中VPC。
- 您擁有正確的使用者帳戶權限。有關需求的詳細資訊，請參閱 使用 Lambda 函數自動連線概觀。

如果您在設定連線之後變更安全群組，這些變更可能會影響 Lambda 函數與資料庫叢集之間的連線。

> **Note**
>
> 您只能在 中自動設定資料庫叢集與 Lambda 函數之間的連線 AWS Management Console。若要連線一個 Lambda 函數，資料庫叢集中的所有執行個體必須處於可用狀態。

若要自動連線 Lambda 函數和資料庫叢集

<result>

確認設定後，Amazon 會RDS開始連接 Lambda 函數、RDS代理（如果您使用代理）和資料庫叢集的程序。主控台會顯示連線詳細資訊對話方塊，此對話方塊會列出允許資源之間連線的安全群組變更。
</result>

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇資料庫，然後選擇您要將其連線至 Lambda 函數的資料庫叢集。
3. 針對動作，選擇設定 Lambda 連線。
4. 在設定 Lambda 連線頁面中的選取 Lambda 函數，執行下列任一操作：
   - 如果您在與資料庫叢集相同的 中具有現有的 Lambda VPC 函數，請選擇選擇現有函數，然後選擇該函數。
   - 如果您在相同的 中沒有 Lambda 函數VPC，請選擇建立新函數，然後輸入函數名稱。預設執行期會設定為 Nodejs.18。完成連線設定後，您可以在 Lambda 主控台中修改新 Lambda 函數的設定。
5. （選用）在 RDS Proxy 下，選取使用 RDS Proxy 連線，然後執行下列任一動作：
   - 若您要使用現有的代理，請選擇選擇現有的代理，然後選擇代理。
   - 如果您沒有代理，而且您希望 Amazon RDS 自動為您建立代理，請選擇建立新代理。然後，為資料庫憑證，執行下列任一操作：

     a. 選擇資料庫使用者名稱和密碼，然後為您的資料庫叢集輸入使用者名稱和密碼。

     b. 選擇 Secrets Manager 密碼。然後，針對選取秘密，選擇 AWS Secrets Manager 秘密。如果您沒有 Secrets Manager 密碼，請選擇建立新的 Secrets Manager 密碼，以建立新的密碼。建立密碼之後，針對選取密碼，選擇新的密碼。

     建立新的代理之後，請選擇選擇現有的代理，然後選擇代理。請注意，您的代理可能需要一些時間才能用於連線。

6. (選用) 展開連線摘要並為您的資源驗證反白顯示的更新。
7. 選擇 Set up (設定)。

檢視已連線的運算資源

您可以使用 AWS Management Console 檢視連線至資料庫叢集的 Lambda 函數。顯示的資源包括 Amazon 自動RDS設定的運算資源連線。

列出的運算資源不含手動連線至資料庫叢集。例如，您可以將規則新增至與資料庫相關聯的VPC安全群組，以允許運算資源手動存取資料庫資料庫叢集。

若要讓主控台列出 Lambda 函數，必須符合下列條件：

- 與運算資源相關聯的安全群組，其名稱符合模式 `lambda-rds-`*n* 或 `lambda-rdsproxy-`*n* (其中 *n* 是數字)。
- 與運算資源相關聯的安全群組具有傳出規則，其連線埠範圍設為資料庫叢集或關聯代理所使用的連線埠。傳出規則的目的地必須設定為與資料庫叢集或關聯代理相關聯的安全群組。
- 如果組態包含代理，則附加到資料庫相關聯代理的安全群組，名稱符合模式 `rdsproxy-lambda-`*n* (其中 *n* 是數字)。
- 與函數相關聯的安全群組具有傳出規則，其連線埠設定為資料庫叢集或相關的代理所使用的連線埠。目的地必須設定為與資料庫叢集或關聯代理相關聯的安全群組。

若要檢視自動連線至資料庫叢集的運算資源

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇資料庫，然後選擇資料庫叢集。
3. 在連線與安全性索引標籤中，檢視已連線的運算資源中的運算資源。

修改 Amazon Aurora 資料庫叢集

您可以變更資料庫叢集的設定，以達成各種任務，像是變更其備份保留期或資料庫連線埠。您也可以修改資料庫叢集中的資料庫執行個體，以達成各種任務，像是變更其資料庫執行個體類別或啟用 Performance Insights (效能洞見)。本主題將引導您修改 Aurora 資料庫叢集和其資料庫執行個體，並說明兩者的設定。

建議您先在測試資料庫叢集或資料庫執行個體上測試任何變更，然後再修改生產資料庫叢集或資料庫執行個體，以便充分了解每一項變更的影響。這在升級資料庫版本時特別重要。

主題

- 使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集
- 修改資料庫叢集中的資料庫執行個體
- 變更資料庫主要使用者的密碼
- Amazon Aurora的設定
- Amazon Aurora 資料庫叢集不適用的設定
- Amazon Aurora 資料庫執行個體不適用的設定

使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 來修改資料庫叢集。

> **Note**
>
> 大多數修改都可以立即套用，或下次維護時段時套用。部分修改 (例如開啟刪除保護) 會立即套用，無論您何時選擇套用這些修改。
> 在 中變更主密碼一律 AWS Management Console 會立即套用。
> 如果您使用 SSL 端點並變更資料庫叢集識別符，請停止並重新啟動資料庫叢集，以更新 SSL 端點。如需詳細資訊，請參閱停用和啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集。

主控台

修改資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ RDS 主控台。

2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選取您要修改的資料庫叢集。
3. 選擇 Modify (修改)。Modify DB cluster (修改資料庫叢集) 頁面隨即出現。
4. 變更您要的任何設定。如需每項設定的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora的設定。

> **Note**
>
> 在 中 AWS Management Console，某些執行個體層級變更僅適用於目前的資料庫執行個體，而其他變更則適用於整個資料庫叢集。至於設定會套用至資料庫執行個體或資料庫叢集，詳細資訊請參閱Amazon Aurora的設定 中的設定範圍。若要變更在 中的執行個體層級修改整個資料庫叢集的設定 AWS Management Console，請遵循 中的指示修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。

5. 當所有變更都如您所願時，請選擇 Continue (繼續) 並查看修改摘要。
6. 若要立即套用變更，請選取 Apply immediately (立即套用)。
7. 在確認頁面上，檢閱您的變更。如果都正確，請選擇 Modify cluster (修改叢集) 以儲存您的變更。

   或者，選擇 Back (上一步) 以編輯變更，或是選擇 Cancel (取消) 以取消變更。

AWS CLI

若要使用 修改資料庫叢集 AWS CLI，請呼叫 modify-db-cluster 命令。指定資料庫叢集識別符，以及您要修改設定的值。如需每項設定的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora的設定。

> **Note**
>
> 部分設定僅會套用至資料庫執行個體。若要變更這些設定，請遵循修改資料庫叢集中的資料庫執行個體中的說明。

Example

以下命令會修改 `mydbcluster`，將備份保留期設為 1 週 (7 天)。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --backup-retention-period 7
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --backup-retention-period 7
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 修改資料庫叢集，呼叫 ModifyDBCluster 操作。指定資料庫叢集識別符，以及您要修改設定的值。如需每項參數的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora的設定。

> **Note**
>
> 部分設定僅會套用至資料庫執行個體。若要變更這些設定，請遵循修改資料庫叢集中的資料庫執行個體中的說明。

修改資料庫叢集中的資料庫執行個體

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、 或 RDS API 修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。

修改資料庫執行個體時，您可以立即套用變更。若要立即套用變更，請選取 中的立即套用選項 AWS Management Console、呼叫 時使用 `--apply-immediately` 參數 AWS CLI，或使用 Amazon RDS API `true`將 `ApplyImmediately` 參數設定為 。

如果您不選擇立即套用變更，變更會延遲到下一個維護時段為止。在下一個維護時段期間，會套用任何這些延遲變更。如果您選擇立即套用變更，則會套用您的新變更以及先前延遲的變更。

若要查看下一個維護時段待定的修改，請使用 describe-db-clusters AWS CLI 命令並檢查 `PendingModifiedValues` 欄位。

> **Important**
>
> 如果有任何延遲的修改需要停機才能執行，則Apply immediately (立即套用) 選項可能會導致資料庫執行個體未預期的停機。資料庫叢集中的其他資料庫執行個體沒有任何停機時間。`describe-pending-maintenance-actions` CLI 命令的輸出中不會列出您延遲的修改。維護動作只包括您為下一個維護時段排程的系統升級。

主控台

修改資料庫叢集中的資料庫執行個體

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選取您要修改的資料庫執行個體。
3. 在 Actions (動作) 中，選擇 Modify (修改)。Modify DB instance (修改資料庫執行個體) 頁面隨即出現。
4. 變更您要的任何設定。如需每項設定的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora的設定。

   > **Note**
   >
   > 有些設定會套用到整個資料庫叢集，且必須在叢集層級進行變更。若要變更這些設定，請遵循使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集中的說明。
   > 在 中 AWS Management Console，某些執行個體層級變更僅適用於目前的資料庫執行個體，而其他變更則適用於整個資料庫叢集。至於設定會套用至資料庫執行個體或資料庫叢集，詳細資訊請參閱Amazon Aurora的設定 中的設定範圍。

5. 當所有變更都如您所願時，請選擇 Continue (繼續) 並查看修改摘要。
6. 若要立即套用變更，請選取 Apply immediately (立即套用)。
7. 在確認頁面上，檢閱您的變更。如果都正確，請選擇 Modify DB instance (修改資料庫執行個體) 以儲存您的變更。

   或者，選擇 Back (上一步) 以編輯變更，或是選擇 Cancel (取消) 以取消變更。

AWS CLI

若要使用 修改資料庫叢集中的資料庫執行個體 AWS CLI，請呼叫 modify-db-instance 命令。指定資料庫執行個體識別符，以及您要修改設定的值。如需每項參數的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora的設定。

> **Note**
>
> 部分設定會套用至整個資料庫叢集。若要變更這些設定，請遵循使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集中的說明。

Example

以下程式碼會將資料庫執行個體類別設定為 mydbinstance，藉此修改 db.r4.xlarge。使用 --no-apply-immediately，會在下一次維護時段期間由系統套用變更。使用 --apply-immediately 可立即套用變更。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-instance \
    --db-instance-identifier mydbinstance \
    --db-instance-class db.r4.xlarge \
    --no-apply-immediately
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-instance ^
    --db-instance-identifier mydbinstance ^
    --db-instance-class db.r4.xlarge ^
    --no-apply-immediately
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 來修改資料庫執行個體，請呼叫 ModifyDBInstance 操作。指定資料庫執行個體識別符，以及您要修改設定的值。如需每項參數的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora的設定。

> **Note**
>
> 部分設定會套用至整個資料庫叢集。若要變更這些設定，請遵循使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集中的說明。

變更資料庫主要使用者的密碼

您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 來變更主要使用者密碼。

主控台

您可以使用 修改寫入器資料庫執行個體，以變更主要使用者密碼 AWS Management Console。

變更主要使用者密碼

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/.Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選取您要修改的資料庫執行個體。
3. 在 Actions (動作) 中，選擇 Modify (修改)。

   Modify DB instance (修改資料庫執行個體) 頁面隨即出現。
4. 輸入新的主要密碼。
5. 針對確認主密碼，輸入相同的新密碼。



6. 選擇 Continue (繼續)，並檢查修改的摘要。

> **Note**
>
> 密碼變更一律會立即套用。

7. 在確認頁面上，選擇 Modify DB instance (修改資料庫執行個體)。

CLI

您可以使用 呼叫 modify-db-cluster 命令來變更主要使用者密碼 AWS CLI。指定資料庫叢集識別符和新密碼，如下列範例所示。

您不需要指定 `--apply-immediately|--no-apply-immediately`，因為密碼變更一律會立即套用。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --master-user-password mynewpassword
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --master-user-password mynewpassword
```

Amazon Aurora的設定

下表所述的詳細資訊說明您可以修改的設定、修改設定的方法、設定的範圍。範圍決定了設定是否會套用至整個資料庫叢集，或是僅為特定資料庫執行個體而設定。

> **Note**
>
> 若您正在修改 Aurora Serverless v1 或 Aurora Serverless v2 資料庫叢集，則可使用其他設定。如需這些設定的詳細資訊，請參閱 修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集 和 管理Aurora Serverless v2資料庫叢集。
>
> 由於 Aurora Serverless v1 與 Aurora Serverless v2 限制之故，無法使用某些設定。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v1 的限制及的要求和限制 Aurora Serverless v2。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Auto minor version upgrade (自動次要版本升級) 是否要讓資料庫執行個體自動接收可用的建議次要引擎版本升級。只會在排定的維護時段安裝升級。 如需引擎更新的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新SQL 和 Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。如需有關 Aurora MySQL 的 Auto minor version upgrade (自動次要版本升級) 設定的詳細資訊，請參閱 在次要 Aurora 之間啟用自動升級我的SQL版本。	**Note** 此設定預設為啟用。針對每個新叢集，請根據此設定的重要性、預期壽命上限，以及每次升級之後所執行的驗證測試量，為其選擇適當的值。 變更此設定時，請對 Aurora 叢集中的每個資料庫執行個體執行此修改。如果叢集中的任何資料庫執行個體已關閉此設定，則叢集不會自動升級。 使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI 執行 modify-db-instance 並設定 `--auto-minor-version-upgrade|--no-auto-`	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。當 Aurora 套用自動升級時，將會在未來的維護期間發生中斷。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
	`minor-version-upgrade` 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBInstance 並設定 `AutoMinorVersionUpgrade` 參數。		
Backup retention period (備份保留期間) 自動備份保留的天數。最小值為 1。 如需詳細資訊，請參閱備份。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行 modify-db-cluster 並設定 `--backup-retention-period`選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster 並設定 `BackupRetentionPeriod` 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
備份時段 (開始時間) 進行自動資料庫備份的時間範圍。備份時段是國際標準時間 (UTC) 格式的開始時間和以小時為單位的持續時間。 Aurora 備份是持續且增量的，但是備份時段是用來建立在備份保留期間內保留的每日系統備份。您可以複製該檔案，在超出保留期間後仍然保留。 資料庫叢集的維護時段和備份時段不能重疊。 如需詳細資訊，請參閱備份時段。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行 modify-db-cluster 並設定 `--preferred-backup-window` 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster 並設定 `PreferredBackupWindow` 參數。	整個資料庫叢集。	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
容量設定 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的擴展屬性。您只能在 `serverless` 資料庫引擎模式下修改資料庫叢集的擴展屬性。 如需 Aurora Serverless v1 的資訊，請參閱「使用 Amazon Aurora Serverless v1」。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行 modify-db-cluster 並設定 `--scaling-configuration` 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster 並設定 `ScalingConfiguration` 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。 系統會立即進行變更。此設定會忽略立即套用設定。
憑證授權單位 資料庫執行個體所使用之伺服器憑證的憑證授權單位 (CA)。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行 modify-db-instance 並設定 `--ca-certificate-identifier` 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBInstance 並設定 `CACertificateIdentifier` 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	只有在資料庫引擎不支援無需重新啟動即可輪換時，才會發生中斷。您可以使用 describe-db-engine-versions AWS CLI 命令來判斷資料庫引擎是否支援輪換而不重新啟動。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
叢集儲存組態 資料庫叢集的儲存類型：Aurora I/O-Optimized 或 Aurora Standard。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行 modify-db-cluster 並設定 `--storage-type`選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster 並設定 `StorageType` 參數。	整個資料庫叢集	使用 Optimized Reads 執行個體類別變更 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的儲存類型會導致中斷。變更具有其他執行個體類別類型的叢集儲存類型時，不會發生這種情況。如需資料庫執行個體類別類型的詳細資訊，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Copy tags to snapshots (將標籤複製到快照) 選取以指定讓針對此資料庫叢集定義的標籤，複製到從這個資料庫叢集建立的資料庫快照中。如需詳細資訊，請參閱標記 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 資源。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/rds/modify-db-cluster.html並設定 `--copy-tags-to-snapshot` 或 `--no-copy-tags-to-snapshot` 選項。 使用 RDS API，呼叫 https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/APIReference/API_ModifyDBCluster.html，並設定 `CopyTagsToSnapshot` 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Data API (資料 API) 您可以使用 Web 服務型應用程式Aurora Serverless v1存取 ，包括 AWS Lambda 和 AWS AppSync。 此設定僅適用於 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。 如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Data API。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --enable-http-endpoint 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 EnableHttpEndpoint 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Database authentication (資料庫身分驗證 您想要使用的資料庫身分驗證。 適用於 MySQL： • 選擇 Password authentication (密碼身分驗證)，僅使用資料庫密碼驗證資料庫使用者。 • 選擇 Password and IAM database authentication (密碼和 IAM 資料庫身分驗證)，透過 IAM 使用者和角色搭配資料庫密碼和使用者登入資料對資料庫使用者進行身分驗證。如需更多詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。 適用於 PostgreSQL： • 選擇 IAM database authentication (IAM 資料庫身分驗證)，透過使用者和角色搭配資料庫密碼和使用者登入資料對資料庫使用者進行	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行 modify-db-cluster，並設定下列選項： • 對於 IAM 身分驗證，請設定 `--enable-iam-database-authentication|--no-enable-iam-database-authentication` 選項。 • 對於 Kerberos 身分驗證，請設定 `--domain` 和 `--domain-iam-role-name` 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster 並設定下列參數： • 對於 IAM 身分驗證，請設定 `EnableIAMDatabaseA`	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
身分驗證。如需詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。 • 選擇 Kerberos authentication (身分驗證)，以使用 Kerberos 身分驗證對資料庫密碼和使用者登入資料進行身分驗證。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Kerberos 身分驗證。	uthentica tion 參數。 • 對於 Kerberos 身分驗證，請設定 Domain 和 DomainIAM RoleName 參數。		
Database port (資料庫連線埠) 您要用來存取資料庫叢集的連線埠。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --port選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 Port 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，會發生停機。資料庫叢集中的所有資料庫執行個體皆會立即重新開機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
DB cluster identifier (資料庫叢集識別符) 資料庫叢集識別符 此值會以小寫字母字串的形式儲存。 當您變更資料庫叢集識別符時，資料庫叢集端點會變更。資料庫叢集中資料庫執行個體的端點不會變更。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --new-db-cluster-identifier 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 NewDBClusterIdentifier 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組) 要與資料庫叢集建立關聯的資料庫叢集參數群組。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --db-cluster-parameter-group-name 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 DBCluster Parameter GroupName 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。當您變更參數群組時，某些參數的變更會立即套用到資料庫叢集的資料庫執行個體，而不需要重新啟動。其他參數的變更只有在資料庫叢集的資料庫執行個體重新啟動之後才會套用。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
DB instance class (資料庫執行個體類別) 您要使用的資料庫執行個體類別。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行modify-db-instance 並設定 --db-instance-class 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBInstance ，並設定 DBInstanceClass 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	進行此變更時，會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
DB instance identifier (資料庫執行個體識別符)： 資料庫執行個體識別符。此值會以小寫字母字串的形式儲存。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI 執行modify-db-instance 並設定 --new-db-instance-identifier 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBInstance，並設定 NewDBInstanceIdentifier 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	進行此變更時，會發生停機。 RDS 會重新啟動資料庫執行個體以更新下列項目： • Aurora MySQL – information_schema.replica_host_status 資料表中的資料SERVER_ID 欄 • Aurora PostgreSQL – aurora_replica_status() 函數中的資料server_id 欄

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
DB parameter group (資料庫參數群組) 要與資料庫執行個體建立關聯的資料庫參數群組。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行`modify-db-instance` 並設定 `--db-parameter-group-name` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `ModifyDBInstance` ，並設定 `DBParameterGroupName` 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	進行此變更時，不會發生停機。 當您建立新資料庫參數群組與資料庫執行個體的關聯時，只有在資料庫執行個體重新開機之後，才會套用修改過的靜態參數和動態參數。不過，如果您在將資料庫參數群組與資料庫執行個體建立關聯之後修改該群組中的動態參數，則會立即套用這些變更，而不需重新開機。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組及重新啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集或 Amazon Aurora 資料庫執行個體。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
刪除保護 啟用刪除保護可避免您的資料庫叢集遭意外刪除。如需詳細資訊，請參閱Aurora 叢集的刪除保護。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --deletion-protection|--no-deletion-protection 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster，並設定 DeletionProtection 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
引擎版本 您要使用的資料庫引擎的版本。升級生產資料庫叢集之前，建議您先在測試資料庫叢集上測試升級程序，以確認其持續時間及驗證您的應用程式。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行`modify-db-cluster` 並設定 `--engine-version` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `ModifyDBCluster`，並設定 `EngineVersion` 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Enhanced monitoring (增強型監控) Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控)，以針對資料庫執行個體執行所在的作業系統即時收集指標。 如需詳細資訊，請參閱使用增強型監控來監控作業系統指標。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行 `modify-db-instance` 並設定 `--monitoring-role-arn` 和 `--monitoring-interval` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `ModifyDBInstance`，並設定 `MonitoringRoleArn` 和 `MonitoringInterval` 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Log exports (日誌匯出) 選取要發佈到 Amazon CloudWatch Logs 的日誌類型。 如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 資料庫日誌檔案。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --cloudwatch-logs-export-configuration 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 CloudwatchLogsExportConfiguration 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Maintenance window (維護時段) 進行系統維護的時間範圍。系統維護包括升級 (如適用)。維護時段是國際標準時間 (UTC) 格式的開始時間和以小時為單位的持續時間。 如果您將時段設定為目前時間，則目前時間與結束時段之間必須至少間隔 30 分鐘，以確保能套用任何擱置的變更。 您可以為資料庫叢集和資料庫叢集中的每個資料庫執行個體分開設定維護時段。當修改的範圍是整個資料庫叢集時，修改會在資料庫叢集的維護時段期間進行。當修改的範圍是資料庫執行個體時，修改會在該資料庫執行個體的維護時段期間進行。 資料庫叢集的維護時段和備份時段不能重疊。	若要使用 變更資料庫叢集的維護時段 AWS Management Console，請使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 若要使用 變更資料庫執行個體的維護時段 AWS Management Console，請修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 若要使用 變更資料庫叢集的維護時段 AWS CLI，請執行 `modify-db-cluster` 並設定 `--preferred-maintenance-window` 選項。 若要使用 變更資料庫執行個體的維護時段 AWS CLI，請執行 `modify-db-instance` 並設定 `--preferred-maintenance-window` 選項。 若要使用 RDS API 變更資料庫叢集的維護時段，請呼叫 `ModifyDBC`	整個資料庫叢集或單一資料庫執行個體	如果您有一個或多個會導致停機的擱置動作，並將維護時段變更為涵蓋目前時間，則系統會立即套用這些擱置動作，最終導致停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS 維護時段。	luster ，並設定 Preferred Maintenan ceWindow 參數。 若要使用 RDS API 變更資料庫執行個體的維護時段，請呼叫 ModifyDBI nstance ，並設定 Preferred Maintenan ceWindow 參數。		

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
在 中管理主登入資料 AWS Secrets Manager 選取 Manage master credentials in AWS Secrets Manager (管理 AWS Secrets Manager中的主要憑證) 以秘密管理 Secrets Manager 中的主要使用者密碼。 選擇性地選擇要用來保護機密的 KMS 金鑰。從您帳戶中的 KMS 金鑰進行選擇，或輸入來自不同帳戶的金鑰。 如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。 如果 Aurora 已在管理資料庫叢集的主要使用者密碼，您可以選擇 Rotate secret immediately (立即輪換秘密) 來輪換主要使用者密碼。 如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --manage-master-user-password | --no-manage-master-user-password 和 --master-user-secret-kms-key-id 選項。若要立即輪換主要使用者密碼，請設定 --rotate-master-user-password 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 ManageMasterUserPassword 和 MasterUserSecretKmsKeyId 參數。若要立即輪換主要使用者密碼，請將 RotateMas	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。	terUserPassword 參數設為 true。		

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Network type (網路類型) 資料庫叢集支援的 IP 定址通訊協定。 IPv4 指定資源只能透過網際網路通訊協定第 4 版 (IPv4) 定址通訊協定與資料庫叢集通訊。 Dual-stack mode (雙堆疊模式) 指定資源可透過 IPv4、IPv6 或兩者與資料庫叢集通訊。如果您有任何資源必須透過 IPv6 定址通訊協定與您的資料庫叢集通訊，請使用雙堆疊模式。若要使用雙堆疊模式，請確定至少有兩個跨越兩個可用區域的子網路，同時支援 IPv4 和 IPv6 網路通訊協定。此外，請確保將 IPv6 CIDR 區塊與您指定的資料庫子網路群組中的所有子網路相關聯。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora IP 定址。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行`modify-db-cluster`並設定 `--network-type` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `ModifyDBCluster`，並設定 `NetworkType` 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
新主要使用者密碼 主要使用者的密碼。 • 針對 Aurora MySQL，密碼必須包含 8–41 個可印刷的 ASCII 字元。 • 針對 Aurora PostgreSQL，密碼必須包含 8 – 99 個可印刷的 ASCII 字元。 • 其中不能包含 /、"、@ 或空格。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --master-user-password 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 MasterUserPassword 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Performance Insights (績效詳情) 是否要啟用 Performance Insights，這個工具會監控您的資料庫執行個體負載，讓您可分析資料庫效能並對其進行故障排除。 如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行 `modify-db-instance` 並設定 `--enable-performance-insights|--no-enable-performance-insights` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `ModifyDBInstance`，並設定 `EnablePerformanceInsights` 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Performance Insights AWS KMS key (績效詳情) Performance Insights 資料的加密 AWS KMS key 識別符。KMS 金鑰識別碼是 KMS 金鑰的 Amazon 資源名稱 (ARN)、金鑰識別碼或金鑰別名。 如需詳細資訊，請參閱開啟和關閉 Aurora 的績效詳情。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行 `modify-db-instance` 並設定 `--performance-insights-kms-key-id` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `ModifyDBInstance`，並設定 `PerformanceInsightsKMSKeyId` 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
Performance Insights 保留期間 Performance Insights 資料的保留時間，單位為天。免費方案中的保留設定為 Default (7 days) (預設值 (7 天))。若要更長時間保留績效資料，請指定 1 - 24 個月。如需保留期間的詳細資訊，請參閱 Performance Insights 的定價和資料保留。 如需詳細資訊，請參閱開啟和關閉 Aurora 的績效詳情。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行 `modify-db-instance` 並設定 `--performance-insights-retention-period` 選項。 使用 RDS API，呼叫 `ModifyDBInstance`，並設定 `PerformanceInsightsRetentionPeriod` 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
提升層 此值指定在現有主要執行個體失敗後，Aurora 複本提升為資料庫叢集主要執行個體的順序。 如需詳細資訊，請參閱Aurora 資料庫叢集的容錯能力。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行modify-db-instance 並設定 --promotion-tier選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBInstance ，並設定 PromotionTier 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
公用存取 Publicly accessible (可公開存取) 用來給予資料庫執行個體一個公有 IP 地址，這表示可在 VPC 外加以存取。資料庫執行個體也必須位於 VPC 的公有子網路中，才能公開存取。 Not publicly accessible (不可公開存取) 將使得資料庫執行個體只能從 VPC 內部存取。 如需詳細資訊，請參閱 在 VPC 中的網際網路中隱藏資料庫叢集。 若要從其 Amazon VPC 之外連線至資料庫執行個體，資料庫執行個體必須可公開存取、必須使用資料庫執行個體之安全群組的傳入規則授予存取權，且必須符合其他要求。如需詳細資訊，請參閱無法連線至 Amazon RDS 資料庫執行個體。	使用 AWS Management Console、修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。 使用 AWS CLI執行modify-db-instance 並設定 --publicly-accessible|--no-publicly-accessible 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBInstance ，並設定 PubliclyAccessible 參數。	僅限指定的資料庫執行個體	進行此變更時，不會發生停機。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
如果您的資料庫執行個體無法公開存取，您也可以使用 AWS Site-to-Site連線或 AWS Direct Connect 連線從私有網路存取。如需詳細資訊，請參閱網際網路流量隱私權。			
Serverless v2 容量設定 Aurora Serverless v2 資料庫叢集的資料庫容量，以 Aurora 容量單位 (ACU) 為單位進行測量。 如需詳細資訊，請參閱設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 `--serverless-v2-scaling-configuration` 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 `ServerlessV2ScalingConfiguration` 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。 系統會立即進行變更。此設定會忽略立即套用設定。

設定和說明	方法	範圍	停機時間備註
安全群組 要與資料庫叢集建立關聯的安全群組。 如需詳細資訊，請參閱使用安全群組控制存取。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --vpc-security-group-ids 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 VpcSecurityGroupIds 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。
目標恢復時段 您希望資料庫叢集能夠恢復的時間量，單位為秒。此設定僅適用於 Aurora MySQL，且僅能用於恢復功能啟用時所建立的資料庫叢集。	使用 AWS Management Console、使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。 使用 AWS CLI執行modify-db-cluster並設定 --backtrack-window 選項。 使用 RDS API，呼叫 ModifyDBCluster ，並設定 BacktrackWindow 參數。	整個資料庫叢集	進行此變更時，不會發生停機。

Amazon Aurora 資料庫叢集不適用的設定

AWS CLI 命令modify-db-cluster和 RDS API 操作中的下列設定ModifyDBCluster不適用於 Amazon Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> 您無法使用 AWS Management Console 來修改 Aurora 資料庫叢集的這些設定。

AWS CLI 設定	RDS API 設定
`--allocated-storage`	`AllocatedStorage`
`--auto-minor-version-upgrade | --no-auto-minor-version-upgrade`	`AutoMinorVersionUpgrade`
`--db-cluster-instance-class`	`DBClusterInstanceClass`
`--enable-performance-insights | --no-enable-performance-insights`	`EnablePerformanceInsights`
`--iops`	`Iops`
`--monitoring-interval`	`MonitoringInterval`
`--monitoring-role-arn`	`MonitoringRoleArn`
`--option-group-name`	`OptionGroupName`
`--performance-insights-kms-key-id`	`PerformanceInsightsKMSKeyId`
`--performance-insights-retention-period`	`PerformanceInsightsRetentionPeriod`

Amazon Aurora 資料庫執行個體不適用的設定

AWS CLI 命令`modify-db-instance`和 RDS API 操作中的下列設定`ModifyDBInstance`不適用於 Amazon Aurora 資料庫執行個體。

> **Note**
>
> 您無法使用 AWS Management Console 來修改 Aurora 資料庫執行個體的這些設定。

AWS CLI 設定	RDS API 設定
`--allocated-storage`	`AllocatedStorage`
`--allow-major-version-upgrade|--no-allow-major-version-upgrade`	`AllowMajorVersionUpgrade`
`--copy-tags-to-snapshot|--no-copy-tags-to-snapshot`	`CopyTagsToSnapshot`
`--domain`	`Domain`
`--db-security-groups`	`DBSecurityGroups`
`--db-subnet-group-name`	`DBSubnetGroupName`
`--domain-iam-role-name`	`DomainIAMRoleName`
`--multi-az|--no-multi-az`	`MultiAZ`
`--iops`	`Iops`
`--license-model`	`LicenseModel`
`--network-type`	`NetworkType`
`--option-group-name`	`OptionGroupName`
`--processor-features`	`ProcessorFeatures`

AWS CLI 設定	RDS API 設定
--storage-type	StorageType
--tde-credential-arn	TdeCredentialArn
--tde-credential-password	TdeCredentialPassword
--use-default-processor-features|--no-use-default-processor-features	UseDefaultProcessorFeatures

將 Aurora 複本新增至資料庫叢集

在含複寫的 Aurora 資料庫叢集中，有一個主要資料庫執行個體，以及最多 15 個 Aurora 複本。主要資料庫執行個體支援讀寫操作，並對叢集磁碟區執行所有資料修改。Aurora 複本連接到與主要資料庫執行個體相同的儲存磁碟區，僅支援讀取操作。您可以使用 Aurora，從主要資料庫執行個體中卸載讀取工作負載。如需詳細資訊，請參閱Aurora 複本。

Amazon Aurora 複本具有下列限制：

- 您無法建立 Aurora 複本 Aurora Serverless v1 數據庫集群。Aurora Serverless v1 具有自動擴展和縮減的單一資料庫執行個體，以支援所有資料庫讀取和寫入作業。

  但是，您可以將讀取器實例添加到 Aurora Serverless v2 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱新增 Aurora Serverless v2 讀取器。

建議您將 Aurora 資料庫叢集的主要執行個體和 Aurora 複本分配在數個可用區域上，以改善資料庫叢集的可用性。如需更多詳細資訊，請參閱 區域可用性。

若要從 Aurora 資料庫叢集移除 Aurora 複本，請遵循從 Aurora 個體資料庫叢集刪除資料庫執行個體中的說明刪除 Aurora。

> **Note**
>
> Amazon Aurora 也支援使用外部資料庫 (例如資料RDS庫執行個體) 進行複寫。資RDS料庫執行個體必須位於相同 AWS 區域為 Amazon Aurora。如需詳細資訊，請參閱以 Amazon Aurora 進行複寫。

您 Aurora 以使用 AWS Management Console，該 AWS CLI，或 RDSAPI.

主控台

將 Aurora 複本新增至資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後選取您要新增新資料庫執行個體的資料庫叢集。
3. 確定叢集和主要執行個體都處於 Available (可用) 狀態。如果資料庫叢集或主要執行個體處於轉換狀態 (例如 Creating (建立中))，則您無法新增複本。

如果叢集沒有主要執行個體，請使用 create-db-instance AWS CLI 指令。如果您使用還原CLI資料庫叢集快照，然後在 AWS Management Console.

4. 針對 Actions (動作)，選擇 Add reader (新增讀取器)。

   Add reader (新增讀取器) 頁面隨即出現。

5. 在 Add reader (新增讀取器) 頁面上，指定您 Aurora 複本的選項。下表顯示 Aurora 複本的設定。

若為此選項	執行此作業
Availability zone (可用區域)	決定您是否要指定特定的可用區域。清單只包含對應至您在建立資料庫叢集時所選資料庫子網路群組的可用區域。如需可用區域的詳細資訊，請參閱區域和可用區域。
可公開存取	選取 Yes 以給予 Aurora 複本一個公有 IP 地址；否則，選取 No。如需隱藏 Aurora 複本免於公開存取的詳細資訊，請參閱在 VPC 中的網際網路中隱藏資料庫叢集。
加密	選取 Enable encryption ，以啟用此 Aurora 複本的靜態加密。如需更多詳細資訊，請參閱 加密 Amazon Aurora 資源。
DB instance class (資料庫執行個體類別)	選取資料庫執行個體類別，定義 Aurora 複本的處理和記憶體要求。如需資料庫執行個體類別選項的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。
Aurora replica source (&AUR; 複本來源)	選取要為其建立 Aurora 複本之主要執行個體的識別符。
DB instance identifier (資料庫執行個體識別符)：	為您的帳戶輸入唯一的執行個體名稱 AWS 您選取的區域。您可以選擇在名稱中添加一些智能，例如包括 AWS 例如，您選取的區域和資料庫引擎**aurora-read-instance1** 。
優先順序	選擇執行個體的容錯移轉優先順序。如果您未選取值，則預設值為 tier-1 (第一層)。此優先順序決定從主要執行

若為此選項	執行此作業
	個體失敗中復原時提升 Aurora 複本的順序。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的容錯能力。
Database port (資料庫連接埠)	Aurora 複本的連接埠與資料庫叢集的連接埠相同。
DB parameter group (資料庫參數群組)	選取參數群組。Aurora 有一個預設參數群組供您使用，您也可以建立自己的參數群組。如需參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。
Performance Insights (績效詳情)	Turn on Performance Insights (開啟績效詳情) 核取方塊預設為已選取。該值不會從寫入器執行個體繼承。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。
Enhanced monitoring (增強型監控)	選擇 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控)，以針對資料庫叢集執行所在的作業系統即時收集指標。如需更多詳細資訊，請參閱 使用增強型監控來監控作業系統指標。
監控角色	只有在 Enhanced Monitoring (增強型監控) 設為 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控) 時才能使用。選擇您建立的IAM角色以允許 Amazon RDS 為您與 Amazon CloudWatch 日誌通訊，或選擇「預設」為您RDS建立指定的角色`rds-monitoring-role` 。如需詳細資訊，請參閱使用增強型監控來監控作業系統指標。
精細程度	只有在 Enhanced Monitoring (增強型監控) 設為 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控) 時才能使用。針對資料庫叢集，設定收集指標之間的間隔 (以秒為單位)。

若為此選項	執行此作業
Auto minor version upgrade (自動次要版本升級)	如果您想要讓 Aurora 資料庫叢集可以自動接收可用的次要資料庫引擎版本升級，請選取 Enable auto minor version upgrade (啟用自動次要版本升級)。 [自動次要版本升級] 設定適用於 [Aurora] SQL 和 [我的SQL資料庫 Aurora] 叢集。對於 Aurora My SQL 2.x 叢集，此設定會將叢集升級為 2.07.2 的最大版本。 如需 Aurora Postgre 引擎更新的詳細資訊SQL，請參閱Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新SQL。 如需 Aurora 我的引擎更新的詳細資訊SQL，請參閱 Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。

6. 選擇 Add reader (新增讀取器) 來建立 Aurora 複本。

AWS CLI

若要在資料庫叢集中建立 Aurora 複本，請執行 create-db-instance AWS CLI 指令。包含資料庫叢集的名稱做為 `--db-cluster-identifier` 選項。您可以選擇性地使用 `--availability-zone` 參數，指定 Aurora 複本的可用區域，如下列範例所示。

例如，下列命令會建立名為 My SQL 5.7 相容的新 Aurora 複本。`sample-instance-us-west-2a`

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance-us-west-2a \
    --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-mysql --db-instance-class
 db.r5.large \
    --availability-zone us-west-2a
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance-us-west-2a ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-mysql --db-instance-class
 db.r5.large ^
    --availability-zone us-west-2a
```

下列命令會建立名為 My SQL 5.7 相容的新 Aurora 複本。`sample-instance-us-west-2a`

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance-us-west-2a \
    --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-mysql --db-instance-class
 db.r5.large \
    --availability-zone us-west-2a
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance-us-west-2a ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora --db-instance-class
 db.r5.large ^
    --availability-zone us-west-2a
```

下列指令會建立名為的新 Postgre SQL 相容 Aurora 複本。`sample-instance-us-west-2a`

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance-us-west-2a \
    --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-postgresql --db-instance-
class db.r5.large \
    --availability-zone us-west-2a
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance-us-west-2a ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-postgresql --db-instance-
class db.r5.large ^
    --availability-zone us-west-2a
```

RDS API

若要在資料庫叢集中建立 Aurora 複本，請呼叫 C reateDBInstance 作業。包含資料庫叢集的名稱做為 `DBClusterIdentifier` 參數。您可以選擇使用 `AvailabilityZone` 參數，來指定 Aurora 複本的可用區域。

如需使用 Aurora 複本 Auto Scaling Amazon Aurora 的相關資訊，請參閱以下各節。

主題

- Amazon Aurora Auto Scaling with Aurora 複本
- 將 auto 擴展政策新增至 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 編輯 Amazon Aurora 資料庫叢集的 auto 擴展政策
- 從 Amazon Aurora 資料庫叢集刪除 auto 擴展政策

Amazon Aurora Auto Scaling with Aurora 複本

為了滿足您的連線和工作負載要求，Aurora Auto Scaling 會動態調整為針對 Aurora 資料庫叢集佈建的 Aurora 複本 (讀取器資料庫執行個體) 數量。Aurora Auto Scaling 可同時適用於 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL。Aurora Auto Scaling 可讓您的 Aurora 資料庫叢集處理突然增加的連線或工作負載。當連線或工作負載減少時，Aurora Auto Scaling 會移除不必要的 Aurora 複本，讓您不需為了用不到的已佈建資料庫執行個體支付費用。

您定義並套用 Aurora 資料庫叢集的規模調整政策。擴展政策定義了 Aurora Auto Scaling 能管理的 Aurora 複本數量下限和上限。Aurora Auto Scaling 會根據政策調整 Aurora 複本的數量，使用 Amazon CloudWatch 指標和目標值來判斷配合實際的工作負載要增加或減少複本數量。

> **Note**
>
> Aurora Auto Scaling 不適用於寫入器資料庫執行個體上的工作負載。Aurora Auto Scaling 僅在讀取器執行個體上協助處理工作負載。

您可以使用 根據預先定義的指標 AWS Management Console 來套用擴展政策。或者，您可以使用 AWS CLI 或 Aurora Auto Scaling API，根據預先定義的或自訂指標來套用擴展政策。

主題

- 開始之前
- Aurora Auto Scaling 政策
- 資料庫執行個體 ID 和標記
- Aurora Auto Scaling 和績效詳情

開始之前

在使用 Aurora Auto Scaling 擴展 Aurora 資料庫叢集前，您必須先建立一個具有主要 (寫入器) 資料庫執行個體的 Aurora 資料庫叢集。如需建立 Aurora 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

只有當資料庫叢集處於可使用狀態，Aurora Auto Scaling 才會擴展資料庫叢集。

當 Aurora Auto Scaling 新增 Aurora 複本時，新 Aurora 複本的資料庫執行個體會和主要執行個體所使用的相同。如需資料庫執行個體類別的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。同時，新 Aurora 複本的提升層優先等級將設為最後 (即預設的 15)。這表示在容錯移轉期間，優先等級較

高的複本 (例如手動建立的複本) 將會優先提升。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的容錯能力。

此外，Aurora Auto Scaling 只會移除它建立的 Aurora 複本。

若要得益於 Aurora Auto Scaling，您的應用程式必須支援連線到新的 Aurora 複本。若要這樣做，建議使用 Aurora 讀取器端點。您可以使用 AWS JDBC 驅動程式等驅動程式。如需詳細資訊，請參閱連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> Aurora 全域資料庫目前不支援次要資料庫叢集的 Aurora Auto Scaling。

Aurora Auto Scaling 政策

Aurora Auto Scaling 使用規模調整政策來調整 Aurora 資料庫叢集中 Aurora 複本的數量。Aurora Auto Scaling 有下列元件：

- 服務連結角色
- 目標指標
- 容量下限和上限
- 冷卻時間

主題

- 服務連結角色
- 目標指標
- 容量下限和上限
- 冷卻時間
- 啟用或停用規模縮減活動
- 新增、編輯或刪除自動擴展政策

服務連結角色

Aurora Auto Scaling 使用 `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_RDSCluster` 服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的適用於 Application Auto Scaling 的服務連結角色。

目標指標

在這種類型的政策中，會在目標追蹤規模調整政策的設定中指定預先定義的或自訂的指標以及指標的目標值。Aurora Auto Scaling 會建立和管理可觸發規模調整政策的 CloudWatch 警示，並根據指標和目標值來計算規模調整。規模調整政策會視需要新增或移除 Aurora 複本，以讓指標保持在等於或接近指定目標值。除了讓指標保持在接近目標值之外，目標追蹤規模調整政策也會配合因為變更工作負載所造成的指標波動而進行調整。這樣的政策也能將資料庫叢集可用 Aurora 複本數量的快速波動減到最低。

例如，規模調整政策使用預先定義的平均 CPU 使用率指標。這個政策可以讓 CPU 使用率維持在 (或接近) 指定的使用率百分比，像是百分之 40。

> **Note**
>
> 在每個 Aurora 資料庫叢集上，您只能為每一個目標指標建立一個 Auto Scaling 政策。

當您設定 Aurora Auto Scaling 時，目標指標值會計算為叢集中所有讀取器執行個體的平均值。此計算執行方式如下：

- 包含 Aurora 叢集中的所有讀取器執行個體，無論它們是由 Auto Scaling 管理或手動新增。
- 包括與自訂端點相關聯的執行個體。自訂端點不會影響目標指標的計算。
- 不包含叢集的寫入器執行個體。

指標衍生自 CloudWatch，使用下列維度：

- `DBClusterIdentifier`
- `Role=READER`

例如，請考慮具有下列設定的 Aurora MySQL 叢集：

- 手動執行個體 （不受 Auto Scaling 控制）：
  - 具有 50% CPU 使用率的寫入器
  - 具有 90% CPU 使用率的讀取器 1 （自訂端點：`custom-reader-1`)
  - 具有 90% CPU 使用率的讀取器 2 （自訂端點：`custom-reader-2`)
- Auto Scaling 執行個體：
  - 具有 10% CPU 使用率的讀取器 3 （使用 Auto Scaling 新增）

在此案例中，Auto Scaling 政策的目標指標計算方式如下：

```
Target metric = (CPU utilization of reader 1 + reader 2 + reader 3) / total number of
 readers

Target metric = (90 + 90 + 10) / 3 = 63.33%
```

Auto Scaling 政策會使用此值，根據定義的閾值來評估是否向內擴展或向外擴展。

考慮下列各項：

- 雖然自訂端點會判斷流量如何路由至特定讀取器，但不會將讀取器排除在指標計算之外。
- 手動執行個體一律包含在目標指標計算中。
- 為了避免意外擴展行為，請確定 Auto Scaling 組態會考慮叢集中的所有讀取器執行個體。
- 如果叢集沒有讀取器，則不會計算指標，且 Auto Scaling 政策警示會保持非作用中狀態。若要讓 Auto Scaling 政策有效運作，至少必須隨時有一個讀取器。

容量下限和上限

您可以指定將由 Application Auto Scaling 管理的 Aurora 複本數量上限。此值必須介於 0 – 15，而且必須大於或等於 Aurora 複本數量下限的指定值。

您也可以指定將由 Application Auto Scaling 管理的 Aurora 複本數量下限。此值必須介於 0 – 15，而且必須小於或等於 Aurora 複本數量上限的指定值。

必須至少有一個讀取器資料庫執行個體，Aurora Auto Scaling 才能運作。如果資料庫叢集沒有讀取器執行個體，且您將最小容量設定為 0，則 Aurora Auto Scaling 將無法運作。

> **Note**
>
> Aurora 資料庫叢集需設定容量下限和上限。指定的值會套用至與該 Aurora 資料庫叢集相關聯的所有政策。

冷卻時間

藉由新增冷卻時間 (會影響 Aurora 資料庫叢集的擴展和縮減)，您可以調整目標追蹤規模調整政策的靈活性。冷卻時間會封鎖後續的擴展或縮減請求，直到冷卻時間到期。這些封鎖會拖慢規模縮減請求刪除 Aurora 資料庫叢集中 Aurora 複本的動作，以及拖慢規模擴展請求建立 Aurora 複本的動作。

您可以指定下列其中一種冷卻時間：

- 縮減動作會減少 Aurora 資料庫叢集中 Aurora 複本的數量。規模縮減冷卻時間會指定在規模縮減動作完成之後，另一個規模縮減動作可以再開始執行之前的等待時間長度 (秒)。
- 擴增動作會增加 Aurora 資料庫叢集中 Aurora 複本的數量。規模擴展冷卻時間會指定在規模擴展動作完成之後，可以再開始執行另一個規模擴展動作之前的等待時間長度 (秒)。

> **Note**
>
> 如果後續橫向擴展請求的 Aurora 複本數量大於第一個請求，則會忽略橫向擴展冷卻時間。

如果您未設定縮減或橫向擴展的冷卻時間，則每個的預設值為 300 秒。

啟用或停用規模縮減活動

您可以啟用或停用政策的規模縮減動作。啟用規模縮減動作可讓規模調整政策刪除 Aurora 複本。規模縮減動作啟用時，規模調整政策中的規模縮減冷卻時間會套用至規模縮減動作。停用規模縮減動作可防止規模調整政策刪除 Aurora 複本。

> **Note**
>
> 規模擴展動作會一律啟用，如此規模調整政策即可根據需要來建立 Aurora 複本。

新增、編輯或刪除自動擴展政策

您可以使用 或 Application Auto Scaling API 新增 AWS Management Console AWS CLI、編輯或刪除自動擴展政策。如需新增、編輯或刪除自動擴展政策的詳細資訊，請參閱下列各節。

- 將 auto 擴展政策新增至 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 編輯 Amazon Aurora 資料庫叢集的 auto 擴展政策
- 從 Amazon Aurora 資料庫叢集刪除 auto 擴展政策

資料庫執行個體 ID 和標記

當 Aurora Auto Scaling 新增複本時，其資料庫執行個體 ID 會以 `application-autoscaling-` 為前綴，例如 `application-autoscaling-61aabbcc-4e2f-4c65-b620-ab7421abc123`。

下列標籤會自動新增至資料庫執行個體。您可以在資料庫執行個體詳細資訊頁面的 Tags (標籤) 頁籤上檢視。

標籤	Value
application-autoscaling:resourceId	cluster:mynewcluster-cluster

如需 Amazon RDS 資源標籤的詳細資訊，請參閱標記 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 資源。

Aurora Auto Scaling 和績效詳情

和任何 Aurora 讀取器資料庫執行個體一樣，您可以使用績效詳情來監控 Aurora Auto Scaling 新增的複本。

如需了解如何使用績效詳情來監控 Aurora 資料庫叢集，請參閱 在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。

將 auto 擴展政策新增至 Amazon Aurora 資料庫叢集

您可以使用 AWS Management Console、或應用程式自動調整規模來新增擴展政策API。 AWS CLI

> **Note**
>
> 如需使用新增擴展政策的範例 AWS CloudFormation，請參閱《使用指南》中的〈宣告 Aurora 資料庫叢集的AWS CloudFormation 擴展政策〉。

主控台

您可以使用將擴展政策新增至 Aurora 資料庫叢集 AWS Management Console。

將自動規模調整政策新增至 Aurora 資料庫叢集

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要新增政策的 Aurora 資料庫叢集。

4. 選擇 Logs & events (日誌與事件) 標籤。
5. 在 Auto scaling policies (自動調整規模政策) 區段中，選擇 Add (新增)。

   Add Auto Scaling policy (新增自動調整規模政策) 對話方塊隨即顯示。
6. 針對 Policy Name (政策名稱)，請輸入政策名稱。
7. 目標指標請選擇下列其中一個：

   - Aurora 複本的平均CPU使用率根據平均CPU使用率建立原則。
   - Average connections of Aurora Replicas (&AUR; 複本的平均連線數)，可根據連線至 Aurora 複本的平均連線數目建立政策。
8. 目標值請輸入下列其中一個：

   - 如果您在上一個步驟中選擇 Aurora 複本的平均CPUCPU使用率，請輸入要在 Aurora 複本上維護的使用率百分比。
   - 如果在前一步驟選擇 Average connections of Aurora Replicas (&AUR; 複本的平均連線數)，輸入您想維持的連線數目。

   系統會新增或移除 Aurora 複本，讓指標接近指定的值。
9. (選用) 展開 Additional Configuration (其他組態) 以建立縮減或橫向擴展冷卻時間。
10. 在 Minimum capacity (容量下限) 輸入 Aurora Auto Scaling 政策需要維持的 Aurora 複本數量下限。
11. 在 Maximum capacity (容量上限) 輸入 Aurora Auto Scaling 政策需要維持的 Aurora 複本數量上限。
12. 選擇 Add Policy (新增政策)。

下列對話方塊會建立以 40% 的平均CPU使用率為基礎的 Auto Scaling 政策。此政策會指定最少 5 個 Aurora 複本以及最多 15 個 Aurora 複本。



以下對話方塊會根據平均連線數 100 使用率來建立自動規模調整政策。此政策會指定最少 2 個 Aurora 複本及最多 8 個 Aurora 複本。



AWS CLI 或 Application Auto Scaling 放 API

您可以根據預先定義的指標或自訂指標，套用規模調整政策。若要這麼做，您可以使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling 放API。第一步是將您的 Aurora 資料庫叢集註冊到 Application Auto Scaling。

註冊 Aurora 資料庫叢集

在使用 Aurora Auto Scaling 擴展 Aurora 資料庫叢集前，您應先將您的 Aurora 資料庫叢集註冊到 Application Auto Scaling。這是為了定義要套用到叢集的擴展維度和限制。Application Auto Scaling 會隨 `rds:cluster:ReadReplicaCount` 代表 Aurora 複本數目的可擴展維度，動態擴展 Aurora 資料庫叢集。

若要註冊 Aurora 資料庫叢集，您可以使用 AWS CLI 或應用 Application Auto Scaling API。

AWS CLI

若要註冊 Aurora 資料庫叢集，請使用具有下列參數的`register-scalable-target` AWS CLI 命令：

- `--service-namespace` – 將此值設定為 `rds`。
- `--resource-id`– Aurora 資料庫叢集的資源識別符。這項參數的資源類型為 `cluster`，且唯一識別符是 Aurora 資料庫叢集的名稱，例如 `cluster:myscalablecluster`。
- `--scalable-dimension` – 將此值設定為 `rds:cluster:ReadReplicaCount`。
- `--min-capacity` – Application Auto Scaling 要管理的讀取者資料庫執行個體數量下限。如需了解有關 `--min-capacity`、`--max-capacity` 以及叢集中資料庫執行個體數目之間的關係資訊，請參閱 容量下限和上限。
- `--max-capacity` – Application Auto Scaling 要管理的讀取者資料庫執行個體數量上限。如需了解有關 `--min-capacity`、`--max-capacity` 以及叢集中資料庫執行個體數目之間的關係資訊，請參閱 容量下限和上限。

Example

在下列範例中，您會註冊名為 `myscalablecluster` 的 Aurora 資料庫叢集。註冊中表明應該動態縮放資料庫叢集，使其具有 1 到 8 個 Aurora 複本。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
    --service-namespace rds \
    --resource-id cluster:myscalablecluster \
    --scalable-dimension rds:cluster:ReadReplicaCount \
    --min-capacity 1 \
    --max-capacity 8 \
```

在 Windows 中：

```
aws application-autoscaling register-scalable-target ^
    --service-namespace rds ^
    --resource-id cluster:myscalablecluster ^
    --scalable-dimension rds:cluster:ReadReplicaCount ^
    --min-capacity 1 ^
    --max-capacity 8 ^
```

Application Auto Scaling API

若要向 Application Auto Scaling 註冊 Aurora 資料庫叢集，請使用具有下列參數的「Ap RegisterScalableTargetplication Auto Scaling」API 操作：

- `ServiceNamespace` – 將此值設定為 `rds`。
- `ResourceID`– Aurora 資料庫叢集的資源識別符。這項參數的資源類型為 `cluster`，且唯一識別符是 Aurora 資料庫叢集的名稱，例如 `cluster:myscalablecluster`。
- `ScalableDimension` – 將此值設定為 `rds:cluster:ReadReplicaCount`。
- `MinCapacity` – Application Auto Scaling 要管理的讀取者資料庫執行個體數量下限。如需了解有關 `MinCapacity`、`MaxCapacity` 以及叢集中資料庫執行個體數目之間的關係資訊，請參閱 容量下限和上限。
- `MaxCapacity` – Application Auto Scaling 要管理的讀取者資料庫執行個體數量上限。如需了解有關 `MinCapacity`、`MaxCapacity` 以及叢集中資料庫執行個體數目之間的關係資訊，請參閱 容量下限和上限。

Example

在下列範例中，您會註冊以 Application Auto Scaling 命名`myscalablecluster`的 Aurora 資料庫叢集API。此註冊中表明應該動態縮放資料庫叢集，使其具有 1 到 8 個 Aurora 複本。

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
```

```
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "ServiceNamespace": "rds",
    "ResourceId": "cluster:myscalablecluster",
    "ScalableDimension": "rds:cluster:ReadReplicaCount",
    "MinCapacity": 1,
    "MaxCapacity": 8
}
```

定義 Aurora 資料庫叢集的擴展原則

目標追蹤擴展政策組態由一個JSON區塊表示，該區塊會在中定義量度和目標值。您可以將資源調整原則設定儲存為文字檔中的JSON區塊。呼叫 AWS CLI 或 Application Auto Scaling 放API時，您可以使用該文字檔案。如需有關原則組態語法的詳細資訊，請參閱 Ap plication Auto Scaling API 參考*TargetTrackingScalingPolicyConfiguration*中的。

您可使用下列的選項，來定義目標追蹤規模調整政策的組態設定。

主題

- 使用預先定義的指標
- 使用自訂的指標
- 使用冷卻時間
- 停用規模縮減活動

使用預先定義的指標

使用預先定義的指標，您可以為搭配 Aurora Auto Scaling 中的目標追踪和動態擴展都運作良好的 Aurora 資料庫叢集，快速定義目標追踪規模調整政策。

目前 Aurora 在 Aurora Auto Scaling 中支援下列預先定義的指標：

- RDSReaderAverageCPUUtilization— Aurora 資料庫叢集中 CloudWatch 所有 Aurora 複本的`CPUUtilization`度量平均值。
- RDSReaderAverageDatabaseConnections— Aurora 資料庫叢集中 CloudWatch 所有 Aurora 複本的`DatabaseConnections`度量平均值。

如需 `CPUUtilization` 和 `DatabaseConnections` 指標的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標。

若要在您的規模調整政策中使用預先定義的指標，請為規模調整政策建立目標追蹤組態設定。此組態設定必須加入用於預先定義指標的 PredefinedMetricSpecification，以及用於該指標目標值的 TargetValue。

Example

下列的範例描述 Aurora 資料庫叢集目標追蹤規模調整的典型政策組態設定。在此組態中，RDSReaderAverageCPUUtilization預先定義的指標用於根據所有 Aurora 複本的平均使用CPU率 40% 來調整 Aurora 資料庫叢集。

```
{
    "TargetValue": 40.0,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {
        "PredefinedMetricType": "RDSReaderAverageCPUUtilization"
    }
}
```

使用自訂的指標

使用自訂的指標，您可以定義目標追蹤規模調整政策來滿足您的自訂需求。您可以根據與規模調整成比例變動的任何 Aurora 指標，來定義自訂的指標。

並非所有的 Aurora 指標都適用於目標追蹤。指標必須是有效的使用率指標，而且能夠表示執行個體的忙碌程度。指標的值必須與 Aurora 資料庫叢集中 Aurora 複本的數量，按比例增加或減少。對於使用指標資料按比例規模擴展或縮減 Aurora 複本數量來說，這種按比例增加或減少是必要的。

Example

下列的範例描述規模調整政策的目標追蹤組態設定。在此組態中，自訂指標會根據名my-db-cluster為 Aurora 資料庫叢集中所有 Aurora 複本的平均CPU使用率 50% 來調整 Aurora 資料庫叢集。

```
{
    "TargetValue": 50,
    "CustomizedMetricSpecification":
    {
        "MetricName": "CPUUtilization",
        "Namespace": "AWS/RDS",
        "Dimensions": [
            {"Name": "DBClusterIdentifier","Value": "my-db-cluster"},
```

```
            {"Name": "Role","Value": "READER"}
        ],
        "Statistic": "Average",
        "Unit": "Percent"
    }
}
```

使用冷卻時間

您可以指定一個值 (單位為秒)，讓 ScaleOutCooldown 為您的 Aurora 資料庫叢集規模擴展新增冷卻時間。同樣的，您可以指定一個值 (單位為秒)，讓 ScaleInCooldown 為您的 Aurora 資料庫叢集規模縮減新增冷卻時間。如需和的詳細資訊 ScaleInCooldownScaleOutCooldown，請參閱 Application Auto Scaling 放API參考*TargetTrackingScalingPolicyConfiguration*中的。

Example

下列的範例描述規模調整政策的目標追蹤組態設定。在此組態中，RDSReaderAverageCPUUtilization預先定義的指標用於根據該 Aurora 資料庫叢集中所有 Aurora 複本的平均使用CPU率 40% 來調整 Aurora 資料庫叢集。這個組態設定分別提供了 10 分鐘的規模縮減冷卻時間，和 5 分鐘的規模擴展冷卻時間。

```
{
    "TargetValue": 40.0,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {
        "PredefinedMetricType": "RDSReaderAverageCPUUtilization"
    },
    "ScaleInCooldown": 600,
    "ScaleOutCooldown": 300
}
```

停用規模縮減活動

藉由停用規模縮減動作，您可以防止目標追蹤規模調整政策的組態設定，對您的 Aurora 資料庫叢集進行規模調整。停用規模縮減的動作，可防止規模調整政策刪除 Aurora 複本，同時讓規模調整政策仍然能夠視需要來建立 &AUR; 複本。

您可以為 DisableScaleIn 指定布林值，來啟用或停用 Aurora 資料庫叢集的規模縮減活動。如需有關的詳細資訊DisableScaleIn，請參閱 Application Auto Scaling 放API參考*TargetTrackingScalingPolicyConfiguration*中的。

Example

下列的範例描述規模調整政策的目標追蹤組態設定。在此組態中，RDSReaderAverageCPUUtilization預先定義的指標會根據該 Aurora 資料庫叢集中所有 Aurora 複本的平均CPU使用率 40% 來調整 Aurora 資料庫叢集。此組態設定停用了規模調整政策的規模縮減動作。

```
{
    "TargetValue": 40.0,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {
        "PredefinedMetricType": "RDSReaderAverageCPUUtilization"
    },
    "DisableScaleIn": true
}
```

將擴展原則套用至 Aurora 資料庫叢集

向 Application Auto Scaling 註冊您的 Aurora 資料庫叢集，並定義擴展政策之後，請將擴展政策套用到已註冊的 Aurora 資料庫叢集。若要將擴展政策套用至 Aurora 資料庫叢集，您可以使用 AWS CLI 或應用程式自動調整API。

AWS CLI

若要將擴展政策套用至 Aurora 資料庫叢集，請搭配下列參數使用put-scaling-policy AWS CLI 命令：

- --policy-name – 擴展政策的名稱。
- --policy-type – 將此值設定為 TargetTrackingScaling。
- --resource-id– Aurora 資料庫叢集的資源識別符。這項參數的資源類型為 cluster，且唯一識別符是 Aurora 資料庫叢集的名稱，例如 cluster:myscalablecluster。
- --service-namespace – 將此值設定為 rds。
- --scalable-dimension – 將此值設定為 rds:cluster:ReadReplicaCount。
- --target-tracking-scaling-policy-configuration – 要用於 Aurora 資料庫叢集的目標追蹤擴展政策組態。

Example

在下列範例中，您會使用 Application Auto Scaling 將名為 `myscalablepolicy` 的目標追蹤擴展政策，套用到名為 `myscalablecluster` 的 Aurora 資料庫叢集。做法是使用儲存於 `config.json` 檔案中的政策組態設定。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
    --policy-name myscalablepolicy \
    --policy-type TargetTrackingScaling \
    --resource-id cluster:myscalablecluster \
    --service-namespace rds \
    --scalable-dimension rds:cluster:ReadReplicaCount \
    --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

在 Windows 中：

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy ^
    --policy-name myscalablepolicy ^
    --policy-type TargetTrackingScaling ^
    --resource-id cluster:myscalablecluster ^
    --service-namespace rds ^
    --scalable-dimension rds:cluster:ReadReplicaCount ^
    --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

Application Auto Scaling API

若要使用應用 Application Auto Scaling Scaling 將擴展原則套用至 Aurora 資料庫叢集API，請搭配下列參數使用「Ap PutScalingPolicyplication Auto Scaling」API 作業：

- `PolicyName` – 擴展政策的名稱。
- `ServiceNamespace` – 將此值設定為 `rds`。
- `ResourceID`– Aurora 資料庫叢集的資源識別符。這項參數的資源類型為 `cluster`，且唯一識別符是 Aurora 資料庫叢集的名稱，例如 `cluster:myscalablecluster`。
- `ScalableDimension` – 將此值設定為 `rds:cluster:ReadReplicaCount`。
- `PolicyType` – 將此值設定為 `TargetTrackingScaling`。

- `TargetTrackingScalingPolicyConfiguration` – 要用於 Aurora 資料庫叢集的目標追蹤擴展政策組態。

Example

在下列範例中，您會使用 Application Auto Scaling 將名為 `myscalablepolicy` 的目標追蹤擴展政策，套用到名為 `myscalablecluster` 的 Aurora 資料庫叢集。您使用的政策組態設定，是以 `RDSReaderAverageCPUUtilization` 這個預先定義的指標為根據。

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.PutScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "PolicyName": "myscalablepolicy",
    "ServiceNamespace": "rds",
    "ResourceId": "cluster:myscalablecluster",
    "ScalableDimension": "rds:cluster:ReadReplicaCount",
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
    "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
        "TargetValue": 40.0,
        "PredefinedMetricSpecification":
        {
            "PredefinedMetricType": "RDSReaderAverageCPUUtilization"
        }
    }
}
```

編輯 Amazon Aurora 資料庫叢集的 auto 擴展政策

您可以使用 AWS Management Console、或應用程式自動調整規模來編輯擴展政策API。 AWS CLI

主控台

您可以使用編輯擴展政策 AWS Management Console。

編輯 Aurora 資料庫叢集的自動規模調整政策

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要編輯其自動規模調整政策的 Aurora 資料庫叢集。
4. 選擇 Logs & events (日誌與事件) 標籤。
5. 在 Auto Scaling Policies (自動規模調整政策) 區段中，選擇一個自動規模調整政策，然後選擇 Edit (編輯)。
6. 對政策進行變更。
7. 選擇 Save (儲存)。

以下是 Edit Auto Scaling policy (編輯 Auto Scaling 政策) 對話方塊的範例。



AWS CLI 或 Application Auto Scaling 放 API

您可以使用 AWS CLI 或 Application Au API to Scaling，以與套用資源調度政策相同的方式來編輯資源調整政策：

- 使用時 AWS CLI，請在參數中指定要編輯的原則名`--policy-name`稱。針對您想要變更的參數指定新的參數值。
- 使用應用程式 Auto Scaling 時API，請在`PolicyName`參數中指定要編輯的原則名稱。針對您想要變更的參數指定新的參數值。

如需詳細資訊，請參閱將擴展原則套用至 Aurora 資料庫叢集。

從 Amazon Aurora 資料庫叢集刪除 auto 擴展政策

您可以使用 AWS Management Console、或應用程式自動調整規模來刪除資源調度政策API。 AWS CLI

主控台

您可以使用 AWS Management Console刪除規模調整政策。

刪除 Aurora 資料庫叢集的自動規模調整政策

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要刪除其自動規模調整政策的 Aurora 資料庫叢集。
4. 選擇 Logs & events (日誌與事件) 標籤。
5. 在 Auto Scaling Policies (自動規模調整政策) 區段中，選擇 Auto Scaling 政策，然後選擇 Delete (刪除)。

AWS CLI

若要從 Aurora 資料庫叢集刪除擴展政策，請使用具有下列參數的`delete-scaling-policy` AWS CLI 命令：

- `--policy-name` – 擴展政策的名稱。
- `--resource-id`– Aurora 資料庫叢集的資源識別符。這項參數的資源類型為 `cluster`，且唯一識別符是 Aurora 資料庫叢集的名稱，例如 `cluster:myscalablecluster`。
- `--service-namespace` – 將此值設定為 `rds`。
- `--scalable-dimension` – 將此值設定為 `rds:cluster:ReadReplicaCount`。

Example

在下列範例中，您會將名為 myscalablepolicy 的目標追蹤擴展政策，從名為 myscalablecluster 的 Aurora 資料庫叢集中刪除。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
    --policy-name myscalablepolicy \
    --resource-id cluster:myscalablecluster \
    --service-namespace rds \
    --scalable-dimension rds:cluster:ReadReplicaCount \
```

在 Windows 中：

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy ^
    --policy-name myscalablepolicy ^
    --resource-id cluster:myscalablecluster ^
    --service-namespace rds ^
    --scalable-dimension rds:cluster:ReadReplicaCount ^
```

Application Auto Scaling API

若要從 Aurora 資料庫叢集刪除擴展政策，請搭配下列參數使用 DeleteScalingPolicy「Application Auto Scaling」API 作業：

- PolicyName – 擴展政策的名稱。
- ServiceNamespace – 將此值設定為 rds。
- ResourceID– Aurora 資料庫叢集的資源識別符。這項參數的資源類型為 cluster，且唯一識別符是 Aurora 資料庫叢集的名稱，例如 cluster:myscalablecluster。
- ScalableDimension – 將此值設定為 rds:cluster:ReadReplicaCount。

Example

在下列範例中，您將刪除名myscalablepolicy為「應用程式自動調整」的 Aurora 資料庫叢集命名myscalablecluster的目標追蹤擴展原則。API

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "PolicyName": "myscalablepolicy",
    "ServiceNamespace": "rds",
    "ResourceId": "cluster:myscalablecluster",
    "ScalableDimension": "rds:cluster:ReadReplicaCount"
}
```

管理 Aurora 資料庫叢集的效能和擴展

您可以使用下列選項來管理 Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體的效能與擴展：

主題

- 儲存體擴展
- 執行個體擴展
- 讀取擴展
- 管理連線
- 管理查詢執行計劃

儲存體擴展

Aurora 儲存體會隨著叢集磁碟區中的資料而自動擴展。隨著您的資料成長，您的叢集磁碟區儲存體最多可擴充功能至 128 或 64 TiB。大小上限取決於資料庫引擎版本。若要了解叢集磁碟區中包含哪些類型的資料，請參閱 Amazon Aurora 儲存體。如需特定版本大小上限的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 大小限制。

每小時會檢查一次叢集磁碟區的大小，以決定您的儲存成本。如需定價資訊，請參閱 Aurora 定價頁面。

即使 Aurora 叢集磁碟區的大小可以擴展至數個 TiB，您只需支付磁碟區中所使用空間的費用。判斷計費儲存空間的機制取決於 Aurora 叢集的版本。

- 從叢集磁碟區移除 Aurora 資料時，整體計費空間將會大幅減少。當捨棄或重整基礎資料表空間以使用較少的空間時，就會發生此動態調整大小的行為。因此，您可以捨棄不再需要的資料表和資料庫，以減少儲存費用。動態調整大小適用於特定 Aurora 版本。下列是當您移除資料時，叢集磁碟區動態調整大小的 Aurora 版本：

資料庫引擎	具有動態調整大小的版本
Aurora MySQL	• 第 3 版（與 MySQL 8.0 相容）：所有支援的版本 • 第 2 版（與 MySQL 5.7 相容）：2.11 及更新版本

資料庫引擎	具有動態調整大小的版本
Aurora PostgreSQL	所有支援的版本
Aurora Serverless v2	所有支援的版本
Aurora Serverless v1	無

- 在低於上述清單中的 Aurora 版本中，叢集磁碟區可以重複使用移除資料時釋放的空間，但磁碟區本身不會減少大小。

動態調整大小適用於實際移除叢集磁碟區內資料表空間或調整大小的操作。因此，它適用於 DROP TABLE、TRUNCATE TABLE、 DROP DATABASE和 等SQL陳述式ALTER TABLE ... DROP PARTITION。它不適用於使用 DELETE 陳述式刪除資料列。如果您從資料表中刪除大量資料列，您可以執行 Aurora MySQL OPTIMIZE TABLE陳述式，或隨後使用 Aurora PostgreSQL pg_repack延伸來重新組織資料表，並動態調整叢集磁碟區的大小。

對於 Aurora MySQL，下列考量適用：

- 將資料庫叢集升級到支援動態調整大小的資料庫引擎版本後，當該功能在該特定啟用時 AWS 區域，之後由某些SQL陳述式釋放的任何空間，例如 DROP TABLE，都可回收。

  如果此功能在特定情況下明確停用 AWS 區域，則即使支援動態調整大小的版本，空間可能只能重複使用，也不能回收。

  此功能已在 2020 年 11 月至 2022 年 3 月期間針對特定資料庫引擎版本 (1.23.0–1.23.4、2.09.0–2.09.3 和 2.10.0) 啟用，並在任何後續版本上預設啟用。
- 資料表會在內部存放在大小不同的一或多個連續片段中。執行TRUNCATE TABLE操作時，對應到第一個片段的空間可重複使用，不可回收。其他片段可回收。在DROP TABLE操作期間，對應到整個資料表空間的空間是可回收的。
- innodb_file_per_table 參數會影響資料表儲存的整理方式。當資料表屬於系統資料表空間時，刪除資料表並不會減少系統資料表空間的大小。因此，請務必innodb_file_per_table將 Aurora MySQL 資料庫叢集設為 1，以充分利用動態調整大小。
- 在 2.11 版和更新版本中，InnoDB 暫存資料表空間會捨棄，並在重新啟動時重新建立。這會將暫存資料表空間所佔用的空間釋放給系統，叢集磁碟區隨後也會調整大小。若要充分利用動態調整大小功能，建議您將資料庫叢集升級至 2.11 版或更新版本。

> **Note**
>
> 動態調整大小功能不會在資料表空間中的資料表捨棄時立即回收空間，而是以每天大約 10 TB 的速率逐漸回收空間。系統資料表空間中的空間不會回收，因為系統資料表空間永遠不會移除。當操作需要資料表空間中的空間時，就會重複使用該資料表空間中未回收的可用空間。只有當叢集處於可用狀態時，動態調整大小功能才能回收儲存空間。

您可以透過監控 CloudWatch 中的 `VolumeBytesUsed` 指標來檢查叢集使用了多少儲存空間。如需儲存體帳單的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料儲存體的計費方式。

- 在 中 AWS Management Console，您可以檢視叢集詳細資訊頁面上的 `Monitoring` 索引標籤，在圖表中看到此圖。
- 使用 AWS CLI，您可以執行類似下列 Linux 範例的命令。將開始和結束時間以及叢集的名稱替換為您自己的值。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "VolumeBytesUsed" \
  --start-time "$(date -d '6 hours ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --namespace "AWS/RDS" \
  --statistics Average Maximum Minimum \
  --dimensions Name=DBClusterIdentifier,Value=my_cluster_identifier
```

此命令會產生類似下列的輸出。

```
{
    "Label": "VolumeBytesUsed",
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2020-08-04T21:25:00+00:00",
            "Average": 182871982080.0,
            "Minimum": 182871982080.0,
            "Maximum": 182871982080.0,
            "Unit": "Bytes"
        }
    ]
}
```

下列範例示範如何在 Linux 系統上使用 AWS CLI 命令追蹤 Aurora 叢集的儲存用量。`--start-time` 和 `--end-time` 參數將整體時間間隔定義為一天。`--period` 參數會要求每隔一小時測量一次。選擇

較小的 --period 值是沒有意義的，因為指標是以間隔時間收集，而非持續收集。此外，在相關SQL陳述式完成後，Aurora 儲存操作有時會在背景中繼續一段時間。

第一個範例會以預設JSON格式傳回輸出。資料點以任意順序傳回，而非按時間戳記排序。您可以將此JSON資料匯入圖表工具，以進行排序和視覺化。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "VolumeBytesUsed" \
  --start-time "$(date -d '1 day ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 3600
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Maximum --dimensions
 Name=DBClusterIdentifier,Value=my_cluster_id
{
    "Label": "VolumeBytesUsed",
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2020-08-04T19:40:00+00:00",
            "Maximum": 182872522752.0,
            "Unit": "Bytes"
        },
        {
            "Timestamp": "2020-08-05T00:40:00+00:00",
            "Maximum": 198573719552.0,
            "Unit": "Bytes"
        },
        {
            "Timestamp": "2020-08-05T05:40:00+00:00",
            "Maximum": 206827454464.0,
            "Unit": "Bytes"
        },
        {
            "Timestamp": "2020-08-04T17:40:00+00:00",
            "Maximum": 182872522752.0,
            "Unit": "Bytes"
        },
... output omitted ...
```

此範例會傳回與前一個相同的資料。--output 參數表示精簡純文字格式的資料。aws cloudwatch 命令會將其輸出傳送至 sort 命令。sort 命令的 -k 參數會依第三個欄位排序輸出，這是通用標準時間 (UTC) 格式的時間戳記。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "VolumeBytesUsed" \
  --start-time "$(date -d '1 day ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 3600 \
```

```
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Maximum --dimensions
 Name=DBClusterIdentifier,Value=my_cluster_id \
  --output text | sort -k 3
VolumeBytesUsed
DATAPOINTS  182872522752.0  2020-08-04T17:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  182872522752.0  2020-08-04T18:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  182872522752.0  2020-08-04T19:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  182872522752.0  2020-08-04T20:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  187667791872.0  2020-08-04T21:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  190981029888.0  2020-08-04T22:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  195587244032.0  2020-08-04T23:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  201048915968.0  2020-08-05T00:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  205368492032.0  2020-08-05T01:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T02:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T03:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T04:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T05:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T06:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T07:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T08:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T09:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T10:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T11:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T12:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T13:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206827454464.0  2020-08-05T14:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206833664000.0  2020-08-05T15:41:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS  206833664000.0  2020-08-05T16:41:00+00:00 Bytes
```

排序的輸出會顯示監控期間開始和結束時使用了多少儲存空間。當 Aurora 為叢集配置更多儲存體時，您也可以在該期間找到這些點。下列範例使用 Linux 命令，將開始和結束的 VolumeBytesUsed 值重新格式化為 Gigabyte (GB) 和 Gibibyte (GiB)。GB 代表以 10 的乘冪計算單位，通常用於討論旋轉式硬碟的儲存裝置。GiB 代表以 2 的乘冪計算的單位。Aurora 儲存量測和限制通常以 2 的乘冪為表示單位，例如 GiB 和 TiB。

```
$ GiB=$((1024*1024*1024))
$ GB=$((1000*1000*1000))
$ echo "Start: $((182872522752/$GiB)) GiB, End: $((206833664000/$GiB)) GiB"
Start: 170 GiB, End: 192 GiB
$ echo "Start: $((182872522752/$GB)) GB, End: $((206833664000/$GB)) GB"
Start: 182 GB, End: 206 GB
```

VolumeBytesUsed 指標會告訴您叢集中有多少儲存體會產生費用。因此，最好在實用的情況下盡量降低此數字。不過，此指標不包含 Aurora 在叢集內部使用且不收費的部分儲存體。如果您的叢集已接近儲存限制且空間不足，則監控 AuroraVolumeBytesLeftTotal 指標並嘗試將該數字最大化會更有幫助。下列範例會執行與前一個類似的計算，但它是針對 AuroraVolumeBytesLeftTotal 而非 VolumeBytesUsed。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "AuroraVolumeBytesLeftTotal" \
  --start-time "$(date -d '1 hour ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 3600 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Maximum --dimensions
 Name=DBClusterIdentifier,Value=my_old_cluster_id \
  --output text | sort -k 3
AuroraVolumeBytesLeftTotal
DATAPOINTS      140530528288768.0       2023-02-23T19:25:00+00:00       Count
$ TiB=$((1024*1024*1024*1024))
$ TB=$((1000*1000*1000*1000))
$ echo "$((69797067915264 / $TB)) TB remaining for this cluster"
69 TB remaining for this cluster
$ echo "$((69797067915264 / $TiB)) TiB remaining for this cluster"
63 TiB remaining for this cluster
```

對於執行 Aurora MySQL 2.09 版或更新版本的叢集，或 Aurora PostgreSQL，新增資料時， 報告的可用大小VolumeBytesUsed會增加，移除資料時則減少。下列範例會顯示作法。此報告顯示每隔 15 分鐘叢集的最大和最小儲存體大小，因為會建立和刪除含有暫存資料的表格。此報告會在最小值之前列出最大值。因此，若要了解儲存體使用量在 15 分鐘間隔內的變更，請從右至左解讀數字。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "VolumeBytesUsed" \
  --start-time "$(date -d '4 hours ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 1800 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Maximum Minimum --dimensions
 Name=DBClusterIdentifier,Value=my_new_cluster_id
  --output text | sort -k 4
VolumeBytesUsed
DATAPOINTS 14545305600.0 14545305600.0 2020-08-05T20:49:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS 14545305600.0 14545305600.0 2020-08-05T21:19:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS 22022176768.0 14545305600.0 2020-08-05T21:49:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS 22022176768.0 22022176768.0 2020-08-05T22:19:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS 22022176768.0 22022176768.0 2020-08-05T22:49:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS 22022176768.0 15614263296.0 2020-08-05T23:19:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS 15614263296.0 15614263296.0 2020-08-05T23:49:00+00:00 Bytes
DATAPOINTS 15614263296.0 15614263296.0 2020-08-06T00:19:00+00:00 Bytes
```

下列範例顯示使用執行 Aurora MySQL 2.09 版或更新版本的叢集，或 Aurora Postgre 時SQL， 報告的可用大小會AuroraVolumeBytesLeftTotal反映 128-TiB 大小限制。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --region us-east-1 --metric-name
 "AuroraVolumeBytesLeftTotal" \
  --start-time "$(date -d '4 hours ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 1800 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum --dimensions
 Name=DBClusterIdentifier,Value=pq-57 \
  --output text | sort -k 3
AuroraVolumeBytesLeftTotal
DATAPOINTS 140515818864640.0 2020-08-05T20:56:00+00:00 Count
DATAPOINTS 140515818864640.0 2020-08-05T21:26:00+00:00 Count
DATAPOINTS 140515818864640.0 2020-08-05T21:56:00+00:00 Count
DATAPOINTS 140514866757632.0 2020-08-05T22:26:00+00:00 Count
DATAPOINTS 140511020580864.0 2020-08-05T22:56:00+00:00 Count
DATAPOINTS 140503168843776.0 2020-08-05T23:26:00+00:00 Count
DATAPOINTS 140503168843776.0 2020-08-05T23:56:00+00:00 Count
DATAPOINTS 140515818864640.0 2020-08-06T00:26:00+00:00 Count
$ TiB=$((1024*1024*1024*1024))
$ TB=$((1000*1000*1000*1000))
$ echo "$((140515818864640 / $TB)) TB remaining for this cluster"
140 TB remaining for this cluster
$ echo "$((140515818864640 / $TiB)) TiB remaining for this cluster"
127 TiB remaining for this cluster
```

執行個體擴展

您可以修改資料庫叢集中每個資料庫執行個體的資料庫執行個體類別，視需要擴展 Aurora 資料庫叢集。視資料庫引擎相容性而定，Aurora 支援數個針對 Aurora 最佳化的資料庫執行個體類別。

資料庫引擎	執行個體擴展
Amazon Aurora MySQL	請參閱擴展 Aurora MySQL 資料庫執行個體
Amazon Aurora PostgreSQL	請參閱 擴展 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體

讀取擴展

您可以在資料庫叢集中建立最多 15 個 Aurora 複本，以達成 Aurora 資料庫叢集的讀取擴展。在主要執行個體寫入更新之後，每個 Aurora 複本會以最短的複本延遲從叢集磁碟區傳回相同的資料，通常遠低

於 100 毫秒。當讀取流量增加時，您可以建立更多 Aurora 複本，並直接連線這些複本，以分散資料庫叢集的讀取負載。Aurora 複本的資料庫執行個體類別不必與主要執行個體相同。

如需新增 Aurora 複本到資料庫叢集的詳細資訊，請參閱將 Aurora 複本新增至資料庫叢集。

管理連線

允許對 Aurora 資料庫執行個體建立的連線數上限，由資料庫執行個體的執行個體層級參數群組中的 `max_connections` 參數決定。根據用於資料庫執行個體的資料庫執行個體類別及資料庫引擎相容性，此參數的預設值有所不同。

資料庫引擎	max_connections 預設值
Amazon Aurora MySQL	請參閱對 Aurora MySQL 資料庫執行個體的連線數上限
Amazon Aurora PostgreSQL	請參閱對 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的連線數上限

> **Tip**
>
> 如果您的應用程式經常開啟和關閉連線，或保持大量長期連線開啟，建議您使用 Amazon RDS Proxy。 RDSProxy 是全受管、高可用性的資料庫代理，使用連線集區來安全有效地共用資料庫連線。若要進一步了解 RDS Proxy，請參閱 Amazon RDS Proxy for Aurora。

管理查詢執行計劃

如果您使用 Aurora Postgre 的查詢計劃管理SQL，您可以控制最佳化工具執行的計劃。如需詳細資訊，請參閱管理 Aurora PostgreSQL 的查詢執行計劃。

複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區

透過使用 Aurora 複製，您可以建立最初與原始叢集共用相同資料頁面，但為個別且獨立磁碟區的新叢集。該程序旨在快速且具有成本效益。與其相關聯的資料磁碟區新叢集稱為複製。與使用不同的技術 (如還原快照) 以物理方式複製資料相比，建立複製更快也更節省空間。

主題

- Aurora 複製的概觀
- Aurora 複製的限制
- Aurora 複製的運作方法
- 建立 Amazon Aurora 複製
- 使用 Amazon Aurora 進行VPC跨複製
- 使用 AWS RAM 和 Amazon Aurora 進行跨帳戶複製

Aurora 複製的概觀

Aurora 使用寫入時複製通訊協定來建立複製。此機制會使用最少的其他空間來建立初始複製。首次建立複製時，Aurora 會保留來源 Aurora 資料庫叢集和新 (複製) Aurora 資料庫叢集所使用的資料單一副本。只有在來源 Aurora 資料庫叢集或 Aurora 資料庫叢集複製 (在 Aurora 儲存磁碟區上) 變更資料時，才會配置其他的儲存體。若要進一步了解寫入時複製通訊協定，請參閱 Aurora 複製的運作方法。

Aurora 複製對於使用您的生產資料快速設定測試環境特別有用，且不會造成資料損毀風險。您可以為許多類型的應用程式使用複製，例如以下類型：

- 潛在變更實驗 (例如結構描述變更和參數群組變更)，以評估所有影響。
- 執行工作負載密集的操作，例如在複製上匯出資料或執行分析查詢。
- 為了開發、測試或其他用途建立生產資料庫叢集的副本。

您可以從同一個 Aurora 資料庫叢集建立多個複製。您也可以從另一個複製建立多個複製。

在建立 Aurora 複製之後，您可以將 Aurora 資料庫執行個體設定為與來源 Aurora 資料庫叢集不同。例如，您可能不需要出於開發目的的複製，來滿足與來源生產 Aurora資料庫叢集相同的高可用性需求。在此情況下，您可以使用單一 Aurora 資料庫執行個體來設定複製，而不是利用 Aurora 資料庫叢集所用的多個資料庫執行個體來設定。

當您使用與來源不同的部署組態建立複製時，複製會使用來源 Aurora 資料庫引擎的最新次要版本建立。

當您從 Aurora 資料庫叢集建立複製時，複製會在您的帳戶中建立，而 AWS 該帳戶是擁有來源 Aurora 資料庫叢集的相同帳戶。不過，您也可以與其他 AWS 帳戶共用Aurora Serverless v2和佈建 Aurora 資料庫叢集和複製。如需詳細資訊，請參閱使用 AWS RAM 和 Amazon Aurora 進行跨帳戶複製。

在您完成使用複製來進行測試、開發或其他用途時，便可將其刪除。

Aurora 複製的限制

Aurora 複製限制如下：

- 您可以根據需要建立數量不拘的複製項，最多可達到 AWS 區域中允許的資料庫叢集數量上限。
- 您最多可以使用copy-on-write通訊協定建立 15 個複製。在具有 15 個複製項之後，下一個您建立的複製項為完整複本。完整複製通訊協定的作用類似於時間點復原。
- 您無法在來源 Aurora 資料庫叢集的不同 AWS 區域中建立複製。
- 您無法從沒有平行查詢功能的 Aurora 資料庫叢集建立一個複製到使用平行查詢的叢集中。若要將資料引入使用平行查詢的叢集，請建立原始叢集的快照，然後將其還原到使用平行查詢功能的叢集。
- 您無法從沒有資料庫執行個體的 Aurora 資料庫叢集中建立複製。您僅能複製至少具有一個資料庫執行個體的 Aurora 資料庫叢集。
- 您可以在與 Aurora 資料庫叢集不同的 Virtual Private Cloud (VPC) 中建立複製。不過，VPC 中的子網路必須映射至相同的可用區域。
- 您可以從已佈建的 Aurora 資料庫叢集中建立 Aurora 已佈建複製。
- 具有 Aurora Serverless v2 執行個體的叢集遵循與佈建叢集相同的規則。
- 在 Aurora Serverless v1 中：
  - 您可以從Aurora Serverless v1資料庫叢集建立佈建複製。
  - 您可以從 Aurora Serverless v1或佈建的資料庫叢集建立Aurora Serverless v1複製。
  - 您無法從未加密的佈建 Aurora 資料庫叢集建立Aurora Serverless v1複製。
  - 跨帳戶複製目前佈支援複製 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱跨帳戶複製的限制。
  - 複製的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集具有與任何 Aurora Serverless v1 資料庫叢集相同的行為和限制。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Serverless v1。
  - Aurora Serverless v1 資料庫叢集一律會加密。在您複製 Aurora Serverless v1 資料庫叢集至已佈建的 Aurora 資料庫叢集中時，已佈建的 Aurora 資料庫叢集會加密。您可以選擇加密金鑰，但無

法停用加密。若要從佈建的 Aurora 資料庫叢集複製到 Aurora Serverless v1，您必須從加密的佈建 Aurora 資料庫叢集開始。

Aurora 複製的運作方法

Aurora 複製會在 Aurora 資料庫叢集的儲存層運作。其會使用寫入時複製通訊協定，在支援 Aurora 儲存磁碟區的基礎耐用媒體方面，既快速又節省空間。您可以在 Amazon Aurora 儲存體的概觀 中進一步了解 Aurora 叢集磁碟區。

主題

- 了解寫入時複製通訊協定
- 刪除來源叢集磁碟區

了解寫入時複製通訊協定

Aurora 資料庫叢集會將資料儲存在基礎 Aurora 儲存磁碟區的頁面中。

例如，在以下圖表中，您可以找到具有 4 個資料頁面 (1、2、3 和 4) 的 Aurora資料庫叢集 (A)。想像一下，複製 B 是從 Aurora資料庫叢集建立。建立複製時，不會複製任何資料。相反地，複製會指向與來源 Aurora 資料庫叢集相同的一組頁面。



在建立複製時，通常不需要其他的儲存空間。寫入時複製通訊協定會使用與實體儲存媒體上相同的區段，作為來源區段。只有在來源區段的容量不足以容納整個複製區段時，才需要其他的儲存空間。如果是這種情況，來源區段會複製到另一個實體裝置上。

在下圖中，您可以找到使用相同叢集 A 及其複製 B 之動作的寫入時複製通訊協定範例，如上所示。假設您變更 Aurora 資料庫叢集 (A)，導致第 1 頁保留的資料變更。Aurora 不會寫入至原始第 1 頁，而是建立新的第 1 頁 [A]。叢集 (A) 的 Aurora 資料庫叢集磁碟區現在會指向第 1 頁 [A]、2、3 和 4 頁，而複製 (B) 仍會參考原始頁面。



至於複製上，已對儲存磁碟區上的第 4 頁進行變更。Aurora 不會寫入至原始第 4 頁，而是建立新的第 4 頁 [B]。複製現在會指向第 1、2、3 和 4 頁 [B]，而叢集 (A) 會繼續指向 1 [A]、2、3 和 4。



隨著來源 Aurora 資料庫叢集磁碟區和複製在一段時間後發生更多變更，您需要不斷增加更多的儲存空間來擷取並存放變更。

刪除來源叢集磁碟區

最初，複製磁碟區會共用與建立複製的原始磁碟區相同的資料頁面。只要原始磁碟區存在，複製磁碟區只會被視為複製建立或修改之頁面的擁有者。因此，複製磁碟區的VolumeBytesUsed指標一開始很小，只會隨著原始叢集和複製之間的資料差異而增加。對於來源磁碟區和複製之間的頁面，儲存費用僅適用於原始叢集。如需關於 VolumeBytesUsed 指標的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的叢集層級指標。

當您刪除具有一或多個與其相關聯的複製的來源叢集磁碟區時，不會變更複製叢集磁碟區中的資料。Aurora 會保留來源叢集磁碟區先前擁有的頁面。Aurora 會重新分配已刪除叢集所擁有之頁面的儲存體帳單。例如，假設原始叢集有兩個複製，然後刪除原始叢集。原始叢集擁有的一半資料頁面現在將由一個複製擁有。另一半的頁面將由另一個複製擁有。

如果您刪除原始叢集，則在建立或刪除更多複製時，Aurora 會繼續在共用相同頁面的所有複製之間重新分配資料頁面的所有權。因此，您可能會發現複製叢集磁碟區的VolumeBytesUsed指標值變更。隨

著建立更多複製，且頁面擁有權分散到更多叢集，指標值可能會減少。刪除複製並將頁面擁有權指派給較少數量的叢集時，指標值也會增加。如需有關寫入操作如何影響複製磁碟區資料頁面的資訊，請參閱了解寫入時複製通訊協定。

當原始叢集和複製由相同 AWS 帳戶擁有時，這些叢集的所有儲存費用都會套用至該相同 AWS 帳戶。如果某些叢集是跨帳戶複製，刪除原始叢集可能會對擁有跨帳戶複製 AWS 的帳戶產生額外的儲存費用。

例如，假設叢集磁碟區在建立任何複製之前有 1000 個使用過的資料頁面。當您複製該叢集時，複製磁碟區一開始使用的頁面為零。如果複製對 100 個資料頁面進行修改，則複製磁碟區上只會儲存這 100 個頁面，並標記為已使用。來自父磁碟區的其他 900 個未變更頁面會由兩個叢集共用。在這種情況下，父叢集有 1000 頁的儲存費用，以及 100 頁的複製磁碟區費用。

如果您刪除來源磁碟區，複製的儲存費用會包含其變更的 100 頁，以及原始磁碟區中的 900 個共用頁面，總共 1000 頁。

建立 Amazon Aurora 複製

您可以在與來源 Aurora 資料庫叢集相同的 AWS 帳戶中建立複製。若要這麼做，您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 和下列程序。

若要允許另一個 AWS 帳戶建立複製或與其他 AWS 帳戶共用複製，請使用 中的程序使用 AWS RAM 和 Amazon Aurora 進行跨帳戶複製。

主控台

以下程序說明如何使用 複製 AWS Management Console來複製 Aurora 資料庫叢集。

在具有一個 Aurora 資料庫執行個體的 Aurora 資料庫叢集中，使用 AWS Management Console 結果建立複製。

這些說明適用於建立複製之相同 AWS 帳戶所擁有的資料庫叢集。如果資料庫叢集是由不同的 AWS 帳戶所擁有，請使用 AWS RAM 和 Amazon Aurora 進行跨帳戶複製改為參閱 。

使用 建立 AWS 帳戶擁有的資料庫叢集複製 AWS Management Console

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 從清單中選擇您的 Aurora 資料庫叢集，並為 Actions (動作)，選擇 Create clone (建立複製)。



「建立複製」頁面即會開啟，您可以在其中設定 Aurora 資料庫叢集複製的設定、連線能力和其他選項。

4. 對於資料庫執行個體識別符，請輸入您要給予所複製 Aurora 資料庫叢集的名稱。
5. 針對Aurora Serverless v1資料庫叢集，選擇容量類型的佈建或無伺服器。

   僅在來源 Aurora 資料庫叢集為 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，或為已加密之已佈建 Aurora 資料庫叢集時，才可選擇 Serverless (無伺服器)。
6. 針對 Aurora Serverless v2或 佈建的資料庫叢集，選擇叢集儲存組態Aurora Standard的 Aurora I/O-Optimized或 。

   如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。
7. 選擇資料庫執行個體大小或資料庫叢集容量：

   - 針對佈建複製，選擇資料庫執行個體類別。



您可以接受提供的設定，也可以為您的複製使用不同的資料庫執行個體類別。

- 針對 Aurora Serverless v1或Aurora Serverless v2複製，選擇容量設定。



您可以接受提供的設定，也可以為複製變更這些設定。

8. 視需要為您的複製選擇其他設定。若要進一步了解 Aurora 資料庫叢集和執行個體設定，請參閱 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。
9. 選擇建立複製。

在建立複製時，其會與您其他的 Aurora 資料庫叢集一起列於主控台的 Databases (資料庫) 區段中，並顯示其目前狀態。在您複製的狀態為 Available (可用) 時，表示已可使用。

AWS CLI

使用 AWS CLI 複製您的 Aurora 資料庫叢集需要建立複製叢集，並將一或多個資料庫執行個體新增至其中的個別步驟。

您使用的`restore-db-cluster-to-point-in-time` AWS CLI 命令會產生 Aurora 資料庫叢集，其儲存資料與原始叢集相同，但沒有 Aurora 資料庫執行個體。您可以在複製可用之後分別建立資料庫執行個體。您可以選擇資料庫執行個體及其執行個體類別的數量，以讓複製的運算容量比原始叢集多或少。程序中的步驟如下所示：

1. 透過使用 restore-db-cluster-to-point-in-time CLI 命令來建立複製。
2. 使用 create-db-instance CLI 命令建立複製的寫入器資料庫執行個體。
3. （選用）執行其他 create-db-instance CLI 命令，將一或多個讀取器執行個體新增至複製叢集。使用讀取器執行個體有助於改善複製的高可用性和讀取可擴展性。如果您只打算使用複製進行開發和測試，可以略過此步驟。

主題

- 建立複製
- 檢查狀態並取得複製詳細資訊
- 建立您複製的 Aurora 資料庫執行個體
- 用於複製的參數

建立複製

使用 `restore-db-cluster-to-point-in-time` CLI 命令來建立初始複製叢集。

從來源 Aurora 資料庫叢集建立複製

- 使用 `restore-db-cluster-to-point-in-time` CLI 命令。為下列參數指定值。在此典型情況下，複製會使用與原始叢集相同的引擎模式，無論是佈建或 Aurora Serverless v1。
  - `--db-cluster-identifier` – 為您的複製選擇一個有意義的名稱。在您使用 restore-db-cluster-to-point-in-time CLI 命令時，為複製命名。然後，您會在 create-db-instance CLI 命令中傳遞複製的名稱。
  - `--restore-type` – 使用 `copy-on-write` 來建立來源資料庫叢集的複製。如果沒有這個參數，`restore-db-cluster-to-point-in-time` 會還原 Aurora 資料庫叢集，而非建立複製。
  - `--source-db-cluster-identifier` – 使用您要複製之來源 Aurora 資料庫叢集的名稱。
  - `--use-latest-restorable-time` – 此值指向來源資料庫叢集的最新可還原磁碟區資料。使用它來建立複製。

下列範例會從名為 my-source-cluster 的叢集建立名為 my-clone 的複製。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --source-db-cluster-identifier my-source-cluster \
    --db-cluster-identifier my-clone \
    --restore-type copy-on-write \
    --use-latest-restorable-time
```

在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time ^
    --source-db-cluster-identifier my-source-cluster ^
    --db-cluster-identifier my-clone ^
    --restore-type copy-on-write ^
    --use-latest-restorable-time
```

該命令會返回包含複製詳細資訊的 JSON 對象。在嘗試為複製建立資料庫執行個體之前，請檢查以確定您複製的資料庫叢集是否可用。如需詳細資訊，請參閱檢查狀態並取得複製詳細資訊。

例如，假設您有一個想要複製的叢集名為 tpch100g。下列 Linux 範例會建立名為 的複製叢集tpch100g-clone、名為 的Aurora Serverless v2寫入器執行個體tpch100g-clone-instance，以及名為 tpch100g-clone-instance-2的佈建讀取器執行個體，以用於新叢集。

您不需要提供部分參數，例如 --master-username 和 --master-user-password。Aurora 會自動從原始叢集中判斷這些參數。您確實需要指定要使用的資料庫引擎。因此，此範例會測試新叢集，以判斷 --engine 參數所要使用的正確值。

此範例也包含建立複製叢集時--serverless-v2-scaling-configuration的選項。如此一來，即使原始叢集未使用 ，您也可以將Aurora Serverless v2執行個體新增至複製Aurora Serverless v2。

```
$ aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
  --source-db-cluster-identifier tpch100g \
  --db-cluster-identifier tpch100g-clone \
  --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=0.5,MaxCapacity=16 \
  --restore-type copy-on-write \
  --use-latest-restorable-time

$ aws rds describe-db-clusters \
  --db-cluster-identifier tpch100g-clone \
    --query '*[].[Engine]' \
```

```
    --output text
aurora-mysql

$ aws rds create-db-instance \
  --db-instance-identifier tpch100g-clone-instance \
  --db-cluster-identifier tpch100g-clone \
  --db-instance-class db.serverless \
  --engine aurora-mysql

$ aws rds create-db-instance \
  --db-instance-identifier tpch100g-clone-instance-2 \
  --db-cluster-identifier tpch100g-clone \
  --db-instance-class db.r6g.2xlarge \
  --engine aurora-mysql
```

使用與來源 Aurora 資料庫叢集不同的引擎模式建立複製

- 此程序僅適用於支援 的較舊引擎版本Aurora Serverless v1。假設您擁有 Aurora Serverless v1 叢集，而且想要建立佈建叢集的複製。在這種情況下，請使用 `restore-db-cluster-to-point-in-time` CLI 命令，並指定與上一個範例中相似的參數值，加上下列其他參數：
  - `--engine-mode` – 此參數僅用於建立與來源 Aurora 資料庫叢集不同引擎模式的複製。此參數僅適用於支援 的較舊引擎版本Aurora Serverless v1。選擇要與以下 `--engine-mode` 一起傳遞的值：
    - 使用 `--engine-mode provisioned` 從 Aurora Serverless 資料庫叢集建立已佈建的 Aurora 資料庫叢集複製。

      > **Note**
      >
      > 如果您打算Aurora Serverless v2搭配從 複製的叢集使用 Aurora Serverless v1，您仍然會將複製的引擎模式指定為 `provisioned`。然後，您會在之後執行額外的升級和遷移步驟。

    - 使用 從佈建的 Aurora 資料庫叢集`--engine-mode serverless`建立Aurora Serverless v1複製。當您指定`serverless`引擎模式時，您也可以選擇 `--scaling-configuration`。
  - `--scaling-configuration` – （選用） 使用 搭配 `--engine-mode serverless`來設定Aurora Serverless v1複製的最小和最大容量。如果您不使用此參數，Aurora 會使用資料庫引擎的預設Aurora Serverless v1容量值來建立Aurora Serverless v1複製。

下列範例my-clone會從名為 的Aurora Serverless v1資料庫叢集建立名為 的佈建複製my-source-cluster。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --source-db-cluster-identifier my-source-cluster \
    --db-cluster-identifier my-clone \
    --engine-mode provisioned \
    --restore-type copy-on-write \
    --use-latest-restorable-time
```

在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time ^
    --source-db-cluster-identifier my-source-cluster ^
    --db-cluster-identifier my-clone ^
    --engine-mode provisioned ^
    --restore-type copy-on-write ^
    --use-latest-restorable-time
```

這些命令會返回 JSON 對象，其會包含您需要用來建立資料庫執行個體的複製。在複製的狀態 (空白 Aurora 資料庫叢集) 的狀態為 可用 (Available) 之前，您無法執行該操作。

> **Note**
>
> restore-db-cluster-to-point-in-time AWS CLI 命令只會還原資料庫叢集，而不會還原該資料庫叢集的資料庫執行個體。您可以執行 create-db-instance 命令，為還原的資料庫叢集建立資料庫執行個體。使用該命令，您可以將還原的資料庫叢集的識別符指定為 --db-cluster-identifier 參數。只在 restore-db-cluster-to-point-in-time 命令完成且資料庫叢集可用時，您才能建立資料庫執行個體。
> 假設您從Aurora Serverless v1叢集開始，並打算將其遷移至Aurora Serverless v2叢集。您可以建立Aurora Serverless v1叢集的佈建複製，做為遷移中的初始步驟。如需完整程序，包括任何必要的版本升級，請參閱 從 Aurora Serverless v1 叢集升級至 Aurora Serverless v2。

檢查狀態並取得複製詳細資訊

您可以使用下列命令來檢查新建立的複製叢集狀態。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-clone --query '*[].[Status]'
 --output text
```

或者，您可以使用下列 AWS CLI 查詢，取得建立複製資料庫執行個體所需的狀態和其他值。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-clone \
  --query '*[].
{Status:Status,Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion,EngineMode:EngineMode}'
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-clone ^
  --query "*[].
{Status:Status,Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion,EngineMode:EngineMode}"
```

此查詢會返回類似以下的內容：

```
[
  {
        "Status": "available",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.04.1",
        "EngineMode": "provisioned"
    }
]
```

建立您複製的 Aurora 資料庫執行個體

使用 create-db-instance CLI 命令，為您的 Aurora Serverless v2或佈建複製建立資料庫執行個體。您不會為Aurora Serverless v1複製建立資料庫執行個體。

資料庫執行個體會從來源資料庫叢集繼承 `--master-username`和 `--master-user-password` 屬性。

下列範例會建立佈建複製的資料庫執行個體。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-instance \
    --db-instance-identifier my-new-db \
```

```
    --db-cluster-identifier my-clone \
    --db-instance-class db.r6g.2xlarge \
    --engine aurora-mysql
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-instance ^
    --db-instance-identifier my-new-db ^
    --db-cluster-identifier my-clone ^
    --db-instance-class db.r6g.2xlarge ^
    --engine aurora-mysql
```

下列範例會為使用支援 Aurora Serverless v2 之引擎版本的複製建立資料庫執行個體Aurora Serverless v2。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-instance \
    --db-instance-identifier my-new-db \
    --db-cluster-identifier my-clone \
    --db-instance-class db.serverless \
  --engine aurora-postgresql
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-instance ^
    --db-instance-identifier my-new-db ^
    --db-cluster-identifier my-clone ^
    --db-instance-class db.serverless ^
    --engine aurora-mysql
```

用於複製的參數

下表摘要說明與 `restore-db-cluster-to-point-in-time` 搭配使用以複製 Aurora 資料庫叢集的各種參數。

參數	描述
`--source-db-cluster-identifier`	使用您要複製之來源 Aurora 資料庫叢集的名稱。

參數	描述
`--db-cluster-identifier`	當您使用 `restore-db-cluster-to-point-in-time` 命令建立複製時，為您的複製選擇有意義的名稱。然後，您將此名稱傳遞給 `create-db-instance` 命令。
`--restore-type`	指定 `copy-on-write` 為 `--restore-type` ，以建立來源資料庫叢集的複製，而非還原來源 Aurora 資料庫叢集。
`--use-latest-restorable-time`	此值指向來源資料庫叢集的最新可還原磁碟區資料。使用它來建立複製。
`--serverless-v2-scaling-configuration`	（支援 的較新版本Aurora Serverless v2) 使用此參數來設定Aurora Serverless v2複製的最小和最大容量。如果您未指定此參數，則在修改叢集以新增此屬性之前，您無法在複製叢集中建立任何Aurora Serverless v2執行個體。
`--engine-mode`	(Aurora Serverless v1僅支援 的舊版本）使用此參數來建立與來源 Aurora 資料庫叢集不同類型的複製，並具有下列其中一個值： • 使用 從Aurora Serverless v1資料庫叢集`provisioned` 建立佈建複製。 • 使用 從佈建或Aurora Serverless v2資料庫叢集`serverless` 建立 Aurora Serverless v1複製。 當您指定`serverless` 引擎模式時，您也可以選擇 `--scaling-configuration` 。
`--scaling-configuration`	(Aurora Serverless v1僅支援 的舊版本）使用此參數來設定Aurora Serverless v1複製的最小和最大容量。如果您未指定此參數，Aurora 會使用資料庫引擎的預設容量值來建立複製。

如需有關跨 VPC 和跨帳戶複製的資訊，請參閱下列各節。

主題

- 使用 Amazon Aurora 進行VPC跨複製
- 使用 AWS RAM 和 Amazon Aurora 進行跨帳戶複製

使用 Amazon Aurora 進行VPC跨複製

假設您想要在原始叢集和複製上套用不同的網路存取控制。例如，您可以使用複製來複製不同 中的生產 Aurora 叢集VPC，以進行開發和測試。或者，您可以在從公有子網路遷移到私有子網路的過程中建立複製，以增強資料庫安全性。

下列各節示範如何設定複製的網路組態，讓原始叢集和複製都可以存取相同的 Aurora 儲存節點，即使是來自不同的子網路或不同的 VPCs。事先驗證網路資源可以避免複製過程中可能難以診斷的錯誤。

如果您不熟悉 Aurora 如何與 VPCs、子網路和資料庫子網路群組互動，Amazon VPC 和 極光請先參閱 。您可以完成該區段中的教學課程，在 AWS 主控台中建立這些資源類型，並了解它們如何結合在一起。

由於這些步驟涉及在 RDS和 EC2服務之間切換，因此範例使用 AWS CLI 命令來協助您了解如何自動化此類操作並儲存輸出。

主題

- 開始之前
- 收集網路環境的相關資訊
- 建立複製的網路資源
- 使用新的網路設定建立 Aurora 複製
- 將叢集從公有子網路移至私有子網路
- End-to-end 建立跨VPC複製的範例

開始之前

開始設定跨VPC複製之前，請務必擁有下列資源：

- 要用作複製來源的 Aurora 資料庫叢集。如果這是您第一次建立 Aurora 資料庫叢集，請參閱中的教學Amazon Aurora 入門課程，使用 MySQL 或 PostgreSQL 資料庫引擎設定叢集。
- 如果您想要建立跨VPC複製VPC，請第二個 。如果您沒有VPC可用於複製的 ，請參閱 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)或 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 (VPC) (雙堆疊模式)。

收集網路環境的相關資訊

透過跨VPC複製，網路環境在原始叢集及其複製之間可能會有很大的差異。建立複製之前，請收集並記錄有關 VPC、子網路、資料庫子網路群組，以及AZs用於原始叢集的資訊。如此一來，您就可以將問題的機率降至最低。如果網路問題確實發生，您不必中斷任何故障診斷活動來搜尋診斷資訊。下列各節顯示收集這類資訊CLI的範例。您可以在建立複製和進行任何故障診斷時，以方便查閱的任何格式儲存詳細資訊。

- 步驟 1：檢查原始叢集的可用區域
- 步驟 2：檢查原始叢集的資料庫子網路群組
- 步驟 3：檢查原始叢集的子網路
- 步驟 4：檢查原始叢集中資料庫執行個體的可用區域
- 步驟 5：檢查VPCs您可以用於複製的

步驟 1：檢查原始叢集的可用區域

建立複製之前，請確認AZs原始叢集用於其儲存體。如 所述Amazon Aurora 儲存體，每個 Aurora 叢集的儲存體與正好三個 相關聯AZs。由於 Amazon Aurora 資料庫叢集利用運算和儲存體的分離，因此無論叢集中有多少執行個體，此規則都是正確的。

例如，執行如下的CLI命令，將您自己的叢集名稱替換為 *my_cluster*。下列範例會依 AZ 名稱的字母順序產生清單。

```
aws rds describe-db-clusters \
  --db-cluster-identifier my_cluster \
  --query 'sort_by(*[].AvailabilityZones[].{Zone:@},&Zone)' \
  --output text
```

下列範例顯示上述`describe-db-clusters`命令的範例輸出。它示範 Aurora 叢集的儲存一律使用三個 AZs。

```
us-east-1c
us-east-1d
us-east-1e
```

若要在網路環境中建立複製，而該網路環境沒有所有可連線至這些 的資源AZs，您必須建立與其中至少兩個相關聯的子網路AZs，然後建立包含這兩個或三個子網路的資料庫子網路群組。下列範例示範的方式。

步驟 2：檢查原始叢集的資料庫子網路群組

如果您想要使用與原始叢集中相同的複製子網路數量，您可以從原始叢集的資料庫子網路群組取得子網路數量。Aurora 資料庫子網路群組包含至少兩個子網路，每個子網路都與不同的 AZ 相關聯。請記下AZs子網路的關聯。

下列範例顯示如何尋找原始叢集的資料庫子網路群組，然後向後工作至對應的 AZs。在第一個命令*my_cluster*中取代 叢集的名稱。在第二個命令*my_subnet*中替換 的資料庫子網路群組名稱。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier my_cluster \
  --query '*[].DBSubnetGroup' --output text

aws rds describe-db-subnet-groups --db-subnet-group-name my_subnet_group \
  --query '*[].Subnets[].[SubnetAvailabilityZone.Name]' --output text
```

對於具有包含兩個子網路之資料庫子網路群組的叢集，範例輸出看起來可能會類似以下。在此情況下，two-subnets 是在建立資料庫子網路群組時指定的名稱。

```
two-subnets

us-east-1d
us-east-1c
```

對於資料庫子網路群組包含三個子網路的叢集，輸出看起來可能會類似以下內容。

```
three-subnets

us-east-1f
us-east-1d
us-east-1c
```

步驟 3：檢查原始叢集的子網路

如果您需要有關原始叢集中子網路的詳細資訊，請執行 AWS CLI類似下列的命令。您可以檢查子網路屬性，例如 IP 地址範圍、擁有者等。如此一來，您就可以判斷是否在相同的 中使用不同的子網路VPC，還是在不同 中建立具有類似特性的子網路VPC。

尋找 中所有可用子網路IDs的子網路VPC。

```
aws ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=my_vpc \
```

```
  --query '*[].[SubnetId]' --output text
```

尋找資料庫子網路群組中使用的確切子網路。

```
aws rds describe-db-subnet-groups --db-subnet-group-name my_subnet_group \
  --query '*[].Subnets[].[SubnetIdentifier]' --output text
```

然後在清單中指定您要調查的子網路，如下列命令所示。將子網路的名稱替換為 *my_subnet_1*等。

```
aws ec2 describe-subnets \
  --subnet-ids '["my_subnet_1","my_subnet2","my_subnet3"]'
```

下列範例顯示來自這類describe-subnets命令的部分輸出。輸出會顯示每個子網路的部分重要屬性，例如其關聯的 AZ 及其所屬的 VPC 。

```
{
    'Subnets': [
        {
            'AvailabilityZone': 'us-east-1d',
            'AvailableIpAddressCount': 54,
            'CidrBlock': '10.0.0.64/26',
            'State': 'available',
            'SubnetId': 'subnet-000a0bca00e0b0000',
            'VpcId': 'vpc-3f3c3fc3333b3ffb3',
            ...
        },
        {
            'AvailabilityZone': 'us-east-1c',
            'AvailableIpAddressCount': 55,
            'CidrBlock': '10.0.0.0/26',
            'State': 'available',
            'SubnetId': 'subnet-4b4dbfe4d4a4fd4c4',
            'VpcId': 'vpc-3f3c3fc3333b3ffb3',
            ...
```

步驟 4：檢查原始叢集中資料庫執行個體的可用區域

您可以使用此程序來了解AZs用於原始叢集中資料庫執行個體的 。如此一來，您就可以AZs為複製中的資料庫執行個體設定完全相同的 。您也可以在複製中使用更多或更少的資料庫執行個體，取決於複製是否用於生產、開發和測試等。

對於原始叢集中的每個執行個體，執行如下命令。請確定執行個體已完成建立，且先處於 Available 狀態。取代 的執行個體識別符*my_instance*。

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my_instance \
  --query '*[].AvailabilityZone' --output text
```

下列範例顯示執行上述describe-db-instances命令的輸出。Aurora 叢集有四個資料庫執行個體。因此，我們會執行 命令四次，每次都會取代不同的資料庫執行個體識別碼。輸出顯示這些資料庫執行個體如何分散到最多三個 AZs。

```
us-east-1a
us-east-1c
us-east-1d
us-east-1a
```

建立複製並新增資料庫執行個體之後，您可以在create-db-instance命令中指定這些相同的 AZ 名稱。您可以這樣做，在為 設定的新叢集中設定資料庫執行個體，與在原始叢集AZs中完全相同。

步驟 5：檢查VPCs您可以用於複製的

如果您打算在與原始版本VPC不同的 中建立複製，您可以取得VPCIDs適用於您帳戶的 清單。如果您需要在VPC與原始叢集相同的 中建立任何其他子網路，也可以執行此步驟。當您執行 命令來建立子網路時，您可以將 VPC ID 指定為 參數。

若要列出VPCs您帳戶的所有 ，請執行下列CLI命令：

```
aws ec2 describe-vpcs --query '*[].[VpcId]' --output text
```

下列範例顯示上述describe-vpcs命令的範例輸出。輸出顯示VPCs目前 AWS 帳戶中有四個 可以用作跨VPC複製的來源或目的地。

```
vpc-fd111111
vpc-2222e2cd2a222f22e
vpc-33333333a33333d33
vpc-4ae4d4de4a4444dad
```

您可以使用VPC與複製目的地相同的 ，或不同的 VPC。如果原始叢集和複製位於相同的 中VPC，您可以重複使用相同的資料庫子網路群組進行複製。您也可以建立不同的資料庫子網路群組。例如，新的資料庫子網路群組可能會使用私有子網路，而原始叢集的資料庫子網路群組可能會使用公有子網路。如果

您在不同的 中建立複製VPC，請確定新的 中有足夠的子網路，VPC且子網路AZs與原始叢集中的右側相關聯。

建立複製的網路資源

如果在收集網路資訊時發現複製需要額外的網路資源，您可以在嘗試設定複製之前建立這些資源。例如，您可能需要建立更多與特定 相關聯的子網路AZs，或新的資料庫子網路群組。

- 步驟 1：建立複製的子網路
- 步驟 2：建立複製的資料庫子網路群組

步驟 1：建立複製的子網路

如果您需要為複製建立新的子網路，請執行類似以下的命令。在不同的 中建立複製時VPC，或進行一些其他網路變更時，例如使用私有子網路而非公有子網路時，您可能需要執行此操作。

AWS 會自動產生子網路的 ID。將複製的名稱替換VPC為 *my_vpc*。選擇 `--cidr-block`選項的地址範圍，以允許該範圍內至少 16 個 IP 地址。您可以包含任何其他要指定的屬性。執行 命令`aws ec2 create-subnet help`以查看所有選項。

```
aws ec2 create-subnet --vpc-id my_vpc \
  --availability-zone AZ_name --cidr-block IP_range
```

下列範例顯示新建立子網路的一些重要屬性。

```
{
    'Subnet': {
        'AvailabilityZone': 'us-east-1b',
        'AvailableIpAddressCount': 59,
        'CidrBlock': '10.0.0.64/26',
        'State': 'available',
        'SubnetId': 'subnet-44b4a44f4e44db444',
        'VpcId': 'vpc-555fc5df555e555dc',
        ...
        }
}
```

步驟 2：建立複製的資料庫子網路群組

如果您要在不同的 中建立複製VPC，或相同 內不同的子網路集VPC，則需建立新的資料庫子網路群組，並在建立複製時指定它。

請確定您知道下列所有詳細資訊。您可以從上述範例的輸出找到所有這些項目。

1. VPC 原始叢集的 。如需說明，請參閱 步驟 3：檢查原始叢集的子網路。
2. VPC 如果您是在不同 中建立複製的 VPC。如需說明，請參閱 步驟 5：檢查VPCs您可以用於複製的。
3. AZs 三個與原始叢集的 Aurora 儲存相關聯。如需說明，請參閱 步驟 1：檢查原始叢集的可用區域。
4. 與原始叢集的資料庫子網路群組AZs相關聯的兩個或三個。如需說明，請參閱 步驟 2：檢查原始叢集的資料庫子網路群組。
5. VPC 您打算用於複製之 中所有子網路AZs的子網路IDs和關聯。使用與 相同的`describe-subnets`命令步驟 3：檢查原始叢集的子網路，取代目的地 的 VPC IDVPC。

檢查與原始叢集的儲存體AZs相關聯的數量，以及與目的地 中的子網路相關聯的數量VPC。若要成功建立複製，必須有兩個或三個AZs共同。如果您的AZs常見數量少於兩個，請返回 步驟 1：建立複製的子網路。建立一個、兩個或三個與原始叢集AZs的儲存相關聯的子網路。

選擇目的地中與原始叢集中 AZs Aurora 儲存VPC體相同的子網路。理想情況下，請選擇三個 AZs。這樣做可讓您最靈活地將複製的資料庫執行個體分散到多個 AZs，以獲得高可用性的運算資源。

執行類似下列的命令來建立新的資料庫子網路群組。在清單中替換子網路IDs的 。如果您IDs使用環境變數指定子網路，請小心以保留 周圍雙引號的方式引述`--subnet-ids`參數清單IDs。

```
aws rds create-db-subnet-group --db-subnet-group-name my_subnet_group \
  --subnet-ids '["my_subnet_1","my_subnet_2","my_subnet3"]' \
  --db-subnet-group-description 'DB subnet group with 3 subnets for clone'
```

下列範例顯示 `create-db-subnet-group`命令的部分輸出。

```
{
    'DBSubnetGroup': {
        'DBSubnetGroupName': 'my_subnet_group',
        'DBSubnetGroupDescription': 'DB subnet group with 3 subnets for clone',
        'VpcId': 'vpc-555fc5df555e555dc',
        'SubnetGroupStatus': 'Complete',
        'Subnets': [
            {
                'SubnetIdentifier': 'my_subnet_1',
                'SubnetAvailabilityZone': {
                    'Name': 'us-east-1c'
                },
                'SubnetStatus': 'Active'
```

```
            },
            {
                'SubnetIdentifier': 'my_subnet_2',
                'SubnetAvailabilityZone': {
                    'Name': 'us-east-1d'
                },
                'SubnetStatus': 'Active'
            }
            ...
        ],
        'SupportedNetworkTypes': [
            'IPV4'
        ]
    }
}
```

此時，您尚未實際建立複製。您已建立所有相關VPC和子網路資源，以便在建立複製時，可以指定適當的參數給 `restore-db-cluster-to-point-in-time`和 `create-db-instance`命令。

使用新的網路設定建立 Aurora 複製

確定 VPCs、子網路、 AZs和子網路群組的正確組態已就緒，以供新叢集使用後，您就可以執行實際的複製操作。下列CLI範例會反白顯示`--vpc-security-group-ids`您在命令上指定的選項`--db-subnet-group-name`，例如 `--availability-zone`、 和 ，以設定複製及其資料庫執行個體。

- 步驟 1：指定複製的資料庫子網路群組
- 步驟 2：指定複製中執行個體的網路設定
- 步驟 3：建立從用戶端系統到複製的連線

步驟 1：指定複製的資料庫子網路群組

建立複製時，您可以透過指定資料庫子網路群組來設定所有正確的 VPC、子網路和 AZ 設定。使用上述範例中的命令來驗證進入資料庫子網路群組的所有關係和映射。

例如，下列命令示範將原始叢集複製到複製。在第一個範例中，來源叢集與兩個子網路相關聯，而複製與三個子網路相關聯。第二個範例顯示相反的情況，從具有三個子網路的叢集複製到具有兩個子網路的叢集。

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
  --source-db-cluster-identifier cluster-with-3-subnets \
```

```
  --db-cluster-identifier cluster-cloned-to-2-subnets \
  --restore-type copy-on-write --use-latest-restorable-time \
  --db-subnet-group-name two-subnets
```

如果您想要在複製中使用 Aurora Serverless v2 執行個體，請在建立複製時包含`--serverless-v2-scaling-configuration`選項，如下所示。這樣做可讓您在複製中建立資料庫執行個體時使用 `db.serverless`類別。您也可以稍後修改複製，以新增此擴展組態屬性。此範例中的容量數字允許叢集中的每個 Serverless v2 執行個體擴展到 2 到 32 個 Aurora 容量單位 (ACUs)。如需 Aurora Serverless v2 功能以及如何選擇容量範圍的詳細資訊，請參閱 使用 Aurora Serverless v2。

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
  --source-db-cluster-identifier cluster-with-2-subnets \
  --db-cluster-identifier cluster-cloned-to-3-subnets \
  --restore-type copy-on-write --use-latest-restorable-time \
  --db-subnet-group-name three-subnets \
  --serverless-v2-scaling-configuration 'MinCapacity=2,MaxCapacity=32'
```

無論資料庫執行個體使用的子網路數目為何，來源叢集的 Aurora 儲存體和複製都與三個 相關聯AZs。下列範例列出與原始叢集和複製AZs相關聯的 ，適用於上述範例中的兩個`restore-db-cluster-to-point-in-time`命令。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier cluster-with-3-subnets \
  --query 'sort_by(*[].AvailabilityZones[].{Zone:@},&Zone)' --output text

us-east-1c
us-east-1d
us-east-1f

aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier cluster-cloned-to-2-subnets \
  --query 'sort_by(*[].AvailabilityZones[].{Zone:@},&Zone)' --output text

us-east-1c
us-east-1d
us-east-1f

aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier cluster-with-2-subnets \
  --query 'sort_by(*[].AvailabilityZones[].{Zone:@},&Zone)' --output text

us-east-1a
us-east-1c
us-east-1d
```

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier cluster-cloned-to-3-subnets \
  --query 'sort_by(*[].AvailabilityZones[].{Zone:@},&Zone)' --output text

us-east-1a
us-east-1c
us-east-1d
```

由於每對原始和複製叢集之間至少有兩個AZs重疊，因此兩個叢集都可以存取相同的基礎 Aurora 儲存體。

步驟 2：指定複製中執行個體的網路設定

當您在複製中建立資料庫執行個體時，預設會從叢集本身繼承資料庫子網路群組。如此一來，Aurora 會自動將每個執行個體指派給特定子網路，並在與子網路相關聯的 AZ 中建立執行個體。這個選擇很方便，特別是對於開發和測試系統，因為您在將新執行個體新增至複製AZs時，不需要追蹤子網路IDs或 。

或者，您可以在為複製建立 Aurora 資料庫執行個體時指定 AZ。您指定的 AZ 必須來自與複製AZs相關聯的 集合。如果您用於複製的資料庫子網路群組僅包含兩個子網路，則您只能從與這兩個子網路AZs相關聯的 中進行挑選。此選擇可為高可用性系統提供彈性和彈性，因為您可以確保寫入器執行個體和待命讀取器執行個體位於不同的 AZs。或者，如果您將其他讀取器新增至叢集，您可以確保它們分散在三個 AZs。如此一來，即使在極少數的 AZ 故障情況下，您仍有一個寫入器執行個體和另一個讀取器執行個體在另外兩個 中AZs。

下列範例會將佈建的資料庫執行個體新增至使用自訂資料庫子網路群組的複製 Aurora PostgreSQL 叢集。

```
aws rds create-db-instance --db-cluster-identifier my_aurora_postgresql_clone \
  --db-instance-identifier my_postgres_instance \
  --db-subnet-group-name my_new_subnet \
  --engine aurora-postgresql \
  --db-instance-class db.t4g.medium
```

下列範例顯示來自這類命令的部分輸出。

```
{
  'DBInstanceIdentifier': 'my_postgres_instance',
  'DBClusterIdentifier': 'my_aurora_postgresql_clone',
  'DBInstanceClass': 'db.t4g.medium',
  'DBInstanceStatus': 'creating'
```

```
  ...
}
```

下列範例會將 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體新增至使用自訂資料庫子網路群組的 Aurora MySQL 複製。若要能夠使用 Serverless v2 執行個體，請務必指定 `restore-db-cluster-to-point-in-time` 命令`--serverless-v2-scaling-configuration`的選項，如上述範例所示。

```
aws rds create-db-instance --db-cluster-identifier my_aurora_mysql_clone \
  --db-instance-identifier my_mysql_instance \
  --db-subnet-group-name my_other_new_subnet \
  --engine aurora-mysql \
  --db-instance-class db.serverless
```

下列範例顯示來自這類命令的部分輸出。

```
{
  'DBInstanceIdentifier': 'my_mysql_instance',
  'DBClusterIdentifier': 'my_aurora_mysql_clone',
  'DBInstanceClass': 'db.serverless',
  'DBInstanceStatus': 'creating'
  ...
}
```

步驟 3：建立從用戶端系統到複製的連線

如果您已從用戶端系統連線至 Aurora 叢集，建議您允許與新複製相同的連線類型。例如，您可以從 Amazon Cloud9 執行個體或EC2執行個體連線到原始叢集。若要允許來自相同用戶端系統的連線，或您在目的地 中建立的新連線VPC，請設定與 中相同的資料庫子網路群組和VPC安全群組VPC。然後在建立複製時指定子網路群組和安全群組。

下列範例設定 Aurora Serverless v2 複製。該組態是根據建立資料庫叢集`--serverless-v2-scaling-configuration`時 `--engine-mode provisioned`和 的組合，然後在叢集中建立每個資料庫執行個體`--db-instance-class db.serverless`時。`provisioned` 引擎模式是預設值，因此您可以視需要省略該選項。

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
  --source-db-cluster-identifier serverless-sql-postgres\
  --db-cluster-identifier serverless-sql-postgres-clone \
  --db-subnet-group-name 'default-vpc-1234' \
  --vpc-security-group-ids 'sg-4567' \
```

```
  --serverless-v2-scaling-configuration 'MinCapacity=0.5,MaxCapacity=16' \
  --restore-type copy-on-write \
  --use-latest-restorable-time
```

然後，在複製中建立資料庫執行個體時，請指定相同的--db-subnet-group-name選項。或者，您可以包含 --availability-zone選項，並指定與該子網路群組中子網路AZs相關聯的其中一個 。該 AZ 也必須是與原始叢集AZs相關聯的 之一。

```
aws rds create-db-instance \
  --db-cluster-identifier serverless-sql-postgres-clone \
  --db-instance-identifier serverless-sql-postgres-clone-instance \
  --db-instance-class db.serverless \
  --db-subnet-group-name 'default-vpc-987zyx654' \
  --availability-zone 'us-east-1c' \
  --engine aurora-postgresql
```

將叢集從公有子網路移至私有子網路

您可以使用複製在公有和私有子網路之間遷移叢集。在將應用程式部署到生產環境之前，您可以在新增額外的安全層時執行此操作。在此範例中，您應該已在使用 Aurora 開始複製程序之前設定私有子網路和NAT閘道。

對於涉及 Aurora 的步驟，您可以遵循與上述範例相同的一般步驟，前往 收集網路環境的相關資訊和使用新的網路設定建立 Aurora 複製。主要差別在於，即使您有AZs從原始叢集映射到所有 的公有子網路，現在您必須驗證您有足夠的私有子網路用於 Aurora 叢集，並且這些子網路與原始叢集中AZs用於 Aurora 儲存體的所有相同子網路相關聯。與其他複製使用案例類似，您可以使用與所需 相關聯的三個或兩個私有子網路，建立複製的資料庫子網路群組AZs。不過，如果您在資料庫子網路群組中使用兩個私有子網路，則必須具有與原始叢集中用於 Aurora 儲存的第三個 AZ 相關聯的第三個私有子網路。

您可以參考此檢查清單，確認所有執行此類型複製操作的需求都已就緒。

- 記錄與原始叢集AZs相關聯的三個 。如需說明，請參閱 步驟 1：檢查原始叢集的可用區域。
- 在原始叢集的資料庫子網路群組中AZs，記錄與公有子網路相關聯的三或兩個。如需說明，請參閱 步驟 3：檢查原始叢集的子網路。
- 建立私有子網路，以對應至與原始叢集AZs相關聯的所有三個 。也請執行任何其他聯網設定，例如建立NAT閘道，以便能夠與私有子網路通訊。如需說明，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的建立子網路。
- 建立新的資料庫子網路群組，其中包含AZs從第一個時間點與 相關聯的三個或兩個私有子網路。如需說明，請參閱 步驟 2：建立複製的資料庫子網路群組。

當所有先決條件都就緒時，您可以在建立複製時暫停原始叢集上的資料庫活動，並切換應用程式以使用它。建立複製並驗證您可以連線到複製、執行應用程式程式碼，以此類推，您可以停止使用原始叢集。

End-to-end 建立跨VPC複製的範例

在與原始版本VPC不同的 中建立複製，會使用與上述範例相同的一般步驟。由於 VPC ID 是子網路的屬性，因此在執行任何RDSCLI命令時，您實際上不會將 VPC ID 指定為 參數。主要差別在於，您更可能需要建立新的子網路、對應至特定 的新子網路AZs、VPC安全群組和新的資料庫子網路群組。如果這是您在該 中建立的第一個 Aurora 叢集，則尤其如此VPC。

您可以參考此檢查清單，確認所有執行此類型複製操作的需求都已就緒。

- 記錄與原始叢集AZs相關聯的三個 。如需說明，請參閱 步驟 1：檢查原始叢集的可用區域。
- 記錄與原始叢集資料庫子網路群組中子網路AZs相關聯的三或兩個子網路。如需說明，請參閱 步驟 2：檢查原始叢集的資料庫子網路群組。
- 建立子網路，對應至與原始叢集AZs相關聯的所有三個 。如需說明，請參閱 步驟 1：建立複製的子網路。
- 為用戶端系統、應用程式伺服器等執行任何其他聯網設定，例如設定VPC安全群組，以便能夠與複製中的資料庫執行個體通訊。如需說明，請參閱 使用安全群組控制存取。
- 建立新的資料庫子網路群組，其中包含AZs從第一個點與 相關聯的三個或兩個子網路。如需說明，請參閱 步驟 2：建立複製的資料庫子網路群組。

當所有先決條件都就緒時，您可以在建立複製時暫停原始叢集上的資料庫活動，並切換應用程式以使用它。建立複製並驗證您可以連線到複製、執行應用程式程式碼，以此類推，您可以考慮是否要同時讓原始和複製同時執行，或停止使用原始叢集。

下列 Linux 範例顯示將 Aurora 資料庫叢集從一個叢集複製到VPC另一個資料庫叢集的操作 AWS CLI順序。與範例無關的某些欄位不會顯示於命令輸出中。

首先，我們會檢查來源和目的地 IDs的 VPCs。您在建立VPC時指派給 的描述性名稱，會在VPC中繼資料中以標籤表示。

```
$ aws ec2 describe-vpcs --query '*[].[VpcId,Tags]'
[
    [
        'vpc-0f0c0fc0000b0ffb0',
        [
            {
                'Key': 'Name',
                'Value': 'clone-vpc-source'
```

```
            }
        ]
    ],
    [
        'vpc-9e99d9f99a999bd99',
        [
            {
                'Key': 'Name',
                'Value': 'clone-vpc-dest'
            }
        ]
    ]
]
```

原始叢集已存在於來源 中VPC。若要AZs為 Aurora 儲存體使用相同的 集設定複製，我們會檢查原始叢集AZs使用的 。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier original-cluster \
  --query 'sort_by(*[].AvailabilityZones[].{Zone:@},&Zone)' --output text

us-east-1c
us-east-1d
us-east-1f
```

我們確保有與原始叢集AZs使用的 對應的子網路：us-east-1c、 us-east-1d和 us-east-1f。

```
$ aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-9e99d9f99a999bd99 \
  --availability-zone us-east-1c --cidr-block 10.0.0.128/28
{
    'Subnet': {
        'AvailabilityZone': 'us-east-1c',
        'SubnetId': 'subnet-3333a33be3ef3e333',
        'VpcId': 'vpc-9e99d9f99a999bd99',
    }
}

$ aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-9e99d9f99a999bd99 \
--availability-zone us-east-1d --cidr-block 10.0.0.160/28
{
    'Subnet': {
        'AvailabilityZone': 'us-east-1d',
        'SubnetId': 'subnet-4eeb444cd44b4d444',
        'VpcId': 'vpc-9e99d9f99a999bd99',
```

```
    }
}

$ aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-9e99d9f99a999bd99 \
--availability-zone us-east-1f --cidr-block 10.0.0.224/28
{
    'Subnet': {
        'AvailabilityZone': 'us-east-1f',
        'SubnetId': 'subnet-66eea6666fb66d66c',
        'VpcId': 'vpc-9e99d9f99a999bd99',
    }
}
```

此範例會確認有子網路對應至目的地 AZs中必要的 VPC。

```
aws ec2 describe-subnets --query 'sort_by(*[] | [?VpcId == `vpc-9e99d9f99a999bd99`] |
[].{SubnetId:SubnetId,VpcId:VpcId,AvailabilityZone:AvailabilityZone},
 &AvailabilityZone)' --output table

-------------------------------------------------------------------------
|                            DescribeSubnets                            |
+------------------+---------------------------+-------------------------+
| AvailabilityZone |         SubnetId          |          VpcId          |
+------------------+---------------------------+-------------------------+
|  us-east-1a      |  subnet-000ff0e00000c0aea  |  vpc-9e99d9f99a999bd99  |
|  us-east-1b      |  subnet-1111d111111ca11b1  |  vpc-9e99d9f99a999bd99  |
|  us-east-1c      | subnet-3333a33be3ef3e333   |  vpc-9e99d9f99a999bd99  |
|  us-east-1d      | subnet-4eeb444cd44b4d444   |  vpc-9e99d9f99a999bd99  |
|  us-east-1f      | subnet-66eea6666fb66d66c   |  vpc-9e99d9f99a999bd99  |
+------------------+---------------------------+-------------------------+
```

在 中建立 Aurora 資料庫叢集之前VPC，您必須有一個資料庫子網路群組，其子網路會對應至AZs用於 Aurora 儲存體的 。建立一般叢集時，您可以使用任何一組三個 AZs。當您複製現有的叢集時，子網路群組必須至少符合AZs其用於 Aurora 儲存的三個叢集中的兩個。

```
$ aws rds create-db-subnet-group \
  --db-subnet-group-name subnet-group-in-other-vpc \
  --subnet-ids
 '["subnet-3333a33be3ef3e333","subnet-4eeb444cd44b4d444","subnet-66eea6666fb66d66c"]' \
  --db-subnet-group-description 'DB subnet group with 3 subnets:
 subnet-3333a33be3ef3e333,subnet-4eeb444cd44b4d444,subnet-66eea6666fb66d66c'

{
```

```
    'DBSubnetGroup': {
        'DBSubnetGroupName': 'subnet-group-in-other-vpc',
        'DBSubnetGroupDescription': 'DB subnet group with 3 subnets:
 subnet-3333a33be3ef3e333,subnet-4eeb444cd44b4d444,subnet-66eea6666fb66d66c',
        'VpcId': 'vpc-9e99d9f99a999bd99',
        'SubnetGroupStatus': 'Complete',
        'Subnets': [
            {
                'SubnetIdentifier': 'subnet-4eeb444cd44b4d444',
                'SubnetAvailabilityZone': { 'Name': 'us-east-1d' }
            },
            {
                'SubnetIdentifier': 'subnet-3333a33be3ef3e333',
                'SubnetAvailabilityZone': { 'Name': 'us-east-1c' }
            },
            {
                'SubnetIdentifier': 'subnet-66eea6666fb66d66c',
                'SubnetAvailabilityZone': { 'Name': 'us-east-1f' }
            }
        ]
    }
}
```

現在子網路和資料庫子網路群組已就位。下列範例顯示restore-db-cluster-to-point-in-time複製叢集的 。--db-subnet-group-name 選項會將複製與一組正確的子網路建立關聯，這些子網路對應至原始叢集AZs中的一組正確的 。

```
$ aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
  --source-db-cluster-identifier original-cluster \
  --db-cluster-identifier clone-in-other-vpc \
  --restore-type copy-on-write --use-latest-restorable-time \
  --db-subnet-group-name subnet-group-in-other-vpc

{
  'DBClusterIdentifier': 'clone-in-other-vpc',
  'DBSubnetGroup': 'subnet-group-in-other-vpc',
  'Engine': 'aurora-postgresql',
  'EngineVersion': '15.4',
  'Status': 'creating',
  'Endpoint': 'clone-in-other-vpc.cluster-c0abcdef.us-east-1.rds.amazonaws.com'
}
```

下列範例確認複製中的 Aurora 儲存體使用AZs與原始叢集中相同的 集。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier clone-in-other-vpc \
  --query 'sort_by(*[].AvailabilityZones[].{Zone:@},&Zone)' --output text

us-east-1c
us-east-1d
us-east-1f
```

此時，您可以為複製建立資料庫執行個體。請確定與每個執行個體相關聯的VPC安全群組允許來自您用於EC2執行個體、應用程式伺服器等之 IP 地址範圍的連線，其位於目的地 VPC。

使用 AWS RAM 和 Amazon Aurora 進行跨帳戶複製

透過將 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 與 Amazon Aurora 搭配使用，您可以將屬於您 AWS 帳戶的 Aurora 資料庫叢集和複製分享給另一個 AWS 帳戶或組織。例如跨帳戶複製會比建立並還原資料庫快照更快。您可以建立其中一個 Aurora 資料庫叢集的複製，並共享該複製。或者，您可以與其他 AWS 帳戶共用 Aurora 資料庫叢集，並讓帳戶持有人建立複製。您選擇的方式會依使用案例而定。

例如，您可能需要定期與組織內部稽核團隊共享財務資料庫的複製。在此情況下，您的稽核團隊會有其使用之應用程式的自有 AWS 帳戶。您可以授予稽核團隊的 AWS 帳戶存取 Aurora 資料庫叢集的許可，並視需要複製它。

另一方面，如果外部供應商稽核您的財務資料，您可能會偏好由您自行建立複製。然後，您僅需授予外部供應商複製的存取權。

您也可以使用跨帳戶複製來支援許多相同的使用案例，以便在同一個 AWS 帳戶中複製，例如開發和測試。例如，您的組織可能會使用不同的 AWS 帳戶進行生產、開發、測試等。如需詳細資訊，請參閱Aurora 複製的概觀。

因此，您可能想要與另一個 AWS 帳戶共用複製，或允許另一個 AWS 帳戶建立 Aurora 資料庫叢集的複製。在任一情況下，請先使用 AWS RAM 來建立共用物件。如需在帳戶之間 AWS 共用 AWS 資源的完整資訊，請參閱 AWS RAM 使用者指南。

建立跨帳戶複製需要來自擁有原始叢集 AWS 之帳戶的動作，以及建立複製 AWS 的帳戶。首先，原始叢集擁有者需要修改叢集，允許一或多個其他帳戶複製該叢集。如果任何帳戶位於不同的 AWS 組織中， AWS 會產生共用邀請。另一個帳戶必須接受邀請才能繼續進行。然後，每個獲得授權的帳戶便可以複製叢集。在整個過程中，可使用叢集的唯一 Amazon Resource Name (ARN) 來識別叢集。

如同在相同 AWS 帳戶中複製一樣，只有在來源或複製對資料進行變更時，才會使用額外的儲存空間。然後，此時會收取儲存裝置費用。若來源叢集遭到刪除，儲存成本便會平均分配到剩餘的複製叢集。

主題

- 跨帳戶複製的限制
- 允許其他 AWS 帳戶複製您的叢集
- 複製另一個 AWS 帳戶擁有的叢集

跨帳戶複製的限制

Aurora 跨帳戶複製的限制如下：

- 您無法跨 AWS 帳戶複製Aurora Serverless v1叢集。
- 您無法透過 檢視或接受共用資源的邀請 AWS Management Console。使用 AWS CLI、Amazon RDS API 或 AWS RAM 主控台來檢視和接受共用資源的邀請。
- 您只能從與 共用的資源建立新的複製 AWS 帳戶。這適用於共用資源是原始 Aurora 資料庫叢集或先前建立的複製。
- 您只能從與 AWS 您的帳戶共用的複製中建立新的複製。
- 您無法共用已與 AWS 您的帳戶共用的資源 （區塊或 Aurora 資料庫叢集）。
- 您可從任何單一 Aurora 資料庫叢集建立最多 15 個跨帳戶複製。
- 15 個跨帳戶複製的每個都必須由不同的 AWS 帳戶擁有。也就是說，您只能在任何帳戶中建立一個跨帳戶複製的叢集 AWS 。
- 複製叢集後，為了對跨帳戶複製強制實施限制，原始叢集及其複製將視為相同。您無法同時建立相同帳戶中原始叢集和複製叢集的跨 AWS 帳戶複製。原始叢集及其任何複製的跨帳戶複製總數不得超過 15 個。
- 除非叢集處於 `ACTIVE` 狀態，否則您無法與其他 AWS 帳戶共用 Aurora 資料庫叢集。
- 您無法重新命名已與其他 AWS 帳戶共用的 Aurora 資料庫叢集。
- 您無法針對使用預設 RDS 金鑰加密的叢集建立跨帳戶複製。
- 您無法從另一個 AWS 帳戶共用的加密 Aurora 資料庫叢集，在某個 AWS 帳戶中建立未加密的複製。叢集擁有者必須授予許可，才能存取來源叢集的 AWS KMS key。不過，您可以在建立複製時使用不同金鑰。

允許其他 AWS 帳戶複製您的叢集

若要允許其他 AWS 帳戶複製您擁有的叢集，請使用 AWS RAM 設定共用許可。這樣做也會傳送邀請給位於不同 AWS 組織中的每個其他帳戶。

如需在 AWS RAM 主控台中共用您擁有之資源的程序，請參閱AWS RAM 《 使用者指南》中的共用您擁有之資源。

主題

- 將複製叢集的許可授予其他 AWS 帳戶
- 檢查您擁有的叢集是否與其他 AWS 帳戶共用

將複製叢集的許可授予其他 AWS 帳戶

若您要共用的叢集經過加密，您也要共用叢集的 AWS KMS key 。您可以允許一個 AWS 帳戶中的 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者或角色在不同帳戶中使用 KMS 金鑰。

若要這麼做，請先將外部帳戶 （根使用者） 新增至 KMS 金鑰的金鑰政策 AWS KMS。您不需要將個別使用者或角色新增到金鑰政策，只需新增擁有這些使用者或角色的外部帳戶。您只能共用您建立的 KMS 金鑰，而非預設的 RDS 服務金鑰。如需 KMS 金鑰存取控制的相關資訊，請參閱AWS KMS的身分驗證及存取控制。

主控台

授予複製您叢集的許可

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您希望共享的資料庫叢集，來查看其 Details (詳細資訊) 頁面，然後選擇 Connectivity & security (連線能力與安全) 標籤。
4. 在與其他 AWS 帳戶共用資料庫叢集區段中，輸入您要允許 複製此叢集 AWS 之帳戶的數值帳戶 ID。針對相同組織中的帳戶 ID，您可以在方塊中開始輸入，然後從選單內選擇。

   > **Important**
   >
   > 在某些情況下，您可能會希望讓並非位於與您帳戶相同 AWS 組織中的帳戶複製叢集。在這些情況下，基於安全理由，主控台 不會報告擁有該帳戶 ID 的人員，或是該帳戶是否存在。
   >
   > 請小心輸入與您帳戶不在相同 AWS 組織中 AWS 的帳戶號碼。請立即驗證您已和您計劃的目標帳戶進行共享。

5. 在確認頁面上，驗證您指定的帳戶 ID 是否正確。在確認方塊中輸入 `share` 以進行確認。

在詳細資訊頁面上，會出現一個項目，顯示與此資料庫叢集共用之 AWS 帳戶底下指定的帳戶 ID。 Status (狀態) 欄一開始會顯示 Pending (待定) 狀態。

6. 請聯絡其他 AWS 帳戶的擁有者，或如果您同時擁有該帳戶，則登入該帳戶。指示另一個帳戶的擁有者接受共享邀請並複製資料庫叢集，如以下說明所示。

AWS CLI

授予複製您叢集的許可

1. 收集必要參數的資訊。您需要叢集的 ARN 和其他 AWS 帳戶的數值 ID。
2. 執行 AWS RAM CLI 命令 `create-resource-share`。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   aws ram create-resource-share --name descriptive_name \
     --region region \
     --resource-arns cluster_arn \
     --principals other_account_ids
   ```

   在 Windows 中：

   ```
   aws ram create-resource-share --name descriptive_name ^
     --region region ^
     --resource-arns cluster_arn ^
     --principals other_account_ids
   ```

   若要針對 `--principals` 包含多個帳戶 ID，請使用空格分隔不同的 ID。若要指定獲得允許的帳戶 ID 是否可在您 AWS 組織的外部，請針對 `--allow-external-principals` 包含 `--no-allow-external-principals` 或 `create-resource-share` 參數。

AWS RAM API

授予複製您叢集的許可

1. 收集必要參數的資訊。您需要叢集的 ARN 和其他 AWS 帳戶的數值 ID。
2. 呼叫 AWS RAM API 操作 CreateResourceShare，並指定下列值：

   - 指定一或多個帳戶的帳戶 ID AWS 做為 `principals` 參數。

- 將一或多個 Aurora 資料庫叢集的 ARN 指定為 `resourceArns` 參數。
- 針對 `allowExternalPrincipals` 參數包含布林值，指定獲得允許的帳戶 ID 是否可位於您 AWS 組織的外部。

重新建立使用預設 RDS 金鑰的叢集

若您預計使用預設 RDS 金鑰來共享的加密叢集，請務必重新建立叢集。若要執行此作業，請建立資料庫叢集的手動快照、使用 AWS KMS key，然後將叢集還原至新的叢集。然後共用新叢集。若要執行此程序，請進行下列步驟。

重新建立使用預設 RDS 金鑰的加密叢集

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 從導覽窗格選擇 Snapshots (快照)。
3. 選擇您的快照。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Copy Snapshot (複製快照)，然後選擇 Enable encryption (啟用加密)。
5. 針對 AWS KMS key，選擇您希望使用的新加密金鑰。
6. 還原複製的快照。若要執行此作業，請依照 從資料庫叢集快照還原 中的程序進行。新的資料庫執行個體會使用您的新加密金鑰。
7. (選用) 若您不再需要舊的資料庫叢集，您可以刪除它。若要執行此作業，請依照 刪除資料庫叢集快照 中的程序進行。在您執行該作業前，請確認新的叢集已具備所有必要的資料，並且您的應用程式可以成功存取新的叢集。

檢查您擁有的叢集是否與其他 AWS 帳戶共用

您可以檢查其他使用者是否具備共享叢集的許可。執行此作業有助您了解叢集是否已接近跨帳戶複製的數量上限。

如需使用 AWS RAM 主控台共用資源的程序，請參閱AWS RAM 《 使用者指南》中的共用您擁有的資源。

AWS CLI

了解您擁有的叢集是否與其他 AWS 帳戶共用

- 呼叫 AWS RAM CLI 命令 `list-principals`，使用您的帳戶 ID 做為資源擁有者，並使用叢集的 ARN 做為資源 ARN。您可以使用以下命令查看所有共享。結果指出哪些 AWS 帳戶可以複製叢集。

```
aws ram list-principals \
    --resource-arns your_cluster_arn \
    --principals your_aws_id
```

AWS RAM API

了解您擁有的叢集是否與其他 AWS 帳戶共用

- 呼叫 AWS RAM API 操作 ListPrincipals。使用您的帳戶 ID 做為資源擁有者，以及您叢集的 ARN 做為資源 ARN。

複製另一個 AWS 帳戶擁有的叢集

若要複製另一個 AWS 帳戶擁有的叢集，請使用 AWS RAM 取得進行複製的許可。在您擁有必要的許可後，便可以使用複製 Aurora 叢集的標準程序。

您也可以檢查您擁有的叢集是否為不同 AWS 帳戶所擁有叢集的複製。

如需使用 AWS RAM 主控台中其他人擁有之資源的程序，請參閱《 使用者指南》中的存取與您共用的資源。 AWS RAM

主題

- 檢視複製其他 AWS 帳戶所擁有叢集的邀請
- 接受共用其他 AWS 帳戶所擁有叢集的邀請
- 複製另一個 AWS 帳戶擁有的 Aurora 叢集
- 檢查資料庫叢集是否為跨帳戶複製

檢視複製其他 AWS 帳戶所擁有叢集的邀請

若要使用邀請來複製其他 AWS 組織中 AWS 帳戶擁有的叢集，請使用 AWS CLI、 AWS RAM 主控台或 AWS RAM API。目前，您無法使用 Amazon RDS 主控台執行這項程序。

如需在 AWS RAM 主控台中使用邀請的程序，請參閱AWS RAM 《 使用者指南》中的存取與您共用的資源。

AWS CLI

查看複製其他 AWS 帳戶所擁有叢集的邀請

1. 執行 AWS RAM CLI 命令 `get-resource-share-invitations`。

   ```
   aws ram get-resource-share-invitations --region region_name
   ```

   上述命令的結果會顯示所有複製叢集的邀請，包括任何您已接受和拒絕的邀請。
2. (選用) 篩選清單，讓您可以只查看需要您採取動作的邀請。若要執行此作業，請新增 `--query 'resourceShareInvitations[?status==`PENDING`]'` 參數。

AWS RAM API

查看複製其他 AWS 帳戶所擁有叢集的邀請

1. 呼叫 AWS RAM API 操作 `GetResourceShareInvitations`。此操作會傳回所有這類邀請，包括任何您已接受或拒絕的邀請。
2. (選用) 透過針對 `resourceShareAssociations` 的 `status` 值選取 `PENDING` 傳回欄位，來只尋找需要您採取動作的邀請。

接受共用其他 AWS 帳戶所擁有叢集的邀請

您可以接受邀請，以共用不同 AWS 組織中其他 AWS 帳戶擁有的叢集。若要使用這些邀請，請使用 AWS CLI、 AWS RAM 和 RDS APIs 或 AWS RAM 主控台。目前，您無法使用 RDS 主控台執行這項程序。

如需在 AWS RAM 主控台中使用邀請的程序，請參閱AWS RAM 《 使用者指南》中的存取與您共用的資源。

AWS CLI

接受從另一個 AWS 帳戶共用叢集的邀請

1. 執行 AWS RAM CLI 命令 來尋找邀請 ARNget-resource-share-invitations，如上所示。
2. 呼叫 AWS RAM CLI 命令 接受邀請accept-resource-share-invitation，如下所示。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws ram accept-resource-share-invitation \
  --resource-share-invitation-arn invitation_arn \
  --region region
```

   在 Windows 中：

```
aws ram accept-resource-share-invitation ^
  --resource-share-invitation-arn invitation_arn ^
  --region region
```

AWS RAM 和 RDS API

接受共享其他人叢集的邀請

1. 呼叫 AWS RAM API 操作 尋找邀請 ARNGetResourceShareInvitations，如上所示。
2. 將該 ARN 做為 `resourceShareInvitationArn` 參數傳遞至 RDS API 操作 AcceptResourceShareInvitation。

複製另一個 AWS 帳戶擁有的 Aurora 叢集

接受來自擁有資料庫叢集 AWS 之帳戶的邀請後，您可以複製叢集，如前所示。

主控台

複製另一個 AWS 帳戶擁有的 Aurora 叢集

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。

在資料庫清單頂端，您應該會看到一或多個 Role (角色) 值為 `Shared from account #account_id` 的項目。基於安全理由，您只能看到關於原始叢集的有限資訊。您可以看到的屬性為資料庫引擎和版本等在您複製叢集中也必須相同的屬性。

3. 請選擇您想要複製的叢集。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Create clone (建立複製)。
5. 遵循 主控台 中的程序來完成設定複製叢集。
6. 若需要的話，請啟用複製叢集的加密。若您要複製的叢集經過加密，您必須為複製叢集啟用加密。與您共用叢集的 AWS 帳戶也必須共用用來加密叢集的 KMS 金鑰。您可以使用相同的 KMS 金鑰或是您自己的 KMS 金鑰來加密複製。您無法為使用預設 KMSS 金鑰加密的叢集建立跨帳戶複製。

   擁有加密金鑰的帳戶必須使用金鑰政策，將使用金鑰的許可授予目標帳戶。這項程序與共享加密快照的程序相似，因為他們都是使用將利用金鑰的許可授予目標帳戶的金鑰政策。

AWS CLI

複製另一個 AWS 帳戶擁有的 Aurora 叢集

1. 接受來自擁有資料庫叢集之 AWS 帳戶的邀請，如前所示。
2. 在 RDS CLI 命令 `source-db-cluster-identifier` 的 `restore-db-cluster-to-point-in-time` 參數中指定來源叢集的完整 ARN，如以下所示。

   若做為 `source-db-cluster-identifier` 傳遞的 ARN 尚未共享，則會傳回相同的錯誤，就好像指定的叢集不存在般。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
  --source-db-cluster-identifier=arn:aws:rds:arn_details \
  --db-cluster-identifier=new_cluster_id \
  --restore-type=copy-on-write \
  --use-latest-restorable-time
```

   在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time ^
  --source-db-cluster-identifier=arn:aws:rds:arn_details ^
```

```
  --db-cluster-identifier=new_cluster_id ^
  --restore-type=copy-on-write ^
  --use-latest-restorable-time
```

3. 若您要複製的叢集經過加密，請透過在其中包含 kms-key-id 參數來加密您的複製叢集。這個 kms-key-id 值可以和用來加密原始資料庫叢集的值相同，或是使用您自己的 KMS 金鑰。您的帳戶也必須具備使用該加密金鑰的許可。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
  --source-db-cluster-identifier=arn:aws:rds:arn_details \
  --db-cluster-identifier=new_cluster_id \
  --restore-type=copy-on-write \
  --use-latest-restorable-time \
  --kms-key-id=arn:aws:kms:arn_details
```

   在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time ^
  --source-db-cluster-identifier=arn:aws:rds:arn_details ^
  --db-cluster-identifier=new_cluster_id ^
  --restore-type=copy-on-write ^
  --use-latest-restorable-time ^
  --kms-key-id=arn:aws:kms:arn_details
```

   擁有加密金鑰的帳戶必須使用金鑰政策，將使用金鑰的許可授予目標帳戶。這項程序與共享加密快照的程序相似，因為他們都是使用將利用金鑰的許可授予目標帳戶的金鑰政策。以下是金鑰政策的範例。

```
{
  "Id": "key-policy-1",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow use of the key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": [
        "arn:aws:iam::account_id:user/KeyUser",
        "arn:aws:iam::account_id:root"
      ]},
```

```
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": [
        "arn:aws:iam::account_id:user/KeyUser",
        "arn:aws:iam::account_id:root"
      ]},
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}
    }
  ]
}
```

Note

restore-db-cluster-to-point-in-time AWS CLI 命令只會還原資料庫叢集，而不會還原該資料庫叢集的資料庫執行個體。若要為已還原的資料庫叢集建立資料庫執行個體，請呼叫 create-db-instance 命令。以 `--db-cluster-identifier` 指定已還原資料庫叢集的識別碼。
只在 `restore-db-cluster-to-point-in-time` 命令完成且資料庫叢集可用時，您才能建立資料庫執行個體。

RDS API

複製另一個 AWS 帳戶擁有的 Aurora 叢集

1. 接受來自擁有資料庫叢集之 AWS 帳戶的邀請，如前所示。
2. 在 RDS API 操作 SourceDBClusterIdentifier 的 RestoreDBClusterToPointInTime 參數中指定來源叢集的完整 ARN 來複製叢集。

   若做為 SourceDBClusterIdentifier 傳遞的 ARN 尚未共享，則會傳回相同的錯誤，就好像指定的叢集不存在般。
3. 若您要複製的叢集經過加密，請在其中包含 KmsKeyId 參數來加密您的複製叢集。這個 kms-key-id 值可以和用來加密原始資料庫叢集的值相同，或是使用您自己的 KMS 金鑰。您的帳戶也必須具備使用該加密金鑰的許可。

   在您複製磁碟區時，目標帳戶必須具備用來加密來源叢集的加密金鑰使用許可。Aurora 會使用在 KmsKeyId 中指定的加密金鑰來加密新的複製叢集。

   擁有加密金鑰的帳戶必須使用金鑰政策，將使用金鑰的許可授予目標帳戶。這項程序與共享加密快照的程序相似，因為他們都是使用將利用金鑰的許可授予目標帳戶的金鑰政策。以下是金鑰政策的範例。

```
{
  "Id": "key-policy-1",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow use of the key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": [
        "arn:aws:iam::account_id:user/KeyUser",
        "arn:aws:iam::account_id:root"
      ]},
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
```

```
    },
    {
      "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": [
        "arn:aws:iam::account_id:user/KeyUser",
        "arn:aws:iam::account_id:root"
      ]},
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> RestoreDBClusterToPointInTime RDS API 操作只會還原資料庫叢集，而不會還原該資料庫叢集的資料庫執行個體。若要為已還原的資料庫叢集建立資料庫執行個體，請呼叫 CreateDBInstance RDS API 操作。以 `DBClusterIdentifier` 指定已還原資料庫叢集的識別碼。只有在 `RestoreDBClusterToPointInTime` 操作完成後，且資料庫叢集為可用時，您才能建立資料庫執行個體。

檢查資料庫叢集是否為跨帳戶複製

`DBClusters` 物件可識別每個叢集是否是跨帳戶複製。您可以在執行 RDS CLI 命令 `include-shared` 時，使用 `describe-db-clusters` 選項來查看您具備複製許可的叢集。但是，您無法看到這類叢集的大部分組態詳細資訊。

AWS CLI

檢查資料庫叢集是否為跨帳戶複製

- 請呼叫 RDS CLI 命令 `describe-db-clusters`。

以下範例會示範實際或潛在跨帳戶複製資料庫叢集在 describe-db-clusters 輸出中的顯示方式。對於您 AWS 帳戶擁有的現有叢集，CrossAccountClone 欄位會指出叢集是否為另一個 AWS 帳戶擁有的資料庫叢集複製。

在某些情況下，項目的 AWS 帳號可能與 DBClusterArn 欄位中的帳號不同。在這種情況下，該項目代表由不同 AWS 帳戶擁有且您可以複製的叢集。這類項目除了 DBClusterArn 之外還有一些欄位。在建立複製叢集時，請指定與原始叢集相同的 StorageEncrypted、Engine 和 EngineVersion 值。

```
$aws rds describe-db-clusters --include-shared --region us-east-1
{
  "DBClusters": [
      {
          "EarliestRestorableTime": "2023-02-01T21:17:54.106Z",
          "Engine": "aurora-mysql",
          "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0",
          "CrossAccountClone": false,
...
      },
      {
          "EarliestRestorableTime": "2023-02-09T16:01:07.398Z",
          "Engine": "aurora-mysql",
          "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0",
          "CrossAccountClone": true,
...
      },
      {
          "StorageEncrypted": false,
          "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:12345678:cluster:cluster-
abcdefgh",
          "Engine": "aurora-mysql",
          "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0
  ]
}
```

RDS API

檢查資料庫叢集是否為跨帳戶複製

- 請呼叫 RDS API 操作 DescribeDBClusters。

對於您 AWS 帳戶擁有的現有叢集， CrossAccountClone 欄位會指出叢集是否為另一個 AWS 帳戶擁有的資料庫叢集複製。DBClusterArn 欄位中具有不同 AWS 帳戶號碼的項目代表您可以複製的叢集，以及由其他 AWS 帳戶擁有的叢集。這些項目除了 DBClusterArn 之外還有一些欄位。在建立複製叢集時，請指定與原始叢集相同的 StorageEncrypted、Engine 和 EngineVersion 值。

以下範例會顯示傳回值，示範實際和潛在的複製叢集。

```
{
  "DBClusters": [
      {
          "EarliestRestorableTime": "2023-02-01T21:17:54.106Z",
          "Engine": "aurora-mysql",
          "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0",
          "CrossAccountClone": false,
...
      },
      {
          "EarliestRestorableTime": "2023-02-09T16:01:07.398Z",
          "Engine": "aurora-mysql",
          "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0",
          "CrossAccountClone": true,
...
      },
      {
          "StorageEncrypted": false,
          "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:12345678:cluster:cluster-
abcdefgh",
          "Engine": "aurora-mysql",
          "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0"
      }
  ]
}
```

將 Aurora 與其他 AWS 服務整合

將 Amazon Aurora 與其他 AWS 服務整合，以便您可以擴充 Aurora 資料庫叢集以在 AWS 雲端中使用其他功能。

主題

- 整合 AWS 服務與 Amazon Aurora 我 SQL
- 集成 AWS 服務與 Amazon Aurora 郵政 SQL

整合 AWS 服務與 Amazon Aurora 我 SQL

Amazon Aurora My 與其他 AWS 服務SQL整合，因此您可以擴充 Aurora 我的SQL資料庫叢集，以便在 AWS 雲端中使用其他功能。您的 Aurora 我的SQL資料庫叢集可以使用 AWS 服務執行下列作業：

- 使用原生函數或以同步或非同步方式叫用 AWS Lambda 函數。`lambda_sync` `lambda_async`或是，使用 AWS Lambda 程序非同步叫用 `mysql.lambda_async` 函式。
- 使用或`LOAD XML FROM S3`命令，將存放在 Amazon S3 儲存貯體中的文字`LOAD DATA FROM S3`或XML檔案中的資料載入資料庫叢集。
- 使用 `SELECT INTO OUTFILE S3` 命令，將資料從資料庫叢集儲存至在 Amazon S3 儲存貯體中存放的文字檔案。
- 使用 Application Auto Scaling 自動新增或移除 Aurora 複本。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora Auto Scaling with Aurora 複本。

如需將 Aurora My SQL 與其他 AWS 服務整合的詳細資訊，請參閱將 Amazon Aurora MySQL 與其他 AWS 服務整合。

集成 AWS 服務與 Amazon Aurora 郵政 SQL

Amazon Aurora Postgre 與其他 AWS 服務SQL整合，因此您可以擴展 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，以便在雲端中使用其他功能。 AWS 您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集可以使用 AWS 服務執行下列作業：

- 使用 Performance Insights 來快速收集、檢視和評估關聯式資料庫工作負載上的效能。
- 使用 Aurora Auto Scaling 自動新增或移除 Aurora 複本。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora Auto Scaling with Aurora 複本。

如需將 Aurora Postgre SQL 與其他 AWS 服務整合的詳細資訊，請參閱將 Amazon Aurora PostgreSQL 與其他 AWS 服務整合。

維持 為 Amazon Aurora 資料庫叢集

Amazon RDS 會定期在 Amazon RDS 資源上執行維護。下列主題說明這些維護動作，以及如何套用這些動作。

資料庫叢集維護更新概觀

維護通常涉及更新資料庫叢集中的以下資源：

- 基礎硬體
- 基礎作業系統 (OS)
- 資料庫引擎版本

作業系統更新大多是因為安全性問題。我們建議您盡快執行這些動作。如需作業系統更新的詳細資訊，請參閱 the section called “作業系統更新”。

主題

- 維護更新期間的離線資源
- 延遲資料庫執行個體和資料庫叢集修改
- DescribePendingMaintenanceActions API 的最終一致性

維護更新期間的離線資源

進行某些維護項目時，Amazon RDS 需要將您的資料庫叢集短暫離線。需要資源離線的維護項目包括必要的作業系統或資料庫修補。所需的修補程式僅會針對與安全性和執行個體可靠性相關的修補程式自動安排。這類修補不常發生，通常每隔幾個月進行一次。維護僅需片刻的時間即可完成。

延遲資料庫執行個體和資料庫叢集修改

您已選擇不立即套用的延遲資料庫叢集和執行個體修改，會在維護時段期間套用。例如，您可以選擇在維護時段變更資料庫執行個體類別或叢集或資料庫參數群組。您使用待定重新開機設定所指定的這類修改不會顯示在待定維護清單中。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

若要查看下一個維護時段待定的修改，請使用 describe-db-clusters AWS CLI 命令並檢查 `PendingModifiedValues` 欄位。

DescribePendingMaintenanceActions API 的最終一致性

Amazon RDS DescribePendingMaintenanceActions API 遵循最終一致性模型。這表示所有後續 RDS DescribePendingMaintenanceActions命令可能不會立即看到命令的結果。當您在使用先前的 API 命令DescribePendingMaintenanceActions後立即使用 時，請記住這一點。

最終一致性可能會影響您管理維護更新的方式。例如，如果您執行 ApplyPendingMaintenanceActions命令來更新資料庫叢集的資料庫引擎版本，最終將可見於 DescribePendingMaintenanceActions。在此案例中，DescribePendingMaintenanceActions可能會顯示即使未套用維護動作。

若要管理最終一致性，您可以執行下列動作：

- 在您執行命令來修改資料庫叢集之前，請先確認其狀態。使用指數退避演算法執行適當的DescribePendingMaintenanceActions命令，以確保您有足夠的時間讓上一個命令透過系統傳播。若要這樣做，請重複執行 DescribePendingMaintenanceActions命令，從幾秒鐘的等待時間開始，然後逐漸增加到五分鐘的等待時間。
- 在後續命令之間新增等待時間，即使DescribePendingMaintenanceActions命令傳回準確的回應。從幾秒鐘的等待時間開始套用指數退避演算法，並逐漸增加到大約五分鐘的等待時間。

檢視待定的維護更新

使用 RDS 主控台 AWS CLI、 或 RDS API，檢視您的資料庫叢集是否可使用維護更新。如果有可用的更新，則會在 Amazon RDS 主控台上資料庫叢集的維護欄中指出，如下圖所示。



如果資料庫叢集沒有可用的維護更新，欄的值就會是 none (無)。

如果資料庫叢集有可用的維護更新，就可能是以下的欄值：

- 必要 – 維護動作將套用至資源，無法無限期延遲。
- available (可用) – 維護動作可用，但不會自動套用至資源。您可手動套用。
- next window (下個時段) – 維護動作會在下個維護時段中套用到資源。
- 進行中 – 正在將維護動作套用至資源。

如有更新可用，您可執行下列操作之一：

- 如果維護值是下一個視窗，請選擇從動作延遲升級，以延遲維護動作。您無法延遲已啟動的維護動作。
- 立即套用維護動作。
- 在下一個維護時段套用維護動作。
- 不採取動作。

使用 採取動作 AWS Management Console

1. 選擇資料庫執行個體或叢集以顯示其詳細資訊。
2. 選擇 Maintenance & backups (維護和備份)。待定的維護動作隨即出現。
3. 選擇要採取的動作，然後選擇何時套用。



維護時段決定等待中的操作何時開始，但不限制這些操作的總執行時間。維護操作不保證在維護時段結束之前完成，可能持續到超過指定的結束時間。如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS 維護時段。

您也可以執行 describe-pending-maintenance-actions AWS CLI 命令，檢視資料庫叢集是否有可用的維護更新。

如需套用維護更新的資訊，請參閱 將更新套用至資料庫叢集。

Amazon Aurora 的維護動作

下列維護動作適用於 Aurora 資料庫叢集：

- `os-upgrade` – 使用滾動升級更新資料庫叢集中所有資料庫執行個體的作業系統。如需詳細資訊，請參閱the section called “作業系統更新”。
- `system-update` – 修補 Aurora PostgreSQL 的資料庫引擎。

下列維護動作適用於 Aurora 資料庫執行個體：

- `ca-certificate-rotation` – 更新資料庫執行個體的 Amazon RDS 憑證授權單位憑證。
- `hardware-maintenance` – 對資料庫執行個體的基礎硬體執行維護。
- `system-update` – 更新資料庫執行個體的作業系統。

選擇 Aurora MySQL 維護更新的頻率

您可以控制各個資料庫叢集經常或很少進行 Aurora MySQL 升級。最佳選擇依據您的 Aurora MySQL 使用情形以及在 Aurora 上執行的應用程式優先順序而定。如需不需經常更新的 Aurora MySQL 長期穩定性 (LTS) 版本的詳細資訊，請參閱 Aurora 我的SQL長期支援 (LTS) 版本。

如果符合以下部分或所有條件，您或許可以選擇很少升級 Aurora MySQL 叢集：

- 每次 Aurora MySQL 資料庫引擎更新時，您的應用程式測試週期都需要較長的時間。
- 您有許多資料庫叢集或許多應用程式皆執行於相同的 Aurora MySQL 版本。您偏好同時升級所有資料庫叢集和關聯的應用程式。
- 您可以同時使用 Aurora MySQL 和 RDS for MySQL。您偏好維持 Aurora MySQL 叢集和 RDS for MySQL 資料庫執行個體與相同層級的 MySQL 相容。
- 您的 Aurora MySQL 應用程式已在生產環境或者是商業關鍵的。除了極少發生的關鍵修補程式之外，您無法承擔為了升級而停機所帶來的後果。
- 您的 Aurora MySQL 應用程式並未受到後續 Aurora MySQL 版本所解決的效能問題或功能差距的限制。

如果前述因素適用於您的情況，您可以限制 Aurora MySQL 資料庫叢集的強制升級次數。若要這麼做，請在建立或升級資料庫叢集時，選擇所謂「長期支援」(LTS) 的特定 Aurora MySQL 版本。這麼做可大幅減少資料庫叢集的升級週期、測試週期，以及升級相關停機的次數。

如果符合以下部分或所有條件，您或許可以選擇經常升級 Aurora MySQL 叢集：

- 您應用程式的測試週期很直接且簡短。
- 您的應用程式尚處於開發階段。
- 您的資料庫環境使用各種 Aurora MySQL 版本，或 Aurora MySQL 和 RDS for MySQL 版本。每個 Aurora MySQL 叢集皆各有其升級週期。
- 您正在等待特定效能或功能提升，然後才要增加 Aurora MySQL 的使用量。

如果上述因素適用於您的情況，您可讓 Aurora 更頻繁地套用重要的升級。若要這樣做，請將 Aurora MySQL 資料庫叢集升級至比 LTS 版本更新的 Aurora MySQL 版本。這麼做可讓您更快地取得最新的效能提升、錯誤修正和功能。

Amazon RDS 維護時段

維護時段是每週的時間間隔，在此期間會套用任何系統變更。每個資料庫叢集都有每週維護時段。維護時段是控制何時發生修改和軟體修補的機會。如需調整維護時段的詳細資訊，請參閱 調整偏好的資料庫叢集維護時段。

套用維護作業的期間，RDS 會使用資料庫叢集上的部分資源。您可能會發現，該操作對效能會造成些許影響。在極少數情況下，資料庫執行個體需要執行異地同步備份容錯移轉，才能完成維護更新作業。

若在特定某週排定維護事件，系統將在指定的 30 分鐘維護時段內啟動該事件。此外，多數維護事件也能在 30 分鐘的維護時段內完成，但較大型的維護事件可能需要 30 分鐘以上才能完成。資料庫叢集停止時，維護時段會暫停。

30 分鐘的維護時段是從每個區域之 8 小時時段內隨機選取的。若您在資料庫叢集建立期間，沒有指定維護時段，則 RDS 會在一週內隨機選取一天，並指派 30 分鐘的維護時段。

下表顯示指派 AWS 區域 預設維護時段的每個時段的時段。

區域名稱	區域	時間區塊
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	03:00–11:00 UTC

區域名稱	區域	時間區塊
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	上午 3 時至 11 時 (UTC)
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	上午 6 時至下午 2 時 (UTC)
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	上午 6 時至下午 2 時 (UTC)
非洲 (開普敦)	af-south-1	上午 3 時至 11 時 (UTC)
亞太區域 (香港)	ap-east-1	06:00–14:00 UTC
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	06:30–14:30 UTC
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	08:00–16:00 UTC
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	09：00–17：00 UTC
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	上午 11 時至下午 7 時 (UTC)
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	上午 6 時至下午 2 時 (UTC)
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	下午 10 時至 11 時 59 分 (UTC)
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	下午 1 時至 9 時 (UTC)
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	下午 2 時至 10 時 (UTC)
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	中午 12 時至下午 8 時 (UTC)
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	下午 1 時至 9 時 (UTC)
加拿大 (中部)	ca-central-1	03:00–11:00 UTC
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	18:00–02:00 UTC
中國 (北京)	cn-north-1	上午 6 時至下午 2 時 (UTC)
中國 (寧夏)	cn-northwest-1	上午 6 時至下午 2 時 (UTC)
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	下午 9 時至上午 5 時 (UTC)

區域名稱	區域	時間區塊
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	下午 10 時至上午 6 時 (UTC)
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	22:00–06:00 UTC
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	上午 2 時至 10 時 (UTC)
Europe (Paris)	eu-west-3	下午 11 時 59 分至上午 7 時 29 分 (UTC)
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	上午 2 時至 10 時 (UTC)
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	下午 11 時至上午 7 時 (UTC)
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	上午 2 時至 10 時 (UTC)
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	03:00–11:00 UTC
Middle East (Bahrain)	me-south-1	06:00–14:00 UTC
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	上午 5 時至下午 1 時 (UTC)
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	上午 12 時至 8 時 (UTC)
AWS GovCloud （美國東部）	us-gov-east-1	下午 5 時至上午 1 時 (UTC)
AWS GovCloud （美國西部）	us-gov-west-1	上午 6 時至下午 2 時 (UTC)

主題

- 調整偏好的資料庫叢集維護時段

調整偏好的資料庫叢集維護時段

Aurora 資料庫叢集的維護時段應落在使用量最低的時間，因此可能需要不時進行調整。這段時間內，只有套用的更新需要停機時，資料庫叢集才會無法使用。停機是完成必要更新所需的最短時間。

> **Note**
>
> 執行資料庫引擎升級作業時，Amazon Aurora 會管理資料庫叢集的偏好維護時段，而非個別執行個體的維護時段。

主控台

調整偏好的資料庫叢集維護時段

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇資料庫叢集，以變更其維護時段。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 在 Maintenance (維護) 區段中，更新維護時段。
6. 選擇 Continue (繼續)。

   在確認頁面上，檢閱您的變更。
7. 若要立即將變更套用至維護時段，請在 Schedule of modifications (修改排程) 區段中選擇 Immediately (立即)。
8. 選擇 Modify cluster (修改叢集)，以儲存變更。

   或者，選擇 Back (上一步) 以編輯變更，或是選擇 Cancel (取消) 以取消變更。

AWS CLI

若要調整偏好的資料庫叢集維護時段，請使用 AWS CLI `modify-db-cluster`命令搭配下列參數：

- `--db-cluster-identifier`
- `--preferred-maintenance-window`

Example

以下程式碼範例將維護時段設為星期二早上 4:00–4:30 UTC。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier my-cluster \
--preferred-maintenance-window Tue:04:00-Tue:04:30
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
--db-cluster-identifier my-cluster ^
--preferred-maintenance-window Tue:04:00-Tue:04:30
```

RDS API

若要調整偏好的資料庫叢集維護時段，請使用 Amazon RDS `ModifyDBCluster` API 操作，並搭配下列參數：

- `DBClusterIdentifier`
- `PreferredMaintenanceWindow`

將更新套用至資料庫叢集

透過 Amazon RDS，即可自行選擇套用維護操作的時機。您可以使用 AWS Management Console AWS CLI或 RDS API 來決定 Amazon RDS 何時套用更新。

主控台

管理資料庫叢集的更新內容

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇具有必要更新的資料庫叢集。
4. 針對 Actions (動作)，選擇下列其中一項：

   - 立即修補
   - 下一個視窗的修補程式

   > **Note**
   >
   > 如果您在下一個視窗選擇修補程式，但之後想要延遲更新，您可以選擇延遲升級。如果維護動作已經啟動，則無法延遲維護動作。
   > 若要取消維護動作，請修改資料庫執行個體並停用 Auto minor version upgrade (自動次要版本升級)。

AWS CLI

若要將待定更新套用至資料庫叢集，請使用 apply-pending-maintenance-action AWS CLI 命令。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds apply-pending-maintenance-action \
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:001234567890:db:mysql-db \
    --apply-action system-update \
    --opt-in-type immediate
```

在 Windows 中：

```
aws rds apply-pending-maintenance-action ^
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:001234567890:db:mysql-db ^
    --apply-action system-update ^
    --opt-in-type immediate
```

> **Note**
>
> 若要延期維護動作，請指定 undo-opt-in 的 --opt-in-type。如果維護動作已經啟動，則無法指定 undo-opt-in 的 --opt-in-type。
> 若要取消維護動作，請執行 modify-db-instance AWS CLI 命令並指定 --no-auto-minor-version-upgrade。

若要傳回至少有一個待處理更新的資源清單，請使用 describe-pending-maintenance-actions AWS CLI 命令。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions \
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:001234567890:db:mysql-db
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions ^
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:001234567890:db:mysql-db
```

您也可以指定 describe-pending-maintenance-actions AWS CLI 命令的 --filters 參數，傳回資料庫叢集的資源清單。--filters 命令的格式為：Name=*filter-name*,Value=*resource-id*,...。

以下為篩選條件中，Name 參數可接受的值：

- db-instance-id – 可接受資料庫執行個體識別符或 Amazon Resource Name (ARN) 的清單。在系統所傳回的資料庫執行個體待處理維護動作清單中，只會包含以這些識別符或 ARN 識別的項目。
- db-cluster-id – 可接受資料庫叢集識別符或 Amazon Aurora ARN 的清單。在系統所傳回的資料庫叢集待處理維護動作清單中，只會包含以這些識別符或 ARN 識別的項目。

例如，下方範例將傳回 `sample-cluster1` 與 `sample-cluster2` 資料庫叢集的待處理維護動作。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions \
 --filters Name=db-cluster-id,Values=sample-cluster1,sample-cluster2
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions ^
 --filters Name=db-cluster-id,Values=sample-cluster1,sample-cluster2
```

RDS API

若要將更新內容套用至資料庫叢集，請呼叫 Amazon RDS API `ApplyPendingMaintenanceAction` 操作。

若要傳回至少具有一項待處理更新的資源清單，請呼叫 Amazon RDS API `DescribePendingMaintenanceActions` 操作。

Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級

自動次要版本升級設定會指定 Aurora 是否自動將升級套用至資料庫叢集。這些升級包括新次要版本，其中包含其他功能，以及含有錯誤修正的修補程式。

自動次要版本升級會定期將資料庫更新為最新的資料庫引擎版本。不過，升級不一定包含最新的資料庫引擎版本。如果您需要在特定時間將資料庫保留在特定版本上，我們建議您根據所需的排程手動升級至所需的資料庫版本。如果發生重大安全問題或版本達到end-of-support的日期，Amazon Aurora 可能會套用次要版本升級，即使您尚未啟用自動次要版本升級選項。如需詳細資訊，請參閱特定資料庫引擎的升級文件。

請參閱 升級 Aurora 我的SQL資料庫叢集的次要版本或修補程式層級 和 執行次要版本升級。

> **Note**
>
> Aurora Global Database 不支援自動次要版本升級。

此設定預設為開啟。針對每個新資料庫叢集，為此設定選擇適當的值。此值基於其重要性、預期的生命週期，以及每次升級之後所執行的驗證測試量。

如需了解如何關開啟或關閉自動次要版本升級設定，請參閱下列內容：

- 啟用 Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級
- 啟用 Aurora 資料庫叢集中別資料庫執行個體的自動次要版本升級

> **Important**
>
> 對於新的和現有的資料庫叢集，強烈建議將此設定套用至資料庫叢集，而不是個別套用至叢集中的資料庫執行個體。如果叢集中的任何資料庫執行個體已關閉此設定，則資料庫叢集不會自動升級。

下表顯示在叢集和執行個體層級套用自動次要版本升級設定時的運作方式。

動作	叢集設定	執行個體設定	叢集是否自動升級？
您在資料庫叢集上將其設定為 True。	True	對於所有新的和現有的執行個體為 False	是
您在資料庫叢集上將其設定為 False。	False	對於所有新的和現有的執行個體為 False	否
其先前在資料庫叢集上設定為 True。 您至少在一個資料庫執行個體上將其設定為 False。	變更為 False	對於一或多個執行個體為 False	否
其先前在資料庫叢集上設定為 False。 您至少在一個資料庫執行個體 (但並非所有	False	對於一或多個執行個體 (但並非所有執行個體) 為 True	否

動作	叢集設定	執行個體設定	叢集是否自動升級？
執行個體) 上將其設定為 False。			
其先前在資料庫叢集上設定為 False。 您在所有資料庫執行個體上將其設定為 True。	變更為 True	對於所有執行個體為 True	是

自動次要版本升級會透過 Amazon RDS 資料庫叢集事件預先傳達，該事件的類別為 `maintenance`，而其 ID 為 `RDS-EVENT-0156`。如需詳細資訊，請參閱 Aurora 的 Amazon RDS 事件類別和事件訊息。

自動升級會在維護時段期間進行。如果資料庫叢集中的個別資料庫執行個體維護時段不同於叢集維護時段，則會優先考慮叢集維護時段。

如需 Aurora PostgreSQL 引擎更新的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新 SQL。

如需有關 Aurora MySQL 的 Auto minor version upgrade (自動次要版本升級) 設定的詳細資訊，請參閱 在次要 Aurora 之間啟用自動升級我的SQL版本。如需 Aurora MySQL 引擎更新的一般資訊，請參閱 Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。

啟用 Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級

依循 使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集 中的一般程序。

主控台

在修改資料庫叢集頁面的維護區段，選擇啟用自動次要版本升級的核取方塊。

AWS CLI

呼叫 modify-db-cluster AWS CLI 命令。為 `--db-cluster-identifier` 選項指定資料庫叢集的名稱，為 `true` 選項選擇 `--auto-minor-version-upgrade`。或者，指定 `--apply-immediately` 選項以立即為資料庫叢集啟用此設定。

RDS API

呼叫 ModifyDBCluster API 操作，並為 DBClusterIdentifier 參數指定您資料庫叢集的名稱，並為 AutoMinorVersionUpgrade 參數指定 true。或者，將 ApplyImmediately 參數設定為 true 以立即為資料庫叢集啟用此設定。

啟用 Aurora 資料庫叢集中別資料庫執行個體的自動次要版本升級

依循 修改資料庫叢集中的資料庫執行個體 中的一般程序。

主控台

在修改資料庫執行個體頁面的維護區段，選擇啟用自動次要版本升級的核取方塊。

AWS CLI

呼叫 modify-db-instance AWS CLI 命令。為 --db-instance-identifier 選項指定資料庫執行個體的名稱，為 true 選項選擇 --auto-minor-version-upgrade。或者，指定 --apply-immediately 選項以立即為資料庫執行個體啟用此設定。為叢集中的每個資料庫執行個體各自執行 modify-db-instance 命令。

RDS API

呼叫 ModifyDBInstance API 操作，並為 DBInstanceIdentifier 參數指定您資料庫叢集的名稱，並為 AutoMinorVersionUpgrade 參數指定 true。或者，將 ApplyImmediately 參數設定為 true 以立即為資料庫執行個體啟用此設定。為叢集中的每個資料庫執行個體各別呼叫 ModifyDBInstance 操作。

您可以使用下列 CLI 命令來檢查 Aurora MySQL 叢集中所有資料庫執行個體的AutoMinorVersionUpgrade升級設定狀態。

```
aws rds describe-db-instances \
  --query '*[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,AutoMinorVer
```

此命令會產生類似下列的輸出：

```
[
  {
      "DBInstanceIdentifier": "db-writer-instance",
```

```
        "DBClusterIdentifier": "my-db-cluster-57",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    },
    {
        "DBInstanceIdentifier": "db-reader-instance1",
        "DBClusterIdentifier": "my-db-cluster-57",
        "AutoMinorVersionUpgrade": false
    },
    {
        "DBInstanceIdentifier": "db-writer-instance2",
        "DBClusterIdentifier": "my-db-cluster-80",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    },
... output omitted ...
```

在此範例中，資料庫叢集 `my-db-cluster-57` 的啟用自動次要版本升級已關閉，因為叢集的其中一個資料庫執行個體已關閉此功能。

Aurora 資料庫叢集的作業系統更新

Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的資料庫執行個體偶爾需要作業系統更新。Amazon RDS 將作業系統升級至較新版本，以改善資料庫效能和客戶的整體安全狀態。通常，更新大約需要 10 分鐘。作業系統更新不會變更資料庫執行個體的資料庫引擎版本或資料庫執行個體類別。

作業系統更新有兩種類型，差別在於待定維護動作的描述：

- 作業系統發佈升級 - 用來遷移至最新受支援的 Amazon Linux 主要版本。其描述為 `New Operating System upgrade is available`。
- 作業系統修補程式 - 用來套用各種安全性修正程式，有時可改善資料庫效能。其描述為 `New Operating System patch is available`。

作業系統更新可以是選用的，也可以是強制的。

- 可以隨時套用選用更新。雖然這些更新是選用的，但建議您定期套用更新，讓 RDS 機群保持最新狀態。RDS 不會自動套用這些更新。

  若要在新的選用作業系統修補程式可用時收到通知，您可以訂閱安全修補事件類別中的 RDS-EVENT-0230。如需訂閱 RDS 事件的相關資訊，請參閱 訂閱 Amazon RDS 事件通知。

> **Note**
>
> RDS-EVENT-0230 不適用於作業系統發行版升級。

- 需要強制更新，而且我們會在強制更新之前傳送通知。通知可能包含到期日。請規劃將更新排程在此到期日之前。在指定的到期日之後，Amazon RDS 會在您指派的其中一個維護時段期間自動將資料庫執行個體的作業系統升級至最新版本。

  作業系統發行版升級是必要的。

> **Note**
>
> 為了履行各種合規義務，可能需要將所有選用與強制更新保持為最新的狀態。建議您在維護時段期間定期套用 RDS 提供的所有更新。

對於 Aurora 資料庫叢集，您可以使用叢集層級維護選項來執行作業系統 (OS) 更新。在主控台中選取資料庫叢集的名稱時，在維護與備份索引標籤中尋找執行叢集層級更新的選項，或在 中使用 `os-upgrade`命令 AWS CLI。此方法透過滾動升級來保持讀取可用性，一次自動將更新套用至幾個讀取器資料庫執行個體。為了防止多個容錯移轉並減少不必要的停機時間，Aurora 最後會升級寫入器資料庫執行個體。

叢集層級作業系統更新會在您為叢集指定的維護時段期間進行。這可確保整個叢集的協調更新。

為了回溯相容性，Aurora 也會維護執行個體層級的維護選項。不過，我們建議您改用叢集層級更新。如果您必須使用執行個體層級更新，請先更新資料庫叢集中的讀取器資料庫執行個體，然後更新寫入器資料庫執行個體。如果您同時更新讀取器和寫入器執行個體，會增加容錯移轉相關停機時間的機會。在主控台中選取資料庫執行個體的名稱時，在維護與備份索引標籤中尋找執行執行個體層級更新的選項，或在 中使用 `system-update`命令 AWS CLI。

執行個體層級作業系統更新會在您為每個個別執行個體指定的維護時段期間進行。例如，如果叢集和兩個讀取器執行個體的維護時段不同，則叢集層級的作業系統更新會與叢集維護時段相符。

您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 來取得作業系統升級類型的相關資訊。

主控台

使用 取得更新資訊 AWS Management Console

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後選取資料庫執行個體。
3. 選擇 Maintenance & backups (維護和備份)。
4. 在待定維護區段中，尋找作業系統更新，並檢查描述值。

下圖顯示具有可用作業系統修補程式之寫入器資料庫執行個體的資料庫叢集。





下圖顯示具有寫入器資料庫執行個體和讀取器資料庫執行個體的資料庫叢集。寫入器執行個體有可用的強制性作業系統升級。讀取器執行個體有可用的作業系統修補程式。


RDS > Databases > t1
t1
Modify
Actions
Related
Filter by databases
1
DBidentifier
Status
Role
Engine
Region & AZ
Size
Recommendations
t1
Available
Regional cluster
Aurora MySQL
us-east-1
2 instances
t1-instance1
Available
Writer instance
Aurora MySQL
us-east-1b
db.t3.large
t1-instance2
Available
Reader instance
Aurora MySQL
us-east-1a
db.t3.large
ectivity & security
Monitoring
Logs & events
Configuration
Zero-ETL integrations
Maintenance & backups
Maintenance
Auto minor version upgrade
Enabled
Maintenance window
April 08, 2024 00:33 - 01:03 (UTC-07:00)
Pending maintenance
available
Pending modifications
-
Pending maintenance (1)
Apply now
Apply at next maintenance window
Filter by pending maintenance
1
Description
Type
Status
Apply date
New Operating System upgrade is available
os-upgrade
available
-


RDS > Databases > t1 > t1-instance1
t1-instance1
Modify
Actions
Related
Filter by databases
1
DBidentifier
Status
Role
Engine
Region & AZ
Size
Recommendations
t1
Available
Regional cluster
Aurora MySQL
us-east-1
2 instances
t1-instance1
Available
Writer instance
Aurora MySQL
us-east-1b
db.t3.large
t1-instance2
Available
Reader instance
Aurora MySQL
us-east-1a
db.t3.large
ectivity & security
Monitoring
Logs & events
Configuration
Maintenance & backups
Tags
Recommendat
Maintenance
Auto minor version upgrade
Enabled
Maintenance window
April 09, 2024 03:29 - 03:59 (UTC-07:00)
Pending maintenance
available
Pending modifications
Pending maintenance (1)
Apply now
Apply at next maintenance window
Filter by pending maintenance
1
Description
Type
Status
Apply date
New Operating System upgrade is available
system-update
available
-



AWS CLI

若要從 取得更新資訊 AWS CLI，請使用 describe-pending-maintenance-actions 命令。

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions
```

下列輸出顯示資料庫叢集和資料庫執行個體的作業系統分佈升級。

```
{
  "PendingMaintenanceActions": [
    {
      "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:t3",
      "PendingMaintenanceActionDetails": [
        {
          "Action": "os-upgrade",
          "Description": "New Operating System upgrade is available"
        }
      ]
```

```
    },
    {
      "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:t3-instance1",
      "PendingMaintenanceActionDetails": [
        {
          "Action": "system-update",
          "Description": "New Operating System upgrade is available"
        }
      ]
    },
  ]
}
```

下列輸出顯示資料庫執行個體的作業系統修補程式。

```
{
  "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydb2",
  "PendingMaintenanceActionDetails": [
    {
      "Action": "system-update",
      "Description": "New Operating System patch is available"
    }
  ]
}
```

作業系統更新的可用性

作業系統更新為資料庫引擎版本與資料庫執行個體類別所特有。因此，資料庫執行個體會在不同的時間接收或需要更新。當根據引擎版本和執行個體類別，有作業系統更新可供您的資料庫執行個體使用時，該更新會出現在主控台中。它也可以透過執行 describe-pending-maintenance-actions AWS CLI 命令或呼叫 DescribePendingMaintenanceActions RDS API 操作來檢視。如果執行個體有可用的更新，您可以依照將更新套用至資料庫叢集中的指示更新作業系統。

重新啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集或 Amazon Aurora 資料庫執行個體

您可能需要重新啟動資料庫叢集或叢集中的某些執行個體，這通常是基於維護原因。例如，假設您修改參數群組內的參數，或將不同的參數群組與您的叢集建立關聯。在這些情況下，您必須重新啟動叢集，才能讓變更生效。同樣地，您可以在叢集中重新啟動一或多個讀取器資料庫執行個體。您可以安排個別執行個體的重新啟動操作，以將整個叢集的停機時間降到最低。

重新啟動叢集中每個資料庫執行個體所需的時間，取決於重新啟動時的資料庫活動。這也取決於您的特定資料庫引擎的復原流程。如果可行，請在開始重新啟動流程之前減少該特定執行個體上的資料庫活動。這樣做可以減少重新啟動資料庫所需的時間。

只有在叢集中的每個資料庫執行個體處於可用狀態時，您才能重新啟動每個資料庫執行個體。資料庫執行個體可能會因多種原因無法使用。其中包括叢集處於停止狀態、有修改套用至執行個體，以及存在維護時段動作，例如版本升級。

重新啟動資料庫執行個體，將重新啟動資料庫引擎流程。重新啟動資料庫執行個體會暫時中斷，在此期間，資料庫執行個體狀態設定為 rebooting (重新啟動中)。

> **Note**
>
> 如果資料庫執行個體未使用其關聯資料庫參數群組的最新變更，則會 AWS Management Console 顯示資料庫參數群組的狀態為擱置重新開機。pending-reboot (等待重新啟動) 參數群組狀態不會在下一個維護時段期間造成自動重新啟動。如欲對該資料庫執行個體套用最新參數變更，請手動重新啟動資料庫執行個體。如需參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

主題

- 在 Aurora 叢集中重新啟動資料庫執行個體
- 使用讀取可用性功能重新啟動 Aurora 叢集
- 在無讀取可用性的情況下重新啟動 Aurora 叢集
- 檢查 Aurora 叢集和執行個體的執行時間
- Aurora 重新啟動操作的範例

在 Aurora 叢集中重新啟動資料庫執行個體

此程序是您在使用 Aurora 執行重新啟動時的最重要操作。許多維護程序涉及以特定順序重新啟動一或多個 Aurora 資料庫執行個體。

主控台

重新啟動資料庫執行個體

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您要重新啟動的資料庫執行個體。
3. 針對 Actions (動作)，選擇 Reboot (重新啟動)。

   Reboot DB Instance (重新啟動資料庫執行個體) 頁面隨即出現。
4. 選擇 Reboot (重新啟動)，以重新啟動您的資料庫執行個體。

   或者選擇 Cancel (取消)。

AWS CLI

若要使用重新啟動資料庫執行個體 AWS CLI，請呼叫reboot-db-instance命令。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier mydbinstance
```

在 Windows 中：

```
aws rds reboot-db-instance ^
    --db-instance-identifier mydbinstance
```

RDS API

若要使用 Amazon 重新啟動資料庫執行個體 RDSAPI，請呼叫RebootDBInstance作業。

使用讀取可用性功能重新啟動 Aurora 叢集

使用讀取可用性功能，您可以重新啟動 Aurora 叢集的寫入器執行個體，而無需重新啟動主要或次要資料庫叢集中的讀取器執行個體。這樣做有助於維護叢集的高可用性，以進行讀取操作，同時重新啟動寫入器執行個體。您可以稍後依照您方便的排程重新啟動讀取器執行個體。例如，在生產叢集中，您可以一次重新啟動一個讀取器執行個體，只有在主執行個體重新啟動完成後才會啟動。對於要重新啟動的每個資料庫執行個體，請遵循 在 Aurora 叢集中重新啟動資料庫執行個體 中的程序。

主要資料庫叢集的讀取可用性功能在 Aurora My 2.10 SQL 版及更高版本中提供。Aurora My 3.06 版及更高SQL版本中提供次要資料庫叢集的讀取可用性。

對於 Aurora Postgre，SQL此功能預設在下列版本中可用：

- 15.2 版和更新的 15 版本
- 14.7 版和更新的 14 版本
- 13.10 版和更新的 13 版本
- 12.14 版和更新的 12 版本

如需 Aurora Postgre 中的讀取可用性功能的詳細資訊SQL，請參閱改善 Aurora 複本的讀取可用性。

在此功能之前，重新啟動主執行個體會導致每個讀取器執行個體同時重新開機。如果您的 Aurora 叢集正在執行較舊版本，請改用 在無讀取可用性的情況下重新啟動 Aurora 叢集 中的重新啟動程序。

> **Note**
>
> 在 Aurora My SQL 版本低於 3.06 的 Aurora 全域資料庫中，對具有讀取可用性的 Aurora 資料庫叢集中的重新開機行為變更不同。如果重新啟動 Aurora 全域資料庫中主要叢集的寫入器執行個體，主要叢集中的讀取器執行個體仍然可用。不過，任何次要叢集中的資料庫執行個體會同時重新啟動。
>
> Aurora 全域資料庫支援限制版SQL本的改良讀取可用性功能，適用於 Aurora Postgre 12.16、13.12、14.9、15.4 及更高版本。

對叢集參數群組進行變更後，您經常重新啟動叢集。您可以依照 Amazon Aurora 的參數群組 中的程序進行參數變更。假設您重新啟動 Aurora 叢集中的寫入器資料庫執行個體，以將變更套用至叢集參數。部分或所有讀取器資料庫執行個體可能會繼續使用舊的參數設定。不過，不同的參數設定不會影響叢集的資料完整性。任何影響資料檔案組織的叢集參數，僅由寫入器資料庫執行個體使用。

例如，在 Aurora My SQL 叢集中，您可以在讀取器執行個體之前，在寫入器執行個體`innodb_purge_threads`上更新叢集參數 (例如`binlog_format`和)。只有寫入器執行個體會寫入二進位日誌並清除復原紀錄。對於變更查詢解譯SQL陳述式或查詢輸出方式的參數，您可能需要注意立即重新啟動讀取器執行個體。如果要在查詢期間避免未預期的應用程式行為，請您執行這項操作。例如，假設您變更 `lower_case_table_names` 參數並重新啟動寫入器執行個體。在這種情況下，在重新啟動讀取器執行個體之前，讀取器執行個體可能無法存取新建立的資料表。

如需所有 Aurora 我的SQL叢集參數的清單，請參閱叢集層級參數。

如需所有 Aurora Postgre SQL 叢集參數的清單，請參閱Aurora PostgreSQL 叢集層級參數。

> **Tip**
>
> 如果您的叢集正在處理具有高輸送量的工作負載，Aurora My SQL 可能仍會重新啟動部分讀取器執行個體以及寫入器執行個體。
>
> 在容錯移轉操作期間，重新啟動次數也會減少。Aurora My SQL 僅在容錯移轉期間重新啟動寫入器資料庫執行個體和容錯移轉目標 叢集中的其他讀取器資料庫執行個體仍可使用，以繼續透過連線至讀取器端點來處理查詢。因此，您可以在叢集中擁有多個讀取器資料庫執行個體，以提高容錯移轉期間的可用性。

在無讀取可用性的情況下重新啟動 Aurora 叢集

若無讀取可用性功能，要重新啟動整個 Aurora 資料庫叢集，您需要重新啟動該叢集的寫入器資料庫執行個體。若要執行此作業，請依照 中的程序進行在 Aurora 叢集中重新啟動資料庫執行個體

重新啟動寫入器資料庫執行個體，也會為叢集中的每個讀取器資料庫執行個體啟動重新啟動。如此一來，任何叢集範圍的參數變更都會同時套用至所有資料庫執行個體。不過，重新啟動所有資料庫執行個體會導致叢集的短暫中斷。讀取器資料庫執行個體會保持為無法使用，直到寫入器資料庫執行個體完成重新啟動並變得可已使用。

此重新開機行為適用於 Aurora My 2.09 及更低SQL版本中建立的所有資料庫叢集。

對於 Aurora Postgre，SQL此行為適用於下列版本：

- 14.6 和較低的 14 版本
- 13.9 和較低的 13 版本
- 12.13 和較低的 12 版本
- 所有後 SQL 11 版本

在RDS主控台中，寫入器資料庫執行個體在 [資料庫] 頁面的 [角色] 欄下具有 Writer 值。在中RDSCLI，指describe-db-clusters令的輸出包括區段DBClusterMembers。代表寫入器資料庫執行個體的 DBClusterMembers 元素，其 true 欄位的值為 IsClusterWriter。

> **Important**
>
> 使用讀取可用性功能，Aurora My SQL 和 Aurora Postgre 中的重新開機行為不同SQL：當您重新啟動寫入器執行個體時，讀取器資料庫執行個體通常會保持可用狀態。然後，您可以在方便的時間重新啟動讀取器執行個體。如果您希望某些讀取器執行個體始終可用，您可以在交錯排程中重新啟動讀取器執行個體。如需詳細資訊，請參閱使用讀取可用性功能重新啟動 Aurora 叢集。

檢查 Aurora 叢集和執行個體的執行時間

您可以檢查並監控 Aurora 叢集中自每個資料庫執行個體自上次重新啟動以來的時間長度。Amazon 指 CloudWatch 標會EngineUptime報告自上次啟動資料庫執行個體以來的秒數。您可以在某個時間點檢查此指標，以找出資料庫執行個體的執行時間。您也可以隨時間監控此指標，以偵測何時重新啟動執行個體。

您也可以在叢集層級檢查 EngineUptime 指標。Minimum 和 Maximum 維度會報告叢集中所有資料庫執行個體的最小和最大執行時間值。若要檢查叢集中任何讀取器執行個體重新啟動或因其他原因而重新啟動的最近時間，請使用 Minimum 維度監控叢集層級指標。若要檢查叢集中的哪個執行個體在不重新啟動的情況下工作了最長時間，請使用 Maximum 維度監控叢集層級指標。例如，您可能想要確認叢集中的所有資料庫執行個體在組態變更後重新啟動。

> **Tip**
>
> 針對長期監控，我們建議您監控個別執行個體的 EngineUptime 指標，而不是在叢集層級監控。將新的資料庫執行個體新增至叢集時，叢集層級 EngineUptime 指標會設為零。這類叢集變更可能會作為維護和擴展操作的一部分發生，例如由 Auto Scaling 執行的操作。

下列CLI範例說明如何檢查叢集中寫入器和讀取器執行個體的EngineUptime指標。這些範例使用名為 tpch100g 的叢集。此叢集具有寫入器資料庫執行個體 instance-1234。它還具有兩個讀取器資料庫執行個體 (instance-7448 和 instance-6305)。

首先，reboot-db-instance 命令會重新啟動其中一個讀取器執行個體。wait 命令會一直等待執行個體完成重新啟動。

```
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-6305
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "instance-6305",
        "DBInstanceStatus": "rebooting",
...
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-6305
```

命 CloudWatch `get-metric-statistics`令會以一分鐘的間隔檢查過去 5 分鐘的`EngineUptime`量度。`instance-6305` 執行個體的執行時間會重設為零，並再次開始向上計數。這個 Linux AWS CLI 範例會使用`$( )`變數替換，將適當的時間戳記插入CLI指令中。它也會使用 Linux `sort` 命令，依據收集指標的時間排序輸出。該時間戳記值是輸出的每一行中的第三個欄位。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" \
  --period 60 --namespace "AWS/RDS" --statistics Maximum \
  --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-6305 --output text \
  | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 231.0 2021-03-16T18:19:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 291.0 2021-03-16T18:20:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 351.0 2021-03-16T18:21:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 411.0 2021-03-16T18:22:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 471.0 2021-03-16T18:23:00+00:00 Seconds
```

叢集的最短執行時間會重設為零，因為叢集中的一個執行個體已重新啟動。叢集的執行時間上限不會重設，因為叢集中至少有一個資料庫執行個體仍然可用。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" \
  --period 60 --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum \
  --dimensions Name=DBClusterIdentifier,Value=tpch100g --output text \
  | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 63099.0 2021-03-16T18:12:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 63159.0 2021-03-16T18:13:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 63219.0 2021-03-16T18:14:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 63279.0 2021-03-16T18:15:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 51.0 2021-03-16T18:16:00+00:00 Seconds

$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
```

```
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" \
  --period 60 --namespace "AWS/RDS" --statistics Maximum \
  --dimensions Name=DBClusterIdentifier,Value=tpch100g --output text \
  | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 63389.0 2021-03-16T18:16:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 63449.0 2021-03-16T18:17:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 63509.0 2021-03-16T18:18:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 63569.0 2021-03-16T18:19:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 63629.0 2021-03-16T18:20:00+00:00 Seconds
```

然後另一個 reboot-db-instance 命令會重新啟動叢集的寫入器執行個體。另一個 wait 命令會暫停，直到寫入器執行個體完成重新啟動為止。

```
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-1234
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-1234",
  "DBInstanceStatus": "rebooting",
...
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-1234
```

現在，寫入器執行個體的 EngineUptime 指標顯示最近已重新啟動執行個體 instance-1234。讀取器執行個體 instance-6305 也隨著寫入器執行個體自動重新啟動。此叢集正在執行 Aurora My SQL 2.09，它不會在寫入器執行個體重新啟動時保持讀取器執行個體執行個體的執行狀態。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" \
  --period 60 --namespace "AWS/RDS" --statistics Maximum \
  --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-1234 --output text \
  | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 63749.0 2021-03-16T18:22:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 63809.0 2021-03-16T18:23:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 63869.0 2021-03-16T18:24:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 41.0 2021-03-16T18:25:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 101.0 2021-03-16T18:26:00+00:00 Seconds

$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" \
  --period 60 --namespace "AWS/RDS" --statistics Maximum \
  --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-6305 --output text \
  | sort -k 3
```

```
EngineUptime
DATAPOINTS 411.0 2021-03-16T18:22:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 471.0 2021-03-16T18:23:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 531.0 2021-03-16T18:24:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 49.0 2021-03-16T18:26:00+00:00 Seconds
```

Aurora 重新啟動操作的範例

下列 Aurora 我的SQL範例顯示 Aurora 資料庫叢集中讀取器和寫入器資料庫執行個體的不同重新啟動作業組合。每次重新開機後，SQL查詢都會示範叢集中執行個體的正常執行時間。

主題

- 尋找 Aurora 叢集的寫入器和讀取器執行個體
- 重新啟動單一讀取器執行個體
- 重新啟動寫入器執行個體
- 單獨重新啟動寫入器和讀取器
- 將叢集參數變更套用至 Aurora 我的SQL版本 2.10 叢集

尋找 Aurora 叢集的寫入器和讀取器執行個體

在具有多個資料庫執行個體的 Aurora My SQL 叢集中，請務必知道哪一個是寫入器，哪些是讀取器。寫入器和讀取器執行個體也可以在發生容錯移轉操作時切換角色。因此，在執行任何需要寫入器或讀取器執行個體的操作之前，最好執行如下所示的檢查。在這種情況下，`False` 的 `IsClusterWriter` 值識別讀取器執行個體 (`instance-6305` 和 `instance-7448`)。`True` 值識別寫入器執行個體 `instance-1234`。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-id tpch100g \
  --query "*[].['Cluster:',DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].
['Instance:',DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]]" \
  --output text
Cluster:     tpch100g
Instance:    instance-6305    False
Instance:    instance-7448    False
Instance:    instance-1234    True
```

在開始重新啟動的範例之前，寫入器執行個體擁有大約一週的執行時間。此示例中的SQL查詢顯示了我的SQL特定方法來檢查正常運行時間。您可以在資料庫應用程式中使用這種技術。如需使用 AWS CLI 和適用於兩個 Aurora 引擎的其他技術，請參閱檢查 Aurora 叢集和執行個體的執行時間。

```
$ mysql -h instance-7448.a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u my-user -p
...
mysql> select date_sub(now(), interval variable_value second) "Last Startup",
    -> time_format(sec_to_time(variable_value),'%Hh %im') as "Uptime"
    -> from performance_schema.global_status
    -> where variable_name='Uptime';
+----------------------------+---------+
| Last Startup               | Uptime  |
+----------------------------+---------+
| 2021-03-08 17:49:06.000000 | 174h 42m|
+----------------------------+---------+
```

重新啟動單一讀取器執行個體

此範例會重新啟動一個讀取器資料庫執行個體。這個執行個體或許因一個巨大的查詢或許多並行連線而過載。其也可能因為網絡問題而落後於寫入器執行個體。開始重新啟動操作之後，範例會使用 `wait` 命令暫停，直到執行個體變成可用為止。此時，執行個體的執行時間為幾分鐘。

```
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-6305
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "instance-6305",
        "DBInstanceStatus": "rebooting",
...
    }
}
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-6305
$ mysql -h instance-6305.a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u my-user -p
...
mysql> select date_sub(now(), interval variable_value second) "Last Startup",
    -> time_format(sec_to_time(variable_value),'%Hh %im') as "Uptime"
    -> from performance_schema.global_status
    -> where variable_name='Uptime';
+----------------------------+---------+
| Last Startup               | Uptime  |
+----------------------------+---------+
| 2021-03-16 00:35:02.000000 | 00h 03m |
+----------------------------+---------+
```

重新啟動讀取器執行個體並不會影響寫入器執行個體的執行時間。它仍然有大約一個星期的執行時間。

```
$ mysql -h instance-7448.a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u my-user -p
```

```
...
mysql> select date_sub(now(), interval variable_value second) "Last Startup",
    -> time_format(sec_to_time(variable_value),'%Hh %im') as "Uptime"
    -> from performance_schema.global_status where variable_name='Uptime';
+----------------------------+----------+
| Last Startup               | Uptime   |
+----------------------------+----------+
| 2021-03-08 17:49:06.000000 | 174h 49m |
+----------------------------+----------+
```

重新啟動寫入器執行個體

此範例會重新啟動寫入器執行個體。此集群正在運行 Aurora 我的SQL版本 2.09。由於 Aurora My SQL 版本低於 2.10，因此重新啟動寫入器執行個體也會重新啟動叢集中的所有讀取器執行個體。

`wait` 命令會暫停，直到重新啟動完成為止。現在該執行個體的執行時間會重設為零。對於寫入器和讀取器資料庫執行個體，重新啟動操作所用的時間可能大不相同。寫入器和讀取器資料庫執行個體會根據其角色執行不同種類的清理操作。

```
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-1234
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "instance-1234",
        "DBInstanceStatus": "rebooting",
...
    }
}
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-1234
$ mysql -h instance-1234.a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u my-user -p
...
mysql> select date_sub(now(), interval variable_value second) "Last Startup",
    -> time_format(sec_to_time(variable_value),'%Hh %im') as "Uptime"
    -> from performance_schema.global_status where variable_name='Uptime';
+----------------------------+---------+
| Last Startup               | Uptime  |
+----------------------------+---------+
| 2021-03-16 00:40:27.000000 | 00h 00m |
+----------------------------+---------+
```

在寫入器資料庫執行個體重新啟動之後，兩個讀取器資料庫執行個體也會重設其執行時間。重新啟動寫入器執行個體也會導致讀取器執行個體重新啟動。此行為適用於版本 2.10 之前的「Aurora」SQL 叢集和「我的 Aurora」SQL 叢集。

```
$ mysql -h instance-7448.a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u my-user -p
...
mysql> select date_sub(now(), interval variable_value second) "Last Startup",
    -> time_format(sec_to_time(variable_value),'%Hh %im') as "Uptime"
    -> from performance_schema.global_status where variable_name='Uptime';
+----------------------------+---------+
| Last Startup               | Uptime  |
+----------------------------+---------+
| 2021-03-16 00:40:35.000000 | 00h 00m |
+----------------------------+---------+

$ mysql -h instance-6305.a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u my-user -p
...
mysql> select date_sub(now(), interval variable_value second) "Last Startup",
    -> time_format(sec_to_time(variable_value),'%Hh %im') as "Uptime"
    -> from performance_schema.global_status where variable_name='Uptime';
+----------------------------+---------+
| Last Startup               | Uptime  |
+----------------------------+---------+
| 2021-03-16 00:40:33.000000 | 00h 01m |
+----------------------------+---------+
```

單獨重新啟動寫入器和讀取器

下列範例顯示執行 Aurora 我的SQL版本 2.10 的叢集。在此 Aurora My SQL 版本及更高版本中，您可以重新啟動寫入器執行個體，而不會導致所有讀取器執行個體重新啟動。如此一來，當您重新啟動寫入器執行個體時，查詢密集型應用程式就不會遇到任何中斷。您可以稍後重新啟動讀取器執行個體。您可以在查詢流量較低時執行這些重新啟動。您也可以一次重新啟動一個讀取器執行個體。如此，至少一個讀取器執行個體永遠可用於您的應用程式的查詢流量。

下列範例使用名為`cluster-2393`執行 Aurora 我的SQL版本的叢集`5.7.mysql_aurora.2.10.0`。這個叢集有一個名為 `instance-9404` 的寫入器執行個體，以及三個名為 `instance-6772`、`instance-2470` 和 `instance-5138` 的讀取器執行個體。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-id cluster-2393 \
  --query "*[].['Cluster:',DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].
['Instance:',DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]]" \
  --output text
Cluster:        cluster-2393
Instance:       instance-5138        False
Instance:       instance-2470        False
Instance:       instance-6772        False
```

```
Instance:       instance-9404        True
```

使用 uptime 命令檢查每個資料庫執行個體的 mysql 值，會發現每個資料庫執行個體的執行時間大致相同。例如，這裡是 instance-5138 的執行時間。

```
mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'uptime';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| Uptime        | 3866  |
+---------------+-------+
```

通過使用 CloudWatch，我們可以獲得相應的正常運行時間信息，而無需實際登錄實例。如此一來，管理員就可以監控資料庫，但無法檢視或變更任何資料表資料。在這種情況下，我們指定跨越五分鐘的時間間隔，並每分鐘檢查執行時間值。不斷增加的執行時間值表明，該期間內未重新啟動執行個體。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum --dimensions
 Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-9404 \
  --output text | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 4648.0 2021-03-17T23:42:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4708.0 2021-03-17T23:43:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4768.0 2021-03-17T23:44:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4828.0 2021-03-17T23:45:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4888.0 2021-03-17T23:46:00+00:00 Seconds

$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum --dimensions
 Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-6772 \
  --output text | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 4315.0 2021-03-17T23:42:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4375.0 2021-03-17T23:43:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4435.0 2021-03-17T23:44:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4495.0 2021-03-17T23:45:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4555.0 2021-03-17T23:46:00+00:00 Seconds
```

現在，我們重新啟動其中一個讀取器執行個體 instance-5138。我們會等待執行個體在重新啟動後再次變成可用。現在，監控五分鐘間隔的執行時間顯示，執行時間在這段時間內重設為零。最近的執行時間值是在重新啟動完成後的五秒鐘測量。

```
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-5138
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-5138",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
}
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-5138

$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum --dimensions
 Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-5138 \
  --output text | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 4500.0 2021-03-17T23:46:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4560.0 2021-03-17T23:47:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4620.0 2021-03-17T23:48:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 4680.0 2021-03-17T23:49:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS  5.0 2021-03-17T23:50:00+00:00 Seconds
```

接下來，我們為寫入器執行個體 instance-9404 執行重新啟動。我們會比較寫入器執行個體和其中一個讀取器執行個體的執行時間值。如此，我們可以看到重新啟寫入器並未導致讀取器重新啟動。在 Aurora My SQL 2.10 之前的版本中，所有讀取器的正常運行時間值將與寫入器同時重置。

```
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-9404
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-9404",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
}
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-9404

$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum --dimensions
 Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-9404 \
  --output text | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 371.0 2021-03-17T23:57:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 431.0 2021-03-17T23:58:00+00:00 Seconds
```

```
DATAPOINTS 491.0 2021-03-17T23:59:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 551.0 2021-03-18T00:00:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS  37.0  2021-03-18T00:01:00+00:00 Seconds

$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum --dimensions
 Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-6772 \
  --output text | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 5215.0 2021-03-17T23:57:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 5275.0 2021-03-17T23:58:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 5335.0 2021-03-17T23:59:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 5395.0 2021-03-18T00:00:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 5455.0 2021-03-18T00:01:00+00:00 Seconds
```

若要確定所有的讀取器執行個體具有與寫入器執行個體相同的組態參數變更，請在寫入器之後重新啟動所有讀取器執行個體。這個範例會重新啟動所有讀取器，然後等到所有讀取器都可以使用後再繼續。

```
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-6772
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-6772",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
}

$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-2470
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-2470",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
}

$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-5138
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-5138",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
}

$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-6772
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-2470
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-5138
```

現在我們可以看到，寫入器資料庫執行個體具有最高的執行時間。此執行個體的執行時間值在整個監控期間穩定增加。讀取器資料庫執行個體都在讀取器之後重新啟動。我們可以看到監控期間內重新啟動每個讀取器以及將其執行時間重設為零的時間點。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum --dimensions
 Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-9404 \
  --output text | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 457.0 2021-03-18T00:08:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 517.0 2021-03-18T00:09:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 577.0 2021-03-18T00:10:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 637.0 2021-03-18T00:11:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS  697.0 2021-03-18T00:12:00+00:00 Seconds

$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum --dimensions
 Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-2470 \
  --output text | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 5819.0 2021-03-18T00:08:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS  35.0  2021-03-18T00:09:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 95.0 2021-03-18T00:10:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 155.0 2021-03-18T00:11:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 215.0 2021-03-18T00:12:00+00:00 Seconds

$ aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "EngineUptime" \
  --start-time "$(date -d '5 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum --dimensions
 Name=DBInstanceIdentifier,Value=instance-5138 \
  --output text | sort -k 3
EngineUptime
DATAPOINTS 1085.0 2021-03-18T00:08:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 1145.0 2021-03-18T00:09:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 1205.0 2021-03-18T00:10:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS  49.0  2021-03-18T00:11:00+00:00 Seconds
DATAPOINTS 109.0 2021-03-18T00:12:00+00:00 Seconds
```

將叢集參數變更套用至 Aurora 我的SQL版本 2.10 叢集

下列範例示範如何將參數變更套用至 Aurora My SQL 2.10 叢集中的所有資料庫執行個體。使用此 Aurora My SQL 版本，您可以獨立重新啟動寫入器執行個體和所有讀取器執行個體。

此範例使用 My SQL 組態參數lower_case_table_names進行說明。當寫入器和讀取器資料庫執行個體之間的這個參數設定不一致時，查詢可能無法存取以大寫或大小寫混合名稱宣告的資料表。或者，如果兩個資料表名稱僅在大寫和小寫字母方面不同，則查詢可能會存取錯誤的資料表。

此範例會展示如何透過檢查每個執行個體的 IsClusterWriter 屬性來判定叢集中的寫入器和讀取器執行個體。叢集已命名為 cluster-2393。叢集具有名為 instance-9404 的寫入器執行個體。叢集中的讀取器執行個體名為 instance-5138 和 instance-2470。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-id cluster-2393 \
  --query '*[].[DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].
[DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]]' \
  --output text
cluster-2393
instance-5138        False
instance-2470        False
instance-9404        True
```

為了展示改變 lower_case_table_names 參數的影響，我們設定了兩個資料庫叢集參數群組。lower-case-table-names-0 參數群組將此參數設定為 0。lower-case-table-names-1 參數群組將此參數群組設定為 1。

```
$ aws rds create-db-cluster-parameter-group --description 'lower-case-table-names-0' \
  --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7 \
  --db-cluster-parameter-group-name lower-case-table-names-0
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupName": "lower-case-table-names-0",
        "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
        "Description": "lower-case-table-names-0"
    }
}

$ aws rds create-db-cluster-parameter-group --description 'lower-case-table-names-1' \
  --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7 \
  --db-cluster-parameter-group-name lower-case-table-names-1
{
```

```
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupName": "lower-case-table-names-1",
        "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
        "Description": "lower-case-table-names-1"
    }
}

$ aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name lower-case-table-names-0 \
  --parameters
 ParameterName=lower_case_table_names,ParameterValue=0,ApplyMethod=pending-reboot
{
    "DBClusterParameterGroupName": "lower-case-table-names-0"
}

$ aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name lower-case-table-names-1 \
    --parameters
 ParameterName=lower_case_table_names,ParameterValue=1,ApplyMethod=pending-reboot
{
    "DBClusterParameterGroupName": "lower-case-table-names-1"
}
```

lower_case_table_names 的預設值為 0。使用此參數設定時，資料表 foo 與表格 FOO 不同。此範例會驗證參數是否仍處於其預設設定。然後，此範例會建立三個資料表，它們的名稱僅存在大小寫差異。

```
mysql> create database lctn;
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

mysql> use lctn;
Database changed
mysql> select @@lower_case_table_names;
+--------------------------+
| @@lower_case_table_names |
+--------------------------+
|                        0 |
+--------------------------+

mysql> create table foo (s varchar(128));
mysql> insert into foo values ('Lowercase table name foo');

mysql> create table Foo (s varchar(128));
```

```
mysql> insert into Foo values ('Mixed-case table name Foo');

mysql> create table FOO (s varchar(128));
mysql> insert into FOO values ('Uppercase table name FOO');

mysql> select * from foo;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Lowercase table name foo |
+--------------------------+

mysql> select * from Foo;
+---------------------------+
| s                          |
+---------------------------+
| Mixed-case table name Foo |
+---------------------------+

mysql> select * from FOO;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Uppercase table name FOO |
+--------------------------+
```

接下來，我們將資料庫參數群組與叢集建立關聯，以將 lower_case_table_names 參數設定為 1。此變更只會在重新啟動每個資料庫執行個體後生效。

```
$ aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier cluster-2393 \
  --db-cluster-parameter-group-name lower-case-table-names-1
{
  "DBClusterIdentifier": "cluster-2393",
  "DBClusterParameterGroup": "lower-case-table-names-1",
  "Engine": "aurora-mysql",
  "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.10.0"
}
```

我們首先為寫入器資料庫執行個體執行重新啟動。然後，我們等待執行個體再次變成可用。此時，我們會連線到寫入器端點，並確認寫入器執行個體具有變更的參數值。SHOW TABLES 命令確認資料庫包含三個不同的資料表。不過，參考名為 foo Foo、或 FOO 資料表的查詢皆存取名稱為全小寫的資料表 foo。

```
# Rebooting the writer instance
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-9404
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-9404
```

現在，使用叢集端點的查詢會顯示參數變更的影響。無論查詢中的資料表名稱是大寫、小寫還是大小寫混合，SQL陳述式都會存取名稱全為小寫的資料表。

```
mysql> select @@lower_case_table_names;
+--------------------------+
| @@lower_case_table_names |
+--------------------------+
|                        1 |
+--------------------------+

mysql> use lctn;
mysql> show tables;
+----------------+
| Tables_in_lctn |
+----------------+
| FOO            |
| Foo            |
| foo            |
+----------------+

mysql> select * from foo;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Lowercase table name foo |
+--------------------------+

mysql> select * from Foo;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Lowercase table name foo |
+--------------------------+

mysql> select * from FOO;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Lowercase table name foo |
```

```
+--------------------------+
```

下一個範例顯示與前一個查詢相同的查詢。在此情況下，查詢會使用讀取器端點，並在其中一個讀取器資料庫執行個體上執行。這些執行個體尚未重新啟動。因此，它們仍然具有 lower_case_table_names 參數的原始設定。這表示查詢可以存取每個 foo、Foo 和 FOO 資料表。

```
mysql> select @@lower_case_table_names;
+--------------------------+
| @@lower_case_table_names |
+--------------------------+
|                        0 |
+--------------------------+

mysql> use lctn;

mysql> select * from foo;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Lowercase table name foo |
+--------------------------+

mysql> select * from Foo;
+---------------------------+
| s                         |
+---------------------------+
| Mixed-case table name Foo |
+---------------------------+

mysql> select * from FOO;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Uppercase table name FOO |
+--------------------------+
```

接下來，我們重新啟動其中一個讀取器執行個體，並等待它再次變成可用。

```
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-2470
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-2470",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
```

```
}
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-2470
```

連線到 instance-2470 的執行個體端點時，查詢會顯示新參數有效。

```
mysql> select @@lower_case_table_names;
+--------------------------+
| @@lower_case_table_names |
+--------------------------+
|                        1 |
+--------------------------+
```

此時，叢集中的兩個讀取器執行個體會以不同的 lower_case_table_names 設定執行。因此，叢集的讀取器端點的任何連線都會使用這個無法預期的設定值。請務必立即重新啟動其他讀取器執行個體，以便兩者都具有一致的設定。

```
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-5138
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-5138",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
}
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-id instance-5138
```

下列範例會確認所有讀取器執行個體具有相同的 lower_case_table_names 參數設定。這些命令會檢查每個讀取器執行個體上的 lower_case_table_names 設定值。然後，使用讀取器端點的相同命令會展示每個與讀取器端點的連線都會使用其中一個讀取器執行個體，但哪一個是無法預測的。

```
# Check lower_case_table_names setting on each reader instance.

$ mysql -h instance-5138.a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com \
  -u my-user -p -e 'select @@aurora_server_id, @@lower_case_table_names'
+--------------------------+--------------------------+
| @@aurora_server_id       | @@lower_case_table_names |
+--------------------------+--------------------------+
| instance-5138            |                        1 |
+--------------------------+--------------------------+

$ mysql -h instance-2470.a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com \
  -u my-user -p -e 'select @@aurora_server_id, @@lower_case_table_names'
+--------------------------+--------------------------+
| @@aurora_server_id       | @@lower_case_table_names |
```

```
+--------------------------+--------------------------+
| instance-2470            |                        1 |
+--------------------------+--------------------------+

# Check lower_case_table_names setting on the reader endpoint of the cluster.

$ mysql -h cluster-2393.cluster-ro-a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com \
  -u my-user -p -e 'select @@aurora_server_id, @@lower_case_table_names'
+--------------------------+--------------------------+
| @@aurora_server_id       | @@lower_case_table_names |
+--------------------------+--------------------------+
| instance-5138            |                        1 |
+--------------------------+--------------------------+

# Run query on writer instance

$ mysql -h cluster-2393.cluster-a12345.us-east-1.rds.amazonaws.com \
  -u my-user -p -e 'select @@aurora_server_id, @@lower_case_table_names'
+--------------------------+--------------------------+
| @@aurora_server_id       | @@lower_case_table_names |
+--------------------------+--------------------------+
| instance-9404            |                        1 |
+--------------------------+--------------------------+
```

隨著參數變更套用至所有位置，我們可以看到設定 lower_case_table_names=1 的效果。無論該資料表被稱為 foo、Foo 或 FOO，查詢都會將名稱轉換為 foo，並在每種情況下存取相同的資料表。

```
mysql> use lctn;

mysql> select * from foo;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Lowercase table name foo |
+--------------------------+

mysql> select * from Foo;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Lowercase table name foo |
+--------------------------+
```

```
mysql> select * from FOO;
+--------------------------+
| s                        |
+--------------------------+
| Lowercase table name foo |
+--------------------------+
```

容錯移轉 Amazon Aurora 資料庫叢集

例如，當您想要以寫入器執行個體取代佈建的寫入器資料庫執行個體時，可以對 Aurora DB 叢集執行手動容錯移轉。Aurora Serverless v2

Aurora 以下列兩種方式之一容錯移轉至新的主要資料庫執行個體：

- 將現有讀取器資料庫執行個體升級為新的主執行個體
- 建立新的主要執行個體

如果資料庫叢集具有一或多個讀取器執行個體，則讀取器會在發生故障事件時提升至主要執行個體。若要提高資料庫叢集的可用性，建議您在兩個或多個不同的可用區域中建立至少一或多個讀取器執行個體。如需容錯移轉機制的詳細資訊，請參閱Aurora 資料庫叢集的容錯能力。

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、或RDSAPI來執行手動容錯移轉。

主控台

容錯移轉資料庫叢集

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在瀏覽窗格中，選擇 [資料庫]，然後在資料庫叢集中選取要容錯移轉的資料庫執行個體。
3. 針對 Actions (動作)，選擇 Failover (容錯移轉)。

   這時系統顯示確認頁面。
4. 選擇 Failover (容錯移轉)。

   「資料庫」頁面顯示資料庫叢集狀態為容錯移轉。完成容錯移轉後，狀態會返回 [可用]，並顯示新主要資料庫執行個體和先前主要資料庫執行個體的角色。

AWS CLI

若要使用容錯移轉資料庫叢集 AWS CLI，請呼叫命failover-db-cluster令。指定下列參數：

- `--db-cluster-identifier`— 您要容錯移轉的資料庫叢集。
- `--target-db-instance-identifier`— 要升級至主要資料庫執行個體的資料庫執行個體名稱。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds failover-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --target-db-instance-identifier mydbcluster-instance-2
```

在 Windows 中：

```
aws rds failover-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --target-db-instance-identifier mydbcluster-instance-2
```

RDS API

若要使用 Amazon 修改資料庫叢集 RDSAPI，請呼叫 F ailoverDBCluster 作業。指定下列參數：

- DBClusterIdentifier
- T argetDBInstance 標識符

刪除 Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體

當您不再需要 Aurora 資料庫叢集時，您可以刪除它。刪除叢集會移除包含所有資料的叢集磁碟區。刪除叢集之前，您可以儲存資料的快照。您可以在稍後還原快照，以建立包含相同資料的新叢集。

您也可以從叢集刪除資料庫執行個體，同時保留叢集本身及其包含的資料。如果叢集不忙碌，或您不需要多個資料庫執行個體的計算容量，刪除資料庫執行個體可協助您減少費用。

主題

- 刪除 Aurora 資料庫叢集
- Aurora 叢集的刪除保護
- 刪除已停止的 Aurora 叢集
- 刪除 Aurora 我的SQL叢集是僅供讀取複本
- 刪除叢集時的最終快照
- 從 Aurora 個體資料庫叢集刪除資料庫執行個體

刪除 Aurora 資料庫叢集

Aurora 不提供刪除資料庫叢集的單一步驟方法。此設計選項旨在防止您意外遺失資料或讓應用程式離線。Aurora 應用程式通常是關鍵任務，而且需要高可用性。因此，Aurora 透過新增和移除資料庫執行個體，可以輕鬆擴充和縮減叢集的容量。移除叢集本身需要您另行刪除。

使用下列一般程序，從叢集中移除所有資料庫執行個體，然後刪除叢集本身。

1. 刪除叢集中任一個讀取器執行個體。使用 從 Aurora 個體資料庫叢集刪除資料庫執行個體 中的程序。

   如果叢集有任一個讀取器執行個體，則刪除其中一個執行個體只會減少叢集的運算容量。首先刪除讀取器執行個體可確保叢集能夠在整個程序中保持可用，而且不會執行不必要的容錯移轉作業。
2. 從叢集中刪除寫入器執行個體。同樣地，請使用 從 Aurora 個體資料庫叢集刪除資料庫執行個體 中的程序。

   當您刪除資料庫執行個體時，即使刪除所有資料庫執行個體，叢集及其關聯的叢集磁碟區仍會保留。
3. 刪除資料庫叢集。
   - AWS Management Console - 選擇叢集，然後從動作選單選擇刪除。您可以選擇下列選項來保留叢集中的資料，以備日後需要：

- 建立叢集磁碟區的最終快照。預設設定是建立最終快照。
- 保留自動備份。預設設定不保留自動備份。

> **Note**
>
> 不會保留資Aurora Serverless v1料庫叢集的自動備份。

Aurora 也會要求您確認是否要刪除叢集。

- CLIand API — 呼叫指`delete-db-cluster`CLI令或`DeleteDBCluster`API作業。您可以選擇下列選項來保留叢集中的資料，以備日後需要：
  - 建立叢集磁碟區的最終快照。
  - 保留自動備份。

> **Note**
>
> 不會保留資Aurora Serverless v1料庫叢集的自動備份。

主題

- 建立空 Aurora 叢集
- 使用單一資料庫執行個體刪除 Aurora 叢集
- 刪除具有多個資料庫執行個體的 Aurora 叢集

建立空 Aurora 叢集

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 Amazon 刪除空的資料庫叢集RDSAPI。

> **Tip**
>
> 您可以保留沒有資料庫執行個體的叢集，以保留資料，而不會產生叢集CPU費用。您可以為叢集建立一個或多個新資料庫執行個體，快速開始再次使用叢集。當叢集沒有任何關聯的資料庫執行個體時，您可以在叢集上執行 Aurora 特定的管理作業。您只是無法存取資料或執行任何需要連線到資料庫執行個體的操作。

主控台

刪除資料庫叢集

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中選擇資料庫，然後選擇您要刪除的資料庫叢集。
3. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。
4. 若要建立資料庫叢集的最終資料庫快照，請選擇是否建立最終快照？。這是預設設定。
5. 如果您選擇建立最終快照，請輸入最終快照名稱。
6. 若要保留自動備份，請選擇 Retain automated backups (保留自動備份)。這不是預設設定。
7. 在方塊中輸入 **`delete me`**。
8. 選擇 Delete (刪除)。

CLI

若要使用刪除空的 Aurora 資料庫叢集 AWS CLI，請呼叫命delete-db-cluster令。

假設空叢集 `deleteme-zero-instances` 僅用於開發和測試，並且不包含任何重要資料。在這種情況下，刪除叢集時，不需要保留叢集磁碟區的快照。下列範例會示範叢集不包含任何資料庫執行個體，然後刪除空叢集，而不需建立最終快照或保留自動備份。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier deleteme-zero-instances --output
 text \
  --query '*[].["Cluster:",DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].
["Instance:",DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]]
Cluster:        deleteme-zero-instances

$ aws rds delete-db-cluster --db-cluster-identifier deleteme-zero-instances \
  --skip-final-snapshot \
  --delete-automated-backups
{
  "DBClusterIdentifier": "deleteme-zero-instances",
  "Status": "available",
  "Engine": "aurora-mysql"
}
```

RDS API

若要使用 Amazon 刪除空的 Aurora 資料庫叢集 RDSAPI，請呼叫 D eleteDBCluster 作業。

使用單一資料庫執行個體刪除 Aurora 叢集

即使資料庫叢集已啟用刪除保護功能，您仍然可以刪除最後一個資料庫執行個體。在這種情況下，資料庫叢集本身仍會存在，資料將獲得保留。您可將新的資料庫執行個體連接至叢集，即可再次存取資料。

下列範例顯示叢集仍有相關聯的資料庫執行個體時，delete-db-cluster 命令無法運作。此叢集具有單一寫入器資料庫執行個體。當我們檢查叢集中的資料庫執行個體時，我們會檢查每個執行個體的 IsClusterWriter 屬性。叢集可以有零個或一個寫入器資料庫執行個體。true 的值表示寫入器資料庫執行個體。false 的值表示讀取器資料庫執行個體。叢集可以有零個、一個或多個讀取器資料庫執行個體。在這種情況下，我們使用 delete-db-instance 命令刪除寫入器資料庫執行個體。一旦資料庫執行個體進入 deleting 狀態，我們也可以刪除叢集。在此範例中，假設叢集不包含任何值得保留的資料。因此，我們不會建立叢集磁碟區的快照或保留自動備份。

```
$ aws rds delete-db-cluster --db-cluster-identifier deleteme-writer-only --skip-final-
snapshot
An error occurred (InvalidDBClusterStateFault) when calling the DeleteDBCluster
 operation:
  Cluster cannot be deleted, it still contains DB instances in non-deleting state.

$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier deleteme-writer-only \
  --query '*[].[DBClusterIdentifier,Status,DBClusterMembers[*].
[DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]]'
[
    [
        "deleteme-writer-only",
        "available",
        [
            [
                "instance-2130",
                true
            ]
        ]
    ]
]

$ aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier instance-2130
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-2130",
```

```
  "DBInstanceStatus": "deleting",
  "Engine": "aurora-mysql"
}

$ aws rds delete-db-cluster --db-cluster-identifier deleteme-writer-only \
  --skip-final-snapshot \
  --delete-automated-backups
{
  "DBClusterIdentifier": "deleteme-writer-only",
  "Status": "available",
  "Engine": "aurora-mysql"
}
```

刪除具有多個資料庫執行個體的 Aurora 叢集

如果您的叢集包含多個資料庫執行個體，通常會有單一寫入器執行個體和一個或多個讀取器執行個體。讀取器執行個體提供具備高可用性的協助，藉由處於待命狀態，在寫入器執行個體遇到問題來進行接管。您也可以使用讀取器執行個體來調整叢集以處理大量讀取的工作負載，而不會為寫入器執行個體增加額外負荷。

若要刪除具有多個讀取器資料庫執行個體的叢集，請先刪除讀取器執行個體，然後刪除寫入器執行個體。刪除寫入器執行個體會保留叢集及其資料。您可透過個別動作刪除叢集。

- 如需刪除 Aurora 資料庫執行個體的程序，請參閱 從 Aurora 個體資料庫叢集刪除資料庫執行個體。
- 如需刪除 Aurora 叢集中寫入器資料庫執行個體的程序，請參閱 使用單一資料庫執行個體刪除 Aurora 叢集。
- 如需刪除空 Aurora 叢集的程序，請參閱 建立空 Aurora 叢集。

此CLI範例顯示如何刪除同時包含寫入器資料庫執行個體和單一讀取器資料庫執行個體的叢集。`describe-db-clusters` 輸出顯示 `instance-7384` 是寫入器執行個體，`instance-1039` 是讀取器執行個體。此範例會先刪除讀取器執行個體，因為在讀取器執行個體仍然存在時刪除寫入器執行個體會導致容錯移轉作業。如果您打算也刪除該執行個體，將讀取器執行個體提升為寫入器是沒有意義的。同樣地，假設這些 `db.t2.small` 執行個體僅用於開發和測試，刪除作業也會略過最後的快照也不會保留自動備份。

```
$ aws rds delete-db-cluster --db-cluster-identifier deleteme-writer-and-reader --skip-
final-snapshot

An error occurred (InvalidDBClusterStateFault) when calling the DeleteDBCluster
 operation:
```

```
  Cluster cannot be deleted, it still contains DB instances in non-deleting state.

$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier deleteme-writer-and-reader --
output text \
  --query '*[].["Cluster:",DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].
["Instance:",DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]]
Cluster:        deleteme-writer-and-reader
Instance:       instance-1039  False
Instance:       instance-7384   True

$ aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier instance-1039
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-1039",
  "DBInstanceStatus": "deleting",
  "Engine": "aurora-mysql"
}

$ aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier instance-7384
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-7384",
  "DBInstanceStatus": "deleting",
  "Engine": "aurora-mysql"
}

$ aws rds delete-db-cluster --db-cluster-identifier deleteme-writer-and-reader \
  --skip-final-snapshot \
  --delete-automated-backups
{
  "DBClusterIdentifier": "deleteme-writer-and-reader",
  "Status": "available",
  "Engine": "aurora-mysql"
}
```

下列範例顯示如何刪除包含寫入器資料庫執行個體和多個讀取器資料庫執行個體的資料庫叢集。它使用來自 `describe-db-clusters` 命令的簡潔輸出來獲取寫入器和讀取器執行個體的報告。同樣地，在刪除寫入器資料庫執行個體之前，我們會先刪除所有的讀取器執行個體。我們刪除讀取器資料庫執行個體的順序無關緊要。

假設這個具有多個資料庫執行個體的叢集確實包含值得保留的資料。因此，此範例中的 `delete-db-cluster` 命令包含 `--no-skip-final-snapshot` 和 `--final-db-snapshot-identifier` 參數，以指定要建立的快照詳細資訊。它還包括 `--no-delete-automated-backups` 保留自動備份的參數。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier deleteme-multiple-readers --
output text \
  --query '*[].["Cluster:",DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].
["Instance:",DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]]
Cluster:        deleteme-multiple-readers
Instance:       instance-1010   False
Instance:       instance-5410   False
Instance:       instance-9948   False
Instance:       instance-8451   True

$ aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier instance-1010
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-1010",
  "DBInstanceStatus": "deleting",
  "Engine": "aurora-mysql"
}

$ aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier instance-5410
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-5410",
  "DBInstanceStatus": "deleting",
  "Engine": "aurora-mysql"
}

$ aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier instance-9948
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-9948",
  "DBInstanceStatus": "deleting",
  "Engine": "aurora-mysql"
}

$ aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier instance-8451
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-8451",
  "DBInstanceStatus": "deleting",
  "Engine": "aurora-mysql"
}

$ aws rds delete-db-cluster --db-cluster-identifier deleteme-multiple-readers \
  --no-delete-automated-backups \
  --no-skip-final-snapshot \
  --final-db-snapshot-identifier deleteme-multiple-readers-final-snapshot
{
```

```
  "DBClusterIdentifier": "deleteme-multiple-readers",
  "Status": "available",
  "Engine": "aurora-mysql"
}
```

下列範例顯示如何確認 Aurora 建立要求的快照。您可以指定特定快照的識別碼 deleteme-multiple-readers-final-snapshot 來要求詳細資訊。您也可以透過指定叢集識別碼 deleteme-multiple-readers，取得已刪除叢集的所有快照報告。這兩個命令都會傳回相同快照的相關資訊。

```
$ aws rds describe-db-cluster-snapshots \
  --db-cluster-snapshot-identifier deleteme-multiple-readers-final-snapshot
{
    "DBClusterSnapshots": [
        {
            "AvailabilityZones": [],
            "DBClusterSnapshotIdentifier": "deleteme-multiple-readers-final-snapshot",
            "DBClusterIdentifier": "deleteme-multiple-readers",
            "SnapshotCreateTime": "11T01:40:07.354000+00:00",
            "Engine": "aurora-mysql",
...

$ aws rds describe-db-cluster-snapshots --db-cluster-identifier deleteme-multiple-
readers
{
    "DBClusterSnapshots": [
        {
            "AvailabilityZones": [],
            "DBClusterSnapshotIdentifier": "deleteme-multiple-readers-final-snapshot",
            "DBClusterIdentifier": "deleteme-multiple-readers",
            "SnapshotCreateTime": "11T01:40:07.354000+00:00",
            "Engine": "aurora-mysql",
...
```

Aurora 叢集的刪除保護

您無法刪除已啟用刪除保護的叢集。您可以刪除叢集中的資料庫執行個體，但不能刪除叢集本身。如此一來，您便可避免意外刪除包含所有資料的叢集磁碟區。無論您嘗試使用主控台、或刪除叢集，Aurora 都會對資料庫叢集強制執行 AWS CLI刪除保護。RDS API

當您使用 AWS Management Console建立生產資料庫叢集時，預設會啟用刪除保護。不過，如果您使用 AWS CLI 或建立叢集，預設會停用刪除保護API。啟用或停用刪除保護不會導致停機。若要能夠刪

除叢集，請修改叢集並停用刪除保護。如需更多詳細資訊，瞭解如何開啟及關閉刪除保護功能，請參閱使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。

> **Tip**
>
> 即使刪除所有資料庫執行個體，您也可以在叢集中建立新的資料庫執行個體來存取資料。

刪除已停止的 Aurora 叢集

如果叢集處於 `stopped` 狀態，則無法刪除叢集。在此情況下，請先啟動叢集，再刪除叢集。如需詳細資訊，請參閱啟動 Aurora 資料庫叢集。

刪除 Aurora 我的SQL叢集是僅供讀取複本

對於 Aurora MySQL，如果同時符合下列條件，則無法刪除資料庫叢集中的資料庫執行個體：

- 此資料庫叢集為另一個 Aurora 資料庫叢集的僅供讀取複本。
- 此資料庫執行個體是資料庫叢集中唯一的執行個體。

若要在此情況下刪除資料庫執行個體，請先提升資料庫叢集，使其不再是僅供讀取複本。升級完畢後，您可以刪除資料庫叢集中的最後一個資料庫執行個體。如需更多詳細資訊，請參閱 跨 複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域。

刪除叢集時的最終快照

在本節中，範例會顯示如何在刪除 Aurora 叢集時選擇是否要拍攝最終快照。如果您選擇拍攝最終快照，但您指定的名稱與現有快照相符，則操作會停止並顯示錯誤。在此情況下，請檢查快照詳細資訊，以確認它是否代表您目前的詳細資料，或是否為較舊的快照。如果現有的快照集沒有您想要保留的最新資料，請重新命名快照集後再試一次，或為最終快照參數指定不同的名稱。

從 Aurora 個體資料庫叢集刪除資料庫執行個體

您可以從 Aurora 資料庫叢集刪除資料庫執行個體，作為刪除整個叢集程序的一部分。如果您的叢集包含一定數量的資料庫執行個體，則刪除叢集需要刪除每個資料庫執行個體。您也可以在叢集保持執行狀態時刪除叢集中的一個或多個讀取器執行個體。如果叢集不忙碌，您可以這麼做來減少運算容量和相關費用。

若要刪除資料庫執行個體，您必須指定執行個體的名稱。

您可以使用 AWS Management Console、或刪除資料庫執行個體RDSAPI。 AWS CLI

> **Note**
>
> 在刪除 Aurora 複本時，隨即會移除其執行個體端點，並且會從讀取器端點移除 Aurora 複本。若在要刪除的 Aurora 複本上有陳述式正在執行，則會有三分鐘的寬限期。現有陳述式在寬限期期間內可以完成。在寬限期結束時，Aurora 複本會關閉並刪除。

對於 Aurora 資料庫叢集，刪除資料庫執行個體不一定會刪除整個叢集。您可以刪除 Aurora 叢集中的資料庫執行個體，以便在叢集不忙碌時減少運算容量和相關費用。如需了解具有一個資料庫執行個體或零個資料庫執行個體之 Aurora 叢集的特殊情況，請參閱 使用單一資料庫執行個體刪除 Aurora 叢集 和 建立空 Aurora 叢集。

> **Note**
>
> 啟用資料庫叢集的刪除保護時，無法刪除該資料庫執行個體。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora 叢集的刪除保護。
> 您可以修改資料庫叢集來停用刪除保護。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

主控台

刪除資料庫叢集中的資料庫執行個體

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您要刪除的資料庫執行個體。
3. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。
4. 在方塊中輸入 **`delete me`**。
5. 選擇 Delete (刪除)。

AWS CLI

若要使用刪除資料庫執行個體 AWS CLI，請呼叫delete-db-instance命令並指定`--db-instance-identifier`值。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds delete-db-instance \
    --db-instance-identifier mydbinstance
```

在 Windows 中：

```
aws rds delete-db-instance ^
    --db-instance-identifier mydbinstance
```

RDS API

若要使用 Amazon 刪除資料庫執行個體 RDSAPI，請呼叫 D eleteDBInstance 作業並指定`DBInstanceIdentifier`參數。

> **Note**
>
> 當資料庫執行個體的狀態為時`deleting`，其 CA 憑證值不會顯示在RDS主控台或 AWS CLI 命令或RDSAPI作業的輸出中。如需憑證授權機構憑證的詳細資訊，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

標記 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 資源

Amazon RDS標籤是您定義並與資料庫執行個體或資料庫快照等 Amazon RDS 資源建立關聯的名稱值對。此名稱叫做金鑰。或者，您可以為金鑰提供值。

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 Amazon RDSAPI來新增、列出和刪除 Amazon RDS 資源上的標籤。使用 CLI或 時API，請務必提供RDS資源的 Amazon Resource Name (ARN) 以供使用。如需建構 的詳細資訊ARN，請參閱 建構 Amazon RDS 的 ARN。

您可以使用標籤將中繼資料新增至 Aurora 和 Amazon RDS 資源。您可以使用標籤來新增關於資料庫執行個體、快照、Aurora 叢集等的標記法。這樣做可協助您記錄 Aurora 和 Amazon RDS 資源。您也可以將標籤與自動化維護程序一起使用。

特別是，您可以將這些標籤與 IAM 政策搭配使用。您可以使用它們來管理對 Aurora 和 Amazon RDS 資源的存取，並控制哪些動作可以套用至這些資源。透過將類似標記資源的費用進行分組，您也可以使用這些標籤來追蹤成本。

您可以標記下列 Aurora 和 Amazon RDS 資源：

- 資料庫執行個體
- 資料庫叢集
- Aurora 全域叢集
- 資料庫叢集端點
- 僅供讀取複本
- 資料庫快照
- 資料庫叢集快照
- 預留資料庫執行個體
- 事件訂閱
- 資料庫選項群組
- 資料庫參數群組
- 資料庫叢集參數群組
- 資料庫子網路群組
- RDS 代理
- RDS Proxy 端點
- 藍/綠部署

- 零ETL整合

> **Note**
>
> 目前，您無法使用 標記 RDS Proxy 和 RDS Proxy 端點 AWS Management Console。

主題

- 為什麼要使用 Amazon RDS 資源標籤？
- Amazon RDS 資源標籤的運作方式
- 標記 Amazon RDS 資源的最佳實務
- 複製標籤到資料庫叢集快照
- 在 Amazon 中新增和刪除標籤 RDS
- 教學：使用標籤指定要停止哪些 Aurora 資料庫叢集

為什麼要使用 Amazon RDS 資源標籤？

您可以使用標籤來執行下列動作：

- 依應用程式、專案、部門、環境等分類您的RDS資源。例如，您可以使用標籤鍵來定義類別，其中標籤值是此類別中的項目。您可以建立標籤 `environment=prod`。或者，您可以定義 的標籤索引鍵`project`和 的標籤值`Salix`，這表示 Amazon RDS 資源已指派給 Salix 專案。
- 自動化資源管理任務。例如，您可以為標記為 的執行個體建立維護時段`environment=prod`，該時段與標記為 的執行個體時段不同`environment=test`。您也可以為標記為 的執行個體設定自動資料庫快照`environment=prod`。
- 控制對IAM政策內RDS資源的存取。您可以使用全域 `aws:ResourceTag/`*`tag-key`* 條件索引鍵來執行此操作。例如，政策可能僅允許 `DBAdmin`群組中的使用者修改以 標記的資料庫執行個體`environment=prod`。如需使用 IAM政策管理已標記資源存取的相關資訊，請參閱 身分Amazon Aurora 的身分和存取管理與存取管理使用者指南中的 和控制對 AWS 資源的存取。 AWS
- 根據標籤監控資源。例如，您可以為標記 的資料庫執行個體建立 Amazon CloudWatch 儀表板`environment=prod`。
- 透過將相似標記資源的費用分組來追蹤成本。例如，如果您使用 標記與 Salix 專案相關聯的RDS資源`project=Salix`，您可以產生成本報告並將費用分配給此專案。如需詳細資訊，請參閱AWS 帳單如何在 Amazon 中使用標籤 RDS。

Amazon RDS 資源標籤的運作方式

AWS 不會將任何語意意義套用至您的標籤。標籤會嚴格解譯為字元字串。

主題

- Amazon 中的標籤集 RDS
- Amazon 中的標籤結構 RDS
- 符合標記資格的 Amazon RDS 資源
- AWS 帳單如何在 Amazon 中使用標籤 RDS

Amazon 中的標籤集 RDS

每個 Amazon RDS 資源都有稱為標籤集的容器。容器包含指派給資源的所有標籤。資源只有一個標籤集。

標籤集包含 0-50 個標籤。如果您將標籤新增至具有與現有RDS資源標籤相同索引鍵的資源，則新值會覆寫舊值。

Amazon 中的標籤結構 RDS

RDS 標籤的結構如下：

標籤索引鍵

金鑰是標籤的必要名稱。字串值長度必須為 1 到 128 個 Unicode 字元，且不能以 `aws:`或 作為字首`rds:`。字串只能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、_、 .、 :、 /、 、 =+、 -和 @。Java regex 為 "^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-@]*)$"。標籤鍵區分大小寫。因此， 金鑰`project`和 `Project`是不同的。

金鑰對標籤集是唯一的。例如，您無法在金鑰相同的標籤集中擁有金鑰對，但具有不同的值，例如 `project=Trinity`和 `project=Xanadu`。

標籤值

此值是標籤的選用字串值。字串值的長度必須為 1-256 個 Unicode 字元。字串只能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、_、 .、 :、 /、 、 =+、 -和 @。Java regex 為 "^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-@]*)$"。標籤值區分大小寫。因此， `prod`和 的值`Prod`不同。

在標籤集中，值不需要是唯一的，而且可以是 null。例如，您可以在 `project=Trinity` 和 `cost-center=Trinity` 標籤集中有一個鍵值對。

符合標記資格的 Amazon RDS 資源

您可以標記下列 Amazon RDS 資源：

- 資料庫執行個體
- 資料庫叢集
- 資料庫叢集端點
- 僅供讀取複本
- 資料庫快照
- 資料庫叢集快照
- 預留資料庫執行個體
- 事件訂閱
- 資料庫選項群組
- 資料庫參數群組
- 資料庫叢集參數群組
- 資料庫子網路群組
- RDS 代理
- RDS Proxy 端點

> **Note**
>
> 目前，您無法使用 標記 RDS Proxy 和 RDS Proxy 端點 AWS Management Console。

- 藍/綠部署
- 零ETL整合 （ 預覽版 ）

AWS 帳單如何在 Amazon 中使用標籤 RDS

使用標籤來整理 AWS 帳單，以反映您自己的成本結構。若要執行此操作，請註冊 以取得包含標籤索引鍵值的 AWS 帳戶 帳單。接著，若要查看合併資源的成本，請根據具有相同標籤鍵值的資源來整理您的帳單資訊。例如，您可以使用特定應用程式名稱來標記數個資源，然後整理帳單資訊以查看該應用程式跨數項服務的總成本。如需詳細資訊，請參閱《AWS Billing 》使用者指南中的使用成本分配標籤。

成本分配標籤如何與資料庫叢集快照搭配使用

您可以將標籤新增至資料庫叢集快照。不過，您的帳單不會反映這個分組。若要套用到資料庫叢集快照的成本分配標籤，必須符合下列條件：

- 標籤必須連接至父資料庫執行個體。
- 父資料庫執行個體必須存在於與資料庫叢集快照 AWS 帳戶 相同的 中。
- 父資料庫執行個體必須存在於與資料庫叢集快照 AWS 區域 相同的 中。

如果資料庫叢集快照不存在於與父資料庫執行個體相同的 區域中，或父資料庫執行個體已刪除，則視為孤立。孤立的資料庫快照不支援成本分配標籤。孤立快照的成本會彙總在單一未標記的明細項目中。符合下列條件時，跨帳戶資料庫叢集快照不會被視為孤立：

- 它們與父資料庫執行個體位於相同的區域中。
- 父資料庫執行個體由來源帳戶擁有。

> **Note**
>
> 如果父資料庫執行個體由不同的帳戶擁有，成本分配標籤不適用於目的地帳戶中的跨帳戶快照。

標記 Amazon RDS 資源的最佳實務

當您使用標籤時，建議您遵守下列最佳實務：

- 記錄您組織中所有團隊遵循的標籤使用慣例。特別是，確保名稱具有描述性和一致性。例如，標準化格式，`environment:prod`而不是使用 標記一些資源`env:production`。

  > **Important**
  >
  > 請勿在標籤中存放個人識別資訊 (PII) 或其他機密或敏感資訊。

- 自動化標記以確保一致性。例如，您可以使用下列技術：
  - 在 AWS CloudFormation 範本中包含標籤。當您使用 範本建立資源時，會自動標記資源。
  - 使用 AWS Lambda 函數定義和套用標籤。
  - 建立SSM文件，其中包含將標籤新增至 RDS 資源的步驟。

- 僅在需要時使用標籤。您可以為單一RDS資源新增最多 50 個標籤，但最佳實務是避免不必要的標籤擴散和複雜性。
- 定期檢閱標籤的相關性和準確性。視需要移除或修改過時的標籤。
- 請考慮使用 AWS 中的標籤編輯器建立標籤 AWS Management Console。您可以使用標籤編輯器，同時將標籤新增至多個支援 AWS 的資源，包括RDS資源。如需詳細資訊，請參閱 AWS Resource Groups 使用者指南中的標籤編輯器。

複製標籤到資料庫叢集快照

當您建立或還原資料庫叢集時，您可以指定將來自叢集的標籤複製到資料庫叢集的快照。複製標籤可確保資料庫快照的中繼資料符合來源資料庫叢集的中繼資料。它也確保資料庫快照的任何存取政策也符合來源資料庫叢集的存取政策。根據預設，不會複製標籤。

您可以指定標籤複製到資料庫快照以用於下列動作：

- 建立資料庫叢集
- 還原資料庫叢集
- 建立僅供讀取複本
- 複製資料庫叢集快照

> **Note**
>
> 在某些情況下，您可能會包含 create-db-snapshot AWS CLI 命令`--tags`參數的值。或者，您可以為 CreateDBSnapshot API操作提供至少一個標籤。在這些情況下， RDS不會將標籤從來源資料庫執行個體複製到新的資料庫快照。即使來源資料庫執行個體開啟了 `--copy-tags-to-snapshot` (`CopyTagsToSnapshot`) 選項，此功能仍適用。
> 如果採取此方法，您可以從資料庫快照建立資料庫執行個體的複本。這種方法可避免新增不適用於新資料庫執行個體的標籤。您可以使用 命令 （ 或 `CreateDBSnapshot`RDSAPI操作 ） 建立資料庫快照 AWS CLI `create-db-snapshot`。在建立資料庫快照之後，您可以依照本主題稍後所述來新增標籤。

在 Amazon 中新增和刪除標籤 RDS

您可以執行下列作業：

- 建立資源時建立標籤，例如執行 AWS CLI 命令 時`create-db-instance`。
- 使用命令 將標籤新增至現有資源`add-tags-to-resource`。
- 使用命令 列出與特定資源相關聯的標籤`list-tags-for-resource`。
- 使用命令 更新標籤`add-tags-to-resource`。
- 使用 命令從資源移除標籤`remove-tags-from-resource`。

下列程序說明如何對資料庫執行個體和 Aurora 資料庫叢集相關的資源執行典型的標記操作。請注意，標籤會進行快取，以供授權使用。因此，當您在 Amazon RDS 資源上新增或更新標籤時，可以在修改可用之前經過幾分鐘。

主控台

標記 Amazon RDS 資源的程序與所有資源的程序相似。下列程序說明如何標記 Amazon RDS 資料庫執行個體。

新增標籤至資料庫資訊個體

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。

   > **Note**
   >
   > 若要篩選 Databases (資料庫) 窗格中的資料庫執行個體清單，請在 Filter databases (篩選資料庫) 中輸入文字字串。只有包含此字串的資料庫執行個體會顯示出來。

3. 選擇您要標記的資料庫執行個體名稱，以顯示其詳細資訊。
4. 在詳細內容區段，向下捲動至 Tags (標籤) 區段。
5. 選擇 Add (新增)。此時將會顯示 Add tags (新增標籤) 視窗。



6. 輸入 Tag key (標籤索引鍵) 和 Value (值) 的值。
7. 若要新增另一個標籤，您可以選擇 Add another Tag (新增另一個標籤)，然後輸入其 Tag key (標籤索引鍵) 和 Value (值) 的值。

   視需要重複此步驟。
8. 選擇 Add (新增)。

從資料庫資訊個體刪除標籤

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。

   > **Note**
   >
   > 若要篩選 Databases (資料庫) 窗格中的資料庫執行個體清單，請在 Filter databases (篩選資料庫) 方塊中輸入文字字串。只有包含此字串的資料庫執行個體會顯示出來。

3. 選擇資料庫執行個體的名稱，以顯示其詳細資訊。
4. 在詳細內容區段，向下捲動至 Tags (標籤) 區段。
5. 選擇您要刪除的標籤。



6. 選擇 Delete (刪除)，接著在 Delete tags (刪除標籤) 視窗中選擇 Delete (刪除)。

AWS CLI

您可以使用 AWS CLI新增、列出或移除資料庫執行個體的標籤。

- 若要將一或多個標籤新增至 Amazon RDS 資源，請使用 AWS CLI 命令 `add-tags-to-resource`。
- 若要列出 Amazon RDS 資源上的標籤，請使用 AWS CLI 命令 `list-tags-for-resource`。
- 若要從 Amazon RDS 資源移除一或多個標籤，請使用 AWS CLI 命令 `remove-tags-from-resource`。

若要進一步了解如何建構所需的 ARN，請參閱 建構 Amazon RDS 的 ARN。

RDS API

您可以使用 Amazon 來新增、列出或移除資料庫執行個體的標籤RDSAPI。

- 若要將標籤新增至 Amazon RDS 資源，請使用 `AddTagsToResource`操作。
- 若要列出指派給 Amazon RDS 資源的標籤，請使用 `ListTagsForResource`。
- 若要從 Amazon RDS 資源移除標籤，請使用 `RemoveTagsFromResource`操作。

若要進一步了解如何建構所需的 ARN，請參閱 建構 Amazon RDS 的 ARN。

XML 使用 Amazon RDS 時API，標籤會使用下列結構描述：

```
<Tagging>
      <TagSet>
          <Tag>
              <Key>Project</Key>
              <Value>Trinity</Value>
```

```
        </Tag>
        <Tag>
            <Key>User</Key>
            <Value>Jones</Value>
        </Tag>
    </TagSet>
</Tagging>
```

下表提供允許的XML標籤及其特性的清單。Key 和 的值區分Value大小寫。例如，project=Trinity和 PROJECT=Trinity是不同的標籤。

標記元素	描述
TagSet	標籤集是指派給 Amazon RDS 資源的所有標籤的容器。每個資源只能有一個標籤集。您只能 TagSet 透過 Amazon 使用 RDS API。
標籤	標籤是使用者定義的鍵值組。標籤集內可以有 1 到 50 個標籤。
Key	鍵是標籤的必要名稱。如需限制，請參閱 Amazon 中的標籤結構 RDS。 字串值長度可以是 1 到 128 個 Unicode 字元，不可在前面加上 aws: 或 rds:。該字串僅能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、「_」、「.」、「/」、「=」、「+」、「-」(Java regex："^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)$")。 鍵在標籤集內必須是唯一的。例如，您無法在金鑰相同的標籤集中擁有金鑰對，但具有不同的值，例如 project/Trinity and project/Xanadu。
Value	值是標籤的選用值。如需限制，請參閱 Amazon 中的標籤結構 RDS。 字串值長度可以是 1 到 256 個 Unicode 字元，不可在前面加上 aws: 或 rds:。該字串僅能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、「_」、「.」、「/」、「=」、「+」、「-」(Java regex："^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)$")。 標籤組中的值不必是唯一的，並且可以是 null。例如，您可以在 的標籤集中擁有金鑰值對project/Trinity and cost-center/Trinity。

教學：使用標籤指定要停止哪些 Aurora 資料庫叢集

假設您正在開發或測試環境中建立大量 Aurora 資料庫叢集。您必須保留所有這些叢集數天。有些叢集會在夜間執行測試。其他叢集可以在夜間停止，並在隔天再次啟動。下列範例顯示如何將標籤指派給適合在夜間停止的叢集。然後，該範例會顯示腳本如何檢測哪些叢集具有該標籤，然後停止這些叢集。在這個範例中，鍵值對的值部分並不重要。`stoppable` 標籤的存在表示叢集具有此使用者定義的屬性。

若要指定要停止的 Aurora 資料庫叢集

1. 決定ARN您要指定為可停止的叢集。

   用APIs於標籤的指令和使用ARNs。如此一來，他們就可以在 AWS 區域、 AWS 帳戶以及可能具有相同簡短名稱的不同類型資源之間順暢運作。您可以在叢集上操作的CLI命令中指定，ARN而不是叢集 ID。將您自己叢集的名稱替換為 *dev-test-cluster*。 在使用ARN參數的後續命令中，請替換您自己ARN的叢集。包ARN括您自己的 AWS 帳戶 ID 和叢集所在 AWS 地區的名稱。

   ```
   $ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier dev-test-cluster \
     --query "*[].{DBClusterArn:DBClusterArn}" --output text
   arn:aws:rds:us-east-1:123456789:cluster:dev-test-cluster
   ```

2. 將標籤 `stoppable` 新增至此叢集。

   您會選擇此標籤的名稱。這種方法表示您可以避免設計命名慣例，對名稱中的所有相關資訊進行編碼。在這類慣例中，您可能會對資料庫執行個體名稱或其他資源名稱中的資訊進行編碼。由於此範例會將標籤視為存在或不存在的屬性，因此會省略 `Value=` 參數的 `--tags` 部分。

   ```
   $ aws rds add-tags-to-resource \
     --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789:cluster:dev-test-cluster \
     --tags Key=stoppable
   ```

3. 確認標籤存在於叢集中。

   這些命令會以標籤分隔的JSON格式和純文字擷取叢集的標籤資訊。

   ```
   $ aws rds list-tags-for-resource \
     --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789:cluster:dev-test-cluster
   {
       "TagList": [
           {
               "Key": "stoppable",
               "Value": ""
   ```

```
        }
    ]
}
$ aws rds list-tags-for-resource \
  --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789:cluster:dev-test-cluster --output
 text
TAGLIST stoppable
```

4. 若要停止指定為 stoppable 的所有叢集，請準備所有叢集的清單。對清單執行迴圈並檢查每個叢集是否標記了相關屬性。

   此 Linux 範例使用 shell 指令碼將叢集清單儲存ARNs至暫存檔案，然後針對每個叢集執行CLI指令。

```
$ aws rds describe-db-clusters --query "*[].[DBClusterArn]" --output text >/tmp/
cluster_arns.lst
$ for arn in $(cat /tmp/cluster_arns.lst)
do
  match="$(aws rds list-tags-for-resource --resource-name $arn --output text | grep
 'TAGLIST\tstoppable')"
  if [[ ! -z "$match" ]]
  then
      echo "Cluster $arn is tagged as stoppable. Stopping it now."
# Note that you can specify the full ARN value as the parameter instead of the
 short ID 'dev-test-cluster'.
      aws rds stop-db-cluster --db-cluster-identifier $arn
  fi
done

Cluster arn:aws:rds:us-east-1:123456789:cluster:dev-test-cluster is tagged as
 stoppable. Stopping it now.
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1e",
            "us-east-1c",
            "us-east-1d"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "dev-test-cluster",
        ...
```

您可以在每天結束時執行這樣的指令碼，以確保非必要的叢集已停止。您也可以使用 cron 之類的公用程式來排程要執行的任務，例如每天晚上檢查。例如，如果某些叢集錯誤地保持執行中狀態，您可能會執行此操作。在這裡，您可以微調準備要檢查的叢集清單的命令。

下列命令會產生叢集的清單，但只會產生 available 狀態的叢集清單。指令碼可以忽略已停止的叢集，因為它們會有不同的狀態值，例如 stopped 或 stopping。

```
$ aws rds describe-db-clusters \
  --query '*[].{DBClusterArn:DBClusterArn,Status:Status}|[?Status == `available`]|[].
{DBClusterArn:DBClusterArn}' \
  --output text
arn:aws:rds:us-east-1:123456789:cluster:cluster-2447
arn:aws:rds:us-east-1:123456789:cluster:cluster-3395
arn:aws:rds:us-east-1:123456789:cluster:dev-test-cluster
arn:aws:rds:us-east-1:123456789:cluster:pg2-cluster
```

> **Tip**
>
> 您可以使用指派標籤，並尋找具有這些標籤的叢集，以其他方式降低成本。例如，採取此案例搭配用於開發和測試的 Aurora 資料庫叢集。在這裡，您可以指定一些要在每天結束時刪除的叢集，或者只刪除讀取器資料庫執行個體。或者，您可以指定一些，在預期的低使用量期間將其資料庫執行個體變更為小型資料庫執行個體類別。

Amazon 資源名稱（ARNs）RDS

在 Amazon Web Services 中創建的資源，每個資源都使用 Amazon 資源名稱（ARN）唯一標識。對於某些 Amazon RDS 操作，您必須透過指定 Amazon RDS 資源來唯一識別 Amazon 資源ARN。例如，當您建立RDS資料庫執行個體僅供讀取複本時，必須ARN為來源資料庫執行個體提供。

如需有關建構ARN和取得現有項目的資訊ARN，請參閱下列主題。

主題

- 建構 Amazon RDS 的 ARN
- 獲取現有ARN的 Amazon RDS

建構 Amazon RDS 的 ARN

在 Amazon Web Services 中建立的資源，都是用 Amazon 資源名稱 (ARN) 做為唯一識別符。若要建構 Amazon RDS 資源的 ARN，則可使用下列語法。

```
arn:aws:rds:<region>:<account number>:<resourcetype>:<name>
```

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部(俄亥俄)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部(維吉尼亞北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部(加利佛尼亞北部)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 （台北）	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 （泰國）	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
中東 (巴林)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com rds.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com rds.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud（美國東部）	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud（美國西部）	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

下表顯示您在為特定 Amazon RDS 資源類型建構 ARN 時應使用的格式。

資源類型	ARN 格式
資料庫執行個體	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :db:*<name>* 例如： `arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :db:my-mysql-instance-1`
資料庫叢集	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :cluster:*<name>* 例如：

資源類型	ARN 格式
	`arn:aws:rds:` *us-east-2* `:`*123456789012* `:cluster:` *my-aurora-cluster-1*
事件訂閱	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :es:*<name>* 例如： `arn:aws:rds:` *us-east-2* `:`*123456789012* `:es:`*my-subscription*
DB parameter group (資料庫參數群組)	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :pg:*<name>* 例如： `arn:aws:rds:` *us-east-2* `:`*123456789012* `:pg:`*my-param-enable-logs*
DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組)	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :cluster-pg:*<name>* 例如： `arn:aws:rds:` *us-east-2* `:`*123456789012* `:cluster-pg:` *my-cluster-param-timezone*
預留資料庫執行個體	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :ri:*<name>* 例如： `arn:aws:rds:` *us-east-2* `:`*123456789012* `:ri:`*my-reserved-postgresql*
資料庫安全群組	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :secgrp:*<name>* 例如： `arn:aws:rds:` *us-east-2* `:`*123456789012* `:secgrp:`*my-public*

資源類型	ARN 格式
自動化的資料庫快照	arn:aws:rds:*<##>* : *<##>* : snapshot:rds : *<##>* 例如： `arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :snapshot:rds: my-mysql-db-2019-07-22-07-23`
自動化的資料庫叢集快照	arn:aws:rds:*<##>* : *<##>* : cluster-snapshot:rds : *<##>* 例如： `arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :cluster-snapshot:rds:  my-aurora-cluster-2019-07-22-16-16`
手動資料庫快照	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :snapshot:*<name>* 例如： `arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :snapshot: my-mysql-db-snap`
手動資料庫叢集快照	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :cluster-snapshot:*<name>* 例如： `arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :cluster-snapshot:  my-aurora-cluster-snap`
資料庫子網路群組	arn:aws:rds:*<region>*:*<account>* :subgrp:*<name>* 例如： `arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :subgrp:my-subnet-10`

獲取現有ARN的 Amazon RDS

您可以使ARN用 AWS Management Console、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或取得RDS資源的RDSAPI。

主控台

若要取得ARN來源 AWS Management Console，ARN請瀏覽至您想要的資源，然後檢視該資源的詳細資訊。

例如，您可以從資料庫叢集ARN詳細資料的 [組態] 索引標籤取得資料庫叢集。

AWS CLI

若要ARN從特定RDS資源取得，您可以使用該資源的`describe`命令。 AWS CLI 下表顯示了每個 AWS CLI 命令，以及與命令一起使用以獲取的ARN屬性ARN。

AWS CLI 命令	ARN財產
describe-event-subscriptions	EventSubscriptionArn
describe-certificates	CertificateArn
describe-db-parameter-groups	DBParameterGroupArn
describe-db-cluster-parameter-組	DBClusterParameterGroupArn
describe-db-instances	DBInstanceArn
describe-db-security-groups	DBSecurityGroupArn
describe-db-snapshots	DBSnapshotArn
describe-events	SourceArn
describe-reserved-db-instances	R eservedDBInstance 阿恩
describe-db-subnet-groups	DBSubnetGroupArn
describe-db-clusters	DBClusterArn
describe-db-cluster-snapshots	DBClusterSnapshotArn

例如，下列 AWS CLI 命令會取得資料庫執ARN行個體的。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds describe-db-instances \
--db-instance-identifier DBInstanceIdentifier \
--region us-west-2 \
--query "*[].{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBInstanceArn:DBInstanceArn}"
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-instances ^
--db-instance-identifier DBInstanceIdentifier ^
--region us-west-2 ^
--query "*[].{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBInstanceArn:DBInstanceArn}"
```

該命令的輸出與以下內容相似：

```
[
    {
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:account_id:db:instance_id",
        "DBInstanceIdentifier": "instance_id"
    }
]
```

RDS API

要獲取ARN特定RDS資源的，您可以調用以下RDSAPI操作並使用如下所示的ARN屬性。

RDSAPI操作	ARN財產
DescribeEventSubscriptions	EventSubscriptionArn
DescribeCertificates	CertificateArn
D 系列escribeDBParameter群組	DBParameterGroupArn

RDSAPI操作	ARN財產
D escribeDBCluster Parameter Groups	DBClusterParameterGroupArn
D escribeDBInstances	DBInstanceArn
D 系列escribeDBSecurity群組	DBSecurityGroupArn
D escribeDBSnapshots	DBSnapshotArn
DescribeEvents	SourceArn
DescribeReservedDBInstances	R eservedDBInstance 阿恩
D 系列escribeDBSubnet群組	DBSubnetGroupArn
D escribeDBClusters	DBClusterArn
D escribeDBCluster 快照	DBClusterSnapshotArn

Amazon Aurora 更新

Amazon Aurora 版本會定期更新。更新會在系統維護時段套用到 Amazon Aurora 資料庫叢集。套用更新的時間取決於資料庫叢集的區域和維護時段設定，以及更新類型。更新作業需要資料庫重新啟動，因此您通常會經歷 20–30 秒的停機時間。在此停機時間過後，您就可以繼續使用資料庫叢集。您可以從 AWS Management Console檢視或變更您的維護時段設定。

> **Note**
>
> 重新啟動資料庫執行個體所需的時間取決於損毀復原程序、重新啟動當時的資料庫活動，以及特定資料庫引擎的行為。若要改善重新啟動時間，建議在重新啟動程序期間盡可能減少資料庫活動。減少資料庫活動，可降低傳輸中交易的轉返活動。

如需 Amazon Aurora 作業系統更新的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的作業系統更新。

某些更新是專屬於 Aurora 支援的資料庫引擎。如需資料庫引擎更新的詳細資訊，請參閱下表。

資料庫引擎	更新
Amazon Aurora MySQL	請參閱Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL
Amazon Aurora PostgreSQL	請參閱 Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新SQL

識別您的 Amazon Aurora 版本

Amazon Aurora 中包含某些對 Aurora 通用的功能，且適用於所有 Aurora 資料庫叢集。Aurora 中亦包含其他專屬於 Aurora 所支援特定資料庫引擎的功能。這些功能僅適用於使用該資料庫引擎的 Aurora 資料庫叢集，例如 Aurora PostgreSQL。

Aurora 資料庫執行個體提供兩個版本號碼：Aurora 版本號碼和 Aurora 資料庫引擎版本號碼。Aurora 版本號碼使用以下格式。

```
<major version>.<minor version>.<patch version>
```

若要從使用特定資料庫引擎的 Aurora 資料庫執行個體取得 Aurora 版本編號，請使用下列其中一個查詢。

資料庫引擎	查詢
Amazon Aurora MySQL	`SELECT AURORA_VERSION();` `SHOW @@aurora_version;`
Amazon Aurora PostgreSQL	`SELECT AURORA_VERSION();`

使用 Amazon RDSAmazon Aurora 的 延伸支援

使用 Amazon RDS 延長支援，就可以在 Aurora 標準支援結束日期過後，繼續在主要引擎版本上執行您的資料庫，但須另付費用。在 Aurora標準支援結束日期之後，如果您未在建立或還原資料庫執行個體期間停用 RDS 延伸支援，則 Amazon Aurora 會自動在 RDS 延伸支援中註冊它們。自動註冊 RDS 延長支援不會變更資料庫引擎，也不會影響資料庫執行個體的執行時間或效能。

RDS 延伸支援提供下列更新和技術支援：

- 資料庫執行個體或資料庫叢集的關鍵和高 CVEs 的安全更新，包括資料庫引擎
- 重大問題的錯誤修正和修補程式
- 在標準 Amazon RDS 服務水準協議中開啟支援案例並接收疑難排解協助的能力

此付費方案可讓您有更多時間升級至支援的主要引擎版本。例如，Aurora MySQL 第 2 版的 Aurora 標準支援結束日期為 2024 年 10 月 31 日。不過，您尚未準備好在該日期之前手動升級至 Aurora MySQL 第 3 版。在此情況下，Amazon Aurora 會在 2024 年 10 月 31 日在 RDS 延長支援中自動註冊您的叢集，而且您可以繼續執行 Aurora MySQL 第 2 版。從 2024 年 12 月 1 日開始，Amazon Aurora 會自動向您收取 RDS 延長支援的費用。

RDS 延伸支援在 主要引擎版本的標準支援結束日期後最長可達 3 年 (Aurora MySQL 第 2 版為 3 年 4 個月）。在此期間之後，如果您尚未將主要引擎版本升級至支援的版本，Amazon Aurora 會自動升級主要引擎版本。我們建議您盡快升級至支援的主要引擎版本。

如需 Aurora 標準支援結束日期和 RDS 延長支援結束日期的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 主要版本的發行行事曆和 Aurora PostgreSQL 主要版本的發行行事曆。

主題

- Amazon RDS 延伸支援概觀
- Amazon RDS Extended Support 費用
- 具有 Amazon RDS 延伸支援的版本
- Amazon Aurora 和 Amazon RDS Extended Support 的客戶責任
- Aurora 資料庫叢集或全域叢集 RDS
- 在 Amazon RDS 延伸 Support 中檢視資料庫叢集 Aurora 資料庫叢集或全球叢集的註冊
- 在 Amazon RDS 延伸支援中檢視引擎版本的支援日期
- 使用 Amazon RDS Extended Support Aurora 資料庫叢集或全域叢集

Amazon RDS 延伸支援概觀

在 Aurora標準支援結束日期之後，如果您未在建立或還原資料庫執行個體期間停用 RDS 延伸支援，則 Amazon Aurora 會自動在 RDS 延伸支援中註冊它們。如果您尚未執行該版本， Aurora會自動將您的資料庫執行個體升級至標準支援結束日期之前發行的最後一個次要版本。在主要引擎版本的 Aurora 標準支援結束日期之前，DSAmazon Aurora 不會升級您的次要版本。

您可以使用已達到 Aurora標準支援結束日期的主要引擎版本建立新的資料庫。 Aurora會自動在 RDS 延伸支援中註冊這些新資料庫，並向您收取此方案的費用。

如果您在標準支援結束日期之前升級到仍在 Aurora 標準支援的引擎，Amazon Aurora 不會在 RDS 延伸支援中註冊您的引擎。

如果您嘗試還原與超過 Aurora標準支援結束日期但未註冊 RDS 延伸支援之引擎相容的資料庫快照，則 Amazon Aurora 會嘗試升級快照，使其與仍在 Aurora標準支援下的最新引擎版本相容。如果還原失敗，Amazon Aurora 會使用與快照相容的版本，自動在 RDS 延伸支援中註冊您的引擎。

您可以隨時在 RDS 延長支援中結束註冊。若要結束註冊，請將每個註冊的引擎升級至仍在 Aurora標準支援的較新引擎版本。RDS 延長支援註冊的結束將在您完成升級至仍在 Aurora標準支援的較新引擎版本的那一天生效。

如需 Aurora 標準支援結束日期和 RDS 延長支援結束日期的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 主要版本的發行行事曆和 Aurora PostgreSQL 主要版本的發行行事曆。

Amazon RDS Extended Support 費用

自 Aurora 標準支援日期結束後的隔天開始，您將需為註冊RDS延伸支援的所有引擎支付費用。如需標準支援結束日期的 Aurora，請參閱 Amazon Aurora 主要版本。

當您採取下列其中一個動作時，RDS延伸支援的額外收費會自動停止：

- 升級至標準支援涵蓋的引擎版本。
- 刪除在標準支援日期結束之後執行主要版本的資料庫。

如果您的目標引擎版本在未來進入RDS延伸支援，則費用會重新啟動。

例如， Aurora PostgreSQL 11， 會在 2024 年 3 月 1 日進入延伸支援，但費用會在 2024 年 4 月 1 日之前開始。您可以在 2024 年 4 月 30 日將 Aurora PostgreSQL 11 資料庫升級至 Aurora PostgreSQL

12。您只需支付 Aurora PostgreSQL 11 的 30 天延伸支援費用。您在此資料庫執行個體上繼續 Aurora PostgreSQL 12，超過標準支援日期 2025 年 2 月 28 日RDS結束。自 2025 年 3 月 1 日起，您的資料庫將再次產生RDS延伸支援費用。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價。

避免 Amazon RDS Extended Support 的費用

您可以透過防止 Aurora 在標準支援日期結束之後建立或還原、Aurora 資料庫叢集或全域叢集，來避免支付RDS延伸支援的費用。若要這麼做，請使用 AWS CLI 或 RDS API。

在 中 AWS CLI，`open-source-rds-extended-support-disabled`指定 `--engine-lifecycle-support`選項。在 RDS 中API，`open-source-rds-extended-support-disabled`指定 `LifeCycleSupport` 參數。如需詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集或全域叢集 或還原Aurora 資料庫叢集或全域叢集。

具有 Amazon RDS 延伸支援的版本

RDS 延伸支援適用於 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 主要版本。

RDS 延伸支援僅適用於特定次要版本。次要版本僅表示在主要版本達到社群生命週期結束日期後支援 RDS 延伸支援。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 版本備註中的 Aurora MySQL 版本行事曆和 Aurora PostgreSQL 版本備註中的 Aurora PostgreSQL 版本行事曆。 PostgreSQL

RDS 延伸支援僅適用於 Aurora Serverless v2。它不適用於 Aurora Serverless v1。

您也可以使用 AWS CLI 或 RDS API 來檢視引擎版本支援日期的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon RDS 延伸支援中檢視引擎版本的支援日期。

Amazon Aurora 和 Amazon RDS Extended Support 的客戶責任

下列內容說明 Amazon Aurora 的責任，以及您對RDS延伸支援的責任。

主題

- Amazon Aurora 責任
- 您的責任

Amazon Aurora 責任

在 Aurora 標準支援日期結束後，Amazon Aurora 將為已註冊RDS擴展支援之引擎提供修補程式、錯誤修正和升級。這將發生長達 3 年，或直到您停止使用引擎，以先發生者為準。

修補程式將針對「關鍵」和「國家漏洞資料庫 (NVD) CVSS嚴重性評分」CVEs所定義的高值。如需詳細資訊，請參閱漏洞指標。

您的責任

您需負責套用針對註冊於RDS延伸支援之Aurora 資料庫叢集或全域叢集提供的修補程式、錯誤修正和升級。Aurora 保留隨時變更、取代或撤銷此類修補程式、錯誤修正和升級的權利。如果需要修補程式來解決安全或關鍵穩定性問題，Amazon Aurora 保留使用修補程式更新您的Aurora 資料庫叢集或全域叢集，或要求您安裝修補程式的權利。

您也需負責在延長支援日期RDS結束前，將引擎升級至較新的引擎版本。RDS 延長支援結束日期通常是社群生命週期結束後 3 年。。如需資料庫主要引擎版本的RDS延伸支援結束日期，請參閱 Amazon Aurora 主要版本。

如果您未升級引擎，則 Aurora 會在延長支援日期RDS結束後嘗試將引擎升級為 Aurora 標準支援所支援的較新引擎版本。如果升級失敗，Amazon Aurora 會保留權利，刪除在標準支援日期結束之後執行引擎的 Aurora 資料庫叢集或全域叢集。不過，在執行此操作之前，Amazon Aurora 會保留該引擎中的資料。

Aurora 資料庫叢集或全域叢集 RDS

當您 Aurora 資料庫叢集或全域叢集時，請在主控台中選取啟用RDS延伸支援，或使用 中的延伸支援選項 AWS CLI 或 RDS 中的 參數API。當您 Aurora 資料庫叢集或全域叢集時，它會在或全域叢集的生命週期內永久註冊RDS至延伸支援。 RDS

如果您使用 主控台，則必須選取啟用RDS延伸支援。預設不會選取設定。

如果您使用 AWS CLI 或 RDSAPI且未指定RDS延伸支援設定，Amazon 會RDS預設為啟用RDS延伸支援。當您使用 AWS CloudFormation或其他 服務自動化時，此預設行為會在標準支援日期結束之後維持資料庫的可用性。

您可以使用 AWS CLI或 來RDSAPI建立資料庫執行個體或多可用區域資料庫叢集 Aurora 資料庫叢集或全域叢集，以防止註冊RDS擴充支援。

主題

- RDS 延伸支援行為
- RDS 延伸支援的考量事項
- Aurora 資料庫叢集或具有延伸支援的全域叢集 RDS

RDS 延伸支援行為

下表摘要說明主要引擎版本達到 Aurora 標準支援結束時會發生的情況。

RDS 延伸支援狀態*	Behavior (行為)
已啟用	Amazon 會向您收取RDS延伸支援RDS的費用。
已停用	Amazon 會將您的 Aurora 資料庫叢集或全域叢集RDS升級至支援的引擎版本。此升級會在標準支援日期的 Aurora 結束時或之後不久進行。

* 在 RDS主控台中，RDS延伸支援狀態顯示為是或否。在 AWS CLI 或 RDS 中API，RDS延伸支援狀態顯示為 `open-source-rds-extended-support`或 `open-source-rds-extended-support-disabled`。

RDS 延伸支援的考量事項

Aurora 資料庫叢集或全域叢集之前，請考慮下列項目：

- 在 Aurora 標準支援結束日期過後，您可以防止建立新的 Aurora 資料庫叢集或新的全域叢集，並避免RDS延長支援費用。若要這樣做，請使用 AWS CLI 或 RDS API。在 中 AWS CLI，`open-source-rds-extended-support-disabled`為 `--engine-lifecycle-support`選項指定 。在 RDS 中API，`open-source-rds-extended-support-disabled`為 `LifeCycleSupport` 參數指定 。如果您指定 `open-source-rds-extended-support-disabled`且 Aurora 標準支援結束日期已過， Aurora 資料庫叢集或全域叢集一律會失敗。
- RDS 延伸支援是在叢集層級設定。叢集的成員在 RDS 主控台、 `--engine-lifecycle-support` AWS CLI和 `EngineLifecycleSupport` RDS 中，一律會有相同的RDS延伸支援設定API。

如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 版本。

Aurora 資料庫叢集或具有延伸支援的全域叢集 RDS

您可以使用 Aurora 資料庫叢集，或具有延伸支援版本的全域叢集 AWS CLI RDSAPI。 RDS AWS Management Console

主控台

當您建立 Aurora 資料庫叢集或全域叢集時，請在引擎選項區段中，選取啟用RDS延伸支援。預設不會選取此設定。

下圖顯示啟用RDS延伸支援設定：



AWS CLI

當您執行 create-db-cluster或 create-global-cluster AWS CLI 命令時，`open-source-rds-extended-support`請為 `--engine-lifecycle-support`選項指定 來選取RDS延伸支援。根據預設，此選項會設為 `open-source-rds-extended-support`。

若要防止建立新的 Aurora 資料庫叢集或全域叢集，請`open-source-rds-extended-support-disabled`為 `--engine-lifecycle-support`選項指定 。 如此一來，您便可避免任何相關聯的RDS延伸支援費用。

RDS API

當您使用 CreateDBCluster 或 CreateGlobalCluster Amazon RDSAPI操作時，請將 `EngineLifecycleSupport` 參數設定為 來選取RDS延伸支援`open-source-rds-extended-support`。根據預設，此參數會設定為 `open-source-rds-extended-support`。

若要防止建立新的 Aurora 資料庫叢集或全域叢集，`open-source-rds-extended-support-disabled`請為 `EngineLifecycleSupport` 參數指定 。 如此一來，您便可避免任何相關聯的RDS延伸支援費用。

如需詳細資訊，請參閱下列主題：

- 若要建立 Aurora 資料庫叢集，請遵循 中資料庫引擎的指示建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 若要建立全域叢集，請遵循 中資料庫引擎的指示建立 Amazon Aurora 全域資料庫。

在 Amazon RDS 延伸 Support 中檢視資料庫叢集 Aurora 資料庫叢集或全球叢集的註冊

您可以使用 AWS Management Console、地同步備份資料庫叢集 Aurora 資料庫叢集或全域叢集的註冊。 AWS CLI

> **Note**
>
> 主控台中的「RDS 延伸 Support」欄、「-」`-engine-lifecycle-support` 選項 AWS CLI，以及 RDS API 中的`EngineLifecycleSupport`參數僅表示 RDS 延伸 Support 中的註冊。只有在您的資料庫引擎版本達到 Aurora 標準 Support 結束時，才會開始收費 RDS 延伸支援。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 主要版本。
>
> 例如，您有一個已在 RDS 延伸 Support 中註冊的 Aurora PostgreSQL 11 資料庫。自 2024 年 4 月 1 日起，Amazon RDS 開始向您收取此資料庫的 RDS 延伸 Support 費用。在 2024 年 7 月 31 日，您將此資料庫升級到 Aurora 此資料庫的 RDS 延伸 Support 狀態會保持啟用狀態。但是，由於 Aurora PostgreSQL 12 尚未達到標準 Support 結束的 Aurora，因此此資料庫的 RDS 延伸支援會收取停止的費用。在 2025 年 3 月 1 日之前，Amazon RDS 不會向您收取此資料庫的 RDS 延伸 Support 援費用，也就是 Aurora PostgreSQL 12 的終止時間。

主控台

在 RDS 延伸 Support 中檢視資Aurora 資料庫叢集或全域叢集的註冊

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。RDS 延伸 Support 下的值表示 Aurora 資料庫叢集或全域叢集是否已在 RDS 延伸支 地同步備份資料庫叢集。如果未顯示任何值，則表示您的資料庫無法使用 RDS 延伸 Support。

   > **Tip**
   >
   > 如果沒有出現 RDS 延伸 Support 欄，請選擇喜好設定圖示，然後開啟 RDS 延伸 Support。



3. 您也可以在每個資料庫的 [組態] 索引標籤上檢視註冊。選擇數據庫標識符下的數據庫。在 [組態] 索引標籤上，查看 [延伸 Support] 下方，查看資料庫是否已註冊。



AWS CLI

若要使用檢視 RDS 延伸 Support 中資料庫的註冊 AWS CLI，請執行describe-db-clusters或describe-global-clustersdescribe-db-instances或 describe-db-clustershttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/rds/describe-db-clusters.html 命令。

如果資料庫可使用 RDS 延伸 Support，則回應會包含參數`EngineLifecycleSupport`。此值`open-source-rds-extended-support`表示 Aurora 地同步備份資料庫叢集。此值`open-source-rds-extended-support-disabled`表示已停用 RDS 延伸 Support 中地同步備份資料庫叢集 Aurora 資料庫叢集或全域叢集的註冊。

範例

下列命令會傳回所有 Aurora 資料庫叢集的資訊：

```
aws rds describe-db-clusters
```

下列回應顯示在 Aurora 資料庫叢集上執行的 Aurora PostgreSQL 引擎`database-1`已在 RDS 延伸 Support 中註冊：

```
{
    "DBClusterIdentifier": "database-1",
    ...
    "Engine": "aurora-postgresql",
    ...
    "EngineLifecycleSupport": "open-source-rds-extended-support"
}
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 在 RDS 擴充 Support 中檢視資料庫的註冊，請使用 Descri

如果資料庫可使用 RDS 延伸 Support，則回應會包含參數`EngineLifecycleSupport`。此值`open-source-rds-extended-support`表示 Aurora 地同步備份資料庫叢集。此值`open-source-rds-extended-support-disabled`表示已停用 RDS 延伸 Support 中地同步備份資料庫叢集 Aurora 資料庫叢集或全域叢集的註冊。

在 Amazon RDS 延伸支援中檢視引擎版本的支援日期

您可以使用 的引擎版本支援日期資訊Aurora 資料庫叢集或全域叢集。 AWS CLI 此資訊可協助您規劃升級。

AWS CLI 命令和 RDS API 操作會傳回 Aurora標準支援和 RDS 延伸支援的開始和結束日期。這些日期也可以在主要引擎版本資料表中找到。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 主要版本。

AWS CLI

若要使用 檢視 Aurora標準支援的開始和結束日期，以及主要引擎版本的 RDS 延伸支援 AWS CLI，請執行 describe-db-major-engine-versions 命令。

此命令會傳回下列相關參數：

- `SupportedEngineLifecycles` – 此參數是包含 `LifecycleSupportName`、`LifecycleSupportStartDate`和 的物件陣列`LifecycleSupportEndDate`。
- `LifecycleSupportName` – 此參數表示引擎版本所在的支援類型： Aurora標準支援 (`open-source-rds-standard-support`) 或 RDS 延伸支援 ()`open-source-rds-extended-support`。
- `LifecycleSupportStartDate` – 根據 的值，此參數會列出 Aurora標準支援或主要引擎版本的 RDS 延伸支援開始日期`LifecycleSupportName`。
- `LifecycleSupportEndDate` – 根據 的值，此參數會列出 Aurora標準支援或主要引擎版本的 RDS 延伸支援結束日期`LifecycleSupportName`。

範例

回應範例顯示支援的引擎生命週期的開始和結束日期`open-source-rds-standard-support`，以及 `open-source-rds-extended-support` Aurora MySQL 第 2 版 (MySQL 5.7)。RDS 延伸支援適用於 Aurora MySQL 第 2 版 (MySQL 5.7)。

```
{
    "DBMajorEngineVersions": [
        {
            "Engine": "aurora-mysql",
            "MajorEngineVersion": "5.7",
            "SupportedEngineLifecycles": [
                {
                    "LifecycleSupportName": "open-source-rds-standard-support",
                    "LifecycleSupportStartDate": "2018-02-06T00:00:00+00:00",
                    "LifecycleSupportEndDate": "2024-10-31T23:59:59.999000+00:00"
                },
                {
                    "LifecycleSupportName": "open-source-rds-extended-support",
                    "LifecycleSupportStartDate": "2024-11-01T00:00:00+00:00",
                    "LifecycleSupportEndDate": "2027-02-28T23:59:59.999000+00:00"
                }
```

```
            ]
        },
        ...
    ]
}
```

RDS API

若要使用 RDS API 檢視 Aurora標準支援的開始和結束日期，以及主要引擎版本的 RDS 延伸支援，請使用 DescribeDBMajorEngineVersions 操作。

如果 RDS 延伸支援適用於 引擎版本，則回應會包含 參數SupportedEngineLifeCycles做為具有兩個物件的陣列。一個物件包含 Aurora標準支援的開始和結束日期。第二個物件包含 RDS 延伸支援的開始和結束日期。

如果 RDS 延伸支援不適用於引擎版本，則回應只會包含 參數SupportedEngineLifeCycles做為具有單一物件的陣列。此物件包含 Aurora 標準支援的開始和結束日期。

使用 Amazon RDS Extended Support Aurora 資料庫叢集或全域叢集

當您還原 Aurora 資料庫叢集或全域叢集時，請選取主控台中的啟用RDS延伸支援，或使用 中的延伸支援選項 AWS CLI 或 RDS 中的 參數API。當您在RDS延伸支援中註冊 Aurora 資料庫叢集或全域叢集時，它會在或全域叢集的生命週期內永久註冊至RDS延伸支援。

RDS 延伸支援設定的預設值取決於您使用主控台 AWS CLI、 或 RDSAPI來還原資料庫。如果您使用主控台，則不會選取啟用RDS延伸支援，而且您要還原的主要引擎版本已超過標準支援的 Aurora 結束，則 Amazon Aurora Amazon會自動將您的資料庫執行個體升級到較新的引擎版本。如果您使用 AWS CLI 或 RDSAPI，但未指定RDS延伸支援設定，則 Amazon RDS會預設為啟用RDS延伸支援。當您使用 AWS CloudFormation或其他 服務自動化時，此預設行為會在標準支援日期結束之後維持資料庫的可用性。您可以使用 AWS CLI 或 RDS 來停用RDS延伸支援API。

主題

- RDS 延伸支援行為
- RDS 延伸支援的考量事項
- 還原Aurora 資料庫叢集資料庫叢集或具有延伸支援的全域叢集 RDS

RDS 延伸支援行為

下表摘要說明當 Aurora 資料庫叢集或您要還原的全域叢集已達到 Aurora 標準支援結束時會發生的情況。

RDS 延伸支援狀態*	Behavior (行為)
已啟用	Amazon 會向您收取RDS延伸支援RDS的費用。
已停用	還原完成後，Amazon RDS會自動將您的Aurora 資料庫叢集或全域叢集升級至較新的引擎版本 （在未來的維護時段）。

* 在 RDS 主控台中，RDS延伸支援狀態顯示為是或否。在 AWS CLI 或 RDS 中API，RDS延伸支援狀態顯示為 `open-source-rds-extended-support`或 `open-source-rds-extended-support-disabled`。

RDS 延伸支援的考量事項

Aurora 資料庫叢集或全域叢集之前，請考慮下列項目：

- 在標準支援日期的 Aurora 結束之後，如果您想要從 Amazon S3 Aurora 資料庫叢集或全域叢集，您只能使用 AWS CLI 或 RDS 來執行此操作API。在 restore-db-cluster-from-s3 AWS CLI command 中使用 `--engine-lifecycle-support`選項，或在 RestoreDBClusterFromS3 RDSAPI操作中使用 `EngineLifecycleSupport` 參數。
- 如果您想要防止 Aurora 將資料庫還原至RDS延伸支援版本，請在 AWS CLI 或 RDS `open-source-rds-extended-support-disabled`中指定 API。如此一來，您便可避免任何相關聯的RDS延伸支援費用。

  如果您指定此設定，Amazon Aurora 會自動將還原的資料庫升級至較新的支援主要版本。如果升級失敗預先升級檢查，Amazon Aurora 將安全地轉返至RDS延伸支援引擎版本。此資料庫將維持在RDS延伸支援模式，Amazon Amazon Aurora 將向您收取RDS延伸支援的費用，直到您手動升級資料庫為止。
- RDS 延伸支援是在叢集層級設定。叢集的成員在 RDS 主控台、 `--engine-lifecycle-support` AWS CLI和 `EngineLifecycleSupport` RDS 中，一律會有相同的RDS延伸支援設定API。

如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 版本。

還原Aurora 資料庫叢集資料庫叢集或具有延伸支援的全域叢集 RDS

您可以使用 AWS Management Console、 或 Aurora 資料庫叢集，或具有延伸支援版本的全域叢集 AWS CLI RDSAPI。 RDS

主控台

當您還原 Aurora 資料庫叢集或全域叢集時，請在引擎選項區段中選取啟用RDS延伸支援。如果您未選取此設定，且您要還原的主要引擎版本已超過 Aurora 標準支援結束，則 Aurora 會自動將您的 Aurora 資料庫叢集或全域叢集升級至 Aurora 標準支援下的版本。

下圖顯示啟用RDS延伸支援設定：



AWS CLI

當您執行 restore-db-cluster-from-snapshot AWS CLI 命令時，`open-source-rds-extended-support`請為 `--engine-lifecycle-support`選項指定 來選取RDS延伸支援。

如果您想要避免與RDS延伸支援相關聯的費用，請將 `--engine-lifecycle-support`選項設定為 `open-source-rds-extended-support-disabled`。根據預設，此選項會設為 `open-source-rds-extended-support`。

您也可以使用下列 AWS CLI 命令來指定此值：

- restore-db-cluster-from-s3
- restore-db-cluster-to-point-in-time

RDS API

當您使用 RestoreDBClusterFromSnapshot Amazon RDSAPI操作時，請將 `EngineLifecycleSupport` 參數設定為 ，以選取RDS延伸支援`open-source-rds-extended-support`。

如果您想要避免與RDS延伸支援相關聯的費用，請將 `EngineLifecycleSupport` 參數設定為 `open-source-rds-extended-support-disabled`。根據預設，此參數會設定為 `open-source-rds-extended-support`。

您也可以使用下列RDSAPI操作指定此值：

- RestoreDBClusterFromS3
- RestoreDBClusterToPointInTime

如需還原 Aurora 資料庫叢集的詳細資訊，請遵循 中資料庫引擎的指示備份與還原 Amazon Aurora 資料庫叢集。

使用 Amazon Aurora 藍/綠部署進行資料庫更新

藍/綠部署會將生產資料庫環境複製到個別已同步的預備環境。透過使用 Amazon Aurora 藍/綠部署，您可以變更預備環境中的資料庫，而不會影響生產環境。例如，您可以升級主要或次要資料庫引擎版本，或在預備環境中變更資料庫參數。當您準備好時，您可以將預備環境提升為新的生產資料庫環境，停機時間通常不到一分鐘。

Amazon Aurora 透過在生產環境中複製基礎 Aurora 儲存磁碟區來建立預備環境。預備環境中的叢集磁碟區只會儲存對該環境所做的增量變更。

> **Note**
>
> 目前，藍/綠部署Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL。如需 Amazon RDS 引擎可用性，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用 Amazon RDS 藍/綠部署進行資料庫更新。

主題

- Amazon Aurora 藍/綠部署概觀
- 在 Amazon Aurora 中建立藍/綠部署
- 在 Amazon Aurora 中檢視藍/綠部署
- 在 Amazon Aurora 中切換藍/綠部署
- 刪除 Amazon Aurora 中的藍/綠部署

Amazon Aurora 藍/綠部署概觀

透過使用 Amazon Aurora 藍/綠部署，您可以在生產環境中實作資料庫變更之前進行和測試。藍/綠部署會建立一個複製生產環境的預備環境。在藍/綠部署中，藍色環境是目前的生產環境。綠色環境是預備環境，並與目前的生產環境保持同步。

您可以對綠色環境中的 Aurora 資料庫叢集進行變更，而不會影響生產工作負載。例如，您可以升級主要或次要資料庫引擎版本或在預備環境中變更資料庫參數。您可以在綠色環境中徹底測試變更。準備就緒時，您可以切換環境，將綠色環境轉換為新的生產環境。切換通常只需不到一分鐘的時間，不會遺失資料，也不需要變更應用程式。

因為綠色環境是生產環境拓撲的副本，所以資料庫叢集及其所有資料庫執行個體都會在部署中複製。綠色環境也包含資料庫叢集所使用的功能，例如資料庫叢集快照、Performance Insights、增強型監控和 Aurora Serverless v2。

> **Note**
>
> Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 支援藍/綠部署。如需 Amazon RDS 可用性，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 Amazon RDS 藍/綠部署概觀。

主題

- 區域和版本可用性
- 使用 Amazon RDS 藍/綠部署的優點
- 藍/綠部署的工作流程
- 授權存取 Amazon Aurora 藍/綠部署操作
- Amazon Aurora 藍/綠部署的限制和考量事項
- Amazon Aurora 藍/綠部署的最佳實務

區域和版本可用性

功能可用性和支援會因每個資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。如需詳細資訊，請參閱the section called “藍/綠部署”。

使用 Amazon RDS 藍/綠部署的優點

透過使用 Amazon RDS 藍/綠部署，您可以隨時掌握最新的安全修補程式、改善資料庫效能，以及採用較新的資料庫功能，其停機時間短暫且可預測。藍/綠部署可減少資料庫更新 (例如主要或次要引擎版本升級) 的風險和停機時間。

藍/綠部署提供下列優點：

- 輕鬆建立生產就緒的預備環境。
- 自動將資料庫變更從生產環境複寫到預備環境。
- 在安全預備環境中測試資料庫變更，而不會影響生產環境。
- 隨時掌握最新的資料庫修補程式和系統更新。
- 實作和測試較新的資料庫功能。
- 切換預備環境以成為新的生產環境，而無需對應用程式進行變更。
- 透過使用內建的防護機制安全切換。
- 消除切換期間的資料遺失情況。
- 通常在一分鐘內快速切換，取決於您的工作負載。

藍/綠部署的工作流程

當您使用藍/綠部署進行 Aurora 資料庫叢集更新時，請完成下列主要步驟。

1. 識別需要更新的生產資料庫叢集。

   下圖顯示生產資料庫叢集的範例。



2. 建立藍/綠部署。如需說明，請參閱在 Amazon Aurora 中建立藍/綠部署。

   下圖顯示一個範例，說明如何從步驟 1 開始生產環境的藍/綠部署範例。在建立藍/綠部署時，RDS 會複製 Aurora 資料庫叢集的完整拓撲和組態，以建立綠色環境。複製的資料庫叢集和資料庫執行個體名稱都會附加 `-green-random-characters`。影像中的預備環境包含資料庫叢集 (auroradb-green-*abc123*)。它還包含資料庫叢集中的三個資料庫執行個體 (auroradb-instance1-green-*abc123*、auroradb-instance2-green-*abc123* 和 auroradb-instance3-green-*abc123*)。


Region
Production environment (blue)
Amazon Aurora DB cluster (auroradb)
Availability Zone
Amazon Aurora
Reader endpoint
Replication
Aurora replica
(auroradb-instance-2)
Read access
Availability Zone
Cluster endpoint
Production clients
Read/write access
Primary Aurora DB instance
(auroradb-instance-1)
Availability Zone
Replication
Read access
Reader endpoint
Aurora replica
(auroradb-instance-3)
Logical replication
Staging environment (green)
Amazon Aurora DB cluster (auroradb-green-abc123)
Availability Zone
Amazon Aurora
Reader endpoint
Replication
Aurora replica
(auroradb-instance-2-green-abc123)
Read access
Availability Zone
Cluster endpoint
Testing clients
Read access
Primary Aurora DB instance
(auroradb-instance-1-green-abc123)
Availability Zone
Replication
Read access
Reader endpoint
Aurora replica
(auroradb-instance-3-green-abc123)

建立藍/綠部署時，您可以指定較高的資料庫引擎版本，並針對綠色環境中的資料庫叢集指定不同的資料庫叢集參數群組。您也可以針對資料庫叢集中的資料庫執行個體指定不同的資料庫參數群組。

RDS 也會設定從藍色環境中主要資料庫執行個體到綠色環境中主要資料庫執行個體的複寫。

> **Important**
>
> 對於 Aurora MySQL 第 3 版，在您建立藍/綠部署之後，綠色環境中的資料庫叢集預設不允許寫入操作。不過，這不適用於具有 CONNECTION_ADMIN權限的使用者，包括 Aurora 主要使用者。具有此權限的使用者可以覆寫read_only行為。如需詳細資訊，請參閱角色型權限模型。

3. 對預備環境進行變更。

   例如，您可以變更綠色環境中一或多個資料庫執行個體所使用的資料庫執行個體類別。

   如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

4. 測試您的預備環境。

   在測試期間，建議您將綠色環境中的資料庫保持唯讀狀態。請謹慎在綠色環境中啟用寫入操作，因為它們可能會導致複寫衝突。它們也可能會在切換後於生產資料庫中產生非預期的資料。若要啟用 Aurora MySQL 的寫入操作，請將 read_only 參數設定為 0，然後重新啟動資料庫執行個體。對於 Aurora PostgreSQL，在工作階段層級off將 default_transaction_read_only 參數設定為 。

5. 準備就緒時，請切換 ，將預備環境轉換為新的生產環境。如需說明，請參閱在 Amazon Aurora 中切換藍/綠部署。

   切換會產生停機時間。停機時間通常不到一分鐘，但可能更長，取決於您的工作負載。

   下圖顯示切換後的資料庫叢集。


Region
Newly promoted production environment
Amazon Aurora DB cluster (auroradb)
Availability Zone
Availability Zone
Amazon Aurora
Reader endpoint
Replication
Aurora replica
(auroradb-instance-2)
Read access
Cluster endpoint
Production clients
Primary Aurora DB instance
(auroradb-instance-1)
Read/write access
Availability Zone
Replication
Read access
Reader endpoint
Aurora replica
(auroradb-instance-3)
Previous production environment
Amazon Aurora DB cluster (auroradb-old1)
Availability Zone
Availability Zone
Replication
Aurora replica
(auroradb-instance-2-old1)
Primary Aurora DB instance
(auroradb-instance-1-old1)
Availability Zone
Replication
Aurora replica
(auroradb-instance-3-old1)

切換後，綠色環境中的 Aurora 資料庫叢集會成為新的生產資料庫叢集。目前生產環境中的名稱和端點會指派給新切換的生產環境，不需要變更您的應用程式。因此，您的生產流量現在會流向新的生產環境。藍色環境中的資料庫叢集和資料庫執行個體會重新命名，方法是將 `-old`*n* 附加至目前名稱 (其中 *n* 是數字)。例如，假設藍色環境中資料庫執行個體的名稱為 `auroradb-instance-1`。切換後，資料庫執行個體名稱可能是 `auroradb-instance-1-old1`。

在影像的範例中，切換期間會發生下列變更：

- 綠色環境資料庫叢集 `auroradb-green-abc123` 會成為名為 `auroradb` 的生產資料庫叢集。
- 名為 `auroradb-instance1-green-abc123` 的綠色環境資料庫執行個體會成為生產資料庫執行個體 `auroradb-instance1`。
- 名為 `auroradb-instance2-green-abc123` 的綠色環境資料庫執行個體會成為生產資料庫執行個體 `auroradb-instance2`。
- 名為 `auroradb-instance3-green-abc123` 的綠色環境資料庫執行個體會成為生產資料庫執行個體 `auroradb-instance3`。
- 名為 `auroradb` 的藍色環境資料庫叢集會成為 `auroradb-old1`。
- 名為 `auroradb-instance1` 的藍色環境資料庫執行個體會成為 `auroradb-instance1-old1`。
- 名為 `auroradb-instance2` 的藍色環境資料庫執行個體會成為 `auroradb-instance2-old1`。
- 名為 `auroradb-instance3` 的藍色環境資料庫執行個體會成為 `auroradb-instance3-old1`。

6. 如果不再需要藍/綠部署，您可以將其刪除。如需說明，請參閱[刪除 Amazon Aurora 中的藍/綠部署](#)。

   切換後，不會刪除先前的生產環境，以便您可以在必要時使用它進行迴歸測試。

授權存取 Amazon Aurora 藍/綠部署操作

使用者必須具有必要的許可，才能執行與藍/綠部署相關的操作。您可以建立 IAM 政策，許可使用者和角色對其需要的指定資源執行特定 API 操作。然後，您可以將這些政策連線至需要這些許可的 IAM 許可集或角色。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Aurora 的身分和存取管理](#)。

建立藍/綠部署的使用者必須具有執行下列 RDS 操作的許可：

- `rds:CreateBlueGreenDeployment`

- rds:AddTagsToResource
- rds:CreateDBCluster
- rds:CreateDBInstance
- rds:CreateDBClusterEndpoint

切換藍/綠部署的使用者必須具有執行下列 RDS 操作的許可：

- rds:SwitchoverBlueGreenDeployment
- rds:ModifyDBCluster
- rds:PromoteReadReplicaDBCluster

刪除藍/綠部署的使用者必須具有執行下列 RDS 操作的許可：

- rds:DeleteBlueGreenDeployment
- rds:DeleteDBCluster
- rds:DeleteDBInstance
- rds:DeleteDBClusterEndpoint

Aurora會代表您佈建和修改預備環境中的資源。這些資源包括使用內部定義命名慣例的資料庫執行個體。因此，連接的 IAM 政策不能包含部分資源名稱模式，例如 my-db-prefix-*。僅支援萬用字元 (*)。一般而言，建議使用資源標籤和其他支援的屬性來控制對這些資源的存取，而不是萬用字元。如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 的動作、資源和條件索引鍵。

Amazon Aurora 藍/綠部署的限制和考量事項

Amazon RDS 中的藍/綠部署需要仔細考慮複寫槽、資源管理、執行個體大小，以及對資料庫效能的潛在影響等因素。下列各節提供指引，協助您最佳化部署策略，以確保資料庫環境的最短停機時間、無縫轉換和有效管理。

主題

- 藍/綠部署的限制
- 藍/綠部署考量

藍/綠部署的限制

下列限制適用於藍/綠部署。

主題

- 藍/綠部署的一般限制
- 藍/綠部署的 Aurora MySQL 限制
- 的藍/綠部署的 Aurora PostgreSQL 限制

藍/綠部署的一般限制

下列一般限制適用於藍/綠部署：

- 您無法停止和啟動屬於藍/綠部署一部分的叢集。
- 藍/綠部署不支援使用 管理主要使用者密碼 AWS Secrets Manager。
- 如果您嘗試在藍色資料庫叢集上強制恢復，則會中斷藍/綠部署並封鎖切換。
- 在切換期間，藍色和綠色環境無法與 Amazon Redshift 進行零 ETL 整合。您必須先刪除整合再進行切換，然後重新建立整合。
- 建立藍/綠部署時，必須在綠色環境上停用事件排程器 (`event_scheduler` 參數)。這樣可以防止在綠色環境中產生事件並導致不一致。
- 在藍色資料庫叢集上設定的 Auto Scaling 政策不會複製到綠色環境。您必須在切換後重新設定它們，無論它們最初是在藍色或綠色環境中設定。
- 您無法將未加密的資料庫叢集變更為加密的資料庫叢集。此外，您無法將加密的資料庫叢集變更為未加密的資料庫叢集。
- 您無法將藍色資料庫叢集變更為比其對應的綠色資料庫叢集更高的引擎版本。
- 藍色環境和綠色環境中的資源必須在同一 AWS 帳戶中。
- 下列功能不支援藍/綠部署：
  - Amazon RDS Proxy
  - 跨區域僅供讀取複本
  - Aurora Serverless v1 資料庫叢集
  - 屬於 Aurora 全域資料庫的資料庫叢集。
  - AWS CloudFormation

藍/綠部署的 Aurora MySQL 限制

下列限制適用於 Aurora MySQL 藍/綠部署：

- 來源資料庫叢集不能包含任何名為 的資料庫`tmp`。具有此名稱的資料庫不會複製到綠色環境。
- 藍色資料庫叢集不能是外部 binlog 複本。
- 如果已啟用恢復的來源資料庫叢集，則會在不恢復支援的情況下建立綠色資料庫叢集。這是因為恢復不適用於二進位日誌 (binlog) 複寫，這是藍/綠部署的必要項目。如需詳細資訊，請參閱the section called “恢復資料庫叢集”。
- 藍/綠部署不支援 AWS JDBC Driver for MySQL。如需詳細資訊，請參閱 GitHub 上的已知限制。

的藍/綠部署的 Aurora PostgreSQL 限制

下列限制適用於 Aurora PostgreSQL 藍/綠部署。

- 除非藍色資料庫叢集上的 參數設為 ，否則未記錄的資料表不會複寫至綠色環境。`rds.logically_replicate_unlogged_tables` `1` 請勿在建立藍/綠部署後修改此參數值，以避免未記錄資料表上可能的複寫錯誤。
- 藍色資料庫叢集不能是邏輯來源 （發佈者） 或複本 （訂閱者）。
- 如果藍色資料庫叢集設定為外部資料包裝函式 (FDW) 延伸模組的外部伺服器，您必須使用叢集端點名稱，而非 IP 位址。這可讓組態在轉換之後保持運作狀態。
- 在藍/綠部署中，每個資料庫都需要邏輯複寫插槽。隨著資料庫數量的增加，資源額外負荷會增加，並可能導致複寫延遲，特別是當資料庫叢集規模不足時。影響取決於資料庫工作負載和連線數量等因素。若要緩解此問題，請考慮擴展資料庫執行個體類別，或減少來源叢集上的資料庫數目。
- Babelfish for Aurora PostgreSQL 僅支援藍/綠部署 15.7 版和更新的 15 版，以及 16.3 版和更新的 16 版。
- 如果想要在 Aurora 複本中擷取執行計劃，您必須在呼叫 `apg_plan_mgmt.create_replica_plan_capture` 函數時提供藍色資料庫叢集端點。這可確保計劃擷取在轉換之後繼續運作。如需詳細資訊，請參閱the section called “擷取複本中的 Aurora PostgreSQL 執行計畫”。
- 綠色環境中的邏輯複寫套用程序為單執行緒。如果藍色環境產生大量寫入流量，綠色環境可能無法跟上進度。這可能會導致複寫延遲或失敗，尤其是產生持續高寫入輸送量的工作負載。請務必徹底測試工作負載。對於需要主要版本升級和處理大量寫入工作負載的案例，請考慮使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 或自我管理邏輯複寫等替代方法。
- 下列限制適用於 PostgreSQL 延伸模組：

- 當您建立藍/綠部署時，必須在藍色環境中停用pg_partman延伸模組。延伸模組會執行 DDL 作業 (例如 CREATE TABLE)，其會中斷從藍色環境到綠色環境的邏輯複寫。
- 建立藍/綠部署之後，所有綠色資料庫上的 pg_cron 延伸模組必須保持停用狀態。延伸模組具有以超級使用者身分執行的背景工作者，且會略過綠色環境的唯讀設定，這可能會造成複寫衝突。
- apg_plan_mgmt 延伸模組必須在所有綠色資料庫上將 apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines 參數設定為 off，以避免在藍色環境中擷取相同的計劃時，發生主索引鍵衝突。如需詳細資訊，請參閱the section called “Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的概觀”。
- 建立藍/綠部署時，必須在藍色環境上停用 pglogical 和 pgactive 延伸模組。將綠色環境切換為新的生產環境之後，您可以再次啟用延伸模組。此外，藍色資料庫不能是外部執行個體的邏輯訂閱者。
- 如果您使用的是 pgAudit延伸模組，則必須保留在藍色和綠色資料庫執行個體的自訂資料庫參數群組上的共用程式庫 (shared_preload_libraries) 中。如需詳細資訊，請參閱the section called “設定 pgAudit 擴充功能”。

藍/綠部署的邏輯複寫特定限制

PostgreSQL 具有某些與邏輯複寫相關的限制，其會在針對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立藍/綠部署時轉換為限制。

下表描述適用於 Aurora PostgreSQL 藍/綠部署的邏輯複寫限制。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 邏輯複寫文件中的限制。

限制	說明
資料定義語言 (DDL) 陳述式 (例如 CREATE TABLE 和 CREATE SCHEMA) 不會從藍色環境複寫到綠色環境。	如果 Aurora 在藍色環境中偵測到 DDL 變更，則您的綠色資料庫會進入複寫降級狀態。您必須刪除藍/綠部署和所有綠色資料庫，然後重新建立該部署。
序列物件上的 NEXTVAL 作業不	在轉換期間，Aurora 會在綠色環境中遞增序列值，以符合藍色環境中的序列值。如果您有數千個序列，這可能會延遲轉換。

限制	說明
會在藍色環境與綠色環境之間同步。	
藍色環境中的大型物件不會複寫至綠色環境。這包括現有的大型物件，以及藍/綠部署程序期間任何新建立或修改的大型物件。	如果 Aurora 在藍色環境中偵測到 `pg_largeobject` 系統資料表中儲存的大型物件建立或修改，則您的綠色資料庫將進入複寫降級狀態。您必須刪除藍/綠部署和所有綠色資料庫，然後重新建立該部署。
重新整理具體化視觀表會中斷複寫。	在藍色環境中重新整理具體化視觀表會將複寫分解為綠色環境。避免在藍色環境中重新整理具體化視觀表。切換後，您可以使用 REFRESH MATERIALIZED VIEW 命令手動重新整理它們，或排程重新整理。
不允許在沒有主索引鍵的資料表上執行 UPDATE 和 DELETE 作業。	建立藍/綠部署之前，請確定所有資料表都有主索引鍵或使用 `REPLICA IDENTITY FULL`。不過，只有在`REPLICA IDENTITY FULL`沒有主要金鑰或唯一金鑰時才能使用 ，因為它會影響複寫效能。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件。

藍/綠部署考量

Amazon RDS 會使用每個資源的 `DbiResourceId` 和 `DbClusterResourceId` 追蹤藍/綠部署中的資源。此資源 ID 是資源 AWS 區域的唯一不可變識別符。

資源 ID 與資料庫叢集 ID 不同。每個都會在 RDS 主控台的資料庫組態中列出。

當您切換藍/綠部署時，資源的名稱 (叢集 ID) 會變更，但每個資源都保留相同的資源 ID。例如，資料庫叢集識別符可能已是藍色環境中的 `mycluster`。切換後，相同的資料庫叢集可能重新命名為 `mycluster-old1`。不過，資料庫叢集的資源 ID 在切換期間不會變更。因此，當您將綠色資源切換為新的生產資源時，其資源 IDs 與先前在生產環境中的藍色資源 IDs 不相符。

切換藍/綠部署之後，請考慮將資源 IDs 更新為新轉換的生產資源，以取得您用於生產資源的整合功能和服務。具體來說，請考慮下列更新：

- 如果您使用 RDS API 和資源 ID 執行篩選，請在切換後調整用於篩選的資源 ID。

- 如果您使用 CloudTrail 來稽核資源，請調整 CloudTrail 的取用者，以在切換後追蹤新的資源 ID。如需詳細資訊，請參閱在 中監控 Amazon Aurora AmazonAPI呼叫 AWS CloudTrail。
- 如果您針對藍色環境中的資源使用資料庫活動串流，請調整您的應用程式，以在切換後監控新串流的資料庫事件。如需詳細資訊，請參閱資料庫活動串流支援的區域和 Aurora 資料庫引擎。
- 如果您使用 Performance Insights API，請在切換後調整 API 呼叫中的資源 ID。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。

  您可以在切換後監控具有相同名稱的資料庫，但其不包含切換前的資料。
- 如果您在 IAM 政策中使用資源 IDs，請務必視需要新增新轉換資源的資源 IDs。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的身分和存取管理。
- 如果您有與資料庫叢集相關聯的 IAM 角色，請務必在切換後重新建立關聯。連接的角色不會自動複製到綠色環境。
- 如果您使用 IAM 資料庫身份驗證對資料庫叢集進行身分驗證，請確定用於資料庫存取的 IAM 政策同時具有政策 `Resource` 元素下方列出的藍色和綠色資料庫。這是必要的，以便在切換後連線到綠色資料庫。如需詳細資訊，請參閱the section called “建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取”。
- 如果您想要還原屬於藍/綠部署之資料庫叢集的手動資料庫叢集快照，請確定透過檢查取得快照的時間來還原正確的資料庫叢集快照。如需詳細資訊，請參閱從資料庫叢集快照還原。
- 切換後，由於藍色環境中的檢查點在綠色環境中無效，因此 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 複寫任務無法繼續。您必須使用新檢查點重新建立 DMS 任務，才能繼續複寫。
- Amazon Aurora 在藍色環境中複製基礎 Aurora 儲存磁碟區，進而建立綠色環境。綠色叢集磁碟區只會儲存對綠色環境所做的增量變更。若您刪除藍色環境中的資料庫叢集，綠色環境中的基礎 Aurora 儲存磁碟區大小會增加到完整大小。如需詳細資訊，請參閱the section called “複製 Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區”。
- 若您在藍/綠部署的綠色環境中將資料庫執行個體新增至資料庫叢集，則在切換時，新的資料庫執行個體不會取代藍色環境中的資料庫執行個體。不過，新的資料庫執行個體會保留在資料庫叢集中，並在新的生產環境中成為資料庫執行個體。
- 在藍/綠部署的綠色環境中刪除資料庫叢集中的資料庫執行個體時，您無法建立新的資料庫執行個體，以在藍/綠部署中取代該執行個體。

  如果您使用與所刪除資料庫執行個體相同的名稱和 ARN 建立的新資料庫執行個體，則它具有不同的 `DbiResourceId`，因此不屬於綠色環境。

  如果您在綠色環境中刪除資料庫叢集中的資料庫執行個體，則會產生下列行為：

  - 如果藍色環境中存在名稱相同的資料庫執行個體，則它不會切換至綠色環境中的資料庫執行個體。此資料庫執行個體不會透過將 `-old`*n* 附加至資料庫執行個體名稱來重新命名。

- 指向藍色環境中資料庫執行個體的任何應用程式都會在切換後繼續使用相同的資料庫執行個體。

Amazon Aurora 藍/綠部署的最佳實務

以下是藍/綠部署的最佳實務。

主題

- 藍/綠部署的一般最佳實務
- Aurora MySQL 藍/綠部署最佳實務
- 藍/綠部署的 Aurora PostgreSQL 最佳實務

藍/綠部署的一般最佳實務

建立藍/綠部署時，請考慮下列一般最佳實務。

- 切換前，請在綠色環境中徹底測試 Aurora 資料庫叢集。
- 在綠色環境中將您的資料庫保留唯讀狀態。建議您在綠色環境上小心啟用寫入操作，因為它們可能會在綠色環境中造成複寫衝突。它們也可能會在切換後於生產資料庫中產生非預期的資料。
- 如果您使用藍/綠部署來實作結構描述變更，請僅進行複寫相容的變更。

  例如，您可以在資料表結尾新增資料欄，而不會中斷從藍色部署到綠色部署的複寫。不過，結構描述變更 (例如重新命名資料欄或重新命名資料表) 會中斷綠色部署的複寫。

  如需有關複寫相容變更的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的在來源和複本上使用不同的資料表定義進行複寫，以及 PostgreSQL 邏輯複寫文件中的限制。
- 針對兩個環境中的所有連線，使用叢集端點、讀取器端點或自訂端點。請不要搭配靜態或排除清單使用執行個體端點或自訂端點。
- 當您切換藍/綠部署時，請遵循切換最佳實務。如需詳細資訊，請參閱the section called “切換最佳實務”。

Aurora MySQL 藍/綠部署最佳實務

當您從 Aurora MySQL 資料庫叢集建立藍/綠部署時，請考慮下列最佳實務。

- 如果綠色環境發生複本延遲，請考慮下列事項：

- 如果不需要，請停用二進位日誌保留，或暫時停用，直到複寫趕上進度為止。若要這麼做，請將資料庫叢集參數設回 binlog_format ，0然後重新啟動綠色寫入器資料庫執行個體。
- 暫時將綠色資料庫innodb_flush_log_at_trx_commit參數群組0中的 參數設為 。複寫追上後，在切換1之前還原為預設值 。如果暫時參數值發生非預期的關機或當機，請重建綠色環境，以避免未偵測到的資料損毀。如需詳細資訊，請參閱 the section called “設定日誌緩衝區的排清頻率”。

藍/綠部署的 Aurora PostgreSQL 最佳實務

當您從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立藍/綠部署時，請考慮下列最佳實務。

- 監控 Aurora PostgreSQL 邏輯複寫直接寫入式快取，如有必要，請對快取緩衝區進行調整。如需詳細資訊，請參閱the section called “監控邏輯複寫直接寫入式快取”。
- 在藍色環境中增加logical_decoding_work_mem資料庫參數的值。這樣做允許減少磁碟上的解碼，並改用記憶體。如需詳細資訊，請參閱the section called “調整邏輯解碼的工作記憶體”。
  - 您可以使用 ReplicationSlotDiskUsage CloudWatch 指標監控寫入磁碟的交易溢位。此指標可讓您深入了解複寫槽的磁碟使用情況，協助識別交易資料何時超過記憶體容量並存放在磁碟上。您可以使用 FreeableMemory CloudWatch 指標來監控可用記憶體。如需詳細資訊，請參閱the section called “Amazon Aurora 的執行個體層級指標”。
  - 在 Aurora PostgreSQL 第 14 版及更高版本中，您可以使用pg_stat_replication_slots系統檢視來監控邏輯溢位檔案的大小。
- 建立藍/綠部署之前，請先將所有 PostgreSQL 延伸模組更新至最新版本。如需詳細資訊，請參閱the section called “升級 PostgreSQL 擴充功能”。
- 如果您使用的是 aws_s3延伸模組，請在建立綠色環境後，透過 IAM 角色授予綠色資料庫叢集對 Amazon S3 的存取權。這允許匯入和匯出命令在轉換之後繼續運作。如需說明，請參閱the section called “設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權”。
- 如果您為綠色環境指定較高的引擎版本，請在所有資料庫上執行 ANALYZE操作以重新整理pg_statistic資料表。主要版本升級期間不會傳輸最佳化工具統計資料，因此您必須重新產生所有統計資料，以避免效能問題。如需主要版本升級期間的其他最佳實務，請參閱 the section called “執行主要版本升級”。
- ENABLE ALWAYS 如果在來源上使用觸發來操作資料，請避免將觸發設定為 ENABLE REPLICA或 。否則，複寫系統會傳播變更並執行觸發，這會導致重複。
- 長時間執行的交易可能會導致顯著的複本延遲。若要減少複本延遲，請考慮執行下列動作：
  - 減少長時間執行的交易和子交易，這些交易可能會延遲到綠色環境趕上藍色環境之後。

- 減少藍色環境的大量操作，直到綠色環境趕上藍色環境。
- 在建立藍/綠部署之前，對忙碌資料表啟動手動清空凍結操作。如需說明，請參閱執行手動清空凍結。
- 在 PostgreSQL 第 12 版及更新版本中，停用大型或忙碌資料表上的 `index_cleanup` 參數，以提高藍色資料庫定期維護的效率。如需詳細資訊，請參閱盡快清空資料表。

  > **Note**
  >
  > 在清空期間定期略過索引清除可能會導致索引膨脹，這可能會降低掃描效能。根據最佳實務，只有在使用藍/綠部署時，才使用此方法。一旦部署完成，我們建議繼續定期索引維護和清除。

- 如果工作負載的藍色和綠色資料庫執行個體大小過小，則可能會發生複本延遲。確保您的資料庫執行個體未達到執行個體類型的資源限制。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 CloudWatch 指標分析資源用量”。

- 慢速複寫可能會導致寄件者和接收者經常重新啟動，進而延遲同步。若要確保它們保持作用中狀態，請在藍色環境中將 `wal_sender_timeout` 參數設定為 `0`，並在綠色環境中將 `wal_receiver_timeout` 參數設定為 `0`，以停用逾時。
- 檢閱 UPDATE 和 DELETE 陳述式的效能，並評估在 WHERE 子句中使用的資料欄上建立索引是否可以最佳化這些查詢。這可以在綠色環境中重新播放操作時增強效能。如需詳細資訊，請參閱 the section called “對產生等待的查詢檢查述詞篩選條件”。
- 如果您使用的是觸發條件，請確定它們不會干擾建立、更新和捨棄名稱開頭為 'rds' 的 `pg_catalog.pg_publication`、`pg_catalog.pg_subscription` 和 `pg_catalog.pg_replication_slots` 物件。
- 如果在來源資料庫叢集上啟用 Babelfish，則下列參數在綠色環境的目標資料庫叢集參數群組中必須具有與來源資料庫叢集參數群組中相同的設定：
  - rds.babelfish_status
  - babelfishpg_tds.tds_default_numeric_precision
  - babelfishpg_tds.tds_default_numeric_scale
  - babelfishpg_tsql.default_locale
  - babelfishpg_tsql.migration_mode
  - babelfishpg_tsql.server_collation_name

  如需這些參數的相關資訊，請參閱 the section called “Babelfish 的資料庫叢集參數群組設定 ”。

在 Amazon Aurora 中建立藍/綠部署

RDS 會將藍色環境的拓撲和功能複製到預備區域。如果藍色資料庫執行個體具有僅供讀取複本，則會將其複製為綠色執行個體的複本。所有綠色複本的配置儲存符合綠色主要執行個體，而其他儲存參數則繼承自藍色複本。

建立藍/綠部署時，您可以指定要在部署中複製的資料庫叢集。您選擇的資料庫叢集是生產資料庫叢集，而且其會成為藍色環境中的資料庫叢集。RDS 將藍色環境的拓撲複製到預備區域，以及複製其設定的功能。資料庫叢集會複製到綠色環境，而且 RDS 會設定從藍色環境中的資料庫叢集複寫到綠色環境中的資料庫叢集。RDS 也會複製資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

主題

- 準備進行藍/綠部署
- 在建立藍/綠部署時指定變更
- 建立藍/綠部署
- 建立藍/綠部署的設定

準備進行藍/綠部署

根據 Aurora 資料庫叢集執行的引擎，在建立藍/綠部署之前，您必須採取特定步驟。

主題

- 準備 Aurora MySQL 資料庫叢集以進行藍/綠部署
- 準備 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以進行藍/綠部署

準備 Aurora MySQL 資料庫叢集以進行藍/綠部署

在針對 Aurora MySQL 資料庫叢集建立藍/綠部署之前，叢集必須與已開啟二進位記錄 (`binlog_format`) 的自訂資料庫叢集參數群組相關聯。從藍色環境複寫到綠色環境時，需要二進位記錄。雖然任何 binlog 格式都可以運作，但我們建議 `ROW`，以降低複寫不一致的風險。如需建立自訂資料庫叢集參數群組和設定參數的相關資訊，請參閱 the section called “資料庫叢集參數群組”。

> **Note**
>
> 啟用二進位日誌記錄會增加資料庫叢集的寫入磁碟 I/O 操作次數。您可以使用 `VolumeWriteIOPs` CloudWatch 指標來監控 IOPS 使用情況。

啟用二進位記錄之後，請務必重新啟動資料庫叢集，讓您的變更生效。藍/綠部署要求寫入器執行個體與資料庫叢集參數群組同步，否則建立作業將會失敗。如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 叢集中重新啟動資料庫執行個體。

此外，我們建議將二進位日誌保留期間變更為 以外的值NULL，以防止清除二進位日誌檔案。如需詳細資訊，請參閱the section called “設定和顯示二進位日誌組態”。

準備 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以進行藍/綠部署

為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立藍/綠部署之前，請務必執行下列動作。

- 將叢集與已啟用邏輯複寫 (rds.logical_replication) 的自訂資料庫叢集參數群組建立關聯。從藍色環境複寫到綠色環境時，需要邏輯複寫。

  啟用邏輯複寫時，您也需要調校特定叢集參數，例如 max_replication_slots、max_logical_replication_workers和 max_worker_processes。如需啟用邏輯複寫和調校這些參數的說明，請參閱 the section called “設定邏輯複寫”。

  此外，請確定 synchronous_commit 參數設定為 on。

  設定必要的參數之後，請重新啟動資料庫叢集，讓您的變更生效。藍/綠部署要求寫入器執行個體與資料庫叢集參數群組同步，否則建立作業將會失敗。如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 叢集中重新啟動資料庫執行個體。
- 確認您的資料庫叢集正在執行與藍/綠部署相容的 Aurora PostgreSQL 版本。如需相容版本的清單，請參閱 the section called “藍色/綠色部署與 Aurora 波斯特 SQL”。
- 請確定資料庫叢集中的所有資料表都有主索引鍵。PostgreSQL 邏輯複寫不允許對沒有主索引鍵的資料表進行 UPDATE 或 DELETE 操作。

在建立藍/綠部署時指定變更

建立藍/綠部署時，您可以在綠色環境中對資料庫叢集進行下列變更。

您可以在部署之後，於綠色環境中對資料庫叢集及其資料庫執行個體進行其他修改。例如，您可以指定較高的引擎版本或不同的參數群組。

如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

主題

- 指定較高的引擎版本

- 指定不同的資料庫參數群組

指定較高的引擎版本

如果想要測試資料庫引擎升級，您可以指定更高的引擎版本。轉換時，資料庫會升級至您指定的主要或次要資料庫引擎版本。

指定不同的資料庫參數群組

指定資料庫叢集參數群組，需與資料庫叢集所使用的資料庫叢集參數群組不同。您可以測試參數變更如何影響綠色環境中的資料庫叢集，或在升級時針對新的主要資料庫引擎版本指定參數群組。

如果您指定不同的資料庫叢集參數群組，則指定的參數群組會與綠色環境中的資料庫叢集相關聯。如果您未指定不同的資料庫叢集參數群組，則綠色環境中的資料庫叢集會與藍色資料庫叢集相同的參數群組相關聯。

建立藍/綠部署

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 建立藍/綠部署。

主控台

建立藍/綠部署

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/.Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您要將其複製到綠色環境的資料庫叢集。
3. 選擇動作、建立藍/綠部署。

   建立藍/綠部署頁面隨即出現。



4. 檢閱藍色資料庫識別符。請確定它們符合您在藍色環境中預期的資料庫執行個體。如果不符，請選擇 Cancel (取消)。
5. 針對藍/綠部署名稱，輸入藍/綠部署的名稱。
6. 在其餘區段中，指定綠色環境的設定。如需每項設定的相關資訊，請參閱 the section called “可用設定”。

   您可以在部署之後，於綠色環境中對資料庫進行其他修改。
7. 選擇建立。

AWS CLI

若要使用 建立藍/綠部署 AWS CLI，請使用 create-blue-green-deployment 命令。如需所有可用選項的詳細資訊，請參閱 the section called “可用設定”。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-name aurora-blue-green-deployment \
    --source arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:cluster:auroradb \
    --target-engine-version 8.0 \
    --target-db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-blue-green-deployment ^
    --blue-green-deployment-name aurora-blue-green-deployment ^
    --source arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:cluster:auroradb ^
    --target-engine-version 8.0 ^
    --target-db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 建立藍/綠部署，請使用 `CreateBlueGreenDeployment`操作。如需每個選項的詳細資訊，請參閱the section called “可用設定”。

建立藍/綠部署的設定

下表說明您在建立藍/綠部署時可以選擇的設定。如需 AWS CLI 選項的詳細資訊，請參閱 create-blue-green-deployment。如需 RDS API 參數的詳細資訊，請參閱 CreateBlueGreenDeployment。

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
藍/綠部署識別符	藍/綠部署的名稱。	CLI 選項： `--blue-green-deployment-name` API 參數：

主控台設定	設定說明	CLI 選項和 RDS API 參數
		`BlueGreenDeploymentName`

藍色資料庫識別符	您要複製到綠色環境的叢集識別符。使用 CLI 或 API 時，請指定叢集 Amazon Resource Name (ARN)。	CLI 選項：
		`--source`
		API 參數：
		`Source`

綠色資料庫的資料庫叢集參數群組	在綠色環境中與資料庫建立關聯的參數群組。	CLI 選項：
		`--target-db-cluster-parameter-group-name`
		API 參數：
		`TargetDBClusterParameterGroupName`

綠色資料庫的引擎版本	將綠色環境中的叢集升級至指定的資料庫引擎版本。
	如果您選擇使用邏輯複寫的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體，請檢閱並確認邏輯複寫限制。 如需詳細資訊，請參閱the section called “藍/綠部署的邏輯複寫特定限制”。
		CLI 選項：
		`--target-engine-version`
		RDS API 參數：
		`TargetEngineVersion`

在 Amazon Aurora 中檢視藍/綠部署

您可以使用 AWS CLI、 AWS Management Console或 RDS API 檢視藍/綠部署的詳細資訊。

您也可以檢視和訂閱事件，以取得藍/綠部署的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱藍/綠部署事件。

主控台

檢視藍/綠部署的詳細資訊

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後在清單中尋找藍/綠部署。



藍/綠部署的 Role (角色) 值是 Blue/Green Deployment (藍/綠部署)。

3. 選擇您要檢視以顯示其詳細資訊的藍/綠部署名稱。

每個索引標籤都有藍色部署的區段，以及綠色部署的區段。例如，在組態索引標籤上，如果您在綠色環境中升級資料庫引擎版本，則藍色環境中和綠色環境中的資料庫引擎版本可能會不同。

下圖顯示連線與安全索引標籤的範例：



連線與安全索引標籤也包含名為複寫的區段，其中顯示藍色和綠色環境之間的複寫和複本延遲的目前狀態。如果複寫狀態為 `Replicating`，則表示藍/綠部署成功複寫。

對於使用邏輯複寫的 Aurora PostgreSQL 藍/綠部署，`Replication degraded`如果您在藍色環境中進行不支援的 DDL 或大型物件變更，複寫狀態可能會變更為 。如需詳細資訊，請參閱the section called “藍/綠部署的邏輯複寫特定限制”。

下圖顯示組態索引標籤的範例：



下圖顯示狀態索引標籤的範例：



AWS CLI

若要使用 檢視藍/綠部署的詳細資訊 AWS CLI，請使用 describe-blue-green-deployments 命令。

Example 透過篩選藍/綠部署的名稱來檢視其詳細資訊

使用 describe-blue-green-deployments 命令時，您可以依 `--blue-green-deployment-name` 篩選。

下列範例顯示藍/綠部署 (名為 *my-blue-green-deployment*) 的詳細資訊。

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
  --filters Name=blue-green-deployment-name,Values=my-blue-green-deployment
```

Example 透過指定藍/綠部署的識別符來檢視其詳細資訊

當您使用 describe-blue-green-deployments 命令時，您可以指定 `--blue-green-deployment-identifier`選項。

下列範例顯示識別符為 *bgd-1234567890abcdef* 的藍/綠部署的詳細資訊。

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
  --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 檢視藍/綠部署的詳細資訊，請使用 `DescribeBlueGreenDeployments` 操作並指定 `BlueGreenDeploymentIdentifier`。

在 Amazon Aurora 中切換藍/綠部署

切換會將資料庫叢集，包括其資料庫執行個體，在綠色環境中轉換為生產資料庫叢集。切換前，生產流量會路由到藍色環境中的叢集。切換後，生產流量會路由到綠色環境中的資料庫叢集。

切換藍/綠部署與在藍/綠部署中提升綠資料庫叢集不同。如果您從動作功能表中選擇提升，手動提升綠色資料庫叢集，則藍色和綠色環境之間的複寫中斷，且藍色/綠色部署進入無效組態的狀態。

主題

- 切換逾時
- 切換防護機制
- 切換動作

- 切換最佳實務
- 在切換前驗證 CloudWatch 指標
- 在切換之前監控複本延遲
- 切換藍/綠部署
- 切換後

切換逾時

您可以指定介於 30 秒與 3,600 秒(一小時) 之間的切換逾時期間。如果切換所花費的時間超過指定的持續時間，則會復原任何變更，且不會對任一環境進行任何變更。預設逾時期間為 300 秒 (五分鐘)。

切換防護機制

當您開始切換時，Amazon RDS 會執行一些基本檢查，以測試藍色和綠色環境是否準備好進行切換。這些檢查稱為切換防護機制。如果環境還沒有做好準備，這些切換防護機制可防止切換。因此，它們可避免超過預期的停機時間，並防止若切換開始，可能導致藍色和綠色環境之間遺失資料。

Amazon RDS 會在綠色環境上執行下列防護機制檢查：

- 複寫運作狀態 – 檢查綠色資料庫叢集複寫狀態是否良好。綠色資料庫叢集是藍色資料庫叢集的複本。
- 複寫延遲 – 檢查綠色資料庫叢集的複本延遲是否在轉換的允許限制內。允許的限制是以指定的逾時期間為基礎。複本延遲指出綠色資料庫叢集落後於其藍色資料庫叢集多遠。如需詳細資訊，請參閱the section called “在切換之前監控複本延遲”。
- 作用中寫入 – 確定綠色資料庫叢集上沒有作用中寫入。

Amazon RDS 會在藍色環境上執行下列防護機制檢查：

- 外部複寫 – 針對 Aurora PostgreSQL，請確定藍色環境不是自我管理的邏輯來源 （發佈者） 或複本（訂閱者）。如果是這樣，我們建議您在藍色環境中捨棄所有資料庫的自我管理複寫插槽和訂閱，繼續切換，然後重新建立它們以繼續複寫。對於 Aurora MySQL， 會檢查藍色資料庫是否不是外部 binlog 複本。如果是，請確定它沒有主動複寫。
- 長時間執行的作用中寫入 – 確定藍色資料庫叢集上沒有長時間執行的作用中寫入，因為這些寫入可能會增加複本延遲。
- 長時間執行的 DDL 陳述式 – 確定藍色資料庫叢集上沒有長時間執行的 DDL 陳述式，因為這些陳述式可能會增加複本延遲。

- 不支援的 PostgreSQL 變更 – 針對使用邏輯複寫的 Aurora PostgreSQLRDS for PostgreSQL 藍/綠部署，請確定沒有 DDL 變更，而且沒有在藍環境執行大型物件的新增或修改。 如需詳細資訊，請參閱the section called “藍/綠部署的邏輯複寫特定限制”。

  如果 Amazon RDS 偵測到不支援的 PostgreSQL 變更，其會將複寫狀態變更為 `Replication degraded`，並通知您無法對藍/綠部署進行轉換。若要繼續進行轉換，建議您刪除並重新建立藍/綠部署和所有綠色資料庫。若要這樣做，請選擇動作、刪除綠色資料庫。

切換動作

當您切換藍/綠部署時，RDS 會執行下列動作：

1. 執行防護機制檢查，以驗證藍色和綠色環境是否已準備好進行切換。
2. 在這兩個環境中停止資料庫叢集上的新寫入操作。
3. 捨棄與這兩個環境中資料庫執行個體的連線，而且不允許新的連線。
4. 等待複寫在綠色環境中趕上進度，以便綠色環境與藍色環境同步。
5. 在這兩個環境中重新命名資料庫叢集和資料庫執行個體。

   RDS 會重新命名綠色環境中的資料庫叢集和資料庫執行個體，以符合藍色環境中對應的資料庫叢集和資料庫執行個體。例如，假設藍色環境中資料庫執行個體的名稱為 `mydb`。也會假設綠色環境中對應資料庫執行個體的名稱為 `mydb-green-abc123`。在切換期間，綠色環境中資料庫執行個體的名稱會變更為 `mydb`。

   RDS 會重新命名藍色環境中的資料庫叢集和資料庫執行個體，方法是將 `-old`*n* 附加至目前名稱 (其中 *n* 是數字)。例如，假設藍色環境中資料庫執行個體的名稱為 `mydb`。切換後，資料庫執行個體名稱可能是 `mydb-old1`。

   RDS 也會重新命名綠色環境中的端點，以符合藍色環境中的對應端點，以便不需要應用程式變更。
6. 允許連線至這兩個環境中的資料庫。
7. 在新的生產環境中允許資料庫叢集上的寫入操作。

   切換後，先前的生產資料庫叢集只允許讀取操作。即使您在資料庫叢集上啟用寫入，它仍會保持唯讀，直到您刪除藍/綠部署為止。

您可以使用 Amazon EventBridge 監控切換狀態。如需詳細資訊，請參閱the section called “藍/綠部署事件”。

如果您在藍色環境中設定標籤，這些標籤會在切換期間複製到新的生產環境。如需標籤的詳細資訊，請參閱標記 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 資源。

如果切換開始，然後在完成前由於任何原因而停止，則會復原任何變更，且不會對任一環境進行任何變更。

切換最佳實務

在您轉換之前，我們強烈建議您完成下列任務，以遵守最佳實務：

- 徹底測試綠色環境中的資源。確保它們正常有效地執行。
- 監控相關 Amazon CloudWatch 指標。如需詳細資訊，請參閱the section called “在切換前驗證 CloudWatch 指標”。
- 識別切換的最佳時間。

  切換期間，會中斷這兩種環境中資料庫的寫入。識別生產環境上流量最低的時間。長時間執行的交易 (例如作用中 DDL) 可能會增加您的切換時間，因而延長生產工作負載的停機時間。

  如果您的資料庫叢集和資料庫執行個體上有大量連線，請考慮在切換藍/綠部署之前，手動將其減少到應用程式所需的最低數量。達成此目標的方法之一是建立一項指令碼，用以監控藍/綠部署狀態，並在偵測到狀態變更至 `SWITCHOVER_IN_PROGRESS` 時開始清除連線。
- 確定這兩個環境中的資料庫叢集和資料庫執行個體處於 `Available` 狀態。
- 確定綠色環境中的資料庫叢集運作良好且複寫中。
- 請確定您的網路和用戶端組態不會將 DNS 快取存留時間 (TTL) 增加到五秒以上，這是 Aurora DNS 區域的預設值。
  否則，應用程式會在切換之後繼續將寫入流量傳送至藍色環境。
- 對於使用邏輯複寫的 Aurora PostgreSQL 藍/綠部署RDS for PostgreSQL 藍/綠部署，請執行下列動作：
  - 檢閱邏輯複寫限制，並在切換之前採取任何必要的動作。如需詳細資訊，請參閱the section called “藍/綠部署的邏輯複寫特定限制”。
  - 執行 `ANALYZE` 操作以重新整理 `pg_statistics` 資料表。這可降低切換後發生效能問題的風險。

> **Note**
>
> 切換期間，您無法修改切換中包含的任何資料庫叢集。

在切換前驗證 CloudWatch 指標

在切換藍/綠部署之前，建議您在 Amazon CloudWatch 中檢查下列指標的值。

- `DatabaseConnections` – 使用此指標估計藍/綠部署的活動層級，並在切換前確認該值處於部署的可接受層級。如果績效詳情已開啟，則 `DBLoad` 為更準確的指標。
- `ActiveTransactions` – 若在任何資料庫執行個體中，資料庫參數群組中的 `innodb_monitor_enable` 設為 `all`，請使用此指標來查看是否有大量作用中交易可能封鎖切換。

如需詳細資訊，請參閱the section called “Aurora 的 CloudWatch 指標”。

在切換之前監控複本延遲

在切換藍/綠部署之前，請確定複本延遲接近零，以減少停機時間。

Aurora MySQL

對於 MySQL 藍/綠部署，請檢查綠色環境中的 `AuroraBinlogReplicaLag` CloudWatch 指標，以識別目前的複本延遲。如需詳細資訊，請參閱the section called “診斷和解決僅供讀取複本之間的延遲”。

Aurora PostgreSQL

對於 PostgreSQL 藍/綠部署，請檢查藍色環境中的 `OldestReplicationSlotLag` CloudWatch 指標，以識別目前的複本延遲。如需詳細資訊，請參閱the section called “Amazon Aurora 的執行個體層級指標”。

此外，您可以在藍色環境中執行下列 SQL 查詢：

```
SELECT slot_name,
       confirmed_flush_lsn as flushed,
       pg_current_wal_lsn(),
       (pg_current_wal_lsn() - confirmed_flush_lsn) AS lsn_distance
FROM pg_catalog.pg_replication_slots
WHERE slot_type = 'logical';

slot_name        |    flushed    | pg_current_wal_lsn | lsn_distance
-----------------+---------------+--------------------+------------
logical_replica1 | 47D97/CF32980 | 47D97/CF3BAC8      | 37192
```

`confirmed_flush_lsn` 代表傳送至複本的最後一個日誌序號 (LSN)。`pg_current_wal_lsn` 代表資料庫現在的位置。0 `lsn_distance`的 表示複本被擷取。

切換藍/綠部署

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、 或 RDS API 切換藍/綠部署。

主控台

切換藍/綠部署

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您要切換的藍/綠部署。
3. 針對 Actions (動作)，選擇 Switch over (切換)。

   Switch over (切換) 頁面即會出現。



4. 在 Switch over (切換) 頁面上，檢閱切換摘要。請確定這兩個環境中的資源符合您預期的資源。如果不符，請選擇 Cancel (取消)。
5. 針對逾時設定，輸入轉換的時間限制。
6. 如果您的叢集正在執行 Aurora PostgreSQL，請檢閱並確認轉換前建議。如需詳細資訊，請參閱the section called “藍/綠部署的邏輯複寫特定限制”。
7. 選擇 Switch over (切換)。

AWS CLI

若要使用 切換藍/綠部署 AWS CLI，請使用 switchover-blue-green-deployment 命令搭配下列選項：

- `--blue-green-deployment-identifier` – 指定藍/綠部署的資源 ID。

- `--switchover-timeout` – 指定切換的時間限制，以秒為單位。預設值為 300。

Example 切換藍/綠部署

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds switchover-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef \
    --switchover-timeout 600
```

在 Windows 中：

```
aws rds switchover-blue-green-deployment ^
    --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef ^
    --switchover-timeout 600
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 切換藍/綠部署，請搭配下列參數使用 SwitchoverBlueGreenDeployment 操作：

- `BlueGreenDeploymentIdentifier` – 指定藍/綠部署的資源 ID。
- `SwitchoverTimeout` – 指定切換的時間限制，以秒為單位。預設值為 300。

切換後

切換後，先前藍色環境中的資料庫叢集和資料庫執行個體會保留下來。標準成本適用於這些資源。藍色和綠色環境之間的複寫和二進位記錄會停止。

RDS 會重新命名藍色環境中的資料庫叢集和資料庫執行個體，方法是將 `-old`*n* 附加至目前資源名稱 (其中 *n* 是數字)。藍色資料庫叢集強制進入唯讀狀態。即使您啟用寫入操作，它仍會保持唯讀狀態，直到您刪除藍/綠部署為止。RDS 會命名綠色環境中的資料庫叢集和資料庫執行個體`-new`*n*。

如果您刪除藍/綠部署資源，RDS 會保留 `-new`*n* `-old`*n*和資源。



更新消費者的父節點

RDS 提供全受管僅供讀取複本。不過，它也提供設定自我管理複本的選項，也稱為外部複本。外部複本可讓您使用第三方資源作為複寫目標。

在您切換 Aurora MySQL 藍色/綠色部署之後，如果藍色資料庫叢集在切換之前有任何外部複本或二進位日誌取用者，您必須在切換後更新其父節點，以維持複寫連續性。

更新父節點

1. 切換後，先前在綠色環境中的寫入器資料庫執行個體會發出事件，其中包含主日誌檔案名稱和主日誌位置。若要尋找事件，請導覽至 RDS 主控台，然後從左側導覽窗格中選擇事件。
2. 在切換之前，依來源為舊綠色寫入器資料庫執行個體名稱的事件進行篩選。
3. 找到包含二進位日誌座標的事件。事件訊息類似於：`Binary log coordinates in green environment after switchover: file mysql-bin-changelog.000003 and position 40134574`。
4. 確定取用者或複本已套用舊藍環境的所有二進位日誌。然後，使用提供的二進位日誌座標來恢復取用者的複寫。例如，如果您在 EC2 上執行 MySQL 複本，您可以使用下列命令：

MySQL 8.0.22 和較低的主要和次要版本

```
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='{new-writer-endpoint}', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin-
changelog.000003', MASTER_LOG_POS=40134574;
```

MySQL 8.0.23 和更新的主要和次要版本

```
CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_HOST='{new-writer-endpoint}',
 SOURCE_LOG_FILE='mysql-bin-changelog.000003', SOURCE_LOG_POS=40134574;
```

刪除 Amazon Aurora 中的藍/綠部署

您可以在切換藍/綠部署之前或之後將其刪除。

若您在切換藍/綠部署之前將其刪除，Amazon RDS 會選擇性地刪除綠色環境中的資料庫叢集：

- 如果您選擇刪除綠色環境 (`--delete-target`) 中的資料庫叢集，其必須關閉刪除保護。
- 如果未刪除綠色環境 (`--no-delete-target`) 中的資料庫叢集，則會保留該叢集，但們不再是藍/綠部署的一部分。對於 Aurora MySQL，複寫會在環境之間繼續。對於 Aurora PostgreSQL，綠色環境會提升為獨立環境，因此複寫會停止。

切換後，刪除綠色資料庫的選項無法在主控台中使用。使用 刪除藍/綠部署時 AWS CLI，如果部署狀態為 ，則無法指定 `--delete-target`選項`SWITCHOVER_COMPLETED`。

> **Important**
>
> 刪除藍/綠部署後，RDS 會從先前的生產資料庫叢集移除唯讀保護。如果資料庫叢集的 `read_only` 參數已停用，則會開始再次允許寫入操作。

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、 或 RDS API 刪除藍/綠部署。

主控台

刪除藍/綠部署

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https：//Amazon RDS 主控台：//https：/https://console.aws.amazon.com/rds/.microsoft.com。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您要刪除的藍/綠部署。
3. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。

   刪除藍/綠部署？視窗隨即出現。



   若要刪除綠色資料庫，請選取刪除此藍/綠部署中的綠色資料庫。
4. 在方塊中輸入 **`delete me`**。
5. 選擇 刪除。

AWS CLI

若要使用 刪除藍/綠部署 AWS CLI，請使用 delete-blue-green-deployment 命令搭配下列選項：

- `--blue-green-deployment-identifier` – 要刪除的藍/綠部署的資源 ID。

- `--delete-target` – 指定刪除綠色環境中的資料庫叢集。如果藍/綠部署的狀態為 `SWITCHOVER_COMPLETED`，則您無法指定此選項。
- `--no-delete-target` – 指定保留綠色環境中的資料庫叢集。

Example 刪除藍/綠部署以及綠色環境中的資料庫叢集

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds delete-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef \
    --delete-target
```

在 Windows 中：

```
aws rds delete-blue-green-deployment ^
    --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef ^
    --delete-target
```

Example 刪除藍/綠部署，但保留綠色環境中的資料庫叢集

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds delete-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef \
    --no-delete-target
```

在 Windows 中：

```
aws rds delete-blue-green-deployment ^
    --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef ^
    --no-delete-target
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 刪除藍/綠部署，請搭配下列參數使用 DeleteBlueGreenDeployment 操作：

- `BlueGreenDeploymentIdentifier` – 要刪除之藍/綠部署的資源 ID。

- DeleteTarget – 指定 TRUE 以刪除綠色環境中的資料庫叢集，或指定 FALSE 以保留它。如果藍/綠部署的狀態為 SWITCHOVER_COMPLETED，則不能為 TRUE。

備份與還原 Amazon Aurora 資料庫叢集

這些主題提供備份並還原 Amazon Aurora 資料庫叢集的詳細資訊。

> **Tip**
>
> Aurora 高可用性功能和自動備份功能有助於保護您的資料安全，而不需要進行大量設定。在您實作備份策略之前，請先瞭解 Aurora 維護多個資料副本的方式，並協助您跨多個資料庫執行個體和 AWS 區域存取這些複本。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的高可用性。

主題

- 備份與還原 Aurora 資料庫叢集的概觀
- 保留自動備份
- 了解 Amazon Aurora 備份儲存體用量
- 建立資料庫叢集快照
- 從資料庫叢集快照還原
- 資料庫叢集快照複製
- 共享資料庫叢集快照
- 將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3
- 將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3
- 將資料庫叢集還原至指定時間
- 刪除資料庫叢集快照
- 教學：從資料庫叢集快照還原 Amazon Aurora 資料庫叢集

備份與還原 Aurora 資料庫叢集的概觀

以下主題說明 Aurora 備份和如何還原 Aurora 資料庫叢集。

內容

- 備份
  - 使用 AWS Backup
- 備份時段
- 還原資料
- Aurora 的資料庫複製
- 恢復

備份

Aurora 會自動備份您的叢集磁碟區，並在備份保留期間保留還原資料。Aurora 自動備份具有連續性和增量性，因此，您可以快速還原到備份保留期內的任何時間點。寫入備份資料時不會影響資料庫服務的效能或中斷服務。當您建立或修改資料庫叢集時，您可以指定 1 到 35 天的備份保留期。Aurora 自動備份存放在 Amazon S3 中。如需保留自動備份的詳細資訊，請參閱 保留自動備份

如果想要保留資料超過備份保留期，您可以在叢集磁碟區中建立資料快照。Aurora 資料庫叢集快照不會過期。您可以從快照建立新的資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱建立資料庫叢集快照。

> **Note**
>
> - 無論資料庫叢集的建立方式為何，Amazon Aurora 資料庫叢集的預設備份保留期為一天。
> - 您無法停用 Aurora 上的自動備份。Aurora 的備份保留期是由資料庫叢集管理。

備份儲存體成本取決於您保留的 Aurora 備份和快照資料量，以及要保留的時間長度。如需與 Aurora 備份和快照相關聯的儲存體的資訊，請參閱 了解 Amazon Aurora 備份儲存體用量。如需 Aurora 備份儲存的定價資訊，請參閱 Amazon RDS 的 Aurora 定價。刪除與快照相關聯的 Aurora 叢集之後，存放該快照會衍生 Aurora 的標準備份儲存體費用。

使用 AWS Backup

您可以使用... AWS Backup 管理 Amazon Aurora 資料庫叢集的備份。

快照管理 AWS Backup 被視為手動資料庫叢集快照，但不會計入 Aurora 的資料庫叢集快照配額中。使用建立的快照 AWS Backup 名稱與`awsbackup:job-AWS-Backup-job-number`. 如需關於 AWS Backup，請參閱 AWS Backup 開發人員指南。

您也可以使用 AWS Backup 管理 Amazon Aurora 資料庫叢集的自動備份。如果您的資料庫叢集與中的備份計畫相關聯 AWS Backup，您可以使用該備份計劃進行 point-in-time 恢復。由管理的自動（連續）備份 AWS Backup 名稱與`continuous:cluster-AWS-Backup-job-number`. 如需詳細資訊，請參閱使用將數據庫集群恢復到指定的時間 AWS Backup。

備份時段

自動備份會每天在偏好的備份時段內執行。如果備份需要的時間超過所分配的備份時段，備份會在時段結束後繼續執行直到完成。備份時段不可與每週資料庫叢集維護時段重疊。

Aurora 自動備份是持續且增量的，但是備份時段是用來建立在備份保留期間內保留的每日系統備份。您可以複製備份檔案，在超出保留期間後仍然保留。

> **Note**
>
> 當您使用建立資料庫叢集 AWS Management Console，您無法指定備份視窗。不過，您可以在建立資料庫叢集時，使用 AWS CLI 或RDSAPI。

當您建立資料庫叢集時，若未指定偏好的備份時段，Aurora 將會指派預設的 30 分鐘備份時段。該窗口是從 8 小時的時間段中隨機選擇 AWS 區域。 下表列出每個區塊的時間區塊 AWS 區域 從中指派預設備份視窗。

區域名稱	區域	時間區塊
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	凌晨三時至十一時 UTC
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	凌晨三時至十一時 UTC
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	上午 6 時至下午 2 時 UTC
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	上午 6 時至下午 2 時 UTC
非洲 (開普敦)	af-south-1	凌晨三時至十一時 UTC

區域名稱	區域	時間區塊
亞太區域 (香港)	ap-east-1	上午 6 時至下午 2 時 UTC
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	上午 6 時半至下午 2 時半 UTC
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	上午 8 時至下午 4 時 UTC
亞太區域 (馬來西亞)	ap-southeast-5	上午 9 時至下午 5 時 UTC
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	11 時至晚上 7 時 UTC
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	下午 6 時 30 分至下午 3 時 UTC
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	上午 12 時至晚上 8 時 UTC
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	下午一時至下午九時 UTC
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	下午 2 時至晚上 10 時 UTC
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	12 時至晚上 8 時 UTC
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	下午一時至下午九時 UTC
加拿大 (中部)	ca-central-1	凌晨三時至十一時 UTC
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	下午 6 時至 2 時 UTC
中國 (北京)	cn-north-1	上午 6 時至下午 2 時 UTC
中國 (寧夏)	cn-northwest-1	上午 6 時至下午 2 時 UTC
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	晚上 8 時至 4 時 UTC
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	晚上 10 時至 6 時 UTC
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	晚上 10 時至 6 時 UTC
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	下午 2 時至 10 時 UTC
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	下午六時 UTC

區域名稱	區域	時間區塊
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	下午 2 時至 10 時 UTC
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	上午十一時至七時 UTC
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	下午 2 時至 10 時 UTC
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	凌晨三時至十一時 UTC
中東 (巴林)	me-south-1	上午 6 時至下午 2 時 UTC
中東 (UAE)	me-central-1	下午 5 時至下午 1 時 UTC
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	上午十一時至七時 UTC
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	下午 5 時至下午 1 時 UTC
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	上午 6 時至下午 2 時 UTC

還原資料

您可以從 Aurora 保留的備份資料或您已儲存的資料庫叢集快照來建立新的 Aurora 資料庫叢集，或是從保留的自動備份以復原資料。您可以利用從備份資料所建立之資料庫叢集的新副本，快速還原至備份保留期之內的任何時間點。由於 Aurora 在備份保留期間內會自動連續以增量方式進行備份，意即您不需要經常建立資料的快照來改善還原時間。

資料庫叢集的最新的可還原時間是指可讓您還原資料庫叢集的最近時間點。對於使用中的資料庫叢集，通常是目前時間的 5 分鐘之內，對於保留的自動備份，通常是叢集刪除時間的 5 分鐘。

最早可還原時間指定您在備份保留期間之內可將叢集磁碟區還原到多久以前。

若要判斷資料庫叢集的最新或最早可還原時間，請在RDS主控台上尋找`Latest restorable time`或`Earliest restorable time`值。如需有關檢視這些值的詳細資訊，請參閱檢視 Amazon Aurora 的保留自動備份。

您可以檢查 `Latest restorable time` 和 `Earliest restorable time` 值，以判斷資料庫叢集還原何時完成。這些值會傳回，NULL直到還原作業完成為止。如果還是`Earliest restorable time`返回，則無法請求備份`Latest restorable time`或還原操作NULL。

如需將資料庫叢集還原至指定時間的詳細資訊，請參閱 將資料庫叢集還原至指定時間。

Aurora 的資料庫複製

您也可以使用資料庫複製，將 Aurora 資料庫叢集的資料庫複製到新的資料庫叢集，而不是還原資料庫叢集快照。複製資料庫第一次建立時只使用最少的額外空間。無論在來源資料庫或複製資料庫上，只有在資料變更時才會複製資料。您可以從相同的資料庫叢集建立多個複製品，甚至從其他複製品建立更多複製品。如需詳細資訊，請參閱複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區。

恢復

Aurora My SQL 現在支援將資料庫叢集「倒帶」到特定時間，而無需從備份還原資料。如需詳細資訊，請參閱恢復 Aurora 資料庫叢集。

保留自動備份

當您刪除佈建或 Aurora Serverless v2 數據庫集群，您可以保留自動備份。這可讓您將資料庫叢集還原至備份保留期間內的特定時間點，即便叢集已遭到刪除。

保留的自動備份包含來自資料庫叢集的系統快照和交易日誌。它們還包括資料庫叢集屬性，例如：資料庫執行個體類別，這是將其還原到作用中叢集所需的屬性。

您可以還原或移除保留的自動備份 AWS Management Console RDSAPI、和 AWS CLI.

> **Note**
>
> 您無法保留自動備份 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

主題

- 保留期間
- 保留成本
- 防止自動刪除備份
- 限制
- 檢視 Amazon Aurora 的保留自動備份
- 刪除 Amazon Aurora 的保留自動備份

保留期間

保留的自動備份中的系統快照和交易日誌會像在來源資料庫叢集中一樣過期。來源叢集保留期間的設定也會套用至自動備份。因為沒有為此叢集建立新的快照或日誌，保留的自動備份最後會完全過期。保留期間結束後，您可以繼續保留手動資料庫叢集快照，但所有自動備份都會過期。

您可以使用控制台刪除保留的自動備份， AWS CLI 或RDSAPI。如需詳細資訊，請參閱刪除 Amazon Aurora 的保留自動備份。

與保留的自動備份不同，最終快照不會過期。即使您保留自動備份，仍強烈建議您建立最終快照，因為保留的自動備份最後會過期。

保留成本

對於每個 Aurora 資料庫叢集，備份儲存體最高可達 Aurora 資料庫總儲存體的 100%，無需額外付費。如果您在刪除資料庫叢集之後保留自動備份，則最多一天內也不會收取額外費用。保留超過一天的備份需支付費用。

交易日誌或執行個體中繼資料不會產生額外費用。備份的所有其他定價規則適用於可還原的叢集。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價頁面。

防止自動刪除備份

Amazon RDS 會在下列幾種情況下刪除自動備份：

- 在其保留期結束時。
- 在您停用資料庫叢集的自動備份時。
- 當您刪除資料庫叢集時。

如果想要讓自動備份保留期間更長，請複製自動備份來建立手動快照，即可保留到您刪除為止。如果手動快照超出預設RDS儲存空間，則 Amazon 儲存成本可能適用於這些快照。

如需複製資料庫叢集快照的詳細資訊，請參閱資料庫叢集快照複製。

如需備份儲存成本的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 定價。

限制

保留的自動備份有下列限制：

- 一個保留自動備份的最大數量 AWS 區域是 40。未包含在資料庫叢集的配額中。您可以同時為資料庫叢集建立最多達 40 個執行中的資料庫叢集、40 個執行中的資料庫執行個體，以及 40 個保留的自動備份。

  如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 中的配額。
- 保留的自動備份不含參數或選項群組的相關資訊。
- 您可以將已刪除的叢集還原到刪除當時的保留期間內的某個時間點。
- 您無法修改保留的自動備份，因為它包含您刪除來源叢集時存在的系統快照、交易日誌和資料庫叢集屬性。

檢視 Amazon Aurora 的保留自動備份

若要在RDS主控台中檢視保留的自動備份，請在導覽窗格中選擇「自動備份」，然後選擇「保留」。若要檢視與保留的自動備份相關聯的個別快照，請在導覽窗格中選擇 Snapshots (快照)。或者，您可以描述與保留的自動備份相關聯的個別快照。您可以從那裡的其中一個快照直接還原資料庫執行個體。

描述您保留的自動備份 AWS CLI，請使用下列命令：

```
aws rds describe-db-cluster-automated-backups --db-cluster-resource-
id DB_cluster_resource_ID
```

若要使用描述保留的自動備份 RDSAPI，請使用`DbClusterResourceId`參數呼叫`DescribeDBClusterAutomatedBackups`動作。

刪除 Amazon Aurora 的保留自動備份

不再需要保留的自動備份時，刪除即可。若要使用 AWS Management Console AWS CLI或 Amazon RDS API 刪除保留的自動備份，請使用下列程序。

主控台

刪除保留的自動備份

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Automated backups (自動備份)。
3. 選擇保留標籤。

4. 選擇您要刪除的已保留自動備份。
5. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。
6. 在確認頁面上，輸入 **`delete me`**，然後選擇 Delete (刪除)。

AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 命令 delete-db-cluster-automated-backup 搭配下列選項來刪除保留的自動備份：

- `--db-cluster-resource-id` – 來源資料庫叢集的資源識別符。

  您可以執行 describe-db-cluster-automated-backups AWS CLI 命令，尋找保留自動備份來源資料庫叢集的資源識別符。

Example

此範例會刪除具有資源 ID`cluster-123ABCEXAMPLE` 來源資料庫叢集保留的自動備份。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds delete-db-cluster-automated-backup \
    --db-cluster-resource-id cluster-123ABCEXAMPLE
```

在 Windows 中：

```
aws rds delete-db-cluster-automated-backup ^
    --db-cluster-resource-id cluster-123ABCEXAMPLE
```

RDS API

您可以使用 Amazon RDS API 操作 DeleteDBClusterAutomatedBackup，透過下列參數刪除保留的自動備份：

- `DbClusterResourceId` – 來源資料庫叢集的資源識別符。

  您可以使用 Amazon RDS API 操作 DescribeDBClusterAutomatedBackups，尋找已保留自動備份的來源資料庫執行個體的資源識別符。

了解 Amazon Aurora 備份儲存體用量

Amazon Aurora 會維護兩種類型的備份：自動 (連續) 備份和快照。

自動備份儲存

叢集的自動 (連續) 備份會以增量方式儲存所指定保留期間內的所有資料庫變更，以能夠還原到該保留期間內的任何時間點。保留期間的範圍可為 1-35 天。自動備份是增量的，並根據還原到保留期間內任何時間所需的儲存量收費。

Aurora 也提供免費的備份使用量。這個免費的使用量等於最新的叢集磁碟區大小 (如 `VolumeBytesUsed` Amazon CloudWatch 指標所代表)。此數量會從計算出的自動備份使用量中扣除。對於保留期間僅為 1 天的自動備份，也不會對其收取任何費用。

例如，您的自動備份具有 7 天的保留期間，而您想要將叢集還原為 4 天前的狀態。Aurora 會使用存放在自動備份中的增量資料，重新建立叢集在四天前該確切時間的狀態。

自動備份會存放所有必要資訊，以能夠還原保留期間中任何時間點的叢集。這表示它會存放保留時段的所有變更，包括寫入新資訊或刪除現有資訊。對於發生許多變更的資料庫，自動備份的大小會隨著時間而增加。在資料庫停止發生變更之後，您可以預期自動備份的大小減少，因為先前存放的變更會結束保留時段。

自動備份的總計費用量永遠不會超過保留期間內累計的叢集磁碟區大小。例如，如果您的保留期間為 7 天，而您的叢集磁碟區每天為 100 GB，則計費的自動備份用量永遠不會超過 700 GB (100 GB * 7)。

快照儲存

資料庫叢集快照一律是完整備份，可在建立叢集磁碟區時擷取叢集磁碟區的大小。無論您手動或透過 AWS Backups 計劃擷取快照，Aurora 都會將其視為手動快照。Aurora 為自動備份保留期內的快照提供無限制的免費儲存。手動快照超過此期間後，每月會產生 1 GB 的費用。除非您複製自動化系統快照，否則自動化系統快照仍然免費。由於自動化備份不涵蓋快照複本，因此 AWS 一律會為其計費。

如需 Aurora 備份的一般資訊，請參閱 備份。如需 Aurora 備份儲存的定價資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價頁面。

Aurora 備份儲存體的 Amazon CloudWatch 指標

您可以透過 CloudWatch 主控台使用 Amazon CloudWatch 指標來監控 Aurora 叢集和建立報告。您可以使用 CloudWatch 指標來檢閱和監控 Aurora 備份使用的儲存體用量，如下所示：系統會針對每個 Aurora 資料庫叢集獨立計算這些指標。

- `BackupRetentionPeriodStorageUsed` - 表示目前用於儲存自動備份的備份儲存量 (以位元組為單位)。
  - 此值取決於叢集磁碟區的大小，以及在保留期間對資料庫叢集所做的變更 (寫入和更新) 次數。這是因為自動備份必須存放對叢集所做的所有增量變更，才能還原到任何時間點。
  - 此指標不會減去 Aurora 提供的免費備份用量方案。
  - 此指標會針對當天記錄的自動備份用量發出單一每日資料點。
- `SnapshotStorageUsed` – 表示備份儲存量 (以位元組為單位)，用於存放在自動備份保留期間外的手動快照。
  - 此值取決於您在自動備份保留期間外保留的快照數量，以及每個快照的大小。
  - 每個快照的大小是您取得快照時的叢集磁碟區大小。
  - 快照是完整備份，而不是增量備份。
  - 此指標會針對每個收費的快照發出一個每日資料點。若要擷取每日總快照用量，請取得此指標 1 天內的總和。
- `TotalBackupStorageBilled` – 代表指定叢集之所有計費備份用量的指標 (以位元組為單位)：

  ```
  BackupRetentionPeriodStorageUsed + SnapshotStorageUsed - free tier
  ```

  - 此指標會針對 `BackupRetentionPeriodStorageUsed` 值發出每日資料點，而該值會「減去」Aurora 提供的免費備份用量方案。此免費方案等於資料庫叢集磁碟區的最新記錄大小。此資料點代表自動備份的實際計費用量。
  - 此指標會針對所有 `SnapshotStorageUsed` 值發出個別的每日資料點。
  - 若要擷取每日計費備份用量總計，請取得此指標 1 天內的總和。這會將所有計費的快照用量與計費的自動備份用量相加，以提供計費備份用量總計。

如需如何使用 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱Amazon RDS 主控台中的 Aurora 指標的可用性。

計算備份儲存用量

自動備份的用量是透過查看必須存放的所有增量記錄來計算，以能夠還原到備份保留期間內的任何時間點。

例如，您具有保留期間為 7 天的自動備份。您在保留期間之前的叢集磁碟區大小為 100 GB，因此這是 Aurora 需要存放的最低數量。然後，您會在接下來的 7 天內進行下列活動，其中增量記錄大小是存放變更記錄所需的儲存空間量，而這些記錄來自資料庫寫入和更新。

天	增量記錄大小 (GB)
1	10
2	15
3	25
4	20
5	10
6	25
7	30
總計	135

此資料表示備份的計算自動備份用量如下：

```
100 GB (volume size before retention period) + 135 GB (size of incremental records) =
 235 GB total backup usage
```

然後，計費用量會減去免費方案的用量。假設您磁碟區的最新大小為 200 GB：

```
235 GB total backup usage - 200 GB (latest volume size) = 35 GB billed backup usage
```

常見問答集

何時向我收取快照費用？

若手動快照超出 (早於) 自動備份的保留期間，則會向您收費。

什麼是手動快照？

手動快照是適用下列其中一個條件的快照：

- 由您手動請求
- 由自動化備份服務所採用，例如 AWS Backup
- 從自動化系統快照複製，以在保留期間外將其保留

如果我刪除資料庫叢集，我的手動快照會發生什麼情況？

手動快照不會過期，直到您將其刪除為止。

刪除資料庫叢集時，先前建立的手動快照會繼續存在。如果這些快照先前未因其在自動備份保留期間內計費，則現在不再涵蓋這些快照，而且全部開始按其用量的完整大小計費。

如何降低備份儲存成本？

有幾種方法可以減少與備份用量相關的成本：

- 刪除自動備份保留期間外的手動快照。這包括您拍攝的快照，以及 AWS 備份計劃可能拍攝的快照。請務必檢查您的 AWS Backup 計畫，以確保其保留的快照不會超出您未預期的保留期間。
- 評估您對資料庫的寫入和更新，以查看是否可以減少所做的變更次數。由於我們的自動備份會存放保留期間內的所有增量變更，因此減少您進行的更新次數也會降低自動備份費用。
- 評估縮短自動備份的保留期間是否合理。縮短保留期間代表著備份會存放更少天的增量資料，這可以降低整體備份成本。不過，縮短此保留期間也可能導致某些快照開始計費，因為其現在超出保留期間。在決定是否為正確的做法之前，請務必檢查您可能產生的所有額外快照成本。

備份儲存如何計費？

備份儲存體按 GB 月計費。

這表示備份儲存體使用量是以指定月份使用量的加權平均計費。以下是一個月 30 天的幾個範例：

- 當月所有 30 天的計費備份用量為 100 GB。您的費用如下：

```
(100 GB * 30) / 30 = 100 GB-month
```

- 當月前 15 天的計費備份用量為 100 GB，後 15 天為 0 GB。您的費用如下：

```
(100 GB * 15 + 0 GB * 15) / 30 = 50 GB-month
```

- 當月前 10 天的計費備份用量為 50 GB，接下來 10 天為 100 GB，最後 10 天則為 150 GB。您的費用如下：

```
(50 GB * 10 + 100 GB * 10 + 150 GB * 10) / 30 = 100 GB-month
```

資料庫叢集的恢復設定如何影響備份儲存用量？

Aurora 資料庫叢集的恢復設定不會影響該叢集的備份資料量。Amazon 會就用於恢復資料的儲存體另行收費。如需 Aurora 恢復操作的定價資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價頁面。

儲存成本如何套用至共用快照？

若您與另一位使用者共享快照，您仍是該快照的擁有者，快照擁有者須支付該儲存費用。若您將擁有的共享快照刪除，那就無人能存取該快照。

如要針對其他人擁有的共享快照保留其存取權，您可以複製該快照，如此一來，您就是新快照的擁有者。對於所複製快照的儲存費用，系統將向您的帳戶收取。

如需有關共用快照的詳細資訊，請參閱 共享資料庫叢集快照。如需有關複製快照的詳細資訊，請參閱資料庫叢集快照複製。

建立資料庫叢集快照

Amazon RDS 會建立資料庫叢集的儲存磁碟區快照，備份整個資料庫叢集，而不僅備份個別資料庫。建立資料庫叢集快照時，您必須找出要進行備份的資料庫叢集，並為該資料庫叢集快照命名，以便您稍後可透過它進行還原。建立資料庫叢集快照所需的時間長短隨資料庫的大小而異。由於快照包括整個儲存體磁碟區，檔案大小，例如暫存檔案，也會影響建立快照所需的時間量。

> **Note**
>
> 您的資料庫叢集必須處於 `available` 狀態，才能取得資料庫叢集快照。

與自動備份不同，手動快照不受備份保留期限的限制。快照不會過期。

針對非常長期的備份，建議您將快照資料匯出至 Amazon S3。如果資料庫引擎的主要版本不再受到支援，您則無法從快照還原至該版本。如需詳細資訊，請參閱[將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3]。

您可以使用 AWS Management Console、或建立資料庫叢集快照RDSAPI。 AWS CLI

主控台

建立資料庫叢集快照

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。

   手動快照清單即會出現。
3. 選擇 Take Snapshot (擷取快照)。

   Take DB Snapshot (建立資料庫快照) 視窗隨即顯示。
4. 針對快照類型，選取資料庫叢集。
5. 選擇要為其建立快照的資料庫叢集。
6. 輸入快照名稱。
7. 選擇 Take Snapshot (擷取快照)。

   [手動快照] 清單隨即出現，新資料庫叢集快照的狀態顯示為`Creating`。之後，其狀態為`Available`，你可以看到其建立時間。

AWS CLI

當您使用建立資料庫叢集快照時 AWS CLI，您需要識別要備份的資料庫叢集，然後為資料庫叢集快照提供名稱，以便稍後從中還原。您可以使用具有以下參數的 AWS CLI `create-db-cluster-snapshot`命令來執行此操作：

- `--db-cluster-identifier`
- `--db-cluster-snapshot-identifier`

在此範例中，您建立名為的資料庫叢集快照集 *mydbclustersnapshot* 對於名為的數據庫集群 *mydbcluster*.

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds create-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --db-cluster-snapshot-identifier mydbclustersnapshot
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster-snapshot ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --db-cluster-snapshot-identifier mydbclustersnapshot
```

RDS API

使用 Amazon 建立資料庫叢集快照時 RDSAPI，您需要識別要備份的資料庫叢集，然後為資料庫叢集快照命名，以便日後可以從中還原。您可以通過使用具有以下參數的 Amazon RDS API `CreateDBClusterSnapshot`命令來執行此操作：

- DBClusterIdentifier
- DBClusterSnapshotIdentifier

判斷資料庫叢集快照是否可用

您可以查看中叢集詳細資訊頁面上之 [維護與備份] 索引標籤上的 [快照] 底下的 [快照] 下方，使用describe-db-cluster-snapshotsCLI命令或使用DescribeDBClusterSnapshotsAPI動作AWS Management Console，以檢查資料庫叢集快照是否可用。

您也可以使用指wait db-cluster-snapshot-availableCLI令API每隔 30 秒輪詢一次，直到快照可用為止。

從資料庫叢集快照還原

Amazon RDS 會建立資料庫叢集的儲存體磁碟區快照，因此會備份整個資料庫叢集，而不只是個別的資料庫。您可從資料庫快照還原來建立新的資料庫叢集。您提供要從中還原之資料庫叢集快照的名稱，然後提供一個從還原建立之新資料庫叢集的名稱。您無法從資料庫叢集快照還原為現有的資料庫叢集；還原時會建立新的資料庫叢集。

> **Important**
>
> 如果您嘗試將快照還原至已棄用的資料庫引擎版本，將會立即升級至最新的引擎版本。從已棄用引擎版本還原的資料庫叢集將無法存取，直到升級至較新的主要版本為止。
> 此外，如果版本在延長支援上或已達到標準支援結束，則可能需要支付延長支援費用。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDSAmazon Aurora 的 延伸支援。

若還原的資料庫叢集狀態為 `available`，您便可使用該叢集。

您可以使用 從資料庫叢集快照 AWS CloudFormation 還原資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的 AWS::RDS::DBCluster。

> **Note**
>
> 共用手動資料庫叢集快照，無論是加密或未加密，都可讓授權 AWS 帳戶直接從快照還原資料庫叢集，而不是複製資料庫叢集並從中還原。如需詳細資訊，請參閱共享資料庫叢集快照。

如需使用 RDS 延伸支援版本還原 Aurora 資料庫叢集或全域叢集的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon RDS Extended Support Aurora 資料庫叢集或全域叢集。

參數群組考量

建議您針對您建立的任何資料庫叢集快照，保留資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組，這樣才能將還原的資料庫叢集與正確的參數群組建立關聯。

預設的資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組會與還原的叢集建立關聯，除非您選擇不同叢集。預設參數群組中沒有可用的自訂參數設定。

還原資料庫叢集時，可以指定參數群組。

如需資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

安全群組考量

還原資料庫叢集時，預設的虛擬私有雲端 (VPC)、資料庫子網路群組和 VPC 安全群組會與還原的執行個體建立關聯，除非您選擇不同的執行個體。

- 若您使用 Amazon RDS 主控台，可指定要與叢集建立關聯的自訂 VPC 安全群組，或建立新的 VPC 安全群組。
- 如果您使用的是 AWS CLI，您可以在 `restore-db-cluster-from-snapshot`命令中包含 `--vpc-security-group-ids`選項，以指定要與叢集建立關聯的自訂 VPC 安全群組。
- 如果您是使用 Amazon RDS API，則可以在 `VpcSecurityGroupIds.VpcSecurityGroupId.N` 動作中包括 `RestoreDBClusterFromSnapshot` 參數。

一旦還原完成且新的資料庫叢集可用，您還可修改資料庫叢集來變更 VPC 設定。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Amazon Aurora 考量

使用 Aurora 來還原資料庫叢集快照至資料庫叢集。

使用 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL，您也能將資料庫叢集快照還原為 Aurora Serverless 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱還原 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

使用 Aurora MySQL，您可從不含平行查詢的叢集將資料庫叢集快照還原至含平行查詢的叢集。平行查詢通常用於大型資料表，因此快照機制會是能最快將大量資料擷取到 Aurora MySQL 平行查詢啟用叢集的方式。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora My 的平行查詢SQL。

從快照還原

您可使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 從資料庫叢集快照還原資料庫叢集。

主控台

從資料庫叢集快照還原資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。

3. 選擇想要從中還原的資料庫叢集快照。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Restore snapshot (還原快照)。

   還原快照頁面隨即顯示。
5. 選擇您要將資料庫叢集還原至其中的資料庫引擎版本。

   根據預設，快照會還原至與來源資料庫叢集相同的資料庫引擎版本 (如果該版本可用)。
6. 對於 DB instance identifier (資料庫執行個體識別符)，輸入所還原資料庫執行個體的名稱。請注意，Amazon RDS 會從您指定的資料庫執行個體識別符衍生資料庫叢集識別符。
7. 指定其他設定，例如資料庫叢集儲存組態。

   如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。
8. 選擇 Restore DB Cluster (還原資料庫叢集)。

AWS CLI

若要從資料庫叢集快照還原資料庫叢集，請使用 AWS CLI 命令 restore-db-cluster-from-snapshot。

在此範例中，您會從之前建立、名稱為 `mydbclustersnapshot` 的資料庫快照還原。您會還原至名稱為 `mynewdbcluster` 的新資料庫叢集。

您可以指定其他設定，例如，資料庫引擎版本。如果您未指定引擎版本，則資料庫叢集會還原為預設引擎版本。

如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
    --snapshot-identifier mydbclustersnapshot \
    --engine aurora-mysql|aurora-postgresql
```

在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot ^
```

```
    --db-cluster-identifier mynewdbcluster ^
    --snapshot-identifier mydbclustersnapshot ^
    --engine aurora-mysql|aurora-postgresql
```

資料庫叢集還原之後，如果您要擁有與先前的資料庫叢集相同的功能，必須將資料庫叢集新增至資料庫叢集用來建立資料庫叢集快照的安全群組。

> **Important**
>
> 如果您使用主控台來還原資料庫叢集，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的主要資料庫執行個體 (寫入器)。如果您使用 AWS CLI 來還原資料庫叢集，則必須明確地建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。如果您未建立主要資料庫執行個體，資料庫叢集端點會保持在 `creating` 狀態。
>
> 呼叫 create-db-instance AWS CLI 命令，為您的資料庫叢集建立主要執行個體。包含資料庫叢集的名稱做為 `--db-cluster-identifier` 選項值。

RDS API

若要從資料庫叢集快照還原資料庫叢集，請使用下列參數來呼叫 RDS API 操作 RestoreDBClusterFromSnapshot：

- `DBClusterIdentifier`
- `SnapshotIdentifier`

> **Important**
>
> 如果您使用主控台來還原資料庫叢集，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的主要資料庫執行個體 (寫入器)。如果您使用 RDS API 來還原資料庫叢集，則必須明確地建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。如果您未建立主要資料庫執行個體，資料庫叢集端點會保持在 `creating` 狀態。
>
> 呼叫 RDS API 操作 CreateDBInstance 命令，來建立資料庫叢集的主要執行個體。包含資料庫叢集的名稱做為 `DBClusterIdentifier` 參數值。

資料庫叢集快照複製

透過 Amazon Aurora，即可複製自動備份或手動資料庫叢集快照。複製快照之後，副本即為手動快照。您可以製作自動備份或手動快照的多個複本，但每個複本都必須具有唯一的識別符。

您可以在相同 中複製快照 AWS 區域、跨 複製快照 AWS 區域，以及複製共用快照。

您無法在單一步驟中跨區域和帳戶來複製資料庫叢集快照。這些複製動作各需要一個步驟來執行。除了複製之外，您也可以與其他 AWS 帳戶共用手動快照。如需詳細資訊，請參閱共享資料庫叢集快照。

> **Note**
>
> Amazon 會根據您保留的 Amazon Aurora 備份和快照資料量及保留的期間長短來向您收費。如需與 Aurora 備份和快照相關聯的儲存體的資訊，請參閱 了解 Amazon Aurora 備份儲存體用量。如需 Aurora 儲存的定價資訊，請參閱 Amazon RDS for Aurora 定價。

檢閱資料庫叢集快照複製的限制和考量。若要複製資料庫叢集快照，請參閱下列其中一個主題。

- 使用 複製資料庫叢集快照 AWS Management Console
- 使用複製未加密的資料庫叢集快照 AWS CLI 或 Amazon RDS API
- 使用複製加密的資料庫叢集快照 AWS CLI 或 Amazon RDS API
- 跨帳戶複製資料庫叢集快照

使用 複製資料庫叢集快照 AWS Management Console

使用本主題中的程序來複製資料庫叢集快照。如果來源資料庫引擎是 Aurora，則快照即為資料庫叢集快照。

對於每個 AWS 帳戶，您一次最多可以將五個資料庫叢集快照從一個 AWS 區域 複製到另一個。支援複製加密和未加密的資料庫叢集快照。如果您將資料庫叢集快照複製到另一個快照 AWS 區域，您可以建立保留在該快照中的手動資料庫叢集快照 AWS 區域。從來源複製資料庫叢集快照 AWS 區域 會產生 Amazon RDS 資料傳輸費用。

如需資料傳輸定價的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 定價。

在新的 中建立資料庫叢集快照複本之後 AWS 區域，資料庫叢集快照複本的行為會與其中的所有其他資料庫叢集快照相同 AWS 區域。

此程序適用於在相同 AWS 區域 或跨區域複製已加密或未加密的資料庫叢集快照。

若要取消已開始進行的複製操作，當目標資料庫叢集快照處於 copying (複製中) 狀態時，請刪除該資料庫叢集快照。

複製資料庫叢集快照之前，請檢閱 限制和 快照複製的考量事項。

複製資料庫叢集快照

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。
3. 選取您要複製的資料庫叢集快照。
4. 選擇動作，然後選擇複製快照。



5. （選用）若要將資料庫叢集快照複製到不同的 AWS 區域，請 AWS 區域 針對目的地區域選擇該快照。
6. 在 New DB Snapshot Identifier (新的資料庫快照識別符) 中輸入資料庫叢集快照副本的名稱。
7. 若要將快照中的標籤和值複製到快照的副本，請選擇 Copy Tags (複製標籤)。
8. 選擇 Copy Snapshot (複製快照)。

限制

以下是複製快照時的一些限制：

- 您無法將快照複製到下列項目或從中複製快照 AWS 區域：
  - 中國 (北京)
  - 中國 (寧夏)
- 您可以在 AWS GovCloud （美國東部） 和 AWS GovCloud （美國西部） 之間複製快照。不過，您無法在這些 AWS GovCloud (US) 區域與商業之間複製快照 AWS 區域。
- 如果您在目標快照變成可用之前刪除來源快照，則快照副本可能會失敗。刪除來源快照之前，請確認目標快照的狀態為 AVAILABLE。
- 對於單一目的地區域，每一帳戶最多可有 5 個快照複製請求在進行中。
- 當您為相同來源資料庫執行個體請求多個快照副本時，其將會在內部排隊。稍後請求的副本在先前的快照副本完成前將不會啟動。如需詳細資訊，請參閱 AWS 知識中心的為什麼我的 EC2 AMI 或 EBS 快照建立速度緩慢？。
- 根據 AWS 區域 所涉及的內容和要複製的資料量，跨區域快照複本可能需要數小時才能完成。有時某個來源區域會出現大量跨區域快照複製請求。此時，在一些進行中的複製完成之前，Amazon RDS 可能會將該來源區域新提出的跨區域複製請求排入佇列。位於佇列中的複製請求不會顯示進度資訊。複製開始時才會顯示進度資訊。
- Aurora 不支援增量快照。Aurora 資料庫叢集快照複本一律以完整複本形式儲存。完整的快照複本內含所有還原資料庫叢集所需的資料及中繼資料。

快照複製的考量事項

以下是複製快照時的考量事項。

主題

- 共用快照複製的考量
- 加密資料庫叢集快照複製的考量
- 跨區域快照複製的考量
- 參數群組的考量事項

共用快照複製的考量

您可以複製其他 AWS 帳戶共用給您的快照。在某些情況下，您可能會複製已從另一個 AWS 帳戶共用的加密快照。在這些情況下，您必須能夠存取用來加密快照 AWS KMS key 的 。

您只能在相同的 AWS 區域中複製共用資料庫叢集快照，無論是否加密。如需詳細資訊，請參閱共用加密快照。

加密資料庫叢集快照複製的考量

您可以複製使用 KMS 金鑰所加密的快照。如果您複製加密快照，則快照的副本也必須加密。如果您在相同的 中複製加密快照 AWS 區域，您可以使用與原始快照相同的 KMS 金鑰來加密複本。或者，您可以指定不同的 KMS 金鑰。

若要跨區域複製加密的快照，就必須指定在目的地 AWS 區域中有效的 KMS 金鑰。可以是特定區域專用的 KMS 金鑰，也可以是多區域金鑰。如需多區域 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱使用 AWS KMS中的多區域金鑰。

如需 Amazon RDS AWS KMS 金鑰管理的詳細資訊，請參閱 AWS KMS key 管理。

在整個複製過程中來源快照仍會保持加密狀態。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 加密資料庫叢集的限制。

> **Note**
>
> 對於 Amazon Aurora 資料庫快照，當您複製快照時，無法將未加密的資料庫叢集快照加密。

若要複製加密的資料庫叢集快照，請參閱下列主題。

- 使用複製加密的資料庫叢集快照 AWS CLI 或 Amazon RDS API
- 跨帳戶複製資料庫叢集快照

跨區域快照複製的考量

您可以跨 AWS 區域複製資料庫叢集快照。但是，跨區域快照複製具有特定的限制和考量。

根據 AWS 區域 所涉及的內容和要複製的資料量，跨區域快照複本可能需要數小時才能完成。

有時某個來源 AWS 區域會出現大量跨區域快照複製請求。在這種情況下，Amazon RDS 可能會將來自該來源的新跨區域複製請求 AWS 區域 放入佇列，直到某些進行中的複製完成為止。位於佇列中的複製請求不會顯示進度資訊。複製開始時才會顯示進度資訊。

跨區域快照複製會在目標資料中建立完整複本，但資料傳輸費用會遞增。增量資料包括自上次複製後新增至客戶資料庫的新資料，以及對現有資料所做的任何變更。如需詳細資訊，請參閱《 AWS Backup 開發人員指南》中的建立跨 的備份複本 AWS 區域。

> **Note**
>
> Aurora 會複製在目的地區域中建立快照完整複本所需的最低資料量。在區域之間複製快照時，需支付資料傳輸費用。

參數群組的考量事項

當您跨區域複製快照時，副本不包含原始資料庫叢集所使用的參數群組。當您還原快照以建立新的資料庫叢集時，該資料庫叢集會取得 AWS 區域 其建立所在 的預設參數群組。若要提供原始的相同參數給新的資料庫叢集，需要執行下列動作：

1. 在目的地中 AWS 區域，建立與原始資料庫叢集具有相同設定的資料庫叢集參數群組。如果新的 中已存在， AWS 區域您可以使用該項目。
2. 在目的地還原快照後 AWS 區域，請修改新的資料庫叢集，並從上一個步驟新增新的或現有的參數群組。

使用複製未加密的資料庫叢集快照 AWS CLI 或 Amazon RDS API

使用下列各節中的程序來複製未加密的資料庫叢集快照，方法是使用 AWS Management Console, AWS CLI，或 Amazon RDS API。

若要取消已開始進行的複製操作，請在資料庫叢集快照處於 copying (複製中) 狀態時，刪除 `--target-db-cluster-snapshot-identifier` 或 `TargetDBClusterSnapshotIdentifier` 所識別的目標資料庫叢集快照。

主控台

使用複製資料庫叢集快照 AWS Management Console，請參閱使用 複製資料庫叢集快照 AWS Management Console。

AWS CLI

若要複製資料庫叢集快照，請使用 AWS CLI copy-db-cluster-snapshot指令。如果您要將快照複製到另一個快照 AWS 區域」中，執行指令 AWS 區域 快照要複製到的目的地。

下列選項用來複製未加密的資料庫叢集快照：

- `--source-db-cluster-snapshot-identifier` – 要複製之資料庫叢集快照的識別符。如果您要將快照複製到另一個快照 AWS 區域，此識別碼必須是來源的ARN格式 AWS 區域.

- `--target-db-cluster-snapshot-identifier` – 資料庫叢集快照之新副本的識別符。

下面的代碼創建一個`arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-snapshot:aurora-cluster1-snapshot-20130805`名為`myclustersnapshotcopy`數據庫集群快照的副本 AWS 區域 在其中運行命令。建立副本時，原始快照的所有標籤會複製到快照副本。

Example

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds copy-db-cluster-snapshot \
  --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-snapshot:aurora-cluster1-snapshot-20130805 \
  --target-db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshotcopy \
  --copy-tags
```

用於 Windows:

```
aws rds copy-db-cluster-snapshot ^
  --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-snapshot:aurora-cluster1-snapshot-20130805 ^
  --target-db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshotcopy ^
  --copy-tags
```

RDS API

若要複製資料庫叢集快照，請使用 Amazon RDS API C opyDBCluster 快照操作。如果您要將快照複製到另一個快照 AWS 區域」中，執行中的動作 AWS 區域 快照要複製到的目的地。

下列參數用來複製未加密的資料庫叢集快照：

- `SourceDBClusterSnapshotIdentifier` – 要複製之資料庫叢集快照的識別符。如果您要將快照複製到另一個快照 AWS 區域，此識別碼必須是來源的ARN格式 AWS 區域.
- `TargetDBClusterSnapshotIdentifier` – 資料庫叢集快照之新副本的識別符。

下列程式碼會在 美國西部 (加州北部) 區域中建立快照 `arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-snapshot:aurora-cluster1-snapshot-20130805` 的複本，名稱為 `myclustersnapshotcopy`。建立副本時，原始快照的所有標籤會複製到快照副本。

Example

```
https://rds.us-west-1.amazonaws.com/
   ?Action=CopyDBClusterSnapshot
   &CopyTags=true
   &SignatureMethod=HmacSHA256
   &SignatureVersion=4
   &SourceDBSnapshotIdentifier=arn%3Aaws%3Ards%3Aus-east-1%3A123456789012%3Acluster-
snapshot%3Aaurora-cluster1-snapshot-20130805
   &TargetDBSnapshotIdentifier=myclustersnapshotcopy
   &Version=2013-09-09
   &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
   &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140429/us-west-1/rds/aws4_request
   &X-Amz-Date=20140429T175351Z
   &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
   &X-Amz-Signature=9164337efa99caf850e874a1cb7ef62f3cea29d0b448b9e0e7c53b288ddffed2
```

使用複製加密的資料庫叢集快照 AWS CLI 或 Amazon RDS API

使用以下各節中的程序來複製加密的資料庫叢集快照，方法是使用 AWS Management Console, AWS CLI，或 Amazon RDS API。

若要取消已開始進行的複製操作，請在資料庫叢集快照處於 copying (複製中) 狀態時，刪除 `--target-db-cluster-snapshot-identifier` 或 `TargetDBClusterSnapshotIdentifier` 所識別的目標資料庫叢集快照。

主控台

使用複製資料庫叢集快照 AWS Management Console，請參閱使用 複製資料庫叢集快照 AWS Management Console。

AWS CLI

若要複製資料庫叢集快照，請使用 AWS CLI copy-db-cluster-snapshot指令。如果您要將快照複製到另一個快照 AWS 區域」中，執行指令 AWS 區域 快照要複製到的目的地。

下列選項用來複製已加密的資料庫叢集快照：

- `--source-db-cluster-snapshot-identifier` – 要複製之加密資料庫叢集快照的識別符。如果您要將快照複製到另一個快照 AWS 區域，此識別碼必須是來源的ARN格式 AWS 區域.
- `--target-db-cluster-snapshot-identifier` – 加密資料庫叢集快照之新副本的識別符。

- `--kms-key-id`— 用KMS來加密資料庫叢集快照副本的金鑰識別碼。

  如果資料庫叢集快照已加密，您可以選擇性地使用此選項，您可以複製相同的快照 AWS 區域，並且您想要指定一個新密KMS鑰來加密副本。否則，資料庫叢集快照的副本會使用與來源資料庫叢集快照相同的KMS金鑰加密。

  如果資料庫叢集快照已加密，且您要將快照複製到另一個快照，則必須使用此選項 AWS 區域。 在這種情況下，您必須指定目標的KMS金鑰 AWS 區域.

下列程式碼範例從 美國西部 (奧勒岡) 區域將已加密的資料庫叢集快照複製到 US East (N. Virginia) 區域。該命令是在 US East (N. Virginia) 區域中呼叫。

Example

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds copy-db-cluster-snapshot \
  --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-snapshot:aurora-cluster1-snapshot-20161115 \
  --target-db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshotcopy \
  --kms-key-id my-us-east-1-key
```

用於 Windows:

```
aws rds copy-db-cluster-snapshot ^
  --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-snapshot:aurora-cluster1-snapshot-20161115 ^
  --target-db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshotcopy ^
  --kms-key-id my-us-east-1-key
```

在之間複製加密的資料庫叢集快照時，此`--source-region`參數是必需的 AWS GovCloud (美國東部) 及 AWS GovCloud (美國西部) 區域。對於`--source-region`，指定 AWS 區域 來源資料庫執行個體的。所以此 AWS 區域 中指定的`source-db-cluster-snapshot-identifier`必須符合 AWS 區域 指定的`--source-region`。

若未指定 `--source-region`，請指定 `--pre-signed-url` 值。預先簽名URL是一個包URL含簽名版本 4 簽名請求的`copy-db-cluster-snapshot`命令，這是在源中調用 AWS 區域。 若要進一步瞭解`pre-signed-url`此選項，請參閱copy-db-cluster-snapshot中的 AWS CLI 指令參考。

RDS API

若要複製資料庫叢集快照，請使用 Amazon RDS API C opyDBCluster 快照操作。如果您要將快照複製到另一個快照 AWS 區域」中，執行中的動作 AWS 區域 快照要複製到的目的地。

下列參數用來複製已加密的資料庫叢集快照：

- `SourceDBClusterSnapshotIdentifier` – 要複製之加密資料庫叢集快照的識別符。如果您要將快照複製到另一個快照 AWS 區域，此識別碼必須是來源的ARN格式 AWS 區域.
- `TargetDBClusterSnapshotIdentifier` – 加密資料庫叢集快照之新副本的識別符。
- `KmsKeyId`— 用KMS來加密資料庫叢集快照副本的金鑰識別碼。

  您可以選擇性地使用此參數，如果資料庫叢集快照已加密，您可以複製相同的快照 AWS 區域，並指定用於加密副本的新KMS金鑰。否則，資料庫叢集快照的副本會使用與來源資料庫叢集快照相同的KMS金鑰加密。

  如果資料庫叢集快照已加密，而您要將快照複製到另一個快照，則必須使用此參數 AWS 區域。 在這種情況下，您必須指定目標的KMS金鑰 AWS 區域.
- `PreSignedUrl`— 如果您要將快照複製到另一個快照 AWS 區域，您必須指定`PreSignedUrl`參數。該`PreSignedUrl`值必須URL是包含簽名版本 4 已簽署請求的值，以便在來源中呼叫`CopyDBClusterSnapshot`動作 AWS 區域 複製資料庫叢集快照的來源位置。若要深入瞭解如何使用預先簽署URL，請參閱 C opyDBCluster 快照。

下列程式碼範例從 美國西部 (奧勒岡) 區域將已加密的資料庫叢集快照複製到 US East (N. Virginia) 區域。該動作是在 US East (N. Virginia) 區域中呼叫。

Example

```
https://rds.us-east-1.amazonaws.com/
    ?Action=CopyDBClusterSnapshot
    &KmsKeyId=my-us-east-1-key
    &PreSignedUrl=https%253A%252F%252Frds.us-west-2.amazonaws.com%252F
         %253FAction%253DCopyDBClusterSnapshot
         %2526DestinationRegion%253Dus-east-1
         %2526KmsKeyId%253Dmy-us-east-1-key
         %2526SourceDBClusterSnapshotIdentifier%253Darn%25253Aaws%25253Ards
%25253Aus-west-2%25253A123456789012%25253Acluster-snapshot%25253Aaurora-cluster1-
snapshot-20161115
         %2526SignatureMethod%253DHmacSHA256
```

```
        %2526SignatureVersion%253D4
        %2526Version%253D2014-10-31
        %2526X-Amz-Algorithm%253DAWS4-HMAC-SHA256
        %2526X-Amz-Credential%253DAKIADQKE4SARGYLE%252F20161117%252Fus-west-2%252Frds
%252Faws4_request
        %2526X-Amz-Date%253D20161117T215409Z
        %2526X-Amz-Expires%253D3600
        %2526X-Amz-SignedHeaders%253Dcontent-type%253Bhost%253Buser-agent%253Bx-amz-
content-sha256%253Bx-amz-date
        %2526X-Amz-Signature
%253D255a0f17b4e717d3b67fad163c3ec26573b882c03a65523522cf890a67fca613
    &SignatureMethod=HmacSHA256
    &SignatureVersion=4
    &SourceDBClusterSnapshotIdentifier=arn%3Aaws%3Ards%3Aus-
west-2%3A123456789012%3Acluster-snapshot%3Aaurora-cluster1-snapshot-20161115
    &TargetDBClusterSnapshotIdentifier=myclustersnapshotcopy
    &Version=2014-10-31
    &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
    &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20161117/us-east-1/rds/aws4_request
    &X-Amz-Date=20161117T221704Z
    &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
    &X-Amz-Signature=da4f2da66739d2e722c85fcfd225dc27bba7e2b8dbea8d8612434378e52adccf
```

在之間複製加密的資料庫叢集快照時，此`PreSignedUrl`參數為必要參數 AWS GovCloud (美國東部) 及 AWS GovCloud (美國西部) 區域。該`PreSignedUrl`值必須URL是包含簽名版本 4 簽名請求的值，以便在源中調用`CopyDBClusterSnapshot`操作 AWS 區域 複製資料庫叢集快照的來源位置。若要進一步了解如何使用預先簽署URL，請參閱 Amazon RDS API 參考中的 C opyDBCluster 快照。

若要自動而非手動產生預先簽署URL，請使用 AWS CLI copy-db-cluster-snapshot使用該選`--source-region`項的命令。

跨帳戶複製資料庫叢集快照

您可以啟用其他 AWS 用於複製您使用 Amazon RDS API `ModifyDBClusterSnapshotAttribute`和`CopyDBClusterSnapshot`動作指定的資料庫叢集快照的帳戶。您只能在相同帳戶之間複製資料庫叢集快照 AWS 區域。 跨帳戶複製程序的運作方式如下，其中帳戶 A 使快照可供複製，而帳戶 B 正在複製快照。

1. 使用帳戶 A，呼叫 `ModifyDBClusterSnapshotAttribute`，並在 **`restore`** 參數中指定 `AttributeName`，在 `ValuesToAdd` 參數中指定帳戶 B 的 ID。

2. (如果快照已加密) 使用帳戶 A，更新金鑰的金KMS鑰原則，先將帳戶 B ARN 的帳戶新增為aPrincipal，然後允許kms:CreateGrant動作。
3. (如果快照已加密) 使用帳戶 B，選擇或建立使用者，並將IAM原則附加至該使用者，以允許其使用您的KMS金鑰複製加密的資料庫叢集快照。
4. 使用帳戶 B 呼叫CopyDBClusterSnapshot並使用SourceDBClusterSnapshotIdentifier參數來指定要複製ARN的資料庫叢集快照，其中必須包含帳戶 A 的 ID。

若要列出所有 AWS 允許還原資料庫叢集快照的帳戶，請使用 D escribeDBSnapshot 屬性或 D escribeDBCluster SnapshotAttributes API 作業。

若要移除共用權限 AWS account 中，使用AttributeName設定為的ModifyDBSnapshotAttribute或ModifyDBClusterSnapshotAttribute動作，以restore及要在ValuesToRemove參數中移除的帳戶 ID。

將未加密的資料庫叢集快照複製到另一個帳戶

使用下列程序將未加密的資料庫叢集快照複製到相同帳戶中的另一個帳戶 AWS 區域.

1. 在資料庫叢集快照的來源帳戶中，呼叫 ModifyDBClusterSnapshotAttribute，並在 **restore** 參數中指定 AttributeName，在 ValuesToAdd 參數中指定目標帳戶的 ID。

   使用帳戶運行以下示例987654321允許兩個 AWS 帳戶識別碼，以123451234512及123456789012還原名為的資料庫叢集快照manual-snapshot1。

```
https://rds.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=ModifyDBClusterSnapshotAttribute
 &AttributeName=restore
 &DBClusterSnapshotIdentifier=manual-snapshot1
 &SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVersion=4
 &ValuesToAdd.member.1=123451234512
 &ValuesToAdd.member.2=123456789012
 &Version=2014-10-31
 &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
 &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20150922/us-west-2/rds/aws4_request
 &X-Amz-Date=20150922T220515Z
 &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
 &X-Amz-Signature=ef38f1ce3dab4e1dbf113d8d2a265c67d17ece1999ffd36be85714ed36dddbb3
```

2. 在目標帳戶中，呼叫CopyDBClusterSnapshot並使用SourceDBClusterSnapshotIdentifier參數來指定要複製ARN的資料庫叢集快照，其中必須包含來源帳戶的 ID。

   使用帳戶 123451234512 執行下列範例，以便從帳戶 aurora-cluster1-snapshot-20130805 複製資料庫叢集快照 987654321，並建立名為 dbclustersnapshot1 的資料庫叢集快照。

```
https://rds.us-west-2.amazonaws.com/
   ?Action=CopyDBClusterSnapshot
   &CopyTags=true
   &SignatureMethod=HmacSHA256
   &SignatureVersion=4
   &SourceDBClusterSnapshotIdentifier=arn:aws:rds:us-west-2:987654321:cluster-
snapshot:aurora-cluster1-snapshot-20130805
   &TargetDBClusterSnapshotIdentifier=dbclustersnapshot1
   &Version=2013-09-09
   &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
   &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20150922/us-west-2/rds/aws4_request
   &X-Amz-Date=20140429T175351Z
   &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-
date
   &X-Amz-
Signature=9164337efa99caf850e874a1cb7ef62f3cea29d0b448b9e0e7c53b288ddffed2
```

將已加密的資料庫叢集快照複製到另一個帳戶

使用下列程序將加密的資料庫叢集快照複製到相同帳戶中的另一個帳戶 AWS 區域.

1. 在資料庫叢集快照的來源帳戶中，呼叫 ModifyDBClusterSnapshotAttribute，並在 **restore** 參數中指定 AttributeName，在 ValuesToAdd 參數中指定目標帳戶的 ID。

   使用帳戶運行以下示例987654321允許兩個 AWS 帳戶識別碼，以123451234512及123456789012還原名為的資料庫叢集快照manual-snapshot1。

```
https://rds.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=ModifyDBClusterSnapshotAttribute
 &AttributeName=restore
 &DBClusterSnapshotIdentifier=manual-snapshot1
 &SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVersion=4
 &ValuesToAdd.member.1=123451234512
```

```
 &ValuesToAdd.member.2=123456789012
 &Version=2014-10-31
 &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
 &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20150922/us-west-2/rds/aws4_request
 &X-Amz-Date=20150922T220515Z
 &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
 &X-Amz-Signature=ef38f1ce3dab4e1dbf113d8d2a265c67d17ece1999ffd36be85714ed36dddbb3
```

2. 在資料庫叢集快照的來源帳戶中，在其中建立自訂KMS金鑰 AWS 區域 做為加密的資料庫叢集快照。在建立客戶管理的金鑰時，您可以針對目標授予其存取權 AWS 帳戶。 如需詳細資訊，請參閱建立客戶管理的金鑰並授予存取權。
3. 將快照複製並共用到目標 AWS 帳戶。 如需詳細資訊，請參閱從來源帳戶複製並共用快照。
4. 在目標帳戶中，呼叫CopyDBClusterSnapshot並使用SourceDBClusterSnapshotIdentifier參數來指定要複製ARN的資料庫叢集快照，其中必須包含來源帳戶的 ID。

   使用帳戶 123451234512 執行下列範例，以便從帳戶 aurora-cluster1-snapshot-20130805 複製資料庫叢集快照 987654321，並建立名為 dbclustersnapshot1 的資料庫叢集快照。

```
https://rds.us-west-2.amazonaws.com/
   ?Action=CopyDBClusterSnapshot
   &CopyTags=true
   &SignatureMethod=HmacSHA256
   &SignatureVersion=4
   &SourceDBClusterSnapshotIdentifier=arn:aws:rds:us-west-2:987654321:cluster-
snapshot:aurora-cluster1-snapshot-20130805
   &TargetDBClusterSnapshotIdentifier=dbclustersnapshot1
   &Version=2013-09-09
   &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
   &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20150922/us-west-2/rds/aws4_request
   &X-Amz-Date=20140429T175351Z
   &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-
date
   &X-Amz-
Signature=9164337efa99caf850e874a1cb7ef62f3cea29d0b448b9e0e7c53b288ddffed2
```

共享資料庫叢集快照

使用 AmazonRDS，您可以透過下列方式共用手動資料庫叢集快照：

- 共用手動資料庫叢集快照 (無論加密或未加密) 可讓授權的 AWS 帳戶複製快照。
- 分享手動資料庫叢集快照 (無論加密或未加密) 可讓授權的 AWS 帳戶直接從快照還原資料庫叢集，而不需要先複製再還原。

> **Note**
>
> 若要共用自動資料庫叢集快照，請複製該自動快照來建立手動資料庫叢集快照，然後共用該複本。此程序也適用 AWS Backup 產生的資源。

如需有關複製快照的詳細資訊，請參閱資料庫叢集快照複製。如需有關從資料庫叢集快照還原資料庫執行個體的詳細資訊，請參閱 從資料庫叢集快照還原。

如需有關從資料庫叢集快照還原資料庫叢集的詳細資訊，請參閱備份與還原 Aurora 資料庫叢集的概觀。

您最多可與 20 個其他人共用手動快照 AWS 帳戶。

與其他人共用手動快照時，適用下列限制 AWS 帳戶：

- 使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Amazon 從共用快照還原資料庫叢集時 RDSAPI，必須指定共用快照的 Amazon 資源名稱 (ARN) 做為快照識別碼。

請參閱以下各節瞭解如何共用快照、公用快照和加密快照。您也可以瞭解如何停止共用快照。

主題

- 共用快照
- 共用公有快照
- 共用加密快照
- 停止快照共用

共用快照

您可以使用 AWS Management Console、或共用資料庫叢集快照RDSAPI。 AWS CLI

主控台

使用 Amazon RDS 主控台，您最多可以共用 20 個手動資料庫叢集快照 AWS 帳戶。您也可以使用主控台來停止將手動快照共用給一或多個帳戶。

使用 Amazon RDS 主控台共用手動資料庫叢集快照

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。
3. 選取您要共享的手動快照。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Share snapshot (共用快照)。
5. 在 DB snapshot visibility (資料庫快照可見度) 中，選擇下列其中一個選項。
   - 如果來源未加密，請選擇 [公用] 以允許所有 AWS 帳戶 人從手動資料庫叢集快照還原資料庫叢集，或選擇 [專用]，只允 AWS 帳戶 許您指定從手動資料庫叢集快照還原資料庫叢集。

     > **Warning**
     >
     > 如果將資料庫快照可見性設定為 Public，則所有人都 AWS 帳戶 可以從手動資料庫叢集快照還原資料庫叢集，並可存取您的資料。請勿將任何包含私人資訊的手動資料庫叢集快照以 Public (公有) 形式共用。
     > 如需詳細資訊，請參閱共用公有快照。

   - 如果來源資料庫叢集已加密，DB snapshot visibility (資料庫快照可見度) 會設為 Private (私有)，因為加密快照無法以公有形式共用。

     > **Note**
     >
     > 使用預設值加密的快照 AWS KMS key 無法共用。如需如何解決此問題的相關資訊，請參閱共用加密快照。

6. 在 [AWS 帳戶 ID] 中，輸入您要允許從手動快照還原資料庫叢集的帳戶 AWS 帳戶 識別碼，然後選擇 [新增]。重複以上步驟以包含其他 AWS 帳戶 識別碼，最多 20 個 AWS 帳戶。

如果您在將 AWS 帳戶 識別碼新增至允許的帳戶清單時發生錯誤，可以選擇錯誤 AWS 帳戶 識別碼右側的 [刪除]，將其從清單中刪除。



7. 新增所有要允許還原手動快照的識別碼之後，請選擇 [儲存] 以儲存變更。 AWS 帳戶

AWS CLI

如要共享資料庫叢集快照，請使用 `aws rds modify-db-cluster-snapshot-attribute` 命令。使用`--values-to-add`參數可新增授權還原手動快照的清單。IDs AWS 帳戶

Example 與單一帳戶共用快照

下列範例會啟用 AWS 帳戶 識別碼`123456789012`來還原名為的資料庫叢集快照集`cluster-3-snapshot`。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds modify-db-cluster-snapshot-attribute \
--db-cluster-snapshot-identifier cluster-3-snapshot \
--attribute-name restore \
--values-to-add 123456789012
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster-snapshot-attribute ^
--db-cluster-snapshot-identifier cluster-3-snapshot ^
--attribute-name restore ^
--values-to-add 123456789012
```

Example 與多個帳戶共用快照

下列範例會啟用兩個 AWS 帳戶 識別碼，以111122223333及444455556666還原名為的資料庫叢集快照集manual-cluster-snapshot1。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds modify-db-cluster-snapshot-attribute \
--db-cluster-snapshot-identifier manual-cluster-snapshot1 \
--attribute-name restore \
--values-to-add {"111122223333","444455556666"}
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster-snapshot-attribute ^
--db-cluster-snapshot-identifier manual-cluster-snapshot1 ^
--attribute-name restore ^
--values-to-add "[\"111122223333\",\"444455556666\"]"
```

> **Note**
>
> 使用 Windows 命令提示字元時，您必須在JSON程式碼中加上雙引號 (「) 前置反斜線 (\) 來逸出這些雙引號 (「)。

若要列出 AWS 帳戶 已啟用的還原快照，請使用describe-db-cluster-snapshot-attributes AWS CLI 指令。

RDS API

您也可以使用 Amazon 與其他 AWS 帳戶 人共用手動資料庫叢集快照RDSAPI。若要這樣做，請呼叫 ModifyDBClusterSnapshotAttribute 作業。指定 restore forAttributeName，然後使用ValuesToAdd參數來新增授權 AWS 帳戶 可還原手動快照的清單。IDs

若要讓所有人都可以公開手動快照並可還原 AWS 帳戶，請使用值`all`。但是，請注意不要`all`為任何包含您不想提供給所有人使用的私人資訊的手動快照新增值 AWS 帳戶。另外，也不要對加密快照指定`all`，因為不支援將這種快照變成公有。

若要列出所有 AWS 帳戶 允許還原快照的項目，請使用此`DescribeDBClusterSnapshotAttributes`API作業。

共用公有快照

您可以將未加密的手動快照共用為公開，讓所有 AWS 帳戶人都可以使用快照。確保在公開共用快照時，公用快照中不包含您的任何私人資訊。

當快照集公開共用時，它會授予複製快照集和從其建立資料庫叢集的所有 AWS 帳戶 權限。

您無需對其他帳戶所擁有的公有快照備份儲存支付費用。您只需為您擁有的快照付費。

若您複製公有快照，則您擁有該副本。您需要為快照副本的備份儲存支付費用。若你從公用快照建立一個資料庫叢集，則需支付該資料庫叢集的費用。如需 Amazon Aurora 定價資訊，請參閱 Aurora 定價頁面。

您僅能刪除您擁有的公用快照。若要刪除共用或公用快照，請務必登入擁有 AWS 帳戶 該快照的快照。

檢視其他人擁有的公開快照 AWS 帳戶

您可以在 Amazon RDS 主控台的 [快照] 頁面的 [公開] 索引標籤 AWS 區域 上檢視其他帳戶擁有的公開快照。您的快照 (您帳戶擁有的快照) 不會顯示在此索引標籤上。

如要檢視公有快照

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。
3. 選擇 Public (公有) 索引標籤。

   公有快照隨即顯示。您可在 Owner (擁有者) 資料欄中查看哪個帳戶擁有公有快照。

> **Note**
>
> 您可能需要選取 Public snapshots (公用快照) 清單右上角的齒輪圖示來修改頁面偏好設定，以查看此資料欄。

檢視您自己的公有快照

您可以使用以下 AWS CLI 命令（僅限 Unix）來查看您 AWS 帳戶 在特定中擁有的公共快照 AWS 區域。

```
aws rds describe-db-cluster-snapshots --snapshot-type public --include-public |
 grep account_number
```

若您有公有快照，則傳回的輸出類似下列範例。

```
"DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
snapshot:myclustersnapshot1",
"DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
snapshot:myclustersnapshot2",
```

從已取代的資料庫引擎版本共用公開快

不支援從已取代的資料庫引擎版本還原或複製公用快照集。若要讓現有不受支援的公用快照集可用於還原或複製，請執行下列步驟：

1. 將快照標記為私人。
2. 還原快照。
3. 將還原的資料庫叢集升級至支援的引擎版本。
4. 建立新快照。
5. 公開重新共用快照。

共用加密快照

您可以使用 AES -256 加密演算法共用已「靜態」加密的資料庫叢集快照，如中加密 Amazon Aurora 資源所述。

共用加密快照有下列限制：

- 您無法將加密快照以公有形式共用。
- 您無法共用使用的預設KMS金鑰加密的快照 AWS 帳戶 共享快照。

  如需關於 AWS KMS Amazon 的密鑰管理RDS，請參閱AWS KMS key 管理。

若要解決預設KMS金鑰問題，請執行下列工作：

1. 建立客戶管理的金鑰並授予存取權.
2. 從來源帳戶複製並共用快照.
3. 複製目標帳戶中的共用快照.

建立客戶管理的金鑰並授予存取權

首先，你創建一個自定義KMS密鑰 AWS 區域 做為加密的資料庫叢集快照。在建立客戶管理的金鑰時，您可以為其他金鑰授予存取權 AWS 帳戶.

建立客戶管理的金鑰並授予其存取權

1. 登入 AWS Management Console 從源頭 AWS 帳戶.
2. 打開 AWS KMS 控制台在 https://console.aws.amazon.com/公里。
3. 若要變更 AWS 區域，使用頁面右上角的「地區」選取器。
4. 在導覽窗格中，選擇 Customer managed keys (客戶受管金鑰)。
5. 選擇建立金鑰。
6. 在「設定」金鑰頁面上：
   a. 選取「對稱」做為「金鑰類型」。
   b. 對於金鑰使用，請選取加密並解密。
   c. 展開 Advanced options (進階選項)。
   d. 對於關鍵材料原點，選擇KMS。
   e. 對於「地區性」，選取「單一區域金鑰」。
   f. 選擇 Next (下一步)。
7. 在「新增標籤」頁面上：
   a. 對於別名。例如，輸入KMS金鑰的顯示名稱**`share-snapshot`**。
   b. (選擇性) 輸入KMS金鑰的說明。
   c. (選擇性) 新增標籤至您的KMS金鑰。
   d. 選擇 Next (下一步)。
8. 在定義金鑰管理許可頁面上，選擇下一步。
9. 在 [定義金鑰使用權限] 頁面上：

a. 對於其他 AWS 帳戶，選擇 [新增其他] AWS 帳戶.

b. 輸入的識別碼 AWS 帳戶 您要授予存取權的對象。

   您可以授予多個訪問權限 AWS 帳戶.

c. 選擇 Next (下一步)。

10. 檢閱您的KMS金鑰，然後選擇 [完成]。

從來源帳戶複製並共用快照

接下來，您可以使用客戶受管金鑰將來源資料庫叢集快照複製到新的快照集。然後你與目標分享 AWS 帳戶.

複製和共用快照

1. 登入 AWS Management Console 從源頭 AWS 帳戶.
2. 打開 Amazon RDS 控制台 https://console.aws.amazon.com/rds/
3. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。
4. 選取要複製的資料庫叢集快照。
5. 針對 Actions (動作) 選擇 Copy snapshot (複製快照)。
6. 在 [複製快照] 頁面上：

   a. 對於「目的地區域」，請選擇 AWS 區域 您在上一個程序中建立客戶管理金鑰的位置。

   b. 在 New DB Snapshot Identifier (新的資料庫快照識別符) 中輸入資料庫叢集快照副本的名稱。

   c. 針對 AWS KMS key」下方，選擇您建立的客戶管理金鑰。



d. 選擇 Copy Snapshot (複製快照)。

7. 當快照複本可用時，請選取它。
8. 針對 Actions (動作)，選擇 Share snapshot (共用快照)。
9. 在 [快照] 權限頁面上：

a. 請輸入 AWS 帳戶 與您共用快照副本的 ID，然後選擇 [新增]。
b. 選擇 Save (儲存)。

快照已共用。

複製目標帳戶中的共用快照

現在您可以複製目標中的共用快照 AWS 帳戶.

複製共用快照

1. 登入 AWS Management Console 從目標 AWS 帳戶.
2. 打開 Amazon RDS 控制台 https://console.aws.amazon.com/rds/
3. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。
4. 選擇 [與我共享] 索引標籤。
5. 選取共用快照。
6. 針對 Actions (動作) 選擇 Copy snapshot (複製快照)。
7. 依照先前程序選擇複製快照的設定，但請使用 AWS KMS key 屬於目標帳戶。

選擇 Copy Snapshot (複製快照)。

停止快照共用

若要停止共用資料庫叢集快照，請從目標移除權限 AWS 帳戶。

主控台

停止與手動資料庫叢集快照共用 AWS 帳戶

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。
3. 選取您要停止共享的手動快照。
4. 選擇 Actions (動作)，然後選擇 Share snapshot (共用快照)。
5. 若要移除的權限 AWS 帳戶，請從授權 AWS 帳戶清單中針對該帳戶的帳號識別碼選擇 [刪除]。

6. 選擇儲存，以儲存變更。

CLI

若要從清單中移除 AWS 帳戶 識別碼，請使用`--values-to-remove`參數。

Example 停止快照共用

下列範例會防止 AWS 帳戶 識別碼 444455556666 還原快照集。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds modify-db-cluster-snapshot-attribute \
--db-cluster-snapshot-identifier manual-cluster-snapshot1 \
--attribute-name restore \
--values-to-remove 444455556666
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster-snapshot-attribute ^
--db-cluster-snapshot-identifier manual-cluster-snapshot1 ^
--attribute-name restore ^
--values-to-remove 444455556666
```

RDS API

若要移除的共用權限 AWS 帳戶，請使用`AttributeName`設定為`restore`和`ValuesToRemove`參數的ModifyDBClusterSnapshotAttribute作業。若要將手動快照標示為私有，請從 `all` 屬性的值清單移除 `restore` 值。

將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3

您可以將資料從即時 Amazon Aurora 資料庫叢集匯出至 Amazon S3 儲存貯體。匯出程序會在背景中執行，不會影響您作用中資料庫叢集的效能。

根據預設，會匯出資料庫叢集中的所有資料。但是，您可以選擇匯出特定資料庫、結構描述或資料表集。

Amazon Aurora 會複製資料庫叢集、從複製品中擷取資料，並將資料存放在 Amazon S3 儲存貯體中。資料會以壓縮且一致的 Apache Parquet 格式存放。個別拼合地板檔案的大小通常為 1—10 MB。

匯出 Aurora My SQL 版本 2 和版本 3 的快照資料可獲得的更快效能不適用於匯出資料庫叢集資料。如需詳細資訊，請參閱將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3。

無論您匯出全部或部分資料，都需支付匯出整個資料庫叢集的費用。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價頁面。

匯出資料後，您可以直接透過 Amazon Athena 或 Amazon Redshift Spectrum 等工具分析匯出後的資料。如需使用雅典娜讀取實木地板資料的詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南 SerDe中的鑲木地板。如需有關使用 Redshift 頻譜讀取實木地板資料的詳細資訊，請參閱 Amazon Redshift 資料庫COPY開發人員指南中的單欄式資料格式。

功能可用性和支援會因每個資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。如需將資料庫叢集資料匯出至 S3 功能之版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 支援將叢集資料匯出至 Amazon S3 的區域和 Aurora 資料庫引擎。

您可以使用下列程序，將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱下列各節。

匯出資料庫叢集資料的概觀

1. 識別您要匯出其資料的資料庫叢集。
2. 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取。

   「儲存貯體」是 Amazon S3 物件或檔案的容器。如要提供存取儲存貯體的資訊，請採取下列步驟：

   a. 識別要匯出資料庫叢集資料的目標 S3 儲存貯體。S3 儲存貯體必須與資料庫叢集位於相同的 AWS 區域。如需詳細資訊，請參閱識別要匯出的 Amazon S3 儲存貯體。
   b. 建立 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色，授與 S3 儲存貯體的資料庫叢集匯出任務存取權。如需詳細資訊，請參閱使用IAM角色提供對 Amazon S3 儲存貯體的存取。

3. 建立伺服器端加密 AWS KMS key 的對稱加密。叢集匯出任務會使用此KMS金鑰，在將匯出資料寫入 S3 時設定 AWS KMS 伺服器端加密。

   KMS金鑰原則必須同時包含`kms:CreateGrant`和`kms:DescribeKey`權限。如需在 Amazon Aurora 中使用KMS金鑰的詳細資訊，請參閱AWS KMS key 管理。

   如果您的KMS金鑰原則中有拒絕陳述式，請務必明確排除 AWS 服務主體`export.rds.amazonaws.com`。

   您可以在 AWS 帳戶中使用KMS金鑰，也可以使用跨帳戶KMS金鑰。如需詳細資訊，請參閱使用跨帳戶 AWS KMS key。
4. 使用主控台或`start-export-task`CLI命令將資料庫叢集匯出到 Amazon S3。如需詳細資訊，請參閱建立資料庫叢集匯出工作。
5. 若要存取 Amazon S3 儲存貯體中您匯出的資料，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的上傳、下載及管理物件。

在以下各節中了解如何設定、匯出、監視、取消和疑難排解資料庫叢集匯出任務。

主題

- 資料庫叢集匯出的考量
- 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權
- 建立資料庫叢集匯出工作
- 監控資料庫叢集匯出任務
- 取消資料庫叢集匯出任務
- 疑難排解 DB 叢集匯出

資料庫叢集匯出的考量

請參閱以下各節，了解將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3 時的限制、檔案命名慣例以及資料轉換和儲存。

主題

- 限制
- 檔案命名慣例
- 資料轉換和存放格式

限制

將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3 時有下列限制：

- 您無法同時針對相同的資料庫叢集執行多個匯出任務。這同時適用於完整和部分匯出。
- 每個最多可以有五個同時進行的資料庫快照匯出工作 AWS 帳戶.
- Aurora Serverless v1 資料庫叢集不支援匯出至 S3。
- 我的 Aurora SQL 和 Aurora Postgre 僅針對佈建的引擎模式SQL支援匯出至 S3。
- 匯出至 S3 不支援包含冒號 (:) 的 S3 前置詞。
- 在匯出過程中，S3 檔案路徑中的以下字元將轉換為底線 (_)：

```
\ ` " (space)
```

- 如果資料庫、結構描述或資料表的名稱中包含下列字元以外的字元，則不支援部分匯出。不過，您可以匯出整個資料庫叢集。
  - 拉丁字母 (A–Z)
  - 數字 (0–9)
  - 美元符號 ($)
  - 底線 (_)
- 資料庫資料表資料欄名稱不支援空格 ( ) 和某些字元。資料行名稱中具備下列字元的資料表會在匯出時跳過：

```
, ; { } ( ) \n \t = (space)
```

- 匯出時會略過名稱中具備斜線 (/) 的表格。
- 匯出期間會略過 Aurora Postgre SQL 暫時和未記錄的資料表。
- 如果資料包含接近BLOB或CLOB大於 500 MB 的大型物件 (例如或)，則匯出會失敗。
- 如果資料表包含接近或大於 2 GB 的大型資料列，則在匯出期間會略過該資料表。
- 對於部分匯出，`ExportOnly`清單的大小上限為 200 KB。
- 強烈建議您對每個匯出任務使用唯一的名稱。如果不使用唯一的任務名稱，可能會收到下列錯誤訊息：

  ExportTaskAlreadyExistsFault：呼叫 StartExportTask作業時發生錯誤 (ExportTaskAlreadyExists)：具有 ID 的匯出工作 *xxxxx* 已存在。
- 由於某些資料表可能會略過，因此建議您在匯出之後驗證資料中的資料列和資料表計數。

檔案命名慣例

特定表格的匯出資料會以 *base_prefix*/*files* 的格式儲存，其中基本前綴如下：

```
export_identifier/database_name/schema_name.table_name/
```

例如：

```
export-1234567890123-459/rdststcluster/mycluster.DataInsert_7ADB5D19965123A2/
```

輸出檔案使用下列命名慣例，其中 *partition_index* 是字母數字：

```
partition_index/part-00000-random_uuid.format-based_extension
```

例如：

```
1/part-00000-c5a881bb-58ff-4ee6-1111-b41ecff340a3-c000.gz.parquet
    a/part-00000-d7a881cc-88cc-5ab7-2222-c41ecab340a4-c000.gz.parquet
```

檔案命名慣例可能會有所變更。因此，在讀取目標資料表時，建議您讀取資料表基本字首內的所有內容。

資料轉換和存放格式

將資料庫叢集匯出到 Amazon S3 儲存貯體時，Amazon Aurora 會以實際複合地板格式轉換、匯出和存放資料。如需詳細資訊，請參閱匯出至 Amazon S3 儲存貯體時的資料轉換。

設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權

您識別 Amazon S3 儲存貯體，然後許可資料庫叢集匯出任務存取該儲存貯體。

主題

- 識別要匯出的 Amazon S3 儲存貯體
- 使用IAM角色提供對 Amazon S3 儲存貯體的存取
- 使用跨帳戶 Amazon S3 儲存貯體

識別要匯出的 Amazon S3 儲存貯體

識別要將資料庫叢集資料匯出至其中的目標 Amazon S3 儲存貯體。使用現有的 S3 儲存貯體或建立新的 S3 儲存貯體。

> **Note**
>
> S3 儲存貯體必須與資料庫叢集位於相同的 AWS 區域。

如需使用 Amazon S3 儲存貯體的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的下列內容：

- 如何檢視 S3 儲存貯體的屬性？
- 如何啟用 Amazon S3 儲存貯體的預設加密？
- 如何建立 S3 儲存貯體？

使用IAM角色提供對 Amazon S3 儲存貯體的存取

在您將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3 前，請給與匯出任務對 Amazon S3 儲存貯體的寫入存取許可。

若要授與此權限，請建立可提供值區存取權的IAM原則，然後建立IAM角色並將原則附加至該角色。稍後，您可以將IAM角色指派給資料庫叢集匯出工作。

> **Important**
>
> 如果您計劃使用匯 AWS Management Console 出資料庫叢集，您可以選擇在匯出資料庫叢集時自動建立IAM原則和角色。如需說明，請參閱 建立資料庫叢集匯出工作。

給與任務 Amazon S3 的存取權

1. 建立IAM策略。此政策會提供儲存貯體和物件許可，允許您的資料庫叢集匯出任務存取 Amazon S3。

   在政策中，包含下列必要動作，以允許將檔案從 Amazon Aurora 傳輸至 S3 儲存貯體：

   - `s3:PutObject*`

- s3:GetObject*
- s3:ListBucket
- s3:DeleteObject*
- s3:GetBucketLocation

在政策中，包含下列資源，以識別 S3 儲存貯體和該儲存貯體中的物件。以下資源清單顯示了用於訪問 Amazon S3 的亞馬遜資源名稱（ARN）格式。

- arn:aws:s3:::*amzn-s3-demo-bucket*
- arn:aws:s3:::*amzn-s3-demo-bucket*/*

如需為 Amazon Aurora 建立IAM政策的詳細資訊，請參閱建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取。另請參閱《IAM使用指南》中的教學課程：建立並附加您的第一個客戶管理政策。

下列 AWS CLI 命令會建立以這些選項命名ExportPolicy的IAM策略。它授予對名為的存儲桶的訪問權限 *amzn-s3-demo-bucket*.

> **Note**
>
> 建立原則之後，請記下原則ARN的內容。將原則附加至IAM角色時，您需要執行後續步驟。ARN

```
aws iam create-policy  --policy-name ExportPolicy --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ExportPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject*",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject*",
                "s3:DeleteObject*",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
```

```
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}'
```

2. 建立IAM角色，以便 Aurora 可以代表您擔任此IAM角色，以存取您的 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱《IAM使用指南》中的建立角色以將權限委派給IAM使用者。

   下列範例示範如何使用 AWS CLI 命令建立名為的角色`rds-s3-export-role`。

```
aws iam create-role  --role-name rds-s3-export-role  --assume-role-policy-document
 '{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "Service": "export.rds.amazonaws.com"
          },
         "Action": "sts:AssumeRole"
       }
     ]
   }'
```

3. 將您建立的IAM策略附加到您建立的IAM角色。

   下列 AWS CLI 命令會將先前建立的原則附加至名為的角色`rds-s3-export-role`。取代*`your-policy-arn`*為您在先前步驟中記下的原則ARN。

```
aws iam attach-role-policy  --policy-arn your-policy-arn  --role-name rds-s3-
export-role
```

使用跨帳戶 Amazon S3 儲存貯體

您可以跨 AWS 帳戶使用 S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱使用跨帳戶 Amazon S3 儲存貯體。

建立資料庫叢集匯出工作

建立匯出任務，將資料從 Aurora 資料庫叢集匯出到 Amazon S3 儲存貯體。您每個 AWS 帳戶最多可以有五個正在同時進行的資料庫叢集匯出任務。

> **Note**
>
> 匯出資料庫叢集資料可能需要一段時間，取決於您的資料庫類型和大小。匯出任務會先複製和擴展整個資料庫，然後再將資料擷取到 Amazon S3。此階段期間的工作進度會顯示為STARTING (開始)。當任務切換到將資料匯出到 S3 時，進度會顯示為 In progress (進行中)。
>
> 匯出完成所需的時間取決於儲存在資料庫中的資料。例如，如果資料表有分散均勻的數值主索引鍵或索引資料欄，則匯出速度最快。未包含適用於資料分割之資料欄的資料表，以及在字串型資料欄上只有一個索引的資料表，因為匯出使用較慢的單一執行緒程序，所以將會需要更長的時間。

您可以使用 AWS Management Console、或將資料庫叢集資料匯出 AWS CLI到 Amazon S3 RDS API。

如果您使用 Lambda 函數匯出資料庫叢集資料，請將 `kms:DescribeKey` 動作新增至 Lambda 函數政策。如需詳細資訊，請參閱 AWS Lambda 許可。

主控台

Export to Amazon S3 (匯出至 Amazon S3) 主控台選項僅會針對可匯出至 Amazon S3 的資料庫叢集顯示。由於下列原因，資料庫叢集可能無法匯出：

- S3 匯出不支援此資料庫引擎。
- S3 匯出不支援資料庫叢集版本。
- 建立資料庫叢集的 AWS 區域不支援 S3 匯出。

匯出資料庫叢集資料

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要匯出其資料的資料庫叢集。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Export to Amazon S3 (匯出至 Amazon S3)。

   隨即出現 Export to Amazon S3 (匯出至 Amazon S3) 視窗。

5. 針對 Export identifier (匯出識別符)，輸入名稱以識別匯出任務。這個值也會用來做為在 S3 儲存貯體中建立的檔案名稱。
6. 選擇匯出的資料：

   - 選擇 All (全部) 來匯出資料庫叢集中的所有資料。
   - 選擇 Partial (部分) 來匯出資料庫叢集的特定部分。若要識別要匯出的叢集部分，請針對 Identifier (識別符) 輸入一或多個資料庫、結構描述或表格，並以空格分隔。

     使用下列格式：

     ```
     database[.schema][.table] database2[.schema2][.table2] ... databasen[.schemaN]
     [.tablen]
     ```

     例如：

     ```
     mydatabase mydatabase2.myschema1 mydatabase2.myschema2.mytable1
      mydatabase2.myschema2.mytable2
     ```
7. 針對 S3 bucket (S3 儲存貯體)，選擇要匯出的儲存貯體。

   如要將匯出資料指派給 S3 儲存貯體中的資料夾路徑，請針對 S3 prefix (S3 字首) 輸入選用的路徑。
8. 對於IAM角色，請選擇授與您所選 S3 儲存貯體寫入存取權的角色，或建立新角色。

   - 如果您透過遵循 使用IAM角色提供對 Amazon S3 儲存貯體的存取 中的步驟建立了角色，請選擇該角色。
   - 如果您沒有建立授予您所選擇 S3 儲存貯體寫入存取權限的角色，請選擇 Create a new role (建立新角色) 以自動建立角色。接下來，在角色名稱中輸入角IAM色的名稱。
9. 對於KMS金鑰，請輸入用ARN於加密匯出資料的金鑰。
10. 選擇 Export to Amazon S3 (匯出至 Amazon S3)。

AWS CLI

若要使用將資料庫叢集資料匯出到 Amazon S3 AWS CLI，請搭配下列必要選項使用start-export-task命令：

- `--export-task-identifier`
- `--source-arn`— 數據庫集群的 Amazon 資源名稱（ARN）

- `--s3-bucket-name`
- `--iam-role-arn`
- `--kms-key-id`

在下列範例中，匯出任務命名為 *my-cluster-export*，將資料匯出至名為的 S3 儲存貯體 *amzn-s3-demo-destination-bucket*.

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds start-export-task \
    --export-task-identifier my-cluster-export \
    --source-arn arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:my-cluster \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-destination-bucket \
    --iam-role-arn iam-role \
    --kms-key-id my-key
```

在 Windows 中：

```
aws rds start-export-task ^
    --export-task-identifier my-DB-cluster-export ^
    --source-arn arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:my-cluster ^
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-destination-bucket ^
    --iam-role-arn iam-role ^
    --kms-key-id my-key
```

範例輸出如下。

```
{
    "ExportTaskIdentifier": "my-cluster-export",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:my-cluster",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-destination-bucket",
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/ExportTest",
    "KmsKeyId": "my-key",
    "Status": "STARTING",
    "PercentProgress": 0,
    "TotalExtractedDataInGB": 0,
}
```

若要在 S3 儲存貯體中為資料庫叢集匯出提供資料夾路徑，請在start-export-task命令中包含--s3-prefix選項。

RDS API

若要使用 Amazon 將資料庫叢集資料匯出到 Amazon S3 RDSAPI，請使用具有下列必要參數的StartExportTask操作：

- ExportTaskIdentifier
- SourceArn— 資ARN料庫叢集的
- S3BucketName
- IamRoleArn
- KmsKeyId

監控資料庫叢集匯出任務

您可以使用 AWS Management Console、或監視資料庫叢集匯出RDSAPI。 AWS CLI

主控台

監控資料庫叢集匯出

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Exports in Amazon S3 (在 Amazon S3 中匯出)。

   資料庫叢集匯出會在 Source type (來源類型) 欄中指出。匯出狀態會顯示在 Status (狀態) 欄中。
3. 若要檢視特定資料庫叢集匯出的詳細資訊，請選擇匯出任務。

AWS CLI

若要使用監視資料庫叢集匯出作業 AWS CLI，請使用 describe-export-tasks命令。

以下範例示範如何顯示您所有資料庫叢集匯出的目前資訊。

Example

```
aws rds describe-export-tasks
```

```
{
    "ExportTasks": [
        {
            "Status": "CANCELED",
            "TaskEndTime": "2022-11-01T17:36:46.961Z",
            "S3Prefix": "something",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "PercentProgress": 0,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
            "ExportTaskIdentifier": "anewtest",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
            "TotalExtractedDataInGB": 0,
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:parameter-groups-
test"
        },
{
            "Status": "COMPLETE",
            "TaskStartTime": "2022-10-31T20:58:06.998Z",
            "TaskEndTime": "2022-10-31T21:37:28.312Z",
            "WarningMessage": "{\"skippedTables\":[],\"skippedObjectives\":[],\"general
\":[{\"reason\":\"FAILED_TO_EXTRACT_TABLES_LIST_FOR_DATABASE\"}]}",
            "S3Prefix": "",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket1",
            "PercentProgress": 100,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/2Zp9Utk/
h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
            "ExportTaskIdentifier": "thursday-events-test",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
            "TotalExtractedDataInGB": 263,
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:example-1-2019-10-31-06-44"
        },
        {
            "Status": "FAILED",
            "TaskEndTime": "2022-10-31T02:12:36.409Z",
            "FailureCause": "The S3 bucket amzn-s3-demo-bucket2 isn't located in the
 current AWS Region. Please, review your S3 bucket name and retry the export.",
            "S3Prefix": "",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "PercentProgress": 0,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/2Zp9Utk/
h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
            "ExportTaskIdentifier": "wednesday-afternoon-test",
```

```
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
            "TotalExtractedDataInGB": 0,
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:example-1-2019-10-30-06-45"
        }
    ]
}
```

若要顯示特定匯出任務的相關資訊，請在 `--export-task-identifier` 命令中包含 `describe-export-tasks` 選項。如要篩選輸出，請包含 `--Filters` 選項。如需更多選項，請參閱 describe-export-tasks指令。

RDS API

若要顯示使用 Amazon 的資料庫叢集匯出的相關資訊 RDSAPI，請使用此DescribeExportTasks作業。

若要追蹤匯出工作流程的完成或起始其他工作流程，您可以訂閱 Amazon Simple Notification Service 主題。有關 Amazon 的更多信息SNS，請參閱使用 Amazon RDS 事件通知。

取消資料庫叢集匯出任務

您可以使用 AWS Management Console、或取消資料庫叢集匯出工作RDSAPI。 AWS CLI

> **Note**
>
> 取消匯出匯出任務不會移除任何已匯出到 Amazon S3 的資料。如需如何使用主控台刪除資料的資訊，請參閱如何從 S3 儲存貯體刪除物件？ 若要使用刪除資料CLI，請使用刪除物件指令。

主控台

取消資料庫叢集匯出任務

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Exports in Amazon S3 (在 Amazon S3 中匯出)。

   資料庫叢集匯出會在 Source type (來源類型) 欄中指出。匯出狀態會顯示在 Status (狀態) 欄中。
3. 選擇您想要取消的匯出任務。
4. 選擇 Cancel (取消)。

5. 選擇確認頁面上的 Cancel export task (取消匯出任務)。

AWS CLI

若要使用取消匯出工作 AWS CLI，請使用cancel-export-task指令。命令需要 `--export-task-identifier` 選項。

Example

```
aws rds cancel-export-task --export-task-identifier my-export
{
    "Status": "CANCELING",
    "S3Prefix": "",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "PercentProgress": 0,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "ExportTaskIdentifier": "my-export",
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
    "TotalExtractedDataInGB": 0,
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:export-example-1"
}
```

RDS API

若要使用 Amazon 取消匯出任務 RDSAPI，請搭配`ExportTaskIdentifier`參數使用該CancelExportTask操作。

疑難排解 DB 叢集匯出

請參閱以下各節協助疑難排解資料庫叢集匯出任務至 Amazon S3 的故障訊息和 Postgre SQL 權限錯誤。

Amazon S3 匯出任務的失敗訊息

下表說明 Amazon S3 匯出任務失敗時傳回的訊息。

失敗訊息	描述
無法找到或存取來源資料庫叢集:[叢集名稱]	無法複製來源資料庫叢集。

失敗訊息	描述
發生未知的內部錯誤。	因為不明的錯誤、例外或故障，所以任務失敗。
將匯出任務的中繼資料寫入 S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱] 時發生未知的內部錯誤。	因為不明的錯誤、例外或故障，所以任務失敗。
RDS匯出無法寫入匯出工作的中繼資料，因為無法擔任IAM角色 [roleARN]。	匯出任務會假設您的IAM角色來驗證是否允許將中繼資料寫入 S3 儲存貯體。如果工作無法擔任您的IAM角色，就會失敗。
RDS匯出無法使用角色 [IAMrole] 搭配金鑰 [KMS金鑰 ID]，將匯出任務的中繼資料寫入 S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱]。ARN錯誤代碼：[錯誤代碼]	缺少一或多個許可，因此匯出任務無法存取 S3 儲存貯體。收到下列其中一個錯誤碼時會引發此失敗訊息： • AWSSecurityTokenServiceException 和錯誤代碼 AccessDenied • AmazonS3Exception 和錯誤代碼 NoSuchBucket 、AccessDenied 、KMS.KMSInvalidStateException 、403 Forbidden 或 KMS.DisabledException 這些錯誤碼表示IAM角色、S3 儲存貯體或KMS金鑰的設定設定錯誤。
IAM角色 [角色ARN] 未授權在 S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱] 上呼叫 [S3 動作]。檢閱您的許可，然後重試匯出。	IAM原則設定錯誤。缺少 S3 儲存貯體上特定 S3 動作的許可，這會導致匯出任務失敗。
KMS金鑰檢查失敗。請檢查KMS金鑰上的認證，然後再試一次。	KMS金鑰認證檢查失敗。
S3 憑證檢查失敗。檢查 S3 儲存貯體和IAM政策的許可。	S3 憑證檢查失敗。
S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱] 無效。可能不是位於目前的 AWS 區域 或不存在。檢閱您的 S3 儲存貯體名稱並重試匯出。	S3 儲存貯體無效。

失敗訊息	描述
S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱] 並非位於目前的 AWS 區域。檢閱您的 S3 儲存貯體名稱並重試匯出。	S3 存儲桶是錯誤的 AWS 區域。

疑難排解後的SQL權限錯誤

將 Postgre SQL 資料庫匯出到 Amazon S3 時，您可能會看到PERMISSIONS_DO_NOT_EXIST錯誤訊息，指出某些表格已略過。您在建立資料庫叢集時指定的超級使用者，若沒有存取這些資料表的許可，通常就會發生此錯誤。

若要修正此錯誤，請執行下列命令：

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name TO superuser_name
```

如需超級使用者權限的詳細資訊，請參閱主要使用者帳戶權限。

將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3

您可將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體。匯出程序會在背景中執行，不會影響您作用中資料庫叢集的效能。

當您匯出資料庫叢集快照時，Amazon Aurora 會從快照擷取資料，並將其存放於 Amazon S3 儲存貯體中。您可以匯出手動快照和自動化系統快照。根據預設會匯出快照中的所有資料。但是，您可以選擇匯出特定資料庫、結構描述或資料表集。

> **Note**
>
> 從資料庫叢集快照匯出資料需要還原快照。還原時間會受到各種因素的影響，例如網路流量和 AWS 區域 接收相對於其可用頻寬。當流量突然增加時，您可能會遇到比預期更長的完成時間。
>
> 減少 Aurora 資料庫 S3 匯出時間的另一種方法是即時資料庫叢集匯出至 S3。資料庫叢集匯出的開始時間比資料庫快照匯出短，因為不需要還原快照。如需詳細資訊，請參閱將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3。

資料會以壓縮且一致的 Apache Parquet 格式存放。個別拼合地板檔案的大小通常為 1—10 MB。

匯出資料後，您可以直接透過 Amazon Athena 或 Amazon Redshift Spectrum 等工具分析匯出後的資料。如需使用雅典娜讀取實木地板資料的詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南 SerDe中的鑲木地板。如需有關使用 Redshift 頻譜讀取實木地板資料的詳細資訊，請參閱 Amazon Redshift 資料庫COPY開發人員指南中的單欄式資料格式。

功能可用性和支援會因每個資料庫引擎的特定版本和所有不同而異 AWS 區域。 如需將資料庫叢集快照資料匯出至 S3 的版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱支援的區域和 Aurora 資料庫引擎，可將快照資料匯出至 Amazon S3。

您可以使用下列程序，將資料庫快照資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱下列各節。

匯出快照資料概觀

1. 識別要匯出的快照

   使用現有的自動化或手動快照，或是建立資料庫執行個體的手動快照。
2. 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取。

「儲存貯體」是 Amazon S3 物件或檔案的容器。如要提供存取儲存貯體的資訊，請採取下列步驟：

a. 識別要匯出快照的目標 S3 儲存貯體。S3 儲存貯體必須位於相同 AWS 區域作為快照。如需詳細資訊，請參閱識別要匯出的 Amazon S3 儲存貯體。

b. 創建一個 AWS Identity and Access Management (IAM) 授與 S3 儲存貯體的快照匯出任務存取權的角色。如需詳細資訊，請參閱使用IAM角色提供對 Amazon S3 儲存貯體的存取。

3. 建立對稱加密 AWS KMS key 用於服務器端加密。快照匯出工作會使用KMS金鑰來設定 AWS KMS 將匯出資料寫入 S3 時的伺服器端加密。

   KMS金鑰原則必須同時包含`kms:CreateGrant`和`kms:DescribeKey`權限。如需在 Amazon Aurora 中使用KMS金鑰的詳細資訊，請參閱AWS KMS key 管理。

   如果您的KMS金鑰原則中有拒絕陳述式，請務必明確排除 AWS 服務主體`export.rds.amazonaws.com`。

   您可以KMS在您的 AWS 帳戶，或者您可以使用跨帳戶KMS密鑰。如需詳細資訊，請參閱使用跨帳戶 AWS KMS key。

4. 使用主控台或`start-export-task`CLI命令將快照匯出到 Amazon S3。如需詳細資訊，請參閱建立快照匯出工作。

5. 若要存取 Amazon S3 儲存貯體中您匯出的資料，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的上傳、下載及管理物件。

在以下各節中了解如何設定、匯出、監視、取消和疑難排解資料庫叢集快照匯出任務。

主題

- 資料庫叢集快照匯出的考量事項
- 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權
- 建立快照匯出工作
- 監控快照匯出
- 取消快照匯出任務
- 我的 Aurora 中的出口性能 SQL
- 排解快照匯出

資料庫叢集快照匯出的考量事項

限制

將資料庫快照資料匯出至 Amazon S3 時有下列限制：

- 您無法同時針對相同的資料庫叢集快照執行多個匯出任務。這同時適用於完整和部分匯出。
- 每個 最多可以有五個同時進行的資料庫快照匯出任務 AWS 帳戶。
- 您無法將快照資料從Aurora Serverless v1資料庫叢集匯出至 S3。
- 匯出至 S3 不支援包含冒號 (:) 的 S3 字首。
- 在匯出過程中，S3 檔案路徑中的以下字元將轉換為底線 (_)：

```
\ ` " (space)
```

- 如果資料庫、結構描述或資料表的名稱中包含下列字元以外的字元，則不支援部分匯出。但是，您可以匯出整個資料庫快照。
  - 拉丁字母 (A–Z)
  - 數字 (0–9)
  - 美元符號 ($)
  - 底線 (_)
- 資料庫資料表資料欄名稱不支援空格 ( ) 和某些字元。資料行名稱中具備下列字元的資料表會在匯出時跳過：

```
, ; { } ( ) \n \t = (space)
```

- 匯出時會略過名稱中具備斜線 (/) 的表格。
- 匯出期間，系統會略過 Aurora PostgreSQL 的暫存和未記錄資料表。
- 若資料包含接近或超過 500 MB 的大型物件 (例如 BLOB 或 CLOB)，則匯出會失敗。
- 如果資料表包含接近或大於 2 GB 的大型資料列，則在匯出期間會略過該資料表。
- 對於部分匯出，`ExportOnly`清單的大小上限為 200 KB。
- 強烈建議您對每個匯出任務使用唯一的名稱。如果不使用唯一的任務名稱，可能會收到下列錯誤訊息：

  ExportTaskAlreadyExistsFault：呼叫 StartExportTask 操作時出現錯誤 (ExportTaskAlreadyExists)：ID *xxxxx* 的匯出任務已存在。

- 您在將快照資料匯出至 S3 時可以刪除該快照，但在匯出任務完成之前，仍會向您收取該快照的儲存費用。
- 您無法將匯出的快照資料從 S3 還原到新的資料庫叢集。

檔案命名慣例

特定表格的匯出資料會以 *base_prefix*/*files* 的格式儲存，其中基本前綴如下：

```
export_identifier/database_name/schema_name.table_name/
```

例如：

```
export-1234567890123-459/rdststdb/rdststdb.DataInsert_7ADB5D19965123A2/
```

檔案命名方式有兩種慣例：

- 目前慣例：

  ```
  batch_index/part-partition_index-random_uuid.format-based_extension
  ```

  批次索引是序號，代表從資料表讀取的資料批次。如果我們無法將您的資料表分割成要平行匯出的小型區塊，將會有多個批次索引。如果您的資料表分割為多個資料表，則會發生相同的情況。會有多個批次索引，一個用於主資料表的每個資料表分割區。

  如果我們可以將您的資料表分割成要平行讀取的小型區塊，則只會有批次索引1資料夾。

  在批次索引資料夾中，有一或多個 Parquet 檔案包含資料表的資料。Parquet 檔案名稱的字首為 part-*partition_index*。如果您的資料表已分割，則會有多個以分割區索引 開頭的檔案00000。

  分割區索引序列中可能會有間隙。這是因為每個分割區是從資料表中的範圍查詢取得。如果該分割區的範圍內沒有資料，則會略過該序號。

  例如，假設資料id欄是資料表的主索引鍵，且其最小值和最大值為 100和 1000。當我們嘗試使用九個分割區匯出此資料表時，我們會使用平行查詢讀取它，如下所示：

  ```
  SELECT * FROM table WHERE id <= 100 AND id < 200
   SELECT * FROM table WHERE id <= 200 AND id < 300
  ```

這應該會產生從 part-00000-*random_uuid*.gz.parquet到 的九個檔案part-00008-*random_uuid*.gz.parquet。不過，如果沒有 IDs介於 200和 之間的資料列350，則其中一個已完成的分割區是空的，而且不會為其建立檔案。在上一個範例中，part-00001-*random_uuid*.gz.parquet 不會建立。

- 較舊的慣例：

```
part-partition_index-random_uuid.format-based_extension
```

這與目前的慣例相同，但沒有 *batch_index* 字首，例如：

```
part-00000-c5a881bb-58ff-4ee6-1111-b41ecff340a3-c000.gz.parquet
 part-00001-d7a881cc-88cc-5ab7-2222-c41ecab340a4-c000.gz.parquet
 part-00002-f5a991ab-59aa-7fa6-3333-d41eccd340a7-c000.gz.parquet
```

檔案命名慣例可能會有所變更。因此，在讀取目標資料表時，建議您讀取資料表基本字首內的所有內容。

匯出至 Amazon S3 儲存貯體時的資料轉換

當您將資料庫快照匯出至 Amazon S3 儲存貯體時，Amazon Aurora 會以 Parquet 格式轉換資料、匯出資料，以及存放資料。如需 Parquet 的詳細資訊，請參閱 Apache Parquet 網站。

Parquet 會將所有資料以下列其中一種基本類型存放：

- BOOLEAN
- INT32
- INT64
- INT96
- FLOAT
- DOUBLE
- BYTE_ARRAY – 長度可變的位元組陣列，也稱為二進位
- FIXED_LEN_BYTE_ARRAY – 長度固定的位元組陣列，用於值具備固定大小時

Parquet 的資料類型相當少，可減少讀取和寫入格式的複雜性。Parquet 提供擴充基本類型的邏輯類型。「邏輯類型」會實作為標註，並將資料存放在 `LogicalType` 中繼資料欄位中。邏輯類型標註會說明如何解譯基本類型。

當 `STRING` 邏輯類型標註 `BYTE_ARRAY` 類型時，會指出位元組陣列應解譯為 UTF-8 編碼的字元字串。匯出任務完成後，Amazon Aurora 會通知您是否發生任何字串轉換。匯出的基礎資料一律與來源資料相同。但是，由於 UTF-8 中的編碼存在差異，在 Athena 等工具中讀取時，有些字元的顯示方式可能會和來源中的顯示方式不同。

如需詳細資訊，請參閱 Parquet 文件中的 Parquet Logical Type Definitions。

主題

- MySQL 資料類型映射至 Parquet
- PostgreSQL 資料類型對 Parquet 的映射

MySQL 資料類型映射至 Parquet

下表顯示轉換資料並匯出至 Amazon S3 時，從 MySQL 資料類型到 Parquet 資料類型的映射。

來源資料類型	Parquet 基本類型	邏輯類型標註	轉換備註
數值資料類型			
BIGINT	INT64		
BIGINT UNSIGNED	FIXED_LEN _BYTE_ARRAY(9)	DECIMAL(20,0)	Parquet 只支援帶正負號的類型，因此映射需要額外的位元組 (8 加 1) 來存放 BIGINT_UNSIGNED 類型。
BIT	BYTE_ARRAY		
DECIMAL	INT32	DECIMAL(p,s)	如果來源值小於 2^{31}，則會以 INT32 存放。

來源資料類型	Parquet 基本類型	邏輯類型標註	轉換備註
	INT64	DECIMAL(p,s)	如果來源值等於或大於 2^{31}，但小於 2^{63}，則會以 INT64 存放。
	FIXED_LEN _BYTE_ARRAY(N)	DECIMAL(p,s)	如果來源值等於或大於 2^{63}，則會以 FIXED_LEN _BYTE_ARRAY(N) 存放。
	BYTE_ARRAY	STRING	Parquet 不支援大於 38 的 Decimal 精確度。Decimal 值會轉換成 BYTE_ARRAY 類型中的字串，並以 UTF8 編碼。
DOUBLE	DOUBLE		
FLOAT	DOUBLE		
INT	INT32		
INT UNSIGNED	INT64		
MEDIUMINT	INT32		
MEDIUMINT UNSIGNED	INT64		
NUMERIC	INT32	DECIMAL(p,s)	如果來源值小於 2^{31}，則會以 INT32 存放。
	INT64	DECIMAL(p,s)	如果來源值等於或大於 2^{31}，但小於 2^{63}，則會以 INT64 存放。

來源資料類型	Parquet 基本類型	邏輯類型標註	轉換備註
	FIXED_LEN _ARRAY(N)	DECIMAL(p,s)	如果來源值等於或大於 2^{63}，則會以 FIXED_LEN _BYTE_ARRAY(N) 存放。
	BYTE_ARRAY	STRING	Parquet 不支援大於 38 的 Numeric 精確度。這個 Numeric 值會轉換成 BYTE_ARRAY 類型中的字串，並以 UTF8 編碼。
SMALLINT	INT32		
SMALLINT UNSIGNED	INT32		
TINYINT	INT32		
TINYINT UNSIGNED	INT32	INT(16， true)	
字串資料類型			
BINARY	BYTE_ARRAY		
BLOB	BYTE_ARRAY		
CHAR	BYTE_ARRAY		
ENUM	BYTE_ARRAY	STRING	
LINESTRING	BYTE_ARRAY		
LONGBLOB	BYTE_ARRAY		
LONGTEXT	BYTE_ARRAY	STRING	

來源資料類型	Parquet 基本類型	邏輯類型標註	轉換備註
MEDIUMBLOB	BYTE_ARRAY		
MEDIUMTEXT	BYTE_ARRAY	STRING	
MULTILINESTRING	BYTE_ARRAY		
SET	BYTE_ARRAY	STRING	
TEXT	BYTE_ARRAY	STRING	
TINYBLOB	BYTE_ARRAY		
TINYTEXT	BYTE_ARRAY	STRING	
VARBINARY	BYTE_ARRAY		
VARCHAR	BYTE_ARRAY	STRING	
日期和時間資料類型			
DATE	BYTE_ARRAY	STRING	日期會轉換成 BYTE_ARRAY 類型中的字串，並以 UTF8 編碼。
DATETIME	INT64	TIMESTAMP_MICROS	
TIME	BYTE_ARRAY	STRING	TIME 類型會轉換成 BYTE_ARRAY 類型中的字串，並以 UTF8 編碼。
TIMESTAMP	INT64	TIMESTAMP_MICROS	
YEAR	INT32		
幾何資料類型			

來源資料類型	Parquet 基本類型	邏輯類型標註	轉換備註
GEOMETRY	BYTE_ARRAY		
GEOMETRYCOLLECTION	BYTE_ARRAY		
MULTIPOINT	BYTE_ARRAY		
MULTIPOLYGON	BYTE_ARRAY		
POINT	BYTE_ARRAY		
POLYGON	BYTE_ARRAY		
JSON 資料類型			
JSON	BYTE_ARRAY	STRING	

PostgreSQL 資料類型對 Parquet 的映射

下表顯示轉換資料並匯出至 Amazon S3 時，PostgreSQL 資料類型到 Parquet 資料類型的映射。

PostgreSQL 資料類型	Parquet 基本類型	邏輯類型標註	映射備註
數值資料類型			
BIGINT	INT64		
BIGSERIAL	INT64		
DECIMAL	BYTE_ARRAY	STRING	DECIMAL 類型會轉換成 BYTE_ARRAY 類型中的字串，並以 UTF8 編碼。 此轉換是為了避免因非數字 (NaN) 而導致

PostgreSQL 資料類型	Parquet 基本類型	邏輯類型標註	映射備註
			的資料精確度和資料值複雜性。
DOUBLE PRECISION	DOUBLE		
INTEGER	INT32		
MONEY	BYTE_ARRAY	STRING	
REAL	FLOAT		
SERIAL	INT32		
SMALLINT	INT32	INT(16， true)	
SMALLSERIAL	INT32	INT(16， true)	
字串和相關資料類型			
ARRAY	BYTE_ARRAY	STRING	陣列會轉換成字串，並以 BINARY (UTF8) 編碼。 此轉換是為了避免因非數字 (NaN) 和時間資料值而導致的資料精確度複雜性。
BIT	BYTE_ARRAY	STRING	
BIT VARYING	BYTE_ARRAY	STRING	
BYTEA	BINARY		
CHAR	BYTE_ARRAY	STRING	
CHAR(N)	BYTE_ARRAY	STRING	
ENUM	BYTE_ARRAY	STRING	

PostgreSQL 資料類型	Parquet 基本類型	邏輯類型標註	映射備註
NAME	BYTE_ARRAY	STRING	
TEXT	BYTE_ARRAY	STRING	
TEXT SEARCH	BYTE_ARRAY	STRING	
VARCHAR(N)	BYTE_ARRAY	STRING	
XML	BYTE_ARRAY	STRING	
日期和時間資料類型			
DATE	BYTE_ARRAY	STRING	
INTERVAL	BYTE_ARRAY	STRING	
TIME	BYTE_ARRAY	STRING	
TIME WITH TIME ZONE	BYTE_ARRAY	STRING	
TIMESTAMP	BYTE_ARRAY	STRING	
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	BYTE_ARRAY	STRING	
幾何資料類型			
BOX	BYTE_ARRAY	STRING	
CIRCLE	BYTE_ARRAY	STRING	
LINE	BYTE_ARRAY	STRING	
LINESEGMENT	BYTE_ARRAY	STRING	
PATH	BYTE_ARRAY	STRING	
POINT	BYTE_ARRAY	STRING	

PostgreSQL 資料類型	Parquet 基本類型	邏輯類型標註	映射備註
POLYGON	BYTE_ARRAY	STRING	
JSON 資料類型			
JSON	BYTE_ARRAY	STRING	
JSONB	BYTE_ARRAY	STRING	
其他資料類型			
BOOLEAN	BOOLEAN		
CIDR	BYTE_ARRAY	STRING	網路資料類型
COMPOSITE	BYTE_ARRAY	STRING	
DOMAIN	BYTE_ARRAY	STRING	
INET	BYTE_ARRAY	STRING	網路資料類型
MACADDR	BYTE_ARRAY	STRING	
OBJECT IDENTIFIER	N/A		
PG_LSN	BYTE_ARRAY	STRING	
RANGE	BYTE_ARRAY	STRING	
UUID	BYTE_ARRAY	STRING	

設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權

識別出 Amazon S3 儲存貯體後，接著授予快照許可以存取該儲存貯體。

主題

- 識別要匯出的 Amazon S3 儲存貯體
- 使用IAM角色提供對 Amazon S3 儲存貯體的存取
- 使用跨帳戶 Amazon S3 儲存貯體

- 使用跨帳戶 AWS KMS key

識別要匯出的 Amazon S3 儲存貯體

識別要匯出資料庫快照的目標 Amazon S3 儲存貯體。使用現有的 S3 儲存貯體或建立新的 S3 儲存貯體。

> **Note**
>
> 要匯出的 S3 儲存貯體必須與快照位於相同的 AWS 區域。

如需使用 Amazon S3 儲存貯體的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的下列內容：

- 如何檢視 S3 儲存貯體的屬性？
- 如何啟用 Amazon S3 儲存貯體的預設加密？
- 如何建立 S3 儲存貯體？

使用IAM角色提供對 Amazon S3 儲存貯體的存取

在您將資料庫快照資料匯出至 Amazon S3 前，請給予快照匯出任務對 Amazon S3 儲存貯體的存取許可。

若要授與此權限，請建立可提供值區存取權的IAM原則，然後建立IAM角色並將原則附加至該角色。稍後，您可以將IAM角色指派給快照匯出工作。

> **Important**
>
> 如果您打算使 AWS Management Console 用匯出快照，您可以選擇在匯出快照時自動建立IAM原則和角色。如需說明，請參閱 建立快照匯出工作。

給予資料庫快照任務對 Amazon S3 的存取權限

1. 建立IAM策略。此政策會提供儲存貯體和物件許可，允許您的快照匯出任務存取 Amazon S3。

   在政策中，包含下列必要動作，以允許將檔案從 Amazon Aurora 傳輸至 S3 儲存貯體：

- s3:PutObject*
- s3:GetObject*
- s3:ListBucket
- s3:DeleteObject*
- s3:GetBucketLocation

在政策中，包含下列資源，以識別 S3 儲存貯體和該儲存貯體中的物件。以下資源清單顯示了用於訪問 Amazon S3 的亞馬遜資源名稱（ARN）格式。

- arn:aws:s3:::*amzn-s3-demo-bucket*
- arn:aws:s3:::*amzn-s3-demo-bucket*/*

如需為 Amazon Aurora 建立IAM政策的詳細資訊，請參閱建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取。另請參閱《IAM使用指南》中的教學課程：建立並附加您的第一個客戶管理政策。

下列 AWS CLI 命令會建立以這些選項命名ExportPolicy的IAM策略。它授予對名為的存儲桶的訪問權限 *amzn-s3-demo-bucket*.

> **Note**
>
> 建立原則之後，請記下原則ARN的內容。將原則附加至IAM角色時，您需要執行後續步驟。ARN

```
aws iam create-policy  --policy-name ExportPolicy --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ExportPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject*",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject*",
                "s3:DeleteObject*",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}'
```

2. 建立IAM角色，以便 Aurora 可以代表您擔任此IAM角色，以存取您的 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱《IAM使用指南》中的建立角色以將權限委派給IAM使用者。

   下列範例示範如何使用 AWS CLI 命令建立名為的角色rds-s3-export-role。

```
aws iam create-role  --role-name rds-s3-export-role  --assume-role-policy-document
 '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
           "Service": "export.rds.amazonaws.com"
         },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
    ]
  }'
```

3. 將您建立的IAM策略附加到您建立的IAM角色。

   下列 AWS CLI 命令會將先前建立的原則附加至名為的角色rds-s3-export-role。取代*your-policy-arn*為您在先前步驟中記下的原則ARN。

```
aws iam attach-role-policy  --policy-arn your-policy-arn  --role-name rds-s3-
export-role
```

使用跨帳戶 Amazon S3 儲存貯體

您可以跨 AWS 帳戶使用 Amazon S3 儲存貯體。若要使用跨帳戶儲存貯體，請新增儲存貯體政策以允許存取您用於 S3 匯出的IAM角色。如需詳細資訊，請參閱範例 2：儲存貯體擁有者授予跨帳戶儲存貯體許可。

- 將儲存貯體政策附加至您的儲存貯體，如下列範例所示。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject*",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject*",
                "s3:DeleteObject*",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

使用跨帳戶 AWS KMS key

您可以使用跨帳戶 AWS KMS key 來加密 Amazon S3 匯出。首先，您將金鑰原則新增至本機帳戶，然後在外部帳戶中新增原IAM則。如需詳細資訊，請參閱[允許其他帳戶中的使用者使用KMS金鑰]。

使用跨帳戶KMS金鑰

1. 將金鑰政策新增至本機帳戶。

   下列範例將本機帳戶 123456789012 中的許可給予外部帳戶 444455556666 中的 `ExampleRole` 和 `ExampleUser`。

```
{
    "Sid": "Allow an external account to use this KMS key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
```

```
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::444455556666:role/ExampleRole",
            "arn:aws:iam::444455556666:user/ExampleUser"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:RetireGrant"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

2. 將IAM策略新增至外部帳戶。

   下列範例IAM原則允許主體使用帳戶 123456789012 中的KMS金鑰進行密碼編譯作業。若要提供此許可給帳戶 444455556666 中的 ExampleRole 和 ExampleUser，請在該帳戶中附加政策給他們。

```
{
    "Sid": "Allow use of KMS key in account 123456789012",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:RetireGrant"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
```

建立快照匯出工作

建立快照匯出任務，將資料從快照匯出到 Amazon S3 儲存貯體。每個最多可以有五個正在進行的並行資料庫快照匯出工作 AWS 帳戶。

> **Note**
>
> 匯出RDS快照可能需要一段時間，具體取決於您的資料庫類型和大小。匯出任務會先還原和擴展整個資料庫，然後再將資料擷取到 Amazon S3。此階段期間的工作進度會顯示為STARTING (開始)。當任務切換到將資料匯出到 S3 時，進度會顯示為 In progress (進行中)。
> 匯出完成所需的時間取決於儲存在資料庫中的資料。例如，如果資料表有分散均勻的數值主索引鍵或索引資料欄，則匯出速度最快。如果資料表不含適合分割的資料欄，或是資料表只在字串型資料欄上有一個索引，則會花更多時間。因為匯出使用較慢的單一執行緒處理序，所以將會耗費更長的時間。

您可以使用 AWS Management Console、或將資料庫快照匯出到 Amazon S3 RDS API。 AWS CLI

如果您使用 Lambda 函式匯出快照集，請將 `kms:DescribeKey` 動作新增至 Lambda 函式政策。如需詳細資訊，請參閱 AWS Lambda 許可。

主控台

Export to Amazon S3 (匯出至 Amazon S3) 主控台選項僅會針對可匯出至 Amazon S3 的快照顯示。由於下列原因，快照可能無法匯出：

- S3 匯出不支援此資料庫引擎。
- S3 匯出不支援此資料庫執行個體版本。
- 建立快照的 AWS 區域不支援 S3 匯出。

匯出資料庫快照

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。
3. 從標籤中，選擇您希望匯出的快照類型。
4. 在快照清單中，選擇您希望匯出的快照。

5. 針對 Actions (動作)，選擇 Export to Amazon S3 (匯出至 Amazon S3)。

   隨即出現 Export to Amazon S3 (匯出至 Amazon S3) 視窗。

6. 針對 Export identifier (匯出識別符)，輸入名稱以識別匯出任務。這個值也會用來做為在 S3 儲存貯體中建立的檔案名稱。

7. 選擇匯出的資料：

   - 選擇 All (全部) 來匯出快照中的所有資料。
   - 選擇 Partial (部分) 來匯出快照的特定部分。若要識別要匯出的快照部分，請針對 Identifier (識別符) 輸入一或多個資料庫、結構描述或表格，並以空格分隔。

     使用下列格式：

     ```
     database[.schema][.table] database2[.schema2][.table2] ... databasen[.schemaN]
     [.tablen]
     ```

     例如：

     ```
     mydatabase mydatabase2.myschema1 mydatabase2.myschema2.mytable1
      mydatabase2.myschema2.mytable2
     ```

8. 針對 S3 bucket (S3 儲存貯體)，選擇要匯出的儲存貯體。

   如要將匯出資料指派給 S3 儲存貯體中的資料夾路徑，請針對 S3 prefix (S3 字首) 輸入選用的路徑。

9. 對於IAM角色，請選擇授與您所選 S3 儲存貯體寫入存取權的角色，或建立新角色。

   - 如果您透過遵循 使用IAM角色提供對 Amazon S3 儲存貯體的存取 中的步驟建立了角色，請選擇該角色。
   - 如果您沒有建立授予您所選擇 S3 儲存貯體寫入存取權限的角色，請選擇 Create a new role (建立新角色) 以自動建立角色。接下來，在角色名稱中輸入角IAM色的名稱。

10. 在中 AWS KMS key，輸入用ARN於加密匯出資料的金鑰。

11. 選擇 Export to Amazon S3 (匯出至 Amazon S3)。

AWS CLI

若要使用將資料庫快照匯出到 Amazon S3 AWS CLI，請搭配下列必要選項使用start-export-task命令：

- --export-task-identifier
- --source-arn
- --s3-bucket-name
- --iam-role-arn
- --kms-key-id

在下列範例中，會命名為快照匯出工作 *my-snapshot-export*，將快照匯出到名為的 S3 儲存貯體 *amzn-s3-demo-destination-bucket*.

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds start-export-task \
    --export-task-identifier my-snapshot-export \
    --source-arn arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:snapshot-name \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-destination-bucket \
    --iam-role-arn iam-role \
    --kms-key-id my-key
```

在 Windows 中：

```
aws rds start-export-task ^
    --export-task-identifier my-snapshot-export ^
    --source-arn arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:snapshot-name ^
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-destination-bucket ^
    --iam-role-arn iam-role ^
    --kms-key-id my-key
```

範例輸出如下。

```
{
    "Status": "STARTING",
    "IamRoleArn": "iam-role",
    "ExportTime": "2019-08-12T01:23:53.109Z",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-destination-bucket",
    "PercentProgress": 0,
    "KmsKeyId": "my-key",
    "ExportTaskIdentifier": "my-snapshot-export",
```

```
    "TotalExtractedDataInGB": 0,
    "TaskStartTime": "2019-11-13T19:46:00.173Z",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:snapshot-name"
}
```

若要在 S3 儲存貯體中提供快照匯出的資料夾路徑，請在start-export-task命令中包含該`--s3-prefix`選項。

RDS API

若要使用 Amazon 將資料庫快照匯出到 Amazon S3 RDSAPI，請使用具有下列必要參數的StartExportTask操作：

- `ExportTaskIdentifier`
- `SourceArn`
- `S3BucketName`
- `IamRoleArn`
- `KmsKeyId`

監控快照匯出

您可以使用 AWS Management Console、或監視資料庫快照匯出RDSAPI。 AWS CLI

主控台

監控資料庫快照匯出

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Exports in Amazon S3 (在 Amazon S3 中匯出)。

   資料庫快照匯出會在 Source type (來源類型) 資料欄中指出。匯出狀態會顯示在 Status (狀態) 資料欄中。
3. 若要檢視特定快照匯出的詳細資訊，請選擇匯出任務。

AWS CLI

若要使用監視資料庫快照匯出 AWS CLI，請使用describe-export-tasks指令。

以下範例示範如何顯示您所有快照匯出的目前資訊。

Example

```
aws rds describe-export-tasks

{
    "ExportTasks": [
        {
            "Status": "CANCELED",
            "TaskEndTime": "2019-11-01T17:36:46.961Z",
            "S3Prefix": "something",
            "ExportTime": "2019-10-24T20:23:48.364Z",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "PercentProgress": 0,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:AWS_Region:123456789012:key/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
            "ExportTaskIdentifier": "anewtest",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
            "TotalExtractedDataInGB": 0,
            "TaskStartTime": "2019-10-25T19:10:58.885Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:parameter-
groups-test"
        },
{
            "Status": "COMPLETE",
            "TaskEndTime": "2019-10-31T21:37:28.312Z",
            "WarningMessage": "{\"skippedTables\":[],\"skippedObjectives\":[],\"general
\":[{\"reason\":\"FAILED_TO_EXTRACT_TABLES_LIST_FOR_DATABASE\"}]}",
            "S3Prefix": "",
            "ExportTime": "2019-10-31T06:44:53.452Z",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket1",
            "PercentProgress": 100,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:AWS_Region:123456789012:key/2Zp9Utk/
h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
            "ExportTaskIdentifier": "thursday-events-test",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
            "TotalExtractedDataInGB": 263,
            "TaskStartTime": "2019-10-31T20:58:06.998Z",
            "SourceArn":
 "arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:rds:example-1-2019-10-31-06-44"
        },
        {
            "Status": "FAILED",
```

```
            "TaskEndTime": "2019-10-31T02:12:36.409Z",
            "FailureCause": "The S3 bucket my-exports isn't located in the current AWS
 Region. Please, review your S3 bucket name and retry the export.",
            "S3Prefix": "",
            "ExportTime": "2019-10-30T06:45:04.526Z",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "PercentProgress": 0,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:AWS_Region:123456789012:key/2Zp9Utk/
h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
            "ExportTaskIdentifier": "wednesday-afternoon-test",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
            "TotalExtractedDataInGB": 0,
            "TaskStartTime": "2019-10-30T22:43:40.034Z",
            "SourceArn":
 "arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:rds:example-1-2019-10-30-06-45"
        }
    ]
}
```

如要顯示特定快照匯出的相關資訊，請在 `--export-task-identifier` 命令中包含 `describe-export-tasks` 選項。如要篩選輸出，請包含 `--Filters` 選項。如需更多選項，請參閱describe-export-tasks指令。

RDS API

若要顯示使用 Amazon 進行資料庫快照匯出的相關資訊 RDSAPI，請使用DescribeExportTasks操作。

若要追蹤匯出工作流程的完成或起始其他工作流程，您可以訂閱 Amazon Simple Notification Service 主題。有關 Amazon 的更多信息SNS，請參閱使用 Amazon RDS 事件通知。

取消快照匯出任務

您可以使用 AWS Management Console、或取消資料庫快照匯出工作RDSAPI。 AWS CLI

> **Note**
>
> 取消快照匯出任務不會移除任何已匯出到 Amazon S3 的資料。如需如何使用主控台刪除資料的資訊，請參閱如何從 S3 儲存貯體刪除物件？ 若要使用刪除資料CLI，請使用刪除物件指令。

主控台

取消快照匯出任務

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Exports in Amazon S3 (在 Amazon S3 中匯出)。

   資料庫快照匯出會在 Source type (來源類型) 資料欄中指出。匯出狀態會顯示在 Status (狀態) 資料欄中。
3. 選擇您希望取消的快照匯出任務。
4. 選擇 Cancel (取消)。
5. 選擇確認頁面上的 Cancel export task (取消匯出任務)。

AWS CLI

若要使用取消快照匯出工作 AWS CLI，請使用cancel-export-task指令。命令需要 `--export-task-identifier` 選項。

Example

```
aws rds cancel-export-task --export-task-identifier my_export
{
    "Status": "CANCELING",
    "S3Prefix": "",
    "ExportTime": "2019-08-12T01:23:53.109Z",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "PercentProgress": 0,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:AWS_Region:123456789012:key/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "ExportTaskIdentifier": "my_export",
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
    "TotalExtractedDataInGB": 0,
    "TaskStartTime": "2019-11-13T19:46:00.173Z",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:export-example-1"
}
```

RDS API

若要使用 Amazon 取消快照匯出任務 RDSAPI，請搭配`ExportTaskIdentifier`參數使用該CancelExportTask操作。

我的 Aurora 中的出口性能 SQL

Aurora 我的SQL版本 2 和版本 3 資料庫叢集快照使用進階匯出機制來改善效能並縮短匯出時間。此機制包括多個匯出執行緒和 Aurora 我的 SQL parallel 查詢等最佳化，以利用 Aurora 共用儲存體架構。最佳化會以自適應方式套用，取決於資料集大小和結構。

您不需要開啟不行查詢，即可使用更快的匯出程序，但此程序確實具有與平行查詢相同的限制。此外，不支援某些資料值，例如幾月幾日為 0 或年份為 0000 的日期。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora My 的平行查詢SQL。

套用效能最佳化時，您可能還會看到適用於 Aurora 我的SQL版本 2 和 3 匯出的大得多 (約 200 GB) Parquet 檔案。

如果無法使用更快的匯出程序 (例如因為資料類型或值不相容)，Aurora 會自動切換至單一執行緒匯出模式，而沒有平行查詢。根據使用的程序以及要匯出的資料量，匯出效能可能會有所不同。

排解快照匯出

請參閱以下各節協助疑難排解資料庫叢集匯出任務至 Amazon S3 的故障訊息和 Postgre SQL 權限錯誤。

Amazon S3 匯出任務的失敗訊息

下表說明 Amazon S3 匯出任務失敗時傳回的訊息。

失敗訊息	描述
發生未知的內部錯誤。	因為不明的錯誤、例外或故障，所以任務失敗。
將匯出任務的中繼資料寫入 S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱] 時發生未知的內部錯誤。	因為不明的錯誤、例外或故障，所以任務失敗。
RDS匯出無法寫入匯出工作的中繼資料，因為無法擔任IAM角色 [roleARN]。	匯出任務會假設您的IAM角色來驗證是否允許將中繼資料寫入 S3 儲存貯體。如果工作無法擔任您的IAM角色，就會失敗。
RDS匯出無法使用角色 [IAMrole] 搭配金鑰 [KMS金鑰 ID]，將匯出任務的中繼資料寫入 S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱]。ARN錯誤代碼：[錯誤代碼]	缺少一或多個許可，因此匯出任務無法存取 S3 儲存貯體。收到下列其中一個錯誤碼時會引發此失敗訊息： • AWSSecurityTokenServiceException 和錯誤代碼 AccessDenied

失敗訊息	描述
	• AmazonS3Exception 和錯誤代碼 NoSuchBucket 、AccessDenied 、KMS.KMSInvalidStateException 、403 Forbidden 或 KMS.DisabledException 這些錯誤碼表示IAM角色、S3 儲存貯體或KMS金鑰的設定設定錯誤。
IAM角色 [角色ARN] 未授權在 S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱] 上呼叫 [S3 動作]。檢閱您的許可，然後重試匯出。	IAM原則設定錯誤。缺少 S3 儲存貯體上特定 S3 動作的許可，這會導致匯出任務失敗。
KMS金鑰檢查失敗。請檢查KMS金鑰上的認證，然後再試一次。	KMS金鑰認證檢查失敗。
S3 憑證檢查失敗。檢查 S3 儲存貯體和IAM政策的許可。	S3 憑證檢查失敗。
S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱] 無效。可能不是位於目前的 AWS 區域 或不存在。檢閱您的 S3 儲存貯體名稱並重試匯出。	S3 儲存貯體無效。
S3 儲存貯體 [儲存貯體名稱] 並非位於目前的 AWS 區域。檢閱您的 S3 儲存貯體名稱並重試匯出。	S3 存儲桶是錯誤的 AWS 區域。

疑難排解後的SQL權限錯誤

將 Postgre SQL 資料庫匯出到 Amazon S3 時，您可能會看到PERMISSIONS_DO_NOT_EXIST錯誤訊息，指出某些表格已略過。您在建立資料庫執行個體時指定的超級使用者，若沒有存取這些資料表的許可，通常就會發生此錯誤。

若要修正此錯誤，請執行下列命令：

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name TO superuser_name
```

如需超級使用者權限的詳細資訊，請參閱主要使用者帳戶權限。

將資料庫叢集還原至指定時間

您可以將資料庫叢集還原到特定的時間點，建立新的資料庫叢集。

將資料庫叢集還原至某個時間點時，您可以選擇預設的 Virtual Private Cloud (VPC) 安全群組。或者，可以將自訂 VPC 安全群組套用至您的資料庫叢集。

還原的資料庫叢集會自動與預設資料庫叢集和資料庫參數群組產生關聯。不過，您可以在還原期間指定要套用的自訂參數群組。

Amazon Aurora 會持續將資料庫叢集的日誌記錄上傳至 Amazon S3。若要查看資料庫叢集的最新可還原時間，請使用 AWS CLI describe-db-clusters 命令，並查看資料庫叢集`LatestRestorableTime`欄位中傳回的值。

您可以還原至備份保留期間內的任何時間點。若要查看資料庫叢集最早的可還原時間，請使用 AWS CLI describe-db-clusters 命令，並查看資料庫叢集`EarliestRestorableTime`欄位中傳回的值。

還原的資料庫叢集的備份保留期間與來源資料庫叢集相同。

> **Note**
>
> 本主題中的資訊適用於 Amazon Aurora。如需還原 Amazon RDS 資料庫執行個體的相關資訊，請參閱將資料庫執行個體還原至指定的時間。
> 如需備份並還原 Aurora 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 備份與還原 Aurora 資料庫叢集的概觀。
> 以 Aurora MySQL 而言，您可將佈建的資料庫叢集還原為 Aurora Serverless 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱還原 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
> 您也可以使用 AWS Backup 來管理 Amazon Aurora 資料庫叢集的備份。如果您的資料庫叢集與 AWS Backup中的備份計劃相關聯，該備份計劃會用於時間點復原。如需相關資訊，請參閱使用將數據庫集群恢復到指定的時間 AWS Backup。

如需使用 RDS 延伸支援版本還原 Aurora 資料庫叢集或全域叢集的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon RDS Extended Support Aurora 資料庫叢集或全域叢集。

從自動備份、保留的自動備份或使用 將資料庫叢集還原至指定的時間 AWS Backup。

主題

- 將資料庫叢集還原至某個時間點

- 從保留的自動備份將資料庫叢集還原到指定的時間
- 使用將數據庫集群恢復到指定的時間 AWS Backup

將資料庫叢集還原至某個時間點

您可以使用 AWS CLI、 或 RDS API AWS Management Console將資料庫叢集還原至某個時間點。

主控台

將資料庫叢集還原至指定時間

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Automated backups (自動備份)。

   自動備份顯示在 Current Region (目前區域) 索引標籤上。

3. 選擇您要還原的 資料庫叢集。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Restore to point in time (還原至時間點)。

   Restore to point in time (還原到時間點) 視窗隨即出現。
5. 選擇 Latest restorable time (最近的可還原時間) 以還原最近一次的可能時間，或選擇 Custom (自訂) 以選擇一個時間。

   如果您選擇 Custom (自訂)，請輸入您希望資料庫叢集還原到什麼日期和時間。

   > **Note**
   >
   > 會以您的當地時區顯示時間，根據國際標準時間 (UTC) 的時差來表示。例如，UTC-5 是東部標準時間/中部日光節約時間。

6. 對於資料庫叢集識別符，輸入目標還原資料庫叢集的名稱。名稱必須是唯一的。
7. 視需要選擇其他選項，例如資料庫執行個體類別和資料庫叢集儲存組態。

如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。

8. 選擇 Restore to point in time (還原至時間點)。

AWS CLI

若要將資料庫叢集還原至指定的時間，請使用 restore-db-cluster-to-point-in-time AWS CLI 命令來建立新的資料庫叢集。

您可以指定其他設定。如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。

此操作支援資源標記。使用 `--tags` 選項時，會忽略來源資料庫叢集標籤，並使用提供的標籤。否則，會使用來源叢集中的最新標籤。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
       --source-db-cluster-identifier mysourcedbcluster \
       --db-cluster-identifier mytargetdbcluster \
       --restore-to-time 2017-10-14T23:45:00.000Z
```

在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time ^
       --source-db-cluster-identifier mysourcedbcluster ^
       --db-cluster-identifier mytargetdbcluster ^
       --restore-to-time 2017-10-14T23:45:00.000Z
```

Important

如果您使用主控台來將資料庫叢集還原至指定時間，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的主要執行個體 (寫入器)。如果您使用 AWS CLI 將資料庫叢集還原至指定的時間，則必須明確建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。呼叫 create-db-instance AWS CLI 命令，為資料庫叢集建立主要執行個體。包含資料庫叢集的名稱做為 `--db-cluster-identifier` 選項值。

RDS API

若要將資料庫叢集還原至指定的時間，請搭配下列參數呼叫 Amazon RDS API [RestoreDBClusterToPointInTime](#) 操作：

- `SourceDBClusterIdentifier`
- `DBClusterIdentifier`
- `RestoreToTime`

> **Important**
>
> 如果您使用主控台來將資料庫叢集還原至指定時間，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的主要執行個體 (寫入器)。如果您使用 RDS API 來將資料庫叢集還原至指定時間，請務必明確建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。若要建立資料庫叢集的主要執行個體，請呼叫 RDS API 操作 [CreateDBInstance](#)。包含資料庫叢集的名稱做為 `DBClusterIdentifier` 參數值。

從保留的自動備份將資料庫叢集還原到指定的時間

如果備份在來源叢集的保留期間內，您可以在刪除來源資料庫叢集之後，從保留的自動備份還原資料庫叢集。此程序類似於從自動備份還原資料庫叢集。

> **Note**
>
> 您無法使用此程序還原Aurora Serverless v1資料庫叢集，因為Aurora Serverless v1叢集的自動備份不會保留。

主控台

將資料庫叢集還原至指定時間

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台[https://console.aws.amazon.com/rds/](#)。
2. 在導覽窗格中，選擇 Automated backups (自動備份)。
3. 選擇保留標籤。

4. 選擇您要還原的 資料庫叢集。
5. 針對 Actions (動作)，選擇 Restore to point in time (還原至時間點)。

   Restore to point in time (還原到時間點) 視窗隨即出現。
6. 選擇 Latest restorable time (最近的可還原時間) 以還原最近一次的可能時間，或選擇 Custom (自訂) 以選擇一個時間。

   如果您選擇 Custom (自訂)，請輸入您希望資料庫叢集還原到什麼日期和時間。

   > **Note**
   >
   > 時間會以您當地的時區顯示，與協調世界時間 (UTC) 的偏移量表示。例如，UTC-5 是東部標準時間/中部夏令時間。
7. 對於資料庫叢集識別符，輸入目標還原資料庫叢集的名稱。名稱必須是唯一的。
8. 視需要選擇其他選項，例如資料庫執行個體類別。

   如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。
9. 選擇 Restore to point in time (還原至時間點)。

AWS CLI

若要將資料庫叢集還原到指定的時間，請使用指 AWS CLI 令 restore-db-cluster-to-point-in-time 建立新的資料庫叢集。

您可以指定其他設定。如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。

此操作支援資源標記。使用 `--tags` 選項時，會忽略來源資料庫叢集標籤，並使用提供的標籤。否則，會使用來源叢集中的最新標籤。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --source-db-cluster-resource-id cluster-123ABCEXAMPLE \
    --db-cluster-identifier mytargetdbcluster \
    --restore-to-time 2017-10-14T23:45:00.000Z
```

在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time ^
    --source-db-cluster-resource-id cluster-123ABCEXAMPLE ^
    --db-cluster-identifier mytargetdbcluster ^
    --restore-to-time 2017-10-14T23:45:00.000Z
```

Important

如果您使用主控台將資料庫叢集還原到指定的時間，Amazon 會RDS自動為您的資料庫叢集建立主要執行個體 (寫入器)。如果您使用將資料庫叢集還原 AWS CLI 到指定的時間，則必須明確建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。若要為資料庫叢集建立主要執行個體，請呼叫指create-db-instance AWS CLI 令。包含資料庫叢集的名稱做為 `--db-cluster-identifier` 選項值。

RDS API

若要將資料庫叢集還原到指定的時間，請使用下列參數呼叫 Amazon RDS API `RestoreDBClusterToPointInTime`作業：

- `SourceDbClusterResourceId`
- `DBClusterIdentifier`
- `RestoreToTime`

Important

如果您使用主控台將資料庫叢集還原到指定的時間，Amazon 會RDS自動為您的資料庫叢集建立主要執行個體 (寫入器)。如果您使用將資料庫叢集還原RDSAPI到指定的時間，請務必明確建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。若要為資料庫叢集建立主要執行個體，請呼叫RDSAPI作業 C reateDBInstance。包含資料庫叢集的名稱做為 `DBClusterIdentifier` 參數值。

使用將數據庫集群恢復到指定的時間 AWS Backup

您可以使 AWS Backup 用管理自動備份，然後將其還原到指定的時間。若要這麼做，請在中建立備份計劃， AWS Backup 並將資料庫叢集指派為資源。然後，您可以在備份規則PITR中啟用連續備份。如需備份計劃和備份規則的詳細資訊，請參閱《AWS Backup 開發人員指南》。

啟用連續備份 AWS Backup

您會在備份規則中啟用連續備份。

若要啟用連續備份 PITR

1. 請登入 AWS Management Console，然後開啟 AWS Backup 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/backup。
2. 在導覽窗格中，選擇 Backup plans (備份計劃)。
3. 在備份計劃名稱下，選取用來備份資料庫叢集的備份計劃。
4. 在備份規則區段下，選擇新增備份規則。

   新增備份規則頁面便會顯示。
5. 選取 [啟用連續備份以進行 point-in-time 復原 (PITR)] 核取方塊。



6. 視需要選擇其他設定，然後選擇新增備份規則。

從中的連續備份還原 AWS Backup

您會從備份文件庫還原至指定的時間。

主控台

您可以使用 AWS Management Console 將資料庫叢集還原到指定的時間。

若要從中的連續備份還原 AWS Backup

1. 請登入 AWS Management Console，然後開啟 AWS Backup 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/backup。
2. 在導覽窗格中，選擇 Backup vaults (備份文件庫)。
3. 選擇包含連續備份的備份文件庫，例如預設。

   備份文件庫詳細資訊頁面隨即顯示。
4. 在復原點下，選取自動備份的復原點。

   它的備份類型為連續，且名字包含 `continuous:cluster-`*`AWS-Backup-job-number`*。
5. 針對動作，選擇還原。

   還原備份頁面隨即顯示。


AWS Backup > Backup vaults > Default > Restore backup
Restore backup Info
You are creating a new DB Cluster from a source DB Cluster at a specified time. This new DB Cluster will have the default DB Security Group and DB Parameter Groups.
Restore to point in time
Restore backup from
August 31, 2023, 10:45:56 (UTC-04:00) or later.
Latest restorable time
Specify date and time
Select a time between 6 minutes and 7 days ago.
Instance specifications
DB engine
Name of the database engine to be used for this instance
Aurora MySQL
DB engine version
Version Number of the Database Engine to be used for this instance
Aurora (MySQL 5.7) 2.11.1
Capacity type
Provisioned
You provision and manage the server instance sizes.
Serverless Info
You specify the minimum and maximum of resources for a DB cluster. Aurora scales the capacity based on database load.
Global Info
You can provision your Aurora database in multiple regions. Writes in the primary region are replicated with typical latency of <1 sec to secondary regions.
Availability and durability
Deployment options
The deployment options below are limited to those supported by the engine you selected above.
Create an Aurora Replica or Reader node in a different AZ (recommended for scaled availability)
Creates an Aurora Replica for fast failover and high availability.
Don't create an Aurora Replica
Settings
DB cluster snapshot ID
The identifier for the DB Snapshot.
rds:mydbcluster-cluster-2023-08-31-02-02
DB cluster identifier
Type a name for your DB cluster. The name must be unique across all DB clusters owned by your AWS account in the current AWS Region.
Enter a name for the DB cluster
The DB cluster identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbcluster"). Constraints: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens. First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

6. 對於還原至時間點，選取指定日期和時間以還原至特定時間點。
7. 視需要選擇用於還原資料庫叢集的其他設定，然後選擇還原備份。

   任務頁面隨即出現，並顯示還原任務窗格。頁面頂端的訊息提供還原任務的相關資訊。

資料庫叢集還原後，您必須將主要 (寫入器) 資料庫執行個體新增至其中。若要為資料庫叢集建立主要執行個體，請呼叫指create-db-instance AWS CLI 令。包含資料庫叢集的名稱做為 `--db-cluster-identifier` 參數值。

CLI

您可以使用start-restore-job AWS CLI 命令將資料庫叢集還原到指定的時間。下列是必要參數：

- `--recovery-point-arn`— 要從中還原之復原點的 Amazon 資源名稱 (ARN)。
- `--resource-type` - 使用 `Aurora`。
- `--iam-role-arn`— 您用ARN於 AWS Backup 作業之IAM角色的。
- `--metadata` - 用來還原資料庫叢集的中繼資料。下列是必要參數：
  - `DBClusterIdentifier`
  - `Engine`
  - `RestoreToTime` 或 `UseLatestRestorableTime`

以下範例說明如何將資料庫叢集還原至指定的時間。

```
aws backup start-restore-job \
--recovery-point-arn arn:aws:backup:eu-central-1:123456789012:recovery-
point:continuous:cluster-itsreallyjustanexample1234567890-487278c2 \
--resource-type Aurora \
--iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AWSBackupDefaultServiceRole
 \
--metadata '{"DBClusterIdentifier":"backup-pitr-test","Engine":"aurora-
mysql","RestoreToTime":"2023-09-01T17:00:00.000Z"}'
```

以下範例說明如何將資料庫叢集還原至最新的可還原時間。

```
aws backup start-restore-job \
--recovery-point-arn arn:aws:backup:eu-central-1:123456789012:recovery-
point:continuous:cluster-itsreallyjustanexample1234567890-487278c2 \
--resource-type Aurora \
```

```
--iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AWSBackupDefaultServiceRole
 \
--metadata '{"DBClusterIdentifier":"backup-pitr-latest","Engine":"aurora-
mysql","UseLatestRestorableTime":"true"}'
```

資料庫叢集還原後，您必須將主要 (寫入器) 資料庫執行個體新增至其中。若要為資料庫叢集建立主要執行個體，請呼叫指create-db-instance AWS CLI 令。包含資料庫叢集的名稱做為 `--db-cluster-identifier` 參數值。

刪除資料庫叢集快照

當您不再需要RDS時，可以刪除由 Amazon 管理的資料庫叢集快照。

> **Note**
>
> 若要刪除由管理的備份 AWS Backup，請使用 AWS Backup 主控台。如需 AWS Backup的相關資訊，請參閱 AWS Backup 開發人員指南。

刪除資料庫叢集快照

您可以使用控制台、或刪除資料庫叢集快照RDSAPI。 AWS CLI

若要刪除共用或公用快照，您必須登入擁有該快照的 AWS 帳戶。

主控台

刪除資料庫叢集快照

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。
3. 選擇想要刪除的資料庫叢集快照。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Delete Snapshot (刪除快照)。
5. 在確認頁面上，選擇 Delete (刪除)。

AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 指令刪除資料庫叢集快照delete-db-cluster-snapshot。

下列選項可用來刪除資料庫叢集快照。

- `--db-cluster-snapshot-identifier` – 資料庫叢集快照的識別符。

Example

以下程式碼會刪除 `mydbclustersnapshot` 資料庫叢集快照。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds delete-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-snapshot-identifier mydbclustersnapshot
```

在 Windows 中：

```
aws rds delete-db-cluster-snapshot ^
    --db-cluster-snapshot-identifier mydbclustersnapshot
```

RDS API

您可以使用 Amazon RDS API 操作 D 快照刪除資料庫叢集eleteDBCluster快照。

下列參數用來刪除資料庫叢集快照。

- `DBClusterSnapshotIdentifier` – 資料庫叢集快照的識別符。

教學：從資料庫叢集快照還原 Amazon Aurora 資料庫叢集

使用 Amazon Aurora 的一個常見情況是，您有一個偶爾使用的資料庫執行個體，但該執行個體不需全時段可用。例如，您可能使用資料庫叢集來保留每個季度執行的報表資料。在此情況下，節省支出的方式就是在報告完成後建立資料庫叢集的資料庫叢集快照。然後，您便可以刪除資料庫叢集，並在下個季度需要上傳新資料並執行報表時將其還原。

還原資料庫叢集時，您需要提供要還原之資料庫叢集快照的名稱。然後，您需提供從還原作業中建立的新資料庫叢集名稱。如需有關從快照還原資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 從資料庫叢集快照還原。

在本教程中，我們還將還原的數據庫集群從 Aurora 我的SQL版本 2（與我的 SQL 5.7 兼容）升級到 Aurora 我的SQL版本 3（與我的 SQL 8.0 兼容）。

使用 Amazon RDS 主控台，將資料庫叢集從資料庫叢集快照還原到指定的時間 AWS CLI.

有關信息 AWS KMS Amazon 的密鑰管理RDS，請參閱AWS KMS key 管理。

主題

- 教學課程：使用 Amazon RDS 主控台從資料庫叢集快照還原資料庫叢集
- 教學課程：使用 AWS CLI

教學課程：使用 Amazon RDS 主控台從資料庫叢集快照還原資料庫叢集

在本教學課程中，您會使用 Amazon RDS 主控台從資料庫叢集快照還原資料庫叢集。當您使用 從快照還原資料庫叢集時 AWS Management Console，也會建立主要（寫入器）資料庫執行個體。

> **Note**
>
> 建立主要資料庫執行個體時，會顯示為讀取器執行個體，但是，完成建立之後便是寫入器執行個體。

從資料庫叢集快照還原資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Snapshots (快照)。

3. 選擇想要從中還原的資料庫叢集快照。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Restore snapshot (還原快照)。



Restore snapshot (還原快照) 頁面隨即出現。

5. 在 DB instance Settings (資料庫執行個體設定) 中執行下列動作：

   a. 對於 DB engine (資料庫引擎)，請使用預設設定。

   b. 針對可用的版本，選擇 MySQL–8.0 相容版本，例如 Aurora MySQL 3.04.0 （與 MySQL 8.0.28 相容）。



6. 在 Settings (設定) 下的 DB instance identifier (資料庫執行個體識別符) 中，輸入還原的資料庫執行個體要使用的唯一名稱，如 **`my-80`**。

> **Note**
>
> 若要建立資料庫叢集識別符，Amazon RDS 會附加`-cluster`至您指定的資料庫執行個體識別符。

7. 在 Connectivity (連線) 底下，使用以下項目的預設設定：
   - Virtual Private Cloud (VPC) (虛擬私有雲端 (VPC))
   - DB subnet group (資料庫子網路群組)
   - 公用存取
   - VPC security group (firewall) (VPC 安全群組 (防火牆))
8. 選擇 DB instance class (資料庫執行個體類別)。

   在本教學課程中，請選擇 Burstable classes (includes t classes) (高載類別 (包括 t 類別))，然後選擇 db.t3.medium。

> **Note**
>
> 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。



9. 對於 Database authentication (資料庫身分驗證)，請使用預設設定。
10. Encryption (加密) 請使用預設設定。

    如果快照的來源資料庫叢集已加密，還原的資料庫叢集也會加密。無法使還原項目處於未加密狀態。
11. 展開頁面底部的 Additional configuration (其他組態)。



12. 進行下列選擇：

    a. 在本教學課程中，對於 DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組)，請使用預設值。

    b. 在本教學課程中，對於 DB parameter group (資料庫參數群組)，請使用預設值。

    c. 對於 Log exports (日誌匯出)，請選取所有核取方塊。

    d. 在 Deletion protection (刪除保護) 選取 Enable deletion protection (啟用刪除保護) 核取方塊。

13. 選擇 Restore DB instance (還原資料庫執行個體)。

Databases (資料庫) 頁面會顯示還原的資料庫叢集，其狀態為 `Creating`。



建立主要資料庫執行個體時，會顯示為讀取器執行個體，但是，完成建立之後便是寫入器執行個體。

教學課程：使用 AWS CLI

在本教學課程中，您可以使用 AWS CLI. 使用以下兩個步驟從快照還原資料庫叢集： AWS CLI

1. 還原資料庫叢集使用 restore-db-cluster-from-快照指令
2. 建立主要 (寫入器) 資料庫執行個體使用命create-db-instance令

還原資料庫叢集

您可以使用 `restore-db-cluster-from-snapshot` 命令。下列選項是必要的：

- `--db-cluster-identifier` – 要還原的資料庫叢集名稱。
- `--snapshot-identifier` – 用來還原的資料庫快照名稱。
- `--engine` – 還原資料庫叢集的資料庫引擎。必須與來源資料庫叢集的資料庫叢集的資料庫引擎相容。

  下列選項是選用的：

  - `aurora-mysql`— Aurora 我的 SQL 5.7 和 8.0 兼容.
  - `aurora-postgresql`— Aurora 波斯特SQL兼容.

  在此範例中，我們使用 `aurora-mysql`.
- `--engine-version` – 還原資料庫叢集的版本。在此範例中，我們使用與 My SQL -8.0 相容的版本。

下列範例會還原`my-new-80-cluster`從名為的資料庫叢集快照命名的 Aurora My SQL 8.0 相容資料庫叢集叢集。`my-57-cluster-snapshot`

還原資料庫叢集

- 請使用下列其中一個命令。

  對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier my-new-80-cluster \
    --snapshot-identifier my-57-cluster-snapshot \
    --engine aurora-mysql \
    --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.02.0
```

  在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot ^
    --db-cluster-identifier my-new-80-cluster ^
    --snapshot-identifier my-57-cluster-snapshot ^
    --engine aurora-mysql ^
    --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.02.0
```

輸出結果與以下內容相似。

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "eu-central-1b",
            "eu-central-1c",
            "eu-central-1a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 14,
        "DatabaseName": "",
        "DBClusterIdentifier": "my-new-80-cluster",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql8.0",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "my-new-80-cluster.cluster-############.eu-
central-1.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "my-new-80-cluster.cluster-ro-############.eu-
central-1.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
```

```
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0",
        "Port": 3306,
        "MasterUsername": "admin",
        "PreferredBackupWindow": "01:55-02:25",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:21:14-thu:21:44",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z1RLNU0EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:eu-central-1:123456789012:key/#######-5ccc-49cc-8aaa-
############",
        "DbClusterResourceId": "cluster-ZZ12345678ITSJUSTANEXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:eu-central-1:123456789012:cluster:my-new-80-
cluster",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ClusterCreateTime": "2022-07-05T20:45:42.171000+00:00",
        "EngineMode": "provisioned",
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "CrossAccountClone": false,
        "DomainMemberships": [],
        "TagList": []
    }
}
```

建立主要 (寫入器) 資料庫執行個體

若要建立主要 (寫入器) 資料庫執行個體，請使用 `create-db-instance` 命令。下列選項是必要的：

- `--db-cluster-identifier` – 要還原的資料庫叢集名稱。
- `--db-instance-identifier` – 主要資料庫執行個體的名稱。
- `--db-instance-class` – 要用於主要資料庫執行個體的執行個體類別。在此範例中，我們使用 `db.t3.medium`.

> **Note**
>
> 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。

- `--engine` – 主要資料庫執行個體的資料庫引擎。必須與還原的資料庫叢集使用相同的資料庫引擎。

  下列選項是選用的：

  - `aurora-mysql`— Aurora 我的 SQL 5.7 和 8.0 兼容.
  - `aurora-postgresql`— Aurora 波斯特SQL兼容.

  在此範例中，我們使用 `aurora-mysql`.

下列範例會建立名為已還原的 Aurora My SQL 8.0 相容資料庫叢集`my-new-80-cluster-instance`中命名的主要 (寫入器) 資料庫執行個體。`my-new-80-cluster`

建立主要資料庫執行個體

- 請使用下列其中一個命令。

  對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds create-db-instance \
    --db-cluster-identifier my-new-80-cluster \
    --db-instance-identifier my-new-80-cluster-instance \
    --db-instance-class db.t3.medium \
    --engine aurora-mysql
```

  在 Windows 中：

```
aws rds create-db-instance ^
    --db-cluster-identifier my-new-80-cluster ^
    --db-instance-identifier my-new-80-cluster-instance ^
    --db-instance-class db.t3.medium ^
    --engine aurora-mysql
```

輸出結果與以下內容相似。

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "my-new-80-cluster-instance",
        "DBInstanceClass": "db.t3.medium",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "MasterUsername": "admin",
        "AllocatedStorage": 1,
        "PreferredBackupWindow": "01:55-02:25",
        "BackupRetentionPeriod": 14,
        "DBSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "DBParameterGroups": [
            {
                "DBParameterGroupName": "default.aurora-mysql8.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-2305ca49",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "eu-central-1a"
                    },
                    "SubnetOutpost": {},
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "eu-central-1b"
                    },
                    "SubnetOutpost": {},
```

```
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "eu-central-1c"
                    },
                    "SubnetOutpost": {},
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:02:41-sat:03:11",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MultiAZ": false,
        "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
        "LicenseModel": "general-public-license",
        "OptionGroupMemberships": [
            {
                "OptionGroupName": "default:aurora-mysql-8-0",
                "Status": "in-sync"
            }
        ],
        "PubliclyAccessible": false,
        "StorageType": "aurora",
        "DbInstancePort": 0,
        "DBClusterIdentifier": "my-new-80-cluster",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:eu-central-1:534026745191:key/#######-5ccc-49cc-8aaa-
############",
        "DbiResourceId": "db-5C6UT5PU0YETANOTHEREXAMPLE",
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "DomainMemberships": [],
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "MonitoringInterval": 0,
        "PromotionTier": 1,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:eu-central-1:123456789012:db:my-new-80-cluster-
instance",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "PerformanceInsightsEnabled": false,
        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": [],
```

```
        "TagList": []
    }
}
```

在 Amazon Aurora 叢集中監控指標

Amazon Aurora 會使用複寫的資料庫伺服器叢集。通常，監控 Aurora 叢集需要檢查多個資料庫執行個體的運作狀態。這些執行個體可能具有專業的角色，這些角色通常會處理寫入操作、唯讀操作或兩者的組合。您也可以透過測量複寫延遲，來監控叢集的整體運作狀態。這是一個資料庫執行個體所做變更可供其他執行個體使用的持續時間。

主題

- 監控計畫
- 效能基準
- 效能指導方針
- 極光的監控工具
- 檢視叢集狀態
- Amazon AuroraAmazon的建議
- 在 Amazon RDS主控台中檢視指標
- 使用績效詳情儀表板檢視合併指標
- 使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Aurora 指標
- 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫
- 在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載
- 使用 Amazon 專用的 Amazon DevOps 大師分析 Aurora 性能異常 RDS
- 使用增強型監控來監控作業系統指標
- Aurora 的指標參考

監控計畫

開始監控 Aurora 之前，請建立監控計畫。此計畫應該回答下列問題：

- 監控目標是什麼？
- 監控哪些資源？
- 監控這些資源的頻率為何？
- 將使用哪些監控工具？

- 誰將執行監控任務？
- 發生問題時應該通知誰？

效能基準

若要達到監控目標，您需要建立一個基準。若要這樣做，請在 Aurora 環境中的不同時間測量不同負載條件下的效能。您可以監控如下所示的指標：

- 網路輸送量
- 用戶端連線
- 用於讀取、寫入或中繼資料操作的 I/O
- 資料庫執行個體的爆量點數餘額

我們建議您存放 Amazon Aurora 的歷史效能資料。使用儲存的資料，您可以比較當前的效能與過去的趨勢。您也可以區分正常與異常的效能模式，並設計技術來解決問題。

效能指導方針

一般來說，效能指標的可接受值依據您應用程式相對於基準所執行的內容而定。調查距離基準的一致或趨勢變異。下列指標通常是效能問題的來源：

- 高CPU或RAM耗用 – 高 CPU或 耗RAM用值可能是適當的，如果它們符合您應用程式的目標 （例如輸送量或並行），並且是預期的。
- 磁碟空間消耗量 – 如果使用的空間持續保持在等於或高於總磁碟空間的 85%，請調查磁碟空間消耗量。看看從執行個體刪除資料或將資料封存至不同的系統來釋出空間是否可行。
- 網路流量 – 對於網路流量，請洽系統管理員，以了解您的網域網路和網際網路連線預期的輸送量。調查網路流量的傳輸量是否如預期一致地降低。
- 資料庫連線 – 如果您看到大量使用者連線，同時執行個體效能下降且回應時間延長，請考慮限制資料庫連線。資料庫執行個體使用者連接的最佳數量，將因執行個體類別和要執行的操作複雜性而不同。若要判定資料庫連線的數目，方法是將資料庫執行個體與 `User Connections` 參數設為 0 (無限制) 以外之值的參數群組建立關聯。您可以使用現有的參數群組或建立新的參數群組。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。
- IOPS 指標 – IOPS指標的預期值取決於磁碟規格和伺服器組態，因此請使用基準來了解典型值。調查值是否與您的基準一致地不同。為了獲得最佳IOPS效能，請確定您的典型工作集適合記憶體，以將讀取和寫入操作降至最低。

當效能落在您建立的基準之外時，您可能需要進行變更，以最佳化工作負載的資料庫可用性。例如，您可能需要變更資料庫執行個體的執行個體類別。或者，您可能需要變更用戶端可用的資料庫執行個體和讀取複本的數目。

極光的監控工具

監控是維護 Aurora 和其他產品的可靠性、可用性和效能的重要組成部分 AWS 解決方案。 AWS 提供各種監控工具來觀看 Amazon Aurora、在發生錯誤時報告，並在適當時採取自動動作。

主題

- 自動化監控工具
- 手動監控工具

自動化監控工具

建議您盡可能自動化監控任務。

主題

- Amazon Aurora 叢集狀態和建議
- Amazon CloudWatch 極光指標
- Amazon Perfor RDS mance Insights 和作業系統監控
- 整合服務

Amazon Aurora 叢集狀態和建議

您可以使用以下自動化工具觀看 Aurora 並在出現問題時報告：

- Aurora 叢集狀態 — 使用 Amazon RDS 主控台檢視叢集目前狀態的詳細資訊。 AWS CLI，或 RDSAPI.
- Aurora 建議 — 回應資料庫資源的自動化建議，例如資料庫執行個體、資料庫叢集、僅供和資料庫叢集參數群組。如需詳細資訊，請參閱Amazon AuroraAmazon的建議。

Amazon CloudWatch 極光指標

Aurora 與 Amazon 整合， CloudWatch 提供額外的監控功能。

- Amazon CloudWatch-此服務監控您的 AWS 資源和您執行的應用程式 AWS 實時。您可以在 Amazon 極光中使用以下 功能：

- 亞馬遜 CloudWatch 指標 — Aurora 會針對 CloudWatch 每個作用中資料庫自動將指標傳送到每分鐘。您不會收到 Amazon RDS 指標的額外費用 CloudWatch。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標。
- Amazon CloudWatch 警報 — 您可以在特定時間段內觀看單個 Amazon Aurora 指標。然後，您可以根據相對於您所設定臨界值的指標值執行一或多個動作。

Amazon Perfor RDS mance Insights 和作業系統監控

您可以使用下列自動化工具來監控 Aurora 效能：

- Amazon Perfor RDS mance Insights — 評估資料庫的負載，並決定何時何地採取行動。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。
- Amazon RDS 增強型監控 — 即時查看作業系統的指標。如需詳細資訊，請參閱使用增強型監控來監控作業系統指標。

整合服務

如下所示 AWS 服務與 Aurora 集成：

- Amazon EventBridge 是一種無伺服器事件匯流排服務，可讓您輕鬆地將應用程式與各種來源的資料連接起來。如需詳細資訊，請參閱監控 Amazon Aurora 事。
- Amazon CloudWatch 日誌可讓您從 Amazon Aurora 執行個體和其他來源監控 CloudTrail、存放和存取日誌檔。如需詳細資訊，請參閱監控 Amazon Aurora 日誌檔案。
- AWS CloudTrail捕獲由您或代表您進行的API呼叫和相關事件 AWS 帳戶 並將日誌檔交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱在 中監控 Amazon Aurora AmazonAPI呼叫 AWS CloudTrail。
- 資料庫活動串流是 Aurora 的一 near-real-time項功能，可在 資料庫叢集個體中提供活動串流。如需詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。
- DevOps大師RDS是 Amazon DevOpsGuru 的一項功能，可將機器學習套用至 Amazon Aurora 資料庫的 Performance Insights 指標。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon 專用的 Amazon DevOps 大師分析 Aurora 性能異常 RDS。

手動監控工具

您需要手動監視 CloudWatch 警報未涵蓋的項目。AmazonRDS, CloudWatch, AWS Trusted Advisor 和其他 AWS 控制台儀表板提供您的狀態的 at-a-glance 視圖 AWS 環境。建議您也檢查資料庫執行個體上的日誌檔。

- 您可以從 Amazon RDS 主控台監控資源的下列項目：
  - 資料庫執行個體的連線數目
  - 資料庫執行個體的讀取和寫入操作數量
  - 資料庫執行個體目前正在使用的儲存體數量
  - 資料庫執行個體的記憶體和CPU使用量
  - 進出資料庫執行個體的網路流量
- 從 Trusted Advisor 儀表板，您可以檢閱下列成本最佳化、安全性、容錯和效能改善檢查：
  - Amazon RDS 空閒數據庫實
  - Amazon RDS 安全組訪問風險
  - Amazon RDS 備份
  - 亚 Amazon 異地RDS同步
  - Aurora 資料庫執行個體存取能力

  如需這些檢查的詳細資訊，請參閱 Trusted Advisor 最佳實務 (檢查)。
- CloudWatch 主頁顯示：
  - 目前警示與狀態
  - 警示與資源的圖表
  - 服務運作狀態

  此外，您可以使用執行 CloudWatch 以下操作：
  - 建立自訂儀表板以監控您注重的服務。
  - 用於疑難排解問題以及探索驅勢的圖形指標資料。
  - 搜索和瀏覽所有您的 AWS 資源度量。
  - 建立與編輯要通知發生問題的警示。

檢視叢集狀態

使用 Amazon RDS 主控台，您可以快速存取資料庫叢集的狀態。

主題

- 檢視 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 檢視資料庫叢集狀態
- 檢視 中 Amazon RDS 資料庫執行個體狀態

檢視 Amazon Aurora 資料庫叢集

您有數個選項，可用於檢視 Amazon Aurora 資料庫叢集以及資料庫叢集中資料庫執行個體的相關資訊。

- 您可由導覽窗格選擇 Databases (資料庫)，以便於 Amazon RDS 主控台檢視資料庫叢集和資料庫執行個體。
- 您可以使用 AWS Command Line Interface () 取得資料庫叢集和資料庫執行個體資訊AWS CLI。
- 您可以使用 Amazon RDS API，來取得資料庫叢集和資料庫執行個體資訊。

主控台

在 Amazon RDS 主控台中，透過從主控台的導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，可檢視資料庫叢集詳細資訊。您也可以檢視屬於 Amazon Aurora 資料庫叢集成員的資料庫執行個體詳細資訊。

在 Amazon RDS 主控台中檢視或修改資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 從清單中選擇您要檢視的 Aurora 資料庫叢集名稱。

   例如，下圖顯示名為 `aurora-test` 之資料庫叢集的詳細資訊頁面。資料庫叢集有四個資料庫執行個體出現在 DB identifier (資料庫識別符) 清單中。寫入器資料庫執行個體 `dbinstance4` 是資料庫叢集的主要資料庫執行個體。



4. 若要修改資料庫叢集，請從清單選取資料庫叢集，然後選擇 Modify (修改)。

在 Amazon RDS 主控台中檢視或修改資料庫叢集的資料庫執行個體

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 執行以下任意一項：
   - 若要檢視資料庫執行個體，請從清單中選擇一個身為 Aurora 資料庫叢集成員的資料庫執行個體。

例如，如果您選擇 dbinstance4 資料庫執行個體識別符，主控台會顯示 dbinstance4 資料庫執行個體的詳細資訊頁面，如下圖所示。



- 若要修改資料庫執行個體，請從清單中選擇資料庫執行個體，然後選擇 Modify (修改)。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

AWS CLI

若要使用 檢視資料庫叢集資訊 AWS CLI，請使用 describe-db-clusters 命令。例如，下列 AWS CLI 命令會列出所設定 AWS 帳戶修改us-east-1區域中所有資料庫叢集的資料庫叢集資訊。

```
aws rds describe-db-clusters --region us-east-1
```

如果您的 AWS CLI 設定為 JSON 輸出，命令會傳回下列輸出。

```
{
    "DBClusters": [
        {
            "Status": "available",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "Endpoint": "sample-cluster1.cluster-123456789012.us-
east-1.rds.amazonaws.com"
            "AllocatedStorage": 1,
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster1",
            "MasterUsername": "mymasteruser",
            "EarliestRestorableTime": "2023-03-30T03:35:42.563Z",
            "DBClusterMembers": [
                {
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "DBInstanceIdentifier": "sample-replica"
                },
                {
                    "IsClusterWriter": true,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "DBInstanceIdentifier": "sample-primary"
                }
            ],
            "Port": 3306,
            "PreferredBackupWindow": "03:34-04:04",
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "Status": "active",
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-ddb65fec"
                }
            ],
            "DBSubnetGroup": "default",
            "StorageEncrypted": false,
            "DatabaseName": "sample",
```

```
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.11.0",
            "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql5.7",
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d"
            ],
            "LatestRestorableTime": "2023-03-31T20:06:08.903Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "wed:08:15-wed:08:45"
        },
        {
            "Status": "available",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "Endpoint": "aurora-sample.cluster-123456789012.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "AllocatedStorage": 1,
            "DBClusterIdentifier": "aurora-sample-cluster",
            "MasterUsername": "mymasteruser",
            "EarliestRestorableTime": "2023-03-30T10:21:34.826Z",
            "DBClusterMembers": [
                {
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "DBInstanceIdentifier": "aurora-replica-sample"
                },
                {
                    "IsClusterWriter": true,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "DBInstanceIdentifier": "aurora-sample"
                }
            ],
            "Port": 3306,
            "PreferredBackupWindow": "10:20-10:50",
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "Status": "active",
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-55da224b"
                }
            ],
            "DBSubnetGroup": "default",
            "StorageEncrypted": false,
            "DatabaseName": "sample",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.11.0",
```

```
            "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql5.7",
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d"
            ],
            "LatestRestorableTime": "2023-03-31T20:00:11.491Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "sun:03:53-sun:04:23"
        }
    ]
}
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 檢視資料庫叢集資訊，請使用 DescribeDBClusters 操作。

檢視資料庫叢集狀態

資料庫叢集的狀態表示其運作狀況。您可以使用 Amazon RDS 主控台 AWS CLI、 或 API 來檢視資料庫叢集和叢集執行個體的狀態。

> **Note**
>
> Aurora 也使用另一個狀態，即顯示在 Amazon RDS 主控台的 Maintenance (維護) 欄中的 maintenance status (維護狀態)。此值會指出任何維護修補程式的狀態，這些維護修補程式皆需套用至資料庫叢集。維護狀態與資料庫叢集的狀態互不相關。如需維護狀態的詳細資訊，請參閱將更新套用至資料庫叢集。

您可以在下表中找到資料庫叢集的可能狀態值。

資料庫叢集狀態	計費	描述
可用性	計費	資料庫叢集運作正常且可供使用。當 Aurora 無伺服器叢集可用且已暫停時，系統只會向您收取儲存體費用。
Backing-up (備份)	計費	目前正在備份資料庫叢集。
Backtracking (恢復)	計費	目前正在恢復資料庫叢集。此狀態僅適用於 Aurora MySQL。
Cloning-failed	不計費	複製資料庫叢集失敗。
正在建立	不計費	正在建立資料庫叢集。無法存取正在建立的資料庫叢集。
正在刪除	不計費	正在刪除資料庫叢集。
Failing-over	計費	正在從主要執行個體容錯移轉至 Aurora 複本。
Inaccessible-encryption-credentials	不計費	AWS KMS key 用於加密或解密資料庫叢集的 無法存取或復原。

資料庫叢集狀態	計費	描述
Inaccessible-encryption-credentials-recoverable	針對儲存計費	無法存取用來加密或解密資料庫叢集的 KMS 金鑰。但是，如果 KMS 金鑰處於作用中狀態，則重新啟動資料庫叢集可以將其復原。 如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資料庫叢集。
Maintenance (維護)	計費	Amazon RDS 正在將維護更新套用到資料庫叢集。此狀態適用於 RDS 事先排程的資料庫叢集層級維護。
Migrating	計費	正在將資料庫叢集快照還原至資料庫叢集。
Migration-failed	不計費	無法進行遷移。
Modifying (正在修改)	計費	客戶請求修改資料庫叢集，因此正在進行修改。
Promoting	計費	正在將僅供讀取複本提升為獨立的資料庫叢集。
Preparing-data-migration	計費	Amazon RDS 正在準備將資料遷移至 Aurora。
重新命名	計費	客戶請求重新命名資料庫叢集，因此正在重新命名。
Resetting-master-credentials (重新設定主要登入資料)	計費	客戶請求重新設定資料庫叢集的主要登入資料，因此正在重新設定。
啟動	針對儲存計費	已啟動資料庫叢集。
已停止	針對儲存計費	已停止資料庫叢集。
Stopping (正在停止)	針對儲存計費	正在停止資料庫叢集。

資料庫叢集狀態	計費	描述
Storage-optimization (儲存最佳化)	計費	正在修改您的資料庫執行個體以變更儲存大小或類型。資料庫執行個體完全可以正常運作。不過，雖然資料庫執行個體的狀態是 storage-optimization (儲存最佳化)，但您無法請求對資料庫執行個體的儲存做任何變更。儲存最佳化程序通常很短，但有時甚至可能會超過 24 小時。
Update-iam-db-auth	計費	正在更新資料庫叢集的 IAM 授權。
Upgrading (正在升級)	計費	資料庫叢集引擎或作業系統版本正在升級。

主控台

檢視資料庫叢集的狀態

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ : // 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。

   Databases page (資料庫頁面) 會與資料庫叢集的清單一起顯示。針對每個資料庫叢集，會顯示狀態值。



CLI

若要僅檢視資料庫叢集的狀態，請在 中使用下列查詢 AWS CLI。

```
aws rds describe-db-clusters --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Status]' --
output table
```

檢視 中 Amazon RDS 資料庫執行個體狀態

Aurora 叢集中的資料庫執行個體的狀態指示資料庫執行個體的運作狀態。您可以使用下列程序，在 Amazon RDS 主控台、 AWS CLI 命令或 API 操作中檢視叢集的資料庫執行個體狀態。

> **Note**
>
> Amazon RDS 也使用另一個狀態，即顯示在 Amazon RDS 主控台的 Maintenance (維護) 欄中的 maintenance status (維護狀態)。此值指出需要套用至資料庫執行個體的任何維護修補程式的狀態。維護狀態與資料庫執行個體的狀態互不相關。如需維護狀態的詳細資訊，請參閱將更新套用至資料庫叢集。

您可以在下表中找到資料庫執行個體的可能狀態值。此表還列出計費方式為依資料庫執行個體和儲存計費、只針對儲存計費、或不計費。在全是資料庫執行個體狀態的情況下，一律要為備份用途付費。

資料庫執行個體狀態	計費	描述
有用	計費	資料庫執行個體運作正常可供使用。
backing-up (備份)	計費	目前正在備份資料庫執行個體。
backtracking (恢復)	計費	目前正在恢復資料庫執行個體。此狀態僅適用於 Aurora MySQL。
configuring-enhanced-monitoring (設定增強型監控)	計費	正在啟用或停用此資料庫執行個體的增強型監控。
configuring-iam-database-auth	計費	AWS Identity and Access Management 正在啟用或停用此資料庫執行個體的 (IAM) 資料庫身分驗證。
configuring-log-exports	計費	針對此資料庫執行個體，正在啟用或停用將日誌檔案發佈至 Amazon CloudWatch Logs。
converting-to-vpc	計費	資料庫執行個體正在從不是在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中的資料庫執行個體，轉換成位於 Amazon VPC 中的資料庫執行個體。

資料庫執行個體狀態	計費	描述
建立	不計費（非 PITR） 計費（僅限 PITR）	正在建立資料庫執行個體。資料庫執行個體正在建立時無法存取。 如果您在point-in-time復原 (PITR) 期間還原資料庫，則會在資料庫處於建立狀態時向您收取費用。這是建立狀態產生費用的唯一案例。
delete-precheck	不計費	Amazon RDS 正在驗證僅供讀取複本是否狀態良好且可安全刪除。
正在刪除	不計費	正在刪除資料庫執行個體。
失敗	不計費	資料庫執行個體失效，Amazon RDS 無法復原它。請執行時間點還原，還原到資料庫執行個體的最後可還原時間，以復原資料。
inaccessible-encryption-credentials	不計費	AWS KMS key 用於加密或解密資料庫執行個體的 無法存取或復原。
inaccessible-encryption-credentials-recoverable	針對儲存計費	無法存取用來加密或解密資料庫執行個體的 KMS 金鑰。但是，如果 KMS 金鑰處於作用中狀態，則重新啟動資料庫執行個體可以將其復原。 如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資料庫叢集。
不相容的建立	不計費	Amazon RDS 正在嘗試建立資料庫執行個體，但無法這麼做，因為資源與您的資料庫執行個體不相容。例如，如果資料庫執行個體的執行個體描述檔沒有正確的許可，則可能會發生此狀態。
不相容網路	不計費	Amazon RDS 正在嘗試對資料庫執行個體執行復原動作，但失敗，因為 VPC 所處的狀態無法完成此動作。例如，如果子網路中的所有可用 IP 地址都在使用中，Amazon RDS 無法取得資料庫執行個體的 IP 地址，就會出現此狀態。

資料庫執行個體狀態	計費	描述
incompatible-option-group (不相容選項群組)	計費	Amazon RDS 嘗試套用選項群組變更但不成功，且 Amazon RDS 無法轉返到上一個選項群組狀態。如需詳細資訊，請查看資料庫執行個體的 Recent Events (最近事件) 清單。例如，如果選項組包含 TDE 等選項，而資料庫執行個體沒有加密資訊，就會出現此狀態。
incompatible-parameters (不相容參數)	計費	因為資料庫執行個體的資料庫參數群組中指定的參數與資料庫執行個體不相容，Amazon RDS 無法啟動資料庫執行個體。請回復參數變更，或使之與資料庫執行個體相容，以恢復存取您的資料庫執行個體。如需有關不相容參數的詳細資訊，請查看資料庫執行個體的 Recent Events (最近事件) 清單。
incompatible-restore (不相容還原)	不計費	Amazon RDS 無法執行時間點還原。此狀態的常見原因包括使用臨時資料表或將 MyISAM 資料表與 MySQL。
容量不足	不計費	Amazon RDS 無法建立您的執行個體，因為目前無法使用足夠的容量。若要在具有相同執行個體類型的相同可用區域中建立資料庫執行個體，請刪除您的資料庫執行個體，等候幾個小時，然後嘗試再次建立。或者，使用不同的執行個體類別或可用區域建立新的執行個體。
維護	計費	Amazon RDS 正在將維護更新套用到資料庫執行個體。此狀態用於 RDS 事先排程的執行個體層級維護。
修改	計費	由於客戶請求修改資料庫執行個體，正在修改資料庫執行個體。
moving-to-vpc	計費	正在將資料庫執行個體移到新的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)。

資料庫執行個體狀態	計費	描述
重新開機中 (Rebooting)	計費	由於客戶請求或 Amazon RDS 程序需要重新啟動資料庫執行個體，正在重新啟動資料庫執行個體。
resetting-master-credentials (重新設定主要登入資料)	計費	由於客戶請求重設資料庫執行個體的主要登入資料，正在重設主要登入資料。
重新命名	計費	由於客戶請求重新命名資料庫執行個體，正在重新命名資料庫執行個體。
restore-error (還原錯誤)	計費	資料庫執行個體在嘗試還原到某個時間點或從快照還原時發生錯誤。
開始	針對儲存計費	正在啟動資料庫執行個體。
已停止 (Stopped)	針對儲存計費	已停止資料庫執行個體。
停止中	針對儲存計費	正在停止資料庫執行個體。
storage-config-upgrade	計費	資料庫執行個體的儲存檔案系統組態正在升級中。此狀態僅適用於藍/綠部署內的綠色資料庫，或資料庫執行個體僅供讀取複本。
storage-full (儲存已滿)	計費	資料庫執行個體已達到其儲存容量配置。這是一個緊急狀態，我們建議您立即解決此問題。做法是修改資料庫執行個體以擴展儲存空間。若要避免此情況，可設定 Amazon CloudWatch 警示在儲存空間變少時警告您。
storage-initialization	計費	資料庫執行個體正在從 Amazon S3 載入資料區塊，以便在從快照還原之後最佳化磁碟區效能。它仍然可供 操作使用，但在初始化完成之前，效能可能不會處於最高狀態。

資料庫執行個體狀態	計費	描述
storage-optimization (儲存最佳化)	計費	Amazon RDS 正在最佳化您資料庫執行個體的儲存空間。儲存最佳化程序通常很短，但有時甚至可能會超過 24 小時。 在儲存最佳化期間，資料庫執行個體仍然可用。儲存最佳化是不會影響執行個體可用性的背景程序。
正在升級	計費	正在升級資料庫引擎或作業系統版本。

主控台

檢視資料庫執行個體的狀態

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。

   Databases page (資料庫頁面) 會與資料庫執行個體清單一起顯示。針對叢集中的每個資料庫執行個體，會顯示狀態值。



CLI

若要使用 檢視資料庫執行個體及其狀態資訊 AWS CLI，請使用 describe-db-instances 命令。例如，下列 AWS CLI 命令會列出所有資料庫執行個體資訊 。

```
aws rds describe-db-instances
```

若要檢視特定資料庫執行個體及其狀態，請搭配下列選項呼叫 describe-db-instances 命令：

- `DBInstanceIdentifier` – 資料庫執行個體名稱。

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier mydbinstance
```

若要僅檢視所有資料庫執行個體的狀態，請在 中使用下列查詢 AWS CLI。

```
aws rds describe-db-instances --query 'DBInstances[*].
[DBInstanceIdentifier,DBInstanceStatus]' --output table
```

API

若要使用 Amazon RDS API 檢視資料庫執行個體的狀態，請呼叫 DescribeDBInstances 操作。

Amazon AuroraAmazon的建議

Amazon Aurora 提供資料庫資源的自動化建議，例如資料庫執行個體、資料庫叢集和資料庫參數群組。這些建議會分析資料庫叢集組態、資料庫執行個體組態、使用情形及效能資料，以提供最佳實務指南。

Amazon RDS Performance Insights 會監控特定指標，並透過分析特定資源被視為可能有問題的層級來自動建立閾值。當新的指標值在指定期間內超過預先定義的閾值時，Performance Insights 會產生主動建議。此建議有助於防止未來的資料庫效能影響。例如，當連線至資料庫的工作階段未執行作用中工作，但可以封鎖資料庫資源時， PostgreSQL 執行個體產生「交易中閒置」建議。若要接收主動建議，您必須開啟具有付費方案保留期的績效詳情。如需開啟績效詳情的相關資訊，請參閱 開啟和關閉 Aurora 的績效詳情。如需 Performance Insights 定價和資料保留的相關資訊，請參閱 Performance Insights 的定價和資料保留。

DevOpsGuru for 會RDS監控特定指標，以偵測指標的行為何時變得高度異常或異常。這些異常會報告為具有建議的被動洞察。例如，適用於 的 DevOpsGuru RDS可能會建議您考慮增加CPU容量或調查導致資料庫負載的等待事件。適用於 的 DevOpsGuru RDS也提供閾值型主動建議。對於這些建議，您必須為 開啟 DevOpsGuruRDS。如需開啟 DevOpsGuru for 的詳細資訊RDS，請參閱 開啟 DevOps Guru 並指定資源涵蓋範圍。

建議將處於下列任何狀態：作用中、已解除、待定或已解決。已解決的建議可使用 365 天。

您可以檢視或關閉建議。您可以立即套用以組態為基礎的主動建議、排定在下一個維護時段，或將其關閉。對於閾值型主動和機器學習型被動建議，您需要檢閱問題的建議原因，然後執行建議的動作來修正問題。

建議支援如下 AWS 區域：

- 美國東部 (俄亥俄)
- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國西部 (加利佛尼亞北部)
- 美國西部 (奧勒岡)
- 亞太區域 (孟買)
- 亞太區域 (首爾)
- 亞太區域 (新加坡)
- 亞太區域 (雪梨)
- 亞太區域 (東京)

- 加拿大 (中部)
- 歐洲 (法蘭克福)
- 歐洲 (愛爾蘭)
- 歐洲 (倫敦)
- 歐洲 (巴黎)
- 歐洲 (斯德哥爾摩)
- 南美洲 (聖保羅)

在下列各節中，了解如何檢視、套用、關閉和修改 Aurora 的建議。

主題

- 查看 極光建議
- 套用 Amazon Aurora 建議
- 解僱 Aurora 建議
- 將已解除的 Aurora 建議修改為主動建議
- Amazon Aurora 參考的建議

查看 極光建議

使用 Amazon RDS 主控台，您可以檢視資料庫資源的 Amazon Aurora 建議。 對於資料庫叢集，會針對資料庫叢集及其執行個體顯示建議。

主控台

查看 Aurora 建議

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，執行下列任一項作業：
   - 選擇「建議」。您可以在「建議」旁邊找到適用於您資源的使用中建議數目，以及上個月產生的嚴重性最高的建議數目。若要尋找每個嚴重性的作用中建議數目，請選擇顯示最高嚴重性的數目。



依預設，「建議」頁面會顯示上個月的新建議清單。 Aurora 會針對您帳戶中的所有資源提供建議，並根據其嚴重性對建議進行排序。



您可以選擇建議來檢視頁面底端的段落，其中包含受影響的資源，以及如何套用建議的詳細資訊。

- 在「資料庫」頁面中，選擇資源的建議。



[建議] 索引標籤會顯示所選資源的建議及其詳細資訊。



以下是建議的詳細資訊：

- 嚴重性 — 問題的隱含層級。嚴重性層級為「高」、「中」、「低」和「資訊」。
- 「檢測」— 受影響資源的數量和問題的簡短描述。選擇此連結可檢視建議和分析詳細資訊。
- 建議 — 要套用之建議動作的簡短描述。
- 影響 — 未套用建議時可能造成的影響的簡短說明。
- 類別 — 建議的類型。這些類別包括效能效率、安全性、可靠性、成本最佳化、卓越營運和永續性。
- 狀態 — 建議的目前狀態。可能的狀態為「全部」、「作用中」、「已解除」、「已解決」和「擱置中
- 開始時間 — 問題開始的時間。例如，18 小時前。
- 上次修改時間 — 由於嚴重性發生變更，或您回應建議的時間，系統上次更新建議的時間。例如，10 小時前。
- 結束時間 — 問題結束的時間。時間不會顯示任何持續的問題。
- 資源識別碼 — 一或多個資源的名稱。

3. (選擇性) 在欄位中選擇「嚴重性」或「類別」運算子，以篩選建議清單。



將會顯示所選作業的建議。

4. (選擇性) 選擇下列任一建議狀態：

   - 使用中 (預設) — 顯示您可以套用的目前建議、排定下一個維護時段或關閉的建議。
   - 全部 — 顯示具有目前狀態的所有建議。
   - 已解除 — 顯示已解除的建議。
   - 已解決 — 顯示已解決的建議。
   - 擱置中 — 顯示建議的建議動作正在進行中或排定於下一個維護時段。



5. (選擇性) 在上次修改時間中選擇相對模式或絕對模式來修改時間週期。「建議」頁面會顯示期間內產生的建議。預設時間週期為上個月。在「絕對」模式下，您可以選擇時間週期，或在「開始日期」和「結束日期」欄位中輸入時間。



此時會顯示設定期間的建議。

請注意，您可以將範圍設定為「全部」，查看帳戶中資源的所有建議。

6. (選擇性) 選擇右側的「偏好設定」以自訂要顯示的詳細資訊。您可以選擇頁面大小、換行文字，以及允許或隱藏欄。
7. (選擇性) 選擇建議，然後選擇 [檢視詳細資料]。



便會顯示建議詳細資訊頁面。標題會提供偵測到問題的資源總數和嚴重性。

如需異常型反應式建議詳細資料頁面上元件的相關資訊，請參閱 Amazon DevOps Guru 使用者指南中的檢視反應異常。

如需以臨界值為基礎之主動式建議之詳細資料頁面上元件的相關資訊，請參閱檢視 Performance Insights 主動建議。

其他自動建議會在「建議詳細資訊」頁面上顯示下列元件：

- 建議 — 建議摘要，以及套用建議是否需要停機時間。



- 受影響的資源 — 受影響資源的詳細資訊。



- 建議詳細資料 — 支援的引擎資訊、套用建議所需的相關成本，以及可進一步瞭解的文件連結。



CLI

若要檢視資料庫執行個體或資料庫叢集的 Amazon RDS 建議，請在中使用下列命令 AWS CLI。

```
aws rds describe-db-recommendations
```

RDS API

要使用 Amazon 查看 Amazon RDS 建議 RDSAPI，請使用 D escribeDBRecommendations 操作。

套用 Amazon Aurora 建議

若要使用 RDS主控台套用 Amazon Aurora 建議，請在詳細資訊頁面中選取組態型建議或受影響的資源。然後，選擇立即套用建議，或排定下一個維護時段。資源可能需要重新啟動，變更才會生效。對於一些資料庫參數群組建議，您可能需要重新啟動資源。

閾值型主動或異常型被動建議不會有套用選項，而且可能需要額外的檢閱。

主控台

套用以組態為基礎的建議

1. 登入 AWS Management Console ，並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，執行下列任何動作：
   - 選擇建議。

     建議頁面會顯示所有建議清單。
   - 選擇資料庫，然後在資料庫頁面中選擇資源的建議。

     詳細資訊會出現在所選建議的建議索引標籤中。
   - 在建議頁面或資料庫頁面的建議索引標籤中，選擇偵測作用中的建議。

     顯示建議詳細資訊頁面。
3. 在建議詳細資訊頁面中選擇建議或一或多個受影響的資源，並執行下列任何動作：
   - 選擇套用，然後選擇立即套用以立即套用建議。
   - 選擇套用，然後選擇在下一個維護時段套用，以在下一個維護時段排程。

     選取的建議狀態會更新為待定，直到下一個維護時段為止。



確認視窗隨即出現。

4. 選擇確認應用程式以套用建議。此視窗會確認資源是否需要自動或手動重新啟動，變更才會生效。

下列範例顯示立即套用建議的確認時段。



下列範例顯示確認時段，以排程在下一個維護時段套用建議。



當套用的建議成功或失敗時，橫幅會顯示訊息。

下列範例顯示具有成功訊息的橫幅。



下列範例顯示含有失敗訊息的橫幅。

RDS API

使用 Amazon 套用以組態為基礎的 Aurora 建議 RDS API

1. 使用 DescribeDBRecommendations 操作。輸出RecommendedActions中的 可以有一或多個建議的動作。
2. 針對步驟 1 的每個建議動作使用 RecommendedAction 物件。輸出包含 Operation和 Parameters。

   下列範例顯示具有一個建議動作的輸出。

```
   "RecommendedActions": [
       {
           "ActionId": "0b19ed15-840f-463c-a200-b10af1b552e3",
           "Title": "Turn on auto backup", // localized
           "Description": "Turn on auto backup for my-mysql-instance-1", //
localized
           "Operation": "ModifyDbInstance",
           "Parameters": [
               {
                   "Key": "DbInstanceIdentifier",
                   "Value": "my-mysql-instance-1"
               },
               {
                   "Key": "BackupRetentionPeriod",
                   "Value": "7"
               }
           ],
           "ApplyModes": ["immediately", "next-maintenance-window"],
           "Status": "applied"
       },
       ... // several others
   ],
```

3. 針對步驟 2 中輸出operation的每個建議動作使用 ，然後輸入Parameters值。
4. 步驟 2 的操作成功後，請使用 ModifyDBRecommendation 操作來修改建議狀態。

解僱 Aurora 建議

您可以使用 Amazon RDS 控制台或 關閉一個或多個 Amazon Aurora 建議。 AWS CLI RDS API

主控台

若要關閉一或多個建議

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，執行下列任一項作業：
   - 選擇「建議」。

     便會顯示「建議」頁面，其中包含所有建議的清單。
   - 選擇 [資料庫]，然後在 [資料庫] 頁面中選擇資源的建議。

     詳細資料會顯示在所選建議的「建議」索引標籤中。
   - 在「建議」頁面或「資料庫」頁面的「建議」頁籤中，針對作用中建議選擇偵測。

     [建議詳細資料] 頁面會顯示受影響資源的清單。
3. 在建議詳細資料頁面中選擇一或多個建議，或一或多個受影響的資源，然後選擇 [關閉]。

   下列範例顯示「建議」頁面，其中包含多個選取要關閉的作用中建議。



   關閉選取的一或多個建議時，橫幅會顯示訊息。

下列範例會顯示含有成功訊息的橫幅。



下列範例顯示含失敗訊息的橫幅。

CLI

AWS CLI

1. 執行 `aws rds describe-db-recommendations --filters "Name=status,Values=active"` 命令。

   輸出會提供`active`狀態中的建議清單。
2. 尋找您要從步驟 1 關閉的建議。`recommendationId`
3. `>aws rds modify-db-recommendation --status dismissed --recommendationId <ID>`使用`recommendationId`從步驟 2 執行命令以關閉建議。

RDS API

若要使 Amazon 解除 RDS Aurora 建議 RDSAPI，請使用 M odifyDBRecommendation 操作。

將已解除的 Aurora 建議修改為主動建議

您可以使用 Amazon RDS 主控台或 ， AWS CLI將一或多個已解除的 Amazon Aurora 建議移至作用中的建議。RDS API

主控台

若要將一或多個已解除的建議移至作用中的建議

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，執行下列任一項作業：

- 選擇「建議」。

  [建議] 頁面會顯示依您帳戶中所有資源嚴重性排序的建議清單。

- 選擇 [資料庫]，然後在 [資料庫] 頁面中選擇資源的建議。

  [建議] 索引標籤會顯示所選資源的建議及其詳細資訊。

3. 從清單中選擇一或多個已關閉的建議，然後選擇「移至作用中」。



將選取的建議從「已關閉」狀態移至作用中狀態時，橫幅會顯示成功或失敗訊息。

下列範例會顯示含有成功訊息的橫幅。



下列範例顯示含失敗訊息的橫幅。

CLI

若要使用將已解除的 A urora 建議變更為使用中建議 AWS CLI

1. 執行 `aws rds describe-db-recommendations --filters "Name=status,Values=dismissed"` 命令。

   輸出會提供`dismissed`狀態中的建議清單。

2. 尋找您要從步驟 1 變更狀態的建議。`recommendationId`

3. `>aws rds modify-db-recommendation --status active --recommendationId <ID>`使用`recommendationId`從步驟 2 執行命令，以變更為使用中建議。

RDS API

若要使用 Amazon 將已解除的 Aurora 建議變更為使用中建議 RDSAPI，請使用 ModifyDBRecommendation 操作。

Amazon Aurora 參考的建議

建立或修改資源時，Amazon Aurora 會產生資源的建議。您可以在下表中找到 Aurora 的建議範例。

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
資源自動化備份已關閉	資料庫執行個體不會開啟自動備份。建議使用自動備份，因為它們可 point-in-time復原資料庫執行個體。	開啟保留期最長為 14 天的自動備份。	是	備份與還原 Aurora 資料庫叢集的概觀 在 AWS 資料庫部落格上說明 Amazon RDS 備份儲存成本
需要引擎次要版本升級	您的資料庫資源未執行最新的次要資料庫引擎版本。最新的次要版本包含最新的安全性修正和其他改進。	升級至最新的引擎版本。	是	維持 為 Amazon Aurora 資料庫叢集
增強型監控已關閉	您的資料庫資源未開啟增強型監控。增強型監控針對監控及疑難排解，提供即時的作業系統指標。	開啟增強型監控。	否	使用增強型監控來監控作業系統指標
儲存加密已關閉	Amazon 使用您在 AWS Key Management Service	為您的資料庫叢集開啟靜態資料加密。	是	Amazon Aurora 中的安全

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
	() 中管理的金鑰，RDS支援所有資料庫引擎的靜態加密 AWS KMS。在具有 Amazon RDS加密的作用中資料庫執行個體上，存放於儲存體中的靜態資料會加密，類似於自動備份、僅供讀取複本和快照。 如果在建立 Aurora 資料庫叢集時未開啟加密，您必須將解密的快照還原至加密的資料庫叢集。			
具有相同可用區域中所有執行個體的資料庫叢集	資料庫叢集目前位於單一可用區域。使用多個可用區域來改善可用性。	將資料庫執行個體新增至資料庫叢集中的多個可用區域。	否	Amazon Aurora 的高可用性
叢集中具有異質執行個體大小的資料庫執行個體	建議您針對資料庫叢集中的所有資料庫執行個體使用相同的資料庫執行個體類別和大小。	針對資料庫叢集中的所有資料庫執行個體，使用相同的執行個體類別和大小。	是	以 Amazon Aurora 進行複寫
叢集中具有異質執行個體類別的資料庫執行個體	建議您針對資料庫叢集中的所有資料庫執行個體使用相同的資料庫執行個體類別和大小。	針對資料庫叢集中的所有資料庫執行個體，使用相同的執行個體類別和大小。	是	以 Amazon Aurora 進行複寫

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
叢集中具有異質參數群組的資料庫執行個體	我們建議資料庫叢集中的所有資料庫執行個體都使用相同的資料庫參數群組。	將資料庫執行個體與資料庫叢集中與寫入器執行個體相關聯的資料庫參數群組建立關聯。	否	Amazon Aurora 的參數群組
Amazon RDS 資料庫叢集有一個資料庫執行個體	新增至少一個資料庫執行個體到您的資料庫叢集，以改善可用性和效能。	將讀取器資料庫執行個體新增至資料庫叢集。	否	Amazon Aurora 的高可用性
績效詳情已關閉	Performance Insights 會監控資料庫執行個體負載，以協助您分析和解決資料庫效能問題。我們建議您開啟績效詳情。	開啟績效詳情。	否	在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載
RDS 資源主要版本需要更新	不支援資料庫引擎目前主要版本的資料庫。我們建議您升級至包含新功能和增強功能的最新主要版本。	升級至資料庫引擎的最新主要版本。	是	Amazon Aurora 更新 在 Amazon Aurora 中建立藍/綠部署

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
資料庫叢集最多僅支援 64 TiB 磁碟區	您的資料庫叢集最多支援 64 TiB 的磁碟區。最新的引擎版本可為您的資料庫叢集支援高達 128 TiB 的磁碟區。我們建議您將資料庫叢集的引擎版本升級至最新版本，以支援高達 128 TiB 的磁碟區。	升級資料庫叢集的引擎版本，以支援高達 128 TiB 的磁碟區。	是	Amazon Aurora 大小限制
具有相同可用區域中所有讀取器執行個體的資料庫叢集	可用區域 (AZs) 是彼此不同的位置，可在每個 AWS 區域內發生中斷時提供隔離。我們建議您將資料庫叢集中的主要執行個體和讀取器執行個體分散到多個 AZs，以改善資料庫叢集的可用性。您可以在建立叢集RDSAPI時 AWS CLI，使用 AWS 管理主控台或 Amazon 建立多可用區域叢集。您可以透過新增讀取器執行個體並指定不同的可用區域，將現有的 Aurora 叢集修改為多可用區域叢集。	您的資料庫叢集在相同的可用區域中擁有其所有讀取執行個體。建議您將讀取器執行個體分散到多個可用區域。分佈透過減少用戶端和資料庫之間的網路延遲，來提高可用性並改善回應時間。	否	Amazon Aurora 的高可用性

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
資料庫記憶體參數與預設不同	資料庫執行個體的記憶體參數與預設值明顯不同。這些設定可能會影響效能並導致錯誤。 建議您將資料庫執行個體的自訂記憶體參數重設為資料庫參數群組中的預設值。	將記憶體參數重設為其預設值。	否	Amazon Aurora 的參數群組
查詢快取參數已開啟	當變更需要清除查詢快取時，您的資料庫執行個體會顯示為停止。大部分工作負載並不會受益於查詢快取。查詢快取已從 MySQL 8.0 和更新版本中移除。我們建議您將 query_cache_type 參數設定為 0。	將資料庫query_cache_type 參數群組0中的參數值設定為 。	是	Amazon Aurora 的參數群組
log_output 參數設定為資料表	當 log_output 設為 時TABLE，使用的儲存體會比 log_output 設為時多FILE。我們建議您將 參數設定為 FILE，以避免達到儲存體大小限制。在 MySQL 8.4 和更新版本中，FILE預設為 。	將資料庫log_output 參數群組FILE中的參數值設定為 。	否	Aurora MySQL 資料庫日誌檔案

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
autovacuum 參數已關閉	資料庫叢集的自動清空參數已關閉。關閉自動清空會增加資料表和索引膨脹，並影響效能。 建議您在資料庫參數群組中開啟自動清空。	在您的資料庫叢集參數群組中開啟自動清空參數。	否	在 AWS 資料庫部落格上了解 Amazon RDS for PostgreSQL 環境中的自動清空
synchronous_commit 參數已關閉	當 synchronous_commit 參數關閉時，資料可能會在資料庫當機時遺失。資料庫的耐用性有風險。 建議您開啟 synchronous_commit 參數。	在您的資料庫synchronous_commit 參數群組中開啟參數。	是	Amazon Aurora PostgreSQL 參數：資料庫部落格上的複寫、安全性和記錄 AWS
track_counts 參數已關閉	當 track_counts 參數關閉時，資料庫不會收集資料庫活動統計資料。自動清空功能需要這些統計資料才能正常運作。 建議您將 track_counts 參數設定為 1。	將 track_counts 參數設定為 1。	否	Postgre 的執行期統計資料SQL

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
enable_indexonlyscan 參數已關閉	查詢規劃器或最佳化工具在關閉時無法使用僅索引掃描計劃類型。 建議您將 enable_indexonlyscan 參數值設定為 1。	將 enable_indexonlyscan 參數值設定為 1。	否	Postgre 的規劃工具方法組態SQL
enable_indexscan 參數已關閉	查詢規劃器或最佳化工具在關閉時無法使用索引掃描計劃類型。 我們建議您將 enable_indexscan 值設定為 1。	將 enable_indexscan 參數值設定為 1。	否	Postgre 的規劃工具方法組態SQL
innodb_flush_log_at_trx 參數已關閉	資料庫執行個體的 innodb_flush_log_at_trx 參數值不安全。此參數控制提交操作至磁碟的持續性。 建議您將 innodb_flush_log_at_trx 參數設定為 1。	將 innodb_flush_log_at_trx 參數值設定為 1。	否	設定日誌緩衝區的排清頻率

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
innodb_stats_persistent 參數已關閉	您的資料庫執行個體未設定將 InnoDB 統計資料保留於磁碟。未儲存統計資料時，會在每次執行個體重新啟動和存取資料表時重新計算統計資料。這會導致查詢執行計畫中的變化。您可以在資料表層級修改此全域參數的值。 我們建議您將 innodb_stats_persistent 參數值設定為 ON。	將 innodb_stats_persistent 參數值設定為 ON。	否	Amazon Aurora 的參數群組
innodb_open_files 參數過低	innodb_open_files 參數控制 InnoDB 一次可以開啟的檔案數量。InnoDB 會開啟所有日誌和系統資料表空間檔案。 針對 InnoDB 一次能開啟的最大檔案數量，您的資料庫執行個體設定值很低。建議您將 innodb_open_files 參數設定為 65 的下限。	將 innodb_open_files 參數設定為最小值 65。	是	適用於 My 的 InnoDB 開啟檔案SQL

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
max_user_connections 參數低	針對每個資料庫帳戶能同時連線的數量上限，您的資料庫執行個體設定值很低。 我們建議將 max_user_connections 參數設定為大於 的數字5。	將 max_user_connections 參數的值增加到大於 的數字5。	是	設定 My 的帳戶資源限制SQL
僅供寫入模式開啟僅供讀取複本	您的資料庫執行個體具有可寫入模式的僅供讀取複本，允許用戶端進行更新。 建議您將 read_only 參數設定為 ，TrueIfReplica 讓僅供讀取複本不會處於可寫入模式。	將 read_only 參數值設定為 TrueIfReplica 。	否	Amazon Aurora 的參數群組

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
innodb_default_row_format 參數設定不安全	您的資料庫執行個體遇到已知問題：在 MySQL 版本中建立的資料表低於 8.0.26，當索引超過 767 個位元組時，row_format 設定為 COMPACT或 REDUNDANT 將無法存取且無法復原。 我們建議您將 innodb_default_row_format 參數值設定為 DYNAMIC。	將 innodb_default_row_format 參數值設定為 DYNAMIC。	否	MySQL 8.0.26 中的變更
general_logging 參數已開啟	資料庫執行個體的一般記錄已開啟。此設定在疑難排解資料庫問題時非常有用。不過，開啟一般記錄會增加 I/O 操作和配置儲存空間的數量，這可能會導致爭用和效能降低。 檢查您的需求是否有一般記錄用量。我們建議您將 general_logging 參數值設定為 0。	檢查您的需求是否有一般記錄用量。如果不是強制性的，建議您將general_logging 參數值設定為 0。	否	Aurora MySQL 資料庫日誌概觀

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
為讀取工作負載佈建不足的資料庫叢集	我們建議您將讀取器資料庫執行個體新增至資料庫叢集，其執行個體類別和大小與叢集中的寫入器資料庫執行個體相同。目前的組態有一個資料庫執行個體，資料庫負載持續很高，主要由讀取操作造成。將另一個資料庫執行個體新增至叢集，並將讀取工作負載導向資料庫叢集唯讀端點，以分發這些操作。	將讀取器資料庫執行個體新增至叢集。	否	將 Aurora 複本新增至資料庫叢集 管理 Aurora 資料庫叢集的效能和擴展 Amazon RDS定價
RDS 針對系統記憶體容量佈建不足的執行個體	我們建議您調整查詢以使用較少的記憶體，或使用配置較高的記憶體的資料庫執行個體類型。當執行個體記憶體不足時，資料庫效能會受到影響。	使用具有較高記憶體容量的資料庫執行個體	是	在 AWS 資料庫部落格上垂直和水平擴展您的 Amazon RDS執行個體 Amazon RDS執行個體類型 Amazon RDS定價

Type	描述	建議	需要停機時間	其他資訊
RDS 針對系統CPU容量佈建不足的執行個體	我們建議您調整查詢以使用較少的 CPU 或修改資料庫執行個體，以使用配置較高的資料庫執行個體類別vCPUs。當資料庫執行個體在 上執行不足時，資料庫效能可能會降低CPU。	使用CPU容量較高的資料庫執行個體	是	在 AWS 資料庫部落格上垂直和水平擴展您的 Amazon RDS執行個體 Amazon RDS執行個體類型 Amazon RDS定價
RDS 資源未正確使用連線集區	我們建議您啟用 Amazon RDS Proxy 以有效率地集區和共用現有的資料庫連線。如果您已經使用資料庫的代理，請正確設定它，以改善多個資料庫執行個體之間的連線集區和負載平衡。 RDSProxy 可協助降低連線耗盡和停機時間的風險，同時改善可用性和可擴展性。	啟用RDS代理或修改現有的代理組態	否	在 AWS 資料庫部落格上以垂直和水平方式擴展您的 Amazon RDS執行個體 Amazon RDS Proxy for Aurora Amazon RDS Proxy 定價

在 Amazon RDS主控台中檢視指標

Amazon 與 Amazon RDS整合 CloudWatch ，以在RDS主控台中顯示各種 Aurora 資料庫叢集指標。部分指標適用於叢集層級，而其他指標則適用於執行個體層級。如需有關執行個體層級和叢集層級指標的說明，請參閱 Aurora 的指標參考。

對於 Aurora 資料庫叢集，會監控以下類別的指標：

- CloudWatch – 顯示您可以在RDS主控台中存取的 Aurora Amazon CloudWatch 指標。您也可以在 CloudWatch 主控台中存取這些指標。每一個指標都包括一個圖形，其中顯示在特定時間範圍內所監控的指標。如需 CloudWatch 指標清單，請參閱 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標。
- 增強型監控 – 當您的 Aurora 資料庫叢集開啟增強型監控時，顯示作業系統指標的摘要。 會將增強型監控的指標RDS交付至您的 Amazon CloudWatch Logs 帳戶。每一個作業系統指標都包括一個圖形，其中顯示在特定時間範圍內所監控的指標。如需概觀，請參閱 使用增強型監控來監控作業系統指標。如需增強型監控指標的清單，請參閱 增強型監控中的作業系統指標。
- OS Process list (作業系統程序清單)：顯示您資料庫叢集中執行的每個程序的詳細資訊。
- 績效詳情 – 開啟 Aurora 資料庫叢集中資料庫執行個體的 Amazon RDS Performance Insights 儀表板。叢集層級不支援 Performance Insights。如需 Performance Insights 概觀，請參閱 在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。如需 Performance Insights 指標的清單，請參閱 Amazon RDS Performance Insights 的 Amazon CloudWatch 指標。

Amazon RDS 現在會在績效詳情儀表板中提供績效詳情和 CloudWatch 指標的合併檢視。必須為您的資料庫叢集開啟績效詳情，才能使用此檢視。您可以在監控索引標籤或在導覽窗格的績效詳情中選擇新的監控檢視。若要檢視選擇此檢視的指示，請參閱 使用績效詳情儀表板檢視合併指標。

使用績效詳情儀表板檢視合併指標

> **Important**
>
> AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月） 及其相關定價。Performance Insights API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。
>
> 建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已付費的績效詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。
>
> 如果您不採取任何動作，則使用 Performance Insights 的資料庫叢集預設會使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式時，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 支援執行計畫和隨需分析。
>
> 使用 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

Amazon RDS 在績效詳情儀表板中為您的資料庫執行個體提供績效詳情和 CloudWatch 指標的合併檢視。您可以使用預先設定的儀表板或建立自訂儀表板。預先設定的儀表板提供最常用的指標，協助診斷資料庫引擎的效能問題。或者，您可以為資料庫引擎建立自訂儀表板，其中包含符合您分析需求的指標。然後，針對您 AWS 帳戶中該資料庫引擎類型的所有資料庫執行個體使用此儀表板。

您可以在監控索引標籤中選擇監控檢視，或在導覽窗格中選擇績效詳情。

您必須為資料庫叢集開啟績效詳情，才能在「績效詳情」儀表板中檢視組合指標。如需開啟績效詳情的詳細資訊，請參閱 開啟和關閉 Aurora 的績效詳情。

在下列各節中，您可以學習顯示績效詳情和 CloudWatch 指標。

主題

- 從監控索引標籤選擇新的監控檢視
- 從績效詳情頁面選擇新的監控檢視
- 使用績效詳情建立自訂儀表板
- 使用績效詳情選擇預先設定的儀表板

從監控索引標籤選擇新的監控檢視

> **Important**
>
> AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月) 及其相關定價。績效詳情 API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。
>
> 我們建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已支付的效能詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。
>
> 如果您不採取任何動作，使用 Performance Insights 的資料庫叢集預設會使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 將支援執行計畫和隨需分析。
>
> 透過 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

從 Amazon RDS 主控台，您可以選擇新的監控檢視，以檢視資料庫執行個體的績效詳情和 CloudWatch 指標。

在監控索引標籤中選擇新的監控檢視

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇資料庫。
3. 選擇您想要監控的 Aurora 資料庫叢集。
4. 向下捲動並選擇監控。

   橫幅隨即出現，其中包含了選擇新監控檢視的選項。以下範例顯示了選擇新監控檢視的橫幅。



5. 選擇移至新的監控檢視以開啟績效詳情儀表板，其中包含資料庫叢集的績效詳情和 CloudWatch 指標。
6. (選用) 如果資料庫執行個體的績效詳情已關閉，則會出現橫幅，其中包含可修改資料庫執行個體並開啟績效詳情的選項。

   下列範例顯示橫幅，以在監控索引標籤中修改資料庫執行個體。



   選擇修改以修改您的資料庫執行個體，並開啟績效詳情。如需開啟績效詳情的詳細資訊，請參閱 開啟和關閉 Aurora 的績效詳情

從績效詳情頁面選擇新的監控檢視

> **Important**
>
> AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月） 及其相關定價。Performance Insights API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。
> 建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已付費的績效詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。
> 如果您不採取任何動作，則使用 Performance Insights 的資料庫叢集預設會使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式時，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 支援執行計畫和隨需分析。
> 使用 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

從 Amazon RDS 主控台，您可以選擇新的監控檢視，以檢視資料庫執行個體的績效詳情和 CloudWatch 指標。

在導覽窗格中使用績效詳情選擇新的監控檢視

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體以檢視績效詳情儀表板，顯示資料庫執行個體的績效詳情和 CloudWatch 指標。



使用績效詳情建立自訂儀表板

> **Important**
>
> AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月) 及其相關定價。Performance Insights API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。
> 建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已付費的績效詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。

如果您不採取任何動作，則使用 Performance Insights 的資料庫叢集預設會使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式時，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 支援執行計畫和隨需分析。使用 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

在新的監控檢視中，您可以建立自訂儀表板，其中具有您符合分析需求所需的指標。

您可以選取資料庫執行個體的績效詳情和 CloudWatch 指標，以建立自訂儀表板。您可以將此自訂儀表板用於 AWS 帳戶中相同資料庫引擎類型的其他資料庫執行個體。

> **Note**
>
> 自訂的儀表板最多支援 50 個指標。

使用 Widget 設定功能表來編輯或刪除儀表板，以及移動 Widget 視窗或調整其大小。

在導覽窗格中使用績效詳情建立自訂儀表板

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。
4. 向下捲動至視窗中的指標索引標籤。
5. 從下拉式清單中選取自訂儀表板。下列範例說明如何建立自訂儀表板。



6. 選擇新增 Widget 以開啟新增 Widget 視窗。您可以在視窗中開啟並檢視可用的作業系統 (OS) 指標、資料庫指標和 CloudWatch 指標。

   下列範例顯示了具有指標的新增 Widget 視窗。



7. 選取要在儀表板中檢視的指標，然後選擇新增 Widget。您可以使用搜尋欄位來尋找特定指標。

選取的指標會出現在您的儀表板上。

8. (選用) 如果您想要修改或刪除儀表板，請選擇 Widget 右上角的設定圖示，然後在功能表中選取下列其中一個動作。

   - 編輯 - 修改視窗中的指標清單。在您選取儀表板的指標之後，選擇更新 Widget。
   - 刪除 - 刪除 Widget。在確認視窗中選擇刪除。

使用績效詳情選擇預先設定的儀表板

> **Important**
>
> AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月） 及其相關定價。Performance Insights API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。
> 建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已付費的績效詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。
> 如果您不採取任何動作，則使用 Performance Insights 的資料庫叢集預設會使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式時，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 支援執行計畫和隨需分析。
> 使用 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

您可以使用預先設定的儀表板檢視最常用的指標。此儀表板可協助診斷資料庫引擎的效能問題，並將平均復原時間從數小時縮短為數分鐘。

> **Note**
>
> 無法編輯此儀表板。

在導覽窗格中使用績效詳情選擇預先設定的儀表板

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。
4. 向下捲動至視窗中的指標索引標籤
5. 從下拉式清單中選取預先設定的儀表板。

   您可以在儀表板中檢視資料庫執行個體的指標。下列範例顯示預先設定的指標儀表板。



使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Aurora 指標

Amazon CloudWatch 是指標儲存體。儲存體會收集並處理來自 Amazon Aurora 的原始資料，進而將這些資料轉換為便於讀取且幾近即時的指標。如需傳送至 CloudWatch 的 Amazon Aurora 指標完整清單，請參閱 Amazon Aurora 的指標參考。

若要大規模分析和疑難排解資料庫的效能，請使用 CloudWatch Database Insights。

主題

- Amazon Aurora 和 Amazon CloudWatch 的概觀
- 在 CloudWatch 主控台中檢視資料庫叢集指標 AWS CLI
- 將 Performance Insights 指標匯出至 CloudWatch
- 創建 CloudWatch 警報來監控 Aurora

Amazon Aurora 和 Amazon CloudWatch 的概觀

根據預設，Amazon Aurora 每隔 1 分鐘會自動將指標資料傳送至 CloudWatch。例如，`CPUUtilization` 指標記錄一段時間內資料庫執行個體的 CPU 利用率百分比。含少於 60 秒期間 (1 分鐘) 的資料點可供使用 15 天。這表示您可以存取歷史資訊，並查看 Web 應用程式或服務的執行效能。

您現在可以將 Performance Insights 指標儀表板從 Amazon RDS 匯出到 Amazon CloudWatch。您可以將預先設定或自訂的指標儀表板匯出為新的儀表板，或將其新增至現有的 CloudWatch 儀表板。匯出的儀表板可在 CloudWatch 主控台中檢視。如需如何將 Performance Insights 指標儀表板匯出至 CloudWatch 的詳細資訊，請參閱將 Performance Insights 指標匯出至 CloudWatch。

如下圖所示，您可為 CloudWatch 指標設定警示。例如，您可能會建立一個警示，當執行個體的 CPU 利用率超過 70% 時發出訊號。您可以設定 Amazon Simple Notification Service 在超過閾值時傳送電子郵件給您。



Amazon RDS 會向 Amazon CloudWatch 發佈下列類型的指標：

- 在叢集和執行個體兩個層級的 Aurora 指標

  如需關於這些指標的表格，請參閱 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標。
- 績效詳情指標

  如需關於這些指標的表格，請參閱 Amazon RDS Performance Insights 的 Amazon CloudWatch 指標 和 Performance Insights 計數器指標。
- 增強型監控指標 (發佈至 Amazon CloudWatch Logs)

  如需關於這些指標的表格，請參閱 增強型監控中的作業系統指標。
- 您 中 Amazon RDS 服務配額的用量指標 AWS 帳戶

  如需關於這些指標的表格，請參閱 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 用量指標。如需 Amazon RDS 配額的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的配額和條件限制。

如需 CloudWatch 的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的什麼是 Amazon CloudWatch？。如需有關 CloudWatch 指標保留的詳細資訊，請參閱指標保留。

在 CloudWatch 主控台中檢視資料庫叢集指標 AWS CLI

接下來，您可以找到有關如何使用檢視資料庫執行個體指標的詳細資訊 CloudWatch。如需使用 CloudWatch Logs 即時監控資料庫執行個體作業系統指標的相關資訊，請參閱使用增強型監控來監控作業系統指標。

當您使用 Aurora 資源時， Aurora CloudWatch 每分鐘都會向 Amazon 發送指標和維度。

您現在可以將 Performance Insights 指標儀表板從 Amazon 匯出RDS到 Amazon， CloudWatch 並在 CloudWatch 主控台中檢視這些指標。如需有關如何將 Performance Insights 指標儀表板匯出至的詳細資訊 CloudWatch，請參閱將 Performance Insights 指標匯出至 CloudWatch。

使用下列程序在 CloudWatch 主控台和中檢視 Amazon Aurora 的指標CLI。

主控台

若要使用 Amazon CloudWatch 主控台檢視指標

指標會先依服務命名空間分組，再依各命名空間內不同的維度組合分類。

1. 在開啟 CloudWatch 主控台https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

   這時系統顯示 CloudWatch 概述首頁。



2. 如有需要，請變更 AWS 區域。在導覽列中，選擇資 AWS 源所 AWS 區域 在的位置。如需詳細資訊，請參閱區域與端點。

3. 在導覽窗格中，選擇 Metrics (指標)，然後選擇 All metrics (所有指標)。



4. 向下捲動並選擇RDS測量結果命名空間。

該頁面顯示 Aurora 維度。如需這些維度的說明，請參閱 Amazon CloudWatch 維度 Aurora。



5. 選擇指標維度，例如 By Database Class (依照資料庫類別)。



6. 執行下列其中一個動作：

- 若要排序指標，請使用直欄標題。
- 若要將指標圖形化，請選取指標旁的核取方塊。
- 若要依資源篩選，請選擇資源 ID，然後選擇 Add to search (新增至搜尋)。
- 若要依指標篩選，請選擇指標名稱，然後選擇 Add to search (新增至搜尋)。

下列範例會篩選 db.t3.medium 類別，並繪製量度的圖形。CPUUtilization



您可以找到有關如何使用 CloudWatch 指標分析 Aurora Postgre 資源SQL使用情況的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 指標來分析 Aurora PostgreSQL 的資源用量

AWS CLI

若要使用取得測量結果資訊 AWS CLI，請使用 CloudWatch 指令`list-metrics`。以下範例會列出 AWS/RDS 命名空間中的所有指標。

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/RDS
```

若要取得測量結果資料，請使用指令`get-metric-data`。

下列範例會取得特定 24 小時期間內執行`my-instance`個體的`CPUUtilization`統計資料，其粒度為 5 分鐘。

創建`CPU_metric.json`具有以下內容的JSON文件。

```
{
   "StartTime" : "2023-12-25T00:00:00Z",
   "EndTime" : "2023-12-26T00:00:00Z",
```

```
   "MetricDataQueries" : [{
     "Id" : "cpu",
     "MetricStat" : {
    "Metric" : {
        "Namespace" : "AWS/RDS",
        "MetricName" : "CPUUtilization",
        "Dimensions" : [{ "Name" : "DBInstanceIdentifier" , "Value" : my-instance}]
    },
       "Period" : 360,
       "Stat" : "Minimum"
     }
   }]
}
```

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws cloudwatch get-metric-data \
    --cli-input-json file://CPU_metric.json
```

在 Windows 中：

```
aws cloudwatch get-metric-data ^
     --cli-input-json file://CPU_metric.json
```

範例輸出如下所示：

```
{
    "MetricDataResults": [
        {
            "Id": "cpu",
            "Label": "CPUUtilization",
            "Timestamps": [
                "2023-12-15T23:48:00+00:00",
                "2023-12-15T23:42:00+00:00",
                "2023-12-15T23:30:00+00:00",
                "2023-12-15T23:24:00+00:00",
                ...
            ],
            "Values": [
                13.299778337027714,
                13.677507543049558,
```

```
                14.24976250395827,
                13.02521708695145,
                ...
            ],
            "StatusCode": "Complete"
        }
    ],
    "Messages": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的取得指標統計資料。

將 Performance Insights 指標匯出至 CloudWatch

Performance Insights 可讓您將資料庫執行個體的預先設定或自訂指標儀表板匯出到 Amazon CloudWatch。您可以將指標儀表板匯出為新儀表板，或將其新增至現有 CloudWatch儀表板。當您選擇將儀表板新增至現有 CloudWatch 儀表板時，您可以建立標題標籤，以便量度顯示在 CloudWatch儀表板的單獨區段中。

您可以在 CloudWatch 主控台中檢視匯出的指標儀表板。如果您在匯出後將新指標新增至 Performance Insights 指標儀表板，則必須再次匯出此儀表板，才能在 CloudWatch 主控台中檢視新的指標。

您也可以在「Performance Insights」儀表板中選取指標 Widget，並在 CloudWatch 主控台中檢視指標資料。

如需有關在主控台中檢視測量結果的詳細資 CloudWatch 訊，請參閱在 CloudWatch 主控台中檢視資料庫叢集指標 AWS CLI。

在以下各節中，將「Performance Insights」指標匯出 CloudWatch 為新的或現有的儀表板，並在中檢視「Performance Insights」指標 CloudWatch。

主題

- 將 Performance Insights 指標匯出為新儀表板至 CloudWatch
- 將 Performance Insights 指標新增至現有 CloudWatch 儀表板
- 檢視「Performance Insights」量度小器具 CloudWatch

將 Performance Insights 指標匯出為新儀表板至 CloudWatch

從「Performance Insights」儀表板中選擇預先設定或自訂的指標儀表板，並將其匯出為新儀表板至 CloudWatch。您可以在 CloudWatch主控台中檢視匯出的儀表板。

若要將「Performance Insights」量度儀表板匯出為新的儀表板， CloudWatch

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。

   資料庫執行個體的績效詳情儀表板即會出現。
4. 向下捲動並選擇指標。

   根據預設，具有 Performance Insights 指標的預先設定儀表板即會出現。
5. 選擇預先設定或自訂儀表板，然後選擇 [匯出至 CloudWatch]。

   「匯出至」 CloudWatch 視窗隨即出現。



6. 選擇匯出為新儀表板。



7. 在儀表板名稱欄位中輸入新儀表板的名稱，然後選擇確認。

   在成功匯出儀表板之後，橫幅會顯示一則訊息。



8. 選擇橫幅中的連結或「檢視」，以 CloudWatch在 CloudWatch 主控台中檢視指標儀表板。

將 Performance Insights 指標新增至現有 CloudWatch 儀表板

將預先設定或自訂指標儀表板新增至現有 CloudWatch 儀表板。您可以將標籤新增至量度控制面板，以顯示在儀 CloudWatch 表板的個別區段中。

若要將量度匯出至現有的 CloudWatch 儀表板

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。

2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。

   資料庫執行個體的績效詳情儀表板即會出現。
4. 向下捲動並選擇指標。

   根據預設，具有 Performance Insights 指標的預先設定儀表板即會出現。
5. 選擇預先設定或自訂儀表板，然後選擇 [匯出至 CloudWatch]。

   「匯出至」 CloudWatch 視窗隨即出現。
6. 選擇新增至現有儀表板。



7. 指定儀表板目的地和標籤，然後選擇確認。

- CloudWatch 儀表板目標-選擇現有的 CloudWatch 儀表板。
- CloudWatch 儀表板區段標籤-選用-輸入要顯示在儀 CloudWatch 表板中此區段中的 Performance Insights 量度的名稱。

在成功匯出儀表板之後，橫幅會顯示一則訊息。

8. 選擇橫幅中的連結或「檢視」，以 CloudWatch在 CloudWatch 主控台中檢視指標儀表板。

檢視「Performance Insights」量度小器具 CloudWatch

在 Amazon Performance Insights 儀表板中選取 Perfor RDS mance Insights 指標 Widget，然後在 CloudWatch 主控台中檢視指標資料。

匯出量度 Widget 並在 CloudWatch 主控台中檢視量度資料

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。

   資料庫執行個體的績效詳情儀表板即會出現。
4. 向下捲動至指標。

   依預設，具有 Performance Insights 指標的預先設定儀表板即會出現。
5. 選擇量度 Widget，然後在選單 CloudWatch中選擇「檢視」。



測量結果資料會顯示在主 CloudWatch 控台中。

創建 CloudWatch 警報來監控 Aurora

您可以建立 CloudWatch 警示，在警示狀態變更時傳送 Amazon SNS 訊息。警示會在您指定的期間監看單一指標。警示會根據在數段期間內與指定閾值相關的指標值，來執行一個或多個動作。動作是傳送至 Amazon SNS 主題或 Amazon EC2 Auto Scaling 政策的通知。

警示只會呼叫持續狀態變更的動作。 CloudWatch 警報不會僅僅因為它們處於特定狀態而調用操作。狀態必須發生變更並維持一段指定的時間。

> **Note**
>
> 針對 Aurora，使用 `WRITER` 或 `READER` 角色指標來設定警示，而不是依賴特定資料庫執行個體的指標。Aurora 資料庫執行個體角色可以隨時間變更角色。您可以在 CloudWatch 主控台中找到這些以角色為基礎的指標。
>
> Aurora Auto Scaling 會根據 `READER` 角色指標自動設定警示。如需 Aurora Auto Scaling 的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora Auto Scaling with Aurora 複本。

您可以使用 CloudWatch 主控台中的 DB PERF _ 指INSIGHTS標數學函數來查詢 Amazon RDS 的「Performance Insights」計數器指標。DB PERF _ INSIGHTS 函數也包括以分鐘為間隔的DBLoad量度。您可以在這些指標上設定 CloudWatch 警示。

有關如何建立警示的詳細資訊，請參閱從 AWS 資料庫建立 Performance Insights 計數器指標的警示。

若要使用設定鬧鐘 AWS CLI

- 呼叫 `put-metric-alarm`。如需更多詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考。

若要使用設定鬧鐘 CloudWatch API

- 呼叫 `PutMetricAlarm`。如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch API 參考資料

如需有關設定 Amazon SNS 主題和建立警示的詳細資訊，請參閱使用 Amazon CloudWatch 警示。

使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫

使用 Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫執行個體機群的資料庫負載（資料庫負載）。資料庫負載會測量資料庫中工作階段活動的層級。您可以使用 Database Insights 大規模分析和疑難排解 Amazon Aurora 資料庫的效能。

透過 Database Insights，您可以視覺化資料庫機群上的資料庫負載，並依等待、SQL 陳述式、主機或使用者篩選負載。

根據預設，RDS 會為您的 Amazon Aurora 資料庫啟用 Database Insights 的標準模式。當您開啟資料庫叢集的資料庫洞見進階模式時，RDS 會為叢集中的每個資料庫執行個體啟用資料庫洞見。

如需有關在 Amazon CloudWatch 主控台中使用 Database Insights 的資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch Database Insights。 Amazon CloudWatch

定價

如需定價的資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

主題

- Amazon Aurora 資料庫引擎、區域和執行個體類別支援 Database Insights
- 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式
- 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的標準模式
- 使用 Database Insights for Amazon Aurora 設定資料庫以監控慢速 SQL 查詢
- Amazon Aurora 資料庫洞見的考量事項

Amazon Aurora 資料庫引擎、區域和執行個體類別支援 Database Insights

下表提供支援 Database Insights 的 Amazon Aurora 資料庫引擎。

Amazon Aurora 資料庫引擎	支援的引擎版本和區域	執行個體類別限制
Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition	如需使用 Aurora MySQL 的 Database Insights 版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 搭配	Database Insights 具有下列引擎類別限制： • db.t2 – 不支援

Amazon Aurora 資料庫引擎	支援的引擎版本和區域	執行個體類別限制
	Aurora MySQL 的 Performance Insights。	• db.t3 – 不支援 • db.t4g.micro 和 db.t4g.small – 不支援
Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition	如需使用 Aurora PostgreSQL 的 Database Insights 版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 搭配 Aurora PostgreSQL 的 Performance Insights。	不適用
Aurora PostgreSQL 無限資料庫	如需搭配 Aurora PostgreSQL 無限資料庫使用 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。	不適用

Database Insights 支援 Amazon Aurora Serverless v2。

Aurora 支援以下資料庫洞見 AWS 區域。

- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國東部 (俄亥俄)
- 美國西部 (加利佛尼亞北部)
- 美國西部 (奧勒岡)
- 非洲 (開普敦)
- 亞太區域 (香港)
- 亞太區域 (海德拉巴)
- 亞太區域 (雅加達)
- 亞太地區 (馬來西亞)
- 亞太區域 (墨爾本)

- 亞太區域 (孟買)
- 亞太區域 (大阪)
- 亞太區域 (首爾)
- 亞太區域 (新加坡)
- 亞太區域 (雪梨)
- 亞太區域 (東京)
- 加拿大 (中部)
- 加拿大西部 (卡加利)
- 歐洲 (法蘭克福)
- 歐洲 (愛爾蘭)
- 歐洲 (倫敦)
- 歐洲 (米蘭)
- Europe (Paris)
- 歐洲 (西班牙)
- 歐洲 (斯德哥爾摩)
- 歐洲 (蘇黎世)
- 以色列 (特拉維夫)
- Middle East (Bahrain)
- 中東 (阿拉伯聯合大公國)
- 南美洲 (聖保羅)
- AWS GovCloud （美國東部）
- AWS GovCloud （美國西部）

開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式

若要開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式，請使用下列程序。

在建立時，開啟 Database Insights 的進階模式

為 Amazon Aurora 建立資料庫時，請開啟 Database Insights 的進階模式。

Console

在 主控台中，您可以在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式。Database Insights 的設定適用於資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

使用主控台建立資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的進階模式

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇建立資料庫。
4. 在資料庫洞見區段中，選取進階模式。然後，選擇下列選項：
   - Retention (保留) – 保留績效詳情資料的時間。資料庫洞見進階模式的保留期間必須為 15-24 個月。
   - AWS KMS key – 指定您的 KMS 金鑰。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資源。
5. 選擇建立資料庫。

AWS CLI

若要在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式，請呼叫 create-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：

- `--database-insights-mode advanced` 以開啟 Database Insights 的進階模式。
- `--engine` – 資料庫叢集的資料庫引擎。
- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的識別符。
- `--enable-performance-insights` 以開啟資料庫洞見的效能洞見。
- `--performance-insights-retention-period` – 資料庫叢集的資料保留期。若要開啟 Database Insights，保留期間必須至少為 465 天。

下列範例會在建立資料庫叢集時啟用 Database Insights 的進階模式。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster \
```

```
    --database-insights-mode advanced \
    --engine aurora-postgresql \
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 465
```

針對 Windows：

```
aws rds create-db-cluster ^
    --database-insights-mode advanced ^
    --engine aurora-postgresql ^
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier ^
    --enable-performance-insights ^
    --performance-insights-retention-period 465
```

RDS API

若要在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式，請為您的 CreateDBCluster Amazon RDS API 操作指定下列參數。

- `DatabaseInsightsMode` 至 `advanced`
- `EnablePerformanceInsights` 至 `True`
- `PerformanceInsightsRetentionPeriod` 到至少 465 天

修改資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的進階模式

修改 Amazon Aurora 的資料庫時，請開啟 Database Insights。

> **Note**
>
> 若要啟用 Database Insights，中的每個資料庫執行個體必須具有相同的效能詳情和增強型監控設定。

Console

在 主控台中，您可以在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式。Database Insights 的設定適用於資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

使用主控台修改資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的進階模式

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇一個資料庫執行個體，然後選擇 Modify (修改)。
4. 在 Database Insights 區段中，選取進階模式。然後，選擇下列選項：
   - Retention (保留) – 保留績效詳情資料的時間。資料庫洞見進階模式的保留期間必須為 15-24 個月。
   - AWS KMS key – 指定您的 KMS 金鑰。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需更多詳細資訊，請參閱 加密 Amazon Aurora 資源。
5. 選擇 Continue (繼續)。
6. 在 Scheduling of Modifications (修改排程) 中，選擇 Apply immediately (立即套用)。如果您在下一個排定的維護時段選擇套用，您的資料庫會忽略此設定，並立即開啟 Database Insights 的進階模式。
7. 選擇修改叢集。

AWS CLI

若要在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式，請呼叫 modify-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：

- `--database-insights-mode advanced` 以開啟 Database Insights 的進階模式。
- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的識別符。
- `--enable-performance-insights` 以開啟資料庫洞見的效能洞見。
- `--performance-insights-retention-period` – 資料庫 clusterDB資料保留期。若要開啟 Database Insights 的進階模式，保留期必須至少為 465 天。

下列範例會在修改資料庫 clusterDB時啟用 Database Insights 的進階模式。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
```

```
    --database-insights-mode advanced \
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 465
```

針對 Windows：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --database-insights-mode advanced ^
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier ^
    --enable-performance-insights ^
    --performance-insights-retention-period 465
```

RDS API

若要在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式，請為您的 ModifyDBCluster Amazon RDS API 操作指定下列參數。

- `DatabaseInsightsMode` 至 `advanced`
- `EnablePerformanceInsights` 至 `True`
- `PerformanceInsightsRetentionPeriod` 到至少 465 天

開啟 Amazon Aurora Database Insights 的標準模式

若要開啟 Amazon Aurora Database Insights 的標準模式，請使用下列程序。

在建立時，開啟 Database Insights 的標準模式

為 Amazon Aurora 建立資料庫時，請開啟 Database Insights 的標準模式。

Console

在 主控台中，您可以在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式。Database Insights 的設定適用於資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

使用主控台建立資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的標準模式

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。

2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇建立資料庫。
4. 在資料庫洞見區段中，選取標準模式。然後，從下列選項中選擇開啟或關閉績效詳情：
   - 若要關閉績效詳情，請取消選取啟用績效詳情。
   - 若要開啟績效詳情，請選取啟用績效詳情。若要設定績效詳情，請指定下列選項：
     - Retention (保留) – 保留績效詳情資料的時間。保留期間必須至少為 7 天。
     - AWS KMS key – 指定您的 KMS 金鑰。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資源。
5. 選擇建立資料庫。

AWS CLI

若要在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式，請呼叫 create-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：

- `--database-insights-mode standard` 以開啟 Database Insights 的標準模式。
- `--engine` – 資料庫叢集的資料庫引擎。
- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的識別符。
- `--enable-performance-insights` 或 `--no-enable-performance-insights` 以開啟或關閉績效詳情。如果您指定 `--enable-performance-insights`，您還必須指定 `--performance-insights-retention-period`- 資料庫叢集資料的保留期間。保留期間必須至少為 7 天。

下列範例會在建立資料庫 clusterDB時啟用 Database Insights 和 Performance Insights 的標準模式。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster \
    --database-insights-mode standard \
    --engine aurora-postgresql \
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 7
```

針對 Windows：

```
aws rds create-db-cluster ^
    --database-insights-mode standard ^
    --engine aurora-postgresql ^
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier ^
    --enable-performance-insights ^
    --performance-insights-retention-period 7
```

下列範例會啟用 Database Insights 的標準模式，並在建立資料庫 clusterDB時停用績效詳情。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster \
    --database-insights-mode standard \
    --engine aurora-postgresql \
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier \
    --no-enable-performance-insights
```

針對 Windows：

```
aws rds create-db-cluster ^
    --database-insights-mode standard ^
    --engine aurora-postgresql ^
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier ^
    --no-enable-performance-insights
```

RDS API

若要在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式，請為您的 CreateDBCluster Amazon RDS API 操作指定下列參數。

- `DatabaseInsightsMode` 至 `standard`
- `EnablePerformanceInsights` 至 `True`或 `False`。如果您將 `EnablePerformanceInsights` 設為 `True`，則必須將 `PerformanceInsightsRetentionPeriod`設為至少 7 天。

在修改時，開啟 Database Insights 的標準模式

修改 Amazon Aurora 的資料庫時，請開啟 Database Insights 的標準模式。

> **Note**
>
> 若要啟用 Database Insights，中的每個資料庫執行個體必須具有相同的效能詳情和增強型監控設定。

Console

在 主控台中，您可以在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式。Database Insights 的設定適用於資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

使用主控台修改資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的標準模式

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇一個資料庫執行個體，然後選擇 Modify (修改)。
4. 在 Database Insights 區段中，選取標準模式。然後，從下列選項中選擇：
   - 若要關閉績效詳情，請取消選取啟用績效詳情。
   - 若要開啟績效詳情，請選取啟用績效詳情。若要設定績效詳情，請指定下列選項：
     - Retention (保留) – 保留績效詳情資料的時間。保留期間必須至少為 7 天。
     - AWS KMS key – 指定您的 KMS 金鑰。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需更多詳細資訊，請參閱 加密 Amazon Aurora 資源。
5. 選擇 Continue (繼續)。
6. 在 Scheduling of Modifications (修改排程) 中，選擇 Apply immediately (立即套用)。如果您在下一個排定的維護時段選擇套用，您的資料庫會忽略此設定，並立即開啟 Database Insights 的標準模式。
7. 選擇修改叢集。

AWS CLI

若要在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式，請呼叫 modify-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：

- `--database-insights-mode standard` 以開啟 Database Insights 的標準模式。

- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的識別符。
- `--enable-performance-insights` 或 `--no-enable-performance-insights` 以開啟或關閉績效詳情。如果您指定 `--enable-performance-insights`，您還必須指定 `--performance-insights-retention-period`- 資料庫叢集的資料保留期。保留期間必須至少為 7 天。

下列範例會啟用 Database Insights 的標準模式，並在修改資料庫 clusterDB時啟用 Performance Insights。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --database-insights-mode standard \
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 7
```

針對 Windows：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --database-insights-mode standard ^
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier ^
    --enable-performance-insights ^
    --performance-insights-retention-period 7
```

下列範例會啟用 Database Insights 的標準模式，並在修改資料庫 clusterDB時停用績效詳情。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --database-insights-mode standard \
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier \
    --no-enable-performance-insights
```

針對 Windows：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --database-insights-mode standard ^
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier ^
```

```
    --no-enable-performance-insights
```

RDS API

若要在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式，請為您的 ModifyDBCluster Amazon RDS API 操作指定下列參數。

- `DatabaseInsightsMode` 至 `standard`
- `EnablePerformanceInsights` 至 `True`或 `False`。如果您將 `EnablePerformanceInsights` 設為 `True`，則必須將 `PerformanceInsightsRetentionPeriod`設為至少 7 天。

使用 Database Insights for Amazon Aurora 設定資料庫以監控慢速 SQL 查詢

若要監控資料庫的慢速 SQL 查詢，您可以使用 Database Insights 儀表板中的慢速 SQL 查詢區段。在設定資料庫以監控慢速 SQL 查詢之前，慢速 SQL 查詢區段為空白。

如需在 Database Insights 儀表板中監控慢速 SQL 查詢的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的檢視 CloudWatch Database Insights 的資料庫執行個體儀表板。 Amazon CloudWatch

若要設定資料庫以使用 Database Insights 監控慢速 SQL 查詢，請完成下列步驟：

1. 啟用日誌匯出至 CloudWatch Logs。
2. 為資料庫執行個體的資料庫叢集資料庫參數群組建立或修改。

如需有關設定日誌匯出的資訊，請參閱《《Amazon Aurora 使用者指南》中的將資料庫日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。

若要建立或修改資料庫叢集參數群組，請參閱下列主題。

- 在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組
- 在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數

Amazon Aurora MySQL

若要設定 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集來監控慢速 SQL 查詢，請設定下列參數。

- `slow_query_log` – 設定為 `1`
- `long_query_time` – 設定為 `1.0`
- `log_output` – 設定為 `FILE`

Amazon Aurora PostgreSQL

若要設定 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集來監控慢速 SQL 查詢，請設定下列參數。請注意，設定這些參數可能會降低資料庫叢集的效能。

- `log_min_duration_statement` – 設定為 `1000`
- `log_statement` – 設定為 `none`
- `log_destination` – 設定為 `stderr`

> **Note**
>
> 對於 Aurora MySQL，您可以使用 `long_query_time1` 微秒精細程度設定 參數。例如，您可以將此參數設定為 `0.000001`。根據資料庫執行個體上的查詢數量， 參數的值`long_query_time`可以降低效能。從值 開始`1.0`，然後根據您的工作負載進行調整。當您將此參數設定為 時`0`， Database Insights 會記錄所有查詢。

如需 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 日誌的相關資訊，請參閱下列內容。

- Aurora MySQL 資料庫日誌檔案
- Aurora PostgreSQL 資料庫日誌檔

Amazon Aurora 資料庫洞見的考量事項

以下是 Amazon Aurora 資料庫洞見的考量事項。

- 您無法管理資料庫叢集中資料庫執行個體的 Database Insights。
- 若要啟用 Database Insights 的進階模式，您必須啟用績效詳情，並將績效詳情保留期設定為至少 465 天 (15 個月）。除了 Database Insights 的成本之外，將績效詳情保留期設定為 15 個月不會產生額外費用。如需有關 Database Insights 定價的資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。
- 若要啟用 Database Insights，資料庫叢集中的每個資料庫執行個體都必須具有相同的績效詳情和增強型監控設定。

在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載

Important

AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月） 及其相關定價。Performance Insights API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。

我們建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已支付的效能詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。

如果您不採取任何動作，則使用 Performance Insights 的資料庫叢集預設會使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式時，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 支援執行計畫和隨需分析。

使用 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

績效詳情會擴展現有 Amazon Aurora 監控功能，以說明並協助您分析叢集效能。利用績效詳情儀表板，您可將 Amazon Aurora 叢集負載 上的資料庫負載視覺化，並依等候、SQL 陳述式、主機或使用者篩選負載。如需有關搭配 Amazon DocumentDB 使用績效詳情的資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》。

主題

- Amazon Aurora 上的績效詳情概觀
- 開啟和關閉 Aurora 的績效詳情
- Aurora MySQL 上效能詳情的效能結構描述概觀
- 設定績效詳情的存取政策
- 使用績效詳情儀表板來分析指標
- 檢視 Performance Insights 主動建議
- 使用 Aurora 的 Performance Insights API 擷取指標
- 使用 記錄 Performance Insights 呼叫 AWS CloudTrail
- Performance Insights API 與介面VPC端點 (AWS PrivateLink)

Amazon Aurora 上的績效詳情概觀

Important

AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月） 及其相關定價。績效詳情 API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。

我們建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已付費的績效詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。

如果您不採取任何動作，使用 Performance Insights 的資料庫叢集會預設為使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式時，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 將支援執行計畫和隨需分析。

使用 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

根據預設，RDS 會在主控台中為所有 Amazon RDS 引擎啟用績效詳情建立精靈。如果您在資料庫叢集層級開啟績效詳情，RDS 會為叢集中的每個資料庫執行個體啟用績效詳情。 如果您在一個資料庫執行個體上有多個資料庫，績效詳情會彙整效能資料。

您可於下方影片中找到 Amazon Aurora 的績效詳情概觀。

使用績效詳情來分析 Amazon Aurora PostgreSQL 效能

主題

- 資料庫負載
- 最大值 CPU
- Performance Insights 支援 Amazon Aurora 資料庫引擎和執行個體類別
- Performance Insights 的定價和資料保留

資料庫負載

資料庫負載 (DB 載入) 會測量資料庫中工作階段活動的層級。 DBLoad是「Performance Insights 見」中的關鍵指標，而 Performance Insights 每秒都會收集資料庫負載。

主題

- 作用中的工作階段
- 平均作用中工作階段
- 平均作用中執行數
- 維度

作用中的工作階段

資料庫工作階段代表應用程式與關聯式資料庫的對話。作用中工作階段是已提交工作給資料庫引擎且正在等待回應的連線。

工作階段在執行CPU或等待資源變為可用，以便它可以繼續時，會處於作用中狀態。例如，作用中的工作階段可能會等待頁面 (或區塊) 讀入記憶體，然後在從網頁讀取資料CPU時耗用。

平均作用中工作階段

平均作用中工作階段 (AAS) 是「Performance Insights」中DBLoad度量的單位。它會測量資料庫上同時處於作用中狀態的工作階段數目。

每一秒，績效詳情都會取樣同時執行查詢的工作階段數目。針對每個作用中的工作階段，績效詳情會收集下列資料：

- SQL聲明
- 工作階段狀態 (執行中CPU或等待中)
- 主機
- 使用者執行 SQL

Performance Insights 透AAS過將工作階段總數除以特定時段的範例數來計算。例如，下表顯示執行查詢的 5 個連續範例，間隔至少為 1 秒。

樣本	執行查詢的工作階段數目	AAS	算式
1	2	2	工作階段總數 2 / 1 個樣本
2	0	1	工作階段總數 2 / 2 個樣本
3	4	2	工作階段總數 6 / 3 個樣本
4	0	1.5	工作階段總數 6 / 4 個樣本
5	4	2	工作階段總數 10 / 5 個樣本

在上述範例中，時間間隔的資料庫負載為 2 AAS。此測量表示在採集 5 個樣本的間隔期間內，於任何特定時間平均有 2 個工作階段處於作用中。

平均作用中執行數

平均作用中執行次數 (AAE) 每秒與。AAS若要計算AAE，Performance Insights 會將查詢的總執行時間除以時間間隔。下表顯示前面資料表中相同查詢的AAE計算方式。

經過時間 (秒)	總執行時間 (秒)	AAE	計算
60	120	2	120 執行秒 / 60 秒經過
120	120	1	120 執行秒 / 120 秒經過
180	380	2.11	380 執行秒/180 秒經過
240	380	1.58	380 執行秒/240 秒經過
300	600	2	600 執行秒 / 300 秒經過

在大多數情況下AAS，AAE查詢的和大致相同。不過，由於計算的輸入是不同的資料來源，所以計算通常會略有不同。

維度

db.load 指標與其他時間序列指標不同，因為您可以將它分為名為維度的子元件。您可以將維度視為 DBLoad 指標不同特性的「配量依據」類別。

診斷效能問題時，下列維度通常最實用：

主題

- 等待事件
- 頂部 SQL

如需 Aurora 引擎維度的完整清單，請參閱資料庫負載依維度配量。

等待事件

wait 事件會導致SQL陳述式等待特定事件發生，然後才能繼續執行。等待事件指出工作在何處受阻，是資料庫負載的重要維度或類別。

每個使用中的工作階段都在執行CPU或等待中。例如，CPU當工作階段搜尋記憶體以尋找緩衝區、執行計算或執行程序程式碼時，會耗用這些工作階段。當工作階段不耗用時CPU，它們可能正在等待記憶體緩衝區變為可用、要讀取的資料檔案或要寫入的記錄檔。階段作業等待資源的時間越長，在CPU.

調校資料庫時，您通常會嘗試查明工作階段正在等待的資源。例如，兩個或三個等待事件可能佔資料庫負載的 90%。此量值表示作用中工作階段平均花最多時間等待少量資源。如果您可以找出這些等待的原因，就可以嘗試解決方案。

等待事件依據資料庫引擎而有所差異：

- 如需 Aurora My 常見等待事件的清單SQL，請參閱Aurora 我的SQL等待事件。若要了解如何使用這些等待事件來調校，請參閱調校 Aurora MySQL。
- 如需所有 My SQL 等待事件的相關資訊，請參閱我SQL的文件中的等候事件摘要表。
- 如需 Aurora 波斯特雷的常見等待事件清單SQL，請參閱Amazon Aurora PostgreSQL 等待事件。若要了解如何使用這些等待事件來調校，請參閱調校 Aurora PostgreSQL 的等待事件。
- 如需所有 Postgre SQL 等待事件的相關資訊，請參閱 Postgre SQL 文件中的統計資料收集器 > 等待事件表。

頂部 SQL

等待事件顯示瓶頸時，頂端SQL會顯示哪些查詢對資料庫負載的貢獻最大。例如，許多查詢目前可能正在資料庫上執行，但單一查詢可能會耗用 99% 的資料庫負載。在此情況下，高負載可能表示查詢發生問題。

根據預設，Performance Insights 主控台會顯示對資料庫負載有貢獻的常用SQL查詢。主控台也會顯示每個陳述式的相關統計資料。若要診斷特定陳述式的效能問題，您可以檢查其執行計劃。

最大值 CPU

在儀表板中，資料庫負載圖表會收集、彙整並顯示工作階段資訊。若要查看作用中階段作業是否超過上限CPU，請查看它們與 Max v CPU 行的關係。Performance Insights 會根據資料庫執行個體的 v CPU (虛擬CPU) 核心數來決定最大 v CPU 值。對於 Aurora 無伺服器 v2，Max v CPU 代表的預估數vCPUs目。

一次可以CPU在一個 v 上運行一個進程。如果處理序數目超過的數目vCPUs，處理程序就會開始佇列。佇列增加時，資料庫效能會降低。如果 DB 負載通常高於 Max v CPU 線，且主要等待狀態為CPU，CPU則會超載。在這種情況下，您可能想要限制與執行個體的連線、調整任何具有高CPU負載的SQL查詢，或考慮使用較大的執行個體類別。處於任何等待狀態的密集且穩定的執行個體表示可能有您應解決的瓶頸或資源爭用問題。即使數據庫負載不跨越 Max v CPU 線，這也可能是正確的。

Performance Insights 支援 Amazon Aurora 資料庫引擎和執行個體類別

Important

AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月） 及其相關定價。績效詳情 API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。

我們建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已付費的績效詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。

如果您不採取任何動作，則使用績效詳情的資料庫叢集預設會使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式時，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 將支援執行計畫和隨需分析。

使用 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

下列資料表提供您可找到支援 Performance Insights 的 Amazon Aurora 資料庫引擎。

Amazon Aurora 資料庫引擎	支援的引擎版本和區域	執行個體類別限制
Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition	如需 Performance Insights 搭配 Aurora MySQL 的版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 搭配 Aurora MySQL 的 Performance Insights。	績效詳情具有以下引擎類限制： • db.t2 – 不支援 • db.t3 – 不支援 • db.t4g.micro 和 db.t4g.small – 不支援
Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition	如需 Performance Insights 搭配 Aurora PostgreSQL 的版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 搭配 Aurora PostgreSQL 的 Performance Insights。	N/A

Performance Insights 功能支援 Amazon Aurora 資料庫引擎和執行個體類別

下列資料表提供支援 Performance Insights 功能的 Amazon Aurora 資料庫引擎。

功能	定價方案	支援的區域	支援的資料庫引擎	支援的執行個體類別
績效詳情的 SQL 統計數字	全部	全部	全部	全部
分析一段時間區間的資料庫效能	僅限付費方案	全部	全部	全部，但 db.serverless (Aurora Serverless v2) 除外

功能	定價方案	支援的區域	支援的資料庫引擎	支援的執行個體類別
檢視 Performance Insights 主動建議	僅限付費方案	• 美國東部 (俄亥俄) • 美國東部 (維吉尼亞北部) • 美國西部 (加利佛尼亞北部) • 美國西部 (奧勒岡) • 亞太區域 (孟買) • 亞太區域 (首爾) • 亞太區域 (新加坡) • 亞太區域 (雪梨) • 亞太區域 (東京) • 加拿大 (中部) • 歐洲 (法蘭克福) • 歐洲 (愛爾蘭) • 歐洲 (倫敦) • 歐洲 (巴黎) • 歐洲 (斯德哥爾摩) • 南美洲 (聖保羅)	全部	全部，但 db.serverless (Aurora Serverless v2) 除外

Performance Insights 的定價和資料保留

根據預設，Performance Insights 提供免費方案，其中包含 7 天的效能資料歷史記錄和每月 100 萬個 API請求。您也可以購買較長的保留期間。如需有關費用的資訊，請參閱 Performance Insights 定價。

在 RDS主控台中，您可以選擇下列任何 Performance Insights 資料的保留期間：

- 預設值 (7 天)
- ***n*** 個月，其中 ***n***是從 1–24 的數字



若要了解如何使用 設定保留期間 AWS CLI，請參閱 開啟和關閉 Aurora 的績效詳情。

> **Note**
>
> 在啟用 Performance Insights 的情況下停止不會影響資料保留。當停止時，Performance Insights 不會收集任何資料。

開啟和關閉 Aurora 的績效詳情

> **Important**
>
> AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月） 及其相關定價。績效詳情 API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。
>
> 建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已付費的績效詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。
>
> 如果您不採取任何動作，使用 Performance Insights 的資料庫叢集會預設為使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式時，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 將支援執行計畫和隨需分析。
>
> 使用 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

您可以在建立資料庫叢集時，開啟績效詳情。如有需要，您可以稍後從主控台修改資料庫叢集來將其關閉。開啟和關閉績效詳情不會造成停機、重新開機或容錯移轉。

> **Note**
>
> 效能結構描述為 Aurora MySQL 使用的選用效能工具。若您開啟或關閉「效能架構」，則需要重新開機。然而，如果您開啟或關閉績效詳情，則無需重新開機。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 上效能詳情的效能結構描述概觀。

如果您將績效詳情與 Aurora 全域資料庫搭配使用，請針對每個資料庫個別開啟績效詳情 AWS 區域。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Performance Insights 監控 Amazon Aurora 全域資料庫。

績效詳情代理程式會耗用資料庫主機上有限的 CPU 和記憶體。當資料庫負載過高時，代理程式會減少收集資料的頻率來限制效能影響。

Console

在主控台中，您可以在建立資料庫叢集時啟用或關閉 Performance Insights。啟用績效詳情可讓您管理資料庫叢集的績效詳情設定和選項。叢集層級設定適用於叢集中的所有資料庫執行個體。

在建立時開啟或關閉績效詳情

建立新的資料庫叢集之後，Amazon RDS 預設會啟用績效詳情。若要關閉資料庫叢集的績效詳情，請選擇 Database Insights – Standard 選項，然後取消選取啟用績效詳情選項。

若要建立資料庫叢集，請遵循 中資料庫引擎的指示建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

下列螢幕擷取畫面顯示 Performance Insights (績效詳情) 區段。



若您選擇 Enable Performance Insights (啟用績效詳情)，會有下列選項：

- 保留 （僅適用於 Database Insights 的標準模式） – 保留績效詳情資料的時間長度。免費方案中的保留設定為 Default (7 days) (預設值 (7 天))。若要更長時間保留績效資料，請指定 1 - 24 個月。如需保留期間的詳細資訊，請參閱 Performance Insights 的定價和資料保留。
- AWS KMS key – 指定您的 AWS KMS key。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需詳細資訊，請參閱變更效 Per AWS KMS formance Insights 的原則。

修改資料庫叢集時，開啟或關閉績效詳情

在 主控台中，您可以修改資料庫執行個體，以管理績效詳情。

使用主控台管理的 Performance Insights

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇資料庫叢集，然後選擇修改。
4. 若要開啟績效詳情，請選取啟用績效詳情。若要關閉資料庫叢集的績效詳情，請選擇 Database Insights – Standard 選項，然後取消選取啟用績效詳情選項。

   若您選擇 Enable Performance Insights (啟用績效詳情)，會有下列選項：

   - 保留 （ 僅適用於 Database Insights 的標準模式 ） – 保留績效詳情資料的時間長度。免費方案中的保留設定為 Default (7 days) (預設值 (7 天))。若要更長時間保留績效資料，請指定 1 - 24 個月。如需保留期間的詳細資訊，請參閱 Performance Insights 的定價和資料保留。
   - AWS KMS key – 指定您的 KMS 金鑰。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資源。



5. 選擇 Continue (繼續)。
6. 在 Scheduling of Modifications (修改排程) 中，選擇 Apply immediately (立即套用)。如果您選擇 Apply during the next scheduled maintenance window (在下一個排定的維護時段套用)，則執行個體會忽略此設定，並立即開啟 Performance Insights。
7. 選擇 Modify instance (修改執行個體)。

AWS CLI

當您使用 create-db-instance AWS CLI 命令時，請指定 `--enable-performance-insights`並`--database-insights-mode`設為 `advanced`或 以開啟績效詳情`standard`。若要關閉績效詳情，請指定 `--no-enable-performance-insights`並`database-insights-mode`設為 `standard`。

您也可以使用下列 AWS CLI 命令來指定這些值：

- create-db-cluster
- modify-db-cluster
- create-db-instance-read-replica
- modify-db-instance
- restore-db-instance-from-s3

使用 管理資料庫叢集的績效詳情 AWS CLI

- 呼叫 modify-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：
  - `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集中的資料庫執行個體名稱。
  - `--enable-performance-insights` 用來開啟，`--no-enable-performance-insights` 用來關閉
  - `database-insights-mode` – 資料庫叢集的 Database Insights 模式。若要關閉績效詳情，請將此值設定為 `standard`。

  以下範例會開啟 `sample-db-cluster` 的 Performance Insights。

  對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
 --database-insights-mode standard \
    --db-cluster-identifier sample-db-instance \
    --enable-performance-insights
```

  在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
 --database-insights-mode standard ^
```

```
    --db-cluster-identifier sample-db-instance ^
    --enable-performance-insights
```

當您開啟績效詳情時，可選擇使用 `--performance-insights-retention-period` 選項指定保留績效詳情資料的天數。您可指定為 7、*#* * 31 (其中*#*是指 1 - 23) 的數字，或 731。例如，如果您想要保留效能資料 3 個月，請指定 93，也就是 3 個 * 31。預設值是 7 天。如需保留期間的詳細資訊，請參閱 Performance Insights 的定價和資料保留。

下列範例會開啟 `sample-db-cluster` 的 Performance Insights，並指定 Performance Insights 資料保留 93 天 (3 個月)。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
 --database-insights-mode standard \
    --db-cluster-identifier sample-db-instance \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 93
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
 --database-insights-mode standard ^
    --db-cluster-identifier sample-db-instance ^
    --enable-performance-insights ^
    --performance-insights-retention-period 93
```

如果您指定保留期間 (例如 94 天)，這不是有效值，RDS 就會發出錯誤。

```
An error occurred (InvalidParameterValue) when calling the CreateDBInstance
 operation:
Invalid Performance Insights retention period. Valid values are: [7, 31, 62, 93,
 124, 155, 186, 217,
248, 279, 310, 341, 372, 403, 434, 465, 496, 527, 558, 589, 620, 651, 682, 713, 731]
```

> **Note**
>
> 您只能在不在叢集層級管理績效詳情的資料庫叢集中切換執行個體的績效詳情。

RDS API

當您使用 CreateDBInstance 作業 Amazon RDS API 作業來建立資料庫叢集中新的資料庫執行個體時，請將 `EnablePerformanceInsights` 設為 `True` 以開啟績效詳情。若要關閉績效詳情，請將 `EnablePerformanceInsights` 設定為 `False`，並將 `DatabaseInsightsMode`設定為 `standard`。

您也可以使用下列 API 操作來指定 `EnablePerformanceInsights` 值：

- CreateDBCluster
- ModifyDBCluster
- ModifyDBInstance
- CreateDBInstanceReadReplica
- RestoreDBInstanceFromS3

當您開啟 Performance Insights 時，可以使用 `PerformanceInsightsRetentionPeriod` 參數來選擇保留 Performance Insights 資料的時間 (以天數為單位)。您可指定為 7、# * 31 (其中#是指 1 - 23) 的數字，或 731。例如，如果您想要保留效能資料 3 個月，請指定 93，也就是 3 個 * 31。預設值是 7 天。如需保留期間的詳細資訊，請參閱 Performance Insights 的定價和資料保留。

Aurora MySQL 上效能詳情的效能結構描述概觀

效能結構描述為選用功能，用來在詳細資料低層級監控 Aurora MySQL 執行時間效能。效能結構描述專為盡量降低對資料庫效能的影響所設計。您在有或無效能結構描述的狀況下皆可使用績效詳情。

主題

- 效能結構描述概觀
- Performance Insights 和 Performance Schema
- 透過績效詳情自動管理效能結構描述
- 重新開機對效能結構描述的影響
- 決定績效詳情是否管理效能結構描述
- 開啟 Aurora MySQL 的效能結構描述

效能結構描述概觀

效能結構描述會監控 Aurora MySQL資料庫 中的事件。事件是個佔用時間的資料庫伺服器動作，並經過分析，可收集計時資訊。事件的範例如下：

- 函數呼叫
- 等待作業系統
- SQL 執行的階段
- SQL 陳述式的群組

PERFORMANCE_SCHEMA 儲存引擎是一種用於實作效能結構描述功能的機制。此引擎會使用資料庫來源碼中的檢測來收集事件資料。引擎會將事件儲存於 performance_schema 資料庫的僅限記憶體表格中。您可查詢 performance_schema，就像您可以查詢任何其他表格一樣。如需 MySQL 效能結構描述的詳細資訊，請參閱 MySQL 參考手冊中的 MySQL 效能結構描述。

Performance Insights 和 Performance Schema

績效詳情和效能結構描述是獨立的功能，但彼此互相連接。Performance Insights 對於 Aurora MySQL 的行為取決於 Performance Schema 是否開啟，如果是的話，Performance Insights 是否自動管理 Performance Schema。下表說明行為。

Performance Schema 已開啟	Performance Insights 管理模式	Performance Insights 行為
是	自動	• 收集詳細的低階監控資訊 • 收集每秒作用中工作階段指標 • 顯示依詳細等待事件分類的資料庫負載，您可以用來識別瓶頸
是	手動	• 收集等待事件和每個 SQL 指標 • 收集每秒作用中工作階段指標 •

Performance Schema 已開啟	Performance Insights 管理模式	Performance Insights 行為
		報告使用者狀態，例如插入和傳送，無法協助您識別瓶頸
否	N/A	• 不收集等待事件、每個 SQL 指標或其他詳細的低階監控資訊 • 收集每五秒 (而不是每秒) 作用中工作階段指標 • 報告使用者狀態，例如插入和傳送，無法協助您識別瓶頸

透過績效詳情自動管理效能結構描述

當您在開啟績效詳情的狀況下建立 Aurora MySQL 資料庫執行個體時，也會開啟效能結構描述。在此狀況下，績效詳情會自動管理您的效能結構描述參數。這是建議的組態。

當績效詳情自動管理績效結構描述時， 的來源`performance_schema`為 `System default`。

> **Note**
>
> t4g.medium 執行個體類別不支援效能結構描述的自動管理。

您也可以手動管理效能結構描述。如果選擇此選項，請根據下表中的值設定參數。

參數名稱	參數值
`performance_schema`	1 (Source (來源) 欄具有值 `Modified`)
`performance-schema-consumer-events-waits-current`	`ON`
`performance-schema-instrument`	`wait/%=ON`

參數名稱	參數值
performance_schema_consumer_global_instrumentation	1
performance_schema_consumer_thread_instrumentation	1

若您手動變更 performance_schema 參數，但稍後想變更為自動管理，請參閱開啟 Aurora MySQL 的效能結構描述。

> **Important**
>
> 當績效詳情開啟效能結構描述時，其不會變更參數群組值。不過，這些值會在執行的資料庫執行個體上進行變更。查看變更值的唯一方法是執行 SHOW GLOBAL VARIABLES 命令。

重新開機對效能結構描述的影響

績效詳情和效能結構描述在資料庫執行個體重新開機的要求方面有所不同：

效能結構描述

若要開啟或關閉此功能，您必須重新開機資料庫執行個體。

Performance Insights

若要開啟或關閉此功能，不需要重新開機資料庫執行個體。

如果效能結構描述目前未開啟，並且您在未重新開機資料庫執行個體的情況下開啟績效詳情，則不會開啟效能結構描述。

決定績效詳情是否管理效能結構描述

若要了解 Performance Insights 目前是否正在管理所有支援的主要引擎版本的效能結構描述，請檢閱下表。

performance_schema 參數的設定	來源欄的設定	績效詳情管理效能結構描述
0	System default	是
0 或 1	Modified	否

在下列程序中，您可以判斷績效詳情是否自動管理績效結構描述。

若要判斷績效詳情是否自動管理效能結構描述

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 選擇資料庫執行個體的參數群組名稱。
4. 在搜尋列中，輸入 **performance_schema**。
5. 檢查來源是否為系統預設值，值是否為 0。若是如此，績效詳情正在自動管理效能結構描述。

   在此處顯示的範例中，績效詳情不會自動管理績效結構描述。

開啟 Aurora MySQL 的效能結構描述

假設您的資料庫執行個體的績效詳情已啟用，但目前並未管理效能結構描述。如果要允許績效詳情自動管理效能結構描述，請完成以下步驟。

設定效能結構描述為自動管理

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 選擇資料庫執行個體的參數群組名稱。
4. 選擇編輯。

5. 在搜尋列中，輸入 **performance_schema**。
6. 選取 performance_schema 參數。
7. 選擇設為預設值。
8. 選擇將值設定為預設值來確認。
9. 選擇 Save Changes (儲存變更)。
10. 重新啟動資料庫執行個體。

> **Important**
>
> 每當您開啟或關閉效能結構描述時，請務必重新開機資料庫執行個體。

如需修改執行個體參數的相關資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。如需儀表板中的詳細資訊，請參閱使用績效詳情儀表板來分析指標。如需 MySQL 效能結構描述的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 MySQL 效能結構描述 （適用於 8.0) 和 MySQL 效能結構描述 （適用於 8.4)。 MySQL

設定績效詳情的存取政策

若要存取績效詳情，委託人必須具有來自 AWS Identity and Access Management (IAM) 的適當許可。您可透過以下方式授予存取權：

- 將 AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 受管政策附加至許可設定或角色，以存取 Performance Insights API 的僅供讀取操作。連接下列 CloudWatch 權限：GetMetricStatistics、 ListMetrics和 GetMetricData。如需 CloudWatch 許可的詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 許可參考。
- 將 AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 受管政策附加至許可設定或角色，以存取 Performance Insights API 的所有操作。連接下列 CloudWatch 權限：GetMetricStatistics、ListMetrics和 GetMetricData。如需 CloudWatch 許可的詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 許可參考。
- 建立自訂 IAM 政策，並將其連接至許可集或角色。

如果您在開啟績效詳情時指定了客戶受管金鑰，請確定您帳戶中的使用者擁有 kms:Decrypt和 kms:GenerateDataKey許可 AWS KMS key。

在下列各節中，將 AWS 受管政策連接至 IAM 主體、建立自訂 IAM 政策、變更 AWS KMS 政策，以及授予績效詳情的精細存取權。

主題

- 將AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly政策連接至 IAM 主體
- 將AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess政策連接至 IAM 主體
- 為績效詳情建立自訂IAM政策
- 變更效 Per AWS KMS formance Insights 的原則
- 授予 Performance Insights 的細微存取權

將AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly政策連接至 IAM 主體

`AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` 是一項 AWS 受管政策，可授予 Amazon RDS Performance Insights API 所有唯讀操作的存取權。

若您將 `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` 連接至許可集或角色，收件人可使用績效詳情搭配其他主控台功能。

如需詳細資訊，請參閱AWS 受管政策：A mazonRDSPerformance InsightsReadOnly。

將AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess政策連接至 IAM 主體

`AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` 是一項 AWS 受管政策，可授予 Amazon RDS Performance Insights API 所有操作的存取權。

若您將 `AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` 連接至許可集或角色，收件人可使用績效詳情搭配其他主控台功能。

如需詳細資訊，請參閱AWS 受管政策：A mazonRDSPerformance InsightsFullAccess。

為績效詳情建立自訂IAM政策

對於沒有 `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`或 `AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess`政策的使用者，您可以透過建立或修改使用者受管IAM政策來授予對 Performance Insights 的存取權。當您將政策連接至IAM許可集或角色時，收件人可以使用績效詳情。

若要建立自訂政策

1. 開啟位於 IAM 的 https://console.aws.amazon.com/iam/ 主控台。

2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在建立政策頁面上，選擇 JSON選項。
5. 複製並貼上 的 AWS 受管政策參考指南中的JSON政策文件區段中提供的文字 AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 或 AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 政策。
6. 選擇 Review policy (檢閱政策)。
7. 為政策提供名稱並選擇性輸入描述，然後選擇 Create policy (建立政策)。

現在您可以將政策連接到許可集或角色。以下程序假設您已有基於此用途使用的使用者。

將政策連接至使用者

1. 開啟位於 IAM 的 https://console.aws.amazon.com/iam/ 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Users (使用者)。
3. 從清單中選擇現有的使用者。

> **Important**
>
> 若要使用績效詳情，除了自訂政策RDS外，請確定您能夠存取 Amazon。例如，`AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`預先定義的政策會提供 Amazon 的唯讀存取權RDS。如需詳細資訊，請參閱使用政策管理存取權。

4. 在 Summary (摘要) 頁面上，選擇 Add permissions (新增許可)。
5. 選擇 Attach existing policies directly (直接連接現有政策)。針對搜尋，輸入政策名稱的前幾個字元，如下圖所示。



6. 選擇您的政策，然後選擇 Next: Review (下一步：檢閱)。
7. 選擇 Add permissions (新增許可)。

變更效 Per AWS KMS formance Insights 的原則

Performance Insights 使用 AWS KMS key 加密機密資料。當您透過API或主控台啟用 Performance Insights 時，您可以執行下列其中一項作業：

- 選擇預設值 AWS 受管金鑰。

  Amazon 將您的新 AWS 受管金鑰 資料庫執行個體RDS使用。Amazon 為您RDS創 AWS 受管金鑰 建一個 AWS 帳戶. 你 AWS 帳戶 有一個不同 AWS 受管金鑰 的 Amazon RDS 為每個 AWS 區域。
- 選擇客戶受管金鑰。

  如果您指定客戶受管金鑰，則呼叫 Performance Insights 的帳戶中的使用者API需要KMS金鑰的`kms:Decrypt`和`kms:GenerateDataKey`權限。您可以透過IAM原則設定這些權限。不過，我們建議您透過KMS金鑰原則來管理這些權限。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的在 AWS KMS中使用金鑰政策。

Example

下列範例顯示如何將陳述式新增至KMS金鑰原則。這些陳述式允許存取績效詳情。視您使用KMS金鑰的方式而定，您可能需要變更某些限制。在將陳述式新增至您的政策之前，請先移除所有註解。

```
{
"Version" : "2012-10-17",
 "Id" : "your-policy",
 "Statement" : [ {
    //This represents a statement that currently exists in your policy.
 }
 ....,
 //Starting here, add new statement to your policy for Performance Insights.
 //We recommend that you add one new statement for every RDS instance
{
    "Sid" : "Allow viewing RDS Performance Insights",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            //One or more principals allowed to access Performance Insights
            "arn:aws:iam::444455556666:role/Role1"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition" : {
        "StringEquals" : {
            //Restrict access to only RDS APIs (including Performance Insights).
            //Replace region with your AWS Region.
            //For example, specify us-west-2.
            "kms:ViaService" : "rds.region.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            //Restrict access to only data encrypted by Performance Insights.
            "kms:EncryptionContext:aws:pi:service": "rds",
            "kms:EncryptionContext:service": "pi",

            //Restrict access to a specific RDS instance.
            //The value is a DbiResourceId.
           "kms:EncryptionContext:aws:rds:db-id": "db-AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEE"
        }
    }
}
```

Performance Insights 如何使用 AWS KMS 客戶管理的金鑰

Performance Insights 使用客戶壽館金鑰來加密敏感資料。當您開啟 Performance Insights 時，您可以透過API. AWS KMS Performance Insights 會建立此金鑰的KMS權限。它會使用金鑰並執行必要的操作來處理敏感資料。敏感資料包括使用者、資料庫、應用程式和SQL查詢文字等欄位。Performance Insights 可確保靜態資料和傳輸中資料保持加密狀態。

Performance Insights 如何IAM搭配使用 AWS KMS

IAM授予特定的權限APIs。Performance Insights 具有下列公開項目APIs，您可以使用IAM原則來限制這些公用：

- `DescribeDimensionKeys`
- `GetDimensionKeyDetails`
- `GetResourceMetadata`
- `GetResourceMetrics`
- `ListAvailableResourceDimensions`
- `ListAvailableResourceMetrics`

您可以使用以下API請求來獲取敏感數據。

- `DescribeDimensionKeys`
- `GetDimensionKeyDetails`
- `GetResourceMetrics`

當您使用取API得敏感資料時，Performance Insights 會利用呼叫者的認證。此檢查可確保敏感資料的存取權限於可存取KMS金鑰的使用者。

呼叫這些項目時APIs，您需要API透過IAM原則和權限呼叫透過 AWS KMS 金鑰原則呼叫`kms:decrypt`動作的權限。

`GetResourceMetrics`API可以返回敏感和非敏感數據。請求參數會決定回應是否應包含敏感資料。當要求在篩選器或 group by 參數中包含敏感維度時，會API傳回敏感資料。

如需可搭配使用之標註的更多資訊 `GetResourceMetrics`API，請參閱DimensionGroup。

Example 範例

以下範例會請求 `db.user` 群組的敏感資料：

```
POST / HTTP/1.1
Host: <Hostname>
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: PerformanceInsightsv20180227.GetResourceMetrics
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
User-Agent: <UserAgentString>
X-Amz-Date: <Date>
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=<Credential>, SignedHeaders=<Headers>,
 Signature=<Signature>
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
{
  "ServiceType": "RDS",
  "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W",
  "MetricQueries": [
    {
      "Metric": "db.load.avg",
      "GroupBy": {
        "Group": "db.user",
        "Limit": 2
      }
    }
  ],
  "StartTime": 1693872000,
  "EndTime": 1694044800,
  "PeriodInSeconds": 86400
}
```

Example

以下範例會請求 db.load.avg 指標的非敏感資料：

```
POST / HTTP/1.1
Host: <Hostname>
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: PerformanceInsightsv20180227.GetResourceMetrics
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
User-Agent: <UserAgentString>
X-Amz-Date: <Date>
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=<Credential>, SignedHeaders=<Headers>,
 Signature=<Signature>
```

```
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
{
    "ServiceType": "RDS",
    "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W",
    "MetricQueries": [
        {
            "Metric": "db.load.avg"
        }
    ],
    "StartTime": 1693872000,
    "EndTime": 1694044800,
    "PeriodInSeconds": 86400
}
```

授予 Performance Insights 的細微存取權

精細的存取控制提供了控制 Performance Insights 存取的其他方式。此存取控制可允許或拒絕存取GetResourceMetrics、DescribeDimensionKeys和「Perfor GetDimensionKeyDetails mance Insights」動作的個別維度。若要使用精細的存取，請使用條件索引鍵在IAM原則中指定維度。存取權的評估遵循IAM原則評估邏輯。如需詳細資訊，請參閱《IAM使用指南》中的「原則評估邏輯」。如果IAM原則陳述式未指定任何維度，則陳述式會控制對指定動作之所有維度的存取。如需可用維度的清單，請參閱DimensionGroup。

若要找出您的認證有權存取的維度，請使用中的AuthorizedActions參數ListAvailableResourceDimensions並指定動作。允許的值AuthorizedActions如下所示：

- GetResourceMetrics
- DescribeDimensionKeys
- GetDimensionKeyDetails

例如，如果您指GetResourceMetrics定AuthorizedActions參數，則會ListAvailableResourceDimensions傳回GetResourceMetrics動作授權存取的維度清單。如果您在AuthorizedActions參數中指定多個動作，則會ListAvailableResourceDimensions傳回授權存取這些動作的維度交集。

Example

下列範例提供對於和DescribeDimensionKeys動作之指定維度GetResourceMetrics的存取權。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowToDiscoverDimensions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "pi:ListAvailableResourceDimensions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SingleAllow",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "pi:GetResourceMetrics",
                "pi:DescribeDimensionKeys"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W"
            ],
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    // only these dimensions are allowed. Dimensions not included in
                    // a policy with "Allow" effect will be denied
                    "pi:Dimensions": [
                        "db.sql_tokenized.id",
                        "db.sql_tokenized.statement"
                    ]
                }
            }
        }


    ]
}
```

以下是要求維度的回應：

```
 // ListAvailableResourceDimensions API
// Request
{
    "ServiceType": "RDS",
    "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W",
    "Metrics": [ "db.load" ],
    "AuthorizedActions": ["DescribeDimensionKeys"]
}

// Response
{
    "MetricDimensions": [ {
        "Metric": "db.load",
        "Groups": [
            {
                "Group": "db.sql_tokenized",
                "Dimensions": [
                    { "Identifier": "db.sql_tokenized.id" },
                  //  { "Identifier": "db.sql_tokenized.db_id" }, // not included
 because not allows in the IAM Policy
                    { "Identifier": "db.sql_tokenized.statement" }
                ]
            }

        ] }
    ]
}
```

下列範例會為維度指定一個允許和兩個拒絕存取權。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
          {
            "Sid": "AllowToDiscoverDimensions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "pi:ListAvailableResourceDimensions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W"
```

```
            ]
          },

          {
            "Sid": "O01AllowAllWithoutSpecifyingDimensions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "pi:GetResourceMetrics",
                "pi:DescribeDimensionKeys"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W"
            ]
        },

        {
            "Sid": "O01DenyAppDimensionForAll",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "pi:GetResourceMetrics",
                "pi:DescribeDimensionKeys"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W"
            ],
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "pi:Dimensions": [
                        "db.application.name"
                    ]
                }
            }
        },

        {
            "Sid": "O01DenySQLForGetResourceMetrics",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "pi:GetResourceMetrics"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W"
            ],
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "pi:Dimensions": [
                        "db.sql_tokenized.statement"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

以下是要求維度的回應：

```
   // ListAvailableResourceDimensions API
// Request
{
    "ServiceType": "RDS",
    "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W",
    "Metrics": [ "db.load" ],
    "AuthorizedActions": ["GetResourceMetrics"]
}

// Response
{
    "MetricDimensions": [ {
        "Metric": "db.load",
        "Groups": [
            {
                "Group": "db.application",
                "Dimensions": [

                  // removed from response because denied by the IAM Policy
                  //  { "Identifier": "db.application.name" }
                ]
            },
            {
                "Group": "db.sql_tokenized",
                "Dimensions": [
```

```
                    { "Identifier": "db.sql_tokenized.id" },
                    { "Identifier": "db.sql_tokenized.db_id" },

                  // removed from response because denied by the IAM Policy
                  //  { "Identifier": "db.sql_tokenized.statement" }
                ]
            },
            ...
        ] }
    ]
}
```

```
// ListAvailableResourceDimensions API
// Request
{
    "ServiceType": "RDS",
    "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUV3W",
    "Metrics": [ "db.load" ],
    "AuthorizedActions": ["DescribeDimensionKeys"]
}

// Response
{
    "MetricDimensions": [ {
        "Metric": "db.load",
        "Groups": [
            {
                "Group": "db.application",
                "Dimensions": [
                  // removed from response because denied by the IAM Policy
                  //  { "Identifier": "db.application.name" }
                ]
            },
            {
                "Group": "db.sql_tokenized",
                "Dimensions": [
                    { "Identifier": "db.sql_tokenized.id" },
                    { "Identifier": "db.sql_tokenized.db_id" },

                  // allowed for DescribeDimensionKeys because our IAM Policy
                  // denies it only for GetResourceMetrics
                    { "Identifier": "db.sql_tokenized.statement" }
```

```
                ]
            },
            ...
        ] }
    ]
}
```

使用績效詳情儀表板來分析指標

> **Important**
>
> AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期 (1-24 個月） 及其相關定價。績效詳情 API 將繼續存在，不會有任何定價變更。Performance Insights API 的成本會顯示在您的 AWS 帳單中，其中包含 CloudWatch Database Insights 的成本。
>
> 我們建議您在 2025 年 11 月 30 日之前，使用已支付的效能詳情方案，將任何資料庫叢集升級至資料庫詳情的進階模式。如需有關升級至 Database Insights 進階模式的資訊，請參閱 開啟 Amazon Aurora Database Insights 的進階模式。
>
> 如果您不採取任何動作，使用 Performance Insights 的資料庫叢集預設會使用 Database Insights 的標準模式。使用 Database Insights 的標準模式，您可能會失去超過 7 天的效能資料歷史記錄存取權，而且可能無法在 Amazon RDS 主控台中使用執行計畫和隨需分析功能。2025 年 11 月 30 日之後，只有進階模式的 Database Insights 將支援執行計畫和隨需分析。
>
> 透過 CloudWatch Database Insights，您可以監控資料庫機群的資料庫負載，並大規模分析和疑難排解效能。如需 Database Insights 的詳細資訊，請參閱 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。如需定價資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

績效詳情儀表板包含資料庫效能資訊，可協助您分析效能問題並對其進行故障排除。在主要儀表板頁面上，您可以檢視關於資料庫負載的資訊。您可以依據等待事件或 SQL 等維度「配量」資料庫負載。

績效詳情儀表板

- 績效詳情儀表板概觀
- 存取績效詳情儀表板
- 按等待事件分析資料庫負載
- 分析一段時間區間的資料庫效能
- 使用績效詳情中的頂端SQL標籤分析查詢

績效詳情儀表板概觀

儀表板是與績效詳情進行互動的最簡單方式。下列範例顯示 PostgreSQL 資料庫執行個體的儀表板。



主題

- 時間範圍篩選
- 計數器指標圖表
- 資料庫負載圖表
- 最高維度表格

時間範圍篩選

依預設，績效詳情儀表板會顯示過去一小時的資料庫負載。您可以將此範圍調整為短至 5 分鐘或長達 2 年。您也可以選取自訂相對範圍。

您可以選擇具有開始和結束日期時間的絕對範圍。下列範例顯示時間範圍從 9/25/24 午夜開始，到 9/28/24 晚上 11：59 結束。

根據預設，績效詳情儀表板的時區為國際標準時間 (UTC)。您也可以選擇本機時區。

計數器指標圖表

您可以使用計數器指標來自訂績效詳情儀表板，以包含高達 10 個其它圖表。這些圖表顯示很多作業系統和資料庫效能指標。您可以將此資訊與資料庫負載相互關聯，以協助識別和分析效能問題。

Counter Metrics (計數器指標) 圖表顯示效能計數器的資料。預設指標取決於資料庫引擎：

- Aurora MySQL– `db.SQL.Innodb_rows_read.avg`
- Aurora PostgreSQL – `db.Transactions.xact_commit.avg`



若要變更效能計數器，請選擇 Manage Metrics (管理指標)。您可以選取多個作業系統指標或資料庫指標，如下列螢幕擷取畫面所示。若要查看任何指標的詳細資訊，請將游標移到指標名稱上。



如需有關可為每個資料庫引擎新增之計數器指標的說明，請參閱 Performance Insights 計數器指標。

資料庫負載圖表

資料庫負載圖表顯示資料庫活動與資料庫執行個體容量的比較，如 Max vCPU 行所示。依預設，堆疊折線圖以每個時間單位的平均作用中工作階段數來表示資料庫負載。資料庫負載依等待狀態切割 (分組)。



資料庫負載依維度配量

您可以選擇將負載顯示為作用中工作階段 (依任何支援維度分組)。下表顯示不同引擎各自支援的維度。

維度	Aurora PostgreSQL	Aurora MySQL
主機	是	是
SQL	是	是
使用者	是	是
等待	是	是
應用程式	是	否
資料庫	是	是
工作階段類型	是	否

下圖顯示 PostgreSQL 資料庫執行個體的維度。



維度項目的資料庫負載詳細資訊

若要查看有關維度內資料庫負載項目的詳細資訊，請將游標移到項目名稱上。下圖顯示SQL陳述式的詳細資訊。



若要以圖例查看在所選時段內任何項目的詳細資訊，請將游標移到該項目上。



最高維度表格

最高維度表格依不同維度切割資料庫負載。維度是資料庫負載各種特性的類別或「配量依據」。如果維度為 SQL，則 Top SQL 會顯示對資料庫負載貢獻最大的SQL陳述式。



選擇下列任一維度索引標籤：

Tab	描述	支援的引擎
頂端 SQL	目前正在執行的SQL陳述式	全部
最高等待	資料庫後端正在等待的事件	全部
最高主機	連線用戶端的主機名稱	全部
最高使用者	登入資料庫的使用者	全部
最高應用程式	連線至資料庫的應用程式名稱	僅限 Aurora PostgreSQL
最高工作階段類型	目前工作階段的類型	僅限 Aurora PostgreSQL

若要了解如何使用頂端SQL標籤分析查詢，請參閱 頂端SQL索引標籤概觀。

存取績效詳情儀表板

Amazon RDS 在績效詳情儀表板中提供績效詳情和 CloudWatch 指標的合併檢視。

若要存取績效詳情儀表板，請使用下列程序。

在 AWS 管理主控台中檢視績效詳情儀表板

1. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。

   對於已開啟績效詳情的資料庫執行個體，您也可以選擇資料庫執行個體清單中的工作階段項目來存取績效詳情儀表板。在 Current activity (目前活動) 中，Sessions (工作階段) 項目顯示了過去五分鐘內平均作用中工作階段的資料庫負載。負載以進度條圖形的方式顯示。當進度條為空時，代表資料庫執行個體閒置中。隨著負載增加，進度條會填入藍色。當負載通過資料庫執行個體類別上的虛擬 CPUs(vCPUs) 數量時，長條會變成紅色，表示潛在的瓶頸。



4. (選用) 選擇右上角的日期和時間範圍，並指定不同的相對或絕對時間間隔。您現在可以指定時間區間，並產生資料庫績效分析報告。該報告提供識別出的洞見和建議。如需詳細資訊，請參閱在績效詳情中建立績效分析報告。



在下列螢幕擷取畫面中，資料庫負載為間隔為 5 小時。



5. (選用) 若要放大一部分的資料庫負載圖表，請選擇開始時間並拖曳到您想要的時間範圍結束時間。

   所選區域將在資料庫負載圖表中突出顯示。



   當您放開滑鼠時，資料庫負載圖表會放大所選 AWS 區域，然後重新計算頂部維度資料表。



6. (選用) 若要自動重新整理資料，請選取自動重新整理。

績效詳情儀表板會自動以新資料進行重新整理。重新整理速度取決於顯示的資料量：

- 5 分鐘的資料每 10 秒重新整理一次。
- 1 小時的資料每 5 分鐘重新整理一次。
- 5 小時的資料每 5 分鐘重新整理一次。
- 24 小時的資料每 30 分鐘重新整理一次。
- 1 週的資料每天重新整理一次。

- 1 個月的資料每天重新整理一次。

按等待事件分析資料庫負載

如果 Database load (資料庫負載) 圖表指出有瓶頸，您可以查明負載的來源。若要這麼做，請查看資料庫負載圖表下的最高負載項目表格。選擇特定項目，例如SQL查詢或使用者，以深入了解該項目並查看其詳細資訊。

依等待和熱門SQL查詢分組的資料庫負載是預設績效詳情儀表板檢視。此組合通常可提供效能問題的最多見解。根據等待分組的資料庫負載顯示該資料庫中是否有任何資源或正在發生的瓶頸。在此情況下，頂端載入項目資料表的SQL索引標籤會顯示哪些查詢正在驅動該載入。

診斷效能問題的典型工作流程如下：

1. 檢閱資料庫載入圖表，並查看是否有任何超過最大CPU行的資料庫載入事件。
2. 若有，請查看資料庫負載圖表，並找出哪一個或那幾個等待狀態是主因。
3. 透過查看頂端載入項目資料表上的SQL索引標籤對這些等待狀態貢獻最大，來識別導致載入的摘要查詢。您可以根據等待列出資料庫負載欄來找出這些。
4. 在 SQL 索引標籤中選擇其中一個摘要查詢來展開，並查看由其構成的子查詢。

例如，在下列儀表板中，日誌檔案同步等待佔了大部分的資料庫負載。LGWR 所有工作者群組等待也很高。頂端SQL圖表顯示日誌檔案同步等待的原因：頻繁的COMMIT陳述式。在這種情況下，減少遞交頻率將能降低資料庫負載。



分析一段時間區間的資料庫效能

透過建立一段時間的效能分析報告，透過隨選分析來分析資料庫效能。檢視效能分析報告以找出效能問題，例如資源瓶頸或資料庫執行個體中查詢的變更。Performance Insights 儀表板可讓您選取時間段並建立績效分析報告。您也可以將一或多個標籤新增到報告。

若要使用此功能，您必須使用付費方案的保留期。如需詳細資訊，請參閱 Performance Insights 的定價和資料保留

該報告可在績效分析報告 - 新標籤中選取和檢視。該報告包含洞見、相關指標和解決效能問題的建議。您可以在 Performance Insights 保留期間內檢視報告。

如果報告分析期間的開始時間超過保留期，則會刪除報告。您也可以在保留期結束之前刪除報告。

若要偵測效能問題並產生資料庫執行個體的分析報告，您必須開啟 Performance Insights。如需開啟績效詳情的詳細資訊，請參閱 開啟和關閉 Aurora 的績效詳情。

如需此功能的區域、資料庫引擎和執行個體類別支援的資訊，請參閱 Performance Insights 功能支援 Amazon Aurora 資料庫引擎和執行個體類別

在以下各節中，您可以建立、檢視、新增標籤和刪除績效分析報告。

主題

- 在績效詳情中建立績效分析報告
- 在「效能洞見」中檢視效能分析報告
- 在績效洞見中將標籤新增至績效分析報告
- 刪除效能洞見中的效能分析報告

在績效詳情中建立績效分析報告

您可以在 Performance Insights 儀表板中針對特定區間建立績效分析報告。您可以選取時間區間，並將一或多個標籤新增至分析報告。

分析期間的範圍可以從 5 分鐘到 6 天不等。在分析開始時間之前，必須至少有 24 小時的效能資料。

如需此功能的區域、資料庫引擎和執行個體類別支援的資訊，請參閱 Performance Insights 功能支援 Amazon Aurora 資料庫引擎和執行個體類別

若要建立一段時間區間的績效分析報告

1. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。
4. 選擇績效詳情儀表板上的分析資料庫負載的效能區段。

   設定要顯示的時間區間並新增一或多個標籤至績效分析報告的欄位。



5. 選擇時間區間。如果您在右上角的相對範圍或者絕對範圍內設定時間區間，您只能輸入或選取此時間區間內的報告日期和時間。如果您選取此時間區間以外的分析區間，則會顯示錯誤訊息。

   若要設定時間區間，您可以執行下列任一項操作：

   - 按下並拖曳資料庫負載圖表上的任何滑桿。

     該績效分析區間方塊會顯示所選的時段，而資料庫負載圖表會反白顯示所選取的時間區間。
   - 在績效分析區間方塊中選擇開始日期、開始時間、結束日期和結束時間。



6. (選用) 輸入索引鍵和值 - 選用，以新增報告的標籤。



7. 選擇分析效能。

   橫幅會顯示報告產生成功或失敗的訊息。該訊息還會提供檢視報告的連結。

   下列範例顯示成功建立報告的訊息橫幅。

   該報告可以於績效分析報告 - 新標籤中檢視。

您可以使用 AWS CLI建立效能分析報告。如需如何使用 建立報告的範例 AWS CLI，請參閱 建立一段時間區間的績效分析報告。

在「效能洞見」中檢視效能分析報告

該績效分析報告 - 新標籤會列出為資料庫執行個體建立的所有報告。為每個報告顯示以下內容：

- ID：報告的唯一識別碼。
- 名稱：新增至報告的標籤索引鍵。
- 報告建立時間：您建立報告的時間。
- 分析開始時間：報告中分析的開始時間。
- 分析結束時間：報告中分析的結束時間。

檢視績效分析報告

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。

3. 選擇您要檢視其分析報告的資料庫執行個體。
4. 向下捲動並選擇 [績效分析報告]-[績 Performance Insights] 儀表板中的新索引標籤。

   會顯示不同時間區間的所有分析報告。
5. 選擇您要檢視報告的 ID。

   如果識別出多個洞見，資料庫負載圖表預設會顯示整個分析區間。如果報告識別出一個洞見，則資料庫負載圖表會依預設顯示洞見。

   儀表板也會列出報告標籤區段的標籤。

   下列範例顯示報告的整個分析區間。



6. 如果報告中識別出一個以上的洞見，請選擇資料庫負載洞見清單中您要檢視的洞見。

   儀表板會顯示洞見訊息、資料庫負載圖表會反白顯示洞見的時間區間、分析和建議，以及報告標籤的清單。

   下列範例會顯示報告中的資料庫負載洞見。





在績效洞見中將標籤新增至績效分析報告

您可以在建立或檢視報告時新增標籤。您最多可以為報告新增 50 個標籤。

您需要許可以新增標籤。如需 Performance Insights 存取政策的詳細資訊，請參閱 設定績效詳情的存取政策。

若要在建立報告時新增一個或多個標籤，請參閱程序 在績效詳情中建立績效分析報告 中的步驟 6。

在檢視報告時新增一個或多個標籤

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。

   資料庫執行個體的績效詳情儀表板即會出現。
4. 向下捲動並選擇績效分析報告 - 新標籤。
5. 選擇您要新增標籤的報告。

儀表板會顯示報告。

6. 向下捲動至標籤並選擇管理標籤。
7. 選擇 Add new tag (新增標籤)。
8. 輸入索引鍵和值 - 選用，然後選擇新增標籤。

下列範例提供為所選報告新增標籤的選項。



將為報告建立一個新標籤。

報告的標籤清單會顯示在儀表板上的標籤區段。如果您要從報告中移除標籤，請選擇標籤旁邊的移除。

刪除效能洞見中的效能分析報告

您可以從績效分析報告標籤所顯示的報告清單中刪除報告，或是檢視報告時刪除報告。

刪除報告

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。

3. 選擇資料庫執行個體。

   資料庫執行個體的績效詳情儀表板即會出現。

4. 向下捲動並選擇績效分析報告 - 新標籤。

5. 選取您要刪除的報告，然後選擇右上角的刪除。



   此時會顯示確認視窗。選擇確認後，即會刪除報告。

6. (選用) 選擇您要刪除報告的 ID。

   在報告頁面，選擇右上角的刪除。

   此時會顯示確認視窗。選擇確認後，即會刪除報告。

使用績效詳情中的頂端SQL標籤分析查詢

在 Amazon RDS Performance Insights 儀表板中，您可以在最上層SQL維度資料表的頂端標籤中找到有關執行中和最近查詢的資訊。您可以使用此資訊來調校查詢。

主題

- 頂端SQL索引標籤概觀
- 在績效詳情儀表板中存取更多 SQL 文字
- 在績效詳情儀表板中檢視SQL統計資料

頂端SQL索引標籤概觀

根據預設，頂端SQL標籤會顯示對資料庫載入貢獻最大的 25 個查詢。為了協助調整查詢，您可以分析查詢文字和SQL統計資料等資訊。您也可以選擇您想要顯示在頂端SQL標籤中的統計資料。

主題

- SQL 文字

- SQL 統計資訊
- 依等待載入 (AAS)
- 檢視 SQL 資訊
- 選擇統計資料偏好設定

SQL 文字

根據預設，頂端SQL資料表中的每一列都會顯示每個陳述式 500 個位元組的文字。



若要了解如何查看超過預設 500 個位元組SQL的文字，請參閱 在績效詳情儀表板中存取更多 SQL 文字。

SQL 摘要是結構相似但可能有不同常值的多個實際查詢的複合。摘要中，問號會取代硬式編碼值。例如，摘要可能是 `SELECT * FROM emp WHERE lname= ?`。此摘要可能包含下列子查詢：

```
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Sanchez'
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Olagappan'
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Wu'
```

若要查看摘要中的文字SQL陳述式，請選取查詢，然後選擇加號 (+)。在下列範例中，選取的查詢是摘要。



> **Note**
>
> SQL 摘要將類似的SQL陳述式分組，但不會編輯敏感資訊。

SQL 統計資訊

SQL 統計資料是有關SQL查詢的效能相關指標。例如，績效詳情可能顯示每秒的執行次數或每秒處理的資料列數。績效詳情只收集最常用查詢的統計數字。這些通常會符合績效詳情儀表板中依負載顯示的熱門查詢。

頂端SQL資料表中的每一行都會顯示SQL陳述式或摘要的相關統計資料，如下列範例所示。



Performance Insights 可以報告 `0.00`和 `-`（未知）SQL統計資料。在下列情況下會發生此情況：

- 只有一個樣本存在。例如，績效詳情會根據`pg_stat_statements`檢視中的多個範例，計算 Aurora PostgreSQL 查詢的變更率。當工作負載執行時間很短時，績效詳情可能只收集到一個樣本，這代表它無法計算變化速率。不明值用破折號 (-) 表示。
- 兩個樣本具有相同的值。績效詳情無法計算變化速率，因為沒有發生變化，因此它將速率報告為 `0.00`。

- Aurora PostgreSQL 陳述式缺少有效的識別符。PostgreSQL 只會在剖析和分析之後為陳述式建立識別符。因此，陳述式可以存在於 PostgreSQL 內部記憶體內結構中，沒有識別符。由於績效詳情每秒對內部記憶體中結構採樣一次，所以低延遲查詢可能只顯示一個樣本。如果查詢識別符無法用於此樣本，則績效詳情無法將此陳述式與其統計數字產生關聯。不明值用破折號 (-) 表示。

如需 Aurora 引擎SQL統計資料的說明，請參閱 績效詳情的 SQL 統計數字。

依等待載入 (AAS)

在頂端 SQL中，依等待載入 (AAS) 欄說明與每個頂端載入項目相關聯的資料庫載入百分比。此欄根據目前在資料庫負載圖表中所選的群組依據來反映出該項目的負載。如需平均作用中工作階段 (AAS) 的詳細資訊，請參閱 平均作用中工作階段。

例如，您可以依等待狀態將 DB load (資料庫負載) 圖表分組。您會檢查頂端載入項目資料表中的SQL查詢。在此情況下，根據等待列出資料庫負載列較大且分段，並以顏色為代碼來顯示該查詢所帶來的指定等待狀態程度。這也會顯示哪些等待狀態會影響選取的查詢。



檢視 SQL 資訊

在頂端SQL資料表中，您可以開啟陳述式以檢視其資訊。資訊會顯示在底部窗格中。



下列與SQL陳述式相關聯的識別符類型 (IDs)：

- 支援 SQL ID – SQL ID 的雜湊值。此值僅適用於在使用 AWS Support 時參考 SQL ID。 AWS Support 無法存取您的實際 SQLIDs和SQL文字。
- 支援摘要 ID – 摘要 ID 的雜湊值。此值僅適用於在使用 AWS Support 時參考摘要 ID。 AWS Support 無法存取您的實際摘要IDs和SQL文字。

選擇統計資料偏好設定

您可以透過選擇偏好設定圖示來控制在頂端SQL標籤中顯示的統計資料。



當您選擇 Preferences (偏好設定) 圖示時，Preferences (偏好設定) 視窗會開啟。下列螢幕擷取畫面是 Preferences (偏好設定) 視窗的範例。



若要啟用您要顯示在頂端SQL標籤中的統計資料，請使用滑鼠捲動至視窗底部，然後選擇繼續。

如需 Aurora 引擎的每秒或每呼叫統計資料的詳細資訊，請參閱中的引擎特定SQL統計資料一節 [績效詳情的 SQL 統計數字]

在績效詳情儀表板中存取更多 SQL 文字

根據預設，最高 SQL 資料表中的每個列會顯示每個 SQL 陳述式的 500 位元組的 SQL 文字。

SQL 陳述式超過 500 位元組時，您可以在 Top SQL 表格下方的 SQL text (SQL 文字) 區段檢視更多文字。在此情況下，SQL text (SQL 文字) 所顯示查詢的最大長度為 4 KB。此限制是由主控台引入，並受限於資料庫引擎設定的限制。若要儲存 SQL text (SQL 文字) 中顯示的文字，請選擇 Download (下載)。

主題

- Aurora MySQL 的文字大小限制
- 設定 的SQL文字限制 SQL
- 在績效詳情儀表板中檢視和下載SQL文字

Aurora MySQL 的文字大小限制

當您下載 SQL 陳述式時，資料庫引擎會決定文字的最大長度。您可以下載的文字最大限制為以下每個引擎的限制。

資料庫引擎	下載文字長度上限
Aurora MySQL	長度固定為 4，096 個位元組。

Performance Insights 主控台的 SQL text (SQL 文字) 區段顯示上限為引擎傳回的最大值。例如，如果 Aurora MySQL 最多傳回 1 KB 內容到 Performance Insights，則其僅能收集並顯示 1 KB 內容，即使原始查詢較大也如此。因此，當您查看 SQL text (SQL 文字) 或下載查詢時，Performance Insights 會傳回相同的位元組數量。

如果您使用 AWS CLI 或 API，績效詳情沒有主控台強制執行的 4 KB 限制。`DescribeDimensionKeys`和 最多`GetResourceMetrics`傳回 500 個位元組。

> **Note**
>
> `GetDimensionKeyDetails` 會傳回完整查詢，但大小會受限於引擎限制。

設定 的SQL文字限制 SQL

Aurora 郵政SQL處理文本不同. 您可以使用資料庫執行個體參數 `track_activity_query_size` 設定文字大小限制。此參數具有下列特性：

預設文字大小

在 Aurora SQL 版本 9.6，該`track_activity_query_size`參數的默認設置為 1,024 字節。在斯特SQL版本 10 或更高版本，默認為 4,096 字節。

文字大小上限

版本 12 及更低SQL版本。第 13 版及更高版本適用的最大值為 1 MB。

如果引擎傳回 1 MB 內容到 Performance Insights，則主控台只會顯示前 4 KB 的內容。如果您下載查詢，則會取得完整的 1 MB 內容。在此情況下，檢視和下載會傳回不同的位元組數。如需有關資`track_activity_query_size`料庫執行個體參數的詳細資訊，請參閱 Postgre SQL 文件中的執行階段統計資料。

若要增加SQL文字大小，請增加`track_activity_query_size`限制。若要修改參數，請變更與 資料庫執行個體) 關聯的參數群組中的參數設定。

在執行個體使用預設參數群組時變更設定

1. 為適當的資料庫引擎和資料庫引擎版本建立新的資料庫執行個體參數群組。
2. 在新的數群組中設定參數。
3. 將新的參數群組與資料庫執行個體建立關聯。

如需設定資料庫執行個體參數的相關資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。

在績效詳情儀表板中檢視和下載SQL文字

在績效詳情儀表板中，您可以檢視或下載SQL文字。

在績效詳情儀表板中檢視更多SQL文字

1. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。
4. 向下捲動至績效詳情儀表板中的頂端SQL標籤。
5. 選擇加號以展開SQL摘要，然後選擇摘要的其中一個子查詢。

   SQL 文字大於 500 位元組的 陳述式看起來類似於下圖。



6. 向下捲動至SQL文字索引標籤。



Performance Insights 儀表板最多可為每個SQL陳述式顯示 4，096 個位元組。

7. （選用）選擇複製以複製顯示的SQL陳述式，或選擇下載以下載SQL陳述式來檢視文字，SQL直到資料庫引擎限制為止。

> **Note**
>
> 若要複製或下載SQL陳述式，請停用快顯封鎖程式。

在績效詳情儀表板中檢視SQL統計資料

在績效詳情儀表板中，SQL統計資料可在資料庫載入圖表的頂端SQL標籤中使用。

檢視 SQL 統計

1. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 在頁面頂端，選擇您要查看其SQL統計資料的資料庫。
4. 捲動至頁面底部，然後選擇頂端SQL標籤。
5. 選擇個別陳述式 （ 僅限 Aurora MySQL) 或摘要查詢。



6. 選擇圖表右上角的齒輪圖示，以選擇要顯示的統計資料。如需 Amazon RDSAurora 引擎SQL統計資料的說明，請參閱 績效詳情的 SQL 統計數字。

下列範例顯示 Aurora Postgre 的偏好設定SQL。



下列範例顯示 MySQL 資料庫執行個體的偏好設定。



7. 選擇 Save (儲存) 儲存偏好設定。

   頂端SQL資料表重新整理。

檢視 Performance Insights 主動建議

Amazon Perfor RDS mance Insights 可能會監控特定指標，並透過分析指定資源可能發生問題的層級來自動建立閾值。當新的測量結果值在指定期間內跨越預先定義的臨界值時，Performance Insights 會產生主動式建議。此建議有助於防止 future 的資料庫效能影響。若要接收這些主動式建議，您必須開啟具有付費方案保留期的 Performance Insights。

如需開啟績效詳情的詳細資訊，請參閱 開啟和關閉 Aurora 的績效詳情。如需效能洞見的定價和資料保留的相關 Performance Insights，請參閱Performance Insights 的定價和資料保留。

若要瞭解主動式建議支援的區域、資料庫引擎和執行個體類別，請參閱Performance Insights 功能支援 Amazon Aurora 資料庫引擎和執行個體類別。

您可以在建議詳細資訊頁面中檢視主動式建議的詳細分析和建議調查。

如需建議的詳細資訊，請參閱Amazon AuroraAmazon的建議。

若要檢視主動式建議的詳細分析

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，執行下列任一項作業：
   - 選擇「建議」。

     [建議] 頁面會顯示依您帳戶中所有資源嚴重性排序的建議清單。
   - 選擇 [資料庫]，然後在 [資料庫] 頁面中選擇資源的建議。

     [建議] 索引標籤會顯示所選資源的建議及其詳細資訊。
3. 尋找主動式建議並選擇 [檢視詳細資料]。

   建議詳細資訊頁面隨即顯示。標題提供受影響資源的名稱，其中包含偵測到的問題和嚴重性。

   下列是「建議詳細資訊」頁面上的元件：

   - 建議摘要 — 偵測到的問題、建議和問題狀態、問題開始和結束時間、建議修改時間，以及引擎類型。

     

   - 指標 — 偵測到的問題的圖形。每個圖形都會顯示一個臨界值，由資源的基準行為和問題開始時間後報告的指標資料決定。



- 分析和建議 — 建議和建議建議的原因。



您可以檢閱問題的原因，然後執行建議的建議動作來修正問題，或選擇右上角的 [關閉] 以關閉建議。

使用 Aurora 的 Performance Insights API 擷取指標

當 Performance Insights 見開啟時，會API提供執行個體效能的可見度。Amazon CloudWatch Logs 為服務的付費監控指標提供授權來源。 AWS

Performance Insights 提供網域特定的資料庫負載檢視，測量為平均作用中工作階段 (AAS)。此量度會以二維時間序列資料集的形式顯示給取用API者。資料的時間維度提供查詢的時間範圍內各時間點的資料庫負載資料。每個時間點會根據請求的維度來分解整體負載，例如 SQL、Wait-event、User、或者 Host，在該時間點所測得。

Amazon Perfor RDS mance Insights 可監控您的 Amazon Aurora 叢集，以便您分析資料庫效能並進行疑難排解。檢視績效詳情資料的一個方法就是使用 AWS Management Console。Performance Insights 也提供公開資訊，API讓您可以查詢自己的資料。您可以使用API來執行下列作業：

- 將資料卸載至資料庫
- 將績效詳情資料新增至現有監控儀表板
- 建置監控工具

若要使用 Performance InsightsAPI，請在其中一個 Amazon RDS 資料庫執行個體上啟用 Performance Insights 見。如需啟用績效詳情的相關資訊，請參閱 開啟和關閉 Aurora 的績效詳情。如需 Performance Insights 的詳細資訊API，請參閱 Amazon Perfor RDS mance Insights API 參考。

Performance Insights API 提供下列作業。

績效詳情動作	AWS CLI 命令	描述
CreatePerformanceAnalysisReport	aws pi create-performance-analysis-report	針對資料庫執行個體的特定時間區間建立績效分析報告。結果是 AnalysisReportId ，也是報告的唯一識別符。
DeletePerformanceAnalysisReport	aws pi delete-performance-analysis-report	刪除績效分析報告。
DescribeDimensionKeys	aws pi describe-dimension-keys	針對特定時段，擷取其指標的前 N 個維度金鑰。
GetDimensionKeyDetails	aws pi get-dimension-key-details	擷取資料庫執行個體或資料來源之指定維度群組的屬性。例如，如果您指定 SQL ID，並且維度詳細資訊可用，則GetDimensionKeyDetails 會擷取與此 ID db.sql.statement 關聯之維度的完整文字。這項作業很有用，因為GetResourceMetrics 且DescribeD

績效詳情動作	AWS CLI 命令	描述
		imensionKeys 不支援擷取大型SQL陳述式文字。
GetPerformanceAnalysisReport	aws pi get-performance-analysis-report	擷取報告，包括報告洞見。結果包括報告狀態、報告 ID、報告時間詳細資訊、洞見和建議。
GetResourceMetadata	aws pi get-resource-metadata	檢索不同功能的中繼資料。例如，中繼資料可能指出特定資料庫執行個體上某項功能已開啟或關閉。
GetResourceMetrics	aws pi get-resource-metrics	擷取一組資料來源某個時段的績效詳情指標。您可以提供特定維度群組和維度，以及為每個群組提供彙總和篩選條件。
ListAvailableResourceDimensions	aws pi list-available-resource-dimensions	檢索指定執行個體上每個指定指標類型可查詢的維度。
ListAvailableResourceMetrics	aws pi list-available-resource-metrics	檢索可為指定資料庫執行個體查詢的指定指標類型中所有可用的指標。
ListPerformanceAnalysisReports	aws pi list-performance-analysis-reports	擷取資料庫執行個體可用的所有分析報告。報告會根據每個報告的開始時間列出。
ListTagsForResource	aws pi list-tags-for-resource	列出所有新增至資源的中繼資料標籤。清單包括標籤的名稱和值。
TagResource	aws pi tag-resource	將中繼資料標籤新增至 Amazon RDS 資源。標籤包括一個名稱和一個值。

績效詳情動作	AWS CLI 命令	描述
UntagResource	aws pi untag-resource	從資源移除中繼資料標籤。

如需有關擷取時間序列量度和 Performance Insights AWS CLI 範例的詳細資訊，請參閱下列主題。

主題

- 擷取績效詳情的時間序列指標
- AWS CLI Performance Insights 的範例

擷取績效詳情的時間序列指標

GetResourceMetrics 操作會從績效詳情資料中擷取一或多個時間時間序列指標。GetResourceMetrics 需要指標和時間間隔，並傳回含資料點清單的回應。

例如， AWS Management Console 使用 GetResourceMetrics來填入計數器指標圖表和資料庫負載圖表，如下圖所示。



GetResourceMetrics 傳回的所有指標，除 db.load 之外，皆為標準的時間序列指標。此指標會顯示在 Database Load (資料庫負載) 圖表中。db.load 指標與其他時間序列指標不同，因為您可以將它

分為名為維度的子元件。在先前的影像中，db.load 已被細分，分組依據為組成 db.load 的等待狀態。

> **Note**
>
> GetResourceMetrics 也可以傳回 db.sampleload 指標，但 db.load 指標適用於大部分情況。

如需 GetResourceMetrics 所傳回指標的相關資訊，請參閱Performance Insights 計數器指標。

這些指標支援下列計算：

- 平均值 – 指標在一段時間內的平均值。將 .avg 附加至指標名稱。
- 最小值 – 指標在一段時間內的最小值。將 .min 附加至指標名稱。
- 最大值 – 指標在一段時間內的最大值。將 .max 附加至指標名稱。
- 總和 – 指標值在一段時間內的總和。將 .sum 附加至指標名稱。
- 取樣計數 – 在一段時間內收集指標的次數。將 .sample_count 附加至指標名稱。

例如，假設收集指標的時間為 300 秒 (5 分鐘)，且每分鐘收集一次指標。每分鐘的值為 1、2、3、4 和 5。在此情況下，會傳回下列計算：

- 平均值 – 3
- 最小值 – 1
- 最大值 – 5
- 總和 – 15
- 取樣計數 – 5

如需使用 get-resource-metrics AWS CLI 命令的詳細資訊，請參閱 get-resource-metrics。

對於 --metric-queries 選項，請指定您要取得結果的一或多個查詢。每個查詢的組成為必要的 Metric 和選用的 GroupBy 及 Filter 參數。以下是 --metric-queries 選項規格的範例。

```
{
   "Metric": "string",
```

```
  "GroupBy": {
    "Group": "string",
    "Dimensions": ["string", ...],
    "Limit": integer
  },
  "Filter": {"string": "string"
    ...}
```

AWS CLI Performance Insights 的範例

在下列各節中，進一步了解 Performance Insights 的 AWS Command Line Interface (AWS CLI)，並使用 AWS CLI 範例。

主題

- for Performance Insights AWS CLI 的內建說明
- 擷取計數器指標
- 擷取最久等待事件的資料庫負載平均值
- 擷取頂端的資料庫負載平均值 SQL
- 擷取依 篩選的資料庫負載平均值 SQL
- 擷取SQL陳述式的完整文字
- 建立一段時間區間的績效分析報告
- 擷取績效分析報告
- 列出資料庫執行個體的所有績效分析報告
- 刪除績效分析報告
- 將標籤新增至績效分析報告
- 列出績效分析報告的所有標籤
- 從績效分析報告中刪除標籤

for Performance Insights AWS CLI 的內建說明

您可以使用 AWS CLI檢視績效詳情資料。您可以在 AWS CLI 命令列中輸入以下內容，以檢視 Performance Insights 命令的說明。

```
aws pi help
```

如果您尚未 AWS CLI 安裝 ，請參閱AWS CLI 《 使用者指南》中的安裝 AWS CLI，以取得安裝相關資訊。

擷取計數器指標

下列螢幕擷取畫面顯示 AWS Management Console中的兩個計數器指標圖表。



下列範例示範如何收集 AWS Management Console 用來產生兩個計數器指標圖表的相同資料。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
   --service-type RDS \
   --identifier db-ID \
   --start-time 2018-10-30T00:00:00Z \
   --end-time   2018-10-30T01:00:00Z \
   --period-in-seconds 60 \
   --metric-queries '[{"Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"  },
                      {"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"}]'
```

用於 Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
   --service-type RDS ^
   --identifier db-ID ^
   --start-time 2018-10-30T00:00:00Z ^
```

```
   --end-time   2018-10-30T01:00:00Z ^
   --period-in-seconds 60 ^
   --metric-queries '[{"Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"  },
                      {"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"}]'
```

您也可以透過指定 `--metrics-query` 選項的檔案來提高命令的可讀性。以下範例會將名為 query.json 的檔案用於此選項。此檔案的內容如下。

```
[
    {
        "Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"
    },
    {
        "Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"
    }
]
```

執行下列命令來使用檔案。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
   --service-type RDS \
   --identifier db-ID \
   --start-time 2018-10-30T00:00:00Z \
   --end-time   2018-10-30T01:00:00Z \
   --period-in-seconds 60 \
   --metric-queries file://query.json
```

用於 Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
   --service-type RDS ^
   --identifier db-ID ^
   --start-time 2018-10-30T00:00:00Z ^
   --end-time   2018-10-30T01:00:00Z ^
   --period-in-seconds 60 ^
   --metric-queries file://query.json
```

先前的範例會為選項指定下列值：

- `--service-type` – RDS 適用於 Amazon RDS

- `--identifier`– 資料執行個體的資源 ID
- `--start-time` 和 `--end-time` – ISO 要查詢的期間 8601 `DateTime`值，具有多種支援的格式

它會查詢一小時的時間範圍：

- `--period-in-seconds`–60 適用於每分鐘的查詢
- `--metric-queries`– 兩個查詢的陣列，一個指標剛好一個查詢。

  此指標名稱會使用點將指標分類在實用的類別，其中最後一個元素則做為函數。在此範例中，此函數是每個查詢的 `avg`。與 Amazon 一樣 CloudWatch，支援的函數為 `min`、`total`、 `max`和 `avg`。

回應看起來類似以下的內容。

```
{
    "Identifier": "db-XXX",
    "AlignedStartTime": 1540857600.0,
    "AlignedEndTime": 1540861200.0,
    "MetricList": [
        { //A list of key/datapoints
            "Key": {
                "Metric": "os.cpuUtilization.user.avg" //Metric1
            },
            "DataPoints": [
                //Each list of datapoints has the same timestamps and same number of
 items
                {
                    "Timestamp": 1540857660.0, //Minute1
                    "Value": 4.0
                },
                {
                    "Timestamp": 1540857720.0, //Minute2
                    "Value": 4.0
                },
                {
                    "Timestamp": 1540857780.0, //Minute 3
                    "Value": 10.0
                }
                //... 60 datapoints for the os.cpuUtilization.user.avg metric
            ]
        },
        {
```

```
            "Key": {
                "Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg" //Metric2
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1540857660.0, //Minute1
                    "Value": 12.0
                },
                {
                    "Timestamp": 1540857720.0, //Minute2
                    "Value": 13.5
                },
                //... 60 datapoints for the os.cpuUtilization.idle.avg metric
            ]
        }
    ] //end of MetricList
} //end of response
```

回應具有 Identifier、AlignedStartTime 和 AlignedEndTime。--period-in-seconds 值為 60，開始和結束時間皆一致使用分鐘。如果 --period-in-seconds 是 3600，開始和結束時間則會一致使用小時。

回應中的 MetricList 擁有許多項目，每個都包含 Key 和 DataPoints 項目。每個 DataPoint 都有 Timestamp 和 Value。每個 Datapoints 清單有 60 個資料點，因為查詢是適用於一小時中的每分鐘資料，內含 Timestamp1/Minute1、Timestamp2/Minute2 等，最多可達 Timestamp60/Minute60。

因為此查詢是適用於兩個不同的計數器指標，回應 MetricList 中會有兩個元素。

擷取最久等待事件的資料庫負載平均值

下列範例與 AWS Management Console 用來產生堆疊區域線圖的查詢相同。此範例會使用根據前七個最久的等待事件而區分的負載來擷取前一小時的 db.load.avg。此命令與 擷取計數器指標 中的命令相同。然而，查詢 query.json 檔案有以下內容。

```
[
    {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": { "Group": "db.wait_event", "Limit": 7 }
    }
]
```

執行下列命令。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
   --service-type RDS \
   --identifier db-ID \
   --start-time 2018-10-30T00:00:00Z \
   --end-time   2018-10-30T01:00:00Z \
   --period-in-seconds 60 \
   --metric-queries file://query.json
```

用於 Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
   --service-type RDS ^
   --identifier db-ID ^
   --start-time 2018-10-30T00:00:00Z ^
   --end-time   2018-10-30T01:00:00Z ^
   --period-in-seconds 60 ^
   --metric-queries file://query.json
```

此範例會指定 db.load.avg 指標與前七個最久等待事件的 GroupBy。如需此範例有效值的詳細資訊，請參閱 效能詳情參考DimensionGroup中的 。 API

回應看起來類似以下的內容。

```
{
    "Identifier": "db-XXX",
    "AlignedStartTime": 1540857600.0,
    "AlignedEndTime": 1540861200.0,
    "MetricList": [
        { //A list of key/datapoints
            "Key": {
                //A Metric with no dimensions. This is the total db.load.avg
                "Metric": "db.load.avg"
            },
            "DataPoints": [
                //Each list of datapoints has the same timestamps and same number of
 items
                {
                    "Timestamp": 1540857660.0, //Minute1
```

```
                    "Value": 0.5166666666666667
                },
                {
                    "Timestamp": 1540857720.0, //Minute2
                    "Value": 0.38333333333333336
                },
                {
                    "Timestamp": 1540857780.0, //Minute 3
                    "Value": 0.26666666666666666
                }
                //... 60 datapoints for the total db.load.avg key
            ]
        },
        {
            "Key": {
                //Another key. This is db.load.avg broken down by CPU
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.wait_event.name": "CPU",
                    "db.wait_event.type": "CPU"
                }
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1540857660.0, //Minute1
                    "Value": 0.35
                },
                {
                    "Timestamp": 1540857720.0, //Minute2
                    "Value": 0.15
                },
                //... 60 datapoints for the CPU key
            ]
        },
        //... In total we have 8 key/datapoints entries, 1) total, 2-8) Top Wait Events
    ] //end of MetricList
} //end of response
```

在此回應中，MetricList 中有八個項目。有一個項目適用於總計 db.load.avg，有七個項目，分別適用於根據前七個最久等待事件區份的 db.load.avg。與第一個範例不同，因為其中有分組維度，每個指標分組都必須有一個索引鍵。每個指標不能只有一個索引鍵，如同基本計數器指標使用案例。

擷取頂端的資料庫負載平均值 SQL

下列範例db.wait_events依前 10 個SQL陳述式分組。SQL 陳述式有兩個不同的群組：

- db.sql – 完整SQL陳述式，例如 select * from customers where customer_id = 123
- db.sql_tokenized – 字符化SQL陳述式，例如 select * from customers where customer_id = ?

分析資料庫效能時，將僅因其參數而不同的SQL陳述式視為一個邏輯項目非常有用。因此，您可以在查詢時使用 db.sql_tokenized。不過，特別是當您有興趣解釋計劃時，有時使用參數檢查完整SQL陳述式，以及依 進行查詢分組會比較有用db.sql。字符化和完整 之間存在父子關係SQL，多個完整 SQL（子） 分組在相同的字符化 SQL（父） 下。

此範例中的命令與 擷取最久等待事件的資料庫負載平均值 中的命令類似。然而，查詢 query.json 檔案有以下內容。

```
[
    {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": { "Group": "db.sql_tokenized", "Limit": 10 }
    }
]
```

以下範例使用 db.sql_tokenized。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
   --service-type RDS \
   --identifier db-ID \
   --start-time 2018-10-29T00:00:00Z \
   --end-time   2018-10-30T00:00:00Z \
   --period-in-seconds 3600 \
   --metric-queries file://query.json
```

用於 Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
   --service-type RDS ^
   --identifier db-ID ^
   --start-time 2018-10-29T00:00:00Z ^
```

```
    --end-time   2018-10-30T00:00:00Z  ^
    --period-in-seconds 3600 ^
    --metric-queries file://query.json
```

此範例會查詢超過 24 小時，其中包含一小時 period-in-seconds。

此範例會指定 db.load.avg 指標與前七個最久等待事件的 GroupBy。如需此範例有效值的詳細資訊，請參閱 效能詳情參考DimensionGroup中的 。 API

回應看起來類似以下的內容。

```
{
    "AlignedStartTime": 1540771200.0,
    "AlignedEndTime": 1540857600.0,
    "Identifier": "db-XXX",

    "MetricList": [ //11 entries in the MetricList
        {
            "Key": { //First key is total
                "Metric": "db.load.avg"
            }
            "DataPoints": [ //Each DataPoints list has 24 per-hour Timestamps and a
 value
                {
                    "Value": 1.6964980544747081,
                    "Timestamp": 1540774800.0
                },
                //... 24 datapoints
            ]
        },
        {
            "Key": { //Next key is the top tokenized SQL
                "Dimensions": {
                    "db.sql_tokenized.statement": "INSERT INTO authors (id,name,email)
 VALUES\n( nextval(?)  ,?,?)",
                    "db.sql_tokenized.db_id": "pi-2372568224",
                    "db.sql_tokenized.id": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
                },
                "Metric": "db.load.avg"
            },
            "DataPoints": [ //... 24 datapoints
            ]
        },
```

```
        // In total 11 entries, 10 Keys of top tokenized SQL, 1 total key
    ] //End of MetricList
} //End of response
```

此回應在 中有 11 個項目 MetricList (總共 1 個，10 個字符最高 SQL)，每個項目每小時 24 個DataPoints。

對於字符化 SQL，每個維度清單中有三個項目：

- db.sql_tokenized.statement – 字符化SQL陳述式。
- db.sql_tokenized.db_id – 用於參考 的原生資料庫 IDSQL，或者如果原生資料庫 ID 無法使用，Performance Insights 會為您產生的合成 ID。此範例會傳回 pi-2372568224 合成 ID。
- db.sql_tokenized.id– 績效詳情中查詢的 ID。

  在 中 AWS Management Console，此 ID 稱為支援 ID。其名稱為這個，因為 ID 是 AWS 支援可以檢查的資料，以協助您對資料庫的問題進行故障診斷。 非常重視資料 AWS 的安全性和隱私權，而且幾乎所有資料都會以您的 AWS KMS 金鑰加密。因此，內部沒有人 AWS 可以查看此資料。在先前的範例中，tokenized.statement 和 tokenized.db_id 都同時會以加密的形式存放。如果您的資料庫有問題， AWS Support 可以透過參考支援 ID 來協助您。

進行查詢時，在 Group 中指定 GroupBy 可能會讓您省下不少心力。然而，如需對已傳回的資料進行更精細的控制，請指定維度的清單。例如，如果所需的是 db.sql_tokenized.statement，則可將 Dimensions 屬性新增至 query.json 檔案。

```
[
    {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": {
            "Group": "db.sql_tokenized",
            "Dimensions":["db.sql_tokenized.statement"],
            "Limit": 10
        }
    }
]
```

擷取依 篩選的資料庫負載平均值 SQL

先前的影像顯示已選取特定的查詢，最高平均作用中工作階段堆疊區域折線圖的範圍仍涵蓋至該查詢。雖然此查詢仍適用於前七個整體等待事件，系統仍會將回應值篩選出來。此篩選條件會在工作階段符合特定篩選條件時，才進行篩選。

此範例中對應的API查詢類似於 中的 命令擷取頂端的資料庫負載平均值 SQL。然而，查詢 query.json 檔案有以下內容。

```
[
 {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": { "Group": "db.wait_event", "Limit": 5  },
        "Filter": { "db.sql_tokenized.id": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" }
    }
]
```

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
   --service-type RDS \
   --identifier db-ID \
```

```
    --start-time 2018-10-30T00:00:00Z \
    --end-time   2018-10-30T01:00:00Z \
    --period-in-seconds 60 \
    --metric-queries file://query.json
```

用於 Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
    --service-type RDS ^
    --identifier db-ID ^
    --start-time 2018-10-30T00:00:00Z ^
    --end-time   2018-10-30T01:00:00Z ^
    --period-in-seconds 60 ^
    --metric-queries file://query.json
```

回應看起來類似以下的內容。

```
{
    "Identifier": "db-XXX",
    "AlignedStartTime": 1556215200.0,
    "MetricList": [
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg"
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1556218800.0,
                    "Value": 1.4878117913832196
                },
                {
                    "Timestamp": 1556222400.0,
                    "Value": 1.192823803967328
                }
            ]
        },
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.wait_event.type": "io",
                    "db.wait_event.name": "wait/io/aurora_redo_log_flush"
                }
```

```
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1556218800.0,
                    "Value": 1.1360544217687074
                },
                {
                    "Timestamp": 1556222400.0,
                    "Value": 1.058051341890315
                }
            ]
        },
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.wait_event.type": "io",
                    "db.wait_event.name": "wait/io/table/sql/handler"
                }
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1556218800.0,
                    "Value": 0.16241496598639457
                },
                {
                    "Timestamp": 1556222400.0,
                    "Value": 0.05163360560093349
                }
            ]
        },
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.wait_event.type": "synch",
                    "db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/innodb/
aurora_lock_thread_slot_futex"
                }
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1556218800.0,
                    "Value": 0.11479591836734694
```

```
                },
                {
                    "Timestamp": 1556222400.0,
                    "Value": 0.013127187864644107
                }
            ]
        },
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.wait_event.type": "CPU",
                    "db.wait_event.name": "CPU"
                }
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1556218800.0,
                    "Value": 0.05215419501133787
                },
                {
                    "Timestamp": 1556222400.0,
                    "Value": 0.05805134189031505
                }
            ]
        },
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.wait_event.type": "synch",
                    "db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/innodb/lock_wait_mutex"
                }
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1556218800.0,
                    "Value": 0.017573696145124718
                },
                {
                    "Timestamp": 1556222400.0,
                    "Value": 0.002333722287047841
                }
            ]
```

```
        }
    ],
    "AlignedEndTime": 1556222400.0
} //end of response
```

在此回應中，會根據 query.json 檔案中SQLAKIAIOSFODNN7EXAMPLE指定的字符化貢獻來篩選所有值。金鑰也可能遵循與沒有篩選條件的查詢不同的順序，因為它是影響篩選的前五大等待事件SQL。

擷取SQL陳述式的完整文字

下列範例會擷取資料庫執行個體 SQL陳述式的完整文字db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5NO6PQRS5。`--group` 即為 `db.sql`，而 `--group-identifier` 即為 `db.sql.id`。在此範例中，*my-sql-id*代表叫用 `pi get-resource-metrics`或 擷取的 SQL IDpi describe-dimension-keys。

執行下列命令。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws pi get-dimension-key-details \
   --service-type RDS \
   --identifier db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5NO6PQRS5 \
   --group db.sql \
   --group-identifier my-sql-id \
   --requested-dimensions statement
```

用於 Windows:

```
aws pi get-dimension-key-details ^
   --service-type RDS ^
   --identifier db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5NO6PQRS5 ^
   --group db.sql ^
   --group-identifier my-sql-id ^
   --requested-dimensions statement
```

在此範例中，維度詳細資訊可供使用。因此，Performance Insights 會擷取SQL陳述式的完整文字，而不會截斷陳述式。

```
{
    "Dimensions":[
    {
        "Value": "SELECT e.last_name, d.department_name FROM employees e, departments d
 WHERE e.department_id=d.department_id",
```

```
        "Dimension": "db.sql.statement",
        "Status": "AVAILABLE"
    },
    ...
    ]
}
```

建立一段時間區間的績效分析報告

下列範例會以 db-loadtest-0 資料庫的 1682969503 開始時間和 1682979503 結束時間建立績效分析報告。

```
aws pi create-performance-analysis-report \
        --service-type RDS \
        --identifier db-loadtest-0 \
        --start-time 1682969503 \
        --end-time 1682979503 \
        --region us-west-2
```

回應為 report-0234d3ed98e28fb17，是報告的唯一識別碼。

```
{
   "AnalysisReportId": "report-0234d3ed98e28fb17"
}
```

擷取績效分析報告

下列範例擷取 report-0d99cc91c4422ee61 報告的分析報告詳細資訊。

```
aws pi get-performance-analysis-report \
--service-type RDS \
--identifier db-loadtest-0 \
--analysis-report-id report-0d99cc91c4422ee61 \
--region us-west-2
```

回應提供報告狀態、ID、時間詳細資訊和洞見。

```

        {
    "AnalysisReport": {
        "Status": "Succeeded",
        "ServiceType": "RDS",
```

```
        "Identifier": "db-loadtest-0",
        "StartTime": 1680583486.584,
        "AnalysisReportId": "report-0d99cc91c4422ee61",
        "EndTime": 1680587086.584,
        "CreateTime": 1680587087.139,
        "Insights": [
           ... (Condensed for space)
        ]
    }
}
```

列出資料庫執行個體的所有績效分析報告

下列範例會列出 db-loadtest-0 資料庫所有可用的績效分析報告。

```
aws pi list-performance-analysis-reports \
--service-type RDS \
--identifier db-loadtest-0 \
--region us-west-2
```

回應將列出所有報告，其中包含報告 ID，狀態和時間區間的詳細資訊。

```
{
    "AnalysisReports": [
        {
            "Status": "Succeeded",
            "EndTime": 1680587086.584,
            "CreationTime": 1680587087.139,
            "StartTime": 1680583486.584,
            "AnalysisReportId": "report-0d99cc91c4422ee61"
        },
        {
            "Status": "Succeeded",
            "EndTime": 1681491137.914,
            "CreationTime": 1681491145.973,
            "StartTime": 1681487537.914,
            "AnalysisReportId": "report-002633115cc002233"
        },
        {
            "Status": "Succeeded",
            "EndTime": 1681493499.849,
            "CreationTime": 1681493507.762,
            "StartTime": 1681489899.849,
```

```
            "AnalysisReportId": "report-043b1e006b47246f9"
        },
        {
            "Status": "InProgress",
            "EndTime": 1682979503.0,
            "CreationTime": 1682979618.994,
            "StartTime": 1682969503.0,
            "AnalysisReportId": "report-01ad15f9b88bcbd56"
        }
    ]
}
```

刪除績效分析報告

下列範例會刪除 db-loadtest-0 資料庫的績效分析報告。

```
aws pi delete-performance-analysis-report \
--service-type RDS \
--identifier db-loadtest-0 \
--analysis-report-id report-0d99cc91c4422ee61 \
--region us-west-2
```

將標籤新增至績效分析報告

下列範例會將帶有金鑰 name 和值 test-tag 的標籤新增至 report-01ad15f9b88bcbd56 報告。

```
aws pi tag-resource \
--service-type RDS \
--resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:356798100956:perf-reports/RDS/db-loadtest-0/
report-01ad15f9b88bcbd56 \
--tags Key=name,Value=test-tag \
--region us-west-2
```

列出績效分析報告的所有標籤

下列範例會列出 report-01ad15f9b88bcbd56 報告的所有標籤。

```
aws pi list-tags-for-resource \
--service-type RDS \
--resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:356798100956:perf-reports/RDS/db-loadtest-0/
report-01ad15f9b88bcbd56 \
--region us-west-2
```

回應會列出新增至報告的所有標籤值和金鑰：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Value": "test-tag",
            "Key": "name"
        }
    ]
}
```

從績效分析報告中刪除標籤

下列範例會從 report-01ad15f9b88bcbd56 報告刪除 name 標籤。

```
aws pi untag-resource \
--service-type RDS \
--resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:356798100956:perf-reports/RDS/db-loadtest-0/
report-01ad15f9b88bcbd56 \
--tag-keys name \
--region us-west-2
```

刪除標籤後，呼叫 list-tags-for-resourceAPI不會列出此標籤。

使用 記錄 Performance Insights 呼叫 AWS CloudTrail

Performance Insights 使用 執行 AWS CloudTrail，此服務提供 Performance Insights AWS 中使用者、角色或服務所採取動作的記錄。 CloudTrail 會將 Performance Insights 的所有API呼叫擷取為事件。此擷取包含來自 Amazon RDS主控台的呼叫，以及來自 Performance Insights API操作的程式碼呼叫。

如果您建立線索，則可以啟用事件持續交付 CloudTrail 至 Amazon S3 儲存貯體，包括 Performance Insights 的事件。如果您未設定追蹤，仍然可以在 CloudTrail 主控台中檢視事件歷史記錄中的最新事件。您可以使用 收集的資料 CloudTrail，判斷特定資訊。此資訊包括對績效詳情提出的請求、提出請求的 IP 地址、何人提出請求，以及提出請求的時間。此外也包括其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，請參閱 AWS CloudTrail 使用者指南。

在 中使用績效詳情資訊 CloudTrail

CloudTrail 當您建立 AWS 帳戶時， 會在您的帳戶上啟用 。當活動在績效詳情中發生時，該活動會記錄在 CloudTrail 事件中，以及事件歷史記錄中 CloudTrail 主控台中的其他 AWS 服務事件。您可以在

AWS 帳戶中檢視、搜尋和下載最近的事件。如需詳細資訊，請參閱《 使用者指南》中的使用事件歷史記錄檢視 CloudTrail 事件。 AWS CloudTrail

若要持續記錄您 AWS 帳戶中的事件，包括績效詳情的事件，請建立追蹤。線索可讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。根據預設，當您在主控台中建立追蹤時，追蹤會套用至所有 AWS 區域。線索會記錄 AWS 分割區中所有 AWS 區域的事件，並將日誌檔案交付至您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他 AWS 服務，以進一步分析 CloudTrail 日誌中收集的事件資料並對其採取行動。如需更多詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 使用者指南中的以下主題：

- 建立追蹤的概觀
- CloudTrail 支援的服務和整合
- 設定 的 Amazon SNS Notifications CloudTrail
- 從多個區域接收 CloudTrail 日誌檔案以及從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌檔案

所有績效詳情操作都會由 記錄， CloudTrail 並記錄在績效詳情API參考中。例如，對 `DescribeDimensionKeys`和 `GetResourceMetrics`操作的呼叫會在 CloudTrail 日誌檔案中產生項目。

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 該請求是否使用根或 IAM 使用者登入資料提出。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

如需詳細資訊，請參閱 CloudTrail userIdentity 元素。

績效詳情日誌檔案項目

追蹤是一種組態，可讓您將事件做為日誌檔案交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。 CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌項目。事件代表來自任何來源的單一請求。每個事件都包含請求的操作、操作的日期和時間、請求參數等相關資訊。 CloudTrail 日誌檔案不是公開API呼叫的排序堆疊追蹤，因此它們不會以任何特定順序顯示。

下列範例顯示示範 `GetResourceMetrics`操作的 CloudTrail 日誌項目。

```
{
    "eventVersion": "1.05",
```

```
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
         "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "johndoe"
    },
    "eventTime": "2019-12-18T19:28:46Z",
    "eventSource": "pi.amazonaws.com",
    "eventName": "GetResourceMetrics",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "72.21.198.67",
    "userAgent": "aws-cli/1.16.240 Python/3.7.4 Darwin/18.7.0 botocore/1.12.230",
    "requestParameters": {
        "identifier": "db-YTDU5J5V66X7CXSCVDFD2V3SZM",
        "metricQueries": [
            {
                "metric": "os.cpuUtilization.user.avg"
            },
            {
                "metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"
            }
        ],
        "startTime": "Dec 18, 2019 5:28:46 PM",
        "periodInSeconds": 60,
        "endTime": "Dec 18, 2019 7:28:46 PM",
        "serviceType": "RDS"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9ffbe15c-96b5-4fe6-bed9-9fccff1a0525",
    "eventID": "08908de0-2431-4e2e-ba7b-f5424f908433",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}
```


Performance Insights API 與介面VPC端點 (AWS PrivateLink)

您可以使 AWS PrivateLink 用在您VPC和 Amazon Perfor RDS mance Insights 之間建立私人連線。您可以像存取您的 Performance Insights 一樣VPC，無需使用網際網路閘道、NAT裝置、VPN連線或 AWS Direct Connect 連線。您中的執行個體VPC不需要公用 IP 位址即可存取 Performance Insights。

您可以建立由 AWS PrivateLink提供支援的介面端點來建立此私有連線。我們會在您為介面端點啟用的每個子網中建立端點網路介面。這些是由要求者管理的網路介面，可做為傳送「Performance Insights」之流量的進入點。

如需詳細資訊，請參閱AWS PrivateLink 指南 AWS PrivateLink中的 AWS 服務 透過存取。

Performance Insights 的考量

在設定 Performance Insights 的介面端點之前，請先檢閱AWS PrivateLink 指南中的考量事項。

Performance Insights 支援透過介面端點呼叫其所有API動作。

依預設，允許透過介面端點完整存取 Performance Insights。若要透過介面端點控制傳送至「Performance Insights」的流量，請將安全群組與端點網路介面建立關聯。

可用性

Performance Insights API 目前支援支援 AWS 區域 Performance Insights 的VPC端點。如需 Performance Insights 可用性的相關資訊，請參閱Performance Insights 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎。

建立 Performance Insights 的介面端點

您可以使用 Amazon VPC 主控台或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 建立 Performance Insights 的介面端點。如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 指南》中的建立介面端點。

使用下列服務名稱建立 Performance Insights 的介面端點：

如果您DNS為介面端點啟用私有，您可以使用其預設地區DNS名稱向 Performance Insights 提出API要求。例如：`pi.us-east-1.amazonaws.com`。

建立 Perfor VPC mance Insights 的端點原則 API

端點策略是您可以附加到介面端點的IAM資源。預設端點政策允許透過介面端點完整存取 Performance Insights。若要從您控制允許存取 Performance InsightsVPC，請將自訂端點原則附加至介面端點。

端點政策會指定以下資訊：

- 可以執行動作 (AWS 帳戶、IAM使用者和IAM角色) 的主參與者。
- 可執行的動作。

- 可供執行動作的資源。

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 指南》中的使用端點政策控制對服務的存取。

範例：Per VPC formance Insights 動作的端點原則

以下是自訂端點政策的範例。當您將此原則附加至介面端點時，它會授與所有資源上所有主體列出之 Performance Insights 動作的存取權。

```
{
   "Statement":[
      {
         "Principal":"*",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:CreatePerformanceAnalysisReport",
            "rds:DeletePerformanceAnalysisReport",
            "rds:GetPerformanceAnalysisReport"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

範例：拒絕來自指 AWS 定帳號的所有存取的VPC端點策略

下列VPC端點策略拒絕 AWS 帳號123456789012所有使用端點存取資源的帳戶。此政策允許來自其他帳戶的所有動作。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }
```

```
      }
    ]
}
```

Performance Insights 的 IP 位址

IP 位址可讓您VPC中的資源彼此通訊，並透過網際網路與資源進行通訊。Performance Insights 同時支援IPv4和定IPv6址通訊協定。依預設，Performance Insights 和 Amazon 會VPC使用IPv4尋址協定。您無法關閉此行為。當您建立時VPC，請務必指定IPv4CIDR區塊 (私人IPv4位址的範圍)。

您可以選擇性地將IPv6CIDR區塊指派給VPC和子網路，並將該區塊的IPv6位址指派給子網路中的RDS資源。Support 援通IPv6訊協定可擴充支援 IP 位址的數量。通過使用IPv6協議，您可以確保您有足夠的可用地址，以應付互聯網的 future 增長。新的和現有的RDS資源可IPv6以在您的VPC. IPv4 在應用程式的不同部分中使用的兩個通訊協定之間進行設定、保護和轉譯網路流量可能會造成操作額外負荷。您可以標準化 Amazon RDS 資源的IPv6通訊協定，以簡化網路組態。如需有關服務端點和配額的詳細資訊，請參閱 Amazon Relational Database Service 端點和配額。

如需有關 Aurora IP 定址的詳細資訊，請參閱 Aurora IP 定址 。

使用 Amazon 專用的 Amazon DevOps 大師分析 Aurora 性能異常 RDS

Amazon DevOps Guru 是全受管的營運服務，可協助開發人員和操作員改善其應用程式的效能和可用性。 DevOpsGuru 卸載了與識別操作問題相關的任務，以便您可以快速實施建議以改善應用程序。有關更多信息，請參閱什麼是 Amazon DevOps 大師？ 在 Amazon 大 DevOps師用戶指南。

DevOpsGuru 可偵測、分析所有 Amazon RDS 資料庫引擎的現有操作問題，並提出建議。 DevOps大師將機器學習套用至適用於 資料庫的 Amazon Aurora RDS 的 Performance Insights 指標，藉此RDS擴充此功能。這些監控功能可讓 DevOps Guru 偵測和診斷效能瓶頸，並建議特定的修正動作。RDS DevOpsGuru for 還RDS可以在 中有問題的條件。RDS

您現在可以在RDS主控台中檢視這些建議。如需詳細資訊，請參閱Amazon AuroraAmazon的建議。

> **Important**
>
> Amazon DevOps 大師不適用於 Aurora Serverless 資料庫叢集。

下面的視頻是 DevOps大師的概述RDS.

有關此主題的深入研究，請參閱 Amazon DevOps 大師在引擎蓋RDS下。

主題

- DevOps大師的好處 RDS
- DevOps大師如何工RDS作
- 設置 DevOps大師 RDS

DevOps大師的好處 RDS

如果您負責 料庫，您可能不知道正在發生影響該資料庫的事件或回歸。得知問題時，您可能不知道為何發生或如何處理。您可以按照 DevOps Guru for 的建議，而不是求助於數據庫管理員（DBA）尋RDS求幫助或依賴第三方工具

您可以從 DevOps Guru 的詳細分析中獲得以下優勢RDS：

快速診斷

DevOps用於RDS持續監視和分析數據庫遙測的 Guru。Performance Insights、增強型監控和 Amazon 會 CloudWatch 收集資料庫叢集的遙測資料。 DevOpsGuru for RDS 使用統計和機器學習技術來挖掘這些數據並檢測異常。若要進一步了解遙測資料，請參閱 Amazon Aurora 上的 Performance Insights 來監控資料庫負載和 Amazon Aurora 使用者指南中的使用增強型監控監控作標。

快速解決

每個異常都指出效能問題，並建議調查途徑或更正行動。例如， DevOpsGuru for RDS 可能會建議您調查特定的等待事件。或者，可能建議您調整應用程式集區設定，以限制資料庫連線的數目。採用這些建議，解決效能問題會比手動疑難排解更快。

主動式洞察

DevOpsGuru for RDS 使用資源中的指標來檢測潛在有問題的行為，然後再成為一個更大的問題。例如，它可以偵測資料庫何時使用越來越多磁碟上暫存資料表，因為這可能會影響效能。 DevOps 然後，Guru 提供建議以幫助您在問題變得更大的問題之前解決問題。

Amazon 工程師和機器學習的深厚知識

為了偵測效能問題並協助您解決瓶頸， DevOpsGuru for RDS 仰賴機器學習 (ML) 和進階數學公式。Amazon 資料庫工程師為 DevOps RDS Guru 的發展做出了貢獻，其中包含了多年來管理數十萬個資料庫的經驗。通過利用這個集體知識， DevOpsGuru for RDS 可以教你最佳實踐。

DevOps大師如何工RDS作

DevOps大師從 Amazon RDS 性能洞察中RDS收集有 數據SQL庫的 Aurora 數據。最重要的指標是DBLoad。 DevOpsGuru for 使RDS用 Performance Insights 指標，使用機器學習對其進行分析，並將見解發佈到儀表板。

洞察力是 DevOps Guru 檢測到的相關異常的集合。

在 DevOps Guru 中RDS，異常是一種模式，它偏離了被認為是 gre 資料庫的 Amazon Aurora RDS 正常效能的模式。

主動式洞察

主動洞察可讓您在異常行為發生前了解該行為。其中包含具有建議和相關指標的異常情況，可協助您解決適用 的 Amazon Aurora SQL 資料庫中的問題，然後再變成更大的問題。這些見解發佈在 DevOps Guru 儀表板中。

例如， DevOpsGuru 可能會偵測到您的 Aurora Postgre SQL 資料庫正在建立許多磁碟上暫存資料表。若未解決問題，之後可能導致效能問題。每個主動洞察都包含修正行為的建議，以及 使用 Amazon DevOps Guru 主動洞察，調校 Aurora MySQL 或 調整斯特雷SQL與 Amazon DevOps 大師主動洞察 中相關主題的連結。如需詳細資訊，請參閱 Amazon DevOps Guru 使用者指南中的 DevOps Guru 中的深入解析。

反應式洞察

反應式洞察會在發生異常行為時有效識別。如果 DevOps Guru 在適用於 資料庫執行個體的 Amazon Aurora RDS 中發RDS現效能問題，它會在 DevOps Guru 儀表板中發佈反應式洞察。如需詳細資訊，請參閱 Amazon DevOps Guru 使用者指南中的 DevOps Guru 中的深入解析。

因果異常

因果異常是反應式洞察中最高等級的異常。數據庫負載（數據庫負載）是 DevOps Guru 的因果異常。RDS

異常指派高、中、低的嚴重性層級來測量效能影響。若要進一步了解，請參閱 Amazon DevOps Guru 使用者指南RDS中的 DevOps大師關鍵概念。

如果 DevOps Guru 在您的資料庫執行個體偵測到目前的異常狀況，則會在主控台的 [資料庫] 頁面中收到警示。RDS主控台還會提醒您過去 24 小時內發生的異常。若要從RDS主控台前往異常頁面，請選擇警示訊息中的連結。RDS主控台也會在適用於 出警示。

情境異常

情境異常是資料庫負載內的研究結果，與反應式洞察相關。每個上下文異常都描述了需要調的特定 Amazon Aurora SQL 效能問題。例如， DevOpsGuru for RDS 可能會建議您考慮增加CPU容量或調查導致資料庫負載的等待事件。

> **Important**
>
> 建議您先在測試執行個體上測試任何變更，然後再修改生產執行個體。如此就可以了解變更的影響。

若要進一步了解，請參閱 Amazon DevOpsGuru 使用者指南RDS中的分析 Amazon 中的異常情況。

設置 DevOps大師 RDS

若要允許 Amazon DevOps RDS 大師針對 資料庫發佈見解，請完成以下任務。 RDS

主題

- 設定 DevOps Guru 的IAM存取原則 RDS
- 為 Insights
- 開啟 DevOps Guru 並指定資源涵蓋範圍

設定 DevOps Guru 的IAM存取原則 RDS

要在RDS控制台中查看 DevOps Guru 的警報，您的 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者或角色必須具有下列其中一項策略：

- 所以此 AWS 受管理政策 `AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess`
- 所以此 AWS 受管理的策略`AmazonDevOpsGuruConsoleReadOnlyAccess`及下列其中一項策略：
  - 所以此 AWS 受管理政策 `AmazonRDSFullAccess`
  - 包含 `pi:GetResourceMetrics` 和 `pi:DescribeDimensionKeys` 的客戶受管政策

如需詳細資訊，請參閱設定績效詳情的存取政策。

為 Insights

DevOpsGuru 對於其數據RDS依賴 Performance Insights。如果沒有 Performance Insights，DevOpsGuru 會發佈異常情況，但不包括詳細的分析和建議。

在建立 Aurora 資料庫叢集或修改資料庫執行個體時，您可以啟用績效詳情。如需詳細資訊，請參閱開啟和關閉 Aurora 的績效詳情。

開啟 DevOps Guru 並指定資源涵蓋範圍

您可以開啟 DevOps Guru，讓它透過下列其中一種方式監控您的 Amazon Aurora RDS 是否有 資料庫。

主題

- 在RDS主控台中開啟 DevOps Guru
- 在 DevOps Guru 控制台中 資源添加 Aurora
- 使用添加 Aurora RDS 資源 AWS CloudFormation

在RDS主控台中開啟 DevOps Guru

您可以在 Amazon RDS 控制台採取多個路徑來打開 DevOps大師。

主題

- 當您打開 DevOps大師
- 從通知橫幅打開 DevOps Guru
- 開啟 DevOps Guru 時回應權限錯誤

當您打開 DevOps大師

建立工作流程包括開啟資料庫的 DevOps Guru 涵蓋範圍的設定。當您選擇 Production (生產) 範本時，此設定預設為開啟。

若要在開啟 DevOps大師

1. 登入 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 請按照 建立資料庫叢集 中的步驟進行，一直執行到 (但不包括) 您選擇監控設定的步驟。
3. 在 Monitoring (監控) 中，選擇 Turn on Performance Insights (開啟績效詳情)。為了讓 DevOps Guru for RDS 提供效能異常的詳細分析，必須開啟 Performance Insights。
4. 選擇開啟 DevOps大師。



5. 為您的數據庫創建一個標籤，以便 DevOps Guru 可以對其進行監視。請執行下列操作：

   - 在 Tag key (標籤鍵) 的文字欄位中，輸入開頭為 **`Devops-Guru-`** 的名稱。
   - 在 Tag value (標籤值) 的文字欄位中，輸入任何一個值。例如，如果您輸入 **`rds-database-1`** 料庫名稱，您也可以輸入**`rds-database-1`**作為標籤值。

   如需有關標籤的詳細資訊，請參閱 Amazon Guru 使用者指南中的「使用標籤來識別 DevOps G DevOps uru 應用程式中的資源」。

6. 完成建立資料庫叢集 中剩餘的步驟。

從通知橫幅打開 DevOps Guru

如果 DevOps Guru 未涵蓋您的資源，Amazon RDS 會在以下位置透過橫幅通知您：

- 資料庫叢集執行個體的 Monitoring (監控) 索引標籤
- 績效詳情儀表板



1. 在橫幅中，選擇 [開啟 DevOps大師] RDS。
2. 輸入標籤金鑰名稱與值。如需有關標籤的詳細資訊，請參閱 Amazon Guru 使用者指南中的「使用標籤來識別 DevOps G DevOps uru 應用程式中的資源」。



3. 選擇開啟 DevOps大師。

開啟 DevOps Guru 時回應權限錯誤

如果您在建立資料庫時從RDS主控台開啟 DevOps Guru，RDS可能會顯示下列關於遺失權限的標題。

回應許可錯誤

1. 將IAM使用者管理的角色授與您的使用者或角色AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess。如需詳細資訊，請參閱設定 DevOps Guru 的IAM存取原則 RDS。
2. 開啟主RDS控台。
3. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
4. 在叢集中選擇您剛剛建立的資料庫執行個體。
5. 選擇要為其開啟 DevOpsGuru 的開關RDS。

   

6. 選擇一個標籤值。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Guru 使用者指南中的「使用標籤來識別 DevOps G DevOps uru 應用程式中的資源」。

   

7. 選擇開啟 DevOps大師。

在 DevOps Guru 控制台中 資源添加 Aurora

您可以在 DevOps Guru 主控台上指定您的 DevOps Guru 資源涵蓋範圍。請依照 Amazon DevOps DevOps Guru 使用者指南中指定您的大師資源涵蓋範圍中所述的步驟進行。在編輯分析的資源時，請選擇下列其中一個選項：

- 選擇 [所有帳號資源] 以分析您的所有支援的資源，包括 資SQL料庫的 Aurora RDS AWS 帳戶 和地區。
- 選擇CloudFormation 堆疊以分析您選擇堆疊中的 資料庫的 Aurora RDS。如需詳細資訊，請參閱使用 AWS CloudFormation 堆疊以識別您的 DevOps Guru 應用程式中的資源，請參閱 Amazon DevOps Guru 使用者指南。
- 選擇「標籤」以分析您已標記 資料庫的 Aurora。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Guru 使用者指南中的使用標籤識別 DevOps G DevOps uru 應用程式中的資源。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon DevOps G DevOps uru 使用者指南中的啟用大師。

使用添加 Aurora RDS 資源 AWS CloudFormation

您可以使用標籤，將 資源的 Aurora RDS 覆蓋範圍新增至 CloudFormation範本。下列程序假設您擁有適用於 Aurora 和 DevOps Guru 堆疊的 CloudFormation 範本。

若要使用標籤指定 Aurora CloudFormation

1. 在資料庫執行個體的 CloudFormation 範本中，使用索引鍵/值組定義標籤。

   下列範例會將值 `my-aurora-db-instance1` 指派給 Aurora 資料庫執行個體的 `Devops-guru-cfn-default`。

```
MyAuroraDBInstance1:
  Type: "AWS::RDS::DBInstance"
  Properties:
    DBClusterIdentifier: my-aurora-db-cluster
    DBInstanceIdentifier: my-aurora-db-instance1
    Tags:
      - Key: Devops-guru-cfn-default
        Value: devopsguru-my-aurora-db-instance1
```

2. 在 DevOps Guru 堆疊的 CloudFormation 範本中，在資源集合篩選器中指定相同的標籤。

下列範例會將 DevOps Guru 設定為具有標籤值的資源提供涵蓋範圍。`my-aurora-db-instance1`

```
DevOpsGuruResourceCollection:
  Type: AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
  Properties:
    ResourceCollectionFilter:
      Tags:
        - AppBoundaryKey: "Devops-guru-cfn-default"
          TagValues:
          - "devopsguru-my-aurora-db-instance1"
```

下列範例提供應用程式邊界 `Devops-guru-cfn-default` 內所有資源的涵蓋範圍。

```
DevOpsGuruResourceCollection:
  Type: AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
  Properties:
    ResourceCollectionFilter:
      Tags:
        - AppBoundaryKey: "Devops-guru-cfn-default"
          TagValues:
          - "*"
```

如需詳細資訊，請參閱AWSDevOpsGuruAWS:RDS:: ResourceCollection DBInstance 和:AWS CloudFormation 用戶指南。

使用增強型監控來監控作業系統指標

使用增強型監控可即時監控資料庫執行個體的作業系統。當您想查看不同的程序或執行緒如何使用 CPU 時，增強型監控指標很有用。

主題

- 增強型監視概觀
- 設定並啟用增強型監控
- 在RDS主控台中檢視 OS 測量結果
- 使用 CloudWatch 日誌檢視 OS 測量結果

增強型監視概觀

Amazon RDS 針對資料庫執行個體執行所在的作業系統 (OS) 即時提供指標。您可以在主控台上檢視 RDS 資料庫執行個體的所有系統指標和處理程序資訊。您可以管理要為每個執行個體監控的指標，並根據需求自訂儀表板。如需增強型監控指標的說明，請參閱 增強型監控中的作業系統指標。

RDS 可將增強型監控的指標提供到您的 Amazon CloudWatch Logs 帳戶中。您可以從 CloudWatch Logs，在 CloudWatch 中建立指標篩選條件，並在 CloudWatch Logs 儀表板上顯示圖表。您可以在您所選的監控系統中，使用來自 CloudWatch Logs 的增強型監控 JSON 輸出。如需詳細資訊，請參閱「Amazon RDS 常見問答集」中的增強型監控。

主題

- CloudWatch 與增強型監控指標之間的差異
- 保留增強型監控指標
- 增強型監控的成本

CloudWatch 與增強型監控指標之間的差異

hypervisor 會建立並執行虛擬機器 (VM)。執行個體可使用 hypervisor，透過虛擬化共用記憶體和 CPU 來支援多個訪客虛擬機器。CloudWatch 會從資料庫執行個體的 hypervisor 收集有關 CPU 使用率指標。相反地，增強型監控會從資料庫執行個體上的代理程式中收集其指標。

您可能會發現 CloudWatch 與增強型監控測量之間的差異，因為 Hypervisor 層會執行少量工作。如果您的資料庫執行個體使用較小的執行個體類別，差異可能會更大。在此案例中，單一實體執行個體上的 Hypervisor 層可能會管理更多虛擬機器 (VM)。

如需增強型監控指標的說明，請參閱 增強型監控中的作業系統指標。如需有關 Amazon CloudWatch 的詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南。

保留增強型監控指標

在預設情況下，增強型監控指標會在 CloudWatch Logs 存放 30 天。此保留期與一般的 CloudWatch 指標不同。

若要修改指標在 CloudWatch Logs 中存放的時間長短，請在 CloudWatch 主控台變更 `RDSOSMetrics` 日誌群組的保留期間。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch Logs User Guide》中的變更 CloudWatch 日誌中的日誌資料保留期間。

增強型監控的成本

增強型監控指標存放在 CloudWatch Logs 中，而不是在 CloudWatch 指標中。增強型監控的成本取決於下列因素：

- 只有在「增強型監控」用量超過 Amazon CloudWatch Logs 提供的免費方案時，我們才會向您收取超出部分的費用。費用是根據 CloudWatch Logs 資料傳輸和儲存費率計算。
- 針對 RDS 執行個體傳輸的資訊量與針對「增強型監控」功能定義的精密度成正比。較短的監控時間間隔會導致較頻繁的作業系統指標報告，並增加您的監控成本。若要管理成本，請針對帳戶中的不同執行個體設定不同的精密度。
- 增強型監控的使用成本將套用至已啟用增強型監控的每個資料庫執行個體。監控大量資料庫執行個體的成本比監控少量資料庫執行個體昂貴得多。
- 支援運算更為密集之工作負載的資料庫執行個體，有更多的作業系統處理程序活動可以報告，其增強型監控的成本也比較高。

如需定價的詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 定價。

設定並啟用增強型監控

若要使用增強型監控，您必須建立 IAM 角色，然後啟用增強型監控。

主題

- 為增強型監控建立 IAM 角色
- 開啟和關閉增強型監控
- 防範混淆代理人問題

為增強型監控建立 IAM 角色

增強型監控需要許可才能代表您將作業系統指標資訊傳送至 CloudWatch Logs。您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色授予增強型監控許可。您可以在啟用增強型監控時建立此角色，也可以事先建立。

主題

- 啟用增強型監控時建立 IAM 角色
- 在啟用增強型監控之前建立 IAM 角色

啟用增強型監控時建立 IAM 角色

當您在 RDS 主控台中啟用增強監控時，Amazon RDS 可以為您建立所需的 IAM 角色。角色已命名 `rds-monitoring-role`。RDS 會將此角色用於指定的資料庫執行個體、僅供讀取複本或多可用區域資料庫叢集。

啟用增強型監控時建立 IAM 角色

1. 請遵循 開啟和關閉增強型監控 中的步驟。
2. 在您選擇角色的步驟中，將 「Monitoring Role (監控角色)」設定為「Default (預設) 」。

在啟用增強型監控之前建立 IAM 角色

您可以在啟用增強型監控之前建立必要的角色。啟用增強型監控時，請指定新角色的名稱。如果您使用 AWS CLI 或 RDS API 啟用增強型監控，您將必須建立此必要的角色。

必須將 `PassRole` 許可授予會啟用增強型監控的使用者。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的授予使用者將角色傳遞至 AWS 服務之許可的範例 2。

為 Amazon RDS 增強型監控建立 IAM 角色

1. 前往 https://console.aws.amazon.com 開啟 IAM 主控台
2. 在導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 選擇 AWS service (AWS 服務) 索引標籤，然後從服務清單中選擇 RDS。
5. 選擇 RDS - Enhanced Monitoring (RDS - 增強型監控)，然後選擇 Next (下一步)。
6. 請確定 Permissions policies (許可政策) 顯示 AmazonRDSEnhancedMonitoringRole，然後選擇 Next (下一步)。

7. 針對 Role name (角色名稱)，輸入您的角色名稱。例如，輸入 **emaccess**。

   您角色的信任實體是 monitoring.rds.amazonaws.com AWS 服務。

8. 選擇建立角色。

開啟和關閉增強型監控

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI或 RDS API 來管理增強型監控。您可以在每個資料庫叢集上設定指標集合的不同精細程度。您也可以從主控台切換現有資料庫叢集的增強型監控。

主控台

您可以在建立資料庫叢集或僅供讀取複本時，或在您修改資料庫叢集時，開啟增強型監控。如果您修改資料庫執行個體或叢集以開啟增強型監控，則不需要重新啟動資料庫執行個體，變更才會生效。

您在 Databases (資料庫) 頁面上執行以下任一動作時，可在 RDS 主控台中開啟增強型監控：

- 建立資料庫叢集：選擇 Create database (建立資料庫)。
- 建立僅供讀取複本 – 選擇 Actions (動作)，然後選 Create read replica (建立僅供讀取複本)。
- 修改資料庫執行個體或資料庫叢集 – 選擇修改。

> **Note**
>
> 當您為資料庫叢集啟用增強型監控時，您無法管理叢集內個別資料庫執行個體的增強型監控。

如果您正在管理資料庫叢集中個別資料庫執行個體的增強型監控，且精細程度設定為不同執行個體的不同值，則資料庫叢集在增強型監控方面具有異質性。在這種情況下，您無法修改資料庫叢集以在叢集層級管理增強型監控。

在 RDS 主控台中開啟或關閉增強型監控

1. 捲動至 Additional configuration (其他組態)。
2. 在監控中，為您的資料庫、叢集或僅供讀取複本選擇啟用增強型監控。在叢集層級啟用增強型監控可讓您在叢集層級管理增強型監控設定和選項。叢集層級設定會套用至叢集的所有資料庫執行個體。 取消選取在叢集層級停用增強型監控的選項。您稍後可以修改叢集中個別資料庫執行個體的增強型監控設定。

在建立資料庫頁面中，您可以選擇在叢集層級開啟增強型監控。



如果您在建立叢集時未啟用增強型監控，您可以在修改資料庫叢集頁面中修改叢集。



> **Note**
>
> 您無法為已在叢集層級受管增強型監控的資料庫叢集中的個別資料庫執行個體管理增強型監控。

3. 如果叢集在增強型監控方面具有異質性，則您無法選擇在叢集層級管理增強型監控。若要在叢集層級管理增強型監控，請變更每個執行個體的增強型監控設定，使其相符。您現在可以在修改叢集時，選擇在叢集層級管理增強型監控。
4. 將 Monitoring Role (監控角色) 屬性設定為您所建立的 IAM 角色，以允許 Amazon RDS 代表您與 Amazon CloudWatch Logs 進行通訊。或者，選擇 Default (預設)，RDS 即會自動建立名為 `rds-monitoring-role` 的角色。

5. 將 Granularity 屬性設定為收集資料庫執行個體、資料庫叢集或僅供讀取複本指標的點之間的間隔，以秒為單位。Granularity (精細程度) 屬性可設定為以下其中一個值：1、5、10、15、30 或 60。

   RDS 主控台重新整理的最快時間為每 5 秒一次。如果您在 RDS 主控台中，將精細程度設定為 1 秒，您還是只能每 5 秒鐘才能看到更新後的指標。您可以使用 CloudWatch Logs 來擷取 1 秒指標更新。

AWS CLI

若要使用 開啟增強型監控 AWS CLI，請在下列命令中，將 --monitoring-interval選項設定為 以外的值，0並將 --monitoring-role-arn選項設定為您在 中建立的角色為增強型監控建立 IAM 角色。

- create-db-cluster
- modify-db-cluster
- create-db-instance
- create-db-instance-read-replica
- modify-db-instance

--monitoring-interval 為資料庫執行個體收集增強型監控指標點之間的間隔 (秒)。選項的有效值為 0、1、5、10、15、30 和 60。

若要使用 關閉增強型監控 AWS CLI，請在這些命令0中將 --monitoring-interval選項設定為 。

Example

下方範例會為資料庫執行個體開啟增強型監控：

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-instance \
    --db-instance-identifier mydbinstance \
    --monitoring-interval 30 \
    --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-instance ^
    --db-instance-identifier mydbinstance ^
    --monitoring-interval 30 ^
    --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

Example

下列範例會開啟資料庫叢集的增強型監控：

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbinstance \
    --monitoring-interval 30 \
    --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbinstance ^
    --monitoring-interval 30 ^
    --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

Example

下方範例會為多可用區域資料庫叢集開啟增強型監控：

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --monitoring-interval 30 \
    --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --monitoring-interval 30 ^
    --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

RDS API

若要使用 RDS API 開啟增強型監控，請將 MonitoringInterval 參數設定為 0 以外的值，然後將 MonitoringRoleArn 參數設定為您在 為增強型監控建立 IAM 角色 中建立的角色。在下列動作中設定這些參數：

- CreateDBCluster
- ModifyDBCluster
- CreateDBInstance
- CreateDBInstanceReadReplica
- ModifyDBInstance

MonitoringInterval 參數會指定資料庫執行個體收集增強型監控指標點之間的間隔 (秒)。有效值為：0、1、5、10、15、30 和 60。

若要使用 RDS API 關閉增強型監控，請將 MonitoringInterval 設定為 0。

防範混淆代理人問題

混淆代理人問題屬於安全性議題，其中沒有執行動作許可的實體可以強制具有更多許可的實體執行該動作。在 中 AWS，跨服務模擬可能會導致混淆代理人問題。在某個服務 (呼叫服務) 呼叫另一個服務 (被呼叫服務) 時，可能會發生跨服務模擬。可以操縱呼叫服務來使用其許可，以其不應有存取許可的方式對其他客戶的資源採取動作。為了預防這種情況， AWS 提供的工具可協助您保護所有服務的資料，而這些服務主體已獲得您帳戶中資源的存取權。如需詳細資訊，請參閱混淆代理人問題。

若要限制 Amazon RDS 可將資源提供給另一項服務的許可，建議針對增強型監控角色，在信任政策中使用 aws:SourceArn 和 aws:SourceAccount 全域條件內容索引鍵。如果您同時使用兩個全域條件內容索引鍵，兩者必須使用相同的帳戶 ID。

防範混淆代理人問題的最有效方法是使用 aws:SourceArn 全域條件內容索引鍵，以及資源的完整 ARN。為 Amazon RDS 將 aws:SourceArn 設為 arn:aws:rds:*Region*:*my-account-id*:db:*dbname*。

下列範例展示如何在信任政策中使用 aws:SourceArn 和 aws:SourceAccount 全域條件內容索引鍵，來預防混淆代理人問題。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "monitoring.rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:Region:my-account-id:db:dbname"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "my-account-id"
        }
      }
    }
  ]
}
```

在RDS主控台中檢視 OS 測量結果

您可以在主控台中選擇增強監控功能來檢視「增強型監RDS控」所報告的作業系統測量結果。

下列範例會顯示「增強型監控」頁面。如需增強型監控指標的說明，請參閱 [增強型監控中的作業系統指標](#)。



如果您要檢視資料庫執行個體上執行的處理程序，則請在 Monitoring (監控) 中選擇 OS process list (作業系統程序清單)，即可查看詳細資訊。

Process List (程序清單) 檢視畫面顯示如下。



顯示於 Process list (程序清單) 檢視畫面中的增強型監控指標整理如下：

- RDS子處理序 — 顯示支援資料庫執行個體的RDS處理序摘要，aurora例如 集mysqld。程序執行緒以巢狀顯示在父程序之下。處理序執行緒只會顯示CPU使用率，因為處理序的所有執行緒的其他度量都相同。主控台最多顯示 100 個程序與執行緒。結果是最高CPU消耗量和記憶體消耗的處理程序和執行緒的組合。如果有 50 個以上的程序及 50 個以上的執行緒，主控台將顯示各類別中消耗量最高的 50 個程序與執行緒。此顯示有助於您識別哪些程序對於效能的影響最大。
- RDS處理程序 — 顯示RDS管理代理程式所使用的資源摘要、診斷監視程序，以及支援資RDS料庫執行個體所需的其他 AWS 程序。
- OS processes (作業系統程序) – 顯示核心與系統程序的摘要，這些程序對效能的影響通常很小。

各程序所列出的項目為：

- VIRT— 顯示處理程序的虛擬大小。
- RES-顯示進程正在使用的實際物理內存。
- CPU% — 顯示處理序使用的總CPU頻寬百分比。
- MEM% — 顯示處理程序使用的總記憶體百分比。

主控台中顯示的監RDS控資料是從 Amazon CloudWatch 日誌擷取的。您也可以從 Logs 擷取資料庫執行個體的指標做為日 CloudWatch 誌串流。如需詳細資訊，請參閱使用 CloudWatch 日誌檢視 OS 測量結果。

在以下期間不會傳回增強型監控指標：

- 資料庫執行個體的容錯移轉。
- 變更資料庫執行個體的執行個體類別 (擴充運算)。

在資料庫執行個體重新開機過程中會傳回增強型監控指標，因為只有資料庫引擎會重新開機。作業系統指標仍會繼續回報。

使用 CloudWatch 日誌檢視 OS 測量結果

為資料庫啟用增強型監控之後，您可以使用 CloudWatch Logs 檢視其指標，每個記錄串流代表受監控的單一資料庫執行個體或資料庫叢集。日誌串流識別符為該資料庫執行個體或資料庫叢集的資源識別符 (`DbiResourceId`)。

檢視增強型監控日誌資料

1. 在開啟 CloudWatch 主控台https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
2. 如有必要，請選擇您 AWS 區域 的資料庫所在的位置。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Web Services 一般參考》中的區域和端點。
3. 在導覽窗格中，選擇 Logs (日誌)。
4. RDSOSMetrics從記錄群組清單中選擇。
5. 在日誌串流清單中，選擇您要檢視的日誌串流。

Aurora 的指標參考

在此參考資料中，您可以找到適用於 的 RDS Amazon Aurora 指標 CloudWatch、Performance Insights 和增強型監控的說明。

主題

- Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標
- Amazon CloudWatch 維度 Aurora
- Amazon RDS 主控台中的 Aurora 指標的可用性
- Amazon RDS Performance Insights 的 Amazon CloudWatch 指標
- Performance Insights 計數器指標
- 績效詳情的 SQL 統計數字
- 增強型監控中的作業系統指標

Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標

AWS/RDS 命名空間有以下指標適用於 Amazon Aurora 上執行的資料庫實體。某些指標適用於 Aurora MySQL、Aurora PostgreSQL，或兩者。此外，某些指標專用於資料庫叢集、主要資料庫執行個體、複本資料庫執行個體或所有資料庫執行個體。

如需 Aurora 全球資料庫指標，請參閱 Aurora MySQL 中寫入轉送的 Amazon CloudWatch 指標 和 Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的 Amazon CloudWatch 指標。如需 Aurora 平行查詢指標，請參閱監視 parallel 查詢我的 Aurora SQL。

主題

- Amazon Aurora 的叢集層級指標
- Amazon Aurora 的執行個體層級指標
- Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 用量指標

Amazon Aurora 的叢集層級指標

下表說明 Aurora 叢集專用的指標。

指標	描述	適用對象	單位
AuroraGlobalDBDataTransferBytes	在 Aurora 全域資料庫中，從來源 AWS 區域傳輸到次要 AWS 區域的重做日誌資料量。 Note 此指標僅適用於次要 AWS 區域。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	位元組
AuroraGlobalDBProgressLag	在 Aurora 全球資料庫中，用於測量使用者交易和系統交易的次要叢集在主要叢集之後的距離。 Note 此指標僅適用於次要 AWS 區域。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	毫秒
AuroraGlobalDBReplicatedWriteIO	在 Aurora 全域資料庫中，從主要 AWS 區域複寫到次要區域中叢集磁碟區的寫入 I/O 操作數目 AWS 。全域資料庫中次要 AWS 區域的帳單計算VolumeWriteIOPs ，用於考慮叢集內執行的寫入。全球資料庫中主要 AWS 區域的帳單計算VolumeWriteIOPs ，用於考慮該叢集內的寫入活動，以及AuroraGlobalDBReplicatedWri	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	計數

指標	描述	適用對象	單位
	teIO 考慮全球資料庫中的跨區域複寫。 Note 此指標僅適用於次要 AWS 區域。		
AuroraGlobalDBReplicationLag	針對 Aurora Global Database，複寫來自主要 AWS 區域的更新時的延遲量。 Note 此指標僅適用於次要 AWS 區域。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	毫秒
AuroraGlobalDBRPOLag	在 Aurora 全球資料庫中，復原點目標 (RPO) 延遲時間。此指標會測量次要叢集在使用者交易的主要叢集之後的距離。 Note 此指標僅適用於次要 AWS 區域。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	毫秒

指標	描述	適用對象	單位
AuroraVolumeBytesLeftTotal	叢集磁碟區的剩餘可用空間。當叢集磁碟區增大時，此值會減小。若達到零，叢集會報告空間不足錯誤。 若您想要偵測 Aurora MySQL 叢集是否接近 128 tebibytes (TiB) 大小限制，此值比監控 VolumeBytesUsed 更為簡單且可靠。AuroraVolumeBytesLeftTotal 會考量用於內務管理的帳戶儲存空間，並且不會影響您儲存空間計費的其他配置。	Aurora MySQL	位元組
BacktrackChangeRecordsCreationRate	在 5 分鐘內為您的資料庫叢集建立的恢復變更記錄數量。	Aurora MySQL	每 5 分鐘計數
BacktrackChangeRecordsStored	您的資料庫叢集使用的恢復變更記錄數量。	Aurora MySQL	計數
BackupRetentionPeriodStorageUsed	在 Aurora 資料庫叢集的備份保留時段內，用來支援時間點還原功能的備份儲存總量。此數量包含在 TotalBackupStorageBilled 指標報告的總計中。該值會針對每個 Aurora 叢集單獨計算。如需說明，請參閱「了解 Amazon Aurora 備份儲存體用量」。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	位元組

指標	描述	適用對象	單位
ServerlessDatabaseCapacity	Aurora Serverless 資料庫叢集的當前容量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	計數
SnapshotStorageUsed	Aurora 資料庫叢集在其備份保留時段外，由所有 Aurora 快照取用的備份儲存總量。此數量包含在 TotalBackupStorageBilled 指標報告的總計中。該值會針對每個 Aurora 叢集單獨計算。如需說明，請參閱「了解 Amazon Aurora 備份儲存體用量」。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	位元組
TotalBackupStorageBilled	您針對某個 Aurora 資料庫叢集而付費的備份儲存總量 (位元組)。該指標包含以 BackupRetentionPeriodStorageUsed 和 SnapshotStorageUsed 指標計量的備份儲存。此指標是針對每個 Aurora 叢集單獨計算。如需說明，請參閱「了解 Amazon Aurora 備份儲存體用量」。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	位元組

指標	描述	適用對象	單位
VolumeBytesUsed	Aurora 資料庫叢集使用的儲存量。 此值會影響 Aurora 資料庫叢集的成本 (如需定價資訊，請參閱 Amazon RDS 定價頁面)。 此值不會反映一些不影響儲存空間計費的內部儲存空間配置。對於 Aurora MySQL，您可以測試 AuroraVolumeBytesLeftTotal 是否正在接近零，而不是對照 128 TiB 儲存空間限制來比較 VolumeBytesUsed ，藉以更精確地採取行動來防止空間不足問題。 對於複製的叢集，此指標的值取決於複製上新增或變更的資料量。刪除原始叢集時，或新增或刪除新複製時，指標也可以增加或刪除。如需詳細資訊，請參閱刪除來源叢集磁碟區 請注意，選擇較小的--period值並不合理，因為 Amazon RDS 會定期收集此指標，而不是持續收集。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	位元組

指標	描述	適用對象	單位
VolumeReadIOPs	叢集磁碟區每隔 5 分鐘的計費讀取輸入/輸出操作次數。 計費的讀取操作以叢集磁碟區層級計算，彙整來自 Aurora 資料庫叢集中的所有執行個體，每隔 5 分鐘回報一次。此值以每隔 5 分鐘取得的讀取操作指標值進行計算。您可以藉由取得計費讀取操作指標值並除以 300 秒，計算出每秒的計費讀取操作量。例如，如果計費讀取操作傳回 13,686，則每秒的計費讀取操作為 45 (13,686 / 300 = 45.62)。 您的查詢提出資料庫頁面請求，該頁面不存在於緩衝區快取，而且必須從儲存空間載入，因而產生計費讀取操作。您可能會在計費讀取操作中發現峰值，那是因為從儲存空間讀取查詢結果，然後載入至緩衝區快取。 請注意，選擇較小的--period值並不合理，因為 Amazon RDS 會定期收集此指標，而不是持續收集。 **Tip** 如果您的 Aurora MySQL 叢集使用平行查詢，您可能會	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每 5 分鐘計數

指標	描述	適用對象	單位
	看到 VolumeReadIOPS 值增加。平行查詢不會使用緩衝集區。因此，雖然查詢速度很快，但這種最佳化處理可能會導致讀取操作和相關費用增加。		
VolumeWriteIOPs	叢集磁碟區的寫入磁碟輸入/輸出操作次數，每隔 5 分鐘回報一次。如需計費寫入操作計算方式的詳細說明，請參閱 VolumeReadIOPs 。 請注意，選擇較小的--period值並不合理，因為 Amazon RDS 會定期收集此指標，而不是持續收集。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每 5 分鐘計數

Amazon Aurora 的執行個體層級指標

除非另有說明，否則下列執行個體特定的 Amazon CloudWatch 指標適用於所有 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 執行個體。

指標	描述	適用對象	個單位
AbortedClients	尚未正確關閉的用戶端連線數目。	Aurora MySQL	計數
ActiveTransactions	目前在 Aurora 資料庫執行個體上執行的平均每秒交易數量。	Aurora MySQL	每秒計數

指標	描述	適用對象	個單位
	根據預設，Aurora 不會啟用此指標。如要開始測量此值，請針對特定資料庫執行個體設定資料庫參數群組的 `innodb_monitor_enable='all'` 。		
`ACUUtilization`	`ServerlessDatabaseCapacity` 指標的值除以資料庫叢集的最大 ACU 值。 此指標僅適用於 Aurora Serverless v2。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	百分比

指標	描述	適用對象	個單位
AuroraBinlogReplicaLag	在 Aurora MySQL 上執行的二進位日誌複本資料庫叢集落後於二進位日誌複寫來源的時間量。延遲意味著來源生成記錄的速度比複本能夠套用記錄的速度快。 此指標根據引擎版本報告不同的值： Aurora MySQL 第 2 版 MySQL SHOW SLAVE STATUS 的 Seconds_Behind_Master 欄位 Aurora MySQL 第 3 版 SHOW REPLICA STATUS 您可以使用此指標來監控作為二進制日誌複本的叢集錯誤和複本延遲。指標值表示以下內容： 較高值 複本落後於複寫來源。 **0** 或接近 **0** 的值 複本程序處於作用中且最新。 **-1** Aurora 無法判斷延遲，可能會在複本設定期間或複本處於錯誤狀態時發生。	主要適用於 Aurora MySQL	秒鐘

指標	描述	適用對象	個單位
	因為二進位日誌複寫僅在叢集的寫入器執行個體上發生，建議您使用與 WRITER 角色相關聯的此指標的版本。 如需管理複寫的詳細資訊，請參閱 跨 複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域。如需疑難排解的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora MySQL 複寫問題。		
AuroraDMLRejectedMasterFull	由於寫入器資料庫執行個體上的工作階段已滿，因此拒絕的轉送查詢數量。	Aurora MySQL 第 2 版的主要版本	計數
AuroraDMLRejectedWriterFull	由於寫入器資料庫執行個體上的工作階段已滿，因此拒絕的轉送查詢數量。	Aurora MySQL 第 3 版的主要版本	計數
AuroraEstimatedSharedMemoryBytes	上次設定的輪詢間隔期間，主動使用的共用緩衝區或緩衝集區記憶體的預估數量。	Aurora PostgreSQL	位元組
AuroraMemoryHealthState	指出記憶體運作狀態。的值0等於 NORMAL。的值10等於 RESERVED，這表示伺服器即將接近記憶體用量的關鍵層級。 如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。	Aurora MySQL 3.06.1 版及更新版本	量測計

指標	描述	適用對象	個單位
AuroraMemoryNumDeclinedSqlTotal	作為out-of-memory (OOM) 避免的一部分，查詢的增量數量遭拒。 如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。	Aurora MySQL 3.06.1 版及更新版本	計數
AuroraMemoryNumKillConnTotal	作為 OOM 避免一部分而關閉的連線增量數量。 如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。	Aurora MySQL 3.06.1 版及更新版本	計數
AuroraMemoryNumKillQueryTotal	作為 OOM 避免的一部分而結束的查詢增量數量。 如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。	Aurora MySQL 3.06.1 版及更新版本	計數
AuroraMillisecondsSpentInOomRecovery	從記憶體運作狀態下降到低於正常狀態的時間量。 如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。	Aurora MySQL 3.08.0 版及更新版本	毫秒
AuroraNumOomRecoverySuccessful	記憶體運作狀態還原至正常狀態的次數。 如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。	Aurora MySQL 3.08.0 版及更新版本	計數

指標	描述	適用對象	個單位
AuroraNumOomRecoveryTriggered	記憶體運作狀態低於正常狀態的次數。 如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。	Aurora MySQL 3.08.0 版及更新版本	計數
AuroraOptimizedReadsCacheHitRatio	Optimized Reads 快取提供的請求百分比。 使用下列公式計算值： orcache_blks_hit/(orcache_blks_hit + storage_blks_read) 當 AuroraOptimizedReadsCacheHitRatio 為 100% 時，表示已從最佳化讀取快取讀取所有頁面。如果 AuroraOptimizedReadsCacheHitRatio 是 0，表示未從最佳化讀取快取讀取任何頁面。	主要適用於 Aurora PostgreSQL	百分比
AuroraReplicaLag	針對 Aurora 複本，複寫來自主要執行個體的更新時的延遲量。	適用於 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 的複本	毫秒

指標	描述	適用對象	個單位
AuroraReplicaLagMaximum	主要執行個體與資料庫叢集中任何 Aurora 資料庫執行個體之間的最大延遲量。 刪除或重新命名僅供讀取複本時，當舊資源經過回收程序時，複寫延遲可能會暫時遽增。若要在該期間內準確呈現複寫延遲，建議您監控每個僅供讀取複本執行個體上的 AuroraReplicaLag 指標。	主要適用於 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	毫秒
AuroraReplicaLagMinimum	主要執行個體與資料庫叢集中任何 Aurora 資料庫執行個體之間的最小延遲量。	主要適用於 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	毫秒
AuroraSlowConnectionHandleCount	等待開始交握的時間超過兩秒的連線數目。 此指標僅適用於 Aurora MySQL 第 3 版。	Aurora MySQL	計數
AuroraSlowHandshakeCount	等待完成交握的時間超過 50 毫秒的連線數目。 此指標僅適用於 Aurora MySQL 第 3 版。	Aurora MySQL	計數
BacktrackWindowActual	目標 Backtrack window 與實際 Backtrack window 之間的差異。	主要適用於 Aurora MySQL	分鐘

指標	描述	適用對象	個單位
BacktrackWindowAlert	在指定時間內，實際 Backtrack window 小於目標 Backtrack window 的次數。	主要適用於 Aurora MySQL	計數
BlockedTransactions	被封鎖的資料庫中的平均每秒交易數量。	Aurora MySQL	每秒計數
BufferCacheHitRatio	由緩衝區快取提供服務的請求的百分比。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	百分比
CommitLatency	引擎和儲存體完成遞交操作所花的平均時間長度。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	毫秒
CommitThroughput	遞交操作的每秒平均數量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒計數
ConnectionAttempts	嘗試連線至執行個體的次數 (無論是否成功)。	Aurora MySQL	計數

指標	描述	適用對象	個單位
CPUCreditBalance	執行個體累積的 CPU 額度，每隔 5 分鐘報告一次。您可以使用此指標來判斷資料庫執行個體能以給定速率大幅提升其基準效能水準達到多長的時間。 此指標僅適用於這些執行個體類別： • Aurora MySQL：db.t2.small 、db.t2.medium 、db.t3 和 db.t4g • Aurora PostgreSQL：db.t3 和 db.t4g Note 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱資料庫執行個體類別的類型。 啟動積分在 Amazon RDS 中的運作方式與 Amazon EC2 相同。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	計數

指標	描述	適用對象	個單位
	Cloud Linux 執行個體使用者指南》中的啟動積分。		
CPUCreditUsage	指定期間內耗用的 CPU 額度，每隔 5 分鐘報告一次。此指標會計量實體 CPU 配置到資料庫執行個體之虛擬 CPU 用於處理指令的時間量。 此指標僅適用於這些執行個體類別： • Aurora MySQL：db.t2.small 、db.t2.medium 、db.t3 和 db.t4g • Aurora PostgreSQL：db.t3 和 db.t4g Note 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱資料庫執行個體類別的類型。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	計數

指標	描述	適用對象	個單位
CPUSurplusCreditBalance	無限制執行個體已在其 CPUCreditBalance 值為 0 時支出的剩餘額度數量。 CPUSurplusCreditBalance 值由獲得的 CPU 額度支付。如果剩餘額度超過執行個體在 24 小時期間可獲得的最大額度數量，超過最大值的支出剩餘額度將必須負擔額外的費用。 CPU 額度指標僅提供 5 分鐘頻率。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	額度 (vCPU-分鐘)
CPUSurplusCreditsCharged	若支出剩餘額度數量未由獲得的 CPU 額度付清，會產生額外的費用。 發生以下任何情況時，將收取支出剩餘額度的費用。 • 支出剩餘額度超過執行個體在 24 小時期間可獲得的最大額度數量。在小時結束時，將收取超過最大值的支出剩餘額度的費用。 • 執行個體已停止或終止。 • 執行個體從 unlimited 切換至 standard。 CPU 額度指標僅提供 5 分鐘頻率。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	額度 (vCPU-分鐘)

指標	描述	適用對象	個單位
CPUUtilization	由 Aurora 資料庫執行個體使用的 CPU 的百分比。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	百分比
DatabaseConnections	連線至資料庫執行個體的用戶端網路連線數。 資料庫工作階段數可能高於指標值，因為指標值不包括以下項目： • 不再有網路連線但尚未清理資料庫的工作階段 • 資料庫引擎為供自己使用建立的工作階段 • 資料庫引擎的平行執行功能建立的工作階段 • 資料庫引擎任務排程器建立的工作階段 • Amazon Aurora 連線	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	計數
DDLLatency	請求的平均持續時間，例如，建立、更改和丟棄請求。	Aurora MySQL	毫秒
DDLThroughput	平均每秒的 DDL 請求數量。	Aurora MySQL	每秒計數
Deadlocks	資料庫中平均每秒的死鎖數量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒計數
DeleteLatency	刪除操作的平均持續時間。	Aurora MySQL	毫秒

指標	描述	適用對象	個單位
DeleteThroughput	平均每秒刪除查詢的數量。	Aurora MySQL	每秒計數
DiskQueueDepth	等待存取磁碟的未完成讀/寫請求的數量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	計數
DMLLatency	插入、更新和刪除的平均持續時間。	Aurora MySQL	毫秒
DMLThroughput	平均每秒插入、更新及刪除的數量。	Aurora MySQL	每秒計數
EngineUptime	執行個體已執行的時間量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	秒鐘
FreeableMemory	可用的隨機存取記憶體的數量。對於 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 資料庫，此指標會報告 MemAvailable 欄位的值/proc/meminfo 。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	位元組
FreeEphemeralStorage	可用的暫時性 NVMe 儲存量。	Aurora PostgreSQL	位元組

指標	描述	適用對象	個單位
FreeLocalStorage	本機可用儲存空間的數量。 不同於其他資料庫引擎，針對 Aurora 資料庫執行個體，此指標回報可供各資料庫執行個體使用的儲存空間。此值取決於資料庫執行個體類別 (如需定價資訊，請參閱 Amazon RDS 定價頁面)。您可以為執行個體選擇較大的資料庫執行個體，以增加執行個體的可用儲存空間量。 (這不適用於 Aurora Serverless v2。)	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	位元組
InsertLatency	插入操作的平均持續時間。	Aurora MySQL	毫秒
InsertThroughput	插入操作的每秒平均數量。	Aurora MySQL	每秒計數
LoginFailures	平均每秒失敗的登入嘗試的數量。	Aurora MySQL	每秒計數
MaximumUsedTransactionIDs	最舊的未清理交易 ID 的存留期，以交易為單位。如果此值達到 2,146,483,648 (2^31 - 1,000,000)，資料庫將強制進入唯讀模式，以避免交易 ID 包圍。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的避免交易 ID 包圍失敗。	Aurora PostgreSQL	計數

指標	描述	適用對象	個單位
NetworkReceiveThroughput	Aurora 資料庫叢集中每個執行個體從用戶端接收的網路輸送量。此傳輸量不包含 Aurora 資料庫叢集中的執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒位元組 (主控台每秒顯示 MB)
NetworkThroughput	Aurora 資料庫叢集中每個執行個體從用戶端接收和傳輸的網路輸送量。此傳輸量不包含 Aurora 資料庫叢集中的執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒位元組數
NetworkTransmitThroughput	Aurora 資料庫叢集中的各個執行個體傳送至用戶端的網路傳輸量。此輸送量不包含資料庫叢集中的執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒位元組 (主控台每秒顯示 MB)
NumBinaryLogFiles	產生的 Binlog 檔案數目。	Aurora MySQL	計數
OldestReplicationSlotLag	以接收到 WAL 資料而言，複本遲延程度最大的遲延大小。	Aurora PostgreSQL	位元組
PurgeBoundary	允許 InnoDB 清除的交易號碼上限。如果此指標長時間沒有推進，則表示 InnoDB 清除被長時間執行的交易封鎖。若要調查，請檢查 Aurora MySQL 資料庫叢集上的作用中交易。	Aurora MySQL 第 2 版，2.11 版及更新版本 Aurora MySQL 第 3 版，3.08 版及更新版本	計數

指標	描述	適用對象	個單位
PurgeFinishedPoint	執行 InnoDB 清除的交易號碼。此指標可協助您檢查 InnoDB 清除的速度。	Aurora MySQL 第 2 版，2.11 版及更新版本 Aurora MySQL 第 3 版，3.08 版及更新版本	計數
Queries	平均每秒執行的查詢數量。	Aurora MySQL	每秒計數
RDSToAuroraPostgreSQLReplicaLag	將來自主要 RDS PostgreSQL 執行個體之更新複寫至叢集中其他節點時的延遲量。	Aurora PostgreSQL 的複本	秒鐘
ReadIOPS	每秒磁碟 I/O 操作的平均數量。但每隔一分鐘分別回報讀取與寫入。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒計數
ReadIOPSEphemeralStorage	暫時性 NVMe 儲存的磁碟讀取 I/O 操作的平均數量。	Aurora PostgreSQL	每秒計數
ReadLatency	平均每次磁碟輸入/輸出操作耗用的時間量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	秒鐘
ReadLatencyEphemeralStorage	暫時性 NVMe 儲存每次磁碟讀取 I/O 操作所花費的平均時間。	Aurora PostgreSQL	毫秒

指標	描述	適用對象	個單位
ReadThroughput	平均每秒從磁碟讀取的位元組數目。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒位元組數
ReadThroughputEphemeralStorage	暫時性 NVMe 儲存每秒從磁碟讀取的平均位元組數。	Aurora PostgreSQL	每秒位元組數
ReplicationSlotDiskUsage	複寫插槽檔案佔用的磁碟空間量。	Aurora PostgreSQL	位元組
ResultSetCacheHitRatio	由 Resultset 快取提供服務的請求的百分比。	Aurora MySQL 第 2 版	百分比
RollbackSegmentHistoryListLength	記錄具有刪除標記記錄之已遞交交易的復原日誌。這些記錄已排程由 InnoDB 清除操作處理。	Aurora MySQL	計數
RowLockTime	針對 InnoDB 資料表取得資料列鎖定所花費的時間總計。	Aurora MySQL	毫秒
SelectLatency	選取操作的平均時間量。	Aurora MySQL	毫秒
SelectThroughput	平均每秒選取查詢的數量。	Aurora MySQL	每秒計數
ServerlessDatabaseCapacity	Aurora Serverless 資料庫叢集的當前容量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	計數

指標	描述	適用對象	個單位
StorageNetworkReceiveThroughput	資料庫叢集中的各個執行個體從 Aurora 儲存子系統接收到的網路輸送量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒位元組數
StorageNetworkThroughput	Aurora 資料庫叢集中每個執行個體從 Aurora 儲存子系統接收並傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒位元組數
StorageNetworkTransmitThroughput	Aurora 資料庫叢集中每個執行個體傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒位元組數
SumBinaryLogSize	Binlog 檔案的大小總計。	Aurora MySQL	位元組
SwapUsage	交換空間的量。此指標不適用於下列資料庫執行個體類別： • db.r3.*、db.r4.* 和 db.r7g.* (Aurora MySQL) • db.r7g.* (Aurora PostgreSQL)	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	位元組
TempStorageIOPS	在附加至資料庫執行個體的本機儲存體上讀取和寫入兩者的 IOPS 數目。此指標表示計數，且每秒測量一次。 此指標僅適用於 Aurora Serverless v2。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒計數

指標	描述	適用對象	個單位
TempStorageThroughput	傳入和傳出與資料庫執行個體相關聯之本機儲存體的資料量。此指標表示位元組，且每秒測量一次。 此指標僅適用於 Aurora Serverless v2。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒位元組數
TransactionAgeMaximum	最舊作用中執行中交易的存留期。	Aurora MySQL 第 3 版，3.08 版及更新版本	秒鐘
TransactionLogsDiskUsage	交易日誌在 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體上佔用的磁碟空間量。 只有在 Aurora PostgreSQL 使用邏輯複寫或 時，才會產生此指標 AWS Database Migration Service。根據預設，Aurora PostgreSQL 會使用日誌記錄，而不是交易日誌。交易日誌不在使用中時，此指標的數值為 -1。	主要適用於 Aurora PostgreSQL	位元組
TruncateFinishedPoint	執行復原截斷的 交易識別符。	Aurora MySQL 第 2 版，2.11 版及更新版本 Aurora MySQL 第 3 版，3.08 版及更新版本	計數

指標	描述	適用對象	個單位
UpdateLatency	更新操作所需要的平均時間。	Aurora MySQL	毫秒
UpdateThroughput	平均每秒更新的數量。	Aurora MySQL	每秒計數
WriteIOPS	每秒產生的 Aurora 儲存寫入記錄數目。這或多或少是資料庫所產生的日誌記錄數目。這些不會對應至 8K 分頁寫入，且不會對應至傳送的網路封包。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒計數
WriteIOPSEphemeralStorage	暫時性 NVMe 儲存的磁碟寫入 I/O 操作的平均數量。	Aurora PostgreSQL	每秒計數
WriteLatency	平均每次磁碟輸入/輸出操作耗用的時間量。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	秒鐘
WriteLatencyEphemeralStorage	暫時性 NVMe 儲存每次磁碟寫入 I/O 操作所花費的平均時間。	Aurora PostgreSQL	毫秒
WriteThroughput	平均每秒寫入永久儲存體的位元組數。	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL	每秒位元組數
WriteThroughputEphemeralStorage	暫時性 NVMe 儲存每秒寫入磁碟的平均位元組數。	Aurora PostgreSQL	每秒位元組數

Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 用量指標

Amazon CloudWatch 中的 AWS/Usage 命名空間包括 Amazon RDS service quotas 的帳戶層級用量指標。CloudWatch 會自動收集所有 的用量指標 AWS 區域。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 用量指標。如需詳細資訊，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的請求提高配額。

指標	描述	單位*
AuthorizationsPerDBSecurityGroup	您 中每個資料庫安全群組的輸入規則數目 AWS 帳戶。使用的值是帳戶中資料庫安全群組中傳入規則的數量上限。帳戶中的其他資料庫安全群組可能會有較少的輸入規則。	計數
CustomEndpointsPerDBCluster	您 中每個資料庫叢集的自訂端點數量 AWS 帳戶。使用的值是帳戶中資料庫叢集中自訂端點的數量上限。帳戶中的其他資料庫叢集可能會有較少數量的自訂端點。	計數
DBClusterParameterGroups	AWS 帳戶中資料庫叢集參數群組的數量上限。計數不包括預設參數群組。	計數
DBClusterRoles	您 中每個資料庫叢集的 associated AWS Identity and Access Management (IAM) 角色數量 AWS 帳戶。使用的值是帳戶中資料庫叢集的關聯 IAM 角色數量上限。帳戶中的其他資料庫叢集可能有較少的相關聯 IAM 角色。	計數
DBClusters	AWS 帳戶中 Amazon Aurora 資料庫叢集的數量。	計數
DBInstanceRoles	您 中每個資料庫執行個體的 associated AWS Identity and Access Management (IAM) 角色數量 AWS 帳戶。使用的值是帳戶中資料庫執行個體的關聯 IAM 角色數量上限。帳戶中的其他資料庫執行個體可能有較少的相關聯 IAM 角色。	計數
DBInstances	AWS 帳戶中的資料庫執行個體數量。	計數
DBParameterGroups	AWS 帳戶中資料庫參數群組的數量。計數不包括預設的資料庫參數群組。	計數

指標	描述	單位*
DBSubnetGroups	AWS 帳戶中的資料庫子網路群組數量。計數不包括預設子網路組。	計數
EventSubscriptions	您 中的事件通知訂閱數量 AWS 帳戶。	計數
Integrations	您 中與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合次數 AWS 帳戶。	計數
ManualClusterSnapshots	AWS 帳戶中手動建立的資料庫叢集快照數量。計數不包括無效的快照。	計數
OptionGroups	AWS 帳戶中的選項群組數量。計數不包括預設選項群組。	計數
Proxies	您 AWS 帳戶中 RDS 代理的數目。	計數
ReadReplicasPerMaster	您帳戶中每個資料庫執行個體的僅供讀取複本數量。使用的值是帳戶中資料庫執行個體的僅供讀取複本數量上限。帳戶中的其他資料庫執行個體可能會有較少的僅供讀取複本數量。	計數
ReservedDBInstances	AWS 帳戶中的保留資料庫執行個體數量。計數不包括淘汰或拒絕的執行個體。	計數
SubnetsPerDBSubnetGroup	您 中每個資料庫子網路群組的子網路數量 AWS 帳戶。帳戶中資料庫子網路群組的子網路數量上限。帳戶中的其他資料庫子網路群組可能具有較少數量的子網路。	計數

> **Note**
>
> Amazon RDS 不會將用量指標的單位發佈至 CloudWatch。這些單位僅顯示於文件中。

Amazon CloudWatch 維度 Aurora

您可以使用下表中的任何維度來篩選 Aurora 指標資料。

維度	篩選請求的資料 . . .
DBInstanceIdentifier	特定的資料庫執行個體。
DBClusterIdentifier	特定的 Aurora 資料庫叢集。
DBClusterIdentifier, Role	特定的 Aurora 資料庫叢集，依執行個體角色 (WRITER/READER) 彙總指標。例如，您可以彙總屬於某個叢集的所有READER執行個體的指標。
DbClusterIdentifier, EngineName	特定的 Aurora 資料庫叢集和引擎名稱組合。例如，您可檢視叢集 ams1 和引擎 aurora 的 VolumeReadIOPs 指標。
DatabaseClass	資料庫類別中的所有執行個體。例如，您可以為屬於資料庫類別 db.r5.large 的所有執行個體彙總指標。
EngineName	僅已識別的引擎名稱。例如，您可以為具有引擎名稱 aurora-postgresql 的所有執行個體彙總指標。
SourceRegion	僅指定的區域。例如，您可以針對 us-east-1 區域中的所有資料庫執行個體來彙總指標。

Amazon RDS 主控台中的 Aurora 指標的可用性

並非 Amazon Aurora 提供的所有指標都可以在 Amazon RDS 控制台中使用。您可以使用工具 (例如 AWS CLI和) 來檢視這些量度 CloudWatch API。此外，Amazon RDS 主控台中的某些指標只會針對特定執行個體類別顯示，或顯示不同的名稱和度量單位。

主題

- 「過去一小時」檢視中可用的 Aurora 指標
- 在特定情況下可用的 Aurora 指標
- 在主控台中無法使用的 Aurora 指標

「過去一小時」檢視中可用的 Aurora 指標

您可以在 Amazon RDS 主控台的預設「最後一小時」檢視中檢視分類的 Aurora 指標子集。下表列出 Amazon RDS 主控台中針對 Aurora 執行個體顯示的類別和相關指標。

類別	指標
SQL	ActiveTransactions BlockedTransactions BufferCacheHitRatio CommitLatency CommitThroughput DatabaseConnections DDLLatency DDLThroughput Deadlocks DMLLatency DMLThroughput LoginFailures ResultSetCacheHitRatio SelectLatency SelectThroughput
系統	AuroraReplicaLag AuroraReplicaLagMaximum AuroraReplicaLagMinimum CPUCreditBalance CPUCreditUsage CPUUtilization

類別	指標
	FreeableMemory FreeLocalStorage (這不適用於 Aurora Serverless v2。) NetworkReceiveThroughput
部署	AuroraReplicaLag BufferCacheHitRatio ResultSetCacheHitRatio SelectThroughput

在特定情況下可用的 Aurora 指標

此外，可在 Aurora 主控台中使用的部分指標只針對特定執行個體類別或只針對資料庫執行個體顯示，或以不同的名稱和不同的測量單位顯示：

- 只有 Aurora 我的執行個體類別和 Aurora Postgre SQL db.t2 SQL db.t3 執行個體類別才會顯示和CPUCreditUsage度量。CPUCreditBalance
- 以下列出以不同名稱顯示的指標：

指標	顯示名稱
AuroraReplicaLagMaximum	最大複本延遲
AuroraReplicaLagMinimum	最小複本延遲
DDLThroughput	DDL
NetworkReceiveThroughput	網路輸送量
VolumeBytesUsed	[已計費] 已使用的磁碟區位元組
VolumeReadIOPs	[計費] 讀取量 IOPS
VolumeWriteIOPs	[計費] 磁碟區寫入 IOPS

- 下列指標適用於整個 Aurora 資料庫叢集，但只有在 Amazon RDS 主控台中檢視 Aurora 資料庫叢集的資料庫執行個體時才會顯示：
  - VolumeBytesUsed
  - VolumeReadIOPs
  - VolumeWriteIOPs
- 下列指標會以 MB (而非位元組) 顯示在 Amazon RDS 主控台中：
  - FreeableMemory
  - FreeLocalStorage
  - NetworkReceiveThroughput
  - NetworkTransmitThroughput
- 下列度量適用於具有 Aurora 最佳化讀取功能的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集：
  - AuroraOptimizedReadsCacheHitRatio
  - FreeEphemeralStorage
  - ReadIOPSEphemeralStorage
  - ReadLatencyEphemeralStorage
  - ReadThroughputEphemeralStorage
  - WriteIOPSEphemeralStorage
  - WriteLatencyEphemeralStorage
  - WriteThroughputEphemeralStorage

在主控台中無法使用的 Aurora 指標

Amazon RDS 主控台無法使用以下 Aurora 指標：

- AuroraBinlogReplicaLag
- DeleteLatency
- DeleteThroughput
- EngineUptime
- InsertLatency
- InsertThroughput
- NetworkThroughput
- Queries

- `UpdateLatency`
- `UpdateThroughput`

Amazon RDS Performance Insights 的 Amazon CloudWatch 指標

Performance Insights 會自動將一些指標發佈至 Amazon CloudWatch。您可以透過績效詳情來查詢相同的資料，但在 CloudWatch 中具備這些指標可讓您輕鬆新增 CloudWatch 警示。您也可以輕鬆將指標新增至現有的 CloudWatch 儀表板。

指標	描述
DBLoad	資料庫的作用中工作階段數目。您通常會需要平均作用中工作階段數量的資料。在績效詳情中，系統會以 `db.load.avg` 的形式來查詢此資料。
DBLoadCPU	當等待事件類型為 CPU 時，作用中工作階段的數量。在績效詳情中，系統會以 `db.load.avg` 的形式來查詢此資料，篩選依據為等待事件類型 CPU。
DBLoadNonCPU	當等待事件類型不是 CPU 時，作用中工作階段的數量。
DBLoadRelativeToNumVCPUs	資料庫負載與資料庫虛擬 CPUs 數量的比率。

> **Note**
>
> 只有當資料庫執行個體上有負載時，這些指標才會發佈至 CloudWatch。

您可以使用 CloudWatch 主控台、 AWS CLI或 CloudWatch API 來檢查這些指標。您也可以使用特殊指標數學函數來檢查其他績效詳情計數器指標。如需詳細資訊，請參閱在 CloudWatch 中查詢其他績效詳情計數器指標。

例如，您可以執行 get-metric-statistics 命令來取得 `DBLoad` 指標的統計。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \
    --region us-west-2 \
    --namespace AWS/RDS \
    --metric-name DBLoad  \
    --period 60 \
    --statistics Average \
    --start-time 1532035185 \
    --end-time 1532036185 \
    --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=db-loadtest-0
```

此範例會產生類似下列範例的輸出結果。

```
{
  "Datapoints": [
  {
  "Timestamp": "2021-07-19T21:30:00Z",
  "Unit": "None",
  "Average": 2.1
  },
  {
  "Timestamp": "2021-07-19T21:34:00Z",
  "Unit": "None",
  "Average": 1.7
  },
  {
  "Timestamp": "2021-07-19T21:35:00Z",
  "Unit": "None",
  "Average": 2.8
  },
  {
  "Timestamp": "2021-07-19T21:31:00Z",
  "Unit": "None",
  "Average": 1.5
  },
  {
  "Timestamp": "2021-07-19T21:32:00Z",
  "Unit": "None",
  "Average": 1.8
  },
  {
  "Timestamp": "2021-07-19T21:29:00Z",
  "Unit": "None",
  "Average": 3.0
```

```
},
{
"Timestamp": "2021-07-19T21:33:00Z",
"Unit": "None",
"Average": 2.4
}
],
"Label": "DBLoad"
}
```

如需 CloudWatch 的詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南 中的什麼是 Amazon CloudWatch？。

在 CloudWatch 中查詢其他績效詳情計數器指標

> **Note**
>
> 如果您啟用 Database Insights 的進階模式，Amazon RDS 會將績效詳情計數器指標發佈至 Amazon CloudWatch。使用 Database Insights，您不需要使用DB_PERF_INSIGHTS指標數學函數。您可以使用 CloudWatch Database Insights 儀表板來搜尋、查詢和設定 Performance Insights 計數器指標的警示。

您可以從 CloudWatch 查詢、警示和圖形 RDS Performance Insights 指標。您可以使用 CloudWatch 的DB_PERF_INSIGHTS指標數學函數來存取資料庫叢集的相關資訊。此函數可讓您使用未直接回報給 CloudWatch 的績效詳情指標來建立新的時間序列。

您可以在 CloudWatch 主控台的選取指標畫面中按一下新增數學下拉式功能表，以使用新的指標數學函數。您可以使用它在績效詳情指標或 CloudWatch 和績效詳情指標組合上建立警示和圖表，包括次分鐘指標的高解析度警示。您也可以在get-metric-data請求中包含指標數學表達式，以程式設計方式使用函數。如需詳細資訊，請參閱指標數學語法和函數，以及從 AWS 資料庫在績效詳情計數器指標上建立警示。

Performance Insights 計數器指標

計數器指標是 Performance Insights 儀表板中的作業系統和資料庫效能指標。若要協助識別並分析效能問題，您可以將計數器指標與資料庫負載相互關聯。您必須將統計資料函數附加至指標，才能取得指標值。例如，os.memory.active 指標支援的函數為 .avg、.min、.max、.sum 和 .sample_count。

每分鐘收集一次計數器指標。作業系統指標收集方式取決於增強型監控是開啟或關閉。如果關閉增強型監控，系統每分鐘收集一次作業系統指標。如果開啟增強型監控，系統會在選定期間內收集作業系統指標。如需增強型監控的詳細資訊，請參閱 開啟和關閉增強型監控。

主題

- 績效詳情作業系統計數器
- Aurora MySQL 的績效詳情計數器
- Aurora PostgreSQL 的績效詳情計數器

績效詳情作業系統計數器

對於 Aurora PostgreSQL 和 Aurora MySQL，下列作業系統計數器 (其字首為 os) 可與 Performance Insights 搭配使用。

您可以將 `ListAvailableResourceMetrics` API 用於資料庫執行個體的可用計數器指標清單。如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS Performance Insights API 參考指南》中的 ListAvailableResourceMetrics。

計數器	類型	單位	指標	描述
作用中	記憶體	KB	os.memory.active	已指派的記憶體數量，以 KB 為單位。
緩衝區域	記憶體	KB	os.memory.buffers	在寫入至儲存裝置之前，用於緩衝 I/O 請求的記憶體數量，以 KB 為單位。
已快取	記憶體	KB	os.memory.cached	用於快取檔案系統型 I/O 的記憶體數量，以 KB 為單位。
資料庫快取	記憶體	位元組	os.memory.db.cache	資料庫程序 (包括 tmpfs (shmem)) 用於頁面快取的

計數器	類型	單位	指標	描述
				記憶體數量，以位元組為單位。
資料庫常駐集大小	記憶體	位元組	os.memory.db.residentSetSize	資料庫程序 (不包括 tmpfs (shmem)) 用於匿名和交換快取的記憶體數量，以位元組為單位。
資料庫交換	記憶體	位元組	os.memory.db.swap	資料庫程序用於交換的記憶體數量，以位元組為單位。
髒	記憶體	KB	os.memory.dirty	RAM 之中已修改但尚未寫入至儲存裝置中相關資料區塊的記憶體分頁數量，以 KB 為單位。
免費	記憶體	KB	os.memory.free	未指派的記憶體數量，以 KB 為單位。
釋出的大內存頁	記憶體	頁面	os.memory.hugePagesFree	自由巨型分頁的數量。巨型分頁為 Linux 核心的功能。
保留的大內存頁	記憶體	頁面	os.memory.hugePagesRsvd	已遞交的巨型分頁的數量。
大內存頁尺寸	記憶體	KB	os.memory.hugePagesSize	每個巨型分頁的大小，以 KB 為單位。

計數器	類型	單位	指標	描述
抑制的大內存頁	記憶體	頁面	os.memory .hugePagesSurp	超過總數的可用剩餘巨型分頁的數量。
大內存頁總數	記憶體	頁面	os.memory .hugePagesTotal	大內存頁總數。
非作用中	記憶體	KB	os.memory .inactive	使用頻率最低的記憶體分頁數量，以 KB 為單位。
已對應	記憶體	KB	os.memory .mapped	在程序地址空間內映射的檔案系統內容的總量，以 KB 為單位。
記憶體不足終止計數	記憶體	擊殺	os.memory .outOfMem oryKillCount	上次收集間隔內發生的 OOM 終止數目。
內存頁資料表	記憶體	KB	os.memory .pageTables	分頁表使用的記憶體數量，以 KB 為單位。
板	記憶體	KB	os.memory.slab	個重複使用的核心資料結構數量，以 KB 為單位。
總計	記憶體	KB	os.memory.total	記憶體總量，以 KB 為單位。

計數器	類型	單位	指標	描述
回寫	記憶體	KB	os.memory.writeback	RAM 之中仍被寫入至支援儲存裝置的中途分頁數量，以 KB 為單位。
訪客	CPU 使用率	百分比	os.cpuUtilization.guest	客體程式使用中的 CPU 百分比。
閒置	CPU 使用率	百分比	os.cpuUtilization.idle	CPU 閒置的百分比。
Irq	CPU 使用率	百分比	os.cpuUtilization.irq	軟體中斷使用中的 CPU 百分比。
良好	CPU 使用率	百分比	os.cpuUtilization.nice	以最低優先順序執行之程式使用中的 CPU 百分比。
挪用	CPU 使用率	百分比	os.cpuUtilization.steal	其他虛擬機器使用中的 CPU 百分比。
系統	CPU 使用率	百分比	os.cpuUtilization.system	核心使用中的 CPU 百分比。
總計	CPU 使用率	百分比	os.cpuUtilization.total	使用中的 CPU 總百分比。此值包含良好值。
使用者	CPU 使用率	百分比	os.cpuUtilization.user	使用者程式使用中的 CPU 百分比。

計數器	類型	單位	指標	描述
等候	CPU 使用率	百分比	os.cpuUtilization.wait	等待 I/O 存取時未使用的 CPU 百分比。
Aurora 儲存 Aurora 儲存接收的位元組數目	磁碟 IO	每秒位元組數	os.diskIO.auroraStorage.auroraStorageBytesRx	Aurora 儲存體每秒收到的位元組數。
Aurora 儲存 Aurora 儲存傳輸的位元組數目	磁碟 IO	每秒位元組數	os.diskIO.auroraStorage.auroraStorageBytesTx	Aurora 儲存每秒上傳的位元組數目。
Aurora 儲存磁碟佇列深度	磁碟 IO	請求	os.diskIO.auroraStorage.diskQueueDepth	Aurora 儲存磁碟佇列的長度。
Aurora 儲存讀取 IO PS	磁碟 IO	每秒請求數	os.diskIO.auroraStorage.readIOsPS	每秒讀取操作的次數。
Aurora Storage 讀取延遲	磁碟 IO	毫秒	os.diskIO.auroraStorage.readLatency	Aurora 儲存體的讀取 I/O 請求平均延遲，以毫秒為單位。
Aurora Storage 讀取輸送量	磁碟 IO	每秒位元組數	os.diskIO.auroraStorage.readThroughput	要求資料庫叢集所使用的網路輸送量，以每秒位元組為單位。

計數器	類型	單位	指標	描述
Aurora 儲存寫入 IO PS	磁碟 IO	每秒請求數	os.diskIO .auroraSt orage.wri teIOsPS	每秒寫入操作的次數。
Aurora 儲存寫入延遲	磁碟 IO	毫秒	os.diskIO .auroraSt orage.wri teLatency	Aurora 儲存體寫入 I/O 請求的平均延遲，以毫秒為單位。
Aurora Storage 寫入輸送量	磁碟 IO	每秒位元組數	os.diskIO .auroraSt orage.wri teThroughput	資料庫叢集回應所使用的網路輸送量，以每秒位元組為單位。
Rdstemp 平均佇列長度	磁碟 IO	請求	os.diskIO .rdstemp. avgQueueLen	在 I/O 裝置的佇列中等待的請求數量。
Rdstemp 平均請求大小	磁碟 IO	請求	os.diskIO .rdstemp. avgReqSz	在 I/O 裝置的佇列中等待的請求數量。
Rdstemp 等候	磁碟 IO	毫秒	os.diskIO .rdstemp.await	回應請求時所需的毫秒數，包括佇列時間與服務時間。
Rdstemp 讀取 IO PS	磁碟 IO	請求	os.diskIO .rdstemp. readIOsPS	每秒讀取操作的次數。
Rdstemp 讀取 KB	磁碟 IO	KB	os.diskIO .rdstemp.readKb	讀取的 KB 總數。

計數器	類型	單位	指標	描述
Rdstemp 讀取 KB PS	磁碟 IO	每秒 KB	os.diskIO .rdstemp. readKbPS	每秒讀取的 KB 總數。
Rdstemp Rrqm PS	磁碟 IO	每秒請求數	os.diskIO .rdstemp.rrqmPS	每秒佇列的合併讀取請求數量。
Rdstemp TPS	磁碟 IO	每秒交易數	os.diskIO .rdstemp.tps	每秒的 I/O 交易數量。
Rdstemp 使用率	磁碟 IO	百分比	os.diskIO .rdstemp.util	發出請求的 CPU 時間百分比。
Rdstemp 寫入 IO PS	磁碟 IO	每秒請求數	os.diskIO .rdstemp. writeIOsPS	每秒寫入操作的次數。
Rdstemp 寫入 KB	磁碟 IO	KB	os.diskIO .rdstemp.writeKb	寫入的 KB 總數。
Rdstemp 寫入 KB PS	磁碟 IO	每秒 KB	os.diskIO .rdstemp. writeKbPS	每秒寫入的 KB 總數。
Rdstemp Wrqm PS	磁碟 IO	每秒請求數	os.diskIO .rdstemp. wrqmPS	每秒佇列的合併寫入請求數量。
封鎖	任務	任務	os.tasks.blocked	封鎖的任務數量。
執行中	任務	任務	os.tasks.running	執行中的任務數量。
休眠中	任務	任務	os.tasks.sleeping	睡眠中的任務數量。

計數器	類型	單位	指標	描述
已停止	任務	任務	os.tasks.stopped	已停止的任務數量。
總計	任務	任務	os.tasks.total	任務的總數。
廢止中	任務	任務	os.tasks.zombie	與作用中父任務進行互動的子任務數量。
一	負載平均分鐘	Processes	os.loadAverageMinute.one	過去 1 分鐘內請求 CPU 時間的程序數量。
十五	負載平均分鐘	Processes	os.loadAverageMinute.fifteen	過去 15 分鐘內請求 CPU 時間的程序數量。
五	負載平均分鐘	Processes	os.loadAverageMinute.five	過去 5 分鐘內請求 CPU 時間的程序數量。
已快取	交換	KB	os.swap.cached	做為快取記憶體使用的 swap 記憶體數量，以 KB 為單位。
免費	交換	KB	os.swap.free	可用的交換記憶體數量，以 KB 為單位。
In (入)	交換	KB	os.swap.in	從磁碟交換輸入的記憶體數量，以 KB 為單位。
Out (出)	交換	KB	os.swap.out	交換輸出到磁碟的記憶體數量，以 KB 為單位。

計數器	類型	單位	指標	描述
總計	交換	KB	os.swap.total	可用的交換記憶體總量，以 KB 為單位。
檔案數上限	檔案系統	檔案	os.fileSys.maxFiles	檔案相同可建立的最大檔案數量。
已使用的檔案	檔案系統	檔案	os.fileSys.usedFiles	檔案系統中的檔案數量。
已使用的檔案百分比	檔案系統	檔案	os.fileSys.usedFilePercent	使用中的可用檔案百分比。
已使用百分比	檔案系統	百分比	os.fileSys.usedPercent	使用中檔案系統磁碟空間的百分比。
已使用	檔案系統	KB	os.fileSys.used	檔案系統中的檔案已使用的磁碟空間容量，以 KB 為單位。
總計	檔案系統	KB	os.fileSys.total	檔案系統可用的磁碟空間總容量，以 KB 為單位。
Rx	網路	每秒位元組數	os.network.rx	每秒接收的位元組數量。
Tx	網路	每秒位元組數	os.network.tx	每秒上傳的位元組數量。

計數器	類型	單位	指標	描述
ACU 使用率	一般	百分比	os.general.acuUtilization	目前容量佔最大設定容量的百分比。
最大設定的 ACU	一般	ACUs	os.general.maxConfiguredAcu	使用者設定的最大容量，以 Aurora 容量單位 (ACUs。
最小設定的 ACU	一般	ACUs	os.general.minConfiguredAcu	使用者設定的最小容量，以 ACU 為單位。
VCPU 數目	一般	vCPU	os.general.numVCPUs	資料庫執行個體的虛擬 CPUs (vCPUs) 數量。
無伺服器資料庫容量	一般	ACUs	os.general.serverlessDatabaseCapacity	執行個體的目前容量，以 ACU 為單位。

Aurora MySQL 的績效詳情計數器

以下資料庫計數器適用於 Aurora MySQL 的績效詳情。

主題

- Aurora MySQL 的原生計數器
- Aurora MySQL 的非原生計數器

Aurora MySQL 的原生計數器

原生指標由資料庫引擎定義，而不是由 Amazon RDS。您可以在 MySQL 文件的伺服器狀態變數中找到這些原生指標的定義。

計數器	類型	單位	指標
Com_analyze	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Com_analyze
Com_optimize	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Com_optimize
Com_select	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Com_select
Innodb_rows_deleted	SQL	每秒列數	db.SQL.Innodb_rows_deleted
Innodb_rows_inserted	SQL	每秒列數	db.SQL.Innodb_rows_inserted
Innodb_rows_read	SQL	每秒列數	db.SQL.Innodb_rows_read
Innodb_rows_updated	SQL	每秒列數	db.SQL.Innodb_rows_updated
查詢	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Queries
問題	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Questions
Select_full_join	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Select_full_join
Select_full_range_join	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Select_full_range_join
Select_range	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Select_range
Select_range_check	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Select_range_check
Select_scan	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Select_scan

計數器	類型	單位	指標
Slow_queries	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Slow_queries
Sort_merge_passes	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Sort_merge_passes
Sort_range	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Sort_range
Sort_rows	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Sort_rows
Sort_scan	SQL	每秒查詢數	db.SQL.Sort_scan
Total_query_time	SQL	毫秒	db.SQL.Total_query_time
Table_locks_immediate	鎖定	每秒請求數	db.Locks.Table_locks_immediate
Table_locks_waited	鎖定	每秒請求數	db.Locks.Table_locks_waited
Innodb_row_lock_time	鎖定	毫秒 (平均)	db.Locks.Innodb_row_lock_time
Aborted_clients	使用者	連線	db.Users.Aborted_clients
Aborted_connects	使用者	連線	db.Users.Aborted_connects
連線	使用者	連線	db.Users.Connections
External_threads_connected	使用者	連線	db.Users.External_threads_connected
max_connections	使用者	連線	db.Users.max_connections
Threads_connected	使用者	連線	db.Users.Threads_connected
Threads_created	使用者	連線	db.Users.Threads_created

計數器	類型	單位	指標
Threads_running	使用者	連線	db.Users.Threads_running
Created_tmp_disk_tables	暫存	每秒資料表數	db.Temp.Created_tmp_disk_tables
Created_tmp_tables	暫存	每秒資料表數	db.Temp.Created_tmp_tables
Innodb_buffer_pool_pages_data	快取	頁面	db.Cache.Innodb_buffer_pool_pages_data
Innodb_buffer_pool_pages_total	快取	頁面	db.Cache.Innodb_buffer_pool_pages_total
Innodb_buffer_pool_read_requests	快取	每秒頁面數	db.Cache.Innodb_buffer_pool_read_requests
Innodb_buffer_pool_reads	快取	每秒頁面數	db.Cache.Innodb_buffer_pool_reads
Opened_tables	快取	資料表	db.Cache.Opened_tables
Opened_table_definitions	快取	資料表	db.Cache.Opened_table_definitions
Qcache_hits	快取	查詢	db.Cache.Qcache_hits

Aurora MySQL 的非原生計數器

非原生計數器指標是 Amazon RDS 定義的計數器。非原生指標可以是您使用特定查詢取得的指標。非原生指標也可以是衍生的指標，其中會將兩個以上的原生計數器用在計算中的比率、命中率或延遲。

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
active_transactions	交易	db.Transactions.active_transaction	作用中交易總計。	`SELECT COUNT(1) AS active_transactions FROM  INFOR`	

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
				MATION_SCHEMA.INNODB_TRX	
innodb_buffer_pool_hit_rate	快取	db.Cache.innoDB.buffer_pool_hit_rate	InnoDB 可從緩衝集區獲得的讀取百分比。	100 * innodb_buffer_pool_read_requests / (innodb_buffer_pool_read_requests + innodb_buffer_pool_reads)	
innodb_buffer_pool_hits	快取	每秒頁面數	db.Cache.innoDB_buffer_pool_hits	InnoDB 可從緩衝集區獲得的讀取數。	innodb_buffer_pool_read_requests - innodb_buffer_pool_reads

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
innodb_buffer_pool_usage	快取	百分比	db.Cache.innoDB_buffer_pool_usage	包含資料 (頁面) 的 InnoDB 緩衝集區百分比。 **Note** 使用壓縮的資料表時，此值可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件伺服器狀態變數中與 Innodb_buffer_pool_pages_data 和 Innodb_buffer_pool_pages_total 相關的資訊。	`Innodb_buffer_pool_pages_data / Innodb_buffer_pool_pages_total * 100.0`
innodb_deadlocks	鎖定	db.Lock.innodb_deadlocks	死鎖總數。	`SELECT COUNT AS innodb_deadlocks FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME='lock_deadlocks'`	

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
innodb_lock_timeouts	鎖定	db.Lock.innodb_lock_timeouts	逾時的死鎖總數。	SELECT COUNT AS innodb_lock_timeouts FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME='lock_timeouts'	
innodb_row_lock_waits	鎖定	db.Lock.innodb_row_lock_waits	造成等待的列鎖定總數。	SELECT COUNT AS innodb_row_lock_waits FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME='lock_row_lock_waits'	
innodb_rows_changed	SQL	db.SQL.innodb_rows_changed	InnoDB 列操作總計。	db.SQL.Innodb_rows_inserted + db.SQL.Innodb_rows_deleted + db.SQL.Innodb_rows_updated	

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
query_cache_hit_rate	快取	百分比	db.Cache.query_cache_hit_rate	MySQL 結果集快取 (查詢快取) 命中率。	`Qcache_hits / (QCache_hits + Com_select) * 100`
temp_disk_tables_percent	暫存	db.Temp.tables_percent	執行陳述式時，伺服器在磁碟上建立的暫存資料表百分比。	`(db.Temp.Created_tmp_disk_tables / db.Temp.Created_tmp_tables) * 100`	
trx_rseg_history_len	交易	無	db.Transactions.trx_rseg_history_len	InnoDB 交易系統所維護之已確認交易的還原日誌頁面清單，用於實作多版本並行控制。如需還原日誌詳情的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-multi-versioning.html。	`SELECT COUNT AS trx_rseg_history_len FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME='trx_rseg_history_len'`

Aurora PostgreSQL 的績效詳情計數器

以下資料庫計數器適用於 Aurora PostgreSQL 的績效詳情。

主題

- Aurora PostgreSQL 的原生計數器
- Aurora PostgreSQL 的非原生計數器

Aurora PostgreSQL 的原生計數器

原生指標由資料庫引擎定義，而不是由 Amazon RDS。您可以在 PostgreSQL 文件的檢視統計資料中找到這些原生指標的定義。

計數器	類型	單位	指標
tup_deleted	SQL	每秒元組數	db.SQL.tup_deleted
tup_fetched	SQL	每秒元組數	db.SQL.tup_fetched
tup_inserted	SQL	每秒元組數	db.SQL.tup_inserted
tup_returned	SQL	每秒元組數	db.SQL.tup_returned
tup_updated	SQL	每秒元組數	db.SQL.tup_updated
blks_hit	快取	每秒區塊數	db.Cache.blks_hit
buffers_alloc	快取	每秒區塊數	db.Cache.buffers_alloc
buffers_checkpoint	檢查點	每秒區塊數	db.Checkpoint.buffers_checkpoint
checkpoints_req	檢查點	每分鐘檢查點	db.Checkpoint.checkpoints_req
checkpoint_sync_time	檢查點	每個檢查點的毫秒數	db.Checkpoint.checkpoint_sync_time
checkpoints_timed	檢查點	每分鐘檢查點	db.Checkpoint.checkpoints_timed
checkpoint_write_time	檢查點	每個檢查點的毫秒數	db.Checkpoint.checkpoint_write_time
maxwritten_clean	檢查點	每分鐘的 Bgwriter 清除停止數	db.Checkpoint.maxwritten_clean

計數器	類型	單位	指標
deadlocks	並行數量	每分鐘的鎖死數	db.Concurrency.deadlocks
blk_read_time	輸入/輸出	毫秒	db.IO.blk_read_time
blks_read	輸入/輸出	每秒區塊數	db.IO.blks_read
buffers_backend	輸入/輸出	每秒區塊數	db.IO.buffers_backend
buffers_backend_fsync	輸入/輸出	每秒區塊數	db.IO.buffers_backend_fsync
buffers_clean	輸入/輸出	每秒區塊數	db.IO.buffers_clean
temp_bytes	暫存	每秒位元組數	db.Temp.temp_bytes
temp_files	暫存	每分鐘的檔案數	db.Temp.temp_files
xact_commit	交易	每秒遞交數	db.Transactions.xact_commit
xact_rollback	交易	每秒轉返數	db.Transactions.xact_rollback
numbackends	使用者	連線	db.User.numbackends
archived_count	WAL	每分鐘的檔案數	db.WAL.archived_count

Aurora PostgreSQL 的非原生計數器

非原生計數器指標是 Amazon Aurora 定義的計數器。非原生指標可以是您使用特定查詢取得的指標。非原生指標也可以是衍生的指標，其中會將兩個以上的原生計數器用在計算中的比率、命中率或延遲。

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
checkpoint_sync_latency	Checkpoint	毫秒	db.Checkpoint.checkpoint_sync_latency	在檔案同步至磁碟的檢查點處理過程中所用的時間總計。	`checkpoint_sync_time / (checkpoints_timed + checkpoints_req)`
checkpoint_write_latency	Checkpoint	毫秒	db.Checkpoint.checkpoint_write_latency	在檔案寫入磁碟的檢查點處理過程中所用的時間總計。	`checkpoint_write_time / (checkpoints_timed + checkpoints_req)`
local_blks_read	輸入/輸出	區塊	db.IO.local_blks_read	讀取的本機區塊總數。	不適用
local_blk_read_time	輸入/輸出	毫秒	db.IO.local_blk_read_time	如果啟用 `track_io_timing` ，它會追蹤讀取本機資料檔案區塊所花費的總時間 (以毫秒為單位)，否則值為零。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。	不適用
num_blocked_sessions	鎖定	db.Locks.num_blocked_sessions	封鎖的工作階段數目。	–	
orcache_blks_hit	輸入/輸出	查詢	db.IO.orcache_blks_hit	來自最佳化讀取快取的共用區塊命中總數。	不適用

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
orcache_blk_read_time	輸入/輸出	毫秒	db.IO.orcache_blk_read_time	如果啟用 `track_io_timing` ，它會追蹤從 Optimized Reads 快取讀取資料檔案區塊所花費的總時間 (以毫秒為單位)，否則值為零。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。	不適用
read_latency	輸入/輸出	毫秒	db.IO.read_latency	在此執行個體中後端讀取資料檔案區塊所用的時間。	`blk_read_time / blks_read`
storage_blks_read	輸入/輸出	區塊	db.IO.storage_blks_read	從 Aurora 儲存體讀取的共用區塊總數。	不適用
storage_blk_read_time	輸入/輸出	毫秒	db.IO.storage_blk_read_time	如果啟用 `track_io_timing` ，它會追蹤從 Aurora 儲存體讀取資料檔案區塊所花費的總時間 (以毫秒為單位)，否則值為零。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。	不適用
num_blocked_sessions	鎖定	db.Locks.num_blocked_sessions	封鎖的工作階段數目。	–	
active_count	State	工作階段	db.state.active_count	`active`州中的工作階段數目。	不適用

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
idle_count	State	工作階段	db.state.idle_count	idle州中的工作階段數目。	不適用
idle_in_transaction_aborted_count	State	工作階段	db.state.idle_in_transaction_aborted_count	idle in transaction (aborted) 州中的工作階段數目。	不適用
idle_in_transaction_count	State	工作階段	db.state.idle_in_transaction_count	狀態中的工作階段數目idle in transaction 。	不適用
idle_in_transaction_max_time	State	秒鐘	db.state.idle_in_transaction_max_time	狀態中最長執行中交易的持續時間idle in transaction ，以秒為單位。	不適用
logical_reads	SQL	區塊	db.SQL.logical_reads	命中和讀取的區塊總數。	blks_hit + blks_read
queries_started	SQL	查詢	db.SQL.queries	已啟動的查詢數目。	不適用
query_ 已完成	SQL	查詢	db.SQL.queries	已完成的查詢數量。	不適用
total_query_time	SQL	毫秒	db.SQL.total_query_time	執行陳述式所花費的總時間，以毫秒為單位。	不適用

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
active_transactions	交易	交易	db.Transactions.active_transactions	作用中交易的數量。	不適用
blocked_transactions	交易	交易	db.Transactions.blocked_transactions	封鎖的交易數量。	不適用
commit_latency	交易	微秒	db.Transactions.commit_latency	遞交操作的平均持續時間。	`db.Transactions.duration_commits / db.Transactions.xact_commit`
duration_commits	交易	毫秒	db.Transactions.duration_commits	最後一分鐘花費的總交易時間，以毫秒為單位。	不適用
max_used_xact_ids	交易	交易	db.Transactions.max_used_xact_ids	尚未清空的交易數量。	不適用
oldest_inactive_logical_replication_slot_xid_age	交易	長度	db.Transactions.oldest_inactive_logical_replication_slot_xid_age	非作用中邏輯複寫槽中最舊交易的存留期。	不適用

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
oldest_active_logical_replication_slot_xid_age	交易	長度	db.Transactions.oldest_active_logical_replication_slot_xid_age	作用中邏輯複寫槽中最舊交易的存留期。	不適用
oldest_reader_feedback_xid_age	交易	長度	db.Transactions.oldest_reader_feedback_xid_age	Aurora 讀取器執行個體或 Aurora 全域資料庫讀取器執行個體上長時間執行的交易最舊交易的存留期。	不適用
oldest_prepared_transaction_xid_age	交易	長度	db.Transactions.oldest_prepared_transaction_xid_age	最舊預備交易的存留期。	不適用
oldest_running_transaction_xid_age	交易	長度	db.Transactions.oldest_running_transaction_xid_age	最舊執行中交易的存留期。	不適用
max_connections	使用者	使用者	db.User.max_connections	在 `max_connections` 參數中設定的資料庫允許的最大連線數。	不適用

計數器	類型	單位	指標	描述	定義
total_auth_attempts	使用者	使用者	db.User.total_auth_attempts	此執行個體的連線嘗試次數。	不適用
archive_failed_count	WAL	每分鐘的檔案數	db.WAL.archive_failed_count	封存 WAL 檔案的失敗嘗試次數，以每分鐘檔案為單位。	不適用

績效詳情的 SQL 統計數字

SQL 統計數字是績效詳情所收集有關 SQL 查詢的效能相關指標。績效詳情會收集查詢執行的每一秒和每個 SQL 呼叫的統計資料。SQL 統計資料是所選時間範圍的平均值。

SQL 摘要是具有給定模式但不一定具有相同字面值的所有查詢的複合。摘要會以問號來取代字面值。例如：`SELECT * FROM emp WHERE lname= ?`。此摘要可能包含下列子查詢：

```
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Sanchez'
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Olagappan'
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Wu'
```

所有引擎都支援摘要查詢的 SQL 統計資料。

如需此功能的區域、資料庫引擎和執行個體類別支援的資訊，請參閱 Performance Insights 功能支援 Amazon Aurora 資料庫引擎和執行個體類別

主題

- Aurora MySQL 的 SQL 統計資料
- Aurora PostgreSQL 的 SQL 統計資料

Aurora MySQL 的 SQL 統計資料

Aurora MySQL 只收集摘要層級的 SQL 統計數字。不會顯示陳述式層級的統計數字。

主題

- Aurora MySQL 的摘要統計資料

- Aurora MySQL 的每秒統計數字
- Aurora MySQL 的每次呼叫統計數字
- Aurora MySQL 的主要統計資料

Aurora MySQL 的摘要統計資料

績效詳情會從 `events_statements_summary_by_digest` 資料表收集 SQL 摘要統計數字。`events_statements_summary_by_digest` 資料表由資料庫管理。

摘要資料表沒有移出政策。當資料表已滿時， AWS Management Console 會顯示下列訊息：

```
Performance Insights is unable to collect SQL Digest statistics on new queries because
 the table events_statements_summary_by_digest is full.
Please truncate events_statements_summary_by_digest table to clear the issue. Check the
 User Guide for more details.
```

在這種情況下，Aurora MySQL 不會追蹤 SQL 查詢。如要解決此問題，績效詳情會在滿足下列兩個條件時自動截斷摘要資料表：

- 表格已滿。
- 績效詳情會自動管理效能結構描述。

  若要進行自動管理，`performance_schema` 參數必須設定為 `0`，而 Source (來源) 不可設定為 `user`。如果績效詳情未自動管理效能結構描述，請參閱 Aurora MySQL 上效能詳情的效能結構描述概觀。

在 中 AWS CLI，執行 describe-db-parameters 命令來檢查參數值的來源。

Aurora MySQL 的每秒統計數字

以下 SQL 統計資料適用於 Aurora MySQL 資料庫 叢集。

指標	單位
db.sql_tokenized.stats.count_star_per_sec	每秒呼叫數
db.sql_tokenized.stats.sum_timer_wait_per_sec	每秒平均延遲（毫秒）

指標	單位
db.sql_tokenized.stats.sum_select_full_join_per_sec	選取每秒完整聯結
db.sql_tokenized.stats.sum_select_range_check_per_sec	選取每秒範圍檢查
db.sql_tokenized.stats.sum_select_scan_per_sec	選取每秒掃瞄
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_merge_passes_per_sec	排序每秒合併路徑
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_scan_per_sec	排序每秒掃描
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_range_per_sec	排序每秒範圍
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_rows_per_sec	排序每秒列數
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_affected_per_sec	每秒影響的列數
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_examined_per_sec	每秒檢查的列數
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_sent_per_sec	每秒傳送的列數
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_disk_tables_per_sec	每秒建立的暫存磁碟資料表
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_tables_per_sec	每秒建立的暫存資料表
db.sql_tokenized.stats.sum_lock_time_per_sec	每秒鎖定時間 (毫秒)

Aurora MySQL 的每次呼叫統計數字

下列指標提供 SQL 陳述式的每次呼叫統計數字。

指標	單位
db.sql_tokenized.stats.sum_timer_wait_per_call	每次呼叫平均延遲 (毫秒)
db.sql_tokenized.stats.sum_select_full_join_per_call	選取每個呼叫的完整聯結
db.sql_tokenized.stats.sum_select_range_check_per_call	選取每個呼叫的範圍檢查
db.sql_tokenized.stats.sum_select_scan_per_call	選取每個呼叫的掃描
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_merge_passes_per_call	排序每個呼叫的合併路徑
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_scan_per_call	排序每個呼叫的掃描
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_range_per_call	排序每個呼叫的範圍
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_rows_per_call	排序每個呼叫的列數
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_affected_per_call	每個呼叫受影響的列數
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_examined_per_call	每個呼叫所檢查的列數
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_sent_per_call	每個呼叫傳送的列數
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_disk_tables_per_call	每個呼叫建立的暫存磁碟資料表
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_tables_per_call	每個呼叫建立的暫存資料表
db.sql_tokenized.stats.sum_lock_time_per_call	每個呼叫鎖定時間 (毫秒)

Aurora MySQL 的主要統計資料

以下 SQL 統計資料適用於 Aurora MySQL 資料庫 叢集。

指標	單位
db.sql_tokenized.stats.count_star	呼叫
db.sql_tokenized.stats.sum_timer_wait	等待時間 （毫秒）
db.sql_tokenized.stats.sum_select_full_join	選取完整聯結
db.sql_tokenized.stats.sum_select_range_check	選取範圍檢查
db.sql_tokenized.stats.sum_select_scan	選取掃描
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_merge_passes	排序合併通過
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_scan	排序掃描
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_range	排序範圍
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_rows	排序列
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_affected	受影響的資料列
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_examined	已檢查的資料列
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_sent	已傳送的資料列
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_disk_tables	建立的暫存磁碟資料表
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_tables	建立的暫存資料表
db.sql_tokenized.stats.sum_lock_time	鎖定時間 （毫秒）

Aurora PostgreSQL 的 SQL 統計資料

Performance Insights 會針對每一次 SQL 呼叫和執行查詢的每一秒收集 SQL 統計資料。所有 Aurora 引擎只收集摘要層級的統計資料。

您可以在下文中了解 Aurora PostgreSQL、 摘要層級統計資料的相關資訊。

主題

- Aurora PostgreSQL 的摘要統計數字
- Aurora PostgreSQL 的每秒摘要統計資料
- Aurora PostgreSQL 的每次呼叫摘要統計資料
- AuroraRDS PostgreSQL 的主要統計資料

Aurora PostgreSQL 的摘要統計數字

若要檢視 SQL 摘要統計資料，必須載入 `pg_stat_statements` 程式庫。針對與 PostgreSQL 10 相容的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，依預設會載入此程式庫。針對與 PostgreSQL 9.6 相容的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，您可以手動啟用此程式庫。若要手動啟用，請在與資料庫執行個體相關聯的資料庫參數群組中，將 `pg_stat_statements` 新增至 `shared_preload_libraries`。然後，重新啟動您的資料庫執行個體。如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

> **Note**
>
> 績效詳情只能在 `pg_stat_activity` 中收集未截斷的查詢的統計資料。根據預設，PostgreSQL 資料庫會截斷超過 1,024 位元組的查詢。若要增加查詢大小，請變更與資料庫執行個體相關聯的資料庫參數群組中的 `track_activity_query_size` 參數。當您變更此參數時，需要重新啟動資料庫執行個體。

Aurora PostgreSQL 的每秒摘要統計資料

Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體有下列 SQL 摘要統計資料。

指標	單位
db.sql_tokenized.stats.calls_per_sec	每秒呼叫數

指標	單位
db.sql_tokenized.stats.rows_per_sec	每秒列數
db.sql_tokenized.stats.total_time_per_sec	每秒平均作用中執行數 (AAE)
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_hit_per_sec	每秒區塊命中數
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_read_per_sec	每秒區塊讀取數
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_dirtied_per_sec	每秒區塊變動數
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_written_per_sec	每秒區塊寫入數
db.sql_tokenized.stats.local_blks_hit_per_sec	每秒本機區塊命中數
db.sql_tokenized.stats.local_blks_read_per_sec	每秒本機區塊讀取數
db.sql_tokenized.stats.local_blks_dirtied_per_sec	本機區塊每秒污染
db.sql_tokenized.stats.local_blks_written_per_sec	每秒本機區塊寫入數
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_written_per_sec	每秒暫時寫入數
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_read_per_sec	每秒暫時讀取數
db.sql_tokenized.stats.blk_read_time_per_sec	每秒平均並行讀取數
db.sql_tokenized.stats.blk_write_time_per_sec	每秒平均並行寫入數

Aurora PostgreSQL 的每次呼叫摘要統計資料

下列指標提供 SQL 陳述式的每次呼叫統計數字。

指標	單位
db.sql_tokenized.stats.rows_per_call	每次呼叫列數
db.sql_tokenized.stats.avg_latency_per_call	每次呼叫平均延遲 (毫秒)
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_hit_per_call	每次呼叫區塊命中數
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_read_per_call	每次呼叫區塊讀取數
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_written_per_call	每次呼叫區塊寫入數
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_dirtied_per_call	每次呼叫區塊變動數
db.sql_tokenized.stats.local_blks_hit_per_call	每次呼叫本機區塊命中數
db.sql_tokenized.stats.local_blks_read_per_call	每次呼叫本機區塊讀取數
db.sql_tokenized.stats.local_blks_dirtied_per_call	每次呼叫污染的本機區塊
db.sql_tokenized.stats.local_blks_written_per_call	每次呼叫本機區塊寫入數
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_written_per_call	每次呼叫暫時區塊寫入數
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_read_per_call	每次呼叫暫時區塊讀取數
db.sql_tokenized.stats.blk_read_time_per_call	每次呼叫讀取時間 (毫秒)
db.sql_tokenized.stats.blk_write_time_per_call	每次呼叫寫入時間 (毫秒)

AuroraRDS PostgreSQL 的主要統計資料

下列 SQL 統計資料可用於 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體。

指標	單位
db.sql_tokenized.stats.calls	呼叫
db.sql_tokenized.stats.rows	資料列
db.sql_tokenized.stats.total_time	總時間（以毫秒為單位）
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_hit	封鎖命中
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_read	封鎖讀取
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_dirtied	封鎖髒污
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_written	區塊寫入
db.sql_tokenized.stats.local_blks_hit	本機區塊命中
db.sql_tokenized.stats.local_blks_read	本機區塊讀取
db.sql_tokenized.stats.local_blks_dirtied	本機區塊變髒
db.sql_tokenized.stats.local_blks_written	本機區塊寫入
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_written	臨時寫入
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_read	臨時讀取
db.sql_tokenized.stats.blk_read_time	平均並行讀取（毫秒）
db.sql_tokenized.stats.blk_write_time	平均並行寫入（毫秒）

如需這些指標的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pg_stat_statements。

增強型監控中的作業系統指標

Amazon Aurora 為您的資料庫叢集執行所在的作業系統 (OS) 提供即時指標。Aurora 會將 指標從增強型監控交付至您的 Amazon CloudWatch Logs 帳戶。下表列出使用 Amazon CloudWatch Logs 可用的作業系統指標。

主題

- Aurora 的作業系統指標

Aurora 的作業系統指標

群組	指標	主控台名稱	描述
General	engine	不適用	資料庫執行個體的資料庫引擎。
	instanceID	不適用	資料庫執行個體識別符。
	instanceResourceID	不適用	AWS 區域唯一資料庫執行個體的不可變識別符，也用作日誌串流識別符。
	numVCPUs	不適用	資料庫執行個體CPUs的虛擬數量。
	timestamp	不適用	擷取指標的時間。
	uptime	不適用	資料庫執行個體作用中的時間長度。
	version	不適用	作業系統指標的串流JSON格式版本。
cpuUtilization	guest	CPU 訪客	訪客程式CPU使用的 百分比。
	idle	CPU 閒置	CPU 閒置的百分比。
	irq	CPU IRQ	軟體中斷使用CPU中的 百分比。
	nice	CPU 尼斯	以最低優先順序執行之程式CPU所使用的 百分比。
	steal	CPU 竊取	其他虛擬機器正在使用CPU的 百分比。
	system	CPU 系統	核心CPU使用的 百分比。
	total	CPU 總計	使用CPU中 的總百分比。此數值包含 nice 值。

群組	指標	主控台名稱	描述
	user	CPU 使用者	使用者程式CPU使用的 百分比。
	wait	CPU 等待	等待輸入/輸出存取時CPU未使用的百分比。
diskIO	avgQueueLen	平均佇列大小	在 I/O 裝置的佇列中等待的請求數量。
	avgReqSz	平均請求大小	平均的請求大小，以 KB 為單位。
	await	磁碟 I/O 等待	回應請求時所需的毫秒數，包括佇列時間與服務時間。
	device	不適用	使用中磁碟裝置的識別符。
	readIOsPS	讀取 IO/秒	每秒讀取操作的次數。
	readKb	讀取總數	讀取的 KB 總數。
	readKbPS	讀取 KB/秒	每秒讀取的 KB 總數。
	readLatency	讀取延遲	提交讀取 I/O 要求與完成之間的經過時間，以毫秒為單位。 此指標僅適用於 Amazon Aurora。
	readThroughput	讀取輸送量	要求資料庫叢集所使用的網路輸送量，以每秒位元組為單位。 此指標僅適用於 Amazon Aurora。
	rrqmPS	Rrqms	每秒佇列的合併讀取請求數量。
	tps	TPS	每秒的 I/O 交易數量。
	util	磁碟 I/O 公用程式	發出請求CPU的時間百分比。

群組	指標	主控台名稱	描述
	writeIOsPS	寫入 IO/秒	每秒寫入操作的次數。
	writeKb	寫入總計	寫入的 KB 總數。
	writeKbPS	寫入 KB/秒	每秒寫入的 KB 總數。
	writeLatency	寫入延遲	送出寫入 I/O 要求與完成之間的平均經過時間 (毫秒)。 此指標僅適用於 Amazon Aurora。
	writeThroughput	寫入輸送量	資料庫叢集回應所使用的網路輸送量，以每秒位元組為單位。 此指標僅適用於 Amazon Aurora。
	wrqmPS	Wrqs	每秒佇列的合併寫入請求數量。
fileSys	maxFiles	最大節點	檔案相同可建立的最大檔案數量。
	mountPoint	不適用	指向檔案系統的路徑。
	name	不適用	檔案系統的名稱。
	total	檔案系統總數	檔案系統可用的磁碟空間總容量，以 KB 為單位。
	used	已使用的檔案系統	檔案系統中的檔案已使用的磁碟空間容量，以 KB 為單位。
	usedFilePercent	已使用的節點	使用中的可用檔案百分比。
	usedFiles	已使用比率	檔案系統中的檔案數量。

群組	指標	主控台名稱	描述
	usedPercent	已使用的檔案系統	使用中檔案系統磁碟空間的百分比。
loadAverageMinute	fifteen	平均載入時間 15 分鐘	過去 15 分鐘內請求CPU時間的程序數量。
	five	平均載入時間 5 分鐘	過去 5 分鐘請求CPU時間的程序數量。
	one	平均載入 1 分鐘	過去一分鐘內請求CPU時間的程序數量。
memory	active	作用中記憶體	已指派的記憶體數量，以 KB 為單位。
	buffers	緩衝記憶體	在寫入至儲存裝置之前，用於緩衝 I/O 請求的記憶體數量，以 KB 為單位。
	cached	快取記憶體	用來快取檔案系統輸入/輸出的記憶體數量。
	dirty	未清理的記憶體	中已修改但未寫入儲存中相關資料區塊RAM的記憶體頁面數量，以 KB 為單位。
	free	可用記憶體	未指派的記憶體數量，以 KB 為單位。
	hugePagesFree	釋出的大內存頁	自由巨型分頁的數量。巨型分頁為 Linux 核心的功能。
	hugePagesRsvd	保留的大內存頁	已遞交的巨型分頁的數量。
	hugePagesSize	大內存頁尺寸	每個巨型分頁的大小，以 KB 為單位。
	hugePagesSurp	抑制的大內存頁	超過總數的可用剩餘巨型分頁的數量。

群組	指標	主控台名稱	描述
	hugePages Total	大內存頁總數	大內存頁總數。
	inactive	停用的記憶體	使用頻率最低的記憶體分頁數量，以 KB 為單位。
	mapped	對應記憶體	在程序地址空間內映射的檔案系統內容的總量，以 KB 為單位。
	pageTables	內存頁資料表	分頁表使用的記憶體數量，以 KB 為單位。
	slab	Slab 記憶體	個重複使用的核心資料結構數量，以 KB 為單位。
	total	記憶體總計	記憶體總量，以 KB 為單位。
	writeback	回寫記憶體	中仍在寫入後端儲存RAM體的髒頁面數量，以 KB 為單位。
network	interface	不適用	用於資料庫執行個體之網路介面的識別符。
	rx	RX	每秒接收的位元組數量。
	tx	TX	每秒上傳的位元組數量。
processList	cpuUsedPc	CPU %	程序CPU使用的百分比。
	id	不適用	程序的識別符。
	memoryUsedPc	MEM%	程序使用的記憶體百分比。
	name	不適用	程序的名稱。
	parentID	不適用	程序之父程序的程序識別符。

群組	指標	主控台名稱	描述
	rss	RES	RAM 分配給程序的 量，以 KB 為單位。
	tgid	不適用	執行緒群組識別符，它代表執行緒所屬之程序 ID 號碼。此識別符用於將來自相同程序的執行緒進行分組。
	vss	VIRT	配置於程序的虛擬記憶體數量，以 KB 為單位。
swap	total	交換	可用的交換記憶體數量，以 KB 為單位。
	in	換入	從磁碟交換輸入的記憶體數量，以 KB 為單位。
	out	換出	交換輸出到磁碟的記憶體數量，以 KB 為單位。
	free	自由交換	可用的交換記憶體數量，以 KB 為單位。
	cached	認可的交換	做為快取記憶體使用的 swap 記憶體數量，以 KB 為單位。
tasks	blocked	封鎖的任務	封鎖的任務數量。
	running	執行中的任務	執行中的任務數量。
	sleeping	睡眠的任務	睡眠中的任務數量。
	stopped	任務已停止	已停止的任務數量。
	total	任務總計	任務的總數。
	zombie	任務殭屍	與作用中父任務進行互動的子任務數量。

監控 Aurora 資料庫叢集中的事件、日誌和串流

當您監控 Aurora 資料庫和其他 AWS 解決方案時，您的目標是維護下列項目：

- 可靠性
- 可用性
- 效能
- 安全

在 Amazon Aurora 叢集中監控指標 解釋如何使用指標監控叢集。完整的解決方案也必須監視資料庫事件、記錄檔和活動串流。 AWS 為您提供下列監視工具：

- Amazon EventBridge 是一種無伺服器事件匯流排服務，可讓您輕鬆地將應用程式與各種來源的資料連接起來。 EventBridge 從您自己的應用程式、S oftware-as-a 服務 (SaaS) 應用程式和 AWS 服務提供即時資料串流。 EventBridge 將數據路由到目標，例如 AWS Lambda。如此一來，您可以監控在服務中發生的事件，並建置事件導向的架構。如需詳細資訊，請參閱 Amazon EventBridge 使用者指南。
- Amazon CloudWatch 日誌可讓您從 Amazon Aurora 執行個體和其他來源監控 AWS CloudTrail、存放和存取日誌檔案。Amazon CloudWatch Logs 可以監控日誌檔中的資訊，並在符合特定閾值時通知您。您也可以將日誌資料存檔在高耐用性的儲存空間。如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 日誌使用者指南。
- AWS CloudTrail捕獲由您或代表您進行的API呼叫和相關事件 AWS 帳戶。 CloudTrail 將日誌檔交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。您可以識別呼叫的使用者和帳戶 AWS、進行呼叫的來源 IP 位址，以及呼叫發生的時間。如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudTrail 使用者指南》https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/。
- 資料庫活動串流是 Aurora 的一項功能，可在資料庫叢集個體中提供近乎即時的活動串流。Amazon Aurora 將活動RDS推送到 Amazon Kinesis 數據流。系統會自動建立 Kinesis 串流。在 Kinesis 中，您可以設定 AWS 服務 (例如 Amazon 資料 Firehose)， AWS Lambda 以及使用串流和存放資料。

主題

- 在 Amazon RDS 主控台中檢視日誌、事件和串流
- 監控 Amazon Aurora 事
- 監控 Amazon Aurora 日誌檔案
- 在 中監控 Amazon Aurora AmazonAPI呼叫 AWS CloudTrail

- 使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora
- 使用 Amazon GuardDuty RDS Protection for Amazon Aurora 監控威脅

在 Amazon RDS 主控台中檢視日誌、事件和串流

Amazon 與RDS AWS 服務 整合，可在主控台中顯示日誌、事件和資料庫活動串流的相關資RDS訊。

Aurora 資料庫叢集的 [記錄檔和事件] 索引標籤會顯示下列資訊：

- 自動擴展政策和活動：顯示與 Aurora 自動擴展功能相關的政策和活動。此資訊僅顯示在叢集層級的 Logs & events (日誌和事件) 索引標籤中。
- Amazon CloudWatch 警示 — 顯示您在 Aurora 叢集中為資料庫執行個體設定的任何指標警示。如果您尚未設定鬧鐘，可以在RDS主控台中建立鬧鐘。
- 最近事件 — 顯示 Aurora 資料庫執行個體或叢集的事件 (環境變更) 摘要。如需詳細資訊，請參閱查看 Amazon RDS 活動。
- Logs (日誌)：顯示 Aurora 叢集中的資料庫執行個體產生的資料庫日誌檔案。如需詳細資訊，請參閱監控 Amazon Aurora 日誌檔案。

Configuration (組態) 索引標籤會顯示資料庫活動串流的資訊。

在RDS主控台中檢視 Aurora 資料庫叢集的日誌、事件和串流

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您想要監控的 Aurora 資料庫叢集的名稱。

   資料庫頁面隨即出現。下列範例顯示。apga



4. 向下捲動並選擇 Configuration (組態)。

下列範例顯示叢集的資料庫活動串流的狀態。



5. 選擇 Logs & events (日誌和事件)。

   此時將顯示「日誌和事件」區段。



6. 在 Aurora 叢集中選擇資料庫執行個體，然後選擇執行個體的 Logs & events (日誌和事件)。

   以下範例顯示資料庫執行個體頁面和資料庫叢集頁面之間的內容有所不同。資料庫執行個體頁面顯示日誌和警示。


Connectivity & security
Monitoring
Logs & events
Configuration
Maintenance
Tags
CloudWatch alarms (0)
Edit alarm
Create alarm
Filter by alarms
1
Name
State
More options
Empty alarms table
Create alarm
Recent events (0)
Filter by db events
1
Time
System notes
No events found.
Logs (29)
View
Watch
Download
Filter by db events
1 2 3 4 5 6
Name
Last written
Logs
error/postgres.log
Thu Feb 03 2022 12:18:27 GMT-0500
29.1 kB
error/postgresql.log.2022-02-03-1709
Thu Feb 03 2022 12:09:59 GMT-0500
4.3 kB
error/postgresql.log.2022-02-03-1710
Thu Feb 03 2022 12:10:58 GMT-0500
5.4 kB

監控 Amazon Aurora 事

事件表示環境中有變更的事件。這可以是 AWS 環境、SaaS 合作夥伴服務或應用程式，或是自訂應用程式或服務。如需 Aurora 事件的說明，請參閱 Aurora 的 Amazon RDS 事件類別和事件訊息。

主題

- Aurora 事件概述 RDS
- 查看 Amazon RDS 活動
- 使用 Amazon RDS 事件通知
- 建立由 Amazon Aurora 事件觸發的規則
- Aurora 的 Amazon RDS 事件類別和事件訊息

Aurora 事件概述 RDS

RDS事件表示 A urora 環境發生變化。例如， Aurora 會在修補資料庫叢集時產生事件，資料行中。Aurora 以近乎即時 EventBridge 的方式交付活動。

> **Note**
>
> Amazon 在最大努力的基礎上RDS發出事件。我們建議您避免編寫會根據通知事件的順序或存在的程式，因為這些事件可能會被移出序列或遺漏。

Amazon RDS 記錄與下列資源相關的事件：

- 資料庫叢集

  如需叢集事件的清單，請參閱 資料庫叢集事件。
- 資料庫執行個體

  如需資料庫執行個體事件清單，請參閱 資料庫執行個體事件。
- 資料庫參數群組

  如需有關資料庫參數群組事件的列表，請參閱 資料庫參數群組事件。
- 資料庫安全群組

  如需有關資料庫安全群組事件的清單，請參閱 資料庫安全群組事件。

- 資料庫叢集快照

  如需資料庫叢集快照事件的清單，請參閱 資料庫叢集快照事件。
- RDS代理事件

  如需 RDS Proxy 事件的清單，請參閱RDS Proxy 事件。
- 藍/綠部署事件

  如需藍/綠部署事件的清單，請參閱 藍/綠部署事件。

此資訊包含下列項目：

- 事件的日期和時間
- 事件的來源名稱和來源類型
- 與事件相關聯的訊息
- 事件通知包括訊息傳送時的標籤，可能不會反映事件發生時的標籤

查看 Amazon RDS 活動

您可以為您的 極光資源擷取下列事件資訊：

- 資源名稱
- 資源類型
- 事件的時間
- 活動的訊息摘要

您可以存取下列部分的事件 AWS Management Console：

- 「事件」標籤，顯示過去 24 小時內的事件。
- 「資料庫」索引標籤中「記錄與事件」區段中的「最近發生的事件」表格，可顯示最多過去兩週的事件。

您也可以使用描述事件 AWS CLI 命令或作業來擷取事件。DescribeEventsRDSAPI如果您使用 AWS CLI 或RDSAPI來檢視事件，您可以擷取最多過去 14 天的事件。

> **Note**
>
> 如果您需要更長時間存放事件，可以將 Amazon RDS 事件傳送到 EventBridge。如需詳細資訊，請參閱 建立由 Amazon Aurora 事件觸發的規則

如需 Aurora 事件的說明，請參閱 Aurora 的 Amazon RDS 事件類別和事件訊息。

若要使 AWS CloudTrail用 (包括要求參數) 存取有關事件的詳細資訊，請參閱CloudTrail 事件。

主控台

查看過去 24 小時內的所有 Amazon RDS 活動

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Events (事件)。

   可用的事件隨即會出現在清單中。

3. (選用) 輸入搜尋詞來篩選結果。

   下列範例所顯示的事件清單，是依字元 **apg** 篩選的結果。



AWS CLI

如要檢視過去一小時內產生的所有事件，請呼叫不含參數的 describe-events。

```
aws rds describe-events
```

下列範例輸出顯示資料庫叢集執行個體已開始復原。

```
{
    "Events": [
        {
            "EventCategories": [
                "recovery"
            ],
            "SourceType": "db-instance",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mycluster-instance-1",
```

```
            "Date": "2022-04-20T15:02:38.416Z",
            "Message": "Recovery of the DB instance has started. Recovery time will
 vary with the amount of data to be recovered.",
            "SourceIdentifier": "mycluster-instance-1"
        }, ...
```

若要檢視過去 10080 分鐘 (7 天) 的所有 Amazon RDS 事件，請呼叫描述事件 AWS CLI 命令並將參數設定為。`--duration 10080`

```
aws rds describe-events --duration 10080
```

下列範例顯示資料庫執行個體指定時間範圍內的事件 *test-instance*.

```
aws rds describe-events \
    --source-identifier test-instance \
    --source-type db-instance \
    --start-time 2022-03-13T22:00Z \
    --end-time 2022-03-13T23:59Z
```

下列範例輸出顯示備份的狀態。

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceType": "db-instance",
            "SourceIdentifier": "test-instance",
            "EventCategories": [
                "backup"
            ],
            "Message": "Backing up DB instance",
            "Date": "2022-03-13T23:09:23.983Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance"
        },
        {
            "SourceType": "db-instance",
            "SourceIdentifier": "test-instance",
            "EventCategories": [
                "backup"
            ],
            "Message": "Finished DB Instance backup",
            "Date": "2022-03-13T23:15:13.049Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance"
```

```
        }
    ]
}
```

API

您可以呼叫DescribeEventsRDSAPI操作並將Duration參數設定為，來檢視過去 14 天的所有 Amazon RDS 執行個體事件20160。

使用 Amazon RDS 事件通知

Amazon RDS 使用 Amazon 簡單通知服務（AmazonSNS）在 Amazon RDS 事件發生時提供通知。這些通知可以採SNS用 Amazon 針對某個 AWS 區域支援的任何通知表單，例如電子郵件、簡訊或HTTP端點的電話。

主題

- Amazon RDS 事件通知概述
- 授予將通知發佈至 Amazon SNS 主題的許可
- 訂閱 Amazon RDS 事件通知
- Amazon RDS事件通知標籤和屬性
- 列出 Amazon RDS 事件通知訂閱
- 修改 Amazon RDS 事件通知訂閱
- 將來源識別碼新增至 Amazon RDS 事件通知訂閱
- 從 Amazon RDS 事件通知訂閱移除來源識別碼
- 列出 Amazon RDS 事件通知類別
- 刪除 Amazon RDS 事件通知訂閱

Amazon RDS 事件通知概述

Amazon 將事件分RDS組到您可以訂閱的類別中，以便在該類別中的事件發生時收到通知。

主題

- RDS符合活動訂閱資格的資源
- 訂閱 Amazon RDS 事件通知的基本流程
- RDS事件通知的傳送
- Amazon RDS 事件通知的帳單
- 使用 Amazon 的 Aurora 事件示例 EventBridge

RDS符合活動訂閱資格的資源

對 Amazon Aurora 來說，事件發生於資料庫叢集和資料庫執行個體層級。您可以針對下列資源訂閱事件類別：

- 資料庫執行個體
- 資料庫叢集
- 資料庫叢集快照
- DB parameter group (資料庫參數群組)
- 資料庫安全群組
- RDS代理
- 自訂引擎版本

例如，如果您訂閱指定資料庫執行個體的備份類別，當發生會影響資料庫執行個體的備份相關事件時，您將會收到通知。如果您訂閱資料庫執行個體的組態變更類別，當資料庫執行個體變更時，您將會收到通知。當事件通知訂閱變更時，您也會收到通知。

您可能會想要建立數個不同的訂閱。例如，您可能會建立一個訂閱以接收所有資料庫執行個體的所有事件通知，並建立另一個訂閱以僅包含資料庫執行個體子集的重要事件。對於第二個訂閱，請在篩選條件中指定一或多個資料庫執行個體。

訂閱 Amazon RDS 事件通知的基本流程

訂閱 Amazon RDS 事件通知的流程如下：

1. 您可以使用 Amazon RDS 主控台、 AWS CLI或建立 Amazon RDS 事件通知訂閱API。

   Amazon RDS 使用 ARN Amazon SNS 主題來識別每個訂閱。當您建立訂閱時，Amazon RDS 主控台會ARN為您建立。ARN通過使用 Amazon SNS 控制台創建 AWS CLI, 的, 或 Amazon SNSAPI.
2. Amazon RDS 會傳送核准電子郵件或SMS訊息到您隨訂閱一起提交的地址。
3. 您可以選擇收到的通知中的連結，以確認訂閱。
4. Amazon 主RDS控台會以訂閱的狀態更新「我的活動訂閱」區段。
5. Amazon 會RDS開始將通知傳送到您建立訂閱時提供的地址。

若要了解使用 Amazon 時的身分和存取管理SNS，請參閱 Amazon 簡單通知服務開發人員指南SNS中的 Amazon 中的身分和存取管理。

您可以用來處理 AWS Lambda 來自資料庫執行個體的事件通知。如需詳細資訊，請參閱 AWS Lambda 開AWS Lambda 發人員指南RDS中的搭配 Amazon 使用。

RDS事件通知的傳送

Amazon RDS 會將通知傳送到您建立訂閱時提供的地址。通知可以包含訊息屬性，其會提供有關訊息的結構化中繼資料。如需訊息屬性的詳細資訊，請參閱 Aurora 的 Amazon RDS 事件類別和事件訊息

事件通知的傳送可能需要 5 分鐘。

> **Important**
>
> Amazon RDS 不保證事件串流中傳送的事件順序。事件順序可能會改變。

當 Amazon SNS 傳送通知給訂閱HTTP或HTTPS端點時，傳送到端點的POST訊息內文會有一個包含文件的訊息內JSON文。如需詳細資訊，請參閱 Amazon 簡單通知服務開發人員指南中的 Amazon 訊SNS息和JSON格式。

您可以設定SNS為以文字訊息通知您。如需詳細資訊，請參閱 Amazon 簡單通知服務開發人員指南中的行動簡訊 (SMS)。

若要關閉通知而不刪除訂閱，請在 Amazon RDS 主控台中針對「已啟用」選擇「否」。或者，您可以將`Enabled`參數設置為`false`使用 AWS CLI 或 Amazon RDS API。

Amazon RDS 事件通知的帳單

Amazon RDS 事件通知的計費是通過 Amazon SNS。使用事件通知時，將SNS收取 Amazon 費用。如需 Amazon SNS 帳單的詳細資訊，請參閱 Amazon 簡易通知服務定價。

使用 Amazon 的 Aurora 事件示例 EventBridge

下列範例以格式說明不同類型的 Aurora 事JSON件。如需說明如何以JSON格式擷取和檢視事件的自學課程，請參閱教學：使用 Amazon 記錄資料庫執行個體狀態變更 EventBridge。

主題

- 資料庫叢集事件範例
- 資料庫參數群組事件的範例
- 資料庫叢集快照事件範例

資料庫叢集事件範例

下面是JSON格式的數據庫集群事件的一個例子。此事件顯示名為 `my-db-cluster` 的叢集已修補。事件 ID 是 `RDS-EVENT-0173`。

```
{
  "version": "0",
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
  "detail-type": "RDS DB Cluster Event",
  "source": "aws.rds",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-10-06T12:26:13Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-db-cluster"
  ],
  "detail": {
    "EventCategories": [
      "notification"
    ],
    "SourceType": "CLUSTER",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-db-cluster",
    "Date": "2018-10-06T12:26:13.882Z",
    "Message": "Database cluster has been patched",
    "SourceIdentifier": "my-db-cluster",
    "EventID": "RDS-EVENT-0173"
  }
}
```

資料庫參數群組事件的範例

以下是資料庫參數群組事件的JSON格式範例。事件顯示參數群組 time_zone 的參數 my-db-param-group 已更新。事件識別碼為 RDS EVENT -0037。

```
{
  "version": "0",
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
  "detail-type": "RDS DB Parameter Group Event",
  "source": "aws.rds",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-10-06T12:26:13Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:pg:my-db-param-group"
  ],
  "detail": {
    "EventCategories": [
      "configuration change"
```

```
    ],
    "SourceType": "DB_PARAM",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:pg:my-db-param-group",
    "Date": "2018-10-06T12:26:13.882Z",
    "Message": "Updated parameter time_zone to UTC with apply method immediate",
    "SourceIdentifier": "my-db-param-group",
    "EventID": "RDS-EVENT-0037"
  }
}
```

資料庫叢集快照事件範例

以下是格式化資料庫叢集快照事JSON件的範例。此事件會顯示建立名為 my-db-cluster-snapshot 的快照。事件識別碼為 RDS EVENT -0074。

```
{
  "version": "0",
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
  "detail-type": "RDS DB Cluster Snapshot Event",
  "source": "aws.rds",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-10-06T12:26:13Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-snapshot:rds:my-db-cluster-snapshot"
  ],
  "detail": {
    "EventCategories": [
      "backup"
    ],
    "SourceType": "CLUSTER_SNAPSHOT",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-snapshot:rds:my-db-
cluster-snapshot",
    "Date": "2018-10-06T12:26:13.882Z",
    "SourceIdentifier": "my-db-cluster-snapshot",
    "Message": "Creating manual cluster snapshot",
    "EventID": "RDS-EVENT-0074"
  }
}
```

授予將通知發佈至 Amazon SNS 主題的許可

若要授予 Amazon RDS 將通知發佈至 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題的許可，請將 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策附加至目的地主題。有關許可的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Notification Service 開發人員指南》中的 Amazon Simple Notification Service 存取控制的範例案例。

依預設，Amazon SNS 主題具有一項政策，可允許同一帳戶內的所有 Amazon RDS 資源向其發佈通知。您可以連接自訂政策以允許跨帳戶通知，或限制對特定資源的存取權。

以下是您連接至目的地 Amazon SNS 主題之 IAM 政策的範例。它將主題限制為名稱符合指定字首的資料庫執行個體。若要使用此政策，請指定下列值：

- `Resource` – Amazon SNS 主題的 Amazon Resource Name (ARN)
- `SourceARN` – 您的 RDS 資源 ARN
- `SourceAccount` – 您的 AWS 帳戶 ID

若要查看資源類型清單及其 ARN，請參閱服務授權參考中的 Amazon RDS 定義的資源。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:topic_name",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:prefix-*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

訂閱 Amazon RDS 事件通知

建立訂閱的最簡單方法是使用主RDS控台。如果您選擇使用CLI或建立事件通知訂閱API，則必須建立 Amazon 簡單通知服務主題，並透過 Amazon 主SNS控台或 Amazon 訂閱該主題SNSAPI。您還需要保留主題的 Amazon 資源名稱 (ARN)，因為在提交CLI命令或API操作時會使用該名稱。如需有關建立SNS主題和訂閱主題的資訊，請參閱 Amazon 簡單通知服務開發人員指南SNS中的 Amazon 入門。

您可以指定要通知的來源類型以及觸發事件的 Amazon RDS 來源：

Source type (來源類型)

來源類型。例如：Source type (來源類型) 可能是 Instances (執行個體)。您必須選擇來源類型。

Resources 以包括

正在生成事件的 Amazon RDS 資源。例如，您可以選擇 「選取特定執行個體」，然後選擇「myDBInstance1」。

下表說明您指定或未指定時的結果 ***Resources*** 以包括。

要包含的資源	描述	範例
指定	RDS僅通知您指定資源的所有事件。	如果「來源」型態為「執行環境」，而您的資源為 myDBInstance1，則只RDS會通知您 myDBInstance 1 的所有事件。
未指定	RDS通知您所有 Amazon RDS 資源的指定來源類型的事件。	如果您的來源類型為「執行個體」，則RDS會通知您帳戶中所有與執行個體相關的事件。

預設情況下，Amazon SNS 主題訂閱者會收到發佈到該主題的每則訊息。若要僅接收一部分的訊息，訂閱者必須將篩選政策指派給主題訂閱。如需有關訊SNS息篩選的詳細資訊，請參閱 Amazon 簡單通知服務開發人員指南中的 Amazon 訊SNS息篩選

主控台

若要訂閱RDS事件通知

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Event subscriptions (事件訂閱)。
3. 在 Event subscriptions (事件訂閱) 窗格中，選擇 Create event subscription (建立事件訂閱)。
4. 輸入您的訂閱詳細資訊，如下所示：

   a. 在 Name (名稱) 中，輸入事件通知訂閱的名稱。

   b. 對於 Send notification to: (傳送通知給：)，執行以下其中一項：

      - 選擇 New email topic (新的電子郵件主題)。輸入電子郵件主題的名稱和收件者清單。建議您將事件訂閱設定為與主要帳戶聯絡人相同的電子郵件地址。建議、服務事件和個人健康訊息會使用不同的通道傳送。訂閱相同電子郵件地址可確保所有郵件都合併在一個位置。
      - 選擇 Amazon 資源名稱（ARN）。然後SNSARN為 Amazon SNS 主題選擇現有的 Amazon。

        如果您想要使用已啟用伺服器端加密 (SSE) 的主題，請授與 Amazon RDS 存取 AWS KMS key. 如需詳細資訊，請參閱 Amazon 簡單通知 AWS 服務開發人員指南中的啟用服務事件來源與加密主題之間的相容性。

   c. 在 Source type (來源類型) 中選擇來源類型。例如，選擇 Cluster (叢集) 或 Cluster snapshots (叢集快照)。

   d. 選擇您要接收通知的事件類型和資源。

      下列範例設定名為 `testinst` 之資料庫執行個體的事件通知。



e. 選擇 Create (建立)。

Amazon 主RDS控台表示正在建立訂閱。



AWS CLI

若要訂閱RDS事件通知，請使用 AWS CLI `create-event-subscription`指令。包含下列必要參數：

- `--subscription-name`
- `--sns-topic-arn`

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds create-event-subscription \
```

```
    --subscription-name myeventsubscription \
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myawsuser-RDS \
    --enabled
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-event-subscription ^
    --subscription-name myeventsubscription ^
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myawsuser-RDS ^
    --enabled
```

API

要訂閱 Amazon RDS 事件通知，請致電 Amazon RDS API 功能CreateEventSubscription。包含下列必要參數：

- SubscriptionName
- SnsTopicArn

Amazon RDS事件通知標籤和屬性

當 Amazon RDS傳送事件通知至 Amazon Simple Notification Service (SNS) 或 Amazon 時 EventBridge，通知會包含訊息屬性和事件標籤。 會與訊息一起分別RDS傳送訊息屬性，而事件標籤位於訊息內文中。使用訊息屬性和 Amazon RDS標籤，將中繼資料新增至您的 資源。您可以使用關於資料庫執行個體、Aurora 叢集等的表示法。如需標記 Amazon RDS 資源的詳細資訊，請參閱 標記 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 資源。

根據預設，Amazon SNS和 Amazon EventBridge 會收到傳送給他們的每則訊息。 SNS EventBridge 可以篩選訊息，並將通知傳送到偏好的通訊模式，例如電子郵件、文字訊息或對HTTP端點的呼叫。

> **Note**
>
> 透過電子郵件或簡訊傳送的通知不會有事件標籤。

下表顯示傳送給主題訂閱者之RDS事件的訊息屬性。

Amazon RDS事件屬性	描述
EventID	RDS 事件訊息的識別符，例如 RDS-EVENT-0006。
資源	資源發出事件的ARN識別符，例如 `arn:aws:rds:ap-southeast-2:123456789012:db:database-1` 。

RDS 標籤提供受服務事件影響的資源相關資料。 會在通知傳送至 SNS或 時，在訊息內文中RDS新增標籤的目前狀態 EventBridge。

如需篩選 的訊息屬性的詳細資訊SNS，請參閱《Amazon Simple Notification Service 開發人員指南》中的 Amazon SNS 訊息篩選。

如需篩選 事件標籤的詳細資訊 EventBridge，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的比較運算子，以在 Amazon 中用於事件模式 EventBridge。

如需篩選 承載型標籤的詳細資訊SNS，請參閱介紹 Amazon 的承載型訊息篩選 SNS

列出 Amazon RDS 事件通知訂閱

您可以列出您當前的 Amazon RDS 事件通知訂閱。

主控台

列出您當前的 Amazon RDS 事件通知訂閱

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Event subscriptions (事件訂閱)。Event subscriptions (事件訂閱) 窗格顯示所有事件通知訂閱。



AWS CLI

若要列出您目前的 Amazon RDS 事件通知訂閱，請使用 AWS CLI `describe-event-subscriptions`指令。

Example

以下範例說明所有事件訂閱。

```
aws rds describe-event-subscriptions
```

以下範例說明 `myfirsteventsubscription`。

```
aws rds describe-event-subscriptions --subscription-name myfirsteventsubscription
```

API

若要列出您目前的 Amazon RDS 事件通知訂閱，請呼叫 Amazon RDS API `DescribeEventSubscriptions`動作。

修改 Amazon RDS 事件通知訂閱

建立訂閱之後，您可以變更訂閱名稱、來源識別碼、類別或主題ARN。

主控台

若要修改 Amazon RDS 事件通知訂閱

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Event subscriptions (事件訂閱)。
3. 在 Event subscriptions (事件訂閱) 窗格中，選擇您要修改的訂閱，然後選擇 Edit (編輯)。
4. 在 Target (目標) 或 Source (來源) 區段中，對訂閱進行變更。
5. 選擇編輯。Amazon 主RDS控台會指出訂閱正在修改中。



AWS CLI

若要修改 Amazon RDS 事件通知訂閱，請使用 AWS CLI `modify-event-subscription`指令。包含下列必要參數：

- `--subscription-name`

Example

下列範例程式碼啟動 `myeventsubscription`。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds modify-event-subscription \
    --subscription-name myeventsubscription \
    --enabled
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-event-subscription ^
    --subscription-name myeventsubscription ^
    --enabled
```

API

要修改 Amazon RDS 事件，請致電 Amazon RDS API 操作ModifyEventSubscription。包含下列必要參數：

- SubscriptionName

將來源識別碼新增至 Amazon RDS 事件通知訂閱

您可以將來源識別碼 (產生事件的 Amazon RDS 來源) 新增至現有訂閱。

主控台

您可以在修改訂閱時選取或取消選取來源識別碼，使用 Amazon RDS 主控台輕鬆新增或移除來源識別碼。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon RDS 事件通知訂閱。

AWS CLI

若要將來源識別碼新增至 Amazon RDS 事件通知訂閱，請使用 AWS CLI `add-source-identifier-to-subscription`指令。包含下列必要參數：

- `--subscription-name`
- `--source-identifier`

Example

下列範例將來源識別碼 `mysqldb` 新增至 `myrdseventsubscription` 訂閱。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds add-source-identifier-to-subscription \
    --subscription-name myrdseventsubscription \
    --source-identifier mysqldb
```

在 Windows 中：

```
aws rds add-source-identifier-to-subscription ^
    --subscription-name myrdseventsubscription ^
    --source-identifier mysqldb
```

API

要將源標識符添加到 Amazon RDS 事件通知訂閱，請致電 Amazon RDS API `AddSourceIdentifierToSubscription`。包含下列必要參數：

- `SubscriptionName`
- `SourceIdentifier`

從 Amazon RDS 事件通知訂閱移除來源識別碼

如果您不想再收到有關該RDS來源的事件通知，可以從訂閱中移除來源識別碼 (產生事件的 Amazon 來源)。

主控台

您可以在修改訂閱時選取或取消選取來源識別碼，使用 Amazon RDS 主控台輕鬆新增或移除來源識別碼。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon RDS 事件通知訂閱。

AWS CLI

若要從 Amazon RDS 事件通知訂閱移除來源識別碼，請使用 AWS CLI `remove-source-identifier-from-subscription`指令。包含下列必要參數：

- `--subscription-name`
- `--source-identifier`

Example

下列範例將來源識別碼 `mysqldb` 從 `myrdseventsubscription` 訂閱中移除。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds remove-source-identifier-from-subscription \
    --subscription-name myrdseventsubscription \
    --source-identifier mysqldb
```

在 Windows 中：

```
aws rds remove-source-identifier-from-subscription ^
    --subscription-name myrdseventsubscription ^
    --source-identifier mysqldb
```

API

若要從 Amazon RDS 事件通知訂閱中移除來源識別碼，請使用 Amazon RDS API `RemoveSourceIdentifierFromSubscription`指令。包含下列必要參數：

- `SubscriptionName`

- SourceIdentifier

列出 Amazon RDS 事件通知類別

一種資源類型的所有事件會群組為各種類別。若要查看可用的類別清單，請使用下列程序。

主控台

建立或修改事件通知訂閱時，事件類別會顯示在 Amazon 主RDS控台中。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon RDS 事件通知訂閱。



AWS CLI

若要列出 Amazon RDS 事件通知類別，請使用 AWS CLI `describe-event-categories`指令。此命令沒有要求的參數。

Example

```
aws rds describe-event-categories
```

API

要列出 Amazon RDS 事件通知類別，請使用 Amazon RDS API `DescribeEventCategories`命令。此命令沒有要求的參數。

刪除 Amazon RDS 事件通知訂閱

您可以刪除不再需要的訂閱。該主題的所有訂閱者將不會再收到該訂閱指定的事件通知。

主控台

若要刪除 Amazon RDS 事件通知訂閱

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 DB Event Subscriptions (資料庫事件訂閱)。
3. 在 My DB Event Subscriptions (我的資料庫事件訂閱) 窗格中，選擇您要刪除的訂閱。
4. 選擇 刪除 。
5. Amazon 主RDS控台會指出訂閱正在刪除。



AWS CLI

若要刪除 Amazon RDS 事件通知訂閱，請使用 AWS CLI `delete-event-subscription`指令。包含下列必要參數：

- `--subscription-name`

Example

以下範例刪除訂閱 `myrdssubscription`。

```
aws rds delete-event-subscription --subscription-name myrdssubscription
```

API

若要刪除 Amazon RDS 事件通知訂閱，請使用RDSAPI[DeleteEventSubscription](#)指令。包含下列必要參數：

- `SubscriptionName`

建立由 Amazon Aurora 事件觸發的規則

使用 Amazon EventBridge，您可以自動化 AWS 服務並回應系統事件，例如應用程式可用性問題或資源變更。

主題

- 教學：使用 Amazon 記錄資料庫執行個體狀態變更 EventBridge

教學：使用 Amazon 記錄資料庫執行個體狀態變更 EventBridge

在本教學中，您會建立記錄 執行個體狀態變更的 AWS Lambda 函數。然後，您建立一個規則，在現有 RDS 資料庫執行個體的狀態變更時執行該函數。本教學假設您擁有可以暫時關閉的小型執行中測試執行個體。

> **Important**
>
> 請勿在執行生產資料庫執行個體上執行本教學課程。

主題

- 步驟 1：建立 AWS Lambda 函數
- 步驟 2：建立規則
- 步驟 3：測試規則

步驟 1：建立 AWS Lambda 函數

建立 Lambda 函數以記錄狀態變更事件。當您在建立規則時指定此函數。

建立 Lambda 函數

1. 開啟主 AWS Lambda 控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/lambda/。
2. 如果您是第一次使用 Lambda，將會看到歡迎頁面。選擇 Get Started Now (立即開始)。否則，請選擇 Create function (建立函數)。
3. 選擇 Author from scratch (從頭開始撰寫)。
4. 在 Create function (建立函數) 頁面上，執行下列動作：

    a. 輸入 Lambda 函數的名稱和描述。例如，將函數命名為 **`RDSInstanceStateChange`**。

b. 在 Runtime (執行時間) 中，選取 Node.js 16x。

c. 對於 Architecture (架構)，選擇 x86_64。

d. 對於 Execution role (執行角色)，執行下列任何一項：

- 選擇 Create a new role with basic Lambda permissions (建立具備基本 Lambda 許可的新角色)。
- 針對 Existing role (現有角色)，選擇 Use an existing role (使用現有的角色)。選擇您想使用的角色。

e. 選擇建立函數。

5. 在 RDS InstanceStateChange 頁面上，執行下列動作：

a. 在 Code source (程式碼來源) 中，選取 index.js。

b. 在 index.js 窗格中，刪除現有的程式碼。

c. 輸入下列程式碼：

```
console.log('Loading function');

exports.handler = async (event, context) => {
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event));
};
```

d. 選擇 Deploy (部署)。

步驟 2：建立規則

建立規則，在您啟動 Amazon RDS 執行個體時，執行您的 Lambda 函數。

若要建立 EventBridge 規則

1. 在 https://console.aws.amazon.com/events/ 打開 Amazon EventBridge 控制台。
2. 在導覽窗格中，選擇規則。
3. 選擇建立規則。
4. 輸入規則的名稱和描述。例如，輸入 **`RDSInstanceStateChangeRule`**。
5. 選擇 Rule with an event pattern (具有事件模式的規則)，然後選擇 Next (下一步)。
6. 對於事件來源，請選擇AWS 事件或 EventBridge 合作夥伴事件。
7. 向下捲動到 Event pattern (事件模式) 區段中。

8. 在 Event source (事件來源)，選擇 AWS 服務。
9. 對於 AWS Service (服務)，選擇 Relational Database Service (RDS) (關聯式資料庫服務)。
10. 對於 Event type (事件類型)，選擇 RDS DB Instance Event (RDS 資料庫執行個體事件)。
11. 保留預設事件模式。然後選擇下一步。
12. 在目標類型欄位中，選擇 AWS 服務。
13. 對於 Select a target (選取目標)，選擇 Lambda function (Lambda 函數)。
14. 針對 Function (函數)，選擇您建立的 Lambda 函數。然後選擇下一步。
15. 在 Configure tags (設定標籤) 中，選擇 Next (下一步)。
16. 檢閱規則中的步驟。然後，選擇 Create role (建立角色)。

步驟 3：測試規則

若要測試您的規則，請關閉 RDS 資料庫執行個體。等待幾分鐘讓執行個體關閉，驗證您的 Lambda 函數是否被叫用。

停用資料庫執行個體以測試您的規則

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 停止 RDS 資料庫執行個體。
3. 在 https://console.aws.amazon.com/events/ 打開 Amazon EventBridge 控制台。
4. 在導覽窗格中，選擇 Rules (規則)，然後選擇您建立的規則名稱。
5. 在規則詳細資料中，選擇監控。

   您將被重定向到 Amazon CloudWatch 控制台。如果您未重新導向，請按一下檢視中的測量結果 CloudWatch。
6. 在 All metrics (所有指標) 中，選擇您建立的規則名稱。

   該圖表應指示已叫用的規則。
7. 在導覽窗格中，選擇 Log groups (日誌群組)。
8. 選擇您的 Lambda 函數的日誌群組名稱 (/aws/lambda/*function-name*)。
9. 選擇日誌串流名稱以檢視函數為您啟動的執行個體所提供的資料。您應該會看到類似以下接收的事件：

```
{
    "version": "0",
```

```
    "id": "12a345b6-78c9-01d2-34e5-123f4ghi5j6k",
    "detail-type": "RDS DB Instance Event",
    "source": "aws.rds",
    "account": "111111111111",
    "time": "2021-03-19T19:34:09Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:rds:us-east-1:111111111111:db:testdb"
    ],
    "detail": {
        "EventCategories": [
            "notification"
        ],
        "SourceType": "DB_INSTANCE",
        "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111111111111:db:testdb",
        "Date": "2021-03-19T19:34:09.293Z",
        "Message": "DB instance stopped",
        "SourceIdentifier": "testdb",
        "EventID": "RDS-EVENT-0087"
    }
}
```


如需更多 JSON 格式的 RDS 事件範例，請參閱 Aurora 事件概述 RDS。

10. (選用) 完成後，您可以開啟 Amazon RDS 主控台並啟用您停止的執行個體。

Aurora 的 Amazon RDS 事件類別和事件訊息

Amazon RDS 在您可以使用 Amazon RDS 主控台 AWS CLI或 API 訂閱的類別中產生大量事件。

主題

- 資料庫叢集事件
- 資料庫叢集快照事件
- 資料庫執行個體事件
- 資料庫參數群組事件
- 資料庫安全群組事件
- 資料庫碎片群組事件
- RDS Proxy 事件
- 藍/綠部署事件

資料庫叢集事件

下表顯示當資料庫叢集為來源類型時的事件類別和事件清單。

> **Note**
>
> 資料庫叢集事件類型中不存在 Aurora Serverless 的事件類別。Aurora 無伺服器事件範圍從 RDS-EVENT-0141 到 RDS-EVENT-0149。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
組態變更	RDS-EVENT-0016	重設主要憑證。	無
組態變更	RDS-EVENT-0179	資料庫叢集上的資料庫活動串流已啟動。	如需更多詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。
設定更改	RDS-EVENT-0180	資料庫叢集上的資料庫活動串流已停止。	如需更多詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
建立	RDS-EVENT-0170	已建立資料庫叢集。	無
刪除	RDS-EVENT-0171	資料庫叢集已刪除。	無
容錯移轉	RDS-EVENT-0069	叢集容錯移轉失敗，請檢查叢集執行個體的運作狀態，然後再試一次。	無
容錯移轉	RDS-EVENT-0070	再次提升上一個主要項目：*name*。	無
容錯移轉	RDS-EVENT-0071	已完成容錯移轉至資料庫執行個體：*name*。	無
容錯移轉	RDS-EVENT-0072	已啟動相同的 AZ 容錯移轉至資料庫執行個體：*name*。	無
容錯移轉	RDS-EVENT-0073	已啟動跨 AZ 容錯移轉至資料庫執行個體：*name*。	無
失敗	RDS-EVENT-0083	Amazon RDS 無法建立憑證，為您的資料庫叢集 *name* 存取您的 Amazon S3 儲存貯體。這是因為您的帳戶中未正確設定 S3 快照擷取 IAM 角色，或找不到指定的 Amazon S3 儲存貯體。如需進一步的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 文件中的疑難排解一節。	如需更多詳細資訊，請參閱使用 Percona XtraBackup 和 Amazon S3 從 MySQL 進行實體遷移 。
失敗	RDS-EVENT-0143	由於以下原因，資料庫叢集無法從 *units* 擴展至 *units*：*reason*。	Aurora Serverless 資料庫叢集擴展失敗。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
失敗	RDS-EVENT-0354	由於資源不相容，您無法建立資料庫叢集。 *##*。	該*##*包含有關故障的詳細資料。
失敗	RDS-EVENT-0355	由於資源限制不足，無法建立資料庫叢集。 *##*。	該*##*包含有關故障的詳細資料。
失敗	RDS-EVENT-0387	無法在資料庫叢集*##*中分割資料庫執行個體以進行修補。	資料庫叢集中資料庫執行個體的作業系統升級失敗。
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0181	已啟動區域 *name* 中的全球轉換至資料庫叢集 *name*。	此為轉換操作的事件 (舊稱為「受管計畫容錯移轉」)。 因為其他作業正在資料庫叢集上執行，所以此程序可能延遲。
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0182	區域 *name* 中的舊主要資料庫叢集 *name* 成功關閉。	此為轉換操作的事件 (舊稱為「受管計畫容錯移轉」)。 全域資料庫中的舊主要執行個體不接受寫入。所有磁碟區都會同步化。
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0183	等待跨全域叢集成員的資料同步。主要資料庫叢集的目前延遲：*reason*。	此為轉換操作的事件 (舊稱為「受管計畫容錯移轉」)。 複寫延遲發生在全域資料庫容錯移轉的同步階段期間。
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0184	區域 *name* 中的新主要資料庫叢集 *name* 成功提升。	此為轉換操作的事件 (舊稱為「受管計畫容錯移轉」)。 全域資料庫的磁碟區拓撲會以新的主要磁碟區重新建立。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0185	已完成區域 *name* 中的全球轉換至資料庫叢集 *name*。	此為轉換操作的事件 (舊稱為「受管計畫容錯移轉」)。 已在主要資料庫叢集上完成全球資料庫轉換。容錯移轉完成後，複本可能需要很長時間才能上線。
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0186	已取消區域 *name* 中的全球轉換至資料庫叢集 *name*。	此為轉換操作的事件 (舊稱為「受管計畫容錯移轉」)。
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0187	區域 *name* 中的全球轉換至資料庫叢集 *name* 失敗。	此為轉換操作的事件 (舊稱為「受管計畫容錯移轉」)。
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0238	已完成區域 *name* 中的全球容錯移轉至資料庫叢集 *name*。	無
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0239	區域 *name* 中的全域容錯移轉至資料庫叢集 *name* 失敗。	無
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0240	全球容錯移轉後，已開始重新同步處理區域 *name* 中資料庫叢集 *name* 的成員。	無
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0241	全球容錯移轉後，已完成重新同步處理區域 *name* 中資料庫叢集 *name* 的成員。	無
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0397	Aurora 已完成變更全域寫入器端點解析的目標 DNS 名稱。	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
全域容錯移轉	RDS-EVENT-0423	等待與目標資料庫叢集的資料同步。目前目標資料庫叢集落後於主要資料庫叢集：*%s*。	此為轉換操作的事件 (舊稱為「受管計畫容錯移轉」)。 複寫延遲發生在全域資料庫容錯移轉的同步階段期間。
維護	RDS-EVENT-0156	資料庫叢集有可用的資料庫引擎次要版本升級。	無
維護	RDS-EVENT-0173	資料庫叢集引擎版本已升級。	已完成資料庫叢集的修補。
維護	RDS-EVENT-0174	資料庫叢集處於無法升級的狀態。	無
維護	RDS-EVENT-0176	資料庫叢集引擎主要版本已升級。	無
維護	RDS-EVENT-0177	資料庫叢集升級正在進行中。	無
維護	RDS-EVENT-0286	資料庫叢集引擎 *version_number* 版本升級已開始。叢集保持線上狀態。	無
維護	RDS-EVENT-0287	偵測到作業系統升級需求。	無
維護	RDS-EVENT-0288	叢集作業系統升級開始中。	無
維護	RDS-EVENT-0289	叢集作業系統升級已完成。	無
維護	RDS-EVENT-0290	已修補資料庫叢集：來源版本 *version_number* => *new_version_number* 。	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
維護	RDS-EVENT-0363	升級準備進行中：*cluster_name*	資料庫叢集的升級預先檢查已開始。
維護	RDS-EVENT-0388	在資料庫叢集名稱的分割區##/##中啟動資料庫執行個體的離線修補程式：*partition_n* 。	啟動資料庫叢集中資料庫執行個體的作業系統升級。
維護	RDS-EVENT-0389	我們無法升級您的資料庫叢集作業系統。您可以等待下一個維護時段，也可以手動升級資料庫叢集作業系統。	無
維護	RDS-EVENT-0424	資料庫叢集##正在執行版本，此##高於全域叢集的目標升級##。我們不建議在高於全域叢集的版本上使用次要叢集，因為它可能會在容錯移轉或切換期間造成問題。請考慮升級您的全域叢集以符合。	無
notification	RDS-EVENT-0076	無法從 *name* 遷移至 *name*。原因：*reason*。	遷移至 Aurora 資料庫叢集失敗。
則通知	RDS-EVENT-0077	無法將 *name.name* 轉換為 InnoDB。原因：*reason*。	在遷移至 Aurora 資料庫叢集時，嘗試從來源資料庫將資料表轉換為 InnoDB 失敗。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
則通知	RDS-EVENT-0085	無法升級資料庫叢集 *name*，因為執行個體 *name* 的狀態為 *name*。解決問題或刪除執行個體，然後再試一次。	嘗試修補 Aurora 資料庫叢集時發生錯誤。檢查您的執行個體狀態，解決問題，然後再試一次。如需更多詳細資訊，請參閱 維持 為 Amazon Aurora 資料庫叢集。
則通知	RDS-EVENT-0141	由於以下原因，正在將資料庫叢集從 *units* 擴展至 *units*：*reason*。	Aurora Serverless 資料庫叢集已起始擴展。
則通知	RDS-EVENT-0142	資料庫叢集已從 *units* 擴展至 *units*。	Aurora Serverless 資料庫叢集已完成擴展。
則通知	RDS-EVENT-0144	資料庫叢集正在暫停。	已針對 Aurora Serverless 資料庫叢集啟動自動暫停。
notification	RDS-EVENT-0145	資料庫叢集已暫停。	Aurora Serverless 資料庫叢集已暫停。
notification	RDS-EVENT-0146	已取消暫停資料庫叢集。	已取消暫停 Aurora Serverless 資料庫叢集。
notification	RDS-EVENT-0147	正在恢復資料庫叢集。	已啟動 Aurora Serverless 資料庫叢集的恢復操作。
notification	RDS-EVENT-0148	已恢復資料庫叢集。	已完成 Aurora Serverless 資料庫叢集的恢復操作。
notification	RDS-EVENT-0149	資料庫叢集已從 *units* 擴展至 *units*，但由於以下原因，擴展並不順暢：*reason*。	使用 Aurora Serverless 資料庫叢集強制選項完成無縫擴展。可能已依要求中斷連線。
則通知	RDS-EVENT-0150	資料庫叢集已停止。	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
notification	RDS-EVENT-0151	資料庫叢集已啟動。	無
notification	RDS-EVENT-0152	資料庫叢集停止失敗。	無
notification	RDS-EVENT-0153	資料庫叢集正在啟動，因為它超過允許停止的時間上限。	無
notification	RDS-EVENT-0172	叢集已從 *name* 重新命名為 *name*。	無
notification	RDS-EVENT-0234	匯出任務失敗。	資料庫叢集匯出任務失敗。
notification	RDS-EVENT-0235	已取消匯出任務。	已取消資料庫叢集匯出任務。
notification	RDS-EVENT-0236	已完成匯出任務。	已完成資料庫叢集匯出任務。
notification	RDS-EVENT-0386	資料庫叢集##中的資料庫執行個體已分割：*list_of_partitions* 。資料庫叢集已上線。	資料庫叢集中資料庫執行個體的作業系統升級成功。
notification	RDS-EVENT-0426	由於交易閒置或長時間執行，RDS 無法將資料庫叢集##設定為複寫來源。等待交易完成或取消它們，然後再試一次。	無

資料庫叢集快照事件

下表顯示當資料庫叢集快照為來源類型時的事件類別和事件清單。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
備份	RDS-EVENT-0074	正在建立手動叢集快照。	無
備份	RDS-EVENT-0075	已建立手動叢集快照。	無
notification	RDS-EVENT-0162	叢集快照匯出任務失敗。	無
notification	RDS-EVENT-0163	已取消叢集快照匯出任務。	無
notification	RDS-EVENT-0164	已完成叢集快照匯出任務。	無
備份	RDS-EVENT-0168	建立自動叢集快照。	無
備份	RDS-EVENT-0169	已建立自動叢集快照。	無

資料庫執行個體事件

下表顯示當資料庫執行個體為來源類型時的事件類別和事件清單。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
可用性	RDS-EVENT-0004	資料庫執行個體關機。	無
可用性	RDS-EVENT-0006	資料庫執行個體已重新啟動。	無
可用性	RDS-EVENT-0022	重新啟動 mysql 時發生錯誤：*message*。	重新啟動 Aurora MySQL 或 RDS for MariaDB 時發生錯誤。
可用性	RDS-EVENT-0419	Amazon RDS 無法存取資料庫執行個體##的KMS加密金鑰。此資料庫將置於無法存取的狀態。如需進一步的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 文件中的疑難排解一節。	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
恢復	RDS-EVENT-0131	實際恢復時段比您指定的目標恢復時段還小。請考量減少目標恢復時段中的時數。	如需更多有關恢復的資訊，請參閱 恢復 Aurora 資料庫叢集。
恢復	RDS-EVENT-0132	實際恢復時段與目標恢復時段相同。	無
設定更改	RDS-EVENT-0011	已更新為使用 DBParameterGroup ##。	無
組態變更	RDS-EVENT-0012	套用修改至資料庫執行個體類別。	無
組態變更	RDS-EVENT-0014	將修改套用至資料庫執行個體類別已完成。	無
組態變更	RDS-EVENT-0017	將修改套用至配置的儲存已完成。	無
組態變更	RDS-EVENT-0025	套用修改以轉換為多可用區域資料庫執行個體已完成。	無
組態變更	RDS-EVENT-0029	套用修改以轉換為標準 (單一可用區域) 資料庫執行個體已完成。	無
組態變更	RDS-EVENT-0033	有 *number* 個使用者符合主要使用者名稱；僅重設未繫結至特定主機的使用者。	無
組態變更	RDS-EVENT-0067	無法重設您的密碼。錯誤資訊：*message*。	無
組態變更	RDS-EVENT-0078	監控間隔已變更為 *number*。	增強型監控組態已變更。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
組態變更	RDS-EVENT-0092	已完成資料庫參數群組的更新。	無
建立	RDS-EVENT-0005	已建立資料庫執行個體。	無
刪除	RDS-EVENT-0003	已刪除資料庫執行個體。	無
失敗	RDS-EVENT-0035	資料庫執行個體進入 *state*。*message*。	資料庫執行個體有無效的參數。例如，如果此執行個體類別與記憶體相關的參數設定過高造成資料庫叢集無法啟動，則您的動作將為修改記憶體參數並重新啟動資料庫執行個體。
失敗	RDS-EVENT-0036	資料庫執行個體處於 *state*。*message*。	資料庫執行個體位於不相容的網路中。部分指定的子網路 ID 無效或不存在。
失敗	RDS-EVENT-0079	Amazon RDS 無法建立用於增強型監控的憑證，且此功能已停用。這可能是因為 rds-monitoring-role 不存在，且未在您的帳戶中正確設定所致。如需進一步的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 文件中的疑難排解一節。	若沒有增強型監控 IAM 角色，無法啟用增強型監控。如需建立 IAM 角色的相關資訊，請參閱 為 Amazon RDS 增強型監控建立 IAM 角色。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
失敗	RDS-EVENT-0080	Amazon RDS 無法在您的執行個體上設定增強型監控：*name*，且此功能已停用。這可能是因為 rds-monitoring-role 不存在，且未在您的帳戶中正確設定所致。如需進一步的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 文件中的疑難排解一節。	因為組態變更期間發生錯誤，所以增強型監控已停用。可能是未正確設定增強型監控 IAM 角色。如需建立增強型監控 IAM 角色的相關資訊，請參閱 為 Amazon RDS 增強型監控建立 IAM 角色。
失敗	RDS-EVENT-0082	Amazon RDS 無法建立憑證，為您的資料庫執行個體 *name* 存取您的 Amazon S3 儲存貯體。這是因為您的帳戶中未正確設定 S3 快照擷取 IAM 角色，或找不到指定的 Amazon S3 儲存貯體。如需進一步的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 文件中的疑難排解一節。	Aurora 無法從 Amazon S3 儲存貯體複製備份資料。可能是 Aurora 存取 Amazon S3 儲存貯體的權限設定不正確。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Percona XtraBackup 和 Amazon S3 從 MySQL 進行實體遷移 。
失敗	RDS-EVENT-0353	由於資源限制不足，無法建立資料庫執行個體。 ##。	該##包含有關故障的詳細資料。
失敗	RDS-EVENT-0418	Amazon RDS 無法存取資料庫執行個體##的KMS加密金鑰。這可能是因為金鑰已停用或 Amazon RDS 無法存取。如果繼續，資料庫將進入無法存取狀態。如需進一步的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 文件中的疑難排解一節。	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
失敗	RDS-EVENT-0420	Amazon RDS 現在可以成功存取資料庫執行個體*##*的KMS加密金鑰。	無
低儲存	RDS-EVENT-0007	配置的儲存已用盡。請配置額外的儲存來解決此問題。	已經使用為資料庫執行個體分配的儲存。若要解決此問題，為此資料庫執行個體分配額外儲存空間。如需詳細資訊，請參閱 RDS 常見問答集。您可以使用 Free Storage Space (可用儲存空間) 指標來監控資料庫執行個體的儲存空間。
低儲存	RDS-EVENT-0089	資料庫執行個體 *name* 的可用儲存容量低至所佈建儲存體的 *percentage* [佈建的儲存體：*size*，可用的儲存體：*size*]。您可能想要增加已佈建的儲存體來解決此問題。	資料庫執行個體已消耗超過其分配儲存容量的 90%。您可以使用 Free Storage Space (可用儲存空間) 指標來監控資料庫執行個體的儲存空間。
低儲存	RDS-EVENT-0227	Aurora 叢集的儲存體極低，只剩下 *amount* TB。請採取措施來減少叢集上的儲存負載。	Aurora 儲存子系統的空間不足。
維護	RDS-EVENT-0026	正在將離線修補程式套用至資料庫執行個體。	資料庫執行個體的離線維護正在進行。資料庫執行個體目前無法使用。
維護	RDS-EVENT-0027	已完成將離線修補程式套用至資料庫執行個體。	資料庫執行個體的離線維護已完成。資料庫執行個體現在可用。
維護	RDS-EVENT-0047	已修補資料庫執行個體。	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
維護	RDS-EVENT-0155	資料庫執行個體有可用的資料庫引擎次要版本升級。	無
維護	RDS-EVENT-0178	資料庫執行個體升級正在進行中。	無
維護	RDS-EVENT-0422	由於待定維護動作，RDS 將取代資料庫執行個體*##*的主機。	無
notification	RDS-EVENT-0044	*message*	這是操作員發出的通知。如需更多詳細資訊，請參閱事件訊息。
則通知	RDS-EVENT-0048	延遲資料庫引擎升級，因為此執行個體具有需要先升級的僅供讀取複本。	資料庫執行個體的修補作業已延遲。
則通知	RDS-EVENT-0087	資料庫執行個體已停止。	無
notification	RDS-EVENT-0088	資料庫執行個體已啟動。	無
notification	RDS-EVENT-0365	時區檔案已更新。重新啟動 RDS 執行個體，讓變更生效。	無
通知、無伺服器	RDS-EVENT-0370	已啟動資料庫執行個體的暫停。	已啟動暫停閒置Aurora Serverless v2資料庫執行個體的新嘗試。
通知、無伺服器	RDS-EVENT-0371	資料庫執行個體的暫停已取消。	由於工作負載，嘗試暫停閒置Aurora Serverless v2資料庫執行個體失敗。
通知、無伺服器	RDS-EVENT-0372	成功暫停資料庫執行個體。	Aurora Serverless v2 資料庫執行個體已暫停。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
通知、無伺服器	RDS-EVENT-0373	已啟動資料庫執行個體的繼續。	Aurora Serverless v2 由於新的工作負載或管理或維護活動，資料庫執行個體開始恢復。
通知、無伺服器	RDS-EVENT-0374	已成功繼續資料庫執行個體。	Aurora Serverless v2 資料庫執行個體已繼續。
notification	RDS-EVENT-0385	叢集拓撲已更新。	資料庫執行個體的資料庫叢集有 DNS 變更。這包括新增或刪除新的資料庫執行個體，或發生容錯移轉時。
通知、全域資料庫	RDS-EVENT-0390	嘗試封鎖 region_*id* ####*##* *cluster_id* 的寫入成功。	Aurora 開始封鎖儲存層的寫入，以準備 Aurora 全域資料庫的切換或容錯移轉。
通知、全域資料庫	RDS-EVENT-0391	嘗試封鎖 region_*id* ####*##* *cluster_id* 的寫入逾時。	Aurora 無法在儲存層封鎖寫入，以準備 Aurora 全域資料庫的切換或容錯移轉。切換或容錯移轉會繼續，但您可能需要從原始主要叢集的快照復原最近寫入的資料。
僅供讀取複本	RDS-EVENT-0045	複寫已停止。	當複寫期間發生錯誤時，會顯示此訊息。若要判斷錯誤類型，請參閱疑難排解 MySQL 僅供讀取複本問題。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
僅供讀取複本	RDS-EVENT-0046	僅供讀取複本已恢復複寫。	此訊息會在您首次建立僅供讀取複本時出現，或做為確認複寫正常運作的監控訊息顯示。如果此訊息出現在 RDS-EVENT-0045 通知之後，則在錯誤或複寫停止之後已恢復複寫。
僅供讀取複本	RDS-EVENT-0057	已終止複寫串流。	無
復原	RDS-EVENT-0020	資料庫執行個體的復原已啟動。復原時間依據恢復的資料量而有不同。	無
復原	RDS-EVENT-0021	資料庫執行個體的復原已完成。	無
復原	RDS-EVENT-0023	緊急快照請求：*message*。	已請求手動備份，但 Amazon RDS 目前正在建立資料庫快照。請在 Amazon RDS 完成資料庫快照後，再次提交請求。
復原	RDS-EVENT-0052	多可用區域執行個體復原已啟動。	復原時間依據恢復的資料量而有不同。
復原	RDS-EVENT-0053	多可用區域執行個體復原已完成。擱置容錯移轉或啟動。	此訊息表示 Amazon RDS 已備妥您的資料庫執行個體，以在必要時啟動次要執行個體的容錯移轉。
復原	RDS-EVENT-0361	已開始復原待命資料庫執行個體。	待命資料庫執行個體會在復原程序期間重建。在復原過程中，資料庫效能會受到影響。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
復原	RDS-EVENT-0362	待命資料庫執行個體的復原已完成。	待命資料庫執行個體會在復原程序期間重建。在復原過程中，資料庫效能會受到影響。
還原	RDS-EVENT-0019	已從資料庫執行個體 *name* 還原至 *name*。	資料庫執行個體已從時間點備份還原。
安全性修補程式	RDS-EVENT-0230	系統更新適用於您的資料庫執行個體。如需套用更新的相關資訊，請參閱《RDS 使用者指南》中的「維護資料庫執行個體」。	新的次要版本作業系統修補程式可供資料庫執行個體使用。如需套用更新的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的作業系統更新。

資料庫參數群組事件

下表顯示當資料庫參數群組為來源類型時的事件類別和事件清單。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
組態變更	RDS-EVENT-0037	已將參數 *name* 更新為 *value*，套用方法為 *method*。	無

資料庫安全群組事件

下表顯示當資料庫安全群組為來源類型時的事件類別和事件清單。

> **Note**
>
> 資料庫安全群組是 EC2-Classic 的資源。EC2-Classic 在 2022 年 8 月 15 日淘汰。如果您還沒有從 EC2-Classic 遷移至 VPC，建議您盡快這麼做。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的從 EC2-Classic 遷移至 VPC，以及部落格文章 EC2-Classic Networking is Retiring – Here's How to Prepare。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
組態變更	RDS-EVENT-0038	已將變更套用至安全群組。	無
失敗	RDS-EVENT-0039	正以 *user* 身分撤銷授權。	由 *user* 擁有的安全群組不存在。已撤銷安全群組的授權，因為它無效。

資料庫碎片群組事件

下表顯示當資料庫碎片群組是來源類型時的事件類別和事件清單。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
失敗	RDS-EVENT-0324	資料載入任務失敗。	由於錯誤訊息中出現的原因，資料載入任務失敗。
維護	RDS-EVENT-0302	需要您的動作才能完成資料庫碎片群組*##*中子叢集 ID *##*的待處理分割碎片*## _ID*。 若要完成操作叫用 SQL： `SELECT rds_aurora.limitless_finalize_split_shard( job_ID);`	無
維護	RDS-EVENT-0303	針對資料庫碎片群組*##*中的子叢集 ID *##*，已開始完成分割碎片*## job_ID*。	無
維護	RDS-EVENT-0304	資料庫碎片群組*##*中子叢集 ID *##*的分割碎片 *job_ID* 已成功完成。具有子叢集 ID	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
		*##*的新碎片已新增至資料庫碎片群組*##*。	
維護	RDS-EVENT-0305	資料庫碎片群組*##*中子叢集 ID *##*的分割碎片 *job_ID* 失敗。	無
維護	RDS-EVENT-0366	資料庫碎片群組*##*中的子叢集 ID *##*已開始分割碎片 *job_ID*。	無
維護	RDS-EVENT-0367	新增路由器 *job_ID* 已在資料庫碎片群組*##*中啟動。	無
維護	RDS-EVENT-0368	新增路由器 *job_ID* 已成功完成。具有子叢集 ID *##*的新路由器已新增至資料庫碎片群組*##*。	無
維護	RDS-EVENT-0369	在資料庫碎片群組*##*中新增路由器 *job_ID* 失敗。	無
維護	RDS-EVENT-0394	在資料庫碎片群組*##*中新增路由器 *job_ID* 已取消。	無
維護	RDS-EVENT-0395	資料庫碎片群組*##*中的分割碎片 *job_ID* 已取消。	無
notification	RDS-EVENT-0321	初始化 Data Load 任務的基礎設施。	無
notification	RDS-EVENT-0322	資料載入任務正在進行中。	無
notification	RDS-EVENT-0323	資料載入任務已成功完成。	無
notification	RDS-EVENT-0325	根據客戶的請求取消資料載入任務。	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
notification	RDS-EVENT-0326	已取消資料載入任務。	無

RDS Proxy 事件

下表顯示 RDS Proxy 為來源類型時的事件類別和事件清單。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
組態變更	RDS-EVENT-0204	RDS 已修改資料庫代理 *name*。	無
組態變更	RDS-EVENT-0207	RDS 已修改資料庫代理 *name* 的端點。	無
組態變更	RDS-EVENT-0213	RDS 偵測到新增了資料庫執行個體，並自動將其新增到資料庫代理 *name* 的目標群組。	無
組態變更	RDS-EVENT-0214	RDS 偵測到刪除了資料庫執行個體 *name*，並自動將其從資料庫代理 *name* 的目標群組 *name* 中移除。	無
組態變更	RDS-EVENT-0215	RDS 偵測到刪除了資料庫叢集 *name*，並自動將其從資料庫代理 *name* 的目標群組 *name* 中移除。	無
建立	RDS-EVENT-0203	RDS 已建立資料庫代理 *name*。	無
建立	RDS-EVENT-0206	RDS 已建立資料庫代理 *name* 的端點 *name*。	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
刪除	RDS-EVENT-0205	RDS 已刪除資料庫代理 *name*。	無
刪除	RDS-EVENT-0208	RDS 已刪除資料庫代理 *name* 的端點 *name*。	無
失敗	RDS-EVENT-0243	RDS 無法佈建代理 *name* 的容量，因為您的子網路中沒有足夠的可用 IP 地址：*name*。若要修正此問題，請確定您的子網路具有最低數量的未使用 IP 地址，如 RDS Proxy 文件所建議。	若要確定執行個體類別的建議數量，請參閱 規劃 IP 地址容量。
失敗	RDS-EVENT-0275	RDS 調節了一些資料庫代理##的連線。從用戶端到代理的同時連線請求數量已超過限制。	無

藍/綠部署事件

下表顯示當藍/綠部署為來源類型時的事件類別和事件清單。

如需藍/綠部署的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 藍/綠部署進行資料庫更新。

類別	Amazon RDS 事件 ID	訊息	備註
建立	RDS-EVENT-0244	藍/綠部署任務已完成。您可以在部署之後，於綠色環境中對資料庫進行其他修改。	無
失敗	RDS-EVENT-0245	由於##，藍/綠部署的建立失敗。	無

類別	Amazon RDS 事件 ID	訊息	備註
刪除	RDS-EVENT-0246	已刪除藍/綠部署。	無
notification	RDS-EVENT-0247	從 *blue* 至 *green* 的轉換已開始。	無
notification	RDS-EVENT-0248	已完成藍/綠部署上的切換。	無
失敗	RDS-EVENT-0249	已取消藍/綠部署上的切換。	無
notification	RDS-EVENT-0259	從資料庫叢集 *blue* 至 *green* 的轉換已開始。	無
notification	RDS-EVENT-0260	從資料庫叢集 *blue* 至 *green* 的轉換已完成。已將 *blue* 重新命名為 *blue-old*，並將 *green* 重新命名為 *blue*。	無
失敗	RDS-EVENT-0261	由於 *reason*，已取消從資料庫叢集 *blue* 至 *green* 的轉換。	無
notification	RDS-EVENT-0311	將 資料庫叢集 *blue* 轉換至 *green* 的序列同步已啟動。使用序列時轉換可能會導致停機時間延長。	無
notification	RDS-EVENT-0312	將 資料庫叢集 *blue* 轉換至 *green* 的序列同步已完成。	無
失敗	RDS-EVENT-0314	由於序列同步失敗，已取消將資料庫叢集 *blue* 轉換至 *green* 的序列同步。	無
notification	RDS-EVENT-0409	*message*	無

監控 Amazon Aurora 日誌檔案

每個RDS資料庫引擎都會產生您可以存取的日誌，以進行稽核和故障診斷。日誌檔類型視您的資料庫引擎而定。

您可以使用 AWS Management Console、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Amazon RDS 存取資料庫執行個體的資料庫日誌API。您無法檢視、觀看或下載交易日誌。

> **Note**
>
> 在部分案例中，日誌包含隱藏的資料。因此， AWS Management Console 可能會在日誌檔案中顯示內容，但當您下載日誌檔案時，日誌檔案可能為空白。

主題

- 檢視並列出資料庫日誌檔案
- 下載資料庫日誌檔案
- 查看資料庫日誌檔案
- 將資料庫日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs
- 使用讀取記錄檔內容 REST
- Aurora MySQL 資料庫日誌檔案
- Aurora PostgreSQL 資料庫日誌檔

檢視並列出資料庫日誌檔案

您可以使用檢視 Aurora 資料庫引擎的資料庫日誌檔 AWS Management Console。您可以使用或 Amazon 列出可供下載或監控的 AWS CLI 日誌檔RDSAPI。

> **Note**
>
> 您無法在RDS主控台中檢視資Aurora Serverless v1料庫叢集的記錄檔。但是，您可以在 Amazon CloudWatch 控制台中查看它們https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

主控台

檢視資料庫日誌檔案

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您想檢視的日誌檔案所在的資料庫執行個體的名稱。
4. 選擇 Logs & events (日誌與事件) 標籤。
5. 向下捲動至 Logs (日誌) 區段。
6. (選用) 輸入搜尋詞來篩選結果。

   下列範例列出由文字 **error** 篩選的日誌。



7. 選擇您想要檢視的日誌，然後選擇 View (檢視)。

AWS CLI

若要列出資料庫執行個體的可用資料庫記錄檔，請使用 AWS CLI describe-db-log-files指令。

下列範例會回傳名為 my-db-instance 的資料庫執行個體之日誌檔案列表。

Example

```
aws rds describe-db-log-files --db-instance-identifier my-db-instance
```

RDS API

若要列出資料庫執行個體的可用資料庫日誌檔，請使用 Amazon RDS API DescribeDBLogFiles動作。

下載資料庫日誌檔案

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、或下載API資料庫記錄檔。

主控台

下載資料庫日誌檔案

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您想檢視的日誌檔案所在的資料庫執行個體的名稱。
4. 選擇 Logs & events (日誌與事件) 標籤。
5. 向下捲動至 Logs (日誌) 區段。
6. 在 Logs (日誌) 區段中，選擇您想要下載的日誌旁的按鈕，然後選擇 Download (下載)。
7. 開啟提供之連結的內容 (右鍵) 功能表，然後選擇 Save Link As (另存連結為)。輸入您要儲存日誌檔案的位置，然後選擇 Save (儲存)。

AWS CLI

若要下載資料庫記錄檔，請使用 AWS CLI 指令download-db-log-file-portion。在預設情況下，這個命令只會下載日誌檔案的最新部分。不過，您可以指定參數 `--starting-token 0` 來下載整個檔案。

下列範例會示範如何下載名為 log/ ERROR .4 的記錄檔案的全部內容，並將其儲存在名為 errorlog.txt 的本機檔案中。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds download-db-log-file-portion \
    --db-instance-identifier myexampledb \
    --starting-token 0 --output text \
    --log-file-name log/ERROR.4 > errorlog.txt
```

在 Windows 中：

```
aws rds download-db-log-file-portion ^
    --db-instance-identifier myexampledb ^
    --starting-token 0 --output text ^
    --log-file-name log/ERROR.4 > errorlog.txt
```

RDS API

若要下載資料庫日誌檔，請使用 Amazon RDS API DownloadDBLogFilePortion動作。

查看資料庫日誌檔案

監視資料庫記錄檔等同於在UNIX或 Linux 系統上追蹤檔案。您可以使用 AWS Management Console來觀看日誌檔。RDS每 5 秒重新整理記錄的結尾。

查看資料庫日誌檔案

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您想檢視的日誌檔案所在的資料庫執行個體的名稱。
4. 選擇 Logs & events (日誌與事件) 標籤。



5. 在 Logs (日誌) 區段中，選擇日誌檔案，然後選擇 Watch (監看)。



RDS顯示記錄的尾端，如下列 My SQL 範例所示。



將資料庫日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs

在內部部署資料庫中，資料庫日誌位於檔案系統上。Amazon RDS 不提供對資料庫叢集的檔案系統上資料庫日誌的主機存取。因此，Amazon RDS 可讓您將資料庫日誌匯出至 Amazon CloudWatch

Logs。您可以使用 CloudWatch Logs，執行日誌資料的即時分析。您也可以將資料存放在高耐久的儲存體中，並使用 CloudWatch Logs 代理程式來管理資料。

主題

- RDS 與 CloudWatch Logs 整合概觀
- 決定要發佈到 CloudWatch Logs 的日誌
- 指定要發佈到 CloudWatch Logs 的日誌
- 在 CloudWatch Logs 中搜尋和篩選您的日誌

RDS 與 CloudWatch Logs 整合概觀

在 CloudWatch Logs 日誌串流是一系列共用相同來源的日誌事件。CloudWatch Logs 中的每個單獨日誌來源組成單獨的日誌串流。日誌群組是共用相同保留、監控和存取控制設定的日誌串流群組。

Amazon Aurora 持續將您的資料庫叢集日誌串流至日誌群組。例如，您所發佈每種類型的日誌都有一個日誌群組 `/aws/rds/cluster/`*`cluster_name`*`/`*`log_type`*。此日誌群組與產生日誌的資料庫執行個體位於相同的 AWS 區域。

AWS 會無限期保留發佈至 CloudWatch Logs 的日誌資料，除非您指定保留期間。如需詳細資訊，請參閱更改在 CloudWatch Logs 中的日誌資料保留期。

決定要發佈到 CloudWatch Logs 的日誌

每個 RDS 資料庫引擎都支援自己的日誌集。若要瞭解資料庫引擎適用的選項，請檢閱下列主題：

- the section called “將 Aurora MySQL 日誌發佈至 CloudWatch Logs”
- the section called “將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 CloudWatch Logs”

指定要發佈到 CloudWatch Logs 的日誌

您可以指定要在主控台中發佈的日誌。請確定您在 AWS Identity and Access Management (IAM) 中具有服務連結角色。如需服務連結角色的詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 的服務連結角色。

若要指定要發佈的日誌

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。

3. 執行下列任何一項：

   - 選擇建立資料庫。
   - 從清單中，選擇您的資料庫，然後選擇 Modify (修改)。

4. 在 Logs exports (日誌匯出) 中，選擇要發佈的日誌。

   下列範例指定 Aurora MySQL 資料庫叢集的稽核日誌、錯誤日誌、一般日誌、執行個體日誌、IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌和慢查詢日誌。

在 CloudWatch Logs 中搜尋和篩選您的日誌

您可以使用 CloudWatch Logs 主控台搜尋與指定條件相符的日誌項目。您可以透過導向 CloudWatch Logs 主控台的 RDS 主控台存取日誌，或從 CloudWatch Logs 主控台直接存取。

若要使用 RDS 主控台搜尋 RDS 日誌

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇一個資料庫叢集或資料庫執行個體。
4. 選擇 Configuration (組態)。
5. 在 Published logs (發佈日誌) 下方，選擇您要檢視的資料庫日誌。

使用 CloudWatch Logs 主控台搜尋 RDS 日誌

1. 透過 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Log groups (日誌群組)。
3. 在篩選方塊中，輸入 **`/aws/rds`**。
4. 針對 Log Groups (日誌群組)，輸入包含要搜尋之日誌串流的日誌群組名稱。
5. 對於 Log Streams (日誌串流)，選擇要搜尋的日誌串流名稱。
6. 在 Log events (日誌事件) 下方，輸入要使用的篩選條件語法。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch Logs 使用者指南》中的搜尋和篩選日誌資料。如需說明如何監控 RDS 日誌的教學課程，請參閱使用 Amazon CloudWatch Logs、 AWS Lambda 和 Amazon SNS 為 Amazon RDS 建置主動資料庫監控。

使用讀取記錄檔內容 REST

Amazon RDS 提供可存取資料庫執行個體日誌檔的REST端點。如果您需要撰寫應用程式來串流 Amazon RDS 日誌檔內容，這非常有用。

語法是：

```
GET /v13/downloadCompleteLogFile/DBInstanceIdentifier/LogFileName HTTP/1.1
Content-type: application/json
host: rds.region.amazonaws.com
```

下列是必要參數：

- *DBInstanceIdentifier* — 含有您想要下載之日誌檔案的資料庫執行個體名稱。
- *LogFileName* — 要下載的日誌檔案名稱。

回應包括要求之日誌檔案的內容，做為串流形式。

下列範例會針對 us-west-2 區域中名為 Sample-sql 的資料庫執行個體，下載名為 log/ ERROR .6 的記錄檔。

```
GET /v13/downloadCompleteLogFile/sample-sql/log/ERROR.6 HTTP/1.1
host: rds.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Security-Token: AQoDYXdzEIH//////////
wEa0AIXLhngC5zp9CyB1R6abwKrXHVR5efnAVN3XvR7IwqKYalFSn6UyJuEFTft9nObglx4QJ+GXV9cpACkETq=
X-Amz-Date: 20140903T233749Z
X-Amz-Algorithm: AWS4-HMAC-SHA256
X-Amz-Credential: AKIADQKE4SARGYLE/20140903/us-west-2/rds/aws4_request
X-Amz-SignedHeaders: host
X-Amz-Content-SHA256: e3b0c44298fc1c229afbf4c8996fb92427ae41e4649b934de495991b7852b855
X-Amz-Expires: 86400
X-Amz-Signature: 353a4f14b3f250142d9afc34f9f9948154d46ce7d4ec091d0cdabbcf8b40c558
```

若您指定不存在的資料庫執行個體，回應會包含下列錯誤：

- DBInstanceNotFound —*DBInstanceIdentifier* 不代表現有的資料庫執行個體。（HTTP狀態碼：404）

Aurora MySQL 資料庫日誌檔案

您可以透過 Amazon RDS 主控台、Amazon RDS API AWS CLI或 AWS SDKs直接監控 Aurora MySQL 日誌。您可以將日誌指向主要資料庫中的資料庫表並查詢該表格，藉此存取 MySQL 日誌。您可以使用 mysqlbinlog 公用程式來下載二進位日誌。

如需關於檢視、下載與查看資料庫日誌檔案的資訊，請參閱監控 Amazon Aurora 日誌檔案。

主題

- Aurora MySQL 資料庫日誌概觀
- 將 Aurora 我的SQL日誌輸出發送到表
- 為單一可用區資料庫設定 Aurora MySQL 二進位記錄
- 存取 MySQL 二進位日誌

Aurora MySQL 資料庫日誌概觀

您可以監控下列類型的 Aurora MySQL 日誌檔案：

- 錯誤日誌
- 慢查詢日誌
- 一般日誌
- 稽核日誌
- 執行個體日誌
- IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌

預設情況下會產生 Aurora MySQL 錯誤日誌。透過在資料庫參數群組中設定參數，產生慢查詢日誌和一般日誌。

主題

- Aurora MySQL 錯誤日誌
- Aurora MySQL 慢查詢與一般查詢
- Aurora MySQL 稽核日誌
- Aurora MySQL 執行個體日誌
- Aurora MySQL 的日誌輪換與保留

- 將 Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs

Aurora MySQL 錯誤日誌

Aurora MySQL 會將錯誤寫入 `mysql-error.log` 檔案中。每個日誌檔案的產生時間 (UTC 時區) 皆會附加於檔案名稱中。日誌檔案也有時間戳記，可協助您判定日誌項目寫入的時間。

只有在開機、當機以及發生錯誤時，Aurora MySQL 才會寫入錯誤日誌。資料庫執行個體可在未寫入新項目到錯誤日誌的情況下持續執行數小時或數日。若您沒有看到最近的項目，這是因為伺服器未遇到需寫入日誌項目的錯誤。

根據設計，系統會篩選錯誤日誌，以僅顯示未預期的事件，例如錯誤。不過，錯誤日誌還包含一些其他未顯示的資料庫資訊，例如查詢進度。因此即使沒有任何實際錯誤，但錯誤日誌的大小可能會因為在進行的資料庫活動而增加。雖然您可能會在 中看到錯誤日誌的特定位元組或 KB 大小 AWS Management Console，但當您下載它們時，它們可能會有 0 個位元組。

Aurora MySQL 每 5 分鐘將 `mysql-error.log` 寫入磁碟一次。這會將日誌的內容追加到 `mysql-error-running.log`。

Aurora MySQL 每小時會輪換 `mysql-error-running.log` 檔案一次。

> **Note**
>
> Amazon RDS 和 Aurora 的日誌保留期間不同。

Aurora MySQL 慢查詢與一般查詢

您可以將 Aurora MySQL 慢查詢日誌與一般日誌寫入至檔案或資料庫表格。若要這樣做，請在您的資料庫參數群組中設定參數。如需建立和修改資料庫參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。您必須先設定這些參數，才能在 Amazon RDS 主控台中或使用 Amazon RDS API、Amazon RDS CLI 或 AWS SDKs來檢視慢查詢日誌或一般日誌。

您可以使用清單中的參數來控制 Aurora MySQL 日誌記錄：

- `slow_query_log`：若要建立慢查詢，請設為 1。預設為 0。
- `general_log`：若要建立一般日誌，請設為 1。預設值為 0。
- `long_query_time`：若要避免快速執行查詢記錄於慢查詢日誌中，請為需記錄之最短查詢執行時間指定一個值，以秒為單位。預設為 10 秒，最短時間為 0。若 log_output = FILE，您可以指定以毫秒

解析度為單位的浮點值。若 log_output = TABLE，您必須指定以秒為單位的整數值。只會記錄執行時間超過 long_query_time 值的查詢。例如，將 long_query_time 設為 0.1 可避免記錄任何在 100 毫秒內執行之查詢。

- log_queries_not_using_indexes：若要將所有不使用索引的查詢記錄於慢查詢日誌中，請設為 1。系統會記錄不使用索引的查詢，即使其執行時間低於 long_query_time 參數的值。預設值為 0。
- log_output *option*：您可為 log_output 參數指定下列其中一個選項。
  - TABLE – 將一般查詢寫入 mysql.general_log 表格，而慢查詢則寫入 mysql.slow_log 表格。
  - FILE – 同時將一般與慢查詢日誌寫入檔案系統中。
  - NONE – 停用日誌記錄。

  對於 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版， 的預設值log_output為 FILE。

若要讓慢查詢資料出現在 Amazon CloudWatch Logs 中，必須符合下列條件：

- CloudWatch Logs 必須設定為包含慢查詢日誌。
- slow_query_log 必須啟用 。
- log_output 必須設定為 FILE。
- 查詢必須花費超過為 設定的時間long_query_time。

如需慢查詢與一般日誌的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的下列主題：

- 慢查詢日誌
- 一般查詢日誌

Aurora MySQL 稽核日誌

Aurora MySQL 的稽核日誌稱為進階稽核。若要開啟進階稽核，請設定某些資料庫叢集參數。如需詳細資訊，請參閱搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。

Aurora MySQL 執行個體日誌

Aurora 會為已啟用自動暫停的資料庫執行個體建立單獨的日誌檔案。此 instance.log 檔案會記錄這些資料庫執行個體無法如預期暫停的任何原因。如需執行個體日誌檔案行為和 Aurora 自動暫停功能的詳細資訊，請參閱監控 Aurora Serverless v2 暫停和繼續活動。

Aurora MySQL 的日誌輪換與保留

日誌記錄功能啟用時，Amazon Aurora 會定期輪換或刪除日誌檔案。此方法為預防措施，可降低大型日誌檔封鎖資料庫使用或影響效能的可能性。Aurora MySQL 會處理輪換與刪除，如下所示：

- Aurora MySQL 錯誤日誌檔案的大小限制為不能超過資料庫執行個體本機儲存空間的 15%。為保持此閾值，日誌會每小時自動輪換。Aurora MySQL 會在 30 天後或達到磁碟空間的 15% 時移除日誌。若在移除舊日誌檔案後總日誌檔案大小仍超過閾值，將會從最舊的日誌檔案開始刪除，直到日誌檔案大小不再超過閾值為止。
- Aurora MySQL 會在 24 小時後或在儲存空間使用量達 15% 時，移除稽核、一般和慢查詢日誌。
- 當 `FILE` 日誌記錄啟用時，每個小時將檢視一般日誌與慢查詢日誌檔一次，而超過 24 小時的日誌檔將會刪除。在部分情況下，刪除後剩餘的總日誌檔案大小可能超過資料庫執行個體本機空間的 15% 閾值。於這些狀況中，最舊的日誌檔將遭刪除，直到日誌檔大小不再超過閾值。
- 當 `TABLE` 日誌已啟用時，不會輪換或刪除日誌資料表。當所有日誌合併後的大小過大時，日誌資料表將被截斷。您可以訂閱`low storage`事件類別，以便在應手動輪換或刪除日誌資料表以釋放空間時收到通知。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 事件通知。

  您可以呼叫 `mysql.rds_rotate_general_log` 程序來手動輪換 `mysql.general_log` 表格。您可以呼叫 `mysql.slow_log` 程序來輪換 `mysql.rds_rotate_slow_log` 表格。

  手動輪換日誌資料表時，目前日誌資料表會複製到備份日誌資料表，並移除目前日誌資料表中的項目。如果備份日誌資料表已存在，則其會在目前日誌資料表複製到備份之前刪除。如有需要，您可以查詢備份日誌資料表。`mysql.general_log` 資料表的備份日誌資料表名為 `mysql.general_log_backup`。`mysql.slow_log` 資料表的備份日誌資料表名為 `mysql.slow_log_backup`。
- 當檔案大小達到 100 MB 時，會輪換 Aurora MySQL 稽核日誌，並在 24 小時後刪除。
- Amazon RDS 會輪換大於 10 MB 的 IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌檔案。Amazon RDS 會移除超過五天或大於 100 MB 的 IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌檔案。

若要使用來自 Amazon RDS 主控台、Amazon RDS API、Amazon RDS CLI 或 AWS SDKs日誌，請將 `log_output` 參數設定為 FILE。如同 Aurora MySQL 錯誤日誌，這些日誌檔案也會每小時輪換。前 24 小時之間產生的日誌檔案將會保留。請注意，Amazon RDS 和 Aurora 的保留期間不同。

將 Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs

您可以設定 Aurora MySQL 資料庫叢集，以將日誌資料發佈至 Amazon CloudWatch Logs 中的日誌群組。使用 CloudWatch Logs，您可以執行日誌資料的即時分析，並使用 CloudWatch 來建立警示和檢

視指標。您可以使用 CloudWatch Logs 將日誌記錄存放在高耐用性的儲存裝置中。如需詳細資訊，請參閱將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。

將 Aurora 我的SQL日誌輸出發送到表

您可以建立資料庫參數群組，並將 `log_output` 伺服器參數設為 `TABLE`，將一般與慢查詢日誌導向資料庫執行個體上的表格。一般查詢會記錄於 `mysql.general_log` 表格，而慢查詢會記錄至 `mysql.slow_log` 表格。您可以查詢表格來存取日誌資訊。啟用此日誌記錄會增加寫入至資料庫的資料總數量，可能造成效能降低。

一般日誌和慢查詢日誌根據預設將會停用。為啟用日誌記錄至表格，您也必須將 `general_log` 與 `slow_query_log` 伺服器參數設為 `1`。

日誌表格將持續擴增，直到重設適用參數為 `0` 時，各日誌記錄活動才會關閉。大量資料通常會隨時間累積，可能會佔用配得之儲存空間的大量比例。 Aurora 不允許您截斷日誌表，但您可以移動它們的內容。輪換表格可將其內容儲存至備份表格，然後建立新的空白日誌表格。您可以透過以下命令列程序來手動輪換日誌表格，命令提示由 PROMPT> 表示：

```
PROMPT> CALL mysql.rds_rotate_slow_log;
PROMPT> CALL mysql.rds_rotate_general_log;
```

為完全移除舊資料並重新取得磁碟空間，請連續呼叫兩次適用的程序。

為單一可用區資料庫設定 Aurora MySQL 二進位記錄

二進位日誌是一組日誌檔案，其中包含對 AuroraMySQL 伺服器執行個體所做資料修正的相關資訊。二進位日誌包含的資訊如下：

- 描述資料庫變更的事件 (如建立資料表或修改資料列)
- 有關更新了資料的每個陳述式持續時間的資訊
- 本應更新資料但未更新的陳述式事件

二進位日誌會記錄複寫過程中傳送的陳述式。某些復原操作也需要這些日誌。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的二進位日誌。

二進位日誌只能從主要資料庫執行個體存取，而不能從複本存取。

Amazon Aurora 上的 MySQL 支援 row-based (列型)、statement-based (陳述式型)，和 mixed (混和式) 二進位記錄格式。除非需要特定的 binlog 格式，否則我們建議混合使用。如需不同 Aurora MySQL 二進位日誌格式的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的二進位日誌格式。

如果您打算使用複寫，二進位日誌記錄格式很重要，因為這決定資料變更的記錄，而此記錄會記錄在來源中並傳送到複寫目標。如需有關複寫時各種二進位日誌記錄格式的優缺點的資訊，請參閱 MySQL 文件中的基於陳述式和基於列的複寫的優缺點。

> **Important**
>
> 使用 MySQL 8.0.34 時，MySQL 已棄用 `binlog_format` 參數。在較新的 MySQL 版本中，MySQL 計劃移除 參數，並僅支援資料列型複寫。因此，我們建議將資料列型記錄用於新的 MySQL 複寫設定。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 binlog_format。
> MySQL 8.0 和 8`binlog_format`.4 版接受 參數 。使用此參數時，MySQL 會發出棄用警告。在未來的主要版本中，MySQL 會移除 參數 `binlog_format`。
> 基於陳述式的複寫可能會造成來源資料庫叢集與僅供讀取複本不一致。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的二進位日誌記錄中安全和不安全陳述式的判定。
> 啟用二進位記錄會增加資料庫叢集的寫入磁碟 I/O 操作次數。您可以使用 `VolumeWriteIOPs` CloudWatch 指標來監控 IOPS 使用情況。

設定 MySQL 二進位記錄格式

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 選擇與您要修改的資料庫叢集相關聯的資料庫叢集參數群組。

   您無法修改預設參數群組。如果資料庫叢集使用預設參數群組，請建立新的參數群組，並將它與資料庫叢集建立關聯。

   如需參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。
4. 在動作中，選擇編輯。
5. 將 `binlog_format` 參數設為您選擇的二進位日誌記錄格式 (`ROW`、`STATEMENT` 或 `MIXED`)。您還可使用值 `OFF`，來關閉二進位記錄。

   > **Note**
   >
   > 在資料庫叢集參數群組`OFF`中將 `binlog_format`設定為 會停用`log_bin`工作階段變數。這會停用 Aurora MySQL 資料庫叢集上的二進位記錄，進而將`binlog_format`工作階段變數重設為`ROW`資料庫中的預設值 。
6. 選擇 Save changes (儲存變更) 來儲存對資料庫叢集參數群組的更新。

執行這些步驟後，您必須重新啟動資料庫叢集中的寫入器執行個體，才能套用變更。在 Aurora MySQL 2.09 版和更低版本中，當您將寫入器執行個體重新開機時，資料庫叢集中的所有讀取器執行個體也會重新開機。在 Aurora MySQL 2.10 版及更新版本中，您必須手動將所有讀取器執行個體重新開機。如需詳細資訊，請參閱重新啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集或 Amazon Aurora 資料庫執行個體。

> **Important**
>
> 變更資料庫叢集參數群組會影響使用該參數群組的所有資料庫叢集。如果您想要為 AWS 區域中的不同 Aurora MySQL 資料庫叢集指定不同的二進位記錄格式，資料庫叢集必須使用不同的資料庫叢集參數群組。這些參數群組會識別不同的記錄格式。將適當的資料庫叢集參數群組指派給每個資料庫叢集。如需 Aurora MySQL 參數的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 組態參數。

存取 MySQL 二進位日誌

您可使用 mysqlbinlog 公用程式，從 RDS for MySQL 資料庫執行個體下載或串流二進位日誌。二進位日誌會下載至您的本機電腦，您可於此執行動作，例如使用 mysql 公用程式來重新執行日誌。如需使用 mysqlbinlog 公用程式的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的使用 mysqlbinlog 備份二進位日誌檔案。

若要在 Amazon RDS 執行個體上執行 mysqlbinlog 公用程式，請使用下列選項：

- `--read-from-remote-server` - 必要。
- `--host` – 來自執行個體端點的 DNS 名稱。
- `--port` – 執行個體使用的連接埠。
- `--user` – 已授予 `REPLICATION SLAVE` 許可的 MySQL 使用者。
- `--password` – MySQL 使用者的密碼，或者省略密碼值，讓公用程式提示您密碼。
- `--raw` – 以二進位格式下載檔案。
- `--result-file` – 接收列輸出的本機檔案。
- `--stop-never` – 串流二進位日誌檔。
- `--verbose` – 當您使用 `ROW` binlog 格式時，請加入此選項，將資料列事件視為虛擬 SQL 陳述式。如需 `--verbose` 選項的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 mysqlbinlog row event display。
- 指定一個或一個以上的二進位日誌檔案名稱。若要取得可用日誌清單，請使用 SQL 命令 `SHOW BINARY LOGS`。

如需 mysqlbinlog 選項的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 mysqlbinlog — 處理二進位日誌檔案的公用程式。

下列範例顯示如何使用 mysqlbinlog 公用程式。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
mysqlbinlog \
    --read-from-remote-server \
    --host=MySQLInstance1.cg034hpkmmjt.region.rds.amazonaws.com \
    --port=3306  \
    --user ReplUser \
    --password \
    --raw \
    --verbose \
    --result-file=/tmp/ \
    binlog.00098
```

在 Windows 中：

```
mysqlbinlog ^
    --read-from-remote-server ^
    --host=MySQLInstance1.cg034hpkmmjt.region.rds.amazonaws.com ^
    --port=3306  ^
    --user ReplUser ^
    --password ^
    --raw ^
    --verbose ^
    --result-file=/tmp/ ^
    binlog.00098
```

二進位日誌必須在資料庫執行個體上保持可用，mysqlbinlog 公用程式才能存取它們。為確保其可用性，請使用mysql.rds_set_configuration預存程序，並指定一段有足夠時間的期間供您下載日誌。如果未設定此組態，Amazon RDS 會盡快清除二進位日誌，導致 mysqlbinlog 公用程式所擷取的二進位日誌中存在差距。

下列範例將保留期間設定為 1 天。

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

若要顯示目前設定，請使用 mysql.rds_show_configuration 預存程序。

```
call mysql.rds_show_configuration;
```

Aurora PostgreSQL 資料庫日誌檔

您可以監控下列類型的 Aurora PostgreSQL 日誌檔案：

- PostgreSQL 日誌
- 執行個體日誌
- IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌

> **Note**
>
> 若要啟用 IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌，您必須先為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集IAM 資料庫身分驗證。如需啟用 IAM 資料庫身分驗證的詳細資訊，請參閱 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證。

Aurora PostgreSQL 會將資料庫活動記錄到預設的 PostgreSQL 日誌檔。對於內部部署 PostgreSQL 資料庫執行個體，這些訊息會在本機存放於 `log/postgresql.log` 中。對於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，日誌檔可在 Aurora 叢集上取得。這些日誌也可以透過 存取 AWS Management Console，您可以在其中檢視或下載。預設的記錄層級會擷取登入失敗、嚴重的伺服器錯誤、死鎖和查詢失敗。

如需有關如何檢視、下載和監看檔案型資料庫日誌的詳細資訊，請參閱 監控 Amazon Aurora 日誌檔案。若要進一步了解 PostgreSQL 日誌，請參閱 Working with Amazon RDS and Aurora PostgreSQL logs: Part 1 (使用 Amazon RDS 和 Aurora PostgreSQL 日誌：第 1 部分) 以及 Working with Amazon RDS and Aurora PostgreSQL logs: Part 2 (使用 Amazon RDS 和 Aurora PostgreSQL 日誌：第 2 部分)。

除了本主題中討論的標準 PostgreSQL 日誌之外，Aurora PostgreSQL 也支援 PostgreSQL 稽核擴充功能 (`pgAudit`)。大多數受管制的產業和政府機構都需要維護對資料所做變更的稽核日誌或稽核線索，以符合法律要求。如需安裝與使用 pgAudit 的資訊，請參閱 用 pgAudit 來記錄資料庫活動。

Aurora 會為已啟用自動暫停的資料庫執行個體建立個別的日誌檔案。此 instance.log 檔案會記錄這些資料庫執行個體無法如預期暫停的任何原因。如需執行個體日誌檔案行為和 Aurora 自動暫停功能的詳細資訊，請參閱監控 Aurora Serverless v2 暫停和繼續活動。

主題

- 用於記錄 Aurora PostgreSQL 的參數
- 針對您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集開啟查詢記錄

用於記錄 Aurora PostgreSQL 的參數

您可以修改各種參數，為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集自訂記錄行為。在下表中，您可以找到影響日誌檔存放時間、何時輪換日誌，以及是否以 CSV (逗號分隔值) 格式輸出日誌。您也可以找到已傳送至 STDERR 的文字輸出，以及其他設定。若要變更可修改之參數的設定，請將自訂資料庫叢集參數群組用於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

參數	預設	描述
log_destination	stderr	設定日誌的輸出格式。預設值是 `stderr`，但您也可以將 `csvlog` 新增至設定來指定逗號分隔值 (CSV)。如需詳細資訊，請參閱設定日誌目標 (stderr、csvlog)。
log_filename	postgresql.log.%Y-%m-%d-%H%M	指定日誌檔名稱的模式。除了預設值之外，此參數還支援檔案名稱模式的 `postgresql.log.%Y-%m-%d` 和 `postgresql.log.%Y-%m-%d-%H`。對於 Aurora PostgreSQL 17.4 版和更新版本，您無法修改此參數。
log_line_prefix	%t:%r:%u@%d:[%p]:	定義寫入至 `stderr` 的每個日誌行的字首，以記錄時間 (%t)、遠端主機 (%r)、使用者 (%u)、資料庫 (%d) 和程序 ID (%p)。
log_rotation_age	60	日誌檔會多少分鐘後自動轉換。您可以在 1 到 1440 分鐘的範圍內變更此值。如需詳細資訊，請參閱設定日誌檔案輪換。
log_rotation_size	–	日誌檔自動轉換的大小 (kB)。您可以在 50，000 到 1，000，000 KB 的範圍內變更此值。如需詳細資訊，請參閱 設定日誌檔案輪換。
rds.log_retention_period	4320	早於指定分鐘數的 PostgreSQL 日誌將遭到刪除。預設值 4320 分鐘將在 3 天後刪除日誌檔案。如需詳細資訊，請參閱設定日誌保留期間。

如要識別應用程式問題，您可在日誌中尋找查詢失敗、登入失敗、鎖死和致命的伺服器錯誤。例如，假設您已將舊版應用程式從 Oracle 轉換為 Aurora PostgreSQL，但並非所有查詢都已正確轉換。這些格

式不正確的查詢會產生您可在日誌中尋找的錯誤訊息，以協助識別問題。如需記錄查詢的詳細資訊，請參閱 針對您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集開啟查詢記錄。

在下列主題中，您可以找到如何設定各種參數的相關資訊，這些參數控制 PostgreSQL 日誌的基本詳細資訊。

主題

- 設定日誌保留期間
- 設定日誌檔案輪換
- 設定日誌目標 (stderr、csvlog)
- 了解 log_line_prefix 參數

設定日誌保留期間

`rds.log_retention_period` 參數指定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集保留其日誌檔的時間長度。預設設定為 3 天 (4,320 分鐘)，但您可以將此值設為 1 天 (1,440 分鐘) 至 7 天 (10,080 分鐘)。請確定您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集具有足夠的儲存空間來保留日誌檔一段時間。

我們建議您定期將日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs 中，如此，您便可在日誌從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中移除後的很長時間內檢視並分析系統資料。如需詳細資訊，請參閱 將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。設定 CloudWatch 發佈之後，Aurora 在日誌發佈至 CloudWatch Logs 之前不會將其刪除。

在資料庫執行個體的儲存體達到臨界值時，Amazon Aurora 會壓縮較舊的 PostgreSQL 記錄。Aurora 會使用 gzip 壓縮公用程式來壓縮檔案。如需詳細資訊，請參閱 gzip 網站。

當資料庫執行個體的儲存體不足且所有可用的日誌皆已壓縮時，您會收到類似如下的警告：

```
Warning: local storage for PostgreSQL log files is critically low for
this Aurora PostgreSQL instance, and could lead to a database outage.
```

若儲存體不足，Aurora 可能會在指定的保留期間結束之前刪除壓縮的 PostgreSQL 日誌。若發生這種狀況，您會看到類似下列內容的訊息：

```
The oldest PostgreSQL log files were deleted due to local storage constraints.
```

設定日誌檔案輪換

依預設，Aurora 每小時都會建立新的日誌檔。時間由 log_rotation_age 參數控制。此參數的預設值為 60 (分鐘)，但您可以將其設為從 1 分鐘至 24 小時 (1,440 分鐘) 的任何時間。在輪換時，會建立一個新的不同日誌檔案。該檔案的命名是依據 log_filename 參數所指定的模式。

日誌檔案也可依其大小進行旋轉，如 log_rotation_size 參數中所指定。此參數指定當日誌達到指定大小 (以 KB 為單位) 時應輪換日誌。Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的預設 log_rotation_size 為 100000 KB，但您可將此值設為 50,000 到 1,000,000 KB 間的任意值。

日誌檔案名稱會以 log_filename 參數中指定的檔案名稱模式為基礎。此參數的可用設定如下所示：

- postgresql.log.%Y-%m-%d – 日誌檔名稱的預設格式。在日誌檔的名稱中包含年、月和日期。
- postgresql.log.%Y-%m-%d-%H – 在日誌檔名稱格式中包括小時。
- postgresql.log.%Y-%m-%d-%H%M – 在日誌檔名稱格式中包括小時:分鐘。

如果您將 log_rotation_age 參數設為少於 60 分鐘，請將 log_filename 參數設為分鐘格式：

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 log_rotation_age 和 log_rotation_size。

設定日誌目標 (**stderr**、**csvlog**)

預設情況下，Aurora PostgreSQL 生成標準錯誤 (stderr) 格式的日誌。此格式為 log_destination 參數的預設設定。每則訊息都會使用 log_line_prefix 參數中指定的模式作為字首。如需詳細資訊，請參閱了解 log_line_prefix 參數。

Aurora PostgreSQL 也會以 csvlog 格式產生日誌檔。將日誌資料當作逗號分隔值 (CSV) 進行分析時，csvlog 很有用。例如，假設您使用 log_fdw 延伸模組，將日誌作為外部資料表處理。在 stderr 日誌檔案上建立的外部資料表包含一個具日誌事件資料的單一欄。透過將 csvlog 新增至 log_destination 參數，您可以取得 CSV 格式的日誌檔，其中包含外部資料表的多個資料欄的分界。您現在可以更輕鬆地排序和分析日誌。

如果您為此參數指定 csvlog，請注意會同時產生 stderr 和 csvlog 檔案。請務必監控日誌所使用的儲存體，同時考慮 rds.log_retention_period 及影響日誌儲存體和更換的其他設定。使用 stderr 和 csvlog 會使日誌所使用的儲存體空間增加一倍以上。

如果您將 csvlog 新增至 log_destination，並且想要單獨還原為 stderr，則需要重設參數。若要這麼做，請開啟 Amazon RDS 主控台，然後您的執行個體開啟自訂資料庫叢集參數群組。選擇 log_destination 參數、選擇 Edit parameter (編輯參數]，然後選擇 Reset (重設)。

如需有關設定日誌記錄的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 和 Aurora PostgreSQL 日誌：第 1 部分。

了解 log_line_prefix 參數

stderr 日誌格式會在每個日誌訊息前面加上 log_line_prefix 參數指定的詳細資訊。預設值為：

```
%t:%r:%u@%d:[%p]:t
```

從 Aurora PostgreSQL 第 16 版開始，您也可以選擇：

```
%m:%r:%u@%d:[%p]:%l:%e:%s:%v:%x:%c:%q%a
```

傳送至 stderr 的每個日誌項目都包含根據所選值的下列資訊：

- %t – 沒有毫秒的日誌項目時間
- %m – 以毫秒記錄項目的時間
- %r – 遠端主機地址
- %u@%d – 使用者名稱 @ 資料庫名稱
- [%p] – 程序 ID (若可用)
- %l – 每個工作階段的日誌行號
- %e – SQL 錯誤代碼
- %s – 程序啟動時間戳記
- %v – 虛擬交易 ID
- %x – 交易 ID
- %c – 工作階段 ID
- %q – 非工作階段終止程式
- %a – 應用程式名稱

針對您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集開啟查詢記錄

您可以設定下表中列出的一些參數，來收集有關資料庫活動的詳細資訊，包括查詢、等待鎖定的查詢、檢查點，以及許多其他詳細資訊。本主題著重於記錄查詢。

參數	預設	描述
log_connections	–	記錄每個成功連線。若要了解如何使用此參數搭配 log_disconnections 來偵測連線流失，請參閱 使用集區管理 Aurora PostgreSQL 連線流失 。
log_disconnections	–	記錄每個工作階段的結束及其持續時間。若要了解如何使用此參數搭配 log_connections 來偵測連線流失，請參閱 使用集區管理 Aurora PostgreSQL 連線流失 。
log_checkpoints	–	不適用於 Aurora PostgreSQL
log_lock_waits	–	記錄長鎖定等待。根據預設，不會設定此參數。
log_min_duration_sample	–	(毫秒) 設定執行時間下限，超出此時間就會記錄陳述式樣本。使用 log_statement_sample_rate 參數設定範例大小。
log_min_duration_statement	–	至少執行指定時間或更長時間的任何 SQL 陳述式都會被記錄下來。根據預設，不會設定此參數。開啟此參數可以協助您尋找未最佳化的查詢。
log_statement	–	設定已記錄的陳述式類型。依預設，不會設定此參數，但您可以將其變更為 all、ddl 或 mod，以指定您要記錄的 SQL 陳述式類型。如果您針對這個參數指定了 none 以外的任何值，您也應該採取額外的步驟，以防止在日誌檔中暴露密碼。如需詳細資訊，請參閱降低使用查詢記錄時密碼暴露的風險。
log_statement_sample_rate	–	超過要記錄之 log_min_duration_sample 中所指定時間的陳述式百分比，以介於 0.0 與 1.0 之間的浮點值表示。
log_statement_stats	–	將累積效能統計資訊寫入至伺服器日誌。

使用記錄來尋找執行緩慢的查詢

您可以記錄 SQL 陳述式和查詢，以協助尋找執行緩慢的查詢。您可以依照本節所述修改 `log_statement` 和 `log_min_duration` 參數中的設定來開啟此功能。在針對您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 開啟查詢記錄之前，您應該注意到日誌檔中可能暴露密碼，以及如何降低風險。如需詳細資訊，請參閱降低使用查詢記錄時密碼暴露的風險。

接下來，您可以尋找有關 `log_statement` 和 `log_min_duration` 參數的參考資訊。

log_statement

此參數指定應該傳送至日誌的 SQL 陳述式類型。預設值為 none。如果您將此參數變更為 `all`、`ddl` 或 `mod`，請務必套用建議的動作，以降低在日誌檔中暴露密碼的風險。如需詳細資訊，請參閱降低使用查詢記錄時密碼暴露的風險。

全部

記錄所有陳述式。此設定是基於偵錯用途而建議的。

DDL

記錄所有資料定義語言 (DDL) 陳述式，例如 CREATE、ALTER、DROP 等。

MOD

記錄所有 DDL 陳述式和資料操作語言 (DML) 陳述式，例如 INSERT、UPDATE 和 DELETE)，這些陳述式會修改資料。

無

不會記錄任何 SQL 陳述式。建議您使用此設定，以避免在日誌中暴露密碼的風險。

log_min_duration_statement

至少執行指定時間或更長時間的任何 SQL 陳述式都會被記錄下來。根據預設，不會設定此參數。開啟此參數可以協助您尋找未最佳化的查詢。

–1–2147483647

記錄陳述式之執行時間的毫秒數。

設定查詢記錄

這些步驟假設您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用自訂資料庫叢集參數群組。

1. 將 log_statement 參數設為 all。下列範例顯示使用此參數設定寫入至 postgresql.log 檔案的資訊。

```
2022-10-05 22:05:52 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:LOG: statement:
 SELECT feedback, s.sentiment,s.confidence
FROM support,aws_comprehend.detect_sentiment(feedback, 'en') s
ORDER BY s.confidence DESC;
2022-10-05 22:05:52 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:LOG: QUERY
 STATISTICS
2022-10-05 22:05:52 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:DETAIL: ! system
 usage stats:
! 0.017355 s user, 0.000000 s system, 0.168593 s elapsed
! [0.025146 s user, 0.000000 s system total]
! 36644 kB max resident size
! 0/8 [0/8] filesystem blocks in/out
! 0/733 [0/1364] page faults/reclaims, 0 [0] swaps
! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent
! 19/0 [27/0] voluntary/involuntary context switches
2022-10-05 22:05:52 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:STATEMENT: SELECT
 feedback, s.sentiment,s.confidence
FROM support,aws_comprehend.detect_sentiment(feedback, 'en') s
ORDER BY s.confidence DESC;
2022-10-05 22:05:56 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:ERROR: syntax error
 at or near "ORDER" at character 1
2022-10-05 22:05:56 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:STATEMENT: ORDER BY
 s.confidence DESC;
---------------------- END OF LOG ----------------------
```

2. 設定 log_min_duration_statement 參數。下列範例說明此參數設定為 postgresql.log 時寫入至 1 檔案的資訊：

   系統會記錄超過 log_min_duration_statement 參數中所指定持續時間的查詢。下列顯示一個範例。您可以在 Amazon RDS 主控台中檢視 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的日誌檔。

```
2022-10-05 19:05:19 UTC:52.95.4.1(6461):postgres@labdb:[6144]:LOG: statement: DROP
 table comments;
2022-10-05 19:05:19 UTC:52.95.4.1(6461):postgres@labdb:[6144]:LOG: duration:
 167.754 ms
2022-10-05 19:08:07 UTC::@:[355]:LOG: checkpoint starting: time
2022-10-05 19:08:08 UTC::@:[355]:LOG: checkpoint complete: wrote 11 buffers
 (0.0%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=1.013 s, sync=0.006 s,
 total=1.033 s; sync files=8, longest=0.004 s, average=0.001 s; distance=131028 kB,
 estimate=131028 kB
```

```
---------------------- END OF LOG ----------------------
```

降低使用查詢記錄時密碼暴露的風險

建議您保持 `log_statement` 設定為 `none` 以避免密碼暴露。如果您將 `log_statement` 設定為 `all`、`ddl` 或 `mod`，建議您採取下列一或多個步驟。

- 對於用戶端，請加密敏感資訊。如需的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的加密選項。使用 CREATE 和 ALTER 陳述式的 ENCRYPTED (和 UNENCRYPTED) 選項。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE USER。
- 對於您的 Aurora 資料庫叢集，請設定並使用 PostgreSQL 稽核 (pgAudit) 擴充功能。此擴充功能會刪減傳送至日誌的 CREATE 和 ALTER 陳述式中的敏感資訊。如需詳細資訊，請參閱用 pgAudit 來記錄資料庫活動。
- 限制對 CloudWatch 日誌的存取。
- 使用更強大的身分驗證機制，例如 IAM。

在 中監控 Amazon Aurora AmazonAPI呼叫 AWS CloudTrail

AWS CloudTrail 是一項 AWS 服務，可協助您稽核 AWS 帳戶。當您建立 AWS 帳戶時， AWS CloudTrail 會開啟帳戶的 。如需詳細資訊 CloudTrail，請參閱 AWS CloudTrail 使用者指南。

主題

- CloudTrail 與 Amazon AuroraAmazon整合
- Amazon Aurora Amazon日誌檔案項目

CloudTrail 與 Amazon AuroraAmazon整合

所有 Amazon Aurora Amazon動作都會由 記錄 CloudTrail。 CloudTrail 提供使用者、角色或 Amazon Aurora中 AWS 服務所採取動作的記錄。

CloudTrail 事件

CloudTrail 會將 Amazon Aurora Amazon的API呼叫擷取為事件。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。事件包括來自 Amazon RDS主控台的呼叫，以及來自 Amazon RDSAPI操作的程式碼呼叫。

Amazon Aurora Amazon活動會記錄在 CloudTrail 事件歷史記錄中的事件中。您可以使用 CloudTrail 主控台來檢視 AWS 區域中最近 90 天的記錄API活動和事件。如需詳細資訊，請參閱檢視具有事件歷史記錄 CloudTrail 的事件。

CloudTrail 線索

若要持續記錄您 AWS 帳戶中的事件，包括 Amazon Aurora的事件，請建立追蹤。線索是一種組態，可讓事件交付至指定的 Amazon S3 儲存貯體。 CloudTrail 通常會在帳戶活動後 15 分鐘內交付日誌檔案。

> **Note**
>
> 如果您未設定追蹤，仍然可以在 CloudTrail 主控台中檢視事件歷史記錄中的最新事件。

您可以為 AWS 帳戶建立兩種追蹤類型：套用至所有區域的追蹤，或套用至一個區域的追蹤。根據預設，當您在主控台建立線索時，線索會套用到所有 區域。

此外，您可以設定其他 AWS 服務，以進一步分析 CloudTrail 日誌中收集的事件資料並對其採取行動。如需詳細資訊，請參閱：

- 建立追蹤的概觀
- CloudTrail 支援的 服務和整合
- 設定 的 Amazon SNS通知 CloudTrail
- 從多個區域接收 CloudTrail日誌檔案，以及從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌檔案

Amazon Aurora Amazon日誌檔案項目

CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌項目。 CloudTrail 日誌檔案不是公開API呼叫的排序堆疊追蹤，因此它們不會以任何特定順序顯示。

下列範例顯示示範 `CreateDBInstance`動作的 CloudTrail 日誌項目。

```
{
    "eventVersion": "1.04",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "johndoe"
    },
    "eventTime": "2018-07-30T22:14:06Z",
    "eventSource": "rds.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateDBInstance",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/1.15.42 Python/3.6.1 Darwin/17.7.0 botocore/1.10.42",
    "requestParameters": {
        "enableCloudwatchLogsExports": [
            "audit",
            "error",
            "general",
            "slowquery"
        ],
        "dBInstanceIdentifier": "test-instance",
        "engine": "mysql",
```

```
        "masterUsername": "myawsuser",
        "allocatedStorage": 20,
        "dBInstanceClass": "db.m1.small",
        "masterUserPassword": "****"
    },
    "responseElements": {
        "dBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance",
        "storageEncrypted": false,
        "preferredBackupWindow": "10:27-10:57",
        "preferredMaintenanceWindow": "sat:05:47-sat:06:17",
        "backupRetentionPeriod": 1,
        "allocatedStorage": 20,
        "storageType": "standard",
        "engineVersion": "8.0.28",
        "dbInstancePort": 0,
        "optionGroupMemberships": [
            {
                "status": "in-sync",
                "optionGroupName": "default:mysql-8-0"
            }
        ],
        "dBParameterGroups": [
            {
                "dBParameterGroupName": "default.mysql8.0",
                "parameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "monitoringInterval": 0,
        "dBInstanceClass": "db.m1.small",
        "readReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
        "dBSubnetGroup": {
            "dBSubnetGroupName": "default",
            "dBSubnetGroupDescription": "default",
            "subnets": [
                {
                    "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1b"},
                    "subnetIdentifier": "subnet-cbfff283",
                    "subnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1e"},
                    "subnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                    "subnetStatus": "Active"
                },
```

```
                {
                    "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1f"},
                    "subnetIdentifier": "subnet-6746046b",
                    "subnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1c"},
                    "subnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                    "subnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1d"},
                    "subnetIdentifier": "subnet-42599426",
                    "subnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1a"},
                    "subnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                    "subnetStatus": "Active"
                }
            ],
            "vpcId": "vpc-136a4c6a",
            "subnetGroupStatus": "Complete"
        },
        "masterUsername": "myawsuser",
        "multiAZ": false,
        "autoMinorVersionUpgrade": true,
        "engine": "mysql",
        "cACertificateIdentifier": "rds-ca-2015",
        "dbiResourceId": "db-ETDZIIXHEWY5N7GXVC4SH7H5IA",
        "dBSecurityGroups": [],
        "pendingModifiedValues": {
            "masterUserPassword": "****",
            "pendingCloudwatchLogsExports": {
                "logTypesToEnable": [
                    "audit",
                    "error",
                    "general",
                    "slowquery"
                ]
            }
        },
        "dBInstanceStatus": "creating",
        "publiclyAccessible": true,
```

```
        "domainMemberships": [],
        "copyTagsToSnapshot": false,
        "dBInstanceIdentifier": "test-instance",
        "licenseModel": "general-public-license",
        "iAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "performanceInsightsEnabled": false,
        "vpcSecurityGroups": [
            {
                "status": "active",
                "vpcSecurityGroupId": "sg-f839b688"
            }
        ]
    },
    "requestID": "daf2e3f5-96a3-4df7-a026-863f96db793e",
    "eventID": "797163d3-5726-441d-80a7-6eeb7464acd4",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}
```


如上述範例中的 `userIdentity` 元素所示，每個事件或記錄項目都包含產生要求者的相關資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 該請求是否使用根或 IAM 使用者登入資料提出。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

如需 的詳細資訊`userIdentity`，請參閱 CloudTrail userIdentity 元素。如需 `CreateDBInstance`和其他 Amazon Aurora Amazon動作的詳細資訊，請參閱 Amazon RDSAPI參考。

使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora

透過使用資料庫活動串流，您就可以監控資料庫活動的近乎即時的串流。

主題

- 資料庫活動串流概觀
- Aurora MySQL 資料庫活動串流的聯網先決條件
- 開始資料庫活動串流
- 取得資料庫活動串流的狀態
- 停用資料庫活動串流
- 監控資料庫活動串流
- IAM資料庫活動串流的原則範例

資料庫活動串流概觀

作為 Amazon Aurora 資料庫管理員，您需要保護資料庫並遵守合規與法規要求。其中一項策略是整合資料庫活動串流與監控工具。透過這種方式，您可以監控和設定 Amazon Aurora 叢集稽核活動的警示。

外部和內部都有安全威脅。若要防範內部威脅，您可以設定資料庫活動串流功能來控制管理員對資料串流的存取。 資料庫管理員沒有存取收集、傳輸、儲存和處理串流的權限。

內容

- 資料庫活動串流運作方式
- 資料庫活動串流的非同步和同步模式
- 資料庫活動串流的要求與限制
- 區域和版本可用性
- 支援資料庫活動串流的資料庫執行個體類別

資料庫活動串流運作方式

於 Amazon Aurora 中，您可在叢集層級啟動資料庫活動串流。叢集中的所有資料庫執行個體皆啟用了資料庫活動串流。

您的 Aurora 資料庫叢集 會近乎即時地將活動推送至 Amazon Kinesis 資料串流。系統會自動建立 Kinesis 串流。從 Kinesis，您可以設定 Amazon Data Firehose 和 等 AWS 服務 AWS Lambda ，以取用串流並存放資料。

> **Important**
>
> 在 Amazon Aurora 中使用資料庫活動串流功能是一項免費功能，但 Amazon Kinesis 會收取資料串流費用。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Kinesis Data Streams 定價。

若您使用 Aurora 全域資料庫，請在每個資料庫叢集上分別啟動資料庫活動串流。每個叢集在其自己的 AWS 區域中將稽核資料傳送至其自己的 Kinesis 串流。在容錯移轉期間，活動串流的作業方式不會有所不同。其繼續像往常一樣稽核您的全域資料庫。

您可為合規管理設定應用程式以使用資料庫活動串流。若為 Aurora PostgreSQL，合規應用程式包括 IBM 的 Security Guardium 和 Imperva 的 SecureSphere Database Audit and Protection。這些應用程式可以使用串流來產生警示，並稽核您的 Aurora 資料庫叢集。

下圖顯示使用 Amazon Data Firehose 設定的 Aurora 資料庫叢集。



資料庫活動串流的非同步和同步模式

您可以選擇讓資料庫工作階段使用以下任一模式來處理資料庫活動事件：

- 非同步模式 – 在資料庫工作階段產生活動串流事件時，工作階段會立即傳回正常的活動。系統會在背景中將活動串流事件變成耐久的記錄。如果背景任務中發生錯誤，就會傳送 RDS 事件。此事件會指出活動串流事件記錄可能遺失的任何時段的開頭和結尾。

  非同步模式對資料庫效能的幫助較大，對活動串流精準度的幫助較小。

  > **Note**
  >
  > 非同步模式適用於 Aurora PostgreSQL 和 Aurora MySQL。

- 同步模式 – 在資料庫工作階段產生活動串流事件時，在該事件變得耐久前工作階段都會封鎖。如果事件因故而無法變得耐久，資料庫工作階段會傳回正常的活動。然而，系統會傳送 RDS 事件，指出活動串流記錄可能已遺失一段時間。在系統回到運作良好的狀態後，就會傳送第二個 RDS 事件。

  同步模式對活動串流精準度的幫助較大，對資料庫效能的幫助較小。

  > **Note**
  >
  > 同步模式可用於 Aurora PostgreSQL。您不能搭配 Aurora MySQL 使用同步模式。

資料庫活動串流的要求與限制

在 Aurora 中，資料庫活動串流具有以下要求和限制：

- 資料庫活動串流需要使用 Amazon Kinesis。
- AWS Key Management Service 資料庫活動串流需要 (AWS KMS)，因為它們一律會加密。
- 將其他加密套用至 Amazon Kinesis 資料串流與已使用 AWS KMS 金鑰加密的資料庫活動串流不相容。
- 在資料庫叢集層級啟動資料庫活動串流。若您將資料庫執行個體新增至叢集，則無需在執行個體上啟動活動串流：其會自動進行稽核。
- 在 Aurora 全域資料庫中，請確保個別在每個資料庫叢集上啟動活動串流。每個叢集在其自己的 AWS 區域中將稽核資料傳送至其自己的 Kinesis 串流。
- 在 Aurora PostgreSQL 中，請務必在主要版本升級之前停止資料庫活動串流。升級完成後，您可以啟動資料庫活動串流。

區域和版本可用性

功能可用性和支援會因每個 Aurora 資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。如需有關 Aurora 和資料庫活動串流版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 資料庫活動串流支援的區域和 Aurora 資料庫引擎。

支援資料庫活動串流的資料庫執行個體類別

針對 Aurora MySQL,您可以搭配下列資料庫執行個體類別來使用資料庫活動串流：

- db.r8g.*large
- db.r7g.*large
- db.r7i.*large
- db.r6g.*large
- db.r5.large*
- db.r5.*large
- db.x2g.*

針對 Aurora PostgreSQL,您可以搭配下列資料庫執行個體類別來使用資料庫活動串流：

- db.r8g.*large
- db.r7i.*large
- db.r7g.*large
- db.r6g.*large
- db.r5.large*
- db.r6id.*large
- db.r5.*large
- db.r4.*large
- db.x2g.*

Aurora MySQL 資料庫活動串流的聯網先決條件

在下文中，您可以了解如何設定 Virtual Private Cloud (VPC) 以與資料庫活動串流搭配使用。

> **Note**
>
> Aurora MySQL 網路必要條件適用於下列引擎版本：
>
> - Aurora MySQL 版本 2，最高可達 2.11.3
> - Aurora MySQL 版本
> - Aurora MySQL 版本 3，最高可達 3.04.2

主題

- AWS KMS 端點的先決條件
- 公開可用性的先決條件
- 私有可用性的先決條件

AWS KMS 端點的先決條件

使用活動串流的 Aurora MySQL 叢集中的執行個體必須能夠存取 AWS KMS 端點。在啟用 Aurora MySQL 叢集的資料庫活動串流之前，請確定已滿足此需求。如果 Aurora 叢集可公開使用，則會自動滿足此要求。

> **Important**
>
> 如果 Aurora MySQL 資料庫叢集無法存取 AWS KMS 端點，則活動串流會停止。在這種情況下，Aurora 會使用 RDS 事件通知您有關此問題。

公開可用性的先決條件

Aurora 資料庫叢集必須符合下列條件才能公開：

- AWS Management Console 叢集詳細資料頁面中的 「可公開存取」是。
- 資料庫叢集位於 Amazon VPC 公有子網路中。如需可公開存取之資料庫執行個體的詳細資訊，請參閱在 VPC 中使用資料庫叢集。如需有關公有 Amazon VPC 子網路的更多資訊，請參閱您的 VPC 與子網路。

私有可用性的先決條件

如果您的 Aurora 資料庫叢集位於 VPC 公有子網路中且不可公開存取，則為私有。若要將您的叢集保持為私有狀態，並將其與資料庫活動串流一起使用，您有下列選項：

- 在 VPC 中設定網路位址轉譯 (NAT)。如需更多詳細資訊，請參閱 NAT 閘道。
- 在 VPC 中建立 AWS KMS 端點。建議使用此選項，因為設定更容易。

在 VPC 中建立 AWS KMS 端點

1. 在 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇 Endpoints (端點)。
3. 選擇建立端點。

   Create Endpoint (建立端點) 頁面隨即出現。
4. 請執行下列操作：
   - 在 Service category (服務類別) 中，選擇 AWS services (服務)。
   - 在服務名稱中，選擇喜歡。 ## .kms，其中##是叢集所 AWS 區域 在的位置。
   - 在 VPC 中，選擇叢集所在的 VPC。
5. 選擇建立端點。

如需設定 VPC 端點的詳細資訊，請參閱 VPC 端點。

開始資料庫活動串流

如要監控您 Aurora 資料庫叢集中所有執行個體的資料庫活動，請在叢集層級開始活動串流。您新增至該叢集的任何資料庫執行個體也會自動受到監控。若您使用 Aurora 全域資料庫，請在每個資料庫叢集上分別啟動資料庫活動串流。每個叢集在其自己的 AWS 區域中將稽核資料傳送至其自己的 Kinesis 串流。

在開啟的活動串流時，您在稽核政策中設定的每個資料庫活動事件都會產生活動串流事件。CONNECT 和 SELECT 之類的 SQL 命令會產生存取事件。CREATE 和 INSERT 之類的 SQL 命令會產生變更事件。

Console

若要開始資料庫活動串流

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要在其上啟動活動串流的資料庫叢集 。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Start activity stream (啟動活動串流)。

   Start database activity stream: *name* (開始資料庫活動串流：name) 視窗隨即出現，其中 *name* 是您的 資料庫叢集。
5. 輸入以下設定：

   - 對於 AWS KMS key，請從 清單中選擇金鑰 AWS KMS keys。

     > **Note**
     >
     > 如果您的 Aurora MySQL 叢集無法存取 KMS 金鑰，請依照 Aurora MySQL 資料庫活動串流的聯網先決條件 中的指示，先啟用此類存取。

     Aurora 會使用 KMS 金鑰來加密金鑰，此金鑰會依序加密資料庫活動。請選擇預設金鑰以外的 KMS 金鑰。如需加密金鑰和 的詳細資訊 AWS KMS，請參閱《 開發人員指南》中的什麼是 AWS Key Management Service？。 AWS Key Management Service
   - 對於 Database activity stream mode (資料庫活動串流模式)，選擇 Asynchronous (非同步) 或 Synchronous (同步)。

     > **Note**
     >
     > 此選項僅適用於 Aurora PostgreSQL。針對 Aurora MySQL，您只能使用非同步模式。

   - 選擇 Immediately (立即)。

     在您選擇 Immediately (立即) 時，資料庫叢集會立即重新啟動。如果您選擇 During the next maintenance window (下個維護時段期間)，則資料庫叢集不會立即重新啟動。在這種情況下直到下一個維護時段前，資料庫活動串流都不會啟動。
6. 選擇 Start database activity stream (啟動資料庫活動串流)。

資料庫叢集的狀態會顯示活動串流正在開始。

> **Note**
>
> 如果收到錯誤訊息 `You can't start a database activity stream in this configuration`，請檢查 支援資料庫活動串流的資料庫執行個體類別 以查看資料庫叢集是否使用支援的執行個體類別。

AWS CLI

若要開始資料庫叢集的資料庫活動串流，請使用 start-activity-stream AWS CLI 命令來設定資料庫叢集。

- `--resource-arn` *arn*– 指定資料庫的 Amazon 資源名稱 (ARN) 叢集。
- `--mode` *sync-or-async* – 指定同步 (sync) 或非同步 (async) 模式。對於 Aurora PostgreSQL，您可以選擇其中一個值。針對 Aurora MySQL，請指定 `async`。
- `--kms-key-id` *key* – 指定用於加密資料庫活動串流中訊息的 KMS 金鑰識別碼。 AWS KMS 金鑰識別符是 的金鑰 ARN、金鑰 ID、別名 ARN 或別名名稱 AWS KMS key。

下列範例會在非同步模式下開始資料庫叢集的活動串流。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds start-activity-stream \
    --mode async \
    --kms-key-id my-kms-key-arn \
    --resource-arn my-cluster-arn \
    --apply-immediately
```

在 Windows 中：

```
aws rds start-activity-stream ^
    --mode async ^
    --kms-key-id my-kms-key-arn ^
    --resource-arn my-cluster-arn ^
    --apply-immediately
```

Amazon RDS API

若要啟動資料庫叢集的資料庫活動串流，請使用 StartActivityStream 操作來設定叢集。

使用以下參數呼叫動作：

- `Region`
- `KmsKeyId`
- `ResourceArn`
- `Mode`

> **Note**
>
> 如果您收到錯誤，指出無法使用目前版本的 Aurora PostgreSQL 資料庫啟動資料庫活動串流，請在啟動資料庫活動串流之前套用 Aurora PostgreSQL 的最新修補程式。如需有關升級 Aurora PostgreSQL 資料庫的資訊，請參閱 升級 Amazon Aurora 資料庫叢集。
> 以下是使用 Aurora PostgreSQL 啟動資料庫活動串流的最低修補程式版本。
>
> - 3.4.15 (11.9.15)、11.21.10
> - 12.9.15、12.15.9、12.16.10、12.17.7、12.18.5、12.19.4、12.20.3、12.22.3
> - 13.9.12、13.11.9、13.12.10、13.13.7、13.14.5、13.15.4、13.16.3、13.18.3
> - 14.6.12、14.8.9、14.9.10、14.10.7、14.11.5、、14.12.4、14.13.3、14.15.3
> - 15.3.9、15.4.10、15.5.7、15.6.5、、15.7.4、15.8.3、、15.10.3
> - 16.1.7、16.2.5、16.3.4、16.4.3、、16.6.3

取得資料庫活動串流的狀態

您可以使用主控台或 AWS CLI 來取得 的活動串流狀態。

主控台

取得資料庫活動串流的狀態

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後選擇 DB cluster (資料庫叢集) (資料庫執行個體) 連結。

3. 選擇 Configuration (組態) 標籤，然後確認 Database activity stream (資料庫活動串流) 的狀態。

AWS CLI

您可以取得資料庫叢集的活動串流組態，作為對 describe-db-clusters CLI 請求的回應。

以下範例描述 *my-cluster*。

```
aws rds --region my-region describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-cluster
```

JSON 回應如以下範例所示。下列欄位會顯示：

- `ActivityStreamKinesisStreamName`
- `ActivityStreamKmsKeyId`
- `ActivityStreamStatus`
- `ActivityStreamMode`
-

這些欄位對於 Aurora PostgreSQL 和 Aurora MySQL 是相同的，除非 `ActivityStreamMode` 對於 Aurora MySQL 一律是 `async`，而對於 Aurora PostgreSQL，它可能是 `sync` 或 `async`。

```
{
    "DBClusters": [
        {
      "DBClusterIdentifier": "my-cluster",
            ...
            "ActivityStreamKinesisStreamName": "aws-rds-das-cluster-
A6TSYXITZCZXJHIRVFUBZ5LTWY",
            "ActivityStreamStatus": "starting",
            "ActivityStreamKmsKeyId": "12345678-abcd-efgh-ijkl-bd041f170262",
            "ActivityStreamMode": "async",
            "DbClusterResourceId": "cluster-ABCD123456"
            ...
        }
    ]
}
```

RDS API

您可以取得資料庫叢集的活動串流組態，作為對 DescribeDBClusters 操作的回應。

停用資料庫活動串流

您可以使用主控台或 AWS CLI 來停止活動串流。

若您刪除資料庫叢集 ，則會停止活動串流，並自動刪除底層的 Amazon Kinesis 串流。

主控台

關閉活動串流

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要停止資料庫活動串流的資料庫叢集。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Stop activity stream (停止活動串流)。Database Activity Stream (資料庫活動串流) 即會顯示。

   a. 選擇 Immediately (立即)。

      在您選擇 Immediately (立即) 時，資料庫叢集會立即重新啟動。如果您選擇 During the next maintenance window (下個維護時段期間)，則資料庫叢集 不會立即重新啟動。在此情況下，直到下一個維護時段前，資料庫活動串流都不會被停用。

   b. 選擇 Continue (繼續)。

AWS CLI

若要停止資料庫叢集的資料活動串流，請使用AWS CLI指令設定資料庫叢集。使用 `--region` 參數來識別資料庫叢集的 AWS 區域。`--apply-immediately` 為選用參數。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds --region MY_REGION \
    stop-activity-stream \
    --resource-arn MY_CLUSTER_ARN \
    --apply-immediately
```

在Windows中：

```
aws rds --region MY_REGION ^
    stop-activity-stream ^
```

```
    --resource-arn MY_CLUSTER_ARN ^
    --apply-immediately
```

RDS API

若要停止資料庫叢集的資料活動串流，請使用該StopActivityStream作業設定叢集資料。使用 Region 參數來識別資料庫叢集的 AWS 區域。ApplyImmediately 為選用參數。

監控資料庫活動串流

資料庫活動串流會監控和報告活動。活動資料串流會收集並傳送至 Amazon Kinesis。從 Kinesis 中，您可以監視活動串流，或者其他服務和應用程式可以使用活動串流以供進一步分析。您可以使用 AWS CLI 命令describe-db-clusters或RDSAPIDescribeDBClusters作業來尋找基礎 Kinesis 串流名稱。

Aurora 為您RDS管理 Kinesis 流，如下所示：

- Aurora 自動RDS建立 Kinesis 串流，保留期為 24 小時。
- Aurora 如有必要RDS擴展 Kinesis 流。
- 如果您停止資料庫活動串流或刪除資料庫叢集，Aurora 會刪除 Kinesis 串流。

系統會監控以下類別的活動並將其放在活動串流稽核日誌中：

- SQL命令-所有SQL命令都被審核，並準備好語句，內置函數和 PL/ SQL 中的函數。對預存程序的呼叫會進行稽核。預存程序或函數內部發出的任何SQL陳述式也會受到稽核。
- 其他資料庫資訊 — 監控的活動包括完整SQL陳述式、DML命令中受影響資料列的資料列計數、存取的物件，以及唯一的資料庫名稱。對於 Aurora PostgreSQL，資料庫活動串流也會監視繫結變數和預存程序參數。

> **Important**
>
> 每個陳述式的全SQL文都會顯示在活動串流稽核記錄中，包括任何敏感資料。不過，如果 Aurora 可以從內容判斷資料庫使用者密碼，例如下列SQL陳述式，就會編輯資料庫使用者密碼。
>
> ```
> ALTER ROLE role-name WITH password
> ```

- 連線資訊 – 監控的活動包含工作階段和網路資訊、伺服器程序 ID 和結束代碼。

如果活動串流在監視資料庫執行個體時發生故障，系統會透過RDS事件通知您。

在下列段落中，您可以存取、稽核和處理資料庫活動串流。

主題

- 從 Amazon Kinesis 訪問活動流
- 資料庫活動串流的稽核日誌內容和範例
- 資料庫活動串流的 databaseActivityEventList JSON 陣列
- 使用處理資料庫活動串流 AWS SDK

從 Amazon Kinesis 訪問活動流

在您啟用資料庫叢集的活動串流時，系統就會為您建立 Kinesis 串流。透過 Kinesis，您就可以即時監控資料庫活動。若要進一步分析資料庫活動，您可以將 Kinesis 串流連線至消費者應用程式。您也可以將串流連線到符合性管理應用程式，例如IBM安全防護或 Imperva 的 SecureSphere 資料庫稽核與保護IBM的安全防護和保護。

您可以從RDS主控台或 Kinesis 主控台存取 Kinesis 串流。

若要使用主控台從 Kinesis 存取活動串流 RDS

1. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您在其上啟動活動串流的個體。
4. 選擇 Configuration (組態)。
5. 在 Database activity stream (資料庫活動串流) 下，選擇 Kinesis stream (Kinesis 串流) 下的連結。
6. 在 Kinesis 主控台中，選擇 Monitoring (監控) 來開始觀察資料庫活動。

使用 Kinesis 主控台從 Kinesis 存取活動串流

1. 在 https://console.aws.amazon.com/kinesis 上開啟 Kinesis 主控台。
2. 從 Kinesis 串流清單中選擇活動串流。

   活動串流的名稱包含字首 `aws-rds-das-cluster-`，後接資料庫叢集的資源 ID。以下是範例。

   ```
   aws-rds-das-cluster-NHVOV4PCLWHGF52NP
   ```

若要使用 Amazon RDS 主控台尋找資料庫叢集的資源 ID，請從資料清單中選擇資料庫叢集，然後選擇組態索引標籤。

若 AWS CLI 要使用尋找活動串流的完整 Kinesis 串流名稱，請使用describe-db-clustersCLI要求並記下回應ActivityStreamKinesisStreamName中的值。

3. 選擇 Monitoring (監控) 來開始觀察資料庫活動。

如需使用 Amazon Kinesis 的詳細資訊，請參閱什麼是 Amazon Kinesis Data Streams？。

資料庫活動串流的稽核日誌內容和範例

受監控的事件會以 JSON 字串的形式在資料庫活動串流中顯示。此結構包含 JSON 物件，內含的 DatabaseActivityMonitoringRecord 會依序包含活動事件的 databaseActivityEventList 陣列。

> **Note**
>
> 對於資料庫活動串流，paramListJSON 陣列不包含休眠應用程式的 null 值。

主題

- 活動串流的稽核記錄範例
- DatabaseActivityMonitoringRecords JSON 物件
- databaseActivityEvents JSON 物件

活動串流的稽核記錄範例

以下是活動事件記錄的範例解密 JSON 稽核日誌。

Example an Aurora PostgreSQL CONNECT SQL 陳述式 的活動事件記錄

以下活動事件記錄顯示 psql 用戶端 (clientApplication) 使用 CONNECT SQL 陳述式 (command) 登入。

```
{
  "type":"DatabaseActivityMonitoringRecords",
  "version":"1.1",
  "databaseActivityEvents":
```

```
    {
      "type":"DatabaseActivityMonitoringRecord",
      "clusterId":"cluster-4HNY5V4RRNPKKYB7ICFKE5JBQQ",
      "instanceId":"db-FZJTMYKCXQBUUZ6VLU7NW3ITCM",
      "databaseActivityEventList":[
        {
          "startTime": "2019-10-30 00:39:49.940668+00",
          "logTime": "2019-10-30 00:39:49.990579+00",
          "statementId": 1,
          "substatementId": 1,
          "objectType": null,
          "command": "CONNECT",
          "objectName": null,
          "databaseName": "postgres",
          "dbUserName": "rdsadmin",
          "remoteHost": "172.31.3.195",
          "remotePort": "49804",
          "sessionId": "5ce5f7f0.474b",
          "rowCount": null,
          "commandText": null,
          "paramList": [],
          "pid": 18251,
          "clientApplication": "psql",
          "exitCode": null,
          "class": "MISC",
          "serverVersion": "2.3.1",
          "serverType": "PostgreSQL",
          "serviceName": "Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible edition",
          "serverHost": "172.31.3.192",
          "netProtocol": "TCP",
          "dbProtocol": "Postgres 3.0",
          "type": "record",
          "errorMessage": null
        }
      ]
    },
   "key":"decryption-key"
}
```

Example Aurora MySQL CONNECT SQL 陳述式的活動事件記錄

以下是 mysql 用戶端 (`clientApplication`) 使用 `CONNECT` SQL 陳述式 (`command`) 登入的活動事件記錄。

```
{
  "type":"DatabaseActivityMonitoringRecord",
  "clusterId":"cluster-some_id",
  "instanceId":"db-some_id",
  "databaseActivityEventList":[
    {
      "logTime":"2020-05-22 18:07:13.267214+00",
      "type":"record",
      "clientApplication":null,
      "pid":2830,
      "dbUserName":"rdsadmin",
      "databaseName":"",
      "remoteHost":"localhost",
      "remotePort":"11053",
      "command":"CONNECT",
      "commandText":"",
      "paramList":null,
      "objectType":"TABLE",
      "objectName":"",
      "statementId":0,
      "substatementId":1,
      "exitCode":"0",
      "sessionId":"725121",
      "rowCount":0,
      "serverHost":"master",
      "serverType":"MySQL",
      "serviceName":"Amazon Aurora MySQL",
      "serverVersion":"MySQL 5.7.12",
      "startTime":"2020-05-22 18:07:13.267207+00",
      "endTime":"2020-05-22 18:07:13.267213+00",
      "transactionId":"0",
      "dbProtocol":"MySQL",
      "netProtocol":"TCP",
      "errorMessage":"",
      "class":"MAIN"
    }
  ]
}
```

Example Aurora PostgreSQL CREATE TABLE 陳述式的活動事件記錄

以下是 Aurora PostgreSQL 的 `CREATE TABLE` 事件範例。

```
{
  "type":"DatabaseActivityMonitoringRecords",
  "version":"1.1",
  "databaseActivityEvents":
    {
      "type":"DatabaseActivityMonitoringRecord",
      "clusterId":"cluster-4HNY5V4RRNPKKYB7ICFKE5JBQQ",
      "instanceId":"db-FZJTMYKCXQBUUZ6VLU7NW3ITCM",
      "databaseActivityEventList":[
        {
          "startTime": "2019-05-24 00:36:54.403455+00",
          "logTime": "2019-05-24 00:36:54.494235+00",
          "statementId": 2,
          "substatementId": 1,
          "objectType": null,
          "command": "CREATE TABLE",
          "objectName": null,
          "databaseName": "postgres",
          "dbUserName": "rdsadmin",
          "remoteHost": "172.31.3.195",
          "remotePort": "34534",
          "sessionId": "5ce73c6f.7e64",
          "rowCount": null,
          "commandText": "create table my_table (id serial primary key, name
 varchar(32));",
          "paramList": [],
          "pid": 32356,
          "clientApplication": "psql",
          "exitCode": null,
          "class": "DDL",
          "serverVersion": "2.3.1",
          "serverType": "PostgreSQL",
          "serviceName": "Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible edition",
          "serverHost": "172.31.3.192",
          "netProtocol": "TCP",
          "dbProtocol": "Postgres 3.0",
          "type": "record",
          "errorMessage": null
        }
      ]
    },
   "key":"decryption-key"
}
```

Example Aurora MySQL CREATE TABLE 陳述式的活動事件記錄

以下範例顯示 Aurora MySQL 的 CREATE TABLE 陳述式。該操作會以兩個不同的事件記錄表示。一個活動具有 "class":"MAIN"。另一個活動具有 "class":"AUX"。這些訊息可能以任何順序到達。logTime 事件的 MAIN 欄位永遠早於任何對應 logTime 事件的 AUX 欄位。

下列範例會顯示 class 值為 MAIN 的事件。


```
{
  "type":"DatabaseActivityMonitoringRecord",
  "clusterId":"cluster-some_id",
  "instanceId":"db-some_id",
  "databaseActivityEventList":[
    {
      "logTime":"2020-05-22 18:07:12.250221+00",
      "type":"record",
      "clientApplication":null,
      "pid":2830,
      "dbUserName":"master",
      "databaseName":"test",
      "remoteHost":"localhost",
      "remotePort":"11054",
      "command":"QUERY",
      "commandText":"CREATE TABLE test1 (id INT)",
      "paramList":null,
      "objectType":"TABLE",
      "objectName":"test1",
      "statementId":65459278,
      "substatementId":1,
      "exitCode":"0",
      "sessionId":"725118",
      "rowCount":0,
      "serverHost":"master",
      "serverType":"MySQL",
      "serviceName":"Amazon Aurora MySQL",
      "serverVersion":"MySQL 5.7.12",
      "startTime":"2020-05-22 18:07:12.226384+00",
      "endTime":"2020-05-22 18:07:12.250222+00",
      "transactionId":"0",
      "dbProtocol":"MySQL",
      "netProtocol":"TCP",
      "errorMessage":"",
      "class":"MAIN"
```

```
    }
  ]
}
```

下列範例會顯示 `class` 值為 AUX 的對應事件。

```
{
  "type":"DatabaseActivityMonitoringRecord",
  "clusterId":"cluster-some_id",
  "instanceId":"db-some_id",
  "databaseActivityEventList":[
    {
      "logTime":"2020-05-22 18:07:12.247182+00",
      "type":"record",
      "clientApplication":null,
      "pid":2830,
      "dbUserName":"master",
      "databaseName":"test",
      "remoteHost":"localhost",
      "remotePort":"11054",
      "command":"CREATE",
      "commandText":"test1",
      "paramList":null,
      "objectType":"TABLE",
      "objectName":"test1",
      "statementId":65459278,
      "substatementId":2,
      "exitCode":"",
      "sessionId":"725118",
      "rowCount":0,
      "serverHost":"master",
      "serverType":"MySQL",
      "serviceName":"Amazon Aurora MySQL",
      "serverVersion":"MySQL 5.7.12",
      "startTime":"2020-05-22 18:07:12.226384+00",
      "endTime":"2020-05-22 18:07:12.247182+00",
      "transactionId":"0",
      "dbProtocol":"MySQL",
      "netProtocol":"TCP",
      "errorMessage":"",
      "class":"AUX"
    }
  ]
```

```
}
```

Example Aurora PostgreSQLSELECT 陳述式的活動事件記錄

下列範例顯示 的 SELECT 事件。

```
{
  "type":"DatabaseActivityMonitoringRecords",
  "version":"1.1",
  "databaseActivityEvents":
    {
      "type":"DatabaseActivityMonitoringRecord",
      "clusterId":"cluster-4HNY5V4RRNPKKYB7ICFKE5JBQQ",
      "instanceId":"db-FZJTMYKCXQBUUZ6VLU7NW3ITCM",
      "databaseActivityEventList":[
        {
          "startTime": "2019-05-24 00:39:49.920564+00",
          "logTime": "2019-05-24 00:39:49.940668+00",
          "statementId": 6,
          "substatementId": 1,
          "objectType": "TABLE",
          "command": "SELECT",
          "objectName": "public.my_table",
          "databaseName": "postgres",
          "dbUserName": "rdsadmin",
          "remoteHost": "172.31.3.195",
          "remotePort": "34534",
          "sessionId": "5ce73c6f.7e64",
          "rowCount": 10,
          "commandText": "select * from my_table;",
          "paramList": [],
          "pid": 32356,
          "clientApplication": "psql",
          "exitCode": null,
          "class": "READ",
          "serverVersion": "2.3.1",
          "serverType": "PostgreSQL",
          "serviceName": "Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible edition",
          "serverHost": "172.31.3.192",
          "netProtocol": "TCP",
          "dbProtocol": "Postgres 3.0",
          "type": "record",
          "errorMessage": null
        }
```

```
      ]
    },
   "key":"decryption-key"
}
```


```
{
    "type": "DatabaseActivityMonitoringRecord",
    "clusterId": "",
    "instanceId": "db-4JCWQLUZVFYP7DIWP6JVQ77O3Q",
    "databaseActivityEventList": [
        {
            "class": "TABLE",
            "clientApplication": "Microsoft SQL Server Management Studio - Query",
            "command": "SELECT",
            "commandText": "select * from [testDB].[dbo].[TestTable]",
            "databaseName": "testDB",
            "dbProtocol": "SQLSERVER",
            "dbUserName": "test",
            "endTime": null,
            "errorMessage": null,
            "exitCode": 1,
            "logTime": "2022-10-06 21:24:59.9422268+00",
            "netProtocol": null,
            "objectName": "TestTable",
            "objectType": "TABLE",
            "paramList": null,
            "pid": null,
            "remoteHost": "local machine",
            "remotePort": null,
            "rowCount": 0,
            "serverHost": "172.31.30.159",
            "serverType": "SQLSERVER",
            "serverVersion": "15.00.4073.23.v1.R1",
            "serviceName": "sqlserver-ee",
            "sessionId": 62,
            "startTime": null,
            "statementId": "0x03baed90412f564fad640ebe51f89b99",
            "substatementId": 1,
            "transactionId": "4532935",
            "type": "record",
            "engineNativeAuditFields": {
                "target_database_principal_id": 0,
                "target_server_principal_id": 0,
```

```
                "target_database_principal_name": "",
                "server_principal_id": 2,
                "user_defined_information": "",
                "response_rows": 0,
                "database_principal_name": "dbo",
                "target_server_principal_name": "",
                "schema_name": "dbo",
                "is_column_permission": true,
                "object_id": 581577110,
                "server_instance_name": "EC2AMAZ-NFUJJNO",
                "target_server_principal_sid": null,
                "additional_information": "",
                "duration_milliseconds": 0,
                "permission_bitmask": "0x00000000000000000000000000000001",
                "data_sensitivity_information": "",
                "session_server_principal_name": "test",
                "connection_id": "AD3A5084-FB83-45C1-8334-E923459A8109",
                "audit_schema_version": 1,
                "database_principal_id": 1,
                "server_principal_sid":
 "0x010500000000000515000000bdc2795e2d0717901ba6998cf4010000",
                "user_defined_event_id": 0,
                "host_name": "EC2AMAZ-NFUJJNO"
            }
        }
    ]
}
```

Example Aurora MySQL SELECT 陳述式的活動事件記錄

下列範例顯示 SELECT 事件。

下列範例會顯示 `class` 值為 `MAIN` 的事件。

```
{
  "type":"DatabaseActivityMonitoringRecord",
  "clusterId":"cluster-some_id",
  "instanceId":"db-some_id",
  "databaseActivityEventList":[
    {
      "logTime":"2020-05-22 18:29:57.986467+00",
      "type":"record",
      "clientApplication":null,
      "pid":2830,
```

```
      "dbUserName":"master",
      "databaseName":"test",
      "remoteHost":"localhost",
      "remotePort":"11054",
      "command":"QUERY",
      "commandText":"SELECT * FROM test1 WHERE id < 28",
      "paramList":null,
      "objectType":"TABLE",
      "objectName":"test1",
      "statementId":65469218,
      "substatementId":1,
      "exitCode":"0",
      "sessionId":"726571",
      "rowCount":2,
      "serverHost":"master",
      "serverType":"MySQL",
      "serviceName":"Amazon Aurora MySQL",
      "serverVersion":"MySQL 5.7.12",
      "startTime":"2020-05-22 18:29:57.986364+00",
      "endTime":"2020-05-22 18:29:57.986467+00",
      "transactionId":"0",
      "dbProtocol":"MySQL",
      "netProtocol":"TCP",
      "errorMessage":"",
      "class":"MAIN"
    }
  ]
}
```

下列範例會顯示 class 值為 AUX 的對應事件。

```
{
  "type":"DatabaseActivityMonitoringRecord",
  "instanceId":"db-some_id",
  "databaseActivityEventList":[
    {
      "logTime":"2020-05-22 18:29:57.986399+00",
      "type":"record",
      "clientApplication":null,
      "pid":2830,
      "dbUserName":"master",
      "databaseName":"test",
      "remoteHost":"localhost",
```

```
      "remotePort":"11054",
      "command":"READ",
      "commandText":"test1",
      "paramList":null,
      "objectType":"TABLE",
      "objectName":"test1",
      "statementId":65469218,
      "substatementId":2,
      "exitCode":"",
      "sessionId":"726571",
      "rowCount":0,
      "serverHost":"master",
      "serverType":"MySQL",
      "serviceName":"Amazon Aurora MySQL",
      "serverVersion":"MySQL 5.7.12",
      "startTime":"2020-05-22 18:29:57.986364+00",
      "endTime":"2020-05-22 18:29:57.986399+00",
      "transactionId":"0",
      "dbProtocol":"MySQL",
      "netProtocol":"TCP",
      "errorMessage":"",
      "class":"AUX"
    }
  ]
}
```

DatabaseActivityMonitoringRecords JSON 物件

資料庫活動事件記錄位於 JSON 物件中，其中包含下列資訊。

JSON 欄位	資料類型	描述
`type`	string	JSON 記錄類型。值為 `DatabaseActivityMonitoringRecords` 。
`version`	string	資料庫活動監控記錄的版本。 產生的資料庫活動記錄版本取決於資料庫叢集的引擎版本：

JSON 欄位	資料類型	描述
		• 針對執行引擎 10.10 版及更新版本的次要版本和引擎 11.5 版及更新版本的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，會產生 1.1 版資料庫活動記錄。 • 針對執行引擎 10.7 和 11.4 版的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，會產生 1.0 版資料庫活動記錄。 除非特別註明，否則下列所有欄位都在 1.0 版和 1.1 版中。
databaseActivityEvents	string	包含活動事件的 JSON 物件。
金鑰	string	您用來解密 databaseActivityEventList JSON 陣列 的加密金鑰

databaseActivityEvents JSON 物件

`databaseActivityEvents` JSON 物件包含以下資訊。

JSON 記錄中的最上層欄位

稽核記錄檔中的每個事件都會包裝在 JSON 格式的記錄中。此記錄包含下列欄位。

type

此欄位永遠具有值 `DatabaseActivityMonitoringRecords`。

version

此欄位代表資料庫活動串流資料通訊協定或合約的版本。其會定義哪些欄位可用。

1.0 版代表 Aurora PostgreSQL 10.7 和 11.4 版的原始資料活動串流支援。1.1 版代表 Aurora PostgreSQL 10.10 及更高版本和 Aurora PostgreSQL 11.5 及更高版本的資料活動串流支援。1.1 版包含其他欄位 `errorMessage` 和 `startTime`。1.2 版代表 Aurora MySQL 2.08 及更高版本的資料活動串流支援。1.2 版包含其他欄位 `endTime` 和 `transactionId`。

databaseActivityEvents

代表一或多個活動事件的加密字串。它被表示為一個 base64 位元組陣列。在您解密字串時，結果會是 JSON 格式的記錄，其中包含欄位，如本節範例所示。

金鑰

用來加密 databaseActivityEvents 字串的加密資料金鑰。這與您啟動資料庫活動串流時 AWS KMS key 提供的相同。

下列範例顯示此記錄的格式。

```
{
  "type":"DatabaseActivityMonitoringRecords",
  "version":"1.1",
  "databaseActivityEvents":"encrypted audit records",
  "key":"encrypted key"
}
```

採取下列步驟來解密 databaseActivityEvents 欄位的內容：

1. 使用您在啟動資料庫活動串流時提供的 KMS 金鑰，解密 key JSON 欄位中的值。這麼做會以純文字傳回資料加密金鑰。
2. Base64 解碼 databaseActivityEvents JSON 欄位中的值，以取得稽核承載的二進位格式的加密文字。
3. 使用您在第一個步驟中解碼的資料加密金鑰來解密二進位密文。
4. 解壓縮已解密的承載。
   - 加密的承載在 databaseActivityEvents 欄位。
   - 該 databaseActivityEventList 欄位包含稽核記錄的陣列。陣列中的 type 欄位可以是 record 或 heartbeat。

稽核日誌活動事件記錄是包含以下資訊的 JSON 物件。

JSON 欄位	資料類型	描述
type	string	JSON 記錄類型。值為 DatabaseActivityMonitoringRecord 。

JSON 欄位	資料類型	描述
clusterId	string	資料庫叢集資源識別符。其對應於資料庫叢集屬性 DbClusterResourceId 。
instanceId	string	資料庫執行個體資源識別符。它對應於資料庫執行個體屬性 DbiResourceId 。
databaseActivityEventList JSON 陣列	string	活動稽核記錄或活動訊號訊息的陣列。

資料庫活動串流的 databaseActivityEventList JSON 陣列

稽核日誌承載是加密的 databaseActivityEventList JSON 陣列。以下資料表列出稽核記錄中已解密 DatabaseActivityEventList 陣列中，每個活動事件的欄位 (按英文字母順序列出)。這些欄位會根據您使用 Aurora PostgreSQL 或 Aurora MySQL 而有所不同。請參閱適用於資料庫引擎的表格。

> **Important**
>
> 事件結構可能會改變。Aurora 可能會在未來將新的欄位新增至活動事件。在剖析 JSON 資料的應用程式中，請確定程式碼可以忽略，或針對未知欄位名稱採取適當的動作。

Aurora PostgreSQL 的 databaseActivityEventList 欄位

以下是 Aurora PostgreSQL databaseActivityEventList的欄位。

欄位	資料類型	描述
class	string	活動事件的類別。Aurora PostgreSQL 的有效值如下： • ALL • CONNECT – 連線或中斷連線的事件。 • DDL – DDL 陳述式，不包含在 ROLE 類別的陳述式清單中。 • FUNCTION– 函數呼叫或 DO 區塊。

欄位	資料類型	描述
		• MISC – DISCARD、FETCH、CHECKPOINT 或 VACUUM 之類的其他命令。 • NONE • READ – 來源為關聯或查詢時 SELECT 或 COPY 陳述式。 • ROLE – 與包含 GRANT、REVOKE 和 CREATE/ALTER/DROP ROLE 之角色和權限相關的陳述式。 • WRITE – 目的地為關聯時，INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE 或 COPY 陳述式。
clientApplication	string	用戶端報告用來連接的應用程式。用戶端不需提供此資訊，因此此值可以是 Null。
command	string	SQL 命令名稱，其中不含任何命令詳細資訊。
commandText	string	使用者傳遞的實際 SQL 陳述式。針對 Aurora PostgreSQL，該值與原始 SQL 陳述式相同。此欄位可用於連接或中斷連接記錄以外的所有記錄類型，在前述兩種例外類型中值為 Null。 **Important** 活動資料串流稽核記錄中會顯示每個陳述式的完整 SQL 文字，包括任何敏感資料。但是，如果 Aurora 可以從內容 (例如下列 SQL 陳述式) 判斷資料庫使用者密碼，則會編寫密文。 `ALTER ROLE role-name WITH password`
databaseName	string	使用者連接的資料庫。
dbProtocol	string	資料庫通訊協定，例如 Postgres 3.0。
dbUserName	string	用戶端驗證所用的資料庫使用者。

欄位	資料類型	描述
errorMessage (僅限 1.1 版資料庫活動記錄)	string	如果有任何錯誤，該欄位會填入由資料庫伺服器產生的錯誤訊息。對於未導致錯誤的正常陳述式，此 errorMessage 值為 null。 錯誤是定義為任何會產生用戶端可見 PostgreSQL 錯誤日誌事件的活動，其嚴重性層級為 ERROR 或更高。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 訊息嚴重性等級。例如，語法錯誤和查詢取消會產生錯誤訊息。 內部 PostgreSQL 伺服器錯誤，例如背景檢查點指標處理程序錯誤，並不會產生錯誤訊息。不過，無論日誌嚴重性層級的設定為何，仍會發出這類事件的記錄。這可以防止攻擊者關閉記錄日誌以嘗試避免偵測。 另請參閱 exitCode 欄位。
exitCode	int	工作階段結束記錄所用的值。清除結束時，此會包含結束代碼。在某些失敗狀況下可能無法隨時取得結束代碼。範例為 PostgreSQL 執行 exit() 或運算子執行 kill -9 之類的命令。 如果發生任何錯誤，此 exitCode 欄位會顯示 SQL 錯誤代碼 SQLSTATE，如 PostgreSQL 錯誤代碼中所列。 另請參閱 errorMessage 欄位。
logTime	string	在稽核程式碼路徑中記錄的時間戳記。這代表 SQL 陳述式執行結束時間。另請參閱 startTime 欄位。
netProtocol	string	網路通訊協定。
objectName	string	SQL 陳述式在其中操作的資料庫物件名稱。僅在 SQL 陳述式在資料庫物件上操作時才會使用此欄位。如果 SQL 陳述式沒有在物件上操作，則此值為 Null。

欄位	資料類型	描述
objectType	string	資料表、索引、檢視等之類的資料庫物件類型。僅在 SQL 陳述式在資料庫物件上操作時才會使用此欄位。如果 SQL 陳述式沒有在物件上操作，則此值為 Null。有效值包括以下項目： • COMPOSITE TYPE • FOREIGN TABLE • FUNCTION • INDEX • MATERIALIZED VIEW • SEQUENCE • TABLE • TOAST TABLE • VIEW • UNKNOWN
paramList	string	傳遞至 SQL 陳述式的參數陣列 (以逗號分隔)。如果 SQL 陳述式沒有任何參數，此值會是空的陣列。
pid	int	後端程序的程序 ID，此程序的配置是用來提供用戶端連線。
remoteHost	string	用戶端 IP 地址或主機名稱。針對 Aurora PostgreSQL，使用哪一個取決於資料庫的 log_hostname 參數設定。此remoteHost 值也包含 [local]和 localhost ，表示來自rdsadmin使用者的活動。
remotePort	string	用戶端連接埠號碼。
rowCount	int	SQL 陳述式影響或擷取的資料列數。僅會對資料處理語言 (DML) 陳述式的 SQL 陳述式使用此欄位。如果 SQL 陳述式不是 DML 陳述式，則此值為 Null。
serverHost	string	資料庫伺服器主機 IP 地址。此serverHost 值也包含 [local]和 localhost ，表示來自rdsadmin使用者的活動。

欄位	資料類型	描述
serverType	string	資料庫伺服器類型，例如 PostgreSQL 。
serverVersion	string	資料庫伺服器版本，例如 Aurora PostgreSQL 的 2.3.1。
serviceName	string	服務名稱，例如 Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible edition 。
sessionId	int	虛擬唯一的工作階段識別符。
sessionId	int	虛擬唯一的工作階段識別符。
startTime (僅限 1.1 版資料庫活動記錄)	string	SQL 陳述式開始執行的時間。 若要計算 SQL 陳述式大約的執行時間，請使用 logTime - startTime 。另請參閱 logTime 欄位。
statementId	int	用戶端 SQL 陳述式的識別符。記數器是使用工作階段層級，且會隨著用戶端輸入的每個 SQL 陳述式遞增。
substatementId	int	SQL 子陳述式的識別符。此值會計算由 statementId 欄位識別的每個 SQL 陳述式包含的子陳述式。
type	string	事件類型。有效值為 record 或 heartbeat 。

Aurora MySQL 的 databaseActivityEventList 欄位

以下是 Aurora MySQL databaseActivityEventList的欄位。

欄位	資料類型	描述
class	string	活動事件的類別。 Aurora MySQL 的有效值如下： • MAIN – 代表 SQL 陳述式的主要事件。

欄位	資料類型	描述
		• AUX – 包含其他詳細資訊的補充事件。例如，重新命名物件的陳述式可能具有反映新名稱的類別 AUX 的事件。 若要尋找 MAIN 與 AUX 相同陳述式相對應的事件，請檢查 pid 欄位和 statementId 欄位值相同的不同事件。
clientApplication	string	用戶端報告用來連接的應用程式。用戶端不需提供此資訊，因此此值可以是 Null。
command	string	SQL 陳述式的一般類別。此欄位的值取決於 class 的值。 當 class 為 MAIN 時的值包括以下內容： • CONNECT – 用戶端工作階段已連線時。 • QUERY – SQL 陳述式。伴隨著一個或多個 class 的值為 AUX 的事件。 • DISCONNECT – 用戶端工作階段中斷連線時。 • FAILED_CONNECT – 當用戶端嘗試連線但無法連線時。 • CHANGEUSER – 屬於 MySQL 網路通訊協定的一部分狀態變更，而不是來自您發出的陳述式。 當 class 為 AUX 時的值包括以下內容： • READ – 來源為關聯或查詢時 SELECT 或 COPY 陳述式。 • WRITE – 目的地為關聯時，INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE 或 COPY 陳述式。 • DROP – 刪除物件。 • CREATE – 建立物件。 • RENAME – 重新命名物件。 • ALTER – 檢視物件的屬性。

欄位	資料類型	描述
commandText	string	對於 class 值為 MAIN 的事件，此欄位代表使用者傳入的實際 SQL 陳述式。此欄位可用於連接或中斷連接記錄以外的所有記錄類型，在前述兩種例外類型中值為 Null。 對於 class 值為 AUX 的事件，此欄位包含有關事件涉及之物件的補充資訊。 針對 Aurora MySQL，引號之類的字元前面加上反斜線，代表逸出字元。 **Important** 稽核記錄中會顯示每個陳述式的完整 SQL 文字，包括任何敏感資料。但是，如果 Aurora 可以從內容 (例如下列 SQL 陳述式) 判斷資料庫使用者密碼，則會編寫密文。 `mysql> SET PASSWORD = 'my-password ';` **Note** 指定此處所顯示提示以外的密碼，作為安全最佳實務。
databaseName	string	使用者連接的資料庫。
dbProtocol	string	資料庫通訊協定。目前，Aurora MySQL 的這個值永遠是 MySQL。
dbUserName	string	用戶端驗證所用的資料庫使用者。

欄位	資料類型	描述
endTime (僅限 1.2 版資料庫活動記錄)	string	SQL 陳述式結束執行的時間。以國際標準時間 (UTC) 格式表示。 若要計算 SQL 陳述式的執行時間，請使用 endTime - startTime 。另請參閱 startTime 欄位。
errorMessage (僅限 1.1 版資料庫活動記錄)	string	如果有任何錯誤，該欄位會填入由資料庫伺服器產生的錯誤訊息。對於未導致錯誤的正常陳述式，此 errorMessage 值為 null。 錯誤是定義為任何會產生用戶端可見 MySQL 錯誤日誌事件的活動，其嚴重性層級為 ERROR 或更高。如需更多資訊，請參閱 MySQL 參考手冊中的錯誤記錄。例如，語法錯誤和查詢取消會產生錯誤訊息。 內部 MySQL 伺服器錯誤，例如背景檢查點指標處理程序錯誤，並不會產生錯誤訊息。不過，無論日誌嚴重性層級的設定為何，仍會發出這類事件的記錄。這可以防止攻擊者關閉記錄日誌以嘗試避免偵測。 另請參閱 exitCode 欄位。
exitCode	int	工作階段結束記錄所用的值。清除結束時，此會包含結束代碼。在某些失敗狀況下可能無法隨時取得結束代碼。在這種情況下，此值可能是零，也可能是空白。
logTime	string	在稽核程式碼路徑中記錄的時間戳記。以國際標準時間 (UTC) 格式表示。如需計算陳述式持續時間的最準確方式，請參閱 startTime 和 endTime 欄位。
netProtocol	string	網路通訊協定。目前，Aurora MySQL 的這個值永遠是 TCP。
objectName	string	SQL 陳述式在其中操作的資料庫物件名稱。僅在 SQL 陳述式在資料庫物件上操作時才會使用此欄位。如果 SQL 陳述式沒有在物件上操作，則此值為空白。若要建構物件的完整名稱，請結合 databaseName 和 objectName 。如果查詢涉及多個物件，則此欄位可以是以逗號分隔的名稱清單。

欄位	資料類型	描述
objectType	string	資料表、索引、檢視等之類的資料庫物件類型。僅在 SQL 陳述式在資料庫物件上操作時才會使用此欄位。如果 SQL 陳述式沒有在物件上操作，則此值為 Null。 Aurora MySQL 的有效值包括以下項目： • INDEX • TABLE • UNKNOWN
paramList	string	此欄位不會用於 Aurora MySQL 且一律為空。
pid	int	後端程序的程序 ID，此程序的配置是用來提供用戶端連線。重新啟動資料庫伺服器時，pid 變更和 statementId 欄位的計數器會重新啟動。
remoteHost	string	發出 SQL 陳述式之用戶端的 IP 地址或主機名稱。針對 Aurora MySQL，使用哪一個取決於資料庫的 skip_name_resolve 參數設定。localhost 的值表示來自 rdsadmin 特殊使用者的活動。
remotePort	string	用戶端連接埠號碼。
rowCount	int	SQL 陳述式傳回的資料列數目。例如，如果一個 SELECT 陳述式傳回 10 個資料列，則 rowCount 為 10。對於 INSERT 或 UPDATE 陳述式，rowCount 為 0。
serverHost	string	資料庫伺服器執行個體識別符。
serverType	string	資料庫伺服器類型，例如 MySQL。
serverVersion	string	資料庫伺服器版本。目前，Aurora MySQL 的這個值永遠是 MySQL 5.7.12。
serviceName	string	服務的名稱。目前，Aurora MySQL 的這個值永遠是 Amazon Aurora MySQL。

欄位	資料類型	描述
sessionId	int	虛擬唯一的工作階段識別符。
startTime (僅限 1.1 版資料庫活動記錄)	string	SQL 陳述式開始執行的時間。以國際標準時間 (UTC) 格式表示。 若要計算 SQL 陳述式的執行時間，請使用 endTime - startTime 。另請參閱 endTime 欄位。
statementId	int	用戶端 SQL 陳述式的識別符。計數器會隨著用戶端輸入的每個 SQL 陳述式而增加。當資料庫執行個體重新啟動時，計數器會重設。
substatementId	int	SQL 子陳述式的識別符。對於具有類別 MAIN 的事件此值是 1，對於具有類別 AUX 的事件則為 2。使用此 statementId 欄位可識別由相同陳述式產生的所有事件。
transactionId (僅限 1.2 版資料庫活動記錄)	int	交易的識別符。
type	string	事件類型。有效值為 record 或 heartbeat 。

使用處理資料庫活動串流 AWS SDK

您可以使用程式設計方式處理活動串流 AWS SDK。以下是功能完整的 Java 和 Python 範例，其示範您可以如何處理 Kinesis 資料串流。

Java

```
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.InetAddress;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
```

```
import java.security.NoSuchProviderException;
import java.security.Security;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.UUID;
import java.util.zip.GZIPInputStream;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.encryptionsdk.AwsCrypto;
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoInputStream;
import com.amazonaws.encryptionsdk.jce.JceMasterKey;
import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.ShutdownException;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.ThrottlingException;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.IRecordProcessor;
import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.IRecordProcessorCheckpointer;
import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.IRecordProcessorFactory;
import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.InitialPositionInStream;
import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.ShutdownReason;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.Worker;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.Worker.Builder;
import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMS;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.kms.model.DecryptRequest;
import com.amazonaws.services.kms.model.DecryptResult;
import com.amazonaws.util.Base64;
import com.amazonaws.util.IOUtils;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.GsonBuilder;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
```

```
public class DemoConsumer {

    private static final String STREAM_NAME = "aws-rds-das-[cluster-external-
resource-id]";
    private static final String APPLICATION_NAME = "AnyApplication"; //unique
 application name for dynamo table generation that holds kinesis shard tracking
    private static final String AWS_ACCESS_KEY =
 "[AWS_ACCESS_KEY_TO_ACCESS_KINESIS]";
    private static final String AWS_SECRET_KEY =
 "[AWS_SECRET_KEY_TO_ACCESS_KINESIS]";
    private static final String DBC_RESOURCE_ID = "[cluster-external-resource-id]";
    private static final String REGION_NAME = "[region-name]"; //us-east-1, us-
east-2...
    private static final BasicAWSCredentials CREDENTIALS = new
 BasicAWSCredentials(AWS_ACCESS_KEY, AWS_SECRET_KEY);
    private static final AWSStaticCredentialsProvider CREDENTIALS_PROVIDER = new
 AWSStaticCredentialsProvider(CREDENTIALS);

    private static final AwsCrypto CRYPTO = new AwsCrypto();
    private static final AWSKMS KMS = AWSKMSClientBuilder.standard()
            .withRegion(REGION_NAME)
            .withCredentials(CREDENTIALS_PROVIDER).build();

    class Activity {
        String type;
        String version;
        String databaseActivityEvents;
        String key;
    }

    class ActivityEvent {
        @SerializedName("class") String _class;
        String clientApplication;
        String command;
        String commandText;
        String databaseName;
        String dbProtocol;
        String dbUserName;
        String endTime;
        String errorMessage;
        String exitCode;
        String logTime;
        String netProtocol;
```

```
        String objectName;
        String objectType;
        List<String> paramList;
        String pid;
        String remoteHost;
        String remotePort;
        String rowCount;
        String serverHost;
        String serverType;
        String serverVersion;
        String serviceName;
        String sessionId;
        String startTime;
        String statementId;
        String substatementId;
        String transactionId;
        String type;
    }

    class ActivityRecords {
        String type;
        String clusterId;
        String instanceId;
        List<ActivityEvent> databaseActivityEventList;
    }

    static class RecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {
        @Override
        public IRecordProcessor createProcessor() {
            return new RecordProcessor();
        }
    }

    static class RecordProcessor implements IRecordProcessor {

        private static final long BACKOFF_TIME_IN_MILLIS = 3000L;
        private static final int PROCESSING_RETRIES_MAX = 10;
        private static final long CHECKPOINT_INTERVAL_MILLIS = 60000L;
        private static final Gson GSON = new
GsonBuilder().serializeNulls().create();

        private static final Cipher CIPHER;
        static {
            Security.insertProviderAt(new BouncyCastleProvider(), 1);
```

```
            try {
                CIPHER = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", "BC");
            } catch (NoSuchAlgorithmException | NoSuchPaddingException |
NoSuchProviderException e) {
                throw new ExceptionInInitializerError(e);
            }
        }

        private long nextCheckpointTimeInMillis;

        @Override
        public void initialize(String shardId) {
        }

        @Override
        public void processRecords(final List<Record> records, final
IRecordProcessorCheckpointer checkpointer) {
            for (final Record record : records) {
                processSingleBlob(record.getData());
            }

            if (System.currentTimeMillis() > nextCheckpointTimeInMillis) {
                checkpoint(checkpointer);
                nextCheckpointTimeInMillis = System.currentTimeMillis() +
CHECKPOINT_INTERVAL_MILLIS;
            }
        }

        @Override
        public void shutdown(IRecordProcessorCheckpointer checkpointer,
ShutdownReason reason) {
            if (reason == ShutdownReason.TERMINATE) {
                checkpoint(checkpointer);
            }
        }

        private void processSingleBlob(final ByteBuffer bytes) {
            try {
                // JSON $Activity
                final Activity activity = GSON.fromJson(new String(bytes.array(),
StandardCharsets.UTF_8), Activity.class);

                // Base64.Decode
```

```
                final byte[] decoded =
Base64.decode(activity.databaseActivityEvents);
                final byte[] decodedDataKey = Base64.decode(activity.key);

                Map<String, String> context = new HashMap<>();
                context.put("aws:rds:dbc-id", DBC_RESOURCE_ID);

                // Decrypt
                final DecryptRequest decryptRequest = new DecryptRequest()

.withCiphertextBlob(ByteBuffer.wrap(decodedDataKey)).withEncryptionContext(context);
                final DecryptResult decryptResult = KMS.decrypt(decryptRequest);
                final byte[] decrypted = decrypt(decoded,
getByteArray(decryptResult.getPlaintext()));

                // GZip Decompress
                final byte[] decompressed = decompress(decrypted);
                // JSON $ActivityRecords
                final ActivityRecords activityRecords = GSON.fromJson(new
String(decompressed, StandardCharsets.UTF_8), ActivityRecords.class);

                // Iterate throught $ActivityEvents
                for (final ActivityEvent event :
activityRecords.databaseActivityEventList) {
                    System.out.println(GSON.toJson(event));
                }
            } catch (Exception e) {
                // Handle error.
                e.printStackTrace();
            }
        }

        private static byte[] decompress(final byte[] src) throws IOException {
            ByteArrayInputStream byteArrayInputStream = new
ByteArrayInputStream(src);
            GZIPInputStream gzipInputStream = new
GZIPInputStream(byteArrayInputStream);
            return IOUtils.toByteArray(gzipInputStream);
        }

        private void checkpoint(IRecordProcessorCheckpointer checkpointer) {
            for (int i = 0; i < PROCESSING_RETRIES_MAX; i++) {
                try {
                    checkpointer.checkpoint();
```

```
                    break;
                } catch (ShutdownException se) {
                    // Ignore checkpoint if the processor instance has been shutdown
(fail over).
                    System.out.println("Caught shutdown exception, skipping
checkpoint." + se);
                    break;
                } catch (ThrottlingException e) {
                    // Backoff and re-attempt checkpoint upon transient failures
                    if (i >= (PROCESSING_RETRIES_MAX - 1)) {
                        System.out.println("Checkpoint failed after " + (i + 1) +
"attempts." + e);
                        break;
                    } else {
                        System.out.println("Transient issue when checkpointing -
attempt " + (i + 1) + " of " + PROCESSING_RETRIES_MAX + e);
                    }
                } catch (InvalidStateException e) {
                    // This indicates an issue with the DynamoDB table (check for
table, provisioned IOPS).
                    System.out.println("Cannot save checkpoint to the DynamoDB table
used by the Amazon Kinesis Client Library." + e);
                    break;
                }
                try {
                    Thread.sleep(BACKOFF_TIME_IN_MILLIS);
                } catch (InterruptedException e) {
                    System.out.println("Interrupted sleep" + e);
                }
            }
        }
    }

    private static byte[] decrypt(final byte[] decoded, final byte[] decodedDataKey)
throws IOException {
        // Create a JCE master key provider using the random key and an AES-GCM
encryption algorithm
        final JceMasterKey masterKey = JceMasterKey.getInstance(new
SecretKeySpec(decodedDataKey, "AES"),
                "BC", "DataKey", "AES/GCM/NoPadding");
        try (final CryptoInputStream<JceMasterKey> decryptingStream =
CRYPTO.createDecryptingStream(masterKey, new ByteArrayInputStream(decoded));
             final ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream()) {
            IOUtils.copy(decryptingStream, out);
```

```
            return out.toByteArray();
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        final String workerId = InetAddress.getLocalHost().getCanonicalHostName() +
 ":" + UUID.randomUUID();
        final KinesisClientLibConfiguration kinesisClientLibConfiguration =
                new KinesisClientLibConfiguration(APPLICATION_NAME, STREAM_NAME,
 CREDENTIALS_PROVIDER, workerId);

 kinesisClientLibConfiguration.withInitialPositionInStream(InitialPositionInStream.LATEST);
        kinesisClientLibConfiguration.withRegionName(REGION_NAME);
        final Worker worker = new Builder()
                .recordProcessorFactory(new RecordProcessorFactory())
                .config(kinesisClientLibConfiguration)
                .build();

        System.out.printf("Running %s to process stream %s as worker %s...\n",
 APPLICATION_NAME, STREAM_NAME, workerId);

        try {
            worker.run();
        } catch (Throwable t) {
            System.err.println("Caught throwable while processing data.");
            t.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
        System.exit(0);
    }

    private static byte[] getByteArray(final ByteBuffer b) {
        byte[] byteArray = new byte[b.remaining()];
        b.get(byteArray);
        return byteArray;
    }
}
```

Python

```
import base64
import json
import zlib
```

```
import aws_encryption_sdk
from aws_encryption_sdk import CommitmentPolicy
from aws_encryption_sdk.internal.crypto import WrappingKey
from aws_encryption_sdk.key_providers.raw import RawMasterKeyProvider
from aws_encryption_sdk.identifiers import WrappingAlgorithm, EncryptionKeyType
import boto3

REGION_NAME = '<region>'                    # us-east-1
RESOURCE_ID = '<external-resource-id>'      # cluster-ABCD123456
STREAM_NAME = 'aws-rds-das-' + RESOURCE_ID  # aws-rds-das-cluster-ABCD123456

enc_client =
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.FORBID_ENCRYPT_AL

class MyRawMasterKeyProvider(RawMasterKeyProvider):
    provider_id = "BC"

    def __new__(cls, *args, **kwargs):
        obj = super(RawMasterKeyProvider, cls).__new__(cls)
        return obj

    def __init__(self, plain_key):
        RawMasterKeyProvider.__init__(self)
        self.wrapping_key =
 WrappingKey(wrapping_algorithm=WrappingAlgorithm.AES_256_GCM_IV12_TAG16_NO_PADDING,
                                        wrapping_key=plain_key,
 wrapping_key_type=EncryptionKeyType.SYMMETRIC)

    def _get_raw_key(self, key_id):
        return self.wrapping_key


def decrypt_payload(payload, data_key):
    my_key_provider = MyRawMasterKeyProvider(data_key)
    my_key_provider.add_master_key("DataKey")
    decrypted_plaintext, header = enc_client.decrypt(
        source=payload,

 materials_manager=aws_encryption_sdk.materials_managers.default.DefaultCryptoMaterialsManag
    return decrypted_plaintext


def decrypt_decompress(payload, key):
    decrypted = decrypt_payload(payload, key)
```

```
    return zlib.decompress(decrypted, zlib.MAX_WBITS + 16)


def main():
    session = boto3.session.Session()
    kms = session.client('kms', region_name=REGION_NAME)
    kinesis = session.client('kinesis', region_name=REGION_NAME)

    response = kinesis.describe_stream(StreamName=STREAM_NAME)
    shard_iters = []
    for shard in response['StreamDescription']['Shards']:
        shard_iter_response = kinesis.get_shard_iterator(StreamName=STREAM_NAME,
 ShardId=shard['ShardId'],

 ShardIteratorType='LATEST')
        shard_iters.append(shard_iter_response['ShardIterator'])

    while len(shard_iters) > 0:
        next_shard_iters = []
        for shard_iter in shard_iters:
            response = kinesis.get_records(ShardIterator=shard_iter, Limit=10000)
            for record in response['Records']:
                record_data = record['Data']
                record_data = json.loads(record_data)
                payload_decoded =
 base64.b64decode(record_data['databaseActivityEvents'])
                data_key_decoded = base64.b64decode(record_data['key'])
                data_key_decrypt_result =
 kms.decrypt(CiphertextBlob=data_key_decoded,

 EncryptionContext={'aws:rds:dbc-id': RESOURCE_ID})
                print (decrypt_decompress(payload_decoded,
 data_key_decrypt_result['Plaintext']))
            if 'NextShardIterator' in response:
                next_shard_iters.append(response['NextShardIterator'])
        shard_iters = next_shard_iters


if __name__ == '__main__':
    main()
```

IAM資料庫活動串流的原則範例

任何對資料庫活動串流具有適當 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色權限的使用者都可以建立、啟動、停止和修改資料庫叢集資料行個體的活動串流設定。這些動作會包含在串流的稽核日誌中。為了獲得最佳合規性做法，我們建議您不要將這些權限提供給DBAs.

您可以使用原則設定資料庫活動串流的存取IAM權。如需 Aurora 身份驗證的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的身分和存取管理。如需建立IAM策略的詳細資訊，請參閱建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取。

Example 允許資料庫活動串流設定的原則

若要提供使用者修改活動串流的精細存取權，請`rds:StopActivityStream`在原則中使用服務特定作業內容金鑰`rds:StartActivityStream`。IAM下列IAM原則範例可讓使用者或角色設定活動串流。

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
        {
            "Sid":"ConfigureActivityStreams",
            "Effect":"Allow",
            "Action": [
                "rds:StartActivityStream",
                "rds:StopActivityStream"
            ],
            "Resource":"*",
          }
     ]
}
```

Example 允許資料庫活動串流開始的原則

下列IAM原則範例可讓使用者或角色啟動活動串流。

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid":"AllowStartActivityStreams",
            "Effect":"Allow",
            "Action":"rds:StartActivityStream",
```

```
            "Resource":"*"
        }
    ]
}
```

Example 允許資料庫活動串流停用的原則

下列IAM原則範例可讓使用者或角色停止活動串流。

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid":"AllowStopActivityStreams",
            "Effect":"Allow",
            "Action":"rds:StopActivityStream",
            "Resource":"*"
        }
     ]
}
```

Example 拒絕資料庫活動串流開始的原則

下列IAM原則範例可防止使用者或角色啟動活動串流。

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid":"DenyStartActivityStreams",
            "Effect":"Deny",
            "Action":"rds:StartActivityStream",
            "Resource":"*"
        }
     ]
}
```

Example 拒絕資料庫活動串流停用的原則

下列IAM原則範例可防止使用者或角色停止活動串流。

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid":"DenyStopActivityStreams",
            "Effect":"Deny",
            "Action":"rds:StopActivityStream",
            "Resource":"*"
        }
    ]
}
```

使用 Amazon GuardDuty RDS Protection for Amazon Aurora 監控威脅

Amazon GuardDuty 是一種威脅偵測服務，可協助保護您的帳戶、容器、工作負載和 AWS 環境中的資料。GuardDuty 使用機器學習 (ML) 模型，以及異常和威脅偵測功能，持續監控不同的日誌來源和執行時間活動，以識別環境中的潛在安全風險和惡意活動，並排定其優先順序。

GuardDuty RDS Protection 會分析和描述登入事件，找出對 Amazon Aurora 資料庫的潛在存取威脅。當您開啟 RDS 保護時，GuardDuty 會使用來自 Aurora RDS資料庫的 RDS 登入事件。RDS Protection 會監控這些事件並描述它們，以找出潛在的內部威脅或外部演員。

如需了解如何啟用 GuardDuty RDS Protection，請參閱《Amazon GuardDuty 使用者指南》中的 GuardDuty RDS Protection。

當 RDS Protection 偵測到潛在威脅 (例如成功或失敗登入嘗試中的異常模式) 時，GuardDuty 會產生新的問題清單，其中包含可能洩露之資料庫的詳細資訊。您可以在 Amazon GuardDuty 主控台的問題清單摘要區段中檢視問題清單的詳細資料。問題清單的詳細資料會根據問題清單類型而有所不同。主要詳細資訊、資源類型和資源角色會決定所有問題清單可用的資訊種類。如需有關問題清單和問題清單類型的常用詳細資訊，請分別參閱《Amazon GuardDuty 使用者指南》中的問題清單詳細資訊和 GuardDuty RDS Protection 問題清單類型。

您可以針對任何可使用 AWS 區域 此功能的任何 AWS 帳戶 開啟或關閉 RDS 保護功能。未啟用 RDS 保護時，GuardDuty 不會偵測可能遭到入侵的 Aurora RDS資料庫，也不會提供入侵的詳細資訊。

現有的 GuardDuty 帳戶可以在 30 天試用期內啟用 RDS Protection。新 GuardDuty 帳戶的 RDS Protection 已啟用，且包含在 30 天免費試用期內。如需詳細資訊，請參閱《Amazon GuardDuty 使用者指南》中的估算 GuardDuty 成本。

如需 GuardDuty 尚未支援 RDS 保護 AWS 區域 的 相關資訊，請參閱《Amazon GuardDuty 使用者指南》中的區域特定功能可用性。

如需 GuardDuty RDS Protection 支援的 Aurora RDS資料庫版本的相關資訊，請參閱《Amazon GuardDuty 使用者指南》中的支援的 Amazon Aurora、Amazon RDS 和 Aurora Limitless 資料庫。
Amazon GuardDuty

使用 Amazon Aurora MySQL

Amazon Aurora 是與全受管 MySQL 相容的關聯式資料庫引擎，結合了高端商用資料庫的速度和可靠性，以及開放原始碼資料庫的簡單與經濟實惠。Aurora MySQL 是 MySQL 的便利替代方案，以簡單且經濟實惠的方式設定、操作及擴展新的及現有的 MySQL 部署，讓您得以心無旁，專注於業務和應用程式。Amazon RDS 會處理例行資料庫任務 (例如佈建、修補、備份、復原、故障偵測和修復)，以提供 Aurora 的管理。Amazon RDS 會提供按鈕遷移工具，以將現有的 Amazon RDS for MySQL 應用程式轉換為 Aurora MySQL。

主題

- Amazon Aurora MySQL 概觀
- Amazon Aurora MySQL 的安全性
- 將應用程式更新為使用新的 TLS 憑證來連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集
- 使用 Aurora My 的 Kerberos 身分驗證SQL
- 將資料遷移到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集
- 管理 Amazon Aurora MySQL
- 調校 Aurora MySQL
- Amazon Aurora My 的平行查詢SQL
- 搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核
- 以 Amazon Aurora MySQL 進行複寫
- 在 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集中使用本機寫入轉送
- 將 Amazon Aurora MySQL 與其他 AWS 服務整合
- Amazon Aurora MySQL 實驗室模式
- Amazon Aurora My 的最佳實務SQL
- 對 Amazon Aurora MySQL 資料庫效能進行故障診斷
- Amazon Aurora 我的SQL參考
- Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL

Amazon Aurora MySQL 概觀

下列各節提供 Amazon Aurora MySQL 的概觀。

主題

- Amazon Aurora MySQL 效能增強功能
- Amazon Aurora MySQL 和空間資料
- Aurora MySQL 第 3 版與 MySQL 8.0 相容
- Aurora MySQL 第 2 版與 MySQL 5.7 相容

Amazon Aurora MySQL 效能增強功能

Amazon Aurora 包括效能增強功能以支援高階商用資料庫多樣化的需求。

快速插入

快速插入可加速依主要索引鍵排序的平行插入，並專門套用至 `LOAD DATA` 和 `INSERT INTO ... SELECT ...` 陳述式。在執行陳述式時，快速插入會快取索引周遊中游標的位置。這可避免不必要地重新周遊索引。

只有 Aurora MySQL 版本 3.03.2 及更高版本中的常規 InnoDB 表才能啟用快速插入。此優化不適用於 InnoDB 臨時表。對於所有 2.11 和 2.12 版本，它在 Aurora MySQL 版本 2 中都被禁用。快速插入優化僅在禁用自適應哈希索引優化時才起作用。

您可以監控下列指標，以判斷資料庫叢集的快速插入效果：

- `aurora_fast_insert_cache_hits`：成功擷取並驗證快取游標時會遞增的計數器。
- `aurora_fast_insert_cache_misses`：快取游標不再有效，且 Aurora 執行正常索引周遊時會遞增的計數器。

您可以使用下列命令，擷取快速插入指標的目前值：

```
mysql> show global status like 'Aurora_fast_insert%';
```

您將會得到類似下列的輸出：

```
+---------------------------------+-----------+
| Variable_name                   | Value     |
+---------------------------------+-----------+
| Aurora_fast_insert_cache_hits   | 3598300   |
```

```
| Aurora_fast_insert_cache_misses | 436401336 |
+---------------------------------+-----------+
```

Amazon Aurora MySQL 和空間資料

下列清單彙總主要 Aurora MySQL 空間特性，以及說明它們如何對應至 MySQL 中的空間特性。

- Aurora MySQL 第 2 版支援與 MySQL 5.7 相同的空間資料類型和空間關聯式函式。如需這些資料類型和函式的詳細資訊，請參閱 MySQL 5.7 文件中的空間資料類型和空間關聯式函式。
- Aurora MySQL 第 3 版支援與 MySQL 8.0 相同的空間資料類型和空間關聯式函式。如需這些資料類型和函式的詳細資訊，請參閱 MySQL 8.0 文件中的空間資料類型和空間關聯式函式。
- Aurora MySQL 支援 InnoDB 資料表上的空間檢索。空間檢索可改善大型資料集上對空間資料進行查詢的查詢效能。在 MySQL 中，InnoDB 資料表的空間檢索可用於 MySQL 5.7 和 8.0。

  Aurora MySQL 會使用來自 MySQL 的不同空間檢索策略，以便可以高效能進行空間查詢。Aurora 空間索引實作會在 B 樹狀結構上使用空間填滿曲線，其目的旨在為空間範圍掃描提供比 R 樹狀結構更高的效能。

  > **Note**
  >
  > 在 Aurora MySQL 中，資料表上的交易若有空間索引定義在具有空間參考識別符 (SRID) 的資料欄上，則無法插入至另一個交易為了更新而選取的區域。

支援下列資料定義語言 (DDL) 陳述式，可在使用空間資料類型的資料欄上建立索引。

CREATE TABLE

您可以在 `SPATIAL INDEX` 陳述式中使用 `CREATE TABLE` 關鍵字，將空間索引新增至新的資料表。以下是範例。

```
CREATE TABLE test (shape POLYGON NOT NULL, SPATIAL INDEX(shape));
```

ALTER TABLE

您可以在 `SPATIAL INDEX` 陳述式中使用 `ALTER TABLE` 關鍵字，將空間索引新增至現有資料表中的資料欄。以下是範例。

```
ALTER TABLE test ADD SPATIAL INDEX(shape);
```

CREATE INDEX

您可以在 SPATIAL 陳述式中使用 CREATE INDEX 關鍵字，將空間索引新增至現有資料表中的資料欄。以下是範例。

```
CREATE SPATIAL INDEX shape_index ON test (shape);
```

Aurora MySQL 第 3 版與 MySQL 8.0 相容

您可以使用 Aurora MySQL 第 3 版來取得最新的 My SQL相容功能、效能增強功能和錯誤修正。接下來，您可以了解與 MySQL 8.0 相容的 Aurora MySQL 第 3 版。您可以了解如何將叢集和應用程式升級至 Aurora MySQL 第 3 版。

某些 Aurora 功能，例如 Aurora Serverless v2，需要 Aurora MySQL 第 3 版。

主題

- 來自 MySQL 8.0 Community Edition 的功能
- Aurora MySQL Serverless v2 的 Aurora MySQL 第 3 版先決條件
- Aurora MySQL 第 3 版的版本備註
- 新的平行查詢最佳化
- 最佳化以減少資料庫重新啟動時間
- Aurora MySQL 第 3 版的新暫時資料表行為
- 比較 Aurora MySQL 第 2 版和 Aurora MySQL 第 3 版
- 比較 Aurora MySQL 第 3 版和 MySQL 8.0 Community Edition
- 升級至 Aurora MySQL 第 3 版

來自 MySQL 8.0 Community Edition 的功能

Aurora MySQL 第 3 版的初始版本與 MySQL 8.0.23 Community Edition 相容。我的SQL 8.0 推出數個新功能，包括下列各項：

- Atomic Data Definition Language （ DDL ） 支援。如需詳細資訊，請參閱Atomic Data Definition Language （ DDL ） 支援。
- JSON 函數。如需用量資訊，請參閱我的SQL參考手冊 中的JSON函數。
- 視窗函數。如需用量資訊，請參閱我的SQL參考手冊 中的視窗函數。

- 常用資料表表達式（CTEs），使用 WITH子句。如需用量資訊，請參閱 我的SQL參考手冊 中的 WITH（常見資料表表達）。
- 已針對 ALTER TABLE 陳述式最佳化 ADD COLUMN 和 RENAME COLUMN 子句。這些最佳化稱為「即時」DDL。Aurora MySQL 第 3 版與社群 MySQL Instant DDL 功能相容。不使用先前的 Aurora 快速DDL功能。如需即時 的使用資訊DDL，請參閱 即時 DDL (Aurora MySQL 第 3 版)。
- 遞減索引、功能索引和隱藏索引。如需用量資訊，請參閱我的參考手冊 中的隱形索引 、遞減索引 和CREATEINDEX陳述式 。 SQL
- 透過SQL陳述式控制的角色型權限。如需權限模型變更的詳細資訊，請參閱角色型權限模型。
- 搭配 SELECT ... FOR SHARE 陳述式的 NOWAIT 和 SKIP LOCKED 子句。這些子句避免等待其他交易釋放資料列鎖定。如需用量資訊，請參閱我的SQL參考手冊中的鎖定讀取。
- 二進位日誌 (binlog) 複寫的改進。如需 Aurora MySQL 的詳細資訊，請參閱 二進位日誌複寫。尤其，您可以執行篩選的複寫。如需篩選複寫的使用資訊，請參閱我的SQL參考手冊 中的伺服器評估複寫篩選規則的方式。
- 提示。有些 MySQL 8.0 相容提示已回溯至 Aurora MySQL 第 2 版。如需搭配 Aurora My 使用提示的資訊SQL，請參閱 Aurora 我的SQL提示。如需社群 MySQL 8.0 中提示的完整清單，請參閱我的 SQL參考手冊 中的最佳化工具提示。

如需新增至 MySQL 8.0 社群版本的完整功能清單，請參閱部落格文章 MySQL 8.0 中的新功能完整清單。

Aurora MySQL 第 3 版也包含從社群 MySQL 8.0.26 回溯的包容性語言關鍵字變更。如需這些變更的詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 第 3 版包含的語言變更。

Aurora MySQL Serverless v2 的 Aurora MySQL 第 3 版先決條件

Aurora MySQL 第 3 版是 Aurora MySQL Serverless v2 叢集中所有資料庫執行個體的先決條件。Aurora MySQL Serverless v2 包含對資料庫叢集中讀取器執行個體的支援，以及其他 Aurora MySQL Serverless v1 無法使用的 Aurora 功能。與 Aurora MySQL Serverless v1 相比，它也有更快且更精細的擴展。

Aurora MySQL 第 3 版的版本備註

如需所有 Aurora MySQL 第 3 版的版本備註，請參閱 Aurora MySQL 版本備註中的 Amazon Aurora My 第 3 版資料庫引擎更新。 SQL

新的平行查詢最佳化

Aurora 平行查詢最佳化現在適用於更多SQL操作：

- 平行查詢現在適用於包含資料類型 TEXT、BLOB、JSON、GEOMETRY 和 VARCHAR，以及 CHAR (長度超過 768 個位元組) 的資料表。
- 平行查詢可以最佳化涉及分割資料表的查詢。
- 平行查詢可以最佳化查詢，其中涉及選取清單中的彙總函數呼叫，以及 HAVING 子句。

如需這些增強功能的詳細資訊，請參閱將平行查詢叢集升級至 Aurora MySQL 第 3 版。如需 Aurora 平行查詢的一般資訊，請參閱Amazon Aurora My 的平行查詢SQL。

最佳化以減少資料庫重新啟動時間

您的 Aurora MySQL 資料庫叢集在計劃內和計劃外中斷期間必須具有高度可用性。

資料庫管理員需要偶爾執行資料庫維護。此維護包括資料庫修補、升級、需要手動重新開機的資料庫參數修改、執行容錯移轉以減少執行個體類別變更所需的時間等等。這些計劃的動作需要停機。

不過，停機時間也可能是因為意外的動作造成，例如因為基礎硬體故障或資料庫資源限流而導致意外的容錯移轉。所有這些計劃和未計劃的動作都會導致資料庫重新啟動。

在 Aurora MySQL 3.05 版及更新版本中，我們引進了可縮短資料庫重新啟動時間的最佳化功能。與沒有最佳化相比，這些最佳化可減少多達 65% 的停機時間，並且在重新啟動後減少資料庫工作負載的中斷情況。

在資料庫啟動期間，會初始化許多內部記憶體元件。其中最大的是 InnoDB 緩衝集區 ，在 Aurora MySQL 中，預設是執行個體記憶體大小的 75%。我們的測試發現初始化時間與 InnoDB 緩衝池的大小成正比，因此可以隨著資料庫執行個體類別大小進行擴展。在此初始化階段，資料庫無法接受連線，這會在重新啟動期間造成較長的停機時間。Aurora MySQL 快速重新啟動的第一個階段會最佳化緩衝集區初始化，從而縮短資料庫初始化的時間，進而縮短整體重新啟動時間。

如需詳細資訊，請參閱 部落格 使用 Amazon Aurora MySQL 資料庫重新啟動時間最佳化來減少停機時間。

Aurora MySQL 第 3 版的新暫時資料表行為

Aurora MySQL 第 3 版會以與舊版 Aurora MySQL 不同的方式處理暫時資料表。這種新行為是從 MySQL 8.0 社群版繼承的。有兩種類型的暫時資料表可以使用 Aurora MySQL 第 3 版建立：

- 內部 (或隱含) 暫時資料表 – 由 Aurora MySQL 引擎建立，可處理如排序彙總、衍生資料表，或通用資料表表達式 (CTE) 等操作。
- 使用者建立 (或明確) 的暫時資料表 –當您使用 CREATE TEMPORARY TABLE 陳述式時由 Aurora MySQL 引擎建立。

Aurora 讀取器資料庫執行個體上的內部暫時資料表和使用者建立的暫時資料表皆有其他注意事項。我們會在下列各節討論這些變更。

主題

- 內部 (隱含) 暫時資料表的儲存引擎
- 限制記憶體內部暫存資料表的大小
- 緩解 Aurora 複本上內部暫時資料表的完整性問題
- 最佳化 Aurora MySQL 資料庫執行個體上的 temptable_max_mmap 參數
- 讀取器資料庫執行個體上的使用者建立 (明確) 的暫時資料表
- 暫時資料表建立時發生的錯誤和緩解措施

內部 (隱含) 暫時資料表的儲存引擎

產生中繼結果集時，Aurora MySQL 一開始會嘗試寫入記憶體內暫時資料表。這可能不成功，因為資料類型不相容或設定了限制。若是如此，則暫存資料表會轉換為磁碟上暫存資料表，而不是保留在記憶體中。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 MySQL 中內部暫時資料表的使用。

在 Aurora MySQL 第 3 版中，內部暫時資料表的運作方式與早期的 Aurora MySQL 版本不同。現在，您選擇 和 儲存引擎，而不是在此類臨時資料表的 InnoDB `TempTable`和 MyISAM `MEMORY`儲存引擎之間進行選擇。

使用 `TempTable` 儲存引擎，您可以另外選擇如何處理特定資料。受影響的資料溢出記憶體集區，此記憶體集區保留資料庫執行個體的所有內部暫時資料表。

這些選擇可能會影響產生大量暫存資料之查詢的效能，例如在大型資料表上執行彙總 (例如 `GROUP BY`) 時。

> **Tip**
>
> 如果您的工作負載包含產生內部暫時資料表的查詢，請執行基準化分析並監控效能相關指標，以確認您的應用程式如何搭配此變更執行。
>
> 在某些情況下，暫存資料量容納於 `TempTable` 記憶體集區內，或僅少量溢出記憶體集區。在這些情況下，我們建議將 `TempTable` 設定用於內部暫時資料表，並使用記憶體映射檔案來保留任何溢位資料。此設定是預設值。

`TempTable` 儲存引擎是預設值。`TempTable` 會針對使用此引擎的所有暫時資料表使用一般記憶體集區，而不是每個資料表的最大記憶體限制。此記憶體集區的大小是由 temptable_max_ram 參數指定。

其在具有 16 GiB 或更多記憶體的資料庫執行個體上預設為 1 GiB，而在記憶體少於 16 GiB 的資料庫執行個體上則預設為 16 MB。記憶體集區的大小會影響工作階段層級的記憶體耗用量。

在某些情況下，當您使用 TempTable 儲存引擎時，暫存資料可能會超過記憶體集區的大小。若是如此，Aurora MySQL 會使用次要機制來存放溢位資料。

您可以設定 temptable_max_mmap 參數來指定資料是否溢出到記憶體對應的暫存檔案，還是溢出到磁碟上的 InnoDB 內部暫時資料表。這些溢位機制的不同資料格式和溢位準則可能會影響查詢效能。它們會藉由影響寫入至磁碟的資料量以及對磁碟儲存輸送量的需求來達到此目的。

Aurora MySQL 第 3 版會以下列方式存放溢位資料：

- 在寫入器資料庫執行個體上，溢位至 InnoDB 內部暫存資料表或記憶體映射暫存檔案的資料會存放在執行個體的本機儲存體中。
- 在讀取器資料庫執行個體上，溢位資料一律位於本機儲存體中的記憶體映射暫存檔案中。

  唯讀執行個體無法在 Aurora 叢集磁碟區上儲存任何資料。

與內部暫時資料表相關的組態參數會以不同方式套用至叢集中的寫入器和讀取器執行個體：

- 在讀取器執行個體上，MySQL Aurora 始終使用 TempTable 儲存引擎。
- 對於寫入器和讀取器執行個體，不論資料庫執行個體的記憶體大小為何，temptable_max_mmap 的大小都會預設為 1 GiB。您可以在寫入器和讀取器執行個體上調整此值。
- 將 temptable_max_mmap 設為 0 會關閉在寫入器執行個體上使用記憶體映射暫存檔案的功能。
- 您無法在讀取器執行個體上將 temptable_max_mmap 設為 0。

> **Note**
>
> 我們不建議使用 temptable_use_mmap 參數。該參數已被棄用，且預計未來的 MySQL 版本不會再支援該參數。

限制記憶體內部暫存資料表的大小

正如 內部 (隱含) 暫時資料表的儲存引擎 中所討論，您可以使用 temptable_max_ram 和 temptable_max_mmap 設定控制全域資源暫存資料表。

您也可以使用 tmp_table_size 資料庫參數限制個別內部、記憶體內暫存資料表的大小。此限制是為了防止個別查詢耗用大量的全域資源暫存資料表資源，這可能會影響同時需要這些資源的查詢效能。

tmp_table_size 參數定義 MEMORY 儲存體引擎在 Aurora MySQL 3 版中建立暫存資料表的大小上限。

Aurora MySQL 3.04 版及更新版本中，tmp_table_size 還定義 aurora_tmptable_enable_per_table_limit 資料庫參數設定為 ON 時，TempTable 儲存體引擎建立臨時資料表的大小上限。此行為預設為停用 (OFF)，這與 Aurora MySQL 3.03 版及更低版本中的行為相同。

- 當 aurora_tmptable_enable_per_table_limit 為 OFF 時，透過 TempTable 儲存體引擎建立記憶體內部暫存資料表不用考慮 tmp_table_size。

  但是，全域 TempTable 資源限制仍然適用。當全域 TempTable 資源達到限制時，Aurora MySQL 具有下列行為：

  - 寫入器資料庫執行個體 – Aurora MySQL 會自動將記憶體內暫存資料表轉換為 InnoDB 磁碟上的暫存資料表。
  - 讀取器資料庫執行個體 – 查詢因錯誤而結束。

    ```
    ERROR 1114 (HY000): The table '/rdsdbdata/tmp/#sqlxx_xxx' is full
    ```

- 當 aurora_tmptable_enable_per_table_limit 為 ON 時，全域 tmp_table_size 資源達到限制，Aurora MySQL 具有下列行為：

  - 寫入器資料庫執行個體 – Aurora MySQL 會自動將記憶體內暫存資料表轉換為 InnoDB 磁碟上的暫存資料表。
  - 讀取器資料庫執行個體 – 查詢因錯誤而結束。

    ```
    ERROR 1114 (HY000): The table '/rdsdbdata/tmp/#sqlxx_xxx' is full
    ```

    在這種情況下，全域 TempTable 資源限制和每個資料表限制都適用。

> **Note**
>
> 當 internal_tmp_mem_storage_engine 設定為 MEMORY 時，aurora_tmptable_enable_per_table_limit 參數沒有作用。在這種情況下，記憶

體內暫存資料表的大小上限由 tmp_table_size 或者 max_heap_table_size 值定義，以較小者為準。

下列範例顯示 aurora_tmptable_enable_per_table_limit 參數對寫入器和讀取器資料庫執行個體的行為。

Example 或者將寫入器資料庫執行個體 **aurora_tmptable_enable_per_table_limit** 設定為 **OFF**

記憶體內的暫存資料表不會轉換為 InnoDB 磁碟上的暫存資料表。

```
mysql> set aurora_tmptable_enable_per_table_limit=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select
 @@innodb_read_only,@@aurora_version,@@aurora_tmptable_enable_per_table_limit,@@temptable_max_r
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+---------------------+----------------------+
| @@innodb_read_only | @@aurora_version | @@aurora_tmptable_enable_per_table_limit |
 @@temptable_max_ram | @@temptable_max_mmap |
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+---------------------+----------------------+
|                  0 | 3.04.0           |                                        0 |
       1073741824 |           1073741824 |
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+---------------------+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> show status like '%created_tmp_disk%';
+--------------------------+-------+
| Variable_name            | Value |
+--------------------------+-------+
| Created_tmp_disk_tables | 0     |
+--------------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> set cte_max_recursion_depth=4294967295;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> WITH RECURSIVE cte (n) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT n + 1 FROM cte WHERE n <
 60000000) SELECT max(n) FROM cte;
+----------+
```

```
| max(n)   |
+----------+
| 60000000 |
+----------+
1 row in set (13.99 sec)

mysql> show status like '%created_tmp_disk%';
+-------------------------+-------+
| Variable_name           | Value |
+-------------------------+-------+
| Created_tmp_disk_tables | 0     |
+-------------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Example 或者將寫入器資料庫執行個體 **aurora_tmptable_enable_per_table_limit** 設定為 **ON**

記憶體內的暫存資料表會轉換為 InnoDB 磁碟上的暫存資料表。

```
mysql> set aurora_tmptable_enable_per_table_limit=1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select
 @@innodb_read_only,@@aurora_version,@@aurora_tmptable_enable_per_table_limit,@@tmp_table_size;
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+------------------+
| @@innodb_read_only | @@aurora_version | @@aurora_tmptable_enable_per_table_limit |
 @@tmp_table_size |
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+------------------+
|                  0 | 3.04.0           |                                        1 |
      16777216 |
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> set cte_max_recursion_depth=4294967295;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> show status like '%created_tmp_disk%';
+-------------------------+-------+
| Variable_name           | Value |
+-------------------------+-------+
| Created_tmp_disk_tables | 0     |
+-------------------------+-------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)

mysql> WITH RECURSIVE cte (n) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT n + 1 FROM cte WHERE n <
 6000000) SELECT max(n) FROM cte;
+---------+
| max(n)  |
+---------+
| 6000000 |
+---------+
1 row in set (4.10 sec)

mysql> show status like '%created_tmp_disk%';
+-------------------------+-------+
| Variable_name           | Value |
+-------------------------+-------+
| Created_tmp_disk_tables | 1     |
+-------------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Example 將讀取器資料庫執行個體 **aurora_tmptable_enable_per_table_limit** 設定為 **OFF**

查詢結束時沒有錯誤，因為 tmp_table_size 不適用，並且全域 TempTable 資源尚未達到限制。

```
mysql> set aurora_tmptable_enable_per_table_limit=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select
 @@innodb_read_only,@@aurora_version,@@aurora_tmptable_enable_per_table_limit,@@temptable_max_r
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+----------------------+----------------------+
| @@innodb_read_only | @@aurora_version | @@aurora_tmptable_enable_per_table_limit |
 @@temptable_max_ram | @@temptable_max_mmap |
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+----------------------+----------------------+
|                  1 | 3.04.0           |                                        0 |
       1073741824 |           1073741824 |
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+----------------------+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> set cte_max_recursion_depth=4294967295;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> WITH RECURSIVE cte (n) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT n + 1 FROM cte WHERE n <
 60000000) SELECT max(n) FROM cte;
+----------+
| max(n)   |
+----------+
| 60000000 |
+----------+
1 row in set (14.05 sec)
```

Example 將讀取器資料庫執行個體 **aurora_tmptable_enable_per_table_limit** 設定為 **OFF**

此查詢已達到全域 TempTable 資源限制，將 aurora_tmptable_enable_per_table_limit 設定為關閉。查詢因讀取器執行個體上發生錯誤而結束。

```
mysql> set aurora_tmptable_enable_per_table_limit=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select
 @@innodb_read_only,@@aurora_version,@@aurora_tmptable_enable_per_table_limit,@@temptable_max_r
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+----------------------+----------------------+
| @@innodb_read_only | @@aurora_version | @@aurora_tmptable_enable_per_table_limit |
 @@temptable_max_ram | @@temptable_max_mmap |
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+----------------------+----------------------+
|                  1 | 3.04.0           |                                        0 |
       1073741824 |           1073741824 |
+--------------------+------------------+-----------------------------------------
+----------------------+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> set cte_max_recursion_depth=4294967295;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> WITH RECURSIVE cte (n) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT n + 1 FROM cte WHERE n <
 120000000) SELECT max(n) FROM cte;
ERROR 1114 (HY000): The table '/rdsdbdata/tmp/#sqlfd_1586_2' is full
```

Example 將讀取器資料庫執行個體 **aurora_tmptable_enable_per_table_limit** 設定為 **ON**

已達到 tmp_table_size 限制，查詢因發生錯誤而結束。

```
mysql> set aurora_tmptable_enable_per_table_limit=1;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select
 @@innodb_read_only,@@aurora_version,@@aurora_tmptable_enable_per_table_limit,@@tmp_table_size;
+--------------------+------------------+----------------------------------------
+------------------+
| @@innodb_read_only | @@aurora_version | @@aurora_tmptable_enable_per_table_limit |
 @@tmp_table_size |
+--------------------+------------------+----------------------------------------
+------------------+
|                  1 | 3.04.0           |                                        1 |
      16777216 |
+--------------------+------------------+----------------------------------------
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> set cte_max_recursion_depth=4294967295;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> WITH RECURSIVE cte (n) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT n + 1 FROM cte WHERE n <
 6000000) SELECT max(n) FROM cte;
ERROR 1114 (HY000): The table '/rdsdbdata/tmp/#sqlfd_8_2' is full
```

緩解 Aurora 複本上內部暫時資料表的完整性問題

若要避免發生暫時資料表的大小限制問題，請將 temptable_max_ram 和 temptable_max_mmap 參數設定為符合工作負載需求的合併值。

設定 temptable_max_ram 參數的值時請小心。將此值設定得過高，會減少資料庫執行個體上的可用記憶體，這可能會導致發生記憶體不足的狀況。監控資料庫執行個體上的平均可用記憶體。然後為 temptable_max_ram 決定適合的值，以便執行個體上仍能保留合理的可用記憶體量。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 中的可用記憶體問題。

監控本機儲存空間的大小和暫時資料表空間的耗用狀況，也很重要。您可以使用 FreeLocalStorageAmazon CloudWatch 指標監控特定資料庫執行個體可用的臨時儲存，如 中所述Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標。

> **Note**
>
> 當 aurora_tmptable_enable_per_table_limit 參數設定為 ON 時，此程序不適用。如需詳細資訊，請參閱限制記憶體內部暫存資料表的大小。

Example 1

您知識暫時資料表的大小會累積成長至 20 GiB。您希望將記憶體內暫時資料表設定為 2 GiB，並在磁碟上成長到上限 20 GiB。

將 `temptable_max_ram` 設定為 **`2,147,483,648`**，將 `temptable_max_mmap` 設定為 **`21,474,836,480`**。這些值以位元組為單位。

這些參數設定確保暫時資料表可累積成長到總共 22 GiB。

Example 2

您目前的執行個體大小為 16xlarge 或以上。您不知道您可能需要的暫時資料表總大小。您希望能夠在記憶體中使用多達 4 GiB，最多達磁碟上的可用儲存空間大小上限。

將 `temptable_max_ram` 設定為 **`4,294,967,296`**，將 `temptable_max_mmap` 設定為 **`1,099,511,627,776`**。這些值以位元組為單位。

在此您將 `temptable_max_mmap` 設定為 1 TiB，這小於 16xlarge Aurora 資料庫執行個體上 1.2 TiB 的本機儲存空間上限。

在大小較小的執行個體上，調整 `temptable_max_mmap` 的值，使其不會填滿可用的本機儲存空間。例如，一個 2xlarge 執行個體只有 160 GiB 的可用本機儲存空間。因此，建議將該值設定為小於 160 GiB。如需資料庫執行個體大小的可用本機儲存空間詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的暫存空間限制。

最佳化 Aurora MySQL 資料庫執行個體上的 temptable_max_mmap 參數

Aurora MySQL 中的 `temptable_max_mmap` 參數控制記憶體映射檔案在溢位至磁碟上 InnoDB 暫存資料表（寫入器資料庫執行個體上）或導致錯誤（讀取器資料庫執行個體上）之前，可以使用的本機磁碟空間上限。正確設定此資料庫執行個體參數有助於最佳化資料庫執行個體的效能。

必要條件

1. 確定已啟用效能結構描述。您可以執行下列 SQL 命令來驗證這一點：

   ```
   SELECT @@performance_schema;
   ```

   的輸出值1表示已啟用。
2. 確認臨時資料表記憶體檢測已啟用。您可以執行下列 SQL 命令來驗證這一點：

```
SELECT name, enabled FROM performance_schema.setup_instruments WHERE name LIKE
 '%memory%temptable%';
```

資料enabled欄會顯示YES相關的臨時資料表記憶體檢測項目。

監控臨時資料表用量

設定 的初始值時temptable_max_mmap，建議您先從您正在使用的資料庫執行個體類別的本機儲存體大小的 80% 開始。這可確保暫存資料表有足夠的磁碟空間可有效運作，同時為執行個體上的其他磁碟使用保留空間。

若要尋找資料庫執行個體類別的本機儲存體大小，請參閱 Aurora MySQL 的暫存空間限制。

例如，如果您使用的是 db.r5.large 資料庫執行個體類別，本機儲存體大小為 32 GiB。在這種情況下，您一開始會將 temptable_max_mmap 參數設定為 32 GiB 的 80%，也就是 25.6 GiB。

設定初始temptable_max_mmap值後，請在 Aurora MySQL 執行個體上執行尖峰工作負載。使用以下 SQL 查詢監控目前和高暫存資料表磁碟用量：

```
SELECT event_name, current_count, current_alloc, current_avg_alloc, high_count,
 high_alloc, high_avg_alloc
FROM sys.memory_global_by_current_bytes WHERE event_name LIKE 'memory/temptable/%';
```

此查詢會擷取下列資訊：

- event_name – 暫存資料表記憶體或磁碟用量事件的名稱。
- current_count – 目前配置的暫存資料表記憶體或磁碟區塊數量。
- current_alloc – 目前為暫存資料表配置的記憶體或磁碟量。
- current_avg_alloc – 暫存資料表記憶體或磁碟區塊的目前平均大小。
- high_count – 配置的暫存資料表記憶體或磁碟區塊數量上限。
- high_alloc – 針對暫存資料表配置的記憶體或磁碟數量上限。
- high_avg_alloc – 暫存資料表記憶體或磁碟區塊的平均大小上限。

如果您的查詢失敗，且使用此設定時資料表為完全錯誤，則表示您的工作負載需要更多磁碟空間來執行臨時資料表操作。在此情況下，請考慮將資料庫執行個體大小增加為具有更多本機儲存空間的執行個體大小。

設定最佳**temptable_max_mmap**值

使用下列程序來監控和設定 temptable_max_mmap 參數的正確大小。

1. 檢閱上一個查詢的輸出，並識別尖峰暫存資料表磁碟用量，如 high_alloc欄所示。
2. 根據尖峰暫存資料表磁碟用量，調整 Aurora MySQL 資料庫執行個體資料庫參數群組temptable_max_mmap中的 參數。

   將 值設為稍微高於尖峰臨時資料表磁碟用量，以適應未來的成長。
3. 將參數群組變更套用至資料庫執行個體。
4. 在尖峰工作負載期間再次監控臨時資料表磁碟用量，以確保新temptable_max_mmap值是適當的。
5. 視需要重複上述步驟來微調 temptable_max_mmap 參數。

讀取器資料庫執行個體上的使用者建立 (明確) 的暫時資料表

您可以在 CREATE TABLE 陳述式中使用 TEMPORARY 的關鍵字建立明確的暫時資料表。Aurora 資料庫叢集中寫入器資料庫執行個體支援明確暫時資料表。您也可以在讀取器資料庫執行個體上使用明確暫時資料表，但該資料表無法強制使用 InnoDB 儲存引擎。

若要避免在 Aurora MySQL 讀取器資料庫執行個體上建立明確暫時資料表時發生錯誤，請確定您以下列其中一種或兩種方式執行所有 CREATE TEMPORARY TABLE 陳述句：

- 不指定 ENGINE=InnoDB 子句。
- 不將 SQL 模式設為 NO_ENGINE_SUBSTITUTION。

暫時資料表建立時發生的錯誤和緩解措施

您收到的錯誤會有所不同，取決於您使用純 CREATE TEMPORARY TABLE 陳述式，還是變異 CREATE TEMPORARY TABLE AS SELECT。下列範例顯示不同類型的錯誤。

此暫時資料表行為僅適用於唯讀執行個體。這個第一個範例確認其是工作階段連線到的執行個體類型。

```
mysql> select @@innodb_read_only;
+--------------------+
| @@innodb_read_only |
+--------------------+
|                  1 |
+--------------------+
```

對於純 CREATE TEMPORARY TABLE 陳述式，陳述式會在 NO_ENGINE_SUBSTITUTION SQL 模式開啟時失敗。當 NO_ENGINE_SUBSTITUTION 關閉時 (預設值),會進行適當的引擎替換，並會成功建立暫時資料表。

```
mysql> set sql_mode = 'NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

mysql>  CREATE TEMPORARY TABLE tt2 (id int) ENGINE=InnoDB;
ERROR 3161 (HY000): Storage engine InnoDB is disabled (Table creation is disallowed).

mysql> SET sql_mode = '';

mysql> CREATE TEMPORARY TABLE tt4 (id int) ENGINE=InnoDB;

mysql> SHOW CREATE TABLE tt4\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: tt4
Create Table: CREATE TEMPORARY TABLE `tt4` (
  `id` int DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

對於 CREATE TEMPORARY TABLE AS SELECT 陳述式，陳述式會在 NO_ENGINE_SUBSTITUTION SQL 模式開啟時失敗。當 NO_ENGINE_SUBSTITUTION 關閉時 (預設值),會進行適當的引擎替換，並會成功建立暫時資料表。

```
mysql> set sql_mode = 'NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

mysql> CREATE TEMPORARY TABLE tt1 ENGINE=InnoDB AS SELECT * FROM t1;
ERROR 3161 (HY000): Storage engine InnoDB is disabled (Table creation is disallowed).

mysql> SET sql_mode = '';

mysql> show create table tt3;
+-------+-----------------------------------------------------------+
| Table | Create Table                                              |
+-------+-----------------------------------------------------------+
| tt3   | CREATE TEMPORARY TABLE `tt3` (
  `id` int DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci |
+-------+-----------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

如需有關 Aurora MySQL 第 3 版中臨時資料表儲存方面和效能影響的詳細資訊，請參閱部落格文章 Use the TempTable storage engine on Amazon RDS for MySQL and Amazon Aurora MySQL (在 Amazon RDS for MySQL 和 Amazon Aurora MySQL 上使用 TempTable 儲存引擎)。

比較 Aurora MySQL 第 2 版和 Aurora MySQL 第 3 版

使用下列內容來了解將 Aurora MySQL 第 2 版叢集升級至第 3 版時需要注意的變更。

主題

- Atomic Data Definition Language （ DDL ） 支援
- Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版的功能差異
- 執行個體類別支援
- Aurora MySQL 第 3 版的參數變更
- 狀態變數
- Aurora MySQL 第 3 版包含的語言變更
- AUTO_INCREMENT 值
- 二進位日誌複寫

Atomic Data Definition Language （ DDL ） 支援

從 MySQL 5.7 到 8.0 的最大變更之一是引入 Atomic Data Dictionary 。在 MySQL 8.0 之前，我的SQL 資料字典使用以檔案為基礎的方法，將資料表定義 （ .frm ）、觸發條件 （ .trg ） 和函數與儲存引擎的中繼資料 （ 例如 InnoDB 的 ） 分開存放。這有一些問題，包括如果DDL在操作期間發生意外情況，資料表變成「孤立」的風險，導致檔案型和儲存引擎中繼資料不同步。

為了修正此問題，我的SQL 8.0 推出了 Atomic Data Dictionary，該字典會將所有中繼資料存放在結構描述中的一組內部 InnoDB `mysql` 資料表中。此新架構提供交易ACID、合規的方式來管理資料庫中繼資料，從舊的檔案型方法解決「原子DDL」問題。如需 Atomic Data Dictionary 的詳細資訊，請參閱 MySQL Reference Manual 中的移除檔案型中繼資料儲存體和 Atomic Data 定義陳述式支援。

由於此架構變更，從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版時，您必須考量下列事項：

- 第 2 版的檔案型中繼資料必須在升級到第 3 版的過程中遷移到新的資料字典資料表。根據遷移的資料庫物件數量，這可能需要一些時間。
- 這些變更也引入了一些新的不相容，在從 MySQL 5.7 升級到 8.0 之前可能需要解決這些不相容。例如，8.0 有一些新的預留關鍵字，可能與現有的資料庫物件名稱衝突。

為了協助您在升級引擎之前識別這些不相容，Aurora MySQL 會執行一系列升級相容性檢查（預先檢查），以在執行資料字典升級之前，判斷資料庫字典中是否有任何不相容的物件。如需預先檢查的詳細資訊，請參閱 Aurora My 的主要版本升級預先檢查SQL。

Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版的功能差異

Aurora MySQL for MySQL 5.7 支援下列 Amazon Aurora MySQL 功能，但 Aurora MySQL for MySQL 8.0 不支援這些功能：

- 您無法將 Aurora MySQL 第 3 版用於 Aurora Serverless v1 叢集。Aurora MySQL 第 3 版適用於 Aurora Serverless v2。
- 實驗室模式不適用於 Aurora MySQL 第 3 版。Aurora MySQL 第 3 版中沒有任何實驗室模式功能。Instant 會DDL取代先前在實驗室模式中可用的快速線上DDL功能。如需範例，請參閱即時 DDL (Aurora MySQL 第 3 版)。
- 查詢快取會從社群 MySQL 8.0 和 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
- Aurora MySQL 第 3 版與社群 MySQL hash 聯結功能相容。不會使用 Aurora MySQL 第 2 版中雜湊聯結的特定 Aurora 實作。如需搭配使用雜湊聯結與 Aurora 平行查詢的相關資訊，請參閱開啟平行查詢叢集的雜湊聯結和 Aurora 我的SQL提示。如需雜湊聯結的一般使用資訊，請參閱我的SQL參考手冊 中的雜湊聯結最佳化。
- 在 Aurora MySQL 第 2 版中取代的`mysql.lambda_async`預存程序會在第 3 版中移除。對於第 3 版，請改用非同步函數 `lambda_async`。
- Aurora MySQL 第 3 版中的預設字元集為 `utf8mb4`。在 Aurora MySQL 第 2 版中，預設字元集為 `latin1`。如需有關此字元集的資訊，請參閱我的SQL參考手冊中的 utf8mb4 字元集（4-Byte UTF-8 Unicode 編碼）。

某些 Aurora MySQL 功能適用於 AWS 區域和資料庫引擎版本的特定組合。如需詳細資訊，請參閱 AWS 區域 和 Aurora 資料庫引擎在 Amazon Aurora 中支援的功能。

執行個體類別支援

Aurora MySQL 第 3 版支援與 Aurora MySQL 第 2 版不同的執行個體類別集：

- 對於較大的執行個體，您可以使用新式執行個體類別，例如 `db.r5`、`db.r6g` 和 `db.x2g`。
- 對於較小的執行個體，您可以使用新式執行個體類別，例如 `db.t3` 和 `db.t4g`。

> **Note**
>
> 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 使用 T 執行個體類別進行開發和測試。

Aurora MySQL 第 2 版的下列執行個體類別不適用於 Aurora MySQL 第 3 版：

- `db.r4`
- `db.r3`
- `db.t3.small`
- `db.t2`

檢查您的管理指令碼，查看是否有建立 Aurora MySQL 資料庫執行個體的任何CLI陳述式。Aurora MySQL 第 3 版無法使用的硬體碼執行個體類別名稱。如有必要，請將執行個體類別名稱修改為 Aurora MySQL 第 3 版支援的執行個體類別名稱。

> **Tip**
>
> 若要檢查可用於 Aurora MySQL 版本和 AWS 區域特定組合的執行個體類別，請使用 `describe-orderable-db-instance-options` AWS CLI 命令。

如需 Aurora 執行個體類別的完整詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

Aurora MySQL 第 3 版的參數變更

Aurora MySQL 第 3 版包含新的叢集層級和執行個體層級組態參數。Aurora MySQL 第 3 版也會移除 Aurora MySQL 第 2 版中存在的一些參數。有些參數名稱會由於包容性語言的倡議而變更。為了回溯相容性，您仍然可以使用舊名稱或新名稱來擷取參數值。不過，您必須使用新名稱來指定自訂參數群組中的參數值。

在 Aurora MySQL 第 3 版中，`lower_case_table_names`參數的值會在建立叢集時永久設定。如果您使用此選項的非預設值，請在升級之前設定 Aurora MySQL 第 3 版自訂參數群組。然後，在建立叢集或快照還原作業期間指定參數群組。

> **Note**
>
> 使用以 Aurora My 為基礎的 Aurora 全域資料庫SQL，如果開啟 `lower_case_table_names` 參數，則無法從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版。請改用快照還原技術。

在 Aurora MySQL 第 3 版中， `init_connect`和 `read_only` 參數不適用於具有 `CONNECTION_ADMIN`權限的使用者。這包括 Aurora 主要使用者。如需詳細資訊，請參閱角色型權限模型。

如需 Aurora MySQL 叢集參數的完整清單，請參閱 叢集層級參數。資料表涵蓋 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版的所有參數。資料表包含的備註顯示哪些參數是 Aurora MySQL 第 3 版中的新參數，或從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。

如需 Aurora MySQL 執行個體參數的完整清單，請參閱 執行個體層級參數。資料表涵蓋 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版的所有參數。資料表包含的備註顯示哪些參數是 Aurora MySQL 第 3 版的新參數，以及哪些參數已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。它還包括備註，顯示哪些參數可以在舊版中修改，但不能在 Aurora MySQL 第 3 版中修改。

如需已變更之參數名稱的相關資訊，請參閱 Aurora MySQL 第 3 版包含的語言變更。

狀態變數

如需不適用於 Aurora My 的狀態變數資訊SQL，請參閱 不適用於 Aurora My SQL的狀態變數SQL。

Aurora MySQL 第 3 版包含的語言變更

Aurora MySQL 第 3 版與 MySQL 社群版的 8.0.23 版相容。Aurora MySQL 第 3 版也包含 MySQL 8.0.26 中與包含語言的關鍵字和系統結構描述相關的變更。例如，`SHOW REPLICA STATUS` 命令現在是偏好的命令，而不是 `SHOW SLAVE STATUS`。

下列 Amazon CloudWatch 指標在 Aurora MySQL 第 3 版中具有新名稱。

在 Aurora MySQL 第 3 版中，只有新的指標名稱可用。當您升級至 Aurora MySQL 第 3 版時，請務必更新任何警示或其他依賴指標名稱的自動化。

舊名稱	新名稱	
`ForwardingMasterDMLLatency`	`ForwardingWriterDMLLatency`	

舊名稱	新名稱	
ForwardingMasterOpenSessions	ForwardingWriterOpenSessions	
AuroraDMLRejectedMasterFull	AuroraDMLRejectedWriterFull	
ForwardingMasterDMLThroughput	ForwardingWriterDMLThroughput	

下列狀態變數在 Aurora MySQL 第 3 版中具有新名稱。

為了相容性，您可以在初始 Aurora MySQL 第 3 版中使用任一名稱。舊的狀態變數名稱將在未來版本中移除。

要移除的名稱	新名稱或偏好名稱	
Aurora_fwd_master_dml_stmt_duration	Aurora_fwd_writer_dml_stmt_duration	
Aurora_fwd_master_dml_stmt_count	Aurora_fwd_writer_dml_stmt_count	
Aurora_fwd_master_select_stmt_duration	Aurora_fwd_writer_select_stmt_duration	
Aurora_fwd_master_select_stmt_count	Aurora_fwd_writer_select_stmt_count	
Aurora_fwd_master_errors_session_timeout	Aurora_fwd_writer_errors_session_timeout	
Aurora_fwd_master_open_sessions	Aurora_fwd_writer_open_sessions	

要移除的名稱	新名稱或偏好名稱	
Aurora_fwd_master_errors_session_limit	Aurora_fwd_writer_errors_session_limit	
Aurora_fwd_master_errors_rpc_timeout	Aurora_fwd_writer_errors_rpc_timeout	

下列組態參數在 Aurora MySQL 第 3 版中具有新名稱。

為了相容性，您可以使用初始 Aurora MySQL 第 3 版中的任一名稱來檢查mysql用戶端中的參數值。修改自訂參數群組中的值時，您只能使用新名稱。舊的參數名稱將在未來版本中移除。

要移除的名稱	新名稱或偏好名稱	
aurora_fwd_master_idle_timeout	aurora_fwd_writer_idle_timeout	
aurora_fwd_master_max_connections_pct	aurora_fwd_writer_max_connections_pct	
master_verify_checksum	source_verify_checksum	
sync_master_info	sync_source_info	
init_slave	init_replica	
rpl_stop_slave_timeout	rpl_stop_replica_timeout	
log_slow_slave_statements	log_slow_replica_statements	
slave_max_allowed_packet	replica_max_allowed_packet	

要移除的名稱	新名稱或偏好名稱	
slave_compressed_protocol	replica_compressed_protocol	
slave_exec_mode	replica_exec_mode	
slave_type_conversions	replica_type_conversions	
slave_sql_verify_checksum	replica_sql_verify_checksum	
slave_parallel_type	replica_parallel_type	
slave_preserve_commit_order	replica_preserve_commit_order	
log_slave_updates	log_replica_updates	
slave_allow_batching	replica_allow_batching	
slave_load_tmpdir	replica_load_tmpdir	
slave_net_timeout	replica_net_timeout	
sql_slave_skip_counter	sql_replica_skip_counter	
slave_skip_errors	replica_skip_errors	
slave_checkpoint_period	replica_checkpoint_period	
slave_checkpoint_group	replica_checkpoint_group	

要移除的名稱	新名稱或偏好名稱	
slave_transaction_retries	replica_transaction_retries	
slave_parallel_workers	replica_parallel_workers	
slave_pending_jobs_size_max	replica_pending_jobs_size_max	
pseudo_slave_mode	pseudo_replica_mode	

下列預存程序在 Aurora MySQL 第 3 版中具有新名稱。

為了相容性，您可以在初始 Aurora MySQL 第 3 版中使用任一名稱。未來版本將移除舊的程序名稱。

要移除的名稱	新名稱或偏好名稱	
mysql.rds_set_master_auto_position	mysql.rds_set_source_auto_position	
mysql.rds_set_external_master	mysql.rds_set_external_source	
mysql.rds_set_external_master_with_auto_position	mysql.rds_set_external_source_with_auto_position	
mysql.rds_reset_external_master	mysql.rds_reset_external_source	
mysql.rds_next_master_log	mysql.rds_next_source_log	

AUTO_INCREMENT 值

在 Aurora MySQL 第 3 版中，Aurora 會在重新啟動每個資料庫執行個體時保留每個資料表AUTO_INCREMENT的值。在 Aurora MySQL 第 2 版中，該AUTO_INCREMENT值在重新啟動後並未保留。

當您透過從快照還原、執行 point-in-time復原和複製叢集來設定新叢集時，不會保留該AUTO_INCREMENT值。在這些情況下，AUTO_INCREMENT 值會在建立快照時初始化為基於資料表中最大資料欄值的值。此行為不同於 MySQL 8.0 RDS的 ，其中 AUTO_INCREMENT值會在這些操作期間保留。

二進位日誌複寫

在 MySQL 8.0 社群版本中，二進位日誌複寫預設為開啟。在 Aurora MySQL 第 3 版中，二進位日誌複寫預設為關閉。

> **Tip**
>
> 如果 Aurora 內建複寫功能滿足您的高可用性需求，您可以將二進位日誌複寫保留關閉狀態。如此一來，就可以避免二進位日誌複寫的效能負荷。也可以避免管理二進位日誌複寫所需的相關聯監控和疑難排解。

Aurora 支援從 MySQL 5.7 相容來源到 Aurora MySQL 第 3 版的二進位日誌複寫。來源系統可以是 Aurora MySQL 資料庫叢集、 RDS for MySQL 資料庫執行個體或內部部署 MySQL 執行個體。

與社群 My 一樣SQL，Aurora MySQL 支援從執行特定版本的來源複寫到執行相同主要版本或更高版本的目標。例如，不支援從 MySQL 5.6 相容系統複寫至 Aurora MySQL 第 3 版。不支援從 Aurora MySQL 第 3 版複寫到 MySQL 5.7 相容或 MySQL 5.6 相容系統。如需使用二進位日誌複寫的詳細資訊，請參閱 在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

Aurora MySQL 第 3 版包括改善社群 MySQL 8.0 中的二進位日誌複寫，例如篩選複寫。如需有關社群 MySQL 8.0 改進的詳細資訊，請參閱SQL我的參考手冊 中的伺服器評估複寫篩選規則。

二進位日誌複寫的交易壓縮

如需二進位日誌壓縮的使用資訊，請參閱我的SQL參考手冊中的二進位日誌交易壓縮。

下列限制適用於 Aurora MySQL 第 3 版中的二進位日誌壓縮：

- 其二進位日誌資料大於最大允許封包大小的交易不會進行壓縮。無論 Aurora MySQL 二進位日誌壓縮設定是否開啟，都適用。這類交易會在不壓縮的情況下進行複寫。
- 如果您使用連接器變更尚未支援 MySQL 8.0 的資料擷取 （CDC），則無法使用此功能。建議您使用二進位日誌壓縮，完整測試任何第三方連接器。此外，建議您在為 使用 binlog 複寫的系統上開啟 binlog 壓縮之前執行此操作CDC。

比較 Aurora MySQL 第 3 版和 MySQL 8.0 Community Edition

您可以使用下列資訊，來了解當您從不同的 MySQL 8.0 相容系統轉換為 Aurora MySQL 第 3 版時，應注意的變更。

通常，Aurora MySQL 第 3 版支援社群 MySQL 8.0.23 的功能集。來自 MySQL 8.0 社群版的一些新功能不適用於 Aurora MySQL。其中有些功能與 Aurora 的某些方面不相容，例如 Aurora 儲存架構。不需要其他功能，因為 Amazon RDS 管理服務會提供同等功能。社群 MySQL 8.0 中的下列功能不受支援，或在 Aurora MySQL 第 3 版中以不同方式運作。

如需所有 Aurora MySQL 第 3 版的版本備註，請參閱 Aurora MySQL 版本備註中的 Amazon Aurora MySQL 第 3 版的資料庫引擎更新。

主題

- MySQL 8.0 功能不適用於 Aurora MySQL 第 3 版
- 角色型權限模型
- 尋找資料庫伺服器 ID
- 身分驗證

MySQL 8.0 功能不適用於 Aurora MySQL 第 3 版

來自社群 MySQL 8.0 中的下列功能無法使用，或在 Aurora MySQL 第 3 版中以不同方式運作。

- Aurora MySQL 中不支援資源群組和相關聯的 SQL 陳述式。
- Aurora MySQL 不支援使用者定義的復原資料表空間和相關聯的 SQL 陳述式，例如 `CREATE UNDO TABLESPACE`、`ALTER UNDO TABLESPACE ... SET INACTIVE`和 `DROP UNDO TABLESPACE`。
- 對於低於 3MySQL06 的 Aurora MySQL 版本，Aurora MySQL 不支援復原資料表空間截斷。在 Aurora MySQL 3.06 版和更新版本中，支援自動復原資料表空間截斷。
- 您無法修改任何 MySQL 外掛程式的設定。

- 不支援 X 外掛程式。
- 不支援多來源複寫。

角色型權限模型

使用 Aurora MySQL 第 3 版，您無法直接修改 mysql 資料庫中的資料表。尤其，您無法藉由插入至 mysql.user 資料表來設定使用者。相反地，您可以使用 SQL 陳述式來授與角色型權限。您也無法建立其他類型的物件，例如 mysql 資料庫中已存放的程序。您仍然可以查詢 mysql 資料表。如果您使用二進位日誌複寫，則直接對來源叢集上 mysql 資料表所做的變更不會複寫至目標叢集。

在某些情況下，您的應用程式可能會使用捷徑來建立使用者或其他物件，方法是插入至 mysql 資料表。若是這樣，請變更您應用程式的程式碼來使用對應的陳述式，例如 CREATE USER。如果您的應用程式在 mysql 資料庫中建立已存放的程序或其他物件，請改為使用不同的資料庫。

若要在從外部 MySQL 資料庫遷移期間匯出資料庫使用者的中繼資料，您可以使用 MySQL Shell 命令，而非 mysqldump。如需詳細資訊，請參閱執行個體傾印公用程式、結構描述傾印公用程式和資料表傾印公用程式。

若要簡化許多使用者或應用程式的權限管理，您可以使用 CREATE ROLE 陳述式來建立具有一組權限的角色。然後，您可以使用 GRANT 和 SET ROLE 陳述式，以及 current_role 函數，將角色指派給使用者或應用程式、切換目前角色，並檢查哪些角色有效。如需 MySQL 8.0 中角色型權限系統的詳細資訊，請參閱《MySQL 參考手冊》中的使用角色。

> **Important**
>
> 我們強烈建議您不要直接在您的應用程式中使用主要使用者。而是遵循最佳實務，使用以應用程式所需的最低權限建立的資料庫使用者。

主題

- rds_superuser_role
- 權限檢查使用者是否有二進位日誌複寫
- 存取其他 AWS 服務的角色

rds_superuser_role

Aurora MySQL 第 3 版包含具有下列所有權限的特殊角色。此角色已命名為 `rds_superuser_role`。每個叢集的主要管理使用者已授與此角色。`rds_superuser_role` 角色包含所有資料庫物件的下列權限：

- `ALTER`
- `APPLICATION_PASSWORD_ADMIN`
- `ALTER ROUTINE`
- `CONNECTION_ADMIN`
- `CREATE`
- `CREATE ROLE`
- `CREATE ROUTINE`
- `CREATE TEMPORARY TABLES`
- `CREATE USER`
- `CREATE VIEW`
- `DELETE`
- `DROP`
- `DROP ROLE`
- `EVENT`
- `EXECUTE`
- `FLUSH_OPTIMIZER_COSTS` (Aurora MySQL 3.09 版及更新版本）
- `FLUSH_STATUS` (Aurora MySQL 3.09 版及更新版本）
- `FLUSH_TABLES` (Aurora MySQL 3.09 版及更新版本）
- `FLUSH_USER_RESOURCES` (Aurora MySQL 3.09 版及更新版本）
- `INDEX`
- `INSERT`
- `LOCK TABLES`
- `PROCESS`
- `REFERENCES`

- RELOAD
- REPLICATION CLIENT
- REPLICATION SLAVE
- ROLE_ADMIN
- SET_USER_ID
- SELECT
- SHOW DATABASES
- SHOW_ROUTINE (Aurora MySQL 3.04 版及更新版本)
- SHOW VIEW
- TRIGGER
- UPDATE
- XA_RECOVER_ADMIN

角色定義還包括 WITH GRANT OPTION，以便管理使用者可以將該角色授與其他使用者。尤其，管理員必須授與執行二進位日誌複寫所需的任何權限，以 Aurora MySQL 叢集做為目標。

> **Tip**
>
> 若要查看權限的完整詳細資訊，請輸入下列陳述式。
>
> ```
> SHOW GRANTS FOR rds_superuser_role@'%';
> SHOW GRANTS FOR name_of_administrative_user_for_your_cluster@'%';
> ```

權限檢查使用者是否有二進位日誌複寫

Aurora MySQL 第 3 版包含二進位日誌 (binlog) 複寫的權限檢查使用者，rdsrepladmin_priv_checks_user。除了 的權限之外rds_superuser_role，此使用者還有 replication_applier權限。

當您呼叫預mysql.rds_start_replication存程序來開啟 binlog 複寫時，rdsrepladmin_priv_checks_user會建立 。

rdsrepladmin_priv_checks_user@localhost 使用者是預留使用者。請勿修改它。

存取其他 AWS 服務的角色

Aurora MySQL 第 3 版包含您可用來存取其他 AWS 服務的角色。您可以設定許多這些角色做為授予權限的替代方案。例如，您可以指定 `GRANT AWS_LAMBDA_ACCESS TO user`，而不是 `GRANT INVOKE LAMBDA ON *.* TO user`。如需存取其他 AWS 服務的程序，請參閱 將 Amazon Aurora MySQL 與其他 AWS 服務整合。Aurora MySQL 第 3 版包含與存取其他 AWS 服務相關的下列角色：

- `AWS_LAMBDA_ACCESS` – `INVOKE LAMBDA`權限的替代方案。如需使用方式的資訊，請參閱 從 Amazon Aurora 我的數SQL據庫集群調用 Lambda 函數。
- `AWS_LOAD_S3_ACCESS` – `LOAD FROM S3`權限的替代方案。如需使用方式的資訊，請參閱 將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。
- `AWS_SELECT_S3_ACCESS` – `SELECT INTO S3`權限的替代方案。如需使用方式的資訊，請參閱 將資料從 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集儲存到 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔。
- `AWS_COMPREHEND_ACCESS` – `INVOKE COMPREHEND`權限的替代方案。如需使用方式的資訊，請參閱 授與資料庫使用者存取 Aurora Machine Learning 的權限。
- `AWS_SAGEMAKER_ACCESS` – `INVOKE SAGEMAKER`權限的替代方案。如需使用方式的資訊，請參閱 授與資料庫使用者存取 Aurora Machine Learning 的權限。
- `AWS_BEDROCK_ACCESS` – Amazon Bedrock 沒有類似`INVOKE`權限。如需使用方式的資訊，請參閱 授與資料庫使用者存取 Aurora Machine Learning 的權限。

當使用 Aurora MySQL 第 3 版中的角色授與存取權時，您也可以使用 `SET ROLE role_name` 或 `SET ROLE ALL` 陳述式啟用角色。下列範例會顯示作法。以適當的角色名稱替代 `AWS_SELECT_S3_ACCESS`。

```
# Grant role to user.

mysql> GRANT AWS_SELECT_S3_ACCESS TO 'user'@'domain-or-ip-address'

# Check the current roles for your user. In this case, the AWS_SELECT_S3_ACCESS role
 has not been activated.
# Only the rds_superuser_role is currently in effect.
mysql> SELECT CURRENT_ROLE();
+--------------------------+
| CURRENT_ROLE()           |
+--------------------------+
| `rds_superuser_role`@`%` |
+--------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
# Activate all roles associated with this user using SET ROLE.
# You can activate specific roles or all roles.
# In this case, the user only has 2 roles, so we specify ALL.
mysql> SET ROLE ALL;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

# Verify role is now active
mysql> SELECT CURRENT_ROLE();
+-------------------------------------------------------+
| CURRENT_ROLE()                                        |
+-------------------------------------------------------+
| `AWS_SELECT_S3_ACCESS`@`%`,`rds_superuser_role`@`%` |
+-------------------------------------------------------+
```

尋找資料庫伺服器 ID

二進位記錄 (binlog`server_id`) 複寫需要資料庫伺服器 ID ()。在 Aurora MySQL 和 Community MySQL 中尋找伺服器 ID MySQL 的方式不同。

在 Community MySQL 中，伺服器 ID 是您在登入伺服器時使用下列語法取得的數字：

```
mysql> select @@server_id;

+-------------+
| @@server_id |
+-------------+
| 2           |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

在 Aurora MySQL 中，伺服器 ID 是您在登入資料庫執行個體時使用下列語法取得的資料庫執行個體 ID：

```
mysql> select @@aurora_server_id;

+-------------------------+
| @@aurora_server_id      |
+-------------------------+
| mydbcluster-instance-2 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

如需 binlog 複寫的詳細資訊，請參閱 在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

身分驗證

在社群 MySQL 8.0 中，預設身分驗證外掛程式為 caching_sha2_password。Aurora MySQL 第 3 版仍會使用 mysql_native_password 外掛程式。您無法變更 default_authentication_plugin 設定。不過，您可以建立新的使用者並變更目前的使用者，而且其個別密碼會使用新的身分驗證外掛程式。以下是範例。

```
mysql> CREATE USER 'testnewsha'@'%' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY
 'aNewShaPassword';
Query OK, 0 rows affected (0.74 sec)
```

升級至 Aurora MySQL 第 3 版

如需將資料庫從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版的相關資訊，請參閱升級 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本。

Aurora MySQL 第 2 版與 MySQL 5.7 相容

本主題說明 Aurora MySQL 第 2 版與 MySQL 5.7 Community Edition 之間的差異。

> **Important**
>
> Aurora MySQL 第 2 版已於 2024 年 10 月 31 日結束標準支援。如需詳細資訊，請參閱準備使用 Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition 第 2 版的標準支援結束。

Aurora MySQL 第 2 版不支援的功能

MySQL 5.7 支援下列功能，但 Aurora MySQL 第 2 版目前不支援：

- CREATE TABLESPACE SQL 陳述式
- 群組複寫外掛程式
- 已增加的頁面大小
- 啟動時載入 InnoDB 緩衝集區
- InnoDB 全文剖析器外掛程式

- 多來源複寫
- 線上緩衝集區大小調整
- 密碼驗證外掛程式 – 您可安裝外掛程式，但其不受支援。您無法自訂外掛程式。
- 查詢重寫外掛程式
- 複寫篩選
- X 通訊協定

如需這些功能的詳細資訊，請參閱 MySQL 5.7 文件。

Aurora MySQL 第 2 版中的暫時資料表空間行為

在 MySQL 5.7 中，暫存資料表空間會視需要自動擴展和增加大小，以容納磁碟上暫存資料表。捨棄暫存資料表時，釋放的空間可以重複用於新的暫存資料表，但暫存資料表空間仍會維持延伸大小，而且不會縮小。重新啟動引擎時，會捨棄並重新建立暫存資料表空間。

在 Aurora MySQL 第 2 版中，適用下列行為：

- 對於使用 2.10 版及更高版本建立的新 Aurora MySQL 資料庫叢集，當您重新啟動資料庫時，會移除並重新建立臨時資料表空間。這允許動態調整大小功能回收儲存空間。
- 對於升級至下列位置的現有 Aurora MySQL 資料庫叢集：
  - 2.10 版或更新版本 - 在您重新啟動資料庫時，系統會移除並重新建立暫存資料表空間。這允許動態調整大小功能回收儲存空間。
  - 2.09 版 - 重新啟動資料庫時，不會移除暫存資料表空間。

您可以使用下列查詢，檢查 Aurora MySQL 第 2 版資料庫叢集上暫存資料表空間的大小：

```
SELECT
    FILE_NAME,
    TABLESPACE_NAME,
    ROUND((TOTAL_EXTENTS * EXTENT_SIZE) / 1024 / 1024 / 1024, 4) AS SIZE
FROM
    INFORMATION_SCHEMA.FILES
WHERE
    TABLESPACE_NAME = 'innodb_temporary';
```

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的暫存資料表空間。

磁碟上暫存資料表的儲存引擎

Aurora MySQL 第 2 版根據執行個體的角色，使用不同的儲存引擎進行磁碟上內部暫存資料表。

- 在寫入器執行個體上，磁碟上暫存資料表預設會使用 InnoDB 儲存引擎。它們會存放在 Aurora 叢集磁碟區的暫存資料表空間中。

  您可以修改資料庫參數 `internal_tmp_disk_storage_engine` 的值，以在寫入器執行個體上變更此行為。如需詳細資訊，請參閱執行個體層級參數。
- 在讀取器執行個體上，磁碟上暫存資料表使用 MyISAM 儲存引擎，其使用本機儲存。這是因為唯讀執行個體無法在 Aurora 叢集磁碟區上存放任何資料。

Amazon Aurora MySQL 的安全性

Amazon Aurora MySQL 的安全性是以三個層級來管理：

- 若要控制誰可以在 Aurora MySQL 資料庫叢集和資料庫執行個體上執行 Amazon RDS 管理動作，您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM)。當您 AWS 使用 IAM 登入資料連線至 時，AWS 您的帳戶必須具有 IAM 政策，授予執行 Amazon RDS 管理操作所需的許可。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的身分和存取管理

  如果您使用 IAM 存取 Amazon RDS 主控台，請務必先 AWS Management Console 使用您的 IAM 使用者登入資料登入 。接著前往 Amazon RDS 主控台：https://console.aws.amazon.com/rds/。
- Aurora MySQL 資料庫叢集必須在以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬公有雲端 (VPC) 中建立。如要控制哪些裝置和 Amazon EC2 執行個體可以開放對 VPC 中 Aurora MySQL 資料庫叢集的資料庫執行個體端點和連線埠的連線，可使用 VPC 安全群組。您可以使用 Transport Layer Security (TLS) 進行這些端點和連線埠連線。此外，貴公司的防火牆規則可控管在公司內執行的裝置是否可開啟與資料庫執行個體的連線。如需 VPC 的詳細資訊，請參閱Amazon VPC 和 極光。

  支援的 VPC 租用取決於您的 Aurora MySQL 資料庫叢集所使用的資料庫執行個體類別。使用 `default` VPC 租用時，VPC 在共用硬體上執行。使用 `dedicated` VPC 租用時，VPC 會在專用硬體執行個體上執行。爆量效能資料庫執行個體類別僅支援預設的 VPC 租用。爆量效能資料庫執行個體類別包括 db.t2、db.t3 和 db.t4g 資料庫執行個體類別。其他所有 Aurora MySQL 資料庫執行個體類別都支援預設和專用的 VPC 租用。

  > **Note**
  >
  > 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 使用 T 執行個體類別進行開發和測試。

  如需執行個體類別的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。如需 `default` 和 `dedicated` VPC 租用的詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的專用執行個體。
- 若要驗證 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的登入資訊與許可，您可採取下列任一方式，或搭配使用多種方法：
  - 您可採用與 MySQL 獨立執行個體相同的驗證方式。

CREATE USER、RENAME USER、GRANT、REVOKE 及 SET PASSWORD 等命令的運作方式與現場部署資料庫所使用的命令相同，會直接修改資料庫結構描述資料表。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的存取控制和帳戶管理。

- 您也可以使用 IAM 資料庫身分驗證。

  透過 IAM 資料庫身分驗證，您可以使用 IAM 使用者或 IAM 角色以及身分驗證字符，驗證您的資料庫叢集。身分驗證字符是不重複的值，由 Signature 第 4 版簽署程序所產生。透過使用 IAM 資料庫身分驗證，您可以使用相同的登入資料來控制對 AWS 資源和資料庫的存取。如需詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。

> **Note**
>
> 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 中的安全。

在下列各節中，請參閱 Aurora MySQL 的使用者許可，以及與 Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線的相關資訊。

主題

- Amazon Aurora MySQL 的主要使用者權限
- Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線

Amazon Aurora MySQL 的主要使用者權限

在您建立 Amazon Aurora MySQL 資料庫執行個體後，主要使用者具有 主要使用者帳戶權限 中列出的預設權限：

若要為每個資料庫叢集提供管理服務，建立資料庫執行個體時，系統會一併建立 admin 和 rdsadmin 使用者。若企圖移除、重新命名 rdsadmin 帳戶或變更其密碼或權限，皆會導致發生錯誤。

在 Aurora MySQL 第 2 版資料庫叢集中，admin 和 rdsadmin 使用者會在建立資料庫叢集時一併建立。在 Aurora MySQL 第 3 版資料庫叢集中，會建立 admin、rdsadmin 和 rds_superuser_role 使用者。

> **Important**
>
> 我們強烈建議您不要直接在您的應用程式中使用主要使用者。而是遵循最佳實務，使用以應用程式所需的最低權限建立的資料庫使用者。

在管理 Aurora MySQL 資料庫叢集時，標準 `kill` 與 `kill_query` 命令均限制使用。請改用 Amazon RDS 命令 `rds_kill` 與 `rds_kill_query`，以終止 Aurora MySQL 資料庫執行個體上的使用者工作階段或查詢。

> **Note**
>
> 中國 (寧夏) 區域不支援資料庫執行個體和快照的加密。

Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線

如果應用程式使用與 RDS for MySQL 資料庫執行個體相同的程序和公有金鑰，Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集支援來自這些應用程式的 Transport Layer Security (TLS) 連線。

在 Amazon RDS 佈建執行個體時，Amazon RDS 會建立 TLS 憑證，並將該憑證安裝在資料庫執行個體上。憑證由憑證授權機構簽署。TLS 憑證會以一般名稱 (CN) 納入資料庫執行個體端點，讓 TLS 憑證免於詐騙攻擊。因此，只有當您的用戶端支援主體別名 (SAN) 時，您才能透過 TLS 使用資料庫叢集端點以連線至資料庫叢集。否則，您必須使用寫入器執行個體的執行個體端點。

如需有關下載憑證的詳細資訊，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

我們建議 AWS JDBC 驅動程式做為支援 SAN 搭配 TLS 的用戶端。如需 AWS JDBC 驅動程式的詳細資訊，以及使用它的完整說明，請參閱 Amazon Web Services (AWS) JDBC Driver GitHub 儲存庫。

主題

- 需要以 TLS 連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集
- 適用於 Aurora MySQL 的 TLS 版本
- 為 Aurora MySQL 資料庫叢集的連線設定密碼套件
- 加密 Aurora MySQL 資料庫叢集的連線

需要以 TLS 連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集

您可以要求連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集的所有使用者，藉由使用 `require_secure_transport` 資料庫叢集參數，來使用 TLS。依預設，`require_secure_transport` 參數設為 `OFF`。您可以將 `require_secure_transport` 參數設為 `ON`，以要求對資料庫叢集的連線使用 TLS。

您可以更新資料庫叢集的資料庫叢集參數群組，以設定 `require_secure_transport` 參數值。您不需要重新啟動資料庫叢集，變更即可生效。如需參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

> **Note**
>
> `require_secure_transport` 參數適用於 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版。您可以在自訂資料庫叢集參數群組中設定此參數。該參數不適用於資料庫執行個體參數群組。

當資料庫叢集的 `require_secure_transport` 參數設為 `ON` 時，如果可以建立加密的連線，則資料庫用戶端即可連線到該資料庫叢集。否則，類似下列內容的錯誤訊息會傳回至用戶端：

```
MySQL Error 3159 (HY000): Connections using insecure transport are prohibited while --
require_secure_transport=ON.
```

適用於 Aurora MySQL 的 TLS 版本

Aurora MySQL 支援 Transport Layer Security (TLS) 1.0、1.1、1.2 和 1.3 版。從 Aurora MySQL 3.04.0 及更新版本開始，您可以使用 TLS 1.3 通訊協定來保護您的連線。下表顯示 Aurora MySQL 版本的 TLS 支援。

Aurora MySQL version	TLS 1.0	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3	預設
Aurora MySQL 第 2 版	支援	支援	支援	不支援	所有支援的 TLS 版本
Aurora MySQL 第	支援	支援	支援	不支援	所有支援的 TLS 版本

Aurora MySQL version	TLS 1.0	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3	預設
3 版（低於 3.04.0)					
Aurora MySQL 第 3 版 (3.04.0 及更新版本）	不支援	不支援	支援	支援	所有支援的 TLS 版本

Important

如果您使用的是 Aurora MySQL 叢集的自訂參數群組，其版本為 2 版且版本低於 3.04.0，我們建議您使用 TLS 1.2，因為 TLS 1.0 和 1.1 較不安全。MySQL 8.0.26 和 Aurora MySQL 3.03 的社群版本及其次要版本已淘汰對 TLS 版本 1.1 和 1.0 的支援。

MySQL 8.0.28 和相容的 Aurora MySQL 3.04.0 及更新版本的社群版本不支援 TLS 1.1 和 TLS 1.0。如果您使用的是 Aurora MySQL 3.04.0 版或更新版本，請勿在自訂參數群組中將 TLS 通訊協定設定為 1.0 和 1.1。

對於 Aurora MySQL 3.04.0 及更新版本，預設設定為 TLS 1.3 和 TLS 1.2。

您可以使用 `tls_version` 資料庫叢集參數來指示允許的通訊協定版本。大多數用戶端工具或資料庫驅動程式都有類似的用戶端參數 某些較舊的用戶端可能不支援較新的 TLS 版本。預設情況下，資料庫叢集會嘗試使用伺服器和用戶端配置允許的最高 TLS 通訊協定版本。

將 `tls_version` 資料庫叢集參數設定為下值之一：

- `TLSv1.3`
- `TLSv1.2`
- `TLSv1.1`
- `TLSv1`

您也可以設定 tls_version 參數作為逗號分隔的字符串列表。如果您想要同時使用 TLS 1.2 和 TLS 1.0 通訊協定，tls_version 參數必須包括從最低到最高協議的所有協議。在這種情況下，tls_version 設定為：

```
tls_version=TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2
```

如需修改資料庫叢集參數群組中的參數之相關資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。如果您使用 tls_version AWS CLI 來修改資料庫叢集參數，ApplyMethod則必須將 設定為 pending-reboot。當套用方法是 pending-reboot，在停止並重新啟動與參數群組相關聯的資料庫叢集之後，都會套用至參數變更。

為 Aurora MySQL 資料庫叢集的連線設定密碼套件

透過使用可設定的密碼套件，您可以更進一步控制資料庫連線的安全性。您可以指定要允許的密碼套件清單，以保護您資料庫的用戶端 TLS 連線安全。您可以使用可設定的密碼套件來控制資料庫伺服器接受的連線加密。這樣做可避免使用不安全或已作廢的密碼。

Aurora MySQL 3 版和 Aurora MySQL 2 版支援可設定的密碼套件。要指定用於加密連線的許可 TLS 1.2、TLS 1.1、TLS 1.0 密碼列表，請修改 ssl_cipher 叢集參數。在使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 的叢集參數群組中設定 ssl_cipher 參數。

將 ssl_cipher 參數設定為 TLS 版本以逗號分隔的密碼值字串。對於用戶端應用程式，您可在連線至資料庫時使用 --ssl-cipher 選項指定用於加密連線的密碼套件。如需有關連線至資料庫的詳細資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。

從 Aurora MySQL 3.04.0 及更新版本開始，您可以指定 TLS 1.3 加密套件。若要指定許可的 TLS 1.3 加密套件，請修改 tls_ciphersuites 參數群組中的參數。TLS 1.3 已減少可用加密套件的數量，因為命名慣例中的變更會移除金鑰交換機制和使用的憑證。將 tls_ciphersuites 設定為以逗號分隔的 TLS 1.3 密碼值字串。

下表顯示支援的密碼及 TLS 加密通訊協定，及每個密碼的有效 Aurora MySQL 引擎版本。

加密	加密通訊協定	支援的 Aurora MySQL 版本
ECDHE-RSA-AES128-SHA	TLS 1.0	3.04.0 和更新版本、2.11.0 和更新版本
ECDHE-RSA-AES128-SHA256	TLS 1.2	3.04.0 和更新版本、2.11.0 和更新版本

加密	加密通訊協定	支援的 Aurora MySQL 版本
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	TLS 1.2	3.04.0 和更新版本、2.11.0 和更新版本
ECDHE-RSA-AES256-SHA	TLS 1.0	3.04.0 和更新版本、2.11.0 和更新版本
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	TLS 1.2	3.04.0 和更新版本、2.11.0 和更新版本
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256	TLS 1.2	3.04.0 和更新版本、2.11.0 和更新版本
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384	TLS 1.2	3.04.0 和更新版本、2.11.0 和更新版本
ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305	TLS 1.2	3.04.0 和更新版本、2.11.0 和更新版本
TLS_AES_128_GCM_SHA256	TLS 1.3	3.04.0 及更新版本
TLS_AES_256_GCM_SHA384	TLS 1.3	3.04.0 及更新版本
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256	TLS 1.3	3.04.0 及更新版本

Important

DHE-RSA 從 Aurora MySQL 2 的 2.11.0. 開始，從 Aurora MySQL 3 的 3.04.0 開始，Aurora MySQL 3 不支援密碼。

如需修改資料庫叢集參數群組中的參數之相關資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。若您使用 CLI 修改 ssl_cipher 資料庫叢集參數，請務必將 ApplyMethod 設定為

pending-reboot。當套用方法是 pending-reboot，在停止並重新啟動與參數群組相關聯的資料庫叢集之後，都會套用至參數變更。

您也可以使用 describe-engine-default-cluster-parameters CLI 命令決定特定參數群組系列目前支援哪些密碼套件。下列範例顯示如何取得適用於 Aurora MySQL 第 2 版的 ssl_cipher 叢集參數允許值。

```
aws rds describe-engine-default-cluster-parameters --db-parameter-group-family aurora-
mysql5.7

        ...some output truncated...
 {
  "ParameterName": "ssl_cipher",
  "ParameterValue": "DHE-RSA-AES128-SHA,DHE-RSA-AES128-SHA256,DHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256,DHE-RSA-AES256-SHA,DHE-RSA-AES256-SHA256,DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-RSA-
AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES128-SHA256,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256,ECDHE-RSA-AES256-
SHA,ECDHE-RSA-AES256-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
  "Description": "The list of permissible ciphers for connection encryption.",
  "Source": "system",
  "ApplyType": "static",
  "DataType": "list",
  "AllowedValues": "DHE-RSA-AES128-SHA,DHE-RSA-AES128-SHA256,DHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256,DHE-RSA-AES256-SHA,DHE-RSA-AES256-SHA256,DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-
RSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES128-SHA256,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256,ECDHE-RSA-AES256-
SHA,ECDHE-RSA-AES256-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
  "IsModifiable": true,
  "SupportedEngineModes": [
   "provisioned"
  ]
 },
       ...some output truncated...
```

如需有關密碼的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 ssl_cipher 變數。如需有關密碼套件格式的詳細資訊，請在 OpenSSL 網站上參閱 openssl-ciphers 列表格式和 openssl-ciphers 字串格式文件。

加密 Aurora MySQL 資料庫叢集的連線

如要使用預設的 mysql 用戶端來加密連線，請使用 --ssl-ca 參數公有金鑰，以啟動 mysql 用戶端，例如：

MySQL 5.7 和 8.0 適用：

```
mysql -h myinstance.123456789012.rds-us-east-1.amazonaws.com
```

```
--ssl-ca=full_path_to_CA_certificate --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY
```

MySQL 5.6 適用：

```
mysql -h myinstance.123456789012.rds-us-east-1.amazonaws.com
--ssl-ca=full_path_to_CA_certificate --ssl-verify-server-cert
```

用憑證授權單位 (CA) 憑證的完整路徑取代 *full_path_to_CA_certificate*。如需有關下載憑證的資訊，請參閱 使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

您可以要求特定使用者帳戶使用 TLS 連線。例如，您可以根據 MySQL 版本，使用下列任一陳述式，要求使用者帳戶 encrypted_user 使用 TLS 連線。

MySQL 5.7 和 8.0 適用：

```
ALTER USER 'encrypted_user'@'%' REQUIRE SSL;
```

MySQL 5.6 適用：

```
GRANT USAGE ON *.* TO 'encrypted_user'@'%' REQUIRE SSL;
```

使用 RDS Proxy 時，您會連線到代理端點，而不是一般叢集端點。您可以使用直接連線到 Aurora 資料庫叢集一樣的方式，將 SSL/TLS 做為連線至代理的必要或選用條件。如需有關使用 RDS Proxy 的資訊，請參閱 Amazon RDS Proxy for Aurora。

> **Note**
>
> 如需有關對 MySQL 使用 TLS 連線的詳細資訊，請參閱 MySQL 說明文件。

將應用程式更新為使用新的 TLS 憑證來連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集

自 2023 年 1 月 13 日起，Amazon RDS 已發佈新的憑證認證機構 (CA) 憑證，使用 Transport Layer Security (TLS) 來連線至 Aurora 資料庫叢集。接下來，您可以找到更新應用程式使用新憑證的相關資訊。

本主題可協助您判斷任何用戶端應用程式是否使用 TLS 連線至您的資料庫叢集。若是如此，您可以進一步檢查那些應用程式是否需要驗證憑證才能連線。

> **Note**
>
> 有些應用程式設定為只有在成功驗證伺服器上的憑證時，才能連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集。
> 對於這些應用程式，您必須更新用戶端應用程式信任存放區來包含新的 CA 憑證。

更新用戶端應用程式信任存放區中的 CA 憑證之後，您就可以在資料庫叢集輪換憑證。強烈建議先在開發或預備環境中測試這些步驟，再於生產環境中實作。

如需憑證輪換的詳細資訊，請參閱輪換您的 SSL/TLS 憑證。如需下載憑證的詳細資訊，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。如需搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 /TLS 的相關資訊，請參閱 Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線。

主題

- 判斷任何應用程式是否使用 TLS 連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集
- 判斷用戶端是否需要驗證憑證才能連線
- 更新應用程式信任存放區
- 建立 TLS 連線的 Java 程式碼範例

判斷任何應用程式是否使用 TLS 連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集

如果您使用 Aurora MySQL 第 2 版 (與 MySQL 5.7 相容)，且效能結構描述已啟用，請執行下列查詢，以檢查連線是否使用 TLS。如需啟用效能結構描述的資訊，請參閱 MySQL 文件中的效能結構描述快速入門。

```
mysql> SELECT id, user, host, connection_type
```

```
        FROM performance_schema.threads pst
        INNER JOIN information_schema.processlist isp
        ON pst.processlist_id = isp.id;
```

在此輸出範例中，可看到您自己的工作階段 (admin) 和以 webapp1 登入的應用程式都使用 TLS。

```
+----+-----------------+------------------+-----------------+
| id | user            | host             | connection_type |
+----+-----------------+------------------+-----------------+
|  8 | admin           | 10.0.4.249:42590 | SSL/TLS         |
|  4 | event_scheduler | localhost        | NULL            |
| 10 | webapp1         | 159.28.1.1:42189 | SSL/TLS         |
+----+-----------------+------------------+-----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

判斷用戶端是否需要驗證憑證才能連線

您可以檢查 JDBC 用戶端和 MySQL 用戶端是否需要驗證憑證才能連線。

JDBC

以下 MySQL Connector/J 8.0 範例指出一種方式來檢查應用程式的 JDBC 連線屬性，以判斷是否需要有效憑證才能成功連線。如需 MySQL 的所有 JDBC 連線選項的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的組態屬性。

使用 MySQL Connector/J 8.0 時，如果連線屬性的 sslMode 設為 VERIFY_CA 或 VERIFY_IDENTITY，則需要以伺服器 CA 憑證來驗證 TLS 連線，如下列範例所示。

```
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("sslMode", "VERIFY_IDENTITY");
properties.put("user", DB_USER);
properties.put("password", DB_PASSWORD);
```

> **Note**
>
> 如果您使用 MySQL Java Connector v5.1.38 或更高版本，或 MySQL Java Connector v8.0.9 或更高版本來連線至您的資料庫，即使您尚未明確設定應用程式在連線到資料庫時使用 TLS，這些用戶端驅動程式會預設為使用 TLS。此外，使用 TLS 時，它們會執行部分憑證驗證，如果資料庫伺服器憑證已過期，則無法連線。

MySQL

以下 MySQL 用戶端範例指出兩種方式來檢查指令碼的 MySQL 連線，以判斷是否需要有效憑證才能成功連線。如需 MySQL 用戶端所有連線選項的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的加密連線的用戶端組態。

使用 MySQL 5.7 或 MySQL 8.0 用戶端時，如果您將 `--ssl-mode` 選項指定為 `VERIFY_CA` 或 `VERIFY_IDENTITY`，則需要以伺服器 CA 憑證來驗證 TLS 連線，如下列範例所示。

```
mysql -h mysql-database.rds.amazonaws.com -uadmin -ppassword --ssl-ca=/tmp/ssl-cert.pem
 --ssl-mode=VERIFY_CA
```

使用 MySQL 5.6 用戶端時，如果您指定 `--ssl-verify-server-cert` 選項，則需要以伺服器 CA 憑證來驗證 SSL 連線，如下列範例所示。

```
mysql -h mysql-database.rds.amazonaws.com -uadmin -ppassword --ssl-ca=/tmp/ssl-cert.pem
 --ssl-verify-server-cert
```

更新應用程式信任存放區

如需為 MySQL 應用程式更新信任存放區的資訊，請參閱 MySQL 文件中的安裝 SSL 憑證。

> **Note**
>
> 更新信任存放區時，除了新增憑證，您還可以保留舊憑證。

為 JDBC 更新應用程式信任存放區

您可以為使用 JDBC 建立 TLS 連線的應用程式更新信任存放區。

如需下載根憑證的資訊，請參閱 使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

如需匯入憑證的範例指令碼，請參閱 將憑證匯入信任存放區的範例指令碼。

如果您在應用程式中使用 mysql JDBC 驅動程式，請在應用程式中設定下列屬性。

```
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", certs);
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "password");
```

> **Note**
>
> 指定此處所顯示提示以外的密碼，作為安全最佳實務。

啟動應用程式時，設定下列屬性。

```
java -Djavax.net.ssl.trustStore=/path_to_truststore/MyTruststore.jks -
Djavax.net.ssl.trustStorePassword=my_truststore_password com.companyName.MyApplication
```

建立 TLS 連線的 Java 程式碼範例

下列程式碼範例示範如何使用 JDBC 設定 SSL 連線，以驗證伺服器憑證。

```
public class MySQLSSLTest {

        private static final String DB_USER = "user name";
        private static final String DB_PASSWORD = "password";
        // This key store has only the prod root ca.
        private static final String KEY_STORE_FILE_PATH = "file-path-to-keystore";
        private static final String KEY_STORE_PASS = "keystore-password";

    public static void test(String[] args) throws Exception {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");


        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", KEY_STORE_FILE_PATH);
        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", KEY_STORE_PASS);

        Properties properties = new Properties();
        properties.setProperty("sslMode", "VERIFY_IDENTITY");
        properties.put("user", DB_USER);
        properties.put("password", DB_PASSWORD);

        Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://jagdeeps-ssl-
test.cni62e2e7kwh.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306",properties);
        Statement stmt=connection.createStatement();

        ResultSet rs=stmt.executeQuery("SELECT 1 from dual");

        return;
    }
```

```
}
```

> **Important**
>
> 判斷資料庫連線使用 TLS 並更新應用程式信任存放區之後，您可以更新資料庫以使用 rds-ca-rsa 2048-g1 憑證。如需說明，請參閱透過修改資料庫執行個體來更新您的 CA 憑證中的步驟 3。

使用 Aurora My 的 Kerberos 身分驗證SQL

您可以使用 Kerberos 身分驗證，在使用者連線到 Aurora MySQL 資料庫叢集時驗證使用者。若要這樣做，請將資料庫叢集設定為 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 用於 Kerberos 身分驗證。 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 也稱為 AWS Managed Microsoft AD。這是 提供的功能 AWS Directory Service。若要進一步了解，請參閱 AWS Directory Service 管理指南中的什麼是 AWS Directory Service？。

若要開始，請建立 AWS Managed Microsoft AD 目錄來存放使用者登入資料。然後，將 Active Directory 的網域和其他資訊提供給 Aurora MySQL 資料庫叢集。當使用者使用 Aurora MySQL 資料庫叢集進行身分驗證時，身分驗證請求會轉送至 AWS Managed Microsoft AD 目錄。

將您的所有登入資料保留在相同目錄可以節省您的時間和精力。透過這種方式，這樣您就有一個集中的位置來存放及管理多個資料庫叢集的登入資料。使用目錄也可以改善您的整體安全性描述檔。

除此之外，您也可以從自己的內部部署 Microsoft Active Directory 存取登入資料。若要執行這項操作，請建立信任網域關聯，讓 AWS Managed Microsoft AD 目錄信任您的內部部署 Microsoft Active Directory。如此一來，您的使用者可以使用與存取內部部署網路中的工作負載時相同的 Windows 單一登入 (SSO) 體驗來存取 Aurora MySQL 資料庫叢集。

資料庫可以使用 Kerberos、 AWS Identity and Access Management (IAM) 或 Kerberos 和IAM身分驗證。不過，由於 Kerberos 和IAM身分驗證提供不同的身分驗證方法，特定使用者可以僅使用一種或其他身分驗證方法登入資料庫，但不能同時使用這兩種方法。如需有關 IAM 身分驗證的詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。

內容

- Aurora MySQL 資料庫叢集的 Kerberos 身分驗證概觀
- Aurora My 的 Kerberos 身分驗證限制SQL
- 設定 Aurora MySQL 資料庫叢集的 Kerberos 身分驗證
  - 步驟 1：使用 建立目錄 AWS Managed Microsoft AD
  - 步驟 2：(選擇性) 為內部部署 Active Directory 建立信任
  - 步驟 3：建立IAM角色以供 Amazon Aurora 使用
  - 步驟 4：建立和設定使用者
  - 步驟 5：建立或修改 Aurora MySQL 資料庫叢集
  - 步驟 6：建立使用 Kerberos 身分驗證的 Aurora SQL我的使用者
    - 修改現有的 Aurora MySQL 登入

  - 步驟 7：設定我的SQL用戶端
  - 步驟 8：(選用) 設定不區分大小寫的使用者名稱比較
- 使用 Kerberos 身分驗證連線至 Aurora MySQL
  - 使用 Aurora MySQL Kerberos 登入，以連線至資料庫叢集
  - 使用 Aurora 全域資料庫進行 Kerberos 身分驗證
  - 從 RDS for MySQL 遷移至 Aurora MySQL
  - 防止票證快取
  - Kerberos 身分驗證的記錄
- 管理網域中的資料庫叢集
  - 了解網域成員資格

Aurora MySQL 資料庫叢集的 Kerberos 身分驗證概觀

若要設定 Aurora MySQL 資料庫叢集的 Kerberos 身分驗證，請完成下列一般步驟。稍後會提供這些步驟的詳細說明。

1. 使用 AWS Managed Microsoft AD 建立 AWS Managed Microsoft AD 目錄。您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 AWS Directory Service 來建立目錄。如需詳細說明，請參閱 AWS Directory Service 管理指南中的建立 AWS Managed Microsoft AD 目錄。
2. 建立使用 受管IAM政策 的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色`AmazonRDSDirectoryServiceAccess`。該角色允許 Amazon Aurora 對您的目錄進行呼叫。

   若要讓 角色允許存取，必須在 AWS 區域 AWS 您帳戶的 中啟用 AWS Security Token Service (AWS STS) 端點。端點預設會在所有 中處於作用中狀態 AWS 區域，而且您可以使用這些 AWS STS 端點而無需採取任何進一步動作。如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南AWS STS 》中的啟用和停用 AWS 區域。
3. 使用 Microsoft Active Directory 工具在 AWS Managed Microsoft AD 目錄中建立和設定使用者。如需在 Active Directory 中建立使用者的詳細資訊，請參閱 AWS Directory Service 管理指南中的管理 AWS 受管 Microsoft AD 中的使用者和群組。
4. 建立或修改 Aurora MySQL 資料庫叢集。如果您在建立請求RDSAPI中使用 CLI或 ，請使用 `Domain` 參數指定網域識別符。使用您建立目錄時產生的`d-*`識別符，以及您IAM建立的角色名稱。

   如果您修改現有的 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Kerberos 身分驗證，請設定資料庫叢集的網域和IAM角色參數。在與VPC網域目錄相同的 中尋找資料庫叢集。

5. 使用 Amazon RDS主要使用者登入資料連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集。使用 中的指示，在 Aurora MySQL 中建立資料庫使用者步驟 6：建立使用 Kerberos 身分驗證的 Aurora SQL我的使用者。

   您以此方式建立的使用者可以使用 Kerberos 身分驗證登入 Aurora MySQL 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱使用 Kerberos 身分驗證連線至 Aurora MySQL。

若要使用內部部署或自行託管的 Microsoft Active Directory 來使用 Kerberos 身分驗證，請建立樹系信任。樹系信任是兩個網域群組之間的信任關係。信任可以是單向或雙向。如需使用 設定樹系信任的詳細資訊 AWS Directory Service，請參閱 AWS Directory Service 管理指南中的何時建立信任關係。

Aurora My 的 Kerberos 身分驗證限制SQL

下列限制適用於 Aurora My 的 Kerberos 身分驗證SQL：

- Aurora MySQL 3.03 版及更新版本支援 Kerberos 身分驗證。

  如需 AWS 區域 支援的相關資訊，請參閱 使用 Aurora MySQL 進行 Kerberos 身分驗證。
- 若要搭配 Aurora My 使用 Kerberos 身分驗證SQL，您的 SQL用戶端或連接器必須在 Unix 平台上使用 8.0.26 或更新版本，在 Windows 上使用 8.0.27 或更新版本。否則，用戶端 `authentication_kerberos_client` 外掛程式將不可用，您便無法進行身分驗證。
- 只有 Aurora My AWS Managed Microsoft AD 支援 SQL。不過，您可以將 Aurora MySQL 資料庫叢集加入相同 中不同帳戶所擁有的共用 Managed Microsoft AD 網域 AWS 區域。

  您也可以使用您自己的內部部署 Active Directory。如需詳細資訊，請參閱步驟 2：(選擇性) 為內部部署 Active Directory 建立信任。
- 當使用 Kerberos 從我的SQL用戶端或 Windows 作業系統上的驅動程式驗證連線至 Aurora MySQL 叢集的使用者時，預設情況下，資料庫使用者名稱的字元大小寫必須符合 Active Directory 中的使用者大小寫。例如，若 Active Directory 中的使用者顯示為 `Admin`，則資料庫使用者名稱必須為 `Admin`。

  不過，您現在可以搭配 `authentication_kerberos` 外掛程式使用不區分大小寫的使用者名稱比較。如需詳細資訊，請參閱步驟 8：(選用) 設定不區分大小寫的使用者名稱比較。
- 開啟此功能後，您必須重新啟動讀取器資料庫執行個體才能安裝 `authentication_kerberos` 外掛程式。
- 不支援 `authentication_kerberos` 外掛程式的資料庫執行個體複寫可能會導致複寫失敗。

- 若要讓 Aurora 全域資料庫使用 Kerberos 身分驗證，您必須為全域資料庫中的每個資料庫叢集進行設定。
- 網域名稱必須少於 62 個字元。
- 開啟 Kerberos 身分驗證後，請勿修改資料庫叢集連接埠。若您修改連接埠，Kerberos 身分驗證會無法運作。

設定 Aurora MySQL 資料庫叢集的 Kerberos 身分驗證

使用 AWS Managed Microsoft AD 設定 Aurora MySQL 資料庫叢集的 Kerberos 身分驗證。若要設定 Kerberos 身分驗證，請遵循下列步驟。

主題

- 步驟 1：使用 建立目錄 AWS Managed Microsoft AD
- 步驟 2：(選擇性) 為內部部署 Active Directory 建立信任
- 步驟 3：建立IAM角色以供 Amazon Aurora 使用
- 步驟 4：建立和設定使用者
- 步驟 5：建立或修改 Aurora MySQL 資料庫叢集
- 步驟 6：建立使用 Kerberos 身分驗證的 Aurora SQL我的使用者
- 步驟 7：設定我的SQL用戶端
- 步驟 8：(選用) 設定不區分大小寫的使用者名稱比較

步驟 1：使用 建立目錄 AWS Managed Microsoft AD

AWS Directory Service 在 AWS 雲端中建立全受管 Active Directory。當您建立 AWS Managed Microsoft AD 目錄時， 會代表您 AWS Directory Service 建立兩個網域控制站和網域名稱系統 (DNS) 伺服器。目錄伺服器是在 中的不同子網路中建立VPC。此備援有助於確保即使發生故障，您仍然可以存取目錄。

當您建立 AWS Managed Microsoft AD 目錄時， 會代表您 AWS Directory Service 執行下列任務：

- 在 中設定 Active DirectoryVPC。
- 建立含有使用者名稱 `Admin` 與指定密碼的目錄管理員帳戶。您可以使用此帳戶來管理目錄。

> **Note**
>
> 請務必儲存此密碼。 AWS Directory Service 不會儲存它。您可以重設此密碼，但是無法擷取此密碼。

- 建立目錄控制器的安全群組。

當您啟動 時 AWS Managed Microsoft AD， 會 AWS 建立組織單位 (OU)，其中包含目錄的所有物件。此 OU 具有您在建立目錄時輸入的 NetBIOS 名稱。它位於網域根中，由 擁有和管理 AWS。

使用 AWS Managed Microsoft AD 目錄建立Admin的帳戶具有 OU 最常見管理活動的許可，包括：

- 建立、更新或刪除使用者
- 將資源 (例如檔案或列印伺服器) 新增至您的網域，然後對您 OU 中的使用者指派這些資源的許可
- 建立其他 OUs和 容器
- 委派授權
- 從 Active Directory 資源回收筒還原已刪除的物件
- 在 Active Directory Web Service 上執行 AD 和 DNS Windows PowerShell 模組

Admin 帳戶也有權執行下列全網域活動：

- 管理DNS組態 （ 新增、移除或更新記錄、區域和轉送器 ）
- 檢視DNS事件日誌
- 檢視安全事件日誌

使用 建立目錄 AWS Managed Microsoft AD

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 AWS Directory Service 主控台https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Directories (目錄)，然後選擇 Set up directory (設定目錄)。
3. 選擇 AWS Managed Microsoft AD。 AWS Managed Microsoft AD 是您目前可與 Amazon 搭配使用的唯一選項RDS。
4. 輸入下列資訊：

目錄DNS名稱

目錄的完全合格名稱，例如 **corp.example.com**。

Directory NetBIOS 名稱

目錄的簡短名稱，例如：**CORP**。

目錄描述

(選用) 目錄的描述。

管理員密碼

目錄管理員的密碼。目錄建立程序會建立含有使用者名稱 Admin 與這組密碼的管理員帳戶。

目錄管理員密碼不得包含 "admin" 字組。密碼區分大小寫，長度須為 8 至 64 個字元。至少須有一位字元屬於以下四種類型中的三類：

- 小寫字母 (a–z)
- 大寫字母 (A–Z)
- 數字 (0–9)
- 非英數字元 (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)

Confirm password (確認密碼)

重新輸入的管理員密碼。

5. 選擇 Next (下一步)。
6. 在 Networking (聯網) 區段輸入以下資訊，然後選擇 Next (下一步)。

   VPC

   目錄VPC的 。在此相同的 中建立 Aurora MySQL 資料庫叢集VPC。

   子網路

   目錄伺服器的子網路。這兩個子網路必須位於不同的可用區域。
7. 檢閱目錄資訊，並進行必要的變更。若資訊無誤，請選擇 Create directory (建立目錄)。

建立目錄需要幾分鐘的時間。成功建立時，Status (狀態) 值會變更為 Active (作用中)。

如要查看您目錄的資訊，請在目錄清單中選擇目錄名稱。請注意目錄 ID 值，因為當您建立或修改 Aurora MySQL 資料庫叢集時，需要此值。

步驟 2：(選擇性) 為內部部署 Active Directory 建立信任

如果您不打算使用自己的內部部署 Microsoft Active Directory，請跳至步驟 3：建立IAM角色以供 Amazon Aurora 使用.

若要搭配您的內部部署 Active Directory 使用 Kerberos 身分驗證，您需要使用內部部署 Microsoft Active Directory 與 AWS Managed Microsoft AD 目錄（在 中建立）之間的樹系信任來建立信任網域關係步驟 1：使用 建立目錄 AWS Managed Microsoft AD。信任可以是單向的，其中 AWS Managed Microsoft AD 目錄信任內部部署 Microsoft Active Directory。信任也可以是雙向，其中兩個 Active Directory 互相信任。如需使用 設定信任的詳細資訊 AWS Directory Service，請參閱 AWS Directory Service 管理指南中的何時建立信任關係。

> **Note**
>
> 如果您使用內部部署 Microsoft Active Directory：
>
> - Windows 用戶端無法使用 Aurora 自訂端點進行連線。如需進一步了解，請參閱 Amazon Aurora 端點連線。
> - 針對全球資料庫：
>   - Windows 用戶端只能使用全域資料庫主要 AWS 區域 中的執行個體端點或叢集端點進行連線。
>   - Windows 用戶端無法使用次要叢集端點進行連線 AWS 區域。

請確定您的內部部署 Microsoft Active Directory DNS 網域名稱包含對應至新建立信任關係的尾碼路由。以下螢幕擷取畫面顯示了一個範例。



步驟 3：建立IAM角色以供 Amazon Aurora 使用

若要讓 Amazon Aurora AWS Directory Service 為您呼叫 ，您需要使用 受管IAM政策 的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色`AmazonRDSDirectoryServiceAccess`。此角色允許 Aurora 呼叫 AWS Directory Service。

當您使用 建立資料庫叢集 AWS Management Console，並且您擁有 `iam:CreateRole`許可時，主控台會自動建立此角色。在此情況下，角色名稱為 `rds-directoryservice-kerberos-access-role`。否則，您必須手動建立IAM角色。當您建立此IAM角色時，請選擇 `Directory Service`，然後將 AWS 受管政策連接至`AmazonRDSDirectoryServiceAccess`該角色。

如需為 服務建立IAM角色的詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的建立角色以將許可委派給 AWS 服務。

您可以選擇性地建立具有必要許可的政策，而不是使用受管 IAM 政策 `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`。在此情況下，IAM角色必須具有下列IAM信任政策。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "directoryservice.rds.amazonaws.com",
          "rds.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

此角色也須具有下列 IAM 角色政策：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
```

```
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

步驟 4：建立和設定使用者

您可以使用 Active Directory 使用者和運算集區來建立使用者。這個工具是 Active Directory Domain Services 和 Active Directory 輕量型目錄服務工具的一部分。使用者代表具有目錄存取權的個人或實體。

若要在 AWS Directory Service 目錄中建立使用者，您可以根據加入 AWS Directory Service 目錄的 Microsoft Windows，使用內部部署或 Amazon EC2執行個體。您必須以具有建立使用者之許可的使用者身分來登入執行個體。如需詳細資訊，請參閱《 AWS Managed Microsoft AD Directory Service 管理指南》中的管理AWS 中的使用者和群組。

步驟 5：建立或修改 Aurora MySQL 資料庫叢集

建立或修改 Aurora MySQL 資料庫叢集，以與您的目錄搭配使用。您可以使用 主控台 AWS CLI或 RDSAPI，將資料庫叢集與目錄建立關聯。您可採用下列其中一種方式來執行此動作：

- 使用主控台、 create-db-clusterCLI命令或 CreateDBCluster RDSAPI操作建立新的 Aurora MySQL 資料庫叢集。

  如需說明，請參閱 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。
- 使用主控台、 modify-db-clusterCLI命令或 ModifyDBCluster RDSAPI操作修改現有的 Aurora MySQL 資料庫叢集。

  如需說明，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。
- 使用主控台、restore-db-cluster-from-snapshot CLI命令或 RestoreDBClusterFromSnapshot RDSAPI操作，從資料庫快照還原 Aurora MySQL 資料庫叢集。

  如需說明，請參閱 從資料庫叢集快照還原。
- 使用主控台、 restore-db-cluster-to-point-in-time CLI命令或 RestoreDBClusterToPointInTime RDSAPI操作將 Aurora MySQL 資料庫叢集還原至 point-in-time 。

如需說明，請參閱 [將資料庫叢集還原至指定時間](#)。

Kerberos 身分驗證僅支援 中的 Aurora MySQL 資料庫叢集VPC。資料庫叢集可以與 目錄VPC位於相同的 ，也可以位於不同的 VPC。資料庫叢集VPC的安全群組VPC必須允許傳出通訊到您的目錄。

主控台

使用主控台建立、修改或還原資料庫叢集時，請在 Database authentication (資料庫身分驗證) 區段中選擇 Kerberos authentication (Kerberos 身分驗證)。選擇 Browse Directory (瀏覽目錄) 並選取目錄，或是選擇 Create a new directory (建立新目錄)。

AWS CLI

當您使用 AWS CLI 或 RDS 時API，請將資料庫叢集與目錄建立關聯。資料庫叢集需要下列參數，才能使用您建立的網域目錄：

- 針對 `--domain` 參數，使用您建立目錄時產生的網域識別符 ("d-*" 識別符)。
- 針對 `--domain-iam-role-name` 參數，請使用您建立的 角色，其使用 受管IAM政策 `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`。

例如，下列CLI命令會修改資料庫叢集以使用目錄。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --domain d-ID \
    --domain-iam-role-name role-name
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --domain d-ID ^
    --domain-iam-role-name role-name
```

> **Important**
>
> 如果您修改資料庫叢集，以啟用 Kerberos 身分驗證，請在進行變更後重新啟動讀取器資料庫執行個體。

步驟 6：建立使用 Kerberos 身分驗證的 Aurora SQL我的使用者

資料庫叢集會加入網域 AWS Managed Microsoft AD 。因此，您可以從網域中的 Active Directory 使用者建立 Aurora MySQL 使用者。資料庫許可是透過標準 Aurora MySQL 許可來管理，這些許可會授予這些使用者並從中撤銷。

您可以允許 Active Directory 使用者使用 Aurora My 進行身分驗證SQL。若要執行此操作，請先使用 Amazon RDS主要使用者登入資料來連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集，如同任何其他資料庫叢集一樣。登入後，在 Aurora MySQL 中建立使用 Kerberos 身分驗證的外部身分驗證使用者，如下所示：

```
CREATE USER user_name@'host_name' IDENTIFIED WITH 'authentication_kerberos' BY
 'realm_name';
```

- 請將 *user_name* 換成使用者名稱。來自您網域的使用者 (人員和應用程式兩者) 現在可以使用 Kerberos 身分驗證從加入網域的用戶端機器連線至資料庫叢集。
- 以主機名稱取代 *host_name*。您可以使用 % 做為萬用字元。您也可以使用特定的 IP 地址做為主機名稱。
- *realm_name* 將 取代為網域的目錄領域名稱。領域名稱通常與大寫字母DNS網域名稱相同，例如 `CORP.EXAMPLE.COM`。領域是使用相同 Kerberos 金鑰發佈中心的系統群組。

下列範例會建立名為 `Admin` 的資料庫使用者，該名稱會以領域名稱 `MYSQL.LOCAL` 對 Active Directory 進行驗證。

```
CREATE USER Admin@'%' IDENTIFIED WITH 'authentication_kerberos' BY 'MYSQL.LOCAL';
```

修改現有的 Aurora MySQL 登入

您也可以使用下列語法，修改現有的 Aurora MySQL 登入以使用 Kerberos 身分驗證：

```
ALTER USER user_name IDENTIFIED WITH 'authentication_kerberos' BY 'realm_name';
```

步驟 7：設定我的SQL用戶端

若要設定 MySQL 用戶端，請執行下列步驟：

1. 建立可指向網域的 `krb5.conf` 檔案 (或同等檔案)。
2. 確認流量可以在用戶端主機與 之間流動 AWS Directory Service。請使用 Netcat 等網路公用程式檢查以下各項：
   - 驗證連接埠 53 DNS的流量。
   - 驗證連接埠 53 和 Kerberos 的 TCP/UDP 流量，其中包括連接埠 88 和 464 AWS Directory Service。
3. 確定流量可透過資料庫連接埠在用戶端主機和資料庫執行個體之間往來。例如，您可以使用 `mysql` 來連接和存取資料庫。

以下是 的範例`krb5.conf`內容 AWS Managed Microsoft AD。

```
[libdefaults]
 default_realm = EXAMPLE.COM
[realms]
 EXAMPLE.COM = {
  kdc = example.com
  admin_server = example.com
 }
[domain_realm]
 .example.com = EXAMPLE.COM
 example.com = EXAMPLE.COM
```

下列是內部部署 Microsoft Active Directory 的範例 `krb5.conf` 內容。

```
[libdefaults]
 default_realm = EXAMPLE.COM
[realms]
 EXAMPLE.COM = {
  kdc = example.com
  admin_server = example.com
 }
 ONPREM.COM = {
  kdc = onprem.com
  admin_server = onprem.com
 }
[domain_realm]
```

```
.example.com = EXAMPLE.COM
example.com = EXAMPLE.COM
.onprem.com = ONPREM.COM
onprem.com = ONPREM.COM
.rds.amazonaws.com = EXAMPLE.COM
.amazonaws.com.cn = EXAMPLE.COM
.amazon.com = EXAMPLE.COM
```

步驟 8：(選用) 設定不區分大小寫的使用者名稱比較

根據預設，我的SQL資料庫使用者名稱的字元大小寫必須符合 Active Directory 登入的字元大小寫。不過，您現在可以搭配 `authentication_kerberos` 外掛程式使用不區分大小寫的使用者名稱比較。若要這麼做，請將 `authentication_kerberos_caseins_cmp` 資料庫叢集參數設定為 `true`。

使用不區分大小寫的使用者名稱比較

1. 建立自訂資料庫叢集參數群組。請遵循在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組中的程序。
2. 編輯新的參數群組，將 `authentication_kerberos_caseins_cmp` 的值設定為 `true`。請遵循在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數中的程序。
3. 將資料庫叢集參數群組與您的 Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯。請遵循將資料庫叢集參數群組與 Amazon Aurora 中的資料庫叢集建立關聯中的程序。
4. 重新啟動資料庫叢集。

使用 Kerberos 身分驗證連線至 Aurora MySQL

為避免發生錯誤，請在 Unix 平台上使用 8.0.26 或更高版本的 MySQL 用戶端，在 Windows 上則使用 8.0.27 或更高版本。

使用 Aurora MySQL Kerberos 登入，以連線至資料庫叢集

若要使用 Kerberos 身分驗證連線至 Aurora MySQL，您可以使用 步驟 6：建立使用 Kerberos 身分驗證的 Aurora SQL我的使用者 的指示所建立的資料庫使用者身分登入。

在命令提示字元中，連線至與 Aurora MySQL 資料庫叢集相關聯的其中一個端點。當系統提示您輸入密碼時，請輸入與該使用者名稱相關聯的 Kerberos 密碼。

當您透過 Kerberos 進行身分驗證時，如果票證授予票證 (TGT) 尚未存在，系統會產生一份 TGT。`authentication_kerberos` 外掛程式會使用 TGT 來取得服務票證，然後將其顯示給 Aurora MySQL 資料庫伺服器。

您可以在 Windows 或 Unix 上，透過 Kerberos 身分驗證，以 MySQL 用戶端連線至 Aurora MySQL。

Unix

您可以使用下列其中一種方法來連線：

- 手動取得 TGT。在此情況下，您不需要向 MySQL 用戶端提供密碼。
- 直接向 MySQL 用戶端提供 Active Directory 登入密碼。

在 Unix 平台上，MySQL 用戶端 8.0.26 和更新版本可支援用戶端外掛程式。

手動取得 TGT 以進行連線

1. 在命令列界面中，請使用以下命令取得 TGT。

```
kinit user_name
```

2. 使用下列 `mysql` 命令登入資料庫叢集的資料庫執行個體端點。

```
mysql -h DB_instance_endpoint -P 3306 -u user_name -p
```

> **Note**
>
> 如果在資料庫執行個體上輪換 keytab，身分驗證便可能失敗。在此情況下，請重新執行 `kinit` 以取得新的 TGT。

直接連線

1. 在命令列界面中，使用下列 `mysql` 命令登入資料庫叢集的資料庫執行個體端點。

```
mysql -h DB_instance_endpoint -P 3306 -u user_name -p
```

2. 輸入 Active Directory 使用者的密碼。

Windows

在 Windows 上，身分驗證通常會在登入時完成，因此您不需要手動取得 TGT 即可連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集。資料庫使用者名稱的大小寫必須符合 Active Directory 中使用者的字元大小寫。例如，若 Active Directory 中的使用者顯示為 `Admin`，則資料庫使用者名稱必須為 `Admin`。

在 Windows 上，MySQL 用戶端 8.0.27 和更新版本可支援用戶端外掛程式。

直接連線

- 在命令列界面中，使用下列 `mysql` 命令登入資料庫叢集的資料庫執行個體端點。

```
mysql -h DB_instance_endpoint -P 3306 -u user_name
```

使用 Aurora 全域資料庫進行 Kerberos 身分驗證

Aurora 全域資料庫可支援 Aurora MySQL 的 Kerberos 身分驗證。若要使用主要資料庫叢集的 Active Directory，來驗證次要資料庫叢集上的使用者，請將 Active Directory 複寫到次要 AWS 區域。您可以使用與主要叢集相同的網域 ID，在次要叢集上開啟 Kerberos 身分驗證。只有企業版的 Active Directory 支援 AWS Managed Microsoft AD 複寫。如需詳細資訊，請參閱《AWS Directory Service 管理指南》中的多區域複寫。

從 RDS for MySQL 遷移至 Aurora MySQL

從啟用 Kerberos 身分驗證的 RDS for MySQL 遷移到 Aurora MySQL 之後，請修改使用 `auth_pam` 外掛程式建立的使用者，以使用 `authentication_kerberos` 外掛程式。例如：

```
ALTER USER user_name IDENTIFIED WITH 'authentication_kerberos' BY 'realm_name';
```

防止票證快取

如果 MySQL 用戶端應用程式啟動時不存在有效 TGT，則應用程式可以取得且快取 TGT。若要防止快取 TGT，請在 `/etc/krb5.conf` 檔案中設定組態參數。

> **Note**
>
> 此組態僅適用於執行 Unix 的用戶端主機，而非執行 Windows 的用戶端主機。

為了防止 TGT 快取

- 請新增 [appdefaults] 區段至 /etc/krb5.conf，如下所示：

```
[appdefaults]
  mysql = {
    destroy_tickets = true
  }
```

Kerberos 身分驗證的記錄

AUTHENTICATION_KERBEROS_CLIENT_LOG 環境變數會設定 Kerberos 身分驗證的記錄層級。您可以使用日誌進行用戶端偵錯。

允許值為 1 至 5。日誌訊息會寫入標準錯誤輸出。下表描述各個記錄層級。

Logging level (記錄層級)	描述
1 或未設定	沒有記錄
2	錯誤訊息
3	錯誤和警告訊息
4	錯誤、警告和資訊訊息
5	錯誤、警告、資訊和偵錯訊息

管理網域中的資料庫叢集

您可以使用 AWS CLI 或 RDS API 來管理資料庫叢集，以及其與受管 Active Directory 的關係。例如，您可以與適用於 Kerberos 身分驗證的 Active Directory 建立關聯，也可以解除關聯 Active Directory 來停用 Kerberos 身分驗證。您也可以將要由某個 Active Directory 於外部進行身分識別的資料庫叢集移至另一個 Active Directory。

例如，使用 Amazon RDS API，您可以執行下列動作：

- 如要重新嘗試為失敗的成員資格啟用 Kerberos 身分驗證，請使用 ModifyDBInstance API 操作並指定目前成員資格的目錄 ID。

- 如要更新成員資格的 IAM 角色名稱，請使用 `ModifyDBInstance` API 操作並指定目前成員資格的目錄 ID，以及新的 IAM 角色。
- 停用資料庫叢集上的 Kerberos 身分驗證，使用 `ModifyDBInstance` API 操作並指定 `none` 做為網域參數。
- 如要在網域之間移動資料庫叢集，請使用 `ModifyDBInstance` API 操作，並指定新網域的網域識別符做為網域參數。
- 如要列出每個資料庫叢集的成員資格，請使用 `DescribeDBInstances` API 操作。

了解網域成員資格

在您建立或修改資料庫叢集之後，該執行個體會成為網域的成員。您可以執行 describe-db-clusters CLI 命令，來檢視資料庫叢集的網域成員資格狀態。資料庫叢集的狀態可以是下列其中一個：

- `kerberos-enabled` – 資料庫叢集已開啟 Kerberos 身分驗證。
- `enabling-kerberos` – AWS 正在此資料庫叢集上啟用 Kerberos 身分驗證。
- `pending-enable-kerberos` – 此資料庫叢集上的 Kerberos 身分驗證啟用處於待定狀態。
- `pending-maintenance-enable-kerberos` – AWS 將在下次排定的維護時段嘗試在資料庫叢集上啟用 Kerberos 身分驗證。
- `pending-disable-kerberos` – 此資料庫叢集上的 Kerberos 身分驗證停用處於待定狀態。
- `pending-maintenance-disable-kerberos` – AWS 將在下次排定的維護時段嘗試在資料庫叢集上停用 Kerberos 身分驗證。
- `enable-kerberos-failed` – 有一個組態問題已禁止 AWS 在資料庫叢集上啟用 Kerberos 身分驗證。請在重新發出資料庫叢集修改命令之前檢查並修正您的組態。
- `disabling-kerberos` – AWS 正在此資料庫叢集上停用 Kerberos 身分驗證。

由於網路連線問題或 IAM 角色不正確，請求啟用 Kerberos 身分驗證可能失敗。例如，假設您建立了資料庫叢集或修改了現有的資料庫叢集，並且嘗試啟用 Kerberos 身分驗證失敗。在此情況下，請重新發出修改命令，或修改新建立的資料庫叢集以加入網域。

將資料遷移到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集

您有多種選擇可將資料從現有資料庫遷移到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。遷移選項還取決於要遷移的資料庫以及要遷移的資料大小。

有兩種不同類型的遷移：實體和邏輯。實體遷移是指使用資料庫檔案的實體副本來遷移資料庫。邏輯遷移是指套用邏輯資料庫變更來完成遷移，例如插入、更新和刪除。

實體遷移有下列優點：

- 實體遷移比邏輯遷移更快，尤其對於大型資料庫。
- 為實體遷移而建立備份時，資料庫效能不受影響。
- 實體遷移可以遷移來源資料庫的所有內容，包括複雜的資料庫元件。

實體遷移有下列限制：

- `innodb_page_size` 參數必須設為預設值 (16KB)。
- `innodb_data_file_path` 參數只能使用一個資料檔案 (預設資料檔案名稱 `"ibdata1:12M:autoextend"`) 來設定。具有兩個資料檔或具有不同名稱之資料檔的資料庫無法使用此方法移轉。

  以下是不允許的檔案名稱範例：`"innodb_data_file_path=ibdata1:50M; ibdata2:50M:autoextend"` 和 `"innodb_data_file_path=ibdata01:50M:autoextend"`。
- `innodb_log_files_in_group` 參數必須設為預設值 (2)。

邏輯遷移有下列優點：

- 您可以遷移資料庫的子集，例如特定的資料表，或資料表的某些部分。
- 無論實體儲存結構如何，資料皆可遷移。

邏輯遷移有下列限制：

- 邏輯遷移通常比實體遷移更慢。
- 複雜的資料庫元件可能使邏輯遷移程序變慢。在某些情況下，複雜的資料庫元件甚至會阻擋邏輯遷移。

下表說明您的選項及各選項的遷移類型。

遷移來源	Migration type (遷移類型)	解決方案
我的RDSSQL資料庫執行個體	實體	您可以先建立 My RDS 資SQL料庫執行個體的 Aurora My 僅供SQL讀取複本，從 My SQL 資料庫執行個體移轉。當 My SQL DB 執行個體和 Aurora My 僅供讀SQL取複本之間的複本延遲時間為 0 時，您可以指示用戶端應用程式從 Aurora 僅供讀取複本讀取複本讀取，然後停止複寫，以使 Aurora My 僅供讀SQL取複本成為獨立的 Aurora My SQL DB 叢集以進行讀取和寫入。如需詳細資訊，請參閱 使用 Aurora 僅RDS供讀取複本，將資料從「我SQL的資料SQL庫」執行個體移轉至 Amazon Aurora 我的資料庫叢集。
我的RDSSQL資料庫快照	實體	您可以將資料直接從「我的RDS資料SQL庫」快照移轉到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 將 RDS for MySQL 快照遷移至 Aurora。
A Amazon 外部的我的SQL數據庫 RDS	Logical (邏輯)	您可以使用公用`mysqldump` 程式建立資料傾印，然後將該資料匯入現有的 Amazon Aurora My SQL DB 叢集。如需詳細資訊，請參閱 從我的邏輯遷移SQL到 Amazon Aurora 我使SQL用mysqldump。 若要在從外部 My 資料庫移轉期間匯出資料SQL庫使用者的詮釋資料，您也可以使用 My SQL Shell 命令來代替`mysqldump` 。如需詳細資訊，請參閱執行個體傾印公用程式、結構描述傾印公用程式和資料表傾印

遷移來源	Migration type (遷移類型)	解決方案
		Note 從我的 8.0.34 開始，mysqlpump 實用程序已被棄用。SQL
A Amazon 外部的我的 SQL數據庫 RDS	實體	您可以將備份檔案從資料庫複製到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體，然後從這些檔案還原 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。比起使用 `mysqldump` ，此選項遷移資料的速度更快。如需詳細資訊，請參閱 使用 Percona XtraBackup 和 Amazon S3 從 MySQL 進行實體遷移。
A Amazon 外部的我的 SQL數據庫 RDS	Logical (邏輯)	您可以將資料庫中的資料儲存為文字檔案，再將這些檔案複製到 Amazon S3 儲存貯體。然後，您可以使用 My SQL 命令將該資料載入現有的 Aurora `LOAD DATA FROM S3` 我的資料SQL庫叢集。如需詳細資訊，請參閱將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。
與我不相容的SQL資料庫	Logical (邏輯)	您可以使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 從不是 My SQL 兼容的數據庫遷移數據。如需詳細資訊 AWS DMS，請參閱什麼是資 AWS 料庫遷移服務？

Note

如果您要將 My SQL 資料庫遷移到 Amazon 外部RDS，則只有當您的資料庫支援 InnoDB 或我的表空間時，才支援表ISAM格中描述的遷移選項。

如果您要遷移至 Aurora 我的SQL使用的「我的」SQL 資料庫memcached，memcached請在移轉之前將其移除。

您無法從某些較舊的「我的 SQL 8.0」SQL 版本 (包括 8.0.11、8.0.13 和 8.0.15) 移轉至「我的 Aurora」3.05 及更高版本。我們建議您先升級至我的SQL版本 8.0.28，然後再進行移轉。

從外部 MySQL 資料庫將資料遷移至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集

如果您的資料庫支援 InnoDB 或 MyISAM 資料表空間，在將資料遷移至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集時，您有下列選項：

- 您可以使用 mysqldump 公用程式來建立資料的傾出，然後將該資料匯入現有的 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱 從我的邏輯遷移SQL到 Amazon Aurora 我使SQL用 mysqldump。
- 您可以從資料庫將完整和增量備份檔案複製到 Amazon S3 儲存貯體，然後從這些檔案還原至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。比起使用 mysqldump，此選項遷移資料的速度更快。如需更多詳細資訊，請參閱 使用 Percona XtraBackup 和 Amazon S3 從 MySQL 進行實體遷移。

主題

- 使用 Percona XtraBackup 和 Amazon S3 從 MySQL 進行實體遷移
- 從我的邏輯遷移SQL到 Amazon Aurora 我使SQL用 mysqldump

使用 Percona XtraBackup 和 Amazon S3 從 MySQL 進行實體遷移

您可以從來源 MySQL 5.7 或 8.0 版資料庫將完整和增量備份檔案複製到 Amazon S3 儲存貯體。然後，您可以從這些檔案還原到具有相同主要資料庫引擎版本的 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。

此選項比使用 mysqldump 來遷移資料快得多，因為使用 mysqldump 會重新執行所有命令，在新的 Aurora MySQL 資料庫叢集中重新建立來源資料庫的結構描述和資料。經由複製來源 MySQL 資料檔案，Aurora MySQL 可以立即使用這些檔案做為 Aurora MySQL 資料庫叢集的資料。

此外，您還可以在遷移過程中使用二進位日誌複寫來盡可能縮短停機時間。如果您使用二進位日誌複寫，則當資料正在遷移至 Aurora MySQL 資料庫叢集時，外部 MySQL 資料庫仍然可能發生交易。建立 Aurora MySQL 資料庫叢集之後，您可以使用二進位日誌複寫，以同步 Aurora MySQL 資料庫叢集與備份之後發生的交易。當 Aurora MySQL 資料庫叢集與 MySQL 資料庫達到同步時，請完全切換至 Aurora MySQL 資料庫叢集來處理新交易，以便完成遷移。如需詳細資訊，請參閱使用複寫來同步 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集與 MySQL 資料庫。

內容

- 限制及考量
- 開始之前
  - 安裝 Percona XtraBackup

  - 所需的許可
  - 建立 IAM 服務角色
- 備份要還原為 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的檔案
  - 使用 Percona XtraBackup 來建立完整備份
  - 透過 Percona XtraBackup 來使用增量備份
  - 備份考量
- 從 Amazon S3 儲存貯體還原 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集
- 使用複寫來同步 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集與 MySQL 資料庫
  - 針對加密複寫來設定外部 MySQL 資料庫和 Aurora MySQL 資料庫叢集
  - 同步 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集與外部 MySQL 資料庫
- 縮短實體遷移到 Amazon Aurora MySQL 的時間
  - 不支援的資料表類型
  - 具有不支援權限的使用者帳戶
  - Aurora MySQL 第 3 版中的動態權限
  - 使用「rdsadmin'@'localhost」作為 DEFINER 的預存物件

限制及考量

從 Amazon S3 儲存貯體還原至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集時，須注意下列限制和考量：

- 您只能將資料遷移至新的資料庫叢集，而非現有資料庫叢集。
- 您必須使用 Percona XtraBackup 將資料備份到 S3。如需詳細資訊，請參閱安裝 Percona XtraBackup。
- Amazon S3 儲存貯體和 Aurora MySQL 資料庫叢集必須位於相同的 AWS 區域。
- 您無法從以下項目還原：
  - 從資料庫叢集快照匯出還原至 Amazon S3。您無法將資料從資料庫叢集快照匯出遷移到 S3 儲存貯體。
  - 加密的來源資料庫，但可以加密要遷移的資料。您也可以在遷移過程中維持不加密資料。
  - MySQL 5.5 或 5.6 資料庫
- Percona Server for MySQL 不支援做為來源資料庫，因為它可以包含`mysql`結構描述中的`compression_dictionary*`資料表。
- 您無法還原至 Aurora Serverless 資料庫叢集。

- 主要版本或次要版本都不支援回溯遷移。例如，您無法從 MySQL 8.0 版遷移至 Aurora MySQL 第 2 版 (與 MySQL 5.7 相容)，也無法從 MySQL 8.0.32 版遷移至 Aurora MySQL 3.03 版 (與 MySQL Community 8.0.26 版相容)。
- 您無法從某些舊版 MySQL 8.0 版本 (包括 8.0.11、8.0.13 和 8.0.15) 遷移到 Aurora MySQL 版本 3.05 及更高版本。建議您在遷移之前，先升級至 MySQL 8.0.28 版。
- db.t2.micro 資料庫執行個體類別上不支援從 Amazon S3 匯入。不過，您可以先還原至不同的資料庫執行個體類別，稍後再變更資料庫執行個體類別。如需資料庫執行個體類別的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。
- Amazon S3 對上傳至 S3 儲存貯體的檔案大小限制為 5 TB。如果備份檔案超過 5 TB，您必須將備份檔案分割為較小的檔案。
- Amazon RDS 隊上傳至 S3 儲存貯體的檔案數量限制為 1 百萬個。如果資料庫的備份資料 (包括所有完整和增量備份) 超過 1 百萬個檔案，請使用 Gzip (.gz)、tar (.tar.gz) 或 Percona xbstream (.xbstream) 檔案將完整和增量備份檔案儲存在 S3 儲存貯體中。Percona XtraBackup 8.0 只支援壓縮時的 Percona xbstream。
- 若要為每個資料庫叢集提供管理服務，建立資料庫執行個體時，系統會一併建立 `rdsadmin` 使用者。由於這是 RDS 中預留的使用者，因此適用以下限制：
  - 不會匯入使用 `'rdsadmin'@'localhost'` DEFINER 的函數、程序、檢視、事件和觸發。如需詳細資訊，請參閱使用「rdsadmin'@'localhost」作為 DEFINER 的預存物件及Amazon Aurora MySQL 的主要使用者權限。
  - 建立 Aurora MySQL 資料庫叢集時，會一併建立具有所支援最大權限的主要使用者。從備份還原時，若指派任何不支援的權限給要匯入的使用者，這些權限都會在匯入過程中自動移除。

    若要找出可能受此影響的使用者，請參閱 具有不支援權限的使用者帳戶。如需有關 Aurora MySQL 中所支援權限的詳細資訊，請參閱 角色型權限模型。
- 對於 Aurora MySQL 第 3 版，不會匯入動態權限。Aurora 支援的動態權限可在遷移後匯入。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 第 3 版中的動態權限。
- 不會遷移 `mysql` 結構描述中使用者建立的資料表。
- `innodb_data_file_path` 參數只能使用一個資料檔案 (預設資料檔案名稱 `ibdata1:12M:autoextend`) 來設定。具有兩個資料檔或具有不同名稱之資料檔的資料庫無法使用此方法移轉。

  以下是不允許的檔案名稱範
  例：`innodb_data_file_path=ibdata1:50M、ibdata2:50M:autoextend` 和 `innodb_data_file_path=ibdata01:50M:autoextend`。
- 如果來源資料庫有資料表是在預設 MySQL 資料目錄外定義，您無法從這個來源資料庫遷移。

- 使用此方法可支援的最大未壓縮備份大小目前限制為 64 TiB。對於壓縮備份，此限制會降低以考量未壓縮空間需求。在這種情況下，支援的最大備份大小為 (`64 TiB – compressed backup size`)。
- Aurora MySQL 不支援匯入 MySQL 及其他外部元件和外掛程式。
- Aurora MySQL 不會從資料庫還原任何內容。建議您從來源 MySQL 資料庫儲存資料庫結構描述和下列項目的值，然後在還原的 Aurora MySQL 資料庫叢集建立之後，將這些項目新增至其中：
  - 使用者帳戶
  - 函數
  - 預存程序
  - 時區資訊。時區資訊是從 Aurora MySQL 資料庫叢集的本機作業系統載入。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的本機時區。

開始之前

您必須執行下列動作，才能將資料複製到 Amazon S3 儲存貯體，並從這些檔案還原至資料庫叢集：

- 將 Percona XtraBackup 安裝在本機伺服器。
- 允許 Aurora MySQL 代替您存取 Amazon S3 儲存貯體。

安裝 Percona XtraBackup

Amazon Aurora 可以從使用 Percona XtraBackup 所建立的檔案來還原資料庫叢集。您可以從 Software Downloads - Percona (軟體下載 - Percona) 安裝 Percona XtraBackup。

若要遷移 MySQL 5.7，請使用 Percona XtraBackup 2.4。

若要遷移 MySQL 8.0，請使用 Percona XtraBackup 8.0。請確定 Percona XtraBackup 版本與來源資料庫的引擎版本相容。

所需的許可

若要將 MySQL 資料遷移至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集，需要具備幾種許可：

- 請求 Aurora 從 Amazon S3 儲存貯體建立新叢集的使用者必須具有列出您 AWS 帳戶儲存貯體的許可。您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策授予使用者此許可。
- Aurora 需要許可來代表您存取 Amazon S3 儲存貯體，其中存放用來建立 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的檔案。您需要使用 IAM 服務角色將必要許可授予 Aurora。

- 提出請求的使用者也必須具備許可才能列出 AWS 帳戶的 IAM 角色。
- 如果提出請求的使用者想要建立 IAM 服務角色，或要求 Aurora 建立 IAM 服務角色 (使用主控台)，則該使用者必須具備許可才能為您的 AWS 帳戶建立 IAM 角色。
- 如果您計劃在遷移過程中加密資料，請更新將執行遷移之使用者的 IAM 政策，以授予 RDS 存取 AWS KMS keys 用於加密備份的 。如需說明，請參閱建立 IAM 政策來存取 AWS KMS 資源。

例如，下列 IAM 政策將最低必要許可授予使用者，讓使用者可利用主控台來列出 IAM 角色、建立 IAM 角色、列出您帳戶的 Amazon S3 儲存貯體，以及列出 KMS 金鑰。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListRoles",
                "iam:CreateRole",
                "iam:CreatePolicy",
                "iam:AttachRolePolicy",
                "s3:ListBucket",
                "kms:ListKeys"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

此外，若要讓使用者將 IAM 角色與 Amazon S3 儲存貯體相關聯，IAM 使用者必須具備該 IAM 角色的 `iam:PassRole` 許可。此許可允許管理員限制使用者可將哪些 IAM 角色與 Amazon S3 儲存貯體建立關聯。

例如，下列 IAM 政策可讓使用者將名為 `S3Access` 的角色與 Amazon S3 儲存貯體建立關聯。

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid":"AllowS3AccessRole",
            "Effect":"Allow",
            "Action":"iam:PassRole",
```

```
            "Resource":"arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access"
        }
    ]
}
```

如需 IAM 使用者許可的詳細資訊，請參閱 使用政策管理存取權。

建立 IAM 服務角色

您可以選擇建立新角色選項，讓 AWS Management Console 為您建立角色（本主題稍後顯示）。如果您選取此選項並指定新角色的名稱，Aurora 會建立必要的 IAM 服務角色，讓 Aurora 能夠存取您提供其名稱的 Amazon S3 儲存貯體。

或者，您也可以使用下列程序來手動建立角色。

為 Aurora 建立 IAM 角色以存取 Amazon S3

1. 完成「建立 IAM 政策來存取 Amazon S3 資源」中的步驟。
2. 完成「建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務」中的步驟。
3. 完成「將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯」中的步驟。

備份要還原為 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的檔案

您可以使用 Percona XtraBackup 來建立 MySQL 資料庫檔案的完整備份，然後將備份檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體。或者，如果您已使用 Percona XtraBackup 來備份 MySQL 資料庫檔案，您可以將現有的完整和增量備份目錄及檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體。

主題

- 使用 Percona XtraBackup 來建立完整備份
- 透過 Percona XtraBackup 來使用增量備份
- 備份考量

使用 Percona XtraBackup 來建立完整備份

若要建立 MySQL 資料庫檔案的完整備份，以便能夠從 Amazon S3 還原來建立 Aurora MySQL 資料庫叢集，請使用 Percona XtraBackup 公用程式 (`xtrabackup`) 來備份資料庫。

例如，下列命令會建立 MySQL 資料庫的備份，並將檔案存放在 `/on-premises/s3-restore/backup` 資料夾中。

```
xtrabackup --backup --user=<myuser> --password=<password> --target-dir=</on-premises/
s3-restore/backup>
```

如果要將備份壓縮成單一檔案 (需要時可以分割)，您可以使用 `--stream` 選項將備份儲存為下列其中一種格式：

- Gzip (.gz)
- tar (.tar)
- Percona xbstream (.xbstream)

下列命令建立 MySQL 資料庫的備份，並分割成多個 Gzip 檔案。

```
xtrabackup --backup --user=<myuser> --password=<password> --stream=tar \
   --target-dir=</on-premises/s3-restore/backup> | gzip - | split -d --bytes=500MB \
   - </on-premises/s3-restore/backup/backup>.tar.gz
```

下列命令建立 MySQL 資料庫的備份，並分割成多個 tar 檔案。

```
xtrabackup --backup --user=<myuser> --password=<password> --stream=tar \
   --target-dir=</on-premises/s3-restore/backup> | split -d --bytes=500MB \
   - </on-premises/s3-restore/backup/backup>.tar
```

下列命令建立 MySQL 資料庫的備份，並分割成多個 xbstream 檔案。

```
xtrabackup --backup --user=<myuser> --password=<password> --stream=xbstream \
   --target-dir=</on-premises/s3-restore/backup> | split -d --bytes=500MB \
   - </on-premises/s3-restore/backup/backup>.xbstream
```

> **Note**
>
> 如果您看到下列錯誤，可能是因為在命令中混合檔案格式所致：
>
> ```
> ERROR:/bin/tar: This does not look like a tar archive
> ```

使用 Percona XtraBackup 公用程式來備份 MySQL 資料庫之後，您可以將備份目錄和檔案複製到 Amazon S3 儲存貯體。

如需有關建立檔案並上傳至 Amazon S3 儲存貯體的資訊，請參閱 Amazon S3 入門指南中的 Amazon Simple Storage Service 入門。

透過 Percona XtraBackup 來使用增量備份

Amazon Aurora MySQL 支援使用 Percona XtraBackup 所建立的完整和增量備份。如果您已使用 Percona XtraBackup 來執行 MySQL 資料庫檔案的完整和增量備份，則不需要建立完整備份並將備份檔案上傳至 Amazon S3。反之，您可以將完整和增量備份的現有備份目錄及檔案複製到 Amazon S3 儲存貯體，以節省大量時間。如需詳細資訊，請參閱 Percona 網站上的 Create an incremental backup (建立增量備份)。

將現有的完整和增量備份檔案複製到 Amazon S3 儲存貯體時，您必須遞迴複製基本目錄的內容。這些內容包括完整備份，以及所有增量備份目錄和檔案。此副本必須保留 Amazon S3 儲存貯體中的目錄結構。Aurora 會逐一查看所有檔案和目錄。Aurora 使用包含在每個增量備份中的 `xtrabackup_checkpoints` 檔案，以識別基本目錄，以及依記錄序號 (LSN) 範圍來排序增量備份。

如需有關建立檔案並上傳至 Amazon S3 儲存貯體的資訊，請參閱 Amazon S3 入門指南中的 Amazon Simple Storage Service 入門。

備份考量

Aurora 不支援使用 Percona XtraBackup 所建立的局部備份。當您備份資料庫的來源檔案時，您無法使用 `--tables`、`--tables-exclude`、`--tables-file`、`--databases`、`--databases-exclude` 或 `--databases-file` 選項來建立局部備份。

如需使用 Percona XtraBackup 備份資料庫的詳細資訊，請參閱 Percona 網站上的 Percona XtraBackup - Documentation (Percona XtraBackup - 文件) 和 Work with binary logs (使用二進位日誌)。

Aurora 支援使用 Percona XtraBackup 所建立的增量備份。如需詳細資訊，請參閱 Percona 網站上的 Create an incremental backup (建立增量備份)。

Aurora 根據檔案名稱來取用備份檔案。務必根據檔案格式，以適當副檔案名稱來命名備份檔案 — 例如，使用 Percona xbstream 格式儲存的檔案應該採用 `.xbstream` 副檔案名稱。

Aurora 依字母順序和自然數順序來取用備份檔案。發出 `split` 命令時，一律使用 `xtrabackup` 選項，以確保依適當順序寫入和命名備份檔案。

Amazon S3 將上傳至 Amazon S3 儲存貯體的檔案大小限制為 5 TB。如果資料庫的備份資料超過 5 TB，請使用 `split` 命令將備份檔案分割成多個小於 5 TB 的檔案。

Aurora 將上傳至 Amazon S3 儲存貯體的來源檔案數量限制為 1 百萬個檔案。在某些情況下，資料庫的備份資料 (包括所有完整和增量備份) 可能包含大量檔案。在這些情況下，請使用 tarball (.tar.gz) 檔案將完整和增量備份檔案存放在 Amazon S3 儲存貯體中。

當您將檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體時，您可以使用伺服器端加密將資料加密。您之後就可以從這些加密的檔案還原 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。Amazon Aurora MySQL 可以使用經過以下幾種伺服器端加密來還原有加密檔案的資料庫叢集：

- 伺服器端加密搭配 Amazon S3 管理的金鑰 (SSE-S3) – 以採用強式多重因素加密的唯一金鑰來加密每個物件。
- 伺服器端加密搭配 AWS KMS受管金鑰 (SSE-KMS) – 類似於 SSE-S3，但您可以選擇自行建立和管理加密金鑰，以及其他差異。

如需將檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體時使用伺服器端加密的相關資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的使用伺服器端加密保護資料。

從 Amazon S3 儲存貯體還原 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集

您可以使用 Amazon RDS 主控台，從 Amazon S3 儲存貯體還原備份檔案，以建立新的 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。

從 Amazon S3 儲存貯體上的檔案還原 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在 Amazon RDS 主控台的右上角，選擇要建立資料庫叢集 AWS 的區域。選擇與包含資料庫備份的 Amazon S3 儲存貯體相同的 AWS 區域。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後選擇 Restore from S3 (從 S3 還原)。
4. 選擇 Restore From S3 (從 S3 還原)。

   系統會顯示 Create database by restoring from S3 (從 S3 還原以建立資料庫) 頁面。



5. 在 S3 目的地 下：

   a. 選擇包含備份檔案的 S3 儲存貯體。

   b. (選用) 在 S3 folder path prefix (S3 資料夾路徑字首) 中，針對存放在 Amazon S3 儲存貯體中的檔案，輸入檔案路徑字首。

如果不指定字首，RDS 會使用 S3 儲存貯體之根資料夾中的所有檔案和資料夾來建立資料庫執行個體。如果指定字首，RDS 會使用 S3 儲存貯體中的檔案和資料夾來建立資料庫執行個體，而且檔案的路徑以指定的字首開頭。

例如，假設您將備份檔案儲存在 S3 中的一個名為 backups 的子資料夾，而且有多組備份檔案，各存放於自己的目錄中 (gzip_backup1、gzip_backup2 等等)。在此例子中，指定字首 backups/gzip_backup1，即可從 gzip_backup1 資料夾中的檔案還原。

6. 在 Engine options (引擎選項)：

   a. 針對 Engine type (引擎類型)，請選擇 Amazon Aurora。

   b. 針對 Version (版本)，請為已還原的資料庫執行個體選擇 Aurora MySQL 引擎版本。

7. 針對 IAM Role (IAM 角色)，您可以選擇現有的 IAM 角色。

8. (選用) 您也可以選擇 Create a new role (建立新角色)，讓系統為您建立新的 IAM 角色。若是如此：

   a. 請輸入 IAM role name (IAM 角色名稱)。

   b. 請選擇是否 Allow access to KMS key (允許存取 KMS 金鑰)：

      - 如果您未加密備份檔案，請選擇 No (否)。
      - 如果您將備份檔案上傳送至 Amazon S3 時以 AES-256 (SSE-S3) 加密，請選擇 No (否)。在此情況下，資料會自動解密。
      - 如果您在將備份檔案上傳至 Amazon S3 時，使用 AWS KMS (SSE-KMS) 伺服器端加密來加密備份檔案，請選擇是。接下來，為 AWS KMS key選擇正確的 KMS 金鑰。

        AWS Management Console 會建立 IAM 政策，讓 Aurora 能夠解密資料。

      如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的使用伺服器端加密保護資料。

9. 選擇資料庫叢集的設定，例如資料庫叢集儲存組態、資料庫執行個體類別、資料庫叢集識別符，以及登入憑證。如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。

10. 視需為您的 Aurora MySQL 資料庫叢集自訂其他設定。

11. 選擇 Create database (建立資料庫)，以啟動 Aurora 資料庫執行個體。

在 Amazon RDS 主控台上，新的資料庫執行個體會顯示在資料庫執行個體清單中。在資料庫執行個體建立完成且可供使用之前，資料庫執行個體會處於 Creating (建立中) 狀態。狀態變更為 Available (可

用) 時，您便能連接到資料庫叢集的主執行個體。視資料庫執行個體類別和分配的存放區而定，新的執行個體可能需要幾分鐘才能使用。

若要檢視新建立的叢集，請在 Amazon RDS 主控台中選擇 Databases (資料庫) 檢視，然後選擇資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱 檢視 Amazon Aurora 資料庫叢集。



請記下資料庫叢集的連接埠和寫入器端點。您可以針對任何會執行寫入或讀取操作的應用程式，在 JDBC 和 ODBC 連線字串中使用資料庫叢集的寫入器端點和連接埠。

使用複寫來同步 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集與 MySQL 資料庫

若要在遷移過程中將停機情況降到最低或完全不停機，您可以將 MySQL 資料庫上已認可的交易複寫至 Aurora MySQL 資料庫叢集。複寫可讓資料庫叢集與遷移期間在 MySQL 資料庫上發生的交易達到同步。當資料庫叢集完全同步時，您就可以停止複寫，完成遷移至 Aurora MySQL。

主題

- 針對加密複寫來設定外部 MySQL 資料庫和 Aurora MySQL 資料庫叢集
- 同步 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集與外部 MySQL 資料庫

針對加密複寫來設定外部 MySQL 資料庫和 Aurora MySQL 資料庫叢集

若要安全地複寫資料，您可以使用加密複寫。

> **Note**
>
> 如果不需要使用加密複寫，您可以略過這些步驟，並前往同步 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集與外部 MySQL 資料庫中的指示。

下列是使用加密複寫的先決條件：

- 必須在外部 MySQL 主要資料庫上啟用 Secure Sockets Layer (SSL)。
- 必須為 Aurora MySQL 資料庫叢集準備用戶端金鑰和用戶端憑證。

在加密複寫期間，Aurora MySQL 資料庫叢集充當 MySQL 資料庫伺服器的用戶端。Aurora MySQL 用戶端的憑證和金鑰位於 .pem 格式的檔案中。

針對加密複寫來設定外部 MySQL 資料庫和 Aurora MySQL 資料庫叢集

1. 確保您已準備好進行加密複寫：

   - 如果您在外部 MySQL 主要資料庫上未啟用 SSL，也沒有準備用戶端金鑰和用戶端憑證，請在 MySQL 資料庫伺服器上啟用 SSL，並產生所需的用戶端金鑰和用戶端憑證。
   - 如果外部主要資料庫上已啟用 SSL，請為 Aurora MySQL 資料庫叢集提供用戶端金鑰和憑證。如果您沒有這些資料，請為 Aurora MySQL 資料庫叢集產生新的金鑰和憑證。若要簽署用戶端憑證，您必須有用於外部 MySQL 主要資料庫上設定 SSL 的憑證授權單位金鑰。

   如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的使用 openssl 建立 SSL 憑證和金鑰。

   您需要憑證授權單位憑證、用戶端金鑰和用戶端憑證。
2. 使用 SSL 以主要使用者的身分連接至 Aurora MySQL 資料庫叢集。

如需以 SSL 連接至 Aurora MySQL 資料庫叢集的相關資訊，請參閱Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線。

3. 執行 mysql.rds_import_binlog_ssl_material 預存程序將 SSL 資訊匯入 Aurora MySQL 資料庫叢集。

   對於 ssl_material_value 參數，將 Aurora MySQL 資料庫叢集之 .pem 格式檔案中的資訊，插入正確的 JSON 承載中。

   下列範例將 SSL 資訊匯入 Aurora MySQL 資料庫叢集。在 .pem 格式檔案中，內文程式碼通常比範例所示的內文程式碼更長。

```
call mysql.rds_import_binlog_ssl_material(
'{"ssl_ca":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6V
hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr
lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
-----END CERTIFICATE-----\n","ssl_cert":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6V
hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr
lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
-----END CERTIFICATE-----\n","ssl_key":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6V
hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr
lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"}');
```

   如需詳細資訊，請參閱mysql.rds_import_binlog_ssl_material及Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線。

   > **Note**
   >
   > 執行程序之後，密碼會儲存在檔案中。若稍後要清除這些檔案，您可以執行 mysql.rds_remove_binlog_ssl_material 預存程序。

同步 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集與外部 MySQL 資料庫

您可以使用複寫來同步 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集與 MySQL 資料庫。

使用複寫來同步 Aurora MySQL 資料庫叢集與 MySQL 資料庫

1. 請確定外部 MySQL 資料庫的 /etc/my.cnf 檔案有相關的項目。

   如果不需要加密複寫，則啟動外部 MySQL 資料庫時，務必啟用二進位日誌 (binlog) 並停用 SSL。下列是未加密資料 /etc/my.cnf 檔案中的相關項目。

```
log-bin=mysql-bin
server-id=2133421
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
sync_binlog=1
```

   如果需要加密複寫，則啟動外部 MySQL 資料庫時，務必啟用 SSL 和 binlog。/etc/my.cnf 檔案中的項目包括 MySQL 資料庫伺服器的 .pem 檔案位置。

```
log-bin=mysql-bin
server-id=2133421
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
sync_binlog=1

# Setup SSL.
ssl-ca=/home/sslcerts/ca.pem
ssl-cert=/home/sslcerts/server-cert.pem
ssl-key=/home/sslcerts/server-key.pem
```

   您可以使用下列命令確認 SSL 已啟用。

```
mysql> show variables like 'have_ssl';
```

   輸出類似如下。

```
+~-~-~-
```

```
+~-~-~-
```

使用者需要 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 權限。授予這些權限給該使用者。

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO
 '<user_name>'@'<domain_name>';
```

如果需要使用加密複寫，請對複寫使用者要求 SSL 連接。例如，您可以使用以下陳述式要求使用者帳戶 *<user_name>*.

```
GRANT USAGE ON *.* TO '<user_name>'@'<domain_name>' REQUIRE SSL;
```

> **Note**
>
> 如果未包含 REQUIRE SSL，則複寫連線可能會以無訊息方式回復為未加密的連線。

4. 在 Amazon RDS 主控台中，將託管外部 MySQL 資料庫之伺服器的 IP 地址，新增至 Aurora MySQL 資料庫叢集的 VPC 安全群組。如需有關修改 VPC 安全群組的詳細資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的 VPC 安全群組。

   您可能還需要設定本機網路，以允許來自 Aurora MySQL 資料庫叢集之 IP 地址的連線，使其能與外部 MySQL 資料庫通訊。若要找出 Aurora MySQL 資料庫叢集的 IP 地址，請使用 host 命令。

   ```
   host <db_cluster_endpoint>
   ```

   主機名稱是來自 Aurora MySQL 資料庫叢集端點的 DNS 名稱。

5. 執行 mysql.rds_reset_external_master (Aurora MySQL version 2) 或 mysql.rds_reset_external_source (Aurora MySQL 版本 3) 預存程序以啟用二進位日誌複寫。此儲存的程序採用下列語法。

   ```
   CALL mysql.rds_set_external_master (
     host_name
     , host_port
     , replication_user_name
     , replication_user_password
     , mysql_binary_log_file_name
   ```

```
  , mysql_binary_log_file_location
  , ssl_encryption
);

CALL mysql.rds_set_external_source (
  host_name
  , host_port
  , replication_user_name
  , replication_user_password
  , mysql_binary_log_file_name
  , mysql_binary_log_file_location
  , ssl_encryption
);
```

如需有關參數的詳細資訊，請參閱 mysql.rds_reset_external_master (Aurora MySQL version 2) 和 mysql.rds_reset_external_source (Aurora MySQL 版本 3)。

在 `mysql_binary_log_file_name` 和 `mysql_binary_log_file_location` 中，使用您稍早在 Recovered from Binary log filename (已從二進位日誌檔案名稱還原) 事件中記下的位置。

如果 Aurora MySQL 資料庫叢集的資料未加密，則 `ssl_encryption` 參數必須設為 `0`。如果資料已加密，則 `ssl_encryption` 參數必須設為 `1`。

下列範例對具有加密資料的 Aurora MySQL 資料庫叢集執行此程序。

```
CALL mysql.rds_set_external_master(
  'Externaldb.some.com',
  3306,
  'repl_user'@'mydomain.com',
  'password',
  'mysql-bin.000010',
  120,
  1);

CALL mysql.rds_set_external_source(
  'Externaldb.some.com',
  3306,
  'repl_user'@'mydomain.com',
  'password',
  'mysql-bin.000010',
  120,
```

```
  1);
```

此儲存的程序會設定參數，供 Aurora MySQL 資料庫叢集用來連接至外部 MySQL 資料庫和讀取其二進位日誌。如果資料已加密，則它也會將 SSL 憑證授權單位憑證、用戶端憑證和用戶端金鑰下載至本機磁碟。

6. 執行 mysql.rds_start_replication 儲存的程序以啟動二進位日誌複寫。

```
CALL mysql.rds_start_replication;
```

7. 監控 Aurora MySQL 資料庫叢集落後於 MySQL 複寫主要資料庫的程度。若要這麼做，請連接至 Aurora MySQL 資料庫叢集並執行下列命令。

```
Aurora MySQL version 2:
SHOW SLAVE STATUS;

Aurora MySQL version 3:
SHOW REPLICA STATUS;
```

在命令輸出中，`Seconds Behind Master` 欄位顯示 Aurora MySQL 資料庫叢集落後於 MySQL 主要資料庫的程度。當此值為 `0` (零) 時，表示 Aurora MySQL 資料庫叢集與主要資料庫已同步，而您可以繼續下一步來停止複寫。

8. 連接至 MySQL 複寫主要資料庫並停止複寫。若要這樣做，請執行 mysql.rds_stop_replication 預存程序。

```
CALL mysql.rds_stop_replication;
```

縮短實體遷移到 Amazon Aurora MySQL 的時間

您可以進行以下資料庫修改來加快將資料庫遷移至 Amazon Aurora MySQL 的程序。

> **Important**
>
> 請務必對生產資料庫的副本進行這些更新，而不是直接更新生產資料庫。接著您可以備份副本並將它還原至 Aurora MySQL 資料庫叢集，以避免生產資料庫發生任何服務中斷的情況。

不支援的資料表類型

Aurora MySQL 針對資料庫資料表僅支援 InnoDB 引擎。如果您的資料庫中有 MyISAM 資料表，這些資料表必須先轉換，再遷移至 Aurora MySQL。在遷移過程中，轉換程序需要額外的空間將 MyISAM 轉換為 InnoDB。

若要盡可能避免空間不足，或想要加速遷移程序，請先將所有 MyISAM 資料表轉換成 InnoDB 資料表再遷移。產生的 InnoDB 資料表大小相當於 Aurora MySQL 針對該資料表所需的大小。若要將 MyISAM 資料表轉換成 InnoDB，請執行下列命令：

```
ALTER TABLE schema.table_name engine=innodb, algorithm=copy;
```

Aurora MySQL 不支援壓縮的資料表或頁面，也就是使用ROW_FORMAT=COMPRESSED或建立的資料表COMPRESSION = {"zlib"|"lz4"}。

若要盡可能避免空間不足，或想要加速遷移程序，請將 ROW_FORMAT 設為 DEFAULT、COMPACT、DYNAMIC 或 REDUNDANT，以展開壓縮資料表。對於壓縮的頁面，請設定COMPRESSION="none"。

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 InnoDB 資料列格式和 InnoDB 資料表和頁面壓縮。

您可以在現有的 MySQL 資料庫執行個體上使用下列 SQL 指令碼，以列出資料庫中的 MyISAM 資料表或壓縮資料表。

```
-- This script examines a MySQL database for conditions that block
-- migrating the database into Aurora MySQL.
-- It must be run from an account that has read permission for the
-- INFORMATION_SCHEMA database.

-- Verify that this is a supported version of MySQL.

select msg as `==> Checking current version of MySQL.`
from
  (
  select
    'This script should be run on MySQL version 5.6 or higher. ' +
    'Earlier versions are not supported.' as msg,
    cast(substring_index(version(), '.', 1) as unsigned) * 100 +
      cast(substring_index(substring_index(version(), '.', 2), '.', -1)
      as unsigned)
    as major_minor
  ) as T
```

```
where major_minor <> 506;


-- List MyISAM and compressed tables. Include the table size.

select concat(TABLE_SCHEMA, '.', TABLE_NAME) as `==> MyISAM or Compressed Tables`,
round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Approx size (MB)"
from INFORMATION_SCHEMA.TABLES
where
  ENGINE <> 'InnoDB'
  and
  (
    -- User tables
    TABLE_SCHEMA not in ('mysql', 'performance_schema',
                         'information_schema')
    or
    -- Non-standard system tables
    (
      TABLE_SCHEMA = 'mysql' and TABLE_NAME not in
        (
          'columns_priv', 'db', 'event', 'func', 'general_log',
          'help_category', 'help_keyword', 'help_relation',
          'help_topic', 'host', 'ndb_binlog_index', 'plugin',
          'proc', 'procs_priv', 'proxies_priv', 'servers', 'slow_log',
          'tables_priv', 'time_zone', 'time_zone_leap_second',
          'time_zone_name', 'time_zone_transition',
          'time_zone_transition_type', 'user'
        )
    )
  )
  or
  (
    -- Compressed tables
       ROW_FORMAT = 'Compressed'
  );
```

具有不支援權限的使用者帳戶

具有 Aurora MySQL 不支援之權限的使用者帳戶在匯出時，不支援的權限不會一起匯出。如需支援的權限清單，請參閱 角色型權限模型。

您可以在來源資料庫上執行下列 SQL 查詢，以列出具有不支援權限的使用者帳戶。

```
SELECT
```

```
    user,
    host
FROM
    mysql.user
WHERE
    Shutdown_priv = 'y'
    OR File_priv = 'y'
    OR Super_priv = 'y'
    OR Create_tablespace_priv = 'y';
```

Aurora MySQL 第 3 版中的動態權限

不會匯入動態權限。Aurora MySQL 第 3 版支援以下動態權限。

```
'APPLICATION_PASSWORD_ADMIN',
'CONNECTION_ADMIN',
'REPLICATION_APPLIER',
'ROLE_ADMIN',
'SESSION_VARIABLES_ADMIN',
'SET_USER_ID',
'XA_RECOVER_ADMIN'
```

以下範例指令碼會將支援的動態權限授予 Aurora MySQL 資料庫叢集中的使用者帳戶。

```
-- This script finds the user accounts that have Aurora MySQL supported dynamic
 privileges
-- and grants them to corresponding user accounts in the Aurora MySQL DB cluster.

/home/ec2-user/opt/mysql/8.0.26/bin/mysql -uusername -pxxxxx -P8026 -h127.0.0.1 -BNe
 "SELECT
  CONCAT('GRANT ', GRANTS, ' ON *.* TO ', GRANTEE ,';') AS grant_statement
  FROM (select GRANTEE, group_concat(privilege_type) AS GRANTS FROM
 information_schema.user_privileges
      WHERE privilege_type IN (
        'APPLICATION_PASSWORD_ADMIN',
        'CONNECTION_ADMIN',
        'REPLICATION_APPLIER',
        'ROLE_ADMIN',
        'SESSION_VARIABLES_ADMIN',
        'SET_USER_ID',
        'XA_RECOVER_ADMIN')
      AND GRANTEE NOT IN (\"'mysql.session'@'localhost'\",
\"'mysql.infoschema'@'localhost'\",\"'mysql.sys'@'localhost'\") GROUP BY GRANTEE)
```

```
      AS PRIVGRANTS; " | /home/ec2-user/opt/mysql/8.0.26/bin/mysql -u master_username -
p master_password -h DB_cluster_endpoint
```

使用「rdsadmin'@'localhost」作為 DEFINER 的預存物件

不會匯入使用 'rdsadmin'@'localhost' 作為 DEFINER 的函數、程序、檢視、事件和觸發。

您可以在來源 MySQL 資料庫上使用以下 SQL 指令碼列出具有不支援 DEFINER 的預存物件。

```
-- This SQL query lists routines with `rdsadmin`@`localhost` as the definer.

SELECT
    ROUTINE_SCHEMA,
    ROUTINE_NAME
FROM
    information_schema.routines
WHERE
    definer = 'rdsadmin@localhost';

-- This SQL query lists triggers with `rdsadmin`@`localhost` as the definer.

SELECT
    TRIGGER_SCHEMA,
    TRIGGER_NAME,
    DEFINER
FROM
    information_schema.triggers
WHERE
    DEFINER = 'rdsadmin@localhost';

-- This SQL query lists events with `rdsadmin`@`localhost` as the definer.

SELECT
    EVENT_SCHEMA,
    EVENT_NAME
FROM
    information_schema.events
WHERE
    DEFINER = 'rdsadmin@localhost';

-- This SQL query lists views with `rdsadmin`@`localhost` as the definer.
SELECT
    TABLE_SCHEMA,
    TABLE_NAME
```

```
FROM
    information_schema.views
WHERE
    DEFINER = 'rdsadmin@localhost';
```

從我的邏輯遷移SQL到 Amazon Aurora 我使SQL用 mysqldump

由於 Amazon Aurora My SQL 是與我SQL相容的資料庫，因此您可以使用該mysqldump公用程式將資料從我的SQL或 MariaDB 資料庫複製到現有的 Aurora My SQL 資料庫叢集。

有關如何使用非常大的「我的資料SQL庫」執行此操作的討論，請參閱將資料匯入 My SQL 或 MariaDB 資料庫執行個體以減少停機時間。對於具有較少資料量的我的資料SQL庫，請參閱將資料從 My SQL 或 MariaDB 資料庫匯入 My SQL 或 MariaDB 資料庫執行個體。

將資料從 RDS for MySQL 資料庫執行個體遷移到 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集

您可以將資料從 RDS for MySQL 資料庫執行個體遷移 (複製) 至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。

主題

- 將 RDS for MySQL 快照遷移至 Aurora
- 使用 Aurora 僅RDS供讀取複本，將資料從「我SQL的資料SQL庫」執行個體移轉至 Amazon Aurora 我的資料庫叢集

> **Note**
>
> 因為 Amazon Aurora MySQL 與 MySQL 相容，您可以在 MySQL 資料庫和 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集之間設定複寫，以便從 MySQL 資料庫遷移資料。如需更多詳細資訊，請參閱 以 Amazon Aurora 進行複寫。

將 RDS for MySQL 快照遷移至 Aurora

您可以遷移 RDS for MySQL 資料庫執行個體的資料庫快照，以建立 Aurora MySQL 資料庫叢集。新的 Aurora MySQL 資料庫叢集會使用來自原始 RDS for MySQL 資料庫執行個體的資料填入。資料庫快照必須是從執行 MySQL 版本 (與 Aurora MySQL 相容) 的 Amazon RDS 資料庫執行個體建立。

您可以遷移手動或自動資料庫快照。建立資料庫叢集之後，您就可以建立選用的 Aurora 複本。

> **Note**
>
> 您也可以建立來源 RDS for MySQL 資料庫執行個體的 Aurora 僅供讀取複本，以便將 RDS for MySQL 資料庫執行個體遷移至 Aurora MySQL 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora 僅RDS供讀取複本，將資料從「我SQL的資料SQL庫」執行個體移轉至 Amazon Aurora 我的資料庫叢集。
>
> 您無法從某些舊版 MySQL 8.0 版本 (包括 8.0.11、8.0.13 和 8.0.15) 遷移到 Aurora MySQL 版本 3.05 及更高版本。建議您在遷移之前，先升級至 MySQL 8.0.28 版。

您必須採取的一般步驟如下：

1. 決定要佈建給 Aurora MySQL 資料庫叢集的空間數量。如需更多詳細資訊，請參閱 我需要多少空間？
2. 使用 主控台在 Amazon RDS MySQL 執行個體所在的 AWS 區域中建立快照。如需建立資料庫快照的相關資訊，請參閱建立資料庫快照。
3. 如果資料庫快照與您的資料庫叢集不在同一個 AWS 區域中，請使用 Amazon RDS 主控台將資料庫快照複製到該 AWS 區域。如需複製資料庫快照的相關資訊，請參閱複製資料庫快照。
4. 使用主控台來遷移資料庫快照，並使用與原始 MySQL 資料庫執行個體相同的資料庫建立 Aurora MySQL 資料庫叢集。

> **Warning**
>
> Amazon RDS 會限制每個 AWS 帳戶一次一個快照複製到每個 AWS 區域。

我需要多少空間？

當您將 MySQL 資料庫執行個體的快照遷移至 Aurora MySQL 資料庫叢集時，Aurora 在遷移快照之前，將會先使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 磁碟區來格式化快照中的資料。在某些情況下，需要額外的空間以格式化準備遷移的資料。

如果資料表不是 MyISAM 資料表且未壓縮，則最大為 16 TB。如果您有 MyISAM 資料表，則 Aurora 必須使用磁碟區中額外的空間，將資料表轉換成與 Aurora MySQL 相容。如果您有壓縮的資料表，則 Aurora 必須使用磁碟區中額外的空間將這些資料表解壓縮，再存放於 Aurora 叢集磁碟區。由於需要此額外空間，請確定要從 MySQL 資料庫執行個體遷移的 MyISAM 和壓縮資料表的大小皆未超過 8 TB。

減少將資料遷移至 Amazon Aurora MySQL 所需的空間量

您可能想要先修改資料庫結構描述再遷移至 Amazon Aurora。在下列情況中，如此修改可能相當實用：

- 您想要加快遷移程序的速度。
- 您不確定必須佈建多少空間。
- 您已嘗試遷移資料，但因為佈建的空間不足導致遷移失敗。

您可以進行下列變更，以改善將資料庫移遷移至 Amazon Aurora 的程序。

> **Important**
>
> 務必在從生產資料庫的快照所還原的新資料庫執行個體上執行這些更新，而非在生產執行個體上。然後，您可以從新資料庫執行個體的快照將資料遷移至 Aurora 資料庫叢集，以避免生產資料庫上的任何服務中斷。

資料表類型	限制或指導方針
MyISAM 資料表	Aurora MySQL 僅支援 InnoDB 資料表。如果您的資料庫中有 MyISAM 資料表，這些資料表必須先轉換再遷移至 Aurora MySQL。在遷移過程中，轉換程序需要額外的空間將 MyISAM 轉換為 InnoDB。 若要盡可能避免空間不足，或想要加速遷移程序，請先將所有 MyISAM 資料表轉換成 InnoDB 資料表再遷移。產生的 InnoDB 資料表大小相當於 Aurora MySQL 針對該資料表所需的大小。若要將 MyISAM 資料表轉換成 InnoDB，請執行下列命令： `alter table <schema>.<table_name> engine=innodb, algorithm=copy;`
壓縮資料表	Aurora MySQL 不支援壓縮資料表 (即以 `ROW_FORMAT=COMPRESSED` 建立的資料表)。 若要盡可能避免空間不足，或想要加速遷移程序，請將 `ROW_FORMAT` 設為 `DEFAULT`、`COMPACT`、`DYNAMIC` 或 `REDUNDANT`，以展開壓縮資料表。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 InnoDB 資料列格式。

您可以在現有的 MySQL 資料庫執行個體上使用下列 SQL 指令碼，以列出資料庫中的 MyISAM 資料表或壓縮資料表。

```
-- This script examines a MySQL database for conditions that block
-- migrating the database into Amazon Aurora.
-- It needs to be run from an account that has read permission for the
-- INFORMATION_SCHEMA database.
```

```
-- Verify that this is a supported version of MySQL.

select msg as `==> Checking current version of MySQL.`
from
  (
  select
    'This script should be run on MySQL version 5.6 or higher. ' +
    'Earlier versions are not supported.' as msg,
    cast(substring_index(version(), '.', 1) as unsigned) * 100 +
      cast(substring_index(substring_index(version(), '.', 2), '.', -1)
      as unsigned)
    as major_minor
  ) as T
where major_minor <> 506;


-- List MyISAM and compressed tables. Include the table size.

select concat(TABLE_SCHEMA, '.', TABLE_NAME) as `==> MyISAM or Compressed Tables`,
round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Approx size (MB)"
from INFORMATION_SCHEMA.TABLES
where
  ENGINE <> 'InnoDB'
  and
  (
    -- User tables
    TABLE_SCHEMA not in ('mysql', 'performance_schema',
                         'information_schema')
    or
    -- Non-standard system tables
    (
      TABLE_SCHEMA = 'mysql' and TABLE_NAME not in
        (
          'columns_priv', 'db', 'event', 'func', 'general_log',
          'help_category', 'help_keyword', 'help_relation',
          'help_topic', 'host', 'ndb_binlog_index', 'plugin',
          'proc', 'procs_priv', 'proxies_priv', 'servers', 'slow_log',
          'tables_priv', 'time_zone', 'time_zone_leap_second',
          'time_zone_name', 'time_zone_transition',
          'time_zone_transition_type', 'user'
        )
    )
  )
  or
```

```
  (
    -- Compressed tables
       ROW_FORMAT = 'Compressed'
  );
```

指令碼產生的輸出類似於下列範例中的輸出。範例顯示兩個必須從 MyISAM 轉換成 InnoDB 的資料表。輸出也包含每個資料表的大約大小 (以 MB 為單位)。

```
+---------------------------------+------------------+
| ==> MyISAM or Compressed Tables | Approx size (MB) |
+---------------------------------+------------------+
| test.name_table                 |          2102.25 |
| test.my_table                   |            65.25 |
+---------------------------------+------------------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

將 RDS for MySQL 資料庫快照遷移至 Aurora MySQL 資料庫叢集

您可以遷移 RDS for MySQL 資料庫執行個體的資料庫快照，以使用 AWS Management Console 或建立 Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS CLI。新的 Aurora MySQL 資料庫叢集會使用來自原始 RDS for MySQL 資料庫執行個體的資料填入。如需建立資料庫快照的相關資訊，請參閱建立資料庫快照。

如果資料庫快照不在您要尋找資料的 AWS 區域中，請將資料庫快照複製到該 AWS 區域。如需複製資料庫快照的相關資訊，請參閱複製資料庫快照。

主控台

當您使用 遷移資料庫快照時 AWS Management Console，主控台會採取必要動作來僅建立資料庫叢集。

您也可以選擇使用 AWS KMS key，為新的 Aurora MySQL 資料庫叢集進行靜態加密。

使用 遷移 MySQL 資料庫快照 AWS Management Console

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 從 MySQL 資料庫執行個體或從快照來開始遷移：

   從資料庫執行個體開始遷移：

   1. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後選取 MySQL 資料庫執行個體。
   2. 在 Actions (動作) 中，選擇 Migrate latest snapshot (遷移最新的快照)。

若要從快照開始遷移，請執行以下操作：

1. 選擇 Snapshots (快照)。
2. 在 Snapshots (快照) 頁面上，選擇您要遷移至 Aurora MySQL 資料庫叢集的快照。
3. 選擇 Snapshot Actions (快照動作)，然後選擇 Migrate Snapshot (遷移快照)。

Migrate Database (遷移資料庫) 頁面隨即出現。

3. 在 Migrate Database (遷移資料庫) 頁面上設定下列值：

- Migrate to DB Engine (遷移至資料庫引擎)：選取 `aurora`。
- DB Engine Version (資料庫引擎版本)：選取 Aurora MySQL 資料庫叢集的資料庫引擎版本。
- DB Instance Class (資料庫執行個體類別)：為您的資料庫選取具有所需儲存體和容量的資料庫執行個體類別，例如 `db.r3.large`。Aurora 叢集磁碟區會隨著您的資料庫中的資料數量增加自動成長。Aurora 叢集磁碟區的大小最多可增長至 128 tebibytes (TiB)。因此，您只需選擇滿足目前儲存體需求的資料庫執行個體。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 儲存體的概觀。
- 資料庫執行個體識別符：輸入資料庫叢集的名稱，該叢集是您所選 AWS 區域中帳戶的唯一名稱。此識別符用於資料庫叢集內執行個體的端點位址。您可以選擇將一些智慧新增至名稱，例如包含您選取的 AWS 區域和資料庫引擎，例如 **`aurora-cluster1`**。

  該資料庫執行個體識別符有下列限制：

  - 必須包含 1 到 63 個英數字元或連字號。
  - 第一個字元必須是字母。
  - 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。
  - 每個 AWS 區域每個 AWS 帳戶的所有資料庫執行個體都必須是唯一的。
- Virtual Private Cloud (VPC)：如果具有現有的 VPC，您可以選取 VPC 識別符，例如 `vpc-a464d1c1`，將該 VPC 用於 Aurora MySQL 資料庫叢集。如需建立 VPC 的詳細資訊，請參閱教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)。

  否則，您可以選擇由 Aurora 為您建立 VPC，方法為選取 Create a new VPC (建立新的 VPC)。
- DB Subnet group (資料庫子網路群組)：如果具有現有的子網路群組，您可以選取子網路群組識別符，例如 `gs-subnet-group1`，將該子網路群組用於 Aurora MySQL 資料庫叢集。

  否則，您可以選擇由 Aurora 為您建立子網路群組，方法為選取 Create a new subnet group (建立新的子網路群組)。

- Public a ccessibility (公開存取性)：選擇 No (否)，以指定資料庫叢集中的執行個體只能由 VPC 內的資源存取。選取 Yes (是)，以指定公有網路上的資源可以存取資料庫叢集內的執行個體。預設值為 Yes (是)。

  > **Note**
  >
  > 生產資料庫叢集可能不必位於公有子網路中，因為只有應用程式伺服器才需要存取資料庫叢集。如果您的資料庫叢集不必位於公有子網路中，將 Publicly Accessible (公開存取性) 設為 No (否)。

- Availability zone (可用區域)：選取可用區域以託管 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要執行個體。若要讓 Aurora 為您選擇可用區域，請選取 No Preference (無偏好設定)。
- Database Port (資料庫連接埠)：輸入要在連接至 Aurora MySQL 資料庫叢集中的執行個體時使用的預設連接埠。預設值為 3306。

  > **Note**
  >
  > 您可能在公司防火牆的後方，而此防火牆不允許存取預設連接埠，例如 MySQL 預設連接埠 3306。在此情況下，提供公司防火牆允許的連接埠值。稍後連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集時，請記住該連接埠值。

- Encryption (加密)：選擇 Enable Encryption (啟用加密)，對新的 Aurora MySQL 資料庫叢集進行靜態加密。如果您選擇 Enable Encryption (啟用加密)，則必須選擇 KMS 金鑰作為 AWS KMS key值。

  如果資料庫快照未加密，請指定加密金鑰，以便對資料庫叢集進行靜態加密。

  如果資料庫快照已加密，請指定加密金鑰，以使用指定的加密金鑰對資料庫叢集進行靜態加密。您可以指定資料庫快照所使用的加密金鑰，或不同的金鑰。您無法從已加密的資料庫快照來建立未加密的資料庫叢集。

- Auto Minor Version Upgrade (自動次要版本升級)：此設定不適用於 Aurora MySQL 資料庫叢集。

  如需 Aurora MySQL 引擎更新的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。

4. 選擇 Migrate (遷移) 以遷移您的資料庫快照。

5. 選擇 Instances (執行個體)，然後選擇箭頭圖示以顯示資料庫叢集詳細資訊並監控遷移進度。在詳細資訊頁面上，您可以找到用於連接至資料庫叢集之主要執行個體的叢集端點。如需連接至 Aurora MySQL 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

AWS CLI

您可以使用 `restore-db-cluster-from-snapshot` 命令和下列參數，從 RDS for MySQL 資料庫執行個體的資料庫快照來建立 Aurora 資料庫叢集：

- `--db-cluster-identifier` – 要建立的資料庫叢集名稱。
- `--engine aurora-mysql` – 適用於 MySQL 5.7 相容或 8.0 相容的資料庫叢集。
- `--kms-key-id` – AWS KMS key 可選擇性地使用 加密資料庫叢集，視您的資料庫快照是否加密而定。
  - 如果資料庫快照未加密，請指定加密金鑰，以便對資料庫叢集進行靜態加密。否則，資料庫叢集不會加密。
  - 如果資料庫快照已加密，請指定加密金鑰，以使用指定的加密金鑰對資料庫叢集進行靜態加密。否則會使用資料庫快照的加密金鑰，對資料庫叢集進行靜態加密。

  > **Note**
  >
  > 您無法從已加密的資料庫快照來建立未加密的資料庫叢集。

- `--snapshot-identifier` – 要遷移之資料庫快照的 Amazon 資源名稱 (ARN)。如需 Amazon RDS ARN 的詳細資訊，請參閱 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)。

當您使用 `RestoreDBClusterFromSnapshot` 命令來遷移資料庫快照時，此命令會建立資料庫叢集和主要執行個體。

在此範例中，您從 ARN 設為 *`mydbsnapshotARN`* 的資料庫快照，建立 MySQL 5.7 相容的資料庫叢集，名為 *`mydbcluster`*。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --snapshot-identifier mydbsnapshotARN \
    --engine aurora-mysql
```

在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --snapshot-identifier mydbsnapshotARN ^
    --engine aurora-mysql
```

在此範例中，您從 ARN 設為 *mydbsnapshotARN* 的資料庫快照，建立 MySQL 5.7 相容的資料庫叢集，名為 *mydbcluster*。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --snapshot-identifier mydbsnapshotARN \
    --engine aurora-mysql
```

在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --snapshot-identifier mydbsnapshotARN ^
    --engine aurora-mysql
```

使用 Aurora 僅RDS供讀取複本，將資料從「我SQL的資料SQL庫」執行個體移轉至 Amazon Aurora 我的資料庫叢集

Aurora 使用 My SQL DB 引擎的二進位記錄複寫功能，為 My DB 執行個體的來源建立名為 Aurora 僅供讀取複本的特殊類型的RDSSQL資料庫叢集。RDS對 My SQL DB 執行個體的來源所做的更新會以非同步方式複寫到 Aurora 僅供讀取複本。

我們建議您RDS為 My SQL DB 執行個體建立來源RDS的 Aurora 僅供讀取複本，以使用此功能從 My SQL 資料庫執行個體的 Aurora My DB 叢集遷移至 Aurora My SQL DB 叢集。當我的SQL資料庫執行個體和 Aurora 僅RDS供讀取複本之間的複本延遲為 0 時，您可以將用戶端應用程式導向 Aurora 僅供讀取複本，然後停止複寫，使 Aurora 僅供讀取複本成為獨立的 Aurora My SQL DB 叢集。遷移需要一段時間，每個一兆位元組 (TiB) 資料大約需要幾個小時，請做好準備。

如需可使用 Aurora 的區域清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 Amazon Aurora。

當您為 My 資料庫執行個體建立 Aurora 僅RDS供讀取複本時，Amazon RDS 會為 My 資料SQL庫執行個體建立來源RDS的SQL資料庫快照 (Amazon 私有RDS，且不會產生任何費用)。RDS然後，Amazon 會將資料從資料庫快照移轉到 Aurora 僅供讀取複本。將資料庫快照中的資料遷移到新的 Aurora My SQL DB 叢集後，Amazon 會RDS開始在您RDS的我的資料SQL庫執行個體和 Aurora My 資料SQL庫叢集之間進行複寫。如果您RDS的 My SQL DB 執行個體包含使用 InnoDB 以外的儲存引擎或使用壓縮列格式的表格，則可以在建立 Aurora 僅供讀取複本之前，將這些表格變更為使用 InnoDB 儲存引擎和動態列格式，以加快建立 Aurora 僅供讀取複本的程序。如需將 [我的資SQL料庫] 快照複製到 Aurora My 資料SQL庫叢集的程序的詳細資訊，請參閱將資料從 RDS for MySQL 資料庫執行個體遷移到 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。

我的SQL資料庫執行個體只能有一個 Aurora 僅RDS供讀取複本。

> **Note**
>
> 由於 Aurora My SQL 和我的資料庫執行個體 (作RDS為複寫主要執行個體) 的 My SQL 資料庫引擎版本之間的功能差異，可能會發生複寫問題。SQL如果您遇到錯誤，可以在 Amazon RDS 社群論壇或聯絡尋求協助 AWS 支援。
>
> 如果您的 My SQL DB 執行個體已經是跨區域僅RDS供讀取複本的來源，則無法建立 Aurora 僅供讀取複本。
>
> SQL在我的 8.0 版本中，您無法從某些較舊SQLRDS版本（包括 8.0.11、8.0.13 和 8.0.15）遷移至 Aurora 我的版本 3.05 及更高版本。我們建議您在移轉之前升級至RDS我的SQL版本 8.0.28。

如需有關我的僅供SQL讀取複本的詳細資訊，請參閱使用 MariaDB、我SQL的和 Postgre 資料庫執行個體的僅供讀取複本。SQL

建立 Aurora 僅供讀取複本

您可以使用主控台、或RDS為 My SQL 資料庫執行個體建立 Aurora 僅供讀取複本RDSAPI。 AWS CLI

主控台

從我的SQL資料庫執行個體的來源建立 Aurora 僅RDS供讀取複本

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要用作 Aurora 僅供讀取複本來源的我的SQL資料庫執行個體。
4. 在 Actions (動作) 中選擇 Create Aurora read replica (建立僅供讀取複本)。
5. 選擇要用於 Aurora 僅供讀取複本的資料庫叢集規格，如下表所述。

選項	描述
DB instance class (資料庫執行個體類別)	選擇資料庫執行個體類別，為資料庫叢集內的主要執行個體定義處理和記憶體要求。如需資料庫執行個體類別選項的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。
Multi-AZ deployment (異地同步備份部署)	選擇 Create Replica in Different Zone (在不同區域建立複本)，在目標 AWS 區域的另一個可用區域中建立新資料庫叢集的待命複本，以獲得容錯移轉支援。如需多個可用區域的詳細資訊，請參閱區域和可用區域。
DB instance identifier (資料庫執行個體識別符)：	鍵入 Aurora 僅供讀取複本資料庫叢集內主要執行個體的名稱。此識別符用於新資料庫叢集內主要執行個體的端點位址。 該資料庫執行個體識別符有下列限制： • 必須包含 1 到 63 個英數字元或連字號。 • 第一個字元必須是字母。 • 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。

選項	描述
	• 對於每個 AWS 帳戶，每個 AWS 區域的所有資料庫執行個體都必須是唯一的。 因為 Aurora 僅供讀取複本資料庫叢集是以來源資料庫執行個體的快照所建立，Aurora 僅供讀取複本的主要使用者名稱與主要密碼會和來源資料庫執行個體的主要使用者名稱與主要密碼相同。
虛擬私有雲 (VPC)	選取VPC以主控資料庫叢集。選取 [建立新VPC的]，讓 Aurora VPC 為您建立一個。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集先決條件。
DB subnet group (資料庫子網路群組)	選取要用於資料庫叢集的資料庫子網路群組。選取 Create a new DB subnet group (建立新的資料庫子網路群組)，讓 Aurora 為您建立資料庫子網路群組。如需更多詳細資訊，請參閱 資料庫叢集先決條件。
Public accessibility (公開存取性)	選取 Yes 以給與資料庫叢集一個公有 IP 地址；否則，請選取 No。資料庫叢集內的執行個體可以混合公有和私有資料庫執行個體。如需隱藏執行個體而不提供公開存取的詳細資訊，請參閱在 VPC 中的網際網路中隱藏資料庫叢集。
Availability zone (可用區域)	決定您是否要指定特定的可用區域。如需可用區域的詳細資訊，請參閱 區域和可用區域。
VPC安全群組 (防火牆)	選取 [建立新VPC安全群組]，讓 Aurora 為您建立VPC安全性群組。選取選取現有的VPC安全群組，以指定一或多個VPC安全群組，以保護資料庫叢集的網路存取。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集先決條件。
Database port (資料庫連接埠)	指定應用程式和公用程式將用於存取資料庫的連接埠。Aurora 我的SQL資料庫叢集預設為預設的 [我的SQL連接埠 3306]。某些公司的防火牆會封鎖與此預設連接埠的連線。如果您的公司防火牆會封鎖預設連接埠，請為新的資料庫叢集選擇另一個連接埠。

選項	描述
DB parameter group (資料庫參數群組)	選取 Aurora 我的資料庫叢集的SQL資料庫參數群組。Aurora 有一個預設資料庫參數群組供您使用，您也可以建立自己的資料庫參數群組。如需資料庫參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。
DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組)	選取 Aurora 我的資料庫叢集的SQL資料庫叢集參數群組。Aurora 有一個預設資料庫叢集參數群組供您使用，您也可以建立自己的資料庫叢集參數群組。如需資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。
加密	如果您不要將新的 Aurora 資料庫叢集加密，請選擇 Disable encryption (停用加密)。選擇 Enable encryption (啟用加密)，以便對新的 Aurora 資料庫叢集進行靜態加密。如果您選擇「啟用加密」，則必須選擇一個KMS金鑰作為AWS KMS key值。 如果您的 My SQL DB 執行個體未加密，請指定加密金鑰，讓資料庫叢集在靜態時加密。 如果您的 My SQL DB 執行個體已加密，請指定加密金鑰，讓您的資料庫叢集使用指定的加密金鑰進行靜態加密。您可以指定 My SQL DB 執行個體使用的加密金鑰或其他金鑰。您無法從加密的 My DB 執行個體建立未加密的SQL資料庫叢集。
優先順序	選擇資料庫執行個體的容錯移轉優先順序。如果您未選取值，則預設值為 tier-1 (第一層)。此優先順序決定從主要執行個體失敗中復原時提升 Aurora 複本的順序。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的容錯能力。
Backup retention period (備份保留期間)	選取從 1 到 35 天的時間長度，Aurora 會在此時間內保留資料庫備份副本。Backup 副本可用於數據庫的 point-in-time 還原（PITR），直到第二個。

選項	描述
Enhanced Monitoring (增強型監控)	選擇 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控)，以針對資料庫叢集執行所在的作業系統即時收集指標。如需更多詳細資訊，請參閱 使用增強型監控來監控作業系統指標。
監控角色	只有在 Enhanced Monitoring (增強型監控) 設為 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控) 時才能使用。選擇您建立的IAM角色以允許 Aurora 為您與 Amazon CloudWatch 日誌通訊，或選擇「預設」讓 Aurora 為您指定的角色建立一個角色rds-monitoring-role 。如需詳細資訊，請參閱使用增強型監控來監控作業系統指標。
精細程度	只有在 Enhanced Monitoring (增強型監控) 設為 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控) 時才能使用。針對資料庫叢集，設定收集指標之間的間隔 (以秒為單位)。
Auto minor version upgrade (自動次要版本升級)	此設定不適用於 Aurora 我的SQL資料庫叢集。 如需 Aurora 我的引擎更新的詳細資訊SQL，請參閱 Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。
Maintenance window (維護時段)	選取 Select window (選取時段)，並指定可能發生系統維護的每週時間範圍。或者，選取 No preference (無偏好設定)，讓 Aurora 隨機指派期間。

6. 選擇 Create read replica (建立僅供讀取複本)。

AWS CLI

若要從 My SQL 資料庫執行個體的來源建立 Aurora 僅RDS供讀取複本，請使用create-db-cluster和create-db-instance AWS CLI 命令建立新的 Aurora My SQL DB 叢集。呼叫create-db-cluster命令時，請包含--replication-source-identifier參數以識別來源 My SQL DB 執行個體的 Amazon 資源名稱 (ARN)。有關 Amazon 的更多信息 RDSARNs，請參閱 Amazon Relational Database Service（AmazonRDS）。

請勿指定主要使用者名稱、主要密碼或資料庫名稱，因為 Aurora 僅供讀取複本使用與來源 My SQL DB 執行個體使用的主要使用者名稱、主要密碼和資料庫名稱相同。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-replica-cluster --engine
 aurora \
    --db-subnet-group-name mysubnetgroup --vpc-security-group-ids sg-c7e5b0d2 \
    --replication-source-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:primary-
mysql-instance
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-replica-cluster --engine
 aurora ^
    --db-subnet-group-name mysubnetgroup --vpc-security-group-ids sg-c7e5b0d2 ^
    --replication-source-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:primary-
mysql-instance
```

如果您使用主控台建立 Aurora 僅供讀取複本，則 Aurora 會為您的資料庫叢集 Aurora 僅供讀取複本自動建立主要執行個體。如果您使用建立 Aurora 僅供讀取複本，則必須為資料庫叢集明確建立主要執行個體。 AWS CLI 主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。

您可以使用具有下列參數的`create-db-instance` AWS CLI 命令，為資料庫叢集建立主要執行個體。

- `--db-cluster-identifier`

  資料庫叢集的名稱。
- `--db-instance-class`

  要用於主要執行個體的執行個體類別名稱。
- `--db-instance-identifier`

  主要執行個體的名稱。
- `--engine aurora`

在此範例中，您會建立名為的主要執行個體 *myreadreplicainstance* 對於名為的數據庫集群 *myreadreplicacluster*，使用在中指定的資料庫執行個體類別 *myinstanceclass*.

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds create-db-instance \
    --db-cluster-identifier myreadreplicacluster \
    --db-instance-class myinstanceclass \
    --db-instance-identifier myreadreplicainstance \
    --engine aurora
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-instance ^
    --db-cluster-identifier myreadreplicacluster ^
    --db-instance-class myinstanceclass ^
    --db-instance-identifier myreadreplicainstance ^
    --engine aurora
```

RDS API

若要從 My SQL 資料庫執行個體的來源建立 Aurora 僅RDS供讀取複本，請使用CreateDBCluster和CreateDBInstanceAmazon RDS API 命令建立新的 Aurora 資料庫叢集和主執行個體。請勿指定主要使用者名稱、主要密碼或資料庫名稱，因為 Aurora 僅供讀取複本使用的主要使用者名稱、主要密碼和資料庫名稱與 My SQL DB 執行個體RDS的來源相同。

您可以使用 CreateDBClusterAmazon RDS API 命令搭配下列參數，從 My 資料SQL庫執行個體的來源RDS為 Aurora 僅供讀取複本建立新的 Aurora 資料庫叢集：

- `DBClusterIdentifier`

  要建立的資料庫叢集名稱。
- `DBSubnetGroupName`

  要與此資料庫叢集關聯之資料庫子網路群組的名稱。
- `Engine=aurora`
- `KmsKeyId`

  用 AWS KMS key 來選擇性地加密資料庫叢集，視您的 My SQL DB 執行個體是否已加密而定。
  - 如果您的 My SQL DB 執行個體未加密，請指定加密金鑰，讓資料庫叢集在靜態時加密。否則會使用您的帳戶的預設加密金鑰，對資料庫叢集進行靜態加密。

- 如果您的 My SQL DB 執行個體已加密，請指定加密金鑰，讓您的資料庫叢集使用指定的加密金鑰進行靜態加密。否則，您的資料庫叢集會使用 My SQL DB 執行個體的加密金鑰進行靜態加密。

  > **Note**
  >
  > 您無法從加密的 My DB 執行個體建立未加密的SQL資料庫叢集。

- `ReplicationSourceIdentifier`

  來源 My 資料庫執行個體的 SQL Amazon 資源名稱 (ARN)。有關 Amazon 的更多信息 RDSARNs，請參閱 Amazon Relational Database Service（AmazonRDS）。

- `VpcSecurityGroupIds`

  要與此資料庫叢集關聯的EC2VPC安全群組清單。

在此範例中，您建立名為的資料庫叢集 *myreadreplicacluster* 從源我的SQL數據庫實例ARN設置為 *mysqlprimaryARN*，與名為的資料庫子網路群組相關聯 *mysubnetgroup* 以及名為的VPC安全性群組 *mysecuritygroup*.

Example

```
https://rds.us-east-1.amazonaws.com/
    ?Action=CreateDBCluster
    &DBClusterIdentifier=myreadreplicacluster
    &DBSubnetGroupName=mysubnetgroup
    &Engine=aurora
    &ReplicationSourceIdentifier=mysqlprimaryARN
    &SignatureMethod=HmacSHA256
    &SignatureVersion=4
    &Version=2014-10-31
    &VpcSecurityGroupIds=mysecuritygroup
    &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
    &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20150927/us-east-1/rds/aws4_request
    &X-Amz-Date=20150927T164851Z
    &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
    &X-Amz-Signature=6a8f4bd6a98f649c75ea04a6b3929ecc75ac09739588391cd7250f5280e716db
```

如果您使用主控台建立 Aurora 僅供讀取複本，則 Aurora 會為您的資料庫叢集 Aurora 僅供讀取複本自動建立主要執行個體。如果您使用建立 Aurora 僅供讀取複本，則必須為資料庫叢集明確建立主要執行個體。 AWS CLI 主要執行個體是資料庫叢集內第一個建立的執行個體。

您可以使用具有下列參數的 CreateDBInstanceAmazon RDS API 命令，為資料庫叢集建立主執行個體：

- `DBClusterIdentifier`

  資料庫叢集的名稱。

- `DBInstanceClass`

  要用於主要執行個體的執行個體類別名稱。

- `DBInstanceIdentifier`

  主要執行個體的名稱。

- `Engine=aurora`

在此範例中，您會建立名為的主要執行個體 *myreadreplicainstance* 對於名為的數據庫集群 *myreadreplicacluster*，使用在中指定的資料庫執行個體類別 *myinstanceclass*.

Example

```
https://rds.us-east-1.amazonaws.com/
    ?Action=CreateDBInstance
    &DBClusterIdentifier=myreadreplicacluster
    &DBInstanceClass=myinstanceclass
    &DBInstanceIdentifier=myreadreplicainstance
    &Engine=aurora
    &SignatureMethod=HmacSHA256
    &SignatureVersion=4
    &Version=2014-09-01
    &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
    &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140424/us-east-1/rds/aws4_request
    &X-Amz-Date=20140424T194844Z
    &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
    &X-Amz-Signature=bee4aabc750bf7dad0cd9e22b952bd6089d91e2a16592c2293e532eeaab8bc77
```

檢視 Aurora 僅供讀取複本

您可以使用 AWS Management Console 或檢視 Aurora 我的SQL資料庫叢集的 [我的SQL至 Aurora 我的SQL複寫關係] AWS CLI。

主控台

若要檢視 Aurora 僅供讀取複本的主要 My SQL 資料庫執行個體

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇 Aurora 僅供讀取複本的資料庫叢集，以顯示其詳細資訊。主要 My SQL DB 執行個體資訊位於 [複寫來源] 欄位中。



AWS CLI

若要使用檢視 Aurora 我的SQL資料庫叢集的 [我的SQL至 Aurora 我的SQL複寫關係] AWS CLI，請使用describe-db-clusters和describe-db-instances命令。

若要判斷哪個 My SQL DB 執行個體是主要執行個體，請使用 Aurora 僅供讀取複本的叢集識別碼，describe-db-clusters並為該--db-cluster-identifier選項指定叢集識別碼。請參閱資料庫執行個體 (複寫主要執行個體) ARN 的輸出中的ReplicationSourceIdentifier元素。

若要判斷哪個資料庫叢集是 Aurora 僅供讀取複本，請使用 My SQL DB 執行個體的執行個體識別碼，describe-db-instances並指定該--db-instance-identifier選項的執行個體識別碼。請參閱輸出中的 ReadReplicaDBClusterIdentifiers 元素，以取得 Aurora 僅供讀取複本的資料庫叢集識別符。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier myreadreplicacluster
```

```
aws rds describe-db-instances \
    --db-instance-identifier mysqlprimary
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-clusters ^
    --db-cluster-identifier myreadreplicacluster
```

```
aws rds describe-db-instances ^
    --db-instance-identifier mysqlprimary
```

提升 Aurora 僅供讀取複本

移轉完成後，您可以使用 AWS Management Console 或將 Aurora 僅供讀取複本升級為獨立資料庫叢集 AWS CLI。

接著您可以將用戶端應用程式導向 Aurora 僅供讀取複本的端點。如需 Aurora 端點的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 端點連線。提升應該會很快完成，而且您在提升期間可以讀取和寫入 Aurora 僅供讀取複本。但是，在此期間，您無法刪除主要 My SQL DB 執行個體或取消資料庫執行個體和 Aurora 僅供讀取複本的連結。

升級 Aurora 僅供讀取複本之前，請停止將任何交易寫入來源 My SQL DB 執行個體，然後等待 Aurora 僅供讀取複本上的複本延遲達到 0。您可以在 Aurora 僅供讀取複本上呼叫 (Aurora 我的SQL版本 2) 或 `SHOW SLAVE STATUS` `SHOW REPLICA STATUS` (Aurora 我的版本 3) 命令，來檢視 Aurora 僅供讀取複SQL本的複本延遲。檢查 Seconds behind master 值。

當交易停止寫入主節點且複本延遲為 0 之後，您就可以開始寫入 Aurora 僅供讀取複本。如果您在此之前寫入 Aurora 僅供讀取複本，並且修改了也在 My SQL 主要資料表上修改的資料表，則可能會中斷複寫至 Aurora 的風險。如果發生這種情況，您必須刪除並重新建立 Aurora 僅供讀取複本。

主控台

將 Aurora 僅供讀取複本提升為 Aurora 資料庫叢集

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇 Aurora 僅供讀取複本的資料庫叢集。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Promote (提升)。
5. 選擇 Promote Read Replica (提升僅供讀取複本)。

升級後，請使用下列程序確認提升已完成。

確認已提升 Aurora 僅供讀取複本

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Events (事件)。
3. 在 Events (事件) 頁面上，確認您提升的叢集有 `Promoted Read Replica cluster to a stand-alone database cluster` 事件。

升級完成後，主要 My SQL DB 執行個體和 Aurora 僅供讀取複本將取消連結，您可以視需要安全地刪除資料庫執行個體。

AWS CLI

若要將 Aurora 僅供讀取複本升級為獨立資料庫叢集，請使用`promote-read-replica-db-cluster` AWS CLI 命令。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds promote-read-replica-db-cluster \
    --db-cluster-identifier myreadreplicacluster
```

在 Windows 中：

```
aws rds promote-read-replica-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier myreadreplicacluster
```

管理 Amazon Aurora MySQL

下列小節討論如何管理 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集。

主題

- 管理 Amazon Aurora MySQL 的效能和擴展
- 恢復 Aurora 資料庫叢集
- 測試 Amazon Aurora 我SQL使用故障注入查詢
- 使用快速 DDL 更改 Amazon Aurora 中的資料表
- 顯示 Aurora MySQL 資料庫叢集的磁碟區狀態

管理 Amazon Aurora MySQL 的效能和擴展

擴展 Aurora MySQL 資料庫執行個體

有兩種方式可以擴展 Aurora MySQL 資料庫執行個體：執行個體擴展和讀取擴展。如需讀取擴展的詳細資訊，請參閱讀取擴展。

您可以修改資料庫叢集中每個資料庫執行個體的資料庫執行個體類別，來擴展 Aurora MySQL 資料庫叢集。Aurora MySQL 支援數個針對 Aurora 進行最佳化的資料庫執行個體類別。請勿針對大小超過 40 TB 的較大 Aurora 叢集，請使用 db.t2 或 db.t3 執行個體類別。如需 Aurora MySQL 支援資料庫執行個體類別的規格，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

> **Note**
>
> 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 使用 T 執行個體類別進行開發和測試。

對 Aurora MySQL 資料庫執行個體的連線數上限

允許對 Aurora MySQL 資料庫執行個體建立的連線數上限，由資料庫執行個體的執行個體層級參數群組中的 `max_connections` 參數決定。

下表針對 Aurora MySQL 可用的每個資料庫執行個體類別，列出產生的 `max_connections` 預設值。您可以透過將執行個體向上擴展至具有更多記憶體的資料庫執行個體類別，或是為資料庫參數群組中 `max_connections` 參數設定較大的值 (最高 16,000)，藉此為您的 Aurora MySQL 資料庫執行個體增加連線數上限。

> **Tip**
>
> 如果您的應用程式經常開啟和關閉連線，或者保持大量長期連線開啟，我們建議您使用 Amazon RDS Proxy。RDS 代理是個完全受管、高可用性的資料庫代理，其使用連線集區，安全且高效地共用資料庫連線。如要進一步了解 RDS 代理，請參閱 Amazon RDS Proxy for Aurora。

如需 Aurora Serverless v2 執行個體處理此參數的詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v2 的連線數上限。

執行個體類別	max_connections 預設值		
db.t2.small	45		
db.t2.medium	90		
db.t3.small	45		
db.t3.medium	90		
db.t3.large	135		
db.t4g.medium	90		
db.t4g.large	135		
db.r3.large	1000		
db.r3.xlarge	2000		
db.r3.2xlarge	3000		
db.r3.4xlarge	4000		
db.r3.8xlarge	5000		
db.r4.large	1000		

執行個體類別	max_connections 預設值		
db.r4.xlarge	2000		
db.r4.2xlarge	3000		
db.r4.4xlarge	4000		
db.r4.8xlarge	5000		
db.r4.16xlarge	6000		
db.r5.large	1000		
db.r5.xlarge	2000		
db.r5.2xlarge	3000		
db.r5.4xlarge	4000		
db.r5.8xlarge	5000		
db.r5.12xlarge	6000		
db.r5.16xlarge	6000		
db.r5.24xlarge	7000		
db.r6g.large	1000		
db.r6g.xlarge	2000		
db.r6g.2xlarge	3000		
db.r6g.4xlarge	4000		
db.r6g.8xlarge	5000		
db.r6g.12xlarge	6000		

執行個體類別	max_connections 預設值		
db.r6g.16xlarge	6000		
db.r6i.large	1000		
db.r6i.xlarge	2000		
db.r6i.2xlarge	3000		
db.r6i.4xlarge	4000		
db.r6i.8xlarge	5000		
db.r6i.12xlarge	6000		
db.r6i.16xlarge	6000		
db.r6i.24xlarge	7000		
db.r6i.32xlarge	7000		
db.r7g.large	1000		
db.r7g.xlarge	2000		
db.r7g.2xlarge	3000		
db.r7g.4xlarge	4000		
db.r7g.8xlarge	5000		
db.r7g.12xlarge	6000		
db.r7g.16xlarge	6000		
db.r7i.large	1000		
db.r7i.xlarge	2000		

執行個體類別	max_connections 預設值		
db.r7i.2xlarge	3000		
db.r7i.4xlarge	4000		
db.r7i.8xlarge	5000		
db.r7i.12xlarge	6000		
db.r7i.16xlarge	6000		
db.r7i.24xlarge	7000		
db.r7i.48xlarge	8000		
db.r8g.large	1000		
db.r8g.xlarge	2000		
db.r8g.2xlarge	3000		
db.r8g.4xlarge	4000		
db.r8g.8xlarge	5000		
db.r8g.12xlarge	6000		
db.r8g.16xlarge	6000		
db.r8g.24xlarge	7000		
db.r8g.48xlarge	8000		
db.x2g.large	2000		
db.x2g.xlarge	3000		
db.x2g.2xlarge	4000		

執行個體類別	max_connections 預設值		
db.x2g.4xlarge	5000		
db.x2g.8xlarge	6000		
db.x2g.12xlarge	7000		
db.x2g.16xlarge	7000		

> **Tip**
>
> `max_connections` 參數計算使用日誌基底 2（與自然對數分隔），以及所選 Aurora MySQL 執行個體類別的位元組`DBInstanceClassMemory`值。參數僅接受整數值，小數部分從計算截斷。公式實作連線限制，如下所示：
>
> - 大型 R3, R4 和 R5 執行個體的連線增量為 1000
> - T2 和 T3 執行個體記憶體變體的連線增量為 45
>
> 範例：對於 db.r6g.large，當公式計算 1069.2 時，系統會實作 1000 來維持一致的增量模式。

如果您建立新的參數群組以針對連線限制自訂您自己的預設值，則會看到系統根據 `DBInstanceClassMemory` 值使用公式來衍生預設連線限制。如上表所示，公式產生的連線限制會增加 1000，因為記憶體會在逐漸增大的 R3、R4 與 R5 執行個體之間加倍，而對於 T2 及 T3 執行個體的不同記憶體大小則增加 45。

請參閱 指定資料庫參數 以取得更多 `DBInstanceClassMemory` 計算方式的詳細資訊。

Aurora MySQL 和 RDS for MySQL 資料庫執行個體具有不同的記憶體額外負荷量。因此，使用相同執行個體類別的 Aurora MySQL 和 RDS for MySQL 資料庫執行個體的 `max_connections` 值可能會有所不同。資料表中的數值僅適用於 Aurora MySQL 資料庫執行個體。

> **Note**
>
> T2 及 T3 執行個體的連線限制相對較低，原因是 Aurora 執行個體類別僅供開發和測試案例使用，而不用於生產工作負載。

預設連線限制是針對使用其他主要記憶體耗用者 (例如緩衝集區和查詢快取) 之預設值的系統而調整的。如果您針對叢集變更那些其他設定，請根據資料庫執行個體上可用記憶體的增加或減少比例來考慮調整連線限制。

Aurora MySQL 的暫存空間限制

Aurora MySQL 會將資料表和索引存放在 Aurora 儲存子系統。Aurora MySQL 對非持久性暫存檔案和非 InnoDB 暫存資料表使用單獨的暫存或本機儲存。本機儲存體也包括用於查詢處理期間排序大型資料集或用於索引建置作業等目的的檔案。它不包含 InnoDB 暫存資料表。

如需 Aurora MySQL 第 3 版中暫存資料表的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 第 3 版的新暫時資料表行為。如需第 2 版中暫存資料表的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 第 2 版中的暫時資料表空間行為。

這些磁碟區上的資料和暫存檔案會在啟動和停止資料庫執行個體時，以及主機取代期間遺失。

這些本機儲存磁碟區由 Amazon Elastic Block Store (EBS) 提供支援，並且可以使用較大的資料庫執行個體類別進行擴充。如需儲存體的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 儲存體。

本機儲存體也用於使用 `LOAD DATA FROM S3`或 從 Amazon S3 匯入資料`LOAD XML FROM S3`，以及使用 SELECT INTO OUTFILE S3 將資料匯出至 S3。如需從 匯入和匯出至 S3 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- 將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集
- 將資料從 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集儲存到 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔

Aurora MySQL 對大多數 Aurora MySQL 資料庫執行個體類別 （不包括爆量效能執行個體類別類型，例如 db.t2、db.t3 和 db.t4g) 的錯誤日誌、一般日誌、慢查詢日誌和稽核日誌使用單獨的永久儲存體。啟動和停止資料庫執行個體時，以及在主機取代期間，會保留此磁碟區上的資料。

此永久儲存磁碟區也由 Amazon EBS 支援，並根據資料庫執行個體類別具有固定大小。它無法使用較大的資料庫執行個體類別進行擴展。

下表顯示每個 Aurora MySQL 資料庫執行個體類別可用的暫時和永久儲存體數量上限。如需 Aurora 之資料庫執行個體類別支援的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用的暫時/本機儲存空間上限 (GiB)	日誌檔案可用的額外最大儲存空間 (GiB)
db.x2g.16xlarge	1280	500
db.x2g.12xlarge	960	500
db.x2g.8xlarge	640	500
db.x2g.4xlarge	320	500
db.x2g.2xlarge	160	60
db.x2g.xlarge	80	60
db.x2g.large	40	60
db.r8g.48xlarge	3840	500
db.r8g.24xlarge	1920	500
db.r8g.16xlarge	1280	500
db.r8g.12xlarge	960	500
db.r8g.8xlarge	640	500
db.r8g.4xlarge	320	500
db.r8g.2xlarge	160	60
db.r8g.xlarge	80	60
db.r8g.large	32	60
db.r7i.48xlarge	3840	500
db.r7i.24xlarge	1920	500

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用的暫時/本機儲存空間上限 (GiB)	日誌檔案可用的額外最大儲存空間 (GiB)
db.r7i.16xlarge	1280	500
db.r7i.12xlarge	960	500
db.r7i.8xlarge	640	500
db.r7i.4xlarge	320	500
db.r7i.2xlarge	160	60
db.r7i.xlarge	80	60
db.r7i.large	32	60
db.r7g.16xlarge	1280	500
db.r7g.12xlarge	960	500
db.r7g.8xlarge	640	500
db.r7g.4xlarge	320	500
db.r7g.2xlarge	160	60
db.r7g.xlarge	80	60
db.r7g.large	32	60
db.r6i.32xlarge	2560	500
db.r6i.24xlarge	1920	500
db.r6i.16xlarge	1280	500
db.r6i.12xlarge	960	500
db.r6i.8xlarge	640	500
db.r6i.4xlarge	320	500

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用的暫時/本機儲存空間上限 (GiB)	日誌檔案可用的額外最大儲存空間 (GiB)
db.r6i.2xlarge	160	60
db.r6i.xlarge	80	60
db.r6i.large	32	60
db.r6g.16xlarge	1280	500
db.r6g.12xlarge	960	500
db.r6g.8xlarge	640	500
db.r6g.4xlarge	320	500
db.r6g.2xlarge	160	60
db.r6g.xlarge	80	60
db.r6g.large	32	60
db.r5.24xlarge	1920	500
db.r5.16xlarge	1280	500
db.r5.12xlarge	960	500
db.r5.8xlarge	640	500
db.r5.4xlarge	320	500
db.r5.2xlarge	160	60
db.r5.xlarge	80	60
db.r5.large	32	60
db.r4.16xlarge	1280	500
db.r4.8xlarge	640	500

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用的暫時/本機儲存空間上限 (GiB)	日誌檔案可用的額外最大儲存空間 (GiB)
db.r4.4xlarge	320	500
db.r4.2xlarge	160	60
db.r4.xlarge	80	60
db.r4.large	32	60
db.t4g.large	32	–
db.t4g.medium	32	–
db.t3.large	32	–
db.t3.medium	32	–
db.t3.small	32	–
db.t2.medium	32	–
db.t2.small	32	–

Important

這些值代表每個資料庫執行個體中理論上可用的儲存容量上限。您可用的實際本機儲存空間可能較低。Aurora 會將一些本機儲存空間用於其管理過程，甚至在您載入任何資料之前，資料庫執行個體都會使用一些本機儲存空間。您可以使用 `FreeLocalStorage` CloudWatch 指標來監控特定資料庫執行個體可用的暫存空間，如 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標中所述。您可以檢查目前可用的免費儲存空間量。您也可以將一段時間內的免費儲存空間量繪製成圖表。監控一段時間內的免費儲存空間量，可協助您判斷值是增加還是減少，或可找出最小值、最大值或平均值。

(這不適用於 Aurora Serverless v2。)

恢復 Aurora 資料庫叢集

使用 Amazon Aurora 與我的SQL相容版本，您可以將資料庫叢集回溯至特定時間，而無需從備份還原資料。

內容

- 恢復概觀
  - 恢復時段
  - 恢復時間
  - 恢復限制
- 區域和版本可用性
- 啟用恢復之叢集的升級考量
- 設定回溯 Aurora 我的SQL資料庫叢集
- 執行回溯 Aurora 我的SQL資料庫叢集
- 監視 Aurora 的回溯我的SQL資料庫叢集
- 使用主控台訂閱恢復事件
- 擷取現有恢復
- 停用 Aurora 我的SQL資料庫叢集的回溯

恢復概觀

恢復會將資料庫叢集「倒轉」至您指定的時間。恢復不是備份資料庫叢集的替代方式，因此您可以將它還原至某個時間點。不過，相較於傳統的備份和還原，恢復提供下列優點：

- 您可以輕鬆復原錯誤。如果您錯誤地執行了破壞性的動作（例如DELETE沒有WHERE子句），則可以將數據庫集群回溯到破壞性動作之前的一段時間，而最小的服務中斷。
- 您可以快速恢復資料庫叢集。將資料庫叢集還原到某個時間點會啟動新的資料庫叢集，並將它從備份資料或資料庫叢集快照還原，這可能需要數小時的時間。恢復資料庫叢集不需要新的資料庫叢集，並且倒轉資料庫叢集只需要幾分鐘。
- 您可以瀏覽稍早的資料變更。您可以重複地往返恢復時間點中的資料庫叢集，以幫助判定何時發生了資料變更。例如，您可以將資料庫叢集往前恢復三小時，然後再恢復至該時間點的一小時後。在此情況下，恢復時間為原始時間前的兩小時。

> **Note**
>
> 如需將資料庫叢集還原至某個時間點的詳細資訊，請參閱 備份與還原 Aurora 資料庫叢集的概觀。

恢復時段

使用恢復時，會有目標恢復時段和實際恢復時段：

- 目標恢復時段為您希望資料庫叢集能夠恢復的時間量。啟用恢復時，您會指定目標恢復時段。例如，如果您希望能夠恢復一天的資料庫叢集，可以指定 24 小時的目標恢復時段。
- 實際恢復時段為您的資料庫叢集可以恢復的實際時間量，其可能小於目標恢復時段。實際恢復時段會基於您的工作負載和可用於存放資料庫變更相關資訊的儲存體 (稱為變更記錄)。

當您在啟用恢復功能的情況下更新 Aurora 資料庫叢集時，即會產生變更記錄。Aurora 會保留目標恢復視窗的變更記錄，而且您需要按小時付費才能儲存它們。您的資料庫叢集上的目標恢復時段和工作負載都會決定您存放的變更記錄數量。工作負載為在指定時間中您對資料庫叢集的變更量。如果工作負載繁重，即您在恢復時段時存放的變更記錄量會比工作負載較輕時所存放的變更記錄量還多。

您可以將目標恢復時段視為您希望資料庫叢集能夠恢復的時間上限目標。在多數情況中，您可以恢復您指定的時間上限。不過，在部分情況中，資料庫叢集無法儲存足夠變更記錄來恢復時間上限，因此您的實際恢復時段會小於您的目標。一般來說，當資料庫叢集上的工作負載極為繁重時，實際恢復時段會小於目標。實際恢復時段小於目標時，我們會傳送通知給您。

對資料庫叢集啟用恢復，而您刪除儲存在資料庫叢集中的資料表時，Aurora 會將該資料表保留在恢復變更記錄中。它會這麼做，使得您可以還原到刪除資料表之前的時間。如果在您的恢復時段中沒有足夠空間可存放該資料表，則最終可能會從恢復變更記錄中移除該資料表。

恢復時間

Aurora 一律會恢復到對資料庫叢集一致的時間。這麼做可將恢復完成時交易未遞交的可能性降到最低。指定恢復的時間時，Aurora 會自動選擇最接近的可能一致時間。此方法表示已完成的回溯可能不完全符合您指定的時間，但您可以使用 describe-db-cluster-backtracks AWS CLI指令。如需詳細資訊，請參閱擷取現有恢復。

恢復限制

下列限制適用恢復：

- 您僅在透過將恢復功能啟用時所建立的資料庫叢集上才可使用恢復。您無法修改資料庫叢集以啟用「回溯」功能。您可以在建立新資料庫叢集或還原資料庫叢集的快照時啟用恢復功能。
- 恢復時段的限制為 72 小時。
- 恢復會影響整個資料庫叢集。例如，您不可以選擇性地恢復單一資料表或單一資料更新。
- 您無法從啟用回溯的叢集建立跨區域僅供讀取複本，但仍可在叢集上啟用二進位記錄 (binlog) 複寫。如果您嘗試回溯已啟用二進位記錄的資料庫叢集，除非您選擇強制回溯，否則通常會發生錯誤。任何嘗試強制回溯的嘗試都會中斷下游僅供讀取複本，並干擾藍/綠部署等其他作業。
- 您不可以將資料庫複製恢復到建立資料庫複製之前的時間。不過，您可以使用原始資料庫來恢復到建立複製之前的時間。如需資料庫複製的詳細資訊，請參閱 複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區。
- 恢復會造成短暫的資料庫執行個體干擾。您必須在開始恢復操作之前停止或暫停應用程式，以確保沒有新的讀取或寫入請求。在恢復操作期間，Aurora 會暫停資料庫、關閉任何開啟中連線，並捨棄任何未遞交的讀取和寫入。然後會等候恢復操作完成。
- 您無法還原已啟用回溯之叢集的跨區域快照 AWS 不支援回溯的區域。
- 如果您對啟用回溯的叢集從 Aurora My SQL 版本 2 執行就地升級至第 3 版，則無法回溯至升級發生之前的某個時間點。

區域和版本可用性

回溯不適用於 Aurora 波斯特雷。SQL

以下是使用 Aurora My SQL 進行回溯的支援引擎和區域可用性。

區域	Aurora 我的SQL版本 3	Aurora 我的SQL版本 2
美國東部 (維吉尼亞北部)	所有版本	所有版本
美國東部 (俄亥俄)	所有版本	所有版本
美國西部 (加利佛尼亞北部)	所有版本	所有版本
美國西部 (奧勒岡)	所有版本	所有版本

區域	Aurora 我的SQL版本 3	Aurora 我的SQL版本 2
非洲 (開普敦)	–	–
Asia Pacific (Hong Kong)	–	–
亞太區域 (雅加達)	–	–
亞太區域 (馬來西亞)	–	–
亞太區域 (墨爾本)	–	–
亞太區域 (孟買)	所有版本	所有版本
亞太區域 (大阪)	所有版本	2.07.3 版及更新版本
亞太區域 (首爾)	所有版本	所有版本
亞太區域 (新加坡)	所有版本	所有版本
亞太區域 (悉尼)	所有版本	所有版本
亞太區域 (東京)	所有版本	所有版本
加拿大 (中部)	所有版本	所有版本
加拿大西部 (卡加利)	–	–
中國 (北京)	–	–
中國 (寧夏)	–	–
歐洲 (法蘭克福)	所有版本	所有版本
歐洲 (愛爾蘭)	所有版本	所有版本

區域	Aurora 我的SQL版本 3	Aurora 我的SQL版本 2
歐洲 (倫敦)	所有版本	所有版本
歐洲 (米蘭)	–	–
Europe (Paris)	所有版本	所有版本
歐洲 (西班牙)	–	–
歐洲 (斯德哥爾摩)	–	–
歐洲 (蘇黎世)	–	–
以色列 (特拉維夫)	–	–
Middle East (Bahrain)	–	–
中東 (UAE)	–	–
南美洲 (聖保羅)	–	–
AWS GovCloud (美國東部)	–	–
AWS GovCloud (美國西部)	–	–

啟用恢復之叢集的升級考量

您可以將啟用回溯功能的資料庫叢集從 Aurora My SQL 版本 2 升級為版本 3，因為所有次要版本的 Aurora My SQL 版本 3 都支援回溯。

設定回溯 Aurora 我的SQL資料庫叢集

若要使用恢復功能, 您必須啟用恢復並指定目標恢復時段。否則會停用恢復。

針對目標恢復時段，指定您希望能夠使用恢復倒轉資料庫的時間。Aurora 會嘗試保留足夠的變更記錄來支援該時間時段。

主控台

您可以在建立新資料庫叢集時使用主控台來設定恢復。您還可以修改資料庫叢集，以變更啟用恢復之叢集的恢復視窗。如果您透過將恢復視窗設定為 0 來完全關閉叢集的恢復功能，則無法再次為該叢集啟用恢復。

主題

- 建立資料庫叢集時使用主控台來設定恢復
- 修改資料庫叢集時使用主控台設定恢復

建立資料庫叢集時使用主控台來設定恢復

當您建立新的 Aurora My SQL DB 叢集時，當您選擇啟用回溯並在「回溯」區段中指定大於零的「目標回溯」視窗值時，會設定回溯。

若要建立資料庫叢集，請遵循 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集 中的指示。下圖顯示 Backtrack (恢復) 區段。



建立新資料庫叢集時，Aurora 沒有資料庫叢集工作負載的資料。因此它不能專為新資料庫叢集估計成本。相反地，主控台會根據一般工作負載為指定的目標恢復時段呈現一般使用者成本。一般成本的目的是為恢復功能的成本提供一般參考。

> **Important**
>
> 您的實際成本可能會符合一般成本，因為您的實際成本是根據資料庫叢集的工作負載。

修改資料庫叢集時使用主控台設定恢復

您可以使用主控台修改資料庫叢集的恢復。

> **Note**
>
> 目前，您只能為已啟用恢復功能的資料庫叢集修改恢復。對於在已停用恢復功能的情況下而建立的資料庫叢集，或如果資料庫叢集已停用「恢復」功能，則不會顯示 Backtrack (恢復) 區段。

使用主控台修改資料庫叢集的恢復

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要修改的叢集，並選擇 Modify (修改)。
4. 針對 Target Backtrack window (目標恢復時段)，修改您希望能夠恢復的時間。限制為 72 小時。



主控台會根據資料庫叢集的過去工作負載顯示指定時間的估計成本：

- 如果在資料庫叢集上停用回溯，則成本估算會根據 Amazon CloudWatch 中資料庫叢集的`VolumeWriteIOPS`指標為基礎。
- 如果先前已在資料庫叢集上啟用回溯，則成本估算會根據 Amazon CloudWatch 中資料庫叢集的`BacktrackChangeRecordsCreationRate`指標為基礎。

5. 選擇 Continue (繼續)。
6. 對於 Scheduling of Modifications (修改排程)，選擇以下其中一項：
   - Apply during the next scheduled maintenance window (在下一個排定的維護時段套用) – 在下一個維護時段前，等候套用 Target Backtrack window (目標恢復時段) 修改。
   - Apply immediately (立即套用) – 盡快套用 Target Backtrack window (目標恢復時段) 修改。
7. 選擇 Modify cluster (修改叢集)。

AWS CLI

使用create-db-cluster AWS CLI命令建立新的 Aurora My SQL DB 叢集時，會在您指定大於零的`--backtrack-window`值時設定回溯。`--backtrack-window` 值會指定目標恢復時段。如需詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

您也可以使用下列指 AWS CLI令指定`--backtrack-window`值：

- modify-db-cluster
- restore-db-cluster-from-S3
- restore-db-cluster-from-快照
- restore-db-cluster-to-point-in-time

下列程序說明如何使用 AWS CLI來修改資料庫叢集的目標恢復時段。

若要使用修改資料庫叢集的目標回溯視窗 AWS CLI

- 呼叫命modify-db-cluster AWS CLI令並提供下列值：
  - `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的名稱。
  - `--backtrack-window` – 您希望資料庫叢集能夠恢復的秒數上限。

  下列範例會將 `sample-cluster` 的目標恢復時段設定為一天 (86,400 秒)。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --backtrack-window 86400
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --backtrack-window 86400
```

> **Note**
>
> 目前您可以只對透過恢復功能啟用時所建立的資料庫叢集啟用恢復。

RDS API

當您使用 C reateDBCluster Amazon RDS API 作業建立新的 Aurora My SQL 資料庫叢集時，會在指定大於零的`BacktrackWindow`值時設定回溯。`BacktrackWindow` 值可指定 `DBClusterIdentifier` 值中指定之資料庫叢集的目標恢復時段。如需詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

您也可以使用下列API操作來指定`BacktrackWindow`值：

- M odifyDBCluster
- R estoreDBCluster 來自 3
- R estoreDBCluster FromSnapshot
- R estoreDBCluster ToPointInTime

> **Note**
>
> 目前您可以只對透過恢復功能啟用時所建立的資料庫叢集啟用恢復。

執行回溯 Aurora 我的SQL資料庫叢集

您可以將資料庫叢集恢復至指定的恢復時間戳記。如果恢復時間戳記不早於最早可能的恢復時間，並且不是在未來，資料庫叢集即會恢復至該時間戳記。

否則會發生一般錯誤。同時，如果您嘗試恢復已啟用二進位日誌的資料庫叢集，除非您選擇強制發生恢復，否則會發生一般錯誤。強制發生恢復可能會干擾使用二進位日誌的其他操作。

Important

恢復不會為其進行的變更產生 binlog 項目。如果您已為該資料庫叢集啟用二進位日誌，恢復可能不會與您的 binlog 實作相容。

Note

針對資料庫複製，您不可以恢復早於建立該複製的日期和時間的資料庫叢集。如需資料庫複製的詳細資訊，請參閱 複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區。

主控台

下列程序說明如何使用主控台來執行資料庫叢集的恢復操作。

使用主控台來執行恢復操作

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Instances (執行個體)。
3. 選擇您要恢復之資料庫叢集的主要執行個體。
4. 在 Actions (動作) 中，選擇 Backtrack DB cluster (恢復資料庫叢集)。
5. 在 Backtrack DB cluster (恢復資料庫叢集) 頁面上，輸入恢復資料庫叢集的目標恢復時間戳記。



6. 選擇 Backtrack DB cluster (恢復資料庫叢集)。

AWS CLI

下列程序說明如何使用 AWS CLI恢復資料庫叢集。

使用回溯資料庫叢集 AWS CLI

- 呼叫命backtrack-db-cluster AWS CLI令並提供下列值：
  - `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的名稱。
  - `--backtrack-to`— 回溯資料庫叢集的回溯時間戳記，以 ISO 8601 格式指定。

  下列範例會將資料庫叢集 `sample-cluster` 恢復至 2018 年 3 月 19 日上午 10:00。

  對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds backtrack-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --backtrack-to 2018-03-19T10:00:00+00:00
```

  在 Windows 中：

```
aws rds backtrack-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --backtrack-to 2018-03-19T10:00:00+00:00
```

RDS API

若要使用 Amazon 回溯資料庫叢集 RDSAPI，請使用 B acktrackDBCluster 作業。此操作會將 `DBClusterIdentifier` 值中指定的資料庫叢集恢復到指定的時間。

監視 Aurora 的回溯我的SQL資料庫叢集

您可以檢視恢復資訊並監控資料庫叢集的恢復指標。

主控台

若要使用主控台檢視恢復資訊並監控恢復指標

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇要開啟相關資訊之資料庫叢集的名稱。

   恢復資訊位在 Backtrack (恢復) 區段。



   啟用恢復時，下列資訊可供使用：

   - Target window (目標時段) – 針對目標恢復時段指定的目前時間。目標為有足夠儲存體時您可以恢復的時間上限。
   - Actual window (實際時段) – 您可以恢復的實際時間量，其可以小於目標恢復時段。實際恢復時段是根據您的工作負載和可用於保留恢復變更記錄的儲存體。

- Earliest backtrack time (最早恢復時間) – 資料庫叢集的最早可能恢復時間。您不可以將資料庫叢集恢復至較所顯示時間更早的時間。

4. 執行下列動作來檢視資料庫叢集的恢復指標：

   a. 在導覽窗格中，選擇 Instances (執行個體)。

   b. 選擇要顯示其資料庫叢集詳細資訊之主要執行個體的名稱。

   c. 在CloudWatch區段中，在CloudWatch方塊中輸**Backtrack**入以僅顯示「回溯」量度。



   下列指標會顯示：

   - Backtrack Change Records Creation Rate (Count) (恢復變更記錄建立速率 (計數)) – 此指標會顯示在五分鐘當中為您的資料庫叢集建立的恢復變更記錄的數量。您可以使用這個指標來估計目標恢復時段的恢復成本。

- [Billed] Backtrack Change Records Stored (Count) ([已計費] 恢復存放的變更記錄 (計數)) – 這個指標顯示您的資料庫叢集使用的恢復變更記錄的實際數量。
- Backtrack Window Actual (Minutes) (恢復時段實際 (分鐘)) – 這個指標顯示目標恢復時段與實際恢復時段之間的差異。例如，如果您的目標恢復時段為 2 小時 (120 分鐘)，並且這個指標顯示實際恢復時段為 100 分鐘，那麼實際恢復時段會小於目標。
- Backtrack Window Alert (Count) (恢復時段警示 (計數)) – 這個指標顯示實際恢復時段小於指定期間的目標恢復時段。

> **Note**
>
> 下列指標可能落後於目前的時間：
>
> - Backtrack Change Records Creation Rate (Count) (恢復變更記錄建立速率 (計數))
> - [Billed] Backtrack Change Records Stored (Count) ([已計費] 已存放的恢復變更記錄 (計數))

AWS CLI

下列程序說明如何使用 AWS CLI檢視資料庫叢集的恢復資訊。

若要檢視資料庫叢集的回溯資訊，請使用 AWS CLI

- 呼叫命describe-db-clusters AWS CLI令並提供下列值：
  - `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的名稱。

  下列範例列出 `sample-cluster` 的恢復資訊。

  對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

  在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-clusters ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

RDS API

若要使用 Amazon 檢視資料庫叢集的回溯資訊 RDSAPI，請使用 D escribeDBClusters 操作。此操作會傳回 DBClusterIdentifier 值中指定之資料庫叢集的恢復資訊。

使用主控台訂閱恢復事件

下列程序說明如何使用主控台訂閱恢復事件。在您的實際恢復時段小於您的目標恢復時段時，該事件會傳送電子郵件或文字通知給您。

使用主控台檢視恢復資訊

1. 登入到 AWS Management Console 並打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Event subscriptions (事件訂閱)。
3. 選擇 Create event subscription (建立事件訂閱)。
4. 在 Name (名稱) 方塊中，輸入事件訂閱的名稱，並確保對 Enabled (已啟用) 選取 Yes (是)。
5. 在 Target (目標) 區段中，選擇 New email topic (新電子郵件主題)。
6. 針對 Topic name (主題名稱)，輸入主題的名稱，並針對 With these recipients (含有以下收件人)，輸入用來接收通知的電子郵件地址或電話號碼。
7. 在 Source (來源) 區段中，針對 Source type (來源類型) 選擇 Instances (執行個體)。
8. 針對 Instances to include (要併入的執行個體)，選擇 Select specific instances (選取特定執行個體)，並選擇您的資料庫執行個體。
9. 針對 Event categories to include (要併入的事件類別)，選擇 Select specific event categories (選取特定事件類別)，並選擇 backtrack (恢復)。

   您的頁面應該看起來類似下列頁面。


Create event subscription
Details
Name
Name of the Subscription.
BacktrackEventSubscription
Enabled
Yes
No
Target
Send notifications to
ARN
New email topic
New SMS topic
Topic name
Name of the topic.
TargetBacktrackWindowAlert
With these recipients
Email addresses or phone numbers of SMS enabled devices to send the notifications to
user@domain.com
e.g. user@domain.com
Source
Source type
Source type of resource this subscription will consume event from
Instances
Instances to include
Instances that this subscription will consume events from
All instances
Select specific instances
Specific instances
select instances
Event categories to include
Event categories that this subscription will consume events from
All event categories
Select specific event categories
select event categories
backtrack

10. 選擇 Create (建立)。

擷取現有恢復

您可以擷取關於資料庫叢集現有恢復的資訊。此資訊包括恢復的唯一識別符、恢復的開始和結束日期和時間、要求恢復的日期和時間，以及恢復的目前狀態。

> **Note**
>
> 目前，您無法使用主控台擷取現有恢復。

AWS CLI

下列程序說明如何使用 AWS CLI.

若要使用擷取現有的回溯 AWS CLI

- 呼叫 describe-db-cluster-backtracks AWS CLI命令並提供以下值：
  - `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的名稱。

  下列範例會擷取 `sample-cluster` 的現有恢復。

  用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds describe-db-cluster-backtracks \
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

  用於 Windows:

```
aws rds describe-db-cluster-backtracks ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

RDS API

若要使用 Amazon 擷取資料庫叢集回溯的相關資訊 RDSAPI，請使用 D escribeDBCluster 回溯作業。此操作會傳回 `DBClusterIdentifier` 值中指定的資料庫叢集恢復的相關資訊。

停用 Aurora 我的SQL資料庫叢集的回溯

您可以停用資料庫叢集的恢復功能。

主控台

您可以使用主控台停用資料庫叢集的恢復。完全關閉叢集的恢復功能後，無法再次為該叢集啟用恢復。

使用主控台停用資料庫叢集的恢復功能

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要修改的叢集，並選擇 Modify (修改)。
4. 在 Backtrack (恢復) 區段中，選擇 Disable Backtrack (停用恢復)。
5. 選擇 Continue (繼續)。
6. 對於 Scheduling of Modifications (修改排程)，選擇以下其中一項：
   - Apply during the next scheduled maintenance window (在下一個排定的維護時段套用) – 等候在下一個維護時段時套用修改。
   - Apply immediately (立即套用) – 盡快套用修改。
7. 選擇 Modify Cluster (修改叢集)。

AWS CLI

您可以使用將目標回溯視窗設定為 `0` (零) 來停用資料庫叢集的 Backtrack 功能。 AWS CLI 完全關閉叢集的恢復功能後，無法再次為該叢集啟用恢復。

使用修改資料庫叢集的目標回溯視窗 AWS CLI

- 呼叫命modify-db-cluster AWS CLI令並提供下列值：
  - `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的名稱。

- `--backtrack-window` – 指定 `0` 以關閉恢復。

下列範例會停用 `sample-cluster` 的恢復功能，方法是將 `--backtrack-window` 設定為 `0`。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --backtrack-window 0
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --backtrack-window 0
```

RDS API

若要使用 Amazon 停用資料庫叢集的回溯功能 RDSAPI，請使用 M odifyDBCluster 操作。將 `BacktrackWindow` 值設為 `0` (零)，並在 `DBClusterIdentifier` 值中指定資料庫叢集。完全關閉叢集的恢復功能後，無法再次為該叢集啟用恢復。

測試 Amazon Aurora 我SQL使用故障注入查詢

您可以使用錯誤插入查詢來測試 Aurora My SQL DB 叢集的容錯能力。錯誤注入查詢會以SQL命令形式發出給 Amazon Aurora 執行個體。它們可讓您排程下列其中一個事件的模擬出現：

- 寫入器或讀取器資料庫執行個體當機
- Aurora 複本失敗
- 磁碟失敗
- 磁碟擁塞

當錯誤注入查詢指定當機時，會強制 Aurora My SQL 資料庫執行個體當機。其他錯誤注入查詢會造成失敗事件的模擬，但不會造成事件發生。提交錯誤注入查詢時，您也可以指定讓失敗事件模擬發生的時間。

透過連線至 Aurora 複本的端點，您可以將錯誤注入查詢提交給您的其中一個 Aurora 複本執行個體。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 端點連線。

執行錯誤注入查詢需要所有主要使用者權限。如需詳細資訊，請參閱主要使用者帳戶權限。

測試執行個體當機

您可以使用 `ALTER SYSTEM CRASH` 錯誤注入查詢來強制讓 Amazon Aurora 執行個體當機。

針對此錯誤注入查詢，將不會發生容錯移轉。如果要測試容錯移轉，可以在RDS主控台中為資料庫叢集選擇容錯移轉執行個體動作，或使用failover-db-cluster AWS CLI 命令或 F ailoverDBCluster RDS API 作業。

語法

```
ALTER SYSTEM CRASH [ INSTANCE | DISPATCHER | NODE ];
```

選項

此錯誤注入查詢需要下列其中一個當機類型：

- **`INSTANCE`**— 模擬 Amazon Aurora 執行個體之我的SQL相容資料庫損毀。
- **`DISPATCHER`**—模擬 Aurora 資料庫叢集寫入器執行個體上發送器的當機。發送器會將更新寫入 Amazon Aurora 資料庫叢集的叢集磁碟區。
- **`NODE`**— 模擬 Amazon Aurora 執行個SQL體的 My 相容資料庫和發送程式損毀。針對此錯誤注入模擬，也會刪除快取。

預設的當機類型為 `INSTANCE`。

測試 Aurora 複本失敗

您可以使用 `ALTER SYSTEM SIMULATE READ REPLICA FAILURE` 錯誤注入查詢來模擬 Aurora 複本的失敗。

Aurora 複本失敗將會對指定的時間間隔，封鎖對 Aurora 複本或資料庫叢集中所有 Aurora 複本來自寫入器執行個體的所有請求。時間間隔完成時，受影響的 Aurora 複本將自動與寫入器執行個體同步。

語法

```
ALTER SYSTEM SIMULATE percentage_of_failure PERCENT READ REPLICA FAILURE
```

```
    [ TO ALL | TO "replica name" ]
    FOR INTERVAL quantity { YEAR | QUARTER | MONTH | WEEK | DAY | HOUR | MINUTE |
SECOND };
```

選項

此錯誤注入查詢會使用下列參數：

- **percentage_of_failure**—在失敗事件期間請求封鎖的百分比。此值可以是介於 0 與 100 之間的雙位數數字。如果指定 0，則不會封鎖任何請求。如果指定 100，則會封鎖所有請求。
- 失敗類型 — 要模擬的失敗類型。指定 TO ALL 以模擬資料庫叢集中所有 Aurora 複本的失敗。指定 TO 和 Aurora 複本的名稱以模擬單一 Aurora 複本的失敗。預設的失敗類型為 TO ALL。
- **quantity** — 模擬 Aurora 複本失敗的時間量。間隔為數量接著時間單位。模擬將發生該指定單位的時間。例如，20 MINUTE 將造成模擬執行 20 分鐘。

> **Note**
>
> 指定 Aurora 複本失敗事件的時間間隔時請注意。如果指定的時間間隔太長，而您的寫入器執行個體在失敗事件期間寫入大量資料，則 Aurora 資料庫叢集可能會假設 Aurora 複本已當機並加以取代。

測試磁碟失敗

您可以使用 ALTER SYSTEM SIMULATE DISK FAILURE 錯誤注入查詢來模擬 Aurora 資料庫叢集的磁碟失敗。

在磁碟失敗模擬期間，Aurora 資料庫叢集會隨機將磁碟區段標示為發生錯誤。在模擬期間將封鎖對那些區段的請求。

語法

```
ALTER SYSTEM SIMULATE percentage_of_failure PERCENT DISK FAILURE
    [ IN DISK index | NODE index ]
    FOR INTERVAL quantity { YEAR | QUARTER | MONTH | WEEK | DAY | HOUR | MINUTE |
SECOND };
```

選項

此錯誤注入查詢會使用下列參數：

- **percentage_of_failure**—在失敗事件期間標示為發生錯誤的磁碟百分比。此值可以是介於 0 與 100 之間的雙位數數字。如果指定 0，則不會將任何磁碟標示為發生錯誤。如果指定 100，則會將整個磁碟標示為發生錯誤。
- **DISK index**—模擬失敗事件的特定資料邏輯區塊。如果超出可用的資料邏輯區塊的範圍，您會收到錯誤，告訴您可以指定的最大索引值。如需更多詳細資訊，請參閱 顯示 Aurora MySQL 資料庫叢集的磁碟區狀態。
- **NODE index**—模擬失敗事件的特定儲存節點。如果超出儲存節點的可用範圍，您會收到錯誤，告訴您可以指定的最大索引值。如需更多詳細資訊，請參閱 顯示 Aurora MySQL 資料庫叢集的磁碟區狀態。
- **quantity**—模擬磁碟失敗的時間。間隔為數量接著時間單位。模擬將發生該指定單位的時間。例如，`20 MINUTE` 將造成模擬執行 20 分鐘。

測試磁碟壅塞

您可以使用 `ALTER SYSTEM SIMULATE DISK CONGESTION` 錯誤注入查詢來模擬 Aurora 資料庫叢集的磁碟失敗。

在磁碟擁塞模擬期間，Aurora 資料庫叢集會隨機將磁碟區段標示為擁塞。對那些區段的請求延遲將介於模擬期間的指定最小和最大延遲時間之間。

語法

```
ALTER SYSTEM SIMULATE percentage_of_failure PERCENT DISK CONGESTION
    BETWEEN minimum AND maximum MILLISECONDS
    [ IN DISK index | NODE index ]
    FOR INTERVAL quantity { YEAR | QUARTER | MONTH | WEEK | DAY | HOUR | MINUTE |
 SECOND };
```

選項

此錯誤注入查詢會使用下列參數：

- **percentage_of_failure**—在失敗事件期間標示為擁塞的磁碟百分比。此值可以是介於 0 與 100 之間的雙位數數字。如果指定 0，則不會將任何磁碟標示為擁塞。如果指定 100，則會將整個磁碟標示為擁塞。
- **DISK index** 或 **NODE index** — 對其模擬失敗事件的特定磁碟或節點。如果超出磁碟或節點索引的範圍，您會收到錯誤，告訴您可以指定的最大索引值。

- **minimum** 和 **maximum** — 最小和最大數量壅塞延遲 (以毫秒為單位)。標示為擁塞的磁碟區段將會於模擬期間在最小和最大數量的範圍內延遲隨機的時間 (毫秒)。
- **quantity**—模擬磁碟擁塞的時間。間隔為數量接著時間單位。模擬將發生達該指定的時間單位數量。例如，`20 MINUTE` 將造成模擬執行 20 分鐘。

使用快速 DDL 更改 Amazon Aurora 中的資料表

Amazon Aurora 包括就地近乎執行 `ALTER TABLE` 作業的最佳化。此操作不需要複製資料表即可完成，且對其他 DML 陳述式沒有實質影響。由於此操作不會耗用複製資料表所需的暫存儲存體，即使是小型執行個體類別上的大型資料表，DDL 陳述式依然很實用。

Aurora MySQL 第 3 版與稱為即時 DLL 的社群 MySQL 8.0 功能相容。Aurora MySQL 第 2 版使用稱為快速 DDL 的不同實作。

主題

- 即時 DDL (Aurora MySQL 第 3 版)
- 快速 DDL (Aurora MySQL 第 2 版)

即時 DDL (Aurora MySQL 第 3 版)

由 Aurora MySQL 第 3 版執行以提高一些 DDL 作業效率的最佳化稱為即時 DDL。

Aurora MySQL 第 3 版與來自社群 MySQL 8.0 的即時 DLL 相容。您可以使用子句 `ALGORITHM=INSTANT` 搭配 `ALTER TABLE` 陳述式，執行即時 DDL 作業。如需有關即時 DDL 的語法和用法詳細資料，請參閱 MySQL 說明文件中的 ALTER TABLE 和線上 DDL 操作。

下列範例會示範即時 DDL 功能。`ALTER TABLE` 陳述式會新增資料欄，並變更預設資料欄值。這些範例同時包括一般和虛擬資料欄，以及一般和分割資料表。在每個步驟中，您可以發出 `SHOW CREATE TABLE` 和 `DESCRIBE` 陳述式來查看結果。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (a INT, b INT, KEY(b)) PARTITION BY KEY(b) PARTITIONS 6;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> ALTER TABLE t1 RENAME TO t2, ALGORITHM = INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> ALTER TABLE t2 ALTER COLUMN b SET DEFAULT 100, ALGORITHM = INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> ALTER TABLE t2 ALTER COLUMN b DROP DEFAULT, ALGORITHM = INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> ALTER TABLE t2 ADD COLUMN c ENUM('a', 'b', 'c'), ALGORITHM = INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> ALTER TABLE t2 MODIFY COLUMN c ENUM('a', 'b', 'c', 'd', 'e'), ALGORITHM =
 INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> ALTER TABLE t2 ADD COLUMN (d INT GENERATED ALWAYS AS (a + 1) VIRTUAL), ALGORITHM
 = INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> ALTER TABLE t2 ALTER COLUMN a SET DEFAULT 20,
    ->   ALTER COLUMN b SET DEFAULT 200, ALGORITHM = INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE t3 (a INT, b INT) PARTITION BY LIST(a)(
    ->   PARTITION mypart1 VALUES IN (1,3,5),
    ->   PARTITION MyPart2 VALUES IN (2,4,6)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> ALTER TABLE t3 ALTER COLUMN a SET DEFAULT 20, ALTER COLUMN b SET DEFAULT 200,
 ALGORITHM = INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE t4 (a INT, b INT) PARTITION BY RANGE(a)
    ->   (PARTITION p0 VALUES LESS THAN(100), PARTITION p1 VALUES LESS THAN(1000),
    ->   PARTITION p2 VALUES LESS THAN MAXVALUE);
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> ALTER TABLE t4 ALTER COLUMN a SET DEFAULT 20,
    ->   ALTER COLUMN b SET DEFAULT 200, ALGORITHM = INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

/* Sub-partitioning example */
mysql> CREATE TABLE ts (id INT, purchased DATE, a INT, b INT)
    ->   PARTITION BY RANGE( YEAR(purchased) )
    ->     SUBPARTITION BY HASH( TO_DAYS(purchased) )
    ->     SUBPARTITIONS 2 (
    ->       PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990),
    ->       PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2000),
```

```
    ->       PARTITION p2 VALUES LESS THAN MAXVALUE
    ->    );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> ALTER TABLE ts ALTER COLUMN a SET DEFAULT 20,
    ->   ALTER COLUMN b SET DEFAULT 200, ALGORITHM = INSTANT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

快速 DDL (Aurora MySQL 第 2 版)

Aurora MySQL 中的快速 DDL 是一種最佳化，旨在透過減少停機時間和資源用量來改善特定結構描述變更的效能，例如新增或捨棄資料欄。相較於傳統的 DDL 方法，它可讓這些操作更有效率地完成。

> **Important**
>
> 目前，您必須啟用 Aurora 實驗室模式才能使用 Fast DDL。如需啟用實驗室模式的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora MySQL 實驗室模式。
> 快速 DDL 最佳化最初是在 Aurora MySQL 第 2 版的實驗室模式中推出，以增強特定 DDL 操作的效率。在 Aurora MySQL 第 3 版中，實驗室模式已停止，而 Fast DDL 已由 MySQL 8.0 Instant DDL 功能取代。

在 MySQL 中，許多資料定義語言 (DDL) 操作有明顯的效能影響。

例如，假設您使用 `ALTER TABLE` 操作來將資料欄新增至資料表。根據為操作指定的演算法，此操作可能牽涉下列：

- 建立資料表的完整複本
- 建立暫存資料表來處理並行的資料處理語言 (DML) 操作
- 重新建置資料表的所有索引
- 套用並行 DML 變更時套用資料表鎖定
- 顯示並行的 DML 傳輸量

在具有大型資料表或高交易量的環境中，這種效能影響可能特別具有挑戰性。快速 DDL 可透過最佳化結構描述變更來協助緩解這些挑戰，從而實現更快速且資源密集的操作。

快速 DDL 限制

快速 DDL 目前具有下列限制：

- 快速 DDL 僅支援將不帶預設值、可為 Null 的資料欄新增至現有資料表的結尾。
- 快速 DDL 不適用於分割資料表。
- 快速 DDL 不適用使用 REDUNDANT 原始格式的 InnoDB 資料表。
- 快速 DDL 不適用於具有全文搜尋索引的資料表。
- 如果 DDL 操作最大可能的記錄大小太大，即不會使用快速 DDL。如果記錄大小大於頁面大小的一半便太大。記錄的最大大小是透過增加所有資料欄的最大大小來計算。根據 InnoDB 標準，針對變動大小的資料欄，extern 位元組不會併入在計算中。

快速 DDL 語法

```
ALTER TABLE tbl_name ADD COLUMN col_name column_definition
```

此陳述式使用下列選項：

- **tbl_name**—要修改之資料表的名稱。
- **col_name**—要新增之資料欄的名稱。
- **col_definition** — 要新增之資料欄的定義。

> **Note**
>
> 您必須指定不帶預設值、可為 Null 的資料欄定義。否則，將不會使用快速 DDL。

快速 DDL 範例

下面範例示範了透過快速 DDL 操作的加速。第一個 SQL 範例會在大型資料表上執行 ALTER TABLE 陳述式，而不使用快速 DDL。此操作需要大量的時間。CLI 範例顯示如何為叢集啟用快速 DDL。然後另一個 SQL 範例在相同的資料表上執行相同的 ALTER TABLE 陳述式。啟用快速 DDL 時，操作速度非常快。

此範例使用 TPC-H 基準測試中的 ORDERS 資料表，其中包含 1.5 億個資料列。此叢集有意使用相對較小型的執行個體類別，以示範當您無法使用快速 DDL 時，ALTER TABLE 陳述式可能需要多長時間。此範例會建立包含相同資料的原始資料表複製。因為未啟用實驗室模式，檢查 aurora_lab_mode 設定會確認叢集無法使用快速 DDL。然後 ALTER TABLE ADD COLUMN 陳述式需要大量時間在資料表結尾新增資料行。

```
mysql> create table orders_regular_ddl like orders;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> insert into orders_regular_ddl select * from orders;
Query OK, 150000000 rows affected (1 hour 1 min 25.46 sec)

mysql> select @@aurora_lab_mode;
+------------------+
| @@aurora_lab_mode |
+------------------+
|                0 |
+------------------+

mysql> ALTER TABLE orders_regular_ddl ADD COLUMN o_refunded boolean;
Query OK, 0 rows affected (40 min 31.41 sec)

mysql> ALTER TABLE orders_regular_ddl ADD COLUMN o_coverletter varchar(512);
Query OK, 0 rows affected (40 min 44.45 sec)
```

此範例會對大型資料表執行與前一個範例相同的操作。然而，您不能只是啟用互動式 SQL 工作階段內的實驗室模式。必須在自訂參數群組中啟用該設定。這樣做需要關閉mysql工作階段，並執行一些 AWS CLI 命令或使用 AWS Management Console。

```
mysql> create table orders_fast_ddl like orders;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> insert into orders_fast_ddl select * from orders;
Query OK, 150000000 rows affected (58 min 3.25 sec)

mysql> set aurora_lab_mode=1;
ERROR 1238 (HY000): Variable 'aurora_lab_mode' is a read only variable
```

若要為叢集啟用實驗室模式，需要使用參數群組執行一些操作。此 AWS CLI 範例使用叢集參數群組，以確保叢集中的所有資料庫執行個體在實驗室模式設定中使用相同的值。

```
$ aws rds create-db-cluster-parameter-group \
  --db-parameter-group-family aurora5.7 \
    --db-cluster-parameter-group-name lab-mode-enabled-57 --description 'TBD'
$ aws rds describe-db-cluster-parameters \
  --db-cluster-parameter-group-name lab-mode-enabled-57 \
    --query '*[*].[ParameterName,ParameterValue]' \
      --output text | grep aurora_lab_mode
aurora_lab_mode 0
```

```
$ aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name lab-mode-enabled-57 \
    --parameters ParameterName=aurora_lab_mode,ParameterValue=1,ApplyMethod=pending-
reboot
{
    "DBClusterParameterGroupName": "lab-mode-enabled-57"
}

# Assign the custom parameter group to the cluster that's going to use Fast DDL.
$ aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier tpch100g \
  --db-cluster-parameter-group-name lab-mode-enabled-57
{
  "DBClusterIdentifier": "tpch100g",
  "DBClusterParameterGroup": "lab-mode-enabled-57",
  "Engine": "aurora-mysql",
  "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.10.2",
  "Status": "available"
}

# Reboot the primary instance for the cluster tpch100g:
$ aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier instance-2020-12-22-5208
{
  "DBInstanceIdentifier": "instance-2020-12-22-5208",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
}

$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier tpch100g \
  --query '*[].[DBClusterParameterGroup]' --output text
lab-mode-enabled-57

$ aws rds describe-db-cluster-parameters \
  --db-cluster-parameter-group-name lab-mode-enabled-57 \
    --query '*[*].{ParameterName:ParameterName,ParameterValue:ParameterValue}' \
      --output text | grep aurora_lab_mode
aurora_lab_mode 1
```

下列範例顯示參數群組變更生效後的其餘步驟。它會測試 aurora_lab_mode 設定，以確定叢集可以使用快速 DDL。然後會執行 ALTER TABLE 陳述式，將資料欄新增至另一個大型資料表的末尾。此時，陳述式會很快完成。

```
mysql> select @@aurora_lab_mode;
+------------------+
| @@aurora_lab_mode |
```

```
+-------------------+
|                 1 |
+-------------------+

mysql> ALTER TABLE orders_fast_ddl ADD COLUMN o_refunded boolean;
Query OK, 0 rows affected (1.51 sec)

mysql> ALTER TABLE orders_fast_ddl ADD COLUMN o_coverletter varchar(512);
Query OK, 0 rows affected (0.40 sec)
```

顯示 Aurora MySQL 資料庫叢集的磁碟區狀態

在 Amazon Aurora 中，資料庫叢集磁碟區包含邏輯區塊的集合。每個項目都代表 10 GB 的配置儲存體。這些區塊稱為保護群組。

每個保護群組中的資料會在六個實體儲存體裝置 (稱為儲存節點) 間複寫。這些儲存節點會在資料庫叢集所在 AWS 區域中的三個可用區域 (AZ) 中配置。每個儲存節點依次包含資料庫叢集磁碟區的一或多個資料邏輯區塊。如需保護群組和儲存節點的詳細資訊，請參閱 AWS 資料庫部落格上的介紹 Aurora Storage Engine。

您可以模擬整個儲存節點或儲存節點內單一資料邏輯區塊的失敗。若要這樣做，您可以使用 ALTER SYSTEM SIMULATE DISK FAILURE 錯誤注入陳述式。針對陳述式，您可以指定特定資料邏輯區塊或儲存節點的索引值。不過，如果您指定的索引值大於資料邏輯區塊或資料庫叢集磁碟區使用的儲存節點的數量，陳述式會傳回錯誤。如需錯誤注入查詢的詳細資訊，請參閱 測試 Amazon Aurora 我SQL使用故障注入查詢。

您可以使用 SHOW VOLUME STATUS 陳述式來避免該錯誤。陳述式會傳回兩個伺服器狀態變數，Disks 和 Nodes。這些變數分別代表資料庫叢集磁碟區的資料邏輯區塊和儲存節點的數量。

語法

```
SHOW VOLUME STATUS
```

範例

下列範例說明一般的 SHOW VOLUME STATUS 結果。

```
mysql> SHOW VOLUME STATUS;
+---------------+-------+
```

```
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| Disks         | 96    |
| Nodes         | 74    |
+---------------+-------+
```

調校 Aurora MySQL

等待事件和執行緒狀態是 Aurora MySQL 的重要調校工具。如果您可以了解工作階段為何等待資源及其運作情形，就更能夠減少瓶頸。您可以使用本節的資訊來尋找可能的原因和更正動作。

Amazon DevOps Guru for RDS 可以主動判斷您的 Aurora MySQL 資料庫是否出現可能導致嚴重後果的問題。Amazon DevOps Guru for RDS 會在主動洞察中發佈修正動作的說明和建議。本區段包含常見問題的洞察。

> **Important**
>
> 本節中的等待事件和執行緒狀態是 Aurora MySQL 特有的。本節資訊僅適用於調校 Amazon Aurora，而不適用於 Amazon RDS for MySQL。
> 本節部分等待事件在這些資料庫引擎的開放原始碼版本中沒有對等的事件。其他等待事件與開放原始碼引擎中的事件同名，但行為不同。例如，Amazon Aurora 儲存與開放原始碼儲存的運作方式不同，因此與儲存相關的等待事件表示不同的資源條件。

主題

- Aurora MySQL 調校的基本概念
- 使用等待事件調校 Aurora MySQL
- 使用執行緒狀態調校 Aurora MySQL
- 使用 Amazon DevOps Guru 主動洞察，調校 Aurora MySQL

Aurora MySQL 調校的基本概念

調校 Aurora MySQL 資料庫之前，請務必先了解什麼是等待事件和執行緒狀態及其發生原因。使用 InnoDB 儲存引擎時，亦請檢閱 Aurora MySQL 的基本記憶體和磁碟架構。如需實用的架構圖，請參閱 MySQL 參考手冊。

主題

- Aurora MySQL 等待事件
- Aurora MySQL 執行緒狀態
- Aurora MySQL 記憶體
- Aurora MySQL 處理

Aurora MySQL 等待事件

「等待事件」表示工作階段正在等待的資源。例如，等待事件 `io/socket/sql/client_connection` 表示執行緒正在處理新連線。工作階段等待的典型資源包括：

- 透過單一執行緒存取緩衝區，例如，當工作階段嘗試修改緩衝區時
- 另一個工作階段目前鎖定的資料列
- 資料檔讀取
- 日誌檔寫入

例如，為了滿足查詢，工作階段可能執行完整的資料表掃描。如果資料不在記憶體中，工作階段會等待磁碟輸入/輸出完成。將緩衝區讀入記憶體後，工作階段可能需要等待，因為其他工作階段正在存取這些緩衝區。資料庫使用預先定義的等待事件來記錄等待。這些事件分組為多個類別。

等待事件本身不表示有效能問題。例如，如果請求的資料不在記憶體中，則需要從磁碟讀取資料。如果一個工作階段鎖定資料列來更新，則另一個工作階段要等待此資料列解除鎖定才能更新。遞交需要等待寫入日誌檔完成。等待是資料庫正常運作所不可或缺。

大量等待事件通常表示有效能問題。在這種情況下，您可以使用等待事件資料來判斷工作階段將時間花在何處。例如，如果報告通常執行幾分鐘，但現在執行數小時，您可以識別佔總等待時間最多的等待事件。如果您可以查出最常等待事件的原因，通常就能做些改變來改善效能。例如，如果工作階段等待的資料列被另一個工作階段鎖定，您可以結束該鎖定工作階段。

Aurora MySQL 執行緒狀態

「一般執行緒狀態」是與一般查詢處理相關聯的 `State` 值。例如，執行緒狀態 `sending data` 表示執行緒正在讀取和篩選查詢的資料列，以決定正確的結果集。

您可以使用執行緒狀態，以類似於使用等待事件的方式調校 Aurora MySQL。例如，頻繁發生 `sending data` 通常表示查詢未使用索引。如需執行緒狀態的詳細資訊，請參閱《MySQL 參考手冊》中的一般執行緒狀態。

使用績效詳情時，下列其中一個條件為 true：

- 效能結構描述已開啟 – Aurora MySQL 顯示等待事件，而不是執行緒狀態。
- 效能結構描述未開啟 – Aurora MySQL 顯示執行緒狀態。

建議您設定效能結構描述進行自動管理。效能結構描述提供其他洞察和更好的工具，以調查潛在的效能問題。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 上效能詳情的效能結構描述概觀。

Aurora MySQL 記憶體

在 Aurora MySQL 中，最重要的記憶體區域是緩衝集區和日誌緩衝區。

主題

- 緩衝集區

緩衝集區

「緩衝集區」是 Aurora MySQL 快取資料表和檢索資料的共用記憶體區域。查詢可以直接從記憶體存取經常使用的資料，而無需從磁碟讀取。

緩衝集區會建構為頁面的鏈結清單。一個「頁面」可以保留多個資料列。Aurora MySQL 會使用最近最少使用 (LRU) 演算法，使頁面過時而移出集區。

如需詳細資訊，請參閱《MySQL 參考手冊》中的緩衝集區。

Aurora MySQL 處理

Aurora MySQL 使用的程序模型與 Aurora PostgreSQL 非常不同。

主題

- MySQL 伺服器 (mysqld)
- 執行緒
- 執行緒集區

MySQL 伺服器 (mysqld)

MySQL 伺服器是名為 mysqld 的單一作業系統程序。MySQL 伺服器不會產生額外的程序。因此，Aurora MySQL 資料庫會使用 mysqld 來執行其大部分工作。

當 MySQL 伺服器啟動時，它會接聽來自 MySQL 用戶端的網路連線。當用戶端連接到資料庫時，mysqld 會開啟一個執行緒。

執行緒

連線管理員執行緒會將每個用戶端連線與專用執行緒建立關聯。此執行緒會管理身分驗證、執行陳述式，並將結果傳回至用戶端。連線管理員會在必要時建立新的執行緒。

「執行緒快取」是一組可用的執行緒。當連線結束時，如果快取未滿，MySQL 會將執行緒傳回至執行緒快取。`thread_cache_size` 系統變數會決定執行緒快取大小。

執行緒集區

「執行緒集區」包含許多執行緒群組。每個群組都會管理一組用戶端連線。當用戶端連線到資料庫時，執行緒集區會以循環方式將連線指派給執行緒群組。執行緒集區會將連線和執行緒隔開。連線與執行從這些連線收到之陳述式的執行緒之間沒有固定關係。

使用等待事件調校 Aurora MySQL

下表彙總了最常表示效能問題的 Aurora MySQL 等待事件。下列等待事件是 Aurora 我的SQL等待事件中的清單子集。

等待事件	描述
cpu	此事件表示執行緒活躍於 CPU 中或正在等待 CPU。
io/aurora_redo_log_flush	當工作階段將持久性資料寫入至 Aurora 儲存體時，此事件便會發生。
io/aurora_respond_to_client	當執行緒正在等待將結果集傳回至用戶端時，此事件便會發生。
io/redo_log_flush	當工作階段將持久性資料寫入至 Aurora 儲存體時，此事件便會發生。
io/socket/sql/client_connection	當執行緒正在處理新連線時，此事件便會發生。
io/table/sql/handler	當工作已委派給儲存引擎時，此事件便會發生。
synch/cond/innodb/row_lock_wait	當一個工作階段已鎖定資料列進行更新，而另一個工作階段嘗試更新同一資料列時，此事件便會發生。

等待事件	描述
synch/cond/innodb/row_lock_wait_cond	當一個工作階段已鎖定資料列進行更新，而另一個工作階段嘗試更新同一資料列時，此事件便會發生。
synch/cond/sql/MDL_內容：：COND_wait_status	有執行緒正在等待資料表中繼資料鎖定時，此事件便會發生。
synch/mutex/innodb/aurora_lock_thread_slot_futex	當一個工作階段已鎖定資料列進行更新，而另一個工作階段嘗試更新同一資料列時，此事件便會發生。
synch/mutex/innodb/buf_pool_mutex	當執行緒已對 InnoDB 緩衝集區取得鎖定來存取記憶體中的頁面時，此事件便會發生。
synch/mutex/innodb/fil_system_mutex	當工作階段正在等待存取資料表空間記憶體快取時，此事件便會發生。
synch/mutex/innodb/trx_sys_mutex	由於大量交易而有高資料庫活動時，此事件便會發生。
synch/sxlock/innodb/hash_table_locks	當緩衝集區中找不到的頁面必須從檔案讀取時，此事件便會發生。

cpu

當執行緒在 中作用中CPU或正在等待 時，會發生cpu等待事件CPU。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版

Context

對於每個 vCPU，連線都可以在此 上執行工作CPU。在某些情況下，準備執行的作用中連線數目會高於 的數目vCPUs。此不平衡會導致連線等待CPU資源。如果作用中連線的數量持續高於 的數量vCPUs，則您的執行個體會遇到CPU爭用。爭用會導致 cpu 等待事件發生。

> **Note**
>
> 的績效詳情指標CPU為 DBLoadCPU。的值DBLoadCPU可能與 CloudWatch 指標 的值不同CPUUtilization。後者指標會從資料庫執行個體 HyperVisor 的 收集。

Performance Insights 作業系統指標提供有關CPU使用率的詳細資訊。例如，您可以顯示下列指標：

- `os.cpuUtilization.nice.avg`
- `os.cpuUtilization.total.avg`
- `os.cpuUtilization.wait.avg`
- `os.cpuUtilization.idle.avg`

Performance Insights 會將資料庫引擎的CPU用量報告為 `os.cpuUtilization.nice.avg`。

等待時間增加的可能原因

此事件比平時更常發生時，可能表示有效能問題，典型原因包括：

- 分析查詢
- 高度並行交易
- 長時間執行的交易
- 連線數量突然增加，稱為「登入風暴」
- 內容切換變多

動作

如果 cpu 等待事件在資料庫活動中佔多數，則不見得表示有效能問題。效能降低時才需要回應此事件。

根據CPU使用率增加的原因，請考慮下列策略：

- 增加主機的CPU容量。這種方法通常只是應急而已。
- 識別潛在最佳化的熱門查詢。
- 如適用，請將一些唯讀工作負載重新導向至讀取器節點

主題

- 識別造成問題的工作階段或查詢
- 分析和最佳化高CPU工作負載

識別造成問題的工作階段或查詢

若要尋找工作階段和查詢，請查看績效詳情中的最高SQL資料表，查看具有最高CPU負載的SQL陳述式。如需詳細資訊，請參閱使用績效詳情儀表板來分析指標。

一般而言，一或兩個SQL陳述式會耗用大部分CPU的週期。將精力集中在這些陳述式上。假設您的資料庫執行個體有 2 個資料庫負載 vCPUs 為 3.1 平均作用中工作階段 (AAS)，全部處於 CPU 狀態。在這種情況下，您的執行個體已CPU繫結。請考慮下列策略：

- 使用更多 升級至更大的執行個體類別vCPUs。
- 調校您的查詢以降低CPU負載。

在此範例中，最熱門SQL查詢的資料庫負載為 1.5 AAS，全部都處於 CPU 狀態。另一個SQL陳述式在 CPU 狀態的負載為 0.1。在此範例中，如果您停止最低負載SQL陳述式，則不會大幅減少資料庫負載。不過，如果您將兩個高負載查詢最佳化為兩倍的效率，則可以消除CPU瓶頸。如果您將CPU負載減少 1.5% AAS達 50%，則每個陳述式AAS的 會減少為 0.75。在 上花費的總資料庫負載現在CPU為 1.6 AAS。此值低於 2.0 的最大 vCPU 行。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。另請參閱 AWS 支援文章 如何疑難排解和解決 Amazon RDS for MySQL 執行個體上的高CPU使用率？

分析和最佳化高CPU工作負載

識別查詢或查詢增加CPU用量後，您可以最佳化它們或結束連線。下列範例示範如何結束連線。

```
CALL mysql.rds_kill(processID);
```

如需詳細資訊，請參閱mysql.rds_kill。

如果您結束工作階段，動作可能會觸發長時間回復。

遵循最佳化查詢的指導方針

若要最佳化查詢，請考慮以下指導方針：

- 執行 EXPLAIN 陳述式。

  這個命令會顯示執行查詢所涉及的個別步驟。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的使用 最佳化查詢EXPLAIN。
- 執行 SHOW PROFILE 陳述式。

  使用此陳述式可檢閱設定檔詳細資訊，此詳細資訊可以指出在目前工作階段期間執行之陳述式的資源使用情形。如需詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的SHOWPROFILE陳述式。
- 執行 ANALYZE TABLE 陳述式。

  使用此陳述式重新整理高CPU耗用查詢存取資料表的索引統計資料。藉由分析敘述句，您可以協助最佳化工具選擇適當的執行計劃。如需詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的ANALYZETABLE陳述式。

遵循改善CPU用量的指導方針

若要改善資料庫執行個體中的CPU用量，請遵循下列準則：

- 確保所有查詢都是使用適當的索引。
- 了解您是否可以使用 Aurora 平行查詢。您可以使用此技術，透過下推 子WHERE句的函數處理、資料列篩選和資料欄投影來減少頭部節點上的CPU用量。
- 了解每秒的SQL執行次數是否符合預期的閾值。
- 了解索引維護或新的索引建立是否佔用生產工作負載所需的CPU週期。將維護活動排定在尖峰活動時間之外。
- 了解您是否可以使用分割來協助減少查詢資料集。如需詳細資訊，請參閱部落格文章如何規劃和最佳化 Amazon Aurora 與我的SQL整合工作負載相容性。

檢查連線風暴

如果DBLoadCPU指標不是非常高，但CPUUtilization指標很高，高CPU使用率的原因就位於資料庫引擎之外。典型範例是連線風暴。

檢查下列條件是否為 true：

- Performance Insights `CPUUtilization` 指標和 Amazon CloudWatch `DatabaseConnections` 指標都有所增加。
- 中的執行緒數量CPU大於 的數量vCPUs。

如果上述條件為 true，請考慮減少資料庫連線數量。例如，您可以使用 RDS Proxy 等連線集區。若要了解有效連線管理和擴展的最佳實務，請參閱白皮書 Amazon Aurora MySQL DBA Manual for Connection Management。

io/aurora_redo_log_flush

當工作階段將持久性資料寫入至 Amazon Aurora 儲存體時，`io/aurora_redo_log_flush` 事件便會發生。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版

Context

`io/aurora_redo_log_flush` 事件適用於 Aurora My 中的寫入 input/output (I/O) 操作SQL。

> **Note**
>
> 在 Aurora MySQL 第 3 版中，此等待事件名為 io/redo_log_flush。

等待時間增加的可能原因

對於資料持久性，遞交需要持久寫入至穩定的儲存。如果資料庫執行太多的遞交，寫入輸入/輸出作業上會有等待事件，即 `io/aurora_redo_log_flush` 等待事件。

在下列範例中，使用 db.r5.xlarge 資料庫執行個體類別將 50，000 筆記錄插入 Aurora MySQL 資料庫叢集：

- 在第一個範例中，每個工作階段逐列插入 10,000 筆記錄。根據預設，如果資料處理語言 (DML) 命令不在交易中，Aurora MySQL 會使用隱含遞交。系統會開啟自動遞交。這表示對於每個資料列插入都有一個遞交。績效詳情顯示，連線花費其大部分時間等待 `io/aurora_redo_log_flush` 等待事件。

  

  這是由使用的簡單插入陳述式引起的。

  

  插入 50,000 筆記錄需要 3.5 分鐘。

- 在第二個範例中，插入是以 1,000 個批次進行，亦即每個連線執行 10 個遞交，而不是 10,000 個。績效詳情顯示，連線不會將其大部分時間花費在 `io/aurora_redo_log_flush` 等待事件上。



插入 50,000 筆記錄需要 4 秒。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 識別有問題的工作階段和查詢
- 將您的寫入作業分組
- 關閉自動遞交
- 使用交易
- 使用批次

識別有問題的工作階段和查詢

如果您的資料庫執行個體遭遇瓶頸，您的第一項任務是尋找造成瓶頸的工作階段和查詢。如需實用的 AWS 資料庫部落格文章，請參閱使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

識別造成瓶頸的工作階段和查詢

1. 登入 AWS Management Console ，並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。
4. 在 Database load (資料庫負載) 中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在頁面底部，選擇頂端 SQL。

   清單頂端的查詢對資料庫造成最高負載。

將您的寫入作業分組

下列範例會觸發 io/aurora_redo_log_flush 等待事件。(系統會開啟自動遞交)。

```
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
....
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');

UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE id=xx;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE id=xx;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE id=xx;
....
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE id=xx;

DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
....
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
```

若要減少等待 io/aurora_redo_log_flush 等待事件所花費的時間，將您的寫入作業邏輯分組為單一遞交，以減少持續呼叫儲存。

關閉自動遞交

在進行不在交易內的大規模變更之前，請先關閉自動遞交，如下列範例所示。

```
SET SESSION AUTOCOMMIT=OFF;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1=xx;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1=xx;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1=xx;
....
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1=xx;
-- Other DML statements here
COMMIT;

SET SESSION AUTOCOMMIT=ON;
```

使用交易

您可以使用交易，如下列範例所示。

```
BEGIN
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
....
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');

DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
....
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;

-- Other DML statements here
END
```

使用批次

您也可以批次進行變更，如下列範例所示。不過，使用過大的批次可能會導致效能問題，特別是在僅供讀取複本或執行 point-in-time復原時 (PITR)。

```
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES
('xxxx','xxxxx'),('xxxx','xxxxx'),...,('xxxx','xxxxx'),('xxxx','xxxxx');

UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1 BETWEEN xx AND
 xxx;

DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1<xx;
```

io/aurora_respond_to_client

當執行緒正在等待將結果集傳回至用戶端時，`io/aurora_respond_to_client` 事件便會發生。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版

Context

事件 `io/aurora_respond_to_client` 指出執行緒正在等待將結果集傳回至用戶端時。

查詢處理完成，且結果會傳回至應用程式用戶端。不過，由於資料庫叢集上沒有足夠的網路頻寬，因此執行緒正在等待傳回結果集。

等待變多的可能原因

`io/aurora_respond_to_client` 事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，典型原因包括：

資料庫執行個體類別不足以處理工作負載

資料庫叢集所使用的資料庫執行個體類別沒有必要的網路頻寬來有效處理工作負載。

大型結果集

傳回的結果集大小增加，因為查詢傳回大量的資料列。結果集越大，耗用的網路頻寬就越多。

用戶端的負載增加

用戶端上可能會有CPU壓力、記憶體壓力或網路飽和。用戶端上的負載增加，延遲從 Aurora MySQL 資料庫叢集接收資料。

網路延遲較久

Aurora MySQL 資料庫叢集和用戶端之間的網路延遲可能會增加。網路延遲較久會導致用戶端需要更多時間來接收資料。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 識別造成事件的工作階段和查詢

- 擴展資料庫執行個體類別
- 檢查工作負載是否有非預期結果
- 使用讀取器執行個體分配工作負載
- 使用 SQL_BUFFER_RESULT 修飾詞

識別造成事件的工作階段和查詢

您可以使用績效詳情來顯示 `io/aurora_respond_to_client` 等待事件所封鎖的查詢。通常，具有中等至重大負載的資料庫會有等待事件。如果效能是最佳的，則等待事件可能是可以接受的。如果效能不是最佳的，則檢查資料庫在何處花費最多時間。查看造成最高負載的等待事件，並了解您是否可以最佳化資料庫和應用程式，以減少這些事件。

尋找負責高負載的SQL查詢

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。即會顯示該資料庫執行個體的績效詳情儀表板。
4. 在 Database load (資料庫負載) 圖表中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在頁面底部，選擇頂端 SQL。

   圖表列出負責載入的SQL查詢。位於清單頂端者負最大責任。若要解決瓶頸，請專注於這些陳述式。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱 AWS 資料庫部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

擴展資料庫執行個體類別

檢查與網路輸送量相關的 Amazon CloudWatch 指標值是否增加，例如 `NetworkReceiveThroughput`和 `NetworkTransmitThroughput`。如果達到資料庫執行個體類別的網路頻寬，您可以修改資料庫叢集來擴展資料庫叢集所使用的資料庫執行個體。具有較大網路頻寬的資料庫執行個體類別可更有效率地將資料傳回至用戶端

如需監控 Amazon CloudWatch 指標的資訊，請參閱 在 Amazon RDS主控台中檢視指標。如需資料庫執行個體類別的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

檢查工作負載是否有非預期結果

檢查資料庫叢集上的工作負載，並確定它不會產生非預期的結果。例如，可能有查詢傳回比預期還要多的資料列。在此情況下，您可以使用績效詳情計數器指標，例如 Innodb_rows_read。如需詳細資訊，請參閱Performance Insights 計數器指標。

使用讀取器執行個體分配工作負載

您可以使用 Aurora 複本分配唯讀工作負載。您可以新增更多的 Aurora 複本來水平擴展。這樣做可能會提高網路頻寬的調節限制。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集。

使用 SQL_BUFFER_RESULT 修飾詞

您可以將 SQL_BUFFER_RESULT 修飾詞新增至 SELECT 陳述式，在將結果傳回至用戶端之前，強制將這些結果放入暫時資料表中。當 InnoDB 鎖定由於查詢處於 io/aurora_respond_to_client 等待狀態而未釋放時，此修飾詞可以協助解決效能問題。如需詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的SELECT陳述式。

io/redo_log_flush

當工作階段將持久性資料寫入至 Amazon Aurora 儲存體時，io/redo_log_flush 事件便會發生。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 3 版

Context

io/redo_log_flush 事件適用於 Aurora My 中的寫入 input/output (I/O) 操作SQL。

> **Note**
>
> 在 Aurora MySQL 第 2 版中，此等待事件名為 io/aurora_redo_log_flush。

等待時間增加的可能原因

對於資料持久性，遞交需要持久寫入至穩定的儲存。如果資料庫執行太多的遞交，寫入輸入/輸出作業上會有等待事件，即 `io/redo_log_flush` 等待事件。

如需此等待事件行為的範例，請參閱 io/aurora_redo_log_flush。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 識別有問題的工作階段和查詢
- 將您的寫入作業分組
- 關閉自動遞交
- 使用交易
- 使用批次

識別有問題的工作階段和查詢

如果您的資料庫執行個體遭遇瓶頸，您的第一項任務是尋找造成瓶頸的工作階段和查詢。如需實用的 AWS 資料庫部落格文章，請參閱使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

識別造成瓶頸的工作階段和查詢

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。
4. 在 Database load (資料庫負載) 中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在頁面底部，選擇頂端 SQL。

清單頂端的查詢對資料庫造成最高負載。

將您的寫入作業分組

下列範例會觸發 io/redo_log_flush 等待事件。(系統會開啟自動遞交)。

```
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
....
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');

UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE id=xx;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE id=xx;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE id=xx;
....
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE id=xx;

DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
....
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
```

若要減少等待 io/redo_log_flush 等待事件所花費的時間，將您的寫入作業邏輯分組為單一遞交，以減少持續呼叫儲存。

關閉自動遞交

在進行不在交易內的大規模變更之前，請先關閉自動遞交，如下列範例所示。

```
SET SESSION AUTOCOMMIT=OFF;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1=xx;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1=xx;
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1=xx;
....
UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1=xx;
-- Other DML statements here
COMMIT;

SET SESSION AUTOCOMMIT=ON;
```

使用交易

您可以使用交易，如下列範例所示。

```
BEGIN
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');
....
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES ('xxxx','xxxxx');

DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;
....
DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1=xx;

-- Other DML statements here
END
```

使用批次

您也可以批次進行變更，如下列範例所示。不過，使用太大的批次可能會導致效能問題，特別是在僅供讀取複本或執行 point-in-time復原時 (PITR)。

```
INSERT INTO `sampleDB`.`sampleTable` (sampleCol2, sampleCol3) VALUES
('xxxx','xxxxx'),('xxxx','xxxxx'),...,('xxxx','xxxxx'),('xxxx','xxxxx');

UPDATE `sampleDB`.`sampleTable` SET sampleCol3='xxxxx' WHERE sampleCol1 BETWEEN xx AND
 xxx;

DELETE FROM `sampleDB`.`sampleTable` WHERE sampleCol1<xx;
```

io/socket/sql/client_connection

當執行緒正在處理新連線時，`io/socket/sql/client_connection` 事件便會發生。

主題

- 支援的引擎版本
- Context

- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版

Context

事件 `io/socket/sql/client_connection` 指出 mysqld 忙於建立執行緒來處理傳入的新用戶端連線。在此情況中，當連線等待要指派的執行緒時，服務新的用戶端連線請求的處理速度會減慢。如需詳細資訊，請參閱MySQL 伺服器 (mysqld)。

等待變多的可能原因

此事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，典型原因包括：

- 從應用程式到 Amazon RDS執行個體的新使用者連線突然增加。
- 您的資料庫執行個體無法處理新的連線，因為網路CPU、 或 記憶體正在調節。

動作

如果 `io/socket/sql/client_connection` 主導資料庫活動，則不見得表示有效能問題。在不是閒置的資料庫中，等待事件始終位於頂端。只有在效能降低時才採取行動。根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 識別有問題的工作階段和查詢
- 遵循連線管理的最佳實務
- 如果資源正在調節，請擴展執行個體
- 檢查最高主機和最高使用者
- 查詢 performance_schema 資料表
- 檢查查詢的執行緒狀態
- 稽核請求和查詢

- 集中資料庫連線

識別有問題的工作階段和查詢

如果您的資料庫執行個體遭遇瓶頸，您的第一項任務是尋找造成瓶頸的工作階段和查詢。如需實用的部落格文章，請參閱使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

識別造成瓶頸的工作階段和查詢

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。
4. 在 Database load (資料庫負載) 中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在頁面底部，選擇頂端 SQL。

   清單頂端的查詢對資料庫造成最高負載。

遵循連線管理的最佳實務

若要管理連線，請考慮下列策略：

- 使用連線集區

  您可以視需要逐漸增加連線數量。如需詳細資訊，請參閱白皮書 Amazon Aurora MySQL Database Administrator 手冊。
- 使用讀取器節點重新分配唯讀流量。

  如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora 複本及 Amazon Aurora 端點連線。

如果資源正在調節，請擴展執行個體

在下列資源中尋找調節的範例：

- CPU

  檢查您的 Amazon CloudWatch 指標是否有高CPU用量。
- 網路

檢查 CloudWatch 指標 `network receive throughput`和 的值是否增加`network transmit throughput`。如果您的執行個體已達到執行個體類別的網路頻寬限制，請考慮將RDS執行個體擴展到更高的執行個體類別類型。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

- 可用記憶體

  檢查 CloudWatch 指標 中是否有下降`FreeableMemory`。此外，請考慮開啟增強型監控。如需詳細資訊，請參閱使用增強型監控來監控作業系統指標。

檢查最高主機和最高使用者

使用績效詳情來檢查最高主機和最高使用者。如需詳細資訊，請參閱使用績效詳情儀表板來分析指標。

查詢 performance_schema 資料表

若要取得目前和總連線的準確計數，請查詢 `performance_schema` 資料表。使用此技術，您可以識別負責建立大量連線的來源使用者或主機。例如，查詢 `performance_schema` 資料表，如下所示。

```
SELECT * FROM performance_schema.accounts;
SELECT * FROM performance_schema.users;
SELECT * FROM performance_schema.hosts;
```

檢查查詢的執行緒狀態

如果效能問題持續發生，請檢查查詢的執行緒狀態。在 `mysql` 用戶端中，發出下列命令。

```
show processlist;
```

稽核請求和查詢

若要檢查來自使用者帳戶的請求和查詢的性質，請使用 AuroraAurora MySQL Advanced Auditing。若要了解如何開啟稽核，請參閱搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。

集中資料庫連線

請考慮使用 Amazon RDS Proxy 進行連線管理。透過使用 RDS Proxy，您可以允許應用程式集區和共用資料庫連線，以改善其擴展能力。 RDSProxy 透過自動連線至待命資料庫執行個體，同時保留應用程式連線，讓應用程式對資料庫故障更具彈性。如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS Proxy for Aurora。

io/table/sql/handler

當工作已委派給儲存引擎時，io/table/sql/handler 事件便會發生。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版

Context

事件 io/table 指出等待存取資料表。無論是在緩衝集區中快取資料，還是在磁碟上存取資料，都會發生此事件。io/table/sql/handler 事件表示工作負載活動增加。

「處理常式」是專門處理特定類型的資料或專注於某些特殊任務的常式。例如，事件處理常式會接收和摘錄來自作業系統或使用者界面的事件和訊號。記憶體處理常式會執行與記憶體相關的任務。文件輸入處理常式是接收檔案輸入，並根據內容對資料執行特殊任務的函數。

當實際等待是巢狀等待事件 (例如鎖定) 時，performance_schema.events_waits_current 這類的檢視經常顯示 io/table/sql/handler。當實際的等待不是 io/table/sql/handler 時，績效詳情會報告巢狀等待事件。當 Performance Insights 報告 時io/table/sql/handler，表示輸入/輸出請求的 InnoDB 處理，而不是隱藏巢狀等待事件。如需詳細資訊，請參閱我的SQL參考手冊中的效能結構描述原子和分子事件。

io/table/sql/handler 事件通常會出現在具有 I/O 等待的熱門等待事件中，例如 io/aurora_redo_log_flush。

等待時間增加的可能原因

在績效詳情中，io/table/sql/handler 事件中的突然峰值表示工作負載活動增加。活動增加意味著輸入/輸出增加。

Performance Insights 會篩選巢狀事件IDs，當基礎巢狀事件為鎖定io/table/sql/handler等待時，不會報告等待。例如，如果根本原因事件是 synch/mutex/innodb/aurora_lock_thread_slot_futex，績效詳情會在最高等待事件中顯示此等待，而不是 io/table/sql/handler。

在 performance_schema.events_waits_current 這類的檢視中，當實際等待是巢狀等待事件 (例如鎖定) 時，io/table/sql/handler 的等待通常就會出現。當實際等待與 io/table/sql/handler 不同時，績效詳情會查閱巢狀等待，並報告實際等待，而不是 io/table/sql/handler。當績效詳情報告 io/table/sql/handler 時，真正的等待是 io/table/sql/handler，而不是隱藏的巢狀等待事件。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 5.7 參考手冊中的效能結構描述原子和分子事件。

動作

如果此等待事件主導資料庫活動，則不見得表示有效能問題。當資料庫作用中時，等待事件一律在頂端。只有在效能降低時才需要採取行動。

我們會建議不同的動作，取決於您看到的其他等待事件。

主題

- 識別造成事件的工作階段和查詢
- 檢查是否與績效詳情計數器指標關聯
- 檢查是否有其他關聯的等待事件

識別造成事件的工作階段和查詢

通常，具有中等至重大負載的資料庫會有等待事件。如果效能是最佳的，則等待事件可能是可以接受的。如果效能不是最佳的，則檢查資料庫在何處花費最多時間。查看造成最高負載的等待事件，並了解您是否可以最佳化資料庫和應用程式，以減少這些事件。

尋找負責高負載的SQL查詢

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。即會顯示該資料庫執行個體的績效詳情儀表板。
4. 在 Database load (資料庫負載) 圖表中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在頁面底部，選擇頂端 SQL。

圖表列出負責載入的SQL查詢。位於清單頂端者負最大責任。若要解決瓶頸，請專注於這些陳述式。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

檢查是否與績效詳情計數器指標關聯

檢查是否有績效詳情指標，例如 Innodb_rows_changed。如果計數器指標與 io/table/sql/handler 關聯，請遵循下列步驟：

1. 在績效詳情中，尋找考量io/table/sql/handler最高等待事件的SQL陳述式。如果可能，請最佳化此陳述式，以便其傳回較少的資料列。
2. 從 schema_table_statistics 和 x$schema_table_statistics 檢視中擷取最高資料表。這些檢視會顯示每個資料表所花費的時間量。如需詳細資訊，請參閱 MySQL Reference Manual 中的 schema_table_statistics 和 x$schema_table_statistics 檢視。

   根據預設，資料列會依總等待時間遞減排序。具有最多爭用的資料表會最先出現。輸出指示時間是花費在讀取、寫入、提取、插入、更新，還是刪除。

```
mysql> select * from sys.schema_table_statistics limit 1\G

*************************** 1. row ***************************
     table_schema: read_only_db
       table_name: sbtest41
    total_latency: 54.11 m
     rows_fetched: 6001557
    fetch_latency: 39.14 m
    rows_inserted: 14833
   insert_latency: 5.78 m
     rows_updated: 30470
   update_latency: 5.39 m
     rows_deleted: 14833
   delete_latency: 3.81 m
 io_read_requests: NULL
          io_read: NULL
  io_read_latency: NULL
io_write_requests: NULL
         io_write: NULL
 io_write_latency: NULL
```

```
 io_misc_requests: NULL
  io_misc_latency: NULL
1 row in set (0.11 sec)
```

檢查是否有其他關聯的等待事件

如果 synch/sxlock/innodb/btr_search_latch 和 io/table/sql/handler 是造成資料庫負載異常的主因，請檢查 innodb_adaptive_hash_index 變數是否已開啟。若是，請考慮增加 innodb_adaptive_hash_index_parts 參數值。

如果自適應雜湊索引已關閉，請考慮將其開啟。若要進一步了解 MySQL Adaptive Hash Index，請參閱下列資源：

- Percona 網站上的文章 InnoDB 中的自適應雜湊索引是否適合我的工作負載？
- 我的SQL參考手冊中的自適應雜湊索引
- My InnoDB 中的SQL文章爭用：Percona 網站上的 Semaphores 區段中的實用資訊

> **Note**
>
> Aurora 讀取器資料庫執行個體不支援自適應雜湊索引。
> 在某些情況下，當 synch/sxlock/innodb/btr_search_latch 和 io/table/sql/handler 主導時，讀取器執行個體的效能可能不佳。若是這樣，請考慮將工作負載暫時重新導向至寫入器節點，並開啟自適應雜湊索引。

synch/cond/innodb/row_lock_wait

當一個工作階段已鎖定資料列進行更新，而另一個工作階段嘗試更新同一資料列時，synch/cond/innodb/row_lock_wait 事件便會發生。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 InnoDB 鎖定。

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 3 版

等待時間增加的可能原因

多個資料處理語言 (DML) 陳述式同時存取相同的資料列或資料列。

動作

我們會建議不同的動作，取決於您看到的其他等待事件。

主題

- 尋找並回應負責此等待事件的SQL陳述式
- 尋找並回應封鎖工作階段

尋找並回應負責此等待事件的SQL陳述式

使用績效詳情來識別負責此等待事件的SQL陳述式。請考慮下列策略：

- 如果資料列鎖定是持續發生的問題，請考慮重寫應用程式以使用樂觀鎖定。
- 使用多列陳述式。
- 將工作負載分散到不同的資料庫物件上。您可以透過分割來執行此動作。
- 檢查 innodb_lock_wait_timeout 參數的值。它控制交易在產生逾時錯誤之前等待多長時間。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

尋找並回應封鎖工作階段

判斷封鎖工作階段是閒置還是作用中。此外，了解工作階段來自應用程式還是作用中的使用者。

若要識別保留鎖定的工作階段，您可以執行 SHOW ENGINE INNODB STATUS。下列範例顯示範例輸出。

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS;

---TRANSACTION 1688153, ACTIVE 82 sec starting index read
mysql tables in use 1, locked 1
LOCK WAIT 2 lock struct(s), heap size 1136, 2 row lock(s)
MySQL thread id 4244, OS thread handle 70369524330224, query id 4020834 172.31.14.179
 reinvent executing
select id1 from test.t1 where id1=1 for update
------- TRX HAS BEEN WAITING 24 SEC FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
```

```
RECORD LOCKS space id 11 page no 4 n bits 72 index GEN_CLUST_INDEX of table test.t1 trx
 id 1688153 lock_mode X waiting
Record lock, heap no 2 PHYSICAL RECORD: n_fields 5; compact format; info bits 0
```

或者您可以使用下列查詢來擷取目前鎖定的詳細資訊。

```
mysql> SELECT p1.id waiting_thread,
    p1.user waiting_user,
    p1.host waiting_host,
    it1.trx_query waiting_query,
    ilw.requesting_engine_transaction_id waiting_transaction,
    ilw.blocking_engine_lock_id blocking_lock,
    il.lock_mode blocking_mode,
    il.lock_type blocking_type,
    ilw.blocking_engine_transaction_id blocking_transaction,
    CASE it.trx_state
        WHEN 'LOCK WAIT'
        THEN it.trx_state
        ELSE p.state end blocker_state,
    concat(il.object_schema,'.', il.object_name) as locked_table,
    it.trx_mysql_thread_id blocker_thread,
    p.user blocker_user,
    p.host blocker_host
FROM performance_schema.data_lock_waits ilw
JOIN performance_schema.data_locks il
ON ilw.blocking_engine_lock_id = il.engine_lock_id
AND ilw.blocking_engine_transaction_id = il.engine_transaction_id
JOIN information_schema.innodb_trx it
ON ilw.blocking_engine_transaction_id = it.trx_id join information_schema.processlist p
ON it.trx_mysql_thread_id = p.id join information_schema.innodb_trx it1
ON ilw.requesting_engine_transaction_id = it1.trx_id join
 information_schema.processlist p1
ON it1.trx_mysql_thread_id = p1.id\G

*************************** 1. row ***************************
waiting_thread: 4244
waiting_user: reinvent
waiting_host: 123.456.789.012:18158
waiting_query: select id1 from test.t1 where id1=1 for update
waiting_transaction: 1688153
blocking_lock: 70369562074216:11:4:2:70369549808672
blocking_mode: X
blocking_type: RECORD
```

```
blocking_transaction: 1688142
blocker_state: User sleep
locked_table: test.t1
blocker_thread: 4243
blocker_user: reinvent
blocker_host: 123.456.789.012:18156
1 row in set (0.00 sec)
```

當您識別工作階段時，您的選項包括下列項目：

- 聯絡應用程式擁有者或使用者。
- 如果封鎖工作階段閒置，請考慮結束封鎖工作階段。此動作可能會觸發長時間回復。若要了解如何結束工作階段，請參閱 結束工作階段或查詢。

如需識別封鎖交易的詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的使用 InnoDB 交易和鎖定資訊。

synch/cond/innodb/row_lock_wait_cond

當一個工作階段已鎖定資料列進行更新，而另一個工作階段嘗試更新同一資料列時，synch/cond/innodb/row_lock_wait_cond 事件便會發生。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 InnoDB 鎖定。

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版

等待時間增加的可能原因

多個資料處理語言 (DML) 陳述式同時存取相同的資料列或資料列。

動作

我們會建議不同的動作，取決於您看到的其他等待事件。

主題

- 尋找並回應負責此等待事件的SQL陳述式
- 尋找並回應封鎖工作階段

尋找並回應負責此等待事件的SQL陳述式

使用績效詳情來識別負責此等待事件的SQL陳述式。請考慮下列策略：

- 如果資料列鎖定是持續發生的問題，請考慮重寫應用程式以使用樂觀鎖定。
- 使用多列陳述式。
- 將工作負載分散到不同的資料庫物件上。您可以透過分割來執行此動作。
- 檢查 innodb_lock_wait_timeout 參數的值。它控制交易在產生逾時錯誤之前等待多長時間。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

尋找並回應封鎖工作階段

判斷封鎖工作階段是閒置還是作用中。此外，了解工作階段來自應用程式還是作用中的使用者。

若要識別保留鎖定的工作階段，您可以執行 SHOW ENGINE INNODB STATUS。下列範例顯示範例輸出。

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS;

---TRANSACTION 2771110, ACTIVE 112 sec starting index read
mysql tables in use 1, locked 1
LOCK WAIT 2 lock struct(s), heap size 1136, 1 row lock(s)
MySQL thread id 24, OS thread handle 70369573642160, query id 13271336 172.31.14.179
 reinvent Sending data
select id1 from test.t1 where id1=1 for update
------- TRX HAS BEEN WAITING 43 SEC FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
RECORD LOCKS space id 11 page no 3 n bits 0 index GEN_CLUST_INDEX of table test.t1 trx
 id 2771110 lock_mode X waiting
Record lock, heap no 2 PHYSICAL RECORD: n_fields 5; compact format; info bits 0
```

或者您可以使用下列查詢來擷取目前鎖定的詳細資訊。

```
mysql> SELECT p1.id waiting_thread,
              p1.user waiting_user,
              p1.host waiting_host,
              it1.trx_query waiting_query,
              ilw.requesting_trx_id waiting_transaction,
              ilw.blocking_lock_id blocking_lock,
```

```
              il.lock_mode blocking_mode,
              il.lock_type blocking_type,
              ilw.blocking_trx_id blocking_transaction,
              CASE it.trx_state
                WHEN 'LOCK WAIT'
                THEN it.trx_state
                ELSE p.state
              END blocker_state,
              il.lock_table locked_table,
              it.trx_mysql_thread_id blocker_thread,
              p.user blocker_user,
              p.host blocker_host
       FROM information_schema.innodb_lock_waits ilw
       JOIN information_schema.innodb_locks il
         ON ilw.blocking_lock_id = il.lock_id
        AND ilw.blocking_trx_id = il.lock_trx_id
       JOIN information_schema.innodb_trx it
         ON ilw.blocking_trx_id = it.trx_id
       JOIN information_schema.processlist p
         ON it.trx_mysql_thread_id = p.id
       JOIN information_schema.innodb_trx it1
         ON ilw.requesting_trx_id = it1.trx_id
       JOIN information_schema.processlist p1
         ON it1.trx_mysql_thread_id = p1.id\G

*************************** 1. row ***************************
      waiting_thread: 3561959471
        waiting_user: reinvent
        waiting_host: 123.456.789.012:20485
       waiting_query: select id1 from test.t1 where id1=1 for update
 waiting_transaction: 312337314
       blocking_lock: 312337287:261:3:2
       blocking_mode: X
       blocking_type: RECORD
blocking_transaction: 312337287
       blocker_state: User sleep
        locked_table: `test`.`t1`
      blocker_thread: 3561223876
        blocker_user: reinvent
        blocker_host: 123.456.789.012:17746
1 row in set (0.04 sec)
```

當您識別工作階段時，您的選項包括下列項目：

- 聯絡應用程式擁有者或使用者。
- 如果封鎖工作階段閒置，請考慮結束封鎖工作階段。此動作可能會觸發長時間回復。若要了解如何結束工作階段，請參閱 結束工作階段或查詢。

如需識別封鎖交易的詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的使用 InnoDB 交易和鎖定資訊。

synch/cond/sql/MDL_內容：：COND_wait_status

有執行緒正在等待資料表中繼資料鎖定時，synch/cond/sql/MDL_context::COND_wait_status 事件便會發生。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版

Context

事件 synch/cond/sql/MDL_context::COND_wait_status 指出有執行緒正在等待資料表中繼資料鎖定。在某些情況下，一個工作階段對資料表保有中繼資料鎖定，而另一個工作階段嘗試對同一資料表取得相同的鎖定。在這類情況下，第二個工作階段會等待 synch/cond/sql/MDL_context::COND_wait_status 等待事件。

我的SQL 使用中繼資料鎖定來管理資料庫物件的並行存取，並確保資料一致性。中繼資料鎖定適用於資料表、結構描述、排程事件、資料表空間，以及使用 get_lock 函數和預存程式取得的使用者鎖定。預存程式包含程序、函數和觸發程序。如需詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的中繼資料鎖定。

我的SQL程序清單會以 狀態顯示此工作階段waiting for metadata lock。在績效詳情中，如果 Performance_schema 已開啟，事件 synch/cond/sql/MDL_context::COND_wait_status 即會出現。

等待中繼資料鎖定之查詢的預設逾時是基於 `lock_wait_timeout` 參數的值，預設值為 31,536,000 秒 (365 天)。

如需不同 InnoDB 鎖定和可能導致衝突之鎖定類型的詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的 InnoDB 鎖定。

等待變多的可能原因

`synch/cond/sql/MDL_context::COND_wait_status` 事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，典型原因包括：

長時間執行的交易

一個或多個交易正在修改大量的資料，並對資料表保留鎖定很長一段時間。

交易閒置

一個或多個交易保持開啟狀態很長一段時間，沒有進行遞交或復原。

DDL 大型資料表上的 陳述式

一或多個資料定義陳述式 (DDL) 陳述式，例如`ALTER TABLE`命令，是在非常大的資料表上執行。

明確資料表鎖定

未及時釋放的資料表上有明確的鎖定。例如，應用程式可能會不當地執行 `LOCK TABLE` 陳述式。

動作

我們建議您根據等待事件的原因和 Aurora MySQL 資料庫叢集的版本，採取不同的動作。

主題

- 識別造成事件的工作階段和查詢
- 檢查是否有過去的活動
- 在 Aurora MySQL 第 2 版上執行查詢
- 回應封鎖工作階段

識別造成事件的工作階段和查詢

您可以使用績效詳情來顯示 `synch/cond/sql/MDL_context::COND_wait_status` 等待事件所封鎖的查詢。不過，若要識別封鎖工作階段，請從資料庫叢集上的 `performance_schema` 和 `information_schema` 查詢中繼資料表。

通常，具有中等至重大負載的資料庫會有等待事件。如果效能是最佳的，則等待事件可能是可以接受的。如果效能不是最佳的，則檢查資料庫在何處花費最多時間。查看造成最高負載的等待事件，並了解您是否可以最佳化資料庫和應用程式，以減少這些事件。

尋找負責高負載的SQL查詢

1. 登入 AWS Management Console ，並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。該資料庫執行個體的績效詳情儀表板即會出現。
4. 在 Database load (資料庫負載) 圖表中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在頁面底部，選擇頂端 SQL。

   圖表列出負責載入的SQL查詢。位於清單頂端者負最大責任。若要解決瓶頸，請專注於這些陳述式。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱 AWS 資料庫部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

檢查是否有過去的活動

您可以洞察這個等待事件，以檢查其是否發生過。若要這樣做，請完成下列動作。

- 檢查資料處理語言 (DML) 和DDL輸送量和延遲，以查看工作負載是否有任何變更。

  您可以使用績效詳情來尋找問題發生時等待此事件的查詢。此外，您也可以檢視接近問題發生時的查詢執行摘要。
- 如果開啟資料庫叢集的稽核日誌或一般日誌，您可以檢查所有查詢是否在等待交易中涉及的物件 (schema.table) 上執行。您也可以檢查是否有查詢在交易之前已完成執行。

疑難排解過去事件的可用資訊有限。執行這些檢查不會顯示哪個物件正在等待資訊。不過，您可以識別事件發生時負載繁重的資料表，以及發生問題時導致衝突的常操作資料列集。然後，您可以使用此資訊，在測試環境中重現問題，並提供有關其原因的洞察。

在 Aurora MySQL 第 2 版上執行查詢

在 Aurora MySQL 第 `sys` 2 版中，您可以透過查詢`performance_schema`資料表或結構描述檢視來直接識別封鎖的工作階段。範例可說明如何查詢資料表，以識別封鎖查詢和工作階段。

在下列程序清單輸出中，連線ID 89 正在等待中繼資料鎖定，並且正在執行 TRUNCATE TABLE 命令。在查詢中，於 performance_schema 資料表或 sys 結構描述檢視上，輸出會顯示封鎖工作階段是 76。

```
MySQL [(none)]> select @@version, @@aurora_version;
+-----------+------------------+
| @@version | @@aurora_version |
+-----------+------------------+
| 5.7.12    | 2.11.5           |
+-----------+------------------+
1 row in set (0.01 sec)

MySQL [(none)]> show processlist;
+----+-----------------+--------------------+-----------+---------+------
+---------------------------------+-------------------------------+
| Id | User            | Host               | db        | Command | Time | State
                    | Info                          |
+----+-----------------+--------------------+-----------+---------+------
+---------------------------------+-------------------------------+
|  2 | rdsadmin        | localhost          | NULL      | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
|  4 | rdsadmin        | localhost          | NULL      | Sleep   |    2 | NULL
                    | NULL                          |
|  5 | rdsadmin        | localhost          | NULL      | Sleep   |    1 | NULL
                    | NULL                          |
| 20 | rdsadmin        | localhost          | NULL      | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 21 | rdsadmin        | localhost          | NULL      | Sleep   |  261 | NULL
                    | NULL                          |
| 66 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52154 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 67 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52158 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 68 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52150 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 69 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52162 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 70 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52160 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 71 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52152 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 72 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52156 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
```

```
| 73 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52164 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 74 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52166 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 75 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52168 | sbtest123 | Sleep   |    0 | NULL
                    | NULL                          |
| 76 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52170 | NULL      | Query   |    0 | starting
                    | show processlist              |
| 88 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52194 | NULL      | Query   |   22 | User sleep
                    | select sleep(10000)           |
| 89 | auroramysql5712 | 172.31.21.51:52196 | NULL      | Query   |    5 | Waiting for
 table metadata lock | truncate table sbtest.sbtest1 |
+----+-----------------+--------------------+-----------+---------+------
+---------------------------------+-------------------------------+
18 rows in set (0.00 sec)
```

接下來，performance_schema 資料表或 sys 結構描述檢視上的查詢會顯示封鎖工作階段是 76。

```
MySQL [(none)]> select * from sys.schema_table_lock_waits;

+---------------+-------------+-------------------+-------------
+-------------------------------+-------------------+-----------------------
+-------------------------------+--------------------+-----------------------------
+-------------------------------+--------------------+--------------
+-------------------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------------+------------------------------+
| object_schema | object_name | waiting_thread_id | waiting_pid | waiting_account
           | waiting_lock_type | waiting_lock_duration | waiting_query
   | waiting_query_secs | waiting_query_rows_affected | waiting_query_rows_examined |
 blocking_thread_id | blocking_pid | blocking_account             | blocking_lock_type
 | blocking_lock_duration | sql_kill_blocking_query | sql_kill_blocking_connection |
+---------------+-------------+-------------------+-------------
+-------------------------------+-------------------+-----------------------
+-------------------------------+--------------------+-----------------------------
+-------------------------------+--------------------+--------------
+-------------------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------------+------------------------------+
| sbtest        | sbtest1     |               121 |          89 |
 auroramysql5712@192.0.2.0    | EXCLUSIVE         | TRANSACTION           | truncate
 table sbtest.sbtest1 |                 10 |                           0 |
                0 |                108 |           76 | auroramysql5712@192.0.2.0    |
 SHARED_READ        | TRANSACTION            | KILL QUERY 76           | KILL 76
               |
```

```
+---------------+-------------+-------------------+-------------
+------------------------------+--------------------+----------------------
+------------------------------+--------------------+---------------------------
+------------------------------+--------------------+--------------
+------------------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------------+-------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

回應封鎖工作階段

當您識別工作階段時，您的選項包括下列項目：

- 聯絡應用程式擁有者或使用者。
- 如果封鎖工作階段閒置，請考慮結束封鎖工作階段。此動作可能會觸發長時間回復。若要了解如何結束工作階段，請參閱 結束工作階段或查詢。

如需識別封鎖交易的詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的使用 InnoDB 交易和鎖定資訊。

synch/mutex/innodb/aurora_lock_thread_slot_futex

當一個工作階段已鎖定資料列進行更新，而另一個工作階段嘗試更新同一資料列時，`synch/mutex/innodb/aurora_lock_thread_slot_futex` 事件便會發生。如需詳細資訊，請參閱我的SQL參考中的 InnoDB 鎖定。

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版

等待時間增加的可能原因

多個資料處理語言 (DML) 陳述式同時存取相同的資料列或資料列。

動作

我們會建議不同的動作，取決於您看到的其他等待事件。

主題

- 尋找並回應負責此等待事件的SQL陳述式

- 尋找並回應封鎖工作階段

尋找並回應負責此等待事件的SQL陳述式

使用績效詳情來識別負責此等待事件的SQL陳述式。請考慮下列策略：

- 如果資料列鎖定是持續發生的問題，請考慮重寫應用程式以使用樂觀鎖定。
- 使用多列陳述式。
- 將工作負載分散到不同的資料庫物件上。您可以透過分割來執行此動作。
- 檢查 innodb_lock_wait_timeout 參數的值。它控制交易在產生逾時錯誤之前等待多長時間。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

尋找並回應封鎖工作階段

判斷封鎖工作階段是閒置還是作用中。此外，了解工作階段來自應用程式還是作用中的使用者。

若要識別保留鎖定的工作階段，您可以執行 SHOW ENGINE INNODB STATUS。下列範例顯示範例輸出。

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS;

----------------------TRANSACTION 302631452, ACTIVE 2 sec starting index read
mysql tables in use 1, locked 1
LOCK WAIT 2 lock struct(s), heap size 376, 1 row lock(s)
MySQL thread id 80109, OS thread handle 0x2ae915060700, query id 938819 10.0.4.12
 reinvent updating
UPDATE sbtest1 SET k=k+1 WHERE id=503
------- TRX HAS BEEN WAITING 2 SEC FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
RECORD LOCKS space id 148 page no 11 n bits 30 index `PRIMARY` of table
 `sysbench2`.`sbtest1` trx id 302631452 lock_mode X locks rec but not gap waiting
Record lock, heap no 30 PHYSICAL RECORD: n_fields 6; compact format; info bits 0
```

或者您可以使用下列查詢來擷取目前鎖定的詳細資訊。

```
mysql> SELECT p1.id waiting_thread,
              p1.user waiting_user,
              p1.host waiting_host,
              it1.trx_query waiting_query,
```

```
              ilw.requesting_trx_id waiting_transaction,
              ilw.blocking_lock_id blocking_lock,
              il.lock_mode blocking_mode,
              il.lock_type blocking_type,
              ilw.blocking_trx_id blocking_transaction,
              CASE it.trx_state
                WHEN 'LOCK WAIT'
                THEN it.trx_state
                ELSE p.state
              END blocker_state,
              il.lock_table locked_table,
              it.trx_mysql_thread_id blocker_thread,
              p.user blocker_user,
              p.host blocker_host
       FROM information_schema.innodb_lock_waits ilw
       JOIN information_schema.innodb_locks il
         ON ilw.blocking_lock_id = il.lock_id
        AND ilw.blocking_trx_id = il.lock_trx_id
       JOIN information_schema.innodb_trx it
         ON ilw.blocking_trx_id = it.trx_id
       JOIN information_schema.processlist p
         ON it.trx_mysql_thread_id = p.id
       JOIN information_schema.innodb_trx it1
         ON ilw.requesting_trx_id = it1.trx_id
       JOIN information_schema.processlist p1
         ON it1.trx_mysql_thread_id = p1.id\G

*************************** 1. row ***************************
      waiting_thread: 3561959471
        waiting_user: reinvent
        waiting_host: 123.456.789.012:20485
       waiting_query: select id1 from test.t1 where id1=1 for update
 waiting_transaction: 312337314
       blocking_lock: 312337287:261:3:2
       blocking_mode: X
       blocking_type: RECORD
blocking_transaction: 312337287
       blocker_state: User sleep
        locked_table: `test`.`t1`
      blocker_thread: 3561223876
        blocker_user: reinvent
        blocker_host: 123.456.789.012:17746
1 row in set (0.04 sec)
```

當您識別工作階段時，您的選項包括下列項目：

- 聯絡應用程式擁有者或使用者。
- 如果封鎖工作階段閒置，請考慮結束封鎖工作階段。此動作可能會觸發長時間回復。若要了解如何結束工作階段，請參閱 結束工作階段或查詢。

如需識別封鎖交易的詳細資訊，請參閱我的SQL參考手冊中的使用 InnoDB 交易和鎖定資訊。

synch/mutex/innodb/buf_pool_mutex

當執行緒已對 InnoDB 緩衝集區取得鎖定來存取記憶體中的頁面時，`synch/mutex/innodb/buf_pool_mutex` 事件便會發生。

主題

- 相關的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

相關的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版

Context

`buf_pool` 互斥是單一互斥，其會保護緩衝集區的控制資料結構。

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的使用效能結構描述監控 InnoDB Mutex 等待。

等待時間增加的可能原因

這是工作負載特定的等待事件。`synch/mutex/innodb/buf_pool_mutex` 出現在最高等待事件之間的常見原因包括：

- 緩衝集區不夠大，無法容納工作資料集。
- 工作負載更特定於來自資料庫中特定資料表的特定頁面，從而導致緩衝集區中的爭用。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 識別造成事件的工作階段和查詢
- 使用績效詳情
- 建立 Aurora 複本
- 檢查緩衝集區大小
- 監控全域狀態歷史記錄

識別造成事件的工作階段和查詢

通常，具有中等至重大負載的資料庫會有等待事件。如果效能是最佳的，則等待事件可能是可以接受的。如果效能不是最佳的，則檢查資料庫在何處花費最多時間。查看造成最高負載的等待事件，並了解您是否可以最佳化資料庫和應用程式，以減少這些事件。

在 AWS 管理主控台中檢視頂端SQL圖表

1. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。即會顯示該資料庫執行個體的績效詳情儀表板。
4. 在 Database load (資料庫負載) 圖表中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在資料庫載入圖表下方，選擇前 SQL。

   圖表列出負責載入的SQL查詢。位於清單頂端者負最大責任。若要解決瓶頸，請專注於這些陳述式。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

使用績效詳情

此事件與工作負載相關。您可以使用績效詳情執行下列動作：

- 從應用程式日誌或相關來源識別等待事件開始的時間，以及工作負載在該段時間是否有任何變更。

- 識別負責此等待事件的SQL陳述式。檢查查詢的執行計劃，以確定這些查詢已最佳化，並使用適當的索引。

  如果負責等待事件的最高查詢與相同的資料庫物件或資料表相關，請考慮分割該物件或資料表。

建立 Aurora 複本

您可以建立 Aurora 複本來提供唯讀流量。您也可以使用 Aurora Auto Scaling 來處理讀取流量的突增。務必在 Aurora 複本上執行排定的唯讀任務和邏輯備份。

如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora Auto Scaling with Aurora 複本。

檢查緩衝集區大小

查看指標 `innodb_buffer_pool_wait_free`，檢查緩衝集區大小是否足以處理工作負載。如果此指標的值很高且持續增加，這表示緩衝集區的大小不足以處理工作負載。如果 `innodb_buffer_pool_size` 已正確設定，則 `innodb_buffer_pool_wait_free` 的值應該很小。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 Innodb_buffer_pool_wait_free。

如果資料庫執行個體具有足夠的記憶體，可供工作階段緩衝區和作業系統任務使用，請增加緩衝區集區大小。如果沒有，請將資料庫執行個體變更為較大的資料庫執行個體類別，以取得可配置給緩衝集區的額外記憶體。

> **Note**
>
> Aurora MySQL `innodb_buffer_pool_instances`會根據設定的 自動調整 的值`innodb_buffer_pool_size`。

監控全域狀態歷史記錄

透過監控狀態變數的變更率，您可以在資料庫執行個體上偵測鎖定或記憶體問題。開啟全域狀態歷史記錄 (GoSH)，如果尚未開啟的話。如需 GoSh 的詳細資訊，請參閱管理全域狀態歷史記錄。

您也可以建立自訂 Amazon CloudWatch 指標來監控狀態變數。如需詳細資訊，請參閱發佈自訂指標。

synch/mutex/innodb/fil_system_mutex

當工作階段正在等待存取資料表空間記憶體快取時，`synch/mutex/innodb/fil_system_mutex` 事件便會發生。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版

Context

InnoDB 會使用資料表空間來管理資料表和日誌檔案的儲存區域。「資料表空間記憶體快取」是全域記憶體結構，用於維護資料表空間的相關資訊。我的SQL 使用 `synch/mutex/innodb/fil_system_mutex`等待來控制對資料表空間記憶體快取的並行存取。

事件 `synch/mutex/innodb/fil_system_mutex` 指出目前有一個以上的作業需要擷取和操控相同資料表空間之資料表空間記憶體快取中的資訊。

等待變多的可能原因

`synch/mutex/innodb/fil_system_mutex` 事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，這通常發生在下列所有情況都存在時：

- 同步資料處理語言 (DML) 操作的增加，這些操作會更新或刪除相同資料表中的資料。
- 此資料表的資料表空間非常大，並有許多資料頁面。
- 這些資料頁面的填滿係數很低。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 識別造成事件的工作階段和查詢
- 在離峰時間重組大型資料表

識別造成事件的工作階段和查詢

通常，具有中等至重大負載的資料庫會有等待事件。如果效能是最佳的，則等待事件可能是可以接受的。如果效能不是最佳的，請檢查資料庫在何處花費最多時間。查看造成最高負載的等待事件，並了解您是否可以最佳化資料庫和應用程式，以減少這些事件。

尋找負責高負載的SQL查詢

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。該資料庫執行個體的績效詳情儀表板即會出現。
4. 在 Database load (資料庫負載) 圖表中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在頁面底部，選擇頂端 SQL。

   圖表列出負責載入的SQL查詢。位於清單頂端者負最大責任。若要解決瓶頸，請專注於這些陳述式。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

了解哪些查詢導致大量 `synch/mutex/innodb/fil_system_mutex` 等待的另一種方法是檢查 `performance_schema`，如下列範例所示。

```
mysql> select * from performance_schema.events_waits_current where EVENT_NAME='wait/
synch/mutex/innodb/fil_system_mutex'\G
*************************** 1. row ***************************
            THREAD_ID: 19
             EVENT_ID: 195057
         END_EVENT_ID: 195057
           EVENT_NAME: wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex
               SOURCE: fil0fil.cc:6700
          TIMER_START: 1010146190118400
            TIMER_END: 1010146196524000
           TIMER_WAIT: 6405600
                SPINS: NULL
        OBJECT_SCHEMA: NULL
          OBJECT_NAME: NULL
           INDEX_NAME: NULL
          OBJECT_TYPE: NULL
```

```
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 47285552262176
     NESTING_EVENT_ID: NULL
   NESTING_EVENT_TYPE: NULL
            OPERATION: lock
      NUMBER_OF_BYTES: NULL
                FLAGS: NULL
*************************** 2. row ***************************
            THREAD_ID: 23
             EVENT_ID: 5480
         END_EVENT_ID: 5480
           EVENT_NAME: wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex
               SOURCE: fil0fil.cc:5906
          TIMER_START: 995269979908800
            TIMER_END: 995269980159200
           TIMER_WAIT: 250400
                SPINS: NULL
        OBJECT_SCHEMA: NULL
          OBJECT_NAME: NULL
           INDEX_NAME: NULL
          OBJECT_TYPE: NULL
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 47285552262176
     NESTING_EVENT_ID: NULL
   NESTING_EVENT_TYPE: NULL
            OPERATION: lock
      NUMBER_OF_BYTES: NULL
                FLAGS: NULL
*************************** 3. row ***************************
            THREAD_ID: 55
             EVENT_ID: 23233794
         END_EVENT_ID: NULL
           EVENT_NAME: wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex
               SOURCE: fil0fil.cc:449
          TIMER_START: 1010492125341600
            TIMER_END: 1010494304900000
           TIMER_WAIT: 2179558400
                SPINS: NULL
        OBJECT_SCHEMA: NULL
          OBJECT_NAME: NULL
           INDEX_NAME: NULL
          OBJECT_TYPE: NULL
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 47285552262176
     NESTING_EVENT_ID: 23233786
   NESTING_EVENT_TYPE: WAIT
            OPERATION: lock
```

```
      NUMBER_OF_BYTES: NULL
                FLAGS: NULL
```

在離峰時間重組大型資料表

在生產時間以外的維護時段期間，重組您識別為大量 `synch/mutex/innodb/fil_system_mutex` 等待事件之來源的大型資料表。這樣做可確保內部資料表空間映射清除不會在快速存取資料表至關重要時發生。如需重組資料表的資訊，請參閱我的SQL參考中的OPTIMIZETABLE陳述式。

synch/mutex/innodb/trx_sys_mutex

由於大量交易而有高資料庫活動時，`synch/mutex/innodb/trx_sys_mutex` 事件便會發生。

主題

- 相關的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

相關的引擎版本

下列引擎版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版

Context

在內部，InnoDB 資料庫引擎會使用可重複讀取隔離層級搭配快照，來提供讀取一致性。這可讓您在point-in-time建立快照時檢視資料庫。

在 InnoDB 中，所有變更一到達就會套用到資料庫，無論是否已遞交它們。這種方法表示，如果沒有多版本並行控制 (MVCC)，所有連接到資料庫的使用者都會看到所有變更和最新的資料列。因此，InnoDB 需要一種方法來追蹤變更，以了解在必要時要復原什麼。

若要這樣做，InnoDB 會使用交易系統 (`trx_sys`) 來追蹤快照。交易系統會執行下列動作：

- 追蹤復原日誌中每個資料列的交易 ID。
- 使用名為 的內部 InnoDB 結構`ReadView`，協助識別快照IDs可看見哪些交易。

等待時間增加的可能原因

任何需要一致且受控處理 （ 建立、讀取、更新和刪除 ） 交易的資料庫操作都會從 IDs 產生trx_sys對 mutex 的呼叫。

這些呼叫發生在三個函數內：

- trx_sys_mutex_enter – 建立互斥。
- trx_sys_mutex_exit – 釋放互斥。
- trx_sys_mutex_own – 測試是否擁有互斥。

InnoDB 效能結構描述檢測會追蹤所有 trx_sys 互斥呼叫。追蹤包括但不限於在資料庫啟動或關閉時管理 trx_sys、復原作業、復原清除、資料列讀取存取，以及緩衝集區載入。具有大量交易的高資料庫活動會導致 synch/mutex/innodb/trx_sys_mutex 出現在最高等待事件之間。

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的使用效能結構描述監控 InnoDB Mutex 等待。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 識別造成事件的工作階段和查詢
- 檢查其他等待事件

識別造成事件的工作階段和查詢

通常，具有中等至重大負載的資料庫會有等待事件。如果效能是最佳的，則等待事件可能是可以接受的。如果效能不是最佳的，則檢查資料庫在何處花費最多時間。查看導致最高負載的等待事件。了解您是否可以最佳化資料庫和應用程式，以減少這些事件。

在 中檢視頂端SQL圖表 AWS Management Console

1. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。即會顯示該資料庫執行個體的績效詳情儀表板。
4. 在 Database load (資料庫負載) 圖表中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在資料庫負載圖表下，選擇前 SQL。

圖表列出負責載入的SQL查詢。位於清單頂端者負最大責任。若要解決瓶頸，請專注於這些陳述式。

如需使用績效詳情進行故障診斷的實用概觀，請參閱部落格文章 使用績效詳情分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

檢查其他等待事件

檢查與 synch/mutex/innodb/trx_sys_mutex 等待事件相關聯的其他等待事件。執行此動作可提供工作負載本質的詳細資訊。大量的交易可能會減少輸送量，但工作負載也可能使此變得必要。

如需如何最佳化交易的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的最佳化 InnoDB 交易管理。

synch/sxlock/innodb/hash_table_locks

當緩衝集區中找不到的頁面必須從儲存體讀取時，就會發生synch/sxlock/innodb/hash_table_locks事件。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列版本支援這個等待事件資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版

Context

事件 synch/sxlock/innodb/hash_table_locks 指出工作負載經常存取未存放在緩衝集區中的資料。此等待事件與新的頁面新增相關，而且舊資料會從緩衝集區移出。存放在緩衝集區的資料過時，而且新資料必須進行快取，因此會將過時頁面移出，以允許快取新頁面。我的SQL 使用最近使用的 (LRU) 演算法，從緩衝集區中移出頁面。工作負載嘗試存取尚未載入至緩衝集區的資料或已從緩衝集區移出的資料。

當工作負載必須存取磁碟上檔案中的資料，或當區塊從緩衝集區清單釋放或新增至緩衝集區LRU清單時，就會發生此等待事件。這些作業等待取得共用的排除鎖定 (SX-lock)。此 SX-lock 用於透過「雜湊表」進行同步，此雜湊表是記憶體中的資料表，旨在改善緩衝集區存取效能。

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的緩衝集區。

等待時間增加的可能原因

synch/sxlock/innodb/hash_table_locks 等待事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，典型原因包括：

緩衝集區大小過小

緩衝集區的大小太小，無法將所有經常存取的頁面保留在記憶體中。

工作負載繁重

工作負載導致頻繁的移出，並在緩衝區快取中重新載入資料頁面。

讀取頁面時發生錯誤

讀取緩衝集區中的頁面時發生錯誤，這可能表示資料損毀。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 增加緩衝集區的大小
- 改善資料存取模式
- 減少或避免完整資料表掃描
- 檢查錯誤日誌是否有頁面毀損

增加緩衝集區的大小

確定緩衝集區已適當地調整為適合工作負載的大小。若要這樣做，您可以檢查緩衝區快取命中率。通常，如果值低於 95%，請考慮增加緩衝集區大小。越大的緩衝集區可以將經常存取的頁面保留在記憶體中的時間越長 若要增加緩衝集區的大小，請修改 innodb_buffer_pool_size 參數的值。此參數的預設值是基於資料庫執行個體類別大小。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora MySQL 資料庫組態的最佳實務。

改善資料存取模式

檢查受此等待及其執行計劃影響的查詢。考慮改善資料存取模式。例如，如果您是使用 mysqli_result::fetch_array，則可以嘗試增加陣列擷取大小。

您可以使用績效詳情來顯示可能造成 `synch/sxlock/innodb/hash_table_locks` 等待事件的查詢和工作階段。

尋找負責高負載的SQL查詢

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇資料庫執行個體。即會顯示該資料庫執行個體的績效詳情儀表板。
4. 在 Database load (資料庫負載) 圖表中，選擇 Slice by wait (依等待建立配量)。
5. 在頁面底部，選擇頂端 SQL。

   圖表列出負責載入的SQL查詢。位於清單頂端者負最大責任。若要解決瓶頸，請專注於這些陳述式。

如需使用 Performance Insights 進行故障診斷的實用概觀，請參閱 AWS 資料庫部落格文章 使用 Performance Insights 分析 Amazon Aurora MySQL Workloads。

減少或避免完整資料表掃描

監控工作負載，以查看它是否正在執行完整資料表掃描，若是，請減少或避免它們。例如，您可以監控狀態變數，例如 `Handler_read_rnd_next`。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的伺服器狀態變數。

檢查錯誤日誌是否有頁面毀損

你可以檢查 mysql-error.log，是否在接近問題發生時偵測到毀損相關訊息。您可以用來解決問題的訊息位於錯誤日誌中。您可能需要重新建立已報告為毀損的物件。

使用執行緒狀態調校 Aurora MySQL

下表彙總了 Aurora MySQL 最常見的一般執行緒狀態。

一般執行緒狀態	描述
???	此執行緒狀態指出執行緒正在處理 SELECT 陳述式，而此陳述式需要使用內部暫時資料表來排序資料。
???	此執行緒狀態指出執行緒正在讀取和篩選查詢的資料列，以決定正確的結果集。

正在建立排序索引

`creating sort index` 執行緒狀態指出執行緒正在處理 SELECT 陳述式，而此陳述式需要使用內部暫時資料表來排序資料。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列版本支援這個執行緒狀態資訊：

- Aurora 我的SQL版本 2 高達 2.09.2

Context

當具有 `ORDER BY` 或 `GROUP BY` 子句的查詢無法使用現有的索引來執行作業時，`creating sort index` 狀態便會出現。在這種情況下，我SQL需要執行更昂貴的`filesort`操作。如果結果集不太大，此作業通常會在記憶體中執行。否則，它涉及在磁碟上建立檔案。

等待變多的可能原因

出現 `creating sort index` 本身並不表示有問題。如果效能不佳，並且您經常看到 `creating sort index` 的執行個體，最可能的原因是搭配 `ORDER BY` 或 `GROUP BY` 運算子的慢速查詢。

動作

一般指導方針是尋找搭配 `ORDER BY` 或 `GROUP BY` 子句的查詢，這些子句與 `creating sort index` 狀態中的增加相關聯。然後查看新增索引或增加排序緩衝區大小是否可以解決問題。

主題

- 如果未開啟效能結構描述，請將其開啟
- 識別問題查詢
- 檢查說明計劃以取得檔案排序使用情形
- 增加排序緩衝區大小

如果未開啟效能結構描述，請將其開啟

只在效能結構描述檢測未開啟時，績效詳情才會報告執行緒狀態。當效能結構描述檢測開啟時，績效詳情會改為報告等待事件。效能結構描述檢測會在您調查潛在的效能問題時提供其他洞察和更好的工具。因此，建議您開啟效能結構描述。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 上效能詳情的效能結構描述概觀。

識別問題查詢

若要識別目前哪些查詢正在造成 `creating sort index` 狀態中的增加，請執行 `show processlist` 並查看是否有任何查詢具有 `ORDER BY` 或 `GROUP BY`。選擇性地執行 `explain for connection N`，其中 N 是搭配 `filesort` 之查詢的程序清單 ID。

若要識別過去哪些查詢造成這些增加，請開啟慢速查詢日誌，並尋找搭配 `ORDER BY` 的查詢。對慢速查詢執行 `EXPLAIN`，並尋找「使用檔案排序」。如需詳細資訊，請參閱檢查說明計劃以取得檔案排序使用情形。

檢查說明計劃以取得檔案排序使用情形

識別哪些陳述式搭配導致 `creating sort index` 狀態的 `ORDER BY` 或 `GROUP BY` 子句。

下列範例顯示如何對查詢執行 `explain`：`Extra` 資料欄顯示此查詢使用 `filesort`。

```
mysql> explain select * from mytable order by c1 limit 10\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: mytable
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 2064548
     filtered: 100.00
        Extra: Using filesort
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

下列範例顯示在資料欄 c1 上建立索引之後對同一查詢執行 EXPLAIN 的結果。

```
mysql> alter table mytable add index (c1);
```

```
mysql> explain select * from mytable order by c1 limit 10\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: mytable
   partitions: NULL
         type: index
possible_keys: NULL
          key: c1
      key_len: 1023
          ref: NULL
         rows: 10
     filtered: 100.00
        Extra: Using index
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

如需使用索引進行排序順序最佳化的相關資訊，請參閱我的SQL文件中的 ORDERBY 最佳化。

增加排序緩衝區大小

若要查看特定查詢是否需要已在磁碟上建立檔案的 filesort 程序，請在執行查詢之後檢查 sort_merge_passes 變數值。下列顯示一個範例。

```
mysql> show session status like 'sort_merge_passes';
+-------------------+-------+
| Variable_name     | Value |
+-------------------+-------+
| Sort_merge_passes | 0     |
+-------------------+-------+
1 row in set (0.01 sec)

--- run query
mysql> select * from mytable order by u limit 10;
--- run status again:

mysql> show session status like 'sort_merge_passes';
+-------------------+-------+
| Variable_name     | Value |
+-------------------+-------+
| Sort_merge_passes | 0     |
+-------------------+-------+
1 row in set (0.01 sec)
```

如果 sort_merge_passes 的值很高，請考慮增加排序緩衝區大小。在工作階段層級套用增加，因為在全球範圍內增加可能會大幅增加「RAM我的」SQL 使用量。下列範例顯示如何在執行查詢之前變更排序緩衝區大小。

```
mysql> set session sort_buffer_size=10*1024*1024;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-- run query
```

正在傳送資料

sending data 執行緒狀態表示執行緒正在讀取和篩選查詢的資料列，以決定正確的結果集。名稱產生誤導，因為它暗示狀態正在傳輸資料，而不是收集和準備稍後傳送的資料。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

下列版本支援這個執行緒狀態資訊：

- Aurora MySQL 第 2 版，最高至 2.09.2

Context

許多執行緒狀態是短暫的。sending data 期間發生的作業傾向於執行大量磁碟或快取讀取。因此，sending data 通常是執行時間最長的狀態，涵蓋給定查詢的生命週期。當 Aurora MySQL 執行下列動作時，此狀態便會出現：

- 讀取和處理 SELECT 陳述式的資料列
- 從磁碟或記憶體執行大量讀取
- 從特定查詢中完成所有資料的完整讀取
- 從資料表、索引或預存程序的工作中讀取資料
- 排序、分組或排序資料

在 sending data 狀態完成準備資料之後，執行緒狀態 writing to net 指出資料傳回至用戶端。通常，只在結果集非常大或嚴重的網路延遲正在減慢傳輸速度時，才會擷取 writing to net。

等待變多的可能原因

出現 sending data 本身並不表示有問題。如果效能不佳，並且您經常看到 sending data 的執行個體，最可能的原因如下。

主題

- 無效率查詢
- 次佳伺服器組態

無效率查詢

在大多數情況下，應對此狀態負責的是未使用適當的索引來尋找特定查詢之結果集的查詢。例如，考慮一個查詢，其為加州所有訂單讀取 1,000 萬筆記錄資料表，其中狀態資料行未建立索引或未好好建立索引。在後者情況下，索引可能存在，但最佳化工具由於低基數而忽略它。

次佳伺服器組態

如果數個查詢出現在 `sending data` 狀態中，則可能未好好設定資料庫伺服器。尤其，伺服器可能有下列問題：

- 資料庫伺服器沒有足夠的運算容量：磁碟輸入/輸出、磁碟類型和速度、CPU 或 CPU 數量。
- 伺服器缺乏配置的資源，例如 InnoDB 資料表的 InnoDB 緩衝集區或 MyISAM 資料表的索引鍵緩衝區。
- 每個執行緒記憶體設定 (例如 `sort_buffer`、`read_buffer` 和 `join_buffer`) 都會耗用比所需還要多的 RAM，因而使實體伺服器缺乏記憶體資源。

動作

一般指導方針是檢查效能結構描述來尋找傳回大量資料列的查詢。如果不使用索引的記錄查詢已開啟，您也可以檢查來自慢速日誌的結果。

主題

- 如果未開啟效能結構描述，請將其開啟
- 檢查記憶體設定
- 檢查說明計劃以取得索引使用情形
- 檢查傳回的資料量
- 檢查是否有並行問題
- 檢查請求的結構

如果未開啟效能結構描述，請將其開啟

只在效能結構描述檢測未開啟時，績效詳情才會報告執行緒狀態。當效能結構描述檢測開啟時，績效詳情會改為報告等待事件。效能結構描述檢測會在您調查潛在的效能問題時提供其他洞察和更好的工具。因此，建議您開啟效能結構描述。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 上效能詳情的效能結構描述概觀。

檢查記憶體設定

檢查主要緩衝集區的記憶體設定。確定這些集區已適當地調整為適合工作負載的大小。如果您的資料庫使用多個緩衝集區執行個體，請確定它們不會分成許多小型緩衝集區。資料表一次只能使用一個緩衝集區。

請確定下列用於每個執行緒的記憶體設定，其大小適當：

- read_buffer
- read_rnd_buffer
- sort_buffer
- join_buffer
- binlog_cache

除非您有修改設定的特定原因，否則請使用預設值。

檢查說明計劃以取得索引使用情形

對於處於 sending data 執行緒狀態的查詢，請檢查計劃，以判斷是否使用適當的索引。如果查詢未使用有用的索引，請考慮新增 USE INDEX 或 FORCE INDEX 之類的提示。提示可大幅增加或減少執行查詢所需的時間，因此在新增它們之前請小心。

檢查傳回的資料量

檢查正在查詢的資料表，以及它們包含的資料量。可以封存此資料的任何一個嗎？ 在許多情況下，查詢執行時間不佳的原因不是查詢計劃的結果，而是要處理的資料量。許多開發人員在將資料新增到資料庫時非常有效率，但在設計和開發階段很少考慮資料集生命週期。

尋找在低容量資料庫中表現良好，但在目前系統中表現不佳的查詢。有時設計特定查詢的開發人員可能無法意識到這些查詢正在傳回 350,000 個資料列。開發人員可能已在較低容量環境 (其具有的資料集比生產環境具有的還要小) 開發了查詢。

檢查是否有並行問題

檢查相同類型的多個查詢是否同時執行。某些形式的查詢在單獨執行時可以有效地執行。不過，如果類似形式的查詢一起執行或大量執行，它們可能會導致並發問題。通常，當資料庫使用暫時資料表來呈現結果時，就會造成這些問題。限制性交易隔離層級也可能會導致並行問題。

如果同時讀取和寫入至資料表，則資料庫可能正在使用鎖定。若要協助識別效能不佳的期間，請透過大規模的批次程序檢查資料庫的使用情形。若要查看最近的鎖定和回復，請檢查 SHOW ENGINE INNODB STATUS 命令的輸出。

檢查請求的結構

檢查從這些狀態擷取的查詢是否使用子查詢。這種類型的查詢通常會導致效能不佳，因為資料庫會在內部編譯結果，然後將它們代入查詢以呈現資料。此程序是資料庫的額外步驟。在許多情況下，這個步驟可能會在高度並行載入條件中造成不佳的效能。

亦請檢查您的查詢是否使用大量的 ORDER BY 和 GROUP BY 子句。在這類操作中，通常資料庫必須首先在記憶體中形成整個資料集。然後，必須在將其傳送至用戶端之前以特定方式將其排序或分組。

使用 Amazon DevOps Guru 主動洞察，調校 Aurora MySQL

DevOps Guru 主動洞察會在 Aurora MySQL 資料庫叢集上的異常狀況發生之前，即偵測到這些問題。DevOps Guru 可以執行下列動作：

- 透過交叉檢查一般建議設定與您的資料庫設定，避免許多常見的資料庫問題。
- 警告您機群內的重大問題，若未勾選，可能導致更嚴重的問題。
- 提醒您新發現的問題。

每個主動洞察都包含問題原因分析和修正動作建議。

主題

- InnoDB 歷史記錄清單長度顯著增加
- 資料庫正在磁碟上建立暫存資料表

InnoDB 歷史記錄清單長度顯著增加

從##到 *db-instance* 的##，針對資料列變更的歷史記錄清單長度皆顯著增加。這會影響查詢和資料庫關閉效能。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 造成此問題的可能原因
- 動作
- 相關指標

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora MySQL 都支援此洞察資訊。

Context

InnoDB 交易系統會維護多版本並行控制 (MVCC)。修改資料列時，修改前的版本會在還原日誌中儲存為還原記錄。每個還原記錄都有對先前重做記錄的參照，進而形成一份連結清單。

InnoDB 歷史記錄清單是已提交交易的還原記錄全域清單。交易不再需要歷史記錄時，MySQL 會用歷史記錄清單來清除記錄和日誌頁面。歷史記錄清單長度是清單中所有修改項目的還原記錄總數。每個日誌都包含一個或多個修改項目。若 InnoDB 歷史記錄清單長度太長，表示該清單具有過多舊資料列版本，導致查詢和資料庫關閉變慢。

造成此問題的可能原因

歷史記錄清單過長的典型原因包括：

- 長時間執行的交易 (讀取或寫入)
- 繁重的寫入負載

動作

根據洞察的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 在 InnoDB 歷史記錄清單減少之前，請不要開始任何涉及資料庫關閉的操作
- 找出並關閉長時間執行的交易
- 使用績效詳情，找出最高主機和最高使用者。

在 InnoDB 歷史記錄清單減少之前，請不要開始任何涉及資料庫關閉的操作

InnoDB 歷史記錄清單過長會降低資料庫關閉速度，因此請在啟動涉及資料庫關閉的操作之前減少清單大小。這些操作包括主要版本資料庫升級。

找出並關閉長時間執行的交易

您可以透過查詢 `information_schema.innodb_trx`，找出長時間執行的交易。

> **Note**
>
> 也請務必在僅供讀取複本上尋找長時間執行的交易。

若要找出並關閉長時間執行的交易

1. 在您的 SQL 用戶端執行下列查詢：

```
SELECT a.trx_id,
      a.trx_state,
      a.trx_started,
      TIMESTAMPDIFF(SECOND,a.trx_started, now()) as "Seconds Transaction Has Been
 Open",
      a.trx_rows_modified,
      b.USER,
      b.host,
      b.db,
      b.command,
      b.time,
      b.state
FROM  information_schema.innodb_trx a,
      information_schema.processlist b
WHERE a.trx_mysql_thread_id=b.id
  AND TIMESTAMPDIFF(SECOND,a.trx_started, now()) > 10
ORDER BY trx_started
```

2. 使用預存程序 結束每個長時間執行的交易mysql.rds_kill。

使用績效詳情，找出最高主機和最高使用者。

最佳化交易，以立即遞交大量已修改的資料列。

相關指標

下列指標與此洞察相關：

- `trx_rseg_history_len` – 此計數器指標可在績效詳情和`INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS`資料表中檢視。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 InnoDB INFORMATION_SCHEMA 指標表。
- `RollbackSegmentHistoryListLength` – 此 Amazon CloudWatch 指標會測量復原日誌，以使用刪除標記的記錄記錄遞交的交易。這些記錄已排程由 InnoDB 清除操作處理。指標`trx_rseg_history_len`具有與 相同的值`RollbackSegmentHistoryListLength`。
- `PurgeBoundary` – 允許 InnoDB 清除的交易號碼。如果此 CloudWatch 指標長時間沒有推進，則表示 InnoDB 清除被長時間執行的交易封鎖。若要調查，請檢查 Aurora MySQL 資料庫叢集上的作用中交易。此指標僅適用於 Aurora MySQL 2.11 版和更新版本，以及 3.08 版和更新版本。

- `PurgeFinishedPoint` – 執行 InnoDB 清除的 交易編號。此 CloudWatch 指標可協助您檢查 InnoDB 清除的進度。此指標僅適用於 Aurora MySQL 2.11 版和更新版本，以及 3.08 版和更新版本。
- `TransactionAgeMaximum` – 最舊的作用中執行中交易的存留期。此 CloudWatch 指標僅適用於 Aurora MySQL 3.08 版及更新版本。
- `TruncateFinishedPoint` – 執行復原截斷的交易編號。此 CloudWatch 指標僅適用於 Aurora MySQL 2.11 版和更新版本，以及 3.08 版和更新版本。

如需 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

資料庫正在磁碟上建立暫存資料表

您最近的磁碟上暫存資料表用量大幅增加，已達###。資料庫現在每秒建立約##份暫存資料表。這可能會影響 *db-instance* 的效能並增加磁碟操作。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 造成此問題的可能原因
- 動作
- 相關指標

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora MySQL 都支援此洞察資訊。

Context

有時候，MySQL 伺服器需要在處理查詢時建立內部暫存資料表。Aurora MySQL 可以在記憶體中保存內部暫存資料表。可以由 Temptable 或 MEMORY 儲存引擎處理，或由 InnoDB 儲存在磁碟上。如需詳細資訊，請參閱《MySQL 參考手冊》中的 MySQL 中的內部暫存資料表使用。

造成此問題的可能原因

磁碟上暫存資料表數量增加，表示有使用複雜的查詢。若所設記憶體不足以將暫存資料表儲存在記憶體， Aurora MySQL 會在磁碟上建立資料表。這可能會影響效能並增加磁碟操作。

動作

根據洞察的原因，我們會建議不同的動作。

- 針對 Aurora MySQL 第 3 版，建議您使用 TempTable 儲存引擎。
- 只選取必要欄，以最佳化查詢，傳回較少的資料。

  若您在啟用並計時所有 `statement` 工具的情況下開啟效能結構描述，您可以查詢 `SYS.statements_with_temp_tables`，以擷取使用暫存資料表的查詢清單。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的使用 sys 結構描述的先決條件。
- 考慮涉及排序和分組操作的索引欄。
- 重寫查詢以避免 `BLOB` 和 `TEXT` 欄。這些欄始終使用磁碟。
- 調校下列資料庫參數：`tmp_table_size` 和 `max_heap_table_size`。

  這些參數的預設值為 16 MiB。針對記憶體內暫存資料表使用 MEMORY 儲存引擎時，大小上限由 `tmp_table_size` 或 `max_heap_table_size` 值定義，以較小值為準。當達到此大小上限時，MySQL 會自動將記憶體內的內部暫存資料表轉換為 InnoDB 磁碟上內部暫存資料表。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon RDS for MySQL 和 Amazon Aurora MySQL 上使用 TempTable 儲存引擎。

  > **Note**
  >
  > 使用 CREATE TABLE 明確建立 MEMORY 資料表時，只有 `max_heap_table_size` 變數會決定資料表的大小。也沒有轉換為磁碟上的格式。

相關指標

下列績效詳情指標與此洞察相關：

- Created_tmp_disk_tables
- Created_tmp_tables

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 RCreated_tmp_disk_tables。

Amazon Aurora My 的平行查詢SQL

本主題說明 Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition 的平行查詢效能最佳化。此功能使用特定資料密集查詢的特殊處理路徑，同時善用 Aurora 共用儲存架構。平行查詢最適合 Aurora MySQL 資料庫叢集，這些叢集具有數百萬個資料列的資料表，以及需要幾分鐘或數小時才能完成的分析查詢。

主題

- Aurora My 的平行查詢概觀SQL
- 在 Aurora My 中建立平行查詢資料庫叢集SQL
- 在我的 Aurora 中打開和關閉 parallel 查詢 SQL
- 最佳化 Aurora My 中的平行查詢SQL
- 驗證哪些語句使用 parallel 查詢 Aurora My SQL
- 監視 parallel 查詢我的 Aurora SQL
- SQL構造在 Aurora 我的 parallel 查詢 SQL

Aurora My 的平行查詢概觀SQL

Aurora MySQL 平行查詢是一種最佳化，可平行處理處理資料密集型查詢時涉及的一些 I/O 和運算。平行化的工作包括從儲存體擷取資料列、擷取資料行值，以及判斷哪些資料列符合 `WHERE` 子句和 join 子句中的條件。這類資料密集的工作會被委派 (資料庫最佳化術語叫做下推) 給 Aurora 分散式儲存層中的多個節點。如果沒有平行查詢，每個查詢會將所有掃描的資料帶到 Aurora MySQL 叢集 （ 主節點 ） 中的單一節點，並執行該處的所有查詢處理。

> **Tip**
>
> PostgreSQL 資料庫引擎也有稱為「平行查詢」的功能。該功能與 Aurora 平行查詢無關。

開啟平行查詢功能時，Aurora MySQL 引擎會自動判斷查詢可受益的時間，而不需要SQL變更提示或資料表屬性。下列各節說明平行查詢何時適用於查詢。您也可以了解如何確保將平行查詢應用至效益最高之處。

> **Note**
>
> 平行查詢最佳化可為需要幾分鐘或幾小時才能完成的長時間執行的查詢提供最大效益。Aurora MySQL 通常不會為便宜的查詢執行平行查詢最佳化。如果另一種最佳化技術更有意義，例如

查詢快取、緩衝集區快取或索引查詢，則通常不會執行平行查詢最佳化。如果發現系統未如您預期般使用平行查詢，請參閱 驗證哪些語句使用 parallel 查詢 Aurora My SQL。

主題

- 優勢
- 架構
- 必要條件
- 限制
- 平行查詢的 I/O 成本

優勢

透過平行查詢，您可以在 Aurora MySQL 資料表上執行資料密集型分析查詢。在許多情況下，您可以比傳統的人工區段獲得 order-of-magnitude效能改善，以進行查詢處理。

平行查詢的優點如下：

- 提升輸入/輸出效能，原因是可跨多個儲存節點將實體讀取請求平行化。
- 減少網路流量。Aurora 不會將整個資料頁面從儲存節點傳輸至前端節點，然後篩選掉不需要的資料列和資料欄。反之，Aurora 會傳輸精簡的 Tuple，其中僅包含結果集所需的資料欄值。
- 減少因下推 子WHERE句的函數處理、資料列篩選和資料欄投影而導致的頭部節點CPU用量。
- 減少緩衝集區的記憶體壓力。平行查詢處理的網頁不會新增至緩衝集區。此方法可減少資料密集型掃描從緩衝集區中收回常用資料的機會。
- 透過對現有資料執行長時間執行的分析查詢，可能減少擷取、轉換、載入 (ETL) 管道中的資料重複。

架構

平行查詢功能使用 Aurora My 的主要架構原則SQL：將資料庫引擎與儲存子系統解耦，並透過簡化通訊協定來減少網路流量。Aurora MySQL 使用這些技術來加速寫入密集型操作，例如重做日誌處理。平行查詢可將相同原理套用至讀取操作。

> **Note**
>
> Aurora MySQL 平行查詢的架構與其他資料庫系統中類似具名功能的架構不同。Aurora 我的SQL平行查詢不涉及對稱多處理 (SMP)，因此不依賴資料庫伺服器的CPU容量。平行處理發生在儲存層中，與做為查詢協調器的 Aurora MySQL 伺服器無關。

依預設，若沒有平行查詢，Aurora 查詢的處理會涉及將原始資料傳輸至 Aurora 叢集內的單一節點 (前端節點)。接著 Aurora 會在該單一節點上的單一執行緒中，針對該查詢執行所有進一步處理。透過平行查詢，此 I/O 密集型和 CPU密集型工作大部分會委派給儲存層中的節點。只有結果集的精簡資料列會傳回到前端節點，而已篩選的資料列，以及已擷取和轉換的資料欄值也會一起傳回。效能優勢來自網路流量的減少、頭部節點的使用CPU量的減少，以及跨儲存節點平行處理 I/O。平行輸入/輸出、篩選和投影的數量與執行查詢之 Aurora 叢集中的資料庫執行個體數量無關。

必要條件

使用平行查詢的所有功能需要執行 2.09 版或更新版本的 Aurora MySQL 資料庫叢集。如果您已經有要與平行查詢搭配使用的叢集，您可以將其升級為相容版本，並在之後開啟平行查詢。在這種情況下，請務必遵循 平行查詢的升級考量 中的升級程序，因為這些較新版本中的組態設定名稱和預設值不同。

叢集中的資料庫執行個體必須使用 `db.r*` 執行個體類別。

請確定您的叢集已開啟雜湊聯結最佳化。若要瞭解如何操作，請參閱開啟平行查詢叢集的雜湊聯結。

若要自訂參數 (例如 `aurora_parallel_query` 和) `aurora_disable_hash_join`，您必須擁有與叢集搭配使用的自訂參數群組。您可以使用資料庫參數群組，為每個資料庫執行個體個別指定這些參數。不過，我們建議您在資料庫叢集參數群組中指定它們。如此一來，叢集中的所有資料庫執行個體都會繼承這些參數的相同設定。

限制

下列限制適用於平行查詢功能：

- 不支援平行查詢 Aurora I/O-Optimized 資料庫叢集儲存組態。
- 您不能將平行查詢與 db.t2 或 db.t3 執行個體類別一起使用。即使您使用 `aurora_pq_force` 工作階段變數要求平行查詢，此限制也適用。
- 平行查詢不適用於使用 `COMPRESSED` 或 `REDUNDANT` 資料列格式的資料表。針對您計劃搭配平行查詢使用的資料表，請使用 `COMPACT` 或 `DYNAMIC` 資料列格式。

- Aurora 使用成本型演算法來判斷是否為每個SQL陳述式使用平行查詢機制。在 陳述式中使用某些 SQL建構可以防止平行查詢，或使平行查詢不太可能用於該陳述式。如需 SQL 建構與平行查詢相容性的資訊，請參閱 SQL構造在 Aurora 我的 parallel 查詢 SQL。
- 每個 Aurora 資料庫執行個體一次只能執行特定數目的平行查詢工作階段。如果一個查詢具有多個使用平行查詢的部分，例如子查詢、聯結或 UNION 運算子，則這些階段會依序執行。任何時候陳述式只會視為單一平行查詢工作階段。您可以使用平行查詢狀態變數，監控作用中工作階段的數目。您可以查詢狀態變數 `Aurora_pq_max_concurrent_requests`，檢查指定之資料庫執行個體的並行工作階段限制。
- 平行查詢可在 AWS 區域 Aurora 支援的所有 中使用。對於大多數 AWS 區域，使用平行查詢所需的 Aurora MySQL 版本下限為 2.09。
- 平行查詢是為了改善資料密集型查詢的效能而設計。並非為輕量級查詢而設計。
- 我們建議您將讀取器節點用於SELECT陳述式，尤其是資料密集型節點。

平行查詢的 I/O 成本

如果您的 Aurora MySQL 叢集使用平行查詢，您可能會看到`VolumeReadIOPS`值增加。平行查詢不會使用緩衝集區。因此，雖然查詢速度很快，但這種最佳化處理可能會導致讀取操作和相關費用增加。

您查詢的平行查詢 I/O 成本是在儲存層進行計量，並且在平行查詢開啟的情況下相同或更大。您得到的好處是查詢效能的改善。使用平行查詢可能會導致 I/O 成本較高的原因有兩個：

- 即使資料表中的某些資料位於緩衝集區中，平行查詢仍需要在儲存層掃描所有資料，因而產生 I/O 成本。
- 執行平行查詢不會對緩衝集區進行暖機。因此，連續執行相同的平行查詢會產生完整的 I/O 成本。

在 Aurora My 中建立平行查詢資料庫叢集SQL

若要建立具有平行查詢的 Aurora MySQL 叢集、為其新增執行個體，或執行其他管理操作，您可以使用與其他 Aurora MySQL 叢集相同的 AWS CLI AWS Management Console 和技術。您可以建立新叢集來使用平行查詢。您也可以從 My SQL相容 Aurora 資料庫叢集的快照還原，以建立資料庫叢集來使用平行查詢。如果您不熟悉建立新 Aurora MySQL 叢集的程序，您可以在 中找到背景資訊和先決條件建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

當您選擇 Aurora MySQL 引擎版本時，建議您選擇最新的可用版本。目前，所有可用的 Aurora MySQL 版本都支援平行查詢。如果您使用最新版本，您可以更靈活地開啟和關閉平行查詢，或將平行查詢與現有叢集搭配使用。

無論您是建立新叢集或從快照還原，您都可以使用相同的技術來新增與其他 Aurora MySQL 叢集一起執行的新資料庫執行個體。

您可以使用 Amazon RDS主控台或 建立平行查詢叢集 AWS CLI。

內容

- 使用主控台建立平行查詢叢集
- 使用 建立平行查詢叢集 CLI

使用主控台建立平行查詢叢集

您可以使用主控台來建立新的平行查詢叢集，如下所述。

使用 建立平行查詢叢集 AWS Management Console

1. 請遵循 中的一般 AWS Management Console 程序建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。
2. 針對引擎類型，選擇 Aurora MySQL。
3. 對於其他組態，請選擇您為資料庫叢集參數群組建立的參數群組。Aurora MySQL 2.09 及更高版本需要使用此自訂參數群組。在資料庫叢集參數群組中，指定參數設定 `aurora_parallel_query=ON` 和 `aurora_disable_hash_join=OFF`。這樣做會開啟叢集的平行查詢，並開啟與平行查詢結合運作的雜湊聯結最佳化。

驗證新叢集是否可以使用平行查詢

1. 使用上述技術建立叢集。
2. （針對 Aurora MySQL 第 2 版或第 3 版）檢查`aurora_parallel_query`組態設定是否為 true。

```
mysql> select @@aurora_parallel_query;
+-------------------------+
| @@aurora_parallel_query |
+-------------------------+
|                       1 |
+-------------------------+
```

3. （適用於 Aurora MySQL 第 2 版）檢查`aurora_disable_hash_join`設定是否為 false。

```
mysql> select @@aurora_disable_hash_join;
```

```
+----------------------------+
| @@aurora_disable_hash_join |
+----------------------------+
|                          0 |
+----------------------------+
```

4. 使用某些大型資料表和資料密集型查詢時，請檢查查詢計畫，以確認某些查詢正在使用平行查詢最佳化。若要執行此作業，請依照 驗證哪些語句使用 parallel 查詢 Aurora My SQL 中的程序進行。

使用 建立平行查詢叢集 CLI

您可以使用 建立新的平行查詢叢集CLI，如下所述。

使用 建立平行查詢叢集 AWS CLI

1. （選用）檢查哪些 Aurora MySQL 版本與平行查詢叢集相容。若要執行這項操作，請使用 `describe-db-engine-versions` 指令並檢查 `SupportsParallelQuery` 欄位的值。如需範例，請參閱 檢查 Aurora MySQL 版本與平行查詢的相容性。
2. (選用) 建立具有設定 `aurora_parallel_query=ON` 和 `aurora_disable_hash_join=OFF` 的自訂資料庫叢集參數群組。使用如下命令。

```
aws rds create-db-cluster-parameter-group --db-parameter-group-family aurora-
mysql8.0 --db-cluster-parameter-group-name pq-enabled-80-compatible
aws rds modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name pq-
enabled-80-compatible \
  --parameters
 ParameterName=aurora_parallel_query,ParameterValue=ON,ApplyMethod=pending-reboot
aws rds modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name pq-
enabled-80-compatible \
  --parameters
 ParameterName=aurora_disable_hash_join,ParameterValue=OFF,ApplyMethod=pending-
reboot
```

   如果您執行此步驟，請在後續 `--db-cluster-parameter-group-name` *`my_cluster_parameter_group`* 陳述式中指定選項 `create-db-cluster`。替代您自己的參數群組名稱。如果省略此步驟，請建立參數群組，並在稍後將其與叢集產生關聯，如 在我的 Aurora 中打開和關閉 parallel 查詢 SQL 中所述。
3. 請遵循 中的一般 AWS CLI 程序建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。
4. 指定以下一組選項：

- 對於 --engine選項，使用 aurora-mysql。這些值會產生與 MySQL 5.7 或 8.0 相容的平行查詢叢集。
- 針對 --db-cluster-parameter-group-name 此選項，指定您建立的 DB 叢集參數群組的名稱，並指定參數值 aurora_parallel_query=ON。如果省略此選項，您可以使用預設參數群組建立叢集，並在稍後加以修改來使用此類自訂參數群組。
- 針對 --engine-version選項，請使用與平行查詢相容的 Aurora MySQL 版本。如有必要，請使用 最佳化 Aurora My 中的平行查詢SQL 中的程序來取得版本清單。

  以下程式碼顯示做法。將您自己的值替換為每個環境變數，例如 *$CLUSTER_ID*。此範例也會指定 --manage-master-user-password 選項來產生主要使用者密碼，並在 Secrets Manager 中管理該密碼。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。或者，您可以使用 --master-password 選項，自行指定和管理密碼。

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier $CLUSTER_ID \
  --engine aurora-mysql --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.1 \
  --master-username $MASTER_USER_ID --manage-master-user-password \
  --db-cluster-parameter-group-name $CUSTOM_CLUSTER_PARAM_GROUP

aws rds create-db-instance --db-instance-identifier ${INSTANCE_ID}-1 \
  --engine same_value_as_in_create_cluster_command \
  --db-cluster-identifier $CLUSTER_ID --db-instance-class $INSTANCE_CLASS
```

5. 驗證您已建立或還原的叢集是否具有可用的平行查詢功能。

   檢查 aurora_parallel_query 組態設定是否存在。如果此設定值為 1，則平行查詢已準備好供您使用。如果此設定值為 0，請先將其設定為 1，才能使用平行查詢。無論哪種方式，叢集都能夠執行平行查詢。

```
mysql> select @@aurora_parallel_query;
+------------------------+
| @@aurora_parallel_query|
+------------------------+
|                      1 |
+------------------------+
```

使用 將快照還原至平行查詢叢集 AWS CLI

1. 檢查哪些 Aurora MySQL 版本與平行查詢叢集相容。若要執行這項操作，請使用 `describe-db-engine-versions` 指令並檢查 `SupportsParallelQuery` 欄位的值。如需範例，請參閱 檢查 Aurora MySQL 版本與平行查詢的相容性。決定要用於還原叢集的版本。
2. 尋找 Aurora My SQL相容叢集快照。
3. 請遵循 中的一般 AWS CLI 程序從資料庫叢集快照還原。

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
  --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
  --snapshot-identifier mydbclustersnapshot \
  --engine aurora-mysql
```

4. 驗證您已建立或還原的叢集是否具有可用的平行查詢功能。請使用與 使用 建立平行查詢叢集 CLI 中相同的驗證程序。

在我的 Aurora 中打開和關閉 parallel 查詢 SQL

開啟 parallel 查詢時，Aurora My SQL 會決定是否在執行階段針對每個查詢使用它。在聯結、聯集、子查詢等的情況下，Aurora My 會SQL決定是否在執行階段針對每個查詢區塊使用 parallel 查詢。如需詳細資訊，請參閱 驗證哪些語句使用 parallel 查詢 Aurora My SQL 和 SQL構造在 Aurora 我的 parallel 查詢 SQL。

您可以使用 aurora_parallel_query 選項，同時在資料庫執行個體的全域和工作階段層級動態開啟和關閉平行查詢。您可以變更資料庫叢集群組中的 `aurora_parallel_query` 設定，依預設開啟或關閉平行查詢。

```
mysql> select @@aurora_parallel_query;
+------------------------+
| @@aurora_parallel_query|
+------------------------+
|                      1 |
+------------------------+
```

若要在工作階段層級切換 `aurora_parallel_query` 參數，請使用標準方法來變更用戶端組態設定。例如，您可以透過mysql指令列或在JDBC或ODBC應用程式中執行此操作。標準「我的SQL客戶端」上的命令是`set session aurora_parallel_query = {'ON'/'OFF'}`。您也可以將工作階段層級參數新增至JDBC組態或應用程式程式碼中，以動態開啟或關閉 parallel 查詢。

您可以針對特定資料庫執行個體或整個叢集，永久變更 aurora_parallel_query 參數的設定。如果您在資料庫參數群組中指定參數值，則該值僅適用於叢集中特定資料庫執行個體。如果您在資料庫叢集參數群組中指定參數值，則叢集中所有資料庫執行個體都會繼承相同的設定。若要在叢集層級切換 aurora_parallel_query 參數，請使用適合使用參數群組的技術，如Amazon Aurora 的參數群組中所述。請遵循下列步驟：

1. 建立自訂叢集參數群組 (建議使用) 或自訂資料庫參數群組。
2. 在這個參數群組中，將 parallel_query 更新為您想要的值。
3. 視您建立的是資料庫叢集參數群組或資料庫參數群組而定，將參數群組附加到 Aurora 叢集或您計劃使用平行查詢功能的特定資料庫執行個體。

> **Tip**
>
> 由於 aurora_parallel_query 是動態參數，因此您毋需在變更此設定後重新啟動叢集。但是，在切換選項之前使用平行查詢的所有連線皆將繼續執行此作業，直至連線關閉或執行個體重新啟動為止。

您可以使用 M odifyDBCluster ParameterGroup 或 M odifyDBParameter Group API 作業或修改 parallel 查詢參數 AWS Management Console。

您可以為 parallel 查詢叢集開啟雜湊聯結、使用 Amazon RDS 主控台或開啟和關閉 parallel 查詢 AWS CLI，以及覆寫 parallel 查詢最佳化器。

內容

- 開啟平行查詢叢集的雜湊聯結
- 使用主控台開啟和關閉平行查詢
- 開啟和關閉 parallel 查詢 CLI
- 覆寫平行查詢最佳化工具

開啟平行查詢叢集的雜湊聯結

受益於雜湊聯結最佳化的資源密集型查詢，通常使用平行查詢。因此，確保您計劃使用平行查詢的叢集開啟雜湊聯結能提供幫助。如需如何有效使用雜湊聯結的相關資訊，請參閱使用雜湊聯結，將大型 Aurora MySQL 聯結查詢最佳化。

使用主控台開啟和關閉平行查詢

您可以在資料庫執行個體層級使用參數群組，來開啟或關閉平行查詢。

開啟或關閉資料庫叢集的 parallel 查詢 AWS Management Console

1. 建立自訂參數群組，如Amazon Aurora 的參數群組中所述。
2. 將 aurora_parallel_query 更新為 1 (開啟) 或 0 (關閉)。對於可以使用平行查詢功能的叢集，依預設會關閉 aurora_parallel_query。
3. 如果您使用自訂叢集參數群組，請將它附加到您計劃使用平行查詢功能的 Aurora 資料庫叢集。如果您使用自訂資料庫參數群組，請將其連線到叢集中的一或多個資料庫執行個體。建議您使用叢集參數群組。這樣做可確保叢集中的所有資料庫執行個體都具有相同的平行查詢設定，以及相關聯的功能 (例如雜湊聯結)。

開啟和關閉 parallel 查詢 CLI

您可以使用 `modify-db-cluster-parameter-group` 或 `modify-db-parameter-group` 命令，來修改平行查詢參數。根據您是透過資料庫叢集參數群組或資料庫參數群組指定 `aurora_parallel_query` 的值，選擇適當的命令。

開啟或關閉資料庫叢集的 parallel 查詢 CLI

- 使用 `modify-db-cluster-parameter-group` 命令，來修改平行查詢參數。使用如下命令。替代您自己的自訂參數群組的適當名稱。將 `ON` 選項的 `OFF` 部分替代為 `ParameterValue` 或 `--parameters`。

```
$ aws rds modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-
name cluster_param_group_name \
  --parameters
 ParameterName=aurora_parallel_query,ParameterValue=ON,ApplyMethod=pending-reboot
{
    "DBClusterParameterGroupName": "cluster_param_group_name"
}

aws rds modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-
name cluster_param_group_name \
  --parameters ParameterName=aurora_pq,ParameterValue=ON,ApplyMethod=pending-reboot
```

您也可以在工作階段層級開啟或關閉 parallel 查詢，例如透過指mysql令行或在ODBC應用程式中。JDBC若要這樣做，請使用標準方法來變更用戶端組態設定。例如，標準 [我的SQL用戶端] 上的命令是`set session aurora_parallel_query = {'ON'/'OFF'}`針對 Aurora MySQL.

您也可以將工作階段層級參數新增至JDBC組態或應用程式程式碼中，以動態開啟或關閉 parallel 查詢。

覆寫平行查詢最佳化工具

您可以使用 `aurora_pq_force` 工作階段變數來覆寫平行查詢最佳化工具，並針對每個查詢要求平行查詢。我們建議您僅針對測試目的這樣做。下列範例顯示如何在工作階段中使用 `aurora_pq_force`。

```
set SESSION aurora_parallel_query = ON;
set SESSION aurora_pq_force = ON;
```

若要關閉覆寫，請執行下列命令：

```
set SESSION aurora_pq_force = OFF;
```

最佳化 Aurora My 中的平行查詢SQL

若要最佳化資料庫叢集以進行平行查詢，請考慮哪些資料庫叢集將受益於平行查詢，以及是否要升級平行查詢。然後，調整工作負載並建立平行查詢的結構描述物件。

內容

- 規劃平行查詢叢集
  - 檢查 Aurora MySQL 版本與平行查詢的相容性
- 平行查詢的升級考量
  - 將平行查詢叢集升級至 Aurora MySQL 第 3 版
  - 升級到 Aurora MySQL 2.09 及更高版本
- 平行查詢的效能調校
- 建立結構描述物件以充分利用平行查詢

規劃平行查詢叢集

規劃已開啟平行查詢的資料庫叢集需要做出一些選擇。這包括執行設定步驟（建立或還原完整的 Aurora MySQL 叢集），以及決定在資料庫叢集中開啟平行查詢的廣泛程度。

請在規劃中考慮下列項目：

- 如果您使用與 MySQL 5.7 相容的 Aurora MySQL，則必須建立佈建叢集。然後，您可以使用 `aurora_parallel_query` 參數開啟平行查詢。

  如果您有現有的 Aurora MySQL 叢集，則不需要建立新叢集即可使用平行查詢。您可以將叢集或叢集中的特定資料庫執行個體，與已開啟 `aurora_parallel_query` 參數的參數群組建立關聯。如此一來，您可以減少設定相關資料來搭配平行查詢使用的時間和精力。
- 規劃您需要重新組織的任何大型資料表，以便存取它們時可以使用平行查詢。您可能需要建立一些能發揮平行查詢效用的新版大型資料表。例如，您可能需要移除全文搜尋索引。如需詳細資訊，請參閱 建立結構描述物件以充分利用平行查詢。

檢查 Aurora MySQL 版本與平行查詢的相容性

若要檢查哪些 Aurora MySQL 版本與平行查詢叢集相容，請使用 `describe-db-engine-versions` AWS CLI 命令並檢查 `SupportsParallelQuery` 欄位的值。下列程式碼範例示範如何檢查指定 AWS 區域中的平行查詢叢集可使用哪些組合。請務必在單行上指定完整的 `--query` 參數字串。

```
aws rds describe-db-engine-versions --region us-east-1 --engine aurora-mysql \
--query '*[]|[?SupportsParallelQuery == `true`].[EngineVersion]' --output text
```

上述命令會產生類似下列的輸出：輸出可能會根據指定 AWS 區域中可用的 Aurora MySQL 版本而有所不同。

```
5.7.mysql_aurora.2.11.1
5.7.mysql_aurora.2.11.2
5.7.mysql_aurora.2.11.3
5.7.mysql_aurora.2.11.4
5.7.mysql_aurora.2.11.5
5.7.mysql_aurora.2.11.6
5.7.mysql_aurora.2.12.0
5.7.mysql_aurora.2.12.1
5.7.mysql_aurora.2.12.2
5.7.mysql_aurora.2.12.3
5.7.mysql_aurora.2.12.4
```

```
8.0.mysql_aurora.3.04.0
8.0.mysql_aurora.3.04.1
8.0.mysql_aurora.3.04.2
8.0.mysql_aurora.3.04.3
8.0.mysql_aurora.3.05.2
8.0.mysql_aurora.3.06.0
8.0.mysql_aurora.3.06.1
8.0.mysql_aurora.3.07.0
8.0.mysql_aurora.3.07.1
```

開始使用平行查詢與叢集之後，您可以監視效能，並移除平行查詢使用的障礙。如需相關說明，請參閱平行查詢的效能調校。

平行查詢的升級考量

視您升級平行查詢叢集時的原始版本和目的地版本而定，您可能會在平行查詢可以最佳化的查詢類型中找到增強功能。您可能也會發現不需要為平行查詢指定特殊的引擎模式參數。下列各節說明當您升級已開啟平行查詢的叢集時的考量。

將平行查詢叢集升級至 Aurora MySQL 第 3 版

從 Aurora MySQL 第 3 版開始，數個SQL陳述式、子句和資料類型具有新的或改善的平行查詢支援。從第 3 版之前的版本升級時，請檢查其他查詢是否可以受益於平行查詢最佳化。如需這些平行查詢增強功能的相關資訊，請參閱資料欄資料類型、分割的資料表和彙總函數、GROUP BY 子句和HAVING 子句。

如果您要從 Aurora MySQL 2.08 或更低版本升級平行查詢叢集，也請了解如何開啟平行查詢的變更。若要這樣做，請閱讀升級到 Aurora MySQL 2.09 及更高版本。

在 Aurora MySQL 第 3 版中，雜湊聯結最佳化預設為開啟。不會使用來自舊版的 `aurora_disable_hash_join` 組態選項。

升級到 Aurora MySQL 2.09 及更高版本

在 Aurora MySQL 2.09 版和更新版本中，平行查詢適用於佈建的叢集，不需要`parallelquery`引擎模式參數。因此，您不需要建立新的叢集或從現有的快照還原，即可使用這些版本的平行查詢。您可以使用 升級 Aurora 我的SQL資料庫叢集的次要版本或修補程式層級 中所述的升級程序，將叢集升級為此類版本。您可以升級較舊的叢集，無論它是平行查詢叢集還是佈建的叢集。若要減少 Engine version (引擎版本) 選單中的選項數目，您可以選擇 Show versions that support the parallel query feature (顯示支援平行查詢功能)的版本來篩選該選單中的項目。然後選擇 Aurora MySQL 2.09 或更新版本。

將較早的平行查詢叢集升級到 Aurora MySQL 2.09 或更高版本後，您可以在升級的叢集中開啟平行查詢。在這些版本中，平行查詢預設為關閉，它的啟用程序也不同。雜湊聯結最佳化預設也會關閉，而且必須個別開啟。因此，請確定您在升級之後再次開啟這些設定。如需執行這項操作的指示說明，請參閱在我的 Aurora 中打開和關閉 parallel 查詢 SQL 和 開啟平行查詢叢集的雜湊聯結。

特別的是，您可以使用組態參數，而不是 aurora_parallel_query=ON 和 aurora_disable_hash_join=OFF 的 aurora_pq_supported 和 aurora_pq 來開啟平行查詢。在較新的 Aurora MySQL 版本中， aurora_pq_supported和 aurora_pq 參數已棄用。

在升級的叢集中，EngineMode 屬性具有 provisioned 值，而不是 parallelquery。若要檢查指定的引擎版本是否可使用平行查詢，現在請檢查describe-db-engine-versions AWS CLI 命令輸出中的 SupportsParallelQuery 欄位值。在舊版 Aurora MySQL 版本parallelquery中，您檢查SupportedEngineModes清單中是否存在 。

升級到 Aurora MySQL 2.09 版或更新版本後，您可以利用下列功能。這些功能不適用於執行舊版 Aurora MySQL 的平行查詢叢集。

- 績效詳情。如需更多詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。
- 恢復功能 如需更多詳細資訊，請參閱 恢復 Aurora 資料庫叢集。
- 停止和啟動叢集。如需更多詳細資訊，請參閱 停用和啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集。

平行查詢的效能調校

若要使用平行查詢管理工作負載的效能，請確定平行查詢用於此最佳化最有助益的查詢。

若要這樣做，您可以執行下列操作：

- 確保您的最大資料表與平行查詢相容。您可能會變更資料表屬性或重新建立某些資料表，讓這些資料表的查詢可以利用平行查詢最佳化。若要瞭解如何操作，請參閱建立結構描述物件以充分利用平行查詢。
- 監控哪些查詢使用平行查詢。若要瞭解如何操作，請參閱監視 parallel 查詢我的 Aurora SQL。
- 確認平行查詢是用於資料密集型和長時間執行的查詢，以及適合您工作負載的並行層級。若要瞭解如何操作，請參閱驗證哪些語句使用 parallel 查詢 Aurora My SQL。
- 微調SQL程式碼以開啟平行查詢，以套用至您預期的查詢。若要瞭解如何操作，請參閱SQL構造在 Aurora 我的 parallel 查詢 SQL。

建立結構描述物件以充分利用平行查詢

建立或修改計劃用於平行查詢的表格之前，請務必熟悉 必要條件 和 限制 中所述的需求。

因為平行查詢需要資料表才能使用 ROW_FORMAT=Compact 或 ROW_FORMAT=Dynamic 設定，所以請檢查您的 Aurora 組態設定，以找出 INNODB_FILE_FORMAT 組態選項的任何變更。發出 SHOW TABLE STATUS 陳述式，以確認資料庫中所有資料表的資料列格式。

在變更結構描述以開啟平行查詢以使用更多資料表之前，請務必進行測試。您的測試應該確認平行查詢是否會導致這些資料表的效能出現淨增加。此外，請確定平行查詢的結構描述需求符合您的目標。

例如，從 ROW_FORMAT=Compressed 切換至 ROW_FORMAT=Compact 或 ROW_FORMAT=Dynamic 之前，針對原始和新的資料表測試工作負載的效能。此外，考量其他潛在效果，例如資料量增加。

驗證哪些語句使用 parallel 查詢 Aurora My SQL

在一般操作中，您不需要執行任何特殊動作即可善用平行查詢。在查詢符合平行查詢的必要需求之後，查詢最佳化器會自動決定是否要針對每個特定查詢使用平行查詢。

如果您在開發或測試環境中執行實驗，則可能發現並未使用平行查詢，因為資料表的資料列數目太小或整個資料量太少。資料表的資料也可能完整在緩衝集區中，尤其是您最近建立來執行實驗的資料表。

監控或調整叢集效能時，您需要決定是否要在適當內容中使用平行查詢。您可以調整資料庫結構描述、設定、SQL查詢，甚至是叢集拓撲和應用程式連線設定，以利用此功能。

若要檢查查詢是否使用 parallel 查詢，請執行陳述式來檢查查詢計畫 (也稱為「說EXPLAIN明計畫」)。如需陳述式、子SQL句和運算式如何影響 parallel 查詢EXPLAIN輸出的範例，請參閱SQL構造在 Aurora 我的 parallel 查詢 SQL。

以下範例示範傳統查詢計畫與平行查詢計劃之間的差異。這個說明計劃來自 TPC-H 基準測試的查詢 3。本節中的許多範例查詢都使用 TPC-H 資料集中的資料表。您可以從 TPC-h 網站獲取表定義，查詢和生成示例數據的dbgen程序。

```
EXPLAIN SELECT l_orderkey,
  sum(l_extendedprice * (1 - l_discount)) AS revenue,
  o_orderdate,
  o_shippriority
FROM customer,
  orders,
  lineitem
WHERE c_mktsegment = 'AUTOMOBILE'
```

```
AND c_custkey = o_custkey
AND l_orderkey = o_orderkey
AND o_orderdate < date '1995-03-13'
AND l_shipdate > date '1995-03-13'
GROUP BY l_orderkey,
  o_orderdate,
  o_shippriority
ORDER BY revenue DESC,
  o_orderdate LIMIT 10;
```

根據預設，查詢可能具有如下所示的計畫。如果查詢計劃中沒有看到雜湊聯結使用，請確定先開啟最佳化。

```
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+---------
+------+----------+----------+----------------------------------------------------+
| id | select_type | table    | partitions | type | possible_keys | key  | key_len |
 ref  | rows     | filtered | Extra                                              |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+---------
+------+----------+----------+----------------------------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | customer | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    |
 NULL |  1480234 |    10.00 | Using where; Using temporary; Using filesort       |
|  1 | SIMPLE      | orders   | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    |
 NULL | 14875240 |     3.33 | Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) |
|  1 | SIMPLE      | lineitem | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    |
 NULL | 59270573 |     3.33 | Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+---------
+------+----------+----------+----------------------------------------------------+
```

對於 Aurora 我的SQL版本 3，您可以透過發出下列陳述式在工作階段層級開啟雜湊聯結。

```
SET optimizer_switch='block_nested_loop=on';
```

對於 Aurora 我的SQL版本 2.09 及更高版本，您可以將aurora_disable_hash_join資料庫參數或資料庫叢集參數設定為 0 (關閉)。若關閉 aurora_disable_hash_join，optimizer_switch 的值將為 hash_join=on。

開啟雜湊聯結之後，請嘗試再次執行 EXPLAIN 陳述式。如需如何有效使用雜湊聯結的相關資訊，請參閱使用雜湊聯結，將大型 Aurora MySQL 聯結查詢最佳化。

開啟雜湊聯結但關閉平行查詢時，查詢具備的計劃可能如下所示；該計劃會使用雜湊聯結，但不會使用平行查詢。

```
+----+-------------+----------+...+-----------
+-------------------------------------------------------------------+
| id | select_type | table    |...| rows      | Extra
                          |
+----+-------------+----------+...+-----------
+-------------------------------------------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | customer |...|   5798330 | Using where; Using index; Using
 temporary; Using filesort       |
|  1 | SIMPLE      | orders   |...| 154545408 | Using where; Using join buffer (Hash
 Join Outer table orders)   |
|  1 | SIMPLE      | lineitem |...| 606119300 | Using where; Using join buffer (Hash
 Join Outer table lineitem) |
+----+-------------+----------+...+-----------
+-------------------------------------------------------------------+
```

在開啟平行查詢之後，此解釋計劃中的兩個步驟可以使用平行查詢最佳化，如 Extra 輸出中的 EXPLAIN 資料欄下所示。這些步驟的 I/O 密集CPU型和密集型處理會向下推送至儲存層。

```
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| id |...| Extra
                                                    |
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|  1 |...| Using where; Using index; Using temporary; Using filesort
                                                    |
|  1 |...| Using where; Using join buffer (Hash Join Outer table orders); Using
 parallel query (4 columns, 1 filters, 1 exprs; 0 extra)   |
|  1 |...| Using where; Using join buffer (Hash Join Outer table lineitem); Using
 parallel query (4 columns, 1 filters, 1 exprs; 0 extra) |
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

如需有關如何解譯 parallel 查詢的EXPLAIN輸出，以及 parallel 查詢可套用之SQL陳述式部分的資訊，請參閱SQL構造在 Aurora 我的 parallel 查詢 SQL。

以下範例輸出顯示在具有冷緩衝集區的 db.r4.2xlarge 執行個體上執行平行查詢的結果。使用平行查詢時，查詢的執行速度會變得相當快。

> **Note**
>
> 因為時機取決於許多環境因素，所以您的結果可能有所不同。一律進行您自己的效能測試，以利用自己的環境、工作負載等等來確認結果。

```
-- Without parallel query
+------------+-------------+-------------+----------------+
| l_orderkey | revenue     | o_orderdate | o_shippriority |
+------------+-------------+-------------+----------------+
|   92511430 | 514726.4896 | 1995-03-06  |              0 |
.
.
|   28840519 | 454748.2485 | 1995-03-08  |              0 |
+------------+-------------+-------------+----------------+
10 rows in set (24 min 49.99 sec)
```

```
-- With parallel query
+------------+-------------+-------------+----------------+
| l_orderkey | revenue     | o_orderdate | o_shippriority |
+------------+-------------+-------------+----------------+
|   92511430 | 514726.4896 | 1995-03-06  |              0 |
.
.
|   28840519 | 454748.2485 | 1995-03-08  |              0 |
+------------+-------------+-------------+----------------+
10 rows in set (1 min 49.91 sec)
```

本節中的許多範例查詢都使用此 TPC-H 資料集中的資料表，尤其是具有 2000 萬列資料列的資料PART表，以及下列定義。

```
+---------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| p_partkey     | int(11)       | NO   | PRI | NULL    |       |
| p_name        | varchar(55)   | NO   |     | NULL    |       |
| p_mfgr        | char(25)      | NO   |     | NULL    |       |
| p_brand       | char(10)      | NO   |     | NULL    |       |
| p_type        | varchar(25)   | NO   |     | NULL    |       |
| p_size        | int(11)       | NO   |     | NULL    |       |
| p_container   | char(10)      | NO   |     | NULL    |       |
```

```
| p_retailprice | decimal(15,2) | NO   |     | NULL    |       |
| p_comment     | varchar(23)   | NO   |     | NULL    |       |
+---------------+---------------+------+-----+---------+-------+
```

試驗您的工作負載，以瞭解個別SQL陳述式是否可以利用 parallel 查詢。然後，使用下列監控技術來協助驗證平行查詢在一段時間內用於真正工作負載的頻率。對於真正的工作負載，會套用並行限制之類的額外因素。

監視 parallel 查詢我的 Aurora SQL

如果您的 Aurora My SQL 叢集使用 parallel 查詢，您可能會看到`VolumeReadIOPS`值有所增加。平行查詢不會使用緩衝集區。因此，雖然查詢速度很快，但這種最佳化處理可能會導致讀取操作和相關費用增加。

除了中所述的 Amazon CloudWatch 指標之外在 Amazon RDS主控台中檢視指標，Aurora 還提供其他全球狀態變數。您可以使用這些全域狀態變數來協助監視平行查詢執行。它們可以讓您深入了解為什麼最佳化程式可能在指定的情況下使用或不使用平行查詢。若要存取這些變數，您可以使用 `SHOW GLOBAL STATUS` 命令。您也可以尋找這些列示在下面的變數。

parallel 查詢會話不一定是與數據庫執行的查詢的 one-to-one 映射。例如，假設您的執行計劃中有兩個步驟會用到平行查詢。在此情況下，查詢涉及兩個平行工作階段，而且嘗試請求和成功請求的計數器都會增加 2。

當您發出 `EXPLAIN`陳述式試驟平行查詢時，預期看到指定為「未選擇」的計數器增加，即使查詢實際上並未執行也一樣。在生產中使用平行查詢時，您可以檢查「未選擇」計數器的增加速度是否超過您預期的速度。在這點上，您可以調整，讓平行查詢執行您預期的查詢。若要執行這項操作，您可以變更叢集設定、查詢混合、開啟平行查詢的資料庫執行個體等。

這些計數器是在資料庫執行個體層級進行追蹤。當您連線至不同端點時，可能看到不同指標，因為每個資料庫執行個體都執行自己的一組平行查詢。當讀取器端點連線至每個工作階段的不同資料庫執行個體時，您也可能看到不同指標。

名稱	描述
`Aurora_pq_bytes_returned`	在平行查詢期間已傳輸至前端節點之 Tuple 資料結構的位元組數目。除以 16,384 以針對 `Aurora_pq_pages_pushed_down` 進行比較。

名稱	描述
Aurora_pq_max_concurrent_requests	可以同時在此 Aurora 資料庫執行個體上執行之平行查詢工作階段的數目上限。這是一個固定數字，取決於 AWS 資料庫執行個體類別。
Aurora_pq_pages_pushed_down	資料頁面的數目 (每個頁面的固定大小為 16 KiB)，在這些資料頁面中平行查詢已避免透過網路將資料傳輸至前端節點。
Aurora_pq_request_attempted	已請求的平行查詢工作階段數目。這個值可能代表每個查詢一個以上的工作階段，這取決於SQL建構 (例如子查詢和聯結)。
Aurora_pq_request_executed	已成功執行的平行查詢工作階段數目。
Aurora_pq_request_failed	已傳回錯誤至用戶端的平行查詢工作階段數目。在某些情況下，平行查詢的請求可能失敗，例如，因為儲存層中發生問題。在這些情況下，會使用非平行查詢機制來重試失敗的查詢部分。如果重試的查詢也失敗，則錯誤會傳回至用戶端，而且此計數器會遞增。
Aurora_pq_request_in_progress	目前進行中的平行查詢工作階段數目。此數目適用於您已連線的特定 Aurora 資料庫執行個體，但不適用於整個 Aurora 資料庫叢集。若要查看資料庫執行個體是否接近並行限制，請將此值與 Aurora_pq_max_concurrent_requests 比較。
Aurora_pq_request_not_chosen	未選擇平行查詢以滿足查詢的次數。此值是數個其他更精細計數器的總和。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。
Aurora_pq_request_not_chosen_below_min_rows	由於資料表中的資料列數而未選擇平行查詢的次數。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。

名稱	描述
Aurora_pq_request_not_chosen_column_bit	使用非平行查詢處理路徑，因為投影的資料欄清單中不支援的資料類型的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_column_geometry	因為 GEOMETRY 資料表具有資料類型的資料行，所以使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。如需移除此限制的 Aurora 我的SQL版本的相關資訊，請參閱將平行查詢叢集升級至 Aurora MySQL 第 3 版。
Aurora_pq_request_not_chosen_column_lob	使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目，因為資料表具有 LOB 資料類型的 VARCHAR 資料欄，或因宣告長度而儲存在外部的資料欄。如需移除此限制的 Aurora 我的SQL版本的相關資訊，請參閱將平行查詢叢集升級至 Aurora MySQL 第 3 版。
Aurora_pq_request_not_chosen_column_virtual	因為資料表包含虛擬資料欄，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_custom_charset	因為資料表具有自訂字元集的資料欄，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_fast_ddl	因為資料表目前正由 fast DDL ALTER 陳述式所變更，所以使用非 parallel 查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_ few_pages_outside_buffer_pool	即使小於 95% 的資料表資料在緩衝集區中，也未選擇平行查詢的次數，因為沒有足夠的未置於緩衝的資料表資料，讓平行查詢值得執行。
Aurora_pq_request_not_chosen_full_text_index	因為資料表具有全文檢索索引，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。

名稱	描述
Aurora_pq_request_not_chosen_ high_buffer_pool_pct	因為高百分比的資料表資料 (目前，大於 95%) 已在緩衝集區中，所以未選擇平行查詢的次數。在這些情況下，最佳化器判定從緩衝集區讀取資料最有效率。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。
Aurora_pq_request_not_chose n_index_hint	因為查詢包含索引提示，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chose n_innodb_table_format	因為資料表使用不支援的 InnoDB 資料列格式，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。Aurora 平行查詢只適用於 COMPACT、REDUNDANT 和 DYNAMIC 資料列格式。
Aurora_pq_request_not_chose n_long_trx	由於在長時間執行的交易內啟動查詢，而使用非平行查詢處理路徑的平行查詢請求數目。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。
Aurora_pq_request_not_chose n_no_where_clause	因為查詢不包含任何 WHERE 子句，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chose n_range_scan	因為查詢在索引上使用範圍掃描，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chose n_row_length_too_long	因為所有資料欄的總合長度太長，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chose n_small_table	由於資料表中的整體大小 (由資料列數和平均資料列長度決定) 而未選擇平行查詢的次數。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。

名稱	描述
Aurora_pq_request_not_chosen_temporary_table	因為查詢參考使用不支援 MyISAM 或 memory 資料表類型的暫存資料表，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_tx_isolation	因為查詢使用不支援的交易隔離層級，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。在讀取器資料庫執行個體上，平行查詢僅適用於 REPEATABLE READ 和 READ COMMITTED 隔離層級。
Aurora_pq_request_not_chosen_update_delete_stmts	因為查詢是 UPDATE 或 DELETE 陳述式的一部分，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_unsupported_access	因為 WHERE 子句不符合平行查詢的條件，所以使用非平行查詢處理路徑的平行查詢請求數目。如果查詢不需要資料密集掃描，或如果查詢是 DELETE 或 UPDATE 陳述式，則會發生此結果。
Aurora_pq_request_not_chosen_unsupported_storage_type	因為 Aurora My SQL DB 叢集未使用支援的 Aurora 叢集儲存體組態，所以使用非 parallel 查詢處理路徑的平行查詢要求數目。此參數在 Aurora 我的SQL版本 3.04 及更高版本中提供。如需詳細資訊，請參閱限制。
Aurora_pq_request_throttled	由於已在特定 Aurora 資料庫執行個體上執行的並行平行查詢數目已達到上限，而未選擇平行查詢的次數。

SQL構造在 Aurora 我的 parallel 查詢 SQL

在下一節中，您可以找到有關為什麼特定SQL語句使用或不使用 parallel 查詢的更多詳細信息。本節也詳細說明 Aurora My SQL 功能如何與 parallel 查詢互動。這些詳細資訊可協助您診斷使用平行查詢之叢集的效能問題，或了解平行查詢如何適用於您的特定工作負載。

使用平行查詢的決策依賴許多發生在陳述式執行時的因素。因此，平行查詢可能一律、從未或只在特定條件下用於特定查詢。

> **Tip**
>
> 當您在中檢視這些範例時HTML，您可以使用每個程式碼清單右上角的「複製」Widget 來複製SQL程式碼，以便嘗試使用。使用 Copy (複製) 小工具可避免複製 `mysql>` 提示和 `->` 接續資料行周圍的額外字元。

主題

- EXPLAIN聲明
- WHERE 子句
- 資料定義語言 (DDL)
- 資料欄資料類型
- 分割的資料表
- 彙總函數、GROUP BY 子句和HAVING子句
- WHERE子句中的函數調用
- LIMIT 子句
- 比較運算子
- 聯結
- 子查詢
- UNION
- 檢視
- 資料操作語言 (DML) 陳述式
- 交易和鎖定
- B 型樹狀結構索引
- 全文檢索搜尋 (FTS) 索引
- 虛擬資料欄
- 內建快取機制
- 最佳化工具提示
- 我的ISAM臨時表

EXPLAIN聲明

如本節中的範例所示，EXPLAIN 陳述式指出查詢的每個階段目前是否符合平行查詢的資格。該陳述式也會指出查詢的哪些層面可以下推至儲存層。解釋計劃中的最重要項目如下：

- 在 NULL 資料欄中，key 以外的值表示使用索引查詢才能有效地執行查詢，而不是平行查詢。
- rows 資料欄若值不大 (亦即，不是數百萬的值) 代表查詢未存取足夠資料，平行查詢不值得執行，因此不可能進行平行查詢。這代表不太可能進行平行查詢。
- Extra 資料欄顯示是否預期要使用平行查詢。此輸出看起來如以下範例所示。

```
Using parallel query (A columns, B filters, C exprs; D extra)
```

  columns 數字代表查詢區塊中參照多少資料欄。

  filters 數字代表 WHERE 述詞的數目，而這些述詞代表資料欄值與常數的簡單比較。比較可用於等式、不等式或範圍。Aurora 可以最有效地平行化這些類型的述詞。

  exprs 數字代表表達式 (例如函數呼叫、運算子或其他也可以平行化的表達式) 的數目，但是不如篩選條件一樣有效。

  extra 數字代表不能下推且由前端節點執行的表達式數目。

例如，考量以下 EXPLAIN 輸出。

```
mysql> explain select p_name, p_mfgr from part
    -> where p_brand is not null
    -> and upper(p_type) is not null
    -> and round(p_retailprice) is not null;
+----+-------------+-------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
| id | select_type | table |...| rows     | Extra
                                |
+----+-------------+-------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | part  |...| 20427936 | Using where; Using parallel query (5
 columns, 1 filters, 2 exprs; 0 extra) |
+----+-------------+-------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

來自 Extra 資料欄的資訊顯示，從每一個資料列擷取五個資料欄，以評估查詢條件並建構結果集。一個 WHERE 述詞涉及一個篩選條件，亦即，一個直接在 WHERE 子句中測試的資料欄。在此涉及函數呼叫的情況下，兩個 WHERE 子句需要評估更複雜的表達式。0 extra 欄位確認 WHERE 子句中的所有操作都下推至儲存層，做為平行查詢處理的部分。

在未選擇平行查詢的情況下，您通常可以從 EXPLAIN 輸出的其他資料欄推斷原因。例如，rows 值可能太小，或 possible_keys 資料欄可能指出查詢可以使用索引查詢，而不是資料密集掃描。下例示範的查詢中，最佳化程式可以估計查詢將只掃描少量的資料行。它會根據主要金鑰的特性來執行此操作。在此情況下，不需要平行查詢。

```
mysql> explain select count(*) from part where p_partkey between 1 and 100;
+----+-------------+-------+-------+---------------+---------+---------+------+------
+--------------------------+
| id | select_type | table | type  | possible_keys | key     | key_len | ref  | rows |
 Extra                    |
+----+-------------+-------+-------+---------------+---------+---------+------+------
+--------------------------+
|  1 | SIMPLE      | part  | range | PRIMARY       | PRIMARY | 4       | NULL |   99 |
 Using where; Using index |
+----+-------------+-------+-------+---------------+---------+---------+------+------
+--------------------------+
```

顯示是否將使用平行查詢的輸出會將 EXPLAIN 陳述式執行時所有可用的因素納入考量。當查詢實際執行時，如果情況同時變更，則最佳化器可能做出不同的選擇。例如，EXPLAIN 可能報告陳述式將使用平行查詢。但是，當查詢稍後實際執行時，根據那時的條件可能不使用平行查詢。這類條件可以包括同時執行的數個其他平行查詢。它們也可以包括從資料表中刪除的資料列、正在建立的新索引、在開啟的交易中傳遞太多的時間，以此類推。

WHERE 子句

對於使用平行查詢最佳化的查詢，它必須包括一個 WHERE 子句。

平行查詢最佳化可加速多種在 WHERE 子句中使用的表達式：

- 資料欄值與常數的簡單比較，稱為篩選條件。這些比較從下推至儲存層中受益最多。EXPLAIN 輸出中會報告查詢中篩選條件表達式的數目。
- WHERE 子句中其他類型的表達式也會儘可能下推至儲存層。EXPLAIN 輸出中會報告查詢中這類表達式的數目。這些表達式可以是函數呼叫、LIKE 運算子、CASE 表達式等等。
- 平行查詢目前不會下推特定函數和運算子。查詢中這類表達式的數目會報告為 extra 輸出中的 EXPLAIN 計數器。查詢的其餘部分仍可以使用平行查詢。

- 未下推選取清單中的表達式時，包含這類函數的查詢仍可從平行查詢的中繼結果減少網路流量中受益。例如，呼叫選取清單中彙總函數的查詢可從平行查詢中受益，即使未下推彙總函數也一樣。

例如，以下查詢執行完整資料表掃描，並處理 P_BRAND 資料欄的所有值。不過，它不會使用平行查詢，因為查詢未包括任何 WHERE 子句。

```
mysql> explain select count(*), p_brand from part group by p_brand;
+----+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+----------
+----------------------------------+
| id | select_type | table | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows     |
 Extra                            |
+----+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+----------
+----------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | part  | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 20427936 |
 Using temporary; Using filesort |
+----+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+----------
+----------------------------------+
```

反之，以下查詢包括篩選結果的 WHERE 述詞，因此可以套用平行查詢：

```
mysql> explain select count(*), p_brand from part where p_name is not null
    ->   and p_mfgr in ('Manufacturer#1', 'Manufacturer#3') and p_retailprice > 1000
    -> group by p_brand;
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| id |...| rows     | Extra
                                          |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|  1 |...| 20427936 | Using where; Using temporary; Using filesort; Using parallel
 query (5 columns, 1 filters, 2 exprs; 0 extra) |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

如果最佳化器預估針對查詢區塊傳回的資料列數目很小，則平行查詢不會用於該查詢區塊。以下範例顯示一種案例，其中主要索引鍵資料欄上的大於運算子套用至數百萬個資料列，因而導致使用平行查詢。預估反向小於測試僅套用至少數資料列，因此不會使用平行查詢。

```
mysql> explain select count(*) from part where p_partkey > 10;
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
| id |...| rows     | Extra
          |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 |...| 20427936 | Using where; Using parallel query (1 columns, 1 filters, 0 exprs;
 0 extra) |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+

mysql> explain select count(*) from part where p_partkey < 10;
+----+...+------+--------------------------+
| id |...| rows | Extra                    |
+----+...+------+--------------------------+
|  1 |...|    9 | Using where; Using index |
+----+...+------+--------------------------+
```

資料定義語言 (DDL)

在 Aurora My SQL 版本 2 中，parallel 查詢僅適用於沒有快速資料定義語言 (DDL) 作業擱置的資料表。在 Aurora 我的SQL版本 3 中，您可以在資料表上使用 parallel 查詢作為立即DDL作業的同時。

Aurora DDL 中的瞬間我的SQL版本 3 取代了 Aurora 我的SQL版本 2 中的快速DDL功能。如需有關即時的資訊DDL，請參閱即時 DDL (Aurora MySQL 第 3 版)。

資料欄資料類型

在 Aurora My SQL 版本 3 中，parallel 查詢可以使用包含資料類型TEXTBLOB、JSON、和GEOMETRY.它也可以使用最大宣告長度超過 768 個位元組的 VARCHAR 和 CHAR 資料欄。如果您的查詢參照任何包含此類大型物件類型的資料欄，則擷取它們的額外工作確實會為查詢處理增加一些負荷。在此情況下，檢查查詢是否可以省略對這些資料欄的參照。如果不可以，請執行基準化分析，以確認在平行查詢開啟或關閉的情況下，這類查詢是否更快。

在 Aurora 我的SQL版本 2 中，parallel 查詢對於大型物件類型有以下限制：

- 不支援 TEXT、BLOB、JSON 和 GEOMETRY 資料類型搭配平行查詢使用。查詢若參照這些類型的任何資料欄，則無法使用平行查詢。
- 可變長度資料欄 (VARCHAR 及 CHAR 資料類型) 與平行查詢相容，而宣告的長度最多可為 768 個位元組。查詢若參照以更長長度上限宣告之類型的任何資料欄，則無法使用平行查詢。對於使用多位元組

字元集的資料欄，位元組限制會將字元集的位元組數目上限納入考量。例如，對於字元集 utf8mb4 (字元長度上限為 4 個位元組)，VARCHAR(192) 資料欄與平行查詢相容，但 VARCHAR(193) 資料欄與其不相容。

分割的資料表

您可以在 Aurora 我的SQL版本 3 中搭配 parallel 查詢使用分區資料表。因為分割的資料表在內部表示為多個較小的資料表，所以在非分割的資料表上使用平行查詢的查詢可能不會在相同的分割資料表上使用平行查詢。Aurora My SQL 會考慮每個磁碟分割是否足以符合 parallel 查詢最佳化的資格，而不是評估整個資料表的大小。當您預期分割資料表上的查詢會使用平行查詢時，若未使用平行查詢，請檢查 Aurora_pq_request_not_chosen_small_table 狀態變數是否增加。

例如，考慮一個使用 PARTITION BY HASH (*column*) PARTITIONS 2 分割的資料表，以及另一個使用 PARTITION BY HASH (*column*) PARTITIONS 10 分割的資料表。在具有兩個分割區的資料表中，這些分割區是具有十個分割區之資料表的五倍大。因此，平行查詢更有可能用於針對分割區較少之資料表的查詢。在下列範例中，資料表 PART_BIG_PARTITIONS 有兩個分割區，而 PART_SMALL_PARTITIONS 有十個分割區。使用相同的資料，平行查詢更有可能用於大型分割區較少的資料表。

```
mysql> explain select count(*), p_brand from part_big_partitions where p_name is not
 null
    ->   and p_mfgr in ('Manufacturer#1', 'Manufacturer#3') and p_retailprice > 1000
 group by p_brand;
+----+-------------+---------------------+------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------
+
| id | select_type | table               | partitions | Extra
                                                                                          |
+----+-------------+---------------------+------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------
+
|  1 | SIMPLE      | part_big_partitions | p0,p1      | Using where; Using temporary;
 Using parallel query (4 columns, 1 filters, 1 exprs; 0 extra; 1 group-bys, 1 aggrs) |
+----+-------------+---------------------+------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------
+

mysql> explain select count(*), p_brand from part_small_partitions where p_name is not
 null
```

```
    ->   and p_mfgr in ('Manufacturer#1', 'Manufacturer#3') and p_retailprice > 1000
 group by p_brand;
+----+-------------+----------------------+------------------------------
+------------------------------+
| id | select_type | table                | partitions                   | Extra
                  |
+----+-------------+----------------------+------------------------------
+------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | part_small_partitions | p0,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9 | Using
 where; Using temporary |
+----+-------------+----------------------+------------------------------
+------------------------------+
```

彙總函數、GROUP BY 子句和HAVING子句

涉及彙線函數的查詢通常是平行查詢的理想候選者，因為它們涉及掃描大型資料表內的大量資料列。

在 Aurora My SQL 3 中，parallel 查詢可以最佳化選取清單和HAVING子句中的彙總函式呼叫。

在 Aurora My SQL 3 之前，選取清單中的彙總函式呼叫或HAVING子句不會向下推送至儲存層。不過，平行查詢仍可以利用彙總函數改善這類查詢的效能。其做法是首先從儲存層的原始資料頁面中平行擷取資料欄值。然後，它會以壓縮的 Tuple 格式而不是整個資料頁面，將那些值傳回至前端節點。一如往常，查詢需要至少一個 WHERE 述詞，才能啟動平行查詢。

以下簡單範例說明哪些類型的彙總查詢可從平行查詢受益。其做法是以壓縮格式將中繼結果傳回至前端節點、篩選中繼結果中不相符的資料列，或兩者。

```
mysql> explain select sql_no_cache count(distinct p_brand) from part where p_mfgr =
 'Manufacturer#5';
+----+...+-------------------------------------------------------------------------+
| id |...| Extra                                                                   |
+----+...+-------------------------------------------------------------------------+
|  1 |...| Using where; Using parallel query (2 columns, 1 filters, 0 exprs; 0 extra) |
+----+...+-------------------------------------------------------------------------+

mysql> explain select sql_no_cache p_mfgr from part where p_retailprice > 1000 group by
 p_mfgr having count(*) > 100;
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| id |...| Extra
                                  |
```

```
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|  1 |...| Using where; Using temporary; Using filesort; Using parallel query (3
 columns, 0 filters, 1 exprs; 0 extra) |
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

WHERE子句中的函數調用

Aurora 可將平行查詢最佳化套用至對 WHERE 子句中大部分內建函數的呼叫。並行化這些函數呼叫會從頭節點卸載一些CPU工作。在最早查詢階段期間平行評估述詞函數，可協助 Aurora 將後續階段期間傳輸和處理的資料量降至最低。

目前，平行化不適用於選取清單中的函數呼叫。那些函數是由前端節點評估，即使相同的函數呼叫出現在 WHERE 子句中也一樣。來自相關資料欄的原始值會併入從儲存節點傳回至前端節點的 Tuple 中。前端節點會執行任何轉換 (例如 UPPER、CONCATENATE 等等)，以產生結果集的最終值。

在以下範例中，平行查詢會平行化對 LOWER 的呼叫，因為它出現在 WHERE 子句中。平行查詢不會影響對 SUBSTR 和 UPPER 的呼叫，因為它們會顯示在選取清單中。

```
mysql> explain select sql_no_cache distinct substr(upper(p_name),1,5) from part
    -> where lower(p_name) like '%cornflower%' or lower(p_name) like '%goldenrod%';
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| id |...| Extra
                |
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|  1 |...| Using where; Using temporary; Using parallel query (2 columns, 0 filters, 1
 exprs; 0 extra) |
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

相同考量適用於其他表達式，例如 CASE 表達式或 LIKE 運算子。例如，以下範例顯示平行查詢評估 CASE 子句中的 LIKE 表達式和 WHERE 運算子。

```
mysql> explain select p_mfgr, p_retailprice from part
```

```
    -> where p_retailprice > case p_mfgr
    ->   when 'Manufacturer#1' then 1000
    ->   when 'Manufacturer#2' then 1200
    ->   else 950
    -> end
    -> and p_name like '%vanilla%'
    -> group by p_retailprice;
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| id |...| Extra
                                  |
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|  1 |...| Using where; Using temporary; Using filesort; Using parallel query (4
 columns, 0 filters, 2 exprs; 0 extra) |
+----+...
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

LIMIT 子句

目前，平行查詢不會用於任何包含 LIMIT 子句的查詢區塊。平行查詢仍然可以透過 GROUP 或聯結搭配 ORDER BY 使用早期的查詢階段。

比較運算子

最佳化器會預估要掃描多少資料列來評估比較運算子，並根據該預估來判定是否要使用平行查詢。

以下第一個範例顯示在沒有平行查詢的情況下，可以有效地執行針對主要索引鍵資料欄的等式比較。以下第二個範例顯示針對未檢索資料欄的類似比較需要掃描數百萬個資料列，因此可從平行查詢中受益。

```
mysql> explain select * from part where p_partkey = 10;
+----+...+------+-------+
| id |...| rows | Extra |
+----+...+------+-------+
|  1 |...|    1 | NULL  |
+----+...+------+-------+

mysql> explain select * from part where p_type = 'LARGE BRUSHED BRASS';
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------+
```

```
| id |...| rows     | Extra
          |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 |...| 20427936 | Using where; Using parallel query (9 columns, 1 filters, 0 exprs;
 0 extra) |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

相同考量適用於不等於測試，也適用於範圍比較，例如小於、大於或等於，或 BETWEEN。最佳化器會預估要掃描的資料列數目，並根據輸入/輸出的整體數量來判定平行查詢是否值得。

聯結

具有大型資料表的聯結查詢通常涉及可從平行查詢最佳化中受益的資料密集操作。目前不會平行化多個資料表之間的資料欄值比較 (亦即，聯結述詞本身)。不過，平行查詢可以下推其他聯結階段的某些內部處理，例如在雜湊聯結期間建構 Bloom 篩選條件。即使沒有 WHERE 子句，平行查詢也可以套用至聯結查詢。因此，聯結查詢是 WHERE 子句需要使用平行查詢之規則的例外。

聯結處理的每個階段都會進行評估，以檢查它是否符合平行查詢的資格。如果多個階段可以使用平行查詢，則會依序執行這些階段。因此，根據並行限制，每個聯結查詢都會視為單一平行查詢工作階段。

例如，當聯結查詢包括 WHERE 述詞，來篩選其中一個聯結資料表中的資料列時，該篩選選項可以使用平行查詢。另一個範例是假設聯結查詢使用雜湊聯結機制，例如來聯結大型資料表與小型資料表。在此情況下，產生 Bloom 篩選條件資料結構的資料表掃描或許能夠使用平行查詢。

> **Note**
>
> 受益於雜湊聯結最佳化的資源密集型查詢，通常使用平行查詢。開啟雜湊聯結最佳化的方法取決於 Aurora 我的SQL版本。如需每個版本的詳細資訊，請參閱開啟平行查詢叢集的雜湊聯結。如需如何有效使用雜湊聯結的相關資訊，請參閱使用雜湊聯結，將大型 Aurora MySQL 聯結查詢最佳化。

```
mysql> explain select count(*) from orders join customer where o_custkey = c_custkey;
+----+...+----------+-------+--------------+-------------+...+-----------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| id |...| table    | type  | possible_keys | key         |...| rows      | Extra

             |
```

```
+----+...+----------+-------+--------------+-------------+...+-----------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|  1 |...| customer | index | PRIMARY       | c_nationkey |...|  15051972 | Using index

              |
|  1 |...| orders   | ALL   | o_custkey     | NULL        |...| 154545408 | Using join
 buffer (Hash Join Outer table orders); Using parallel query (1 columns, 0 filters, 1
 exprs; 0 extra) |
+----+...+----------+-------+--------------+-------------+...+-----------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

對於使用巢狀迴圈機制的聯結查詢，最外層的巢狀迴圈區塊可能使用平行查詢。是否使用平行查詢取決於與往常相同的因素，例如 WHERE 子句中是否存在額外的篩選條件。

```
mysql> -- Nested loop join with extra filter conditions can use parallel query.
mysql> explain select count(*) from part, partsupp where p_partkey != ps_partkey and
 p_name is not null and ps_availqty > 0;
+----+-------------+----------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
| id | select_type | table    |...| rows     | Extra
                                  |
+----+-------------+----------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | part     |...| 20427936 | Using where; Using parallel query (2
 columns, 1 filters, 0 exprs; 0 extra) |
|  1 | SIMPLE      | partsupp |...| 78164450 | Using where; Using join buffer (Block
 Nested Loop)                          |
+----+-------------+----------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

子查詢

外部查詢區塊和內部子查詢區塊可能每個使用平行查詢，或者不使用。他們是否會這樣做，需視資料表、WHERE 子句等對每個區塊來說的通常特徵而定。例如，以下查詢會針對子查詢區塊，但不會針對外部區塊使用平行查詢。

```
mysql> explain select count(*) from part where
   --> p_partkey < (select max(p_partkey) from part where p_name like '%vanilla%');
+----+-------------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

```
| id | select_type |...| rows     | Extra
                       |
+----+-------------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 | PRIMARY     |...|     NULL | Impossible WHERE noticed after reading const tables
                       |
|  2 | SUBQUERY    |...| 20427936 | Using where; Using parallel query (2 columns, 0
 filters, 1 exprs; 0 extra) |
+----+-------------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

目前，相關的子查詢無法使用平行查詢最佳化。

UNION

根據 UNION 每個部分之資料表、WHERE 子句等等的一般特性，UNION 查詢中的每個查詢區塊可以或不可以使用平行查詢。

```
mysql> explain select p_partkey from part where p_name like '%choco_ate%'
    -> union select p_partkey from part where p_name like '%vanil_a%';
+----+----------------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
| id | select_type    |...| rows     | Extra
                          |
+----+----------------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 | PRIMARY        |...| 20427936 | Using where; Using parallel query (2 columns, 0
 filters, 1 exprs; 0 extra) |
|  2 | UNION          |...| 20427936 | Using where; Using parallel query (2 columns, 0
 filters, 1 exprs; 0 extra) |
| NULL | UNION RESULT | <union1,2> |...|     NULL | Using temporary
                        |
+----+--------------+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

> **Note**
>
> 查詢內的每個 UNION 子句都會循序執行。即使查詢包括多個全都使用平行查詢的階段，它在任何情況下都只會執行單一平行查詢。因此，即使複雜的多階段查詢也會當做 1 計入並行平行查詢的限制之中。

檢視

最佳化器會使用檢視做為使用基礎資料表的更長查詢，來重新撰寫任何查詢。因此，無論資料表參照是檢視還是真正資料表，平行查詢的運作方式都相同。關於是否要在查詢中使用平行查詢，以及下推哪些部分的所有相同考量，都適用於最終重新撰寫的查詢。

例如，以下解釋計劃顯示通常不會使用平行查詢的檢視定義。當檢視使用其他WHERE子句查詢時，Aurora My SQL 會使用 parallel 查詢。

```
mysql> create view part_view as select * from part;
mysql> explain select count(*) from part_view where p_partkey is not null;
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
| id |...| rows     | Extra
          |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 |...| 20427936 | Using where; Using parallel query (1 columns, 0 filters, 0 exprs;
 1 extra) |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

資料操作語言 (DML) 陳述式

如果 INSERT 部分符合平行查詢的其他條件，則 SELECT 陳述式可對處理的 SELECT 階段使用平行查詢。

```
mysql> create table part_subset like part;
mysql> explain insert into part_subset select * from part where p_mfgr =
 'Manufacturer#1';
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
| id |...| rows     | Extra
          |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 |...| 20427936 | Using where; Using parallel query (9 columns, 1 filters, 0 exprs;
 0 extra) |
+----+...+----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

> **Note**
>
> 通常，在 INSERT 陳述式之後，新插入之資料列的資料位於緩衝集區中。因此，在插入大量資料列之後，資料表可能無法立即符合平行查詢的資格。稍後，在正常操作期間從緩衝集區移出資料之後，針對資料表的查詢可能開始再次使用平行查詢。

即使 CREATE TABLE AS SELECT 陳述式的 SELECT 部分將符合平行查詢的資格，此陳述式也不會使用平行查詢。這個陳述式的DDL方面使得它與 parallel 查詢處理不相容。反之，在 INSERT ... SELECT 陳述式中，SELECT 部分可以使用平行查詢。

無論 DELETE子句中資料表和述詞的大小為何，平行查詢決不用於 UPDATE 或 WHERE 陳述式。

```
mysql> explain delete from part where p_name is not null;
+----+-------------+...+----------+-------------+
| id | select_type |...| rows     | Extra       |
+----+-------------+...+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      |...| 20427936 | Using where |
+----+-------------+...+----------+-------------+
```

交易和鎖定

您可以在 Aurora 主要執行個體上使用所有隔離層級。

在 Aurora 讀取器資料庫執行個體上，平行查詢會套用至 REPEATABLE READ 隔離層級下執行的陳述式。Aurora 我的SQL版本 2.09 或更高版本也可以在讀取器資料庫執行個體上使用READ COMMITTED隔離等級。 REPEATABLE READ是 Aurora 讀取器資料庫執行個體的預設隔離等級。若要在讀取器資料庫執行個體上使用 READ COMMITTED 隔離等級，您需要在工作階段層級設定 aurora_read_replica_read_committed 組態選項。讀取器執行個體的READ COMMITTED隔離等級符合SQL標準行為。不過，讀取器執行個體上的隔離不太嚴格，但當查詢在寫入器執行個體上使用 READ COMMITTED 隔離層級時更為嚴格。

如需 Aurora 隔離層級的詳細資訊，尤其是 READ COMMITTED 之間的差異，請參閱 Aurora MySQL 隔離層級。

在完成大型交易之後，資料表統計資料可能過時。這類過時的統計資料可能需要 ANALYZE TABLE 陳述式，然後 Aurora 才能精確地預估資料列數目。大規模的DML陳述式也可能會將資料表資料的很大一部分帶入緩衝集區。在緩衝集區中具有此資料，可能導致不常針對該資料表選擇平行查詢，直到從集區移出資料。

當您的工作階段是在長時間執行的交易 (預設為 10 分鐘) 內時，該工作階段內的進一步查詢不會使用平行查詢。在單一長時間執行的查詢期間也可能發生逾時。在平行查詢處理開始之前，如果查詢的執行時間超過間隔上限 (目前為 10 分鐘)，則此類型的逾時可能會發生。

您可以在執行臨時 (一次性) 查詢的 autocommit=1 工作階段中設定 mysql，來減少意外啟動長時間執行之交易的機會。針對資料表的 SELECT 陳述式甚至會建立讀取檢視來開始交易。讀取檢視是適用於後續查詢的一致資料集，一直留到確定交易為止。在 Aurora 搭配使用JDBC或ODBC應用程式時也請注意此限制，因為這類應用程式可能會在關閉autocommit設定的情況下執行。

以下範例顯示在 autocommit 設定關閉的情況下，針對資料表執行查詢時，如何建立隱含地開始交易的讀取檢視。之後短暫執行的查詢仍可以使用平行查詢。不過，在暫停數分鐘之後，查詢不再符合平行查詢的資格。利用 COMMIT 或 ROLLBACK 結束交易，可還原平行查詢資格。

```
mysql> set autocommit=0;

mysql> explain select sql_no_cache count(*) from part where p_retailprice > 10.0;
+----+...+---------
+-------------------------------------------------------------------------------+
| id |...| rows    | Extra
         |
+----+...+---------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 |...| 2976129 | Using where; Using parallel query (1 columns, 1 filters, 0 exprs;
 0 extra) |
+----+...+---------
+-------------------------------------------------------------------------------+

mysql> select sleep(720); explain select sql_no_cache count(*) from part where
 p_retailprice > 10.0;
+------------+
| sleep(720) |
+------------+
|          0 |
+------------+
1 row in set (12 min 0.00 sec)

+----+...+---------+-------------+
| id |...| rows    | Extra       |
+----+...+---------+-------------+
|  1 |...| 2976129 | Using where |
+----+...+---------+-------------+
```

```
mysql> commit;

mysql> explain select sql_no_cache count(*) from part where p_retailprice > 10.0;
+----+...+---------
+-------------------------------------------------------------------------------+
| id |...| rows    | Extra
         |
+----+...+---------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 |...| 2976129 | Using where; Using parallel query (1 columns, 1 filters, 0 exprs;
 0 extra) |
+----+...+---------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

若要查看查詢有多少次未符合平行查詢的資格，因為它們是在長時間執行的交易內，請檢查狀態變數 Aurora_pq_request_not_chosen_long_trx。

```
mysql> show global status like '%pq%trx%';
+--------------------------------------+-------+
| Variable_name                        | Value |
+--------------------------------------+-------+
| Aurora_pq_request_not_chosen_long_trx | 4     |
+---------------------------------+-------+
```

任何獲得鎖定的 SELECT 陳述式 (例如 SELECT FOR UPDATE 或 SELECT LOCK IN SHARE MODE 語法) 都無法使用平行查詢。

平行查詢可以用於 LOCK TABLES 陳述式鎖定的資料表。

```
mysql> explain select o_orderpriority, o_shippriority from orders where o_clerk =
 'Clerk#000095055';
+----+...+-----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
| id |...| rows      | Extra
           |
+----+...+-----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1 |...| 154545408 | Using where; Using parallel query (3 columns, 1 filters, 0
 exprs; 0 extra) |
+----+...+-----------
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

```
mysql> explain select o_orderpriority, o_shippriority from orders where o_clerk =
 'Clerk#000095055' for update;
+----+...+-----------+-------------+
| id |...| rows      | Extra       |
+----+...+-----------+-------------+
|  1 |...| 154545408 | Using where |
+----+...+-----------+-------------+
```

B 型樹狀結構索引

ANALYZE TABLE 陳述式收集的統計資料可協助最佳化器根據每個資料欄的資料特性，決定何時使用平行查詢或索引查閱。在對資料表中的資料進行重大變更的DML作業ANALYZE TABLE之後執行，藉此讓統計資料保持最新狀態。

如果索引檢閱可以有效執行查詢，而沒有資料密集掃描，則 Aurora 可能使用索引檢閱。這樣做可以避免平行查詢處理的額外負荷。對於可在任何 Aurora 資料庫叢集上同時執行的平行查詢數目也有並行限制。確定使用最佳實務來製作資料表的索引，讓您最常使用和最高度並行的查詢可以使用索引檢閱。

全文檢索搜尋 (FTS) 索引

目前，平行查詢不會用於包含全文搜尋索引的資料表，無論查詢是參照這類索引資料欄，還是使用 MATCH 運算子。

虛擬資料欄

目前，平行查詢不會用於包含虛擬資料欄的資料表，無論查詢是否參考任何虛擬資料欄。

內建快取機制

Aurora 包括內建快取機制，即緩衝集區和查詢快取。Aurora 最佳化器會在這些快取機制進行選擇，並根據哪一個機制對特定查詢最有效來選擇平行查詢。

當平行查詢篩選資料列，以及轉換並擷取資料欄值時，資料會傳回至前端節點，做為 Tuple 而非做為資料頁面。因此，執行平行查詢不會新增任何頁面至緩衝集區，或移出已在緩衝集區的頁面。

Aurora 會檢查緩衝集區中呈現的資料表頁面數目，以及該數目代表多少比例的資料表資料。Aurora 會使用該資訊來決定，使用平行查詢 (以及略過緩衝集區中的資料) 是否更有效。或者，Aurora 可能使用非平行查詢處理路徑，這會使用緩衝集區中快取的資料。快取哪些頁面和資料密集查詢如何影響快取及移出，取決於與緩衝集區相關的組態設定。因此，難以預測任何查詢是否使用平行查詢，因為選擇取決於緩衝集區內不斷變更的資料。

此外，Aurora 也會對平行查詢強加並行限制。因為不是每個查詢都會使用平行查詢，所以多個查詢同時存取的資料表通常會具有緩衝集區中資料的很大一部分。因此，Aurora 通常不會選擇這些資料表進行平行查詢。

當您在相同的資料表上執行一連串的非平行查詢時，由於資料未在緩衝集區中，第一個查詢可能很慢。然後，第二個與後續查詢會快得多，因為緩衝集區現在完成了「暖機」。從最初針對資料表的第一個查詢開始，平行查詢通常會顯示一致的效能。當進行效能測試時，會同時使用冷和暖緩衝集區，對非平行查詢進行基準測試。在某些情況下，具有暖緩衝集區的結果可以充分地與平行查詢時間進行比較。在這些情況下請考慮因素，例如針對該資料表的查詢頻率。也請考慮是否值得將該資料表的資料保留在緩衝集區中。

當提交相同的查詢，以及基礎資料表的資料未變更時，查詢快取可避免重新執行查詢。由平行查詢功能最佳化的查詢可以移至查詢快取，如此可在重新執行時有效地讓它們成為即時查詢。

> **Note**
>
> 進行效能比較時，查詢快取可以產生人為的低時序數。因此，在類似基準測試的情況中，您可以使用 `sql_no_cache` 提示。此提示可防止從查詢快取提供結果，即使先前已執行相同的查詢也一樣。提示緊跟在查詢中的 `SELECT` 陳述式後面。本主題中的許多平行查詢範例都包括此提示，以使得可在平行查詢開啟和關閉的查詢版本之間進行查詢時間比較。
> 當您移至生產用途的平行查詢時，確定從您的來源中移除此提示。

最佳化工具提示

控制最佳化工具的另一種方式是使用最佳化工具提示，您可以在個別陳述式中指定這些提示。例如，您可以在一個陳述式中為一份資料表開啟最佳化，為另一份資料表關閉最佳化。如需這些提示的詳細資訊，請參閱我的SQL參考手冊中的最佳化程式提示。

您可以使用 Aurora 我的SQL查詢的SQL提示來微調效能。您也可以使用提示來防止重要查詢的執行計劃因不可預期的情況而變更。

我們已經擴展了SQL提示功能，以幫助您控制查詢計劃的優化器選擇。這些提示適用於使用平行查詢最佳化的查詢。如需詳細資訊，請參閱Aurora 我的SQL提示。

我的ISAM臨時表

平行查詢最佳化僅適用於 InnoDB 資料表。因為 Aurora My SQL 會在幕ISAM後使用我的暫存資料表，因此涉及暫存資料表的內部查詢階段永遠不會使用 parallel 查詢。這些查詢階段是由 `Using temporary` 輸出中的 `EXPLAIN` 指出。

搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核

您可以使用 Amazon Aurora My 中的高效能進階稽核功能SQL來稽核資料庫活動。若要這麼做，您需要設定幾個資料庫叢集參數以便收集稽核日誌。進階稽核啟用時，您可將它用來記錄任意組合的支援事件。

您可以檢視或下載稽核日誌，一次檢閱一個資料庫執行個體的稽核資訊。若要執行此操作，您可以使用監控 Amazon Aurora 日誌檔案中說明的程序。

> **Tip**
>
> 如果 Aurora 資料庫叢集包含多個資料庫執行個體，您可能會發現檢查叢集中所有執行個體的稽核日誌更為方便。若要這麼做，您可以使用 CloudWatch 記錄檔。您可以在叢集層級開啟設定，將 Aurora My SQL 稽核記錄資料發佈到中的記錄群組 CloudWatch。然後，您可以通過 CloudWatch 界面查看，過濾和搜索審計日誌。如需詳細資訊，請參閱將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。

啟用進階稽核

使用本節所述的參數來啟用和設定資料庫叢集的進階稽核。

使用 `server_audit_logging` 參數來啟用或停用進階日誌。

使用 `server_audit_events` 參數來指定要記錄的事件。

使用 `server_audit_incl_users` 和 `server_audit_excl_users` 參數來指定要受到稽核的使用者。預設情況下，所有使用者會受到稽核。如需當一或兩個參數保留空白，或在兩者中指定了相同的使用者名稱時，這些參數如何運作的詳細資訊，請參閱 server_audit_incl_users和 server_audit_excl_users。

在資料庫叢集使用的參數群組中設定這些參數，以設定進階稽核。您可以使用中顯示的程序修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數來修改資料庫叢集參數 AWS Management Console。您可以使用 modify-db-cluster-parameter-組 AWS CLI 命令或 M odifyDBCluster ParameterGroup Amazon RDS API 操作，以程式設計方式修改資料庫叢集參數。

如果參數群組已與您的叢集建立關聯，不需要重新啟動資料庫叢集即可修改這些參數。首次為參數群組與叢集建立關聯時，需要重新啟動叢集。

主題

- server_audit_logging
- server_audit_events
- server_audit_incl_users
- server_audit_excl_users

server_audit_logging

啟用或停用進階稽核。此參數預設為OFF；將其設定為 [開啟] 以啟用 [進階稽核]。

日誌中不會顯示任何稽核資料，除非您使用 `server_audit_events` 參數定義了一或多個要稽核的事件類型。

若要確認已為資料庫執行個體記錄稽核資料，請檢查該執行個體的部分日誌檔案的名稱格式是否為 `audit/audit.log.`*`other_identifying_information`*。若要查看日誌檔案的名稱，請依照檢視並列出資料庫日誌檔案中的程序操作。

server_audit_events

包含要記錄之事件的逗號分隔清單。事件必須以全部大寫指定，且清單元素之間不能有空格，例如：`CONNECT,QUERY_DDL`。此參數預設為空字串。

您可以記錄下列事件的任意組合：

- CONNECT— 記錄成功和失敗的連線，以及中斷連線。此事件包含使用者資訊。
- QUERY— 以純文字記錄所有查詢，包括因語法或權限錯誤而失敗的查詢。

> **Tip**
>
> 開啟此事件類型後，稽核資料中會包括 Aurora 自動執行的持續監控的相關資訊和運作狀態檢查資訊。如果您只對特定類型的操作感興趣，可以使用更具體的事件類型。您也可以使用CloudWatch介面在記錄檔中搜尋與特定資料庫、表格或使用者相關的事件。

- QUERY_ DCL — 與QUERY事件類似，但僅傳回資料控制語言 (DCL) 查詢 (GRANTREVOKE、等等)。
- QUERY_ DDL — 與QUERY事件類似，但僅傳回資料定義語言 (DDL) 查詢 (CREATEALTER、等等)。
- QUERY_ DML — 與QUERY事件類似，但只會傳回資料操作語言 (DML) 查詢 (INSERTUPDATE、等等，以及SELECT)。

- TABLE— 記錄受查詢執行影響的資料表。

> **Note**
>
> Aurora 中沒有從稽核記錄中排除特定查詢的篩選器。若要排除SELECT查詢，您必須排除所有DML陳述式。
> 如果特定使用者在稽核記錄中報告這些內部SELECT查詢，您可以透過設定 server_audit_excl_users 資料庫叢集參數來排除該使用者。不過，如果該使用者也用於其他活動且無法省略，則沒有其他選項可排除SELECT查詢。

server_audit_incl_users

包含其活動受到記錄之使用者的使用者名稱之逗號分隔清單。清單元素之間不能有空格，例如：user_3,user_4。此參數預設為空字串。長度上限為 1024 個字元。指定的使用者名稱必須符合 User 資料表的 mysql.user 欄的對應值。如需有關使用者名稱的詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的帳戶使用者名稱和密碼。

如果 server_audit_incl_users 和 server_audit_excl_users 都空白 (預設值)，則所有使用者都會受到稽核。

如果您將使用者新增至 server_audit_incl_users，並將 server_audit_excl_users 保留空白，則只有那些使用者會受到稽核。

如果您使用者新增至 server_audit_excl_users，並將 server_audit_incl_users 保留空白，則除了 server_audit_excl_users 中列出的使用者以外，其餘所有使用者都會受到稽核。

如果將相同的使用者同時新增至 server_audit_excl_users 和 server_audit_incl_users，則這些使用者會受到稽核。當同一個使用者在兩個設定中都有列出時，server_audit_incl_users 的優先順序較高。

連接和中斷連接事件不受此變數所影響；只要指定就一定會加以記錄。即使 server_audit_excl_users 參數中有指定某個使用者，還是會記錄該使用者，因為 server_audit_incl_users 的優先順序較高。

server_audit_excl_users

包含其活動不受記錄之使用者的使用者名稱之逗號分隔清單。清單元素之間不能有空格，例如：rdsadmin,user_1,user_2。此參數預設為空字串。長度上限為 1024 個字元。指定的使用者名

稱必須符合 User 資料表的 mysql.user 欄的對應值。如需有關使用者名稱的詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的帳戶使用者名稱和密碼。

如果 server_audit_incl_users 和 server_audit_excl_users 都空白 (預設值)，則所有使用者都會受到稽核。

如果您將使用者新增至 server_audit_excl_users，並將 server_audit_incl_users 保留空白，則只有 server_audit_excl_users 中列出的使用者不會受到稽核，其他所有使用者都會受到稽核。

如果將相同的使用者同時新增至 server_audit_excl_users 和 server_audit_incl_users，則這些使用者會受到稽核。當同一個使用者在兩個設定中都有列出時，server_audit_incl_users 的優先順序較高。

連接和中斷連接事件不受此變數所影響；只要指定就一定會加以記錄。如果 server_audit_incl_users 參數中有指定某個使用者，則也會記錄該使用者，因為此設定的優先順序高於 server_audit_excl_users。

檢視稽核日誌

您可以使用主控台來檢視和下載稽核日誌。在 Database (資料庫) 頁面上，選擇資料庫執行個體以顯示其詳細資訊，然後捲動至 Logs (日誌) 區段。進階稽核功能產生的稽核日誌名稱格式為 audit/audit.log.*other_identifying_information*。

若要下載日誌檔案，請在 Logs (日誌) 區段中選取該檔案，然後選擇 Download (下載)。

您也可以使用 describe-db-log-files AWS CLI 指令。您可以通過使用下載日誌文件的內容 download-db-log-file- 部分 AWS CLI 指令。如需詳細資訊，請參閱 檢視並列出資料庫日誌檔案 和 下載資料庫日誌檔案。

稽核日誌詳細資訊

記錄檔案以 UTF -8 格式的逗號分隔變數 (CSV) 檔案表示。查詢也會包在單引號 (') 中。

稽核記錄會分別儲存在每個 Aurora My SQL DB 執行個體的本機儲存體上。每個執行個體一次將寫入分配到四個記錄檔中。記錄檔的大小上限為 100 MB。達到此無法設定的限制時，Aurora 會旋轉檔案並產生新檔案。

> **Tip**
>
> 日誌檔案項目不會循序排列。若要排序項目，請使用時間戳記值。若要查看最新事件，您可能必須檢閱所有日誌檔案。若要更靈活地排序和搜尋記錄資料，請開啟將稽核記錄上傳至的設定， CloudWatch 並使用 CloudWatch 介面檢視這些記錄。
> 若要檢視具有更多欄位類型和輸出JSON格式的稽核資料，您也可以使用「資料庫活動串流」功能。如需詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。

稽核日誌檔案的每一列依指定順序包含以下逗號分隔的資訊：

欄位	描述
timestamp	所記錄事件的 Unix 時間戳記 (精確度達到微秒)。
serverhost	為其記錄事件之執行個體的名稱。
username	使用者的連線使用者名稱。
host	使用者連線來源的主機。
connectionid	所記錄操作的連線 ID 號碼。
queryid	查詢 ID 號碼，可用來尋找關聯式資料表事件和相關的查詢。若為 TABLE 事件，則會新增多行。
operation	記錄的動作類型。可能值 為：CONNECT、QUERY、READ、WRITE、CREATE、ALTER、RENAME 及 DROP。
database	由 USE 命令設定的作用中資料庫。
物件	若為 QUERY 事件，此值指出資料庫所執行的查詢。若為 TABLE 事件，則指出資料表名稱。
retcode	所記錄操作的傳回碼。

以 Amazon Aurora MySQL 進行複寫

Aurora MySQL 複寫功能是叢集高可用性和效能的關鍵。Aurora 可讓您輕鬆建立最多可有 15 Aurora 個複本的叢集，或調整其大小。

所有複本都從相同的基礎資料運作。如果部分資料庫執行個體離線，則其他資料庫執行個體仍可繼續用來處理查詢，或在需要時以寫入器的方式接管。Aurora 會自動將您的唯讀連線分散至多個資料庫執行個體，協助 Aurora 叢集以支援查詢密集的工作負載。

在以下主題中，您可以找到 Aurora MySQL 複寫如何運作，以及如何微調複寫設定以取得最佳可用性和效能的相關資訊。

主題

- 使用 Aurora 複本
- Amazon Aurora MySQL 的複寫選項
- Amazon Aurora MySQL 複寫的效能考量
- 零停機重啟（ZDR）Amazon Aurora 我的 SQL
- 使用我的 Aurora 設定複寫篩選器 SQL
- 監控 Amazon Aurora MySQL 複寫
- 跨 複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域
- 在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫
- 使用 GTID型複寫

使用 Aurora 複本

Aurora 複本是 Aurora 資料庫叢集中的獨立端點，最適合用於擴展讀取操作和提高可用性。最多 15 個 Aurora 複本可以分佈在 AWS 區域內資料庫叢集跨越的可用區域。雖然資料庫叢集磁碟區由資料庫叢集的多個資料副本組成，但叢集磁碟區中的資料是以單一邏輯磁碟區的形式呈現給主要執行個體，以及資料庫叢集內的 Aurora 複本。如需 Aurora 複本的詳細資訊，請參閱 Aurora 複本。

Aurora 複本很適用於讀取擴展，因為完全專用於叢集磁碟區上的讀取操作。寫入操作由主要執行個體管理。因為叢集磁碟區是在 Aurora MySQL 資料庫叢集的所有資料庫執行個體之間共用，所以不需要額外工作，即可複寫每一個 Aurora 複本的資料副本。相反地，MySQL 僅供讀取複本必須在單一執行緒上，從來源資料庫執行個體將所有寫入操作重播至其本機資料存放區。此限制可能導致 MySQL 僅供讀取複本難以支援大量讀取流量。

有了 Aurora MySQL，在刪除 Aurora 複本時，隨即會移除其執行個體端點，並且會從讀取器端點移除 Aurora 複本。如果在要刪除的 Aurora 複本上有陳述式正在執行，則會有三分鐘的寬限期。現有陳述式在寬限期期間可以從容地完成。在寬限期結束時，Aurora 複本會關閉並刪除。

> **Important**
>
> Aurora MySQL 的 Aurora 複本一律會對 InnoDB 資料表上的操作使用 `REPEATABLE READ` 預設交易隔離層級。您僅可以對 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要執行個體使用 `SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL` 命令來變更交易層級。此限制可避免 Aurora 複本上的使用者層級鎖定，並允許 Aurora 複本擴展來支援上千個作用中使用者的連線，同時將複本延遲保持在最小值。

> **Note**
>
> 主要執行個體上執行的 DDL 陳述式可能會中斷相關聯 Aurora 複本上的資料庫連線。如果 Aurora 複本連線正在主動使用資料庫物件，例如資料表，並且在主要執行個體上使用 DDL 陳述式來修改該物件，則會中斷 Aurora 複本連線。

> **Note**
>
> 中國 (寧夏) 區域不支援跨區域的僅供讀取複本。

Amazon Aurora MySQL 的複寫選項

您可以設定下列任何選項之間的複寫：

- 透過建立 Aurora MySQL 資料庫叢集的跨區域僅供讀取複本 AWS 區域，兩個位於不同的 Aurora MySQL 資料庫叢集。

  如需詳細資訊，請參閱跨 複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域。
- 使用 MySQL 二進位日誌 (binlog) 複寫 AWS 區域，在相同 中有兩個 Aurora MySQL 資料庫叢集。

  如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

- 一個 RDS for MySQL 資料庫執行個體作為來源及一個 Aurora MySQL 資料庫叢集，方法為建立 RDS for MySQL 資料庫執行個體的 Aurora 僅供讀取複本。

  您可以使用此方法，在遷移至 Aurora 期間，將現有和持續的資料變更帶到 Aurora MySQL。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora 僅RDS供讀取複本，將資料從「我SQL的資料SQL庫」執行個體移轉至 Amazon Aurora 我的資料庫叢集。

  您還可以使用此方法，來增加資料讀取查詢的可擴展性。您可以使用唯讀 Aurora MySQL 叢集中的一個或多個資料庫執行個體，來查詢資料。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 擴展您的我的SQL資料庫的讀取。
- 透過建立 Aurora 全域資料庫，在一個區域中的 Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域 ，以及不同區域中最多五個 Aurora 唯讀 Aurora MySQL 資料庫叢集。

  您可以使用 Aurora 全域資料庫，來支援具有全球覆蓋的應用程式。主要 Aurora MySQL 資料庫叢集，具有寫入器執行個體以及最多 15 個 Aurora 複本。唯讀次要 Aurora MySQL 資料庫叢集，每個叢集最多可包含 16 個 Aurora 複本。如需更多詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 全域資料庫。

> **Note**
>
> 重新啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集的主要執行個體時，也會自動重新啟動該資料庫叢集的 Aurora 複本，以重新建立進入點來保證整個資料庫叢集的讀取/寫入一致性。

Amazon Aurora MySQL 複寫的效能考量

下列功能可協助您微調 Aurora MySQL 複寫的效能。

複本日誌壓縮功能會自動減少複寫訊息的網路頻寬。因為每則訊息都會傳輸至所有 Aurora 複本，所以叢集越大，得到的好處就越大。此功能涉及寫入器節點上執行壓縮的一些 CPU 額外負荷。它在 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版中一律為啟用狀態。

binlog 篩選功能會自動減少複寫訊息的網路頻寬。因為 Aurora 複本不會使用複寫訊息中包含的 binlog 資訊，所以傳送至那些節點的訊息中會省略該資料。

在 Aurora MySQL 第 2 版中，您可以變更 `aurora_enable_repl_bin_log_filtering` 參數以控制此功能。此參數預設為開啟。因為此最佳化旨在透明化，所以您可能只在對複寫相關問題進行診斷或故障診斷期間才會關閉此設定。例如，比對無法使用此功能之舊版 Aurora MySQL 叢集的行為。

Binlog 篩選功能在 Aurora MySQL 第 3 版中一律為啟用狀態。

零停機重啟（ZDR）Amazon Aurora 我的 SQL

零停機時間 restart (ZDR) 功能可在特定類型的重新啟動期間，保留部分或全部與資料庫執行個體的作用中連線。ZDR適用於 Aurora 自動執行以解決錯誤狀況的重新啟動，例如當複本開始落後於來源時。

> **Important**
>
> 該ZDR機制在最大努力的基礎上運行。Aurora My SQL 版本、執行個體類別、錯誤條件、相容SQL作業以及決定ZDR適用位置的其他因素都可能隨時變更。

ZDR對於 Aurora 我的 SQL 2.x 需要版本 2.10 及更高版本。ZDR在 Aurora 我的 SQL 3.x 的所有次要版本中都可用。在 Aurora 我的SQL版本 2 和 3 中，默認情況下會打開ZDR機制，並且 Aurora 不使用該`aurora_enable_zdr`參數。

Aurora 在 Events (事件) 頁面上報告與零停機重新啟動相關的活動。Aurora 會在嘗試使用該ZDR機制重新啟動時記錄事件。此事件指出為什麼 Aurora 會執行重新啟動。然後 Aurora 會在重新啟動完成時記錄另一個事件。這個最後事件會報告程序所花的時間，以及重新啟動期間保留或中斷的連線數量。您可以查閱資料庫錯誤日誌，瞭解重新啟動期間所發生情況的相關詳細資訊。

雖然連接在成功ZDR操作後保持不變，但某些變數和特徵會重新初始化。下列類型的資訊在零停機重新啟動所造成的重新啟動時不會保留：

- 全域變數。Aurora 會恢復工作階段變數，但它不會在重新啟動後恢復全域變數。
- 狀態變數。尤其會重設引擎狀態報告的正常執行時間值。
- `LAST_INSERT_ID`.
- 資料表的記憶體內 `auto_increment` 狀態。記憶體內的自動增量狀態會重新初始化。如需有關自動遞增值的詳細資訊，請參閱我的SQL參考手冊。
- 來自 `INFORMATION_SCHEMA` 和 `PERFORMANCE_SCHEMA` 資料表的診斷資訊。這項診斷資訊也會出現在 `SHOW PROFILE` 和 `SHOW PROFILES` 等命令的輸出中。

下表顯示決定 Aurora 在叢集中重新啟動資料庫執行個體時是否可以使用該ZDR機制的版本、執行個體角色和其他情況。

Aurora 我的SQL版本	ZDR適用於作家？	ZDR適用於讀者？	ZDR始終啟用？	備註
2. 倍，低於 2.10.0	否	否	N/A	ZDR不適用於這些版本。
2.10.0—2.11.0	是	是	是	Aurora 會回復作用中連線上正在進行的任何交易。您的應用程式必須重試交易。 Aurora 會取消任何使用TLS/SSL、臨時資料表、資料表鎖定或使用者鎖定的連線。
2.11.1 及更高版本	是	是	是	Aurora 會回復作用中連線上正在進行的任何交易。您的應用程式必須重試交易。 Aurora 會取消任何使用暫存資料表、資料表鎖定或使用者鎖定的連線。
3.01—3.03	是	是	是	Aurora 會回復作用中連線上正在進行的任何交易。您的應用程式必須重試交易。 Aurora 會取消任何使用TLS/SSL、臨時資料表、資料表鎖定或使用者鎖定的連線。
3.04 及更高版本	是	是	是	Aurora 會回復作用中連線上正在進行的任何交易。您的應用程式必須重試交易。 Aurora 會取消任何使用暫存資料表、資料表鎖定或使用者鎖定的連線。

使用我的 Aurora 設定複寫篩選器 SQL

您可以使用複寫篩選條件來指定要與僅供讀取複本一起複寫的資料庫和資料表。複寫篩選條件可以包含複寫中的資料庫和資料表，或將其排除在複寫之外。

下列是複寫篩選條件的一些應用案例：

- 要縮小僅供讀取複本的大小。使用複寫篩選，您可以排除僅供讀取複本不需要的資料庫和資料表。

- 基於安全考量，要將資料庫和資料表從僅供讀取複本中排除。
- 為不同僅供讀取複本的特定應用案例複寫不同的資料庫和資料表。例如，您可以使用特定僅供讀取複本進行分析或分區。
- 對於具有不同僅供讀取複本的資料庫叢集 AWS 區域，以複製不同的資料庫或資料表 AWS 區域.
- 指定要使用在輸入複寫拓撲中設定為複本的 Aurora My SQL DB 叢集複寫哪些資料庫和表格。如需此組態的詳細資訊，請參閱「在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫」。

主題

- 為我的 Aurora 設定複寫篩選參數 SQL
- 我的 Aurora 的複寫篩選限制 SQL
- 我的 Aurora 的複寫篩選範例 SQL
- 檢視僅供讀取複本的複寫篩選條件

為我的 Aurora 設定複寫篩選參數 SQL

若要設定複製篩選器，請設定下列參數：

- `binlog-do-db` - 將變更複寫到指定的二進位日誌。當您為 binlog 來源叢集設定此參數時，只會複寫參數中指定的二進位記錄檔。
- `binlog-ignore-db` - 請不要將變更複寫到指定的二進位日誌。為 binlog 來源叢集設定`binlog-do-db`參數時，不會評估此參數。
- `replicate-do-db` – 將變更複寫至指定的資料庫。當您為 binlog 複本叢集設定此參數時，只會複寫參數中指定的資料庫。
- `replicate-ignore-db` – 請勿將變更複寫至指定的資料庫。為 binlog 複本叢集設定`replicate-do-db`參數時，不會評估此參數。
- `replicate-do-table` – 將變更複製到指定的資料表。當您為僅供讀取複本設定此參數時，只會複寫參數中指定的資料表。此外，設定`replicate-do-db`或`replicate-ignore-db`參數時，請務必在 binlog 複本叢集的複寫中包含包含指定表格的資料庫。
- `replicate-ignore-table` – 請勿將變更複寫至指定的資料表。為 binlog 複本叢集設定`replicate-do-table`參數時，不會評估此參數。
- `replicate-wild-do-table` – 根據指定的資料庫和資料表名稱模式複寫資料表。支援 % 和 _ 萬用字元。設定`replicate-do-db`或`replicate-ignore-db`參數時，請務必在 binlog 複本叢集的複寫中包含包含指定表格的資料庫。

- `replicate-wild-ignore-table` – 請勿根據指定的資料庫和資料表名稱模式複寫資料表。支援 % 和 _ 萬用字元。為 binlog 複本叢集設定`replicate-do-table`或`replicate-wild-do-table`參數時，不會評估此參數。

系統會按照列出的順序對參數進行評估。如需這些參數如何運作的詳細資訊，請參閱 My SQL 文件：

- 如需一般資訊，請參閱複本伺服器選項和變數。
- 如需有關如何評估資料庫複寫篩選參數的資訊，請參閱評估資料庫層級複寫和二進位日誌記錄選項。
- 如需如何評估資料表複寫篩選參數的詳細資訊，請參閱評估資料表層級複寫選項。

根據預設，這些參數中的每個參數都有一個空值。在每個 binlog 叢集上，您可以使用這些參數來設定、變更和刪除複寫篩選器。當您設定其中一個參數時，請使用逗號將每個篩選條件與其他篩選條件分隔。

您可以在 % 和 _ 參數中使用 `replicate-wild-do-table` 和 `replicate-wild-ignore-table` 萬用字元。% 萬用字元等同於任意數目的字元，而 _ 萬用字元只會等同於一個字元。

來源資料庫執行個體的二進位記錄格式對複寫非常重要，因為它會決定資料變更的記錄。`binlog_format` 參數的設定會決定複寫是以資料列為基礎還是以陳述式為基礎。如需詳細資訊，請參閱為單一可用區資料庫設定 Aurora MySQL 二進位記錄。

> **Note**
>
> 無論來源資料庫執行個體的`binlog_format`設定為何，所有資料定義語言 (DDL) 陳述式都會複寫為陳述式。

我的 Aurora 的複寫篩選限制 SQL

下列限制適用於 Aurora My 的複寫篩選SQL：

- 只有 Aurora 我的SQL版本 3 才支援複寫篩選器。
- 每個複寫篩選參數都有 2,000 個字元的限制。
- 複寫篩選條件不支援逗號。
- 複寫篩選不支援 XA 交易。

  如需詳細資訊，請參閱 My SQL 文件中的 XA 交易限制。

我的 Aurora 的複寫篩選範例 SQL

若要設定僅供讀取複本的複寫篩選，請修改與僅供讀取複本關聯之資料庫叢集參數群組中的複寫篩選參數。

> **Note**
>
> 您無法修改預設資料庫叢集參數群組。如果僅供讀取複本使用預設參數群組，請建立新的參數群組，並將它與僅供讀取複本建立關聯。如需資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

您可以使用 AWS Management Console, AWS CLI，或RDSAPI。如需有關設定參數的詳細資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。當您在資料庫叢集參數群組中設定參數時，與參數群組關聯的所有資料庫叢集都會使用參數設定。如果您在資料庫叢集參數群組中設定複寫篩選參數，請確定參數群組僅與僅供讀取複本叢集相關聯。將來源資料庫執行個體的複寫篩選參數保留空白。

以下實例設置參數使用 AWS CLI。 這些範例設定`ApplyMethod`為，`immediate`以便在CLI指令完成後立即發生參數變更。如果您想要在僅供讀取複本重新啟動後套用擱置變更，請將設定 `ApplyMethod` 為 `pending-reboot`。

下列範例會設定複寫篩選條件：

- Including databases in replication
- Including tables in replication
- Including tables in replication with wildcard characters
- Excluding databases from replication
- Excluding tables from replication
- Excluding tables from replication using wildcard characters

Example 在複寫中包含資料庫

下列範例包含複寫中的 `mydb1` 和 `mydb2` 資料庫。

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
```

```
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup \
  --parameters "ParameterName=replicate-do-
db,ParameterValue='mydb1,mydb2',ApplyMethod=immediate"
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup ^
  --parameters "ParameterName=replicate-do-
db,ParameterValue='mydb1,mydb2',ApplyMethod=immediate"
```

Example 在複寫中包含資料表

下列範例包含複寫資料庫 `table1` 中的 `table2` 和 `mydb1` 資料表。

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup \
  --parameters "ParameterName=replicate-do-
table,ParameterValue='mydb1.table1,mydb1.table2',ApplyMethod=immediate"
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup ^
  --parameters "ParameterName=replicate-do-
table,ParameterValue='mydb1.table1,mydb1.table2',ApplyMethod=immediate"
```

Example 使用萬用字元在複寫中包含資料表

下列範例包含複寫時在資料庫 `order` 中名稱開頭為 `return` 和 `mydb` 的資料表。

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup \
  --parameters "ParameterName=replicate-wild-do-table,ParameterValue='mydb.order
%,mydb.return%',ApplyMethod=immediate"
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup ^
  --parameters "ParameterName=replicate-wild-do-table,ParameterValue='mydb.order
%,mydb.return%',ApplyMethod=immediate"
```

Example 從複寫中排除資料庫

下列範例會從複寫中排除 mydb5 和 mydb6 資料庫。

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup \
  --parameters "ParameterName=replicate-ignore-
db,ParameterValue='mydb5,mydb6',ApplyMethod=immediate"
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup ^
  --parameters "ParameterName=replicate-ignore-
db,ParameterValue='mydb5,mydb6,ApplyMethod=immediate"
```

Example 從複寫中排除資料表

下列範例會從複寫中排除資料庫 mydb5 中的資料表 table1 和資料庫 mydb6 中的 table2。

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup \
  --parameters "ParameterName=replicate-ignore-
table,ParameterValue='mydb5.table1,mydb6.table2',ApplyMethod=immediate"
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
```

```
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup ^
  --parameters "ParameterName=replicate-ignore-
table,ParameterValue='mydb5.table1,mydb6.table2',ApplyMethod=immediate"
```

Example 使用萬用字元從複寫中排除資料表

下列範例會從複寫中排除資料庫 `order` 中名稱開頭為 `return` 和 `mydb7` 的資料表。

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup \
  --parameters "ParameterName=replicate-wild-ignore-table,ParameterValue='mydb7.order
%,mydb7.return%',ApplyMethod=immediate"
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup ^
  --parameters "ParameterName=replicate-wild-ignore-table,ParameterValue='mydb7.order
%,mydb7.return%',ApplyMethod=immediate"
```

檢視僅供讀取複本的複寫篩選條件

您可以使用下列方式檢視僅供讀取複本的複寫篩選條件：

- 檢查與僅供讀取複本關聯之參數群組中複寫篩選參數的設定。

  如需說明，請參閱「檢視 Aurora 中資料庫參數群組的參數值」。
- 在 [我的SQL用戶端] 中，連線到僅供讀取複本並執行`SHOW REPLICA STATUS`陳述式。

  在輸出中，下列欄位會顯示僅供讀取複本的複寫篩選條件：
  - `Binlog_Do_DB`
  - `Binlog_Ignore_DB`
  - `Replicate_Do_DB`
  - `Replicate_Ignore_DB`
  - `Replicate_Do_Table`
  - `Replicate_Ignore_Table`

- `Replicate_Wild_Do_Table`
- `Replicate_Wild_Ignore_Table`

如需這些欄位的詳細資訊，請參閱我的SQL文件集中的檢查複寫狀態。

監控 Amazon Aurora MySQL 複寫

讀取擴展和高可用性取決於最短延遲時間。您可以監控 Amazon CloudWatch `AuroraReplicaLag` 指標，以監控 Aurora 複本落後於 Aurora MySQL 資料庫叢集之主要執行個體的程度。`AuroraReplicaLag` 指標會記錄在每個 Aurora 複本中。

主要資料庫執行個體也會記錄 `AuroraReplicaLagMaximum` 和 `AuroraReplicaLagMinimum` Amazon CloudWatch 指標。`AuroraReplicaLagMaximum` 指標會記錄主要執行個體與資料庫叢集中各個 Aurora 資料庫執行個體之間的最大延遲量。`AuroraReplicaLagMinimum` 指標會記錄主要執行個體與資料庫叢集中各個 Aurora 資料庫執行個體之間的最小延遲量。

如果需要 Aurora 複本延遲的最新值，您可以在 Amazon CloudWatch 中檢查 `AuroraReplicaLag` 值。Aurora 複本延遲也會記錄在 `information_schema.replica_host_status` 資料表中 Aurora MySQL 資料庫叢集中的每個 Aurora 複本上。如需此資料表的詳細資訊，請參閱 information_schema.replica_host_status。

如需監控 RDS 執行個體和 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 叢集中監控指標。

跨 複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域

您可以在與來源資料庫叢集 AWS 區域 不同的 中，將 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集建立為僅供讀取複本。採用此方法可以改善災難復原功能，讓您將讀取操作擴展為 AWS 區域 更接近使用者的 ，並更輕鬆地從一個遷移 AWS 區域 到另一個。

您可以建立加密和未加密的資料庫叢集的僅供讀取複本。如果來源資料庫叢集已加密，則必須加密僅供讀取複本。

對於每個來源資料庫叢集，您最多可有五個屬於僅供讀取複本的跨區域資料庫叢集。

> **Note**
>
> 除了跨區域僅供讀取複本之外，您可以使用 Aurora 全域資料庫，以最小的延遲時間調整讀取操作。Aurora 全域資料庫有一個主要 Aurora 資料庫叢集， AWS 區域 在不同區域中最多 10 個次要唯讀資料庫叢集。每個次要資料庫叢集最多可包含 16 個 (而非 15) Aurora 複本。從主要資料庫叢集複寫到所有次要資料庫叢集，由 Aurora 儲存層而非資料庫引擎處理，因此複寫變更的延遲時間 (通常小於 1 秒)。將資料庫引擎保留在複寫程序之外，意味著資料庫引擎專用於處理工作負載。這也意味著您不需要設定或管理 Aurora MySQL 的 binlog (二進位日誌記錄) 複寫。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 全域資料庫。

當您在另一個 中建立 Aurora MySQL 資料庫叢集僅供讀取複本時 AWS 區域，您應該注意下列事項：

- 來源資料庫叢集和跨區域僅供讀取複本資料庫叢集，連同資料庫叢集的主要執行個體，最多可有 15 個 Aurora 複本。透過使用此功能，您可以同時擴展來源 AWS 區域 和複寫目標的讀取操作 AWS 區域。
- 在跨區域案例中，由於 AWS 區域之間較長的網路通道，使得來源資料庫叢集和僅供讀取複本之間有較多的延遲時間。
- 跨區域複寫傳輸的資料會衍生 Amazon RDS 數據傳輸費。對於傳出來源 AWS 區域的資料，下列跨區域複寫動作會產生費用：
  - 當您建立僅供讀取複本時，Amazon RDS 會拍攝來源叢集的快照，並將快照傳輸至 AWS 區域 保存僅供讀取複本的 。
  - 對於在來源資料庫中進行的每個資料修改，Amazon RDS 會將資料從來源區域傳輸到 AWS 區域 保留僅供讀取複本的 。

  如需 Amazon RDS 資料傳輸定價的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價。

- 您可以針對參考相同來源資料庫叢集的僅供讀取複本執行多個並行建立或刪除動作。不過，您必須維持每個來源資料庫叢集五個以內僅供讀取複本的限制。
- 若希望複寫作業順利運作，每個僅供讀取複本具備的運算和儲存資源數量應與來源資料庫叢集相同。若您擴展來源資料庫叢集，您也應該擴展僅供讀取複本。

主題

- 開始之前
- 為 Aurora My 建立跨區域僅供讀取複本資料庫叢集SQL
- 將僅供讀取複本升級為我的 Aurora 的資料庫叢集 SQL
- 我的 Amazon Aurora 跨區域複本疑難排解 SQL

開始之前

在可以建立屬於跨區域僅供讀取複本的 Aurora MySQL 資料庫叢集之前，必須在來源 Aurora MySQL 資料庫叢集上開啟二進位日誌。Aurora MySQL 的跨區域複寫使用 MySQL 二進位複寫在跨區域僅供讀取複本資料庫叢集上重播變更。

若要在 Aurora MySQL 資料庫叢集上開啟二進位日誌，請更新來源資料庫叢集的 `binlog_format` 參數。`binlog_format` 參數為叢集層級參數，位於預設的叢集參數群組中。如果資料庫叢集使用預設的資料庫叢集參數群組，請建立新資料庫叢集參數群組來修改 `binlog_format` 設定。建議您將 `binlog_format` 設定為 `MIXED`。不過，如果需要特定的 binlog 格式，也可以將 `binlog_format` 設定為 `ROW` 或 `STATEMENT`。將 Aurora 資料庫叢集重新開機，讓變更生效。

如需搭配 Aurora MySQL 使用二進位記錄的詳細資訊，請參閱 在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。如需修改 Aurora MySQL 組態參數的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數 和 Amazon Aurora 的參數群組。

為 Aurora My 建立跨區域僅供讀取複本資料庫叢集SQL

您可以使用 AWS Management Console、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Amazon 建立跨區域僅供讀取複本的 Aurora 資料庫叢集RDSAPI。您可以透過加密和未加密的資料庫叢集建立跨區域僅供讀取複本。

當您使用 為 Aurora MySQL 建立跨區域僅供讀取複本時 AWS Management Console，Amazon 會在目標 中RDS建立資料庫叢集 AWS 區域，然後自動建立資料庫執行個體，其為該資料庫叢集的主要執行個體。

當您使用 AWS CLI 或 RDS 建立跨區域僅供讀取複本時API，請先在目標中建立資料庫叢集 AWS 區域 ，並等待其變為作用中。一旦它處於作用中狀態，您便可以建立資料庫執行個體，即該資料庫叢集的主要執行個體。

當僅供讀取複本資料庫叢集的主要執行個體變得可用時，複寫便會開始。

使用下列程序從 Aurora MySQL 資料庫叢集建立跨區域僅供讀取複本。這些程序適用透過加密或未加密的資料庫叢集建立僅供讀取複本。

主控台

使用 建立跨區域僅供讀取複本的 Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS Management Console

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在 的右上角 AWS Management Console，選取託管來源資料庫叢集 AWS 區域 的 。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
4. 選擇要建立跨區域僅供讀取複本的資料庫叢集。
5. 若為 Actions (動作)，請選擇 Creat cross region replica (建立跨區域僅供讀取複本)。
6. 在 Create cross region read replica (建立跨區域僅供讀取複本) 頁面上，選擇跨區域僅供讀取複本資料庫叢集的選項設定，如下表所述。

選項	描述
目的地區域	選擇 AWS 區域 來託管新的跨區域僅供讀取複本資料庫叢集。
Destination DB subnet group (目的地資料庫子網路群組)	選擇要用於跨區域僅供讀取複本資料庫叢集的資料庫子網路群組。
可公開存取	選擇 Yes (是) 以提供跨區域僅供讀取複本資料庫叢集一個公有 IP 地址；否則，選取 No (否)。
加密	選取 Enable Encryption (啟用加密) 以開啟此資料庫叢集的靜態加密。如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資源。
AWS KMS key	只有在 Encryption (加密) 設為 Enable Encryption (啟用加密) 時才能使用。選取 AWS KMS key 用於加密此

選項	描述
	資料庫叢集的 。如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資源。
DB instance class (資料庫執行個體類別)	選擇資料庫執行個體類別，為資料庫叢集內的主要執行個體定義處理和記憶體要求。如需資料庫執行個體類別選項的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。
Multi-AZ deployment (異地同步備份部署)	選擇是，在目標中的另一個可用區域中建立新資料庫叢集的僅供讀取複本 AWS 區域 ，以取得容錯移轉支援。如需多個可用區域的詳細資訊，請參閱區域和可用區域。
Read replica source (僅供讀取複本來源)	選擇要為其建立跨區域僅供讀取複本的來源資料庫叢集。
DB instance identifier (資料庫執行個體識別符) :	輸入跨區域僅供讀取複本資料庫叢集中主要執行個體的名稱。此識別符用於新資料庫叢集內主要執行個體的端點位址。 該資料庫執行個體識別符有下列限制： • 必須包含 1 到 63 個英數字元或連字號。 • 第一個字元必須是字母。 • 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。 • 對於每個 的所有資料庫執行個體 AWS 帳戶，它必須是唯一的 AWS 區域。 因為跨區域僅供讀取複本資料庫叢集是從來源資料庫叢集的快照建立而來，僅供讀取複本的主要使用者名稱和主要密碼會與來源資料庫叢集的主要使用者名稱與主要密碼相同。

選項	描述
DB cluster identifier (資料庫叢集識別符)	鍵入跨區域僅供讀取複本資料庫叢集的名稱，其對複本的目標 AWS 區域 中的帳戶是唯一的。此識別符用於資料庫叢集中的叢集端點位址。如需叢集端點的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 端點連線。 資料庫叢集識別符有下列限制： • 必須包含 1 到 63 個英數字元或連字號。 • 第一個字元必須是字母。 • 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。 • 對於每個 資料庫叢集 AWS 帳戶，它必須是唯一的 AWS 區域。
優先順序	選擇新資料庫叢集主要執行個體的容錯移轉優先順序。此優先順序決定從主要執行個體失敗中復原時提升 Aurora 複本的順序。如果您未選取值，則預設值為 tier-1 (第一層)。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的容錯能力。
Database port (資料庫連接埠)	指定應用程式和公用程式將用於存取資料庫的連接埠。Aurora 資料庫叢集預設為預設的 MySQL 連接埠 3306。某些公司的防火牆會封鎖與此預設連接埠的連線。如果您的公司防火牆會封鎖預設連接埠，請為新的資料庫叢集選擇另一個連接埠。
Enhanced monitoring (增強型監控)	選擇 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控)，以針對資料庫叢集執行所在的作業系統即時開啟收集指標。如需詳細資訊，請參閱使用增強型監控來監控作業系統指標。

選項	描述
監控角色	只有在 Enhanced Monitoring (增強型監控) 設為 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控) 時才能使用。選擇您建立的 IAM角色RDS，以允許 Amazon 為您與 Amazon CloudWatch Logs 通訊，或選擇預設，以為您RDS建立名為 的角色`rds-monitoring-role` 。如需詳細資訊，請參閱使用增強型監控來監控作業系統指標。
精細程度	只有在 Enhanced Monitoring (增強型監控) 設為 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控) 時才能使用。針對資料庫叢集，設定收集指標之間的間隔 (以秒為單位)。
Auto minor version upgrade (自動次要版本升級)	此設定不適用於 Aurora MySQL 資料庫叢集。 如需 Aurora My 引擎更新的詳細資訊SQL，請參閱 Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。

7. 選擇 Create (建立) 來建立您的 Aurora 跨區域僅供讀取複本。

AWS CLI

若要使用 建立 Aurora MySQL 資料庫叢集，該叢集是跨區域僅供讀取複本 CLI

1. 在 AWS CLI create-db-cluster AWS 區域 您要建立僅供讀取複本資料庫叢集的 中呼叫 命令。包含 `--replication-source-identifier`選項，並指定來源資料庫叢集的 Amazon Resource Name (ARN)，以建立其僅供讀取複本。

   對於由 `--replication-source-identifier` 所識別資料庫叢集已加密的跨區域複寫，必須指定 `--kms-key-id` 選項和 `--storage-encrypted` 選項。

   > **Note**
   >
   > 您可以透過指定 `--storage-encrypted` 並提供 `--kms-key-id` 的值，設定從未加密的資料庫叢集對加密的僅供讀取複本的跨區域複寫。

您無法指定 `--master-username` 和 `--master-user-password` 參數。那些值是從來源資料庫叢集中取得。

下列程式碼範例會透過 us-west-2 區域中未加密的資料庫叢集快照，在 us-east-1 區域中建立僅供讀取複本。此命令是在 us-east-1 區域中呼叫。此範例會指定 `--manage-master-user-password` 選項來產生主要使用者密碼，並在 Secrets Manager 中管理該密碼。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。或者，您可以使用 `--master-password` 選項，自行指定和管理密碼。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds create-db-cluster \
  --db-cluster-identifier sample-replica-cluster \
  --engine aurora-mysql \
  --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.08.0 \
  --replication-source-identifier arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:sample-master-cluster
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-cluster ^
  --db-cluster-identifier sample-replica-cluster ^
  --engine aurora-mysql ^
  --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.08.0 ^
  --replication-source-identifier arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:sample-master-cluster
```

下列程式碼範例會透過 us-west-2 區域中加密的資料庫叢集快照，在 us-east-1 區域中建立僅供讀取複本。此命令是在 us-east-1 區域中呼叫。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds create-db-cluster \
  --db-cluster-identifier sample-replica-cluster \
  --engine aurora-mysql \
  --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.08.0 \
  --replication-source-identifier arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:sample-master-cluster \
  --kms-key-id my-us-east-1-key \
```

```
  --storage-encrypted
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-cluster ^
  --db-cluster-identifier sample-replica-cluster ^
  --engine aurora-mysql ^
  --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.08.0 ^
  --replication-source-identifier arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:sample-master-cluster ^
  --kms-key-id my-us-east-1-key ^
  --storage-encrypted
```

在 AWS GovCloud （美國東部） 和 AWS GovCloud （美國西部） 區域之間進行跨區域複寫時，需要 `--source-region`選項，其中`--replication-source-identifier`會加密 識別的資料庫叢集。針對 `--source-region`，指定來源資料庫叢集 AWS 區域 的 。

若未指定 `--source-region`，請指定 `--pre-signed-url` 值。預先簽章URL的 URL包含對來源 中呼叫的`create-db-cluster`命令的簽章第 4 版簽章請求 AWS 區域。若要進一步了解`pre-signed-url`選項，請參閱 AWS CLI 命令參考 create-db-cluster中的 。

2. 檢查資料庫叢集是否可使用 describe-db-clusters命令來 AWS CLI 使用，如下列範例所示。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier sample-replica-cluster
```

當 **`describe-db-clusters`** 結果顯示 `available` 的狀態時，請建立資料庫叢集的主要執行個體以便複寫可以開始。若要這樣做，請使用 AWS CLI create-db-instance命令，如下列範例所示。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-cluster-identifier sample-replica-cluster \
  --db-instance-class db.r5.large \
  --db-instance-identifier sample-replica-instance \
  --engine aurora-mysql
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-cluster-identifier sample-replica-cluster ^
```

```
  --db-instance-class db.r5.large ^
  --db-instance-identifier sample-replica-instance ^
  --engine aurora-mysql
```

當資料庫執行個體建立並可用時，複寫即會開始。您可以呼叫 AWS CLI describe-db-instances命令來判斷資料庫執行個體是否可用。

RDS API

使用 建立跨區域僅供讀取複本的 Aurora MySQL 資料庫叢集 API

1. 在 AWS 區域 您要建立僅供讀取複本資料庫叢集的 中呼叫 RDS API CreateDBCluster 操作。包含 `ReplicationSourceIdentifier` 參數，並指定來源資料庫叢集的 Amazon Resource Name (ARN)，以建立其僅供讀取複本。

   對於由 `ReplicationSourceIdentifier` 所識別資料庫叢集已加密的跨區域複寫，須指定 `KmsKeyId` 參數，並將 `StorageEncrypted` 參數設定為 `true`。

   > **Note**
   >
   > 您可以透過將 `StorageEncrypted` 指定為 **`true`** 並提供 `KmsKeyId` 的值，設定從未加密的資料庫叢集對加密的僅供讀取複本的跨區域複寫。在此情況下，您不需要指定 `PreSignedUrl`。

   您不需要包含 `MasterUsername` 和 `MasterUserPassword` 參數，因為這些值取自來源資料庫叢集。

   下列程式碼範例會透過 us-west-2 區域中未加密的資料庫叢集快照，在 us-east-1 區域中建立僅供讀取複本。此動作是在 us-east-1 區域中呼叫。

```
https://rds.us-east-1.amazonaws.com/
  ?Action=CreateDBCluster
  &ReplicationSourceIdentifier=arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
master-cluster
  &DBClusterIdentifier=sample-replica-cluster
  &Engine=aurora-mysql
  &SignatureMethod=HmacSHA256
  &SignatureVersion=4
  &Version=2014-10-31
```

```
  &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
  &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20161117/us-east-1/rds/aws4_request
  &X-Amz-Date=20160201T001547Z
  &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
  &X-Amz-Signature=a04c831a0b54b5e4cd236a90dcb9f5fab7185eb3b72b5ebe9a70a4e95790c8b7
```

下列程式碼範例會透過 us-west-2 區域中加密的資料庫叢集快照，在 us-east-1 區域中建立僅供讀取複本。此動作是在 us-east-1 區域中呼叫。

```
https://rds.us-east-1.amazonaws.com/
  ?Action=CreateDBCluster
  &KmsKeyId=my-us-east-1-key
  &StorageEncrypted=true
  &PreSignedUrl=https%253A%252F%252Frds.us-west-2.amazonaws.com%252F
         %253FAction%253DCreateDBCluster
         %2526DestinationRegion%253Dus-east-1
         %2526KmsKeyId%253Dmy-us-east-1-key
         %2526ReplicationSourceIdentifier%253Darn%25253Aaws%25253Ards%25253Aus-
west-2%25253A123456789012%25253Acluster%25253Asample-master-cluster
         %2526SignatureMethod%253DHmacSHA256
         %2526SignatureVersion%253D4
         %2526Version%253D2014-10-31
         %2526X-Amz-Algorithm%253DAWS4-HMAC-SHA256
         %2526X-Amz-Credential%253DAKIADQKE4SARGYLE%252F20161117%252Fus-
west-2%252Frds%252Faws4_request
         %2526X-Amz-Date%253D20161117T215409Z
         %2526X-Amz-Expires%253D3600
         %2526X-Amz-SignedHeaders%253Dcontent-type%253Bhost%253Buser-agent%253Bx-
amz-content-sha256%253Bx-amz-date
         %2526X-Amz-Signature
%253D255a0f17b4e717d3b67fad163c3ec26573b882c03a65523522cf890a67fca613
  &ReplicationSourceIdentifier=arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
master-cluster
  &DBClusterIdentifier=sample-replica-cluster
  &Engine=aurora-mysql
  &SignatureMethod=HmacSHA256
  &SignatureVersion=4
  &Version=2014-10-31
  &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
  &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20161117/us-east-1/rds/aws4_request
  &X-Amz-Date=20160201T001547Z
  &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
```

```
  &X-Amz-Signature=a04c831a0b54b5e4cd236a90dcb9f5fab7185eb3b72b5ebe9a70a4e95790c8b7
```

對於 AWS GovCloud （美國東部） 和 AWS GovCloud （美國西部） 區域之間的跨區域複寫，其中ReplicationSourceIdentifier加密 所識別的資料庫叢集，也指定 PreSignedUrl 參數。預先簽章URL必須是可在包含要複寫之加密資料庫叢集 AWS 區域 的來源中執行之CreateDBClusterAPI操作的有效請求。KMS 金鑰識別符用於加密僅供讀取複本，且必須是對目的地有效的KMS金鑰 AWS 區域。若要自動產生預先簽章的 URL，請改用 AWS CLI create-db-cluster命令搭配 --source-region選項。

2. 檢查資料庫叢集是否可使用 RDS API DescribeDBClusters 操作，如下列範例所示。

```
https://rds.us-east-1.amazonaws.com/
  ?Action=DescribeDBClusters
  &DBClusterIdentifier=sample-replica-cluster
  &SignatureMethod=HmacSHA256
  &SignatureVersion=4
  &Version=2014-10-31
  &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
  &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20161117/us-east-1/rds/aws4_request
  &X-Amz-Date=20160201T002223Z
  &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
  &X-Amz-Signature=84c2e4f8fba7c577ac5d820711e34c6e45ffcd35be8a6b7c50f329a74f35f426
```

當 DescribeDBClusters 結果顯示 available 的狀態時，請建立資料庫叢集的主要執行個體，則複寫可隨即開始。若要這樣做，請使用 RDS API C reateDBInstance動作，如下列範例所示。

```
https://rds.us-east-1.amazonaws.com/
  ?Action=CreateDBInstance
  &DBClusterIdentifier=sample-replica-cluster
  &DBInstanceClass=db.r5.large
  &DBInstanceIdentifier=sample-replica-instance
  &Engine=aurora-mysql
  &SignatureMethod=HmacSHA256
  &SignatureVersion=4
  &Version=2014-10-31
  &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
  &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20161117/us-east-1/rds/aws4_request
  &X-Amz-Date=20160201T003808Z
  &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
  &X-Amz-Signature=125fe575959f5bbcebd53f2365f907179757a08b5d7a16a378dfa59387f58cdb
```

當資料庫執行個體建立並可用時，複寫即會開始。您可以呼叫 AWS CLI DescribeDBInstances 命令來判斷資料庫執行個體是否可用。

檢視 Amazon Aurora MySQL 跨區域複本

您可以透過呼叫 describe-db-clusters AWS CLI 命令或 DescribeDBClusters RDSAPI 操作來檢視 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的跨區域複寫關係。於回應中，請參閱 `ReadReplicaIdentifiers` 欄位，以取得任何跨區域讀取複本資料庫叢集的資料庫叢集識別符。請參閱 `ReplicationSourceIdentifier`元素，了解 複寫來源來源來源資料庫叢集ARN的 。

將僅供讀取複本升級為我的 Aurora 的資料庫叢集 SQL

您可以將 Aurora My 僅供SQL讀取複本升級為獨立資料庫叢集。當您升級 Aurora My 僅供SQL讀取複本時，其資料庫執行個體會在可用之前重新啟動。

通常，如果來源資料庫叢集發生故障，您可以將 Aurora My 僅供SQL讀取複本升級為獨立資料庫叢集作為資料復原配置。

要進行此操作，請先建立僅供讀取複本，然後監控來源資料庫叢集的故障。若發生故障，請執行下列程序：

1. 提升僅供讀取複本。
2. 將資料庫流量引導至提升的資料庫叢集。
3. 以提升的資料庫叢集做為來源，建立替換的僅供讀取複本。

當您提升僅供讀取複本時，該僅供讀取複本就成為獨立的 Aurora 資料庫叢集。該提升程序可耗費數分鐘或更長的時間來完成，視僅供讀取複本大小而定。在您提升僅供讀取複本為新的資料庫叢集後，它與其他資料庫叢集無異。例如，您可以從中建立僅供讀取複本並執行 point-in-time 還原作業。您也可以建立資料庫叢集的 Aurora 複本。

因為提升的資料庫叢集將不再是僅供讀取複本，因此您不得將其用做複寫目標。

以下步驟顯示了提升僅供讀取複本至資料庫叢集的一般流程：

1. 停止至僅供讀取複本來源資料庫叢集的任何寫入交易，然後等待針對僅供讀取複本的所有更新。僅供讀取複本在來源資料庫叢集上發生資料庫更新後，此複寫延遲可能會有很大差異。使用 `ReplicaLag` 指標以確定針對僅供讀取複本進行的所有更新時間。`ReplicaLag` 指標會記錄讀取複

本資料庫執行個體落後於來源資料庫執行個體的時間量。當 `ReplicaLag` 指標到達 `0`，讀取複本即已跟上來源資料庫執行個體。

2. 使用 Amazon RDS 主控台、 AWS CLI 命令promote-read-replica-db叢集或 Amazon RDS API 作業上的升級選項來提升僅供讀取複本。PromoteReadReplicaDBCluster

   您可以選擇 Aurora My SQL 資料庫執行個體來升級僅供讀取複本。升級僅供讀取複本之後，Aurora My SQL DB 叢集會提升為獨立資料庫叢集。具有最高容錯移轉優先順序的資料庫執行個體，已提升為資料庫叢集的資料庫執行個體。其他成為 Aurora 複本的資料庫執行個體。

   > **Note**
   >
   > 提升程序可能需要幾分鐘來完成。當您提升僅供讀取複本時，複寫便停止了，且資料庫執行個體將重新啟動。當重新啟動完成，該僅供讀取複本便可用做新的資料庫叢集。

主控台

將 Aurora 我的僅供SQL讀取複本升級至資料庫叢集

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在主控台中，選擇 Instances (執行個體)。

   Instance (執行個體) 窗格隨即出現。
3. 在 Instances (執行個體) 窗格中，選擇您想提升的僅供讀取複本。

   僅供讀取複本會顯示為 Aurora My SQL 資料庫執行個體。
4. 在 Actions (動作) 中選擇 Promote read replica (提升僅供讀取複本)。
5. 在確認頁面上，選擇 Promote read replica (提升僅供讀取複本)。

AWS CLI

若要將僅供讀取複本升級為資料庫叢集，請使用 AWS CLI promote-read-replica-db-cluster 指令。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds promote-read-replica-db-cluster \
```

```
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

在 Windows 中：

```
aws rds promote-read-replica-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

RDS API

若要將僅供讀取複本升級至資料庫叢集，請呼叫PromoteReadReplicaDBCluster。

我的 Amazon Aurora 跨區域複本疑難排解 SQL

在以下您可以找到建立 Amazon Aurora 跨區域僅供讀取複本時可能遇到的常見錯誤訊息清單，以及如何解決指定的錯誤。

來源叢集 [資料庫叢集ARN] 未啟用 BINlog

若要解決此問題，請在來源資料庫叢集上開啟二進位日誌。如需詳細資訊，請參閱開始之前。

來源叢集 [DB 叢集ARN] 在寫入器上沒有同步的叢集參數群組

如果已更新 `binlog_format` 資料庫叢集參數，但尚未將資料庫叢集的主要執行個體重新開機，則會收到此錯誤。請將資料庫叢集的主要執行個體 (即寫入器) 重新開機並重試。

來源叢集 [資料庫叢集ARN] 在此區域中已有僅供讀取複本

對於任何 AWS 區域中每個來源資料庫叢集，您最多可有五個屬於僅供讀取複本的跨區域資料庫叢集。如果特定 AWS 區域中對某個資料庫叢集的僅供讀取複本數目已達到上限，則必須先刪除現有的僅供讀取複本，才能在該區域中建立新的跨區域資料庫叢集。

資料庫叢集 [DB 叢集ARN] 需要資料庫引擎升級才能支援跨區域複寫

若要解決此問題，請將來源資料庫叢集中所有執行個體的資料庫引擎版本升級至最新的資料庫引擎版本，然後嘗試再次建立跨區域僅供讀取複本資料庫。

在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫

由於 Amazon Aurora My 與我的相容SQL，因SQL此您可以在我的SQL資料庫和 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集之間設定複寫。這種複寫類型會使用 [我的SQL二進位記錄] 複寫，也稱為 binlog 複寫。如果您使用 Aurora 的二進位記錄複寫，我們建議您執行 My 5.5 或更新SQL版本的 [我的SQL資料

庫]。您可以設定 Aurora My SQL DB 叢集是複寫來源或複本的複寫。您可以使用 Amazon RDS My 資料SQL庫執行個體、Amazon RDS 外部的我的SQL資料庫或其他 Aurora 我的資料SQL庫叢集進行複寫。

> **Note**
>
> 您無法對特定類型的 Aurora 資料庫叢集使用 Binlog 複寫。特別是，binlog 複寫不適用於 Aurora Serverless v1 叢集。如果`SHOW MASTER STATUS`和 `SHOW SLAVE STATUS` (Aurora 我的SQL版本 2) 或 `SHOW REPLICA STATUS` (Aurora 我的SQL版本 3) 陳述式沒有傳回任何輸出，請檢查您使用的叢集是否支援 binlog 複寫。

您也可以使用 My 資料庫執行個RDS體或 Aurora 我的SQL資料SQL庫叢集在另一個執行個體複寫 AWS 區域。 當您執行跨複製 AWS 區域，請確定您的資料庫叢集和資料庫執行個體可公開存取。如果 Aurora 我的SQL資料庫叢集位於您的私有子網路中VPC，請VPC在 AWS 區域。 如需詳細資訊，請參閱由不同 VPC存取的 中的資料庫EC2執行個體叢集 VPC。

如果您想要在 Aurora 我的SQL資料庫叢集與另一個叢集中的 Aurora 我的SQL資料庫叢集之間設定複寫 AWS 區域，您可以將 Aurora My SQL DB 叢集建立為不同的僅供讀取複本 AWS 區域 從來源資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱跨 複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域。

使用 Aurora My SQL 版本 2 和 3，您可以在 Aurora My SQL 和使用全域交易識別碼 (GTIDs) 進行複寫的外部來源或目標之間進行複寫。確定 Aurora My SQL DB 叢集中的GTID相關參數具有與外部資料庫GTID狀態相容的設定。若要了解如何操作，請參閱 使用 GTID型複寫。在 Aurora My 3.01 及更高SQL版本中，您可以選擇如GTIDs何指派給從未使用GTIDs的來源複寫的交易。如需控制該設定之預存程序的相關資訊，請參閱 mysql.rds_assign_gtids_to_anonymous_transactions (Aurora MySQL 第 3 版)。

> **Warning**
>
> 當您在 Aurora 我SQL和我之間進行複製時SQL，請確保您只使用 InnoDB 表。如果您有要復制的「我的ISAM表」，則可以在使用以下命令設置複製之前將它們轉換為 InnoDB。
>
> ```
> alter table <schema>.<table_name> engine=innodb, algorithm=copy;
> ```

在下列各節中，設定複寫、停止複寫、擴展資料庫讀取、最佳化 binlog 複寫，以及設定增強型 binlog。

主題

- 設定 Aurora My 的二進位日誌複寫SQL
- 停止 Aurora My 的二進位日誌複寫SQL
- 使用 Amazon Aurora 擴展您的我的SQL資料庫的讀取
- 最佳化 Aurora MySQL 的二進位日誌複寫
- 設定 Aurora MySQL 的增強型 binlog

設定 Aurora My 的二進位日誌複寫SQL

使用 Aurora MySQL 設定我的SQL複寫涉及以下步驟，這些步驟會詳細討論：

內容

- 1. 在複寫來源上開啟二進位日誌
- 2. 在複寫來源上保留二進位日誌，直到不再需要為止
- 3. 建立複寫來源的複本或傾印
- 4. 將傾印載入複本目標 （ 如有需要 ）
- 5. 在複製來源上建立複寫使用者
- 6. 在複本目標上開啟複寫
  - 設定位置以停止僅供讀取複本的複寫作業
- 7. 監控複本
- 同步複寫來源和目標之間的密碼

1. 在複寫來源上開啟二進位日誌

在以下尋找如何在資料庫引擎的複寫來源上開啟二進位日誌的相關指示。

資料庫引擎	指示
Aurora MySQL	在 Aurora MySQL 資料庫叢集上開啟二進位記錄 建議將 `binlog_format` 資料庫叢集參數設為 `ROW`、`STATEMENT` 或 `MIXED`. `MIXED`，除非您需要特定的 binlog 格式。(預設值為 `OFF`。)

資料庫引擎	指示
	若要變更 binlog_format 參數，請建立自訂資料庫叢集參數群組，並將該自訂參數群組與您的資料庫叢集建立關聯。您無法變更預設資料庫叢集參數群組中的參數。 如果您要將 binlog_format 參數從 OFF 變更為另一個值，請將 Aurora 資料庫叢集重新開機，變更才能生效。 如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數 和 Amazon Aurora 的參數群組。
RDS 適用於 MySQL	在 Amazon RDS 資料庫執行個體上開啟二進位記錄 您無法直接為 Amazon RDS 資料庫執行個體開啟二進位記錄，但您可以執行下列其中一項操作來開啟： • 為資料庫執行個體開啟自動備份。您可以在建立資料庫執行個體時開啟自動備份，或可以透過修改現有資料庫執行個體來開啟備份。如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS使用者指南》中的建立資料庫執行個體。 • 建立資料庫執行個體的僅供讀取複本。如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS使用者指南》中的使用僅供讀取複本。

資料庫引擎	指示
我的SQL（外部）	設定加密複寫 若要使用 Aurora MySQL 第 2 版安全地複寫資料，您可以使用加密的複寫。 **Note** 如果您不需要使用加密複寫，可以略過這些步驟。 下列是使用加密複寫的先決條件： • Secure Sockets Layer (SSL) 必須在外部 MySQL 來源資料庫上啟用。 • 必須為 Aurora MySQL 資料庫叢集準備用戶端金鑰和用戶端憑證。 在加密複寫期間，Aurora MySQL 資料庫叢集會對我的SQL資料庫伺服器執行用戶端。Aurora MySQL 用戶端的憑證和金鑰是以 .pem 格式的檔案。 1. 確保您已準備好進行加密複寫： • 如果您未在外部 MySQL source 資料庫上SSL啟用 ，且未準備好用戶端金鑰和用戶端憑證，SSL請開啟 MySQL 資料庫伺服器，並產生所需的用戶端金鑰和用戶端憑證。 • 如果在外部來源上啟用 SSL ，請提供 Aurora MySQL 資料庫叢集的用戶端金鑰和憑證。如果您沒有這些金鑰，請為 Aurora MySQL 資料庫叢集產生新的金鑰和憑證。若要簽署用戶端憑證，您必須擁有用於在外部 MySQL 來源資料庫SSL上設定的憑證授權單位金鑰。 如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的使用 openssl 建立SSL憑證和金鑰。 您需要憑證授權單位憑證、用戶端金鑰和用戶端憑證。 2. 使用 以主要使用者身分連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集SSL。 如需使用 連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集的相關資訊SSL，請參閱 Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線。

資料庫引擎	指示

	3. 執行mysql.rds_import_binlog_ssl_material 預存程序，將SSL資訊匯入 Aurora MySQL 資料庫叢集。
	
	針對 ssl_material_value 參數，將來自 Aurora MySQL 資料庫叢集 .pem 格式檔案的資訊插入正確的JSON承載。
	
	下列範例會將SSL資訊匯入 Aurora MySQL 資料庫叢集。在 .pem 格式檔案中，內文程式碼通常比範例所示的內文程式碼更長。
	
	`call mysql.rds_import_binlog_ssl_material(`
	`'{"ssl_ca":"-----BEGIN CERTIFICATE-----`
	`AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcj`
	`qP3maAhDFcvBS7O6V`
	`hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96`
	`xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr`
	`lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/`
	`i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ`
	`qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz22`
	`1CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb`
	`BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE`
	`-----END CERTIFICATE-----\n","ssl_cert":"-----BEGIN CERTIFICA`
	`TE-----`
	`AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcj`
	`qP3maAhDFcvBS7O6V`
	`hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96`
	`xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr`
	`lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/`
	`i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ`
	`qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz22`
	`1CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb`
	`BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE`
	`-----END CERTIFICATE-----\n","ssl_key":"-----BEGIN RSA PRIVATE`
	` KEY-----`
	`AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pc`
	`jqP3maAhDFcvBS7O6V`
	`hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSF`
	`JuOp/d6RJhJOI0iBXr`
	`lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJ`
	`tjnV3iAoG/cQk+0FzZ`

資料庫引擎	指示

```
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMu
cxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"}');
```

如需詳細資訊，請參閱 mysql.rds_import_binlog_ssl_material 和 Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線。

> **Note**
>
> 執行程序之後，密碼會儲存在檔案中。若稍後要清除這些檔案，您可以執行 mysql.rds_remove_binlog_ssl_material 預存程序。

在外部 MySQL 資料庫上開啟二進位記錄

1. 從命令 shell 停用 mysql 服務。

   ```
   sudo service mysqld stop
   ```

2. 編輯 my.cnf 檔案 (此檔案通常位於 /etc 之下)。

   ```
   sudo vi /etc/my.cnf
   ```

   將 log_bin 和 server_id 選項新增至 [mysqld] 部分。log_bin 選項會提供二進位記錄檔的檔案名稱識別符。server_id 選項會為來源與複本關係提供伺服器唯一識別碼。

   如果不需要加密複寫，請確保外部 MySQL 資料庫在啟用 binlog 的情況下啟動並SSL關閉。

   下列是未加密資料 /etc/my.cnf 檔案中的相關項目。

   ```
   log-bin=mysql-bin
   server-id=2133421
   innodb_flush_log_at_trx_commit=1
   ```

資料庫引擎	指示

```
sync_binlog=1
```

如果需要加密複寫，請確定外部 MySQL 資料庫已啟動，SSL且已啟用 binlog。

檔案中的項目/etc/my.cnf 包含 MySQL 資料庫伺服器的 .pem 檔案位置。

```
log-bin=mysql-bin
server-id=2133421
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
sync_binlog=1

# Setup SSL.
ssl-ca=/home/sslcerts/ca.pem
ssl-cert=/home/sslcerts/server-cert.pem
ssl-key=/home/sslcerts/server-key.pem
```

此外，MySQL 資料庫執行個體sql_mode的選項必須設定為 0，或不得包含在 my.cnf 檔案中。

連線至外部 MySQL 資料庫時，請記錄外部 MySQL 資料庫的二進位日誌位置。

```
mysql> SHOW MASTER STATUS;
```

您的輸出應類似以下內容：

```
+------------------+----------+--------------+------------------
+-------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
 Executed_Gtid_Set |
+------------------+----------+--------------+------------------
+-------------------+
| mysql-bin.000031 |      107 |              |                  |
              |
+------------------+----------+--------------+------------------
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

資料庫引擎	指示
	如需詳細資訊，請參閱 Setting the replication source configuration 我的SQL文件中。 3. 啟動 mysql 服務。 `sudo service mysqld start`

2. 在複寫來源上保留二進位日誌，直到不再需要為止

當您使用我的SQL二進位日誌複寫時，Amazon RDS不會管理複寫程序。因此，您需要確保會保留複寫來源上的 binlog 檔案，直到變更已套用至複本後為止。此維護可協助您在發生故障時將您的來源資料庫還原。

使用以下保留資料庫引擎二進位日誌的相關指示。

資料庫引擎	指示
Aurora MySQL	在 Aurora MySQL 資料庫叢集上保留二進位日誌 您無法存取 Aurora MySQL 資料庫叢集的 binlog 檔案。因此，您必須選擇一個時間範圍，以將複寫來源上的 binlog 檔案保留足夠長的時間，以確保在 Amazon 刪除 binlog 檔案之前，變更已套用至複本RDS。您可以在 Aurora MySQL 資料庫叢集上保留 binlog 檔案最多 90 天。 如果您要使用 MySQL 資料庫或 RDS MySQL 資料庫執行個體設定複寫做為複本，且您為 建立複本的資料庫非常大，請選擇較大的時間範圍來保留 binlog 檔案，直到資料庫的初始複本完成且複本延遲達到 0。 若要設定二進位日誌保留時間範圍，請使用 mysql.rds_set_configuration 程序，並指定 `'binlog retention hours'`組態參數加上資料庫叢集上保留 binlog 檔案的時數。Aurora MySQL 2.11.0 版和更新版本以及第 3 版的最大值為 2160 (90 天）。 下列範例會將 binlog 檔案的保留期間設定為 6 天：

資料庫引擎	指示
	`CALL mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 144);` 開始複寫後，您可以在複本上執行 `SHOW SLAVE STATUS`(Aurora MySQL 第 2 版）或 `SHOW REPLICA STATUS`(Aurora MySQL 第 3 版） 命令並檢查 `Seconds behind master` 欄位，以確認變更已套用至複本。如果 `Seconds behind master` 欄位為 0，則沒有複本延遲。沒有複本延遲時，請減少保留 binlog 檔案的時間長度，方法是將 `binlog retention hours` 組態參數設定為較小的時間範圍。 如果未指定此設定，Aurora MySQL 的預設值為 24 (1 天）。 如果您為 指定`'binlog retention hours'`高於最大值的值，則 Aurora MySQL 會使用最大值。
RDS 適用於 MySQL	在 Amazon RDS 資料庫執行個體上保留二進位日誌 您可以將二進位日誌檔案保留在 Amazon RDS 資料庫執行個體上，方法是設定 binlog 保留時數，就像上一列所述的 Aurora MySQL 資料庫叢集一樣。 您也可以透過為RDS資料庫執行個體建立僅供讀取複本，在 Amazon 資料庫執行個體上保留 binlog 檔案。這個僅供讀取複本是暫時性的，並專為保留 binlog 檔案目的使用。建立了僅供讀取複本之後，請在僅供讀取複本上呼叫 mysql.rds_stop_replication 預存程序。複寫停止時，Amazon RDS不會刪除複寫來源上的任何 binlog 檔案。設定使用永久複本的複寫之後，當複寫來源與永久複本之間的複本延遲 (`Seconds behind master` 欄位) 到達 0 時，您可以刪除僅供讀取複本。
我的SQL（外部）	在外部 MySQL 資料庫上保留二進位日誌 由於外部 MySQL 資料庫上的 binlog 檔案不是由 Amazon 管理RDS，因此會保留這些檔案，直到您刪除為止。 開始複寫後，您可以在複本上執行 `SHOW SLAVE STATUS`(Aurora MySQL 第 2 版）或 `SHOW REPLICA STATUS`(Aurora MySQL 第 3 版） 命令並檢查 `Seconds behind master` 欄位，以確認變更已套用至複本。如果 `Seconds behind master` 欄位為 0，則沒有複本延遲。沒有複本延遲時，您可以刪除舊的 binlog 檔案。

3. 建立複寫來源的複本或傾印

您可以使用複寫來源的快照、複製或傾印，將資料的基準複本載入複本。然後，從該點開始複寫。

使用下列指示，為您的資料庫引擎建立複寫來源的複本或傾印。

資料庫引擎	指示
Aurora MySQL	建立 Aurora MySQL 資料庫叢集的副本 使用下列其中一種方法： • 從資料庫叢集快照還原： 1. 建立您 Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集快照。如需更多詳細資訊，請參閱 建立資料庫叢集快照。 2. 從您剛剛建立的資料庫叢集快照還原來建立新的 Aurora 資料庫叢集。 請確保為您所還原資料庫叢集保留與原始資料庫叢集相同的資料庫參數群組。這麼做可確保資料庫叢集的複本已啟用二進位日誌。如需詳細資訊，請參閱從資料庫叢集快照還原。 • 複製資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區。 判斷 binlog 檔案名稱和位置 使用下列其中一種方法： • 在 中 AWS Management Console： 1. 選擇資料庫，然後選擇新 Aurora 資料庫叢集的主要執行個體 （寫入器），以顯示其詳細資訊。 2. 捲動至 Recent Events (最近的事件)。包含 binlog 檔案名稱和位置的事件訊息隨即顯示。事件訊息採用下列格式。 `Binlog position from crash recovery is binlog-file-name  binlog-position` 3. 開始複寫時儲存 binlog 檔案名稱和位置值。

資料庫引擎	指示

- 呼叫 describe-events AWS CLI 命令，如下列範例所示。

```
aws rds describe-events

{
    "Events": [
        {
            "EventCategories": [],
            "SourceType": "db-instance",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:
db:sample-restored-instance",
            "Date": "2016-10-28T19:43:46.862Z",
            "Message": "Binlog position from crash recovery is mysql-
bin-changelog.000003 4278",
            "SourceIdentifier": "sample-restored-instance"
        }
    ]
}
```

- 檢查 MySQL 錯誤日誌中是否有最後一個 MySQL binlog 檔案位置。

建立 Aurora MySQL 資料庫叢集的傾印

如果您的複本目標是外部 MySQL 資料庫或 RDS for MySQL 資料庫執行個體，則必須從 Aurora 資料庫叢集建立傾印檔案。

請務必針對您建立的來源資料庫叢集複本執行 `mysqldump` 命令。這是為了避免在處理傾印時鎖定考量。如果直接在來源資料庫叢集上取得傾印，則必須鎖定來源資料表，以防止傾印進行時同時寫入它們。

1. 使用 MySQL 用戶端連線至資料庫叢集。
2. 發出 `mysqldump` 命令。例如：

```
PROMPT> mysqldump --databases  database_name  --single-transaction
--order-by-primary -r backup.sql -u    local_user s -p
```

3. 建立傾印檔案後，您可以刪除資料庫叢集複本。

資料庫引擎	指示
RDS 適用於 MySQL	建立 Amazon RDS 資料庫執行個體的快照 建立 Amazon RDS 資料庫執行個體的僅供讀取複本。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service 使用者指南》中的建立僅供讀取複本。 1. 連接至僅供讀取複本並執行 mysql.rds_stop_replication 程序來停止複寫。 2. 當僅供讀取複本停止時，請連線至僅供讀取複本，並執行 SHOW SLAVE STATUS(Aurora MySQL 第 2 版）或 SHOW REPLICA STATUS(Aurora MySQL 第 3 版）命令。從 Relay_Master_Log_File 欄位擷取目前的二進位日誌檔案名稱，以及從 Exec_Master_Log_Pos 欄位擷取日誌檔案位置。開始複寫時儲存這些值。 3. 在僅供讀取複本保持為 Stopped (已停止) 時，建立僅供讀取複本的資料庫快照。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service 使用者指南》中的建立資料庫快照。 4. 刪除僅供讀取複本。

我的SQL（外部）	建立外部 MySQL 資料庫的傾印
	
	1. 建立傾印之前，您需要確保傾印的 binlog 位置對來源執行個體中的資料而言是最新的。若要這麼做，您必須先使用下列命令來停止對執行個體的任何寫入操作：
	
	`mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;`
	
	2. 使用 mysqldump 命令建立 MySQL 資料庫的傾印，如下所示：
	
	`PROMPT> sudo mysqldump --databases database_name --master-data=2 --single-transaction \`
	`--order-by-primary -r backup.sql -u local_user -p`
	
	3. 建立傾印後，請使用下列命令解除鎖定 MySQL 資料庫中的資料表：
	
	`mysql> UNLOCK TABLES;`

4. 將傾印載入複本目標 （如有需要）

如果您打算從 Amazon 外部的 MySQL 資料庫傾印載入資料RDS，建議您建立EC2執行個體以複製傾印檔案。然後，您可以從該執行個體將資料載入資料庫叢集或資料庫EC2執行個體。使用此方法，您可以在將傾印檔案複製到EC2執行個體之前壓縮傾印檔案（以降低與將資料複製到 Amazon 相關聯的網路成本）RDS。您也可以加密一或多個傾印檔案，以於網路間傳輸資料時加以保護。

> **Note**
>
> 如果您建立新的 Aurora MySQL 資料庫叢集做為複本目標，則不需要載入傾印檔案：
>
> - 您可以從資料庫叢集快照還原，以建立新的資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱從資料庫叢集快照還原。
> - 您可以複製來源資料庫叢集來建立新的資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區。
> - 您可以將資料從資料庫執行個體快照遷移到新的資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱將資料遷移到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。

使用以下指示，將複寫來源的傾印載入資料庫引擎的複本目標。

資料庫引擎	指示

Aurora MySQL	將傾印載入 Aurora MySQL 資料庫叢集
	1. 將`mysqldump` 命令的輸出從複寫來源複製到也可以連接到 Aurora MySQL 資料庫叢集的位置。
	2. 使用 `mysql`命令連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集。以下是範例。
	`PROMPT> mysql -h host_name -port=3306 -u db_master_user -p`
	3. 出現`mysql`提示時，請執行 `source`命令，並將資料庫傾印檔案名稱傳遞給它，以將資料載入 Aurora MySQL 資料庫叢集，例如：
	`mysql> source backup.sql;`

資料庫引擎	指示

RDS 適用於 MySQL	將傾印載入 Amazon RDS 資料庫執行個體
	1. 將mysqldump 命令的輸出從複寫來源複製到也可以連線至 MySQL 資料庫執行個體的位置。
	2. 使用 mysql命令連線至您的 MySQL 資料庫執行個體。以下是範例。
	`PROMPT> mysql -h host_name -port=3306 -u db_master_user -p`
	3. 出現mysql提示時，請執行 source命令並傳遞資料庫傾印檔案名稱，以將資料載入我的SQL資料庫執行個體，例如：
	`mysql> source backup.sql;`

我的SQL（外部）	將傾印載入外部 MySQL 資料庫
	您無法將資料庫快照或資料庫叢集快照載入外部 MySQL 資料庫。而是必須使用來自 mysqldump 命令的輸出。
	1. 將mysqldump 命令的輸出從複寫來源複製到也可以連線至 MySQL 資料庫的位置。
	2. 使用 mysql命令連線至 MySQL 資料庫。以下是範例。
	`PROMPT> mysql -h host_name -port=3306 -u db_master_user -p`
	3. 出現mysql提示時，請執行 source命令，並將資料庫傾印檔案名稱傳遞給它，以將資料載入您的 MySQL 資料庫。以下是範例。
	`mysql> source backup.sql;`

5. 在複製來源上建立複寫使用者

在僅供複寫使用的資源上建立使用者 ID。下列範例RDS適用於 MySQL 或外部 MySQL 來源資料庫。

```
mysql> CREATE USER 'repl_user'@'domain_name' IDENTIFIED BY 'password';
```

對於 Aurora MySQL 來源資料庫，資料庫叢集參數設定為 skip_name_resolve 1(0N) 且無法修改，因此您必須使用主機的 IP 地址，而非網域名稱。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 skip_name_resolve。

```
mysql> CREATE USER 'repl_user'@'IP_address' IDENTIFIED BY 'password';
```

使用者需要 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 權限。授予這些權限給該使用者。

如果您需要使用加密複寫， 需要複寫使用者的SSL連線。例如，您可以使用下列其中一個陳述式來要求使用者帳戶 上的SSL連線repl_user。

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'IP_address';
```

```
GRANT USAGE ON *.* TO 'repl_user'@'IP_address' REQUIRE SSL;
```

> **Note**
>
> 如果未包含 REQUIRE SSL，則複寫連線可能會以無訊息方式回復為未加密的連線。

6. 在複本目標上開啟複寫

開啟複寫之前，建議您手動擷取 Aurora MySQL 資料庫叢集或 RDS MySQL 資料庫執行個體複本目標的快照。如果發生問題，而您需要使用資料庫叢集或資料庫執行個體複本目標重新建立複寫，則可以從此快照還原資料庫叢集或資料庫執行個體，而不需再次將資料匯入至複本目標。

使用以下開啟資料庫引擎複寫功能的相關指示。

資料庫引擎	指示
Aurora MySQL	從 Aurora MySQL 資料庫叢集開啟複寫 1. 尋找複寫的起始位置。您需要 binlog 檔案名稱和 binlog 位置。 若您的資料庫叢集複本目標是從下列項目建立： • 資料庫叢集快照或複製 – 從新資料庫叢集的最新事件中擷取 binlog 檔案名稱和位置，如 所示3. 建立複寫來源的複本或傾印。

資料庫引擎	指示
	• 資料庫快照 – 您在建立複寫來源的快照時，從 SHOW SLAVE STATUS(Aurora MySQL 第 2 版） 或 SHOW REPLICA STATUS(Aurora MySQL 第 3 版） 命令擷取 binlog 檔案名稱和位置。 2. 連線至資料庫叢集，並呼叫下列程序，以使用來自上一個步驟的二進位日誌檔名稱和位置，搭配您的複寫來源開始複寫： • mysql.rds_set_external_source (Aurora MySQL 版本 3) • mysql.rds_set_external_master (Aurora MySQL version 2) • mysql.rds_start_replication (所有版本) 下列範例適用於 Aurora MySQL 第 3 版。 `CALL mysql.rds_set_external_source ('mydbinstance.123456789012 .us-east-1.rds.amazonaws.com', 3306, 'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 0); CALL mysql.rds_start_replication;` 若要使用SSL加密，請將最終值設定為 1，而不是 0。

資料庫引擎	指示
RDS 適用於 MySQL	從 Amazon RDS 資料庫執行個體開啟複寫 1. 如果資料庫執行個體複本目標是從資料庫快照建立，那麼您需要用於複寫開始位置的 binlog 檔案和 binlog 位置。當您建立複寫來源的快照時，您從 SHOW SLAVE STATUS(Aurora MySQL 第 2 版） 或 SHOW REPLICA STATUS(Aurora MySQL 第 3 版） 命令擷取這些值。 2. 連接至資料庫執行個體，並呼叫 mysql.rds_set_external_master (Aurora MySQL version 2) 或 mysql.rds_set_external_source (Aurora MySQL 版本 3) 和 mysql.rds_start_replication 程序，開始以您的複寫來源進行複寫。使用上一個步驟的二進位日誌檔案名稱和位置。以下是範例。 ``` CALL mysql.rds_set_external_master ('mydbcluster.cluster-12345 6789012.us-east-1.rds.amazonaws.com', 3306, 'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 0); CALL mysql.rds_start_replication; ``` 若要使用SSL加密，請將最終值設定為 1，而不是 0。

資料庫引擎	指示

我的SQL（外部）	從外部 MySQL 資料庫開啟複寫
	1. 擷取屬於複寫開始位置的 binlog 檔案和 binlog 位置。當您建立複寫來源的快照時，您從 SHOW SLAVE STATUS(Aurora MySQL 第 2 版）或 SHOW REPLICA STATUS(Aurora MySQL 第 3 版）命令擷取這些值。如果您的外部 SQL我的複本目標從 mysqldump 命令的輸出填入 --master-data=2 選項，則 binlog 檔案和 binlog 位置會包含在輸出中。以下是範例。
	`--`
	`-- Position to start replication or point-in-time recovery from`
	`--`
	
	`-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin-changelog.000031',`
	`MASTER_LOG_POS=107;`
	2. 連接至外部我的SQL複本目標，並發出 CHANGE MASTER TO和 START SLAVE(Aurora MySQL 第 2 版）或 START REPLICA(Aurora MySQL 第 3 版），以使用上一個步驟的二進位日誌檔案名稱和位置開始複寫您的複寫來源，例如：
	`CHANGE MASTER TO`
	`MASTER_HOST = 'mydbcluster.cluster-123456789012.us-east-1.r`
	`ds.amazonaws.com',`
	`MASTER_PORT = 3306,`
	`MASTER_USER = 'repl_user',`
	`MASTER_PASSWORD = 'password',`
	`MASTER_LOG_FILE = 'mysql-bin-changelog.000031',`
	`MASTER_LOG_POS = 107;`
	`-- And one of these statements depending on your engine version:`
	`START SLAVE; -- Aurora MySQL version 2`
	`START REPLICA; -- Aurora MySQL version 3`

如果複寫失敗，可能會導致複本上的非預期輸入/輸出大幅增加，進而降低效能。如果複寫失敗或不再需要複寫，可以執行 mysql.rds_reset_external_master (Aurora MySQL version 2) 或 mysql.rds_reset_external_source (Aurora MySQL 版本 3) 預存程序來移除複寫組態。

設定位置以停止僅供讀取複本的複寫作業

在 Aurora MySQL 3.04 版及更新版本中，您可以開始複寫，然後使用mysql.rds_start_replication_until (Aurora MySQL 第 3 版) 預存程序在指定的二進位日誌檔案位置停止複寫。

啟動僅供讀取複本的複寫作業，並在特定位置停止複寫

1. 使用 MySQL 用戶端，以主要使用者身分連線至複本 Aurora MySQL 資料庫叢集。
2. 執行 mysql.rds_start_replication_until (Aurora MySQL 第 3 版) 預存程序。

   以下範例會啟動複寫並複寫變更，直到達到 120 二進位日誌檔案中的位置 mysql-bin-changelog.000777 為止。若要使用災難復原功能，請在發生損毀前將位置預設為 120。

   ```
   call mysql.rds_start_replication_until(
     'mysql-bin-changelog.000777',
     120);
   ```

達到停止點時，複寫作業即會自動停止。會產生下列RDS事件：Replication has been stopped since the replica reached the stop point specified by the rds_start_replication_until stored procedure。

如果您使用 GTID型複寫，請使用mysql.rds_start_replication_until_gtid (Aurora MySQL 第 3 版) 預存程序，而非預mysql.rds_start_replication_until (Aurora MySQL 第 3 版) 存程序。如需 GTID型複寫的詳細資訊，請參閱 使用 GTID型複寫。

7. 監控複本

當您使用 Aurora MySQL 資料庫叢集設定我的SQL複寫時，您必須在 Aurora MySQL 資料庫叢集為複本目標時監控容錯移轉事件。若發生容錯移轉，則屬於複本目標的資料庫叢集可能會以不同的網路地址，在新主機上重新建立。如需如何監控容錯移轉事件的資訊，請參閱使用 Amazon RDS 事件通知。

您也可以透過連線至複本目標並執行 SHOW SLAVE STATUS(Aurora MySQL 第 2 版) 或 SHOW REPLICA STATUS(Aurora MySQL 第 3 版) 命令，來監控複本目標在複寫來源後方的距離。在命令輸出中，Seconds Behind Master 欄位會告知您複本目標落後於來源的程度。

> **Important**
>
> 如果您升級資料庫叢集並指定自訂參數群組，請務必在升級完成後手動重新啟動叢集。這樣做可讓叢集使用新的自訂參數設定，並重新啟動 binlog 複寫。

同步複寫來源和目標之間的密碼

當您使用 SQL 陳述式變更複寫來源上的使用者帳戶和密碼時，這些變更會自動複寫到複寫目標。

如果您使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDSAPI來變更複寫來源上的主密碼，這些變更不會自動複寫到複寫目標。如果您要同步來源系統和目標系統之間的主要使用者和主要密碼，則必須自行對複寫目標進行相同的變更。

停止 Aurora My 的二進位日誌複寫SQL

若要使用 MySQL 資料庫執行個體、外部 MySQL 資料庫或其他 Aurora 資料庫叢集停止二進位日誌複寫，請依照本主題中詳細討論的步驟進行。

1. 在複本目標上停止二進位日誌複寫

2. 在複寫來源上關閉二進位日誌

1. 在複本目標上停止二進位日誌複寫

請遵循下列指示，為資料庫引擎停止二進位日誌複寫。

資料庫引擎	指示
Aurora MySQL	在 Aurora MySQL 資料庫叢集複本目標上停止二進位日誌複寫 連接至屬於複本目標的 Aurora 資料庫叢集，並呼叫 mysql.rds_stop_replication 程序。
RDS 適用於 MySQL	在 Amazon RDS 資料庫執行個體上停止二進位日誌複寫 連線至做為複本目標的RDS資料庫執行個體，並呼叫 mysql.rds_stop_replication 程序。
我的SQL（外部）	在外部 MySQL 資料庫上停止二進位日誌複寫 連線至 MySQL 資料庫並執行 `STOP SLAVE`(5.7 版） 或 `STOP REPLICA`(8.0 版） 命令。

2. 在複寫來源上關閉二進位日誌

請遵循下表指示，為資料庫引擎關閉複寫來源上的二進位日誌。

資料庫引擎	指示
Aurora MySQL	在 Amazon Aurora 資料庫叢集上關閉二進位日誌 1. 連線至做為複寫來源的 Aurora 資料庫叢集。 2. 使用 mysql.rds_set_configuration 程序並以值 NULL 指定組態參數 `binlog retention hours`，如下範例所示。 `CALL mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', NULL);` Note 不可針對 `binlog retention hours` 使用值 `0`。 3. 在複寫來源上將 `binlog_format` 參數設定為 `OFF`。`binlog_format` 參數群組位於自訂資料庫叢集參數群組中，而該群組與您的資料庫叢集相關聯。 變更 `binlog_format` 參數值之後，將資料庫叢集重新開機，以讓變更生效。 如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數 和 修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。
RDS 適用於 MySQL	在 Amazon RDS 資料庫執行個體上關閉二進位記錄 您無法直接關閉 Amazon RDS 資料庫執行個體的二進位記錄，但您可以執行下列動作將其關閉： 1. 為資料庫執行個體關閉自動備份。您可以關閉自動備份，方法是修改現有的資料庫執行個體，並將 Backup Retention Period (備份保留期間) 設定為 0。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service RDS 使用者指南》中的修改 Amazon 資料庫執行個體和使用備份。 Amazon Relational Database Service 2. 刪除資料庫執行個體的所有僅供讀取複本。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service 使用者指南》中的使用 MariaDBSQL、My 和 PostgreSQL 資料庫執行個體的僅供讀取複本。
我的SQL（外部）	關閉外部 MySQL 資料庫上的二進位記錄

資料庫引擎	指示

	連線至 MySQL 資料庫並呼叫 STOP REPLICATION 命令。
	1. 從命令 shell 停止 mysqld 服務，
	`sudo service mysqld stop`
	2. 編輯 my.cnf 檔案 (此檔案通常位於 /etc 之下)。
	`sudo vi /etc/my.cnf`
	從 log_bin 區段刪除 server_id 和 [mysqld] 選項。
	如需詳細資訊，請參閱 Setting the replication source configuration 我的SQL文件中。
	3. 啟動 mysql 服務。
	`sudo service mysqld start`

使用 Amazon Aurora 擴展您的我的SQL資料庫的讀取

您可以將 Amazon Aurora 與我的SQL資料庫執行個體搭配使用，以利用 Amazon Aurora 的讀取擴展功能，並擴展 My SQL 資料庫執行個體的讀取工作負載。若要使用 Aurora 擴展 My SQL 資料庫執行個體的讀取，請建立 Amazon Aurora My SQL 資料庫叢集，並將其設為 My 資SQL料庫執行個體的僅供讀取複本。這適用RDS於我的資料SQL庫執行個體，或在 Amazon 外部執行的 My SQL 資料庫RDS。

如需建立 Amazon Aurora 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

在 My SQL 資料庫執行個體和 Amazon Aurora 資料庫叢集之間設定複寫時，請務必遵循下列準則：

- 當您參考 Amazon Aurora 我的資料庫叢集時，請使用 Amazon Aurora SQL 資料庫叢集端點地址。如果發生容錯移轉，則提升至 Aurora My SQL DB 叢集主要執行個體的 Aurora 複本會繼續使用資料庫叢集端點位址。
- 直到您已驗證二進位日誌已套用至 Aurora 複本前，都要將二進位日誌保存在寫入器執行個體上。如此一來，發生故障時，您就可以還原寫入器執行個體。

> **Important**
>
> 使用自我管理的複寫時，您需負責監控和解決可能發生的任何複寫問題。如需詳細資訊，請參閱診斷和解決僅供讀取複本之間的延遲。

> **Note**
>
> 在 Aurora My SQL DB 叢集上開始複寫所需的權限受到限制，您的 Amazon RDS 主要使用者無法使用。因此，您必須使用mysql.rds_set_external_master (Aurora MySQL version 2)或mysql.rds_set_external_source (Aurora MySQL 版本 3)和mysql.rds_start_replication程序來設定 Aurora My SQL DB 叢集和 My SQL DB 執行個體之間的複寫。

在外部來源執行個體和 Aurora My SQL DB 叢集之間啟動複寫

1. 將來源 My SQL 資料庫執行個體設為唯讀：

   ```
   mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
   mysql> SET GLOBAL read_only = ON;
   ```

2. 在來源 My SQL DB 執行個體上執行SHOW MASTER STATUS命令，以判斷 binlog 位置。您會獲得類似下列範例的輸出結果：

   ```
   File                          Position
   ------------------------------------
    mysql-bin-changelog.000031      107
   ------------------------------------
   ```

3. 使用將資料庫從外部 My 資料SQL庫執行個體複製到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集mysqldump。對於非常大的資料庫，您可能想要使用 Amazon 關聯式資料庫服務使用者指南中的將資料匯入 My SQL 或 MariaDB 資料庫執行個體中的程序，並縮短停機時間。

   對於LinuxmacOS、或Unix：

   ```
   mysqldump \
       --databases <database_name> \
       --single-transaction \
       --compress \
       --order-by-primary \
   ```

```
    -u local_user \
    -p local_password | mysql \
        --host aurora_cluster_endpoint_address \
        --port 3306 \
        -u RDS_user_name \
        -p RDS_password
```

在 Windows 中：

```
mysqldump ^
    --databases <database_name> ^
    --single-transaction ^
    --compress ^
    --order-by-primary ^
    -u local_user ^
    -p local_password | mysql ^
        --host aurora_cluster_endpoint_address ^
        --port 3306 ^
        -u RDS_user_name ^
        -p RDS_password
```

> **Note**
>
> 請注意 -p 選項與輸入的密碼之間不能有空格。

在 --host 命令中，使用 --user (-u)、--port、-p 和 mysql 選項來指定主機名稱、使用者名稱、連接埠和密碼，以連接至 Aurora 資料庫叢集。主機名稱是來自 Amazon Aurora 資料庫叢集端點的DNS名稱，例如mydbcluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com。您可以在 Amazon RDS 管理主控台的叢集詳細資料中找到端點值。

4. 讓來源 My SQL DB 執行個體再次可寫入：

```
mysql> SET GLOBAL read_only = OFF;
mysql> UNLOCK TABLES;
```

如需建立備份以搭配複寫使用的詳細資訊，請參閱我的SQL文件Backing up a source or replica by making it read only中的。

5. 在 Amazon RDS 管理主控台中，將託管來源 My SQL 資料庫的伺服器 IP 位址新增至 Amazon Aurora 資料庫叢集的VPC安全群組。如需有關修改VPC安全群組的詳細資訊，請參閱 Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南VPC中的適用於您的安全群組。

   您可能還需要設定本機網路，以允許從 Amazon Aurora 資料庫叢集的 IP 地址進行連線，以便它可以與來源 My SQL 執行個體通訊。若要找出 Amazon Aurora 資料庫叢集的 IP 地址，請使用 `host` 命令。

   ```
   host aurora_endpoint_address
   ```

   主機名稱是來自 Amazon Aurora 資料庫叢集端點的DNS名稱。

6. 使用您選擇的用戶端連線至外部 My SQL 執行個體，並建立用於複寫的 My 使用SQL者。此帳戶只供複寫作業使用，務必限制其存取您的網域，以提升安全性。以下是範例。

   ```
   CREATE USER 'repl_user'@'example.com' IDENTIFIED BY 'password';
   ```

7. 對於外部 My SQL 執行個體，授REPLICATION CLIENT與和REPLICATION SLAVE權限給您的複寫使用者。舉例來說，若要將所有資料庫的 `REPLICATION CLIENT` 和 `REPLICATION SLAVE` 權限授予您網域中的「`repl_user`」使用者，請發出下列命令。

   ```
   GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'example.com'
       IDENTIFIED BY 'password';
   ```

8. 在設定複寫之前，請先將 Aurora My SQL DB 叢集的手動快照製作為僅供讀取複本。如果您需要將資料庫叢集重新建立複寫作為僅供讀取複本，您可以從此快照還原 Aurora My SQL DB 叢集，而不必將資料從 My SQL DB 執行個體匯入新的 Aurora My SQL DB 叢集。

9. 將 Amazon Aurora 資料庫叢集變成複本。以主要使用者身分 Connect 到 Amazon Aurora SQL 資料庫叢集，並使用mysql.rds_set_external_master (Aurora MySQL version 2)或mysql.rds_set_external_source (Aurora MySQL 版本 3)和mysql.rds_start_replication程序將來源 My 資料庫識別為複寫來源。

   使用您在步驟 2 中決定的 binlog 檔案名稱和位置。以下是範例。

   ```
   For Aurora MySQL version 2:
   CALL mysql.rds_set_external_master ('mymasterserver.example.com', 3306,
       'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 0);

   For Aurora MySQL version 3:
   CALL mysql.rds_set_external_source ('mymasterserver.example.com', 3306,
   ```

```
    'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 0);
```

10. 在 Amazon Aurora 資料庫叢集上，呼叫 mysql.rds_start_replication 程序以開始複寫。

```
CALL mysql.rds_start_replication;
```

在來源 My SQL 資料庫執行個體和 Amazon Aurora 資料庫叢集之間建立複寫之後，您可以將 Aurora 複本新增到 Amazon Aurora 資料庫叢集。您接著可以連接至 Aurora 複本來讀取擴展您的資料。如需建立 Aurora 複本的詳細資訊，請參閱將 Aurora 複本新增至資料庫叢集。

最佳化 Aurora MySQL 的二進位日誌複寫

接下來，您可以學習如何最佳化二進位日誌複寫效能，並對 Aurora MySQL 中的相關問題進行疑難排解。

> **Tip**
>
> 本討論假設您熟悉 MySQL 二進位日誌複寫機制及其運作方式。如需背景資訊，請參閱 MySQL 文件中的複寫實作。

多執行緒二進位日誌複寫

使用多執行緒二進位日誌複寫，SQL 執行緒會從轉送日誌讀取事件，並將它們排入佇列，以供 SQL 工作者執行緒套用。SQL 工作者執行緒由協調器執行緒管理。可能的話，會平行套用二進位日誌事件。平行處理的程度取決於包括版本、參數、結構描述設計和工作負載特性等因素。

Aurora MySQL 第 3 版和 Aurora MySQL 2.12.1 版及更新版本支援多執行緒二進位日誌複寫。若要讓多執行緒複本有效平行處理二進位日誌事件，您必須設定多執行緒二進位日誌複寫的來源，而來源必須使用包含其二進位日誌檔案上平行處理資訊的版本。

當 Aurora MySQL 資料庫執行個體設定為使用二進位日誌複寫時，複本執行個體預設會針對低於 3.04 的 Aurora MySQL 版本使用單執行緒複寫。若要啟用多執行緒複寫，請將 `replica_parallel_workers` 參數更新為大於自訂參數群組1中的值。

對於 Aurora MySQL 3.04 版和更新版本，複寫預設為多執行緒，並將 `replica_parallel_workers`設定為 4。您可以在自訂參數群組中修改此參數。

為了提高資料庫的彈性，防止意外停止，我們建議您在來源上啟用 GTID 複寫，並允許複本上的 GTIDs。若要允許 GTID 複寫，請在來源和複本ON_PERMISSIVE上gtid_mode將 設定為 。如需 GTID 式複寫的詳細資訊，請參閱使用 GTID型複寫。

下列組態選項可協助您微調多執行緒複寫。如需用法資訊，請參閱《MySQL 參考手冊》中的複寫和二進位記錄選項和變數。如需多執行緒複寫的詳細資訊，請參閱 MySQL 部落格改善具有寫入集型相依性追蹤的平行置放器。

最佳參數值取決於幾個因素。例如，二進位日誌複寫的效能會受到資料庫工作負載特性和複本執行所在的資料庫執行個體類別影響。因此，建議您在將新參數設定套用至生產執行個體之前，先徹底測試這些組態參數的所有變更：

- binlog_format recommended value – 設定為 ROW
- binlog_group_commit_sync_delay
- binlog_group_commit_sync_no_delay_count
- binlog_transaction_dependency_history_size
- binlog_transaction_dependency_tracking – 建議值為 WRITESET
- replica_preserve_commit_order
- replica_parallel_type – 建議值為 LOGICAL_CLOCK
- replica_parallel_workers
- replica_pending_jobs_size_max
- transaction_write_set_extraction – 建議值為 XXHASH64

您的結構描述和工作負載特性是影響平行複寫的因素。最常見的因素如下。

- 沒有主索引鍵 – RDS 無法為沒有主索引鍵的資料表建立寫入集相依性。使用 ROW 格式時，單一多列陳述式可以透過來源上的單一完整資料表掃描完成，但會導致複本上修改的每一列進行一次完整資料表掃描。缺少主索引鍵可大幅降低複寫輸送量。
- 存在外部金鑰 – 如果存在外部金鑰，Amazon RDS 就無法使用寫入集相依性來平行處理具有 FK 關係的資料表。
- 交易大小 – 如果單一交易跨越數十或數百MB 或 GB，協調器執行緒和其中一個工作者執行緒可能會花費很長的時間處理該交易。在此期間，所有其他工作者執行緒在處理其先前交易後可能會保持閒置。

在 Aurora MySQL 3.06 版及更高版本中，當複寫具有多個次要索引的大型資料表的交易時，您可以改善二進位日誌複本的效能。此功能引入執行緒集區，以在 binlog 複本上平行套用次要索引變更。此功能由aurora_binlog_replication_sec_index_parallel_workers資料庫叢集參數控制，該參數控制可用於套用次要索引變更的平行執行緒總數。參數預設為 0（停用）。啟用此功能不需要重新啟動執行個體。若要啟用此功能，請停止持續複寫、設定所需的平行工作者執行緒數量，然後再次開始複寫。

最佳化 binlog 複寫

在 Aurora MySQL 2.10 及更高版本中，Aurora 會自動將名為 binlog 輸入/輸出快取的最佳化套用至二進位日誌複寫。藉由快取最近遞交的 binlog 事件，此最佳化旨在改善 binlog 傾印執行緒效能，同時限制 binlog 來源執行個體上對前景交易的影響。

> **Note**
>
> 此功能所使用的記憶體與 MySQL binlog_cache 設定無關。
> 此功能不適用於使用 db.t2 和 db.t3 執行個體類別的 Aurora 資料庫執行個體。

您不需要調整任何組態參數，即可開啟此最佳化。特別是，如果您已在舊版 Aurora MySQL 中將組態參數調整aurora_binlog_replication_max_yield_seconds為非零值，請針對目前可用的版本將其設回零。

狀態變數aurora_binlog_io_cache_reads，aurora_binlog_io_cache_read_requests可協助您監控從 binlog I/O 快取讀取資料的頻率。

- aurora_binlog_io_cache_read_requests 顯示對快取發起的 binlog 輸入/輸出讀取要求的次數。
- aurora_binlog_io_cache_reads 顯示從快取擷取資訊的 binlog 輸入/輸出讀取次數。

下列 SQL 查詢會計算利用快取資訊的 binlog 讀取要求百分比。在這種情況下，比例越接近 100 越好。

```
mysql> SELECT
  (SELECT VARIABLE_VALUE FROM INFORMATION_SCHEMA.GLOBAL_STATUS
    WHERE VARIABLE_NAME='aurora_binlog_io_cache_reads')
  / (SELECT VARIABLE_VALUE FROM INFORMATION_SCHEMA.GLOBAL_STATUS
    WHERE VARIABLE_NAME='aurora_binlog_io_cache_read_requests')
  * 100
  as binlog_io_cache_hit_ratio;
```

```
+---------------------------+
| binlog_io_cache_hit_ratio |
+---------------------------+
|         99.99847949080622 |
+---------------------------+
```

binlog 輸入/輸出快取功能也包含與 binlog 傾印執行緒相關的新指標。「傾印執行緒」是新的 binlog 複本連線到 binlog 來源執行個體時所建立的執行緒。

傾印執行緒指標會每隔 60 秒列印至資料庫日誌，字首為 `[Dump thread metrics]`。此指標包括每個 binlog 複本的資訊，例如 `Secondary_id`、`Secondary_uuid`、binlog 檔案名稱，以及每個複本正在讀取的位置。此指標也包括 `Bytes_behind_primary`，表示複寫來源與複本之間的距離 (以位元組為單位)。此指標會測量複本輸入/輸出執行緒的延遲。該圖與複本 SQL 套用者執行緒的延遲不同，此執行緒由 binlog 複本上的 `seconds_behind_master` 指標表示。您可以透過檢查距離是否減少或增加，判斷 binlog 複本是趕上還是落後於來源。

設定 Aurora MySQL 的增強型 binlog

增強型 Binlog 可減少開啟 Binlog 所造成的運算效能額外負荷，在某些情況下最高可達 50%。使用增強型 Binlog，此額外負荷可以減少至大約 13%。為了減少額外負荷，增強型 Binlog 會將二進位和交易日誌平行寫入至儲存體，這會將交易認可時寫入的資料降到最低。

相較於社群 MySQL Binlog，使用增強型 Binlog 還可以改善重新啟動和容錯移轉後的資料庫復原時間，最高可達 99%。增強型 Binlog 與現有的 Binlog 型工作負載相容，而且您與其互動的方式同於與社群 MySQL Binlog 互動的方式。

Aurora MySQL 3.03.1 版及更新版本提供增強型 binlog。

主題

- 設定增強型 Binlog 參數
- 其他相關參數
- 增強型 Binlog 與社群 MySQL Binlog 之間的差異
- 增強型 Binlog 的 Amazon CloudWatch 指標
- 增強型 Binlog 限制

設定增強型 Binlog 參數

您可以透過開啟/關閉增強型 Binlog 參數，在社群 MySQL Binlog 與增強型 Binlog 之間切換。現有的 Binlog 取用者可以繼續讀取和取用 Binlog 檔案，而不會在 Binlog 檔案序列中有任何間隙。

若要開啟增強型 binlog，請設定下列參數：

參數	預設	描述
binlog_format	–	將 binlog_format 參數設定為您選擇的二進位記錄格式，以開啟增強型 Binlog。確定 binlog_format parameter 未設定為 OFF。如需詳細資訊，請參閱設定 Aurora MySQL 二進位記錄。
aurora_enhanced_binlog	0	將此參數的值設定為與 Aurora MySQL 叢集相關聯之資料庫叢集參數群組中的 1。當您變更此參數的值時，必須在 DBClusterParameterGroupStatus 值顯示為 pending-reboot 時重新啟動寫入器執行個體。
binlog_backup	1	關閉此參數以開啟增強型 Binlog。若要這樣做，請將此參數的值設定為 0。
binlog_replication_globaldb	1	關閉此參數以開啟增強型 Binlog。若要這樣做，請將此參數的值設定為 0。

Important

僅在使用增強型 Binlog 時，您才能關閉 binlog_backup 和 binlog_replication_globaldb 參數。

若要關閉增強型 binlog，請設定下列參數：

參數	描述
aurora_enhanced_binlog	將此參數的值設定為與 Aurora MySQL 叢集相關聯之資料庫叢集參數群組中的 0。每當您變更此參數的值時，就必須在 DBCluster ParameterGroupStatus 值顯示為 pending-reboot 時重新啟動寫入器執行個體。
binlog_backup	在您關閉增強型 Binlog 時開啟此參數。若要這樣做，請將此參數的值設定為 1。
binlog_replication_globaldb	在您關閉增強型 Binlog 時開啟此參數。若要這樣做，請將此參數的值設定為 1。

若要檢查增強型 Binlog 是否已開啟，請在 MySQL 用戶端中使用下列命令：

```
mysql>show status like 'aurora_enhanced_binlog';

+-------------------------+--------+
| Variable_name           | Value  |
+-------------------------+--------+
| aurora_enhanced_binlog | ACTIVE |
+-------------------------+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

當增強型 Binlog 開啟時，輸出會針對 aurora_enhanced_binlog 顯示 ACTIVE

其他相關參數

當您開啟增強型 Binlog 時，下列參數會受到影響：

- max_binlog_size 參數可見，但無法修改。當增強型 Binlog 開啟時，它的預設值 134217728 會自動調整為 268435456。
- 與社群 MySQL Binlog 不同，當增強型 Binlog 開啟時，binlog_checksum 不會充當動態參數。若要使對此參數所做的變更生效，您必須手動重新啟動資料庫叢集，即使 ApplyMethod 為 immediate 也是如此。

- 增強型 Binlog 開啟時，您在 `binlog_order_commits` 參數上設定的值不會影響認可的順序。認可總是排序，沒有任何進一步的效能隱憂。

增強型 Binlog 與社群 MySQL Binlog 之間的差異

與社群 MySQL binlog 相比，增強型 binlog 與複製、備份和 Aurora 全域資料庫的互動方式不同。建議您在使用增強型 Binlog 之前先了解下列差異。

- 複製的資料庫叢集上無法使用來源資料庫叢集的增強型 binlog 檔案。
- Aurora 備份中不包含增強的 binlog 檔案。因此，在還原資料庫叢集之後，儘管在其上設定了任何保留期間，仍無法使用來源資料庫叢集中的增強型 Binlog 檔案。
- 與 Aurora 全球資料庫搭配使用時，主要資料庫叢集的增強型 Binlog 檔案不會複寫至次要區域中的資料庫叢集。

範例

下列範例說明增強型 Binlog 與社群 MySQL Binlog 之間的差異。

在還原或複製的資料庫叢集上

當增強型 Binlog 開啟時，在已還原或複製的資料庫叢集中無法使用歷史 Binlog 檔案。在還原或複製操作之後，如果開啟了 Binlog，新的資料庫叢集會開始寫入自己的 Binlog 檔案序列，從 1 (mysql-bin-changelog.000001) 開始。

若要在還原或複製操作之後開啟增強型 Binlog，請在還原或複製的資料庫叢集上設定所需的資料庫叢集參數。如需詳細資訊，請參閱設定增強型 Binlog 參數。

Example 範例：啟用增強型 Binlog 時執行的複製或還原操作

來源資料庫叢集：

```
mysql> show binary logs;

+----------------------------+-----------+-----------+
| Log_name                   | File_size | Encrypted |
+----------------------------+-----------+-----------+
| mysql-bin-changelog.000001 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000002 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000003 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000004 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog turned on
| mysql-bin-changelog.000005 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog turned on
```

```
| mysql-bin-changelog.000006 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog turned on
+----------------------------+-----------+-----------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

在還原或複製的資料庫叢集上，增強型 Binlog 開啟時，不會備份 Binlog 檔案。為了避免 Binlog 資料中的不連續性，在開啟增強型 Binlog 之前寫入的 Binlog 檔案也無法使用。

```
mysql>show binary logs;

+----------------------------+-----------+-----------+
| Log_name                   | File_size | Encrypted |
+----------------------------+-----------+-----------+
| mysql-bin-changelog.000001 |       156 | No        | --> New sequence of Binlog files
+----------------------------+-----------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Example 範例：關閉增強型 Binlog 時執行的複製或還原操作

來源資料庫叢集：

```
mysql>show binary logs;

+----------------------------+-----------+-----------+
| Log_name                   | File_size | Encrypted |
+----------------------------+-----------+-----------+
| mysql-bin-changelog.000001 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000002 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog enabled
| mysql-bin-changelog.000003 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog enabled
| mysql-bin-changelog.000004 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000005 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000006 |       156 | No        |
+----------------------------+-----------+-----------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

增強型 binlog 會在 之後停用`mysql-bin-changelog.000003`。在還原或複製的資料庫叢集上，可以使用在關閉增強型 Binlog 之後寫入的 Binlog 檔案。

```
mysql>show binary logs;

+----------------------------+-----------+-----------+
| Log_name                   | File_size | Encrypted |
+----------------------------+-----------+-----------+
| mysql-bin-changelog.000004 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000005 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000006 |       156 | No        |
+----------------------------+-----------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

在 Amazon Aurora 全球資料庫上

在 Amazon Aurora 全球資料庫上，主要資料庫叢集的 Binlog 資料不會複寫到次要資料庫叢集。在跨區域容錯移轉程序之後，Binlog 資料無法在新提升的主要資料庫叢集中使用。如果開啟了 Binlog，新提升的資料庫叢集會啟動自己的 Binlog 檔案序列，從 1 (mysql-bin-changelog.000001) 開始。

若要在容錯移轉之後開啟增強型 Binlog，您必須在次要資料庫叢集上設定所需的資料庫叢集參數。如需詳細資訊，請參閱設定增強型 Binlog 參數。

Example 範例：開啟增強型 binlog 時，會執行全域資料庫容錯移轉操作

舊的主要資料庫叢集 (容錯移轉前)：

```
mysql>show binary logs;

+----------------------------+-----------+-----------+
| Log_name                   | File_size | Encrypted |
+----------------------------+-----------+-----------+
| mysql-bin-changelog.000001 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000002 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000003 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000004 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog enabled
| mysql-bin-changelog.000005 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog enabled
| mysql-bin-changelog.000006 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog enabled
+----------------------------+-----------+-----------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

新的主要資料庫叢集 (容錯移轉後)：

開啟增強型 Binlog 時，Binlog 檔案不會複寫到次要區域。為了避免 Binlog 資料中的不連續性，無法使用在開啟增強型 Binlog 之前寫入的 Binlog 檔案。

```
mysql>show binary logs;

+----------------------------+-----------+-----------+
| Log_name                   | File_size | Encrypted |
+----------------------------+-----------+-----------+
| mysql-bin-changelog.000001 |       156 | No        | --> Fresh sequence of Binlog
 files
+----------------------------+-----------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Example 範例：全域資料庫容錯移轉操作會在增強型 Binlog 關閉時執行

來源資料庫叢集：

```
mysql>show binary logs;

+----------------------------+-----------+-----------+
| Log_name                   | File_size | Encrypted |
+----------------------------+-----------+-----------+
| mysql-bin-changelog.000001 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000002 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog enabled
| mysql-bin-changelog.000003 |       156 | No        | --> Enhanced Binlog enabled
| mysql-bin-changelog.000004 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000005 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000006 |       156 | No        |
+----------------------------+-----------+-----------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

還原或複製的資料庫叢集：

增強型 binlog 會在 之後停用`mysql-bin-changelog.000003`。在關閉增強型 Binlog 之後寫入的 Binlog 檔案會被複寫，並可在新提升的資料庫叢集中使用。

```
mysql>show binary logs;
```

```
+----------------------------+-----------+-----------+
| Log_name                   | File_size | Encrypted |
+----------------------------+-----------+-----------+
| mysql-bin-changelog.000004 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000005 |       156 | No        |
| mysql-bin-changelog.000006 |       156 | No        |
+----------------------------+-----------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

增強型 Binlog 的 Amazon CloudWatch 指標

只在開啟增強型 Binlog 時，才會發佈下列 Amazon CloudWatch 指標。

CloudWatch 指標	描述	個單位
ChangeLogBytesUsed	增強型 Binlog 使用的儲存體數量。	位元組
ChangeLogReadIOPs	增強型 Binlog 中 5 分鐘間隔內執行的讀取 I/O 操作次數。	每 5 分鐘計數
ChangeLogWriteIOPs	增強型 Binlog 中 5 分鐘間隔內執行的寫入磁碟 I/O 操作次數。	每 5 分鐘計數

增強型 Binlog 限制

當增強型 Binlog 開啟時，下列限制適用於 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 只有 Aurora MySQL 3.03.1 版及更新版本支援增強型 binlog。
- 在主要資料庫叢集上寫入的增強型 Binlog 檔案不會複製到複製或還原的資料庫叢集。
- 與 Amazon Aurora 全球資料庫搭配使用時，主要資料庫叢集的增強型 Binlog 檔案不會複寫至次要資料庫叢集。因此，在容錯移轉程序之後，無法在新的主要資料庫叢集中使用歷史 Binlog 資料。
- 系統會忽略下列 Binlog 組態參數：
  - `binlog_group_commit_sync_delay`
  - `binlog_group_commit_sync_no_delay_count`
  - `binlog_max_flush_queue_time`

- 您無法捨棄或重新命名資料庫中損毀的資料表。若要捨棄這些資料表，您可以聯絡 支援。
- 開啟增強型 Binlog 時，會停用 Binlog I/O 快取。如需詳細資訊，請參閱最佳化 Aurora MySQL 的二進位日誌複寫。

> **Note**
>
> 增強型 Binlog 提供與 Binlog I/O 快取類似的讀取效能改進，以及更好的寫入效能改進。

- 不支援恢復功能。無法在下列情況下的資料庫叢集中開啟增強型 Binlog：
  - 目前已啟用恢復功能的資料庫叢集。
  - 先前已啟用恢復功能的資料庫叢集，但現在已停用。
  - 從來源資料庫叢集或已啟用恢復功能的快照中還原的資料庫叢集。

使用 GTID型複寫

下列內容說明如何在 使用全域交易識別符 (GTIDs) 搭配二進位日誌 (binlog) 複寫。Aurora MySQL 叢集與外部來源之間。

> **Note**
>
> 對於 Aurora，您只能將此功能與使用 binlog 複寫的 Aurora MySQL 叢集搭配使用，以往返外部 MySQL 資料庫。其他資料庫可能是 Amazon RDS MySQL 執行個體、內部部署 MySQL 資料庫，或不同 中的 Aurora 資料庫叢集 AWS 區域。若要了解如何設定該類型的複寫作業，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

如果您使用 binlog 複寫，而且不熟悉使用 My GTID的 型複寫SQL，請參閱 MySQL 文件中的使用全域交易識別符複寫。

GTIDAurora MySQL 第 2 版和第 3 版支援 型複寫。

主題

- 全域交易識別符概觀 (GTIDs)
- GTID以 為基礎的複寫參數
- 啟GTID用 Aurora 我的SQL叢集的基礎複寫
- 針對停用 GTID型複寫SQL

全域交易識別符概觀 (GTIDs)

全域交易識別符 (GTIDs) 是為遞交的 MySQL 交易產生的唯一識別符。您可以使用 GTIDs讓 Binlog 複寫更簡單，也更容易進行故障診斷。

> **Note**
>
> 當 Aurora 在叢集中的資料庫執行個體間同步資料時，該複寫機制並不會用到二進位日誌 (binlog)。對於 Aurora MySQL， GTID型複寫僅適用於當您使用 binlog 複寫從外部 My SQL相容資料庫複寫到 Aurora MySQL 資料庫叢集或從中複寫。

我的SQL 使用兩種不同類型的交易進行 binlog 複寫：

- GTID 交易 – 由 識別的交易GTID。
- 匿名交易 – 未GTID指派 的交易。

在複寫組態中， 在所有資料庫執行個體中GTIDs都是唯一的。 GTIDs簡化複寫組態，因為當您使用它們時，您不必參考日誌檔案位置。 GTIDs也可讓您更輕鬆地追蹤複寫的交易，並判斷來源執行個體和複本是否一致。

當您從外部 My SQL相容資料庫複寫到 Aurora 叢集時，通常會使用 GTID型複寫搭配 Aurora。您可以將此複寫組態設定為從內部部署或 Amazon RDS 資料庫遷移至 Aurora My 的一部分SQL。如果外部資料庫已使用 GTIDs，則啟用 Aurora 叢集的 GTID型複寫可簡化複寫程序。

您可以先在資料庫叢集參數群組中設定相關組態參數，為 Aurora MySQL 叢集設定 GTID型複寫。接著，請建立該參數群組與叢集間的關聯。

GTID以 為基礎的複寫參數

使用下列參數來設定 GTID型複寫。

參數	有效值	描述
`gtid_mode`	`OFF`, `OFF_PERMISSIVE` ， `ON_PERMISSIVE` ，`ON`	`OFF` 指定新交易是匿名交易 （即沒有 GTIDs)，且交易必須匿名才能複寫。 `OFF_PERMISSIVE` 指定新交易是匿名交易，但全部交易都可以複寫。

參數	有效值	描述
		ON_PERMISSIVE 指定新的交易是GTID交易，但所有交易都可以複寫。 ON 指定新交易是GTID交易，交易必須是要複寫GTID的交易。
enforce_gtid_consistency	OFF, ON, WARN	OFF 允許交易違反GTID一致性。 ON 可防止交易違反GTID一致性。 WARN 允許交易違反GTID一致性，但在發生違規時產生警告。

> **Note**
>
> 在 中 AWS Management Console， gtid_mode 參數會顯示為 gtid-mode。

對於 GTID型複寫，請針對 Aurora MySQL 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組使用這些設定：

- ON 和 ON_PERMISSIVE 僅適用於從 Aurora MySQL 叢集傳出複寫。這兩個值都會導致您的 Aurora 資料庫叢集GTIDs用於複寫至外部資料庫的交易。 ON要求外部資料庫也使用 GTID型複寫。ON_PERMISSIVE會在外部資料庫上選用 GTID型複寫。
- 若設定 OFF_PERMISSIVE，表示 Aurora 資料庫叢集可接受來自外部資料庫的傳入複寫作業。無論外部資料庫是否使用 GTID型複寫，都可以執行此操作。
- OFF如果設定 ，表示您的 Aurora 資料庫叢集只接受來自不使用 GTID型複寫之外部資料庫的傳入複寫。

> **Tip**
>
> 傳入複寫是 Aurora MySQL 叢集最常見的 binlog 複寫案例。對於傳入複寫，我們建議您將 GTID 模式設定為 OFF_PERMISSIVE。該設定允許從外部資料庫傳入複寫，無論複寫來源GTID的設定為何。

如需參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

啟GTID用 Aurora 我的SQL叢集的基礎複寫

啟用 Aurora My SQL DB 叢集的GTID基礎複寫時，這些GTID設定會套用至輸入和輸出 Binlog 複寫。

啟用 Aurora 我的SQL叢集的GTID基礎複寫

1. 使用以下參數設定來建立或編輯資料庫叢集參數群組：
   - `gtid_mode` – `ON` 或 `ON_PERMISSIVE`
   - `enforce_gtid_consistency` – `ON`
2. 將資料庫叢集參數群組與 Aurora 我的SQL叢集建立關聯。若要執行此作業，請遵循Amazon Aurora 的參數群組中的程序。
3. (選擇性) 指定如何指派GTIDs給不包含它們的交易。若要這樣做，請呼叫 mysql.rds_assign_gtids_to_anonymous_transactions (Aurora MySQL 第 3 版) 中的預存程序。

針對停用 GTID型複寫SQL

您可以停用 Aurora My 資料庫叢集的 GTID型複寫。 SQL 這樣做表示 Aurora 叢集無法對使用 GTID型複寫的外部資料庫執行傳入或傳出 binlog 複寫。

> **Note**
>
> 在下列程序中，「僅供讀取複本」指的是 Aurora 組態中的複寫目標，其會在外部資料庫間進行 binlog 複寫。僅供讀取複本並不是指唯讀 Aurora 複本資料庫執行個體。舉例來說，Aurora 叢集接受來自外部來源的傳入複寫作業時，Aurora 主要執行個體會以僅供讀取複本運作，供 binlog 複寫。

如需本節中提及的預存程序詳細資訊，請參閱 Aurora 我的SQL存儲過程參考。

停用 Aurora MySQL 資料庫叢集的 GTID型複寫

1. 在 Aurora 複本上，執行下列程序：

   對於第 3 版

   ```
   CALL mysql.rds_set_source_auto_position(0);
   ```

對於第 2 版

```
CALL mysql.rds_set_master_auto_position(0);
```

2. 將 gtid_mode 重設為 ON_PERMISSIVE。

   a. 確定與 Aurora MySQL 叢集相關聯的資料庫叢集參數群組已gtid_mode設定為 ON_PERMISSIVE。

      如需使用參數群組設定組態參數的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

   b. 重新啟動 Aurora MySQL 資料庫叢集。

3. 將 gtid_mode 重設為 OFF_PERMISSIVE。

   a. 確定與 Aurora MySQL 叢集相關聯的資料庫叢集參數群組已gtid_mode設定為 OFF_PERMISSIVE。

   b. 重新啟動 Aurora MySQL 資料庫叢集。

4. 等待所有GTID交易套用到 Aurora 主要執行個體。若要檢查是否已套用這些項目，請執行下列步驟：

   a. 在 Aurora 主要執行個體上，執行 SHOW MASTER STATUS命令。

      您的輸出應該類似於下列輸出。

```
File                          Position
-------------------------------------
mysql-bin-changelog.000031      107
-------------------------------------
```

      請注意輸出中的檔案和位置。

   b. 在每個僅供讀取複本上，使用上一個步驟中來源執行個體的檔案和位置資訊來執行下列查詢：

      對於第 3 版

```
SELECT SOURCE_POS_WAIT('file', position);
```

      對於第 2 版

```
SELECT MASTER_POS_WAIT('file', position);
```

例如，如果檔案名稱為 mysql-bin-changelog.000031且位置為 107，請執行下列陳述式：

對於第 3 版

```
SELECT SOURCE_POS_WAIT('mysql-bin-changelog.000031', 107);
```

對於第 2 版

```
SELECT MASTER_POS_WAIT('mysql-bin-changelog.000031', 107);
```

5. 重設GTID參數以停用 GTID型複寫。

   a. 請確定與 Aurora MySQL 叢集相關聯的資料庫叢集參數群組具有下列參數設定：

      - gtid_mode – OFF
      - enforce_gtid_consistency – OFF

   b. 重新啟動 Aurora MySQL 資料庫叢集。

在 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集中使用本機寫入轉送

本機 (叢集內) 寫入轉送允許您的應用程式直接在 Aurora 複本上發出讀取/寫入交易。然後，這些交易會轉送至要提交的寫入器資料庫執行個體。您可以當應用程式要求先寫後讀一致性時使用本機寫入轉送，能夠讀取交易中最新寫入的能力。

僅供讀取複本會以非同步方式從寫入器接收更新。如果沒有寫入轉送，您必須在寫入器資料庫執行個體上處理任何需要先寫後讀一致性的讀取。否則，您必須開發複雜的自訂應用程式邏輯，才能利用多個僅供讀取複本來實現可擴展性。您的應用程式必須完全拆分所有讀取和寫入流量，維護兩組資料庫連線，才能將流量傳送到正確的端點。當查詢是應用程式內單一邏輯工作階段的一部分，或是交易時，這類部署會讓應用程式設計過於複雜。此外，由於僅供讀取複本的複寫延遲可能不同，因此很難在資料庫中的所有執行個體達到全域讀取一致性。

寫入轉送可以避免拆分交易或以專門的方式傳送至寫入器，進而簡化應用程式開發作業。借助這項新功能，可讓您輕鬆現需要讀取交易最新寫入並且工作負載對寫入延遲不敏感的讀取擴展。

本機寫入轉送與全域寫入轉送不同，全域寫入轉送會將寫入從次要資料庫叢集轉送至 Aurora 全球資料庫中的主要資料庫叢集。您可以在屬於 Aurora 全球資料庫一部分的資料庫叢集中使用本機寫入轉送。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送。

本機寫入轉送需要 Aurora MySQL 3.04 版或更新版本。

主題

- 啟用本機寫入轉送
- 檢查資料庫叢集是否已啟用寫入轉送
- 應用程式和 SQL 與寫入轉送的相容性
- 寫入轉送的隔離層級
- 寫入轉送的讀取一致性
- 使用寫入轉送執行多部分陳述式
- 具有寫入轉送的交易
- 寫入轉送的組態參數
- 用於寫入轉送的 Amazon CloudWatch 指標和 Aurora MySQL 狀態變數
- 識別轉送的交易和查詢

啟用本機寫入轉送

根據預設，Aurora 我的SQL資料庫叢集未啟用本機寫入轉送。您能夠在叢集層級啟用本機寫入轉送，而非執行個體層級。

> **Important**
>
> 您也可以針對使用二進位記錄的跨區域僅供讀取複本啟用本機寫入轉送，但寫入作業不會轉送至來源 AWS 區域。 它們會轉寄至 binlog 僅供讀取複本叢集的寫入器資料庫執行個體。
> 只有當您有寫入次要 binlog 僅供讀取複本的使用案例時，才使用此方法 AWS 區域。 否則，您最終可能會遇到一個「分裂大腦」情況，其中複製的數據集彼此不一致。
> 除非絕對必要，否則我們建議您在全球資料庫上使用全域寫入轉送，而不要在跨區域僅供讀取複本上使用本機寫入轉送。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送。

主控台

使用 AWS Management Console，當您建立或修改資料庫叢集時，選取僅供讀取複本寫入轉送下的 [開啟本機寫入轉送] 核取方塊。

AWS CLI

若要啟用寫入轉寄 AWS CLI，使用選`--enable-local-write-forwarding`項。當您使用 `create-db-cluster` 命令建立新的資料庫叢集時，此選項會起作用。當您使用 `modify-db-cluster` 命令修改現有的資料庫叢集時，此選項也會起作用。您可以使用這些相同CLI命令的`--no-enable-local-write-forwarding`選項來停用寫入轉發。

下列範例會建立啟用寫入轉送的 Aurora My SQL 資料庫叢集。

```
aws rds create-db-cluster \
  --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster \
  --enable-local-write-forwarding \
  --engine aurora-mysql \
  --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.0 \
  --master-username myuser \
  --master-user-password mypassword \
  --backup-retention 1
```

然後，您可以建立寫入器和讀取器資料庫執行個體，以便您可以使用寫入轉送。如需詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

RDS API

若要使用 Amazon 啟用寫入轉送功能 RDSAPI，請將`EnableLocalWriteForwarding`參數設定為`true`。當您使用 `CreateDBCluster` 操作建立新的資料庫叢集時，此參數會起作用。當您使用 `ModifyDBCluster` 操作修改現有的資料庫叢集時，此選項也會起作用。您可以將 `EnableLocalWriteForwarding` 參數設定為 `false` 來停用寫入轉送。

啟用資料庫工作階段的寫入轉送

`aurora_replica_read_consistency` 參數是啟用寫入轉送的資料庫參數和資料庫叢集參數。您可以指定 `EVENTUAL` `SESSION` 或 `GLOBAL` 以實現讀取一致性層級。若要進一步了解一致性層級，請參閱寫入轉送的讀取一致性。

下列規則適用於此參數：

- 預設值為 '' (null)。
- 只有將 `aurora_replica_read_consistency` 設定為 `EVENTUAL`、`SESSION` 或 `GLOBAL` 時，才能使用寫入轉送。此參數僅在啟用寫入轉送之資料庫叢集的讀取器執行個體中啟用。
- 您無法在多陳述式交易中設定此參數 (當為空時) 或取消其設定 (當已經設定時)。這類交易期間，您可以將其從一個有效值變更為另一個有效值，但我們不建議您執行此動作。

檢查資料庫叢集是否已啟用寫入轉送

若要確定您是否可以在資料庫叢集中使用寫入轉送，請確認該叢集的屬性 `LocalWriteForwardingStatus` 設定為 `enabled`。

在叢集詳細資訊頁面的 AWS Management Console組態索引標籤中，您會看到本機僅供讀取複本寫入轉送的狀態。

若要查看所有叢集的寫入轉送設定狀態，請執行下列 AWS CLI 命令。

Example

```
aws rds describe-db-clusters \
--query '*[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,LocalWriteForwardingStatus:LocalWriteForwardingStatus}

[
```

```
    {
        "LocalWriteForwardingStatus": "enabled",
        "DBClusterIdentifier": "write-forwarding-test-cluster-1"
    },
    {
        "LocalWriteForwardingStatus": "disabled",
        "DBClusterIdentifier": "write-forwarding-test-cluster-2"
    },
    {
        "LocalWriteForwardingStatus": "requested",
        "DBClusterIdentifier": "test-global-cluster-2"
    },
    {
        "LocalWriteForwardingStatus": "null",
        "DBClusterIdentifier": "aurora-mysql-v2-cluster"
    }
]
```

資料庫叢集可以具有以下值 `LocalWriteForwardingStatus`：

- `disabled` – 寫入轉送已停用。
- `disabling` – 寫入轉送正處於停用的過程。
- `enabled` – 寫入轉送已啟用。
- `enabling` – 寫入轉送正處於啟用的過程。
- `null` – 寫入轉送不適用於此資料庫叢集。
- `requested` – 已請求寫入轉送，但尚未作用中。

應用程式和 SQL 與寫入轉送的相容性

您可以使用以下類型的 SQL 陳述式搭配寫入轉送：

- 資料操作語言 (DML) 陳述式，例如 `INSERT`、`DELETE` 和 `UPDATE`。這些陳述式的屬性有一些限制，您可以將這些屬性與寫入轉送搭配使用，如下所述。
- `SELECT ... LOCK IN SHARE MODE` 和 `SELECT FOR UPDATE` 陳述式。
- `PREPARE` 和 `EXECUTE` 陳述式。

當您在具有寫入轉送的資料庫叢集中使用某些陳述式時，系統不允許使用這些陳述式或這些陳述式可能會產生過時的結果。此外，不支援使用者定義的函數和使用者定義的程序。因此，資料庫叢集將

EnableLocalWriteForwarding 設定預設為停用。在啟用此功能之前，請檢查以確定您的應用程式的程式碼不受上述任何限制的影響。

下列限制適用於您與寫入轉送搭配使用的 SQL 陳述式。在某些情況下，您可以在啟用寫入轉送的資料庫叢集上使用陳述式。如果在工作階段中的寫入轉送啟用方式不是透過 aurora_replica_read_consistency 組態參數，則此方法有效。在不允許此方法時嘗試使用陳述式，因為寫入轉送導致，您將看到類似於下列的錯誤訊息：

```
ERROR 1235 (42000): This version of MySQL doesn't yet support 'operation with write
 forwarding'.
```

資料定義語言 (DDL)

連線到寫入器資料庫執行個體以執行 DDL 陳述式。您無法從讀取器資料庫執行個體執行。

使用臨時資料表中的資料更新永久資料表

您可以在啟用寫入轉送的資料庫叢集上使用臨時資料表。但是，如果陳述式參照臨時資料表，則無法使用 DML 陳述式來修改永久資料表。例如，您不能使用從臨時資料表取得資料的 INSERT ... SELECT 陳述式。

XA 交易

在工作階段中啟用寫入轉送時，您無法在資料庫叢集上使用下列陳述式。您可以在未啟用寫入轉送的資料庫叢集上，或在 aurora_replica_read_consistency 設定為空的工作階段中使用這些陳述式。在工作階段中啟用寫入轉送之前，請檢查您的程式碼是否使用這些陳述式。

```
XA {START|BEGIN} xid [JOIN|RESUME]
XA END xid [SUSPEND [FOR MIGRATE]]
XA PREPARE xid
XA COMMIT xid [ONE PHASE]
XA ROLLBACK xid
XA RECOVER [CONVERT XID]
```

永久資料表的 LOAD 陳述式

您無法在啟用寫入轉送的資料庫叢集上使用下列陳述式。

```
LOAD DATA INFILE 'data.txt' INTO TABLE t1;
LOAD XML LOCAL INFILE 'test.xml' INTO TABLE t1;
```

外掛程式陳述式

您無法在啟用寫入轉送的資料庫叢集上使用下列陳述式。

```
INSTALL PLUGIN example SONAME 'ha_example.so';
UNINSTALL PLUGIN example;
```

儲存點陳述式

在工作階段中啟用寫入轉送時，您無法在資料庫叢集上使用下列陳述式。您可以在未啟用寫入轉送的資料庫叢集上，或在 aurora_replica_read_consistency 設定為空的工作階段中使用這些陳述式。在工作階段中啟用寫入轉送之前，請檢查您的程式碼是否使用這些陳述式。

```
SAVEPOINT t1_save;
ROLLBACK TO SAVEPOINT t1_save;
RELEASE SAVEPOINT t1_save;
```

寫入轉送的隔離層級

在使用寫入轉送的工作階段中，您只能使用 REPEATABLE READ 隔離層級。雖然您也可以使用 Aurora 複本的 READ COMMITTED 隔離層級，但該隔離層級不適用於寫入轉送。如需 REPEATABLE READ 和 READ COMMITTED 隔離層級的相關資訊，請參閱 Aurora MySQL 隔離層級。

寫入轉送的讀取一致性

您可以控制資料庫叢集上的讀取一致性程度。讀取一致性層級會決定資料庫叢集在每次讀取操作之前的等待時間，以確保從寫入器複寫部分或全部變更。您可以調整讀取一致性層級，以確保在任何後續查詢之前，您都可以在資料庫叢集中看見工作階段中的所有轉送寫入操作。您也可以使用此設定，確保資料庫叢集上的查詢永遠會看到寫入器的最新更新。此設定也適用於由其他工作階段或其他叢集提交的查詢。若要為應用程式指定這種行為類型，請選擇 aurora_replica_read_consistency 資料庫叢集參數的值或資料庫叢及參數。

> **Important**
>
> 當您要轉送寫入時，永遠設定 aurora_replica_read_consistency 資料庫參數或資料庫叢集參數。如果您不這樣做，則 Aurora 不會轉送寫入。此參數預設為空值，因此當您使用此參數時，請選擇特定值。aurora_replica_read_consistency 參數只會影響資料庫叢集或已啟用寫入轉送的執行個體。

當您提高一致性層級時，您的應用程式會花費更多時間，等待在資料庫執行個體之間傳播變更。您可以選擇在快速回應時間之間的平衡，並確保在查詢執行之前，在其他資料庫執行個體所做的變更完全可用。

您可以為 aurora_replica_read_consistency 參數指定下列參數值：

- EVENTUAL – 在寫入器資料庫執行個體上執行寫入作業之前，不會顯示相同工作階段中的寫入作業結果。查詢不會等待更新的結果變成可用。因此，它可能會擷取較舊的資料或更新的資料，視陳述式的時間和複寫延遲量而定。這與不使用寫入轉送的 Aurora My SQL DB 叢集的一致性相同。
- SESSION – 使用寫入轉送的所有查詢都會查看在該工作階段中所做的所有變更。無論交易是否已遞交，這些變更都是可見的。如有必要，查詢會等待轉送寫入操作複寫的結果。
- GLOBAL – 工作階段會查看資料庫叢集中所有工作階段和執行個體的所有已提交變更。每個查詢可能會等待一段時間，長短取決於工作階段的延遲量。當資料庫叢集與寫入器的所 up-to-date 有已提交資料時，查詢會繼續進行，從查詢開始的時間。

如需寫入轉送中所含組態參數的詳細資訊，請參閱 寫入轉送的組態參數。

> **Note**
>
> 您也可以使用 aurora_replica_read_consistency 作為工作階段變數，例如：
>
> ```
> mysql> set aurora_replica_read_consistency = 'session';
> ```

使用寫入轉送的範例

下列範例顯示在執行 INSERT 陳述式後接著執行 SELECT 陳述式時 aurora_replica_read_consistency 參數的效果。視 aurora_replica_read_consistency 值和陳述式時間而定，結果可能會有所不同。

為了實現更高的一致性，在發出 SELECT 陳述式之前，您可能需要稍作等待。或者，Aurora 可以自動等待結果完成複寫，然後再繼續進行 SELECT。

如需設定資料庫參數的資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

Example 並將 **aurora_replica_read_consistency** 設為 **EVENTUAL**

執行 INSERT 陳述式，緊接著 SELECT 陳述式，傳回 COUNT(*) 的值與插入新一列之前的資料列數。稍後再次執行 SELECT 會傳回更新的資料列計數。這些 SELECT 陳述式不會等待。

```
mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        5 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> insert into t1 values (6); select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        5 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        6 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Example 並將 **aurora_replica_read_consistency** 設為 **SESSION**

INSERT 之後的 SELECT 陳述式會立即等待，直到看見 INSERT 陳述式的變更。後續的 SELECT 陳述式不會等待。

```
mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        6 |
+----------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> insert into t1 values (6); select count(*) from t1; select count(*) from t1;
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        7 |
```

```
+----------+
1 row in set (0.37 sec)
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        7 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

將讀取一致性設定仍設為 SESSION 後，執行 INSERT 陳述式後稍等一下，讓更新的資料列計數可在下一個 SELECT 陳述式執行時使用。

```
mysql> insert into t1 values (6); select sleep(2); select count(*) from t1;
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
+----------+
| sleep(2) |
+----------+
|        0 |
+----------+
1 row in set (2.01 sec)
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        8 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Example 並將 **aurora_replica_read_consistency** 設為 **GLOBAL**

每個 SELECT 陳述式都會等待，以確保自陳述式開始時間起的所有資料變更都可見，然後再執行查詢。每個 SELECT 陳述式等待的時間會有所不同，根據複寫延遲的數量而定。

```
mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        8 |
+----------+
1 row in set (0.75 sec)

mysql> select count(*) from t1;
+----------+
```

```
| count(*) |
+----------+
|        8 |
+----------+
1 row in set (0.37 sec)

mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        8 |
+----------+
1 row in set (0.66 sec)
```

使用寫入轉送執行多部分陳述式

DML 陳述式可能包含多個部分，例如 INSERT ... SELECT 陳述式或 DELETE ... WHERE 陳述式。在這種情況下，系統會將整個陳述式轉送到寫入器資料庫執行個體並在該處執行陳述式。

具有寫入轉送的交易

如果交易存取模式設定為唯讀，則不會使用寫入轉送。您可以使用 SET TRANSACTION 陳述式或 START TRANSACTION 陳述式，來指定交易的存取模式。您也可以透過變更 transaction_read_only 工作階段變數的值，來指定交易存取模式。您只能在連線至已啟用寫入轉送的資料庫叢集時，變更此工作階段值。

如果長時間執行的交易經過很長一段時間內都未發出任何陳述式，則可能會超過閒置逾時期間。此期間的預設值為一分鐘。您可以將 aurora_fwd_writer_idle_timeout 參數設定為最多增加一天。超過閒置逾時的交易會被寫入器執行個體取消。您提交的下一個後續陳述式會收到逾時錯誤。然後 Aurora 會復原交易。

當寫入轉送變成無法使用時，可能會發生這種類型的錯誤。例如，如果您重新啟動資料庫叢集或停用寫入轉送，Aurora 就會取消任何使用寫入轉送的交易。

當叢集中使用本機寫入轉送的寫入器執行個體重新啟動時，使用本機寫入轉送的讀取器執行個體上任何作用中的轉送交易和查詢都會自動關閉。當寫入器執行個體再次可用之後，您可以重試這些交易。

寫入轉送的組態參數

Aurora 資料庫參數群組包含寫入轉送功能的設定。下表列出了有關這些參數的詳細資訊，並在表格後面附有使用注意事項。

參數	範圍	類型	預設值	有效值
aurora_fwd_writer_idle_timeout	叢集	不帶正負號整數	60	1–86,400
aurora_fwd_writer_max_connections_pct	叢集	不帶正負號長整數	10	0–90
aurora_replica_read_consistency	叢集或執行個體	列舉	" (null)	EVENTUAL, SESSION, GLOBAL

若要控制傳入的寫入請求，請使用下列設定：

- aurora_fwd_writer_idle_timeout – 寫入器資料庫執行個體在關閉讀取器執行個體之前，等待從讀取器執行個體轉送的連線上活動的秒數。如果工作階段在此期間之後仍處於閒置狀態，則 Aurora 會取消工作階段。
- aurora_fwd_writer_max_connections_pct – 可在寫入器資料庫執行個體上，用來處理從讀取器執行個體轉送之查詢的資料庫連線上限。此上限的表示方式是寫入器的 max_connections 設定百分比。例如，如果 max_connections 是 800，且 aurora_fwd_master_max_connections_pct 或 aurora_fwd_writer_max_connections_pct 是 10，則寫入器允許最多 80 個同時轉送的工作階段。這些連線來自 max_connections 設定所管理的相同連線集區。

  此設定僅適用於已啟用寫入轉送功能的寫入器。如果您減少此值，現有的連線不會受到影響。Aurora 在嘗試從資料庫叢集建立新連線時，會考慮設定的新值。預設值為 10，代表該 max_connections 值的 10%。

> **Note**
>
> 因為 aurora_fwd_writer_idle_timeout 和 aurora_fwd_writer_max_connections_pct是資料庫叢集參數，所以每個叢集中的所有資料庫執行個體都有這些參數的相同值。

如需有關 aurora_replica_read_consistency 的詳細資訊，請參閱 寫入轉送的讀取一致性。

如需資料庫參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

用於寫入轉送的 Amazon CloudWatch 指標和 Aurora MySQL 狀態變數

當您使用 Aurora MySQL 的寫入轉送時，會套用下列 Amazon CloudWatch 指標和 Aurora My 狀態變數SQL。如需 Aurora MySQL 寫入器和讀取器資料庫執行個體指標的詳細資訊，請參閱下列主題。

主題

- Aurora MySQL writer 資料庫執行個體的寫入轉送指標
- Aurora MySQL Reader 資料庫執行個體的寫入轉送指標

Aurora MySQL writer 資料庫執行個體的寫入轉送指標

當您在一或多個資料庫叢集上使用寫入轉送時，下列 Amazon CloudWatch 指標適用。這些指標都是在寫入器資料庫執行個體上測量。

CloudWatch 指標	單位	描述
`ForwardingWriterDMLLatency`	毫秒	寫入器資料庫執行個體上處理每個轉送DML陳述式的平均時間。 它不包括資料庫叢集轉送寫入請求的時間，或將變更複寫至寫入器的時間。
`ForwardingWriterDMLThroughput`	每秒計數	此寫入器資料庫執行個體每秒處理的轉送DML陳述式數量。
`ForwardingWriterOpenSessions`	計數	寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段數目。

當您在一或多個資料庫叢集上使用寫入轉送時，下列 Aurora MySQL 狀態變數適用。這些狀態變數都是在寫入器資料庫執行個體上測量。

Aurora MySQL 狀態變數	單位	描述
Aurora_fwd_writer_dml_stmt_count	計數	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總數。
Aurora_fwd_writer_dml_stmt_duration	微秒	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總持續時間。
Aurora_fwd_writer_open_sessions	計數	寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段數目。
Aurora_fwd_writer_select_stmt_count	計數	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總數。
Aurora_fwd_writer_select_stmt_duration	微秒	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總持續時間。

Aurora MySQL Reader 資料庫執行個體的寫入轉送指標

在啟用寫入轉送的資料庫叢集中，會針對每個讀取器資料庫執行個體測量下列 CloudWatch 指標。

CloudWatch 指標	單位	描述
ForwardingReplicaDMLLatency	毫秒	複本DMLs上轉送的平均回應時間。
ForwardingReplicaDMLThroughput	每秒計數	每秒處理的轉送DML陳述式數量。
ForwardingReplicaOpenSessions	計數	在讀取器資料庫執行個體上使用寫入轉送的工作階段數目。
ForwardingReplicaReadWaitLatency	毫秒	讀取器資料庫執行個體上的 SELECT 陳述式等待以追上寫入器的平均等待時間。

CloudWatch 指標	單位	描述
		讀取器資料庫執行個體在處理查詢之前等待的程度取決於 aurora_replica_read_consistency 設定。
ForwardingReplicaReadWaitThroughput	每秒計數	轉寄寫入的所有工作階段中每秒處理的 SELECT 陳述式總數。
ForwardingReplicaSelectLatency	毫秒	轉送的 SELECT 延遲，平均計算監控期間內所有轉送的 SELECT 陳述式。
ForwardingReplicaSelectThroughput	每秒計數	在監控期間內平均每秒轉送的 SELECT 輸送量。

下列 Aurora MySQL 狀態變數是在已啟用寫入轉送的資料庫叢集中，於每個讀取器資料庫執行個體上測量。

Aurora MySQL 狀態變數	單位	描述
Aurora_fwd_replica_dml_stmt_count	計數	從此讀取器資料庫執行個體轉送的 DML 陳述式總數。
Aurora_fwd_replica_dml_stmt_duration	微秒	從此讀取器資料庫執行個體轉送的所有DML陳述式總持續時間。
Aurora_fwd_replica_errors_session_limit	計數	主要叢集因下列其中一個錯誤狀況拒絕的工作階段數目： • 寫入器已滿 • 處理過多的轉送陳述式。
Aurora_fwd_replica_open_sessions	計數	在讀取器資料庫執行個體上使用寫入轉送的工作階段數目。

Aurora MySQL 狀態變數	單位	描述
Aurora_fwd_replica_read_wait_count	計數	此讀取器資料庫執行個體的等待總數 read-after-write。
Aurora_fwd_replica_read_wait_duration	微秒	由於此讀取器資料庫執行個體的讀取一致性設定，而造成的等待總持續時間。
Aurora_fwd_replica_select_stmt_count	計數	從此讀取器資料庫執行個體轉送的 SELECT 陳述式總數。
Aurora_fwd_replica_select_stmt_duration	微秒	從此讀取器資料庫執行個體轉送的 SELECT 陳述式總持續時間。

識別轉送的交易和查詢

您可以使用 information_schema.aurora_forwarding_processlist 資料表來識別轉送的交易和查詢。如需此資料表的詳細資訊，請參閱 information_schema.aurora_forwarding_processlist。

下列範例顯示寫入器資料庫執行個體上所有轉送的連線。

```
mysql> select * from information_schema.AURORA_FORWARDING_PROCESSLIST where
 IS_FORWARDED=1 order by REPLICA_SESSION_ID;

+-----+----------+--------------------+----------+---------+------+--------------
+-------------------------------------------+--------------+--------------------
+---------------------------------+----------------------+----------------+
| ID  | USER     | HOST               | DB       | COMMAND | TIME | STATE        |
 INFO                                      | IS_FORWARDED | REPLICA_SESSION_ID |
 REPLICA_INSTANCE_IDENTIFIER     | REPLICA_CLUSTER_NAME | REPLICA_REGION |
+-----+----------+--------------------+----------+---------+------+--------------
+-------------------------------------------+--------------+--------------------
+---------------------------------+----------------------+----------------+
| 648 | myuser   | IP_address:port1   | sysbench | Query   |    0 | async commit |
 UPDATE sbtest58 SET k=k+1 WHERE id=4802579 |            1 |                637 | my-
db-cluster-instance-2        | my-db-cluster        | us-west-2      |
```

```
| 650 | myuser   | IP_address:port2   | sysbench | Query   |    0 | async commit |
 UPDATE sbtest54 SET k=k+1 WHERE id=2503953 |            1 |               639 | my-
db-cluster-instance-2        | my-db-cluster        | us-west-2      |
+-----+----------+--------------------+----------+---------+------+--------------
+-------------------------------------------+--------------+--------------------
+---------------------------------+---------------------+----------------+
```

在轉送讀取器資料庫執行個體上，您可以透過執行 SHOW PROCESSLIST 以查看與這些寫入器資料庫連線相關聯的執行緒。寫入器上 REPLICA_SESSION_ID 的值 637 和 639，與讀取器上的 Id 值相同。

```
mysql> select @@aurora_server_id;

+---------------------------------+
| @@aurora_server_id              |
+---------------------------------+
| my-db-cluster-instance-2        |
+---------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> show processlist;

+-----+----------+--------------------+----------+---------+------+--------------
+-------------------------------------------+
| Id  | User     | Host               | db       | Command | Time | State        | Info
                                        |
+-----+----------+--------------------+----------+---------+------+--------------
+-------------------------------------------+
| 637 | myuser   | IP_address:port1   | sysbench | Query   |    0 | async commit |
 UPDATE sbtest12 SET k=k+1 WHERE id=4802579  |
| 639 | myuser   | IP_address:port2   | sysbench | Query   |    0 | async commit |
 UPDATE sbtest61 SET k=k+1 WHERE id=2503953  |
+-----+----------+--------------------+----------+---------+------+--------------
+-------------------------------------------+
12 rows in set (0.00 sec)
```

將 Amazon Aurora MySQL 與其他 AWS 服務整合

Amazon Aurora MySQL 與其他 AWS 服務整合，因此您可以擴展 Aurora MySQL 資料庫叢集，以使用 AWS 雲端中的其他功能。您的 Aurora MySQL 資料庫叢集可以使用 AWS 服務來執行下列動作：

- 使用原生 AWS Lambda 函數 或 同步`lambda_sync`或非同步叫用函數`lambda_async`。如需詳細資訊，請參閱從 Amazon Aurora 我的數SQL據庫集群調用 Lambda 函數。
- 使用 或 `LOAD XML FROM S3`命令，將存放在 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體中的文字`LOAD DATA FROM S3`或XML檔案的資料載入資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。
- 使用 `SELECT INTO OUTFILE S3` 命令，將資料從資料庫叢集儲存至在 Amazon S3 儲存貯體中存放的文字檔案。如需更多詳細資訊，請參閱 將資料從 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集儲存到 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔。
- 使用 Application Auto Scaling 自動新增或移除 Aurora 複本。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora Auto Scaling with Aurora 複本。
- 使用 Amazon Comprehend 執行情緒分析，或使用 SageMaker AI 執行各種機器學習演算法。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 機器學習。

Aurora 使用 AWS Identity and Access Management () 保護存取其他 AWS 服務的能力IAM。您可以透過 AWS 建立具有必要許可IAM的角色，然後將角色與資料庫叢集建立關聯，來授予存取其他服務的許可。如需如何允許 Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 代表您存取其他服務的詳細資訊和指示，請參閱授權 Amazon Aurora MySQL 代表您存取其他 AWS 服務。

授權 Amazon Aurora MySQL 代表您存取其他 AWS 服務

若要讓 Aurora MySQL 資料庫叢集代表您存取其他服務，請建立並設定 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。此角色授權資料庫叢集的資料庫使用者存取其他 AWS 服務。如需更多詳細資訊，請參閱 設定要存取的IAM角色 AWS services。

您也必須設定 Aurora 資料庫叢集來允許對外連接至目標 AWS 服務。如需更多詳細資訊，請參閱 啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS。

如果這樣做，則您的資料庫使用者可以利用其他 AWS 服務來執行下列動作：

- 使用原生函式 AWS Lambda 或 `lambda_sync` 同步或非同步叫用 `lambda_async` 函式。或是，使用 AWS Lambda 程序非同步叫用 `mysql.lambda_async` 函式。如需更多詳細資訊，請參閱 使用 Aurora MySQL 原生函數叫用 Lambda 函數。

- 使用 LOAD DATA FROM S3 或 LOAD XML FROM S3 陳述式，從存放在 Amazon S3 儲存貯體的文字檔案或 XML 檔案中，將資料載入資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱 將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。
- 使用 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式，將資料從資料庫叢集儲存至 Amazon S3 儲存貯體中存放的文字檔案。如需更多詳細資訊，請參閱 將資料從 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集儲存到 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔。
- 將日誌資料匯出至 Amazon CloudWatch Logs MySQL。如需更多詳細資訊，請參閱 將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。
- 使用 Application Auto Scaling 自動新增或移除 Aurora 複本。如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora Auto Scaling with Aurora 複本。

設定要存取的IAM角色 AWS services

允許您的 Aurora 資料庫叢集存取另一個叢集 AWS 服務，請執行下列動作：

1. 建立授與IAM權限的政策 AWS 服務。如需詳細資訊，請參閱下列主題。
   - 建立 IAM 政策來存取 Amazon S3 資源
   - 建立 IAM 政策來存取 AWS Lambda 資源
   - 建立 IAM 政策來存取 CloudWatch Logs 資源
   - 建立 IAM 政策來存取 AWS KMS 資源
2. 建立IAM角色並附加您建立的策略。如需詳細資訊，請參閱建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務。
3. 將該IAM角色與您的 Aurora 資料庫叢集相關聯。如需詳細資訊，請參閱將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯。

建立 IAM 政策來存取 Amazon S3 資源

Aurora 可以存取 Amazon S3 資源，以便從 Aurora 資料庫叢集載入資料或儲存資料。不過，您必須先建立 IAM 政策來提供儲存貯體和物件許可，以允許 Aurora 存取 Amazon S3。

下表列出可代表您存取 Amazon S3 儲存貯體的 Aurora 功能，以及每一項功能所需的最低儲存貯體和物件許可。

功能	儲存貯體許可	物件許可
LOAD DATA FROM S3	ListBucket	GetObject

功能	儲存貯體許可	物件許可
		GetObjectVersion
LOAD XML FROM S3	ListBucket	GetObject GetObjectVersion
SELECT INTO OUTFILE S3	ListBucket	AbortMultipartUpload DeleteObject GetObject ListMultipartUploadParts PutObject

下列政策會新增 Aurora 代您存取 Amazon S3 儲存貯體所需的許可。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAuroraToExampleBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListBucket",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:ListMultipartUploadParts"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

> **Note**
>
> `Resource` 值務必包含這兩個項目。Aurora 需要儲存貯體本身和儲存貯體內所有對象的許可權限。
> 根據您的使用案例，可能不需要在範例政策中新增所有許可。此外，還可能需要其他許可。例如，若您的 Amazon S3 儲存貯體經過加密，您便需要新增 `kms:Decrypt` 許可。

您可以使用下列步驟來建立 IAM 政策，以提供讓 Aurora 代您存取 Amazon S3 儲存貯體所需的最低許可。若要允許 Aurora 存取您的所有 Amazon S3 儲存貯體，您可以略過這些步驟，並使用 `AmazonS3ReadOnlyAccess` 或 `AmazonS3FullAccess` 預先定義的 IAM 政策，而不需自行建立。

建立 IAM 政策以授權存取 Amazon S3 資源

1. 開啟 IAM 管理主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在 Visual editor (視覺化編輯器) 標籤中，選擇 Choose a service (選擇服務)，然後選擇 S3。
5. 請在 Actions (動作) 中選擇 Expand all (全部展開)，然後選擇 IAM 政策所需的儲存貯體許可和物件許可。

   物件許可是在 Amazon S3 中執行物件操作的許可，必須授予儲存貯體中的物件，而非儲存貯體本身。如需 Amazon S3 中執行物件操作所需許可的詳細資訊，請參閱物件操作的許可。
6. 選擇 Resources (資源)，然後對 bucket (儲存貯體) 選擇 Add ARN (新增 ARN)。
7. 在 Add ARN(s) (新增 ARN) 對話方塊中，提供資源的詳細資訊，然後選擇 Add (新增)。

   指定允許存取的 Amazon S3 儲存貯體。例如，如果您想要允許 Aurora 存取名為 amzn-s3-demo-bucket 的 Amazon S3 儲存貯體，請將 Amazon Resource Name (ARN) 值設定為 `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket`。
8. 如果 object (物件) 資源列出，請對 object (物件) 選擇 Add ARN (新增 ARN)。
9. 在 Add ARN(s) (新增 ARN) 對話方塊中，提供資源的詳細資訊。

   對於 Amazon S3 儲存貯體，請指定允許存取的 Amazon S3 儲存貯體。對於物件，您可以選擇 Any (任何)，以授權存取儲存貯體中的任何物件。

> **Note**
>
> 您可以將 Amazon Resource Name (ARN) 設為更具體的 ARN 值，以允許 Aurora 只能存取 Amazon S3 儲存貯體中的特定檔案或資料夾。如需如何為 Amazon S3 定義存取原則的詳細資訊，請參閱管理 Amazon S3 資源的存取許可。

10. (選用) 為 bucket (儲存貯體) 選擇 Add ARN (新增 ARN)，以將另一個 Amazon S3 儲存貯體新增至政策，並對此儲存貯體重複先前的步驟。

> **Note**
>
> 對於您想讓 Aurora 存取的每個 Amazon S3 儲存貯體，您可以重複此程序，在政策中新增對應的儲存貯體許可陳述式。(選擇性) 您也可以授權存取 Amazon S3 中的所有儲存貯體和物件。

11. 選擇 Review policy (檢閱政策)。
12. 在 Name (名稱) 輸入您的 IAM 政策名稱，例如 `AllowAuroraToExampleBucket`。當您建立要與 Aurora 資料庫叢集相關聯的 IAM 角色時，您可以使用此名稱。您也可以新增選用的 Description (描述) 值。
13. 選擇 Create policy (建立政策)。
14. 完成「建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務」中的步驟。

建立 IAM 政策來存取 AWS Lambda 資源

您可以建立 IAM 政策，以提供讓 Aurora 代表您叫用 AWS Lambda 函式所需的最低許可。

下列政策新增讓 Aurora 代表您叫用 AWS Lambda 函式所需的許可。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAuroraToExampleFunction",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "lambda:InvokeFunction",
            "Resource":
 "arn:aws:lambda:<region>:<123456789012>:function:<example_function>"
        }
```

```
    ]
}
```

您可以使用下列步驟來建立 IAM 政策，以提供讓 Aurora 代表您叫用 AWS Lambda 函式所需的最低許可。若要允許 Aurora 叫用您的所有 AWS Lambda 函式，您可以略過這些步驟，並使用預先定義的 `AWSLambdaRole` 政策，而不需自行建立。

建立 IAM 政策以授權呼叫您的 AWS Lambda 函數

1. 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Policies (政策)。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在 Visual editor (視覺化編輯器) 標籤中，選擇 Choose a service (選擇服務)，然後選擇 Lambda。
5. 選擇 Actions (動作) 下的 Expand all (全部展開)，然後選擇 IAM 政策所需的 AWS Lambda 許可。

   確認已選取 `InvokeFunction`。這是可讓 Amazon Aurora 叫用 AWS Lambda 函式所需的最低許可。
6. 選擇 Resources (資源)，然後對 function (函數) 選擇 Add ARN (新增 ARN)。
7. 在 Add ARN(s) (新增 ARN) 對話方塊中，提供資源的詳細資訊。

   指定允許存取的 Lambda 函數。例如，若要允許 Aurora 存取名為 `example_function` 的 Lambda 函式，請將 ARN 值設為 `arn:aws:lambda:::function:example_function`。

   如需如何為 AWS Lambda 定義存取原則的詳細資訊，請參閱 AWS Lambda 的身分驗證與存取控制。
8. 可以選擇性地選擇 Add additional permissions (新增其他許可)，將另一個 AWS Lambda 函式新增至政策，並對此函式重複先前的步驟。

   > **Note**
   >
   > 對於您想讓 Aurora 存取的每個 AWS Lambda 函式，您可以重複此程序，在政策中新增對應的函式許可陳述式。
9. 選擇 Review policy (檢閱政策)。
10. 將 Name (名稱) 設為您的 IAM 政策名稱，例如 `AllowAuroraToExampleFunction`。當您建立要與 Aurora 資料庫叢集相關聯的 IAM 角色時，您可以使用此名稱。您也可以新增選用的 Description (描述) 值。

11. 選擇 Create policy (建立政策)。
12. 完成「建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務」中的步驟。

建立 IAM 政策來存取 CloudWatch Logs 資源

Aurora 可以存取 CloudWatch Logs，以便從 Aurora 資料庫叢集匯出稽核日誌資料。不過，您必須先建立 IAM 政策來提供日誌群組和日誌串流許可，以允許 Aurora 存取 CloudWatch Logs。

下列政策新增讓 Aurora 代表您存取 Amazon CloudWatch Logs 所需的許可，以及建立日誌群組和匯出資料所需的最低許可。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogEvents",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:GetLogEvents",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
        },
        {
            "Sid": "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogGroupsAndStreams",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:PutRetentionPolicy",
                "logs:CreateLogGroup"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
        }
    ]
}
```

您可以修改政策中的 ARN，以限制對特定 AWS 區域和帳戶的存取。

您可以使用下列步驟來建立 IAM 政策，以提供讓 Aurora 代表您存取 CloudWatch Logs 所需的最低許可。若要允許 Aurora 完整存取 CloudWatch Logs，您可以略過這些步驟，並使用

`CloudWatchLogsFullAccess` 預先定義的 IAM 政策，而不需自行建立。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的針對 CloudWatch Logs 使用以身分為基礎的政策 (IAM 政策)。

建立 IAM 政策以授權存取 CloudWatch Logs 資源

1. 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Policies (政策)。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在 Visual editor (視覺化編輯器) 標籤中，選擇 Choose a service (選擇服務)，然後選擇 CloudWatch Logs。
5. 對於 Actions (動作)，選擇 Expand all (全部展開) (右側)，然後選擇 IAM 政策所需的 Amazon CloudWatch Logs 許可。

   確保已選取下列許可：

   - `CreateLogGroup`
   - `CreateLogStream`
   - `DescribeLogStreams`
   - `GetLogEvents`
   - `PutLogEvents`
   - `PutRetentionPolicy`
6. 選擇 Resources (資源)，然後對 log-group 選擇 Add ARN (新增 ARN)。
7. 在 Add ARN(s) (新增 ARN) 對話方塊中，輸入下列值：

   - Region (區域) – AWS 區域或 *
   - Account (帳戶) – 帳號或 *
   - Log Group Name (日誌群組名稱) – `/aws/rds/*`
8. 在 Add ARN(s) (新增 ARN) 對話方塊中，選擇 Add (新增)。
9. 對於 log-stream，選擇 Add ARN (新增 ARN)。
10. 在 Add ARN(s) (新增 ARN) 對話方塊中，輸入下列值：

    - Region (區域) – AWS 區域或 *
    - Account (帳戶) – 帳號或 *
    - Log Group Name (日誌群組名稱) – `/aws/rds/*`

- Log Stream Name (日誌串流名稱)* –

11. 在 Add ARN(s) (新增 ARN) 對話方塊中，選擇 Add (新增)。
12. 選擇 Review policy (檢閱政策)。
13. 將 Name (名稱) 設為您的 IAM 政策名稱，例如 `AmazonRDSCloudWatchLogs`。當您建立要與 Aurora 資料庫叢集相關聯的 IAM 角色時，您可以使用此名稱。您也可以新增選用的 Description (描述) 值。
14. 選擇 Create policy (建立政策)。
15. 完成「建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務」中的步驟。

建立 IAM 政策來存取 AWS KMS 資源

Aurora 可以存取用於加密其資料庫備份的 AWS KMS keys。不過，您必須先建立可提供許可的 IAM 政策，以允許 Aurora 存取 KMS 金鑰。

下列政策新增讓 Aurora 代表您存取 KMS 金鑰所需的許可。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<123456789012>:key/<key-ID>"
        }
    ]
}
```

您可以使用下列步驟來建立 IAM 政策，以提供讓 Aurora 代表您存取 KMS 金鑰所需的最低許可。

建立 IAM 政策以授權存取 KMS 金鑰

1. 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 政策 。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在 Visual editor (視覺化編輯器) 標籤中，選擇 Choose a service (選擇服務)，然後選擇 KMS。
5. 在 Actions (動作) 下選擇 Write (寫入)，然後選擇 Decrypt (解密)。

6. 選擇 Resources (資源)，然後選擇 Add ARN (新增 ARN)。
7. 在 Add ARN(s) (新增 ARN) 對話方塊中，輸入下列值：
   - Region (區域) – 輸入 AWS 區域，例如 `us-west-2`。
   - Account (帳戶) – 輸入使用者帳戶號碼。
   - Log Stream Name (日誌串流名稱) – 輸入 KMS 金鑰識別碼。
8. 在 Add ARN(s) (新增 ARN) 對話方塊中，選擇 Add (新增)。
9. 選擇 Review policy (檢閱政策)。
10. 將 Name (名稱) 設為您的 IAM 政策名稱，例如 `AmazonRDSKMSKey`。當您建立要與 Aurora 資料庫叢集相關聯的 IAM 角色時，您可以使用此名稱。您也可以新增選用的 Description (描述) 值。
11. 選擇 Create policy (建立政策)。
12. 完成「建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務」中的步驟。

建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務

在建立 IAM 政策以允許 Aurora 存取 AWS 資源之後，您必須建立 IAM 角色並將 IAM 政策連接至新的 IAM 角色。

若要建立 IAM 角色以允許 Amazon RDS 叢集代表您與其他 AWS 服務進行通訊，請採取下列步驟。

建立 IAM 角色以允許 Amazon RDS 存取 AWS 服務

1. 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 在 AWS service (AWS 服務) 下，選擇 RDS。
5. 在 Select your use case (選擇使用案例) 下，選擇 RDS – Add Role to Database (RDS - 新增角色至資料庫)。
6. 選擇 Next (下一步)。
7. 在 Permissions policies (許可政策) 頁面的 Search (搜尋) 欄位中，輸入您的政策名稱。
8. 出現在清單中時，選取您稍早使用下列其中一節的指示所定義的政策：
   - 建立 IAM 政策來存取 Amazon S3 資源
   - 建立 IAM 政策來存取 AWS Lambda 資源
   - 建立 IAM 政策來存取 CloudWatch Logs 資源

- 建立 IAM 政策來存取 AWS KMS 資源

9. 選擇 Next (下一步)。
10. 在 Role name (角色名稱) 中輸入 IAM 角色名稱，例如 `RDSLoadFromS3`。您也可以新增選用的 Description (描述) 值。
11. 選擇 Create Role (建立角色)。
12. 完成「將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯」中的步驟。

將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯

若要允許 Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫使用者存取其他 AWS 服務，請將您在 建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務 中建立的 IAM 角色與該資料庫叢集建立關聯。您也可以直接關聯服務，使 AWS 建立新的 IAM 角色。

> **Note**
>
> 您無法建立 IAM 角色與 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的關聯。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Serverless v1。
> 您可以建立 IAM 角色與 Aurora Serverless v2 資料庫叢集的關聯。

若要將 IAM 角色與資料庫叢集建立關聯，請執行兩個動作：

1. 使用 RDS 主控台、add-role-to-db-cluster AWS CLI 命令或 AddRoleToDBCluster RDS API 操作，將角色新增至資料庫叢集的相關聯角色清單。

   您可以為每個 Aurora 資料庫叢集新增最多 5 個 IAM 角色。
2. 將相關 AWS 服務的叢集層級參數設為相關聯 IAM 角色的 ARN。

   下表針對用於存取其他 AWS 服務的 IAM 角色，描述叢集層級參數名稱。

叢集層級參數	描述	
`aws_default_lambda_role`	從資料庫叢集呼叫 Lambda 函數時使用。	
`aws_default_logs_role`	從資料庫叢集將日誌資料匯出至 Amazon CloudWatch Logs 時，不再需要此參數	

叢集層級參數	描述	
	。Aurora MySQL 現在會使用服務連結角色來提供必要許可。如需服務連結角色的詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 的服務連結角色。	
aws_default_s3_role	從資料庫叢集呼叫 LOAD DATA FROM S3、LOAD XML FROM S3 或 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式時使用。 在 Aurora MySQL 第 2 版中，如果未針對適當陳述式的 aurora_load_from_s3_role 或 aurora_select_into_s3_role 指定 IAM 角色，則會使用此參數中指定的 IAM 角色。 在 Aurora MySQL 第 3 版中，一律使用針對此參數指定的 IAM 角色。	
aurora_load_from_s3_role	從資料庫叢集叫用 LOAD DATA FROM S3 或 LOAD XML FROM S3 陳述式時使用。如果此參數未指定 IAM 角色，則會使用 aws_default_s3_role 中指定的 IAM 角色。 在 Aurora MySQL 第 3 版中，無法使用此參數。	
aurora_select_into_s3_role	從資料庫叢集叫用 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式時使用。如果此參數未指定 IAM 角色，則會使用 aws_default_s3_role 中指定的 IAM 角色。 在 Aurora MySQL 第 3 版中，無法使用此參數。	

若要將 IAM 角色相關聯，以允許 Amazon RDS 叢集代表您與其他 AWS 服務進行通訊，請採取下列步驟。

主控台

使用主控台將 IAM 角色與 Aurora 資料庫叢集建立關聯

1. 請在 https://console.aws.amazon.com/rds/ 開啟 RDS 主控台。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要關聯 IAM 角色的 Aurora 資料庫叢集名稱，以顯示其詳細資訊。
4. 在 Connectivity & security (連線和安全) 索引標籤的 Manage IAM roles (管理 IAM 角色) 區段中，執行下列其中一項：

   - Select IAM roles to add to this cluster (選取要新增至此叢集的 IAM 角色) (預設值)
   - Select a service to connect to this cluster (選取服務以連線至這個叢集)



5. 若要使用現有的 IAM 角色，請從選單中選擇該角色，然後選擇 Add role (新增角色)。

   如果新增角色成功，則其狀態會顯示為 `Pending`，然後顯示為 `Available`。
6. 若要直接連線服務：

   a. 選擇 Select a service to connect to this cluster (選取服務以連線至這個叢集)。

   b. 從功能表中選擇服務，然後選擇 Connect service (連線服務)。

   c. 對於 Connect cluster to ***`Service Name`*** (將叢集連線至 服務名稱)，請輸入要用來連線至服務的 Amazon Resource Name (ARN)，然後選擇 Connect service (連線服務)。

   AWS 即會建立新的 IAM 角色以連線至服務。其狀態會顯示為 `Pending`，然後顯示為 `Available`。
7. (選用) 若要停止 IAM 角色與資料庫叢集的關聯並移除相關的許可，請選擇角色，然後選擇 Delete (刪除)。

設定相關聯 IAM 角色的叢集層級參數

1. 在 RDS 主控台的導覽窗格中，選擇 Parameter Groups (參數群組)。
2. 如果您已使用自訂的資料庫參數群組，則可以選取該群組來使用，而不需要建立新的資料庫叢集參數群組。如果您使用預設的資料庫叢集參數群組，請建立新的資料庫叢集參數群組，如下列步驟所述：

   a. 選擇 Create parameter group (建立參數群組)。

   b. 針對 參數群組系列，若為 Aurora MySQL 8.0 相容的資料庫叢集，請選擇 `aurora-mysql8.0`，若為 Aurora MySQL 5.7 相容的資料庫叢集，請選擇 `aurora-mysql5.7`。

   c. 在 Type (類型) 中，選擇 DB Cluster Parameter Group (資料庫叢集參數群組)。

   d. 在 Group name (群組名稱) 中，輸入新資料庫叢集參數群組的名稱。

   e. 在 Description (描述) 中，輸入新資料庫叢集參數群組的描述。



   f. 選擇 Create (建立)。

3. 在 Parameter groups (參數群組) 頁面上，選取您的資料庫叢集參數群組，然後針對 Parameter group actions (參數群組動作) 選擇 Edit (編輯)。
4. 將適當的叢集層級參數設為相關的 IAM 角色 ARN 值。

   例如，您可以只將 `aws_default_s3_role` 參數設為 `arn:aws:iam::123456789012:role/AllowS3Access`。

5. 選擇 Save changes (儲存變更)。
6. 若要變更您資料庫叢集的資料庫叢集參數群組，請完成下列步驟：

a. 選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您的 Aurora 資料庫叢集。

b. 選擇 Modify (修改)。

c. 捲動至 Database options (資料庫選項)，然後將 DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組) 設為資料庫叢集參數群組。

d. 選擇 Continue (繼續)。

e. 驗證您所做的變更，然後選擇 Apply immediately (立即套用)。

f. 選擇 Modify cluster (修改叢集)。

g. 選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您資料庫叢集的主要執行個體。

h. 針對 Actions (動作)，選擇 Reboot (重新啟動)。

   當執行個體重新啟動後，IAM 角色即與資料庫叢集產生關聯。

   如需叢集參數群組的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 組態參數。

CLI

使用 AWS CLI 將 IAM 角色與資料庫叢集建立關聯

1. 從 `add-role-to-db-cluster` 呼叫 AWS CLI 命令，將 IAM 角色的 ARN 新增至資料庫叢集，如下所示。

```
PROMPT> aws rds add-role-to-db-cluster --db-cluster-identifier my-cluster --role-
arn arn:aws:iam::123456789012:role/AllowAuroraS3Role
PROMPT> aws rds add-role-to-db-cluster --db-cluster-identifier my-cluster --role-
arn arn:aws:iam::123456789012:role/AllowAuroraLambdaRole
```

2. 如果您使用預設的資料庫叢集參數群組，請建立新的資料庫叢集參數群組。如果您已使用自訂的資料庫參數群組，則可以使用該群組，而不需要建立新的資料庫叢集參數群組。

   若要建立新的資料庫叢集參數群組，請從 `create-db-cluster-parameter-group` 呼叫 AWS CLI 命令，如下所示。

```
PROMPT> aws rds create-db-cluster-parameter-group  --db-cluster-parameter-group-
name AllowAWSAccess \
     --db-parameter-group-family aurora5.7 --description "Allow access to Amazon S3
 and AWS Lambda"
```

若為 Aurora MySQL 5.7 相容的資料庫叢集，請對 `aurora-mysql5.7` 指定 `--db-parameter-group-family`。若為 Aurora MySQL 8.0 相容的資料庫叢集，請對 `aurora-mysql8.0` 指定 `--db-parameter-group-family`。

3. 在資料庫叢集參數群組中，設定一或多個適當的叢集層級參數，以及相關的 IAM 角色 ARN 值，如下所示。

```
PROMPT> aws rds modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name
 AllowAWSAccess \
    --parameters
 "ParameterName=aws_default_s3_role,ParameterValue=arn:aws:iam::123456789012:role/
AllowAuroraS3Role,method=pending-reboot" \
    --parameters
 "ParameterName=aws_default_lambda_role,ParameterValue=arn:aws:iam::123456789012:role/
AllowAuroraLambdaRole,method=pending-reboot"
```

4. 將資料庫叢集修改為使用新的資料庫叢集參數群組，然後重新啟動叢集，如下所示。

```
PROMPT> aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier my-cluster --db-cluster-
parameter-group-name AllowAWSAccess
PROMPT> aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier my-cluster-primary
```

當執行個體重新啟動後，IAM 角色與資料庫叢集就產生關聯。

如需叢集參數群組的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 組態參數。

啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS

若要 AWS 搭配 Amazon Aurora 使用某些其他服務，Aurora 資料庫叢集的網路組態必須允許對這些服務的端點進行傳出連線。下列操作需要此網路組態。

- 叫用 AWS Lambda 函數。若要了解此功能，請參閱 使用 Aurora MySQL 原生函數叫用 Lambda 函數。
- 從 Amazon S3 存取檔案。若要了解此功能，請參閱 將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集 和 將資料從 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集儲存到 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔。
- 需要存取 AWS KMS endpoint. AWS KMS access 才能搭配 Aurora My 使用資料庫活動串流SQL。若要了解此功能，請參閱 使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。

- 存取 SageMaker AI 端點。AI SageMaker 存取是搭配 Aurora My 使用 SageMaker AI 機器學習的必要條件SQL。若要了解此功能，請參閱 搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL。

如果無法連接至服務端點，Aurora 會傳回下列錯誤訊息。

```
ERROR 1871 (HY000): S3 API returned error: Network Connection
```

```
ERROR 1873 (HY000): Lambda API returned error: Network Connection. Unable to connect to
 endpoint
```

```
ERROR 1815 (HY000): Internal error: Unable to initialize S3Stream
```

對於使用 Aurora My 的資料庫活動串流SQL，如果資料庫叢集無法存取 AWS KMS 端點，則活動串流會停止運作。Aurora 會使用 RDS Events 通知您此問題。

如果您在使用對應的 AWS 服務時遇到這些訊息，請檢查您的 Aurora 資料庫叢集是公有還是私有。如果 Aurora 資料庫叢集是私有，則必須設定來啟用連線。

Aurora 資料庫叢集必須標記為可公開存取，才是公有。如果您查看 中資料庫叢集的詳細資訊 AWS Management Console，如果是這種情況，可公開存取為是。資料庫叢集也必須位於 Amazon VPC公有子網路中。如需可公開存取之資料庫執行個體的詳細資訊，請參閱在 VPC 中使用資料庫叢集。如需公有 Amazon VPC子網路的詳細資訊，請參閱您的 VPC和 子網路。

如果您的 Aurora 資料庫叢集無法公開存取，且位於VPC公有子網路中，則為私有。您可能擁有私有的資料庫叢集，而且想要使用需要此網路組態的其中一項功能。若是如此，請設定叢集，使其可以透過網路地址轉譯 () 連線到網際網路地址NAT。作為 Amazon S3、Amazon SageMaker AI 和 的替代方案 AWS Lambda，您可以改為設定 ，VPC讓其他與資料庫叢集路由表相關聯的服務具有VPC端點，請參閱 在 VPC 中使用資料庫叢集。如需在 NAT中設定 的詳細資訊VPC，請參閱 NAT 閘道。如需設定VPC端點的詳細資訊，請參閱VPC端點。您也可以建立 S3 閘道端點來存取 S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱 Amazon S3 的閘道端點。

您可能還必須在VPC安全群組的傳出規則中，為網路存取控制清單 (ACLs) 開啟暫時性連接埠。如需網路 暫時性連接埠的詳細資訊ACLs，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的暫時性連接埠。

相關主題

- 將 Aurora 與其他 AWS 服務整合

- 管理 Amazon Aurora 資料庫叢集

將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集

您可以使用 LOAD DATA FROM S3 或 LOAD XML FROM S3 陳述式，從存放在 Amazon S3 儲存貯體的檔案載入資料。在 Aurora My 中SQL，檔案會先儲存在本機磁碟上，然後匯入資料庫。匯入至資料庫之後，會刪除本機檔案。

> **Note**
>
> 不支援 Aurora Serverless v1 從文字檔案將資料載入資料表。Aurora Serverless v2 則支援。

內容

- 授權 Aurora 存取 Amazon S3
- 授與在我的 Amazon Aurora 中載入資料的權限 SQL
- 指定 Amazon S3 存儲桶的路徑（URI）
- LOADDATAFROMS3
  - 語法
  - 參數
  - 使用資訊清單指定要載入的資料檔案
    - 使用 aurora_s3_load_history 資料表來驗證載入的檔案
  - 範例
- LOADXMLFROMS3
  - 語法
  - 參數

授權 Aurora 存取 Amazon S3

您必須先授與 Aurora 我的資料SQL庫叢集存取 Amazon S3 的權限，才能從 Amazon S3 儲存貯體載入資料。

給 Aurora 我SQL訪問 Amazon S3

1. 建立可提供儲存貯體和物件許可的 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策，讓您的 Aurora My SQL DB 叢集存取 Amazon S3。如需說明，請參閱 建立 IAM 政策來存取 Amazon S3 資源。

   > **Note**
   >
   > 在 Aurora My 3.05 SQL 版及更高版本中，您可以載入使用客戶 AWS KMS keys管理加密的物件。若要這麼做，請在您的IAM政策中包含`kms:Decrypt`權限。如需詳細資訊，請參閱建立 IAM 政策來存取 AWS KMS 資源。
   > 您不需要此權限即可載入使用 AWS 受管金鑰 或 Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3) 加密的物件。

2. 建立IAM角色，並將您在中建立的IAM策略附加建立 IAM 政策來存取 Amazon S3 資源到新IAM角色。如需說明，請參閱「建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務」。
3. 確保資料庫叢集使用自訂資料庫叢集參數群組。

   如需建立自訂資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組。
4. 對於 Aurora 我的SQL版本 2，請將`aurora_load_from_s3_role`或資`aws_default_s3_role`料庫叢集參數設定為新IAM角色的 Amazon 資源名稱 (ARN)。如果未為指定IAM角色`aurora_load_from_s3_role`，Aurora 會使用中指定的IAM角色`aws_default_s3_role`。

   對於 Aurora 我的SQL版本 3，使用`aws_default_s3_role`。

   如果叢集屬於 Aurora 全球資料庫，請為全球資料庫中的每個 Aurora 叢集設定此參數。雖然 Aurora 全球資料庫中只有主要叢集可以載入資料，但其他叢集可能經由容錯移轉機制提升，而成為主要叢集。

   如需資料庫叢集參數的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數。
5. 若要允許 Aurora My SQL DB 叢集中的資料庫使用者存取 Amazon S3，請將您在中建立的角色建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務與資料庫叢集建立關聯。對於 Aurora 全球資料庫，請將此角色與全球資料庫中的每個 Aurora 叢集建立關聯。如需將IAM角色與資料庫叢集產生關聯的資訊，請參閱將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯。
6. 設定您的 Aurora 我的SQL資料庫叢集，以允許對 Amazon S3 的輸出連線。如需說明，請參閱 啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS。

如果您的數據庫集群不是可公開訪問的，並且在VPC公共子網中，則它是私有的。您可以建立 S3 閘道端點來存取 S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱 Amazon S3 的閘道端點。

對於 Aurora 全球資料庫，請對全球資料庫中的每個 Aurora 叢集啟用傳出連線。

授與在我的 Amazon Aurora 中載入資料的權限 SQL

發出 LOAD DATA FROM S3 或 LOAD XML FROM S3 陳述式的資料庫使用者必須具備特定的角色或權限，才能發出任一陳述式。在 Aurora 我的SQL版本 3 中，您授予AWS_LOAD_S3_ACCESS角色。在 Aurora 我的SQL版本 2 中，您授予LOAD FROM S3權限。根據預設，會將適當的角色或權限授予資料庫叢集的管理使用者。您可以使用下列其中一個陳述式，將此權限授予另一個使用者。

針對我的SQL版本 3 的 Aurora 使用下列陳述式：

```
GRANT AWS_LOAD_S3_ACCESS TO 'user'@'domain-or-ip-address'
```

> **Tip**
>
> 當您在 Aurora My SQL 版本 3 中使用角色技術時，也可以使用SET ROLE *role_name*或SET ROLE ALL陳述式來啟動角色。如果您不熟悉 My SQL 8.0 角色系統，可以在中深入瞭解角色型權限模型。如需詳細資訊，請參閱「我的SQL參考手冊」中的「使用角色」。
> 此僅適用於目前的作用中工作階段。重新連線時，您必須再次執行SET ROLE陳述式以授與權限。如需詳細資訊，請參閱「我的SQL參考手冊」中的SETROLE陳述式。
> 您可以使用 activate_all_roles_on_login 資料庫叢集參數，在使用者連線至資料庫執行個體時自動啟動所有角色。設定此參數時，通常不需要明確呼叫SET ROLE陳述式即可啟用角色。如需詳細資訊，請參閱「我的參考手冊」中的「啟動」。SQL
> 不過，當不同的使用者呼叫預存程序時，您必須在預存程序開頭SET ROLE ALL明確呼叫，才能啟動角色。

針對我的SQL版本 2 的 Aurora 使用下列陳述式：

```
GRANT LOAD FROM S3 ON *.* TO 'user'@'domain-or-ip-address'
```

此AWS_LOAD_S3_ACCESS角色和LOAD FROM S3權限專屬於 Amazon Aurora，不適用於外部 My SQL 資料庫或我的RDS資料SQL庫執行個體。如果您已將 Aurora DB 叢集設定為複寫來源，並將 My

SQL 資料庫設定為複寫用戶端之間的複寫，則該角色或權限的GRANT陳述式會導致複寫停止並發生錯誤。您可以放心略過此錯誤並繼續複寫。若要跳過我的SQL執行個RDS體的錯誤，請使用 mysql_rds_skip_repl_error 程序。若要略過外部我的SQL資料庫上的錯誤，請使用 slave_skip_ error 系統變數 (Aurora 我的SQL版本 2) 或系統變數 (Aurora 我的版本 3)。SQL

> **Note**
>
> 資料庫使用INSERT者必須具有載入資料的資料庫權限。

指定 Amazon S3 存儲桶的路徑（URI）

指定 Amazon S3 儲存貯體上存放檔案的路徑 (URI) 的語法如下。

```
s3-region://amzn-s3-demo-bucket/file-name-or-prefix
```

路徑包含以下值：

- `region`(選擇性) — 包含要從中載入之 Amazon S3 儲存貯體的 AWS 區域。此值是選用的。如果未指定 `region` 值，Aurora 會從資料庫叢集所在同一個區域中的 Amazon S3 載入檔案。
- `bucket-name` – Amazon S3 儲存貯體的名稱，其中包含要載入的資料。支援表示虛擬資料夾路徑的物件字首。
- `file-name-or-prefix`— Amazon S3 文字檔或XML檔案的名稱，或是識別要載入的一或多個文字或檔XML案的前置詞。您也可以指定資訊清單檔案，以指出一或多個要載入的文字檔案。如需使用資訊清單檔案從 Amazon S3 載入文字檔案的詳細資訊，請參閱使用資訊清單指定要載入的資料檔案。

若要複製 URI S3 儲存貯體中的檔案

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon S3 主控台，位於https://console.aws.amazon.com/s3/。
2. 在瀏覽窗格中，選擇「值區」，然後選擇URI您要複製的值區。
3. 選取您要從 S3 載入的字首或檔案。
4. 選擇複製 S3 URI。

LOADDATAFROMS3

您可以使用LOAD DATA FROM S3陳述式，從 My SQL LOADDATAINFILE陳述式支援的任何文字檔格式載入資料，例如以逗號分隔的文字資料。不支援壓縮檔案。

> **Note**
>
> 請確定您的 Aurora 我的SQL資料庫叢集允許傳出連線至 S3。如需詳細資訊，請參閱啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS。

語法

```
LOAD DATA [FROM] S3 [FILE | PREFIX | MANIFEST] 'S3-URI'
    [REPLACE | IGNORE]
    INTO TABLE tbl_name
    [PARTITION (partition_name,...)]
    [CHARACTER SET charset_name]
    [{FIELDS | COLUMNS}
        [TERMINATED BY 'string']
        [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
        [ESCAPED BY 'char']
    ]
    [LINES
        [STARTING BY 'string']
        [TERMINATED BY 'string']
    ]
    [IGNORE number {LINES | ROWS}]
    [(col_name_or_user_var,...)]
    [SET col_name = expr,...]
```

> **Note**
>
> 在 Aurora 我的SQL版本 3.05 及更高版本中，關鍵字FROM是可選的。

參數

LOAD DATA FROM S3 陳述式會使用下列必要和選用參數。您可以在我的SQL文件中的LOADDATA陳述式中找到有關其中一些參數的更多詳細資訊。

FILE | PREFIX | MANIFEST

識別要從單一檔案、符合指定字首的所有檔案，還是指定資訊清單中的所有檔案來載入資料。FILE 是預設值。

中三 URI

指定要載入URI的文字或資訊清單檔案，或指定要使用的 Amazon S3 前置詞。URI使用中描述的語法來指定指定 Amazon S3 存儲桶的路徑（URI）。

REPLACE | IGNORE

當輸入資料列與資料庫資料表中現有的資料列具有相同的唯一索引鍵值時，決定要採取什麼動作。

- 如果要讓輸入資料列取代資料表中現有的資料列，請指定 REPLACE。
- 如果要捨棄輸入資料列，請指定 IGNORE。

INTO TABLE

識別要將輸入資料列載入其中的資料庫資料表名稱。

PARTITION

要求在指定之逗號分隔分割區名稱清單所指出的分割區，插入所有輸入資料列。如果有輸入資料列無法插入其中一個指定的分割區，則陳述式會失敗並傳回錯誤。

CHARACTER SET

識別輸入檔案中資料的字元集。

FIELDS | COLUMNS

識別輸入檔案中的欄位或資料欄如何分隔。依預設以 Tab 鍵分隔欄位。

LINES

識別輸入檔案中的行如何分隔。依預設，行會以換行字元 ('\n') 分隔。

IGNORE ***number*** LINES | ROWS

指定忽略輸入檔案開頭一定數量的行或資料列。例如，您可以使用 IGNORE 1 LINES 來跳過含有欄名稱的起始標頭行，或使用 IGNORE 2 ROWS 來跳過輸入檔案中的前兩列資料。如果您也使用 PREFIX，IGNORE 會略過第一個輸入檔案開頭的特定行數或列數。

col_name_or_user_var, ...

指定逗號分隔清單，列出一或多欄名稱，或識別要依名稱載入哪些資料欄的使用者變數。做為此用途的使用者變數名稱必須符合文字檔中的元素名稱，字首為 @。您可以利用使用者變數來存放對應的欄位值，供以後重複使用。

例如，下載陳述式將輸入檔案的第一欄載入 table1 的第一欄，並將 table_column2 的 table1 欄的值設為第二欄的輸入值除以 100。

```
LOAD DATA FROM S3 's3://amzn-s3-demo-bucket/data.txt'
    INTO TABLE table1
    (column1, @var1)
    SET table_column2 = @var1/100;
```

SET

指定逗號分隔清單，列出指派操作，其會將資料表中資料欄的值設為不包括在輸入檔案中的值。

例如，下載陳述式將 table1 的前兩欄設為輸入檔案中前兩欄的值，然後將 column3 中的 table1 的值設為目前的時間戳記。

```
LOAD DATA FROM S3  's3://amzn-s3-demo-bucket/data.txt'
    INTO TABLE table1
    (column1, column2)
    SET column3 = CURRENT_TIMESTAMP;
```

您可以在 SET 指派的右邊使用子查詢。如果子查詢會傳回值來指派給一個欄，則您只能使用純量子查詢。您也不能使用子查詢來從載入的資料表中選取。

如果您從 Amazon S3 儲存貯體載入資料，則無法使用 LOAD DATA FROM S3 陳述式的 LOCAL 關鍵字。

使用資訊清單指定要載入的資料檔案

您可以使用含MANIFEST關鍵字的LOAD DATA FROM S3陳述式，以JSON格式指定資訊清單檔案，該檔案會列出要載入資料庫叢集中資料表的文字檔案。

下列JSON結構描述資訊清單檔案的格式和內容。

```
{
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
    "additionalProperties": false,
    "definitions": {},
    "id": "Aurora_LoadFromS3_Manifest",
    "properties": {
        "entries": {
```

```
            "additionalItems": false,
            "id": "/properties/entries",
            "items": {
                "additionalProperties": false,
                "id": "/properties/entries/items",
                "properties": {
                    "mandatory": {
                        "default": "false",
                        "id": "/properties/entries/items/properties/mandatory",
                        "type": "boolean"
                    },
                    "url": {
                        "id": "/properties/entries/items/properties/url",
                        "maxLength": 1024,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                    }
                },
                "required": [
                    "url"
                ],
                "type": "object"
            },
            "type": "array",
            "uniqueItems": true
        }
    },
    "required": [
        "entries"
    ],
    "type": "object"
}
```

清單url中的每一個都必須指定一URL個值區名稱和文件的完整對象路徑，而不僅僅是前綴。您可以使用資訊清單從不同儲存貯體、不同區域載入檔案，或載入不共用相同字首的檔案。如果未在中指定區域URL，則會使用目標 Aurora 資料庫叢集的區域。下列範例顯示的資訊清單檔案會從不同儲存貯體載入四個檔案。

```
{
  "entries": [
    {
      "url":"s3://aurora-bucket/2013-10-04-customerdata",
      "mandatory":true
```

```
    },
    {
      "url":"s3-us-west-2://aurora-bucket-usw2/2013-10-05-customerdata",
      "mandatory":true
    },
    {
      "url":"s3://aurora-bucket/2013-10-04-customerdata",
      "mandatory":false
    },
    {
      "url":"s3://aurora-bucket/2013-10-05-customerdata"
    }
  ]
}
```

選用的 mandatory 旗標指定如果找不到檔案時，LOAD DATA FROM S3 是否傳回錯誤。mandatory 旗標預設為 false。無論 mandatory 如何設定，如果找不到檔案，LOAD DATA FROM S3 就會終止。

資訊清單檔案可以有任何副檔名。下列範例會搭配上一個範例中的資訊清單 (名為 LOAD DATA FROM S3) 執行 **customer.manifest** 陳述式。

```
LOAD DATA FROM S3 MANIFEST 's3-us-west-2://aurora-bucket/customer.manifest'
    INTO TABLE CUSTOMER
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n'
    (ID, FIRSTNAME, LASTNAME, EMAIL);
```

陳述式完成之後，每個成功載入的檔案都有一個項目寫入 aurora_s3_load_history 資料表中。

使用 aurora_s3_load_history 資料表來驗證載入的檔案

每個成功的 LOAD DATA FROM S3 陳述式會針對每個已載入的檔案，以一個項目更新 aurora_s3_load_history 結構描述中的 mysql 資料表。

執行 LOAD DATA FROM S3 陳述式之後，您可以查詢 aurora_s3_load_history 資料表來驗證已載入哪些檔案。若要查看從陳述式的一個反覆項目載入的檔案，請使用WHERE子句篩選 Amazon S3 上的記錄，以URI取得陳述式中使用的資訊清單檔案。如果您之前已用過相同的資訊清單檔案，請使用 timestamp 欄位來篩選結果。

```
select * from mysql.aurora_s3_load_history where load_prefix = 'S3_URI';
```

下表描述 aurora_s3_load_history 資料表中的欄位。

欄位	描述
load_prefix	在 URI load 陳述式中指定的。這URI可以映射到以下任何一個： • LOAD DATA FROM S3 FILE 陳述式使用的單一資料檔案 • LOAD DATA FROM S3 PREFIX 陳述式中映射至多個資料檔案的 Amazon S3 字首 • LOAD DATA FROM S3 MANIFEST 陳述式使用的單一資訊清單檔案，其中包含要載入的檔案名稱
file_name	使用欄位中URI識別的從 Amazon S3 載入 Aurora 的檔案名load_prefix 稱。
version_number	由 file_name 欄位所識別之已載入檔案的版本編號 (如果 Amazon S3 儲存貯體有版本編號)。
bytes_loaded	載入的檔案大小 (以位元組為單位)。
load_timestamp	LOAD DATA FROM S3 陳述式完成時的時間戳記。

範例

下列陳述式從 Aurora 資料庫叢集所在同一個區域中的 Amazon S3 儲存貯體載入資料。陳述式會讀取檔案customerdata.txt中以逗號分隔的資料 *amzn-s3-demo-bucket* Amazon S3 存儲桶，然後將數據加載到表中store-schema.customer-table。

```
LOAD DATA FROM S3 's3://amzn-s3-demo-bucket/customerdata.csv'
    INTO TABLE store-schema.customer-table
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n'
    (ID, FIRSTNAME, LASTNAME, ADDRESS, EMAIL, PHONE);
```

下列陳述式從不是位於 Aurora 資料庫叢集所在區域中的 Amazon S3 儲存貯體載入資料。此陳述式會從符合中的employee-data物件前置詞的所有檔案中讀取逗號分隔的資料。*amzn-s3-demo-bucket* us-west-2區域中的 Amazon S3 儲存貯體，然後將資料載入資料employees表中。

```
LOAD DATA FROM S3 PREFIX 's3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket/employee_data'
```

```
    INTO TABLE employees
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n'
    (ID, FIRSTNAME, LASTNAME, EMAIL, SALARY);
```

下列陳述式會從名為 q1_sales.json 的資JSON訊清單檔案中指定的檔案載入資料到資料表中。sales

```
LOAD DATA FROM S3 MANIFEST 's3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket1/q1_sales.json'
    INTO TABLE sales
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n'
    (MONTH, STORE, GROSS, NET);
```

LOADXMLFROMS3

您可以使用該LOAD XML FROM S3陳述式，從存放在 Amazon S3 儲存貯體的XML檔案中以三種不同XML格式之一載入資料：

- 欄名稱做為 <row> 元素的屬性。屬性值指出資料表欄位的內容。

  ```
  <row column1="value1" column2="value2" .../>
  ```

- 欄名稱做為 <row> 元素的子元素。子元素的值指出資料表欄位的內容。

  ```
  <row>
    <column1>value1</column1>
    <column2>value2</column2>
  </row>
  ```

- 在 name 元素的 <field> 元素中，<row> 屬性中的欄名稱。<field> 元素的值指出資料表欄位的內容。

  ```
  <row>
    <field name='column1'>value1</field>
    <field name='column2'>value2</field>
  </row>
  ```

語法

```
LOAD XML FROM S3 'S3-URI'
```

```
    [REPLACE | IGNORE]
    INTO TABLE tbl_name
    [PARTITION (partition_name,...)]
    [CHARACTER SET charset_name]
    [ROWS IDENTIFIED BY '<element-name>']
    [IGNORE number {LINES | ROWS}]
    [(field_name_or_user_var,...)]
    [SET col_name = expr,...]
```

參數

LOAD XML FROM S3 陳述式會使用下列必要和選用參數。您可以在我的SQL文件中的LOADXML陳述式中找到有關其中一些參數的更多詳細資訊。

FILE | PREFIX

識別要從單一檔案還是從符合指定字首的所有檔案中載入資料。FILE 是預設值。

REPLACE | IGNORE

當輸入資料列與資料庫資料表中現有的資料列具有相同的唯一索引鍵值時，決定要採取什麼動作。

- 如果要讓輸入資料列取代資料表中現有的資料列，請指定 REPLACE。
- 如果要捨棄輸入資料列，請指定 IGNORE。IGNORE 是預設值。

INTO TABLE

識別要將輸入資料列載入其中的資料庫資料表名稱。

PARTITION

要求在指定之逗號分隔分割區名稱清單所指出的分割區，插入所有輸入資料列。如果有輸入資料列無法插入其中一個指定的分割區，則陳述式會失敗並傳回錯誤。

CHARACTER SET

識別輸入檔案中資料的字元集。

ROWSIDENTIFIED通過

識別元素名稱，其會識別輸入檔案中的一列。預設值為 <row>。

IGNORE ***number*** LINES | ROWS

指定忽略輸入檔案開頭一定數量的行或資料列。例如，您可IGNORE 1 LINES以使用略過文字檔案中的第一行，或略過輸入中的IGNORE 2 ROWS前兩列資料XML。

field_name_or_user_var, ...

指定一個或多個XML元素名稱或使用者變數的逗號分隔清單，以識別要依名稱載入的元素。用於此目的的使用者變數的名稱必須與XML檔案中元素的名稱相符，前置為 @。您可以利用使用者變數來存放對應的欄位值，供以後重複使用。

例如，下載陳述式將輸入檔案的第一欄載入 table1 的第一欄，並將 table_column2 的 table1 欄的值設為第二欄的輸入值除以 100。

```
LOAD XML FROM S3 's3://amzn-s3-demo-bucket/data.xml'
   INTO TABLE table1
   (column1, @var1)
   SET table_column2 = @var1/100;
```

SET

指定逗號分隔清單，列出指派操作，其會將資料表中資料欄的值設為不包括在輸入檔案中的值。

例如，下載陳述式將 table1 的前兩欄設為輸入檔案中前兩欄的值，然後將 column3 中的 table1 的值設為目前的時間戳記。

```
LOAD XML FROM S3 's3://amzn-s3-demo-bucket/data.xml'
   INTO TABLE table1
   (column1, column2)
   SET column3 = CURRENT_TIMESTAMP;
```

您可以在 SET 指派的右邊使用子查詢。如果子查詢會傳回值來指派給一個欄，則您只能使用純量子查詢。您也不能使用子查詢，從載入的資料表中選取。

將資料從 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集儲存到 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔

您可以使用該SELECT INTO OUTFILE S3陳述式查詢 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集中的資料，並將其儲存到存放在 Amazon S3 儲存貯體的文字檔案中。在 Aurora My 中SQL，檔案會先存放在本機磁碟上，然後匯出至 S3。匯出完成後，會刪除本機檔案。

您可以使用 Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3) 或 (SSE-KMS: AWS 受管金鑰 或 AWS KMS key 客戶受管金鑰) 加密 Amazon S3 儲存貯體。

`LOAD DATA FROM S3`陳述式可以使用陳`SELECT INTO OUTFILE S3`述式建立的檔案，將資料載入 Aurora DB 叢集。如需詳細資訊，請參閱將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。

> **Note**
>
> Aurora Serverless v1 資料庫叢集不支援此功能。Aurora Serverless v2 資料庫叢集支援它。您也可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 Amazon 將資料庫叢集資料和資料庫叢集快照資料儲存到 Amazon S3 RDS API。如需詳細資訊，請參閱 將資料庫叢集資料匯出至 Amazon S3 和 將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3。

內容

- 授予 Aurora 我對 Amazon S3 的SQL訪問權限
- 授與在我的 Aurora 中儲存資料的權限 SQL
- 指定 Amazon S3 儲存貯體的路徑
- 建立資訊清單以列出資料檔案
- SELECTINTOOUTFILES3
  - 語法
  - 參數
  - 考量事項
  - 範例

授予 Aurora 我對 Amazon S3 的SQL訪問權限

在將資料儲存到 Amazon S3 儲存貯體之前，您必須先授與 Aurora 我的資料SQL庫叢集存取 Amazon S3 的權限。

給 Aurora 我SQL訪問 Amazon S3

1. 建立可提供儲存貯體和物件許可的 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策，讓您的 Aurora My SQL DB 叢集存取 Amazon S3。如需說明，請參閱 建立 IAM 政策來存取 Amazon S3 資源。

> **Note**
>
> 在 Aurora My 3.05 SQL 版及更高版本中，您可以使用 AWS KMS 客戶管理的金鑰加密物件。若要這麼做，請在您的IAM政策中包含`kms:GenerateDataKey`權限。如需詳細資訊，請參閱建立 IAM 政策來存取 AWS KMS 資源。
> 您不需要此權限即可使用 AWS 受管金鑰 或 Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3) 加密物件。

2. 建立IAM角色，並將您在中建立的IAM策略附加建立 IAM 政策來存取 Amazon S3 資源到新IAM角色。如需說明，請參閱 建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務。
3. 對於 Aurora 我的SQL版本 2，請將`aurora_select_into_s3_role`或資`aws_default_s3_role`料庫叢集參數設定為新IAM角色的 Amazon 資源名稱 (ARN)。如果未為指定IAM角色`aurora_select_into_s3_role`，Aurora 會使用中指定的IAM角色`aws_default_s3_role`。

   對於 Aurora 我的SQL版本 3，使用`aws_default_s3_role`。

   如果叢集屬於 Aurora 全球資料庫，請為全球資料庫中的每個 Aurora 叢集設定此參數。

   如需資料庫叢集參數的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數。
4. 若要允許 Aurora My SQL DB 叢集中的資料庫使用者存取 Amazon S3，請將您在中建立的角色建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務與資料庫叢集建立關聯。

   對於 Aurora 全球資料庫，請將此角色與全球資料庫中的每個 Aurora 叢集建立關聯。

   如需將IAM角色與資料庫叢集產生關聯的資訊，請參閱將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯。
5. 設定您的 Aurora 我的SQL資料庫叢集，以允許對 Amazon S3 的輸出連線。如需說明，請參閱「啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS」。

   對於 Aurora 全球資料庫，請對全球資料庫中的每個 Aurora 叢集啟用傳出連線。

授與在我的 Aurora 中儲存資料的權限 SQL

發出 `SELECT INTO OUTFILE S3` 陳述式的資料庫使用者必須具備特定的角色或權限。在 Aurora 我的SQL版本 3 中，您授予`AWS_SELECT_S3_ACCESS`角色。在 Aurora 我的SQL版本 2 中，您授予`SELECT INTO S3`權限。根據預設，會將適當的角色或權限授予資料庫叢集的管理使用者。您可以使用下列其中一個陳述式，將此權限授予另一個使用者。

針對我的SQL版本 3 的 Aurora 使用下列陳述式：

```
GRANT AWS_SELECT_S3_ACCESS TO 'user'@'domain-or-ip-address'
```

> **Tip**
>
> 當您在 Aurora My SQL 版本 3 中使用角色技術時，也可以使用SET ROLE *role_name*或SET ROLE ALL陳述式來啟動角色。如果您不熟悉 My SQL 8.0 角色系統，可以在中深入瞭解角色型權限模型。如需詳細資訊，請參閱「我的SQL參考手冊」中的「使用角色」。
> 此僅適用於目前的作用中工作階段。重新連線時，您必須再次執行SET ROLE陳述式以授與權限。如需詳細資訊，請參閱「我的SQL參考手冊」中的SETROLE陳述式。
> 您可以使用 activate_all_roles_on_login 資料庫叢集參數，在使用者連線至資料庫執行個體時自動啟動所有角色。設定此參數時，您通常不需要明確呼叫SET ROLE陳述式即可啟用角色。如需詳細資訊，請參閱「我的參考手冊」中的「啟動」。SQL
> 不過，當不同的使用者呼叫預存程序時，您必須在預存程序開頭SET ROLE ALL明確呼叫，才能啟動角色。

針對我的SQL版本 2 的 Aurora 使用下列陳述式：

```
GRANT SELECT INTO S3 ON *.* TO 'user'@'domain-or-ip-address'
```

此AWS_SELECT_S3_ACCESS角色和SELECT INTO S3權限專屬於 Amazon Aurora MySQL，不適用於我的SQL資料庫或我的RDS資料SQL庫執行個體。如果您已將 Aurora My SQL DB 叢集設定為複寫來源，並將 My SQL 資料庫設定為複寫用戶端之間的複寫，則該角色或權限的GRANT陳述式會導致複寫停止並出現錯誤。您可以放心略過此錯誤並繼續複寫。若要略過 [我的SQL資料庫執行個體] RDS 的錯誤，請使用 mysql _rds_skip_repl_error 程序。若要略過外部我的SQL資料庫上的錯誤，請使用 slave_skip_ error 系統變數 (Aurora 我的SQL版本 2) 或系統變數 (Aurora 我的版本 3)。SQL

指定 Amazon S3 儲存貯體的路徑

指定路徑將資料和資訊清單存放在 Amazon S3 儲存貯體的語法，類似於 LOAD DATA FROM S3 PREFIX 陳述式中使用的語法，如下所示。

```
s3-region://bucket-name/file-prefix
```

路徑包含以下值：

- region(選擇性) — 包含要將資料儲存到的 Amazon S3 儲存貯體的 AWS 區域。此值是選用的。如果未指定 region 值，Aurora 會將檔案儲存至資料庫叢集所在同一個區域中的 Amazon S3。
- bucket-name – 供儲存資料的 Amazon S3 儲存貯體的名稱。支援表示虛擬資料夾路徑的物件字首。
- file-prefix – Amazon S3 物件字首，指出要儲存在 Amazon S3 中的檔案。

由SELECT INTO OUTFILE S3語句創建的數據文件使用以下路徑，其中 *00000* 代表 5 位數、從零開始的整數。

```
s3-region://bucket-name/file-prefix.part_00000
```

例如，假設 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式指定 s3-us-west-2://bucket/prefix 做為路徑來存放資料檔案，並建立三個資料檔案。指定的 Amazon S3 儲存貯體包含下列資料檔案。

- s3-us-west-2://bucket/prefix.part_00000
- s3-us-west-2://bucket/prefix.part_00001
- s3-us-west-2://bucket/prefix.part_00002

建立資訊清單以列出資料檔案

您可以將SELECT INTO OUTFILE S3陳述式與MANIFEST ON選項搭配使用，以列出陳述JSON式建立的文字檔案的格式建立資訊清單檔案。LOAD DATA FROM S3陳述式可以使用資訊清單檔案將資料檔案重新載入 Aurora My SQL DB 叢集。如需使用資訊清單將資料檔案從 Amazon S3 載入 Aurora My SQL DB 叢集的詳細資訊，請參閱使用資訊清單指定要載入的資料檔案。

SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式所建立的資訊清單中包含的資料檔案，依陳述式建立它們的順序列出。例如，假設 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式指定 s3-us-west-2://bucket/prefix 做為路徑來存放資料檔案，並建立三個資料檔案和一個資訊清單檔案。指定的 Amazon S3 儲存貯體包含名為 s3-us-west-2://bucket/prefix.manifest 的資訊清單檔案，其中包含下列資訊。

```
{
  "entries": [
    {
      "url":"s3-us-west-2://bucket/prefix.part_00000"
    },
    {
      "url":"s3-us-west-2://bucket/prefix.part_00001"
```

```
    },
    {
      "url":"s3-us-west-2://bucket/prefix.part_00002"
    }
  ]
}
```

SELECTINTOOUTFILES3

您可以使用 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式從資料庫叢集查詢資料，然後將資料直接儲存至 Amazon S3 儲存貯體中存放的分隔文字檔案。

不支援壓縮檔案。從 Aurora 我的SQL版本 2.09.0 開始，支持加密文件。

語法

```
SELECT
    [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
        [HIGH_PRIORITY]
        [STRAIGHT_JOIN]
        [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
        [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
    select_expr [, select_expr ...]
    [FROM table_references
        [PARTITION partition_list]
    [WHERE where_condition]
    [GROUP BY {col_name | expr | position}
        [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
    [HAVING where_condition]
    [ORDER BY {col_name | expr | position}
         [ASC | DESC], ...]
    [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
INTO OUTFILE S3 's3_uri'
[CHARACTER SET charset_name]
    [export_options]
    [MANIFEST {ON | OFF}]
    [OVERWRITE {ON | OFF}]
    [ENCRYPTION {ON | OFF | SSE_S3 | SSE_KMS ['cmk_id']}]

export_options:
    [FORMAT {CSV|TEXT} [HEADER]]
    [{FIELDS | COLUMNS}
        [TERMINATED BY 'string']
```

```
        [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
        [ESCAPED BY 'char']
    ]
    [LINES
        [STARTING BY 'string']
        [TERMINATED BY 'string']
]
```

參數

SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式會使用下列必要和選用參數，這些參數專供 Aurora 使用。

s3-uri

指定URI要使用的 Amazon S3 前綴。使用 指定 Amazon S3 儲存貯體的路徑 中描述的語法。

FORMAT {CSV|TEXT} [HEADER]

（可選）以CSV格式保存數據。

此選TEXT項為預設值，並產生現有的「我的」SQL 匯出格式。

CSV 選項會產生逗號分隔的資料值。CSV格式遵循 RFC-4 180 中的規格。如果您指定選用的關鍵字 HEADER，則輸出檔包含一個標題列。標題列的標籤對應於 SELECT 陳述式中的欄名稱。您可以使用這些CSV檔案來訓練資料模型，以搭配 AWS ML 服務使用。如需將匯出的 Aurora 資料與 AWS ML 服務搭配使用的詳細資訊，請參閱將資料匯出至 Amazon S3 以進行 SageMaker AI 模型訓練（進階）。

MANIFEST{開啟 |OFF}

指出是否在 Amazon S3 中建立資訊清單檔案。資訊清單檔案是 JavaScript 物件符號 (JSON) 檔案，可用來透過LOAD DATA FROM S3 MANIFEST陳述式將資料載入 Aurora DB 叢集。如需有關 LOAD DATA FROM S3 MANIFEST 的詳細資訊，請參閱 將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。

如果在查詢中指定 MANIFEST ON，則在建立和上傳所有資料檔案之後，就會在 Amazon S3 中建立資訊清單檔案。資訊清單檔案是使用下列路徑來建立：

```
s3-region://bucket-name/file-prefix.manifest
```

如需資訊清單檔案之內容格式的詳細資訊，請參閱建立資訊清單以列出資料檔案。

OVERWRITE{開啟 |OFF}

指出是否覆寫所指定 Amazon S3 儲存貯體中的現有檔案。如果OVERWRITE ON已指定，則會覆寫符合中URI指定之檔案前綴的現s3-uri有檔案。否則會發生錯誤。

ENCRYPTION{上 | OFF | SSE _S3 | SSE _ KMS ['*cmk_id*']}

指出是否將伺服器端加密與 Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3) 或 AWS KMS keys (SSE-KMS，包括 AWS 受管金鑰 和客戶受管金鑰) 搭配使用。SSE_S3和SSE_KMS設置可在 Aurora 我的SQL版本 3.05 及更高版本中使用。

您也可以使用 aurora_select_into_s3_encryption_default 工作階段變數，而不是如下列範例所示的 ENCRYPTION 子句。使用SQL子句或會話變量，但不能同時使用兩者。

```
set session set session aurora_select_into_s3_encryption_default={ON | OFF | SSE_S3
 | SSE_KMS};
```

SSE_S3和SSE_KMS設置可在 Aurora 我的SQL版本 3.05 及更高版本中使用。

當您將 aurora_select_into_s3_encryption_default 設定為下列值時：

- OFF – 會遵循 S3 儲存貯體的預設加密政策。aurora_select_into_s3_encryption_default 的預設值為 OFF。
- ON或者 SSE_S3 — S3 物件使用 Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3) 加密。
- SSE_KMS— S3 物件使用 AWS KMS key.

  在這種情況下，您還須包括工作階段變數 aurora_s3_default_cmk_id，例如：

  ```
  set session aurora_select_into_s3_encryption_default={SSE_KMS};
  set session aurora_s3_default_cmk_id={NULL | 'cmk_id'};
  ```

  - 當 aurora_s3_default_cmk_id 是 NULL，S3 物件會使用 AWS 受管金鑰進行加密。
  - 當 aurora_s3_default_cmk_id 是非空字串 cmk_id，S3 物件會使用客戶受管金鑰進行加密。

    cmk_id 的值不可以是空字串。

當您使用 SELECT INTO OUTFILE S3 命令時，Aurora 會按下列方式確定加密：

- 如果子ENCRYPTION句存在於SQL命令中，則 Aurora 僅依賴的值ENCRYPTION，而不會使用工作階段變數。
- 如果 ENCRYPTION 子句不存在，Aurora 會依賴工作階段變數的值。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3) 搭配使用伺服器端加密和 Amazon 簡單儲存服務使用者指南中的AWS KMS 金鑰使用伺服器端加密 (SSE-KMS)。

您可以在我的SQL文件中，在SELECT陳述式和LOADDATA陳述式中找到有關其他參數的詳細資訊。

考量事項

寫入 Amazon S3 儲存貯體的檔案數量取決於SELECT INTO OUTFILE S3陳述式選取的資料量，以及 Aurora My 的檔案大小閾值SQL。預設的檔案大小臨界值為 6 GB。如果陳述式所選取的資料小於檔案大小臨界值，則只會建立單一檔案，否則會建立多個檔案。關於此陳述式所建立的檔案，其他考量包括：

- Aurora 我SQL保證資料檔案中的資料列不會跨越檔案邊界分割。若為多個檔案，每個資料檔案 (最後一個檔案除外) 的大小通常接近檔案大小臨界值。不過，偶爾低於檔案大小臨界值會導致一列分割在兩個資料檔案中。在這種情況下，Aurora My 會SQL建立一個資料檔，使資料列保持不變，但可能大於檔案大小閾值。
- 因為 Aurora My 中的每個SELECT陳述式都是以原子交易的形式SQL執行，所以選取大型資料集的SELECT INTO OUTFILE S3陳述式可能會執行一段時間。如果陳述式由於任何原因而失敗，您可能需要重新開始發出陳述式。不過，如果陳述式失敗，則已上傳至 Amazon S3 的檔案仍然留在指定的 Amazon S3 儲存貯體中。您可以使用另一個陳述式來上傳剩餘的資料，而不必重新開始。
- 如果要選取的資料量很大 (超過 25 GB)，建議您使用多個 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式將資料儲存至 Amazon S3。每個陳述式應該選取不同的資料部分來儲存，也應該在 file_prefix 參數中指定不同的 s3-uri，以便於儲存資料檔案時使用。使用多個陳述式來分割要選取的資料，可以更輕鬆地從某個陳述式中的錯誤中復原。如果某個陳述式發生錯誤，則只需要重新選取部分資料並上傳至 Amazon S3。使用多個陳述式也有助於避免單一長時間執行的交易，可提升效能。
- 如果多個 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式平行執行來選取資料給 Amazon S3，而且在 file_prefix 參數中使用相同的 s3-uri，則無法確定行為。
- 中繼資料 (例如資料表結構描述或檔案中繼資料) 不會由 Aurora My 上傳SQL至 Amazon S3。
- 在某些情況下，您可能需要重新執行 SELECT INTO OUTFILE S3 查詢，例如從失敗中復原。在這些情況下，您必須從 Amazon S3 儲存貯體中移除具有相同檔案字首 (在 s3-uri 中指定) 的任何現有資料檔案，或在 OVERWRITE ON 查詢中包含 SELECT INTO OUTFILE S3。

SELECT INTO OUTFILE S3陳述式會傳回一般的 My SQL 錯誤編號，以及成功或失敗時的回應。如果您無法存取我的SQL錯誤編號和回應，判斷何時完成的最簡單方法是在陳述式MANIFEST ON中指定。資訊清單檔案是陳述式寫入的最後一個檔案。換言之，如果您有資訊清單檔案，就表示陳述式已完成。

目前，無法直接監控 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式在執行時的進度。不過，假設您使用此陳述式SQL將大量資料從 Aurora My 寫入 Amazon S3，而且您知道陳述式選取的資料大小。在此情況下，您可以監控 Amazon S3 中建立資料檔案的情形，以估計進度。

在作法上，您知道陳述式選取的資料大約每 6 GB，就會在指定的 Amazon S3 儲存貯體中建立一個資料檔案。將選取的資料大小除以 6 GB，即可估計要建立的資料檔案數目。然後，您可以監控陳述式執行時上傳至 Amazon S3 的檔案數目，以估計陳述式的進度。

範例

下列陳述式會選取employees表格中的所有資料，並將資料儲存到與 Aurora My SQL DB 叢集位於不同區域的 Amazon S3 儲存貯體。在此陳述式所建立的資料檔案中，每個欄位的結尾是逗號 (,) 字元，而每一列的結尾是換行 (\n) 字元。如果符合 sample_employee_data 檔案字首的檔案存在於指定的 Amazon S3 儲存貯體中，此陳述式會傳回錯誤。

```
SELECT * FROM employees INTO OUTFILE S3 's3-us-west-2://aurora-select-into-s3-pdx/
sample_employee_data'
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n';
```

下列陳述式會選取employees表格中的所有資料，並將資料儲存至與 Aurora My SQL DB 叢集位於相同區域的 Amazon S3 儲存貯體。在此陳述式所建立的資料檔案中，每個欄位的結尾是逗號 (,) 字元，而每一列的結尾是換行 (\n) 字元，此外也建立一個資訊清單檔案。如果符合 sample_employee_data 檔案字首的檔案存在於指定的 Amazon S3 儲存貯體中，此陳述式會傳回錯誤。

```
SELECT * FROM employees INTO OUTFILE S3 's3://aurora-select-into-s3-pdx/
sample_employee_data'
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n'
    MANIFEST ON;
```

下列陳述式選取 employees 資料表中的所有資料，並將資料儲存至不是位於 Aurora 資料庫叢集所在區域中的 Amazon S3 儲存貯體。在此陳述式所建立的資料檔案中，每個欄位的結尾是逗號 (,) 字元，而每一列的結尾是換行 (\n) 字元。此陳述式會覆寫指定的 Amazon S3 儲存貯體中任何符合 sample_employee_data 檔案字首的現有檔案。

```
SELECT * FROM employees INTO OUTFILE S3 's3-us-west-2://aurora-select-into-s3-pdx/
sample_employee_data'
```

```
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n'
    OVERWRITE ON;
```

下列陳述式會選取employees表格中的所有資料，並將資料儲存至與 Aurora My SQL DB 叢集位於相同區域的 Amazon S3 儲存貯體。在此陳述式所建立的資料檔案中，每個欄位的結尾是逗號 (,) 字元，而每一列的結尾是換行 (\n) 字元，此外也建立一個資訊清單檔案。此陳述式會覆寫指定的 Amazon S3 儲存貯體中任何符合 sample_employee_data 檔案字首的現有檔案。

```
SELECT * FROM employees INTO OUTFILE S3 's3://aurora-select-into-s3-pdx/
sample_employee_data'
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n'
    MANIFEST ON
    OVERWRITE ON;
```

從 Amazon Aurora 我的數SQL據庫集群調用 Lambda 函數

您可以調用 AWS Lambda 從具有原生功能的 Amazon Aurora 我的SQL相容版本資料庫叢集中執行功能lambda_sync或lambda_async. 從 Aurora 我叫用 Lambda 函數之前SQL，Aurora 資料庫叢集必須具有 Lambda 的存取權。如需授予 Aurora 我的存取權的詳細資訊SQL，請參閱授權 Aurora 存取 Lambda。如需 lambda_sync 與 lambda_async 預存函數的相關資訊，請參閱使用 Aurora MySQL 原生函數叫用 Lambda 函數。

您也可以撥打 AWS Lambda 通過使用存儲過程的功能。不過，已棄用預存程序。如果您使用下列其中一個 Aurora My SQL 版本，我們強烈建議您使用 Aurora My SQL 原生函數：

- Aurora 我的SQL版本 2，用於我的 SQL 5.7 兼容集群。
- Aurora 我的SQL版本 3.01 及更高版本，適用於我的 SQL 8.0 兼容集群。Aurora 我的SQL版本 3 中無法使用預存程序。

如需授予 Aurora 存取 Lambda 和叫用 Lambda 函數的相關資訊，請參閱下列主題。

主題

- 授權 Aurora 存取 Lambda
- 使用 Aurora MySQL 原生函數叫用 Lambda 函數
- 使用 Aurora 叫用 Lambda 函數我的SQL預存程序 (已停用)

授權 Aurora 存取 Lambda

在您可以從 Aurora 我的SQL資料庫叢集叫用 Lambda 函數之前，請務必先授與叢集存取 Lambda 的權限。

授予 Aurora 我對 Lambda 的SQL存取權

1. 創建一個 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策提供允許您的 Aurora 我的SQL資料庫叢集叫用 Lambda 函數的權限。如需說明，請參閱 建立 IAM 政策來存取 AWS Lambda 資源。
2. 建立IAM角色，並將您在中建立的IAM策略附加建立 IAM 政策來存取 AWS Lambda 資源到新IAM角色。如需說明，請參閱 建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務。
3. 將資`aws_default_lambda_role`料庫叢集參數設定為新IAM角色的 Amazon 資源名稱 (ARN)。

   如果叢集屬於 Aurora 全球資料庫，請對全球資料庫中的每個 Aurora 叢集套用相同的設定。

   如需資料庫叢集參數的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數。
4. 若要允許 Aurora My SQL DB 叢集中的資料庫使用者叫用 Lambda 函數，請將您在中建立的角色建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務與資料庫叢集建立關聯。如需將IAM角色與資料庫叢集產生關聯的資訊，請參閱將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯。

   如果叢集屬於 Aurora 全球資料庫，請將此角色與全球資料庫中的每個 Aurora 叢集建立關聯。
5. 設定您的 Aurora 我的SQL資料庫叢集，以允許輸出連線至 Lambda。如需說明，請參閱「啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS」。

   如果叢集屬於 Aurora 全球資料庫，請對全球資料庫中的每個 Aurora 叢集啟用傳出連線。

使用 Aurora MySQL 原生函數叫用 Lambda 函數

> **Note**
>
> 當您使用 Aurora MySQL 第 2 版或 Aurora MySQL 第 3.01 版及更高版本`lambda_sync`時`lambda_async`，您可以呼叫原生函數。如需 Aurora MySQL 版本的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。

您可以呼叫原生 AWS Lambda 函數 `lambda_sync`和 ，從 Aurora MySQL 資料庫叢集叫用 函數`lambda_async`。當您想要將 Aurora MySQL 上執行的資料庫與其他 AWS 服務整合時，此方

法非常有用。例如，每當資料列插入資料庫中的特定資料表時，您可能想要使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 傳送通知。

內容

- 使用原生函數呼叫 Lambda 函數
  - 在 Aurora MySQL 第 3 版中授予角色
  - 在 Aurora MySQL 第 2 版中授予權限
  - lambda_sync 函數的語法
  - lambda_sync 函數的參數
  - lambda_sync 函數範例
  - lambda_async 函數的語法
  - lambda_async 函數的參數
  - lambda_async 函數範例
  - 叫用觸發條件內的 Lambda 函數

使用原生函數呼叫 Lambda 函數

`lambda_sync` 和 `lambda_async` 函式是內建的原生函式，可同步或非同步叫用 Lambda 函式。如果您在繼續執行另一個動作之前，必須得知 `lambda_sync` 函數的結果，請使用同步函數 Lambda。如果您在繼續執行另一個動作之前，並不需要得知 Lambda 函數的結果，請使用非同步函數 `lambda_async`。

在 Aurora MySQL 第 3 版中授予角色

在 Aurora MySQL 第 3 版中，必須將`AWS_LAMBDA_ACCESS`角色授予叫用原生函數的使用者。若要將此角色授予使用者，請以管理使用者身分連接至資料庫執行個體，然後執行下列陳述式。

```
GRANT AWS_LAMBDA_ACCESS TO user@domain-or-ip-address
```

您可以執行下列陳述式來撤銷此角色。

```
REVOKE AWS_LAMBDA_ACCESS FROM user@domain-or-ip-address
```

> **Tip**
>
> 當您在 Aurora MySQL 第 3 版中使用角色技術時，您也可以使用 `SET ROLE role_name`或 `SET ROLE ALL`陳述式來啟用角色。如果您不熟悉 MySQL 8.0 角色系統，您可以在 中進一步了解。 角色型權限模型如需詳細資訊，請參閱 我的SQL參考手冊中的使用角色。
> 此僅適用於目前的作用中工作階段。重新連線時，您必須再次執行 `SET ROLE`陳述式以授予權限。如需詳細資訊，請參閱我的SQL參考手冊中的SETROLE陳述式。
> 您可以使用 `activate_all_roles_on_login` 資料庫叢集參數，在使用者連線至資料庫執行個體時自動啟動所有角色。設定此參數時，您通常不需要明確呼叫`SET ROLE`陳述式來啟用角色。如需詳細資訊，請參閱 MySQL Reference Manual 中的 activate_all_roles_on_login。
> 不過，您必須在預存程序開始時`SET ROLE ALL`明確呼叫 ，以便在不同使用者呼叫預存程序時啟用角色。

如果在嘗試叫用 Lambda 函數時出現如下錯誤，請執行 `SET ROLE` 陳述式。

```
SQL Error [1227] [42000]: Access denied; you need (at least one of) the Invoke Lambda
 privilege(s) for this operation
```

請確定您將角色授予正確的使用者，如`mysql.users`資料表項目所示。可能有多個使用者具有相同的名稱，但在不同主機上。根據哪個應用程式或主機正在叫用`lambda_sync`函數，我的SQL 會根據`host`資料欄項目選取具有最佳相符的使用者。

在 Aurora MySQL 第 2 版中授予權限

在 Aurora MySQL 第 2 版中，必須將`INVOKE LAMBDA`權限授予叫用原生函數的使用者。若要將此權限授予使用者，請以管理使用者身分連接至資料庫執行個體，然後執行下列陳述式。

```
GRANT INVOKE LAMBDA ON *.* TO user@domain-or-ip-address
```

您可以執行下列陳述式來撤銷此權限。

```
REVOKE INVOKE LAMBDA ON *.* FROM user@domain-or-ip-address
```

lambda_sync 函數的語法

您可以指定 `lambda_sync` 呼叫類型，以同步呼叫 `RequestResponse` 函數。函數會傳回 Lambda 在JSON承載中呼叫的結果。此函數的語法如下。

```
lambda_sync (
  lambda_function_ARN,
  JSON_payload
)
```

lambda_sync 函數的參數

此lambda_sync 函數具有下列參數。

lambda_function_ARN

要叫用之 Lambda 函數的 Amazon Resource Name (ARN)。

JSON_payload

調用 Lambda 函數的承載，JSON格式為 。

> **Note**
>
> Aurora MySQL 第 3 版支援從 MySQL 8.0 JSON 剖析函數。不過，Aurora MySQL 第 2 版不包含這些函數。當 Lambda JSON 函數傳回原子值時，不需要剖析，例如數字或字串。

lambda_sync 函數範例

下列以 為基礎的查詢會使用 函數 BasicTestLambda 同步lambda_sync叫用 Lambda 函數ARN。函數的承載為 {"operation": "ping"}。

```
SELECT lambda_sync(
    'arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:BasicTestLambda',
    '{"operation": "ping"}');
```

lambda_async 函數的語法

您可以指定 lambda_async 呼叫類型，以非同步呼叫 Event 函數。函數會傳回 Lambda 在JSON承載中呼叫的結果。此函數的語法如下。

```
lambda_async (
  lambda_function_ARN,
  JSON_payload
```

```
)
```

lambda_async 函數的參數

此lambda_async 函數具有下列參數。

lambda_function_ARN

要叫用之 Lambda 函數的 Amazon Resource Name (ARN)。

JSON_payload

調用 Lambda 函數的承載，JSON格式為 。

> **Note**
>
> Aurora MySQL 第 3 版支援從 MySQL 8.0 JSON 剖析函數。不過，Aurora MySQL 第 2 版不包含這些函數。當 Lambda JSON 函數傳回原子值時，不需要剖析，例如數字或字串。

lambda_async 函數範例

下列以 為基礎的查詢會使用 函數 BasicTestLambda 以非同步方式lambda_async叫用 Lambda 函數ARN。函數的承載為 {"operation": "ping"}。

```
SELECT lambda_async(
    'arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:BasicTestLambda',
    '{"operation": "ping"}');
```

叫用觸發條件內的 Lambda 函數

您可以在資料修改陳述式上使用觸發條件來呼叫 Lambda。下列範例會使用 lambda_async 原生函數，並將結果存放在變數中。

```
mysql>SET @result=0;
mysql>DELIMITER //
mysql>CREATE TRIGGER myFirstTrigger
      AFTER INSERT
          ON Test_trigger FOR EACH ROW
      BEGIN
```

```
      SELECT lambda_async(
          'arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:BasicTestLambda',
          '{"operation": "ping"}')
          INTO @result;
      END; //
mysql>DELIMITER ;
```

> **Note**
>
> 每個SQL陳述式不會執行觸發程序一次，但每修改一列，一次一列。觸發程序執行時，處理程序是同步的。只有在觸發程序完成時，才會傳回資料修改陳述式。
> 在經歷高寫入流量的資料表上，從觸發程序叫用 AWS Lambda 函數時，請小心。INSERT、UPDATE和 DELETE觸發程序會每列啟用。具有 INSERT、 UPDATE或 DELETE觸發條件之資料表上的寫入密集工作負載會導致對 AWS Lambda 函數的大量呼叫。

使用 Aurora 叫用 Lambda 函數我的SQL預存程序 (已停用)

您可以調用 AWS Lambda 通過調用該過mysql.lambda_async程來自 Aurora 我的數SQL據庫集群的功能。當您想要將在 Aurora My 上運行的數據庫SQL與其他集成時，此方法很有用 AWS 服務。例如，每當資料列插入資料庫中的特定資料表時，您可能想要使用 Amazon 簡單通知服務 (AmazonSNS) 傳送通知。

內容

- Aurora 我的SQL版本考量
- 使用 mysql.lambda_async 程序呼叫 Lambda 函數 (已棄用)
  - 語法
  - 參數
  - 範例

Aurora 我的SQL版本考量

從 Aurora 我的SQL版本 2 開始，您可以使用原生函數方法而不是這些預存程序來叫用 Lambda 函數。如需原生函數的詳細資訊，請參閱使用原生函數呼叫 Lambda 函數。

在 Aurora 我的SQL版本 2 中，不再支援預存程序mysql.lambda_async。強烈建議改用原生 Lambda 函數。

在 Aurora 我的SQL版本 3 中，存儲過程不可用。

使用 mysql.lambda_async 程序呼叫 Lambda 函數 (已棄用)

mysql.lambda_async 程序是內建的預存程序，可非同步叫用 Lambda 函式。資料庫使用者必須有 EXECUTE 預存程序的 mysql.lambda_async 權限，才能使用此程序。

語法

mysql.lambda_async 程序的語法如下。

```
CALL mysql.lambda_async (
  lambda_function_ARN,
  lambda_function_input
)
```

參數

mysql.lambda_async 程序具有下列參數。

羔羊田函數 _ ARN

要叫用的 Lambda 函數的 Amazon 資源名稱 (ARN)。

lambda_function_input

呼叫的 Lambda 函數的輸入字串 (以JSON格式表示)。

範例

在最佳實務上，建議您將 mysql.lambda_async 程序的呼叫包裝在預存程序中，即可供不同來源呼叫，例如觸發條件或用戶端程式碼。此方法有助於避免阻抗不符問題，讓您輕鬆呼叫 Lambda 函數。

> **Note**
>
> 調用時要小心 AWS Lambda 來自發生高寫入流量之資料表上觸發程序的功能。INSERTUPDATE、和DELETE觸發程序會每列啟動。具有INSERT、或DELETE觸發器的資料表上需要大量寫入的工作負載UPDATE，會導致大量呼叫您的 AWS Lambda 功能。
> 雖然呼叫 mysql.lambda_async 程序為非同步執行，但觸發條件是同步執行。導致大量觸發器啟動的陳述式不會等待呼叫 AWS Lambda 函數完成，但它確實等待觸發器完成，然後再將控制權返回給客戶端。

Example 範例：呼叫 AWS Lambda 發送電子郵件的功能

下列範例建立預存程序，供您在資料庫程式碼中利用 Lambda 函數來呼叫，以傳送電子郵件。

AWS Lambda 功能

```
import boto3

ses = boto3.client('ses')

def SES_send_email(event, context):

    return ses.send_email(
        Source=event['email_from'],
        Destination={
            'ToAddresses': [
            event['email_to'],
            ]
        },

        Message={
            'Subject': {
            'Data': event['email_subject']
            },
            'Body': {
                'Text': {
                    'Data': event['email_body']
                }
            }
        }
    )
```

預存程序

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS SES_send_email;
DELIMITER ;;
  CREATE PROCEDURE SES_send_email(IN email_from VARCHAR(255),
                                  IN email_to VARCHAR(255),
                                  IN subject VARCHAR(255),
                                  IN body TEXT) LANGUAGE SQL
  BEGIN
    CALL mysql.lambda_async(
         'arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:SES_send_email',
```

```
        CONCAT('{"email_to" : "', email_to,
            '", "email_from" : "', email_from,
            '", "email_subject" : "', subject,
            '", "email_body" : "', body, '"}')
    );
  END
  ;;
DELIMITER ;
```

呼叫預存程序來呼叫 AWS Lambda 功能

```
mysql> call SES_send_email('example_from@amazon.com', 'example_to@amazon.com', 'Email
 subject', 'Email content');
```

Example 範例：呼叫 AWS Lambda 從觸發器發布事件的函數

下列範例會建立使用 Amazon 發佈事件的預存程序SNS。當資料表中新增一列時，程式碼會從觸發條件呼叫程序。

AWS Lambda 功能

```
import boto3

sns = boto3.client('sns')

def SNS_publish_message(event, context):

    return sns.publish(
        TopicArn='arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:Sample_Topic',
        Message=event['message'],
        Subject=event['subject'],
        MessageStructure='string'
    )
```

預存程序

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS SNS_Publish_Message;
DELIMITER ;;
CREATE PROCEDURE SNS_Publish_Message (IN subject VARCHAR(255),
                                      IN message TEXT) LANGUAGE SQL
BEGIN
  CALL mysql.lambda_async('arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:SNS_publish_message',
```

```
     CONCAT('{ "subject" : "', subject,
            '", "message" : "', message, '" }')
     );
END
;;
DELIMITER ;
```

資料表

```
CREATE TABLE 'Customer_Feedback' (
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  'customer_name' varchar(255) NOT NULL,
  'customer_feedback' varchar(1024) NOT NULL,
  PRIMARY KEY ('id')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

觸發條件

```
DELIMITER ;;
CREATE TRIGGER TR_Customer_Feedback_AI
  AFTER INSERT ON Customer_Feedback
  FOR EACH ROW
BEGIN
  SELECT CONCAT('New customer feedback from ', NEW.customer_name),
 NEW.customer_feedback INTO @subject, @feedback;
  CALL SNS_Publish_Message(@subject, @feedback);
END
;;
DELIMITER ;
```

在資料表中插入一列以觸發通知

```
mysql> insert into Customer_Feedback (customer_name, customer_feedback) VALUES ('Sample
 Customer', 'Good job guys!');
```

將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs

您可以設定 Aurora MySQL 資料庫叢集將一般、緩慢、稽核和錯誤日誌資料發佈至 Amazon CloudWatch Logs 中的日誌群組。使用 CloudWatch Logs，您可以執行日誌資料的即時分析，並使用 CloudWatch 來建立警示和檢視指標。您可以使用 CloudWatch Logs 將日誌記錄存放在高耐用性的儲存裝置中。

若要將日誌發佈至 CloudWatch Logs，必須啟用各自的日誌。依預設會啟用錯誤日誌，但您必須明確啟用其他類型的日誌。如需在 MySQL 中啟用日誌的相關資訊，請參閱 MySQL 文件中的選取一般查詢和緩慢查詢日誌輸出目的地。如需啟用 Aurora MySQL 稽核日誌的詳細資訊，請參閱 啟用進階稽核。

> **Note**
>
> - 如果已停止匯出日誌資料，Aurora 不會刪除現有的日誌群組或日誌串流。如果已停止匯出日誌資料，現有的日誌資料會繼續存在於 CloudWatch Logs 中，視日誌保留期間而定，而存放的稽核日誌資料仍會產生費用。您可以使用 CloudWatch Logs 主控台、 AWS CLI或 CloudWatch Logs API 來刪除日誌串流和日誌群組。
> - 將稽核日誌發佈到 CloudWatch Logs 的替代方法是啟用進階稽核，然後建立自訂資料庫叢集參數群組並將 `server_audit_logs_upload` 參數設定為 `1`。`server_audit_logs_upload` 資料庫叢集參數的預設值為 `0`。如需啟用進階稽核的資訊，請參閱 搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。
>
>   若您使用此替代方法，則必須具有 IAM 角色來存取 CloudWatch Logs，並將 `aws_default_logs_role` 叢集等級參數設為此角色的 ARN。如需有關建立角色的詳細資訊，請參閱 設定要存取的IAM角色 AWS services。不過，如果您具有 `AWSServiceRoleForRDS` 服務連結角色，則此角色會提供對 CloudWatch Logs 的存取權限，並複寫任何自定義的角色。如需 Amazon RDS 之服務連結角色的相關資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 的服務連結角色。
> - 如果您不要將稽核日誌匯出至 CloudWatch Logs，請確定所有匯出稽核日誌的方法都已停用。這些方法包括 AWS Management Console、 AWS CLI、RDS API 和 `server_audit_logs_upload` 參數。
> - Aurora Serverless v1 資料庫叢集的程序與具有佈建或Aurora Serverless v2資料庫執行個體的資料庫叢集略有不同。 Aurora Serverless v1叢集會自動上傳您透過組態參數啟用的所有日誌。
>
>   因此，您可以在Aurora Serverless v1資料庫叢集參數群組中開啟和關閉不同的日誌類型，以開啟或關閉資料庫叢集的日誌上傳。您不會透過 AWS Management Console AWS CLI、 或 RDS API 修改叢集本身的設定。如需開啟和關閉 Aurora Serverless v1 叢集 MySQL 日誌的詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v1 的參數群組。

主控台

您可以透過主控台推送佈建的叢集 Aurora MySQL 日誌到 CloudWatch Logs。

從主控台發佈 Aurora MySQL 日誌

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要發佈日誌資料的 Aurora MySQL 資料庫叢集。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 在 Log exports (日誌匯出) 區段中，選擇您要開始發佈至 CloudWatch Logs 的日誌。
6. 選擇 Continue (繼續)，然後在摘要頁面上選擇 Modify DB Cluster (修改資料庫叢集)。

AWS CLI

您可以使用 CLI 發佈已佈建叢集的 Aurora MySQL AWS 日誌。如要執行此動作，您可以搭配下列選項執行 modify-db-cluster AWS CLI 命令：

- `--db-cluster-identifier`—資料庫叢集識別符
- `--cloudwatch-logs-export-configuration` — 資料庫叢集的哪些日誌類型要匯出至 CloudWatch Logs 的組態設定。

您也可以執行下列其中一個 AWS CLI 命令來發佈 Aurora MySQL 日誌：

- create-db-cluster
- restore-db-cluster-from-s3
- restore-db-cluster-from-snapshot
- restore-db-cluster-to-point-in-time

使用以下選項執行其中一個 AWS CLI 命令：

- `--db-cluster-identifier`—資料庫叢集識別符
- `--engine` — 資料庫引擎。
- `--enable-cloudwatch-logs-exports` — 資料庫叢集的哪些日誌類型要匯出至 CloudWatch Logs 的組態設定。

根據您執行的 AWS CLI 命令，可能需要其他選項。

Example

下列命令修改現有的 Aurora MySQL 資料庫叢集，以將日誌檔案發佈至 CloudWatch Logs。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":
["error","general","slowquery","audit","instance"]}'
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":
["error","general","slowquery","audit","instance"]}'
```

Example

下列命令建立 Aurora MySQL 資料庫叢集，以將日誌檔案發佈至 CloudWatch Logs。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --engine aurora \
    --enable-cloudwatch-logs-exports
 '["error","general","slowquery","audit","instance"]'
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --engine aurora ^
    --enable-cloudwatch-logs-exports
 '["error","general","slowquery","audit","instance"]'
```

RDS API

您可以透過 RDS API 推送佈建的叢集 Aurora MySQL 日誌。若要執行此操作，您可以執行 ModifyDBCluster 操作並指定下列選項：

- `DBClusterIdentifier`—資料庫叢集識別符
- `CloudwatchLogsExportConfiguration` — 資料庫叢集的哪些日誌類型要匯出至 CloudWatch Logs 的組態設定。

您也可以執行下列其中一個 RDS API 操作，以利用 RDS API 來發佈 Aurora MySQL 日誌：

- CreateDBCluster
- RestoreDBClusterFromS3
- RestoreDBClusterFromSnapshot
- RestoreDBClusterToPointInTime

請搭配下列參數執行 RDS API 操作：

- `DBClusterIdentifier`—資料庫叢集識別符
- `Engine` — 資料庫引擎。
- `EnableCloudwatchLogsExports` — 資料庫叢集的哪些日誌類型要匯出至 CloudWatch Logs 的組態設定。

視您執行的 AWS CLI 命令而定，可能需要其他參數。

在 Amazon CloudWatch 中監控日誌事件

啟用 Aurora MySQL 日誌事件之後，您就可以在 Amazon CloudWatch Logs 中監控事件。針對 Aurora 資料庫叢集，自動會在下列字首下方建立新的日誌群組，其中 *`cluster-name`* 代表資料庫叢集名稱，*`log_type`* 代表日誌類型。

```
/aws/rds/cluster/cluster-name/log_type
```

例如，若您設定匯出功能來包含 `mydbcluster` 資料庫叢集的緩慢查詢日誌，則緩慢查詢資料會存放在 `/aws/rds/cluster/mydbcluster/slowquery` 日誌群組中。

來自叢集中所有執行個體的事件，將會使用不同的記錄串流推送至記錄群組。該行為取決於下列哪個條件為真：

- 具指定名稱的記錄群組存在。

  Aurora 會使用現有的記錄群組來匯出叢集的記錄資料。如要以預先定義的記錄保留期間、指標篩選條件和客戶存取權來建立記錄群組，您可使用自動化組態 (例如 AWS CloudFormation)。
- 具指定名稱的記錄群組不存在。

  在執行個體的記錄檔中偵測到相符的記錄項目時，Aurora MySQL 會自動在 CloudWatch Logs 中建立新的記錄群組。記錄群組會使用 Never Expire (永不過期) 的預設記錄保留期間。

  若要變更日誌保留期間，請使用 CloudWatch Logs 主控台 AWS CLI、 或 CloudWatch Logs API。如需在 CloudWatch Logs 中變更日誌保留期間的詳細資訊，請參閱在 CloudWatch Logs 中變更日誌資料保留期間。

若要搜尋資料庫叢集日誌事件中的資訊，請使用 CloudWatch Logs 主控台 AWS CLI、 或 CloudWatch Logs API。如需搜尋和篩選日誌資料的詳細資訊，請參閱搜尋和篩選日誌資料。

Amazon Aurora MySQL 實驗室模式

> **Important**
>
> Aurora MySQL 第 2 版中引入了實驗室模式，以啟用快速 DDL 最佳化，從而提高了某些 DDL 操作的效率。在 Aurora MySQL 第 3 版中，實驗室模式已移除，而 Fast DDL 已由名為 Instant DDL 的 MySQL 8.0 功能取代。

Aurora 實驗室模式的用途，是啟用目前 Aurora 資料庫版本已提供但預設未啟用的 Aurora 功能。雖然生產資料庫叢集不建議使用 Aurora 實驗室模式功能，但您可以使用 Aurora 實驗室模式，為開發與測試環境中的資料庫叢集啟用這些功能。如需進一步了解 Aurora 實驗室模式啟用時，有哪些 Aurora 功能可以使用，請參閱 Aurora 實驗室模式功能。

`aurora_lab_mode` 參數為執行個體層級參數，位於預設的參數群組中。預設參數群組中，此參數設為 `0` (停用)。若要啟用 Aurora 實驗室模式，請建立自訂參數群組，接著將自訂參數群組中的 `aurora_lab_mode` 參數設為 `1` (已啟用)，並修改 Aurora 叢集中一或多個資料庫執行個體來使其使用自訂參數群組。接著連接至適當的執行個體端點來嘗試實驗室模式功能。如需修改資料庫參數群組的相關資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數 一文。如需參數群組與 Amazon Aurora 的相關資訊，請參閱 Aurora MySQL 組態參數 一文。

Aurora 實驗室模式功能

啟用 Aurora 實驗室模式時，目前可使用下列 Aurora 功能。您必須啟用 Aurora 實驗室模式，才能使用表中的任何功能。

快速 DDL

此功能可讓您幾乎立即執行 `ALTER TABLE` *`tbl_name`* `ADD COLUMN` *`col_name column_definition`* 作業。此操作不需要複製資料表即可完成，且對其他 DML 陳述式沒有實質影響。因為它不會耗用資料表複本的臨時儲存，因此即使小型執行個體類別上的大型資料表，DDL 陳述式也很實用。

快速 DDL 目前僅支援在資料表結尾新增沒有預設值，且可為 Null 的資料欄。如需使用此功能的詳細資訊，請參閱 使用快速 DDL 更改 Amazon Aurora 中的資料表 一文。

Amazon Aurora My 的最佳實務SQL

本主題包含有關使用或遷移資料至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的最佳實務和選項的資訊。本主題中的資訊摘要說明並重申您可以在 管理 Amazon Aurora 資料庫叢集 中找到的部分指導方針和程序。

內容

- 判斷您連接的資料庫執行個體
- Aurora MySQL 效能和擴展的最佳實務
  - 使用 T 執行個體類別進行開發和測試
  - 使用非同步索引鍵預先提取，將 Amazon Aurora MySQL 索引聯結查詢最佳化
    - 啟用非同步索引鍵預先提取
    - 非同步索引鍵預先提取的最佳化查詢
  - 使用雜湊聯結，將大型 Aurora MySQL 聯結查詢最佳化
    - 啟用雜湊聯結
    - 最佳化雜湊聯結的查詢
  - 使用 Amazon Aurora 為 MySQL 資料庫擴展讀取
  - 最佳化時間戳記操作
  - 虛擬索引 ID 溢位錯誤
- Aurora 的最佳做法我的SQL高可用性
  - 透過您的我的SQL資料庫使用 Amazon Aurora 進行災難復原
  - 從我的遷移SQL到 Amazon Aurora 我SQL的減少停機時間
  - 避免 Aurora My SQL 資料庫執行個體降低效能、自動重新啟動和容錯移轉
- 我的 Aurora 我的SQL功能的建議 SQL
  - 在我的 Aurora 中使用多執行緒複寫 SQL
  - 調用 AWS Lambda 使用本機 My 函SQL數的函數
  - 避免使用 Amazon Aurora 我的 XA 交易 SQL
  - 在DML陳述式期間保持外鍵開啟
  - 設定日誌緩衝區的排清頻率
  - 最小化和疑難排解 Aurora 我的SQL死結
    - 減少 InnoDB 死結情況
    - 監控 InnoDB 死結情況

- 使用 Amazon CloudWatch 指標評估 Aurora MySQL 的資料庫執行個體用量

判斷您連接的資料庫執行個體

若要判斷連線連接到 Aurora MySQL 資料庫叢集中的哪個資料庫執行個體，請檢查`innodb_read_only`全域變數，如下列範例所示。

```
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'innodb_read_only';
```

如果您連線到讀取器資料庫執行個體，則 `innodb_read_only` 變數設定為 `ON`。如果您連線至寫入器資料庫執行個體 (例如已佈建叢集中的主要執行個體)，則此設定為 `OFF`。

如果要將邏輯新增至您的應用程式碼，以平衡工作負載或確保寫入操作使用的是正確的連接，則此方法很實用。

Aurora MySQL 效能和擴展的最佳實務

您可以應用以下最佳實務，改善 Aurora MySQL 叢集的效能和可擴展性。

主題

- 使用 T 執行個體類別進行開發和測試
- 使用非同步索引鍵預先提取，將 Amazon Aurora MySQL 索引聯結查詢最佳化
- 使用雜湊聯結，將大型 Aurora MySQL 聯結查詢最佳化
- 使用 Amazon Aurora 為 MySQL 資料庫擴展讀取
- 最佳化時間戳記操作
- 虛擬索引 ID 溢位錯誤

使用 T 執行個體類別進行開發和測試

對於不支援需時較長的高工作負載應用程式，使用 `db.t2`、`db.t3` 或 `db.t4g` 資料庫執行個體類別的 Amazon Aurora MySQL 執行個體是完美之選。T 執行個體旨在提供適度的基準效能和容量，可視您的工作負載需要大幅提升效能。它們適用非經常或持續使用整個 CPU，但偶爾需要高載的工作負載。建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需 T 執行個體類別的詳細資訊，請參閱爆量效能執行個體。

如果您的 Aurora 叢集大於 40 TB，請勿使用 T 執行個體類別。當您的資料庫有大量資料時，管理結構描述物件的記憶體額外負荷可能會超過 T 執行個體的容量。

請不要在 Amazon Aurora MySQL T 執行個體上啟用 MySQL Performance Schema (MySQL 效能結構描述)。如果已啟用 Performance Schema (效能結構描述)，執行個體可能會用盡記憶體。

> **Tip**
>
> 若您的資料庫有時處於閒置狀態，但有時工作負載相當大，則可使用 Aurora Serverless v2 作為 T 執行個體的替代方案。利用 Aurora Serverless v2，您可定義容量範圍，Aurora 會根據目前的工作負載自動擴展或縮小資料庫。如需用量詳細資料，請參閱 使用 Aurora Serverless v2。若需可與 Aurora Serverless v2 搭配使用的資料庫引擎版本，請參閱 的要求和限制 Aurora Serverless v2。

當您在 Aurora MySQL 資料庫叢集中，使用 T 執行個體作為資料庫執行個體時，我們建議下列作法：

- 在您的資料庫叢集中，所有執行個體請皆使用相同的資料庫執行個體類別。例如：如果您的寫入器執行個體使用 `db.t2.medium`，則我們也建議讀取器執行個體使用 `db.t2.medium`。
- 請不要調整任何與記憶體相關的組態設定，例如 `innodb_buffer_pool_size`。Aurora 可針對 T 執行個體上的記憶體緩衝區使用一組高度調整的預設值。Aurora 需要這些特殊的預設值，才能在記憶體受限的執行個體上執行。如果您在 T 執行個體上變更任何與記憶體相關的設定，即使變更旨在增加緩衝區大小，也很可能會遇到記憶體不足的情況。
- 監控您的 CPU 點數餘額 (`CPUCreditBalance`) 以確保它處於可永續使用的層級。也就是說，CPU 點數的累積速率與使用時速率相同。

  某個執行個體用盡 CPU 點數時，您會看到可用 CPU 立即下降，以及看到執行個體的讀寫延遲增加。此情況會造成執行個體整體效能嚴重降低。

  如果您的 CPU 點數餘額未處於可永續使用的層級，建議您修改資料庫執行個體，以使用其中一個支援的 R 資料庫執行個體類別 (擴展運算)。

  如需監控指標的詳細資訊，請參閱在 Amazon RDS主控台中檢視指標。
- 監控寫入器執行個體與讀取器執行個體之間的複本延遲 (`AuroraReplicaLag`)。

  如果讀取器執行個體先於寫入器執行個體耗盡 CPU 點數，則產生的延遲可能會導致讀取器執行個體頻繁重新啟動。當應用程式分散在讀取器執行個體之間的讀取操作負載繁重，而同時寫入器執行個體有少量寫入操作時，此結果很常見。

  如果您看到複本延遲持續增加，請確定資料庫叢集中讀取器執行個體的 CPU 點數餘額尚未用盡。

如果您的 CPU 點數餘額未處於可永續使用的層級，建議您修改資料庫執行個體，以使用其中一個支援的 R 資料庫執行個體類別 (擴展運算)。

- 針對已啟用二進位日誌的資料庫叢集，將每個交易的插入數保持在 100 萬個以下。

  如果資料庫叢集的資料庫叢集參數群組的 `binlog_format` 參數設為 `OFF` 以外的值，那麼，如果資料庫叢集收到的交易包含超過 100 萬個要插入的資料列，資料庫叢集可能會遇到記憶體不足情況。您可以監控可釋放記憶體 (`FreeableMemory`) 指標，以判斷資料庫叢集是否用盡可用的記憶體。然後可以檢查寫入操作 (`VolumeWriteIOPS`) 指標，以查看寫入器執行個體接收的寫入器操作負載是否繁重。若是這種情況，建議更新您的應用程式，將一個交易中的插入數限制在 100 萬個以下。或者，您可以修改執行個體，以使用其中一個支援的 R 資料庫執行個體類別 (擴展運算)。

使用非同步索引鍵預先提取，將 Amazon Aurora MySQL 索引聯結查詢最佳化

Aurora MySQL 可以使用非同步索引鍵預先提取 (AKP) 功能來改善聯結索引間資料表之查詢的效能。在 JOIN 查詢要求使用批次索引鍵存取 (BKA) 聯結演算法和多範圍讀取 (MRR) 最佳化功能的情況下，透過預期執行查詢所需的資料列，此功能可藉此改善效能。如需 BKA 和 MRR 的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的封鎖巢狀迴圈和批次索引鍵存取聯結和多範圍讀取最佳化。

若要利用 AKP 功能，查詢必須同時使用 BKA 和 MRR。一般來說，當查詢的 JOIN 子句使用次要索引，但也需要來自主要索引的一些資料欄時，會發生這類查詢。例如，當 JOIN 子句代表小型外部資料表與大型內部資料表間索引值的對等聯結，並且較大資料表上的索引具有高度選擇性時，您可以使用 AKP。AKP 可與 BKA 和 MRR 共同合作，以在 JOIN 子句的評估期間執行次要至主要索引查詢。AKP 會識別在 JOIN 子句的評估期間執行查詢所需的資料列。然後使用背景執行緒，在執行查詢之前，將包含那些資料列的頁面非同步載入至記憶體。

AKP 適用於 Aurora MySQL 第 2.10 版以上及第 3 版。如需 Aurora MySQL 版本的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。

啟用非同步索引鍵預先提取

您可以透過將 MySQL 伺服器變數 `aurora_use_key_prefetch` 設定為 `on` 來啟用 AKP 功能。依預設，此值是設為 `on`。不過，在您也啟用 BKA 聯結演算法並停用成本型 MRR 功能之前，無法啟用 AKP。若要這麼做，您必須設定 MySQL 伺服器變數 `optimizer_switch` 的下列值：

- 將 `batched_key_access` 設定為 `on`。此值可控制 BKA 聯結演算法的使用。依預設，此值是設為 `off`。
- 將 `mrr_cost_based` 設定為 `off`。此值可控制成本型 MRR 功能的使用。依預設，此值是設為 `on`。

目前，您只能在工作階段層級設定這些值。下列範例說明如何透過執行 SET 陳述式來設定這些值，來為目前的工作階段啟用 AKP。

```
mysql> set @@session.aurora_use_key_prefetch=on;
mysql> set @@session.optimizer_switch='batched_key_access=on,mrr_cost_based=off';
```

相同地，您可以使用 SET 陳述式來停用 AKP 和 BKA 聯結演算法，以及為目前的工作階段重新啟用成本型 MRR 功能，如以下範例所示。

```
mysql> set @@session.aurora_use_key_prefetch=off;
mysql> set @@session.optimizer_switch='batched_key_access=off,mrr_cost_based=on';
```

如需 batched_key_access 和 mrr_cost_based 最佳化器切換參數的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的可切換的最佳化。

非同步索引鍵預先提取的最佳化查詢

您可以確認查詢是否可利用 AKP 功能。若要這麼做，請使用 EXPLAIN 陳述式在執行查詢之前描繪查詢。EXPLAIN 陳述式提供要針對指定查詢使用之執行計劃的相關資訊。

在 EXPLAIN 陳述式的輸出中，Extra 資料欄說明執行計劃隨附的其他資訊。如果 AKP 功能適用於查詢中使用的資料表，此資料欄會包括以下其中一個值：

- `Using Key Prefetching`
- `Using join buffer (Batched Key Access with Key Prefetching)`

下列範例示範使用 EXPLAIN 來檢視可利用 AKP 之查詢的執行計劃。

```
mysql> explain select sql_no_cache
    ->     ps_partkey,
    ->     sum(ps_supplycost * ps_availqty) as value
    -> from
    ->     partsupp,
    ->     supplier,
    ->     nation
    -> where
    ->     ps_suppkey = s_suppkey
    ->     and s_nationkey = n_nationkey
```

```
    ->     and n_name = 'ETHIOPIA'
    -> group by
    ->     ps_partkey having
    ->         sum(ps_supplycost * ps_availqty) > (
    ->             select
    ->                 sum(ps_supplycost * ps_availqty) * 0.0000003333
    ->             from
    ->                 partsupp,
    ->                 supplier,
    ->                 nation
    ->             where
    ->                 ps_suppkey = s_suppkey
    ->                 and s_nationkey = n_nationkey
    ->                 and n_name = 'ETHIOPIA'
    ->         )
    -> order by
    ->     value desc;
+----+-------------+----------+------+-----------------------+---------------
+---------+-----------------------------------+------+----------
+-------------------------------------------------------------+
| id | select_type | table    | type | possible_keys         | key           | key_len
 | ref                               | rows | filtered | Extra
                            |
+----+-------------+----------+------+-----------------------+---------------
+---------+-----------------------------------+------+----------
+-------------------------------------------------------------+
|  1 | PRIMARY     | nation   | ALL  | PRIMARY               | NULL          | NULL
 | NULL                              |   25 |   100.00 | Using where; Using temporary;
 Using filesort                |
|  1 | PRIMARY     | supplier | ref  | PRIMARY,i_s_nationkey | i_s_nationkey | 5
 | dbt3_scale_10.nation.n_nationkey | 2057 |   100.00 | Using index
                            |
|  1 | PRIMARY     | partsupp | ref  | i_ps_suppkey          | i_ps_suppkey  | 4
 | dbt3_scale_10.supplier.s_suppkey |   42 |   100.00 | Using join buffer (Batched Key
 Access with Key Prefetching) |
|  2 | SUBQUERY    | nation   | ALL  | PRIMARY               | NULL          | NULL
 | NULL                              |   25 |   100.00 | Using where
                            |
|  2 | SUBQUERY    | supplier | ref  | PRIMARY,i_s_nationkey | i_s_nationkey | 5
 | dbt3_scale_10.nation.n_nationkey | 2057 |   100.00 | Using index
                            |
|  2 | SUBQUERY    | partsupp | ref  | i_ps_suppkey          | i_ps_suppkey  | 4
 | dbt3_scale_10.supplier.s_suppkey |   42 |   100.00 | Using join buffer (Batched Key
 Access with Key Prefetching) |
```

```
+----+-------------+----------+------+----------------------+--------------
+---------+-----------------------------------+------+----------
+-------------------------------------------------------------+
6 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
```

如需 EXPLAIN 輸出格式的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的延伸 EXPLAIN 輸出格式。

使用雜湊聯結，將大型 Aurora MySQL 聯結查詢最佳化

需要使用對等聯結來聯結大量資料時，雜湊聯結可以改善查詢效能。您可以為 Aurora MySQL 啟用雜湊聯結。

雜湊聯結資料欄可以是任何複雜的表達式。在雜湊聯結資料欄中，您可以利用下列方式來比較各個資料類型：

- 您可以比較各類別的精確數值資料類型項目，例如 `int`、`bigint`、`numeric` 和 `bit`。
- 您可以比較各類別的近似數值資料類型項目，例如 `float` 和 `double`。
- 您可以比較各字串類型的項目，以得知字串類型是否有相同的字元集和定序。
- 您可以比較項目的日期和時間戳記資料類型，以得知類型是否相同。

> **Note**
>
> 您無法在不同類別中比較資料類型。

下列限制適用 Aurora MySQL 的雜湊聯結：

- Aurora MySQL 第 2 版不支援左右外部連接，但第 3 版支援。
- 不支援半聯結 (例如子查詢)，除非先將子查詢具體化。
- 不支援多資料表更新或刪除。

> **Note**
>
> 支援單一資料表更新或刪除。

- BLOB 和空間資料類型資料欄不可為雜湊聯結中的聯結資料欄。

啟用雜湊聯結

若要啟用雜湊聯結：

- Aurora MySQL 第 2 版 — 將資料庫參數或資料庫叢集參數 aurora_disable_hash_join 設為 0。若關閉 aurora_disable_hash_join，optimizer_switch 的值將為 hash_join=on。
- Aurora MySQL 第 3 版 — 將 MySQL 伺服器參數 optimizer_switch 設為 block_nested_loop=on。

雜湊聯結在 Aurora MySQL 第 3 版中會預設開啟，在 Aurora MySQL 第 2 版則預設關閉。下列範例說明如何為 Aurora MySQL 第 3 版啟用雜湊聯結。您可以發出陳述式 select @@optimizer_switch，以查看哪些其他設定存在於 SET 參數字串中。更新 optimizer_switch 參數中的某個設定不會清除或修改其他設定。

```
mysql> SET optimizer_switch='block_nested_loop=on';
```

> **Note**
>
> 對於 Aurora MySQL 第 3 版，雜湊聯結支援適用於所有次要版本，預設為開啟。
> 對於 Aurora MySQL 第 2 版，雜湊聯結支援適用於所有次要版本。在 Aurora MySQL 第 2 版中，雜湊聯結功能一律由 aurora_disable_hash_join 值控制。

利用此設定，最佳化器會根據成本、查詢特質和資源可用性選擇使用雜湊聯結。如果成本估算不正確，您可以強制最佳化器選擇某個雜湊聯結。您可以透過將 MySQL 伺服器變數 hash_join_cost_based 設定為 off 來執行此動作。下列範例說明如何強制最佳化器選擇雜湊聯結。

```
mysql> SET optimizer_switch='hash_join_cost_based=off';
```

> **Note**
>
> 此設定會覆寫成本類型最佳化工具的決策。雖然該設定對於測試和開發非常有用，但建議您不要在生產環境中使用它。

最佳化雜湊聯結的查詢

若要了解查詢是否可利用雜湊聯結，請先使用 EXPLAIN 陳述式來描繪查詢。EXPLAIN 陳述式提供要針對指定查詢使用之執行計劃的相關資訊。

在 EXPLAIN 陳述式的輸出中，Extra 資料欄說明執行計劃隨附的其他資訊。如果雜湊聯結適用於查詢中所用的資料表，此資料欄會包括類似以下的值：

- `Using where; Using join buffer (Hash Join Outer table table1_name)`
- `Using where; Using join buffer (Hash Join Inner table table2_name)`

下列範例示範使用 EXPLAIN 來檢視雜湊聯結查詢的執行計劃。

```
mysql> explain SELECT sql_no_cache * FROM hj_small, hj_big, hj_big2
    ->     WHERE hj_small.col1 = hj_big.col1 and hj_big.col1=hj_big2.col1 ORDER BY 1;
+----+-------------+----------+------+---------------+------+---------+------+------
+-------------------------------------------------------------------+
| id | select_type | table    | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows |
 Extra                                                              |
+----+-------------+----------+------+---------------+------+---------+------+------
+-------------------------------------------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | hj_small | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    6 |
 Using temporary; Using filesort                                    |
|  1 | SIMPLE      | hj_big   | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |   10 |
 Using where; Using join buffer (Hash Join Outer table hj_big)      |
|  1 | SIMPLE      | hj_big2  | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |   15 |
 Using where; Using join buffer (Hash Join Inner table hj_big2)     |
+----+-------------+----------+------+---------------+------+---------+------+------
+-------------------------------------------------------------------+
3 rows in set (0.04 sec)
```

在輸出中，Hash Join Inner table 是用來建置雜湊資料表的資料表，而 Hash Join Outer table 是用來探測雜湊資料表的資料表。

如需延伸 EXPLAIN 輸出格式的詳細資訊，請參閱 MySQL 產品文件中的延伸 EXPLAIN 輸出格式。

在 Aurora MySQL 2.08 及更高版本中，您可以使用 SQL 提示來影響查詢是否使用雜湊聯結，以及要使用哪些資料表來建置和聯結探測端。如需詳細資訊，請參閱Aurora 我的SQL提示。

使用 Amazon Aurora 為 MySQL 資料庫擴展讀取

您可以使用 Amazon Aurora 搭配 MySQL 資料庫執行個體來利用 Amazon Aurora 的讀取擴展功能，並為 MySQL 資料庫執行個體擴展讀取工作負載。若要使用 Aurora 來讀取擴展 MySQL 資料庫執行個體，請建立 Aurora MySQL 資料庫叢集，並讓它成為您 MySQL DB 執行個體的讀取複本。然後連線至 Aurora MySQL 叢集以處理讀取查詢。該來源資料庫可以是 RDS for MySQL 資料庫執行個體，也可以是在 Amazon RDS 外部執行的 MySQL 資料庫。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 擴展您的我的SQL資料庫的讀取。

最佳化時間戳記操作

當系統變數 `time_zone` 的值設為 `SYSTEM` 時，每個需要時區計算的 MySQL 函數呼叫都會進行系統程式庫呼叫。當您執行以高並行方式傳回或變更這類 `TIMESTAMP` 值的 SQL 陳述式時，可能會遇到延遲、鎖定爭用和 CPU 使用率增加的情況。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 time_zone。

若要避免此行為，建議您將 `time_zone` 資料庫叢集參數的值變更為 `UTC`。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。

儘管 `time_zone` 參數是動態的 (不需要重新啟動資料庫伺服器)，但新值僅用於新連線。若要確保所有連線都更新為使用新的 `time_zone` 值，建議您在更新資料庫叢集參數之後回收應用程式連線。

虛擬索引 ID 溢位錯誤

Aurora MySQL 會將虛擬索引 IDs 的值限制為 8 位元，以防止 MySQL 中復原格式造成的問題。如果索引超過虛擬索引 ID 限制，您的叢集可能無法使用。當索引接近虛擬索引 ID 限制，或當您嘗試建立超過虛擬索引 ID 限制的索引時，RDS 可能會擲出錯誤碼63955或警告碼 63955。若要解決虛擬索引 ID 限制錯誤，建議您使用邏輯傾印和還原來重新建立資料庫。

如需 Amazon Aurora MySQL 邏輯傾印和還原的詳細資訊，請參閱使用 MyDumper 和 MyLoader 將非常大型的資料庫遷移至 Amazon Aurora MySQL。如需在 Amazon Aurora 中存取錯誤日誌的詳細資訊，請參閱 監控 Amazon Aurora 日誌檔案。

Aurora 的最佳做法我的SQL高可用性

您可以套用下列最佳做法來改善 Aurora My SQL 叢集的可用性。

主題

- 透過您的我的SQL資料庫使用 Amazon Aurora 進行災難復原
- 從我的遷移SQL到 Amazon Aurora 我SQL的減少停機時間
- 避免 Aurora My SQL 資料庫執行個體降低效能、自動重新啟動和容錯移轉

透過您的我的SQL資料庫使用 Amazon Aurora 進行災難復原

您可以將 Amazon Aurora 與我的SQL資料庫執行個體搭配使用，為災難復原建立異地備份。若要使用 Aurora 進行 My SQL 資料庫執行個體的災難復原，請建立 Amazon Aurora 資料庫叢集，並將其設為 My SQL 資料庫執行個體的僅供讀取複本。這適用RDS於我的資料SQL庫執行個體，或在 Amazon 外部執行的 My SQL 資料庫RDS。

> **Important**
>
> 在 My SQL DB 執行個體和 Amazon Aurora My SQL DB 叢集之間設定複寫時，應監控複寫以確保其運作狀態良好，並在必要時進行修復。

如需如何建立 Amazon Aurora My SQL DB 叢集並將其設為 My 資料庫執行個體的僅供讀取複本的指示，請按照中的程序進行操作使用 Amazon Aurora 為 MySQL 資料庫擴展讀取。SQL

如需災難復原模式的詳細資訊，請參閱如何為 Amazon Aurora My SQL 叢集選擇最佳災難復原選項。

從我的遷移SQL到 Amazon Aurora 我SQL的減少停機時間

從支援即時應用程式的 My 資料SQL庫匯入資料到 Amazon Aurora My SQL DB 叢集時，您可能希望減少移轉時服務中斷的時間。為此，您可以使用 Amazon 關聯式資料庫服務使用者指南中的將資料匯入 My SQL 或 MariaDB 資料庫執行個體中所述的程序，以減少停機時間。如果您使用的是超大型資料庫，這個程序特別有用。您可以使用此程序，藉由將透過網路傳送的資料量降至最低，以降低匯入成本 AWS.

此程序列出將資料庫資料副本傳輸到 Amazon EC2 執行個體，然後將資料匯入 My SQL DB 執行個體的新RDS資料庫執行個體的步驟。由於 Amazon Aurora 與 My 相容SQL，因此您可以改為將 Amazon Aurora 資料庫叢集用於目標 Amazon RDS My SQL 資料庫執行個體。

避免 Aurora My SQL 資料庫執行個體降低效能、自動重新啟動和容錯移轉

如果您正在執行繁重的工作負載或工作負載超出資料庫執行個體配置的資源，則可能會在執行應用程式和 Aurora 資料庫時耗盡資源。若要取得資料庫執行個體的指標 (例如使用CPU率、記憶體使用量和使用的資料庫連線數目)，您可以參考 Amazon 提供的指標 CloudWatch、Performance Insights 和增強型監控。如需如何監控資料庫執行個體的詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 叢集中監控指標。

如果您的工作負載耗盡了您正在使用的資源，您的資料庫執行個體可能會變慢、重新啟動，甚至容錯移轉到其他資料庫執行個體。若要避免這種情況，請監控資源使用率、檢查資料庫執行個體上執行的工作負載，並在必要時進行最佳化。如果最佳化無法改善執行個體指標並減緩資源耗盡，請考慮在達到其限

制之前縱向擴展資料庫執行個體。如需可用資料庫執行個體類別及其規格的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

我的 Aurora 我的SQL功能的建議 SQL

以下功能在 Aurora 我的中可用，以提SQL供我的SQL相容性。但是，這些功能在 Aurora 環境中存在效能、可擴展性、穩定性或相容性的問題。因此，建議您在使用這些功能時遵循某些指導方針。例如，建議您不要將特定功能用於生產 Aurora 部署。

主題

- 在我的 Aurora 中使用多執行緒複寫 SQL
- 調用 AWS Lambda 使用本機 My 函SQL數的函數
- 避免使用 Amazon Aurora 我的 XA 交易 SQL
- 在DML陳述式期間保持外鍵開啟
- 設定日誌緩衝區的排清頻率
- 最小化和疑難排解 Aurora 我的SQL死結

在我的 Aurora 中使用多執行緒複寫 SQL

使用多執行緒二進位記錄複寫時，執行SQL緒會從中繼記錄讀取事件，並將事件排入佇列以供 SQL Worker 執行緒套用。SQL工作線程由協調器線程管理。可能的話，會平行套用二進位日誌事件。

Aurora 我的SQL版本 3 和 Aurora 我的版本 2.12.1 及更高SQL版本中支援多執行緒複寫。

對於低於 3.04 的 Aurora My SQL 版本，當 Aurora My SQL DB 叢集用作二進位記錄複寫的僅供讀取複本時，依預設會使用單執行緒複寫。

早期版本的 Aurora 我的SQL版本 2 繼承了幾個關於從我的SQL社群版多執行緒複寫的問題。對於這些版本，我們建議您不要在生產環境中使用多執行緒複寫。

如果您確實使用多執行緒複寫，建議您徹底測試它。

如需在 Amazon Aurora 中使用複寫的詳細資訊，請參閱以 Amazon Aurora 進行複寫。如需 Aurora My 中的多執行緒複寫的相關資訊SQL，請參閱多執行緒二進位日誌複寫。

調用 AWS Lambda 使用本機 My 函SQL數的函數

我們建議您使用原生的 My SQL 函數，`lambda_sync`並叫`lambda_async`用 Lambda 函數。

如果您使用已棄用的 mysql.lambda_async 程序，建議在預存程序中包裝對 mysql.lambda_async 程序的呼叫。您可以從不同的來源 (例如觸發程式或用戶端程式碼) 呼叫此預存程序。此方法有助於避免阻抗不符問題，並讓您的資料庫程式設計人員能夠輕鬆呼叫 Lambda 函數。

如需從 Amazon Aurora 叫用 Lambda 函數的詳細資訊，請參閱從 Amazon Aurora 我的數SQL據庫集群調用 Lambda 函數。

避免使用 Amazon Aurora 我的 XA 交易 SQL

我們建議您不要將 eXtended 架構 (XA) 交易與 Aurora My 搭配使用SQL，因為如果 XA 處於PREPARED狀態，這些交易可能會造成較長的復原時間。如果您必須透過 Aurora My 使用 XA 交易SQL，請遵循下列最佳做法：

- 請勿讓 XA 交易保持開啟在 PREPARED 狀態。
- 盡可能讓 XA 交易越小越好。

如需搭配 My 使用 XA 交易的詳細資訊SQL，請參閱我的SQL文件中的 XA 交易。

在DML陳述式期間保持外鍵開啟

強烈建議您在foreign_key_checks變數設定為 (offDDL) 時，不要執行任何資料定義語言 0 () 陳述式。

如果您需要插入或更新需要暫時違反外部索引鍵的資料列，請遵循這些步驟：

1. 將 foreign_key_checks 設定為 0。
2. 進行資料操作語言 (DML) 變更。
3. 確定您完成的變更未違反任何外部索引鍵限制。
4. 將 foreign_key_checks 設為 1 (開啟)。

此外，遵循用於外部索引鍵限制的這些其他最佳實務：

- 確定您的用戶端應用程式未隨著 foreign_key_checks 變數將 0 變數設為 init_connect。
- 如果從邏輯備份 (例如 mysqldump) 的還原失敗或未完成，在相同工作階段中開始任何其他操作之前，請確定將 foreign_key_checks 設為 1。邏輯備份會在開始時將 foreign_key_checks 設為 0。

設定日誌緩衝區的排清頻率

在我的SQL社區版中，為了使事務持久，InnoDB 日誌緩衝區必須刷新到持久存儲。您可以使用 `innodb_flush_log_at_trx_commit` 參數來設定日誌緩衝區排清到磁碟的頻率。

當您將 `innodb_flush_log_at_trx_commit` 參數設為預設值 1 時，日誌緩衝區會在每次交易認可時進行排清。此設定有助於保持資料庫ACID相容性。建議您保留預設設定 1。

變更`innodb_flush_log_at_trx_commit`為非預設值有助於減少資料操作語言 (DML) 延遲，但會犧牲記錄記錄的耐久性。這種缺乏耐久性會導致資料庫ACID不相容。我們建議您的資料庫ACID符合規範，以避免在伺服器重新啟動時遺失資料的風險。如需有關此參數的詳細資訊，請參閱我的文件中的 in db_flush_log_at_trx_ commit。SQL

在 Aurora My 中SQL，重做記錄處理會卸載至儲存層，因此資料庫執行個體上不會排清記錄檔。發出寫入時，重做日誌會從寫入器資料庫執行個體直接傳送至 Aurora 叢集磁碟區。唯一跨網路的寫入是重做日誌記錄。始終不會從資料庫層寫入任何頁面。

依預設，每個執行緒認可交易都會等待 Aurora 叢集磁碟區的確認。此確認指出已寫入此記錄和所有先前的重做日誌記錄，都已寫入並達到仲裁。不論是透過自動認可還是明確認可，持續保留日誌記錄並達到仲裁，都能使交易耐久。如需 Aurora 儲存架構的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 儲存解密。

Aurora My SQL 不會像我的SQL社群版一樣將記錄檔清除到資料檔案。不過，在將重做日誌記錄寫入至 Aurora 叢集磁碟區時，您可以使用 `innodb_flush_log_at_trx_commit` 參數來放鬆耐久性限制。

對於 Aurora 我的SQL版本 2：

- `innodb_flush_log_at_trx_commit`= 0 或 2 — 資料庫不會等待重做日誌記錄寫入 Aurora 叢集磁碟區的確認。
- `innodb_flush_log_at_trx_commit`= 1 — 資料庫會等待確認重做日誌記錄已寫入 Aurora 叢集磁碟區。

對於 Aurora 我的SQL版本 3：

- `innodb_flush_log_at_trx_commit`= 0 — 資料庫不會等待重做日誌記錄寫入 Aurora 叢集磁碟區的確認。
- `innodb_flush_log_at_trx_commit`= 1 或 2 — 資料庫會等待確認重做日誌記錄已寫入 Aurora 叢集磁碟區。

因此，若要在 Aurora 我的SQL版本 3 中取得與 Aurora 我的版本 2 中設定為 0 或 2 的相同非預設行為，請將參數設定為 0。SQL

雖然這些設定可以降低對用戶端的DML延遲，但也可能會在容錯移轉或重新啟動時造成資料遺失。因此，建議您將 `innodb_flush_log_at_trx_commit` 參數持續設定為預設值 1。

雖然「我的SQL社群版」和「我的 Aurora My」都可能發生資料遺失SQL，但由於其架構不同，每個資料庫的行為都有所不同。這些架構差異可能會導致不同程度的資料遺失。若要確定您的資料庫ACID符合規定，請始終設`innodb_flush_log_at_trx_commit`定為 1。

> **Note**
>
> 在 Aurora My SQL 版本 3 中，您必須先將值變更`innodb_flush_log_at_trx_commit`為 1 以外的值，才能變更`innodb_trx_commit_allow_data_loss`為 1。通過這樣做，您承認數據丟失的風險。

最小化和疑難排解 Aurora 我的SQL死結

在相同資料頁面上並行修改記錄時，執行在唯一次要索引或外部索引鍵上經常遇到限制條件違規之工作負載的使用者，可能會遇到更多的死結情況和鎖定等待逾時。這些死結和逾時是因為「我的SQL社群版」錯誤修正。

此修正程式包含在我的SQL社群版本 5.7.26 及更高版本中，並已反向移植至 Aurora 我的 2.10.3 及更高版SQL本。通過對 InnoDB 表中的記錄所做的更改，對這些類型的數據操作語言（DML）操作實施其他鎖定來強制執行序列化性是必要的修復。發現此問題是針對先前「我的SQL社群版」錯誤修正所引入的鎖死問題調查的一部分。

該項修正變更了 InnoDB 儲存引擎中，元組 (資料列) 更新的部分回復內部處理。在外部索引鍵或唯一次要索引產生限制條件違規的操作會導致部分回復。這包括但不限於並行 `INSERT...ON DUPLICATE KEY UPDATE`、`REPLACE INTO`，和 `INSERT IGNORE` 陳述式 (upserts)。

在此情況下，部分回復並非應用程式層級交易的回復，而是發生限制條件違規時，對叢集索引的內部 InnoDB 回復變更。例如，在 upsert 操作期間找到重複索引鍵值。

在正常的插入操作中，InnoDB 會自動為每個索引建立叢集和次要索引項目。如果 InnoDB 在 upsert 操作期間偵測到唯一次要索引上的重複值，則叢集索引中插入的項目必須回復 (部分回復)，並將更新套用至現有的重複列。在此內部部分回復步驟中，InnoDB 必須在操作中鎖定每個記錄。此修正會在部分回復之後引入額外鎖定，以確保交易序列化。

減少 InnoDB 死結情況

您可以採取下列方法來減少資料庫執行個體的死結情況發生頻率。更多示例可以在我的SQL文檔中找到。

1. 為了減少死結情況發生，請在進行一系列相關變更後立即遞交交易。您可以將大型交易 (遞交之間的多列更新) 拆解為較小交易來執行此動作。若您要批次插入行，請盡量減少批次插入的大小，尤其是使用上述提及的 upsert 操作時。

   若要減少部分回復的次數，您可以嘗試下列方法：

   a. 一次插入一行，而非進行批次插入操作。如此便能減少可能發生衝突之交易的鎖定時間。

   b. 而不是使用`REPLACE INTO`，將SQL陳述式重新寫入為多重陳述式交易，如下所示：

   ```
   BEGIN;
   DELETE conflicting rows;
   INSERT new rows;
   COMMIT;
   ```

   c. 而不是使用`INSERT...ON DUPLICATE KEY UPDATE`，將SQL陳述式重新寫入為多重陳述式交易，如下所示：

   ```
   BEGIN;
   SELECT rows that conflict on secondary indexes;
   UPDATE conflicting rows;
   INSERT new rows;
   COMMIT;
   ```

2. 避免長時間執行且可能導致鎖定的作用中或閒置交易。這包括互動式「我的SQL用戶端」工作階段，這些工作階段可能會在未認可的交易中長時間開啟。最佳化交易大小或批次大小時，影響會因並行、重複項目數量和資料表結構等因素而有所不同。任何變更都應根據您的工作負載來執行和測試。

3. 在部分情況下，當兩筆交易嘗試以不同順序存取相同的資料集時，不論資料集是否位於同一個資料表，皆可能發生死結情況。為了防止這種情況，您可以修改交易以相同順序存取資料，進而序列化該存取。例如，建立待完成的交易佇列。當多個交易並行發生時，此方法便能協助避免死結情況。

4. 將謹慎選擇的索引新增到資料表中，可改善選取性並減少存取資料列的需求，從而減少死結情況。

5. 若發生間隙鎖定，您可以將工作階段或交易的交易隔離層級修改為 `READ COMMITTED`，以避免發生間隙鎖定。有關 InnoDB 隔離級別及其行為的更多信息，請參閱我的SQL文檔中的事務隔離級別。

> **Note**
>
> 雖然您可以採取預防措施來減少死結情況，但死結情況是可預期的資料庫行為，仍然可能發生。應用程式應具有必要的邏輯來處理死結情況。例如，在應用程式中執行重試和停止邏輯。最理想的是解決問題根本原因，但是若確實發生死結情況，應用程式仍可以選擇等待並重試。

監控 InnoDB 死結情況

SQL當應用程式交易嘗試以導致循環等待的方式取得資料表層級和資料列層級鎖定時，可能會在 My 中發生死結。偶爾的 InnoDB 死結情況不一定是大問題，因為 InnoDB 儲存引擎會立即偵測到狀況，並自動復原交易。若您經常遇到死結情況，建議您檢閱和修改應用程式，以減緩效能問題並避免死結發生。當死結偵測開啟 (預設值) 時，InnoDB 會自動偵測交易死結，並復原交易以解決死結情況。InnoDB 嘗試選擇要復原的小型交易，而交易的大小是由插入、更新或刪除的資料列數而定。

- `SHOW ENGINE` 陳述式 – `SHOW ENGINE INNODB STATUS \G` 陳述式包含自上次重啟以來，資料庫最近遇到的死結詳細資訊。
- 我的SQL錯誤日誌-如果您經常遇到`SHOW ENGINE`語句輸出不足的死鎖，則可以打開 innodb_print_all_ 死鎖數據庫集群參數。

  開啟此參數時，InnoDB 使用者交易中所有死結的相關資訊會記錄在 Aurora 我的SQL錯誤記錄檔中。
- Amazon CloudWatch 指標 — 我們也建議您使用指標主動監控死 CloudWatch 結`Deadlocks`。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的執行個體層級指標。
- Amazon CloudWatch 日誌 — 使用 CloudWatch 日誌，您可以檢視指標、分析日誌資料以及建立即時警示。有關詳情，請參閱使用 Amazon 的 Amazon Aurora 我的SQL和 Amazon RDS 監視錯誤以 CloudWatch 及SQL使用亞馬遜發送通知SNS。

  使用 CloudWatch 記錄開`innodb_print_all_deadlocks`啟時，您可以設定警示，以便在死結數超過指定臨界值時通知您。若要定義閾值，建議您觀察平時情況，根據您的正常工作負載來定義該值。
- 績效詳情 — 當您使用績效詳情時，您可以監控 `innodb_deadlocks` 和 `innodb_lock_wait_timeout` 指標。如需這些指標的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的非原生計數器。

使用 Amazon CloudWatch 指標評估 Aurora MySQL 的資料庫執行個體用量

您可以使用 CloudWatch 指標來監控資料庫執行個體輸送量，並判斷資料庫執行個體類別是否為您的應用程式提供足夠的資源。如需有關資料庫執行個體類別限制的資訊，請參閱 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。尋找資料庫執行個體類別的規格，以尋找網路效能。

如果您的資料庫執行個體用量接近執行個體類別限制，效能可能會開始變慢。這些 CloudWatch 指標可以確認此情況，以便您計劃手動擴展到更大的執行個體類別。

合併下列 CloudWatch 指標值，以了解您是否接近執行個體類別限制：

- NetworkThroughput – Aurora 資料庫叢集中每個執行個體的用戶端接收和傳輸的網路輸送量。此輸送量值不包含資料庫叢集中的執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。
- StorageNetworkThroughput – Aurora 資料庫叢集中每個執行個體接收並傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。

將 NetworkThroughput新增至 StorageNetworkThroughput，以尋找 Aurora 資料庫叢集中每個執行個體從 Aurora 儲存子系統接收並傳送至其中的網路輸送量。執行個體的執行個體類別限制應該大於這兩個合併指標之和。

在傳送和接收時，您可以使用下列指標，來檢閱來自用戶端應用程式之網路流量的其他詳細資訊：

- NetworkReceiveThroughput – Aurora MySQL 資料庫叢集中每個資料庫執行個體從用戶端接收的網路輸送量。此輸送量不包含資料庫叢集中的執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。
- NetworkTransmitThroughput – Aurora 資料庫叢集中每個執行個體傳送至用戶端的網路輸送量。此輸送量不包含資料庫叢集中的執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。
- StorageNetworkReceiveThroughput – 資料庫叢集中每個執行個體從 Aurora 儲存子系統接收的網路輸送量。
- StorageNetworkTransmitThroughput – 資料庫叢集中每個執行個體傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。

將所有這些指標相加，以評估網路用量與資料庫執行個體類別限制的比較。執行個體類別限制應該大於這些個合併指標之和。

儲存的網路限制和CPU用量是直接相關的。當網路輸送量增加時，CPU用量也會增加。監控 CPU和 網路用量，提供資源如何用盡和為何用盡的資訊。

若要協助將網路用量降至最低，您可以考慮下列事項：

- 使用較大的資料庫執行個體類別。
- 批次分割寫入要求，以減少整體交易。
- 將唯讀工作負載導向至唯讀執行個體。
- 刪除任何未使用的索引。

對 Amazon Aurora MySQL 資料庫效能進行故障診斷

本主題著重於一些常見的 Aurora MySQL 資料庫效能問題，以及如何疑難排解或收集資訊以快速修復這些問題。我們將資料庫效能分為兩個類別：

- 伺服器效能 – 整個資料庫伺服器執行速度較慢。
- 查詢效能 – 一或多個查詢需要更長的時間才能執行。

AWS 監控選項

我們建議您使用下列 AWS 監控選項來協助故障診斷：

- Amazon CloudWatch – Amazon AWS 會即時 CloudWatch 監控您的 AWS 資源和您在 上執行的應用程式。您可以使用 CloudWatch 來收集和追蹤指標，這些是您可以針對資源和應用程式測量的變數。如需詳細資訊，請參閱什麼是 Amazon CloudWatch？。

  您可以在 上檢視資料庫執行個體的所有系統指標和程序資訊 AWS Management Console。您可以設定 Aurora MySQL 資料庫叢集，將一般、慢速、稽核和錯誤日誌資料發佈至 Amazon CloudWatch Logs 中的日誌群組。這可讓您檢視趨勢、在主機受到影響時維護日誌，以及建立「正常」效能的基準，以輕鬆識別異常或變更。如需詳細資訊，請參閱將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。
- 增強型監控 – 若要啟用 Aurora MySQL 資料庫的其他 Amazon CloudWatch 指標，請開啟增強型監控。當您建立或修改 Aurora 資料庫叢集時，請選取啟用增強型監控。這可讓 Aurora 將效能指標發佈至 CloudWatch。一些可用的關鍵指標包括CPU用量、資料庫連線、儲存用量和查詢延遲。這些有助於識別效能瓶頸。

  資料庫執行個體傳輸的資訊量與增強型監控定義的精細程度成正比。較短的監控時間間隔會導致較頻繁的作業系統指標報告，並增加您的監控成本。若要管理成本，請為 中的不同執行個體設定不同的精細程度 AWS 帳戶。建立執行個體時的預設精細程度為 60 秒。如需詳細資訊，請參閱增強型監控的成本。
- 績效詳情 – 您可以檢視所有資料庫呼叫指標。這包括資料庫鎖定、等待和處理的列數，所有這些都可以用於故障診斷。當您建立或修改 Aurora 資料庫叢集時，請選取開啟績效詳情。根據預設，績效詳情具有 7 天的資料保留期，但可以自訂以分析長期績效趨勢。超過 7 天的保留期，您需要升級至付費方案。如需詳細資訊，請參閱績效詳情定價。您可以個別設定每個 Aurora 資料庫執行個體的資料保留期間。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。

Aurora MySQL 資料庫效能問題的最常見原因

您可以使用下列步驟來疑難排解 Aurora MySQL 資料庫中的效能問題。我們會以調查的邏輯順序列出這些步驟，但它們並非意圖為線性。一個探索可能會跨步驟跳躍，允許一系列的調查路徑。

1. 工作負載 – 了解資料庫工作負載。
2. 記錄 – 檢閱所有資料庫日誌。
3. 資料庫連線 – 請確定您的應用程式與資料庫之間的連線是可靠的。
4. 查詢效能 – 檢查您的查詢執行計劃，以查看它們是否已變更。程式碼變更可能會導致計劃變更。

針對 Aurora MySQL 資料庫的工作負載問題進行故障診斷

資料庫工作負載可以視為讀取和寫入。了解「正常」資料庫工作負載後，您可以調校查詢和資料庫伺服器，以滿足其變更的需求。效能可以變更的原因有很多種，因此第一個步驟是了解變更的內容。

- 是否有主要或次要版本升級？

  主要版本升級包括引擎程式碼的變更，特別是在最佳化工具中，這些變更可能會變更查詢執行計畫。升級資料庫版本時，特別是主要版本，請務必分析資料庫工作負載並相應地進行調校。調校可能涉及最佳化和重寫查詢，或根據測試結果新增和更新參數設定。了解造成影響的原因，可讓您開始專注於該特定區域。

  如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件 My 8.0 中的新功能，以及 My 文件 My 8.0 中SQL新增、棄用或移除的伺服器和狀態變數和選項，以及 比較 Aurora MySQL 第 2 版和 Aurora MySQL 第 3 版。SQL
- 處理中的資料是否增加（列計數）？
- 是否有更多同時執行的查詢？
- 是否有結構描述或資料庫變更？
- 是否有程式碼瑕疵或修正？

內容

- 執行個體主機指標
  - CPU 用量
  - 記憶體用量
  - 網路輸送量
- 資料庫指標
- 故障診斷 Aurora MySQL 資料庫的記憶體用量問題
  - 範例 1：持續高記憶體用量
  - 範例 2：暫時性記憶體峰值
  - 範例 3：可釋放的記憶體持續下降，不會回收
- 故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題

執行個體主機指標

監控執行個體主機指標，例如 CPU、記憶體和網路活動，以協助了解工作負載是否已變更。了解工作負載變更有兩個主要概念：

- 使用率 – 裝置使用率，例如 CPU或 磁碟。它可以是以時間為基礎或以容量為基礎。
  - 以時間為基礎 – 資源在特定觀察期間忙碌的時間量。
  - 以容量為基礎的 – 系統或元件可以交付的輸送量，以容量的百分比表示。
- 飽和度 – 資源所需的工作量超過其可處理的程度。當容量型用量達到 100% 時，便無法處理額外工作，且必須排入佇列。

CPU 用量

您可以使用下列工具來識別CPU用量和飽和度：

- CloudWatch 提供 `CPUUtilization` 指標。如果達到 100%，則執行個體會飽和。不過，CloudWatch 指標的平均值為 1 分鐘，且缺乏精細程度。

  如需 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的執行個體層級指標。
- 增強型監控提供作業系統`top`命令傳回的指標。它顯示負載平均值和下列CPU狀態，具有 1 秒的精細程度：
  - `Idle (%)` = 閒置時間
  - `IRQ (%)` = 軟體中斷
  - `Nice (%)` = 具有經調整優先順序的程序的良好時間。
  - `Steal (%)` = 服務其他租戶所花費的時間（虛擬化相關）
  - `System (%)` = 系統時間
  - `User (%)` = 使用者時間
  - `Wait (%)` = I/O 等待

  如需增強型監控指標的詳細資訊，請參閱Aurora 的作業系統指標。

記憶體用量

如果系統處於記憶體壓力下，且資源消耗達到飽和，您應該觀察高度的頁面掃描、分頁、交換和 out-of-memory錯誤。

您可以使用下列工具來識別記憶體用量和飽和度：

CloudWatch 提供 FreeableMemory 指標，顯示透過排清一些作業系統快取和目前的可用記憶體，可以回收多少記憶體。

如需 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

增強型監控提供下列指標，可協助您識別記憶體用量問題：

- Buffers （KB）– 在寫入儲存裝置之前，用於緩衝輸入/輸出請求的記憶體量，以 KB 為單位。
- Cached （KB）– 用於快取檔案系統型 I/O 的記憶體量。
- Free （KB）– 未指派的記憶體數量，以 KB 為單位。
- Swap – 快取、免費和總計。

例如，如果您看到資料庫執行個體使用Swap記憶體，則工作負載的記憶體總量會大於執行個體目前可用的記憶體總量。我們建議您增加資料庫執行個體的大小，或調校工作負載以使用較少的記憶體。

如需增強型監控指標的詳細資訊，請參閱Aurora 的作業系統指標。

如需使用效能結構描述和sys結構描述來判斷哪些連線和元件正在使用記憶體的詳細資訊，請參閱 故障診斷 Aurora MySQL 資料庫的記憶體用量問題。

網路輸送量

CloudWatch 提供下列總網路輸送量的指標，所有指標均在 1 分鐘內平均：

- NetworkReceiveThroughput – Aurora 資料庫叢集中每個執行個體從用戶端接收的網路輸送量。
- NetworkTransmitThroughput – Aurora 資料庫叢集中每個執行個體傳送至用戶端的網路輸送量。
- NetworkThroughput – Aurora 資料庫叢集中每個執行個體從用戶端接收和傳輸的網路輸送量。
- StorageNetworkReceiveThroughput – 資料庫叢集中每個執行個體從 Aurora 儲存子系統接收的網路輸送量。
- StorageNetworkTransmitThroughput – Aurora 資料庫叢集中每個執行個體傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。
- StorageNetworkThroughput – Aurora 資料庫叢集中每個執行個體從 Aurora 儲存子系統接收並傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。

如需 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

增強型監控提供network接收 (RX) 和傳輸 (TX) 圖形，最長 1 秒的精細程度。

如需增強型監控指標的詳細資訊，請參閱Aurora 的作業系統指標。

資料庫指標

檢查下列 CloudWatch 工作負載變更指標：

- `BlockedTransactions` – 資料庫中每秒封鎖的平均交易數。
- `BufferCacheHitRatio` – 緩衝區快取提供的請求百分比。
- `CommitThroughput` – 每秒遞交操作的平均數量。
- `DatabaseConnections` – 用戶端網路連線至資料庫執行個體的數目。
- `Deadlocks` – 資料庫中每秒的平均死鎖數。
- `DMLThroughput` – 每秒平均插入、更新和刪除次數。
- `ResultSetCacheHitRatio` – 查詢快取提供的請求百分比。
- `RollbackSegmentHistoryListLength` – 復原日誌，以使用刪除標記的記錄記錄遞交的交易。
- `RowLockTime` – 取得 InnoDB 資料表的資料列鎖定所花費的總時間。
- `SelectThroughput` – 每秒選取查詢的平均數量。

如需 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

檢查工作負載時，請考慮下列問題：

1. 資料庫執行個體類別最近是否有變更，例如將執行個體大小從 8xlarge 減少為 4xlarge，或從 db.r5 變更為 db.r6？
2. 您可以建立複製並重現問題，還是只在該執行個體上發生？
3. 是否有伺服器資源耗盡、大量CPU或記憶體耗盡？ 如果是，這可能表示需要額外的硬體。
4. 一或多個查詢需要更長的時間嗎？
5. 變更是否由升級造成，尤其是主要版本升級？ 如果是，請比較升級前後指標。
6. 讀取器資料庫執行個體的數量是否有變更？
7. 您是否已啟用一般、稽核或二進位記錄？ 如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 資料庫的記錄。
8. 您是否啟用、停用或變更二進位日誌 (binlog) 複寫的使用？
9. 是否有任何長時間執行的交易持有大量資料列鎖定？ 檢查 InnoDB 歷史記錄清單長度 (HLL) 是否有長時間執行交易的指示。

   如需詳細資訊，請參閱 InnoDB 歷史記錄清單長度顯著增加和部落格文章 為什麼我的SELECT查詢在 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集上執行緩慢？

a. 如果大型HLL是寫入交易所造成，表示UNDO日誌正在累積（未定期清理）。在大型寫入交易中，此累積可能會快速成長。在 My 中SQL， UNDO 會存放在SYSTEM資料表空間中。SYSTEM 資料表空間無法縮減。UNDO 日誌可能會導致SYSTEM資料表空間成長到數個 GB，甚至 TB。清除後，透過取得資料的邏輯備份（傾印）來釋放配置的空間，然後將傾印匯入新的資料庫執行個體。

b. 如果大型HLL是讀取交易（長時間執行的查詢）所造成，可能表示查詢使用大量的暫時空間。重新啟動以釋放暫時空間。檢查 Performance Insights 資料庫指標是否有任何 Temp 區段的變更，例如 `created_tmp_tables`。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。

10您可以將長時間執行的交易分割為修改較少資料列的較小交易嗎？

11封鎖的交易是否有任何變更或死鎖增加？ 檢查 Performance Insights 資料庫指標 `Locks`區段中狀態變數的任何變更，例如 `innodb_row_lock_time`、 `innodb_row_lock_waits`和 `innodb_dead_locks`。使用 1 分鐘或 5 分鐘的間隔。

12是否有增加的等待事件？ 使用 1 分鐘或 5 分鐘的間隔檢查 Performance Insights 等待事件和等待類型。分析熱門等待事件，並查看它們是否與工作負載變更或資料庫爭用相關。例如， `buf_pool mutex` 表示緩衝集區爭用。如需詳細資訊，請參閱使用等待事件調校 Aurora MySQL。

故障診斷 Aurora MySQL 資料庫的記憶體用量問題

雖然 CloudWatch、增強型監控和績效詳情在作業系統層級提供記憶體用量的良好概觀，例如資料庫程序使用的記憶體量，但它們不允許您細分引擎內可能導致此記憶體用量的連線或元件。

若要進行疑難排解，您可以使用效能結構描述和`sys`結構描述。在 Aurora MySQL 第 3 版中，啟用效能結構描述時，預設會啟用記憶體檢測。在 Aurora MySQL 第 2 版中，預設只會啟用效能結構描述記憶體用量的記憶體檢測。如需效能結構描述中可用資料表的資訊，以追蹤記憶體用量並啟用效能結構描述記憶體檢測，請參閱 MySQL 文件中的記憶體摘要資料表。如需搭配績效詳情使用績效結構描述的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 上效能詳情的效能結構描述概觀。

雖然效能結構描述中提供了詳細資訊來追蹤目前的記憶體用量，但 MySQL sys 結構描述具有效能結構描述資料表的檢視，可讓您快速找出記憶體的使用位置。

在`sys`結構描述中，下列檢視可用於依連線、元件和查詢追蹤記憶體用量。

檢視	描述
memory_by_host_by_current_bytes	提供主機的引擎記憶體用量資訊。這對於識別哪些應用程式伺服器或用戶端主機正在耗用記憶體非常有用。

檢視	描述
memory_by_thread_by_current_bytes	依執行緒 ID 提供引擎記憶體用量的相關資訊。MySQL 中的執行緒 ID 可以是用戶端連線或背景執行緒。您可以使用 IDssys.processlist 檢視或 performance_schema.threads 資料表，將執行緒 ID 映射至 MySQL 連線 IDs。
memory_by_user_by_current_bytes	提供使用者引擎記憶體用量的相關資訊。這有助於識別哪些使用者帳戶或用戶端耗用記憶體。
memory_global_by_current_bytes	依引擎元件提供引擎記憶體用量的相關資訊。這有助於透過引擎緩衝區或元件全域識別記憶體用量。例如，您可能會看到 InnoDB 緩衝集區`memory/innodb/buf_buf_pool` 的事件，或預備陳述式`memory/sql/Prepared_statement::main_mem_root` 的事件。
memory_global_total	提供資料庫引擎中總追蹤記憶體用量的概觀。

在 Aurora MySQL 3.05 版及更高版本中，您也可以在效能結構描述陳述式摘要表格中，依陳述式摘要追蹤記憶體用量上限。陳述式摘要資料表包含標準化陳述式摘要及其執行的彙總統計資料。資料`MAX_TOTAL_MEMORY`欄可協助您識別自上次重設統計資料後，或資料庫執行個體重新啟動後，查詢摘要所使用的記憶體上限。這有助於識別可能耗用大量記憶體的特定查詢。

> **Note**
>
> 效能結構描述和`sys`結構描述會顯示伺服器上目前的記憶體使用量，以及每個連線和引擎元件所耗用記憶體的高水位標記。由於效能結構描述保留在記憶體中，因此資料庫執行個體重新啟動時會重設資訊。若要隨時間維護歷史記錄，建議您在效能結構描述之外設定此資料的擷取和儲存。

主題

- 範例 1：持續高記憶體用量
- 範例 2：暫時性記憶體峰值

- 範例 3：可釋放的記憶體持續下降，不會回收

範例 1：持續高記憶體用量

在 CloudWatch FreeableMemory 中全域查看 ，我們可以看到記憶體使用量在 2024-03-26 02：59 UTC 大幅增加。



這不會告訴我們整體情況。若要判斷哪個元件使用最多記憶體，您可以登入資料庫並查看 sys.memory_global_by_current_bytes。此資料表包含 MySQL 追蹤的記憶體事件清單，以及每個事件的記憶體配置資訊。每個記憶體追蹤事件都以 開頭memory/%，後面接著與事件相關聯之引擎元件/功能的其他資訊。

例如， memory/performance_schema/% 適用於與效能結構描述相關的記憶體事件， memory/innodb/% 適用於 InnoDB，以此類推。如需事件命名慣例的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的效能結構描述工具命名慣例。

從下列查詢中，我們可以根據 找出可能的current_alloc猥褻，但我們也可以看到許多memory/performance_schema/%事件。

```
mysql> SELECT * FROM sys.memory_global_by_current_bytes LIMIT 10;

+-------------------------------------------------------------------------------
+---------------+---------------+-------------------+------------+------------
+-----------------+
| event_name                                                                    |
 current_count | current_alloc | current_avg_alloc | high_count | high_alloc |
 high_avg_alloc |
```

```
+-------------------------------------------------------------------------------
+---------------+---------------+------------------+------------+------------
+----------------+
| memory/sql/Prepared_statement::main_mem_root                                  |
 512817 | 4.91 GiB      | 10.04 KiB         |     512823 | 4.91 GiB   | 10.04 KiB
 |
| memory/performance_schema/prepared_statements_instances                       |
   252 | 488.25 MiB    | 1.94 MiB          |        252 | 488.25 MiB | 1.94 MiB       |
| memory/innodb/hash0hash                                                       |
     4 | 79.07 MiB     | 19.77 MiB         |          4 | 79.07 MiB  | 19.77 MiB      |
| memory/performance_schema/events_errors_summary_by_thread_by_error            |
  1028 | 52.27 MiB     | 52.06 KiB         |       1028 | 52.27 MiB  | 52.06 KiB      |
| memory/performance_schema/events_statements_summary_by_thread_by_event_name |
     4 | 47.25 MiB     | 11.81 MiB         |          4 | 47.25 MiB  | 11.81 MiB      |
| memory/performance_schema/events_statements_summary_by_digest                |
     1 | 40.28 MiB     | 40.28 MiB         |          1 | 40.28 MiB  | 40.28 MiB      |
| memory/performance_schema/memory_summary_by_thread_by_event_name              |
     4 | 31.64 MiB     | 7.91 MiB          |          4 | 31.64 MiB  | 7.91 MiB       |
| memory/innodb/memory                                                          |
 15227 | 27.44 MiB     | 1.85 KiB          |      20619 | 33.33 MiB  | 1.66 KiB       |
| memory/sql/String::value                                                      |
 74411 | 21.85 MiB     |  307 bytes        |      76867 | 25.54 MiB  |  348 bytes     |
| memory/sql/TABLE                                                              |
  8381 | 21.03 MiB     | 2.57 KiB          |       8381 | 21.03 MiB  | 2.57 KiB       |
+-------------------------------------------------------------------------------
+---------------+---------------+------------------+------------+------------
+----------------+
10 rows in set (0.02 sec)
```

我們先前提到效能結構描述存放在記憶體中，這表示它也會在performance_schema記憶體檢測中追蹤。

> **Note**
>
> 如果您發現效能結構描述使用大量記憶體，並且想要限制其記憶體用量，您可以根據您的需求調整資料庫參數。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的效能結構描述記憶體配置模型。

為了便於閱讀，您可以重新執行相同的查詢，但排除效能結構描述事件。輸出顯示下列項目：

- 主要記憶體消費者為 memory/sql/Prepared_statement::main_mem_root。
- current_alloc 資料欄會通知我們 MySQL 目前已配置 4.91 GiB 給此事件。

- high_alloc column 告訴我們 4.91 GiB current_alloc 是自上次重設統計資料或伺服器重新啟動後 的高水位標記。這表示 memory/sql/Prepared_statement::main_mem_root 處於其最高值。

```
mysql> SELECT * FROM sys.memory_global_by_current_bytes WHERE event_name NOT LIKE
 'memory/performance_schema/%' LIMIT 10;

+-----------------------------------------------+---------------+---------------
+------------------+-----------+-----------+----------------+
| event_name                                    | current_count | current_alloc |
 current_avg_alloc | high_count | high_alloc | high_avg_alloc |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------
+------------------+-----------+-----------+----------------+
| memory/sql/Prepared_statement::main_mem_root  |        512817 | 4.91 GiB      | 10.04
 KiB         |     512823 | 4.91 GiB   | 10.04 KiB      |
| memory/innodb/hash0hash                       |             4 | 79.07 MiB     | 19.77
 MiB         |          4 | 79.07 MiB  | 19.77 MiB      |
| memory/innodb/memory                          |         17096 | 31.68 MiB     | 1.90
 KiB          |      22498 | 37.60 MiB  | 1.71 KiB       |
| memory/sql/String::value                      |        122277 | 27.94 MiB     |  239
 bytes        |     124699 | 29.47 MiB  |  247 bytes     |
| memory/sql/TABLE                              |          9927 | 24.67 MiB     | 2.55
 KiB          |       9929 | 24.68 MiB  | 2.55 KiB       |
| memory/innodb/lock0lock                       |          8888 | 19.71 MiB     | 2.27
 KiB          |       8888 | 19.71 MiB  | 2.27 KiB       |
| memory/sql/Prepared_statement::infrastructure |        257623 | 16.24 MiB     |   66
 bytes        |     257631 | 16.24 MiB  |   66 bytes     |
| memory/mysys/KEY_CACHE                        |             3 | 16.00 MiB     | 5.33
 MiB          |          3 | 16.00 MiB  | 5.33 MiB       |
| memory/innodb/sync0arr                        |             3 | 7.03 MiB      | 2.34
 MiB          |          3 | 7.03 MiB   | 2.34 MiB       |
| memory/sql/THD::main_mem_root                 |           815 | 6.56 MiB      | 8.24
 KiB          |        849 | 7.19 MiB   | 8.67 KiB       |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------
+------------------+-----------+-----------+----------------+
10 rows in set (0.06 sec)
```

從事件的名稱，我們可以指出此記憶體正用於預備陳述式。如果您想要查看哪些連線使用此記憶體，您可以檢查 memory_by_thread_by_current_bytes。

在下列範例中，每個連線配置了大約 7 MiB，高水位標記約為 6.29 MiB (current_max_alloc)。這很合理，因為範例使用 sysbench搭配 80 個資料表和 800 個連線搭配預備陳述式。在此案例中，如果您想要減少記憶體使用量，您可以最佳化應用程式對預備陳述式的使用量，以減少記憶體使用量。

```
mysql> SELECT * FROM sys.memory_by_thread_by_current_bytes;

+-----------+--------------------------------------------+--------------------
+------------------+------------------+------------------+-----------------+
| thread_id | user                                       | current_count_used |
 current_allocated | current_avg_alloc | current_max_alloc | total_allocated |
+-----------+--------------------------------------------+--------------------
+------------------+------------------+------------------+-----------------+
|        46 | rdsadmin@localhost                         |                405 | 8.47 MiB
          | 21.42 KiB         | 8.00 MiB          | 155.86 MiB      |
|        61 | reinvent@10.0.4.4                          |               1749 | 6.72 MiB
          | 3.93 KiB          | 6.29 MiB          | 14.24 MiB       |
|       101 | reinvent@10.0.4.4                          |               1845 | 6.71 MiB
          | 3.72 KiB          | 6.29 MiB          | 14.50 MiB       |
|        55 | reinvent@10.0.4.4                          |               1674 | 6.68 MiB
          | 4.09 KiB          | 6.29 MiB          | 14.13 MiB       |
|        57 | reinvent@10.0.4.4                          |               1416 | 6.66 MiB
          | 4.82 KiB          | 6.29 MiB          | 13.52 MiB       |
|       112 | reinvent@10.0.4.4                          |               1759 | 6.66 MiB
          | 3.88 KiB          | 6.29 MiB          | 14.17 MiB       |
|        66 | reinvent@10.0.4.4                          |               1428 | 6.64 MiB
          | 4.76 KiB          | 6.29 MiB          | 13.47 MiB       |
|        75 | reinvent@10.0.4.4                          |               1389 | 6.62 MiB
          | 4.88 KiB          | 6.29 MiB          | 13.40 MiB       |
|       116 | reinvent@10.0.4.4                          |               1333 | 6.61 MiB
          | 5.08 KiB          | 6.29 MiB          | 13.21 MiB       |
|        90 | reinvent@10.0.4.4                          |               1448 | 6.59 MiB
          | 4.66 KiB          | 6.29 MiB          | 13.58 MiB       |
|        98 | reinvent@10.0.4.4                          |               1440 | 6.57 MiB
          | 4.67 KiB          | 6.29 MiB          | 13.52 MiB       |
|        94 | reinvent@10.0.4.4                          |               1433 | 6.57 MiB
          | 4.69 KiB          | 6.29 MiB          | 13.49 MiB       |
|        62 | reinvent@10.0.4.4                          |               1323 | 6.55 MiB
          | 5.07 KiB          | 6.29 MiB          | 13.48 MiB       |
|        87 | reinvent@10.0.4.4                          |               1323 | 6.55 MiB
          | 5.07 KiB          | 6.29 MiB          | 13.25 MiB       |
|        99 | reinvent@10.0.4.4                          |               1346 | 6.54 MiB
          | 4.98 KiB          | 6.29 MiB          | 13.24 MiB       |
```

```
|       105 | reinvent@10.0.4.4                          |              1347 | 6.54 MiB
          | 4.97 KiB          | 6.29 MiB          | 13.34 MiB       |
|        73 | reinvent@10.0.4.4                          |              1335 | 6.54 MiB
          | 5.02 KiB          | 6.29 MiB          | 13.23 MiB       |
|        54 | reinvent@10.0.4.4                          |              1510 | 6.53 MiB
          | 4.43 KiB          | 6.29 MiB          | 13.49 MiB       |
.                                                                                .
.                                                                                .
.                                                                                .
|       812 | reinvent@10.0.4.4                          |              1259 | 6.38 MiB
          | 5.19 KiB          | 6.29 MiB          | 13.05 MiB       |
|       214 | reinvent@10.0.4.4                          |              1279 | 6.38 MiB
          | 5.10 KiB          | 6.29 MiB          | 12.90 MiB       |
|       325 | reinvent@10.0.4.4                          |              1254 | 6.38 MiB
          | 5.21 KiB          | 6.29 MiB          | 12.99 MiB       |
|       705 | reinvent@10.0.4.4                          |              1273 | 6.37 MiB
          | 5.13 KiB          | 6.29 MiB          | 13.03 MiB       |
|       530 | reinvent@10.0.4.4                          |              1268 | 6.37 MiB
          | 5.15 KiB          | 6.29 MiB          | 12.92 MiB       |
|       307 | reinvent@10.0.4.4                          |              1263 | 6.37 MiB
          | 5.17 KiB          | 6.29 MiB          | 12.87 MiB       |
|       738 | reinvent@10.0.4.4                          |              1260 | 6.37 MiB
          | 5.18 KiB          | 6.29 MiB          | 13.00 MiB       |
|       819 | reinvent@10.0.4.4                          |              1252 | 6.37 MiB
          | 5.21 KiB          | 6.29 MiB          | 13.01 MiB       |
|        31 | innodb/srv_purge_thread                    |             17810 | 3.14 MiB
          |  184 bytes        | 2.40 MiB          | 205.69 MiB      |
|        38 | rdsadmin@localhost                         |               599 | 1.76 MiB
          | 3.01 KiB          | 1.00 MiB          | 25.58 MiB       |
|         1 | sql/main                                   |              3756 | 1.32 MiB
          |  367 bytes        | 355.78 KiB        | 6.19 MiB        |
|       854 | rdsadmin@localhost                         |                46 | 1.08 MiB
          | 23.98 KiB         | 1.00 MiB          | 5.10 MiB        |
|        30 | innodb/clone_gtid_thread                   |              1596 | 573.14
 KiB        |  367 bytes        | 254.91 KiB        | 970.69 KiB      |
|        40 | rdsadmin@localhost                         |               235 | 245.19
 KiB        | 1.04 KiB          | 128.88 KiB        | 808.64 KiB      |
|       853 | rdsadmin@localhost                         |                96 | 94.63
 KiB         | 1009 bytes        | 29.73 KiB         | 422.45 KiB      |
|        36 | rdsadmin@localhost                         |                33 | 36.29
 KiB         | 1.10 KiB          | 16.08 KiB         | 74.15 MiB       |
```

```
|        33 | sql/event_scheduler                          |                  3 | 16.27
 KiB         | 5.42 KiB          | 16.04 KiB         | 16.27 KiB       |
|        35 | sql/compress_gtid_table                      |                  8 | 14.20
 KiB         | 1.77 KiB          | 8.05 KiB          | 18.62 KiB       |
|        25 | innodb/fts_optimize_thread                   |                 12 | 1.86 KiB
          |  158 bytes        |  648 bytes        | 1.98 KiB        |
|        23 | innodb/srv_master_thread                     |                 11 | 1.23 KiB
          |  114 bytes        |  361 bytes        | 24.40 KiB       |
|        24 | innodb/dict_stats_thread                     |                 11 | 1.23 KiB
          |  114 bytes        |  361 bytes        | 1.35 KiB        |
|         5 | innodb/io_read_thread                        |                  1 |  144
 bytes         |  144 bytes        |  144 bytes        |  144 bytes      |
|         6 | innodb/io_read_thread                        |                  1 |  144
 bytes         |  144 bytes        |  144 bytes        |  144 bytes      |
|         2 | sql/aws_oscar_log_level_monitor              |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|         4 | innodb/io_ibuf_thread                        |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|         7 | innodb/io_write_thread                       |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|         8 | innodb/io_write_thread                       |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|         9 | innodb/io_write_thread                       |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|        10 | innodb/io_write_thread                       |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|        11 | innodb/srv_lra_thread                        |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|        12 | innodb/srv_akp_thread                        |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|        18 | innodb/srv_lock_timeout_thread               |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |  248 bytes      |
|        19 | innodb/srv_error_monitor_thread              |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|        20 | innodb/srv_monitor_thread                    |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|        21 | innodb/buf_resize_thread                     |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|        22 | innodb/btr_search_sys_toggle_thread          |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|        32 | innodb/dict_persist_metadata_table_thread    |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
|        34 | sql/signal_handler                           |                  0 |    0
 bytes         |    0 bytes        |    0 bytes        |    0 bytes      |
```

```
+-----------+-----------------------------------------+--------------------
+------------------+------------------+------------------+-----------------+
831 rows in set (2.48 sec)
```

如前所述，此處的執行緒 ID (thd_id) 值可以參考伺服器背景執行緒或資料庫連線。如果您想要將執行緒 ID 值映射至資料庫連線 IDs，您可以使用 performance_schema.threads資料表或 sys.processlist 檢視，其中 conn_id是連線 ID。

```
mysql> SELECT thd_id,conn_id,user,db,command,state,time,last_wait FROM sys.processlist
 WHERE user='reinvent@10.0.4.4';

+--------+---------+------------------+----------+---------+---------------+------
+-------------------------------------------------+
| thd_id | conn_id | user             | db       | command | state         | time |
 last_wait                                        |
+--------+---------+------------------+----------+---------+---------------+------
+-------------------------------------------------+
|    590 |     562 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | closing tables |    0 |
 wait/io/redo_log_flush                           |
|    578 |     550 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Sleep   | NULL           |    0 |
 idle                                             |
|    579 |     551 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | closing tables |    0 |
 wait/io/redo_log_flush                           |
|    580 |     552 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | updating       |    0 |
 wait/io/table/sql/handler                        |
|    581 |     553 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | updating       |    0 |
 wait/io/table/sql/handler                        |
|    582 |     554 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Sleep   | NULL           |    0 |
 idle                                             |
|    583 |     555 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Sleep   | NULL           |    0 |
 idle                                             |
|    584 |     556 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | updating       |    0 |
 wait/io/table/sql/handler                        |
|    585 |     557 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | closing tables |    0 |
 wait/io/redo_log_flush                           |
|    586 |     558 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | updating       |    0 |
 wait/io/table/sql/handler                        |
|    587 |     559 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | closing tables |    0 |
 wait/io/redo_log_flush                           |
.
                                                  .
.
                                                  .
```

```
.
                                                  .
|    323 |     295 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Sleep   | NULL           |    0 |
 idle                                            |
|    324 |     296 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | updating       |    0 |
 wait/io/table/sql/handler                       |
|    325 |     297 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | closing tables |    0 |
 wait/io/redo_log_flush                          |
|    326 |     298 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | updating       |    0 |
 wait/io/table/sql/handler                       |
|    438 |     410 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Execute | System lock    |    0 |
 wait/lock/table/sql/handler                     |
|    280 |     252 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Sleep   | starting       |    0 |
 wait/io/socket/sql/client_connection            |
|     98 |      70 | reinvent@10.0.4.4 | sysbench | Query   | freeing items  |    0 |
 NULL                                            |
+--------+---------+-------------------+----------+---------+----------------+------
+-------------------------------------------------+
804 rows in set (5.51 sec)
```

現在，我們停止sysbench工作負載，這會關閉連線並釋放記憶體。再次檢查事件，我們可以確認記憶體已釋出，但仍high_alloc告訴我們什麼是高水位標記。資料high_alloc欄在識別記憶體用量的短峰值時非常有用，其中您可能無法立即識別來自 的用量current_alloc，這只會顯示目前配置的記憶體。

```
mysql> SELECT * FROM sys.memory_global_by_current_bytes WHERE event_name='memory/sql/
Prepared_statement::main_mem_root' LIMIT 10;

+-----------------------------------------------+---------------+---------------
+------------------+-----------+-----------+----------------+
| event_name                                    | current_count | current_alloc |
 current_avg_alloc | high_count | high_alloc | high_avg_alloc |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------
+------------------+-----------+-----------+----------------+
| memory/sql/Prepared_statement::main_mem_root |            17 | 253.80 KiB    | 14.93
 KiB         |     512823 | 4.91 GiB   | 10.04 KiB      |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------
+------------------+-----------+-----------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

如果您想要重設 high_alloc，您可以截斷performance_schema記憶體摘要資料表，但這會重設所有記憶體檢測。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的效能結構描述一般資料表特性。

在下列範例中，我們可以看到 high_alloc會在截斷後重設。

```
mysql> TRUNCATE `performance_schema`.`memory_summary_global_by_event_name`;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM sys.memory_global_by_current_bytes WHERE event_name='memory/sql/
Prepared_statement::main_mem_root' LIMIT 10;

+-----------------------------------------------+---------------+---------------
+------------------+-----------+-----------+----------------+
| event_name                                    | current_count | current_alloc |
 current_avg_alloc | high_count | high_alloc | high_avg_alloc |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------
+------------------+-----------+-----------+----------------+
| memory/sql/Prepared_statement::main_mem_root |            17 | 253.80 KiB    | 14.93
 KiB          |         17 | 253.80 KiB | 14.93 KiB      |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------
+------------------+-----------+-----------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

範例 2：暫時性記憶體峰值

另一個常見情況是資料庫伺服器上記憶體用量的短暫峰值。這些可能是在 current_alloc中使用 時難以故障診斷的可用記憶體中定期下降sys.memory_global_by_current_bytes，因為記憶體已釋放。

> **Note**
>
> 如果已重設效能結構描述統計資料，或資料庫執行個體已重新啟動，此資訊將無法在 sys或 p中使用erformance_schema。若要保留此資訊，建議您設定外部指標集合。

增強型監控中os.memory.free指標的下圖顯示記憶體用量的短暫 7 秒峰值。增強型監控可讓您以最短 1 秒的間隔進行監控，這非常適合用於捕捉像這樣的暫時性峰值。



為了協助診斷此處記憶體用量的原因，我們可以在sys記憶體摘要檢視和效能結構描述陳述式摘要資料表high_alloc中使用 的組合，嘗試識別違規的工作階段和連線。

如預期，由於記憶體用量目前不高，我們無法在 sys 下的結構描述檢視中看到任何主要違規者current_alloc。

```
mysql> SELECT * FROM sys.memory_global_by_current_bytes LIMIT 10;

+-------------------------------------------------------------------------------
+---------------+---------------+-------------------+------------+------------
+----------------+
| event_name                                                                    |
 current_count | current_alloc | current_avg_alloc | high_count | high_alloc |
 high_avg_alloc |
+-------------------------------------------------------------------------------
+---------------+---------------+-------------------+------------+------------
+----------------+
| memory/innodb/hash0hash                                                       |
     4 | 79.07 MiB     | 19.77 MiB         |          4 | 79.07 MiB  | 19.77 MiB      |
| memory/innodb/os0event                                                        |
 439372 | 60.34 MiB     |  144 bytes        |     439372 | 60.34 MiB  |  144 bytes
 |
| memory/performance_schema/events_statements_summary_by_digest                 |
     1 | 40.28 MiB     | 40.28 MiB         |          1 | 40.28 MiB  | 40.28 MiB      |
| memory/mysys/KEY_CACHE                                                        |
     3 | 16.00 MiB     | 5.33 MiB          |          3 | 16.00 MiB  | 5.33 MiB       |
| memory/performance_schema/events_statements_history_long                      |
     1 | 14.34 MiB     | 14.34 MiB         |          1 | 14.34 MiB  | 14.34 MiB      |
```

```
| memory/performance_schema/events_errors_summary_by_thread_by_error          |
   257 | 13.07 MiB     | 52.06 KiB         |        257 | 13.07 MiB  | 52.06 KiB      |
| memory/performance_schema/events_statements_summary_by_thread_by_event_name |
     1 | 11.81 MiB     | 11.81 MiB         |          1 | 11.81 MiB  | 11.81 MiB      |
| memory/performance_schema/events_statements_summary_by_digest.digest_text   |
     1 | 9.77 MiB      | 9.77 MiB          |          1 | 9.77 MiB   | 9.77 MiB       |
| memory/performance_schema/events_statements_history_long.digest_text        |
     1 | 9.77 MiB      | 9.77 MiB          |          1 | 9.77 MiB   | 9.77 MiB       |
| memory/performance_schema/events_statements_history_long.sql_text           |
     1 | 9.77 MiB      | 9.77 MiB          |          1 | 9.77 MiB   | 9.77 MiB       |
+-------------------------------------------------------------------------------
+---------------+---------------+-------------------+------------+------------
+----------------+
10 rows in set (0.01 sec)
```

展開檢視以依 排序high_alloc，我們現在可以在這裡看到memory/temptable/physical_ram元件是很好的候選項目。其最高耗用 515.00 MiB。

顧名思義， 會在 MySQL 8.0 中引入的 MySQL 中memory/temptable/physical_ram檢測TEMP儲存引擎的記憶體用量。如需有關 MySQL 如何使用暫時資料表的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 MySQL 中的內部暫時資料表使用。 MySQL

> **Note**
>
> 我們在此範例中使用 sys.x$memory_global_by_current_bytes 檢視。

```
mysql> SELECT event_name, format_bytes(current_alloc) AS "currently allocated",
 sys.format_bytes(high_alloc) AS "high-water mark"
FROM sys.x$memory_global_by_current_bytes ORDER BY high_alloc DESC LIMIT 10;

+-------------------------------------------------------------------------------
+---------------------+-----------------+
| event_name                                                                    |
 currently allocated | high-water mark |
+-------------------------------------------------------------------------------
+---------------------+-----------------+
| memory/temptable/physical_ram                                                 | 4.00
 MiB             | 515.00 MiB      |
| memory/innodb/hash0hash                                                       | 79.07
 MiB            | 79.07 MiB       |
```

```
| memory/innodb/os0event                                                    | 63.95
 MiB           | 63.95 MiB       |
| memory/performance_schema/events_statements_summary_by_digest             | 40.28
 MiB           | 40.28 MiB       |
| memory/mysys/KEY_CACHE                                                    | 16.00
 MiB           | 16.00 MiB       |
| memory/performance_schema/events_statements_history_long                  | 14.34
 MiB           | 14.34 MiB       |
| memory/performance_schema/events_errors_summary_by_thread_by_error        | 13.07
 MiB           | 13.07 MiB       |
| memory/performance_schema/events_statements_summary_by_thread_by_event_name | 11.81
 MiB           | 11.81 MiB       |
| memory/performance_schema/events_statements_summary_by_digest.digest_text  | 9.77
 MiB            | 9.77 MiB        |
| memory/performance_schema/events_statements_history_long.sql_text         | 9.77
 MiB            | 9.77 MiB        |
+---------------------------------------------------------------------------
+--------------------+----------------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

在 中[範例 1：持續高記憶體用量](#)，我們檢查了每個連線目前的記憶體用量，以判斷哪些連線負責使用有問題的記憶體。在此範例中，記憶體已釋放，因此檢查目前連線的記憶體用量並不有用。

若要深入了解並尋找違規的陳述式、使用者和主機，我們使用效能結構描述。效能結構描述包含多個陳述式摘要資料表，這些資料表會依不同的維度進行分割，例如事件名稱、陳述式摘要、主機、執行緒和使用者。每個檢視都可讓您深入了解特定陳述式的執行位置及其執行方式。本節著重於 MAX_TOTAL_MEMORY，但您可以在[效能結構描述陳述式摘要資料表](#)文件中，找到所有可用資料欄的詳細資訊。

```
mysql> SHOW TABLES IN performance_schema LIKE 'events_statements_summary_%';

+-----------------------------------------------------------+
| Tables_in_performance_schema (events_statements_summary_%) |
+-----------------------------------------------------------+
| events_statements_summary_by_account_by_event_name         |
| events_statements_summary_by_digest                        |
| events_statements_summary_by_host_by_event_name            |
| events_statements_summary_by_program                       |
| events_statements_summary_by_thread_by_event_name          |
| events_statements_summary_by_user_by_event_name            |
| events_statements_summary_global_by_event_name             |
+-----------------------------------------------------------+
```

```
7 rows in set (0.00 sec)
```

首先，我們會檢查events_statements_summary_by_digest以查看 MAX_TOTAL_MEMORY。

在這裡，我們可以看到以下內容：

- 具有摘要的查詢20676ce4a690592ff05debcffcbc26faeb76f22005e7628364d7a498769d0c4a似乎適合此記憶體用量。MAX_TOTAL_MEMORY 是 537450710，符合我們在 中看到memory/temptable/physical_ram事件的高水位標記sys.x$memory_global_by_current_bytes。
- 它已執行四次 (COUNT_STAR)，第一個是 2024-03-26 04：08：34.943256，最後一個是 2024-03-26 04：43：06.998310。

```
mysql> SELECT SCHEMA_NAME,DIGEST,COUNT_STAR,MAX_TOTAL_MEMORY,FIRST_SEEN,LAST_SEEN
FROM performance_schema.events_statements_summary_by_digest ORDER BY MAX_TOTAL_MEMORY
 DESC LIMIT 5;

+-------------+----------------------------------------------------------------
+------------+------------------+----------------------------
+-----------------------------+
| SCHEMA_NAME | DIGEST                                                          |
 COUNT_STAR | MAX_TOTAL_MEMORY | FIRST_SEEN                 | LAST_SEEN
  |
+-------------+----------------------------------------------------------------
+------------+------------------+----------------------------
+-----------------------------+
| sysbench    | 20676ce4a690592ff05debcffcbc26faeb76f22005e7628364d7a498769d0c4a |
     4 |        537450710 | 2024-03-26 04:08:34.943256 | 2024-03-26 04:43:06.998310 |
| NULL        | f158282ea0313fefd0a4778f6e9b92fc7d1e839af59ebd8c5eea35e12732c45d |
     4 |          3636413 | 2024-03-26 04:29:32.712348 | 2024-03-26 04:36:26.269329 |
| NULL        | 0046bc5f642c586b8a9afd6ce1ab70612dc5b1fd2408fa8677f370c1b0ca3213 |
     2 |          3459965 | 2024-03-26 04:31:37.674008 | 2024-03-26 04:32:09.410718 |
| NULL        | 8924f01bba3c55324701716c7b50071a60b9ceaf17108c71fd064c20c4ab14db |
     1 |          3290981 | 2024-03-26 04:31:49.751506 | 2024-03-26 04:31:49.751506 |
| NULL        | 90142bbcb50a744fcec03a1aa336b2169761597ea06d85c7f6ab03b5a4e1d841 |
     1 |          3131729 | 2024-03-26 04:15:09.719557 | 2024-03-26 04:15:09.719557 |
+-------------+----------------------------------------------------------------
+------------+------------------+----------------------------
+-----------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

現在我們知道違規摘要，我們可以取得更多詳細資訊，例如查詢文字、執行該摘要的使用者，以及執行該摘要的位置。根據傳回的摘要文字，我們可以看到這是一個常見的資料表表達式 (CTE)，可建立四個暫時資料表並執行四個資料表掃描，這非常沒有效率。

```
mysql> SELECT
 SCHEMA_NAME,DIGEST_TEXT,QUERY_SAMPLE_TEXT,MAX_TOTAL_MEMORY,SUM_ROWS_SENT,SUM_ROWS_EXAMINED,SUM
FROM performance_schema.events_statements_summary_by_digest
WHERE DIGEST='20676ce4a690592ff05debcffcbc26faeb76f22005e7628364d7a498769d0c4a'\G;

*************************** 1. row ***************************
           SCHEMA_NAME: sysbench
           DIGEST_TEXT: WITH RECURSIVE `cte` ( `n` ) AS ( SELECT ? FROM `sbtest1` UNION
 ALL SELECT `id` + ? FROM `sbtest1` ) SELECT * FROM `cte`
     QUERY_SAMPLE_TEXT: WITH RECURSIVE cte (n) AS (   SELECT 1  from sbtest1 UNION ALL
  SELECT id + 1 FROM sbtest1) SELECT * FROM cte
      MAX_TOTAL_MEMORY: 537450710
         SUM_ROWS_SENT: 80000000
     SUM_ROWS_EXAMINED: 80000000
SUM_CREATED_TMP_TABLES: 4
     SUM_NO_INDEX_USED: 4
1 row in set (0.01 sec)
```

如需events_statements_summary_by_digest資料表和其他效能結構描述陳述式摘要資料表的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的陳述式摘要資料表。

您也可以執行 EXPLAIN 或 EXPLAIN ANALYZE 陳述式，以查看更多詳細資訊。

> **Note**
>
> EXPLAIN ANALYZE 可以提供比 更多的資訊EXPLAIN，但也會執行查詢，因此請注意。

```
-- EXPLAIN
mysql> EXPLAIN WITH RECURSIVE cte (n) AS (SELECT 1  FROM sbtest1 UNION ALL SELECT id +
 1 FROM sbtest1) SELECT * FROM cte;

+----+-------------+------------+------------+-------+---------------+------+---------
+------+----------+----------+-------------+
| id | select_type | table      | partitions | type  | possible_keys | key  | key_len |
 ref  | rows     | filtered | Extra       |
+----+-------------+------------+------------+-------+---------------+------+---------
+------+----------+----------+-------------+
```

```
|  1 | PRIMARY     | <derived2> | NULL       | ALL   | NULL          | NULL | NULL    |
 NULL | 19221520 |   100.00 | NULL        |
|  2 | DERIVED     | sbtest1    | NULL       | index | NULL          | k_1  | 4       |
 NULL |  9610760 |   100.00 | Using index |
|  3 | UNION       | sbtest1    | NULL       | index | NULL          | k_1  | 4       |
 NULL |  9610760 |   100.00 | Using index |
+----+-------------+------------+------------+-------+---------------+------+---------
+------+----------+----------+-------------+
3 rows in set, 1 warning (0.00 sec)

-- EXPLAIN format=tree
mysql> EXPLAIN format=tree WITH RECURSIVE cte (n) AS (SELECT 1 FROM sbtest1 UNION ALL
 SELECT id + 1 FROM sbtest1) SELECT * FROM cte\G;

*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Table scan on cte  (cost=4.11e+6..4.35e+6 rows=19.2e+6)
    -> Materialize union CTE cte  (cost=4.11e+6..4.11e+6 rows=19.2e+6)
        -> Index scan on sbtest1 using k_1  (cost=1.09e+6 rows=9.61e+6)
        -> Index scan on sbtest1 using k_1  (cost=1.09e+6 rows=9.61e+6)
1 row in set (0.00 sec)

-- EXPLAIN ANALYZE
mysql> EXPLAIN ANALYZE WITH RECURSIVE cte (n) AS (SELECT 1 from sbtest1 UNION ALL
 SELECT id + 1 FROM sbtest1) SELECT * FROM cte\G;

*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Table scan on cte  (cost=4.11e+6..4.35e+6 rows=19.2e+6) (actual
 time=6666..9201 rows=20e+6 loops=1)
    -> Materialize union CTE cte  (cost=4.11e+6..4.11e+6 rows=19.2e+6) (actual
 time=6666..6666 rows=20e+6 loops=1)
        -> Covering index scan on sbtest1 using k_1  (cost=1.09e+6 rows=9.61e+6)
 (actual time=0.0365..2006 rows=10e+6 loops=1)
        -> Covering index scan on sbtest1 using k_1  (cost=1.09e+6 rows=9.61e+6)
 (actual time=0.0311..2494 rows=10e+6 loops=1)
1 row in set (10.53 sec)
```

但誰執行了它？ 我們可以在效能結構描述中看到destructive_operator使用者擁有MAX_TOTAL_MEMORY的 537450710，這再次符合先前的結果。

> **Note**
>
> 效能結構描述存放在記憶體中，因此不應依賴 做為稽核的唯一來源。如果您需要維護陳述式執行的歷史記錄，以及從哪些使用者執行，我們建議您啟用 Aurora 進階稽核。如果您還需要維護記憶體用量的相關資訊，建議您設定監控以匯出和儲存這些值。

```
mysql> SELECT USER,EVENT_NAME,COUNT_STAR,MAX_TOTAL_MEMORY FROM
 performance_schema.events_statements_summary_by_user_by_event_name
ORDER BY MAX_CONTROLLED_MEMORY DESC LIMIT 5;

+----------------------+---------------------------+------------+------------------+
| USER                 | EVENT_NAME                | COUNT_STAR | MAX_TOTAL_MEMORY |
+----------------------+---------------------------+------------+------------------+
| destructive_operator | statement/sql/select      |          4 |        537450710 |
| rdsadmin             | statement/sql/select      |       4172 |          3290981 |
| rdsadmin             | statement/sql/show_tables |          2 |          3615821 |
| rdsadmin             | statement/sql/show_fields |          2 |          3459965 |
| rdsadmin             | statement/sql/show_status |         75 |          1914976 |
+----------------------+---------------------------+------------+------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT HOST,EVENT_NAME,COUNT_STAR,MAX_TOTAL_MEMORY FROM
 performance_schema.events_statements_summary_by_host_by_event_name
WHERE HOST != 'localhost' AND COUNT_STAR>0 ORDER BY MAX_CONTROLLED_MEMORY DESC LIMIT 5;

+------------+----------------------+------------+------------------+
| HOST       | EVENT_NAME           | COUNT_STAR | MAX_TOTAL_MEMORY |
+------------+----------------------+------------+------------------+
| 10.0.8.231 | statement/sql/select |          4 |        537450710 |
+------------+----------------------+------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

範例 3：可釋放的記憶體持續下降，不會回收

InnoDB 資料庫引擎針對不同的元件採用一系列專門的記憶體追蹤事件。這些特定事件允許精細追蹤金鑰 InnoDB 子系統中的記憶體用量，例如：

- `memory/innodb/buf0buf` – 專用於監控 InnoDB 緩衝集區的記憶體配置。
- `memory/innodb/ibuf0ibuf` – 專門追蹤與 InnoDB 變更緩衝區相關的記憶體變更。

為了識別記憶體的最高耗用者，我們可以查詢 sys.memory_global_by_current_bytes：

```
mysql> SELECT event_name,current_alloc FROM sys.memory_global_by_current_bytes LIMIT
 10;

+-----------------------------------------------------------------+---------------+
| event_name                                                      | current_alloc |
+-----------------------------------------------------------------+---------------+
| memory/innodb/memory                                            | 5.28 GiB      |
| memory/performance_schema/table_io_waits_summary_by_index_usage | 495.00 MiB    |
| memory/performance_schema/table_shares                          | 488.00 MiB    |
| memory/sql/TABLE_SHARE::mem_root                                | 388.95 MiB    |
| memory/innodb/std                                               | 226.88 MiB    |
| memory/innodb/fil0fil                                           | 198.49 MiB    |
| memory/sql/binlog_io_cache                                      | 128.00 MiB    |
| memory/innodb/mem0mem                                           | 96.82 MiB     |
| memory/innodb/dict0dict                                         | 96.76 MiB     |
| memory/performance_schema/rwlock_instances                      | 88.00 MiB     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

結果顯示 memory/innodb/memory是目前配置記憶體使用 5.28 GiB 的最高取用者。此事件可做為與更特定等待事件無關之各種 InnoDB 元件的記憶體配置類別，如先前memory/innodb/buf0buf所述。

已確定 InnoDB 元件是記憶體的主要消費者，我們可以使用下列 MySQL 命令深入探討細節：

```
SHOW ENGINE INNODB STATUS \G;
```

SHOW ENGINE INNODB STATUS 命令提供 InnoDB 儲存引擎的完整狀態報告，包括不同 InnoDB 元件的詳細記憶體用量統計資料。它有助於識別哪些特定的 InnoDB 結構或操作耗用最多的記憶體。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 InnoDB 記憶體內結構。

分析 InnoDB 狀態報告的 BUFFER POOL AND MEMORY區段時，我們看到 5，051，647，748 個位元組 (4.7 GiB) 配置到字典物件快取，該快取佔 追蹤的記憶體的 89%memory/innodb/memory。

```
----------------------
BUFFER POOL AND MEMORY
----------------------
Total large memory allocated 0
Dictionary memory allocated 5051647748
```

```
Buffer pool size 170512
Free buffers 142568
Database pages 27944
Old database pages 10354
Modified db pages 6
Pending reads 0
```

字典物件快取是共用的全域快取，可將先前存取的資料字典物件存放在記憶體中，以啟用物件重複使用並改善效能。字典物件快取的高記憶體配置會建議資料字典快取中的大量資料庫物件。

現在我們知道資料字典快取是主要取用者，我們會繼續檢查資料字典快取是否有開啟的資料表。若要尋找資料表定義快取中的資料表數目，請查詢全域狀態變數 open_table_definitions。

```
mysql> show global status like 'open_table_definitions';

+-------------------------+-------+
| Variable_name           | Value |
+-------------------------+-------+
| Open_table_definitions | 20000 |
+-------------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 MySQL 如何開啟及關閉資料表。

您可以透過限制資料庫叢集或資料庫執行個體table_definition_cache參數群組中的 參數，來限制資料字典快取中的資料表定義數目。對於 Aurora MySQL，此值可做為資料表定義快取中資料表數量的軟性限制。預設值取決於執行個體類別，並設定為下列：

```
LEAST({DBInstanceClassMemory/393040}, 20000)
```

當資料表數量超過table_definition_cache限制時，至少最近使用的 (LRU) 機制會從快取中移出和移除資料表。不過，涉及外部金鑰關係的資料表不會放置在 LRU 清單中，以防止其移除。

在我們目前的案例中，我們會執行 FLUSH TABLES 來清除資料表定義快取。此動作會導致 Open_table_definitions 全域狀態變數從 20，000 降至 12，如下所示：

```
mysql> show global status like 'open_table_definitions';

+-------------------------+-------+
| Variable_name           | Value |
+-------------------------+-------+
```

```
| Open_table_definitions | 12    |
+------------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

儘管如此減少，我們觀察到 的記憶體配置在 5.18 GiB 時memory/innodb/memory仍然很高，而配置的字典記憶體也保持不變。這在下列查詢結果中很明顯：

```
mysql> SELECT event_name,current_alloc FROM sys.memory_global_by_current_bytes LIMIT
 10;

+-----------------------------------------------------------------+---------------+
| event_name                                                      | current_alloc |
+-----------------------------------------------------------------+---------------+
| memory/innodb/memory                                            | 5.18 GiB      |
| memory/performance_schema/table_io_waits_summary_by_index_usage | 495.00 MiB    |
| memory/performance_schema/table_shares                          | 488.00 MiB    |
| memory/sql/TABLE_SHARE::mem_root                                | 388.95 MiB    |
| memory/innodb/std                                               | 226.88 MiB    |
| memory/innodb/fil0fil                                           | 198.49 MiB    |
| memory/sql/binlog_io_cache                                      | 128.00 MiB    |
| memory/innodb/mem0mem                                           | 96.82 MiB     |
| memory/innodb/dict0dict                                         | 96.76 MiB     |
| memory/performance_schema/rwlock_instances                      | 88.00 MiB     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
----------------------
BUFFER POOL AND MEMORY
----------------------
Total large memory allocated 0
Dictionary memory allocated 5001599639
Buffer pool size 170512
Free buffers 142568
Database pages 27944
Old database pages 10354
Modified db pages 6
Pending reads 0
```

這種持續高的記憶體用量可以歸因於涉及外部金鑰關係的資料表。這些資料表不會放在 LRU 清單中進行移除，解釋即使在清除資料表定義快取之後，記憶體配置仍保持很高的原因。

解決此問題：

1. 檢閱和最佳化資料庫結構描述，尤其是外部金鑰關係。
2. 考慮移至具有更多記憶體的大型資料庫執行個體類別，以容納您的字典物件。

透過遵循這些步驟並了解記憶體配置模式，您可以更好地管理 Aurora MySQL 資料庫執行個體中的記憶體用量，並防止因記憶體壓力而導致的潛在效能問題。

故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題

Aurora MySQL `aurora_oom_response` 執行個體層級參數可啟用資料庫執行個體監控系統記憶體，並估計各種陳述式和連線耗用的記憶體。如果系統記憶體不足，可以執行動作清單來嘗試釋放該記憶體。它這樣做是為了避免資料庫因out-of-memory(OOM) 問題而重新啟動。執行個體層級參數會採取一組逗號分隔的動作，資料庫執行個體會在記憶體不足時執行這些動作。Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版支援 `aurora_oom_response` 參數。

下列值及其組合可用於 `aurora_oom_response` 參數。空字串表示不採取任何動作，並有效地關閉此功能，讓資料庫容易重新啟動 OOM。

- `decline` – 當資料庫執行個體記憶體不足時拒絕新查詢。
- `kill_connect` – 關閉耗用大量記憶體的資料庫連線，並結束目前的交易和資料定義語言 (DDL) 陳述式。Aurora MySQL 第 2 版不支援此回應。

  如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 KILL 陳述式。
- `kill_query` – 以記憶體消耗的遞減順序結束查詢，直到執行個體記憶體表面超過低閾值。DDL 陳述式不會結束。

  如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 KILL 陳述式。
- `print` – 只會列印耗用大量記憶體的查詢。
- `tune` – 調整內部資料表快取，以釋放部分記憶體給系統。Aurora MySQL 會減少用於快取的記憶體，例如 `table_definition_cache` `table_open_cache`和 在低記憶體條件下。最終，當系統不再記憶體不足時，Aurora MySQL 會將記憶體使用量設回正常情況。

  如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 table_open_cache 和 table_definition_cache。
- `tune_buffer_pool` – 減少緩衝集區的大小以釋出一些記憶體，並讓資料庫伺服器能夠處理連線。Aurora MySQL 3.06 版及更新版本支援此回應。

  您必須在 `aurora_oom_response` 參數值`kill_connect`中`tune_buffer_pool`與 `kill_query`或 配對。如果沒有，即使您將 包含在參數值`tune_buffer_pool`中，也不會發生緩衝集區調整大小。

在低於 3.06 的 Aurora MySQL 版本中，對於記憶體小於或等於 4 GiB 的資料庫執行個體類別，當執行個體處於記憶體壓力下時，預設動作包括 `print`、`decline`、 `tune`和 `kill_query`。對於記憶體大於 4 GiB 的資料庫執行個體類別，參數值預設為空白 （停用）。

在 Aurora MySQL 3.06 版及更高版本中，對於記憶體小於或等於 4 GiB 的資料庫執行個體類別，Aurora MySQL 也會關閉耗記憶體連線最多 (`kill_connect`)。對於記憶體大於 4 GiB 的資料庫執行個體類別，預設參數值為 `print`。

在 Aurora MySQL 3.09 版及更新版本中，對於記憶體大於 4 GiB 的資料庫執行個體類別，預設參數值為 `print,decline,kill_connect`。

如果您經常遇到out-of-memory問題，則可以在`performance_schema`啟用時，使用記憶體摘要資料表來監控記憶體用量。

如需與 OOM 相關的 Amazon CloudWatch 指標，請參閱 Amazon Aurora 的執行個體層級指標。如需與 OOM 相關的全域狀態變數，請參閱 Aurora MySQL 全域狀態變數。

Aurora MySQL 資料庫的記錄

Aurora MySQL 記錄檔提供有關資料庫活動和錯誤的重要資訊。藉由啟用這些記錄檔，您可以識別問題並進行疑難排解、瞭解資料庫效能，以及稽核資料庫活動。建議您為所有 Aurora MySQL 資料庫執行個體啟用這些記錄，以確保資料庫的最佳效能和可用性。您可以啟用下列類型的記錄。每個記錄檔都包含特定資訊，這些資訊可能導致發現對資料庫處理的影響。

- 錯誤 — Aurora MySQL 只會在啟動、關機以及遇到錯誤時寫入錯誤記錄檔。資料庫執行個體可在未寫入新項目到錯誤日誌的情況下持續執行數小時或數日。若您沒有看到最近的項目，這是因為伺服器未遇到需寫入日誌項目的錯誤。錯誤記錄預設為啟用。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 錯誤日誌。
- 一般 — 一般記錄提供有關資料庫活動的詳細資訊，包括資料庫引擎執行的所有 SQL 敘述句。如需啟用一般記錄和設定記錄參數的詳細資訊Aurora MySQL 慢查詢與一般查詢，請參閱 MySQL 文件中的「一般查詢記錄」和「一般查詢記錄」。

  > **Note**
  >
  > 一般記錄檔可能會變得非常大，而且會耗用您的儲存空間。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的日誌輪換與保留。

- 慢速查詢 — 慢速查詢記錄檔包含執行時間超過長時間的 SQL 敘述句，且至少需要檢查最小值資料列。您可以使用慢速查詢記錄檔來尋找需要很長時間才能執行的查詢，因此是最佳化的候選項。

  `long_query_time` 的預設值為 10 秒。我們建議您從高值開始，以識別最慢的查詢，然後按自己的方式進行微調。

  您也可以使用相關參數，例如`log_slow_admin_statements`和`log_queries_not_using_indexes`。`rows_examined`與比較`rows_returned`。如果大`rows_examined`於很多`rows_returned`，那麼這些查詢可能會阻塞。

  在 Aurora MySQL 版本 3 中，您可以啟用以獲`log_slow_extra`取更多詳細信息。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的緩慢查詢記錄檔內容。您也可以`long_query_time`在工作階段層級進行修改，以互動方式偵錯查詢執行，這在全域啟用時`log_slow_extra`特別有用。

  如需有關啟用慢速查詢記錄和設定記錄參數的詳細資訊Aurora MySQL 慢查詢與一般查詢，請參閱 MySQL 文件中的和慢速查詢記錄檔。

- 稽核 — 稽核記錄會監視和記錄資料庫活動。Aurora MySQL 的稽核日誌稱為進階稽核。若要啟用進階稽核，請設定特定資料庫叢集參數。如需詳細資訊，請參閱 搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。
- 二進位記錄 — 二進位記錄 (binlog) 包含描述資料庫變更的事件，例如資料表建立作業和資料表資料的變更。除非使用以資料列為基礎的記錄，否則它也包含可能已變更之陳述式的事件 (例如，不符合資料列的 DELE TE)。二進位記錄檔也包含有關每個陳述式花費該更新資料多久的資訊。

  在啟用二進位記錄的情況下執行伺服器會使效能稍慢。不過，二進位記錄的好處可讓您設定複寫和還原作業，通常會超過這種輕微的效能降低。

  > **Note**
  >
  > Aurora MySQL 不需要二進位記錄進行還原作業。

  如需啟用二進位記錄和設定 binlog 格式的詳細資訊為單一可用區資料庫設定 Aurora MySQL 二進位記錄，請參閱 MySQL 文件中的二進位記錄和二進位記錄。

您可以將錯誤、一般、緩慢、查詢和稽核日誌發佈到 Amazon CloudWatch 日誌。如需詳細資訊，請參閱 將資料庫日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。

用於總結慢速，一般和二進制日誌文件的另一個有用工具是pt-query-digest。

針對 Aurora MySQL 資料庫的連線問題進行故障診斷

確保應用程式與RDS資料庫執行個體之間的可靠連線對於工作負載的順暢操作至關重要。不過，連線問題可能因為各種因素而產生，例如網路組態、身分驗證問題或資源限制。本指南旨在提供全方位方法來疑難排解 Aurora MySQL 的連線問題。

內容

- 識別 Aurora MySQL 的資料庫連線問題
- 收集 Aurora MySQL 連線問題的資料
- 監控 Aurora MySQL 的資料庫連線
  - Aurora My 的其他監控SQL
- Aurora MySQL 的連線錯誤代碼
- Aurora MySQL 的參數調校建議
- Aurora MySQL 資料庫連線問題的疑難排解範例
  - 範例 1：故障診斷失敗的連線嘗試
  - 範例 2：對異常用戶端中斷連線進行故障診斷

識別 Aurora MySQL 的資料庫連線問題

識別連線問題的特定類別有助於縮小潛在原因範圍，並引導疑難排解程序。每個類別可能需要不同的診斷和解決方法和技術。資料庫連線問題可大致分類為下列類別。

連線錯誤和例外狀況

連線錯誤和例外狀況可能因各種原因而發生，例如不正確的連線字串、身分驗證失敗、網路中斷或資料庫伺服器問題。原因可能包括設定錯誤的連線參數、無效的登入資料、網路中斷或資料庫伺服器當機或重新啟動。設定錯誤的安全群組、虛擬私有雲端 (VPC) 設定、網路存取控制清單 (ACLs) 以及與子網路相關聯的路由表，也可能導致連線問題。

達到連線限制

當資料庫伺服器的並行連線數量超過允許的上限時，就會發生此問題。資料庫伺服器通常具有由叢集和執行個體參數群組中的 參數 max_connections 定義的可設定連線上限。透過設定連線限制，資料庫伺服器可確保其有足夠的資源 （ 例如記憶體、 CPU和 檔案控點 ） 可有效率地處理現有連線並提供可接受的效能。原因可能包括應用程式中的連線洩漏、連線集區效率低落，或連線請求意外激增。

連線逾時

當用戶端應用程式無法在指定的逾時期間內與資料庫伺服器建立連線時，就會發生連線逾時。常見原因包括網路問題、伺服器過載、防火牆規則和設定錯誤的連線設定。

閒置連線逾時

資料庫伺服器可能會自動關閉長時間保持非作用中的閒置連線，以節省資源。此逾時通常可使用 `wait_timeout`和 設定`interactive_timeout parameters`，且應根據應用程式的連線用量模式進行調整。原因可能包括讓連線長時間閒置的應用程式邏輯，或不當的連線管理。

現有連線的間歇中斷連線

此錯誤類別是指用戶端應用程式與資料庫之間建立的連線，即使處於作用中和使用中狀態，仍以不規律的間隔發生意外終止或中斷連線的情況。這些中斷連接會間歇發生，這表示它們會以不規律的間隔發生，而不是一致。原因可能包括下列項目：

- 資料庫伺服器問題，例如重新啟動或容錯移轉
- 不當的應用程式連線處理
- 負載平衡和代理問題
- 網路不穩定
- 連線路徑中涉及的第三方元件或中介軟體問題
- 查詢執行逾時
- 伺服器或用戶端的資源限制條件

透過全面監控、記錄和分析來識別根本原因至關重要，同時實作適當的錯誤處理、連線集區和重試機制，有助於減輕這些間歇性中斷連線對應用程式功能和使用者體驗的影響。

收集 Aurora MySQL 連線問題的資料

收集與應用程式、資料庫、網路和基礎設施元件相關的完整資料，對於有效疑難排解應用程式與 Aurora MySQL 資料庫之間的連線問題至關重要。透過收集相關日誌、組態和診斷資訊，您可以獲得寶貴的洞見，以協助識別連線問題的根本原因，並引導您進行適當的解決方案。

網路日誌和組態，例如安全群組規則、VPC設定和路由表，對於識別可能使應用程式無法與資料庫建立成功連線的潛在網路相關瓶頸或錯誤組態至關重要。透過分析這些網路元件，您可以確保必要的連接埠已開啟、允許 IP 地址，以及正確設定路由組態。

時間戳記

發生連線問題時，請記錄確切的時間戳記。這有助於識別模式，或將問題與其他事件或活動建立關聯。

資料庫引擎日誌

除了一般資料庫日誌之外，請檢閱資料庫引擎日誌（例如，我的SQL錯誤日誌和慢查詢日誌）是否有任何相關資訊或可能與間歇性連線問題相關的錯誤。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 資料庫的記錄。

用戶端應用程式日誌

從連線至資料庫的用戶端應用程式收集詳細日誌。應用程式日誌可從應用程式的角度提供連線嘗試、錯誤和任何相關資訊的可見性，這可能會揭露與連線字串、身分驗證憑證或應用程式層級連線處理相關的問題。

另一方面，資料庫日誌提供對資料庫端錯誤、緩慢查詢或可能導致連線問題的事件的洞察。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 資料庫的記錄。

用戶端環境變數

檢查用戶端的任何環境變數或組態設定是否可能影響資料庫連線，例如代理設定、SSL/TLS 設定或任何其他相關變數。

用戶端程式庫版本

確定用戶端使用資料庫連線時所使用的任何資料庫驅動程式、程式庫或架構的最新版本。過期的版本可能會有已知問題或相容性問題。

用戶端網路擷取

在用戶端使用 Wireshark 等工具或在發生連線問題`tcpdump`期間執行網路擷取。這有助於識別用戶端上的任何網路相關問題或異常。

用戶端網路拓撲

了解用戶端的網路拓撲，包括任何防火牆、負載平衡器，或是與資料庫建立連線的 RDS Proxy 或 Proxy 等其他元件SQL，而不是直接建立連線的用戶端。

用戶端作業系統設定

檢查可能影響網路連線的用戶端作業系統設定，例如防火牆規則、網路轉接器設定，以及任何其他相關設定。

連線集區組態

如果您在應用程式中使用連線集區機制，請檢閱組態設定並監控集區指標（例如作用中連線、閒置連線和連線逾時），以確保集區正常運作。也請檢閱集區設定，例如集區大小上限、集區大小下限和連線驗證設定，以確保設定正確。

連接字串

連線字串通常包含參數，例如主機名稱或端點、連接埠號碼、資料庫名稱和身分驗證登入資料。分析連線字串有助於識別可能導致連線問題的潛在錯誤組態或不正確設定。例如，不正確的主機名稱或連接埠號碼可能會阻止用戶端到達資料庫執行個體，而無效的身分驗證憑證可能會導致身分驗證失敗和連線遭拒。此外，連線字串可以顯示與連線集區、逾時或其他連線特定設定相關的問題，這些設定可能會導致連線問題。提供用戶端應用程式使用的完整連線字串，有助於找出用戶端上的任何錯誤組態。

資料庫指標

在發生連線問題期間監控資料庫指標，例如CPU用量、記憶體用量和磁碟 I/O。這些有助於識別資料庫執行個體是否遇到資源爭用或效能問題。

DB engine version (資料庫引擎版本)

請注意 Aurora MySQL 資料庫引擎版本。 AWS 會定期發行更新，以解決已知問題、安全漏洞和引進效能增強功能。因此，強烈建議您升級至最新的可用版本，因為這些更新通常包含與連線能力、效能和穩定性相關的錯誤修正和改進。提供資料庫版本資訊以及其他收集的詳細資訊，可協助 支援 有效診斷和解決連線問題。

網路指標

在發生連線問題期間收集網路指標，例如延遲、封包遺失和輸送量。`ping`、 `traceroute`和 網路監控工具等工具可協助收集此資料。

來源和用戶端詳細資訊

判斷應用程式伺服器、負載平衡器或任何其他正在啟動資料庫連線之元件的 IP 地址。這可以是單一 IP 地址或一系列 IP 地址 (CIDR 表示法）。如果來源是 Amazon EC2執行個體，也有助於檢閱執行個體類型、可用區域、子網路 ID 和與執行個體相關聯的安全群組，以及私有 IP 地址和公有 IP 地址等網路介面詳細資訊。

透過徹底分析收集的資料，您可以識別組態錯誤、資源限制、網路中斷或其他導致間歇性或持久性連線問題的潛在問題。此資訊可讓您採取有針對性的動作，例如調整組態、解決網路問題，或解決應用程式層級的連線處理。

監控 Aurora MySQL 的資料庫連線

若要監控連線問題並進行疑難排解，您可以使用下列指標和功能。

CloudWatch 指標

- `CPUUtilization` – 資料庫執行個體上的高CPU用量可能會導致查詢執行緩慢，進而導致連線逾時或拒絕。
- `DatabaseConnections` – 監控資料庫執行個體的作用中連線數目。接近設定上限的連線數量過多，可能表示潛在的連線問題或連線集區耗盡。
- `FreeableMemory` – 由於資源限制，可用的記憶體不足可能會導致效能問題和連線問題。
- `NetworkReceiveThroughput` 和 `NetworkTransmitThroughput` – 網路輸送量異常峰值或下降可能表示連線問題或網路瓶頸。

績效詳情指標

若要使用績效詳情對 Aurora MySQL 中的連線問題進行故障診斷，請分析資料庫指標，例如下列項目：

- Aborted_clients
- Aborted_connects
- 連線
- max_connections
- Threads_connected
- Threads_created
- Threads_running

這些指標可協助您識別連線瓶頸、偵測網路或身分驗證問題、最佳化連線集區，並確保有效的執行緒管理。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 的績效詳情計數器。

Performance Insights 功能

- 資料庫負載 – 視覺化資料庫負載一段時間，並將其與連線問題或效能降低相關聯。
- SQL 統計資料 – 分析SQL統計資料，以識別可能造成連線問題的低效率查詢或資料庫操作。
- 熱門查詢 – 識別和分析資源最密集的查詢，這有助於識別可能導致連線問題的潛在效能瓶頸或長時間執行的查詢。

透過監控這些指標並利用 Performance Insights，您可以了解資料庫執行個體的效能、資源用量，以及可能導致連線問題的潛在瓶頸。例如：

- DatabaseConnections 高接近上限可能表示連線集區耗盡或不當連線處理，導致連線問題。
- 高CPUUtilization或低FreeableMemory可能表示資源限制，這可能會導致查詢執行緩慢和連線逾時或拒絕。
- 分析熱門查詢和SQL統計資料有助於識別可能造成連線問題的效率低落或資源密集的查詢。

此外，監控 CloudWatch 日誌和設定警示可協助您在連線問題升級之前主動識別和回應。

請務必注意，雖然這些指標和工具可以提供寶貴的洞見，但應該與其他故障診斷步驟搭配使用。透過檢閱網路組態、安全群組規則和應用程式層級連線處理，您可以全面診斷並解決 Aurora MySQL 資料庫執行個體的連線問題。

Aurora My 的其他監控SQL

CloudWatch 指標

- AbortedClients – 追蹤未正確關閉的用戶端連線數目。
- AuroraSlowConnectionHandleCount – 追蹤慢速連線處理常式操作的數量，指出潛在的連線問題或效能瓶頸。
- AuroraSlowHandshakeCount – 測量緩慢交握操作的數量，這也可能是連線問題的指標。
- ConnectionAttempts – 測量對 Aurora MySQL 資料庫執行個體進行的連線嘗試次數。

全域狀態變數

Aurora_external_connection_count – 顯示資料庫執行個體的資料庫連線數目，但不包括用於資料庫運作狀態檢查RDS的服務連線。

透過監控這些指標和全域狀態變數，您可以了解可能導致 Amazon Aurora MySQL 執行個體連線問題的連線模式、錯誤和潛在瓶頸。

例如，大量 AbortedClients或 AuroraSlowConnectionHandleCount可能表示連線問題。

此外，設定 CloudWatch 警示和通知可協助您在連線問題升級並影響應用程式效能之前，主動識別和回應連線問題。

Aurora MySQL 的連線錯誤代碼

以下是 Aurora MySQL 資料庫的一些常見連線錯誤，以及其錯誤代碼和說明。

錯誤碼 1040：連線過多

當用戶端嘗試建立的連線數量超過資料庫伺服器允許的上限時，就會發生此錯誤。可能的子句包括：

- 連線集區設定錯誤 – 如果使用連線集區機制，請確保集區大小上限不會設定太高，且連線已正確釋放回集區。
- 資料庫執行個體組態 – 驗證資料庫執行個體允許的連線設定上限，並視需要設定 `max_connections` 參數來調整。
- 高並行 – 如果多個用戶端或應用程式同時連線到資料庫，可能會達到允許的連線上限。

錯誤代碼 1045：拒絕使用者 '...'@'...' 的存取（使用密碼：YES/NO)

此錯誤表示嘗試連線至資料庫時發生身分驗證失敗。可能的子句包括：

- 身分驗證外掛程式相容性 – 檢查用戶端使用的身分驗證外掛程式是否與資料庫伺服器的身分驗證機制相容。
- 不正確的使用者名稱或密碼 – 確認連線字串或身分驗證機制中使用的使用者名稱和密碼正確無誤。
- 使用者許可 – 確定使用者具有從指定的主機或網路連線至資料庫執行個體的必要許可。

錯誤碼 1049：不明資料庫 '...'

此錯誤表示用戶端正在嘗試連線到伺服器上不存在的資料庫。可能的子句包括：

- 未建立資料庫 - 確定指定的資料庫已在資料庫伺服器上建立。
- 不正確的資料庫名稱 – 再次檢查連線字串或查詢中使用的資料庫名稱是否正確。
- 使用者許可 – 確認使用者具有存取指定資料庫的必要許可。

錯誤碼 1153：擁有大於 'max_allowed_packet' 位元組的封包

當用戶端嘗試傳送或接收的資料超過資料庫伺服器允許的封包大小上限時，就會發生此錯誤。可能的子句包括：

- 大型查詢或結果集 – 如果執行涉及大量資料的查詢，可能會超過封包大小限制。
- 設定錯誤的封包大小設定 – 檢查資料庫伺服器上`max_allowed_packet`的設定，並視需要調整。
- 網路組態問題 – 確定網路組態（例如，MTU大小）允許所需的封包大小。

錯誤碼 1226：使用者 '...' 已超過 'max_user_connections' 資源（目前值：...)

此錯誤表示使用者已超過資料庫伺服器允許的並行連線數量上限。可能的原因包括：

- 連線集區設定錯誤 – 如果使用連線集區機制，請確保最大集區大小不會針對使用者的連線限制設定過高。
- 資料庫執行個體組態 – 驗證資料庫執行個體`max_user_connections`的設定，並視需要調整。
- 高並行 – 如果多個用戶端或應用程式同時使用相同的使用者同時連線到資料庫，可能會達到使用者特定的連線限制。

錯誤碼 2003：無法連線至 '...' 上的我的SQL伺服器 (10061)

當用戶端無法與資料庫伺服器建立 TCP/IP 連線時，通常會發生此錯誤。它可能由各種問題造成，例如：

- 資料庫執行個體狀態 – 確定資料庫執行個體處於 `available` 狀態，且不會進行任何維護或備份操作。
- 防火牆規則 – 檢查是否有任何防火牆（作業系統、網路或安全群組）封鎖指定連接埠上的連線（通常為 3306 for MySQL)。
- 不正確的主機名稱或端點 – 請確定連線字串中使用的主機名稱或端點正確且符合資料庫執行個體。
- 網路連線問題 – 確認用戶端機器可以透過網路到達資料庫執行個體。檢查是否有任何網路中斷、路由問題或VPC子網路設定錯誤。

錯誤代碼 2005：不明的我的SQL伺服器主機 '...' (11001)

當用戶端無法將資料庫伺服器的主機名稱或端點解析為 IP 地址時，會發生此錯誤。可能的子句包括：

- DNS 解決方案問題 – 確認用戶端機器可以使用 正確解析主機名稱DNS。檢查DNS設定、DNS快取，並嘗試使用 IP 地址而非主機名稱。
- 不正確的主機名稱或端點 – 再次檢查連線字串中使用的主機名稱或端點的準確性。
- 網路組態問題 – 確定用戶端的網路組態（例如 VPC、子網路和路由表）允許DNS解析和連線至資料庫執行個體。

錯誤碼 2026：SSL連線錯誤

當 SSL/TLS 組態或憑證驗證在連線嘗試期間發生問題時，就會發生此錯誤。可能的子句包括：

- 憑證過期 – 檢查伺服器使用的 SSL/TLS 憑證是否已過期，且需要續約。
- 憑證驗證問題 – 確認用戶端能夠正確驗證伺服器的 SSL/TLS 憑證，以及憑證是否可信任。
- 網路組態問題 – 確定網路組態允許SSL/TLS connections and doesn't block or interfere with the SSL/TLS交握程序。
- SSL/TLS configuration mismatch – Make sure that the SSL/TLS 用戶端和伺服器上的設定（例如，密碼套件和通訊協定版本）是相容的。

透過了解每個錯誤碼的詳細說明和潛在原因，您可以在使用 Aurora MySQL 資料庫時更好地疑難排解和解決連線問題。

Aurora MySQL 的參數調校建議

連線數上限

調整這些參數有助於防止因達到允許的最大連線限制而導致的連線問題。請確定這些值是根據應用程式的並行需求和資源限制條件而適當設定。

- max_connections – 此參數會指定允許的資料庫執行個體並行連線數目上限。
- max_user_connections – 此參數可在使用者建立和修改期間指定，並設定特定使用者帳戶允許的並行連線數量上限。

網路緩衝區大小

增加這些值可以改善網路效能，特別是對於涉及大型資料傳輸或結果集的工作負載。不過，請謹慎，因為較大的緩衝區大小可能會耗用更多記憶體。

- net_buffer_length – 此參數會設定用戶端連線和結果緩衝區的初始大小，平衡記憶體用量與查詢效能。
- max_allowed_packet – 此參數會指定資料庫執行個體可傳送或接收的單一網路封包大小上限。

網路壓縮（用戶端）

啟用網路壓縮可以減少網路頻寬用量，但可能會增加用戶端和伺服器端的CPU負荷。

- compress – 此參數會啟用或停用用戶端/伺服器通訊的網路壓縮。
- compress_protocol – 此參數指定用於網路通訊的壓縮通訊協定。

網路效能調校

調整這些逾時有助於管理閒置連線並防止資源耗盡，但請謹慎，因為低值可能會導致連線提早終止。

- interactive_timeout – 此參數會指定伺服器在互動式連線上等待活動的秒數，然後再將其關閉。
- wait_timeout – 此參數會決定伺服器在關閉非互動式連線之前等待活動的秒數。

網路逾時設定

調整這些逾時有助於解決與慢速或無回應連線相關的問題。但請小心不要將其設定得太低，因為這可能會導致連線過早失敗。

- net_read_timeout – 此參數指定在結束讀取操作之前，等待來自連線之更多資料的秒數。
- net_write_timeout – 此參數會決定在結束寫入操作之前，等待區塊寫入連線的秒數。

Aurora MySQL 資料庫連線問題的疑難排解範例

下列範例示範如何識別 Aurora MySQL 的資料庫連線問題並進行疑難排解。

範例 1：故障診斷失敗的連線嘗試

連線嘗試可能會因為多種原因而失敗，包括驗證失敗、SSL/TLS交握失敗、達到max_connections限制，以及資料庫執行個體的資源限制。

您可以從 Performance Insights 追蹤失敗連線的數量，或使用下列命令。

```
mysql> show global status like 'aborted_connects';
+------------------+-------+
| Variable_name    | Value |
+------------------+-------+
| Aborted_connects | 7     |
+------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

如果數量隨時間Aborted_connects增加，則應用程式可能會有間歇性連線問題。

您可以使用 Aurora 進階稽核來記錄連線和中斷與用戶端連線的連線。您可以在資料庫叢集參數群組中設定下列參數來執行此操作：

- server_audit_logging = 1
- server_audit_events = CONNECT

以下是失敗登入之稽核日誌的擷取。

```
1728498527380921,auora-mysql-node1,user_1,172.31.49.222,147189,0,FAILED_CONNECT,,,1045
1728498527380940,auora-mysql-node1,user_1,172.31.49.222,147189,0,DISCONNECT,,,0
```

其中：

- 1728498527380921 – 發生登入失敗時的 epoch 時間戳記
- aurora-mysql-node1 – 連線失敗之 Aurora MySQL 叢集節點的執行個體識別碼

- user_1 – 登入失敗的資料庫使用者名稱
- 172.31.49.222 – 建立連線之用戶端的私有 IP 地址
- 147189 – 失敗登入的連線 ID
- FAILED_CONNECT – 表示連線失敗。
- 1045 – 傳回碼。非零值表示錯誤。在此情況下， 1045會對應至拒絕存取。

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的伺服器錯誤代碼和用戶端錯誤代碼。

您也可以檢查 Aurora MySQL 錯誤日誌是否有任何相關的錯誤訊息，例如：

```
2024-10-09T19:26:59.310443Z 220 [Note] [MY-010926] [Server] Access denied for user
 'user_1'@'172.31.49.222' (using password: YES) (sql_authentication.cc:1502)
```

範例 2：對異常用戶端中斷連線進行故障診斷

您可以追蹤異常用戶端從績效詳情中斷連線的數量，或使用下列命令。

```
mysql> show global status like 'aborted_clients';
+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| Aborted_clients | 9     |
+-----------------+-------+
1 row in set (0.01 sec)
```

如果數量隨時間Aborted_clients增加，則應用程式無法正確關閉資料庫的連線。如果連線未正確關閉，可能會導致資源洩漏和潛在的效能問題。不必要地保持連線開啟可能會耗用系統資源，例如記憶體和檔案描述詞，最終可能導致應用程式或伺服器變得沒有回應或重新啟動。

您可以使用下列查詢來識別未正確關閉連線的帳戶。它會擷取使用者帳戶名稱、使用者連線的主機、未關閉的連線數目，以及未關閉的連線百分比。

```
SELECT
    ess.user,
    ess.host,
    (a.total_connections - a.current_connections) - ess.count_star AS not_closed,
    (((a.total_connections - a.current_connections) - ess.count_star) * 100) /
 (a.total_connections - a.current_connections) AS pct_not_closed
FROM
```

```
    performance_schema.events_statements_summary_by_account_by_event_name AS ess
    JOIN performance_schema.accounts AS a ON (ess.user = a.user AND ess.host = a.host)
WHERE
    ess.event_name = 'statement/com/quit'
    AND (a.total_connections - a.current_connections) > ess.count_star;

+----------+---------------+------------+----------------+
| user     | host          | not_closed | pct_not_closed |
+----------+---------------+------------+----------------+
| user1    | 172.31.49.222 |          1 |        33.3333 |
| user1    | 172.31.93.250 |       1024 |        12.1021 |
| user2    | 172.31.93.250 |         10 |        12.8551 |
+----------+---------------+------------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

在您識別未關閉連線的使用者帳戶和主機之後，您可以繼續檢查未正常關閉連線的程式碼。

例如，使用 Python 中的 MySQL 連接器，使用連線物件的 `close()`方法來關閉連線。以下是建立資料庫連線、執行查詢並關閉連線的範例函數：

```
import mysql.connector

def execute_query(query):
    # Establish a connection to the database
    connection = mysql.connector.connect(
        host="your_host",
        user="your_username",
        password="your_password",
        database="your_database"
    )

    try:
        # Create a cursor object
        cursor = connection.cursor()

        # Execute the query
        cursor.execute(query)

        # Fetch and process the results
        results = cursor.fetchall()
        for row in results:
            print(row)
```

```
    finally:
        # Close the cursor and connection
        cursor.close()
        connection.close()
```

在此範例中，會在 finally區塊中呼叫 connection.close()方法，以確保連線已關閉，無論是否發生例外狀況。

疑難排解 Aurora MySQL 資料庫的查詢效能

MySQL 透過影響查詢計畫評估方式、可切換的最佳化、最佳化工具和索引提示，以及最佳化工具成本模型的系統變數，提供查詢最佳化工具控制。這些數據點不僅可以在比較不同的 MySQL 環境時很有幫助，還可以將以前的查詢執行計劃與當前的執行計劃進行比較，並了解 MySQL 查詢在任何時候的整體執行情況。

查詢效能取決於許多因素，包括執行計劃、表格結構描述和大小、統計資料、資源、索引以及參數組態。查詢調整需要識別瓶頸並最佳化執行路徑。

- 尋找查詢的執行計畫，並檢查查詢是否使用適當的索引。您可以使用EXPLAIN和檢閱每個計劃的詳細資料，將查詢最佳化。
- Aurora MySQL 版本 3（與 MySQL 8.0 社區版兼容）使用了一個EXPLAIN ANALYZE聲明。該EXPLAIN ANALYZE語句是一個分析工具，顯示 MySQL 在您的查詢上花費時間以及為什麼。Aurora MySQL 使EXPLAIN ANALYZE用計劃、準備和執行查詢，同時計算資料列和測量在執行計畫的各個點花費的時間。查詢完成時，會EXPLAIN ANALYZE列印計劃及其度量，而非查詢結果。
- 使用ANALYZE陳述式更新您的結構描述統計資料。由於統計資料過時，查詢最佳化工具有時會選擇不良的執行計畫。這可能會導致查詢效能不佳，因為資料表和索引的基數估計不正確。innodb_table_stats 資料表的資料last_update欄會顯示上次更新結構描述統計資料的時間，這是一個很好的「失效」指標。
- 可能會發生其他問題，例如未考慮資料表基數的分佈偏斜。有關更多信息，請參閱 MySQL 文檔中的評估 InnoDB 表的分析表複雜性和 MySQL 中的直方圖統計信息。

了解查詢花費的時間

以下是確定查詢所花費時間的方法：

- 剖析
- 效能綱要
- 查詢最佳化

分析

依預設，會停用效能分析。啟用效能分析，然後執行緩慢查詢並檢閱其設定檔。

```
SET profiling = 1;
Run your query.
```

```
SHOW PROFILE;
```

1. 確定花費最多時間的階段。根據 MySQL 文檔中的常規線程狀態，讀取和處理SELECT語句的行通常是給定查詢生命週期內運行時間最長的狀態。您可以使用該EXPLAIN語句來了解 MySQL 如何運行此查詢。
2. 檢閱慢速查詢記錄檔以進行評估，rows_examined並rows_sent確定工作負載在每個環境中都是相似的。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 資料庫的記錄。
3. 針對屬於已識別查詢一部分的資料表執行下列命令：

   ```
   SHOW TABLE STATUS\G;
   ```

4. 在每個環境上執行查詢之前和之後擷取下列輸出：

   ```
   SHOW GLOBAL STATUS;
   ```

5. 在每個環境上執行下列命令，以查看是否有任何其他查詢/工作階段會影響此範例查詢的效能。

   ```
   SHOW FULL PROCESSLIST;

   SHOW ENGINE INNODB STATUS\G;
   ```

   有時候，當伺服器上的資源忙碌時，它會影響伺服器上的所有其他作業，包括查詢。您也可以在執行查詢時定期擷取資訊，或設定cron工作，以便以有用的間隔擷取資訊。

效能結構描述

效能結構描述提供有關伺服器執行階段效能的實用資訊，同時對該效能的影響最小。這與提供有關資information_schema料庫執行個體的結構描述資訊不同。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 上效能詳情的效能結構描述概觀。

查詢優化器跟踪

要了解為什麼選擇特定的查詢計劃進行執行，您可optimizer_trace以設置訪問 MySQL 查詢優化器。

執行最佳化處理程式追蹤，以顯示最佳化處理程式可用的所有路徑及其選擇的詳盡資訊。

```
SET SESSION OPTIMIZER_TRACE="enabled=on";
SET optimizer_trace_offset=-5, optimizer_trace_limit=5;

-- Run your query.
```

```
SELECT * FROM table WHERE x = 1 AND y = 'A';

-- After the query completes:
SELECT * FROM information_schema.OPTIMIZER_TRACE;
SET SESSION OPTIMIZER_TRACE="enabled=off";
```

檢閱查詢最佳化工具

Aurora MySQL 第 3 版（與 MySQL 8.0 社區版兼容）與 Aurora MySQL 版本 2 相比，具有許多與優化器相關的更改（與 MySQL 5.7 社區版兼容）。如果您有一些自訂值optimizer_switch，建議您檢閱預設值中的差異，並設定最適合您工作負載的optimizer_switch值。我們也建議您測試 Aurora MySQL 第 3 版可用的選項，以檢查查詢的執行方式。

> **Note**
>
> Aurora MySQL 第 3 版使用社群預設值 20 做為群組狀態 _ 持久性參數。

您可以使用以下命令來顯示optimizer_switch值：

```
SELECT @@optimizer_switch\G;
```

下表顯示 Aurora MySQL 版本 2 和 3 的預設optimizer_switch值。

設定	Aurora MySQL 第 2 版	Aurora MySQL 第 3 版
batched_key_access	off	off
block_nested_loop	on	on
condition_fanout_filter	on	on
derived_condition_pushdown	–	on
derived_merge	on	on
duplicateweedout	on	on
engine_condition_pushdown	on	on

設定	Aurora MySQL 第 2 版	Aurora MySQL 第 3 版
firstmatch	on	on
hash_join	off	on
hash_join_cost_based	on	–
hypergraph_optimizer	–	off
index_condition_pushdown	on	on
index_merge	on	on
index_merge_intersection	on	on
index_merge_sort_union	on	on
index_merge_union	on	on
loosescan	on	on
materialization	on	on
mrr	on	on
mrr_cost_based	on	on
prefer_ordering_index	on	on
semijoin	on	on
skip_scan	–	on
subquery_materialization_cost_based	on	on
subquery_to_derived	–	off
use_index_extensions	on	on
use_invisible_indexes	–	off

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的可切換最佳化 (MySQL 5.7) 和可切換的最佳化 (MySQL 8.0)。

Amazon Aurora 我的SQL參考

此參考資料包括 Aurora My SQL 參數、狀態變數以及一般SQL擴充功能或與社群「我的資SQL料庫引擎」之間的差異的相關資訊

主題

- Aurora MySQL 組態參數
- Aurora MySQL 全域狀態變數
- Aurora 我的SQL等待事件
- Aurora 我的SQL線程狀態
- Aurora MySQL 隔離層級
- Aurora 我的SQL提示
- Aurora 我的SQL存儲過程參考
- Aurora 我的 SQL — 特定資訊結構描述表

Aurora MySQL 組態參數

您可以採用管理其他 Amazon RDS 資料庫執行個體的相同方式來管理您的 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集，方法是在資料庫參數群組中使用參數。Amazon Aurora 與其他資料庫引擎的差異在於，您會有包含多個資料庫執行個體的資料庫叢集。因此，您用來管理 Aurora MySQL 資料庫叢集的部分參數會套用至整個叢集。其他參數只套用至資料庫叢集的特定資料庫執行個體。

若要管理叢集層級參數，請使用資料庫叢集參數群組。若要管理執行個體層級參數，請使用資料庫參數群組。每個 Aurora MySQL 資料庫叢集中的資料庫執行個體都與 MySQL 資料庫引擎相容。不過，您可以在叢集層級套用一些 MySQL 資料庫引擎參數，而您可使用資料庫叢集參數群組來管理這些參數。您無法在 Aurora 資料庫叢集的執行個體資料庫參數群組中找到叢集層級參數。本主題稍後將提供叢集層級參數清單。

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、 或 Amazon RDS API 來管理叢集層級和執行個體層級參數。您會對管理叢集層級參數和執行個體層級參數使用不同的命令。例如，您可以使用 modify-db-cluster-parameter-group CLI 命令來管理資料庫叢集參數群組中的叢集層級參數。您可以使用 modify-db-parameter-group CLI 命令，以在資料庫叢集中的資料庫執行個體中，管理資料庫參數群組中的執行個體層級參數。

您可以在主控台中，或使用 CLI 或 RDS API 來檢視叢集層級和執行個體層級參數。例如，您可以使用 describe-db-cluster-parameters AWS CLI 命令來檢視資料庫叢集參數群組中的叢集層級參數。您可以

使用 modify-db-parameter-group CLI 命令，以在資料庫叢集中的資料庫執行個體中，檢視資料庫參數群組中的執行個體層級參數。

> **Note**
>
> 每個預設參數群組包含參數群組中所有參數的預設值。如果參數具有此值的「引擎預設值」，請參閱特定版本的 MySQL 或 PostgreSQL 文件以取得實際預設值。
> 除非另有說明，否則下表所列參數對 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版有效。

如需資料庫參數群組的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。如需 Aurora Serverless v1 叢集的規則與限制，請參閱 Aurora Serverless v1 的參數群組。

主題

- 叢集層級參數
- 執行個體層級參數
- 不適用於 Aurora MySQL 的 MySQL 參數

叢集層級參數

下表顯示套用至整個 Aurora MySQL 資料庫叢集的所有參數。

參數名稱	可修改	備註
aurora_binlog_read_buffer_size	是	只會影響使用二進位日誌 (binlog) 複寫的叢集。如需 binlog 複寫的資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
aurora_binlog_replication_max_yield_seconds	是	只會影響使用二進位日誌 (binlog) 複寫的叢集。如需 binlog 複寫的資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

參數名稱	可修改	備註
aurora_binlog_replication_sec_index_parallel_workers	是	設定在複寫具有多個次要索引的大型資料表的交易時，可用於套用次要索引變更的平行執行緒總數。參數預設為 0（停用）。 此參數適用於 Aurora MySQL 306 版及更高版本。如需詳細資訊，請參閱最佳化 Aurora MySQL 的二進位日誌複寫。
aurora_binlog_use_large_read_buffer	是	只會影響使用二進位日誌 (binlog) 複寫的叢集。如需 binlog 複寫的資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
aurora_disable_hash_join	是	將此參數設為 ON，以在 Aurora MySQL 2.09 或更新版本中關閉雜湊聯結最佳化功能。第 3 版不支援它。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora My 的平行查詢SQL。
aurora_enable_replica_log_compression	是	如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora MySQL 複寫的效能考量。不套用到屬於 Aurora 全球資料庫的叢集。已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
aurora_enable_repl_bin_log_filtering	是	如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora MySQL 複寫的效能考量。不套用到屬於 Aurora 全球資料庫的叢集。已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
aurora_enable_staggered_replica_restart	是	此設定可在 Aurora MySQL 版本 3 中使用，但未使用。

參數名稱	可修改	備註
aurora_enable_zdr	是	此設定在 Aurora MySQL 2.10 及更高版本中預設為開啟。如需更多詳細資訊，請參閱 零停機重啟（ZDR）Amazon Aurora 我的 SQL。
aurora_enhanced_binlog	是	將此參數的值設定為 1，以在 Aurora MySQL 3.03.1 版及更新版本中開啟增強型 Binlog。如需詳細資訊，請參閱設定 Aurora MySQL 的增強型 binlog。
aurora_full_double_precision_in_json	是	設定此參數的值，以完全精確的方式在 JSON 文件中啟用浮點數的剖析。
aurora_jemalloc_background_thread	是	使用此參數可啟用背景執行緒來執行記憶體維護操作。允許的值為 0（停用）和 1（啟用）。預設值為 0。 此參數適用於 Aurora MySQL 3.05 版及更新版本。
aurora_jemalloc_dirty_decay_ms	是	使用此參數可保留釋放的記憶體一段特定時間（以毫秒為單位）。保留記憶體可讓您更快速地重複使用。允許的值為 0–18446744073709551615 。預設值為 10000(10 秒）。 您可以使用較短的延遲來協助避免out-of-memory的問題，而犧牲效能較慢。 此參數適用於 Aurora MySQL 3.05 版及更新版本。

參數名稱	可修改	備註
aurora_jemalloc_tcache_enabled	是	使用此參數可在執行緒本機快取中提供小型記憶體請求（最多 32 KiB），繞過記憶體區域。允許的值為 0（停用）和 1（啟用）。預設值為 1。 此參數適用於 Aurora MySQL 3.05 版及更新版本。
aurora_load_from_s3_role	是	如需詳細資訊，請參閱將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。目前不適用於 Aurora MySQL 第 3 版。請使用 aws_default_s3_role 。
aurora_mask_password_hashes_type	是	此設定在 Aurora MySQL 2.11 及更高版本中預設為開啟。 使用此設定可在慢速查詢和稽核日誌中遮罩 Aurora MySQL 密碼雜湊。有效值為 0 和 1 (預設值)。設為 1 時，密碼會記錄為 <secret>。設為 0 時，密碼會記錄為雜湊 (#) 值。
aurora_select_into_s3_role	是	如需詳細資訊，請參閱將資料從 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集儲存到 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔。目前不適用於 Aurora MySQL 第 3 版。請使用 aws_default_s3_role 。

參數名稱	可修改	備註
authentication_kerberos_caseins_cmp	是	控制 authentication_kerberos 外掛程式的不區分大小寫使用者名稱比較。將其設為 true 進行不區分大小寫的比較。根據預設，使用區分大小寫的比較 (false)。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora My 的 Kerberos 身分驗證SQL。 此參數適用於 Aurora MySQL 3.03 版及更新版本。
auto_increment_increment	是	無
auto_increment_offset	是	無
aws_default_lambda_role	是	如需更多詳細資訊，請參閱 從 Amazon Aurora 我的數SQL據庫集群調用 Lambda 函數。
aws_default_s3_role	是	從資料庫叢集呼叫 LOAD DATA FROM S3、LOAD XML FROM S3 或 SELECT INTO OUTFILE S3 陳述式時使用。 在 Aurora MySQL 第 2 版中，如果未針對適當陳述式的 aurora_load_from_s3_role 或 aurora_select_into_s3_role 指定 IAM 角色，則會使用此參數中指定的 IAM 角色。 在 Aurora MySQL 第 3 版中，一律使用針對此參數指定的 IAM 角色。 如需詳細資訊，請參閱將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯。

參數名稱	可修改	備註
binlog_backup	是	將此參數的值設定為 0，以在 Aurora MySQL 3.03.1 版及更新版本中開啟增強型 Binlog。僅在使用增強型 Binlog 時，才能關閉此參數。如需詳細資訊，請參閱設定 Aurora MySQL 的增強型 binlog。
binlog_checksum	是	None 如果未設定此參數， AWS CLI 和 RDS API 會報告 的值。在這種情況下，Aurora MySQL 會使用引擎預設值，即 CRC32。這與 NONE 的明確設定不同，該設定會關閉檢查總和。
binlog-do-db	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
binlog_format	是	如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。
binlog_group_commit_sync_delay	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
binlog_group_commit_sync_no_delay_count	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
binlog-ignore-db	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
binlog_replication_globaldb	是	將此參數的值設定為 0，以在 Aurora MySQL 3.03.1 版及更新版本中開啟增強型 Binlog。僅在使用增強型 Binlog 時，才能關閉此參數。如需詳細資訊，請參閱設定 Aurora MySQL 的增強型 binlog。
binlog_row_image	否	無
binlog_row_metadata	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。

參數名稱	可修改	備註
binlog_row_value_options	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
binlog_rows_query_log_events	是	無
binlog_transaction_compression	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
binlog_transaction_compression_level_zstd	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
binlog_transaction_dependency_history_size	是	此參數會設定儲存在記憶體中的資料列雜湊數目上限，並用於查詢上次修改指定資料列的交易。達到此雜湊數目之後，會清除歷史記錄。 此參數適用於 Aurora MySQL 2.12 版及更新版本以及 3 版。
binlog_transaction_dependency_tracking	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
character-set-client-handshake	是	無
character_set_client	是	無
character_set_connection	是	無
character_set_database	是	預設資料庫使用的字元集。預設值為 utf8mb4。
character_set_filesystem	是	無
character_set_results	是	無
character_set_server	是	無

參數名稱	可修改	備註
collation_connection	是	無
collation_server	是	無
completion_type	是	無
default_storage_engine	否	Aurora MySQL 叢集使用 InnoDB 儲存引擎來存放您的所有資料。
enforce_gtid_consistency	有時候	在 Aurora MySQL 第 2 版及更新的版本中可修改。
event_scheduler	是	指示事件排程器的狀態。 僅可在 Aurora MySQL 第 3 版中的叢集層級進行修改。
gtid-mode	有時候	在 Aurora MySQL 第 2 版及更新的版本中可修改。
information_schema_stats_expiry	是	MySQL 資料庫伺服器從儲存引擎擷取資料並取代快取中的資料之後的秒數。允許的值為 0–31536000。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。

參數名稱	可修改	備註
init_connect	是	要由伺服器針對每個連線的用戶端執行的命令。針對設定使用雙引號 (")，以避免連線失敗，例如： `SET optimizer_switch="hash_join =off"` 在 Aurora MySQL 第 3 版中，此參數不適用於具有 CONNECTION_ADMIN 權限的使用者。這包括 Aurora 主要使用者。如需詳細資訊，請參閱角色型權限模型。
innodb_adaptive_hash_index	是	您可以在 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版中的資料庫叢集層級修改此參數。 讀取器資料庫執行個體不支援自適應雜湊索引。
innodb_aurora_instant_alter_column_allowed	是	控制 INSTANT 演算法是否可用於全域層級的 ALTER COLUMN 操作。允許值如下： • 0 – INSTANT演算法不允許用於 ALTER COLUMN操作 (OFF)。還原至其他演算法。 • 1 – INSTANT演算法允許用於 ALTER COLUMN操作 (ON)。這是預設值。 如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的欄操作。 此參數適用於 Aurora MySQL 3.05 版及更新版本。
innodb_autoinc_lock_mode	是	無

參數名稱	可修改	備註
innodb_checksums	否	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
innodb_cmp_per_index_enabled	是	無
innodb_commit_concurrency	是	無
innodb_data_home_dir	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。
innodb_deadlock_detect	是	此選項用於停用 Aurora MySQL 2.11 和更新版本以及 3 版中的死結偵測。 在高度並行系統上，當多個執行緒等待同一個結時，死結偵測可能會導致速度變慢。如需此參數的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件。
innodb_default_row_format	是	此參數定義 InnoDB 資料表的預設資料列格式 (包括使用者建立的 InnoDB 暫存資料表)。它適用於 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版。 其值可以是 DYNAMIC、COMPACT 或 REDUNDANT。 。
innodb_file_per_table	是	此參數會影響資料表儲存的組織方式。如需詳細資訊，請參閱儲存體擴展。

參數名稱	可修改	備註
innodb_flush_log_at_trx_commit	是	強烈建議您使用預設值 1。 在 Aurora MySQL 第 3 版中，您必須先將 的值1設定為 ，才能將此參數設定為 以外的值innodb_trx_commit_allow_data_loss 1。 如需詳細資訊，請參閱設定日誌緩衝區的排清頻率。
innodb_ft_max_token_size	是	無
innodb_ft_min_token_size	是	無
innodb_ft_num_word_optimize	是	無
innodb_ft_sort_pll_degree	是	無
innodb_online_alter_log_max_size	是	無
innodb_optimize_fulltext_only	是	無
innodb_page_size	否	無
innodb_print_all_deadlocks	是	開啟時，InnoDB 所有死結的資訊皆會記錄在 Aurora MySQL 錯誤日誌。如需詳細資訊，請參閱最小化和疑難排解 Aurora 我的SQL死結。
innodb_purge_batch_size	是	無
innodb_purge_threads	是	無
innodb_rollback_on_timeout	是	無

參數名稱	可修改	備註
innodb_rollback_segments	是	無
innodb_spin_wait_delay	是	無
innodb_strict_mode	是	無
innodb_support_xa	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
innodb_sync_array_size	是	無
innodb_sync_spin_loops	是	無
innodb_stats_include_delete_marked	是	啟用此參數時，InnoDB 會在計算永久性最佳化程式統計資料時包含已刪除標記的記錄。 此參數適用於 Aurora MySQL 2.12 版及更新版本以及 3 版。
innodb_table_locks	是	無
innodb_trx_commit_allow_data_loss	是	在 Aurora MySQL 第 3 版中，將此參數的值設定為 ，1以便您可以變更 的值innodb_flush_log_at_trx_commit 。 innodb_trx_commit_allow_data_loss 的預設值為 0。 如需詳細資訊，請參閱設定日誌緩衝區的排清頻率。
innodb_undo_directory	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。

參數名稱	可修改	備註
internal_tmp_disk_storage_engine	是	控制內部暫存資料表所要使用的記憶體內儲存引擎。允許的值為 INNODB 和 MYISAM。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
internal_tmp_mem_storage_engine	是	控制內部暫存資料表所要使用的記憶體內儲存引擎。允許的值為 MEMORY 和 TempTable 。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
key_buffer_size	是	MyISAM 資料表的金鑰快取。如需詳細資訊，請參閱 keycache->cache_lock mutex。
lc_time_names	是	無
log_error_suppression_list	是	指定未記錄在 MySQL 錯誤日誌中的錯誤代碼清單。這可讓您忽略某些非關鍵錯誤條件，以協助保持錯誤日誌的乾淨。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 log_error_suppression_list。 此參數適用於 Aurora MySQL 3.03 版及更新版本。
low_priority_updates	是	INSERT、UPDATE、DELETE、和 LOCK TABLE WRITE 操作會等待到沒有擱置的 SELECT 操作為止。此參數只會影響僅使用資料表層級鎖定 (MyISAM、MEMORY、MERGE) 的儲存引擎。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。

參數名稱	可修改	備註
lower_case_table_names	是 (Aurora MySQL 第 2 版) 僅在建立叢集時 (Aurora MySQL 第 3 版)	在 Aurora MySQL 2.10 及更新的 2.x 版中，請務必在變更此設定並重新啟動寫入器執行個體之後，重新啟動所有讀取器執行個體。如需詳細資訊，請參閱 使用讀取可用性功能重新啟動 Aurora 叢集。 在 Aurora MySQL 第 3 版中，此參數的值會在建立叢集時永久設定。如果您對此選項使用非預設值，請在升級之前設定 Aurora MySQL 第 3 版自訂參數群組，並在建立第 3 版叢集的快照還原作業期間指定參數群組。 使用以 Aurora MySQL 為基礎的 Aurora 全域資料庫時，若啟用 lower_case_table_names 參數，即無法從 Aurora MySQL 第 2 版就地升級至第 3 版。如需詳細了解您可以使用的方法，請參閱 主要版本升級。
master-info-repository	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
master_verify_checksum	是	Aurora MySQL 第 2 版。在 Aurora MySQL 第 3 版中使用 source_verify_checksum 。
max_delayed_threads	是	設定要處理 INSERT DELAYED 陳述式的執行緒數量上限。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
max_error_count	是	要儲存用於顯示的錯誤訊息、警告和備註訊息數量上限。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。

參數名稱	可修改	備註
max_execution_time	是	執行SELECT陳述式的逾時，以毫秒為單位。值可以是從 0–18446744073709551615 。設為 時0，不會逾時。 如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 max_execution_time。
min_examined_row_limit	是	使用此參數可防止所檢查資料列未達指定數量的查詢。
partial_revokes	否	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
preload_buffer_size	是	預先載入索引時所配置的緩衝區大小。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
query_cache_type	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。

參數名稱	可修改	備註
read_only	是	此參數開啟時，伺服器不允許任何更新，除了由複本執行緒執行的更新。 對於 Aurora MySQL 第 2 版，有效值如下： • 0 – OFF • 1 – ON • {TrueIfReplica} – ON用於僅供讀取複本。這是預設值。 • {TrueIfClusterReplica} – ON適用於複本叢集，例如跨區域僅供讀取複本、Aurora 全域資料庫中的次要叢集，以及藍/綠部署。 對於 Aurora MySQL 第 3 版，有效值如下： • 0 – OFF。 這是預設值。 • 1 – ON • {TrueIfClusterReplica} – ON適用於複本叢集，例如跨區域僅供讀取複本、Aurora 全域資料庫中的次要叢集，以及藍/綠部署。 在 Aurora MySQL 第 3 版中，此參數不適用於具有 CONNECTION_ADMIN 權限的使用者。這包括 Aurora 主要使用者。如需詳細資訊，請參閱角色型權限模型。
relay-log-space-limit	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。

參數名稱	可修改	備註
replica_parallel_type	是	此參數會啟用在所有處於準備階段的未遞交執行緒複本上平行執行，而不違反一致性。它適用於 Aurora MySQL 第 3 版。 在 Aurora MySQL 3.03.* 及較低版本中，預設值是 DATABASE。在 Aurora MySQL 3.04 及較高版本中，預設值是 LOGICAL_CLOCK。
replica_preserve_commit_order	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
replica_transaction_retries	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
replica_type_conversions	是	此參數會決定複本上所使用的類型轉換。允許的值為 ALL_LOSSY 、ALL_NON_LOSSY 、ALL_SIGNED 和 ALL_UNSIGNED 。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的在來源和複本上使用不同資料表定義進行複寫。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
replicate-do-db	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
replicate-do-table	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
replicate-ignore-db	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
replicate-ignore-table	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
replicate-wild-do-table	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
replicate-wild-ignore-table	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。

參數名稱	可修改	備註
require_secure_transport	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線。
rpl_read_size	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
server_audit_cw_upload	否	此參數已在 Aurora MySQL 中棄用。請使用 server_audit_logs_upload 。 如需詳細資訊，請參閱將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。
server_audit_events	是	如需詳細資訊，請參閱搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。
server_audit_excl_users	是	如需詳細資訊，請參閱搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。
server_audit_incl_users	是	如需詳細資訊，請參閱搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。
server_audit_logging	是	如需上傳日誌到 Amazon CloudWatch Logs 的說明，請參閱 將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。

參數名稱	可修改	備註
server_audit_logs_upload	是	您可以透過啟用進階稽核並將此參數設定為 ，將稽核日誌發佈至 CloudWatch Logs1。server_audit_logs_upload 參數的預設值為 0。 如需詳細資訊，請參閱將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。
server_id	否	無
skip-character-set-client-handshake	是	無
skip_name_resolve	否	無
slave-skip-errors	是	僅適用於 Aurora MySQL 第 2 版叢集，與 MySQL 5.7 相容。
source_verify_checksum	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
sync_frm	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
thread_cache_size	是	要快取的執行緒數目。此參數適用於 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版。
time_zone	是	根據預設，Aurora 資料庫叢集的時區為國際標準時間 (UTC)。您可以將您的資料庫叢集中執行個體的時區改為設定成應用程式的本機時區。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的本機時區。
tls_version	是	如需更多詳細資訊，請參閱 適用於 Aurora MySQL 的 TLS 版本。

執行個體層級參數

下表顯示套用至 Aurora MySQL 資料庫叢集中特定資料庫執行個體的所有參數。

參數名稱	可修改	備註
activate_all_roles_on_login	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
allow-suspicious-udfs	否	無
aurora_disable_hash_join	是	將此參數設為 ON，以在 Aurora MySQL 2.09 或更新版本中關閉雜湊聯結最佳化功能。第 3 版不支援它。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora My 的平行查詢SQL。
aurora_lab_mode	是	如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora MySQL 實驗室模式。已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
aurora_oom_response	是	Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版支援此參數。如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。
aurora_parallel_query	是	設為 ON 以在 Aurora MySQL 2.09 版或更新版本中開啟平行查詢。舊 aurora_pq 參數不在這些版本中使用。如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora My 的平行查詢SQL。
aurora_pq	是	設定為 OFF 以關閉 2.09 之前 Aurora MySQL 版本中特定資料庫執行個體的平行查詢。在 2.09 或更新版本中，請改用 aurora_parallel_query 開啟和關閉平行查詢。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora My 的平行查詢SQL。
aurora_read_replica_read_committed	是	對 Aurora 複本啟用 READ COMMITTED 隔離層級，並變更隔離行為，以縮短

參數名稱	可修改	備註
		長時間執行的查詢帶來的清除延遲時間。只在您了解行為變更及其如何影響查詢結果時，才啟用此設定。例如，此設定使用的隔離不像 MySQL 預設值那麼嚴格。啟用此設定時，長時間執行的查詢可能看到同一列有多個副本，因為在查詢執行的同時，Aurora 重組資料表資料。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 隔離層級。
aurora_tmptable_enable_per_table_limit	是	確定 tmp_table_size 參數是否控制 Aurora MySQL 3.04 版及更新版本中的 TempTable 儲存體引擎建立記憶體內暫時資料表的大小上限。 如需詳細資訊，請參閱限制記憶體內部暫存資料表的大小。
aurora_use_vector_instructions	是	啟用此參數時，Aurora MySQL 會使用現代 CPU 提供的最佳化向量處理指令來改善 I/O 密集型工作負載的效能。 此設定在 Aurora MySQL 3.05 及更高版本中預設為啟用。
autocommit	是	無
automatic_sp_privileges	是	無
back_log	是	無
basedir	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。
binlog_cache_size	是	無

參數名稱	可修改	備註
binlog_max_flush_queue_time	是	無
binlog_order_commits	是	無
binlog_stmt_cache_size	是	無
binlog_transaction_compression	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
binlog_transaction_compression_level_zstd	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
bulk_insert_buffer_size	是	無
concurrent_insert	是	無
connect_timeout	是	無
core-file	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。
datadir	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。
default_authentication_plugin	否	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
default_time_zone	否	無
default_tmp_storage_engine	是	暫存資料表的預設儲存引擎。
default_week_format	是	無
delay_key_write	是	無
delayed_insert_limit	是	無
delayed_insert_timeout	是	無

參數名稱	可修改	備註
delayed_queue_size	是	無
div_precision_increment	是	無
end_markers_in_json	是	無
eq_range_index_dive_limit	是	無
event_scheduler	有時候	指示事件排程器的狀態。 僅可在 Aurora MySQL 第 3 版中的叢集層級進行修改。
explicit_defaults_for_timestamp	是	無
flush	否	無
flush_time	是	無
ft_boolean_syntax	否	無
ft_max_word_len	是	無
ft_min_word_len	是	無
ft_query_expansion_limit	是	無
ft_stopword_file	是	無
general_log	是	如需上傳日誌到 CloudWatch Logs 的說明，請參閱 將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。
general_log_file	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。
group_concat_max_len	是	無

參數名稱	可修改	備註
host_cache_size	是	無
init_connect	是	要由伺服器針對每個連線的用戶端執行的命令。針對設定使用雙引號 (")，以避免連線失敗，例如： `SET optimizer_switch="hash_join =off"` 在 Aurora MySQL 第 3 版中，此參數不適用於具有 CONNECTION_ADMIN 權限的使用者，也不適用於 Aurora 主要使用者。如需詳細資訊，請參閱角色型權限模型。
innodb_adaptive_hash_index	是	您可以在 Aurora MySQL 第 2 版中的資料庫執行個體層級修改此參數。僅可在 Aurora MySQL 第 3 版中的資料庫叢集層級進行修改。 讀取器資料庫執行個體不支援自適應雜湊索引。
innodb_adaptive_max_sleep_delay	是	修改此參數不會有任何作用，因為對 Aurora 而言，innodb_thread_concurrency 永遠為 0。

參數名稱	可修改	備註
innodb_aurora_max_partitions_for_range	是	在某些無法使用持續性統計資料的情況下，您可以使用此參數來改善分割資料表上的資料列計數估算效能。 您可以將其設定為介於 0-8192 之間的值，該值會決定資料列計數估算期間所要檢查的分割區數量。預設值為 0，會使用所有分割區進行估算，與預設 MySQL 行為一致。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3.03.1 版及更高版本。
innodb_autoextend_increment	是	無
innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown	否	無
innodb_buffer_pool_dump_now	否	無
innodb_buffer_pool_filename	否	無
innodb_buffer_pool_load_abort	否	無
innodb_buffer_pool_load_at_startup	否	無
innodb_buffer_pool_load_now	否	無

參數名稱	可修改	備註
innodb_buffer_pool_size	是	預設值以公式表示。如需如何在公式中計算 DBInstanceClassMemory 值的詳細資訊，請參閱 資料庫參數公式變數。
innodb_change_buffer_max_size	否	Aurora MySQL 完全不會使用 InnoDB 變更緩衝。
innodb_compression_failure_threshold_pct	是	無
innodb_compression_level	是	無
innodb_compression_pad_pct_max	是	無
innodb_concurrency_tickets	是	修改此參數不會有任何作用，因為對 Aurora 而言，innodb_thread_concurrency 永遠為 0。
innodb_deadlock_detect	是	此選項用於停用 Aurora MySQL 2.11 和更新版本以及 3 版中的死結偵測。 在高度並行系統上，當多個執行緒等待同一個結時，死結偵測可能會導致速度變慢。如需此參數的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件。
innodb_file_format	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
innodb_flushing_avg_loops	否	無
innodb_force_load_corrupted	否	無
innodb_ft_aux_table	是	無
innodb_ft_cache_size	是	無

參數名稱	可修改	備註
innodb_ft_enable_stopword	是	無
innodb_ft_server_stopword_table	是	無
innodb_ft_user_stopword_table	是	無
innodb_large_prefix	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
innodb_lock_wait_timeout	是	無
innodb_log_compressed_pages	否	無
innodb_lru_scan_depth	是	無
innodb_max_purge_lag	是	無
innodb_max_purge_lag_delay	是	無
innodb_monitor_disable	是	無
innodb_monitor_enable	是	無
innodb_monitor_reset	是	無
innodb_monitor_reset_all	是	無
innodb_old_blocks_pct	是	無
innodb_old_blocks_time	是	無
innodb_open_files	是	無
innodb_print_all_deadlocks	是	開啟時，InnoDB 所有死結的資訊皆會記錄在 Aurora MySQL 錯誤日誌。如需詳細資訊，請參閱最小化和疑難排解 Aurora 我的SQL死結。

參數名稱	可修改	備註
innodb_random_read_ahead	是	無
innodb_read_ahead_threshold	是	無
innodb_read_io_threads	否	無
innodb_read_only	否	Aurora MySQL 會根據叢集的類型管理資料庫執行個體的唯讀和讀寫狀態。例如，佈建叢集具有一個讀寫資料庫執行個體 (primary instance (主要執行個體))，其他叢集內的任何執行個體都是唯讀 (Aurora 複本)。
innodb_replication_delay	是	無
innodb_sort_buffer_size	是	無
innodb_stats_auto_recalc	是	無
innodb_stats_method	是	無
innodb_stats_on_metadata	是	無
innodb_stats_persistent	是	無
innodb_stats_persistent_sample_pages	是	無
innodb_stats_transient_sample_pages	是	無
innodb_thread_concurrency	否	無
innodb_thread_sleep_delay	是	修改此參數不會有任何作用，因為對 Aurora 而言，innodb_thread_concurrency 永遠為 0。

參數名稱	可修改	備註
interactive_timeout	是	Aurora 會評估 interactive_timeout 和 wait_timeout 的最小值。然後使用該最小值作為逾時來結束所有閒置工作階段，包括互動式和非互動的工作階段。
internal_tmp_disk_storage_engine	是	控制內部暫存資料表所要使用的記憶體內儲存引擎。允許的值為 INNODB 和 MYISAM。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
internal_tmp_mem_storage_engine	有時候	控制內部暫存資料表所要使用的記憶體內儲存引擎。寫入器資料庫執行個體的允許值為 MEMORY和 TempTable 。 對於讀取器資料庫執行個體，此參數設定為 TempTable 且無法修改。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
join_buffer_size	是	無
keep_files_on_create	是	無
key_buffer_size	是	MyISAM 資料表的金鑰快取。如需詳細資訊，請參閱 keycache->cache_lock mutex。
key_cache_age_threshold	是	無
key_cache_block_size	是	無
key_cache_division_limit	是	無
local_infile	是	無
lock_wait_timeout	是	無

參數名稱	可修改	備註
log-bin	否	將 binlog_format 設定為 STATEMENT 、MIXED 或 ROW，會自動將 log-bin 設定為 ON。將 binlog_format 設定為 OFF，會自動將 log-bin 設定為 OFF。如需更多詳細資訊，請參閱 在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。
log_bin_trust_function_creators	是	無
log_bin_use_v1_row_events	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
log_error	否	無
log_error_suppression_list	是	指定未記錄在 MySQL 錯誤日誌中的錯誤代碼清單。這可讓您忽略某些非關鍵錯誤條件，以協助保持錯誤日誌的乾淨。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 log_error_suppression_list。 此參數適用於 Aurora MySQL 3.03 版及更新版本。
log_output	是	無
log_queries_not_using_indexes	是	無
log_slave_updates	否	Aurora MySQL 第 2 版。在 Aurora MySQL 第 3 版中使用 log_replica_updates 。
log_replica_updates	否	Aurora MySQL 第 3 版

參數名稱	可修改	備註
log_throttle_queries_not_using_indexes	是	無
log_warnings	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
long_query_time	是	無
low_priority_updates	是	INSERT、UPDATE、DELETE、和 LOCK TABLE WRITE 操作會等待到沒有擱置的 SELECT 操作為止。此參數只會影響僅使用資料表層級鎖定 (MyISAM、MEMORY、MERGE) 的儲存引擎。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
max_allowed_packet	是	無
max_binlog_cache_size	是	無
max_binlog_size	否	無
max_binlog_stmt_cache_size	是	無
max_connect_errors	是	無
max_connections	是	預設值以公式表示。如需如何在公式中計算 DBInstanceClassMemory 值的詳細資訊，請參閱 資料庫參數公式變數。有關取決於執行個體類別的預設值，請參閱 對 Aurora MySQL 資料庫執行個體的連線數上限。
max_delayed_threads	是	設定要處理 INSERT DELAYED 陳述式的執行緒數量上限。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。

參數名稱	可修改	備註
max_error_count	是	要儲存用於顯示的錯誤訊息、警告和備註訊息數量上限。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
max_execution_time	是	執行SELECT陳述式的逾時，以毫秒為單位。值可以是從 0–18446744073709551615 。設為 時0，不會逾時。 如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 max_execution_time。
max_heap_table_size	是	無
max_insert_delayed_threads	是	無
max_join_size	是	無
max_length_for_sort_data	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
max_prepared_stmt_count	是	無
max_seeks_for_key	是	無
max_sort_length	是	無
max_sp_recursion_depth	是	無
max_tmp_tables	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
max_user_connections	是	無
max_write_lock_count	是	無
metadata_locks_cache_size	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。

參數名稱	可修改	備註
min_examined_row_limit	是	使用此參數可防止所檢查資料列未達指定數量的查詢。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
myisam_data_pointer_size	是	無
myisam_max_sort_file_size	是	無
myisam_mmap_size	是	無
myisam_sort_buffer_size	是	無
myisam_stats_method	是	無
myisam_use_mmap	是	無
net_buffer_length	是	無
net_read_timeout	是	無
net_retry_count	是	無
net_write_timeout	是	無
old-style-user-limits	是	無
old_passwords	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
optimizer_prune_level	是	無
optimizer_search_depth	是	無
optimizer_switch	是	如需使用此參數之 Aurora MySQL 功能的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora My的最佳實務SQL。
optimizer_trace	是	無

參數名稱	可修改	備註
optimizer_trace_features	是	無
optimizer_trace_limit	是	無
optimizer_trace_max_mem_size	是	無
optimizer_trace_offset	是	無
performance-schema-consumer-events-waits-current	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance-schema-consumer-events-waits-current 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance-schema-instrument	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance-schema-instrument 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema	是	如果來源資料欄設定為 Modified，績效詳情會管理績效結構描述。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_accounts_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_accounts_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_consumer_global_instrumentation	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_global_instrumentation 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_consumer_thread_instrumentation	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_thread_instrumentation 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_consumer_events_stages_current	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_events_stages_current 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_consumer_events_stages_history	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_events_stages_history 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_consumer_events_stages_history_long	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_events_stages_history_long 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_consumer_events_statements_current	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_events_statements_current 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_consumer_events_statements_history	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_events_statements_history 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_consumer_events_statements_history_long	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_events_statements_history_long 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_consumer_events_waits_history	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_events_waits_history 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_consumer_events_waits_history_long	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_events_waits_history_long 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_consumer_statements_digest	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_consumer_statements_digest 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_digests_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_digests_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_events_stages_history_long_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_events_stages_history_long_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_events_stages_history_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_events_stages_history_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_events_statements_history_long_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_events_statements_history_long_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_events_statements_history_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_events_statements_history_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_events_transactions_history_long_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_events_transactions_history_long_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_events_transactions_history_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_events_transactions_history_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_events_waits_history_long_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_events_waits_history_long_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_events_waits_history_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_events_waits_history_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_hosts_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_hosts_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_cond_classes	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_cond_classes 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_cond_instances	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_cond_instances 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_digest_length	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_digest_length 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_max_file_classes	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_file_classes 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_file_handles	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_file_handles 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_file_instances	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_file_instances 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_index_stat	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_index_stat 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_max_memory_classes	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_memory_classes 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_metadata_locks	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_metadata_locks 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_mutex_classes	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_mutex_classes 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_mutex_instances	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_mutex_instances 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_max_prepared_statements_instances	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_prepared_statements_instances 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_program_instances	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_program_instances 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_rwlock_classes	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_rwlock_classes 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_rwlock_instances	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_rwlock_instances 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_max_socket_classes	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_socket_classes 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_socket_instances	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_socket_instances 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_sql_text_length	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_sql_text_length 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_stage_classes	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_stage_classes 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_max_statement_classes	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_statement_classes 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_statement_stack	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_statement_stack 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_table_handles	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_table_handles 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_table_instances	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_table_instances 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_max_table_lock_stat	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_table_lock_stat 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_thread_classes	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_thread_classes 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_max_thread_instances	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_max_thread_instances 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_session_connect_attrs_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_session_connect_attrs_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_setup_actors_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_setup_actors_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_setup_objects_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_setup_objects_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。

參數名稱	可修改	備註
performance_schema_show_processlist	是	此參數決定使用那些 SHOW PROCESSLIST 方案： • 預設方案在持有全局互斥體的同時，從執行緒管理器中迴圈存取使用中的執行緒。這可能會導致效能降低，尤其是當系統繁忙時。 • SHOW PROCESSLIST 替代方案是根據 Performance Schema processlist 資料表。此方案從 Performance Schema 而不是執行緒管理器上查詢使用中的執行緒資料，並且不會導致互斥。 此參數適用於 Aurora MySQL 2.12 版及更新版本以及 3 版。 如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_show_processlist 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
performance_schema_users_size	是	如果 參數的來源資料欄performance_schema 設定為 Modified，則效能結構描述會使用 參數 performance_schema_users_size 。如需啟用效能結構描述的詳細資訊，請參閱 決定績效詳情是否管理效能結構描述。
pid_file	否	無

參數名稱	可修改	備註
plugin_dir	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。
port	否	Aurora MySQL 會管理連線屬性，並在叢集內的所有資料庫執行個體上強制實行一致的設定。
preload_buffer_size	是	預先載入索引時所配置的緩衝區大小。 此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
profiling_history_size	是	無
query_alloc_block_size	是	無
query_cache_limit	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
query_cache_min_res_unit	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
query_cache_size	是	預設值以公式表示。如需如何在公式中計算 DBInstanceClassMemory 值的詳細資訊，請參閱 資料庫參數公式變數。 已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
query_cache_type	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
query_cache_wlock_invalidate	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
query_prealloc_size	是	無
range_alloc_block_size	是	無
read_buffer_size	是	無

參數名稱	可修改	備註
read_only	是	此參數開啟時，伺服器不允許任何更新，除了由複本執行緒執行的更新。 對於 Aurora MySQL 第 2 版，有效值如下： • 0 – OFF • 1 – ON • {TrueIfReplica} – ON用於僅供讀取複本。這是預設值。 • {TrueIfClusterReplica} – ON適用於複本叢集中的執行個體，例如跨區域僅供讀取複本、Aurora 全域資料庫中的次要叢集，以及藍/綠部署。 建議您使用 Aurora MySQL 第 2 版的資料庫叢集參數群組，以確保在容錯移轉時，read_only 參數有套用至新的寫入器執行個體。 Note 讀取器執行個體一律是唯讀，因為 Aurora MySQL 會在所有讀取器上將 innodb_read_only 設為 1。因此，在讀取器執行個體上 read_only 是備援的。 已在 Aurora MySQL 第 3 版的執行個體層級中移除。
read_rnd_buffer_size	是	無

參數名稱	可修改	備註
relay-log	否	無
relay_log_info_repository	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
relay_log_recovery	否	無
replica_checkpoint_group	是	Aurora MySQL 第 3 版
replica_checkpoint_period	是	Aurora MySQL 第 3 版
replica_parallel_workers	是	Aurora MySQL 第 3 版
replica_pending_jobs_size_max	是	Aurora MySQL 第 3 版
replica_skip_errors	是	Aurora MySQL 第 3 版
replica_sql_verify_checksum	是	Aurora MySQL 第 3 版
safe-user-create	是	無
secure_auth	是	此參數在 Aurora MySQL 第 2 版中始終開啟。嘗試將其關閉會產生錯誤。 已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
secure_file_priv	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。
show_create_table_verbosity	是	啟用此變數會導致 SHOW_CREATE_TABLE 顯示 ROW_FORMAT ，無論其是否為預設格式。 此參數適用於 Aurora MySQL 2.12 版及更新版本以及 3 版。
skip-slave-start	否	無

參數名稱	可修改	備註
skip_external_locking	否	無
skip_show_database	是	無
slave_checkpoint_group	是	Aurora MySQL 第 2 版。在 Aurora MySQL 第 3 版中使用 replica_checkpoint_group 。
slave_checkpoint_period	是	Aurora MySQL 第 2 版。在 Aurora MySQL 第 3 版中使用 replica_checkpoint_period 。
slave_parallel_workers	是	Aurora MySQL 第 2 版。在 Aurora MySQL 第 3 版中使用 replica_parallel_workers 。
slave_pending_jobs_size_max	是	Aurora MySQL 第 2 版。在 Aurora MySQL 第 3 版中使用 replica_pending_jobs_size_max 。
slave_sql_verify_checksum	是	Aurora MySQL 第 2 版。在 Aurora MySQL 第 3 版中使用 replica_sql_verify_checksum 。
slow_launch_time	是	無
slow_query_log	是	如需上傳日誌到 CloudWatch Logs 的說明，請參閱 將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。
slow_query_log_file	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。
socket	否	無
sort_buffer_size	是	無

參數名稱	可修改	備註
sql_mode	是	無
sql_select_limit	是	無
stored_program_cache	是	無
sync_binlog	否	無
sync_master_info	是	無
sync_source_info	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
sync_relay_log	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
sync_relay_log_info	是	無
sysdate-is-now	是	無
table_cache_element_entry_ttl	否	無
table_definition_cache	是	預設值以公式表示。如需如何在公式中計算 DBInstanceClassMemory 值的詳細資訊，請參閱 資料庫參數公式變數。
table_open_cache	是	預設值以公式表示。如需如何在公式中計算 DBInstanceClassMemory 值的詳細資訊，請參閱 資料庫參數公式變數。
table_open_cache_instances	是	無
temp-pool	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。
temptable_max_mmap	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 第 3 版的新暫時資料表行為。

參數名稱	可修改	備註
temptable_max_ram	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 第 3 版的新暫時資料表行為。
temptable_use_mmap	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 第 3 版的新暫時資料表行為。
thread_cache_size	是	要快取的執行緒數目。此參數適用於 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版。
thread_handling	否	無
thread_stack	是	無
timed_mutexes	是	無
tmp_table_size	是	定義 MEMORY 儲存體引擎在 Aurora MySQL 3 版中建立內部記憶體暫時資料表的大小上限。 在 Aurora MySQL 3.04 及更新版本中，定義 TempTable 記憶體引擎建立的內部記憶體中暫時資料表的大小上限當 aurora_tmptable_enable_per_table_limit 時為 0N。 如需詳細資訊，請參閱限制記憶體內部暫存資料表的大小。
tmpdir	否	Aurora MySQL 會在您無法直接存取檔案系統時使用受管執行個體。
transaction_alloc_block_size	是	無

參數名稱	可修改	備註
transaction_isolation	是	此參數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。其會取代 tx_isolation 。
transaction_prealloc_size	是	無
tx_isolation	是	已從 Aurora MySQL 第 3 版中移除。其會遭 transaction_isolation 取代。
updatable_views_with_limit	是	無
validate-password	否	無
validate_password_dictionary_file	否	無
validate_password_length	否	無
validate_password_mixed_case_count	否	無
validate_password_number_count	否	無
validate_password_policy	否	無
validate_password_special_char_count	否	無
wait_timeout	是	Aurora 會評估 interactive_timeout 和 wait_timeout 的最小值。然後使用該最小值作為逾時來結束所有閒置工作階段，包括互動式和非互動的工作階段。

不適用於 Aurora MySQL 的 MySQL 參數

由於 Aurora MySQL 與 MySQL 之間的架構不同，某些 MySQL 參數不適用於 Aurora MySQL。

以下 MySQL 參數不適用於 Aurora MySQL。這不是完整清單。

- `activate_all_roles_on_login` – 此參數不適用於 Aurora MySQL 第 2 版。其可在 Aurora MySQL 第 3 版中使用。
- `big_tables`
- `bind_address`
- `character_sets_dir`
- `innodb_adaptive_flushing`
- `innodb_adaptive_flushing_lwm`
- `innodb_buffer_pool_chunk_size`
- `innodb_buffer_pool_instances`
- `innodb_change_buffering`
- `innodb_checksum_algorithm`
- `innodb_data_file_path`
- `innodb_dedicated_server`
- `innodb_doublewrite`
- `innodb_flush_log_at_timeout` – 此參數不適用於 Aurora MySQL。如需詳細資訊，請參閱設定日誌緩衝區的排清頻率。
- `innodb_flush_method`
- `innodb_flush_neighbors`
- `innodb_io_capacity`
- `innodb_io_capacity_max`
- `innodb_log_buffer_size`
- `innodb_log_file_size`
- `innodb_log_files_in_group`
- `innodb_log_spin_cpu_abs_lwm`
- `innodb_log_spin_cpu_pct_hwm`
- `innodb_log_writer_threads`
- `innodb_max_dirty_pages_pct`

- innodb_numa_interleave
- innodb_page_size
- innodb_redo_log_capacity
- innodb_redo_log_encrypt
- innodb_undo_log_encrypt
- innodb_undo_log_truncate
- innodb_undo_logs
- innodb_undo_tablespaces
- innodb_use_native_aio
- innodb_write_io_threads

Aurora MySQL 全域狀態變數

Aurora MySQL 包含社群 MySQL 的狀態變數，以及 Aurora 獨有的變數。您可以檢查這些變數，以了解資料庫引擎內發生的情況。如需社群 My 中狀態變數的詳細資訊SQL，請參閱社群 MySQL 8.0 文件中的伺服器狀態變數。

您可以使用下列陳述式來尋找 Aurora MySQL 全域狀態變數的目前值：

```
show global status like '%aurora%';
```

> **Note**
>
> 資料庫引擎重新啟動時會清除全域狀態變數。

下表說明 Aurora MySQL 使用的全域狀態變數。

名稱	描述
AuroraDb_commits	自上次重新啟動以來的提交總數。
AuroraDb_commit_latency	自上次重新啟動以來的提交延遲的彙總。
AuroraDb_ddl_stmt_duration	自上次重新啟動以來的彙總DDL延遲。

名稱	描述
AuroraDb_select_stmt_duration	自上次重新啟動以來的 SELECT 陳述式延遲的彙總。
AuroraDb_insert_stmt_duration	自上次重新啟動以來的 INSERT 陳述式延遲的彙總。
AuroraDb_update_stmt_duration	自上次重新啟動以來的 UPDATE 陳述式延遲的彙總。
AuroraDb_delete_stmt_duration	自上次重新啟動以來的 DELETE 陳述式延遲的彙總。
Aurora_binlog_io_cache_allocated	配置給 Binlog 輸入/輸出快取記憶體的位元組數目。
Aurora_binlog_io_cache_read_requests	對 binlog 輸入/輸出快取發起讀取請求的次數。
Aurora_binlog_io_cache_reads	從 binlog 輸入/輸出快取發起讀取請求的次數。
Aurora_enhanced_binlog	指示此資料庫執行個體是啟用還是停用增強型 binlog。如需詳細資訊，請參閱設定 Aurora MySQL 的增強型 binlog。
Aurora_external_connection_count	資料庫執行個體的資料庫連線數，不包括用於資料庫運作狀態檢查RDS的服務連線。
Aurora_fast_insert_cache_hits	成功擷取並驗證快取游標時會遞增的計數器。如需快速插入快取的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora MySQL 效能增強功能。
Aurora_fast_insert_cache_misses	快取游標不再有效，且 Aurora 執行正常索引周遊時會遞增的計數器。如需快速插入快取的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora MySQL 效能增強功能。

名稱	描述
Aurora_fts_cache_memory_used	InnoDB 全文搜尋系統使用的位元組記憶體量。此變數適用於 Aurora MySQL 3.07 版和更新版本。
Aurora_fwd_master_dml_stmt_count	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總數。此變數適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_master_dml_stmt_duration	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總持續時間。此變數適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_master_errors_rpc_timeout	無法在寫入器上建立轉送連線的次數。
Aurora_fwd_master_errors_session_limit	由於寫入器上 session full 原因而拒絕轉送查詢的次數。
Aurora_fwd_master_errors_session_timeout	轉送工作階段由於寫入器逾時而結束的次數。
Aurora_fwd_master_open_sessions	寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段數目。此變數適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_master_select_stmt_count	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總數。此變數適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_master_select_stmt_duration	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總持續時間。此變數適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_writer_dml_stmt_count	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總數。此變數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
Aurora_fwd_writer_dml_stmt_duration	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總持續時間。此變數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。

名稱	描述
Aurora_fwd_writer_errors_rpc_timeout	無法在寫入器上建立轉送連線的次數。
Aurora_fwd_writer_errors_session_limit	由於寫入器上 session full 原因而拒絕轉送查詢的次數。
Aurora_fwd_writer_errors_session_timeout	轉送工作階段由於寫入器逾時而結束的次數。
Aurora_fwd_writer_open_sessions	寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段數目。此變數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
Aurora_fwd_writer_select_stmt_count	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總數。此變數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
Aurora_fwd_writer_select_stmt_duration	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總持續時間。此變數適用於 Aurora MySQL 第 3 版。
Aurora_lockmgr_buffer_pool_memory_used	Aurora MySQL lock Manager 正在使用的緩衝集區記憶體位元組數。
Aurora_lockmgr_memory_used	Aurora MySQL lock Manager 正在使用的位元組記憶體數量。
Aurora_ml_actual_request_cnt	彙總請求計數 Aurora M ySQLmakes 到 Aurora 機器學習服務，涵蓋資料庫執行個體使用者執行的所有查詢。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習 SQL。
Aurora_ml_actual_response_cnt	Aurora MySQL 在資料庫執行個體使用者執行的所有查詢中從 Aurora Machine Learning 服務收到的彙總回應計數。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習 SQL。

名稱	描述
Aurora_ml_cache_hit_cnt	Aurora MySQL 在資料庫執行個體使用者執行的所有查詢中從 Aurora Machine Learning 服務收到的彙總內部快取命中計數。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL。
Aurora_ml_logical_request_cnt	自上次重新設定狀態後，資料庫執行個體已評估傳送至 Aurora 機器學習服務的邏輯請求數目。視是否使用批次處理而定，此值可能會大於 Aurora_ml_actual_request_cnt 。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL。
Aurora_ml_logical_response_cnt	Aurora MySQL 在資料庫執行個體使用者執行的所有查詢中從 Aurora Machine Learning 服務收到的彙總回應計數。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習 SQL。
Aurora_ml_retry_request_cnt	自上次重新設定狀態後，資料庫執行個體傳送至 Aurora 機器學習服務的重試請求數目。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL。
Aurora_ml_single_request_cnt	由非批次模式評估的 Aurora Machine Learning 函數的彙總計數，涵蓋資料庫執行個體的使用者執行的所有查詢。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習 SQL。
aurora_oom_avoidance_recovery_state	指出此資料庫執行個體的 Aurora out-of-memory (OOM) 迴避復原是否處於 ACTIVE或 INACTIVE 狀態。 此變數適用於 Aurora MySQL 3.06.0 版及更新版本。

名稱	描述
aurora_oom_reserved_mem_enter_kb	代表在 Aurora 的OOM處理機制中進入 RESERVED 狀態的閾值。 當伺服器上可用的記憶體低於此閾值時，會aurora_oom_status 變更為 RESERVED，表示伺服器即將接近記憶體用量的關鍵層級。 此變數適用於 Aurora MySQL 3.06.0 版及更新版本。
aurora_oom_reserved_mem_exit_kb	代表 Aurora OOM處理機制中結束 RESERVED 狀態的閾值。 當伺服器上的可用記憶體超過此閾值時，會aurora_oom_status 還原至 NORMAL，表示伺服器已傳回更穩定的狀態，並具有足夠的記憶體資源。 此變數適用於 Aurora MySQL 3.06.0 版及更新版本。
aurora_oom_status	代表此資料庫執行個體的目前OOM狀態。當值為 時NORMAL，表示有足夠的記憶體資源。 如果 值變更為 RESERVED，則表示伺服器的可用記憶體不足。根據aurora_oom_response 參數組態採取動作。 如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。 此變數適用於 Aurora MySQL 3.06.0 版及更新版本。

名稱	描述
Aurora_pq_bytes_returned	在平行查詢期間已傳輸至前端節點之 Tuple 資料結構的位元組數目。除以 16,384 以針對 Aurora_pq_pages_pushed_down 進行比較。
Aurora_pq_max_concurrent_requests	可以同時在此 Aurora 資料庫執行個體上執行之平行查詢工作階段的數目上限。這是取決於 AWS 資料庫執行個體類別的固定數字。
Aurora_pq_pages_pushed_down	資料頁面的數目 (每個頁面的固定大小為 16 KiB)，在這些資料頁面中平行查詢已避免透過網路將資料傳輸至前端節點。
Aurora_pq_request_attempted	已請求的平行查詢工作階段數目。此值可能代表每個查詢超過一個工作階段，取決於子查詢和聯結等SQL建構。
Aurora_pq_request_executed	已成功執行的平行查詢工作階段數目。
Aurora_pq_request_failed	已傳回錯誤至用戶端的平行查詢工作階段數目。在某些情況下，平行查詢的請求可能失敗，例如，因為儲存層中發生問題。在這些情況下，會使用非平行查詢機制來重試失敗的查詢部分。如果重試的查詢也失敗，則錯誤會傳回至用戶端，而且此計數器會遞增。
Aurora_pq_request_in_progress	目前進行中的平行查詢工作階段數目。此數目適用於您已連線的特定 Aurora 資料庫執行個體，但不適用於整個 Aurora 資料庫叢集。若要查看資料庫執行個體是否接近並行限制，請將此值與 Aurora_pq_max_concurrent_requests 比較。
Aurora_pq_request_not_chosen	未選擇平行查詢以滿足查詢的次數。此值是數個其他更精細計數器的總和。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。

名稱	描述
Aurora_pq_request_not_chosen_below_min_rows	由於資料表中的資料列數而未選擇平行查詢的次數。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。
Aurora_pq_request_not_chosen_column_bit	使用非平行查詢處理路徑，因為投影的資料欄清單中不支援的資料類型的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_column_geometry	因為 GEOMETRY 資料表具有資料類型的資料行，所以使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。如需移除此限制的 Aurora MySQL 版本相關資訊，請參閱 將平行查詢叢集升級至 Aurora MySQL 第 3 版。
Aurora_pq_request_not_chosen_column_lob	使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目，因為資料表具有 LOB 資料類型的 VARCHAR 資料欄，或因宣告長度而儲存在外部的資料欄。如需移除此限制的 Aurora MySQL 版本相關資訊，請參閱 將平行查詢叢集升級至 Aurora MySQL 第 3 版。
Aurora_pq_request_not_chosen_column_virtual	因為資料表包含虛擬資料欄，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_custom_charset	因為資料表具有自訂字元集的資料欄，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_fast_ddl	使用非平行查詢處理路徑的平行查詢請求數量，因為資料表目前正在由快速DDLALTER陳述式變更。
Aurora_pq_request_not_chosen_ few_pages_outside_buffer_pool	即使小於 95% 的資料表資料在緩衝集區中，也未選擇平行查詢的次數，因為沒有足夠的未置於緩衝的資料表資料，讓平行查詢值得執行。
Aurora_pq_request_not_chosen_full_text_index	因為資料表具有全文檢索索引，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。

名稱	描述
Aurora_pq_request_not_chosen_high_buffer_pool_pct	因為高百分比的資料表資料 (目前，大於 95%) 已在緩衝集區中，所以未選擇平行查詢的次數。在這些情況下，最佳化器判定從緩衝集區讀取資料最有效率。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。
Aurora_pq_request_not_chosen_index_hint	因為查詢包含索引提示，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_innodb_table_format	因為資料表使用不支援的 InnoDB 資料列格式，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。Aurora 平行查詢只適用於 COMPACT、REDUNDANT 和 DYNAMIC 資料列格式。
Aurora_pq_request_not_chosen_long_trx	由於在長時間執行的交易內啟動查詢，而使用非平行查詢處理路徑的平行查詢請求數目。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。
Aurora_pq_request_not_chosen_no_where_clause	因為查詢不包含任何 WHERE 子句，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_range_scan	因為查詢在索引上使用範圍掃描，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_row_length_too_long	因為所有資料欄的總合長度太長，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_small_table	由於資料表中的整體大小 (由資料列數和平均資料列長度決定) 而未選擇平行查詢的次數。EXPLAIN 陳述式可以增加此計數器，即使查詢實際上並未執行。

名稱	描述
Aurora_pq_request_not_chosen_temporary_table	因為查詢參考使用不支援 MyISAM 或 memory 資料表類型的暫存資料表，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_tx_isolation	因為查詢使用不支援的交易隔離層級，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。在讀取器資料庫執行個體上，平行查詢僅適用於 REPEATABLE READ 和 READ COMMITTED 隔離層級。
Aurora_pq_request_not_chosen_update_delete_stmts	因為查詢是 UPDATE 或 DELETE 陳述式的一部分，所以會使用非平行查詢處理路徑的平行查詢要求數目。
Aurora_pq_request_not_chosen_unsupported_access	因為 WHERE 子句不符合平行查詢的條件，所以使用非平行查詢處理路徑的平行查詢請求數目。如果查詢不需要資料密集掃描，或如果查詢是 DELETE 或 UPDATE 陳述式，則會發生此結果。
Aurora_pq_request_not_chosen_unsupported_storage_type	使用非平行查詢處理路徑的平行查詢請求數量，因為 Aurora MySQL 資料庫叢集未使用支援的 Aurora 叢集儲存組態。如需詳細資訊，請參閱限制。 此參數適用於 Aurora MySQL 3.04 版和更新版本。
Aurora_pq_request_throttled	由於已在特定 Aurora 資料庫執行個體上執行的並行平行查詢數目已達到上限，而未選擇平行查詢的次數。
Aurora_repl_bytes_received	自上次重新啟動後複寫至 Aurora MySQL Reader 資料庫執行個體的位元組數。如需詳細資訊，請參閱以 Amazon Aurora MySQL 進行複寫。

名稱	描述
Aurora_reserved_mem_exceeded_incidents	自上次重新啟動後，引擎超出保留記憶體限制的次數。如果aurora_oom_response 已設定 ，此閾值會定義觸發 (OOM) 迴避活動的時間out-of-memory。如需 Aurora MySQL OOM回應的詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫記憶體out-of-memory的問題。
aurora_temptable_max_ram_allocation	自上次重新啟動後，內部暫存資料表隨時使用的記憶體數量上限，以位元組為單位。
aurora_temptable_ram_allocation	內部暫存資料表使用的目前記憶體量，以位元組為單位。
Aurora_thread_pool_thread_count	Aurora 執行緒集區中目前的執行緒數目。如需 Aurora My 中執行緒集區的詳細資訊SQL，請參閱 執行緒集區。
Aurora_tmz_version	表示資料庫叢集使用時區資訊的目前版本。這些值遵循網際網路指派號碼授權機構 (IANA) 格式：YYYYsuffix ，例如 2022a和 2023c。 此參數適用於 Aurora MySQL 2.12 版和更新版本，以及 3.04 版和更新版本。
Aurora_zdr_oom_threshold	代表 Aurora 資料庫執行個體啟動零停機時間重新啟動的記憶體閾值 (KBZDR)，從潛在的記憶體相關問題中復原。
server_aurora_das_running	指出是否在此資料庫執行個體上啟用或停用資料庫活動串流 (DAS)。如需詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。

不適用於 Aurora My SQL的狀態變數SQL

由於 Aurora MySQL 和 My 之間的架構差異SQL，有些我的SQL狀態變數不適用於 Aurora MySQL。

下列 MySQL 狀態變數不適用於 Aurora MySQL。這不是完整清單。

- innodb_buffer_pool_bytes_dirty
- innodb_buffer_pool_pages_dirty
- innodb_buffer_pool_pages_flushed

Aurora MySQL 第 3 版會移除 Aurora MySQL 第 2 版中的下列狀態變數：

- AuroraDb_lockmgr_bitmaps0_in_use
- AuroraDb_lockmgr_bitmaps1_in_use
- AuroraDb_lockmgr_bitmaps_mem_used
- AuroraDb_thread_deadlocks
- available_alter_table_log_entries
- Aurora_lockmgr_memory_used
- Aurora_missing_history_on_replica_incidents
- Aurora_new_lock_manager_lock_release_cnt
- Aurora_new_lock_manager_lock_release_total_duration_micro
- Aurora_new_lock_manager_lock_timeout_cnt
- Aurora_total_op_memory
- Aurora_total_op_temp_space
- Aurora_used_alter_table_log_entries
- Aurora_using_new_lock_manager
- Aurora_volume_bytes_allocated
- Aurora_volume_bytes_left_extent
- Aurora_volume_bytes_left_total
- Com_alter_db_upgrade
- Compression
- External_threads_connected
- Innodb_available_undo_logs
- Last_query_cost
- Last_query_partial_plans

- Slave_heartbeat_period
- Slave_last_heartbeat
- Slave_received_heartbeats
- Slave_retried_transactions
- Slave_running
- Time_since_zero_connections

這些我的SQL狀態變數可在 Aurora MySQL 第 2 版中使用，但無法在 Aurora MySQL 第 3 版中使用：

- Innodb_redo_log_enabled
- Innodb_undo_tablespaces_total
- Innodb_undo_tablespaces_implicit
- Innodb_undo_tablespaces_explicit
- Innodb_undo_tablespaces_active

Aurora 我的SQL等待事件

以下是 Aurora My 的一些常見等待事件SQL。

> **Note**
>
> 如需使用等待事件調整 Aurora 我的SQL效能的相關資訊，請參閱使用等待事件調校 Aurora MySQL。
> 如需 My SQL wait 事件中使用之命名慣例的相關資訊，請參閱我的SQL文件中的效能結構描述儀器命名慣例。

cpu

準備好執行的作用中連線數目一直高於的數目vCPUs。如需詳細資訊，請參閱cpu。

io/aurora_redo_log_flush

工作階段正在將資料保留至 Aurora 儲存體。通常，此等待事件適用於 Aurora My 中的寫入 I/O 作業SQL。如需詳細資訊，請參閱io/aurora_redo_log_flush。

io/aurora_respond_to_client

查詢處理已完成，且結果正在傳回至應用程式用戶端的下列 Aurora 我的SQL版本：2.10.2 及更高版本的 2.10 版本、2.09.3 及更高版本的 2.09 版本，以及 2.07.7 及更高版本的 2.07 版本。將資料庫執行個體類別的網路頻寬與傳回的結果集大小進行比較。此外，請檢查用戶端回應時間。如果用戶端沒有回應且無法處理封包，則可能會發生TCP封包丟棄和TCP重新傳輸。這種情況會對網路頻寬造成負面影響。在低於 2.10.2、2.09.3 和 2.07.7 的版本中，等待事件錯誤地包含閒置時間。若要了解如何在此等待重要時調整資料庫，請參閱 io/aurora_respond_to_client。

io/file/csv/data

線程正在以逗號分隔值（CSV）格式寫入表。檢查您的CSV餐桌使用情況。此事件通常是因為資料表上設定 `log_output`。

io/file/sql/binlog

執行緒正在等待將寫入至磁碟的二進位日誌 (binlog) 檔案。

io/重新登錄_沖洗

工作階段正在將資料保留至 Aurora 儲存體。通常，此等待事件適用於 Aurora My 中的寫入 I/O 作業SQL。如需詳細資訊，請參閱io/redo_log_flush。

io/socket/sql/client_connection

`mysqld` 程式忙於建立執行緒來處理傳入的新用戶端連線。如需詳細資訊，請參閱io/socket/sql/client_connection。

io/table/sql/handler

引擎正在等待存取資料表。無論是在緩衝集區中快取資料，還是在磁碟上存取資料，都會發生此事件。如需詳細資訊，請參閱io/table/sql/handler。

lock/table/sql/handler

此等候事件是一個資料表鎖定事件處理常式。如需效能結構描述中原子和分子事件的詳細資訊，請參閱我的文件中的效能結構描述原子和分子事SQL件。

synch/cond/innodb/row_lock_wait

多個資料操作語言 (DML) 陳述式會同時存取相同的資料庫資料列。如需詳細資訊，請參閱synch/cond/innodb/row_lock_wait。

synch/cond/innodb/row_lock_wait_cond

多個DML語句在同一時間訪問相同的數據庫行。如需詳細資訊，請參閱synch/cond/innodb/row_lock_wait_cond。

同步/連續/平方米/_ MDL 上下文:COND

執行緒正在等待資料表中繼資料鎖定。引擎使用這種類型的鎖定來管理資料庫結構描述的並行存取，並確保資料一致性。如需詳細資訊，請參閱 My SQL 文件中的最佳化鎖定作業。若要了解如何在此事件重要時調整資料庫，請參閱 synch/cond/sql/MDL_內容：：COND_wait_status。

同步/連續/平方米/_ _ : _ 完成 MYSQL BIN LOG COND

您已開啟二進位日誌。可能有很高的遞交輸送量、大量交易遞交，或複本讀取 Binlog。考慮使用多列陳述式或將陳述式綁定成一個交易。在 Aurora 中，使用全域資料庫而非二進位日誌複寫，或使用 `aurora_binlog_*` 參數。

synch/mutex/innodb/aurora_lock_thread_slot_futex

多個DML語句在同一時間訪問相同的數據庫行。如需詳細資訊，請參閱synch/mutex/innodb/aurora_lock_thread_slot_futex。

synch/mutex/innodb/buf_pool_mutex

緩衝集區不夠大，無法容納工作資料集。或者，工作負載會從特定資料表存取頁面，這會導致緩衝集區中的爭用。如需詳細資訊，請參閱synch/mutex/innodb/buf_pool_mutex。

synch/mutex/innodb/fil_mutex

程序正在等待存取資料表空間記憶體快取。如需詳細資訊，請參閱synch/mutex/innodb/fil_system_mutex。

synch/mutex/innodb/fil_mutex

操作以一致或受控的方式IDs在 InnoDB 中檢查，更新，刪除或添加事務。這些作業需要 `trx_sys` 互斥呼叫，這是由效能結構描述偵測來追蹤。作業包括在資料庫啟動或關閉時管理交易系統、回復、復原清除、資料列讀取存取，以及緩衝集區載入。具有大量交易的高資料庫負載會導致此等待事件頻繁出現。如需詳細資訊，請參閱synch/mutex/innodb/trx_sys_mutex。

同步/互斥/神KEY話/_:: 緩存鎖 CACHE

`keycache->cache_lock`互斥鎖控制對我的ISAM表的密鑰緩存的訪問。雖然 Aurora My SQL 不允許使用「我的資料ISAM表」來儲存持續性資料，但它們是用來儲存內部暫存資料表。請考慮檢查 `created_tmp_tables` 或 `created_tmp_disk_tables` 狀態計數器，因為在某些情況下，暫存資料表會在不再容納於記憶體時寫入至磁碟。

同步/互斥/平方米/_AS_FILE: _ 偏移 TABLE LOCK

開啟或建立資料表中繼資料檔案時，引擎會取得此互斥。當這個等待事件過於頻繁發生時，表示正在建立或開啟的資料表數目已爆增。

同步/互斥/平方米/_ _ _ _ _ _ _ 列FILE表 TABLE LOCK

在追蹤所開啟資料表的內部結構上執行 `reset_size`、`detach_contents` 或 `add_contents` 之類的作業時，引擎會取得此互斥。互斥會同步對清單內容的存取。當這個等待事件頻繁發生時，它表示先前存取的資料表集突然變更。引擎需要存取新的資料表或放下與先前存取之資料表相關的內容。

同步/共用/平方米/_開LOCK放

工作階段正在開啟的資料表數目超過資料表定義快取或資料表開啟快取的大小。增加這些快取的大小。如需詳細資訊，請參閱我的SQL開啟和關閉資料表的方式。

同步/共用/平方米/_表格緩LOCK存

工作階段正在開啟的資料表數目超過資料表定義快取或資料表開啟快取的大小。增加這些快取的大小。如需詳細資訊，請參閱我的SQL開啟和關閉資料表的方式。

同步/共用/平方米/ LOG

在此等候事件中，執行緒正在等待日誌鎖定。例如，一個執行緒可能會等待鎖定寫入至慢查詢日誌檔案。

同步/互斥/平方米/_ _MYSQL：_ 提交 BIN LOG LOCK

在此等候事件中，有一個執行緒正在等候取得欲提交至二進位日誌的鎖定。在具有非常高度變動率的資料庫上可能會發生二進位記錄爭用。根據您的 My 版本SQL，有一些鎖被用來保護二進制日誌的一致性和耐久性。在 RDS [My] 中SQL，二進位記錄會用於複寫和自動備份程序。在 Aurora My 中SQL，原生複寫或備份不需要二進位記錄。他們依預設為停用，但可以啟用並用於外部複寫或變更資料擷取。如需詳細資訊，請參閱 My SQL 文件中的二進位記錄。

同步/互斥/平方米/_ _: MYSQL _: _ 執行緒量度 _ 集合 BIN LOG LOCK

如果開啟了二進位記錄，則在引擎將作用中傾印執行緒指標列印至引擎錯誤記錄日誌和內部作業映射時，其會取得此互斥。

同步/互斥/平方米/_ _: MYSQL _ 不活躍 _ 檔案 _ 映射 BIN LOG LOCK

如果開啟了二進位記錄，則在引擎新增至其中、從中刪除，或搜尋最新清單後面的完整 Binlog 檔案清單時，其會取得此互斥。

同步/互斥/平方米/_ _MYSQL：_ 緩存 BIN LOG LOCK

如果開啟了二進位記錄，引擎會在 Aurora Binlog IO 快取作業期間取得此互斥：配置、調整大小、釋放、寫入、讀取、清除和存取快取資訊。如果此事件經常發生，引擎會存取 Binlog 事件存放所在的快取。若要減少等待時間，請減少遞交。嘗試將多個陳述式分組成單一交易。

同步/互斥/平方米/_ _MYSQL：_ 日誌 BIN LOG LOCK

您已開啟二進位日誌。可能有很高的遞交輸送量、許多交易遞交，或複本讀取 Binlog。考慮使用多列陳述式或將陳述式綁定成一個交易。在 Aurora 中，使用全域資料庫而非二進位日誌複寫，或使用 `aurora_binlog_*` 參數。

同步/互斥/平方米/_SERVER：_ 同步 THREAD LOCK

互斥 `SERVER_THREAD::LOCK_sync` 是在排程、處理或啟動執行緒以進行檔案寫入期間取得的。過度發生此等待事件表示資料庫中的寫入活動增加。

同步/互斥/sql/TABLESPACES: 鎖

引擎會在下列資料表空間作業期間取得 `TABLESPACES:lock` 互斥：建立、刪除、截斷和延伸。過度發生此等待事件表示資料表空間作業頻率很高。範例是將大量資料載入至資料庫。

synch/rwlock/innodb/dict

在此等候事件中，執行緒在 InnoDB 資料字典保存的 rwlock (讀取寫入鎖定) 上進行等待。

synch/rwlock/innodb/dict_operation_lock

在此等候事件中，執行緒正在 InnoDB 資料字典操作上持有鎖定。

synch/rwlock/innodb/dict sys RW lock

同時觸發資料定義語言程式碼 (DCLs) 中的大量並行資料控制語言陳述式 (DDLs)。在常規應用程序活動DDLs期間減少應用程序的依賴關係。

synch/rwlock/innodb/index_tree_rw_lock

大量類似的資料操作語言 (DML) 陳述式會同時存取相同的資料庫物件。嘗試使用多列陳述式。此外，將工作負載分散到不同的資料庫物件上。例如，實作分割。

synch/sxlock/innodb/dict_operation_lock

同時觸發資料定義語言程式碼 (DCLs) 中的大量並行資料控制語言陳述式 (DDLs)。在常規應用程序活動DDLs期間減少應用程序的依賴關係。

synch/sxlock/innodb/dict_sys_lock

同時觸發資料定義語言程式碼 (DCLs) 中的大量並行資料控制語言陳述式 (DDLs)。在常規應用程序活動DDLs期間減少應用程序的依賴關係。

synch/sxlock/innodb/hash_table_locks

工作階段找不到緩衝集區中的頁面。引擎需要讀取檔案，或修改緩衝集區最近使用的最少 (LRU) 清單。考慮增加緩衝區快取大小，並改善相關查詢的存取路徑。

synch/sxlock/innodb/index_tree_rw_lock

許多類似的資料操作語言 (DML) 陳述式會同時存取相同的資料庫物件。嘗試使用多列陳述式。此外，將工作負載分散到不同的資料庫物件上。例如，實作分割。

如需有關疑難排解同步等待事件的詳細資訊，請參閱效能洞見中為什麼我的資SQL料庫執行個體顯示大量SYNCH等待等待等待事件的作用中工作階段？ 。

Aurora 我的SQL線程狀態

以下是 Aurora My 的一些常見執行緒狀態SQL。

檢查許可

執行緒正在檢查伺服器是否具有執行陳述式所需的權限。

檢查查詢快取中是否有查詢

伺服器正在檢查目前的查詢是否存在於查詢快取中。

已清除

這是連線的最終狀態，表示其工作已完成，但用戶端尚未將其關閉。最好的解決方案是明確關閉程式碼中的連線。或者，您可以在參數群組中為 `wait_timeout` 設定較低的值。

關閉資料表

執行緒正在將已變更的資料表資料清空到磁碟並關閉已使用的資料表。如果這不是快速作業，請針對執行個體類別網路頻寬來驗證網路頻寬耗用指標。另外，請檢查 `table_open_cache` 和 `table_definition_cache` 參數的參數值是否允許足夠的資料表同時開啟，以便引擎不需要經常開啟和關閉資料表。這些參數會影響執行個體上的記憶體耗用量。

轉換HEAP為我的 ISAM

查詢正在將暫時資料表從記憶體內轉換為磁碟。這種轉換是必要的，因為 My SQL 在查詢處理的中間步驟中創建的臨時表對內存來說太大了。檢查 `tmp_table_size` 和 `max_heap_table_size` 的值。在更新的版本中，這個執行緒狀態名稱是 `converting HEAP to ondisk`。

轉換HEAP為磁盤上

執行緒正在將內部暫時資料表從記憶體內資料表轉換為磁碟上資料表。

複製到 tmp 資料表

執行緒正在處理 ALTER TABLE 陳述式。在建立了具有新結構的資料表之後，但在將資料列複製到其中之前，會發生此狀態。對於處於此狀態的執行緒，您可以使用效能結構描述來取得複製作業進度的相關資訊。

建立排序索引

Aurora My SQL 正在執行排序，因為它無法使用現有的索引來滿足查詢的ORDER BY或GROUP BY子句。如需詳細資訊，請參閱正在建立排序索引。

建立資料表

執行緒正在建立永久或暫時資料表。

延遲遞交已順利完成

Aurora My 中的非同步提交SQL已收到確認並且已完成。

延遲遞交已順利啟動

Aurora 我的SQL線程已啟動異步提交過程，但正在等待確認。這通常是交易的真正遞交時間。

延遲傳送已順利完成

當回應傳送給用戶端時，可以釋放與連線繫結的 Aurora 我的SQL工作者執行緒。執行緒可以開始其他工作。狀態 delayed send ok 表示對用戶端的非同步確認已完成。

延遲傳送已順利啟動

Aurora 我的SQL工作者執行緒已非同步傳送回應給用戶端，現在可以自由地處理其他連線。交易已啟動尚未確認的非同步遞交程序。

執行中

執行緒已開始執行陳述式。

釋放項目

執行緒已執行命令。某些在此狀態期間完成的項目釋放涉及查詢快取。這種狀態通常伴隨著清除。

init

這種狀態在初始化 ALTER TABLE、DELETE、INSERT、SELECT 或 UPDATE 陳述式之前發生。處於此狀態的動作包括清空二進位日誌或 InnoDB 日誌，以及查詢快取的部分清除。

源已將所有 binlog 發送到副本; 等待更多更新

主節點已完成其複寫部分。執行緒正在等待更多的查詢執行，以便它可以寫入至二進位日誌 (Binlog)。

開啟表格

執行緒正在嘗試開啟資料表。此作業速度很快，除非 ALTER TABLE 或 LOCK TABLE 陳述式需要完成，否則它會超過 table_open_cache 的值。

最佳化

伺服器正在執行查詢的初始最佳化。

準備中

此狀態發生在查詢最佳化期間。

查詢結束

在處理查詢之後，但在釋放項目狀態之前，會發生此狀態。

移除重複項目

Aurora 我SQL無法在查詢的早期階段優化DISTINCT操作。Aurora My SQL 必須先移除所有重複的資料列，才能將結果傳送至用戶端。

搜尋資料列以進行更新

執行緒正在尋找所有相符的資料列，然後再更新它們。如果 UPDATE 正在變更引擎用來尋找資料列的索引，這個階段是必要的。

將 Binlog 事件傳送到從屬節點

執行緒已從二進位日誌讀取事件，並正在將其傳送到複本。

將快取的結果傳送到用戶端

伺服器正在從查詢快取中取得查詢的結果，並將其傳送到用戶端。

傳送資料

執行緒正在讀取和處理 SELECT 陳述式的資料列，但尚未開始將資料傳送至用戶端。此程序正在識別哪些頁面包含滿足查詢所需的結果。如需詳細資訊，請參閱正在傳送資料。

傳送至用戶端

伺服器正在將封包寫入至用戶端。在較早的 [我的SQL版本] 中，此等待事件已標記writing to net。

開始

這是在陳述式執行開始的第一個階段。

統計資訊

伺服器正在計算統計資料以開發查詢執行計劃。如果執行緒長時間處於這種狀態，伺服器可能在執行其他工作時受到磁碟限制。

將結果存放在查詢快取中

伺服器正在將查詢的結果存放在查詢快取中。

系統鎖定

執行緒已呼叫 mysql_lock_tables，但執行緒狀態自呼叫以來未更新過。發生這種一般狀態的原因很多。

update

執行緒正在準備開始更新資料表。

更新

執行緒正在搜尋資料列並更新它們。

使用者鎖定

執行緒已發出 GET_LOCK 呼叫。執行緒已請求一個建議鎖定並正在等待它，或者正在規劃請求它。

等待更多更新

主節點已完成其複寫部分。執行緒正在等待更多的查詢執行，以便它可以寫入至二進位日誌 (Binlog)。

等待結構描述中繼資料鎖定

這表示等待中繼資料鎖定。

等待預存函數中繼資料鎖定

這表示等待中繼資料鎖定。

等待預存程序中繼資料鎖定

這表示等待中繼資料鎖定。

等待資料表清空

執行緒正在執行 FLUSH TABLES 並等待所有執行緒關閉其資料表。或者，執行緒收到了資料表的基礎結構已變更的通知，因此它必須重新開啟資料表以取得新結構。若要重新開啟資料表，執行緒必須等到所有其他執行緒關閉了資料表。如果另一個執行緒已在資料表上使用下列其中一個陳述式，就會發生此通知：FLUSH TABLES、ALTER TABLE、RENAME TABLE、REPAIR TABLE、ANALYZE TABLE 或 OPTIMIZE TABLE。

等待資料表層級鎖定

一個工作階段對資料表保有鎖定，而另一個工作階段嘗試對同一資料表取得相同的鎖定。

等待執行緒中繼資料鎖定

Aurora My SQL 使用中繼資料鎖定來管理對資料庫物件的同時存取，並確保資料一致性。在此等待事件中，一個工作階段對資料表保有中繼資料鎖定，而另一個工作階段嘗試對同一資料表取得相同的鎖定。啟用效能結構描述時，此執行緒狀態會報告為等待事件 `synch/cond/sql/MDL_context::COND_wait_status`。

寫入至網路

伺服器正在將封包寫入至網路。在稍後的「我的SQL版本」中，此等待事件被標記為`Sending to client`。

Aurora MySQL 隔離層級

了解 Aurora MySQL 叢集的資料庫執行個體如何實作資料庫的隔離屬性。此主題解釋 Aurora MySQL 預設行為如何在嚴格一致性與高效能之間取得平衡點。您可以根據工作負載的特性，使用此資訊協助您決定何時變更預設設定。

寫入器執行個體可用的隔離層級

您可以在 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要執行個體上使用隔離等級 `REPEATABLE READ`、`READ COMMITTED`、`READ UNCOMMITTED` 和 `SERIALIZABLE`。這些隔離層級在 Aurora MySQL 和 RDS for MySQL 中以同樣的方式運作。

讀取器執行個體的 REPEATABLE READ 隔離層級

根據預設，設定成唯讀 Aurora 複本的 Aurora MySQL 資料庫執行個體一律使用 `REPEATABLE READ` 隔離層級。這些資料庫執行個體忽略任何 `SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL` 陳述式，並繼續使用 `REPEATABLE READ` 隔離層級。

讀取器執行個體的 READ COMMITTED 隔離層級

如果應用程式在主要執行個體上有密集寫入的工作負載，而在 Aurora 複本上有長時間執行的查詢，您可能會感受到嚴重的清除延遲。如果長時間執行的查詢阻礙內部垃圾收集，此即所謂的清除延遲。您看見的徵狀是在 `history list length` 命令的輸出中，`SHOW ENGINE INNODB STATUS` 的值很高。您可以在 CloudWatch 中使用 `RollbackSegmentHistoryListLength` 指標監控此值。嚴重的清除延遲會降低次要索引的效率，導致整體查詢效能下降和儲存空間浪費。

如果遇到這種問題，您可以設定 Aurora MySQL 工作階段層級的組態設定 aurora_read_replica_read_committed，在 Aurora 複本上使用 READ COMMITTED 隔離層級。在交易修改資料表的同時，長時間執行的查詢可能導致速度變慢和浪費空間，套用此設定有助於避免這種情形。

使用此設定前，建議您了解 Aurora MySQL 在 READ COMMITTED 隔離情況下的具體行為。Aurora 複本 READ COMMITTED 行為符合 ANSI SQL 標準。然而，此隔離不像您所熟悉的 MySQL READ COMMITTED 獨特行為那麼嚴格。因此，就同樣的查詢而言，在 Aurora MySQL 僅供讀取複本的 READ COMMITTED 情況下，以及在 Aurora MySQL 主要執行個體或 RDS for MySQL 的 READ COMMITTED 情況下，您所見的查詢結果可能不同。在某些案例中，例如綜合報告掃描巨大的資料庫，您可以考慮使用 aurora_read_replica_read_committed 設定。反之，如果準確性和可重複性很重要，以較短的查詢來產生較小的結果集可避免此情況。

READ COMMITTED 隔離層級不適用於在使用寫入轉送功能的 Aurora 全域資料庫中次要叢集內的工作階段。如需寫入轉送的資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送。

對讀取器使用 READ COMMITTED

若要對 Aurora 複本使用 READ COMMITTED 隔離層級，請將 aurora_read_replica_read_committed 組態設定為 ON。請於連線至特定 Aurora 複本時，在工作階段層級使用此設定。若要這樣做，請執行下列 SQL 命令：

```
set session aurora_read_replica_read_committed = ON;
set session transaction isolation level read committed;
```

您可以暫時使用此組態設定，以執行互動的臨時性一次查詢。您也可以執行報告或資料分析應用程式來善用 READ COMMITTED 隔離層級，但對於其他應用程式維持預設設定不變。

啟用 aurora_read_replica_read_committed 設定時，請使用 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL 命令為適當的交易指定隔離層級。

```
set transaction isolation level read committed;
```

Aurora 複本上 READ COMMITTED 行為的差異

aurora_read_replica_read_committed 設定可讓 Aurora 複本使用 READ COMMITTED 隔離層級，其一致性行為最適合長時間執行的交易。Aurora 複本上的 READ COMMITTED 隔離層級，不像 Aurora 主要執行個體上的隔離那麼嚴格。因此，在 Aurora 複本上，只在您知道查詢能接受可能有某種不一致結果時，才應該啟用此設定。

啟用 aurora_read_replica_read_committed 設定時，查詢可能會遇到某種讀取異常狀況。在應用程式碼中，特別需要了解和處理兩種異常。當查詢執行時有另一個交易遞交，此即所謂的不可重複讀取。長時間執行的查詢在查詢開始和結束時所見的資料不同。當查詢執行時有其他交易導致現有的列重組，使得查詢讀取一或多列兩次，此即所謂的幻影讀取。

幻影讀取可能導致查詢看到不一致的列計數。查詢也可能因為不可重複讀取而傳回不完整或不一致的結果。例如，假設聯結操作所參考的資料表有 SQL 陳述式正在修改，例如 INSERT 或 DELETE。在此情況下，聯結從一個資料表中讀取的列，可能不是另一個資料表中相應的列。

ANSI SQL 標準在 READ COMMITTED 隔離層級下允許這兩種行為。不過，這些行為不同於 MySQL 典型的 READ COMMITTED 實作。因此，在啟用 aurora_read_replica_read_committed 設定之前，請檢查任何現有的 SQL 程式碼，確認在較寬鬆一致性模式下的運作符合預期。

啟用此設定時，在 READ COMMITTED 隔離層級下，列計數和其他結果可能不那麼一致。因此，通常只在執行分析查詢來彙總大量資料，且不需要絕對精準時，您才啟用此設定。如果您沒有這種長時間執行的查詢，也沒有密集寫入的工作負載，可能就不需要 aurora_read_replica_read_committed 設定。如果既沒有長時間執行的查詢，也沒有寫入密集的工作負載，就不太可能遭遇歷史記錄清單過長的問題。

Example 顯示 Aurora 複本上 READ COMMITTED 隔離行為的查詢

下列範例顯示 Aurora 複本上的 READ COMMITTED 查詢在同時有交易修改相關聯資料表時，如何傳回不可重複的結果。在任何查詢開始前，資料表 BIG_TABLE 包含 1 百萬列。查詢執行時有其他資料操作語言 (DML) 陳述式新增、移除或變更列。

在 READ COMMITTED 隔離層級下，Aurora 主要執行個體上的查詢產生可預測的結果。但是，為了替每個長時間執行的查詢自始至終維持一致的讀取檢視，所付出的成本將導致後來垃圾收集的代價更高。

在 READ COMMITTED 隔離層級下，Aurora 複本上的查詢最能將此垃圾收集成本降到最低。根據查詢擷取的列是否為查詢執行當時遞交的交易所新增、移除或重組而定，結果可能不同，而這就是代價。查詢可以考慮這幾列，但並非必要。為了示範，查詢只使用 COUNT(*) 函數檢查資料表的列數。

時間	Aurora 主要執行個體上的 DML 陳述式	Aurora 主要執行個體上搭配 READ COMMITTED 的查詢	Aurora 複本上搭配 READ COMMITTED 的查詢
T1	INSERT INTO big_table SELECT * FROM other_tab		

時間	Aurora 主要執行個體上的 DML 陳述式	Aurora 主要執行個體上搭配 READ COMMITTED 的查詢	Aurora 複本上搭配 READ COMMITTED 的查詢
	`le LIMIT 1000000; COMMIT;`		
T2		Q1: `SELECT COUNT(*) FROM big_table;`	Q2: `SELECT COUNT(*) FROM big_table;`
T3	`INSERT INTO big_table (c1, c2) VALUES (1, 'one more row'); COMMIT;`		
T4		如果 Q1 現在完成，則結果為 1,000,000。	如果 Q2 現在完成，則結果為 1,000,000 或 1,000,001。
T5	`DELETE FROM big_table LIMIT 2; COMMIT;`		
T6		如果 Q1 現在完成，則結果為 1,000,000。	如果 Q2 現在完成，則結果為 1,000,000 或 1,000,001 或 999,999 或 999,998。
T7	`UPDATE big_table SET c2 = CONCAT(c2 ,c2,c2); COMMIT;`		

時間	Aurora 主要執行個體上的 DML 陳述式	Aurora 主要執行個體上搭配 READ COMMITTED 的查詢	Aurora 複本上搭配 READ COMMITTED 的查詢
T8		如果 Q1 現在完成，則結果為 1,000,000。	如果 Q2 現在完成，則結果為 1,000,000 或 1,000,001 或 999,999，或者，可能是某個更大的數字。
T9		Q3: `SELECT COUNT(*) FROM big_table;`	Q4: `SELECT COUNT(*) FROM big_table;`
T10		如果 Q3 現在完成，則結果為 999,999。	如果 Q4 現在完成，則結果為 999,999。
T11		Q5: `SELECT COUNT(*) FROM parent_table p JOIN child_table c ON (p.id = c.id) WHERE p.id = 1000;`	Q6: `SELECT COUNT(*) FROM parent_table p JOIN child_table c ON (p.id = c.id) WHERE p.id = 1000;`
T12	`INSERT INTO parent_table (id, s) VALUES (1000, 'hello'); INSERT INTO child_table (id, s) VALUES (1000, 'world'); COMMIT;`		
T13		如果 Q5 現在完成，則結果為 0。	如果 Q6 現在完成，則結果為 0 或 1。

如果查詢快速完成，在其他任何交易執行 DML 陳述式和遞交之前，結果是在主要執行個體與 Aurora 複本之間是可預測且相同。從第一個查詢開始詳細檢查行為的差異。

Q1 的結果很容易預測，因為主要執行個體上的 READ COMMITTED 使用類似於 REPEATABLE READ 隔離層級的強大一致性模式。

隨著查詢執行當時交易是遞交什麼而定，Q2 的結果可能不同。例如，假設查詢執行當時，有其他交易執行 DML 陳述式並遞交。在此情況下，Aurora 複本上搭配 READ COMMITTED 隔離層級的查詢可能考量或不考量變更。列計數不能像在 REPEATABLE READ 隔離層級下那樣預測。也不像在主要執行個體或 RDS for MySQL 執行個體上於 READ COMMITTED 隔離層級下執行的查詢那麼可預測。

T7 上的 UPDATE 陳述式實際上不變更資料表的列數。不過，此陳述式能夠變更可變長度欄的長度，導致列在內部重組。長時間執行的 READ COMMITTED 交易可能看到某一列的舊版本，而後來在相同查詢內，可能又看到那同一列的新版本。該查詢也可以同時略過此列的新舊版本，因此列數可能與預期不同。

Q5 和 Q6 的結果可能完全相同或稍微不同。Aurora 複本上在 READ COMMITTED 下的查詢 Q6 能夠看到 (但不必一定看到) 查詢執行當時遞交的新列。也可能看到只在一個資料表而不在另一個資料表中的列。如果聯結查詢在兩個資料表中找不到相符一列，則傳回計數為零。如果查詢在 PARENT_TABLE 和 CHILD_TABLE 中都找到新列，查詢傳回計數為 1。在長時間執行的查詢中，可能間隔很久才查閱聯結的資料表。

> **Note**
>
> 這些行為差異取決於交易遞交的時間，以及查詢何時處理基礎資料表列。因此，在耗費數分鐘或數小時，且在同時處理 OLTP 交易的 Aurora 叢集上所執行的報告查詢中，最可能看到這些差異。Aurora 複本上的 READ COMMITTED 隔離層級最有益於這幾種混合工作負載。

Aurora 我的SQL提示

您可以使用 Aurora 我的SQL查詢的SQL提示來微調效能。您也可以使用提示來防止重要查詢的執行計劃因不可預期的情況而變更。

> **Tip**
>
> 若要驗證提示對查詢的影響，請檢查 EXPLAIN 陳述式所產生的查詢計劃。比較有和沒有提示時的查詢計劃。

在 Aurora 我的SQL版本 3 中，您可以使用我的SQL社區版 8.0 中提供的所有提示。如需有關這些提示的詳細資訊，請參閱我的SQL參考手冊中的最佳化程式提示。

以下提示在 Aurora 我的SQL版本 2 中可用。這些提示適用於在 Aurora My SQL 版本 2 中使用雜湊聯結功能的查詢，尤其是使用 parallel 查詢最佳化的查詢。

PQ，NO_PQ

指定是否強制最佳化工具以每資料表或每查詢為基礎，使用平行查詢。

PQ 會強制最佳化工具對指定資料表或整個查詢 (區塊) 使用平行查詢。NO_PQ 則會防止最佳化工具對指定資料表或整個查詢 (區塊) 使用平行查詢。

此提示在 Aurora 我的SQL版本 2.11 及更高版本中可用。下列範例示範如何使用此提示。

> **Note**
>
> 若指定資料表名稱，會強制最佳化工具僅在所選資料表套用 PQ/NO_PQ 提示。若未指定資料表名稱，會強制執行受查詢區塊影響的所有資料表之 PQ/NO_PQ 提示。

```
EXPLAIN SELECT /*+ PQ() */ f1, f2
    FROM num1 t1 WHERE f1 > 10 and f2 < 100;

EXPLAIN SELECT /*+ PQ(t1) */ f1, f2
    FROM num1 t1 WHERE f1 > 10 and f2 < 100;

EXPLAIN SELECT /*+ PQ(t1,t2) */ f1, f2
    FROM num1 t1, num1 t2 WHERE t1.f1 = t2.f21;

EXPLAIN SELECT /*+ NO_PQ() */ f1, f2
    FROM num1 t1 WHERE f1 > 10 and f2 < 100;

EXPLAIN SELECT /*+ NO_PQ(t1) */ f1, f2
    FROM num1 t1 WHERE f1 > 10 and f2 < 100;

EXPLAIN SELECT /*+ NO_PQ(t1,t2) */ f1, f2
    FROM num1 t1, num1 t2 WHERE t1.f1 = t2.f21;
```

HASH_JOIN，不 _ HASH JOIN

開啟或關閉平行查詢最佳化工具，以選擇是否要針對查詢使用雜湊聯結最佳化方法的功能。如果該機制更有效率，則 HASH_JOIN 允許最佳化器使用雜湊聯結。NO_HASH_JOIN 可防止最佳化器使用雜湊聯結進行查詢。此提示在 Aurora 我的SQL版本 2.08 及更高版本中可用。它在 Aurora 我的SQL版本 3 中沒有效果。

下列範例示範如何使用此提示。

```
EXPLAIN SELECT/*+ HASH_JOIN(t2) */ f1, f2
  FROM t1, t2 WHERE t1.f1 = t2.f1;

EXPLAIN SELECT /*+ NO_HASH_JOIN(t2) */ f1, f2
  FROM t1, t2 WHERE t1.f1 = t2.f1;
```

HASH_ JOIN _PROBING，不 _ HASH _ JOIN PROBING

在雜湊聯結查詢中，指定是否要使用指定的資料表作為聯結的探查端。查詢會測試建置資料表中的資料欄位值是否存在於探測資料表中，而不是讀取探測資料表的完整內容。您可以使用 HASH_JOIN_PROBING 和 HASH_JOIN_BUILDING 指定處理雜湊聯結查詢的方式，而不需重新排序查詢文字中的資料表。此提示在 Aurora 我的SQL版本 2.08 及更高版本中可用。它在 Aurora 我的SQL版本 3 中沒有效果。

下列範例示範如何使用此提示。指定資料表 HASH_JOIN_PROBING 的 T2 提示與指定資料表 NO_HASH_JOIN_PROBING 的 T1 效果相同。

```
EXPLAIN SELECT /*+ HASH_JOIN(t2) HASH_JOIN_PROBING(t2) */ f1, f2
  FROM t1, t2 WHERE t1.f1 = t2.f1;

EXPLAIN SELECT /*+ HASH_JOIN(t2) NO_HASH_JOIN_PROBING(t1) */ f1, f2
  FROM t1, t2 WHERE t1.f1 = t2.f1;
```

HASH_ JOIN _BUILDING，不 _ HASH _ JOIN BUILDING

在雜湊聯結查詢中，指定是否要使用指定的資料表作為聯結的建置端。查詢會處理此資料表中的所有資料列，以建立與其他資料表交互參照的資料欄位值清單。您可以使用 HASH_JOIN_PROBING 和指 HASH_JOIN_BUILDING 定處理雜湊聯結查詢的方式，而不需重新排序查詢文字中的資料表。此提示在 Aurora 我的SQL版本 2.08 及更高版本中可用。它在 Aurora 我的SQL版本 3 中沒有效果。

下列範例示範如何使用此提示。指定資料表 HASH_JOIN_BUILDING 的 T2 提示與指定資料表 NO_HASH_JOIN_BUILDING 的 T1 效果相同。

```
EXPLAIN SELECT /*+ HASH_JOIN(t2) HASH_JOIN_BUILDING(t2) */ f1, f2
  FROM t1, t2 WHERE t1.f1 = t2.f1;

EXPLAIN SELECT /*+ HASH_JOIN(t2) NO_HASH_JOIN_BUILDING(t1) */ f1, f2
  FROM t1, t2 WHERE t1.f1 = t2.f1;
```

JOIN_FIXED_ORDER

指定查詢中的資料表是根據它們在查詢中列出的順序來聯結。它在涉及三個或更多資料表的查詢時很有用。它旨在作為我的SQLSTRAIGHT_JOIN提示的替代品，相當於 My SQL JOIN_ FIXED _ ORDER 提示。此提示在 Aurora 我的SQL版本 2.08 及更高版本中可用。

下列範例示範如何使用此提示。

```
EXPLAIN SELECT /*+ JOIN_FIXED_ORDER() */ f1, f2
  FROM t1 JOIN t2 USING (id) JOIN t3 USING (id) JOIN t4 USING (id);
```

JOIN_ORDER

指定查詢中資料表的聯結順序。它在涉及三個或更多資料表的查詢時很有用。它相當於我的 SQL JOIN_ ORDER 提示。此提示在 Aurora 我的SQL版本 2.08 及更高版本中可用。

下列範例示範如何使用此提示。

```
EXPLAIN SELECT /*+ JOIN_ORDER (t4, t2, t1, t3) */ f1, f2
  FROM t1 JOIN t2 USING (id) JOIN t3 USING (id) JOIN t4 USING (id);
```

JOIN_PREFIX

指定要在聯結順序中放第一個的資料表。它在涉及三個或更多資料表的查詢時很有用。它相當於我的 SQL JOIN_ PREFIX 提示。此提示在 Aurora 我的SQL版本 2.08 及更高版本中可用。

下列範例示範如何使用此提示。

```
EXPLAIN SELECT /*+ JOIN_PREFIX (t4, t2) */ f1, f2
  FROM t1 JOIN t2 USING (id) JOIN t3 USING (id) JOIN t4 USING (id);
```

JOIN_SUFFIX

指定要放在聯結順序最後一個的資料表。它在涉及三個或更多資料表的查詢時很有用。它相當於我的 SQL JOIN_ SUFFIX 提示。此提示在 Aurora 我的SQL版本 2.08 及更高版本中可用。

下列範例示範如何使用此提示。

```
EXPLAIN SELECT /*+ JOIN_SUFFIX (t1) */ f1, f2
  FROM t1 JOIN t2 USING (id) JOIN t3 USING (id) JOIN t4 USING (id);
```

若要取得有關使用雜湊聯結查詢的資訊，請參閱 使用雜湊聯結，將大型 Aurora MySQL 聯結查詢最佳化。

Aurora 我的SQL存儲過程參考

您可以透過呼叫內建預存程序來管理 Aurora My SQL DB 叢集。

主題

- 收集與維護全域狀態歷史記錄
- 設定、啟動和停止二進位日誌 (binlog) 複寫
- 結束工作階段或查詢
- 使用 複寫交易 GTIDs
- 輪換查詢記錄
- 設定和顯示二進位日誌組態

收集與維護全域狀態歷史記錄

Amazon RDS 提供了一組程序，這些程序會擷取一段時間內狀態變數值的快照，並將其寫入資料表，以及自上次快照以來的任何變更。此基礎設施稱為「全域狀態歷史記錄」。如需更多詳細資訊，請參閱管理全域狀態歷史記錄。

下列預存程序會管理收集及維護「全域狀態歷史記錄」的方式。

主題

- mysql.rds_collect_global_status_history
- mysql.rds_disable_gsh_collector
- mysql.rds_disable_gsh_rotation
- mysql.rds_enable_gsh_collector
- mysql.rds_enable_gsh_rotation
- mysql.rds_rotate_global_status_history
- mysql.rds_set_gsh_collector
- mysql.rds_set_gsh_rotation

mysql.rds_collect_global_status_history

隨需建立全域狀態歷史記錄的快照。

語法

```
CALL mysql.rds_collect_global_status_history;
```

mysql.rds_disable_gsh_collector

停用全域狀態歷史記錄建立的快照。

語法

```
CALL mysql.rds_disable_gsh_collector;
```

mysql.rds_disable_gsh_rotation

關閉 `mysql.global_status_history` 表格的輪換。

語法

```
CALL mysql.rds_disable_gsh_rotation;
```

mysql.rds_enable_gsh_collector

啟用全域狀態歷史記錄來依據 rds_set_gsh_collector 指定的間隔建立預設快照。

語法

```
CALL mysql.rds_enable_gsh_collector;
```

mysql.rds_enable_gsh_rotation

啟用依 mysql.global_status_history 指定的間隔將 mysql.global_status_history_old 資料表的內容輪換至 rds_set_gsh_rotation。

語法

```
CALL mysql.rds_enable_gsh_rotation;
```

mysql.rds_rotate_global_status_history

隨需將 mysql.global_status_history 資料表的內容輪換至 mysql.global_status_history_old。

語法

```
CALL mysql.rds_rotate_global_status_history;
```

mysql.rds_set_gsh_collector

指定全域狀態歷史記錄建立快照之間的間隔 (以分鐘為單位)。

語法

```
CALL mysql.rds_set_gsh_collector(intervalPeriod);
```

參數

intervalPeriod

快照之間的間隔 (以分鐘為單位)。預設值為 5。

mysql.rds_set_gsh_rotation

指定 mysql.global_status_history 資料表輪換之間的間隔 (以天為單位)。

語法

```
CALL mysql.rds_set_gsh_rotation(intervalPeriod);
```

參數

intervalPeriod

資料表輪換之間的間隔 (以天為單位)。預設值為 7。

設定、啟動和停止二進位日誌 (binlog) 複寫

您可以在連線至 Aurora MySQL 叢集中的主要執行個體時呼叫下列預存程序。這些程序會控制交易如何從外部資料庫複寫到 Aurora MySQL，或從 Aurora MySQL 複寫到外部資料庫。

主題

- mysql.rds_disable_session_binlog (Aurora MySQL 第 2 版)
- mysql.rds_enable_session_binlog (Aurora MySQL 第 2 版)
- mysql.rds_import_binlog_ssl_material
- mysql.rds_next_master_log (Aurora MySQL version 2)
- mysql.rds_next_source_log (Aurora MySQL 版本 3)
- mysql.rds_remove_binlog_ssl_material
- mysql.rds_reset_external_master (Aurora MySQL version 2)
- mysql.rds_reset_external_source (Aurora MySQL 版本 3)
- mysql.rds_set_binlog_source_ssl (Aurora MySQL 第 3 版)
- mysql.rds_set_external_master (Aurora MySQL version 2)
- mysql.rds_set_external_source (Aurora MySQL 版本 3)
- mysql.rds_set_external_master_with_auto_position (Aurora MySQL 第 2 版)
- mysql.rds_set_external_source_with_auto_position (Aurora MySQL 第 3 版)
- mysql.rds_set_master_auto_position (Aurora MySQL 版本 2)
- mysql.rds_set_read_only (Aurora MySQL 第 3 版)
- mysql.rds_set_session_binlog_format (Aurora MySQL 第 2 版)
- mysql.rds_set_source_auto_position (Aurora MySQL 版本 3)
- mysql.rds_skip_repl_error
- mysql.rds_start_replication
- mysql.rds_start_replication_until (Aurora MySQL 第 3 版)
- mysql.rds_stop_replication

mysql.rds_disable_session_binlog (Aurora MySQL 第 2 版)

透過將 `sql_log_bin` 變數設定為 `OFF` 以關閉目前工作階段的二進位記錄。

語法

```
CALL mysql.rds_disable_session_binlog;
```

參數

無

使用須知

對於 Aurora MySQL 資料庫叢集，您會在連線到主要執行個體時呼叫此預存程序。

對於 Aurora，Aurora MySQL 2.12 版和更新的 MySQL 5.7 相容版本支援此程序。

> **Note**
>
> 在 Aurora MySQL 第 3 版中，如果您具有 SESSION_VARIABLES_ADMIN權限，您可以使用下列命令來停用目前工作階段的二進位記錄：
>
> ```
> SET SESSION sql_log_bin = OFF;
> ```

mysql.rds_enable_session_binlog (Aurora MySQL 第 2 版)

透過將 sql_log_bin 變數設定為 ON 以開啟目前工作階段的二進位記錄。

語法

```
CALL mysql.rds_enable_session_binlog;
```

參數

無

使用須知

對於 Aurora MySQL 資料庫叢集，您會在連線到主要執行個體時呼叫此預存程序。

對於 Aurora，Aurora MySQL 2.12 版和更新的 MySQL 5.7 相容版本支援此程序。

> **Note**
>
> 在 Aurora MySQL 第 3 版中，如果您具有 SESSION_VARIABLES_ADMIN權限，您可以使用下列命令來啟用目前工作階段的二進位記錄：
>
> ```
> SET SESSION sql_log_bin = ON;
> ```

mysql.rds_import_binlog_ssl_material

將憑證授權單位憑證、用戶端憑證和用戶端金鑰匯入Aurora MySQL 資料庫叢集。SSL 通訊和加密複寫需要此資訊。

> **Note**
>
> 目前，Aurora MySQL 第 2 版支援此程序：2.09.2、2.10.0、2.10.1 和 2.11.0；第 3 版：3.01.1 和更新版本。

語法

```
CALL mysql.rds_import_binlog_ssl_material (
  ssl_material
);
```

參數

ssl_material

JSON 承載，其中包含 MySQL 用戶端的下列 .pem 格式檔案的內容：

- "ssl_ca" : "*Certificate authority certificate*"
- "ssl_cert" : "*Client certificate*"
- "ssl_key" : "*Client key*"

使用須知

執行此程序之前為加密複寫做好準備：

- 如果您未在外部 MySQL source 資料庫執行個體上SSL啟用 ，且未準備好用戶端金鑰和用戶端憑證，SSL請在 MySQL 資料庫伺服器上啟用 ，並產生所需的用戶端金鑰和用戶端憑證。
- 如果在外部來源資料庫執行個體上啟用 SSL ，請提供 Aurora MySQL 資料庫叢集的用戶端金鑰和憑證。如果您沒有這些金鑰，請為 Aurora MySQL 資料庫叢集產生新的金鑰和憑證。若要簽署用戶端憑證，您必須擁有用於在外部 MySQL source 資料庫執行個體SSL上設定的憑證授權單位金鑰。

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的使用 openssl 建立SSL憑證和金鑰。

> **Important**
>
> 在您準備加密複寫之後，請使用 SSL連線來執行此程序。不可透過不安全的連線來傳送用戶端金鑰。

此程序會從外部 MySQL 資料庫將SSL資訊匯入 Aurora MySQL 資料庫叢集。SSL 資訊採用 .pem 格式的檔案，其中包含 Aurora MySQL 資料庫叢集SSL的資訊。在加密複寫期間，Aurora MySQL 資料庫叢集會對我的SQL資料庫伺服器執行用戶端。Aurora MySQL 用戶端的憑證和金鑰是以 .pem 格式的檔案。

您可以將這些檔案的資訊複製到正確JSON承載中的 `ssl_material` 參數。若要支援加密複寫，請將SSL此資訊匯入 Aurora MySQL 資料庫叢集。

JSON 承載必須採用下列格式。

```
'{"ssl_ca":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
ssl_ca_pem_body_code
-----END CERTIFICATE-----\n","ssl_cert":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
ssl_cert_pem_body_code
-----END CERTIFICATE-----\n","ssl_key":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
ssl_key_pem_body_code
-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"}'
```

範例

下列範例會將SSL資訊匯入 Aurora MySQL。在 .pem 格式檔案中，內文程式碼通常比範例所示的內文程式碼更長。

```
call mysql.rds_import_binlog_ssl_material(
```

```
'{"ssl_ca":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6V
hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr
lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
-----END CERTIFICATE-----\n","ssl_cert":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6V
hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr
lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
-----END CERTIFICATE-----\n","ssl_key":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6V
hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr
lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"}');
```

mysql.rds_next_master_log (Aurora MySQL version 2)

將來源資料庫執行個體日誌位置變更為來源資料庫執行個體上下一個二進位日誌的開頭。只有當您在僅供讀取複本上收到複寫輸入/輸出錯誤 1236 時，才使用此程序。

語法

```
CALL mysql.rds_next_master_log(
curr_master_log
);
```

參數

curr_master_log

目前主控端日誌檔案的索引。例如，若目前檔案的名稱是 mysql-bin-changelog.012345，則索引為 12345。若要查明目前主控端日誌檔案名稱，請執行 SHOW REPLICA STATUS 命令並檢視 Master_Log_File 欄位。

使用須知

主要使用者必須執行 mysql.rds_next_master_log 程序。

> **Warning**
>
> 只有當複寫來源的異地同步備份資料庫執行個體在容錯移轉之後複寫失敗時，且 `mysql.rds_next_master_log` 的 `Last_IO_Errno` 欄位報告輸入/輸出錯誤 1236，才呼叫 `SHOW REPLICA STATUS`。
> 在容錯移轉事件發生之前，如果來源執行個體中的交易未寫入磁碟上的二進位日誌，則呼叫 `mysql.rds_next_master_log` 會導致僅供讀取複本遺失資料。

範例

假設 MySQL 僅供讀取複本上的複寫失敗。在僅供讀取複本上執行 `SHOW REPLICA STATUS\G` 將傳回下列結果：

```
*************************** 1. row ***************************
             Replica_IO_State:
                  Source_Host: myhost.XXXXXXXXXXXXXX.rr-rrrr-1.rds.amazonaws.com
                  Source_User: MasterUser
                  Source_Port: 3306
                Connect_Retry: 10
              Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
          Read_Source_Log_Pos: 1219393
               Relay_Log_File: relaylog.012340
                Relay_Log_Pos: 30223388
        Relay_Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
           Replica_IO_Running: No
          Replica_SQL_Running: Yes
              Replicate_Do_DB:
          Replicate_Ignore_DB:
           Replicate_Do_Table:
       Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Source_Log_Pos: 30223232
              Relay_Log_Space: 5248928866
              Until_Condition: None
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Source_SSL_Allowed: No
```

```
           Source_SSL_CA_File:
           Source_SSL_CA_Path:
              Source_SSL_Cert:
            Source_SSL_Cipher:
               Source_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Master: NULL
Source_SSL_Verify_Server_Cert: No
                Last_IO_Errno: 1236
                Last_IO_Error: Got fatal error 1236 from master when reading data from
 binary log: 'Client requested master to start replication from impossible position;
 the first event 'mysql-bin-changelog.013406' at 1219393, the last event read from
 '/rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4, the last byte read from '/
rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4.'
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids:
             Source_Server_Id: 67285976
```

Last_IO_Errno 欄位顯示執行個體收到輸入/輸出錯誤 1236。Master_Log_File 欄位顯示檔案名稱是 mysql-bin-changelog.012345，這表示日誌檔案索引為 12345。若要解決錯誤，您可以呼叫 mysql.rds_next_master_log 並指定下列參數：

```
CALL mysql.rds_next_master_log(12345);
```

mysql.rds_next_source_log (Aurora MySQL 版本 3)

將來源資料庫執行個體日誌位置變更為來源資料庫執行個體上下一個二進位日誌的開頭。只有當您在僅供讀取複本上收到複寫輸入/輸出錯誤 1236 時，才使用此程序。

語法

```
CALL mysql.rds_next_source_log(
curr_source_log
);
```

參數

curr_source_log

目前來源日誌檔案的索引。例如，若目前檔案的名稱是 mysql-bin-changelog.012345，則索引為 12345。若要查明目前來源日誌檔案名稱，請執行 SHOW REPLICA STATUS 命令並檢視 Source_Log_File 欄位。

使用須知

管理使用者必須執行 mysql.rds_next_source_log 程序。

> **Warning**
>
> 只有當複寫來源的異地同步備份資料庫執行個體在容錯移轉之後複寫失敗時，且 mysql.rds_next_source_log 的 Last_IO_Errno 欄位報告輸入/輸出錯誤 1236，才呼叫 SHOW REPLICA STATUS。
>
> 在容錯移轉事件發生之前，如果來源執行個體中的交易未寫入磁碟上的二進位日誌，則呼叫 mysql.rds_next_source_log 會導致僅供讀取複本遺失資料。您可以將來源執行個體參數 innodb_support_xa sync_binlog和 設定為 ，以降低發生這種情況的機率1，即使這可能會降低效能。

範例

假設 MySQL 僅供讀取複本上的複寫失敗。在僅供讀取複本上執行 SHOW REPLICA STATUS\G 將傳回下列結果：

```
*************************** 1. row ***************************
             Replica_IO_State:
                  Source_Host: myhost.XXXXXXXXXXXXXX.rr-rrrr-1.rds.amazonaws.com
                  Source_User: MasterUser
                  Source_Port: 3306
                Connect_Retry: 10
              Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
          Read_Source_Log_Pos: 1219393
               Relay_Log_File: relaylog.012340
                Relay_Log_Pos: 30223388
        Relay_Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
           Replica_IO_Running: No
          Replica_SQL_Running: Yes
```

```
               Replicate_Do_DB:
           Replicate_Ignore_DB:
            Replicate_Do_Table:
        Replicate_Ignore_Table:
       Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Source_Log_Pos: 30223232
              Relay_Log_Space: 5248928866
              Until_Condition: None
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Source_SSL_Allowed: No
           Source_SSL_CA_File:
           Source_SSL_CA_Path:
              Source_SSL_Cert:
            Source_SSL_Cipher:
               Source_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Source: NULL
Source_SSL_Verify_Server_Cert: No
                Last_IO_Errno: 1236
                Last_IO_Error: Got fatal error 1236 from source when reading data from
 binary log: 'Client requested source to start replication from impossible position;
 the first event 'mysql-bin-changelog.013406' at 1219393, the last event read from
 '/rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4, the last byte read from '/
rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4.'
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids:
             Source_Server_Id: 67285976
```

Last_IO_Errno 欄位顯示執行個體收到輸入/輸出錯誤 1236。Source_Log_File 欄位顯示檔案名稱是 mysql-bin-changelog.012345，這表示日誌檔案索引為 12345。若要解決錯誤，您可以呼叫 mysql.rds_next_source_log 並指定下列參數：

```
CALL mysql.rds_next_source_log(12345);
```

mysql.rds_remove_binlog_ssl_material

移除用於SSL通訊和加密複寫的憑證授權單位憑證、用戶端憑證和用戶端金鑰。此資訊是利用 mysql.rds_import_binlog_ssl_material 來匯入。

語法

```
CALL mysql.rds_remove_binlog_ssl_material;
```

mysql.rds_reset_external_master (Aurora MySQL version 2)

將 MySQL 資料庫執行個體重新設定為不再是 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

> **Important**
>
> 若要執行此程序，必須啟用 `autocommit`。若要啟用它，請將 `autocommit` 參數設定為 1。如需修改參數的相關資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。

語法

```
CALL mysql.rds_reset_external_master;
```

使用須知

主要使用者必須執行 `mysql.rds_reset_external_master` 程序。此程序必須在 MySQL 資料庫執行個體上執行，才能移除為在 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

> **Note**
>
> 我們提供這些預存程序，主要是為了啟用複寫在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體RDS。我們建議您盡可能使用 Aurora 複本來管理 Aurora MySQL 資料庫叢集內的複寫。如需在 Aurora MySQL 資料庫叢集中管理複寫的資訊，請參閱 使用 Aurora 複本。

如需使用複寫從在 Aurora My 外部執行的 MySQL 執行個體匯入資料的詳細資訊SQL，請參閱 在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

mysql.rds_reset_external_source (Aurora MySQL 版本 3)

將 MySQL 資料庫執行個體重新設定為不再是 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

> **Important**
>
> 若要執行此程序，必須啟用 `autocommit`。若要啟用它，請將 `autocommit` 參數設定為 1。如需修改參數的相關資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。

語法

```
CALL mysql.rds_reset_external_source;
```

使用須知

管理使用者必須執行 `mysql.rds_reset_external_source` 程序。此程序必須在 MySQL 資料庫執行個體上執行，才能移除為在 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

> **Note**
>
> 我們提供這些預存程序，主要是為了啟用複寫在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體RDS。我們建議您盡可能使用 Aurora 複本來管理 Aurora MySQL 資料庫叢集內的複寫。如需在 Aurora MySQL 資料庫叢集中管理複寫的資訊，請參閱 使用 Aurora 複本。

mysql.rds_set_binlog_source_ssl (Aurora MySQL 第 3 版)

啟用 binlog 複寫的SOURCE_SSL加密。如需詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的 CHANGE REPLICATION SOURCE TO 陳述式。

語法

```
CALL mysql.rds_set_binlog_source_ssl(mode);
```

參數

mode

指出是否啟用SOURCE_SSL加密的值：

- 0 – SOURCE_SSL加密已停用。預設值為 0。
- 1 – 啟用SOURCE_SSL加密。您可以使用 SSL或 設定加密TLS。

使用須知

Aurora MySQL 3.06 版及更新版本支援此程序。

mysql.rds_set_external_master (Aurora MySQL version 2)

將 MySQL 資料庫執行個體設定為在 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

`mysql.rds_set_external_master` 程序已棄用，且會在未來版本中將其移除。請改用 `mysql.rds_set_external_source`。

> **Important**
>
> 若要執行此程序，必須啟用 `autocommit`。若要啟用它，請將 `autocommit` 參數設定為 1。如需修改參數的相關資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。

語法

```
CALL mysql.rds_set_external_master (
  host_name
  , host_port
  , replication_user_name
  , replication_user_password
  , mysql_binary_log_file_name
  , mysql_binary_log_file_location
  , ssl_encryption
);
```

參數

host_name

在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體的主機名稱或 IP 地址RDS，以成為來源資料庫執行個體。

host_port

在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體所使用的連接埠RDS，會設定為來源資料庫執行個體。如果您的網路組態包含可轉換連接埠號碼的安全殼層 (SSH) 連接埠複寫，請指定 公開的連接埠號碼 SSH。

replication_user_name

在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體上具有 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE許可的使用者 IDRDS。我們建議您提供單獨用於外部執行個體複寫的帳戶。

replication_user_password

replication_user_name 中指定之使用者 ID 的密碼。

mysql_binary_log_file_name

來源資料庫執行個體上包含複寫資訊之二進位日誌的名稱。

mysql_binary_log_file_location

複寫在 mysql_binary_log_file_name 二進位日誌中開始讀取複寫資訊的位置。

您可以藉由在來源資料庫執行個體上執行 SHOW MASTER STATUS 來判斷 binlog 檔案名稱和位置。

ssl_encryption

指定是否在複寫連線上使用 Secure Socket Layer (SSL) 加密的值。1 指定使用SSL加密，0 指定不使用加密。預設值為 0。

> **Note**
>
> 不支援 MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT 選項。此選項設定為 0，表示連線已加密，但憑證未經過驗證。

使用須知

主要使用者必須執行 mysql.rds_set_external_master 程序。此程序必須在 MySQL 資料庫執行個體上執行，才能設定為在 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

在執行 之前mysql.rds_set_external_master，您必須將在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體設定為RDS來源資料庫執行個體。若要連線至在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體RDS，您必須指定 replication_user_name和 replication_user_password值，指出複寫使用者在 My外部執行個體上具有 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE許可SQL。

將 MySQL 的外部執行個體設定為來源資料庫執行個體

1. 使用您選擇的 MySQL 用戶端，連線至 MySQL 的外部執行個體，並建立用於複寫的使用者帳戶。以下是範例。

   我的SQL 5.7

   ```
   CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'password';
   ```

   我的SQL 8.0

   ```
   CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
    'password';
   ```

   > **Note**
   >
   > 指定此處所顯示提示以外的密碼，作為安全最佳實務。

2. 在 My 的外部執行個體上SQL，將 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE權限授予您的複寫使用者。下列範例將所有資料庫上的 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 權限授予您網域中的 'repl_user' 使用者。

   我的SQL 5.7

   ```
   GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com'
    IDENTIFIED BY 'password';
   ```

   我的SQL 8.0

   ```
   GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com';
   ```

若要使用加密複寫，請將來源資料庫執行個體設定為使用SSL連線。此外，使用 mysql.rds_import_binlog_ssl_material 程序，將憑證認證機構憑證、用戶端憑證和用戶端金鑰匯入資料庫執行個體或資料庫叢集。

> **Note**
>
> 我們提供這些預存程序，主要是為了啟用複寫在 Amazon 外部執行的我的SQL執行個體RDS。我們建議您盡可能使用 Aurora 複本來管理 Aurora MySQL 資料庫叢集內的複寫。如需在 Aurora MySQL 資料庫叢集中管理複寫的相關資訊，請參閱 使用 Aurora 複本。

呼叫 mysql.rds_set_external_master 將 Amazon 資料庫執行個體設定為僅供讀取複本後，您可以在僅供讀取複本mysql.rds_start_replication上呼叫 RDS 以啟動複寫程序。您可以呼叫 mysql.rds_reset_external_master (Aurora MySQL version 2) 來移除僅供讀取複本組態。

mysql.rds_set_external_master 呼叫 時，Amazon 會在 和 mysql.rds_replication_status資料表set master中RDS記錄 的時間、使用者mysql.rds_history和動作。

範例

在 MySQL 資料庫執行個體上執行時，下列範例會將資料庫執行個體設定為在 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

```
call mysql.rds_set_external_master(
  'Externaldb.some.com',
  3306,
  'repl_user',
  'password',
  'mysql-bin-changelog.0777',
  120,
  1);
```

mysql.rds_set_external_source (Aurora MySQL 版本 3)

將 MySQL 資料庫執行個體設定為在 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

> **Important**
>
> 若要執行此程序，必須啟用 autocommit。若要啟用它，請將 autocommit 參數設定為 1。如需修改參數的相關資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。

語法

```
CALL mysql.rds_set_external_source (
  host_name
  , host_port
  , replication_user_name
  , replication_user_password
  , mysql_binary_log_file_name
  , mysql_binary_log_file_location
  , ssl_encryption
);
```

參數

host_name

在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體的主機名稱或 IP 地址RDS，以成為來源資料庫執行個體。

host_port

在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體所使用的連接埠RDS，會設定為來源資料庫執行個體。如果您的網路組態包含可轉換連接埠號碼的安全殼層 (SSH) 連接埠複寫，請指定 公開的連接埠號碼SSH。

replication_user_name

在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體上具有 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE許可的使用者 IDRDS。我們建議您提供單獨用於外部執行個體複寫的帳戶。

replication_user_password

replication_user_name 中指定之使用者 ID 的密碼。

mysql_binary_log_file_name

來源資料庫執行個體上包含複寫資訊之二進位日誌的名稱。

mysql_binary_log_file_location

複寫在 mysql_binary_log_file_name 二進位日誌中開始讀取複寫資訊的位置。

您可以藉由在來源資料庫執行個體上執行 SHOW MASTER STATUS 來判斷 binlog 檔案名稱和位置。

ssl_encryption

指定是否在複寫連線上使用 Secure Socket Layer (SSL) 加密的值。1 指定使用SSL加密，0 指定不使用加密。預設值為 0。

> **Note**
>
> 您必須使用 匯入自訂SSL憑證mysql.rds_import_binlog_ssl_material，才能啟用此選項。如果您尚未匯入自訂SSL憑證，請將此參數設定為 0，並使用 mysql.rds_set_binlog_source_ssl (Aurora MySQL 第 3 版) 啟用SSL二進位日誌複寫。不支援 SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT 選項。此選項設定為 0，表示連線已加密，但憑證未經過驗證。

使用須知

管理使用者必須執行 mysql.rds_set_external_source 程序。此程序必須在 Aurora MySQL 資料庫執行個體上執行，才能設定為在 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

在執行 之前mysql.rds_set_external_source，您必須將在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體設定為RDS來源資料庫執行個體。若要連線至在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體RDS，您必須指定 replication_user_name和 replication_user_password值，指出複寫使用者在 My外部執行個體上具有 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE許可SQL。

將 MySQL 的外部執行個體設定為來源資料庫執行個體

1. 使用您選擇的 MySQL 用戶端，連線至 MySQL 的外部執行個體，並建立用於複寫的使用者帳戶。以下是範例。

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

> **Note**
>
> 指定此處所顯示提示以外的密碼，作為安全最佳實務。

2. 在 My 的外部執行個體上SQL，將 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE權限授予您的複寫使用者。下列範例將所有資料庫上的 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 權限授予您網域中的 'repl_user' 使用者。

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com';
```

若要使用加密複寫，請將來源資料庫執行個體設定為使用SSL連線。此外，使用 mysql.rds_import_binlog_ssl_material 程序，將憑證授權單位憑證、用戶端憑證和用戶端金鑰匯入資料庫執行個體或資料庫叢集。

> **Note**
>
> 我們提供這些預存程序，主要是為了啟用複寫在 Amazon 外部執行的我的SQL執行個體RDS。我們建議您盡可能使用 Aurora 複本來管理 Aurora MySQL 資料庫叢集內的複寫。如需在 Aurora MySQL 資料庫叢集中管理複寫的相關資訊，請參閱 使用 Aurora 複本。

呼叫 mysql.rds_set_external_source 將 Aurora MySQL 資料庫執行個體設定為僅供讀取複本後，您可以在僅供讀取複本mysql.rds_start_replication上呼叫 以啟動複寫程序。您可以呼叫 mysql.rds_reset_external_source (Aurora MySQL 版本 3) 來移除僅供讀取複本組態。

mysql.rds_set_external_source 呼叫 時，Amazon 會在 和 mysql.rds_replication_status資料表set master中RDS記錄 的時間、使用者mysql.rds_history和動作。

範例

在 Aurora MySQL 資料庫執行個體上執行時，下列範例會將資料庫執行個體設定為在 Amazon 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本RDS。

```
call mysql.rds_set_external_source(
  'Externaldb.some.com',
  3306,
  'repl_user',
  'password',
  'mysql-bin-changelog.0777',
  120,
  1);
```

mysql.rds_set_external_master_with_auto_position (Aurora MySQL 第 2 版)

設定 Aurora MySQL 主要執行個體以接受來自外部 MySQL 執行個體的傳入複寫。此程序也會根據全域交易識別碼 () 設定複寫GTIDs。

此程序不會設定延遲複寫，因為 Aurora MySQL 不支援延遲複寫。

語法

```
CALL mysql.rds_set_external_master_with_auto_position (
  host_name
  , host_port
  , replication_user_name
  , replication_user_password
  , ssl_encryption
);
```

參數

host_name

在 Aurora 外部執行的 MySQL 執行個體的主機名稱或 IP 地址，以成為複寫來源。

host_port

在 Aurora 外部執行的 MySQL 執行個體所使用的連接埠，會設定為複寫來源。如果您的網路組態包含可轉換連接埠號碼的安全殼層 (SSH) 連接埠複寫，請指定 公開的連接埠號碼SSH。

replication_user_name

在 Aurora 外部執行的 MySQL 執行個體上具有 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE許可的使用者 ID。我們建議您提供單獨用於外部執行個體複寫的帳戶。

replication_user_password

replication_user_name 中指定之使用者 ID 的密碼。

ssl_encryption

此選項目前尚未實作。預設值為 0。

使用須知

對於 Aurora MySQL 資料庫叢集，您會在連線到主要執行個體時呼叫此預存程序。

主要使用者必須執行 mysql.rds_set_external_master_with_auto_position 程序。主要使用者會在做為複寫目標的 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要執行個體上執行此程序。這可以是外部 MySQL 資料庫執行個體或 Aurora MySQL 資料庫叢集的複寫目標。

Aurora MySQL 第 2 版支援此程序。對於 Aurora MySQL 第 3 版，請mysql.rds_set_external_source_with_auto_position (Aurora MySQL 第 3 版) 改用 程序。

執行 之前mysql.rds_set_external_master_with_auto_position，請將外部 MySQL 資料庫執行個體設定為複寫來源。若要連線至外部 MySQL 執行個體，請指定 replication_user_name和的值replication_user_password。這些值必須指出在外部 MySQL 執行個體上具有 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE許可的複寫使用者。

將外部 MySQL 執行個體設定為複寫來源

1. 使用您選擇的 MySQL 用戶端，連線至外部 MySQL 執行個體，並建立用於複寫的使用者帳戶。以下是範例。

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

2. 在外部 MySQL 執行個體上，將 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE權限授予您的複寫使用者。下列範例將所有資料庫上的 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 權限授予您網域中的 'repl_user' 使用者。

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com'
IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

當您呼叫 時mysql.rds_set_external_master_with_auto_position，Amazon 會RDS記錄特定資訊。此資訊為時間、使用者，以及 "set master" 和 mysql.rds_history 資料表中的 mysql.rds_replication_status 動作。

若要略過已知會造成問題的特定 GTID型交易，您可以使用mysql.rds_skip_transaction_with_gtid (Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版) 預存程序。如需使用 GTID型複寫的詳細資訊，請參閱 使用 GTID型複寫。

範例

在 Aurora 主要執行個體上執行時，下列範例會將 Aurora 叢集設定為在 Aurora 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本。

```
call mysql.rds_set_external_master_with_auto_position(
  'Externaldb.some.com',
  3306,
  'repl_user'@'mydomain.com',
```

```
  'SomePassW0rd');
```

mysql.rds_set_external_source_with_auto_position (Aurora MySQL 第 3 版)

設定 Aurora MySQL 主要執行個體以接受來自外部 MySQL 執行個體的傳入複寫。此程序也會根據全域交易識別符 (GTIDs) 設定複寫。

語法

```
CALL mysql.rds_set_external_source_with_auto_position (
  host_name
  , host_port
  , replication_user_name
  , replication_user_password
  , ssl_encryption
);
```

參數

host_name

在 Aurora 外部執行的 MySQL 執行個體的主機名稱或 IP 地址，以成為複寫來源。

host_port

在 Aurora 外部執行的 MySQL 執行個體所使用的連接埠，會設定為複寫來源。如果您的網路組態包含可轉換連接埠號碼的安全殼層 (SSH) 連接埠複寫，請指定 公開的連接埠號碼SSH。

replication_user_name

在 Aurora 外部執行的 MySQL 執行個體上具有 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE許可的使用者 ID。我們建議您提供單獨用於外部執行個體複寫的帳戶。

replication_user_password

replication_user_name 中指定之使用者 ID 的密碼。

ssl_encryption

此選項目前尚未實作。預設值為 0。

> **Note**
>
> 使用 SSL [mysql.rds_set_binlog_source_ssl (Aurora MySQL 第 3 版)](#) 啟用二進位日誌複寫。

使用須知

對於 Aurora MySQL 資料庫叢集，您會在連線到主要執行個體時呼叫此預存程序。

管理使用者必須執行 mysql.rds_set_external_source_with_auto_position 程序。管理使用者會在做為複寫目標的 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要執行個體上執行此程序。這可以是外部 MySQL 資料庫執行個體或 Aurora MySQL 資料庫叢集的複寫目標。

Aurora MySQL 第 3 版支援此程序。此程序不會設定延遲複寫，因為 Aurora MySQL 不支援延遲複寫。

執行 之前mysql.rds_set_external_source_with_auto_position，請將外部 MySQL 資料庫執行個體設定為複寫來源。若要連線至外部 MySQL 執行個體，請指定 replication_user_name和的值replication_user_password。這些值必須指出在外部 MySQL 執行個體上具有 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE許可的複寫使用者。

將外部 MySQL 執行個體設定為複寫來源

1. 使用您選擇的 MySQL 用戶端，連線至外部 MySQL 執行個體，並建立用於複寫的使用者帳戶。以下是範例。

   ```
   CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
   ```

2. 在外部 MySQL 執行個體上，將 REPLICATION CLIENT和 REPLICATION SLAVE 權限授予您的複寫使用者。下列範例將所有資料庫上的 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 權限授予您網域中的 'repl_user' 使用者。

   ```
   GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com'
   IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
   ```

當您呼叫 時mysql.rds_set_external_source_with_auto_position，Amazon 會RDS記錄特定資訊。此資訊為時間、使用者，以及 "set master" 和 mysql.rds_history 資料表中的 mysql.rds_replication_status 動作。

若要略過已知會導致問題的特定 GTID型交易，您可以使用mysql.rds_skip_transaction_with_gtid (Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版) 預存程序。如需使用 GTID型複寫的詳細資訊，請參閱 使用 GTID型複寫。

範例

在 Aurora 主要執行個體上執行時，下列範例會將 Aurora 叢集設定為在 Aurora 外部執行之 MySQL 執行個體的僅供讀取複本。

```
call mysql.rds_set_external_source_with_auto_position(
  'Externaldb.some.com',
  3306,
  'repl_user'@'mydomain.com',
  'SomePassW0rd');
```

mysql.rds_set_master_auto_position (Aurora MySQL 版本 2)

將複寫模式設定為根據二進位日誌檔案位置或全域交易識別符 (GTIDs)。

語法

```
CALL mysql.rds_set_master_auto_position (
auto_position_mode
);
```

參數

auto_position_mode

指出要使用日誌檔位置複寫或 GTID型複寫的值：

- 0 – 使用依據二進制日誌檔案位置的複寫模式。預設值為 0。
- 1 – 使用 GTID型複寫方法。

使用須知

主要使用者必須執行 mysql.rds_set_master_auto_position 程序。

Aurora MySQL 第 2 版支援此程序。

mysql.rds_set_read_only (Aurora MySQL 第 3 版)

全域開啟或關閉資料庫執行個體的read_only模式。

語法

```
CALL mysql.rds_set_read_only(mode);
```

參數

mode

指出資料庫執行個體全域開啟或關閉read_only模式的值：

- 0 – OFF。 預設值為 0。
- 1 – ON

使用須知

mysql.rds_set_read_only 預存程序只會修改 read_only 參數。參數innodb_read_only無法在讀取器資料庫執行個體上變更。

read_only 參數變更不會在重新啟動時持續存在。若要永久變更 read_only，您必須使用read_only資料庫叢集參數。

Aurora MySQL 3.06 版及更新版本支援此程序。

mysql.rds_set_session_binlog_format (Aurora MySQL 第 2 版)

設定目前工作階段的二進位日誌格式。

語法

```
CALL mysql.rds_set_session_binlog_format(format);
```

參數

format

指示目前工作階段的二進位日誌格式的值：

- STATEMENT – 複寫來源會根據SQL陳述式將事件寫入二進位日誌。

- ROW – 複寫來源會將事件寫入二進位日誌，指示個別資料表資料列的變更。
- MIXED – 記錄通常是以SQL陳述式為基礎，但在特定情況下會切換到資料列。如需詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的混合二進位記錄格式。

使用須知

對於 Aurora MySQL 資料庫叢集，您會在連線至主要執行個體時呼叫此預存程序。

若要使用這個預存程序，您必須為目前的工作階段設定二進位日誌。

對於 Aurora，Aurora MySQL 2.12 版及更新的 MySQL 5.7 相容版本支援此程序。

mysql.rds_set_source_auto_position (Aurora MySQL 版本 3)

將複寫模式設定為根據二進位日誌檔案位置或全域交易識別符 (GTIDs)。

語法

```
CALL mysql.rds_set_source_auto_position (auto_position_mode);
```

參數

auto_position_mode

指出要使用日誌檔位置複寫或 GTID型複寫的值：

- 0 – 使用依據二進制日誌檔案位置的複寫模式。預設值為 0。
- 1 – 使用 GTID型複寫方法。

使用須知

對於 Aurora MySQL 資料庫叢集，您會在連線至主要執行個體時呼叫此預存程序。

管理使用者必須執行 mysql.rds_set_source_auto_position 程序。

mysql.rds_skip_repl_error

略過和刪除 MySQL 資料庫僅供讀取複本上的複寫錯誤。

語法

```
CALL mysql.rds_skip_repl_error;
```

使用須知

主要使用者必須在僅供讀取複本上執行 mysql.rds_skip_repl_error 程序。如需有關此程序的詳細資訊，請參閱略過目前的複寫錯誤。

若要判斷是否有錯誤，請執行 MySQL SHOW REPLICA STATUS\G命令。如果複寫錯誤不嚴重，您可以執行 mysql.rds_skip_repl_error 來略過錯誤。如果有多個錯誤，mysql.rds_skip_repl_error 會刪除第一個錯誤，然後警告還有其他錯誤。然後，您可以使用 SHOW REPLICA STATUS\G，以針對下一個錯誤判斷正確的行動步驟。如需傳回值的相關資訊，請參閱 MySQL 文件中的SHOWREPLICASTATUS陳述式。

如需使用 Aurora My 解決複寫錯誤的詳細資訊SQL，請參閱 診斷和解決 MySQL 僅供讀取複寫失敗。

複寫已停止錯誤

當您呼叫 mysql.rds_skip_repl_error 程序時，可能會收到錯誤訊息，指出複本已關閉或停用。

如果您在主要執行個體而非僅供讀取複本上執行程序，此錯誤訊息就會出現。您必須在僅供讀取複本上執行此程序，程序才能運作。

如果您在僅供讀取複本上執行程序，但複寫無法成功重新啟動，此錯誤訊息也可能出現。

如果您需要略過大量錯誤，複寫延遲可能增加至超出二進位日誌(binlog) 檔案的預設保留期間。在此情況下，您可能會因為在僅供讀取複本上重新播放 Binlog 檔案之前遭到清除而遇到嚴重錯誤。此清除動作會導致複寫停止，而您將無法再呼叫 mysql.rds_skip_repl_error 命令來略過複寫錯誤。

透過增加 binlog 檔案在來源資料庫執行個體上保留的小時數，即可以減輕此問題。在延長二進位記錄檔保留時間之後，您可以重新啟動複寫，並視需要呼叫 mysql.rds_skip_repl_error 命令。

若要設定 binlog 保留時間，請使用 mysql.rds_set_configuration 程序，並指定 'binlog retention hours'組態參數加上資料庫叢集上保留 binlog 檔案的時數。下列範例會將 binlog 檔案的保留期間設定為 48 小時。

```
CALL mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 48);
```

mysql.rds_start_replication

從 Aurora MySQL 資料庫叢集啟動複寫。

> **Note**
>
> 您可以使用 mysql.rds_start_replication_until (Aurora MySQL 第 3 版) 或 mysql.rds_start_replication_until_gtid (Aurora MySQL 第 3 版) 預存程序，從 MySQL 資料庫執行個體啟動複寫，並在指定的二進位日誌檔案位置停止複寫。

語法

```
CALL mysql.rds_start_replication;
```

使用須知

主要使用者必須執行 `mysql.rds_start_replication` 程序。

若要從 Amazon 外部的 MySQL 執行個體匯入資料RDS，請在呼叫 mysql.rds_set_external_master (Aurora MySQL version 2) 或 建置複寫組態後，在僅供讀取複本`mysql.rds_start_replication`上呼叫 mysql.rds_set_external_source (Aurora MySQL 版本 3) 以啟動複寫程序。如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

若要將資料匯出至 Amazon 外部的 MySQL 執行個體RDS，請在僅供讀取複本`mysql.rds_stop_replication`上呼叫 `mysql.rds_start_replication`和 ，以控制一些複寫動作，例如清除二進位日誌。如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

您也可以對僅供讀取複本呼叫 `mysql.rds_start_replication`，以重新啟動您先前呼叫 `mysql.rds_stop_replication` 所停止的任何複寫程序。如需詳細資訊，請參閱複寫已停止錯誤。

mysql.rds_start_replication_until (Aurora MySQL 第 3 版)

從 Aurora MySQL 資料庫叢集啟動複寫，並在指定的二進位日誌檔案位置停止複寫。

語法

```
CALL mysql.rds_start_replication_until (
replication_log_file
  , replication_stop_point
```

```
);
```

參數

replication_log_file

來源資料庫執行個體上包含複寫資訊之二進位日誌的名稱。

replication_stop_point

在 replication_log_file 二進位日誌中的複寫將停止的位置。

使用須知

主要使用者必須執行 mysql.rds_start_replication_until 程序。

Aurora MySQL 3.04 版及更新版本支援此程序。

受管複寫不支援預mysql.rds_start_replication_until存程序，其中包括下列項目：

- 跨 複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域
- 使用 Aurora 僅RDS供讀取複本，將資料從「我SQL的資料SQL庫」執行個體移轉至 Amazon Aurora 我的資料庫叢集

replication_log_file 參數的指定檔名必須與來源資料庫執行個體 binlog 檔案的名稱相同。

當 replication_stop_point 參數指定了過去的一個停止位置，複寫即會立即停止。

範例

以下範例會啟動複寫並複寫變更，直到達到 120 二進位日誌檔案中的位置 mysql-bin-changelog.000777 為止。

```
call mysql.rds_start_replication_until(
  'mysql-bin-changelog.000777',
  120);
```

mysql.rds_stop_replication

從我的SQL資料庫執行個體停止複寫。

語法

```
CALL mysql.rds_stop_replication;
```

使用須知

主要使用者必須執行 mysql.rds_stop_replication 程序。

如果您要設定複寫以從在 Amazon 外部執行的 MySQL 執行個體匯入資料RDS，請在匯入完成後mysql.rds_stop_replication呼叫僅供讀取複本以停止複寫程序。如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

如果您要設定複寫以將資料匯出至 Amazon 外部的 MySQL 執行個體RDS，您可以呼叫 mysql.rds_start_replication和 僅供讀取複本mysql.rds_stop_replication上的 來控制某些複寫動作，例如清除二進位日誌。如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。

受管複寫不支援預mysql.rds_stop_replication存程序，其中包括下列項目：

- 跨 複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域
- 使用 Aurora 僅RDS供讀取複本，將資料從「我SQL的資料SQL庫」執行個體移轉至 Amazon Aurora 我的資料庫叢集

結束工作階段或查詢

下列預存程序會結束工作階段或查詢。

主題

- mysql.rds_kill
- mysql.rds_kill_query

mysql.rds_kill

結束 MySQL 伺服器的連線。

語法

```
CALL mysql.rds_kill(processID);
```

參數

processID

要結束之連線執行緒的身分。

使用須知

MySQL 伺服器的每個連線都在個別執行緒中執行。若要結束連線，請使用 `mysql.rds_kill` 程序並傳入該連線的執行緒 ID。若要取得執行緒 ID，請使用 MySQL SHOW PROCESSLIST 命令。

範例

下列範例結束執行緒 ID 為 4243 的連線：

```
CALL mysql.rds_kill(4243);
```

mysql.rds_kill_query

結束對 MySQL 伺服器執行的查詢。

語法

```
CALL mysql.rds_kill_query(processID);
```

參數

processID

正在執行要結束之查詢的處理序或執行緒的身分。

使用須知

若要停止對 MySQL 伺服器執行的查詢，請使用 mysql_rds_kill_query 程序並傳入執行查詢之執行緒的連線 ID。然後程序就會終止連線。

若要取得 ID，請查詢 MySQL INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST 資料表或使用 MySQL SHOW PROCESSLIST 命令。SHOW PROCESSLIST 或 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST 中 ID 欄的值為 *processID*。

範例

下列範例會停止查詢執行緒 ID 為 230040 的查詢：

```
CALL mysql.rds_kill_query(230040);
```

使用 複寫交易 GTIDs

下列預存程序會使用全域交易識別碼 (GTIDs) 搭配 Aurora My 控制如何複寫交易SQL。若要了解如何搭配 Aurora My 使用基於 GTIDs的複寫SQL，請參閱 使用 GTID型複寫。

主題

- mysql.rds_assign_gtids_to_anonymous_transactions (Aurora MySQL 第 3 版)
- mysql.rds_gtid_purged (Aurora MySQL 第 3 版)
- mysql.rds_skip_transaction_with_gtid (Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版)
- mysql.rds_start_replication_until_gtid (Aurora MySQL 第 3 版)

mysql.rds_assign_gtids_to_anonymous_transactions (Aurora MySQL 第 3 版)

配置 CHANGE REPLICATION SOURCE TO 陳述式的 ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS 選項。它會讓複寫通道GTID將 指派給沒有複寫交易的 。如此一來，您就可以從不使用 GTID型複寫的來源執行二進位日誌複寫，以複寫至 的複本。如需詳細資訊，請參閱 我的SQL參考手冊中的 CHANGE REPLICATION SOURCE TO 陳述式和複寫從不含 的來源GTIDs到使用 的複本GTIDs。

語法

```
CALL mysql.rds_assign_gtids_to_anonymous_transactions(gtid_option);
```

參數

gtid_option

字串值。允許的值為 OFF、 LOCAL或指定的 UUID。

使用須知

此程序與在社群 My CHANGE REPLICATION SOURCE TO ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS = *gtid_option* 中發行陳述式具有相同的效果SQL。

GTID 必須設為 ON *gtid_option*，才能將 設定為 LOCAL或特定 UUID。

預設為 OFF，表示不使用該功能。

LOCAL 會指派GTID包含複本本身 UUID(server_uuid設定 ） 的 。

傳遞屬於 的 參數會UUID指派包含指定 GTID的 UUID，例如複寫來源伺服器的 server_uuid設定。

範例

若要關閉此功能：

```
mysql> call mysql.rds_assign_gtids_to_anonymous_transactions('OFF');
+-------------------------------------------------------------+
| Message  |
+-------------------------------------------------------------+
| ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS has been set to: OFF |
+-------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.07 sec)
```

若要使用複本自己的 UUID：

```
mysql> call mysql.rds_assign_gtids_to_anonymous_transactions('LOCAL');
+------------------------------------------------------------+
| Message  |
+------------------------------------------------------------+
| ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS has been set to: LOCAL |
+------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.07 sec)
```

若要使用指定的 UUID：

```
mysql> call mysql.rds_assign_gtids_to_anonymous_transactions('317a4760-
f3dd-3b74-8e45-0615ed29de0e');
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| Message |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS has been set to: 317a4760-
f3dd-3b74-8e45-0615ed29de0e |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
+
1 row in set (0.07 sec)
```

mysql.rds_gtid_purged (Aurora MySQL 第 3 版)

將系統變數的全域值gtid_purged設定為指定的全域交易識別碼 (GTID) 組。gtid_purged 系統變數是一個GTID集合，包含已在伺服器上遞交但不存在於伺服器上任何二進位日誌檔案中的所有交易GTIDs。

若要允許與 MySQL 8.0 的相容性，有兩種方式可設定 的值gtid_purged：

- 將 的值取代gtid_purged為您指定的GTID集。
- 將指定的GTID集合附加至gtid_purged已包含的GTID集合。

語法

若要將 的值取代gtid_purged為您指定的GTID集：

```
CALL mysql.rds_gtid_purged (gtid_set);
```

若要將 的值附加gtid_purged至指定的GTID集合：

```
CALL mysql.rds_gtid_purged (+gtid_set);
```

參數

gtid_set

的值*gtid_set*必須是目前值 的超集gtid_purged，且無法與 相交gtid_subtract(gtid_executed,gtid_purged)。也就是說，新GTID集必須包含已在 中的任何 GTIDs gtid_purged，且不能包含尚未清除的任何 GTIDs gtid_executed 。*gtid_set*參數也不能包含全域gtid_owned集中的任何 GTIDs ，GTIDs這是目前在伺服器上處理的交易的 。

使用須知

主要使用者必須執行 mysql.rds_gtid_purged 程序。

Aurora MySQL 3.04 版及更新版本支援此程序。

範例

下列範例會將 指派給GTID3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23gtid_purged全域變數。

```
CALL mysql.rds_gtid_purged('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23');
```

mysql.rds_skip_transaction_with_gtid (Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版)

略過 Aurora 主要執行個體上具有指定全域交易識別符 (GTID) 的交易複寫。

當特定GTID交易已知會造成問題時，您可以使用此程序進行災難復原。使用此預存程序來略過有問題的交易。有問題的交易範例包括停用複寫、刪除重要資料或導致資料庫執行個體無法使用的交易。

語法

```
CALL mysql.rds_skip_transaction_with_gtid (
gtid_to_skip
);
```

參數

gtid_to_skip

要略過GTID的複寫交易的 。

使用須知

主要使用者必須執行 mysql.rds_skip_transaction_with_gtid 程序。

Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版支援此程序。

範例

下列範例會略過 交易的複寫GTID3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23。

```
CALL mysql.rds_skip_transaction_with_gtid('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23');
```

mysql.rds_start_replication_until_gtid (Aurora MySQL 第 3 版)

從 Aurora MySQL 資料庫叢集啟動複寫，並在指定的全域交易識別符 () 之後立即停止複寫GTID。

語法

```
CALL mysql.rds_start_replication_until_gtid(gtid);
```

參數

gtid

GTID 複寫之後要停止。

使用須知

主要使用者必須執行 mysql.rds_start_replication_until_gtid 程序。

Aurora MySQL 3.04 版及更新版本支援此程序。

受管複寫不支援預mysql.rds_start_replication_until_gtid存程序，其中包括下列項目：

- 跨 複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域
- 使用 Aurora 僅RDS供讀取複本，將資料從「我SQL的資料SQL庫」執行個體移轉至 Amazon Aurora 我的資料庫叢集

當 gtid 參數指定了複本已經執行的交易時，複寫會立即停止。

範例

下列範例會啟動複寫並複寫變更，直到達到 GTID 為止3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23。

```
call mysql.rds_start_replication_until_gtid('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23');
```

輪換查詢記錄

下列預存程序會將我的SQL記錄輪換為備份資料表。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 資料庫日誌檔案。

主題

- mysql.rds_rotate_general_log
- mysql.rds_rotate_slow_log

mysql.rds_rotate_general_log

將 mysql.general_log 資料表輪換至備份資料表。

語法

```
CALL mysql.rds_rotate_general_log;
```

使用須知

您可以呼叫 mysql.general_log 程序，將 mysql.rds_rotate_general_log 資料表輪換至備份資料表。輪換日誌資料表時，目前日誌資料表會複製到備份日誌資料表，並移除目前日誌資料表中的項目。如果備份日誌資料表已存在，則其會在目前日誌資料表複製到備份之前遭到刪除。如有需要，您可以查詢備份日誌資料表。mysql.general_log 資料表的備份日誌資料表名為 mysql.general_log_backup。

當 log_output 參數設定為 TABLE 時，您僅可執行此程序。

mysql.rds_rotate_slow_log

將 mysql.slow_log 資料表輪換至備份資料表。

語法

```
CALL mysql.rds_rotate_slow_log;
```

使用須知

您可以呼叫 mysql.slow_log 程序，將 mysql.rds_rotate_slow_log 資料表輪換至備份資料表。輪換日誌資料表時，目前日誌資料表會複製到備份日誌資料表，並移除目前日誌資料表中的項目。如果備份日誌資料表已存在，則其會在目前日誌資料表複製到備份之前遭到刪除。

如有需要，您可以查詢備份日誌資料表。mysql.slow_log 資料表的備份日誌資料表名為 mysql.slow_log_backup。

設定和顯示二進位日誌組態

下列預存程序會設定並顯示組態參數，例如二進位日誌檔案保留。

主題

- mysql.rds_set_configuration
- mysql.rds_show_configuration

mysql.rds_set_configuration

指定保留二進位日誌的小時數，或延遲複寫的秒數。

語法

```
CALL mysql.rds_set_configuration(name,value);
```

參數

name

要設定之組態參數的名稱。

value

組態參數的值。

使用須知

`mysql.rds_set_configuration` 程序支援下列組態參數：

- binlog 保留 (小時)

組態參數會永久存放，且在任何資料庫執行個體重新啟動或容錯移轉後依然存在。

binlog 保留 (小時)

`binlog retention hours` 參數用於指定保留二進位日誌檔的小時數。Amazon Aurora 通常會盡快清除二進位日誌，但使用 Aurora 外部的 MySQL 資料庫複寫時，仍可能需要二進位日誌。

binlog retention hours 的預設值為 NULL。對於 Aurora MySQL， NULL表示二進位日誌會隨機清除。Aurora 我的SQL二進位日誌可能會在系統中保留一段時間，通常不會超過一天。

若要指定在資料庫叢集上保留二進位日誌的時數，請使用 mysql.rds_set_configuration 預存程序，並指定讓複寫有足夠時間進行的期間，如下列範例所示。

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

> **Note**
>
> 不可針對 binlog retention hours 使用值 0。

對於 Aurora MySQL 2.11.0 版和更高版本以及第 3 版資料庫叢集，binlog retention hours最大值為 2160 (90 天）。

設定保留期間之後，請監控資料庫執行個體的儲存體用量，確定保留的二進位日誌沒有佔用太多儲存體。

mysql.rds_show_configuration

保留二進位日誌的時數。

語法

```
CALL mysql.rds_show_configuration;
```

使用須知

若要驗證 Amazon RDS保留二進位日誌的時數，請使用mysql.rds_show_configuration預存程序。

範例

下列範例顯示保留期間：

```
call mysql.rds_show_configuration;
                name                          value     description
                binlog retention hours        24        binlog retention hours specifies
 the duration in hours before binary logs are automatically deleted.
```

Aurora 我的 SQL — 特定資訊結構描述表

Aurora 我SQL有特定於 Aurora 的某些`information_schema`表。

information_schema.aurora_global_db_instance_status

`information_schema.aurora_global_db_instance_status` 資料表包含全球資料庫主要和次要資料庫叢集中所有資料庫執行個體狀態的相關資訊。下列資料表顯示您可以使用的資料欄。其餘的資料欄僅供 Aurora 內部使用。

> **Note**
>
> 此資訊結構描述表僅適用於 Aurora My 3.04.0 SQL 版和更高版本的全域資料庫。

資料行	資料類型	描述
SERVER_ID	varchar(100)	資料庫執行個體的識別符。
SESSION_ID	varchar(100)	目前工作階段的唯一識別符。`MASTER_SESSION_ID` 值可識別寫入器 (主) 資料庫執行個體。
AWS_REGION	varchar(100)	執行此全域資料庫執行處理的 AWS 區域 位置。如需區域清單，請參閱 區域可用性。
DURABLE_LSN	bigint unsigned	日誌序列號（LSN）在存儲中保持耐用。記錄序號 (LSN) 是識別資料庫交易記錄檔中記錄的唯一序號。LSNs是有序的，使得較大的LSN代表以後的事務。
HIGHEST_LSN_RCVD	bigint unsigned	資料庫執行個體從寫入器資料庫執行個體LSN接收的最高值。

資料行	資料類型	描述
OLDEST_ _ READ VIEW TRX _ 身份證	bigint unsigned	寫入器資料庫執行個體可清除到最舊的交易 ID。
OLDEST_READ_VIEW_LSN	bigint unsigned	資料庫執行個體LSN用於從儲存區讀取的最舊版本。
VISIBILITY_ _ 在 LAG _ MSEC	浮點 (10,0) 不帶正負號	對於主要資料庫叢集中的讀取器，此資料庫執行個體延遲於寫入器資料庫執行個體的時間 (以毫秒為單位)。對於次要資料庫叢集中的讀取器，此資料庫執行個體延遲於次要磁碟區的時間 (以毫秒為單位)。

information_schema.aurora_global_db_status

此`information_schema.aurora_global_db_status`表格包含 Aurora 全域資料庫延遲的各個層面的相關資訊，特別是基礎 Aurora 儲存體的延遲 (稱為耐久性延遲) 和復原點目標 (RPO) 之間的延遲。下列資料表顯示您可以使用的資料欄。其餘的資料欄僅供 Aurora 內部使用。

> **Note**
>
> 此資訊結構描述表僅適用於 Aurora My 3.04.0 SQL 版和更高版本的全域資料庫。

資料行	資料類型	描述
AWS_REGION	varchar(100)	執行此全域資料庫執行處理的 AWS 區域 位置。如需區域清單，請參閱 區域可用性。
HIGHEST_LSN_WRITTEN	bigint unsigned	此資料庫叢集上目前存在的最高記錄序號 (LSN)。記錄序號 (LSN) 是識別資料庫交易記錄檔中記錄的唯一序號。LSNs是

資料行	資料類型	描述
		有序的，使得較大的LSN代表以後的事務。
DURABILITY_ _ 在 LAG _ MILLISECONDS	浮點 (10,0) 不帶正負號	次要資料庫叢集上的 `HIGHEST_LSN_WRITTEN` 與主要資料庫叢集上的 `HIGHEST_LSN_WRITTEN` 之間的時間戳記值差異。在 Aurora 全球資料庫的主要資料庫叢集上，此值始終為 0。
RPO_ _ 在 LAG _ MILLISECONDS	浮點 (10,0) 不帶正負號	復原點目標 (RPO) 延遲。RPO 延遲是次要資料庫叢集儲存在 Aurora 全域資料庫的主COMMIT要資料庫叢集上之後，最新使用者交易儲存在次要資料庫叢集上所需的時間。在 Aurora 全球資料庫的主要資料庫叢集上，此值始終為 0。 簡單來說，此測量結果會計算 Aurora 全域資料庫中每個 Aurora My SQL DB 叢集的復原點目標，也就是說，如果發生中斷，可能會遺失多少資料。與滯後一樣，RPO是在時間測量。
LAST_LAG_CALCULATION_TIMESTAMP	datetime	指出上次為 `DURABILITY_LAG_IN_MILLISECONDS` 和 `RPO_LAG_IN_MILLISECONDS` 計算值的時間戳記。例如 `1970-01-01 00:00:00+00` 之類的時間值表示此為主要資料庫叢集。

資料行	資料類型	描述
OLDEST_ _ READ VIEW TRX _ 身份證	bigint unsigned	寫入器資料庫執行個體可清除到最舊的交易 ID。

information_schema.replica_host_status

`information_schema.replica_host_status` 資料表包含複寫資訊。下表中顯示您可以使用的資料欄。其餘的資料欄僅供 Aurora 內部使用。

資料行	資料類型	描述
CPU	double	複本主機的CPU百分比使用量。
是 _ CURRENT	tinyint	複本是否為最新的。
LAST_UPDATE_TIMESTAMP	datetime(6)	最新更新發生的時間。用來判斷記錄是否過時。
REPLICA_ _ 在 LAG _ MILLISECONDS	double	複本延遲 (毫秒)
SERVER_ID	varchar(100)	資料庫伺服器的 ID。
SESSION_ID	varchar(100)	資料庫工作階段的 ID。用來判斷資料庫執行個體是寫入器還是讀取器執行個體。

> **Note**
>
> 當複本執行個體落後時，從其 `information_schema.replica_host_status` 資料表查詢的資訊可能已過期。在此情況下，建議您改從寫入器執行個體進行查詢。
> 雖然 `mysql.ro_replica_status` 資料表具有類似的資訊，但不建議您使用它。

information_schema.aurora_forwarding_processlist

`information_schema.aurora_forwarding_processlist`資料表包含有關寫入轉送涉及的程序資訊。

只有在已開啟全域或叢集內寫入轉送的資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體上，才能看到此資料表的內容。讀取器資料庫執行個體上會傳回空白結果。

欄位	資料類型	描述
ID	bigint	寫入器資料庫執行個體上連線的識別碼。此識別符與 SHOW PROCESSLIST 陳述式中 Id 欄位顯示的值相同，並由執行緒中的 CONNECTION_ID() 函數傳回。
USER	varchar(32)	發出聲明的「我的SQL用戶」。
HOST	varchar(255)	發出聲明的我的SQL客戶 對於轉寄的陳述式，此欄位會顯示在轉送讀取器資料庫執行個體上建立連線的應用程式用戶端主機位址。
DB	varchar(64)	執行緒的預設資料庫。
COMMAND	varchar(16)	如果工作階段處於閒置狀態，執行緒代表用戶端執行的命令類型，或 Sleep。如需執行緒指令的描述，請參閱我的SQL文件中有關執行緒命令值的我的SQL文件。
TIME	int	執行緒處於目前狀態的時間 (以秒為單位)。
STATE	varchar(64)	動作、事件或狀態，指出執行緒正在執行什麼動作。如需狀態值的描述，請參閱 My SQL 文件中的一般執行緒狀態。
INFO	longtext	如果沒有執行陳述式，則執行緒正在執行的陳述式，或 NULL。陳述式可能是傳送至伺服器的陳述式，或者如果陳述式執行其他陳述式，則是最內層的陳述式。
是 _ FORWARDED	bigint	指示執行緒是否從讀取器資料庫執行個體轉送。

欄位	資料類型	描述
REPLICASESSION_身份證	bigint	Aurora 複本上的連線識別碼。此識別碼與轉送 Aurora 讀取器資料庫執行個體 `SHOW PROCESSLIST` 陳述式 `Id` 欄位顯示的值相同。
REPLICA_INSTANCE_IDENTIFIER	varchar(64)	轉送執行緒的資料庫執行個體識別符。
REPLICA_CLUSTER_NAME	varchar(64)	轉送執行緒的資料庫叢集識別符。對於叢集內的寫入轉送，此識別碼與寫入器資料庫執行個體的資料庫叢集相同。
REPLICA_REGION	varchar(64)	轉送執行緒起源的 AWS 區域 來源。對於叢集內的寫入轉送，此區域與寫入器資料庫執行個體的 AWS 區域 相同。

Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL

Amazon Aurora 版本會定期更新。更新會在系統維護時段套用到 Aurora 資料庫叢集。套用更新的時間取決於資料庫叢集的區域和維護時段，以及更新類型。

Amazon Aurora 版本可在多天內向所有 AWS 區域提供。某些區域可能會暫時顯示其他區域尚無法使用的引擎版本。

更新會同時套用到資料庫叢集的所有執行個體。更新時，資料庫叢集的所有執行個體上需要重新啟動資料庫，因此您會經歷 20 到 30 秒的停機時間，之後就可以繼續使用資料庫叢集。您可以從 AWS Management Console檢視或變更您的維護時段設定。

如需 Amazon Aurora 支援的我的 Aurora 我的SQL版本的詳細資訊，請參閱 Aurora My SQL.

接下來，您可以了解如何為您的叢集選擇正確的 Aurora My SQL 版本、如何在建立或升級叢集時指定版本，以及將叢集從一個版本升級到另一個版本的程序，以及以最小的中斷情況下將叢集升級到另一個版本的程序。

主題

- 檢查 Aurora MySQL 版本編號
- Amazon Aurora 我的長期支持（LTS）和測試版 SQL
- 準備使用 Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition 第 2 版的標準支援結束
- 準備 Amazon Aurora 我的SQL兼容版本 1 的生命週期結束
- 升級 Amazon Aurora 我的SQL數據庫簇
- Amazon Aurora MySQL 的資料庫引擎更新和修正

檢查 Aurora MySQL 版本編號

雖然 Aurora MySQL-Compatible Edition 與 MySQL 資料庫引擎相容，但 Aurora MySQL 包含特定 Aurora MySQL 版本特有的功能和錯誤修正。應用程式開發人員可以使用 檢查其應用程式中的 Aurora MySQL 版本SQL。資料庫管理員可以在建立或升級 Aurora MySQL 資料庫叢集和資料庫執行個體時檢查並指定 Aurora MySQL 版本。

主題

- 透過 檢查或指定 Aurora MySQL 引擎版本 AWS
- 使用 檢查 Aurora MySQL 版本 SQL

透過 檢查或指定 Aurora MySQL 引擎版本 AWS

當您使用 AWS Management Console AWS CLI或 RDS 執行管理任務時API，請以描述性英數字元格式指定 Aurora MySQL 版本。

從 Aurora MySQL 第 2 版開始，Aurora 引擎版本具有下列語法。

```
mysql-major-version.mysql_aurora.aurora-mysql-version
```

mysql-major-version- 部分為 5.7 或 8.0。此值代表用戶端通訊協定的版本，以及對應 Aurora MySQL 版本的 MySQL 功能支援一般層級。

aurora-mysql-version 是一個有三個部分的虛線值：Aurora MySQL 主要版本、Aurora MySQL 次要版本和修補程式層級。主要版本為 2 或 3。這些值分別代表 Aurora MySQL 與 MySQL 5.7 或 8.0 相容。次要版本代表 2.x 或 3.x 系列中的功能版本。每個次要版本的修補程式等級會從 0 開始，並代表套用至次要版本的後續錯誤修正。有時候，新功能會併入次要版本，但不會立即顯示。在這些情況下，功能會進行微調，並在稍後的修補程式等級中公開。

所有 2.x Aurora SQL我的引擎版本都與 Community MySQL 5.7.12 或更高版本相容。所有 3.x Aurora SQL我的引擎版本都與 MySQL 8.0.23 或更高版本相容。您可以參考特定 3.x 版本的版本備註，尋找對應的 MySQL 相容版本。

例如，Aurora MySQL 3.04.0 和 2.11.2 的引擎版本如下。

```
8.0.mysql_aurora.3.04.0
5.7.mysql_aurora.2.11.2
```

> **Note**
>
> 社群 MySQL 版本和 Aurora MySQL 2.x 版本之間沒有 one-to-one通訊。對於 Aurora MySQL 第 3 版，有更直接的映射。若要檢查特定 Aurora MySQL 版本中有哪些錯誤修正和新功能，請參閱 Aurora My 版本備註SQL中的 Amazon Aurora MySQL 第 3 版的資料庫引擎更新和 Amazon Aurora MySQL 第 2 版的資料庫引擎更新。如需按時間順序排列的新功能和版本清單，請參閱 文件歷史記錄。若要檢查安全相關修正所需的最低版本，請參閱 Aurora My 版本備註中的 Aurora My 中修正的安全漏洞SQL。 SQL

您可以在某些 AWS CLI 命令和RDSAPI操作中指定 Aurora MySQL 引擎版本。例如，您可以在執行 AWS CLI 命令 create-db-cluster和 時指定 `--engine-version`選項modify-db-cluster。您在執行 RDSAPI操作 CreateDBCluster 和 ModifyDBCluster 時指定 `EngineVersion` 參數。

在 Aurora MySQL 第 2 版及更新版本中， 中的引擎版本 AWS Management Console 也包含 Aurora 版本。升級叢集會變更顯示的值。此變更可協助您指定和檢查精確的 Aurora MySQL 版本，而不需要連線到叢集或執行任何SQL命令。

> **Tip**
>
> 對於透過 管理的 Aurora 叢集 AWS CloudFormation，此`EngineVersion`設定中的變更可能會觸發 動作 AWS CloudFormation。如需 AWS CloudFormation 如何處理`EngineVersion`設定變更的資訊，請參閱 AWS CloudFormation 文件。

使用 檢查 Aurora MySQL 版本 SQL

您可以使用SQL查詢在應用程式中擷取的 Aurora 版本編號，格式為 *<major version>*.*<minor version>*.*<patch version>*。您可以查詢AURORA_VERSION系統變數，取得 Aurora MySQL 叢集中任何資料庫執行個體的此版本編號。若要取得此版本編號，請使用下列查詢之一。

```
select aurora_version();
select @@aurora_version;
```

這些查詢會產生類似下列的輸出。

```
mysql> select aurora_version(), @@aurora_version;
+------------------+------------------+
| aurora_version() | @@aurora_version |
+------------------+------------------+
| 3.05.2           | 3.05.2           |
+------------------+------------------+
```

使用 中所述的技術，主控台、 CLI和 RDSAPI傳回的版本編號透過 檢查或指定 Aurora MySQL 引擎版本 AWS通常更具描述性。

Amazon Aurora 我的長期支持（ LTS ）和測試版 SQL

我的 Aurora 為某些 Aurora 我的SQL引擎版本SQL提供長期支援 (LTS) 和測試版本。

主題

- Aurora 我的SQL長期支援 (LTS) 版本
- Aurora 我的SQL測試版本

Aurora 我的SQL長期支援 (LTS) 版本

建立或升級資料庫叢集時，每個新的 Aurora My SQL 版本都會保持一段特定時間供您使用。在這段期間過後，您必須升級該叢集使用的版本。您可以在支援期結束前手動升級叢集，或在不再支援 Aurora My SQL 版本時，Aurora 可以自動為您升級叢集。

Aurora 會將某些「我的 Aurora」SQL 版本指定為長期支援 (LTS) 版本。與使用非LTS發行版本的叢集相比，使用發行版本的資料庫叢集可以維持在相同LTS版本的時間更長，而且升級週期更少。在該LTS版本推出之後，Aurora 至少支援每個發行版本三年。當需要升級LTS版本上的資料庫叢集時，Aurora 會將其升級至下一個LTS版本。透過這種方式，叢集版本不需要花費長時間再次升級。

在 Aurora My SQL LTS 版本的生命週期內，新的修補程式等級會針對重要問題提供修正。修補層級不會包含任何新的功能。您可以選擇是否將此類修補程式套用至執行發行LTS版本的資料庫叢集。對於某些重大修正，Amazon 可能會在同一LTS版本中執行受管升級至修補程式層級。此受管升級在叢集維護時段內自動執行。

我們建議您為大多數 Aurora My SQL 叢集升級至最新LTS版本，而不是使用該版本。如此，可利用 Aurora 做為管理服務並提供您存取最新版本的功能和錯誤修正。此LTS版本適用於具有下列特性的叢集：

- 您無法承受 Aurora My SQL 應用程式的停機時間，因為在關鍵修補程式罕見發生的情況下進行升級。
- 每次更新 Aurora My SQL 資料庫引擎時，叢集和相關應用程式的測試週期都需要很長時間。
- Aurora My SQL 叢集的資料庫版本具有應用程式所需的所有資料庫引擎功能和錯誤修正。

我的 Aurora 的SQL當前LTS版本如下：

- Aurora 我的SQL版本 3.04.*。如需有關該LTS版本的詳細資訊，請參閱 Aurora 我的 SQL. SQL

> **Note**
>
> 建議您停用版LTS本的自動次要版本升級。將`AutoMinorVersionUpgrade`參數設定為`false`，或清除 [啟用 auto 次要版本升級] 核取方塊 AWS Management Console.

如果不禁用它，則數據庫集群可能會升級到非LTS版本，例如 3.05.2。

Aurora 我的SQL測試版本

Aurora 我的 SQL Beta 版本是早期的安全性修正程式，僅發行數量有限 AWS 區域。 這些修正程式稍後會在下一個修補程式版本中更廣泛地部署到所有區域。

測試版的編號類似於 Aurora 我的SQL次要版本，但額外的第四位數字，例如 2.12.0.1 或 3.05.0.1。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 我的SQL版本 2 的資料庫引擎更新和 Amazon Aurora 我的SQL版本 3 中的資料庫引擎更新SQL。

準備使用 Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition 第 2 版的標準支援結束

Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition 第 2 版（與 MySQL 5.7 相容）預計將於 2024 年 10 月 31 日達到標準支援結束。我們建議您在 Aurora MySQL 第 2 版達到其標準支援期間之前，將所有執行 Aurora My 第 2 版的叢集升級至預設 Aurora MySQL 第 3 版（與SQL MySQL 8.0 相容）或更高版本。在 2024 年 10 月 31 日，Amazon RDS會自動將您的資料庫註冊到 Amazon RDS Extended Support。如果您在 中執行 Amazon Aurora MySQL 第 2 版（與 MySQL 5.7 相容）Aurora Serverless 第 1 版叢集，這不適用於您。如果您想要升級您的 Aurora Serverless 第 1 版叢集到 Aurora MySQL 第 3 版，請參閱 的升級路徑 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

您可以在 Aurora MySQL 主要版本的發行行事曆中找到 Aurora MySQL 主要版本的近期 end-of-support日期。

如果您有執行 Aurora MySQL 第 2 版的叢集，您會定期收到通知，其中包含我們接近標準支援結束日期時如何執行升級的最新資訊。我們將定期更新此頁面以提供最新資訊。

標準支援時間表結束

1. 即日起至 2024 年 10 月 31 日 – 您可以將叢集從 Aurora MySQL 第 2 版（與 MySQL 5.7 相容）升級至 Aurora MySQL 第 3 版（與 MySQL 8.0 相容）。
2. 2024 年 10 月 31 日 – 在此日期，Aurora MySQL 第 2 版將達到標準支援結束，Amazon RDS會自動將您的叢集註冊到 Amazon RDS Extended Support。

我們會自動將您註冊為RDS延伸支援。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDSAmazon Aurora 的 延伸支援。

尋找受此程序 end-of-life影響的叢集

若要尋找受此程序 end-of-life影響的叢集，請使用下列程序。

> **Important**
>
> 請務必 AWS 帳戶 在資源所在的每個 AWS 區域 和 中執行這些指示。

主控台

尋找 Aurora MySQL 第 2 版叢集

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 在依資料庫篩選方塊中，輸入 5.7。
4. 在引擎資料欄中檢查 Aurora MySQL。

AWS CLI

若要使用 尋找受此程序 end-of-life影響的叢集 AWS CLI，請呼叫 describe-db-clusters命令。您可以使用以下指令範例。

Example

```
aws rds describe-db-clusters --include-share --query 'DBClusters[?(Engine==`aurora-
mysql` && contains(EngineVersion,`5.7.mysql_aurora`))].{EngineVersion:EngineVersion,
 DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier, EngineMode:EngineMode}' --output table
 --region us-east-1

        +-----------------------------------------------------------------+
        |                       DescribeDBClusters                        |
        +---------------------+---------------+-------------------------+
        |         DBCI        |      EM       |          EV             |
        +---------------------+---------------+-------------------------+
        |    aurora-mysql2    |  provisioned  | 5.7.mysql_aurora.2.11.3 |
        | aurora-serverlessv1 |   serverless  | 5.7.mysql_aurora.2.11.3 |
        +---------------------+---------------+-------------------------+
```

RDS API

若要尋找執行 Aurora MySQL 第 2 版的 Aurora MySQL 資料庫叢集，請使用 RDS DescribeDBClustersAPI操作搭配下列必要參數：

- `DescribeDBClusters`
  - Filters.Filter.N
    - 名稱
      - engine
    - Values.Value.N
      - ['aurora']

Amazon RDS延伸支援

您可以在 2024 年 10 月 31 日支援結束日期之前，透過社群 MySQL 5.7 免費使用 Amazon RDS延伸支援。在 2024 年 10 月 31 日，Amazon RDS會自動將您的資料庫註冊為 Aurora MySQL 第 2 版的RDS延伸支援。 RDSAurora 的延伸支援是一項付費服務，可提供額外最多 28 個月的 Aurora MySQL 第 2 版支援，直到 2027 年 2 月RDS延伸支援結束為止。 RDS延伸支援僅適用於 Aurora MySQL 次要版本 2.11 和 2.12。若要在標準支援結束後使用 Amazon Aurora MySQL 第 2 版，請計劃在 2024 年 10 月 31 日之前在這些次要版本中執行您的資料庫。

如需RDS延伸支援的詳細資訊，例如費用和其他考量事項，請參閱 使用 Amazon RDSAmazon Aurora 的 延伸支援。

執行升級

在主要版本之間進行升級，需要比次要版本更廣泛的規劃和測試。該程序可能需要大量時間。我們要把升級視為包含三步驟的流程，包括升級前、升級中和升級後的活動。

升級前：

在升級之前，我們建議您檢查升級後叢集的應用程式相容性、效能、維護程序和類似的考量，以確認升級後您的應用程式能如預期運作。以下五項建議有助於為您提供更好的升級體驗。

- 首先，了解 至關重要Aurora MySQL 主要版本就地升級的運作方式。
- 接下來，探索 時可用的升級技術從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版。

- 為了協助您決定正確的時間和升級方法，您可以了解 Aurora MySQL 第 3 版與目前環境之間的差異比較 Aurora MySQL 第 2 版和 Aurora MySQL 第 3 版。
- 在您決定方便且最有效的選項後，請使用 ，在複製的叢集上嘗試模擬就地升級規劃 Aurora MySQL 叢集的主要版本升級。
- 請參閱 Aurora My 的主要版本升級預先檢查SQL。升級預先檢查程式可以執行並判斷資料庫是否可以成功升級，以及升級後是否有任何應用程式不相容問題，以及效能、維護程序及類似的考量事項。
- 並非所有類型的 Aurora MySQL 叢集都可以使用就地升級機制。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 主要版本升級路徑。

如果您有任何問題或疑慮， AWS 支援團隊可在 社群論壇和 Premium Support 上取得。

進行升級：

您可以使用下列其中一種升級技術。您的系統所經歷的停機時間取決於所選的技術。

- 藍/綠部署 – 對於最優先為減少應用程式停機時間的情況，您可以使用 Amazon RDS Blue/綠部署在佈建的 Amazon Aurora 資料庫叢集中執行主要版本升級。藍/綠部署會建立一個複製生產環境的預備環境。您可以對綠色 (預備) 環境中的 Aurora 資料庫叢集進行某些變更，而不會影響生產工作負載。轉換通常只需不到一分鐘的時間，不會遺失資料。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 藍/綠部署概觀。這樣可將停機時間降到最低，但需要您在執行升級時執行其他資源。
- 就地升級 – 您可以執行就地升級，其中 Aurora 會自動為您執行預先檢查程序、讓叢集離線、備份叢集、執行升級，以及讓叢集恢復上線。就地主要版本升級可以按幾下滑鼠執行，而且不涉及其他叢集的其他協調或容錯移轉，但確實涉及停機時間。如需詳細資訊，請參閱 就地升級執行方式
- 快照還原 – 您可以將 Aurora MySQL 第 2 版叢集從 Aurora MySQL 第 2 版快照還原到 Aurora My 第 3 版叢集，藉此升級 Aurora MySQL 第 2 版叢集。為此，您應該遵循拍攝快照並從中還原的過程進行操作。此程序涉及資料庫中斷，因為您要從快照還原。

升級後：

升級之後，您需要密切監控系統（應用程式和資料庫），並視需要進行微調變更。嚴格遵循升級前步驟，可將所需的變更降到最低。如需詳細資訊，請參閱對 Amazon Aurora MySQL 資料庫效能進行故障診斷。

若要進一步了解 Aurora MySQL 主要版本升級的方法、規劃、測試和故障診斷，請務必完整閱讀 升級 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本，包括 Aurora 疑難排解我的SQL就地升級。此外，請注意 Aurora MySQL 第 3 版不支援某些執行個體類型。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

的升級路徑 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

在主要版本之間進行升級，需要比次要版本更廣泛的規劃和測試。該程序可能需要大量時間。我們要把升級視為包含三步驟的流程，包括升級前、升級中和升級後的活動。

Aurora MySQL 第 2 版（與 MySQL 5.7 相容）將繼續獲得 的標準支援 Aurora Serverless v1 叢集。

如果您想要升級至 Amazon Aurora MySQL 3（與 MySQL 8.0 相容）並繼續執行 Aurora Serverless，您可以使用 Amazon Aurora Serverless v2。 了解 Aurora Serverless v1 以及 Aurora Serverless v2，請參閱比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1。

升級至 Aurora Serverless v2：您可以升級 Aurora Serverless v1 叢集至 Aurora Serverless v2。 如需詳細資訊，請參閱 從 Aurora Serverless v1 叢集升級至 Aurora Serverless v2。

準備 Amazon Aurora 我的SQL兼容版本 1 的生命週期結束

Amazon Aurora 我的SQL兼容版本 1（與我的 SQL 5.6 兼容性）計劃在 2023 年 2 月 28 日結束使用壽命。Amazon 建議您將運行 Aurora 我的SQL版本 1 的所有叢集（佈建和Aurora Serverless）升級到 Aurora 我的SQL版本 2（具有我的 SQL 5.7 兼容性）或 Aurora 我的SQL版本 3（具有我的 SQL 8.0 兼容性）。在 Aurora 我的SQL版本 1 到達其支持期結束之前執行此操作。

對於 Aurora 佈建的資料庫叢集，您可以透過多種方法完成從 Aurora 我的SQL版本 1 升級至 Aurora 我的版本 2。SQL如需就地升級機制的相關說明，請參閱 就地升級執行方式。另一種完成升級的方法是拍攝 Aurora 我的SQL版本 1 叢集的快照，然後將快照還原到 Aurora My SQL 版本 2 叢集。您也以遵循並排執行新舊叢集的多步驟程序。如需每種方法的詳細資訊，請參閱 升級 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本。

對於Aurora Serverless v1資料庫叢集，您可以執行從 Aurora 我的SQL版本 1 到 Aurora 我的版SQL本 2 的就地升級。如需這種方法的詳細資訊，請參閱 修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

對於 Aurora 佈建的資料庫叢集，您可以使用兩個階段的升級程序，完成從 Aurora 我的SQL版本 1 到 Aurora 我的版本 3 的升級：SQL

1. 使用上述方法從 Aurora 我的SQL版本 1 升級到 Aurora 我的版本 2。SQL
2. 使用與從SQL版本 1 升級到版SQL本 2 相同的方法從 Aurora 我的版本 2 升級到 Aurora 我的版本 3。如需詳細資訊，請參閱從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版。請記下 Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版的功能差異。

您可以在中找到 Aurora 主要版本的即將到來的 end-of-life 日期Amazon Aurora 版本。Amazon 會自動升級您在此 end-of-life 日期之前自行升級的任何叢集。在此 end-of-life 日期之後，這些自動升級至後續主要版本會在叢集的排程維護時段期間進行。

以下是升級 Aurora My SQL 版本 1 叢集 (已佈建和Aurora Serverless) 即將結束的其他里程碑。對於每個，開始時間是 00:00 世界協調時間 (UTC)。

1. 現在到 2023 年 2 月 28 日 — 您可以隨時開始升級 Aurora 我的SQL版本 1 (具有我的 SQL 5.6 兼容性) 叢集到 Aurora 我的SQL版本 2 (與我的 SQL 5.7 兼容性) 。從 Aurora 我的SQL版本 2，您可以針對 Aurora 佈建的資料庫叢集進一步升級至 Aurora 我的SQL版本 3 (具有我的 SQL 8.0 相容性)。
2. 2023 年 1 月 16 日 — 在此時間之後，您無法從或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 建立新的 Aurora My SQL 版本 1 叢集 AWS Management Console 或執行個體。您也無法將多個次要區域新增至 Aurora 全域資料庫。這可能會影響您從意外停機中復原的能力 (如 從計劃外中斷復原 Amazon Aurora 全域資料庫 所述)，因為此後您便無法完成步驟 5 和 6。您也將無法建立執行 Aurora My SQL 版本 1 的新跨區域僅供讀取複本。在 2023 年 2 月 28 日之前，您仍然可以對現有的 Aurora 我的SQL版本 1 叢集執行下列動作：
   - 將 Aurora My SQL 版本 1 叢集所拍攝的快照還原為與原始快照叢集相同的版本。
   - 新增僅供讀取複本 (不適用於 Aurora Serverless 資料庫叢集)。
   - 變更執行個體組態。
   - 執行 point-in-time 還原。
   - 建立現有第 1 版叢集的複本。
   - 建立執行 Aurora My 2 或更高SQL版本的新跨區域僅供讀取複本。
3. 2023 年 2 月 28 日 — 在此時間之後，我們計劃在接下來的排程維護時段內，自動將 Aurora My Ver SQL sion 1 叢集升級為預設SQL版本的 Aurora My 版本 2。還原 Aurora 我的SQL版本 1 資料庫快照會導致當時還原的叢集自動升級為 Aurora 我的SQL版本 2 的預設版本。

在主要版本之間進行升級，需要比次要版本更廣泛的規劃和測試。該程序可能需要大量時間。

對於首要目標是減少停機時間的情況，您也可以使用藍/綠部署，在佈建的 Amazon Aurora 資料庫叢集中執行主要版本升級。藍/綠部署會建立一個複製生產環境的預備環境。您可以對綠色 (預備) 環境中的 Aurora 資料庫叢集進行變更，而不會影響生產工作負載。切換通常只需不到一分鐘的時間，不會遺失資料，也不需要變更應用程式。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 藍/綠部署概觀。

升級完成後，您還可能需要進行後續工作。例如，由於相SQL容性差異、某些「我的SQL相關功能」的運作方式或舊版本與新版本之間的參數設定，您可能需要進行跟進。

若要深入瞭解 Aurora My SQL 主要版本升級的方法、規劃、測試和疑難排解，請務必詳閱升級 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本。

尋找受此 end-of-life 程序影響的叢集

若要尋找受此 end-of-life 程序影響的叢集，請使用下列程序。

> **Important**
>
> 請務必在資源所在的每 AWS 區域 個位 AWS 帳戶 置執行這些指示。

主控台

尋找 Aurora 我的SQL版本 1 叢集

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 在 Filter by databases (依資料庫篩選) 方塊中，輸入 5.6。
4. 在引擎列SQL中檢查我的 Aurora。

AWS CLI

若要使用尋找受此 end-of-life 程序影響的叢集 AWS CLI，請呼叫指describe-db-clusters令。您可以使用以下指令範例。

Example

```
aws rds describe-db-clusters --include-share --query 'DBClusters[?Engine==`aurora`].
{EV:EngineVersion, DBCI:DBClusterIdentifier, EM:EngineMode}' --output table --region
 us-east-1

        +-----------------------------------------+
        |            DescribeDBClusters           |
        +---------------+--------------+----------+
        |     DBCI      |     EM       |    EV    |
        +---------------+--------------+----------+
        |  my-database-1|  serverless  |  5.6.10a |
        +---------------+--------------+----------+
```

RDS API

若要尋找執行 Aurora 我的SQL版本 1 的 Aurora 我的SQL資料庫叢集，請搭配下列必要參數使用 RDS D escribeDBClusters API 作業：

- `DescribeDBClusters`
  - Filters.Filter.N
    - 名稱
      - engine
    - Values.Value.N
      - ['aurora']

升級 Amazon Aurora 我的SQL數據庫簇

您可以升級 Aurora My SQL DB 叢集以取得錯誤修正、新的 Aurora My SQL 功能，或變更為全新版本的基礎資料庫引擎。下列各節說明如何執行此操作。

> **Note**
>
> 您進行的升級類型取決於您可以為叢集提供多少停機時間、計劃進行多少驗證測試、特定錯誤修正或新功能對您的使用案例有多重要，以及您是否計劃經常進行小型升級，還是偶爾會略過若干中間版本。針對每次升級，您可以變更叢集的主要版本、次要版本和修補程式層級。如果您不熟悉 Aurora My SQL 主要版本、次要版本和修補程式層級之間的區別，可以在以下位檢查 Aurora MySQL 版本編號置閱讀背景資訊。

> **Tip**
>
> 您可以使用藍/綠部署，將資料庫叢集升級所需的停機時間降至最低。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 藍/綠部署進行資料庫更新。

主題

- 升級 Aurora 我的SQL資料庫叢集的次要版本或修補程式層級

- 升級 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本

升級 Aurora 我的SQL資料庫叢集的次要版本或修補程式層級

您可以使用下列方法來升級資料庫叢集的次要版本或修補資料庫叢集：

- 透過修改引擎版本升級 Aurora MySQL（對於 Aurora 我的SQL版本 2 和 3）
- 在次要 Aurora 之間啟用自動升級我的SQL版本

如需零停機時間修補如何在升級程序期間減少中斷的相關資訊，請參閱使用零停機時間修補。

如需針對 Aurora My SQL DB 叢集執行次要版本升級的相關資訊，請參閱下列主題。

主題

- 執行次要版本升級之前
- Aurora 我的次要版本升級預先檢查 SQL
- 透過修改引擎版本升級 Aurora MySQL
- 在次要 Aurora 之間啟用自動升級我的SQL版本
- 使用零停機時間修補
- 替代藍/綠升級技術

執行次要版本升級之前

建議您執行下列動作，以減少次要版本升級期間的停機時間：

- Aurora 資料庫叢集維護應在低流量期間執行。使用 Performance Insights 識來識別這些時段，以便正確設定維護時段。如需 Performance Insights 的詳細資訊，請參閱在 Amazon 上使用 Performance Insights 監控資料庫負載RDS。如需資料庫叢集維護時段的詳細資訊，請參閱調整偏好的資料庫叢集維護時段.
- 使用 AWS SDKs支援指數輪詢和抖動作為最佳作法。如需詳細資訊，請參閱指數輪詢和抖動。

Aurora 我的次要版本升級預先檢查 SQL

當您開始次要版本升級時，Amazon Aurora 會自動執行預先檢查。

系統會強制執行這些前置檢查，您無法選擇略過這些檢查。前置檢查提供以下優勢：

- 升級期間可避免非預期的停機時間。
- 如果有不相容的問題，Amazon Aurora 會阻止升級，並提供日誌供您了解這些問題。然後，您可以透過減少不相容性，使用記錄來準備資料庫以進行升級。如需移除不相容性的詳細資訊，請參閱我的文件中的準備安裝以進行升級。SQL

前置檢查會在系統將資料庫執行個體停止以進行升級前執行，意即前置檢查執行期間不會造成任何停機時間。如果預先檢查發現不相容，Aurora 會在資料庫執行個體停止之前自動取消升級。Aurora 也會產生不相容的事件。如需有關 Amazon Aurora 事件的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 事件通知。

Aurora 會在記錄檔`PrePatchCompatibility.log`中記錄每個不相容性的詳細資訊。在大多數情況下，記錄項目會包含 My SQL 文件的連結，以修正不相容性。如需檢視日誌檔案的詳細資訊，請參閱檢視並列出資料庫日誌檔案。

根據前置檢查的特性，這些檢查作業會分析資料庫中的物件。此分析會耗用資源，並增加升級完成的時間。

透過修改引擎版本升級 Aurora MySQL

升級 Aurora MySQL 資料庫叢集的次要版本會將其他修正和新功能套用至現有叢集。

這種升級適用於原始版本和升級版本都具有相同 Aurora MySQL 主要版本 2 或 3 的 Aurora MySQL 叢集。此程序既快速又直接，因為它不涉及 Aurora MySQL 中繼資料的任何轉換或資料表資料的重組。

您可以使用 AWS Management Console或 RDS API 修改資料庫叢集的引擎版本 AWS CLI，以執行這類升級。例如，如果您的叢集正在執行 Aurora MySQL 3.x，請選擇較高的 3.x 版本。

如果您在 Aurora 全域資料庫上執行次要升級，請先升級所有次要叢集，再升級主要叢集。

> **Note**
>
> 若要執行次要版本升級至 Aurora MySQL 3.04.* 版或更新版本，或 2.12.* 版，請使用下列程序：
>
> 1. 從全域叢集移除所有次要區域。請遵循 從 Amazon Aurora 全域資料庫中移除叢集 中的步驟。
> 2. 將主要區域的引擎版本升級至 3.04.* 或更新版本，或 2.12.* 版，如適用。請遵循 To modify the engine version of a DB cluster 中的步驟。
> 3. 將次要區域新增至全域叢集。請遵循 將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫 中的步驟。

修改資料庫叢集的引擎版本

- 使用主控台 – 修改叢集的屬性。在 Modify DB cluster (修改資料庫叢集) 視窗中，變更 DB engine version (資料庫引擎版本) 方塊中的 Aurora MySQL 引擎版本。如果您不熟悉修改叢集的一般程序，請遵循 使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集 中的指示。
- 使用 AWS CLI- 呼叫 modify-db-cluster AWS CLI 命令，並指定 `--db-cluster-identifier`選項的資料庫叢集名稱，以及 `--engine-version` 選項的引擎版本。

  例如，若要升級至 Aurora MySQL 3.04.1 版，請將 `--engine-version`選項設定為 `8.0.mysql_aurora.3.04.1`。指定 `--apply-immediately` 選項以立即更新資料庫叢集的引擎版本。
- 使用 RDS API – 呼叫 ModifyDBCluster API 操作，並在 `DBClusterIdentifier` 參數中指定資料庫叢集的名稱，在 `EngineVersion` 參數中指定引擎版本。將 `ApplyImmediately` 參數設為 `true`，以立即更新資料庫叢集的引擎版本。

在次要 Aurora 之間啟用自動升級我的SQL版本

對於 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集，您可以指定 Aurora 將資料庫叢集自動升級為新的次要版本。您可以通過設置`AutoMinorVersionUpgrade`屬性（在中自動次要版本升級）來實現 AWS Management Console）的數據庫集群。

自動升級會在維護時段期間進行。如果資料庫叢集中的個別資料庫執行個體維護時段不同於叢集維護時段，則會優先考慮叢集維護時段。

自動次要版本升級不適用於下列類型的 Aurora 我的SQL叢集：

- 屬於 Aurora 全域資料庫一部分的叢集
- 具有跨區域複本的叢集

中斷持續時間取決於工作負載、叢集大小、二進位記錄資料量，以及 Aurora 是否可以使用零停機修補 (ZDP) 功能。Aurora 會重新啟動資料庫叢集，因此在繼續使用叢集之前，您可能會遇到短暫無法使用的狀況。特別是二進位日誌資料的數量會影響復原時間。資料庫執行個體會在復原期間處理二進位記錄資料。因此，大量的二進位記錄資料會增加復原時間。

> **Note**
>
> Aurora 只會在資料庫叢集中的所有資料庫執行個體都啟用此AutoMinorVersionUpgrade設定時執行自動升級。如需如何設定，以及在叢集和執行個體層級套用時如何運作的資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級。
> 然後，如果將資料庫叢集執行個體的升級路徑存在為已AutoUpgrade設定為 true 的次要資料庫引擎版本，則會進行升級。此AutoUpgrade設定是動態的，且由設定RDS。
> 自動次要版本的升級會執行至預設次要版本。

您可以使用如下CLI命令來檢查 Aurora My SQL 叢集中所有資料庫執行個體的AutoMinorVersionUpgrade設定狀態。

```
aws rds describe-db-instances \
  --query '*[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,AutoMinorVer
```

此命令會產生類似下列的輸出：

```
[
  {
      "DBInstanceIdentifier": "db-t2-medium-instance",
      "DBClusterIdentifier": "cluster-57-2020-06-03-6411",
      "AutoMinorVersionUpgrade": true
  },
  {
      "DBInstanceIdentifier": "db-t2-small-original-size",
      "DBClusterIdentifier": "cluster-57-2020-06-03-6411",
      "AutoMinorVersionUpgrade": false
  },
  {
      "DBInstanceIdentifier": "instance-2020-05-01-2332",
      "DBClusterIdentifier": "cluster-57-2020-05-01-4615",
      "AutoMinorVersionUpgrade": true
  },
... output omitted ...
```

在此範例中，資料庫叢集 cluster-57-2020-06-03-6411 的啟用自動次要版本升級已關閉，因為叢集的其中一個資料庫執行個體已關閉此功能。

使用零停機時間修補

執行 Aurora MySQL 資料庫叢集的升級，涉及資料庫關閉和升級時中斷的可能性。根據預設，如果您在資料庫忙碌時開始升級，則會遺失資料庫叢集正在處理的所有連線和交易。如果您要等到資料庫閒置才執行升級，就可能必須等待很長時間。

零停機時間修補 (ZDP) 功能會盡力透過 Aurora MySQL 升級保留用戶端連線。如果 ZDP 成功完成，則會保留應用程式工作階段，並在升級進行時重新啟動資料庫引擎。資料庫引擎重新啟動可能會導致輸送量下降，持續時間為數秒到一分鐘左右。

ZDP 不適用於下列項目：

- 作業系統 (OS) 修補程式與升級
- 主要版本升級

ZDP 適用於所有支援的 Aurora MySQL 版本和資料庫執行個體類別。

ZDP 不支援 Aurora Serverless v1 或 Aurora 全域資料庫。

> **Note**
>
> 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 使用 T 執行個體類別進行開發和測試。

您可以在我的SQL錯誤日誌ZDP中查看期間重要屬性的指標。您也可以ZDP在 的事件頁面上查看 Aurora MySQL 何時使用或ZDP選擇不使用 的相關資訊 AWS Management Console。

在 Aurora My 中SQL，無論是否啟用二進位日誌複寫，Aurora 都可以執行零停機時間修補程式。如果啟用二進位日誌複寫，Aurora MySQL 會在ZDP操作期間自動捨棄與 binlog 目標的連線。Aurora MySQL 會自動重新連線至 binlog 目標，並在重新啟動完成後繼續複寫。

ZDP 也可以與 Aurora My 中的重新開機增強功能搭配使用SQL。修補寫入器資料庫執行個體會同時自動修補讀取器。執行修補程式之後，Aurora 會恢復寫入器和讀取器資料庫執行個體上的連線。

ZDP 在下列情況下， 可能無法成功完成：

- 長時間執行的查詢或交易正在進行中 如果 Aurora 可以ZDP在這種情況下執行，則任何開啟的交易都會取消，但其連線會保留。
- 臨時資料表、使用者鎖定或資料表鎖定正在使用中，例如在執行資料定義語言 (DDL) 陳述式時。Aurora 會捨棄這些連線。

- 存在擱置中的參數變更。

如果因為一或多個這些條件而沒有適合執行的時段ZDP，修補會還原為標準行為。

雖然連線在操作成功後保持不變ZDP，但某些變數和功能會重新初始化。下列類型的資訊在零停機修補所造成的重新啟動時不會保留：

- 全域變數。Aurora 會恢復工作階段變數，但它不會在重新啟動後恢復全域變數。
- 狀態變數。特別是，引擎狀態回報的運作時間值會在使用 ZDR或 ZDP機制的重新啟動後重設。
- LAST_INSERT_ID.
- 資料表的記憶體內 auto_increment 狀態。記憶體內的自動增量狀態會重新初始化。如需自動遞增值的詳細資訊，請參閱我的SQL參考手冊。
- 來自 INFORMATION_SCHEMA 和 PERFORMANCE_SCHEMA 資料表的診斷資訊。這項診斷資訊也會出現在 SHOW PROFILE 和 SHOW PROFILES 等命令的輸出中。

Events (事件) 頁面會報告下列與零停機時間重新啟動相關的活動：

- 嘗試在零停機時間的情況下升級資料庫。
- 嘗試在零停機時間的情況下升級資料庫已完成。事件會報告程序所花費的時間。此事件也會報告重新啟動期間保留的連線數目，以及已中斷的連線數目。您可以查閱資料庫錯誤日誌，瞭解重新啟動期間所發生情況的相關詳細資訊。

替代藍/綠升級技術

在某些情況下，您的首要目標是立即從舊叢集切換至升級的叢集。在這種情況下，您可以使用執行舊叢集和新叢集 side-by-side的多步驟處理序。在這裡，您會將舊叢集的資料複寫到新叢集，直至您準備好接管新叢集。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 藍/綠部署進行資料庫更新。

升級 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本

在 Aurora MySQL 版本編號中，例如 3.04.1，3 代表主要版本。Aurora MySQL 第 2 版與 MySQL 5.7 相容。Aurora MySQL 第 3 版與 MySQL 8.0 相容。

在主要版本之間進行升級，需要比次要版本更廣泛的規劃和測試。該程序可能需要大量時間。升級完成後，您還可能需要進行後續工作。例如，發生這種情況可能是由於 SQL 相容性的差異或某些 MySQL 相關功能的運作方式所致。或者，可能是因為舊版本和新版本之間的參數設定不同而發生。

內容

- 從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版
- Aurora MySQL 主要版本升級路徑
- Aurora MySQL 主要版本就地升級的運作方式
- 規劃 Aurora MySQL 叢集的主要版本升級
  - 透過複製資料庫叢集來模擬升級
  - 藍/綠部署
- Aurora My 的主要版本升級預先檢查SQL
  - Aurora My 的預先檢查程序SQL
  - 預先檢查 Aurora My 的日誌格式SQL
  - 預先檢查 Aurora My 的日誌輸出範例SQL
  - Aurora My 的預先檢查效能SQL
  - Community MySQL 升級預先檢查摘要
  - Aurora MySQL 升級預先檢查摘要
  - Aurora MySQL 的預先檢查描述參考
    - 錯誤
      - 報告錯誤的 MySQL 預先檢查
      - Aurora MySQL 會預先檢查報告錯誤
    - 警告
      - 報告警告的 MySQL 預先檢查
      - 報告警告的 Aurora MySQL 預先檢查
    - 注意
    - 錯誤、警告或通知
- 就地升級執行方式
  - 就地升級如何影響叢集的參數群組
  - 在 Aurora MySQL 版本之間對叢集屬性的變更
  - 全域資料庫的就地主要升級
  - 具有跨區域僅供讀取複本的資料庫叢集就地升級
- Aurora MySQL 就地升級教學課程
- 尋找 Aurora MySQL 主要版本升級失敗的原因

- Aurora 疑難排解我的SQL就地升級
- Aurora 的升級後清理我的SQL版本 3
  - 空間索引

從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版

如果您有與 MySQL 576 相容的叢集，並且希望將其升級至與 MySQL 8.0 相容的叢集，可以在叢集本身執行升級程序來實現此操作。這種升級為就地升級，與之形成對照的是，建立新叢集時所做的升級。這項技術會保留相同的端點和叢集的其他特性。升級速度相對較快，因為不需要將所有資料複製到新的叢集磁碟區。此穩定性有助於將應用程式中的任何組態變更降至最低。此外，還有助於減少已升級叢集的測試量。這是因為資料庫執行個體及其執行個體類別的數目都保持不變。

就地升級機制在操作時涉及關閉您的資料庫叢集。Aurora 會執行正常關閉並完成未完成的操作，例如交易回復和還原清除。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 主要版本就地升級的運作方式。

就地升級方法非常便捷，因為執行相關應用程式的組態變更非常簡單，並且可將組態變更降至最低。例如，就地升級會保留叢集的端點和資料庫執行個體集。不過，就地升級所需的時間可能會因結構描述的屬性，以及叢集的忙碌程度而有所差異。因此，視叢集的需求而定，您可以在升級技術中選擇：

- 就地升級
- 藍/綠部署
- 快照還原

> **Note**
>
> 如果您使用 AWS CLI 或 RDS API 進行快照還原升級方法，則必須執行後續操作，在還原的資料庫叢集中建立寫入器資料庫執行個體。

如需 Aurora MySQL 第 3 版及其新功能的一般資訊，請參閱 Aurora MySQL 第 3 版與 MySQL 8.0 相容。

如需有關規劃升級的詳細資訊，請參閱 規劃 Aurora MySQL 叢集的主要版本升級 和 就地升級執行方式。

Aurora MySQL 主要版本升級路徑

並非所有種類或版本的 Aurora MySQL 叢集都可以使用就地升級機制。您可以參閱下表，了解每個 Aurora MySQL 叢集的適當升級路徑。

Aurora MySQL 資料庫叢集的類型	是否可以採用就地升級？	動作
Aurora MySQL 佈建叢集，第 2 版	是	MySQL 5.7 相容 Aurora MySQL 叢集支援就地升級。 如需升級至 Aurora MySQL 第 3 版的相關資訊，請參閱規劃 Aurora MySQL 叢集的主要版本升級和就地升級執行方式。
Aurora MySQL 佈建叢集，第 3 版	不適用	使用次要版本升級程序，在 Aurora MySQL 第 3 版之間進行升級。
Aurora Serverless v1 叢集	不適用	Aurora Serverless v1 僅第 2 版支援 Aurora MySQL。
Aurora Serverless v2 叢集	不適用	Aurora Serverless v2 僅第 3 版支援 Aurora MySQL。
Aurora 全域資料庫中的叢集	是	若要將 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版，請遵循 Aurora 全域資料庫中叢集的進行就地升級的程序。在全域叢集上執行升級。Aurora 會同時升級全域資料庫中的主要叢集和所有次要叢集。 如果您使用 AWS CLI 或 RDS API，請呼叫 `modify-global-cluster` 命令或 `ModifyGlobalCluster` 操作，而不是 `modify-db-cluster` 或 `ModifyDBCluster` 。 只有在 `lower_case_table_names` 參數設為預設且重新啟動全域資料庫時，您才能從 Aurora MySQL 第 2 版執行就地升級到第 3 版。如需詳細資訊，請參閱主要版本升級。
平行查詢叢集	是	您可以執行就地升級。
二進位日誌複寫目標的叢集	也許可以	如果二進位日誌複寫來自 Aurora MySQL 叢集，您可以執行就地升級。如果二進位日誌複寫來自 RDS MySQL 或內部部署 MySQL 資料庫執行個體，則無法執行升級。在這種情況下，您可以使用快照還原機制進行升級。

Aurora MySQL 資料庫叢集的類型	是否可以採用就地升級？	動作
具有零資料庫執行個體的叢集	否	使用 AWS CLI 或 RDS API，您可以建立 Aurora MySQL 叢集，而不需要連接任何資料庫執行個體。同樣，您也可以從 Aurora MySQL 叢集移除所有資料庫執行個體，同時保持叢集磁碟區中的資料完好。雖然叢集具有零資料庫執行個體，但您無法執行就地升級。 升級機制需要叢集中的寫入器執行個體，才能對系統資料表、資料檔案等執行轉換。在此情況下，請使用 AWS CLI 或 RDS API 為叢集建立寫入器執行個體。然後可以執行就地升級。
啟用恢復的叢集	是	您可以為使用 Backtrack 功能的 Aurora MySQL 叢集執行就地升級。不過升級之後，您無法將叢集恢復到升級前的時間。

Aurora MySQL 主要版本就地升級的運作方式

Aurora MySQL 會將主要版本升級作為多階段程序執行。您可以檢查升級的目前狀態。某些升級步驟也會提供進度資訊。每個階段開始時，Aurora MySQL 會記錄事件。您可以在事件發生時，在 RDS 主控台的 Events (事件) 頁面上檢查事件。如需使用事件的資訊，請參閱使用 Amazon RDS 事件通知。

> **Important**
>
> 程序開始後即會執行，直至升級成功或失敗為止。升級進行中時，無法取消升級。如果升級失敗，Aurora 會復原所有變更，且您的叢集具有相同的引擎版本、中繼資料等，與之前一樣。

升級程序包含三個階段：

1. Aurora 會在開始升級程序之前執行一系列預先檢查。Aurora 在執行這些檢查時，叢集會持續執行。例如，叢集不能有任何 XA 交易處於準備狀態，或者正在處理任何資料定義語言 (DDL) 陳述式。例如，您可能需要關閉提交特定類型的 SQL 陳述式的應用程式。或者，您可以直接等到某些長時間執

行的陳述式完成。然後再次嘗試升級。某些檢查會測試無法阻止升級，但可能會使升級需要很長時間的條件。

如果 Aurora 偵測到不符合任何必要條件，請修改事件詳細資訊中識別的條件。請遵循 Aurora 疑難排解我的SQL就地升級 中的指引。如果 Aurora 偵測到可能導致升級緩慢的條件，請規劃長期監控升級。

2. Aurora 會使叢集離線。然後 Aurora 會執行類似的一組測試，如上一階段，以確認關閉程序中沒有出現任何新問題。如果此時 Aurora 偵測到任何可能阻止升級的條件，Aurora 會取消升級並使叢集恢復線上狀態。在這種情況下，請確認條件何時不再適用，然後再次開始升級。
3. Aurora 會建立叢集磁碟區的快照。假設您在升級完成後，發現相容性或其他類型的問題。或者，假設您想要同時使用原始叢集和升級的叢集來執行測試。在這種情況下，您可以從此快照還原，以建立具有原始引擎版本和原始資料的新叢集。

> **Tip**
>
> 此快照為手動快照。不過，即使您已達到手動快照的配額，Aurora 也可以建立快照並繼續進行升級程序。此快照會永久保留（如有需要），直到您刪除為止。完成所有升級後測試之後，您可以刪除此快照，將儲存費用降至最低。

4. Aurora 會複製您的叢集磁碟區。複製是一個快速操作，不涉及複製實際的資料表資料。如果在升級期間 Aurora 遇到問題，它會從複製的叢集磁碟區還原為原始資料，並使叢集恢復線上狀態。升級期間暫時複製的磁碟區不受單一叢集磁碟區複製數目的一般限制。
5. Aurora 會執行寫入器資料庫執行個體的正常關閉。在正常關閉期間，進行下列操作的進度事件每 15 分鐘記錄一次。您可以在事件發生時，在 RDS 主控台的 Events (事件) 頁面上檢查事件。
   - Aurora 會清除舊版本資料列的還原記錄。
   - Aurora 會復原任何未遞交的交易。
6. Aurora 會升級寫入器資料庫執行個體上的引擎版本：
   - Aurora 會在寫入器資料庫執行個體上安裝新引擎版本的二進位檔。
   - Aurora 會使用寫入器資料庫執行個體，將您的資料升級為 MySQL 5.7 相容的格式。在此階段，Aurora 會修改系統資料表，並執行其他會影響叢集磁碟區中資料的轉換。特別是，Aurora 會將系統資料表中的分割區中繼資料，升級為與 MySQL 5.7 分割區格式相容。如果叢集中的資料表具有大量的分割區，此階段可能需要很長時間。

     如果在此階段發生任何錯誤，您可以在 MySQL 錯誤日誌中找到詳細資訊。在此階段開始之後，如果升級程序因任何原因失敗，Aurora 會從複製的叢集磁碟區還原該原始資料。
7. Aurora 會升級讀取器資料庫執行個體上的引擎版本。

8. 升級程序已完成。Aurora 會記錄最終事件，以指示升級程序已順利完成。現在，您的資料庫叢集正在執行新的主要版本。

規劃 Aurora MySQL 叢集的主要版本升級

為了協助您決定正確的時間和升級方法，您可以了解 Aurora MySQL 第 3 版與目前環境之間的差異：

- 如果您要從 RDS for MySQL 8.0 或 MySQL 8.0 Community Edition 轉換，請參閱 比較 Aurora MySQL 第 3 版和 MySQL 8.0 Community Edition。
- 如果您要從 Aurora MySQL 第 2 版、RDS for MySQL 5.7 或社群 MySQL 5.7 升級，請參閱 比較 Aurora MySQL 第 2 版和 Aurora MySQL 第 3 版。
- 為任何自訂參數群組建立新的 MySQL 8.0 相容版本。將任何必要的自訂參數值套用至新的參數群組。請參閱 Aurora MySQL 第 3 版的參數變更以了解參數變更。
- 在升級之前，請檢閱您的 Aurora MySQL 第 2 版資料庫結構描述和物件定義，取得 MySQL 8.0 Community Edition 中引入的新保留關鍵字的使用方式。在升級之前執行此操作。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 MySQL 8.0 New Keywords and Reserved Words (MySQL 8.0 新關鍵字與保留字)。

您也可以在《MySQL 參考手冊》中的 MySQL 8.0 中的變更，尋找其他 MySQL 特定升級考量和秘訣。例如，您可以使用命令 `mysqlcheck --check-upgrade` 來分析您現有的 Aurora MySQL 資料庫，並找出潛在的升級問題。

> **Note**
>
> 使用就地升級或快照還原技術升級至 Aurora MySQL 第 3 版時，建議使用較大的資料庫執行個體類別。範例為 db.r5.24xlarge 和 db.r6g.16xlarge。這有助於使用資料庫執行個體上的大多數可用 CPU 容量，加快升級程序的完成速度。您可以在主要版本升級完成後變更為所需的資料庫執行個體類別。

完成升級本身後，您可以按照 Aurora 的升級後清理我的SQL版本 3 中的升級後程序來操作。最後，測試應用程式的功能和效能。

如果您要從 RDS 從 MySQL 或社群 MySQL 轉換，請遵循 中說明的遷移程序將資料遷移到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集。在某些情況下，您可能會使用二進位日誌複寫，將資料與 Aurora MySQL 第 3 版叢集同步，做為遷移的一部分。若是如此，來源系統必須執行與您的目標資料庫叢集相容的版本。

若要確保在主要版本之間升級叢集之後，您的應用程式和管理程序可以順利運作，請進行一些預先規劃和準備。若要查看要為 AWS CLI 指令碼或 RDS API 型應用程式更新的管理程式碼類型，請參閱 就地升級如何影響叢集的參數群組。另請參閱在 Aurora MySQL 版本之間對叢集屬性的變更。

若要了解升級期間可能遇到的問題，請參閱 Aurora 疑難排解我的SQL就地升級。對於可能導致升級需要很長時間的問題，您可以預先測試這些條件並進行更正。

> **Note**
>
> 就地升級涉及在執行操作時關閉資料庫叢集。Aurora MySQL 會執行乾淨的關機，並完成未完成的操作，例如復原清除。如果有許多復原記錄需要清除，則升級可能需要很長的時間。我們建議只在歷史記錄清單長度 (HLL) 很低之後才執行升級。HLL 的一般可接受值為 100，000 或更少。如需詳細資訊，請參閱此部落格文章。

透過複製資料庫叢集來模擬升級

您可以針對升級的叢集檢查應用程式相容性、效能、維護程序和類似考量。若要這樣做，您可以在進行真正的升級之前執行升級的模擬。此技術對於生產叢集特別有用。在此，務必將停機時間降至最低，並在升級完成後立即準備好升級的叢集。

使用下列步驟：

1. 建立原始叢集的複製。請遵循 複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區 中的程序。
2. 設定與原始叢集相似的一組寫入器和讀取器資料庫執行個體。
3. 執行複製叢集的就地升級。請遵循 就地升級執行方式 中的程序。

   建立複製後立即開始升級。如此一來，叢集磁碟區仍與原始叢集的狀態相同。如果複製在進行升級之前閒置，Aurora 會在後台執行資料庫清除程序。在這種情況下，複製的升級並非正確的升級原始叢集模擬。
4. 使用複製的叢集測試應用程式相容性、效能、管理程序等。
5. 如果您遇到任何問題，請調整升級計劃以解決這些問題。例如，調整任何應用程式的程式碼，以便與更高版本的功能集相容。根據叢集中的資料量，估計升級可能需要多長時間。您還可以選擇在叢集不忙碌的時間排程升級。
6. 在您對應用程式和工作負載適當地使用測試叢集感到滿意之後，即可執行生產叢集的就地升級。
7. 在主要版本升級期間，努力將叢集的總停機時間降到最低。若要這樣做，請確定叢集上的工作負載在升級時很低或為零。特別是，請確定在您啟動升級時，沒有長時間執行的交易正在進行。

藍/綠部署

在某些情況下，您的首要目標是立即從舊叢集切換至升級的叢集。在這類情況下，您也可以使用多步驟程序，並排執行新舊叢集。在這裡，您會將舊叢集的資料複寫到新叢集，直至您準備好接管新叢集。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 藍/綠部署進行資料庫更新。

Aurora My 的主要版本升級預先檢查SQL

將 MySQL 從一個主要版本升級至另一個主要版本，例如從 MySQL 5.7 升級至 MySQL 8.0，涉及一些需要仔細規劃和準備的重大架構變更。與次要版本升級不同，其重點主要是更新資料庫引擎軟體，在某些情況下，系統資料表，主要我的SQL升級通常會對資料庫存放和管理其中繼資料的方式帶來基本變更。

為了協助您識別這種不相容，在從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版時，Aurora 會自動執行升級相容性檢查（預先檢查），以檢查資料庫叢集中的物件，並識別已知的不相容，這些不相容情況可能會阻止升級進行。如需 Aurora MySQL 預先檢查的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的預先檢查描述參考。除了 Community MySQL 升級檢查工具公用程式 執行的 Aurora 預先檢查之外，還會執行這些預先檢查。

系統會強制執行這些前置檢查，您無法選擇略過這些檢查。前置檢查提供以下優勢：

- 它們可以減少執行到升級失敗的可能性，這可能會導致延長停機時間。
- 如果有不相容的情況，Amazon Aurora 會阻止升級繼續進行，並提供日誌供您了解。然後，您可以使用 日誌來準備資料庫，以解決不相容的問題，以升級至第 3 版。如需解決不相容的詳細資訊，請參閱我的SQL文件和升級至 My 8.0 中的準備要升級的安裝？ SQL 以下是您在我的伺服器部落格上需要知道的...。SQL

  如需有關升級至 MySQL 8.0 的詳細資訊，請參閱我的文件中的升級SQL MySQL。

預先檢查會在資料庫叢集離線進行主要版本升級之前執行。如果預先檢查發現不相容，Aurora 會在資料庫執行個體停止之前自動取消升級。Aurora 也會為不相容產生事件。如需 Amazon Aurora 事件的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon RDS 事件通知。

完成預先檢查後，Aurora 會記錄`upgrade-prechecks.log`檔案中每個不相容的詳細資訊。在大多數情況下，日誌項目包含 MySQL 文件的連結，用於修正不相容。如需檢視日誌檔案的詳細資訊，請參閱檢視並列出資料庫日誌檔案。

> **Note**
>
> 根據前置檢查的特性，這些檢查作業會分析資料庫中的物件。此分析會耗用資源，並增加升級完成的時間。如需預先檢查效能考量的詳細資訊，請參閱 Aurora My 的預先檢查程序SQL。

內容

- Aurora My 的預先檢查程序SQL
- 預先檢查 Aurora My 的日誌格式SQL
- 預先檢查 Aurora My 的日誌輸出範例SQL
- Aurora My 的預先檢查效能SQL
- Community MySQL 升級預先檢查摘要
- Aurora MySQL 升級預先檢查摘要
- Aurora MySQL 的預先檢查描述參考
  - 錯誤
    - 報告錯誤的 MySQL 預先檢查
    - Aurora MySQL 會預先檢查報告錯誤
  - 警告
    - 報告警告的 MySQL 預先檢查
    - 報告警告的 Aurora MySQL 預先檢查
  - 注意
  - 錯誤、警告或通知

Aurora My 的預先檢查程序SQL

如前所述，Aurora MySQL 升級程序涉及在主要版本升級可以繼續進行之前，在資料庫中執行相容性檢查 （ 預先檢查 ）。

對於就地升級，預先檢查會在寫入器資料庫執行個體上線時執行。如果預先檢查成功，升級會繼續進行。如果發現錯誤，則會登入 upgrade-prechecks.log 檔案並取消升級。在再次嘗試升級之前，請解決upgrade-prechecks.log檔案中傳回的任何錯誤。

對於快照還原升級，預先檢查會在還原程序期間執行。如果成功，您的資料庫將升級至新的 Aurora MySQL 版本。如果發現錯誤，則會登入 upgrade-prechecks.log 檔案，並取消升級。在再次嘗試升級之前，請解決upgrade-prechecks.log檔案中傳回的任何錯誤。

如需詳細資訊，請參閱 尋找 Aurora MySQL 主要版本升級失敗的原因 和 Aurora MySQL 的預先檢查描述參考。

若要監控預先檢查狀態，您可以在資料庫叢集上檢視下列事件。

預先檢查狀態	事件訊息	動作
已開始	升級準備進行中：開始線上升級預先檢查。	無
失敗	資料庫叢集處於無法升級的狀態：升級預先檢查失敗。如需詳細資訊，請參閱 upgrade-prechecks.log 檔案。 如需升級失敗原因疑難排解的詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL。升級.Troubleshooting.html	檢閱upgrade-prechecks.log 是否有錯誤。 修復錯誤。 重試升級。
Succeeded	升級準備進行中：已完成線上升級預先檢查。	預先檢查成功，沒有傳回錯誤。 upgrade-prechecks.log 檢閱警告和通知。

如需檢視事件的詳細資訊，請參閱 查看 Amazon RDS 活動。

預先檢查 Aurora My 的日誌格式SQL

升級相容性檢查（預先檢查）完成後，您可以檢閱 upgrade-prechecks.log 檔案。日誌檔案包含每個預先檢查的結果、受影響的物件和修復資訊。

錯誤會封鎖升級。您必須先解決這些問題，才能重試升級。

警告和通知較不重要，但仍建議您仔細檢閱，以確保應用程式工作負載沒有相容性問題。盡快解決任何已識別的問題。

日誌檔案具有下列格式：

- targetVersion – 與 My SQL相容的 Aurora MySQL 升級版本。

- auroraServerVersion – 執行預先檢查的 Aurora MySQL 版本。
- auroraTargetVersion – 您要升級的 Aurora MySQL 版本。
- checksPerformed – 包含已執行預先檢查的清單。
- id – 正在執行的預先檢查名稱。
- title – 正在執行的預先檢查說明。
- status – 這並不表示預先檢查是否成功或失敗，但會顯示預先檢查查詢的狀態：
  - OK – 預先檢查查詢已成功執行並完成。
  - ERROR – 預先檢查查詢無法執行。這可能是因為資源限制、意外執行個體重新啟動或正在中斷的相容性預先檢查查詢等問題所造成。

    如需詳細資訊，請參閱此範例 。
- description – 不相容的一般描述，以及如何修復問題。
- documentationLink – 如適用，相關 Aurora MySQL 或 MySQL 文件的連結會註明在此處。如需詳細資訊，請參閱Aurora MySQL 的預先檢查描述參考。
- detectedProblems – 如果預先檢查傳回錯誤、警告或通知，這會顯示不相容和不相容物件的詳細資訊，如適用：
  - level – 預先檢查偵測到的不相容程度。有效層級如下：
    - Error – 您必須先解決不相容問題，才能繼續升級。
    - Warning – 升級可以繼續，但偵測到已棄用物件、語法或組態。仔細檢閱警告，並儘快解決，以避免未來版本中發生問題。
    - Notice – 升級可以繼續，但偵測到已棄用物件、語法或組態。仔細檢閱通知，並儘快解決，以避免未來版本中發生問題。
  - dbObject – 偵測到不相容的資料庫物件名稱。
  - description – 不相容的詳細描述，以及如何修復問題。
- errorCount – 偵測到的不相容錯誤數目。這些會封鎖升級。
- warningCount – 偵測到的不相容警告數目。這些不會封鎖升級，但會盡快解決，以避免未來版本發生問題。
- noticeCount – 偵測到的不相容通知數目。這些不會封鎖升級，請儘快解決，以避免未來版本發生問題。
- Summary – 預先檢查相容性錯誤、警告和通知計數的摘要。

預先檢查 Aurora My 的日誌輸出範例SQL

下列範例顯示您可能會看到的預先檢查日誌輸出。如需執行之預先檢查的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的預先檢查描述參考。

預先檢查狀態正常，未偵測到不相容

預先檢查查詢已成功完成。未偵測到不相容。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckIndexLengthLimitOnTinytext",
  "title": "Check for the tables with indexes defined with prefix length greater
 than 255 bytes on tiny text columns",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

預先檢查狀態正常，偵測到錯誤

預先檢查查詢已成功完成。偵測到一個錯誤。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForPrefixIndexOnGeometryColumns",
  "title": "Check for geometry columns on prefix indexes",
  "status": "OK",
  "description": "Consider dropping the prefix indexes of geometry columns and
 restart the upgrade.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test25.sbtest1",
        "description": "Table `test25`.`sbtest1` has an index `idx_t1` on geometry
 column/s. Mysql 8.0 does not support this type of index on a geometry column
 https://dev.mysql.com/worklog/task/?id=11808. To upgrade to MySQL 8.0, Run 'DROP
 INDEX `idx_t1` ON `test25`.`sbtest1`;"
      },
 }
```

預先檢查狀態正常，偵測到警告

當預先檢查成功或失敗時，可以傳回警告。

在此處成功完成預先檢查查詢。偵測到兩個警告。

```
{
  "id": "zeroDatesCheck",
  "title": "Zero Date, Datetime, and Timestamp values",
  "status": "OK",
  "description": "Warning: By default zero date/datetime/timestamp values are no
 longer allowed in MySQL, as of 5.7.8 NO_ZERO_IN_DATE and NO_ZERO_DATE are included
 in SQL_MODE by default. These modes should be used with strict mode as they will be
 merged with strict mode in a future release. If you do not include these modes in
 your SQL_MODE setting, you are able to insert date/datetime/timestamp values that
 contain zeros. It is strongly advised to replace zero values with valid ones, as
 they may not work correctly in the future.",
  "documentationLink": "https://lefred.be/content/mysql-8-0-and-wrong-dates/",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "global.sql_mode",
        "description": "does not contain either NO_ZERO_DATE or NO_ZERO_IN_DATE
 which allows insertion of zero dates"
      },
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "session.sql_mode",
        "description": " of 10 session(s) does not contain either NO_ZERO_DATE or
 NO_ZERO_IN_DATE which allows insertion of zero dates"
      }
    ]
}
```

預先檢查狀態 ERROR，未回報不相容

預先檢查查詢失敗，但發生錯誤，因此無法驗證不相容。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForDatafilePathInconsistency",
  "title": "Check for inconsistency related to ibd file path.",
  "status": "ERROR",
  "description": "Can't connect to MySQL server on 'localhost:3306' (111) at
 13/08/2024 12:22:20 UTC. This failure can occur due to low memory available on the
 instance for executing upgrade prechecks. Please check 'FreeableMemory' Cloudwatch
 metric to verify the available memory on the instance while executing prechecks. If
 instance ran out of memory, we recommend to retry the upgrade on a higher instance
 class."
}
```

由於意外執行個體重新啟動或執行時資料庫上的相容性預先檢查查詢中斷，因此可能會發生此失敗。例如，在較小的資料庫執行個體類別上，當執行個體上的可用記憶體不足時，您可能會遇到這種情況。

您可以使用 FreeableMemory Amazon CloudWatch 指標，在執行預先檢查時驗證執行個體上的可用記憶體。如果執行個體記憶體不足，建議您在較大的資料庫執行個體類別上重試升級。在某些情況下，您可以使用藍/綠部署。這允許預先檢查和升級在「綠」資料庫叢集上執行，而不受生產工作負載影響，這也會使用系統資源。

如需詳細資訊，請參閱故障診斷 Aurora MySQL 資料庫的記憶體用量問題。

預先檢查摘要，偵測到一個錯誤和三個警告

相容性預先檢查也包含來源和目標 Aurora MySQL 版本的相關資訊，以及預先檢查輸出結束時的錯誤、警告和通知計數摘要。

例如，下列輸出顯示已嘗試從 Aurora MySQL 2.11.6 升級到 Aurora MySQL 3.07.1。升級傳回一個錯誤、三個警告，而且沒有通知。由於在傳回錯誤時無法繼續升級，因此您必須解決routineSyntaxCheck相容性問題，然後重試升級。

```
{
  "serverAddress": "/tmp%2Fmysql.sock",
  "serverVersion": "5.7.12 - MySQL Community Server (GPL)",
  "targetVersion": "8.0.36",
  "auroraServerVersion": "2.11.6",
  "auroraTargetVersion": "3.07.1",
  "outfilePath": "/rdsdbdata/tmp/PreChecker.log",
  "checksPerformed": [{
      ... output for each individual precheck ...
      .
      .
      {
        "id": "oldTemporalCheck",
        "title": "Usage of old temporal type",
        "status": "OK",
          "detectedProblems": []
      },
      {
        "id": "routinesSyntaxCheck",
        "title": "MySQL 8.0 syntax check for routine-like objects",
        "status": "OK",
        "description": "The following objects did not pass a syntax check with
 the latest MySQL 8.0 grammar. A common reason is that they reference names that
```

```
 conflict with new reserved keywords. You must update these routine definitions and
 `quote` any such references before upgrading.",
       "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/en/keywords.html",
       "detectedProblems": [{
           "level": "Error",
           "dbObject": "test.select_res_word",
           "description": "at line 2,18: unexpected token 'except'"
       }]
     },
     .
     .
     .
     {
       "id": "zeroDatesCheck",
       "title": "Zero Date, Datetime, and Timestamp values",
       "status": "OK",
       "description": "Warning: By default zero date/datetime/timestamp values
 are no longer allowed in MySQL, as of 5.7.8 NO_ZERO_IN_DATE and NO_ZERO_DATE are
 included in SQL_MODE by default. These modes should be used with strict mode as
 they will be merged with strict mode in a future release. If you do not include
 these modes in your SQL_MODE setting, you are able to insert date/datetime/
timestamp values that contain zeros. It is strongly advised to replace zero values
 with valid ones, as they may not work correctly in the future.",
       "documentationLink": "https://lefred.be/content/mysql-8-0-and-wrong-dates/",
       "detectedProblems": [{
           "level": "Warning",
           "dbObject": "global.sql_mode",
           "description": "does not contain either NO_ZERO_DATE or NO_ZERO_IN_DATE
 which allows insertion of zero dates"
           },
           {
           "level": "Warning",
           "dbObject": "session.sql_mode",
           "description": " of 8 session(s) does not contain either NO_ZERO_DATE or
 NO_ZERO_IN_DATE which allows insertion of zero dates"
           }
         ]
      },
      .
      .
      .
 }],
 "errorCount": 1,
 "warningCount": 3,
```

```
  "noticeCount": 0,
  "Summary": "1 errors were found. Please correct these issues before upgrading to
 avoid compatibility issues."
}
```

Aurora My 的預先檢查效能SQL

相容性預先檢查會在資料庫執行個體離線進行升級之前執行，因此在正常情況下，不會在執行時造成資料庫執行個體停機。不過，它們可能會影響在寫入器資料庫執行個體上執行的應用程式工作負載。預先檢查會透過 information_schema 資料表存取資料字典，如果存在許多資料庫物件，可能會很慢。請考慮下列因素：

- 預先檢查持續時間會因資料表、資料欄、例行程序和限制等資料庫物件數量而有所不同。具有大量物件的資料庫叢集可能需要更長的時間才能執行。

  例如， removedFunctionsCheck可能需要更長的時間，並根據儲存的物件數量使用更多資源。
- 對於就地升級，使用較大的資料庫執行個體類別（例如 db.r5.24xlarge 或 db.r6g.16xlarge）可以透過使用更多 協助更快完成升級CPU。您可以在升級後縮減大小。
- `information_schema` 跨多個資料庫的 查詢可能很慢，特別是對於許多物件和較小的資料庫執行個體。在這種情況下，請考慮使用複製、快照還原或藍/綠部署進行升級。
- 預先檢查資源用量（CPU，記憶體）可能會隨著更多物件而增加，導致更小的資料庫執行個體的執行時間更長。在這種情況下，請考慮使用複製、快照還原或藍/綠部署進行測試以進行升級。

  如果預先檢查因資源不足而失敗，您可以使用狀態輸出在預先檢查日誌中偵測：

```
"status": "ERROR",
```

如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 主要版本就地升級的運作方式 和 規劃 Aurora MySQL 叢集的主要版本升級。

Community MySQL 升級預先檢查摘要

以下是 MySQL 5.7 和 8.0 之間不相容的一般清單：

- 您的 MySQL 5.7 相容資料庫叢集不得使用 MySQL 8.0 中不支援的功能。

  如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 MySQL 8.0 中移除的功能。
- 不能違反關鍵字或保留字的規定。有些關鍵字可能保留在先前未保留的 MySQL 8.0 中。

如需詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的關鍵字和預留單字。

- 運用 Unicode 增強支援時，請考慮將使用 utf8mb3 字元集的物件轉換成使用 utf8mb4 字元集，因為 utf8mb3 字元集已棄用。另外，utf8mb4 目前是 utf8 字元集的別名，因此請考慮使用 utf8 做為字元集參考，而不是 utf8mb3。

  如需詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的 utf8mb3 字元集（3-byte UTF-8 unicode 編碼）。
- 不得有非預設資料列格式的 InnoDB 資料表。
- 必須沒有 ZEROFILL或 display 長度類型屬性。
- 分割資料表所使用的儲存引擎皆需提供原生分割支援。
- MySQL 5.7 mysql系統資料庫中不得有任何與 MySQL 8.0 資料字典所使用的資料表名稱相同的資料表。
- 資料表不能使用過時的資料類型或函數。
- 外部索引鍵的限制條件名稱不得超過 64 個字元。
- 您的sql_mode系統變數設定中必須未定義過時SQL模式。
- 不得有個別或SET資料欄元素長度超過 255 個字元的資料表ENUM或預存程序。
- 共用 InnoDB 資料表空間中不得有資料表分割區。
- 資料表空間資料檔案路徑中不得有循環參考。
- 子GROUP BY句不得有使用 ASC或 DESC 限定詞的查詢和預存程式定義。
- 不得移除任何系統變數，且系統變數必須使用 MySQL 8.0 的新預設值。
- 日期、日期時間或時間戳記值不得為零（0）。
- 不得有任何因檔案移除或損毀而導致的結構描述不一致。
- 不得有任何包含FTS字元字串的資料表名稱。
- 不得有任何屬於不同引擎的 InnoDB 資料表。
- 沒有任何資料表或結構描述名稱對 MySQL 5.7 無效。

如需執行之預先檢查的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的預先檢查描述參考。

如需有關升級至 MySQL 8.0 的詳細資訊，請參閱我的文件中的升級SQL MySQL。如需 MySQL 8.0 中變更的一般說明，請參閱 MySQL 文件中的 MySQL 8.0 中的新功能。

Aurora MySQL 升級預先檢查摘要

從第 2 版升級至第 3 版時，Aurora MySQL 有自己的特定要求，包括下列項目：

- 在檢視、常式SQL_CACHESQL_NO_CACHE、觸發條件和事件中，不得有已棄用SQL語法QUERY_CACHE，例如 、 和 。
- 任何沒有FTS索引的資料表上都必須沒有資料FTS_DOC_ID欄。
- InnoDB 資料字典與實際資料表定義之間不得有任何資料欄定義不相符。
- lower_case_table_names 參數設定為 時，所有資料庫和資料表名稱都必須是小寫1。
- 事件和觸發條件不得具有遺失或空白定義符，或無效的建立內容。
- 資料庫中的所有觸發程序名稱必須是唯一的。
- DDL Aurora MySQL 第 3 版DDL不支援復原和快速。資料庫中不得有與這些功能相關的成品。
- 具有 REDUNDANT或 COMPACT資料列格式的資料表索引不能大於 767 個位元組。
- 在tiny文字資料欄上定義的索引字首長度不得超過 255 個位元組。使用utf8mb4字元集時，這會將支援的字首長度限制為 63 個字元。

  使用 innodb_large_prefix 參數，在 MySQL 5.7 中允許較大的字首長度。此參數已在 MySQL 8.0 中取代。
- mysql.host 資料表中不得有任何 InnoDB 中繼資料不一致。
- 系統資料表中不得有任何資料欄資料類型不相符。
- 狀態中不得有 XA 交易prepared。
- 檢視中的資料欄名稱不能超過 64 個字元。
- 預存程序中的特殊字元不能不一致。
- 資料表不能有資料檔案路徑不一致。

如需執行之預先檢查的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的預先檢查描述參考。

Aurora MySQL 的預先檢查描述參考

此處詳細說明 Aurora MySQL 的升級預先檢查。

內容

- 錯誤
  - 報告錯誤的 MySQL 預先檢查
  - Aurora MySQL 會預先檢查報告錯誤
- 警告

  - 報告警告的 MySQL 預先檢查
  - 報告警告的 Aurora MySQL 預先檢查
- 注意
- 錯誤、警告或通知

錯誤

下列預先檢查會在預先檢查失敗且升級無法繼續時產生錯誤。

主題

- 報告錯誤的 MySQL 預先檢查
- Aurora MySQL 會預先檢查報告錯誤

報告錯誤的 MySQL 預先檢查

下列預先檢查來自 Community MySQL：

- checkTableMysqlSchema
- circularDirectoryCheck
- columnsWhichCannotHaveDefaultsCheck
- depreciatedSyntaxCheck
- engineMixupCheck
- enumSetElementLengthCheck
- foreignKeyLengthCheck
- getDuplicateTriggers
- getEventsWithNullDefiner
- getMismatchedMetadata
- getTriggersWithNullDefiner
- getValueOfVariablelower_case_table_names
- groupByAscSyntaxCheck
- mysqlEmptyDotTableSyntaxCheck
- mysqlIndexTooLargeCheck

- mysqlInvalid57NamesCheck
- mysqlOrphanedRoutinesCheck
- mysqlSchemaCheck
- nonNativePartitioningCheck
- oldTemporalCheck
- partitionedTablesInSharedTablespaceCheckTablespaceCheck
- removedFunctionsCheck
- routineSyntaxCheck
- schemaInconsistencyCheck

checkTableMysqlSchema

預先檢查層級：錯誤

結構描述的 **`mysql check table x for upgrade`**命令所報告的問題

開始升級至 Aurora MySQL 第 3 版之前，`check table for upgrade` 會在資料庫執行個體`mysql`結構描述中的每個資料表上執行。`check table for upgrade` 命令會檢查資料表是否有任何在升級至較新版本的 MySQL 期間可能發生的潛在問題。在嘗試升級之前執行此命令有助於事先識別和解決任何不相容，使實際的升級程序更順暢。

此命令會對每個資料表執行各種檢查，如下所示：

- 驗證資料表結構和中繼資料是否與目標 MySQL 版本相容
- 檢查資料表使用的任何已棄用或已移除的功能
- 確保資料表可以正確升級，而不會遺失資料

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 CHECK TABLE 陳述式。

輸出範例：

```
{
  "id": "checkTableMysqlSchema",
  "title": "Issues reported by 'check table x for upgrade' command for mysql
 schema.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
```

```
}
```

此預先檢查的輸出取決於遇到的錯誤，以及遇到的時間，因為 會check table for upgrade執行多個檢查。

如果您在此預先檢查中遇到任何錯誤，請向 AWS Support 開立案例，以請求解決中繼資料不一致的問題。或者，您可以執行邏輯傾印，然後還原至新的 Aurora MySQL 第 3 版資料庫叢集，以重試升級。

circularDirectoryCheck

預先檢查層級：錯誤

資料表空間資料檔案路徑中的循環目錄參考

從 MySQL 8.0.17 開始，CREATE TABLESPACE ... ADD DATAFILE子句不再允許循環目錄參考。為避免升級問題，請先從資料表空間資料檔案路徑移除任何循環目錄參考，再升級至 Aurora MySQL 第 3 版。

輸出範例：

```
{
  "id": "circularDirectory",
  "title": "Circular directory references in tablespace data file paths",
  "status": "OK",
  "description": "Error: Following tablespaces contain circular directory references
 (e.g. the reference '/../') in data file paths which as of MySQL 8.0.17 are not
 permitted by the CREATE TABLESPACE ... ADD DATAFILE clause. An exception to the
 restriction exists on Linux, where a circular directory reference is permitted if
 the preceding directory is a symbolic link. To avoid upgrade issues, remove any
 circular directory references from tablespace data file paths before upgrading.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/upgrading-from-
previous-series.html#upgrade-innodb-changes",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "ts2",
        "description": "circular reference in datafile path: '/home/ec2-user/dbdata/
mysql_5_7_44/../ts2.ibd'",
        "dbObjectType": "Tablespace"
      }
  ]
```

```
}
```

如果您收到此錯誤，請使用file-per-table資料表。對所有資料表空間和資料表定義使用預設檔案路徑。

> **Note**
>
> Aurora MySQL 不支援一般資料表空間或CREATE TABLESPACE命令。
> 在重建資料表空間之前，請參閱 MySQL 文件中的線上 DDL 操作，以了解鎖定和資料移動對前景交易的影響。

重建後，預先檢查會通過，允許升級繼續進行。

```
{
  "id": "circularDirectoryCheck",
  "title": "Circular directory references in tablespace data file paths",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

columnsWhichCannotHaveDefaultsCheck

預先檢查層級：錯誤

無法具有預設值的資料欄

在 MySQL 8.0.13 之前，BLOB、GEOMETRY、 TEXT和 JSON資料欄不能有預設值。在升級至 Aurora MySQL 第 3 版之前，移除這些資料欄上的任何預設子句。如需這些資料類型預設處理方式變更的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的資料類型預設值。

輸出範例：

```
{
  "id": "columnsWhichCannotHaveDefaultsCheck",
  "title": "Columns which cannot have default values",
  "status": "OK",
  "description": "Error: The following columns are defined as either BLOB, TEXT,
 GEOMETRY or JSON and have a default value set. These data types cannot have default
 values in MySQL versions prior to 8.0.13, while starting with 8.0.13, the default
 value must be specified as an expression. In order to fix this issue, please use
 the ALTER TABLE ... ALTER COLUMN ... DROP DEFAULT statement.",
```

```
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-type-
defaults.html#data-type-defaults-explicit",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.test_blob_default.geo_col",
        "description": "geometry"
      }
  ]
},
```

預先檢查會傳回錯誤，因為test.test_blob_default資料表中的資料geo_col欄使用具有指定預設值的 BLOB、GEOMETRY、 TEXT或 JSON資料類型。

查看資料表定義，我們可以看到資料geo_col欄定義為 geo_col geometry NOT NULL default ''。

```
mysql> show create table test_blob_default\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: test_blob_default
Create Table: CREATE TABLE `test_blob_default` (
  `geo_col` geometry NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
```

移除此預設子句以允許預先檢查通過。

> **Note**
>
> 在執行ALTER TABLE陳述式或重建資料表空間之前，請參閱 MySQL 文件中的線上 DDL 操作，以了解鎖定和資料移動對前景交易的影響。

```
mysql> ALTER TABLE test_blob_default modify COLUMN geo_col geometry NOT NULL;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> show create table test_blob_default\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: test_blob_default
Create Table: CREATE TABLE `test_blob_default` (
  `geo_col` geometry NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.00 sec)
```

預先檢查通過，您可以重試升級。

```
{
  "id": "columnsWhichCannotHaveDefaultsCheck",
  "title": "Columns which cannot have default values",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

depreciatedSyntaxCheck

預先檢查層級：錯誤

定義中已棄用關鍵字的使用

MySQL 8.0 已移除查詢快取。因此，某些查詢快取特定的 SQL 語法已移除。如果您的任何資料庫物件包含 QUERY CACHE、 SQL_CACHE或 SQL_NO_CACHE關鍵字，則會傳回預先檢查錯誤。若要解決此問題，請重新建立這些物件，移除提及的關鍵字。

輸出範例：

```
{
  "id": "depreciatedSyntaxCheck",
  "title": "Usage of depreciated keywords in definition",
  "status": "OK",
  "description": "Error: The following DB objects contain keywords like 'QUERY
 CACHE', 'SQL_CACHE', 'SQL_NO_CACHE' which are not supported in major version 8.0.
 It is recommended to drop these DB objects or rebuild without any of the above
 keywords before upgrade.",
  "detectedProblems": [
      {
"level": "Error",
"dbObject": "test.no_query_cache_check",
"description": "PROCEDURE uses depreciated words in definition"
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告test.no_query_cache_check預存程序正在使用其中一個已移除的關鍵字。查看程序定義，我們可以看到它使用 SQL_NO_CACHE。

```
mysql> show create procedure test.no_query_cache_check\G
*************************** 1. row ***************************
           Procedure: no_query_cache_check
            sql_mode:
    Create Procedure: CREATE DEFINER=`reinvent`@`%` PROCEDURE
 `no_query_cache_check`()
BEGIN
    SELECT SQL_NO_CACHE k from sbtest1 where id > 10 and id < 20 group by k asc;
END
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: latin1_swedish_ci
1 row in set (0.00 sec)
```

移除 關鍵字。

```
mysql> drop procedure test.no_query_cache_check;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> delimiter //

mysql> CREATE DEFINER=`reinvent`@`%` PROCEDURE `no_query_cache_check`() BEGIN
 SELECT k from sbtest1 where id > 10 and id < 20 group by k asc; END//
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> delimiter ;
```

移除關鍵字後，預先檢查會成功完成。

```
{
  "id": "depreciatedSyntaxCheck",
  "title": "Usage of depreciated keywords in definition",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

engineMixupCheck

預先檢查層級：錯誤

InnoDB 辨識屬於不同引擎的資料表

與 schemaInconsistencyCheck 類似，此預先檢查會驗證 MySQL 中的資料表中繼資料是否一致，然後再繼續升級。

如果您在此預先檢查中遇到任何錯誤，請向 AWS Support 開立案例，以請求解決中繼資料不一致的問題。或者，您可以執行邏輯傾印，然後還原至新的 Aurora MySQL 第 3 版資料庫叢集，以重試升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "engineMixupCheck",
  "title": "Tables recognized by InnoDB that belong to a different engine",
  "status": "OK",
  "description": "Error: Following tables are recognized by InnoDB engine while the
 SQL layer believes they belong to a different engine. Such situation may happen
 when one removes InnoDB table files manually from the disk and creates e.g. a
 MyISAM table with the same name.\n\nA possible way to solve this situation is to
 e.g. in case of MyISAM table:\n\n1. Rename the MyISAM table to a temporary name
 (RENAME TABLE).\n2. Create some dummy InnoDB table (its definition does not need to
 match), then copy (copy, not move) and rename the dummy .frm and .ibd files to the
 orphan name using OS file commands.\n3. The orphan table can be then dropped (DROP
 TABLE), as well as the dummy table.\n4. Finally the MyISAM table can be renamed
 back to its original name.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "mysql.general_log_backup",
        "description": "recognized by the InnoDB engine but belongs to CSV"
      }
  ]
}
```

enumSetElementLengthCheck

預先檢查層級：錯誤

ENUM 和 SET欄定義包含超過 255 個字元的元素

資料表和預存程序不得包含超過 255 個字元或 1020 個位元組的 ENUM 或 SET資料欄元素。在 MySQL 8.0 之前，合併長度上限為 64K，但 8.0 會將個別元素限制為 255 個字元或 1020 個位元組（支援多位元組）。如果您收到 的預先檢查失敗enumSetElementLengthCheck，請在重試升級之前修改任何超過這些新限制的元素。

輸出範例：

```
{
  "id": "enumSetElementLengthCheck",
  "title": "ENUM/SET column definitions containing elements longer than 255
 characters",
  "status": "OK",
  "description": "Error: The following columns are defined as either ENUM or SET and
 contain at least one element longer that 255 characters. They need to be altered so
 that all elements fit into the 255 characters limit.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/string-type-
overview.html",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.large_set.s",
        "description": "SET contains element longer than 255 characters"
      }
  ]
},
```

預先檢查會報告錯誤，因為test.large_set資料表s中的 欄包含大於 255 個字元的SET元素。

減少此欄SET的大小後，預先檢查會通過，允許升級繼續進行。

```
{
  "id": "enumSetElementLenghtCheck",
  "title": "ENUM/SET column definitions containing elements longer than 255
 characters",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

foreignKeyLengthCheck

預先檢查層級：錯誤

外部金鑰限制名稱超過 64 個字元

在 MySQL 中，識別符的長度限制為 64 個字元，如 MySQL 文件所述。由於發現外部金鑰長度可能等於或超過此值的問題，導致升級失敗，因此已實作此預先檢查。如果此預先檢查發生錯誤，您應該更改或重新命名限制條件，使其在重試升級之前少於 64 個字元。

輸出範例：

```
{
  "id": "foreignKeyLength",
  "title": "Foreign key constraint names longer than 64 characters",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

getDuplicateTriggers

預先檢查層級：錯誤

資料庫中的所有觸發條件名稱必須是唯一的。

由於資料字典實作的變更，MySQL 8.0 不支援資料庫中區分大小寫的觸發條件。此預先檢查會驗證您的資料庫叢集沒有一或多個包含重複觸發條件的資料庫。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的識別符區分大小寫。

輸出範例：

```
{
  "id": "getDuplicateTriggers",
  "title": "MySQL pre-checks that all trigger names in a database are unique or
 not.",
  "status": "OK",
  "description": "Error: You have one or more database containing duplicate
 triggers. Mysql 8.0 does not support case sensitive triggers within a database
 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/identifier-case-sensitivity.html. To
 upgrade to MySQL 8.0, drop the triggers with case-insensitive duplicate names and
 recreate with distinct names.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test",
        "description": "before_insert_product"
      },
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test",
        "description": "before_insert_PRODUCT"
      }
  ]
```

```
}
```

預先檢查會報告錯誤，指出資料庫叢集有兩個具有相同名稱的觸發條件，但使用不同的案例：test.before_insert_product和 test.before_insert_PRODUCT。

升級之前，請重新命名觸發條件或捨棄，然後使用新名稱重新建立觸發條件。

重新命名為 test.before_insert_PRODUCT 後test.before_insert_product_2，預先檢查會成功。

```
{
  "id": "getDuplicateTriggers",
  "title": "MySQL pre-checks that all trigger names in a database are unique or
 not.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

getEventsWithNullDefiner

預先檢查層級：錯誤

的定義器資料欄**mysql.event**不能為 null 或空白。

DEFINER 屬性指定擁有預存物件定義的 MySQL 帳戶，例如觸發、預存程序或事件。此屬性在您想要控制預存物件執行所在的安全內容的情況下特別有用。建立儲存的物件時，如果DEFINER未指定 ，則預設為建立物件的使用者。

升級至 MySQL 8.0 時，您無法在 MySQL 資料字典中有任何具有 null或空白定義器的儲存物件。如果您有這類預存物件，則會引發預先檢查錯誤。您必須先修正此問題，才能繼續升級。

錯誤範例：

```
{
  "id": "getEventsWithNullDefiner",
  "title": "The definer column for mysql.event cannot be null or blank.",
  "status": "OK",
  "description": "Error: Set definer column in mysql.event to a valid non-null
 definer.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
```

```
        "dbObject": "test.get_version",
        "description": "Set definer for event get_version in Schema test"
      }
  ]
}
```

預先檢查會傳回test.get_version事件的錯誤，因為它具有null定義器。

若要解決此問題，您可以檢查事件定義。如您所見，定義器為 null或空白。

```
mysql> select db,name,definer from mysql.event where name='get_version';
+------+-------------+---------+
| db   | name        | definer |
+------+-------------+---------+
| test | get_version |         |
+------+-------------+---------+
1 row in set (0.00 sec)
```

捨棄或重新建立具有有效定義器的事件。

> **Note**
>
> 在捨棄或重新定義 之前DEFINER，請仔細檢閱和檢查您的應用程式和權限需求。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的存放物件存取控制。

```
mysql> drop event test.get_version;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DELIMITER ;
mysql> delimiter $$
mysql> CREATE EVENT get_version
    ->     ON SCHEDULE
    ->       EVERY 1 DAY
    ->     DO
    ->      ///DO SOMETHING //
    -> $$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> DELIMITER ;

mysql> select db,name,definer from mysql.event where name='get_version';
```

```
+------+-------------+------------+
| db   | name        | definer    |
+------+-------------+------------+
| test | get_version | reinvent@% |
+------+-------------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

現在，預先檢查通過了。

```
{
  "id": "getEventsWithNullDefiner",
  "title": "The definer column for mysql.event cannot be null or blank.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []},
```

getMismatchedMetadata

預先檢查層級：錯誤

InnoDB 資料字典和實際資料表定義之間的資料欄定義不相符

與 schemaInconsistencyCheck 類似，此預先檢查會先驗證 MySQL 中的資料表中繼資料是否一致，再繼續升級。在此情況下，預先檢查會驗證 InnoDB 資料字典和 MySQL 資料表定義之間的資料欄定義是否相符。如果偵測到不相符，則升級不會繼續。

如果您在此預先檢查中遇到任何錯誤，請向 AWS Support 開立案例，以請求解決中繼資料不一致的問題。或者，您可以執行邏輯傾印，然後還原至新的 Aurora MySQL 第 3 版資料庫叢集，以重試升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "getMismatchedMetadata",
  "title": "Column definition mismatch between InnoDB Data Dictionary and actual
 table definition.",
  "status": "OK",
  "description": "Error: Your database has mismatched metadata. The upgrade to mysql
 8.0 will not succeed until this is fixed.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.mismatchTable",
```

```
        "description": "Table `test/mismatchTable` column names mismatch with InnoDb
 dictionary column names: iD <> id"
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告test.mismatchTable資料表中資料id欄的中繼資料不相符。具體而言，MySQL 中繼資料的欄名稱為 iD，而 InnoDB 的欄名稱則為 id。

getTriggersWithNullDefiner

預先檢查層級：錯誤

的定義器資料欄**information_schema.triggers**不能為 **null**或空白。

預先檢查會驗證您的資料庫沒有使用 null或空白定義器定義的觸發條件。如需預存物件定義器需求的詳細資訊，請參閱 getEventsWithNullDefiner。

輸出範例：

```
{
  "id": "getTriggersWithNullDefiner",
  "title": "The definer column for information_schema.triggers cannot be null or
 blank.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.example_trigger",
        "description": "Set definer for trigger example_trigger in Schema test"
      }
  ]
}
```

預先檢查會傳回錯誤，因為test結構描述中的example_trigger觸發具有null定義器。若要修正此問題，請使用有效的使用者重新建立觸發條件，或捨棄觸發條件來修正定義程式。如需詳細資訊，請參閱 getEventsWithNullDefiner 中的範例。

> **Note**
>
> 在捨棄或重新定義 之前DEFINER，請仔細檢閱和檢查您的應用程式和權限需求。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的存放物件存取控制。

getValueOfVariablelower_case_table_names

預先檢查層級：錯誤

lower_case_table_names 參數設定為 時，所有資料庫或資料表名稱都必須是小寫**1**。

在 MySQL 8.0 之前，資料庫名稱、資料表名稱和其他物件會對應至資料目錄中的檔案，例如檔案型中繼資料 (.frm)。lower_case_table_names 系統變數可讓使用者控制伺服器如何處理資料庫物件的識別符區分大小寫，以及儲存這類中繼資料物件。重新啟動後，可以在已初始化的伺服器上變更此參數。

不過，在 MySQL 8.0 中，雖然此參數仍然控制伺服器如何處理識別符大小寫區分性，但在資料字典初始化後就無法變更。升級或建立 MySQL 8.0 資料庫時，資料字典`lower_case_table_names`第一次在 MySQL 上啟動時所設定的值會用於該資料庫的生命週期。此限制是實作原子資料字典實作的一部分，其中資料庫物件會從檔案型中繼資料遷移到結構描述中的內部 InnoDB `mysql` 資料表。

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的資料字典變更。

為了避免在升級期間將檔案型中繼資料更新為新的原子資料字典時發生問題，此預先檢查會驗證 何時`lower_case_table_names = 1`將所有資料表以小寫儲存在磁碟上。如果沒有，則會傳回預先檢查錯誤，而且您必須先更正中繼資料，才能繼續升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "getValueOfVariablelower_case_table_names",
  "title": "MySQL pre-checks that all database or table names are lowercase when the
 lower_case_table_names parameter is set to 1.",
  "status": "OK",
  "description": "Error: You have one or more databases or tables with uppercase
 letters in the names, but the lower_case_table_names parameter is set to 1. To
 upgrade to MySQL 8.0, either change all database or table names to lowercase, or
 set the parameter to 0.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.TEST",
        "description": "Table test.TEST contains one or more capital letters in name
 while lower_case_table_names = 1"
      }
  ]
```

```
}
```

因為資料表test.TEST包含大寫字母，但lower_case_table_names設定為 ，所以傳回錯誤1。

若要解決此問題，您可以重新命名資料表以使用小寫，或修改資料庫叢集上的 lower_case_table_names 參數，然後再開始升級。

> **Note**
>
> 仔細測試和檢閱 MySQL 中區分大小寫的文件，以及任何這類變更如何影響您的應用程式。另請檢閱 MySQL 8.0 文件，了解在 MySQL 8.0 中以不同方式處理 lower_case_table_names 的方式。

groupByAscSyntaxCheck

預先檢查層級：錯誤

已移除**GROUP BY ASC/DESC**語法的使用

從 MySQL 8.0.13 DESC 開始，已移除 GROUP BY子句的已棄用ASC或語法。依賴GROUP BY排序的查詢現在可能會產生不同的結果。若要取得特定的排序順序，請改用 ORDER BY子句。如果資料庫中有任何物件使用此語法，您必須在重試升級之前，使用 ORDER BY子句重新建立物件。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 SQL 變更。

輸出範例：

```
{
  "id": "groupbyAscSyntaxCheck",
  "title": "Usage of removed GROUP BY ASC/DESC syntax",
  "status": "OK",
  "description": "Error: The following DB objects use removed GROUP BY ASC/DESC
 syntax. They need to be altered so that ASC/DESC keyword is removed from GROUP BY
 clause and placed in appropriate ORDER BY clause.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/
news-8-0-13.html#mysqld-8-0-13-sql-syntax",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.groupbyasc",
        "description": "PROCEDURE uses removed GROUP BY ASC syntax",
        "dbObjectType": "Routine"
```

```
      }
  ]
}
```

mysqlEmptyDotTableSyntaxCheck

預先檢查層級：錯誤

檢查常式中使用的已棄用**.<table>**語法。

在 MySQL 8.0 中，常式無法再包含已取代的識別符語法 (\".<table>\")。如果任何儲存的常式或觸發條件包含這類識別符，則升級會失敗。例如，不再允許下列.dot_table參考：

```
mysql> show create procedure incorrect_procedure\G
*************************** 1. row ***************************
           Procedure: incorrect_procedure
            sql_mode:
    Create Procedure: CREATE DEFINER=`reinvent`@`%` PROCEDURE
 `incorrect_procedure`()
BEGIN delete FROM .dot_table; select * from .dot_table where 1=1; END
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: latin1_swedish_ci
1 row in set (0.00 sec)
```

重新建立常式和觸發程序以使用正確的識別符語法和逸出之後，預先檢查會通過，而且升級可以繼續進行。如需識別符的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的結構描述物件名稱。

輸出範例：

```
{
  "id": "mysqlEmptyDotTableSyntaxCheck",
  "title": "Check for deprecated '.<table>' syntax used in routines.",
  "status": "OK",
  "description": "Error: The following routines contain identifiers in deprecated
 identifier syntax (\".<table>\"), and should be corrected before upgrade:\n",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.incorrect_procedure",
        "description": " routine body contains deprecated identifiers."
      }
  ]
```

```
}
```

預先檢查會傳回test資料庫中incorrect_procedure常式的錯誤，因為它包含已棄用的語法。

修正常式後，預先檢查會成功，您可以重試升級。

mysqlIndexTooLargeCheck

預先檢查層級：錯誤

檢查索引是否太大而無法在高於 5.7 的 MySQL 版本上運作

對於精簡或備援資料列格式，不應能夠建立字首大於 767 位元組的索引。不過，在 MySQL 5.7.35 版之前，這是可能的。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 5.7.35 版本備註。

升級到 MySQL 8.0 後，任何受此錯誤影響的索引都將無法存取。此預先檢查會識別必須在允許升級繼續之前重建的違規索引。

```
{
 "id": "mysqlIndexTooLargeCheck",
 "title": "Check for indexes that are too large to work on higher versions of MySQL
Server than 5.7",
 "status": "OK",
 "description": "Error: The following indexes ware made too large for their format
in an older version of MySQL (older than 5.7.34). Normally those indexes within
tables with compact or redundant row formats shouldn't be larger than 767 bytes. To
fix this problem those indexes should be dropped before upgrading or those tables
will be inaccessible.",
 "detectedProblems": [
     {
       "level": "Error",
       "dbObject": "test.table_with_large_idx",
       "description": "IDX_2"
     }
 ]
}
```

預先檢查會傳回錯誤，因為test.table_with_large_idx資料表包含資料表上的索引，其使用大於 767 個位元組的精簡或備援資料列格式。升級到 MySQL 8.0 後，這些資料表將變得無法存取。在繼續升級之前，請執行下列其中一項操作：

- 捨棄預先檢查中提到的索引。
- 新增預先檢查中提到的索引。

- 變更資料表所使用的資料列格式。

在這裡，我們重建資料表以解決預先檢查失敗。重建資料表之前，請確定 innodb_file_format 設定為 Barracuda，且 innodb_default_row_format 設定為 dynamic。這些是 MySQL 5.7 中的預設值。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 InnoDB 資料列格式和 InnoDB 檔案格式管理。

> **Note**
>
> 在重建資料表空間之前，請參閱 MySQL 文件中的線上 DDL 操作，以了解鎖定和資料移動對前景交易的影響。

```
mysql > select @@innodb_file_format,@@innodb_default_row_format;
+----------------------+-----------------------------+
| @@innodb_file_format | @@innodb_default_row_format |
+----------------------+-----------------------------+
| Barracuda            | dynamic                     |
+----------------------+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> optimize table table_with_large_idx;
+---------------------------+----------+----------
+-------------------------------------------------------------------+
| Table                     | Op       | Msg_type | Msg_text
                                |
+---------------------------+----------+----------
+-------------------------------------------------------------------+
| test.table_with_large_idx | optimize | note     | Table does not support optimize,
 doing recreate + analyze instead |
| test.table_with_large_idx | optimize | status   | OK
                                |
+---------------------------+----------+----------
+-------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.02 sec)

# Verify FILE_FORMAT and ROW_FORMAT
mysql>  select * from information_schema.innodb_sys_tables where name like 'test/
table_with_large_idx';
+----------+---------------------------+------+--------+-------+-------------
+------------+---------------+------------+
| TABLE_ID | NAME                      | FLAG | N_COLS | SPACE | FILE_FORMAT |
 ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE |
```

```
+----------+---------------------------+------+--------+-------+-------------
+------------+---------------+------------+
|       43 | test/table_with_large_idx |   33 |      4 |    26 | Barracuda   |
 Dynamic    |             0 | Single     |
+----------+---------------------------+------+--------+-------+-------------
+------------+---------------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

重建資料表後，預先檢查會通過，而且升級可以繼續。

```
{
  "id": "mysqlIndexTooLargeCheck",
  "title": "Check for indexes that are too large to work on higher versions of MySQL
 Server than 5.7",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

mysqlInvalid57NamesCheck

預先檢查層級：錯誤

檢查 MySQL 5.7 中使用的無效資料表和結構描述名稱

遷移至 MySQL 8.0 中的新資料字典時，您的資料庫執行個體不能包含以 開頭的結構描述或資料表。 #mysql50#如果有任何這類物件存在，升級會失敗。若要解決此問題，請針對傳回的結構描述和資料表執行 mysqlcheck。

> **Note**
>
> 請確定您使用 MySQL 5.7 版本的 `mysqlcheck` ，因為 --fix-db-names 和 --fix-table-names 已從 MySQL 8.0 中移除。

輸出範例：

```
{
  "id": "mysqlInvalid57NamesCheck",
  "title": "Check for invalid table names and schema names used in 5.7",
  "status": "OK",
  "description": "The following tables and/or schemas have invalid names. In order
 to fix them use the mysqlcheck utility as follows:\n\n  $ mysqlcheck --check-
```

```
upgrade --all-databases\n  $ mysqlcheck --fix-db-names --fix-table-names --all-
databases\n\nOR via mysql client, for eg:\n\n  ALTER DATABASE `#mysql50#lost+found`
 UPGRADE DATA DIRECTORY NAME;",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/identifier-
mapping.html https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/alter-database.html https://
dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-nutshell.html#mysql-nutshell-removals",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "#mysql50#fix_db_names",
        "description": "Schema name"
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告結構描述#mysql50#fix_db_names的名稱無效。

修正結構描述名稱後，預先檢查會通過，允許升級繼續進行。

```
{
  "id": "mysqlInvalid57NamesCheck",
  "title": "Check for invalid table names and schema names used in 5.7",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

mysqlOrphanedRoutinesCheck

預先檢查層級：錯誤

檢查 5.7 中的孤立常式

遷移至 MySQL 8.0 中的新資料字典時，如果資料庫中有任何存放程序不再存在結構描述，升級會失敗。此預先檢查會驗證資料庫執行個體上預存程序中參考的所有結構描述是否仍然存在。若要允許繼續升級，請捨棄這些預存程序。

輸出範例：

```
{
  "id": "mysqlOrphanedRoutinesCheck",
  "title": "Check for orphaned routines in 5.7",
  "status": "OK",
```

```
  "description": "Error: The following routines have been orphaned. Schemas that
 they are referencing no longer exists.\nThey have to be cleaned up or the upgrade
 will fail.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "dropped_db.get_version",
        "description": "is orphaned"
      }
  ]
},
```

預先檢查會報告dropped_db資料庫中的get_version預存程序是孤立的。

若要清除此程序，您可以重新建立缺少的結構描述。

```
mysql> create database dropped_db;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

重新建立結構描述之後，您可以捨棄 程序，以允許升級繼續進行。

```
{
  "id": "mysqlOrphanedRoutinesCheck",
  "title": "Check for orphaned routines in 5.7",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

mysqlSchemaCheck

預先檢查層級：錯誤

結構描述中的資料表名稱與 MySQL **mysql** 8.0 中的新資料表衝突

MySQL 8.0 中引入的新原子資料字典會將所有中繼資料存放在結構描述中的一組內部 InnoDB mysql 資料表中。在升級期間，會在mysql結構描述中建立新的內部資料字典資料表。為了避免命名衝突，這會導致升級失敗，預先檢查會檢查mysql結構描述中的所有資料表名稱，以確保沒有任何新的資料表名稱已在使用中。如果是，則會傳回錯誤，而且不允許繼續升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "mysqlSchema",
```

```
  "title": "Table names in the mysql schema conflicting with new tables in the
 latest MySQL.",
  "status": "OK",
  "description": "Error: The following tables in mysql schema have names that will
 conflict with the ones introduced in the latest version. They must be renamed or
 removed before upgrading (use RENAME TABLE command). This may also entail changes
 to applications that use the affected tables.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/upgrade-before-you-
begin.html",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "mysql.tablespaces",
        "description": "Table name used in mysql schema.",
        "dbObjectType": "Table"
      }
  ]
}
```

因為結構描述tablespaces中有名為 mysql 的資料表，所以傳回錯誤。這是 MySQL 8.0 中新的內部資料字典資料表名稱之一。您必須在升級之前使用 RENAME TABLE命令重新命名或移除任何這類資料表。

nonNativePartitioningCheck

預先檢查層級：錯誤

使用具有非原生分割之引擎的分割資料表

根據 MySQL 8.0 文件，兩個儲存引擎目前提供原生分割支援：InnoDB 和 NDB。其中，Aurora MySQL 第 3 版僅支援 InnoDB，與 MySQL 8.0 相容。使用任何其他儲存引擎在 MySQL 8.0 中建立分割資料表的任何嘗試都會失敗。此預先檢查會在資料庫叢集中尋找使用非原生分割的資料表。如果傳回任何 ，您必須移除分割或將儲存引擎轉換為 InnoDB。

輸出範例：

```
{
  "id": "nonNativePartitioning",
  "title": "Partitioned tables using engines with non native partitioning",
  "status": "OK",
  "description": "Error: In the latest MySQL storage engine is responsible for
 providing its own partitioning handler, and the MySQL server no longer provides
 generic partitioning support. InnoDB and NDB are the only storage engines that
 provide a native partitioning handler that is supported in the latest MySQL. A
```

```
 partitioned table using any other storage engine must be altered—either to convert
 it to InnoDB or NDB, or to remove its partitioning—before upgrading the server,
 else it cannot be used afterwards.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/upgrading-from-
previous-series.html#upgrade-configuration-changes",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.partMyisamTable",
         "description": "MyISAM engine does not support native partitioning",
         "dbObjectType": "Table"
      }
  ]
}
```

在這裡，MyISAM 資料表正在使用分割，這需要 動作才能繼續升級。

oldTemporalCheck

預先檢查層級：錯誤

舊時間類型的使用

「舊暫時」是指在 MySQL 5.5 版和更低版本中建立的暫時類型資料欄 （例如 TIMESTAMP和 DATETIME)。在 MySQL 8.0 中，會移除對這些舊時間資料類型的支援，這表示如果資料庫包含這些舊時間類型，就無法從 MySQL 5.7 就地升級至 8.0。若要修正此問題，您必須先重建任何包含這類舊時間日期類型的資料表，才能繼續升級。

如需有關在 MySQL 5.7 中棄用舊暫時資料類型的詳細資訊，請參閱此部落格。如需在 MySQL 8.0 中移除舊暫時資料類型的詳細資訊，請參閱此部落格。

> **Note**
>
> 在重建資料表空間之前，請參閱 MySQL 文件中的線上 DDL 操作，以了解鎖定和資料移動對前景交易的影響。

輸出範例：

```
{
  "id": "oldTemporalCheck",
  "title": "Usage of old temporal type",
  "status": "OK",
```

```
  "description": "Error: Following table columns use a deprecated and no longer
 supported temporal disk storage format. They must be converted to the new format
 before upgrading. It can by done by rebuilding the table using 'ALTER TABLE
 <table_name> FORCE' command",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/blog-archive/mysql-8-0-removing-
support-for-old-temporal-datatypes/",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.55_temporal_table.timestamp_column",
        "description": "timestamp /* 5.5 binary format */",
        "dbObjectType": "Column"
      }
  ]
},
```

會針對資料表 timestamp_column中的資料欄 報告錯誤test.55_temporal_table，因為它使用不再支援的舊暫存磁碟儲存格式。

若要解決此問題並允許繼續升級，請重建資料表，將舊的暫存磁碟儲存格式轉換為 MySQL 5.6 中引入的新格式。如需詳細資訊和先決條件，請參閱 MySQL 文件中的在 3 位元組和 4 位元組 Unicode 字元集之間轉換。

執行下列命令來重建此預先檢查中提到的資料表，會將舊時間類型轉換為較新的格式，精確度為分數秒。

```
ALTER TABLE ... ENGINE=InnoDB;
```

如需重建資料表的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 ALTER TABLE 陳述式。

在重建有問題的資料表並重新啟動升級之後，相容性檢查會通過，讓升級繼續進行。

```
{
  "id": "oldTemporalCheck",
  "title": "Usage of old temporal type",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

partitionedTablesInSharedTablespaceCheckTablespaceCheck

預先檢查層級：錯誤

在共用資料表空間中使用分割資料表

從 MySQL 8.0.13 開始，已移除在共用資料表空間中放置資料表分割區的支援。升級之前，請將任何這類資料表從共用資料表空間移至file-per-table空間。

> **Note**
>
> 在重建資料表空間之前，請參閱 MySQL 文件中的分割操作，以了解鎖定和資料移動對前景交易的影響。

輸出範例：

```
{
  "id": "partitionedTablesInSharedTablespaceCheck",
  "title": "Usage of partitioned tables in shared tablespaces",
  "status": "OK",
  "description": "Error: The following tables have partitions in shared tablespaces.
 They need to be moved to file-per-table tablespace before upgrading. You can do
 this by running query like 'ALTER TABLE table_name REORGANIZE PARTITION X INTO
 (PARTITION X VALUES LESS THAN (30) TABLESPACE=innodb_file_per_table);'",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-
nutshell.html#mysql-nutshell-removals",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.partInnoDBTable",
        "description": "Partition p1 is in shared tablespace innodb",
        "dbObjectType": "Table"
      }
  ]
}
```

預先檢查失敗，因為p1來自資料表的分割區test.partInnoDBTable位於系統資料表空間中。

若要解決此問題，請重建test.partInnodbTable資料表，將違規分割區放在file-per-table空間p1中。

```
mysql > ALTER TABLE partInnodbTable REORGANIZE PARTITION p1
    ->   INTO (PARTITION p1 VALUES LESS THAN ('2014-01-01')
 TABLESPACE=innodb_file_per_table);
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.02 sec)
```

```
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

執行此操作後，預先檢查會通過。

```
{
  "id": "partitionedTablesInSharedTablespaceCheck",
  "title": "Usage of partitioned tables in shared tablespaces",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

removedFunctionsCheck

預先檢查層級：錯誤

從最新 MySQL 版本中移除的函數使用

在 MySQL 8.0 中，已移除許多內建函數。此預先檢查會檢查您的資料庫是否有可能使用這些函數的物件。如果找到它們，則會傳回錯誤。您必須在重試升級之前解決問題。

移除的大多數函數都是空間函數，已被同等ST_*函數取代。在這些情況下，您可以修改資料庫物件以使用新的程序命名。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 Features Removed in MySQL 8.0 (MySQL 8.0 中移除的功能)。

輸出範例：

```
{
  "id": "removedFunctionsCheck",
  "title": "Usage of removed functions",
  "status": "OK",
  "description": "Error: The following DB objects use functions that were removed
 in the latest MySQL version. Please make sure to update them to use supported
 alternatives before upgrade.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-
nutshell.html#mysql-nutshell-removals",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.GetLocationsInPolygon",
        "description": "PROCEDURE uses removed function POLYGONFROMTEXT (consider
 using ST_POLYGONFROMTEXT instead)",
        "dbObjectType": "Routine"
```

```
      },
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.InsertLocation",
        "description": "PROCEDURE uses removed function POINTFROMTEXT (consider
 using ST_POINTFROMTEXT instead)",
        "dbObjectType": "Routine"
      }
  ]
},
```

預先檢查會報告test.GetLocationsInPolygon預存程序正在使用兩個已移除的函數：POLYGONFROMTEXT 和 POINTFROMTEXT。它也建議您使用新的 ST_POLYGONFROMTEXT 和 ST_POINTFROMTEXT 取代。使用建議重新建立程序後，預先檢查會成功完成。

```
{
  "id": "removedFunctionsCheck",
  "title": "Usage of removed functions",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

> **Note**
>
> 雖然在大多數情況下，已取代的函數具有直接取代，但請務必測試您的應用程式，並檢閱文件以了解因變更而導致的任何行為變更。

routineSyntaxCheck

預先檢查層級：錯誤

MySQL 語法檢查類似常式的物件

MySQL 8.0 引進先前未保留的預留關鍵字。升級預先檢查程式會評估資料庫物件名稱及其定義和內文中預留關鍵字的使用情況。如果它偵測到資料庫物件中使用的預留關鍵字，例如預存程序、函數、事件和觸發，則升級會失敗，並發佈錯誤至 upgrade-prechecks.log 檔案。若要解決此問題，您必須先更新這些物件定義，並在升級之前以單引號 (') 括住任何這類參考。如需有關在 MySQL 中逸出保留字的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的字串常值。

或者，您可以將名稱變更為不同的名稱，這可能需要應用程式變更。

輸出範例：

```
{
  "id": "routineSyntaxCheck",
  "title": "MySQL syntax check for routine-like objects",
  "status": "OK",
  "description": "The following objects did not pass a syntax check with the latest
 MySQL grammar. A common reason is that they reference names that conflict with new
 reserved keywords. You must update these routine definitions and `quote` any such
 references before upgrading.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/en/keywords.html",
  "detectedProblems": [
      {
         "level": "Error",
         "dbObject": "test.select_res_word",
         "description": "at line 2,18: unexpected token 'except'",
         "dbObjectType": "Routine"
      }
  ]
}
```

若要修正此問題，請檢查常式定義。

```
SHOW CREATE PROCEDURE test.select_res_word\G

*************************** 1. row ***************************
           Procedure: select_res_word
            sql_mode:
 ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_Z
    Create Procedure: CREATE PROCEDURE 'select_res_word'()
BEGIN
    SELECT * FROM except;
END
character_set_client: utf8
collation_connection: utf8_general_ci
  Database Collation: latin1_swedish_ci
1 row in set (0.00 sec)
```

程序使用名為 的資料表except，這是 MySQL 8.0 中的新關鍵字。透過逸出字串常值來重新建立程序。

```
> drop procedure if exists select_res_word;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

> DELIMITER $$
 > CREATE PROCEDURE select_res_word()
    -> BEGIN
    ->     SELECT * FROM 'except';
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

 > DELIMITER ;
```

預先檢查現在通過。

```
{
  "id": "routineSyntaxCheck",
  "title": "MySQL syntax check for routine-like objects",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

schemaInconsistencyCheck

預先檢查層級：錯誤

檔案移除或損毀所造成的結構描述不一致

如前所述，MySQL 8.0 引入了原子資料字典，該字典會將所有中繼資料存放在結構描述中的一組內部 InnoDB `mysql` 資料表中。這個新架構提供交易、ACID 合規的方式來管理資料庫中繼資料，從舊的檔案型方法解決「原子 DDL」問題。在 MySQL 8.0 之前，如果 DDL 操作意外中斷，結構描述物件可能會變得孤立。在升級期間將檔案型中繼資料遷移至新的原子資料字典資料表，可確保資料庫執行個體中沒有這類孤立結構描述物件。如果遇到任何孤立的物件，升級會失敗。

為了協助在啟動升級之前偵測這些孤立物件，會執行`schemaInconsistencyCheck`預先檢查，以確保所有資料字典中繼資料物件都同步。如果偵測到任何孤立的中繼資料物件，則不會繼續升級。若要繼續升級，請清除這些孤立的中繼資料物件。

如果您在此預先檢查中遇到任何錯誤，請向 AWS Support 開立案例，以請求解決中繼資料不一致的問題。或者，您可以執行邏輯傾印，然後還原至新的 Aurora MySQL 第 3 版資料庫叢集，以重試升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "schemaInconsistencyCheck",
  "title": "Schema inconsistencies resulting from file removal or corruption",
  "status": "OK",
  "description": "Error: Following tables show signs that either table datadir
 directory or frm file was removed/corrupted. Please check server logs, examine
 datadir to detect the issue and fix it before upgrade",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.schemaInconsistencyCheck_failure",
        "description": "present in INFORMATION_SCHEMA's INNODB_SYS_TABLES table but
 missing from TABLES table"
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告`test.schemaInconsistencyCheck_failure`資料表的中繼資料不一致。在此情況下，資料表存在於 InnoDB 儲存引擎中繼資料 (`information_schema.INNODB_SYS_TABLES`) 中，但不存在於 MySQL 中繼資料 () 中`information_schema.TABLES`。

Aurora MySQL 會預先檢查報告錯誤

下列預先檢查專屬於 Aurora MySQL：

- auroraCheckDDLRecovery
- auroraCheckRdsUpgradePrechecksTable
- auroraFODUpgradeCheck
- auroraGetDanglingFulltextIndex
- auroraUpgradeCheckForDatafilePathInconsistency
- auroraUpgradeCheckForFtsSpaceIdZero
- auroraUpgradeCheckForIncompleteXATransactions
- auroraUpgradeCheckForInstanceLimit
- auroraUpgradeCheckForInternalUsers

- auroraUpgradeCheckForMasterUser
- auroraUpgradeCheckForPrefixIndexOnGeometryColumns
- auroraUpgradeCheckForSpecialCharactersInProcedures
- auroraUpgradeCheckForSysSchemaObjectTypeMismatch
- auroraUpgradeCheckForViewColumnNameLength
- auroraUpgradeCheckIndexLengthLimitOnTinyColumns
- auroraUpgradeCheckMissingInnodbMetadataForMysqlHostTable
- auroraUpgradeCheckForInvalidUtf8mb3ColumnComments

auroraCheckDDLRecovery

預先檢查層級：錯誤

檢查與 Aurora DDL 復原功能相關的成品

作為 Aurora MySQL 中資料定義語言 (DDL) 復原實作的一部分，傳輸中 DDL 陳述式的中繼資料會保留在結構描述中的 `ddl_log_md_table`和 `mysql ddl_log_table`資料表中。第 3 版以後不支援 Aurora 的 DDL 復原實作，因為此功能是 MySQL 8.0 中新原子資料字典實作的一部分。如果您在相容性檢查期間執行任何 DDL 陳述式，此預先檢查可能會失敗。我們建議您在沒有 DDL 陳述式執行時嘗試升級。

如果此預先檢查失敗，而沒有任何執行中的 DDL 陳述式，請向 AWS Support 開立案例，以請求解決中繼資料不一致的問題。或者，您可以執行邏輯傾印，然後還原至新的 Aurora MySQL 第 3 版資料庫叢集，以重試升級。

如果有任何 DDL 陳述式正在執行，預先檢查輸出會列印下列訊息：

```
“There are DDL statements in process. Please allow DDL statements to finish before
 upgrading.”
```

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraCheckDDLRecovery",
  "title": "Check for artifacts related to Aurora DDL recovery feature",
  "status": "OK",
```

```
  "description": "Aurora implementation of DDL recovery is not supported from 3.x
 onwards. This check verifies that the database do not have artifacts realted to the
 feature",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "mysql.ddl_log_md_table",
        "description": "Table mysql.ddl_log_md_table is not empty. Your database has
 pending DDL recovery operations. Reachout to AWS support for assistance."
      },
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "mysql.ddl_log_table",
        "description": "Table mysql.ddl_log_table is not empty. Your database has
 pending DDL recovery operations. Reachout to AWS support for assistance."
      },
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "information_schema.processlist",
        "description": "There are DDL statements in process. Please allow DDL
 statements to finish before upgrading."
      }
  ]
}
```

由於與相容性檢查同時執行的傳輸中 DDL，預先檢查傳回錯誤。建議您在未執行任何 DDLs的情況下重試升級。

auroraCheckRdsUpgradePrechecksTable

預先檢查層級：錯誤

檢查**mysql.rds_upgrade_prechecks**資料表是否存在

這是 RDS 服務執行的僅限內部預先檢查。升級時會自動處理任何錯誤，並且可以安全地忽略。

如果您在此預先檢查中遇到任何錯誤，請向 AWS Support 開立案例，以請求解決中繼資料不一致的問題。或者，您可以執行邏輯傾印，然後還原至新的 Aurora MySQL 第 3 版資料庫叢集，以重試升級。

```
{
  "id": "auroraCheckRdsUpgradePrechecksTable",
  "title": "Check existence of mysql.rds_upgrade_prechecks table",
```

```
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraFODUpgradeCheck

預先檢查層級：錯誤

檢查與 Aurora 快速 DDL 功能相關的成品

快速 DDL 最佳化是在 Aurora MySQL 第 2 版的實驗室模式中推出，以提高某些 DDL 操作的效率。在 Aurora MySQL 第 3 版中，實驗室模式已移除，快速 DDL 實作已由名為 Instant DDL 的 MySQL 8.0 功能取代。

升級至 Aurora MySQL 第 3 版之前，任何在實驗室模式中使用快速 DDL 的資料表都必須透過執行 `OPTIMIZE TABLE`或 `ALTER TABLE ... ENGINE=InnoDB`命令來重建，以確保與 Aurora MySQL 第 3 版的相容性。

此預先檢查會傳回任何此類資料表的清單。重建傳回的資料表之後，您可以重試升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraFODUpgradeCheck",
  "title": "Check for artifacts related to Aurora fast DDL feature",
  "status": "OK",
  "description": "Aurora fast DDL is not supported from 3.x onwards. This check
 verifies that the database does not have artifacts related to the feature",
  "documentationLink": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Managing.FastDDL.html#AuroraMySQL.Managing.FastDDL-v2",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.test",
        "description": "Your table has pending Aurora fast DDL operations. Run
 'OPTIMIZE TABLE <table name>' for the table to apply all the pending DDL updates.
 Then try the upgrade again."
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告資料表`test.test`有待定的快速 DDL 操作。

若要允許繼續升級，您可以重建資料表，然後重試升級。

> **Note**
>
> 在重建資料表空間之前，請參閱 MySQL 文件中的線上 DDL 操作，以了解鎖定和資料移動對前景交易的影響。

```
mysql> optimize table test.test;
+-----------+----------+----------
+-------------------------------------------------------------------+
| Table     | Op       | Msg_type | Msg_text
                  |
+-----------+----------+----------
+-------------------------------------------------------------------+
| test.test | optimize | note     | Table does not support optimize, doing recreate
 + analyze instead |
| test.test | optimize | status   | OK
                  |
+-----------+----------+----------
+-------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.04 sec)
```

重建資料表後，預先檢查會成功。

```
{
  "id": "auroraFODUpgradeCheck",
  "title": "Check for artifacts related to Aurora fast DDL feature",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraGetDanglingFulltextIndex

預先檢查層級：錯誤

具有懸置**FULLTEXT**索引參考的資料表

在 MySQL 5.6.26 之前，在捨棄全文搜尋索引之後，隱藏的 FTS_DOC_ID和 FTS_DOC_ID_INDEX資料欄可能會變得孤立。如需詳細資訊，請參閱錯誤編號 76012。

如果您在發生這種情況的舊版 MySQL 上建立任何資料表，可能會導致升級至 Aurora MySQL 第 3 版失敗。此預先檢查會驗證資料庫叢集上沒有這類孤立或「懸置」的全文索引，然後再升級至 MySQL 8.0。如果此預先檢查失敗，請重建包含此類懸置全文索引的任何資料表。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraGetDanglingFulltextIndex",
  "title": "Tables with dangling FULLTEXT index reference",
  "status": "OK",
  "description": "Error: The following tables contain dangling FULLTEXT index which
 is not supported. It is recommended to rebuild the table before upgrade.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.table_with_fts_index",
        "description": "Table `test.table_with_fts_index` contains dangling FULLTEXT
 index. Kindly recreate the table before upgrade."
      }
  ]
},
```

預先檢查會報告test.table_with_fts_index資料表的錯誤，因為它包含懸置的全文索引。若要允許繼續升級，請重建資料表以清除全文索引輔助資料表。使用 OPTIMIZE TABLE test.table_with_fts_index 或 ALTER TABLE test.table_with_fts_index, ENGINE=INNODB。

重建資料表後，預先檢查會通過。

```
{
  "id": "auroraGetDanglingFulltextIndex",
  "title": "Tables with dangling FULLTEXT index reference",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

auroraUpgradeCheckForDatafilePathInconsistency

預先檢查層級：錯誤

檢查與**ibd**檔案路徑相關的不一致

此預先檢查僅適用於 Aurora MySQL 3.03.0 版及更低版本。如果此預先檢查發生錯誤，請升級至 Aurora MySQL 3.04 版或更新版本。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForDatafilePathInconsistency",
  "title": "Check for inconsistency related to ibd file path.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraUpgradeCheckForFtsSpaceIdZero

預先檢查層級：錯誤

檢查空格 ID 為零的全文索引

在 MySQL 中，當您將全文索引新增至 InnoDB 資料表時，會建立多個輔助索引資料表空間。由於在 5.6.20 版中修正的舊版 MySQL 發生錯誤，這些輔助索引資料表可能在系統資料表空間中建立，而不是在自己的 InnoDB 資料表空間中建立。

如果有任何這類輔助資料表空間存在，升級將會失敗。重新建立預先檢查錯誤中提到的全文索引，然後重試升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForFtsSpaceIdZero",
  "title": "Check for fulltext index with space id as zero",
  "status": "OK",
  "description": "The auxiliary tables of FTS indexes on the table are created
 in system table-space. Due to this DDL queries executed on MySQL8.0 shall cause
 database unavailability. To avoid that, drop and recreate all the FTS indexes on
 the table or rebuild the table using ALTER TABLE query before the upgrade.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.fts_space_zero_check",
        "description": " The auxiliary tables of FTS indexes on the table
 'test.fts_space_zero_check' are created in system table-space due to https://
bugs.mysql.com/bug.php?id=72132. In MySQL8.0, DDL queries executed on this table
 shall cause database unavailability. To avoid that, drop and recreate all the
```

```
 FTS indexes on the table or rebuild the table using ALTER TABLE query before the
 upgrade."
      }
  ]
},
```

預先檢查會報告`test.fts_space_zero_check`資料表的錯誤，因為它在系統資料表空間中有輔助全文搜尋 (FTS) 資料表。

在您捨棄並重新建立與此資料表相關聯的 FTS 索引後，預先檢查會成功。

> **Note**
>
> 在重建資料表空間之前，請參閱 MySQL 文件中的分割操作，以了解鎖定和資料移動對前景交易的影響。

```
{
 "id": "auroraUpgradeCheckForFtsSpaceIdZero",
 "title": "Check for fulltext index with space id as zero",
 "status": "OK",
 "detectedProblems": []
}
```

auroraUpgradeCheckForIncompleteXATransactions

預先檢查層級：錯誤

檢查 XA 交易是否處於預備狀態

執行主要版本升級程序時，Aurora MySQL 第 2 版資料庫執行個體必須進行乾淨的關機。這可確保所有交易都已遞交或復原，而且 InnoDB 已清除所有復原日誌記錄。由於交易復原是必要的，因此如果您的資料庫有任何 XA 交易處於預備狀態，它可以封鎖清除的關機，使其無法繼續。因此，如果偵測到任何準備好的 XA 交易，在您採取動作遞交或轉返之前，升級將無法繼續。

如需使用 尋找處於預備狀態的 XA 交易的詳細資訊`XA RECOVER`，請參閱 MySQL 文件中的 XA 交易 SQL 陳述式。如需 XA 交易狀態的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 XA 交易狀態。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForIncompleteXATransactions",
```

```
  "title": "Pre-checks for XA Transactions in prepared state.",
  "status": "OK",
  "description": "Your cluster currently has XA transactions in the prepared state.
 To proceed with the upgrade, commit or rollback these transactions.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "all",
        "description": "Your cluster currently has XA transactions in the prepared
 state. To proceed with the upgrade, commit or rollback these transactions."
      }
  ]
}
```

此預先檢查會報告錯誤，因為有交易處於預備狀態，應遞交或復原。

登入資料庫後，您可以檢查 information_schema.innodb_trx 資料表和XA RECOVER輸出以取得詳細資訊。

> **Important**
>
> 在遞交或轉返交易之前，我們建議您檢閱 MySQL 文件和應用程式需求。

```
mysql> select trx_started,
    trx_mysql_thread_id,
    trx_id,trx_state,
    trx_operation_state,
    trx_rows_modified,
    trx_rows_locked
from
    information_schema.innodb_trx;
+---------------------+--------------------+---------+-----------
+---------------------+-------------------+-----------------+
| trx_started         | trx_mysql_thread_id | trx_id  | trx_state |
 trx_operation_state | trx_rows_modified | trx_rows_locked |
+---------------------+--------------------+---------+-----------
+---------------------+-------------------+-----------------+
| 2024-08-12 01:09:39 |                  0 | 2849470 | RUNNING   | NULL
    |                 1 |                0 |
+---------------------+--------------------+---------+-----------
+---------------------+-------------------+-----------------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)

mysql> xa recover;
+----------+--------------+--------------+--------+
| formatID | gtrid_length | bqual_length | data   |
+----------+--------------+--------------+--------+
|        1 |            6 |            0 | xatest |
+----------+--------------+--------------+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

在這種情況下，我們會轉返準備好的交易。

```
mysql> XA ROLLBACK 'xatest';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
v
mysql> xa recover;
Empty set (0.00 sec)
```

在復原 XA 交易之後，預先檢查會成功。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForIncompleteXATransactions",
  "title": "Pre-checks for XA Transactions in prepared state.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraUpgradeCheckForInstanceLimit

預先檢查層級：錯誤

檢查目前執行個體類別是否支援升級

目前不支援從寫入器資料庫執行個體類別為 db.r6i.32xlarge 的 Aurora MySQL 2.12.0 或 2.12.1 版執行就地升級。在這種情況下，預先檢查會傳回錯誤。若要允許繼續升級，您可以將資料庫執行個體類別變更為 db.r6i.24xlarge 或更小。或者，您可以升級至 Aurora MySQL 2.12.2 版或更新版本，其中 db.r6i.32xlarge 支援就地升級至 Aurora MySQL 第 3 版。

輸出範例：

```
{
```

```
  "id": "auroraUpgradeCheckForInstanceLimit",
  "title": "Checks if upgrade is supported on the current instance class",
  "status": "OK",
  "description": "Upgrade from Aurora Version 2.12.0 and 2.12.1 may fail for 32.xl
 and above instance class.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "all",
        "description": "Upgrade is not supported on this instance size for Aurora
 MySql Version 2.12.1. Before upgrading to Aurora MySql 3, please consider either:
 1. Changing the instance class to 24.xl or lower. -or- 2. Upgrading to patch
 version 2.12.2 or higher."
      }
  ]
},
```

預先檢查會傳回錯誤，因為寫入器資料庫執行個體正在使用 db.r6i.32xlarge 執行個體類別，且在 Aurora MySQL 2.12.1 版上執行。

auroraUpgradeCheckForInternalUsers

預先檢查層級：錯誤

檢查 8.0 內部使用者

此預先檢查僅適用於 Aurora MySQL 3.03.0 版及更低版本。如果此預先檢查發生錯誤，請升級至 Aurora MySQL 3.04 版或更新版本。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForInternalUsers",
  "title": "Check for 8.0 internal users.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraUpgradeCheckForMasterUser

預先檢查層級：錯誤

檢查 RDS 主要使用者是否存在

MySQL 8 已新增支援角色和動態權限的新權限模型，讓權限管理更容易且更精細。作為此變更的一部分，Aurora MySQL 引進了新的 `rds_superuser_role`，該 會在從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版時自動授予資料庫的主要使用者。

如需 Aurora MySQL 中指派給主要使用者的角色和權限的詳細資訊，請參閱 主要使用者帳戶權限。如需 Aurora MySQL 第 3 版中角色型權限模型的詳細資訊，請參閱 角色型權限模型。

此預先檢查會驗證主要使用者是否存在於資料庫中。如果主要使用者不存在，預先檢查會失敗。若要允許繼續升級，請重設主要使用者密碼或手動建立使用者，以重新建立主要使用者。然後重試升級。如需重設主要使用者密碼的詳細資訊，請參閱 變更資料庫主要使用者的密碼。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForMasterUser",
  "title": "Check if master user exists",
  "status": "OK",
  "description": "Throws error if master user has been dropped!",
  "documentationLink": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/UsingWithRDS.MasterAccounts.html",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "all",
        "description": "Your Master User on host '%' has been dropped. To proceed
 with the upgrade, recreate the master user `reinvent` on default host '%'"
      }
  ]
}
```

重設主要使用者密碼後，預先檢查將會通過，而且您可以重試升級。

下列範例使用 AWS CLI 重設密碼。密碼變更會立即套用。

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-db-cluster \
    --master-user-password my-new-password
```

然後，預先檢查成功。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForMasterUser",
```

```
  title": "Check if master user exists",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraUpgradeCheckForPrefixIndexOnGeometryColumns

預先檢查層級：錯誤

檢查字首索引上的幾何資料欄

從 MySQL 8.0.12 開始，您無法再使用 GEOMETRY 資料類型在資料欄上建立字首索引。如需詳細資訊，請參閱 WL#11808。

如果有任何這類索引存在，您的升級將會失敗。若要解決此問題，請在預先檢查失敗時提及的資料表上捨棄字首GEOMETRY索引。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForPrefixIndexOnGeometryColumns",
  "title": "Check for geometry columns on prefix indexs",
  "status": "OK",
  "description": "Consider dropping the prefix Indexes of geometry columns and
 restart the upgrade.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.geom_index_prefix",
        "description": "Table `test`.`geom_index_prefix` has an index `LatLon` on
 geometry column/s. Mysql 8.0 does not support this type of index on a geometry
 column https://dev.mysql.com/worklog/task/?id=11808. To upgrade to MySQL 8.0, Run
 'DROP INDEX `LatLon` ON `test`.`geom_index_prefix`;"
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告錯誤，因為test.geom_index_prefix資料表包含欄上有字首 的索引GEOMETRY。

捨棄此索引後，預先檢查會成功。

```
{
```

```
  "id": "auroraUpgradeCheckForPrefixIndexOnGeometryColumns",
  "title": "Check for geometry columns on prefix indexs",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraUpgradeCheckForSpecialCharactersInProcedures

預先檢查層級：錯誤

檢查預存程序中與特殊字元相關的不一致

在 MySQL 8.0 之前，資料庫名稱、資料表名稱和其他與資料目錄中的檔案對應的物件，也就是檔案型中繼資料。在升級至 MySQL 8.0 mysql 的過程中，所有資料庫物件都會遷移至存放在結構描述中的新內部資料字典資料表，以支援新實作的原子資料字典。在遷移預存程序的過程中，會驗證每個程序的程序定義和內文，因為它會擷取到新的資料字典中。

在 MySQL 8 之前，在某些情況下，可以建立預存常式，或直接插入mysql.proc資料表中包含特殊字元的程序。例如，您可以建立預存程序，其中包含不合規、不中斷空間字元 的註解\xa0。如果遇到任何此類程序，升級會失敗。

此預先檢查會驗證預存程序的內文和定義不包含任何這類字元。若要允許繼續升級，請重新建立這些預存程序，不要有任何隱藏或特殊字元。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForSpecialCharactersInProcedures",
  "title": "Check for inconsistency related to special characters in stored
 procedures.",
  "status": "OK",
  "description": "Following procedure(s) has special characters inconsistency.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "information_schema.routines",
        "description": "Data Dictionary Metadata is inconsistent for the procedure
 `get_version_proc` in the database `test` due to usage of special characters in
 procedure body. To avoid that, drop and recreate the procedure without any special
 characters before proceeding with the Upgrade."
      }
  ]
```

```
}
```

預先檢查會報告資料庫叢集`get_version_proc`在`test`資料庫中包含名為 的程序，其中包含程序內文中的特殊字元。

捨棄並重新建立預存程序後，預先檢查會成功，讓升級繼續進行。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForSpecialCharactersInProcedures",
  "title": "Check for inconsistency related to special characters in stored
 procedures.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

auroraUpgradeCheckForSysSchemaObjectTypeMismatch

預先檢查層級：錯誤

檢查**sys**結構描述的物件類型不符

sys 結構描述是 MySQL 資料庫中的一組物件和檢視，可協助使用者疑難排解、最佳化和監控其資料庫執行個體。從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 `sys` 3 版時，結構描述檢視會重新建立並更新為新的 Aurora MySQL 第 3 版定義。

在升級過程中，如果`sys`結構描述中的任何物件是使用儲存引擎 (`sys_config`/`BASE TABLE`在 INFORMATION_SCHEMA.TABLES 中) 而非檢視來定義，則升級將會失敗。您可以在 資料表中找到這類`information_schema.tables`資料表。這不是預期的行為，但在某些情況下，可能會因使用者錯誤而發生。

此預先檢查會驗證所有`sys`結構描述物件，以確保它們使用正確的資料表定義，並且不會將檢視錯誤地定義為 InnoDB 或 MyISAM 資料表。若要解決問題，請重新命名或捨棄任何傳回的物件，以手動修正這些物件。然後重試升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForSysSchemaObjectTypeMismatch",
  "title": "Check object type mismatch for sys schema.",
  "status": "OK",
  "description": "Database contains objects with type mismatch for sys schema.",
  "detectedProblems": [
```

```
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "sys.waits_global_by_latency",
        "description": "Your object sys.waits_global_by_latency has a type mismatch.
 To fix the inconsistency we recommend to rename or remove the object before
 upgrading (use RENAME TABLE command). "
      }
  ]
}
```

預先檢查報告sys結構描述中的 sys.waits_global_by_latency 檢視的類型不符，導致無法繼續升級。

登入資料庫執行個體後，您可以看到此物件在應該是檢視時定義為 InnoDB 資料表。

```
mysql> show create table sys.waits_global_by_latency\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: waits_global_by_latency
Create Table: CREATE TABLE `waits_global_by_latency` (
  `events` varchar(128) DEFAULT NULL,
  `total` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL,
  `total_latency` text,
  `avg_latency` text,
  `max_latency` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)
```

若要解決此問題，我們可以捨棄並重新建立具有正確定義的檢視，或重新命名檢視。在升級過程中，系統會自動使用正確的資料表定義建立它。

```
mysql> RENAME TABLE sys.waits_global_by_latency to sys.waits_global_by_latency_old;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

執行此操作後，預先檢查會通過。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForSysSchemaObjectTypeMismatch",
  "title": "Check object type mismatch for sys schema.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraUpgradeCheckForViewColumnNameLength

預先檢查層級：錯誤

檢查檢視中資料欄名稱的上限

MySQL 中資料欄名稱的允許長度上限為 64 個字元。在 MySQL 8.0 之前，在某些情況下，可以建立資料欄名稱大於 64 個字元的檢視。如果您的資料庫執行個體上存在任何此類檢視，則會傳回預先檢查錯誤，且升級將會失敗。若要允許繼續升級，您必須重新建立有問題的檢視，確保其資料欄長度小於 64 個字元。然後重試升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForViewColumnNameLength",
  "title": "Check for upperbound limit related to column name in view.",
  "status": "OK",
  "description": "Following view(s) has column(s) with length greater than 64.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject":
 "test.colname_view_test.col2_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pa
        "description": "View `test`.`colname_view_test`has column
 `col2_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad` with
 invalid column name length. To avoid Upgrade errors, view should be altered by
 renaming the column name so that its length is not 0 and doesn't exceed 64."
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告test.colname_view_test檢視包含的資料欄col2_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad超過允許的資料欄長度上限 64 個字元。

查看檢視定義，我們可以看到違規的資料欄。

```
mysql> desc `test`.`colname_view_test`;
+-------------------------------------------------------------------+-------------
+------+-----+---------+-------+
| Field                                                             | Type        |
 Null | Key | Default | Extra |
```

```
+-------------------------------------------------------------------+-------------
+------+-----+---------+-------+
| col1                                                              | varchar(20) |
 YES  |     | NULL    |       |
| col2_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad_pad | int(11)     |
 YES  |     | NULL    |       |
+-------------------------------------------------------------------+-------------
+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

若要允許繼續升級，請重新建立檢視，確保資料欄長度不超過 64 個字元。

```
mysql> drop view `test`.`colname_view_test`;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> create view `test`.`colname_view_test`(col1, col2_nopad) as select inf,
 fodcol from test;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> desc `test`.`colname_view_test`;
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| col1       | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| col2_nopad | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

執行此操作後，預先檢查會成功。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForViewColumnNameLength",
  "title": "Check for upperbound limit related to column name in view.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraUpgradeCheckIndexLengthLimitOnTinyColumns

預先檢查層級：錯誤

檢查在小型資料欄上定義字首長度大於 255 位元組之索引的資料表

在 MySQL 中使用二進位資料類型在資料欄上建立索引時，您必須在索引定義中新增字首長度。在 MySQL 8.0 之前，在某些情況下，您可以指定大於此類資料類型允許大小上限的字首長度。例如 TINYTEXT和 TINYBLOB欄，其中允許的資料大小上限為 255 個位元組，但允許大於此值的索引字首。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 InnoDB 限制。

如果此預先檢查失敗，請捨棄違規的索引，或將索引的 TINYTEXT和 TINYBLOB資料欄的字首長度減少到少於 255 個位元組。然後重試升級。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckIndexLengthLimitOnTinyColumns",
  "title": "Check for the tables with indexes defined with prefix length greater
 than 255 bytes on tiny columns",
  "status": "OK",
  "description": "Prefix length of the indexes defined on tiny columns cannot
 exceed 255 bytes. With utf8mb4 char set, this limits the prefix length supported
 upto 63 characters only. A larger prefix length was allowed in MySQL5.7 using
 innodb_large_prefix parameter. This parameter is deprecated in MySQL 8.0.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-limits.html,
 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/storage-requirements.html",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.tintxt_prefixed_index.col1",
        "description": "Index 'PRIMARY' on tinytext/tinyblob column `col1` of table
 `test.tintxt_prefixed_index` is defined with prefix length exceeding 255 bytes.
 Reduce the prefix length to <=255 bytes depending on character set used. For
 utf8mb4, it should be <=63."
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告test.tintxt_prefixed_index資料表的錯誤，因為其索引PRIMARY的字首在 TINYTEXT 或 TINYBLOB 資料欄上大於 255 個位元組。

查看此資料表的定義，我們可以看到主索引鍵在資料TINYTEXT欄 上有 65 的字首col1。因為資料表是使用utf8mb4字元集來定義，每個字元可存放 4 個位元組，所以字首超過 255 個位元組的限制。

```
mysql> show create table `test`.`tintxt_prefixed_index`\G
```

```
*************************** 1. row ***************************
       Table: tintxt_prefixed_index
Create Table: CREATE TABLE `tintxt_prefixed_index` (
  `col1` tinytext NOT NULL,
  `col2` tinytext,
  `col_id` tinytext,
  PRIMARY KEY (`col1`(65))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 ROW_FORMAT=DYNAMIC
1 row in set (0.00 sec)
```

使用utf8mb4字元集將索引字首修改為 63 將允許繼續升級。

```
mysql> alter table `test`.`tintxt_prefixed_index` drop PRIMARY KEY, ADD  PRIMARY KEY
 (`col1`(63));
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

執行此操作後，預先檢查會成功。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckIndexLengthLimitOnTinyColumns",
  "title": "Check for the tables with indexes defined with prefix length greater
 than 255 bytes on tiny columns",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

auroraUpgradeCheckMissingInnodbMetadataForMysqlHostTable

預先檢查層級：錯誤

檢查**mysql.host**資料表缺少 InnoDB 中繼資料不一致

這是 RDS 服務執行的僅限內部預先檢查。升級時會自動處理任何錯誤，並且可以安全地忽略。

如果您在此預先檢查中遇到任何錯誤，請向 AWS Support 開立案例，以請求解決中繼資料不一致的問題。或者，您可以執行邏輯傾印，然後還原至新的 Aurora MySQL 第 3 版資料庫叢集，以重試升級。

auroraUpgradeCheckForInvalidUtf8mb3ColumnComments

預先檢查層級：錯誤

檢查 utf8mb3 資料欄註解是否無效

此預先檢查會識別包含資料欄註解的資料表，其中包含無效的 utf8mb3 字元編碼。在 MySQL 8.0 中，更嚴格的驗證會套用至中繼資料中的字元編碼，包括資料欄註解。如果任何資料欄註解包含 utf8mb3 字元集中無效的字元，升級將會失敗。

此問題最常見的原因是資料欄註解中存在非 BMP （基本多語言平面） 字元。非 BMP 字元需要 4 位元組 UTF-8 編碼 (utf8mb4)，但 utf8mb3 僅支援 3 位元組序列，無法代表這些字元。

若要解決此問題，您必須在嘗試升級之前修改資料欄註解，以移除或取代任何非 BMP 字元。您可以使用 ALTER TABLE陳述式來更新欄註解。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForInvalidUtf8mb3ColumnComments",
  "title": "Check for invalid utf8mb3 column comments.",
  "status": "OK",
  "description": "Following table(s) has/have invalid utf8mb3 comments on the
 column/columns.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.t2",
        "description": "Table test.t2 has invalid utf8mb3 comments in it's column/
columns. This is due to non-BMP characters in the comment field. To fix the
 inconsistency, we recommend you to modify comment fields to not use non-BMP
 characters and try the upgrade again."
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告test.t2資料表在一或多個資料欄註解中包含無效的 utf8mb3 字元，特別是因為存在非 BMP 字元。

若要解決此問題，您可以識別有問題的資料欄並更新其註解。首先，檢查資料表結構以使用註解識別資料欄：

```
mysql> SHOW CREATE TABLE test.t2\G
```

使用有問題的註解識別資料欄後，請使用 ALTER TABLE陳述式更新資料欄。例如：

```
mysql> ALTER TABLE test.t2 MODIFY COLUMN column_name data_type COMMENT 'Updated
 comment without non-BMP characters';
```

或者，您可以完全移除註解：

```
mysql> ALTER TABLE test.t2 MODIFY COLUMN column_name data_type COMMENT '';
```

更新所有有問題的欄位註解後，預先檢查將會通過，而且升級可以繼續：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForInvalidUtf8mb3ColumnComments",
  "title": "Check for invalid utf8mb3 column comments.",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

> **Note**
>
> 修改欄註解之前，請確定任何依賴這些註解的應用程式程式碼或文件都會隨之更新。如果您的應用程式需要非 BMP 字元，請考慮遷移至 utf8mb4 字元集以獲得更好的 Unicode 支援。

警告

下列預先檢查會在預先檢查失敗時產生警告，但升級可以繼續。

主題

- 報告警告的 MySQL 預先檢查
- 報告警告的 Aurora MySQL 預先檢查

報告警告的 MySQL 預先檢查

下列預先檢查來自 Community MySQL：

- defaultAuthenticationPlugin
- maxdbFlagCheck
- mysqlDollarSignNameCheck

- reservedKeywordsCheck
- utf8mb3Check
- zeroDatesCheck

defaultAuthenticationPlugin

預先檢查層級：警告

新的預設身分驗證外掛程式考量事項

在 MySQL 8.0 中，引進了caching_sha2_password身分驗證外掛程式，提供比已棄用mysql_native_password外掛程式更安全的密碼加密和更好的效能。對於 Aurora MySQL 第 3 版，用於資料庫使用者的預設身分驗證外掛程式是mysql_native_password外掛程式。

此預先檢查會警告將會移除此外掛程式，並在未來的主要版本版本中變更預設值。在此變更之前，請考慮評估應用程式用戶端和使用者的相容性。

如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 caching_sha2_password 相容性問題和解決方案。

輸出範例：

```
{
  "id": "defaultAuthenticationPlugin",
  "title": "New default authentication plugin considerations",
  "description": "Warning: The new default authentication plugin
 'caching_sha2_password' offers more secure password hashing than previously
 used 'mysql_native_password' (and consequent improved client connection
 authentication). However, it also has compatibility implications that
 may affect existing MySQL installations. If your MySQL installation
 must serve pre-8.0 clients and you encounter compatibility issues after
 upgrading, the simplest way to address those issues is to reconfigure
 the server to revert to the previous default authentication plugin
 (mysql_native_password). For example, use these lines in the server option file:
\n\n[mysqld]\ndefault_authentication_plugin=mysql_native_password\n\nHowever, the
 setting should be viewed as temporary, not as a long term or permanent solution,
 because it causes new accounts created with the setting in effect to forego the
 improved authentication security.\nIf you are using replication please take time to
 understand how the authentication plugin changes may impact you.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/upgrading-from-
previous-series.html#upgrade-caching-sha2-password-compatibility-issues\nhttps://
dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/upgrading-from-previous-series.html#upgrade-caching-
sha2-password-replication"
```

```
},
```

maxdbFlagCheck

預先檢查層級：警告

使用過時的**MAXDB**`sql_mode`旗標

在 MySQL 8.0 中，移除了一些已棄用的 sql_mode 系統變數選項https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-nutshell.html，其中一個是 MAXDB。此預先檢查會檢查所有目前連線的工作階段，以及常式和觸發條件，以確保沒有任何 sql_mode 設定為任何包含 的組合MAXDB。

輸出範例：

```
{
  "id": "maxdbFlagCheck",
  "title": "Usage of obsolete MAXDB sql_mode flag",
  "status": "OK",
  "description": "Warning: The following DB objects have the obsolete MAXDB
 option persisted for sql_mode, which will be cleared during the upgrade. It can
 potentially change the datatype DATETIME into TIMESTAMP if it is used inside
 object's definition, and this in turn can change the behavior in case of dates
 earlier than 1970 or later than 2037. If this is a concern, please redefine these
 objects so that they do not rely on the MAXDB flag before running the upgrade.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-
nutshell.html#mysql-nutshell-removals",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "test.maxdb_stored_routine",
        "description": "PROCEDURE uses obsolete MAXDB sql_mode",
        "dbObjectType": "Routine"
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告`test.maxdb_stored_routine`常式包含不支援`sql_mode`的選項。

登入資料庫後，您可以在`sql_mode`包含 的常式定義中看到 MAXDB。

```
 > SHOW CREATE PROCEDURE test.maxdb_stored_routine\G
```

```
*************************** 1. row ***************************
           Procedure: maxdb_stored_routine
            sql_mode:
 PIPES_AS_CONCAT,ANSI_QUOTES,IGNORE_SPACE,MAXDB,NO_KEY_OPTIONS,NO_TABLE_OPTIONS,NO_FIELD_OPT
    Create Procedure: CREATE DEFINER="msandbox"@"localhost" PROCEDURE
 "maxdb_stored_routine"()
BEGIN
    SELECT * FROM test;
END
character_set_client: utf8
collation_connection: utf8_general_ci
  Database Collation: latin1_swedish_ci
1 row in set (0.00 sec)
```

若要解決此問題，請在用戶端sql_mode上設定正確的 之後重新建立程序。

> **Note**
>
> 根據 MySQL 文件，MySQL 會存放建立或修改常式時生效sql_mode的設定。無論常式sql_mode何時啟動，它一律會使用此設定執行常式。
> 在變更 之前sql_mode，請參閱 MySQL 文件中的伺服器 SQL 模式。仔細評估對應用程式執行此操作的任何潛在影響。

在沒有不支援的 的情況下重新建立程序sql_mode。

```
mysql > set sql_mode='PIPES_AS_CONCAT,ANSI_QUOTES,IGNORE_SPACE';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql > DROP PROCEDURE test.maxdb_stored_routine\G
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql >
mysql > DELIMITER $$
mysql >
mysql > CREATE PROCEDURE test.maxdb_stored_routine()
    -> SQL SECURITY DEFINER
    -> BEGIN
    ->     SELECT * FROM test;
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql >
mysql > DELIMITER ;
mysql > show create procedure test.maxdb_stored_routine\G
*************************** 1. row ***************************
           Procedure: maxdb_stored_routine
            sql_mode: PIPES_AS_CONCAT,ANSI_QUOTES,IGNORE_SPACE
    Create Procedure: CREATE DEFINER="msandbox"@"localhost" PROCEDURE
 "maxdb_stored_routine"()
BEGIN
    SELECT * FROM test;
END
character_set_client: utf8
collation_connection: utf8_general_ci
  Database Collation: latin1_swedish_ci
1 row in set (0.00 sec)
```

預先檢查成功。

```
{
  "id": "maxdbFlagCheck",
  "title": "Usage of obsolete MAXDB sql_mode flag",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

mysqlDollarSignNameCheck

預先檢查層級：警告

檢查物件名稱中是否已棄用單一美元符號

從 MySQL 8.0.32 開始，使用貨幣符號 ($) 做為未引用識別符的第一個字元已棄用。如果您有包含 $做為第一個字元的任何結構描述、資料表、檢視、資料欄或常式，此預先檢查會傳回警告。雖然此警告不會阻止升級繼續進行，但我們建議您儘快採取動作來解決此問題。從 MySQL 8.4，任何這類識別符都會傳回語法錯誤，而不是警告。

輸出範例：

```
{
  "id": "mysqlDollarSignNameCheck",
  "title": "Check for deprecated usage of single dollar signs in object names",
  "status": "OK",
```

```
  "description": "Warning: The following objects have names with deprecated usage
 of dollar sign ($) at the begining of the identifier. To correct this warning,
 ensure, that names starting with dollar sign, also end with it, similary to quotes
 ($example$). ",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "test.$deprecated_syntx",
        "description": " name starts with $ sign."
      }
  ]
},
```

預先檢查會報告警告，因為test結構描述中的$deprecated_syntx資料表包含 $做為第一個字元。

reservedKeywordsCheck

預先檢查層級：警告

使用名稱與新預留關鍵字衝突的資料庫物件

此檢查類似於 routineSyntaxCheck，因為它會檢查名稱與新預留關鍵字衝突的資料庫物件使用情況。雖然它們不會封鎖升級，但您需要仔細評估警告。

輸出範例：

使用上一個範例搭配名為 的資料表except，預先檢查會傳回警告：

```
{
  "id": "reservedKeywordsCheck",
  "title": "Usage of db objects with names conflicting with new reserved keywords",
  "status": "OK",
  "description": "Warning: The following objects have names that conflict with
 new reserved keywords. Ensure queries sent by your applications use `quotes` when
 referring to them or they will result in errors.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/en/keywords.html",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "test.except",
        "description": "Table name",
        "dbObjectType": "Table"
```

```
      }
  ]
}
```

此警告可讓您知道可能有一些應用程式查詢需要檢閱。如果您的應用程式查詢未正確逸出字串常值，則升級到 MySQL 8.0 後可能會發生錯誤。檢閱您的應用程式，以確認、測試第 3 版上執行之 Aurora MySQL 資料庫叢集的複製或快照。

升級後將失敗的非逸出應用程式查詢範例：

```
SELECT * FROM escape;
```

升級後會成功的正確逸出應用程式查詢範例：

```
SELECT * FROM 'escape';
```

utf8mb3Check

預先檢查層級：警告

utf8mb3 字元集的使用

在 MySQL 8.0 中，utf8mb3字元集已棄用，並將在未來 MySQL 主要版本中移除。如果偵測到使用此字元集的任何資料庫物件，則會實作此預先檢查以引發警告。雖然這不會阻止升級繼續進行，但強烈建議您考慮將資料表遷移到utf8mb4字元集，這是 MySQL 8.0 的預設值。如需 utf8mb3 和 utf8mb4 的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的在 3 位元組和 4 位元組 Unicode 字元集之間轉換。

輸出範例：

```
{
  "id": "utf8mb3",
  "title": "Usage of utf8mb3 charset",
  "status": "OK",
  "description": "Warning: The following objects use the deprecated utf8mb3
 character set. It is recommended to convert them to use utf8mb4 instead, for
 improved Unicode support. The utf8mb3 character is subject to removal in the
 future.",
  "documentationLink": "https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/charset-unicode-
utf8mb3.html",
  "detectedProblems": [
      {
```

```
        "level": "Warning",
        "dbObject": "test.t1.col1",
        "description": "column's default character set: utf8",
        "dbObjectType": "Column"
      },
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "test.t1.col2",
        "description": "column's default character set: utf8",
        "dbObjectType": "Column"
      }
  ]
}
```

若要解決此問題，您可以重建參考的物件和資料表。如需詳細資訊和先決條件，請參閱 MySQL 文件中的在 3 位元組和 4 位元組 Unicode 字元集之間轉換。

zeroDatesCheck

預先檢查層級：警告

零日期、日期時間和時間戳記值

MySQL 現在會對日期、日期時間和時間戳記資料欄使用零值強制執行更嚴格的規則。我們建議您使用 NO_ZERO_IN_DATE和 NO_ZERO_DATE SQL 模式搭配 `strict` 模式，因為它們將在未來 MySQL 版本中與 `strict` 模式合併。

如果執行預先檢查時任何資料庫連線`sql_mode`的設定不包含這些模式，則預先檢查中會引發警告。使用者仍然可以插入包含零值的日期、日期時間和時間戳記值。不過，我們強烈建議將任何零值取代為有效值，因為其行為可能會在未來變更，而且可能無法正常運作。由於這是警告，因此不會封鎖升級，但建議您開始規劃採取行動。

輸出範例：

```
{
  "id": "zeroDatesCheck",
  "title": "Zero Date, Datetime, and Timestamp values",
  "status": "OK",
  "description": "Warning: By default zero date/datetime/timestamp values are no
 longer allowed in MySQL, as of 5.7.8 NO_ZERO_IN_DATE and NO_ZERO_DATE are included
 in SQL_MODE by default. These modes should be used with strict mode as they will be
 merged with strict mode in a future release. If you do not include these modes in
 your SQL_MODE setting, you are able to insert date/datetime/timestamp values that
```

```
 contain zeros. It is strongly advised to replace zero values with valid ones, as
 they may not work correctly in the future.",
  "documentationLink": "https://lefred.be/content/mysql-8-0-and-wrong-dates/",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "global.sql_mode",
        "description": "does not contain either NO_ZERO_DATE or NO_ZERO_IN_DATE
 which allows insertion of zero dates"
      },
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "session.sql_mode",
        "description": " of 10 session(s) does not contain either NO_ZERO_DATE or
 NO_ZERO_IN_DATE which allows insertion of zero dates"
      }
  ]
}
```

報告警告的 Aurora MySQL 預先檢查

下列預先檢查專屬於 Aurora MySQL：

- auroraUpgradeCheckForRollbackSegmentHistoryLength
- auroraUpgradeCheckForUncommittedRowModifications

auroraUpgradeCheckForRollbackSegmentHistoryLength

預先檢查層級：警告

檢查叢集的復原區段歷史記錄清單長度是否很高

如 auroraUpgradeCheckForIncompleteXATransactions 所述，在執行主要版本升級程序時，Aurora MySQL 第 2 版資料庫執行個體必須經過乾淨的關閉。這可確保所有交易都已遞交或復原，而且 InnoDB 已清除所有復原日誌記錄。

如果您的資料庫叢集具有高復原區段歷史記錄清單長度 (HLL)，可能會延長 InnoDB 完成復原日誌記錄清除所需的時間，導致主要版本升級程序期間延長停機時間。如果預先檢查偵測到資料庫叢集上的 HLL 很高，則會引發警告。雖然這不會阻止您的升級繼續進行，但我們建議您密切監控資料庫叢集上的 HLL。將其保持在低層級可減少主要版本升級期間所需的停機時間。如需監控 HLL 的詳細資訊，請參閱 InnoDB 歷史記錄清單長度顯著增加。

輸出範例：

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForRollbackSegmentHistoryLength",
  "title": "Checks if the rollback segment history length for the cluster is high",
  "status": "OK",
  "description": "Rollback Segment History length is greater than 1M. Upgrade may
 take longer time.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "information_schema.innodb_metrics",
        "description": "The InnoDB undo history list length('trx_rseg_history_len')
 is 82989114. Upgrade may take longer due to purging of undo information for old row
 versions."
      }
  ]
}
```

預先檢查會傳回警告，因為它偵測到資料庫叢集 (82989114) 上的 InnoDB 復原 HLL 很高。雖然升級會繼續進行，但視要清除的復原數量而定，它可以延長升級程序所需的停機時間。

我們建議您在生產環境中執行升級之前，先調查資料庫叢集上開啟的交易，以確保您的 HLL 保持在可管理的大小。

auroraUpgradeCheckForUncommittedRowModifications

預先檢查層級：警告

檢查是否有許多未遞交的資料列修改

如 auroraUpgradeCheckForIncompleteXATransactions 中所述，在執行主要版本升級程序時，Aurora MySQL 第 2 版資料庫執行個體必須經過乾淨的關閉。這可確保所有交易都已遞交或復原，而且 InnoDB 已清除所有復原日誌記錄。

如果您的資料庫叢集有已修改大量資料列的交易，則可能會延長 InnoDB 在清除關機程序中完成此交易轉返所需的時間。如果預先檢查找到長時間執行的交易，且資料庫叢集上有大量修改的資料列，則會引發警告。雖然這不會阻止您的升級繼續進行，但我們建議您密切監控資料庫叢集上作用中交易的大小。將其保持在低層級可減少主要版本升級期間所需的停機時間。

輸出範例：

```
{
```

```
  "id": "auroraUpgradeCheckForUncommittedRowModifications",
  "title": "Checks if there are many uncommitted modifications to rows",
  "status": "OK",
  "description": "Database contains uncommitted row changes greater than 10M.
 Upgrade may take longer time.",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "information_schema.innodb_trx",
        "description": "The database contains 11000000 uncommitted row change(s) in
 1 transaction(s). Upgrade may take longer due to transaction rollback."
      }
  ]
},
```

預先檢查會報告資料庫叢集包含具有 11，000，000 個未遞交資料列變更的交易，這些變更需要在清除關機程序期間復原。升級會繼續進行，但為了減少升級程序期間的停機時間，建議您在生產叢集上執行升級之前監控並調查此問題。

若要檢視寫入器資料庫執行個體上的作用中交易，您可以使用 information_schema.innodb_trx 資料表。下列寫入器資料庫執行個體的查詢會顯示資料庫叢集的目前交易、執行時間、狀態和修改的資料列。

```
# Example of uncommitted transaction
mysql> SELECT trx_started,
       TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(now(), trx_started)) AS seconds_trx_has_been_running,
       trx_mysql_thread_id AS show_processlist_connection_id,
       trx_id,
       trx_state,
       trx_rows_modified AS rows_modified
FROM information_schema.innodb_trx;
+---------------------+-------------------------------
+--------------------------------+----------+-----------+---------------+
| trx_started         | seconds_trx_has_been_running |
 show_processlist_connection_id | trx_id   | trx_state | rows_modified |
+---------------------+-------------------------------
+--------------------------------+----------+-----------+---------------+
| 2024-08-12 18:32:52 |                          1592 |
 20041 | 52866130 | RUNNING   |      11000000 |
+---------------------+-------------------------------
+--------------------------------+----------+-----------+---------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

```
# Example of transaction rolling back
mysql> SELECT trx_started,
       TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(now(), trx_started)) AS seconds_trx_has_been_running,
       trx_mysql_thread_id AS show_processlist_connection_id,
       trx_id,
       trx_state,
       trx_rows_modified AS rows_modified
FROM information_schema.innodb_trx;
+---------------------+-----------------------------
+---------------------------------+----------+--------------+---------------+
| trx_started         | seconds_trx_has_been_running |
 show_processlist_connection_id | trx_id   | trx_state    | rows_modified |
+---------------------+-----------------------------
+---------------------------------+----------+--------------+---------------+
| 2024-08-12 18:32:52 |                           1719 |
 20041 | 52866130 | ROLLING BACK |      10680479 |
+---------------------+-----------------------------
+---------------------------------+----------+--------------+---------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

在遞交或復原交易之後，預先檢查不會再傳回警告。在轉返任何大型交易之前，請參閱 MySQL 文件和您的應用程式團隊，因為轉返可能需要一些時間才能完成，具體取決於交易大小。

```
{
  "id": "auroraUpgradeCheckForUncommittedRowModifications",
  "title": "Checks if there are many uncommitted modifications to rows",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

如需有關最佳化 InnoDB 交易管理，以及在 MySQL 資料庫執行個體上執行和復原大型交易的潛在影響的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的最佳化 InnoDB 交易管理。

注意

下列預先檢查會在預先檢查失敗時產生通知，但升級可以繼續。

sqlModeFlagCheck

預先檢查層級：通知

使用過時的**sql_mode**旗標

除了 之外MAXDB，還移除了許多其他sql_mode選項：DB2、MSSQL、MYSQL323、MYSQL40ORACLE、、POSTGRESQLNO_FIELD_OPTIONS、NO_KEY_OPTIONS和 NO_TABLE_OPTIONS。從 MySQL 8.0 開始，這些值都無法指派給sql_mode系統變數。如果此預先檢查使用這些sql_mode設定尋找任何開啟的工作階段，請確定已更新資料庫執行個體和資料庫叢集參數群組，以及用戶端應用程式和組態以停用它們。- 如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件。

輸出範例：

```
{
  "id": "sqlModeFlagCheck",
  "title": "Usage of obsolete sql_mode flags",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
}
```

若要解決任何這些預先檢查失敗，請參閱 maxdbFlagCheck。

錯誤、警告或通知

視預先檢查輸出而定，下列預先檢查可能會傳回錯誤、警告或通知。

checkTableOutput

預先檢查層級：錯誤、警告或通知

check table x for upgrade命令報告的問題

開始升級至 Aurora MySQL 第 3 版之前，check table for upgrade 會在資料庫叢集的使用者結構描述中的每個資料表上執行。此預先檢查與 checkTableMysqlSchema 不同。

此check table for upgrade命令會檢查資料表是否有任何在升級至較新版本的 MySQL 期間可能發生的潛在問題。在嘗試升級之前執行此命令有助於事先識別和解決任何不相容，使實際的升級程序更順暢。

此命令會對每個資料表執行各種檢查，如下所示：

- 驗證資料表結構和中繼資料是否與目標 MySQL 版本相容
- 檢查資料表使用的任何已棄用或已移除的功能
- 確保資料表可以正確升級，而不會遺失資料

與其他預先檢查不同，它可能會根據check table輸出傳回錯誤、警告或通知。如果此預先檢查傳回任何資料表，請在啟動升級之前仔細檢閱它們，以及傳回程式碼和訊息。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 CHECK TABLE 陳述式。

我們在這裡提供錯誤範例和警告範例。

錯誤範例：

```
{
  "id": "checkTableOutput",
  "title": "Issues reported by 'check table x for upgrade' command",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Error",
        "dbObject": "test.parent",
        "description": "Table 'test.parent' doesn't exist"
      }
  ]
},
```

預先檢查會報告test.parent資料表不存在的錯誤。

寫入器資料庫執行個體mysql-error.log的檔案顯示有外部金鑰錯誤。

```
2024-08-13T15:32:10.676893Z 62 [Warning] InnoDB: Load table `test`.`parent` failed,
 the table has missing foreign key indexes. Turn off 'foreign_key_checks' and try
 again.
2024-08-13T15:32:10.676905Z 62 [Warning] InnoDB: Cannot open table test/parent from
 the internal data dictionary of InnoDB though the .frm file for the table exists.
Please refer to http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-troubleshooting.html
 for how to resolve the issue.
```

登入寫入器資料庫執行個體並執行 show engine innodb status\G以取得外部金鑰錯誤的詳細資訊。

```
mysql> show engine innodb status\G
*************************** 1. row ***************************
  Type: InnoDB
  Name:
Status:
=====================================
```

```
2024-08-13 15:33:33 0x14ef7b8a1700 INNODB MONITOR OUTPUT
=====================================
.
.
.
------------------------
LATEST FOREIGN KEY ERROR
------------------------
2024-08-13 15:32:10 0x14ef6dbbb700 Error in foreign key constraint of table test/
child:
there is no index in referenced table which would contain
the columns as the first columns, or the data types in the
referenced table do not match the ones in table. Constraint:
,
  CONSTRAINT `fk_pname` FOREIGN KEY (`p_name`) REFERENCES `parent` (`name`)
The index in the foreign key in table is p_name_idx
Please refer to http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-foreign-key-
constraints.html for correct foreign key definition.
.
.
```

LATEST FOREIGN KEY ERROR 訊息報告test.child資料表中參考test.parent資料表的fk_pname外部索引鍵限制條件缺少索引或資料類型不相符。有關外部金鑰限制條件的 MySQL 文件指出外部金鑰中參考的資料欄必須具有相關聯的索引，且父/子資料欄必須使用相同的資料類型。

若要驗證這是否與缺少索引或資料類型不符有關，請登入資料庫，並暫時停用工作階段變數 foreign_key_checks 來檢查資料表定義。這麼做之後，我們可以看到有問題的子限制條件 (fk_pname) 使用 p_name varchar(20) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL 來參考父資料表 name varchar(20) NOT NULL。父資料表使用 DEFAULT CHARSET=utf8，但子資料表的資料p_name欄使用 latin1，因此擲回資料類型不相符錯誤。

```
mysql> show create table parent\G
ERROR 1146 (42S02): Table 'test.parent' doesn't exist

mysql> show create table child\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: child
Create Table: CREATE TABLE `child` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `p_name` varchar(20) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
```

```
  KEY `p_name_idx` (`p_name`),
  CONSTRAINT `fk_pname` FOREIGN KEY (`p_name`) REFERENCES `parent` (`name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> set foreign_key_checks=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> show create table parent\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: parent
Create Table: CREATE TABLE `parent` (
  `name` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> show create table child\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: child
Create Table: CREATE TABLE `child` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `p_name` varchar(20) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `p_name_idx` (`p_name`),
  CONSTRAINT `fk_pname` FOREIGN KEY (`p_name`) REFERENCES `parent` (`name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)
```

若要解決此問題，我們可以將子資料表變更為使用與父系相同的字元集，或將父系變更為使用與子系資料表相同的字元集。在這裡，由於子資料表在p_name資料欄定義latin1中明確使用 ，因此我們執行 ALTER TABLE 將字元集修改為 utf8。

```
mysql> alter table child modify p_name varchar(20) character set utf8 DEFAULT NULL;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> flush tables;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

執行此操作後，預先檢查會通過，而且升級可以繼續。

警告範例：

```
{
  "id": "checkTableOutput",
  "title": "Issues reported by 'check table x for upgrade' command",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": [
      {
        "level": "Warning",
        "dbObject": "test.orders",
        "description": "Trigger test.orders.delete_audit_trigg does not have CREATED
 attribute."
      }
  ]
}
```

預先檢查會報告`test.orders`資料表上`delete_audit_trigg`觸發條件的警告，因為它沒有 CREATED 屬性。根據 MySQL 文件中的檢查版本相容性，此訊息是資訊性的，並針對在 MySQL 5.7.2 之前建立的觸發程序進行列印。

由於這是警告，因此不會封鎖升級以繼續。不過，如果您想要解決問題，您可以重新建立有問題的觸發程序，而且預先檢查會成功，沒有警告。

```
{
  "id": "checkTableOutput",
  "title": "Issues reported by 'check table x for upgrade' command",
  "status": "OK",
  "detectedProblems": []
},
```

就地升級執行方式

建議您檢閱Aurora MySQL 主要版本就地升級的運作方式中的背景資料。

執行任何預升級規劃和測試，如中所述規劃 Aurora MySQL 叢集的主要版本升級。

主控台

下列範例會將`mydbcluster-cluster`資料庫叢集升級至 Aurora MySQL 3.04.1 版。

升級 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 如果您已對原始資料庫叢集使用自訂參數群組，請建立與新主要版本相容的對應參數群組。對該新參數群組中的組態參數進行任何必要的調整。如需更多詳細資訊，請參閱 就地升級如何影響叢集的參數群組。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
4. 在清單中，選擇您要修改的資料庫叢集。
5. 選擇 Modify (修改)。
6. 對於 Version (版本)，請選擇新的 Aurora MySQL 主要版本。

   我們通常建議使用主要版本的最新次要版本。在這裡，我們選擇目前的預設版本。



7. 選擇 Continue (繼續)。
8. 在下一頁中，指定執行升級的時間。選擇 During the next scheduled maintenance window (在下一個排程的維護期間) 或 Immediately (立即)。
9. (選用) 在升級期間，定期檢查 RDS 主控台中的 Events (事件) 頁面。這樣做可協助您監控升級的進度，並找出任何問題。如果升級發生任何問題，請參閱 Aurora 疑難排解我的SQL就地升級 以了解要採取的步驟。
10. 如果您在此程序開始時建立了新的參數群組，請將自訂參數群組與升級的叢集建立關聯。如需詳細資訊，請參閱就地升級如何影響叢集的參數群組。

> **Note**
>
> 執行此步驟需要再次啟動叢集，才能套用新的參數群組。

11. (選用) 完成任何升級後測試後，請刪除升級開始時 Aurora 建立的手動快照。

AWS CLI

若要升級 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本，請使用 AWS CLI modify-db-cluster 命令搭配下列必要參數：

- `--db-cluster-identifier`
- `--engine-version`
- `--allow-major-version-upgrade`
- `--apply-immediately` 或 `--no-apply-immediately` *

如果您的叢集使用任何自訂參數群組，也請包含下列其中一個或兩個選項：

- `--db-cluster-parameter-group-name` (如果叢集使用自訂叢集參數群組)
- `--db-instance-parameter-group-name` (如果叢集中的任何執行個體使用自訂資料庫參數群組)

下列範例會將`sample-cluster`資料庫叢集升級至 Aurora MySQL 3.04.1 版。升級會立即進行，而不是等待下一個維護時段。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
          --db-cluster-identifier sample-cluster \
          --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.1 \
          --allow-major-version-upgrade \
          --apply-immediately
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
          --db-cluster-identifier sample-cluster ^
          --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.1 ^
          --allow-major-version-upgrade ^
          --apply-immediately
```

您可以將其他 CLI 命令與 `modify-db-cluster` 合併，建立自動化端對端程序，以執行和驗證升級。如需詳細資訊和範例，請參閱 Aurora MySQL 就地升級教學課程。

> **Note**
>
> 如果您的叢集是 Aurora 全域資料庫的一部分，就地升級程序會略有差異。呼叫 modify-global-cluster 命令操作，而不是 `modify-db-cluster`。如需更多詳細資訊，請參閱 全域資料庫的就地主要升級。

RDS API

若要升級 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本，請搭配下列必要參數使用 RDS API 操作 ModifyDBCluster：

- `DBClusterIdentifier`
- `Engine`
- `EngineVersion`
- `AllowMajorVersionUpgrade`
- `ApplyImmediately` (設定為 `true` 或 `false`)

> **Note**
>
> 如果您的叢集是 Aurora 全域資料庫的一部分，就地升級程序會略有差異。呼叫 ModifyGlobalCluster 操作，而不是 `ModifyDBCluster`。如需更多詳細資訊，請參閱 全域資料庫的就地主要升級。

就地升級如何影響叢集的參數群組

對於與 MySQL 5.7 或 8.0 相容的叢集，Aurora 參數群組具有不同的組態設定集。當您執行就地升級時，升級的叢集及其所有執行個體必須使用對應的叢集和執行個體參數群組。

您的叢集和執行個體可能會使用預設的 5.7 相容參數群組。若是如此，升級的叢集和執行個體會以預設的 8.0 相容參數群組開始。如果您的叢集和執行個體使用任何自訂參數群組，請務必建立對應的 8.0 相容參數群組。此外，亦請務必在升級過程中指定這些項目。

> **Note**
>
> 對於大部分參數設定，您可以在兩點選擇自訂參數群組。這些是您建立叢集或在將參數群組與叢集建立關聯時。

不過，如果您對 lower_case_table_names 參數使用非預設設定，則必須預先使用此設定來設定自訂參數群組。然後，在執行快照還原來建立叢集時指定參數群組。在建立叢集之後，對 lower_case_table_names 參數的任何變更都無效。
當您從 Aurora MySQL 第 2 版升級到第 3 版時，我們建議您針對 lower_case_table_names 使用相同的設定。
使用以 Aurora MySQL 為基礎的 Aurora 全域資料庫，只有在將 lower_case_table_names 參數設定為預設並重新啟動全域資料庫時，您才能從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版。如需詳細了解您可以使用的方法，請參閱 主要版本升級。

Important

若您在升級過程中指定任何自訂參數群組，請務必在升級完成後手動重新啟動叢集。這麼做可讓叢集開始使用您的自訂參數設定。

在 Aurora MySQL 版本之間對叢集屬性的變更

當您從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版時，請務必確認用於設定或管理 Aurora MySQL 叢集和資料庫執行個體的任何應用程式或指令碼。

此外，變更操作參數群組的程式碼，以考慮預設參數群組名稱對於 5.7 和 8.0 相容叢集不同的事實。Aurora MySQL 第 2 版和第 3 版叢集的預設參數群組名稱分別為 default.aurora-mysql5.7 和 default.aurora-mysql8.0。

例如，在升級之前，可能會有如下所示的程式碼套用至叢集。

```
# Check the default parameter values for MySQL 5.7-compatible clusters.
aws rds describe-db-parameters --db-parameter-group-name default.aurora-mysql5.7 --
region us-east-1
```

升級叢集的主要版本後，如下所示修改該程式碼。

```
# Check the default parameter values for MySQL 8.0-compatible clusters.
aws rds describe-db-parameters --db-parameter-group-name default.aurora-mysql8.0 --
region us-east-1
```

全域資料庫的就地主要升級

若為 Aurora 全域資料庫，您可以升級全域資料庫叢集。Aurora 會自動同時升級所有叢集，並確保其皆執行相同的引擎版本。這項要求是因為對系統資料表、資料檔案格式等所做的任何變更都會自動複寫至所有次要叢集。

請遵循中的說明進行Aurora MySQL 主要版本就地升級的運作方式 在您指定要升級的內容時，請確認已選擇全域資料庫叢集，而非其中包含的其中一個叢集。

如果您使用 AWS Management Console，請選擇具有角色全域資料庫的項目。

	DB identifier	Role	Engine	Engine version
◉	global-cluster	Global database	Aurora MySQL	5.7.mysql_aurora.2.09.2
○	cluster1	Primary cluster	Aurora MySQL	5.7.mysql_aurora.2.09.2
○	dbinstance-1	Writer instance	Aurora MySQL	5.7.mysql_aurora.2.09.2
○	cluster-2	Secondary cluster	Aurora MySQL	5.7.mysql_aurora.2.09.2
○	dbinstance-2	Reader instance	Aurora MySQL	5.7.mysql_aurora.2.09.2

如果您使用 AWS CLI 或 RDS API，請呼叫 modify-global-cluster 命令或 ModifyGlobalCluster 操作來啟動升級程序。您會使用其中一個，而不是 `modify-db-cluster` 或 `ModifyDBCluster`。

> **Note**
>
> 在執行 Aurora 全球資料庫的主要版本升級時，無法為全域資料庫叢集指定自訂參數群組。在全域叢集的每個區域中建立您的自訂參數群組。然後，在升級後手動將其套用至區域叢集。

若要使用 升級 Aurora MySQL 全域資料庫叢集的主要版本 AWS CLI，請使用 modify-global-cluster 命令搭配下列必要參數：

- `--global-cluster-identifier`
- `--engine aurora-mysql`
- `--engine-version`
- `--allow-major-version-upgrade`

下列範例會將全域資料庫叢集升級至 Aurora MySQL 3.04.2 版。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-global-cluster \
          --global-cluster-identifier global_cluster_identifier \
          --engine aurora-mysql \
          --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.2 \
          --allow-major-version-upgrade
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-global-cluster ^
          --global-cluster-identifier global_cluster_identifier ^
          --engine aurora-mysql ^
          --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.2 ^
          --allow-major-version-upgrade
```

具有跨區域僅供讀取複本的資料庫叢集就地升級

您可以使用就地升級程序升級具有跨區域僅供讀取複本的 Aurora 資料庫叢集，但有一些考量：

- 您必須先升級僅供讀取複本資料庫叢集。如果您嘗試先升級主要叢集，您將收到錯誤訊息，例如：

  無法升級資料庫叢集 test-xr-primary-cluster，因為關聯的 Aurora 跨區域複本 test-xr-replica-cluster 尚未修補。升級 Aurora 跨區域複本，然後再試一次。

  這表示主要資料庫叢集的資料庫引擎版本不能高於複本叢集。
- 升級主要資料庫叢集之前，請先停止寫入工作負載，並停用對主要叢集寫入器資料庫執行個體的任何新連線請求。
- 當您升級主要叢集時，請選擇 參數設定為支援二進位記錄複寫的值的自訂資料庫叢集`binlog_format`參數群組，例如 `MIXED`。

  如需搭配 Aurora MySQL 使用二進位記錄的詳細資訊，請參閱 在 Aurora 和我之間SQL或 Aurora 與另一個 Aurora 資料庫叢集之間的複寫 (二進位記錄複寫。如需修改 Aurora MySQL 組態參數的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 組態參數 和 Amazon Aurora 的參數群組。
- 升級複本叢集之後，請勿等待很久才升級主要資料庫叢集。我們建議不要等待超過下一個維護時段。
- 升級主要資料庫叢集之後，請重新啟動其寫入器資料庫執行個體。啟用 binlog 複寫的自訂資料庫叢集參數群組在寫入器資料庫執行個體重新啟動之前不會生效。

- 在您確認跨區域複寫已重新啟動，且次要 中的複本延遲 AWS 區域 為 0 之前，請勿繼續寫入工作負載或啟用寫入器資料庫執行個體的連線。

Aurora MySQL 就地升級教學課程

下列 Linux 範例顯示如何使用 AWS CLI來執行就地升級程序的一般步驟。

第一個範例會建立執行 2.x 版 Aurora My 的 Aurora 資料庫叢集。SQL叢集包含寫入器資料庫執行個體和讀取器資料庫執行個體。`wait db-instance-available` 命令會暫停，直至寫入器資料庫執行個體可供使用為止。這正是叢集準備好升級之時。

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier mynewdbcluster --engine aurora-mysql
 \
  --db-cluster-version 5.7.mysql_aurora.2.11.2
...
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier mynewdbcluster-instance1 \
  --db-cluster-identifier mynewdbcluster --db-instance-class db.t4g.medium --engine
 aurora-mysql
...
aws rds wait db-instance-available --db-instance-identifier mynewdbcluster-instance1
```

您可以升級叢集的 Aurora MySQL 3.x 版本，取決於叢集目前執行的 2.x 版本，以及 AWS 區域 叢集所在的 。使用第一個命令 `--output text`，只是顯示可用的目標版本。第二個命令顯示回應的完整JSON輸出。在該回應中，您可以查看詳細資訊，例如用於 `engine` 參數的 `aurora-mysql` 值。您也可以看到升級至 3.04.0 代表主要版本升級的事實。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
  --query '*[].{EngineVersion:EngineVersion}' --output text
5.7.mysql_aurora.2.11.2

aws rds describe-db-engine-versions --engine aurora-mysql --engine-version
 5.7.mysql_aurora.2.11.2 \
  --query '*[].[ValidUpgradeTarget]'
...
{
    "Engine": "aurora-mysql",
    "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.04.0",
    "Description": "Aurora MySQL 3.04.0 (compatible with MySQL 8.0.28)",
    "AutoUpgrade": false,
    "IsMajorVersionUpgrade": true,
    "SupportedEngineModes": [
```

```
        "provisioned"
    ],
    "SupportsParallelQuery": true,
    "SupportsGlobalDatabases": true,
    "SupportsBabelfish": false,
    "SupportsIntegrations": false
},
...
```

此範例說明，如果您輸入的目標版本編號不是叢集的有效升級目標，Aurora 不會執行升級。Aurora 也不會執行主要版本升級，除非您包含 --allow-major-version-upgrade 參數。如此一來，您就不會意外執行可能需要對應用程式的程式碼進行大量測試和變更的升級。

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
  --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.09.2 --apply-immediately
An error occurred (InvalidParameterCombination) when calling the ModifyDBCluster
 operation: Cannot find upgrade target from 5.7.mysql_aurora.2.11.2 with requested
 version 5.7.mysql_aurora.2.09.2.

aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
  --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.0 --region us-east-1 --apply-immediately
An error occurred (InvalidParameterCombination) when calling the ModifyDBCluster
 operation: The AllowMajorVersionUpgrade flag must be present when upgrading to a new
 major version.

aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
  --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.0 --apply-immediately --allow-major-version-
upgrade
{
  "DBClusterIdentifier": "mynewdbcluster",
  "Status": "available",
  "Engine": "aurora-mysql",
  "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.11.2"
}
```

叢集和相關資料庫執行個體的狀態需要一段時間才能變更為 upgrading。叢集和資料庫執行個體的版本編號只有在升級完成時才會變更。同樣，您可以使用寫入器資料庫執行個體的 wait db-instance-available 命令，等到升級完成後再繼續進行。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
  --query '*[].[Status,EngineVersion]' --output text
upgrading 5.7.mysql_aurora.2.11.2
```

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier mynewdbcluster-instance1 \
  --query '*[].
{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBInstanceStatus:DBInstanceStatus} | [0]'
{
    "DBInstanceIdentifier": "mynewdbcluster-instance1",
    "DBInstanceStatus": "upgrading"
}

aws rds wait db-instance-available --db-instance-identifier mynewdbcluster-instance1
```

此時，叢集的版本編號符合針對升級指定的版本編號。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
  --query '*[].[EngineVersion]' --output text

8.0.mysql_aurora.3.04.0
```

上述範例透過指定 `--apply-immediately` 參數立即執行升級。若要讓升級在方便的時間，當叢集不忙碌時發生，您可以指定 `--no-apply-immediately` 參數。這樣做會在叢集的下一個維護時段期間啟動升級。維護時段會定義維護操作可以開始的期間。長時間執行的操作可能無法在維護時段完成。因此，即使您預期升級可能需要很長時間，也不需要定義較大的維護時段。

下列範例會升級最初執行 Aurora MySQL 2.11.2 版的叢集。在 `describe-db-engine-versions` 輸出中，`False` 和 `True` 值表示 `IsMajorVersionUpgrade` 屬性。從 2.11.2 版開始，您可以升級至其他一些 2.* 版本。這些升級不會視為主要版本升級，因此不需要就地升級。就地升級僅適用於升級至清單中顯示的 3.* 版。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
  --query '*[].{EngineVersion:EngineVersion}' --output text
5.7.mysql_aurora.2.11.2

aws rds describe-db-engine-versions --engine aurora-mysql --engine-version
 5.7.mysql_aurora.2.10.2 \
  --query '*[].[ValidUpgradeTarget]|[0][0]|[*].[EngineVersion,IsMajorVersionUpgrade]'
 --output text

5.7.mysql_aurora.2.11.3 False
5.7.mysql_aurora.2.11.4 False
5.7.mysql_aurora.2.11.5 False
5.7.mysql_aurora.2.11.6 False
5.7.mysql_aurora.2.12.0 False
```

```
5.7.mysql_aurora.2.12.1 False
5.7.mysql_aurora.2.12.2 False
5.7.mysql_aurora.2.12.3 False
8.0.mysql_aurora.3.04.0 True
8.0.mysql_aurora.3.04.1 True
8.0.mysql_aurora.3.04.2 True
8.0.mysql_aurora.3.04.3 True
8.0.mysql_aurora.3.05.2 True
8.0.mysql_aurora.3.06.0 True
8.0.mysql_aurora.3.06.1 True
8.0.mysql_aurora.3.07.1 True

aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
  --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.0 --no-apply-immediately --allow-major-
version-upgrade
...
```

在沒有指定維護時段的情況下建立叢集時，Aurora 會隨機挑選一週中的一天。在這種情況下，modify-db-cluster 命令會在週一提交。因此，我們將維護時段變更為週二上午。所有時間都以UTC時區表示。tue:10:00-tue:10:30 時段對應於太平洋時間上午 2:00-2:30。維護時段中的變更會立即生效。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mynewdbcluster --query '*[].
[PreferredMaintenanceWindow]'
[
    [
        "sat:08:20-sat:08:50"
    ]
]

aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier mynewdbcluster --preferred-
maintenance-window tue:10:00-tue:10:30"
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mynewdbcluster --query '*[].
[PreferredMaintenanceWindow]'
[
    [
        "tue:10:00-tue:10:30"
    ]
]
```

下列範例顯示如何取得升級產生事件的報告。--duration 引數代表擷取事件資訊的分鐘數。需要此引數，因為預設describe-events只會傳回前一小時的事件。

```
aws rds describe-events --source-type db-cluster --source-identifier mynewdbcluster --
duration 20160
{
    "Events": [
        {
            "SourceIdentifier": "mynewdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "DB cluster created",
            "EventCategories": [
                "creation"
            ],
            "Date": "2022-11-17T01:24:11.093000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mynewdbcluster"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "mynewdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Upgrade in progress: Performing online pre-upgrade checks.",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2022-11-18T22:57:08.450000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mynewdbcluster"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "mynewdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Upgrade in progress: Performing offline pre-upgrade checks.",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2022-11-18T22:57:59.519000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mynewdbcluster"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "mynewdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Upgrade in progress: Creating pre-upgrade snapshot [preupgrade-
mynewdbcluster-5-7-mysql-aurora-2-10-2-to-8-0-mysql-aurora-3-02-0-2022-11-18-22-55].",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2022-11-18T23:00:22.318000+00:00",
```

```
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mynewdbcluster"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "mynewdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Upgrade in progress: Cloning volume.",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2022-11-18T23:01:45.428000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mynewdbcluster"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "mynewdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Upgrade in progress: Purging undo records for old row versions.
Records remaining: 164",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2022-11-18T23:02:25.141000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mynewdbcluster"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "mynewdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Upgrade in progress: Purging undo records for old row versions.
Records remaining: 164",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2022-11-18T23:06:23.036000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mynewdbcluster"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "mynewdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Upgrade in progress: Upgrading database objects.",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2022-11-18T23:06:48.208000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mynewdbcluster"
        },
```

```
        {
            "SourceIdentifier": "mynewdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Database cluster major version has been upgraded",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2022-11-18T23:10:28.999000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mynewdbcluster"
        }
    ]
}
```

尋找 Aurora MySQL 主要版本升級失敗的原因

在教學課程中，從 Aurora MySQL 第 2 版升級至第 3 版成功。但是，如果升級失敗，您會想知道原因。

您可以開始使用 `describe-events` AWS CLI 命令來查看資料庫叢集事件。此範例顯示過去 10 小時`mydbcluster`的事件。

```
aws rds describe-events \
    --source-type db-cluster \
    --source-identifier mydbcluster \
    --duration 600
```

在此情況下，我們發生升級預先檢查失敗。

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceIdentifier": "mydbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Database cluster engine version upgrade started.",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2024-04-11T13:23:22.846000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "mydbcluster",
```

```
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Database cluster is in a state that cannot be upgraded: Upgrade
 prechecks failed. For more details, see the
             upgrade-prechecks.log file. For more information on troubleshooting the
 cause of the upgrade failure, see
             https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/
AuroraMySQL.Upgrading.Troubleshooting.html",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2024-04-11T13:23:24.373000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster"
        }
    ]
}
```

若要診斷問題的確切原因，請檢查寫入器資料庫執行個體的資料庫日誌。當升級至 Aurora MySQL 第 3 版失敗時，寫入器執行個體包含名為 的日誌檔案upgrade-prechecks.log。此範例說明如何偵測該日誌是否存在，然後將其下載為本機檔案進行檢查。

```
aws rds describe-db-log-files --db-instance-identifier mydbcluster-instance \
    --query '*[].[LogFileName]' --output text

error/mysql-error-running.log
error/mysql-error-running.log.2024-04-11.20
error/mysql-error-running.log.2024-04-11.21
error/mysql-error.log
external/mysql-external.log
upgrade-prechecks.log

aws rds download-db-log-file-portion --db-instance-identifier mydbcluster-instance \
    --log-file-name upgrade-prechecks.log \
    --starting-token 0 \
    --output text >upgrade_prechecks.log
```

upgrade-prechecks.log 檔案的JSON格式為 。我們會使用 --output text選項下載它，以避免在另一個JSON包裝內編碼JSON輸出。對於 Aurora MySQL 第 3 版升級，此日誌一律包含特定資訊和警告訊息。它只會在升級失敗時包含錯誤訊息。如果升級成功，則根本不會產生日誌檔案。

若要摘要所有錯誤並顯示相關聯的物件和描述欄位，您可以在upgrade-prechecks.log檔案的內容grep -A 2 '"level": "Error"'上執行 命令。這麼做會顯示每個錯誤行及其後兩行。其中包含對應資料庫物件的名稱，以及如何修正問題的指引。

```
$ cat upgrade-prechecks.log | grep -A 2 '"level": "Error"'

"level": "Error",
"dbObject": "problematic_upgrade.dangling_fulltext_index",
"description": "Table `problematic_upgrade.dangling_fulltext_index` contains dangling
 FULLTEXT index. Kindly recreate the table before upgrade."
```

在此範例中，您可以在違規的資料表上執行下列SQL命令，以嘗試修正問題，也可以在沒有懸置索引的情況下重新建立資料表。

```
OPTIMIZE TABLE problematic_upgrade.dangling_fulltext_index;
```

然後重試升級。

Aurora 疑難排解我的SQL就地升級

使用下列提示可協助疑難排解 Aurora My SQL 就地升級的問題。這些提示不適用於 Aurora Serverless 資料庫叢集。

就地升級被取消或緩慢的原因	Effect	允許在維護時段完成就地升級的解決方案
尚未修補關聯的 Aurora 跨區域複本	Aurora 會取消升級。	升級 Aurora 跨區域複本，然後再試一次。
叢集的 XA 交易處於準備狀態	Aurora 會取消升級。	遞交或復原所有準備好的 XA 交易。
群集正在處理任何數據定義語言（DDL）語句	Aurora 會取消升級。	在所有DDL陳述式完成之後，請考慮等待並執行升級。
叢集中的多行有未遞交的變更	升級可能需要很長時間。	升級程序會復原未遞交的變更。此條件的指標為 TRX_ROWS_MODIFIED 資料表 INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX 中的值。 僅在遞交或復原所有大型交易之後，才考慮執行升級。
叢集具有大量的復原記錄	升級可能需要很長時間。	即使未遞交的交易不會影響大量的資料列，也可能會涉及大量資料。例如，您插入的可能很大 BLOBs。Aurora 不會自動偵測或產生這種交易

就地升級被取消或緩慢的原因	Effect	允許在維護時段完成就地升級的解決方案
		活動的事件。此條件的指標是歷史記錄列表長度（HLL）。升級程序會復原未遞交的變更。 您可以從SHOW ENGINE INNODB STATUSSQL命令HLL中檢查輸出，或直接使用以下SQL查詢： `SELECT count FROM information_schema .innodb_metrics WHERE name = 'trx_rseg_history_len';` 您還可以在 Amazon 中監視RollbackSegmentHistoryListLength 指標CloudWatch。 請考慮只在較小之後HLL執行升級。
叢集正在遞交大型二進位日誌交易	升級可能需要很長時間。	升級程序會等到套用二進位日誌變更之後。在此期間可能會啟動更多交易或DDL陳述式，進一步降低升級程序的速度。 在叢集不忙於產生二進位日誌複寫變更時排程升級程序。Aurora 不會自動偵測或產生此條件的事件。

就地升級被取消或緩慢的原因	Effect	允許在維護時段完成就地升級的解決方案
因檔案移除或損毀所導致的結構描述不一致	Aurora 會取消升級。	將臨時表的默認存儲引擎從我的更改ISAM為InnoDB。執行以下步驟： 1. 將 default_tmp_storage_engine 資料庫參數修改為 InnoDB。 2. 重新啟動資料庫叢集。 3. 重新啟動後，請確認 default_tmp_storage_engine 資料庫參數已設定為 InnoDB。使用下列命令： `show global variables like 'default_tmp_storage_engine';` 4. 請確定不要建立任何使用我的ISAM儲存引擎的暫存資料表。我們建議您暫停任何資料庫工作負載，且勿建立任何新的資料庫連線，因為即將進行升級。 5. 請再次嘗試就地升級。

就地升級被取消或緩慢的原因	Effect	允許在維護時段完成就地升級的解決方案

主要使用者已刪除	Aurora 會取消升級。	**Important**
		請勿刪除主要使用者。
		
		但是，如果由於某種原因，您應該碰巧刪除主用戶，請使用以下SQL命令將其還原：
		
		`CREATE USER 'master_username '@'% IDENTIFIED BY ' master_user_password ' REQUIRE NONE PASSWORD EXPIRE DEFAULT ACCOUNT UNLOCK;`
		
		`GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, PROCESS, REFERENCES, INDEX, ALTER, SHOW DATABASES, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, CREATE USER, EVENT, TRIGGER, LOAD FROM S3, SELECT INTO S3, INVOKE LAMBDA, INVOKE SAGEMAKER, INVOKE COMPREHEND ON *.* TO 'master_username '@'% WITH GRANT OPTION;`

如需疑難排解造成升級預先檢查失敗的問題的詳細資訊，請參閱下列部落格：

- Amazon Aurora 我的SQL版本 2（與我的 SQL 5.7 兼容性）到版本 3（與我的 SQL 8.0 兼容性）升級檢查清單，第 1 部分
- Amazon Aurora 我的SQL版本 2（與我的 SQL 5.7 兼容性）到版本 3（與我的 SQL 8.0 兼容性）升級檢查清單，第 2 部分

您可以使用下列步驟，對以上資料表中的某些條件執行自己的檢查。如此一來，在您知道資料庫處於升級可以順利且快速完成的狀態時，即可排程升級。

- 您可以執行 XA RECOVER 陳述式，來檢查開啟的 XA 交易。您隨後可以遞交或復原 XA 交易，再開始升級。
- 您可以透過執行DDL陳述式並在輸出中尋找CREATE、、DROPALTERRENAME、和TRUNCATE陳述式來檢查陳述式。SHOW PROCESSLIST在開始升級之前，允許所有DDL陳述式完成。
- 您可以查詢 INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX 資料表，檢查未遞交列的總數。該資料表包含每項交易的一個資料列。TRX_ROWS_MODIFIED 資料欄包含交易修改或插入的列數。
- 您可以執行 SHOW ENGINE INNODB STATUS SQL 陳述式，然後在輸出中尋找 History list length，來檢查 InnoDB 歷史記錄清單的長度。您還可以直接執行下列查詢來檢查值：

```
SELECT count FROM information_schema.innodb_metrics WHERE name =
 'trx_rseg_history_len';
```

  歷史記錄列表的長度對應於數據庫存儲的還原信息量來實現多版本並發控制（ ）MVCC。

Aurora 的升級後清理我的SQL版本 3

將任何 Aurora 我的SQL版本 2 叢集升級至 Aurora 我的SQL版本 3 之後，您可以執行下列其他清理動作：

- 建立任何自訂參數SQL群組的新 My 8.0 相容版本。將任何必要的自訂參數值套用至新的參數群組。
- 更新任何 CloudWatch 警示、設定指令碼等，以針對名稱受到包含性語言變更影響的任何量度使用新名稱。如需這類指標的清單，請參閱 Aurora MySQL 第 3 版包含的語言變更。
- 更新任何 AWS CloudFormation 樣板，用於任何名稱受到包容性語言變更影響的組態參數使用新名稱。如需這類參數的清單，請參閱 Aurora MySQL 第 3 版包含的語言變更。

空間索引

升級至 Aurora My SQL 版本 3 之後，請檢查是否需要卸除或重新建立與空間索引相關的物件和索引。在 My SQL 8.0 之前，Aurora 可以使用不包含空間資源識別碼 (SRID) 的索引來最佳化空間查詢。Aurora 我的SQL版本 3 只使用空間索引包含SRIDs. 在升級期間，Aurora 會自動捨棄任何空間索引，SRIDs而不會在資料庫記錄檔中列印警告訊息。如果您發現此類警告訊息，請在升級SRIDs後使用建立新的空間索引。有關 My SQL 8.0 中空間函數和數據類型的更改的更多信息，請參閱我的SQL參考手冊中的 My SQL 8.0 中的更改。

Amazon Aurora MySQL 的資料庫引擎更新和修正

您可以在 Amazon Aurora MySQL 相容版本的發行說明中找到以下資訊：

- Amazon Aurora MySQL 版本 3 的資料庫引擎更新
- Amazon Aurora MySQL 版本 2 的資料庫引擎更新
- Amazon Aurora MySQL 版本 1 的資料庫引擎更新 (已淘汰)
- Aurora MySQL 資料庫引擎更新修正的 MySQL 錯誤
- 修正 Amazon Aurora MySQL 中的安全性弱點

使用 Amazon Aurora PostgreSQL

Amazon Aurora PostgreSQL 是與 PostgreSQL 相容的完全受管且符合 ACID 規範的關聯式資料庫引擎，結合了 Amazon Aurora 的速度、可靠性和可管理性，以及開源資料庫的簡易性和成本效益。Aurora PostgreSQL 是 PostgreSQL 的便利替代方案，以簡單且經濟實惠的方式設定、操作及擴展新的及現有的 PostgreSQL 部署，讓您得以心無旁，專注於業務和應用程式。若要進一步了解 Aurora 的一般情況，請參閱 什麼是 Amazon Aurora？。

除了 Aurora 的優點之外，Aurora PostgreSQL 還提供從 Amazon RDS 遷移至 Aurora 的便利途徑，並提供按鈕式遷移工具，可將您現有的 RDS for PostgreSQL 應用程式轉換為 Aurora PostgreSQL。例行資料庫任務 (例如佈建、修補、備份、復原、故障偵測和修復) 也可以使用 Aurora PostgreSQL 輕鬆進行管理。

Aurora PostgreSQL 可以搭配許多業界標準一起使用。舉例來說，您可以使用 Aurora PostgreSQL 資料庫來建置符合 HIPAA 規範的應用程式及存放醫療保健相關資訊，包括與 AWS簽訂完整的商業夥伴協議 (BAA)，並據此保障的受保護醫療資訊 (PHI)。

Aurora PostgreSQL 符合 FedRAMP HIGH。如需 AWS 和合規工作的詳細資訊，請參閱AWS 合規計劃範圍內的服務。

> **Important**
>
> 如果您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集發生問題，您的 AWS 支援代理程式可能需要資料庫運作狀態的詳細資訊。目標是確保 AWS Support 在最短的時間內盡可能取得所需的資訊。
> 您可以使用 PG Collector 來協助在合併的 HTML 檔案中收集寶貴的資料庫資訊。如需 PG Collector、如何執行以及如何下載 HTML 報告的詳細資訊，請參閱 PG Collector。
> 成功完成時，除非另有說明，否則指令碼會以可讀取的 HTML 格式傳回輸出。此指令碼旨在排除 HTML 中任何可能危害您業務的資料或安全詳細資訊。其也不會對您的資料庫或其環境進行任何修改。不過，如果您在 HTML 中發現任何您不想分享的資訊，您可以在上傳 HTML 之前移除有問題的資訊。當 HTML 可接受時，請使用支援案例的案例詳細資訊中的附件區段來上傳它。

主題

- 使用資料庫預覽環境
- Amazon Aurora PostgreSQL 的安全性
- 將應用程式更新為使用新的 SSL/TLS 憑證來連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

- 搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Kerberos 身分驗證
- 使用 Postgre SQL 相容性將資料遷移至 Amazon Aurora
- 在 Aurora PostgreSQL 中最佳化查詢效能
- 在 Aurora PostgreSQL 中使用未記錄的資料表
- 在 Amazon RDS for PostgreSQL AmazonAurora PostgreSQL 上使用 PostgreSQL 自動清空
- 使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL
- Amazon Aurora PostgreSQL 的效能和擴展
- 調校 Aurora PostgreSQL 的等待事件
- 調整斯特雷SQL與 Amazon DevOps 大師主動洞察
- Amazon Aurora PostgreSQL 的最佳實務
- 以 Amazon Aurora PostgreSQL 進行複寫
- Aurora PostgreSQL 中的本機寫入轉送
- 使用 Aurora PostgreSQL 做為 Amazon Bedrock 的知識庫
- 將 Amazon Aurora PostgreSQL 與其他 AWS 服務整合
- 監控 Aurora Postgre 的查詢執行計劃和峰值記憶體SQL
- 管理 Aurora PostgreSQL 的查詢執行計劃
- 使用擴充功能和外部資料包裝函式
- 使用適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組
- Amazon Aurora PostgreSQL 參考
- Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新SQL

使用資料庫預覽環境

PostgreSQL 社群每年發行 PostgreSQL 的新主要版本。同樣地，Amazon Aurora 讓 PostgreSQL 主要版本可作為預覽版本使用。這可讓您使用預覽版本建立資料庫叢集，並在資料庫預覽環境中測試其功能。

資料庫預覽環境中的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集功能與其他 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集類似。不過，您無法使用預覽版本進行生產。

請謹記下列重要限制：

- 所有資料庫執行個體和資料庫叢集都會在您建立後 60 天刪除，以及任何備份和快照。

- 您只能根據 Amazon VPC服務在虛擬私有雲端 (VPC) 中建立資料庫執行個體。
- 您無法將資料庫執行個體的快照複製到生產環境。

預覽版支援下列選項：

- 您只能使用 r5、r6g、r6i、r7g、r7i、r8g、x2g、t3 和 t4g 執行個體類型建立資料庫執行個體。如需執行個體類別的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。
- 您可以同時使用單一可用區和異地同步備份部署。
- 您可以使用標準 PostgreSQL 傾印和載入函數，從資料庫匯出資料庫，或將資料庫匯入資料庫預覽環境。

支援的資料庫執行個體類別類型

Amazon Aurora PostgreSQL 在預覽區域中支援下列資料庫執行個體類別：

記憶體最佳化類別

- db.r5 – 記憶體優化執行個體類別
- db.r6g – 採用 AWS Graviton2 處理器的記憶體最佳化執行個體類別
- db.r6i – 記憶體優化執行個體類別
- db.r7g – 採用 AWS Graviton3 處理器的記憶體最佳化執行個體類別
- db.r7i – 記憶體最佳化執行個體類別
- db.r8g – 採用 AWS Graviton4 處理器的記憶體最佳化執行個體類別
- db.x2g – 採用 AWS Graviton2 處理器的記憶體最佳化執行個體類別

> **Note**
>
> 如需執行個體類別清單的詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別的類型。

爆量類別

- db.t3.medium
- db.t3.large
- db.t4g.medium

- db.t4g.large

預覽環境中不支援的功能

預覽環境中無法使用下列功能：

- Aurora Serverless v1 和 v2
- 主要版本升級 (MVU)
- 預覽區域中不會發行新的次要版本
- RDS for PostgreSQL to Aurora PostgreSQL 傳入複寫
- Amazon RDS Blue/Green 部署
- 跨區域快照複製
- Aurora 全球資料庫
- 資料庫活動串流 (DAS)、RDSProxy 和 AWS DMS
- 自動擴展僅供讀取複本
- AWS Bedrock
- RDS 匯出
- Performance Insights
- 自訂端點
- 快照複製
- 零-ETL
- Babelfish
- 所有擴充功能

在預覽環境中建立新的資料庫叢集

使用下列程序在預覽環境中建立資料庫叢集。

在預覽環境中建立資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 從導覽窗格中選擇 Dashboards (儀表板)。

3. 在儀表板頁面中，找出儀表板頁面上的 Database Preview Environment (資料庫預覽環境) 區段，如下圖所示。



您可以直接導覽至資料庫預覽環境。在繼續之前，您必須確認並接受限制。



4. 若要建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，請遵循與建立任何 Aurora 資料庫叢集相同的程序。如需詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

若要使用 Aurora API或 在資料庫預覽環境中建立執行個體 AWS CLI，請使用下列端點。

```
rds-preview.us-east-2.amazonaws.com
```

資料庫預覽環境中的 PostgreSQL 第 17 版

⚠ 這是 Aurora PostgreSQL 第 17 版的預覽文件。內容可能變動。

PostgreSQL 17.0 版現已在 Amazon RDS Database Preview 環境中提供。PostgreSQL 第 17 版包含下列 PostgreSQL 文件所述的多項改進：

- PostgreSQL 17 已發行

如需資料庫預覽環境的資訊，請參閱 使用資料庫預覽環境。若要從主控台存取預覽環境，請選取 https://console.aws.amazon.com/rds-preview/。

Amazon Aurora PostgreSQL 的安全性

如需有關 Aurora 安全性的一般概觀，請參閱 Amazon Aurora 中的安全。您可在幾個不同的層級管理 Amazon Aurora PostgreSQL 的安全性：

- 若要控制誰可以在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集和資料庫執行個體上執行 Amazon RDS 管理動作，請使用 AWS Identity and Access Management (IAM)。IAM 在使用者可存取服務之前處理使用者身分的身分驗證。其還會處理授權，亦即，是否允許使用者去做其想做的事情。IAM 資料庫身分驗證是一種額外的身分驗證方法，您可在建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時選擇該方法。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的身分和存取管理。

  若您是將 IAM 與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集搭配使用，請先使用您的 IAM 憑證登入 AWS Management Console ，然後才於 https://console.aws.amazon.com/rds/ 開啟 Amazon RDS 主控台。

- Aurora 資料庫叢集必須在以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC) 中建立。若要控制哪些裝置和 Amazon EC2 執行個體可以開放對 VPC 中 Aurora 資料庫叢集的資料庫執行個體端點和連接埠的連線，可以使用 VPC 安全群組。您可使用 Secure Sockets Layer (SSL) 對這些端點和連接埠建立連線。此外，貴公司的防火牆規則可控管在公司內執行的裝置是否可開啟與資料庫執行個體的連線。如需 VPC 的詳細資訊，請參閱Amazon VPC 和 極光。

  支援的 VPC 租用取決於您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集所使用的資料庫執行個體類別。使用 `default` VPC 租用時，資料庫叢集在共用硬體上執行。使用 `dedicated` VPC 租用時，資料庫叢集會在專用硬體執行個體上執行。爆量效能資料庫執行個體類別僅支援預設的 VPC 租用。爆量效能資料庫執行個體類別包括 db.t3 和 db.t4g 資料庫執行個體類別。其他所有 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體類別都支援預設和專用的 VPC 租用。

  如需執行個體類別的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。如需 `default` 和 `dedicated` VPC 租用的詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的專用執行個體。

- 如要對 Amazon Aurora 資料庫叢集上執行的 PostgreSQL 資料庫授予權限，您可採取與 PostgreSQL 獨立執行個體相同的通用方法。`CREATE ROLE`、`ALTER ROLE`、`GRANT` 和 `REVOKE` 等命令的運作方式與內部部署資料庫所使用的命令相同，會直接修改資料庫、結構描述，和資料表。

PostgreSQL 會使用角色來管理權限。rds_superuser 角色是 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上權限最高的角色。此角色會自動建立，並授予建立資料庫叢集的使用者 (主要使用者帳戶，依預設為 postgres)。如需進一步了解，請參閱 了解 PostgreSQL 角色和許可。

所有可用的 Aurora PostgreSQL 版本 (包括第 10、11、12、13、14 版及更高版本) 支援密碼的 Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SCRAM) 功能，作為訊息摘要 (MD5) 的替代方案。建議您使用 SCRAM，因為它比 MD5 更安全。如需詳細資訊，包括如何將資料庫使用者密碼從 MD5 遷移到 SCRAM，請參閱 使用 SCRAM 進行 PostgreSQL 密碼加密。

了解 PostgreSQL 角色和許可

當您使用 建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 時 AWS Management Console，會同時建立管理員帳戶。依預設，其名稱為 postgres，如下列螢幕擷取畫面所示：

您可以選擇其他名稱，而不是接受預設值 (postgres)。若是如此，則選擇的名稱必須以字母開頭，且介於 1 到 16 個英數字元之間。為簡單起見，我們在本指南中使用主要使用者帳戶的預設值 (postgres)，來指稱主要使用者帳戶。

如果您使用 create-db-cluster AWS CLI 而非 AWS Management Console，您可以透過使用 master-username 參數傳遞使用者名稱來建立使用者名稱。如需詳細資訊，請參閱 步驟 2：建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

無論您是使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 Amazon RDS API，還是使用預設postgres名稱或選擇不同的名稱，這個第一個資料庫使用者帳戶都是 rds_superuser群組的成員，並且具有 rds_superuser 權限。

主題

- 了解 rds_superuser 角色
- 控制使用者對 PostgreSQL 資料庫的存取
- 委派和控制使用者密碼管理
- 使用 SCRAM 進行 PostgreSQL 密碼加密

了解 rds_superuser 角色

於 PostgreSQL 中，角色可定義使用者、群組或授予群組或使用者對資料庫中各種物件的一組特定權限。CREATE USER 和 CREATE GROUP 的 PostgreSQL 命令已為更為通用的 CREATE ROLE 所取代，其具有可區分資料庫使用者的特定屬性。資料庫使用者可視為具有 LOGIN 權限的角色。

> **Note**
>
> CREATE USER 和 CREATE GROUP 命令仍可使用。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的資料庫角色。

postgres 使用者是 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上具最高權限的資料庫使用者。其具有下列 CREATE ROLE 陳述式所定義的特性。

```
CREATE ROLE postgres WITH LOGIN NOSUPERUSER INHERIT CREATEDB CREATEROLE NOREPLICATION
 VALID UNTIL 'infinity'
```

屬性 NOSUPERUSER、NOREPLICATION、INHERIT，和 VALID UNTIL 'infinity' 為 CREATE ROLE 的預設選項，除非另有指定。

根據預設，postgres 具有授與 rds_superuser 角色的權限，以及建立角色和資料庫的許可。rds_superuser 角色可讓 postgres 使用者執行下列動作：

- 新增可與 Aurora PostgreSQL。如需詳細資訊，請參閱 使用擴充功能和外部資料包裝函式。
- 建立使用者的角色，並授予使用者權限。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE ROLE 和 GRANT。
- 建立資料庫。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE DATABASE。
- 將 rds_superuser 權限授予並無這些權限的使用者角色，並視需要撤銷這些權限。建議您僅將此角色授予執行超級使用者任務的使用者。換句話說，您可以將此角色授予資料庫管理員 (DBA) 或系統管理員。
- 對不具 rds_replication 角色的資料庫使用者授予 (和撤銷) rds_superuser 角色。

- 對不具 rds_password 角色的資料庫使用者授予 (和撤銷) rds_superuser 角色。
- 使用 pg_stat_activity 檢視，取得有關所有資料庫連線的狀態資訊。如有需要，rds_superuser 可使用 pg_terminate_backend 或 pg_cancel_backend 停止任何連線。

於 CREATE ROLE postgres... 陳述式中，您可看到 postgres 使用者角色明確禁止 PostgreSQL superuser 權限。Aurora PostgreSQL 為受管服務，因此您無法存取主機作業系統，也無法使用 PostgreSQL superuser 帳戶進行連線。許多需要在獨立 PostgreSQL 上進行 superuser 存取的任務是由 Aurora 自動管理。

如需有關授予權限的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 GRANT。

rds_superuser 角色是 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中數個預先定義角色的其中一個。

> **Note**
>
> 在 PostgreSQL 13 和更早版本中，預先定義角色稱為預設角色。

於下列清單中，您可以找到為新的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集自動建立的一些其他預先定義角色。預先定義的角色及其權限無法進行變更。您無法為這些預先定義角色停止、重新命名或修改權限。嘗試這麼做會造成錯誤。

- rds_password – 可變更密碼並為資料庫使用者設定密碼約束的角色。根據預設，rds_superuser角色會使用此角色授予，並且可以將角色授予資料庫使用者。如需詳細資訊，請參閱控制使用者對 PostgreSQL 資料庫的存取。
  - 對於 14 之前的 RDS for PostgreSQL 版本，rds_password角色可以變更密碼，並為資料庫使用者和具有rds_superuser角色的使用者設定密碼限制。從 RDS for PostgreSQL 第 14 版及更新版本，rds_password角色可以變更密碼，並僅為資料庫使用者設定密碼限制。只有具有 rds_superuser 角色的使用者才能對具有 rds_superuser角色的其他使用者執行這些動作。
- rdsadmin – 為處理具有 superuser 權限的管理員將在獨立 PostgreSQL 資料庫上執行的許多管理任務而建立的角色。此角色由 Aurora PostgreSQL 在內部用於許多管理任務。

檢視角色及其權限

您可以根據 PostgreSQL 版本，使用不同的命令在 RDS for PostgreSQL PostgreSQL 資料庫執行個體中檢視預先定義的角色及其權限。

對於 PostgreSQL 15 和舊版

連線至 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體，並在 psql 中使用 \du命令：

```
postgres=> \du
                                                          List of roles
    Role name    |                           Attributes                           |
                  Member of
-----------------+--------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------
 postgres        | Create role, Create DB                                        +|
 {rds_superuser}
                 | Password valid until infinity                                 |
 rds_ad          | Cannot login                                                  | {}
 rds_iam         | Cannot login                                                  | {}
 rds_password    | Cannot login                                                  | {}
 rds_replication | Cannot login                                                  | {}
 rds_superuser   | Cannot login                                                  |
 {pg_monitor,pg_signal_backend,rds_password,rds_replication}
 rdsadmin        | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS+| {}
                 | Password valid until infinity                                 |
```

對於 PostgreSQL 16 和更新版本

從 PostgreSQL 16 開始，使用 \drg+命令來檢視詳細的角色成員資格資訊：

```
postgres=> \drg+
                            List of role grants
   Role name   |          Member of           |       Options       | Grantor
---------------+------------------------------+---------------------+----------
 postgres      | rds_superuser                | INHERIT, SET        | rdsadmin
 rds_superuser | pg_checkpoint                | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin
 rds_superuser | pg_monitor                   | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin
 rds_superuser | pg_signal_backend            | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin
 rds_superuser | pg_use_reserved_connections | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin
 rds_superuser | rds_password                 | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin
 rds_superuser | rds_replication              | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin
```

若要檢查角色成員資格，無論 PostgreSQL 版本為何，您可以使用下列 SQL 查詢：

```
SELECT m.rolname AS "Role name", r.rolname AS "Member of"
FROM pg_catalog.pg_roles m
JOIN pg_catalog.pg_auth_members pam ON (pam.member = m.oid)
```

```
LEFT JOIN pg_catalog.pg_roles r ON (pam.roleid = r.oid)
LEFT JOIN pg_catalog.pg_roles g ON (pam.grantor = g.oid)
WHERE m.rolname !~ '^pg_'
ORDER BY 1, 2;
```

於輸出中，您可看到 rds_superuser 並非資料庫使用者角色 (無法登入)，但其具有許多其他角色的權限。您還可以看到資料庫使用者 postgres 是 rds_superuser 角色的成員。如前所述，postgres 是 Amazon RDS 主控台 Create database (建立資料庫) 頁面中的預設值。若選擇其他名稱，則該名稱將顯示於角色清單中。

> **Note**
>
> Aurora PostgreSQL 15.2 和 14.7 版導入了限制性的 rds_superuser 角色行為。即使已將 rds_superuser 角色授予 Aurora PostgreSQL 使用者，使用者仍需被授予對應資料庫的 CONNECT 權限才能連線。在 Aurora PostgreSQL 14.7 和 15.2 版之前，只要已將 rds_superuser 角色授予使用者，該使用者就能夠連線到任何資料庫和系統資料表。這種限制行為符合 AWS 和 Amazon Aurora 對持續改善安全性的承諾。
> 如果您的應用程式受到上述增強功能的影響，請更新應用程式中的個別邏輯。

控制使用者對 PostgreSQL 資料庫的存取

PostgreSQL 中的新資料庫會永遠使用資料庫 public 結構描述中的一組預設權限建立，允許所有資料庫使用者和角色建立物件。例如，這些權限可讓資料庫使用者連接至資料庫，並在連線時建立暫存資料表。

為了對您 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集主節點上建立之資料庫執行個體的使用者存取進行更好地控制，我們建議您撤消這些預設的 public 權限。完成此作業後，您可更精細地為資料庫使用者授予特定權限，如下列程序所示。

如要設定新資料庫執行個體的角色和權限

假設您正在一個剛建立的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上設定資料庫，以供多位研究人員使用，其皆需要資料庫的讀寫存取權。

1. 使用 psql (或 pgAdmin) 連接至您 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上的主資料庫執行個體：

   ```
   psql --host=your-cluster-instance-1.666666666666.aws-region.rds.amazonaws.com --
   port=5432 --username=postgres --password
   ```

出現提示時，輸入您的密碼。psql 用戶端連接並顯示預設管理連接資料庫 postgres=> 作為提示。

2. 如要防止資料庫使用者在 public 結構描述中建立物件，請執行下列動作：

```
postgres=> REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;
REVOKE
```

3. 接下來，您會建立新的資料庫執行個體：

```
postgres=> CREATE DATABASE lab_db;
CREATE DATABASE
```

4. 從此新資料庫上 PUBLIC 結構描述撤消所有權限。

```
postgres=> REVOKE ALL ON DATABASE lab_db FROM public;
REVOKE
```

5. 建立一個資料庫使用者的角色。

```
postgres=> CREATE ROLE lab_tech;
CREATE ROLE
```

6. 使具有此角色的資料庫使用者可連接至資料庫。

```
postgres=> GRANT CONNECT ON DATABASE lab_db TO lab_tech;
GRANT
```

7. 授予具 lab_tech 角色的所有使用者此資料庫的所有權限。

```
postgres=> GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE lab_db TO lab_tech;
GRANT
```

8. 建立資料庫使用者，如下所示：

```
postgres=> CREATE ROLE lab_user1 LOGIN PASSWORD 'change_me';
CREATE ROLE
postgres=> CREATE ROLE lab_user2 LOGIN PASSWORD 'change_me';
CREATE ROLE
```

9. 授予這兩個使用者與 lab_tech 角色關聯的權限：

```
postgres=> GRANT lab_tech TO lab_user1;
GRANT ROLE
postgres=> GRANT lab_tech TO lab_user2;
GRANT ROLE
```

至此，lab_user1 和 lab_user2 便可連接 lab_db 資料庫。此範例並未遵循企業使用的最佳實務，其中可能包括建立多個資料庫執行個體、不同的結構描述，及授予有限的權限。如需更多完整資訊和其他方案，請參閱管理 PostgreSQL 使用者和角色。

如需有關 PostgreSQL 資料庫中權限的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 GRANT 命令。

委派和控制使用者密碼管理

作為 DBA，您可能想要委派管理使用者密碼。或者，您可能想要防止資料庫使用者變更其密碼或重新設定密碼約束 (例如密碼生命週期)。如要確保只有您選擇的資料庫使用者才可變更密碼設定，您可開啟受限制的密碼管理功能。啟動此功能時，只有那些已被授予 rds_password 角色的資料庫使用者才可管理密碼。

> **Note**
>
> 如要使用受限制的密碼管理，您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集必須執行 Amazon Aurora PostgreSQL 10.6 或更新版本。

依預設，此功能為 off，如下列所示：

```
postgres=> SHOW rds.restrict_password_commands;
  rds.restrict_password_commands
--------------------------------
 off
(1 row)
```

如要開啟此功能，請使用自訂參數群組，並將 rds.restrict_password_commands 的設定變更為 1。請務必重新啟動您的 Aurora PostgreSQL 的主資料庫執行個體 ，以使設定生效。

啟用此功能後，下列 SQL 命令需要 rds_password 權限：

```
CREATE ROLE myrole WITH PASSWORD 'mypassword';
```

```
CREATE ROLE myrole WITH PASSWORD 'mypassword' VALID UNTIL '2023-01-01';
ALTER ROLE myrole WITH PASSWORD 'mypassword' VALID UNTIL '2023-01-01';
ALTER ROLE myrole WITH PASSWORD 'mypassword';
ALTER ROLE myrole VALID UNTIL '2023-01-01';
ALTER ROLE myrole RENAME TO myrole2;
```

若密碼使用 MD5 雜湊演算法，則重新命名角色 (ALTER ROLE myrole RENAME TO newname) 也會受到限制。

啟用此功能後，嘗試使用任何這些 SQL 命令，而不使用 rds_password 角色權限會產生下列錯誤：

```
ERROR: must be a member of rds_password to alter passwords
```

建議您僅對專用於密碼管理的一些角色授予 rds_password。若您授予不具 rds_superuser 權限之資料庫使用者 rds_password 權限，則還需要授予其 CREATEROLE 屬性。

確定您驗證用戶端上的密碼需求，例如到期時間和需要的複雜度。若您使用自己的用戶端公用程式進行與密碼相關的變更，則該公用程式必須為 rds_password 的成員並具有 CREATE ROLE 權限。

使用 SCRAM 進行 PostgreSQL 密碼加密

Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SCRAM) 是 PostgreSQL 預設訊息摘要 (MD5) 演算法的替代選項，用於加密密碼。SCRAM 身分驗證機制被認為比 MD5 更安全。若要進一步了解這兩種不同的密碼保護方法，請參閱 PostgreSQL 文件中的 Password Authentication (密碼身分驗證)。

建議您使用 SCRAM 作為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的密碼加密配置，而不是使用 MD5。Aurora PostgreSQL 第 10 版和所有較高的主要和次要版本都支援 SCRAM。這是一種加密的挑戰回應機制，使用 scram-sha-256 演算法進行密碼身分驗證和加密。

您可能需要更新程式庫，用戶端應用程式才會支援 SCRAM。例如，42.2.0 之前的 JDBC 版本不支援 SCRAM。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL JDBC 驅動程式文件中的 PostgreSQL JDBC Driver (PostgreSQL JDBC 驅動程式)。如需其他 PostgreSQL 驅動程式和 SCRAM 支援的清單，請參閱 PostgreSQL 文件中的 List of drivers (驅動程式清單)。

Aurora PostgreSQL 14 版和更新版本預設支援 scram-sha-256 用於新資料庫叢集的密碼加密。對於這些版本，預設資料庫叢集參數群組 (default.aurora-postgresql14) password_encryption的值設定為 scram-sha-256。不支援 SCRAMAurora Serverless v1。

設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集為需要 SCRAM

對於 Aurora PostgreSQL 14.3 和更新版本，您可以要求 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集僅接受使用 scram-sha-256 演算法的密碼。

> **Important**
>
> 對於 PostgreSQL 資料庫的現有 RDS 代理，如果您將資料庫驗證修改為僅使用 SCRAM，則該代理會變成無法使用，最多持續 60 秒。若要避免發生此問題，請執行下列其中一項：
>
> - 確定資料庫同時允許 SCRAM 和 MD5 身分驗證。
> - 若只要使用 SCRAM 身分驗證，請建立新代理、將應用程式流量遷移至新代理，然後刪除先前與資料庫相關聯的代理。

在對系統進行變更之前，請確保您了解完整過程，如下所示：

- 獲得所有資料庫使用者的所有角色與密碼加密相關資訊。
- 針對控制密碼加密的參數，再次檢查 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的參數設定。
- 如果您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用預設參數群組，則需要建立自訂資料庫叢集參數群組，並將其套用到 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，讓您可以在需要時修改參數。如果您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用自訂參數群組，則您稍後可以視需要在過程中修改必要參數。
- 將 `password_encryption` 參數變更為 `scram-sha-256`。
- 通知所有資料庫使用者他們必須更新密碼。針對您的 `postgres` 帳戶進行相同的動作。系統會使用 scram-sha-256 演算法加密與儲存新密碼。
- 驗證確認使用加密類型將所有密碼加密。
- 如果所有密碼都使用 scram-sha-256，您可以將 `rds.accepted_password_auth_method` 參數從 `md5+scram` 變更為 `scram-sha-256`。

> **Warning**
>
> 在您僅將 `rds.accepted_password_auth_method` 變更為 scram-sha-256 後，則任何具有 `md5` 加密密碼的使用者 (角色) 將無法連線。

讓您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集準備好需要 SCRAM

對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集進行任何變更之前，請檢查所有現有的資料庫使用者帳戶。另外，請檢查用於密碼的加密類型。您可以使用 `rds_tools` 擴充功能執行這些任務。若要查看哪些 PostgreSQL 版本支援 `rds_tools`，請參閱 Amazon RDS for PostgreSQL 的延伸版本。

獲得資料庫使用者 (角色) 與密碼加密方法清單

1. 使用 `psql` 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上的主要執行個體 ，如下所示。

```
psql --host=cluster-name-instance-1.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --
port=5432 --username=postgres --password
```

2. 安裝 `rds_tools` 擴充功能。

```
postgres=> CREATE EXTENSION rds_tools;
CREATE EXTENSION
```

3. 取得角色和加密清單。

```
postgres=> SELECT * FROM
      rds_tools.role_password_encryption_type();
```

您會看到類似下列的輸出。

```
       rolname        | encryption_type
----------------------+-----------------
 pg_monitor           |
 pg_read_all_settings |
 pg_read_all_stats    |
 pg_stat_scan_tables  |
 pg_signal_backend    |
 lab_tester           | md5
 user_465             | md5
 postgres             | md5
(8 rows)
```

建立自訂資料庫叢集參數群組

> **Note**
>
> 如果您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集已使用自訂參數群組，則不需要建立新的群組。

如需 Aurora 的參數群組概觀，請參閱 在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組。

用於密碼的密碼加密類型是在某一個參數 (亦即 password_encryption) 中設定的。Aurora PostgreSQL 資料庫叢集允許的加密則是在另一個參數 (亦即 rds.accepted_password_auth_method) 中設定的。若要從這些預設值變更，則需要您建立自訂資料庫叢集參數群組，並套用到您的叢集。

您也可以使用 AWS Management Console 或 RDS API 來建立自訂資料庫叢集參數群組。如需詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組。

您可以使用資料庫執行個體與自訂參數群組建立關聯。

建立自訂資料庫叢集參數群組

1. 使用 create-db-cluster-parameter-group CLI 命令以建立叢集的自訂參數群組。以下範例使用 aurora-postgresql13 作為此自訂參數群組的來源。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   aws rds create-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name 'docs-lab-scram-passwords' \
     --db-parameter-group-family aurora-postgresql13  --description 'Custom DB cluster parameter group for SCRAM'
   ```

   在 Windows 中：

   ```
   aws rds create-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name "docs-lab-scram-passwords" ^
     --db-parameter-group-family aurora-postgresql13  --description "Custom DB cluster parameter group for SCRAM"
   ```

   現在您可以將自訂參數群組與叢集建立關聯。

2. 使用 modify-db-cluster CLI 命令將此自訂參數群組套用至您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier 'your-instance-name' \
           --db-cluster-parameter-group-name "docs-lab-scram-passwords
   ```

   在 Windows 中：

   ```
   aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier "your-instance-name" ^
           --db-cluster-parameter-group-name "docs-lab-scram-passwords
   ```

   若要重新同步 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集與自訂資料庫叢集參數群組，以及 ，請重新啟動叢集的主要與所有其他執行個體。

設定密碼加密以使用 SCRAM

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用的密碼加密機制是在資料庫叢集參數群組的 password_encryption 參數中設定的。允許的值為未設定、md5 或 scram-sha-256。預設值視 Aurora PostgreSQL 版本而定，如下所示：

- Aurora PostgreSQL 14 – 預設值為 scram-sha-256
- Aurora PostgreSQL 13 – 預設值為 md5

透過將自訂資料庫叢集參數群組連接至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，您可以修改密碼加密參數的值。



Name	Values	Allowed values	Modifiable	Source	Apply type
password_encryption	scram-sha-256	md5, scram-sha-256	true	system	dynamic
rds.accepted_password_auth_method	md5+scram	md5+scram, scram	true	system	dynamic

將密碼加密設定變更為 scram-sha-256

- 將密碼加密的值變更為 scram-sha-256，如下所示。變更會立即套用，因為參數是動態的，因此不需要重新啟動即可使變更生效。

  對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name \
  'docs-lab-scram-passwords' --parameters
 'ParameterName=password_encryption,ParameterValue=scram-
sha-256,ApplyMethod=immediate'
```

  在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-parameter-group --db-parameter-group-name ^
  "docs-lab-scram-passwords" --parameters
 "ParameterName=password_encryption,ParameterValue=scram-
sha-256,ApplyMethod=immediate"
```

將使用者角色的密碼遷移至 SCRAM

您可以將使用者角色的密碼遷移至 SCRAM，如下說明：

將資料庫使用者 (角色) 密碼從 MD5 遷移至 SCRAM

1. 以管理員使用者身分 (預設使用者名稱 `postgres`) 登入，如下所示。

```
psql --host=cluster-name-instance-1.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --
port=5432 --username=postgres --password
```

2. 使用下列命令檢查 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體上 `password_encryption` 參數的設定。

```
postgres=> SHOW password_encryption;
 password_encryption
---------------------
 md5
 (1 row)
```

3. 將此參數的值變更為 scram-sha-256。這是動態參數，因此您在進行此變更之後不需要重新啟動執行個體。再次檢查該值以確定它現在已設定為 scram-sha-256，如下所示。

```
postgres=> SHOW password_encryption;
 password_encryption
---------------------
 scram-sha-256
 (1 row)
```

4. 通知所有資料庫使用者變更自己的密碼。務必亦為帳戶 postgres (具有 rds_superuser 權限的資料庫使用者) 變更您自己的密碼。

```
labdb=> ALTER ROLE postgres WITH LOGIN PASSWORD 'change_me';
ALTER ROLE
```

5. 對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上所有的資料庫重複此程序。

變更參數為需要 SCRAM

這是程序中的最後一個步驟。在以下程序中進行變更後，仍然使用 md5 將密碼加密的任何使用者帳戶 (角色) 將無法登入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

rds.accepted_password_auth_method 指定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集在登入程序期間接受的使用者密碼加密方法。預設值為 md5+scram，這意味著任何一種方法都接受。在下圖中，您可以找到此參數的預設設定。

Name	Values	Allowed values	Modifiable	Source	Apply type
password_encryption	scram-sha-256	md5, scram-sha-256	true	system	dynamic
rds.accepted_password_auth_method	md5+scram	md5+scram, scram	true	system	dynamic

此參數的允許值為 md5+scram 或僅 scram。將此參數值變更為 scram 會使此成為一個需求。

將參數值變更為需要對密碼進行 SCRAM 身分驗證

1. 確認 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上所有資料庫的所有資料庫使用者密碼使用 scram-sha-256 進行密碼加密。若要這麼做，請向 rds_tools 查詢角色 (使用者) 和加密類型，如下所示。

```
postgres=> SELECT * FROM rds_tools.role_password_encryption_type();
  rolname        | encryption_type
  ---------------------+-----------------
  pg_monitor           |
  pg_read_all_settings |
  pg_read_all_stats    |
  pg_stat_scan_tables  |
  pg_signal_backend    |
  lab_tester           | scram-sha-256
  user_465             | scram-sha-256
  postgres             | scram-sha-256
  ( rows)
```

2. 針對您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中所有的資料庫執行個體重複此查詢。

   如果所有密碼都使用 scram-sha-256，您可以繼續進行。

3. 將接受的密碼身分驗證值變更為 scram-sha-256，如下所示。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name 'docs-
lab-scram-passwords' \
  --parameters
 'ParameterName=rds.accepted_password_auth_method,ParameterValue=scram,ApplyMethod=immediat
```

   在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name "docs-
lab-scram-passwords" ^
  --parameters
 "ParameterName=rds.accepted_password_auth_method,ParameterValue=scram,ApplyMethod=immediat
```

使用 SSL/TLS 保護 Aurora PostgreSQL 資料的安全

對於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，Amazon RDS 支援 Secure Sockets Layer (SSL) 和 Transport Layer Security (TLS) 加密。您可以使用 SSL/TLS，將應用程式與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集之間的連線加密。您也可以強制 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的所有連線都使用 SSL/TLS。Amazon Aurora PostgreSQL 現已支援 Transport Layer Security (TLS) 版本 1.1 和 1.2。建議使用 TLS 1.2 進行加密連線。我們從以下版本的 Aurora PostgreSQL 新增了對 TLSv1.3 的支援：

- 15.3 版和所有更新版本
- 14.8 版和更新的 14 版本
- 13.11 版和更新的 13 版本
- 12.15 版和更新的 12 版
- 11.20 版和更新的 11 版本

如需 SSL/TLS 支援和 PostgreSQL 資料庫的一般資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 SSL 支援。如需透過 JDBC 使用 SSL/TLS 連線的相關資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的設定用戶端。

主題

- 需要使用 SSL/TLS 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集
- 判斷 SSL/TLS 連線狀態
- 為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的連線設定密碼套件

Aurora PostgreSQL 的所有 AWS 區域都提供 SSL/TLS 支援。建立資料庫叢集時，Amazon RDS 會為您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立 SSL/TLS 憑證。如果您啟用 SSL/TLS 憑證驗證，則 SSL/TLS 憑證會包含資料庫叢集端點，當作 SSL/TLS 憑證的通用名稱 (CN)，以防範詐騙攻擊。

透過 SSL/TLS 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

1. 下載憑證。

   如需有關下載憑證的詳細資訊，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。
2. 將憑證匯入作業系統。
3. 透過 SSL/TLS 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

   當您使用 SSL/TLS 連線時，用戶端可以選擇是否驗證憑證鏈。如果您的連線參數指定 `sslmode=verify-ca` 或 `sslmode=verify-full`，則用戶端在信任存放區必須有 RDS CA 憑證，或在連線 URL 中必須參考這些憑證。此需求是為了驗證用於簽署資料庫憑證的憑證鏈。

   當用戶端 (例如 psql 或 JDBC) 設有 SSL/TLS 支援時，依預設，用戶端會先嘗試使用 SSL/TLS 連線至資料庫。如果用戶端無法使用 SSL/TLS 連線，則回復為不使用 SSL/TLS 連線。根據預設，JDBC 和 libpq 型用戶端的 `sslmode` 選項設定為 `prefer`。

   使用 `sslrootcert` 參數來參考憑證，例如 `sslrootcert=rds-ssl-ca-cert.pem`。

以下是使用 psql 連接至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的範例。

```
$ psql -h testpg.cdhmuqifdpib.us-east-1.rds.amazonaws.com -p 5432 \
    "dbname=testpg user=testuser sslrootcert=rds-ca-2015-root.pem sslmode=verify-full"
```

需要使用 SSL/TLS 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

若要要求對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集進行 SSL/TLS 連線，請使用 `rds.force_ssl` 參數。

- 若要要求 SSL/TLS 連線，請將`rds.force_ssl`參數值設定為 1 （開啟）。
- 若要關閉所需的 SSL/TLS 連線，請將`rds.force_ssl`參數值設定為 0 （關閉）。

此參數的預設值取決於 Aurora PostgreSQL 版本：

- 對於 Aurora PostgreSQL 第 17 版及更新版本：預設值為 1 （開啟）。
- 對於 Aurora PostgreSQL 第 16 版及更舊版本：預設值為 0 （關閉）。

> **Note**
>
> 當您從 Aurora PostgreSQL 第 16 版或更早版本升級至第 17 版或更新版本執行主要版本升級時，參數的預設值會從 0 （關閉） 變更為 1 （開啟）。此變更可能會導致未針對 SSL 設定的應用程式連線失敗。您可以將此參數設定為 0 （關閉），以還原至先前的預設行為。

如需處理參數的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

更新 `rds.force_ssl` 參數也會將 PostgreSQL `ssl` 參數設為 1 (開啟)，並修改資料庫叢集的 `pg_hba.conf` 檔案，以支援新的 SSL/TLS 組態。

當資料庫叢集的 `rds.force_ssl` 參數設為 1 時，您在連線時會看到類似如下的輸出，表示現在需要使用 SSL/TLS：

```
$ psql postgres -h SOMEHOST.amazonaws.com -p 8192 -U someuser
psql (9.3.12, server 9.4.4)
WARNING: psql major version 9.3, server major version 9.4.
Some psql features might not work.
SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256)
```

```
Type "help" for help.

postgres=>
```

判斷 SSL/TLS 連線狀態

當您連接至資料庫叢集時，登入橫幅中會顯示連線的加密狀態。

```
Password for user master:
psql (9.3.12)
SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256)
Type "help" for help.

postgres=>
```

您也可以載入 sslinfo 擴充功能，然後呼叫 ssl_is_used() 函數，以判斷是否正在使用 SSL/TLS。如果連線正在使用 SSL/TLS，此函數會傳回 t，否則傳回 f。

```
postgres=> create extension sslinfo;
CREATE EXTENSION

postgres=> select ssl_is_used();
 ssl_is_used
---------
t
(1 row)
```

您可以使用 select ssl_cipher() 命令來決定 SSL/TLS 密碼：

```
postgres=> select ssl_cipher();
ssl_cipher
--------------------
DHE-RSA-AES256-SHA
(1 row)
```

如果您啟用 set rds.force_ssl 並重新啟動資料庫叢集，則非 SSL 連線會遭到拒絕並傳回下列訊息：

```
$ export PGSSLMODE=disable
$ psql postgres -h SOMEHOST.amazonaws.com -p 8192 -U someuser
psql: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "host.ip", user "someuser", database
 "postgres", SSL off
$
```

如需 sslmode 選項的資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的資料庫連線控制函數。

為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的連線設定密碼套件

透過使用可設定的密碼套件，您可以更進一步控制資料庫連線的安全性。您可以指定要允許的密碼套件清單，用以保護用戶端與資料庫之間的 SSL/TLS 連線的安全。您可以使用可設定的密碼套件來控制資料庫伺服器接受的連線加密。這樣做有助於避免使用不安全或已作廢的密碼。

Aurora PostgreSQL 11.8 版及更高版本支援可設定的密碼套件。

要指定用於加密連線的許可密碼列表，請修改 ssl_ciphers 叢集參數。使用 AWS CLI、 或 RDS API AWS Management Console，將 ssl_ciphers 參數設定為叢集參數群組中逗號分隔密碼值的字串。要設定叢集參數，請參閱 在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。

下表顯示有效 Aurora PostgreSQL 引擎版本支援的密碼。

Aurora PostgreSQL 引擎版本	受支援的密碼	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
9.6、10.20 和更低版本，11.15 和更低版本，12.10 和更低版本，13.6 和更低版本	DHE-RSA-AES128-SHA	是	否	否
	DHE-RSA-AES128-SHA256	否	是	否
	DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	否	是	否
	DHE-RSA-AES256-SHA	否	是	否
	DHE-RSA-AES256-SHA256	是	是	否
	ECDHE-RSA-AES128-SHA	否	是	否
	ECDHE-RSA-AES128-SHA256	否	是	否
	ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	否	是	否

Aurora PostgreSQL 引擎版本	受支援的密碼	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	是	是	否
	ECDHE-ECDSA-AES256-SHA	否	是	否
	ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384	是	是	否
	ECDHE-RSA-AES256-SHA384	否	是	否
	ECDHE-RSA-AES128-SHA			
	ECDHE-RSA-AES128-SHA256			
	ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256			
	ECDHE-RSA-AES256-SHA			
	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384			

Aurora PostgreSQL 引擎版本	受支援的密碼	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
10.21、11.16、12.11、13.7、14.3 和 14.4	ECDHE-RSA-AES128-SHA	是	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	是	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	是	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	是	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH	否	是	否

Aurora PostgreSQL 引擎版本	受支援的密碼	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
	_AES_256_ GCM_SHA384 TLS_RSA_W ITH_AES_2 56_GCM_SHA384 TLS_RSA_W ITH_AES_2 56_CBC_SHA TLS_RSA_W ITH_AES_1 28_GCM_SHA256 TLS_RSA_W ITH_AES_1 28_CBC_SHA TLS_ECDHE _RSA_WITH _CHACHA20 _POLY1305_SHA256			

Aurora PostgreSQL 引擎版本	受支援的密碼	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
10.22、11.17、12.12、13.8、14.5 和 15.2	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	是	是	否
		否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	否	是	否
		是	是	否
		否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	是	是	否
		否	是	否
		否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	是	是	否
		否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	否	是	否
		是	是	否
		否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	是	是	否
		是	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256			

Aurora PostgreSQL 引擎版本	受支援的密碼	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256			

Aurora PostgreSQL 引擎版本	受支援的密碼	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
11.20、12.15、13.11、14.8、15.3、16.1 及更高版本	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	是	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	是	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	是	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	否	是	否
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	否	否	是

Aurora PostgreSQL 引擎版本	受支援的密碼	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS_AES_128_GCM_SHA256			

Aurora PostgreSQL 引擎版本	受支援的密碼	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
	TLS_AES_256_GCM_SHA384			

您也可以使用 describe-engine-default-cluster-parameters CLI 命令決定特定參數群組系列目前支援哪些密碼套件。下列範例顯示如何取得適用於 Aurora PostgreSQL 11 的 `ssl_cipher` 叢集參數的允許值。

```
aws rds describe-engine-default-cluster-parameters --db-parameter-group-family aurora-
postgresql11

    ...some output truncated...
 {
  "ParameterName": "ssl_ciphers",
  "Description": "Sets the list of allowed TLS ciphers to be used on secure
 connections.",
  "Source": "engine-default",
  "ApplyType": "dynamic",
  "DataType": "list",
  "AllowedValues": "DHE-RSA-AES128-SHA,DHE-RSA-AES128-SHA256,DHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256,DHE-RSA-AES256-SHA,DHE-RSA-AES256-SHA256,DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,
  ECDHE-RSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES128-SHA256,ECDHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256,ECDHE-RSA-AES256-SHA,ECDHE-RSA-AES256-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-GCM-
SHA384,TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,

 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,T

 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AE
  "IsModifiable": true,
  "MinimumEngineVersion": "11.8",
  "SupportedEngineModes": [
   "provisioned"
  ]
 },
    ...some output truncated...
```

`ssl_ciphers` 參數預設為所有允許的密碼套件。如需有關密碼的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 ssl_cipher 變數。

將應用程式更新為使用新的 SSL/TLS 憑證來連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

自 2023 年 1 月 13 日起，Amazon RDS 已發佈新的憑證認證機構 (CA) 憑證，使用 Secure Socket Layer 或 Transport Layer Security (SSL/TLS) 來連線至 Aurora 資料庫叢集。接下來，您可以找到更新應用程式使用新憑證的相關資訊。

本主題可協助您判斷任何用戶端應用程式是否使用 SSL/TLS 連線至您的資料庫叢集。若是如此，您可以進一步檢查那些應用程式是否需要驗證憑證才能連線。

> **Note**
>
> 有些應用程式設定為只有在成功驗證伺服器上的憑證時，才能連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。
> 對於這些應用程式，您必須更新用戶端應用程式信任存放區來包含新的 CA 憑證。

更新用戶端應用程式信任存放區中的 CA 憑證之後，您就可以在資料庫叢集輪換憑證。強烈建議先在開發或預備環境中測試這些步驟，再於生產環境中實作。

如需憑證輪換的詳細資訊，請參閱輪換您的 SSL/TLS 憑證。如需下載憑證的詳細資訊，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。如需對 PostgreSQL 資料庫叢集使用 SSL/TLS 的資訊，請參閱使用 SSL/TLS 保護 Aurora PostgreSQL 資料的安全。

主題

- 判斷任何應用程式是否使用 SSL 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集
- 判斷用戶端是否需要驗證憑證才能連線
- 更新應用程式信任存放區
- 針對不同類型的應用程式使用 SSL/TLS 連線

判斷任何應用程式是否使用 SSL 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

在資料庫叢集組態中檢查 `rds.force_ssl` 參數的值。依預設，`rds.force_ssl` 參數設為 `0` (關閉)。如果 `rds.force_ssl` 參數設為 `1` (開啟)，則用戶端需要使用 SSL/TLS 進行連線。如需參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

如果 rds.force_ssl 不設為 1 (開啟)，請查詢 pg_stat_ssl 檢視，以檢查使用 SSL 的連線。例如，下列查詢只傳回 SSL 連線和關於使用 SSL 的用戶端的資訊。

```
select datname, usename, ssl, client_addr from pg_stat_ssl inner join pg_stat_activity
 on pg_stat_ssl.pid = pg_stat_activity.pid where ssl is true and usename<>'rdsadmin';
```

只有使用 SSL/TLS 連線的列才會顯示連線的相關資訊。下列為範例輸出。

```
 datname  | usename | ssl | client_addr
----------+---------+-----+-------------
 benchdb  | pgadmin | t   | 53.95.6.13
 postgres | pgadmin | t   | 53.95.6.13
(2 rows)
```

上述查詢只顯示查詢當時的連線。沒有結果不代表沒有應用程式使用 SSL 連線。其他 SSL 連線可能在不同時間建立。

判斷用戶端是否需要驗證憑證才能連線

當用戶端 (例如 psql 或 JDBC) 設有 SSL 支援時，依預設，用戶端會先嘗試以 SSL 連線至資料庫。如果用戶端無法以 SSL 連線，則回復為不以 SSL 來連線。用於 libpq 型用戶端 （ 例如 psql) 和 JDBC 的預設sslmode模式都設為 prefer。伺服器上的憑證只有在 sslrootcert 提供sslmode設定為 verify-ca或 時才會驗證verify-full。如果憑證無效，則擲出錯誤。

使用 PGSSLROOTCERT 以PGSSLMODE環境變數驗證憑證，並將 PGSSLMODE 設定為 verify-ca或 verify-full。

```
PGSSLMODE=verify-full PGSSLROOTCERT=/fullpath/ssl-cert.pem psql -h
 pgdbidentifier.cxxxxxxxx.us-east-2.rds.amazonaws.com -U primaryuser -d postgres
```

使用 sslrootcert引數，以sslmode連線字串格式使用 與 驗證憑證，並將 sslmode 設定為 verify-ca或 verify-full。

```
psql "host=pgdbidentifier.cxxxxxxxx.us-east-2.rds.amazonaws.com sslmode=verify-full
 sslrootcert=/full/path/ssl-cert.pem user=primaryuser dbname=postgres"
```

例如，在上述案例中，如果您使用無效根憑證，則在用戶端會看到類似以下的錯誤。

```
psql: SSL error: certificate verify failed
```

更新應用程式信任存放區

如需為 PostgreSQL 應用程式更新信任存放區的資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的使用 SSL 保護 TCP/IP 連線的安全。

> **Note**
>
> 更新信任存放區時，除了新增憑證，您還可以保留舊憑證。

為 JDBC 更新應用程式信任存放區

您可以為使用 JDBC 建立 SSL/TLS 連線的應用程式更新信任存放區。

如需下載根憑證的資訊，請參閱 使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

如需匯入憑證的範例指令碼，請參閱 將憑證匯入信任存放區的範例指令碼。

針對不同類型的應用程式使用 SSL/TLS 連線

以下提供針對不同類型的應用程式使用 SSL/TLS 連線的資訊：

- psql

  以連線字串或環境變數指定選項，從命令列叫用此用戶端。若為 SSL/TLS 連線，相關選項為 `sslmode` (環境變數 `PGSSLMODE`)、`sslrootcert` (環境變數 `PGSSLROOTCERT`)。

  如需完整的選項清單，請參閱 PostgreSQL 文件中的參數關鍵字。如需完整的環境變數清單，請參閱 PostgreSQL 文件中的環境變數。

- pgAdmin

  這個以瀏覽器為基礎的用戶端是更方便連線至 PostgreSQL 資料庫的介面。

  如需設定連線的資訊，請參閱 pgAdmin 文件。

- JDBC

  JDBC 可讓 Java 應用程式連線至資料庫。

  如需使用 JDBC 連線至 PostgreSQL 資料庫的一般資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的連線至資料庫。如需使用 SSL/TLS 來連線的資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的設定用戶端。

- Python

  常用來連線至 PostgreSQL 資料庫的 Python 程式庫是 psycopg2。

  如需使用 psycopg2 的資訊，請參閱 psycopg2 文件。如需如何連線至 PostgreSQL 資料庫的簡短教學課程，請參閱 Psycopg2 教學。您可以在 psycopg2 模組內容中找到 connect 命令接受的選項的相關資訊。

> **Important**
>
> 在確定了資料庫連線使用 SSL/TLS 並已更新應用程式信任存放區之後，您可以將資料庫更新為使用 rds-ca-rsa2048-g1 憑證。如需說明，請參閱透過修改資料庫執行個體來更新您的 CA 憑證中的步驟 3。

搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Kerberos 身分驗證

在使用者連線至執行 PostgreSQL 的資料庫叢集時，您可以使用 Kerberos 驗證用戶身分。若要這樣做，請將資料庫叢集設定為 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 用於 Kerberos 身分驗證。 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 也稱為 AWS Managed Microsoft AD。這是 提供的功能 AWS Directory Service。若要進一步了解，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的什麼是 AWS Directory Service？。

若要開始，請建立 AWS Managed Microsoft AD 目錄來存放使用者登入資料。然後，將 Active Directory 網域和其他資訊提供給 PostgreSQL 資料庫叢集。當使用者向 PostgreSQL 資料庫叢集進行驗證時，身分驗證請求會轉送到 AWS Managed Microsoft AD 目錄。

將您的所有登入資料保留在相同目錄可以節省您的時間和精力。這樣您就有一個集中的位置來存放及管理多個資料庫叢集的登入資料。使用目錄也可以改善您的整體安全性描述檔。

除此之外，您也可以從自己的內部部署 Microsoft Active Directory 存取登入資料。若要執行這項操作，請建立信任網域關聯，讓 AWS Managed Microsoft AD 目錄信任您的內部部署 Microsoft Active Directory。如此一來，使用者就可以透過在存取您內部部署網路的工作負載時的相同 Windows 單一登入 (SSO) 體驗，來存取 PostgreSQL 叢集。

資料庫可以使用 Kerberos、 AWS Identity and Access Management (IAM) 或 Kerberos 和 IAM 身分驗證。不過，因為 Kerberos 和 IAM 身分驗證提供了不同的身分驗證方法，所以特定資料庫使用者只能使用一種或其他身分驗證方法登入資料庫，但不能同時使用兩者。如需 IAM 身分驗證的詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。

主題

- 區域和版本可用性
- 對 PostgreSQL 資料庫叢集進行 Kerberos 身分驗證的概觀
- 為 PostgreSQL 資料庫叢集設定 Kerberos 身分驗證
- 在 Active Directory 網域中管理 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集
- 使用 Kerberos 身分驗證連線至 PostgreSQL
- 使用 AD 安全性群組進行 Aurora SQL 存取控制

區域和版本可用性

功能可用性和支援會因每個資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。如需可與 Kerberos 身分驗證搭配使用之 Aurora PostgreSQL 版本和區域的詳細資訊，請參閱 使用 Aurora PostgreSQL 進行 Kerberos 身分驗證。

對 PostgreSQL 資料庫叢集進行 Kerberos 身分驗證的概觀

若要為 PostgreSQL 資料庫叢集設定 Kerberos 身分驗證，請遵循下列步驟，稍後會提供更詳細的說明：

1. 使用 AWS Managed Microsoft AD 建立 AWS Managed Microsoft AD 目錄。您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 AWS Directory Service API 來建立目錄。請務必開啟目錄安全性群組上的相關輸出連接埠，以便目錄可以與 叢集 通訊。
2. 建立提供 Amazon Aurora 存取權的角色，以呼叫您的 AWS Managed Microsoft AD 目錄。若要這樣做，請建立使用 受管 IAM 政策 的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色`AmazonRDSDirectoryServiceAccess`。

   若要讓 IAM 角色允許存取，必須在 AWS 您帳戶的正確 AWS 區域中啟用 AWS Security Token Service (AWS STS) 端點。 AWS STS 端點預設會在所有 中處於作用中狀態 AWS 區域，而且您可以使用它們，而不需要任何進一步的動作。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的AWS STS 在 AWS 區域中啟用和停用 。
3. 使用 Microsoft Active Directory 工具在 AWS Managed Microsoft AD 目錄中建立和設定使用者。如需在 Active Directory 中建立使用者的詳細資訊，請參閱《 管理指南》中的管理 AWS Managed Microsoft AD 中的使用者和群組。 AWS Directory Service
4. 如果您打算在不同 AWS 帳戶或 Virtual Private Cloud (VPC) 中尋找目錄和資料庫執行個體，請設定 VPC 互連。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Peering Guide》中的什麼是 VPC 互連？。
5. 使用下列其中一種方法，從主控台、CLI 或 RDS API 建立或修改 PostgreSQL 資料庫叢集：

- 建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集並與之連線
- 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 從資料庫叢集快照還原
- 將資料庫叢集還原至指定時間

您可以在與目錄相同的 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 或不同的 AWS 帳戶或 VPC 中找到叢集。當您建立或修改 PostgreSQL 資料庫叢集時，請執行下列動作：

- 請提供您建立目錄時產生的網域識別符 (d-* 識別符)。
- 請提供所建立的 IAM 角色名稱。
- 確保資料庫執行個體安全群組可以從目錄的安全群組接收傳入流量。

6. 使用 RDS 主要使用者登入資料來連接至 PostgreSQL 資料庫叢集。然後，在 PostgreSQL 中建立要在外部識別的使用者。外部識別的使用者可以使用 Kerberos 身分驗證來登入 PostgreSQL 資料庫叢集。

為 PostgreSQL 資料庫叢集設定 Kerberos 身分驗證

您可以使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) 來設定 PostgreSQL 資料庫叢集的 Kerberos 身分驗證。若要設定 Kerberos 身分驗證，請遵循下列步驟。

主題

- 步驟 1：使用 建立目錄 AWS Managed Microsoft AD
- 步驟 2：(選用) 在您的內部部署 Active Directory 與 AWS Directory Service之間建立信任關係
- 步驟 3：為 Amazon Aurora 建立 IAM 角色以存取 AWS Directory Service
- 步驟 4：建立和設定使用者
- 步驟 5：啟用目錄和資料庫執行個體之間的跨 VPC 流量
- 步驟 6：建立或修改 PostgreSQL 資料庫叢集
- 步驟 7：針對您的 Kerberos 主體建立 PostgreSQL 使用者
- 步驟 8：設定 PostgreSQL 用戶端

步驟 1：使用 建立目錄 AWS Managed Microsoft AD

AWS Directory Service 在 AWS 雲端中建立全受管 Active Directory。當您建立 AWS Managed Microsoft AD 目錄時， 會為您 AWS Directory Service 建立兩個網域控制站和 DNS 伺服器。目錄伺服器是在 VPC 的不同子網路中建立。此備援有助於確保即使發生故障，您仍然可以存取目錄。

當您建立 AWS Managed Microsoft AD 目錄時， AWS Directory Service 會代表您執行下列任務：

- 在 VPC 內設定 Active Directory。
- 建立含有使用者名稱 Admin 與指定密碼的目錄管理員帳戶。您可以使用此帳戶來管理目錄。

> **Important**
>
> 請務必儲存此密碼。 AWS Directory Service 不會儲存此密碼，而且無法擷取或重設。

- 建立目錄控制器的安全群組。安全群組必須允許與 PostgreSQL 資料庫叢集進行通訊。

啟動時 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory， 會 AWS 建立組織單位 (OU)，其中包含目錄的所有物件。此 OU 有您在建立目錄時所輸入的 NetBIOS 名稱，位於根網域中。網域根由 擁有和管理 AWS。

使用 AWS Managed Microsoft AD 目錄建立Admin的帳戶具有 OU 最常見管理活動的許可：

- 建立、更新或刪除使用者
- 將資源 (例如檔案或列印伺服器) 新增至您的網域，然後對您 OU 中的使用者指派這些資源的許可
- 建立額外的 OU 和容器
- 委派授權
- 從 Active Directory 資源回收筒還原已刪除的物件
- 在 Active Directory Web 服務上執行適用於 Windows PowerShell 的 Active Directory 和網域名稱服務 (DNS) 模組

Admin 帳戶也有權執行下列全網域活動：

- 管理 DNS 組態 (新增、移除或更新記錄、區域和轉寄站)
- 檢視 DNS 事件日誌
- 檢視安全事件日誌

使用 建立目錄 AWS Managed Microsoft AD

1. 在 AWS Directory Service 主控台中，選擇 Directories (目錄)，然後選擇 Set up directory (設定目錄)。

2. 選擇 AWS Managed Microsoft AD. AWS Managed Microsoft AD 是目前支援與 Amazon Aurora 搭配使用的唯一選項。
3. 選擇下一步。
4. 在 Enter directory information (輸入目錄資訊) 頁面上，提供下列資訊：

   版本

   選擇滿足您需求的版本。

   目錄 DNS 名稱

   目錄的完全合格名稱，例如 **`corp.example.com`**。

   目錄 NetBIOS 名稱

   目錄的簡短名稱，例如：`CORP`。

   目錄描述

   選擇填寫其他目錄說明。

   管理員密碼

   目錄管理員的密碼。目錄建立程序會建立含有使用者名稱 `Admin` 與這組密碼的管理者帳戶。

   目錄管理員密碼不得包含 "admin" 字組。密碼區分大小寫，長度須為 8 至 64 個字元。至少須有一位字元屬於以下四種類型中的三類：

   - 小寫字母 (a–z)
   - 大寫字母 (A–Z)
   - 數字 (0–9)
   - 非英數字元 (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)

   Confirm password (確認密碼)

   重新輸入管理員密碼。

   > **Important**
   >
   > 請確定您儲存此密碼。 AWS Directory Service 不會儲存此密碼，而且無法擷取或重設。

5. 選擇下一步。

6. 在 Choose VPC and subnets (選擇 VPC 和子網路) 頁面上，提供下列資訊：

   VPC

   選擇目錄的 VPC。您可在此相同 VPC 或不同 VPC 中建立 PostgreSQL 資料庫叢集。

   子網路

   選擇目錄伺服器的子網路。這兩個子網路必須位於不同的可用區域。

7. 選擇 Next (下一步)。

8. 檢閱目錄資訊。如果需要變更，請選擇 Previous (上一步)，然後進行變更。若資訊無誤，請選擇 Create directory (建立目錄)。



建立目錄需要幾分鐘的時間。成功建立時，Status (狀態) 值會變更為 Active (作用中)。

若要查看目錄的資訊，請選擇目錄清單中的目錄 ID。請記下 Directory ID (目錄 ID) 值，建立或修改 PostgreSQL 資料庫執行個體時需要此值。



步驟 2：(選用) 在您的內部部署 Active Directory 與 AWS Directory Service之間建立信任關係

如果您不打算使用自己的內部部署 Microsoft Active Directory，請跳至步驟 3：為 Amazon Aurora 建立 IAM 角色以存取 AWS Directory Service.

若要使用內部部署 Active Directory 取得 Kerberos 身分驗證，您需要使用內部部署 Microsoft Active Directory 與 AWS Managed Microsoft AD 目錄 （ 在 中建立 ） 之間的樹系信任來建立信任網域關係步

步驟 1：使用 建立目錄 AWS Managed Microsoft AD。信任可以是單向，其中 AWS Managed Microsoft AD 目錄信任內部部署 Microsoft Active Directory。信任也可以是雙向，其中兩個 Active Directory 互相信任。如需使用 設定信任的詳細資訊 AWS Directory Service，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的何時建立信任關係。

> **Note**
>
> 如果您使用內部部署 Microsoft Active Directory：
>
> - Windows 用戶端必須使用端點 AWS Directory Service 中 的網域名稱來連線，而不是 rds.amazonaws.com。如需詳細資訊，請參閱使用 Kerberos 身分驗證連線至 PostgreSQL。
> - Windows 用戶端無法使用 Aurora 自訂端點進行連線。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 端點連線。
> - 針對全球資料庫：
>   - Windows 用戶端只能使用全域資料庫主要 中的執行個體端點或叢集端點 AWS 區域 進行連線。
>   - Windows 用戶端無法使用次要叢集端點進行連線 AWS 區域。

請確定您的內部部署 Microsoft Active Directory 網域名稱包含對應至新建立之信任關係的 DNS 尾碼路由。以下螢幕擷取畫面顯示了一個範例。



步驟 3：為 Amazon Aurora 建立 IAM 角色以存取 AWS Directory Service

若要讓 Amazon Aurora AWS Directory Service 為您呼叫 ， AWS 您的帳戶需要使用 受管 IAM 政策 的 IAM 角色`AmazonRDSDirectoryServiceAccess`。此角色允許 Amazon Aurora 呼叫 AWS Directory

Service。（請注意，此存取 的 IAM 角色與用於 的 IAM 角色 AWS Directory Service 不同 IAM 資料庫身分驗證。）

當您使用 建立資料庫執行個體， AWS Management Console 且主控台使用者帳戶具有 `iam:CreateRole`許可時，主控台會自動建立所需的 IAM 角色。在此情況下，角色名稱為 `rds-directoryservice-kerberos-access-role`。否則，您必須手動建立 IAM 角色。當您建立此 IAM 角色時，請選擇 `Directory Service`，然後將 AWS 受管政策連接至`AmazonRDSDirectoryServiceAccess`該角色。

如需為服務建立 IAM 角色的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的建立角色以將許可委派給 AWS 服務。

> **Note**
>
> 用於 Windows Authentication for RDS for Microsoft SQL Server 的 IAM 角色不可用於 Amazon Aurora。

作為使用 `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` 受管政策的替代方案，您可以建立具有必要許可的政策。在此情況下，IAM 角色必須有以下 IAM 信任政策。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "directoryservice.rds.amazonaws.com",
          "rds.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

此角色也須具有下列 IAM 角色政策：

```
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

對於選擇加入 AWS 區域，請在 IAM 角色信任政策中使用區域特定的服務主體。當您為這些區域中的服務建立信任政策時，請在服務主體中指定區域代碼。

下列範例顯示包含區域特定服務主體的信任政策：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "directoryservice.rds.REGION-CODE.amazonaws.com",
          "rds.REGION-CODE.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

將 REGION-CODE 取代為特定區域的程式碼。例如，針對亞太區域 （墨爾本） 區域使用下列服務主體：

```
"Service": [
```

```
  "directoryservice.rds.ap-southeast-4.amazonaws.com",
  "rds.ap-southeast-4.amazonaws.com"
]
```

步驟 4：建立和設定使用者

您可以透過使用 Active Directory 使用者和運算集區來建立使用者。這是 Active Directory Domain Services 和 Active Directory 輕量型目錄服務工具之一。如需詳細資訊，請參閱 Microsoft 文件中的將使用者和電腦新增至 Active Directory 網域。在此情況下，使用者是個人或其他實體，例如其電腦屬於網域，而其身分在目錄中維護。

若要在 AWS Directory Service 目錄中建立使用者，您必須連線到屬於 AWS Directory Service 目錄成員的 Windows 型 Amazon EC2 執行個體。同時，您必須以具有建立使用者之許可的使用者身分來登入。如需詳細資訊，請參閱《AWS Directory Service 管理指南》中的建立使用者。

步驟 5：啟用目錄和資料庫執行個體之間的跨 VPC 流量

如果您打算在相同 VPC 中尋找目錄和資料庫叢集，請略過本步驟，並移至 步驟 6：建立或修改 PostgreSQL 資料庫叢集。

如果您打算在不同 VPC 中尋找目錄和資料庫執行個體，請使用 VPC 互連或 AWS Transit Gateway 來設定跨 VPC 流量。

下列程序會使用 VPC 互連來啟用 VPC 之間的流量。請遵循《Amazon Virtual Private Cloud 互連指南》中什麼是 VPC 互連？的指示。

使用 VPC 互連以啟用跨 VPC 流量

1. 設定適當的 VPC 路由規則，以確保網路流量可以雙向對流。
2. 確保資料庫執行個體安全群組可以從目錄的安全群組接收傳入流量。
3. 確保沒有網路存取控制清單 (ACL) 規則來封鎖流量。

如果不同的 AWS 帳戶擁有該目錄，您必須共用該目錄。

在 AWS 帳戶之間共用目錄

1. 遵循《 AWS Directory Service 管理指南》中的教學課程：共用 AWS Managed Microsoft AD 目錄以實現無縫 EC2 網域加入中的指示 AWS ，開始與將在其中建立資料庫執行個體的帳戶共用目錄。

2. 使用資料庫執行個體的帳戶登入 AWS Directory Service 主控台，並確保網域具有 SHARED 狀態，再繼續。
3. 使用資料庫執行個體的帳戶登入 AWS Directory Service 主控台時，請注意目錄 ID 值。您可以使用此目錄 ID，將資料庫執行個體加入網域。

步驟 6：建立或修改 PostgreSQL 資料庫叢集

建立或修改要搭配目錄使用的 PostgreSQL 資料庫叢集。您可以使用主控台、CLI 或 RDS API，將資料庫叢集與目錄建立關聯。您可採用下列其中一種方式來這麼做：

- 使用主控台、create-db-cluster CLI 命令或 CreateDBCluster RDS API 操作，建立新的 PostgreSQL 資料庫叢集。如需說明，請參閱「建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集並與之連線」。
- 使用主控台、modify-db-cluster CLI 命令或 ModifyDBCluster RDS API 操作，修改現有的 PostgreSQL 資料庫叢集。如需說明，請參閱「修改 Amazon Aurora 資料庫叢集」。
- 使用主控台、restore-db-cluster-from-db-snapshot CLI 命令或 RestoreDBClusterFromDBSnapshot RDS API 操作，從資料庫快照還原 PostgreSQL 資料庫叢集。如需說明，請參閱從資料庫叢集快照還原。
- 使用主控台、 restore-db-instance-to-point-in-time CLI 命令或 RestoreDBClusterToPointInTime RDS API 操作，將 PostgreSQL 資料庫叢集還原至某個時間點。如需說明，請參閱將資料庫叢集還原至指定時間。

僅有 VPC 中的 PostgreSQL 資料庫叢集支援 Kerberos 身分驗證。資料庫叢集可在與目錄相同的 VPC 中，或在不同 VPC 中。資料庫叢集必須使用允許在目錄 VPC 內傳入和傳出的安全群組，如此資料庫叢集才能與目錄通訊。

> **Note**
>
> 從 RDS for PostgreSQL 遷移期間，Aurora PostgreSQL 資料庫叢集目前不支援啟用 PostgreSQL身分驗證。您只能在獨立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上啟用 Kerberos 身分驗證。

主控台

使用主控台建立、修改或還原資料庫叢集時，請在 Database authentication (資料庫身分驗證) 區段中選擇 Kerberos authentication (Kerberos 身分驗證)。然後選擇 Browse Directory (瀏覽目錄)。選取目錄或選擇 Create a new directory (建立新目錄) 以使用 Directory Service。



AWS CLI

使用 時 AWS CLI，資料庫叢集必須使用下列參數，才能使用您建立的目錄：

- 針對 `--domain` 參數，使用您建立目錄時產生的網域識別符 ("d-*" 識別符)。
- 針對 `--domain-iam-role-name` 參數，使用您建立的規則，其會使用受管 IAM 政策 `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`。

例如，下列 CLI 命令會修改資料庫叢集來使用目錄。

```
aws rds  modify-db-cluster --db-cluster-identifier mydbinstance --domain d-Directory-ID
 --domain-iam-role-name role-name
```

> **Important**
>
> 如果您修改資料庫叢集，以啟用 Kerberos 身分驗證，請在進行變更後重新啟動資料庫叢集。

步驟 7：針對您的 Kerberos 主體建立 PostgreSQL 使用者

此時，您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集已加入 AWS Managed Microsoft AD 網域中。您在 步驟 4：建立和設定使用者 的目錄中建立的使用者必須設定為 PostgreSQL 資料庫使用者，並授予登入資料庫的權限。您可以透過以具有 `rds_superuser` 權限的資料庫使用者身分登入來執行此操作。例如，如果您在建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時接受預設值，請使用 `postgres`，如下列步驟中所示。

針對 Kerberos 主體建立 PostgreSQL 資料庫使用者

1. 使用 psql 搭配 psql 以連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集端點。下列範例使用 rds_superuser 角色的預設 postgres 帳戶。

```
psql --host=cluster-instance-1.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --
port=5432 --username=postgres --password
```

2. 針對您想要其有權存取資料庫之每個 Kerberos 主體建立資料庫使用者名稱 (Active Directory 使用者名稱)。針對該使用者名稱使用 Active Directory 執行個體中定義的標準使用者名稱 (身分) (亦即小寫 alias (Active Directory 中的使用者名稱))，以及 Active Directory 網域的大寫名稱。Active Directory 使用者名稱是經過外部驗證的使用者，因此請使用引號括住名稱，如下所示。

```
postgres=> CREATE USER "username@CORP.EXAMPLE.COM" WITH LOGIN;
CREATE ROLE
```

3. 將 rds_ad 角色授予資料庫使用者。

```
postgres=> GRANT rds_ad TO "username@CORP.EXAMPLE.COM";
GRANT ROLE
```

在您完成了針對 Active Directory 使用者身分建立所有 PostgreSQL 使用者之後，使用者就可以使用其 Kerberos 憑證存取 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

使用 Kerberos 驗證的資料庫使用者必須從屬於 Active Directory 網域的用戶端機器執行此操作。

已獲授予 rds_ad 角色的資料庫使用者也無法具有 rds_iam 角色。這也適用於巢狀成員資格。如需詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。

針對不區分大小寫的使用者名稱設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

Aurora PostgreSQL 14.5、13.8、12.12 和 11.17 版支援 krb_caseins_users PostgreSQL 參數。此參數支援不區分大小寫的 Active Directory 使用者名稱。根據預設，此參數會設為 false，因此 Aurora PostgreSQL 會以區分大小寫的方式解譯使用者名稱。這是 Aurora PostgreSQL 所有舊版本中的預設行為。不過，您可以在自訂資料庫叢集參數群組中將此參數設為 true，並允許 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集參數群組以區分大小寫的方式解譯使用者名稱。考慮這樣做是為了方便您的資料庫使用者，他們有時可能會在使用 Active Directory 進行驗證時打錯其使用者名稱的大小寫。

若要變更 `krb_caseins_users` 參數，您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集必須正在使用自訂資料庫叢集參數群組。如需使用自訂資料庫叢集參數群組的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

您可以使用 AWS CLI 或 AWS Management Console 來變更設定。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。

步驟 8：設定 PostgreSQL 用戶端

若要設定 PostgreSQL 用戶端，請執行下列步驟：

- 建立可指向網域的 krb5.conf 檔案 (或同等檔案)。
- 確認流量可以在用戶端主機與 之間流動 AWS Directory Service。請使用 Netcat 等網路公用程式檢查以下各項：
  - 確認透過 DNS 傳送至連接埠 53 的流量。
  - 確認透過 TCP/UDP 傳送至連接埠 53 和 Kerberos 的流量，其中包括用於 AWS Directory Service 的連接埠 88 和 464。
- 確定流量可透過資料庫連接埠在用戶端主機和資料庫執行個體之間往來。例如，您可以使用 psql 來連接和存取資料庫。

以下是 的 krb5 AWS Managed Microsoft AD.conf 內容範例。

```
[libdefaults]
 default_realm = EXAMPLE.COM
[realms]
 EXAMPLE.COM = {
  kdc = example.com
  admin_server = example.com
 }
[domain_realm]
 .example.com = EXAMPLE.COM
 example.com = EXAMPLE.COM
```

下列是內部部署 Microsoft Active Directory 的範例 krb5.conf 內容。

```
[libdefaults]
 default_realm = EXAMPLE.COM
[realms]
 EXAMPLE.COM = {
```

```
  kdc = example.com
  admin_server = example.com
 }
 ONPREM.COM = {
  kdc = onprem.com
  admin_server = onprem.com
 }
[domain_realm]
 .example.com = EXAMPLE.COM
 example.com = EXAMPLE.COM
 .onprem.com = ONPREM.COM
 onprem.com = ONPREM.COM
 .rds.amazonaws.com = EXAMPLE.COM
 .amazonaws.com.cn = EXAMPLE.COM
 .amazon.com = EXAMPLE.COM
```

在 Active Directory 網域中管理 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

您可以使用 主控台、CLI 或 RDS API 來管理資料庫叢集及其與 Microsoft Active Directory 的關係。例如，您可以使 Active Directory 產生關聯，以啟用 Kerberos 身分驗證。您也可以移除 Active Directory 的關聯，以停用 Kerberos 身分驗證。您可以將要由某個 Microsoft Active Directory 外部識別的資料庫叢集移至另一個 Microsoft Active Directory。

例如，使用 CLI，您可以執行下列動作：

- 若要對失敗的成員資格重新嘗試啟用 Kerberos 身分驗證，請使用 modify-db-cluster CLI 命令。並針對 `--domain` 選項指定目前成員資格的目錄 ID。
- 若要在資料庫執行個體上停用 Kerberos 身分驗證，請使用 modify-db-cluster CLI 命令。並針對 `none` 選項指定 `--domain`。
- 若要將資料庫執行個體從某個網域移至另一個網域，請使用 modify-db-cluster CLI 命令。並針對 `--domain` 選項指定新網域的網域識別符。

了解網域成員資格

在您建立或修改資料庫叢集之後，此資料庫執行個體會成為。您可以在主控台中或執行 describe-db-instances CLI 命令，來檢視網域成員資格狀態。資料庫執行個體的狀態可以是下列其中一個：

- `kerberos-enabled` – 資料庫執行個體已啟用 Kerberos 身分驗證。
- `enabling-kerberos` – AWS 正在此資料庫執行個體上啟用 Kerberos 身分驗證。

- `pending-enable-kerberos` – 在此資料庫執行個體上擱置 Kerberos 身分驗證的啟用。
- `pending-maintenance-enable-kerberos` – AWS 將在下一個排定的維護時段嘗試在資料庫執行個體上啟用 Kerberos 身分驗證。
- `pending-disable-kerberos` – 在此資料庫執行個體上擱置 Kerberos 身分驗證的停用。
- `pending-maintenance-disable-kerberos` – AWS 將嘗試在下一個排定的維護時段停用資料庫執行個體上的 Kerberos 身分驗證。
- `enable-kerberos-failed` – AWS 無法在資料庫執行個體上啟用 Kerberos 身分驗證的組態問題。請更正問題，然後重新發出命令來修改資料庫執行個體。
- `disabling-kerberos` – AWS 正在停用此資料庫執行個體上的 Kerberos 身分驗證。

由於網路連線問題或 IAM 角色不正確，請求啟用 Kerberos 身分驗證可能失敗。在某些情況下，當您建立或修改資料庫叢集時，嘗試啟用 Kerberos 身分驗證可能會失敗。若是如此，請確定您使用正確的 IAM 角色，然後修改要加入網域的資料庫叢集。

使用 Kerberos 身分驗證連線至 PostgreSQL

您可以使用 pgAdmin 界面或 psql 等命令列界面搭配 Kerberos 身分驗證連接至 PostgreSQL。如需連線的詳細資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需取得端點、連接埠號碼和其他連線所需詳細資訊的資訊，請參閱 檢視 Aurora 叢集的端點。

> **Note**
>
> PostgreSQL 中的 GSSAPI 身分驗證和加密是由 Kerberos 程式庫 實作`libkrb5.so`。`postgres_fdw` 和 等功能`dblink`也依賴此相同的程式庫來使用 Kerberos 身分驗證或加密進行傳出連線。

pgAdmin

若要使用 Kerberos 身分驗證搭配 pgAdmin 連接至 PostgreSQL，請遵循下列步驟：

1. 在您的用戶端電腦上啟動 pgAdmin 應用程式。
2. 在 Dashboard (儀表板) 標籤上，選擇 Add New Server (新增伺服器)。
3. 在 Create - Server (建立 - 伺服器) 對話方塊中，於 General (一般) 標籤上輸入名稱，以識別 pgAdmin 中的伺服器。
4. 在 Connection (連線) 標籤上，輸入來自 Aurora PostgreSQL 資料庫的下列資訊：

- 對於 Host (託管)，輸入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體的端點。端點看起來類似下列：

  ```
  AUR-cluster-instance.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com
  ```

  若要從 Windows 用戶端連線至內部部署 Microsoft Active Directory，您可以使用 AWS 受管 Active Directory 的網域名稱，而不是在主機端點`rds.amazonaws.com`中。例如，假設 AWS Managed Active Directory 的網域名稱為 `corp.example.com`。然後對於 Host (託管)，端點的指定方式如下：

  ```
  AUR-cluster-instance.111122223333.aws-region.corp.example.com
  ```

- 針對 Port (連接埠)，輸入指派的連接埠。
- 針對 Maintenance database (維護資料庫)，輸入用戶端將連接的初始資料庫名稱。
- 針對 Username (使用者名稱)，輸入您在 步驟 7：針對您的 Kerberos 主體建立 PostgreSQL 使用者 中為 Kerberos 身分驗證輸入的使用者名稱。

5. 選擇儲存。

Psql

若要使用 Kerberos 身分驗證搭配 psql 連接至 PostgreSQL，請遵循下列步驟：

1. 在命令提示中，執行下列命令。

   ```
   kinit username
   ```

   請將 *username* 換成使用者名稱。在提示字元中，輸入 Microsoft Active Directory 中為使用者存放的密碼。

2. 如果 PostgreSQL 資料庫叢集是使用可公開存取的 VPC，請將資料庫叢集端點的 IP 地址放入 EC2 用戶端上的 `/etc/hosts` 檔案。例如，使用下列命令取得 IP 地址，然後將該地址放入 `/etc/hosts` 檔案。

   ```
   % dig +short PostgreSQL-endpoint.AWS-Region.rds.amazonaws.com
   ;; Truncated, retrying in TCP mode.
   ec2-34-210-197-118.AWS-Region.compute.amazonaws.com.
   34.210.197.118
   ```

```
% echo " 34.210.197.118  PostgreSQL-endpoint.AWS-Region.rds.amazonaws.com" >> /etc/
hosts
```

如果使用來自 Windows 用戶端的內部部署 Microsoft Active Directory，則需要使用特殊化的端點進行連線。使用 AWS Managed Active Directory 的網域名稱，而不是在主機端點`rds.amazonaws.com`中使用 Amazon 網域。

例如，假設 AWS Managed Active Directory 的網域名稱為 `corp.example.com`。則為端點使用 *`PostgreSQL-endpoint`*`.`*`AWS-Region`*`.corp.example.com` 格式並將其放入 `/etc/hosts` 檔案中。

```
% echo " 34.210.197.118  PostgreSQL-endpoint.AWS-Region.corp.example.com" >> /etc/
hosts
```

3. 使用下列 psql 命令來登入與 Active Directory 整合的 PostgreSQL 資料庫叢集。使用叢集或執行個體端點。

```
psql -U username@CORP.EXAMPLE.COM -p 5432 -h PostgreSQL-endpoint.AWS-
Region.rds.amazonaws.com postgres
```

若要使用內部部署 Active Directory 從 Windows 用戶端登入 PostgreSQL 資料庫叢集，請使用下列 psql 命令搭配上一個步驟的網域名稱 (`corp.example.com`)：

```
psql -U username@CORP.EXAMPLE.COM -p 5432 -h PostgreSQL-endpoint.AWS-
Region.corp.example.com postgres
```

使用 AD 安全性群組進行 Aurora SQL 存取控制

從 Aurora 波斯特 SQL 14.10 和 15.5 版本，Aurora Postgre SQL 訪問控制可以使用管理 AWS Microsoft 活動目錄（AD）安全組的 Directory Service。早期版本的 Aurora Postgre SQL 支援基於 Kerberos 的驗證，並且僅針對個別使用者使用 AD。每個 AD 使用者都必須明確佈建至資料庫叢集才能取得存取權。

您可以利用 AD 安全性群組，而不是根據業務需求明確佈建每個 AD 使用者至資料庫叢集，如下所述：

- AD 使用者是活動目錄中各種 AD 安全性群組的成員。這些不是由資料庫叢集系統管理員指定的，而是以業務需求為基礎，並由 AD 系統管理員處理。
- 資料庫叢集管理員會根據業務需求在資料庫執行個體中建立資料庫 這些資料庫角色可能具有不同的權限或權限。
- 資料庫叢集管理員會以每個資料庫叢集為基礎，設定從 AD 安全群組到資料庫角色的對應。
- 資料庫使用者可以使用其 AD 認證存取資料庫叢集。存取權是以 AD 安全性群組成員資格為基礎。AD 使用者會根據 AD 群組成員資格自動取得或失去存取權。

必要條件

在設定 AD 安全性群組的擴充功能之前，請確定您具備下列項目：

- 為郵政資料庫叢集設定 Kerberos 驗證。SQL如需詳細資訊，請參閱為 Postgre SQL 資料庫叢集設定 Kerberos 驗證。

  > **Note**
  >
  > 針對 AD 安全性群組，請略過此安裝程序中的步驟 7：為您的 Kerberos 主體建立 Postgre SQL 使用者。

- 管理網域中的資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱管理網域中的資料庫叢集。

設定 pg_ad_ 映射擴充功能

Aurora Postgre 現SQL在提供pg_ad_mapping擴充功能，以管理 AD 安全性群組和 Aurora Postgre SQL 叢集中資料庫角色之間的對應。若要取得有關提供之函數的更多資訊pg_ad_mapping，請參閱〈〉使用pg_ad_mapping擴展程序中的函數。

若要在 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集上設定pg_ad_mapping擴充功能，請先為 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集新增pg_ad_mapping至自訂資料庫叢集參數群組上的共用程式庫。如需建立自訂資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。接下來，安裝pg_ad_mapping擴展程序。本節中的程序展示做法。您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI.

您必須具有做為 rds_superuser 角色的許可，才能執行所有這些任務。

下列步驟假設您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集與自訂資料庫叢集參數群組相關聯。

主控台

若要設定pg_ad_mapping擴充功能

1. 登入 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在瀏覽窗格中，選擇您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。
3. 開啟 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集寫入器執行個體的組態索引標籤。在執行個體詳細資訊之間，尋找 Parameter group (參數群組) 連結。
4. 選擇連結以開啟與您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集相關聯的自訂參數。
5. 在 Parameters (參數) 搜尋欄位中，輸入 shared_pre 以尋找 shared_preload_libraries 參數。
6. 選擇 Edit parameters (編輯參數) 以存取屬性值。
7. 在 Values (值) 欄位中，將 pg_ad_mapping 新增至清單。使用逗號區隔值清單中的項目。



8. 重新啟動 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，以便對shared_preload_libraries參數的變更生效。

9. 當執行個體可用時，請驗證 pg_ad_mapping 是否已初始化。用於連線psql至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，然後執行下列命令。

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries
--------------------------
rdsutils,pg_ad_mapping
(1 row)
```

10. 在初始化 pg_ad_mapping 之後，您現在可以建立延伸模組。您需要在初始化程式庫之後建立擴充功能，才能開始使用此擴充功能所提供的函式。

```
CREATE EXTENSION pg_ad_mapping;
```

11. 關閉 psql 工作階段。

```
labdb=> \q
```

AWS CLI

若要設定 pg_ad 對應

若要使用 AWS CLI，您可以呼叫modify-db-parameter-group作業，將此參數新增到自訂參數群組中，如下列程序所示。

1. 使用以下內容 AWS CLI 要新增pg_ad_mapping至shared_preload_libraries參數的指令。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
   --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
   --parameters
 "ParameterName=shared_preload_libraries,ParameterValue=pg_ad_mapping,ApplyMethod=pending-
reboot" \
   --region aws-region
```

2. 使用以下內容 AWS CLI 重新啟動 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體的命令，以便初始化 pg_ad_map。

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier writer-instance \
    --region aws-region
```

3. 當執行個體可用時，您可以驗證 pg_ad_mapping 是否已初始化。用於連線psql至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，然後執行下列命令。

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries
--------------------------
rdsutils,pg_ad_mapping
(1 row)
```

初始化 pg_ad_map 後，您現在可以創建擴展名。

```
CREATE EXTENSION pg_ad_mapping;
```

4. 關閉工psql作階段，以便您可以使用 AWS CLI.

```
labdb=> \q
```

擷取作用中目錄群組SID於 PowerShell

安全性識別碼 (SID) 可用來唯一識別安全性主體或安全性群組。每當在 Active Directory 中建立安全性群組或帳戶時，SID就會指派給它。若要SID從使用中的目錄擷取 AD 安全性群組，您可以使用從 Windows 用戶端電腦取得ADGroup指令程式，這是與該 Active Directory 網域加入。Identity 參數會指定要取得對應的作用中目錄群組名稱SID。

下面SID的例子返回 AD 組 *adgroup1*.

```
C:\Users\Admin> Get-ADGroup -Identity adgroup1 | select SID

             SID
-----------------------------------------------
S-1-5-21-3168537779-1985441202-1799118680-1612
```

對應資料庫角色與 AD 安全性群組

您必須明確佈建資料庫中的 AD 安全性群組做為 Postgre 資料SQL庫角色。AD 使用者 (至少屬於一個佈建的 AD 安全性群組的一部分) 將可存取資料庫。您不應授予rds_ad role以 AD 群組安全性為基

礎的資料庫角色。安全組的 Kerberos 身份驗證將通過使用域名後綴來觸發 *user1@example.com*。此數據庫角色不能使用密碼或IAM身份驗證來訪問數據庫。

> **Note**
>
> AD 使用者在資料庫中具有對應的資料庫`rds_ad`角色並授予他們的角色，無法作為 AD 安全性群組的一部分登入。他們將獲得通過數據庫角色作為一個單獨的用戶訪問。

例如，帳戶群組是 AD 中的一個安全性群組，您想要在 Aurora Postgre SQL 中佈建此安全性群組做為帳戶角色。

AD 安全性群組	SQL數據庫角色
帳戶群組	帳戶角色

將資料庫角色與 AD 安全性群組對應時，您必須確定資料庫角色已設定LOGIN屬性，且具有必要登入資料庫的CONNECT權限。

```
postgres => alter role accounts-role login;

ALTER ROLE
postgres => grant connect on database accounts-db to accounts-role;
```

管理員現在可以繼續創建 AD 安全組和 Postgre SQL 數據庫角色之間的映射。

```
admin=>select pgadmap_set_mapping('accounts-group', 'accounts-role', <SID>, <Weight>);
```

如需擷取 AD 安全性群組SID的相關資訊，請參閱擷取作用中目錄群組SID於 PowerShell。

在某些情況下，AD 使用者屬於多個群組，在這種情況下，AD 使用者將繼承資料庫角色的權限，這是以最高權重佈建的。如果這兩個角色具有相同的權重，AD 使用者將繼承與最近新增的對應相對應的資料庫角色的權限。建議指定權重，以反映個別資料庫角色的相對權限/權限。資料庫角色的權限或權限越高，應與對應項目相關聯的權數越高。這將避免兩個具有相同權重的映射的歧義。

下表顯示從 AD 安全群組對應至 Aurora Postgre SQL 資料庫角色的範例。

AD 安全性群組	SQL數據庫角色	Weight
帳戶群組	帳戶角色	7
銷售組	銷售角色	10
開發群組	開發角色	7

在下列範例中，user1將繼承銷售角色的權限，因dev-role為它具有較高的權限，而在之後建立此角色的對應時user2將繼承的權限accounts-role，其權重與之相同。accounts-role

使用者名稱	安全性群組成員
user1	帳戶-群組銷售群組
user2	帳戶群組開發群組

建立、列出和清除對映的 psql 指令如下所示。目前無法修改單一對應項目。需要刪除現有項目並重新建立對應。

```
admin=>select pgadmap_set_mapping('accounts-group', 'accounts-role', 'S-1-5-67-890',
 7);
admin=>select pgadmap_set_mapping('sales-group', 'sales-role', 'S-1-2-34-560', 10);
admin=>select pgadmap_set_mapping('dev-group', 'dev-role', 'S-1-8-43-612', 7);

admin=>select * from pgadmap_read_mapping();

ad_sid       | pg_role        | weight | ad_grp
-------------+----------------+--------+---------------
S-1-5-67-890 | accounts-role | 7      | accounts-group
S-1-2-34-560 | sales-role    | 10     | sales-group
S-1-8-43-612 | dev-role      | 7      | dev-group
(3 rows)
```

AD用戶身份記錄/稽核

使用下列命令來判斷目前或工作階段使用者繼承的資料庫角色：

```
postgres=>select session_user, current_user;

session_user | current_user
-------------+--------------
dev-role     | dev-role

(1 row)
```

若要判斷 AD 安全性主體識別碼，請使用下列命令：

```
postgres=>select principal from pg_stat_gssapi where pid = pg_backend_pid();

 principal
-------------------------
 user1@example.com

(1 row)
```

目前，稽核記錄中看不到 AD 使用者身分。可啟用此log_connections參數來記錄資料庫工作階段建立。如需詳細資訊，請參閱 Log_Connect。此輸出包括 AD 使用者身分，如下所示。然後，與此輸出PID相關聯的後端可以幫助屬性動作回到實際 AD 使用者。

```
pgrole1@postgres:[615]:LOG: connection authorized: user=pgrole1
 database=postgres application_name=psql GSS (authenticated=yes, encrypted=yes,
 principal=Admin@EXAMPLE.COM)
```

限制

- 不支援稱為 Azure 作用中目錄的 Microsoft 項目識別碼。

使用pg_ad_mapping擴展程序中的函數

pg_ad_mapping擴展提供了以下功能的支持：

集合映射

此函數會建立 AD 安全性群組和資料庫角色與相關權數之間的對應。

語法

```
pgadmap_set_mapping(
ad_group,
db_role,
ad_group_sid,
weight)
```

引數

參數	描述
廣告組	廣告群組的名稱。值不能為空值或空字串。
數據庫角色	要對應至指定 AD 群組的資料庫角色。值不能為空值或空字串。
廣告群組	用來唯一識別 AD 群組的安全性識別碼。值以 'S-1-' 開頭，不能為空或空字符串。如需詳細資訊，請參閱擷取作用中目錄群組SID於 PowerShell。
重量	與資料庫角色相關聯的加權。當使用者是多個群組的成員時，權重最高的角色會獲得優先順序。重量的默認值是 1。

傳回類型

None

使用須知

此函數會新增 AD 安全性群組至資料庫角色的新對應。它只能由具有 rds_superuser 權限的使用者在資料庫叢集的主要資料庫執行個體上執行。

範例

```
postgres=> select pgadmap_set_mapping('accounts-group','accounts-
role','S-1-2-33-12345-67890-12345-678',10);
```

```
pgadmap_set_mapping

(1 row)
```

讀取映射

此函數會列出 AD 安全性群組與使用函pgadmap_set_mapping數設定的資料庫角色之間的對應。

語法

```
pgadmap_read_mapping()
```

引數

None

傳回類型

參數	描述
廣告群組	用來唯一識別 AD 群組的安全性識別碼。值以 'S-1-' 開頭，不能為空或空字符串。如需詳細資訊，請參閱 擷取作用中目錄群組 SID於 PowerShell .accounts-role@example.com
數據庫角色	要對應至指定 AD 群組的資料庫角色。值不能為空值或空字串。
重量	與資料庫角色相關聯的加權。當使用者是多個群組的成員時，權重最高的角色會獲得優先順序。重量的默認值是 1。
廣告組	廣告群組的名稱。值不能為空值或空字串。

使用須知

呼叫此函數以列出 AD 安全性群組和資料庫角色之間的所有可用對應。

範例

```
postgres=> select * from pgadmap_read_mapping();

ad_sid                              | pg_role       | weight | ad_grp
```

```
-----------------------------------+---------------+--------+------------------
S-1-2-33-12345-67890-12345-678      | accounts-role | 10     | accounts-group
(1 row)

(1 row)
```

重置映射

此函數重置一個或所有使用pgadmap_set_mapping功能設置的映射。

語法

```
pgadmap_reset_mapping(
ad_group_sid,
db_role,
weight)
```

引數

參數	描述
廣告群組	用來唯一識別 AD 群組的安全性識別碼。
數據庫角色	要對應至指定 AD 群組的資料庫角色。
重量	與資料庫角色相關聯的加權。

如果未提供引數，則會重設所有 AD 群組至資料庫角色對應。要么所有參數都需要提供或不提供。

傳回類型

None

使用須知

呼叫此函數可刪除特定 AD 群組至資料庫角色對應，或重設所有對應。此函數只能由具有rds_superuser權限的使用者在資料庫叢集的主要資料庫執行個體上執行。

範例

```
postgres=> select * from pgadmap_read_mapping();
```

```
   ad_sid                        | pg_role      | weight      | ad_grp
---------------------------------+--------------+-------------+-------------------
 S-1-2-33-12345-67890-12345-678 | accounts-role| 10          | accounts-group
 S-1-2-33-12345-67890-12345-666 | sales-role   | 10          | sales-group

(2 rows)
postgres=> select pgadmap_reset_mapping('S-1-2-33-12345-67890-12345-678', 'accounts-
role', 10);

pgadmap_reset_mapping
(1 row)

postgres=> select * from pgadmap_read_mapping();

   ad_sid                        | pg_role      | weight      | ad_grp
---------------------------------+--------------+-------------+---------------
 S-1-2-33-12345-67890-12345-666 | sales-role   | 10          | sales-group

(1 row)
postgres=> select pgadmap_reset_mapping();

pgadmap_reset_mapping
(1 row)

postgres=> select * from pgadmap_read_mapping();

   ad_sid                        | pg_role      | weight      | ad_grp
---------------------------------+--------------+-------------+--------------
 (0 rows)
```

使用 Postgre SQL 相容性將資料遷移至 Amazon Aurora

您有多種選擇可以將資料從現有的資料庫移轉到與 Amazon Aurora Postgre SQL 相容的版本資料庫叢集。遷移選項還取決於要遷移的資料庫以及要遷移的資料大小。以下是您的選項：

[使用快RDS照移轉 Postgre SQL 資料庫執行個體]

您可以將資料直接從 Postgre RDS 資料SQL庫快照移轉至 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集。

使用 Aurora 僅供讀取複本遷移 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體

您也可以建立RDS適用於 Postgre SQL 資料庫執行個體的 Aurora Postgre 僅供SQL讀取複本，從 Postgre 資料庫執RDS行個體移轉。SQL當 Postgre SQL 資料庫執行個體與 Aurora Postgre 僅RDS供SQL讀取複本之間的複本延遲時間為零時，您可以停止複寫。此時，您可以將 Aurora 僅供讀取複本設為獨立的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，用於讀取和寫入。

將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL

您可以透過將資料從 Amazon S3 匯入屬於 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集的表格來移轉資料。

從不兼容 Postgre SQL 的數據庫遷移

您可以使用... AWS Database Migration Service (AWS DMS)，以從不相容 Postgre SQL 的資料庫移轉資料。有關更多信息 AWS DMS，請參閱什麼是 AWS Database Migration Service? 在 AWS Database Migration Service 使用者指南。

> **Note**
>
> 在移轉期間，Aurora Postgre SQL 資料庫叢集目前不支援啟用 Kerberos 驗證。RDS SQL您只能在獨立的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集上啟用 Kerberos 驗證。

對於列表 AWS 區域 Aurora 可用的地方，請參閱 Amazon Aurora AWS 一般參考.

> **Important**
>
> 如果您計劃在不久RDS的 future Postgre SQL 資料庫執行個體移轉至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，強烈建議您在移轉規劃階段的早期關閉資料庫執行個體的 auto 次要版本升級。如果 Postgre SQL 版本尚未受到 Aurora Postgre 的RDS支持，則遷移到 Aurora Postgre SQL 可能會延遲。SQL
> 如需有關 Aurora Postgre SQL 版本的資訊，請參閱 Amazon Aurora Post SQL gre 的引擎版本。

將 Postgre SQL 資料庫執行個RDS體的快照移轉至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集

若要建立 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，您可以移轉 Postgre 資料庫執行個RDS體的SQL資料庫快照。新的 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集會填入 Postgre 資料SQL庫執行個體RDS的原始資料。如需建立資料庫快照的相關資訊，請參閱建立資料庫快照。

在某些情況下，資料庫快照可能不在 AWS 區域 您想要尋找資料的位置。如果是這樣，請使用 Amazon RDS 控制台將數據庫快照複製到該快照 AWS 區域。 如需有關複製資料庫快照的詳細資訊，請參閱複製資料庫快照集。

您可以遷移與RDS給定的 Aurora Postgre SQL 版本兼容的 Postgre SQL 快照 AWS 區域。 例如，您可以在美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域將快照從 Postgre SQL 11.1 資料庫執行個RDS體遷移至 Aurora Postgre SQL 版 11.4、11.7、11.8 或 11.9 版。您可以將後置 SQL 10.11 快照移轉RDS至 Aurora 波斯特雷 SQL 10.11、10.13 和 10.14。換句話說，Postgre SQL 快照必須使用與 Aurora Post SQL gre 相同或較低的次要版本。RDS

您也可以選擇讓新的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集在靜態時使用 AWS KMS key。 此選項僅適用於未加密的資料庫快照。

若要將 Postgre SQL 資料庫快照移轉至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，您可以使RDS用 AWS Management Console，該 AWS CLI，或 RDSAPI. 當您使用 AWS Management Console時，主控台會採取建立資料庫叢集和主執行個體所需的動作。

主控台

使用主控台移轉後SQL資料庫快照 RDS

1. 登入 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Snapshots (快照)。
3. 在 [快照] 頁面上，選RDS擇您要移轉至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的SQL快照。
4. 選擇 Actions (動作)，然後選擇 Migrate snapshot (遷移快照)。
5. 在 Migrate database (遷移資料庫) 頁面上設定下列值：

   - DB engine version (資料庫引擎版本)：選擇要用於新遷移執行個體的資料庫引擎版本。
   - 資料庫執行個體識別碼：輸入資料庫叢集的名稱，該名稱對於您的帳戶而言是唯一的 AWS 區域你選擇的。此識別符用於資料庫叢集內執行個體的端點位址。您可以選擇在名稱中加入一些智慧，例如包括 AWS 區域 例如，您選擇的數據庫引擎**aurora-cluster1**。

該資料庫執行個體識別符有下列限制：

- 他們必須包含 1–63 個英數字元或連字號。
- 第一個字元必須是字母。
- 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。
- 每個資料庫執行個體必須是唯一的 AWS 帳戶，每 AWS 區域.

- DB instance class (資料庫執行個體類別)：為您的資料庫選擇具有所需儲存體和容量的資料庫執行個體類別，例如 `db.r6g.large`。Aurora 叢集磁碟區會隨著您的資料庫中的資料數量增加自動成長。因此，您只需選擇滿足目前儲存體需求的資料庫執行個體。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 儲存體的概觀。
- 虛擬私有雲 (VPC)：如果您有現有雲端VPC，則可以透過選擇VPC識別碼來將其VPC與 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集搭配使用。`vpc-a464d1c1`若要取得有關建立的資訊VPC，請參閱教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)。

  否則，您可以選擇讓 Amazon RDS 通過選擇創建新的VPC。VPC
- 資料庫子網路群組：如果您有現有的子網路群組，則可以選擇子網路群組識別碼，將該子網路群組與 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集搭配使用。`gs-subnet-group1`
- 公用存取：選擇否可指定資料庫叢集中的執行個體只能由您內部的資源存取VPC。選擇 Yes (是)，以指定公有網路上的資源可以存取資料庫叢集內的執行個體。

  > **Note**
  >
  > 生產資料庫叢集可能不必位於公有子網路中，因為只有應用程式伺服器才需要存取資料庫叢集。如果資料庫叢集不必位於公有子網路中，將 Public access (公有存取性) 設為 No (否)。

- VPC安全群組：選擇允許存取資料庫的VPC安全群組。
- 可用區域：選擇可用區域來代管 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的主要執行個體。若要讓 Amazon 為您RDS選擇可用區域，請選擇無偏好設定。
- 資料庫連接埠：輸入連線至 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集中的執行個體時要使用的預設連接埠。預設值為 `5432`。

> **Note**
>
> 您可能位於企業防火牆後面，該防火牆不允許訪問默認端口，例如 Postgre SQL 默認端口 5432。在此情況下，提供公司防火牆允許的連接埠值。稍後當您連線至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集時，請記住該連接埠值。

- 啟用加密：為您的新 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集選擇啟用加密，以便在靜態時加密。同時選擇一個KMS鍵作為 AWS KMS key 值。
- auto 動次要版本升級：選擇「啟用自動次要版本升級」，讓您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集在可用時自動接收次要 Postgre SQL 資料庫引擎版本升級。

  自動次要版本升級選項僅適用於針對您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集升級至 Postgre SQL 次要引擎版本。不適用於為維護系統穩定性而套用的一般修補程式。

6. 選擇 Migrate (遷移) 以遷移您的資料庫快照。
7. 選擇 Databases (資料庫)，以查看新的資料庫叢集。選擇新的資料庫叢集，以監控遷移進度。移轉完成時，叢集的狀態為 Available (可用)。在 Connectivity & security (連線與安全) 標籤上，您可以找到用於連線至資料庫叢集的主要寫入器執行個體的叢集端點。如需連線至 Aurora Postgre 資 SQL料庫叢集的詳細資訊，請參閱連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

AWS CLI

使用 AWS CLI 將 Postgre SQL 數據庫快照遷移到 Aurora Postgre SQL 涉及兩個單獨的 RDS AWS CLI 命令。首先，您使用 `restore-db-cluster-from-snapshot` AWS CLI 命令創建一個新的 Aurora 後SQL數據庫集群。然後使用 `create-db-instance` 命令在新叢集中建立主資料庫執行個體以完成遷移。下列程序會建立 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，其主要資料庫執行個體的組態與用於建立快照的資料庫執行個體具有相同的組態。

將後置SQL資料庫快照移轉至 Aurora 資料庫叢集 RDS SQL

1. 使用指describe-db-snapshots令取得有關您要移轉之資料庫快照的資訊。您可以在命令中指定 `--db-instance-identifier` 參數或 `--db-snapshot-identifier`。如果您沒有指定其中一個參數，便會取得所有快照。

```
aws rds describe-db-snapshots --db-instance-identifier <your-db-instance-name>
```

2. 該命令會傳回從指定資料庫執行個體建立的任何快照的所有組態詳細資訊。在輸出中，找到您要遷移的快照，並找到其 Amazon 資源名稱 (ARN)。若要進一步了解 Amazon RDSARNs，請參閱 Amazon Relational Database Service 服務 (AmazonRDS)。一個ARN看起來類似於下面的輸出。

```
“DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:aws-region:111122223333:snapshot:<snapshot_name>"
```

此外，您還可以在輸出中找到 Postgre 資SQL料庫執行個體的組態詳細資訊，例如引擎版本、配置的儲存、資料庫執行個體是否已加密等。RDS

3. 使用 restore-db-cluster-from-snapshot 指令開始移轉。指定下列參數：

- `--db-cluster-identifier`— 您要提供給 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的名稱。此 Aurora 資料庫叢集是資料庫快照遷移的目標。
- `--snapshot-identifier`— 要遷移的資料庫快照的 Amazon 資源名稱 (ARN)。
- `--engine` – 指定`aurora-postgresql`Aurora 資料庫叢集引擎。
- `--kms-key-id`— 此選用參數可讓您從未加密的SQL資料庫快照建立加密的 Aurora Postgre 資料庫叢集。也可用來為資料庫叢集選擇與用於資料庫快照的金鑰不同的加密金鑰。

> **Note**
>
> 您無法從加密的資料庫快照建立未加密的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集。

如果沒有指定的`--kms-key-id`參數，如下所示，restore-db-cluster-from-snapshot AWS CLI 命令會建立空的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，該叢集使用與資料庫快照相同的金鑰加密，或者如果來源資料庫快照未加密，則未加密。

用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier cluster-name \
    --snapshot-identifier arn:aws:rds:aws-region:111122223333:snapshot:your-
snapshot-name \
    --engine aurora-postgresql
```

用於 Windows:

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot ^
    --db-cluster-identifier new_cluster ^
```

```
    --snapshot-identifier arn:aws:rds:aws-region:111122223333:snapshot:your-
snapshot-name ^
    --engine aurora-postgresql
```

4. 此命令會傳回正在為移轉建立的 Aurora Postgre 資SQL料庫叢集的詳細資料。您可 Aur SQL ora 使用 describe-db-clusters AWS CLI 指令。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier cluster-name
```

5. 當資料庫叢集變為可用時，您可以使用create-db-instance指令根據 Amazon 資料庫快照將SQL資料庫執行個體填入 Aurora Postgre RDS 資料庫叢集。指定下列參數：

   - `--db-cluster-identifier`— 您在上一個步驟中建立的新 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的名稱。
   - `--db-instance-identifier` – 要指定給資料庫執行個體的名稱。此執行個體會成為您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中的主要節點。
   - `----db-instance-class` – 指定要使用的資料庫執行個體類別。從您要移轉的目標 Aurora Postgre SQL 版本支援的資料庫執行個體類別中進行選擇。如需詳細資訊，請參閱 資料庫執行個體類別的類型 和 資料庫執行個體類別的支援資料庫引擎。
   - `--engine` – 為資料庫執行個體指定 `aurora-postgresql`。

   您也可以使用與來源資料庫快照不同的組態來建立資料庫執行個體，方法是在 `create-db-instance` AWS CLI 指令。若要取得更多資訊，請參閱create-db-instance指令。

   用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds create-db-instance \
    --db-cluster-identifier cluster-name \
    --db-instance-identifier --db-instance-class db.instance.class \
    --engine aurora-postgresql
```

   用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
    --db-cluster-identifier cluster-name ^
    --db-instance-identifier --db-instance-class db.instance.class ^
    --engine aurora-postgresql
```

當移轉程序完成時，Aurora Postgre SQL 叢集會有一個已填入的主要資料庫執行個體。

使用 Aurora 僅供讀取複本將資料從 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體遷移至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

您可以將 Aurora 僅供讀取複本用於遷移過程，藉此使用 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體作為新 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的基礎。Aurora 僅供讀取複本選項僅適用於在相同 AWS 區域 和 帳戶中遷移，而且只有在區域為 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體提供相容的 Aurora PostgreSQL 版本時，才能使用。相容是指 Aurora PostgreSQL 版本與 RDS for PostgreSQL 版本相同，或為相同主要版本系列中較高的次要版本。

例如，若要使用此技術來遷移 RDS for PostgreSQL 11.14 資料庫執行個體，則該區域必須提供 PostgreSQL 第 11 版系列中，Aurora PostgreSQL 11.14 版或更高的次要版本。

主題

- 使用 Aurora 僅供讀取複本遷移資料的概觀
- 使用 Aurora 僅供讀取複本準備遷移資料
- 建立 Aurora 僅供讀取複本
- 提升 Aurora 僅供讀取複本

使用 Aurora 僅供讀取複本遷移資料的概觀

從 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體遷移到 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集是多步驟程序。首先，您要建立來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體的 Aurora 僅供讀取複本。這會啟動從 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體複寫至特殊目的資料庫執行個體叢集 (稱為複本叢集) 的過程。複本叢集僅由 Aurora 僅供讀取複本 (讀取器執行個體) 組成。

> **Note**
>
> 每 TB 資料可能需要花費數小時才能完成遷移。

提升 Aurora PostgreSQL 複本

建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集之後，請依照下列步驟來提升 Aurora 複本：

1. 停止來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體上的所有資料庫寫入工作負載。
2. WAL LSN 從來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體取得目前的 ：

```
SELECT pg_current_wal_lsn();
pg_current_wal_lsn
--------------------
0/F0000318
(1 row)
```

3. 在 Aurora PostgreSQL 複本叢集上，檢查重播的 LSN 是否大於步驟 2 的 LSN：

```
SELECT pg_last_wal_replay_lsn();
pg_last_wal_replay_lsn
------------------------
0/F0000400
(1 row)
```

或者，您可以在來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體上使用下列查詢：

```
SELECT restart_lsn FROM pg_replication_slots;
```

4. 提升 Aurora PostgreSQL 複本叢集。

當複寫停止時，複本叢集會提升為獨立的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，而讀取器會提升為叢集的寫入器執行個體。此時，您可以將執行個體新增至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，以根據您的使用案例調整大小。如果您不再需要原始 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體，則可以將其刪除。

如果 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體已具有 Aurora 僅供讀取複本，或已有跨區域僅供讀取複本，您便無法建立 Aurora 僅供讀取複本。

使用 Aurora 僅供讀取複本準備遷移資料

在使用 Aurora 僅供讀取複本的遷移期間，任何對來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體所做的更新皆會以非同步方式複寫至複本叢集的 Aurora 僅供讀取複本。該過程會使用 PostgreSQL 的原生串流複寫功能，該功能會將預寫日誌 (WAL) 區段存放在來源執行個體上。在開始遷移前，請檢查表中所列指標的值，以確認您的執行個體擁有足夠的儲存容量。

指標	描述
FreeStorageSpace	可用的儲存空間。 單位：位元組
OldestReplicationSlotLag	延遲最久複本中 WAL 資料的延遲大小。 單位：MB
RDSToAuroraPostgreSQLReplicaLag	Aurora PostgreSQL 資料庫叢集落後來源 RDS 資料庫執行個體的時間長度 (以秒為單位)。
TransactionLogsDiskUsage	交易日誌使用的磁碟空間。 單位：MB

如需監控 RDS 執行個體的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 使用者指南中的監控。

建立 Aurora 僅供讀取複本

您可以使用 AWS Management Console 或 為 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體建立 Aurora 僅供讀取複本 AWS CLI。只有在 AWS 區域 提供相容的 Aurora PostgreSQL 版本時， AWS Management Console 才能使用 建立 Aurora 僅供讀取複本的選項。也就是說，僅在 Aurora PostgreSQL 版本與 RDS for PostgreSQL 版本相同，或為相同主要版本系列中較高的次要版本時才適用。

主控台

從來源 PostgreSQL 資料庫執行個體建立 Aurora 僅供讀取複本

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇要作為 Aurora 僅供讀取複本來源的 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體。在 Actions (動作) 中選擇 Create Aurora read replica (建立僅供讀取複本)。若系統未顯示此選項，則表示相容的 Aurora PostgreSQL 版本在該區域中不適用。



4. 在 Create Aurora read replica settings (建立 Aurora 僅供讀取複本設定) 頁面上，您可以設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的屬性，如下表所示。複本資料庫叢集是從來源資料庫執行個體的快照所建立，使用的「主要」使用者名稱和密碼與來源相同，因此您目前無法對其進行更改。

選項	描述
DB instance class (資料庫執行個體類別)	選擇符合資料庫叢集中主要執行個體處理和記憶體要求的資料庫執行個體類別。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。
Multi-AZ deployment (異地同步備份部署)	遷移期間不適用
DB instance identifier (資料庫執行個體識別符)：	輸入您要指定給資料庫執行個體的名稱。此識別符用於新資料庫叢集內主要執行個體的端點位址。 該資料庫執行個體識別符有下列限制： • 他們必須包含 1–63 個英數字元或連字號。 • 第一個字元必須是字母。 • 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。 • 每個 AWS 帳戶的所有資料庫執行個體都必須是唯一的 AWS 區域。

選項	描述
Virtual Private Cloud (VPC)	選擇託管資料庫叢集的 VPC。選擇 Create new VPC (建立新的 VPC) 來讓 Amazon RDS 為您建立 VPC。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集先決條件。
DB subnet group (資料庫子網路群組)	選擇要用於資料庫叢集的資料庫子網路群組。選擇 Create new DB Subnet Group (建立新的資料庫子網路群組)，讓 Amazon RDS 為您建立資料庫子網路群組。如需更多詳細資訊，請參閱 資料庫叢集先決條件。
Public accessibility (公開存取性)	選擇 Yes (是) 以給予資料庫叢集一個公有 IP 地址；否則，請選擇 No (否)。資料庫叢集內的執行個體可以混合公有和私有資料庫執行個體。如需隱藏執行個體而不提供公開存取的詳細資訊，請參閱在 VPC 中的網際網路中隱藏資料庫叢集。
Availability zone (可用區域)	決定您是否要指定特定的可用區域。如需可用區域的詳細資訊，請參閱區域和可用區域。
VPC security groups (VPC 安全群組)	選擇一或多個 VPC 安全群組，保護資料庫叢集的網路存取。選擇 Create new VPC security group (建立新的 VPC 安全群組)，讓 Amazon RDS 為您建立 VPC 安全群組。如需更多詳細資訊，請參閱 資料庫叢集先決條件。
Database port (資料庫連接埠)	指定應用程式和公用程式將用於存取資料庫的連接埠。Aurora PostgreSQL 資料庫叢集預設會使用 PostgreSQL 預設連接埠 5432。某些公司的防火牆會封鎖與此預設連接埠的連線。如果您的公司防火牆會封鎖預設連接埠，請為新的資料庫叢集選擇另一個連接埠。
DB parameter group (資料庫參數群組)	針對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集選擇資料庫參數群組。Aurora 有一個預設資料庫參數群組供您使用，您也可以建立自己的參數群組。如需資料庫參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

選項	描述
DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組)	針對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集選擇資料庫叢集參數群組。Aurora 有一個預設資料庫叢集參數群組供您使用，您也可以建立自己的資料庫叢集參數群組。如需資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。
加密	選擇 Enable encryption (啟用加密)，以便對新的 Aurora 資料庫叢集進行靜態加密。如果您選擇 Enable encryption (啟用加密)，則也必須選擇 KMS 加密金鑰作為 AWS KMS key值。
優先順序	選擇資料庫執行個體的容錯移轉優先順序。如果您未選擇值，則預設值為 tier-1 (第一層)。此優先順序決定從主要執行個體失敗中復原時提升 Aurora 複本的順序。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的容錯能力。
Backup retention period (備份保留期間)	選擇從 1–35 天的時間長度，Aurora 會在此時間內保留資料庫備份複本。備份副本可用來進行資料庫的 point-in-time 還原 (PITR) 作業，單位可計算至秒。
Enhanced monitoring (增強型監控)	選擇 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控)，以針對資料庫叢集執行所在的作業系統即時收集指標。如需更多詳細資訊，請參閱 使用增強型監控來監控作業系統指標。
監控角色	只有在選擇 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控) 時才能使用。要用於增強型監控的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。如需更多詳細資訊，請參閱 設定並啟用增強型監控。
精細程度	只有在選擇 Enable enhanced monitoring (啟用增強型監控) 時才能使用。針對資料庫叢集，設定收集指標之間的間隔 (以秒為單位)。

選項	描述
Auto minor version upgrade (自動次要版本升級)	選擇 Yes (是) 可讓 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集自動接收可用的小型 PostgreSQL 資料庫引擎版本升級。 Auto minor version upgrade (自動小型版本升級) 選項僅適用於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 PostgreSQL 小型引擎版本升級。不適用於為維護系統穩定性而套用的一般修補程式。
Maintenance window (維護時段)	選擇每週時間範圍，系統維護可在此期間進行。

5. 選擇 Create read replica (建立僅供讀取複本)。

AWS CLI

若要使用 從來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體建立 Aurora 僅供讀取複本 AWS CLI，您必須先使用 create-db-cluster CLI 命令來建立空的 Aurora 資料庫叢集。一旦資料庫叢集存在後，您可使用create-db-instance 命令來建立資料庫叢集的主要執行個體。主要執行個體是 Aurora 資料庫叢集中第一個建立的執行個體。於此狀況下，其最初建立為 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體的 Aurora 僅供讀取複本。當此程序結束時，您的 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體已有效遷移至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

您無須指定主要使用者帳戶 (通常為 `postgres`)、其密碼或資料庫名稱。Aurora 僅供讀取複本會自動從您叫用 AWS CLI 命令時識別的來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體取得這些複本。

您確實需要指定用於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集和資料庫執行個體的引擎版本。您指定的版本應與來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體相符。若來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體已加密，您還需要指定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集主要執行個體的加密。不支援將加密的執行個體遷移至未加密的 Aurora 資料庫叢集。

下列範例建立名為 `my-new-aurora-cluster` 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，此將使用未加密的 RDS 資料庫來源執行個體。您要先呼叫 `create-db-cluster` CLI 命令來建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。範例顯示如何使用選用 `--storage-encrypted` 參數來指定應加密的資料庫叢集。由於來源資料庫並未加密，因此 `--kms-key-id` 用來指定要使用的金鑰。如需有關必要參數和選用參數的詳細資訊，請參閱範例後面的清單。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster  \
```

```
    --db-cluster-identifier my-new-aurora-cluster \
    --db-subnet-group-name my-db-subnet
    --vpc-security-group-ids sg-11111111
    --engine aurora-postgresql \
    --engine-version same-as-your-rds-instance-version \
    --replication-source-identifier arn:aws:rds:aws-region:111122223333:db/rpg-source-
db \
    --storage-encrypted \
    --kms-key-id arn:aws:kms:aws-
region:111122223333:key/11111111-2222-3333-444444444444
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster  ^
    --db-cluster-identifier my-new-aurora-cluster ^
    --db-subnet-group-name my-db-subnet ^
    --vpc-security-group-ids sg-11111111 ^
    --engine aurora-postgresql ^
    --engine-version same-as-your-rds-instance-version ^
    --replication-source-identifier arn:aws:rds:aws-region:111122223333:db/rpg-source-
db ^
    --storage-encrypted ^
    --kms-key-id arn:aws:kms:aws-
region:111122223333:key/11111111-2222-3333-444444444444
```

於下列清單中，您可找到顯示於範例中某些選項的詳細資訊。除非另有說明，否則這些參數是必需的。

- `--db-cluster-identifier` – 您需要為新的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集指定一個名稱。
- `--db-subnet-group-name` – 在與來源資料庫執行個體相同的資料庫子網路中建立您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。
- `--vpc-security-group-ids` – 指定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的安全群組。
- `--engine-version` – 指定要用於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的版本。這應該與來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體所使用的版本相同或更高次要版本。
- `--replication-source-identifier` - 使用其 Amazon 資源名稱 (ARN) 識別 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體。如需 Amazon RDS ARN 的詳細資訊，請參閱您資料庫叢集之 AWS 一般參考 中的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)。
- `--storage-encrypted` - 選用。僅在需要時使用，依如下方式指定加密：

  - 當來源資料庫執行個體具有加密儲存體時，請使用此參數。若您未將此參數用於具加密儲存體的來源資料庫執行個體，則對 `create-db-cluster` 的呼叫將會失敗。若要對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用與來源資料庫執行個體不同的金鑰，則還需指定 `--kms-key-id`。
  - 若來源資料庫執行個體的儲存體未加密，但您希望 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用加密，則使用此選項。若是如此，您還需要標識要與 `--kms-key-id` 參數一起使用的加密金鑰。
- `--kms-key-id` - 選用。使用時，您可使用金鑰的 ARN、ID、別名 ARN 或其別名來指定用於儲存加密的金鑰 (`--storage-encrypted`)。僅於下列狀況時需要此參數：
  - 為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集選擇與來源資料庫執行個體使用之金鑰不同的金鑰。
  - 如要從未加密的來源建立加密叢集。於此情況下，您需要指定 Aurora PostgreSQL 應該用於加密的金鑰。

建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集後，您可使用 `create-db-instance` CLI 命令來建立主執行個體，如下列所示：

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-instance \
    --db-cluster-identifier my-new-aurora-cluster \
    --db-instance-class db.x2g.16xlarge \
    --db-instance-identifier rpg-for-migration \
    --engine aurora-postgresql
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-instance ^
    --db-cluster-identifier my-new-aurora-cluster ^
    --db-instance-class db.x2g.16xlarge ^
    --db-instance-identifier rpg-for-migration ^
    --engine aurora-postgresql
```

於下列清單中，您可找到顯示於範例中某些選項的詳細資訊。

- `--db-cluster-identifier` – 指定您在先前步驟中使用 `create-db-instance` 命令建立的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集名稱。
- `--db-instance-class` – 用於主執行個體的資料庫執行個體類別名稱，例如 `db.r4.xlarge`、`db.t4g.medium`、`db.x2g.16xlarge` 等。如需可用的資料庫執行個體類別清單，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。

- `--db-instance-identifier` – 指定主要執行個體的名稱。
- `--engine aurora-postgresql` – 指定引擎的 `aurora-postgresql`。

RDS API

要從來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體建立 Aurora 僅供讀取複本，請先使用 RDS API 作業 `CreateDBCluster` 來建立從來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體所建立 Aurora 僅供讀取複本的新 Aurora 資料庫叢集。當 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集可用時，您可以使用 `CreateDBInstance` 來建立 Aurora 資料庫叢集的主執行個體。

您無須指定主要使用者帳戶 (通常為 `postgres`)、其密碼或資料庫名稱。Aurora 僅供讀取複本會自動從使用 `ReplicationSourceIdentifier` 指定的來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體取得這些資料。

您確實需要指定用於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集和資料庫執行個體的引擎版本。您指定的版本應與來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體相符。若來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體已加密，您還需要指定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集主要執行個體的加密。不支援將加密的執行個體遷移至未加密的 Aurora 資料庫叢集。

如要建立 Aurora 僅供讀取複本的 Aurora 資料庫叢集，請使用具有下列參數的 RDS API 作業 `CreateDBCluster`：

- `DBClusterIdentifier` – 要建立的資料庫叢集名稱。
- `DBSubnetGroupName` – 要與此資料庫叢集關聯之資料庫子網路群組的名稱。
- `Engine=aurora-postgresql` – 要使用的引擎名稱。
- `ReplicationSourceIdentifier` – 來源 PostgreSQL 資料庫執行個體的 Amazon 資源名稱 (ARN)。如需 Amazon RDS ARN 的詳細資訊，請參閱 Amazon Web Services 一般參考 中的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)。若 `ReplicationSourceIdentifier` 標示加密來源，Amazon RDS 將使用您的預設 KMS 金鑰，除非您使用 `KmsKeyId` 選項指定不同的金鑰。
- `VpcSecurityGroupIds` – 與此資料庫叢集關聯的 Amazon EC2 VPC 安全群組清單。
- `StorageEncrypted` – 指出加密的資料庫叢集。當您使用此參數而不指定 `ReplicationSourceIdentifier` 時，Amazon RDS 會使用您的預設 KMS 金鑰。
- `KmsKeyId` – 加密叢集的金鑰。使用時，您可使用金鑰的 ARN、ID、別名 ARN 或其別名來指定用於儲存加密的金鑰。

如需更多資訊，請參閱 Amazon RDS API 參考中的 `CreateDBCluster`。

當 Aurora 資料庫叢集可用後，您可使用 `CreateDBInstance` RDS API 作業，搭配下列參數來建立資料庫叢集的主要執行個體：

- `DBClusterIdentifier` – 資料庫叢集的名稱。
- `DBInstanceClass` – 要用於主要執行個體的執行個體類別名稱。
- `DBInstanceIdentifier` – 主要執行個體的名稱。
- `Engine=aurora-postgresql` – 要使用的引擎名稱。

如需更多資訊，請參閱 Amazon RDS API 參考中的 `CreateDBInstance`。

提升 Aurora 僅供讀取複本

在完整遷移至 Aurora PostgreSQL 之前必須先提升複本叢集，因此目前請勿刪除 RDS for PostgreSQL 來源資料庫執行個體。

在提升複本叢集之前，請確認 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體沒有任何進行中的交易或其他寫入資料庫的活動。在 Aurora 僅供讀取複本上的複本延遲為零 (0) 時，您便可以提升複本叢集。如需有關監控複本延遲的詳細資訊，請參閱 監控 Aurora PostgreSQL 複寫 和 Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

主控台

將 Aurora 僅供讀取複本提升為 Aurora 資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇複本叢集。



4. 針對 Actions (動作)，選擇 Promote (提升)。這可能需要幾分鐘的時間，並可能導致停機。

該過程完成時，Aurora 複本叢集會成為區域 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，具有包含來自 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體資料的寫入器執行個體。

AWS CLI

若要將 Aurora 僅供讀取複本提升為獨立的資料庫叢集，請使用 promote-read-replica-db-cluster AWS CLI 命令。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds promote-read-replica-db-cluster \
    --db-cluster-identifier myreadreplicacluster
```

在 Windows 中：

```
aws rds promote-read-replica-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier myreadreplicacluster
```

RDS API

若要將 Aurora 僅供讀取複本提升為獨立資料庫叢集，請使用 RDS API 操作 PromoteReadReplicaDBCluster。

在您提升複本叢集後，便可以透過檢查事件日誌來確認已完成提升，如下所示。

確認 Aurora 複本叢集已提升

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Events (事件)。
3. 請在 Events (事件) 頁面上，找到 Source (來源) 清單中的叢集名稱。每個事件都有來源、類型、時間和訊息。您可以看到在 AWS 區域 中您的帳戶已發生的所有事件。成功提升會產生以下訊息。

```
Promoted Read Replica cluster to a stand-alone database cluster.
```

提升完成後，來源 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集之間的連結便會取消。您可以將用戶端應用程式導向 Aurora 僅供讀取複本的端點。如需 Aurora 端點的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 端點連線。此時，如果您便可安全地刪除資料庫執行個體。

在 Aurora PostgreSQL 中最佳化查詢效能

最佳化查詢效能至關重要，因為它有助於資料庫更快速、更有效率地執行，同時使用較少的資源，進而提供更好的使用者體驗並降低營運成本。Amazon Aurora PostgreSQL 提供數種功能，可協助最佳化 PostgreSQL 工作負載的查詢效能。

主題

- 使用 Aurora Optimized Reads 改善 Aurora PostgreSQL 的查詢效能
- 最佳化 Aurora PostgreSQL 中的相關子查詢
- 使用自適應聯結改善查詢效能

使用 Aurora Optimized Reads 改善 Aurora PostgreSQL 的查詢效能

您可以使用 Aurora Optimized Reads，為 Aurora PostgreSQL 實現更快的查詢處理。使用 Aurora Optimized Reads 的 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體可為具有大型資料集 (超過資料庫執行個體記憶體容量) 的應用程式提供高達 8 倍的查詢延遲改進，以及高達 30% 的成本節省。

主題

- PostgreSQL 中 Aurora Optimized Reads 的概觀
- 使用 Aurora Optimized Reads

- Aurora Optimized Reads 的使用案例
- 監控使用 Aurora Optimized Reads 的資料庫執行個體
- Aurora Optimized Reads 的最佳實務

PostgreSQL 中 Aurora Optimized Reads 的概觀

當您建立使用 Graviton 型 R6gd 和 Intel 型 R6id 執行個體搭配非揮發性記憶體快速 (NVMe) 儲存體的資料庫叢集時，Aurora Optimized Reads 預設為可用。它可從以下 PostgreSQL 版本取得：

- 16.1 和所有更高版本
- 15.4 和更新版本
- 14.9 和更新版本

Aurora Optimized Reads 支援兩種功能：階層式快取和暫存物件。

啟用 Optimized Reads 的階層式快取 - 使用階層式快取，您可以將資料庫執行個體快取容量擴充至執行個體記憶體的 5 倍。這會自動維護快取以包含最新的交易一致性資料，讓應用程式免於管理外部結果集型快取解決方案之資料貨幣的額外負荷。它為先前從 Aurora 儲存獲取資料的查詢提供了高達 8 倍的延遲。

在 Aurora 中，預設參數群組`shared_buffers`中的 值通常設定為大約可用記憶體的 75%。不過，對於 r6gd 和 r6id 執行個體類型，Aurora 會將託管 Optimized Reads 快取中繼資料`shared_buffers`的空間減少 4.5%。

已啟用 Optimized Reads 的暫存物件 - 使用暫存物件，您可將 PostgreSQL 產生的暫時檔案放置在本機 NVMe 儲存體上，實現更快的查詢處理。如此可減少透過網路傳送至彈性區塊儲存 (EBS) 的流量。它可為排序、聯結或合併大量資料且不符合資料庫執行個體上可用記憶體容量的進階查詢，提供高達 2 倍的更佳延遲和輸送量。

在 Aurora I/O 最佳化叢集上，Optimized Reads 會在 NVMe 儲存裝置上同時使用階層式快取和暫存物件。透過啟用 Optimized Reads 的階層式快取功能，Aurora 會為暫存物件分配 2 倍的執行個體記憶體、約 10% 的儲存用於內部作業，而剩餘的儲存裝置則分配為階層式快取。在 Aurora 標準叢集上，Optimized Reads 僅會使用暫存物件。

Aurora I/O 最佳化叢集可讓您使用執行個體層級`aurora_temp_space_size`的動態參數，調整已啟用 Optimized Reads 之臨時物件的配置空間大小。此調整大小功能可從下列 PostgreSQL 版本取得：

- 16.8 和所有更新版本

- 15.12 和更新的 15 版本
- 14.17 和更新的 14 版本

使用此參數，您可以調整容量大小，從 2 倍到最多 6 倍的執行個體記憶體，而不需要重新啟動資料庫引擎。當您擴展臨時物件空間時，無論並行工作負載為何，變更都會立即生效。不過，當您減少空間時，只有在暫時物件中有足夠的未使用空間來容納新的大小請求之後，調整才會完成。調整已啟用 Optimized Reads 的暫時物件大小後，分層快取會自動調整以使用任何可用的空間。

引擎	叢集儲存組態	啟用 Optimized Reads 的暫存物件	啟用 Optimized Reads 的階層式快取	支援的版本
Amazon PostgreSQL-Compatible Edition	標準	是	否	Aurora PostgreSQL 16.1 版和所有更新版本 15.4 版和更新版本 14.9 版和更新版本
	I/O 最佳化	是	是	

> **Note**
>
> 在 NVMe 型資料庫執行個體類別上的 IO 最佳化和標準叢集之間進行切換，會立即重新啟動資料庫引擎。

在 Aurora PostgreSQL 中，使用 `temp_tablespaces` 參數來設定存放暫時物件的資料表空間。

若要檢查是否已設定暫時物件，請使用下列命令：

```
postgres=> show temp_tablespaces;
temp_tablespaces
---------------------
aurora_temp_tablespace
(1 row)
```

`aurora_temp_tablespace` 是 Aurora 設定的資料表空間，指向 NVMe 本機儲存體。您無法修改此參數或切換回 Amazon EBS 儲存體。

若要檢查是否已開啟最佳化的讀取快取，請使用下列命令：

```
postgres=> show shared_preload_libraries;
                shared_preload_libraries
------------------------------------------------------------
rdsutils,pg_stat_statements,aurora_optimized_reads_cache
```

使用 Aurora Optimized Reads

當您使用其中一個 NVMe 資料庫執行個體佈建 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體時，資料庫執行個體會自動使用 Aurora Optimized Reads。

若要開啟 Aurora Optimized Reads，請執行下列其中一項：

- 使用其中一個 NVMe 型資料庫執行個體類別，建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。
- 修改現有的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，以使用其中一個 NVMe 型資料庫執行個體類別。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Aurora Optimized Reads 適用於支援 AWS 區域 一或多個具有本機 NVMe SSD 儲存體的資料庫執行個體類別的所有 。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

若要切換回非最佳化讀取 Aurora 執行個體，請將 Aurora 執行個體的資料庫執行個體類別修改為類似的執行個體類別，而沒有資料庫工作負載的 NVMe 暫時性儲存。例如，如果目前的資料庫執行個體類別是 db.r6gd.4xlarge，請選擇 db.r6g.4xlarge 以切換回來。如需詳細資訊，請參閱修改 Aurora 資料庫執行個體。

Aurora Optimized Reads 的使用案例

啟用 Optimized Reads 的階層式快取

下列是一些可從 Optimized Reads 搭配階層式快取受益的使用案例：

- 具有嚴格效能 SLA 的網際網路規模的應用程式，例如支付處理、計費、電子商務。
- 執行數百個點查詢以便收集指標/資料的即時報告儀表板。
- 具有 pgvector 擴充功能的生成式 AI 應用程式可以在數百萬個向量嵌入中搜尋精確或最近的鄰居。

啟用 Optimized Reads 的暫存物件

下列是一些可從 Optimized Reads 搭配暫存物件受益的使用案例：

- 分析查詢，包括一般資料表表達式 (CTE)、衍生資料表和群組操作。
- 處理應用程式未最佳化查詢的僅供讀取複本。
- 具有複雜操作的隨需或動態報告查詢 (例如 GROUP BY 和 ORDER BY)，無法始終使用適當的索引。
- `CREATE INDEX` 用於排序的 或 `REINDEX`操作。
- 使用內部暫存資料表的其他工作負載

監控使用 Aurora Optimized Reads 的資料庫執行個體

您可以使用 EXPLAIN 命令監控使用啟用 Optimized Reads 之階層式快取的查詢，如以下範例所示：

```
Postgres=> EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT c FROM sbtest15 WHERE id=100000000


QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------------------
 Index Scan using sbtest15_pkey on sbtest15  (cost=0.57..8.59 rows=1 width=121) (actual
 time=0.287..0.288 rows=1 loops=1)
   Index Cond: (id = 100000000)
   Buffers: shared hit=3 read=2 aurora_orcache_hit=2
   I/O Timings: shared/local read=0.264
 Planning:
   Buffers: shared hit=33 read=6 aurora_orcache_hit=6
   I/O Timings: shared/local read=0.607
 Planning Time: 0.929 ms
 Execution Time: 0.303 ms
(9 rows)
Time: 2.028 ms
```

> **Note**
>
> aurora_orcache_hit 解釋計畫 Buffers區段中的 和 aurora_storage_read 欄位只有在 Optimized Reads 開啟且其值大於零時才會顯示。讀取欄位是 aurora_orcache_hit和 aurora_storage_read 欄位的總計。

您可以透過下列 CloudWatch 指標，監控使用 Aurora Optimized Reads 的資料庫執行個體：

- AuroraOptimizedReadsCacheHitRatio
- FreeEphemeralStorage
- ReadIOPSEphemeralStorage
- ReadLatencyEphemeralStorage
- ReadThroughputEphemeralStorage
- WriteIOPSEphemeralStorage
- WriteLatencyEphemeralStorage
- WriteThroughputEphemeralStorage

這些指標提供可用執行個體儲存體、IOPS 和輸送量的相關資料。如需這些指標的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

您也可以使用 pg_proctab 擴充功能來監控 NVMe 儲存體。

```
postgres=>select * from pg_diskusage();

major | minor |       devname       | reads_completed | reads_merged | sectors_read |
 readtime | writes_completed | writes_merged | sectors_written | writetime | current_io
 | iotime  | totaliotime
------+-------+---------------------+-----------------+--------------+--------------
+----------+------------------+---------------+-----------------+-----------
+------------+---------+-------------
      |       | rdstemp             |           23264 |            0 |       191450 |
  11670 |          1750892 |             0 |        24540576 |    819350 |          0 |
 3847580 |      831020
      |       | rdsephemeralstorage |           23271 |            0 |       193098 |
   2620 |           114961 |             0 |        13845120 |    130770 |          0 |
  215010 |      133410
(2 rows)
```

Aurora Optimized Reads 的最佳實務

請使用 Aurora Optimized Reads 的下列最佳實務：

- 使用 CloudWatch 指標 `FreeEphemeralStorage` 監控執行個體儲存體上的可用儲存空間。如果執行個體存放區因為資料庫執行個體上的工作負載而達到其限制，請調校並行和查詢，以大量使用臨時物件或修改它來使用較大的資料庫執行個體類別。
- 監控 CloudWatch 指標以了解 Optimized Reads 快取命中率。像 VACUUM 這樣的操作可以非常快速地修改大量區塊。這可能會造成命中率暫時下降。`pg_prewarm` 擴充功能可用來將資料載入緩衝區快取，讓 Aurora 主動將其中一些區塊寫入 Optimized Reads 快取。
- 您可以啟用叢集快取管理 (CCM)，預熱第 0 層讀取器上的緩衝區快取和階層式快取，這將用作容錯移轉目標。啟用 CCM 時，會定期掃描緩衝區快取，以便在階層式快取中寫入符合移出資格的頁面。如需 CCM 的詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 的容錯移轉後使用叢集快取管理快速復原。

最佳化 Aurora PostgreSQL 中的相關子查詢

關聯的子查詢參考外部查詢中的資料表資料欄。它會針對外部查詢傳回的每個資料列評估一次。在下列範例中，子查詢參考資料表 ot 中的資料欄。此資料表不包含在子查詢的 FROM 子句中，但會在外部查詢的 FROM 子句中參考。如果資料表 ot 有 100 萬個資料列，則需要評估 100 萬次子查詢。

```
SELECT ot.a, ot.b FROM ot WHERE ot.b < (SELECT AVG(it.b) FROM it WHERE it.a = ot.a);
```

> **Note**
>
> 從 16.8 版開始，Aurora PostgreSQL 提供子查詢轉換和子查詢快取，而 Babelfish for Aurora PostgreSQL 支援 4.2.0 版的這些功能。

使用子查詢轉換改善 Aurora PostgreSQL 查詢效能

Aurora PostgreSQL 可以透過將相關子查詢轉換為同等外部聯結來加速相關子查詢。此最佳化適用於下列兩種相互關聯的子查詢類型：

- 傳回單一彙總值並出現在 SELECT 清單中的子查詢。

  ```
  SELECT ot.a, ot.b, (SELECT AVG(it.b) FROM it WHERE it.a = ot.a) FROM ot;
  ```

- 傳回單一彙總值並出現在 WHERE 子句中的子查詢。

```
SELECT ot.a, ot.b FROM ot WHERE ot.b < (SELECT AVG(it.b) FROM it WHERE it.a = ot.a);
```

在子查詢中啟用轉換

若要啟用相關子查詢轉換為同等外部聯結，請將 apg_enable_correlated_scalar_transform 參數設定為 ON。此參數的預設值為 OFF。

您可以修改叢集或執行個體參數群組來設定參數。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

或者，您也可以使用下列命令，為目前工作階段設定 設定：

```
SET apg_enable_correlated_scalar_transform TO ON;
```

驗證轉換

使用 EXPLAIN 命令來驗證關聯的子查詢是否已轉換為查詢計畫中的外部聯結。

啟用轉換時，適用的相關子查詢部分會轉換為外部聯結。例如：

```
postgres=> CREATE TABLE ot (a INT, b INT);
CREATE TABLE
postgres=> CREATE TABLE it (a INT, b INT);
CREATE TABLE

postgres=> SET apg_enable_correlated_scalar_transform TO ON;
SET
postgres=> EXPLAIN (COSTS FALSE) SELECT ot.a, ot.b FROM ot WHERE ot.b < (SELECT
 AVG(it.b) FROM it WHERE it.a = ot.a);

                        QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------
 Hash Join
   Hash Cond: (ot.a = apg_scalar_subquery.scalar_output)
   Join Filter: ((ot.b)::numeric < apg_scalar_subquery.avg)
   ->  Seq Scan on ot
   ->  Hash
         ->  Subquery Scan on apg_scalar_subquery
               ->  HashAggregate
                     Group Key: it.a
```

```
                    ->  Seq Scan on it
```

當 GUC 參數變成 時，不會轉換相同的查詢OFF。計劃不會有外部聯結，而是子計劃。

```
postgres=> SET apg_enable_correlated_scalar_transform TO OFF;
SET
postgres=> EXPLAIN (COSTS FALSE) SELECT ot.a, ot.b FROM ot WHERE ot.b < (SELECT
 AVG(it.b) FROM it WHERE it.a = ot.a);
               QUERY PLAN
----------------------------------------
 Seq Scan on ot
   Filter: ((b)::numeric < (SubPlan 1))
   SubPlan 1
     ->  Aggregate
           ->  Seq Scan on it
                 Filter: (a = ot.a)
```

限制

- 子查詢必須位於 SELECT 清單或 where 子句中的其中一個條件。否則，將不會進行轉換。
- 子查詢必須傳回彙總函數。使用者定義的彙總函數不支援轉換。
- 傳回表達式不是簡單彙總函數的子查詢將不會轉換。
- 子查詢 WHERE 子句中的相關條件應該是簡單的資料欄參考。否則，將不會進行轉換。
- 子查詢中的相互關聯條件，其中 子句必須是純等式述詞。
- 子查詢不能包含 HAVING 或 GROUP BY 子句。
- 子查詢中的 where 子句可能包含一或多個與 AND 結合的述詞。

> **Note**
>
> 轉換的效能影響取決於您的結構描述、資料和工作負載。隨著外部查詢產生的資料列數增加，轉換的相關子查詢執行可以大幅改善效能。強烈建議您在非生產環境中使用實際結構描述、資料和工作負載測試此功能，然後再在生產環境中啟用此功能。

使用子查詢快取來改善 Aurora PostgreSQL 查詢效能

Aurora PostgreSQL 支援子查詢快取，以存放相關子查詢的結果。當子查詢結果已在快取中時，此功能會略過重複關聯的子查詢執行。

了解子查詢快取

PostgreSQL 的記憶節點是子查詢快取的關鍵部分。記憶節點會在本機快取中維護雜湊資料表，以從輸入參數值映射至查詢結果列。雜湊資料表的記憶體限制是 work_mem 和 hash_mem_multiplier 的乘積。若要進一步了解，請參閱資源使用。

在查詢執行期間，子查詢快取會使用快取命中率 (CHR) 來估計快取是否改善查詢效能，並在查詢執行時間決定是否繼續使用快取。CHR 是快取命中次數與請求總數的比率。例如，如果相關子查詢需要執行 100 次，而且可以從快取擷取其中 70 個執行結果，則 CHR 為 0.7。

對於每個 apg_subquery_cache_check_interval 數量的快取遺漏，檢查 CHR 是否大於 apg_subquery_cache_hit_rate_threshold 來評估子查詢快取的優點。如果沒有，快取將從記憶體中刪除，查詢執行將返回原始、未快取的子查詢重新執行。

控制子查詢快取行為的參數

下表列出控制子查詢快取行為的參數。

參數	描述	預設	允許
apg_enable_subquery_cache	啟用關聯純量子查詢的快取。	OFF	ON、OFF
apg_subquery_cache_check_interval	設定頻率，以快取未命中次數表示，以評估子查詢快取命中率。	500	0–2147483647
apg_subquery_cache_hit_rate_threshold	設定子查詢快取命中率的閾值。	0.3	0.0–1.0

Note

- 較大的 值apg_subquery_cache_check_interval可能會提高 CHR 型快取效益估算的準確性，但會增加快取負荷，因為快取資料表有資料apg_subquery_cache_check_interval列之前，CHR 不會進行評估。
- 較大的apg_subquery_cache_hit_rate_threshold偏差值會捨棄子查詢快取，並返回原始、未快取的子查詢重新執行。

您可以修改叢集或執行個體參數群組來設定參數。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

或者，您也可以使用下列命令，為目前工作階段設定 設定：

```
SET apg_enable_subquery_cache TO ON;
```

在 Aurora PostgreSQL 中開啟子查詢快取

啟用子查詢快取時，Aurora PostgreSQL 會套用快取來儲存子查詢結果。然後，查詢計畫在SubPlan下會有記憶節點。

例如，下列命令序列顯示沒有子查詢快取之簡單相關子查詢的預估查詢執行計畫。

```
postgres=> SET apg_enable_subquery_cache TO OFF;
SET
postgres=> EXPLAIN (COSTS FALSE) SELECT ot.a, ot.b FROM ot WHERE ot.b < (SELECT it.b
 FROM it WHERE it.a = ot.a);

             QUERY PLAN
-------------------------------------
 Seq Scan on ot
   Filter: (b < (SubPlan 1))
   SubPlan 1
     ->  Seq Scan on it
           Filter: (a = ot.a)
```

開啟 後apg_enable_subquery_cache，查詢計畫會在SubPlan節點下包含記憶節點，表示子查詢打算使用快取。

```
postgres=> SET apg_enable_subquery_cache TO ON;
SET
postgres=> EXPLAIN (COSTS FALSE) SELECT ot.a, ot.b FROM ot WHERE ot.b < (SELECT it.b
 FROM it WHERE it.a = ot.a);

             QUERY PLAN
-------------------------------------
 Seq Scan on ot
   Filter: (b < (SubPlan 1))
   SubPlan 1
     ->  Memoize
```

```
            Cache Key: ot.a
            Cache Mode: binary
            ->  Seq Scan on it
                  Filter: (a = ot.a)
```

實際查詢執行計畫包含子查詢快取的更多詳細資訊，包括快取命中和快取遺失。下列輸出顯示將一些值插入資料表後，上述範例查詢的實際查詢執行計畫。

```
postgres=> EXPLAIN (COSTS FALSE, TIMING FALSE, ANALYZE TRUE) SELECT ot.a, ot.b FROM ot
 WHERE ot.b < (SELECT it.b FROM it WHERE it.a = ot.a);
            QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on ot (actual rows=2 loops=1)
   Filter: (b < (SubPlan 1))
   Rows Removed by Filter: 8
   SubPlan 1
     ->  Memoize (actual rows=0 loops=10)
           Cache Key: ot.a
           Cache Mode: binary
           Hits: 4  Misses: 6  Evictions: 0  Overflows: 0  Memory Usage: 1kB
           ->  Seq Scan on it (actual rows=0 loops=6)
                 Filter: (a = ot.a)
                 Rows Removed by Filter: 4
```

快取命中總數為 4，快取未命中總數為 6。如果命中和未命中總數少於記憶節點中的迴圈數，表示 CHR 評估未通過，且快取已清除並在某些時間點捨棄。子查詢執行接著會傳回原始未快取的重新執行。

限制

子查詢快取不支援特定相互關聯的子查詢模式。即使子查詢快取已開啟，仍會在沒有快取的情況下執行這些類型的查詢：

- IN/EXISTS/ANY/ALL 相關子查詢
- 包含非確定性函數的關聯子查詢。
- 參考資料類型不支援雜湊或相等操作的外部資料表資料欄的相關子查詢。

使用自適應聯結改善查詢效能

概觀

自適應聯結是 Aurora PostgreSQL 17.4 中的預覽功能，有助於改善查詢效能。此功能預設為停用，但您可以使用全域使用者組態 (GUC) 參數來啟用此功能。由於這是預覽功能，預設參數值可能會變更。啟用後，適應性聯結可透過在執行時間從巢狀迴圈聯結動態切換到雜湊聯結，協助最佳化查詢效能。當 PostgreSQL 最佳化工具因為不精確的基數預估而不正確地選擇巢狀迴圈聯結時，就會發生此切換。

設定適應性聯結

您可以使用這三個 GUC 參數來控制適應性聯結：

自適應聯結組態參數

GUC 參數	描述	預設 和 組態選項
apg_adaptive_join_crossover_multiplier	此乘數可與資料列交叉點搭配使用，以判斷何時從巢狀迴圈切換到雜湊聯結。資料列交叉點是 SQL 最佳化工具預估巢狀迴圈和雜湊聯結操作具有相同成本的位置。較高的乘數值可降低調適性聯結切換到雜湊聯結的可能性。	控制是否已啟用自適應聯結 • 預設值：-1 （停用） • 有效範圍：-1 到 DBL_MAX • 啟用：設定為 >= 1
apg_adaptive_join_cost_threshold	此參數會設定最低查詢成本閾值。對於低於此閾值的查詢，自適應聯結會自動停用自己。這可防止簡單查詢的效能額外負荷，其中規劃適應性聯結的成本可能會超過從巢狀迴圈切換到雜湊聯結的優勢。	設定查詢的最低成本閾值 • 預設值：100 • 有效範圍：0 到 DBL_MAX
apg_enable_parameterized_adaptive_join	此參數會在啟用時，將自適應聯結功能延伸至參數化巢狀迴圈聯結。根據預設，適應性聯結僅適用於非參數巢狀迴圈聯結，因為這些聯結更可能受益於切換到雜湊聯結。參數化巢狀迴圈聯結通常表現更好，因此切換到雜湊聯結較不重要。	控制巢狀迴圈聯結的適應性聯結行為 • 預設值：false • 有效值：true/false

GUC 參數	描述	預設 和 組態選項
		• 當 false：僅適用於未參數的巢狀迴圈聯結 • 當為 true 時：適用於參數化和非參數化巢狀迴圈聯結 **Note** `apg_adaptive_join_crossover_multiplier` 需要先啟用

在 Aurora PostgreSQL 中使用未記錄的資料表

Amazon Aurora PostgreSQL 支援可保護損毀安全的未記錄資料表，即使在寫入器執行個體故障或容錯移轉後也能維持資料完整性。在標準 PostgreSQL 中，未記錄的資料表會在寫入操作期間略過預先寫入日誌 (WAL)，進而加快寫入速度。不過，這會導致耐久性降低，因為未記錄的資料表不防當，而且可能會在系統故障或不乾淨的關機後遺失資料。這些未記錄的資料表會在當機或不乾淨的關機後自動截斷。它們的內容和索引也不會複寫到待命伺服器。

相反地，由於 Aurora PostgreSQL 的分散式儲存架構，因此會以不同的方式處理未記錄的資料表。這是因為 Aurora 的儲存系統不依賴傳統的 PostgreSQL WAL 來提供耐用性。不過，在標準 PostgreSQL 中，與未記錄資料表相關的效能優勢在 Aurora 中可能不那麼重要。這是因為 Aurora 的分散式儲存架構，相較於標準 PostgreSQL 中使用的本機儲存，可能會帶來額外的額外負荷。

在 Aurora PostgreSQL 中使用未記錄的資料表時，請考慮下列事項：

- 您只能從 Aurora 資料庫叢集中的寫入器節點存取未記錄的資料表。
- 只有在提升為寫入器狀態時，讀取器節點才能存取未記錄的資料表。
- 當您嘗試從讀取器節點存取未記錄的資料表時，將導致下列錯誤：

```
cannot access temporary or unlogged relations during recovery.
```

建立未記錄的資料表

若要在 Aurora PostgreSQL 中建立未記錄的資料表，請在 CREATE TABLE 陳述式中新增 UNLOGGED 關鍵字：

```
CREATE UNLOGGED TABLE staging_sales_data (
    transaction_id bigint,
    customer_id bigint,
    product_id bigint,
    transaction_date date,
    amount NUMERIC
);
```

將未記錄的資料表轉換為已記錄的資料表

當您需要將未記錄的資料表轉換為已記錄的資料表時，您可以使用下列命令：

```
ALTER TABLE table_name SET LOGGED;
```

此操作會重寫整個資料表，並在其上放置專屬鎖定，直到操作完成為止。對於大型資料表，這可能會導致嚴重的停機時間。

未記錄的資料表和邏輯複寫

邏輯複寫通常不包含未記錄的資料表，因為邏輯複寫依賴 WAL 來擷取和傳輸變更。根據預設，未記錄資料表的變更不會進行 WAL 記錄，並從複寫串流中排除，因此不適合需要邏輯複寫的使用案例。不過，Aurora PostgreSQL 提供名為 的參數`rds.logically_replicate_unlogged_tables`，可讓您控制此行為：

- 當 `rds.logically_replicate_unlogged_tables` 設為 0（關閉）時，未記錄的資料表會從邏輯複寫中排除。
- 當 `rds.logically_replicate_unlogged_tables` 設為 1（開啟）時，未記錄的資料表會包含在邏輯複寫中。

> **Note**
>
> 在 Aurora PostgreSQL 中，`rds.logically_replicate_unlogged_tables`參數預設為版本 14 和更早版本中的 1 （開啟），以及版本 15 和更新版本中的 0 （關閉）。

在 Amazon RDS for PostgreSQL AmazonAurora PostgreSQL 上使用 PostgreSQL 自動清空

強烈建議您使用自動資料清理功能，以維護 PostgreSQL 資料庫執行個體的運作狀態。自動資料清理會自動啟動 VACUUM 和 ANALYZE 指令。此功能會檢查含有大量輸入、更新或刪除元組的資料表。完成檢查後，即會透過從 PostgreSQL 資料庫移除已淘汰的資料或元組回收儲存空間。

根據預設，系統會為您使用任何預設 PostgreSQLAurora PostgreSQL 資料庫執行個體開啟自動清空。PostgreSQL 預設情況下，還會設定與自動資料清理功能相關聯的其他組態參數。因為這些預設值相當泛用，針對特定的工作負載調校與自動資料清理功能相關聯的某些參數，對您會有所幫助。

您可以在下面找到有關自動清空以及如何在 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體上調整其部分參數的詳細資訊。

主題

- 配置自動資料清理的記憶體
- 降低交易 ID 包圍的可能性
- 判斷資料庫中的資料表是否需要清理
- 判斷哪些資料表目前適合進行自動資料清理
- 判斷自動資料清理目前是否執行中且執行多久時間
- 執行手動清理凍結
- 在自動資料清理執行時重新為資料表建立索引
- 使用大型索引管理自動清空
- 影響自動資料清理的其他參數
- 設定自動資料清理參數資料表層級
- 記錄清理和自動資料清理活動
- 了解具有無效資料庫的自動清空行為
- 在 Aurora PostgreSQL 中識別並解決積極的清空封鎖程式

配置自動資料清理的記憶體

autovacuum_work_mem 參數是影響自動資料清理效能的最重要參數之一。在 Aurora PostgreSQL 第 14 版及之前版本中， autovacuum_work_mem 參數設定為 -1，表示改maintenance_work_mem用 的設定。對於所有其他版本， autovacuum_work_mem 是由 GREATEST({DBInstanceClassMemory/32768}， 65536) 決定。

手動清空操作一律使用 maintenance_work_mem設定，預設設定為 GREATEST({DBInstanceClassMemory/63963136*1024}， 65536)，也可以使用 SET命令在工作階段層級進行調整，以進行更精準的手動VACUUM操作。

autovacuum_work_mem 會決定自動清空的記憶體，以保留無效元組 (pg_stat_all_tables.n_dead_tup) 的識別符來清空索引。

執行計算以判斷autovacuum_work_mem參數的值時，請注意下列事項：

- 如果您將 參數設定得太低，清空程序可能需要掃描資料表多次才能完成其工作。多次的掃描可能會對效能產生負面影響。對於較大的執行個體，將 maintenance_work_mem或 autovacuum_work_mem設定為至少 1 GB 可以改善清空具有大量無效元組資料表的效能。不過，在 PostgreSQL 第 16 版和之前版本中，清空的記憶體用量上限為 1 GB，這足以在單次傳遞中處理大約 1.79 億個無效元組。如果資料表的無效元組超過此值，清空將需要多次通過資料表的索引，大幅增加所需的時間。從 PostgreSQL 第 17 版開始，沒有 1 GB 的限制，而自動清空可以透過使用弧度樹來處理超過 1.79 億個元組。

  元組識別符的大小為 6 個位元組。若要預估清空資料表索引所需的記憶體，請查詢 pg_stat_all_tables.n_dead_tup 尋找無效元組的數量，然後將此數字乘以 6，以判斷在單次傳遞中清空索引所需的記憶體。您可以使用下列查詢：

  ```
  SELECT
      relname AS table_name,
      n_dead_tup,
      pg_size_pretty(n_dead_tup * 6) AS estimated_memory
  FROM
      pg_stat_all_tables
  WHERE
      relname = 'name_of_the_table';
  ```

- autovacuum_work_mem 參數會搭配 autovacuum_max_workers 參數運作。中的每個工作者autovacuum_max_workers都可以使用您配置的記憶體。如果您有許多小型資料表，請配置較多 autovacuum_max_workers 和較少 autovacuum_work_mem。如果您有大型資料表 （ 大於

100 GB)，請配置更多記憶體和更少的工作者程序。您必須配置足夠的記憶體，才能在最大的資料表上順利執行作業。因此，請確定工作者程序和記憶體的組合等於您要配置的總記憶體。

降低交易 ID 包圍的可能性

在一些狀況中，自動資料清理相關的參數群組設定可能不夠積極以防止交易 ID 包圍。為了解決此問題，Aurora PostgreSQL 提供自動調整自動清空參數值的機制。自適應自動清空是 Aurora PostgreSQL 的一項功能。PostgreSQL 文件中有詳細的 交易 ID 包圍 的說明。

Aurora PostgreSQL 執行個體的自適應自動清空預設為開啟，動態參數`rds.adaptive_autovacuum`設定為 ON。我們強烈建議您開啟此選項。不過，若要關閉參數彈性調校功能，請將參數 `rds.adaptive_autovacuum` 設定為 0 或 OFF (關閉)。

即使 AuroraAmazon RDS 調校自動清空參數，交易 ID 包圍仍然可行。我們鼓勵您實施交易 ID 包圍的Amazon CloudWatch 警報。如需詳細資訊，請參閱 AWS 資料庫部落格上的文章在 RDS for PostgreSQL 中實作交易 ID 包裝的提早警告系統。

若開啟自動資料清理參數彈性調校，當 CloudWatch 指標 `MaximumUsedTransactionIDs` 達到 `autovacuum_freeze_max_age` 參數的值或 500,000,000 時 (以較大者為準)，Amazon RDS 將開始調整自動資料清理參數。

如果資料表繼續有交易 ID 包圍的趨勢，則 Amazon RDS 會繼續調整自動資料清理的參數。每次調整都提供更多自動資料清理的資源以避免包圍。Amazon RDS 會更新下列自動資料清理相關參數：

- autovacuum_vacuum_cost_delay
- autovacuum_vacuum_cost_limit
- `autovacuum_work_mem`
- autovacuum_naptime

RDS 只會在新的值能夠使自動資料清理更為積極時修改這些參數。參數在資料庫執行個體上的記憶體中修改。參數群組中的值不會變更。若要檢視目前的使用中記憶體設定，請使用 PostgreSQL SHOW (顯示) SQL 指令。

當 Amazon RDS 修改任何自動資料清理參數時，即會對受影響的資料庫執行個體產生事件。此事件會顯示在 上， AWS Management Console 並透過 Amazon RDS API 顯示。`MaximumUsedTransactionIDs` CloudWatch 指標回到閥值以下時，Amazon RDS 就會將記憶體中的自動資料清理參數重設回參數群組中指定的值。系統隨即會產生與此變更相對應的另一個事件。

判斷資料庫中的資料表是否需要清理

您可以使用下列查詢來顯示資料庫中未凍結交易的數量。資料庫 datfrozenxid 列的 pg_database 欄是顯示於該資料庫正常交易 ID 的下線。此欄位是資料庫內每個資料表 relfrozenxid 最小的值。

```
SELECT datname, age(datfrozenxid) FROM pg_database ORDER BY age(datfrozenxid) desc
 limit 20;
```

例如，執行上述查詢的結果可能如下所示。

```
datname    | age
mydb       | 1771757888
template0  | 1721757888
template1  | 1721757888
rdsadmin   | 1694008527
postgres   | 1693881061
(5 rows)
```

當交易 ID 包圍的存留期觸及 20 億，則會發生交易 ID 包圍 (XID)，且資料庫將變成唯獨狀態。您可使用此查詢來產生指標且一天執行數次。根據預設，自動資料清理已將交易的存留期設定為不超過 200,000,000 (autovacuum_freeze_max_age)。

範例監視策略可能如下所示：

- 設定 autovacuum_freeze_max_age 值到 2 億交易數目
- 如果資料表達到 5 億筆未凍結的交易，則會觸發低嚴重性警示。這並非不合理的值，但可以表示該自動資料清理並未保持啟動狀態。
- 如果資料表存留達到 10 億，這應視為採取動作的警報。一般而言，您會基於效能理由，而想讓存留期比較接近 autovacuum_freeze_max_age。我們建議您使用下列建議調查。
- 如果資料表達到 15 億的未清理交易，則觸發高安全性警報。視資料庫使用交易的速度而定，此警報可指出系統來不及執行自動資料清理。在此情況下，我們建議您立即解決此問題。

如果資料表不斷違反這些閾值，請進一步修改自動資料清理參數。依預設，手動使用 VACUUM (已停用或以成本為基礎的延遲) 比使用預設自動資料清理更積極，但總體上對系統的干擾也更加嚴重。

我們建議下列作法：

- 請注意並開啟監控機制，如此您才會注意最舊交易的存留期。

如需建立程序以警告您交易 ID 包裝的相關資訊，請參閱 AWS 資料庫部落格文章在 Amazon RDS for PostgreSQL 中實作交易 ID 包裝的早期警告系統。

- 對於比較忙碌的資料表，除了依賴自動資料清理以外，請在維護時段定期執行手動清理凍結。如需執行手動清理凍結的資訊，請參閱 執行手動清理凍結。

判斷哪些資料表目前適合進行自動資料清理

通常有一或兩個資料表需要清理。表單中 `relfrozenxid` 的值大於 `autovacuum_freeze_max_age` 中交易的值，總是會成為自動資料清理的目標。否則，如果元組數因為最後一個 VACUUM 超出清理閾值而過時，則會清理資料表。

自動資料清理閾值已定義如下：

```
Vacuum-threshold = vacuum-base-threshold + vacuum-scale-factor * number-of-tuples
```

其中 `vacuum base threshold`是 `autovacuum_vacuum_threshold`，`vacuum scale factor`是 `autovacuum_vacuum_scale_factor`，`number of tuples`是 `pg_class.reltuples`。

當您連線到資料庫時，執行以下查詢可查看自動資料清理功能認為符合清理條件的資料表清單。

```
WITH vbt AS (SELECT setting AS autovacuum_vacuum_threshold FROM
pg_settings WHERE name = 'autovacuum_vacuum_threshold'),
vsf AS (SELECT setting AS autovacuum_vacuum_scale_factor FROM
pg_settings WHERE name = 'autovacuum_vacuum_scale_factor'),
fma AS (SELECT setting AS autovacuum_freeze_max_age FROM pg_settings WHERE name =
 'autovacuum_freeze_max_age'),
sto AS (select opt_oid, split_part(setting, '=', 1) as param,
split_part(setting, '=', 2) as value from (select oid opt_oid, unnest(reloptions)
 setting from pg_class) opt)
SELECT '"'||ns.nspname||'"."'||c.relname||'"' as relation,
pg_size_pretty(pg_table_size(c.oid)) as table_size,
age(relfrozenxid) as xid_age,
coalesce(cfma.value::float, autovacuum_freeze_max_age::float)
 autovacuum_freeze_max_age,
(coalesce(cvbt.value::float, autovacuum_vacuum_threshold::float) +
coalesce(cvsf.value::float,autovacuum_vacuum_scale_factor::float) * c.reltuples)
AS autovacuum_vacuum_tuples, n_dead_tup as dead_tuples FROM
pg_class c join pg_namespace ns on ns.oid = c.relnamespace
```

```
join pg_stat_all_tables stat on stat.relid = c.oid join vbt on (1=1) join vsf on (1=1)
 join fma on (1=1)
left join sto cvbt on cvbt.param = 'autovacuum_vacuum_threshold' and c.oid =
 cvbt.opt_oid
left join sto cvsf on cvsf.param = 'autovacuum_vacuum_scale_factor' and c.oid =
 cvsf.opt_oid
left join sto cfma on cfma.param = 'autovacuum_freeze_max_age' and c.oid = cfma.opt_oid
WHERE c.relkind = 'r' and nspname <> 'pg_catalog'
AND (age(relfrozenxid) >= coalesce(cfma.value::float, autovacuum_freeze_max_age::float)
OR coalesce(cvbt.value::float, autovacuum_vacuum_threshold::float) +
coalesce(cvsf.value::float,autovacuum_vacuum_scale_factor::float) *
c.reltuples <= n_dead_tup)
ORDER BY age(relfrozenxid) DESC LIMIT 50;
```

判斷自動資料清理目前是否執行中且執行多久時間

如果您需要手動清理資料表，請判斷目前是否在執行自動資料清理功能。若是，您可能需要調整參數，使其更有效率地執行，或暫時關閉自動資料清理功能，以便您手動執行 VACUUM。

使用以下查詢來判斷自動資料清理是否執行中、已執行多久時間，以及是否正等待另一個工作階段。

```
SELECT datname, usename, pid, state, wait_event, current_timestamp - xact_start AS
 xact_runtime, query
FROM pg_stat_activity
WHERE upper(query) LIKE '%VACUUM%'
ORDER BY xact_start;
```

在執行此查詢之後，您應會看到類似底下的輸出：

```
 datname | usename  |  pid  | state  | wait_event |      xact_runtime       | query
 --------+----------+-------+--------+------------+-------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
 mydb    | rdsadmin | 16473 | active |            | 33 days 16:32:11.600656 |
 autovacuum: VACUUM ANALYZE public.mytable1 (to prevent wraparound)
 mydb    | rdsadmin | 22553 | active |            | 14 days 09:15:34.073141 |
 autovacuum: VACUUM ANALYZE public.mytable2 (to prevent wraparound)
 mydb    | rdsadmin | 41909 | active |            | 3 days 02:43:54.203349  |
 autovacuum: VACUUM ANALYZE public.mytable3
 mydb    | rdsadmin |   618 | active |            | 00:00:00                |
 SELECT datname, usename, pid, state, wait_event, current_timestamp - xact_start AS
 xact_runtime, query+
```

```
        |          |       |        |            |                          | FROM
pg_stat_activity
          +
        |          |       |        |            |                          | WHERE
query like '%VACUUM%'
         +
        |          |       |        |            |                          | ORDER BY
xact_start;
      +
```

有幾個問題可能造成長時間執行自動資料清理階段 (長達數天)。最常見的問題就是資料表大小或更新率的 maintenance_work_mem 參數值設得太低。

建議您依照下列公式來設定 maintenance_work_mem 參數值。

```
GREATEST({DBInstanceClassMemory/63963136*1024},65536)
```

短時間執行的自動資料清理工作階段也可以指出問題：

- 它可指出您的工作負載沒有足夠的 autovacuum_max_workers。在此情況下，您需要指出工作者數目。
- 它可指出有索引損毀 (自動資料清理會當機並以相同的關聯重新啟動，但沒有任何進度)。在這種情況下，請手動執行 vacuum freeze verbose *table* 來查看確切原因。

執行手動清理凍結

您可以在清理程序已在執行中的資料表上執行手動清理。如果您已辨識出表單的交易將近 20 億 (或超出您所監控的任何閾值) 的資料表，此功能將很實用。

下列步驟是準則，而程序會有多種變化。例如，在測試期間，假設您會發現 maintenance_work_mem 參數值設定的太小而您需要對資料表採取立即行動。不過，或許您當下不想退回執行個體。使用上個區段所列的查詢，您可判斷哪個資料表有問題，並注意長時間執行的自動資料清理工作階段。您知道您必須變更 maintenance_work_mem 參數設定，但您也需要採取立即動作並清理有問題的資料表。以下程序說明在此情況下的處理方式。

手動執行清理凍結

1. 對包含要清理之資料表的資料庫，開啟兩個工作階段。在第二個工作階段中，如果連線中斷，請使用 "screen" 或其他公用程式來維持此工作階段。
2. 在第一個工作階段中，取得在資料表上執行之自動資料清理工作階段的處理程序 ID (PID)。

執行以下查詢來取得自動資料清理工作階段的 PID。

```
SELECT datname, usename, pid, current_timestamp - xact_start
AS xact_runtime, query
FROM pg_stat_activity WHERE upper(query) LIKE '%VACUUM%' ORDER BY
xact_start;
```

3. 在第二個工作階段中，計算您需要用於此作業的記憶體數量。在此範例中，我們判斷我們可以將最多 2 GB 的記憶體使用於此作業，所以將目前工作階段的 maintenance_work_mem 設定為 2 GB。

```
SET maintenance_work_mem='2 GB';
SET
```

4. 在第二個工作階段中，對表格發佈 vacuum freeze verbose 指令。詳細資訊設定很實用，因為即使 PostgreSQL 中目前沒有此工作階段的進度報告，您仍可查看活動。

```
\timing on
Timing is on.
vacuum freeze verbose pgbench_branches;
```

```
INFO:  vacuuming "public.pgbench_branches"
INFO:  index "pgbench_branches_pkey" now contains 50 row versions in 2 pages
DETAIL:  0 index row versions were removed.
0 index pages have been deleted, 0 are currently reusable.
CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec.
INFO:  index "pgbench_branches_test_index" now contains 50 row versions in 2 pages
DETAIL:  0 index row versions were removed.
0 index pages have been deleted, 0 are currently reusable.
CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec.
INFO:  "pgbench_branches": found 0 removable, 50 nonremovable row versions
     in 43 out of 43 pages
DETAIL:  0 dead row versions cannot be removed yet.
There were 9347 unused item pointers.
0 pages are entirely empty.
CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec.
VACUUM
Time: 2.765 ms
```

5. 在工作階段一中，如果自動清空封鎖了清空工作階段， pg_stat_activity 會顯示T等待您的清空工作階段。在此情況下，請結束自動清空程序，如下所示。

```
SELECT pg_terminate_backend('the_pid');
```

> **Note**
>
> 某些較低版本的 Amazon Aurora 無法使用上述命令終止自動清空程序，並失敗並出現下列錯誤：`ERROR: 42501: must be a superuser to terminate superuser process LOCATION: pg_terminate_backend, signalfuncs.c:227`。若要尋找已修補的 PostgreSQL 版本，請在 Amazon Aurora PostgreSQL 更新中搜尋下列項目符號：
>
> ```
> Allow rds_superuser to terminate backends which are not explicitly
>  associated with a role
> ```

此時，您的工作階段會開始。自動清空會立即重新啟動，因為此資料表可能是其工作清單中的最高值。

6. 在第二個工作階段中啟動您的 `vacuum freeze verbose` 命令，然後在第一個工作階段中結束自動資料清理程序。

在自動資料清理執行時重新為資料表建立索引

如果索引毀損，自動資料清理會繼續處理資料表並且失敗。如果您在此情況下嘗試手動清理，則會收到如下錯誤訊息。

```
postgres=>  vacuum freeze pgbench_branches;
ERROR: index "pgbench_branches_test_index" contains unexpected
   zero page at block 30521
HINT: Please REINDEX it.
```

當索引毀損且自動資料清理嘗試在資料表上執行時，您全力應付已在執行中的自動資料清理工作階段。當您發佈 REINDEX 指令，您開啟表單上的獨佔鎖定。寫入操作遭到封鎖，也使用特定索引讀取操作。

在資料表上執行自動資料清理時重新為資料表建立索引

1. 對包含要清理之資料表的資料庫，開啟兩個工作階段。在第二個工作階段中，如果連線中斷，請使用 "screen" 或其他公用程式來維持此工作階段。

2. 在第一個工作階段中，取得在資料表上執行之自動資料清理工作階段的 PID。

   執行以下查詢來取得自動資料清理工作階段的 PID。

```
SELECT datname, usename, pid, current_timestamp - xact_start
AS xact_runtime, query
FROM pg_stat_activity WHERE upper(query) like '%VACUUM%' ORDER BY
xact_start;
```

3. 在第二個工作階段中，發出 reindex 命令。

```
\timing on
Timing is on.
reindex index pgbench_branches_test_index;
REINDEX
  Time: 9.966 ms
```

4. 在第一個工作階段中，如果自動資料清理封鎖處理程序，您會在 pg_stat_activity 中看見清理工作階段的等待為 "T"。在此情況下，您就結束自動資料清理程序。

```
SELECT pg_terminate_backend('the_pid');
```

   此時，您的工作階段會開始。請特別注意，自動資料清理會立即重新啟動，因為此資料表可能排在其工作清單的最前面。

5. 在第二個工作階段中啟動您的命令，然後在第一個工作階段中結束自動資料清理程序。

使用大型索引管理自動清空

作為其操作的一部分，自動清空會在資料表上執行時執行數個清空階段。在清除資料表之前，首先會清空其所有索引。移除多個大型索引時，此階段會耗用大量的時間和資源。因此，最佳實務是務必控制資料表上的索引數目，並清除未使用的索引。

在此程序中，首先檢查整體索引大小。然後，判斷是否有可以移除的潛在未用索引，如下列範例所示。

檢查資料表及其索引的大小

```
postgres=> select pg_size_pretty(pg_relation_size('pgbench_accounts'));
pg_size_pretty
6404 MB
(1 row)
```

```
postgres=> select pg_size_pretty(pg_indexes_size('pgbench_accounts'));
pg_size_pretty
11 GB
(1 row)
```

在此範例中，索引的大小大於資料表。這種差異可能會導致性能問題，因為索引膨脹或未使用，這會影響自動清空以及插入操作。

檢查是否有未使用的索引

使用 pg_stat_user_indexes 檢視，您可以檢查索引與 idx_scan 資料欄搭配使用的頻率。在下列範例中，未使用的索引的 idx_scan 值為 0。

```
postgres=> select * from pg_stat_user_indexes where relname = 'pgbench_accounts' order
 by idx_scan desc;

relid  | indexrelid | schemaname | relname          | indexrelname          | idx_scan
 | idx_tup_read | idx_tup_fetch
-------+------------+------------+------------------+-----------------------+----------
+--------------+---------------
16433  | 16454      | public     | pgbench_accounts | index_f               | 6
 | 6            | 0
16433  | 16450      | public     | pgbench_accounts | index_b               | 3
 | 199999       | 0
16433  | 16447      | public     | pgbench_accounts | pgbench_accounts_pkey | 0
 | 0            | 0
16433  | 16452      | public     | pgbench_accounts | index_d               | 0
 | 0            | 0
16433  | 16453      | public     | pgbench_accounts | index_e               | 0
 | 0            | 0
16433  | 16451      | public     | pgbench_accounts | index_c               | 0
 | 0            | 0
16433  | 16449      | public     | pgbench_accounts | index_a               | 0
 | 0            | 0
(7 rows)
```

```
postgres=> select schemaname, relname, indexrelname, idx_scan from pg_stat_user_indexes
 where relname = 'pgbench_accounts' order by idx_scan desc;

schemaname  | relname          | indexrelname          | idx_scan
------------+------------------+-----------------------+----------
```

```
public      | pgbench_accounts | index_f               | 6
public      | pgbench_accounts | index_b               | 3
public      | pgbench_accounts | pgbench_accounts_pkey | 0
public      | pgbench_accounts | index_d               | 0
public      | pgbench_accounts | index_e               | 0
public      | pgbench_accounts | index_c               | 0
public      | pgbench_accounts | index_a               | 0
(7 rows)
```

> **Note**
>
> 這些統計資訊是從統計資訊重設時開始累計的。假設您有僅在營業季度結束時使用的索引，或僅用於特定報告的索引。自統計資訊重設以來，可能尚未使用此索引。如需詳細資訊，請參閱統計資訊函數。用來強制執行唯一性的索引不會執行掃描，也不應將其識別為未使用的索引。若要識別未使用的索引，您應該對應用程式及其查詢有深入的理解。

若要檢查上次何時重設資料庫的統計資訊，請使用 pg_stat_database

```
postgres=> select datname, stats_reset from pg_stat_database where datname =
 'postgres';

datname   | stats_reset
----------+-------------------------------
postgres  | 2022-11-17 08:58:11.427224+00
(1 row)
```

盡快清空資料表

RDS for PostgreSQL 12 和更新版本

如果大型資料表中有太多索引，您的資料庫執行個體可能接近交易 ID 包圍 (XID)，也就是當 XID 計數器包圍至零時。若保持取消核取的狀態，此情況可能會導致資料遺失。不過，您可以在不清除索引的情況下快速清空資料表。在 RDS for PostgreSQL 12 及更新版本中，您可以使用 VACUUM 搭配 INDEX_CLEANUP 子句。

```
postgres=> VACUUM (INDEX_CLEANUP FALSE, VERBOSE TRUE) pgbench_accounts;

INFO: vacuuming "public.pgbench_accounts"
```

```
INFO: table "pgbench_accounts": found 0 removable, 8 nonremovable row versions in 1 out
 of 819673 pages
DETAIL: 0 dead row versions cannot be removed yet, oldest xmin: 7517
Skipped 0 pages due to buffer pins, 0 frozen pages.
CPU: user: 0.01 s, system: 0.00 s, elapsed: 0.01 s.
```

如果自動清空工作階段已在執行中，您必須終止它才能開始手動 VACUUM。如需執行手動清空凍結的相關資訊，請參閱 執行手動清理凍結。

> **Note**
>
> 定期略過索引清除會導致索引膨脹，進而降低掃描效能。索引會保留無效資料列，而資料表會保留無效行指標。因此，pg_stat_all_tables.n_dead_tup 會增加，直到自動清空或手動 VACUUM 執行索引清除為止。最佳實務是，僅使用此程序來防止交易 ID 包裝。

RDS for PostgreSQL 11 和更舊版本

不過，在 RDS for PostgreSQL 11 和更舊版本中，允許清空更快完成的唯一方法是減少資料表上的索引數目。捨棄索引可能會影響查詢計畫。我們建議您先捨棄未使用的索引，然後在 XID 包圍非常接近時捨棄索引。在清空程序完成之後，您可以重新建立這些索引。

影響自動資料清理的其他參數

以下查詢顯示會直接影響自動資料清理及其行為的某些參數值。PostgreSQL 文件會完整說明自動資料清理參數。

```
SELECT name, setting, unit, short_desc
FROM pg_settings
WHERE name IN (
'autovacuum_max_workers',
'autovacuum_analyze_scale_factor',
'autovacuum_naptime',
'autovacuum_analyze_threshold',
'autovacuum_analyze_scale_factor',
'autovacuum_vacuum_threshold',
'autovacuum_vacuum_scale_factor',
'autovacuum_vacuum_threshold',
'autovacuum_vacuum_cost_delay',
'autovacuum_vacuum_cost_limit',
```

```
'vacuum_cost_limit',
'autovacuum_freeze_max_age',
'maintenance_work_mem',
'vacuum_freeze_min_age');
```

雖然這些全都會影響自動資料清理，其中最重要的參數如下：

- maintenance_work_mem
- autovacuum_freeze_max_age
- autovacuum_max_workers
- autovacuum_vacuum_cost_delay
- autovacuum_vacuum_cost_limit

設定自動資料清理參數資料表層級

您可以在資料表層級設定自動資料清理相關的儲存參數，這比改變整個資料庫的行為更理想。對於大型資料表，您可能需要設定積極的設定值，而且不想讓自動資料清理以那種方式對待所有的資料表。

以下查詢顯示哪些資料表目前已備妥資料表層級選項。

```
SELECT relname, reloptions
FROM pg_class
WHERE reloptions IS NOT null;
```

在比您其餘的資料表大許多的資料表範例上，此查詢可能很實用。假設您有一個 300 GB 的表單，及 30 個少於 1 GB 的其他表單。在此情況下，您可以為大型資料表設定一些特定參數，您就不會改變整個系統的行為。

```
ALTER TABLE mytable set (autovacuum_vacuum_cost_delay=0);
```

這麼做會針對此資料表關閉成本型自動資料清理延遲，代價是在您系統上使用更多資源。通常情況下，每次達到 autovacuum_cost_limit 時，自動資料清理都會暫停 autovacuum_vacuum_cost_delay。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的成本型清理。

記錄清理和自動資料清理活動

有關自動資料清理活動的資訊將根據 rds.force_autovacuum_logging_level 參數中指定的層級傳送到 postgresql.log。以下是此參數允許的值，以及預設為該值的 PostgreSQL 版本：

- disabled (PostgreSQL 10、PostgreSQL 9.6)
- debug5, debug4, debug3, debug2, debug1
- info (PostgreSQL 12、PostgreSQL 11)
- notice
- warning (PostgreSQL 13 及以上)
- error、日誌、fatal、panic

rds.force_autovacuum_logging_level 使用 log_autovacuum_min_duration 參數。log_autovacuum_min_duration 參數的值是記錄自動資料清理動作的閾值 (以毫秒為單位)。設定為 -1，表示不會記錄任何內容；設定為 0，則會記錄所有動作。如同 rds.force_autovacuum_logging_level，log_autovacuum_min_duration 的預設值取決於版本，如下所示：

- 10000 ms：PostgreSQL 14、PostgreSQL 13、PostgreSQL 12 和 PostgreSQL 11
- (empty)：PostgreSQL 10 和 PostgreSQL 9.6 沒有預設值

建議您將 rds.force_autovacuum_logging_level 設定為 WARNING。我們也建議您將 log_autovacuum_min_duration 設定為 1000 到 5000 之間的值。設定為 5000，表示會記錄時間超過 5,000 毫秒的活動。如果鎖定衝突或同時刪除關係導致跳過自動資料清理動作，-1 以外的任何設定也會記錄訊息。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的自動資料清理。

若要解決問題，您可以將 rds.force_autovacuum_logging_level 參數變更為其中一個除錯等級 (從 debug1 至 debug5)，以取得詳盡資訊。我們建議您在短時間內使用除錯設定，並且僅用於疑難排解目的。如需進一步了解，請參閱 PostgreSQL 文件中的何時記錄。

> **Note**
>
> PostgreSQL 可讓 rds_superuser 帳戶檢視 pg_stat_activity 中的自動資料清理工作階段。例如，您可以找出並終止會阻擋命令執行的自動資料清理工作階段，或是執行速度比手動發出的清理命令還要慢的自動資料清理工作階段。

了解具有無效資料庫的自動清空行為

-2 系統會將新值引入pg_database目錄中的 datconnlimit 欄，以指出在 DROP DATABASE 操作中中斷的資料庫無效。

此新值可從下列 Aurora PostgreSQL 版本取得：

- 15.4 和所有更高版本
- 14.9 和更新版本
- 13.12 和更新版本
- 12.16 和更新版本
- 11.21 和更新版本

無效的資料庫不會影響自動清空凍結有效資料庫功能的能力。自動清空會忽略無效的資料庫。因此，定期清空操作將繼續對 PostgreSQL 環境中的所有有效資料庫正常運作且有效率地運作。

主題

- 監控交易 ID
- 調整監控查詢
- 解決無效的資料庫問題

監控交易 ID

`age(datfrozenxid)` 函數通常用於監控資料庫的交易 ID (XID) 存留期，以防止交易 ID 包圍。

由於自動清空會排除無效的資料庫，因此其交易 ID (XID) 計數器可以達到 的最大值`2 billion`、包裝至 `- 2 billion`，並無限期地繼續此週期。用於監控交易 ID 包裝的典型查詢可能如下所示：

```
SELECT max(age(datfrozenxid)) FROM pg_database;
```

不過，隨著引入 的 -2 值`datconnlimit`，無效的資料庫可能會扭曲此查詢的結果。由於這些資料庫無效且不應成為定期維護檢查的一部分，因此可能會導致誤報，導致您相信 `age(datfrozenxid)` 高於實際值。

調整監控查詢

為了確保準確的監控，您應該調整監控查詢以排除無效的資料庫。遵循以下建議的查詢：

```
SELECT
    max(age(datfrozenxid))
FROM
```

```
    pg_database
WHERE
    datconnlimit <> -2;
```

此查詢可確保age(datfrozenxid)計算中只會考慮有效的資料庫，提供 PostgreSQL 環境中交易 ID 存留期的真實反映。

解決無效的資料庫問題

嘗試連線至無效的資料庫時，您可能會遇到類似以下的錯誤訊息：

```
postgres=> \c db1
connection to server at "mydb.xxxxxxxxxx.us-west-2.rds.amazonaws.com" (xx.xx.xx.xxx),
 port xxxx failed: FATAL:  cannot connect to invalid database "db1"
HINT:  Use DROP DATABASE to drop invalid databases.
Previous connection kept
```

此外，如果 log_min_messages 參數設定為 DEBUG2 或更高版本，您可能會注意到下列日誌項目，指出自動清空程序正在略過無效的資料庫：

```
2024-07-30 05:59:00 UTC::@:[32000]:DEBUG:  autovacuum: skipping invalid database "db6"
2024-07-30 05:59:00 UTC::@:[32000]:DEBUG:  autovacuum: skipping invalid database "db1"
```

若要解決問題，請遵循連線嘗試期間HINT提供的 。使用 RDS 主帳戶或具有 rds_superuser角色的資料庫帳戶 (RDS 主帳戶） 連線到任何有效的資料庫，並捨棄無效的資料庫。

```
SELECT
    'DROP DATABASE ' || quote_ident(datname) || ';'
FROM
    pg_database
WHERE
    datconnlimit = -2 \gexec
```

在 Aurora PostgreSQL 中識別並解決積極的清空封鎖程式

在 PostgreSQL 中，清空對於確保資料庫在回收儲存體時的運作狀態，並防止交易 ID 包裝問題至關重要。不過，有時候可以防止根據需要執行清空，這可能會導致效能降低、儲存膨脹，甚至影響資料庫執行個體透過交易 ID 包圍的可用性。因此，識別和解決這些問題對於最佳的資料庫效能和可用性至關重要。閱讀了解 Amazon RDS for PostgreSQL 環境中的自動清空，以進一步了解自動清空。

`postgres_get_av_diag()` 函數有助於識別防止或延遲積極清空進度的問題。提供建議，其中可能包括用於解決可辨識問題之問題的命令，或用於無法辨識問題之進一步診斷的指引。當存留期超過 RDS 的自適應自動清空閾值 5 億筆交易 IDs 時，就會報告積極的清空封鎖程式。

交易 ID 的存留期為何？

交易 IDs 的 `age()`函數會計算自資料庫 (`pg_database.datfrozenxid`) 或資料表 () 最舊的未凍結交易 ID 以來發生的交易數量`pg_class.relfrozenxid`。此值表示自上次積極清空操作以來的資料庫活動，並強調近期 VACUUM 程序的可能工作負載。

什麼是積極清空？

積極的 VACUUM 操作會全面掃描資料表中的所有頁面，包括在一般 VACUUMs 期間通常會略過的頁面。此徹底掃描旨在「凍結」接近其最長存留期的交易 IDs，有效防止稱為交易 ID 包裝的情況。

若要`postgres_get_av_diag()`讓 報告封鎖程式，封鎖程式必須至少有 5 億筆舊的交易。

主題

- 在 Aurora PostgreSQL 中安裝自動清空監控和診斷工具
- _get_av_diag() 函數 PostgreSQL
- 解決 Aurora PostgreSQL 中可識別的清空封鎖程式
- 解決 Aurora PostgreSQL 中無法識別的清空封鎖程式
- 解決 Aurora PostgreSQL 中的清空效能問題
- Aurora PostgreSQL 中的 NOTICE 訊息說明

在 Aurora PostgreSQL 中安裝自動清空監控和診斷工具

此`postgres_get_av_diag()`函數目前可在下列 Aurora PostgreSQL 版本中使用：

- 17.4 和更新的 17 版本
- 16.7 和更新的 16 版本

- 15.11 和更新的 15 版本
- 14.16 和更新的 14 版本
- 13.19 和更新的 13 版本

若要使用 postgres_get_av_diag()，請建立 rds_tools擴充功能。

```
postgres=> CREATE EXTENSION rds_tools ;
CREATE EXTENSION
```

確認已安裝延伸模組。

```
postgres=> \dx rds_tools
             List of installed extensions
   Name    | Version |  Schema   |                    Description
 ----------+---------+-----------
+-------------------------------------------------------------
 rds_tools |   1.9   | rds_tools | miscellaneous administrative functions for RDS
 PostgreSQL
 1 row
```

確認已建立 函數。

```
postgres=> SELECT
    proname function_name,
    pronamespace::regnamespace function_schema,
    proowner::regrole function_owner
FROM
    pg_proc
WHERE
    proname = 'postgres_get_av_diag';
    function_name     | function_schema | function_owner
----------------------+-----------------+----------------
 postgres_get_av_diag | rds_tools       | rds_superuser
(1 row)
```

_get_av_diag() 函數 PostgreSQL

postgres_get_av_diag() 函數會擷取在 Aurora PostgreSQL 資料庫中封鎖或落後之自動清空程序的診斷資訊。查詢需要在具有最舊交易 ID 的資料庫中執行，以獲得準確的結果。如需使用具有最舊交易 ID 的資料庫的詳細資訊，請參閱未連線至具有最舊交易 ID 存留期的資料庫

```
SELECT
    blocker,
    DATABASE,
    blocker_identifier,
    wait_event,
    TO_CHAR(autovacuum_lagging_by, 'FM9,999,999,999') AS autovacuum_lagging_by,
    suggestion,
    suggested_action
FROM (
    SELECT
        *
    FROM
        rds_tools.postgres_get_av_diag ()
    ORDER BY
        autovacuum_lagging_by DESC) q;
```

`postgres_get_av_diag()` 函數會傳回包含下列資訊的資料表：

封鎖程式

指定封鎖清空的資料庫活動類別。

- 作用中陳述式
- 交易閒置
- 已準備的交易
- 邏輯複寫槽
- 讀取器執行個體
- 暫時資料表

database

指定適用且支援的資料庫名稱。這是活動正在進行並封鎖或將封鎖自動清空的資料庫。這是您需要連線並採取動作的資料庫。

blocker_identifier

指定封鎖或將封鎖自動清空之活動的識別符。識別符可以是程序 ID 以及 SQL 陳述式、預備交易、僅供讀取複本的 IP 地址，以及複寫槽的名稱，可以是邏輯或實體。

wait_event

指定封鎖工作階段的等待事件，並適用於下列封鎖程式：

- 作用中陳述式

- 交易閒置

autovacum_lagging_by

指定自動清空在每個類別的待處理項目工作中落後的交易數量。

建議

指定解析封鎖程式的建議。這些指示包括適用時活動所在的資料庫名稱、適用時工作階段的程序 ID (PID)，以及要採取的動作。

suggest_action

建議解決封鎖程式需要採取的動作。

解決 Aurora PostgreSQL 中可識別的清空封鎖程式

自動清空會執行積極的清空，並將交易 IDs 的存留期降至低於 RDS 執行個體 `autovacuum_freeze_max_age` 參數指定的閾值。您可以使用 Amazon CloudWatch 指標 來追蹤此存留期`MaximumUsedTransactionIDs`。

若要尋找 Amazon RDS 執行個體的 設定 `autovacuum_freeze_max_age` (預設為 2 億筆交易 IDs)，您可以使用下列查詢：

```
SELECT
    TO_CHAR(setting::bigint, 'FM9,999,999,999') autovacuum_freeze_max_age
FROM
    pg_settings
WHERE
    name = 'autovacuum_freeze_max_age';
```

請注意，`postgres_get_av_diag()`只有在存留期超過 Amazon RDS 5 億筆交易 IDs 的自適應自動清空閾值時，才會檢查積極的清空封鎖程式。若要`postgres_get_av_diag()`讓 偵測封鎖程式，封鎖程式必須至少有 5 億筆舊交易。

`postgres_get_av_diag()` 函數會識別下列類型的封鎖程式：

主題

- 作用中陳述式
- 交易閒置
- 已準備的交易
- 邏輯複寫槽

- 讀取器執行個體
- 暫時資料表

作用中陳述式

在 PostgreSQL 中，作用中陳述式是目前正在由資料庫執行的 SQL 陳述式。這包括查詢、交易或任何進行中的操作。透過 監控時pg_stat_activity，狀態欄會指出具有對應 PID 的程序處於作用中狀態。

當識別為作用中陳述式的陳述式時， postgres_get_av_diag()函數會顯示類似以下的輸出。

```
blocker                | Active statement
database               | my_database
blocker_identifier     | SELECT pg_sleep(20000);
wait_event             | Timeout:PgSleep
autovacuum_lagging_by | 568,600,871
suggestion             | Connect to database "my_database", review carefully and you
 may consider terminating the process using suggested_action. For more information, see
 Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User Guide.
suggested_action       | {"SELECT pg_terminate_backend (29621);"}
```

建議的動作

遵循 suggestion欄中的指引，使用者可以連線到存在作用中陳述式的資料庫，並且如suggested_action欄中所指定，建議您仔細檢閱終止工作階段的選項。如果終止是安全的，您可以使用 pg_terminate_backend()函數來終止工作階段。此動作可由管理員（例如 RDS 主帳戶）或具有必要pg_terminate_backend()權限的使用者執行。

> **Warning**
>
> 終止的工作階段將復原其所做的 (ROLLBACK) 變更。根據您的需求，您可能想要重新執行 陳述式。不過，建議您只在自動清空程序完成其積極的清空操作之後，才這麼做。

交易閒置

交易陳述式的閒置是指已開啟明確交易（例如發出BEGIN陳述式）、已執行一些工作，且現在正在等待用戶端透過發出 COMMIT、 或 END（這會導致隱含）傳遞更多工作ROLLBACK或發出交易結束訊號的任何工作階段COMMIT。

當 將 idle in transaction陳述式識別為封鎖程式時， postgres_get_av_diag()函數會顯示類似以下的輸出。

```
blocker               | idle in transaction
database              | my_database
blocker_identifier    | INSERT INTO tt SELECT * FROM tt;
wait_event            | Client:ClientRead
autovacuum_lagging_by | 1,237,201,759
suggestion            | Connect to database "my_database", review carefully and you
 may consider terminating the process using suggested_action. For more information, see
 Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User Guide.
suggested_action      | {"SELECT pg_terminate_backend (28438);"}
```

建議的動作

如 suggestion欄中所示，您可以連線至交易工作階段中存在閒置的資料庫，並使用 pg_terminate_backend()函數終止工作階段。使用者可以是您的管理員 (RDS 主帳戶） 使用者或具有 pg_terminate_backend()權限的使用者。

> **Warning**
>
> 終止的工作階段將復原其所做的 (ROLLBACK) 變更。根據您的需求，您可能想要重新執行 陳述式。不過，建議您只在自動清空程序完成其積極的清空操作之後，才這麼做。

已準備的交易

PostgreSQL 允許屬於兩個階段遞交策略的交易，稱為預備交易。這些是透過將 max_prepared_transactions 參數設定為非零值來啟用。準備的交易旨在確保交易耐久，即使在資料庫當機、重新啟動或用戶端中斷連線後，仍然可用。與一般交易一樣，它們會獲指派交易 ID，並可能影響自動清空。如果保持預備狀態，則自動清空無法執行凍結，並可能導致交易 ID 包圍。

當交易無限期地準備而不由交易管理員解決時，它們會變成孤立的準備交易。修正此問題的唯一方法是分別使用 或 ROLLBACK PREPARED命令遞交COMMIT PREPARED或轉返交易。

> **Note**
>
> 請注意，在預備交易期間進行的備份在還原後仍會包含該交易。請參閱下列有關如何尋找和關閉此類交易的資訊。

該postgres_get_av_diag()函數會在識別為預備交易的封鎖程式時顯示下列輸出。

```
blocker               | Prepared transaction
database              | my_database
blocker_identifier    | myptx
wait_event            | Not applicable
autovacuum_lagging_by | 1,805,802,632
suggestion            | Connect to database "my_database" and consider either COMMIT
 or ROLLBACK the prepared transaction using suggested_action. For more information, see
 Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User Guide.
suggested_action      | {"COMMIT PREPARED 'myptx';",[OR],"ROLLBACK PREPARED 'myptx';"}
```

建議的動作

如建議欄中所述，連線至預備交易所在的資料庫。根據 suggested_action資料欄，仔細檢閱是否執行 COMMIT或 ROLLBACK，以及相應動作。

若要監控一般預備交易，PostgreSQL 提供稱為 的目錄檢視pg_prepared_xacts。您可以使用下列查詢來尋找準備好的交易。

```
SELECT
    gid,
    prepared,
    owner,
    database,
    transaction AS oldest_xmin
FROM
    pg_prepared_xacts
ORDER BY
    age(transaction) DESC;
```

邏輯複寫槽

複寫槽的目的是保留未使用的變更，直到這些變更複寫到目標伺服器為止。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 的邏輯複寫。

邏輯複寫槽有兩種類型。

非作用中邏輯複寫槽

複寫終止時，無法移除未使用的交易日誌，且複寫槽會變成非作用中。雖然訂閱者目前未使用非作用中的邏輯複寫槽，但其會保留在伺服器上，導致 WAL 檔案的保留，並防止移除舊的交易日誌。這可能會

增加磁碟使用量，並特別封鎖自動清空清除內部目錄資料表，因為系統必須保留 LSN 資訊以免遭到覆寫。如果未解決，這可能會導致目錄膨脹、效能降低，以及包裝清空的風險增加，進而可能導致交易停機。

作用中但緩慢的邏輯複寫槽

有時候，由於邏輯複寫的效能降低，移除目錄的無效元組會延遲。此複寫延遲會減緩更新 的速度，`catalog_xmin`並可能導致目錄膨脹和包裝清空。

當 `postgres_get_av_diag()`函數找到邏輯複寫插槽做為封鎖程式時，會顯示類似下列的輸出。

```
blocker               | Logical replication slot
database              | my_database
blocker_identifier    | slot1
wait_event            | Not applicable
autovacuum_lagging_by | 1,940,103,068
suggestion            | Ensure replication is active and resolve any lag for the slot
 if active. If inactive, consider dropping it using the command in suggested_action.
 For more information, see Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User
 Guide.
suggested_action      | {"SELECT pg_drop_replication_slot('slot1') FROM
 pg_replication_slots WHERE active = 'f';"}
```

建議的動作

若要解決此問題，請檢查複寫組態是否有可能終止套用程序之目標結構描述或資料的問題。最常見的原因如下：

- 缺少資料欄
- 不相容的資料類型
- 資料不符
- 缺少資料表

如果問題與基礎設施問題有關：

- 網路問題 - 如何解決網路狀態不相容的 Amazon RDS 資料庫問題？
- 由於下列原因，資料庫或資料庫執行個體無法使用：
  - 複本執行個體的儲存體不足 - 檢閱 Amazon RDS 資料庫執行個體的儲存體不足，以取得新增儲存體的相關資訊。

- 不相容參數 - 檢閱 如何修正停滯在不相容參數狀態的 Amazon RDS 資料庫執行個體？ 以取得如何解決問題的詳細資訊。

如果您的執行個體位於 AWS 網路或 on AWS EC2 之外，請洽詢您的管理員，了解如何解決可用性或基礎設施相關問題。

捨棄非作用中的插槽

> **Warning**
>
> 注意：捨棄複寫槽之前，請仔細確認它沒有進行中的複寫、處於非作用中狀態，而且處於無法復原的狀態。過早捨棄插槽可能會中斷複寫或導致資料遺失。

確認不再需要複寫槽後，請將其捨棄以允許自動清空繼續。條件`active = 'f'`可確保只會捨棄非作用中的插槽。

```
SELECT pg_drop_replication_slot('slot1') WHERE active ='f'
```

讀取器執行個體

啟用 hot_standby_feedback 設定時，可防止寫入器執行個體上的自動清空移除讀取器執行個體上執行的查詢仍可能需要的無效資料列。此行為是必要的，因為在讀取器執行個體上執行的查詢 （ 也適用於 Aurora Global Database 中的讀取器執行個體 ） 需要這些資料列在寫入器執行個體上保持可用，以防止查詢衝突和取消。

> **Note**
>
> `hot_standby_feedback` 預設會在 Aurora PostgreSQL 中啟用且無法修改。

當 `postgres_get_av_diag()`函數找到具有實體複寫槽做為封鎖程式的僅供讀取複本時，會顯示類似以下的輸出。

```
blocker               | Oldest query running on aurora reader
database              | Not applicable
blocker_identifier    | my-aurora-reader-2
wait_event            | Not applicable
```

```
autovacuum_lagging_by | 540,122,859
suggestion            | Run the following query on the reader "my-aurora-reader-2" to
 find the long running query:

                      | SELECT * FROM pg_catalog.pg_stat_activity WHERE
 backend_xmin::text::bigint = 523476310;

                      | Review carefully and you may consider terminating the query on
 reader using suggested_action.
suggested_action      | {"SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM
 pg_catalog.pg_stat_activity WHERE backend_xmin::text::bigint = 523476310;","

                      | [OR]


                      | ","Delete the reader if not needed"}
```

如 suggested_action欄中的建議，請仔細檢閱這些選項以解除封鎖自動清空。

- 終止查詢 – 根據建議欄中的指引，您可以連線到僅供讀取複本，如 suggested_action 欄中所指定，建議您仔細檢閱終止工作階段的選項。如果終止被視為安全，您可以使用 pg_terminate_backend( )函數來終止工作階段。此動作可由管理員 （ 例如 RDS 主帳戶 ） 或具有必要 pg_terminate_backend() 權限的使用者執行。

  您可以在僅供讀取複本上執行下列 SQL 命令，以終止導致主要 上的清空無法清除舊資料列的查詢。的值backend_xmin會在函數的輸出中報告：

  ```
  SELECT
      pg_terminate_backend(pid)
  FROM
      pg_catalog.pg_stat_activity
  WHERE
      backend_xmin::text::bigint = backend_xmin;
  ```

- 如果不需要，請刪除讀取器執行個體 – 如果不再需要讀取器執行個體，您可以將其刪除。這將移除相關聯的複寫額外負荷，並允許主要 回收交易日誌，而不會被執行個體保留。

暫時資料表

使用 TEMPORARY關鍵字建立的暫時資料表位於臨時結構描述中，例如 pg_temp_xxx，並且只能存取建立它們的工作階段。暫時資料表會在工作階段結束時捨棄。不過，PostgreSQL 的自動清空程序看不到

這些資料表，而且必須由建立它們的工作階段手動清空。嘗試從另一個工作階段清空暫存資料表沒有效果。

在異常情況下，暫時資料表存在，而沒有作用中的工作階段擁有它。如果擁有工作階段由於嚴重損毀、網路問題或類似事件意外結束，則可能無法清除暫存資料表，將其保留為「孤立」資料表。當 PostgreSQL 自動清空程序偵測到孤立的暫存資料表時，它會記錄下列訊息：

```
LOG: autovacuum: found orphan temp table \"%s\".\"%s\" in database \"%s\"
```

postgres_get_av_diag() 將暫存資料表識別為封鎖程式時，函數會顯示類似下列的輸出。為了讓函數正確顯示與暫時資料表相關的輸出，它需要在存在這些資料表的相同資料庫中執行。

```
blocker               | Temporary table
database              | my_database
blocker_identifier    | pg_temp_14.ttemp
wait_event            | Not applicable
autovacuum_lagging_by | 1,805,802,632
suggestion            | Connect to database "my_database". Review carefully, you
 may consider dropping temporary table using command in suggested_action. For more
 information, see Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User Guide.
suggested_action      | {"DROP TABLE ttemp;"}
```

建議的動作

遵循輸出資料suggestion欄中提供的指示，以識別和移除防止自動清空執行的暫存資料表。使用以下命令捨棄 報告的暫存資料表postgres_get_av_diag()。根據postgres_get_av_diag()函數提供的輸出取代資料表名稱。

```
DROP TABLE my_temp_schema.my_temp_table;
```

下列查詢可用來識別暫時資料表：

```
SELECT
    oid,
    relname,
    relnamespace::regnamespace,
    age(relfrozenxid)
FROM
    pg_class
WHERE
relpersistence = 't'
```

```
ORDER BY
    age(relfrozenxid) DESC;
```

解決 Aurora PostgreSQL 中無法識別的清空封鎖程式

本節會探索其他可能阻止清空進行的原因。postgres_get_av_diag() 函數目前無法直接識別這些問題。

主題

- 索引不一致
- 異常高的交易率

索引不一致

邏輯上不一致的索引可防止自動清空進行進度。在索引的清空階段或 SQL 陳述式存取索引時，會記錄下列錯誤或類似錯誤。

```
ERROR: right sibling's left-link doesn't match:block 5 links to 10 instead of expected
 2 in index ix_name
```

```
ERROR: failed to re-find parent key in index "XXXXXXXXXX" for deletion target page XXX
CONTEXT:  while vacuuming index index_name of relation schema.table
```

指引

在手動 INDEX_CLEANUP上使用 重建索引或略過索引VACUUM FREEZE。

- 使用 CONCURRENTLY 選項 – 在 PostgreSQL 第 12 版之前，重建索引需要唯一資料表鎖定，限制對資料表的存取。透過 PostgreSQL 第 12 版和更新版本，CONCURRENTLY 選項允許資料列層級鎖定，大幅改善資料表的可用性。以下是 命令：

  ```
  REINDEX INDEX ix_name CONCURRENTLY;
  ```

  雖然 CONCURRENTLY 的破壞性較低，但在忙碌的資料表上可能會變慢。如果可能，請考慮在低流量期間建立索引。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 REINDEX。
- 使用 INDEX_CLEANUP FALSE 選項 – 如果索引較大且估計需要大量時間才能完成，您可以在排除索引的同時執行手動 VACUUM FREEZE 來解除封鎖自動清空。此功能可在 PostgreSQL 第 12 版及更新版本中使用。

略過索引可讓您略過不一致索引的清空程序，並減輕包裝問題。不過，這無法解決基礎的無效頁面問題。若要完全解決和解決無效的頁面問題，您仍然需要重建索引。

異常高的交易率

在 PostgreSQL 中，高交易速率可能會大幅影響自動清空的效能，導致較慢的無效元組清除速度，並提高交易 ID 包圍的風險。您可以透過測量兩個時段`max(age(datfrozenxid))`之間的差異來監控交易速率，通常是每秒。此外，您可以使用 RDS Performance Insights 的下列計數器指標來測量交易速率 (xact_commit 和 xact_rollback 的總和），這是交易的總數。

計數器	類型	單位	指標
xact_commit	交易	每秒遞交數	db.Transactions.xact_commit
xact_rollback	交易	每秒轉返數	db.Transactions.xact_rollback

快速增加表示交易負載很高，可能會壓倒自動清空，導致膨脹、鎖定爭用和潛在的效能問題。這可能會在幾個方面對自動清空程序產生負面影響：

- 資料表活動：正在清空的特定資料表可能遇到大量交易，導致延遲。
- 系統資源 整體系統可能會超載，導致自動清空難以存取必要的資源以有效率地運作。

請考慮下列策略，以允許自動清空更有效地運作並跟上其任務：

1. 如果可能，請降低交易速率。考慮在可行的情況下批次或分組類似的交易。
2. 以經常更新的資料表為目標，在離峰時段內，每夜、每週或每兩週手動`VACUUM FREEZE`操作一次。
3. 考慮擴展執行個體類別以配置更多系統資源，以處理高交易量和自動清空。

解決 Aurora PostgreSQL 中的清空效能問題

本節討論通常有助於降低清空效能的因素，以及如何解決這些問題。

主題

- 清空大型索引

- 要清空的資料表或資料庫過多
- 積極清空（以防止包裝）正在執行

清空大型索引

VACUUM 會執行循序階段：初始化、堆積掃描、索引和堆積清空、索引清除、堆積截斷和最終清除。在堆積掃描期間，程序會刪除頁面、重組並凍結頁面。完成堆積掃描後，VACUUM 會清除索引、將空白頁面傳回至作業系統，並執行最終清除任務，例如清空可用空間貼圖和更新統計資料。

當 maintenance_work_mem（或 autovacuum_work_mem) 不足以處理索引時，索引清空可能需要多次通過。在 PostgreSQL 16 和更早版本中，用於存放無效元組 IDs 1 GB 記憶體限制通常強制在大型索引上多次通過。PostgreSQL 17 推出 TidStore，可動態配置記憶體，而不是使用單一配置陣列。這會移除 1 GB 限制條件、更有效率地使用記憶體，並減少每個索引進行多個索引掃描的需求。

如果可用的記憶體無法同時容納整個索引處理，大型索引仍可能需要 PostgreSQL 17 中的多次傳遞。一般而言，較大的索引包含更多需要多次傳遞的無效元組。

偵測慢清空操作

postgres_get_av_diag() 函數可以偵測清空操作何時因為記憶體不足而緩慢執行。如需此函數的詳細資訊，請參閱 在 Aurora PostgreSQL 中安裝自動清空監控和診斷工具。

當可用的記憶體不足以在單次傳遞中完成索引清空時， postgres_get_av_diag()函數會發出下列通知。

rds_tools 1.9

```
NOTICE: Your database is currently running aggressive vacuum to prevent wraparound and
 it might be slow.
```

```
NOTICE: The current setting of autovacuum_work_mem is XX might not be sufficient.
 Consider increasing the setting to XXX, and if necessary, scaling up the RDS instance
 class for more
        memory. The suggested value is an estimate based on the current number of dead
 tuples for the table being vacuumed, which might not fully reflect the latest state.
 Additionally, review the possibility of manual
        vacuum with exclusion of indexes using (VACUUM (INDEX_CLEANUP FALSE, VERBOSE
 TRUE) table_name;). For more information, see

        Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon Aurora User Guide.
```

> **Note**
>
> postgres_get_av_diag() 函數依賴 pg_stat_all_tables.n_dead_tup來估算索引清空所需的記憶體量。

當postgres_get_av_diag()函數識別由於 不足而需要多個索引掃描的慢速清空操作時autovacuum_work_mem，會產生下列訊息：

```
NOTICE: Your vacuum is performing multiple index scans due to insufficient
 autovacuum_work_mem:XXX for index vacuuming.
       For more information, see Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon
 Amazon RDS User Guide.
```

指引

您可以使用手動套用下列解決方法VACUUM FREEZE，以加速凍結資料表。

增加清空的記憶體

如 postgres_get_av_diag()函數所建議，建議增加 autovacuum_work_mem 參數以解決執行個體層級的潛在記憶體限制。雖然 autovacuum_work_mem 是動態參數，但請務必注意，若要讓新的記憶體設定生效，自動清空協助程式需要重新啟動其工作者。若要完成此操作：

1. 確認新的設定已就位。
2. 終止目前正在執行自動清空的程序。

此方法可確保調整後的記憶體配置套用至新的自動清空操作。

如需更立即的結果，請考慮在工作階段中手動執行maintenance_work_mem設定增加VACUUM FREEZE的操作：

```
SET maintenance_work_mem TO '1GB';
VACUUM FREEZE VERBOSE table_name;
```

如果您使用 Amazon RDS 並發現需要額外的記憶體以支援 maintenance_work_mem或 的更高值autovacuum_work_mem，請考慮升級至具有更多記憶體的執行個體類別。這可提供必要的資源來增強手動和自動清空操作，進而改善整體清空和資料庫效能。

停用 INDEX_CLEANUP

PostgreSQL 第 12 版和更新版本VACUUM中的手動允許略過索引清除階段，而 PostgreSQL 第 14 版和更新版本中的緊急自動清空會根據 vacuum_failsafe_age 參數自動執行此操作。

> **Warning**
>
> 略過索引清除可能會導致索引膨脹，並對查詢效能產生負面影響。若要緩解這種情況，請考慮在維護時段重新編製索引或清空受影響的索引。

如需處理大型索引的其他指引，請參閱 上的文件使用大型索引管理自動清空 。

平行索引清空

從 PostgreSQL 13 開始，根據預設可以使用手動 平行清空和清理索引VACUUM，並為每個索引指派一個清空工作者程序。不過，對於 PostgreSQL 判斷清空操作是否符合平行執行的資格，必須符合特定條件：

- 必須至少有兩個索引。
- max_parallel_maintenance_workers 參數應設定為至少 2。
- 索引大小必須超過min_parallel_index_scan_size限制，預設為 512KB。

您可以根據 Amazon RDS 執行個體上可用的 vCPUs 數目和資料表上的索引數目來調整max_parallel_maintenance_workers設定，以最佳化清空周轉時間。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS for PostgreSQL 和 Amazon Aurora PostgreSQL 中的平行清空。

要清空的資料表或資料庫過多

如 PostgreSQL 的自動清空協助程式文件所述，自動清空協助程式會透過多個程序運作。這包括持久性自動清空啟動器，負責為系統中的每個資料庫啟動自動清空工作者程序。啟動器會排程這些工作者，每個資料庫大約每 autovacuum_naptime 秒啟動一次。

使用「N」資料庫時，新工作者大約每 【autovacuum_naptime/N 秒】 開始一次。不過，並行工作者的總數會受到 autovacuum_max_workers設定的限制。如果需要清空的資料庫或資料表數目超過此限制，工作者一變成可用，就會立即處理下一個資料庫或資料表。

當許多大型資料表或資料庫需要同時清空時，所有可用的自動清空工作者可能會長時間佔用，進而延遲其他資料表和資料庫的維護。在交易速率較高的環境中，此瓶頸可能會快速提升，並可能導致 Amazon RDS 執行個體中的包裝清空問題。

當 postgres_get_av_diag()偵測到大量資料表或資料庫時，會提供下列建議：

```
NOTICE: Your database is currently running aggressive vacuum to prevent wraparound and
 it might be slow.
```

```
NOTICE: The current setting of autovacuum_max_workers:3 might not be sufficient.
 Consider increasing the setting and, if necessary, consider scaling up the Amazon RDS
 instance class for more workers.
```

指引

增加 autovacuum_max_workers

為了加速清空，建議您調整 autovacuum_max_workers 參數，以允許更多並行自動清空工作者。如果效能瓶頸持續存在，請考慮將 Amazon RDS 執行個體擴展到具有更多 vCPUs類別，這可以進一步改善平行處理功能。

積極清空（以防止包裝）正在執行

PostgreSQL 中資料庫 (MaximumUsedTransactionIDs 的存留期只會在積極清空（防止包裝）成功完成時減少。在此清空完成之前，存留期會根據交易速率繼續增加。

當 postgres_get_av_diag() 函數偵測到積極的清空NOTICE時，會產生下列項目。不過，它只會在清空作用中至少兩分鐘後觸發此輸出。

```
NOTICE: Your database is currently running aggressive vacuum to prevent wraparound,
 monitor autovacuum performance.
```

如需積極清空的詳細資訊，請參閱積極清空已執行時。

您可以使用下列查詢來驗證積極清空是否正在進行中：

```
SELECT
    a.xact_start AS start_time,
    v.datname "database",
    a.query,
    a.wait_event,
    v.pid,
    v.phase,
    v.relid::regclass,
    pg_size_pretty(pg_relation_size(v.relid)) AS heap_size,
```

```
    (
        SELECT
            string_agg(pg_size_pretty(pg_relation_size(i.indexrelid)) || ':' ||
 i.indexrelid::regclass || chr(10), ', ')
        FROM
            pg_index i
        WHERE
            i.indrelid = v.relid
    ) AS index_sizes,
    trunc(v.heap_blks_scanned * 100 / NULLIF(v.heap_blks_total, 0)) AS step1_scan_pct,
    v.index_vacuum_count || '/' || (
        SELECT
            count(*)
        FROM
            pg_index i
        WHERE
            i.indrelid = v.relid
    ) AS step2_vacuum_indexes,
    trunc(v.heap_blks_vacuumed * 100 / NULLIF(v.heap_blks_total, 0)) AS
 step3_vacuum_pct,
    age(CURRENT_TIMESTAMP, a.xact_start) AS total_time_spent_sofar
FROM
    pg_stat_activity a
    INNER JOIN pg_stat_progress_vacuum v ON v.pid = a.pid;
```

您可以透過檢查輸出中的查詢欄來判斷是否為積極的清空 （以防止包裝）。片語「防止包裝」表示它是積極的清空。

```
query                 | autovacuum: VACUUM public.t3 (to prevent wraparound)
```

例如，假設您在交易存留期為 10 億的封鎖程式和需要積極清空的資料表，以防止在相同的交易存留期進行包裝。此外，交易年齡為 7.5 億的另一個封鎖程式。在交易存留期 10 億時清除封鎖程式後，交易存留期不會立即降至 7.5 億。它將保持很高，直到需要積極清空的資料表或任何超過 7.5 億的交易完成為止。在此期間，PostgreSQL 叢集的交易存留期將繼續增加。清空程序完成後，交易存留期將降至 7.5 億，但會再次開始增加，直到進一步清空完成為止。只要這些條件持續存在，此週期就會繼續，直到交易存留期最終降至 為 Amazon RDS 執行個體設定的層級為止，由 指定`autovacuum_freeze_max_age`。

Aurora PostgreSQL 中的 NOTICE 訊息說明

`postgres_get_av_diag()` 函數提供下列 NOTICE 訊息：

當存留期尚未達到監控閾值時

postgres_get_av_diag() 用於識別封鎖程式的監控閾值預設為 5 億筆交易。如果 postgres_get_av_diag()產生下列 NOTICE，則表示交易存留期尚未達到此閾值。

```
NOTICE: postgres_get_av_diag() checks for blockers that prevent aggressive vacuums
 only, it does so only after exceeding dvb_threshold which is 500,000,000 and age of
 this PostgreSQL cluster is currently at 2.
```

未連線至具有最舊交易 ID 存留期的資料庫

postgres_get_av_diag() 函數會在連接至具有最舊交易 ID 存留期的資料庫時，提供最準確的輸出。所報告交易 ID 存留期最早的資料庫，postgres_get_av_diag()將與您案例中的「my_database」不同。如果您未連線到正確的資料庫，會產生下列 NOTICE：

```
NOTICE: You are not connected to the database with the age of oldest transaction
 ID. Connect to my_database database and run postgres_get_av_diag() for accurate
 reporting.
```

連接具有最舊交易存留期的資料庫非常重要，原因如下：

- 識別暫存資料表封鎖程式：由於暫存資料表的中繼資料專屬於每個資料庫，因此它們通常會在建立它們的資料庫中找到。不過，如果暫時資料表剛好是最熱門的封鎖程式，並且位於具有最舊交易的資料庫中，則可能會誤導。連接到正確的資料庫可確保正確識別暫存資料表封鎖程式。
- 診斷慢清空：索引中繼資料和資料表計數資訊是資料庫特有的，是診斷慢清空問題的必要項目。

依存留期顯示最舊交易的資料庫位於 rdsadmin 或 template0 資料庫

在某些情況下， rdsadmin或 template0 資料庫可能會識別為具有最舊交易 ID 存留期的資料庫。如果發生這種情況， postgres_get_av_diag()將發出下列通知：

```
NOTICE: The database with the age of oldest transaction ID is rdsadmin or template0,
 reach out to support if the reported blocker is in rdsadmin or template0.
```

確認列出的封鎖程式不是來自這兩個資料庫。如果報告封鎖程式存在於 rdsadmin或中template0，請聯絡 支援，因為這些資料庫無法存取使用者且需要介入。

rdsadmin 或 template0 資料庫不太可能包含頂端封鎖程式。

當積極清空已在執行時

該postgres_get_av_diag()函數旨在報告積極清空程序何時執行，但只有在清空作用中至少 1 分鐘後才會觸發此輸出。此刻意延遲有助於降低誤報的機會。透過等待， 函數可確保僅報告有效且重要的清空，進而更準確且可靠地監控清空活動。

當 postgres_get_av_diag() 函數偵測到一或多個進行中的積極清空時，會產生下列通知。

```
NOTICE: Your database is currently running aggressive vacuum to prevent wraparound,
 monitor autovacuum performance.
```

如 NOTICE 所示，繼續監控清空的效能。如需積極清空的詳細資訊，請參閱 積極清空 （以防止包裝） 正在執行

當自動清空關閉時

如果資料庫執行個體上已停用自動清空，postgres_get_av_diag()函數會產生下列通知：

```
NOTICE: Autovacuum is OFF, we strongly recommend to enable it, no restart is
 necessary.
```

自動清空是 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的重要功能，可確保順暢的資料庫操作。它會自動移除舊的資料列版本、回收儲存空間，並防止資料表膨脹，有助於保持資料表和索引的效率，以獲得最佳效能。此外，它可以防止交易 ID 包裝，這會停止 Amazon RDS 執行個體上的交易。停用自動清空可能會導致資料庫效能和穩定性的長期下降。我們建議您隨時將其保留。如需詳細資訊，請參閱了解 Aurora PostgreSQL 環境中的自動清空。

> **Note**
>
> 關閉自動清空不會停止積極的清空。這些仍會在您的資料表達到autovacuum_freeze_max_age閾值時發生。

剩餘的交易數量非常低

當包裝清空即將到期時，postgres_get_av_diag()函數會產生下列通知。當您的 Amazon RDS 執行個體有 1 億筆交易未可能拒絕新交易時，就會發出此通知。

```
WARNING: Number of transactions remaining is critically low, resolve issues with
 autovacuum or perform manual VACUUM FREEZE before your instance stops accepting
 transactions.
```

您需要立即採取動作，以避免資料庫停機。您應該密切監控您的清空操作，並考慮在受影響的資料庫VACUUM FREEZE上手動啟動 ，以防止交易失敗。

使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL

Babelfish for Aurora PostgreSQL 會擴展您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，使其能夠接受來自 SQL Server 用戶端的資料庫連線。透過 Babelfish，原本為 SQL Server 建置的應用程式可以直接使用 Aurora PostgreSQL，相較於傳統遷移，程式碼只需稍微變更，不需要變更資料庫驅動程式。如需遷移的詳細資訊，請參閱將SQL伺服器資料庫遷移到巴貝爾魚的 Aurora 郵政 SQL。

Babelfish 為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集提供額外的端點，使之瞭解 SQL Server 線路層級通訊協定和常用的 SQL Server 陳述式。使用表格式資料串流 (TDS) 線路通訊協定的用戶端應用程式能夠以原生方式連線至 Aurora PostgreSQL 上的 TDS 接聽程式連接埠。若要進一步了解 TDS，請參閱 Microsoft 網站上的 [MS-TDS]：表格式資料串流通訊協定。

> **Note**
>
> Babelfish for Aurora PostgreSQL 支援 TDS 第 7.1 版到第 7.4 版。

Babelfish 也會使用 PostgreSQL 連線來存取資料。依預設，Babelfish 支援的兩種 SQL 方言都可以透過其在下列連接埠的原生接線通訊協定取得：

- SQL Server 方言 (T-SQL)，用戶端需要連線至連接埠 1433。
- PostgreSQL 方言 (PL/pgSQL)，用戶端會連線至連接埠 5432。

Babelfish 會執行 Transact-SQL (T-SQL) 語言，但有一些不同。如需更多詳細資訊，請參閱 Babelfish for Aurora PostgreSQL 與 SQL Server 之間的差異。

在下列各節，您可以找到設定與使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的相關資訊。

主題

- Babelfish 限制
- 了解 Babelfish 架構和組態
- 創建一個巴貝爾魚 Aurora 後SQL數據庫集群
- 將SQL伺服器資料庫遷移到巴貝爾魚的 Aurora 郵政 SQL
- 使用巴貝爾魚的數據庫身份驗證 Aurora SQL
- 連線至 Babelfish 資料庫叢集
- 使用 Babelfish

- Babelfish 疑難排解
- 停用 Babelfish
- 管理 Babelfish for Aurora PostgreSQL 版本更新
- 巴比魚為 Aurora 波斯特參考 SQL

Babelfish 限制

下列限制目前適用於 Babelfish for Aurora PostgreSQL：

- Babelfish 目前不支援下列 Aurora 功能：
  - AWS Identity and Access Management
  - 資料庫活動串流 (DAS)
  - RDS Data API 搭配 Aurora PostgreSQL Serverless v2 並佈建
  - 搭配 RDS for SQL Server 的 RDS Proxy
  - Salted 挑戰回應身分驗證機制 (SCRAM)
  - 查詢編輯器
- Babelfish 不提供下列用戶端驅動程式 API 支援：
  - 不支援連線屬性與 Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) 相關的 API 要求。這些包括 SQL 伺服器 JDBC 驅動程式中 SQLServerXAResource 類別的 XA 呼叫。
- Babelfish 目前不支援下列 Aurora PostgreSQL 延伸模組：
  - `bloom`
  - `btree_gin`
  - `btree_gist`
  - `citext`
  - `cube`
  - `hstore`
  - `hypopg`
  - 使用 `pglogical` 進行邏輯複寫
  - `ltree`
  - `pgcrypto`
  - 使用 進行查詢計劃管理 `apg_plan_mgmt`

  若要進一步了解 PostgreSQL 擴充功能，請參閱 使用擴充功能和外部資料包裝函式。
- 不支援設計為 Microsoft JDBC 驅動程式之替代方案的開放原始碼 JTDS 驅動程式。

了解 Babelfish 架構和組態

您可以如同管理任何 Aurora 資料庫叢集一樣地管理執行 Babelfish 的 Aurora PostgreSQL 相容版本資料庫叢集。也就是說，您可享有 Aurora 資料庫叢集提供的可擴展性、因支援容錯移轉而有的高可用性，及內建複本所帶來的益處。若要進一步了解這些功能，請參閱 管理 Aurora 資料庫叢集的效能和擴展、Amazon Aurora 的高可用性 及 以 Amazon Aurora 進行複寫。您還可以訪問許多其他 AWS 工具和實用程序，包括以下內容：

- Amazon CloudWatch 是一項監控和可觀察性服務，可為您提供資料和可操作的見解。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Aurora 指標。
- 績效詳情是一項資料庫效能調校和監視功能，可協助您快速評估資料庫的負載。如需進一步了解，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。
- Aurora 全域資料庫跨越多個資料庫 AWS 區域，可實現低延遲的全域讀取，並從可能影響整體的罕見中斷中提供快速復原 AWS 區域。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 全域資料庫。
- 自動修補軟體可讓您的資料庫在可 up-to-date 用時保持最新的安全性和功能修補程式。
- Amazon RDS 事件透過電子郵件或簡訊，通知您重要的資料庫事件，例如自動容錯移轉。如需詳細資訊，請參閱 監控 Amazon Aurora 事。

在下文中，您可以了解 Babelfish 架構，以及 Babelfish 如何處理您遷移的 SQL Server 資料庫。建立 Babelfish 資料庫叢集時，您需要預先針對單資料庫或多資料庫、定序和其他詳細資料做出一些決策。

主題

- Babelfish 架構
- Babelfish 的資料庫叢集參數群組設定
- 了解 Babelfish for Aurora Postgre 中的定序SQL
- 使用逃生艙管理 Babelfish 錯誤處理

Babelfish 架構

建立啟用 Babelfish 的 Aurora PostgreSQL 叢集時，Aurora 會在叢集上佈建名為 `babelfish_db` 的 PostgreSQL 資料庫。所有遷移的 SQL Server 物件和結構都位於此資料庫。

> **Note**
>
> 在 Aurora PostgreSQL 叢集中，為 Babelfish 保留了 babelfish_db 資料庫名稱。若自行在 Babelfish 資料庫叢集上建立 "babelfish_db" 資料庫，可能會導致 Aurora 無法成功佈建 Babelfish。

連線至 TDS 連接埠時，工作階段就放在 babelfish_db 資料庫中。就 T-SQL 而言，結構看似連線至 SQL Server 執行個體。您會看到 master、msdb 和 tempdb 資料庫，以及 sys.databases 目錄。您可以建立其他使用者資料庫，並使用 USE 陳述式來切換資料庫。您建立的 SQL Server 使用者資料庫會扁平化為 babelfish_db PostgreSQL 資料庫。您的資料庫保留同於或類似於 SQL Server 提供的跨資料庫語法和語意。

搭配單一資料庫或多個資料庫來使用 Babelfish

建立適用於 Babelfish 的 Aurora PostgreSQL 叢集時，您可以選擇單獨使用一個 SQL Server 資料庫，或同時使用多個 SQL Server 資料庫。您的選擇會影響 babelfish_db 資料庫內的 SQL Server 結構描述名稱如何出現在 Aurora PostgreSQL 中。遷移模式存放在 migration_mode 參數中。您不得在建立叢集之後變更此參數，因為您可能會失去先前建立之所有 SQL 物件的存取權。

在單一資料庫模式中，SQL Server 資料庫的結構描述名稱在 PostgreSQL 的 babelfish_db 資料庫中仍保持相同。如果您選擇只遷移單一資料庫，則可以利用 SQL Server 中使用的同一名稱，在 PostgreSQL 中參考已遷移之使用者資料庫的結構描述名稱。例如，dbo 和 smith 結構描述位於 dbA 資料庫內。



透過 TDS 連線時，您可以執行 USE dba 來查看架構描述 dbo 和 dev，就像在 SQL Server 中一樣。從 PostgreSQL 也可以看到未變更的結構描述名稱。

在多資料庫模式中，若從 PostgreSQL 存取，使用者資料庫的結構描述名稱變成 dbname_schemaname。若從 T-SQL 存取，結構描述名稱保持不變。



如圖所示，當透過 TDS 連接埠連線及使用 T-SQL 時，多資料庫模式和單資料庫模式與 SQL Server 相同。例如：USE dbA 會列出結構描述 dbo 和 dev，就如同在 SQL 伺服器中一樣。從 PostgreSQL 可以看到對應的結構描述名稱，例如 dba_dbo 和 dba_dev。

每個資料庫仍然包含您的結構描述。SQL Server 結構描述名稱的前面加上每個資料庫的名稱，以底線為分隔符號，例如：

- dba 包含 dba_dbo 和 dba_dev。
- dbb 包含 dbb_dbo 和 dbb_test。
- dbc 包含 dbc_dbo 和 dbc_prod。

在 babelfish_db 資料庫內，T-SQL 使用者仍需執行 USE dbname 來切換資料庫環境，外觀和風格上仍類似於 SQL Server。

選擇遷移模式

每個遷移模式各有優缺點。請根據您的使用者資料庫數目和遷移計畫來選擇遷移模式。在建立與 Babelfish 搭配使用的叢集之後，您不得變更遷移模式，因為可能失去所有先前建立之 SQL 物件的存取權。選擇移轉模式時，請考量使用者資料庫和用戶端的需求。

建立適用於 Babelfish 的叢集時，Aurora PostgreSQL 會建立系統資料庫 `master` 和 `tempdb`。如果您在系統資料庫中 (`master` 或 `tempdb`) 建立或修改物件，請務必在新叢集中重新建立這些物件。與 SQL Server 不同，在 `tempdb` 叢集重新啟動後，Babelfish 不會重新初始化。

在下列情況下，請使用單一資料庫遷移模式：

- 如果您遷移單一 SQL Server 資料庫。在單一資料庫模式中，從 PostgreSQL 存取的遷移結構描述名稱與原始 SQL Server 結構描述名稱相同。若您想要最佳化現有 SQL 查詢，以便透過 PostgreSQL 連線執行，這會減少對現有 SQL 查詢的程式碼變更。
- 如果最終目標是完整遷移至原生 Aurora PostgreSQL。在遷移之前，請將結構描述合併為單一結構描述 (dbo)，然後遷移至單一叢集，以減少必要的變更。

在下列情況下，請使用多資料庫遷移模式：

- 若您想要在同一個執行個體中擁有多個使用者資料庫的預設 SQL Server 體驗。
- 若需要一起移轉多個使用者資料庫。

Babelfish 的資料庫叢集參數群組設定

當您建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集並選擇 Turn on Babelfish (開啟 Babelfish) 時，如果您選擇 Create new (新建)，則會自動為您建立資料庫叢集參數群組。此資料庫叢集參數群組以針對為此安裝所選 Aurora PostgreSQL 版本 (例如 Aurora PostgreSQL 第 14 版) 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集參數群組為基礎。它使用下列一般模式命名：

```
custom-aurora-postgresql14-babelfish-compat-3
```

您可以在叢集建立過程中變更以下設定，但其中一些設定一旦儲存在自訂參數群組後就無法變更，因此請謹慎選擇：

- 單一資料庫或多個資料庫
- 預設定序地區設定
- 定序名稱
- DB parameter group (資料庫參數群組)

若要使用現有的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集第 13 版或更新版本的參數群組，請編輯該資料庫，並將 `babelfish_status` 參數設定為 on。請在建立 Aurora PostgreSQL 叢集之前指定任何 Babelfish 選項。如需進一步了解，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

下列參數控制 Babelfish 偏好設定。除非在「說明」中另有說明，否則參數是可修改的。預設值包含在描述中。若要查看任何參數的允許值，請執行以下操作：

> **Note**
>
> 當您建立新資料庫參數群組與資料庫執行個體的關聯時，只有在資料庫執行個體重新開機之後，才會套用修改過的靜態參數和動態參數。不過，如果您在將資料庫參數群組與資料庫執行個體建立關聯之後修改該群組中的動態參數，則會立即套用這些變更，而不需重新開機。

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 從導覽功能表中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 從清單中選擇 `default.aurora-postgresql14` 資料庫叢集參數群組。
4. 在搜尋欄位中輸入參數的名稱。例如，在搜尋欄位中輸入 `babelfishpg_tsql.default_locale` 以顯示此參數，以及其預設值和允許的設定。

> **Note**
>
> 只有在這些區域中開啟下列參數時，Aurora PostgreSQL 全域資料庫才能在次要區域中運作。

參數	描述	套用類型	是可修改的
babelfishpg_tds.tds_default_numeric_scale	針對要在 TDS 資料欄中繼資料中傳送的數值類型，設定預設小數位數 (如果引擎未指定)。(預設值：8) (允許值：0–38)	動態	true
babelfishpg_tds.tds_default_numeric_precision	此整數會針對要在 TDS 資料欄中繼資料中傳送的數值類型，設定預設精確度 (如果引擎未指定)。(預設值：38) (允許值：1–38)	動態	true
babelfishpg_tds.tds_default_packet_size	此整數設定用於連線 SQL Server 用戶端的預設封包大小。(預設值：4096) (允許值：512–32767)	動態	true
babelfishpg_tds.tds_default_protocol_version	此整數可設定用於連線用戶端的預設 TDS 通訊協定版本。(預設值：DEFAULT) (允許的值：TDSv7.0、TDSv7.1、TDSv7	動態	true

參數	描述	套用類型	是可修改的
	.1.1、TDSv 7.2、TDSv7 .3A、TDSv7 .3B、TDSv7 .4、DEFAULT)		
babelfishpg_tds.default_server_name	此字串可識別 Babelfish 伺服器的預設名稱。(預設值：Microsoft SQL Server) (允許值：null)	動態	true
babelfishpg_tds.tds_debug_log_level	此整數設定 TDS 中的記錄層級；0 會關閉日誌。(預設值：1) (允許值：0、1、2、3)	動態	true
babelfishpg_tds.listen_addresses	此字串可設定用來接聽 TDS 的主機名稱或一個或多個 IP 地址。Babelfish 資料庫叢集建立之後，便無法變更此參數。(預設值：*) (允許值：null)	–	false
babelfishpg_tds.port	此整數在 SQL Server 語法中指定用於請求的 TCP 連接埠。(預設值：1433) (允許值：1–65535)	靜態	true

參數	描述	套用類型	是可修改的
babelfishpg_tds.tds_ssl_encrypt	此布林值會針對周遊 TDS 接聽程式連接埠的資料開啟 (0) 或關閉 (1) 加密。如需有關使用 SSL 進行用戶端連線的詳細資訊，請參閱Babelfish SSL 設定與用戶端連線。(預設值：0) (允許值：0、1)	動態	true
babelfishpg_tds.tds_ssl_max_protocol_version	此字串指定用於 TDS 工作階段的最高 SSL/TLS 通訊協定版本。(預設值：'TLSv1.2') (允許值：'TLSv1'、'TLSv1.1'、'TLSv1.2')	動態	true
babelfishpg_tds.tds_ssl_min_protocol_version	此字串指定用於 TDS 工作階段的最低 SSL/TLS 通訊協定版本。(預設值：來自 Aurora 第 16 版的 'TLPostgreSQL v1.2'，'TLSv1' 適用於 Aurora 版本 16 PostgreSQL 上的版本) (允許的：'TLSv1'、'TLSv1.1'、'TLSv1.2')	動態	true

參數	描述	套用類型	是可修改的
babelfishpg_tds.unix_socket_directories	此字串識別 TDS 伺服器 Unix 通訊端目錄。Babelfish 資料庫叢集建立之後，便無法變更此參數。(預設值：/tmp) (允許值：null)	–	false
babelfishpg_tds.unix_socket_group	此字串識別 TDS 伺服器 Unix 通訊端群組。Babelfish 資料庫叢集建立之後，便無法變更此參數。(預設值：rdsdb) (允許值：null)	–	false
babelfishpg_tsql.default_locale	此字串指定用於 Babelfish 定序的預設地區設定。預設地區設定只是地區設定，不含任何限定詞。 請在佈建 Babelfish 資料庫叢集時設定此參數。佈建資料庫叢集之後，會忽略對此參數的變更。(預設值：en_US) (允許值：請參閱資料表)	靜態	true

參數	描述	套用類型	是可修改的
babelfishpg_tsql.migration_mode	此不可修改的清單指定支援單個或多個使用者資料庫。請在佈建 Babelfish 資料庫叢集時設定此參數。佈建資料庫叢集之後，您無法修改此參數的值。(預設值：來自 Aurora PostgreSQL 16 版的多資料庫，單一資料庫適用於 Aurora PostgreSQL 版本 16 以上的版本) (允許：單一資料庫、多資料庫、空值)	靜態	true
babelfishpg_tsql.server_collation_name	此字串指定用於伺服器層級動作的定序名稱。請在佈建 Babelfish 資料庫叢集時設定此參數。佈建資料庫叢集之後，請勿修改此參數的值。(預設值：bbf_unicode_general_ci_as) (允許值：請參閱資料表)	靜態	true
babelfishpg_tsql.version	此字串設定 @@VERSION 變數的輸出。請勿對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集修改此值。(預設值：null) (允許值：default)	動態	true

參數	描述	套用類型	是可修改的
rds.babelfish_status	此字串設定 Babelfish 功能的狀態。此參數設定為 `datatypes only` 時，Babelfish 會停用，但 SQL Server 資料類型仍然可用。(預設值：off) (允許值：on、off、datatypesonly)	靜態	true
unix_socket_permissions	此整數設定 TDS 伺服器 Unix 通訊端許可。Babelfish 資料庫叢集建立之後，便無法變更此參數。(預設值：0700) (允許值：0–511)	–	false

Babelfish SSL 設定與用戶端連線

當用戶端連線至 TDS 連接埠 (預設 1433) 時，Babelfish 會比較用戶端交握期間傳送的 Secure Sockets Layer (SSL) 設定與 Babelfish SSL 參數設定 (`tds_ssl_encrypt`)。然後，Babelfish 會決定是否允許連線。如果允許連線，則強制或不強制執行加密行為，視您的參數設定和用戶端提供的加密支援而定。

下表顯示 Babelfish 對每個組合的反應。

用戶端 SSL 設定	Babelfish SSL 設定	允許連線？	傳回給用戶端的值
ENCRYPT_OFF	tds_ssl_encrypt=0	允許，加密登入封包	ENCRYPT_OFF
ENCRYPT_OFF	tds_ssl_encrypt=1	允許，加密整個連線	ENCRYPT_REQ
ENCRYPT_ON	tds_ssl_encrypt=0	允許，加密整個連線	ENCRYPT_ON
ENCRYPT_ON	tds_ssl_encrypt=1	允許，加密整個連線	ENCRYPT_ON
ENCRYPT_NOT_SUP	tds_ssl_encrypt=0	是	ENCRYPT_NOT_SUP
ENCRYPT_NOT_SUP	tds_ssl_encrypt=1	否，關閉連線	ENCRYPT_REQ
ENCRYPT_REQ	tds_ssl_encrypt=0	允許，加密整個連線	ENCRYPT_ON
ENCRYPT_REQ	tds_ssl_encrypt=1	允許，加密整個連線	ENCRYPT_ON
ENCRYPT_CLIENT_CERT	tds_ssl_encrypt=0	否，關閉連線	不支援
ENCRYPT_CLIENT_CERT	tds_ssl_encrypt=1	否，關閉連線	不支援

了解 Babelfish for Aurora Postgre 中的定序SQL

當您使用 Babelfish 建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時，您可以選擇資料的定序。定序可指定排序順序，及以人類書寫語言產生文字或字元的位元模式。定序中包含規則，可用於比較一組所給定位元模式的資料。定序與當地語系化相關。不同的地區設定會影響字元對應、排序順序等。定序屬性會反映在各種定序的名稱中。如需有關這些屬性的詳細資訊，請參閱 Babelfish collation attributes table。

Babelfish 會將SQL伺服器定序映射至 Babelfish 提供的類似定序。Babelfish 預先定義支援文化差異性字串比較和排序順序的 Unicode 定序。Babelfish 也提供將SQL伺服器資料庫中的定序轉譯為最接近相符 Babelfish 定序的方法。針對不同語言和區域，已提供地區設定專用的定序。

某些定序指定對應於用戶端編碼的字碼頁。Babelfish 根據每個輸出資料欄的定序，自動將伺服器編碼轉化為用戶端編碼。

Babelfish 支援 Babelfish supported collations table 中所列的定序。Babelfish 會將SQL伺服器定序映射至 Babelfish 提供的類似定序。

Babelfish 使用國際元件 Unicode (ICU) 定序程式庫的 153.80 版。如需ICU定序的詳細資訊，請參閱 ICU 文件中的定序。若要進一步了解 PostgreSQL 和定序，請參閱 PostgreSQL 文件中的定序支援。

主題

- 可控制定序和地區設定的資料庫叢集參數
- Babelfish 中的確定性和非確定性定序
- Babelfish 中資料庫層級支援的定序
- Babelfish 中的伺服器和物件定序
- Babelfish 中的預設定序行為
- 管理定序
- 定序限制與行為差異

可控制定序和地區設定的資料庫叢集參數

以下參數會影響定序行為。

babelfishpg_tsql.default_locale

此參數指定該定序使用的預設地區設定。此參數用於與 Babelfish collation attributes table 中所列的屬性結合，以自訂特定語言和區域的定序。此參數的預設值為 en-US。

預設地區設定會套用至以 "BBF" 開頭的所有 Babelfish 定序名稱，以及對應至 Babelfish 定序的所有SQL伺服器定序。在現有 Babelfish 資料庫叢集上變更此參數的設定，並不會影響現有定序的地區設定。如需定序清單，請參閱 Babelfish supported collations table。

babelfishpg_tsql.server_collation_name

此參數會指定伺服器 (Aurora PostgreSQL 資料庫叢集執行個體） 和資料庫的預設定序。預設值為 `sql_latin1_general_cp1_ci_as`。`server_collation_name` 必須是`CI_AS`定序，因為在 T- 中SQL，伺服器定序會決定如何比較識別符。

當您建立 Babelfish 資料庫叢集時，請從可選取清單中選擇 Collation name (定序名稱)。這些包括 Babelfish supported collations table 中所列的定序。建立 Babelfish 資料庫之後，請勿修改 `server_collation_name`。

當您為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立 Babelfish 時，您選擇的設定會存放在與叢集相關聯的資料庫叢集參數群組中，以用於這些參數並設定其定序行為。

Babelfish 中的確定性和非確定性定序

Babelfish 支援確定性和非確定性定序：

- 確定性定序會將位元組序列相同的字元評估為相等。這表示 x 和 X 在確定性定序中不相等。確定性定序區分大小寫 (CS) 和區分重音 (AS)。
- 非確定性定序不要求完全相符。非確定性定序將 x 和 X 評估為相同。非確定性定序不區分大小寫 (CI) 或不區分重音 (AI) 或兩者。

在下表中，您可以在使用非確定性定序時，找到 Babelfish 和 PostgreSQL 之間的一些行為差異。

Babelfish	PostgreSQL
支援 CI_AS 定序的 LIKE子句。	不支援非確定性定序上的 LIKE子句。
僅支援來自 Babelfish 4.2.0 版的下列 AI 定序 LIKE： • bbf_unicode_cp1250_ci_ai • bbf_unicode_cp1250_cs_ai • bbf_unicode_cp1257_ci_ai	不支援非確定性定序上的 LIKE子句。

Babelfish	PostgreSQL
• bbf_unicode_cp1257_cs_ai • bbf_unicode_cp1_ci_ai • bbf_unicode_cp1_cs_ai • estonian_ci_ai • finnish_swedish_ci_ai • french_ci_ai • latin1_general_ci_ai • latin1_general_cs_ai • modern_spanish_ci_ai • polish_ci_ai • sql_latin1_general_cp1_ci_ai • sql_latin1_general_cp1_cs_ai • 傳統_西班牙文_ci_ai	

如需 Babelfish 相較於SQL伺服器和 Postgre 的其他限制和行為差異清單SQL，請參閱定序限制與行為差異。

Babelfish 和 SQL Server 遵循描述定序屬性的定序命名慣例，如下表所示。

屬性	描述
AI	不區分重音。
AS	區分重音。
BIN2	BIN2 會請求依程式碼點順序排序資料。-8、UTF-UTF16 和 UCS-2 編碼的 Unicode 程式碼點順序是相同的字元順序。字碼指標順序是快速的確定性定序。
CIS	不區分大小寫。
CS	區分大小寫。

屬性	描述
PREF	若要在小寫字母之前排序大寫字母，請使用PREF定序。如果比較時不區分大小寫，且沒有其他差別，則大寫字母排在小寫字母前置。ICU 程式庫支援使用 的大寫偏好設定`colCaseFirst=upper` ，但不支援 CI_AS 定序。 PREF 只能套用至CS_AS確定性定序。

Babelfish 中資料庫層級支援的定序

Babelfish 中的資料庫層級支援下列定序：

- bbf_unicode_bin2
- bbf_unicode_cp1_ci_ai
- bbf_unicode_cp1_ci_as
- bbf_unicode_cp1250_ci_ai
- bbf_unicode_cp1250_ci_as
- bbf_unicode_cp1257_ci_ai
- bbf_unicode_cp1257_ci_as
- estonian_ci_ai
- estonian_ci_as
- finnish_swedish_ci_ai
- finnish_swedish_ci_as
- french_ci_ai
- french_ci_as
- latin1_general_bin2
- latin1_general_ci_ai
- latin1_general_ci_as
- latin1_general_90_bin2
- latin1_general_100_bin2
- latin1_general_140_bin2
- modern_spanish_ci_ai
- modern_spanish_ci_as

- polish_ci_ai
- polish_ci_as
- sql_latin1_general_cp1_ci_ai
- sql_latin1_general_cp1_ci_as
- sql_latin1_general_cp1250_ci_as
- sql_latin1_general_cp1251_ci_as
- sql_latin1_general_cp1257_ci_as
- 傳統_西班牙文_ci_ai
- traditional_spanish_ci_as

> **Note**
>
> 若要在資料庫層級使用不同的定序，請確定其符合伺服器層級定序。如需詳細資訊，請參閱 Babelfish 中的伺服器和物件定序

Babelfish 中的伺服器和物件定序

使用下列定序作為伺服器定序或物件定序。

定序 ID	備註
bbf_unicode_general_ci_as	支援不區分大小寫的比較和LIKE運算子。
bbf_unicode_cp1_ci_as	非確定性定序也稱為 CP1252。
bbf_unicode_CP1250_ci_as	在採用拉丁字母的中歐和東歐語言中用於表示文字的非確定性定序。
bbf_unicodeCP1251_ci_as	採用斯拉夫字母的語言所用的非確定性定序。
bbf_unicode_cp1253_ci_as	用於表示現代希臘文的非確定性定序。

定序 ID	備註
bbf_unicode_cp1254_ci_as	支援土耳其文的非確定性定序。
bbf_unicode_cp1255_ci_as	支援希伯來文的非確定性定序。
bbf_unicode_cp1256_ci_as	書寫採用阿拉伯字母的語言所用的非確定性定序。
bbf_unicode_cp1257_ci_as	用於支援愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛語言的非確定性定序。
bbf_unicode_cp1258_ci_as	用於書寫越南文字元的非確定性定序。
bbf_unicode_cp874_ci_as	用於書寫泰文字元的非確定性定序。
sql_latin1_general_cp1250_ci_as	用於表示拉丁字元的非確定性單位元組字元編碼。
sql_latin1_general_cp1251_ci_as	支援拉丁字元的非確定性定序。
sql_latin1_general_cp1_ci_as	支援拉丁字元的非確定性定序。
sql_latin1_general_cp1253_ci_as	支援拉丁字元的非確定性定序。
sql_latin1_general_cp1254_ci_as	支援拉丁字元的非確定性定序。
sql_latin1_general_cp1255_ci_as	支援拉丁字元的非確定性定序。

定序 ID	備註
sql_latin1_general_cp1256_ci_as	支援拉丁字元的非確定性定序。
sql_latin1_general_cp1257_ci_as	支援拉丁字元的非確定性定序。
sql_latin1_general_cp1258_ci_as	支援拉丁字元的非確定性定序。
chinese_prc_ci_as	支援中文 () 的非確定性定序PRC。
cyrillic_general_ci_as	支援斯拉夫文的非確定性定序。
finnish_swedish_ci_as	支援芬蘭文的非確定性定序。
french_ci_as	支援法文的非確定性定序。
japanese_ci_as	支援日文的非確定性定序。Babelfish 2.1.0 及更高版本支援。
korean_wansung_ci_as	支援韓文 (字典腔) 的非確定性定序。
latin1_general_ci_as	支援拉丁字元的非確定性定序。
modern_spanish_ci_as	支援現代西班牙文的非確定性定序。
polish_ci_as	支援波蘭文的非確定性定序。
thai_ci_as	支援泰文的非確定性定序。

定序 ID	備註
traditional_spanish_ci_as	支援西班牙文 (傳統腔) 的非確定性定序。
turkish_ci_as	支援土耳其文的非確定性定序。
ukrainian_ci_as	支援烏克蘭文的非確定性定序。
vietnamese_ci_as	支援越南文的非確定性定序。

您可以使用下列定序作為物件定序。

方言	確定性選項	非確定性選項
Arabic	Arabic_CS_AS	Arabic_CI_AS 阿拉伯文_CI_AI
阿拉伯文指令碼	BBF_Unicode_CP1256_CS_AS BBF_Unicode_PrefCP1256_CS_AS	BBF_Unicode_CP1256_CI_AI BBF_Unicode_CP1256_CS_AI
二進位	latin1_general_bin2 BBF_Unicode_BIN2	–
使用拉丁指令碼的中歐和東歐語言	BBF_Unicode_CP1250_CS_AS BBF_Unicode_Pref_CP1250_CS_AS	BBF_Unicode_CP1250_CI_AI BBF_Unicode_CP1250_CS_AI
Chinese	中文PRC_CS_AS	中文PRC_CI_AS 中文PRC_CI_AI

方言	確定性選項	非確定性選項
Cyrillic_General	Cyrillic_General_CS_AS	Cyrillic_General_CI_AS Cyrillic_General_CI_AI
西里爾文指令碼	BBF_Unicode_CP1251_CS_AS BBF_Unicode_PrefCP1251_CS_AS	BBF_Unicode_CP1251_CI_AI BBF_Unicode_CP1251_CS_AI
Estonian	Estonian_CS_AS	愛沙尼亞文_CI_AS 愛沙尼亞文_CI_AI
愛沙尼亞文、拉脫維亞文和立陶宛文	BBF_Unicode_CP1257_CS_AS BBF_Unicode_PrefCP1257_CS_AS	BBF_Unicode_CP1257_CI_AI BBF_Unicode_CP1257_CS_AI
Finnish_Swedish	Finnish_Swedish_CS_AS	Finnish_Swedish_CI_AS 芬蘭文_瑞典文_CI_AI
French	French_CS_AS	French_CI_AS French_CI_AI
Greek	Greek_CS_AS	Greek_CI_AS Greek_CI_AI
Hebrew	BBF_Unicode_CP1255_CS_AS BBF_Unicode_PrefCP1255_CS_AS Hebrew_CS_AS	BBF_Unicode_CP1255_CI_AI BBF_Unicode_CP1255_CS_AI Hebrew_CI_AS Hebrew_CI_AI

方言	確定性選項	非確定性選項
日文 (Babelfish 2.1.0 及更新版本)	Japanese_CS_AS	日文_CI_AI Japanese_CI_AS
Korean_Wamsung	Korean_Wamsung_CS_AS	Korean_Wamsung_CI_AS Korean_Wamsung_CI_AI
程式碼頁面的拉丁字元 CP1252	latin1_general_cs_as BBF_Unicode_General_CS_AS BBF_Unicode_General_Pref_CS_AS BBF_Unicode_PrefCP1_CS_AS BBF_Unicode_CP1_CS_AS	latin1_general_ci_as latin1_general_ci_ai latin1_general_cs_ai BBF_Unicode_General_CI_AI BBF_Unicode_General_CS_AI BBF_Unicode_CP1_CI_AI BBF_Unicode_CP1_CS_AI
現代希臘文	BBF_Unicode_CP1253_CS_AS BBF_Unicode_PrefCP1253_CS_AS	BBF_Unicode_CP1253_CI_AI BBF_Unicode_CP1253_CS_AI
Modern_Spanish	Modern_Spanish_CS_AS	Modern_Spanish_CI_AS 現代_西班牙文_CI_AI
Mongolian	Mongolian_CS_AS	蒙古文_CI_AS Mongolian_CI_AI

方言	確定性選項	非確定性選項
Polish	Polish_CS_AS	Polish_CI_AS Polish_CI_AI
Thai	BBF_Unicode_CP874_CS_AS BBF_Unicode_PrefCP874_CS_AS Thai_CS_AS	BBF_Unicode_CP874_CI_AI BBF_Unicode_CP874_CS_AI Thai_CI_AS、Thai_CI_AI
Traditional_Spanish	Traditional_Spanish_CS_AS	Traditional_Spanish_CI_AS Traditional_Spanish_CI_AI
Turkish	BBF_Unicode_CP1254_CS_AS BBF_Unicode_PrefCP1254_CS_AS Turkish_CS_AS	BBF_Unicode_CP1254_CI_AI BBF_Unicode_CP1254_CS_AI Turkish_CI_AS、Turkish_CI_AI
Ukranian	Ukranian_CS_AS	烏克蘭文_CI_AS 烏克蘭文_CI_AI
越南文	BBF_Unicode_CP1258_CS_AS BBF_Unicode_PrefCP1258_CS_AS Vietnamese_CS_AS	BBF_Unicode_CP1258_CI_AI BBF_Unicode_CP1258_CS_AI 越南文_CI_AS 越南文_CI_AI

Babelfish 中的預設定序行為

早期，可定序資料類型的預設定序是 pg_catalog.default。資料類型和依賴這些資料類型的物件遵循區分大小寫的定序。此條件可能會影響具有不區分大小寫定序之資料集的 T 物件SQL。從 Babelfish 2.3.0 開始，可定序資料類型 (TEXT和 除外NTEXT) 的預設定序與 babelfishpg_tsql.server_collation_name 參數中的定序相同。當您升級至 Babelfish 2.3.0 時，系統會在建立資料庫叢集時自動挑選預設定序，這不會產生任何可見的影響。

管理定序

ICU 程式庫提供定序版本追蹤，以確保有新版本的 ICU 可用時，重新編製依賴定序的索引。若要查看目前的資料庫是否有定序需要重新整理，您可以在使用 psql 或 pgAdmin 連線後使用下列查詢：

```
SELECT pg_describe_object(refclassid, refobjid,
    refobjsubid) AS "Collation",
    pg_describe_object(classid, objid, objsubid) AS "Object"
    FROM pg_depend d JOIN pg_collation c ON refclassid = 'pg_collation'::regclass
    AND refobjid = c.oid WHERE c.collversion <> pg_collation_actual_version(c.oid)
    ORDER BY 1, 2;
```

此查詢會傳回如下所示的輸出：

```
 Collation | Object
-----------+--------
(0 rows)
```

在此範例中，沒有任何定序需要重新整理。

若要取得 Babelfish 資料庫中預先定義的定序清單，您可以將 psql 或 pgAdmin 搭配下列查詢使用：

```
SELECT * FROM pg_collation;
```

預先定義的定序會存放在 sys.fn_helpcollations 資料表中。您可以使用下列命令來顯示定序的資訊 (例如 lcid、樣式和定序旗標)。若要使用 sqlcmd 取得所有定序的清單，請連線至 T-SQL 連接埠 (預設為 1433) 並執行下列查詢：

```
1> :setvar SQLCMDMAXVARTYPEWIDTH 40
2> :setvar SQLCMDMAXFIXEDTYPEWIDTH 40
3> SELECT * FROM fn_helpcollations()
```

```
4> GO
name                                    description
--------------------------------------- ---------------------------------------
arabic_cs_as                            Arabic, case-sensitive, accent-sensitive
arabic_ci_ai                            Arabic, case-insensitive, accent-insensi
arabic_ci_as                            Arabic, case-insensitive, accent-sensiti
bbf_unicode_bin2                        Unicode-General, case-sensitive, accent-
bbf_unicode_cp1250_ci_ai                Default locale, code page 1250, case-ins
bbf_unicode_cp1250_ci_as                Default locale, code page 1250, case-ins
bbf_unicode_cp1250_cs_ai                Default locale, code page 1250, case-sen
bbf_unicode_cp1250_cs_as                Default locale, code page 1250, case-sen
bbf_unicode_pref_cp1250_cs_as           Default locale, code page 1250, case-sen
bbf_unicode_cp1251_ci_ai                Default locale, code page 1251, case-ins
bbf_unicode_cp1251_ci_as                Default locale, code page 1251, case-ins
bbf_unicode_cp1254_ci_ai                Default locale, code page 1254, case-ins
...
(124 rows affected)
```

範例中顯示的第 1 行和第 2 行會縮小輸出範圍，這僅用於文件可讀性目的。

```
1> SELECT SERVERPROPERTY('COLLATION')
2> GO
serverproperty
------------------------------------------------------------------------------
sql_latin1_general_cp1_ci_as

(1 rows affected)
1>
```

定序限制與行為差異

Babelfish 使用 ICU 程式庫來支援定序。PostgreSQL 以特定版本的 ICU 建置，最多只能符合定序的一個版本。不同版本的變化不可避免，就像語言隨著時間演變，也會發生微小的變化。您下列清單中可以找到 Babelfish 定序的已知限制和行為變化：

- 索引與定序類型相依性 – 依據 International Components for Unicode (ICU) 定序程式庫 (Babelfish 使用的程式庫) 的使用者定義類型索引，不會在程式庫版本變更時失效。
- COLLATIONPROPERTY 函數 – 針對支援的 Babelfish BBF 定序實作定序屬性。如需詳細資訊，請參閱 Babelfish supported collations table。
- Unicode 排序規則差異 – SQL Server 的 SQL 定序將 Unicode 編碼的資料 (`nchar` 和 `nvarchar`) 排序的方式不同於非 Unicode 編碼的資料 (`char` 和 `varchar`)。Babelfish 資料庫一律為 UTF-8 編

碼，且不論資料類型為何，一律以一致的方式套用 Unicode 排序規則，因此 char 或 varchar 的排序順序與 nchar 或 nvarchar 的相同。

- 第二級相等定序與排序行為 – 預設 ICU Unicode 第二級相等 (CI_AS) 定序將標點符號和其他非英數字元排在數值字元前面，並將數值字元排在字母字元前面。但是，標點符號和其他特殊字元的順序不同。
- Tertiary collations, workaround for ORDER BY – SQL 定序 (例如 SQL_Latin1_General_Pref_CP1_CI_AS) 支援 TERTIARY_WEIGHTS 函數，且能夠將 CI_AS 定序中視為同等的字串排序為大寫優先：ABC、ABc、AbC、Abc、aBC、aBc、abC，最後是 abc。因此，DENSE_RANK OVER (ORDER BY column) 分析函數將這些字串評估為相同等級，但在分割區內以大寫優先來排序。

  在 Babelfish 中，您可以在指定第三級 CS_AS 定序的 ORDER BY 子句中，新增 COLLATE 子句來指定 @colCaseFirst=upper，以獲得類似的結果。不過，colCaseFirst 修飾詞僅適用於第三級相等的字串 (而不是第二級相等，例如 CI_AS 定序)。因此，您無法使用單一 ICU 定序來模擬第三級 SQL 定序。

  為了解決這種情況，建議您將使用 SQL_Latin1_General_Pref_CP1_CI_AS 定序的應用程式修改成優先使用 BBF_SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 定序。然後將 COLLATE BBF_SQL_Latin1_General_Pref_CP1_CS_AS 新增至此資料欄的任何 ORDER BY 子句。
- 字元擴充 – 字元擴充將單一字元視為等同於主要層級的一連串字元。SQL Server 的預設 CI_AS 定序支援字元擴展。ICU 定序僅支援不區分重音定序的字元擴展。

  需要字元擴充時，請使用 AI 定序來做比較。不過，LIKE 運算子目前不支援這種定序。
- char 與 varchar 編碼 – 當 SQL 定序用於 char 或 varchar 資料類型時，ASCII 127 之前的字元由該 SQL 定序的特定字碼頁決定排序順序。使用 SQL 定序時，宣告為 char 或 varchar 的字串與宣告為 nchar 或 nvarchar 的字串，可能以不同方式排序。

  PostgreSQL 使用資料庫編碼將所有字串編碼，因此會將所有字元轉換為 UTF-8，並根據 Unicode 規則來排序。

  因為 SQL 定序使用 Unicode 規則來排序 nchar 和 nvarchar 資料類型，所以 Babelfish 使用 UTF-8 將伺服器上的所有字串編碼。Babelfish 使用 Unicode 規則來排序 nchar 和 nvarchar 字串的方式，同於排序 char 和 varchar。
- 補增字元 – SQL Server 函數 NCHAR、UNICODE 及 LEN 支援 Unicode Basic Multilingual Plane (BMP) 以外字碼指標的字元。反之，非 SC 定序使用代理配對字元來處理增補字元。對於 Unicode 資料類型，SQL Server 可以使用 UCS-2 來表示最多 65,535 個字元，或者，如果使用增補字元，則表示完整的 Unicode 範圍 (1,114,114 個字元)。

- 區分假名 (KS) 定序 –「區分假名」(KS) 定序會將 Hiragana 和 Katakana 日文假名字元視為不同。ICU 支援日文定序標準 JIS X 4061。現在已棄用的 colhiraganaQ [on | off] 地區設定修飾詞可能有同於 KS 定序的功能。不過，Babelfish 目前不支援與 SQL Server 同名的 KS 定序。
- 區分寬度 (WS) 定序 – 將單一位元組字元 (半形) 和以雙位元組字元 (全形) 表示的同一個字元視為不同時，定序就稱為區分寬度 (WS)。不過，Babelfish 目前不支援與 SQL Server 同名的 WS 定序。
- 區分變化選擇器 (VSS) 定序 – 區分變化選擇器 (VSS) 定序會區分日文定序 Japanese_Bushu_Kakusu_140 和 Japanese_XJIS_140 中的表意變化選擇器。變化序列由一個基本字元加上一個額外的變化選擇器組成。如果您未選取 _VSS 選項，則做比較時不會考慮變化選擇器。

  Babelfish 目前不支援 VSS 定序。
- BIN 與 BIN2 定序 – BIN2 定序根據字碼指標順序來排序字元。UTF-8 的逐位元組二進制順序保留 Unicode 字碼指標順序，因此這也可能是表現最佳的定序。如果 Unicode 代碼指標順序適用於應用程式，請考慮使用 BIN2 定序。不過，使用 BIN2 定序可能會導致資料在用戶端以超出文化預期的順序顯示。隨著時間經過，Unicode 中也增加對小寫字元的新映射，因此 LOWER 函數在不同版本的 ICU 上可能有以不同方式運作。這是較常見定序版本控制問題的特殊情況，而不是 BIN2 定序所獨有。

  Babelfish 隨著 Babelfish 發佈而提供 BBF_Latin1_General_BIN2 定序，以依照 Unicode 代碼指標順序來排序。在 BIN 定序中，只有第一個字元排序為 wchar。剩餘的字元逐位元組來排序，實際上是依照符合其編碼的代碼指標順序。這種作法未遵循 Unicode 定序，Babelfish 並不支援。
- 非確定性定序和 CHARINDEX 限制 – 對於早於第 2.1.0 版的 Babelfish 版本，您無法將 CHARINDEX 與非確定性定序搭配使用。預設情況下，Babelfish 使用不區分大小寫 (非確定性) 定序。對舊版 Babelfish 使用 CHARINDEX 會造成下列執行時間錯誤：

```
nondeterministic collations are not supported for substring searches
```

> **Note**
>
> 此限制和解決方法僅適用於 Babelfish 1.x 版 (Aurora PostgreSQL 13.x 版)。Babelfish 2.1.0 及更新版本沒有此問題。

  您可以透過以下其中一種方法解決此問題：

  - 將表達式明確轉換為區分大小寫的定序，並套用 LOUP 或 UPER 將這兩個參數進行大小寫折疊 (case-fold)。例如，SELECT charindex('x', a) FROM t1 會變成下列：

```
SELECT charindex(LOWER('x'), LOWER(a COLLATE sql_latin1_general_cp1_cs_as)) FROM t1
```

- 建立一個 SQL 函數 f_charindex，並將 CHARINDEX 呼叫替換為對以下函數的呼叫：

```
CREATE function f_charindex(@s1 varchar(max), @s2 varchar(max)) RETURNS int
AS
BEGIN
declare @i int = 1
WHILE len(@s2) >= len(@s1)
BEGIN
  if LOWER(@s1) = LOWER(substring(@s2,1,len(@s1))) return @i
  set @i += 1
  set @s2 = substring(@s2,2,999999999)
END
return 0
END
go
```

使用逃生艙管理 Babelfish 錯誤處理

Babelfish 會盡可能模擬控制流程和交易狀態SQL的行為。當 Babelfish 遇到錯誤時，會傳回類似於SQL伺服器錯誤碼的錯誤碼。如果 Babelfish 無法將錯誤對應至SQL伺服器程式碼，它會傳回固定錯誤碼 (33557097)，並根據錯誤類型採取特定動作，如下所示：

- 針對編譯階段錯誤，Babelfish 會回復交易。
- 針對執行階段錯誤，Babelfish 會結束批次並回復交易。
- 對於用戶端和伺服器之間的通訊協定錯誤，不會回復交易。

如果錯誤代碼無法映射至同等代碼，但類似錯誤有可用代碼，則錯誤代碼會映射至替代碼。例如，導致SQL伺服器代碼 8143和 8144 的行為都對應到 8143。

無法映射的錯誤不遵守 `TRY... CATCH` 建構。

您可以使用 `@@ERROR` 傳回SQL伺服器錯誤碼，或使用 `@@PGERROR`函數傳回 PostgreSQL 錯誤碼。您也可以使用 `fn_mapped_system_error_list` 函數來傳回映射的錯誤代碼清單。如需 PostgreSQL 錯誤代碼的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 網站。

修改 Babelfish 逃生艙設定

為了處理可能失敗的陳述式，Babelfish 定義幾個稱為逃生艙的選項。逃生艙選項指定 Babelfish 遇到不支援的功能或語法時採取的行為。

您可以使用 `sp_babelfish_configure` 預存程序來控制逃生艙的設定。使用指令碼將逃生艙設定為 `ignore` 或 `strict`。如果設定為 `strict`，Babelfish 會傳回錯誤，您必須更正才能繼續。

將變更套用至目前工作階段和叢集層級，包括 `server` 關鍵字。

用法如下：

- 若要列出所有逃生艙及狀態，還有使用資訊，請執行 `sp_babelfish_configure`。
- 若要列出具名逃生艙及其值，請針對目前工作階段或整個叢集執行 命令，`sp_babelfish_configure '`*`hatch_name`*`'`其中 *`hatch_name`*是一或多個逃生艙的識別符。 *`hatch_name`* 可以使用SQL萬用字元，例如 '%'。
- 若要將一個或多個逃生艙設定為指定的值，請執行 `sp_babelfish_configure ['`*`hatch_name`*`' [, 'strict'|'ignore' [, 'server']]]`。若要讓設定永久存在於叢集全面層級上，請加上 `server` 關鍵字，如下所示：

```
EXECUTE sp_babelfish_configure 'escape_hatch_unique_constraint', 'ignore', 'server'
```

若只要在目前工作階段中設定，請勿使用 `server`。

- 若要將所有逃生艙重設為其預設值，請執行 `sp_babelfish_configure 'default'` (Babelfish 1.2.0 及更高版本)。

識別雜湊 （或艙門） 的字串可包含SQL萬用字元。例如，以下會將 `ignore` Aurora PostgreSQL 叢集的所有語法逸出艙組設為 。

```
EXECUTE sp_babelfish_configure '%', 'ignore', 'server'
```

在下表中，您可以找到 Babelfish 預先定義逃生艙的說明和預設值。

逃生艙	描述	預設
`escape_hatch_checkpoint`	允許在程序程式碼中使用 CHECKPOINT 陳述式，但目前未實作 CHECKPOINT陳述式。	ignore
`escape_hatch_constraint_name_for_default`	控制預設限制條件名稱相關的 Babelfish 行為。	ignore
`escape_hatch_database_misc_options`	在 上控制與下列選項相關的 Babelfish CREATE 行為DATABASE：CONTAINMENT、DB_CHAINING、TRUSTWORTHY、PERSISTENT_LOG_BUFFER。	ignore
`escape_hatch_for_replication`	在建立或修改資料表時，控制與【NOT】 FORREPLICATION子句相關的 Babelfish 行為。	strict
`escape_hatch_fulltext`		

逃生艙	描述	預設
	控制與FULLTEXT功能相關的 Babelfish 行為，例如 CREATE/ALTER LANGUAGEDATABASE、CREATE FULLTEXT INDEX或 sp_fulltext_database DEFAULTFULLTEXT中的 __。	ignore
escape_hatch_ignore_dup_key	控制與 CREATE/ALTER TABLE 和 相關的 Babelfish CREATE 行為INDEX。當 IGNORE_DUP_KEY=ON 時， 會在設定為 strict（預設值） 時引發錯誤，或在設定為 ignore(Babelfish 1.2.0 版及更新版本） 時忽略錯誤。	strict
escape_hatch_index_clustering	控制與索引和 CLUSTERED或 UNIQUE限制條件的 PRIMARYKEY或 NONCLUSTERED關鍵字相關的 Babelfish 行為。忽略 CLUSTERED 時，仍會像NONCLUSTERED指定一樣建立索引或限制條件。	ignore
escape_hatch_index_columnstore	控制與 COLUMNSTORE子句相關的 Babelfish 行為。如果指定 ignore，Babelfish 會建立正規 B 型樹狀結構索引。	strict
escape_hatch_join_hints	控制JOIN運算子中關鍵字的行為：LOOP、HASH、MERGE、REMOTE、REDUCE、REDISTRIBUTE、、REPLICATE。	ignore

逃生艙	描述	預設
escape_hatch_language_non_english	控制英文以外的螢幕訊息語言相關的 Babelfish 行為。Babelfish 目前僅支援us_english 螢幕訊息。SET LANGUAGE 可能會使用包含語言名稱的變數，因此只能在執行時間偵測設定的實際語言。	strict
escape_hatch_login_hashed_password	忽略時會抑制 CREATE LOGIN 和 ALTER LOGIN 的 HASHED 關鍵字的錯誤。	strict
escape_hatch_login_misc_options	忽略時，除了 CREATE LOGIN 和 ALTER LOGIN 的 HASHED、MUST_CHANGE 、OLD_PASSWORD 及 UNLOCK 之外，還會抑制其他關鍵字的錯誤。	strict
escape_hatch_login_old_password	忽略時會抑制 CREATE LOGIN 和 ALTER LOGIN 的 OLD_PASSWORD 關鍵字的錯誤。	strict
escape_hatch_login_password_must_change	忽略時會抑制 CREATE LOGIN 和 ALTER LOGIN 的 MUST_CHANGE 關鍵字的錯誤。	strict
escape_hatch_login_password_unlock	忽略時會抑制 CREATE LOGIN 和 ALTER LOGIN 的 UNLOCK 關鍵字的錯誤。	strict

逃生艙	描述	預設
escape_hatch_nocheck_add_constraint	控制與 WITHCHECK或 NOCHECK子句相關的 Babelfish 行為，以因應限制。	strict
escape_hatch_nocheck_existing_constraint	控制與 FOREIGNKEY或 CHECK 限制相關的 Babelfish 行為。	strict
escape_hatch_query_hints	控制查詢提示相關的 Babelfish 行為。當此選項設定為忽略時，伺服器會忽略使用 OPTION(...) 子句來指定查詢處理層面的提示。範例包括 SELECT FROM ... OPTION(MERGE JOIN HASH， MAXRECURSION 10))。	ignore
escape_hatch_rowversion	控制 ROWVERSION和 TIMESTAMP資料類型的行為。如需使用方式的資訊，請參閱 使用具有限制實作的 Babelfish 功能。	strict
escape_hatch_schemabinding_function	控制與 WITHSCHEMABINDING 子句相關的 Babelfish 行為。根據預設，使用 CREATE或 ALTERFUNCTION命令指定時，會忽略 WITHSCHEMABINDING子句。	ignore

逃生艙	描述	預設
escape_hatch_schemabinding_procedure	控制與 WITHSCHEMABINDING 子句相關的 Babelfish 行為。根據預設，使用 CREATE或 ALTERPROCEDURE命令指定時，會忽略 WITHSCHEMABINDING子句。	ignore
escape_hatch_rowguidcol_column	在建立或修改資料表時，控制與ROWGUIDCOL子句相關的 Babelfish 行為。	strict
escape_hatch_schemabinding_trigger	控制與 WITHSCHEMABINDING 子句相關的 Babelfish 行為。根據預設，使用 CREATE或 ALTERTRIGGER命令指定時，會忽略 WITHSCHEMABINDING子句。	ignore
escape_hatch_schemabinding_view	控制與 WITHSCHEMABINDING子句相關的 Babelfish 行為。根據預設，使用 CREATE或 ALTERVIEW命令指定時，會忽略 WITHSCHEMABINDING子句。	ignore
escape_hatch_session_settings	控制 Babelfish 對不支援工作階段層級SET陳述式的行為。	ignore

逃生艙	描述	預設
escape_hatch_showplan_all	控制與 SHOWPLAN_ SET ALL 和相關的 Babelfish SET STATISTICS 行為PROFILE。當設定為忽略時，它們的行為類似於 SET BABELFISH_SHOWPLAN_ALL SET 和 BABELFISH_STATISTICS PROFILE；當設定為嚴格時，它們會被無提示忽略。	strict
escape_hatch_storage_on_partition	定義分割時控制 ON partition _scheme column 子句相關的 Babelfish 行為。Babelfish 目前未實作分割。	strict
escape_hatch_storage_options	在 CREATE、、DATABASE、ALTER 中使用的任何儲存選項上逸出雜湊TABLEINDEX。這包括子句 (LOG) ON、TEXTIMAGE_ON、FILESTREAM_ON，定義資料表、索引和限制條件以及資料庫的儲存位置（分割區、檔案群組）。此逸出雜湊設定適用於所有這些子句（包括 ON 【PRIMARY】 和 ON "DEFAULT")。但以 ON partition _scheme (column) 指定資料表或索引的分割區時例外。	ignore
escape_hatch_table_hints	控制使用 WITH(...) 子句指定的資料表提示行為。	ignore

逃生艙	描述	預設
escape_hatch_unique_constraint	設為嚴格時，SQL伺服器和 PostgreSQL 在處理索引資料欄上的NULL值時，可能會產生錯誤。語義差異只會出現於不切實際的使用案例中，因此您可將此轉義剖面設定為「忽略」以避免看到錯誤。 從下列版本取代：3.6.0 和更高版本、4.2.0 和更高版本	strict

創建一個巴貝爾魚 Aurora 後SQL數據庫集群

Aurora 波斯特雷的巴貝爾魚在 Aurora 後SQL版本 13.4 及更高SQL版本上支持。

您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 創建一個 Aurora 波斯特雷SQL集群與巴貝爾魚。

> **Note**
>
> 在 Aurora SQL 叢集中，`babelfish_db`資料庫名稱會保留給巴貝爾魚使用。在適用於 Aurora 的巴貝爾魚上建立您自己的「Babelfish_db」資料庫，可防止 Aurora 成功佈建巴貝爾魚。SQL

主控台

若要建立一個叢集，並使用 AWS Management Console

1. 在開啟 Amazon RDS 主控台 https://console.aws.amazon.com/rds/，然後選擇建立資料庫。



2. 針對 Choose a database creation method (選擇資料庫建立方法)，請執行下列其中一個動作：
   - 若要指定詳細的引擎選項，請選擇 Standard create (標準建立)。
   - 若要使用預先設定的選項來支援 Aurora 叢集的最佳實務，請選擇 Easy create (輕鬆建立)。
3. 對於「引擎類型」，請選擇「Aurora」(SQL相容於背景)。

4. 選擇 [顯示篩選器]，然後選擇 [顯示支援 Babelfish 的版本] SQL 功能，以列出支援 Babelfish 的引擎類型。巴別魚目前支持 Aurora Postgre SQL 13.4 及更高版本。
5. 對於可用版本，請選擇「Aurora 郵報」SQL 版本。要獲得最新的巴貝爾魚功能，請選擇最高的 Aurora Postgre SQL 主要版本。



6. 針對 Templates (範本)，選擇您的使用案例適合的範本。
7. 針對 DB cluster identifier (資料庫叢集識別符)，輸入稍後可以在資料庫叢集清單中輕鬆找到的名稱。
8. 針對 Master username (主要使用者名稱)，輸入管理員使用者名稱。「Aurora 波斯特雷SQL」的預設值為。`postgres`您可以接受預設名稱，或選擇不同的名稱。例如，若要遵循SQL伺服器資料庫所使用的命名慣例，您可以輸入 `sa` (系統管理員) 做為主要使用者名稱。

   如果現在不建立名為 `sa` 的使用者，稍後可以在您選擇的用戶端建立。建立使用者後，使用 `ALTER SERVER ROLE` 命令將其新增至叢集的 `sysadmin` 群組 (角色)。

   > ⚠ Warning
   >
   > 主用戶名必須始終使用小寫字符失敗，數據庫集群無法通過端口連接到 Babelfish。TDS

9. 針對 Master password (主要密碼)，建立一個強式密碼並確認密碼。
10. 對於下來一直到 Babelfish settings (Babelfish 設定) 區段為止的選項，指定資料庫叢集設定。如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。
11. 若要啟用 Babelfish 功能，請選取 Turn on Babelfish (開啟 Babelfish) 方塊。



12. 針對 DB cluster parameter group (資料庫叢集參數群組)，請執行下列其中一個動作：

    - 選擇 Create new (新建)，以建立啟用 Babelfish 的新參數群組。
    - 選擇 Choose existing (選擇現有)，以使用現有的參數群組。如果您使用現有群組，請務必在建立叢集之前修改群組，並新增 Babelfish 參數的值。如需 Babelfish 參數的資訊，請參閱Babelfish 的資料庫叢集參數群組設定。

      如果您使用現有群組，請在後面的方塊中提供群組名稱。

13. 針對 Database migration modee (資料庫遷移模式)，選擇下列其中一項：

    - 用於移轉單一SQL伺服器資料庫的單一資料庫。

      在某些情況下，您可以一起遷移多個用戶數據庫，並且最終目標可以完全遷移到原生 Aurora Postgre，SQL而不使用 Babelfish。如果最終應用程式需要合併結構描述 (單一dbo結構描述)，請務必先將您的SQL伺服器資料庫合併到單一SQL伺服器資料庫中。然後使用 Single database (單一資料庫) 模式來遷移至 Babelfish。
    - 多個資料庫可移轉多個SQL伺服器資料庫 (源自單一SQL伺服器安裝)。多重資料庫模式不會合併非來自單一SQL伺服器安裝的多個資料庫。如需有關遷移多個資料庫的資訊，請參閱搭配單一資料庫或多個資料庫來使用 Babelfish。

> **Note**
>
> 從 Aurora Postgre SQL 16 版本中，預設會選擇多個資料庫做為資料庫移轉模式。



14. 針對 Default collation locale (預設定序地區設定)，輸入伺服器地區設定。預設值為 `en-US`。如需定序的詳細資訊，請參閱 了解 Babelfish for Aurora Postgre 中的定序SQL。
15. 針對 Collation name (定序名稱) 欄位，輸入預設定序。預設值為 `sql_latin1_general_cp1_ci_as`。如需詳細資訊，請參閱 了解 Babelfish for Aurora Postgre 中的定序SQL。
16. 對於「巴貝魚」TDS 連接埠，請輸入預設連接埠。1433目前，Babelfish 僅支援您資料庫叢集的連接埠 1433。
17. 針對 DB parameter group (資料庫參數群組)，選擇參數群組，或讓 Aurora 使用預設設定為您建立新的群組。
18. 針對 Failover priority (容錯移轉優先順序)，選擇執行個體的容錯移轉優先順序。如果不選擇值，則預設為 `tier-1`。此優先順序決定從主要執行個體失敗中復原時提升複本所按照的順序。如需詳細資訊，請參閱Aurora 資料庫叢集的容錯能力。

19. 針對 Backup retention period (備份保留期),選擇 Aurora 保留資料庫備份副本的時間長度 (1 到 35 天)。您可以使用備份副本進行數據庫的 point-in-time 還原（PITR），直到第二個。預設保留期間為七天。



20. 選擇 Copy tags to snapshots (將標籤複製到快照)，在建立快照時將任何資料庫執行個體標籤複製到資料庫快照。

> **Note**
>
> 從快照還原資料庫叢集時，它不會還原為 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的 Babelfish。您必須在資料庫叢集參數群組中開啟控制 Babelfish 偏好設定的參數，才能再次啟用 Babel 魚。如需「巴貝魚」參數的詳細資訊，請參閱。Babelfish 的資料庫叢集參數群組設定

21. 選擇 Enable encryption (啟用加密)，對此資料庫叢集啟用靜態加密 (Aurora 儲存加密)。
22. 選擇「啟用 Performance Insights」以開啟 Amazon Per RDS formance Insights。
23. 選擇 Enable Enhanced monitoring (啟用增強型監控)，以針對執行資料庫叢集的作業系統，開始即時收集指標。
24. 選擇「貼文記SQL錄」，將日誌檔發佈到 Amazon CloudWatch 日誌。
25. 選擇 Enable auto minor version upgrade (啟用自動次要版本升級)，在有次要版本升級可用時自動更新 Aurora 資料庫叢集。
26. 針對 Maintenance window (維護時段)，請執行下列動作：
    - 若要選擇 Amazon RDS 修改或執行維護的時間，請選擇「選取時段」。
    - 若要在非排定的時間執行 Amazon RDS 維護，請選擇無偏好設定。
27. 選取 Enable deletion protection (啟用刪除保護) 方塊，以防止意外刪除您的資料庫。

    如果啟用此功能，則無法直接刪除資料庫。相反地，在刪除資料庫之後，您需要修改資料庫叢集並停用此功能。



28. 選擇建立資料庫。

你可以在 Databases (資料庫) 清單中看到為 Babelfish 建立的新資料庫。部署完成時，Status (狀態) 欄會顯示 Available (可用)。



AWS CLI

當您創建一個巴貝爾魚 Aurora 後; SQL 使用 AWS CLI時，您需要將要用於叢集的資料庫叢集參數群組名稱傳遞命令。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集先決條件。

在您可以使用 AWS CLI 若要使用巴貝魚建立 Aurora 波斯特格雷SQL叢集，請執行下列動作：

- URL從 Amazon Aurora 端點和配額上的服務清單中選擇您的端點。
- 建立叢集的參數群組。如需參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

- 修改參數群組，新增參數來啟用 Babelfish。

Aurora SQL 要使用 AWS CLI

下列範例使用預設主要使用者名稱，postgres。根據需要取代成以您為資料庫叢集建立的使用者名稱，例如 sa，或者如果您不接受預設值，則取代成任何您選擇的使用者名稱。

1. 建立參數群組。

   用於 Linux, macOS，或 Unix:

   ```
   aws rds create-db-cluster-parameter-group \
   --endpoint-url endpoint-url \
   --db-cluster-parameter-group-name parameter-group \
   --db-parameter-group-family aurora-postgresql14 \
   --description "description"
   ```

   用於 Windows:

   ```
   aws rds create-db-cluster-parameter-group ^
   --endpoint-url endpoint-URL ^
   --db-cluster-parameter-group-name parameter-group ^
   --db-parameter-group-family aurora-postgresql14 ^
   --description "description"
   ```

2. 修改參數群組來啟用 Babelfish。

   用於 Linux, macOS，或 Unix:

   ```
   aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
   --endpoint-url endpoint-url \
   --db-cluster-parameter-group-name parameter-group \
   --parameters
    "ParameterName=rds.babelfish_status,ParameterValue=on,ApplyMethod=pending-reboot"
   ```

   用於 Windows:

   ```
   aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
   --endpoint-url endpoint-url ^
   --db-cluster-parameter-group-name paramater-group ^
   ```

```
--parameters
 "ParameterName=rds.babelfish_status,ParameterValue=on,ApplyMethod=pending-reboot"
```

3. 識別您的資料庫子網路群組和新資料庫叢集的虛擬私有雲 (VPC) 安全群組識別碼，然後呼叫create-db-cluster命令。

   用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds create-db-cluster \
--db-cluster-identifier  cluster-name\
--master-username postgres \
--manage-master-user-password \
--engine aurora-postgresql \
--engine-version 14.3            \
--vpc-security-group-ids security-group \
--db-subnet-group-name subnet-group-name \
--db-cluster-parameter-group-name parameter-group
```

   用於 Windows:

```
aws rds create-db-cluster ^
--db-cluster-identifier cluster-name ^
--master-username postgres ^
--manage-master-user-password ^
--engine aurora-postgresql ^
--engine-version 14.3 ^
--vpc-security-group-ids security-group ^
--db-subnet-group-name subnet-group ^
--db-cluster-parameter-group-name parameter-group
```

   此範例會指定 `--manage-master-user-password` 選項來產生主要使用者密碼，並在 Secrets Manager 中管理該密碼。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。或者，您可以使用 `--master-password` 選項，自行指定和管理密碼。

4. 明確為資料庫叢集建立主要執行個體。呼叫create-db-instance指令時，請使用在步驟 3 中建立的叢集名稱做為`--db-cluster-identifier`引數，如下所示。

   用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds create-db-instance \
--db-instance-identifier instance-name \
--db-instance-class db.r6g \
```

```
--db-subnet-group-name subnet-group \
--db-cluster-identifier cluster-name \
--engine aurora-postgresql
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
--db-instance-identifier instance-name ^
--db-instance-class db.r6g ^
--db-subnet-group-name subnet-group ^
--db-cluster-identifier cluster-name ^
--engine aurora-postgresql
```

將SQL伺服器資料庫遷移到巴貝爾魚的 Aurora 郵政 SQL

您可以使用 Aurora Postgre 將SQL伺服器資料庫遷移SQL到 Amazon Aurora Post SQL gre 資料庫叢集。遷移之前，請檢閱搭配單一資料庫或多個資料庫來使用 Babelfish。

主題

- 遷移程序概觀
- 評估和處理SQL服務器和巴貝魚之間的差異
- 從服務SQL器遷移到Babelfish 的導入/導出工具

遷移程序概觀

以下摘要列出了成功遷移SQL服務器應用程序並使其與 Babelfish 一起使用所需的步驟。如需與可用於匯出與匯入程序的工具相關的資訊，或其他詳細資料，請參閱 從服務SQL器遷移到Babelfish 的導入/導出工具。要加載數據，我們建議使用 AWS DMS 以 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集做為目標端點。

1. 在開啟「巴貝魚」的情況下建立新的「Aurora」SQL 資料庫叢集。如要瞭解如何作業，請參閱創建一個巴貝爾魚 Aurora 後SQL數據庫集群。

   若要匯入從SQL伺服器資料庫匯出的各種SQL成品，請使用伺服器工具 (例如 sqlcmd) 連線至 Babelfish 叢集。SQL如需詳細資訊，請參閱使用 SQL Server 用戶端來連線至資料庫叢集。
2. 在您要移轉的SQL伺服器資料庫上，匯出資料定義語言 (DDL)。DDL是SQL描述包含使用者資料 (例如資料表、索引和檢視) 和使用者撰寫的資料庫程式碼 (例如預存程序、使用者定義函數和觸發程序) 的資料庫物件的程式碼。

   如需詳細資訊，請參閱使用SQL服務器管理工作室（SSMS）遷移到巴貝爾魚。
3. 運行評估工具來評估您可能需要進行的任何更改的範圍，以便 Babelfish 可以有效地支持在服務器上SQL運行的應用程序。如需詳細資訊，請參閱評估和處理SQL服務器和巴貝魚之間的差異。
4. 檢閱 AWS DMS 目標端點限制，並視需要更新DDL指令碼。如需詳細資訊，請參閱將波斯特雷SQL目標端點與 Babelfish 表一起使用限制，請參閱使用 Aurora Postgre 作為目標中的限制。SQL
5. 在新的 Babelfish DB 叢集上，在指定的 T-資料SQL庫DDL內執行，以僅建立結構描述、使用者定義的資料類型，以及具有其主索引鍵條件約束的表格。
6. 使用 AWS DMS 將您的數據從SQL服務器遷移到 Babelfish 表。對於使用SQL伺服器變更資料擷取或SQL複寫的連續複寫，請使用 Aurora Postgre SQL 而非 Babel 魚做為端點。要做到這一點，請參閱使用巴貝爾魚作為 Aurora Postgre SQL 作為目標 AWS Database Migration Service.
7. 資料載入完成時，請在 Babelfish 叢集上建立支援應用程式的所有剩餘 T SQL 物件。

8. 重新配置您的客戶端應用程序以連接到 Babelfish 端點，而不是服務器數據SQL庫。如需詳細資訊，請參閱連線至 Babelfish 資料庫叢集。
9. 視需要修改應用程式並重新測試。如需詳細資訊，請參閱Babelfish for Aurora PostgreSQL 與 SQL Server 之間的差異。

您仍然需要評估客戶端SQL查詢。從SQL伺服器執行個體產生的結構描述只會轉換伺服器端SQL程式碼。建議您採取下列步驟：

- 使用SQL伺服器效能分析工具搭配 TSQL _Replay 預先定義的範本來擷取用戶端查詢。此範本會擷取 T SQL 陳述式資訊，然後您可以重新顯示這些資訊以進行反覆調整和測試。您可以從 [工具] 功能表啟動SQL伺服器管理 Studio 中的效能分析工具。選擇 [SQL伺服器效能分析工具] 以開啟效能分析工具，並選擇 _Replay 範本。TSQL

  若要用於 Babelfish 遷移，請啟動追蹤，然後使用功能測試執行應用程式。效能分析工具會擷取 T-SQL 陳述式。完成測試後，請停止追蹤。將結果儲存至含有用戶端查詢的XML檔案 (「檔案 > 另存新檔 > 追蹤XML檔案以重新顯示」)。

  如需詳細資訊，請參閱 Microsoft 文件中的SQL伺服器效能分析工具。如需 TSQL _Replay 範本的詳細資訊，請參閱SQL伺服器效能分析工具範本。
- 對於具有複雜客戶端SQL查詢的應用程序，我們建議您使用 Babelfish 指南針來分析這些查詢是否具有 Babelfish 兼容性。如果分析指出用戶端SQL陳述式包含不支援的SQL功能，請檢閱用戶端應用程式中的各個SQL層面，並視需要進行修改。
- 您也可以將SQL查詢擷取為擴充事件 (.xel 格式)。若要這麼做，請使用效能SSMSXEvent分析工具。產生 .xel 檔案之後，請將SQL陳述式解壓縮至 .xml 檔案，然後指南針可以處理。如需詳細資訊，請參閱 Microsoft 說SSMSXEvent明文件中的使用專案工具。

如果您對所遷移應用程式需要的所有測試、分析和任何修改都滿意，便可開始將 Babelfish 資料庫用於生產環境。若要這麼做，請停止原始資料庫，並重新導向即時用戶端應用程式以使用 Babelfish TDS 連接埠。

> **Note**
>
> AWS DMS 現在支持從巴貝魚複製數據。如需詳細資訊，請參閱 AWS DMS 現在支持巴貝爾魚為 Aurora 後SQL作為源。

評估和處理SQL服務器和巴貝魚之間的差異

為了獲得最佳結果，我們建議您在將SQL伺服器資料庫應用程式實際遷移到 Babelfish 之前，先評估產生的DDL/DML和用戶端查詢程式碼。根據 Babelfish 的版本和應用程序實現的SQL服務器的特定功能，您可能需要重構應用程序或使用 Babelfish 尚未完全支持的功能的替代方法。

- 要評估您的SQL服務器應用程序代碼，請使用生成的 Babelfish 指南針DDL來確定 Babelfish 支持多少 T-SQL 代碼。確定在 Babelfish 上運行之前可能需要修改的 T SQL 代碼。如需此工具的詳細資訊，請參閱上的「Babel 魚指南針」工具。 GitHub

> **Note**
>
> Babelfish Compass 是一種開放原始碼工具。通過 GitHub 而不是通過報告巴貝爾魚指南針的任何問題 AWS Support。

您可以使用生成腳本嚮導與SQL服務器管理 Studio（SSMS）來生成由 Babelfish 指南針或評估的SQL文件 AWS Schema Conversion Tool CLI。我們建議採取下列步驟來簡化評估。

1. 在 Choose Objects (選擇物件) 頁面上，選擇 Script entire database and all database objects (編寫整個資料庫和所有資料庫物件的指令碼)。



2. 針對 Set Scripting Options (設定指令碼選項)，選擇 Save as script file (儲存為指令碼檔案) 作為 Single script file (單一指令碼檔案)。



3. 選擇 Advanced (進階) 來變更預設指令碼選項，以識別通常設定為 false 進行完整評估的功能：
   - Script Change Tracking (指令碼變更追蹤) 設為 True
   - Script Full-Text Indexes (指令碼全文檢索) 設為 True
   - Script Triggers (指令碼觸發條件) 設為 True
   - Script Logins (指令碼登入) 設為 True
   - Script Owner (指令碼擁有者) 設為 True
   - Script Object-Level Permissions (指令碼物件層級許可) 設為 True
   - Script Collations (指令碼定序) 設為 True



4. 執行精靈中的其餘步驟來產生檔案。

從服務SQL器遷移到Babelfish 的導入/導出工具

我們建議您使用 AWS DMS 作為從SQL服務器遷移到 Babelfish 的主要工具。但是，Babelfish 支持其他幾種使用包括以下內容的SQL服務器工具遷移數據的方法。

- SQL伺服器整合服務 (SSIS) 適用於所有版本的巴貝魚。如需詳細資訊，請參閱SQL使用SSIS和 Babelfish 從SQL伺服器遷移至 Aurora 郵政。
- 針對 Babelfish 2.1.0 及更新版本使用「Im SSMS port/Export 精靈」。此工具可透過使用SSMS，但也可作為獨立工具使用。如需詳細資訊，請參閱 Microsoft 文件中的歡迎使用SQL伺服器匯入和匯出精靈。
- Microsoft 大量資料複製程式 (bcp) 公用程式可讓您以指定的格式，將資料從 Microsoft SQL Server 執行個體複製到資料檔案。如需詳細資訊，請參閱 Microsoft 文件中的 bcp 公用程式。Babelfish 現在支援使用用BCP戶端進行資料遷移，bcp 公用程式現在支援-E旗標 (用於識別欄) 和-b 旗標 (用於批次插入)。不支援某些 bcp 選項，包括 -C、-T、-G、-K、-R、-V 和 -h。

使用SQL服務器管理工作室（SSMS）遷移到巴貝爾魚

建議針對每個特定物件類型產生個別的檔案。您可以先針對每一組DDL敘述句使SSMS用中的「產生命令檔」精靈，然後以群組的形式修改物件，以修正評估期間發現的任何問題。

執行下列步驟以移轉資料 AWS DMS 或其他資料移轉方法。首先運行這些創建腳本類型，以獲得更好，更快的方法來將數據加載到 Aurora Postgre 中的 Babelfish 表上。SQL

1. 執行 CREATE SCHEMA 陳述式。
2. 執行 CREATE TYPE 陳述式來建立使用者定義的資料類型。
3. 執行具有主索引鍵或唯一條件約束的基本 CREATE TABLE 陳述式。

使用建議的匯入/匯出工具執行資料載入。針對下列步驟執行修改的指令碼，以新增剩餘的資料庫物件。您需要建立資料表陳述式來針對條件約束、觸發條件和索引執行這些指令碼。在指令碼產生之後，請刪除建立資料表陳述式。

1. 針對檢查條件約束、外部索引鍵條件約束、預設條件約束執行 ALTER TABLE 陳述式。
2. 執行 CREATE TRIGGER 陳述式。
3. 執行 CREATE INDEX 陳述式。
4. 執行 CREATE VIEW 陳述式。
5. 執行 CREATE STORED PROCEDURE 陳述式。

針對每個物件類型產生指令碼

請遵循下列步驟，使用中的「產生命令檔」精靈建立基本建立表格陳述式SSMS。遵循相同步驟，針對不同的物件類型產生指令碼。

1. Connect 至您現有的SQL伺服器執行個體。
2. 在資料庫名稱上開啟內容選單 (按一下滑鼠右鍵)。
3. 選擇 Tasks (任務)，然後選擇 Generate Scripts... (產生指令碼...)。
4. 在 Choose Objects (選擇物件) 窗格中，選擇 Select specific database objects (選取特定資料庫物件)。選擇 Tables (資料表)，然後選取所有資料表。選擇 Next (下一步) 繼續。



5. 在 Set Scripting Options (設定指令碼選項) 頁面上，選擇 Advanced (進階) 以開啟 Options (選項) 設定。若要產生基本建立資料表陳述式，請變更下列預設值：

   - Script Defaults (指令碼預設值) 變更為 False。
   - Script Extended Properties (指令碼延伸屬性) 變更為 False。Babelfish 不支援延伸屬性。
   - Script Check Constraints (指令碼檢查條件約束) 變更為 False。Script Foreign Keys (指令碼外部索引鍵) 變更為 False。



6. 選擇確定。
7. 在 Set Scripting Options (設定指令碼選項) 頁面上，選擇 Save as script file (儲存為指令碼檔案)，然後選擇 Single script file (單一指令碼檔案)。輸入您的 File name (檔案名稱)。



8. 選擇 Next (下一步) 以檢視 Summary wizard (摘要精靈) 頁面。
9. 選擇 Next (下一步) 以開始產生指令碼。

   您可以繼續在精靈中產生其他物件類型的命令檔。請選擇三次 Previous (上一步」按鈕，以回到 Choose Objects (選擇物件) 頁面，而不是在儲存檔案之後選擇 Finish (完成)。然後重複精靈中的步驟，為其他物件類型產生命令檔。

使用巴貝爾魚的數據庫身份驗證 Aurora SQL

Aurora Postgre 版SQL支援兩種驗證資料庫使用者的方式。密碼身分驗證預設適用於所有 Babelfish 資料庫叢集。您也可以為相同的資料庫叢集新增 Kerberos 身分驗證。

主題

- 使用 Babelfish 進行密碼身分驗證
- 使用 Babelfish 進行 Kerberos 身分驗證
- 使用 Babelfish 的 Active Directory 安全群組設定 Kerberos 身分驗證

使用 Babelfish 進行密碼身分驗證

Aurora 的巴貝爾魚SQL支持密碼身份驗證。密碼以加密形式存放在磁碟上。如需 Aurora Postgre SQL 叢集上驗證的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora PostgreSQL 的安全性。

每次連線至 Babelfish 時，可能會要求您輸入憑證。任何移轉至 Aurora Postgre 或在 Aurora Postgre 上建立的使用者，都SQL可以在SQL伺服器連接埠和 Postgre SQL 連接埠上使用相同的認證。Babelfish 不強制執行密碼政策，但建議您執行下列動作：

- 需要長度至少 8 個字元的複雜密碼。
- 強制執行密碼過期政策。

若要檢閱完整的資料庫使用者清單，請使用 `SELECT * FROM pg_user;` 命令。

使用 Babelfish 進行 Kerberos 身分驗證

適用於 Aurora 的巴貝爾魚 SQL 15.2 版本支持使用 Kerberos 對您的數據庫集群進行身份驗證。此方法允許您使用 Microsoft Windows 驗證，在使用者連線至您的 Babelfish 資料庫時進行身分驗證。若要這麼做，您必須先設定要使用的資料庫叢集 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 用於 Kerberos 驗證。如需詳細資訊，請參閱什麼是 AWS Directory Service? 在 AWS Directory Service 管理指南。

設定 Kerberos 身分驗證

適用於 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的 Babelfish 可以使用兩個不同的連接埠進行連線，但 Kerberos 驗證設定是一次性的程序。因此，您必須先為資料庫叢集設定 Kerberos 身分驗證。如需詳細資訊，請參閱設定 Kerberos 身分驗證。完成設定後，請確定您可以使用 Kerberos 與 Postgre 用SQL戶端連線。如需詳細資訊，請參閱使用 Kerberos 身分驗證進行連線。

Babelfish 的登入和使用者佈建

從表格式資料串流 (TDS) 連接埠建立的 Windows 登入可與連接埠或 Postgre TDS SQL 連接埠搭配使用。首先，T 使用SQL者和應用程式使用連接埠連線至 Babelfish 資料庫之前，必須先從連接TDS埠佈建可使用 Kerberos 進行驗證的登入。建立 Windows 登入時，系統管理員可以使用網DNS域名稱或網路網BIOS域名稱來提供登入。一般而言，Net 網BIOS域是網域名稱的子網DNS域。例如，如果網DNS域名稱是CORP.EXAMPLE.COM，則網BIOS域可以是CORP。如果為登入提供網路網BIOS域名稱格式，則網DNS域名稱的對應必須存在。

管理網BIOS域名稱與網DNS域名稱的對應

為了管理網BIOS域名稱和DNS網域名稱之間的對應，Babel fish 提供了系統預存程序來新增、移除和截斷對應。只有具 sysadmin 角色的使用者可以執行這些程序。

要在網絡BIOS和DNS域名之間創建映射，請使用 Babelfish 提供的系統存儲過程。babelfish_add_domain_mapping_entry這兩個引數都必須有一個有效的值，而不是NULL。

Example

```
EXEC babelfish_add_domain_mapping_entry 'netbios_domain_name',
 'fully_qualified_domain_name'
```

下列範例會示範如何建立網路名稱與網DNS域BIOS名稱CORP之間的對應CORP。 EXAMPLE。COM。

Example

```
EXEC babelfish_add_domain_mapping_entry 'corp', 'corp.example.com'
```

若要刪除現有的映射項目，請使用系統預存程序 babelfish_remove_domain_mapping_entry。

Example

```
EXEC babelfish_remove_domain_mapping_entry 'netbios_domain_name'
```

下列範例顯示如何移除網路BIOS名稱的對應CORP。

Example

```
EXEC babelfish_remove_domain_mapping_entry 'corp'
```

若要移除所有現有的映射項目，請使用系統預存程序 babelfish_truncate_domain_mapping_table：

Example

```
EXEC babelfish_truncate_domain_mapping_table
```

若要檢視 Net BIOS 和網DNS域名稱之間的所有對應，請使用下列查詢。

Example

```
SELECT netbios_domain_name, fq_domain_name FROM babelfish_domain_mapping;
```

管理登入

建立登入

使用具有正確權限的登錄通過TDS端點 Connect 到數據庫。若使用者沒有為登入建立資料庫，則登入會映射至訪客使用者。若未啟用訪客使用者，則登入嘗試失敗。

使用下列查詢建立 Windows 登入。FROM WINDOWS 選項允許使用 Active Directory 進行驗證。

```
CREATE LOGIN login_name FROM WINDOWS [WITH DEFAULT_DATABASE=database]
```

Example

下列範例顯示以 db1 的預設資料庫，建立 Active Directory 使用者 [corp\test1] 的登入。

```
CREATE LOGIN [corp\test1] FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE=db1
```

此範例假設 Net 網BIOS域CORP和網DNS域名稱之間有對應CORP。 EXAMPLE。 COM。如果沒有對應，則必須提供DNS網域名稱 [CORP. EXAMPLE。 COM\ 測試 1]。

> **Note**
>
> 根據 Active Directory 使用者的登入會限制為少於 21 個字元的名稱。

捨棄登入

若要捨棄登入，請使用與任何登入相同的語法，如下範例所示：

```
DROP LOGIN [DNS domain name\login]
```

更改登入

若要更改登入，請使用與任何登入相同的語法，如下範例所示：

```
ALTER LOGIN [DNS domain name\login] { ENABLE|DISABLE|WITH DEFAULT_DATABASE=[master] }
```

此命ALTERLOGIN令支援有限的 Windows 登入選項，包括：

- DISABLE— 停用登入。您不能使用已停用的登入進行驗證。
- ENABLE— 啟用已停用的登入。
- DEFAULT_ DATABASE — 變更登入的預設資料庫。

> **Note**
>
> 所有密碼管理都是通過 AWS Directory Service，因此命ALTERLOGIN令不允許資料庫管理員變更或設定 Windows 登入的密碼。

使用 Kerberos 身份驗證連接到巴貝爾魚以獲得 Aurora 波斯特格雷 SQL

一般而言，使用 Kerberos 進行驗證的資料庫使用者是從其用戶端機器執行這項操作。這些機器是 Active Directory 網域的一部份。他們使用 Windows 驗證從他們的用戶端應用程式來存取連接埠上的 Aurora Postgre SQL 伺服器的巴貝爾魚。TDS

使用 Kerberos 身份驗證在 Postgre 端口SQL上連接到巴貝爾魚以獲得 Aurora 波斯特格雷 SQL

您可以使用從TDS端口創建的登錄與TDS端口或 Postgre SQL 端口。但是，Postgre 默認情況下對SQL用戶名使用區分大小寫的比較。若要讓 Aurora Postgre SQL 將 Kerberos 使用者名稱解譯為不區分大小寫，您必須將參數設定為`true`在自訂 Babel 叢集`krb_caseins_users`參數群組中。此參數預設為`false`。如需詳細資訊，請參閱設定不區分大小寫的使用者名稱。此外，您必須從 Postgre 用戶端應用程式以 <login@ DNS 網域名稱 > 格式指定登入使用者名稱。SQL您不能使用 < DNS 域名\ 登錄 > 格式。

常見錯誤

您可以設定內部部署 Microsoft 活動目錄之間的樹系信任關係， AWS Managed Microsoft AD。 如需詳細資訊，請參閱建立信任關係。然後，您必須使用專門的網域特定端點進行連線，而非使用主機端點中的 Amazon 網域 `rds.amazonaws.com`。若不使用正確的網域特定端點，可能會發生下列錯誤：

```
Error: “Authentication method "NTLMSSP" not supported (Microsoft SQL Server, Error:
 514)"
```

當TDS用戶端無法快取所提供端點的服務票證時，就會發生這個錯誤URL。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Kerberos 連線。

使用 Babelfish 的 Active Directory 安全群組設定 Kerberos 身分驗證

從 Babelfish 4.2.0 版開始，您可以使用 Active Directory 安全群組為 Babelfish 設定 Kerberos 身分驗證。以下是使用 Active Directory 設定 Kerberos 身分驗證的先決條件：

- 您必須遵循 所述的所有步驟使用 Babelfish 進行 Kerberos 身分驗證。
- 確保資料庫執行個體與 Active Directory 相關聯。若要驗證，您可以在 主控台或執行 來檢視網域成員資格的狀態 describe-db-instances AWS CLI 命令。

  資料庫執行個體的狀態應該啟用 kerberos。如需了解網域成員資格的詳細資訊，請參閱了解網域成員資格。
- 使用以下查詢驗證 NetBIOS 網域名稱和DNS網域名稱之間的映射：

```
SELECT netbios_domain_name, fq_domain_name FROM babelfish_domain_mapping;
```

- 繼續之前，請先驗證使用個別登入的 Kerberos 身分驗證是否如預期運作。使用 Kerberos 身分驗證做為 Active Directory 使用者的連線應該成功。如果您遇到任何問題，請參閱 常見錯誤。

設定 pg_ad_mapping 延伸模組

您必須遵循 設定 pg_ad_ 映射擴充功能 中提到的所有步驟。若要驗證是否已安裝延伸模組，請從TDS端點執行下列查詢：

```
1> SELECT extname, extversion FROM pg_extension where extname like 'pg_ad_mapping';
2> GO
extname       extversion
------------- ----------
pg_ad_mapping 0.1

(1 rows affected)
```

管理群組登入

依照 所述的步驟建立群組登入管理登入。我們建議您使用與 Active Directory (AD) 安全群組名稱相同的登入名稱，以便更輕鬆地進行維護，但這不是強制性的。例如：

```
CREATE LOGIN [corp\accounts-group] FROM WINDOWS [WITH DEFAULT_DATABASE=database]
```

使用 AD 安全群組對應 T SQL群組登入

您需要針對需要存取資料庫伺服器的每個 AD 安全群組明確佈建 T-SQL Windows 群組登入。至少屬於一個佈建 AD 安全群組一部分的 AD 使用者將可存取資料庫伺服器。

> **Note**
>
> 此 T-SQL 登入無法再使用密碼型身分驗證進行身分驗證。

例如，Account-group 是 AD 中的安全群組，如果您想要在 Babelfish 中佈建此安全群組，您必須使用格式 【corp\accounts-group】。

- AD 安全群組：帳戶群組

- TSQL 登入：【corp\accounts-group】
- 指定 TSQL Login ： Accounts-group@ 的同等 PG 角色CORPEXAMPLE。COM

管理員現在可以繼續透過下列 psql 命令，在 AD 安全群組與 PostgreSQL 端點的 T-SQL 登入之間建立映射。如需函數用量的詳細資訊，請參閱 使用pg_ad_mapping擴展程序中的函數。

> **Note**
>
> 新增映射時，T-SQL 登入應以 login_name@FQDN 格式指定。透過TDS端點連線時會忽略權重。如需使用權重的詳細資訊，請參閱 透過 PostgreSQL 連接埠上的 PostgreSQL 端點連線至 Babelfish。

```
postgres=>select pgadmap_set_mapping('accounts-group', 'accounts-
group@CORP.EXAMPLE.COM', <SID>, <Weight>);
```

如需擷取 AD SID 安全群組的資訊，請參閱 擷取作用中目錄群組SID於 PowerShell。

下表顯示從 AD 安全群組到 T-SQL 登入的範例映射：

AD 安全群組	TSQL 登入	指定TSQL登入的同等 PG 角色	Weight
account-group	【corp\accounts-group】	account-group@CORP.EXAMPLE。COM	7
銷售群組	【corp\sales-group】	sales-group@CORPEXAMPLE.COM	10
dev-group	【corp\dev-group】	dev-group@CORPEXAMPLE.COM	7

```
postgres=> select admap.ad_sid, admap.ad_grp, lgn.orig_loginname, lgn.rolname,
 admap.weight from pgadmap_read_mapping() as admap, sys.babelfish_authid_login_ext as
 lgn where admap.pg_role = lgn.rolname;
    ad_sid    |     ad_grp     |    orig_loginname   |             rolname
 | weight
--------------+----------------+---------------------+---------------------------------
+--------
 S-1-5-67-890 | accounts-group | corp\accounts-group  | accounts-group@CORP.EXAMPLE.COM
 |     7
 S-1-2-34-560 | sales-group    | corp\sales-group     | sales-group@CORP.EXAMPLE.COM
 |     10
 S-1-8-43-612 | dev-group      | corp\dev-group       | dev-group@CORP.EXAMPLE.COM
 |     7
 (7 rows)
```

透過TDS端點連線至 Babelfish

在下列範例中，User1 是 Account-group 和 sales-group 的成員，User2 是 Account-group 和 dev-group 的成員。

使用者名稱	AD 安全群組成員資格
user1	accounts-group、銷售群組
user2	account-group、dev-group

使用 sqlcmd 公用程式連線至 Babelfish 資料庫伺服器。您可以依照下列範例，驗證使用者 （此範例中的使用者 1) 是否使用 Kerberos 進行身分驗證：

```
1> select principal, gss_authenticated from pg_stat_gssapi where pid =
 pg_backend_pid();
2>  GO
principal               gss_authenticated
----------------------  -----------------
user1@CORP.EXAMPLE.COM  1

((1 rows affected))
1> select suser_name();
2>  GO
suser_name
```

```
----------
corp\user1

(1 rows affected)
```

在此範例中，User1 會繼承帳戶群組和銷售群組的權限。您可以使用sys.login_token系統檢視來驗證群組成員資格。

```
1> SELECT name, type FROM sys.login_token;
2>  GO
name                type
------------------- ----
corp\accounts-group WINDOWS GROUP
corp\sales-group    WINDOWS GROUP

(2 rows affected)
```

稽核和記錄

若要判斷 AD 安全委託人身分，請使用下列命令：

```
1> select suser_name();
2> GO
suser_name
----------
corp\user1

(1 rows affected)
```

目前，日誌中看不到 AD 使用者身分。您可以開啟 log_connections 參數來記錄資料庫工作階段的建立。如需詳細資訊，請參閱 log_connections。輸出包含 AD 使用者身分做為主體，如下列範例所示。與此輸出PID相關聯的後端可以協助將動作歸納回實際 AD 使用者。

```
bbf_group_ad_login@babelfish_db:[615]:LOG: connection authorized:
 user=bbf_group_ad_login database=babelfish_db application_name=sqlcmd GSS
 (authenticated=yes, encrypted=yes, principal=user1@CORP.EXAMPLE.COM)
```

使用 AD 安全群組成員資格的權限

繼承伺服器層級權限

屬於指定 AD 安全群組成員的 AD 使用者會繼承授予對應 Windows 群組登入的伺服器層級權限。例如，請考慮 accounts-group AD 安全群組，該群組會授予 Babelfish 上sysadmin伺服器角色的成員資格。您可以使用下列命令繼承伺服器層級權限：

```
1> ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER [corp\accounts-group];
```

因此，身為 accounts-group AD 安全群組成員的任何 Active Directory 使用者都會繼承與該sysadmin角色相關聯的伺服器層級權限。這表示像 這樣的使用者corp\user1現在accounts-group將能夠在 Babelfish 內執行伺服器層級操作。

> **Note**
>
> 若要執行伺服器層級 DDLs，個別 AD 使用者的 Windows 登入必須存在。如需詳細資訊，請參閱限制。

繼承資料庫層級權限

若要授予資料庫層級權限，必須使用 Windows 群組登入來建立資料庫使用者並映射。屬於指定 AD 安全群組成員的 AD 使用者會繼承授予該資料庫使用者的資料庫層級權限。在下列範例中，您可以查看如何指派 Windows 群組 【corp\accounts-group】 的資料庫層級權限。

```
1> CREATE DATABASE db1;
2> GO
1> USE db1;
2> GO
Changed database context to 'db1'.
1> CREATE TABLE dbo.t1(a int);
2> GO
```

為 Windows 群組登入 【corp\accounts-group】 建立資料庫使用者 【corp\sales-group】。若要執行此步驟，請使用 sysadmin 成員的登入來透過TDS端點連線。

```
1> CREATE USER [corp\accounts-group] FOR LOGIN [corp\accounts-group];
2> GO
```

現在，請以 AD 使用者 1 身分連線，以檢查資料表 t1 的存取。由於我們尚未授予資料庫層級權限，因此會導致許可遭拒錯誤。

```
1> SELECT * FROM dbo.t1;
2> GO
Msg 33557097, Level 16, State 1, Server db-inst, Line 1
permission denied for table t1
```

在資料表 t1 SELECT上授予資料庫使用者 【corp\accounts-group】。若要執行此步驟，請使用 sysadmin 成員的登入來透過TDS端點連線。

```
1> GRANT SELECT ON dbo.t1 TO [corp\accounts-group];
2> GO
```

以 AD 使用者身分連線1 以驗證存取權。

```
1> SELECT * FROM dbo.t1;
2> GO
a
-----------

(0 rows affected)
```

根據預設或明確結構描述處理DDL陳述式行為

使用 AD 驗證工作階段時，目前工作階段的預設結構描述取決於下列條件：

- 如果存在個別資料庫使用者，則使用者的預設結構描述會視為目前工作階段的預設結構描述。
- 如果群組資料庫使用者的預設結構描述存在，則群組資料庫使用者的預設結構描述會被視為具有最小主體 ID 的目前工作階段預設結構描述。

了解CREATEDDL陳述式行為

如果CREATEDDL陳述式中未指定明確的結構描述，則物件建立將在目前工作階段的預設結構描述中進行。如果無法判斷結構描述是預設還是明確，則DDL陳述式會擲回下列錯誤：

```
"Babelfish Unsupported Command : Schema required for CREATE DDLs when connecting with
 Active Directory Group authentication. Assign default schema to group user or specify
 schema in command."
```

Example ：Windows 群組使用者的預設結構描述不存在

Windows 群組使用者 【corp\accounts-group】 具有NULL預設結構描述，而 AD user1 正在嘗試執行 ，DDL而不明確指定結構描述。由於 user1 不存在個別 Windows 登入和使用者，因此只會取得 Windows 群組使用者 【corp\accounts-group】 的資料庫層級權限。

```
1> create TABLE t2(a int);
2> GO

Msg 33557097, Level 16, State 1, Server db-inst, Line 1
Babelfish Unsupported Command : Schema required for CREATE DDLs when connecting with
 Active Directory Group authentication. Assign default schema to group user or specify
 schema in command.
```

> **Note**
>
> AD 使用者 1 的個別視窗登入和使用者不存在

Example ：Windows 群組使用者存在預設結構描述

使用 sysadmin 使用預設結構描述建立 【corp\accounts-group】 登入的 Windows 群組使用者。

```
1> CREATE USER [corp\accounts-group] FOR LOGIN [corp\accounts-group] WITH
 DEFAULT_SCHEMA = sch_acc;
```

```
2> GO
1> CREATE SCHEMA sch_acc AUTHORIZATION [gad\accounts-group];
2> GO
1> SELECT name, principal_id, default_schema_name FROM sys.database_principals WHERE
 name = 'corp\accounts-group';
2> GO

name               principal_id default_schema_name
------------------ ------------ ------------------
corp\accounts-group 24162        sch_acc

(1 rows affected)
```

嘗試建立物件，而不使用 AD user1 明確指定結構描述。表格 t2 將在 【corp\accounts-group】 的預設結構描述中建立，此物件的 Windows 群組使用者擁有者將與結構描述 sch_acc 擁有者相同。

```
1> CREATE TABLE t_group(a int);
2> GO
1> SELECT name, schema_name(schema_id) FROM sys.objects WHERE name like 't_group';
2> GO

name    schema_name
------- -----------
t_group sch_acc

(1 rows affected)
```

> **Note**
>
> AD 使用者 1 的個別視窗登入和使用者不存在

Example ：AD 使用者的個別資料庫使用者也存在

如果 AD 使用者的個別資料庫使用者也存在，則一律會在與個別資料庫使用者相關聯的結構描述中建立物件。如果資料庫使用者不存在結構描述，則會使用 dbo 結構描述。為 AD 使用者建立個別 Windows 登入和資料庫使用者1. 使用 sysadmin 登入透過TDS端點連線

```
1> CREATE LOGIN [corp\user1] FROM WINDOWS;
2> GO
1> CREATE USER [corp\user1] FOR LOGIN [corp\user1] WITH DEFAULT_SCHEMA = sch1;
2> GO
1> CREATE SCHEMA sch1 AUTHORIZATION [corp\user1];
2> GO
1> SELECT name, default_schema_name FROM sys.database_principals WHERE name = 'corp
\user1';
2> GO

name      default_schema_name
--------- -------------------
corp\user1 sch1

(1 rows affected)
```

使用 AD user1 連線，並嘗試建立物件，而不明確指定結構描述。資料表 t2 將在結構描述 sch1 中建立。另請注意，此物件的擁有者將與結構描述 sch1 的擁有者相同。

```
1> CREATE TABLE t2(a int);
2> GO
1> SELECT name, schema_name(schema_id) FROM sys.objects WHERE name like 't2';
2> GO

name schema_name
---- -----------
t2   sch1

(1 rows affected)
```

限制

- 傾印/還原公用程式不支援傾印 pg_ad_mapping 延伸映射。還原後，您將需要重新建立這些映射。
- 使用 的 Babelfish 和 Aurora PostgreSQL 執行個體不支援藍綠部署pg_ad_mapping。
- 不支援隱含結構描述建立。不支援需要隱含結構描述建立的DDL陳述式。

- 當個別 Windows DATABASE 登入不存在時，Group AD 驗證工作階段中 ALTERDATABASE不支援伺服器層級 DDLs ALTER AUTHORIZATION ON CREATE ROLE、、DATABASECREATELOGINALTERLOGIN、、、，只有群組 Windows ALTER SERVER 登入存在。若要解決此限制，建議在密碼驗證工作階段中執行這些操作，或建立個別 Windows 登入。
- 不支援隱含使用者建立。理想的 T SQL行為 【Babelfish 中尚未支援】；在某些情況下，例如 DDL 和存取控制陳述式，例如 GRANT/REVOKE，其中 AD 使用者名稱是在命令中指定，但它不存在於資料庫中，則名為 AD 使用者的資料庫使用者會隱含建立。
- 在 PL/pgSQL 程序或函數DDLs中，從PSQL端點建立並在 Group AD 驗證工作階段中從TDS端點執行的 ：
  - ALTER將支援 /DROP 陳述式。
  - CREATE 如果未明確提供結構描述TABLECREATEVIEWCREATE，且目前工作階段的預設結構描述為 null，INDEX則 CREATE FULLTEXT INDEX 、、CREATEFUNCTION/ PROCCREATETYPECREATESEQUENCE、、CREATETRIGGERSELECTINTO、、CREATEUNIQUEINDEX會擲回錯誤。
  - CREATE DATABASE ，CREATEEXTENSION且不支援 PG （不在 T- 中SQL) 特定物件CREATE訂閱、CREATE資料表空間、CREATE政策、CREATE轉換的所有其他CREATE陳述式。
- DDLs Group AD 驗證工作階段不支援 PostgreSQL 端點的 。作為解決方法，您可以隨時使用主要使用者或任何其他使用密碼型身分驗證機制的使用者進行連線。
- 系統物件，例如 SUSER_SID()、IS_SRVROLEMEMBER()、IS_MEMBER()、sys.dm_exec_sessions 有下列限制。
  - SUSER提供 AD 使用者或 AD 安全群組SID時，_SID() 不會傳回 。
  - 如果目前的 AD 使用者繼承任何 Windows 群組登入的伺服器角色成員資格，IS_SRVROLEMEMBER() 不會考慮角色成員資格。
  - IS_MEMBER() 會針對任何 Windows 群組相關查詢傳回 false。
  - sys.dm_exec_sessions 不會顯示 login_name、nt_user_name 欄的預期值。

透過 PostgreSQL 連接埠上的 PostgreSQL 端點連線至 Babelfish

您也可以利用從TDS連接埠建立的群組登入，透過 PostgreSQL 連接埠進行連線。若要透過 PostgreSQL 連接埠連線，您需要<ad_username@FQDN>從 PostgreSQL 用戶端應用程式以 格式指定 AD 使用者名稱。您無法使用 <DNS domain name\ad_username> 格式。

PostgreSQL 預設使用區分大小寫的使用者名稱比較。若要讓 Aurora PostgreSQL 將 Kerberos 使用者名稱解譯為不區分大小寫，您必須在自訂 Babelfish 叢集參數群組中將 krb_caseins_users 參數設

為 true。此參數預設為 false。如需詳細資訊，請參閱針對不區分大小寫的使用者名稱設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

當 AD 使用者屬於多個群組時，T SQL和 PostgreSQL 端點的行為差異

假設 AD 使用者 1 是兩個 AD 安全群組 【corp\accounts-group】 和 【corp\sales-group】 的一部分，且資料庫管理員已透過下列方式設定使用者映射。

```
postgres=> select * from pgadmap_read_mapping();

ad_sid       | pg_role                          | weight | ad_grp
-------------+----------------------------------+--------+---------------
S-1-5-67-980 | accounts-group@CORP.EXAMPLE.COM | 7      | accounts-group
S-1-2-34-560 | sales-group@CORP.EXAMPLE.COM    | 10     | sales-group
(2 rows)
```

如果使用者在授權期間從 T-SQL 端點連線，則會繼承所有相關聯 T-SQL 登入的權限。在此範例中，User1 會從 T SQL群組登入和權重繼承權限的聯合。這符合標準 T SQL行為。

不過，如果相同的使用者從 PostgreSQL 端點連線，則只能從一個具有最高權重的相關聯 T SQL登入繼承權限。如果指派的兩個 T SQL群組登入權重相同，則 AD 使用者會繼承與最近新增的映射對應的 T SQL登入權限。對於 PostgreSQL，建議指定反映個別資料庫角色相對許可/權限的權重，以避免模棱兩可的情況。在下列範例中，user1 透過PSQL端點連線，並僅繼承銷售群組權限。

```
babelfish_db=> select session_user, current_user;

   session_user               |   current_user
------------------------------+---------------------------
 sales-group@CORP.EXAMPLE.COM | sales-group@CORP.EXAMPLE.COM
(1 row)


babelfish_db=> select principal, gss_authenticated from pg_stat_gssapi where pid =
 pg_backend_pid();

     principal          | gss_authenticated
------------------------+-------------------
 user1@CORP.EXAMPLE.COM | t
```

```
(1 row)
```

連線至 Babelfish 資料庫叢集

若要連線至 Babelfish，請連線至執行 Babelfish 的 Aurora PostgreSQL 叢集端點。您的用戶端可以使用下列其中一個符合 TDS 7.1 到 7.4:版的用戶端驅動程式：

- 開放式資料庫連線 (ODBC)
- OLE DB 驅動程式/MSOLEDBSQL
- Java 資料庫連線 (JDBC) 8.2.2 版 (mssql-jdbc-8.2.2) 及更新版本
- SQL 伺服器的 Microsoft SqlClient 資料提供者
- .NET Data Provider for SQL Server
- SQL Server Native Client 11.0 (已棄用)
- OLE DB Provider/SQLOLEDB (已棄用)

BabelSQL 可讓您執行如下：

- 在 TDS 連接埠上 (預設為連接埠 1433) 執行 SQL Server 工具、應用程式和語法。
- 在 PostgreSQL 連接埠上 (預設為連接埠 5432) 執行 PostgreSQL 工具、應用程式和語法。

若要進一步了解連線至 Aurora PostgreSQL 的一般資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

> **Note**
>
> 不支援使用 SQL Server OLEDB 提供者存取中繼資料的協力廠商開發人員工具。我們建議您針對這些工具使用 SQL 伺服器 JDBC、ODBC 或 SQL 原生用戶端連線。

主題

- 尋找寫入器端點和連接埠號碼
- 建立對 Babelfish 的 C# 或 JDBC 用戶端連線
- 使用 SQL Server 用戶端來連線至資料庫叢集
- 使用 PostgreSQL 用戶端來連線至資料庫叢集

尋找寫入器端點和連接埠號碼

若要連線到 Babelfish 資料庫叢集，請使用與資料庫叢集的寫入器 (主要) 執行個體相關聯的端點。執行個體的狀態必須為 Available (可用)。在為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立 Babelfish 後，執行個體可能需要 20 分鐘才可供使用。

尋找資料庫端點

1. 開啟 Babelfish 的主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 從列出的項目中選取您的 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，以查看其詳細資料。
4. 在 Connectivity & security (連線與安全性) 索引標籤上，注意可用的叢集 Endpoints (端點) 值。對於執行資料庫寫入或讀取操作的任何應用程式，請在連線字串中使用寫入器執行個體的叢集端點。



如需 Aurora 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

建立對 Babelfish 的 C# 或 JDBC 用戶端連線

在下文中，您可以找到使用 C# 和 JDBC 類別連線至 Babelfish for Aurora PostgreSQL 的一些範例。

Example ：使用 C# 程式碼來連線至資料庫叢集

```
string dataSource = 'babelfishServer_11_24';

//Create connection
connectionString = @"Data Source=" + dataSource
    +";Initial Catalog=your-DB-name"
    +";User ID=user-id;Password=password";

SqlConnection cnn = new SqlConnection(connectionString);
cnn.Open();
```

Example ：使用通用 JDBC API 類別和界面來連線至資料庫叢集

```
String dbServer =
   "database-babelfish.cluster-123abc456def.us-east-1-rds.amazonaws.com";
String connectionUrl = "jdbc:sqlserver://" + dbServer + ":1433;" +
    "databaseName=your-DB-name;user=user-id;password=password";

// Load the SQL Server JDBC driver and establish the connection.
System.out.print("Connecting Babelfish Server ... ");
Connection cnn = DriverManager.getConnection(connectionUrl);
```

Example ：使用 SQL Server 特定 JDBC 類別和界面來連線至資料庫叢集

```
// Create datasource.
SQLServerDataSource ds = new SQLServerDataSource();
ds.setUser("user-id");
ds.setPassword("password");
String babelfishServer =
   "database-babelfish.cluster-123abc456def.us-east-1-rds.amazonaws.com";

ds.setServerName(babelfishServer);
ds.setPortNumber(1433);
ds.setDatabaseName("your-DB-name");

Connection con = ds.getConnection();
```

使用 SQL Server 用戶端來連線至資料庫叢集

您可以使用 SQL Server 用戶端在 TDS 連接埠上與 Babelfish 連線。自 Babelfish 2.1.0 及更新版本開始，您可以使用 SSMS 物件總管或 SSMS 查詢編輯器連線到您的 Babelfish 叢集。

限制

- 在 Babelfish 2.1.0 及更早版本中，使用 PARSE 檢查 SQL 語法未如預期運作。PARSE 命令並不會在未執行查詢的情況下檢查語法，而是會執行查詢，但不會顯示任何結果。使用 SMSS <Ctrl><F5> 組合鍵檢查語法是否具有相同的異常行為，亦即 Babelfish 意外執行查詢但不提供任何輸出。
- Babelfish 不支援 MARS (多活動結果集)。請確保用於連線到 Babelfish 的任何用戶端應用程式都沒有設定為使用 MARS。
- 對於 Babelfish 1.3.0 及較舊版本，SSMS 僅支援查詢編輯器。若要將 SSMS 搭配 Babelfish 使用，請務必在 SSMS 中開 [Query Editor] (查詢編輯器) 連線對話方塊，而不是物件總管。如果 Object Explorer (物件總管) 對話方塊開啟，請取消該對話方塊，再重新開啟 Query Editor (查詢編輯器)。在下圖中，您可以找到當連線到 Babelfish 1.3.0 或較舊版本時可選擇的功能表選項。



如需 SQL Server 和 Babelfish 之間的互通性和行為差異的詳細資訊，請參閱 Babelfish for Aurora PostgreSQL 與 SQL Server 之間的差異。

使用 sqlcmd 來連線至資料庫叢集

您只需使用 19.1 版及更早版本的 SQL Server 命令列用戶端，即可連線至支援巴貝爾魚的 Aurora PostgreSQL `sqlcmd` 資料庫叢集並與之互動。SSMS 19.2 版本不支援連線至巴貝魚群集。使用下列命令來連線。

```
sqlcmd -S endpoint,port -U login-id -P password -d your-DB-name
```

選項如下：

- `-S` 是資料庫叢集的端點和 (選用) TDS 連接埠。
- `-U` 是使用者的登入名稱。
- `-P` 是與使用者相關聯的密碼。

- -d 是 Babelfish 資料庫的名稱。

連線之後，就可以您在 SQL Server 上同樣使用的許多命令。如需一些範例，請參閱從 Babelfish 系統目錄取得資訊。

使用 SSMS 來連線至資料庫叢集

您可以使用 Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) 連線至執行 Babelfish 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。SSMS 包括各種工具，包括 SQL Server 匯入與匯出精靈，如 將SQL伺服器資料庫遷移到巴貝爾魚的 Aurora 郵政 SQL 中討論。如需 SSMS 的詳細資訊，請參閱 Microsoft 文件中的下載 SQL Server Management Studio (SSMS)。

使用 SSMS 來連線至 Babelfish 資料庫

1. 啟動 SSMS。
2. 開啟 Connect to Server (連接至伺服器) 對話方塊。若要繼續連線，請執行以下任一操作：
   - 選擇新增查詢。
   - 如果查詢編輯器已開啟，請選擇查詢、連線、連線。
3. 根據您的資料庫提供下列資訊：
   a. 針對伺服器類型，選擇資料庫引擎。
   b. 針對伺服器名稱，輸入 DNS 名稱。例如，您的伺服器名稱看起來如下。

      ```
      cluster-name.cluster-555555555555.aws-region.rds.amazonaws.com,1433
      ```

   c. 針對驗證，選擇 SQL Server 驗證。
   d. 針對登入，輸入您建立資料庫時選擇的使用者名稱。
   e. 針對密碼，輸入您建立資料庫時選擇的密碼。



4. (選用) 選擇選項，然後選擇連線內容索引標籤。



5. (選用) 針對連線至資料庫，指定要連線的已遷移 SQL Server 資料庫的名稱，然後選擇連線。

   如果出現訊息指出 SSMS 無法套用連線字串，請選擇確定。

   如果您在連接至 Babelfish 時遇到問題，請參閱 連線失敗。

   如需 SQL Server 連線問題的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的對您的 SQL Server 資料庫執行個體的連線進行故障診斷。

使用 PostgreSQL 用戶端來連線至資料庫叢集

您可以使用 PostgreSQL 用戶端在 PostgreSQL 連接埠上連線至 Babelfish。

使用 psql 來連線至資料庫叢集

您可以從 PostgreSQL 網站下載 PostgreSQL 用戶端。請遵循適用於您作業系統版本的指示，以安裝 psql。

您可以使用 `psql` 命令列用戶端，以查詢支援 Babelfish 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。連線時，請使用 PostgreSQL 連接埠 (預設為連接埠 5432)。通常，您不必指定連接埠號碼，除非您將號碼變更成非預設值。從 `psql` 用戶端使用下列命令連線至 Babelfish：

```
psql -h bfish-db.cluster-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com
-p 5432 -U postgres -d babelfish_db
```

參數如下：

- `-h` – 您要存取的資料庫叢集 (叢集端點) 的主機名稱。
- `-p` – 用於連線至資料庫執行個體的 PostgreSQL 連接埠號碼。
- `-d` - 您要連線的資料庫。預設值為 `babelfish_db`。
- `-U` – 您要存取的資料庫使用者帳戶。(此範例顯示預設主要使用者名稱。)

在 psql 用戶端執行 SQL 命令時，請以分號結束命令。例如，下列 SQL 命令查詢 pg_tables 系統檢視表，以傳回資料庫中每個資料表的相關資訊。

```
SELECT * FROM pg_tables;
```

psql 用戶端也有一組內建的中繼命令。中繼命令是一種調整格式的快捷方式，或提供捷徑以簡單易用的格式傳回中繼資料。例如，下列中繼命令傳回類似上一個 SQL 命令的資訊：

```
\d
```

中繼命令不需要以分號 (;) 結束。

若要退出 psql 用戶端，請輸入 `\q`。

如需使用 psql 用戶端來查詢 Aurora PostgreSQL 叢集的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件。

使用 pgAdmin 來連線至資料庫叢集

您可以使用 pgAdmin 用戶端以原生 PostgreSQL 方言存取資料。

使用 pgAdmin 用戶端來連線至叢集

1. 從 pgAdmin 網站下載並安裝 pgAdmin 用戶端。
2. 開啟用戶端並向 pgAdmin 驗證身分。
3. 開啟 Servers (伺服器) 的內容功能表 (按一下滑鼠右鍵)，然後選擇 Create (建立)、Server (伺服器)。



4. 在 Create - Server (建立 - 伺服器) 對話方塊中輸入資訊。

   在 Connection (連線) 索引標籤上，針對 Host (主機)，新增 Aurora PostgreSQL 叢集位址，針對 Port (連接埠)，新增 PostgreSQL 連接埠號碼 (預設為 5432)。提供身分驗證詳細資訊，然後選擇 Save (儲存)。

連線之後，您可以使用 pgAdmin 功能，在 PostgreSQL 連接埠上監控和管理 Aurora PostgreSQL 叢集。



如需進一步了解，請參閱 pgAdmin 網頁。

使用 Babelfish

在下文中，您可以找到 Babelfish 的使用資訊，包括使用 Babelfish 與 SQL Server 之間及使用 Babelfish 與 PostgreSQL 資料庫之間的一些差異。

主題

- 從 Babelfish 系統目錄取得資訊
- 在 Babelfish for Aurora PostgreSQL 中管理許可和存取控制
- Babelfish for Aurora PostgreSQL 與 SQL Server 之間的差異
- 使用具有限制實作的 Babelfish 功能
- 改善 Babelfish 查詢效能
- 搭配 Babelfish 使用 Aurora PostgreSQL 擴充功能
- Babelfish 支援連結的伺服器
- 在巴貝魚中使用全文搜索
- 巴貝爾魚支持地理空間數據類型
- 了解 Babelfish 中的分割

從 Babelfish 系統目錄取得資訊

您可以透過查詢許多與 SQL Server 中所使用相同的系統檢視，來取得儲存在 Babelfish 叢集中資料庫物件的相關資訊。Babelfish 的每個新版本都增加對對更多系統檢視的支援。如需目前可用的可用檢視清單，請參閱 SQL Server system catalog views 資料表。

這些系統檢視會提供來自系統目錄 (`sys.schemas`) 的資訊。若為 Babelfish，這些檢視包含 SQL Server 和 PostgreSQL 系統結構描述。若查詢 Babelfish 中的系統目錄資訊，您可以使用 TDS 連接埠或 PostgreSQL 連接埠，如以下範例所示。

- 使用 **`sqlcmd`** 或其他 SQL Server 用戶端查詢 T-SQL 連接埠。

```
1> SELECT * FROM sys.schemas
2> GO
```

此查詢會傳回 SQL Server 和 Aurora PostgreSQL 系統結構描述，如下所示。

```
name
-----------------------------------------------------------
```

```
demographic_dbo
public
sys
master_dbo
tempdb_dbo
...
```

- 使用 **psql** 或 **pgAdmin** 查詢 PostgreSQL 連接埠。此範例使用 psql 清單結構描述中繼命令 (\dn)：

  ```
  babelfish_db=> \dn
  ```

  查詢會傳回與在 T-SQL 連接埠上由 sqlcmd 傳回相同的結果集。

  ```
          List of schemas
               Name
  ------------------------------

   demographic_dbo

   public
   sys
   master_dbo
   tempdb_dbo
  ...
  ```

Babelfish 中可用的 SQL Server 系統目錄

在下表中，您可以找到 Babelfish 中目前實作的 SQL Server 檢視。如需 SQL Server 中系統目錄的詳細資訊，請參閱 Microsoft 文件中的系統目錄檢視 (Transact-SQL)。

檢視表名稱	描述或 Babelfish 限制 (如果有)
sys.all_columns	所有資料表和檢視表中的所有資料欄
sys.all_objects	所有結構描述中的所有物件
sys.all_sql_modules	sys.sql_modules 與 sys.system_sql_modules 的聯集

檢視表名稱	描述或 Babelfish 限制 (如果有)
sys.all_views	所有結構描述中的所有檢視表
sys.columns	使用者定義的資料表和檢視表中的所有資料欄
sys.configurations	Babelfish 支援限於單個唯讀組態。
sys.data_spaces	每個資料空間包含一列。這可以是檔案群組、分割區配置或 FILESTREAM 資料檔案群組。
sys.database_files	此各資料庫檢視中的每一列代表資料庫中的每一個檔案，如同儲存在資料庫本身中。
sys.database_mirroring	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.database_mirroring。
sys.database_principals	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.database_principals。
sys.database_role_members	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.database_role_members。
sys.databases	所有結構描述中的所有資料庫
sys.dm_exec_connections	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.dm_exec_connections。
sys.dm_exec_sessions	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.dm_exec_sessions。
sys.dm_hadr_database_replica_states	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.dm_hadr_database_replica_states。
sys.dm_os_host_info	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.dm_os_host_info。
sys.endpoints	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.endpoints。

檢視表名稱	描述或 Babelfish 限制 (如果有)
sys.indexes	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.indexes。
sys.languages	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.languages。
sys.schemas	所有結構描述
sys.server_principals	所有登入和角色
sys.sql_modules	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.sql_modules。
sys.sysconfigures	Babelfish 支援限於單個唯讀組態。
sys.syscurconfigs	Babelfish 支援限於單個唯讀組態。
sys.sysprocesses	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.sysprocesses。
sys.system_sql_modules	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.system_sql_modules。
sys.table_types	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.table_types。
sys.tables	所有結構描述中的所有資料表
sys.xml_schema_collections	如需相關資訊，請參閱 Microsoft Transact-SQL 文件中的 sys.xml_schema_collections。

PostgreSQL 實作的系統目錄類似於 SQL Server 物件目錄檢視表。如需完整的系統目錄清單，請參閱 PostgreSQL 文件中的系統目錄。

Babelfish 支援的 DDL 匯出

從 Babelfish 2.4.0 和 3.1.0 版本，Babelfish 支援使用各種工具匯出 DDL。例如，您可以使用 SQL Server Management Studio (SSMS) 的這項功能，為 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫的各種

物件生成資料定義指令碼。然後，您可以使用此指令碼中生成的 DDL 命令，在另一個 Babelfish for Aurora PostgreSQL 或 SQL Server 資料庫中建立相同物件。

Babelfish 支援指定版本中，以下物件的 DDL 匯出。

物件清單	2.4.0	3.1.0
使用者資料表	是	是
主索引鍵	是	是
外部索引鍵	是	是
唯一限制條件	是	是
索引	是	是
檢查限制	是	是
檢視	是	是
預存程序	是	是
使用者定義的函數	是	是
資料表值函數	是	是
觸發	是	是
使用者定義的資料類型	否	否
使用者定義的資料表類型	否	否
使用者	否	否
登入	否	否
序列	否	否
角色	否	否

匯出 DDL 的限制

- 使用逃生艙，再以匯出的 DDL 建立物件 – Babelfish 不支援匯出的 DDL 指令碼中所有命令。使用逃生艙，避免在 Babelfish 中從 DDL 命令重新建立物件時造成錯誤。如需有關逃生艙的詳細資訊，請參閱 使用逃生艙管理 Babelfish 錯誤處理。
- 有明確 COLLATE 子句的 CHECK 限制條件之物件 — 具有從 SQL Server 資料庫生成物件的指令碼，具有與 Babelfish 資料庫不同但相等的定序。有些定序是最近的 Windows 定序，例如 sql_latin1_general_cp1_cs_as, sql_latin1_general_cp1251_cs_as 或 latin1_general_cs_as are generated as latin1_general_cs_as。

在 Babelfish for Aurora PostgreSQL 中管理許可和存取控制

在 Babelfish for Aurora PostgreSQL 中，您可以管理資料庫、結構描述和物件的許可和存取控制。下表將概述在 Babelfish 中授予許可的特定 SQL 命令，以實現各種存取控制案例。它將涵蓋可實作的支援使用案例，以及目前不支援案例的解決方法。這可讓您設定適當的許可，以符合使用 Babelfish 資料庫時的安全性和合規要求。

支援的使用案例

下表說明 Babelfish 中支援的使用案例。對於每個使用案例，資料表會顯示實現它所需的動作，以及範例 SQL 命令。

使用案例	動作	SQL 命令	說明	Babelfish 版本相容性
允許登入在任何資料庫中執行 SELECTs/DMLs/DDLs	新增登入至 sysadmin 伺服器角色	ALTER SERVER ROLE sysadmin 新增成員 `login`	無	所有版本
允許登入在資料庫中執行 SELECTs/DMLs/DDLs	讓登入成為資料庫擁有者	變更資料庫上的授權 ：：`database` 至 `login`	資料庫只能有一個擁有者。	3.4 版及更新版本
允許資料庫使用者對結構描述執	將許可授予結構描述上的資料庫使用者	在結構描述上授予 SELECT/EXECUTE/INS	結構描述上的授予/撤銷不支援 CASCADE。	3.6 版和更新版本、4.2 版和更新版本

使用案例	動作	SQL 命令	說明	Babelfish 版本相容性
行 SELECTs/DMLs		ERT/UPDATE/DELETE：：schema TO user	Babelfish 不支援 SCHEMA 上的 GRANT/REVOKE OPTION FOR ..。 Babelfish 不支援 CREATE SCHEMA 內的 GRANT/REVOKE。	
允許資料庫使用者對結構描述執行 SELECTs/DMLs	讓資料庫使用者在結構描述建立時間擁有結構描述	建立結構描述schema授權user。	目前不支援在建立後變更結構描述擁有權。	1.2 版及更新版本
允許資料庫使用者對物件執行 SELECTs/DMLs	將許可授予物件上的資料庫使用者	在 物件上授予 SELECT/EXECUTE/INSERT/UPDATE/DELETE：：object TO user	無	所有版本
允許資料庫使用者在資料庫中執行 SELECTs/DMLs/DDLs包括捨棄資料庫	將使用者新增至 db_owner 固定資料庫角色	ALTER ROLE db_owner ADD 成員 user	只有使用者可以新增 db_owner 固定資料庫角色。尚不支援將角色新增至 db_owner 角色。	4.5 版和更新版本、5.1 版和更新版本

使用案例	動作	SQL 命令	說明	Babelfish 版本相容性
允許自訂資料庫角色的使用者或成員只執行資料庫中SELECTs	將使用者或角色新增至 db_datareader 固定資料庫角色	ALTER ROLE db_datareader ADD 成員 `user / role`	無	4.5 版和更新版本、5.1 版和更新版本
允許自訂資料庫角色的使用者或成員僅在資料庫中執行 DMLs	將使用者或角色新增至 db_datawriter 固定資料庫角色	ALTER ROLE db_datawriter ADD 成員 `user / role`	無	4.5 版和更新版本、5.1 版和更新版本
允許自訂資料庫角色的使用者或成員僅在資料庫中執行 DDLs	將使用者或角色新增至 db_accessadmin 固定資料庫角色	ALTER ROLE db_accessadmin ADD 成員 `user / role`	無	4.5 版和更新版本、5.1 版和更新版本
僅允許自訂資料庫角色的使用者或成員使用 CREATE/ALTER/DROP 自訂角色、資料庫中物件的 GRANT/REVOKE 許可和/或資料庫中的 CREATE SCHEMA	將使用者或角色新增至 db_securityadmin 固定資料庫角色	ALTER ROLE db_securityadmin 新增成員 `user / role`	無	4.5 版和更新版本、5.1 版和更新版本

使用案例	動作	SQL 命令	說明	Babelfish 版本相容性
允許自訂資料庫角色的使用者或成員僅 CREATE/ALTER/DROP 任何使用者、授予和撤銷資料庫存取權，並將使用者帳戶映射至資料庫中的登入和/或 CREATE SCHEMA	將使用者或角色新增至 db_accessadmin 固定資料庫角色	ALTER ROLE db_accessadmin ADD 成員 `user / role`	無	4.5 版和更新版本、5.1 版和更新版本
僅允許登入任何資料庫的 CREATE/DROP/ALTER	將登入新增至 dbcreator 固定伺服器角色	ALTER SERVER ROLE dbcreator ADD 成員 `login`	只有那些資料庫可以變更 dbcreator 登入可以存取的資料庫。	4.5 版和更新版本、5.1 版和更新版本
僅允許登入 CREATE/ALTER/DROP 任何登入	將登入新增至 securityadmin 固定伺服器角色	ALTER SERVER ROLE securityadmin 新增成員 `login`	無	4.5 版和更新版本、5.1 版和更新版本

具有解決方法的不支援使用案例

下表說明 Babelfish 不支援但可使用解決方法達成的使用案例。

使用案例	動作	SQL 命令	說明	Babelfish 版本的解決方法相容性
允許使用者對物件/結構描述執行 SELECTs/DMLs 以及將這些許可	直接將許可授予所有其他使用者	授予 SELECT/EXECUTE/INSERT/UPDATE/DELETE ON	GRANT ... 目前不支援 WITH GRANT OPTION。	3.6 版和更新版本、4.2 版和更新版本

使用案例	動作	SQL 命令	說明	Babelfish 版本的解決方法相容性
授予其他使用者的選項		OBJECT/SCHEMA：：`object` TO `user`		
允許資料庫使用者在資料庫中執行 SELECTs/DMLs/DDLs包括捨棄資料庫	將角色成員新增至 db_owner 固定資料庫角色	ALTER ROLE db_owner ADD 成員 `user`	目前不支援將角色新增至 db_owner 角色。	4.5 版和更新版本、5.1 版和更新版本

不支援的使用案例

下表說明 Babelfish 中不支援的使用案例。

使用案例	說明
拒絕自訂資料庫角色的使用者或成員在資料庫中執行 SELECTs	尚未支援 db_denydatareader 固定資料庫角色
拒絕自訂資料庫角色的使用者或成員在資料庫中執行 DMLs	目前不支援 db_denydatawriter 固定資料庫角色。
允許僅登入 KILL 任何資料庫連線	目前不支援 processadmin 固定伺服器角色。
允許登入僅新增或移除連結的伺服器	目前不支援 setupadmin 固定伺服器角色。

Babelfish for Aurora PostgreSQL 與 SQL Server 之間的差異

Babelfish 是一種不斷發展的 Aurora PostgreSQL 功能，自從 Aurora PostgreSQL 13.4 中的初始產品以來，每個版本中都添加了新功能。Babelfish 旨在使用 TDS 連接埠，透過 T-SQL 方言在 PostgreSQL 的基礎上提供 T-SQL 語意。Babelfish 的每個新版本都會增加功能與 T-SQL 功能和行為更為一致，這些功能與 T-SQL 功能和行為更為一致，如 依版本 Babelfish 支援的 功能 表所示。為了在使用 Babelfish 時獲得最佳結果，我們建議您了解最新版本 SQL 伺服器支援的 T-SQL 與 Babelfish 之間目前存在的差異。如需詳細資訊，請參閱 Babelfish 中的 T-SQL 差異。

除了 Babelfish 和 SQL 伺服器支援的 T-SQL 之間的差異之外，您可能還需要考慮在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的環境中，Babelfish 和 PostgreSQL 之間的相互操作性問題。如前所述，Babelfish 使用 TDS 連接埠，透過 T-SQL 方言在 PostgreSQL 的基礎上支援 T-SQL 語意。同時，Babblefish 資料庫也可以使用 PostgreSQL SQL 陳述式，透過標準 PostgreSQL 通訊埠存取。如果您考慮在生產部署中同時使用 PostgreSQL 和 Babelfish 功能，則需要注意結構描述名稱、識別碼、許可、交易語意、多個結果集、預設定序等之間潛在的相互操作性問題。簡單來說，如果 Babelfish 環境中出現 PostgreSQL 陳述式或 PostgreSQL 存取，當 Babelfish 發行新版本時，PostgreSQL 和 Babelfish 之間可能會發生干擾，並且可能會影響語法、語意和相容性。如需有關所有考量事項的完整資訊和指引，請參閱 Babelfish for PostgreSQL 文件中的 Babelfish 相互操作性指南。

> **Note**
>
> 在同一個應用程式環境中同時使用 PostgreSQL 原生功能和 Babelfish 功能之前，強烈建議您考慮 Babelfish for PostgreSQL 文件中 Babelfish 相互操作性指南中討論的問題。只有當您打算在與 Babelfish 相同的應用程式環境中使用 PostgreSQL 資料庫執行個體時，才會發生這些相互操作性問題 (Aurora PostgreSQL 和 Babelfish)。

主題

- Babelfish 傾印和還原
- Babelfish 中的 T-SQL 差異
- Babelfish 中的交易隔離層級

Babelfish 傾印和還原

從 4.0.0 和 3.4.0 版開始，Babelfish 使用者現在可以利用傾印和還原公用程式來備份和還原其資料庫。如需詳細資訊，請參閱 Babelfish 傾印和還原。此功能建置在 PostgreSQL 傾印和還原公用程式之上。如需詳細資訊，請參閱 pg_dump 和 pg_restore。為了有效地在 Babelfish 中使用此功能，您需要使用專門針對 Babelfish 調整的 PostgreSQL 型工具。Babelfish 的備份和還原功能與 SQL Server 的備份和還原功能大不相同。如需這些差異的詳細資訊，請參閱傾印和還原功能差異 ：Babelfish 和 SQL Server。Babelfish for Aurora PostgreSQL 提供額外的功能，用於備份和還原 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱備份與還原 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Babelfish 中的 T-SQL 差異

您可以在以下內容找到 Babelfish 目前版本支援的 T-SQL 功能的表格，其中包括一些有關行為與 SQL Server 不同的註釋。

如需各種版本的支援詳情，請參閱 依版本 Babelfish 支援的 功能。如需目前不支援的功能詳情，請參閱 Babelfish 中不支援的功能。

Babelfish 可與 Aurora PostgreSQL 相容版本一起使用。如需 Babelfish 版本的更多資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註。

功能或語法	行為或差異的描述
\ (行連續字元)	目前不支援字元和十六進位字串的行延續字元 (換行之前的反斜線)。針對字元字串，反斜線換行會被解讀為字串中的字元。針對十六進位字串，反斜槓換行會導致語法錯誤。
@@version	`@@version` 傳回的值與 SQL Server 傳回的值格式略有不同。依賴 `@@version` 格式的程式碼可能無法正常運作。
彙總函數	支援部分彙總函數 (支援 AVG、COUNT、COUNT_BIG、GROUPING、MAX、MIN、STRING_AGG 和 SUM)。如需不支援的彙總函數清單，請參閱 不支援的函數。
ALTER TABLE	僅支援新增或捨棄單個資料欄或限制。
ALTER TABLE..ALTER COLUMN	目前無法指定 NULL 和 NOT NULL。若要變更資料欄的可 null 性，請使用 PostgreSQL 陳述式 ALTER TABLE..{SET|DROP} NOT NULL。

AT TIME ZONE	從日光節約時間 (DST) 轉換到標準時間期間，重疊期間會使用標準時間偏移來顯示。若要釐清，請考慮下列範例：
	`SELECT CONVERT(DATETIME2(0), '2022-10-30T02:00:00', 126) AT TIME ZONE 'Central European Standard Time';`
	`GO;`
	`Result: 2022-10-30 02:00:00 +01:00`

沒有資料欄別名的空白資料欄名稱	`sqlcmd` 和 `psql` 公用程式以不同方式處理名稱空白的資料欄： • SQL Server `sqlcmd` 傳回空白資料欄名稱。 •

功能或語法	行為或差異的描述
	PostgreSQL `psql` 傳回產生的資料欄別名。
CHECKSUM 函數	Babelfish 和 SQL 伺服器將不同的雜湊演算法使用於 CHECKSUM 函數。其結果是，由 Babelfish 中的 CHECKSUM 函數產生的雜湊值可能與 SQL Server 中的 CHECKSUM 函數產生的雜湊值不同。
資料欄預設	建立資料欄預設時會忽略限制條件名稱。若要捨棄資料欄預設，請使用下列語法：`ALTER TABLE...ALTER COLUMN..DROP DEFAULT...`
Constraint_name	在 SQL Server 中，限制條件名稱在資料表所屬的結構描述中必須是唯一的。不過，在 Babelfish 中，這僅適用於 PRIMARY KEY 和 UNIQUE 限制條件。其他類型的限制條件不受此限制。
限制條件	PostgreSQL 不支援啟用和停用個別限制條件。陳述式會被忽略，並發出警告。
條件限制搭配 IGNORE_DUP_KEY	建立的條件限制沒有此內容。
CREATE、ALTER、DROP SERVER ROLE	ALTER SERVER ROLE 僅支援 `sysadmin`。不支援其他所有語法。 Babelfish 中的 T-SQL 使用者，可體驗類似 SQL Server 的登入 (伺服器主體)、資料庫和資料庫使用者 (資料庫主體) 等概念。
CREATE、ALTER LOGIN 子句支援的語法有限	CREATE LOGIN... 支援 PASSWORD 子句、...DEFAULT_DATABASE 子句及 ...DEFAULT_LANGUAGE 子句。ALTER LOGIN... 支援 PASSWORD 子句，而不是 ALTER LOGIN... 不支援 OLD_PASSWORD 子句。只有以 sysadmin 成員身分登入才能修改密碼。
CREATE DATABASE 區分大小寫定序	CREATE DATABASE 庫陳述式不支援區分大小寫定序。

功能或語法	行為或差異的描述
CREATE DATABASE 關鍵字和子句	不支援 COLLATE 和 CONTAINMENT=NONE 以外的選項。接受 COLLATE 子句，一律設定為 `babelfishpg_tsql.server_collation_name` 的值。
CREATE SCHEMA... 支援子句	您可以使用 CREATE SCHEMA 命令來建立空的結構描述。使用其他命令來建立結構描述物件。
資料庫 ID 值在 Babelfish 上不同	master 和 tempdb 資料庫不會是資料庫 ID 1 和 2。
FORMAT 日期類型函數受下列限制支援	不支援單一字元子午線。 SQL 伺服器中的 "yyy" 格式對於 1000 以上的年份傳回 4 位數，但對於其他則只傳回 3 位數。 不支援 "g" 和 "R" 格式 "vi-VN" 地區設定轉換略有不同。
超過 63 個字元的識別符	PostgreSQL 支援最多 63 個字元的識別符。Babelfish 會轉換超過 63 個字元的識別符，轉換後的名稱包含原始名稱的雜湊。例如，一個建立為 "AB(ABC123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890" 的資料表可能會被轉換為 "ABC123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890"。
IDENTITY 資料欄支援	`IDENTITY` 資料欄支援資料類型 `tinyint`、`smallint`、`int`、`bigint`、`numeric` 及 `decimal`。 SQL Server 在 IDENTITY 資料欄中支援資料類型 `numeric` 和 `decimal` 精確到 38 位數。 PostgreSQL 在 IDENTITY 資料欄中支援資料類型 `numeric` 和 `decimal` 精確到 19 位數。
索引搭配 IGNORE_DUP_KEY	如果語法建立的索引包含 INNORE_DUP_KEY，則視為省略此內容來建立索引。

功能或語法	行為或差異的描述
超過 32 個資料欄的索引	索引不能包含超過 32 個資料欄。在 PostgreSQL 中，包含的索引資料欄計入上限，但在 SQL Server 中不會這樣。
索引 (叢集化)	視為已指定 NONCLUSTERED 來建立叢集索引。
索引子句	忽略下列子句：FILLFACTOR、ALLOW_PAGE_LOCKS、ALLOW_ROW_LOCKS、PAD_INDEX、STATISTICS_NORECOMPUTE、OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY、SORT_IN_TEMPDB、DROP_EXISTING、ONLINE、COMPRESSION_DELAY、MAXDOP 和 DATA_COMPRESSION
JSON 支援	不能保證名稱-值對的順序。但是陣列類型仍然不受影響。
LOGIN 物件	除了 PASSWORD、DEFAULT_DATABASE、DEFAULT_LANGUAGE、ENABLE、DISABLE 之外，不支援 LOGIN 物件的所有選項。
NEWSEQUENTIALID 函數	實作成 NEWID；不保證循序行為。呼叫 `NEWSEQUENTIALID` 時，PostgreSQL 會產生新的 GUID 值。
支援 OUTPUT 子句，但有以下限制	不支援同一個 DML 查詢中有 OUTPUT 和 OUTPUT INTO。不支援 OUTPUT 子句中的 UPDATE 或 DELETE 操作參考非目標資料表。OUTPUT... 不支援同一個查詢中有 DELETED *、INSERTED *。
程序或函數參數限制	Babelfish 支援一個程序或函數最多有 100 個參數。
ROWGUIDCOL	目前忽略此子句。查詢參考 `$GUIDGOL` 會導致語法錯誤。
SEQUENCE 物件支援	SEQUENCE 物件支援資料類型 tinyint、smallint、int、bigint、numeric 及 decimal。 Aurora PostgreSQL 在 SEQUENCE 中支援資料類型 numeric 和 and decimal 精確到 19 位數。

功能或語法	行為或差異的描述
伺服器層級角色	支援 sysadmin 伺服器層級角色。不支援其他伺服器層級角色 (sysadmin 除外)。
db_owner 除外的資料庫層級角色	支援 db_owner 資料庫層級角色和使用者定義的資料庫層級角色。不支援 db_owner 除外的資料庫層級角色。
SQL 關鍵字 SPARSE	接受和忽略關鍵字 SPARSE。
SQL 關鍵字子句 ON filegroup	目前忽略此子句。
索引和限制條件的 SQL 關鍵字 CLUSTERED 和 NONCLUSTERED	Babelfish 接受和忽略 CLUSTERED 和 NONCLUSTERED 關鍵字。
sysdatabases.cmptlevel	sysdatabases.cmptlevel 一律設定為 120。
重新啟動時不會重新初始化 tempdb	資料庫重新啟動時，不會移除 tempdb 中建立的永久物件 (例如資料表和程序)。
TEXTIMAGE_ON filegroup	Babelfish 會忽略 TEXTIMAGE_ON *filegroup* 子句。
時間精確度	Babelfish 支援 6 位數精確度的小數秒。此行為尚無不良影響。
交易隔離層級	READUNCOMMITTED 和 READCOMMITTED 視為相同。
虛擬計算資料欄 (非持久性)	虛擬計算資料欄建立為持久性。
沒有 SCHEMABINDING 子句	函數、程序、觸發程序或檢視表中不支援此子句。視為未指定 WITH SCHEMABINDING 來建立物件。

Babelfish 中的交易隔離層級

Babelfish 支援交易隔離層級 READ UNCOMMITTED、 READ COMMITTED和 SNAPSHOT。從 Babelfish 3.4 版開始，SERIALIZABLE支援其他隔離層級 REPEATABLE READ和 。Babelfish 中的所有隔離層級都支援，並在 Postgre 中具有對應的隔離層級行為SQL。 SQL伺服器和 Babelfish 使用不同的基礎機制來實作交易隔離層級 （封鎖並行存取、交易所保留的鎖定、錯誤處理等）。此外，並行存取在不同工作負載的運作方式上有一些細微的差異。如需此 PostgreSQL 行為的詳細資訊，請參閱交易隔離。

主題

- 交易隔離層級概觀
- 設定交易隔離層級
- 啟用或停用交易隔離層級
- 比較 Babelfish 和SQL伺服器隔離層級

交易隔離層級概觀

原始SQL伺服器交易隔離層級是根據預估鎖定，其中只有一份資料複本存在，而查詢必須在存取資料列之前鎖定資料列等資源。稍後，引入了READ COMMITTED隔離層級的變化。這可讓 列版本使用非封鎖存取，在讀取器和寫入器之間提供更好的並行。此外，SNAPSHOT也有名為 的新隔離層級可用。它也會使用資料列版本，藉由避免在交易結束之前保留讀取資料的共用鎖定，以提供比REPEATABLE READ隔離層級更好的並行。

與SQL伺服器不同，Babelfish 中的所有交易隔離層級都是以樂觀鎖定 () 為基礎MVCC。無論基礎資料目前的狀態為何，每個交易都會在陳述式開頭 (READ COMMITTED) 或交易開頭 (REPEATABLE READ、SERIALIZABLE) 看到資料的快照。因此，Babelfish 中並行交易的執行行為可能與 SQL Server 不同。

例如，請考慮隔離層級交易最初在SQL伺服器中遭到封鎖SERIALIZABLE，但稍後會成功。由於序列化與讀取或更新相同資料列的並行交易發生衝突，最終可能會在 Babelfish 中失敗。在某些情況下，與SQL伺服器相比，執行多個並行交易會在 Babelfish 中產生不同的最終結果。使用隔離層級的應用程式，應針對並行案例進行徹底測試。

SQL 伺服器中的隔離層級	Babelfish 隔離層級	PostgreSQL 隔離層級	說明
READ UNCOMMITTED	READ UNCOMMITTED	READ UNCOMMITTED	READ UNCOMMITTED 與 Babelfish

SQL 伺服器中的隔離層級	Babelfish 隔離層級	PostgreSQL 隔離層級	說明
			或 Postgre READ COMMITTED 中的 相同SQL
READ COMMITTED	READ COMMITTED	READ COMMITTED	SQL 伺服器READ COMMITTED 以輕率鎖定為基礎，Babelfish READ COMMITTED 以快照 (MVCC) 為基礎。
READ COMMITTED SNAPSHOT	READ COMMITTED	READ COMMITTED	兩者都是以快照 (MVCC) 為基礎，但不完全相同。
SNAPSHOT	SNAPSHOT	REPEATABLE READ	完全相同。
REPEATABLE READ	REPEATABLE READ	REPEATABLE READ	SQL 伺服器REPEATABLE READ以輕率鎖定為基礎，Babelfish REPEATABLE READ 以快照 (MVCC) 為基礎。
SERIALIZABLE	SERIALIZABLE	SERIALIZABLE	SQL 伺服器SERIALIZABLE 是樂觀隔離，Babelfish SERIALIZABLE 是快照 (MVCC)。

> **Note**
>
> 資料表提示目前不受支援，其行為是透過使用 Babelfish 預先定義的逸出雜湊 來控制escape_hatch_table_hints。

設定交易隔離層級

使用下列命令來設定交易隔離層級：

Example

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL { READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED | REPEATABLE READ |
 SNAPSHOT | SERIALIZABLE }
```

啟用或停用交易隔離層級

在 Babelfish 中預設SERIALIZABLE會停用交易隔離層級 REPEATABLE READ和 ，您必須pg_isolation使用 將babelfishpg_tsql.isolation_level_serializable或babelfishpg_tsql.isolation_level_i出雜湊設定為 ，以明確啟用這些層級sp_babelfish_configure。如需詳細資訊，請參閱使用逃生艙管理 Babelfish 錯誤處理。

以下是透過設定各自的逃生艙來啟用或停用目前工作階段SERIALIZABLE中 REPEATABLE READ和 的範例。選擇性地包含 server 參數，以設定目前工作階段以及所有後續新工作階段的逸出雜湊。

僅在目前的工作階段SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ中啟用 的 。

Example

```
EXECUTE sp_babelfish_configure 'isolation_level_repeatable_read', 'pg_isolation'
```

在目前的工作階段和所有後續的新工作階段SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ中啟用 的使用。

Example

```
EXECUTE sp_babelfish_configure 'isolation_level_repeatable_read', 'pg_isolation',
 'server'
```

在目前的工作階段SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ中停用 ，並停用後續的新工作階段。

Example

```
EXECUTE sp_babelfish_configure 'isolation_level_repeatable_read', 'off', 'server'
```

僅在目前的工作階段SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE中啟用 的使用。

Example

```
EXECUTE sp_babelfish_configure 'isolation_level_serializable', 'pg_isolation'
```

在目前的工作階段和所有後續的新工作階段SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE中啟用 的使用。

Example

```
EXECUTE sp_babelfish_configure 'isolation_level_serializable', 'pg_isolation', 'server'
```

在目前的工作階段SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE中停用 ，並停用後續的新工作階段。

Example

```
EXECUTE sp_babelfish_configure 'isolation_level_serializable', 'off', 'server'
```

比較 Babelfish 和SQL伺服器隔離層級

以下是 SQL Server 和 Babelfish 如何實作ANSI隔離層級的細微差異範例。

> **Note**
>
> - Babelfish 中的隔離層級 REPEATABLE READ和 SNAPSHOT 相同。
> - Babelfish 中的隔離層級 READ UNCOMMITTED和 READ COMMITTED 相同。

下列範例示範如何為下列所有範例建立基礎資料表：

```
CREATE TABLE employee (
    id sys.INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    name sys.VARCHAR(255)NOT NULL,
    age sys.INT NOT NULL
);
INSERT INTO employee (id, name, age) VALUES (1, 'A', 10);
INSERT INTO employee (id, name, age) VALUES (2, 'B', 20);
INSERT INTO employee (id, name, age) VALUES (3, 'C', 30);
```

主題

- Babelfish 與SQL伺服器READ UNCOMMITTED隔離層級READ UNCOMMITTED的比較
- Babelfish 與SQL伺服器READ COMMITTED隔離層級READ COMMITTED的比較
- Babelfish 與SQL伺服器READ COMMITTED SNAPSHOT隔離層級READ COMMITTED的比較
- Babelfish 與SQL伺服器REPEATABLE READ隔離層級REPEATABLE READ的比較
- Babelfish 與SQL伺服器SERIALIZABLE隔離層級SERIALIZABLE的比較

Babelfish 與SQL伺服器**READ UNCOMMITTED**隔離層級**READ UNCOMMITTED**的比較

下表提供執行並行交易時，髒污讀取的詳細資訊。與 Babelfish 實作相比，它顯示使用SQL伺服器中的READ UNCOMMITTED隔離層級時觀察到的結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **READ UNCOMMITTED**	Babelfish **READ UNCOMMITTED**
BEGIN TRANSACTION	BEGIN TRANSACTION	無	無
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL	SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL	無	無

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **READ UNCOMMITTED**	Babelfish **READ UNCOMMITTED**
`READ UNCOMMITTED;`	`READ UNCOMMITTED;`		
交易閒置	`UPDATE employee SET age=0;`	更新成功。	更新成功。
交易閒置	`INSERT INTO employee VALUES (4, 'D', 40);`	插入成功。	插入成功。
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	交易 1 可以看到交易 2 的未遞交變更。	與 Babelfish `READ COMMITTED` 中的相同。交易 1 看不到來自交易 2 的未遞交變更。
交易閒置	`COMMIT`	無	無
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	查看交易 2 所做的變更。	查看交易 2 所做的變更。

Babelfish 與SQL伺服器**`READ COMMITTED`**隔離層級**`READ COMMITTED`**的比較

下表提供執行並行交易時讀取寫入封鎖行為的詳細資訊。與 Babelfish 實作相比，它顯示使用SQL伺服器中的`READ COMMITTED`隔離層級時觀察到的結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **READ COMMITTED**	Babelfish **READ COMMITTED**
`BEGIN TRANSACTION`	`BEGIN TRANSACTION`	無	無
`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;`	`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;`	無	無

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **READ COMMITTED**	Babelfish **READ COMMITTED**
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	無	無
交易閒置	`UPDATE employee SET age=100 WHERE id = 1;`	更新成功。	更新成功。
`UPDATE employee SET age = 0 WHERE age IN (SELECT MAX(age) FROM employee);`	交易閒置	步驟被封鎖，直到交易 2 遞交為止。	交易 2 變更尚未顯示。更新 id=3 的資料列。
交易閒置	`COMMIT`	交易 2 已成功遞交。交易 1 現在已解除封鎖，並查看交易 2 的更新。	交易 2 已成功遞交。
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	交易 1 更新 ID = 1 的資料列。	交易 1 更新 id = 3 的資料列。

Babelfish 與SQL伺服器**READ COMMITTED SNAPSHOT**隔離層級**READ COMMITTED**的比較

下表提供在執行並行交易時，新插入的資料列封鎖行為的詳細資訊。與 `READ COMMITTED` Babelfish 實作相比，它顯示使用SQL伺服器中的`READ COMMITTED SNAPSHOT`隔離層級時觀察到的結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **READ COMMITTED SNAPSHOT**	Babelfish **READ COMMITTED**
`BEGIN TRANSACTION`	`BEGIN TRANSACTION`	無	無

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **READ COMMITTED SNAPSHOT**	Babelfish **READ COMMITTED**
`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;`	`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;`	無	無
`INSERT INTO employee VALUES (4, 'D', 40);`	交易閒置	無	無
交易閒置	`UPDATE employee SET age = 99;`	步驟會遭到封鎖，直到交易 1 遞交為止。插入的資料列被交易 1 鎖定。	已更新三列。新插入的資料列尚未顯示。
`COMMIT`	交易閒置	遞交成功。交易 2 現在已解除封鎖。	遞交成功。
交易閒置	`SELECT * FROM employee;`	所有 4 列的年齡皆 = 99。	ID = 4 的資料列的年齡值為 40，因為在更新查詢期間交易 2 看不到。其他資料列會更新為 age=99。

Babelfish 與SQL伺服器**REPEATABLE READ**隔離層級**REPEATABLE READ**的比較

下表提供執行並行交易時讀取寫入封鎖行為的詳細資訊。其顯示與 REPEATABLE READ Babelfish 實作相比，在SQL伺服器中使用REPEATABLE READ隔離層級時觀察到的結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **REPEATABLE READ**	Babelfish **REPEATABLE READ**
`BEGIN TRANSACTION`	`BEGIN TRANSACTION`	無	無

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **REPEATABLE READ**	Babelfish **REPEATABLE READ**
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;	SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;	無	無
SELECT * FROM employee;	交易閒置	無	無
UPDATE employee SET name='A_TXN1' WHERE id=1;	交易閒置	無	無
交易閒置	SELECT * FROM employee WHERE id != 1;	無	無
交易閒置	SELECT * FROM employee;	交易 2 會遭到封鎖，直到交易 1 遞交為止。	交易 2 會正常進行。
COMMIT	交易閒置	無	無
交易閒置	SELECT * FROM employee;	交易 1 的更新可見。	交易 1 的更新不會顯示。
COMMIT	交易閒置	無	無
交易閒置	SELECT * FROM employee;	會看到交易 1 的更新。	會看到交易 1 的更新。

下表提供執行並行交易時寫入封鎖行為的詳細資訊。其顯示與 REPEATABLE READ Babelfish 實作相比，在SQL伺服器中使用REPEATABLE READ隔離層級時觀察到的結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **REPEATABLE READ**	Babelfish **REPEATABLE READ**
`BEGIN TRANSACTION`	`BEGIN TRANSACTION`	無	無
`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;`	`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;`	無	無
`UPDATE employee SET name='A_TXN1' WHERE id=1;`	交易閒置	無	無
交易閒置	`UPDATE employee SET name='A_TXN2' WHERE id=1;`	交易 2 已封鎖。	交易 2 已封鎖。
`COMMIT`	交易閒置	遞交成功，交易 2 已解除封鎖。	遞交成功，交易 2 失敗，但由於並行更新，錯誤無法序列化存取。
交易閒置	`COMMIT`	遞交成功。	交易 2 已中止。
交易閒置	`SELECT * FROM employee;`	id=1 的資料列具有 name='A_TX2'。	id=1 的資料列的名稱為='A_TX1'。

下表提供在執行並行交易時，模擬讀取行為的詳細資訊。其顯示與 `REPEATABLE READ` Babelfish 實作相比，在SQL伺服器中使用`REPEATABLE READ`隔離層級時觀察到的結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **REPEATABLE READ**	Babelfish **REPEATABLE READ**
`BEGIN TRANSACTION`	`BEGIN TRANSACTION`	無	無
`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;`	`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;`	無	無
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	無	無
交易閒置	`INSERT INTO employee VALUES (4, 'NewRowName', 20);`	交易 2 繼續進行，而不會有任何封鎖。	交易 2 繼續進行，而不會有任何封鎖。
交易閒置	`SELECT * FROM employee;`	可看見新插入的資料列。	可看見新插入的資料列。
交易閒置	`COMMIT`	無	無
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	交易 2 插入的新資料列會顯示。	交易 2 插入的新資料列不會顯示。
`COMMIT`	交易閒置	無	無
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	可看見新插入的資料列。	可看見新插入的資料列。

下表提供執行並行交易時的詳細資訊，以及與 `REPEATABLE READ` Babelfish 實作相比，使用 SQL 伺服器中的`REPEATABLE READ`隔離層級時不同的最終結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **REPEATABLE READ**	Babelfish **REPEATABLE READ**
`BEGIN TRANSACTION`	`BEGIN TRANSACTION`	無	無
`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;`	`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;`	無	無
`UPDATE employee SET age = 100 WHERE age IN (SELECT MIN(age) FROM employee);`	交易閒置	交易 1 會使用 ID 1 更新資料列。	交易 1 會使用 ID 1 更新資料列。
交易閒置	`UPDATE employee SET age = 0 WHERE age IN (SELECT MAX(age) FROM employee);`	交易 2 會遭到封鎖，因為SELECT陳述式會嘗試讀取交易 1 中UPDATE查詢鎖定的資料列。	交易 2 不會進行任何封鎖，因為讀取永遠不會遭到封鎖、陳述SELECT式會執行，最後更新 ID = 3 的資料列，因為交易 1 變更尚未顯示。
交易閒置	`SELECT * FROM employee;`	此步驟會在交易 1 遞交後執行。ID = 1 的資料列會由前一個步驟的交易 2 更新，並在此處顯示。	ID = 3 的資料列會由交易 2 更新。
`COMMIT`	交易閒置	交易 2 現在已解除封鎖。	遞交成功。
交易閒置	`COMMIT`	無	無

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **REPEATABLE READ**	Babelfish **REPEATABLE READ**
SELECT * FROM employee;	交易閒置	兩個交易都會在 ID = 1 的資料列上執行更新。	交易 1 和 2 會更新不同的資料列。

Babelfish 與SQL伺服器**SERIALIZABLE**隔離層級**SERIALIZABLE**的比較

下表提供執行並行交易時範圍鎖定的詳細資訊。與 SERIALIZABLE Babelfish 實作相比，它顯示使用SQL伺服器中的SERIALIZABLE隔離層級時觀察到的結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **SERIALIZABLE**	Babelfish **SERIALIZABLE**
BEGIN TRANSACTION	BEGIN TRANSACTION	無	無
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERILAIZABLE;	SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERILAIZABLE;	無	無
SELECT * FROM employee;	交易閒置	無	無
交易閒置	INSERT INTO employee VALUES (4, 'D', 35);	交易 2 會遭到封鎖，直到交易 1 遞交為止。	交易 2 繼續進行，而沒有任何封鎖。
交易閒置	SELECT * FROM employee;	無	無
COMMIT	交易閒置	交易 1 已成功遞交。交易 2 現在已解除封鎖。	交易 1 已成功遞交。
交易閒置	COMMIT	無	無

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **SERIALIZABLE**	Babelfish **SERIALIZABLE**
SELECT * FROM employee;	交易閒置	可看見新插入的資料列。	可看見新插入的資料列。

下表提供執行並行交易時的詳細資訊，以及與 SERIALIZABLE Babelfish 實作相比，使用 SQL 伺服器中的SERIALIZABLE隔離層級時不同的最終結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **SERIALIZABLE**	Babelfish **SERIALIZABLE**
BEGIN TRANSACTION	BEGIN TRANSACTION	無	無
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERILAIZABLE;	SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERILAIZABLE;	無	無
交易閒置	INSERT INTO employee VALUES (4, 'D', 40);	無	無
UPDATE employee SET age =99 WHERE id = 4;	交易閒置	交易 1 會遭到封鎖，直到交易 2 遞交為止。	交易 1 會繼續進行，而不會有任何封鎖。
交易閒置	COMMIT	交易 2 已成功遞交。交易 1 現在已解除封鎖。	交易 2 已成功遞交。
COMMIT	交易閒置	無	無
SELECT * FROM employee;	交易閒置	顯示新插入的資料列，年齡值 = 99。	顯示新插入的資料列，年齡值 = 40。

當您INSERT進入具有唯一限制條件的資料表時，下表會提供詳細資訊。其顯示與 SERIALIZABLE Babelfish 實作相比，在SQL伺服器中使用SERIALIZABLE隔離層級時觀察到的結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **SERIALIZABLE**	Babelfish **SERIALIZABLE**
`BEGIN TRANSACTION`	`BEGIN TRANSACTION`	無	無
`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERILAIZABLE;`	`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERILAIZABLE;`	無	無
交易閒置	`INSERT INTO employee VALUES (4, 'D', 40);`	無	無
`INSERT INTO employee VALUES ((SELECT MAX(id)+1 FROM employee), 'E', 50);`	交易閒置	交易 1 會遭到封鎖，直到交易 2 遞交為止。	交易 1 會遭到封鎖，直到交易 2 遞交為止。
交易閒置	`COMMIT`	交易 2 已成功遞交。交易 1 現在已解除封鎖。	交易 2 已成功遞交。交易 1 因錯誤重複金鑰值而中止，違反了唯一的限制條件。
`COMMIT`	交易閒置	交易 1 已成功遞交。	交易 1 遞交失敗，由於交易之間的讀取或寫入相依性， 無法序列化存取。
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	資料列 (5、'E'、50) 已插入。	只有 4 個資料列存在。

在 Babelfish 中，若這些交易的執行與這些交易的所有可能序列（一次一個）執行不一致，則以可序列化層級可序列化方式執行的並行交易會失敗。

下表提供執行並行交易時序列化異常的詳細資訊。與 SERIALIZABLE Babelfish 實作相比，它顯示使用SQL伺服器中的SERIALIZABLE隔離層級時觀察到的結果。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **SERIALIZABLE**	Babelfish **SERIALIZABLE**
`BEGIN TRANSACTION`	`BEGIN TRANSACTION`	無	無
`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERILAIZABLE;`	`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERILAIZABLE;`	無	無
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	無	無
`UPDATE employee SET age=5 WHERE age=10;`	交易閒置	無	無
交易閒置	`SELECT * FROM employee;`	交易 2 會遭到封鎖，直到交易 1 遞交為止。	交易 2 繼續進行，而沒有任何封鎖。
交易閒置	`UPDATE employee SET age=35 WHERE age=30;`	無	無
`COMMIT`	交易閒置	交易 1 已成功遞交。	交易 1 會先遞交，並且能夠成功遞交。
交易閒置	`COMMIT`	交易 2 已成功遞交。	交易 2 遞交失敗並出現序列化錯誤，整個交易已復原。重試交易 2。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器 **SERIALIZABLE**	Babelfish **SERIALIZABLE**
SELECT * FROM employee;	交易閒置	兩個交易的變更都會顯示。	交易 2 已復原。只會看到交易 1 變更。

在 Babelfish 中，只有當所有並行交易都在隔離層級執行時，序列化異常才可能SERIALIZABLE。在下表中，讓我們採取上述範例，但REPEATABLE READ將交易 2 改為隔離層級。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器隔離層級	Babelfish 隔離層級
BEGIN TRANSACTION	BEGIN TRANSACTION	無	無
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERILAIZABLE;	SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;	無	無
SELECT * FROM employee;	交易閒置	無	無
UPDATE employee SET age=5 WHERE age=10;	交易閒置	無	無
交易閒置	SELECT * FROM employee;	交易 2 會遭到封鎖，直到交易 1 遞交為止。	交易 2 繼續進行，而沒有任何封鎖。
交易閒置	UPDATE employee SET age=35 WHERE age=30;	無	無
COMMIT	交易閒置	交易 1 已成功遞交。	交易 1 已成功遞交。
交易閒置	COMMIT	交易 2 已成功遞交。	交易 2 已成功遞交。

交易 1	交易 2	SQL 伺服器隔離層級	Babelfish 隔離層級
`SELECT * FROM employee;`	交易閒置	兩個交易的變更都會顯示。	兩個交易的變更都會顯示。

使用具有限制實作的 Babelfish 功能

Babelfish 的每個新版本都會增加對功能的支援，這些功能與 T-SQL 功能和行為更為一致。儘管如此，目前的實作中仍存在一些不受支援的功能和差異。您可以在以下內容找到有關 Babelfish 和 T-SQL 之間功能差異的資訊，以及一些解決方法或使用說明。

從 Babelfish 1.2.0 版起，以下功能目前具有限制的實作：

- SQL 伺服器目錄 (系統檢視) — 目錄 `sys.sysconfigures`、`sys.syscurconfigs` 以及 `sys.configurations` 僅支持單一唯讀組態。目前不支援 `sp_configure`。如需 Babelfish 實作的其他 SQL Server 檢視的詳細資訊，請參閱 從 Babelfish 系統目錄取得資訊。
- GRANT 許可 — 支持 GRANT…TO PUBLIC，但目前不支援 GRANT..TO PUBLIC WITH GRANT OPTION。
- SQL Server擁有權鏈和許可機制限制 — 在 Babelfish 中，SQL Server 擁有權鏈適用於檢視，但不適用於預存程序。這代表必須向程序授予對與呼叫程序之相同擁有者所擁有的其他物件的明確存取權。在 SQL Server 中，授予呼叫者在程序上的 EXECUTE 權限足以呼叫同一擁有者所擁有的其他物件。在 Babelfish 中，呼叫者還必須被授予對程序所存取之物件的權限。
- 解析度不合格 (無結構描述名稱) 的物件參考 — 當 SQL 物件 (程序、檢視、函式或觸發程序) 參考物件而不使用結構描述名稱限定物件時，SQL Server 會使用發生參考的 SQL 物件的結構描述名稱來解析該物件的結構描述名稱。目前，Babelfish 使用執行程序的資料庫使用者的預設結構描述，以不同方式解決此問題。
- 預設結構描述變更、工作階段和連接 — 如果使用者將預設結構描述變更為 `ALTER USER...WITH DEFAULT SCHEMA`，此變更會立即在該工作階段中生效。但是，對於屬於同一使用者的其他目前連接的工作階段，計時會有所不同，如下所示：
  - 如果是 SQL Server：— 此變更將立即在此使用者的所有其他連接中生效。
  - 如果是 Babelfish：— 此變更僅對此使用者的新連接生效。
- ROWVERSION 和 TIMESTAMP 資料類型實作和逃生艙設定 — 現在 Babelfish 已支援 ROWVERSION 和 TIMESTAMP 資料類型。若要在 Babelfish 中使用 ROWVERSION 和 TIMESTAMP，您必須將逃生艙的設定 `babelfishpg_tsql.escape_hatch_rowversion` 從預

設值 (嚴格) 變更為 `ignore`。ROWVERSION 和 TIMESTAMP 資料類型的 Babelfish 實作在語義上與 SQL Server 大多相同，但有以下例外：

- 內建 @@DBTS 函數的行為與 SQL Server 類似，但有些微差異。Babelfish 不會傳回 `SELECT @@DBTS` 其上次使用的值，而是產生新的時間戳記，這是因為基礎 PostgreSQL 資料庫引擎及其多版本並行控制 (MVCC) 實作之故。
- 在 SQL Server 中，每個插入或更新的行都會獲得唯一的 ROWVERSION/TIMESTAMP 值。在 Babelfish 中，由同一陳述式更新的每個插入行都會被指派相同的 ROWVERSION/TIMESTAMP 值。

  例如，當 UPDATE 陳述式或 INSERT-SELECT 陳述式影響多行時，在 SQL Server 中，受影響的行在其 ROWVERSION/TIMESTAMP 列中都具有不同的值。在 Babelfish (PostgreSQL) 中，行具有相同的值。
- 在 SQL Server 中，當您使用 SELECT-INTO 建立新資料表時，可以將明確值 (如 NULL) 轉換為要建立的 ROWVERSION/TIMESTAMP 列。當您在 Babelfish 中做同樣的事情時，Babelfish 會將一個實際的 ROWVERSION/TIMESTAMP 值指派給新資料表中的每一行。

ROWVERSION/TIMESTAMP 資料類型中的這些小差異不會對在 Babelfish 上執行的應用程式產生負面影響。

結構描述建立、擁有權和權限 — 在由非 DBO 使用者 (使用 `CREATE SCHEMA` *`schema name`* `AUTHORIZATION` *`user name`*) 擁有的結構描述中建立和存取物件的許可，不同於 SQL Server 和 Babelfish 非 DBO 使用者，如下表所示：

擁有該結構描述的資料庫使用者 (非 DBO) 可執行下列操作：	SQL Server	Babelfish
在結構描述中建立物件，而不需要 DBO 的額外授權？	否	是
存取 DBO 在結構描述中建立的物件，而不需要額外授權？	是	否

改善 Babelfish 查詢效能

您可以使用查詢提示和 PostgreSQL 最佳化工具，在 Babelfish 中實現更快的查詢處理。

主題

- 使用解釋計劃改善 Babelfish 查詢效能
- 使用 T-SQL 查詢提示來改善 Babelfish 查詢效能

您也可以使用 sp_babelfish_volatility 程序改善查詢效能。如需詳細資訊，請參閱sp_babelfish_volatility。

您也可以使用子查詢轉換和子查詢快取來改善查詢效能。如需詳細資訊，請參閱最佳化 Aurora PostgreSQL 中的相關子查詢。

使用解釋計劃改善 Babelfish 查詢效能

從第 2.1.0 版開始，Babelfish 包含兩個函數，以透明地使用 PostgreSQL 最佳化工具為 TDS 連接埠上的 T-SQL 查詢產生預估的和實際的查詢計劃。這些函數類似於將 SET STATISTICS PROFILE 或 SET SHOWPLAN_ALL 搭配 SQL Server 資料庫使用，以識別及改善慢速執行的查詢。

> **Note**
>
> 目前不支援從函數、控制流程與游標取得查詢計劃。

在此表中，您可以找到 SQL Server、Babelfish 及 PostgreSQL 之間查詢計劃解釋函數的比較。

SQL Server	Babelfish	PostgreSQL
SHOWPLAN_ALL	BABELFISH_SHOWPLAN_ALL	EXPLAIN
STATISTICS PROFILE	BABELFISH_STATISTICS PROFILE	解釋分析
使用 SQL Server 最佳化工具	使用 PostgreSQL 最佳化工具	使用 PostgreSQL 最佳化工具
SQL Server 輸入與輸出格式	SQL Server 輸入與 PostgreSQL 輸出格式	PostgreSQL 輸入和輸出格式
為工作階段設定	為工作階段設定	套用至特定陳述式
支援以下項目：	支援以下項目：	支援以下項目：

SQL Server	Babelfish	PostgreSQL
• SELECT • INSERT • UPDATE • DELETE • CURSOR • 製作 • EXECUTE • EXEC 與函數，包括控制流程 (CASE、WHILE-BREAK-CONTINUE、WAITFOR、BEGIN-END、IF-ELSE 等等)	• SELECT • INSERT • UPDATE • DELETE • 製作 • EXECUTE • EXEC • RAISEERROR • THROW • PRINT • USE	• SELECT • INSERT • UPDATE • DELETE • CURSOR • 製作 • EXECUTE

按照下列方式使用 Babelfish 函數：

- SET BABELFISH_SHOWPLAN_ALL [ON|OFF] – 設定 ON 以產生預估的查詢執行計劃。此函數會實作 PostgreSQL `EXPLAIN` 命令的行為。使用此命令可取得給定查詢的解釋計劃。
- SET BABELFISH_STATISTICS PROFILE [ON|OFF] – 設定為 ON 以取得實際查詢執行計劃。這個函數實作 PostgreSQL 其 `EXPLAIN ANALYZE` 命令的行為。

如需有關在 PostgreSQL `EXPLAIN` 和 `EXPLAIN ANALYZE` 的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 EXPLAIN。

> **Note**
>
> 從 2.2.0 版開始，您可以將 `escape_hatch_showplan_all` 參數設為 ignore，以避免在 SQL Server 語法中將 BABELFISH_ 字首用於 `SHOWPLAN_ALL` 和 `STATISTICS PROFILE` SET 命令。

例如，以下命令順序會開啟查詢計劃，然後傳回 SELECT 陳述式的預估查詢執行計劃，而不執行查詢。此範例透過使用 `sqlcmd` 命令列工具查詢 TDS 連接埠，以使用 SQL Server 範例 `northwind` 資料庫：

```
1> SET BABELFISH_SHOWPLAN_ALL ON
2> GO
1> SELECT t.territoryid, e.employeeid FROM
2> dbo.employeeterritories e, dbo.territories t
3> WHERE e.territoryid=e.territoryid ORDER BY t.territoryid;
4> GO

QUERY PLAN


------------------------------------------------------------------------------


Query Text: SELECT t.territoryid, e.employeeid FROM
dbo.employeeterritories e, dbo.territories t
WHERE e.territoryid=e.territoryid ORDER BY t.territoryid
Sort  (cost=6231.74..6399.22 rows=66992 width=10)
  Sort Key: t.territoryid NULLS FIRST
  ->  Nested Loop  (cost=0.00..861.76 rows=66992 width=10)
        ->  Seq Scan on employeeterritories e  (cost=0.00..22.70 rows=1264 width=4)
              Filter: ((territoryid)::"varchar" IS NOT NULL)
        ->  Materialize  (cost=0.00..1.79 rows=53 width=6)
              ->  Seq Scan on territories t  (cost=0.00..1.53 rows=53 width=6)
```

完成檢閱和調整查詢後，您可以關閉該函數，如下所示：

```
1> SET BABELFISH_SHOWPLAN_ALL OFF
```

將 BABELFISH_STATISTICS PROFILE 設定為 ON 的情況下，每個執行的查詢會傳回其一般結果集，接著傳回一個顯示實際查詢執行計劃的附加結果集。Babelfish 會產生查詢計劃，以在呼叫 SELECT 陳述式時提供最快的結果集。

```
1> SET BABELFISH_STATISTICS PROFILE ON
1>
2> GO
1> SELECT e.employeeid, t.territoryid FROM
2> dbo.employeeterritories e, dbo.territories t
3> WHERE t.territoryid=e.territoryid ORDER BY t.territoryid;
4> GO
```

傳回結果集和查詢計劃 (此範例僅顯示查詢計劃)。

```
QUERY PLAN


------------------------------------------------------------------------------
Query Text: SELECT e.employeeid, t.territoryid FROM
dbo.employeeterritories e, dbo.territories t
WHERE t.territoryid=e.territoryid ORDER BY t.territoryid
Sort  (cost=42.44..43.28 rows=337 width=10)
  Sort Key: t.territoryid NULLS FIRST


  ->  Hash Join  (cost=2.19..28.29 rows=337 width=10)
       Hash Cond: ((e.territoryid)::"varchar" = (t.territoryid)::"varchar")
        ->  Seq Scan on employeeterritories e  (cost=0.00..22.70 rows=1270 width=36)
        ->  Hash  (cost=1.53..1.53 rows=53 width=6)
             ->  Seq Scan on territories t  (cost=0.00..1.53 rows=53 width=6)
```

若要進一步了解如何分析您的查詢及 PostgreSQL 最佳化工具傳回的結果，請參閱 explain.depesz.com。如需有關 PostgreSQL EXPLAIN 與 EXPLAIN ANALYZE 的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 EXPLAIN。

可控制 Babelfish 解釋選項的參數

您可以使用下表中顯示的參數控制查詢計劃顯示的資訊類型。

參數	描述
babelfishpg_tsql.explain_buffers	此布林值會開啟 (和關閉) 最佳化工具的緩衝區量資訊。(預設值：關閉) (允許值：關閉、開啟)
babelfishpg_tsql.explain_costs	此布林值會開啟 (和關閉) 最佳化工具的預估啟動和總成本資訊。(預設值：開啟) (允許值：關閉、開啟)
babelfishpg_tsql.explain_format	指定 EXPLAIN 計劃的輸出格式。(預設值：文字) (允許值：文字、xml、json、yaml)
babelfishpg_tsql.explain_settings	此布林值會開啟 (或關閉) 在 EXPLAIN 計劃輸出中包含組態參數的相關資訊。(預設值：關閉) (允許值：關閉、開啟)

參數	描述
babelfishpg_tsql.explain_summary	此布林值會開啟 (或關閉) 摘要資訊，例如查詢計劃後的總時間。(預設值：開啟) (允許值：關閉、開啟)
babelfishpg_tsql.explain_timing	此布林值會開啟 (或關閉) 實際啟動時間及在輸出的每個節點中花費的時間。(預設值：開啟) (允許值：關閉、開啟)
babelfishpg_tsql.explain_verbose	此布林值會開啟 (或關閉) 解釋計劃最詳細的版本。(預設值：關閉) (允許值：關閉、開啟)
babelfishpg_tsql.explain_wal	此布林值會開啟 (或關閉) WAL 記錄資訊的產生使其成為解釋計劃的一部分。(預設值：關閉) (允許值：關閉、開啟)

您可以透過使用 PostgreSQL 用戶端或 SQL Server 用户端，來檢查系統上任何 Babelfish 相關參數的值。請執行下列命令，以取得目前的參數值：

```
1> execute sp_babelfish_configure '%explain%';
2> GO
```

在以下輸出中，您可以看到此特定 Babelfish 資料庫叢集上的所有設定均為其預設值。並非所有的輸出都會出現在此範例中。

```
            name                    setting                    short_desc
--------------------------------- --------
 ---------------------------------------------------------
babelfishpg_tsql.explain_buffers   off      Include information on buffer usage
babelfishpg_tsql.explain_costs     on       Include information on estimated startup
 and total cost
babelfishpg_tsql.explain_format    text     Specify the output format, which can be
 TEXT, XML, JSON, or YAML
babelfishpg_tsql.explain_settings  off      Include information on configuration
 parameters
babelfishpg_tsql.explain_summary   on       Include summary information (e.g.,totaled
 timing information) after the query plan
```

```
babelfishpg_tsql.explain_timing    on       Include actual startup time and time spent
 in each node in the output
babelfishpg_tsql.explain_verbose   off      Display additional information regarding
 the plan
babelfishpg_tsql.explain_wal       off      Include information on WAL record
 generation

(8 rows affected)
```

您可以使用 sp_babelfish_configure 變更這些參數的設定，如下列範例所示。

```
1> execute sp_babelfish_configure 'explain_verbose', 'on';
2> GO
```

如果您想要讓設定永久存在於整個叢集層級上，請包括關鍵字 server，如下列範例所示。

```
1> execute sp_babelfish_configure 'explain_verbose', 'on', 'server';
2> GO
```

使用 T-SQL 查詢提示來改善 Babelfish 查詢效能

從 2.3.0 版開始，Babelfish 支援使用 pg_hint_plan 來使用查詢提示。在 Aurora PostgreSQL 中，預設會安裝 pg_hint_plan。如需 PostgreSQL 延伸模組 pg_hint_plan 的詳細資訊，請參閱 https://github.com/ossc-db/pg_hint_plan。如需 Aurora PostgreSQL 支援的這個延伸模組版本的詳細資訊，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本備註》中的 Amazon Aurora PostgreSQL 延伸模組版本。

查詢最佳化工具是精心設計來為 SQL 陳述式尋找最佳執行計劃。選取計劃時，查詢最佳化工具會同時考慮引擎的成本模型，以及資料欄和資料表統計資料。不過，建議的計劃可能不符合資料集的需求。因此，查詢提示可解決效能問題，以改善執行計劃。query hint 是新增到 SQL 標準的語法，其會指示資料庫引擎如何執行查詢。例如，提示可能會指示引擎遵循循序掃描，並覆寫查詢最佳化工具已選取的任何計劃。

開啟 Babelfish 中的 T-SQL 查詢提示

目前，Babelfish 預設忽略所有 T-SQL 提示。若要套用 T-SQL 提示，請在 enable_pg_hint 為 ON 的情況下執行命令 sp_babelfish_configure。

```
EXECUTE sp_babelfish_configure 'enable_pg_hint', 'on' [, 'server']
```

您可以包括 server 關鍵字，讓設定永久存在於整個叢集層級上。若只要設定目前工作階段的設定，請不要使用 server。

在 enable_pg_hint 為 ON 之後，Babelfish 會套用下列 T-SQL 提示。

- INDEX 提示
- JOIN 提示
- FORCE ORDER 提示
- MAXDOP 提示

例如，下列命令序列會開啟 pg_hint_plan。

```
1> CREATE TABLE t1 (a1 INT PRIMARY KEY, b1 INT);
2> CREATE TABLE t2 (a2 INT PRIMARY KEY, b2 INT);
3> GO
1> EXECUTE sp_babelfish_configure 'enable_pg_hint', 'on';
2> GO
1> SET BABELFISH_SHOWPLAN_ALL ON;
2> GO
1> SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON t1.a1 = t2.a2; --NO HINTS (HASH JOIN)
2> GO
```

沒有提示會套用至 SELECT 陳述式。傳回沒有提示的查詢計劃。

```
QUERY PLAN


------------------------------------------------------------------------------
Query Text: SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON t1.a1 = t2.a2
Hash Join (cost=60.85..99.39 rows=2260 width=16)
 Hash Cond: (t1.a1 = t2.a2)
 -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..32.60 rows=2260 width=8)
 -> Hash (cost=32.60..32.60 rows=2260 width=8)
 -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..32.60 rows=2260 width=8)
```

```
1> SELECT * FROM t1 INNER MERGE JOIN t2 ON t1.a1 = t2.a2;
2> GO
```

查詢提示會套用至 SELECT 陳述式。下列輸出顯示傳回了具有合併聯結的查詢計劃。

```
QUERY PLAN


------------------------------------------------------------------------------
Query Text: SELECT/*+ MergeJoin(t1 t2) Leading(t1 t2)*/ * FROM t1 INNER JOIN t2 ON
 t1.a1 = t2.a2
Merge Join (cost=0.31..190.01 rows=2260 width=16)
 Merge Cond: (t1.a1 = t2.a2)
 -> Index Scan using t1_pkey on t1 (cost=0.15..78.06 rows=2260 width=8)
 -> Index Scan using t2_pkey on t2 (cost=0.15..78.06 rows=2260 width=8)
```

```
1> SET BABELFISH_SHOWPLAN_ALL OFF;
2> GO
```

限制

使用查詢提示時，請考慮下列限制：

- 如果在 enable_pg_hint 開啟之前已快取查詢計劃，則不會在相同工作階段中套用提示。它將在新的工作階段中套用。
- 如果明確地提供結構描述名稱，則無法套用提示。您可以使用資料表別名做為解決方法。
- 查詢提示無法套用至檢視和子查詢。
- 提示不適用於搭配 JOIN 的 UPDATE/DELETE 陳述式。
- 系統會忽略不存在索引或資料表的索引提示。
- FORCE ORDER 提示不適用於 HASH JOIN 和非 HASH JOIN。

搭配 Babelfish 使用 Aurora PostgreSQL 擴充功能

Aurora PostgreSQL 提供使用其他 AWS 服務的擴充功能。以下是支援各種使用案例的選用擴充功能，例如使用 Amazon S3 搭配資料庫叢集以匯入或匯出資料。

- 若要將資料從 Amazon S3 儲存貯體匯入至 Babelfish 資料庫叢集，需要設定 aws_s3 Aurora PostgreSQL 擴充功能。此擴充功能還可讓您將資料從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集匯出至 Amazon S3 儲存貯體。
- AWS Lambda 是一種運算服務，可讓您執行程式碼，而無需佈建或管理伺服器。您可以使用 Lambda 函數執行各種程序，例如處理來自資料庫執行個體的事件通知。若要進一步了解 Lambda，

請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的什麼是 AWS Lambda？。若要從 Babelfish 資料庫叢集叫用 Lambda 函數，需設定 aws_lambda Aurora PostgreSQL 擴充功能。

若要為 Babelfish 叢集設定這些擴充功能，首先需要授予載入擴充功能的許可給內部 Babelfish 使用者。授予許可後，就可以載入 Aurora PostgreSQL 擴充功能。

在 Babelfish 資料庫叢集中啟用 Aurora PostgreSQL 擴充功能

授予 Babelfish 資料庫叢集所需的權限後，才能載入 aws_s3 或 aws_lambda 擴充功能。

以下程序使用 psql PostgreSQL 命令列工具連線到資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱使用 psql 來連線至資料庫叢集。您也可以使用 pgAdmin。如需詳細資訊，請參閱使用 pgAdmin 來連線至資料庫叢集。

此程序會依序載入 aws_s3 和 aws_lambda。如果您只想使用其中一個擴充功能，就不需要同時載入兩者。各自都需要 aws_commons 擴充功能，且會依預設載入，如輸出中所示。

使用 Aurora PostgreSQL 擴充功能的權限設定 Babelfish 資料庫叢集

1. 連線至 Babelfish 資料庫叢集。使用您在建立 Babelfish 資料庫叢集時指定的「主要」使用者 (-U) 名稱。預設值 (postgres) 顯示在範例中。

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   psql -h your-Babelfish.cluster.444455556666-us-east-1.rds.amazonaws.com \
   -U postgres \
   -d babelfish_db \
   -p 5432
   ```

   在 Windows 中：

   ```
   psql -h your-Babelfish.cluster.444455556666-us-east-1.rds.amazonaws.com ^
   -U postgres ^
   -d babelfish_db ^
   -p 5432
   ```

   命令回應會出現提示，要求輸入使用者名稱 (-U) 的密碼。

   ```
   Password:
   ```

輸入資料庫叢集使用者名稱 (-U) 的密碼。如果成功連線，會出現類似以下輸出。

```
psql (13.4)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256,
 compression: off)
Type "help" for help.

postgres=>
```

2. 授予內部 Babelfish 使用者建立和載入擴充功能的權限。

```
babelfish_db=> GRANT rds_superuser TO master_dbo;
GRANT ROLE
```

3. 建立並載入 aws_s3 擴充功能。aws_commons 擴充功能為必要項目，且在安裝 aws_s3 時即已自動安裝。

```
babelfish_db=> create extension aws_s3 cascade;
NOTICE:  installing required extension "aws_commons"
CREATE EXTENSION
```

4. 建立並載入 aws_lambda 擴充功能。

```
babelfish_db=> create extension aws_lambda cascade;
CREATE EXTENSION
babelfish_db=>
```

搭配使用 Babelfish 與 Amazon S3

如果您還沒有 Amazon S3 儲存貯體能與 Babelfish 資料庫叢集搭配使用，可以建立一個儲存貯體。為您想使用的任何 Amazon S3 儲存貯體提供存取權。

嘗試使用 Amazon S3 儲存貯體匯入或匯出資料之前，請完成以下一次性步驟。

為 Babelfish 資料庫執行個體設定 Amazon S3 儲存貯體的存取權

1. 如果需要，可為 Babelfish 執行個體建立 Amazon S3 儲存貯體。若要這樣做，請遵循《Amazon Simple Storage Service Guideguide-s3-user；》中建立儲存貯體的指示。
2. 將檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體。若要這樣做，請遵循《Amazon Simple Storage Service 使用者指南-s3-user；》中的將物件新增至儲存貯體中的步驟。 Guideguide-s3-user

3. 視需要設定許可：

   - 若要從 Amazon S3 匯入資料，Babelfish 資料庫叢集需要存取儲存貯體的許可。建議您使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色，並將 IAM 政策連接至叢集的該角色。若要啟用，請依照「使用 IAM 角色存取 Amazon S3 儲存貯體」中的步驟進行。
   - 若要從 Babelfish 資料庫叢集中匯出資料，必須將 Amazon S3 儲存貯體的存取權授予叢集。與匯入一樣，建議使用 IAM 角色和政策。若要啟用，請依照「設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權」中的步驟進行。

您現在可以搭配 Babelfish 資料庫叢集使用 Amazon S3 與 `aws_s3` 擴充功能。

將資料從 Amazon S3 匯入至 Babelfish 以及將 Babelfish 資料匯出至 Amazon S3

1. 搭配 Babelfish 資料庫叢集使用 `aws_s3` 擴充功能。

   執行此操作時，請務必以資料表存在於 PostgreSQL 情境的方式參考資料表。也就是說，如果你想匯入至名稱為 `[database].[schema].[tableA]` 的 Babelfish 資料表，請在 `aws_s3` 函數中以 `database_schema_tableA` 參考該表:

   - 如需使用 `aws_s3` 函數匯入資料的範例，請參閱 將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。
   - 如需使用 `aws_s3` 函數匯出資料的範例，請參閱 使用 aws_s3.query_export_to_s3 函數匯出查詢資料。
2. 使用 `aws_s3` 擴充功能和 Amazon S3 時，請務必以 PostgreSQL 命名方式參考 Babelfish 資料表，如下表所示。

Babelfish 資料表	Aurora PostgreSQL 資料表
database.*schema*.*table*	*database*_*schema*_*table*

若要進一步了解如何將 Amazon S3 與 Aurora PostgreSQL 搭配使用，請參閱 將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 和 將資料從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集匯出至 Amazon S3。

搭配 使用 Babelfish AWS Lambda

`aws_lambda` 擴充功能載入 Babelfish 資料庫叢集中之後，但在叫用 Lambda 函數之前，您可以按照此程序為資料庫叢集提供 Lambda 存取權。

為 Babelfish 資料庫叢集設定存取權以搭配使用 Lambda

此程序使用 AWS CLI 建立 IAM 政策和角色，並將其與 Babelfish 資料庫叢集建立關聯。

1. 建立允許從 Babelfish 資料庫叢集存取 Lambda 的 IAM 政策。

```
aws iam create-policy  --policy-name rds-lambda-policy --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
        "Sid": "AllowAccessToExampleFunction",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "lambda:InvokeFunction",
        "Resource": "arn:aws:lambda:aws-region:444455556666:function:my-function"
        }
    ]
}'
```

2. 建立政策可在執行時擔任的 IAM 角色。

```
aws iam create-role  --role-name rds-lambda-role --assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "rds.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}'
```

3. 將政策連接到角色。

```
aws iam attach-role-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::444455556666:policy/rds-lambda-policy \
    --role-name rds-lambda-role --region aws-region
```

4. 將角色連接至 Babelfish 資料庫叢集

```
aws rds add-role-to-db-cluster \
       --db-cluster-identifier my-cluster-name \
```

```
        --feature-name Lambda \
        --role-arn  arn:aws:iam::444455556666:role/rds-lambda-role   \
        --region aws-region
```

完成這些任務後，您就可以叫用 Lambda 函數。如需使用 設定 AWS Lambda Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的詳細資訊和範例 AWS Lambda，請參閱 步驟 2：為您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定 和 AWS Lambda。

從 Babelfish 資料庫叢集叫用 Lambda 函數

AWS Lambda 支援以 Java、Node.js、Python、Ruby 和其他語言撰寫的函數。如果叫用的函數會傳回文字，則可以從 Babelfish 資料庫叢集中叫用它。以下範例是傳回問候語的預留位置 python 函數。

```
lambda_function.py
import json
def lambda_handler(event, context):
    #TODO implement
    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps('Hello from Lambda!')
```

目前 Babelfish 不支援 JSON。如果函數會傳回 JSON，需使用包裝函式來處理 JSON。例如，假設上方顯示的 `lambda_function.py` 在 Lambda 中會存放為 `my-function`。

1. 使用 `psql` 用戶端 (或 pgAdmin 用戶端) 連線至 Babelfish 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱使用 psql 來連線至資料庫叢集。
2. 建立包裝函式。此範例針對 SQL 使用 PostgreSQL 的程序語言 PL/pgSQL。如需進一步了解，請參閱 PL/PGSQL-SQL 程序性語言。

```
create or replace function master_dbo.lambda_wrapper()
returns text
language plpgsql
as
$$
declare
   r_status_code integer;
   r_payload text;
begin
   SELECT payload INTO r_payload
```

```
    FROM aws_lambda.invoke(  aws_commons.create_lambda_function_arn('my-function',
 'us-east-1')
                           ,'{"body": "Hello from Postgres!"}'::json );
  return r_payload ;
end;
$$;
```

現在可以從 Babelfish TDS 連接埠 (1433) 或 PostgreSQL 連接埠 (5433) 執行該函數。

a. 若要從 PostgreSQL 連接埠叫用 (呼叫) 此函數：

```
SELECT * from aws_lambda.invoke(aws_commons.create_lambda_function_arn('my-
function', 'us-east-1'), '{"body": "Hello from Postgres!"}'::json );
```

輸出類似以下內容：

```
status_code |                       payload                        |
 executed_version | log_result
-------------+------------------------------------------------------
+------------------+------------
         200 | {"statusCode": 200, "body": "\"Hello from Lambda!\""} | $LATEST
         |
(1 row)
```

b. 若要從 TDS 連接埠叫用 (呼叫) 此函數，請使用 SQL Server `sqlcmd` 命令列用戶端連線到連接埠。如需詳細資訊，請參閱使用 SQL Server 用戶端來連線至資料庫叢集。連線後，請執行以下命令：

```
1> select lambda_wrapper();
2> go
```

此命令會傳回類似以下的輸出：

```
{"statusCode": 200, "body": "\"Hello from Lambda!\""}
```

若要進一步了解如何將 Lambda 與 Aurora PostgreSQL 搭配使用，請參閱 從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集叫用 AWS Lambda 函數。如需使用 Lambda 函數的詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 Lambda 入門。

在 Babelfish 中使用 pg_stat_statements

Babelfish for Aurora PostgreSQL 從 3.3.0 開始支援 pg_stat_statements 擴充功能。若要進一步瞭解，請參閱 pg_stat_statements。

如需 Aurora PostgreSQL 支援的這個擴充功能版本的詳細資訊，請參閱擴充功能版本。

建立 pg_stat_statements 擴充功能

若要開啟 pg_stat_statements，您必須開啟查詢識別碼計算。如果 compute_query_id 在參數群組中設定為 on 或 auto，則會自動完成此操作。compute_query_id 參數的預設值為 auto。您也需要建立此擴充功能，才能開啟此功能。使用下列命令從 T-SQL 端點安裝擴充功能：

```
1>EXEC sp_execute_postgresql 'CREATE EXTENSION pg_stat_statements WITH SCHEMA sys';
```

您可以使用下列查詢來存取查詢統計資料：

```
postgres=>select * from pg_stat_statements;
```

> **Note**
>
> 在安裝過程中，如果您沒有為擴充功能提供結構描述名稱，則預設情況下它將在公開結構描述中建立它。若要存取它，您必須使用帶有結構描述限定詞的方括號，如下所示：

```
postgres=>select * from [public].pg_stat_statements;
```

您也可以從 PSQL 端點建立擴充功能。

授權擴充功能

根據預設，您可以查看在 T-SQL 資料庫中執行之查詢的統計資料，而不需要任何授權。

若要存取其他人所建立的查詢統計資料，您必須擁有 pg_read_all_stats PostgreSQL 角色。按照下面提到的步驟建立 GRANT pg_read_all_stats 命令。

1. 在 T-SQL 中，請使用下列查詢來傳回內部 PG 角色名稱。

```
SELECT rolname FROM pg_roles WHERE oid = USER_ID();
```

2. 使用 rds_superuser 權限連接到 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫並使用以下命令：

```
GRANT pg_read_all_stats TO <rolname_from_above_query>
```

範例

從 T-SQL 端點：

```
1>SELECT rolname FROM pg_roles WHERE oid = USER_ID();
2>go
```

```

rolname
-------
master_dbo
(1 rows affected)
```

從 PSQL 端點：

```
babelfish_db=# grant pg_read_all_stats to master_dbo;
```

```
GRANT ROLE
```

您可以使用 pg_stat_statements 檢視來存取查詢統計資料：

```
1>create table t1(cola int);
2>go
1>insert into t1 values (1),(2),(3);
2>go
```

```
(3 rows affected)
```

```
1>select userid, dbid, queryid, query from pg_stat_statements;
2>go
```

```
userid dbid queryid             query
------ ---- -------             -----
37503 34582 6487973085327558478 select * from t1
37503 34582 6284378402749466286 SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
37503 34582 2864302298511657420 insert into t1 values ($1),($2),($3)
10    34582 NULL                <insufficient privilege>
37503 34582 5615368793313871642 SET TEXTSIZE 4096
37503 34582 639400815330803392  create table t1(cola int)
(6 rows affected)
```

重設查詢統計

您可以使用 pg_stat_statements_reset() 來重設 pg_stat_statements 迄今收集的統計資料。若要進一步瞭解，請參閱 pg_stat_statements。目前僅透過 PSQL 端點支援此功能。使用 rds_superuser 權限連接到 Babelfish for Aurora PostgreSQL，使用以下命令：

```
SELECT pg_stat_statements_reset();
```

限制

- 目前，T-SQL 端點不支援 pg_stat_statements()。pg_stat_statements 檢視是收集統計資料的建議方法。
- 某些查詢可能會由 Aurora PostgreSQL 引擎實現的 T-SQL 解析器重寫，pg_stat_statements 檢視將顯示重寫的查詢，而不是原始查詢。

  範例

  ```
  select next value for [dbo].[newCounter];
  ```

  上述查詢在 pg_stat_statements 檢視中重寫如下。

  ```
  select nextval($1);
  ```

- 根據陳述式的執行流程，某些查詢可能不會被 pg_stat_statements 追蹤，且在檢視中不可見。這包括下列陳述式：use dbname、goto、print、raise error、set、throw、declare cursor。

- 對於 CREATE LOGIN 和 ALTER LOGIN 陳述式，不會顯示查詢和 queryid。它將顯示權限不足。
- `pg_stat_statements` 檢視始終包含以下兩個項目，因為這些是由 `sqlcmd` 用戶端內部執行。
  - SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  - SET TEXTSIZE 4096

在 Babelfish 中使用 pgvector

pgvector 是一種開放原始碼延伸模組，可讓您直接在 Postgres 資料庫中搜尋類似的資料。Babelfish 現在支援從 15.6 和 16.2 版開始的此延伸。如需詳細資訊，請參閱 pgvector 開放原始碼文件。

先決條件

若要啟用 pgvector 功能，請使用下列其中一種方法在 sys 結構描述中安裝擴充功能：

- 在 sqlcmd 用戶端中執行下列命令：

```
exec sys.sp_execute_postgresql 'CREATE EXTENSION vector WITH SCHEMA sys';
```

- 在 psql 用戶端中連線至 `babelfish_db`並執行下列命令：

```
CREATE EXTENSION vector WITH SCHEMA sys;
```

> **Note**
>
> 安裝 pgvector 延伸模組後，向量資料類型將只能在您建立的新資料庫連線中使用。現有的連線無法辨識新的資料類型。

支援的功能

Babelfish 擴充 T-SQL 功能以支援下列項目：

- 儲存

  Babelfish 現在支援向量資料類型相容的語法，增強其 T-SQL 相容性。若要進一步了解使用 pgvector 存放資料，請參閱儲存。

- 查詢

Babelfish 擴展 T-SQL 表達式支援，以包含向量相似性運算子。不過，對於所有其他查詢，仍然需要標準 T-SQL 語法。

> **Note**
>
> T-SQL 不支援陣列類型，而且資料庫驅動程式沒有任何可處理的界面。作為解決方法，Babelfish 使用文字字串 (varchar/nvarchar) 來存放向量資料。例如，當您請求向量值【1，2，3】 時，Babelfish 會傳回字串 '【1，2，3】' 作為回應。您可以根據您的需求，在應用程式層級剖析和分割此字串。

若要進一步了解如何使用 pgvector 查詢資料，請參閱查詢。

- 編製索引

  T-SQL `Create Index` 現在支援`USING INDEX_METHOD`語法。您現在可以定義相似性搜尋運算子，以在建立索引時用於特定資料欄。

  文法也會擴展，以支援必要資料欄上的向量相似性操作 （ 檢查 column_name_list_with_order_for_vector 文法 ）。

```
CREATE [UNIQUE] [clustered] [COLUMNSTORE] INDEX <index_name> ON <table_name> [USING
 vector_index_method] (<column_name_list_with_order_for_vector>)
Where column_name_list_with_order_for_vector is:
    <column_name> [ASC | DESC] [VECTOR_COSINE_OPS | VECTOR_IP_OPS | VECTOR_L2_OPS]
 (COMMA simple_column_name [ASC | DESC] [VECTOR_COSINE_OPS | VECTOR_IP_OPS |
 VECTOR_L2_OPS])
```

  若要進一步了解使用 pgvector 為資料編製索引，請參閱編製索引。

- 效能
  - 使用 從 T-SQL 端點`SET BABELFISH_STATISTICS PROFILE ON`偵錯查詢計劃。
  - `max_parallel_workers_get_gather` 使用 T-SQL 中支援的 `set_config`函數來增加 。
  - 使用 `IVFFlat`進行近似搜尋。如需詳細資訊，請參閱 IVFFlat。

  若要改善 pgvector 的效能，請參閱效能。

限制

- Babelfish 不支援混合搜尋的全文搜尋。如需詳細資訊，請參閱混合搜尋。
- Babelfish 目前不支援重新索引功能。不過，您仍然可以使用 PostgreSQL 端點來重新索引。如需詳細資訊，請參閱清空。

搭配 Babelfish 使用 Amazon Aurora 機器學習

您可以將 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集與 Amazon Aurora Machine Learning 整合，以擴充其功能。這種無縫整合可讓您存取各種功能強大的服務，例如 Amazon Comprehend 或 Amazon SageMaker AI 或 Amazon Bedrock，每個服務都專為滿足不同的機器學習需求量身打造。

身為 Babelfish 使用者，您可以在使用 Aurora Machine Learning 時使用現有的 T-SQL 語法和語意知識。遵循 Aurora PostgreSQL AWS 文件中提供的指示。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora Postgre 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL。

先決條件

- 嘗試設定 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 Aurora Machine Learning 之前，您必須了解相關要求和先決條件。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora Postgre 使用 Aurora 機器學習的要求SQL。
- 請務必使用 Postgres 端點或 `sp_execute_postgresql`存放程序安裝`aws_ml`擴充功能。

```
exec sys.sp_execute_postgresql 'Create Extension aws_ml'
```

> **Note**
>
> Babelfish 目前不支援在 Babelfish `sp_execute_postgresql`中使用 的層疊操作。由於 `aws_ml` 依賴 `aws_commons`，因此您需要使用 Postgres 端點單獨安裝它。

```
create extension aws_common;
```

使用 **`aws_ml`**函數處理 T-SQL 語法和語意

下列範例說明如何將 T-SQL 語法和語意套用至 Amazon ML 服務：

Example ：aws_bedrock.invoke_model – 使用 Amazon Bedrock 函數的簡單查詢

```
aws_bedrock.invoke_model(
   model_id      varchar,
   content_type  text,
   accept_type   text,
   model_input   text)
Returns Varchar(MAX)
```

下列範例示範如何使用 invoke_model 叫用 Bedrock 的 Anthropic Claude 2 模型。

```
SELECT aws_bedrock.invoke_model (
    'anthropic.claude-v2', -- model_id
    'application/json', -- content_type
    'application/json', -- accept_type
    '{"prompt": "\n\nHuman:
    You are a helpful assistant that answers questions directly
    and only using the information provided in the context below.
    \nDescribe the answerin detail.\n\nContext: %s \n\nQuestion:
    %s \n\nAssistant:","max_tokens_to_sample":4096,"temperature"
    :0.5,"top_k":250,"top_p":0.5,"stop_sequences":[]}' -- model_input
);
```

Example ：aws_comprehend.detect_sentiment – 使用 Amazon Comprehend 函數的簡單查詢

```
aws_comprehend.detect_sentiment(
   input_text varchar,
   language_code varchar,
   max_rows_per_batch int)
Returns table (sentiment varchar, confidence real)
```

下列範例示範如何叫用 Amazon Comprehend 服務。

```
select sentiment from aws_comprehend.detect_sentiment('This is great', 'en');
```

Example ：aws_sagemaker.invoke_endpoint – 使用 Amazon SageMaker 函數的簡單查詢

```
aws_sagemaker.invoke_endpoint(
  endpoint_name varchar,
  max_rows_per_batch int,
  VARIADIC model_input "any") -- Babelfish inherits PG's variadic parameter type
Rerurns Varchar(MAX)
```

由於 model_input 標記為 VARIADIC 且類型為「任何」，因此使用者可以將任意長度和任何資料類型的清單傳遞至 函數，該函數將做為模型的輸入。下列範例示範如何叫用 Amazon SageMaker 服務。

```
SELECT CAST (aws_sagemaker.invoke_endpoint(
    'sagemaker_model_endpoint_name',
    NULL,
    arg1, arg2 -- model inputs are separate arguments )
AS INT) -- cast the output to INT
```

如需搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Aurora Machine Learning 的詳細資訊，請參閱 搭配 Aurora Postgre 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL。

限制

- 雖然 Babelfish 不允許建立陣列，但仍然可以處理代表陣列的資料。當您使用`aws_bedrock.invoke_model_get_embeddings`像傳回陣列這樣的函數時，結果會以包含陣列元素的字串傳遞。

Babelfish 支援連結的伺服器

通過使用 3.1.0 版本中的 Postgre SQL `tds_fdw` 擴展，SQL支持鏈接的服務器。若要使用連接的伺服器，您必須安裝 `tds_fdw` 擴充功能。如需詳細了解 `tds_fdw` 擴充功能，請參閱 與支持的外國數據包裝工作 Amazon Aurora 郵政 SQL 郵政 SQL。

安裝 **`tds_fdw`** 擴充功能

您可以使用以下方法安裝 `tds_fdw` 擴充功能。

CREATEEXTENSION從端點使用 SQL

1. Connect 到 Postgre SQL 連接埠中的巴貝魚資料庫上的 Postgre 資料庫執行個體。SQL使用具有 rds_superuser 角色的帳戶。

```
psql --host=your-DB-instance.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=test --dbname=babelfish_db --password
```

2. 安裝 tds_fdw 擴充功能。這是一次性安裝程序。您不需要在重啟資料庫叢集時重新安裝。

```
babelfish_db=> CREATE EXTENSION tds_fdw;
CREATE EXTENSION
```

從TDS端點調用**sp_execute_postgresql**存儲過程

Babelfish 從 3.3.0 版本開始支援透過呼叫 sp_execute_postgresql 程序來安裝 tds_fdw 擴充功能。您可以在不結束 T SQL 連接埠的情況下，從 T SQL 端點執行 Postgre SQL 陳述式。如需詳細資訊，請參閱 與巴貝爾魚 Aurora 波格雷程序工作 SQL

1. Connect 至 T 連接埠中巴貝魚資料庫上的 Postgre SQL 資料庫執行個體。SQL

```
sqlcmd -S your-DB-instance.aws-region.rds.amazonaws.com -U test -P password
```

2. 安裝 tds_fdw 擴充功能。

```
1>EXEC sp_execute_postgresql N'CREATE EXTENSION tds_fdw';
2>go
```

受支援的功能

Babelfish 支持添加遠程RDSSQL服務器或巴貝魚 Aurora Postgre SQL 端點作為鏈接的服務器。您也可以將其他遠端SQL伺服器執行個體新增為連結伺服器。接著，使用 OPENQUERY( ) 從這些連結的伺服器擷取資料。從 Babelfish 3.2.0 版開始，也支持四段式名稱。

下列預存程序和目錄檢視皆受到支援，以使用連結的伺服器。

預存程序

- sp_addlinkedserver – Babelfish 不支援 @provstr 參數。

- sp_addlinkedsrvlogin
  - 您必須提供明確的遠端使用者名稱和密碼，才能連線到遠端資料來源。您無法透過使用者自我憑證進行連線。Babelfish 僅支援 `@useself = false`。
  - Babelfish 不支援 `@locallogin` 參數，因為設定特定於本機登入的遠端伺服器存取不受支援。
- sp_linkedservers
- sp_helplinkedsrvlogin
- sp_dropserver
- sp_droplinkedsrvlogin – Babelfish 不支援 `@locallogin` 參數，因為設定特定於本機登入的遠端伺服器存取不受支援。
- sp_serveroption - Babelfish 支援下列伺服器選項：
  - 查詢逾時 (從 Babelfish 3.2.0 版開始)
  - 連線逾時 (從 Babelfish 3.3.0 版開始)
- sp_testlinkedserver (從 Babelfish 3.3.0 版開始)
- sp_enum_oledb_providers (從 Babelfish 3.3.0 版開始)

目錄檢視

- sys.servers
- sys.linked_logins

對連線使用傳輸中加密

從來源 Aurora Postgre SQL 伺服器 Babelfish 到目標遠端伺服器的連線會使用傳輸中的加密 (TLS/SSL)，視遠端伺服器資料庫組態而定。如果遠端伺服器未設定為加密，則 Babelfish 伺服器對遠端資料庫發出的請求將回退為未加密。

強制執行連線加密

- 如果目標連結伺服器是RDS用於SQL伺服器執行個體，請`rds.force_ssl = on`針對目標SQL伺服器執行個體進行設定。如需伺服器SSL/TLS設定的詳細資訊，請參閱SSL搭配 Microsoft SQL SQL伺服器資料庫執行個體搭配使用 RDS
- 如果目標連結伺服器是 Aurora Postgre SQL 叢集的 Babel 魚，請為目標伺服器設`ssl = on`定`babelfishpg_tds.tds_ssl_encrypt = on`和。若要取得有關SSL/的更多資訊TLS，請參閱Babelfish SSL 設定與用戶端連線。

從服務器添加巴貝爾魚作為鏈接服務器 SQL

Aurora Postgre 的巴貝爾魚SQL可以從服務器添加為鏈接的服務器。SQL在SQL服務器數據庫上，您可以添加 Babelfish 作為使用 Microsoft 數據OLE庫提供程序的鏈接服務器：. ODBC MSDASQL

有兩種方法可以使用提供程序將 Babelfish 配置為來自服務器的鏈接SQL服務器MSDASQL：

- 提供ODBC連接字符串作為提供者字符串。
- 在添加鏈接服務器時提供ODBC數據源系統DSN。

限制

- OPENQUERY ( ) 僅適用於SELECT並且不適用於DML.
- 由四個部分組成的物件名稱僅適用於讀取，不適用於修改遠端資料表。UPDATE可以參考FROM子句中的遠端資料表，而不需要修改它。
- 不支援針對 Babelfish 連結伺服器執行預存程序。
- 若有依賴 OPENQUERY( ) 的物件或透過四段式名稱參考的物件，則 Babelfish 主要版本升級可能無法運作。在進行主要版本升級之前，您必須確定任何參考 OPENQUERY( ) 或四段式名稱的物件都已捨棄。
- 對於遠端 Babelfish 伺服器，下列資料類型無法如預期般運作：`nvarchar(max)`、`varchar(max)`、`varbinary(max)`、`binary(max)` 和 `time`。我們建議使用該CAST函數將它們轉換為支持的數據類型。

範例

在下列範例中，Aurora Postgre 專用的 Babelfish SQL 執行個體正在連線至雲端中RDS針對SQL伺服器的執行個體。

```
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server=N'rds_sqlserver', @srvproduct=N'',
 @provider=N'SQLNCLI', @datasrc=N'myserver.CB2XKFSFFMY7.US-WEST-2.RDS.AMAZONAWS.COM';
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin
 @rmtsrvname=N'rds_sqlserver',@useself=N'False',@locallogin=NULL,@rmtuser=N'username',@rmtpassw
```

當連結伺服器就位時，您可以使用 T-SQL OPENQUERY () 或標準的四部分命名來參照遠端伺服器上的資料表、檢視或其他支援的物件：

```
SELECT * FROM OPENQUERY(rds_sqlserver, 'SELECT * FROM TestDB.dbo.t1');
SELECT * FROM rds_sqlserver.TestDB.dbo.t1;
```

若要捨棄連結的伺服器和所有相關聯的登入：

```
EXEC master.dbo.sp_dropserver @server=N'rds_sqlserver', @droplogins=N'droplogins';
```

故障診斷

您可以對來源伺服器和遠端伺服器使用相同的安全群組，以允許它們彼此通訊。安全性群組應該只允許TDS連接埠上的輸入流量 (預設為 1433)，而安全性群組中的來源 IP 可以設定為安全性群組識別碼本身。如需如何設定從具有相同安全群組的另一個執行個體連線至執行個體的規則的詳細資訊，請參閱從執行個體使用相同安全群組連線到執行個體的規則。

若未正確設定存取權，當您嘗試查詢遠端伺服器時，會出現類似下列範例的錯誤訊息。

```
TDS client library error: DB #: 20009, DB Msg: Unable to connect: server is unavailable
 or does not exist (mssql2019.aws-region.rds.amazonaws.com), OS #: 110, OS Msg:
 Connection timed out, Level: 9
```

在巴貝魚中使用全文搜索

從版本 4.0.0 開始，巴貝魚對全文搜索（ ）提供有限的支持。FTSFTS是關聯式資料庫中的一項強大功能，可以有效率地搜尋和編製大量文字資料的索引。它使您可以執行複雜的文本搜索並快速檢索相關結果。FTS對於處理大量文本數據的應用程序尤其有價值，例如內容管理系統，電子商務平台和文檔存檔。

了解巴貝爾魚全文搜索支持的功能

巴貝魚支持以下全文搜索功能：

- CONTAINS條款：
  - 對CONTAINS條款的基本支持。

    ```
    CONTAINS (
    ```

```
    {
       column_name
    }
    , '<contains_search_condition>'
)
```

> **Note**
>
> 目前僅支援英文。

  - 全面處理和翻譯simple_term搜索字符串。
- FULLTEXT INDEX條款：
  - 僅支持CREATE FULLTEXT INDEX ON table_name(column_name [...n]) KEY INDEX index_name語句。
  - 支持完整的DROP FULLTEXT INDEX語句。

> **Note**
>
> 為了重新索引全文索引，您需要刪除全文索引並在同一列上創建一個新索引。

- 搜尋條件中的特殊字元：
  - Babelfish 確保搜索字符串中單次出現的特殊字符得到有效處理。

> **Note**
>
> 雖然 Babelfish 現在可以識別搜索字符串中的特殊字符，但必須認識到獲得的結果與 T-獲得的結果可能會有所不同。SQL

- 列名中的表別名：
  - 透過資料表別名支援，使用者可以針對「全文檢索搜尋」建立更簡潔易讀的SQL查詢。

巴貝魚全文搜索的限制

- 目前，下列選項不支援條款的「巴貝魚」。CONTAINS
  - 不支援英文以外的特殊字元和語言。您將收到不支援的字元和語言的一般錯誤訊息

```
Full-text search conditions with special characters or languages other than English
 are not currently supported in Babelfish
```

  - 多列一樣 column_list
  - PROPERTY屬性
  - prefix_term, generation_term, generic_proximity_term, custom_proximity_term, 和 weighted_term
  - 布林運算子不受支援，使用時您會收到下列錯誤訊息：

```
boolean operators not supported
```

  - 不支援帶有點的識別碼名稱。
- 目前，下列選項不支援條款的「巴貝魚」。CREATE FULLTEXT INDEX
  - [TYPECOLUMN類型 _ 列名稱]
  - [LANGUAGE語言術語]
  - [STATISTICAL_SEMANTICS]
  - 目錄檔案群組選項
  - 與選項
- 不支援建立全文目錄。建立全文檢索索引不需要全文檢索目錄。
- CREATE FULLTEXT INDEX不支持帶點的標識符名稱。
- Babel 魚目前不支持搜索字符串中的連續特殊字符。使用時，您會收到下列錯誤訊息：

```
Consecutive special characters in the full-text search condition are not currently
 supported in Babelfish
```

巴貝爾魚支持地理空間數據類型

從版本 3.5.0 和 4.1.0 開始，巴貝魚包括對以下兩種空間數據類型的支持：

- 幾何數據類型-此數據類型是用於存儲平面或歐幾里得（平地）數據。
- 地理資料類型 — 此資料類型適用於儲存橢球體或圓形地球資料，例如 GPS 緯度和經度座標。

這些數據類型允許空間數據的存儲和操作，但有限制。

了解巴貝爾魚中的地理空間數據類型

- 各種資料庫物件 (例如視圖、程序和表格) 都支援空間資料類型。

- 支援 2D 點資料類型，將位置資料儲存為由緯度、經度和有效空間參考系統識別碼 (SRID) 定義的點。
- 通過 JDBC，ODBC，DOTNET 和 PYTHON 等驅動程序連接到巴貝爾魚的應用程序可以利用此地理空間功能。

巴貝魚支持的幾何數據類型函數

- ST GeomFromText (*####, SRID) – ######* (WKT) 表現法建立幾何圖形例證。
- ST PointFromText (*###SRID) – ## WKT ######*例證。
- 點 (X、Y、SRID) — 使用 x 和 y 座標的浮點值建立點實體。
- .ST AsText () <geometry_instance>— 從幾何實例萃取 WKT 表現法。
- .stDistance (其他幾何) — 計算兩個幾何例<geometry_instance>證之間的距離。
- .STX <geometry_instance>— 萃取幾何圖形例證的 X 座標 (經度)。
- .ST <geometry_instance>Y — 萃取幾何圖形例證的 Y 座標 (緯度)。

巴貝魚支持的地理數據類型函數

- ST GeomFromText (*#####SRID) – ## WKT ##*建立地理實例。
- ST PointFromText (*###SRID) – ## WKT ######*例證。
- 點 (緯度、長、SRID) — 使用「緯度」和「經度」的浮點值建立點例證。
- .ST AsText () <geography_instance>— 從地理實例中提取 WKT 表示。
- .stDistance (其他地理位置) — 計算兩個地理環境<geography_instance>之間的距離。
- .Lat <geography_instance>— 擷取地理位置實例的緯度值。
- .Long <geography_instance>— 擷取地理位置例證的「經度」值。

地理空間數據類型的巴貝爾魚的限制

- 目前，Babelfish 不支援更進階的功能，例如地理空間資料類型的點例證的 Z-M 旗標。
- 目前不支援點例證以外的幾何圖形類型：

- LineString
- CircularString
- CompoundCurve
- 多邊形
- CurvePolygon
- MultiPoint
- MultiLineString
- MultiPolygon
- GeometryCollection

- 目前，地理空間資料類型不支援空間索引。
- 這些資料類型目前僅支援列出的函數。如需詳細資訊，請參閱 巴貝魚支持的幾何數據類型函數 及 巴貝魚支持的地理數據類型函數。
- 與 T-SQL 相比，地理資料的 stDistance 函數輸出可能有較小的精確度差異。這是由於 PostGIS 的基礎實現。若要取得更多資訊，請參閱〈ST_ 距離
- 為了獲得最佳性能，請使用內置的地理空間數據類型，而無需在 Babelfish 中創建其他抽象層。

> **Tip**
>
> 雖然您可以建立自訂資料類型，但不建議在地理空間資料之上建立它。這可能會導致複雜性，可能導致由於有限的支持而導致意外行為。

- 在 Babelfish 中，地理空間函數名稱用作關鍵字，並且僅在以預期方式使用時才會執行空間操作。

> **Tip**
>
> 在 Babelfish 中建立使用者定義函數和程序時，請避免使用與內建地理空間函數相同的名稱。如果您有任何具有相同名稱的現有資料庫物件，請使`sp_rename`用重新命名它們。

了解 Babelfish 中的分割

從 4.3.0 版開始，Babelfish 推出有限支援的資料表和索引分割。下列各節提供在 Babelfish 中建立分割區函數、定義分割區結構描述，以及實作分割資料表和索引的詳細資訊。

主題

- Babelfish 中的分割簡介
- 限制和解決方法

Babelfish 中的分割簡介

- 分割區函數：
  - `CREATE PARTITION FUNCTION`：透過指定分割資料欄類型和每個分割區的值範圍，定義如何分割資料表或索引。
  - `DROP PARTITION FUNCTION`：移除現有的分割區函數。
- 分割區結構描述：
  - `CREATE PARTITION SCHEME`：定義分割區和檔案群組之間的映射。

    > **Note**
    >
    > 在 Babelfish 中，檔案群組會被視為虛擬物件，不代表實體儲存位置。

  - `DROP PARTITION SCHEME`：移除現有的分割區結構描述。
- 系統函數：
  - `$PARTITION`：此系統函數會傳回分割區資料欄中指定值屬於指定分割資料表的分割區編號。
- 分割資料表和索引：
  - `CREATE TABLE ... ON partition_scheme_name (partition_column_name)`：根據指定的分割區結構描述和分割區資料欄建立分割的資料表。
  - `CREATE INDEX ... ON partition_scheme_name (partition_column_name)`：根據指定的分割區結構描述和分割區資料欄建立分割索引。
- 分割中繼資料的系統檢視：

  新增下列系統檢視，以提供與分割相關的中繼資料：

  - `sys.destination_data_spaces`
  - `sys.partitions`
  - `sys.partition_functions`
  - `sys.partition_parameters`
  - `sys.partition_range_values`
  - `sys.partition_schemes`

限制和解決方法

Babelfish 尚未支援下列 SQL Server 分割功能：

- `ALTER PARTITION FUNCTION` 與 `ALTER PARTITION SCHEME`。

> **Note**
>
> Babelfish 不支援分割和合併操作。在建立期間定義分割區函數中的所有分割區，因為您稍後無法新增或移除分割區。

- 運算的資料欄做為分割資料欄。
- `INSERT BULK` 分割資料表的 和 BCP公用程式。
- `LEFT` 分割區函數的邊界選項。
- `SQL_VARIANT` 分割區函數的資料類型。
- `TRUNCATE TABLE ... WITH PARTITION`.
- `ALTER TABLE ... SWITCH PARTITION`.
- 未對齊的分割索引，例如分割區結構描述和與分割資料表不同的分割區資料欄。
- 只有分割資料表上的 Full Load 任務才支援從 Babelfish 來源遷移 DMS。
- 分割區函數中定序的使用。
- 使用分割資料欄搭配預設資料庫定序以外的定序。
- Babelfish 不支援這些語法選項，但提供解決方法：
  - 在 CREATE TABLE 陳述式中使用具有限制條件或索引的分割區結構描述。
  - ALTER TABLE ... 新增收縮... ON partition_scheme_name (partition_column_name)。

> **Note**
>
> 您可以將`babelfishpg_tsql.escape_hatch_storage_on_partition`逃生艙設定為忽略。這可讓剖析器忽略與限制條件或索引搭配使用的分割區結構描述選項，而後端會為每個分割區建立個別限制條件或索引。

Babelfish 疑難排解

以下提供部分 Babelfish 資料庫叢集問題的疑難排解概念和解決方法。

主題

- 連線失敗

連線失敗

無法連線至執行 Babelfish 的新的 Aurora 資料庫叢集時，常見原因包括：

- 安全群組不允許存取 - 如果您無法連線至 Babelfish，請確保您已將 IP 地址新增至預設的 Amazon EC2 安全群組。您可以使用 https://checkip.amazonaws.com/ 來判斷 IP 地址，然後新增至 TDS 連接埠和 PostgreSQL 連接埠的傳入規則。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的將規則新增至安全群組。
- SSL 組態不符 — 如果在 Aurora PostgreSQL 上開啟 `rds.force_ssl` 參數 (設定為 1)，則用戶端必須透過 SSL 連接到 Babelfish。如果您的用戶端設定不正確，您會看到錯誤訊息，例如以下所示：

  ```
  Cannot connect to your-Babelfish-DB-cluster, 1433
  ----------------------
  ADDITIONAL INFORMATION:
  no pg_hba_conf entry for host "256.256.256.256", user "your-user-name",
  "database babelfish_db", SSL off (Microsoft SQL Server, Error: 33557097)
  ...
  ```

  此錯誤表示您的本地用戶端和 Babelfish 資料庫叢集之間可能存在 SSL 組態問題，並且叢集要求用戶端使用 SSL (`rds.force_ssl` 參數設定為 1)。如需設定 SSL 的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的將 SSL 與 PostgreSQL 資料庫執行個體搭配使用。

  如果您使用 SQL Server Management Studio (SSMS) 連接至 Babelfish，並且看到此錯誤，您可以在 Connection Properties (連接屬性) 窗格中選擇Encrypt connection (加密連線) 和 Trust server certificate (信任伺服器憑證) 連接選項，然後再試一次。這些設定會處理 SSMS 的 SSL 連接要求。

如需 Aurora 連線問題疑難排解的詳細資訊，請參閱無法連線至 Amazon RDS 資料庫執行個體。

停用 Babelfish

不再需要 Babelfish 時，您可以停用 Babelfish 功能。

一些注意事項：

- 在某些情況下，您可能在完成遷移至 Aurora PostgreSQL 之前停用 Babelfish。如果這樣做，但您的 DDL 依賴於 SQL Server 資料類型，或您在程式碼中使用任何 T-SQL 功能，則程式碼會失敗。
- 佈建 Babelfish 執行個體之後，如果您關閉 Babelfish 延伸，則無法在同一個叢集上再次佈建該資料庫。

若要停用 Babelfish，請修改參數群組，將 `rds.babelfish_status` 設定為 `OFF`。您可以將 `rds.babelfish_status` 設定為 `datatypesonly`，在 Babelfish 停用的情況下繼續使用 SQL Server 資料類型。

如果您在參數群組中停用 Babelfish，則使用該參數群組的所有叢集會失去 Babelfish 功能。

如需有關修改參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。如需 Babelfish 特定參數的資訊，請參閱Babelfish 的資料庫叢集參數群組設定。

管理 Babelfish for Aurora PostgreSQL 版本更新

Babelfish 是 Aurora PostgreSQL 13.4 版和更新版本提供的選項。Babelfish 的更新會隨 Aurora PostgreSQL 資料庫引擎的特定新版本提供。如需詳細資訊，請參閱 Aurora Postgre 的版本備註SQL。

> **Note**
>
> 在任何 Aurora PostgreSQL 13 版本上執行的 Babelfish 資料庫叢集無法升級至 Aurora PostgreSQL 14.3、14.4 和 14.5。此外，Babelfish 不支援 13.x 到 15.x 的直接升級。您必須先將 13.x 資料庫叢集升級至 14.6 及更高版本，再升級至 15.x 版本。

如需不同 Babelfish 版本之間支援的功能清單，請參閱 依版本 Babelfish 支援的 功能。

如需目前不支援的功能清單，請參閱 Babelfish 中不支援的功能。

您可以使用 查詢 ，以取得支援 Babelfish 的 Aurora PostgreSQL AWS 區域 版本清單 describe-db-engine-versions AWS CLI 命令，如下所示。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
$ aws rds describe-db-engine-versions --region us-east-1 \
    --engine aurora-postgresql \
    --query '*[]|[?SupportsBabelfish==`true`].[EngineVersion]' \
    --output text
```

如需詳細資訊，請參閱 describe-db-engine-versions 在 AWS CLI 命令參考中。

在下列主題中，您可以了解如何識別在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上執行的 Babelfish 版本，以及如何升級至新版本。

內容

- 識別您的 Babelfish 版本
- 將 Babelfish 叢集升級至新版本
  - 將 Babelfish 升級至新的次要版本
  - 將 Babelfish 升級至新的主要版本
    - 將 Babelfish 升級至新的主要版本之前
    - 執行主要版本升級

    - 升級至新的主要版本之後
    - 範例：將 Babelfish 資料庫叢集升級至主要版本
- 使用 Babelfish 產品版本參數
    - 設定 Babelfish 產品版本參數
    - 受影響的查詢和參數
    - 包含 babelfishpg_tsql.version 參數的界面

識別您的 Babelfish 版本

您可以查詢 Babelfish 以尋找 Babelfish 版本、Aurora PostgreSQL 版本和相容 Microsoft SQL Server 版本的詳細資訊。您可以使用TDS連接埠或 PostgreSQL 連接埠。

- To use the TDS port to query for version information
- To use the PostgreSQL port to query for version information

使用TDS連接埠查詢版本資訊

1. 使用 `sqlcmd` 或 `ssms` 以連線至 Babelfish 資料庫叢集的端點。

```
sqlcmd -S bfish_db.cluster-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com,1433 -U
    login-id -P password -d db_name
```

2. 若要識別 Babelfish 版本，請執行下列查詢：

```
1> SELECT CAST(serverproperty('babelfishversion') AS VARCHAR)
2> GO
```

   此查詢傳回類似以下的結果。

```
serverproperty
------------------------------
3.4.0

(1 rows affected)
```

3. 若要識別 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的版本，請執行下列查詢：

```
1> SELECT aurora_version() AS aurora_version
```

```
2> GO
```

此查詢傳回類似以下的結果。

```
aurora_version


------------------------------------------------
15.5.0

(1 rows affected)
```

4. 若要識別相容的 Microsoft SQL Server 版本，請執行下列查詢：

```
1> SELECT @@VERSION AS version
2> GO
```

此查詢傳回類似以下的結果。

```
Babelfish for Aurora PostgreSQL with SQL Server Compatibility - 12.0.2000.8
Dec 7 2023 09:43:06
Copyright (c) Amazon Web Services
PostgreSQL 15.5 on x86_64-pc-linux-gnu (Babelfish 3.4.0)

(1 rows affected)
```

顯示 Babelfish 和 Microsoft SQL Server 之間的一個次要差異的範例是，您可以執行下列查詢。在 Babelfish 上，查詢會傳回 1，而在 Microsoft SQL Server 上，查詢會傳回 NULL。

```
SELECT CAST(serverproperty('babelfish') AS VARCHAR) AS runs_on_babelfish
```

您也可以使用 PostgreSQL 連接埠來取得版本資訊，如下列程序所示。

使用 PostgreSQL 連接埠查詢版本資訊

1. 使用 psql 或 pgAdmin 連線至 Babelfish 資料庫叢集的端點。

```
psql host=bfish_db.cluster-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com
     port=5432 dbname=babelfish_db user=sa
```

2. 開啟 psql 的擴充功能 (\x)，增加輸出的可讀性。

```
babelfish_db=> \x
babelfish_db=> SELECT
babelfish_db=> aurora_version() AS aurora_version,
babelfish_db=> version() AS postgresql_version,
babelfish_db=> sys.version() AS Babelfish_compatibility,
babelfish_db=> sys.SERVERPROPERTY('BabelfishVersion') AS Babelfish_Version;
```

此查詢會傳回類似以下的輸出：

```
-[ RECORD 1 ]-----------
+-------------------------------------------------------------------------------------------
aurora_version          | 15.5.0
postgresql_version      | PostgreSQL 15.5 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by
 x86_64-pc-linux-gnu-gcc (GCC) 9.5.0, 64-bit
babelfish_compatibility | Babelfish for Aurora Postgres with SQL Server
 Compatibility - 12.0.2000.8                    +
                         | Dec 7 2023 09:43:06
                                    +
                         | Copyright (c) Amazon Web Services
                                     +
                         | PostgreSQL 15.5 on x86_64-pc-linux-gnu (Babelfish 3.4.0)
babelfish_version       | 3.4.0
```

將 Babelfish 叢集升級至新版本

Babelfish 的新版本在 13.4 版之後會隨 Aurora PostgreSQL 資料庫引擎的一些新版本推出。Babelfish 的每個新版本都有自己的版本編號。與 Aurora Postgre 一樣SQL，Babelfish 使用 *.majorminor.patch* 版本命名機制。例如，第一個 Babelfish 版本 Babelfish 版本 1.0.0 已做為 Aurora PostgreSQL 13.4.0 的一部分提供。

Babelfish 不需要個別的安裝程序。如 中所述創建一個巴貝爾魚 Aurora 後SQL數據庫集群，開啟 Babelfish 是您在建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時選擇的選項。

同樣地，您無法獨立於支援的 Aurora 資料庫叢集升級 Babelfish。若要將現有的 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至新的 Babelfish 版本，請將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至支援您要使用的 Babelfish 版本的新版本。您遵循的升級程序取決於支援 Babelfish 部署的 Aurora PostgreSQL 版本，如下所示。

主要版本升級

您必須先將下列 Aurora PostgreSQL 版本升級至 Aurora PostgreSQL 14.6 及更新版本，才能升級至 Aurora PostgreSQL 15.2 版本。

- Aurora PostgreSQL 13.8 和所有更高版本
- Aurora PostgreSQL 13.7.1 和所有較高的次要版本
- Aurora PostgreSQL 13.6.4 和所有較高的次要版本

您可以將 Aurora PostgreSQL 14.6 和更高版本升級至 Aurora PostgreSQL 15.2 和更高版本。

將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級到新的主要版本涉及數個初步任務。如需詳細資訊，請參閱執行主要版本升級。若要成功升級 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，您需要為新的 Aurora PostgreSQL 版本建立自訂資料庫叢集參數群組。這個新參數群組必須包含與您要升級之叢集相同的 Babelfish 參數設定。如需主要版本升級來源和目標的詳細資訊和資料表，請參閱 將 Babelfish 升級至新的主要版本。

次要版本升級和修補程式

次要版本和修補程式不需要建立新的資料庫叢集參數群組，即可進行升級。次要版本和修補程式可以使用次要版本升級程序，無論是自動套用還是手動套用。如需版本來源和目標的詳細資訊和資料表，請參閱 將 Babelfish 升級至新的次要版本。

> **Note**
>
> 在執行主要或次要升級之前，請將所有待定的維護任務套用至 Babelfish for Aurora PostgreSQL 叢集。

主題

- 將 Babelfish 升級至新的次要版本
- 將 Babelfish 升級至新的主要版本

將 Babelfish 升級至新的次要版本

新的次要版本僅包含回溯相容的變更。修補程式版本中包含其發行後次要版本的重要修正。例如，第一個發行的 Aurora PostgreSQL 13.4 的版本標籤為 Aurora PostgreSQL 13.4.0。至今已發行該次要版本的數個修補程式，包括 Aurora PostgreSQL 13.4.1、13.4.2 和 13.4.4。您可以在該版本的

Aurora PostgreSQL 版本備註頂端的 Patch releases (修補程式版本清單) 中找到適用於每個 Aurora PostgreSQL 版本的修補程式。如需範例，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本備註》中的 PostgreSQL 14.3。

如果您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定為搭配 Auto minor version upgrade (自動次要版本升級) 選項，則您的 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集會在叢集的維護時段期間自動升級。若要進一步了解自動次要版本升級 (AmVU) 以及如何使用它，請參閱 Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級。如果您的叢集不是 AmVU，則您可以透過回應維護任務，或修改叢集以使用新版本，手動將 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至新的次要版本。

當您選擇要安裝的 Aurora PostgreSQL 版本，以及當您在 中檢視現有的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時 AWS Management Console，版本只會顯示 *major.minor* 數字。例如，來自主控台針對具有 Aurora PostgreSQL 13.4 的現有 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的下圖建議將叢集升級至 13.7 版，這是 Aurora PostgreSQL 的新次要版本。



若要取得完整的版本詳細資訊 (包括####等級)，您可以使用 `aurora_version` Aurora PostgreSQL 函數查詢 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 函數參考 中的 aurora_version。您可以在To use the PostgreSQL port to query for version information的識別您的 Babelfish 版本程序中尋找使用函數的範例。

下表顯示 Aurora PostgreSQL 和 Babelfish 版本，以及可支援次要版本升級程序的可用目標版本。

目前來源版本	最新升級目標
Aurora PostgreSQL (Babelfish)	Aurora PostgreSQL (Babelfish)
16.6 (4.4.0)	16.8 (4.5.0)
16.4 (4.3.0)	16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)
16.3 (4.2.0)	16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)
16.2 (4.1.0)	16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)
16.1 (4.0.0)	16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)
15.10 (3.8.0)	15.12 (3.9.0)
15.8 (3.7.0)	15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)
15.7 (3.6.0)	15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)
15.6 (3.5.0)	15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)
15.5 (3.4.0)	15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)
15.4 (3.3.0)	15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)、15.5 (3.4.0)
15.12 (3.9.0)、15.3 (3.2.0)	15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)、15.5 (3.4.0)、15.4 (3.3.0)
15.2 (3.1.0)	15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)、15.5 (3.4.0)、15.4 (3.3.0)、15.3 (3.2.0)

目前來源版本	最新升級目標
14.15 (2.11.0)	14.17 (2.12.0)
14.13 (2.10.0)	14.17 (2.12.0)、14.15 (2.11.0)
14.12 (2.9.0)	14.17 (2.12.0)、14.15 (2.11.0)、14.13 (2.10.0)
14.11 (2.8.0)	14.17 (2.12.0)、14.15 (2.11.0)、14.13 (2.10.0)、14.12 (2.9.0)
14.10 (2.7.0)	14.17 (2.12.0)、14.15 (2.11.0)、14.13 (2.10.0)、14.12 (2.9.0)、14.11 (2.8.0)
14.9 (2.6.0)	14.17 (2.12.0)、14.15 (2.11.0)、14.13 (2.10.0)、14.12 (2.9.0)、14.11 (2.8.0)、14.10 (2.7.0)
14.8 (2.5.0)	14.17 (2.12.0)、14.15 (2.11.0)、14.13 (2.10.0)、14.12 (2.9.0)、14.11 (2.8.0)、14.10 (2.7.0)、14.9 (2.6.0)
14.7 (2.4.0)	14.17 (2.12.0)、14.15 (2.11.0)、14.13 (2.10.0)、14.12 (2.9.0)、14.11 (2.8.0)、14.10 (2.7.0)、14.9 (2.6.0)、14.8 (2.5.0)
14.6 (2.3.0)	14.17 (2.12.0)、14.15 (2.11.0)、14.13 (2.10.0)、14.12 (2.9.0)、14.11 (2.8.0)、1 4.10 (2.7.0)、14.9 (2.6.0)、14.8 (2.5.0)、14.7 (2.4.0)
14.5 (2.2.0)	14.17 (2.12.0)、14.15 (2.11.0)、14.13 (2.10.0)、14.12 (2.9.0)、14.11 (2.8.0)、1 4.10 (2.7.0)、14.9 (2.6.0)、14.8 (2.5.0)、14.7 (2.4.0)、14.6 (2.3.0)
14.3 (2.1.0)	14.6 (2.3.0)
13.8 (1.4.0)	13.9 (1.5.0)

目前來源版本	最新升級目標
13.7 (1.3.0)	13.9 (1.5.0)、13.8 (1.4.0)

將 Babelfish 升級至新的主要版本

對於主要版本升級，您必須先將 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至支援主要版本升級的版本。若要達成此目的，請將修補程式更新或次要版本升級套用至資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 將 Babelfish 升級至新的次要版本。

下表顯示可支援主要版本升級的 Aurora PostgreSQL 版本和 Babelfish 版本。

目前來源版本	最新升級目標
Aurora PostgreSQL (Babelfish)	Aurora PostgreSQL (Babelfish)
16.8 (4.5.0)	17.4 (5.1.0)
16.6 (4.4.0)	17.4 (5.1.0)
16.4 (4.3.0)	17.4 (5.1.0)
16.3 (4.2.0)	17.4 (5.1.0)
16.2 (4.1.0)	17.4 (5.1.0)
16.1 (4.0.0)	17.4 (5.1.0)
15.12 (3.9.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)
15.10 (3.8.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)
15.8 (3.7.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)
15.7 (3.6.0)	17.4 (5.1.0)

目前來源版本	最新升級目標
	16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)
15.6 (3.5.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)
15.5 (3.4.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)、16.1 (4.0.0)
15.4 (3.3.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)、16.1 (4.0.0)
15.3 (3.2.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)、16.1 (4.0.0)
15.2 (3.1.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)、16.1 (4.0.0)
14.17 (2.12.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0) 15.12 (3.9.0)
14.15 (2.11.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0) 15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)

目前來源版本	最新升級目標
14.13 (2.10.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0) 15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)
14.12 (2.9.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0) 15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)
14.11 (2.8.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0) 15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)
14.10 (2.7.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)、16.1 (4.0.0) 15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)、15.5 (3.4.0)
14.9 (2.6.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)、16.1 (4.0.0) 15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)、15.5 (3.4.0)、15.4 (3.3.0)

目前來源版本	最新升級目標
14.8 (2.5.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)、16.1 (4.0.0) 15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)、15.5 (3.4.0)、15.4 (3.3.0)、15.3 (3.2.0)
14.7 (2.4.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)、16.1 (4.0.0) 15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)、15.5 (3.4.0)、15.4 (3.3.0)、15.3 (3.2.0)、15.2 (3.1.0)
14.6 (2.3.0)	17.4 (5.1.0) 16.8 (4.5.0)、16.6 (4.4.0)、16.4 (4.3.0)、16.3 (4.2.0)、16.2 (4.1.0)、16.1 (4.0.0) 15.12 (3.9.0)、15.10 (3.8.0)、15.8 (3.7.0)、15.7 (3.6.0)、15.6 (3.5.0)、15.5 (3.4.0)、15.4 (3.3.0)、15.3 (3.2.0)、15.2 (3.1.0)
13.9 (1.5.0)	14.6 (2.3.0)
13.8 (1.4.0)	14.6 (2.3.0)
13.7 (1.3.0)	14.6 (2.3.0)

將 Babelfish 升級至新的主要版本之前

升級可能涉及短暫的中斷。因此，建議您在維護時段或其他低用量期間執行或安排升級。

執行主要版本升級之前

1. 使用識別您的 Babelfish 版本中概述的命令，識別現有 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 Babelfish 版本。Aurora PostgreSQL 版本和 Babelfish 版本資訊是由 PostgreSQL 處理，因此請遵循To use the PostgreSQL port to query for version information程序中的詳細步驟來取得詳細資訊。
2. 驗證您的版本是否支援主要版本升級。如需支援主要版本升級功能的版本清單，請參閱 將 Babelfish 升級至新的次要版本 並執行必要的升級前任務。

   例如，如果您的 Babelfish 版本是在 Aurora PostgreSQL 13.5 資料庫叢集上執行，而您想要升級至 Aurora PostgreSQL 15.2，請先套用所有次要版本和修補程式，將您的叢集升級至 Aurora PostgreSQL 14.6 或更高版本。當您的叢集為 14.6 或更高版本時，請繼續進行主要版本升級程序。
3. 建立目前 Babelfish 資料庫叢集的手動快照做為備份。備份可讓您將叢集還原至其 Aurora PostgreSQL 版本 (Babelfish 版本)，並將所有資料還原至升級前的狀態。如需詳細資訊，請參閱建立資料庫叢集快照。如果您決定將此叢集還原至升級前的狀態，請務必讓現有的自訂資料庫叢集參數群組可再次使用。如需詳細資訊，請參閱從資料庫叢集快照還原及參數群組考量。
4. 針對目標 PostgreSQL 資料庫版本準備自訂資料庫叢集參數群組。從目前 Babelfish for Aurora PostgreSQL 資料庫叢集複製 Babelfish 參數的設定。若要尋找所有 Babelfish 參數的清單，請參閱 Babelfish 的資料庫叢集參數群組設定。對於主要版本升級，下列參數需要與來源資料庫叢集相同的設定。若要成功升級，所有設定都必須相同。

   - rds.babelfish_status
   - babelfishpg_tds.tds_default_numeric_precision
   - babelfishpg_tds.tds_default_numeric_scale
   - babelfishpg_tsql.database_name
   - babelfishpg_tsql.default_locale
   - babelfishpg_tsql.migration_mode
   - babelfishpg_tsql.server_collation_name

> **Warning**
>
> 如果新 Aurora PostgreSQL 版本的自訂資料庫叢集參數群組中的 Babelfish 參數設定與您要升級之叢集的參數值不符，則 `ModifyDBCluster` 操作會失敗。`InvalidParameterCombination` 錯誤訊息會顯示在 或來自 `modify-db-cluster` AWS CLI 命令的輸出 AWS Management Console 中。

5. 使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 建立自訂資料庫叢集參數群組。針對您要用於升級的 Aurora PostgreSQL 版本選擇適用的 Aurora PostgreSQL 系列。

> **Tip**
>
> 參數群組是在 AWS 區域 層級管理。使用 時 AWS CLI，您可以使用預設區域來設定 ，而不是在 命令`--region`中指定 。若要進一步了解如何使用 AWS CLI，請參閱AWS Command Line Interface 《 使用者指南》中的快速設定。

執行主要版本升級

1. 將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至新的主要版本。如需詳細資訊，請參閱將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的主要版本。
2. 重新啟動叢集的寫入器執行個體，以便參數設定可以生效。

升級至新的主要版本之後

將主要版本升級至新的 Aurora PostgreSQL 版本之後，具有 `IDENTITY` 資料欄的資料表中的 `IDENTITY` 值可能會比升級前的值大 (+32)。結果是，當下一資料列插入到這樣的資料表時，產生的身分資料欄值會跳至 +32 數字，並從那裡開始序列。這種情況不會對 Babelfish 資料庫叢集的函數產生負面影響。不過，如果需要，您可以根據資料欄的最大值重設序列物件。若要這樣做，請使用 `sqlcmd` 或另一個 SQL Server 用戶端連線至 Babelfish 寫入器執行個體上的 T-SQL 連接埠。如需詳細資訊，請參閱使用 SQL Server 用戶端來連線至資料庫叢集。

```
sqlcmd -S bfish-db.cluster-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com,1433 -U
     sa -P ******** -d dbname
```

連線後，請使用下列 SQL 命令來產生陳述式，您可以將其用來植入相關聯的序列物件。這個 SQL 命令同時適用於單一資料庫和多資料庫 Babelfish 組態。如需這兩個部署模型的詳細資訊，請參閱 搭配單一資料庫或多個資料庫來使用 Babelfish。

```
DECLARE @schema_prefix NVARCHAR(200) = ''
IF current_setting('babelfishpg_tsql.migration_mode') = 'multi-db'
    SET @schema_prefix = db_name() + '_'
SELECT 'SELECT setval(pg_get_serial_sequence(''' + @schema_prefix +
 schema_name(tables.schema_id)
    + '.' + tables.name + ''', ''' + columns.name + '''),(select max(' + columns.name +
 ')
```

```
    FROM ' + schema_name(tables.schema_id) + '.' + tables.name + '));
    'FROM sys.tables tables JOIN sys.columns
    columns ON tables.object_id = columns.object_id
    WHERE columns.is_identity = 1
GO
```

查詢會產生一系列 SELECT 陳述式，然後您可以執行這些陳述式來重設最大 IDENTITY 值並關閉任何間隙。以下顯示使用範例 SQL Server 資料庫 (Northwind)，在 Babelfish 叢集上執行時的輸出。

```
-----------------------------------------------------
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('northwind_dbo.categories', 'categoryid'),(select
 max(categoryid)
    FROM dbo.categories));

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('northwind_dbo.orders', 'orderid'),(select
 max(orderid)
    FROM dbo.orders));


SELECT setval(pg_get_serial_sequence('northwind_dbo.products', 'productid'),(select
 max(productid)
    FROM dbo.products));


SELECT setval(pg_get_serial_sequence('northwind_dbo.shippers', 'shipperid'),(select
 max(shipperid)
    FROM dbo.shippers));


SELECT setval(pg_get_serial_sequence('northwind_dbo.suppliers', 'supplierid'),(select
 max(supplierid)
    FROM dbo.suppliers));


(5 rows affected)
```

逐個執行陳述式以重設序列值。

範例：將 Babelfish 資料庫叢集升級至主要版本

在此範例中，您可以找到一系列 AWS CLI 命令，說明如何將執行 Babelfish 1.2.2 版的 Aurora PostgreSQL 13.6.4 資料庫叢集升級至 Aurora PostgreSQL 14.6。首先，針對 Aurora PostgreSQL 14 建立自訂資料庫叢集參數群組。接著，修改參數值以符合 Aurora PostgreSQL 第 13 版來源的參數值。

最後，修改來源叢集來執行升級。如需詳細資訊，請參閱Babelfish 的資料庫叢集參數群組設定。在該主題中，您也可以找到使用 AWS Management Console 執行升級的相關資訊。

使用 create-db-cluster-parameter-group CLI 命令，針對新版本建立資料庫叢集參數群組。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name docs-lab-babelfish-apg-14 \
    --db-parameter-group-family aurora-postgresql14 \
    --description 'New custom parameter group for upgrade to new major version' \
    --region us-west-1
```

當您發出此命令時，系統會在 AWS 區域中建立自訂資料庫叢集參數群組。您會看到類似下列的輸出。

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupName": "docs-lab-babelfish-apg-14",
        "DBParameterGroupFamily": "aurora-postgresql14",
        "Description": "New custom parameter group for upgrade to new major version",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-1:111122223333:cluster-
pg:docs-lab-babelfish-apg-14"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組。

使用 modify-db-cluster-parameter-group CLI 命令來修改設定，使其與來源叢集相符。

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name docs-lab-
babelfish-apg-14 ^
  --parameters
 "ParameterName=rds.babelfish_status,ParameterValue=on,ApplyMethod=pending-reboot" ^
 "ParameterName=babelfishpg_tds.tds_default_numeric_precision,ParameterValue=38,ApplyMethod=pen
reboot" ^
 "ParameterName=babelfishpg_tds.tds_default_numeric_scale,ParameterValue=8,ApplyMethod=pending-
reboot" ^
 "ParameterName=babelfishpg_tsql.database_name,ParameterValue=babelfish_db,ApplyMethod=pending-
reboot" ^
 "ParameterName=babelfishpg_tsql.default_locale,ParameterValue=en-
US,ApplyMethod=pending-reboot" ^
```

```
 "ParameterName=babelfishpg_tsql.migration_mode,ParameterValue=single-
db,ApplyMethod=pending-reboot" ^
 "ParameterName=babelfishpg_tsql.server_collation_name,ParameterValue=sql_latin1_general_cp1_ci
reboot"
```

回應看起來類似以下的內容。

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "docs-lab-babelfish-apg-14"
}
```

使用 modify-db-cluster CLI 命令來修改叢集，以使用新版本和新的自訂資料庫叢集參數群組。您也會指定 `--allow-major-version-upgrade` 引數，如下列範例所示。

```
aws rds modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier docs-lab-bfish-apg-14 \
--engine-version 14.6 \
--db-cluster-parameter-group-name docs-lab-babelfish-apg-14 \
--allow-major-version-upgrade \
--region us-west-1 \
--apply-immediately
```

使用 reboot-db-instance CLI 命令，重新啟動叢集的寫入器執行個體，以便參數設定可以生效。

```
aws rds reboot-db-instance \
--db-instance-identifier docs-lab-bfish-apg-14-instance-1\
--region us-west-1
```

使用 Babelfish 產品版本參數

`babelfishpg_tds.product_version` 名為 的新 Grand Unified Configuration (GUC) 參數是從 Babelfish 2.4.0 和 3.1.0 版本推出。此參數可讓您將SQL伺服器產品版本號碼設定為 Babelfish 的輸出。

該參數是具有 4 個部分的版本 ID 字串，每個部分都應該用「.」分隔。

語法

```
Major.Minor.Build.Revision
```

- 主要版本：介於 11 到 16 之間的數字。
- 次要版本：介於 0 到 255 之間的數字。
- 建置版本：介於 0 到 65535 之間的數字。
- 修訂版本：0 和任何正數。

設定 Babelfish 產品版本參數

您必須使用叢集參數群組來設定主控台的 babelfishpg_tds.product_version 參數。如需如何修改資料庫叢集參數的詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。

若將產品版本參數設為無效值，變更就不會生效。雖然主控台可能會顯示新值，但參數會保留先前的值。請檢查引擎日誌檔案，取得錯誤訊息的詳細資訊。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name mydbparametergroup \
--parameters
 "ParameterName=babelfishpg_tds.product_version,ParameterValue=15.2.4000.1,ApplyMethod=immediat
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
--db-cluster-parameter-group-name mydbparametergroup ^
--parameters
 "ParameterName=babelfishpg_tds.product_version,ParameterValue=15.2.4000.1,ApplyMethod=immediat
```

受影響的查詢和參數

查詢/參數	結果	生效時間
SELECT @@VERSION	傳回使用者定義的SQL伺服器版本 (babelfishpg_tsql.version 值 = 預設)	立即

查詢/參數	結果	生效時間
SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion')	傳回使用者定義的SQL伺服器版本	立即
SELECT SERVERPROPERTY('ProductMajorVersion')	傳回使用者定義SQL伺服器版本的主要版本	立即
VERSION PRELOGIN回應訊息中的字符	伺服器會傳回具有使用者定義SQL伺服器版本PRELOGIN的訊息	當使用者建立新的工作階段時生效
SQLServerVersion 使用 LoginAck 時，在 中 JDBC	DatabaseMetaData.getDatabaseProductVersion() 傳回使用者定義的SQL伺服器版本	當使用者建立新的工作階段時生效

包含 babelfishpg_tsql.version 參數的界面

您可以使用參數 babelfishpg_tsql.version 和 babelfishpg_tds.product_version 設定 @@VERSION 的輸出。下列範例顯示這兩個參數的界面。

- 當 babelfishpg_tsql.version 參數為「預設」，而 babelfishpg_tds.product_version 為 15.0.2000.8。
  - @@版本的輸出 – 15.0.2000.8。
- 當 babelfishpg_tsql.version 參數設為 13.0.2000.8，且 babelfishpg_tds.product_version 參數為 15.0.2000.8。
  - @@版本的輸出 – 13.0.2000.8。

巴比魚為 Aurora 波斯特參考 SQL

主題

- 依版本 Babelfish 支援的 功能
- Babelfish 中不支援的功能
- 與巴貝爾魚 Aurora 波格雷程序工作 SQL

依版本 Babelfish 支援的 功能

在下表中，您可以找到不同 Babelfish 版本支援的所有功能清單。如需不支援的功能清單，請參閱 Babelfish 中不支援的功能。如需多個 Babelfish 版本的相關資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註。

Aurora 和 PostgreSQL 功能

在下表中，您可以找到不同 Babelfish 版本支援的 Aurora 和 PostgreSQL 功能。

Aurora 和 PostgreSQL 功能	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
Aurora ML 服務	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	
使用 Kerberos 進行資料庫身分驗證 AWS Directory Service	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	
傾印和還原	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	
pg_stat_statement 延伸模組	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	
pgvector	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	

Aurora 和 PostgreSQL 功能	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
零停機時間修補 (ZDP)	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	

T-SQL 功能或語法

在下表中，您可以找到不同 Babelfish 版本支援的 T-SQL 功能或語法。

T-SQL 功能或語法	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
SELECT 陳述式的 4 部分物件名稱參考	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	
變更資料庫擁有者的 ALTER AUTHORIZATION 語法	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	
ALTER DATABASE *<db_name>* MODIFY NAME = *<new_db_name>*	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	
ALTER FUNCTION	是	是	否	否	否	否	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	
ALTER PROCEDURE	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	
ALTER ROLE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
ALTER 使用者...使用 LOGIN																												

T-SQL 功能或語法	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
CREATE FUNCTION 中的 AS 關鍵字	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
AT TIME ZONE 子句	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
Babelfish 執行個體做為連結伺服器	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
比較運算子 ！< 和 ！>	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
建立索引 ... ON partition_scheme_name (partition_column_name)	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
在 SQL Server 檢視上 CREATE 而非觸發 (DML)	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
建立參與功能	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
建立參與計畫	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
CREATE ROLE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 功能或語法	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
建立資料表 ... ON partition_scheme_name (partition_column_name)	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
CREATE TRIGGER	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
建立唯一索引	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
跨資料庫程序執行	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
跨資料庫參考 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
僅限輸入參數的游標類型參數（非輸出）	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
使用 bcp 用戶端公用程式進行資料遷移	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
資料類型 TIMESTAMP、ROWVERSION（如需用量資訊，請參閱實作受限的功能	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
呼叫預存程序和函數中的 DEFAULT 關鍵字	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

T-SQL 功能或語法	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
DBCC CHECKIDENT	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
DROP DATABASE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
DROP IF EXISTS（適用於 SCHEMA、DATABASE 和 USER 物件）	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
DROP INDEX 索引 ON schema.table	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
DROP INDEX schema.table.index	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
DROP PARTITION 函數	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
DROP PARTITION SCHEME	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
DROP ROLE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
ENABLE/DISABLE TRIGGER	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
完整文字搜尋	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

T-SQL 功能或語法	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
使用 CONTAINS 子句進行全文搜尋	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
幾何和地理空間資料類型	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
GRANT	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
GRANT 許可【，...n】 ON SCHEMA	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
GUC babelfishpg_tds.product_version	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
具有前置點字元的識別符	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
資料表上的 INSTEAD OF 觸發	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
檢視上的 INSTEAD OF 觸發	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
KILL	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
$PARTITION.partition_function_name(partition_column_value)	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

T-SQL 功能或語法	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
PIVOT （在 4.4.0 和 3.8.0 的檢視定義中使用，使用 3.4.0 的常用資料表表達式，從 3.4.0 聯結）	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
REVOKE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
REVOKE 許可【，...n】 ON SCHEMA	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
SELECT...OFFSET... FETCH 子句	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
選擇 JSON AUTO	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
SET BABELFISH_SHOWPLAN_ALL ON （和 OFF)	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
在 （關閉） 設定 BABELFISH_STATISTICS 設定檔	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
SET CONTEXT_INFO	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
SET LOCK_TIMEOUT	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 功能或語法	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
SET NO_BROWSE TABLE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
SET 資料列計數	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
SET SHOWPLAN_ALL	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
SET STATISTICS IO	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL 語法	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
SSMS：與物件總管連線對話方塊連線	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
SSMS：使用匯入/匯出精靈進行資料遷移	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
SSMS：部分支援物件總管	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 功能或語法	4.4.4	4.4.3	4.3.3	4.3.2	4.2.2	4.2.1	4.2.0	3.3.3	3.3.2	3.3.1	3.3.0	3.2.3	3.2.2	3.2.1	3.2.0	3.1.2	3.1.1	3.1.0	3.0.3	3.0.2	3.0.1	3.0.0	2.4.3	2.4.2	2.4.1	2.4.0	2.3.0	2.2.0	2.1.0	2.0.0	1.0.0
STDEV	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否
STDEVP	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否
具有多個 DML 動作的觸發可以參考轉換表	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
T-SQL 提示（加入方法、索引用量、MAXDOP)	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
T-SQL 方括號語法與 LIKE 述詞	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否
預存程序呼叫和預設值中未加引號的字串值	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
VAR	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否
VARP	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否

T-SQL 內建函數

在下表中，您可以找到不同 Babelfish 版本支援的 T-SQL 內建函數。

T-SQL 內建函數	4.4.4	4.4.3	4.3.3	4.3.2	4.2.2	4.2.1	4.2.0	3.3.3	3.3.2	3.3.1	3.3.0	3.2.3	3.2.2	3.2.1	3.2.0	3.1.2	3.1.1	3.1.0	3.0.3	3.0.2	3.0.1	3.0.0	2.4.3	2.4.2	2.4.1	2.4.0	2.3.0	2.2.0	2.1.0	2.0.0	1.0.0
APP_NAME																														

T-SQL 內建函數	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	01.0
	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
ATN2	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
CHARINDEX	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
CHOOSE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
COL_LENGTH	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
COL_NAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
COLUMNS_UPDATED	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
COLUMNPROPERTY (CharMaxLen，僅限 AllowsNull)	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
CONCAT_WS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
CONTEXT_INFO	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否

| T-SQL 內建函數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2

T-SQL 內建函數	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
DATETIMEOFFSETFROMPARTS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
DATETRUNC	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
DATE_BUCKET	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
EOMONTH	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
EXECUTE AS CALLER	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否
fn_listextendedproperty	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
適用於 JSON	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
FULLTEXTSERVICEPROPERTY	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
HAS_DBACCESS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
HAS_PERMS_BY_NAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 內建函數	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
HOST_NAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
HOST_ID	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
IDENTITY	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
IS_MEMBER	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
IS_ROLEMEMBER	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
IS_SRVROLEMEMBER	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
ISJSON	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
JSON_MODIFY	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否
JSON_QUERY	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
JSON_VALUE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 內建函數	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
的下一個值	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
OBJECT_DEFINITION	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
OBJECT_SCHEMA_NAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
OPENJSON	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
OPENQUERY	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
ORIGINAL_LOGIN	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
PARSENAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
PATINDEX	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
ROWCOUNT_BIG	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否
SCHEMA_NAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 內建函數	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
SESSION_CONTEXT	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
SESSION_USER	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
SID_BINARY（一律傳回 NULL)	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
SMALLDATE TIMEFROMPARTS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否
SQUARE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
STR	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
STRING_AGG	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
STRING_SPLIT	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
SUSER_SID	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
SUSER_SNAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 內建函數	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
SWITCHOFFSET	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
SYSTEM_USER	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
TIMEFROMPARTS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否
TODATETIMEOFFSET	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
TO_CHAR	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
TRIGGER_NESTLEVEL（不含引數）	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
TRY_CONVERT	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
TYPE_ID	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
TYPE_NAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
UPDATE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL INFORMATION_SCHEMA 目錄

在下表中，您可以找到不同 Babelfish 版本支援的 T-SQL INFORMATION_SCHEMA 目錄。

T-SQL INFORMATION_SCHEMA 目錄	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
CHECK_CONSTRAINTS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
COLUMN_DOMAIN_USAGE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
COLUMNS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
CONSTRAINT_COLUMN_USAGE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
DOMAINS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
KEY_COLUMN_USAGE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
例行作業	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
TABLES	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
TABLE_CONSTRAINTS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL INFORMATION_SCHEMA 目錄	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
檢視	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 系統定義的 @@ 變數

在下表中，您可以找到不同 Babelfish 版本支援的 T-SQL 系統定義 @@ 變數。

T-SQL 系統定義的 @@ 變數	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
@@CURSOR_ROWS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
@@DATEFIRST	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
@@DBTS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
@@ERROR	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
@@ERROR=213	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
@@FETCH_STATUS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
@@IDENTITY	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	

T-SQL 系統定義的 @@ 變數	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
@@LANGUAGE	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@LOCK_TIMEOUT	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@MAX_CONNECTIONS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@MAX_PRECISION	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@MICROSOFTVERSION	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@NESTLEVEL	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
@@PROCID	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@ROWCOUNT	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@SERVERNAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@SERVICENAME	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 系統定義的 @@ 變數	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
@@SPID	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@TRANCOUNT	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
@@版本（請注意格式差異，如中所述Babelfish 中的 T-SQL 差異。	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 系統預存程序

在下表中，您可以找到不同 Babelfish 版本支援的 T-SQL 系統預存程序。

T-SQL 系統預存程序	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sp_addextendedproperty	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
sp_addlinkedserver	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
sp_addlinkedsrvlogin	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
sp_addrole	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
sp_addrolemember																											

T-SQL 系統預存程序	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	
sp_babelfish_volatility	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	
sp_column_privileges	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
sp_columns	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
sp_columns_100	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
sp_columns_managed	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
sp_cursor	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
sp_cursor_list	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
sp_cursorclose	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
sp_cursorexecute	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
sp_cursorfetch	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	

T-SQL 系統預存程序	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sp_cursoropen	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_cursoroption	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_cursorprepare	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_cursorprepexec	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_cursorunprepare	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_databases	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_datatype_info	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_datatype_info_100	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_describe_cursor	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_describe_first_result_set	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 系統預存程序	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sp_describe_undeclared_parameters	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_dropextendedproperty	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
sp_droplinkedsrvlogin	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
sp_droprole	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否
sp_droprolemember	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否
sp_dropserver	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
sp_enum_oledb_providers	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
sp_execute	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_execute_postgresql(CREATE、ALTER、DROP)	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
sp_executesql	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 系統預存程序	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sp_fkeys	是
sp_getapplock	是
sp_helpdb	是
sp_helpdbfixedrole	否
sp_helplinkedsrvlogin	否
sp_helprole	是
sp_helprolemember	是
sp_helpsrvrolemember	否
sp_helpuser	是
sp_linkedservers	否

T-SQL 系統預存程序	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sp_oledb_ro_usrname	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_pkeys	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_prefix	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
sp_prepare	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_procedure_params_100_managed	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sp_releaseapplock	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_rename	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
sp_renamedb	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sp_rename （適用於 object_type 'DATABASE'）	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sp_reset_connection	是	是	否	否	否	否	是	是	否	否	否	否	否	否	否	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

T-SQL 系統預存程序	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sp_serveroption(connect_timeout 選項)	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
sp_set_session_context	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
sp_special_columns	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_sproc_columns	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_sproc_columns_100	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_statistics	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_statistics_100	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_stored_procedures	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_table_privileges	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_tablecollations_100	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

T-SQL 系統預存程序	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sp_tables	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_testlinkedserver	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
sp_unprepare	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sp_updateextendedproperty	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
sp_who	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
xp_qv	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

CONNECTIONPROPERTY 系統函數支援的 T-SQL 屬性

在下表中，您可以在不同 Babelfish 版本支援的 CONNECTIONPROPERTY 系統函數上找到支援的 T-SQL 屬性。

CONNECTIONPROPERTY 系統函數支援的 T-SQL 屬性	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
auth_scheme	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
client_net_address																												

CONNECTIONPROPERTY 系統函數支援的 T-SQL 屬性	4.4.4.4.4.4.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.0
	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
local_net_address	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
local_tcp_port	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
net_transport	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
protocol_type	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
physical_net_transport	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

OBJECTPROPERTY 系統函數支援的 T-SQL 屬性

在下表中，您可以在不同 Babelfish 版本支援的 OBJECTPROPERTY 系統函數上找到支援的 T-SQL 屬性。

OBJECTPROPERTY 系統函數支援的 T-SQL 屬性	4.4.4.4.4.4.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.0
IsInlineFunction	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
IsScalarFunction	

OBJECTPROPERTY 系統函數支援的 T-SQL 屬性	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
IsTableFunction	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

SERVERPROPERTY 函數支援的 T-SQL 屬性

在下表中，您可以在不同 Babelfish 版本支援的 SERVERPROPERTY 函數上找到支援的 T-SQL 屬性。

SERVERPROPERTY 函數支援的 T-SQL 屬性	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
Babelfish	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
定序	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
CollationID	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
版本	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
EditionID	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
EngineEdition	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

| SERVERPROPERTY 函數支援的 T-SQL 屬性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2

SERVERPROPERTY 函數支援的 T-SQL 屬性	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	201.0
Japanese_CI_AS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
Japanese_CS_AS	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
LicenseType	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
MachineName	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
ProductLevel	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
ProductMajorVersion	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
ProductMinorVersion	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
ProductUpdateLevel	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否
ProductVersion	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
ServerName	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

Babelfish 支援的 SQL Server 檢視

在下表中，您可以找到不同 Babelfish 版本支援的 SQL Server 檢視。

Babelfish 支援的 SQL Server 檢視	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
information_schema.key_column_usage	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否
information_schema.routines	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
information_schema.schemata	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
information_schema.sequences	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
sys.all_columns	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.all_objects	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.all_parameters	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
sys.all_sql_modules	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.all_views	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

Babelfish 支援的 SQL Server 檢視	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sys.columns	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.configurations	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.data_spaces	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.database_files	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.database_mirroring	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.database_principals	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.database_role_members	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.databases	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.destination_data_spaces	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sys.dm_exec_connections	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

Babelfish 支援的 SQL Server 檢視	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sys.dm_exec_sessions	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.dm_hadr_database_replica_states	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.dm_os_host_info	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.dm_os_sys_info	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sys.endpoints	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.extended_properties	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否
sys.indexes	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.partitions	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sys.partition_functions	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sys.partition_parameters	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

Babelfish 支援的 SQL Server 檢視	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sys.partition_range_values	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sys.partition_schemes	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sys.schemas	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.server_principals	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.server_role_members	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
sys.sql_modules	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.sysconfigures	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.syscurconfigs	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.syslogins	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否
sys.sysprocesses	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

Babelfish 支援的 SQL Server 檢視	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.0
sys.sysusers	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	部	是	是	是	是	是	是	部	部	部	部	部	否
sys.table_types	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.tables	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sys.types	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	部	部	否
sys.xml_schema_collections	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
syslanguages	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
sysobjects.crdate	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	部	否

Babelfish 中不支援的功能

下列表格和清單中列出 Babelfish 目前不支援的功能。Babelfish 的更新包含於 Aurora PostgreSQL 版本中。如需詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註。

主題

- 目前不支援的功能
- 不支援的設定
- 不支援的命令

- 不支援的資料欄名稱或屬性
- 不支援的資料類型
- 不支援的物件類型
- 不支援的函數
- 不支援的語法

目前不支援的功能

在此表格中，您可以找到目前不支援的某些功能的相關資訊。

功能或語法	描述
組件模組和 SQL Common Language Runtime (CLR) 常式	不支援組件模組和 CLR 常式相關的功能。
資料欄屬性	不支援 ROWGUIDCOL、SPARSE、FILESTREAM 和 MASKED。
自主資料庫	不支援在資料庫層級而非伺服器層級驗證登入的自主資料庫。
跨資料庫 DDL	尚不支援在跨多個資料庫的物件上執行參考或操作的 DDL 陳述式。
游標 (可更新)	不支援可更新的游標。
游標 (全域)	不支援 GLOBAL 游標。
游標 (擷取行為)	不支援下列游標擷取行為：FETCH PRIOR、FIRST、LAST、ABSOLUTE 和 RELATIVE
游標類型的輸出參數	不支援游標類型的變數和參數的輸出參數 (會引發錯誤)。
游標選項	SCROLL、KEYSET、DYNAMIC、FAST_FORWARD、SCROLL_LOCKS、OPTIMISTIC、TYPE_WARNING 和 FOR UPDATE
資料加密	不支援資料加密。

功能或語法	描述
資料層應用程式 (DAC)	不支援使用 DAC 套件 (.dacpac) 或 DAC 備份 (.bacpac) 檔案進行資料層應用程式 (DAC) 匯入或匯出操作。
DBCC 命令	不支援 Microsoft SQL Server 資料庫主控台命令 (DBCC)。Babelfish 3.4.0 及更新版本支援 DBCC CHECKIDENT。
DROP IF EXISTS	此語法不支援 USER 和 SCHEMA 物件。支援物件 TABLE、VIEW、PROCEDURE、FUNCTION 及 DATABASE。
加密	內建函數和陳述式不支援加密。
ENCRYPT_CLIENT_CERT 連線	不支援用戶端憑證連線。
EXECUTE AS 陳述式	不支援此陳述式。
EXECUTE AS SELF 子句	函數、程序或觸發程序中不支援此子句。
EXECUTE AS USER 子句	函數、程序或觸發程序中不支援此子句。
參考資料庫名稱的外部索引鍵條件限制	不支援參考資料庫名稱的外部索引鍵條件限制。
FORMAT	不支援使用者定義的類型。
超過 100 個參數的函數宣告	不支援包含超過 100 個參數的函數宣告。
以 DEFAULT 做為參數值的函數呼叫	DEFAULT 不是函數呼叫支援的參數值。Babelfish 3.4.0 及更新版本支援 DEFAULT 做為函數呼叫的參數值。
外部定義的函數	不支援外部函數，包括 SQL CLR 函數。
全域暫存資料表 (名稱以 ## 開頭的資料表)	不支援全域暫存資料表。
圖表功能	不支援所有 SQL 圖表功能。

功能或語法	描述
一般擴充預存程序	不支援為各種維護活動提供從 SQL Server 執行個體到外部程式之界面的系統預存程序。這包括 xp_cmdshell 和其他系統預存程序。如需詳細資訊，請參閱一般延伸預存程序。
開頭有多個 @ 字元的標識符 (變數或參數)	不支援以多個 @ 開頭的識別符。
包含 @ 或]] 字元的識別符、資料表或列名	不支援包含 @ 符號或方括號的資料表或資料欄名稱。
內嵌索引	不支援內嵌索引。
叫用以變數代表名稱的程序	不支援使用變數作為程序名稱。
具體化檢視表	不支援具體化檢視表。
NOT FOR REPLICATION 子句	接受並忽略此語法。
ODBC 逸出函數	不支援 ODBC 逸出函數。
以 DEFAULT 為參數值的程序呼叫	DEFAULT 不是支援的參數值。Babelfish 3.4.0 及更新版本支援 DEFAULT 做為函數呼叫的參數值。
超過 100 個參數的程序宣告	不支援包含超過 100 個參數的程序宣告。
外部定義的程序	不支援外部定義的程序，包括 SQL CLR 程序。
程序版本控制	不支援程序版本控制。
程序 WITH RECOMPILE	不支援 WITH RECOMPILE (與 DECLARE 和 EXECUTE 陳述式一起使用時)。
遠端物件參考	不支援對 Babelfish 連結伺服器執行預存程序。四部分物件名稱僅適用於讀取，不適用於修改遠端資料表。UPDATE 可以參考 FROM 子句中的遠端資料表，而不對其進行修改。如需詳細資訊，請參閱Babelfish 支援連結的伺服器。

功能或語法	描述
資料列層級安全性	不支援資料列層級安全性使用 CREATE SECURITY POLICY 和內嵌資料表值函數。
服務代理程式功能	不支援服務代理程式功能。
SESSIONPROPERTY	不支援的內容：ANSI_NULLS、ANSI_PADDING、ANSI_WARNINGS、ARITHABORT、CONCAT_NULL_YIELDS_NULL 和 NUMERIC_ROUNDABORT
SET LANGUAGE	此語法不支援 `english` 或 `us_english` 除外的任何值。
SP_CONFIGURE	不支援此系統預存程序。
SQL 關鍵字 SPARSE	接受和忽略關鍵字 SPARSE。
資料表值建構函式語法 (FROM 子句)	不支援的語法適用於使用 FROM 子句建構的衍生資料表。
時態資料表	不支援時態資料表。
不自動捨棄暫存程序	不支援此功能。
外部定義的觸發程序	不支援這些觸發程序，包括 SQL Common Language Runtime (CLR)。
沒有 SCHEMABINDING 子句	不支援建立沒有 SCHEMABINDING 的檢視，但會建立檢視，好像已指定 WITH SCHEMABINDING 一般。在建立函數時，若使用 SCHEMABIND，則會無聲地忽略觸發條件。

不支援的設定

不支援以下設定：

- SET ANSI_NULL_DFLT_OFF ON
- SET ANSI_NULL_DFLT_ON OFF
- SET ANSI_PADDING OFF
- SET ANSI_WARNINGS OFF

- SET ARITHABORT OFF
- SET ARITHIGNORE ON
- SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT ON
- SET NUMERIC_ROUNDABORT ON
- SET PARSEONLY ON (命令未如預期運作)
- SET FMTLY ON (命令未如預期運作。它只會抑制 SELECT 陳述式的執行，而不會抑制其他陳述式的執行。)

不支援的命令

某些功能不支援以下命令：

- ADD SIGNATURE
- ALTER DATABASE、ALTER DATABASE SET
- BACKUP/RESTORE DATABASE/LOG
- BACPAC 和 DACPAC FILES RESTORE
- 建立、更改、捨棄授權。資料庫物件支援 ALTER AUTHORIZATION。
- CREATE、ALTER、DROP AVAILABILITY GROUP
- CREATE、ALTER、DROP BROKER PRIORITY
- CREATE、ALTER、DROP COLUMN ENCRYPTION KEY
- CREATE、ALTER、DROP DATABASE ENCRYPTION KEY
- CREATE、ALTER、DROP、BACKUP CERTIFICATE
- CREATE AGGREGATE
- CREATE CONTRACT
- CHECKPOINT

不支援的資料欄名稱或屬性

不支援以下資料欄名稱：

- $IDENTITY
- $ROWGUID
- IDENTITYCOL

不支援的資料類型

不支援以下資料類型：

- HIERARCHYID

不支援的物件類型

不支援以下物件類型：

- COLUMN MASTER KEY
- CREATE、ALTER EXTERNAL DATA SOURCE
- CREATE、ALTER、DROP DATABASE AUDIT SPECIFICATION
- CREATE、ALTER、DROP EXTERNAL LIBRARY
- CREATE、ALTER、DROP SERVER AUDIT
- CREATE、ALTER、DROP SERVER AUDIT SPECIFICATION
- CREATE、ALTER、DROP、OPEN/CLOSE SYMMETRIC KEY
- CREATE、DROP DEFAULT
- CREDENTIAL
- CRYPTOGRAPHIC PROVIDER
- DIAGNOSTIC SESSION
- 已編製索引的檢視表
- SERVICE MASTER KEY
- SYNONYM

不支援的函數

不支援以下內建函數：

彙總函數

- APPROX_COUNT_DISTINCT
- CHECKSUM_AGG
- GROUPING_ID
- 使用 WITHIN GROUP 子句的 STRING_AGG

密碼編譯函數

- CERTENCODED 函數
- CERTID 函數
- CERTPROPERTY 函數

中繼資料函數

- COLUMNPROPERTY
- TYPEPROPERTY
- SERVERPROPERTY 函數 — 不支援以下屬性：
  - BuildClrVersion
  - ComparisonStyle
  - ComputerNamePhysicalNetBIOS
  - HadrManagerStatus
  - InstanceDefaultDataPath
  - InstanceDefaultLogPath
  - IsClustered
  - IsHadrEnabled
  - LCID
  - NumLicenses
  - ProcessID
  - ProductBuild
  - ProductBuildType
  - ProductUpdateReference
  - ResourceLastUpdateDateTime
  - ResourceVersion
  - ServerName
  - SqlCharSet
  - SqlCharSetName
  - SqlSortOrder
  - SqlSortOrderName

- FilestreamShareName
- FilestreamConfiguredLevel
- FilestreamEffectiveLevel

安全性函數

- CERTPRIVATEKEY
- LOGINPROPERTY

陳述式、運算子、其他函數

- EVENTDATA 函數
- GET_TRANSMISSION_STATUS
- OPENXML

不支援的語法

不支援以下語法：

- ALTER DATABASE
- ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION
- ALTER DATABASE SCOPED CREDENTIAL
- ALTER DATABASE SET HADR
- ALTER INDEX
- ALTER PARTITION 函數
- ALTER PARTITION SCHEME
- ALTER SCHEMA
- ALTER SERVER CONFIGURATION
- ALTER SERVICE、BACKUP/RESTORE SERVICE MASTER KEY 子句
- ALTER VIEW
- BEGIN CONVERSATION TIMER
- BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION
- BEGIN DIALOG CONVERSATION

- BULK INSERT
- CREATE COLUMNSTORE INDEX
- CREATE EXTERNAL FILE FORMAT
- CREATE EXTERNAL TABLE
- CREATE、ALTER、DROP APPLICATION ROLE
- CREATE、ALTER、DROP ASSEMBLY
- CREATE、ALTER、DROP ASYMMETRIC KEY
- CREATE, ALTER, DROP CREDENTIAL
- CREATE, ALTER, DROP CRYPTOGRAPHIC PROVIDER
- CREATE, ALTER, DROP ENDPOINT
- CREATE、ALTER、DROP EVENT SESSION
- CREATE, ALTER, DROP EXTERNAL LANGUAGE
- CREATE、ALTER、DROP EXTERNAL RESOURCE POOL
- CREATE、ALTER、DROP FULLTEXT CATALOG
- CREATE、ALTER、DROP FULLTEXT INDEX
- CREATE、ALTER、DROP FULLTEXT STOPLIST
- CREATE, ALTER, DROP MESSAGE TYPE
- CREATE、ALTER、DROP、OPEN/CLOSE、BACKUP/RESTORE MASTER KEY
- CREATE、ALTER、DROP QUEUE
- CREATE、ALTER、DROP RESOURCE GOVERNOR
- CREATE, ALTER, DROP RESOURCE POOL
- CREATE、ALTER、DROP ROUTE
- CREATE, ALTER, DROP SEARCH PROPERTY LIST
- CREATE, ALTER, DROP SECURITY POLICY
- CREATE, ALTER, DROP SELECTIVE XML INDEX clause
- CREATE、ALTER、DROP SERVICE
- CREATE, ALTER, DROP SPATIAL INDEX
- CREATE, ALTER, DROP TYPE
- CREATE, ALTER, DROP XML INDEX
- CREATE, ALTER, DROP XML SCHEMA COLLECTION

- CREATE/DROP RULE
- CREATE, DROP WORKLOAD CLASSIFIER
- CREATE、ALTER、DROP WORKLOAD GROUP
- ALTER TRIGGER
- CREATE TABLE... GRANT 子句
- CREATE TABLE... IDENTITY 子句
- CREATE USER – 不支援此語法。PostgreSQL 陳述式 CREATE USER 不建立相當於 SQL Server CREATE USER 語法的使用者。如需詳細資訊，請參閱Babelfish 中的 T-SQL 差異。
- 拒絕
- END, MOVE CONVERSATION
- EXECUTE with AS LOGIN or AT option
- GET CONVERSATION GROUP
- GROUP BY ALL clause
- GROUP BY CUBE clause
- GROUP BY ROLLUP clause
- INSERT... DEFAULT VALUES
- MERGE
- READTEXT
- REVERT
- UNPIVOT
- SELECT TOP x PERCENT WHERE x <> 100
- SELECT TOP... WITH TIES
- SELECT... FOR BROWSE
- SELECT... FOR XML AUTO
- SELECT... FOR XML EXPLICIT
- SELECT... 適用於 XML PATH
- SEND
- SET DATEFORMAT
- SET DEADLOCK_PRIORITY
- SET FMTONLY
- SET FORCEPLAN

- SET NUMERIC_ROUNDABORT ON
- SET OFFSETS
- SET REMOTE_PROC_TRANSACTIONS
- SET SHOWPLAN_TEXT
- SET SHOWPLAN_XML
- SET STATISTICS
- SET STATISTICS PROFILE
- SET STATISTICS TIME
- SET STATISTICS XML
- SHUTDOWN statement
- UPDATE STATISTICS
- UPDATETEXT
- Using EXECUTE to call a SQL function
- VIEW... CHECK OPTION clause
- VIEW... VIEW_METADATA clause
- WAITFOR DELAY
- WAITFOR TIME
- WAITFOR, RECEIVE
- WITH XMLNAMESPACES construct
- WRITETEXT
- XPATH expressions

與巴貝爾魚 Aurora 波格雷程序工作 SQL

概觀

您可以針對執行 Aurora Postgre 版 Babel 的 Amazon RDS 資料庫執行個體使用下列程序，以獲得更好的SQL查詢效能：

- sp_babelfish_volatility
- sp_execute_postgresql

sp_babelfish_volatility

Postgre SQL 函數波動性有助於優化器實現更好的查詢執行，當在某些子句的一部分使用時會對查詢性能產生重大影響。

語法

```
sp_babelfish_volatility ‘function_name’, ‘volatility’
```

引數

function_name (選用)

您可以使用兩段式名稱 (如 `schema_name.function_name`) 或僅使用 `function_name`，來指定此引數的值。如果您僅指定 `function_name`，結構描述名稱就是目前使用者的預設結構描述。

波動 (選用)

波動性的有效SQL值為`stablevolatile`、或`immutable`。如需詳細資訊，請參閱 https://www.postgresql.org/docs/current/xfunc-volatility.html

> **Note**
>
> 當使用具有多個定義的 `function_name` 呼叫 `sp_babelfish_volatility` 時，其會擲出一個錯誤。

結果集

如果未提及參數，則結果集會顯示在下列欄位下方：schemaname、functionname、volatility。

使用須知

Postgre SQL 函數波動性有助於優化器實現更好的查詢執行，當在某些子句的一部分使用時會對查詢性能產生重大影響。

範例

下列範例展示如何建立簡單函數，稍後說明如何使用不同的方法，在這些函數上使用 sp_babelfish_volatility。

```
1> create function f1() returns int as begin return 0 end
2> go
```

```
1> create schema test_schema
2> go
```

```
1> create function test_schema.f1() returns int as begin return 0 end
2> go
```

下列範例顯示函數的波動：

```
1> exec sp_babelfish_volatility
2> go

schemaname  functionname volatility
----------- ------------ ----------
dbo         f1           volatile
test_schema f1           volatile
```

下列範例展示如何變更函數的波動：

```
1> exec sp_babelfish_volatility 'f1','stable'
2> go
1> exec sp_babelfish_volatility 'test_schema.f1','immutable'
```

```
2> go
```

當您僅指定 function_name 時，其會顯示結構描述名稱，函數名稱，以及該函數的波動。下列範例顯示函數在變更值之後的波動：

```
1> exec sp_babelfish_volatility 'test_schema.f1'
2> go

schemaname  functionname volatility
----------- ------------ ----------
test_schema f1           immutable
```

```
1> exec sp_babelfish_volatility 'f1'
2> go

schemaname  functionname volatility
----------- ------------ ----------
dbo         f1           stable
```

當您未指定任何引數時，其會顯示目前資料庫中存在的函數清單 (結構描述名稱、函數名稱、函數的波動)：

```
1> exec sp_babelfish_volatility
2> go

schemaname  functionname volatility
----------- ------------ ----------
dbo         f1           stable
test_schema f1           immutable
```

sp_execute_postgresql

您可以從 T SQL 端點執行 Postgre SQL 語句。這簡化了您的應用程序，因為您不需要退出 T SQL 端口即可執行這些語句。

語法

```
sp_execute_postgresql [ @stmt = ] statement
```

引數

[@stmt] 陳述式

引數屬於資料類型 varchar。此引數接受 PG 方言陳述式。

> **Note**
>
> 您只能傳遞一個 PG 方言陳述式作為引數，否則其會引發下列錯誤。

```
1>exec sp_execute_postgresql 'create extension pg_stat_statements; drop extension
 pg_stat_statements'
2>go
```

```
Msg 33557097, Level 16, State 1, Server BABELFISH, Line 1
expected 1 statement but got 2 statements after parsing
```

使用須知

CREATE EXTENSION

建立新的擴充功能並將其載入至目前資料庫。

```
1>EXEC sp_execute_postgresql 'create extension [ IF NOT EXISTS ] <extension name>
 [ WITH ] [SCHEMA schema_name] [VERSION version]';
2>go
```

下列範例示範如何建立擴充功能：

```
1>EXEC sp_execute_postgresql 'create extension pg_stat_statements with schema sys
 version "1.10"';
2>go
```

請使用下列命令存取擴充功能物件：

```
1>select * from pg_stat_statements;
2>go
```

> **Note**
>
> 如果在擴充功能建立期間未明確提供結構描述名稱，則依預設，擴充功能會安裝在公開結構描述中。您必須提供結構描述限定詞來存取擴充功能物件，如下所述：

```
1>select * from [public].pg_stat_statements;
2>go
```

支援的擴充功能

以下擴展可與 Aurora 波斯特格雷一起使SQL用巴貝爾魚。

- `pg_stat_statements`
- `tds_fdw`
- `fuzzystrmatch`

限制

- 使用者必須在 Postgres 上擁有 T SQL 和 rds_superuser 的系統管理員角色，才能安裝擴充功能。
- 擴充功能無法安裝在使用者建立的結構描述中，也不能安裝在 master、tempdb 和 msdb 資料庫的 dbo 和客體結構描述中。
- CASCADE不支援選項。

ALTER EXTENSION

您可以使用擴充功能升級到新的擴充ALTER功能版本。

```
1>EXEC sp_execute_postgresql 'alter extension <extension name> UPDATE TO
 <new_version>';
```

```
2>go
```

限制

- 您只能使用 Extensions 陳述式來升級擴ALTER充功能的版本。不支援其他操作。

DROP EXTENSION

刪除指定的擴充功能。您也可以使用 `if exists` 或 `restrict` 選項刪除擴充功能。

```
1>EXEC sp_execute_postgresql 'drop extension <extension name>';
2>go
```

限制

- CASCADE不支援選項。

Amazon Aurora PostgreSQL 的效能和擴展

下列幾節說明如何管理 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的效能和擴展功能。也包括其他維護任務的相關資訊。

主題

- 擴展 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體
- 對 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的連線數上限
- Aurora PostgreSQL 的暫存空間限制
- Aurora PostgreSQL 的巨型分頁
- 使用錯誤注入查詢測試 Amazon Aurora PostgreSQL
- 顯示 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的磁碟區狀態
- 指定 stats_temp_directory 的 RAM 磁碟
- 使用 PostgreSQL 管理暫存檔案

擴展 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體

有兩種方式可以擴展 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體：執行個體擴展和讀取擴展。如需讀取擴展的詳細資訊，請參閱讀取擴展。

您可以修改資料庫叢集中每個資料庫執行個體的資料庫執行個體類別，來擴展 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。Aurora PostgreSQL 支援數個針對 Aurora 最佳化的資料庫執行個體類別。針對大小超過 40 TB 的較大 Aurora 叢集，請勿使用 db.t2 或 db.t3 執行個體類別。

> **Note**
>
> 建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細了解 T 執行個體類別，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。

擴展並非即時進行。可能需要 15 分鐘或更長時間，才能完成對其他資料庫執行個體類別做的變更。若您使用此方法修改資料庫執行個體類別，請在下一個排程維護時段 (而非立即) 套用變更，以避免影響使用者。

作為修改資料庫執行個體類別的直接替代方法，您可以使用 Amazon Aurora 的高可用性功能來盡力減少停機時間。首先，請將 Aurora 複本新增至您的叢集。在建立複本時，請選擇要用於叢集的資料庫執行個體類別規模。在 Aurora 複本與叢集同步時，您便可以容錯移轉為新增的複本。如需了解詳細資訊，請參閱 Aurora 複本 和 Amazon Aurora PostgreSQL 的快速容錯移轉。

如需 Aurora PostgreSQL 支援資料庫執行個體類別的詳細規格，請參閱資料庫執行個體類別的支援資料庫引擎。

對 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的連線數上限

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集會根據資料庫執行個體類別及其可用記憶體分配資來源。與資料庫叢集的每個連線都會遞增地佔用這些資源，例如記憶體和 CPU 資源。每個連線佔用的記憶體會因查詢類型、計數及是否使用臨時資料表而有所不同。即使是閒置連線也會佔用記憶體和 CPU。這是因為當查詢在連線上執行時，會為每個查詢分配更多的記憶體，且即使停止處理，也不會將其完全釋放。因此，我們建議您確保您的應用程式不會在閒置連線上等待：每一個閒置連線都會浪費資源並對效能產生負面影響。如需詳細資訊，請參閱 Resources consumed by idle PostgreSQL connections (閒置 PostgreSQL 連線所佔用的資源)。

允許對 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體建立的連線數上限，由資料庫執行個體的執行個體參數群組中指定的 `max_connections` 參數決定。`max_connections` 參數的理想設定是支援應用程式所需的所有用戶端連線，而不需要過多未使用的連線，以及至少 3 個支援 AWS 自動化的連線。在修改 `max_connections` 參數設定之前，建議您考慮下列內容：

- 如果 `max_connections` 值太低，用戶端嘗試連線時 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體可能會沒有足夠的可用連線。若發生這種情況，則嘗試使用 `psql` 連線將引發下列錯誤訊息：

```
psql: FATAL: remaining connection slots are reserved for non-replication superuser
 connections
```

- 如果 max_connections 值超過實際需要的連線數，未使用的連線可能會導致效能降低。

max_connections 的預設值是從下列 Aurora PostgreSQL LEAST 函數所衍生的：

LEAST({DBInstanceClassMemory/9531392},5000).

若您想變更 max_connections 值，您需要建立自訂資料庫叢集參數群組並在其中變更其值。將自訂資料庫參數群組套用至叢集後，請務必重新啟動主執行個體，新的值才會生效。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora PostgreSQL 參數及在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組。

> **Tip**
>
> 如果您的應用程式經常開啟和關閉連線，或者保持大量長期連線開啟，我們建議您使用 Amazon RDS Proxy。RDS 代理是個完全受管、高可用性的資料庫代理，其使用連線集區，安全且高效地共用資料庫連線。如要進一步了解 RDS 代理，請參閱 Amazon RDS Proxy for Aurora。

如需 Aurora Serverless v2 執行個體處理此參數的詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v2 的連線數上限。

Aurora PostgreSQL 的暫存空間限制

Aurora PostgreSQL 會將資料表和索引儲存在 Aurora 儲存子系統。Aurora PostgreSQL 對非持久性暫存檔案會使用個別的暫存空間。這包括用於查詢處理期間排序大型資料集或用於索引建置作業等目的的檔案。如需詳細資訊，請參閱如何在 Aurora PostgreSQL 相容的執行個體中針對本機儲存體問題進行疑難排解？一文。

這些本機儲存磁碟區由 Amazon Elastic Block Store 支援，且可透過使用更大的資料庫執行個體類別來擴充。如需儲存體的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 儲存體。您也可以使用啟用 NVMe 的執行個體類型和啟用 Aurora Optimized Reads 的臨時物件，來增加臨時物件的本機儲存體。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora Optimized Reads 改善 Aurora PostgreSQL 的查詢效能。

> **Note**
>
> 當擴充資料庫執行個體時，例如從 db.r5.2xlarge 擴充到 db.r5.4xlarge，您可能會看見 `storage-optimization` 事件。

下表顯示每個 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體類別可用的暫存空間容量上限。如需 Aurora 之資料庫執行個體類別支援的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用的暫存空間上限 (GiB)
db.x2g.16xlarge	1829
db.x2g.12xlarge	1606
db.x2g.8xlarge	1071
db.x2g.4xlarge	535
db.x2g.2xlarge	268
db.x2g.xlarge	134
db.x2g.large	67
db.r8g.48xlarge	3072
db.r8g.24xlarge	1536
db.r8g.16xlarge	998
db.r8g.12xlarge	749
db.r8g.8xlarge	499
db.r8g.4xlarge	250
db.r8g.2xlarge	125
db.r8g.xlarge	63

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用的暫存空間上限 (GiB)
db.r8g.large	31
db.r7g.16xlarge	1008
db.r7g.12xlarge	756
db.r7g.8xlarge	504
db.r7g.4xlarge	252
db.r7g.2xlarge	126
db.r7g.xlarge	63
db.r7g.large	32
db.r7i.48xlarge	3072
db.r7i.24xlarge	1500
db.r7i.16xlarge	1008
db.r7i.12xlarge	748
db.r7i.8xlarge	504
db.r7i.4xlarge	249
db.r7i.2xlarge	124
db.r7i.xlarge	62
db.r7i.large	31
db.r6g.16xlarge	1008
db.r6g.12xlarge	756
db.r6g.8xlarge	504

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用的暫存空間上限 (GiB)
db.r6g.4xlarge	252
db.r6g.2xlarge	126
db.r6g.xlarge	63
db.r6g.large	32
db.r6i.32xlarge	1829
db.r6i.24xlarge	1500
db.r6i.16xlarge	1008
db.r6i.12xlarge	748
db.r6i.8xlarge	504
db.r6i.4xlarge	249
db.r6i.2xlarge	124
db.r6i.xlarge	62
db.r6i.large	31
db.r5.24xlarge	1500
db.r5.16xlarge	1008
db.r5.12xlarge	748
db.r5.8xlarge	504
db.r5.4xlarge	249
db.r5.2xlarge	124
db.r5.xlarge	62

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用的暫存空間上限 (GiB)
db.r5.large	31
db.r4.16xlarge	960
db.r4.8xlarge	480
db.r4.4xlarge	240
db.r4.2xlarge	120
db.r4.xlarge	60
db.r4.large	30
db.t4g.large	16.5
db.t4g.medium	8.13
db.t3.large	16
db.t3.medium	7.5

> **Note**
>
> 啟用 NVMe 的執行個體類型最多可將可用臨時空間增加至 NVMe 總大小。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora Optimized Reads 改善 Aurora PostgreSQL 的查詢效能。

您可以使用 `FreeLocalStorage` CloudWatch 指標來監控資料庫執行個體可用的暫存空間，如 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標 中所述。(這不適用於 Aurora Serverless v2。)

對於某些工作負載，您可以針對執行該操作的處理程序配置更多記憶體，以減少暫存空間容量。若要增加可用於操作的記憶體，請增加 work_mem 或 maintenance_work_mem PostgreSQL 參數的值。

Aurora PostgreSQL 的巨型分頁

巨型分頁是一項記憶體管理功能，可減少資料庫執行個體處理大型連續記憶體區塊 (如共用緩衝區使用的記憶體區塊) 時的額外負荷。所有目前可用的 Aurora PostgreSQL 版本都支援此 PostgreSQL 功能。

對於 t3.medium,db.t3.large、db.t4g.medium、db.t4g.large 類別以外的所有資料庫執行個體類別，預設為開啟 Huge_pages 參數。您無法在 Aurora PostgreSQL 的受支援執行個體類別中變更 huge_pages 參數值或關閉此功能。

在不支援巨型分頁記憶體功能的 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體上，特定程序記憶體用量可能會增加，而不會變更對應的工作負載。

系統會在伺服器啟動期間配置共用記憶體區段，例如緩衝區快取。當巨型記憶體頁面無法使用時，系統不會向郵件管理員程序收取這些配置的費用。而是在第一次存取共用記憶體區段中每個 4KB 頁面的程序中包含記憶體。

> **Note**
>
> 無論跨程序追蹤共用記憶體用量的方式為何，作用中連線都會視需要共用配置的記憶體。

使用錯誤注入查詢測試 Amazon Aurora PostgreSQL

您可以使用錯誤注入查詢來測試 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的容錯能力。錯誤注入查詢作為 SQL 命令發出到 Amazon Aurora 執行個體。故障注入查詢可讓您損毀執行個體，以便測試容錯移轉和復原。您也可以模擬 Aurora 複本故障、磁碟故障和磁碟擁塞。所有可用的 Aurora PostgreSQL 版本都支援故障插入查詢，如下所示。

- Aurora PostgreSQL 版本 12、13、14 版和更新版本
- Aurora PostgreSQL 版本 11.7 版和更新版本
- Aurora PostgreSQL 版本 10.11 版和更新版本

主題

- 測試執行個體當機
- 測試 Aurora 複本失敗
- 測試磁碟失敗
- 測試磁碟壅塞

當故障注入查詢指定當機時，它會強制 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體發生當機。其他錯誤注入查詢會造成失敗事件的模擬，但不會造成事件發生。提交錯誤注入查詢時，您也可以指定讓失敗事件模擬發生的時間。

透過連線至 Aurora 複本的端點，您可以將錯誤注入查詢提交給您的其中一個 Aurora 複本執行個體。如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 端點連線。

測試執行個體當機

您可以使用錯誤注入查詢函數 `aurora_inject_crash()` 來強制讓 Aurora PostgreSQL 執行個體當機。

針對此錯誤注入查詢，將不會發生容錯移轉。如果您要測試容錯移轉，則可以在 RDS 主控台為您的資料庫叢集選擇 Failover (容錯移轉) 執行個體動作，或是使用 failover-db-cluster AWS CLI 命令或 FailoverDBCluster RDS API 操作。

語法

```
SELECT aurora_inject_crash ('instance' | 'dispatcher' | 'node');
```

選項

此錯誤注入查詢需要下列其中一個當機類型。當機類型不區分大小寫：

'instance'

模擬 Amazon Aurora 執行個體之 PostgreSQL 相容資料庫的當機情況。

'發送器'

模擬 Aurora 資料庫叢集主要執行個體上發送器的當機情況。發送器會將更新寫入 Amazon Aurora 資料庫叢集的叢集磁碟區。

'node'

模擬 PostgreSQL 相容資料庫和 Amazon Aurora 執行個體發送器的當機情況。

測試 Aurora 複本失敗

您可以使用錯誤注入查詢函數 `aurora_inject_replica_failure()` 來模擬 Aurora 複本的失敗。

Aurora 複本失敗會根據指定時間間隔的指定百分比，封鎖與資料庫叢集中的 Aurora 複本或所有 Aurora 複本的複寫。當時間間隔完成，受影響的 Aurora 複本將與主要執行個體自動同步。

語法

```
SELECT aurora_inject_replica_failure(
```

```
    percentage_of_failure,
    time_interval,
    'replica_name'
);
```

選項

此錯誤注入查詢會使用下列參數：

percentage_of_failure

在失敗事件期間封鎖的複寫百分比。此值可以是介於 0 與 100 之間的雙位數數字。如果指定 0，則不會封鎖任何複寫。如果指定 100，則會封鎖所有複寫。

time_interval

模擬 Aurora 複本失敗的時間量。間隔以秒為單位。例如，如果值為 20，則模擬會執行 20 秒。

> **Note**
>
> 指定 Aurora 複本失敗事件的時間間隔時請注意。如果指定的間隔太長，而您的寫入器執行個體在失敗事件期間寫入大量資料，則 Aurora 資料庫叢集可能會假設 Aurora 複本已當機並加以取代。

replica_name

要在其中注入失敗模擬的 Aurora 複本。指定 Aurora 複本的名稱，以模擬單一 Aurora 複本的失敗。指定空字串以模擬資料庫叢集中所有 Aurora 複本的失敗。

若要識別複本名稱，請參閱 `server_id` 函數中的 `aurora_replica_status()` 欄。例如：

```
postgres=> SELECT server_id FROM aurora_replica_status();
```

測試磁碟失敗

您可以使用錯誤注入查詢函數 `aurora_inject_disk_failure()` 來模擬 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的磁碟失敗。

在磁碟失敗模擬期間，Aurora PostgreSQL 資料庫叢集會隨機將磁碟區段標示為發生錯誤。在模擬期間將封鎖對那些區段的請求。

語法

```
SELECT aurora_inject_disk_failure(
   percentage_of_failure,
   index,
   is_disk,
   time_interval
);
```

選項

此錯誤注入查詢會使用下列參數：

percentage_of_failure

在失敗事件期間標示為發生錯誤的磁碟百分比。此值可以是介於 0 與 100 之間的雙位數數字。如果指定 0，則不會將任何磁碟標示為發生錯誤。如果指定 100，則會將整個磁碟標示為發生錯誤。

index

模擬失敗事件的特定資料邏輯區塊。如果超出可用的資料邏輯區塊或儲存節點資料的範圍，您會收到錯誤，告訴您可以指定的索引值上限。若要避免此錯誤，請參閱 顯示 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的磁碟區狀態。

is_disk

指出注入失敗是否為邏輯區塊或儲存節點。指定 true 代表將注入失敗設定為邏輯區塊。指定 false 代表注入失敗設定為儲存節點。

time_interval

模擬磁碟故障的時間量。間隔以秒為單位。例如，如果值為 20，則模擬會執行 20 秒。

測試磁碟壅塞

您可以使用錯誤注入查詢函數 來模擬 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的磁碟擁塞`aurora_inject_disk_congestion()`。

在磁碟擁塞模擬期間，Aurora PostgreSQL 資料庫叢集會隨機將磁碟區段標示為擁塞。對那些區段的請求延遲將介於模擬期間的指定最小和最大延遲時間之間。

語法

```
SELECT aurora_inject_disk_congestion(
```

```
    percentage_of_failure,
    index,
    is_disk,
    time_interval,
    minimum,
    maximum
);
```

選項

此錯誤注入查詢會使用下列參數：

percentage_of_failure

在失敗事件期間標示為擁塞的磁碟百分比。這是介於 0 和 100 之間的雙倍值。如果指定 0，則不會將任何磁碟標示為擁塞。如果指定 100，則會將整個磁碟標示為擁塞。

index

用於模擬失敗事件的資料特定邏輯區塊或儲存節點。

如果超出可用的資料邏輯區塊或儲存節點資料的範圍，您會收到錯誤，告訴您可以指定的最大索引值。若要避免此錯誤，請參閱 顯示 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的磁碟區狀態。

is_disk

指出注入失敗是否為邏輯區塊或儲存節點。指定 true 代表將注入失敗設定為邏輯區塊。指定 false 代表注入失敗設定為儲存節點。

time_interval

模擬磁碟擁塞的時間量。間隔以秒為單位。例如，如果值為 20，則模擬會執行 20 秒。

最小值、最大值

最小數量和最大數量擁塞延遲 (以毫秒為單位)。有效值的範圍為 0.0 至 100.0 毫秒。標示為壅塞的磁碟區段將會於模擬期間在最小和最大數量的範圍內延遲隨機的時間。最大值必須大於最小值。

顯示 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的磁碟區狀態

在 Amazon Aurora 中，資料庫叢集磁碟區包含邏輯區塊的集合。每個項目都代表 10 GB 的配置儲存體。這些區塊稱為保護群組。

每個保護群組中的資料會在六個實體儲存體裝置 (稱為儲存節點) 間複寫。這些儲存節點會在資料庫叢集所在區域中的三個可用區域 (AZ) 中配置。每個儲存節點依次包含資料庫叢集磁碟區的一或多個資料

邏輯區塊。如需保護群組和儲存節點的詳細資訊，請參閱 AWS 資料庫部落格上的介紹 Aurora 儲存引擎。若要進一步了解 Aurora 叢集磁碟區的一般資訊，請參閱 Amazon Aurora 儲存體。

使用 aurora_show_volume_status() 函數傳回下列伺服器狀態變數：

- Disks—資料庫叢集磁碟區的邏輯區塊總數。
- Nodes —資料庫叢集磁碟區的儲存節點總數。

您可以使用 aurora_show_volume_status() 函數，以協助避免在使用錯誤注入函數 aurora_inject_disk_failure() 時發生錯誤。aurora_inject_disk_failure() 錯誤注入函數會模擬整個儲存節點或儲存節點內單一資料邏輯區塊的失敗。在函數中，您可以指定特定資料邏輯區塊或儲存節點的索引值。不過，如果您指定的索引值大於資料邏輯區塊或資料庫叢集磁碟區使用的儲存節點的數量，陳述式會傳回錯誤。如需錯誤注入查詢的詳細資訊，請參閱 使用錯誤注入查詢測試 Amazon Aurora PostgreSQL。

> **Note**
>
> aurora_show_volume_status() 函數適用於 Aurora PostgreSQL 10.11 版。如需 Aurora PostgreSQL 版本的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 版本和引擎版本。

語法

```
SELECT * FROM aurora_show_volume_status();
```

範例

```
customer_database=> SELECT * FROM aurora_show_volume_status();
 disks | nodes
-------+-------
    96 |    45
```

指定 stats_temp_directory 的 RAM 磁碟

您可以使用 Aurora PostgreSQL 參數 rds.pg_stat_ramdisk_size 指定配置給 RAM 磁碟的系統記憶體，以存放 PostgreSQL stats_temp_directory。RAM 磁碟參數僅適用於Aurora PostgreSQL 14 及更低版本。

在某些工作負載下，設定此參數可以提高效能和降低 IO 需求。如需關於 stats_temp_directory 的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的執行時間統計資料。從第 15 版的 PostgreSQL 開始，PostgreSQL 社群改為使用動態共用記憶體。因此，沒有必要設定 stats_temp_directory。

若要為 stats_temp_directory 啟用 RAM 磁碟，請在資料庫叢集使用的資料庫叢集參數群組中，將 rds.pg_stat_ramdisk_size 參數設為非零值。此參數表示 MB，因此您必須使用整數值。表達式、公式和函數對 rds.pg_stat_ramdisk_size 參數無效。請務必重新啟動資料庫叢集，變更才會生效。如需有關設定參數的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。如需重新啟動資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 重新啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集或 Amazon Aurora 資料庫執行個體。

例如，下列 AWS CLI 命令會將 RAM 磁碟參數設定為 256 MB。

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name db-cl-pg-ramdisk-testing \
    --parameters "ParameterName=rds.pg_stat_ramdisk_size, ParameterValue=256,
 ApplyMethod=pending-reboot"
```

重新啟動資料庫叢集之後，執行以下命令來查看 stats_temp_directory 的狀態：

```
postgres=> SHOW stats_temp_directory;
```

此命令應該會傳回下列結果：

```
stats_temp_directory
----------------------------
/rdsdbramdisk/pg_stat_tmp
(1 row)
```

使用 PostgreSQL 管理暫存檔案

在 PostgreSQL 中，複雜的查詢可能會同時執行多個排序或雜湊操作，每個操作都使用執行個體記憶體將結果儲存到 work_mem 參數中指定的值。當執行個體記憶體不足時，會建立暫存檔來儲存結果。這些檔案會寫入磁碟以完成查詢執行。稍後，這些檔案會在查詢完成後自動移除。在 Amazon PostgreSQL 中，這些檔案與其他日誌檔案共用本機儲存體。您可以透過監看 FreeLocalStorage 的 Amazon CloudWatch 指標，來監控 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的本機儲存空間。如需詳細資訊，請參閱疑難排解本機儲存問題。

我們建議針對涉及多個並行查詢的工作負載，使用 AuroraOptimized Read ，以增加暫存檔案的使用量。這些叢集使用本機非揮發性 Memory Express (NVMe) 型固態硬碟 (SSD) 區塊層級儲存來放置暫存檔案。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora Optimized Reads 改善 Aurora PostgreSQL 的查詢效能。

您可以使用以下參數和函數來管理執行個體中的暫存檔案。

- **temp_file_limit** – 此參數會取消任何超過 temp_file 大小的查詢 (以 KB 為單位)。此限制可防止任何查詢無休止地執行，並消耗含有暫存檔的磁碟空間。您可以使用 log_temp_files 參數的結果來估計值。最佳實務是檢查工作負載行為並根據估計值設定限制。以下範例顯示查詢超過限制時的取消方式。

```
postgres=>select * from pgbench_accounts, pg_class, big_table;
```

```
ERROR: temporary file size exceeds temp_file_limit (64kB)
```

- **log_temp_files** – 此參數會在移除工作階段的暫存檔案時，將訊息傳送至 postgresql.log。這個參數會在查詢順利完成後產生日誌。因此，它可能無助於疑難排解使用中、長時間執行的查詢。

  下列範例顯示，當查詢順利完成時，這些項目會在清理暫存檔時記錄在 postgresql.log 檔案中。

```
2023-02-06 23:48:35 UTC:205.251.233.182(12456):adminuser@postgres:[31236]:LOG:
 temporary file: path "base/pgsql_tmp/pgsql_tmp31236.5", size 140353536
2023-02-06 23:48:35 UTC:205.251.233.182(12456):adminuser@postgres:[31236]:STATEMENT:
  select a.aid from pgbench_accounts a, pgbench_accounts b where a.bid=b.bid order by
 a.bid limit 10;
2023-02-06 23:48:35 UTC:205.251.233.182(12456):adminuser@postgres:[31236]:LOG:
 temporary file: path "base/pgsql_tmp/pgsql_tmp31236.4", size 180428800
2023-02-06 23:48:35 UTC:205.251.233.182(12456):adminuser@postgres:[31236]:STATEMENT:
  select a.aid from pgbench_accounts a, pgbench_accounts b where a.bid=b.bid order by
 a.bid limit 10;
```

- **pg_ls_tmpdir** – 此功能可從 RDS for PostgreSQL 13 及以上版本使用，提供目前暫存檔案使用情況的可見性。完成的查詢不會出現在函數的結果中。在下列範例中，您可以檢視此函數的結果。

```
postgres=>select * from pg_ls_tmpdir();
```

```
      name       |    size    |      modification
```

```
-----------------+------------+-----------------------
 pgsql_tmp8355.1 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:56+00
 pgsql_tmp8351.0 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:43+00
 pgsql_tmp8327.0 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:56+00
 pgsql_tmp8351.1 |  703168512 | 2023-02-06 22:54:56+00
 pgsql_tmp8355.0 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:00+00
 pgsql_tmp8328.1 |  835031040 | 2023-02-06 22:54:56+00
 pgsql_tmp8328.0 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:40+00
(7 rows)
```

```
postgres=>select query from pg_stat_activity where pid = 8355;

query
-------------------------------------------------------------------------------------
select a.aid from pgbench_accounts a, pgbench_accounts b where a.bid=b.bid order by
 a.bid
(1 row)
```

檔案名稱包含產生暫存檔之工作階段的處理 ID (PID)。較進階的查詢 (例如下列範例) 會針對每個 PID 執行暫存檔案的總和。

```
postgres=>select replace(left(name, strpos(name, '.')-1),'pgsql_tmp','') as pid,
 count(*), sum(size) from pg_ls_tmpdir() group by pid;
```

```
 pid  | count |   sum
------+-------+------------------
 8355 |     2 | 2144501760
 8351 |     2 | 2090770432
 8327 |     1 | 1072250880
 8328 |     2 | 2144501760
(4 rows)
```

- **pg_stat_statements** – 如果您啟動 pg_stat_statements 參數，則可以檢視每次呼叫的平均暫存檔案使用量。您可以識別查詢的 query_id，並使用它來檢查暫存檔的使用情況，如以下範例所示。

```
postgres=>select queryid from pg_stat_statements where query like 'select a.aid from
 pgbench%';
```

```
       queryid
----------------------
 -7170349228837045701
(1 row)
```

```
postgres=>select queryid, substr(query,1,25), calls, temp_blks_read/calls
 temp_blks_read_per_call, temp_blks_written/calls temp_blks_written_per_call from
 pg_stat_statements where queryid = -7170349228837045701;
```

```
       queryid        |          substr           | calls | temp_blks_read_per_call |
 temp_blks_written_per_call
----------------------+---------------------------+-------+-------------------------
+----------------------------
 -7170349228837045701 | select a.aid from pgbench |    50 |                  239226 |
                   388678
(1 row)
```

- **Performance Insights** – 在績效詳情儀表板中，您可以透過開啟指標 temp_bytes 和 temp_files 來檢視暫存檔的使用情況。然後，您可以查看這兩個指標的平均值，並查看它們如何對應至查詢工作負載。績效詳情中的檢視不會明確顯示產生暫存檔的查詢。不過，當您將績效詳情與為 pg_ls_tmpdir 顯示的查詢結合使用時，您可以疑難排解、分析及判斷查詢工作負載中的變更。

  如需如何使用績效詳情分析指標和查詢的詳細資訊，請參閱使用績效詳情儀表板來分析指標。

  如需使用 Performance Insights 檢視暫存檔案用量的範例，請參閱 利用 Performance Insights 檢視暫存檔案使用情

利用 Performance Insights 檢視暫存檔案使用情

您可以開啟測量結果 temp_bytes 和 temp_ files，使用 Performance Insights 來檢視暫存檔案使用情況。[Performance Insights] 中的檢視不會顯示產生暫存檔案的特定查詢，不過，當您結合 [Performance Insights] 與顯示的查詢時pg_ls_tmpdir，您可以疑難排解、分析和判斷查詢工作負載中的變更。

1. 在 [績效詳情] 儀表板中選擇管理指標。

2. 選擇資料庫指標，並選取 temp_bytes 和 temp_files 指標，如下方影像所示。



3. 在 SQL「頂端」標籤中，選擇「偏好設定」圖示。
4. 在「偏好設置」窗口中，打開以下統計信息以顯示在 SQL「頂部」選項卡中，然後選擇「繼續」。

   - Temp writes/sec
   - Temp reads/sec
   - Tmp blk write/call
   - Tmp blk read/call

5. 暫存檔在與針對 pg_ls_tmpdir 顯示的查詢組合時會被劃分，如以下範例所示。



當工作負載中最常用的查詢經常建立暫存檔案時，就會發生 IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite 事件。您可以使用 Performance Insights 來識別等待中的常用查詢，IO:BufFileRead並IO:BufFileWrite透過檢閱資料庫負載和前SQL幾個區段中的平均作用中階段作業 (AAS)。



如需如何使用 Performance Insights 來分析各等待事件的最常用查詢和負載的詳細資訊，請參閱 頂端 SQL索引標籤概觀。您應找出並調整造成暫存檔案使用量及相關等待事件增加的查詢。如需這些等待事件和修正的詳細資訊，請參閱 IO: IO: BufFileRead 和 IO: BufFileWrite。

> **Note**
>
> work_mem 參數可控制排序操作何時用完記憶體，以及將結果寫入暫存檔。我們建議您不要將此參數的設定變更為高於預設值，因為它會允許每個資料庫工作階段耗用更多記憶體。此外，執行複雜聯結和排序的單一工作階段可以執行平行操作，其中每個操作都會耗用記憶體。最佳實務是，當您有具有多個聯結和排序的大型報表時，請使用 SET work_mem 命令在工作階段層級設定此參數。然後，變更僅套用於目前工作階段，不會全域變更該值。

調校 Aurora PostgreSQL 的等待事件

等待事件是 Aurora PostgreSQL 的重要調校工具。如果您了解工作階段為何等待資源及其運作情形，就更能夠減少瓶頸。您可以使用本節的資訊來尋找可能的原因和更正動作。深入研究本節之前，我們強烈建議您先了解 Aurora 的基本概念，尤其是下列主題：

- Amazon Aurora 儲存體
- 管理 Aurora 資料庫叢集的效能和擴展

> **Important**
>
> 本節中的等待事件專屬於 Aurora PostgreSQL。本節的資訊僅適用於調校 Amazon Aurora，而不是 RDS for PostgreSQL。
>
> 本節部分等待事件在這些資料庫引擎的開放原始碼版本中沒有對等的事件。其他等待事件與開放原始碼引擎中的事件同名，但行為不同。例如，Amazon Aurora 儲存與開放原始碼儲存的運作方式不同，因此與儲存相關的等待事件表示不同的資源條件。

主題

- Aurora PostgreSQL 調校的基本概念
- Aurora PostgreSQL 等待事件
- 客戶端：ClientRead
- 客戶端：ClientWrite
- CPU
- IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite
- IO：DataFileRead
- IO:XactSync
- IPC:DamRecordTxAck
- IPC：平行等待事件
- Lock:advisory
- Lock:extend
- Lock:Relation
- Lock:transactionid

- Lock:tuple
- LWLock:buffer_content (BufferContent)
- LWLock:buffer_mapping
- LWLock:BufferIO (IPC:BufferIO)
- LWLock:lock_manager
- LWLock:MultiXact
- Timeout:PgSleep

Aurora PostgreSQL 調校的基本概念

調校 Aurora PostgreSQL 資料庫之前，請務必先瞭解什麼是等待事件及其發生原因。也請檢閱 Aurora PostgreSQL 的基本記憶體和磁碟架構。如需實用的架構圖，請參閱 PostgreSQL 維基教科書。

主題

- Aurora PostgreSQL 等待事件
- Aurora PostgreSQL 記憶體
- Aurora PostgreSQL 程序

Aurora PostgreSQL 等待事件

「等待事件」表示工作階段正在等待的資源。例如，當 Aurora PostgreSQL 等待從用戶端接收資料時會發生等待事件 `Client:ClientRead`。工作階段等待的典型資源包括：

- 透過單一執行緒存取緩衝區，例如，當工作階段嘗試修改緩衝區時
- 另一個工作階段目前鎖定的資料列
- 資料檔讀取
- 日誌檔寫入

例如，為了滿足查詢，工作階段可能執行完整的資料表掃描。如果資料不在記憶體中，工作階段會等待磁碟輸入/輸出完成。將緩衝區讀入記憶體後，工作階段可能需要等待，因為其他工作階段正在存取這些緩衝區。資料庫使用預先定義的等待事件來記錄等待。這些事件分組為多個類別。

等待事件本身不表示有效能問題。例如，如果請求的資料不在記憶體中，則需要從磁碟讀取資料。如果一個工作階段鎖定資料列來更新，則另一個工作階段要等待此資料列解除鎖定才能更新。遞交需要等待寫入日誌檔完成。等待是資料庫正常運作所不可或缺。

大量等待事件通常表示有效能問題。在這種情況下，您可以使用等待事件資料來判斷工作階段將時間花在何處。例如，如果報告通常執行幾分鐘，但現在執行數小時，您可以識別佔總等待時間最多的等待事件。如果您可以查出最常等待事件的原因，通常就能做些改變來改善效能。例如，如果工作階段等待的資料列被另一個工作階段鎖定，您可以結束該鎖定工作階段。

Aurora PostgreSQL 記憶體

Aurora PostgreSQL 記憶體分成共用和本機。

主題

- Aurora PostgreSQL 中的共用記憶體
- Aurora PostgreSQL 中的本機記憶體

Aurora PostgreSQL 中的共用記憶體

Aurora PostgreSQL 在執行個體啟動時配置共用記憶體。共用記憶體分成多個子區域。接下來，您可以看到最重要子區域的描述。

主題

- 共用緩衝區
- 預寫日誌 (WAL) 緩衝區

共用緩衝區

共用緩衝集區是一種 Aurora PostgreSQL 記憶體區域，其中保留應用程式連線正在使用或已使用的所有分頁。分頁是記憶體形式的磁碟區塊。共用緩衝集區快取從磁碟讀取的資料區塊。集區可減少從磁碟重新讀取資料的次數，讓資料庫運作更有效率。

每個資料表和索引儲存為一連串固定大小的分頁。每個區塊包含多個元組，對應於資料列。元組可以存放在任何分頁中。

共用緩衝集區的記憶體有限。如果新請求需要的分頁不在記憶體中，且已沒有更多記憶體，Aurora PostgreSQL 會移出較不常用的分頁來容納請求。移出政策以時鐘掃描演算法實作。

`shared_buffers` 參數決定伺服器專用於快取資料的記憶體數量。

預寫日誌 (WAL) 緩衝區

預寫日誌 (WAL) 緩衝區保留交易資料，供 Aurora PostgreSQL 稍後寫入持久性儲存。Aurora PostgreSQL 可以透過 WAL 機制達成下列目標：

- 在故障後復原資料
- 避免頻繁寫入磁碟以減少磁碟輸入/輸出

當用戶端變更資料時，Aurora PostgreSQL 會將變更寫入 WAL 緩衝區。當用戶端發出 COMMIT 時，WAL 寫入器程序會將交易資料寫入 WAL 檔案。

wal_level 參數決定將多少資訊寫入 WAL。

Aurora PostgreSQL 中的本機記憶體

每個後端程序會配置本機記憶體來處理查詢。

主題

- 工作記憶體區域
- 維護工作記憶體區域
- 暫時緩衝區域

工作記憶體區域

工作記憶體區域為執行排序和雜湊的查詢保留暫存資料。例如，含有 ORDER BY 子句的查詢執行排序。查詢在雜湊聯結和彙總中使用雜湊表。

work_mem 參數指定在寫入暫存磁碟檔案之前，供內部排序操作和雜湊表使用的記憶體數量。預設值為 4 MB。多個工作階段可以同時執行，每個工作階段可以平行執行維護操作。因此，使用的總工作記憶體可能是 work_mem 設定的倍數。

維護工作記憶體區域

維護工作記憶體區域快取維護操作的資料。這些操作包括清理、建立索引和新增外部索引鍵。

maintenance_work_mem 參數指定供維護操作使用的記憶體數量上限。預設值為 64 MB。一個資料庫工作階段一次只能執行一個維護操作。

暫時緩衝區域

暫時緩衝區域快取每個資料庫工作階段的暫存資料表。

每個工作階段視需要配置暫存緩衝區，以您指定的限制為上限。工作階段結束時，伺服器會清除緩衝區。

temp_buffers 參數設定每個工作階段使用的暫存緩衝區數目上限。在工作階段內第一次使用暫存資料表之前，您可以變更 temp_buffers 值。

Aurora PostgreSQL 程序

Aurora PostgreSQL 使用多個程序。

主題

- 郵件管理員程序
- 後端程序
- 背景程序

郵件管理員程序

郵件管理員程序是您啟動 Aurora PostgreSQL 時啟動的第一個程序。郵件管理員程序有下列主要責任：

- 分叉和監控背景程序
- 接收來自用戶端程序的身分驗證請求，並在驗證請求之後才允許資料庫處理請求

後端程序

如果郵件管理員驗證用戶端請求，郵件管理員會分叉新的後端程序，也稱為 postgres 程序。一個用戶端程序只連線到一個後端程序。用戶端程序和後端程序直接通訊，無須郵件管理員程序介入。

背景程序

郵件管理員程序分叉幾個程序來執行不同的後端任務。一些較重要的程序包括：

- WAL 寫入器

  Aurora PostgreSQL 將 WAL (預寫日誌) 緩衝區中的資料寫入日誌檔。預寫日誌的原則是直到資料庫將描述變更的日誌記錄寫入磁碟之後，資料庫才能將這些變更寫入資料檔。WAL 機制可減少磁碟輸入/輸出，並允許 Aurora PostgreSQL 在故障後使用日誌來復原資料庫。
- 背景寫入器

  這個程序定期將已變更 (已修改) 分頁從記憶體緩衝區寫入資料檔。當後端程序在記憶體中修改分頁時，此分頁會變成已變更。
- 自動資料清理常駐程式

此常駐程式由下列組成：

- 自動資料清理啟動器
- 自動資料清理工作者程序

自動資料清理啟用時會檢查已插入、更新或刪除大量元組的資料表。此常駐程式有下列責任：

- 復原或重複使用已更新或刪除的資料列所佔用的磁碟空間
- 更新規劃員使用的統計數字
- 防止因交易 ID 環繞而遺失舊資料

自動資料清理功能可自動執行 VACUUM 和 ANALYZE 命令。VACUUM 有以下變體：標準和完整。標準清理與其他資料庫操作平行執行。VACUUM FULL 需要獨佔鎖定其處理的資料表。因此，無法與存取同一個資料表的操作平行執行。VACUUM 會建立大量輸入/輸出流量，可能導致其他作用中工作階段的效能不佳。

Aurora PostgreSQL 等待事件

下表列出 Aurora PostgreSQL 中最常表示有效能問題的等待事件，並概述最常見的原因和更正動作。下列等待事件是 Amazon Aurora PostgreSQL 等待事件中的清單子集。

等待事件	定義
客戶端：ClientRead	此事件表示 Aurora PostgreSQL 正在等待從用戶端接收資料。
客戶端：ClientWrite	此事件表示 Aurora PostgreSQL 正在等待將資料寫入用戶端。
CPU	此事件表示執行緒活躍於 CPU 中或正在等待 CPU。
IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite	這些事件表示 Aurora PostgreSQL 建立暫存檔。
IO：DataFileRead	此事件表示連線等待後端程序從儲存讀取必要分頁，因為共用記憶體中沒有此分頁。
IO:XactSync	此事件表示資料庫正在等待 Aurora 儲存子系統確認遞交一般交易，或是遞交或回復備妥交易。

等待事件	定義
IPC:DamRecordTxAck	此事件表示 Aurora PostgreSQL 在使用資料庫活動串流的工作階段中產生活動串流事件，然後等待該事件變得持久。
Lock:advisory	此事件表示 PostgreSQL 應用程式使用鎖定在多個工作階段之間協調活動。
Lock:extend	此事件表示後端程序正在等待鎖定關聯來延伸，但另一個程序也基於相同目的而鎖定該關係。
Lock:Relation	此事件表示查詢正等待在目前由另一個交易鎖定的資料表或檢視表上取得鎖定。
Lock:transactionid	此事件表示交易正在等待資料列層級鎖定。
Lock:tuple	此事件表示後端程序正等待在元組上取得鎖定。
LWLock:buffer_content (BufferContent)	此事件表示工作階段正等待在記憶體中讀取或寫入資料分頁，但另一個工作階段已鎖定該分頁來寫入。
LWLock:buffer_mapping	此事件表示工作階段正在等待將資料區塊與共用緩衝集區中的緩衝區建立關聯。
LWLock:BufferIO (IPC:BufferIO)	此事件表示 Aurora PostgreSQL 或 RDS for PostgreSQL 與其他程序同時嘗試存取分頁，正在等待其他程序完成輸入/輸出 (輸入/輸出) 操作。
LWLock:lock_manager	此事件表示因為無法執行快速路徑鎖定，Aurora PostgreSQL 引擎維護共用鎖定的記憶體區域來配置、檢查和解除配置鎖定。

等待事件	定義
LWLock:MultiXact	當 Aurora PostgreSQL 將工作階段保持開啟狀態，以完成多個涉及資料表中相同資料列的交易時，就會發生這種類型的事件。等待事件指出多重交易處理的哪個層面正在產生等待事件，亦即 LWLock:MultiXactOffsetSLRU、LWLock:MultiXactOffsetBuffer、LWLock:MultiXactMemberSLRU 或 LWLock:MultiXactMemberBuffer。
Timeout:PgSleep	此事件表示伺服器程序已呼叫 pg_sleep 函數，正在等待睡眠逾時到期。

客戶端：ClientRead

`Client:ClientRead` 事件表示 Aurora PostgreSQL 正在等待從用戶端接收資料。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

Aurora PostgreSQL 第 10 版及更新版本支援此等待事件資訊。

Context

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集正在等待從用戶端接收資料。Aurora PostgreSQL 資料庫叢集必須先從用戶端接收資料，才能將更多資料傳送至用戶端。叢集從用戶端接收資料之前等待的時間是 `Client:ClientRead` 事件。

等待變多的可能原因

`Client:ClientRead` 事件出現在最常等待名單中的常見原因包括：

網路延遲較久

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集與用戶端之間的網路延遲可能變長。網路延遲較久會導致資料庫叢集需要更多時間從用戶端接收資料。

用戶端的負載增加

用戶端可能面臨 CPU 壓力或網路飽和。用戶端的負載增加可能延遲將資料從用戶端傳輸至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

網路往返太頻繁

如果 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集與用戶端之間網路往返太頻繁，可能會延遲將資料從用戶端傳輸至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

複製操作龐大

在複製操作期間，資料從用戶端的檔案系統傳輸至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如果將大量資料傳送至資料庫叢集，可能會延遲將資料從用戶端傳輸至資料庫叢集。

閒置用戶端連線

Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的連線處於交易閒置狀態，並等待用戶端傳送更多資料或發出命令。此狀態可能導致 `Client:ClientRead` 事件增加。

PgBouncer 用於連接池

PgBouncer 具有名為的低階網路組態設定`pkt_buf`，預設設定為 4,096。如果工作負載透過傳送大於 4,096 位元組的查詢封包 PgBouncer，建議您將`pkt_buf`設定增加到 8,192。如果新的設定未能減少 `Client:ClientRead` 事件，建議將 `pkt_buf` 設定增加為更大的值，例如 16,384 或 32,768。如果查詢文字很大，則較大的設定可能特別有用。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 將用戶端放在與叢集相同的可用區域和 VPC 子網路中
- 擴展用戶端
- 使用最新一代的執行個體
- 增加網路頻寬

- 監控網路效能的最大值
- 監控處於 "idle in transaction" 狀態的交易

將用戶端放在與叢集相同的可用區域和 VPC 子網路中

若要縮短網路延遲並增加網路輸送量，請將用戶端放在與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集相同的可用區域和 Virtual Private Cloud (VPC) 子網路中。確保用戶端的地理位置盡可能靠近資料庫叢集。

擴展用戶端

使用 Amazon CloudWatch 或其他主機指標，判斷您的用戶端目前是否受到 CPU 或網路頻寬的限制，或兩者都受到限制。如果用戶端受到限制，請相應地擴展用戶端。

使用最新一代的執行個體

在某些情況下，您使用的資料庫執行個體類別可能不支援 Jumbo Frame。如果您在 Amazon EC2 上執行應用程式，請考慮為用戶端使用最新一代的執行個體。此外，在用戶端作業系統上設定最大傳輸單位 (MTU)。此技術可以減少網路往返次數並增加網路輸送量。如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的巨型框架 (9001 MTU)。

如需資料庫執行個體類別的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。若要決定等同於 Amazon EC2 執行個體類型的資料庫執行個體類別，請在 Amazon EC2 執行個體類型名稱前面加上 `db.`。例如，`r5.8xlarge` Amazon EC2 執行個體等同於 `db.r5.8xlarge` 資料庫執行個體類別。

增加網路頻寬

使用`NetworkReceiveThroughput`和 `NetworkTransmitThroughput` Amazon CloudWatch 指標監控資料庫叢集上的傳入和傳出網路流量。這些指標可協助您判斷網路頻寬是否足以應付工作負載。

如果網路頻寬不夠，請增加頻寬。如果用 AWS 戶端或您的資料庫執行個體達到網路頻寬限制，增加頻寬的唯一方法就是增加資料庫執行個體大小。

如需 CloudWatch 測量結果的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標。

監控網路效能的最大值

如果您使用 Amazon EC2 用戶端，Amazon EC2 提供網路效能指標的最大值，包括傳入和傳出網路總頻寬。也提供連線追蹤來確保如預期傳回封包，還有網域名稱系統 (DNS) 等服務的連結本機服務存取。若要監控這些最大值，請使用目前的增強型網路驅動程式，以監控用戶端的網路效能。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的監控 Amazon EC2 執行個體的網路效能，以及在 Amazon EC2 使用者指南中監控 Amazon EC2 執行個體的網路效能。

監控處於 "idle in transaction" 狀態的交易

檢查 `idle in transaction` 連線是否變多。作法是監控 `pg_stat_activity` 資料表的 `state` 資料欄。您可以執行類似下列的查詢來識別連線來源。

```
select client_addr, state, count(1) from pg_stat_activity
where state like 'idle in transaction%'
group by 1,2
order by 3 desc
```

客戶端：ClientWrite

`Client:ClientWrite` 事件表示 Aurora PostgreSQL 正在等待將資料寫入用戶端。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

Aurora PostgreSQL 第 10 版及更新版本支援此等待事件資訊。

Context

用戶端程序必須先讀取從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集收到的所有資料，叢集才能傳送更多資料。叢集將更多資料傳送至用戶端之前等待的時間是 `Client:ClientWrite` 事件。

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集與用戶端之間的網路輸送量減少可能造成此事件。用戶端的 CPU 壓力和網路飽和也可能造成此事件。CPU 壓力表示 CPU 耗盡，但有任務正在等待 CPU 時間。網路飽和表示資料庫與用戶端之間的網路傳送太多資料，應付不來。

等待變多的可能原因

`Client:ClientWrite` 事件出現在最常等待名單中的常見原因包括：

網路延遲較久

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集與用戶端之間的網路延遲可能變長。網路延遲較久會導致用戶端需要更多時間來接收資料。

用戶端的負載增加

用戶端可能面臨 CPU 壓力或網路飽和。用戶端的負載增加會延遲從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集接收資料。

傳送大量資料給用戶端

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集可能將大量資料傳送至用戶端。用戶端可能來不及接收叢集傳送的資料。例如，複製大型資料表這種活動可能導致 `Client:ClientWrite` 事件增加。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 將用戶端放在與叢集相同的可用區域和 VPC 子網路中
- 使用最新一代的執行個體
- 減少傳送至用戶端的資料量
- 擴展用戶端

將用戶端放在與叢集相同的可用區域和 VPC 子網路中

若要縮短網路延遲並增加網路輸送量，請將用戶端放在與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集相同的可用區域和 Virtual Private Cloud (VPC) 子網路中。

使用最新一代的執行個體

在某些情況下，您使用的資料庫執行個體類別可能不支援 Jumbo Frame。如果您在 Amazon EC2 上執行應用程式，請考慮為用戶端使用最新一代的執行個體。此外，在用戶端作業系統上設定最大傳輸單位 (MTU)。此技術可以減少網路往返次數並增加網路輸送量。如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的巨型框架 (9001 MTU)。

如需資料庫執行個體類別的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。若要決定等同於 Amazon EC2 執行個體類型的資料庫執行個體類別，請在 Amazon EC2 執行個體類型名稱前面加上 `db.`。例如，`r5.8xlarge` Amazon EC2 執行個體等同於 `db.r5.8xlarge` 資料庫執行個體類別。

減少傳送至用戶端的資料量

可能的話，請調整應用程式，以減少 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集傳送至用戶端的資料量。這樣調整可以減輕用戶端的 CPU 和網路爭用情形。

擴展用戶端

使用 Amazon CloudWatch 或其他主機指標，判斷您的用戶端目前是否受到 CPU 或網路頻寬的限制，或兩者都受到限制。如果用戶端受到限制，請相應地擴展用戶端。

CPU

此事件表示執行緒活躍於 CPU 中或正在等待 CPU。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

此等待事件資訊與 Aurora PostgreSQL 9.6 版及更新版本有關。

Context

中央處理單元 (CPU) 是執行指令的電腦元件。例如，CPU 指令執行算術運算，並在記憶體中交換資料。如果查詢增加更多指令來透過資料庫引擎執行，則查詢會執行更久。CPU 排程將 CPU 時間撥給程序。排程由作業系統的核心協調。

主題

- 如何得知發生這種等待
- DBLoadCPU 指標
- os.cpuUtilization 指標
- CPU 排程的可能原因

如何得知發生這種等待

此 CPU 等待事件表示後端程序活躍於 CPU 中或正在等待 CPU。當查詢顯示下列資訊時，就表示發生此事件：

- pg_stat_activity.state 欄具有值 active。
- pg_stat_activity 中的 wait_event_type 和 wait_event 欄皆為 null。

若要查看正在使用或等待 CPU 的後端程序，請執行下列查詢。

```
SELECT *
FROM   pg_stat_activity
WHERE  state = 'active'
AND    wait_event_type IS NULL
AND    wait_event IS NULL;
```

DBLoadCPU 指標

CPU 的績效詳情指標為 DBLoadCPU。DBLoadCPU 的值與 Amazon CloudWatch 指標 CPUUtilization 的值可能不同。後者是從 HyperVisor 為資料庫執行個體收集的指標。

os.cpuUtilization 指標

績效詳情作業系統指標提供 CPU 使用率的詳細資訊。例如，您可以顯示下列指標：

- os.cpuUtilization.nice.avg
- os.cpuUtilization.total.avg
- os.cpuUtilization.wait.avg
- os.cpuUtilization.idle.avg

績效詳情以 os.cpuUtilization.nice.avg 報告資料庫引擎的 CPU 使用率。

CPU 排程的可能原因

就作業系統而言，CPU 不執行閒置執行緒時，就處於作用中。CPU 執行運算時就處於作用中，但等待記憶體輸入/輸出時也是處於作用中。在典型資料庫工作負載中，這種輸入/輸出佔多數。

滿足下列條件時，程序可能等待排定使用 CPU：

- CloudWatch CPUUtilization 指標接近 100%。
- 平均負載大於 vCPU 數目，表示負載過重。您可以在績效詳情的作業系統指標區段中找到 loadAverageMinute 指標。

等待變多的可能原因

CPU 等待事件比平時更常發生時，可能表示有效能問題，典型原因包括下列各項。

主題

- 突然激增的可能原因
- 長期頻繁的可能原因
- 罕見情況

突然激增的可能原因

突然激增最可能的原因如下：

- 應用程式對資料庫同時開啟太多連線。這種情況稱為「連線風暴」。
- 應用程式工作負載出現下列任何變化：
  - 新查詢
  - 資料集變大
  - 維護或建立索引
  - 新函數
  - 新運算子
  - 平行執行查詢增加
- 查詢執行計劃已變更。在某些情況下，變更可能造成緩衝區增加。例如，查詢原本使用索引，但現在使用循序掃描。在此情況下，查詢需要更多 CPU 才能完成相同的目標。

長期頻繁的可能原因

事件長期復發最可能的原因：

- CPU 上同時執行太多後端程序。這些程序可能是平行工作者。
- 查詢表現欠佳，因為需要大量緩衝區。

罕見情況

如果可能原因都不是真正原因，可能表示發生下列情況：

- CPU 正在換入換出程序。
- CPU 環境切換次數變多。
- Aurora PostgreSQL 程式碼遺漏等待事件。

動作

如果 CPU 等待事件在資料庫活動中佔多數，則不見得表示有效能問題。效能降低時才需要回應此事件。

主題

- 調查資料庫是否造成 CPU 使用率上升
- 判斷連線數目是否增加
- 回應工作負載變更

調查資料庫是否造成 CPU 使用率上升

在績效詳情中檢查 `os.cpuUtilization.nice.avg` 指標。如果此值遠低於 CPU 使用率，表示佔用 CPU 以非資料庫的程序為主。

判斷連線數目是否增加

在 Amazon CloudWatch 中檢查 `DatabaseConnections` 指標。您的動作取決於在 CPU 等待事件變多期間，連線數目是增加還是減少。

連線增加

如果連線數目上升，請將耗用 CPU 的後端程序數目與 vCPU 數目做比較。可能的情況如下：

- 耗用 CPU 的後端程序數目小於 vCPU 數目。

  在此情況下，連線數目不是問題。但您仍然可以嘗試降低 CPU 使用率。
- 耗用 CPU 的後端程序數目大於 vCPU 數目。

  在此情況下，請考慮下列選項：

- 將連線至資料庫的後端程序數目減少。例如，實作連線集區解決方案，例如 RDS Proxy。如需進一步了解，請參閱 Amazon RDS Proxy for Aurora。
- 加大執行個體以取得更多 vCPU。
- 如適用，請將一些唯讀工作負載重新導向至讀取器節點

連線未增加

在績效詳情中檢查 `blks_hit` 指標。尋找 `blks_hit` 增加與 CPU 使用率之間的關聯性。可能的情況如下：

- CPU 使用率與 `blks_hit` 有關。

  在此情況下，請找出與 CPU 使用率最有關的 SQL 陳述式，並尋找計劃變更。您可以使用下列任一技巧：

  - 手動解釋計劃，並與預期的執行計劃做比較。
  - 查明每秒區塊命中數和每秒本機區塊命中數是否增加。在績效詳情儀表板的 Top SQL (常用 SQL) 區段中，選擇 Preferences (偏好設定)。
- CPU 使用率與 `blks_hit` 無關。

  在此情況下，請判斷是否發生下列任何情形：

  - 應用程式與資料庫之間快速連線和斷線。

    請開啟 `log_connections` 和 `log_disconnections`，然後分析 PostgreSQL 日誌，以診斷此行為。考慮使用 `pgbadger` 日誌分析器。如需詳細資訊，請參閱 https://github.com/darold/pgbadger。
  - 作業系統超載。

    在此情況下，績效詳情會指出後端程序耗用 CPU 比平常更久。在績效詳情 `os.cpuUtilization` 指標或 CloudWatch `CPUUtilization` 指標中查證。如果作業系統超載，請檢查增強型監控指標以進一步診斷。具體來說，請檢查程序清單及每個程序耗用的 CPU 百分比。
  - 常用 SQL 陳述式耗用太多 CPU。

    檢查與 CPU 使用率有關的陳述式，了解是否可以少用 CPU。執行 `EXPLAIN` 命令，專注於影響最大的計劃節點上。考慮使用 PostgreSQL execution plan visualizer。若要試用此工具，請參閱 http://explain.dalibo.com/。

回應工作負載變更

如果工作負載已變更，請尋找下列類型的變更：

新查詢

檢查是否需要新的查詢。如果是，請確定其執行計劃和每秒執行次數合理。

資料集變大

決定是否應該分割 (如果尚未分割)。此策略可以減少查詢需要擷取的分頁數。

維護或建立索引

檢查是否需要排定維護。最佳實務是將維護活動排定在尖峰活動之外。

新函數

檢查這些函數在測試期間是否正常執行。具體來說，請檢查每秒執行次數是否合理。

新運算子

檢查在測試期間是否正常執行。

平行執行查詢增加

判斷是否發生下列任何情況：

- 涉及的關聯或索引突然變大，明顯不同於 `min_parallel_table_scan_size` 或 `min_parallel_index_scan_size`。
- 最近變更 `parallel_setup_cost` 或 `parallel_tuple_cost`。
- 最近變更 `max_parallel_workers` 或 `max_parallel_workers_per_gather`。

IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite

`IO:BufFileRead` 和 `IO:BufFileWrite` 事件表示 Aurora PostgreSQL 建立暫存檔。如果操作需要的記憶體超過工作記憶體參數目前的定義，則會將暫存資料寫入永久性儲存。此操作有時稱為「溢出到磁碟」。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因

- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援此等待事件資訊。

Context

IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite 與工作記憶體區域和維護工作記憶體區域有關。如需這些本機記憶體區域的詳細資訊，請參閱工作記憶體區域和維護工作記憶體區域。

work_mem 的預設值為 4 MB。如果一個工作階段平行執行操作，則負責平行處理的每個工作者會使用 4 MB 的記憶體。因此，請小心設定 work_mem。如果將此值設得太大，則執行許多工作階段的資料庫可能會耗用太多記憶體。如果將此值設得太小，Aurora PostgreSQL 會在本機儲存中建立暫存檔。這些暫存檔的磁碟輸入/輸出可能造成效能降低。

如果您看到下列事件序列，表示資料庫可能正在產生暫存檔：

1. 可用性突然遽降
2. 可用空間迅速復原

您也可能看到「鏈鋸」模式。此模式可能表示資料庫不斷建立小檔案。

等待變多的可能原因

一般而言，這些等待事件起因於操作耗用超過 work_mem 或 maintenance_work_mem參數所配置的記憶體。為了補償，操作寫入暫存檔。IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite 事件的常見原因包括：

查詢需要比工作記憶體區域中更多的記憶體

具有下列特性的查詢使用工作記憶體區域：

- 雜湊聯結。
- ORDER BY 子句
- GROUP BY 子句
- DISTINCT
- 視窗函數
- CREATE TABLE AS SELECT

- 具體化檢視表重新整理

陳述式需要比維護工作記憶體區域中更多的記憶體

下列陳述式使用維護工作記憶體區域：

- CREATE INDEX
- CLUSTER

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 識別問題
- 檢查聯結查詢
- 檢查 ORDER BY 和 GROUP BY 查詢
- 避免使用 DISTINCT 操作
- 考慮使用視窗函數代替 GROUP BY 函數
- 調查具體化檢視表和 CTAS 陳述式
- 建立索引時使用 pg_repack
- 叢集化資料表時提高 maintenance_work_mem
- 調整記憶體以防止 IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite

識別問題

假設績效詳情未開啟，而您懷疑 IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite 比平時更常發生。請執行下列動作：

1. 在 Amazon CloudWatch 中檢查 FreeLocalStorage 指標。
2. 尋找鏈鋸模式，即一連串鋸齒尖。

鏈鋸模式表示快速耗用和釋放儲存，通常與暫存檔有關。如果您看到此模式，請開啟績效詳情。使用績效詳情時，您可以識別等待事件何時發生及其相關聯的查詢。您的解決方案取決於導致事件的特定查詢。

或設定 log_temp_files 參數。此參數會記錄產生超過閾值 KB 暫存檔的所有查詢。如果值為 0，Aurora PostgreSQL 會記錄所有暫存檔。如果值為 1024，Aurora PostgreSQL 會記錄產生大於 1 MB 暫存檔的所有查詢。如需 log_temp_files 的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的錯誤報告和日誌記錄。

檢查聯結查詢

您的應用程式可能使用聯結。例如，下列查詢會聯結四個資料表。

```
SELECT *
       FROM order
 INNER JOIN order_item
       ON (order.id = order_item.order_id)
 INNER JOIN customer
       ON (customer.id = order.customer_id)
 INNER JOIN customer_address
       ON (customer_address.customer_id = customer.id AND
           order.customer_address_id = customer_address.id)
 WHERE customer.id = 1234567890;
```

暫存檔使用量激增的可能原因在於查詢本身有問題。例如，不標準的子句可能無法正確篩選聯結。請看下列範例中的第二個內部聯結。

```
SELECT *
       FROM order
 INNER JOIN order_item
       ON (order.id = order_item.order_id)
 INNER JOIN customer
       ON (customer.id = customer.id)
 INNER JOIN customer_address
       ON (customer_address.customer_id = customer.id AND
           order.customer_address_id = customer_address.id)
 WHERE customer.id = 1234567890;
```

上述查詢誤將 customer.id 聯結至 customer.id，導致在每個客戶與每筆訂單之間產生笛卡爾乘積。這種意外聯結會產生大型暫存檔。根據資料表的大小，笛卡爾查詢甚至可能導致填滿儲存。有下列情況時，表示應用程式可能有笛卡爾聯結：

- 您看到儲存可用性大幅遽降，接著迅速復原。
- 未建立索引。
- 未發出 CREATE TABLE FROM SELECT 陳述式。

- 未重新整理具體化檢視表。

若要檢查是否以適當索引鍵聯結資料表，請檢驗查詢和物件關聯式映射指令。切記，不一定會呼叫應用程式的某些查詢，有些查詢是動態產生。

檢查 ORDER BY 和 GROUP BY 查詢

在某些情況下，ORDER BY 子句可能導致產生過多暫存檔。請考量下列準則：

- 只將需要排序的資料欄放入 ORDER BY 子句中。如果查詢傳回數千個資料列，並在 ORDER BY 子句中指定許多資料欄，此準則尤其重要。
- 當 ORDER BY 子句比對的資料欄有相同遞增或遞減順序時，請考慮建立索引以加速執行。最好是局部索引，因為較小。讀取和周遊較小的索引比較快。
- 如果您為可接受空值的資料欄建立索引，請決定要將空值存放在索引結尾還是開頭。

  可能的話，請篩選結果集，以減少需要排序的資料列數。如果您使用 WITH 子句陳述式或子查詢，請記住，內部查詢會產生結果集並傳給外部查詢。查詢篩選掉越多資料列，查詢就越不需要排序。
- 如果不需要取得完整結果集，請使用 LIMIT 子句。例如，如果您只想要前五個資料列，則在查詢中使用 LIMIT 子句就不會一直產生結果。如此，查詢只需要較少的記憶體和暫存檔。

使用 GROUP BY 子句的查詢可能也需要暫存檔。GROUP BY 查詢使用如下函數來彙總值：

- COUNT
- AVG
- MIN
- MAX
- SUM
- STDDEV

若要調校 GROUP BY 查詢，請遵循 ORDER BY 查詢的建議。

避免使用 DISTINCT 操作

可能的話，請避免使用 DISTINCT 操作來移除重複的資料列。查詢傳回不必要和重複的資料列越多，DISTINCT 操作的成本越高。可能的話，請在 WHERE 子句中增加篩選條件，即使不同的資料表使用相同的篩選器也無妨。篩選查詢並正確聯結可改善效能和減少使用資源。還可防止不正確的報告和結果。

如果需要對同一個資料表的多個資料列使用 DISTINCT，請考慮建立複合索引。將多個資料列組合成一個索引，可縮短相異資料列的評估時間。此外，如果您使用 Amazon Aurora PostgreSQL 第 10 版或更新版本，則可以使用 CREATE STATISTICS 命令，將多個資料欄之間的統計數字相互關聯。

考慮使用視窗函數代替 GROUP BY 函數

使用 GROUP BY 時，您變更結果集，然後擷取彙總結果。使用視窗函數時，您彙總資料而不變更結果集。視窗函數使用 OVER 子句來跨查詢所定義的集執行計算，使資料列彼此相互關聯。您在視窗函數中可以使用所有 GROUP BY 函數，但也可使用如下函數：

- RANK
- ARRAY_AGG
- ROW_NUMBER
- LAG
- LEAD

若要盡量減少視窗函數產生的暫存檔，當需要兩個相異彙總時，請移除相同結果集的重複部分。請看下列查詢。

```
SELECT sum(salary) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC) as sum_salary
     , avg(salary) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary ASC) as avg_salary
  FROM empsalary;
```

您可以使用 WINDOW 子句重寫查詢，如下所示。

```
SELECT sum(salary) OVER w as sum_salary
         , avg(salary) OVER w as_avg_salary
    FROM empsalary
  WINDOW w AS (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC);
```

根據預設，Aurora PostgreSQL 執行規劃工具會合併相似的節點，以免重複操作。不過，使用視窗區塊的明確宣告可以更輕鬆維護查詢。防止重複也可以改善效能。

調查具體化檢視表和 CTAS 陳述式

具體化檢視表重新整理時會執行查詢。此查詢可以包含 GROUP BY、ORDER BY 或 DISTINCT 等操作。在重新整理期間，您可能看到大量暫存檔及等待事件 IO:BufFileWrite 和

IO:BufFileRead。同樣地，當您根據 SELECT 陳述式建立資料表時，CREATE TABLE 陳述式會執行查詢。若要減少所需的暫存檔，請最佳化查詢。

建立索引時使用 pg_repack

當您建立索引時，引擎會排序結果集。隨著資料表變大，以及索引資料欄的值變得更多樣化，暫存檔需要更多空間。在大多數情況下，除非修改維護工作記憶體區域，否則無法阻止為大型資料表建立暫存檔。如需詳細資訊，請參閱維護工作記憶體區域。

重新建立大型索引時，可能的解決方法是使用 pg_repack 工具。如需詳細資訊，請參閱 pg_repack 文件中的以最少鎖定重組 PostgreSQL 資料庫中的資料表。

叢集化資料表時提高 maintenance_work_mem

CLUSTER 命令根據 index_name 指定的現有索引，以叢集化 table_name 指定的資料表。Aurora PostgreSQL 實際上會重新建立資料表，以符合特定索引的順序。

在磁帶儲存盛行的年代，因為儲存輸送量有限，叢集很普遍。如今 SSD 型儲存很普遍，較不流行叢集。不過，如果將資料表叢集化，還是可稍微提高效能，視資料表大小、索引、查詢等而定。

如果您執行 CLUSTER 命令，然後看到等待事件 IO:BufFileWrite 和 IO:BufFileRead,請調校 maintenance_work_mem。請將記憶體調到很大。較大的值表示引擎可以使用更多記憶體執行叢集操作。

調整記憶體以防止 IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite

在某些情況下，您需要調整記憶體。目標是平衡下列需求：

- work_mem 值 (請參閱工作記憶體區域)
- 折除 shared_buffers 值之後剩餘的記憶體 (請參閱緩衝集區)
- 已開啟和使用中的連線數上限，受限於 max_connections

增加工作記憶體區域的大小

在某些情況下，您只能選擇增加工作階段所使用的記憶體。如果查詢撰寫無誤，且使用正確的索引鍵來聯結，請考慮提高 work_mem 值。如需詳細資訊，請參閱 工作記憶體區域。

若要了解查詢產生多少暫存檔，請將 log_temp_files 設定為 0。如果將 work_mem 值提高到日誌中指出的最大值，就可以防止查詢產生暫存檔。然而，work_mem 會針對每個連線或平行工作者，設

定每個計劃節點的最大值。如果資料庫有 5,000 個連線，且每個連線各使用 256 MiB 的記憶體，則引擎需要 1.2 TiB 的 RAM。因此，執行個體可能記憶體不足。

為共用緩衝集區保留足夠記憶體

資料庫不只使用工作記憶體區域，還使用共用緩衝集區之類的記憶體區域。提高 work_mem 之前，請考慮這些額外記憶體區域的需求。如需緩衝集區的詳細資訊，請參閱緩衝集區。

例如，假設您的 Aurora PostgreSQL 執行個體類別為 db.r5.2xlarge。此類別有 64 GiB 的記憶體。預設會保留 75% 的記憶體給共用緩衝集區。減去配置給共用記憶體區域的數量後，剩下 16,384 MB。請勿將剩餘的記憶體全部配置給工作記憶體區域，因為作業系統和引擎也需要記憶體。

可配置給 work_mem 的記憶體取決於執行個體類別。使用越大的執行個體類別，可用的記憶體越多。不過，在上述範例中，最多只能使用 16 GiB。否則，當記憶體不足時，就無法使用執行個體。為了讓執行個體從無法使用狀態中復原，Aurora PostgreSQL 自動化服務會自動重新啟動。

管理連線數目

假設您的資料庫執行個體有 5,000 個同時連線。每個連線至少使用 4 MiB 的 work_mem。連線耗用大量記憶體可能導致效能降低。因應之道如下：

- 提升為更大的執行個體類別。
- 使用連線代理或集區來減少同時的資料庫連線數。

關於代理，根據您的應用程式而定，請考慮 Amazon RDS Proxy、pgBuncer 或連線集區。此解決方案可減輕 CPU 負載。面臨所有連線都需要工作記憶體區域時，也能降低風險。在只有少數資料庫連線時，您可以提高 work_mem 的值。如此就能減少 IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite 等待事件。等待工作記憶體區域的查詢也會大幅加速。

IO：DataFileRead

IO:DataFileRead 事件表示因為所需的分頁不在共用記憶體中，連線等待後端程序從儲存讀取該分頁。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因

- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora Postgre SQL 都支援此等待事件資訊。

Context

所有查詢和資料操作 (DML) 作業都會存取緩衝集區中的頁面。引起讀取的陳述式包括 SELECT、UPDATE 及 DELETE。例如，UPDATE 可以從資料表或索引讀取分頁。如果所請求或更新的頁面不在共用緩衝集區中，則此讀取可能引起 IO:DataFileRead 事件。

共用緩衝集區有限，可能填滿。在此情況下，請求的分頁不在記憶體中，迫使資料庫從磁碟讀取區塊。如果 IO:DataFileRead 事件經常發生，可能表示共用緩衝集區太小，不足以應付工作負載。這是嚴重問題，因為 SELECT 查詢讀取大量資料列，塞不進緩衝集區。如需緩衝集區的詳細資訊，請參閱緩衝集區。

等待變多的可能原因

IO:DataFileRead 的常見原因包括：

連線尖峰

您可能會發現多個連接生成相同數量的 IO：DataFileRead wait 事件。在此情況下，IO:DataFileRead 事件可能出現尖峰 (突然大幅增加)。

SELECT和執行連續掃描的DML陳述式

您的應用程式可能執行新的操作。或者，現有的操作可能因為新的執行計劃而變更。在這種情況下，請尋找 seq_scan 值較大的資料表 (特別是大型資料表)。查詢 pg_stat_user_tables 來尋找。若要追蹤哪些查詢產生較多讀取操作，請使用延伸 pg_stat_statements。

CTAS和CREATEINDEX適用於大型資料集

A CTAS是一個CREATE TABLE AS SELECT聲明。如果您CTAS使用大型資料集作為來源執行，或在大型資料表上建立索引，則可能會發生此IO:DataFileRead事件。建立索引時，資料庫可能需要使用循序掃描來讀取整個物件。當頁面不在記憶體中時，CTAS會產生IO:DataFile讀取。

多個清理工作者同時執行

清理工作者是手動或自動觸發。建議採取積極清理策略。不過，當資料表更新或刪除許多資料列時，IO:DataFileRead 等待會變多。回收空間後，花在 IO:DataFileRead 的清理時間就會減少。

擷取大量資料

當應用程式擷取大量資料時，ANALYZE 操作可能更頻繁發生。ANALYZE 程序可以由自動資料清理啟動器觸發，或手動叫用。

ANALYZE 操作讀取資料表的子集。將 30 乘以 default_statistics_target 值，即可算出必須掃描的分頁數。如需詳細資訊，請參閱 Postgre SQL 文件。default_statistics_target 參數接受 1 到 10,000 之間的值，預設值為 100。

資源耗盡

如果執行個體網路頻寬或CPU耗用，IO:DataFileRead事件可能會更頻繁地發生。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 對產生等待的查詢檢查述詞篩選條件
- 將維護操作的影響降至最低
- 因應大量連線

對產生等待的查詢檢查述詞篩選條件

假設您發現特定的查詢正在產生 IO:DataFileRead 等待事件。請利用下列技巧來識別：

- 績效詳情
- 目錄檢視表，例如延伸 pg_stat_statements 提供的檢視表
- 目錄檢視表 pg_stat_all_tables (如果定期指出實體讀取變多)
- pg_statio_all_tables 檢視表 (如果指出 _read 計數器上升)

建議您判斷這些查詢的述詞中 (WHERE 子句) 使用哪些篩選條件。請遵守下列準則：

- 執行 EXPLAIN 命令。在輸出中，識別使用的掃描類型。循序掃描並不一定代表有問題。使用循序掃描的查詢，當然比使用篩選條件的查詢產生更多 IO:DataFileRead 事件。

查明列在 WHERE 子句中的資料欄是否已編成索引。如果不是，請考慮為此資料欄建立索引。這種方法可避免循序掃描，並減少 IO:DataFileRead 事件。如果查詢有嚴格的篩選條件，但仍產生循序掃描，請評估使用的索引是否適當。

- 查明查詢是否存取非常大的資料表。在某些情況下，將資料表分割可以改善效能，讓查詢只讀取必要的分割區。
- 檢查聯結操作中的基數 (總資料列數)。請注意您在 WHERE 子句的過濾條件中傳入的值有多嚴格。可能的話，請調整查詢，以減少在計劃的每個步驟中傳入的資料列數目。

將維護操作的影響降至最低

維護操作很重要，例如 VACUUM 和 ANALYZE。建議不要因為發現這些維護操作相關的 IO:DataFileRead 等待事件而關閉維護。下列方法可以將這些操作的影響降至最低：

- 在離峰時段手動執行維護操作。這項技巧可防止資料庫達到自動化操作的閾值。
- 如果資料表非常大，請考慮分割資料表。這項技巧可減少維護操作的額外負荷。資料庫只會存取需要維護的分割區。
- 擷取大量資料時，請考慮停用自動分析功能。

下列公式成立時會自動對資料表觸發自動資料清理功能。

```
pg_stat_user_tables.n_dead_tup > (pg_class.reltuples x autovacuum_vacuum_scale_factor)
 + autovacuum_vacuum_threshold
```

檢視表 pg_stat_user_tables 和目錄 pg_class 有多個資料列。一個資料列可以對應於資料表中的一個資料列。這個公式假設 reltuples 專用於特定資料表。通常是為整個執行個體來整體設定參數 autovacuum_vacuum_scale_factor (預設為 0.20) 和 autovacuum_vacuum_threshold (預設為 50 個元組)。但您可以針對特定資料表設定不同的值。

主題

- 尋找耗用不必要空間的資料表
- 尋找耗用不必要空間的索引
- 尋找適合自動資料清理的資料表

尋找耗用不必要空間的資料表

若要尋找耗用超過所需空間的資料表，請執行下列查詢。當此查詢是由沒有 rds_superuser 角色的資料庫使用者角色執行時，它只會傳回使用者角色有權讀取之資料表的相關資訊。Postgre SQL 版本 12 及更新版本支援此查詢。

```
WITH report AS (
   SELECT   schemaname
            ,tblname
            ,n_dead_tup
            ,n_live_tup
            ,block_size*tblpages AS real_size
            ,(tblpages-est_tblpages)*block_size AS extra_size
            ,CASE WHEN tblpages - est_tblpages > 0
               THEN 100 * (tblpages - est_tblpages)/tblpages::float
               ELSE 0
             END AS extra_ratio, fillfactor, (tblpages-est_tblpages_ff)*block_size AS
 bloat_size
            ,CASE WHEN tblpages - est_tblpages_ff > 0
               THEN 100 * (tblpages - est_tblpages_ff)/tblpages::float
               ELSE 0
             END AS bloat_ratio
            ,is_na
    FROM (
           SELECT  ceil( reltuples / ( (block_size-page_hdr)/tpl_size ) ) +
 ceil( toasttuples / 4 ) AS est_tblpages
                  ,ceil( reltuples / ( (block_size-page_hdr)*fillfactor/
(tpl_size*100) ) ) + ceil( toasttuples / 4 ) AS est_tblpages_ff
                  ,tblpages
                  ,fillfactor
                  ,block_size
                  ,tblid
                  ,schemaname
                  ,tblname
                  ,n_dead_tup
                  ,n_live_tup
                  ,heappages
                  ,toastpages
                  ,is_na
             FROM (
                    SELECT ( 4 + tpl_hdr_size + tpl_data_size + (2*ma)
                               - CASE WHEN tpl_hdr_size%ma = 0 THEN ma ELSE
 tpl_hdr_size%ma END
```

```
                                - CASE WHEN ceil(tpl_data_size)::int%ma = 0 THEN ma ELSE
 ceil(tpl_data_size)::int%ma END
                            ) AS tpl_size
                            ,block_size - page_hdr AS size_per_block
                            ,(heappages + toastpages) AS tblpages
                            ,heappages
                            ,toastpages
                            ,reltuples
                            ,toasttuples
                            ,block_size
                            ,page_hdr
                            ,tblid
                            ,schemaname
                            ,tblname
                            ,fillfactor
                            ,is_na
                            ,n_dead_tup
                            ,n_live_tup
                           FROM (
                                SELECT  tbl.oid                       AS tblid
                                       ,ns.nspname                    AS schemaname
                                       ,tbl.relname                   AS tblname
                                       ,tbl.reltuples                 AS reltuples
                                       ,tbl.relpages                  AS heappages
                                       ,coalesce(toast.relpages, 0)   AS toastpages
                                       ,coalesce(toast.reltuples, 0)  AS toasttuples
                                       ,psat.n_dead_tup               AS n_dead_tup
                                       ,psat.n_live_tup               AS n_live_tup
                                       ,24                            AS page_hdr
                                       ,current_setting('block_size')::numeric AS
 block_size

 ,coalesce(substring( array_to_string(tbl.reloptions, ' ') FROM
 'fillfactor=([0-9]+)')::smallint, 100) AS fillfactor
                                       ,CASE WHEN version()~'mingw32' OR version()~'64-
bit|x86_64|ppc64|ia64|amd64' THEN 8 ELSE 4 END        AS ma
                                       ,23 + CASE WHEN MAX(coalesce(null_frac,0)) > 0
 THEN ( 7 + count(*) ) / 8 ELSE 0::int END              AS tpl_hdr_size
                                       ,sum( (1-coalesce(s.null_frac, 0)) *
 coalesce(s.avg_width, 1024) )                                  AS tpl_data_size
                                       ,bool_or(att.atttypid =
 'pg_catalog.name'::regtype) OR count(att.attname) <> count(s.attname)        AS is_na
                                    FROM  pg_attribute       AS att
```

```
                                    JOIN  pg_class           AS tbl    ON (att.attrelid =
 tbl.oid)
                                    JOIN  pg_stat_all_tables AS psat   ON (tbl.oid =
 psat.relid)
                                    JOIN  pg_namespace       AS ns     ON (ns.oid =
 tbl.relnamespace)
                               LEFT JOIN  pg_stats           AS s      ON
 (s.schemaname=ns.nspname AND s.tablename = tbl.relname AND s.inherited=false AND
 s.attname=att.attname)
                               LEFT JOIN  pg_class           AS toast  ON
 (tbl.reltoastrelid = toast.oid)
                                   WHERE  att.attnum > 0
                                     AND  NOT att.attisdropped
                                     AND  tbl.relkind = 'r'
                                GROUP BY  tbl.oid, ns.nspname, tbl.relname,
 tbl.reltuples, tbl.relpages, toastpages, toasttuples, fillfactor, block_size, ma,
 n_dead_tup, n_live_tup
                                ORDER BY  schemaname, tblname
                              ) AS s
                  ) AS s2
       ) AS s3
 ORDER BY bloat_size DESC
)
  SELECT *
    FROM report
   WHERE bloat_ratio != 0
 -- AND schemaname = 'public'
 -- AND tblname = 'pgbench_accounts'
;

-- WHERE NOT is_na
--   AND tblpages*((pst).free_percent + (pst).dead_tuple_percent)::float4/100 >= 1
```

您可以在應用程式中檢查資料表和索引膨脹。如需詳細資訊，請參閱診斷資料表和索引膨脹。

尋找耗用不必要空間的索引

若要尋找耗用不必要空間的索引，請執行下列查詢。

```
-- WARNING: run with a nonsuperuser role, the query inspects
-- only indexes on tables you have permissions to read.
-- WARNING: rows with is_na = 't' are known to have bad statistics ("name" type is not
 supported).
-- This query is compatible with PostgreSQL 8.2 and later.
```

```
SELECT current_database(), nspname AS schemaname, tblname, idxname,
 bs*(relpages)::bigint AS real_size,
  bs*(relpages-est_pages)::bigint AS extra_size,
  100 * (relpages-est_pages)::float / relpages AS extra_ratio,
  fillfactor, bs*(relpages-est_pages_ff) AS bloat_size,
  100 * (relpages-est_pages_ff)::float / relpages AS bloat_ratio,
  is_na
  -- , 100-(sub.pst).avg_leaf_density, est_pages, index_tuple_hdr_bm,
  -- maxalign, pagehdr, nulldatawidth, nulldatahdrwidth, sub.reltuples, sub.relpages
  -- (DEBUG INFO)
FROM (
  SELECT coalesce(1 +
       ceil(reltuples/floor((bs-pageopqdata-pagehdr)/(4+nulldatahdrwidth)::float)), 0
       -- ItemIdData size + computed avg size of a tuple (nulldatahdrwidth)
    ) AS est_pages,
    coalesce(1 +
       ceil(reltuples/floor((bs-pageopqdata-pagehdr)*fillfactor/
(100*(4+nulldatahdrwidth)::float))), 0
    ) AS est_pages_ff,
    bs, nspname, table_oid, tblname, idxname, relpages, fillfactor, is_na
    -- , stattuple.pgstatindex(quote_ident(nspname)||'.'||quote_ident(idxname)) AS
 pst,
    -- index_tuple_hdr_bm, maxalign, pagehdr, nulldatawidth, nulldatahdrwidth,
 reltuples
    -- (DEBUG INFO)
  FROM (
    SELECT maxalign, bs, nspname, tblname, idxname, reltuples, relpages, relam,
 table_oid, fillfactor,
      ( index_tuple_hdr_bm +
          maxalign - CASE -- Add padding to the index tuple header to align on MAXALIGN
            WHEN index_tuple_hdr_bm%maxalign = 0 THEN maxalign
            ELSE index_tuple_hdr_bm%maxalign
          END
        + nulldatawidth + maxalign - CASE -- Add padding to the data to align on
 MAXALIGN
            WHEN nulldatawidth = 0 THEN 0
            WHEN nulldatawidth::integer%maxalign = 0 THEN maxalign
            ELSE nulldatawidth::integer%maxalign
          END
      )::numeric AS nulldatahdrwidth, pagehdr, pageopqdata, is_na
      -- , index_tuple_hdr_bm, nulldatawidth -- (DEBUG INFO)
    FROM (
      SELECT
```

```
       i.nspname, i.tblname, i.idxname, i.reltuples, i.relpages, i.relam, a.attrelid
AS table_oid,
       current_setting('block_size')::numeric AS bs, fillfactor,
       CASE -- MAXALIGN: 4 on 32bits, 8 on 64bits (and mingw32 ?)
         WHEN version() ~ 'mingw32' OR version() ~ '64-bit|x86_64|ppc64|ia64|amd64'
THEN 8
         ELSE 4
       END AS maxalign,
       /* per page header, fixed size: 20 for 7.X, 24 for others */
       24 AS pagehdr,
       /* per page btree opaque data */
       16 AS pageopqdata,
       /* per tuple header: add IndexAttributeBitMapData if some cols are null-able */
       CASE WHEN max(coalesce(s.null_frac,0)) = 0
         THEN 2 -- IndexTupleData size
         ELSE 2 + (( 32 + 8 - 1 ) / 8)
         -- IndexTupleData size + IndexAttributeBitMapData size ( max num filed per
index + 8 - 1 /8)
       END AS index_tuple_hdr_bm,
       /* data len: we remove null values save space using it fractionnal part from
stats */
       sum( (1-coalesce(s.null_frac, 0)) * coalesce(s.avg_width, 1024)) AS
nulldatawidth,
       max( CASE WHEN a.atttypid = 'pg_catalog.name'::regtype THEN 1 ELSE 0 END ) > 0
AS is_na
     FROM pg_attribute AS a
       JOIN (
         SELECT nspname, tbl.relname AS tblname, idx.relname AS idxname,
           idx.reltuples, idx.relpages, idx.relam,
           indrelid, indexrelid, indkey::smallint[] AS attnum,
           coalesce(substring(
             array_to_string(idx.reloptions, ' ')
              from 'fillfactor=([0-9]+)')::smallint, 90) AS fillfactor
         FROM pg_index
           JOIN pg_class idx ON idx.oid=pg_index.indexrelid
           JOIN pg_class tbl ON tbl.oid=pg_index.indrelid
           JOIN pg_namespace ON pg_namespace.oid = idx.relnamespace
         WHERE pg_index.indisvalid AND tbl.relkind = 'r' AND idx.relpages > 0
       ) AS i ON a.attrelid = i.indexrelid
       JOIN pg_stats AS s ON s.schemaname = i.nspname
         AND ((s.tablename = i.tblname AND s.attname =
pg_catalog.pg_get_indexdef(a.attrelid, a.attnum, TRUE))
         -- stats from tbl
         OR  (s.tablename = i.idxname AND s.attname = a.attname))
```

```
          -- stats from functionnal cols
        JOIN pg_type AS t ON a.atttypid = t.oid
      WHERE a.attnum > 0
      GROUP BY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    ) AS s1
  ) AS s2
    JOIN pg_am am ON s2.relam = am.oid WHERE am.amname = 'btree'
) AS sub
-- WHERE NOT is_na
ORDER BY 2,3,4;
```

尋找適合自動資料清理的資料表

若要尋找適合自動資料清理的資料表，請執行下列查詢。

```
--This query shows tables that need vacuuming and are eligible candidates.
--The following query lists all tables that are due to be processed by autovacuum.
-- During normal operation, this query should return very little.
WITH  vbt AS (SELECT setting AS autovacuum_vacuum_threshold
              FROM pg_settings WHERE name = 'autovacuum_vacuum_threshold')
    , vsf AS (SELECT setting AS autovacuum_vacuum_scale_factor
              FROM pg_settings WHERE name = 'autovacuum_vacuum_scale_factor')
    , fma AS (SELECT setting AS autovacuum_freeze_max_age
              FROM pg_settings WHERE name = 'autovacuum_freeze_max_age')
    , sto AS (SELECT opt_oid, split_part(setting, '=', 1) as param,
                split_part(setting, '=', 2) as value
              FROM (SELECT oid opt_oid, unnest(reloptions) setting FROM pg_class) opt)
SELECT
    '"'||ns.nspname||'"."'||c.relname||'"' as relation
    , pg_size_pretty(pg_table_size(c.oid)) as table_size
    , age(relfrozenxid) as xid_age
    , coalesce(cfma.value::float, autovacuum_freeze_max_age::float)
 autovacuum_freeze_max_age
    , (coalesce(cvbt.value::float, autovacuum_vacuum_threshold::float) +
         coalesce(cvsf.value::float,autovacuum_vacuum_scale_factor::float) *
 c.reltuples)
         as autovacuum_vacuum_tuples
    , n_dead_tup as dead_tuples
FROM pg_class c
JOIN pg_namespace ns ON ns.oid = c.relnamespace
JOIN pg_stat_all_tables stat ON stat.relid = c.oid
JOIN vbt on (1=1)
JOIN vsf ON (1=1)
JOIN fma on (1=1)
```

```
LEFT JOIN sto cvbt ON cvbt.param = 'autovacuum_vacuum_threshold' AND c.oid =
 cvbt.opt_oid
LEFT JOIN sto cvsf ON cvsf.param = 'autovacuum_vacuum_scale_factor' AND c.oid =
 cvsf.opt_oid
LEFT JOIN sto cfma ON cfma.param = 'autovacuum_freeze_max_age' AND c.oid = cfma.opt_oid
WHERE c.relkind = 'r'
AND nspname <> 'pg_catalog'
AND (
    age(relfrozenxid) >= coalesce(cfma.value::float, autovacuum_freeze_max_age::float)
    or
    coalesce(cvbt.value::float, autovacuum_vacuum_threshold::float) +
      coalesce(cvsf.value::float,autovacuum_vacuum_scale_factor::float) * c.reltuples
 <= n_dead_tup
    -- or 1 = 1
)
ORDER BY age(relfrozenxid) DESC;
```

因應大量連線

監視 Amazon 時 CloudWatch，您可能會發現指`DatabaseConnections`標峰值。此增加表示資料庫的連線數增加。建議採取下列作法：

- 限制應用程式可以對每個執行個體開啟的連線數。如果應用程式有內嵌連線集區功能，請設定合理的連線數目。以執行個體中可有效平行處理 vCPUs 的項目為基礎的數字。

  如果您的應用程式未使用連線集區功能，請考慮使用 Amazon RDS Proxy 或替代方案。這種作法可讓應用程式對負載平衡器開啟多個連線。因此，平衡器就能對資料庫開啟較少的連線。由於平行執行的連線較少，資料庫執行個體在核心中就能減少切換環境。查詢應該會進行得更快，使得等待事件變少。如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS Proxy for Aurora。
- 盡可能利用 Aurora Postgre 的讀取器節點SQL和僅供讀取複本進RDS行 Postgre。SQL當應用程式執行唯讀操作時，請將這些請求傳送至僅限讀取器端點。這項技巧可將應用程式請求分散到所有讀取器節點，減少寫入器節點的輸入/輸出壓力。
- 考慮擴充資料庫執行個體的規模。容量較高的執行個體類別會提供更多記憶體，讓 Aurora Postgre 擁有更大SQL的共用緩衝區集區來容納頁面。較大的大小也為資料庫執行個體提供了更多處理 vCPUs 連線的能力。寫入產生`IO:DataFileRead`等待事件的作業時，更 vCPUs 多項目特別有用。

IO:XactSync

`IO:XactSync` 事件表示資料庫正在等待 Aurora 儲存子系統確認遞交一般交易，或是遞交或回復備妥交易。備妥交易屬於 PostgreSQL 的兩階段遞交支援。當查詢正在等待另一個交易遞交時，也可能發生此事件，特別是在自動遞交關閉的情況下。在這種情況下，即使尚未遞交更新，更新仍可能在 XactSync 上等待。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援此等待事件資訊。

Context

`IO:XactSync` 事件表示執行個體正在花時間等待 Aurora 儲存子系統確認已處理的交易資料。

等待變多的可能原因

`IO:XactSync` 事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，典型原因包括：

網路飽和

用戶端與資料庫執行個體之間的流量，或流向儲存子系統的流量，對網路頻寬而言可能太沉重。

CPU 壓力

工作負載繁重可能導致 Aurora 儲存常駐程式無法取得足夠的 CPU 時間。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 監控資源

- 擴充 CPU 規模
- 增加網路頻寬
- 減少遞交次數

監控資源

若要查明 IO:XactSync 事件增加的原因，請檢查下列指標：

- WriteThroughput 和 CommitThroughput — 寫入輸送量或遞交輸送量的變化可能表示工作負載增加。
- WriteLatency 和 CommitLatency — 寫入延遲或遞認延遲的變化，可能表示要求儲存子系統執行更多工作。
- CPUUtilization — 如果執行個體的 CPU 使用率超過 90%，表示 Aurora 儲存常駐程式可能無法在 CPU 上取得足夠時間。在此情況下，輸入/輸出 效能會降低。

如需這些指標的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

擴充 CPU 規模

若要解決 CPU 不足的問題，請考慮改用有更多 CPU 容量的執行個體類型。關於資料庫執行個體類別的 CPU 容量，如需相關資訊，請參閱 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。

增加網路頻寬

若要判斷執行個體是否達到網路頻寬限制，請檢查下列其他等待事件：

- IO:DataFileRead、IO:BufferRead、IO:BufferWrite 及 IO:XactWrite — 使用大量輸入/輸出的查詢可能產生更多這些等待事件。
- Client:ClientRead 和 Client:ClientWrite — 執行大量用戶端通訊的查詢可能產生更多這些等待事件。

如果問題在於網路頻寬，請考慮改為有更多網路頻寬的執行個體類型。關於資料庫執行個體類別的網路效能，如需相關資訊，請參閱 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。

減少遞交次數

若要減少遞交次數，請將陳述式合併成交易區塊。

IPC:DamRecordTxAck

IPC:DamRecordTxAck 事件表示在使用資料庫活動串流的工作階段中，Aurora PostgreSQL 產生活動串流事件，然後等待該事件變得持久。

主題

- 相關的引擎版本
- Context
- 原因
- 動作

相關的引擎版本

此等待事件資訊與所有 Aurora PostgreSQL 10.7 和更高的 10 版本、11.4 和更高的 11 版本，以及所有 12 和 13 版本有關。

Context

在同步模式下，活動串流事件的持久性優先於資料庫效能。在等待持久寫入事件時，工作階段會封鎖其他資料庫活動，造成 IPC:DamRecordTxAck 等待事件。

原因

如果 IPC:DamRecordTxAck 事件出現在最常等待名單中，最常見的原因是資料庫活動串流 (DAS) 功能為全面稽核。高階 SQL 活動會產生需要記錄的活動串流事件。

動作

我們根據等待事件的原因，建議不同的動作：

- 減少 SQL 陳述式或關閉資料庫活動串流。這樣做可減少需要持久寫入的事件數。
- 改為非同步模式。這樣做有助於減少 IPC:DamRecordTxAck 等待事件的爭用情形。

  不過，在非同步模式下，DAS 功能不保證每個事件的持久性。

IPC：平行等待事件

以下IPC:parallel wait events指出工作階段正在等待與平行查詢執行操作相關的程序間通訊。

- IPC:BgWorkerStartup - 程序正在等待平行工作者程序完成其啟動序列。初始化工作者以進行平行查詢執行時會發生這種情況。
- IPC:BgWorkerShutdown - 程序正在等待平行工作者程序完成其關機順序。這會在平行查詢執行的清除階段期間發生。
- IPC:ExecuteGather - 程序正在等待在查詢執行期間從平行工作者程序接收資料。當領導程序需要從工作者收集結果時，就會發生這種情況。
- IPC:ParallelFinish - 程序正在等待平行工作者完成其執行並報告其最終結果。這會在平行查詢執行的完成階段發生。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援此等待事件資訊。

Context

PostgreSQL 中的平行查詢執行涉及多個程序共同處理單一查詢。當查詢判斷為適合平行處理時，領導者程序會根據max_parallel_workers_per_gather參數設定，與一或多個平行工作者程序協調。領導程序會將工作分割給工作者，每個工作者都會獨立處理其部分的資料，並將結果收集回領導程序。

> **Note**
>
> 每個平行工作者會以單獨的程序運作，其資源需求類似於完整的使用者工作階段。這表示與非平行查詢相比，具有 4 個工作者的平行查詢最多可耗用 5 倍的資源 (CPU、記憶體、I/O 頻寬），因為領導程序和每個工作者程序都會維持自己的資源配置。例如， 等設定work_mem會個別套用至每個工作者，可能會將總記憶體用量乘以所有程序。

平行查詢架構包含三個主要元件：

- 領導者程序：啟動平行操作、分割工作負載並與工作者程序協調的主要程序。

- 工作者程序：平行執行部分查詢的背景程序。
- 收集/收集合併：將多個工作者程序的結果合併回領導者的操作

在平行執行期間，程序需要透過程序間通訊 (IPC) 機制彼此通訊。這些 IPC 等待事件會在不同階段發生：

- 工作者啟動：正在初始化平行工作者時
- 資料交換：工作者處理資料並將結果傳送給領導者時
- 工作者關閉：平行執行完成且工作者終止時
- 同步點：當程序需要協調或等待其他程序完成其任務時

了解這些等待事件對於診斷與平行查詢執行相關的效能問題至關重要，尤其是在可能同時執行多個平行查詢的高並行環境中。

等待時間增加的可能原因

有幾個因素可能會導致平行相關的 IPC 等待事件增加：

平行查詢的高並行

當許多平行查詢同時執行時，可能會導致資源爭用並增加 IPC 操作的等待時間。這在具有高交易量或分析工作負載的系統中特別常見。

次佳的平行查詢計畫

如果查詢規劃器選擇效率不佳的平行計畫，可能會導致工作者之間不必要的平行化或工作分佈不佳。這可能會導致 IPC 等待增加，尤其是 IPC：ExecuteGather 和 IPC：ParallelFinish 事件。這些規劃問題通常來自過時的統計資料和資料表/索引膨脹。

頻繁啟動和關閉平行工作者

經常啟動和終止平行工作者的短期查詢可能會導致 `IPC:BgWorkerStartup`和 `IPC:BgWorkerShutdown`事件增加。這通常在具有許多小型、可平行化查詢的 OLTP 工作負載中出現。

資源限制

有限的 CPU、記憶體或 I/O 容量可能會導致平行執行的瓶頸，進而增加所有 IPC 事件的等待時間。例如，如果 CPU 飽和，工作者程序可能需要更長的時間才能啟動或處理其工作部分。

複雜的查詢結構

具有多層平行處理的查詢（例如，平行聯結後接平行彙總）可能會導致更複雜的 IPC 模式，並可能增加等待時間，尤其是IPC:ExecuteGather事件。

大型結果集

產生大型結果集的查詢可能會導致IPC:ExecuteGather等待時間增加，因為領導者程序花費更多時間收集和處理工作者程序的結果。

了解這些因素有助於診斷和解決與 Aurora PostgreSQL 中平行查詢執行相關的效能問題。

動作

當您看到與平行查詢相關的等待時，通常表示後端程序正在協調或等待平行工作者程序。這些等待在平行計劃執行期間很常見。您可以透過監控平行工作者用量、檢閱參數設定，以及調校查詢執行和資源配置，來調查和減輕這些等待的影響。

主題

- 分析無效率平行處理的查詢計劃
- 監控平行查詢用量
- 檢閱和調整平行查詢設定
- 最佳化資源配置
- 調查連線管理
- 檢閱和最佳化維護操作
- 利用查詢計畫管理 (QPM)

分析無效率平行處理的查詢計劃

平行查詢執行通常會導致系統不穩定、CPU 峰值和無法預測的查詢效能差異。徹底分析平行處理是否實際改善您的特定工作負載至關重要。使用 EXPLAIN ANALYZE 檢閱平行查詢執行計畫。

在工作階段層級暫時停用平行處理，以比較計劃效率：

```
SET max_parallel_workers_per_gather = 0;
EXPLAIN ANALYZE <your_query>;
```

重新啟用平行處理並比較：

```
RESET max_parallel_workers_per_gather;
EXPLAIN ANALYZE <your_query>;
```

如果停用平行處理會產生更好或更一致的結果，請考慮使用 SET 命令在工作階段層級停用特定查詢。為了獲得更廣泛的影響，您可能想要透過調整叢集或執行個體參數群組中的相關參數，在執行個體層級停用平行處理。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora PostgreSQL 參數。

監控平行查詢用量

使用下列查詢來取得平行查詢活動和容量的可見性：

檢查作用中的平行工作者程序：

```
SELECT
    COUNT(*)
FROM
    pg_stat_activity
WHERE
    backend_type = 'parallel worker';
```

此查詢顯示作用中平行工作者程序的數量。高值可能表示您的 `max_parallel_workers` 已設定高值，建議您考慮減少該值。

檢查並行平行查詢：

```
SELECT
    COUNT(DISTINCT leader_pid)
FROM
    pg_stat_activity
WHERE
    leader_pid IS NOT NULL;
```

此查詢會傳回已啟動平行查詢的不同領導程序數目。此處的高數字表示多個工作階段同時執行平行查詢，這可能會增加對 CPU 和記憶體的需求。

檢閱和調整平行查詢設定

檢閱下列參數，以確保它們與您的工作負載一致：

- `max_parallel_workers`：所有工作階段的平行工作者總數。
- `max_parallel_workers_per_gather`：每個查詢的工作者上限。

對於 OLAP 工作負載，增加這些值可以改善效能。對於 OLTP 工作負載，通常偏好較低的值。

```
SHOW max_parallel_workers;
SHOW max_parallel_workers_per_gather;
```

最佳化資源配置

監控 CPU 使用率，如果持續很高，且您的應用程式受益於平行查詢，請考慮調整 vCPUs 數量。確保有充足的記憶體可供平行操作使用。

- 使用績效詳情指標來判斷系統是否受限於 CPU。
- 每個平行工作者都會使用自己的 `work_mem`。確保總記憶體用量在執行個體限制內。

平行查詢可能會耗用比非平行查詢更多的資源，因為每個工作者程序都是完全獨立的程序，對系統的影響與額外的使用者工作階段大致相同。選擇此設定的值時，以及設定控制資源使用率的其他設定時，應考慮這一點，例如 `work_mem`。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件。等資源限制`work_mem`會個別套用至每個工作者，這表示所有程序的總使用率可能遠高於任何單一程序。

如果您的工作負載高度平行化，請考慮增加 vCPUs 或調校記憶體參數。

調查連線管理

如果連線耗盡，請檢閱應用程式連線集區策略。如果尚未使用，請考慮在應用程式層級實作連線集區。

檢閱和最佳化維護操作

協調索引建立和其他維護任務，以防止資源爭用。請考慮在離峰時間排程這些操作。避免在高使用者查詢負載期間排程大量維護（例如平行索引組建）。這些操作可能會耗用平行工作者，並影響定期查詢的效能。

利用查詢計畫管理 (QPM)

在 Aurora PostgreSQL 中，查詢計畫管理 (QPM) 功能旨在確保計畫適應性和穩定性，無論可能導致查詢計畫迴歸的資料庫環境變更為何。如需詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的概觀.QPM 提供最佳化工具的一些控制。在 QPM 中檢閱核准的計劃，以確保它們符合目前的平行處理設定。更新或移除可能強制執行次佳平行執行的過時計劃。

您也可以使用 pg_hint_plan 修正計劃。如需詳細資訊，請參閱使用 pg_hint_plan 修正計劃。您可以使用名為 的提示`Parallel`來強制執行平行執行。如需詳細資訊，請參閱平行計畫的提示。

Lock:advisory

`Lock:advisory` 事件表示 PostgreSQL 應用程式使用鎖定來協調多個工作階段的活動。

主題

- 相關的引擎版本
- Context
- 原因
- 動作

相關的引擎版本

此等待事件資訊與 Aurora PostgreSQL 9.6 版及更新版本有關。

Context

PostgreSQL 諮詢鎖定是應用程式層級的合作式鎖定，由使用者的應用程式碼明確鎖定和解除鎖定。應用程式可以使用 PostgreSQL 諮詢鎖定來協調多個工作階段的活動。不同於物件層級或資料列層級的一般鎖定，應用程式完全控制鎖定的生命週期。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的諮詢鎖定。

諮詢鎖定可以在交易結束之前釋放，或由工作階段跨交易保留。但系統強制的隱含鎖定不是如此，例如 `CREATE INDEX` 陳述式在資料表上取得的存取獨佔鎖定。

如需用來取得 (鎖定) 和釋放 (解除鎖定) 諮詢鎖定的函數描述，請參閱 PostgreSQL 說明文件中的諮詢鎖定函數。

諮詢鎖定是在一般 PostgreSQL 鎖定系統上實作，在 `pg_locks` 系統檢視表中可見。

原因

明確使用此鎖定類型的應用程式可完全控制鎖定。如果查詢為每個資料列都取得諮詢鎖定，可能會造成鎖定激增或長期累積。

當查詢取得的鎖定比查詢傳回的資料列更多時，就會出現這些現象。應用程式最終必須釋放每個鎖定，但如果是在未傳回的資料列上取得鎖定，則應用程式無法找齊全部的鎖定。

下列範例來自 PostgreSQL 文件中的諮詢鎖定。

```
SELECT pg_advisory_lock(id) FROM foo WHERE id > 12345 LIMIT 100;
```

在此範例中，只有在內部選取資料列並鎖定其 ID 值之後，LIMIT 子句才能停止查詢的輸出。突然發生這種情況表示資料量不斷增加，導致規劃工具選擇另一個未經過開發期間測試的執行計劃。在此情況下，發生累積起因於應用程式對每個已鎖定的 ID 值,明確呼叫 pg_advisory_unlock。但是，在此情況下，找不到在未傳回的資料列上取得的鎖定集。因為是在工作階段層級取得鎖定，交易結束時不會自動釋放鎖定。

鎖定嘗試受阻次數激增的另一個可能原因是意外衝突。在這些衝突中，應用程式的無關聯部分不慎共用相同的鎖定 ID 空間。

動作

檢閱諮詢鎖定的應用程式用量，並詳述在應用程式流程中何處和何時取得和釋放每一種諮詢鎖定。

查明究竟是工作階段取得太多鎖定，還是長時間執行的工作階段未及早釋放鎖定，導致鎖定逐漸堆積。您可以使用 pg_terminate_backend(pid) 結束工作階段，以免工作階段層級鎖定逐漸堆積。

等待諮詢鎖定的用戶端以 wait_event_type=Lock 和 wait_event=advisory 出現在 pg_stat_activity 中。您可以在 pg_locks 系統檢視表中查詢相同的 pid，尋找 locktype=advisory 和 granted=f，以取得特定的鎖定值。

然後，您可以在 pg_locks 中查詢 granted=t 的同一個諮詢鎖定，以識別引起封鎖的工作階段，如下列範例所示。

```
SELECT blocked_locks.pid AS blocked_pid,
         blocking_locks.pid AS blocking_pid,
         blocked_activity.usename AS blocked_user,
         blocking_activity.usename AS blocking_user,
```

```
        now() - blocked_activity.xact_start AS blocked_transaction_duration,
        now() - blocking_activity.xact_start AS blocking_transaction_duration,
        concat(blocked_activity.wait_event_type,':',blocked_activity.wait_event) AS
blocked_wait_event,
        concat(blocking_activity.wait_event_type,':',blocking_activity.wait_event) AS
blocking_wait_event,
        blocked_activity.state AS blocked_state,
        blocking_activity.state AS blocking_state,
        blocked_locks.locktype AS blocked_locktype,
        blocking_locks.locktype AS blocking_locktype,
        blocked_activity.query AS blocked_statement,
        blocking_activity.query AS blocking_statement
   FROM pg_catalog.pg_locks blocked_locks
   JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocked_activity ON blocked_activity.pid =
blocked_locks.pid
   JOIN pg_catalog.pg_locks blocking_locks
       ON blocking_locks.locktype = blocked_locks.locktype
       AND blocking_locks.DATABASE IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.DATABASE
       AND blocking_locks.relation IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.relation
       AND blocking_locks.page IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.page
       AND blocking_locks.tuple IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.tuple
       AND blocking_locks.virtualxid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.virtualxid
       AND blocking_locks.transactionid IS NOT DISTINCT FROM
blocked_locks.transactionid
       AND blocking_locks.classid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.classid
       AND blocking_locks.objid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objid
       AND blocking_locks.objsubid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objsubid
       AND blocking_locks.pid != blocked_locks.pid
   JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocking_activity ON blocking_activity.pid =
blocking_locks.pid
   WHERE NOT blocked_locks.GRANTED;
```

所有諮詢鎖定 API 函數都有兩組引數，可能是一個 bigint 引數或兩個 integer 引數：

- 如果 API 函數有一個 bigint 引數，則前段 32 位元在 pg_locks.classid 中，後段 32 位元在 pg_locks.objid 中。
- 如果 API 函數有兩個 integer 引數，則第一個引數為 pg_locks.classid，第二個引數為 pg_locks.objid。

pg_locks.objsubid 值表示使用何種 API 形式：1 表示一個 bigint 引數；2 表示二個 integer 引數。

Lock:extend

Lock:extend 事件表示後端程序正在等待鎖定關聯來延伸，但另一個程序也基於相同目的而鎖定該關聯。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援此等待事件資訊。

Context

Lock:extend 事件表示後端程序正在等待延伸關聯，但另一個後端程序已鎖定該關聯而正在延伸。因為一次只有一個程序可以延伸關聯，所以系統產生 Lock:extend 等待事件。INSERT、COPY 及UPDATE 操作可能產生此事件。

等待變多的可能原因

Lock:extend 事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，典型原因包括：

突增並行插入或更新同一個資料表

以查詢來插入或更新同一個資料表的並行工作階段可能變多。

網路頻寬不足

資料庫執行個體上的網路頻寬可能不足以滿足目前工作負載的儲存通訊需求。這可能會引起儲存延遲，導致 Lock:extend 事件增加。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 減少並行插入和更新同一個關聯
- 增加網路頻寬

減少並行插入和更新同一個關聯

首先，判斷 tup_inserted 和 tup_updated 指標是否增加，以及此等待事件是否也隨之增加。如果是，請檢查哪些關聯激烈爭用插入和更新操作。若要查明，請在 pg_stat_all_tables 檢視表中查詢 n_tup_ins 和 n_tup_upd 欄位的值。如需 pg_stat_all_tables 檢視表的相關資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pg_stat_all_tables。

關於引起封鎖的查詢和被封鎖的查詢，如需詳細資訊，請查詢 pg_stat_activity，如下列範例所示：

```
SELECT
    blocked.pid,
    blocked.usename,
    blocked.query,
    blocking.pid AS blocking_id,
    blocking.query AS blocking_query,
    blocking.wait_event AS blocking_wait_event,
    blocking.wait_event_type AS blocking_wait_event_type
FROM pg_stat_activity AS blocked
JOIN pg_stat_activity AS blocking ON blocking.pid = ANY(pg_blocking_pids(blocked.pid))
where
blocked.wait_event = 'extend'
and blocked.wait_event_type = 'Lock';

   pid  | usename  |            query             | blocking_id |
            blocking_query                          | blocking_wait_event |
 blocking_wait_event_type
  ------+----------+------------------------------+-------------
+-------------------------------------------------------------------
+---------------------+--------------------------
   7143 |  myuser  | insert into tab1 values (1); |        4600 | INSERT INTO tab1 (a)
 SELECT s FROM generate_series(1,1000000) s; | DataFileExtend      | IO
```

在找出導致 Lock:extend 事件增加的關聯之後，請使用下列技巧來減少爭用：

- 查明您是否可以使用分割來減少爭用同一個資料表。將插入或更新的元組分成不同分割區可以減少爭用。如需分割的相關資訊，請參閱使用 pg_partman 擴充功能來管理 PostgreSQL 分割區。

- 如果等待事件主要是由於更新活動，請考慮降低關聯的 fillfactor 值。這樣可以減少在更新期間請求新區塊。fillfactor 是資料表的儲存參數，決定可供壓縮資料表分頁的最大空間。以分頁總空間的百分比表示。如需 fillfactor 參數的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE TABLE。

> **Important**
>
> 如果您變更 fillfactor，強烈建議您測試系統，因為變更此值可能對效能造成負面影響，視工作負載而定。

增加網路頻寬

若要檢查寫入延遲是否變長，請在 CloudWatch 中檢查 `WriteLatency` 指標。如果是，請使用 `WriteThroughput` 和 `ReadThroughput` Amazon CloudWatch 指標來監控資料庫叢集上的儲存相關流量。這些指標可協助您判斷網路頻寬是否足以應付工作負載的儲存活動。

如果網路頻寬不夠，請增加頻寬。如果資料庫執行個體快達到網路頻寬限制，則增加頻寬的唯一辦法就是加大資料庫執行個體。

如需 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標。關於每個資料庫執行個體類別的網路效能，如需相關資訊，請參閱 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。

Lock:Relation

`Lock:Relation` 事件表示查詢正在等待取得鎖定的資料表或檢視表 (關聯)，目前由另一個交易鎖定。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora Postgre 都支援此等待事件資訊SQL。

Context

大多數 PostgreSQL 命令隱含使用 鎖定來控制資料表中資料的並行存取。您也可以在應用程式碼中使用 LOCK 命令，以明確使用這些鎖定。許多鎖定模式彼此不相容，在嘗試存取同一個物件時，可能封鎖交易。發生這種情況時，Aurora PostgreSQL 會產生Lock:Relation事件。以下是一些常見例子：

- 獨佔鎖定 (例如 ACCESS EXCLUSIVE) 會封鎖所有並行存取。資料定義語言 （ DDL ） 操作，例如隱含的 DROP TABLE、VACUUM FULL、 TRUNCATE和 CLUSTER取得ACCESS EXCLUSIVE鎖定。ACCESS EXCLUSIVE 也是未明確指定模式之LOCK TABLE陳述式的預設鎖定模式。
- 在資料表CREATE INDEX (without CONCURRENT)上使用 與INSERT取得ROW EXCLUSIVE鎖定的資料處理語言 （ DML ） 陳述式 DELETE、 UPDATE和 發生衝突。

如需資料表層級鎖定和衝突鎖定模式的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的明確鎖定。

引起封鎖的查詢和交易通常透過下列其中一種方法解除封鎖：

- 引起封鎖的查詢 — 由應用程式取消查詢，或由使用者結束程序。透過工作階段的陳述式逾時或死鎖偵測機制，引擎也可以強制結束查詢。
- 引起封鎖的交易 — 交易執行 ROLLBACK 或 COMMIT 陳述式來停止封鎖。當工作階段由用戶端或因為網路問題而中斷連線時，或工作階段結束時，也會自動復原。資料庫引擎關閉、系統記憶體不足等原因會結束工作階段。

等待時間增加的可能原因

當 Lock:Relation 事件發生頻率高於正常情況時，則可能表示效能問題。典型原因包括：

資料表鎖定發生衝突的並行工作階段變多

以查詢來鎖定同一個資料表但鎖定模式衝突的並行工作階段可能變多。

維護操作

運作狀態維護操作 (例如 VACUUM 和 ANALYZE) 可能大幅增加衝突鎖定的數量。VACUUM FULL 取得 ACCESS EXCLUSIVE 鎖定，ANALYZE 取得 SHARE UPDATE EXCLUSIVE 鎖定。這兩種鎖定都可能引起 Lock:Relation 等待事件。應用程式資料維護操作 (例如重新整理具體化檢視表) 也會使鎖定的查詢和交易增加。

鎖定讀取器執行個體

寫入器和讀取器保有的關係鎖之間可能存在衝突。目前，只有 ACCESS EXCLUSIVE 關係鎖被複製到讀取器執行個體。但是，ACCESS EXCLUSIVE 關係鎖將與讀取器所持有的任何 ACCESS SHARE 關係鎖發生衝突。這可能會造成讀取器上的鎖定關係等待事件增加。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 降低封鎖SQL陳述式的影響
- 將維護操作的影響降至最低
- 檢查讀取器鎖定

降低封鎖SQL陳述式的影響

若要降低封鎖SQL陳述式的影響，請盡可能修改您的應用程式程式碼。以下是減少封鎖的兩種常用技巧：

- 使用 NOWAIT選項 – 某些SQL命令，例如 SELECT和 LOCK陳述式，支援此選項。如果無法立即獲得鎖定，NOWAIT 指令會取消提出鎖定請求的查詢。這項技巧有助於避免引起封鎖的工作階段背後堆積被封鎖的工作階段。

  例如：假設交易 A 等待的鎖定由交易 B 持有。現在，如果 B 請求鎖定的資料表由交易 C 鎖定，則可能封鎖交易 A，直到交易 C 完成為止。但是，如果交易 B 請求鎖定 C 時使用 NOWAIT，則會很快失敗，以確保交易 A 不必無限期等待。
- 使用 SET lock_timeout – 設定lock_timeout值以限制SQL陳述式在關係上取得鎖定的等待時間。如果未在指定的逾時內取得鎖定，則請求鎖定的交易會取消。請在工作階段層級設定此值。

將維護操作的影響降至最低

維護操作很重要，例如 VACUUM 和 ANALYZE。建議不要因為發現這些維護操作相關的 Lock:Relation 等待事件而關閉維護。下列方法可以將這些操作的影響降至最低：

- 在離峰時段手動執行維護操作。

- 若要減少 Lock:Relation 等待，請執行任何所需的自動資料清理調校。如需調整自動清空的相關資訊，請參閱 Amazon RDS使用者指南 中的在 Amazon 上使用 PostgreSQL 自動清空RDS。

檢查讀取器鎖定

您可以檢查寫入器和讀取器上的並行工作階段是否持有相互封鎖的鎖定。作法是執行傳回鎖類型和關聯的查詢。在表格中，您可以找到兩個此類並行工作階段的一系列查詢，即寫入器工作階段和讀取器工作階段。

重播程序會等待 的持續時間，max_standby_streaming_delay然後再取消讀取器查詢。如範例所示，100ms 的鎖定逾時遠低於預設 max_standby_streaming_delay 的 30 秒。鎖定在出現問題之前逾時。

序列事件	Session (工作階段)	命令或輸出

設定READER使用指定值呼叫的環境變數，並嘗試使用此端點連線至資料庫執行個體。	讀取器工作階段	CLI 命令：
		`export READER=aurorapg2.1234567890.us-west-1.rds.amazonaws.com`
		`psql -h $READER`
		輸出：
		`psql (15devel, server 10.14)`
		`Type "help" for help.`

設定名為 WRITER 的環境變數，並嘗試使用此端點 連線至資料庫執行個體。	寫入器工作階段	CLI 命令：
		`export WRITER=aurorapg1.1234567890.us-west-1.rds.amazonaws.com`
		`psql -h $WRITER`
		輸出：

序列事件	Session (工作階段)	命令或輸出
		`psql (15devel, server 10.14)` `Type "help" for help.`

寫入器工作階段會在寫入器執行個體上建立資料表 t1。	寫入器工作階段	PostgreSQL 查詢：
		`postgres=> CREATE TABLE t1(b integer);`
		`CREATE TABLE`

如果寫入器上沒有衝突的查詢，則會立即在寫入器上取得ACCESSEXCLUSIVE鎖定。	寫入器工作階段	ACCESS EXCLUSIVE 鎖定已啟用

讀取器工作階段設定 100 毫秒的鎖定逾時間隔。	讀取器工作階段	PostgreSQL 查詢：
		`postgres=> SET lock_timeout=100;`
		`SET`

讀取器工作階段會嘗試從讀取器執行個體上的資料表 t1 讀取資料。	讀取器工作階段	PostgreSQL 查詢：
		`postgres=> SELECT * FROM t1;`
		輸出範例：
		`b`
		`---`
		`(0 rows)`

序列事件	Session (工作階段)	命令或輸出

寫入器工作階段會捨棄 t1。	寫入器工作階段	PostgreSQL 查詢：
		`postgres=> BEGIN;`
		`BEGIN`
		`postgres=> DROP TABLE t1;`
		`DROP TABLE`
		`postgres=>`

在讀取器上，查詢逾時，已取消。	讀取器工作階段	PostgreSQL 查詢：
		`postgres=> SELECT * FROM t1;`
		輸出範例：
		`ERROR: canceling statement due to lock timeout`
		`LINE 1: SELECT * FROM t1;`
		`^`

若要判斷錯誤的原因。讀取器工作階段查詢pg_locks和pg_stat_activity	讀取器工作階段	PostgreSQL 查詢：
		`postgres=> SELECT locktype, relation, mode, backend_type`
		`postgres=> FROM pg_locks l, pg_stat_activity t1`
		`postgres=> WHERE l.pid=t1.pid AND relation = 't1'::regclass::oid;`

序列事件	Session (工作階段)	命令或輸出

結果表示aurora wal replay程序在資料表 t1 上保持ACCESS EXCLUSIVE 鎖定。	讀取器工作階段	查詢結果：
		`locktype | relation | mode | backend_type`
		`----------+----------+-------------------+---------------`
		`relation | 68628525 | AccessExclusiveLock | aurora wal replay`
		`(1 row)`

Lock:transactionid

Lock:transactionid 事件表示交易正在等待資料列層級鎖定。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援此等待事件資訊。

Context

Lock:transactionid 事件表示交易嘗試取得的資料列層級鎖定已授予同一時間執行的另一個交易。因為此鎖定，已封鎖出現 Lock:transactionid 等待事件的工作階段。當引起封鎖的交易在 COMMIT 或 ROLLBACK 陳述式中結束時，被封鎖的交易就可以繼續進行。

Aurora PostgreSQL 的多版本並行控制語意保證讀取器不會封鎖寫入器，而寫入器也不會封鎖讀取器。引起封鎖和被封鎖的交易必須發出下列類型的衝突陳述式，才會發生資料列層級衝突：

- UPDATE
- SELECT … FOR UPDATE
- SELECT … FOR KEY SHARE

SELECT … FOR KEY SHARE 陳述式是特殊情況。資料庫使用 FOR KEY SHARE 子句來最佳化參考完整性的效能。如果資料列上有資料列層級鎖定，則會封鎖其他資料表上參考此資料列的 INSERT、UPDATE 及 DELETE 命令。

等待變多的可能原因

此事件比平時更常出現時，通常是因為 UPDATE、SELECT … FOR UPDATE 或SELECT … FOR KEY SHARE 陳述式兼具下列情況。

主題

- 高度並行
- 交易閒置
- 長時間執行的交易

高度並行

Aurora PostgreSQL 可以使用精密的資料列層級鎖定語意。有下列情況時，較可能發生資料列層級衝突：

- 高度並行工作負載爭用相同的資料列。
- 並行增加。

交易閒置

有時候 pg_stat_activity.state 資料欄會顯示 idle in transaction 值。已啟動交易但尚未發出 COMMIT 或 ROLLBACK 的工作階段會出現此值。如果 pg_stat_activity.state 值不是 active，pg_stat_activity 中會顯示最近要完成執行的查詢。因為開啟的交易持有鎖定，引起封鎖的工作階段目前未處理查詢。

如果閒置交易已獲得資料列層級鎖定，可能會阻止其他工作階段取得鎖定。這種情況導致頻繁發生等待事件 Lock:transactionid。若要診斷問題，請檢查 pg_stat_activity 和 pg_locks 的輸出。

長時間執行的交易

長時間執行的交易會長時間持有鎖定。這些長期持有的鎖定可能阻止其他交易執行。

動作

資料列鎖定會造成 UPDATE、SELECT … FOR UPDATE 或 SELECT … FOR KEY SHARE 陳述式之間發生衝突。嘗試解決之前，請查明這些陳述式是否在同一個資料列上執行。使用此資訊來選擇以下各節描述的策略。

主題

- 因應高度並行
- 因應閒置的交易
- 因應長時間執行的交易

因應高度並行

如果問題在於並行，請嘗試下列其中一項技巧：

- 降低應用程式中的並行。例如，減少作用中工作階段的數目。
- 實作連線集區。若要了解如何使用 RDS Proxy 來建立連線集區，請參閱 Amazon RDS Proxy for Aurora。
- 將應用程式或資料模型設計成避免爭用 UPDATE 和 SELECT … FOR UPDATE 陳述式。您也可以減少 SELECT … FOR KEY SHARE 陳述式存取的外部索引鍵數目。

因應閒置的交易

如果 pg_stat_activity.state 顯示 idle in transaction，請使用下列策略：

- 盡可能開啟自動遞交。這種方法可以防止交易在等待 COMMIT 或 ROLLBACK 時封鎖其他交易。
- 搜尋缺少 COMMIT、ROLLBACK 或 END 的程式碼路徑。
- 確保應用程式中的異常處理邏輯一定有路徑通往有效 end of transaction。
- 確保應用程式以 COMMIT 或 ROLLBACK 結束交易後處理查詢結果。

因應長時間執行的交易

如果長時間執行的交易導致頻繁出現 Lock:transactionid，請嘗試下列策略：

- 避免長時間執行的交易使用資料列鎖定。
- 盡可能實作自動遞交來限制查詢的長度。

Lock:tuple

`Lock:tuple` 事件表示後端程序正等待在元組上取得鎖定。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援此等待事件資訊。

Context

`Lock:tuple` 事件表示後端正等待在元組上取得鎖定，但另一個後端在同一個元組上持有衝突鎖定。下表說明工作階段產生 `Lock:tuple` 事件的情節。

時間	工作階段 1	工作階段 2	工作階段 3
t1	開始交易。		
t2	更新資料列 1。		
t3		更新資料列 1。工作階段在元組上取得獨佔鎖定，然後等待工作階段 1 遞交或復原來釋放鎖定。	
t4			更新資料列 1。工作階段等待工作階段 2 釋放元組上的獨佔鎖定。

或者，您可以使用基準化分析工具 pgbench 來模擬此等待事件。使用自訂 SQL 檔案，將大量並行工作階段設定成在資料表中更新相同資料列。

若要進一步了解衝突鎖定模式，請參閱 PostgreSQL 文件中的明確鎖定。若要進一步了解 pgbench，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pgbench。

等待變多的可能原因

此事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，典型原因包括：

- 大量並行工作階段執行 UPDATE 或 DELETE 陳述式，嘗試取得同一個元組的衝突鎖定。
- 高度並行工作階段使用 FOR UPDATE 或 FOR NO KEY UPDATE 鎖定模式來執行 SELECT 陳述式。
- 各種因素迫使應用程式或連線集區開啟更多工作階段來執行相同的操作。由於新的工作階段嘗試修改相同的資料行，資料庫負載會激增，並出現 Lock:tuple。

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的資料列層級鎖定。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 調查應用程式邏輯
- 尋找引起封鎖的工作階段
- 減少高度並行
- 瓶頸疑難排解

調查應用程式邏輯

查明引起封鎖的工作階段是否長時間處於 idle in transaction 狀態。如果是，請考慮結束引起封鎖的工作階段，當作短期的解決辦法。您也可以使用 pg_terminate_backend 函數。如需此函數的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的伺服器訊號函數。

如需長期解決方案，請執行下列動作：

- 調整應用程式邏輯。

- 使用 idle_in_transaction_session_timeout 參數。任何工作階段中，如果開啟的交易已閒置超過一段指定的時間，此參數會結束工作階段。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的用戶端連線預設值。
- 盡可能使用自動遞交。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 SET AUTOCOMMIT。

尋找引起封鎖的工作階段

Lock:tuple 等待事件發生時，請查明哪些鎖定彼此相依，以找出引起封鎖和被封鎖的工作階段。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL Wiki 中的鎖定相依性資訊。若要分析過去的 Lock:tuple 事件，請使用 Aurora 函數 aurora_stat_backend_waits。

下列範例查詢所有工作階段，篩選 tuple 並依據 wait_time 排序。

```
--AURORA_STAT_BACKEND_WAITS
      SELECT a.pid,
             a.usename,
             a.app_name,
             a.current_query,
             a.current_wait_type,
             a.current_wait_event,
             a.current_state,
             wt.type_name AS wait_type,
             we.event_name AS wait_event,
             a.waits,
             a.wait_time
        FROM (SELECT pid,
                     usename,
                     left(application_name,16) AS app_name,
                     coalesce(wait_event_type,'CPU') AS current_wait_type,
                     coalesce(wait_event,'CPU') AS current_wait_event,
                     state AS current_state,
                     left(query,80) as current_query,
                     (aurora_stat_backend_waits(pid)).*
                FROM pg_stat_activity
               WHERE pid <> pg_backend_pid()
                 AND usename<>'rdsadmin') a
NATURAL JOIN aurora_stat_wait_type() wt
NATURAL JOIN aurora_stat_wait_event() we
WHERE we.event_name = 'tuple'
    ORDER BY a.wait_time;
```

```
  pid   | usename | app_name |                 current_query                  |
 current_wait_type | current_wait_event | current_state | wait_type | wait_event |
 waits | wait_time
-------+---------+----------+------------------------------------------------
+-------------------+--------------------+--------------+-----------+------------
+-------+-----------
 32136 | sys     | psql     | /*session3*/ update tab set col=1 where col=1; | Lock
           | tuple              | active        | Lock      | tuple      |     1 |
 1000018
 11999 | sys     | psql     | /*session4*/ update tab set col=1 where col=1; | Lock
           | tuple              | active        | Lock      | tuple      |     1 |
 1000024
```

減少高度並行

Lock:tuple 事件可能持續發生，尤其在忙碌的工作負載時段。在此情況下，對於非常忙碌的資料列，請考慮減少高度並行。通常只有少數資料列控制佇列或布林邏輯，使得這些資料列非常忙碌。

您可以根據商業需求、應用程式邏輯和工作負載類型，使用不同方法來減少並行。例如，您可以執行下列動作：

- 重新設計資料表和資料邏輯來減少高度並行。
- 變更應用程式邏輯來減少資料列層級的高度並行。
- 善用並重新設計含有資料列層級鎖定的查詢。
- 對重試操作使用 NOWAIT 子句。
- 考慮使用樂觀和混合鎖定邏輯並行控制。
- 考慮變更資料庫隔離層級。

瓶頸疑難排解

Lock:tuple 可能發生瓶頸，例如 CPU 不足或 Amazon EBS 頻寬耗盡。若要減少瓶頸，請考慮下列方法：

- 擴充執行個體類別類型的規模。
- 將消耗大量資源的查詢最佳化。
- 變更應用程式邏輯。
- 封存不常存取的資料。

LWLock:buffer_content (BufferContent)

LWLock:buffer_content 事件表示工作階段正等待在記憶體中讀取或寫入資料分頁，但另一個工作階段已鎖定該分頁來寫入。在 Aurora PostgreSQL 13 及更新版本中，此等待事件稱為 BufferContent。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援此等待事件資訊。

Context

為了讀取或操作資料，PostgreSQL 透過共用記憶體緩衝區來存取資料。為了讀取緩衝區，程序以共用模式在緩衝區內容上取得輕量級鎖定 (LWLock)。為了寫入緩衝區，程序以獨佔模式取得該鎖定。共用鎖定允許其他程序同時在該內容上取得共用鎖定。獨佔鎖定阻止其他程序在該內容上得得任何類型的鎖定。

LWLock:buffer_content (BufferContent) 事件表示多個程序正嘗試在特定緩衝區的內容上取得鎖定。

等待變多的可能原因

LWLock:buffer_content (BufferContent) 事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，典型原因包括：

更常並行更新相同資料

以查詢來更新相同緩衝區內容的並行工作階段可能變多。在有大量索引的資料表上，這種爭用可能更明顯。

工作負載資料不在記憶體中

當作用中工作負載處理的資料不在記憶體中時，這些等待事件可能增加。這是因為程序在執行磁碟輸入/輸出操作時持有鎖定更久。

過度使用外部索引鍵限制

外部索引鍵限制會延長程序持有緩衝區內容鎖定的時間。這是因為讀取操作在更新參考的索引鍵時，在該索引鍵上需要共用緩衝區內容鎖定。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。您可以使用 Amazon RDS 績效詳情或查詢 `LWLock:buffer_content` 檢視表來識別 `BufferContent` (`pg_stat_activity`) 事件。

主題

- 改善記憶體內效率
- 減少使用外部索引鍵限制
- 移除未使用的索引

改善記憶體內效率

若要讓作用中工作負載資料更有機會留在記憶體中，請分割資料表或擴充執行個體類別的規模。如需資料庫執行個體類別的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

減少使用外部索引鍵限制

調查遇到大量 `LWLock:buffer_content` (`BufferContent`) 等待事件的工作負載如何使用外部引索鍵限制。刪除不必要的外部索引鍵限制。

移除未使用的索引

對於遇到大量 `LWLock:buffer_content` (`BufferContent`) 等待事件的工作負載，請識別未使用的索引並移除。

LWLock:buffer_mapping

此事件表示工作階段正在等待將資料區塊與共用緩衝集區中的緩衝區建立關聯。

> **Note**
>
> 在 Aurora PostgreSQL 第 12 版及更低版本中，此事件顯示為 `LWLock:buffer_mapping`，在第 13 版及更新版本中，則顯示為 `LWLock:BufferMapping`。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 原因
- 動作

支援的引擎版本

此等待事件資訊與 Aurora PostgreSQL 9.6 版及更新版本有關。

Context

共用緩衝集區是一種 Aurora PostgreSQL 記憶體區域，其中保留程序正在使用或已使用的所有分頁。程序需要分頁時會將分頁讀入共用緩衝集區。`shared_buffers` 參數設定共用緩衝區大小，並保留記憶體區域來存放資料表和索引分頁。如果您變更此參數，請務必重新啟動資料庫。如需詳細資訊，請參閱 共用緩衝區。

下列情況會發生 `LWLock:buffer_mapping` 等待事件：

- 程序在緩衝區資料表中搜尋分頁，並取得共用緩衝區映射鎖定。
- 程序將分頁載入緩衝集區，並取得獨佔緩衝區映射鎖定。
- 程序從集區移除頁面，並取得獨佔緩衝區映射鎖定。

原因

此事件比平時更常出現時，可能表示有效能問題，資料庫正在共用緩衝集區中頁進頁出。典型原因包括：

- 大型查詢
- 膨脹的索引和資料表
- 完整資料表掃描
- 小於工作集的共用集區大小

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 監控緩衝區相關指標
- 評估索引策略
- 減少必須快速配置的緩衝區數目

監控緩衝區相關指標

LWLock:buffer_mapping 等待激增時，請調查緩衝區命中率。您可以使用這些指標，以更加了解緩衝區快取中的情況。檢查下列指標：

BufferCacheHitRatio

此 Amazon CloudWatch 指標測量資料庫叢集中資料庫執行個體的緩衝區快取所處 理的請求百分比。在 LWLock:buffer_mapping 等待事件發生之前，您可能看到此指標下降。

blks_hit

此績效詳情計數器指標指出從共用緩衝集區擷取的區塊數目。在 LWLock:buffer_mapping 等待事件出現之後，您可能發現 blks_hit 激增。

blks_read

此績效詳情計數器指標指出需要將輸入/輸出讀入共用緩衝集區的區塊數目。在 LWLock:buffer_mapping 等待事件發生之前，您可能發現 blks_read 激增。

評估索引策略

若要確認索引策略不會降低效能，請檢查下列各項：

索引膨脹

請確定索引和資料表膨脹不會導致將不必要的分頁讀入共用緩衝區。如果資料表包含未使用的資料列，請考慮封存資料並從資料表中移除資料列。然後，您可以對已調整大小的資料表重建索引。

常用查詢的索引

若要判斷您是否有最佳索引，請在績效詳情中監控資料庫引擎指標。tup_returned 指標顯示讀取的資料列數。tup_fetched 指標顯示傳回給用戶端的資料列數。如果 tup_returned 明顯大於 tup_fetched，表示資料可能未正確編製索引。此外，資料表統計數字可能不是最新。

減少必須快速配置的緩衝區數目

若要減少 LWLock:buffer_mapping 等待事件，請嘗試減少必須快速配置的緩衝區數目。有一種策略是執行較小的批次操作。您可以分割資料表來獲得較小的批次。

LWLock:BufferIO (IPC:BufferIO)

LWLock:BufferIO 事件表示 Aurora PostgreSQL 或 RDS for PostgreSQL 與其他程序同時嘗試存取分頁，正在等待其他程序完成輸入/輸出 (輸入/輸出) 操作。目的是為了將該分頁讀入共用緩衝區。

主題

- 相關的引擎版本
- Context
- 原因
- 動作

相關的引擎版本

此等待事件資訊與所有 Aurora PostgreSQL 版本有關。對於 Aurora PostgreSQL 12 和更早版本，此等待事件命名為 lwlock:buffer_io，而 Aurora PostgreSQL 13 版中，命名為 lwlock:bufferio。從 Aurora PostgreSQL 14 版 BufferIO 等待事件從 LWLock 移動至 IPC 等待事件類型 (IPC:BufferIO)。

Context

每次必須在共用緩衝集區外擷取區塊 (或分頁) 時，每個共用緩衝區都有與 LWLock:BufferIO 等待事件相關聯的輸入/輸出鎖定。

此鎖定用於處理全都需要存取同一個區塊的多個工作階段。必須從 shared_buffers 參數定義的共用緩衝集區外讀取此區塊。

在共用緩衝集區內讀取分頁後，就會立刻釋放 LWLock:BufferIO 鎖定。

> **Note**
>
> LWLock:BufferIO 等待事件在 IO：DataFileRead 等待事件之前發生。從儲存讀取資料時會發生 IO:DataFileRead 等待事件。

如需輕量級鎖定的詳細資訊，請參閱鎖定概觀。

原因

LWLock:BufferIO 事件出現在最常等待名單中的常見原因包括：

- 多個後端或連線嘗試存取同一個分頁，而此分頁也擱置輸入/輸出操作
- 共用緩衝集區 (由 shared_buffers 參數定義) 的大小與目前工作負載所需緩衝區數目之間的比率
- 共用緩衝集區的大小與其他操作移出的分頁數目不太相稱
- 大型或膨脹的索引迫使引擎將過多分頁讀入共用緩衝集區
- 缺少索引迫使資料庫引擎從資料表讀取過多分頁
- 嘗試對同一分頁執行操作的資料庫連線突然激增

動作

我們根據等待事件的原因，建議不同的動作：

- 觀察 Amazon CloudWatch 指標，以瞭解 BufferCacheHitRatio 和 LWLock:BufferIO 等待事件遽降之間的關聯。這可能表示共用緩衝區設定太小。您可能需要提高此設定，或擴充資料庫執行個體類別的規模。您可以將工作負載分割成更多讀取器節點。
- 驗證是否有未使用的索引，然後移除。
- 使用分割的資料表 (也有分割的索引)。這樣做有助於盡量避免索引重新排序，並減少其影響。
- 避免不必要地編製資料欄的索引。
- 使用連線集區來防止資料庫連線突然激增。
- 在最佳實務上限制資料庫的連線數目上限。

LWLock:lock_manager

此事件表示因為無法執行快速路徑鎖定，Aurora PostgreSQL 引擎維護共用鎖定的記憶體區域來配置、檢查和解除配置鎖定。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待變多的可能原因

- 動作

支援的引擎版本

此等待事件資訊與 Aurora PostgreSQL 9.6 版及更新版本有關。

Context

當您發出 SQL 陳述式時，Aurora PostgreSQL 會記錄鎖定，在並行操作期間保護資料庫的結構、資料和完整性。引擎可以使用快速路徑鎖定或不快速的路徑鎖定來達成此目標。不快速的路徑鎖定比快速路徑鎖定花更多成本，還會產生更多額外負荷。

快速路徑鎖定

如果鎖定經常取得和釋放但很少衝突，為了減少額外負荷，後端程序可以使用快速路徑鎖定。資料庫使用此機制來處理符合下列條件的鎖定：

- 使用 DEFAULT 鎖定方法。
- 代表鎖定資料庫關聯，而不是共用關聯。
- 弱鎖定，不太可能衝突。
- 引擎可以快速確認不可能有衝突鎖定。

有下列任一情況時，引擎無法使用快速路徑鎖定：

- 鎖定不符合上述條件。
- 已無插槽可供後端程序使用。

如需快速路徑鎖定的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 鎖定管理員 README 中的快速路徑和 PostgreSQL 文件中的 pg-locks。

鎖定管理員的擴展問題範例

在此範例中，名為 `purchases` 的資料表存放五年的資料，並按日分割。每個分割區都有兩個索引。發生下列事件序列：

1. 您查詢很多天的資料，使得資料庫需要讀取許多分割區。
2. 資料庫為每個分割區建立鎖定項目。如果分割區索引出現在最佳化工具存取路徑中，則資料庫也為這種索引建立鎖定項目。

3. 對同一個後端程序所請求的鎖定項目數大於 16 時，即 FP_LOCK_SLOTS_PER_BACKEND 的值，鎖定管理員會使用不快速的路徑鎖定方法。

現代化應用程式可能有數百個工作階段。如果並行工作階段查詢父項，但沒有適當的分割區剔除，則資料庫可能會建立數百甚至數千個不快速的路徑鎖定。當此並行高於 vCPU 數目時，通常會出現 LWLock:lock_manager 等待事件。

> **Note**
>
> LWLock:lock_manager 等待事件與資料庫結構描述中的分割區或索引數目無關。但與資料庫必須控制的不快速路徑鎖定數目有關。

等待變多的可能原因

LWLock:lock_manager 等待事件比平常更常發生時，可能表示有效能問題，突然激增最可能的原因如下：

- 並行作用中工作階段正在執行的查詢未使用快速路徑鎖定。這些工作階段也超過 vCPU 上限。
- 大量並行作用中工作階段正在存取高度分割的資料表。每個分割區有多個索引。
- 資料庫遇到連線風暴。根據預設，當資料庫變慢時，某些應用程式和連線集區軟體會建立更多連線。這種做法使問題變得更糟。請調校連線集區軟體，以免發生連線風暴。
- 大量工作階段查詢父資料表但未剔除分割區。
- 資料定義語言 (DDL)、資料處理語言 (DML) 或維護命令獨佔鎖定忙碌關聯，或是經常存取或修改的元組。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- 使用分割區剔除
- 移除不必要的索引
- 調校查詢以使用快速路徑鎖定
- 調校其他等待事件
- 降低硬體瓶頸

- 使用連線集區
- 升級 Aurora PostgreSQL 版本

使用分割區剔除

剔除分割區是一種查詢最佳化策略，可將不需要的分割區排除在資料表掃描外，進而改善效能。分割區剔除預設為啟用。如果已停用，請如下啟用。

```
SET enable_partition_pruning = on;
```

當 WHERE 子句包含用於分割的資料欄時，查詢可以利用分割區剔除。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的分割區剔除。

移除不必要的索引

資料庫可能包含未使用或很少使用的索引。若是如此，請考慮刪除這些索引。執行下列任何一項：

- 請參閱 PostgreSQL Wiki 中的未使用的索引，以了解如何尋找不必要的索引。
- 執行 PG Collector。此 SQL 指令碼會收集資料庫資訊，並顯示在合併的 HTML 報告中。請檢查「Unused indexes (未使用的索引)」區段。如需詳細資訊，請參閱 AWS Labs GitHub 儲存庫中的 pg-collector。

調校查詢以使用快速路徑鎖定

若要查明查詢是否使用快速路徑鎖定，請查詢 pg_locks 資料表的 fastpath 資料欄。如果查詢未使用快速路徑鎖定，請嘗試將每個查詢的關聯數量減少到 16 以下。

調校其他等待事件

如果 LWLock:lock_manager 在最常等待名單中排行前兩名，請檢查下列等待事件是否也出現在名單中：

- Lock:Relation
- Lock:transactionid
- Lock:tuple

如果上述事件在名單中排行前幾名，請考慮先調校這些等待事件。這些事件可能引發 LWLock:lock_manager。

降低硬體瓶頸

您可能遇到硬體瓶頸，例如 CPU 不足或 Amazon EBS 頻寬耗盡。在這些情況下，請考慮降低硬體瓶頸。考慮下列動作：

- 擴充執行個體類別的規模。
- 將耗用大量 CPU 和記憶體的查詢最佳化。
- 變更應用程式邏輯。
- 封存資料。

如需 CPU、記憶體和 EBS 網路頻寬的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 執行個體類型。

使用連線集區

如果作用中連線總數超過 vCPU 上限，表示需要 CPU 的作業系統程序超過執行個體類型可支援的數量。在此情況下，請考慮使用或調校連線集區。關於執行個體類型的 vCPU，如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 執行個體類型。

如需連線集區的詳細資訊，請參閱下列資源：

- Amazon RDS Proxy for Aurora
- pgbouncer
- 《PostgreSQL 文件》中的連線集區和資料來源

升級 Aurora PostgreSQL 版本

如果您目前的 Aurora PostgreSQL 版本低於 12，請升級至第 12 版或更新版本。PostgreSQL 版本 12 和 13 已改善分割機制。如需第 12 版的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 12.0 版本備註。如需升級 Aurora PostgreSQL 的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新SQL。

LWLock:MultiXact

`LWLock:MultiXactMemberBuffer`、`LWLock:MultiXactMemberSLRU`、`LWLock:MultiXactOffsetBuffer`和 `LWLock:MultiXactOffsetSLRU`等待事件表示工作階段正在等待擷取修改指定資料表中相同資料列的交易清單。

- `LWLock:MultiXactMemberBuffer` – 程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 緩衝區上的輸入/輸出，以取得 multixact 成員。

- `LWLock:MultiXactMemberSLRU` – 程序正在等待存取簡單的最近最少使用 (SLRU) 快取，以取得 multixact 成員。
- `LWLock:MultiXactOffsetBuffer` – 程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 緩衝區上的輸入/輸出，以取得 multixact 位移。
- `LWLock:MultiXactOffsetSLRU` – 程序正在等待存取簡單的最近最少使用 (SLRU) 快取上，以取得 multixact 位移。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 等待時間增加的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援此等待事件資訊。

Context

multixact 是一種資料結構，可存放修改相同資料表資料列的交易 IDs (XIDs) 清單。當單一交易參考資料表中的資料列時，交易 ID 會存放在資料表標頭資料列中。當多個交易參考資料表中的同一資料列時，交易 ID 清單會存放在 multixact 資料結構中。multixact 等待事件表示工作階段正在從資料結構中擷取參照資料表中指定資料列的交易清單。

等待時間增加的可能原因

使用 multixact 的三個常見原因如下：

- 來自明確儲存點的子交易 – 在交易中明確建立儲存點會產生相同資料列的新交易。例如，依序使用 `SELECT FOR UPDATE`、`SAVEPOINT`、`UPDATE`。

  某些驅動程式、物件關聯式映射器 (ORM) 和抽象層具有組態選項，用於使用儲存點自動包裝所有操作。這可能會在某些工作負載中產生許多 multixact 等待事件。PostgreSQL JDBC 驅動程式的 `autosave` 選項就是此情況的範例。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL JDBC 文件中的 pgJDBC。另一個範例是 PostgreSQL ODBC 驅動程式及其 `protocol` 選項。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL ODBC 驅動程式文件中的 psqlODBC Configuration Options (psqlODBC 組態選項)。

- 來自 PL/pgSQL EXCEPTION 子句的子交易 – 您在 PL/pgSQL 函數或程序中撰寫的每個子EXCEPTION句都會在SAVEPOINT內部建立 。
- 外部索引鍵 – 多個交易在上層記錄上取得共用鎖定。

當指定資料列包含在多重交易操作中時，處理資料列需要從 multixact 清單中擷取交易 ID。如果查詢無法從記憶體快取中取得 multixact，則必須從 Aurora 儲存層讀取資料結構。這個來自儲存體的 I/O 表示查詢可能需要較長的時間。由於大量的多重交易，記憶體快取遺漏可能會在大量使用情況下開始發生。所有這些因素都會導致此等待事件的增加。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。其中一些動作有助於立即減少等待事件。但是，其他人可能需要調查和更正才能擴展工作負載。

主題

- 使用此等待事件對資料表執行清空凍結
- 使用此等待事件增加資料表的自動清空頻率
- 增加記憶體參數
- 減少長時間執行的交易
- 長期動作

使用此等待事件對資料表執行清空凍結

如果此等待事件突然激增並影響您的生產環境，您可以使用下列任何暫時方法來減少其計數。

- 在受影響的資料表或資料表分割區上使用 VACUUM FREEZE，以立即解決問題。如需詳細資訊，請參閱 VACUUM。
- 使用 VACUUM (FREEZE， INDEX_CLEANUP FALSE) 子句略過索引來執行快速清空。如需詳細資訊，請參閱盡快清空資料表。

使用此等待事件增加資料表的自動清空頻率

掃描所有資料庫中的所有資料表後，VACUUM 最終會移除 multixact，並進階其最舊的 multixact 值。如需詳細資訊，請參閱 Multixacts 和 Wraparound。若要將 LWLock：MultiXact 等待事件維持在其最小值，您必須視需要執行 VACUUM。若要這麼做，請確定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的 VACUUM 已進行最佳設定。

如果在受影響的資料表或資料表分割區上使用 VACUUM FREEZE 解決等待事件問題，我們建議您使用排程器，例如 來執行 VACUUMpg_cron，而不是在執行個體層級調整自動清空。

若要讓自動清空更頻繁地發生，您可以減少受影響資料表autovacuum_multixact_freeze_max_age中儲存參數的值。如需詳細資訊，請參閱 autovacuum_multixact_freeze_max_age。

增加記憶體參數

您可以調整下列參數，以最佳化 multixact 快取的記憶體用量。這些設定會控制為這些快取預留多少記憶體，這有助於減少工作負載中的多工等待事件。我們建議您從下列值開始：

對於 Aurora PostgreSQL 17 和更新版本：

- multixact_offset_buffers = 128
- multixact_member_buffers = 256

對於 Aurora PostgreSQL 16 和更早版本：

- multixact_offsets_cache_size = 128
- multixact_members_cache_size = 256

> **Note**
>
> 在 Aurora PostgreSQL 17 中，參數名稱已從 變更為 multixact_offsets_cache_size multixact_offset_buffers ，從 multixact_members_cache_size 變更為 multixact_member_buffers，以符合社群 PostgreSQL 17。

您可以在叢集層級設定這些參數，讓叢集中的所有執行個體保持一致。我們建議您測試和調整這些值，以最適合您的特定工作負載需求和執行個體類別。您必須重新啟動寫入器執行個體，參數變更才會生效。

這些參數以 multixact 快取項目表示。每個快取項目使用8 KB記憶體。若要計算保留的總記憶體，請將每個參數值乘以 8 KB。例如，如果您將參數設定為 128，則預留記憶體總數將為 128 * 8 KB = 1 MB。

減少長時間執行的交易

長時間執行的交易會導致清空保留其資訊，直到交易遞交或唯讀交易關閉為止。建議您主動監控和管理長時間執行的交易。如需詳細資訊，請參閱資料庫在交易連線中長時間閒置。嘗試修改您的應用程式，以避免或盡量減少您使用長時間執行的交易。

長期動作

檢查您的工作負載，以探索 multixact 溢出的原因。您必須修正問題，才能擴展工作負載並減少等待事件。

- 您必須分析用來建立資料表的 DDL （資料定義語言）。請確定資料表結構和索引的設計良好。
- 當受影響的資料表具有外部索引鍵時，請判斷是否需要這些索引鍵，或是否有其他方式可強制執行參考完整性。
- 當資料表具有大量未使用的索引時，可能會導致自動清空不符合您的工作負載，並可能阻止其執行。若要避免這種情況，請檢查未使用的索引並將其完全移除。如需詳細資訊，請參閱使用大型索引管理自動清空。
- 減少交易中儲存點的使用。

Timeout:PgSleep

`Timeout:PgSleep` 事件表示伺服器程序已呼叫 `pg_sleep` 函數，正在等待睡眠逾時到期。

主題

- 支援的引擎版本
- 等待變多的可能原因
- 動作

支援的引擎版本

所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援此等待事件資訊。

等待變多的可能原因

此等待事件表示應用程式、預存函數或使用者發出的 SQL 陳述式呼叫下列其中一一個函數：

- `pg_sleep`

- pg_sleep_for
- pg_sleep_until

上述函數會延遲執行，直到經過指定的秒數。例如，SELECT pg_sleep(1) 會暫停 1 秒。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的延遲執行。

動作

找出執行 pg_sleep 函數的陳述式。判斷使用此函數是否適當。

調整斯特雷SQL與 Amazon DevOps 大師主動洞察

DevOpsGuru 主動洞察會偵測 上可能導致問題的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集上的狀況，並在發生問題之前讓您瞭解這些狀況。RDS主動洞察可以提醒您交易連接中長時間運行的閒置。如需疑難排解交易連線中長時間執行閒置的詳細資訊，請參閱 資料庫在交易連線中長時間閒置

DevOps大師可以執行以下操作：

- 透過交叉檢查一般建議設定與您的資料庫設定，避免許多常見的資料庫問題。
- 警告您機群內的重大問題，若未勾選，可能導致更嚴重的問題。
- 提醒您新發現的問題。

每個主動洞察都包含問題原因分析和修正動作建議。

有關 Amazon DevOps 大師 Amazon 的更多信息RDS，請參閱使用 Amazon 專用的 Amazon DevOps 大師分析 Aurora 性能異常 RDS。

資料庫在交易連線中長時間閒置

資料庫的連線已經超過 1800 秒都處在 idle in transaction 狀態。

主題

- 支援的引擎版本
- Context
- 造成此問題的可能原因
- 動作

- 相關指標

支援的引擎版本

所有版本的 都支援此洞察資訊。SQL

Context

`idle in transaction` 狀態的交易可以擁有封鎖其他查詢的鎖定。也可以防止 VACUUM (包含自動清空) 清理無效資料列，導致索引或資料表膨脹，或導致交易 ID 包圍。

造成此問題的可能原因

在互動式工作階段中起始的交易，BEGIN或使用COMMITROLLBACK、或END命令STARTTRANSACTION未結束的交易。這會導致交易移至 `idle in transaction` 狀態。

動作

您可以透過查詢 `pg_stat_activity`，找出閒置的交易。

在SQL客戶端中，運行以下查詢以列出`idle in transaction`狀態中的所有連接，並按持續時間對其進行排序：

```
SELECT now() - state_change as idle_in_transaction_duration, now() - xact_start as
 xact_duration,*
FROM  pg_stat_activity
WHERE state  = 'idle in transaction'
AND   xact_start is not null
ORDER BY 1 DESC;
```

根據洞察的原因，我們會建議不同的動作。

主題

- End 交易
- 終止連線
- 設定 idle_in_transaction_session_timeout 參數
- 檢查狀AUTOCOMMIT態
- 檢查應用程式程式碼中的交易邏輯

End 交易

當您使用BEGIN或在互動式工作階段中啟動交易時 STARTTRANSACTION，它會移至`idle in transaction`狀態。它會保持在此狀態，直到您透過發出COMMITROLLBACK、END指令或完全中斷連線以復原交易來結束交易為止。

終止連線

使用以下查詢，終止與閒置交易的連線：

```
SELECT pg_terminate_backend(pid);
```

pid 是連線的程序 ID。

設定 idle_in_transaction_session_timeout 參數

在新的參數群組中設定 `idle_in_transaction_session_timeout` 參數。設定此參數的優點在於，不需要手動介入即可終止長時間閒置的交易。如需有關此參數的詳細資訊，請參閱 Postgre SQL 文件。

當交易處於 idle_in_transaction 狀態超過指定時間時，連線終止後，Postgre SQL 記錄檔中會報告下列訊息。

```
FATAL: terminating connection due to idle in transaction timeout
```

檢查狀AUTOCOMMIT態

AUTOCOMMIT依預設為開啟。但是，若客戶端意外將其關閉，請確認重啟。

- 在 psql 用戶端執行下列命令：

  ```
  postgres=> \set AUTOCOMMIT on
  ```

- 在 pgadmin 中，通過從向下箭頭中選擇選AUTOCOMMIT項來打開它。



檢查應用程式程式碼中的交易邏輯

調查應用程式邏輯，找出可能的問題。考慮下列動作：

- 檢查應用程序中的 JDBC auto 提交是否設置為 true。另外，請考慮在程式碼中使用明確的 `COMMIT` 命令。
- 檢查錯誤處理邏輯，確認其是否會在發生錯誤後關閉交易。
- 檢查交易開啟時，您的應用程式是否需要長時間處理查詢傳回的資料列。若是如此，請考慮對應用程式進行編碼，在處理資料列之前關閉交易。
- 檢查交易是否包含許多長時間執行的操作。若是如此，請將單一交易分割為多筆交易。

相關指標

下列 PI 指標與此洞察相關：

- idle_in_transaction_count - 處於 `idle in transaction` 狀態的工作階段數量。
- idle_in_transaction_max_time - 處於 `idle in transaction` 狀態的最長時間執行交易。

Amazon Aurora PostgreSQL 的最佳實務

以下提供幾種管理 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的最佳實務。請務必同時檢閱基本維護工作。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora PostgreSQL 的效能和擴展。

主題

- 避免 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體效能變慢、自動重新啟動和容錯移轉

- 診斷資料表和索引膨脹
- Aurora PostgreSQL 中的記憶體管理已改善
- Amazon Aurora PostgreSQL 的快速容錯移轉
- Aurora PostgreSQL 的容錯移轉後使用叢集快取管理快速復原
- 使用集區管理 Aurora PostgreSQL 連線流失
- 調整存儲器參數 Aurora 波斯特SQL雷 SQL
- 使用 Amazon CloudWatch 指標來分析 Aurora PostgreSQL 的資源用量
- 使用邏輯複寫來執行 Aurora PostgreSQL 的主要版本升級
- 故障診斷 Aurora PostgreSQL 中的儲存問題

避免 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體效能變慢、自動重新啟動和容錯移轉

如果您正在執行繁重的工作負載或工作負載超出資料庫執行個體配置的資源，則可能會在執行應用程式和 Aurora 資料庫時耗盡資源。若要取得資料庫執行個體的指標 (例如 CPU 使用率、記憶體使用量和使用的資料庫連線數目)，您可以參考 Amazon CloudWatch 提供的指標、Performance Insights 和增強型監控。如需如何監控資料庫執行個體的詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 叢集中監控指標。

如果您的工作負載耗盡了您正在使用的資源，您的資料庫執行個體可能會變慢、重新啟動，甚至容錯移轉到其他資料庫執行個體。若要避免這種情況，請監控資源使用率、檢查資料庫執行個體上執行的工作負載，並在必要時進行最佳化。如果最佳化無法改善執行個體指標並減緩資源耗盡，請考慮在達到其限制之前縱向擴展資料庫執行個體。如需可用資料庫執行個體類別及其規格的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

診斷資料表和索引膨脹

您可以使用 PostgreSQL 多版本並行控制 (MVCC) 來協助維護資料的完整性。PostgreSQL MVCC 的運作方式是儲存更新或刪除的資料列 (元組) 內部複本，直到交易提交或復原。使用者看不到這份儲存的內部複本。但是，若 VACUUM 或 AUTOVACUUM 公用程式未定期清理這些隱藏複本，便可能發生資料表膨脹。不選取，資料表膨脹可能會增加儲存成本並降低處理速度。

在許多情況下，Aurora 上 VACUUM 或 AUTOVACUUM 的預設設定足夠處理不需要的資料表膨脹。但是，若您的應用程式遇到以下情況，可能需要檢查膨脹情形：

- 在 VACUUM 程序間的較短時間內處理大量交易。
- 執行效果不佳且儲存空間不足。

若要開始使用，請取得失效元組使用空間量的準確資訊，以及您能透過清理資料表和索引膨脹來復原的空間量。若要這麼做，請使用 pgstattuple 擴充功能來取得 Aurora 叢集上的統計資料。如需更多詳細資訊，請參閱 pgstattuple。只有 pg_stat_scan_tables 角色和資料庫超級使用者能使用 pgstattuple 擴充功能。

若要在 Aurora 上建立 pgstattuple 擴充功能，請將用戶端工作階段連線到叢集，例如 psql 或 pgAdmin，然後使用下列命令：

```
CREATE EXTENSION pgstattuple;
```

在您要設定的每個資料庫中建立擴充功能。建立擴充功能之後，請使用命令列界面 (CLI) 來計算您可以收回多少無法使用的空間。在取得統計資料之前，請先將 AUTOVACTURE 設為 0，以修改叢集參數群組。將該值設為 0 可防止 Aurora 自動清除應用程式留下的任何失效元組，進而影響結果準確性。輸入下列命令建立簡易資料表：

```
postgres=> CREATE TABLE lab AS SELECT generate_series (0,100000);
SELECT 100001
```

在下方範例中，我們在啟用 AUTOVACUUM 的情況下執行資料庫叢集查詢。dead_tuple_count 為 0，表示 AUTOVACUUM 已從 PostgreSQL 資料庫刪除過時的資料或元組。

若要以 pgstattuple 來取得資料表相關資訊，請在查詢中指定資料表名稱或物件識別碼 (OID)：

```
postgres=> SELECT * FROM pgstattuple('lab');
```

```
table_len  | tuple_count | tuple_len | tuple_percent | dead_tuple_count |
 dead_tuple_len | dead_tuple_percent | free_space | free_percent
-----------+-------------+-----------+---------------+------------------
+----------------+--------------------+------------+--------------
3629056    | 100001      | 2800028   | 77.16         | 0                | 0
  | 0                  | 16616      | 0.46
(1 row)
```

在下方的查詢中，我們關閉 AUTOVACUUM 並輸入命令，從資料表中刪除 25,000 資料列。結果是，dead_tuple_count 增加到 25000。

```
postgres=> DELETE FROM lab WHERE generate_series < 25000;

DELETE 25000
```

```
SELECT * FROM pgstattuple('lab');
```

```
table_len | tuple_count | tuple_len | tuple_percent | dead_tuple_count | dead_tuple_len
 | dead_tuple_percent | free_space | free_percent
-----------+-------------+-----------+---------------+------------------
+----------------+--------------------+------------+--------------
3629056 | 75001 | 2100028 | 57.87 | 25000 | 700000 | 19.29 | 16616 | 0.46
(1 row)
```

若要回收這些無效元組，請啟動 VACUUM 程序。

在不中斷應用程式的情況下觀察膨脹情形

Aurora 叢集上的設定經過最佳化，可為多數工作負載提供最佳實務。不過，您可能想最佳化叢集，以更符合您的應用程式和使用模式。在此情況下，您可以使用 `pgstattuple` 擴充功能，且不會中斷忙碌的應用程式。若要這麼做，請執行下列步驟：

1. 複製您的 Aurora 執行個體。
2. 修改參數檔案，以關閉複製中的 AUTOVACUUM。
3. 執行 `pgstattuple` 查詢時以範例工作負載或 pgbench 測試複製，pgbench 是在 PostgreSQL 上執行基準測試的程式。如需更多詳細資訊，請參閱 pgbench。

執行應用程式並檢視結果之後，請在還原的複本上使用 pg_repack 或 VACUUM FULL 並比較差異。若 dead_tuple_count、dead_tuple_len 或 dead_tuple_percent 的值顯著下降，請調整生產叢集上的真空排程，盡量減少膨脹。

避免暫存資料表膨脹

若您的應用程式要建立暫存資料表，請確認應用程式會在不需要暫存資料表後進行移除。自動清空程序找不到暫存資料表。保持不選取，暫存資料表可以快速建立資料庫膨脹。此外，膨脹可以擴展到系統資料表，也就是追蹤 PostgreSQL 物件和屬性的內部資料表，例如 pg_attribute 和 pg_depend。

當不再需要暫存資料表時，您可以使用 TRUNCATE 陳述式來清空資料表並釋放空間。然後，手動清空 pg_attribute 和 pg_depend 資料表。清空這些資料表，確保不斷建立和截斷/刪除暫存資料表時，不會新增元組並導致系統膨脹。

您可以在建立暫存資料表時避免這個問題，方法是加入下列語法，在提交內容時刪除新資料列：

```
CREATE TEMP TABLE IF NOT EXISTS table_name(table_description) ON COMMIT DELETE ROWS;
```

遞交交易時，ON COMMIT DELETE ROWS 子句會截斷暫存資料表。

避免索引膨脹

變更資料表的索引欄位時，索引更新會導致該索引出現一或多個失效元組。根據預設，自動清空程序會清除索引中的膨脹，但是該清理程序會佔用大量時間和資源。若要在建立資料表時指定索引清理偏好設定，請包括 vacuum_index_cleanup 子句。根據預設，建立資料表時，子句會設為 AUTO，表示伺服器會決定索引在清空資料表時是否需要進行清除。您可以將子句設為 ON 以開啟特定資料表的索引清除，或設為 OFF 關閉該資料表的索引清除。請留意，關閉索引清除可能會節省時間，但同時也可能導致索引膨脹。

清空資料表時，您可以在命令列中手動控制索引清除。若要清空資料表並從索引中刪除失效元組，請包括值設為 ON 的 INDEX_CLEANUP 子句和資料表名稱：

```
acctg=> VACUUM (INDEX_CLEANUP ON) receivables;

INFO: aggressively vacuuming "public.receivables"
VACUUM
```

若要在不清除索引的情況下清空資料表，請將值設為 OFF：

```
acctg=> VACUUM (INDEX_CLEANUP OFF) receivables;

INFO: aggressively vacuuming "public.receivables"
VACUUM
```

Aurora PostgreSQL 中的記憶體管理已改善

Aurora PostgreSQL 現在包含進階記憶體管理功能，可在不同的工作負載下最佳化資料庫效能和彈性。這些改進有助於 Aurora PostgreSQL 維持一致的可用性和回應能力，即使在高記憶體需求的期間也是如此。

此功能在已佈建執行個體的下列 Aurora PostgreSQL 版本中預設為可用和啟用：

- 15.3 和所有更新的次要版本
- 14.8 和更新次要版本
- 13.11 和更新的次要版本
- 12.15 和更新的次要版本
- 11.20 及更新次要版本

此功能在下列Aurora Serverless執行個體的 Aurora PostgreSQL 中預設為可用和啟用：

- 16.3 和所有更新的次要版本
- 15.7 和所有更新的次要版本
- 14.12 和更新次要版本
- 13.15 和更新次要版本

當客戶工作負載用完所有可用的可用記憶體時，作業系統可能會重新啟動資料庫來保護資源，導致暫時無法使用。Aurora PostgreSQL 中新的記憶體管理改進會在系統遇到高記憶體壓力時主動取消特定交易，以協助維持資料庫穩定性。

改善記憶體管理的主要功能如下：

- 當系統接近重大記憶體壓力時，取消請求更多記憶體的資料庫交易。
- 當系統耗盡所有實體記憶體並即將耗盡交換記憶體時，一般認為該系統處於重大記憶體壓力之下。在這些情況下，任何請求記憶體的交易將會取消，以試圖降低資料庫執行個體中的記憶體壓力。
- 基本 PostgreSQL 啟動器和背景工作者 (例如自動真空工作者) 始終受到保護。

處理記憶體管理參數

開啟記憶體管理

此功能預設為開啟。當交易由於記憶體不足而取消時，系統會顯示錯誤訊息，如下列範例所示：

```
ERROR: out of memory Detail: Failed on request of size 16777216.
```

關閉記憶體管理

若要關閉此功能，請使用 psql 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，並針對參數值使用 SET 陳述式，如下所述。

> **Note**
>
> 我們建議您保持啟用記憶體管理。這有助於防止由於out-of-memory錯誤。

下表顯示如何關閉不同 Aurora PostgreSQL 版本的記憶體管理功能：

Aurora PostgreSQL 版本	參數	預設	在工作階段層級關閉記憶體管理的命令
11.20、11.21、12.15、12.16、13.11、13.12、14.8、14.9、15.3、15.4	`rds.memory_allocation_guard`	`false`	`SET rds.memory_allocation_guard = true;`
12.17、13.13、14.10、15.5 及更新版本	`rds.enable_memory_management`	`true`	`SET rds.enable_memory_management = false;`

> **Note**
>
> 在 Aurora PostgreSQL 12.17、13.13、14.10、15.5 及更新版本中已棄用 `rds.memory_allocation_guard` 參數。

在資料庫叢集參數群組中設定這些參數的值，可防止查詢遭到取消。如需資料庫叢集參數群組的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

限制

- db.t3.medium 執行個體類別不支援此功能。

Amazon Aurora PostgreSQL 的快速容錯移轉

以下，您可以瞭解如何確保儘可能快速地進行容錯移轉。若要在容錯移轉後快速復原，您可以對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用叢集快取管理。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 的容錯移轉後使用叢集快取管理快速復原。

您可以採取，以便快速地執行容錯移轉的一些步驟包括下列步驟：

- 以短時間範圍設定傳輸控制通訊協定 (TCP) 保持連線，如果發生故障，則會在讀取逾時到期之前停止較長的執行查詢。
- 積極地設定 Java 網域名稱系統 (DNS) 快取的逾時時間。這麼做有助於確保 Aurora 唯讀端點可在稍後嘗試連線時正確地循環切換唯讀節點。
- 將在 JDBC 連線字串中使用的逾時變數設定為越低越好。對短時間和長時間執行的查詢使用不同的連線物件。
- 使用提供的讀取和寫入 Aurora 端點來連線到叢集。
- 使用 RDS API 操作測試應用程式在伺服器端故障時的回應。此外，使用封包捨棄工具來測試應用程式對用戶端故障的回應。
- 使用 AWS JDBC 驅動程式充分利用 Aurora PostgreSQL 的容錯移轉功能。如需 AWS JDBC 驅動程式的詳細資訊和完整的使用說明，請參閱 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式 GitHub 儲存庫。

下文將詳細介紹這些內容。

主題

- 設定 TCP 保持連線參數
- 為快速容錯移轉設定您的應用程式
- 測試容錯移轉
- 快速容錯移轉 Java 範例

設定 TCP 保持連線參數

設定 TCP 連線時，有一組計時器與連線關聯。當保持連線計時器到達零時，會傳送一個保持連線探測封包給連線端點。如果探測收到回覆，您可以假設該連線仍然正常執行。

開啟 TCP 保持連線參數並積極地設定它們，可確保如果您的用戶端無法連線至資料庫時，即可快速關閉任何作用中的連線。然後，應用程式可以連線到新的端點。

請確認您設定了下列 TCP 保持連線參數：

- `tcp_keepalives_idle` 控制時間 (以秒為單位)，如果通訊端經過此時間後未傳送任何資料，則傳送保持連線封包。ACK 並不視為資料。我們建議您使用下列設定：

  ```
  tcp_keepalives_idle = 1
  ```

- `tcp_keepalives_interval` 控制時間 (以秒為單位)，此時間為傳送初始封包之後傳送後續保持連線封包的時間。請使用 `tcp_keepalives_idle` 參數設定此時間。我們建議您使用下列設定：

  ```
  tcp_keepalives_interval = 1
  ```

- `tcp_keepalives_count` 為通知應用程式之前發生的未確認保持連線探測的數量。我們建議您使用下列設定：

  ```
  tcp_keepalives_count = 5
  ```

這些設定應該在資料庫停止回應的五秒鐘內通知應用程式。如果在應用程式網路內保持連線封包經常遭到捨棄，則可以設定較高的 `tcp_keepalives_count` 值。這麼做雖然會增加偵測實際故障所需的時間，但在較不可靠的網路中可允許更多緩衝。

若要在 Linux 上設定 TCP 保持連線參數

1. 測試如何設定 TCP 保持連線參數。

   我們建議您在命令列中使用下列命令來執行此作業。這個建議的組態是屬於整個系統的。換句話說，它也會影響在 SO_KEEPALIVE 選項開啟的情況下建立連線的所有其他應用程式。

   ```
   sudo sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time=1
   sudo sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=1
   sudo sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_probes=5
   ```

2. 找到適合您應用程式的組態之後，請將下列各行 (包括您所做的任何變更) 新增至 `/etc/sysctl.conf`，以持續保留這些設定：

```
tcp_keepalive_time = 1
tcp_keepalive_intvl = 1
tcp_keepalive_probes = 5
```

為快速容錯移轉設定您的應用程式

接下來，您可以找到針對 Aurora PostgreSQL 進行的數個組態變更的討論，這些變更可以進行快速容錯移轉。若要進一步了解 PostgreSQL JDBC 驅動程式設定和組態，請參閱 PostgreSQL JDBC 驅動程式文件。

主題

- 減少 DNS 快取逾時
- 為快速容錯移轉設定 Aurora PostgreSQL 連線字串
- 用於取得主機字串的其他選項

減少 DNS 快取逾時

當您的應用程式嘗試在容錯移轉之後建立連線時，新的 Aurora PostgreSQL 寫入器將會是先前的讀取器。您可以在 DNS 更新完全傳播之前使用 Aurora 唯讀端點來找到它。將 java DNS 存活時間 (TTL) 設定為較低的值 (例如 30 秒)，有助於在後續連線嘗試時切換讀取器節點。

```
// Sets internal TTL to match the Aurora RO Endpoint TTL
java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl" , "1");
// If the lookup fails, default to something like small to retry
java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.negative.ttl" , "3");
```

為快速容錯移轉設定 Aurora PostgreSQL 連線字串

若要使用 Aurora PostgreSQL 快速容錯移轉，請確認您應用程式的連線字串具有主機的清單，而非只有單一主機。以下是可以用來連線至 Aurora PostgreSQL 叢集的範例連線字串。在此範例中，主機以粗體顯示。

```
jdbc:postgresql://myauroracluster.cluster-c9bfei4hjlrd.us-east-1-
beta.rds.amazonaws.com:5432,
myauroracluster.cluster-ro-c9bfei4hjlrd.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432
/postgres?user=<primaryuser>&password=<primarypw>&loginTimeout=2
&connectTimeout=2&cancelSignalTimeout=2&socketTimeout=60
```

```
&tcpKeepAlive=true&targetServerType=primary
```

為了獲得最佳可用性，以及避免對 RDS API 的依賴，我們建議您維護要連線的檔案。此檔案包含應用程式在您建立與資料庫的連線時會從中讀取的主機字串。此主機字串具有可供叢集使用的所有 Aurora 端點。如需 Aurora 端點的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 端點連線。

例如，您可以將端點儲存在本機檔案中，如下所示。

```
myauroracluster.cluster-c9bfei4hjlrd.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432,
myauroracluster.cluster-ro-c9bfei4hjlrd.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432
```

您的應用程式會從此檔案讀取，以填入 JDBC 連線字串的主機區段。重新命名資料庫叢集會造成這些端點變更。如果發生這種情況，請確定您的應用程式會處理該情況。

另一個選項是使用資料庫執行個體節點的清單，如下所示。

```
my-node1.cksc6xlmwcyw.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432,
my-node2.cksc6xlmwcyw.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432,
my-node3.cksc6xlmwcyw.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432,
my-node4.cksc6xlmwcyw.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432
```

此方法的優點是 PostgreSQL JDBC 連線驅動程式會在此清單中重複查看所有節點，以尋找有效的連線。相形之下，當您使用 Aurora 端點時，每次嘗試連線時，只會嘗試兩個節點。但是，使用資料庫執行個體節點有一個缺點。如果從您的叢集新增或移除節點，而執行個體端點的清單變得過時，則連線驅動程式可能永遠找不到要連線的正確主機。

積極地設定下列參數，以協助確保您的應用程式不會在連線至任何主機時等候過久。

- `targetServerType` – 控制驅動程式是否連接至寫入或讀取節點。若要確保您的應用程式只會重新連線至寫入節點，請將 `targetServerType` 值設定為 `primary`。

  `targetServerType` 參數的值包括 `primary`、`secondary`、`any` 和 `preferSecondary`。此 `preferSecondary` 值會先嘗試與讀取器建立連線。如果沒有讀取器連線可以建立，則會連線至寫入器。
- `loginTimeout` – 控制通訊端連線建立之後，您的應用程式等待登入資料庫的時間長短。
- `connectTimeout` – 控制通訊端等候資料庫連線建立的時間長短。

視您希望應用程式的積極程度而定，可以修改其他應用程式參數以加速連線程序。

- cancelSignalTimeout – 在某些應用程式中，您可能希望對已逾時的查詢傳送「最大努力」取消信號。如果此取消信號位於您的容錯移轉路徑中，您應該考慮積極地設定它，以避免將此信號傳送至已停止執行的主機。
- socketTimeout – 此參數可控制通訊端等候讀取操作的時間長短。此參數可用做為全域「查詢逾時」，以確保任何查詢的等候時間均不超過於此值。一個好的做法是擁有兩個連線處理程序。一個連接處理程序運行短期查詢，並將此值設定為較低的值。另一個連線處理常式 (針對長時間執行的查詢) 的設定要高得多。使用此種方法，您可以仰賴 TCP 保持連線參數，當伺服器關閉時停止長時間執行的查詢。
- tcpKeepAlive – 啟用此參數以確保系統會遵守您所設定的 TCP 保持連線參數。
- loadBalanceHosts – 設為 true 時，此參數會將應用程式連接至自候選主機清單選擇的隨機主機。

用於取得主機字串的其他選項

您可以從數個來源 (包括 aurora_replica_status 函數和透過使用 Amazon RDS API) 取得主機字串。

在許多情況下，您需要判斷誰是叢集的寫入器，或尋找叢集中的其他讀取器節點。為了這麼做，您的應用程式可以連線至資料庫叢集中的任何資料庫執行個體，並查詢 aurora_replica_status 函數。您可以使用此函數來減少尋找要連接之主機所花費的時間量。然而在某些網路故障情況下，aurora_replica_status 函數可能會顯示過時或不完整的資訊。

為了確保應用程式可以找到要連線的節點，最好嘗試先連線至叢集寫入器端點，接著再連線至叢集讀取器端點。您可以執行此操作，直到您可以建立可讀連線為止。除非您重新命名資料庫叢集，否則這些端點不會變更。因此一般而言，您可以將它們保留為您應用程式的靜態成員，或存放在您應用程式會從中讀取的資源檔案中。

使用其中一個端點建立連線之後，您可以取得叢集其餘部分的資訊。若要執行此作業，請呼叫 aurora_replica_status 函數。例如，下列命令會使用 aurora_replica_status 來擷取資訊。

```
postgres=> SELECT server_id, session_id, highest_lsn_rcvd, cur_replay_latency_in_usec,
 now(), last_update_timestamp
FROM aurora_replica_status();

server_id | session_id | highest_lsn_rcvd | cur_replay_latency_in_usec | now |
 last_update_timestamp
-----------+--------------------------------------+------------------
+---------------------------+-------------------------------+-----------------------
```

```
mynode-1 | 3e3c5044-02e2-11e7-b70d-95172646d6ca | 594221001 | 201421 | 2017-03-07
 19:50:24.695322+00 | 2017-03-07 19:50:23+00
mynode-2 | 1efdd188-02e4-11e7-becd-f12d7c88a28a | 594221001 | 201350 | 2017-03-07
 19:50:24.695322+00 | 2017-03-07 19:50:23+00
mynode-3 | MASTER_SESSION_ID | | | 2017-03-07 19:50:24.695322+00 | 2017-03-07
 19:50:23+00
(3 rows)
```

例如連線字串的主機區段可以從寫入器和讀取器叢集端點開始，如下所示。

```
myauroracluster.cluster-c9bfei4hjlrd.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432,
myauroracluster.cluster-ro-c9bfei4hjlrd.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432
```

在此案例中，您的應用程式會嘗試與任何節點類型 (主要或次要) 建立連線。應用程式連線之後，先檢查節點的讀取/寫入狀態，這是良好的做法。要做到這一點，請查詢命令 `SHOW transaction_read_only` 的結果。

如果查詢的傳回值為 `OFF`，則您已成功連線至主節點。然而，假設傳回值是 `ON`，而且您的應用程式需要讀取/寫入連線。在此種情況下，您可以呼叫 `aurora_replica_status` 函數來確定 `server_id` 具有 `session_id='MASTER_SESSION_ID'`。此函數提供主要節點的名稱。您可以將其與 `endpointPostfix` 搭配使用，說明如下。

當您連線到具有過時資料的複本時，請確保您曉得此種情況。發生此情況時，`aurora_replica_status` 函數可能會顯示過時的資訊。您可以在應用程式層級設定失效的臨界值。若要檢查這一點，您可以查看伺服器時間與 `last_update_timestamp` 值之間的差異。一般來說，由於 `aurora_replica_status` 函數傳回的資訊會衝突，您的應用程式應該確保避免在兩個主機之間反覆執行。您的應用程式應該先嘗試所有已知主機，而不是遵循 `aurora_replica_status` 函數傳回的資料。

使用 DescribeDBClusters API 操作列出執行個體的 Java 範例

您可以使用 適用於 Java 的 AWS SDK (特別是 DescribeDBClusters API 操作)，以程式設計方式尋找執行個體的清單。

這裡是您在 Java 8 中如何執行此動作的小型範例：

```
AmazonRDS client = AmazonRDSClientBuilder.defaultClient();
DescribeDBClustersRequest request = new DescribeDBClustersRequest()
   .withDBClusterIdentifier(clusterName);
DescribeDBClustersResult result =
rdsClient.describeDBClusters(request);
```

```
DBCluster singleClusterResult = result.getDBClusters().get(0);

String pgJDBCEndpointStr =
singleClusterResult.getDBClusterMembers().stream()
   .sorted(Comparator.comparing(DBClusterMember::getIsClusterWriter)
   .reversed()) // This puts the writer at the front of the list
   .map(m -> m.getDBInstanceIdentifier() + endpointPostfix + ":" +
 singleClusterResult.getPort()))
   .collect(Collectors.joining(","));
```

這裡，pgJDBCEndpointStr 包含端點的格式化清單，如下所示。

```
my-node1.cksc6xlmwcyw.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432,
my-node2.cksc6xlmwcyw.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com:5432
```

變數 endpointPostfix 可以是您的應用程式設定的常數。或者您的應用程式可以針對叢集中的單一執行個體查詢 DescribeDBInstances API 操作而取得此資訊。對於個別客戶，此值在 AWS 區域 和中保持不變。因此，它免去了 API 呼叫，只將此常數保留在應用程式從中讀取的資源檔案中。在先前的範例中，它被設定為下列內容。

```
.cksc6xlmwcyw.us-east-1-beta.rds.amazonaws.com
```

針對高可用性目的，如果 API 未回應或回應時間太長，理想的做法是預設為使用資料庫叢集的 Aurora 端點。在更新 DNS 記錄耗用的時間內會保證這些端點是最新的。使用端點更新 DNS 記錄需要的時間通常不到 30 秒。您可以將端點儲存在應用程式取用的資源檔案中。

測試容錯移轉

在所有情況下，您必須擁有包含兩個或多個資料庫執行個體的資料庫叢集。

從伺服器端，某些 API 操作可能會導致中斷，可用來測試您的應用程式如何回應：

- FailoverDBCluster – 此作業嘗試將資料庫叢集中的新資料庫執行個體提升為寫入器。

  下列程式碼範例顯示如何使用 failoverDBCluster 來造成中斷。如需設定 Amazon RDS 用戶端的詳細資訊，請參閱使用適用於 Java 的 AWS 開發套件。

  ```
  public void causeFailover() {

      final AmazonRDS rdsClient = AmazonRDSClientBuilder.defaultClient();
  ```

```
    FailoverDBClusterRequest request = new FailoverDBClusterRequest();
    request.setDBClusterIdentifier("cluster-identifier");

    rdsClient.failoverDBCluster(request);
}
```

- RebootDBInstance – 此 API 操作不保證容錯移轉。但是，它會關閉寫入器上的資料庫。您可以使用它來測試您的應用程式對連線中斷的回應方式。`ForceFailover` 參數不適用於 Aurora 引擎。反之，您可以使用 `FailoverDBCluster` API 操作。
- ModifyDBCluster – 叢集中的節點開始聆聽新連接埠時，修改 `Port` 參數會造成中斷。一般而言，您的應用程式可以先回應此故障，方法是確保只有您的應用程式會控制連接埠變更。此外，請確保它可以適當地更新所依賴的端點。您可以讓某人在 API 層級進行修改時手動更新連接埠來執行此操作。或者，您也可以使用應用程式中的 RDS API 來判斷連接埠是否已變更。
- ModifyDBInstance – 修改 `DBInstanceClass` 參數會導致中斷。
- DeleteDBInstance – 刪除主要 (寫入器) 執行個體會導致資料庫叢集的新資料庫執行個體被提升為寫入器。

如果您使用的是 Linux，您可以從應用程式或用戶端測試應用程式如何回應突然的封包捨棄。您可以使用 iptables 命令，依據連接埠、主機是否傳送或接收 TCP 保持連線封包來執行此操作。

快速容錯移轉 Java 範例

下列程式碼範例示範應用程式設定 Aurora PostgreSQL 驅動程式管理員的方法。

應用程式會在需要連線時呼叫 `getConnection`。呼叫 `getConnection` 可能無法找到有效的主機。一個範例是，沒有發現寫入器，但 `targetServerType` 參數設定為 `primary` 時。在此種情況下，呼叫應用程式應該直接重試呼叫該函數。

此重試呼叫可以輕鬆包裝於連線集區內，以避免將重試行為推送至應用程式。對於大部分連線集區工具而言，您可以指定 JDBC 連接字串。所以您的應用程式可以呼叫 `getJdbcConnectionString` 並將其傳送給連線集區。這樣做意味著您可以透過 Aurora PostgreSQL 使用更快速的容錯移轉。

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
```

```
import java.util.stream.IntStream;

import org.joda.time.Duration;

public class FastFailoverDriverManager {
   private static Duration LOGIN_TIMEOUT = Duration.standardSeconds(2);
   private static Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.standardSeconds(2);
   private static Duration CANCEL_SIGNAL_TIMEOUT = Duration.standardSeconds(1);
   private static Duration DEFAULT_SOCKET_TIMEOUT = Duration.standardSeconds(5);

   public FastFailoverDriverManager() {
       try {
            Class.forName("org.postgresql.Driver");
       } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
       }

       /*
         * RO endpoint has a TTL of 1s, we should honor that here. Setting this
 aggressively makes sure that when
         * the PG JDBC driver creates a new connection, it will resolve a new different
 RO endpoint on subsequent attempts
         * (assuming there is > 1 read node in your cluster)
         */
        java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl" , "1");
       // If the lookup fails, default to something like small to retry
       java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.negative.ttl" , "3");
   }

   public Connection getConnection(String targetServerType) throws SQLException {
       return getConnection(targetServerType, DEFAULT_SOCKET_TIMEOUT);
   }

   public Connection getConnection(String targetServerType, Duration queryTimeout)
 throws SQLException {
        Connection conn =
 DriverManager.getConnection(getJdbcConnectionString(targetServerType, queryTimeout));

       /*
         * A good practice is to set socket and statement timeout to be the same thing
 since both
         * the client AND server will stop the query at the same time, leaving no
 running queries
         * on the backend
```

```
         */
        Statement st = conn.createStatement();
        st.execute("set statement_timeout to " + queryTimeout.getMillis());
        st.close();

       return conn;
   }

   private static String urlFormat = "jdbc:postgresql://%s"
           + "/postgres"
           + "?user=%s"
           + "&password=%s"
           + "&loginTimeout=%d"
           + "&connectTimeout=%d"
           + "&cancelSignalTimeout=%d"
           + "&socketTimeout=%d"
           + "&targetServerType=%s"
           + "&tcpKeepAlive=true"
           + "&ssl=true"
           + "&loadBalanceHosts=true";
   public String getJdbcConnectionString(String targetServerType, Duration
 queryTimeout) {
       return String.format(urlFormat,
                getFormattedEndpointList(getLocalEndpointList()),
                CredentialManager.getUsername(),
                CredentialManager.getPassword(),
                LOGIN_TIMEOUT.getStandardSeconds(),
                CONNECT_TIMEOUT.getStandardSeconds(),
                CANCEL_SIGNAL_TIMEOUT.getStandardSeconds(),
                queryTimeout.getStandardSeconds(),
                targetServerType
       );
   }

   private List<String> getLocalEndpointList() {
       /*
         * As mentioned in the best practices doc, a good idea is to read a local
 resource file and parse the cluster endpoints.
         * For illustration purposes, the endpoint list is hardcoded here
         */
        List<String> newEndpointList = new ArrayList<>();
        newEndpointList.add("myauroracluster.cluster-c9bfei4hjlrd.us-east-1-
beta.rds.amazonaws.com:5432");
```

```
        newEndpointList.add("myauroracluster.cluster-ro-c9bfei4hjlrd.us-east-1-
beta.rds.amazonaws.com:5432");

        return newEndpointList;
    }

    private static String getFormattedEndpointList(List<String> endpoints) {
        return IntStream.range(0, endpoints.size())
                .mapToObj(i -> endpoints.get(i).toString())
                .collect(Collectors.joining(","));
    }
}
```

Aurora PostgreSQL 的容錯移轉後使用叢集快取管理快速復原

針對您的 Aurora PostgreSQL 叢集發生容錯移轉後快速復原資料庫執行個體寫入器，對 Amazon Aurora PostgreSQL 使用叢集快取管理。叢集快取管理確保應用程式如果發生容錯移轉時維持效能。

在典型的容錯移轉情況中，容錯移轉後您可能會發現效能暫時大幅降低。這樣的降低情形會發生於容錯移轉資料庫執行個體啟動、但緩衝快取處於空的狀態時。空的快取也稱作 冷快取。冷快取會降低效能，因為資料庫執行個體需要從較慢的磁碟讀取，而非利用緩衝快取中儲存的值。

使用叢集快取管理，設定特定讀取器的資料庫執行個體作為容錯移轉的目標。叢集快取管理確保指定讀取器中的快取資料，能夠與資料庫執行個體寫入器的快取資料保持同步。預先填入值的指定讀取器快取也稱作 熱快取。如果容錯轉移發生，指定的讀取器立即使用熱快取的值提升到新的資料庫執行個體寫入器。此方法提供您的應用程式更佳的復原效能。

叢集快取管理要求指定的讀取器執行個體具有與編寫器相同的執行個體類別類型和大小 (例如 `db.r5.2xlarge` 或 `db.r5.xlarge`)。當您建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時，請記住這一點，以便叢集可以在容錯移轉期間復原。如需執行個體類別類型和大小的清單，請參閱 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。

> **Note**
>
> 屬於 Aurora 全域資料庫一部分的 Aurora PostgreSQL 次要資料庫叢集不支援叢集快取管理。對於支援此功能的主要叢集，建議不要在指定的 tier-0 讀取器上執行工作負載。

內容

- 設定叢集快取管理

- 啟用叢集快取管理
- 設定寫入器資料庫執行個體的提取層級優先順序
- 設定讀取器資料庫執行個體的提取層級優先順序。
- 監控緩衝區快取
- 故障診斷 CCM 組態

設定叢集快取管理

若要設定叢集快取管理，請依序執行下列程序。

主題

- 啟用叢集快取管理
- 設定寫入器資料庫執行個體的提取層級優先順序
- 設定讀取器資料庫執行個體的提取層級優先順序。

> **Note**
>
> 在完成這些步驟之後，等待至少 1 分鐘，讓叢集快取管理可以開始正常運作。

啟用叢集快取管理

若要啟用叢集快取管理，請執行以下所述的步驟。

主控台

若要啟用叢集快取管理

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 在清單中，針對您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集選擇參數群組。

   資料庫叢集必須使用預設以外的參數群組，因為您無法變更參數群組中的值。
4. 針對 Parameter group actions (參數群組動作)，選擇 Edit (編輯)。
5. 設定叢集參數中 `apg_ccm_enabled` 的值到 `1`。

6. 選擇儲存變更。

AWS CLI

若要啟用 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的叢集快取管理，請使用 AWS CLI `modify-db-cluster-parameter-group`命令搭配下列必要參數：

- `--db-cluster-parameter-group-name`
- `--parameters`

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name my-db-cluster-parameter-group \
    --parameters "ParameterName=apg_ccm_enabled,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
    --db-cluster-parameter-group-name my-db-cluster-parameter-group ^
    --parameters "ParameterName=apg_ccm_enabled,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

設定寫入器資料庫執行個體的提取層級優先順序

針對叢集快取管理，請確保 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體提取優先順序為層級 0。提取層級優先順序的值，代表容錯移轉後 Aurora 讀取器提升為寫入器資料庫執行個體的特定順序。有效的值為 0–15，0 代表最高優先順序，15代表最低優先順序。如需提取層級的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的容錯能力。

主控台

若要設定資料庫執行個體寫入器提取優先順序為層級 0

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇 Writer (寫入器) Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的資料庫執行個體。

4. 選擇 Modify (修改)。Modify DB Instance (修改資料庫執行個體) 頁面隨即出現。
5. 在 Additional configuration (其他組態) 面板上，為 Failover priority (容錯移轉優先順序) 選擇 tier-0 (層級 0)。
6. 選擇 Continue (繼續)，並檢查修改的摘要。
7. 若要在儲存後立即套用變更，選擇 Apply immediately (立即套用)。
8. 選擇 Modify DB Instance (修改資料庫執行個體)，以儲存變更。

AWS CLI

若要使用 將寫入器資料庫執行個體的提升層優先順序設定為 0 AWS CLI，請使用下列必要參數呼叫 modify-db-instance 命令：

- `--db-instance-identifier`
- `--promotion-tier`
- `--apply-immediately`

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-instance \
    --db-instance-identifier writer-db-instance \
    --promotion-tier 0 \
    --apply-immediately
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-instance ^
    --db-instance-identifier writer-db-instance ^
    ---promotion-tier 0  ^
    --apply-immediately
```

設定讀取器資料庫執行個體的提取層級優先順序。

您必須只設定一個讀取器資料庫執行個體進行叢集快取管理。若要執行此作業，請從 Aurora PostgreSQL 叢集選擇與資料庫執行個體寫入器相同執行個體類別和大小的讀取器。例如，如果編寫器

使用 db.r5.xlarge，請選擇使用此相同執行個體類別類型和大小的讀取器。然後設定提升層級優先順序為 0。

提取層級優先順序的值，代表容錯移轉後 Aurora 讀取器提升為寫入器資料庫執行個體的特定順序。有效的值為 0–15，0 代表最高優先順序，15 代表最低優先順序。

主控台

設定資料庫執行個體讀取器的提取層級優先順序到 0。

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇與資料庫執行個體寫入器相同執行個體類別 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的資料庫執行個體 Reader (讀取器)。
4. 選擇 Modify (修改)。Modify DB Instance (修改資料庫執行個體) 頁面隨即出現。
5. 在 Additional configuration (其他組態) 面板上，為 Failover priority (容錯移轉優先順序) 選擇 tier-0 (層級 0)。
6. 選擇 Continue (繼續)，並檢查修改的摘要。
7. 若要在儲存後立即套用變更，選擇 Apply immediately (立即套用)。
8. 選擇 Modify DB Instance (修改資料庫執行個體)，以儲存變更。

AWS CLI

若要使用 將讀取器資料庫執行個體的提升層優先順序設定為 0 AWS CLI，請使用下列必要參數呼叫 modify-db-instance 命令：

- `--db-instance-identifier`
- `--promotion-tier`
- `--apply-immediately`

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-instance \
```

```
    --db-instance-identifier reader-db-instance \
    --promotion-tier 0 \
    --apply-immediately
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-instance ^
    --db-instance-identifier reader-db-instance ^
    ---promotion-tier 0  ^
    --apply-immediately
```

監控緩衝區快取

在設定叢集快取管理後，您可以監控資料庫執行個體寫入器緩衝快取和指定讀取器熱緩衝快取間的同步狀態。若要檢查資料庫執行個體寫入器與指定資料庫執行個體讀取器的熱快取內容，請使用 PostgreSQL pg_buffercache 模組。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL pg_buffercache 文件。

使用 **aurora_ccm_status** 函數

叢集快取管理也提供 aurora_ccm_status 函數。使用資料庫執行個體寫入器上的 aurora_ccm_status 函數以獲得下列關於指定讀取器上熱快取進度的資訊：

- buffers_sent_last_minute – 最後一分鐘有多少緩衝區送到指定的讀取器。
- buffers_found_last_minute – 過去一分鐘內識別出頻繁存取緩衝區的數量。
- buffers_sent_last_scan – 最後完成緩衝區快取掃描時有多少緩衝區送到指定的讀取器。
- buffers_found_last_scan – 有多少緩衝已經辨識為經常許可並需要在最後完成緩衝快取掃描時送出。緩衝區指定讀取器上未送出的快取。
- buffers_sent_current_scan – 截至目前掃描送出多少緩衝區。
- buffers_found_current_scan – 目前掃描有多少緩衝區已經辨識為經常許可。
- current_scan_progress – 目前的掃描期間迄今已造訪多少緩衝區。

以下範例示範如何使用 aurora_ccm_status 函數將一些輸出轉換為暖比率和暖百分比。

```
SELECT buffers_sent_last_minute*8/60 AS warm_rate_kbps,
   100*(1.0-buffers_sent_last_scan::float/buffers_found_last_scan) AS warm_percent
   FROM aurora_ccm_status();
```

故障診斷 CCM 組態

當您啟用apg_ccm_enabled叢集參數時，叢集快取管理會在寫入器資料庫執行個體的執行個體層級自動開啟，並在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上自動開啟一個讀取器資料庫執行個體。寫入器和讀取器執行個體應使用相同的執行個體類別類型和大小。其提升方案優先順序設定為 0。資料庫叢集中的其他讀取器執行個體應具有非零的提升層，且叢集快取管理會針對這些執行個體停用。

下列原因可能會導致組態發生問題，並停用叢集快取管理：

- 當沒有單一讀取器資料庫執行個體設定為提升層 0 時。
- 當寫入器資料庫執行個體未設定為提升層 0 時。
- 當多個讀取器資料庫執行個體設定為提升層 0 時。
- 當具有提升層 0 的寫入器和一個讀取器資料庫執行個體的執行個體大小不同時。

使用集區管理 Aurora PostgreSQL 連線流失

當用戶端應用程式經常連線和中斷連線，以致 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集回應時間變慢時，就表示叢集正在經歷連線流失。每個與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集端點的新連線都會消耗資源，因而減少可用於處理實際工作負載的資源。我們建議您遵循以下討論的一些最佳實務來管理連線流失問題。

對於初學者來說，您可以改善連線流失率高的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的回應時間。為了這麼做，您可以使用連線集區，例如 RDS Proxy。連線集區為用戶端提供立即可用連線的快取。幾乎所有版本的 Aurora PostgreSQL 都支援 RDS 代理。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora PostgreSQL 的 Amazon RDS Proxy。

如果您的特定版本 Aurora PostgreSQL 不支援 RDS Proxy，您可以使用其他與 PostgreSQL 相容的連線集區工具，例如 PgBouncer。如需進一步了解，請參閱 PgBouncer 網站。

如需查看您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集是否會受益於連線集區，您可以檢查用於連線和連線中斷的 `postgresql.log` 檔案。您也可以使用 Performance Insights，找出 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集遇到多少連線流失。在以下內容中您可以找到這兩個主題的相關資訊。

記錄連線與中斷連線

PostgreSQL `log_connections` 和 `log_disconnections` 參數可以擷取 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體、的連線和連線中斷。這些參數預設會被關閉。若要開啟這些參數，請使用自訂參數群組，並將值變更為 1 來開啟。如需自訂參數群組的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組。若要檢查設定，請依照下列方式使用 psql 和查詢連線至 Aurora PostgreSQL 的資料庫叢集端點。

```
labdb=> SELECT setting FROM pg_settings
  WHERE name = 'log_connections';
 setting
---------
on
(1 row)
labdb=> SELECT setting FROM pg_settings
  WHERE name = 'log_disconnections';
setting
---------
on
(1 row)
```

當這兩個參數都開啟時，記錄會擷取所有的新連線和中斷連線。您會看到每個新授權連線的使用者和資料庫。在斷線時，也會記錄工作階段持續時間，如以下範例所示。

```
2022-03-07 21:44:53.978 UTC [16641] LOG: connection authorized: user=labtek
 database=labdb application_name=psql
2022-03-07 21:44:55.718 UTC [16641] LOG: disconnection: session time: 0:00:01.740
 user=labtek database=labdb host=[local]
```

若要檢查您的應用程式是否有連線流失，請開啟這些參數 (如果尚未開啟)。然後以實際的工作負載和時間間隔執行應用程式，收集 PostgreSQL 日誌檔中的資料以進行分析。您可以在 RDS 主控台中檢視日誌檔。選擇 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，然後選擇 Logs & events (日誌和事件) 標籤。如需詳細資訊，請參閱檢視並列出資料庫日誌檔案。

或者，您可以從控制台下載日誌檔並使用以下命令序列。此序列會尋找每分鐘授權和捨棄的連線總數。

```
grep "connection authorized\|disconnection: session time:"
 postgresql.log.2022-03-21-16|\
awk {'print $1,$2}' |\
sort |\
uniq -c |\
sort -n -k1
```

在範例輸出中，您可以看到授權連線中出現尖峰，然後從 16:12:10 開始連線中斷。

```
.....
,.......
.........
5 2022-03-21 16:11:55 connection authorized:
```

```
9 2022-03-21 16:11:55 disconnection: session
5 2022-03-21 16:11:56 connection authorized:
5 2022-03-21 16:11:57 connection authorized:
5 2022-03-21 16:11:57 disconnection: session
32 2022-03-21 16:12:10 connection authorized:
30 2022-03-21 16:12:10 disconnection: session
31 2022-03-21 16:12:11 connection authorized:
27 2022-03-21 16:12:11 disconnection: session
27 2022-03-21 16:12:12 connection authorized:
27 2022-03-21 16:12:12 disconnection: session
41 2022-03-21 16:12:13 connection authorized:
47 2022-03-21 16:12:13 disconnection: session
46 2022-03-21 16:12:14 connection authorized:
41 2022-03-21 16:12:14 disconnection: session
24 2022-03-21 16:12:15 connection authorized:
29 2022-03-21 16:12:15 disconnection: session
28 2022-03-21 16:12:16 connection authorized:
24 2022-03-21 16:12:16 disconnection: session
40 2022-03-21 16:12:17 connection authorized:
42 2022-03-21 16:12:17 disconnection: session
40 2022-03-21 16:12:18 connection authorized:
40 2022-03-21 16:12:18 disconnection: session
.....
,.......
.........
1 2022-03-21 16:14:10 connection authorized:
1 2022-03-21 16:14:10 disconnection: session
1 2022-03-21 16:15:00 connection authorized:
1 2022-03-21 16:16:00 connection authorized:
```

有了這些資訊，您就可以決定您的工作負載是否可以從連線集區工具中獲益。如需更詳細的分析，您可以使用 Performance Insights。

使用 Performance Insights 偵測連線流失

您可以使用 Performance Insights 來評估您 Aurora PostgreSQL 相容版本資料庫叢集的連線流失。當您建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時，預設會開啟 Performance Insights 的設定。如果您在建立資料庫叢集時清除此選項，請修改叢集以開啟此功能。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

透過在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上執行的 Performance Insights，您可以選擇要監控的指標。您可以在主控台中的導覽窗格存取效能洞見。您也可以從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體的 Monitoring (監控) 標籤存取 Performance Insights，如下圖所示。



從「Performance Insights」主控台選擇 Manage metrics (管理指標)。若要分析 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的連線和中斷連線動作，請選擇下列指標。這些都是來自 PostgreSQL 的指標。

- `xact_commit` – 已遞交的交易數量。
- `total_auth_attempts` – 每分鐘嘗試驗證的使用者連線數目。
- `numbackends` – 目前連線至資料庫的後端數目。



若要儲存設定並顯示連線動作，請選擇 Update graph (更新圖表)。

在下圖中，您可以看到有 100 個使用者時運行 pgbench 的影響。顯示連線位於一致向上斜坡的直線。若要進一步了解 pgbench 以及如何使用，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pgbench。

此影像顯示，如果在沒有連線集區的情況下執行最多 100 個使用者的工作負載，可能會導致在整個工作負載處理期間 `total_auth_attempts` 的數量大幅增加。請注意，最好`total_auth_attempts`盡可能保持接近零。

使用 RDS Proxy 連線集區時，連線嘗試會在工作負載開始時增加。設定連線集區之後，平均值會下降。交易和後端使用所使用的資源在整個工作負載處理過程中保持一致。



如需搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Performance Insights 的詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。若要分析指標，請參閱 使用績效詳情儀表板來分析指標。

展示連線集區的好處

如前所述，如果您判斷 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集有連線流失問題，您可以使用 RDS Proxy 來改善效能。接下來，您可以找到一個範例，其中顯示連線置於集區以及不置於集區時處理工作負載的差異。此範例使用 pgbench 建立交易工作負載的模型。

與 psql 一樣，pgbench 是一個 PostgreSQL 用戶端應用程式，您可以在本地用戶端機器上安裝和運行。您也可以從用來管理 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 Amazon EC2 執行個體進行安裝和執行。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pgbench。

若要逐步執行這個範例，您必須先在資料庫中建立 pgbench 環境。下面的命令是初始化指定資料庫中 pgbench 資料表的基本範本。此範例使用預設的主要使用者帳戶，`postgres`，用於登入。視需要針對您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集進行變更。您在叢集的寫入器執行個體上的資料庫中建立 pgbench 環境。

> **Note**
>
> pgbench 初始化過程會刪除並重新建立名為 `pgbench_accounts`、`pgbench_branches`、`pgbench_history` 和 `pgbench_tellers` 的資料表。請確定當您初始化 pgbench 時，您選擇用於 *dbname* 的資料庫不會使用這些名稱。

```
pgbench -U postgres -h db-cluster-instance-1.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com
 -p 5432 -d -i -s 50 dbname
```

針對 pgbench，請指定下列參數：

-d

在 pgbench 執行時輸出偵錯報告。

-h

選擇 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器庫執行個體的端點。

-i

初始化資料庫中的 pgbench 環境，以進行基準測試。

-p

識別用於資料庫連線的連接埠。Aurora PostgreSQL 的預設值通常是 5432 或 5433。

-s

指定用於將資料列填入資料表的擴展係數。預設擴展係數為 1，會在 pgbench_branches 資料表中產生 1 個資料列，在 pgbench_tellers 資料表中產生 10 個資料列，以及在 pgbench_accounts 資料表中產生 10 萬個資料列。

-U

指定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體的使用者帳戶。

設定 pgbench 環境後，您可以使用或不使用連線集區來執行基準測試。預設測試包含每筆交易在指定時間內重複執行的 SELECT、UPDATE 和 INSERT 的一系列五個命令。您可以指定擴展係數、用戶端數量和其他詳細資料，以建立您自己的使用案例的模型。

舉例來說，接下來的命令會以 20 個並行連線 (-c 選項) 執行基準測試 60 秒 (時間為-T 選項)。-C 選項每次都會使用新連線執行測試，而不是每個用戶端工作階段執行一次。此設定可提供連線額外負荷的指示。

```
pgbench -h docs-lab-apg-133-test-instance-1.c3zr2auzukpa.us-west-1.rds.amazonaws.com -U
 postgres -p 5432 -T 60 -c 20 -C labdb
Password:**********
pgbench (14.3, server 13.3)
```

```
  starting vacuum...end.
  transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
    scaling factor: 50
    query mode: simple
    number of clients: 20
    number of threads: 1
    duration: 60 s
    number of transactions actually processed: 495
    latency average = 2430.798 ms
    average connection time = 120.330 ms
    tps = 8.227750 (including reconnection times)
```

在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體上執行 pgbench，而不重複使用連線，表示每秒只會處理大約 8 筆交易。這在 1 分鐘的測試期間總共提供了 495 筆交易。

如果您重複使用連線，Aurora PostgreSQL 資料庫叢集對使用者數目的回應速度將快上近 20 倍。透過重複使用，系統會處理 9,042 筆交易，而在相同的時間量和相同數量的使用者連線中則處理 495 筆交易。不同之處在於：在以下情況中，每個連線都被重複使用。

```
pgbench -h docs-lab-apg-133-test-instance-1.c3zr2auzukpa.us-west-1.rds.amazonaws.com -U
 postgres -p 5432 -T 60 -c 20 labdb
Password:*********
pgbench (14.3, server 13.3)
      starting vacuum...end.
      transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
      scaling factor: 50
      query mode: simple
      number of clients: 20
      number of threads: 1
      duration: 60 s
      number of transactions actually processed: 9042
      latency average = 127.880 ms
      initial connection time = 2311.188 ms
      tps = 156.396765 (without initial connection time)
```

這個範例說明，將連線置於集區可以大幅改善回應時間。如需針對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS Proxy for Aurora。

調整存儲器參數 Aurora 波斯特SQL雷 SQL

在 Amazon Aurora Postgre 中SQL，您可以使用數個參數來控制用於各種處理任務的記憶體量。如果工作佔用的記憶體超過為指定參數設定的容量，Aurora Postgre SQL 會使用其他資源進行處理，例如

寫入磁碟。這可能會導致您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集變慢或可能停止，並發生錯誤 out-of-memory。

每個記憶體參數的預設設定通常可以處理其預期的處理工作。不過，您也可以將 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集調整RDS為 Postgre 資料SQL庫相關參數。您可以執行此調整，以確保為處理特定工作負載配置了足夠的記憶體。

您可以在下方找到有關控制記憶體管理的參數的資訊。您也可以了解如何評估記憶體使用率。

檢查和設定參數值

您可以設定用來管理記憶體和評估 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集記憶體使用量的參數如下：

- `work_mem`— 指定 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集在寫入暫存磁碟檔案之前，用於內部排序作業和雜湊表的記憶體數量。
- `log_temp_files` – 記錄臨時檔案建立、檔案名稱和大小。此參數開啟時，會為建立的每個暫存檔儲存一個日誌項目。開啟此選項可查看您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集需要多久寫入磁碟的頻率。收集有關 Aurora Postgre 資SQL料庫叢集產生暫存檔案的資訊後，請再次將其關閉，以避免過度記錄。
- `logical_decoding_work_mem`— 指定溢出到磁碟之前，每個內部重新排序緩衝區要使用的記憶體量 (以 KB 為單位)。該存儲器用於邏輯解碼，這是創建複本的過程。它是通過將數據從預寫日誌（WAL）文件轉換為目標所需的邏輯流輸出來完成的。

  此參數的值會為每個複寫連線建立指定大小的單一緩衝區。根據預設，其為 65536 KB。此緩衝區填滿後，多餘的內容會以檔案的形式寫入磁碟。若要將磁碟活動最小化，您可以將此參數的值設定為遠遠高於 `work_mem`。

這些都是動態參數，因此您可以針對目前工作階段變更它們。若要這麼做，請使用 psql 連線至 Postgre SQL 資料庫叢集，並使用SET陳述式，如下所示。

```
SET parameter_name TO parameter_value;
```

工作階段設定僅限工作階段期間內有效。工作階段結束時，參數會回復為資料庫叢集參數群組中的設定。 (資料庫參數群組) 在變更任何參數之前，請先查詢 `pg_settings` 資料表，檢查目前的值，如下所示。

```
SELECT unit, setting, max_val
   FROM pg_settings WHERE name='parameter_name';
```

例如，若要尋找work_mem參數的值，請連接至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，然後執行下列查詢。

```
SELECT unit, setting, max_val, pg_size_pretty(max_val::numeric)
  FROM pg_settings WHERE name='work_mem';
unit  | setting  | max_val   | pg_size_pretty
------+----------+-----------+----------------
 kB   | 1024     | 2147483647| 2048 MB
(1 row)
```

變更參數設定，使其持續需要使用自訂資料庫叢集參數群組。 (資料庫參數群組) 在使用該SET陳述式為這些參數執行不同值行個體的 Aurora Postgre 資料庫叢集之後，您可以建立自訂參數群組並套用至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集。SQL如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

了解工作記憶參數

工作記憶體參數 (work_mem) 指定 Aurora Postgre SQL 可用來處理複雜查詢的最大記憶體容量。複雜的查詢包括涉及排序或分組作業的查詢 - 換句話說，使用下列子句的查詢：

- ORDER通過
- DISTINCT
- GROUP通過
- JOIN(MERGE和HASH)

查詢規劃工具會間接影響 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集使用工作記憶體的方式。查詢供需規劃員會產生處理SQL陳述式的執行計劃。給定的計劃可能會將複雜的查詢分解為可以平行運行的多個工作單元。在可能的情況下，Aurora Postgre SQL 會在為每個 parallel 處理程序寫入磁碟之前，使用在work_mem參數中為每個工作階段指定的記憶體量。

多個資料庫使用者同時執 parallel 多項作業，並同時產生多個工作單位，可能會耗盡 Aurora Postgre資料SQL庫叢集分配的工作記憶體。這可能導致過多的臨時文件創建和磁盤 I/O，或者更糟糕的是，它可能導致錯 out-of-memory 誤。

識別暫存檔案的使用

當處理查詢所需的記憶體超過 work_mem 參數中指定的值，工作資料會卸載到磁碟中的暫存檔。您可以開啟 log_temp_files 參數，以查看發生這種情況的頻率。此參數預設會被關閉 (被設定為 -1)。若要擷取所有暫存檔資訊，請將此參數設定為 0。將 log_temp_files 設定為任何其他正整數，以擷

取資料量等於或大於該值之檔案 (以 KB 為單位) 的暫存檔資訊。在下面的圖片中，你可以看到一個例子 AWS Management Console。



設定暫存檔記錄功能後，您可以使用自己的工作負載進行測試，以查看工作記憶體設定是否足夠。您還可以使用 pgbench 來模擬工作負載，這是 Post SQL gre 社區的一個簡單的基準測試應用程序。

以下範例會建立運行測試所需的資料表和資料列，以初始化 (-i) pgbench。在此範例中，擴展係數 (-s 50) 會在 pgbench_branches 資料表中建立 50 個資料列，在 pgbench_tellers 中建立 500 個資料列，以及在 labdb 資料庫的 pgbench_accounts 資料表中建立 5,000,000 資料列。

```
pgbench -U postgres -h your-cluster-instance-1.111122223333.aws-regionrds.amazonaws.com
 -p 5432 -i -s 50 labdb
Password:
dropping old tables...
NOTICE:  table "pgbench_accounts" does not exist, skipping
NOTICE:  table "pgbench_branches" does not exist, skipping
NOTICE:  table "pgbench_history" does not exist, skipping
NOTICE:  table "pgbench_tellers" does not exist, skipping
creating tables...
generating data (client-side)...
5000000 of 5000000 tuples (100%) done (elapsed 15.46 s, remaining 0.00 s)
vacuuming...
creating primary keys...
done in 61.13 s (drop tables 0.08 s, create tables 0.39 s, client-side generate 54.85
 s, vacuum 2.30 s, primary keys 3.51 s)
```

初始化環境後，您可以針對特定時間 (-T) 和用戶端數量 (-c) 執行基準測試。此範例也會在 Aurora Postgre 資SQL料庫叢集處理交易時使用-d選項來輸出偵錯資訊。

```
pgbench -h -U postgres your-cluster-instance-1.111122223333.aws-regionrds.amazonaws.com
 -p 5432 -d -T 60 -c 10 labdb
```

```
Password:*******
pgbench (14.3)
starting vacuum...end.
transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
scaling factor: 50
query mode: simple
number of clients: 10
number of threads: 1
duration: 60 s
number of transactions actually processed: 1408
latency average = 398.467 ms
initial connection time = 4280.846 ms
tps = 25.096201 (without initial connection time)
```

如需有關 pgbench 的詳細資訊，請參閱 Post SQL gre 文件中的 pgbench。

您可以使用 psql 元資料命令 (\d) 列出 pgbench 建立的關聯，例如資料表、檢視和索引。

```
labdb=>  \d pgbench_accounts
 Table "public.pgbench_accounts"
  Column  |     Type      | Collation | Nullable | Default
----------+---------------+-----------+----------+---------
 aid      | integer       |           | not null |
 bid      | integer       |           |          |
 abalance | integer       |           |          |
 filler   | character(84) |           |          |
Indexes:
    "pgbench_accounts_pkey" PRIMARY KEY, btree (aid)
```

如輸出所示，pgbench_accounts 資料表的 aid 資料欄建立了索引。若要確保下一個查詢使用工作記憶體，請查詢任何非索引資料欄，例如下列範例中所示。

```
postgres=> SELECT * FROM pgbench_accounts ORDER BY bid;
```

檢查臨時檔案的日誌。若要這麼做，請開啟 AWS Management Console，選擇 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集執行個體，然後選擇記錄和事件索引標籤。在主控台中檢視日誌，或下載以供進一步分析。如下圖所示，處理查詢所需的暫存檔大小表示您應該考慮增加針對 work_mem 參數指定的量。



您可以根據您的營運需求，針對個人和群組以不同的方式設定此參數。例如，您可以針對名為 dev_team 的角色將 work_mem 參數設定為 8 GB。

```
postgres=> ALTER ROLE dev_team SET work_mem='8GB';
```

使用此一 work_mem 的設定，屬於 dev_team 角色成員的任何角色都會分配到 8 GB 的工作內存。

使用索引加快回應時間

如果您的查詢傳回結果花費的時間太長，您可以驗證索引是否如預期般使用。首先，請啟用 \timing，psql 元命令，如下所示。

```
postgres=>  \timing on
```

打開計時後，使用一個簡單的SELECT語句。

```
postgres=> SELECT COUNT(*) FROM
  (SELECT * FROM pgbench_accounts
  ORDER BY bid)
  AS accounts;
count
-------
5000000
(1 row)
Time: 3119.049 ms (00:03.119)
```

如輸出所示，此查詢需要 3 秒以上才能完成。若要縮短回應時間，請針對 pgbench_accounts 建立索引，如下所示。

```
postgres=> CREATE INDEX ON pgbench_accounts(bid);
```

```
CREATE INDEX
```

重新執行查詢，並注意回應時間較快。在這個範例中，完成查詢大約需要半秒鐘，快了大約 5 倍。

```
postgres=>  SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM pgbench_accounts ORDER BY bid) AS
 accounts;
 count
-------
 5000000
(1 row)
Time: 567.095 ms
```

調整邏輯解碼的工作記憶體

邏輯複製已經在所有版本的 Aurora 波斯特格雷SQL，SQL因為它在 Postgre SQL 版本推出 10. 設定邏輯複製時，您也可以設定 `logical_decoding_work_mem` 參數，指定邏輯解碼程序可用於解碼和串流處理程序的記憶體數量。

在邏輯解碼期間，預寫 log (WAL) 記錄會轉換為SQL陳述式，然後傳送到另一個目標進行邏輯複寫或其他工作。將交易寫入WAL並進行轉換時，整個交易必須符合為指定的值`logical_decoding_work_mem`。此參數預設為 65536 KB。任何溢出都會寫入磁碟。這意味著必須先從磁碟重新讀取，然後才能傳送到目的地，這樣會減緩整個過程。

您可以使用 `aurora_stat_file` 函數評估目前工作負載在特定時間點的交易溢出量，如以下範例所示。

```
SELECT split_part (filename, '/', 2)
   AS slot_name, count(1) AS num_spill_files,
   sum(used_bytes) AS slot_total_bytes,
   pg_size_pretty(sum(used_bytes)) AS slot_total_size
   FROM aurora_stat_file()
   WHERE filename like '%spill%'
   GROUP BY 1;
  slot_name | num_spill_files | slot_total_bytes | slot_total_size
------------+-----------------+------------------+-----------------
 slot_name  |       590       |      411600000   | 393 MB
(1 row)
```

呼叫查詢時，此查詢會傳回 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集上溢滿檔案的計數和大小。執行時間較長的工作負載在磁碟上可能沒有任何溢出檔案。若要針對長時間執行的工作負載進行效能分析，建議您建立一個資料表，以便在工作負載執行時擷取溢出檔案資訊。您可以建立資料表，如下所示。

```
CREATE TABLE spill_file_tracking AS
    SELECT now() AS spill_time,*
    FROM aurora_stat_file()
    WHERE filename LIKE '%spill%';
```

若要查看邏輯複寫期間如何使用溢出檔案，請設定發布者和訂閱者，然後啟動簡單複寫。如需詳細資訊，請參閱為您的 Aurora SQL 資料庫叢集設定邏輯複寫。進行複寫時，您可以建立一項工作，從 aurora_stat_file() 溢出檔函數擷取結果集，如下所示。

```
INSERT INTO spill_file_tracking
  SELECT now(),*
  FROM aurora_stat_file()
  WHERE filename LIKE '%spill%';
```

使用以下 psql 命令每秒運行一次作業。

```
\watch 0.5
```

工作執行時，從另一個 psql 工作階段連線到寫入器執行個體。使用下列一系列陳述式來執行超出記憶體組態的工作負載，並使 Aurora Postgre SQL 建立溢滿檔案。

```
labdb=> CREATE TABLE my_table (a int PRIMARY KEY, b int);
CREATE TABLE
labdb=> INSERT INTO my_table SELECT x,x FROM generate_series(0,10000000) x;
INSERT 0 10000001
labdb=> UPDATE my_table SET b=b+1;
UPDATE 10000001
```

這些陳述式需要幾分鐘的時間來完成。完成後，同時按 Ctrl 鍵和 C 鍵停止監視功能。然後使用下列命令建立表格，以保存 Aurora Postgre 資SQL料庫叢集溢滿檔案使用情況的相關資訊。

```
SELECT spill_time, split_part (filename, '/', 2)
    AS slot_name, count(1)
    AS spills, sum(used_bytes)
    AS slot_total_bytes, pg_size_pretty(sum(used_bytes))
    AS slot_total_size FROM spill_file_tracking
  GROUP BY 1,2 ORDER BY 1;
                  spill_time | slot_name             | spills | slot_total_bytes |
 slot_total_size
```

```
------------------------------+----------------------+--------+-----------------
+-----------------
2022-04-15 13:42:52.528272+00 | replication_slot_name | 1      | 142352280        | 136
 MB
2022-04-15 14:11:33.962216+00 | replication_slot_name | 4      | 467637996        | 446
 MB
2022-04-15 14:12:00.997636+00 | replication_slot_name | 4      | 569409176        | 543
 MB
2022-04-15 14:12:03.030245+00 | replication_slot_name | 4      | 569409176        | 543
 MB
2022-04-15 14:12:05.059761+00 | replication_slot_name | 5      | 618410996        | 590
 MB
2022-04-15 14:12:07.22905+00  | replication_slot_name | 5      | 640585316        | 611
 MB
(6 rows)
```

輸出顯示執行範例會建立五個使用 611 MB 記憶體的溢出檔案。若要避免寫入磁碟，建議將 `logical_decoding_work_mem` 參數設定為下一個最高記憶體大小，亦即 1024。

使用 Amazon CloudWatch 指標來分析 Aurora PostgreSQL 的資源用量

Aurora 每隔 1 分鐘會自動將指標資料傳送至 CloudWatch。您可以使用 CloudWatch 指標來分析 Aurora PostgreSQL 的資源用量。您可以使用指標來評估網路輸送量和網路用量。

使用 CloudWatch 評估網路輸送量

當您的系統用量接近執行個體類型的資源限制時，處理速度可能會變慢。您可以使用 CloudWatch Logs Insights (日誌洞察)，來監控儲存體資源用量，並確保有足夠的資源可用。需要時，您可以將資料庫執行個體修改為更大的執行個體類別。

Aurora 儲存體處理速度可能由於下列原因而變慢：

- 用戶端與資料庫執行個體之間的網路頻寬不足。
- 儲存體子系統的網路頻寬不足。
- 對於您的執行個體類型而言很大的工作負載。

您可以查詢 CloudWatch Logs Insights (日誌洞察)，來產生 Aurora 儲存體資源用量的圖形以監控資源。此圖會顯示 CPU 使用率和指標，以協助您決定是否要縱向擴展至較大的執行個體大小。如需 CloudWatch Logs Insights (日誌洞察) 查詢語法的相關資訊，請參閱 CloudWatch Logs Insights 查詢語法。

若要使用 CloudWatch，您需要將 Aurora PostgreSQL 日誌檔匯出到 CloudWatch。您也可以修改現有的叢集，以將日誌匯出到 CloudWatch。如需將日誌匯出至 CloudWatch 的相關資訊，請參閱 開啟將日誌發佈到 Amazon CloudWatch 的選項。

您需要資料庫執行個體的 Resource ID (資源 ID)，才能查詢 CloudWatch Logs Insights (日誌洞察)。Resource ID (資源 ID) 可在主控台的 Configuration (組態) 索引標籤中找到：



若要查詢資源儲存體指標的日誌檔：

1. 透過 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 開啟 CloudWatch 主控台。

   CloudWatch 概觀首頁隨即顯示。
2. 如有需要，請變更 AWS 區域。在導覽列中，選擇 AWS 區域 AWS 資源所在的 。如需詳細資訊，請參閱區域與端點。
3. 在導覽窗格中，選擇 Logs (日誌)，然後選擇 Logs Insights (日誌洞察)。

   Logs Insights (日誌洞察) 頁面即會出現。
4. 從下拉式清單選取要分析的日誌檔。
5. 在欄位中輸入下列查詢，將 <resource ID> 取代為資料庫叢集的資源 ID：

   ```
   filter @logStream = <resource ID> | parse @message "\"Aurora Storage Daemon\"*memoryUsedPc\":*,\"cpuUsedPc\":*," as a,memoryUsedPc,cpuUsedPc | display memoryUsedPc,cpuUsedPc #| stats avg(xcpu) as avgCpu by bin(5m) | limit 10000
   ```
6. 按一下 Run query (執行查詢)。

即會顯示儲存體使用率圖形。

下圖提供 Logs Insights (日誌洞察) 頁面和圖形顯示。



使用 CloudWatch 指標評估 Aurora PostgreSQL 的資料庫執行個體用量

您可以使用 CloudWatch 指標來監看執行個體輸送量，並探索執行個體類別是否為您的應用程式提供足夠的資源。如需資料庫執行個體類別限制的相關資訊，請前往 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格並尋找資料庫執行個體類別的規格，以找出您的網路效能。

如果您的資料庫執行個體用量接近執行個體類別限制，效能可能會開始變慢。CloudWatch 指標可以確認這種情況，因此您可以規劃手動縱向擴展到更大的執行個體類別。

結合下列 CloudWatch 指標值，以了解您是否接近執行個體類別限制：

- NetworkThroughput - 用戶端針對 Aurora MySQL 資料庫叢集中各個執行個體所接收和傳輸的網路輸送量。此輸送量值不包含資料庫叢集中的執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。
- StorageNetworkThroughput - Aurora MySQL 資料庫叢集中各個執行個體接收自和傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。

將 NetworkThroughput 新增至 StorageNetworkThroughput，以尋找 Aurora MySQL 資料庫叢集中各個執行個體接收自和傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。執行個體的執行個體類別限制應該大於這兩個合併指標之和。

在傳送和接收時，您可以使用下列指標，來檢閱來自用戶端應用程式之網路流量的其他詳細資訊：

- NetworkReceiveThroughput - 資料庫叢集中的各個執行個體從用戶端接收到的網路輸送量。此輸送量不包含資料庫叢集中的執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。
- NetworkTransmitThroughput - Aurora 資料庫叢集中的各個執行個體傳送至用戶端的網路輸送量。此輸送量不包含資料庫叢集中的執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。
- StorageNetworkReceiveThroughput - 資料庫叢集中的各個執行個體從 Aurora 儲存子系統接收到的網路輸送量。
- StorageNetworkTransmitThroughput - 資料庫叢集中的各個執行個體傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。

將所有這些指標加在一起，以評估您的網路用量與執行個體類別限制的比較情形。執行個體類別限制應該大於這些個合併指標之和。

儲存體的網絡限制和 CPU 使用率是交互的。當網路輸送量增加時，CPU 使用率也會增加。監控 CPU 和網路用量可提供資源如何和為何耗盡的相關資訊。

若要協助將網路用量降至最低，您可以考慮：

- 使用更大的執行個體類別。
- 使用 `pg_partman` 分割策略。
- 批次分割寫入要求，以減少整體交易。
- 將唯讀工作負載導向至唯讀執行個體。
- 刪除任何未使用的索引。
- 檢查是否有膨脹的物體和 VACUUM。若有嚴重膨脹，請使用 PostgreSQL 延伸模組 `pg_repack`。如需 `pg_repack` 的詳細資訊，請參閱以最少的鎖定重組 PostgreSQL 資料庫中的資料表。

使用邏輯複寫來執行 Aurora PostgreSQL 的主要版本升級

使用邏輯複寫和 Aurora 快速複製，您可使用目前版本 Aurora PostgreSQL 資料庫執行主要版本升級，同時逐漸將變更資料遷移至新的主要版本資料庫。此低停機時間升級程序稱為藍/綠升級。資料庫的目前版本稱為「藍色」環境，而新的資料庫版本則稱為「綠色」環境。

Aurora 快速複製會透過取得來源資料庫的快照，完全載入現有資料。快速複製使用建立在 Aurora 儲存層之上的 copy-on-write 通訊協定，可讓您在短時間內建立資料庫複製。升級到大型資料庫時，此方法非常有效。

PostgreSQL 中的邏輯複寫會追蹤您的資料變更，並將其從初始執行個體傳輸到並行執行的新執行個體，直到您移至更新版本的 PostgreSQL 為止。邏輯複寫使用發佈與訂閱模型。如需有關 Aurora PostgreSQL 邏輯複寫的詳細資訊，請參閱 以 Amazon Aurora PostgreSQL 進行複寫。

> **Tip**
>
> 您可以使用受管 Amazon RDS 藍/綠部署功能，將主要版本升級所需的停機時間降至最低。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 藍/綠部署進行資料庫更新。

主題

- 需求
- 限制
- 設定和檢查參數值
- 將 Aurora PostgreSQL 引擎升級至新的主要版本
- 執行升級後任務

需求

您必須符合下列需求，才能執行此低停機時間升級程序：

- 您必須具有 rds_superuser 許可。
- 您要升級的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集必須執行受支援的版本，其可使用邏輯複寫執行主要版本升級。務必將任何次要版本更新和修補程式套用至資料庫叢集。下列版本的 Aurora PostgreSQL 支援此技術中使用的 `aurora_volume_logical_start_lsn` 函數：
  - 15.2 版和更新的 15 版本
  - 14.3 版和更新的 14 版

- 13.6 版及更新的第 13 版本
- 12.10 版和更新的第 12 版本
- 11.15 和更新的第 11 版本
- 10.20 和更新的第 10 版本

如需有關 `aurora_volume_logical_start_lsn` 函數的詳細資訊，請參閱 aurora_volume_logical_start_lsn。

- 您的所有資料表都必須具有主索引鍵或包含 PostgreSQL 身分資料欄。
- 針對您的 VPC 設定安全群組，以允許兩個 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 (無論新舊) 之間的傳入和傳出存取。您可以將存取權授與特定無類別域間路由 (CIDR) 範圍，或是授予 VPC 或對等 VPC 中的另一個安全群組。(對等 VPC 需要 VPC 對等互連。)

> **Note**
>
> 如需設定和管理執行中邏輯複寫案例所需許可的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 核心文件。

限制

在對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集執行低停機時間升級以將其升級到新的主要版本時，您使用的是原生 PostgreSQL 邏輯複寫功能。它具有與 PostgreSQL 邏輯複寫相同的功能和限制。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 邏輯複寫。

- 不會複寫資料定義語言 (DDL) 命令。
- 複寫不支援即時資料庫中的結構描述變更。在複製過程中，會以其原始形式重新建立結構描述。如果您在複製之後，但在完成升級之前變更結構描述，該結構描述不會反映在升級的執行個體中。
- 不會複製大型物件，但您可以將資料儲存在一般資料表中。
- 只有資料表 (包括分割的資料表) 支援複寫。不支援複寫至其他類型的關係，例如視觀表、具體化視觀表或外部資料表。
- 不會複寫序列資料，且其需要在容錯移轉後手動更新。

> **Note**
>
> 此升級不支援自動編寫指令碼。您應該手動執行所有步驟。

設定和檢查參數值

升級之前，請先設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，以充當發佈伺服器。執行個體應該搭配下列設定使用自訂資料庫叢集參數群組：

- `rds.logical_replication` – 將此參數設為 1。`rds.logical_replication` 參數提供的用途與獨立 PostgreSQL 伺服器的 `wal_level` 參數和其他控制預寫日誌檔管理的參數相同。
- `max_replication_slots` – 將此參數值設為您計畫建立的訂閱總數。如果您正在使用 AWS DMS，請將此參數設定為計劃用於從此資料庫叢集擷取變更資料的 AWS DMS 工作數目。
- `max_wal_senders` – 設為並行連線的數目，加上一些額外的數目，以供管理任務和新工作階段使用。如果您正在使用 AWS DMS，max_wal_發件人的數量應等於並行工作階段的數目加上可能在任何給定時間 AWS DMS 執行的工作數目。
- `max_logical_replication_workers` – 設為您預期的邏輯複寫工作者和資料表同步工作者的數目。將複寫工作者的數目設為用於 max_wal_senders 的相同值。通常很安全。工作者是從配置給伺服器的背景程序 (max_worker_process) 集區中取得的。
- `max_worker_processes` – 設為伺服器的背景程序數目。此數目應該大到足以配置工作者進行複寫、自動清空程序，以及其他可能同時發生的維護程序。

升級到更新版本的 Aurora PostgreSQL 時，您需要複製已在舊版參數群組中修改的任何參數。這些參數會套用至升級的版本。您可以查詢 `pg_settings` 資料表以取得參數設定清單，以便可在新的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上重新建立參數設定。

例如，若要取得複寫參數的設定，請執行下列查詢：

```
SELECT name, setting FROM pg_settings WHERE name in
('rds.logical_replication', 'max_replication_slots',
'max_wal_senders', 'max_logical_replication_workers',
'max_worker_processes');
```

將 Aurora PostgreSQL 引擎升級至新的主要版本

準備發佈者 (藍色)

1. 在以下範例中，來源寫入器執行個體 (藍色) 是執行 PostgreSQL 11.15 版的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。這是我們複寫案例中的發佈節點。針對此示範，我們的來源寫入器執行個體會管理一個保留一系列值的範例資料表：

   ```
   CREATE TABLE my_table (a int PRIMARY KEY);
   ```

```
INSERT INTO my_table VALUES (generate_series(1,100));
```

2. 若要在來源執行個體上建立發佈，請使用 psql (PostgreSQL 的 CLI) 或使用您選擇的用戶端連線至執行個體的寫入器節點。在每個資料庫中輸入下列命令：

```
CREATE PUBLICATION publication_name FOR ALL TABLES;
```

publication_name 指定發佈的名稱。

3. 您也需要在執行個體上建立複寫槽。下列命令會建立複寫槽並載入 pgoutput 邏輯解碼外掛程式。外掛程式會將從預寫日誌 (WAL) 讀取的內容變更為邏輯複寫通訊協定，並根據發佈規格篩選資料。

```
SELECT pg_create_logical_replication_slot('replication_slot_name', 'pgoutput');
```

複製發佈者

1. 使用 Amazon RDS 主控台建立來源執行個體的複製。反白顯示 Amazon RDS 主控台中的執行個體名稱，然後在 Actions (動作) 功能表中選擇 Create clone (建立複製)。



2. 提供執行個體的唯一名稱。大部分的設定都是來源執行個體中的預設值。當您對新執行個體進行了必要的變更時，請選擇 Create clone (建立複製)。



3. 當目標執行個體啟動時，寫入器節點的 Status (狀態) 資料欄會在 Status (狀態) 資料欄中顯示 Creating (建立中)。當執行個體準備就緒時，狀態會變更為 Available (可用)。

準備複製以進行升級

1. 複製是部署模型中的「綠色」執行個體。它是複寫訂閱節點的主機。當節點變成可用時，請與 psql 連線，並查詢新的寫入器節點，以取得日誌序號 (LSN)。LSN 識別 WAL 串流中記錄的開頭。

```
SELECT aurora_volume_logical_start_lsn();
```

2. 在查詢的回應中，您可以找到 LSN 號碼。您稍後在此程序中需要此號碼，因此請記下它。

```
postgres=> SELECT aurora_volume_logical_start_lsn();
aurora_volume_logical_start_lsn
---------------
0/402E2F0
(1 row)
```

3. 升級複製之前，請先捨棄複製的複寫槽。

```
SELECT pg_drop_replication_slot('replication_slot_name');
```

將叢集升級至新的主要版本

- 在複製提供者節點之後，請使用 Amazon RDS 主控台，在訂閱節點上啟動主要版本升級。反白顯示 RDS 主控台中的執行個體名稱，然後選取 Modify (修改) 按鈕。選取更新的版本和更新的參數群組，然後立即套用設定以升級目標執行個體。



- 您也可以使用 CLI 執行升級：

```
aws rds modify-db-cluster –db-cluster-identifier $TARGET_Aurora_ID –engine-version
 13.6 –allow-major-version-upgrade –apply-immediately
```

準備訂閱者 (綠色)

1. 升級完成後，當複製變成可用時，請與 psql 連線並定義訂閱。若要這樣做，您需要在 CREATE SUBSCRIPTION 命令中指定下列選項：

   - subscription_name – 訂閱的名稱。
   - admin_user_name – 具有 rds_superuser 許可的管理使用者名稱。
   - admin_user_password – 與管理使用者相關聯的密碼。
   - source_instance_URL – 發佈伺服器執行個體的 URL。
   - database – 訂閱伺服器將與其連線的資料庫。
   - publication_name – 發佈伺服器的名稱。
   - replication_slot_name - 複寫槽的名稱。

   ```
   CREATE SUBSCRIPTION subscription_name
   CONNECTION 'postgres://admin_user_name:admin_user_password@source_instance_URL/
   database' PUBLICATION publication_name
   WITH (copy_data = false, create_slot = false, enabled = false, connect = true,
    slot_name = 'replication_slot_name');
   ```

2. 建立訂閱之後，請查詢 pg_replication_origin 檢視以擷取 roname 值，這是複寫來源的識別符。每個執行個體都有一個 roname：

   ```
   SELECT * FROM pg_replication_origin;
   ```

   例如：

   ```
   postgres=>
   SELECT * FROM pg_replication_origin;

   roident | roname
   ---------+----------
   ```

```
1 | pg_24586
```

3. 提供您先前查詢發佈節點時所儲存的 LSN，以及從命令中訂閱節點 [INSTANCE] 傳回的 roname。此命令會使用 pg_replication_origin_advance 函數來指定日誌序列中進行複寫的起點。

```
SELECT pg_replication_origin_advance('roname', 'log_sequence_number');
```

roname 是 pg_replication_origin 檢視傳回的識別符。

log_sequence_number 是先前查詢 aurora_volume_logical_start_lsn 函數所傳回的值。

4. 然後，使用 ALTER SUBSCRIPTION... ENABLE 子句開啟邏輯複寫。

```
ALTER SUBSCRIPTION subscription_name ENABLE;
```

5. 此時，您可以確認複製正在運作中。將一值新增至發佈執行個體，然後確認該值複寫到訂閱節點。

然後，使用下列命令來監控發佈節點上的複寫延遲：

```
SELECT now() AS CURRENT_TIME, slot_name, active, active_pid,
 pg_size_pretty(pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(),
confirmed_flush_lsn)) AS diff_size, pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(),
confirmed_flush_lsn) AS diff_bytes FROM pg_replication_slots WHERE slot_type =
 'logical';
```

例如：

```
postgres=> SELECT now() AS CURRENT_TIME, slot_name, active, active_pid,
 pg_size_pretty(pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(),
confirmed_flush_lsn)) AS diff_size, pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(),
 confirmed_flush_lsn) AS diff_bytes FROM pg_replication_slots WHERE slot_type =
 'logical';

current_time                  | slot_name             | active | active_pid |
 diff_size | diff_bytes
-------------------------------+-----------------------+--------+------------
+-----------+------------
2022-04-13 15:11:00.243401+00  | replication_slot_name | t      | 21854      | 136
 bytes | 136
```

```
(1 row)
```

您可以使用 `diff_size` 和 `diff_bytes` 值來監控複寫延遲。當這些值達到 0，複本即已跟上來源資料庫執行個體。

執行升級後任務

升級完成時，執行個體狀態會在主控台儀表板的 Status (狀態) 資料欄中顯示為 Available (可用)。在新執行個體上，建議您執行下列動作：

- 重新導向您的應用程式以指向寫入器節點。
- 新增讀取器節點以管理工作量，並在寫入器節點發生問題時提供高可用性。
- Aurora PostgreSQL 資料庫叢集偶爾需要作業系統更新。這些更新可能會包含較新版本的 glibc 程式庫。在此類更新期間，建議您遵循 中所述指示。
- 更新新執行個體上的使用者許可來確保存取權。

在新執行個體上測試您的應用程式和資料之後，建議您先對初始執行個體進行最終備份，然後再將其移除。如需在 Aurora 主機上使用邏輯複寫的詳細資訊，請參閱 為您的 Aurora SQL 資料庫叢集設定邏輯複寫。

故障診斷 Aurora PostgreSQL 中的儲存問題

如果排序或索引建立操作所需的工作記憶體數量超出 `work_mem` 參數所配置的數量，Aurora PostgreSQL 會將多餘的資料寫入至暫存磁碟檔案。當它寫入資料時，Aurora PostgreSQL 會使用其用於存放錯誤和訊息日誌的相同儲存體，亦即，本機儲存體。Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的每個執行個體都有可用的本機儲存量。儲存量是以其資料庫執行個體類別為基礎。若要增加本機儲存量，您需要修改執行個體以使用較大的資料庫執行個體類別。資料庫執行個體類別規格，請參閱 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。

您可以透過監看 `FreeLocalStorage` 的 Amazon CloudWatch 指標，來監控 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的本機儲存空間。此指標回報可供 Aurora 資料庫叢集中每個資料庫執行個體用於暫時資料表與記錄的儲存量。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Aurora 指標。

排序、檢索和分組操作在工作記憶體中開始，但通常必須卸載至本機儲存體。如果您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集由於這些類型的操作而耗盡本機儲存體，則您可以採取下列其中一個動作來解決此問題。

- 增加工作記憶體數量。這會減少使用本機儲存體的需求。根據預設，PostgreSQL 會針對每個排序、群組和索引操作配置 4 MB。若要檢查 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集寫入器執行個體目前的工作記憶體數值，請使用 psql 連線至執行個體，並執行下列命令。

```
postgres=> SHOW work_mem;
work_mem
----------
 4MB
(1 row)
```

  您可以在排序、群組和其他操作之前增加工作階段層級的工作記憶體，如下所示。

```
SET work_mem TO '1 GB';
```

  如需為工作記憶體的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的資源耗用。

- 變更日誌保留期間，以便存放日誌的時間範圍縮短。如要瞭解如何作業，請參閱Aurora PostgreSQL 資料庫日誌檔。

針對大於 40 TB 的 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體，請不要使用 db.t2、db.t3 或 db.t4g 執行個體類別。建議您在開發、測試伺服器或其他非生產伺服器時，僅使用 T 資料庫執行個體類別。如需詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別的類型。

以 Amazon Aurora PostgreSQL 進行複寫

您可以在下面找到有關使用 Amazon Aurora PostgreSQL 複寫的資訊，包括如何監控和使用邏輯複寫。

主題

- 使用 Aurora 複本
- 改善 Aurora 複本的讀取可用性
- 監控 Aurora PostgreSQL 複寫
- 使用 Aurora 的 Postgre SQL 邏輯複寫概觀
- 為您的 Aurora SQL 資料庫叢集設定邏輯複寫
- 關閉邏輯複寫
- 監控 Aurora PostgreSQL 邏輯複寫的寫入快取和邏輯槽

- 範例：搭配使用邏輯複寫與 Aurora 資SQL料庫叢集
- 範例：使用 Aurora 和 SQL AWS Database Migration Service

使用 Aurora 複本

Aurora 複本是 Aurora 資料庫叢集中的獨立端點，最適合用於擴展讀取操作和提高可用性。Aurora 資料庫叢集最多可包含 15 個 Aurora 複本，這些複本位於 Aurora 資料庫叢集 AWS 區域的可用區域。

資料庫叢集磁碟區由資料庫叢集的多個資料副本組成。然而，叢集磁碟區中的資料是以單一邏輯磁碟區的形式呈現給主要執行個體，以及資料庫叢集中的 Aurora 複本。如需 Aurora 複本的詳細資訊，請參閱 Aurora 複本。

Aurora 複本很適合讀取擴展，因為完全專用於叢集磁碟區上的讀取操作。寫入器資料庫執行個體會管理寫入操作。Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的所有執行個體將共用叢集磁碟區。因此，不需要額外的工作來複寫每個 Aurora 複本的資料複本。

有了 Aurora PostgreSQL，在刪除 Aurora 複本時，隨即會移除其執行個體端點，並且會從讀取器端點移除 Aurora 複本。如果在要刪除的 Aurora 複本上有陳述式正在執行，則會有三分鐘的寬限期。現有陳述式在寬限期期間可以從容地完成。在寬限期結束時，Aurora 複本會關閉並刪除。

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Aurora 全域資料庫，支援不同 AWS 區域中的 Aurora 複本。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 全域資料庫。

> **Note**
>
> 使用讀取可用性功能，如果您想要重新啟動資料庫叢集中的 Aurora 複本，則必須手動執行。對於在此功能之前建立的資料庫叢集，重新啟動寫入器資料庫執行個體會自動重新啟動 Aurora 複本。自動重新啟動會重新建立進入點，保證資料庫叢集之間讀取/寫入的一致性。

改善 Aurora 複本的讀取可用性

Aurora PostgreSQL 透過在寫入器資料庫執行個體重新啟動時，或在 Aurora 複本無法跟上寫入流量時持續提供讀取請求，從而改善資料庫叢集中的讀取可用性。

根據預設，可在下列版本的 Aurora PostgreSQL 上使用讀取可用性功能：

- 16.1 和所有更高版本
- 15.2 版和更新的 15 版本

- 14.7 版和更新的 14 版本
- 13.10 版和更新的 13 版本
- 12.14 版和更新的 12 版本

Aurora 全域資料庫支援下列版本的讀取可用性功能：

- 16.1 和所有更高版本
- 15.4 版和更新的 15 版本
- 14.9 版和更新的 14 版本
- 13.12 和更新版本 13
- 12.16 和更新版本 12

若要在此啟動之前針對在其中一個版本上建立的資料庫叢集使用讀取可用性功能，請重新啟動資料庫叢集的寫入器執行個體。

修改 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的靜態參數時，您必須重新啟動寫入器執行個體，以便參數變更生效。例如，設定 `shared_buffers` 的值時，您必須重新啟動寫入器執行個體。透過 Aurora 複本的讀取可用性功能，資料庫叢集可維持更佳的可用性，減少寫入器執行個體重新啟動時對其造成的影響。讀取器執行個體不會重新啟動，並繼續回應讀取請求。若要套用靜態參數變更，請重新啟動每個個別的讀取器執行個體。

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 Aurora 複本可從複寫錯誤 (例如寫入器重新啟動、容錯移轉、緩慢複寫和網路問題) 中復原，方法為在與寫入器重新連線之後快速復原至記憶體資料庫狀態。此方法可讓 Aurora 複本執行個體在用戶端資料庫仍然可用時，與最新的儲存體更新達成一致性。

與複寫復原發生衝突的進行中交易可能會收到錯誤，但是在讀取器趕上寫入器之後，用戶端可以重試這些交易。

監控 Aurora 複本

從寫入器中斷連線復原時，您可以監控 Aurora 複本。使用以下指標檢查讀取器執行個體是否有最新的相關資訊，以及追蹤進行中的唯讀交易。

- `aurora_replica_status` 函數會更新，以在讀取器執行個體仍然連線時，傳回該執行個體的最新資訊。資料列若對應至查詢執行所在的資料庫執行個體，`aurora_replica_status` 中的最後一個更新時間戳記一律為空白。這表示讀取器執行個體具有最新的資料。
- 當 Aurora 複本中斷與寫入器執行個體的連線並重新連線時，系統會發送下列資料庫事件：

```
Read replica has been disconnected from the writer instance and
reconnected.
```

- 當唯讀查詢因為復原衝突而取消時，您可能會在資料庫錯誤日誌中看到下列一或多個錯誤訊息：

```
Canceling statement due to conflict with recovery.

User query may not have access to page data to replica disconnect.

User query might have tried to access a file that no longer exists.

When the replica reconnects, you will be able to repeat your command.
```

限制

下列限制適用於具有讀取可用性功能的 Aurora 複本：

- 如果在複寫復原期間無法從寫入器執行個體串流資料，次要資料庫叢集的 Aurora 複本可以重新啟動。
- 如果 Aurora 複本已在進行中，則它不支援線上複寫復原，並將重新啟動。
- 當您的資料庫執行個體接近交易 ID 包圍時，Aurora 複本將重新啟動。如需交易 ID 包圍的詳細資訊，請參閱避免交易 ID 包圍失敗。
- 在特定情況下，當複寫程序遭到封鎖時，Aurora 複本可以重新啟動。

監控 Aurora PostgreSQL 複寫

讀取擴展和高可用性取決於最短延遲時間。您可以監控 Amazon CloudWatch `ReplicaLag` 指標，以監控 Aurora 複本落後 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集之寫入器資料庫執行個體的程度。因為 Aurora 複本會從與寫入器資料庫執行個體所在的相同叢集磁碟區讀取，`ReplicaLag` 指標對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集有不同的意義。Aurora 複本的 `ReplicaLag` 指標指出 Aurora 複本的頁面快取落後於寫入器資料庫執行個體的頁面快取的程度。

如需監控 RDS 執行個體和 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 叢集中監控指標。

使用 Aurora 的 Postgre SQL 邏輯複寫概觀

透過將 Postgre SQL 的邏輯複寫功能與 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集搭配使用，您可以複寫和同步個別表格，而不是整個資料庫執行個體。邏輯複寫會使用發佈與訂閱模型，將來源中的變更複寫到一或多個收件人。它通過使用 Postgre SQL 預寫日誌（ ）中的更改記錄來工作。WAL來源或發行者會將指定表格的WAL資料傳送給一或多個收件者 (訂閱者)，進而複製變更，並讓訂閱者的表格與發行者的表格保持同步。來自發佈者的變更集是使用發佈來識別的。訂閱者取得變更的方式為建立訂閱，定義與發佈者資料庫及其發佈的連線。複寫插槽是此結構描述中用來追蹤訂閱進度的機制。

對於 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，WAL記錄會儲存在 Aurora 儲存體上。在邏輯複寫案例中擔任發行者的 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集會讀取 Aurora 儲存體中的WAL資料，將其解碼，然後將其傳送給訂閱者，以便將變更套用至該執行個體上的表格。發佈者會使用邏輯解碼器來解碼資料以供訂閱者使用。根據預設，傳送資料時，Aurora SQL 資料庫叢集會使用原生 Postgre SQL `pgoutput` 外掛程式。還有其他邏輯解碼器可供使用。例如，Aurora Postgre SQL 也支援將WAL資料轉換為的`wal2json`外掛程式。JSON

從奧 Aurora 拉波斯特雷 14.5、13.8、12.12 和 11.17 SQL 版開始，奧 Aurora 拉·波斯特格雷透過寫入式快取SQL增強了 Postgre SQL 邏輯複寫程序，以提升效能。WAL交易記錄會在本機快取緩衝區中，以減少磁碟 I/O 的數量，也就是在邏輯解碼期間從 Aurora 儲存區讀取。每當您對 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集使用邏輯複寫時，依預設會使用寫入快取。Aurora 提供數個您可以用來管理快取的功能。如需詳細資訊，請參閱監控 Aurora PostgreSQL 邏輯複寫寫入快取。

目前所有可用的 Aurora Postgre SQL 版本都支援邏輯複寫。如需詳細資訊，Amazon Aurora Postgre SQL 更新 Aur ora Post SQL gre 版本說明中的版本說明。

下列版本支援 Aurora Postgre SQL 的巴貝爾魚邏輯複寫：

- 15.7 及更高版本
- 16.3 及更高版本

> **Note**
>
> 除了 Postgre SQL 10 中引入的原生SQL邏輯複製功能之外，Aurora Postgre SQL 還支持擴展。`pglogical`如需詳細資訊，請參閱使用 pglogical 跨執行個體同步資料。

如需 Postgre SQL 邏輯複寫的詳細資訊，請參閱 Postgre SQL 文件中的邏輯複製和邏輯解碼概念。

為您的 Aurora SQL 資料庫叢集設定邏輯複寫

設定邏輯複製需要 rds_superuser 權限。您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集必須設定為使用自訂資料庫叢集參數群組，如以下程序所述，設定必要的參數。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組。

為 Aurora 資料庫叢集設定後SQL續SQL邏輯複寫

1. 登入 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在瀏覽窗格中，選擇您的 Aurora 後SQL資料庫叢集。
3. 開啟 Configuration (組態) 索引標籤。在執行個體詳細資訊中找出參數群組連結，並於類型清單中選擇資料庫叢集參數群組。
4. 選擇連結以開啟與您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集相關聯的自訂參數。
5. 在 Parameters (參數) 搜尋欄位中，輸入 rds 以尋找 rds.logical_replication 參數。此參數的預設值為 0，表示預設為關閉。
6. 選擇 Edit parameters (編輯參數) 以存取屬性值，然後從選取器中選擇 1 以開啟功能。根據您預期的使用情況，您可能也需要變更下列參數的設定。不過，在許多情況下，預設值就足夠了。

   - max_replication_slots – 將此參數設定為至少等於您規劃之邏輯複寫發佈與訂閱總數的值。如果您正在使用 AWS DMS，此參數至少應等於叢集中計劃的變更資料擷取工作，再加上邏輯複寫發行集和訂閱。
   - max_wal_senders和 max_logical_replication_workers — 將這些參數設定為至少等於您想要處於作用中的邏輯複製插槽數目或作用中數目的值 AWS DMS 變更資料擷取的工作。讓邏輯複寫槽處於非作用中會導致清理無法從資料表移除已淘汰的元組，因此建議您監控複寫槽並視需要移除非作用中的複寫槽。
   - max_worker_processes – 將此參數設定為至少等於 max_logical_replication_workers、autovacuum_max_workers、和 max_parallel_workers 值總計的值。在小型資料庫執行個體類別上，背景工作者程序可能影響應用程式工作負載，因此，如果您將 max_worker_processes 設為高於預設值，請監控資料庫的效能。(預設值為結果，也就是說GREATEST(${DBInstanceVCPU*2},8}，依預設，這是資料庫執行個體類別的對CPU等值 8 或兩倍，以較大者為準)。

> **Note**
>
> 您可修改客戶建立的資料庫參數群組中的參數值；但無法變更預設資料庫參數群組中的參數值。

7. 選擇 Save changes (儲存變更)。
8. 重新啟動 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，以便您的變更生效。在 Amazon 主 RDS控台中，選擇叢集的主要資料庫執行個體，然後從「動作」功能表選擇「重新啟動」。
9. 當執行個體可用時，您可以驗證邏輯複寫是否已開啟，如下所示。

   a. 用於連線psql至您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。

   ```
   psql --host=your-db-cluster-instance-1.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432
    --username=postgres --password --dbname=labdb
   ```

   b. 使用下列命令驗證是否已啟用邏輯複寫。

   ```
   labdb=> SHOW rds.logical_replication;
    rds.logical_replication
   -------------------------
    on
   (1 row)
   ```

   c. 驗證 wal_level 是否已設為 logical。

   ```
   labdb=> SHOW wal_level;
     wal_level
   -----------
    logical
   (1 row)
   ```

如需使用邏輯複寫保持資料庫表格與來源 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集中的變更同步的範例，請參閱範例：搭配使用邏輯複寫與 Aurora 資SQL料庫叢集。

關閉邏輯複寫

完成複寫任務之後，您應該停止複寫程序、捨棄複寫槽，並關閉邏輯複寫。在捨棄複寫槽之前，確定不再需要它們。無法捨棄作用中複寫槽。

關閉邏輯複寫

1. 捨棄所有複寫槽。

   若要卸除所有複寫插槽，請連線至發行者並執行下列SQL命令。

   ```
   SELECT pg_drop_replication_slot(slot_name)
     FROM pg_replication_slots
    WHERE slot_name IN (SELECT slot_name FROM pg_replication_slots);
   ```

   執行此命令時，複寫槽不能處於作用中。
2. 如 為您的 Aurora SQL 資料庫叢集設定邏輯複寫 所述，修改與發佈者相關聯的自訂資料庫叢集參數群組，但將 `rds.logical_replication` 參數設為 0。

   如需自訂參數群組的詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。
3. 重新啟動發行者 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，以使對`rds.logical_replication`參數的變更生效。

監控 Aurora PostgreSQL 邏輯複寫的寫入快取和邏輯槽

監控邏輯複寫寫入快取並管理邏輯插槽，以提高 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的效能。下列是有關寫入快取和邏輯插槽的詳細資訊。

主題

- 監控 Aurora PostgreSQL 邏輯複寫寫入快取
- 管理 Aurora Postgre 的邏輯插槽SQL

監控 Aurora PostgreSQL 邏輯複寫寫入快取

根據預設，Aurora PostgreSQL 版本 14.5、13.8、12.12 和 11.17 及更高版本會使用寫入快取來改善邏輯複寫的效能。如果沒有寫入快取，Aurora PostgreSQL 會在實作原生 PostgreSQL 邏輯複寫程序時使用 Aurora 儲存層。方法是將WAL資料寫入儲存體，然後從儲存體讀取資料以解碼資料，然後將（複寫）傳送到其目標（訂閱者）。這可能會在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的邏輯複寫期間產生瓶頸。

寫入快取可將對 Aurora 儲存層的依賴降至最低。Aurora PostgreSQL 使用緩衝區快取邏輯WAL串流，以便在複寫過程中使用，而不是持續寫入和讀取此層，因此不需要存取磁碟。此緩衝區是

邏輯複寫中使用的原生 PostgreSQL 快取，並在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集參數中識別為 rds.logical_wal_cache。

當您將邏輯複寫與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集（適用於支援寫入快取的版本）搭配使用時，您可以監控快取命中率，以查看其對您的使用案例的運作狀態。若要這麼做，請使用 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入執行個體，psql然後使用 Aurora 函數 aurora_stat_logical_wal_cache，如下列範例所示。

```
SELECT * FROM aurora_stat_logical_wal_cache();
```

此函數會傳回如下的輸出。

```
name       | active_pid | cache_hit | cache_miss | blks_read | hit_rate |
 last_reset_timestamp
-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+--------------
test_slot1 | 79183      | 24        | 0          | 24        | 100.00%  | 2022-08-05
 17:39...
test_slot2 |            | 1         | 0          |  1        | 100.00%  | 2022-08-05
 17:34...
(2 rows)
```

為了可讀性，last_reset_timestamp 值已縮短。如需此函數狀態的詳細資訊，請參閱 aurora_stat_logical_wal_cache。

Aurora PostgreSQL 提供下列兩個用於監控寫入快取的函數。

- aurora_stat_logical_wal_cache 函數 – 如需參考文件，請參閱 aurora_stat_logical_wal_cache。
- aurora_stat_reset_wal_cache 函數 – 如需參考文件，請參閱 aurora_stat_reset_wal_cache。

如果您發現自動調整的WAL快取大小不足以容納工作負載，您可以rds.logical_wal_cache手動變更 的值。考慮下列各項：

- 當 rds.logical_replication 參數停用時， rds.logical_wal_cache 會設定為零 (0)。
- 啟用 rds.logical_replication 參數時， rds.logical_wal_cache 的預設值為 16 MB。
- rds.logical_wal_cache 參數是靜態的，需要重新啟動資料庫執行個體，變更才會生效。此參數以 8 Kb 區塊定義。請注意，任何小於 32 Kb 的正值都會視為 32 Kb。如需詳細資訊，wal_buffers請參閱 PostgreSQL 文件中的預先寫入日誌。

管理 Aurora Postgre 的邏輯插槽SQL

在 pg_replication_origin_status 檢視中擷取串流活動。若要查看此檢視的內容，您可以使用 pg_show_replication_origin_status() 函數，如下所示：

```
SELECT * FROM pg_show_replication_origin_status();
```

您可以使用下列SQL查詢取得邏輯插槽的清單。

```
SELECT * FROM pg_replication_slots;
```

若要捨棄邏輯槽，請使用 pg_drop_replication_slot 搭配該槽的名稱，如下列命令中所示。

```
SELECT pg_drop_replication_slot('test_slot');
```

範例：搭配使用邏輯複寫與 Aurora 資SQL料庫叢集

下列程序說明如何在兩個 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集之間啟動邏輯複寫。發佈者和訂閱者都必須針對邏輯複寫進行設定，如 為您的 Aurora SQL 資料庫叢集設定邏輯複寫 中所述。

作為指定發行者的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集也必須允許存取複寫插槽。若要這麼做，請根據 Amazon VPC 服務修改與 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集虛擬公有雲 (VPC) 關聯的安全群組。將與訂閱者相關聯的安全性群組新增VPC至發行者的安全性群組，以允許輸入存取。如需詳細資訊，請參閱 Amazon 使用VPC者指南中的使用安全群組控制資源流量。

完成這些初步步驟後，您可以在發行者和訂閱者CREATE SUBSCRIPTION上使用 Postgre SQL 命令CREATE PUBLICATION，如下列程序所述。

啟動兩個 Aurora SQL 資料庫叢集之間的邏輯複寫程序

這些步驟假設您的 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集具有一個寫入器執行個體，其中包含可在其中建立範例表格的資料庫。

1. 在發布者 Aurora 後SQL數據庫集群

    a. 使用下面的SQL語句創建一個表。

    ```
    CREATE TABLE LogicalReplicationTest (a int PRIMARY KEY);
    ```

b. 使用下列SQL陳述式將資料插入發行者資料庫。

```
INSERT INTO LogicalReplicationTest VALUES (generate_series(1,10000));
```

c. 使用下列SQL陳述式確認資料表中是否存在資料。

```
SELECT count(*) FROM LogicalReplicationTest;
```

d. 使用 CREATE PUBLICATION 陳述式建立此資料表的發佈，如下所示。

```
CREATE PUBLICATION testpub FOR TABLE LogicalReplicationTest;
```

2. 在訂閱者 Aurora 後SQL資料庫叢集

a. 在訂閱者上建立您已在發佈者上建立的相同 LogicalReplicationTest 資料表，如下所示。

```
CREATE TABLE LogicalReplicationTest (a int PRIMARY KEY);
```

b. 驗證此資料表是否為空的。

```
SELECT count(*) FROM LogicalReplicationTest;
```

c. 建立訂閱以從發佈者取得變更。您需要使用有關發行者 Aurora Postgre 資SQL料庫叢集的下列詳細資料。

- 主機 — 發行者 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體。
- port – 寫入器資料庫執行個體正在聆聽的連接埠。波斯特格雷的預設值SQL為 5432。
- dbname – 資料庫的名稱。

```
CREATE SUBSCRIPTION testsub CONNECTION
   'host=publisher-cluster-writer-endpoint port=5432 dbname=db-name user=user
 password=password'
   PUBLICATION testpub;
```

> **Note**
>
> 指定此處所顯示提示以外的密碼，作為安全最佳實務。

建立訂閱後，發佈者會建立一個邏輯複寫槽。

d. 若要確認此範例是否已在訂戶上複製初始資料，請在訂戶資料庫上使用下列SQL陳述式。

```
SELECT count(*) FROM LogicalReplicationTest;
```

發佈者發生的任何其他變更會被複寫到訂閱者。

邏輯複寫會影響效能。建議您在複寫任務完成後關閉邏輯複寫。

範例：使用 Aurora 和 SQL AWS Database Migration Service

您可以使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 以複寫資料庫或資料庫的一部分。使用 AWS DMS 將您的資料從 Aurora Postgre 資料SQL庫遷移到另一個開放原始碼或商業資料庫。如需關於 AWS DMS，請參閱 AWS Database Migration Service 用戶指南。

下列範例示範如何將 Aurora Postgre SQL 資料庫的邏輯複寫設定為發行者，然後使用 AWS DMS 用於移轉。本範例使用在 範例：搭配使用邏輯複寫與 Aurora 資SQL料庫叢集 建立的同一個發佈者和訂閱者。

若要設定邏輯複製 AWS DMS，您需要有關 Amazon 發布者和訂閱者的詳細信息RDS。尤其是關於發佈者的寫入器資料庫執行個體，以及訂閱者的資料庫執行個體的詳細資訊。

取得發佈者的寫入器資料庫執行個體的下列資訊：

- 虛擬私有雲 (VPC) 識別碼
- 子網路群組
- 可用區域 (AZ)
- VPC安全性群組
- 資料庫執行個體 ID

取得訂閱者的資料庫執行個體的下列資訊：

- 資料庫執行個體 ID
- 來源引擎

使用 AWS DMS 與 Aurora 波斯特雷邏輯複製 SQL

1. 準備要使用的發行者資料庫 AWS DMS.

   為此，Postgre SQL 10.x 及更高版本的數據庫要求您申請 AWS DMS 包裝函數到發布者數據庫。有關此和後續步驟的詳細信息，請參閱使用 Postgre SQL 版本 10.x 及更高版本作為來源中的說明 AWS DMS 中的 AWS Database Migration Service 用戶指南。

2. 登入 AWS Management Console 並打開 AWS DMS 控制台在https://console.aws.amazon.com/dms/v2。在右上角，選擇相同的 AWS 發行者和訂閱者所在的區域。

3. 創建一個 AWS DMS 複製執行個體。

   選擇與發佈者的寫入器資料庫執行個體相同的值。這些值包括下列設定：

   - 對於 VPC，選擇與寫入器資料庫執行個體相同VPC的選項。
   - 針對 Replication Subnet Group (複寫子網路群組)，選擇值同於寫入器資料庫執行個體的子網路群組。必要時，建立新的子網路群組。
   - 在 Availability zone (可用區域) 中，選擇與寫入器資料庫執行個體相同的區域。
   - 在VPC安全群組中，選擇與寫入器資料庫執行個體相同的群組。

4. 創建一個 AWS DMS 來源的端點。

   使用下列設定，將發佈者指定為來源端點：

   - 在 Endpoint type (端點類型) 中，選擇 Source (來源)。
   - 選擇選取RDS資料庫執行個體
   - RDS例如，選擇發行者寫入器資料庫執行個體的資料庫識別碼。
   - 在 Source engine (來源引擎) 中，選擇 postgres。

5. 創建一個 AWS DMS 目標的端點。

   使用下列設定，將發佈者指定為目標端點：

   - 在 Endpoint type (端點類型) 中，選擇 Target (目標)。
   - 選擇選取RDS資料庫執行個體
   - 針對RDS執行個體，選擇訂閱者資料庫執行個體的資料庫識別碼。
   - 在 Source engine (來源引擎) 中選擇一個值。例如，如果訂閱者是 RDS Postgre SQL 資料庫，請選擇 Post gres。如果訂閱者是 Aurora SQL 資料庫，請選擇極光後格雷。

6. 創建一個 AWS DMS 資料庫移轉工作。

您使用資料庫遷移任務指定要遷移哪一個資料庫資料表，使用目標結構描述映射資料，並於目標資料庫上建立新資料表。至少將下列設定使用於 Task configuration (任務組態)：

- 在 Replication instance (複寫執行個體) 中，選擇您在先前步驟中建立的複寫執行個體。
- 在 Source database endpoint (來源資料庫端點) 中，選擇您在先前步驟中建立的發佈者來源。
- 在 Target database endpoint (目標資料庫端點) 中，選擇您在先前步驟中建立的訂閱者目標。

其餘的任務細節端視您的遷移專案而定。如需有關指定工DMS作之所有詳細資訊的詳細資訊，請參閱使用 AWS DMS「」 中的工作 AWS Database Migration Service 用戶指南。

After AWS DMS 創建任務，它開始將數據從發布者遷移到訂閱者。

Aurora PostgreSQL 中的本機寫入轉送

本機 (叢集內) 寫入轉送允許您的應用程式直接在 Aurora 複本上發出讀取/寫入交易。然後，寫入命令會轉送到要遞交的寫入器資料庫執行個體。您可以為偶爾寫入且需要read-after-write一致性的應用程式使用本機寫入轉送，這是在交易中讀取最新寫入的能力。

如果沒有寫入轉送，您的應用程式必須完全分割所有讀取和寫入流量，並維護兩組資料庫連線，將流量傳送至適當的端點。僅供讀取複本會以非同步方式從寫入器執行個體接收更新。此外，由於複寫延遲在僅供讀取複本之間可能不同，因此在所有複本之間實現全域讀取一致性並不容易。您必須處理寫入器資料庫執行個體上需要read-after-write一致性的任何讀取。或者，您需要開發複雜的自訂應用程式邏輯，以利用多個僅供讀取複本實現可擴展性，同時確保一致性。

使用寫入轉送，您可以避免分割這些交易或將它們專門傳送到寫入器執行個體。您也不必開發複雜的應用程式邏輯，即可實現read-after-write一致性。

本機寫入轉送可在 Aurora PostgreSQL 可用的每個區域中使用。下列 Aurora PostgreSQL 版本支援此功能：

- 16.4 和更新的 16 版本
- 15.8 和更新版本 15
- 14.13 和更新的 14 版本

本機寫入轉送用於轉送來自區域內複本的寫入。若要從全域複本轉送寫入，請參閱 在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送。

主題

- Aurora PostgreSQL 中本機寫入轉送的限制和考量事項
- 為本機寫入轉送設定 Aurora PostgreSQL
- 使用 Aurora PostgreSQL 的本機寫入轉送
- 在 Aurora Postgre 中監控本機寫入轉送SQL

Aurora PostgreSQL 中本機寫入轉送的限制和考量事項

下列限制目前適用於 Aurora PostgreSQL 中的本機寫入轉送：

- RDS Proxy 不支援本機寫入轉送。
- 當您在 Aurora PostgreSQL 中使用某些陳述式搭配寫入轉送時，不允許或可能產生過時的結果。此外，不支援使用者定義的函數和使用者定義的程序。因此，資料庫叢集`EnableLocalWriteForwarding`的設定預設為關閉。在開啟此功能之前，請檢查以確定您的應用程式程式碼不受上述任何限制的影響。
- 寫入轉送不支援下列 SQL 陳述式類型：

> **Note**
>
> 您可以在應用程式中隱含地使用這些陳述式，或由 PostgreSQL 通訊協定推斷。例如，PL/SQL 例外狀況處理可能會導致使用 SAVEPOINT，而 SAVEPOINT 不是支援的陳述式。

  - `ANALYZE`
  - `CLUSTER`
  - `COPY`
  - 游標 – 不支援游標，因此在使用本機寫入轉送之前，請務必將其關閉。
  - 資料定義語言 (DDL) 陳述式
  - `GRANT|REVOKE|REASSIGN OWNED|SECURITY LABEL`
  - `LISTEN / NOTIFY`
  - `LOCK`
  - `SAVEPOINT`
  - `SELECT INTO`
  - `SET CONSTRAINTS`

- 序列更新：nextval()、 setval()
- TRUNCATE
- 兩階段遞交命令：PREPARE TRANSACTION、COMMIT PREPARED、 ROLLBACK PREPARED
- 使用者定義的函數和使用者定義的程序。
- VACUUM

您可以考慮使用下列 SQL 陳述式搭配寫入轉送：

- DML 陳述式可能包含多個部分，例如 INSERT ... SELECT 陳述式或 DELETE ... WHERE 陳述式。在這種情況下，系統會將整個陳述式轉送到寫入器資料庫執行個體並在該處執行陳述式。
- 資料操作語言 (DML) 陳述式，例如 INSERT、DELETE 和 UPDATE。
- EXPLAIN 具有此清單中陳述式的 陳述式。
- PREPARE 和 EXECUTE 陳述式。
- SELECT FOR { UPDATE | NO KEY UPDATE | SHARE | KEY SHARE } 陳述式。

為本機寫入轉送設定 Aurora PostgreSQL

您可以使用下列區段，為 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集啟用本機寫入轉送、設定一致性層級，以及使用寫入轉送管理交易。

啟用本機寫入轉送

根據預設，Aurora PostgreSQL 資料庫叢集不會啟用本機寫入轉送。您能夠在叢集層級啟用本機寫入轉送，而非執行個體層級。

主控台

使用 AWS Management Console，選取建立或修改資料庫叢集時，在僅供讀取複本寫入轉送下開啟本機寫入轉送核取方塊。

AWS CLI

若要使用 啟用本機寫入轉送 AWS CLI，請使用 --enable-local-write-forwarding選項。當您使用 create-db-cluster 命令建立新的資料庫叢集時，此選項會起作用。當您使用 modify-db-cluster 命令修改現有的資料庫叢集時，此選項也會起作用。您可以使用 --no-enable-local-write-forwarding選項搭配這些相同的CLI命令來停用本機寫入轉送。

下列範例會建立啟用本機寫入轉送的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

```
aws rds create-db-cluster \
--db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster \
--enable-local-write-forwarding \
--engine aurora-postgresql \
--engine-version 16.4 \
--master-username myuser \
--master-user-password mypassword \
--backup-retention 1
```

然後，您可以建立寫入器和讀取器資料庫執行個體，以便您可以使用寫入轉送。如需詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

RDS API

若要使用 RDS Amazon 啟用本機寫入轉送API，請將 EnableLocalWriteForwarding 參數設定為 true。當您使用 CreateDBCluster 操作建立新的資料庫叢集時，此參數會起作用。當您使用 ModifyDBCluster 操作修改現有的資料庫叢集時，此選項也會起作用。您可以將 EnableLocalWriteForwarding 參數設定為 ，以停用本機寫入轉送false。

啟用資料庫工作階段的本機寫入轉送

apg_write_forward.consistency_mode 參數是啟用寫入轉送的資料庫參數和資料庫叢集參數。您可以OFF為讀取一致性層級指定 GLOBAL、、 SESSION EVENTUAL或 。若要進一步了解一致性層級，請參閱Aurora Postgre 中本機寫入轉送的一致性和隔離SQL。

下列規則適用於此參數：

- 預設值為 SESSION。
- 只有在您將 apg_write_forward.consistency_mode設定為 EVENTUAL、 或 時SESSION，才能使用本機寫入轉送GLOBAL。此參數僅適用於已啟用本機寫入轉送的資料庫叢集讀取器執行個體。
- 將 值設定為 會在工作階段中OFF停用本機寫入轉送。

Aurora Postgre 中本機寫入轉送的一致性和隔離SQL

您可以控制僅供讀取複本上的讀取一致性程度。您可以調整讀取一致性層級，以確保在任何後續查詢之前，來自工作階段的所有轉送寫入操作都會顯示在僅供讀取複本中。您

也可以使用此設定，以確保僅供讀取複本上的查詢一律會看到寫入器資料庫執行個體的最新更新。即使是由其他工作階段或其他叢集所提交的更新。若要為應用程式指定這種行為類型，請為工作階段層級參數 apg_write_forward.consistency_mode 選擇適當的值。apg_write_forward.consistency_mode 參數只會對啟用本機寫入轉送的僅供讀取複本產生影響。

> **Note**
>
> 對於 apg_write_forward.consistency_mode 參數，您可以指定值 SESSION、EVENTUAL、GLOBAL 或 OFF。根據預設，系統會將此值設為 SESSION。將 值設定為 會OFF停用寫入轉送。

當您提高一致性層級時，您的應用程式會花費更多時間等待將變更傳播到僅供讀取複本。您可以選擇較低延遲之間的平衡，並確保在其他位置所做的變更在查詢執行之前完全可用。

對於每個可用的一致性模式設定，效果如下：

- SESSION – 僅供讀取複本上的工作階段使用本機寫入轉送，可查看該工作階段中所有變更的結果。無論交易是否已遞交，這些變更都是可見的。如有必要，查詢會等待轉送寫入操作的結果複寫至目前的讀取器資料庫執行個體。它不會等待目前資料庫叢集內其他工作階段中執行的寫入操作的更新結果。
- EVENTUAL – 使用本機寫入轉送的僅供讀取複本上的工作階段可能會看到由於複寫延遲而稍微過時的資料。在寫入器資料庫執行個體上執行寫入操作並複寫至僅供讀取複本之前，不會顯示相同工作階段中的寫入操作結果。查詢不會等待更新的結果變成可用。因此，它可能會擷取較舊的資料或更新的資料，視陳述式的時間和複寫延遲量而定。
- GLOBAL – 僅供讀取複本上的工作階段會看到該工作階段所做的變更。它也會查看寫入器資料庫執行個體和其他僅供讀取複本的所有遞交變更。每個查詢可能會等待一段時間，長短取決於工作階段的延遲量。當僅供讀取複本 up-to-date包含寫入器資料庫執行個體的所有遞交資料時，查詢會繼續，直到查詢開始為止。

  > **Note**
  >
  > 全域一致性模式會影響工作階段中執行查詢的延遲。即使工作階段未傳送任何寫入查詢，也會執行等待。

- OFF – 本機寫入轉送已停用。

在使用寫入轉送的工作階段中，您可以使用 REPEATABLE READ 和 READ COMMITTED 隔離層級。不過，不支援 SERIALIZABLE 隔離層級。

如需寫入轉送中所含所有參數的詳細資訊，請參閱 寫入轉送的預設參數設定。

具有寫入轉送的交易存取模式

如果交易存取模式設定為唯讀，則不會使用本機寫入轉送。只有在連線至已啟用本機寫入轉送的資料庫叢集和工作階段時，才能將存取模式設定為僅供讀取寫入。

如需交易存取模式的詳細資訊，請參閱SET。 TRANSACTION

使用 Aurora PostgreSQL 的本機寫入轉送

您可以使用下列各節，檢查資料庫叢集是否已啟用本機寫入轉送、檢視相容性考量，以及查看可設定的參數和身分驗證設定。此資訊可讓您取得詳細資訊，以有效利用 Aurora PostgreSQL 中的本機寫入轉送功能。

> **Note**
>
> 當叢集中使用本機寫入轉送的寫入器執行個體重新啟動時，使用本機寫入轉送的讀取器執行個體上任何作用中的轉送交易和查詢都會自動關閉。當寫入器執行個體再次可用之後，您可以重試這些交易。

檢查資料庫叢集是否已啟用本機寫入轉送

若要判斷您可以在資料庫叢集中使用本機寫入轉送，請確認叢集的 屬性LocalWriteForwardingStatus已設為 enabled。

在叢集詳細資訊頁面的 AWS Management Console組態索引標籤中，您會看到本機僅供讀取複本寫入轉送的狀態。

若要查看所有叢集的本機寫入轉送設定狀態，請執行下列 AWS CLI 命令。

Example

```
aws rds describe-db-clusters \
--query '*[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,LocalWriteForwardingStatus:LocalWriteForwardingStatus}
```

```
[
{
"LocalWriteForwardingStatus": "enabled",
"DBClusterIdentifier": "write-forwarding-test-cluster-1"
},
{
"LocalWriteForwardingStatus": "disabled",
"DBClusterIdentifier": "write-forwarding-test-cluster-2"
},
{
"LocalWriteForwardingStatus": "requested",
"DBClusterIdentifier": "test-global-cluster-2"
},
{
"LocalWriteForwardingStatus": "null",
"DBClusterIdentifier": "aurora-postgresql-v2-cluster"
}
]
```

資料庫叢集可以具有以下值 `LocalWriteForwardingStatus`：

- `disabled` – 本機寫入轉送已停用。
- `disabling` – 本機寫入轉送正在進行停用。
- `enabled` – 本機寫入轉送已啟用。
- `enabling` – 本機寫入轉送正在啟用中。
- `null` – 此資料庫叢集無法使用本機寫入轉送。
- `requested` – 已請求本機寫入轉送，但尚未啟用。

寫入轉送的預設參數設定

Aurora 叢集參數群組包含本機寫入轉送功能的設定。因為這些是叢集參數，所以每個叢集中的所有資料庫執行個體都有這些變數的相同值。下表列出了有關這些參數的詳細資訊，並在表格後面附有使用注意事項。

參數	範圍	類型	預設值	有效值
`apg_write_forward.connect_timeout`	Session (工作階段)	秒	30	0–2147483647

參數	範圍	類型	預設值	有效值
apg_write_forward.consistency_mode	工作階段 (Session)	enum	Session (工作階段)	SESSION, EVENTUAL, GLOBAL, 和 OFF
apg_write_forward.idle_in_transaction_session_timeout	Session (工作階段)	毫秒	86400000	0–2147483647
apg_write_forward.idle_session_timeout	Session (工作階段)	毫秒	300000	0–2147483647
apg_write_forward.max_forwarding_connections_percent	全球服務	int	25	1–100

apg_write_forward.max_forwarding_connections_percent 參數是可用於處理從讀取器轉送之查詢的資料庫連線上限。它以寫入器資料庫執行個體max_connections設定的百分比表示。例如，如果 max_connections 是 800，且 apg_write_forward.max_forwarding_connections_percent 是 10，則寫入器允許最多 80 個同時轉送的工作階段。這些連線來自 max_connections 設定所管理的相同連線集區。此設定僅適用於啟用本機寫入轉送的叢集時寫入器資料庫執行個體。

使用下列設定來控制本機寫入轉送請求：

- apg_write_forward.consistency_mode – 工作階段層級參數，可控制僅供讀取複本上的讀取一致性程度。有效值為 SESSION、EVENTUAL、GLOBAL 或 OFF。根據預設，系統會將此值設為 SESSION。將 值設定為 會在工作階段中OFF停用本機寫入轉送。若要進一步了解一致性層級，請參閱Aurora Postgre 中本機寫入轉送的一致性和隔離SQL。此參數僅適用於已啟用本機寫入轉送的讀取器執行個體。
- apg_write_forward.connect_timeout – 僅供讀取複本在建立寫入器資料庫執行個體的連線時等待的秒數上限，然後再放棄。值 0 表示無限期等待。
- apg_write_forward.idle_in_transaction_session_timeout – 寫入器資料庫執行個體等待從具有開啟交易的僅供讀取複本轉送之連線上的活動毫秒數，然後再將其關閉。如果在此期間之後工作階段在交易中仍處於閒置狀態，則 Aurora 會終止工作階段。值為 0 會停用逾時。

- `apg_write_forward.idle_session_timeout` – 寫入器資料庫執行個體在關閉之前，等待從僅供讀取複本轉送之連線上的活動毫秒數。如果工作階段在此期間之後仍處於閒置狀態，則 Aurora 會終止工作階段。值為 `0` 會停用逾時。

rdswriteforwarduser

`rdswriteforwarduser` 是用來在僅供讀取複本和寫入器資料庫執行個體之間建立連線的使用者。

> **Note**
>
> `rdswriteforwarduser` 透過 PUBLIC 角色將其 CONNECT 權限繼承至客戶資料庫。如果撤銷 PUBLIC 角色的權限，您將需要針對轉送寫入所需的資料庫 GRANT CONNECT 權限。

在 Aurora Postgre 中監控本機寫入轉送SQL

您可以使用以下章節來監控 Aurora PostgreSQL 叢集中的本機寫入轉送，包括相關 CloudWatch 指標和等待事件，以追蹤效能並識別潛在問題。

用於寫入轉送的 Amazon CloudWatch 指標和 Aurora PostgreSQL 狀態變數

當您在一或多個僅供讀取複本上使用寫入轉送時，下列 Amazon CloudWatch 指標適用於寫入器資料庫執行個體。

CloudWatch 指標	單位和描述
`AuroraLocal ForwardingWriterDML Throughput`	計數 (每秒) 此寫入器資料庫執行個體每秒處理的轉送DML陳述式數量。
`AuroraLocalForwardingWriter OpenSessions`	計數。此寫入器資料庫執行個體處理轉送查詢的開啟工作階段數目。
`AuroraLocal ForwardingWriterTo talSessions`	計數。此寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段總數。

下列 CloudWatch 指標適用於每個僅供讀取複本。這些指標是在啟用本機寫入轉送的情況下，在資料庫叢集中的每個讀取器資料庫執行個體上測量。

CloudWatch 指標	單位和描述
AuroraForwardingReplicaCommitThroughput	計數 (每秒) 此複本每秒轉送之工作階段中的遞交數目。
AuroraForwardingReplicaDMLLatency	毫秒。在複本DMLs上轉送的平均回應時間，以毫秒為單位。
AuroraForwardingReplicaDMLThroughput	計數 (每秒) 每秒在此複本上處理的轉送DML陳述式數目。
AuroraForwardingReplicaErrorSessionsLimit	計數。寫入器資料庫執行個體拒絕的工作階段數量，因為已達到最大連線數或最大寫入轉送連線數的限制。
AuroraForwardingReplicaOpenSessions	計數。在複本執行個體上使用本機寫入轉送的工作階段數量。
AuroraForwardingReplicaReadWaitLatency	毫秒。複本等待的平均等待時間，以毫秒為單位，與寫入器資料庫執行個體LSN的 一致。讀取器資料庫執行個體等待的程度取決於 apg_write_forward.consistency_mode 設定。如需有關此設定的詳細資訊，請參閱 the section called “Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的組態參數”。

Aurora Postgre 中本機寫入轉送的等待事件SQL

當您搭配 Aurora Postgre 使用寫入轉送時，Amazon Aurora 會產生下列等待事件SQL。

主題

- IPC:AuroraWriteForwardConnect
- IPC:AuroraWriteForwardConsistencyPoint
- IPC:AuroraWriteForwardExecute
- IPC:AuroraWriteForwardGetGlobalConsistencyPoint
- IPC:AuroraWriteForwardXactAbort

- IPC:AuroraWriteForwardXactCommit
- IPC:AuroraWriteForwardXactStart

IPC:AuroraWriteForwardConnect

當僅供讀取複本上的後端程序正在等待寫入器資料庫執行個體的連線開啟時，就會發生IPC:AuroraWriteForwardConnect事件。

等待時間增加的可能原因

此事件會隨著從僅供讀取複本到寫入器節點的連線嘗試次數增加而增加。

動作

減少從僅供讀取複本到寫入器節點的同時連線數。

IPC:AuroraWriteForwardConsistencyPoint

IPC:AuroraWriteForwardConsistencyPoint 事件說明來自僅供讀取複本上節點的查詢，等待轉送寫入操作的結果複寫至目前區域的時間。只有在工作階段層級參數 apg_write_forward.consistency_mode 設定為下列其中一項時，才會產生此事件：

- SESSION – 僅供讀取複本上的查詢會等待該工作階段中所有變更的結果。
- GLOBAL – 僅供讀取複本上的查詢會等待該工作階段所做的變更結果，以及寫入器資料庫執行個體和僅供讀取複本的所有遞交變更。

如需有關 apg_write_forward.consistency_mode 參數設定的資訊，請參閱 the section called “Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的組態參數”。

等待時間增加的可能原因

等待時間較長的常見原因如下：

- 以 Amazon CloudWatch ReplicaLag 指標測量的複本延遲增加。如需此指標的詳細資訊，請參閱監控 Aurora PostgreSQL 複寫。
- 寫入器資料庫執行個體或僅供讀取複本的負載增加。

動作

請根據應用程式的需求變更一致性模式。

IPC:AuroraWriteForwardExecute

當僅供讀取複本上的後端程序正在等待轉送的查詢完成並從資料庫叢集的寫入器節點取得結果時，就會發生IPC:AuroraWriteForwardExecute事件。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 從寫入器節點擷取大量資料列。
- 寫入器節點和僅供讀取複本之間的網路延遲增加，使得僅供讀取複本從寫入器節點接收資料的時間增加。
- 增加僅供讀取複本的負載可能會延遲查詢請求從僅供讀取複本傳輸到寫入器節點。
- 寫入器節點上增加的負載可能會延遲資料從寫入器節點傳輸到僅供讀取複本的時間。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

- 最佳化查詢以僅擷取必要的資料。
- 最佳化資料處理語言 (DML) 操作，僅修改必要的資料。
- 如果僅供讀取複本或寫入器節點受限於 CPU或 網路頻寬，請考慮將其變更為具有更多CPU容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

IPC:AuroraWriteForwardGetGlobalConsistencyPoint

當使用GLOBAL一致性模式的僅供讀取複本上的後端程序正在等待從寫入器節點取得全域一致性點，然後執行查詢時，就會發生IPC:AuroraWriteForwardGetGlobalConsistencyPoint事件。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 增加僅供讀取複本和寫入器節點之間的網路延遲，會增加讀取複本從寫入器節點接收資料所需的時間。
- 增加僅供讀取複本的負載可能會延遲查詢請求從僅供讀取複本傳輸到寫入器節點。

- 寫入器節點上增加的負載可能會延遲資料從寫入器節點傳輸到僅供讀取複本的時間。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

- 請根據應用程式的需求變更一致性模式。
- 如果僅供讀取複本或寫入器節點受限於 CPU或 網路頻寬，請考慮將其變更為具有更多CPU容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

IPC:AuroraWriteForwardXactAbort

當僅供讀取複本上的後端程序正在等待遠端清除查詢的結果時，就會發生`IPC:AuroraWriteForwardXactAbort`事件。在中止寫入轉送的交易之後，會發出清除查詢以將程序返回到適當的狀態。Amazon Aurora 執行這些操作可能是因為發現錯誤，也可能是因為使用者發出了明確的 `ABORT` 命令或取消了正在執行的查詢。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 增加僅供讀取複本和寫入器節點之間的網路延遲，會增加讀取複本從寫入器節點接收資料所需的時間。
- 增加僅供讀取複本的負載可能會延遲從僅供讀取複本到寫入器節點的清除查詢請求傳輸。
- 寫入器節點上增加的負載可能會延遲資料從寫入器節點傳輸到僅供讀取複本的時間。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

- 調查中止交易的原因。
- 如果僅供讀取複本或寫入器資料庫執行個體受限於 CPU或 網路頻寬，請考慮將其變更為具有更多CPU容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

IPC:AuroraWriteForwardXactCommit

當僅供讀取複本上的後端程序正在等待轉送遞交交易命令的結果時，就會發生`IPC:AuroraWriteForwardXactCommit`事件。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 增加僅供讀取複本和寫入器節點之間的網路延遲，會增加讀取複本從寫入器節點接收資料所需的時間。
- 增加僅供讀取複本的負載可能會延遲查詢請求從僅供讀取複本傳輸到寫入器節點。
- 寫入器節點上增加的負載可能會延遲資料從寫入器節點傳輸到僅供讀取複本的時間。

動作

如果僅供讀取複本或寫入器節點受限於 CPU或 網路頻寬，請考慮將其變更為具有更多CPU容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

IPC:AuroraWriteForwardXactStart

當僅供讀取複本上的後端程序正在等待轉送開始交易命令的結果時，就會發生`IPC:AuroraWriteForwardXactStart`事件。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 增加僅供讀取複本和寫入器節點之間的網路延遲，會增加讀取複本從寫入器節點接收資料所需的時間。
- 增加僅供讀取複本的負載可能會延遲查詢請求從僅供讀取複本傳輸到寫入器節點。
- 寫入器節點上增加的負載可能會延遲資料從寫入器節點傳輸到僅供讀取複本的時間。

動作

如果僅供讀取複本或寫入器節點受限於 CPU或 網路頻寬，請考慮將其變更為具有更多CPU容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

使用 Aurora PostgreSQL 做為 Amazon Bedrock 的知識庫

您可以使用 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集做為 Amazon Bedrock 的知識庫。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中建立向量存放區。知識庫會自動擷取存放在 Amazon S3 儲存貯體中的非結構化文字資料，將其轉換為文字區塊和向量，並將其存放在 PostgreSQL 資料庫中。透過生成式 AI 應用

程式，您可以使用 Agents for Amazon Bedrock 查詢存放在知識庫中的資料，並使用這些查詢的結果來增強基礎模型提供的答案。此工作流程稱為擷取增強產生 (RAG)。如需 RAG 的詳細資訊，請參閱擷取增強生成 (RAG)。

如需使用 Aurora PostgreSQL 使用 RAG 建置生成式 AI 應用程式的詳細資訊，請參閱此部落格文章。

主題

- 先決條件
- 準備 Aurora PostgreSQL 做為 Amazon Bedrock 的知識庫
- 在 Bedrock 主控台中建立知識庫
- 快速建立 Amazon Bedrock 的 Aurora PostgreSQL 知識庫

先決條件

熟悉下列先決條件，以使用 Aurora PostgreSQL 叢集做為 Amazon Bedrock 的知識庫。在高階，您需要設定下列服務以搭配 Bedrock 使用：

- 在下列任一版本中建立的 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集：
  - 16.1 和所有更高版本
  - 15.4 和更新版本
  - 14.9 和更新版本
  - 13.12 和更新版本
  - 12.16 和更新版本

  > **Note**
  >
  > 您必須在目標資料庫中啟用 `pgvector` 延伸模組，並使用 0.5.0 版或更新版本。如需詳細資訊，請參閱具有 HNSW 索引的 pgvector v0.5.0。

- RDS 資料 API
- 在 中受管的使用者 AWS Secrets Manager。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。

準備 Aurora PostgreSQL 做為 Amazon Bedrock 的知識庫

請依照以下各節中說明的步驟，準備將 Aurora PostgreSQL 用作 Amazon Bedrock 的知識庫。

建立和設定 Aurora PostgreSQL

若要使用 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定 Amazon Bedrock，您必須先建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，並記下使用 Amazon Bedrock 設定它的重要欄位。如需建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集並與之連線。

- 在建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時啟用資料 API。如需支援版本的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon RDS Data API。
- 請務必記下 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 Amazon Resource Name (ARN)。您需要它來設定資料庫叢集，以便與 Amazon Bedrock 搭配使用。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Resource Name (ARNs)。

連線至資料庫並安裝 pgvector

您可以使用任何連線公用程式連線至 Aurora PostgreSQL。如需這些公用程式的詳細資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。或者，您可以使用 RDS 主控台查詢編輯器來執行查詢。您需要已啟用 RDS Data API 的 Aurora 資料庫叢集，才能使用查詢編輯器。

1. 使用您的主要使用者登入資料庫並設定 pgvector。如果未安裝擴充功能，請使用下列命令：

   ```
   CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;
   ```

   使用支援 HNSW pgvector 索引的 0.5.0 和更高版本。如需詳細資訊，請參閱具有 HNSW 索引的 pgvector v0.5.0。
2. 使用下列命令來檢查pg_vector已安裝的 版本：

   ```
   SELECT extversion FROM pg_extension WHERE extname='vector';
   ```

設定資料庫物件和權限

1. 建立 Bedrock 可用來查詢資料的特定結構描述。使用下列命令來建立結構描述：

   ```
   CREATE SCHEMA bedrock_integration;
   ```
2. 建立 Bedrock 可用來查詢資料庫的新角色。使用下列命令來建立新的角色：

   ```
   CREATE ROLE bedrock_user WITH PASSWORD 'password' LOGIN;
   ```

> **Note**
>
> 請記下此密碼，因為稍後您需要它來建立 Secrets Manager 密碼。

如果您使用的是 psql 用戶端，請使用下列命令來建立新的角色：

```
CREATE ROLE bedrock_user LOGIN;
\PASSWORD password;
```

3. 授予管理bedrock_integration結構描述的bedrock_user許可。這將提供在結構描述中建立資料表或索引的功能。

```
GRANT ALL ON SCHEMA bedrock_integration to bedrock_user;
```

4. 以 身分登入，bedrock_user並在 中建立資料表bedrock_integration schema。

```
CREATE TABLE bedrock_integration.bedrock_kb (id uuid PRIMARY KEY, embedding
 vector(n), chunks text, metadata json, custom_metadata jsonb);
```

此命令將使用 Titan bedrock_integration 內嵌在結構描述中建立bedrock_kb資料表。

將 vector(*n*) 資料類型中的 n 取代為您所使用的內嵌模型的適當維度。使用以下建議來協助選取您的維度：

- 對於 Titan v2 模型，請使用 vector(1024)、 或 vector(512)或 vector (256)。若要進一步了解，請參閱 Amazon Titan 內嵌文字。
- 對於 Titan v1.2 模型，請使用 vector(1536)。若要進一步了解，請參閱 Amazon Titan 多模態內嵌 G1。
- 對於 Cohere Embed 模型，請使用 vector(1024)。若要進一步了解，請參閱 Cohere Embed 模型。
- 對於 Cohere Embed Multilingual v3，請使用 vector(1024)。

前四欄為必要欄位。對於中繼資料處理，Batrock 會將中繼資料檔案的資料寫入 custom_metadata欄。如果您打算使用中繼資料和篩選，建議您建立此欄。如果您未建立custom_metadata資料欄，請在開始擷取之前，為資料表中的每個中繼資料屬性新增個別資料欄。如需詳細資訊，請參閱設定和自訂查詢和回應產生。

5. 請依照下列步驟建立 Bedrock 用來查詢資料的必要索引：

   - 使用底圖可用來查詢資料的餘弦運算子建立索引。

     ```
     CREATE INDEX ON bedrock_integration.bedrock_kb USING hnsw (embedding
      vector_cosine_ops);
     ```

   - 對於使用平行索引建置`ef_construction`的 0.6.0 和更高版本，我們建議您將 的值設定為 `pgvector` 256。

     ```
     CREATE INDEX ON bedrock_integration.bedrock_kb USING hnsw (embedding
      vector_cosine_ops) WITH (ef_construction=256);
     ```

   - 建立索引，讓 Bedrock 可用來查詢文字資料。

     ```
     CREATE INDEX ON bedrock_integration.bedrock_kb USING gin (to_tsvector('simple',
      chunks));
     ```

   - 如果您建立了自訂中繼資料的資料欄，請建立索引，讓 Bedrock 可用來查詢中繼資料。

     ```
     CREATE INDEX ON bedrock_integration.bedrock_kb USING gin (custom_metadata);
     ```

在 Secrets Manager 中建立秘密

Secrets Manager 可讓您存放 Aurora 登入資料，以便安全地傳輸到應用程式。如果您在建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時未選擇 AWS 秘密管理員選項，現在可以建立秘密。如需建立 AWS Secrets Manager 資料庫秘密的詳細資訊，請參閱 AWS Secrets Manager 資料庫秘密。

在 Bedrock 主控台中建立知識庫

準備 Aurora PostgreSQL 做為知識庫的向量存放區時，您必須收集下列詳細資訊，以便提供給 Amazon Bedrock 主控台。

- Amazon Aurora 資料庫叢集 ARN – 資料庫叢集的 ARN。
- 秘密 ARN – 資料庫叢集之 AWS Secrets Manager 金鑰的 ARN。
- 資料庫名稱 – 資料庫的名稱。例如，您可以使用預設資料庫##。
- 資料表名稱 – 建議您在使用類似下列命令建立資料表時，提供結構描述合格名稱：

```
CREATE TABLE bedrock_integration.bedrock_kb;
```

此命令會在bedrock_integration結構描述中建立bedrock_kb資料表。

- 建立資料表時，請務必使用指定的資料欄和資料類型來設定資料表。您可以使用您偏好的資料欄名稱，而不是資料表中列出的資料欄名稱。請記得記下您在知識庫設定期間選擇用於參考的名稱。

欄名稱	資料類型	描述
id	UUID 主索引鍵	包含每個記錄的唯一識別碼。
區塊	文字	包含來自資料來源的原始文字區塊。
內嵌項目	向量	包含資料來源的向量內嵌項目。
中繼資料	JSON	包含執行來源屬性和啟用資料擷取和查詢所需的中繼資料。
custom_metadata	JSONB	（選用）定義 Amazon Bedrock 從資料來源寫入中繼資料詳細資訊的目標欄。

透過這些詳細資訊，您現在可以在 Bedrock 主控台中建立知識庫。如需設定向量索引和建立知識庫資訊的更多詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中建立向量存放區和在 Amazon Aurora 中建立向量存放區。

新增 Aurora 做為知識庫後，您現在可以擷取資料來源以進行搜尋和查詢。如需詳細資訊，請參閱將資料來源擷取至知識庫。

快速建立 Amazon Bedrock 的 Aurora PostgreSQL 知識庫

Amazon Bedrock 的擷取擴增產生 (RAG) 工作流程倚賴存放在 Aurora PostgreSQL 資料庫中的向量資料來增強內容擷取能力。先前，將 Aurora PostgreSQL 設定為 Bedrock 知識庫的向量資料存放區是一項多步驟程序，需要跨不同使用者介面進行許多手動動作。這使得資料科學家和開發人員難以將 Aurora 用於 Bedrock 專案。

為了改善使用者體驗， AWS 建立了新的 CloudFormation快速建立選項，可簡化設定程序。透過 Aurora 快速建立，您現在可以一鍵將預先設定的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集佈建為 Amazon Bedrock 知識庫的向量存放區。

主題

- 支援的區域和 Aurora PostgreSQL 版本
- 了解快速建立程序
- 使用 Aurora 快速建立的優勢
- Aurora 快速建立程序的限制

支援的區域和 Aurora PostgreSQL 版本

Aurora 快速建立選項可在支援 Amazon Bedrock 知識庫的所有 AWS 區域中使用。根據預設，它會建立 15.7 版的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需支援區域的詳細資訊，請參閱 Amazon Bedrock 知識庫支援的模型和區域。

了解快速建立程序

快速建立程序會自動佈建下列資源，以將 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫設定為 Bedrock 知識庫的向量資料存放區：

您帳戶中的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，以預設設定設定。

- ACUs (Aurora 容量單位） 設定為 0 到 16。這可讓您的向量存放區在不使用時縮減至零，節省運算成本。稍後ACUs可以在 Amazon RDS主控台中調整 。
- (Hierarchical Navigable Small World) HNSW索引，使用 Euclidean 距離做為存放在 Aurora 中的 Bedrock 向量內嵌的相似度測量。
- 資料庫執行個體是無伺服器 v2 執行個體。
- 叢集與預設 VPC 和 子網路相關聯，並API啟用 RDS 資料。
- 叢集管理員登入資料由 AWS Secrets Manager 管理。

除了預設設定之外，還會為您設定下列設定。進行此程序時，您會看到說明工作流程的畫面。

- 使用必要的資料庫物件來植入 Aurora 叢集：
  - 建立 Bedrock 知識庫所需的 pgvector 延伸模組、結構描述、角色和資料表。
  - 註冊有限權限的資料庫使用者，讓 Bedrock 與叢集互動。

- 進度橫幅將在整個資源佈建程序中顯示，可讓您追蹤下列子事件的狀態：
  - Aurora 叢集建立
  - 種子 Aurora 叢集
  - 建立知識庫

  即使您離開頁面並返回，橫幅仍會保持可見，直到知識庫完全建立為止。
- 您可以`View details`按一下進度橫幅以查看每個步驟的狀態。如需建立知識庫期間事件的詳細資訊，請在檢視詳細資訊畫面中選擇 CloudFormation 連結。程序完成後，您新的 Bedrock 知識庫即可使用。
- 如果您需要參考，您可以在 Bedrock 知識庫的標籤中找到所有快速建立資源IDs的堆疊。

Bedrock 知識庫，在建立向量存放區時，將組態設定為新佈建的 Aurora 叢集。

使用 Aurora 快速建立的優勢

- CloudFormation型快速建立程序可大幅減少使用 Aurora 做為向量存放區所需的時間和複雜性。
- Aurora 提供絕佳的效能、向量可擴展性和成本效益，而且可在不使用時擴展至零運算費用。
- 快速建立程序可 end-to-end簡化體驗，讓您使用 Aurora 輕鬆建立和設定 Bedrock 知識庫。
- 客戶可以建置 CloudFormation 範本，以使用自己的組態自訂佈建。

Aurora 快速建立程序的限制

- 使用 Aurora 快速建立選項，資料庫叢集會佈建預設組態。不過，這些預設設定可能不符合您的特定需求或預期使用案例。快速建立不提供在佈建程序期間修改組態的選項。這些組態會自動設定，以簡化部署體驗。如果您需要自訂 Aurora 資料庫叢集組態，您可以在 Amazon RDS主控台中快速建立初始部署之後執行此操作。
- 雖然快速建立流程可簡化設定程序，但建立 Aurora 資料庫叢集的時間仍約為 10 分鐘，與手動部署相同。這是因為佈建 Aurora 基礎設施所需的時間。
- 快速建立選項專為實驗和快速設定而設計。透過快速建立建立建立的資源可能不適合生產使用，而且您將無法直接將其遷移到 中的生產環境VPC。

將 Amazon Aurora PostgreSQL 與其他 AWS 服務整合

Amazon Aurora 與其他 AWS 服務整合，因此您可以擴展 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，以使用 AWS 雲端中的其他功能。您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集可以使用 AWS 服務來執行下列動作：

- 使用 Amazon Performance Insights 快速收集、檢視和評估 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體RDS的效能。Performance Insights 擴展現有的 Amazon RDS監控功能，以說明資料庫的效能，並協助您分析任何影響資料庫的問題。使用 Performance Insights 儀表板，您可以視覺化資料庫負載，並依等待、SQL陳述式、主機或使用者篩選負載。如需 Performance Insights 的詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。
- 設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，將日誌資料發佈至 Amazon CloudWatch Logs。CloudWatch Logs 為您的日誌記錄提供高度耐用的儲存。使用 CloudWatch 日誌，您可以執行日誌資料的即時分析，並使用 CloudWatch 建立警示和檢視指標。如需詳細資訊，請參閱將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。
- 從 Amazon S3 儲存貯體將資料匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，或從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集將資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱 將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 和 將資料從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集匯出至 Amazon S3。
- 使用 SQL 語言將機器學習型預測新增至資料庫應用程式。Aurora Machine Learning 使用 Aurora 資料庫與 AWS 機器學習 (ML) 服務 SageMaker AI 和 Amazon Comprehend 之間的高度最佳化整合。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora Postgre 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL。
- 從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集叫用 AWS Lambda 函數。若要執行此作業，請使用 Aurora `aws_lambda` PostgreSQL 隨附的 Postgre 延伸模組SQL。如需詳細資訊，請參閱從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集叫用 AWS Lambda 函數。
- 整合來自 Amazon Redshift 和 Aurora Postgre 的查詢SQL。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 資料庫開發人員指南》中的使用聯合查詢至 Postgre 的入門SQL。

將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

您可以將使用 Amazon Simple Storage Service 儲存的資料匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。要執行此操作，您首先安裝 Aurora PostgreSQL `aws_s3` 擴充功能。此擴充功能提供可用於從 Amazon S3 儲存貯體匯入資料的函數。儲存貯體是物件或檔案的 Amazon S3 容器。資料可以是逗號分隔值 (CSV) 檔案、文字檔案或壓縮 (gzip) 檔案。從下文中，您可以了解如何安裝擴充功能，以及如何將資料從 Amazon S3 匯入資料表。

您的資料庫必須執行 PostgreSQL 10.7 版或更高版本，才能從 Simple Storage Service (Amazon S3) 匯入 。Aurora PostgreSQL。

如果您沒有資料儲存於 Amazon S3 上，您需要先建立儲存貯體並儲存資料。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的下列主題：

- 建立儲存貯體

- 將物件新增到儲存貯體

支援從 Amazon S3 匯入跨帳戶。如需更多詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的授予跨帳戶許可。

從 S3 匯入資料時，您可以使用客戶受管金鑰進行加密。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的 儲存在 AWS KMS中的 KMS 金鑰。

> **Note**
>
> Aurora Serverless v1 不支援從 Amazon S3 匯入資料。Aurora Serverless v2 則支援。

主題

- 安裝 aws_s3 擴充功能
- 從 Amazon S3 資料匯入資料的概觀
- 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權
- 將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集
- 函數參考

安裝 aws_s3 擴充功能

叢集使用 Amazon S3。aws_s3此擴充功能提供從 Amazon S3 匯入資料的函數。它也提供將資料從 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集的執行個體或 Postgre 資料SQL庫體匯出至 Amazon S3 儲存貯體的功能。如需詳細資訊，請參閱將資料從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集匯出至 Amazon S3。aws_s3 擴充功能取決於 aws_commons 擴充功能中的一些輔助函數，需要時會自動安裝。

安裝 **aws_s3** 擴充功能

1. 使用 psql (或pgAdmin) 以具有權限的使用者身分連線至 Postgre SQL 資料庫執行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集RDS的寫個體。rds_superuser若您在安裝程序期間保留預設名稱，則連接為 postgres。

   ```
   psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
   username=postgres --password
   ```

2. 若要安裝擴充功能，請執行下列命令。

```
postgres=> CREATE EXTENSION aws_s3 CASCADE;
NOTICE: installing required extension "aws_commons"
CREATE EXTENSION
```

3. 若要驗證是否已經安裝擴充功能，可以使用 psql \dx 中繼命令。

```
postgres=> \dx
       List of installed extensions
    Name     | Version |   Schema   |                Description
-------------+---------+------------+-------------------------------------------
 aws_commons | 1.2     | public     | Common data types across AWS services
 aws_s3      | 1.1     | public     | AWS S3 extension for importing data from S3
 plpgsql     | 1.0     | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
(3 rows)
```

現在可以使用從 Amazon S3 匯入和匯出資料的功能。

從 Amazon S3 資料匯入資料的概觀

將 S3 資料匯入至 Aurora PostgreSQL

首先，收集您需要提供給函數的詳細資訊。其中包括 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集執行個體上的資料表名稱、以及儲存貯體名稱、檔案路徑、檔案類型，以及 Amazon S3 資料的存放 AWS 區域 位置。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Storage Service 使用者指南中的檢視物件。

> **Note**
>
> 目前不支援從 Amazon S3 匯入多重部分資料。

1. 取得 `aws_s3.table_import_from_s3` 函數要匯入資料的資料表名稱。舉例來說，下列命令建立的資料表 `t1`，可用於之後的步驟中。

```
postgres=> CREATE TABLE t1
    (col1 varchar(80),
    col2 varchar(80),
    col3 varchar(80));
```

2. 取得 Amazon S3 儲存貯體以及要匯入資料的詳細資料。要執行此操作，請在以下網址開啟 Amazon S3 主控台：https://console.aws.amazon.com/s3/，然後選擇 Buckets (儲存貯體)。在清單中尋找包含您資料的儲存貯體。選擇儲存貯體，開啟其物件概觀頁面，然後選擇 Properties (屬性)。

   請記下儲存貯體名稱、路徑 AWS 區域、 和 檔案類型。您稍後需要 Amazon Resource Name (ARN)，以設定透過 IAM 角色對 Amazon S3 的存取權限。如需詳細資訊，請參閱 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權。下圖顯示範例。



3. 您可以使用 AWS CLI 命令 來驗證 Amazon S3 儲存貯體上資料的路徑`aws s3 cp`。如果資訊正確，此命令會下載 Amazon S3 檔案的副本。

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/sample_file_path ./
```

4. 設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 的許可，以允許存取 Amazon S3 儲存貯體上的檔案。若要這樣做，您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色或安全登入資料。如需詳細資訊，請參閱設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權。

5. 將收集到的路徑和其他 Amazon S3 物件詳細資訊 (請參閱步驟 2) 提供給 `create_s3_uri` 函數，以建構 Amazon S3 URI 物件。若要進一步了解此函數，請參閱 aws_commons.create_s3_uri。以下是在 psql 工作階段中建構此物件的範例。

```
postgres=> SELECT aws_commons.create_s3_uri(
   'docs-lab-store-for-rpg',
   'versions_and_jdks_listing.csv',
   'us-west-1'
) AS s3_uri \gset
```

在下一個步驟中，您將此物件 (aws_commons._s3_uri_1) 傳遞到 aws_s3.table_import_from_s3 函數，將資料匯入資料表。

6. 調用 aws_s3.table_import_from_s3 函數，將資料從 Amazon S3 匯入資料表。如需參考資訊，請參閱 aws_s3.table_import_from_s3。如需範例，請參閱 將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權

若要從 Amazon S3 檔案匯入資料，請為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集提供許可，以便存取檔案所在的 Amazon S3 儲存貯體。您可以透過以下兩個方式中的一個提供存取給 Amazon S3 儲存貯體，如下列主題中所述。

主題

- 使用 IAM 角色存取 Amazon S3 儲存貯體
- 使用安全登入資料存取 Amazon S3 儲存貯體
- 對 Amazon S3 的存取進行故障診斷

使用 IAM 角色存取 Amazon S3 儲存貯體

在您由 Amazon S3 檔案載入資料之前，請為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 提供許可，以便存取檔案所在的 Amazon S3 儲存貯體。這樣您就不必管理額外的登入資料資訊或在 aws_s3.table_import_from_s3 函數呼叫中提供它。

若要執行此動作，請建立可提供 Amazon S3 儲存貯體存取的 IAM 政策。建立 IAM 角色，並將政策連接到該角色。然後將 IAM 角色指派到您的資料庫叢集。

> **Note**
>
> 您無法建立 IAM 角色與 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的關聯，因此以下步驟不適用。

透過 IAM 角色將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的存取權授予 Amazon S3

1. 建立 IAM 政策。

   此政策可提供儲存貯體及物件許可，讓 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 能夠存取 Amazon S3。

   在政策中納入下列必要動作，以允許由 Amazon S3 儲存貯體傳輸檔案至 Aurora PostgreSQL：

   - `s3:GetObject`
   - `s3:ListBucket`

   在政策中包含下列資源，以識別 Amazon S3 儲存貯體和儲存貯體中的物件。這會顯示用於存取 Amazon S3 的 Amazon Resource Name (ARN) 格式。

   - arn：aws：s3：：*amzn-s3-demo-bucket*
   - arn：aws：s3：：*amzn-s3-demo-bucket*/*

   如需建立 Aurora PostgreSQL IAM 政策的詳細資訊，請參閱 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取。另請參閱《IAM 使用者指南》中的教學：建立和連接您的第一個客戶受管原則。

   下列 AWS CLI 命令會使用這些選項建立名為 `rds-s3-import-policy`的 IAM 政策。它將存取權授予名為 *amzn-s3-demo-bucket* 的儲存貯體。

   > **Note**
   >
   > 請記下此命令所傳回政策的 Amazon Resource Name (ARN)。在後續步驟中將政策連接至 IAM 角色時，您會需要此 ARN。

   Example

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws iam create-policy \
   --policy-name rds-s3-import-policy \
   --policy-document '{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
```

```
        "Sid": "s3import",
        "Action": [
          "s3:GetObject",
          "s3:ListBucket"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        ]
      }
    ]
  }'
```

在 Windows 中：

```
aws iam create-policy ^
   --policy-name rds-s3-import-policy ^
   --policy-document '{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Sid": "s3import",
         "Action": [
           "s3:GetObject",
           "s3:ListBucket"
         ],
         "Effect": "Allow",
         "Resource": [
           "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
           "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
         ]
       }
     ]
   }'
```

2. 建立 IAM 角色。

   這麼做是為了讓 Aurora PostgreSQL 擔任此 IAM 角色，以存取您的 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的建立角色以將許可委派給 IAM 使用者。

   建議您在資源型政策中使用 aws:SourceArn 和 aws:SourceAccount 全域條件內容金鑰，將服務的許可限定於特定資源。這是防止混淆代理人問題最有效的方式。

如果同時使用這兩個全域條件內容索引鍵，且 aws:SourceArn 值包含帳戶 ID，則在相同政策陳述式中使用 aws:SourceAccount 值和 aws:SourceArn 值中的帳戶時，必須使用相同的帳戶 ID。

- 如果您想要跨服務存取單一資源，請使用 aws:SourceArn。
- 如果您想要允許該帳戶中的任何資源與跨服務使用相關聯，請使用 aws:SourceAccount。

在政策中，請務必搭配資源的完整 ARN 來使用 aws:SourceArn 全域條件內容金鑰。下列範例示範如何使用 AWS CLI 命令來建立名為 的角色rds-s3-import-role。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws iam create-role \
   --role-name rds-s3-import-role \
   --assume-role-policy-document '{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "Service": "rds.amazonaws.com"
          },
         "Action": "sts:AssumeRole",
         "Condition": {
             "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "111122223333",
                "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:111122223333:cluster:clustername"
                }
             }
       }
     ]
   }'
```

在 Windows 中：

```
aws iam create-role ^
   --role-name rds-s3-import-role ^
```

```
   --assume-role-policy-document '{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "Service": "rds.amazonaws.com"
          },
         "Action": "sts:AssumeRole",
         "Condition": {
             "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "111122223333",
                "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:111122223333:cluster:clustername"
                }
             }
       }
     ]
   }'
```

3. 將您建立的 IAM 政策附加至您建立的 IAM 角色。

   下列 AWS CLI 命令會將上一個步驟中建立的政策連接至名為 `rds-s3-import-role` Replace *`your-policy-arn`* with the policy ARN 的角色，該角色是您在先前步驟中記下的政策 ARN。

   Example

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

   ```
   aws iam attach-role-policy \
      --policy-arn your-policy-arn \
      --role-name rds-s3-import-role
   ```

   在 Windows 中：

   ```
   aws iam attach-role-policy ^
      --policy-arn your-policy-arn ^
      --role-name rds-s3-import-role
   ```

4. 將 IAM 角色新增至資料庫叢集。

   您可以使用 AWS Management Console 或 來執行此操作 AWS CLI，如下所述。

主控台

使用主控台為 PostgreSQL 資料庫叢集新增 IAM 角色

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 PostgreSQL 資料庫叢集名稱以顯示其詳細資訊。
3. 在 Connectivity & security (連線能力與安全) 標籤上，在 Manage IAM roles (管理 IAM 角色) 區段中，在 Add IAM roles to this cluster (將 IAM 角色新增到此叢集執行個體) 下方，選擇要新增的角色。
4. 請在 Feature (功能) 下，選擇 s3Import。
5. 選擇 Add role (新增角色)。

AWS CLI

使用 CLI 為 PostgreSQL 資料庫叢集新增 IAM 角色

- 使用下列命令將角色新增至名為 `my-db-cluster` 的 PostgreSQL 資料庫叢集。將 *`your-role-arn`* 替換為您前個步驟記下的角色 ARN。使用 `s3Import` 作為 `--feature-name` 選項的值。

  Example

  對於 Linux、 macOS或 Unix：

  ```
  aws rds add-role-to-db-cluster \
     --db-cluster-identifier my-db-cluster \
     --feature-name s3Import \
     --role-arn your-role-arn   \
     --region your-region
  ```

  在 Windows 中：

  ```
  aws rds add-role-to-db-cluster ^
     --db-cluster-identifier my-db-cluster ^
     --feature-name s3Import ^
     --role-arn your-role-arn ^
     --region your-region
  ```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 為 PostgreSQL 資料庫叢集新增 IAM 角色，請呼叫 AddRoleToDBCluster 操作。

使用安全登入資料存取 Amazon S3 儲存貯體

如果想要，可以使用安全登入資料來提供 Amazon S3 儲存貯體的存取，而非使用 IAM 角色提供存取。要執行此操作，您可以指定 aws_s3.table_import_from_s3 函數呼叫中的 `credentials` 參數。

`credentials` 參數是類型 的結構`aws_commons._aws_credentials_1`，其中包含 AWS 登入資料。請使用 aws_commons.create_aws_credentials 函數在 `aws_commons._aws_credentials_1` 結構設定存取金鑰及秘密金鑰，如下所示。

```
postgres=> SELECT aws_commons.create_aws_credentials(
   'sample_access_key', 'sample_secret_key', '')
AS creds \gset
```

建立 `aws_commons._aws_credentials_1` 結構之後，請使用 aws_s3.table_import_from_s3 函數搭配 `credentials` 參數來匯入資料，如下所示。

```
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(
   't', '', '(format csv)',
   :'s3_uri',
   :'creds'
);
```

或是您可在 aws_commons.create_aws_credentials 函數呼叫之中內嵌 `aws_s3.table_import_from_s3` 函數呼叫。

```
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(
   't', '', '(format csv)',
   :'s3_uri',
   aws_commons.create_aws_credentials('sample_access_key', 'sample_secret_key', '')
);
```

對 Amazon S3 的存取進行故障診斷

如果您在嘗試從 Amazon S3 匯入資料時遇到問題，請參閱下文以取得建議：

- 對 Amazon Aurora 身分與存取進行故障診斷

- 《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的針對 Amazon S3 進行故障診斷。
- 《IAM 使用者指南》中的針對 Amazon S3 和 IAM 進行故障診斷

將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

您可以使用 aws_s3 擴充功能的 `table_import_from_s3` 函數，由 Amazon S3 儲存貯體匯入資料。如需參考資訊，請參閱 aws_s3.table_import_from_s3。

> **Note**
>
> 下列範例使用 IAM 角色方法，允許對 Amazon S3 儲存貯體的存取。因此，`aws_s3.table_import_from_s3` 函數呼叫不包含登入資料參數。

以下顯示一個典型範例。

```
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(
   't1',
   '',
   '(format csv)',
   :'s3_uri'
);
```

參數如下：

- `t1` – PostgreSQL 資料庫叢集的表格名稱，資料會複製到此表格。
- `''` – 資料庫表格之中選用的欄清單。您可使用此參數指出哪些 S3 資料欄要置於哪些表格欄。如果沒有指定欄，所有欄都會複製到表格中。如需使用欄清單的範例，請參閱 匯入使用自訂分隔符號的 Amazon S3 檔案。
- `(format csv)` – PostgreSQL COPY 引數。複製程序使用 PostgreSQL COPY 命令的引數及格式匯入資料。格式的選擇包括逗號分隔值 (CSV)、文字和二進位。預設為文字。
- `s3_uri` – 包含識別 Amazon S3 檔案資訊的結構。如需使用 aws_commons.create_s3_uri 函數來建立 `s3_uri` 結構的範例，請參閱 從 Amazon S3 資料匯入資料的概觀。

如需此函數狀態的詳細資訊，請參閱 aws_s3.table_import_from_s3。

`aws_s3.table_import_from_s3` 函數傳回文字。若要指定從 Amazon S3 儲存貯體匯入的其他檔案類型，請參閱下列其中一個範例。

> **Note**
>
> 匯入 0 位元組檔案將導致錯誤。

主題

- 匯入使用自訂分隔符號的 Amazon S3 檔案
- 匯入 Amazon S3 壓縮 (gzip) 檔案
- 匯入編碼的 Amazon S3 檔案

匯入使用自訂分隔符號的 Amazon S3 檔案

下列範例顯示如何匯入使用自訂分隔符號的檔案。其中也顯示如何使用 `column_list` 函數的 aws_s3.table_import_from_s3 參數，控制資料放置於資料庫表格的位置。

我們在此範例假設下列資訊整理至 Amazon S3 檔案之中的縱線分隔欄。

```
1|foo1|bar1|elephant1
2|foo2|bar2|elephant2
3|foo3|bar3|elephant3
4|foo4|bar4|elephant4
...
```

匯入使用自訂分隔符號的檔案

1. 在資料庫為匯入資料建立表格。

   ```
   postgres=> CREATE TABLE test (a text, b text, c text, d text, e text);
   ```

2. 使用以下的 aws_s3.table_import_from_s3 函數格式由 Amazon S3 檔案匯入資料。

   您可在 aws_commons.create_s3_uri 函數呼叫之中內嵌 `aws_s3.table_import_from_s3` 函數呼叫以指定檔案。

   ```
   postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(
      'test',
      'a,b,d,e',
      'DELIMITER ''|''',
      aws_commons.create_s3_uri('amzn-s3-demo-bucket', 'pipeDelimitedSampleFile', 'us-
   east-2')
   ```

```
);
```

資料目前位於下列欄的表格中。

```
postgres=> SELECT * FROM test;
a | b | c | d | e
---+------+---+---+------+-----------
1 | foo1 | | bar1 | elephant1
2 | foo2 | | bar2 | elephant2
3 | foo3 | | bar3 | elephant3
4 | foo4 | | bar4 | elephant4
```

匯入 Amazon S3 壓縮 (gzip) 檔案

下列範例顯示如何由以 gzip 壓縮的 Amazon S3 匯入檔案。匯入的檔案需具有以下 Amazon S3 中繼資料：

- 索引鍵：`Content-Encoding`
- 值：`gzip`

如果您使用 上傳檔案 AWS Management Console，系統通常會套用中繼資料。如需有關使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 API 將檔案上傳至 Amazon S3 的資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的上傳物件。

如需 Amazon S3 中繼資料的詳細資訊以及系統所提供中繼資料的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的在 Amazon S3 主控台中編輯物件中繼資料。

請依據以下所示內容，將 gzip 檔案匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 。

```
postgres=> CREATE TABLE test_gzip(id int, a text, b text, c text, d text);
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(
 'test_gzip', '', '(format csv)',
 'amzn-s3-demo-bucket', 'test-data.gz', 'us-east-2'
);
```

匯入編碼的 Amazon S3 檔案

下列範例顯示如何由採用 Windows-1252 編碼的 Amazon S3 匯入檔案。

```
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(
```

```
 'test_table', '', 'encoding ''WIN1252''',
 aws_commons.create_s3_uri('amzn-s3-demo-bucket', 'SampleFile', 'us-east-2')
);
```

函數參考

函數

- aws_s3.table_import_from_s3
- aws_commons.create_s3_uri
- aws_commons.create_aws_credentials

aws_s3.table_import_from_s3

將 Amazon S3 數據導入 A urora 郵政 SQL 表。aws_s3 擴充功能提供 aws_s3.table_import_from_s3 函數。傳回值為文字。

語法

必要的參數為 table_name、column_list 及 options。這些參數可識別資料庫表格，並指定資料要如何複製到表格中。

您也可以使用下列參數：

- s3_info 參數指定要匯入的 Amazon S3 檔案。使用此參數時，Postgre SQL 資料庫叢集個體的IAM角色會提供對 Amazon S3 的存取。

```
aws_s3.table_import_from_s3 (
   table_name text,
   column_list text,
   options text,
   s3_info aws_commons._s3_uri_1
)
```

- credentials 參數指定登入資料以存取 Amazon S3。當您使用這個參數時，您不會使用IAM角色。

```
aws_s3.table_import_from_s3 (
   table_name text,
   column_list text,
```

```
   options text,
   s3_info aws_commons._s3_uri_1,
   credentials aws_commons._aws_credentials_1
)
```

參數

table_name

包含要將資料匯入其中之 Postgre 資料SQL庫表格名稱的必要文字字串。

column_list

必要的文字字串，其中包含要在其中複製資料之 Postgre 資料SQL庫表格欄的選擇性清單。如果字串為空白，就會使用表格的所有欄。如需範例，請參閱 匯入使用自訂分隔符號的 Amazon S3 檔案。

options

包含 Postgre SQL COPY 指令引數的必要文字字串。這些引數指定如何將數據複製到 Postgre SQL 表中。有關更多詳細信息，請參閱 Postgre SQL COPY 文檔。

s3_info

aws_commons._s3_uri_1 複合類型，含有下列 S3 物件相關資訊：

- bucket – 含有檔案的 Amazon S3 儲存貯體名稱。
- file_path – 包括檔案路徑的 Amazon S3 檔案名稱。
- region— 該 AWS 檔案所在的區域。對於列表 AWS 區域名稱與相關值，請參閱區域和可用區域。

登入資料

aws_commons._aws_credentials_1 複合類型，含有下列登入資料以用於匯入作業：

- 存取金鑰
- 私密金鑰
- 工作階段字符

如需建立 aws_commons._aws_credentials_1 複合結構的詳細資訊，請參閱 aws_commons.create_aws_credentials。

替代語法

為了協助進行測試，您可使用一組更大的參數取代 s3_info 及 credentials 參數。以下是 aws_s3.table_import_from_s3 函數的額外語法變化：

- 請不要使用 s3_info 參數識別 Amazon S3 檔案，而是使用 bucket、file_path 及 region 參數組合進行。使用這種形式的功能，Postgre SQL 資料庫執行個體上的IAM角色可以存取 Amazon S3。

```
aws_s3.table_import_from_s3 (
   table_name text,
   column_list text,
   options text,
   bucket text,
   file_path text,
   region text
)
```

- 請不要使用 credentials 參數識別 Amazon S3 存取，而是使用 access_key、session_key 及 session_token 參數組合進行。

```
aws_s3.table_import_from_s3 (
   table_name text,
   column_list text,
   options text,
   bucket text,
   file_path text,
   region text,
   access_key text,
   secret_key text,
   session_token text
)
```

替代參數

bucket

文字字串，其中含有包含檔案的 Amazon S3 儲存貯體名稱。

file_path

包含 Amazon S3 檔案名稱 (包括檔案路徑) 的文字字串。

region

一個文本字符串標識 AWS 區域 檔案的位置。對於列表 AWS 區域 名稱與關聯值，請參閱區域和可用區域。

access_key

文字字串，其中含有用於匯入作業的存取金鑰。預設值為NULL。

secret_key

文字字串，其中含有用於匯入作業的秘密金鑰。預設值為NULL。

session_token

(選用) 文字字串，其中含有用於匯入作業的工作階段金鑰。預設值為NULL。

aws_commons.create_s3_uri

建立 `aws_commons._s3_uri_1` 結構以保留 Amazon S3 檔案資訊。使用 `aws_commons.create_s3_uri` 函數 `s3_info` 參數的 aws_s3.table_import_from_s3 函數結果。

語法

```
aws_commons.create_s3_uri(
   bucket text,
   file_path text,
   region text
)
```

參數

bucket

必要的文字字串，其中含有檔案的 Amazon S3 儲存貯體名稱。

file_path

包含 Amazon S3 檔案名稱 (包括檔案路徑) 的必要文字字串。

region

必要的文字字串，包含 AWS 區域 該文件在。對於列表 AWS 區域 名稱與關聯值，請參閱區域和可用區域。

aws_commons.create_aws_credentials

在 aws_commons._aws_credentials_1 結構設定存取金鑰及秘密金鑰。使用 aws_commons.create_aws_credentials 函數 credentials 參數的 aws_s3.table_import_from_s3 函數結果。

語法

```
aws_commons.create_aws_credentials(
   access_key text,
   secret_key text,
   session_token text
)
```

參數

access_key

必要的文字字串，其中含有用於匯入 Amazon S3 檔案的存取金鑰。預設值為NULL。

secret_key

必要的文字字串，其中含有用於匯入 Amazon S3 檔案的秘密金鑰。預設值為NULL。

session_token

選用的文字字串，其中含有用於匯入 Amazon S3 檔案的工作階段字符。預設值為NULL。如果您提供選用的 session_token，就可以使用臨時登入資料。

將資料從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集匯出至 Amazon S3

您可以從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中查詢資料，然後將資料直接匯出至 Amazon S3 儲存貯體中存放的檔案中。若要這麼做，首先要安裝 Aurora PostgreSQL aws_s3 擴充功能。此擴充功能提供函數，可用於匯出資料至 Amazon S3。接著，您可以了解如何安裝擴充功能，以及如何將資料匯出至 Amazon S3。

您僅可從已佈建的或 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體匯出。這些步驟不支援 Aurora Serverless v1。

> **Note**
>
> 不支援跨帳戶匯出至 Amazon S3。

所有目前可用的 Aurora PostgreSQL 版本都支援將快照資料匯出至 Amazon 簡單儲存服務。如需詳細的版本資訊，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本資訊》中的 Amazon Aurora PostgreSQL 更新。

如果您沒有為匯出設定儲存貯體，請參閱下列主題 Amazon Storage Service 使用者指南。

- 設定 Amazon S3
- 建立儲存貯體

根據預設，從 Aurora PostgreSQL 匯出至 Amazon S3 的資料會使用伺服器端加密 AWS 受管金鑰。或者，您也可以使用已建立的客戶受管金鑰。如果您使用的是儲存貯體加密，Amazon S3 儲存貯體必須使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰 (SSE-KMS) 加密。目前不支援使用 Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3) 加密的儲存貯體。

> **Note**
>
> 您可以使用 AWS Management Console AWS CLI或 Amazon RDS API，將資料庫和資料庫叢集快照資料儲存至 Amazon S3。如需詳細資訊，請參閱將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3。

主題

- 安裝 aws_s3 擴充功能
- 將資料匯出至 Amazon S3 的概觀
- 指定要匯出的 Amazon S3 檔案路徑
- 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權
- 使用 aws_s3.query_export_to_s3 函數匯出查詢資料
- 函數參考
- 對 Amazon S3 的存取進行故障診斷

安裝 aws_s3 擴充功能

在您可以使用 Amazon Simple Storage Service 搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集、 您需要安裝 aws_s3 擴充功能。此擴充功能提供從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，匯出資料至 Amazon S3 儲存貯體的功能。它還提供可從 Amazon S3 匯入資料的函數。如需詳細資訊，請參閱將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。aws_s3 擴充功能取決於 aws_commons 擴充功能中的一些輔助函數，需要時會自動安裝。

安裝 **aws_s3** 擴充功能

1. 使用 psql (或 pgAdmin) 以具有 rds_superuser 權限的使用者身分連接到 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體 。若您在安裝程序期間保留預設名稱，則連接為 postgres。

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password
```

2. 若要安裝擴充功能，請執行下列命令。

```
postgres=> CREATE EXTENSION aws_s3 CASCADE;
NOTICE: installing required extension "aws_commons"
CREATE EXTENSION
```

3. 若要驗證是否已經安裝擴充功能，可以使用 psql \dx 中繼命令。

```
postgres=> \dx
       List of installed extensions
    Name     | Version |   Schema   |                Description
-------------+---------+------------+-------------------------------------------
 aws_commons | 1.2     | public     | Common data types across AWS services
 aws_s3      | 1.1     | public     | AWS S3 extension for importing data from S3
 plpgsql     | 1.0     | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
(3 rows)
```

現在可以使用從 Amazon S3 匯入和匯出資料的功能。

請確認您的 Aurora PostgreSQL 版本支援匯出至 Amazon S3

您可以使用 describe-db-engine-versions 命令，驗證您的 Aurora PostgreSQL 版本是否支援匯出至 Amazon S3。下列範例會檢查 10.14 版本是否可以匯出至 Amazon S3。

```
aws rds describe-db-engine-versions --region us-east-1 \
--engine aurora-postgresql --engine-version 10.14 | grep s3Export
```

如果輸出包含字串 "s3Export"，則引擎支援 Amazon S3 匯出。否則，引擎不支援它們。

將資料匯出至 Amazon S3 的概觀

如果要將儲存在 Aurora PostgreSQL 資料庫中的資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體，請使用以下程序。

將 Aurora PostgreSQL 資料匯出至 S3

1. 識別用於匯出資料的 Amazon S3 檔案路徑。如需此程序的詳細資訊，請參閱指定要匯出的 Amazon S3 檔案路徑。
2. 提供許可，以存取 Amazon S3 儲存貯體。

   如果要將資料匯出至 Amazon S3 檔案，請為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集提供許可，以便存取匯出將用來儲存的 Amazon S3 儲存貯體。這麼做包括以下步驟：

   1. 建立 IAM 政策來為您要匯出的 Amazon S3 儲存貯體提供存取權。
   2. 建立 IAM 角色。
   3. 請將您建立的政策連接到您建立的角色。
   4. 將此 IAM 角色新增至您的資料庫叢集 。

   如需此程序的詳細資訊，請參閱設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權。
3. 識別資料庫查詢以取得資料。呼叫 `aws_s3.query_export_to_s3` 函數來匯出查詢資料。

   完成上述的準備工作後，請使用 aws_s3.query_export_to_s3 函數將查詢結果匯出至 Amazon S3。如需此程序的詳細資訊，請參閱使用 aws_s3.query_export_to_s3 函數匯出查詢資料。

指定要匯出的 Amazon S3 檔案路徑

指定下列資訊來識別 Amazon S3 中您要匯出資料的位置：

- 儲存貯體名稱 – 儲存貯體是 Amazon S3 物件或檔案的容器。

  如需使用 Amazon S3 存放資料的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的建立儲存貯體和使用物件。
- 檔案路徑 – 檔案路徑會識別匯出項目儲存在 Amazon S3 儲存貯體中的位置。檔案路徑由以下項目組成：
  - 識別虛擬資料夾路徑的選擇性路徑字首。
  - 識別一或多個要儲存檔案的檔案字首。較大的匯出項目會儲存在多個檔案中，每個檔案的大小上限約為 6 GB。其他檔案名稱具有相同的檔案字首，但會加上 `_part`*XX*。*XX* 代表 2，接著是 3，以此類推

  舉例來說，具有 `exports` 資料夾和 `query-1-export` 檔案字首的檔案路徑為 `/exports/query-1-export`。

- AWS 區域 （選用） – Amazon S3 儲存貯體所在的 AWS 區域。如果您未指定 AWS 區域值，則 Aurora 會將您的檔案儲存至與匯出資料庫叢集位於相同 AWS 區域中的 Amazon S3。

  > **Note**
  >
  > 目前， AWS 區域必須與匯出資料庫叢集的區域相同。

  如需 AWS 區域名稱和相關值的清單，請參閱 區域和可用區域。

如果要保留匯出項目儲存之位置的 Amazon S3 檔案資訊，可以使用 aws_commons.create_s3_uri 函數建立 `aws_commons._s3_uri_1` 複合結構，如下所示。

```
psql=> SELECT aws_commons.create_s3_uri(
   'amzn-s3-demo-bucket',
   'sample-filepath',
   'us-west-2'
) AS s3_uri_1 \gset
```

您稍後可以在對 `s3_uri_1` 函數的呼叫中以參數形式提供此 aws_s3.query_export_to_s3 值。如需範例，請參閱「使用 aws_s3.query_export_to_s3 函數匯出查詢資料」。

設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權

如果要將資料匯出至 Amazon S3，請為 PostgreSQL DB 叢集提供許可，以便存取用來放置檔案的 Amazon S3 儲存貯體。

若要執行此操作，請使用下列程序。

透過 IAM 角色授與 PostgreSQL 資料庫叢集的 Amazon S3 存取權

1. 建立 IAM 政策。

   此政策可提供儲存貯體及物件許可，讓 PostgreSQL 資料庫叢集能夠存取 Amazon S3。

   在建立此原則的過程中，請採取下列步驟：

   a. 在政策中納入下列必要動作，以允許從 PostgreSQL 資料庫叢集叢集傳輸檔案至 Amazon S3 儲存貯體：

      - `s3:PutObject`

- `s3:AbortMultipartUpload`

b. 包含用於識別 Amazon S3 儲存貯體和物件的 Amazon Resource Name (ARN)。存取 Amazon S3 的 ARN 格式為：`arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*`

如需如何建立 Aurora PostgreSQL IAM 政策的詳細資訊，請參閱建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取。另請參閱《IAM 使用者指南》中的教學：建立和連接您的第一個客戶受管原則。

下列 AWS CLI 命令會建立名為 `rds-s3-export-policy`的 IAM 政策，並包含這些選項。它授予名為 *amzn-s3-demo-bucket* 的儲存貯體存取權。

> **Warning**
>
> 建議您在設有可存取特定儲存貯體之端點原則的私有 VPC 中設定資料庫。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的對 Amazon S3 使用端點政策。
> 強烈建議您不要建立具有全資源存取權的政策。這個存取權可能會對資料安全構成威脅。如果您建立的原則能為 `S3:PutObject` 提供使用 `"Resource":"*"` 存取所有資源的存取權，則具有匯出許可的使用者可將資料匯出至您帳戶中的所有儲存貯體。此外，使用者可以將資料匯出至您 AWS 區域內可公開寫入的所有儲存貯體。

政策建立後，請記下政策的 Amazon Resource Name (ARN)。在後續步驟中將政策附加至 IAM 角色時，您會需要此 ARN。

```
aws iam create-policy  --policy-name rds-s3-export-policy  --policy-document '{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Sid": "s3export",
         "Action": [
           "s3:PutObject*",
           "s3:ListBucket",
           "s3:GetObject*",
           "s3:DeleteObject*",
           "s3:GetBucketLocation",
           "s3:AbortMultipartUpload"
         ],
         "Effect": "Allow",
         "Resource": [
           "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
```

```
        ]
      }
    ]
  }'
```

2. 建立 IAM 角色。

   您會執行此動作，使得 Aurora PostgreSQL 可以代表您擔任此 IAM 角色，以存取您的 Amazon S3 儲存貯體。如需更多詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的建立角色以將許可委派給 IAM 使用者。

   建議您在資源型政策中使用 aws:SourceArn 和 aws:SourceAccount 全域條件內容金鑰，將服務的許可限定於特定資源。這是防止混淆代理人問題最有效的方式。

   如果同時使用這兩個全域條件內容索引鍵，且 aws:SourceArn 值包含帳戶 ID，則在相同政策陳述式中使用 aws:SourceAccount 值和 aws:SourceArn 值中的帳戶時，必須使用相同的帳戶 ID。

   - 如果您想要跨服務存取單一資源，請使用 aws:SourceArn。
   - 如果您想要允許該帳戶中的任何資源與跨服務使用相關聯，請使用 aws:SourceAccount。

   在政策中，請務必搭配資源的完整 ARN 來使用 aws:SourceArn 全域條件內容金鑰。下列範例示範如何使用 AWS CLI 命令來建立名為 的角色rds-s3-export-role。

   Example

   對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws iam create-role  \
    --role-name rds-s3-export-role  \
    --assume-role-policy-document '{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "Service": "rds.amazonaws.com"
          },
         "Action": "sts:AssumeRole",
         "Condition": {
             "StringEquals": {
```

```
                "aws:SourceAccount": "111122223333",
                "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:111122223333:cluster:dbname"
                }
            }
        }
      ]
   }'
```

在 Windows 中：

```
aws iam create-role  ^
    --role-name rds-s3-export-role  ^
    --assume-role-policy-document '{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "Service": "rds.amazonaws.com"
          },
         "Action": "sts:AssumeRole",
         "Condition": {
             "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "111122223333",
                "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:111122223333:cluster:dbname"
                }
            }
        }
      ]
   }'
```

3. 將您建立的 IAM 政策附加至您建立的 IAM 角色。

   下列 AWS CLI 命令會將先前建立的政策連接至名為 `rds-s3-export-role`。Replace 的角色，*your-policy-arn*取代為您在先前步驟中記下的政策 ARN。

```
aws iam attach-role-policy  --policy-arn your-policy-arn  --role-name rds-s3-
export-role
```

4. 將 IAM 角色新增至資料庫叢集。您可以使用 AWS Management Console 或 來執行此操作 AWS CLI，如下所述。

主控台

使用主控台為 PostgreSQL 資料庫叢集新增 IAM 角色

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 PostgreSQL 資料庫叢集名稱以顯示其詳細資訊。
3. 在 Connectivity & security (連線能力與安全性) 標籤上的 Manage IAM roles (管理 IAM 角色) 區段中，選擇要在 Add IAM roles to this instance (新增 IAM 角色到此執行個體) 下新增的角色。
4. 請在 Feature (功能) 下，選擇 s3Export。
5. 選擇 Add role (新增角色)。

AWS CLI

使用 CLI 為 PostgreSQL 資料庫叢集新增 IAM 角色

- 使用下列命令將角色新增至名為 `my-db-cluster` 的 PostgreSQL 資料庫叢集。將 *`your-role-arn`* 替換為您前個步驟記下的角色 ARN。使用 `s3Export` 作為 `--feature-name` 選項的值。

  Example

  對於 Linux、 macOS或 Unix：

  ```
  aws rds add-role-to-db-cluster \
     --db-cluster-identifier my-db-cluster \
     --feature-name s3Export \
     --role-arn your-role-arn   \
     --region your-region
  ```

  在 Windows 中：

  ```
  aws rds add-role-to-db-cluster ^
     --db-cluster-identifier my-db-cluster ^
     --feature-name s3Export ^
     --role-arn your-role-arn ^
  ```

```
    --region your-region
```

使用 aws_s3.query_export_to_s3 函數匯出查詢資料

呼叫 aws_s3.query_export_to_s3 函數來將 PostgreSQL 資料匯出至 Amazon S3。

主題

- 先決條件
- 正在呼叫 aws_s3.query_export_to_s3
- 匯出至使用自訂分隔符號的 CSV 檔案
- 利用編碼匯出至二進位檔案

先決條件

使用 aws_s3.query_export_to_s3 函數前，請先完成下列必要條件：

- 安裝需要的 PostgreSQL 延伸，如將資料匯出至 Amazon S3 的概觀 中所述。
- 決定要將資料匯出至 Amazon S3 的位置，如指定要匯出的 Amazon S3 檔案路徑中所述。
- 確認資料庫叢集如 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權 中所述，有對 Amazon S3 的匯出存取權。

下列範例會使用稱為 sample_table 的資料庫資料表。這些範例會將資料匯出至名為 *amzn-s3-demo-bucket* 的儲存貯體。範例資料表和資料會以下列 psql 形式的 SQL 陳述式建立。

```
psql=> CREATE TABLE sample_table (bid bigint PRIMARY KEY, name varchar(80));
psql=> INSERT INTO sample_table (bid,name) VALUES (1, 'Monday'), (2,'Tuesday'), (3,
 'Wednesday');
```

正在呼叫 aws_s3.query_export_to_s3

以下示範呼叫 aws_s3.query_export_to_s3 函數的基本方式。

這些範例會使用變數 s3_uri_1 來識別包含識別 Amazon S3 檔案資訊的結構。使用 aws_commons.create_s3_uri 函數來建立結構。

```
psql=> SELECT aws_commons.create_s3_uri(
   'amzn-s3-demo-bucket',
   'sample-filepath',
```

```
   'us-west-2'
) AS s3_uri_1 \gset
```

雖然下列兩個 aws_s3.query_export_to_s3 函數呼叫的參數有所不同，但這些範例的結果是相同的。sample_table 資料表的所有資料列都會匯出至名為 *amzn-s3-demo-bucket* 的儲存貯體。

```
psql=> SELECT * FROM aws_s3.query_export_to_s3('SELECT * FROM
 sample_table', :'s3_uri_1');

psql=> SELECT * FROM aws_s3.query_export_to_s3('SELECT * FROM
 sample_table', :'s3_uri_1', options :='format text');
```

參數說明如下：

- 'SELECT * FROM sample_table' – 第一個字串是包含 SQL 查詢的文字字串。PostgreSQL 引擎會執行此查詢。查詢結果會複製到其他參數中識別的 S3 儲存貯體。
- :'s3_uri_1' – 此參數是識別 Amazon S3 檔案的結構。此範例使用變數來識別先前建立的結構。您可以改為透過在 aws_commons.create_s3_uri 函數呼叫中包含內嵌 aws_s3.query_export_to_s3 函數呼叫來建立結構，如下所示。

  ```
  SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from sample_table',
     aws_commons.create_s3_uri('amzn-s3-demo-bucket', 'sample-filepath', 'us-west-2')
  );
  ```

- options :='format text' – options 是包含 PostgreSQL COPY 引數的選用文字字串。複製程序使用 PostgreSQL COPY 命令的引數及格式。

如果指定的檔案不存在於 Amazon S3 儲存貯體內，就會建立。如果檔案已存在，即會遭到覆寫。以下是存取 Amazon S3 中已匯出資料的語法。

```
s3-region://bucket-name[/path-prefix]/file-prefix
```

較大的匯出項目會儲存在多個檔案中，每個檔案的大小上限約為 6 GB。其他檔案名稱具有相同的檔案字首，但會加上 _part*XX*。*XX* 代表 2，接著是 3，以此類推 舉例來說，假設您要指定儲存資料檔案的路徑，如下所示。

```
s3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket/my-prefix
```

如果匯出必須建立三個資料檔案，則 Amazon S3 儲存貯體會包含下列資料檔案。

```
s3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket/my-prefix
s3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket/my-prefix_part2
s3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket/my-prefix_part3
```

如需此函數的完整參考以及其他呼叫方式，請參閱 aws_s3.query_export_to_s3。如需存取 Amazon S3 中檔案的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的檢視物件。

匯出至使用自訂分隔符號的 CSV 檔案

下列範例示範如何呼叫使用自訂分隔符號來將資料匯入檔案的 aws_s3.query_export_to_s3 函數。範例使用了 PostgreSQL COPY 命令的引數，來指定逗號分隔值 (CSV) 格式和冒號 (:) 分隔符號。

```
SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from basic_test', :'s3_uri_1',
 options :='format csv, delimiter $$:$$');
```

利用編碼匯出至二進位檔案

下列範例示範如何呼叫 aws_s3.query_export_to_s3 函數來將資料匯出至使用 Windows-1253 編碼的二進位檔案。

```
SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from basic_test', :'s3_uri_1',
 options :='format binary, encoding WIN1253');
```

函數參考

函數

- aws_s3.query_export_to_s3
- aws_commons.create_s3_uri

aws_s3.query_export_to_s3

將 PostgreSQL 查詢結果匯出至 Amazon S3 儲存貯體。aws_s3 延伸提供 aws_s3.query_export_to_s3 函數。

兩個必要參數為 query 及 s3_info。這些參數會定義要匯出的查詢，以及要匯出至的 Amazon S3 儲存貯體。名為 options 的選用參數會提供來定義各種匯出參數。如需使用 aws_s3.query_export_to_s3 函數的範例，請參閱 使用 aws_s3.query_export_to_s3 函數匯出查詢資料。

語法

```
aws_s3.query_export_to_s3(
    query text,
    s3_info aws_commons._s3_uri_1,
    options text,
    kms_key text
)
```

輸入參數

query

包含 PostgreSQL 引擎執行之 SQL 查詢的必要文字字串。此查詢的結果會複製到 s3_info 參數中識別的 S3 儲存貯體。

s3_info

aws_commons._s3_uri_1 複合類型，含有下列 S3 物件相關資訊：

- bucket – 包含檔案的 Amazon S3 儲存貯體名稱。
- file_path – Amazon S3 檔案名稱和路徑。
- region – 儲存貯體所在的 AWS 區域。如需 AWS 區域名稱和相關值的清單，請參閱 區域和可用區域。

  目前，此值必須與匯出資料庫叢集 AWS 的區域相同。預設是匯出資料庫叢集 AWS 的區域。

如果要建立 aws_commons._s3_uri_1 複合結構，請參閱 aws_commons.create_s3_uri 函數。

options

選用的文字字串，含有 PostgreSQL COPY 命令引數。這些引數指定資料要如何在匯出時複製。詳細資訊請參閱 PostgreSQL COPY 文件。

kms_key 文字

選用的文字字串，其中包含要匯出資料的 S3 儲存貯體的客戶受管 KMS 金鑰。

替代輸入參數

為了協助進行測試，您可使用一組更大的參數取代 s3_info 參數。以下是 aws_s3.query_export_to_s3 函數的其他語法變化。

請不要使用 s3_info 參數識別 Amazon S3 檔案，而是使用 bucket、file_path 及 region 參數組合進行。

```
aws_s3.query_export_to_s3(
    query text,
    bucket text,
    file_path text,
    region text,
    options text,
    kms_key text
)
```

query

包含 PostgreSQL 引擎執行之 SQL 查詢的必要文字字串。此查詢的結果會複製到 s3_info 參數中識別的 S3 儲存貯體。

bucket

必要文字字串，其中含有包含檔案的 Amazon S3 儲存貯體名稱。

file_path

包含 Amazon S3 檔案名稱 (包括檔案路徑) 的必要文字字串。

region

選用的文字字串，其中包含儲存貯體所在的 AWS 區域。如需 AWS 區域名稱和相關值的清單，請參閱 區域和可用區域。

目前，此值必須與匯出資料庫叢集 AWS 的區域相同。預設是匯出資料庫叢集 AWS 的區域。

options

選用的文字字串，含有 PostgreSQL COPY 命令引數。這些引數指定資料要如何在匯出時複製。詳細資訊請參閱 PostgreSQL COPY 文件。

kms_key 文字

選用的文字字串，其中包含要匯出資料的 S3 儲存貯體的客戶受管 KMS 金鑰。

輸出參數

```
aws_s3.query_export_to_s3(
```

```
    OUT rows_uploaded bigint,
    OUT files_uploaded bigint,
    OUT bytes_uploaded bigint
)
```

rows_uploaded

指定查詢成功上傳至 Amazon S3 的資料表列數。

files_uploaded

上傳至 Amazon S3 的檔案數。建立的檔案大小約為 6 GB。每個額外建立的檔案，名稱都會加上 _part*XX*。*XX* 代表 2，接著是 3，視需要以此類推。

bytes_uploaded

上傳至 Amazon S3 的總位元組數。

範例

```
psql=> SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from sample_table', 'amzn-s3-demo-bucket', 'sample-filepath');
psql=> SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from sample_table', 'amzn-s3-demo-bucket', 'sample-filepath','us-west-2');
psql=> SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from sample_table', 'amzn-s3-demo-bucket', 'sample-filepath','us-west-2','format text');
```

aws_commons.create_s3_uri

建立 aws_commons._s3_uri_1 結構以保留 Amazon S3 檔案資訊。您使用 aws_commons.create_s3_uri 函數 s3_info 參數之中的 aws_s3.query_export_to_s3 函數結果。如需使用 aws_commons.create_s3_uri 函數的範例，請參閱 指定要匯出的 Amazon S3 檔案路徑。

語法

```
aws_commons.create_s3_uri(
   bucket text,
   file_path text,
   region text
)
```

輸入參數

bucket

必要的文字字串，其中含有檔案的 Amazon S3 儲存貯體名稱。

file_path

包含 Amazon S3 檔案名稱 (包括檔案路徑) 的必要文字字串。

region

必要的文字字串，其中包含檔案所在的 AWS 區域。如需 AWS 區域名稱和相關值的清單，請參閱區域和可用區域。

對 Amazon S3 的存取進行故障診斷

如果您在嘗試將資料匯出至 Amazon S3 時遇到連線問題，請先確認與資料庫執行個體關聯之 VPC 安全群組的輸出存取規則允許網路連線。明確的說，安全群組必須擁有允許資料庫執行個體傳至連接埠 443 和任何 IPv4 地址 (0.0.0.0/0)。如需詳細資訊，請參閱建立安全群組以存取 VPC 中的資料庫叢集。

另請參閱以下內容中的建議：

- 對 Amazon Aurora 身分與存取進行故障診斷
- 《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的針對 Amazon S3 進行故障診斷。
- 《IAM 使用者指南》中的針對 Amazon S3 和 IAM 進行故障診斷

從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集叫用 AWS Lambda 函數

AWS Lambda 是一種事件驅動的運算服務，可讓您執行程式碼，而無需佈建或管理伺服器。它可與許多 AWS 服務搭配使用，包括 Aurora PostgreSQL。例如，您可以使用 Lambda 函數處理來自資料庫的事件通知，或在新檔案上傳到 Simple Storage Service (Amazon S3) 時從檔案中載入資料。若要進一步了解 Lambda，請參閱《 開發人員指南》中的什麼是 AWS Lambda？。 AWS Lambda

> **Note**
>
> Aurora PostgreSQL 11.9 及更高版本 （ 包括 Aurora Serverless v2) 支援叫用 AWS Lambda 函數。

設定 Aurora PostgreSQL 使用 Lambda 函數是一個多步驟程序 AWS Lambda，涉及 IAM、VPC 和 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。以下提供必要步驟的摘要。

如需有關 Lambda 函數的詳細資訊，請參閱《 AWS Lambda 開發人員指南》中的 Lambda 入門和 AWS Lambda 函數。

主題

- 步驟 1：設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的傳出連線 AWS Lambda
- 步驟 2：為您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定 和 AWS Lambda
- 步驟 3：為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集安裝 aws_lambda 擴充功能
- 步驟 4：搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Lambda helper 函數 (選用)
- 步驟 5：從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集叫用 Lambda 函數。
- 步驟 6：授予其他使用者呼叫 Lambda 函數的許可權限
- 範例：對 Postgre 資料庫執行個體從 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集叫用 Lambda 函數 SQL
- Lambda 函數錯誤訊息
- AWS Lambda函數和參數參考

步驟 1：設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的傳出連線 AWS Lambda

Lambda 函數一律會在 AWS Lambda 服務擁有的 Amazon VPC 內執行。Lambda 會將網路存取和安全性規則套用至此 VPC，並自動維護和監控 VPC。您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 會將網路流量傳送到 Lambda 服務的 VPC。具體設定取決於 Aurora 資料庫叢集的主要資料庫執行個體是公有的或私有。

- 公有 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 – 如果執行個體位於公有子網路中，且執行個體的「PubliclyAccessible able」屬性為 `true`，則資料庫叢集的主要資料庫執行個體為公有的。若要尋找此屬性的值，您可以使用 describe-db-instances AWS CLI 命令。或者可以使用 AWS Management Console 開啟 Connectivity & security (連線與安全性) 索引標籤，檢查 Publicly accessible (可公開存取) 是否為 Yes (是)。若要驗證執行個體是否在您的 VPC 公有子網路中，您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI。

  若要設定 Lambda 的存取權，您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI ，在 VPC 的安全群組上建立傳出規則。傳出規則會指定 TCP 可以使用連接埠 443 將封包傳至任何 IPv4 位址 (0.0.0.0/0)。
- 私有 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 – 在此情況下，執行個體的「PubliclyAccessible」屬性為 `false`，或者位於私有子網路中。若要允許執行個體使用 Lambda，您可以使用網路位址轉譯

(NAT) 閘道。如需更多詳細資訊，請參閱 NAT 閘道。或者，您可以使用 Lambda 的 VPC 端點來設定 VPC。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 VPC 端點。端點將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 所發出呼叫的回傳至 Lambda 函數。

您的 VPC 現在可在網路層級與 AWS Lambda VPC 互動。下一步，您需要使用 IAM 來設定許可。

步驟 2：為您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定 和 AWS Lambda

從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集叫用 Lambda 函數需要某些權限。若要設定必要的權限，建議您建立允許叫用 Lambda 函數的 IAM 政策，將政策指派給一個角色，然後將該角色套用至資料庫叢集。此做法會提供資料庫叢集權限，允許代表您叫用指定的 Lambda 函數。下列步驟說明如何在 AWS CLI中執行此操作。

設定 IAM 許可以搭配 Lambda 使用叢集

1. 使用 create-policy AWS CLI 命令建立 IAM 政策，允許 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集呼叫指定的 Lambda 函數。(陳述式 ID (Sid) 是政策陳述式的選用描述，不會影響使用。) 此政策為 Aurora 資料庫叢集提供叫用指定 Lambda 函數所需的最低許可。

```
aws iam create-policy  --policy-name rds-lambda-policy --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
        "Sid": "AllowAccessToExampleFunction",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "lambda:InvokeFunction",
        "Resource": "arn:aws:lambda:aws-region:444455556666:function:my-function"
        }
    ]
}'
```

   或者，您可以使用預先定義的 AWSLambdaRole 政策，該政策允許叫用任何 Lambda 函數。如需詳細資訊，請參閱適用於 Lambda 的身分型 IAM 政策。

2. 使用 create-role AWS CLI 命令來建立 IAM 角色，政策可在執行時間擔任該角色。

```
aws iam create-role  --role-name rds-lambda-role --assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
        "Effect": "Allow",
```

```
        "Principal": {
            "Service": "rds.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}'
```

3. 使用 attach-role-policy AWS CLI 命令將政策套用至角色。

```
aws iam attach-role-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::444455556666:policy/rds-lambda-policy \
    --role-name rds-lambda-role --region aws-region
```

4. 使用 add-role-to-db-cluster AWS CLI 命令，將角色套用至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 。最後這個步驟允許資料庫叢集的資料庫使用者叫用 Lambda 函數。

```
aws rds add-role-to-db-cluster \
       --db-cluster-identifier my-cluster-name \
       --feature-name Lambda \
       --role-arn  arn:aws:iam::444455556666:role/rds-lambda-role   \
       --region aws-region
```

完成 VPC 和 IAM 設定後，現在可以安裝 aws_lambda 擴充功能。(請注意，您可以隨時安裝擴充功能，但在設定正確的 VPC 支援和 IAM 權限之前，aws_lambda 擴充功能不會為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的功能新增任何項目。)

步驟 3：為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集安裝 **aws_lambda** 擴充功能

若要 AWS Lambda 搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 ，請將 aws_lambda PostgreSQL 延伸模組新增至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。此擴充功能讓 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集能夠從 PostgreSQL 呼叫 Lambda 函數。

在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中安裝 **aws_lambda** 擴充功能

使用 PostgreSQL psql 命令列或 pgAdmin 工具連線到Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 。

1. 以具有 rds_superuser 權限的使用者身分連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 執行個體。預設 postgres 使用者顯示於範例中。

```
psql -h cluster-instance.444455556666.aws-region.rds.amazonaws.com -U postgres -p
 5432
```

2. 安裝 aws_lambda 擴充功能。另外也需要 aws_commons 擴充功能。它為 aws_lambda 提供了 helper 函數和 PostgreSQL 的許多其他 Aurora 擴充功能。如果尚未裝在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 上，會透過 aws_lambda 進行安裝，如下所示。

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS aws_lambda CASCADE;
NOTICE:  installing required extension "aws_commons"
CREATE EXTENSION
```

aws_lambda 擴充功能已安裝在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的主要資料庫執行個體上。您現在可以建立便利的結構，用於叫用 Lambda 函數。

步驟 4：搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Lambda helper 函數 (選用)

您可以在 aws_commons 擴充功能中使用 helper 函數，準備可更輕鬆從 PostgreSQL 叫用的實體。若要執行此操作，您需要以下有關 Lambda 函數的資訊：

- 函數名稱 – Lambda 函數的名稱、Amazon 資源名稱 (ARN)、版本或別名。在 步驟 2：為叢集 和 Lambda 設定 IAM 中建立的 IAM 政策需要 ARN，因此建議您使用函數的 ARN。
- AWS 區域 – （選用） 如果 AWS Lambda 函數與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集不在同一個區域中，則表示 Lambda 函數所在的區域。

若要保存 Lambda 函數名稱資訊，可使用 aws_commons.create_lambda_function_arn 函數。此 helper 函數會建立一個 aws_commons._lambda_function_arn_1 複合結構，其中包含叫用函數所需的詳細資訊。接下來說明設定此複合結構的三種替代做法。

```
SELECT aws_commons.create_lambda_function_arn(
   'my-function',
   'aws-region'
) AS aws_lambda_arn_1 \gset
```

```
SELECT aws_commons.create_lambda_function_arn(
   '111122223333:function:my-function',
   'aws-region'
) AS lambda_partial_arn_1 \gset
```

```
SELECT aws_commons.create_lambda_function_arn(
   'arn:aws:lambda:aws-region:111122223333:function:my-function'
) AS lambda_arn_1 \gset
```

這些值全部都可以用於 aws_lambda.invoke 函數呼叫。如需範例，請參閱 步驟 5：從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集叫用 Lambda 函數。。

步驟 5：從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集叫用 Lambda 函數。

aws_lambda.invoke 函數採同步或異步行為，具體取決於 invocation_type。此參數的兩個替代項目是 RequestResponse (預設值) 和 Event，如下所示：

- **RequestResponse** – 此叫用類型為同步。這是在未指定叫用類型的情況下進行呼叫時的預設行為。回應承載包括 aws_lambda.invoke 函數的結果。如果您的工作流程需要接收 Lambda 函數的結果才能繼續執行，請使用此叫用類型。
- **Event** – 此叫用類型為非同步。回應不包括含有結果的承載。如果您的工作流程不需要 Lambda 函數的結果即可繼續執行，請使用此叫用類型。

如要簡單測試您的設定，可以使用 psql 連線至資料庫執行個體，並從命令列叫用範例函數。假設您在 Lambda 服務上設定了一個基本函數，例如下方螢幕擷取畫面中顯示的簡單 Python 函數。



叫用範例函數

1. 使用 psql 或 pgAdmin 連線至主要資料庫執行個體。

   ```
   psql -h cluster.444455556666.aws-region.rds.amazonaws.com -U postgres -p 5432
   ```

2. 使用函數的 ARN 叫用函數。

```
SELECT * from
 aws_lambda.invoke(aws_commons.create_lambda_function_arn('arn:aws:lambda:aws-
region:444455556666:function:simple', 'us-west-1'), '{"body": "Hello from
 Postgres!"}'::json );
```

回應如下所示。

```
status_code |                          payload                          |
 executed_version | log_result
-------------+-----------------------------------------------------------
+------------------+------------
         200 | {"statusCode": 200, "body": "\"Hello from Lambda!\""} | $LATEST
     |
(1 row)
```

如果您的叫用嘗試未成功，請參閱 Lambda 函數錯誤訊息 。

步驟 6：授予其他使用者呼叫 Lambda 函數的許可權限

在程序中的這一點上，只有身為 rds_superuser 的您可以叫用 Lambda 函式。如要允許其他使用者呼叫您建立的任何函數，您需要授予其許可權限。

如要授予叫用 Lambda 函數的許可權限

1. 使用 psql 或 pgAdmin 連線至主要資料庫執行個體。

```
psql -h cluster.444455556666.aws-region.rds.amazonaws.com -U postgres -p 5432
```

2. 執行下列 SQL 命令：

```
postgres=>  GRANT USAGE ON SCHEMA aws_lambda TO db_username;
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA aws_lambda TO db_username;
```

範例：對 Postgre 資料庫執行個體從 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集叫用 Lambda 函數 SQL

以下提供幾個呼叫 aws_lambda.invoke 函數的範例。大多數範例都使用您在中建立aws_lambda_arn_1的複合結構步驟 4：搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Lambda helper

函數 (選用)來簡化傳遞函數詳細資訊。如需非同步叫用的範例，請參閱範例：Lambda 函數的非同步 (Event) 叫用。列出的所有其他範例都使用同步叫用。

若要進一步了解 Lambda 叫用類型，請參閱叫用 Lambda 函數 AWS Lambda 開發人員指南。如需 aws_lambda_arn_1 的詳細資訊，請參閱 aws_commons.create_lambda_function_arn。

範例清單

- 範例：Lambda 函數的同步 (RequestResponse) 叫用
- 範例：Lambda 函數的非同步 (Event) 叫用
- 範例：在函數回應中擷取 Lambda 執行日誌
- 範例：在 Lambda 函數中包含用戶端內容
- 範例：叫用特定版本的 Lambda 函數

範例：Lambda 函數的同步 (RequestResponse) 叫用

下面是同步 Lambda 函數叫用的兩個範例。這些 aws_lambda.invoke 函數的結果相同。

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from
 Postgres!"}'::json);
```

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from
 Postgres!"}'::json, 'RequestResponse');
```

參數說明如下：

- :'aws_lambda_arn_1' – 此參數識別 步驟 4：搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Lambda helper 函數 (選用) 中使用 aws_commons.create_lambda_function_arn helper 函數建立的複合結構。您也可以在 aws_lambda.invoke 呼叫中建立這個結構，如下所示。

  ```
  SELECT * FROM aws_lambda.invoke(aws_commons.create_lambda_function_arn('my-function',
   'aws-region'),
  '{"body": "Hello from Postgres!"}'::json
  );
  ```

- '{"body": "Hello from PostgreSQL!"}'::json— 要傳遞給 Lambda 函數的JSON有效載荷。
- 'RequestResponse' – Lambda 叫用類型。

範例：Lambda 函數的非同步 (Event) 叫用

以下是非同步 Lambda 函數叫用的範例。Event 叫用類型會使用指定的輸入承載，來排程 Lambda 函數叫用並立即傳回。在某些工作流程中，使用不依賴於 Lambda 函數結果的 Event 叫用類型。

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from
 Postgres!"}'::json, 'Event');
```

範例：在函數回應中擷取 Lambda 執行日誌

在 aws_lambda.invoke 函數呼叫中使用 log_type 參數，即可讓函數回應中包含執行日誌的最後 4 KB。此參數預設為 None，但您可指定 Tail 以在回應中擷取 Lambda 執行日誌的結果，如下所示。

```
SELECT *, select convert_from(decode(log_result, 'base64'), 'utf-8') as log FROM
 aws_lambda.invoke(:'aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from Postgres!"}'::json,
 'RequestResponse', 'Tail');
```

將 aws_lambda.invoke log_type 函數的 Tail 參數設定為在回應中包含執行日誌。log_type 參數的預設值為 None。

log_result 傳回的是 base64 編碼字串。您可以使用decode和 convert_from Postgre SQL 函數的組合來解碼內容。

如需 log_type 的詳細資訊，請參閱 aws_lambda.invoke。

範例：在 Lambda 函數中包含用戶端內容

aws_lambda.invoke 函數具有 context 參數，可用來獨立於承載之外傳遞資訊，如下所示。

```
SELECT *, convert_from(decode(log_result, 'base64'), 'utf-8') as log FROM
 aws_lambda.invoke(:'aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from Postgres!"}'::json,
 'RequestResponse', 'Tail');
```

要包含客戶端上下文，請為aws_lambda.invoke函context數的參數使用JSON對象。

如需 context 參數的詳細資訊，請參閱 aws_lambda.invoke 參考。

範例：叫用特定版本的 Lambda 函數

使用 aws_lambda.invoke 呼叫加入 qualifier 參數，即可指定特定版本的 Lambda 函數。以下提供使用 '*custom_version*' 作為版本別名的範例。

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from
 Postgres!"}'::json, 'RequestResponse', 'None', NULL, 'custom_version');
```

也可改為提供含有函數名稱的 Lambda 函數限定詞，如下所示。

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke(aws_commons.create_lambda_function_arn('my-
function:custom_version', 'us-west-2'),
'{"body": "Hello from Postgres!"}'::json);
```

如需 `qualifier` 和其他參數的詳細資訊，請參閱 aws_lambda.invoke 參考。

Lambda 函數錯誤訊息

於下列清單中，您可找到有關錯誤訊息的資訊，及可能的原因和解決方案。

- VPC組態問題

  VPC設定問題可能會在嘗試連線時引發下列錯誤訊息：

  ```
  ERROR:  invoke API failed
  DETAIL: AWS Lambda client returned 'Unable to connect to endpoint'.
  CONTEXT:  SQL function "invoke" statement 1
  ```

  此錯誤的常見原因是設定不正確的VPC安全性群組。請確定您在VPC安全群組的連接埠 443 上有TCP開啟的輸出規則，以便您VPC可以連線至 Lambda VPC。
- 缺乏叫用 Lambda 函式所需的許可權限

  若您看到下列其中一個錯誤訊息，則叫用該函數的使用者 (角色) 並無適當的許可權限。

  ```
  ERROR:  permission denied for schema aws_lambda
  ```

  ```
  ERROR:  permission denied for function invoke
  ```

  使用者 (角色) 必須取得特定授權才可叫用 Lambda 函數 如需詳細資訊，請參閱步驟 6：授予其他使用者呼叫 Lambda 函數的許可權限。
- 不正確處理 Lambda 函數中的錯誤

  如果 Lambda 函數在要求處理期間擲回例外狀況，則會`aws_lambda.invoke`失敗並出現 Postgre SQL 錯誤，如下所示。

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from
 Postgres!"}'::json);
ERROR:  lambda invocation failed
DETAIL:  "arn:aws:lambda:us-west-2:555555555555:function:my-function" returned error
 "Unhandled", details: "<Error details string>".
```

請務必處理 Lambda 函數或 Postgre SQL 應用程式中的錯誤。

AWS Lambda函數和參數參考

以下是函數和參數用於調用 Lambda 與 Aurora PostgreSQL 對於 PostgreSQL 的參考。

函數和參數

- aws_lambda.invoke
- aws_commons.create_lambda_function_arn
- aw_lambda 參數

aws_lambda.invoke

為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 執行 Lambda 函數。

如需有關叫用 Lambda 函數的詳細資訊，請參閱 AWS Lambda 開發人員指南中的叫用。

語法

JSON

```
aws_lambda.invoke(
IN function_name TEXT,
IN payload JSON,
IN region TEXT DEFAULT NULL,
IN invocation_type TEXT DEFAULT 'RequestResponse',
IN log_type TEXT DEFAULT 'None',
IN context JSON DEFAULT NULL,
IN qualifier VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
OUT status_code INT,
OUT payload JSON,
OUT executed_version TEXT,
OUT log_result TEXT)
```

```
aws_lambda.invoke(
IN function_name aws_commons._lambda_function_arn_1,
IN payload JSON,
IN invocation_type TEXT DEFAULT 'RequestResponse',
IN log_type TEXT DEFAULT 'None',
IN context JSON DEFAULT NULL,
IN qualifier VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
OUT status_code INT,
OUT payload JSON,
OUT executed_version TEXT,
OUT log_result TEXT)
```

JSONB

```
aws_lambda.invoke(
IN function_name TEXT,
IN payload JSONB,
IN region TEXT DEFAULT NULL,
IN invocation_type TEXT DEFAULT 'RequestResponse',
IN log_type TEXT DEFAULT 'None',
IN context JSONB DEFAULT NULL,
IN qualifier VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
OUT status_code INT,
OUT payload JSONB,
OUT executed_version TEXT,
OUT log_result TEXT)
```

```
aws_lambda.invoke(
IN function_name aws_commons._lambda_function_arn_1,
IN payload JSONB,
IN invocation_type TEXT DEFAULT 'RequestResponse',
IN log_type TEXT DEFAULT 'None',
IN context JSONB DEFAULT NULL,
IN qualifier VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
OUT status_code INT,
OUT payload JSONB,
OUT executed_version TEXT,
OUT log_result TEXT
)
```

輸入參數

function_name

識別 Lambda 函數的名稱。該值可以是函數名稱、ARN 或部分 ARN。如需適用格式的清單，請參閱 AWS Lambda 開發人員指南中的 Lambda 函數名稱格式。

payload

Lambda 函數的輸入。格式可以是 JSON 或 JSONB。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 JSON 類型。

區域

(選用) 函數的 Lambda 區域。根據預設，Aurora 會從 AWS 中的完整 ARN 解析 `function_name` 區域，或使用 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體區域。如果此區域值與 `function_name` ARN 中提供的值衝突，則會引發錯誤。

invocation_type

Lambda 函數的叫用類型。 值會區分大小寫。可能的值包括以下：

- `RequestResponse` – 預設值。Lambda 函數的這種叫用類型是同步的，並在結果中傳回回應承載。若您的工作流程依賴於立即接收 Lambda 函數，請使用 `RequestResponse` 叫用類型。
- `Event` – Lambda 函數這種叫用類型是非同步的，並且在立即傳回時不含承載。若您在工作流程繼續進行之前不需要 Lambda 函數的結果，請使用 `Event` 叫用類型。
- `DryRun` – 這種類型的叫用會測試存取而不執行該 Lambda 函數。

log_type

`log_result` 輸出參數中要傳回的 Lambda 日誌類型。 值會區分大小寫。可能的值包括以下：

- 結尾 – 傳回的 `log_result` 輸出參數會包含執行日誌的最後 4 KB。
- 無 – 沒有傳回 Lambda 日誌資訊。

context

JSON 或 JSONB 格式的用戶端內容。要使用的欄位包括 `custom` 和 `env`。

限定詞

識別待叫用 Lambda 函數版本的限定詞。如果該值與 `function_name` ARN 中提供的值衝突，則會引發錯誤。

輸出參數

status_code

HTTP 狀態回應代碼。如需更多詳細資訊，請參閱 AWS Lambda 開發人員指南中的 Lambda 叫用回應元素。

payload

從執行的 Lambda 函數傳回的資訊。格式是 JSON 或 JSONB。

executed_version

Lambda 函數執行的版本。

log_result

如果 `log_type` 值是叫用 Lambda 函數時的 `Tail`，則會傳回執行日誌資訊。結果包含以 Base64 編碼的執行日誌的最後 4 KB。

aws_commons.create_lambda_function_arn

建立 `aws_commons._lambda_function_arn_1` 結構來保存 Lambda 函數名稱資訊。您可以在 aws_lambda.invoke `aws_commons.create_lambda_function_arn` 函數的 `function_name` 參數中，使用 aws_lambda.invoke 函數的結果。

語法

```
aws_commons.create_lambda_function_arn(
    function_name TEXT,
    region TEXT DEFAULT NULL
    )
    RETURNS aws_commons._lambda_function_arn_1
```

輸入參數

function_name

包含 Lambda 函數名稱的必要文字字串。該值可以是函數名稱、部分 ARN 或完整 ARN。

區域

選用文字字串，其中含有 Lambda 函數所在的 AWS 區域。如需區域名稱和相關聯值的清單，請參閱區域和可用區域。

aw_lambda 參數

在此表格中，您可以找到與aws_lambda函數相關聯的參數。

參數	描述
aws_lambda.connect_timeout_ms	這是一個動態參數，它設置連接到 AWS Lambda 時的最長等待時間。預設值為1000。此參數的允許值為 1-900000。
aws_lambda.request_timeout_ms	這是一個動態參數，它設置等待 AWS Lambda 響應時的最長等待時間。預設值為3000。此參數的允許值為 1-900000。
aws_lambda.endpoint_override	指定可用於連線至 AWS Lambda 的端點。空字串會選取該區域的預設 AWS Lambda 端點。您必須重新啟動資料庫，此靜態參數變更才會生效。

將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs

您可以設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，將日誌資料定期匯出至 Amazon CloudWatch Logs。當您這麼做時，Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 PostgreSQL 日誌中的事件會以 Amazon CloudWatch Logs 的形式自動發佈至 Amazon CloudWatch。在 CloudWatch 中，您可以在日誌群組中找到 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的匯出日誌資料。日誌群組包含一或多個日誌串流，其中包含來自叢集中每個執行個體 PostgreSQL 日誌的事件。

將日誌發佈到 CloudWatch Logs 可讓您將叢集的 PostgreSQL 日誌記錄保留在高度耐用的儲存裝置中。使用 CloudWatch Logs 中可用的日誌資料，您可以評估並改善叢集的操作。您還可以使用 CloudWatch 建立警示和檢視指標。如需詳細資訊，請參閱 在 Amazon 中監控日誌事件 CloudWatch。

> **Note**
>
> 將 PostgreSQL 日誌發佈到 CloudWatch Logs 會消耗儲存空間，而且您需要支付該儲存空間的費用。請務必刪除您不再需要的任何 CloudWatch Logs。

關閉現有 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的匯出日誌選項不會影響任何已存放在 CloudWatch Logs 中的資料。根據您的日誌保留設定，現有的日誌在 CloudWatch Logs 中仍然可以使用。如需 CloudWatch Logs 的詳細資訊，請參閱什麼是 Amazon CloudWatch Logs？

Aurora PostgreSQL 支援將日誌發佈至下列版本的 CloudWatch Logs：

- 16.1 和所有更高版本
- 15.2 版和更新的 15 版本
- 14.3 版和更新的 14 版本
- 13.3 和更新的 13 版本
- 12.8 版和更新的 12 版本
- 11.9 和更新的 11 版本

如需開啟將日誌發佈至 CloudWatch Logs 的選項、在 CloudWatch Logs 中監控日誌事件，以及使用 CloudWatch Logs Insights 分析日誌的相關資訊，請參閱下列主題。

主題

- 開啟將日誌發佈到 Amazon CloudWatch 的選項
- 在 Amazon 中監控日誌事件 CloudWatch
- 使用 CloudWatch Logs Insights 分析 PostgreSQL 日誌

開啟將日誌發佈到 Amazon CloudWatch 的選項

若要將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 PostgreSQL 日誌發佈到 CloudWatch Logs，請選擇叢集的 Log export (日誌匯出) 選項。您可以在建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時選擇日誌匯出設定。或者，您可以稍後修改叢集。當您修改現有叢集時，每個執行個體的 PostgreSQL 日誌會從該時間點開始發佈到 CloudWatch 叢集。對於 Aurora PostgreSQL，PostgreSQL 日誌 (`postgresql.log`) 是唯一發佈到 Amazon CloudWatch 的日誌。

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 來開啟 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的日誌匯出功能。

主控台

您可以選擇日誌匯出選項，開始將 PostgreSQL 日誌從您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集發佈到 CloudWatch Logs。

從主控台開啟日誌匯出功能

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。

2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要發佈日誌資料到 CloudWatch Logs 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 在 Log exports (日誌匯出) 區段中，選擇 Postgresql log (Postgresql 日誌)。
6. 選擇 Continue (繼續)，然後在摘要頁面上選擇 Modify cluster (修改叢集)。

AWS CLI

您可以開啟日誌匯出選項，開始使用 AWS CLI將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈到 Amazon CloudWatch Logs。若要這樣做，請使用下列選項執行 modify-db-cluster AWS CLI 命令：

- `--db-cluster-identifier`—資料庫叢集識別符
- `--cloudwatch-logs-export-configuration`—要設定的日誌類型的組態設定，適用於匯出到資料庫叢集的 CloudWatch Logs。

您也可以執行下列其中一個 AWS CLI 命令來發佈 Aurora PostgreSQL 日誌：

- create-db-cluster
- restore-db-cluster-from-s3
- restore-db-cluster-from-snapshot
- restore-db-cluster-to-point-in-time

使用以下選項執行其中一個 AWS CLI 命令：

- `--db-cluster-identifier`—資料庫叢集識別符
- `--engine` — 資料庫引擎。
- `--enable-cloudwatch-logs-exports` — 資料庫叢集的哪些日誌類型要匯出至 CloudWatch Logs 的組態設定。

根據您執行的 AWS CLI 命令，可能需要其他選項。

Example

下列命令建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，以將日誌檔案發佈至 CloudWatch Logs。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-db-cluster \
    --engine aurora-postgresql \
    --enable-cloudwatch-logs-exports postgresql
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier my-db-cluster ^
    --engine aurora-postgresql ^
    --enable-cloudwatch-logs-exports postgresql
```

Example

下列命令修改現有的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，以將日誌檔案發佈至 CloudWatch Logs。`--cloudwatch-logs-export-configuration` 值為 JSON 物件。此物件的金鑰為 `EnableLogTypes`，其值為 `postgresql`、 和 `instance`。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-db-cluster \
    --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":
["postgresql","instance"]}'
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier my-db-cluster ^
    --cloudwatch-logs-export-configuration '{\"EnableLogTypes\":[\"postgresql\",
\"instance\"]}'
```

> **Note**
>
> 使用 Windows 命令提示字元時，務必在 JSON 程式碼中的雙引號 (") 開頭加上反斜線 (\)，以逸出雙引號。

Example

下列範例會修改現有的 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體叢集，以停用將日誌檔案發佈至 CloudWatch Logs。`--cloudwatch-logs-export-configuration` 值為 JSON 物件。此物件的金鑰為 `DisableLogTypes`，其值為 `postgresql`和 `instance`。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbinstance \
    --cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":
["postgresql","instance"]}'
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbinstance ^
    --cloudwatch-logs-export-configuration "{\"DisableLogTypes\":[\"postgresql\",
\"instance\"]}"
```

> **Note**
>
> 使用 Windows 命令提示字元時，您必須在 JSON 程式碼中的雙引號 (") 開頭加上反斜線 (\)，以逸出雙引號。

RDS API

您可以開啟日誌匯出選項，以開始使用 RDS API 來發佈 Aurora PostgreSQL 日誌。若要執行此動作，您可以執行 ModifyDBCluster 操作並指定下列選項：

- `DBClusterIdentifier` – 資料庫叢集識別符。
- `CloudwatchLogsExportConfiguration` – 要啟用的日誌類型的組態設定，適用於匯出到資料庫叢集的 CloudWatch Logs。

您也可以執行下列其中一個 RDS API 操作，以利用 RDS API 來發佈 Aurora PostgreSQL 日誌：

- CreateDBCluster
- RestoreDBClusterFromS3

- RestoreDBClusterFromSnapshot
- RestoreDBClusterToPointInTime

執行 RDS API 動作並指定下列參數：

- `DBClusterIdentifier`—資料庫叢集識別符
- `Engine` — 資料庫引擎。
- `EnableCloudwatchLogsExports` — 資料庫叢集的哪些日誌類型要匯出至 CloudWatch Logs 的組態設定。

視您執行的 AWS CLI 命令而定，可能需要其他參數。

在 Amazon 中監控日誌事件 CloudWatch

使用 Aurora Postgre 日SQL誌事件發佈並以 Amazon CloudWatch 日誌形式提供，您可以使用 Amazon CloudWatch 查看和監控事件。如需監視的詳細資訊，請參閱檢視傳送至 CloudWatch 記錄檔的記錄檔資料。

當您開啟記錄匯出功能時，系統會自動使用前置詞`/aws/rds/cluster/`以及 Aurora Postgre 名稱 SQL和記錄類型來建立新的記錄群組，如下列模式所示。

```
/aws/rds/cluster/your-cluster-name/postgresql
```

舉例來說，假設名為的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集會將其記錄`docs-lab-apg-small`匯出至 Amazon CloudWatch 日誌。Amazon 中的日誌組名稱 CloudWatch 如下所示。

```
/aws/rds/cluster/docs-lab-apg-small/postgresql
```

如果存在指定名稱的日誌群組，Aurora 會使用該日誌群組來匯出 Aurora 資料庫叢集的日誌資料。Aurora Postgre 資料庫叢集中的每個SQL資料庫執行個體會將其 Postgre SQL 記錄上傳到記錄群組，做為不同的記錄串流。您可以使用 Amazon 提供的各種圖形和分析工具來檢查日誌群組及其日誌串流 CloudWatch。

例如，您可以從 Aurora Postgre 資SQL料庫叢集搜尋記錄事件中的資訊，並使用 CloudWatch 記錄主控台篩選事件 AWS CLI，或日 CloudWatch 誌API。如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 日誌使用者指南中的搜尋和篩選日誌資料。

新日誌群組建立時預設會使用永不過期作為其保留期間。您可以使用 CloudWatch 記錄主控台 AWS CLI，或變更記 CloudWatch 錄檔API保留期間的記錄檔。若要進一步了解，請參閱 Amazon CloudWatch 日誌使用者指南中的變更 CloudWatch 日誌資料保留。

> **Tip**
>
> 您可以使用自動化配置，例如 AWS CloudFormation，以建立具有預先定義的記錄保留期間、指標篩選器和存取權限的記錄群組。

使用 CloudWatch Logs Insights 分析 PostgreSQL 日誌

透過以 CloudWatch Logs 形式發佈，且來自 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 PostgreSQL 日誌，您可以使用 CloudWatch Logs Insights，以互動方式搜尋和分析 Amazon CloudWatch Logs 中的日誌資料。CloudWatch Logs Insights 包含查詢語言、範例查詢和其他用於分析日誌資料的工具，讓您可以識別潛在問題並驗證修正程式。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch Logs 使用者指南》中的使用 CloudWatch Logs Insights 分析日誌資料。

若要使用 CloudWatch Logs Insights 分析 PostgreSQL 日誌

1. 透過 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 在導覽窗格中，開啟 Logs (日誌)，然後選擇 Log insights (日誌洞察)。
3. 在 Select log group(s) (選取日誌群組) 中，為您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集選取日誌群組。



4. 在查詢編輯器中，刪除目前顯示的查詢，然後輸入以下查詢，然後選擇 Run query (執行查詢)。

```
##Autovacuum execution time in seconds per 5 minute
fields @message
| parse @message "elapsed: * s" as @duration_sec
| filter @message like / automatic vacuum /
| display @duration_sec
| sort @timestamp
| stats avg(@duration_sec) as avg_duration_sec,
max(@duration_sec) as max_duration_sec
by bin(5 min)
```



5. 選擇 Visualization (視覺化) 標籤。



6. 選擇 Add to dashboard (新增至儀表板)。
7. 在 Select a dashboard (選取儀表板) 中，選取儀表板或輸入名稱以建立新儀表板。
8. 在 Widget type (小工具類型) 中，為您的視覺化選擇小工具類型。



9. (選用) 根據您的日誌查詢結果新增更多小工具。

   a. 選擇 Add widget (新增 widget)。

   b. 選擇小工具類型，例如 Line (線條)。



c. 在 Add to this dashboard (新增至此儀表板) 視窗中，選擇 Logs (日誌)。



d. 在 Select log group(s) (選取日誌群組) 中，為您的資料庫叢集選取日誌群組。

e. 在查詢編輯器中，刪除目前顯示的查詢，然後輸入以下查詢，然後選擇 Run query (執行查詢)。

```
##Autovacuum tuples statistics per 5 min
fields @timestamp, @message
| parse @message "tuples: " as @tuples_temp
```

```
| parse @tuples_temp "* removed," as @tuples_removed
| parse @tuples_temp "remain, * are dead but not yet removable, " as
 @tuples_not_removable
| filter @message like / automatic vacuum /
| sort @timestamp
| stats  avg(@tuples_removed) as avg_tuples_removed,
avg(@tuples_not_removable) as avg_tuples_not_removable
by bin(5 min)
```



f. 選擇 Create widget (建立 widget)。

您的儀表板看起來應該會如下圖所示。



監控 Aurora Postgre 的查詢執行計劃和峰值記憶體SQL

您可以在 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體中監控查詢執行計畫，以偵測有助於目前資料庫載入的執行計畫，並使用 aurora_compute_plan_id 參數追蹤執行計畫隨時間的效能統計資料。每當查詢執行時，查詢所使用的執行計畫都會指派識別符，而相同計畫的後續執行也會使用相同的識別符。

根據OFF預設， aurora_compute_plan_id 會在資料庫參數群組中，從 Aurora PostgreSQL 14.10、15.5 版及更新版本中開啟。若要指派計劃識別符，請在 參數群組ON中aurora_compute_plan_id將 設為 。

此計劃識別符用於數個公用程式，其用途不同。

您可以監控資料庫執行個體中的查詢尖峰記憶體用量，以偵測導致資料庫記憶體使用量過高的查詢，其版本如下：

- 16.3 和所有更高版本
- 15.7 和更新版本
- 14.12 和更新版本

每當查詢執行時，都會追蹤查詢所使用的尖峰記憶體。查詢通常會執行多次；每個查詢都可以檢視所有執行的平均、最小和最大記憶體用量值。

主題

- 使用 Aurora 函數存取查詢執行計畫和峰值記憶體
- Aurora PostgreSQL 查詢執行計畫的參數參考

使用 Aurora 函數存取查詢執行計畫和峰值記憶體

透過 aurora_compute_plan_id，您可以使用下列函數存取執行計畫：

- aurora_stat_activity
- aurora_stat_plans

查詢峰值記憶體不包含在查詢處理開始之前配置的記憶體。針對每個查詢的規劃和執行階段，會分別追蹤和報告尖峰記憶體用量。



您可以使用下列函數存取查詢峰值記憶體統計資料：

- aurora_stat_statements
- aurora_stat_plans

如需這些函數的詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 函數參考。

Aurora PostgreSQL 查詢執行計畫的參數參考

您可以使用資料庫參數群組中的下列參數來監控查詢執行計畫。

參數

- aurora_compute_plan_id
- aurora_stat_plans.minutes_until_recapture
- aurora_stat_plans.calls_until_recapture
- aurora_stat_plans.with_costs
- aurora_stat_plans.with_analyze
- aurora_stat_plans.with_timing
- aurora_stat_plans.with_buffers

- aurora_stat_plans.with_wal
- aurora_stat_plans.with_triggers

> **Note**
>
> 只有新擷取的計劃，aurora_stat_plans.with_*參數的組態才會生效。

aurora_compute_plan_id

aurora_compute_plan_id 是組態參數，可控制是否在查詢執行期間指派計劃識別符。

預設	允許的值	描述
off	0 (關閉)	將 設定為 off，以防止指派計畫識別符。
	1 (開啟)	設定為 on 以指派計劃識別符。

aurora_stat_plans.minutes_until_recapture

在重新擷取計劃之前要經過的分鐘數。預設為 0，這會停用重新擷取計劃。閾值aurora_stat_plans.calls_until_recapture通過時，計劃將重新擷取。

預設	允許的值	描述
0	0-1073741823	設定計劃重新擷取之前要經過的分鐘數。

aurora_stat_plans.calls_until_recapture

重新擷取計劃之前對計劃的呼叫數量。預設為 0，這會停用在多次呼叫後重新擷取計劃。通過aurora_stat_plans.minutes_until_recapture閾值時，計劃將重新擷取。

預設	允許的值	描述
0	0-1073741823	設定重新擷取計劃之前的呼叫數量。

aurora_stat_plans.with_costs

擷取具有預估成本的EXPLAIN計劃。允許的值為 on 和 off。預設值為 on。

預設	允許的值	描述
on	0 (關閉)	不會顯示每個計劃節點的預估成本和資料列。
	1 (開啟)	顯示每個計劃節點的預估成本和資料列。

aurora_stat_plans.with_analyze

使用 控制EXPLAIN計劃ANALYZE。此模式只會在第一次擷取計劃時使用。允許的值為 on 和 off。預設值為 off。

預設	允許的值	描述
off	0 (關閉)	不包含計畫的實際執行時間統計資料。
	1 (開啟)	包含計畫的實際執行時間統計資料。

aurora_stat_plans.with_timing

ANALYZE 使用 時，計劃時間將在解釋中擷取。預設值為 on。

預設	允許的值	描述
on	0 (關閉)	不包含實際啟動時間和在每個計劃節點中花費的時間。
	1 (開啟)	包括實際啟動時間和在每個計劃節點中花費的時間。

aurora_stat_plans.with_buffers

ANALYZE 使用 時，計劃緩衝區用量統計資料將在說明中擷取。預設值為 off。

預設	允許的值	描述
off	0 (關閉)	不包含緩衝區用量的相關資訊。
	1 (開啟)	包括緩衝區用量的相關資訊。

aurora_stat_plans.with_wal

ANALYZE 使用 時，會在說明中擷取計劃 wal 用量統計資料。預設值為 `off`。

預設	允許的值	描述
off	0 (關閉)	不包含WAL記錄產生的資訊。
	1 (開啟)	包括WAL記錄產生的資訊。

aurora_stat_plans.with_triggers

ANALYZE 使用 時，計劃觸發器執行統計資料將在解釋中擷取。預設值為 `off`。

預設	允許的值	描述
off	0 (關閉)	不包含觸發程序執行統計資料。
	1 (開啟)	包括觸發程序執行統計資料。

管理 Aurora PostgreSQL 的查詢執行計劃

Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理是選用功能，您可以搭配 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本資料庫叢集使用。此功能封裝成您可以將其安裝在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的 `apg_plan_mgmt` 延伸模組。查詢計畫管理可讓您管理最佳化工具針對 SQL 應用程式產生的查詢執行計劃。`apg_plan_mgmt` AWS 延伸項目是以 PostgreSQL 資料庫引擎的原生查詢處理功能為基礎。

接下來，您可以尋找 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理功能、如何進行設定，以及如何將其與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集搭配使用的相關資訊。在開始之前，建議您檢閱 Aurora PostgreSQL 版本所適用 `apg_plan_mgmt` 延伸模組之特定版本的任何版本說明。如需詳細資訊，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本說明》中的 Aurora PostgreSQL apg_plan_mgmt 延伸模組版本。

主題

- Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的概觀
- Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的最佳實務
- Aurora PostgreSQL 查詢計畫管理
- 擷取 Aurora PostgreSQL 執行計畫
- 使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃
- 在 dba_plans 檢視中檢查 Aurora PostgreSQL 查詢計劃
- 改善 Aurora PostgreSQL 查詢計劃
- 刪除 Aurora PostgreSQL 查詢計劃
- 匯出和匯入 Aurora PostgreSQL 的受管計劃
- Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的參數參考
- Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的函數參考
- Aurora PostgreSQL 相容版本 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的參考
- 查詢計畫管理中的進階功能

Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的概觀

Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理旨在確保計劃穩定性，無論資料庫的變更是否可能導致查詢計劃迴歸。當最佳化工具在系統或資料庫變更之後，針對指定的 SQL 陳述式選擇次佳計劃時，就會發生「查詢計劃迴歸」。統計資料、限制條件、環境設定、查詢參數繫結的變更，以及 PostgreSQL 資料庫引擎的升級都可能造成計劃迴歸。

使用 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理時，您可以控制查詢執行計劃如何和何時變更。Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理包括下列好處：

- 強制最佳化工具從少數已知的良好計劃中選擇，以提高計劃穩定性。
- 將計劃集中最佳化，然後整體分發最佳計劃。
- 識別未使用的索引，並評估建立或捨棄索引所造成的影響。
- 自動偵測最佳化工具新發現的最低成本計劃。
- 以較低的風險來嘗試新的最佳化工具功能，因為您可以選擇只核准可提高效能的計劃變更。

您可以主動使用查詢計劃管理提供的工具，為某些查詢指定最佳計劃。或者，您可以使用查詢計劃管理來反應不斷變化的情況，並避免計劃回歸。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的最佳實務。

主題

- 支援的 SQL 陳述式
- 查詢計劃管理限制
- 查詢計劃管理術語
- Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理版本
- 開啟 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理
- 升級 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理
- 關閉 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理

支援的 SQL 陳述式

查詢計劃管理支援下列類型的 SQL 陳述式。

- 任何 SELECT、INSERT、UPDATE 或 DELETE 陳述式，而不論複雜性為何。
- 預備陳述式。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 PREPARE。
- 動態陳述式，包括以立即模式執行的陳述式。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 Dynamic SQL 和 EXECUTE IMMEDIATE。
- 嵌入式 SQL 命令和陳述式。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的嵌入式 SQL 命令。
- 具名函數內的陳述式。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE FUNCTION。
- 包含暫存資料表的陳述式。
- 程序和 DO 區塊內的陳述式。

您可以在手動模式下搭配 EXPLAIN 使用查詢計畫管理來擷取計劃，而不需實際執行它。如需詳細資訊，請參閱分析最佳化工具的所選擇計劃。若要深入了解查詢計劃管理模式 (手動、自動)，請參閱 擷取 Aurora PostgreSQL 執行計畫。

Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理支援所有 PostgreSQL 語言功能，包括分割資料表、繼承、列層級安全性和遞迴一般資料表表達式 (CTE)。若要深入了解這些 PostgreSQL 語言功能，請參閱 PostgreSQL 文件中的資料表分割、資料列安全政策和 WITH 查詢 (通用資料表運算式)，以及其他主題。

如需不同版本之 Aurora PostgreSQL 查詢計畫管理功能的相關資訊，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本資訊》中的 Aurora PostgreSQL apg_plan_mgmt 延伸模組版本。

查詢計劃管理限制

現行版本的 Aurora PostgreSQL 查詢計畫管理具有下列限制。

- 不會針對參考系統關係的陳述式擷取計畫 – 不會擷取參考系統關係的陳述式 (例如 pg_class)。這是設計的，以防止擷取內部使用的大量系統產生計劃。這也適用於檢視內的系統資料表。
- Aurora PostgreSQL 資料庫叢集可能需要較大的資料庫執行個體類別 – 根據工作負載，查詢計畫管理可能需要具有 2 個以上 vCPU 的資料庫執行個體類別。max_worker_processes 的數目受資料庫執行個體類別大小限制。2-vCPU 資料庫執行個體類別 (例如 db.t3.medium) 提供的 max_worker_processes 數目可能不夠指定的工作負載使用。建議若您使用查詢計畫管理，請為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集選擇具有 2 個以上 vCPU 的資料庫執行個體類別。

  當資料庫執行個體類別不支援工作負載時，查詢計畫管理會引發如下錯誤訊息。

  ```
  WARNING: could not register plan insert background process
  HINT: You may need to increase max_worker_processes.
  ```

  在這種情況下，您應該將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集縱向擴展到具有更多記憶體的資料庫執行個體類別大小。如需詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別的支援資料庫引擎。
- 已存放在工作階段中的計畫不會受到影響 - 查詢計畫管理提供了一種方式，可在不變更應用程式碼的情況下影響查詢計畫。不過，當一般計畫已存放在現有的工作階段時，而且如果您想要變更其查詢計畫，則必須先在資料庫叢集參數群組中將 plan_cache_mode 設為 force_custom_plan。
- 出現下列情況時，apg_plan_mgmt.dba_plans 和 pg_stat_statements 中的 queryid 可能會出現差異：
  - 物件在存放於 apg_plan_mgmt.dba_plans 之後遭到刪除並重新建立。
  - apg_plan_mgmt.plans 表格是從另一個叢集匯入的。

如需不同版本之 Aurora PostgreSQL 查詢計畫管理功能的相關資訊，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本資訊》中的 Aurora PostgreSQL apg_plan_mgmt 延伸模組版本。

查詢計劃管理術語

本主題使用下列術語。

受管陳述式

最佳化工具在查詢計劃管理之下擷取的 SQL 陳述式。受管陳述式會將一或多個查詢執行計劃存放在 `apg_plan_mgmt.dba_plans` 檢視中。

計劃基準

所指定受管陳述式的核准計劃集。亦即，受管陳述式的所有其 `status` 資料欄在 `dba_plan` 檢視中具有「已核准」的計劃。

計劃歷史記錄

所指定受管陳述式的所有擷取計劃集。計劃歷史記錄包含針對陳述式擷取的所有計劃，不論狀態為何。

查詢計劃迴歸

此情況是最佳化工具在對資料庫環境進行指定的變更 (例如新的 PostgreSQL 版本或統計資料的變更) 之前選擇較不理想的計劃。

Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理版本

所有目前可用的 Aurora PostgreSQL 版本都支援查詢計劃管理。如需詳細資訊，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本資訊》中的 Amazon Aurora PostgreSQL 更新。

當您安裝 `apg_plan_mgmt` 擴充功能時，查詢計劃管理功能會新增至您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。不同版本的 Aurora PostgreSQL 支援不同版本的 `apg_plan_mgmt` 擴充功能。建議您將查詢計劃管理擴充功能升級至 Aurora PostgreSQL 的最新版本。

> **Note**
>
> 如需每個 `apg_plan_mgmt` 擴充功能版本的版本備註，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本資訊》中的 Aurora PostgreSQL apg_plan_mgmt 擴充功能版本。

您可以使用 psql 和使用中繼命令 \dx 列出擴充功能來連線至執行個體，以識別叢集上執行的版本，如下所示。

```
labdb=> \dx
                        List of installed extensions
     Name      | Version |    Schema     |                            Description
---------------+---------+---------------
+-------------------------------------------------------------------
 apg_plan_mgmt | 1.0     | apg_plan_mgmt | Amazon Aurora with PostgreSQL compatibility
 Query Plan Management
 plpgsql       | 1.0     | pg_catalog    | PL/pgSQL procedural language
(2 rows)
```

輸出顯示此叢集使用的是 1.0 版的擴充功能。只有特定 apg_plan_mgmt 版本適用於指定的 Aurora PostgreSQL 版本。在某些情況下，您可能需要將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至新的次要版本，或套用修補程式，以便您可以升級至最新版的查詢計劃管理。輸出中顯示的 apg_plan_mgmt 1.0 版來自 Aurora PostgreSQL 10.17 版資料庫叢集，該叢集沒有更新版本的 apg_plan_mgmt 可用。在此情況下，Aurora PostgreSQL 資料庫叢集應升級至較新版的 PostgreSQL。

如需將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至新版 PostgreSQL 的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新SQL。

若要了解如何升級 apg_plan_mgmt 擴充功能，請參閱 升級 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理。

開啟 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理

為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定查詢計劃管理牽涉及安裝擴充功能，以及變更數個資料庫叢集參數設定。您需要 rds_superuser 許可，才能安裝 apg_plan_mgmt 擴充功能和開啟 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的功能。

安裝擴充功能會建立新角色 apg_plan_mgmt。此角色可讓資料庫使用者檢視、管理及維護查詢計劃。身為具有 rds_superuser 許可的管理員，請務必視需要將 apg_plan_mgmt 角色授與資料庫使用者。

只有具有 rds_superuser 角色的使用者才能完成下列程序。建立 rds_superuser 延伸及其 apg_plan_mgmt 角色需要 apg_plan_mgmt。使用者必須獲授予 apg_plan_mgmt 角色，才能管理 apg_plan_mgmt 延伸。

開啟 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的查詢計劃管理

下列步驟會針對提交至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的所有 SQL 陳述式開啟查詢計劃管理。這就是所謂的「自動」模式。若要進一步了解模式之間的差異，請參閱 擷取 Aurora PostgreSQL 執行計畫。

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 針對您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立自訂資料庫叢集參數群組。您需要變更某些參數，才能啟動查詢計劃管理並設定其行為。如需詳細資訊，請參閱在 Aurora 中創建數據庫參數組。
3. 開啟自訂資料庫叢集參數群組，並將 `rds.enable_plan_management` 參數設定為 `1`，如下圖所示。



   如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。
4. 建立您可以用來在執行個體層級設定查詢計劃參數的自訂資料庫參數群組。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中建立資料庫叢集參數群組。
5. 修改 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，來使用自訂資料庫參數群組。如需詳細資訊，請參閱修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。
6. 修改 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，來使用自訂資料庫叢集參數群組。如需詳細資訊，請參閱使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集。
7. 重新啟動資料庫執行個體來啟用自訂參數群組設定。
8. 使用 `psql` 或 pgAdmin 連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的資料庫執行個體端點。下列範例使用 `rds_superuser` 角色的預設 `postgres` 帳戶。

```
psql --host=cluster-instance-1.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --
port=5432 --username=postgres --password --dbname=my-db
```

9. 為資料庫執行個體建立 `apg_plan_mgmt` 擴充功能，如下所示。

```
labdb=> CREATE EXTENSION apg_plan_mgmt;
CREATE EXTENSION
```

> **Tip**
>
> 在應用程式的範本資料庫中安裝 apg_plan_mgmt 延伸模組。預設範本資料庫命名為 template1。若要進一步了解，請參閱 PostgreSQL 文件中的範本資料庫。

10. 將 apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines 參數變更為 automatic。此設定會導致最佳化工具針對每個已計劃或執行兩次或多次的 SQL 陳述式產生計畫。

> **Note**
>
> 查詢計劃管理也有您可以用於特定 SQL 陳述式的「手動」模式。若要進一步了解，請參閱擷取 Aurora PostgreSQL 執行計畫。

11. 將 apg_plan_mgmt.use_plan_baselines 參數的值變更為 "on"。此參數會導致最佳化工具從其計劃基準中選擇陳述式的計劃。如需詳細資訊，請參閱 使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃。

> **Note**
>
> 您可以修改工作階段的其中任一動態參數值，而不需要重新啟動執行個體。

當您的查詢計劃管理設定完成時，請務必將 apg_plan_mgmt 角色授與任何需要檢視、管理或維護查詢計劃的資料庫使用者。

升級 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理

建議您將查詢計劃管理擴充功能升級至 Aurora PostgreSQL 的最新版本。

1. 以擁有 rds_superuser 權限的使用者身分，連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。如果您在設定執行個體時保留了預設名稱，則以 postgres 連線。這個範例展示如何使用 psql，但您也可以視需要使用 pgAdmin。

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password
```

2. 執行以下查詢來升級擴充功能。

```
ALTER EXTENSION apg_plan_mgmt UPDATE TO '2.1';
```

3. 使用 apg_plan_mgmt.validate_plans 函數更新所有計劃的雜湊。最佳化工具會驗證所有「已核准」、「未核准」和「已拒絕」計劃，以確保它們仍然是新版擴充功能的可行計劃。

```
SELECT apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash');
```

若要進一步了此函數，請參閱 驗證計劃。

4. 使用 apg_plan_mgmt.reload 函數，搭配來自 dba_plan 檢視的已驗證計劃，重新整理共用記憶體中的任何計劃。

```
SELECT apg_plan_mgmt.reload();
```

若要深入了解可用於查詢計劃管理的所有功能，請參閱 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的函數參考。

關閉 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理

您可以隨時關閉 apg_plan_mgmt.use_plan_baselines 和 apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines 來停用查詢計劃管理。

```
labdb=> SET apg_plan_mgmt.use_plan_baselines = off;

labdb=> SET apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines = off;
```

Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的最佳實務

查詢計劃管理可讓您控制查詢執行計劃如何和何時變更。作為 DBA，使用 QPM 時的主要目標包括在資料庫發生變更時防止迴歸，以及控制是否允許最佳化工具使用新計畫。下面是一些使用查詢計畫管理的建議最佳實務。主動式和被動式計畫管理方法在如何和何時核准使用新計畫上有所不同。

內容

- 主動式計劃管理有助於避免效能退化
  - 主要版本升級之後確保計畫穩定性
- 被動式計劃管理可偵測並修復效能迴歸

主動式計劃管理有助於避免效能退化

為了防止發生計畫效能迴歸，您可以執行一個程序，將新探索到之計畫的效能與已核准計畫之現有基準的效能進行比較，以發展計畫基準，然後自動核准最快的計畫集作為新基準。如此一來，一段時間後若探索到更快的計畫，計畫的基準也會隨之改善。

1. 在開發環境中，識別會對效能或系統傳輸量造成最大影響的 SQL 陳述式。然後，擷取這些陳述式的計劃，如針對特定 SQL 陳述式來手動擷取計劃 和自動擷取計劃所述。
2. 從開發環境中匯出擷取的計劃，然後匯入生產環境中。如需更多詳細資訊，請參閱 匯出和匯入 Aurora PostgreSQL 的受管計劃。
3. 在生產環境中，執行您的應用程式，並強制使用已核准的受管計劃。如需更多詳細資訊，請參閱 使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃。當應用程式執行時，也要新增最佳化工具所發現的新計劃。如需更多詳細資訊，請參閱 自動擷取計劃。
4. 分析未核准的計劃，並核准其中表現良好的計劃。如需更多詳細資訊，請參閱 評估計劃效能。
5. 當您的應用程式繼續執行時，最佳化工具會視情況開始使用新計劃。

主要版本升級之後確保計畫穩定性

PostgreSQL 的每個主要版本都包括旨在提高效能之查詢最佳化工具的增強和變更。不過，最佳化處理程式在舊版中產生的查詢執行計畫，可能會導致較新的升級版本中的效能迴歸。您可使用查詢計畫管理器解決這些效能問題，並確保主要版本升級後的計畫穩定性。

最佳化工具一律使用成本最低的核准計畫，即使同一陳述式存在多個已核准計畫也是如此。升級之後，最佳化工具可能會發現新計畫，但會儲存為未核准的計畫。只有當使用被動式計畫管理和 unapproved_plan_execution_threshold 參數獲得核准時，才會執行這些計畫。您可以使用計畫管理的主動式樣式搭配 evolve_plan_baselines 參數，最大限度地提高計畫穩定性。這會將新計畫的效能與舊計畫進行比較，並核准或拒絕比下一個最佳計畫至少快 10% 的計畫。

升級後，您可使用 `evolve_plan_baselines` 函數，使用查詢參數繫結來比較升級前後的計畫效能。下列步驟假定您在生產環境中使用了核准的託管計劃，詳情請參閱 使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃。

1. 升級之前，請在執行查詢計畫管理器的情況下執行應用程式。當應用程式執行時，新增最佳化工具所發現的新計劃。如需詳細資訊，請參閱自動擷取計劃。
2. 評估每個計畫的效能。如需詳細資訊，請參閱評估計劃效能。

3. 升級後，請使用 evolve_plan_baselines 函數再次分析核准的計畫。比較使用查詢參數繫結前後的效能。若新計畫速度快，您可將其新增至已核准的計畫中。若其比相同參數繫結的另一個計畫快，則可將較慢的計畫標記為 Rejected (拒絕)。

   如需詳細資訊，請參閱核准較佳計劃。如需此函數的參考資訊，請參閱 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines。

如需詳細資訊，請參閱 Ensuring consistent performance after major version upgrades with Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition Query Plan Management (使用 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本查詢計畫管理確保主要版本升級後的效能一致)。

> **Note**
>
> 當您使用邏輯複寫或 AWS DMS執行主要版本升級時，請務必複寫 apg_plan_mgmt 結構描述，以確保將現有的計畫複製到已升級的執行個體。如需邏輯複寫的詳細資訊，請參閱 使用邏輯複寫來執行 Aurora PostgreSQL 的主要版本升級。

被動式計劃管理可偵測並修復效能迴歸

在應用程式執行時對其進行監控，您可偵測導致效能迴歸的計劃。當您偵測到迴歸時，您可以下列這些步驟手動拒絕或修正不良的計劃。

1. 當您的應用程式執行時，請強制使用受管計劃並自動將新發現的計劃新增為未核准。如需更多詳細資訊，請參閱 使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃 及 自動擷取計劃。
2. 監控執行中的應用程式是否效能退化。
3. 當您發現計劃退化時，請將計劃的狀態設為 rejected。最佳化工具下一次執行 SQL 陳述式時，它會自動忽略已拒絕的計劃，並改用另一個已核准的計劃。如需更多詳細資訊，請參閱 拒絕或停用較慢的計劃。

   在某些情況下，您可能選擇修正不良的計劃，而非拒絕、停用或刪除計劃。使用 pg_hint_plan 延伸來試驗改善計劃。在 pg_hint_plan 中，您使用特別註解來指示最佳化工具如何更改其平常建立計劃的方式。如需詳細資訊，請參閱使用 pg_hint_plan 修正計劃。

Aurora PostgreSQL 查詢計畫管理

為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集開啟查詢計劃管理後，最佳化工具會針對其處理多次的任何 SQL 陳述式產生並儲存查詢執行計劃。最佳化工具一律會將受管陳述式第一個產生之計劃的狀態設定為 Approved，並將它儲存於 dba_plans 檢視中。

針對受管陳述式儲存的核准計劃集稱為計劃基線。當您的應用程式執行時，最佳化工具可能會針對受管陳述式產生額外計劃。最佳化工具會將額外的擷取計劃設為 Unapproved 狀態。

之後，您可以判斷 Unapproved 計劃是否表現良好，然後將它們變更為 Approved、Rejected 或 Preferred。若要這麼做，您可以使用 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數或 apg_plan_mgmt.set_plan_status 函數。

當最佳化工具產生 SQL 陳述式的計劃時，查詢計劃管理會將計劃儲存在 apg_plan_mgmt.plans 資料表中。已獲授與 apg_plan_mgmt 角色的資料庫使用者可以透過查詢 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視來查看計劃詳細資訊。例如，下列查詢會針對非生產 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集列出檢視中目前計劃的詳細資訊。

- sql_hash – SQL 陳述式的識別碼，其為 SQL 陳述式標準化文字的雜湊值。
- plan_hash – 計劃的唯一識別碼，其為 sql_hash 與計劃雜湊的組合。
- status – 計劃的狀態。最佳化工具可以執行已核准的計劃。
- enabled – 指出計劃已備妥可供使用 (true) 或未備妥 (false)。
- plan_outline – 用來重建實際執行計劃的計劃表示法。樹狀結構中的運算子會對應到 EXPLAIN 輸出中的運算子。

apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視還有更資料欄，其中包含計劃的所有詳細資訊，例如上次使用計劃的時間。如需完整詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 相容版本 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的參考。

標準化和 SQL 雜湊

在 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中，您可以透過 SQL 雜湊值來識別受管陳述式。SQL 雜湊是根據已去掉某些差異 (例如常值) 的 SQL 陳述式標準化表示法來計算。

每個 SQL 陳述式的標準化程序都會保留空格和大小寫，因此您仍然可以閱讀並了解 SQL 陳述式的要點。標準化會移除或取代下列項目。

- 前導區塊註釋

- EXPLAIN 關鍵字和 EXPLAIN 選項，以及 EXPLAIN ANALYZE
- 尾隨空格
- 所有常值

以下列陳述式為例。

```
/*Leading comment*/ EXPLAIN SELECT /* Query 1 */ * FROM t WHERE x > 7 AND y = 1;
```

查詢計畫管理會將此陳述式標準化，如下所示：

```
SELECT /* Query 1 */ * FROM t WHERE x > CONST AND y = CONST;
```

標準化允許相同的 SQL 雜湊用於類似的 SQL 陳述式，這些陳述式可能僅在其常值或參數值有所不同。換言之，相同的 SQL 雜湊可能存在多個計劃，而不同的計劃在不同條件下成為最佳。

> **Note**
>
> 與不同結構描述搭配使用的單一 SQL 陳述式有不同的計畫，因為它在執行時繫結至特定結構描述。規劃工具會將統計資料用於結構描述繫結來選擇最佳計劃。

若要深入了解最佳化工具如何選擇計劃，請參閱 使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃。在該節中，您可以了解如何在實際使用計劃之前使用 EXPLAIN 和 EXPLAIN ANALYZE 預覽此計劃。如需詳細資訊，請參閱分析最佳化工具的所選擇計劃。如需概述選擇計劃之程序的影像，請參閱 最佳化工具如何選擇要執行的計劃。

擷取 Aurora PostgreSQL 執行計畫

Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理提供兩種不同的模式 (自動或手動) 來擷取查詢執行計劃。您可以透過將 apg_plan_mgmt.capture_plans_baselines 值設定為 automatic 或 manual 來選擇模式。您可以使用手動計劃擷取，以擷取特定 SQL 陳述式的執行計劃。您也可以使用自動計劃擷取，以擷取當您的應用程式執行時，已執行兩次或更多次的所有 (或最慢) 計劃。

當擷取計劃時，最佳化工具會將針對受管陳述式而擷取的第一個計劃設為 approved 狀態。最佳化工具會將針對受管陳述式而擷取的任何額外計劃設為 unapproved 狀態。然而，有時可能會儲存不止一個具有 approved 狀態的計劃。當有多個計劃針對某一陳述式被並行建立，而且該陳述式的第一個計劃被遞交之前，可能會發生此種情況。

若要控制可擷取和存放在 dba_plans 檢視中的計劃數量上限，請在資料庫執行個體層級參數群組中設定 apg_plan_mgmt.max_plans 參數。變更 apg_plan_mgmt.max_plans 參數之後需要重新啟動資料庫執行個體，新的值才會生效。如需更多詳細資訊，請參閱 apg_plan_mgmt.max_plans 參數。

針對特定 SQL 陳述式來手動擷取計劃

如果您有一組已知的 SQL 陳述式需要管理，請將陳述式放入 SQL 指令碼檔案中，然後手動擷取計劃。以下顯示的 psql 範例示範如何針對一組 SQL 陳述式來手動擷取查詢計劃。

```
psql> SET apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines = manual;
psql> \i my-statements.sql
psql> SET apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines = off;
```

在擷取每個 SQL 陳述式的計劃之後，最佳化工具會在 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中新增一列。

我們建議您在 SQL 指令碼檔案中使用 EXPLAIN 或 EXPLAIN EXECUTE 陳述式。請確認您在參數值中容納了足夠的變化，以擷取您關心的所有計劃。

如果您知道比最佳化工具的最低成本計劃更好的計劃，您可以強制最佳化工具使用更好的計劃。若要這麼做，請指定一個或多個最佳化工具提示。如需更多詳細資訊，請參閱 使用 pg_hint_plan 修正計劃。若要比較 unapproved 和 approved 計劃的效能，並核准、拒絕或刪除它們，請參閱評估計劃效能。

自動擷取計劃

在如下的情況中，請使用自動計劃擷取：

- 您不知道您想管理的特定 SQL 陳述式。
- 您有數百或數千個 SQL 陳述式需要管理。
- 您的應用程式使用用戶端 API。例如，JDBC 使用未命名的備妥陳述式或大量模式陳述式，但無法以 psql 表達。

自動擷取計劃

1. 在資料庫執行個體層級參數群組中，將 apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines 設為 automatic，以啟用自動計劃擷取。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。
2. 當應用程式執行時，最佳化工具會針對至少執行兩次的每個 SQL 陳述式來擷取計劃。

當應用程式以預設查詢計劃管理參數設定來執行時，最佳化工具會針對至少執行兩次的每個 SQL 陳述式來擷取計劃。使用預設值時擷取所有計劃的執行時間額外負荷非常小，適用於生產環境。

停用自動計劃擷取

- 從資料庫執行個體層級參數群組，將 `apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines` 參數設為 `off`。

若要測量未核准計劃的效能，並核准、拒絕或刪除它們，請參閱評估計劃效能。

使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃

若要讓最佳化工具使用針對受管陳述式而擷取的計劃，請將參數 apg_plan_mgmt.use_plan_baselines 設為 true。以下是本機執行個體範例。

```
SET apg_plan_mgmt.use_plan_baselines = true;
```

當應用程式執行時，此設定會使得最佳化工具針對每個受管陳述式，使用有效且已啟用的最低成本、優先的或已核准的計劃。

分析最佳化工具的所選擇計劃

當 apg_plan_mgmt.use_plan_baselines 參數設為 true 時，您可以使用 EXPLAIN ANALYZE SQL 陳述式，讓最佳化工具顯示它未來執行陳述式時會使用的計劃。以下是範例。

```
EXPLAIN ANALYZE EXECUTE rangeQuery (1,10000);
```

```
                                                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------
 Aggregate  (cost=393.29..393.30 rows=1 width=8) (actual time=7.251..7.251 rows=1
 loops=1)
   ->  Index Only Scan using t1_pkey on t1 t  (cost=0.29..368.29 rows=10000 width=0)
 (actual time=0.061..4.859 rows=10000 loops=1)
Index Cond: ((id >= 1) AND (id <= 10000))
         Heap Fetches: 10000
 Planning time: 1.408 ms
 Execution time: 7.291 ms
 Note: An Approved plan was used instead of the minimum cost plan.
 SQL Hash: 1984047223, Plan Hash: 512153379
```

輸出會顯示來自基準且將執行的已核准計劃。不過，輸出也會顯示它找到更低成本的計劃。在此案例中，您啟用自動計劃擷取，如自動擷取計劃所述，以擷取這個新的最低成本計劃。

最佳化工具一律會擷取新計劃作為 Unapproved。使用 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數來比較計劃，並將它們變更為已核准、已拒絕或已停用。如需詳細資訊，請參閱評估計劃效能。

最佳化工具如何選擇要執行的計劃

執行計劃的成本是最佳化工具為了比較不同計劃而做的預估。計算計劃的成本時，最佳化工具會納入該計劃所需的 CPU 和 I/O 作業等因素。若要了解 PostgreSQL 查詢規劃器成本預估的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的查詢規劃。

下圖顯示當查詢計劃管理處於或不處於作用中狀態時，如何為指定 SQL 陳述式選擇計劃。


Optimizer's plan
A. Run Optimizer's plan
SQL statement
Start
1. Generate minimum-cost plan
2. Query plan management active ?
No
Query Plan Management
Yes
3a. Plan in dba_plans view ?
No
Yes
4. Capture Plan Processing
First plan (P1) status = Approved
Plan (P1+n) status = Unapproved
3b. Plan Approved or Preferred ?
No
Yes
5. Use plan baselines on ?
No
Yes
6b. Capture the optimizer's plan as new Unapproved
6a. Plan in dba_plans view?
No
Yes
7a. Plan Unapproved ?
Yes
7b. Plan cost < threshold for Unapproved plans ?
Yes
No
No
B. Run Preferred plan
8b. Choose minimum-cost Preferred plan.
Yes
8a. Valid and enabled Preferred Plans ?
No
C. Run Approved plan
9b. Choose minimum-cost Approved plan.
Yes
9a. Valid and enabled Approved Plans ?
No

流程如下所示：

1. 最佳化工具會為 SQL 陳述式產生最低成本計劃。
2. 如果查詢計劃管理未處於作用中狀態，則會立即執行最佳化工具的計劃 (A. 執行最佳化工具的計劃)。當 `apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines` 和 `apg_plan_mgmt.use_plan_baselines` 參數均為預設設定 (分別為「off」和「false」) 時，查詢計劃管理會處於非作用中狀態。

   否則，查詢計劃管理會處於作用中狀態。在此情況下，SQL 陳述式和最佳化工具的計劃會在選擇計劃之前進一步評估。

   > **Tip**
   >
   > 具有 `apg_plan_mgmt` 角色的資料庫使用者可以主動比較計劃，更改計劃的狀態，並根據需要強制使用特定計劃。如需詳細資訊，請參閱改善 Aurora PostgreSQL 查詢計劃。

3. SQL 陳述式可能已經有過去由查詢計劃管理儲存的計劃。計劃以及用來建立它們之 SQL 陳述式的相關資訊依同儲存於 `apg_plan_mgmt.dba_plans`。計劃的相關資訊包括其狀態。計劃的狀態可以決定其是否已使用，如下所示。
   a. 如果計劃不在 SQL 陳述式的預存計劃中，表示該特定計畫是第一次由最佳化工具針對指定 SQL 陳述式而產生的。計劃會傳送至「擷取計劃處理」(4)。
   b. 如果計劃位於預存計劃中，且其狀態為「已核准」或「偏好」，則會執行該計劃 (A. 執行最佳化工具的計劃)。

      如果計劃位於預存計劃中，但既不是「已核准」也不是「偏好」，則計劃會傳送至「擷取計劃處理」(4)。
4. 第一次擷取指定 SQL 陳述式的計劃時，計劃的狀態一律設為「已核准 (P1)」。如果最佳化工具隨後針對相同的 SQL 陳述式產生相同的計劃，則該計劃的狀態會變更為「未核准」(P1+n)。

   擷取計劃並更新其狀態後，評估會繼續進行下一個步驟 (5)。
5. 計劃的基準由 SQL 陳述式的歷史記錄及其在各種狀態下的計劃所組成。根據「使用計劃基準」選項是否開啟，查詢計劃管理可以在選擇計劃時將基準列入考量，如下所示。
   - 當 `apg_plan_mgmt.use_plan_baselines` 參數設定為預設值 (`false`) 時，使用計劃基準為「off」。計劃在運行之前不會與基準進行比較 (A. 執行最佳化工具的計劃)。
   - 當 `apg_plan_mgmt.use_plan_baselines` 參數設定為 `true` 時，使用計劃基準為「on」。該計劃會使用基準 (6) 進一步評估。
6. 該計劃會與基準中陳述式的其他計劃進行比較。

a. 如果最佳化工具的計劃位於基準中的計劃，則會檢查其狀態 (7a)。

b. 如果最佳化工具的計劃不在基準的計劃中，該計劃會以新 Unapproved 計劃的形式新增至陳述式的計劃。

7. 系統會檢查計劃的狀態，以決定是否為「未核准」。

a. 如果計劃的狀態為「未核准」，則計劃的預估成本會與針對未核准執行計劃臨界值指定的成本預估進行比較。

- 如果計劃的預估成本低於臨界值，則最佳化工具會使用它，即使它是未核准的計劃 (A. 執行最佳化工具的計劃)。一般而言，最佳化工具不會執行未核准的計劃。然而，當 apg_plan_mgmt.unapproved_plan_execution_threshold 參數指定成本臨界值，最佳化工具會將「未核准」計劃的成本與臨界值進行比較。如果預估成本低於臨界值，最佳化工具會執行該計劃。如需詳細資訊，請參閱apg_plan_mgmt.unapproved_plan_execution_threshold。
- 如果計劃的預估成本不低於臨界值，則會檢查計劃的其他屬性 (8a)。

b. 如果計劃的狀態為「未核准」以外的其他屬性，則會勾選其他屬性 (8a)。

8. 最佳化工具不會使用已停用的計劃。亦即 enable 屬性設定為 'f' (false) 的計劃。最佳化工具也不會使用狀態為「已拒絕」的計劃。

   最佳化工具無法使用任何無效的計劃。隨著時間的推移，當計劃所依賴的物件 (例如索引或資料表) 被移除或刪除時，計劃可能會變成無效。

a. 如果陳述式有任何已啟用且有效的優先計劃，最佳化工具會從為此 SQL 陳述式儲存的「優先計劃」中選擇最低成本計劃。然後，最佳化工具會執行已核准的最低成本計劃。

b. 如果陳述式沒有任何已啟用且有效的偏好計劃，則會在下一個步驟 (9) 中進行評估。

9. 如果陳述式有任何已啟用且有效的已核准計劃，最佳化工具會從為此 SQL 陳述式儲存的「已核准」計劃中選擇最低成本計劃。然後，最佳化工具會執行已核准的最低成本計劃。

   如果陳述式沒有任何有效且已啟用的已核准計劃，最佳化工具會使用最低成本計劃 (A. 執行最佳化工具的計劃)。

在 dba_plans 檢視中檢查 Aurora PostgreSQL 查詢計劃

已獲授與 apg_plan_mgmt 角色的資料庫使用者和管理員可以檢視和管理儲存在 apg_plan_mgmt.dba_plans 中的計劃。Aurora PostgreSQL 資料庫叢集管理員 (具有 rds_superuser 權限的人員) 必須明確地將此角色授與需要使用查詢計劃管理的資料庫使用者。

apg_plan_mgmt 檢視包含每個資料庫之所有受管 SQL 陳述式的計劃歷史記錄，而這些資料庫位於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體上。此檢視可讓您檢查計劃、其狀態、上次使用時間，以及所有其他相關詳細資訊。

如 標準化和 SQL 雜湊 中所討論，每個受管計劃是以結合的 SQL 雜湊值和計劃雜湊值來識別。您可以使用工具 (例如 Amazon RDS Performance Insights) 搭配這些識別符，以追蹤個別計劃效能。如需績效詳情的更多資訊，請參閱使用 Amazon RDS 績效詳情。

列出受管計劃

若要列出受管計劃，請在 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視上使用 SELECT 陳述式。下列範例在 dba_plans 檢視中顯示幾個欄，例如 status，用以識別已核准和未核准的計劃。

```
SELECT sql_hash, plan_hash, status, enabled, stmt_name
FROM apg_plan_mgmt.dba_plans;

 sql_hash   | plan_hash |   status   | enabled | stmt_name
------------+-----------+------------+---------+------------
 1984047223 | 512153379 | Approved   | t       | rangequery
 1984047223 | 512284451 | Unapproved | t       | rangequery
 (2 rows)
```

為了便於閱讀，查詢和顯示的輸出僅列出 dba_plans 檢視中的幾列。如需完整資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 相容版本 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的參考。

改善 Aurora PostgreSQL 查詢計劃

透過評估計劃效能和修正計劃來改善查詢計劃管理。如需改善查詢計劃的詳細資訊，請參閱下列主題。

主題

- 評估計劃效能
- 使用 pg_hint_plan 修正計劃

評估計劃效能

當最佳化工具將計劃擷取為未核准之後，請使用 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數，根據實際效能來比較計劃。根據效能試驗的結果而定，您可以將計劃的狀態從未核准變更為已核准或已拒絕。如果計劃不符合您的需要，您可以改為決定使用 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數來暫時停用計劃。

核准較佳計劃

以下範例示範如何使用 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數，將受管計劃的狀態變更為已核准。

```
SELECT apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines (
   sql_hash,
   plan_hash,
   min_speedup_factor := 1.0,
   action := 'approve'
)
FROM apg_plan_mgmt.dba_plans WHERE status = 'Unapproved';
```

```
NOTICE:     rangequery (1,10000)
NOTICE:     Baseline   [ Planning time 0.761 ms, Execution time 13.261 ms]
NOTICE:     Baseline+1 [ Planning time 0.204 ms, Execution time 8.956 ms]
NOTICE:     Total time benefit: 4.862 ms, Execution time benefit: 4.305 ms
NOTICE:     Unapproved -> Approved
evolve_plan_baselines
----------------------
0
(1 row)
```

輸出顯示 rangequery 陳述式的效能報告，參數繫結為 1 和 10,000。新的未核准計劃 (Baseline +1) 比先前已核准的最佳計劃 (Baseline) 更好。若要確認新計劃現在 Approved，請查看 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視。

```
SELECT sql_hash, plan_hash, status, enabled, stmt_name
FROM apg_plan_mgmt.dba_plans;
```

```
sql_hash  | plan_hash |  status  | enabled | stmt_name
------------+-----------+----------+---------+------------
1984047223 | 512153379 | Approved | t       | rangequery
1984047223 | 512284451 | Approved | t       | rangequery
(2 rows)
```

受管計劃現在包含兩個已核准的計劃，當作陳述式的計劃基線。您也可以呼叫 apg_plan_mgmt.set_plan_status 函數，直接將計劃的狀態欄位設為 'Approved'、'Rejected'、'Unapproved' 或 'Preferred'。

拒絕或停用較慢的計劃

若要拒絕或停用計劃，請將 'reject' 或 'disable' 當作動作參數傳給 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數。此範例停用任何已擷取的 Unapproved 計劃，該計劃比陳述式的最佳 Approved 計劃還慢至少 10%。

```
SELECT apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines(
sql_hash,  -- The managed statement ID
plan_hash, -- The plan ID
1.1,       -- number of times faster the plan must be
'disable'  -- The action to take. This sets the enabled field to false.
)
FROM apg_plan_mgmt.dba_plans
WHERE status = 'Unapproved' AND   -- plan is Unapproved
origin = 'Automatic';       -- plan was auto-captured
```

您也可以直接將計劃設為已拒絕或已停用。若要直接將計劃的已啟用欄位設為 true 或 false，請呼叫 apg_plan_mgmt.set_plan_enabled 函數。若要直接將計劃的狀態欄位設為 'Approved'、'Rejected'、'Unapproved' 或 'Preferred'，請呼叫 apg_plan_mgmt.set_plan_status 函數。

若要刪除無效和您預期仍無效的計劃，請使用 apg_plan_mgmt.validate_plans 函數。此函數可讓您刪除或停用無效的計劃。如需詳細資訊，請參閱驗證計劃。

使用 pg_hint_plan 修正計劃

查詢最佳化工具精心設計來為所有陳述式尋找最佳計劃，且最佳化工具在大多數情況下會找到好的計劃。不過，有時您可能知道有一個比最佳化工具所產生的計劃好得多的計劃。有兩個建議方法可讓最佳化工具產生理想的計劃，包括使用 pg_hint_plan 延伸，或在 PostgreSQL 中設定 Grand Unified Configuration (GUC) 變數：

- pg_hint_plan 延伸 – 使用 PostgreSQL 的 pg_hint_plan 延伸來指定「提示」，以修改規劃器的運作方式。若要安裝和進一步了解如何使用 pg_hint_plan 延伸，請參閱 pg_hint_plan 文件。
- GUC 變數 – 覆寫一個或多個成本模型參數或其他最佳化工具參數，例如 from_collapse_limit 或 GEQO_threshold。

當您使用以上其中一項技巧來強制查詢最佳化工具使用計劃時，您也可以使用查詢計劃管理來擷取和強制使用新的計劃。

您可以使用 pg_hint_plan 延伸來變更 SQL 陳述式的聯結順序、聯結方法或存取路徑。您使用 SQL 註解搭配特殊的 pg_hint_plan 語法，以修改最佳化工具建立計劃的方式。例如，假設有問題的 SQL 陳述式具有雙向聯結。

```
SELECT *
FROM t1, t2
WHERE t1.id = t2.id;
```

再假設最佳化工具選擇聯結順序 (t1, t2)，但您知道聯結順序 (t2, t1) 更快。下列提示強制最佳化工具使用較快的聯結順序 (t2, t1)。包含 EXPLAIN 會讓最佳化工具為 SQL 陳述式產生計劃，但不需執行陳述式。(未顯示輸出。)

```
/*+ Leading ((t2 t1)) */ EXPLAIN SELECT *
FROM t1, t2
WHERE t1.id = t2.id;
```

下列步驟示範如何使用 pg_hint_plan。

使用 pg_hint_plan 修改最佳化工具所產生的計劃並擷取計劃

1. 啟用手動擷取模式。

   ```
   SET apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines = manual;
   ```

2. 針對所關注的 SQL 陳述式來指定提示。

   ```
   /*+ Leading ((t2 t1)) */ EXPLAIN SELECT *
   FROM t1, t2
   WHERE t1.id = t2.id;
   ```

   執行之後，最佳化工具會擷取 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中的計劃。擷取的計劃不含特殊的 pg_hint_plan 註解語法，因為查詢計劃管理會移除開頭註解而將陳述式標準化。

3. 使用 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視來檢視受管計劃。

   ```
   SELECT sql_hash, plan_hash, status, sql_text, plan_outline
   FROM apg_plan_mgmt.dba_plans;
   ```

4. 將計劃的狀態設定為 Preferred。當最低成本的計劃還不是 Approved 或 Preferred 時，這麼做可以保證最佳化工具選擇執行該計劃，而非從已核准的一組計劃中選擇。

```
SELECT apg_plan_mgmt.set_plan_status(sql-hash, plan-hash, 'preferred' );
```

5. 關閉手動計劃擷取並強制使用受管計劃。

```
SET apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines = false;
SET apg_plan_mgmt.use_plan_baselines = true;
```

現在，當原始 SQL 陳述式執行時，最佳化工具會選擇 Approved 或 Preferred 計劃。如果最低成本計劃不是 Approved 也不是 Preferred，最佳化工具會選擇 Preferred 計劃。

刪除 Aurora PostgreSQL 查詢計劃

刪除您未使用的執行計劃或無效計劃。如需刪除計劃的詳細資訊，請參閱下列各節。

主題

- 刪除計劃
- 驗證計劃

刪除計劃

如果計劃已經超過一個月 (特別是 32 天) 未使用，系統會自動刪除這些計劃。此為 apg_plan_mgmt.plan_retention_period 參數的預設設定。您可以延長計劃保留期間，或從值 1 開始的較短期間。判斷上次使用計畫後經過的天數，方法是從目前日期減去 last_used 日期。last_used 日期是最佳化工具選擇計劃做為最低成本計劃或執行計劃的最近日期。日期是針對 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中的計劃存放的。

建議您刪除長時間未使用或沒有用處的計劃。每個計劃都有 last_used 日期，最佳化工具每次執行計劃，或選擇計劃當作陳述式的最低成本計劃時，就會更新此日期。檢查最後 last_used 日期，以識別您可以安全刪除的計劃。

下列查詢會傳回三欄表格，其中包含計劃總數、無法刪除的計劃數，以及已順利刪除的計劃數。它具有巢狀查詢，這是一個範例，展示如何使用 apg_plan_mgmt.delete_plan 函數，來刪除過去 31 天未被選為最低成本計劃且其狀態為 Rejected 的所有計劃。

```
SELECT (SELECT COUNT(*) from apg_plan_mgmt.dba_plans) total_plans,
       COUNT(*) FILTER (WHERE result = -1) failed_to_delete,
       COUNT(*) FILTER (WHERE result = 0) successfully_deleted
```

```
       FROM (
            SELECT apg_plan_mgmt.delete_plan(sql_hash, plan_hash) as result
            FROM apg_plan_mgmt.dba_plans
            WHERE last_used < (current_date - interval '31 days')
            AND status <> 'Rejected'
            ) as dba_plans ;
```

```
 total_plans | failed_to_delete | successfully_deleted
-------------+------------------+----------------------
           3 |                0 |                    2
```

如需詳細資訊，請參閱apg_plan_mgmt.delete_plan。

若要刪除無效和您預期仍無效的計劃，請使用 apg_plan_mgmt.validate_plans 函數。此函數可讓您刪除或停用無效的計劃。如需詳細資訊，請參閱驗證計劃。

> **Important**
>
> 如果您未刪除無關的計劃，最後可能會耗盡已保留給查詢計劃管理的共用記憶體。若要控制受管計劃可用的記憶體，請使用 apg_plan_mgmt.max_plans 參數。在自訂資料庫參數群組中設定此參數，然後重新啟動資料庫執行個體，讓變更生效。如需更多詳細資訊，請參閱 apg_plan_mgmt.max_plans 參數。

驗證計劃

使用 apg_plan_mgmt.validate_plans 函數來刪除或停用無效的計劃。

當計劃所依賴的物件 (例如索引或資料表) 移除時，計劃會變成無效或過時。不過，如果重建已移除的物件，則計劃可能只是暫時無效。如果無效的計劃後來變成有效，您可能會選擇停用無效的計劃，或什麼都不做，而非刪除它。

若要尋找並刪除所有無效且在上週未使用的計劃，請如下使用 apg_plan_mgmt.validate_plans 函數。

```
SELECT apg_plan_mgmt.validate_plans(sql_hash, plan_hash, 'delete')
FROM apg_plan_mgmt.dba_plans
WHERE last_used < (current_date - interval '7 days');
```

若要直接啟用或停用計劃，請使用 apg_plan_mgmt.set_plan_enabled 函數。

匯出和匯入 Aurora PostgreSQL 的受管計劃

您可以匯出受管計劃，再匯入另一個資料庫執行個體中。

匯出受管計劃

獲授權使用者可以將 apg_plan_mgmt.plans 資料表的任何子集複製到另一個資料表，然後使用 pg_dump 命令儲存它。以下是範例。

```
CREATE TABLE plans_copy AS SELECT *
FROM apg_plan_mgmt.plans [ WHERE predicates ] ;
```

```
% pg_dump --table apg_plan_mgmt.plans_copy -Ft mysourcedatabase > plans_copy.tar
```

```
DROP TABLE apg_plan_mgmt.plans_copy;
```

匯入受管計劃

1. 將所匯出受管計劃的 .tar 檔案複製到將還原計劃的系統上。
2. 使用 pg_restore 命令將 tar 檔案複製到新的資料表。

   ```
   % pg_restore --dbname mytargetdatabase -Ft plans_copy.tar
   ```
3. 合併 plans_copy 資料表與 apg_plan_mgmt.plans 資料表，如下列範例所示。

   > **Note**
   >
   > 在某些情況下，您可能會從 apg_plan_mgmt 延伸套件的某個版本傾印，然後還原成不同的版本。在這種情況下，計劃資料表中的資料欄可能不同。如果是這樣的話，請明確命名各欄，而非使用 SELECT *。

   ```
   INSERT INTO apg_plan_mgmt.plans SELECT * FROM plans_copy
    ON CONFLICT ON CONSTRAINT plans_pkey
    DO UPDATE SET
    status = EXCLUDED.status,
    enabled = EXCLUDED.enabled,
    -- Save the most recent last_used date
    --
   ```

```
last_used = CASE WHEN EXCLUDED.last_used > plans.last_used
THEN EXCLUDED.last_used ELSE plans.last_used END,
-- Save statistics gathered by evolve_plan_baselines, if it ran:
--
estimated_startup_cost = EXCLUDED.estimated_startup_cost,
estimated_total_cost = EXCLUDED.estimated_total_cost,
planning_time_ms = EXCLUDED.planning_time_ms,
execution_time_ms = EXCLUDED.execution_time_ms,
total_time_benefit_ms = EXCLUDED.total_time_benefit_ms,
execution_time_benefit_ms = EXCLUDED.execution_time_benefit_ms;
```

4. 將受管計劃重新載入共用記憶體，並移除暫時計劃資料表。

```
SELECT apg_plan_mgmt.reload(); -- refresh shared memory
DROP TABLE plans_copy;
```

Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的參數參考

您可以使用本節中列出的參數設定 apg_plan_mgmt 擴充功能的偏好設定。您可以在自訂資料庫叢集參數以及與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集關聯的資料庫參數群組中使用這些資料庫參數。這些參數會控制查詢計劃管理功能的行為，以及它對最佳化工具的影響。如需設定查詢計劃管理的詳細資訊，請參閱 開啟 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理。如果 apg_plan_mgmt 擴充功能未按照該部分的詳細資訊進行設定，則變更下列參數沒有任何作用。如需修改參數的相關資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數 和 極光資料庫執行個體的資料庫參數群。

參數

- apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines
- apg_plan_mgmt.plan_capture_threshold
- apg_plan_mgmt.explain_hashes
- apg_plan_mgmt.log_plan_enforcement_result
- apg_plan_mgmt.max_databases
- apg_plan_mgmt.max_plans
- apg_plan_mgmt.plan_hash_version
- apg_plan_mgmt.plan_retention_period
- apg_plan_mgmt.unapproved_plan_execution_threshold
- apg_plan_mgmt.use_plan_baselines

- auto_explain.hashes

apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines

擷取最佳化工具針對每個 SQL 陳述式產生的查詢執行計劃，並將它們儲存於 dba_plans 檢視。根據預設，可儲存的計劃數目上限為 10,000，如 apg_plan_mgmt.max_plans 參數所指定。如需參考資訊，請參閱 apg_plan_mgmt.max_plans。

您可以在自訂資料庫叢集參數群組或自訂資料庫參數群組中設定此參數。變更此參數的值不需要重新開機。

預設	允許的值	描述
off	自動	在工作階段層級或參數群組中套用此設定，以擷取使用兩次或更多次的計劃。
	手動	在工作階段層級或參數群組中套用此設定，以擷取使用一或多次的計劃。
	off	關閉計劃擷取。

如需詳細資訊，請參閱擷取 Aurora PostgreSQL 執行計畫。

apg_plan_mgmt.plan_capture_threshold

指定一個閾值，以便如果查詢執行計畫的總成本低於閾值，則不會在 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中擷取該計畫。

變更此參數的值不需要重新開機。

預設	允許的值	描述
0	0 - 1.79769e+308	設定擷取計畫的 apg_plan_mgmt 查詢計畫總執行成本的閾值。

如需詳細資訊，請參閱在 dba_plans 檢視中檢查 Aurora PostgreSQL 查詢計劃。

apg_plan_mgmt.explain_hashes

指定 EXPLAIN [ANALYZE] 是否在其輸出尾端顯示 sql_hash 和 plan_hash。變更此參數的值不需要重新開機。

預設	允許的值	描述
0	0 (關閉)	EXPLAIN 不會顯示沒有雜湊 true 選項的 sql_hash 和 plan_hash。
	1 (開啟)	EXPLAIN 會顯示沒有雜湊 true 選項的 sql_hash 和 plan_hash。

apg_plan_mgmt.log_plan_enforcement_result

指定是否必須記錄結果，以查看是否適當地使用 QPM 受管計畫。使用存放的一般計畫時，日誌檔中不會寫入任何記錄。變更此參數的值不需要重新開機。

預設	允許的值	描述
無	無	不會在日誌檔中顯示任何計畫強制執行結果。
	on_error	只有當 QPM 無法使用受管計畫時，才會在日誌檔中顯示計畫強制執行結果。
	全部	在日誌檔中顯示所有計畫強制執行結果，包括成功和失敗。

apg_plan_mgmt.max_databases

指定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體上可使用查詢計劃管理的資料庫數量上限。預設情況下，查詢計劃管理最多可支援 10 個資料庫。如果執行個體上有 10 個以上的資料庫，您可以變更此設定的值。若要瞭解指定執行個體上有多少資料庫，請使用 psql 連線到該執行個體。然後，使用 psql 元命令，\l，以列出資料庫。

變更此參數的值時，您必須重新啟動執行個體，設定才會生效。

預設	允許的值	描述
10	10-2147483647	執行個體上可使用查詢計畫管理的資料庫數量上限。

您可以在自訂資料庫叢集參數群組或自訂資料庫參數群組中設定此參數。

apg_plan_mgmt.max_plans

設定查詢計畫管理器可以在 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中維護的 SQL 陳述式數量上限。對於所有 Aurora PostgreSQL 版本，我們建議將此參數設定為 10000 或更高的值。

您可以在自訂資料庫叢集參數群組或自訂資料庫參數群組中設定此參數。變更此參數的值時，您必須重新啟動執行個體，設定才會生效。

預設	允許的值	描述
10000	10-2147483647	可儲存於 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的計劃數目上限。 Aurora PostgreSQL 第 10 版及較早版本的預設值為 1000。

如需詳細資訊，請參閱在 dba_plans 檢視中檢查 Aurora PostgreSQL 查詢計劃。

apg_plan_mgmt.plan_hash_version

指定 plan_hash 計算旨在涵蓋的使用案例。較高版本的 apg_plan_mgmt.plan_hash_version 涵蓋了較低版本的所有功能。例如，第 3 版涵蓋了第 2 版支援的使用案例。

變更此參數的值之後必須接著呼叫 apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')。其會更新每個資料庫 (已安裝 apg_plan_mgmt) 中的 plan_hash，以及計畫資料表中的項目。如需詳細資訊，請參閱驗證計劃

預設	允許的值	描述
1	1	預設 plan_hash 計算。
	2	針對多結構描述支援而修改的 plan_hash 計算。

預設	允許的值	描述
	3	針對多結構描述支援和分割資料表支援而修改的 plan_hash 計算。
	4	plan_hash 計算針對平行運算子進行了修改並支援具體化節點。

apg_plan_mgmt.plan_retention_period

指定 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中保留計劃的天數，經過此日期後，它們會自動刪除。根據預設，計劃自從上次使用以來經過 32 天時就會被刪除 (apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中的 last_used 資料欄)。您可以將此設定變更為任意數字、1 和以上。

變更此參數的值時，您必須重新啟動執行個體，設定才會生效。

預設	允許的值	描述
32	1-2147483647	上次使用計劃後到該計劃被自動刪除的天數上限。

如需詳細資訊，請參閱在 dba_plans 檢視中檢查 Aurora PostgreSQL 查詢計劃。

apg_plan_mgmt.unapproved_plan_execution_threshold

指定一個成本閾值，低於該閾值時，最佳化工具可以使用未經核准的計畫。預設情況下，閾值為 0，因此最佳化工具不會執行未經核准的計畫。將此參數設為非常低的成本閾值 (例如 100)，可以避免普通計畫的計畫執行開銷。您也可以使用計畫管理的被動式方式，將此參數設定為非常大的值，例如 10000000。這可讓最佳化工具使用所有選定的計畫，不會產生強制實施計畫的開銷。但是，當發現錯誤的計畫時，您可以手動將其標記為「拒絕」，以便下次不再使用。

此參數的值代表執行指定計劃的成本預估值。如果「未核准」的計劃低於該預估成本，最佳化處理程式會將其用於 SQL 陳述式。您可以在 dba_plans 檢視中查看擷取的計劃及其狀態 (已核准、未核准)。如需詳細資訊，請參閱 在 dba_plans 檢視中檢查 Aurora PostgreSQL 查詢計劃。

變更此參數的值不需要重新開機。

預設	允許的值	描述
0	0-2147483647	預估計劃成本，低於此成本時，則使用未核准計劃。

如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃。

apg_plan_mgmt.use_plan_baselines

指定最佳化工具應使用已擷取並儲存於 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的其中一個「已核准」計劃。根據預設，此參數為 off (false)，導致最佳化工具使用其產生的最低成本計畫，而無需進一步評估。開啟這個參數 (將其設定為 true) 會強制最佳化工具從其計劃基準中選擇陳述式的查詢執行計畫。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora PostgreSQL 受管計劃。若要尋找詳細說明此程序的圖片，請參閱最佳化工具如何選擇要執行的計劃。

您可以在自訂資料庫叢集參數群組或自訂資料庫參數群組中設定此參數。變更此參數的值不需要重新開機。

預設	允許的值	描述
false	true	使用 apg_plan_mgmt.dba_plans 中「已核准」、「偏好」或「未核准」的計劃。如果這些計劃都不符合最佳化工具的所有評估標準，則可以使用自己產生的最低成本計劃。如需詳細資訊，請參閱最佳化工具如何選擇要執行的計劃。
	false	使用最佳化工具產生的最低成本計劃。

您可以視需要評估不同擷取計劃的回應時間，並變更計劃狀態。如需詳細資訊，請參閱改善 Aurora PostgreSQL 查詢計劃。

auto_explain.hashes

指定 auto_explain 輸出是否顯示 sql_hash 和 plan_hash。變更此參數的值不需要重新開機。

預設	允許的值	描述
0 (關閉)	0 (關閉)	auto_explain 結果不顯示 sql_hash 和 plan_hash 。
	1 (開啟)	auto_explain 結果顯示 sql_hash 和 plan_hash 。

Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的函數參考

apg_plan_mgmt 延伸提供下列函數。

函數

- apg_plan_mgmt.copy_outline
- apg_plan_mgmt.delete_plan
- apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines
- apg_plan_mgmt.get_explain_plan
- apg_plan_mgmt.plan_last_used
- apg_plan_mgmt.reload
- apg_plan_mgmt.set_plan_enabled
- apg_plan_mgmt.set_plan_status
- apg_plan_mgmt.update_plans_last_used
- apg_plan_mgmt.validate_plans

apg_plan_mgmt.copy_outline

將指定的 SQL 計畫雜湊和計畫大綱複製到目標 SQL 計畫雜湊和大綱，從而覆寫目標的計畫雜湊和大綱。此函數可在 apg_plan_mgmt 2.3 及更高版本中使用。

語法

```
apg_plan_mgmt.copy_outline(
    source_sql_hash,
    source_plan_hash,
    target_sql_hash,
    target_plan_hash,
    force_update_target_plan_hash
)
```

傳回值

複製成功時傳回 0。引發無效輸入的例外狀況。

參數

參數	描述
source_sql_hash	與要複製到目標查詢之 plan_hash 相關聯的 sql_hash ID。

參數	描述
source_plan_hash	要複製到目標查詢的 plan_hash ID。
target_sql_hash	要使用來源計畫雜湊和大綱更新之查詢的 sql_hash 識別符。
target_plan_hash	要使用來源計畫雜湊和大綱更新之查詢的 plan_hash 識別符。
force_update_target_plan_hash	（選用）即使 的來源計劃無法重現，查詢的 target_plan_hash ID 也會更新target_sql_hash 。設為 true 時，函數可用於跨結構描述複製計畫，其中關係名稱和資料欄是一致的。

使用須知

此函數可讓您將使用提示的計畫雜湊與計畫大綱複製到其他類似的陳述式，因此使您無需在其每次出現在目標陳述式中時都使用內嵌提示陳述式。如果更新的目標查詢產生無效的計畫，則此函數會引發錯誤並復原所嘗試的更新。

apg_plan_mgmt.delete_plan

刪除受管計劃。

語法

```
apg_plan_mgmt.delete_plan(
    sql_hash,
    plan_hash
)
```

傳回值

如果成功刪除，則傳回 0，如果刪除失敗，則傳回 -1。

參數

參數	描述
sql_hash	計劃的受管 SQL 陳述式的 sql_hash ID。
plan_hash	受管計劃的 plan_hash ID。

apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines

驗證已核准的計劃是否較快，或查詢最佳化工具所識別為最低成本計劃的計劃是否較快。

語法

```
apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines(
    sql_hash,
    plan_hash,
    min_speedup_factor,
    action
)
```

傳回值

沒有比最佳已核准的計劃更快的計劃數量。

參數

參數	描述
sql_hash	計劃的受管 SQL 陳述式的 sql_hash ID。
plan_hash	受管計劃的 plan_hash ID。使用 NULL 來表示具有相同 sql_hash ID 值的所有計劃。
min_speedup_factor	最小加速因素可以是一個計劃必須比目前已核准計劃中的最佳計劃快，使其能被核准的倍數。這個因素也可以是一個計劃慢到必須被拒絕或停用的倍數。 這是正浮點值。
action	函數執行的動作。有效值如下。大小寫不重要。

參數	描述
	• 'disable' – 停用不符合最小加速因素的每個相符計劃。 • 'approve' – 啟用符合最小加速因素的每個相符計劃，並將其狀態設定為 approved。 • 'reject' – 對於不符合最小加速因素的每個相符計劃，將其狀態設定為 rejected。 • NULL – 函數只傳回由於不符合最小加速因素而不具效能優點的計劃數量。

使用須知

根據規劃時間加上執行時間比最佳已核准計劃更快的程度是否達到一個可設定的因素，而將指定的計劃設為已核准、已拒絕或已停用。action 參數可能設為 'approve' 或 'reject'，以自動核准或拒絕符合效能條件的計劃。或者，可能設為 '' (空字串) 以執行效能試驗並產生報告，但不採取任何動作。

對於最近已執行過 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數的計劃，您可以避免漫無目標地重新執行該函數。若要這麼做，請將計劃限制為最近建立，但尚未核准的計劃。或者，您可以避免在有最近 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 時間戳記的任何已核准計劃上執行 last_verified 函數。

進行效能試驗，相對於基線中的其他計劃，比較每個計劃的規劃時間加上執行時間。在某些情況下，陳述式只有一個計劃，而且已核准此計劃。在此情況下，請比較該計劃與不使用任何計劃時的規劃時間加上執行時間。

每個計劃增加的優點 (或缺點) 都記錄在 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的 total_time_benefit_ms 欄。當此值為正數時，有可測量的效能優點足以將此計劃納入基線中。

除了收集每個候選計劃的規劃時間和執行時間，last_verified 檢視的 apg_plan_mgmt.dba_plans 欄也會更新為 current_timestamp。last_verified 時間戳記可用來避免在最近已驗證效能的計劃上再次執行此函數。

apg_plan_mgmt.get_explain_plan

產生指定 SQL 陳述式的 EXPLAIN 陳述式文字。

語法

```
apg_plan_mgmt.get_explain_plan(
```

```
    sql_hash,
    plan_hash,
    [explainOptionList]
)
```

傳回值

傳回指定 SQL 陳述式的執行時間統計資料。不使用 explainOptionList 傳回簡單的 EXPLAIN 計劃。

參數

參數	描述
sql_hash	計劃的受管 SQL 陳述式的 sql_hash ID。
plan_hash	受管計劃的 plan_hash ID。
explainOptionList	以逗號區隔的說明選項清單。有效值包括 'analyze' 、'verbose' 、'buffers' 、'hashes' 及 'format json'。如果 explainOptionList 是 NULL 或空字串 ('')，此函數會產生 EXPLAIN 陳述式，無需任何統計資料。

使用須知

對於 explainOptionList，您可以使用任何與 EXPLAIN 陳述式搭配使用相同的選項。Aurora PostgreSQL 最佳化工具會將您提供給 EXPLAIN 陳述式的選項清單連接起來。

apg_plan_mgmt.plan_last_used

從共用記憶體中傳回指定計劃的 last_used 日期。

> **Note**
>
> 共用記憶體中的值始終是資料庫叢集中主要資料庫執行個體上的最新值。該值只會定期清空到 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的 last_used 欄。

語法

```
apg_plan_mgmt.plan_last_used(
    sql_hash,
    plan_hash
)
```

傳回值

傳回 last_used 日期。

參數

參數	描述
sql_hash	計劃的受管 SQL 陳述式的 sql_hash ID。
plan_hash	受管計劃的 plan_hash ID。

apg_plan_mgmt.reload

從 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中將計劃重新載入共用記憶體。

語法

```
apg_plan_mgmt.reload()
```

傳回值

無。

參數

無.

使用須知

在下列情況中，呼叫 reload：

- 用來立即重新整理唯讀複本的共用記憶體，而非等待新的計劃傳播到複本。

- 在匯入受管計劃之後使用。

apg_plan_mgmt.set_plan_enabled

啟用或停用受管計劃。

語法

```
apg_plan_mgmt.set_plan_enabled(
    sql_hash,
    plan_hash,
    [true | false]
)
```

傳回值

如果成功設定，則傳回 0，如果設定失敗，則傳回 -1。

參數

參數	描述
sql_hash	計劃的受管 SQL 陳述式的 sql_hash ID。
plan_hash	受管計劃的 plan_hash ID。
enabled	布林值 true 或 false： • 值為 true 會啟用計劃。 • 值為 false 會停用計劃。

apg_plan_mgmt.set_plan_status

將受管理計劃的狀態設定為 Approved、Unapproved、Rejected 或 Preferred。

語法

```
apg_plan_mgmt.set_plan_status(
    sql_hash,
    plan_hash,
    status
)
```

傳回值

如果成功設定，則傳回 0，如果設定失敗，則傳回 -1。

參數

參數	描述
sql_hash	計劃的受管 SQL 陳述式的 sql_hash ID。
plan_hash	受管計劃的 plan_hash ID。
status	具有下列其中一個數值的字串： • 'Approved' • 'Unapproved' • 'Rejected' • 'Preferred' 您使用的案例並不重要，但狀態值在 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中會設為初始大寫。如需這些值的詳細資訊，請參閱 status中的 Aurora PostgreSQL 相容版本 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的參考。

apg_plan_mgmt.update_plans_last_used

立即更新具有共用記憶體中存放之 last_used 日期的計劃表。

語法

```
apg_plan_mgmt.update_plans_last_used()
```

傳回值

無。

參數

無.

使用須知

呼叫 update_plans_last_used 以確保針對 dba_plans.last_used 欄的查詢使用最新的資訊。如果 last_used 日期未立即更新，則背景程序會更新具有 last_used 日期的計畫表，預設為每小時一次。

例如，如果具有特定 sql_hash 的陳述式開始緩慢執行，您可以決定自效能回歸開始以來，已執行該陳述式的哪些計劃。若要執行這項操作，請先將共用記憶體中的資料清空到磁碟，讓 last_used 日期是最新的，然後利用效能回歸查詢陳述式的所有 sql_hash 計畫。在查詢中，確保 last_used 日期大於或等於效能回歸開始的日期。此查詢會識別可能負責效能回歸的計劃或計劃集。您可以使用 apg_plan_mgmt.get_explain_plan 與設為 verbose, hashes 的 explainOptionList 搭配。您也可以使用 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines，來分析計劃和任何可能表現更好的替代計劃。

update_plans_last_used 函數只會影響資料庫叢集的主要資料庫執行個體。

apg_plan_mgmt.validate_plans

驗證最佳化工具仍可重建計劃。最佳化工具會驗證 Approved、Unapproved 和 Preferred 計劃，而不論計劃已啟用或已停用。不會驗證 Rejected 計劃。您可以選擇性使用 apg_plan_mgmt.validate_plans 函數來刪除或停用無效的計劃。

語法

```
apg_plan_mgmt.validate_plans(
    sql_hash,
    plan_hash,
    action)

apg_plan_mgmt.validate_plans(
    action)
```

傳回值

無效計劃的數量。

參數

參數	描述
sql_hash	計劃的受管 SQL 陳述式的 sql_hash ID。
plan_hash	受管計劃的 plan_hash ID。使用 NULL 來表示具有相同 sql_hash ID 值的所有計劃。
action	函數對無效計劃執行的動作。有效字串值如下。大小寫不重要。 • 'disable' – 停用每個無效計劃。 • 'delete' – 刪除每個無效計劃。 • 'update_plan_hash' – 更新無法完全複製的計劃的 plan_hash ID。此外還會透過重寫 SQL 讓您修正計劃。您也可以接著將良好的計劃註冊為原始 SQL 的 Approved 計劃。 • NULL – 函數僅僅傳回無效計劃的數量。不會執行其他動作。 • '' – 空字串會產生訊息，指出有效和無效計劃的數量。 其他任何值視為空字串。

使用須知

使用 validate_plans(action) 形式來驗證整個 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中所有受管陳述式的所有受管計劃。

使用 validate_plans(sql_hash, plan_hash, action) 形式來針對 plan_hash 指定的受管陳述式，驗證 sql_hash 指定的受管計劃。

使用 validate_plans(sql_hash, NULL, action) 形式來針對 sql_hash 指定的受管陳述式，驗證所有受管計劃。

Aurora PostgreSQL 相容版本 apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視的參考

apg_plan_mgmt.dba_plans 檢視中的計劃資訊欄如下。

dba_plans 欄	描述
cardinality_error	預估基數和實際基數之間的誤差度量。基數是計劃將處理的資料表列數。如果基數誤差很大，則計劃越有可能並未達到最佳。此欄由 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數填入。
compatibility_level	此參數會顯示查詢計畫上次驗證的時間。在 Aurora PostgreSQL 12.19、13.15、14.12、15.7、16.3 及更新版本中，它會顯示 Aurora 版本編號。對於舊版，它會顯示功能特定的版本編號。 **Note** 將此參數值保留在其預設設定。Aurora PostgreSQL 會自動設定和更新此值。
created_by	計劃的建立使用者 (已驗證) (session_user)。
enabled	表示計劃已啟用或停用的指標。預設會啟用所有計劃。您可以停用計劃以防止最佳化工具使用它們。若要修改此值，請使用 apg_plan_mgmt.set_plan_enabled 函數。
environment_variables	最佳化工具在擷取計劃時覆寫的 PostgreSQL Grand Unified Configuration (GUC) 參數和值。
estimated_startup_cost	在最佳化工具交付資料表的列之前預估的最佳化工具設定成本。
estimated_total_cost	預估交付最終資料表列的最佳化工具成本。
execution_time_benefit_ms	啟用計劃的執行時間利益 (以毫秒為單位)。此欄由 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數填入。
execution_time_ms	計劃執行的預估時間 (以毫秒為單位)。此欄由 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數填入。
has_side_effects	此值表示 SQL 陳述式是包含 VOLATILE 函數的資料操作語言 (DML) 陳述式或 SELECT 陳述式。

dba_plans 欄	描述
last_used	每當計劃執行時，或當計劃是查詢最佳化工具的最低成本計劃時，此值會更新為目前日期。此值存放在共用記憶體中，並定期清空到磁碟。若要取得最新的值，請呼叫函數 apg_plan_mgmt.plan_last_used(sql_hash, plan_hash) 來讀取共用記憶體中的日期，而非讀取 last_used 值。如需其他資訊，請參閱 apg_plan_mgmt.plan_retention_period 參數。
last_validated	最近一次以 apg_plan_mgmt.validate_plans 函數或 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數來確認可重建計劃的日期和時間。
last_verified	最近一次以 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數來確認計劃是特定參數的表現最佳計劃的日期和時間。
origin	如何以 apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines 參數來擷取計劃。有效值包括以下項目： M – 以手動計劃擷取來擷取計劃。 A – 以自動計劃擷取來擷取計劃。
param_list	傳遞給陳述式 (如果這是備妥陳述式) 的參數值。
plan_created	建立計劃的日期和時間。
plan_hash	計劃識別符。plan_hash 與 sql_hash 的組合可唯一地識別特定計劃。
plan_outline	用來重建實際執行計劃的計劃表示法，與資料庫無關。樹狀目錄中的運算子對應於 EXPLAIN 輸出中出現的運算子。
planning_time_ms	執行規劃器的實際時間 (以毫秒為單位)。此欄由 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數填入。
queryId	由 pg_stat_statements 延伸計算的陳述式雜湊。這依賴物件識別符 (OID)，所以不是穩定或與資料庫無關的識別符。擷取查詢計畫時，若 compute_query_id 為 off，此值將為 0。

dba_plans 欄	描述
sql_hash	SQL 陳述式文字的雜湊值，已去除常值而標準化。
sql_text	SQL 陳述式的完整文字。
status	計劃的狀態，可決定最佳化工具如何使用計劃。有效值如下。 • Approved – 可供最佳化工具選擇執行的有用計劃。最佳化工具會從受管陳述式的核准計劃集 (基線) 之中執行最低成本計劃。若要將計劃重設為已核准，請使用 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數。 • Unapproved – 已擷取但尚未確認可用的計劃。如需更多詳細資訊，請參閱 評估計劃效能。 • Rejected – 最佳化工具不會使用的計劃。如需更多詳細資訊，請參閱 拒絕或停用較慢的計劃。 • Preferred – 您已決定優先用於受管陳述式的計劃。 如果最佳化工具的最低成本計劃不是已核准或較偏好的計劃，您可以降低計劃強制實施的開銷。若要這麼做，請產生已核准計劃的子集合 Preferred 。當最佳化工具的最低成本不是 Approved 計劃時，則會優先於 Preferred 計劃而選擇 Approved 計劃。 若要將計劃重設為 Preferred ，請使用 apg_plan_mgmt.set_plan_status 函數。
stmt_name	PREPARE 陳述式之內的 SQL 陳述式的名稱。對於未命名的備妥陳述式，此值為空白字串。對於未備妥陳述式，此值為 NULL。
total_time_benefit_ms	啟用此計劃的總時間利益 (以毫秒為單位)。此值會考量計劃時間和執行時間。 如果此值為負數，則啟用此計劃不利。此欄由 apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines 函數填入。

查詢計畫管理中的進階功能

下面你可以找到有關高級 Aurora Postgre SQL 查詢計劃管理（QPM）功能的信息：

主題

- 擷取複本中的 Aurora PostgreSQL 執行計畫
- 支援資料表分割

擷取複本中的 Aurora PostgreSQL 執行計畫

QPM (查詢計畫管理) 可讓您擷取 Aurora 複本產生的查詢計畫，並將其儲存在 Aurora 資料庫叢集的主要資料庫執行個體上。您可以從所有 Aurora 複本收集查詢計畫，並在主要執行個體的中央永久性資料表中維護一組最佳計畫。然後，您可以在需要時將這些計畫套用至其他複本。這可協助您維護執行計畫的穩定性，並改善資料庫叢集和引擎版本的查詢效能。

主題

- 先決條件
- 管理 Aurora 複本的計畫擷取
- 故障診斷

先決條件

在 Aurora 複本中開啟 **`capture_plan_baselines parameter`** - 將 `capture_plan_baselines` 參數設定為自動或手動，以在 Aurora 複本中擷取計畫。如需詳細資訊，請參閱apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines。

安裝 postgres_fdw 擴充功能 - 您必須安裝 `postgres_fdw` 外部資料包裝函式，才能在 Aurora 複本中擷取計畫。在每個資料庫中執行下列命令，以安裝擴充功能。

```
postgres=> CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgres_fdw;
```

管理 Aurora 複本的計畫擷取

開啟 Aurora 複本的計畫擷取

您必須擁有在 Aurora 複本中建立或移除計畫擷取的 `rds_superuser` 權限。如需有關使用者角色和權限的詳細資訊，請參閱了解 PostgreSQL 角色和權限。

若要擷取計畫，請在寫入器資料庫執行個體中呼叫函數 apg_plan_mgmt.create_replica_plan_capture，如下所示：

```
postgres=> CALL apg_plan_mgmt.create_replica_plan_capture('endpoint', 'password');
```

- endpoint - Aurora Global Database writer endpoint 或 cluster_endpoint 為 Aurora 複本中的計畫擷取提供容錯移轉支援。

  如需 Aurora 全域資料庫寫入器端點的詳細資訊，請參閱 檢視 Amazon Aurora 全域資料庫的端點。

  如需叢集端點的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的叢集端點。
- 密碼 - 我們建議您在建立密碼時遵循以下準則以增強安全性：
  - 必須包含至少 8 個字元。
  - 至少須包含一個大寫字母、一個小寫字母和一個數字。
  - 必須至少有一個特殊字元 (?、!、#、<、>、* 等等)。

> **Note**
>
> 如果您變更端點、密碼或連接埠號碼，您必須apg_plan_mgmt.create_replica_plan_capture()再次使用端點和密碼執行，以重新初始化計劃擷取。如果沒有，從 Aurora 複本擷取計畫將會失敗。

關閉 Aurora 複本的計畫擷取

您可以在 Aurora 複本中關閉 capture_plan_baselines 參數，方法是在「參數」群組中將其值設定為 off。

移除 Aurora 複本的計畫擷取

您可以完全移除 Aurora 複本中的計畫擷取，但在執行之前請務必先確定。若要移除計畫擷取，請呼叫 apg_plan_mgmt.remove_replica_plan_capture，如下所示：

```
postgres=> CALL apg_plan_mgmt.remove_replica_plan_capture();
```

您必須再次呼叫 apg_plan_mgmt.create_replica_plan_capture()，以使用端點和密碼在 Aurora 複本中開啟計劃擷取。

故障診斷

接下來，如果 Aurora 複本未按預期擷取計畫，您可以找到疑難排解的概念和解決方法。

- 參數設定 - 檢查 `capture_plan_baselines` 參數是否設定為適當的值以開啟計畫擷取。
- **`postgres_fdw` 擴充功能已安裝** - 使用以下查詢來檢查 `postgres_fdw` 是否已安裝。

```
postgres=> SELECT * FROM pg_extension WHERE extname = 'postgres_fdw'
```

- 呼叫 create_replica_plan_capture() - 使用下列命令來檢查使用者映射是否存在。否則，請呼叫 `create_replica_plan_capture()` 以初始化功能。

```
postgres=> SELECT * FROM pg_foreign_server WHERE srvname =
 'apg_plan_mgmt_writer_foreign_server';
```

- 端點和連接埠號碼 - 檢查端點和連接埠號碼是否適當。如果這些值不正確，將不會顯示任何錯誤訊息。

  使用以下命令來驗證是否在 create() 中是否使用了端點，並檢查它駐留在哪個資料庫中：

```
postgres=> SELECT srvoptions FROM pg_foreign_server WHERE srvname =
 'apg_plan_mgmt_writer_foreign_server';
```

- reload() - 在 Aurora 複本中呼叫 apg_plan_mgmt.delete_plan() 後，必須呼叫 apg_plan_mgmt.reload() 才能使刪除函數生效。這樣可確保變更已成功實施。
- 密碼 - 您必須依照上述指南在 create_replica_plan_capture() 中輸入密碼。否則，您將收到錯誤訊息。如需詳細資訊，請參閱 管理 Aurora 複本的計畫擷取。使用符合要求的另一個密碼。
- 跨區域連線 - Aurora 全球資料庫也支援 Aurora 複本中的計畫擷取，其中寫入器執行個體和 Aurora 複本可以位於不同的區域。確保您使用 Aurora 全域資料庫寫入器端點，在容錯移轉或切換事件後維持連線。如需 Aurora Global Database 端點的詳細資訊，請參閱檢視 Amazon Aurora Global Database 的端點。寫入器執行個體和跨區域複本必須能夠使用 VPC 對等互連進行通訊。如需詳細資訊，請參閱 VPC 對等互連。如果發生跨區域容錯移轉，您必須將端點重新設定為新的主要資料庫叢集端點。

> **Note**
>
> 使用叢集端點而非 Aurora 全域資料庫寫入器端點時，您需要在執行全域容錯移轉或切換操作後更新叢集端點。

支援資料表分割

Aurora Postgre SQL 查詢計劃管理 (QPM) 支援宣告式資料表分割的下列版本：

- 15.3 版和更新的 15 版本
- 14.8 版和更新的 14 版本
- 13.11 版和更新的 13 版本

如需詳細資訊，請參閱資料表分割。

主題

- 設定資料表分割
- 擷取資料表分割的計畫
- 強制執行資料表分割計畫
- 命名慣例

設定資料表分割

要在 Aurora Postgre 中設置表分區 SQLQPM，請執行以下操作：

1. 在資料庫叢集參數群組中將 `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` 設為 3 或以上。
2. 導覽至使用查詢計畫管理且在 `apg_plan_mgmt.dba_plans` 檢視中具有項目的資料庫。
3. 呼叫 `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')` 以更新計畫資料表中的 `plan_hash` 值。
4. 針對已啟用查詢計畫管理且在 `apg_plan_mgmt.dba_plans` 檢視中具有項目的所有資料庫重複步驟 2-3。

如需這些參數的詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理的參數參考。

擷取資料表分割的計畫

在中QPM，不同的計劃由它們的`plan_hash`價值區分開來。若要了解 `plan_hash` 如何變更，你必須首先了解類似的計畫種類。

在附加節點層級累積的存取方法、去除數字索引名稱和去除數字分割區名稱，其組合必須始終如一，才能將計畫視為相同。計畫中存取的特定分割區並不重要。在下列範例中，會建立具有 4 個分割區的資料表 `tbl_a`。

```
postgres=>create table tbl_a(i int, j int, k int, l int, m int) partition by range(i);
CREATE TABLE
postgres=>create table tbl_a1 partition of tbl_a for values from (0) to (1000);
CREATE TABLE
postgres=>create table tbl_a2 partition of tbl_a for values from (1001) to (2000);
CREATE TABLE
postgres=>create table tbl_a3 partition of tbl_a for values from (2001) to (3000);
CREATE TABLE
postgres=>create table tbl_a4 partition of tbl_a for values from (3001) to (4000);
CREATE TABLE
postgres=>create index t_i on tbl_a using btree (i);
CREATE INDEX
postgres=>create index t_j on tbl_a using btree (j);
CREATE INDEX
postgres=>create index t_k on tbl_a using btree (k);
CREATE INDEX
```

下列計畫會視為相同，因為無論查詢查閱的分割區數目為何，都會使用單一掃瞄方法掃描 tbl_a。

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 999 and j < 9910 and k > 50;

                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
Seq Scan on tbl_a1 tbl_a
    Filter: ((i >= 990) AND (i <= 999) AND (j < 9910) AND (k > 50))
SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -694232056
(3 rows)
```

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 1100 and j < 9910 and k > 50;

                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
Append
    ->  Seq Scan on tbl_a1 tbl_a_1
            Filter: ((i >= 990) AND (i <= 1100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
    ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
            Filter: ((i >= 990) AND (i <= 1100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
    SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -694232056
    (6 rows)
```

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 2100 and j < 9910 and k > 50;

                QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Seq Scan on tbl_a1 tbl_a_1
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 2100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 2100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a3 tbl_a_3
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 2100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -694232056
(8 rows)
```

下列 3 個計畫也視為相同，因為在父層級，存取方法、去除數字索引名稱和去除數字分割區名稱為 SeqScan tbl_a、IndexScan (i_idx) tbl_a。

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 1100 and j < 9910 and k > 50;

                               QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Seq Scan on tbl_a1 tbl_a_1
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 1100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Index Scan using tbl_a2_i_idx on tbl_a2 tbl_a_2
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 1100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -993736942
(7 rows)
```

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 2100 and j < 9910 and k > 50;

                               QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Index Scan using tbl_a1_i_idx on tbl_a1 tbl_a_1
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 2100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
```

```
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 2100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Index Scan using tbl_a3_i_idx on tbl_a3 tbl_a_3
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 2100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -993736942
(10 rows)
```

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 3100 and j < 9910 and k > 50;

                                QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Seq Scan on tbl_a1 tbl_a_1
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 3100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 3100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a3 tbl_a_3
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 3100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Index Scan using tbl_a4_i_idx on tbl_a4 tbl_a_4
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 3100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -993736942
(11 rows)
```

無論子分割區中的順序和出現次數是否不同，存取方法、去除數字索引名稱和去除數字分割區名稱在上述每個計畫的父層級始終如一。

不過，如果滿足以下任何條件，則計畫將視為不同：

- 計畫中使用任何額外的存取方法。

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between
 990 and 2100 and j < 9910 and k > 50;

                                QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Seq Scan on tbl_a1 tbl_a_1
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 2100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 2100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Bitmap Heap Scan on tbl_a3 tbl_a_3
```

```
         Recheck Cond: ((i >= 990) AND (i <= 2100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
         ->  Bitmap Index Scan on tbl_a3_i_idx
               Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 2100))
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: 1134525070
(11 rows)
```

- 計畫中的任何存取方法已不再使用。

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between
 990 and 1100 and j < 9910 and k > 50;

                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Seq Scan on tbl_a1 tbl_a_1
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 1100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 1100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -694232056
(6 rows)
```

- 與索引方法相關聯的索引發生變更。

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between
 990 and 1100 and j < 9910 and k > 50;

                             QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Seq Scan on tbl_a1 tbl_a_1
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 1100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Index Scan using tbl_a2_j_idx on tbl_a2 tbl_a_2
         Index Cond: (j < 9910)
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 1100) AND (k > 50))
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -993343726
(7 rows)
```

強制執行資料表分割計畫

分割資料表的核准計畫會透過位置關聯強制執行。這些計畫並非分割區特有的，而且可以在原始查詢中所參照計畫以外的分割區上強制執行。這些計畫也讓您可以強制執行查詢，存取與原始核准大綱不同數目的分割區。

例如，如果核准的大綱適用於下列計畫：

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 2100 and j < 9910 and k > 50;

                                QUERY PLAN
--------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Index Scan using tbl_a1_i_idx on tbl_a1 tbl_a_1
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 2100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 2100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Index Scan using tbl_a3_i_idx on tbl_a3 tbl_a_3
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 2100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -993736942
(10 rows)
```

然後，也可以在參考 2、4 或更多個磁碟分割的SQL查詢上強制執行此計劃。可從這些案例產生，以進行 2 和 4 分割區存取的可能計畫如下：

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 1100 and j < 9910 and k > 50;

                                QUERY PLAN
--------------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Index Scan using tbl_a1_i_idx on tbl_a1 tbl_a_1
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 1100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 1100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
 Note: An Approved plan was used instead of the minimum cost plan.
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -993736942, Minimum Cost Plan Hash: -1873216041
(8 rows)
```

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 3100 and j < 9910 and k > 50;

                                QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Index Scan using tbl_a1_i_idx on tbl_a1 tbl_a_1
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 3100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 3100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Index Scan using tbl_a3_i_idx on tbl_a3 tbl_a_3
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 3100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a4 tbl_a_4
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 3100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
 Note: An Approved plan was used instead of the minimum cost plan.
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -993736942, Minimum Cost Plan Hash: -1873216041
(12 rows)
```

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 3100 and j < 9910 and k > 50;

                                QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Index Scan using tbl_a1_i_idx on tbl_a1 tbl_a_1
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 3100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 3100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Index Scan using tbl_a3_i_idx on tbl_a3 tbl_a_3
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 3100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Index Scan using tbl_a4_i_idx on tbl_a4 tbl_a_4
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 3100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
 Note: An Approved plan was used instead of the minimum cost plan.
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -993736942, Minimum Cost Plan Hash: -1873216041
(14 rows)
```

請針對每個分割區考慮另一個具有不同存取方法的核准計畫：

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 2100 and j < 9910 and k > 50;

                                QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Index Scan using tbl_a1_i_idx on tbl_a1 tbl_a_1
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 2100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 2100) AND (j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Bitmap Heap Scan on tbl_a3 tbl_a_3
         Recheck Cond: ((i >= 990) AND (i <= 2100))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
         ->  Bitmap Index Scan on tbl_a3_i_idx
               Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 2100))
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: 2032136998
(12 rows)
```

在此情況下，從兩個分割區讀取的任何計畫將無法強制執行。除非來自核准計畫中的所有 (存取方法、索引名稱) 組合都可以使用，否則計畫無法強制執行。例如，下列計劃具有不同的計畫雜湊，而且在這些情況下無法強制執行核准計畫：

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 1900 and j < 9910 and k > 50;

                               QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Bitmap Heap Scan on tbl_a1 tbl_a_1
         Recheck Cond: ((i >= 990) AND (i <= 1900))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
         ->  Bitmap Index Scan on tbl_a1_i_idx
               Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 1900))
   ->  Bitmap Heap Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Recheck Cond: ((i >= 990) AND (i <= 1900))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
         ->  Bitmap Index Scan on tbl_a2_i_idx
               Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 1900))
  Note: This is not an Approved plan.  No usable Approved plan was found.
  SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -568647260
(13 rows)
```

```
postgres=>explain (hashes true, costs false) select j, k from tbl_a where i between 990
 and 1900 and j < 9910 and k > 50;

                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------
 Append
   ->  Index Scan using tbl_a1_i_idx on tbl_a1 tbl_a_1
         Index Cond: ((i >= 990) AND (i <= 1900))
         Filter: ((j < 9910) AND (k > 50))
   ->  Seq Scan on tbl_a2 tbl_a_2
         Filter: ((i >= 990) AND (i <= 1900) AND (j < 9910) AND (k > 50))
 Note: This is not an Approved plan.  No usable Approved plan was found.
 SQL Hash: 1553185667, Plan Hash: -496793743
(8 rows)
```

命名慣例

QPM若要使用宣告式分割資料表強制執行計劃，您必須遵循父項資料表、表格分割區和索引的特定命名規則：

- 父表格名稱 — 這些名稱必須由字母或特殊字元而不同，而不僅僅是數字。例如，對於個別的父資料表，tA，tB 和 tC 是可接受的名稱，而 t1，t2 和 t3 則不是。
- 個別分割區表名稱 — 同一個父系的分割區應該僅依數字而異。例如，可接受的 tA 分割區名稱可以是 tA1、tA2 或 t1A、t2A，或甚至多個數字。

  任何其他差異 (字母、特殊字元) 將不保證計畫強制執行。
- 索引名稱 — 在分割區資料表階層中，請確定所有索引都有唯一的名稱。這意味著名稱的非數字部分必須不同。例如，如果您有一個以名為索引命名tA的分區資料表tA_col1_idx1，就不能有另一個名為索引的索引tA_col1_idx2。但是，您可以調用索引，tA_a_col1_idx2因為名稱的非數字部分是唯一的。此規則適用於在上層資料表和個別分割表上建立的索引。

無法遵守上述命名慣例，可能會導致核准計畫強制執行失敗。下列範例說明此類失敗的強制執行：

```
postgres=>create table t1(i int, j int, k int, l int, m int) partition by range(i);
CREATE TABLE
postgres=>create table t1a partition of t1 for values from (0) to (1000);
CREATE TABLE
postgres=>create table t1b partition of t1 for values from (1001) to (2000);
CREATE TABLE
postgres=>SET apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines TO 'manual';
```

```
SET
postgres=>explain (hashes true, costs false) select count(*) from t1 where i > 0;

                            QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate
   ->  Append
         ->  Seq Scan on t1a t1_1
               Filter: (i > 0)
         ->  Seq Scan on t1b t1_2
               Filter: (i > 0)
 SQL Hash: -1720232281, Plan Hash: -1010664377
(7 rows)
```

```
postgres=>SET apg_plan_mgmt.use_plan_baselines TO 'on';
SET
postgres=>explain (hashes true, costs false) select count(*) from t1 where i > 1000;

                            QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate
   ->  Seq Scan on t1b t1
         Filter: (i > 1000)
 Note: This is not an Approved plan. No usable Approved plan was found.
 SQL Hash: -1720232281, Plan Hash: 335531806
(5 rows)
```

即使這兩個計劃可能看起來相同，但由於子表的名稱，它們的Plan Hash值也不同。資料表名稱會因字母字元而異，而不僅僅是導致強制執行失敗的數字。

使用擴充功能和外部資料包裝函式

若要將功能擴充到您的 Aurora PostgreSQL 相容版本資料庫叢集，您可以安裝並使用各種「PostgreSQL 擴充功能」。例如，如果您的使用案例要求跨越非常大的資料表進行密集型資料輸入，則可以安裝 pg_partman 擴展功能對資料進行分割，藉此分散工作負載。

> **Note**
>
> 從 Aurora PostgreSQL 14.5 開始，Aurora PostgreSQL 支援 Trusted Language Extensions for PostgreSQL。此功能會實作為延伸模組 pg_tle，您可以將其新增至 Aurora PostgreSQL。透過使用此延伸模組，開發人員可以在安全的環境中建立自己的 PostgreSQL 延伸模組，以簡化設定和組態需求，以及許多針對新延伸模組進行的初步測試。如需詳細資訊，請參閱使用適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組。

在某些情況下，您可以將特定模組新增至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的自訂資料庫叢集參數群組中的 shared_preload_libraries 清單，而不是安裝擴充功能。一般而言，預設資料庫叢集參數群組只會載入 pg_stat_statements，但有數個其他模組可供新增至清單。例如，您可以新增 pg_cron 模組來新增排程功能，如使用 PostgreSQL pg_cron 擴充功能排程維護中所詳述。另一個範例是，您可以載入 auto_explain 模組來記錄查詢執行計劃。若要深入了解，請參閱 AWS 知識中心中的記錄查詢的執行計劃。

提供存取外部資料的擴充功能具體稱為「外部資料包裝函式」(FDW)。例如，oracle_fdw 擴充功能可讓您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Oracle 資料庫。

您還可在 rds.allowed_extensions 參數中列出擴充功能，精確指定可在 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體上安裝的擴充功能。如需詳細資訊，請參閱限制安裝 PostgreSQL 擴充功能。

在下文中，您可以找到設定與使用一些可用於 Aurora PostgreSQL 版本的擴充功能、模組和 FDW 的相關資訊。為了簡單起見，這些都被稱為「擴充功能」。如需可與目前可用的 Aurora PostgreSQL 版本搭配使用的擴充功能清單，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本資訊》中的 Amazon Aurora PostgreSQL 的擴充功能版本。

- 使用 lo 模組管理大型物件
- 使用 Post GIS 擴充功能管理空間資料
- 使用 pg_partman 擴充功能來管理 PostgreSQL 分割區
- 使用 PostgreSQL pg_cron 擴充功能排程維護

- 用 pgAudit 來記錄資料庫活動
- 使用 pglogical 跨執行個體同步資料
- 使用 oracle_fdw 擴充功能處理 Oracle 資料庫
- 使用 tds_fdw 副檔名來處理SQL伺服器資料庫

使用 Amazon Aurora 委託擴展支持 Postgre SQL

使用 Amazon Aurora 委派 Postgre 的擴充功能支援SQL，您可以將擴充功能管理委派給不需要. `rds_superuser` 透過此委派的擴充功能支援，會建立名`rds_extension`為的新角色，您必須將此角色指派給使用者，才能管理其他擴充功能。此角色可以建立、更新和刪除擴充功能。

您可以在`rds.allowed_extensions`參數中列出可以安裝在 Aurora Postgre SQL 資料庫執行個體上的擴充功能，以指定擴充功能。如需詳細資訊，請參閱將 Postgre SQL 擴充功能與 Amazon 搭配使RDS用。SQL

您可以限制具有該角色 using `rds.allowed_delegated_extensions` 參數的使用者可以管理的可`rds_extension`用擴充功能清單。

委派的擴充功能支援適用於下列版本：

- 所有較高版本
- 15.5 及更高版本 15 個版本
- 14.10 及更高版本 14 個版本
- 13.13 及更高版本 13 個版本
- 12.17 及更高版本 12 個版本

主題

- 開啟對使用者的委派擴充功能支援
- 在 Aurora 委託擴展支持 Postgre 中使用的配置 SQL
- 關閉對委託擴展的支持
- 使用 Amazon Aurora 委託擴展支持的好處
- Aurora 委託對 Postgre 擴展支持的限制 SQL
- 特定擴充功能所需的權限
- 安全考量

- 刪除擴展級聯已禁用
- 可使用委派的擴充功能支援新增的範例擴充功能

開啟對使用者的委派擴充功能支援

您必須執行下列動作，才能啟用對使用者的委派擴充功能支援：

1. 將**rds_extension**角色授與使用者 — 以身分 Connect 至資料庫，rds_superuser然後執行下列命令：

```
Postgres => grant rds_extension to user_name;
```

2. 設定可供委派使用者管理的擴充功能清單 — 可rds.allowed_delegated_extensions讓您使用資料庫叢集參數rds.allowed_extensions中指定可用擴充功能的子集。您可以在下列其中一個層級執行此操作：

   - 在叢集或執行個體參數群組中，透過 AWS Management Console 或API。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。
   - 在資料庫層級使用下列命令：

```
alter database database_name set rds.allowed_delegated_extensions =
 'extension_name_1,
                   extension_name_2,...extension_name_n';
```

   - 在使用者層級使用下列指令：

```
alter user user_name set rds.allowed_delegated_extensions = 'extension_name_1,
                   extension_name_2,...extension_name_n';
```

> **Note**
>
> 變更rds.allowed_delegated_extensions動態參數之後，您不需要重新啟動資料庫。

3. 允許在擴充功能建立過程中所建立的物件的委派使用者存取權限 — 某些擴充功能會建立要求授與其他權限的物件，才能讓具有rds_extension角色的使用者存取這些物件。rds_superuser必須將這些物件的存取權授與委派的使用者。其中一個選項是使用事件觸發器自動將權限授予委派的使用者。如需詳細資訊，請參閱中的事件觸發器範例關閉對委託擴展的支持。

在 Aurora 委託擴展支持 Postgre 中使用的配置 SQL

組態名稱	描述	預設值	備註	誰可以修改或授予權限
rds.allowed_delegated_extensions	此參數會限制 rds_ 擴展角色可以在資料庫中管理的延伸模組。它必須是 rds.允許擴展的子集。	空字符串	• 根據預設，此參數為空字串，也就是說，沒有副檔名已委派給具有rds_extension . • 如果使用者有權限，則可以新增任何支援的擴充功能。若要這麼做，請將rds.allowed_delegated_extensions 參數設定為以逗號分隔的副檔名字串。透過將擴充功能清單新增至此參數，您可以明確識別具有該rds_extension 角色的使用者可以安裝的擴充功能。 • 設定為時*，表示中列出的所有擴充功能rds_allowed_extensions 都會委派給具有rds_extension 角色的使用者。	rds_ 超级用户

組態名稱	描述	預設值	備註	誰可以修改或授予權限
			若要瞭解有關設定此參數的更多資訊，請參閱開啟對使用者的委派擴充功能支援。	
rds.allowed_extensions	此參數可讓客戶限制可在 Aurora Postgre SQL 資料庫執行個體中安裝的擴充功能。如需詳細資訊，請參閱限制 Post SQL gre 擴充功能的安裝	"*"	根據預設，此參數設定為「*」，也就是說，具有必要權限的使用者可以建立 Postgre SQL 和 Aurora Postgre SQL 支援的所有擴充功能。RDS 空白表示無法在 Aurora Postgre SQL 資料庫執行個體中安裝任何擴充功能。	管理員

組態名稱	描述	預設值	備註	誰可以修改或授予權限
rds-delegated_extension_allow_drascac	此參數控制使用者使用重疊顯示選項卸除擴充功能的能力。rds_extension	off	rds-delegated_extension_allow_drop_cascade 預設會設定為 off。這意味著不允許具rds_extension 有使用級聯選項刪除擴展程序的用戶。 若要授予該能力，rds.delegated_extension_allow_drop_cascade 參數應設定為on。	rds_ 超级用户

關閉對委託擴展的支持

部分關閉

委派的使用者無法建立新的擴充功能，但仍可更新現有的擴充功能。

- 重設rds.allowed_delegated_extensions為資料庫叢集參數群組中的預設值。
- 在資料庫層級使用下列命令：

```
alter database database_name reset rds.allowed_delegated_extensions;
```

- 在使用者層級使用下列指令：

```
alter user user_name reset rds.allowed_delegated_extensions;
```

完全關閉

撤銷使用者的rds_extension角色會將使用者還原為標準權限。使用者無法再建立、更新或刪除擴充功能。

```
postgres => revoke rds_extension from user_name;
```

事件觸發範例

如果您想要允許具有的委派使用rds_extension者使用擴充功能，而擴充功能需要對其建立之物件設定權限的擴充功能，您可以自訂下列事件觸發器範例，並僅新增您希望委派使用者能夠存取完整功能的擴充功能。此事件觸發器可以在 template1（默認模板）上創建，因此從 template1 創建的所有數據庫都將具有該事件觸發器。委派使用者安裝擴充功能時，此觸發程序會自動授與擴充功能建立之物件的所有權。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION create_ext()

  RETURNS event_trigger AS $$

DECLARE

  schemaname TEXT;
  databaseowner TEXT;

  r RECORD;

BEGIN

  IF tg_tag = 'CREATE EXTENSION' and current_user != 'rds_superuser' THEN
    RAISE NOTICE 'SECURITY INVOKER';
    RAISE NOTICE 'user: %', current_user;
    FOR r IN SELECT * FROM pg_event_trigger_ddl_commands()
    LOOP
        CONTINUE WHEN r.command_tag != 'CREATE EXTENSION' OR r.object_type !=
 'extension';

        schemaname = (
            SELECT n.nspname
            FROM pg_catalog.pg_extension AS e
            INNER JOIN pg_catalog.pg_namespace AS n
            ON e.extnamespace = n.oid
```

```
            WHERE e.oid = r.objid
        );

        databaseowner = (
            SELECT pg_catalog.pg_get_userbyid(d.datdba)
            FROM pg_catalog.pg_database d
            WHERE d.datname = current_database()
        );
        RAISE NOTICE 'Record for event trigger %, objid: %,tag: %, current_user: %,
 schema: %, database_owenr: %', r.object_identity, r.objid, tg_tag, current_user,
 schemaname, databaseowner;
        IF r.object_identity = 'address_standardizer_data_us' THEN
            EXECUTE format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON TABLE %I.us_gaz TO
 %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
            EXECUTE format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON TABLE %I.us_lex TO
 %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
            EXECUTE format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON TABLE %I.us_rules
 TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
        ELSIF r.object_identity = 'dict_int' THEN
            EXECUTE format('ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY %I.intdict OWNER TO %I;',
 schemaname, databaseowner);
        ELSIF r.object_identity = 'pg_partman' THEN
            EXECUTE format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON TABLE
 %I.part_config TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
            EXECUTE format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON TABLE
 %I.part_config_sub TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
            EXECUTE format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON TABLE
 %I.custom_time_partitions TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
        ELSIF r.object_identity = 'postgis_topology' THEN
            EXECUTE format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN
 SCHEMA topology TO %I WITH GRANT OPTION;', databaseowner);
            EXECUTE format('GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA topology TO
 %I WITH GRANT OPTION;', databaseowner);
            EXECUTE format('GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA topology TO %I
 WITH GRANT OPTION;', databaseowner);
            EXECUTE format('GRANT USAGE ON SCHEMA topology TO %I WITH GRANT OPTION;',
 databaseowner);
        END IF;
    END LOOP;
  END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

CREATE EVENT TRIGGER log_create_ext ON ddl_command_end EXECUTE PROCEDURE create_ext();
```

使用 Amazon Aurora 委託擴展支持的好處

透過使用 Amazon Aurora 委派 Postgre 的擴充功能支援SQL，您可以安全地將擴充功能管理委派給沒有該`rds_superuser`角色的使用者。此功能提供下列優點：

- 您可以輕鬆地將擴充功能管理委派給您選擇的使用者。
- 這不需要`rds_superuser`角色。
- 提供支援相同資料庫叢集中不同資料庫的不同擴充功能組的功能。

Aurora 委託對 Postgre 擴展支持的限制 SQL

- 在創建擴展過程中創建的對象可能要求其他權限才能正常運行擴展程序。

特定擴充功能所需的權限

若要建立、使用或更新下列擴充功能，委派的使用者必須具備下列函數、表格和結構描述的必要權限。

需要擁有權或權限的擴充功能	函式	資料表	結構描述	文字搜尋字典	註解
addr tand		我們加茲, 我們 _ 萊克斯, 我們 _			

需要擁有權或權限的擴充功能	函式	資料表	結構描述	文字搜尋字典	註解
er_da s		萊克斯, 一般規則			
amch	bt_ 索引檢查, bt_索引父_檢查				
dict_i				證明	
pg_p n		自定義時間分區，零件配置，零件配置			
pg_st tatem					
郵政 GIS	st_ 方塊包絡	空間參考系統			
postg aster					
postg opolo		拓樸, 圖層	拓撲		委派的使用者必須是資料庫擁有者

需要擁有權或權限的擴充功能	函式	資料表	結構描述	文字搜尋字典	註解
log_f	創建外來 _ 表格對日誌文件				
rds_t	角色密碼加密類型				
postg iger_ oder		地理編碼設置-默認, 地理編碼設置	老虎		
pg_fr acem	pg_ 自由空間				
pg_vi lity	pg_visibility				

安全考量

請記住，具有rds_extension角色的使用者將能夠管理他們擁有連線權限的所有資料庫上的擴充功能。如果要讓委派的使用者在單一資料庫上管理擴充功能，最好的做法是撤銷每個資料庫上 public 的所有權限，然後明確地將該特定資料庫的連線權限授與委派使用者。

有幾個擴展可以允許用戶從多個數據庫訪問信息。請確定您授與的使用者rds_extension具有跨資料庫功能，然後再將這些擴充功能rds.allowed_delegated_extensions新增 例

如，postgres_fdw並dblink提供在相同執行個體或遠端執行個體上跨資料庫進行查詢的功能。log_fdw讀取 postgres 引擎記錄檔，這些記錄檔適用於執行個體中的所有資料庫，可能包含來自多個資料庫的緩慢查詢或錯誤訊息。 pg_cron可在資料庫執行個體上執行排定的背景作業，並設定要在不同資料庫中執行的工作。

刪除擴展級聯已禁用

具有rds_extension角色的用戶使用級聯選項刪除擴展的能力由rds.delegated_extension_allow_drop_cascade參數控制。rds-delegated_extension_allow_drop_cascade 預設會設定為 off。這意味著具有rds_extension角色的用戶不允許使用級聯選項刪除擴展，如下面的查詢。

```
DROP EXTENSION CASCADE;
```

因為這將自動刪除依賴於擴展的對象，以及依賴於這些對象的所有對象。嘗試使用串聯選項會導致錯誤。

若要授予該能力，rds.delegated_extension_allow_drop_cascade參數應設定為on。

變更動rds.delegated_extension_allow_drop_cascade態參數不需要重新啟動資料庫。您可以在下列其中一個層級執行此操作：

- 在叢集或執行個體參數群組中，透過 AWS Management Console 或API。
- 在數據庫級別使用以下命令：

  ```
  alter database database_name set rds.delegated_extension_allow_drop_cascade = 'on';
  ```

- 在使用者層級使用下列指令：

  ```
  alter role tenant_user set rds.delegated_extension_allow_drop_cascade = 'on';
  ```

可使用委派的擴充功能支援新增的範例擴充功能

- rds_tools

  ```
  extension_test_db=> create extension rds_tools;
  CREATE EXTENSION
  extension_test_db=> SELECT * from rds_tools.role_password_encryption_type() where
   rolname = 'pg_read_server_files';
  ```

```
ERROR: permission denied for function role_password_encryption_type
```

- amcheck

```
extension_test_db=> CREATE TABLE amcheck_test (id int);
CREATE TABLE
extension_test_db=> INSERT INTO amcheck_test VALUES (generate_series(1,100000));
INSERT 0 100000
extension_test_db=> CREATE INDEX amcheck_test_btree_idx ON amcheck_test USING btree
 (id);
CREATE INDEX
extension_test_db=> create extension amcheck;
CREATE EXTENSION
extension_test_db=> SELECT bt_index_check('amcheck_test_btree_idx'::regclass);
ERROR: permission denied for function bt_index_check
extension_test_db=> SELECT bt_index_parent_check('amcheck_test_btree_idx'::regclass);
ERROR: permission denied for function bt_index_parent_check
```

- pg_freespacemap

```
extension_test_db=> create extension pg_freespacemap;
CREATE EXTENSION
extension_test_db=> SELECT * FROM pg_freespace('pg_authid');
ERROR: permission denied for function pg_freespace
extension_test_db=> SELECT * FROM pg_freespace('pg_authid',0);
ERROR: permission denied for function pg_freespace
```

- pg_visibility

```
extension_test_db=> create extension pg_visibility;
CREATE EXTENSION
extension_test_db=> select * from pg_visibility('pg_database'::regclass);
ERROR: permission denied for function pg_visibility
```

- postgres_fdw

```
extension_test_db=> create extension postgres_fdw;
CREATE EXTENSION
extension_test_db=> create server myserver foreign data wrapper postgres_fdw options
 (host 'foo', dbname 'foodb', port '5432');
ERROR: permission denied for foreign-data wrapper postgres_fdw
```

使用 lo 模組管理大型物件

lo 模組 （擴充功能） 適用於透過 JDBC或 ODBC驅動程式使用 PostgreSQL 資料庫的資料庫使用者和開發人員。JDBC 和 都ODBC預期資料庫會在參考大型物件變更時處理刪除。不過，PostgreSQL 無法以這種方式運作。PostgreSQL 不會假設物件在參考變更時應該刪除。結果是物件會保留在磁碟上，未被參照。lo 擴充功能包含一個功能，用於在參照變更時視需要觸發該功能以刪除物件。

> **Tip**
>
> 若要判斷資料庫是否可從 lo 延伸模組中獲益，請使用 `vacuumlo`公用程式來檢查孤立的大型物件。若要在不採取任何動作的情況下取得孤立大型物件的計數，請以 `-n` 選項執行該公用程式 (無操作)。若要了解如何操作，請參閱下文中的 vacuumlo utility。

lo 模組適用於 Aurora PostgreSQL 13.7、12.11、11.16、10.21 和更新次要版本。

若要安裝此模組 (擴充功能)，您需要 `rds_superuser` 權限。安裝 lo 擴充功能會將下列項目新增至資料庫：

- `lo` – 這是大型物件 (lo) 資料類型，可用於二進位大型物件 (BLOBs) 和其他大型物件。`lo` 資料類型是 `oid` 資料類型的領域。換言之，它是具有選用限制的物件識別碼。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的物件識別符。簡而言之，您可以使用 `lo`資料類型來區分資料庫資料欄，其中存放大型物件參考與其他物件識別符 (OIDs)。
- `lo_manage` – 這是一個函數，您可以在包含大型物件參照的資料表欄上的觸發程序中使用此函數。只要您刪除或修改參照大型物件的值時，觸發程序都會取消該物件 (`lo_unlink`) 與其參照的連結。只有在資料欄是對該大型物件的唯一資料庫參照時，才對該資料欄使用觸發程序。

如需大型物件模組的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 lo。

安裝 lo 擴充功能

安裝 lo 擴充功能之前，請確定您已具備 `rds_superuser` 權限。

安裝擴充功能

1. 使用 `psql`連線到 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的主要資料庫執行個體。

```
psql --host=your-cluster-instance-1.666666666666.aws-region.rds.amazonaws.com --
port=5432 --username=postgres --password
```

出現提示時，輸入您的密碼。psql 用戶端連接並顯示預設管理連接資料庫 postgres=> 作為提示。

2. 安裝擴充功能，如下所示。

```
postgres=> CREATE EXTENSION lo;
CREATE EXTENSION
```

您現在可以使用 lo 資料類型來定義資料表中的資料欄。例如，您可以建立一個資料表 (images)，其中包含點陣影像資料。您可以將 lo 資料類型用於資料欄 raster，如下列建立資料表的範例所示。

```
postgres=> CREATE TABLE images (image_name text, raster lo);
```

使用 lo_Manage 觸發程序函數刪除物件

您可以將 lo_manage 函數用於當更新或刪除 lo 時所要清理 lo 或其他大型物件欄中的觸發程序。

在參照大型物件的資料欄上設定觸發程序

- 執行以下任意一項：
  - 使用引數的資料欄名稱，在每個資料欄上建立 BEFORE UPDATE OR DELETE觸發，以包含對大型物件的唯一參考。

    ```
    postgres=> CREATE TRIGGER t_raster BEFORE UPDATE OR DELETE ON images
        FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION lo_manage(raster);
    ```

  - 僅正在更新資料欄時套用觸發程序。

    ```
    postgres=> CREATE TRIGGER t_raster BEFORE UPDATE OF images
        FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION lo_manage(raster);
    ```

lo_manage 觸發程序函數只有在插入或刪除資料欄資料 (視您定義觸發程序的方式而定) 的背景下才會運作。當您執行 DROP 或 TRUNCATE 操作時則不會起作用。這意味著您應先將任何資料表中的物件資料欄刪除,再捨棄資料表，以免產生孤立物件。

例如，假設您想要捨棄包含 images 資料表的資料庫。您如下所示刪除資料欄。

```
postgres=> DELETE FROM images COLUMN raster
```

假設在該資料欄上定義 lo_manage 函數來處理刪除，現在您可以放心地捨棄該資料表。

使用 移除孤立的大型物件 vacuumlo

vacuumlo 公用程式會從資料庫識別和移除孤立的大型物件。此公用程式自 PostgreSQL 9.1.24 起可供使用。如果您的資料庫使用者定期使用大型物件，建議您vacuumlo偶爾執行 來清除孤立大型物件。

在安裝 lo 延伸模組之前，您可以使用 vacuumlo來評估 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集是否可受益。若要這麼做，請將 vacuumlo 搭配 -n 選項 (無操作) 使用，以顯示要刪除的內容，如下所示：

```
$ vacuumlo -v -n -h your-cluster-instance-1.666666666666.aws-region.rds.amazonaws.com -
p 5433 -U postgres docs-lab-spatial-db
Password:*****
Connected to database "docs-lab-spatial-db"
Test run: no large objects will be removed!
Would remove 0 large objects from database "docs-lab-spatial-db".
```

如輸出結果所示，孤立大型對象不是此特定資料庫的問題。

如需此公用程式的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件vacuumlo中的 。

了解 vacuumlo 的運作方式

vacuumlo 命令會從 PostgreSQL 資料庫移除孤立的大型物件 (LOs)，而不會影響使用者資料表或與之衝突。

命令的運作方式如下：

1. vacuumlo 首先建立包含資料庫中大型物件之所有物件 IDs(OIDs) 的暫存資料表。
2. vacuumlo 然後掃描資料庫中使用資料類型 oid或 的每個資料欄lo。如果 OID在這些資料欄中vacuumlo找到相符項目，則會OID從暫時資料表中移除 。 只會vacuumlo根據這些類型檢查特別命名為 oid或 的資料欄lo，而非網域。
3. 暫時資料表中的其餘項目代表孤立的 LOs，vacuumlo然後安全地移除。

改善vacuumlo效能

您可以使用 -l選項來vacuumlo增加批次大小，進而改善 的效能。這可讓 LOs 一次vacuumlo處理更多 。

如果您的系統有足夠的記憶體，而且您可以將暫存資料表完全容納在記憶體中，增加資料庫層級temp_buffers的設定可能會改善效能。這可讓資料表完全位於記憶體中，進而提升整體效能。

下列查詢預估暫存資料表的大小：

```
SELECT
    pg_size_pretty(SUM(pg_column_size(oid))) estimated_lo_temp_table_size
FROM
    pg_largeobject_metadata;
```

大型物件的考量事項

以下是使用大型物件時需要注意的一些重要考量：

- Vacuumlo 是唯一的解決方案，因為目前沒有其他方法可移除孤立的 LOs。
- 例如 pglogical、原生邏輯複寫 AWS DMS 和使用複寫技術的工具不支援複寫大型物件。
- 設計資料庫結構描述時，請盡可能避免使用大型物件，並考慮bytea改用其他資料類型。
- 至少每週vacuumlo定期執行一次，以防止孤立的 發生問題LOs。
- 在存放大型物件的資料表上使用具有 lo_manage函數的觸發，以協助防止孤立LOs的建立。

使用 Post GIS 擴充功能管理空間資料

Post GIS 是 Postgre 的擴展，SQL用於存儲和管理空間信息。若要進一步了解貼文GIS，請參閱發佈 GIS .net。

從版本 10.5 開始，Postgre SQL 支持由郵政GIS用於處理地圖框向量圖塊數據的 libprotobuf 1.3.0 庫。

設定 Post GIS 擴充功能需要rds_superuser權限。我們建議您建立使用者 (角色) 來管理 Post GIS 擴充功能和空間資料。郵政GIS擴展及其相關組件添加成千上萬的功能，以 Postgre SQL。如果這對您的使用案例有意義，請考慮在其自己的結構描述中建立 Post GIS 擴充功能。下列範例會顯示如何在其自己的資料庫中安裝擴充功能，但這並非必要。

主題

- 步驟 1：建立使用者 (角色) 以管理 Post GIS 擴充功能
- 步驟 2：載入貼文GIS擴充功能
- 步驟 3：轉移擴充模組架構的擁有權
- 步驟 4：轉移「貼文」GIS 表格的所有權
- 步驟 5：測試擴充功能
- 步驟 6：升級貼文GIS擴充功能
- 後GIS延伸功能版本
- 將帖子 GIS 2 升級到文章 GIS 3

步驟 1：建立使用者 (角色) 以管理 Post GIS 擴充功能

首先，以具有rds_superuser權限的使用者身分連線到您的 RDS Postgre SQL 資料庫執行個體。若您在設定執行個體時保留預設名稱，則以 postgres 身分連線：

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --username=postgres
 --password
```

建立個別角色 (使用者) 來管理 Post GIS 擴充功能。

```
postgres=>  CREATE ROLE gis_admin LOGIN PASSWORD 'change_me';
CREATE ROLE
```

授予此角色 rds_superuser 權限，允許角色安裝擴充功能。

```
postgres=> GRANT rds_superuser TO gis_admin;
GRANT
```

建立用於 Post GIS 成品的資料庫。此為選擇性步驟。或者，您可以在 Post GIS 擴展的用戶數據庫中創建模式，但這也不是必需的。

```
postgres=> CREATE DATABASE lab_gis;
CREATE DATABASE
```

授予 gis_admin 在 lab_gis 資料庫上的所有權限。

```
postgres=> GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE lab_gis TO gis_admin;
GRANT
```

結束工作階段並重新連線至 Postgre SQL 資料庫執行個體的RDS身gis_admin分。

```
postgres=> psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=gis_admin --password --dbname=lab_gis
Password for user gis_admin:...
lab_gis=>
```

按照後續步驟中的詳細說明，繼續設定擴充功能。

步驟 2：載入貼文GIS擴充功能

Post GIS 擴充功能包含數個共同運作以提供地理空間功能的相關擴充功能。根據您的使用案例，可能不需要在此步驟中建立的所有擴充功能。

使用CREATE EXTENSION陳述式載入 Post GIS 擴充功能。

```
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION postgis_raster;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION fuzzystrmatch;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION postgis_tiger_geocoder;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION postgis_topology;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION address_standardizer_data_us;
CREATE EXTENSION
```

您可以執行下列範例中顯示的SQL查詢來驗證結果，該查詢會列出擴充功能及其擁有者。

```
SELECT n.nspname AS "Name",
  pg_catalog.pg_get_userbyid(n.nspowner) AS "Owner"
  FROM pg_catalog.pg_namespace n
  WHERE n.nspname !~ '^pg_' AND n.nspname <> 'information_schema'
  ORDER BY 1;
List of schemas
     Name     |   Owner
--------------+-----------
 public       | postgres
 tiger        | rdsadmin
 tiger_data   | rdsadmin
```

```
 topology     | rdsadmin
(4 rows)
```

步驟 3：轉移擴充模組架構的擁有權

使用ALTERSCHEMA陳述式將結構描述的擁有權轉移至gis_admin角色。

```
ALTER SCHEMA tiger OWNER TO gis_admin;
ALTER SCHEMA
ALTER SCHEMA tiger_data OWNER TO gis_admin;
ALTER SCHEMA
ALTER SCHEMA topology OWNER TO gis_admin;
ALTER SCHEMA
```

您可以執行下列SQL查詢來確認所有權變更。您也可以使用 \dn 中繼命令和 psql 命令列。

```
SELECT n.nspname AS "Name",
  pg_catalog.pg_get_userbyid(n.nspowner) AS "Owner"
  FROM pg_catalog.pg_namespace n
  WHERE n.nspname !~ '^pg_' AND n.nspname <> 'information_schema'
  ORDER BY 1;

       List of schemas
     Name     |     Owner
--------------+---------------
 public       | postgres
 tiger        | gis_admin
 tiger_data   | gis_admin
 topology     | gis_admin
(4 rows)
```

步驟 4：轉移「貼文」GIS 表格的所有權

> **Note**
>
> 請勿變更 Post GIS 函式的所有權。Post 的正確操作和 future 升級GIS需要這些功能才能保留原始所有權。如需有關「貼文」GIS 權限的詳細資訊，請參閱郵件SQL安全性。

使用下列函數將 Post GIS 表格的擁有權轉移至gis_admin角色。從 psql 提示字元執行下列陳述式來建立函式。

```
CREATE FUNCTION exec(text) returns text language plpgsql volatile AS $f$ BEGIN EXECUTE
 $1; RETURN $1; END; $f$;
CREATE FUNCTION
```

接下來，執行下列查詢來執行 exec 函數，該函數會執行陳述式及變更權限。

```
SELECT exec('ALTER TABLE ' || quote_ident(s.nspname) || '.' || quote_ident(s.relname)
 || ' OWNER TO gis_admin;')
  FROM (
    SELECT nspname, relname
    FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON (c.relnamespace = n.oid)
    WHERE nspname in ('tiger','topology') AND
    relkind IN ('r','S','v') ORDER BY relkind = 'S')
s;
```

步驟 5：測試擴充功能

為避免需要指定結構描述名稱，請使用下列命令將 tiger 結構描述新增至您的搜尋路徑。

```
SET search_path=public,tiger;
SET
```

使用下列陳tiger述式測試結構描SELECT述。

```
SELECT address, streetname, streettypeabbrev, zip
 FROM normalize_address('1 Devonshire Place, Boston, MA 02109') AS na;
address | streetname | streettypeabbrev |  zip
---------+------------+------------------+-------
       1 | Devonshire | Pl               | 02109
(1 row)
```

要了解有關此擴展的更多信息，請參閱帖子文GIS檔中的 Tiger Geocoder。

使用下列 SELECT 陳述式來測試存取 topology 結構描述。這樣會呼叫 createtopology 函數，以使用指定的空間參考識別碼 (26986) 和預設公差 (0.5) 註冊新拓撲物件 (my_new_topo)。若要進一步了解，請參閱 Post GIS 文件CreateTopology中的。

```
SELECT topology.createtopology('my_new_topo',26986,0.5);
 createtopology
----------------
              1
```

```
(1 row)
```

步驟 6：升級貼文GIS擴充功能

每個新版 Postgre 都SQL支援一個或多個與該版本相容的 Post GIS 延伸功能版本。將 Postgre SQL 引擎升級到新版本並不會自動升級 Post GIS 擴充功能。在升級 Postgre SQL 引擎之前，您通常會將 Post 升級GIS到當前 Postgre SQL 版本的最新可用版本。如需詳細資訊，請參閱 後GIS延伸功能版本。

Postgre SQL 引擎升級之後，您接著再次將 Post GIS 延伸功能升級為支援新升級的 Postgre SQL 引擎版本的版本。如需有關升級 Postgre SQL 引擎的更多資訊，請參閱測試執行生產資料庫叢集升級到新主要版本的程序。

您可以隨時查看適用於 Postgre 資料庫延伸功能版本更新。若要這麼做，請執行下列命令。此功能適用於 GIS 2.5.0 及更高版本。

```
SELECT postGIS_extensions_upgrade();
```

如果您的應用程序不支持最新的 Post GIS 版本，則可以安裝主要版本中提供GIS的舊版 Post，如下所示。

```
CREATE EXTENSION postgis VERSION "2.5.5";
```

如果要從舊版本升級到特定的 Post GIS 版本，也可以使用以下命令。

```
ALTER EXTENSION postgis UPDATE TO "2.5.5";
```

視您要從哪個版本升級而定，您可能需要再次執行此函數。第一次執行函數的結果會決定是否需要額外的升級函數。例如，這是從帖子 GIS 2 升級到帖子 GIS 3 的情況。如需詳細資訊，請參閱將帖子 GIS 2 升級到文章 GIS 3。

如果您升級此擴充功能以準備 Postgre SQL 引擎的主要版本升級，您可以繼續執行其他初步工作。如需詳細資訊，請參閱測試執行生產資料庫叢集升級到新主要版本的程序。

後GIS延伸功能版本

我們建議您安裝所有擴充功能的版本，例如 Aurora Postgre 發行說明的擴充功能的延伸SQL版本中列出的 Post GIS 版本。SQL若要取得您的發行版本中有哪些可用版本，請使用下列命令。

```
SELECT * FROM pg_available_extension_versions WHERE name='postgis';
```

您可以在《Aurora Postgre SQL 版本說明》的下列各節中找到版本資訊：

- Aurora 後 SQL 14 的擴展版本
- Aurora SQL 波斯特兼容版 13 的擴展版本
- Aurora SQL 波斯特-兼容版 12 的擴展版本
- Aurora SQL 波斯特-兼容版 11 的擴展版本
- Aurora SQL 波斯特兼容版 10 的擴展版本
- Aurora SQL 波斯特-兼容版 9.6 的擴展版本

將帖子 GIS 2 升級到文章 GIS 3

從 3.0 版開始，Post GIS 光柵功能現在是一個單獨的擴展，`postgis_raster`。此擴充功能具有自己的安裝和升級路徑。如此一來，可以從核心 `postgis` 擴充功能移除點陣影像處理所需的數十種函數、資料類型和其他成品。這意味著，如果您的使用案例不需要點陣處理，則不需要安裝 `postgis_raster` 擴充功能。

在以下升級範例中，第一個升級命令會將點陣函數擷取至 `postgis_raster` 擴充功能。接著便需要第二個升級命令將 `postgis_raster` 升級到新版本。

若要從貼文 GIS 2 升級至貼文 GIS 3

1. 識別 A urora Postgre SQL 資料庫叢集上的 Postgre SQL 版本可用的預設貼GIS文版本。若要這麼做，請執行下列查詢。

```
SELECT * FROM pg_available_extensions
    WHERE default_version > installed_version;
  name   | default_version | installed_version |                          comment
---------+-----------------+-------------------
+-------------------------------------------------------------
 postgis | 3.1.4           | 2.3.7             | PostGIS geometry and geography
 spatial types and functions
(1 row)
```

2. 識別 Aurora Postgre 資料庫叢集的寫入器執行個體上每個資料庫中GIS安裝的 Po SQL st 版本。換句話說，查詢每個使用者資料庫，如下所示。

```
SELECT
    e.extname AS "Name",
    e.extversion AS "Version",
```

```
    n.nspname AS "Schema",
    c.description AS "Description"
FROM
    pg_catalog.pg_extension e
    LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = e.extnamespace
    LEFT JOIN pg_catalog.pg_description c ON c.objoid = e.oid
    AND c.classoid = 'pg_catalog.pg_extension'::pg_catalog.regclass
WHERE
    e.extname LIKE '%postgis%'
ORDER BY
    1;
  Name   | Version | Schema |                            Description
---------+---------+--------
+------------------------------------------------------------------------
 postgis | 2.3.7   | public | PostGIS geometry, geography, and raster spatial types
 and functions
(1 row)
```

默認版本（發布 GIS 3.1.4）和安裝的版本（發布 GIS 2.3.7）之間的不匹配意味著您需要升級 Post 擴展。GIS

```
ALTER EXTENSION postgis UPDATE;
ALTER EXTENSION
WARNING: unpackaging raster
WARNING: PostGIS Raster functionality has been unpackaged
```

3. 執行下列查詢，以確認點陣函數現在位於其自己的套件中。

```
SELECT
    probin,
    count(*)
FROM
    pg_proc
WHERE
    probin LIKE '%postgis%'
GROUP BY
    probin;
          probin          | count
--------------------------+-------
 $libdir/rtpostgis-2.3    | 107
 $libdir/postgis-3        | 487
(2 rows)
```

輸出結果顯示版本之間仍然存在差異。帖子GIS功能是版本 3（後置 -3），而光柵函數（rtpostgis）是版本 2（rtpostgis-2.3）。若要完成升級，請再次執行升級命令，如下所示。

```
postgres=> SELECT postgis_extensions_upgrade();
```

您可以放心忽略警告訊息。再次執行下列查詢以確認升級是否已完成。當 Post GIS 和所有相關的擴充功能未標示為需要升級時，升級即完成。

```
SELECT postgis_full_version();
```

4. 使用下列查詢來查看已完成的升級程序和個別套裝的擴充功能，並確認其版本是否相符。

```
SELECT
    e.extname AS "Name",
    e.extversion AS "Version",
    n.nspname AS "Schema",
    c.description AS "Description"
FROM
    pg_catalog.pg_extension e
    LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = e.extnamespace
    LEFT JOIN pg_catalog.pg_description c ON c.objoid = e.oid
        AND c.classoid = 'pg_catalog.pg_extension'::pg_catalog.regclass
WHERE
    e.extname LIKE '%postgis%'
ORDER BY
    1;
      Name      | Version | Schema |                            Description
----------------+---------+--------
+------------------------------------------------------------------------
 postgis        | 3.1.5   | public | PostGIS geometry, geography, and raster
 spatial types and functions
 postgis_raster | 3.1.5   | public | PostGIS raster types and functions
(2 rows)
```

輸出顯示 Post GIS 2 擴展已升級到 Post GIS 3，並且現在單獨的`postgis_raster`擴展都`postgis`是版本 3.1.5。

升級完成後，如果您不打算使用點陣函數，您可以按以下方式卸除擴充功能。

```
DROP EXTENSION postgis_raster;
```

使用 pg_partman 擴充功能來管理 PostgreSQL 分割區

PostgreSQL 表格分割區提供了用於高性能處理資料輸入和報告的框架。對需要非常快速輸入大量資料的資料庫使用分割區。分割區還提供了更快的大型表格查詢。分割區有助於維護資料，而不會影響資料庫執行個體，因為它需要較少的輸入/輸出資源。

透過使用分割區，您可以將資料分割為自訂大小的區塊進行處理。例如，您可以分割時間序列資料，例如每小時、每日、每週、每月、每季、年度、自訂或以上任何組合。對於時間序列資料範例，如果您依小時分割資料表，則每個分割區都將包含一小時的資料。如果您依每日分割時間序列資料表，則每個分割區將保存一天的資料，依此類推。分割區索引鍵控制分割區的大小。

當您在分割表格上使用 `INSERT` 或 `UPDATE` SQL 命令時，資料庫引擎會將資料路由至適當的分割區。儲存資料的 PostgreSQL 表格分割區是主表格的子表格。

在資料庫查詢讀取期間，PostgreSQL 最佳化器會檢查查詢的 `WHERE` 子句，如果可能的話，將資料庫掃描導向僅相關的分割區。

從 10 版開始，PostgreSQL 使用宣告式分割來實作資料表分割區。這也被稱為原生 PostgreSQL 分割區。在 PostgreSQL 10 版之前，您已使用觸發器來實作分割區。

PostgreSQL 表格分割區提供下列功能：

- 隨時建立新的分割區。
- 可變的分割區範圍。
- 使用資料定義語言 (DDL) 陳述式的可分離和可重新連接分割區。

  例如，可拆分的分割區對於從主磁碟分割區移除歷史資料，但保留歷史資料以供分析來說十分實用。
- 新的分割區會繼承父資料庫表格屬性，包括以下各項：
  - 索引
  - 主索引鍵，其中必須包含分割區索引鍵資料欄
  - 外部索引鍵
  - 檢查限制
  - 參考
- 建立完整資料表或每個特定分割區的索引。

您無法變更個別分割區的結構描述。不過，您可以變更父資料表格 (例如新增新資料欄)，此表格會傳播到分割區。

主題

- PostgreSQL pg_partman 擴充功能概述
- 啟用 pg_partman 擴充功能
- 使用 create_parent 函數設定分割區
- 使用 run_maintenance_proc 函數來設定分割區維護

PostgreSQL pg_partman 擴充功能概述

您可以使用 PostgreSQL pg_partman 擴充功能，以自動化資料表分割區的建立和維護。如需更多一般資訊，請參閱 pg_partman 文件中的 PG 分割區管理員。

> **Note**
>
> Aurora PostgreSQL 版本 12.6 及更新版本支援此 pg_partman 擴充功能。

您可以使用下列設定來設定 pg_partman，而不必手動建立每個分割區：

- 要分割的表格
- 分割區類型
- 分割區索引鍵
- 分割區間隔
- 分割區預先建立與管理選項

建立 PostgreSQL 分割區資料表之後，您可以透過呼叫 create_parent 函數，使用 pg_partman 進行註冊。這樣做會根據您傳遞給函數的參數來建立必要的分割區。

pg_partman 擴充功能還提供 run_maintenance_proc 函數，您可以按排程呼叫它以自動管理分割區。為了確保視需要建立適當的分割區，可以排程此函數定期執行 (例如每小時)。您還可以確保自動捨棄分割區。

啟用 pg_partman 擴充功能

如果您要管理相同 PostgreSQL 資料庫執行個體內多個資料庫的分割區，則必須分別為每個資料庫啟用 pg_partman 擴充功能。若要啟用特定資料庫的 pg_partman 擴充功能，請建立分割區維護結構描述，然後建立 pg_partman 擴充功能，如下所示。

```
CREATE SCHEMA partman;
CREATE EXTENSION pg_partman WITH SCHEMA partman;
```

> **Note**
>
> 若要建立 pg_partman 擴充功能，請確定您具有 rds_superuser 權限。

如果您收到下列錯誤訊息，請將rds_superuser權限授與帳戶或使用您的超級使用者帳戶。

```
ERROR: permission denied to create extension "pg_partman"
HINT: Must be superuser to create this extension.
```

若要授予 rds_superuser 權限，請連線至您的超級使用者帳戶並執行下列命令。

```
GRANT rds_superuser TO user-or-role;
```

以顯示使用 pg_partman 擴充功能舉例，我們使用下面的範例資料庫表和分割區。此資料庫使用以時間戳記為基礎的分割表格。結構描述data_mart包含一個名為events的表格和一個名為created_at的欄。下列設定包含在events表格中：

- 主索引鍵event_id和created_at，必須有用於引導分割區的欄。
- 強制執行ck_valid_operation表格欄值的檢查約束operation。
- 兩個外鍵，其中一個（fk_orga_membership））指向外部表格organization，另一個（fk_parent_event_id）是自引用的外鍵。
- 兩個索引，其中一個（idx_org_id）用於外鍵，另一個（idx_event_type）用於事件類型。

下列 DDL 陳述式會建立這些物件，這些物件會自動包含在每個分割區上。

```
CREATE SCHEMA data_mart;
CREATE TABLE data_mart.organization ( org_id BIGSERIAL,
        org_name TEXT,
```

```
        CONSTRAINT pk_organization PRIMARY KEY (org_id)
    );

CREATE TABLE data_mart.events(
        event_id        BIGSERIAL,
        operation       CHAR(1),
        value           FLOAT(24),
        parent_event_id BIGINT,
        event_type      VARCHAR(25),
        org_id          BIGSERIAL,
        created_at      timestamp,
        CONSTRAINT pk_data_mart_event PRIMARY KEY (event_id, created_at),
        CONSTRAINT ck_valid_operation CHECK (operation = 'C' OR operation = 'D'),
        CONSTRAINT fk_orga_membership
            FOREIGN KEY(org_id)
            REFERENCES data_mart.organization (org_id),
        CONSTRAINT fk_parent_event_id
            FOREIGN KEY(parent_event_id, created_at)
            REFERENCES data_mart.events (event_id,created_at)
    ) PARTITION BY RANGE (created_at);

CREATE INDEX idx_org_id     ON  data_mart.events(org_id);
CREATE INDEX idx_event_type ON  data_mart.events(event_type);
```

使用 create_parent 函數設定分割區

啟用 pg_partman 擴充功能之後，可以使用此 `create_parent` 函數來設定在分割維護結構描述內的分割區。以下範例使用在 `events` 中建立的 啟用 pg_partman 擴充功能 資料表範例。如下所示呼叫 `create_parent` 函數。

```
SELECT partman.create_parent(
 p_parent_table => 'data_mart.events',
 p_control      => 'created_at',
 p_type         => 'range',
 p_interval     => '1 day',
 p_premake      => 30);
```

參數如下：

- `p_parent_table` – 父項分割表格。此表必須已經存在，並且完全符合資格 (包括結構描述)。
- `p_control` – 分割區依據的欄。資料類型必須是整數或以時間為基礎。

- p_type – 類型可以是 'range' 或 'list'。
- p_interval – 每個分割區的時間間隔或整數範圍。範例值包括 1 day、 1 hour等。
- p_premake – 預先建立以支援新插入的分割區數目。

如需 create_parent 函數的完整描述，請參閱 pg_partman 文件中的建立函數。

使用 run_maintenance_proc 函數來設定分割區維護

您可以執行分割區維護作業以自動建立新的分割區、分離分割區或移除舊的分割區。分割區維護依賴 pg_partman 擴充功能的 run_maintenance_proc 函數和 pg_cron 擴充功能，它們可以啟動內部排程器。pg_cron排程器會自動執行資料庫中定義的 SQL 陳述式、函數和程序。

下列範例使用中建立於events中的啟用 pg_partman 擴充功能表格範例，將分割區維護作業設定為自動執行。作為必要條件，將 pg_cron 新增至資料庫執行個體的參數群組中的 shared_preload_libraries 參數。

```
CREATE EXTENSION pg_cron;

UPDATE partman.part_config
SET infinite_time_partitions = true,
    retention = '3 months',
    retention_keep_table=true
WHERE parent_table = 'data_mart.events';
SELECT cron.schedule('@hourly', $$CALL partman.run_maintenance_proc()$$);
```

您可以在下面找到上述範例的逐步說明：

1. 修改與資料庫執行個體關聯的參數群組，並新增pg_cron至shared_preload_libraries參數值。此變更需要重新啟動資料庫執行個體才能生效。如需詳細資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。
2. 使用具有 CREATE EXTENSION pg_cron; 許可的帳戶執行命令 rds_superuser。這會啟用 pg_cron 擴充功能。如需詳細資訊，請參閱 使用 PostgreSQL pg_cron 擴充功能排程維護。
3. 執行命令 UPDATE partman.part_config 以調整 data_mart.events 資料表的 pg_partman 設定。
4. 執行 SET . . . 命令 以使用這些子句設定 data_mart.events 資料表：
   a. infinite_time_partitions = true, – 將表格設定為能夠沒有任何限制，自動建立新的分割區。

b. `retention = '3 months'`, – 將表格設定為最多保留三個月。

c. `retention_keep_table=true` – 設定資料表，以便在保留期限到期時，資料表不會自動刪除。相反地，比保留期間還舊的分割區只會從父表格分離。

5. 執行 `SELECT cron.schedule . . .` 命令 進行 pg_cron 函數呼叫。此呼叫定義排程器執行 pg_partman 維護程序 `partman.run_maintenance_proc` 的頻率。在此範例中，程序會每小時執行一次。

如需 `run_maintenance_proc` 函數的完整描述，請參閱 pg_partman 文件中的維護函數。

使用 PostgreSQL pg_cron 擴充功能排程維護

您可以使用 PostgreSQL `pg_cron` 擴充功能，來排程 PostgreSQL 資料庫內的維護命令。如需擴充功能的詳細資訊，請參閱 pg_cron 文件中的什麼是 pg_cron？。

Aurora PostgreSQL 引擎 12.6 版以及更新版本支援 `pg_cron` 擴充功能。

若要深入了解如何使用 `pg_cron`，請參閱在 RDS for PostgreSQL 或 Aurora PostgreSQL 相容版本資料庫上使用 pg_cron 排程任務

主題

- 設定 pg_cron 擴充功能
- 授與資料車使用者使用 pg_cron 的許可
- 排定 pg_cron 任務
- pg_cron 擴充功能的參考

設定 pg_cron 擴充功能

設定 `pg_cron` 擴充功能，如下所示：

1. 修改與 PostgreSQL 資料庫執行個體關聯的自訂參數群組，並將 `pg_cron` 新增至 `shared_preload_libraries` 參數值。

   重新啟動 PostgreSQL 資料庫執行個體，使參數群組的變更生效。若要深入了解如何使用參數群組，請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 參數。

2. 重新啟動 PostgreSQL 資料庫執行個體之後，請使用具有 `rds_superuser` 許可的帳戶執行下列命令。例如，如果您在為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 建立 RDS 時使用了預設設定，請以使用者 `postgres` 身分連接並建立擴充功能。

```
CREATE EXTENSION pg_cron;
```

pg_cron 排程器設定於名為 postgres 的預設 PostgreSQL 資料庫內。pg_cron 物件會在此 postgres 資料庫中建立，而且所有排程動作都會在此資料庫中執行。

3. 您可以使用預設設定，或將任務排程在 PostgreSQL 資料庫執行個體的其他資料庫中執行。若要將任務排程至 PostgreSQL 資料庫執行個體中的其他資料庫，請參閱 為預設資料庫以外的資料庫排程 cron 任務 中的範例。

授與資料車使用者使用 pg_cron 的許可

安裝 pg_cron 擴充功能需要 rds_superuser 權限。然而，使用 pg_cron 的許可能夠授予 (由 rds_superuser 群組/角色的成員) 其他資料庫使用者，讓他們可以安排自己的任務。建議您只有在能改善生產環境中的作業時，才視需要授予對 cron 結構描述的許可。

若要授予資料庫使用者對 cron 結構描述的許可，請執行以下命令：

```
postgres=> GRANT USAGE ON SCHEMA cron TO db-user;
```

這樣會給予 *db-user* 存取 cron 結構描述的許可，以針對它們有權存取的物件排程 cron 作業。如果資料庫使用者沒有許可，則作業會在將錯誤訊息發佈至 postgresql.log 檔案後失敗，如下所示：

```
2020-12-08 16:41:00 UTC::@:[30647]:ERROR: permission denied for table table-name
2020-12-08 16:41:00 UTC::@:[27071]:LOG: background worker "pg_cron" (PID 30647) exited
 with exit code 1
```

換句話說，請確定在cron結構描述上授予許可的資料庫使用者也具有他們計劃排程之物件 （ 資料表、結構描述等 ） 的許可。

cron 任務的詳細資訊及其成功或失敗也會擷取在cron.job_run_details資料表中。如需詳細資訊，請參閱用於排程工作和擷取狀態的資料表 。

排定 pg_cron 任務

以下各節示範如何使用 pg_cron 任務排程各種管理任務。

> **Note**
>
> 建立 pg_cron 工作時，請檢查 max_worker_processes 設定大於數目 cron.max_running_jobs。如果 pg_cron 任務耗盡背景工作者程序，則會失敗。pg_cron 任務的預設數字為 5。如需詳細資訊，請參閱用於管理 pg_cron 擴充功能的參數。

主題

- 正在清理資料表
- 正在清除 pg_cron 歷史記錄資料表
- 僅將錯誤記錄到 postgresql.log 檔案
- 為預設資料庫以外的資料庫排程 cron 任務

正在清理資料表

自動資料清理功能可處理大多數情況下的清理維護。但是，您可能想要在您選定的時間來排定清理特定的資料表。

以下為使用 cron.schedule 函數來設定一個任務，以在每天 22:00 (GMT) 於特定資料表上使用 VACUUM FREEZE 的範例。

```
SELECT cron.schedule('manual vacuum', '0 22 * * *', 'VACUUM FREEZE pgbench_accounts');
 schedule
----------
1
(1 row)
```

執行上述範例之後，您可以如下所示檢查 cron.job_run_details 資料表中的歷史記錄。

```
postgres=> SELECT * FROM cron.job_run_details;
jobid  | runid | job_pid | database | username | command                          |
 status    | return_message | start_time                    | end_time
-------+-------+---------+----------+----------+-------------------------------
+-----------+----------------+-------------------------------
+-------------------------------
 1     | 1     | 3395    | postgres | adminuser| vacuum freeze pgbench_accounts
 | succeeded | VACUUM         | 2020-12-04 21:10:00.050386+00 | 2020-12-04
 21:10:00.072028+00
```

```
(1 row)
```

以下是cron.job_run_details資料表的查詢，以查看失敗的任務。

```
postgres=> SELECT * FROM cron.job_run_details WHERE status = 'failed';
jobid | runid | job_pid | database | username | command                          | status
 | return_message                                | start_time                    |
 end_time
------+-------+---------+----------+----------+----------------------------------+--------
+-----------------------------------------------+-------------------------------
+-------------------------------
 5    | 4     | 30339   | postgres | adminuser| vacuum freeze pgbench_account | failed
 | ERROR: relation "pgbench_account" does not exist | 2020-12-04 21:48:00.015145+00 |
 2020-12-04 21:48:00.029567+00
(1 row)
```

如需詳細資訊，請參閱用於排程工作和擷取狀態的資料表 。

正在清除 pg_cron 歷史記錄資料表

cron.job_run_details 資料表包含 cron 任務的歷史記錄，它可能會隨著時間的推移而變得非常大。建議您排程清除此資料表的任務。例如，保留一週的項目可能足以進行疑難排解。

下列範例會使用 cron.schedule 函數來排程每天在午夜執行的任務，以清除 cron.job_run_details 資料表。這項任務只保留過去七天。如下所示使用您的 rds_superuser 帳戶來排程任務。

```
SELECT cron.schedule('0 0 * * *', $$DELETE
    FROM cron.job_run_details
    WHERE end_time < now() - interval '7 days'$$);
```

如需詳細資訊，請參閱用於排程工作和擷取狀態的資料表 。

僅將錯誤記錄到 postgresql.log 檔案

若要防止寫入至 cron.job_run_details 資料表，請修改與 PostgreSQL 資料庫執行個體關聯的參數群組，並將 cron.log_run 參數設定為關閉。pg_cron 延伸模組不再寫入至資料表，而且只會將錯誤擷取至 postgresql.log 檔案。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。

使用下列命令來檢查 cron.log_run 參數的值。

```
postgres=> SHOW cron.log_run;
```

如需詳細資訊，請參閱用於管理 pg_cron 擴充功能的參數。

為預設資料庫以外的資料庫排程 cron 任務

pg_cron 的中繼資料都保留在名為 postgres 的 PostgreSQL 預設資料庫中。由於使用背景工作者來執行維護 cron 任務，因此您可以在 PostgreSQL 資料庫執行個體內的任何資料庫中排程任務：

> **Note**
>
> 只有具有rds_superuser角色或rds_superuser權限的使用者才能列出資料庫中的所有 Cron 任務。其他使用者可以在cron.job資料表中僅檢視自己的任務。

1. 在 cron 資料庫中，使用 cron.schedule 如常排程任務。

```
postgres=> SELECT cron.schedule('database1 manual vacuum', '29 03 * * *', 'vacuum
 freeze test_table');
```

2. 作為使用 rds_superuser 角色的使用者，請為您剛建立的任務更新資料庫欄，以便在 PostgreSQL 資料庫執行個體內的另一個資料庫中執行。

```
postgres=> UPDATE cron.job SET database = 'database1' WHERE jobid = 106;
```

3. 透過查詢 cron.job 資料表進行驗證。

```
postgres=> SELECT * FROM cron.job;
jobid | schedule    | command                          | nodename  | nodeport |
 database | username  | active | jobname
------+-------------+----------------------------------+-----------+----------
+----------+----------+--------+-----------------------
106   | 29 03 * * * | vacuum freeze test_table       | localhost | 8192     |
 database1| adminuser | t      | database1 manual vacuum
  1   | 59 23 * * * | vacuum freeze pgbench_accounts | localhost | 8192     |
 postgres | adminuser | t      | manual vacuum
(2 rows)
```

> **Note**
>
> 在某些情況下，您可能會新增一個打算在其他資料庫上執行的 cron 任務。在此情況下，任務可能會嘗試在預設資料庫 (postgres) 中執行，然後再更新正確的資料庫資料欄。如果使用者名稱具有許可，則任務會在預設資料庫中成功執行。

pg_cron 擴充功能的參考

您可以使用下列參數、函數和資料表搭配 pg_cron 擴充功能。如需詳細資訊，請參閱 pg_cron 文件中的什麼是 pg_cron？。

主題

- 用於管理 pg_cron 擴充功能的參數
- 函數參考：cron.schedule
- 函數參考：cron.unschedule
- 用於排程工作和擷取狀態的資料表

用於管理 pg_cron 擴充功能的參數

以下是用來控制 pg_cron 擴充功能行為的參數清單。

參數	描述
cron.database_name	在其中保留 pg_cron 中繼資料的資料庫。
cron.host	要連線至 PostgreSQL 的主機名稱。您無法修改此值。
cron.log_run	記錄 job_run_details 資料表執行的每個任務。值為 on 或 off。如需詳細資訊，請參閱 用於排程工作和擷取狀態的資料表 。
cron.log_statement	在執行之前記錄所有 cron 陳述式。值為 on 或 off。
cron.max_running_jobs	可同時執行的任務數量上限。

參數	描述
cron.use_background_workers	使用背景工作者而不是用戶端工作階段。您無法修改此值。

使用下列 SQL 命令來顯示這些參數及其值。

```
postgres=> SELECT name, setting, short_desc FROM pg_settings WHERE name LIKE 'cron.%'
 ORDER BY name;
```

函數參考：cron.schedule

這個函數會排程一個 cron 任務。任務最初是在預設 postgres 資料庫中進行排程。該函數會返回表示任務識別符的 bigint 值。若要將任務排程在 PostgreSQL 資料庫執行個體中的其他資料庫中執行，請參閱 為預設資料庫以外的資料庫排程 cron 任務 中的範例。

該函數有兩種語法格式。

語法

```
cron.schedule (job_name,
    schedule,
    command
);

cron.schedule (schedule,
    command
);
```

參數

參數	描述
job_name	cron 任務的名稱。
schedule	指出 cron 任務排程的文字。格式為標準 cron 格式。
command	要執行的命令文字。

範例

```
postgres=> SELECT cron.schedule ('test','0 10 * * *', 'VACUUM pgbench_history');
 schedule
----------
      145
(1 row)

postgres=> SELECT cron.schedule ('0 15 * * *', 'VACUUM pgbench_accounts');
 schedule
----------
      146
(1 row)
```

函數參考：cron.unschedule

這個函數會刪除 cron 任務。您可以指定 job_name 或 job_id，兩者之一。政策可確保您是移除任務排程的擁有者。該函數會返回一個表示成功或失敗的布林值。

此函數的語法格示如下。

語法

```
cron.unschedule (job_id);

cron.unschedule (job_name);
```

參數

參數	描述
job_id	排程 cron 任務時，從 cron.schedule 函數傳回的任務識別符。
job_name	使用 cron.schedule 函數排程的 cron 任務的名稱。

範例

```
postgres=> SELECT cron.unschedule(108);
```

```
 unschedule
------------
 t
(1 row)

postgres=> SELECT cron.unschedule('test');
 unschedule
------------
 t
(1 row)
```

用於排程工作和擷取狀態的資料表

下表用於排程 cron 任務以及記錄任務完成的方式。

表格	描述
cron.job	包含每個排程任務的中繼資料。大部分與此資料表的互動應透過使用 cron.schedule 和 cron.unschedule 函數來完成。 **Important** 我們建議您不要將更新或插入權限直接提供給此資料表。這樣做將允許使用者更新 username 資料欄，以 rds-superuser 身分執行任務。
cron.job_run_details	包含過去排程任務執行的歷史記錄資訊。這對於調查任務執行的狀態、傳回訊息以及開始和結束時間非常有用。 **Note** 若要防止此資料表無限期增長，請定期清除。如需範例，請參閱 正在清除 pg_cron 歷史記錄資料表。

用 pgAudit 來記錄資料庫活動

金融機構、政府機構和許多產業都需要保留「稽核日誌」，以符合法規要求。透過將 Postgre SQL 稽核延伸模組 (pgAudit) 與叢集搭配使用，您可以擷取稽核人員通常需要的詳細記錄或符合法規要求。例如，您可以設定 pgAudit 擴充功能來追蹤對特定資料庫和表格所做的變更、記錄進行變更的使用者以及許多其他詳細資訊。

該 pgAudit 擴展程序建立在本地 Postgre SQL 日誌基礎結構的功能上，通過擴展日誌消息以更多詳細信息。換言之，您可以使用與檢視任何日誌訊息相同的方法來檢視稽核日誌。如需 Postgre SQL 記錄的詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 資料庫日誌檔。

該 pgAudit 擴展程序會從日誌中標記敏感數據，例如純文本密碼。如果 Postgre 資料SQL庫叢集設定為記錄資料操作語言 (DML) 陳述式 (如中所述)針對您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集開啟查詢記錄，您可以使用 Post SQL gre 稽核延伸模組避免純文字密碼問題。

您可以非常具體地設定對資料庫執行個體的稽核。您可以稽核所有資料庫和所有使用者。或者，您可以選擇僅稽核某些資料庫、使用者和其他物件。您也可以明確排除特定使用者和資料庫，使其不受稽核。如需詳細資訊，請參閱從稽核記錄中排除使用者或資料庫。

鑑於可以擷取的詳細資料量，我們建議您在使用pgAudit時監視儲存體耗用量。

所有可用的 Aurora Postgre SQL 版本都支援此 pgAudit 延伸功能。如需 Aurora Postgre SQL 版 pgAudit 本支援的版本清單，請參閱《Aurora Postgre 版本說明》SQL中的 Amazon Aurora Postgre 擴充版本。SQL

主題

- 設定 pgAudit 擴充功能
- 稽核資料庫物件
- 從稽核記錄中排除使用者或資料庫
- pgAudit擴展名的參考

設定 pgAudit 擴充功能

若要在 Postgre 資料庫先為 Post SQL gre 共用程式庫。RDS 您的 Aurora 資料庫叢集的自訂SQL資料庫叢集參數群組。如需建立自訂資料庫參數群組的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。接下來，安裝 pgAudit 擴展程序。最後，您會指定要稽核的資料庫和物件。本節中的程序展示做法。您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI.

您必須具有做為 rds_superuser 角色的許可，才能執行所有這些任務。

以下步驟假設 Postgre SQL 資料庫叢集RDS與自訂資料庫叢集資料參數群組相關聯。

主控台

若要設定 pgAudit 擴充功能

1. 登入 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在瀏覽窗格中， Postgre 資料庫執行個體選擇 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。SQL
3. 開啟 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集寫入器執行個體的組態索引標籤。在執行個體詳細資訊之間，尋找 Parameter group (參數群組) 連結。
4. 選擇連結以開啟與您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集相關聯的自訂參數。
5. 在 Parameters (參數) 搜尋欄位中，輸入 shared_pre 以尋找 shared_preload_libraries 參數。
6. 選擇 Edit parameters (編輯參數) 以存取屬性值。
7. 在 Values (值) 欄位中，將 pgaudit 新增至清單。使用逗號區隔值清單中的項目。



8. 重新啟動，以便您對shared_preload_libraries參數的變更生效。
9. 當執行個體可用時，請確認是否pgAudit已初始化。用然後執行下列命令。

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries
```

```
--------------------------
rdsutils,pgaudit
(1 row)
```

10. pgAudit 初始化後，您現在可以創建擴展名。您必須在初始化程式庫之後建立擴充功能，因為pgaudit擴充功能會安裝稽核資料定義語言 (DDL) 陳述式的事件觸發器。

```
CREATE EXTENSION pgaudit;
```

11. 關閉 psql 工作階段。

```
labdb=> \q
```

12. 登入 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
13. 在清單中尋找 pgaudit.log 參數，並設定為適合您使用案例的適當值。例如，將 pgaudit.log 參數設定為 write (如下圖所示) 會擷取日誌的插入、更新、刪除，以及其他一些類型的變更。

您也可以針對 pgaudit.log 參數選擇下列其中一個值。

- none – 這是預設值。不會記錄任何資料庫變更。
- all – 記錄一切 (read、write、function、role、ddl、misc)。
- ddl — 記錄ROLE類別中未包含的所有資料定義語言 (DDL) 陳述式。
- function – 記錄函數呼叫和 DO 區塊。
- misc – 記錄其他命令，例如 DISCARD、FETCH、CHECKPOINT、VACUUM 和 SET。

- read – 來源為關聯 (例如資料表) 或查詢時，記錄 SELECT 和 COPY。
- role – 記錄與角色和權限相關的陳述式，例如 GRANT、REVOKE、CREATE ROLE、ALTER ROLE 和 DROP ROLE。
- write – 目的地為關聯 (資料表) 時，記錄 INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE 和 COPY。

14. 選擇 Save changes (儲存變更)。
15. 在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
16. 從資料庫清單中選擇適用於 Postgre 資料SQL庫執行個體RDS的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集寫

AWS CLI

若要設定 pgAudit

若要 pgAudit 使用 AWS CLI，您可以呼叫modify-db-parameter-group作業來修改自訂參數群組中的稽核記錄參數，如下列程序所示。

1. 使用以下內容 AWS CLI 要新增pgaudit至shared_preload_libraries參數的指令。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
   --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
   --parameters
 "ParameterName=shared_preload_libraries,ParameterValue=pgaudit,ApplyMethod=pending-
reboot" \
   --region aws-region
```

2. 使用以下內容 AWS CLI 命令重新啟動適用於 Postgre 資料庫執行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集RDS的寫，以便初始化 pgaudit 程式庫。SQL

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier writer-instance \
    --region aws-region
```

3. 當執行個體可用時，您可以驗證 pgaudit 是否已初始化。用然後執行下列命令。

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries
--------------------------
rdsutils,pgaudit
(1 row)
```

pgAudit 初始化後，您現在可以創建擴展名。

```
CREATE EXTENSION pgaudit;
```

4. 關閉工psql作階段，以便您可以使用 AWS CLI.

```
labdb=> \q
```

5. 使用以下內容 AWS CLI 命令來指定要通過會話審核日誌記錄記錄的語句類。此範例會將 pgaudit.log 參數設定為 write，此參數會擷取日誌的插入、更新和刪除操作。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
   --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
   --parameters
 "ParameterName=pgaudit.log,ParameterValue=write,ApplyMethod=pending-reboot" \
   --region aws-region
```

您也可以針對 pgaudit.log 參數選擇下列其中一個值。

- none – 這是預設值。不會記錄任何資料庫變更。
- all – 記錄一切 (read、write、function、role、ddl、misc)。
- ddl — 記錄ROLE類別中未包含的所有資料定義語言 (DDL) 陳述式。
- function – 記錄函數呼叫和 DO 區塊。
- misc – 記錄其他命令，例如 DISCARD、FETCH、CHECKPOINT、VACUUM 和 SET。
- read – 來源為關聯 (例如資料表) 或查詢時，記錄 SELECT 和 COPY。
- role – 記錄與角色和權限相關的陳述式，例如 GRANT、REVOKE、CREATE ROLE、ALTER ROLE 和 DROP ROLE。
- write – 目的地為關聯 (資料表) 時，記錄 INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE 和 COPY。

使用以下方法重新啟動叢集的寫入器 AWS CLI 指令。

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier writer-instance \
    --region aws-region
```

稽核資料庫物件

在叢集上 pgAudit 設定並針對您的需求進行設定後，將在 Post SQL gre 記錄中擷取更詳細的資訊。例如，雖然預設 Postgre SQL 記錄組態會識別在資料庫表格中進行變更的日期和時間，但記錄項目可以包括結構描述、進行變更的使用者，以及其他詳細資訊 (視擴充功能參數的設定方式而定)。pgAudit您可以將稽核設定為以下列方式追蹤變更。

- 對於每個工作階段，依使用者。對於工作階段層級，您可以擷取完整的命令文字。
- 對於每個物件，依使用者和資料庫。

在系統上建立 `rds_pgaudit` 角色，然後將此角色新增至自訂參數群組中的 `pgaudit.role` 參數時，便會啟用物件稽核功能。根據預設，未設定 `pgaudit.role` 參數，且唯一允許的值為 `rds_pgaudit`。下列步驟假設 `pgaudit` 已初始化，且您已遵循設定 pgAudit 擴充功能中的程序建立 `pgaudit` 擴充功能。

```
2022-10-07 23:36:51 UTC:52.95.4.10(14410):postgres@labdb:[1374]:LOG: statement: SELECT feedback, s.sentiment,s.confidence
FROM support,aws_comprehend.detect_sentiment(feedback, 'en') s
ORDER BY s.confidence DESC;
2022-10-07 23:36:51 UTC:52.95.4.10(14410):postgres@labdb:[1374]:LOG: AUDIT: SESSION,2,1,READ,SELECT,TABLE,public.support,"SELECT
feedback, s.sentiment,s.confidence
FROM support,aws_comprehend.detect_sentiment(feedback, 'en') s
ORDER BY s.confidence DESC;",<none>
2022-10-07 23:36:51 UTC:52.95.4.10(14410):postgres@labdb:[1374]:LOG: QUERY STATISTICS
2022-10-07 23:36:51 UTC:52.95.4.10(14410):postgres@labdb:[1374]:DETAIL: ! system usage stats:
! 0.009494 s user, 0.007442 s system, 0.141985 s elapsed
! [0.022327 s user, 0.007442 s system total]
```

如此範例所示，"LOG:AUDIT:SESSION" 行提供有關資料表及其結構定義的資訊，以及其他詳細資訊。

設定物件稽核

1. 用於連線`psql`至您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。

   ```
   psql --host=your-instance-name.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
   username=postgrespostgres --password --dbname=labdb
   ```

2. 使用下列命令建立名為 `rds_pgaudit` 的資料庫角色。

   ```
   labdb=> CREATE ROLE rds_pgaudit;
   CREATE ROLE
   labdb=>
   ```

3. 關閉 `psql` 工作階段。

```
labdb=> \q
```

在接下來的幾個步驟中，使用 AWS CLI ，以修改自訂參數群組中的稽核記錄參數。

4. 使用以下 AWS CLI 用於將pgaudit.role參數設定為的指令rds_pgaudit。根據預設，此參數是空的，且 rds_pgaudit 是唯一允許的值。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
   --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
   --parameters
 "ParameterName=pgaudit.role,ParameterValue=rds_pgaudit,ApplyMethod=pending-reboot"
 \
   --region aws-region
```

5. 使用以下 AWS CLI 此指令可將適用於 Postgre 資料庫執行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集RDS的寫重新啟動，以便對參數所做的變更生效。SQL

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier writer-instance \
    --region aws-region
```

6. 執行下列命令來確認 pgaudit.role 已設定為 rds_pgaudit。

```
SHOW pgaudit.role;
pgaudit.role
------------------
rds_pgaudit
```

若要測試 pgAudit 記錄，您可以執行數個要稽核的範例命令。例如，您可以執行下列命令。

```
CREATE TABLE t1 (id int);
GRANT SELECT ON t1 TO rds_pgaudit;
SELECT * FROM t1;
id
----
(0 rows)
```

資料庫記錄應包含類似以下的項目。

```
...
```

```
2017-06-12 19:09:49 UTC:...:rds_test@postgres:[11701]:LOG: AUDIT:
OBJECT,1,1,READ,SELECT,TABLE,public.t1,select * from t1;
...
```

如需有關檢視日誌的資訊，請參閱 監控 Amazon Aurora 日誌檔案。

有關 pgAudit 擴展程序的更多信息，請參閱 pgAudit（詳見） GitHub。

從稽核記錄中排除使用者或資料庫

如中所述Aurora PostgreSQL 資料庫日誌檔，Postgre SQL 日誌消耗存儲空間。根據您追蹤的變更，使用 pgAudit 擴充功能會增加記錄中收集到的資料量，在不同程度上增加。您可能不需要稽核 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中的每個使用者或資料庫。

若要將對儲存的影響降到最低，並避免不必要地擷取稽核記錄，您可以將使用者和資料庫排除在稽核之外。您也可以在給定的工作階段中變更記錄。下列範例向您展示做法。

> **Note**
>
> 對於 Postgre 資料庫執行個體的 Aurora Postgre 資料庫叢集之寫入器執行個體自訂資料SQL庫參數群組，工作階段層級的參數設定優先於自訂資料庫叢集中的設定。RDS SQL如果您不想要資料庫使用者略過稽核記錄組態設定，請務必變更其許可。

假設叢集已設定為稽核所有使用者和資料庫的相同活動層級。然後，您決定不想要稽核使用者 `myuser`。您可以`myuser`使用下列SQL命令關閉的稽核。

```
ALTER USER myuser SET pgaudit.log TO 'NONE';
```

然後，您可以使用下列查詢來檢查 `pgaudit.log` 的 `user_specific_settings` 欄，以確認參數已設定為 NONE。

```
SELECT
    usename AS user_name,
    useconfig AS user_specific_settings
FROM
    pg_user
WHERE
    usename = 'myuser';
```

您會看到如下輸出。

```
 user_name | user_specific_settings
-----------+-----------------------
 myuser    | {pgaudit.log=NONE}
(1 row)
```

您可以使用下列命令，在資料庫的工作階段當中關閉特定使用者的記錄。

```
ALTER USER myuser IN DATABASE mydatabase SET pgaudit.log TO 'none';
```

使用下列查詢，針對特定使用者和資料庫組合檢查 pgaudit.log 的 settings 欄。

```
SELECT
    usename AS "user_name",
    datname AS "database_name",
    pg_catalog.array_to_string(setconfig, E'\n') AS "settings"
FROM
    pg_catalog.pg_db_role_setting s
    LEFT JOIN pg_catalog.pg_database d ON d.oid = setdatabase
    LEFT JOIN pg_catalog.pg_user r ON r.usesysid = setrole
WHERE
    usename = 'myuser'
    AND datname = 'mydatabase'
ORDER BY
    1,
    2;
```

您會看到類似下列的輸出。

```
  user_name | database_name |     settings
-----------+---------------+-----------------
 myuser    | mydatabase    | pgaudit.log=none
(1 row)
```

在關閉 myuser 的稽核之後，您決定不想要追蹤 mydatabase 的變更。您可以使用下列命令來關閉該特定資料庫的稽核。

```
ALTER DATABASE mydatabase SET pgaudit.log to 'NONE';
```

然後，使用下列查詢來檢查資料庫特定設定資料行，以確認 pgaudit.log 已設定為。NONE

```
SELECT
a.datname AS database_name,
b.setconfig AS database_specific_settings
FROM
pg_database a
FULL JOIN pg_db_role_setting b ON a.oid = b.setdatabase
WHERE
a.datname = 'mydatabase';
```

您會看到如下輸出。

```
 database_name | database_specific_settings
---------------+----------------------------
 mydatabase    | {pgaudit.log=NONE}
(1 row)
```

若要將設定回復為 myuser 的預設設定，請使用下列命令：

```
ALTER USER myuser RESET pgaudit.log;
```

若要將設定回復為資料庫的預設設定，請使用下列命令。

```
ALTER DATABASE mydatabase RESET pgaudit.log;
```

若要將使用者和資料庫重設為預設設定，請使用下列命令。

```
ALTER USER myuser IN DATABASE mydatabase RESET pgaudit.log;
```

您也可以將 pgaudit.log 設定為 pgaudit.log 參數的其他允許值之一，將特定事件擷取至日誌。如需詳細資訊，請參閱允許的 pgaudit.log 參數設定清單。

```
ALTER USER myuser SET pgaudit.log TO 'read';
ALTER DATABASE mydatabase SET pgaudit.log TO 'function';
ALTER USER myuser IN DATABASE mydatabase SET pgaudit.log TO 'read,function'
```

pgAudit擴展名的參考

您可以變更本節中列出的一或多個參數，針對稽核日誌指定您所需的詳細資訊層級。

控制 pgAudit 行為

您可以變更下表中列出的一或多個參數來控制稽核記錄。

參數	描述
pgaudit.log	指定工作階段稽核記錄將記錄哪些陳述式類別。允許的值包括 ddl、function、misc、read、role、write、none、all。如需詳細資訊，請參閱允許的 pgaudit.log 參數設定清單。
pgaudit.log_catalog	開啟 (設定為 1) 時，如果陳述式中的所有關聯都在 pg_catalog 中，則會將陳述式新增至稽核線索。
pgaudit.log_level	指定要用於日誌項目的日誌層級。允許的值：disabled、debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、info、notice、warning、log
pgaudit.log_parameter	開啟 (設定為 1) 時，會在稽核日誌中擷取隨陳述式傳遞的參數。
pgaudit.log_relation	開啟 (設為 1) 時，工作階段的稽核記錄會為SELECT或DML陳述式中參照的每個關係 (TABLEVIEW、等) 建立個別的記錄項目。
pgaudit.log_statement_once	指定日誌記錄包含的陳述式文字和參數，具有陳述式/子陳述式組合的第一個日誌項目，還是具有每個項目。
pgaudit.role	指定用於物件稽核日誌記錄的主要角色。唯一允許的項目為 rds_pgaudit 。

允許的 **pgaudit.log** 參數設定清單

Value	描述
無	此為預設值。不會記錄任何資料庫變更。
全部	記錄一切 (read、write、function、role、ddl、misc)。
ddl	記錄ROLE類別中未包含的所有資料定義語言 (DDL) 陳述式。

Value	描述
函數	記錄函數呼叫和 DO 區塊。
misc	記錄其他命令，例如 DISCARD、FETCH、CHECKPOINT 、VACUUM 和 SET。
讀取	來源為關聯 (例如資料表) 或查詢時，記錄 SELECT 和 COPY。
role	記錄與角色和權限相關的陳述式，例如 GRANT、REVOKE、CREATE ROLE、ALTER ROLE 和 DROP ROLE。
write	目的地為關聯 (資料表) 時，記錄 INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE 和 COPY。

若要使用工作階段稽核功能記錄多個事件類型，請使用逗號分隔清單。若要記錄所有事件類型，請將 pgaudit.log 設定為 ALL。重新啟動資料庫執行個體以套用變更。

您可以透過物件稽核，調整稽核記錄以使用特定關聯。例如，您可以指定您想要針對一或多個資料表上的 READ 操作稽核記錄。

使用 pglogical 跨執行個體同步資料

所有目前可用的 PostgreSQL 版本的 Aurora Postgre都支援pglogical延伸。pglogical 延伸模組會預先設定 PostgreSQL 在 10 版中引入的功能相似邏輯複寫功能。如需詳細資訊，請參閱 使用 Aurora 的 Postgre SQL 邏輯複寫概觀。

pglogical 延伸支援兩個或多個 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集之間的邏輯複寫。它也支援不同 PostgreSQL 版本之間的複寫，以及RDS針對 PostgreSQL 資料庫執行個體在 上執行的資料庫與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集之間的複寫。pglogical 延伸模組會使用發佈-訂閱模型，將資料表和其他物件 (例如序列) 的變更從發佈者複製到訂閱者。它依賴複寫槽，以確保變更從發佈者節點同步到訂閱者節點，其定義如下。

- 發佈者節點是 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，它是要複寫至其他節點的資料來源。發佈者節點定義要在發佈集中複製的資料表。
- 訂閱者節點是 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，其接收來自發佈者的WAL更新。訂閱者會建立訂閱以連線至發佈者，並取得解碼WAL的資料。訂閱者建立訂閱時，系統會在發佈者節點上建立複寫槽。

您可以在以下內容中找到如何設定 pglogical 延伸模組的相關資訊。

主題

- pglogical 延伸模組的需求和限制
- 設定 pglogical 延伸模組
- 針對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定邏輯複寫
- 在重大升級之後重新建立邏輯複寫
- 管理 Aurora PostgreSQL for邏輯複寫槽
- pglogical 延伸模組的參數參考

pglogical 延伸模組的需求和限制

所有目前可用的 Aurora PostgreSQL 版本都支援pglogical延伸模組。

發佈者節點和訂閱者節點都必須針對邏輯複寫進行設定。

您要從發佈者複寫到訂閱者的資料表必須具有相同的名稱和相同的結構描述。這些資料表亦須包含相同的資料欄，而且這些資料欄必須使用相同的資料類型。發佈者和訂閱者資料表都必須具有相同的主索引鍵。我們建議您僅使用 PRIMARYKEY作為唯一限制條件。

訂閱者節點上的資料表在限制條件和約束條件方面，可能比發佈者節點上的CHECK資料表具有更多的寬鬆NOTNULL限制條件。

pglogical 延伸提供的功能包括 PostgreSQL 內建的邏輯複寫功能（10 版及更高版本）不支援的雙向複寫。如需詳細資訊，請參閱使用 pglogical 進行 PostgreSQL 雙向複寫。

設定 pglogical 延伸模組

若要在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 上設定pglogical擴充功能，請將 pglogical 新增至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的自訂資料庫叢集參數群組。您亦需將 rds.logical_replication 參數的值設為 1，以開啟邏輯解碼。最後，您可以在資料庫中建立延伸模組。您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 執行這些任務。

您必須具有做為 rds_superuser 角色的許可，才能執行這些任務。

下列步驟假設您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 與自訂資料庫叢集參數群組相關聯。如需建立自訂資料庫參數群組的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

主控台

設定 pglogical 延伸模組

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 Postgre 資料庫執行個體寫入器
3. 開啟 Aurora Postgre 資料庫叢集寫入器執行個體的組態索引標籤。 SQL 在執行個體詳細資訊之間，尋找 Parameter group (參數群組) 連結。
4. 選擇連結以開啟與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集相關聯的自訂參數。
5. 在 Parameters (參數) 搜尋欄位中，輸入 `shared_pre` 以尋找 `shared_preload_libraries` 參數。
6. 選擇 Edit parameters (編輯參數) 以存取屬性值。
7. 在 Values (值) 欄位中，將 `pglogical` 新增至清單。使用逗號區隔值清單中的項目。



8. 尋找 `rds.logical_replication` 參數並將其設為 `1`，以開啟邏輯複寫。
9. 為 PostgreSQL 資料庫執行個體重新啟動 Aurora Postgre 資料庫叢集的寫入器，讓您的變更生效。
10. 當執行個體可用時，您可以使用 `psql`（或 pgAdmin）連線到 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=labdb
```

11. 若要驗證 pglogical 是否已初始化，請執行下列命令。

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries
--------------------------
rdsutils,pglogical
(1 row)
```

12. 驗證啟用邏輯解碼的設定，如下所示。

```
SHOW wal_level;
wal_level
-----------
 logical
(1 row)
```

13. 建立延伸模組，如下所示。

```
CREATE EXTENSION pglogical;
EXTENSION CREATED
```

14. 選擇 Save changes (儲存變更)。
15. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
16. 從資料庫清單中選擇 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 Postgre 資料庫執行個體寫入器執行個體，以選取它，然後從動作功能表中選擇重新啟動。

AWS CLI

設定 pglogical 延伸模組

若要使用 設定 pglogical AWS CLI，您可以呼叫 modify-db-parameter-group操作來修改自訂參數群組中的特定參數，如下列程序所示。

1. 使用下列 AWS CLI 命令將 pglogical新增至 shared_preload_libraries 參數。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
   --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
```

```
   --parameters
 "ParameterName=shared_preload_libraries,ParameterValue=pglogical,ApplyMethod=pending-
reboot" \
   --region aws-region
```

2. 使用下列 AWS CLI 命令將 `rds.logical_replication` 設定為 `1`，以開啟 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集寫入器執行個體的邏輯解碼功能。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
   --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
   --parameters
 "ParameterName=rds.logical_replication,ParameterValue=1,ApplyMethod=pending-
reboot" \
   --region aws-region
```

3. 使用下列 AWS CLI 命令重新啟動 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器以便初始化 pglogical 程式庫。

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier writer-instance \
    --region aws-region
```

4. 當執行個體可用時，請使用 `psql`連接至 Aurora Postgre 資料庫叢集的寫入器執行個體。 SQL

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=labdb
```

5. 建立延伸模組，如下所示。

```
CREATE EXTENSION pglogical;
EXTENSION CREATED
```

6. 使用下列 AWS CLI 命令，重新啟動 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier writer-instance \
    --region aws-region
```

針對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定邏輯複寫

下列程序說明如何在兩個 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集之間啟動邏輯複寫。這些步驟假設來源 (發佈者) 和目標 (訂閱者) 都已設定 pglogical 延伸模組，如 設定 pglogical 延伸模組 中所述。

> **Note**
>
> 訂閱者節點node_name的 不能以 開頭rds。

建立發佈者節點並定義要複製的資料表

這些步驟假設您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集具有一個內含資料庫的寫入器執行個體，其中包含一或多個您要複寫到另一個節點的資料表。您必須在訂閱者上重新建立來自發佈者的資料表結構，因此必要時先取得資料表結構。您可以使用 psql 中繼命令 \d *tablename*，然後在訂閱者執行個體上建立相同的資料表，以執行該操作。下列程序會在發佈者 (來源) 上建立範例資料表，以供示範之用。

1. 使用 psql 連線至具有資料表的執行個體，您想要將該資料表用作訂閱者的來源。

   ```
   psql --host=source-instance.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
   username=postgres --password --dbname=labdb
   ```

   如果您沒有要複寫的現有資料表，則可以建立如下的範例資料表。

   a. 使用下列 SQL 陳述式建立範例資料表。

      ```
      CREATE TABLE docs_lab_table (a int PRIMARY KEY);
      ```

   b. 使用下列 SQL 陳述式，將產生的資料填入資料表中。

      ```
      INSERT INTO docs_lab_table VALUES (generate_series(1,5000));
      INSERT 0 5000
      ```

   c. 使用下列 SQL 陳述式，驗證資料是否存在於資料表中。

      ```
      SELECT count(*) FROM docs_lab_table;
      ```

2. 將此 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集識別為發佈者節點，如下所示。

   ```
   SELECT pglogical.create_node(
       node_name := 'docs_lab_provider',
   ```

```
    dsn := 'host=source-instance.aws-region.rds.amazonaws.com port=5432
 dbname=labdb');
 create_node
-------------
   3410995529
(1 row)
```

3. 將您要複寫的資料表新增至預設複寫集。如需複寫集的詳細資訊，請參閱 pglogical 文件中的 Replication sets (複寫集)。

```
SELECT pglogical.replication_set_add_table('default', 'docs_lab_table', 'true',
 NULL, NULL);
 replication_set_add_table
  --------------------------
  t
  (1 row)
```

發佈者節點設定完成。您現在可以設定訂閱者節點，從發佈者接收更新。

設定訂閱者節點並建立訂閱來接收更新

這些步驟假設 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集已使用 pglogical 延伸模組進行設定。如需詳細資訊，請參閱設定 pglogical 延伸模組。

1. 使用 psql 來連線至您想要從發佈者接收更新的執行個體。

```
psql --host=target-instance.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=labdb
```

2. 在訂閱者 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上，建立存在於發佈者上的相同資料表。在此範例中，資料表是 docs_lab_table。您可以建立資料表，如下所示。

```
CREATE TABLE docs_lab_table (a int PRIMARY KEY);
```

3. 驗證此資料表是否為空的。

```
SELECT count(*) FROM docs_lab_table;
 count
-------
  0
(1 row)
```

4. 將此 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集識別為訂閱者節點，如下所示。

```
SELECT pglogical.create_node(
    node_name := 'docs_lab_target',
    dsn := 'host=target-instance.aws-region.rds.amazonaws.com port=5432
 sslmode=require dbname=labdb user=postgres password=********');
 create_node
-------------
   2182738256
(1 row)
```

5. 建立訂閱。

```
SELECT pglogical.create_subscription(
   subscription_name := 'docs_lab_subscription',
   provider_dsn := 'host=source-instance.aws-region.rds.amazonaws.com port=5432
 sslmode=require dbname=labdb user=postgres password=*******',
   replication_sets := ARRAY['default'],
   synchronize_data := true,
   forward_origins := '{}' );
 create_subscription
---------------------
1038357190
(1 row)
```

完成此步驟時，會在訂閱者上的資料表中建立來自發佈者上資料表的資料。您可以使用下列 SQL 查詢來驗證是否已發生此情況。

```
SELECT count(*) FROM docs_lab_table;
 count
-------
  5000
(1 row)
```

從此開始，對發佈者上資料表所做的變更會複寫到訂閱者上的資料表。

在重大升級之後重新建立邏輯複寫

在執行 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定為邏輯複寫的發佈者節點。建議您暫時將資料庫交易從發佈者節點轉移，捨棄複寫插槽，升級 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，然後重新建立並重新啟動複寫。

複寫槽僅託管於發佈者節點上。邏輯複寫案例中的 Aurora PostgreSQL 訂閱者節點沒有要捨棄的插槽。Aurora PostgreSQL 主要版本升級程序支援將訂閱者升級至與發佈者節點無關的新主要 PostgreSQL 版本。不過，升級程序會中斷複寫程序，並干擾發佈者節點與訂閱者節點之間的WAL資料同步。在升級發佈者、訂閱者或兩者之後，您必須重新建立發佈者與訂閱者之間的邏輯複寫。下列程序說明如何判斷複寫是否已中斷，以及如何解決問題。

判斷邏輯複寫是否已中斷

您可以查詢發佈者節點或訂閱者節點，來判斷複寫程序是否已中斷，如下所示。

檢查發佈者節點

- 使用 psql 連線到發佈者節點，然後查詢 pg_replication_slots 函數。請注意作用中資料欄中的值。通常，這會傳回 t (true)，表明複寫作用中。如果查詢傳回 f (false)，表示已停止複寫至訂閱者。

```
SELECT slot_name,plugin,slot_type,active FROM pg_replication_slots;
                    slot_name              |      plugin      | slot_type | active
-------------------------------------------+------------------+-----------+--------
 pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c | pglogical_output | logical   | f
(1 row)
```

檢查訂閱者節點

在訂閱者節點上，您可以採取三種不同的方式來檢查複寫的狀態。

- 查看訂閱者節點上的 PostgreSQL 日誌，尋找失敗訊息。日誌會以包含結束代碼 1 的訊息識別失敗，如下所示。

```
2022-07-06 16:17:03 UTC::@:[7361]:LOG: background worker "pglogical apply
 16404:2880255011" (PID 14610) exited with exit code 1
2022-07-06 16:19:44 UTC::@:[7361]:LOG: background worker "pglogical apply
 16404:2880255011" (PID 21783) exited with exit code 1
```

- 查詢 pg_replication_origin 函數。使用 psql 連線至訂閱者節點上的資料庫，然後查詢 pg_replication_origin 函數，如下所示。

```
SELECT * FROM pg_replication_origin;
 roident | roname
---------+--------
```

```
(0 rows)
```

空白結果集表示複寫已中斷。通常，您會看到如下輸出。

```
 roident |                       roname
---------+-------------------------------------------------
       1 | pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c
(1 row)
```

- 查詢 pglogical.show_subscription_status 函數，如下列範例所示。

```
SELECT subscription_name,status,slot_name FROM pglogical.show_subscription_status();
     subscription_name | status |              slot_name
------=----------------+--------+-----------------------------------
 docs_lab_subscription | down   | pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c
(1 row)
```

此輸出表明複寫已中斷。其狀態為 down。通常，輸出會將狀態顯示為 replicating。

如果您的邏輯複寫程序已中斷，您可以遵循下列步驟重新建立複寫。

重新建立發佈者與訂閱者節點之間的邏輯複寫

若要重新建立複寫，首先中斷訂閱者與發佈者節點的連線，然後重新建立訂閱，如下列步驟所述。

1. 使用 psql 連線至訂閱者節點，如下所示。

```
psql --host=222222222222.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=labdb
```

2. 使用 pglogical.alter_subscription_disable 函數停用訂閱。

```
SELECT pglogical.alter_subscription_disable('docs_lab_subscription',true);
 alter_subscription_disable
----------------------------
 t
(1 row)
```

3. 透過查詢 pg_replication_origin 取得發佈者節點的識別符，如下所示。

```
SELECT * FROM pg_replication_origin;
```

```
 roident |               roname
---------+-------------------------------------
       1 | pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c
(1 row)
```

4. 使用上一個步驟的回應搭配 pg_replication_origin_create 命令，來指派訂閱可在重新建立時使用的識別符。

```
SELECT pg_replication_origin_create('pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c');
  pg_replication_origin_create
------------------------------
                             1
(1 row)
```

5. 透過傳送訂閱的名稱來開啟訂閱，其狀態為 true，如下列範例所示。

```
SELECT pglogical.alter_subscription_enable('docs_lab_subscription',true);
  alter_subscription_enable
---------------------------
 t
(1 row)
```

檢查節點的狀態。其狀態應為 replicating，如這個範例所示。

```
SELECT subscription_name,status,slot_name
  FROM pglogical.show_subscription_status();
            subscription_name |   status    |              slot_name
------------------------------+-------------+-------------------------------------
 docs_lab_subscription         | replicating |
 pgl_labdb_docs_lab98f517b_docs_lab3de412c
(1 row)
```

檢查發佈者節點上訂閱者複寫槽的狀態。複寫槽的 active 資料欄應傳回 t (true)，表示已重新建立複寫。

```
SELECT slot_name,plugin,slot_type,active
  FROM pg_replication_slots;
                   slot_name               |      plugin      | slot_type | active
-------------------------------------------+------------------+-----------+--------
 pgl_labdb_docs_lab98f517b_docs_lab3de412c | pglogical_output | logical   | t
(1 row)
```

管理 Aurora PostgreSQL for邏輯複寫槽

在邏輯複寫案例中擔任發佈者節點的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集寫入器執行個體上執行主要版本升級之前，您必須捨棄執行個體上的複寫插槽。 主要版本升級預先檢查程序會通知您，除非捨棄複寫槽，否則升級無法繼續進行。

若要識別已使用 pglogical 延伸模組建立的複寫槽，請登入每個資料庫並取得節點的名稱。查詢訂閱者節點時，您會在輸出中同時取得發佈者和訂閱者節點，如本範例所示。

```
SELECT * FROM pglogical.node;
node_id   |     node_name
------------+-------------------
 2182738256 | docs_lab_target
 3410995529 | docs_lab_provider
(2 rows)
```

您可以使用下列查詢，取得有關訂閱的詳細資訊。

```
SELECT sub_name,sub_slot_name,sub_target
  FROM pglogical.subscription;
 sub_name |         sub_slot_name          | sub_target
----------+--------------------------------+------------
  docs_lab_subscription     | pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c | 2182738256
(1 row)
```

您現在可以捨棄訂閱，如下所示。

```
SELECT pglogical.drop_subscription(subscription_name := 'docs_lab_subscription');
 drop_subscription
-------------------
                 1
(1 row)
```

捨棄訂閱之後，您可以刪除節點。

```
SELECT pglogical.drop_node(node_name := 'docs-lab-subscriber');
 drop_node
-----------
 t
(1 row)
```

您可以驗證節點是否不再存在，如下所示。

```
SELECT * FROM pglogical.node;
 node_id | node_name
---------+-----------
(0 rows)
```

pglogical 延伸模組的參數參考

在資料表中，您可以尋找與 pglogical 延伸模組相關聯的參數。pglogical.conflict_log_level 和 pglogical.conflict_resolution 這類參數用來處理更新衝突。對從發佈者訂閱變更的相同資料表進行本機變更時，可能會出現衝突。在各種案例期間 (例如雙向複寫或從相同發佈者複寫多個訂閱者時)，也會發生衝突。如需詳細資訊，請參閱使用 pglogical 進行 PostgreSQL 雙向複寫。

參數	描述
pglogical.batch_inserts	可能情況下批次插入。依預設不會設定。變更為 '1' 以開啟、變更為 '0' 以關閉。
pglogical.conflict_log_level	設定用於記錄已解決衝突的日誌層級。支援的字串值為 debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、info、notice、warning、error、log、fatal、panic。
pglogical.conflict_resolution	設定用來在衝突可解決時解決衝突的方法。支援的字串值為 error、apply_remote、keep_local、last_update_wins、first_update_wins。
pglogical.extra_connection_options	要新增到所有對等節點連線的連線選項。
pglogical.synchronous_commit	pglogical 特定的同步遞交值
pglogical.use_spi	使用 SPI（伺服器程式設計介面）而非低階 API來套用變更。設為 '1' 以開啟、設為 '0' 以關閉。如需 的詳細資訊SPI，請參閱 PostgreSQL 文件中的伺服器程式設計介面。

與支持的外國數據包裝工作 Amazon Aurora 郵政 SQL 郵政 SQL

外部資料包裝函式 (FDW) 是一種特定類型的擴充功能，可讓您存取外部資料。例如，oracle_fdw擴充功能可讓 Postgre SQL 資料庫執行個體搭配 Oracle 資料庫使用。

接下來，您可以找到有關幾個支持 Postgre SQL 外部數據包裝器的信息。

主題

- 使用 log_fdw 擴展來訪問數據庫日誌 SQL
- 使用 postgres_fdw 擴充功能存取外部資料
- 使用 mysql_fdw 副檔名來處理我的SQL資料庫
- 使用 oracle_fdw 擴充功能處理 Oracle 資料庫
- 使用 tds_fdw 副檔名來處理SQL伺服器資料庫

使用 log_fdw 擴展來訪問數據庫日誌 SQL

叢集支援log_fdw延伸功能，您可以使用該擴充功能使用介面存取資料庫引擎記錄。log_fdw 擴充功能推出兩個新函數，可讓您輕鬆為資料庫日誌建立外部資料表：

- list_postgres_log_files – 列出資料庫日誌目錄中的檔案和檔案大小 (以位元組為單位)。
- create_foreign_table_for_log_file(table_name text, server_name text, log_file_name text) – 在目前資料庫中為指定的檔案建立外部資料表。

log_fdw 建立的所有函數皆為 rds_superuser 所擁有。rds_superuser 角色的成員可以將這些函數的存取權授予其他資料庫使用者。

根據預設，日誌檔是由 Amazon Aurora 產生 stderr (標準錯誤) 格式，如log_destination參數中所指定。此參數只有兩個選項，stderr和 csvlog (逗號分隔值,CSV)。如果將該csvlog選項添加到參數中，Amazon Aurora 會生成stderr和csvlog日誌。這可能會影響資料庫叢集的儲存容量，因此您需要了解影響日誌處理的其他參數。如需詳細資訊，請參閱設定日誌目標 (stderr、csvlog)。

產生 csvlog 日誌的一個好處為 log_fdw 延伸允許您建置外部資料表，並將資料整齊分割成數個資料欄。為此，您的執行個體需要與自訂資料庫參數群組關聯，則您可變更 log_destination 的設定。如需如何執行作業的資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。

下列範例假設 log_destination 參數包括 cvslog。

使用 log_fdw 擴充功能

1. 安裝 log_fdw 擴充功能。

```
postgres=> CREATE EXTENSION log_fdw;
CREATE EXTENSION
```

2. 建立日誌伺服器做為外部資料包裝函數。

```
postgres=> CREATE SERVER log_server FOREIGN DATA WRAPPER log_fdw;
CREATE SERVER
```

3. 叢日誌檔案清單全選。

```
postgres=> SELECT * FROM list_postgres_log_files() ORDER BY 1;
```

範例回應如下所示。

```
          file_name           | file_size_bytes
------------------------------+-----------------
 postgresql.log.2023-08-09-22.csv |            1111
 postgresql.log.2023-08-09-23.csv |            1172
 postgresql.log.2023-08-10-00.csv |            1744
 postgresql.log.2023-08-10-01.csv |            1102
(4 rows)
```

4. 針對選取的檔案，建立只有單一 'log_entry' 資料欄的資料表。

```
postgres=> SELECT create_foreign_table_for_log_file('my_postgres_error_log',
     'log_server', 'postgresql.log.2023-08-09-22.csv');
```

除了目前存在的資料表之外，回應不提供任何其他詳細資訊。

```
----------------------------------
(1 row)
```

5. 選取日誌檔案的範例。以下程式碼會擷取日誌時間和錯誤訊息描述。

```
postgres=> SELECT log_time, message FROM my_postgres_error_log ORDER BY 1;
```

範例回應如下所示。

```
              log_time              |                                 message
------------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
Tue Aug 09 15:45:18.172 2023 PDT | ending log output to stderr
Tue Aug 09 15:45:18.175 2023 PDT | database system was interrupted; last known up
 at 2023-08-09 22:43:34 UTC
Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | checkpoint record is at 0/90002E0
Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | redo record is at 0/90002A8; shutdown FALSE
Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | next transaction ID: 0/1879; next OID: 24578
Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | next MultiXactId: 1; next MultiXactOffset: 0
Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | oldest unfrozen transaction ID: 1822, in
 database 1
(7 rows)
```

使用 postgres_fdw 擴充功能存取外部資料

您可以使用 postgres_fdw 擴充功能，存取遠端資料庫伺服器上資料表中的資料。如果您設定來自 PostgreSQL 資料庫執行個體的遠端連線，則也可以存取您的僅供讀取複本。

若要使用 postgres_fdw 來存取遠端資料庫伺服器

1. 安裝 postgres_fdw 擴充功能。

```
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
```

2. 使用 CREATE SERVER 建立外部資料伺服器。

```
CREATE SERVER foreign_server
FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw
OPTIONS (host 'xxx.xx.xxx.xx', port '5432', dbname 'foreign_db');
```

3. 建立使用者對應，找出要使用於遠端伺服器的角色。

> **Important**
>
> 若要編輯密碼使其不會顯示在日誌中，`log_statement=none`請在工作階段層級設定。在參數層級設定不會編輯密碼。

```
CREATE USER MAPPING FOR local_user
SERVER foreign_server
OPTIONS (user 'foreign_user', password 'password');
```

4. 建立一個資料表，其對應至遠端伺服器上的資料表。

```
CREATE FOREIGN TABLE foreign_table (
        id integer NOT NULL,
        data text)
SERVER foreign_server
OPTIONS (schema_name 'some_schema', table_name 'some_table');
```

使用 mysql_fdw 副檔名來處理我的SQL資料庫

若要從，您可以安裝並使用擴充功能。mysql_fdw這個外部資料包裝函式可讓您使RDS用我的SQL、Aurora My SQL、MariaDB 和其他我SQL相容的資料庫。從叢集到我的SQL資料庫的連線會盡最大努力加密，具體取決於用戶端和伺服器組態。但是，如有需要，您可以強制執行加密。如需詳細資訊，請參閱搭配此擴充功能使用傳輸中加密。

該mysql_fdw擴展程序支持 Amazon Aurora 郵政SQL版本 15.4，14.9，13.12，12.16，。它支持從Postgre SQL 數據庫到 My SQL 兼容數據庫實RDS例上的表中進行選擇，插入，更新和刪除。

主題

- 設置您的 Aurora 波斯特SQLRDS為後SQL ql_fdw 擴展
- SQL
- 搭配此擴充功能使用傳輸中加密

設置您的 Aurora 波斯特SQLRDS為後SQL ql_fdw 擴展

在 Postgre 資料庫料庫叢集資料庫中載入延伸模組，然後建立連線點到 My SQL DB 執行個體。mysql_fdw對於該工作，您必須具備下列有關 My SQL DB 執行個體的詳細資訊：

- 主機名稱或端點。對於 My SQL DB 叢集，您可以使用主控台尋找端點。選擇 Connectivity & security (連線和安全) 索引標籤，然後查看「端點和連線埠」區段。
- 連線埠號碼。我的預設連接埠號碼SQL為 3306。
- 資料庫的名稱。資料庫識別符。

您還需要為我的SQL連接埠 3306 提供安全性群組或存取控制清單 (ACL) 的存取權。適用於 Postgre SQL 資料庫執行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集和RDS叢集都需要存取連接埠 3306。如果存取權設定不正確，當您嘗試連線至 My SQL-兼容表格時會看到類似於下列內容的錯誤訊息：

```
ERROR: failed to connect to MySQL: Can't connect to MySQL server on 'hostname.aws-region.rds.amazonaws.com:3306' (110)
```

在以下程序中，您 (作為 rds_superuser 帳戶) 建立外部伺服器。然後，您將外部伺服器的存取權限授予特定使用者。然後，這些使用者會建立自己對應至適當的 [我的SQL使用者帳戶]，以使用 My SQL DB 執行個體。

若要使用 mysql_fdw 存取我的資料庫伺服器 SQL

1. 使用具有該rds_superuser角色的帳戶 Connect 到 Postgre SQL 資料庫執行個體。如果您在為 Postgre 資料庫行個體建立 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集RDS時接受了預設值，則使用者名稱為postgres，而且您可以使用psql命令列工具進行連線，如下所示：SQL

   ```
   psql --host=your-DB-instance.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
   username=postgres --password
   ```

2. 安裝 mysql_fdw 擴充功能，如下所示：

   ```
   postgres=> CREATE EXTENSION mysql_fdw;
   CREATE EXTENSION
   ```

在料庫連線的外部伺服器。

建立外部伺服器

在 Postgre 資料庫執行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集上執這些工作。SQL這些步驟假設您以具有 rds_superuser 權限 (例如 postgres) 的使用者進行連線。

1. 在用於 Postgre 資料庫執行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中建立外部伺服器：SQL

   ```
   postgres=> CREATE SERVER mysql-db FOREIGN DATA WRAPPER mysql_fdw OPTIONS (host 'db-name.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com', port '3306');
   CREATE SERVER
   ```

2. 將適當的使用者存取權限授予外部伺服器。這些使用者應該是非管理員使用者，亦即沒有 rds_superuser 角色。

```
postgres=> GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER mysql-db to user1;
GRANT
```

Postgre SQL 用戶通過外部服務器創建和管理自己與我的SQL數據庫的連接。

SQL

假設您在 Postgre 資料庫執行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫執行個體上有一。您 Aurora Po 使用者想要查詢 (SELECT)、INSERTUPDATE、和該表上的DELETE項目。假設mysql_fdw擴充功能是在 Postgre SQL 資料庫執行個體上建立的，如上述程序所述。RDS以具有rds_superuser權限的使用者身分連線至 RDS for Postgre SQL 資料庫執行個體後，您可以繼續執行下列步驟。

1. 在 Postgre SQL 資料庫執行RDS個體的 Aurora 個體上，建立外部伺服器：

```
test=> CREATE SERVER mysqldb FOREIGN DATA WRAPPER mysql_fdw OPTIONS (host 'your-
DB.aws-region.rds.amazonaws.com', port '3306');
CREATE SERVER
```

2. 授與使用量給沒有 rds_superuser 許可的使用者，例如 user1：

```
test=> GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER mysqldb TO user1;
GRANT
```

3. Connect 身分 *user1*，然後建立對 [我的SQL使用者] 的對應：

```
test=> CREATE USER MAPPING FOR user1 SERVER mysqldb OPTIONS (username 'myuser',
 password 'mypassword');
CREATE USER MAPPING
```

4. 建立連結至 My 資料表的外部SQL資料表：

```
test=> CREATE FOREIGN TABLE mytab (a int, b text) SERVER mysqldb OPTIONS (dbname
 'test', table_name '');
CREATE FOREIGN TABLE
```

5. 對外部資料表執行簡單查詢：

```
test=> SELECT * FROM mytab;
a |   b
---+-------
```

```
1 | apple
(1 row)
```

6. 您可以在「我的」表格中新增、變更和移除資SQL料。例如：

```
test=> INSERT INTO mytab values (2, 'mango');
INSERT 0 1
```

再次執行 SELECT 查詢以查看結果：

```
test=> SELECT * FROM mytab ORDER BY 1;
 a |   b
---+-------
1 | apple
2 | mango
(2 rows)
```

搭配此擴充功能使用傳輸中加密

默認情況下，SQL從 Aurora Postgre 到我SQL連接SQL使用傳輸過程中的加密（TLS/SSL）。但是，當用戶端和伺服器組態不同時，連線會回退到未加密。您可以在 [我的使用者帳戶] 上指定選REQUIRE SSL項，RDS對所有外送連線強制加SQL密。這種相同的方法也適用於 MariaDB 和 Aurora 我的SQL用戶帳戶。

對於設定為的 [我的SQL使用者帳戶]REQUIRE SSL，如果無法建立安全連線，連線嘗試會失敗。

若要對現有的「我的SQL資料庫」使用者帳戶強制加密，您可以使用ALTER USER命令。根據「我的」SQL 版本的不同，語法會有所不同，如下表所示。如需詳細資訊，請參閱「我ALTERUSER的SQL參考手冊」中的。

我的 SQL 5.7，我的 SQL 8.0	我的 SQL 6
`ALTER USER 'user'@'%' REQUIRE SSL;`	`GRANT USAGE ON *.* to 'user'@'%' REQUIRE SSL;`

如需 mysql_fdw 擴充功能的詳細資訊，請參閱 mysql_fdw 文件。

使用 oracle_fdw 擴充功能處理 Oracle 資料庫

若要從您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 存取 Oracle 資料庫，您可以安裝並使用 `oracle_fdw` 擴充功能。此擴充功能是 Oracle 資料庫的外部資料包裝函式。若要進一步了解此擴充功能，請參閱 oracle_fdw 文件。

PostgreSQL 12.7 (Amazon Aurora PostgreSQL 版本 4.2) 及更新版本支援 `oracle_fdw` 擴充功能。

主題

- 開啟 oracle_fdw 擴充功能
- 範例：使用 Amazon RDS for Oracle Database 的外部伺服器連結
- 在傳輸中使用加密
- 了解 pg_user_mappings 檢視和許可權限

開啟 oracle_fdw 擴充功能

如要使用 oracle_fdw 擴充功能，請執行下列程序。

如要開啟 oracle_fdw 擴充功能

- 使用具有 `rds_superuser` 許可的帳戶執行下列命令。

```
CREATE EXTENSION oracle_fdw;
```

範例：使用 Amazon RDS for Oracle Database 的外部伺服器連結

下列範例顯示使用連結至 Amazon RDS for Oracle 資料庫的外部伺服器。

若要建立連結至 RDS for Oracle 資料庫的外部伺服器

1. 請注意以下 RDS for Oracle 資料庫執行個體的事項：
   - 端點
   - 連線埠
   - 資料庫名稱
2. 建立外部伺服器。

```
test=> CREATE SERVER oradb FOREIGN DATA WRAPPER oracle_fdw OPTIONS (dbserver
 '//endpoint:port/DB_name');
CREATE SERVER
```

3. 授予使用權限給沒有 rds_superuser 權限的使用者，例如 user1。

```
test=> GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER oradb TO user1;
GRANT
```

4. 連線為 user1 並建立一個對應至 Oracle 使用者的映射。

```
test=> CREATE USER MAPPING FOR user1 SERVER oradb OPTIONS (user 'oracleuser',
 password 'mypassword');
CREATE USER MAPPING
```

5. 建立連結至 Oracle 資料表的外部資料表。

```
test=> CREATE FOREIGN TABLE mytab (a int) SERVER oradb OPTIONS (table 'MYTABLE');
CREATE FOREIGN TABLE
```

6. 查詢外部資料表。

```
test=>  SELECT * FROM mytab;
a
---
1
(1 row)
```

如果查詢報告下列錯誤，請檢查您的安全群組和存取控制清單 (ACL)，以確定這兩個執行個體可以通訊。

```
ERROR: connection for foreign table "mytab" cannot be established
DETAIL: ORA-12170: TNS:Connect timeout occurred
```

在傳輸中使用加密

傳輸中的 PostgreSQL-to-Oracle 加密是以從用戶端和伺服器組態參數的組合為依據。如需使用 Oracle 21c 的範例，請參閱 Oracle 文件中的關於溝通加密和完整性的值。Amazon RDS 上用於 oracle_fdw

的用戶端已設定為 ACCEPTED，這表示加密取決於 Oracle 資料庫伺服器組態，並使用 Oracle Security Library (libnnz) 進行加密。

如果資料庫位於 RDS for Oracle，請參閱 Oracle 原生網路加密以設定加密。

了解 pg_user_mappings 檢視和許可權限

PostgreSQL 目錄 pg_user_mapping 儲存從 Aurora PostgreSQL 使用者新增至外部資料 (遠端) 伺服器上使用者的映射。存取目錄受到限制，但您使用 pg_user_mappings 檢視查看映射。接下來，您可找到一個範例，其顯示許可權限如何套用於範例 Oracle 資料庫，但此資訊通常適用於任何外部資料包裝函式。

在以下輸出中，您可以找到映射至三個不同範例使用者的角色和權限。使用者 rdssu1 和 rdssu2 是 rds_superuser 角色的成員，user1 則不是。此範例使用 psql 中繼命令 \du 來列出現有角色。

```
test=>  \du
                                                                 List of roles
    Role name    |                            Attributes                            |
                  Member of
-----------------+------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------
 rdssu1          |                                                                  |
 {rds_superuser}
 rdssu2          |                                                                  |
 {rds_superuser}
 user1           |                                                                  | {}
```

所有使用者，包括具有 rds_superuser 權限的使用者，可在 pg_user_mappings 資料表中查看自己的使用者映射 (umoptions)。如以下範例所示，當 rdssu1 嘗試獲取所有使用者映射，即使有 rdssu1rds_superuser 權限，仍會引起錯誤：

```
test=> SELECT * FROM pg_user_mapping;
ERROR: permission denied for table pg_user_mapping
```

下列是一些範例。

```
test=> SET SESSION AUTHORIZATION rdssu1;
SET
test=> SELECT * FROM pg_user_mappings;
 umid  | srvid | srvname | umuser | usename    |            umoptions
-------+-------+---------+--------+------------+-----------------------------------
```

```
 16414 | 16411 | oradb   |  16412 | user1      |
 16423 | 16411 | oradb   |  16421 | rdssu1     | {user=oracleuser,password=mypwd}
 16424 | 16411 | oradb   |  16422 | rdssu2     |
 (3 rows)

test=> SET SESSION AUTHORIZATION rdssu2;
SET
test=> SELECT * FROM pg_user_mappings;
 umid  | srvid | srvname | umuser | usename    |            umoptions
-------+-------+---------+--------+------------+---------------------------------
 16414 | 16411 | oradb   |  16412 | user1      |
 16423 | 16411 | oradb   |  16421 | rdssu1     |
 16424 | 16411 | oradb   |  16422 | rdssu2     | {user=oracleuser,password=mypwd}
 (3 rows)

test=> SET SESSION AUTHORIZATION user1;
SET
test=> SELECT * FROM pg_user_mappings;
 umid  | srvid | srvname | umuser | usename    |           umoptions
-------+-------+---------+--------+------------+-------------------------------
 16414 | 16411 | oradb   |  16412 | user1      | {user=oracleuser,password=mypwd}
 16423 | 16411 | oradb   |  16421 | rdssu1     |
 16424 | 16411 | oradb   |  16422 | rdssu2     |
 (3 rows)
```

由於實作 information_schema._pg_user_mappings 和 pg_catalog.pg_user_mappings 存在差異，手動建立的 rds_superuser 需要額外的許可才能在 pg_catalog.pg_user_mappings 上檢視密碼。

rds_superuser 不需要額外許可才能在 information_schema._pg_user_mappings 中檢視密碼。

沒有 rds_superuser 角色的使用者僅能在以下情況下在 pg_user_mappings 中檢視密碼：

- 目前使用者是被映射的使用者，且擁有伺服器或擁有伺服器上 USAGE 的權限。
- 目前使用者是伺服器擁有者，且映射適用於 PUBLIC。

使用 tds_fdw 副檔名來處理SQL伺服器資料庫

您可以使用 Postgre SQL tds_fdw 擴充功能來存取支援表格式資料流 (TDS) 通訊協定的資料庫，例如 Sybase 和 Microsoft SQL 伺服器資料庫。此外部資料包裝函式可讓您RDS從 Postgre 資料庫 資料SQL

庫叢集連線到使用該TDS通訊協定的資料庫，包括適用RDS於 Microsoft SQL 伺服器的 Amazon。如需詳細資訊，請參閱上的 tds-fdw/tds_fdw 文件集。 GitHub

該tds_fdw擴展程序在 Amazon Aurora Postgre SQL 版本 13.6 和更高版本上受到支持。

設置您的 Aurora 後SQL數據庫以使用 tds_fdw 擴展

在下列程序中，您可以找到設定和使用搭配 Postgre 資料庫執行tds_fdw個叢集的範例。SQL在您可以使用連接到SQL服務器數據庫之前tds_fdw，您需要獲取實例的下列詳細信息：

- 主機名稱或端點。對RDS於SQL伺服器資料庫執行個體，您可以使用主控台尋找端點。選擇 Connectivity & security (連線和安全) 索引標籤，然後查看「端點和連線埠」區段。
- 連線埠號碼。Microsoft SQL 服務器的默認端口號是 1433。
- 資料庫的名稱。資料庫識別符。

您還需要為SQL伺服器連接埠 1433 提供安全性群組或存取控制清單 (ACL) 的存取權。叢集和SQL伺服器RDS資料庫執行個體都需要存取連接埠 1433。如果未正確設定存取，當您嘗試查詢 Microsoft SQL 伺服器時，您會看到下列錯誤訊息：

```
ERROR: DB-Library error: DB #: 20009, DB Msg: Unable to connect:
Adaptive Server is unavailable or does not exist (mssql2019.aws-
region.rds.amazonaws.com), OS #: 0, OS Msg: Success, Level: 9
```

若要使用 tds_fdw 連線至伺服器資料庫 SQL

1. 使用具有以下rds_superuser角色的帳戶 Connect 到 Postgre SQL 資料個體 Aurora Postgre 資料庫叢集的主要執行個體：

   ```
   psql --host=your-cluster-name-instance-1.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432
    --username=test --password
   ```

2. 安裝 tds_fdw 擴充功能：

   ```
   test=> CREATE EXTENSION tds_fdw;
   CREATE EXTENSION
   ```

在的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集上安裝擴充功能後，即可設定外部伺服器。SQL

建立外部伺服器

使用具rds_superuser有權限的帳戶，在 Postgre SQL 資料庫執行個叢集上執行這些工作。

1. 在用於 Postgre 資料庫執行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中建立外部伺服器：SQL

```
test=> CREATE SERVER sqlserverdb FOREIGN DATA WRAPPER tds_fdw OPTIONS
 (servername 'mssql2019.aws-region.rds.amazonaws.com', port '1433', database
 'tds_fdw_testing');
CREATE SERVER
```

   若要存取SQLServer側邊的非ASCII資料，使用 Postgre 資料庫執行個體的 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集中的字元集選項建立伺服器連結：SQL

```
test=> CREATE SERVER sqlserverdb FOREIGN DATA WRAPPER tds_fdw OPTIONS (servername
 'mssql2019.aws-region.rds.amazonaws.com', port '1433', database 'tds_fdw_testing',
 character_set 'UTF-8');
CREATE SERVER
```

2. 將權限授予沒有 rds_superuser 角色權限的使用者，例如 user1：

```
test=> GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER sqlserverdb TO user1;
```

3. 以使用者 1 的身分 Connect，並建立與SQL伺服器使用者的對應：

```
test=> CREATE USER MAPPING FOR user1 SERVER sqlserverdb OPTIONS (username
 'sqlserveruser', password 'password');
CREATE USER MAPPING
```

4. 建立連結至SQL伺服器資料表的外部資料表：

```
test=> CREATE FOREIGN TABLE mytab (a int) SERVER sqlserverdb OPTIONS (table
 'MYTABLE');
CREATE FOREIGN TABLE
```

5. 查詢外部資料表：

```
test=> SELECT * FROM mytab;
 a
---
 1
```

```
(1 row)
```

對連線使用傳輸中加密

從 Postgre SQL RDS SQL 到伺服器的 Aurora 連線會根據SQL伺服器資料庫組態使用傳輸中的加密 (TLS/SSL)。SQL如果SQL伺服器未設定為加密，則向SQL伺服器資料庫發出要求的 Postgre SQL 用戶端會回復RDS為未加密狀態。

您可以透過設定`rds.force_ssl`參數來強制執行SQL伺RDS服器資料庫執行個體的連線加密。若要瞭解如何操作，請參閱強制連線至資料庫執行個體以供使用SSL。如需伺服器SSL/TLS設定的詳細資訊，請參閱SSL搭配 Microsoft SQL SQL 伺服器資料庫執行個體搭配使用。RDS

使用適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組

PostgreSQL 的受信任語言延伸模組是用於建置 PostgreSQL 延伸模組的開放原始碼開發套件。它可讓您建置高效能 PostgreSQL 延伸模組，並在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上安全地執行它們 透過使用適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組 (TLE)，您可以建立 PostgreSQL 延伸模組，遵循記載的方法來擴充 PostgreSQL 功能。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的將相關物件封裝為延伸模組。

TLE 的一個主要優點，就是您可以在未於 PostgreSQL 執行個體之下提供檔案系統存取權的環境中使用它。先前，安裝新的延伸模組需要存取檔案系統。TLE 移除了此條件約束。它提供一個開發環境，可讓您針對任何 PostgreSQL 資料庫 (包括在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上執行的資料庫) 建立新的延伸模組。

TLE 的設計旨在防止存取對您使用 TLE 建立的延伸模組而言不安全的資源。其執行時間環境會限制任何延伸模組瑕疵對單一資料庫連線的影響。TLE 還可讓資料庫管理員對可以安裝延伸模組的人員進行精細控制，並提供用於執行延伸模組的許可模型。

Aurora PostgreSQL 14.5 版及更新版本支援 TLE。

受信任語言延伸模組開發環境和執行時間會封裝成 `pg_tle` PostgreSQL 延伸模組 1.0.1 版。它支援以 JavaScript、Perl、Tcl、PL/PGSQL 和 SQL 建立延伸模組。您可以採取您安裝其他 PostgreSQL 延伸模組的同一方式，在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中安裝 `pg_tle` 延伸模組。在設定了 `pg_tle` 之後，開發人員可以使用它，建立新的 PostgreSQL 延伸模組，稱為 TLE 延伸模組。

在下列主題中，您可以找到如何設定受信任語言延伸模組，以及如何開始建立您自己的 TLE 延伸模組的相關資訊。

主題

- 術語
- 對 Postgre 使用受信任語言擴充功能的要求 SQL
- 在您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中 Postgre 資料庫執行個體設定受信任語言擴充 SQL
- 郵政信任的語言擴充功能概觀 SQL
-
- 從數據庫中刪除TLE擴展
- 解除安裝郵政信任的語言擴充功能 SQL
- 搭配您的延伸模組使用 PostgreSQL 掛鉤

- Postgre 可信任語言擴充功能的函數參考 SQL
- 適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組的掛鉤參考

術語

為了協助您更好地了解受信任語言延伸模組，請檢視下列詞彙表以取得本主題中使用的術語。

郵政信任的語言擴充功能 SQL

Postgre 的受信任語言擴充功能SQL是封裝為擴充功能的開放原始碼開發套件的`pg_tle`正式名稱。它可用於任何 Postgre SQL 系統。如需詳細資訊，請參閱中的「aws/pg_tle」。 GitHub

受信任語言延伸模組

信任的語言擴充功能是 Postgre SQL 的信任語言擴充功能的簡稱。此簡短名稱及其縮寫 (TLE) 也在本文件中使用。

受信任語言

受信任語言是具有特定安全性屬性的程式設計或指令碼語言。例如，受信任語言通常會限制對檔案系統的存取，而且也會限制使用指定的聯網屬性。該TLE開發套件旨在支持可信任的語言。Postgre SQL 支持幾種不同的語言，用於創建受信任或不受信任的擴展。如需範例，請參閱 Postgre 文件中的「受信任與不受信任的 PL/Perl」。SQL當您使用受信任語言延伸模組建立延伸模組時，延伸模組本質上會使用受信任語言機制。

TLE擴展

TLE擴充功能是 Postgre SQL 擴充功能，是使用受信任語言擴充功能 (TLE) 開發套件所建立的。

對 Postgre 使用受信任語言擴充功能的要求 SQL

以下是設定與使用TLE開發套件的需求。

- — 僅限 Po stgre 13.12 及更高版本 13 版、14.5 RDS 及更高SQL版SQL本 14 個版本，以及 15.2 及更高版本的 A 本支援受信任的語言擴充功能。
  - 如果您需要升級 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集，RDS請參閱。升級 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集
  - 如果您還沒有行個體SQL，則可以建立一個。如需詳細資訊，請參閱 建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集並與之連線。

- 需要 **rds_superuser** 權限 - 若要設定 pg_tle 延伸模組，您的資料庫使用者角色必須具有 rds_superuser 角色的許可。依預設，此角色會授與建立 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的postgres使用者。
- 需要自訂資料庫參數群組 — Postgre 資SQL料庫執行個叢集RDS必須使用自訂資料庫參數群組進行配置。您可以將自訂資料庫參數群組用於 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。
  - 如果您的叢集未設定自訂資料庫參數群組，您應該建立一個群組，並將其與 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體建立關聯。 如需步驟的簡短摘要，請參閱 建立並套用自訂資料庫參數群組。
  - 如果 Postgre SQL 資料庫叢集已使用自訂資料庫參數群組進行設定，您可以設定受信任的語言擴充功能。如需詳細資訊，請參閱 在您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中 Postgre 資料庫執行個體設定受信任語言擴充 SQL。

建立並套用自訂資料庫參數群組

請按照下列步驟建立自訂資料庫參數群組，並叢集以使用該群組。

主控台

1. 登入 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 從 Amazon RDS 菜單中選擇參數組。
3. 選擇 Create parameter group (建立參數群組)。
4. 在 Parameter group details (參數群組詳細資訊) 頁面中，輸入下列資訊：
   - 針對 Parameter group family (參數群組系列)，選擇 aurora-postgresql14。 。
   - 針對 Type (類型)，選擇 DB Parameter Group (資料庫參數群組)。
   - 針對 Group name (群組名稱)，在操作內容中給與您的參數群組一個有意義的名稱。
   - 針對 Description (描述)，輸入有用的描述，以便您團隊中的其他成員可以輕鬆找到它。
5. 選擇 Create (建立)。您的自定義數據庫參數組創建 AWS 區域。 您現在可以依照下列步驟修改 Postgre SQL 資料庫叢集RDS以使用該叢集。
6. 從 Amazon RDS 菜單中選擇數據庫。
7. TLE從列出的項目中選擇您要搭配使用的 的 Aurora Postgre 資料庫叢集RDS，然後選擇 [修改]。SQL

8. 在 Modify DB cluster settings (修改資料庫叢集設定) 頁面中，尋找 Database options (資料庫選項)，然後使用選取器選擇您的自訂資料庫參數群組。
9. 選擇 Continue (繼續) 以儲存變更。
10. 選擇立即套用，以便您可以繼續設定要使用的 Postgre SQL 資料庫叢集。TLE

若要繼續針對受信任語言延伸模組設定您的系統，請參閱 在您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中 Postgre 資料庫執行個體設定受信任語言擴充 SQL。

如需深入了解如何使用資料庫叢集和資料庫參數群組，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組。

AWS CLI

您可以通過配置您的命令來避免在使用CLI命令時指定`--region`參數 AWS CLI 使用您的默認值 AWS 區域。 如需詳細資訊，請參閱 AWS Command Line Interface 使用者指南。

1. 使用 create-db-parameter-group AWS CLI AWS 區域。 請注意，在此步驟中，您會建立資料庫參數群組，以套用至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。

   用於 Linux, macOS，或 Unix:

   ```
   aws rds create-db-parameter-group \
     --region aws-region \
     --db-parameter-group-name custom-params-for-pg-tle \
     --db-parameter-group-family aurora-postgresql14 \
     --description "My custom DB parameter group for Trusted Language Extensions"
   ```

   用於 Windows:

   ```
   aws rds create-db-parameter-group ^
     --region aws-region ^
     --db-parameter-group-name custom-params-for-pg-tle ^
     --db-parameter-group-family aurora-postgresql14 ^
     --description "My custom DB parameter group for Trusted Language Extensions"
   ```

   您的自定義數據庫參數組可用 AWS 區域，因此您可以針對 Postgre 資料庫執行個體修改 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集RDS的寫以使用它。SQL

2. 使用 modify-db-instance AWS CLI 此指令可將您的自訂資料庫參數群組套用至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。 此命令會立即重新啟動作用中執行個體。

   用於 Linux, macOS，或 Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
  --region aws-region \
  --db-instance-identifier your-writer-instance-name \
  --db-parameter-group-name custom-params-for-pg-tle \
  --apply-immediately
```

   用於 Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
  --region aws-region ^
  --db-instance-identifier your-writer-instance-name ^
  --db-parameter-group-name custom-params-for-pg-tle ^
  --apply-immediately
```

若要繼續針對受信任語言延伸模組設定您的系統，請參閱 在您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中 Postgre 資料庫執行個體設定受信任語言擴充 SQL。

如需更多詳細資訊，請參閱 極光資料庫執行個體的資料庫參數群。

在您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中 Postgre 資料庫執行個體設定受信任語言擴充 SQL

下列步驟假設 Postgre SQL 資料庫叢集RDS與自訂資料庫叢集資料參數群組相關聯。您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 對於這些步驟。

在個體的 Aurora Postgre 資料SQL庫叢集中設定受信任語言延伸模組時，可將其安裝在特定資料庫中，供具有該資料庫權限的資料庫使用者使用。SQL

主控台

設定受信任語言延伸模組

使用屬於 `rds_superuser` 群組 (角色) 成員的帳戶執行下列步驟。

1. 登入 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在瀏覽窗格中， Postgre 資料庫執行個體選擇 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。SQL
3. 開啟 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集寫入器執行個體的組態索引標籤。在執行個體詳細資訊之間，尋找 Parameter group (參數群組) 連結。
4. 選擇連結以開啟與您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集相關聯的自訂參數。
5. 在 Parameters (參數) 搜尋欄位中，輸入 `shared_pre` 以尋找 `shared_preload_libraries` 參數。
6. 選擇 Edit parameters (編輯參數) 以存取屬性值。
7. 在 Values (值) 欄位中，將 `pg_tle` 新增至清單。使用逗號區隔值清單中的項目。



8. 重新啟動，以便您對`shared_preload_libraries`參數的變更生效。
9. 當執行個體可用時，請驗證 `pg_tle` 是否已初始化。用然後執行下列命令。

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries
--------------------------
rdsutils,pg_tle
(1 row)
```

10. 在初始化 `pg_tle` 延伸模組之後，您現在可以建立延伸模組。

```
CREATE EXTENSION pg_tle;
```

您可以使用下列 psql 中繼命令，驗證是否已安裝延伸模組。

```
labdb=> \dx
                          List of installed extensions
  Name   | Version |   Schema   |                Description
---------+---------+------------+---------------------------------------------
 pg_tle  | 1.0.1   | pgtle      | Trusted-Language Extensions for PostgreSQL
 plpgsql | 1.0     | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
```

11. 在設定時，將pgtle_admin角色授與您為 Postgre 資料庫的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集RDS建立的主要使用者名稱。SQL如果您接受預設值，其為 postgres。

```
labdb=> GRANT pgtle_admin TO postgres;
GRANT ROLE
```

您可以使用 psql 中繼命令來驗證授予是否已發生，如下列範例所示。只有 pgtle_admin 和 postgres 角色會顯示在輸出中。如需詳細資訊，請參閱 了解 PostgreSQL 角色和許可。

```
labdb=> \du
                           List of roles
    Role name    |           Attributes            |               Member of
-----------------+---------------------------------
+-----------------------------------
pgtle_admin     | Cannot login                     | {}
postgres        | Create role, Create DB          +| {rds_superuser,pgtle_admin}
                | Password valid until infinity    |...
```

12. 使用 \q 中繼命令關閉 psql 工作階段。

```
\q
```

若要開始建立TLE擴充功能，請參閱範例：使用建立信任的語言延伸模組 SQL。

AWS CLI

您可以通過配置您的命令來避免在使用CLI命令時指定--region參數 AWS CLI 使用您的默認值 AWS 區域。 如需詳細資訊，請參閱 AWS Command Line Interface 使用者指南。

設定受信任語言延伸模組

1. 使用 modify-db-parameter-group AWS CLI 要新增pg_tle至shared_preload_libraries參數的指令。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
   --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
   --parameters
 "ParameterName=shared_preload_libraries,ParameterValue=pg_tle,ApplyMethod=pending-
reboot" \
   --region aws-region
```

2. 使用 reboot-db-instance AWS CLI 此指令可將 Postgre 資料庫執行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集RDS的寫入器

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier writer-instance \
    --region aws-region
```

3. 當執行個體可用時，您可以驗證 pg_tle 是否已初始化。用然後執行下列命令。

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries
--------------------------
rdsutils,pg_tle
(1 row)
```

在初始化 pg_tle 之後，您現在可以建立延伸模組。

```
CREATE EXTENSION pg_tle;
```

4. 在設定時，將pgtle_admin角色授與您為 Postgre 資料庫的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集RDS建立的主要使用者名稱。SQL如果您接受預設值，其為 postgres。

```
GRANT pgtle_admin TO postgres;
GRANT ROLE
```

5. 關閉 psql 工作階段，如下所示。

```
labdb=> \q
```

若要開始建立TLE擴充功能，請參閱範例：使用建立信任的語言延伸模組 SQL。

郵政信任的語言擴充功能概觀 SQL

Postgre 的受信任語言擴充功能SQL是 Postgre SQL 擴充功能，安裝在適叢集中，方法與設定其他 Postgre 擴充功能相同。SQL在下列 pgAdmin 用戶端工具中範例資料庫的影像中，您可以檢視構成pg_tle擴充功能的一些元件。



您可以查看下列詳細資訊。

1. Postgre SQL 開發套件的受信任語言擴充功能 (TLE) 會封裝為pg_tle擴充功能。因此，pg_tle 會新增至其安裝所在資料庫的可用延伸模組。
2. TLE有它自己的模式，pgtle. 此結構描述包含協助程式函數 (3)，用於安裝和管理您建立的延伸模組。

3. TLE提供十幾個輔助功能，用於安裝，註冊和管理擴展。若要進一步了解這些函數，請參閱Postgre可信任語言擴充功能的函數參考 SQL。

pg_tle 延伸套件的其他元件包含下列項目：

- **pgtle_admin** 角色 – 安裝 pg_tle 延伸模組時會建立 pgtle_admin 角色。此角色具有特殊權限，且應如此對待。強烈建議您在將 pgtle_admin 角色授予資料庫使用者時遵循最低權限原則。換句話說，只將pgtle_admin角色授與給允許建立、安裝和管理新TLE擴充功能的資料庫使用者，例如postgres。
- 資料**pgtle.feature_info**表 — 此資料pgtle.feature_info表是受保護的資料表，其中包含有關您TLEs、掛接，以及它們所使用的自訂預存程序和函數的資訊。如果具有 pgtle_admin 權限，則您可以使用下列受信任語言延伸模組函數，在資料表中新增和更新該資訊。
  - pgtle.register_feature
  - pgtle.register_feature_if_not_exists
  - pgtle.unregister_feature
  - pgtle.unregister_feature_if_exists

您可以在任何 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集 (RDS適用TLE於已安裝擴充功能的 Postgre 資料SQL庫) 中安裝使用建立的任何pg_tle擴充功能。pg_tle擴充功能的範圍是在其中安裝它的 Postgre SQL資料庫。您使用TLE建立的擴充功能範圍設定在相同的資料庫中。

使用各種pgtle功能來安裝構成TLE擴充功能的程式碼。下列受信任語言延伸模組函數全都需要 pgtle_admin 角色。

- pgtle.install_extension
- pgtle.install_update_path
- pgtle.register_feature
- pgtle.register_feature_if_not_exists
- pgtle.set_default_version
- pgtle.uninstall_extension(name)
- pgtle.uninstall_extension(name, version)
- pgtle.uninstall_extension_if_exists
- pgtle.uninstall_update_path
- pgtle.uninstall_update_path_if_exists

- pgtle.unregister_feature
- pgtle.unregister_feature_if_exists

範例：使用建立信任的語言延伸模組 SQL

以下範例顯示如何建立名為的副檔名，pg_distance該TLE副檔名包含一些使用不同公式計算距離的SQL函數。在清單中，您可以找到用於計算曼哈頓距離的函數，以及計算歐幾里得距離的函數。如需這些公式之間差異的詳細資訊，請參閱 Wikipedia 中的出租車幾何和歐幾里得幾何。

如果您已按照中的詳細說明設定pg_tle擴充功能，則可以在 Po 個體的 Aurora Postgre 資料庫叢集RDS中使用此範例。在您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中 Postgre 資料庫執行個體設定受信任語言擴充 SQL

> **Note**
>
> 您必須具有 pgtle_admin 角色的權限才能遵循此程序。

若要建立範例TLE擴充功能

下列步驟會使用名為 labdb 的範例資料庫。此資料庫是由 postgres 主要使用者所擁有。postgres 角色也具有 pgtle_admin 角色的權限。

1. 用於連線psql至您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。

```
psql --host=db-instance-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com
--port=5432 --username=postgres --password --dbname=labdb
```

2. pg_distance透過複製下列程式碼並將其貼到psql工作階段主控台來建立名為的TLE擴充功能。

```
SELECT pgtle.install_extension
(
 'pg_distance',
 '0.1',
  'Distance functions for two points',
$_pg_tle_$
    CREATE FUNCTION dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2 float8, norm int)
    RETURNS float8
    AS $$
      SELECT (abs(x2 - x1) ^ norm + abs(y2 - y1) ^ norm) ^ (1::float8 / norm);
```

```
    $$ LANGUAGE SQL;

    CREATE FUNCTION manhattan_dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2 float8)
    RETURNS float8
    AS $$
      SELECT dist(x1, y1, x2, y2, 1);
    $$ LANGUAGE SQL;

    CREATE FUNCTION euclidean_dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2 float8)
    RETURNS float8
    AS $$
      SELECT dist(x1, y1, x2, y2, 2);
    $$ LANGUAGE SQL;
$_pg_tle_$
);
```

您會看到如下輸出。

```
install_extension
---------------
 t
(1 row)
```

構成 pg_distance 延伸模組的成品現在已安裝在您的資料庫中。這些成品包括延伸模組的控制檔和程式碼，這些是必須存在的項目，如此才能使用 CREATE EXTENSION 命令建立延伸模組。換句話說，您仍然需要建立延伸模組，以使其函數可供資料庫使用者使用。

3. 若要建立延伸模組，請使用 CREATE EXTENSION 命令，如您對任何其他延伸模組所做一樣。與其他延伸模組一樣，資料庫使用者需要在資料庫中具有 CREATE 權限。

```
CREATE EXTENSION pg_distance;
```

4. 要測試pg_distanceTLE擴展，您可以使用它來計算四個點之間的曼哈頓距離。

```
labdb=> SELECT manhattan_dist(1, 1, 5, 5);
8
```

若要計算同一組點之間的歐幾里得距離，您可以使用下列命令。

```
labdb=> SELECT euclidean_dist(1, 1, 5, 5);
5.656854249492381
```

pg_distance 延伸模組會在資料庫中載入函數，並使其可供具有資料庫權限的任何使用者使用。

修改TLE擴充功能

若要改善此TLE延伸模組中封裝之函數的查詢效能，請將下列兩個 Postgre SQL 屬性新增至其規格中。

- IMMUTABLE – IMMUTABLE 屬性確保查詢最佳化工具可以使用最佳化來改善查詢回應時間。有關更多信息，請參閱 Postgre SQL 文檔中的功能波動性類別。
- PARALLEL SAFE— PARALLEL SAFE 屬性是允許 Postgre SQL 以 parallel 模式執行函數的另一個屬性。如需詳細資訊，請參閱 Postgre SQL 文件CREATEFUNCTION中的。

在下列範例中，您可以看到如何使用pgtle.install_update_path函式將這些屬性新增至每個函數，以建立pg_distanceTLE擴充功能0.2的版本。如需此函數狀態的詳細資訊，請參閱 pgtle.install_update_path。您必須具有 pgtle_admin 角色才能執行此任務。

若要更新現有的TLE擴充功能並指定預設版本

1. 使用psql或其他用戶端工具 (例如) Connect 至 Postgre SQL 資料庫執RDS行個體的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫個體。pgAdmin

```
psql --host=db-instance-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com
--port=5432 --username=postgres --password --dbname=labdb
```

2. 複製下列程式碼並將其貼到psql工作階段主控台，以修改現有的TLE擴充功能。

```
SELECT pgtle.install_update_path
(
 'pg_distance',
 '0.1',
 '0.2',
$_pg_tle_$
    CREATE OR REPLACE FUNCTION dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2 float8,
 norm int)
    RETURNS float8
    AS $$
      SELECT (abs(x2 - x1) ^ norm + abs(y2 - y1) ^ norm) ^ (1::float8 / norm);
    $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE PARALLEL SAFE;

    CREATE OR REPLACE FUNCTION manhattan_dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2
 float8)
```

```
    RETURNS float8
    AS $$
      SELECT dist(x1, y1, x2, y2, 1);
    $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE PARALLEL SAFE;

    CREATE OR REPLACE FUNCTION euclidean_dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2
 float8)
    RETURNS float8
    AS $$
      SELECT dist(x1, y1, x2, y2, 2);
    $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE PARALLEL SAFE;
$_pg_tle_$
);
```

您會看到如下回應：

```
install_update_path
--------------------
 t
(1 row)
```

您可以將此版本的延伸模組設為預設版本，這樣資料庫使用者就不必在資料庫中建立或更新延伸模組時指定版本。

3. 若要指定TLE延伸功能的修改版本 (版本 0.2) 為預設版本，請使用下列範例所示的`pgtle.set_default_version`函數。

```
SELECT pgtle.set_default_version('pg_distance', '0.2');
```

如需此函數狀態的詳細資訊，請參閱 pgtle.set_default_version。

4. 使用代碼，您可以通過使用`ALTER EXTENSION ... UPDATE`命令以通常的方式更新已安裝的TLE擴展程序，如下所示：

```
ALTER EXTENSION pg_distance UPDATE;
```

從數據庫中刪除TLE擴展

您可以使用與對其他 Postgre TLE 擴充功能相同的方式使用DROP EXTENSION指令來刪除SQL擴充功能。捨棄延伸模組並不會移除構成延伸模組的安裝檔案，因而允許使用者重新建立延伸模組。若要移除延伸模組及其安裝檔案，請執行下列兩步驟程序。

若要刪除TLE擴充功能並移除其安裝檔案

1. 使用psql或其他用戶端工具連線至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。

```
psql --host=cluster-instance-1.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --
port=5432 --username=postgres --password --dbname=dbname
```

2. 像任何 Postgre 擴展名一樣放下SQL擴展名。

```
DROP EXTENSION your-TLE-extension
```

例如，如果您如範例：使用建立信任的語言延伸模組 SQL所述建立 pg_distance 延伸模組，則可以捨棄延伸模組，如下所示。

```
DROP EXTENSION pg_distance;
```

您會看到輸出，確認已捨棄延伸模組，如下所示。

```
DROP EXTENSION
```

此時，延伸模組在資料庫中不再處於作用中狀態。不過，其安裝檔案和控制檔案仍然可在資料庫中使用，因此資料庫使用者可以再次建立延伸模組 (如果想要的話)。

- 如果您想保留擴充功能檔案不變，以便資料庫使用者可以建立您的TLE擴充功能，您可以在此停止。
- 如果想要移除所有構成延伸模組的檔案，請繼續下一個步驟。

3. 若要移除延伸模組的所有安裝檔案，請使用 pgtle.uninstall_extension 函數。此函數會移除延伸模組的所有程式碼和控制檔。

```
SELECT pgtle.uninstall_extension('your-tle-extension-name');
```

例如，若要移除所有 pg_distance 安裝檔案，請使用下列命令。

```
SELECT pgtle.uninstall_extension('pg_distance');
 uninstall_extension
---------------------
 t
(1 row)
```

解除安裝郵政信任的語言擴充功能 SQL

如果您不想再使用創建自己的TLE擴展程序TLE，則可以刪除pg_tle擴展程序並刪除所有成品。此動作包括卸除資料庫中的任何TLE擴充功能，以及卸除結pgtle構描述。

從資料庫中捨棄 **pg_tle** 延伸模組及其結構描述

1. 使用psql或其他用戶端工具連線至 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。

   ```
   psql --host=cluster-instance-1.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --
   port=5432 --username=postgres --password --dbname=dbname
   ```

2. 從資料庫中捨棄 pg_tle 延伸模組。如果資料庫有您自己的TLE擴充功能仍在資料庫中執行，您也需要刪除這些擴充功能。若要這樣做，您可以使用 CASCADE 關鍵字，如下所示。

   ```
   DROP EXTENSION pg_tle CASCADE;
   ```

   如果 pg_tle 延伸模組在資料庫中仍未作用中，則您不需要使用 CASCADE 關鍵字。

3. 捨棄 pgtle 結構描述。此動作會移除資料庫中的所有管理函數。

   ```
   DROP SCHEMA pgtle CASCADE;
   ```

   此命令會在程序完成時傳回下列內容。

   ```
   DROP SCHEMA
   ```

   pg_tle 延伸模組、其結構描述和函數，以及所有成品都會遭到移除。若要使用建立新的擴充功能TLE，請再次完成設定程序。如需詳細資訊，請參閱在您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中 Postgre 資料庫執行個體設定受信任語言擴充 SQL。

搭配您的延伸模組使用 PostgreSQL 掛鉤

掛鉤是 PostgreSQL 中提供的回呼機制，允許開發人員在一般資料庫操作期間呼叫自訂函數或其他常式。TLE 開發套件支援 PostgreSQL 掛鉤，以便您可以在執行時整合自訂函數與 PostgreSQL 行為。例如，您可以使用掛鉤，將身分驗證程序與您自己的自訂程式碼建立關聯，或因應您的特定需求修改查詢規劃和執行程序。

您的 TLE 延伸模組可以使用掛鉤。如果掛鉤在範圍內是全域的，則其在所有資料庫之中都適用。因此，如果您的 TLE 延伸模組使用全域掛鉤，則您需要在使用者可以存取的所有資料庫中建立 TLE 延伸模組。

當使用 `pg_tle` 延伸模組來建置您自己的受信任語言延伸模組時，您可以使用 SQL API 中可用的掛鉤來建置延伸模組的函數。您應該使用 `pg_tle` 註冊任何掛鉤。對於某些掛鉤，您可能還需要設定各種組態參數。例如，`passcode` 檢查掛鉤可以設為開啟、關閉或需要。如需可用 `pg_tle` 掛鉤之特定需求的詳細資訊，請參閱 適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組的掛鉤參考。

範例：建立使用 PostgreSQL 掛鉤的延伸模組

本節中討論的範例使用 PostgreSQL 掛鉤，來檢查在特定 SQL 操作期間提供的密碼，並防止資料庫使用者將其密碼設為 `password_check.bad_passwords` 資料表中包含的任何密碼。該資料表包含前十大最常用但容易破解的密碼選擇。

若要在您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 中設定此範例，您必須已安裝受信任語言延伸模組。如需詳細資訊，請參閱在您的 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集中 Postgre 資料庫執行個體設定受信任語言擴充 SQL。

設定密碼檢查掛鉤範例

1. 使用 `psql` 連線到 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。

```
psql --host=db-instance-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com
--port=5432 --username=postgres --password --dbname=labdb
```

2. 從 密碼檢查掛鉤程式碼清單 中複製程式碼，並將其貼入您的資料庫中。

```
SELECT pgtle.install_extension (
  'my_password_check_rules',
  '1.0',
  'Do not let users use the 10 most commonly used passwords',
$_pgtle_$
  CREATE SCHEMA password_check;
```

```
 REVOKE ALL ON SCHEMA password_check FROM PUBLIC;
 GRANT USAGE ON SCHEMA password_check TO PUBLIC;

 CREATE TABLE password_check.bad_passwords (plaintext) AS
 VALUES
   ('123456'),
   ('password'),
   ('12345678'),
   ('qwerty'),
   ('123456789'),
   ('12345'),
   ('1234'),
   ('111111'),
   ('1234567'),
   ('dragon');
 CREATE UNIQUE INDEX ON password_check.bad_passwords (plaintext);

 CREATE FUNCTION password_check.passcheck_hook(username text, password text,
password_type pgtle.password_types, valid_until timestamptz, valid_null boolean)
 RETURNS void AS $$
   DECLARE
     invalid bool := false;
   BEGIN
     IF password_type = 'PASSWORD_TYPE_MD5' THEN
       SELECT EXISTS(
         SELECT 1
         FROM password_check.bad_passwords bp
         WHERE ('md5' || md5(bp.plaintext || username)) = password
       ) INTO invalid;
       IF invalid THEN
         RAISE EXCEPTION 'Cannot use passwords from the common password
dictionary';
       END IF;
     ELSIF password_type = 'PASSWORD_TYPE_PLAINTEXT' THEN
       SELECT EXISTS(
         SELECT 1
         FROM password_check.bad_passwords bp
         WHERE bp.plaintext = password
       ) INTO invalid;
       IF invalid THEN
         RAISE EXCEPTION 'Cannot use passwords from the common password
dictionary';
       END IF;
     END IF;
```

```
    END
  $$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

  GRANT EXECUTE ON FUNCTION password_check.passcheck_hook TO PUBLIC;

  SELECT pgtle.register_feature('password_check.passcheck_hook', 'passcheck');
$_pgtle_$
);
```

將延伸模組載入資料庫後，您會看到如下輸出。

```
 install_extension
-------------------
 t
(1 row)
```

3. 在仍然連線到資料庫時，您現在可以建立延伸模組。

```
CREATE EXTENSION my_password_check_rules;
```

4. 您可以使用下列 psql 中繼命令，確認已在資料庫中建立延伸模組。

```
\dx
                        List of installed extensions
          Name           | Version |   Schema   |
 Description
-------------------------+---------+------------
+-------------------------------------------------------------
 my_password_check_rules | 1.0     | public     | Prevent use of any of the top-ten
 most common bad passwords
 pg_tle                  | 1.0.1   | pgtle      | Trusted-Language Extensions for
 PostgreSQL
 plpgsql                 | 1.0     | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
(3 rows)
```

5. 開啟另一個終端機工作階段以使用 AWS CLI。您需要修改自訂資料庫參數群組，以開啟密碼檢查掛鉤。若要這麼做，請使用 modify-db-parameter-group 命令，如下列範例所示。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
    --region aws-region \
    --db-parameter-group-name your-custom-parameter-group \
```

```
    --parameters
 "ParameterName=pgtle.enable_password_check,ParameterValue=on,ApplyMethod=immediate"
```

可能需要幾分鐘，對參數群組設定所做的變更才會生效。不過，此參數是動態參數，因此您不需要重新啟動 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體，設定即可生效。

6. 開啟 psql 工作階段並查詢資料庫，以驗證密碼檢查掛鉤是否已開啟。

```
labdb=> SHOW pgtle.enable_password_check;
pgtle.enable_password_check
----------------------------
on
(1 row)
```

密碼檢查掛鉤現在處於作用中狀態。您可以建立新角色並使用其中一個錯誤密碼來對它進行測試，如下列範例所示。

```
CREATE ROLE test_role PASSWORD 'password';
ERROR:  Cannot use passwords from the common password dictionary
CONTEXT:  PL/pgSQL function
 password_check.passcheck_hook(text,text,pgtle.password_types,timestamp with time
 zone,boolean) line 21 at RAISE
SQL statement "SELECT password_check.passcheck_hook(
    $1::pg_catalog.text,
    $2::pg_catalog.text,
    $3::pgtle.password_types,
    $4::pg_catalog.timestamptz,
    $5::pg_catalog.bool)"
```

為了方便閱讀，輸出已經過格式化處理。

下列範例顯示 pgsql 互動式中繼命令 \password 行為也受密碼檢查掛鉤的影響。

```
postgres=> SET password_encryption TO 'md5';
SET
postgres=> \password
Enter new password for user "postgres":*****
Enter it again:*****
ERROR:  Cannot use passwords from the common password dictionary
```

```
CONTEXT:  PL/pgSQL function
 password_check.passcheck_hook(text,text,pgtle.password_types,timestamp with time
 zone,boolean) line 12 at RAISE
SQL statement "SELECT password_check.passcheck_hook($1::pg_catalog.text,
 $2::pg_catalog.text, $3::pgtle.password_types, $4::pg_catalog.timestamptz,
 $5::pg_catalog.bool)"
```

如果需要，您可以捨棄此 TLE 延伸模組並解除安裝其來源檔案。如需詳細資訊，請參閱[從數據庫中刪除TLE擴展]。

密碼檢查掛鉤程式碼清單

此處顯示的範例程式碼定義了 my_password_check_rules TLE 延伸模組的規格。當您複製此程式碼並將其貼入資料庫中時，my_password_check_rules 延伸模組的程式碼會載入至資料庫，而且 password_check 掛鉤會進行註冊以供該延伸模組使用。

```
SELECT pgtle.install_extension (
  'my_password_check_rules',
  '1.0',
  'Do not let users use the 10 most commonly used passwords',
$_pgtle_$
  CREATE SCHEMA password_check;
  REVOKE ALL ON SCHEMA password_check FROM PUBLIC;
  GRANT USAGE ON SCHEMA password_check TO PUBLIC;

  CREATE TABLE password_check.bad_passwords (plaintext) AS
  VALUES
    ('123456'),
    ('password'),
    ('12345678'),
    ('qwerty'),
    ('123456789'),
    ('12345'),
    ('1234'),
    ('111111'),
    ('1234567'),
    ('dragon');
  CREATE UNIQUE INDEX ON password_check.bad_passwords (plaintext);

  CREATE FUNCTION password_check.passcheck_hook(username text, password text,
 password_type pgtle.password_types, valid_until timestamptz, valid_null boolean)
  RETURNS void AS $$
    DECLARE
```

```
      invalid bool := false;
    BEGIN
      IF password_type = 'PASSWORD_TYPE_MD5' THEN
        SELECT EXISTS(
          SELECT 1
          FROM password_check.bad_passwords bp
          WHERE ('md5' || md5(bp.plaintext || username)) = password
        ) INTO invalid;
        IF invalid THEN
          RAISE EXCEPTION 'Cannot use passwords from the common password dictionary';
        END IF;
      ELSIF password_type = 'PASSWORD_TYPE_PLAINTEXT' THEN
        SELECT EXISTS(
          SELECT 1
          FROM password_check.bad_passwords bp
          WHERE bp.plaintext = password
        ) INTO invalid;
        IF invalid THEN
          RAISE EXCEPTION 'Cannot use passwords from the common password dictionary';
        END IF;
      END IF;
    END
  $$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

  GRANT EXECUTE ON FUNCTION password_check.passcheck_hook TO PUBLIC;

  SELECT pgtle.register_feature('password_check.passcheck_hook', 'passcheck');
$_pgtle_$
);
```

Postgre 可信任語言擴充功能的函數參考 SQL

檢視下列有關 Postgre SQL 信任語言擴充功能中可用之函數的參考文件。使用這些功能來安裝、註冊、更新和管理您的TLE擴充功能，也就是您使用受信任語言SQL擴充功能開發套件開發的 Postgre 擴充功能。

函數

- pgtle.available_extensions
- pgtle.available_extension_versions
- pgtle.extension_update_paths
- pgtle.install_extension

- pgtle.install_update_path
- pgtle.register_feature
- pgtle.register_feature_if_not_exists
- pgtle.set_default_version
- pgtle.uninstall_extension(name)
- pgtle.uninstall_extension(name, version)
- pgtle.uninstall_extension_if_exists
- pgtle.uninstall_update_path
- pgtle.uninstall_update_path_if_exists
- pgtle.unregister_feature
- pgtle.unregister_feature_if_exists

pgtle.available_extensions

`pgtle.available_extensions` 函數是一個設定-傳回函數。它返回數據庫中的所有可用TLE擴展。每個傳回的資料列都包含單一TLE副檔名的相關資訊

函數原型

```
pgtle.available_extensions()
```

角色

無。

引數

無。

輸出

- `name`— 副檔名的TLE名稱。
- `default_version`— 在未指定版本的情況下呼`CREATE EXTENSION`叫時使用的TLE擴充功能版本。
- `description`-有關TLE擴展的更詳細描述。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.available_extensions();
```

pgtle.available_extension_versions

available_extension_versions 函數是一個設定-傳回函數。它返回所有可用TLE擴展及其版本的列表。每一列都包含指定TLE擴充功能之特定版本的相關資訊，包括是否需要特定角色。

函數原型

```
pgtle.available_extension_versions()
```

角色

無。

引數

無。

輸出

- name— 副檔名的TLE名稱。
- version— TLE 擴充功能的版本。
- superuser— 此值始終適false用於您的TLE擴展。建立擴充功能或更新TLE擴充功能所需的權限與在指定資料庫中建立其他物件的權限相同。
- trusted— 此值永遠適false用於TLE延伸模組。
- relocatable— 此值永遠適false用於TLE延伸模組。
- schema— 指定安裝TLE擴充功能的結構描述名稱。
- requires-包含此擴展名所需的其他擴展名的TLE名稱的數組。
- description— TLE 擴充功能的詳細說明。

如需有關輸出值的詳細資訊，請參閱 Postgre SQL 文件中的將相關物件封裝至延伸功能 > 延伸功能檔案。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.available_extension_versions();
```

pgtle.extension_update_paths

extension_update_paths 函數是一個設定-傳回函數。它返回一個TLE擴展的所有可能的更新路徑的列表。每一列都包含該TLE擴充功能的可用升級或降級。

函數原型

```
pgtle.extension_update_paths(name)
```

角色

無。

引數

name— 要從中取得升級路徑的TLE擴充功能名稱。

輸出

- source – 更新的來源版本。
- target – 更新的目標版本。
- path— 用於將TLE延伸功能從source版本更新到target版本的升級路徑，例如，0.1--0.2.

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.extension_update_paths('your-TLE');
```

pgtle.install_extension

該install_extension功能允許您在數據庫中安裝構成TLE擴展程序的成品，然後可以使用CREATE EXTENSION命令創建它。

函數原型

```
pgtle.install_extension(name text, version text, description text, ext text, requires
 text[] DEFAULT NULL::text[])
```

角色

無。

引數

- name— 副檔名的TLE名稱。呼叫 CREATE EXTENSION 時會使用此值。
- version— TLE 擴充功能的版本。
- description— 關於TLE擴充功能的詳細說明。此描述顯示在 pgtle.available_extensions() 的 comment 欄位中。
- ext— TLE 擴充功能的內容。此值包含函數之類的物件。
- requires— 可選參數，指定此TLE擴充功能的相依性。pg_tle 延伸模組會自動新增為相依性。

這些引數中的許多引數與包含在 Postgre 實例的檔案系統上安裝 Postgre SQL 副檔名時所包含的引數相同。SQL如需詳細資訊，請參閱 Postgre SQL 文件中的將相關物件封裝至延伸模組中的延伸檔案。

輸出

此函數會在成功時傳回 OK，以及在發生錯誤時傳回 NULL。

- OK— TLE 擴充功能已成功安裝在資料庫中。
- NULL— TLE 擴充功能尚未成功安裝在資料庫中。

使用範例

```
SELECT pgtle.install_extension(
 'pg_tle_test',
 '0.1',
 'My first pg_tle extension',
$_pgtle_$
  CREATE FUNCTION my_test()
  RETURNS INT
  AS $$
    SELECT 42;
  $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE;
$_pgtle_$
);
```

pgtle.install_update_path

該install_update_path函數提供了TLE擴展的兩個不同版本之間的更新路徑。此功能允許TLE擴展程序的用戶通過使用ALTER EXTENSION ... UPDATE語法更新其版本。

函數原型

```
pgtle.install_update_path(name text, fromvers text, tovers text, ext text)
```

角色

pgtle_admin

引數

- name— 副檔名的TLE名稱。呼叫 CREATE EXTENSION 時會使用此值。
- fromvers— 升級的TLE延伸功能的來源版本。
- tovers— 升級TLE擴充功能的目的地版本。
- ext – 更新的內容。此值包含函數之類的物件。

輸出

無。

使用範例

```
SELECT pgtle.install_update_path('pg_tle_test', '0.1', '0.2',
  $_pgtle_$
    CREATE OR REPLACE FUNCTION my_test()
    RETURNS INT
    AS $$
      SELECT 21;
    $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE;
  $_pgtle_$
);
```

pgtle.register_feature

該register_feature函數將指定的內部 Postgre SQL 功能添加到pgtle.feature_info表中。後SQL掛鉤是內部 Postgre 特徵的一個範例。SQL受信任的語言擴充功能開發套件支援 Postgre SQL 掛接的使用。目前，此函數支援下列功能。

- passcheck— 使用自訂 Postgre SQL 密碼檢查行為的程序或函數註冊密碼檢查鉤子。

函數原型

```
pgtle.register_feature(proc regproc, feature pg_tle_feature)
```

角色

pgtle_admin

引數

- proc – 要用於功能的預存程序或函數名稱。
- feature – 要向函數註冊的 pg_tle 功能 (例如 passcheck) 名稱。

輸出

無。

使用範例

```
SELECT pgtle.register_feature('pw_hook', 'passcheck');
```

pgtle.register_feature_if_not_exists

此pgtle.register_feature_if_not_exists函數會將指定的 Postgre SQL 特徵新增至pgtle.feature_info表格，並識別使用該功能的TLE副檔名或其他程序或函數。如需掛鉤和受信任語言延伸模組的詳細資訊，請參閱 搭配您的延伸模組使用 PostgreSQL 掛鉤。

函數原型

```
pgtle.register_feature_if_not_exists(proc regproc, feature pg_tle_feature)
```

角色

pgtle_admin

引數

- proc— 預存程序或函數的名稱，此預存程序或函數包含要用作TLE擴充功能的邏輯 (程式碼)。例如，pw_hook 程式碼。

- feature— 要為TLE函數註冊的 Postgre SQL 功能的名稱。目前，唯一可用的功能為 passcheck 掛鉤。如需詳細資訊，請參閱密碼檢查掛鉤 (passcheck)。

輸出

在針對指定的延伸模組註冊功能之後傳回 true。如果此功能已註冊，則會傳回 false。

使用範例

```
SELECT pgtle.register_feature_if_not_exists('pw_hook', 'passcheck');
```

pgtle.set_default_version

此set_default_version函數可讓您default_version為TLE擴充功能指定。您可以使用此函數來定義升級路徑，並將版本指定為TLE擴充功能的預設版本。當資料庫使用者在CREATE EXTENSION和ALTER EXTENSION ... UPDATE命令中指定您的TLE擴充功能時，該版本的TLE擴充功能就會在該使用者的資料庫中建立。

成功時此函數會傳回 true。如果在name引數中指定的TLE擴展名不存在，該函數返回一個錯誤。同樣地，如果TLE擴充功能不存在，則會傳回錯誤。version

函數原型

```
pgtle.set_default_version(name text, version text)
```

角色

pgtle_admin

引數

- name— 副檔名的TLE名稱。呼叫 CREATE EXTENSION 時會使用此值。
- version— 要設定預設值的TLE擴充功能版本。

輸出

- true – 設定預設版本成功時，函數會傳回 true。
- ERROR— 如果具有指定名稱或版本的TLE擴充功能不存在，則傳回錯誤訊息。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.set_default_version('my-extension', '1.1');
```

pgtle.uninstall_extension(name)

該uninstall_extension函數從數據庫中刪除TLE擴展的所有版本。此功能可防止 future 的CREATE EXTENSION呼叫安裝TLE擴充功能。如果TLE擴充功能不存在於資料庫中，就會引發錯誤。

該uninstall_extension函數不會刪除當前在數據庫中活動的TLE擴展。要刪除當前活動的TLE擴展程序，您需要明確調用DROP EXTENSION以刪除它。

函數原型

```
pgtle.uninstall_extension(extname text)
```

角色

pgtle_admin

引數

- extname— 要解除安裝的TLE擴充功能名稱。此名稱與用CREATE EXTENSION來載入TLE擴充功能以在指定資料庫中使用的名稱相同。

輸出

無。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_extension('pg_tle_test');
```

pgtle.uninstall_extension(name, version)

該uninstall_extension(name, version)函數從數據庫中刪除TLE擴展的指定版本。此功能可防ALTER EXTENSION止CREATE EXTENSION並安裝或更新指定版本的TLE擴充功能。此函數也會移除指定TLE擴充功能版本的所有更新路徑。如果TLE擴充功能目前在資料庫中處於作用中狀態，則此功能不會解除安裝。您必須明確呼叫DROP EXTENSION以移除TLE擴充功能。若要解除安裝TLE擴充功能的所有版本，請參閱pgtle.uninstall_extension(name)。

函數原型

```
pgtle.uninstall_extension(extname text, version text)
```

角色

pgtle_admin

引數

- extname— 副檔名的TLE名稱。呼叫 CREATE EXTENSION 時會使用此值。
- version— 要從資料庫解除安裝的TLE延伸功能版本。

輸出

無。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_extension('pg_tle_test', '0.2');
```

pgtle.uninstall_extension_if_exists

該uninstall_extension_if_exists函數從給定的數據庫中刪除TLE擴展的所有版本。如果TLE擴展不存在，該函數返回靜默（不引發錯誤消息）。如果指定的延伸模組目前在資料庫內作用中，則此函數不會捨棄它。在使用此函數DROP EXTENSION解除安裝其成品之前，您必須明確呼叫移除TLE擴充功能。

函數原型

```
pgtle.uninstall_extension_if_exists(extname text)
```

角色

pgtle_admin

引數

- extname— 副檔名的TLE名稱。呼叫 CREATE EXTENSION 時會使用此值。

輸出

在解除安裝指定的延伸模組之後，uninstall_extension_if_exists 函數會傳回 true。如果指定的延伸模組不存在，函數會傳回 false。

- true— 解除安裝TLE擴充功能true後傳回。
- false— false 當TLE擴充功能不存在於資料庫中時傳回。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_extension_if_exists('pg_tle_test');
```

pgtle.uninstall_update_path

該uninstall_update_path函數從TLE擴展中刪除特定的更新路徑。這樣可以防止 ALTER EXTENSION ... UPDATE TO 將其用作更新路徑。

如果此更新路徑上的其中一個版本目前正在使用此TLE延伸功能，則該擴充功能會保留在資料庫中。

如果指定的更新路徑不存在，此函數會引發錯誤。

函數原型

```
pgtle.uninstall_update_path(extname text, fromvers text, tovers text)
```

角色

pgtle_admin

引數

- extname— 副檔名的TLE名稱。呼叫 CREATE EXTENSION 時會使用此值。
- fromvers— 更新路徑上使用的TLE延伸功能的來源版本。
- tovers— 在更新路徑上使用的TLE擴充功能的目標版本。

輸出

無。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_update_path('pg_tle_test', '0.1', '0.2');
```

pgtle.uninstall_update_path_if_exists

該uninstall_update_path_if_exists函數類似於它從TLE擴展uninstall_update_path中刪除指定的更新路徑。不過，如果更新路徑不存在，則此函數不會引發錯誤訊息。反之，此函數會傳回false。

函數原型

```
pgtle.uninstall_update_path_if_exists(extname text, fromvers text, tovers text)
```

角色

pgtle_admin

引數

- extname— 副檔名的TLE名稱。呼叫 CREATE EXTENSION 時會使用此值。
- fromvers— 更新路徑上使用的TLE延伸功能的來源版本。
- tovers— 在更新路徑上使用的TLE擴充功能的目標版本。

輸出

- true— 函數已成功更新TLE擴充功能的路徑。
- false— 函數無法更新TLE擴充功能的路徑。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_update_path_if_exists('pg_tle_test', '0.1', '0.2');
```

pgtle.unregister_feature

unregister_feature 函數會提供一種方法，來刪除已註冊為使用 pg_tle 功能 (例如掛鉤) 的函數。如需註冊功能的相關資訊，請參閱 pgtle.register_feature。

函數原型

```
pgtle.unregister_feature(proc regproc, feature pg_tle_features)
```

角色

pgtle_admin

引數

- proc – 要向 pg_tle 功能註冊的預存函數名稱。
- feature – 要向函數註冊的 pg_tle 功能名稱。例如，passcheck 是一種功能，可以將其註冊以供您開發的受信任語言延伸模組使用。如需詳細資訊，請參閱密碼檢查掛鉤 (passcheck)。

輸出

無。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.unregister_feature('pw_hook', 'passcheck');
```

pgtle.unregister_feature_if_exists

unregister_feature 函數會提供一種方法，來刪除已註冊為使用 pg_tle 功能 (例如掛鉤) 的函數。如需詳細資訊，請參閱搭配您的延伸模組使用 PostgreSQL 掛鉤。在成功取消註冊功能之後傳回 true。如果功能未註冊，則會傳回 false。

如需為擴充pg_tle功能註冊功能的相關資TLE訊，請參閱pgtle.register_feature。

函數原型

```
pgtle.unregister_feature_if_exists('proc regproc', 'feature pg_tle_features')
```

角色

pgtle_admin

引數

- proc – 已註冊來包含 pg_tle 功能的預存函數名稱。

- `feature` – 已向受信任語言延伸模組註冊的 `pg_tle` 功能名稱。

輸出

傳回 `true` 或 `false`，如下所示。

- `true` – 函數已成功從延伸模組中取消註冊功能。
- `false`— 該功能無法從TLE擴展名中取消註冊該功能。

使用範例

```
SELECT * FROM pgtle.unregister_feature_if_exists('pw_hook', 'passcheck');
```

適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組的掛鉤參考

適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組支援 PostgreSQL 掛鉤。掛鉤是開發人員可用於擴充 PostgreSQL 核心功能的內部回呼機制。透過使用掛鉤，開發人員可以實作自己的函數或程序，以在各種資料庫操作期間使用，從而以某種方式修改 PostgreSQL 的行為。例如，您可以使用 `passcheck` 掛鉤，來自訂 PostgreSQL 在為使用者 (角色) 建立或變更密碼時如何處理所提供的密碼。

檢視下列文件，以了解 TLE 延伸模組可用的通行檢查勾點。若要進一步了解可用的勾點，包括用戶端身分驗證勾點，請參閱信任語言延伸勾點。

密碼檢查掛鉤 (passcheck)

`passcheck` 掛鉤用來針對下列 SQL 命令和 `psql` 中繼命令自訂密碼檢查過程中的 PostgreSQL 行為。

- `CREATE ROLE` *`username`* `...PASSWORD` – 如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE ROLE。
- `ALTER ROLE` *`username`*`...PASSWORD` – 如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 ALTER ROLE。
- `\password` *`username`* – 此互動式 `psql` 中繼命令透過在透明地使用 `ALTER ROLE ... PASSWORD` 語法之前對密碼進行雜湊處理，來安全地變更所指定使用者的密碼。中繼命令是 `ALTER ROLE ... PASSWORD` 命令的安全包裝函式，因此掛鉤適用於 `psql` 中繼命令的行為。

如需範例，請參閱「密碼檢查掛鉤程式碼清單」。

內容

- 函數原型
- 引數
- 組態
- 使用須知

函數原型

```
passcheck_hook(username text, password text, password_type pgtle.password_types,
 valid_until timestamptz, valid_null boolean)
```

引數

passcheck 掛鉤函數採用下列引數：

- username – 設定密碼之角色 (使用者名稱) 的名稱 (以文字形式表示)。
- password – 純文字或雜湊密碼。輸入的密碼應符合 password_type 中指定的類型。
- password_type – 指定密碼的 pgtle.password_type 格式。此 格式可以是下列其中一個選項：
  - PASSWORD_TYPE_PLAINTEXT – 純文字密碼。
  - PASSWORD_TYPE_MD5 – 使用 MD5 (訊息摘要 5) 演算法進行雜湊處理的密碼。
  - PASSWORD_TYPE_SCRAM_SHA_256 – 使用 SCRAM-SHA-256 演算法進行雜湊處理的密碼。
- valid_until – 指定密碼變成無效的時間。此為選用引數。如果使用此引數，請將時間指定為 timestamptz 值。
- valid_null – 如果將此布林值設為 true，則 valid_until 選項會設為 NULL。

組態

此函數 pgtle.enable_password_check 可控制 passcheck 掛鉤是否作用中。passcheck 掛鉤有三種可能的設定。

- off – 關閉 passcheck 密碼檢查掛鉤。這是預設值。
- on – 開啟 passcode 密碼檢查掛鉤，以便針對資料表檢查密碼。
- require – 需要定義密碼檢查掛鉤。

使用須知

若要開啟或關閉 passcheck 掛鉤，您需要針對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體修改自訂資料庫參數群組。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-parameter-group \
    --region aws-region \
    --db-parameter-group-name your-custom-parameter-group \
    --parameters
 "ParameterName=pgtle.enable_password_check,ParameterValue=on,ApplyMethod=immediate"
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
    --region aws-region ^
    --db-parameter-group-name your-custom-parameter-group ^
    --parameters
 "ParameterName=pgtle.enable_password_check,ParameterValue=on,ApplyMethod=immediate"
```

Amazon Aurora PostgreSQL 參考

在下列主題中，您可以找到 Amazon Aurora PostgreSQL 中定序、函數、參數和等待事件的相關資訊。

主題

- 適用於 EBCDIC 和其他大型主機遷移的 Aurora PostgreSQL 定序
-
- Aurora PostgreSQL 函數參考
- Amazon Aurora PostgreSQL 參數
- Amazon Aurora PostgreSQL 等待事件

適用於 EBCDIC 和其他大型主機遷移的 Aurora PostgreSQL 定序

將大型主機應用程式遷移到新平台，例如 AWS ，非常適合保留應用程式行為。若要在新平台上保留應用程式行為與大型主機完全相同，需要使用相同的定序和排序規則對遷移的資料進行整理。例如，許多 Db2 遷移解決方案將空值轉移到 u0180 (Unicode 位置 0180)，因此這些定序首先對 u0180 進行排序。這是定序與其大型主機來源有所不同，以及為何必須選擇能夠更好地對應至原始 EBCDIC 定序的定序規則的範例。

Aurora PostgreSQL 14.3 及更高版本提供許多 ICU 和 EBCDIC 定序，以支援 AWS 使用 AWS 大型主機現代化服務遷移至 。若要進一步了解此服務，請參閱什麼是 AWS 大型主機現代化？

您可以在下表中找到 Aurora PostgreSQL - 提供的定序。這些定序遵循 EBCDIC 規則，並確保大型主機應用程式的運作方式與大型主機環境中的運作 AWS 方式相同。定序名稱包含相關字碼頁，(cpnnnn)，以便您可以為您的大型主機來源選擇適當的定序規則。例如，使用 `en-US-cp037-x-icu` 以達到起源於使用字碼頁 037 之大型主機應用程式的 EBCDIC 資料的定序行為。

EBCDIC 定序	AWS 藍卡年齡定序	AWS Micro Focus 定序
da-DK-cp1142-x-icu	da-DK-cp1142b-x-icu	da-DK-cp1142m-x-icu
da-DK-cp277-x-icu	da-DK-cp277b-x-icu	–
de-DE-cp1141-x-icu	de-DE-cp1141b-x-icu	de-DE-cp1141m-x-icu
de-DE-cp273-x-icu	de-DE-cp273b-x-icu	–

EBCDIC 定序	AWS 藍卡年齡定序	AWS Micro Focus 定序
en-GB-cp1146-x-icu	en-GB-cp1146b-x-icu	en-GB-cp1146m-x-icu
en-GB-cp285-x-icu	en-GB-cp285b-x-icu	–
en-US-cp037-x-icu	en-US-cp037b-x-icu	–
en-US-cp1140-x-icu	en-US-cp1140b-x-icu	en-US-cp1140m-x-icu
es-ES-cp1145-x-icu	es-ES-cp1145b-x-icu	es-ES-cp1145m-x-icu
es-ES-cp284-x-icu	es-ES-cp284b-x-icu	–
fi-FI-cp1143-x-icu	fi-FI-cp1143b-x-icu	fi-FI-cp1143m-x-icu
fi-FI-cp278-x-icu	fi-FI-cp278b-x-icu	–
fr-FR-cp1147-x-icu	fr-FR-cp1147b-x-icu	fr-FR-cp1147m-x-icu
fr-FR-cp297-x-icu	fr-FR-cp297b-x-icu	–
it-IT-cp1144-x-icu	it-IT-cp1144b-x-icu	it-IT-cp1144m-x-icu
it-IT-cp280-x-icu	it-IT-cp280b-x-icu	–
nl-BE-cp1148-x-icu	nl-BE-cp1148b-x-icu	nl-BE-cp1148m-x-icu
nl-BE-cp500-x-icu	nl-BE-cp500b-x-icu	–

若要進一步了解 AWS Blu Age，請參閱 AWS Mainframe Modernization 使用者指南中的教學課程：Managed Runtime for AWS Blu Age。

如需使用 AWS Micro Focus 的詳細資訊，請參閱 AWS Mainframe Modernization 使用者指南中的教學課程：Managed Runtime for Micro Focus。

若要進一步了解管理 PostgreSQL 中的定序，請參閱 PostgreSQL 文件中的定序支援。

定序是一組規則，用來決定如何排序和比較存放在資料庫中的字元字串。定序在電腦系統中扮演著基本角色，並包含為作業系統的一部分。隨著新字元加入至語言或排序規則變更時，定序也會變更。

定序程式庫會定義定序的特定規則和演算法。Postgre 中使用的最流行的排序規則庫SQL是 GNU C（glibc）和 Unicode（ ）的國際化組件。ICU根據預設，Postgre 的 Aurora Po 會使用 glibc 排序規則，其中包含多位元組字元序列的 unicode 字元排序順序。

當您個體時SQL，它會檢查作業系統是否有可用的定序。CREATE DATABASE命令的 Postgre SQL 參數LC_COLLATE，LC_CTYPE用來指定定序，代表該資料庫中的預設定序。或者，您也可以使用 CREATE DATABASE 中的 LOCALE 參數來設定這些參數。這會決定資料庫中字元字串的預設定序，以及將字元分類為字母、數字或符號的規則。您也可以選擇要在資料欄、索引或查詢上使用的定序。

適用於 Postgre SQL Aurora SQL 依賴於操作系統中的 glibc 庫來支持整理。Aurora 郵政SQLRDS 實例定期與操作系統的最新版本更新。這些更新有時會包含較新版本的 glibc 程式庫。較新版本的 glibc 很少會變更某些字元的排序順序或定序，這可能導致資料以不同的方式排序或產生無效的索引項目。如果您在更新期間發現定序的排序順序問題，您可能需要重建索引。

SQL 現在包含了一個獨立的預設定序庫。此定序程式庫在 Aurora 波斯特格雷中提供，SQL 14.6、13.9、12.13、11.18 和較新的次要版本。它與 glibc 2.26-59.amzn2 相容，並提供排序順序穩定性以防止出現不正確的查詢結果。

Aurora PostgreSQL 函數參考

您可以在下文找到 Aurora PostgreSQL 函數的清單，這些函數適用於執行 Aurora PostgreSQL 相容版本資料庫引擎的 Aurora 資料庫叢集。除了標準 PostgreSQL 函數之外，還有這些 Aurora PostgreSQL 函數。如需標準 PostgreSQL 函數的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL–函數和運算子。

概觀

您可對執行 Aurora PostgreSQL 的 Amazon RDS 資料庫執行個體使用下列函數：

- aurora_db_instance_identifier
- aurora_ccm_status
- aurora_global_db_instance_status
- aurora_global_db_status
- aurora_list_builtins
- aurora_replica_status
- aurora_stat_activity
- aurora_stat_backend_waits
- aurora_stat_bgwriter

- aurora_stat_database
- aurora_stat_dml_activity
- aurora_stat_get_db_commit_latency
- aurora_stat_logical_wal_cache
- aurora_stat_memctx_usage
- aurora_stat_optimized_reads_cache
- aurora_stat_plans
- aurora_stat_reset_wal_cache
- aurora_stat_statements
- aurora_stat_system_waits
- aurora_stat_wait_event
- aurora_stat_wait_type
- aurora_version
- aurora_volume_logical_start_lsn
- aurora_wait_report

aurora_db_instance_identifier

報告您所連線的資料庫執行個體名稱。

語法

```
aurora_db_instance_identifier()
```

引數

無

傳回類型

VARCHAR 字串

使用須知

此函數會顯示 Aurora PostgreSQL 相容版叢集的資料庫執行個體名稱，適用於您的資料庫用戶端或應用程式連線。

此函數從 PostgreSQL 版本 13.7、12.11、11.16、10.21 及所有其他更新的版本開始提供。

範例

下列範例顯示呼叫 `aurora_db_instance_identifier` 函數的結果。

```
=> SELECT aurora_db_instance_identifier();
aurora_db_instance_identifier
------------------------------
 test-my-instance-name
```

您可以將此函數的結果與 `aurora_replica_status` 函數聯結，以取得連線資料庫執行個體的詳細資訊。只有 aurora_replica_status 並不能提供向您顯示您正在使用的資料庫執行個體。下列範例會顯示作法。

```
=> SELECT *
    FROM aurora_replica_status() rt,
         aurora_db_instance_identifier() di
    WHERE rt.server_id = di;
-[ RECORD 1 ]----------------------+----------------------
server_id                          | test-my-instance-name
session_id                         | MASTER_SESSION_ID
durable_lsn                        | 88492069
highest_lsn_rcvd                   |
current_read_lsn                   |
cur_replay_latency_in_usec         |
active_txns                        |
is_current                         | t
last_transport_error               | 0
last_error_timestamp               |
last_update_timestamp              | 2022-06-03 11:18:25+00
feedback_xmin                      |
feedback_epoch                     |
replica_lag_in_msec                |
log_stream_speed_in_kib_per_second | 0
log_buffer_sequence_number         | 0
oldest_read_view_trx_id            |
oldest_read_view_lsn               |
pending_read_ios                   | 819
```

aurora_ccm_status

顯示叢集快取管理員的狀態。

語法

```
aurora_ccm_status()
```

引數

無。

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- buffers_sent_last_minute – 過去一分鐘內傳送至指定讀取器的緩衝區數量。
- buffers_found_last_minute – 過去一分鐘內識別出頻繁存取緩衝區的數量。
- buffers_sent_last_scan – 於緩衝區快取的最後一次完整掃描期間傳送至指定讀取器的緩衝區數量。
- buffers_found_last_scan – 於緩衝區快取的最後一次完整掃描期間傳送的頻繁存取緩衝區數量。已在指定讀取器上快取的緩衝區未傳送。
- buffers_sent_current_scan – 於目前掃描期間傳送的緩衝區數量。
- buffers_found_current_scan – 於目前掃描中識別之頻繁存取緩衝區的數量。
- current_scan_progress – 於目前掃描期間至現在為止所造訪的緩衝區數量。

使用須知

您可使用此功能來檢查和監控叢集快取管理 (CCM) 功能。此函數僅適用於 CCM 在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上為作用中時。如要使用此函數，請連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上的寫入資料庫執行個體。

您可於叢集的自訂資料庫叢集參數群組中將 apg_ccm_enabled 設定為 1，為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集開啟 CCM。如要瞭解如何作業，請參閱設定叢集快取管理。

當叢集具有 Aurora 讀取器執行個體設定如下時，叢集快取管理在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集為作用中狀態：

- Aurora 讀取器執行個體會使用與叢集寫入器執行個體相同的資料庫執行個體類別類型和大小。
- Aurora 讀取器執行個體會設定為叢集的第 0 層。若叢集具有多個讀取器，則此為其唯一的第 0 層讀取器。

將多個讀取器設定為第 0 層將會停用 CCM。停用 CCM 時，呼叫此函數會回傳下列錯誤訊息：

```
ERROR: Cluster Cache Manager is disabled
```

您還可使用 PostgreSQL Pg_Buffercache 擴充功能來分析緩衝區快取。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pg_buffercache。

如需詳細資訊，請參閱 Introduction to Aurora PostgreSQL cluster cache management (Aurora PostgreSQL 叢集快取管理簡介)。

範例

下列範例顯示呼叫 `aurora_ccm_status` 函數的結果。第一個範例顯示 CCM 統計資料。

```
=> SELECT * FROM aurora_ccm_status();
 buffers_sent_last_minute | buffers_found_last_minute | buffers_sent_last_scan |
 buffers_found_last_scan | buffers_sent_current_scan | buffers_found_current_scan |
 current_scan_progress
--------------------------+---------------------------+------------------------
+-------------------------+---------------------------+----------------------------
+------------------------
                   2242000 |                   2242003 |               17920442 |
         17923410 |                  14098000 |                  14100964 |
   15877443
```

如需更多完整的詳細資訊，您可使用展開顯示，如下所示：

```
\x
Expanded display is on.
SELECT *  FROM aurora_ccm_status();
[ RECORD 1 ]----------------------+---------
buffers_sent_last_minute          | 2242000
buffers_found_last_minute         | 2242003
buffers_sent_last_scan            | 17920442
buffers_found_last_scan           | 17923410
buffers_sent_current_scan         | 14098000
buffers_found_current_scan        | 14100964
current_scan_progress             | 15877443
```

此範例說明如何檢查暖率和暖百分比。

```
=> SELECT buffers_sent_last_minute * 8/60 AS warm_rate_kbps,
```

```
100 * (1.0-buffers_sent_last_scan/buffers_found_last_scan) AS warm_percent
FROM aurora_ccm_status ();
 warm_rate_kbps | warm_percent
----------------+--------------
 16523 |        100.0
```

aurora_global_db_instance_status

顯示所有 Aurora 執行個體的狀態，包括 Aurora 全域資料庫叢集中的複本。

語法

```
aurora_global_db_instance_status()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- server_id – 資料庫執行個體的識別符。
- session_id – 目前工作階段的唯一識別符。MASTER_SESSION_ID 值可識別寫入器 (主) 資料庫執行個體。
- aws_region – 此全域資料庫執行個體執行 AWS 區域 所在的 。如需區域清單，請參閱 區域可用性。
- durable_lsn – 可長期儲存的日誌序號 (LSN)。記錄序號 (LSN) 是一組獨特的序號，可用來識別資料庫交易日誌中的記錄。系統會排序 LSN，而 LSN 越大，就表示交易發生時間越後面。
- highest_lsn_rcvd – 資料庫執行個體從寫入器資料庫執行個體接收的最高 LSN。
- feedback_epoch – 資料庫執行個體產生熱待命資訊時所使用的 epoch。熱待命是主資料庫處於復原或待命模式時支援連線和查詢的資料庫執行個體。熱待命資訊包括 epoch (時間點) 及有關用來作為熱待命資料庫執行個體的其他詳細資料。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 Hot standby (熱待命)。
- feedback_xmin – 資料庫執行個體所使用的最小 (最舊) 作用中交易 ID。
- oldest_read_view_lsn – 資料庫執行個體從儲存體中讀取資料時所使用的最舊 LSN。
- visibility_lag_in_msec – 此資料庫執行個體落後於寫入器資料庫執行個體的時間 (以毫秒為單位)。

使用須知

此函數會顯示 Aurora 資料庫叢集的複寫統計資料。對於叢集中的每個 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體，此函數會顯示一列資料，其中包括全域資料庫組態中的任何跨區域複本。

您可從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集或 Aurora PostgreSQL 全域資料庫中的任何執行個體執行此函數。該函數會回傳所有複本執行個體的延遲相關詳細資料。

若要進一步了解使用此函數 (aurora_global_db_instance_status) 或使用 aurora_global_db_status 監控延遲的相關資訊，請參閱 監控 Aurora Postgre SQL型全域資料庫。

如需更多 Aurora 全域資料庫的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 全球資料庫概觀。

若要開始使用 Aurora 全域資料庫，請參閱 Amazon Aurora Global Database 入門，或請參閱 Amazon Aurora 常見問答集。

範例

此範例示範跨區域執行個體統計資料。

```
=> SELECT *
  FROM aurora_global_db_instance_status();
               server_id                |              session_id              |
  aws_region  | durable_lsn | highest_lsn_rcvd | feedback_epoch | feedback_xmin |
 oldest_read_view_lsn | visibility_lag_in_msec
----------------------------------------+--------------------------------------
+-------------+-------------+------------------+----------------+---------------
+----------------------+------------------------
 db-119-001-instance-01                  | MASTER_SESSION_ID                    | eu-
west-1    |  2534560273 |           [NULL] |         [NULL] |        [NULL] |
     [NULL] |                [NULL]
 db-119-001-instance-02                  | 4ecff34d-d57c-409c-ba28-278b31d6fc40 | eu-
west-1    |  2534560266 |       2534560273 |              0 |      19669196 |
 2534560266 |                    6
 db-119-001-instance-03                  | 3e8a20fc-be86-43d5-95e5-bdf19d27ad6b | eu-
west-1    |  2534560266 |       2534560273 |              0 |      19669196 |
 2534560266 |                    6
 db-119-001-instance-04                  | fc1b0023-e8b4-4361-bede-2a7e926cead6 | eu-
west-1    |  2534560266 |       2534560273 |              0 |      19669196 |
 2534560254 |                   23
 db-119-001-instance-05                  | 30319b74-3f08-4e13-9728-e02aa1aa8649 | eu-
west-1    |  2534560266 |       2534560273 |              0 |      19669196 |
 2534560254 |                   23
```

```
 db-119-001-global-instance-1            | a331ffbb-d982-49ba-8973-527c96329c60 | eu-
central-1 |  2534560254 |       2534560266 |              0 |      19669196 |
 2534560247 |                     996
 db-119-001-global-instance-1            | e0955367-7082-43c4-b4db-70674064a9da | eu-
west-2    |  2534560254 |       2534560266 |              0 |      19669196 |
 2534560247 |                      14
 db-119-001-global-instance-1-eu-west-2a  | 1248dc12-d3a4-46f5-a9e2-85850491a897 | eu-
west-2    |  2534560254 |       2534560266 |              0 |      19669196 |
 2534560247 |                       0
```

此範例示範如何檢查全域複本延遲 (以毫秒為單位)。

```
=> SELECT CASE
          WHEN 'MASTER_SESSION_ID' = session_id THEN 'Primary'
         ELSE 'Secondary'
      END AS global_role,
      aws_region,
      server_id,
      visibility_lag_in_msec
  FROM aurora_global_db_instance_status()
  ORDER BY 1, 2, 3;
   global_role |  aws_region  |               server_id               |
 visibility_lag_in_msec
-------------+--------------+---------------------------------------
+------------------------
 Primary     | eu-west-1    | db-119-001-instance-01                |
 [NULL]
 Secondary   | eu-central-1 | db-119-001-global-instance-1          |
     13
 Secondary   | eu-west-1    | db-119-001-instance-02                |
     10
 Secondary   | eu-west-1    | db-119-001-instance-03                |
      9
 Secondary   | eu-west-1    | db-119-001-instance-04                |
      2
 Secondary   | eu-west-1    | db-119-001-instance-05                |
     18
 Secondary   | eu-west-2    | db-119-001-global-instance-1          |
     14
 Secondary   | eu-west-2    | db-119-001-global-instance-1-eu-west-2a |
     13
```

此範例示範如何 AWS 區域 從全域資料庫組態檢查每個 的最小、最大和平均延遲。

```
=> SELECT 'Secondary' global_role,
       aws_region,
       min(visibility_lag_in_msec) min_lag_in_msec,
       max(visibility_lag_in_msec) max_lag_in_msec,
       round(avg(visibility_lag_in_msec),0) avg_lag_in_msec
  FROM aurora_global_db_instance_status()
 WHERE aws_region NOT IN (SELECT   aws_region
                            FROM aurora_global_db_instance_status()
                           WHERE session_id='MASTER_SESSION_ID')
                        GROUP BY aws_region
UNION ALL
SELECT  'Primary' global_role,
        aws_region,
        NULL,
        NULL,
        NULL
    FROM aurora_global_db_instance_status()
   WHERE session_id='MASTER_SESSION_ID'
ORDER BY 1, 5;
 global_role |  aws_region  | min_lag_in_msec | max_lag_in_msec | avg_lag_in_msec
-------------+--------------+-----------------+-----------------+-----------------
 Primary     | eu-west-1    |          [NULL] |          [NULL] |          [NULL]
 Secondary   | eu-central-1 |             133 |             133 |             133
 Secondary   | eu-west-2    |               0 |             495 |             248
```

aurora_global_db_status

顯示有關 Aurora 全域資料庫延遲各方面的資訊，特別是基礎 Aurora 儲存的延遲 (稱為持久性延遲) 及復原點目標 (RPO) 之間的延遲。

語法

```
aurora_global_db_status()
```

引數

無。

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- aws_region – AWS 區域 此資料庫叢集所在的 。如需 AWS 區域 依引擎的完整 清單，請參閱 區域和可用區域。
- highest_lsn_written – 目前存在於此資料庫叢集上的最高日誌序號 (LSN)。記錄序號 (LSN) 是一組獨特的序號，可用來識別資料庫交易日誌中的記錄。系統會排序 LSN，而 LSN 越大，就表示交易發生時間越後面。
- durability_lag_in_msec – 次要資料庫叢集上的 highest_lsn_written 與主資料庫叢集上的 highest_lsn_written 之間的時間戳記值差異。值 -1 識別 Aurora 全域資料庫的主要資料庫叢集。
- rpo_lag_in_msec – 復原點目標 (RPO) 延遲。RPO 延遲是指最近使用者交易 COMMIT 在儲存於 Aurora 全域資料庫的主資料庫叢集之後，將其儲存於次要資料庫叢集上所需的時間。值 -1 表示主要資料庫叢集 (因此沒有延遲的問題)。

  簡言之，此指標會計算 Aurora 全域資料庫中每個 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的復原點目標，亦即，若有中斷發生，可能會遺失的資料量。與延遲一樣，RPO 是以時間來衡量。
- last_lag_calculation_time – 指出上次為 durability_lag_in_msec 和 rpo_lag_in_msec 計算值的時間戳記。例如 1970-01-01 00:00:00+00 之類的時間值表示此為主要資料庫叢集。
- feedback_epoch – 次要資料庫叢集產生熱待命資訊時所使用的 epoch。熱待命是主資料庫為復原或待命模式時支援連線和查詢的資料庫執行個體。熱待命資訊包括 epoch (時間點) 及有關用來作為熱待命資料庫執行個體的其他詳細資料。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 Hot standby (熱待命)。
- feedback_xmin – 次要資料庫叢集所使用的最小 (最舊) 作用中交易 ID。

使用須知

所有目前可用的 Aurora PostgreSQL 版本都支援此功能。此函數會顯示 Aurora 全域資料庫的複寫統計資料。Aurora PostgreSQL 全域資料庫中每個資料庫叢集會各自顯示為一列。您可從 Aurora PostgreSQL 全域資料庫中的任何執行個體執行此函數。

如要評估 Aurora 全域資料庫複製延遲 (此為可見的資料延遲)，請參閱 aurora_global_db_instance_status。

若要進一步了解使用 aurora_global_db_status 和 aurora_global_db_instance_status 來監控 Aurora 全域資料庫延遲，請參閱 監控 Aurora Postgre SQL型全域資料庫。如需更多 Aurora 全域資料庫的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 全球資料庫概觀。

範例

此範例示範如何顯示跨區域儲存統計資料。

```
=> SELECT CASE
          WHEN '-1' = durability_lag_in_msec THEN 'Primary'
          ELSE 'Secondary'
       END AS global_role,
       *
  FROM aurora_global_db_status();
 global_role | aws_region | highest_lsn_written | durability_lag_in_msec |
 rpo_lag_in_msec | last_lag_calculation_time  | feedback_epoch | feedback_xmin
-------------+------------+---------------------+------------------------
+-----------------+----------------------------+----------------+---------------
 Primary     | eu-west-1  |           131031557 |                     -1 |
 -1 | 1970-01-01 00:00:00+00     |             0 |             0
 Secondary   | eu-west-2  |           131031554 |                    410 |
  0 | 2021-06-01 18:59:36.124+00 |             0 |         12640
 Secondary   | eu-west-3  |           131031554 |                    410 |
  0 | 2021-06-01 18:59:36.124+00 |             0 |         12640
```

aurora_list_builtins

列出所有可用的 Aurora PostgreSQL 內建函數，以及簡要說明和函數詳細資訊。

語法

```
aurora_list_builtins()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄

範例

下列範例會顯示呼叫 aurora_list_builtins 函數的結果。

```
=> SELECT *
FROM aurora_list_builtins();
```

```
              Name                | Result data type |                  Argument data
 types                     | Type | Volatility |  Parallel  | Security |
            Description
-----------------------------------+------------------
+-------------------------------------------------------------+------+------------
+------------+----------
+-----------------------------------------------------------------------
 aurora_version                    | text             |
                           | func | stable     | safe       | invoker  | Amazon Aurora
 PostgreSQL-Compatible Edition version string
 aurora_stat_wait_type             | SETOF record     | OUT type_id smallint, OUT
 type_name text                 | func | volatile   | restricted | invoker  | Lists all
 supported wait types
 aurora_stat_wait_event            | SETOF record     | OUT type_id smallint, OUT
 event_id integer, OUT event_na.| func | volatile   | restricted | invoker  | Lists all
 supported wait events
                                   |                  |.me text
                          |      |           |            |          |
 aurora_list_builtins              | SETOF record     | OUT "Name" text, OUT "Result
 data type" text, OUT "Argum.| func | stable     | safe       | invoker  | Lists all
 Aurora built-in functions
                                   |                  |.ent data types" text, OUT
 "Type" text, OUT "Volatility" .|      |           |            |          |
                                   |                  |.text, OUT "Parallel" text, OUT
 "Security" text, OUT "Des.|      |            |            |          |
                                   |                  |.cription" text
                          |      |           |            |          |
 .
 .
 .
 aurora_stat_file                  | SETOF record     | OUT filename text, OUT
 allocated_bytes bigint, OUT used_.| func | stable     | safe       | invoker  | Lists
 all files present in Aurora storage
                                   |                  |.bytes bigint
                          |      |           |            |          |
 aurora_stat_get_db_commit_latency | bigint           | oid
                           | func | stable     | restricted | invoker  | Per DB commit
 latency in microsecs
```

aurora_replica_status

顯示所有 Aurora PostgreSQL 讀取器節點的狀態。

語法

```
aurora_replica_status()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- server_id – 資料庫執行個體 ID (識別符)。
- session_id – 目前工作階段的唯一識別符，如下所示，為主要執行個體和讀取器執行個體傳回：
  - 若為主要執行個體，session_id 一律為 `MASTER_SESSION_ID’。
  - 若為讀取器執行個體，session_id 一律為讀取器執行個體的 UUID (通用唯一識別符)。
- durable_lsn – 已儲存於儲存體中的日誌序號 (LSN)。
  - 若為主磁碟區，目前作用中的主磁碟區耐用性 LSN (VDL)。
  - 若為任何次要磁碟區，次要已成功套用至之主要的 VDL。

> **Note**
>
> 記錄序號 (LSN) 是一組獨特的序號，可用來識別資料庫交易日誌中的記錄。LSN 依順序排列，LSN 越大，就表示交易發生時間越後面。

- highest_lsn_rcvd – 資料庫執行個體從寫入器資料庫執行個體接收的最高 (最新) LSN。
- current_read_lsn – 套用至所有讀取器之最新快照的 LSN。
- cur_replay_latency_in_usec – 預期在次要設備上重播日誌所需的微秒數。
- active_txns – 目前作用中交易的數目。
- is_current – 未使用。
- last_transport_error – 上次複寫錯誤代碼。
- last_error_timestamp – 上次複寫錯誤的時間戳記。
- last_update_timestamp – 上次更新複本狀態的時間戳記。從 Aurora PostgreSQL 13.9 開始，您連線的資料庫執行個體的 last_update_timestamp 值會設定為 NULL。

- `feedback_xmin` – 複本的熱待命 feedback_xmin。資料庫執行個體所使用的最小 (最舊) 作用中交易 ID。
- `feedback_epoch` – 資料庫執行個體產生熱待命資訊時所使用的 epoch。
- `replica_lag_in_msec` – 讀取器執行個體落後於寫入器執行個體的時間，以毫秒為單位。
- `log_stream_speed_in_kib_per_second` – 日誌串流輸送量 (以 KB/秒為單位)。
- `log_buffer_sequence_number` – 日誌緩衝區序列號。
- `oldest_read_view_trx_id` – 未使用。
- `oldest_read_view_lsn` – 資料庫執行個體從儲存體中讀取資料時所使用的最舊 LSN。
- `pending_read_ios` – 複本上仍處於待命狀態的未完成頁面讀取。
- `read_ios` – 複本上的頁面讀取總數。
- `iops` – 未使用。
- `cpu` – 叢集中每個節點的 Aurora Storage Daemon CPU 用量。如需有關執行個體 CPU 用量的資訊，請參閱 Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

使用須知

所有目前可用的 Aurora PostgreSQL 版本都支援此功能。`aurora_replica_status` 函數會從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的複本狀態管理器傳回值。您可使用此函數以獲取有關 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上複寫狀態的資訊，包括 Aurora 資料庫叢集中所有資料庫執行個體的指標。例如，您可以執行下列動作：

- 取得有關 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中執行個體類型 (寫入器、讀取器) 的資訊 – 您可檢查下列欄的值以取得此資訊：
  - `server_id` – 包含您在建立執行個體時指定的執行個體名稱。在某些情況下，例如對於主 (寫入器) 執行個體，該名稱通常是將 -instance-1 附加至您為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立的名稱來建立的。
  - `session_id` – `session_id` 欄位指出執行個體是讀取器還是寫入器。若為寫入器執行個體，`session_id` 一律設定為 `"MASTER_SESSION_ID"`。若為讀取器執行個體，`session_id` 設定為特定讀取器的 UUID。
- 診斷常見複寫問題，如複本延遲 - 複本延遲是讀取器執行個體頁面快取落後於寫入器執行個體頁面快取的時間 (以毫秒為單位)。出現此延遲的原因是 Aurora 叢集使用非同步複寫，如以 Amazon Aurora 進行複寫 所述。其顯示於此函數傳回結果中的 `replica_lag_in_msec` 欄中。由於與備用伺服器上的復原衝突而取消查詢時，也可能會發生延遲。您可檢查 `pg_stat_database_conflicts()`，以驗證此類衝突是否造成複本延遲。如需相關資訊，請參閱

PostgreSQL 文件中的統計數字收集器。如要進一步了解有關高可用性和複寫的資訊，請參 Amazon Aurora 常見問答集。

Amazon CloudWatch 隨時間將 `replica_lag_in_msec` 結果儲存為 `AuroraReplicaLag` 指標。如需使用 Aurora 的 CloudWatch 指標相關資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Aurora 指標。

若要進一步了解 Aurora 僅供讀取複本和重新啟動的疑難排解相關資訊，請參閱 AWS 支援 中心中的為什麼我的 Amazon Aurora 僅供讀取複本落後且重新啟動？。

範例

下列範例顯示如何獲取 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中所有執行個體的複寫狀態：

```
=> SELECT *
FROM aurora_replica_status();
```

下列範例顯示 `docs-lab-apg-main` Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的寫入器執行個體：

```
=> SELECT server_id,
    CASE
        WHEN 'MASTER_SESSION_ID' = session_id THEN 'writer'
        ELSE 'reader'
    END AS instance_role
FROM aurora_replica_status()
WHERE session_id = 'MASTER_SESSION_ID';
        server_id       | instance_role
------------------------+---------------
 db-119-001-instance-01 | writer
```

下列範例會列出叢集中的所有讀取器執行個體：

```
=> SELECT server_id,
    CASE
        WHEN 'MASTER_SESSION_ID' = session_id THEN 'writer'
        ELSE 'reader'
    END AS instance_role
FROM aurora_replica_status()
WHERE session_id <> 'MASTER_SESSION_ID';
        server_id       | instance_role
------------------------+---------------
```

```
db-119-001-instance-02  | reader
db-119-001-instance-03  | reader
db-119-001-instance-04  | reader
db-119-001-instance-05  | reader
(4 rows)
```

下列範例列出了所有執行個體、每個執行個體落後於寫入器的延遲距離，及自上次更新以來的時間：

```
=> SELECT server_id,
    CASE
        WHEN 'MASTER_SESSION_ID' = session_id THEN 'writer'
        ELSE 'reader'
    END AS instance_role,
    replica_lag_in_msec AS replica_lag_ms,
    round(extract (epoch FROM (SELECT age(clock_timestamp(), last_update_timestamp))) *
 1000) AS last_update_age_ms
FROM aurora_replica_status()
ORDER BY replica_lag_in_msec NULLS FIRST;
       server_id        | instance_role | replica_lag_ms | last_update_age_ms
------------------------+---------------+----------------+--------------------
 db-124-001-instance-03 | writer        |         [NULL] |               1756
 db-124-001-instance-01 | reader        |             13 |               1756
 db-124-001-instance-02 | reader        |             13 |               1756
(3 rows)
```

aurora_stat_activity

每個伺服器程序傳回一列，顯示該程序目前活動的相關資訊。

語法

```
aurora_stat_activity();
```

引數

無

傳回類型

每個伺服器程序傳回一列。除了資料pg_stat_activity欄之外，還會新增下列欄位：

- planid – 計劃識別符

使用須知

pg_stat_activity 傳回相同資料欄的補充檢視，其中包含顯示目前查詢執行計畫的附加資料plan_id欄。

aurora_compute_plan_id 必須啟用檢視才能傳回 plan_id。

此函數可從 Aurora PostgreSQL 14.10、15.5 版和所有其他更新版本取得。

範例

以下範例查詢會依 query_id 和 plan_id 彙總最高負載。

```
db1=# select count(*), query_id, plan_id
db1-# from aurora_stat_activity() where state = 'active'
db1-# and pid <> pg_backend_pid()
db1-# group by query_id, plan_id
db1-# order by 1 desc;

count |  query_id             |  plan_id
-------+----------------------+-------------
 11    | -5471422286312252535 | -2054628807
 3     | -6907107586630739258 | -815866029
 1     | 5213711845501580017  |  300482084
(3 rows)
```

如果用於 query_id 的計劃變更，Aurora_stat_activity 將報告新的 plan_id。

```
count  |  query_id             |  plan_id
-------+----------------------+-------------
 10    | -5471422286312252535 | 1602979607
 1     | -6907107586630739258 | -1809935983
 1     | -2446282393000597155 | -207532066
(3 rows)
```

aurora_stat_backend_waits

顯示特定後端程序的等待活動統計資料。

語法

```
aurora_stat_backend_waits(pid)
```

引數

pid – 後端程序的 ID。您可使用 pg_stat_activity 檢視取得程序 ID。

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- type_id – 表示等待事件類型的數字，例如，1 表示輕量型鎖定 (LWLock)，3 表示鎖定，或 6 表示用戶端工作階段。當您將此函數的結果與 aurora_stat_wait_type 函數的欄聯結時，這些值會變得有意義，如 範例 中所示。
- event_id – 等待事件的識別號碼。將此值與 aurora_stat_wait_event 中的欄聯結，以取得有意義的事件名稱。
- waits – 指定程序 ID 的累積等待數目。
- wait_time – 等待時間 (以毫秒為單位)。

使用須知

您可使用此函數分析自連線開啟後發生的特定後端 (工作階段) 等待事件。如要取得有關等待事件名稱和類型更有意義的資訊，您可以使用範例中所示的 JOIN，結合此函數 aurora_stat_wait_type 和 aurora_stat_wait_event。

範例

此範例會示範後端程序 ID 3027 的所有等待、類型和事件名稱。

```
=> SELECT type_name, event_name, waits, wait_time
        FROM aurora_stat_backend_waits(3027)
NATURAL JOIN aurora_stat_wait_type()
```

```
NATURAL JOIN aurora_stat_wait_event();
type_name |       event_name       | waits | wait_time
----------+------------------------+-------+------------
 LWLock    | ProcArrayLock          |     3 |         27
 LWLock    | wal_insert             |   423 |      16336
 LWLock    | buffer_content         | 11840 |    1033634
 LWLock    | lock_manager           | 23821 |    5664506
 Lock      | tuple                  | 10258 |  152280165
 Lock      | transactionid          | 78340 | 1239808783
 Client    | ClientRead             | 34072 |   17616684
 IO        | ControlFileSyncUpdate  |     2 |          0
 IO        | ControlFileWriteUpdate |     4 |         32
 IO        | RelationMapRead        |     2 |        795
 IO        | WALWrite               | 36666 |      98623
 IO        | XactSync               |  4867 |    7331963
```

此範例會示範所有作用中工作階段 (pg_stat_activity state <> 'idle') 目前及累積等待類型和等待事件 (但並無叫用函數 (pid <> pg_backend_pid( )) 的目前工作階段。

```
=> SELECT a.pid,
            a.usename,
            a.app_name,
            a.current_wait_type,
            a.current_wait_event,
            a.current_state,
            wt.type_name AS wait_type,
            we.event_name AS wait_event,
            a.waits,
            a.wait_time
        FROM (SELECT pid,
                     usename,
                     left(application_name,16) AS app_name,
                     coalesce(wait_event_type,'CPU') AS current_wait_type,
                     coalesce(wait_event,'CPU') AS current_wait_event,
                     state AS current_state,
                     (aurora_stat_backend_waits(pid)).*
                FROM pg_stat_activity
               WHERE pid <> pg_backend_pid()
                 AND state <> 'idle') a
NATURAL JOIN aurora_stat_wait_type() wt
NATURAL JOIN aurora_stat_wait_event() we;
  pid  | usename  | app_name | current_wait_type | current_wait_event | current_state |
 wait_type |       wait_event       | waits | wait_time
```

```
-------+----------+----------+------------------+--------------------+--------------
+-----------+------------------------+-------+-----------
 30099 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid      | active        |
 LWLock    | wal_insert             |  1937 |     29975
 30099 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid      | active        |
 LWLock    | buffer_content         | 22903 |    760498
 30099 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid      | active        |
 LWLock    | lock_manager           | 10012 |    223207
 30099 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid      | active        |
 Lock      | tuple                  | 20315 |  63081529
 .
 .
 .
 30099 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid      | active        |
 IO        | WALWrite               | 93293 |    237440
 30099 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid      | active        |
 IO        | XactSync               | 13010 |  19525143
 30100 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid      | active        |
 LWLock    | ProcArrayLock          |     6 |        53
 30100 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid      | active        |
 LWLock    | wal_insert             |  1913 |     25450
 30100 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid      | active        |
 LWLock    | buffer_content         | 22874 |    778005
 .
 .
 .
 30109 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync           | active        |
 LWLock    | ProcArrayLock          |     3 |        71
 30109 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync           | active        |
 LWLock    | wal_insert             |  1940 |     27741
 30109 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync           | active        |
 LWLock    | buffer_content         | 22962 |    776352
 30109 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync           | active        |
 LWLock    | lock_manager           |  9879 |    218826
 30109 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync           | active        |
 Lock      | tuple                  | 20401 |  63581306
 30109 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync           | active        |
 Lock      | transactionid          | 50769 | 211645008
 30109 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync           | active        |
 Client    | ClientRead             | 89901 |  44192439
```

此範例會示範所有作用中工作階段 (pg_stat_activity state <> 'idle') 目前及前三 (3) 個累積等待類型和等待事件，目前工作階段 (pid <>pg_backend_pid( )) 除外。

```
=> SELECT top3.*
       FROM (SELECT a.pid,
                    a.usename,
                    a.app_name,
                    a.current_wait_type,
                    a.current_wait_event,
                    a.current_state,
                    wt.type_name AS wait_type,
                    we.event_name AS wait_event,
                    a.waits,
                    a.wait_time,
                    RANK() OVER (PARTITION BY pid ORDER BY a.wait_time DESC)
               FROM (SELECT pid,
                            usename,
                            left(application_name,16) AS app_name,
                            coalesce(wait_event_type,'CPU') AS current_wait_type,
                            coalesce(wait_event,'CPU') AS current_wait_event,
                            state AS current_state,
                            (aurora_stat_backend_waits(pid)).*
                       FROM pg_stat_activity
                      WHERE pid <> pg_backend_pid()
                        AND state <> 'idle') a
       NATURAL JOIN aurora_stat_wait_type() wt
       NATURAL JOIN aurora_stat_wait_event() we) top3
 WHERE RANK <=3;
  pid  | usename  | app_name | current_wait_type | current_wait_event | current_state |
 wait_type |   wait_event    |  waits  | wait_time  | rank
-------+----------+----------+-------------------+--------------------+---------------
+-----------+-----------------+---------+------------+------
 20567 | postgres | psql     | CPU               | CPU                | active        |
 LWLock    | wal_insert      |   25000 |   67512003 |    1
 20567 | postgres | psql     | CPU               | CPU                | active        |
 IO        | WALWrite        | 3071758 |    1016961 |    2
 20567 | postgres | psql     | CPU               | CPU                | active        |
 IO        | BufFileWrite    |   20750 |     184559 |    3
 27743 | postgres | pgbench  | Lock              | transactionid      | active        |
 Lock      | transactionid   |  237350 | 1265580011 |    1
 27743 | postgres | pgbench  | Lock              | transactionid      | active        |
 Lock      | tuple           |   93641 |  341472318 |    2
 27743 | postgres | pgbench  | Lock              | transactionid      | active        |
 Client    | ClientRead      |  417556 |  204796837 |    3
 .
 .
```

```
.
27745 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync          | active        |
Lock      | transactionid   |  238068 | 1265816822 |    1
27745 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync          | active        |
Lock      | tuple           |   93210 |  338312247 |    2
27745 | postgres | pgbench  | IO               | XactSync          | active        |
Client    | ClientRead      |  419157 |  207836533 |    3
27746 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid     | active        |
Lock      | transactionid   |  237621 | 1264528811 |    1
27746 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid     | active        |
Lock      | tuple           |   93563 |  339799310 |    2
27746 | postgres | pgbench  | Lock             | transactionid     | active        |
Client    | ClientRead      |  417304 |  208372727 |    3
```

aurora_stat_bgwriter

`aurora_stat_bgwriter` 是顯示有關 Optimized Reads 快取寫入資訊的統計資料檢視

語法

```
aurora_stat_bgwriter()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄包含所有 `pg_stat_bgwriter` 欄和以下附加欄。如需 `pg_stat_bgwriter` 欄的詳細資訊，請參閱 pg_stat_bgwriter。

您可以使用 `pg_stat_reset_shared("bgwriter")` 重設此函數的統計資料。

- `orcache_blks_written` - 寫入的最佳化讀取快取資料區塊總數。
- `orcache_blk_write_time` - 如果啟用 `track_io_timing`，它會追蹤寫入最佳化讀取快取資料檔案區塊所花費的總時間，以毫秒為單位。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。

使用須知

此函數適用於下列 Aurora PostgreSQL 版本：

- 15.4 版和更新的 15 版本
- 14.9 版和更新的 14 版本

範例

```
=> select * from aurora_stat_bgwriter();
-[ RECORD 1 ]-----------------+-----------
orcache_blks_written          | 246522
orcache_blk_write_time        | 339276.404
```

aurora_stat_database

它攜帶 pg_stat_database 的所有欄，並在結尾加上新欄。

語法

```
aurora_stat_database()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄包含所有 pg_stat_database 欄和以下附加欄。如需 pg_stat_database 欄的詳細資訊，請參閱 pg_stat_database。

- storage_blks_read - 從此資料庫中 Aurora 儲存體讀取的共用區塊總數。
- orcache_blks_hit - 此資料庫中最佳化讀取快取命中的總數。
- local_blks_read - 在此資料庫中讀取的本機區塊總數。
- storage_blk_read_time - 如果啟用 track_io_timing，它會追蹤從 Aurora 儲存讀取資料檔案區塊所花費的總時間 (以毫秒為單位)，否則值為零。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。
- local_blk_read_time - 如果啟用 track_io_timing，它會追蹤讀取本機資料檔案區塊所花費的總時間 (以毫秒為單位)，否則值為零。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。
- orcache_blk_read_time - 如果啟用 track_io_timing，它會追蹤從最佳化讀取快取中讀取資料檔案區塊所花費的總時間 (以毫秒為單位)，否則值為零。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。

> **Note**
>
> `blks_read` 的值是 `storage_blks_read`、`orcache_blks_hit` 和 `local_blks_read` 的總和。
> `blk_read_time` 的值是 `storage_blk_read_time`、`orcache_blk_read_time` 和 `local_blk_read_time` 的總和。

使用須知

此函數適用於下列 Aurora PostgreSQL 版本：

- 15.4 版和更新的 15 版本
- 14.9 版和更新的 14 版本

範例

以下範例顯示它如何攜帶所有 `pg_stat_database` 欄並在結尾附加 6 個新欄：

```
=> select * from aurora_stat_database() where datid=14717;
-[ RECORD 1 ]------------+------------------------------
datid                    | 14717
datname                  | postgres
numbackends              | 1
xact_commit              | 223
xact_rollback            | 4
blks_read                | 1059
blks_hit                 | 11456
tup_returned             | 27746
tup_fetched              | 5220
tup_inserted             | 165
tup_updated              | 42
tup_deleted              | 91
conflicts                | 0
temp_files               | 0
temp_bytes               | 0
deadlocks                | 0
checksum_failures        |
checksum_last_failure    |
blk_read_time            | 3358.689
blk_write_time           | 0
```

```
session_time              | 1076007.997
active_time               | 3684.371
idle_in_transaction_time | 0
sessions                  | 10
sessions_abandoned        | 0
sessions_fatal            | 0
sessions_killed           | 0
stats_reset               | 2023-01-12 20:15:17.370601+00
orcache_blks_hit          | 425
orcache_blk_read_time     | 89.934
storage_blks_read         | 623
storage_blk_read_time     | 3254.914
local_blks_read           | 0
local_blk_read_time       | 0
```

aurora_stat_dml_activity

報告 Aurora PostgreSQL 叢集中資料庫上每種資料處理語言 (DML) 作業類型的累積活動。

語法

```
aurora_stat_dml_activity(database_oid)
```

引數

database_oid

Aurora PostgreSQL 叢集中資料庫的物件 ID (OID)。

傳回類型

SETOF 記錄

使用須知

`aurora_stat_dml_activity` 函數僅適用於與 PostgreSQL 引擎 11.6 及更新版本相容的 Aurora PostgreSQL 3.1 版。

在具有大量資料庫的 Aurora PostgreSQL 叢集上使用此函數，來識別哪些資料庫具有較多或較慢的 DML 活動，或兩者兼具。

aurora_stat_dml_activity 函數傳回的作業執行的次數，及 SELECT、INSERT、UPDATE 和 DELETE 作業的累積延遲 (以微秒為單位)。該報告僅包含成功的 DML 作業。

您可使用 PostgreSQL 統計數字存取函數 pg_stat_reset 來重置此統計數字。您可使用 pg_stat_get_db_stat_reset_time 函數，檢查上次重設此統計數字的時間。如需有關 PostgreSQL 統計數字存取函數的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的統計數字收集器。

範例

下列範例顯示如何報告已連線資料庫的 DML 活動統計數字。

```
--Define the oid variable from connected database by using \gset
=> SELECT oid,
          datname
     FROM pg_database
    WHERE datname=(select current_database()) \gset
=> SELECT *
     FROM aurora_stat_dml_activity(:oid);
select_count | select_latency_microsecs | insert_count | insert_latency_microsecs |
 update_count | update_latency_microsecs | delete_count | delete_latency_microsecs
--------------+--------------------------+--------------+--------------------------
+--------------+--------------------------+--------------+--------------------------
       178957 |                 66684115 |       171065 |                 28876649 |
    519538 |            1454579206167 |            1 |                    53027


-- Showing the same results with expanded display on
=> SELECT *
     FROM aurora_stat_dml_activity(:oid);
-[ RECORD 1 ]------------+-------------
select_count             | 178957
select_latency_microsecs | 66684115
insert_count             | 171065
insert_latency_microsecs | 28876649
update_count             | 519538
update_latency_microsecs | 1454579206167
delete_count             | 1
delete_latency_microsecs | 53027
```

下列範例顯示 Aurora PostgreSQL 叢集中所有資料庫的 DML 活動統計數字。此叢集有兩個資料庫：postgres 和 mydb。以逗號分隔的清單會與

select_count、select_latency_microsecs、insert_count、insert_latency_microsecs、up
和 delete_latency_microsecs 欄位相對應。

Aurora PostgreSQL 建立並使用一個名為 rdsadmin 的系統資料庫來支援管理作業，例如備份、還原、運作狀態檢查、複寫等等。這些 DML 作業對您的 Aurora PostgreSQL 叢集並無任何影響。

```
=> SELECT oid,
    datname,
    aurora_stat_dml_activity(oid)
    FROM pg_database;
oid  |    datname     |                   aurora_stat_dml_activity
-------+---------------
+-----------------------------------------------------------------
 14006 | template0      | (,,,,,,,)
 16384 | rdsadmin       | (2346623,1211703821,4297518,817184554,0,0,0,0)
     1 | template1      | (,,,,,,,)
 14007 | postgres       |
 (178961,66716329,171065,28876649,519538,1454579206167,1,53027)
 16401 | mydb           | (200246,64302436,200036,107101855,600000,83659417514,0,0)
```

下列範例顯示所有資料庫的 DML 活動統計數字以資料欄進行編排，提高可讀性。

```
SELECT db.datname,
       BTRIM(SPLIT_PART(db.asdmla::TEXT, ',', 1), '()') AS select_count,
       BTRIM(SPLIT_PART(db.asdmla::TEXT, ',', 2), '()') AS select_latency_microsecs,
       BTRIM(SPLIT_PART(db.asdmla::TEXT, ',', 3), '()') AS insert_count,
       BTRIM(SPLIT_PART(db.asdmla::TEXT, ',', 4), '()') AS insert_latency_microsecs,
       BTRIM(SPLIT_PART(db.asdmla::TEXT, ',', 5), '()') AS update_count,
       BTRIM(SPLIT_PART(db.asdmla::TEXT, ',', 6), '()') AS update_latency_microsecs,
       BTRIM(SPLIT_PART(db.asdmla::TEXT, ',', 7), '()') AS delete_count,
       BTRIM(SPLIT_PART(db.asdmla::TEXT, ',', 8), '()') AS delete_latency_microsecs
FROM  (SELECT datname,
              aurora_stat_dml_activity(oid) AS asdmla
         FROM pg_database
      ) AS db;

    datname     | select_count | select_latency_microsecs | insert_count |
 insert_latency_microsecs | update_count | update_latency_microsecs | delete_count |
 delete_latency_microsecs
----------------+--------------+--------------------------+--------------
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------
+--------------------------
```

```
 template0      |              |                          |              |
            |              |                          |              |
 rdsadmin       | 4206523      | 2478812333               | 7009414      | 1338482258
            | 0            | 0                        | 0            | 0
 template1      |              |                          |              |
            |              |                          |              |
 fault_test     | 66           | 452099                   | 0            | 0
            | 0            | 0                        | 0            | 0
 db_access_test | 1            | 5982                     | 0            | 0
            | 0            | 0                        | 0            | 0
 postgres       | 42035        | 95179203                 | 5752         | 2678832898
            | 21157        | 441883182488             | 2            | 1520
 mydb           | 71           | 453514                   | 0            | 0
            | 1            | 190                      | 1            | 152
```

下列範例顯示了資料庫 (具 OID 16401) 之每個 DML 作業的平均累積延遲 (累積延遲除以計數)。

```
=> SELECT select_count,
          select_latency_microsecs,
          select_latency_microsecs/NULLIF(select_count,0) select_latency_per_exec,
          insert_count,
          insert_latency_microsecs,
          insert_latency_microsecs/NULLIF(insert_count,0) insert_latency_per_exec,
          update_count,
          update_latency_microsecs,
          update_latency_microsecs/NULLIF(update_count,0) update_latency_per_exec,
          delete_count,
          delete_latency_microsecs,
          delete_latency_microsecs/NULLIF(delete_count,0) delete_latency_per_exec
     FROM aurora_stat_dml_activity(16401);
-[ RECORD 1 ]------------+-------------
select_count             | 451312
select_latency_microsecs | 80205857
select_latency_per_exec  | 177
insert_count             | 451001
insert_latency_microsecs | 123667646
insert_latency_per_exec  | 274
update_count             | 1353067
update_latency_microsecs | 200900695615
update_latency_per_exec  | 148478
delete_count             | 12
delete_latency_microsecs | 448
delete_latency_per_exec  | 37
```

aurora_stat_get_db_commit_latency

取得 Aurora PostgreSQL 資料庫的累積遞交延遲 (以微秒為單位)。遞交延遲是指用戶端提交一個遞交請求和其收到遞交確認之間的時間。

語法

```
aurora_stat_get_db_commit_latency(database_oid)
```

引數

database_oid

Aurora PostgreSQL 資料庫的物件 ID (OID)。

傳回類型

SETOF 記錄

使用須知

Amazon CloudWatch 使用此函數來計算平均遞交延遲。如需有關 Amazon CloudWatch 指標及如何對高遞交延遲進行疑難排解的詳細資訊，請參閱 在 Amazon RDS主控台中檢視指標 和 利用 Amazon CloudWatch 指標對 Amazon RDS 做出更好的決策。

您可使用 PostgreSQL 統計數字存取函數 `pg_stat_reset` 來重置此統計數字。您可使用 `pg_stat_get_db_stat_reset_time` 函數，檢查上次重設此統計數字的時間。如需有關 PostgreSQL 統計數字存取函數的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的統計數字收集器。

範例

下列範例會取得 `pg_database` 叢集中每個資料庫的累積遞交延遲。

```
=> SELECT oid,
    datname,
    aurora_stat_get_db_commit_latency(oid)
    FROM pg_database;

  oid  |    datname     | aurora_stat_get_db_commit_latency
-------+----------------+-----------------------------------
 14006 | template0      |                                 0
```

```
 16384 | rdsadmin       |                        654387789
     1 | template1      |                                0
 16401 | mydb           |                           229556
 69768 | postgres       |                            22011
```

下列範例會取得目前已連線資料庫的累積遞交延遲。呼叫 aurora_stat_get_db_commit_latency 函數之前，該範例會先使用 \gset 來定義 oid 引數的變數，並從已連線的資料庫設定其值。

```
--Get the oid value from the connected database before calling
 aurora_stat_get_db_commit_latency
=> SELECT oid
     FROM pg_database
    WHERE datname=(SELECT current_database()) \gset
=> SELECT *
     FROM aurora_stat_get_db_commit_latency(:oid);

 aurora_stat_get_db_commit_latency
-----------------------------------
                        1424279160
```

下列範例會取得 pg_database 叢集中 mydb 資料庫的累積遞交延遲。接著，其會使用 pg_stat_reset 函數來重設此統計數字並顯示結果。最後，其可使用 pg_stat_get_db_stat_reset_time 函數來檢查上次重設此統計數字的時間。

```
=> SELECT oid,
    datname,
    aurora_stat_get_db_commit_latency(oid)
    FROM pg_database
    WHERE datname = 'mydb';

  oid  |  datname  | aurora_stat_get_db_commit_latency
-------+-----------+-----------------------------------
 16427 | mydb      |                           3320370


=> SELECT pg_stat_reset();
 pg_stat_reset
---------------


=> SELECT oid,
```

```
          datname,
          aurora_stat_get_db_commit_latency(oid)
     FROM pg_database
    WHERE datname = 'mydb';
  oid  |  datname  | aurora_stat_get_db_commit_latency
-------+-----------+-----------------------------------
 16427 | mydb      |                                 6


=> SELECT *
     FROM pg_stat_get_db_stat_reset_time(16427);

 pg_stat_get_db_stat_reset_time
--------------------------------
 2021-04-29 21:36:15.707399+00
```

aurora_stat_logical_wal_cache

顯示每個插槽的邏輯預寫日誌 (WAL) 快取使用量。

語法

```
SELECT * FROM aurora_stat_logical_wal_cache()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- name - 複寫槽的名稱。
- active_pid – walsender 程序的 ID。
- cache_hit – 自上次重設以來的 WAL 快存命中總數。
- cache_miss – 自上次重設以來的 WAL 快存未命中總數。
- blks_read – WAL 快取讀取請求的總數。
- hit_rate – WAL 快取命中率 (cache_hit / blks_read)。
- last_reset_timestamp – 上次重設計數器的時間。

使用須知

此函數適用於下列 Aurora PostgreSQL 版本。

- 15.2 和所有更高版本
- 14.7 和更新版本
- 13.8 和更新版本
- 12.12 和更新版本
- 11.17 和更新版本

範例

下列範例顯示了兩個只有一個作用中 aurora_stat_logical_wal_cache 函數的複寫槽。

```
=> SELECT *
     FROM aurora_stat_logical_wal_cache();
    name    | active_pid | cache_hit | cache_miss | blks_read | hit_rate |
 last_reset_timestamp
------------+------------+-----------+------------+-----------+----------
+-------------------------------
 test_slot1 |      79183 |        24 |          0 |        24 | 100.00%  | 2022-08-05
 17:39:56.830635+00
 test_slot2 |            |         1 |          0 |         1 | 100.00%  | 2022-08-05
 17:34:04.036795+00
(2 rows)
```

aurora_stat_memctx_usage

報告每個 PostgreSQL 程序的記憶體內容使用情況。

語法

```
aurora_stat_memctx_usage()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- pid – 程序的 ID。
- name – 記憶體內容的名稱。
- allocated – 記憶體內容從基礎記憶體子系統取得的位元組數量。
- used – 提交至記憶體內容用戶端的位元組數量。
- instances – 此類型現有內容目前的計數。

使用須知

此函數顯示每個 PostgreSQL 程序的記憶體內容使用情況。有些處理程序會標示 anonymous。程序不會公開，因為它們包含受限制的關鍵字。

此函數從下列 Aurora PostgreSQL 版本開始適用：

- 15.3 版和更新的 15 版本
- 14.8 版和更新的 14 版本
- 13.11 版和更新的 13 版本
- 12.15 版和更新的 12 版
- 11.20 版和更新的 11 版本

範例

下列範例顯示呼叫 aurora_stat_memctx_usage 函數的結果。

```
=> SELECT *
     FROM aurora_stat_memctx_usage();

    pid| name                             | allocated |   used   | instances
-------+----------------------------------+-----------+----------+-----------
123864 | Miscellaneous                    |     19520 |   15064 |         3
123864 | Aurora File Context              |      8192 |     616 |         1
123864 | Aurora WAL Context               |      8192 |     296 |         1
123864 | CacheMemoryContext               |    524288 |  422600 |         1
123864 | Catalog tuple context            |     16384 |   13736 |         1
123864 | ExecutorState                    |     32832 |   28304 |         1
123864 | ExprContext                      |      8192 |    1720 |         1
123864 | GWAL record construction         |      1024 |     832 |         1
123864 | MdSmgr                           |      8192 |     296 |         1
123864 | MessageContext                   |    532480 |  353832 |         1
123864 | PortalHeapMemory                 |      1024 |     488 |         1
```

```
123864 | PortalMemory                    |      8192 |     576 |         1
123864 | printtup                        |      8192 |     296 |         1
123864 | RelCache hash table entries     |      8192 |    8152 |         1
123864 | RowDescriptionContext           |      8192 |    1344 |         1
123864 | smgr relation context           |      8192 |     296 |         1
123864 | Table function arguments        |      8192 |     352 |         1
123864 | TopTransactionContext           |      8192 |     632 |         1
123864 | TransactionAbortContext         |     32768 |     296 |         1
123864 | WAL record construction         |     50216 |   43904 |         1
123864 | hash table                      |     65536 |   52744 |         6
123864 | Relation metadata               |    191488 |  124240 |        87
104992 | Miscellaneous                   |      9280 |    7728 |         3
104992 | Aurora File Context             |      8192 |     376 |         1
104992 | Aurora WAL Context              |      8192 |     296 |         1
104992 ||Autovacuum Launcher             |      8192 |     296 |         1
104992 | Autovacuum database list        |     16384 |     744 |         2
104992 | CacheMemoryContext              |    262144 |  140288 |         1
104992 | Catalog tuple context           |      8192 |     296 |         1
104992 | GWAL record construction        |      1024 |     832 |         1
104992 | MdSmgr                          |      8192 |     296 |         1
104992 | PortalMemory                    |      8192 |     296 |         1
104992 | RelCache hash table entries     |      8192 |     296 |         1
104992 | smgr relation context           |      8192 |     296 |         1
104992 | Autovacuum start worker (tmp)   |      8192 |     296 |         1
104992 | TopTransactionContext           |     16384 |     592 |         2
104992 | TransactionAbortContext         |     32768 |     296 |         1
104992 | WAL record construction         |     50216 |   43904 |         1
104992 | hash table                      |     49152 |   34024 |         4
(39 rows)
```

將隱藏一些受限制的關鍵字，輸出結果如下所示：

```
postgres=>SELECT *
     FROM aurora_stat_memctx_usage();

    pid| name                            | allocated |   used  | instances
-------+---------------------------------+-----------+---------+-----------
  5482 | anonymous                       |      8192 |     456 |         1
  5482 | anonymous                       |      8192 |     296 |         1
```

aurora_stat_optimized_reads_cache

此函數顯示階層式快取統計資料。

語法

```
aurora_stat_optimized_reads_cache()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- `total_size` - 總最佳化讀取快取大小。
- `used_size` - 在最佳化讀取快取中使用的頁面大小。

使用須知

此函數適用於下列 Aurora PostgreSQL 版本：

- 15.4 版和更新的 15 版本
- 14.9 版和更新的 14 版本

範例

下列範例會在 r6gd.8xlarge 執行個體中顯示輸出：

```
=> select pg_size_pretty(total_size) as total_size, pg_size_pretty(used_size)
                as used_size from aurora_stat_optimized_reads_cache();
total_size | used_size
-----------+-----------
1054 GB    | 975 GB
```

aurora_stat_plans

傳回每個追蹤執行計畫的列。

語法

```
aurora_stat_plans(
```

```
    showtext
)
```

引數

- showtext – 顯示查詢和計劃文字。有效值為 NULL、 true 或 false。True 會顯示查詢和計劃文字。

傳回類型

傳回每個追蹤計畫的資料列，其中包含來自 的所有資料欄aurora_stat_statements和下列額外資料欄。

- planid – 計劃識別符
- explain_plan – 說明計畫文字
- plan_type：
  - no plan - 未擷取任何計劃
  - estimate - 以預估成本擷取的計劃
  - actual - 使用 EXPLAIN ANALYZE 擷取的計劃
- plan_captured_time – 上次擷取計劃的時間

使用須知

aurora_compute_plan_id 必須啟用，且pg_stat_statements必須位於 shared_preload_libraries中，才能追蹤計劃。

可用的計劃數量由 pg_stat_statements.max 參數中設定的值控制。啟用 aurora_compute_plan_id 時，您可以在 中追蹤最多到此指定值的計劃aurora_stat_plans。

此函數可從 Aurora PostgreSQL 14.10、15.5 版和所有其他更新版本取得。

範例

在下面的範例中，會擷取查詢識別符 -5471422286312252535 的兩個計劃，且由平面追蹤陳述式統計資料。

```
db1=# select calls, total_exec_time, planid, plan_captured_time, explain_plan
db1-# from aurora_stat_plans(true)
```

```
db1-# where queryid = '-5471422286312252535'

calls    |  total_exec_time   |   planid    |      plan_captured_time       |
                 explain_plan
---------+--------------------+-------------+-------------------------------
+-------------------------------------------------------------------
 1532632 |  3209846.097107853 |  1602979607 | 2023-10-31 03:27:16.925497+00 | Update on
 pgbench_branches                                        +
         |                    |             |                               |   ->
 Bitmap Heap Scan on pgbench_branches                       +
         |                    |             |                               |
 Recheck Cond: (bid = 76)                                 +
         |                    |             |                               |         -
>  Bitmap Index Scan on pgbench_branches_pkey          +
         |                    |             |                               |
     Index Cond: (bid = 76)
   61365 | 124078.18012200127 | -2054628807 | 2023-10-31 03:20:09.85429+00  | Update on
 pgbench_branches                                        +
         |                    |             |                               |   ->
 Index Scan using pgbench_branches_pkey on pgbench_branches+
         |                    |             |                               |
 Index Cond: (bid = 17)
```

aurora_stat_reset_wal_cache

Resets the counter for logical wal cache.

語法

重設特定槽

```
SELECT * FROM aurora_stat_reset_wal_cache('slot_name')
```

重設所有槽

```
SELECT * FROM aurora_stat_reset_wal_cache(NULL)
```

引數

NULL 或 slot_name

傳回類型

狀態訊息，文字字串

- 重設邏輯 WAL 快取計數器 – 成功訊息。此文字會在函數成功時傳回。
- 找不到複寫槽。請再試一次。- 失敗訊息。此文字會在函數未成功時傳回。

使用須知

此函數適用於下列版本：

- Aurora PostgreSQL 14.5 及更高版本
- Aurora PostgreSQL 13.8 版及更高版本
- Aurora PostgreSQL 12.12 版和更高版本
- Aurora PostgreSQL 11.17 版及更高版本

範例

下列範例會使用 `aurora_stat_reset_wal_cache` 函數來重設名為 `test_results` 的槽，然後嘗試重設不存在的槽。

```
=> SELECT *
     FROM aurora_stat_reset_wal_cache('test_slot');
aurora_stat_reset_wal_cache
------------------------------------
 Reset the logical wal cache counter.
(1 row)
=> SELECT *
     FROM aurora_stat_reset_wal_cache('slot-not-exist');
aurora_stat_reset_wal_cache
-----------------------------------------------
 Replication slot not found. Please try again.
(1 row)
```

aurora_stat_statements

顯示所有 `pg_stat_statements` 欄，並在結尾附加更多欄。

語法

```
aurora_stat_statements(showtext boolean)
```

引數

showtext 布林值

傳回類型

SETOF 記錄包含所有 pg_stat_statements 欄和以下附加欄。如需 pg_stat_statements 欄的詳細資訊，請參閱 pg_stat_statements。

您可以使用 pg_stat_statements_reset() 重設此函數的統計資料。

- storage_blks_read - 此陳述式從 Aurora 儲存中讀取的共用區塊總數。
- orcache_blks_hit - 此陳述式最佳化讀取快取命中的總數。
- storage_blk_read_time – track_io_timing 如果已啟用，它會追蹤陳述式從 aurora 儲存體讀取共用區塊所花費的總時間，以毫秒為單位，否則值為零。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。
- local_blk_read_time – track_io_timing 如果已啟用，它會追蹤陳述式讀取本機區塊所花費的總時間，以毫秒為單位，否則值為零。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。
- orcache_blk_read_time – track_io_timing 如果已啟用，它會追蹤陳述式從最佳化讀取快取讀取共用區塊所花費的總時間，以毫秒為單位，否則值為零。如需詳細資訊，請參閱 track_io_timing。
- total_plan_peakmem – 此陳述式的所有呼叫在規劃階段期間的尖峰記憶體值總和。若要查看規劃陳述式期間的平均尖峰記憶體，請將此值除以呼叫次數。
- min_plan_peakmem – 在規劃所有對此陳述式的呼叫期間看到的最小峰值記憶體值。
- max_plan_peakmem – 此陳述式的所有呼叫在規劃期間看到的最大尖峰記憶體值。
- total_exec_peakmem – 此陳述式的所有呼叫在執行階段期間的峰值記憶體值總和。若要查看 陳述式在執行期間的平均峰值記憶體，請將此值除以呼叫次數。
- min_exec_peakmem – 執行期間，此陳述式的所有呼叫中看到的最小峰值記憶體值，以位元組為單位。
- max_exec_peakmem – 執行期間，此陳述式的所有呼叫中看到的最大峰值記憶體值，以位元組為單位。

> **Note**
>
> total_plan_peakmen、 min_plan_peakmem和 max_plan_peakmem 只會在設定pg_stat_statements.track_planning開啟時受到監控。

使用須知

若要使用 aurora_stat_statements() 函數，您必須在 shared_preload_libraries 參數中包含pg_stat_statements延伸。

此函數適用於下列 Aurora PostgreSQL 版本：

- 15.4 版和更新的 15 版本
- 14.9 版和更新的 14 版本

顯示尖峰記憶體的資料欄可從下列版本取得：

- 16.3 和更新版本
- 15.7 和更新版本
- 14.12 和更新版本

範例

下列範例顯示如何攜帶所有 pg_stat_statements 資料欄，並在結尾附加 11 個新資料欄：

```
=> select * from aurora_stat_statements(true) where query like 'with window_max%';
-[ RECORD 1 ]----------
+----------------------------------------------------------------------------------------------------
userid                | 16409
dbid                  | 5
toplevel              | t
queryid               | -8347523682669847482
query                 | with window_max as (select custid, max(scratch) over (order by
 scratch rows between $1 preceding
and $2 following) wmax from ts) select sum(wmax), max(custid) from window_max
plans                 | 0
total_plan_time       | 0
min_plan_time         | 0
max_plan_time         | 0
```

```
mean_plan_time          | 0
stddev_plan_time        | 0
calls                   | 4
total_exec_time         | 254.105121
min_exec_time           | 57.503164000000005
max_exec_time           | 68.687418
mean_exec_time          | 63.52628025
stddev_exec_time        | 5.150765359979643
rows                    | 4
shared_blks_hit         | 200192
shared_blks_read        | 0
shared_blks_dirtied     | 0
shared_blks_written     | 0
local_blks_hit          | 0
local_blks_read         | 0
local_blks_dirtied      | 0
local_blks_written      | 0
temp_blks_read          | 0
temp_blks_written       | 0
blk_read_time           | 0
blk_write_time          | 0
temp_blk_read_time      | 0
temp_blk_write_time     | 0
wal_records             | 0
wal_fpi                 | 0
wal_bytes               | 0
jit_functions           | 0
jit_generation_time     | 0
jit_inlining_count      | 0
jit_inlining_time       | 0
jit_optimization_count  | 0
jit_optimization_time   | 0
jit_emission_count      | 0
jit_emission_time       | 0
storage_blks_read       | 0
orcache_blks_hit        | 0
storage_blk_read_time   | 0
local_blk_read_time     | 0
orcache_blk_read_time   | 0
total_plan_peakmem      | 0
min_plan_peakmem        | 0
max_plan_peakmem        | 0
total_exec_peakmem      | 6356224
min_exec_peakmem        | 1589056
```

```
max_exec_peakmem       | 1589056
```

aurora_stat_system_waits

報告 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的等待事件資訊。

語法

```
aurora_stat_system_waits()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄

使用須知

此函數會傳回您目前連線的資料庫執行個體所產生之每個等待事件的累積等待次數和累積等待時間。

傳回的記錄集包含下列欄位：

- `type_id` - 等待事件類型的 ID。
- `event_id` - 等待事件的 ID。
- `waits` - 等待事件發生的次數。
- `wait_time` - 等待此事件所花費的總時間 (以微秒為單位)。

此函數傳回的統計數字會在資料庫執行個體重新啟動時進行重設。

範例

下列範例會顯示呼叫 `aurora_stat_system_waits` 函數的結果。

```
=> SELECT *
    FROM aurora_stat_system_waits();
 type_id | event_id  |   waits   |  wait_time
---------+-----------+-----------+-------------
       1 |  16777219 |        11 |        12864
```

```
       1 |  16777220 |       501 |       174473
       1 |  16777270 |     53171 |     23641847
       1 |  16777271 |        23 |       319668
       1 |  16777274 |        60 |        12759
.
.
.
      10 | 167772231 |    204596 |    790945212
      10 | 167772232 |         2 |        47729
      10 | 167772234 |         1 |          888
      10 | 167772235 |         2 |           64
```

下列範例顯示如何將此函數與 aurora_stat_wait_event 和 aurora_stat_wait_type 一起使用，以產生更具可讀性的結果。

```
=> SELECT type_name,
             event_name,
             waits,
             wait_time
        FROM aurora_stat_system_waits()
NATURAL JOIN aurora_stat_wait_event()
NATURAL JOIN aurora_stat_wait_type();

 type_name |       event_name        |  waits   |  wait_time
-----------+-------------------------+----------+--------------
 LWLock    | XidGenLock              |       11 |        12864
 LWLock    | ProcArrayLock           |      501 |       174473
 LWLock    | buffer_content          |    53171 |     23641847
 LWLock    | rdsutils                |        2 |        12764
 Lock      | tuple                   |    75686 |   2033956052
 Lock      | transactionid           |  1765147 |  47267583409
 Activity  | AutoVacuumMain          |   136868 |  56305604538
 Activity  | BgWriterHibernate       |     7486 |  55266949471
 Activity  | BgWriterMain            |     7487 |   1508909964
.
.
.
 IO        | SLRURead                |        3 |        11756
 IO        | WALWrite                | 52544463 |    388850428
 IO        | XactSync                |   187073 |    597041642
 IO        | ClogRead                |        2 |        47729
 IO        | OutboundCtrlRead        |        1 |          888
 IO        | OutboundCtrlWrite       |        2 |           64
```

aurora_stat_wait_event

列出 Aurora PostgreSQL 的所有支援等待事件。如需 Aurora PostgreSQL 等待事件的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 等待事件。

語法

```
aurora_stat_wait_event()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- type_id - 等待事件類型的 ID。
- event_id - 等待事件的 ID。
- type_name – 等待類型名稱
- event_name – 等待事件名稱

使用須知

如要查看具事件類型而非 ID 的事件名稱，請將此函數與其他函數 (例如 `aurora_stat_wait_type` 和 `aurora_stat_system_waits`) 一起搭配使用。此函數所傳回的等待事件名稱與 `aurora_wait_report` 函數傳回的等待事件名稱相同。

範例

下列範例會顯示呼叫 `aurora_stat_wait_event` 函數的結果。

```
=>  SELECT *
    FROM aurora_stat_wait_event();

 type_id | event_id  |                event_name
---------+-----------+-------------------------------------------
       1 |  16777216 | <unassigned:0>
       1 |  16777217 | ShmemIndexLock
```

```
       1 |  16777218 | OidGenLock
       1 |  16777219 | XidGenLock
.
.
.
       9 | 150994945 | PgSleep
       9 | 150994946 | RecoveryApplyDelay
      10 | 167772160 | BufFileRead
      10 | 167772161 | BufFileWrite
      10 | 167772162 | ControlFileRead
.
.
.
      10 | 167772226 | WALInitWrite
      10 | 167772227 | WALRead
      10 | 167772228 | WALSync
      10 | 167772229 | WALSyncMethodAssign
      10 | 167772230 | WALWrite
      10 | 167772231 | XactSync
.
.
.
      11 | 184549377 | LsnAllocate
```

下列範例連線 aurora_stat_wait_type 和 aurora_stat_wait_event 以傳回類型名稱和事件名稱，可提高可讀性。

```
=> SELECT *
    FROM aurora_stat_wait_type() t
    JOIN aurora_stat_wait_event() e
      ON t.type_id = e.type_id;

 type_id | type_name | type_id | event_id  |               event_name
---------+-----------+---------+-----------+-----------------------------------------
       1 | LWLock    |       1 |  16777216 | <unassigned:0>
       1 | LWLock    |       1 |  16777217 | ShmemIndexLock
       1 | LWLock    |       1 |  16777218 | OidGenLock
       1 | LWLock    |       1 |  16777219 | XidGenLock
       1 | LWLock    |       1 |  16777220 | ProcArrayLock
.
.
.
       3 | Lock      |       3 |  50331648 | relation
```

```
       3 | Lock      |       3 |  50331649 | extend
       3 | Lock      |       3 |  50331650 | page
       3 | Lock      |       3 |  50331651 | tuple
.
.
.
      10 | IO        |      10 | 167772214 | TimelineHistorySync
      10 | IO        |      10 | 167772215 | TimelineHistoryWrite
      10 | IO        |      10 | 167772216 | TwophaseFileRead
      10 | IO        |      10 | 167772217 | TwophaseFileSync
.
.
.
      11 | LSN       |      11 | 184549376 | LsnDurable
```

aurora_stat_wait_type

列出 Aurora PostgreSQL 的所有支援等待類型。

語法

```
aurora_stat_wait_type()
```

引數

無

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- type_id - 等待事件類型的 ID。
- type_name – 等待類型名稱。

使用須知

如要查看具等待事件類型而非 ID 的等待事件名稱，請將此函數與其他函數 (例如 `aurora_stat_wait_event` 和 `aurora_stat_system_waits`) 一起搭配使用。此函數所傳回的等待類型名稱與 `aurora_wait_report` 函數傳回的等待類型名稱相同。

範例

下列範例會顯示呼叫 aurora_stat_wait_type 函數的結果。

```
=> SELECT *
     FROM aurora_stat_wait_type();
 type_id | type_name
---------+-----------
       1 | LWLock
       3 | Lock
       4 | BufferPin
       5 | Activity
       6 | Client
       7 | Extension
       8 | IPC
       9 | Timeout
      10 | IO
      11 | LSN
```

aurora_version

傳回 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本號的字串值。

語法

```
aurora_version()
```

引數

無

傳回類型

CHAR 或 VARCHAR 字串

使用須知

此函數顯示 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本資料庫引擎的版本。版本號會以字串傳回，格式為###.##.####。如需 Aurora PostgreSQL 版本號的詳細資訊，請參閱 Aurora 版本編號。

您可設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的維護時段，來選擇套用次要版本升級的時間。如要瞭解如何作業，請參閱維持 為 Amazon Aurora 資料庫叢集。

從發行 PostgreSQL 版本 13.3、12.8、11.13、10.18 及所有其他更新的版本開始，Aurora 版本編號會接著 PostgreSQL 版本編號。如需有關所有 Aurora PostgreSQL 版本的詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註中的 Amazon Aurora PostgreSQL 更新。

範例

下列範例顯示在執行 PostgreSQL 12.7、Aurora PostgreSQL 版本 4.2 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上呼叫 `aurora_version` 函數，然後在執行 Aurora PostgreSQL 版本 13.3 的叢集上執行相同函數的結果。

```
=> SELECT * FROM aurora_version();
aurora_version
----------------
 4.2.2
SELECT * FROM aurora_version();
aurora_version
----------------
 13.3.0
```

此範例說明如何將函數與各種選項結合使用，以取得有關 Aurora PostgreSQL 版本的更多詳細資料。此範例具有與 PostgreSQL 版本編號不同的 Aurora 版本編號。

```

=> SHOW SERVER_VERSION;
 server_version
----------------
 12.7
(1 row)

=> SELECT * FROM aurora_version();
aurora_version
----------------
 4.2.2
(1 row)

=> SELECT current_setting('server_version') AS "PostgreSQL Compatiblility";
PostgreSQL Compatiblility
--------------------------
 12.7
(1 row)

=> SELECT version() AS "PostgreSQL Compatiblility Full String";
```

```
PostgreSQL Compatiblility Full String
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 PostgreSQL 12.7 on aarch64-unknown-linux-gnu, compiled by aarch64-unknown-linux-gnu-
gcc (GCC) 7.4.0, 64-bit
(1 row)

=> SELECT 'Aurora: '
    || aurora_version()
    || ' Compatible with PostgreSQL: '
    || current_setting('server_version') AS "Instance Version";
Instance Version
-----------------------------------------------
 Aurora: 4.2.2 Compatible with PostgreSQL: 12.7
(1 row)
```

下一個範例會使用前面範例中具相同選項的函數。此範例並無與 PostgreSQL 版本編號不同的 Aurora 版本編號。

```
=> SHOW SERVER_VERSION;
server_version
---------------
 13.3

=> SELECT * FROM aurora_version();
aurora_version
---------------
 13.3.0
=> SELECT current_setting('server_version') AS "PostgreSQL Compatiblility";
PostgreSQL Compatiblility
--------------------------
 13.3

=> SELECT version() AS "PostgreSQL Compatiblility Full String";
PostgreSQL Compatiblility Full String
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 PostgreSQL 13.3 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by x86_64-pc-linux-gnu-gcc (GCC)
 7.4.0, 64-bit
=> SELECT 'Aurora: '
    || aurora_version()
    || ' Compatible with PostgreSQL: '
    || current_setting('server_version') AS "Instance Version";
Instance Version
```

```
-------------------------------------------------------
 Aurora: 13.3.0 Compatible with PostgreSQL: 13.3
```

aurora_volume_logical_start_lsn

傳回記錄序號 (LSN)，用於識別 Aurora 叢集磁碟區邏輯預寫日誌 (WAL) 串流中的記錄開頭。

語法

```
aurora_volume_logical_start_lsn()
```

引數

無

傳回類型

pg_lsn

使用須知

此函數可識別指定 Aurora 叢集磁碟區邏輯 WAL 串流中的記錄開頭。在使用邏輯複寫和 Aurora 快速複製執行主要版本升級時，您可以用此功能判斷擷取快照或資料庫複製的 LSN。然後，對於在 LSN 之後記錄的較新資料，您可以使用邏輯複寫持續進行串流，並將發布者的變更同步至訂閱用戶。

如需使用邏輯複寫進行主要版本升級的詳細資訊，請參閱 使用邏輯複寫來執行 Aurora PostgreSQL 的主要版本升級。

此函數適用於下列版本的 Aurora PostgreSQL：

- 15.2 版和更新的 15 版本
- 14.3 版和更新的 14 版
- 13.6 版及更新的第 13 版本
- 12.10 版和更新的第 12 版本
- 11.15 和更新的第 11 版本
- 10.20 和更新的第 10 版本

範例

您可以使用下列查詢取得日誌序號 (LSN)：

```
postgres=> SELECT aurora_volume_logical_start_lsn();

aurora_volume_logical_start_lsn
---------------
0/402E2F0
(1 row)
```

aurora_wait_report

此函數顯示一段時間內的等待事件活動。

語法

```
aurora_wait_report([time])
```

引數

時間 (選用)

時間 (以秒為單位)。預設為 10 秒。

傳回類型

SETOF 記錄，包含下列欄：

- type_name – 等待類型名稱
- event_name – 等待事件名稱
- wait – 等待次數
- wait_time – 等待時間 (以毫秒為單位)
- ms_per_wait – 等待次數的平均毫秒數
- waits_per_xact – 按一筆交易次數計算的平均等待時間
- ms_per_xact – 交易次數的平均毫秒數

使用須知

此函數從 Aurora PostgreSQL 1.1 版開始使用，並與 PostgreSQL 9.6.6 和更高版本相容。

如要使用此函數，你需要先建立 Aurora PostgreSQL `aurora_stat_utils` 擴充功能，如下所示：

```
=> CREATE extension aurora_stat_utils;
CREATE EXTENSION
```

如需可用 Aurora PostgreSQL 擴充功能版本的詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註中的 Amazon Aurora PostgreSQL 的擴充功能版本。

此函數透過比較來自 aurora_stat_system_waits() 函數和 pg_stat_database PostgreSQL 統計數字檢視中的兩個統計資料快照來計算執行個體層級的等待事件。

如需更多 `aurora_stat_system_waits()` 和 `pg_stat_database` 的相關資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的統計數字收集器。

執行時，此函數會拍攝初始快照，等待指定的秒數，然後拍攝第二個快照。函數比較兩個快照並傳回差異。此差異表示執行個體在該時間間隔內的活動。

在寫入器執行個體上，函數還會顯示已提交的交易和 TPS (每秒交易數) 的數量。此函數傳回執行個體層級的資訊，並包括執行個體上的所有資料庫。

範例

此範例示範如何建立 aurora_stat_utils 延伸模組，以使用 aurora_wait_report 函數。

```
=> CREATE extension aurora_stat_utils;
CREATE EXTENSION
```

此範例說明如何檢查等待報告 10 秒。

```
=> SELECT *
     FROM aurora_wait_report();
NOTICE:  committed 34 transactions in 10 seconds (tps 3)
 type_name |    event_name     | waits | wait_time | ms_per_wait | waits_per_xact |
 ms_per_xact
-----------+-------------------+-------+-----------+-------------+----------------
+-------------
 Client    | ClientRead        |    26 |  30003.00 |    1153.961 |           0.76 |
 882.441
 Activity  | WalWriterMain     |    50 |  10051.32 |     201.026 |           1.47 |
 295.627
 Timeout   | PgSleep           |     1 |  10049.52 |   10049.516 |           0.03 |
 295.574
 Activity  | BgWriterHibernate |     1 |  10048.15 |   10048.153 |           0.03 |
 295.534
```

```
 Activity  | AutoVacuumMain    |    18 |   9941.66 |     552.314 |          0.53 |
 292.402
 Activity  | BgWriterMain      |     1 |    201.09 |     201.085 |          0.03 |
   5.914
 IO        | XactSync          |    15 |     25.34 |       1.690 |          0.44 |
   0.745
 IO        | RelationMapRead   |    12 |      0.54 |       0.045 |          0.35 |
   0.016
 IO        | WALWrite          |    84 |      0.21 |       0.002 |          2.47 |
   0.006
 IO        | DataFileExtend    |     1 |      0.02 |       0.018 |          0.03 |
   0.001
```

此範例說明如何檢查等待報告 60 秒。

```
=> SELECT *
     FROM aurora_wait_report(60);
NOTICE:  committed 1544 transactions in 60 seconds (tps 25)
 type_name |       event_name       |  waits  | wait_time | ms_per_wait |
 waits_per_xact | ms_per_xact
-----------+------------------------+---------+-----------+-------------
+----------------+-------------
 Lock      | transactionid          |    6422 | 477000.53 |      74.276 |
 4.16 |     308.938
 Client    | ClientRead             |    8265 | 270752.99 |      32.759 |
 5.35 |     175.358
 Activity  | CheckpointerMain       |       1 |  60100.25 |   60100.246 |
 0.00 |      38.925
 Timeout   | PgSleep                |       1 |  60098.49 |   60098.493 |
 0.00 |      38.924
 Activity  | WalWriterMain          |     296 |  60010.99 |     202.740 |
 0.19 |      38.867
 Activity  | AutoVacuumMain         |     107 |  59827.84 |     559.139 |
 0.07 |      38.749
 Activity  | BgWriterMain           |     290 |  58821.83 |     202.834 |
 0.19 |      38.097
 IO        | XactSync               |    1295 |  55220.13 |      42.641 |
 0.84 |      35.764
 IO        | WALWrite               | 6602259 |  47810.94 |       0.007 |
 4276.07 |      30.966
 Lock      | tuple                  |     473 |  29880.67 |      63.173 |
 0.31 |      19.353
```

```
LWLock    | buffer_mapping         |     142 |   3540.13 |      24.930 |
0.09 |       2.293
Activity  | BgWriterHibernate      |     290 |   1124.15 |       3.876 |
0.19 |       0.728
IO        | BufFileRead            |    7615 |    618.45 |       0.081 |
4.93 |       0.401
LWLock    | buffer_content         |      73 |    345.93 |       4.739 |
0.05 |       0.224
LWLock    | lock_manager           |      62 |    191.44 |       3.088 |
0.04 |       0.124
IO        | RelationMapRead        |      72 |      5.16 |       0.072 |
0.05 |       0.003
LWLock    | ProcArrayLock          |       1 |      2.01 |       2.008 |
0.00 |       0.001
IO        | ControlFileWriteUpdate |       2 |      0.03 |       0.013 |
0.00 |       0.000
IO        | DataFileExtend         |       1 |      0.02 |       0.018 |
0.00 |       0.000
IO        | ControlFileSyncUpdate  |       1 |      0.00 |       0.000 |
0.00 |       0.000
```

Amazon Aurora PostgreSQL 參數

您可以採用管理 Amazon RDS 資料庫執行個體的相同方式來管理您的 Amazon Aurora 資料庫叢集，方法是在資料庫參數群組中使用參數。但是 Amazon Aurora 與 Amazon RDS 的不同之處在於，Aurora 資料庫叢集具有多個資料庫執行個體。您用來管理 Amazon Aurora 資料庫叢集的部分參數適用於整個叢集，而其他參數僅適用資料庫叢集中的指定資料庫執行個體，如下所示：

- 資料庫叢集參數群組 – 資料庫叢集參數群組包含套用至整個 Aurora 資料庫叢集的引擎組態參數集。例如，叢集快取管理是 Aurora 資料庫叢集的一項功能，由屬於資料庫叢集參數群組一部分的 `apg_ccm_enabled` 參數控制。資料庫叢集參數群組還包含組成叢集的資料庫執行個體之資料庫參數群組預設設定。
- 資料庫參數群組 – 資料庫參數群組是一組引擎組態值，會套用至該引擎類型的特定資料庫執行個體。PostgreSQL 資料庫引擎的資料庫參數群組是由 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體 和 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用。這些群態設定適用於因 Aurora 叢集內資料庫執行個體而有所不同的屬性，如記憶體緩衝的尺寸。

您可以管理資料庫叢集參數群組中的叢集層級參數。也可以管理資料庫參數群組中的執行個體層級參數。您可以使用 Amazon RDS 主控台、 AWS CLI或 Amazon RDS API 來管理參數。管理叢集層級參數和執行個體層級參數有不同的命令。

- 若要管理資料庫叢集參數群組中的叢集層級參數，請使用 modify-db-cluster-parameter-group AWS CLI 命令。
- 若要管理資料庫叢集中資料庫執行個體的資料庫參數群組中的執行個體層級參數，請使用 modify-db-parameter-group AWS CLI 命令。

若要進一步了解 AWS CLI，請參閱AWS Command Line Interface 《 使用者指南》中的使用 AWS CLI 。

如需參數群組的詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的參數群組。

查看 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集和資料庫參數

在 AWS Management Console中，可以查看 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體及 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的所有可用預設參數群組。會針對每個 AWS 區域列出所有資料庫引擎和資料庫叢集類型和版本的預設參數群組。還會列出所有自訂參數群組。

您也可以使用 AWS CLI 或 Amazon RDS API，列出資料庫叢集參數群組和資料庫參數群組中包含的參數 AWS Management Console，而不是在 中檢視。例如，若要列出資料庫叢集參數群組中的參數，請使用 describe-db-cluster-parameters AWS CLI 命令，如下所示：

```
aws rds describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-name
 default.aurora-postgresql12
```

該命令會傳回每個參數的詳細 JSON 描述。要減少傳回的資訊量，您可以使用 `--query` 選項指定需要的資訊。例如，您可以取得預設 Aurora PostgreSQL 12 資料庫叢集參數群組的參數名稱、描述和允許值，如下所示：

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-name
 default.aurora-postgresql12 \
    --query 'Parameters[].
[{ParameterName:ParameterName,Description:Description,ApplyType:ApplyType,AllowedValues:Allowed
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-name
 default.aurora-postgresql12 ^
```

```
    --query "Parameters[].
[{ParameterName:ParameterName,Description:Description,ApplyType:ApplyType,AllowedValues:Allowed
```

Aurora 資料庫叢集參數群組包括資料庫執行個體參數群組和指定 Aurora 資料庫引擎的預設值。您可以使用 describe-db-parameters AWS CLI 命令，從相同的預設 Aurora PostgreSQL 預設參數群組取得資料庫參數清單，如下所示。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-parameters --db-parameter-group-name default.aurora-postgresql12 \
    --query 'Parameters[].
[{ParameterName:ParameterName,Description:Description,ApplyType:ApplyType,AllowedValues:Allowed
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-parameters --db-parameter-group-name default.aurora-postgresql12 ^
    --query "Parameters[].
[{ParameterName:ParameterName,Description:Description,ApplyType:ApplyType,AllowedValues:Allowed
```

上述命令會傳回資料庫叢集或資料庫參數群組的參數清單，其中包括查詢中指定的描述和其他詳細資訊。以下是回應範例：

```
[
    [
        {
            "ParameterName": "apg_enable_batch_mode_function_execution",
            "ApplyType": "dynamic",
            "Description": "Enables batch-mode functions to process sets of rows at a
 time.",
            "AllowedValues": "0,1"
        }
    ],
    [
        {
            "ParameterName": "apg_enable_correlated_any_transform",
            "ApplyType": "dynamic",
            "Description": "Enables the planner to transform correlated ANY Sublink
 (IN/NOT IN subquery) to JOIN when possible.",
            "AllowedValues": "0,1"
        }
    ],...
```

下表中包含 Aurora PostgreSQL 14 版的預設資料庫叢集參數值和資料庫參數值。

Aurora PostgreSQL 叢集層級參數

您可以使用 AWS 管理主控台、 AWS CLI 或 Amazon RDS API，檢視特定 Aurora PostgreSQL 版本可用的叢集層級參數。如需在 RDS 主控台中檢視 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集參數群組中參數的相關資訊，請參閱 檢視 Amazon Aurora 中資料庫叢集參數群組的參數值。

部分叢集層級參數並不適用於所有版本，而部分正被棄用。如需檢視特定 Aurora PostgreSQL 版本之參數的相關資訊，請參閱 查看 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集和資料庫參數。

例如，下表列出 Aurora PostgreSQL 第 14 版預設資料庫叢集參數群組中可用的參數。如果建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時沒有指定自己的自訂資料庫參數群組，系統將使用所選版本的預設 Aurora 資料庫叢集參數群組來建立資料庫叢集，例如`default.aurora-postgresql14`、`default.aurora-postgresql13` 等。

如需相同預設資料庫叢集參數群組的資料庫執行個體參數清單，請參閱 Aurora PostgreSQL 執行個體層級參數。

參數名稱	描述	預設
ansi_constraint_trigger_ordering	將限制觸發程序的觸發順序更改為與 ANSI SQL 標準相容。	–
ansi_force_foreign_key_checks	確保無論動作中存在的各種觸發程序內容如何，參考動作 (如串聯刪除或串聯更新) 一律會執行。	–
ansi_qualified_update_set_target	支援 UPDATE 中的資料表和結構描述限定詞... SET 陳述式。	–
apg_ccm_enabled	啟用或停用叢集的叢集快取管理。	–
apg_enable_batch_mode_function_execution	啟用批次模式函數，以便一次處理一組資料列。	–
apg_enable_correlated_any_transform	允許規劃器盡可能將相關的任何子連結 (IN/NOT IN 子查詢) 轉換為 JOIN。	–
apg_enable_function_migration	允許規劃器將符合條件的純量函數遷移到 FROM 子句。	–

參數名稱	描述	預設
apg_enable_not_in_transform	允許規劃器盡可能將 NOT IN 子查詢轉換為 ANTI JOIN。	–
apg_enable_remove_redundant_inner_joins	允許規劃器移除冗餘的內部聯結。	–
apg_enable_semijoin_push_down	允許使用半聯結篩選器進行雜湊聯結。	–
apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines	擷取計畫基準模式。手動 - 啟用任何 SQL 陳述式的計畫擷取，關閉 - 停用計畫擷取，自動 - 為 pg_stat_陳述式中滿足合格條件的陳述式啟用計畫擷取。	off
apg_plan_mgmt.max_databases	設定可使用 apg_plan_mgmt 管理查詢的資料庫數上限。	10
apg_plan_mgmt.max_plans	設定 apg_plan_mgmt 可快取的計畫數上限。	10000
apg_plan_mgmt.plan_retention_period	上次使用計畫後經過幾天自動刪除計畫的天數上限。	32
apg_plan_mgmt.unapproved_plan_execution_threshold	估計總計畫成本，低於此成本將執行未核准的計畫。	0
apg_plan_mgmt.use_plan_baselines	受管陳述式僅使用已核准或固定計畫。	false
application_name	設定要在統計資訊和日誌中報告的應用程式名稱。	–
array_nulls	允許在陣列中輸入 NULL 元素。	–

參數名稱	描述	預設
aurora_compute_plan_id	監控查詢執行計畫，以偵測造成目前資料庫負載的執行計畫，並追蹤執行計畫隨時間的效能統計資料。如需詳細資訊，請參閱監控 Aurora PostgreSQL 的查詢執行計畫。	on
authentication_timeout	(秒) 設定完成用戶端身分驗證的允許時間上限。	–
auto_explain.log_analyze	將 EXPLAIN ANALYZE 用於計畫日誌記錄。	–
auto_explain.log_buffers	日誌緩衝區使用情況。	–
auto_explain.log_format	用於計畫日誌記錄的 EXPLAIN 格式。	–
auto_explain.log_min_duration	設定執行時間下限，超出此時間就會記錄計畫。	–
auto_explain.log_nested_statements	記錄巢狀陳述式。	–
auto_explain.log_timing	收集計時資料而不僅是資料列數。	–
auto_explain.log_triggers	在計畫中包含觸發程序統計數字。	–
auto_explain.log_verbose	將 EXPLAIN VERBOSE 用於計畫日誌記錄。	–
auto_explain.sample_rate	待處理查詢的一部分。	–
autovacuum	啟動自動資料清理子程序。	–

參數名稱	描述	預設
autovacuum_analyze_scale_factor	分析之前插入、更新或刪除的元組數 (成為 reltuple 的一部分)。	0.05
autovacuum_analyze_threshold	分析之前插入、更新或刪除的元組數下限。	–
autovacuum_freeze_max_age	要自動資料清理資料表以防止交易 ID 包圍的存留期。	–
autovacuum_max_workers	設定同時執行自動清空工作者程序的數目上限。	GREATEST(DBInstanceClassMemory/64371566592,3)
autovacuum_multixact_freeze_max_age	自動清空資料表以防止 multixact 迴繞的 multixact 期限。	–
autovacuum_naptime	(秒) 自動清空執行之間的休眠時間。	5
autovacuum_vacuum_cost_delay	(毫秒) 自動清空的清空成本延遲 (以毫秒為單位)。	5
autovacuum_vacuum_cost_limit	自動資料清理在小憩前可用的清理成本金額。	GREATEST(log(DBInstanceClassMemory/21474836480)*600,200)
autovacuum_vacuum_insert_scale_factor	分析之前插入的元組數 (成為 reltuple 的一部分)。	–
autovacuum_vacuum_insert_threshold	清空之前插入的元組數下限，或用 -1 停用插入清空。	–
autovacuum_vacuum_scale_factor	清空之前更新或刪除的元組數 (成為 reltuple 的一小部分)。	0.1
autovacuum_vacuum_threshold	清空之前更新或刪除的元組數下限。	–

參數名稱	描述	預設
autovacuum_work_mem	(kB) 設定每個自動清空工作者程序使用的記憶體上限。	GREATEST(DBInstanceClassMemory/32768,131072)
babelfishpg_tds.default_server_name	預設 Babelfish 伺服器名稱	Microsoft SQL Server
babelfishpg_tds.listen_addresses	設定用來接聽 TDS 的主機名稱或 IP 地址。	*
babelfishpg_tds.port	設定伺服器在哪個 TDS TCP 連接埠上接聽。	1433
babelfishpg_tds.tds_debug_log_level	將 TDS 中的日誌記錄層級設為 0 會停用日誌記錄	1
babelfishpg_tds.tds_default_numeric_precision	針對要在 TDS 資料欄中繼資料中傳送的數值類型，設定預設精確度 (如果引擎未指定)。	38
babelfishpg_tds.tds_default_numeric_scale	針對要在 TDS 資料欄中繼資料中傳送的數值類型，設定預設小數位數 (如果引擎未指定)。	8
babelfishpg_tds.tds_default_packet_size	設定用於待連線 SQL Server 用戶端的預設封包大小。	4096
babelfishpg_tds.tds_default_protocol_version	設定用於所有待連線用戶端的預設 TDS 通訊協定版本。	DEFAULT
babelfishpg_tds.tds_ssl_encrypt	設定 SSL 加密選項	0
babelfishpg_tds.tds_ssl_max_protocol_version	設定 TDS 工作階段使用的最高 SSL/TLS 通訊協定版本。	TLSv1.2

參數名稱	描述	預設
babelfishpg_tds.tds_ssl_min_protocol_version	設定 TDS 工作階段使用的最低 SSL/TLS 通訊協定版本。	Aurora PostgreSQL 16 版的 TLSv1.2，Aurora PostgreSQL 16 版之前的版本則為 TLSv1
babelfishpg_tsql.default_locale	CREATE COLLATION 建立的定序要使用的預設地區設定。	zh-TW
babelfishpg_tsql.migration_mode	定義是否支援多個使用者資料庫	Aurora PostgreSQL 第 16 版的 multi-db，Aurora PostgreSQL 第 16 版之前的版本的單一 db
babelfishpg_tsql.server_collation_name	預設伺服器定序的名稱	sql_latin1_general_cp1_ci_as
babelfishpg_tsql.version	設定 @@VERSION 變數的輸出	預設
backend_flush_after	(8Kb) 幾個分頁後將先前執行的寫入排清到磁碟。	–
backslash_quote	設定字串常值中是否允使用 \\。	–
backtrace_functions	記錄這些函數中錯誤的回溯追蹤。	–
bytea_output	設定 bytea 的輸出格式。	–
check_function_bodies	在 CREATE FUNCTION 執行期間檢查函數本文。	–
client_connection_check_interval	設定執行查詢時檢查是否中斷連線的時間間隔。	–
client_encoding	設定用戶端字元集編碼。	UTF8

參數名稱	描述	預設
client_min_messages	設定傳送給用戶端的訊息層級。	–
compute_query_id	計算查詢識別碼。	auto
config_file	設定伺服器主組態檔。	/rdsdbdata/config/postgresql.conf
constraint_exclusion	讓規劃器能夠使用限制條件來最佳化查詢。	–
cpu_index_tuple_cost	設定規劃器在索引掃描期間處理每個索引項目的成本估算。	–
cpu_operator_cost	設定規劃器處理每個運算子或函數呼叫的成本估算。	–
cpu_tuple_cost	設定規劃器處理每個元組 (資料列) 的成本估算。	–
cron.database_name	將資料庫設定為存放 pg_cron 中繼資料表	postgres
cron.log_run	將所有執行的任務記錄到 job_run_details 資訊表中	on
cron.log_statement	在執行之前記錄所有 cron 陳述式。	off
cron.max_running_jobs	可同時執行的任務數量上限。	5
cron.use_background_workers	允許 pg_cron 的背景工作者	on
cursor_tuple_fraction	設定規劃器對於將擷取之游標的資料列部分估算。	–
data_directory	設定伺服器資料目錄。	/rdsdbdata/db
datestyle	設定日期和時間值的顯示格式。	–
db_user_namespace	允許使用各資料庫的使用者名稱。	–

參數名稱	描述	預設
deadlock_timeout	(毫秒) 設定在檢查死鎖前等待鎖定的時間。	–
debug_pretty_print	將剖析和計劃樹狀顯示縮排。	–
debug_print_parse	記錄每項查詢的剖析樹狀結構。	–
debug_print_plan	記錄每項查詢的執行計畫。	–
debug_print_rewritten	記錄每項查詢的重寫剖析樹狀結構。	–
default_statistics_target	設定預設統計資訊目標。	–
default_tablespace	設定要在其中建立資料表和索引的預設資料表空間。	–
default_toast_compression	設定可壓縮值的預設壓縮方法。	–
default_transaction_deferrable	設定新交易的預設可延遲狀態。	–
default_transaction_isolation	設定每項新交易的交易隔離層級。	–
default_transaction_read_only	設定新交易的預設唯讀狀態。	–
effective_cache_size	(8kB) 設定規劃器對磁碟快取大小的假設。	SUM(DBInstanceClassMemory/12038,-50003)
effective_io_concurrency	磁碟子系統可以有效處理的同時要求數目。	–
enable_async_append	允許規劃器使用非同步附加計畫。	–
enable_bitmapscan	允許規劃器使用點陣圖掃描計畫。	–

參數名稱	描述	預設
enable_gathermerge	允許規劃器使用收集合併計畫。	–
enable_hashagg	允許規劃器使用雜湊彙總計畫。	–
enable_hashjoin	允許規劃器使用雜湊聯結計畫。	–
enable_incremental_sort	允許規劃器使用增量排序步驟。	–
enable_indexonlyscan	允許規劃器使用僅限索引掃描計畫。	–
enable_indexscan	允許規劃器使用索引掃描計畫。	–
enable_material	允許規劃器使用實體化。	–
enable_memoize	允許規劃器使用記憶化	–
enable_mergejoin	允許規劃器使用合併聯結計畫。	–
enable_nestloop	允許規劃器使用巢狀迴圈聯結計畫。	–
enable_parallel_append	允許規劃器使用平行附加計畫。	–
enable_parallel_hash	允許規劃器使用平行雜湊計畫。	–
enable_partition_pruning	啟用計畫時間和執行時間分割區剪除。	–
enable_partitionwise_aggregate	允許分割區彙總和分組。	–
enable_partitionwise_join	允許分割區聯結。	–
enable_seqscan	允許規劃器使用循序掃描計畫。	–
enable_sort	允許規劃器使用明確排序步驟。	–

參數名稱	描述	預設
enable_tidscan	允許規劃器使用 TID 掃描計畫。	–
escape_string_warning	警告一般字串常值中反斜線逸出。	–
exit_on_error	出現任何錯誤時終止工作階段。	–
extra_float_digits	設定針對浮點值顯示的位數。	–
force_parallel_mode	強制使用平行查詢設施。	–
from_collapse_limit	設定 FROM-list 大小，超過此大小就不會收合子查詢。	–
geqo	啟用基因查詢最佳化。	–
geqo_effort	GEQO：作業是用於設定其他 GEQO 參數的預設值。	–
geqo_generations	GEQO：演算法的反覆運算次數。	–
geqo_pool_size	GEQO：人口中的個體數目。	–
geqo_seed	GEQO：隨機路徑選取的種子。	–
geqo_selection_bias	GEQO：人口中的選擇壓力。	–
geqo_threshold	設定 FROM 項目的閾值，超出此閾值時就會使用 GEQO。	–
gin_fuzzy_search_limit	設定 GIN 確切搜尋所允許的結果上限。	–
gin_pending_list_limit	(kB) 設定 GIN 索引待定清單的大小上限。	–
hash_mem_multiplier	用於雜湊表的 work_mem 倍數。	–
hba_file	設定伺服器 hba 組態檔。	/rdsdbdata/config/pg_hba.conf

參數名稱	描述	預設
hot_standby_feedback	允許將回饋從熱待命傳送到主要伺服器，以避免查詢衝突。	on
huge_pages	減少資料庫執行個體處理大型連續記憶體區塊 (如共用緩衝區使用的記憶體區塊) 時的額外負荷。對於 t3.medium,db.t3.large、db.t4g.medium、db.t4g.large 類別以外的所有資料庫執行個體類別，預設為開啟 參數。	on
ident_file	設定伺服器 ident 組態檔。	/rdsdbdata/config/pg_ident.conf
idle_in_transaction_session_timeout	(毫秒) 設定任何閒置交易的允許持續時間上限。	86400000
idle_session_timeout	終止閒置時間已超過指定時間量，但不在所開啟交易中的工作階段 (亦即，等待用戶端查詢)	–
intervalstyle	設定間隔值的顯示格式。	–
join_collapse_limit	設定 FROM-list 大小，超過此大小就不會將 JOIN 結構扁平化。	–
krb_caseins_users	設定 GSSAPI (一般安全服務 API) 使用者名稱是否應該以不區分大小寫 (true) 方式來處理。根據預設，此參數會設為 false，因此 Kerberos 預期使用者名稱區分大小寫。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 GSSAPI 身分驗證。	false
lc_messages	設定用來顯示訊息的語言。	–
lc_monetary	設定用於格式化貨幣金額的地區設定。	–
lc_numeric	設定用於格式化數字的地區設定。	–
lc_time	設定用於格式化日期和時間值的地區設定。	–
listen_addresses	設定接聽的主機名稱或 IP 地址。	*

參數名稱	描述	預設
lo_compat_privileges	允許回溯相容模式以進行大型物件的權限檢查。	0
log_autovacuum_min_duration	(毫秒) 設定執行時間下限，超出此時間就會記錄自動清空動作。	10000
log_connections	記錄每個成功連線。	–
log_destination	設定伺服器日誌輸出的目的地。	stderr
log_directory	設定日誌檔案的目的地目錄。	/rdsdbdata/log/error
log_disconnections	記錄工作階段的結尾，包括持續時間。	–
log_duration	記錄每個已完成 SQL 陳述式的持續時間。	–
log_error_verbosity	設定已記錄訊息的詳細資訊。	–
log_executor_stats	將執行器效能統計資訊寫入至伺服器日誌。	–
log_file_mode	設定日誌檔案的檔案許可。	0644
log_filename	設定日誌檔案的檔案名稱樣式。	postgresql.log.%Y-%m-%d-%H%M
logging_collector	開始子程序，將 stderr 輸出和/或 csvlog 擷取到日誌檔案中。	1
log_hostname	在連線日誌中記錄主機名稱。	0
logical_decoding_work_mem	(kB) 溢出到磁碟之前，每個內部重新排序緩衝區可以使用的記憶體量。	–
log_line_prefix	控制每個日誌行前綴的資訊。	%t:%r:%u@%d:%p]:
log_lock_waits	記錄長鎖定等待。	–
log_min_duration_sample	(毫秒) 設定執行時間下限，超出此時間就會記錄陳述式樣本。採樣由 log_statement_sample_rate 決定。	–

參數名稱	描述	預設
log_min_duration_statement	(毫秒) 設定執行時間下限，超出此時間就會記錄陳述式。	–
log_min_error_statement	導致所有陳述式在這個層級或以上產生要記錄的錯誤。	–
log_min_messages	設定所記錄的訊息層級。	–
log_parameter_max_length	(B) 記錄陳述式時，將記錄的參數值限制為前 N 個位元組。	–
log_parameter_max_length_on_error	(B) 報告錯誤時，將記錄的參數值限制為前 N 個位元組。	–
log_parser_stats	將剖析器效能統計資訊寫入至伺服器日誌。	–
log_planner_stats	將規劃器效能統計資訊寫入至伺服器日誌。	–
log_replication_commands	記錄每個複寫命令。	–
log_rotation_age	(分) 自動日誌檔案輪換將在 N 分鐘後發生。	60
log_rotation_size	(kB) 自動日誌檔案輪換將在 N KB 後發生。	100000
log_statement	設定已記錄的陳述式類型。	–
log_statement_sample_rate	陳述式超出 log_min_duration_sample 的待記錄部分。	–
log_statement_stats	將累積效能統計資訊寫入至伺服器日誌。	–
log_temp_files	(kB) 記錄使用大於此 KB 數的暫存檔案。	–
log_timezone	設定要在日誌訊息中使用的時區。	UTC
log_transaction_sample_rate	為新交易設定要記錄的交易部分。	–

參數名稱	描述	預設
log_truncate_on_rotation	在日誌輪換期間截斷名稱相同的現有日誌檔案。	0
maintenance_io_concurrency	用於維護作業的 effective_io_concurrency 變體。	1
maintenance_work_mem	(kB) 設定要用於維護作業的記憶體上限。	GREATEST(DBInstanceClassMemory/63963136*1024,65536)
max_connections	設定同時連線的數目上限。	LEAST(DBInstanceClassMemory/9531392,5000)
max_files_per_process	設定每個伺服器程序的同時開啟檔案數目上限。	–
max_locks_per_transaction	設定每項交易的鎖定數目上限。	64
max_logical_replication_workers	邏輯複寫工作者程序數上限。	–
max_parallel_maintenance_workers	設定每項維護作業的平行程序數上限。	–
max_parallel_workers	設定同時處於作用中狀態的平行工作者數上限。	GREATEST($DBInstanceVCPU/2,8)
max_parallel_workers_per_gather	設定每個執行器節點的平行程序數上限。	–
max_pred_locks_per_page	設定每頁的預測鎖定元組數上限。	–

參數名稱	描述	預設
max_pred_locks_per_relation	設定每個關係的預測鎖定分頁和元組數上限。	–
max_pred_locks_per_transaction	設定每項交易的述詞鎖定數目上限。	–
max_prepared_transactions	設定同時備妥交易的數目上限。	0
max_replication_slots	設定伺服器可支援的複寫槽數上限。	20
max_slot_wal_keep_size	(MB) 如果 WAL 占用了磁碟的這麼多空間，複寫槽將標記為失敗，並釋出區段進行刪除或回收。	–
max_stack_depth	(kB) 設定堆疊深度上限 (以 KB 為單位)。	6144
max_standby_streaming_delay	(毫秒) 設定熱待命伺服器處理已串流的 WAL 資料時，取消查詢前的延遲上限。	14000
max_sync_workers_per_subscription	每個訂閱的同步工作者數上限	2
max_wal_senders	設定同時執行 WAL 傳送器程序數上限。	10
max_worker_processes	設定並行工作者程序數上限。	GREATEST($DBInstanceVCPU*2, 8)
min_dynamic_shared_memory	(MB) 啟動時保留的動態共用記憶體數量。	–
min_parallel_index_scan_size	(8kB) 設定平行掃描的索引資料量下限。	–
min_parallel_table_scan_size	(8kB) 設定平行掃描的資料表資料量下限。	–

參數名稱	描述	預設
old_snapshot_threshold	(分) 經過多長時間後快照過時而無法讀取拍攝快照後更改的頁面。	–
orafce.nls_date_format	模擬 Oracle 日期輸出行為。	–
orafce.timezone	指定用於 sysdate 函數的時區。	–
parallel_leader_participation	控制「收集」和「收集合併」是否也執行子計畫。	–
parallel_setup_cost	設定規劃器啟動平行查詢工作者程序的成本估算。	–
parallel_tuple_cost	設定規劃器將每個元組 (資料列) 從工作者傳遞到主要後端的成本估算。	–
password_encryption	加密密碼。	–
pgaudit.log	指定工作階段稽核日誌記錄要記錄哪些陳述式類別。	–
pgaudit.log_catalog	指定在陳述式中的所有關係都在 pg_catalog 中的情況下，應啟用工作階段日誌記錄。	–
pgaudit.log_level	指定要用於日誌項目的日誌層級。	–
pgaudit.log_parameter	指定稽核日誌記錄應包括隨陳述式一起傳遞的參數。	–
pgaudit.log_relation	指定工作階段稽核日誌記錄是否應為 SELECT 或 DML 陳述式中參考的每個關係 (TABLE、VIEW 等) 建立單獨的日誌項目。	–
pgaudit.log_statement_once	指定日誌記錄包含的陳述式文字和參數，具有陳述式/子陳述式組合的第一個日誌項目，還是具有每個項目。	–

參數名稱	描述	預設
pgaudit.role	指定用於物件稽核日誌記錄的主要角色。	–
pg_bigm.enable_recheck	指定是否執行重新檢查 (全文檢索搜尋的內部程序)。	on
pg_bigm.gin_key_limit	指定用於全文檢索搜尋的搜尋關鍵字 2-gram 數上限。	0
pg_bigm.last_update	報告 pg_bigm 模組的上次更新日期。	2013.11.22
pg_bigm.similarity_limit	指定相似性搜尋使用的閾值下限。	0.3
pg_hint_plan.debug_print	記錄提示剖析的結果。	–
pg_hint_plan.enable_hint	強制規劃器使用查詢前的提示註解中指定的計畫。	–
pg_hint_plan.enable_hint_table	強制規劃器不透過使用資料表查閱來取得提示。	–
pg_hint_plan.message_level	偵錯訊息的訊息層級。	–
pg_hint_plan.parse_messages	剖析錯誤的訊息層級。	–
pglogical.batch_inserts	可能情況下批次插入	–
pglogical.conflict_log_level	設定用於記錄已解決衝突的日誌層級。	–
pglogical.conflict_resolution	設定用於可解決衝突的衝突解決方法。	–

參數名稱	描述	預設
pglogical.extra_connection_options	要新增到所有對等節點連線的連線選項	–
pglogical.synchronous_commit	pglogical 特定的同步遞交值	–
pglogical.use_spi	使用 SPI 而不是低層級 API 來套用變更	–
pgtle.clientauth_databases_to_skip	用戶端驗證功能要略過的資料庫清單。	–
pgtle.clientauth_db_name	控制用於 clientauth 功能的資料庫。	–
pgtle.clientauth_num_parallel_workers	用於 clientauth 功能的背景工作者數量。	–
pgtle.clientauth_users_to_skip	要略過用戶端驗證功能的使用者清單。	–
pgtle.enable_clientauth	啟用 clientauth 功能。	–
pgtle.passcheck_db_name	設定要用於整個叢集的通過檢查功能的資料庫。	–
pg_prewarm.autoprewarm	開始自動預熱工作者。	–
pg_prewarm.autoprewarm_interval	設定共用緩衝區傾印之間的間隔	–
pg_similarity.block_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.block_threshold	設定 Block 相似性函數使用的閾值。	–

參數名稱	描述	預設
pg_similarity.block_tokenizer	設定 Block 相似性函數的字符化工具。	–
pg_similarity.cosine_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.cosine_threshold	設定 Cosine 相似性函數使用的閾值。	–
pg_similarity.cosine_tokenizer	設定 Cosine 相似性函數的字符化工具。	–
pg_similarity.dice_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.dice_threshold	設定 Dice 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.dice_tokenizer	設定 Dice 相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.euclidean_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.euclidean_threshold	設定 Euclidean 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.euclidean_tokenizer	設定 Euclidean 相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.hamming_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.hamming_threshold	設定 Block 相似性指標使用的閾值。	–
pg_similarity.jaccard_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–

參數名稱	描述	預設
pg_similarity.jaccard_threshold	設定 Jaccard 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.jaccard_tokenizer	設定 Jaccard 相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.jaro_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.jaro_threshold	設定 Jaro 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.jarowinkler_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.jarowinkler_threshold	設定 Jarowinkler 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.levenshtein_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.levenshtein_threshold	設定 Levenshtein 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.matching_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.matching_threshold	設定匹配係數相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.matching_tokenizer	設定匹配係數相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.mongeelkan_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.mongeelkan_threshold	設定 Monge-Elkan 相似性量值使用的閾值。	–

參數名稱	描述	預設
pg_similarity.mongeelkan_tokenizer	設定 Monge-Elkan 相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.nw_gap_penalty	設定 Needleman-Wunsch 相似性量值使用的空位罰分。	–
pg_similarity.nw_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.nw_threshold	設定 Needle-Munsch 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.overlap_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.overlap_threshold	設定重疊係數相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.overlap_tokenizer	設定重疊係數相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.qgram_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.qgram_threshold	設定 Q-Gram 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.qgram_tokenizer	設定 Q-Gram 量值的字符化工具。	–
pg_similarity.swg_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.swg_threshold	設定 Smith-Waterman-Gotoh 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.sw_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–

參數名稱	描述	預設
pg_similarity.sw_threshold	設定 Smith-Waterman 相似性量值使用的閾值。	–
pg_stat_statements.max	設定 pg_stat_statements 追蹤的陳述式數上限。	–
pg_stat_statements.save	儲存伺服器關閉期間的 pg_stat_list 統計數字。	–
pg_stat_statements.track	選擇 pg_stat_statements 追蹤哪些陳述式。	–
pg_stat_statements.track_planning	選擇 pg_stat_statements 是否追蹤計畫持續時間。	–
pg_stat_statements.track_utility	選擇 pg_stat_statements 是否追蹤實用程序命令。	–
plan_cache_mode	控制自訂計畫或通用計畫的規劃器選擇。	–
port	設定伺服器在哪個 TCP 連接埠上接聽。	EndPointPort
postgis.gdal_enabled_drivers	啟用或停用 Postgres 9.3.5 及更新版本中搭配 PostGIS 使用的 GDAL 驅動程式。	ENABLE_ALL
quote_all_identifiers	產生 SQL 片段時為所有識別符新增引號。	–
random_page_cost	設定規劃器對於非循序擷取磁碟分頁的成本估算。	–
rdkit.dice_threshold	Dice 相似性的較低閾值。相似性低於閾值的分子與 # 操作不相似。	–
rdkit.do_chiral_sss	子結構相符時應考慮立體化學。若為 false，則不會在子結構相符項目中使用立體化學資訊。	–
rdkit.tanimoto_threshold	Tanimoto 相似性的較低閾值。相似性低於閾值的分子與 % 操作不相似。	–

參數名稱	描述	預設
rds.accepted_password_auth_method	使用本機儲存的密碼強制驗證連線。	md5+scram
rds.adaptive_autovacuum	RDS 參數用於啟用/停用調整式自動清空。	1
rds.babelfish_status	RDS 參數用於啟用/停用 Babelfish for Aurora PostgreSQL。	off
rds.enable_plan_management	啟用或停用 apg_plan_mgmt 擴充功能。	0

參數名稱	描述	預設
rds.extensions	RDS 提供的延伸模組清單	address_standardizer、address_standardizer_data_us、apg_plan_mgmt、aurora_stat_utils、amcheck、autoinc、aws_commons、aws_ml、aws_s3、aws_lambda、bool_plperl、bloom、btree_gin、btree_gist、citext、cube、dblink、dict_int、dict_xsyn、earthdistance、fuzzystrmatch、hll、hstore、hstore_plperl、insert_username、intagg、intarray、ip4r、isn、jsonb_plperl、lo、log_fdw、ltree、moddatetime、old_snapshot、oracle_fdw、orafce、pgaudit、pgcrypto、pglogical、pgrouting、pgrowlocks、pgstattuple、pgtap、pg_bigm、pg_buffercache、pg_cron、pg_freespacemap、pg_hint_plan、pg_partm

參數名稱	描述	預設
		an、pg_prewarm、pg_proctab、pg_repack、pg_similarity、pg_stat_statements、pg_trgm、pg_visibility、plcoffee、plls、plperl、plpgsql、plprofiler、pltcl、plv8、postgis、postgis_tiger_geocoder、postgis_raster、postgis_topology、postgres_fdw、prefix、rdkit、rds_tools、refint、sslinfo、tablefunc、tds_fdw、test_parser、tsm_system_rows、tsm_system_time、unaccent、uuid-ossp
rds.force_admin_logging_level	查看客户資料庫中 RDS 管理員使用者動作的日誌訊息。	–
rds.force_autovacuum_logging_level	查看與自動清空作業相關的日誌訊息。	WARNING
rds.force_ssl	強制 SSL 連線。	0

參數名稱	描述	預設
rds.global_db_rpo	(秒) 還原點目標閾值 (以秒為單位)，違反此閾值時會阻止使用者遞交。 **Important** 此參數主要用於 Aurora PostgreSQL 型全球資料庫。對於非全球資料庫，請保留預設值。如需使用此參數的詳細資訊，請參閱 the section called “管理 RPOs(Aurora PostgreSQL)”。	–
rds.logical_replication	允許邏輯解碼。	0
rds.logically_replicate_unlogged_tables	未記錄的資料表是以邏輯方式複寫。	1
rds.log_retention_period	Amazon RDS 會刪除超過 N 分鐘的 PostgreSQL 日誌	4320
rds.pg_stat_ramdisk_size	統計資料 Ramdisk 的大小 (以 MB 為單位) 。若為非零值將設定 Ramdisk。此參數僅適用於Aurora PostgreSQL 14 及更低版本。	0
rds.rds_superuser_reserved_connections	設定為 rds_superusers 保留的連線槽數。此參數僅適用於 15 版及更早版本。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件預留連線。	2
rds.restrict_password_commands	將與密碼相關的命令限制為 rds_password 的成員	–
rds.superuser_variables	僅限進階使用者變數清單，我們提升了 rds_superuser 修改陳述式。	session_replication_role
recovery_init_sync_method	設定在損毀復原之前同步處理資料目錄的方法。	syncfs

參數名稱	描述	預設
remove_temp_files_after_crash	後端當機後移除暫存檔案。	0
restart_after_crash	後端當機後重新初始化伺服器。	–
row_security	啟用資料列安全性。	–
search_path	針對不符合結構描述的名稱設定結構描述搜尋順序。	–
seq_page_cost	設定規劃器對循序擷取磁碟分頁的成本估算。	–
session_replication_role	設定觸發器和重寫規則的工作階段行為。	–
shared_buffers	(8kB) 設定伺服器所用的共用記憶體緩衝區數目。	SUM(DBInstanceClassMemory/12038,-50003)
shared_preload_libraries	列出要預先載入到伺服器的共用程式庫。	pg_stat_statements
ssl	啟用 SSL 連線。	1
ssl_ca_file	SSL 伺服器授權檔案的位置。	/rdsdbdata/rds-metadata/ca-cert.pem
ssl_cert_file	SSL 伺服器憑證檔案的位置。	/rdsdbdata/rds-metadata/server-cert.pem
ssl_ciphers	設定要在安全連線上使用的允許 TLS 密碼清單。	–
ssl_crl_dir	SSL 憑證撤銷清單目錄的位置。	/rdsdbdata/rds-metadata/ssl_crl_dir/
ssl_key_file	SSL 伺服器私有金鑰檔案的位置	/rdsdbdata/rds-metadata/server-key.pem

參數名稱	描述	預設
ssl_max_protocol_version	設定允許的最高 SSL/TLS 通訊協定版本	–
ssl_min_protocol_version	設定允許的最低 SSL/TLS 通訊協定版本	TLSv1.2
standard_conforming_strings	導致 ... 字串逐字地處理反斜線。	–
statement_timeout	(毫秒) 設定任何陳述式允許的持續時間上限。	–
stats_temp_directory	將暫存統計數字檔案寫入指定目錄。	/rdsdbdata/db/pg_stat_tmp
superuser_reserved_connections	設定為進階使用者保留的連線槽數。	3
synchronize_seqscans	啟用已同步的循序掃描。	–
synchronous_commit	設定目前交易的同步層級。	on
tcp_keepalives_count	TCP 保持連線重新傳輸的數量上限	–
tcp_keepalives_idle	(秒)發出 TCP 存留之間的時間。	–
tcp_keepalives_interval	(秒) TCP 存留重新傳輸之間的時間。	–
temp_buffers	(8kB) 設定每個工作階段所用的臨時緩衝區數上限。	–
temp_file_limit	限制指定 PostgreSQL 程序可用於暫存檔案的磁碟空間總量 (以 KB 為單位)，不包括用於明確暫存資料表的空間	-1
temp_tablespaces	設定要用於暫存資料表和排序檔案的資料表空間。	–

參數名稱	描述	預設
timezone	設定可供顯示和解譯時間戳記的時區。	UTC
track_activities	收集有關執行命令的資訊。	–
track_activity_query_size	設定為 pg_stat_activity.current_query 保留的大小 (以位元組為單位)。	4096
track_commit_timestamp	Collects transaction commit time.	–
track_counts	收集資料庫活動的統計資訊。	–
track_functions	收集資料庫活動的功能層級統計資訊。	pl
track_io_timing	收集資料庫輸入/輸出活動的計時統計數字。	1
track_wal_io_timing	收集 WAL I/O 活動的計時統計資料。	–
transform_null_equals	將 expr=NULL 視為 expr IS NULL。	–
update_process_title	更新程序標題以顯示作用中的 SQL 命令。	–
vacuum_cost_delay	(毫秒) 清空成本延遲 (以毫秒為單位)。	–
vacuum_cost_limit	在小憩前可用的清理成本金額。	–
vacuum_cost_page_dirty	清理所變更之頁面的清理成本。	–
vacuum_cost_page_hit	在緩衝區快取中找到之頁面的清理成本。	–
vacuum_cost_page_miss	在緩衝區快取中找不到之頁面的清理成本。	0
vacuum_defer_cleanup_age	應延遲清空和熱清理 (如果有的話) 的交易數目。	–

參數名稱	描述	預設
vacuum_failsafe_age	清空作業應觸發失效安全的存留期，以避免環繞式中斷。	1200000000
vacuum_freeze_min_age	清空作業應凍結資料表列的存留期下限。	–
vacuum_freeze_table_age	清空作業應掃描整個資料表以凍結元組的存留期。	–
vacuum_multixact_failsafe_age	清空作業應觸發失效安全的 Multixact 存留期，以避免環繞式中斷。	1200000000
vacuum_multixact_freeze_min_age	清空作業應凍結資料表列中 MultiXactId 的存留期下限。	–
vacuum_multixact_freeze_table_age	清空作業應掃描整個資料表以凍結元組的 Multixact 存留期。	–
wal_buffers	(8kB) 為 WAL 設定共用記憶體中的磁碟分頁緩衝區數目。	–
wal_receiver_create_temp_slot	設定 WAL 接收機在設定永久槽時是否應建立臨時複寫槽。	0
wal_receiver_status_interval	(秒) 設定向主伺服器報告 WAL 接收器狀態之間的間隔上限。	–
wal_receiver_timeout	(毫秒) 設定從主伺服器接收資料的等待時間上限。	30000
wal_sender_timeout	(毫秒) 設定等待 WAL 複寫的等待時間上限。	–
work_mem	(kB) 設定要用於查詢工作空間的記憶體上限。	–
xmlbinary	設定有多少二進位值要在 XML 中編碼。	–
xmloption	設定要將明確剖析和序列化作業中的 XML 資料視為文件或內容片段。	–

Aurora PostgreSQL 執行個體層級參數

您可以使用 AWS 管理主控台、 AWS CLI 或 Amazon RDS API，檢視特定 Aurora PostgreSQL 版本可用的執行個體層級參數。如需在 RDS 主控台中檢視 Aurora PostgreSQL 資料庫參數群組中參數的相關資訊，請參閱 檢視 Aurora 中資料庫參數群組的參數值。

部分執行個體層級參數並不適用於所有版本，而部分正被棄用。如需檢視特定 Aurora PostgreSQL 版本之參數的相關資訊，請參閱 查看 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集和資料庫參數。

例如，下表列出套用至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中特定資料庫執行個體的所有參數。此清單是透過對 值執行 describe-db-parameters AWS CLI 命令`default.aurora-postgresql14`來產生`--db-parameter-group-name`。

如需相同預設資料庫參數群組的資料庫叢集參數清單，請參閱 Aurora PostgreSQL 叢集層級參數。

參數名稱	描述	預設
apg_enable_batch_mode_function_execution	啟用批次模式函數，以便一次處理一組資料列。	–
apg_enable_correlated_any_transform	允許規劃器盡可能將相關的任何子連結 (IN/NOT IN 子查詢) 轉換為 JOIN。	–
apg_enable_function_migration	允許規劃器將符合條件的純量函數遷移到 FROM 子句。	–
apg_enable_not_in_transform	允許規劃器盡可能將 NOT IN 子查詢轉換為 ANTI JOIN。	–
apg_enable_remove_redundant_inner_joins	允許規劃器移除冗餘的內部聯結。	–
apg_enable_semijoin_push_down	允許使用半聯結篩選器進行雜湊聯結。	–
apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines	擷取計畫基準模式。手動 - 啟用任何 SQL 陳述式的計畫擷取，關閉 - 停用計畫擷取，自動 - 為 pg_stat_陳述式中滿足合格條件的陳述式啟用計畫擷取。	off

參數名稱	描述	預設
apg_plan_mgmt.max_databases	設定可使用 apg_plan_mgmt 管理查詢的資料庫數上限。	10
apg_plan_mgmt.max_plans	設定 apg_plan_mgmt 可快取的計畫數上限。	10000
apg_plan_mgmt.plan_retention_period	上次使用計畫後經過幾天自動刪除計畫的天數上限。	32
apg_plan_mgmt.unapproved_plan_execution_threshold	估計總計畫成本，低於此成本將執行未核准的計畫。	0
apg_plan_mgmt.use_plan_baselines	受管陳述式僅使用已核准或固定計畫。	false
application_name	設定要在統計資訊和日誌中報告的應用程式名稱。	–
aurora_compute_plan_id	監控查詢執行計畫，以偵測造成目前資料庫負載的執行計畫，並追蹤執行計畫隨時間的效能統計資料。如需詳細資訊，請參閱監控 Aurora PostgreSQL 的查詢執行計畫。	on
aurora_temp_space_size	(MB) 針對具有支援執行個體類別的 Aurora I/O 最佳化叢集上已啟用 Optimized Reads 的臨時物件，設定配置空間的大小。	DBInstanceClassMemory/524288
authentication_timeout	(秒) 設定完成用戶端身分驗證的允許時間上限。	–
auto_explain.log_analyze	將 EXPLAIN ANALYZE 用於計畫日誌記錄。	–
auto_explain.log_buffers	日誌緩衝區使用情況。	–

參數名稱	描述	預設
auto_explain.log_format	用於計畫日誌記錄的 EXPLAIN 格式。	–
auto_explain.log_min_duration	設定執行時間下限，超出此時間就會記錄計畫。	–
auto_explain.log_nested_statements	記錄巢狀陳述式。	–
auto_explain.log_timing	收集計時資料而不僅是資料列數。	–
auto_explain.log_triggers	在計畫中包含觸發程序統計數字。	–
auto_explain.log_verbose	將 EXPLAIN VERBOSE 用於計畫日誌記錄。	–
auto_explain.sample_rate	待處理查詢的一部分。	–
babelfishpg_tds.listen_addresses	設定用來接聽 TDS 的主機名稱或 IP 地址。	*
babelfishpg_tds.tds_debug_log_level	將 TDS 中的日誌記錄層級設為 0 會停用日誌記錄	1
backend_flush_after	(8Kb) 幾個分頁後將先前執行的寫入排清到磁碟。	–
bytea_output	設定 bytea 的輸出格式。	–
check_function_bodies	在 CREATE FUNCTION 執行期間檢查函數本文。	–
client_connection_check_interval	設定執行查詢時檢查是否中斷連線的時間間隔。	–

參數名稱	描述	預設
client_min_messages	設定傳送給用戶端的訊息層級。	–
config_file	設定伺服器主組態檔。	/rdsdbdata/config/postgresql.conf
constraint_exclusion	讓規劃器能夠使用限制條件來最佳化查詢。	–
cpu_index_tuple_cost	設定規劃器在索引掃描期間處理每個索引項目的成本估算。	–
cpu_operator_cost	設定規劃器處理每個運算子或函數呼叫的成本估算。	–
cpu_tuple_cost	設定規劃器處理每個元組 (資料列) 的成本估算。	–
cron.database_name	將資料庫設定為存放 pg_cron 中繼資料表	postgres
cron.log_run	將所有執行的任務記錄到 job_run_details 資訊表中	on
cron.log_statement	在執行之前記錄所有 cron 陳述式。	off
cron.max_running_jobs	可同時執行的任務數量上限。	5
cron.use_background_workers	允許 pg_cron 的背景工作者	on
cursor_tuple_fraction	設定規劃器對於將擷取之游標的資料列部分估算。	–
db_user_namespace	允許使用各資料庫的使用者名稱。	–
deadlock_timeout	(毫秒) 設定在檢查死鎖前等待鎖定的時間。	–
debug_pretty_print	將剖析和計劃樹狀顯示縮排。	–
debug_print_parse	記錄每項查詢的剖析樹狀結構。	–

參數名稱	描述	預設
debug_print_plan	記錄每項查詢的執行計畫。	–
debug_print_rewritten	記錄每項查詢的重寫剖析樹狀結構。	–
default_statistics_target	設定預設統計資訊目標。	–
default_transaction_deferrable	設定新交易的預設可延遲狀態。	–
default_transaction_isolation	設定每項新交易的交易隔離層級。	–
default_transaction_read_only	設定新交易的預設唯讀狀態。	–
effective_cache_size	(8kB) 設定規劃器對磁碟快取大小的假設。	SUM(DBInstanceClassMemory/12038,-50003
effective_io_concurrency	磁碟子系統可以有效處理的同時要求數目。	–
enable_async_append	允許規劃器使用非同步附加計畫。	–
enable_bitmapscan	允許規劃器使用點陣圖掃描計畫。	–
enable_gathermerge	允許規劃器使用收集合併計畫。	–
enable_hashagg	允許規劃器使用雜湊彙總計畫。	–
enable_hashjoin	允許規劃器使用雜湊聯結計畫。	–
enable_incremental_sort	允許規劃器使用增量排序步驟。	–
enable_indexonlyscan	允許規劃器使用僅限索引掃描計畫。	–
enable_indexscan	允許規劃器使用索引掃描計畫。	–

參數名稱	描述	預設
enable_material	允許規劃器使用實體化。	–
enable_memoize	允許規劃器使用記憶化	–
enable_mergejoin	允許規劃器使用合併聯結計畫。	–
enable_nestloop	允許規劃器使用巢狀迴圈聯結計畫。	–
enable_parallel_append	允許規劃器使用平行附加計畫。	–
enable_parallel_hash	允許規劃器使用平行雜湊計畫。	–
enable_partition_pruning	啟用計畫時間和執行時間分割區剪除。	–
enable_partitionwise_aggregate	允許分割區彙總和分組。	–
enable_partitionwise_join	允許分割區聯結。	–
enable_seqscan	允許規劃器使用循序掃描計畫。	–
enable_sort	允許規劃器使用明確排序步驟。	–
enable_tidscan	允許規劃器使用 TID 掃描計畫。	–
escape_string_warning	警告一般字串常值中反斜線逸出。	–
exit_on_error	出現任何錯誤時終止工作階段。	–
force_parallel_mode	強制使用平行查詢設施。	–
from_collapse_limit	設定 FROM-list 大小，超過此大小就不會收合子查詢。	–
geqo	啟用基因查詢最佳化。	–

參數名稱	描述	預設
geqo_effort	GEQO：作業是用於設定其他 GEQO 參數的預設值。	–
geqo_generations	GEQO：演算法的反覆運算次數。	–
geqo_pool_size	GEQO：人口中的個體數目。	–
geqo_seed	GEQO：隨機路徑選取的種子。	–
geqo_selection_bias	GEQO：人口中的選擇壓力。	–
geqo_threshold	設定 FROM 項目的閾值，超出此閾值時就會使用 GEQO。	–
gin_fuzzy_search_limit	設定 GIN 確切搜尋所允許的結果上限。	–
gin_pending_list_limit	(kB) 設定 GIN 索引待定清單的大小上限。	–
hash_mem_multiplier	用於雜湊表的 work_mem 倍數。	–
hba_file	設定伺服器 hba 組態檔。	/rdsdbdata/config/pg_hba.conf
hot_standby_feedback	允許將回饋從熱待命傳送到主要伺服器，以避免查詢衝突。	on
ident_file	設定伺服器 ident 組態檔。	/rdsdbdata/config/pg_ident.conf
idle_in_transaction_session_timeout	(毫秒) 設定任何閒置交易的允許持續時間上限。	86400000
idle_session_timeout	終止閒置時間已超過指定時間量，但不在所開啟交易中的工作階段 (亦即，等待用戶端查詢)	–
join_collapse_limit	設定 FROM-list 大小，超過此大小就不會將 JOIN 結構扁平化。	–
lc_messages	設定用來顯示訊息的語言。	–

參數名稱	描述	預設
listen_addresses	設定接聽的主機名稱或 IP 地址。	*
lo_compat_privileges	允許回溯相容模式以進行大型物件的權限檢查。	0
log_connections	記錄每個成功連線。	–
log_destination	設定伺服器日誌輸出的目的地。	stderr
log_directory	設定日誌檔案的目的地目錄。	/rdsdbdata/log/error
log_disconnections	記錄工作階段的結尾，包括持續時間。	–
log_duration	記錄每個已完成 SQL 陳述式的持續時間。	–
log_error_verbosity	設定已記錄訊息的詳細資訊。	–
log_executor_stats	將執行器效能統計資訊寫入至伺服器日誌。	–
log_file_mode	設定日誌檔案的檔案許可。	0644
log_filename	設定日誌檔案的檔案名稱樣式。	postgresql.log.%Y-%m-%d-%H%M
logging_collector	開始子程序，將 stderr 輸出和/或 csvlog 擷取到日誌檔案中。	1
log_hostname	在連線日誌中記錄主機名稱。	0
logical_decoding_work_mem	(kB) 溢出到磁碟之前，每個內部重新排序緩衝區可以使用的記憶體量。	–
log_line_prefix	控制每個日誌行前綴的資訊。	%t:%r:%u@%d:%p]:
log_lock_waits	記錄長鎖定等待。	–
log_min_duration_sample	(毫秒) 設定執行時間下限，超出此時間就會記錄陳述式樣本。採樣由 log_statement_sample_rate 決定。	–

參數名稱	描述	預設
log_min_duration_statement	(毫秒) 設定執行時間下限，超出此時間就會記錄陳述式。	–
log_min_error_statement	導致所有陳述式在這個層級或以上產生要記錄的錯誤。	–
log_min_messages	設定所記錄的訊息層級。	–
log_parameter_max_length	(B) 記錄陳述式時，將記錄的參數值限制為前 N 個位元組。	–
log_parameter_max_length_on_error	(B) 報告錯誤時，將記錄的參數值限制為前 N 個位元組。	–
log_parser_stats	將剖析器效能統計資訊寫入至伺服器日誌。	–
log_planner_stats	將規劃器效能統計資訊寫入至伺服器日誌。	–
log_replication_commands	記錄每個複寫命令。	–
log_rotation_age	(分) 自動日誌檔案輪換將在 N 分鐘後發生。	60
log_rotation_size	(kB) 自動日誌檔案輪換將在 N KB 後發生。	100000
log_statement	設定已記錄的陳述式類型。	–
log_statement_sample_rate	陳述式超出 log_min_duration_sample 的待記錄部分。	–
log_statement_stats	將累積效能統計資訊寫入至伺服器日誌。	–
log_temp_files	(kB) 記錄使用大於此 KB 數的暫存檔案。	–
log_timezone	設定要在日誌訊息中使用的時區。	UTC
log_truncate_on_rotation	在日誌輪換期間截斷名稱相同的現有日誌檔案。	0

參數名稱	描述	預設
maintenance_io_concurrency	用於維護作業的 effective_io_concurrency 變體。	1
maintenance_work_mem	(kB) 設定要用於維護作業的記憶體上限。	GREATEST(DBInstanceClassMemory/63963136*1024,65536
max_connections	設定同時連線的數目上限。	LEAST(DBInstanceClassMemory/9531392,5000
max_files_per_process	設定每個伺服器程序的同時開啟檔案數目上限。	–
max_locks_per_transaction	設定每項交易的鎖定數目上限。	64
max_parallel_maintenance_workers	設定每項維護作業的平行程序數上限。	–
max_parallel_workers	設定同時處於作用中狀態的平行工作者數上限。	GREATEST($DBInstanceVCPU/2,8
max_parallel_workers_per_gather	設定每個執行器節點的平行程序數上限。	–
max_pred_locks_per_page	設定每頁的預測鎖定元組數上限。	–
max_pred_locks_per_relation	設定每個關係的預測鎖定分頁和元組數上限。	–
max_pred_locks_per_transaction	設定每項交易的述詞鎖定數目上限。	–

參數名稱	描述	預設
max_slot_wal_keep_size	(MB) 如果 WAL 占用了磁碟的這麼多空間，複寫槽將標記為失敗，並釋出區段進行刪除或回收。	–
max_stack_depth	(kB) 設定堆疊深度上限 (以 KB 為單位)。	6144
max_standby_streaming_delay	(毫秒) 設定熱待命伺服器處理已串流的 WAL 資料時，取消查詢前的延遲上限。	14000
max_worker_processes	設定並行工作者程序數上限。	GREATEST($DBInstanceVCPU*2, 8
min_dynamic_shared_memory	(MB) 啟動時保留的動態共用記憶體數量。	–
min_parallel_index_scan_size	(8kB) 設定平行掃描的索引資料量下限。	–
min_parallel_table_scan_size	(8kB) 設定平行掃描的資料表資料量下限。	–
old_snapshot_threshold	(分) 經過多長時間後快照過時而無法讀取拍攝快照後更改的頁面。	–
parallel_leader_participation	控制「收集」和「收集合併」是否也執行子計畫。	–
parallel_setup_cost	設定規劃器啟動平行查詢工作者程序的成本估算。	–
parallel_tuple_cost	設定規劃器將每個元組 (資料列) 從工作者傳遞到主要後端的成本估算。	–
pgaudit.log	指定工作階段稽核日誌記錄要記錄哪些陳述式類別。	–
pgaudit.log_catalog	指定在陳述式中的所有關係都在 pg_catalog 中的情況下，應啟用工作階段日誌記錄。	–

參數名稱	描述	預設
pgaudit.log_level	指定要用於日誌項目的日誌層級。	–
pgaudit.log_parameter	指定稽核日誌記錄應包括隨陳述式一起傳遞的參數。	–
pgaudit.log_relation	指定工作階段稽核記錄是否應為 SELECT 或 DML 陳述式中參考的每個關係 (TABLE、VIEW 等) 建立單獨的日誌項目。	–
pgaudit.log_statement_once	指定日誌記錄包含的陳述式文字和參數，具有陳述式/子陳述式組合的第一個日誌項目，還是具有每個項目。	–
pgaudit.role	指定用於物件稽核日誌記錄的主要角色。	–
pg_bigm.enable_recheck	指定是否執行重新檢查 (全文檢索搜尋的內部程序)。	on
pg_bigm.gin_key_limit	指定用於全文檢索搜尋的搜尋關鍵字 2-gram 數上限。	0
pg_bigm.last_update	報告 pg_bigm 模組的上次更新日期。	2013.11.22
pg_bigm.similarity_limit	指定相似性搜尋使用的閾值下限。	0.3
pg_hint_plan.debug_print	記錄提示剖析的結果。	–
pg_hint_plan.enable_hint	強制規劃器使用查詢前的提示註解中指定的計畫。	–
pg_hint_plan.enable_hint_table	強制規劃器不透過使用資料表查閱來取得提示。	–
pg_hint_plan.message_level	偵錯訊息的訊息層級。	–

參數名稱	描述	預設
pg_hint_plan.parse_messages	剖析錯誤的訊息層級。	–
pglogical.batch_inserts	可能情況下批次插入	–
pglogical.conflict_log_level	設定用於記錄已解決衝突的日誌層級。	–
pglogical.conflict_resolution	設定用於可解決衝突的衝突解決方法。	–
pglogical.extra_connection_options	要新增到所有對等節點連線的連線選項	–
pglogical.synchronous_commit	pglogical 特定的同步遞交值	–
pglogical.use_spi	使用 SPI 而不是低層級 API 來套用變更	–
pg_similarity.block_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.block_threshold	設定 Block 相似性函數使用的閾值。	–
pg_similarity.block_tokenizer	設定 Block 相似性函數的字符化工具。	–
pg_similarity.cosine_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.cosine_threshold	設定 Cosine 相似性函數使用的閾值。	–
pg_similarity.cosine_tokenizer	設定 Cosine 相似性函數的字符化工具。	–

參數名稱	描述	預設
pg_similarity.dice_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.dice_threshold	設定 Dice 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.dice_tokenizer	設定 Dice 相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.euclidean_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.euclidean_threshold	設定 Euclidean 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.euclidean_tokenizer	設定 Euclidean 相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.hamming_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.hamming_threshold	設定 Block 相似性指標使用的閾值。	–
pg_similarity.jaccard_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.jaccard_threshold	設定 Jaccard 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.jaccard_tokenizer	設定 Jaccard 相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.jaro_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.jaro_threshold	設定 Jaro 相似性量值使用的閾值。	–

參數名稱	描述	預設
pg_similarity.jaro winkler_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.jaro winkler_threshold	設定 Jarowinkler 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.leve nshtein_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.leve nshtein_threshold	設定 Levenshtein 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.matc hing_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.matc hing_threshold	設定匹配係數相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.matc hing_tokenizer	設定匹配係數相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.mong eelkan_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.mong eelkan_threshold	設定 Monge-Elkan 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.mong eelkan_tokenizer	設定 Monge-Elkan 相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.nw_g ap_penalty	設定 Needleman-Wunsch 相似性量值使用的空位罰分。	–
pg_similarity.nw_i s_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.nw_t hreshold	設定 Needle-Munsch 相似性量值使用的閾值。	–

參數名稱	描述	預設
pg_similarity.overlap_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.overlap_threshold	設定重疊係數相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.overlap_tokenizer	設定重疊係數相似性量值的字符化工具。	–
pg_similarity.qgram_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.qgram_threshold	設定 Q-Gram 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.qgram_tokenizer	設定 Q-Gram 量值的字符化工具。	–
pg_similarity.swg_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.swg_threshold	設定 Smith-Waterman-Gotoh 相似性量值使用的閾值。	–
pg_similarity.sw_is_normalized	設定結果值是否標準化。	–
pg_similarity.sw_threshold	設定 Smith-Waterman 相似性量值使用的閾值。	–
pg_stat_statements.max	設定 pg_stat_statements 追蹤的陳述式數上限。	–
pg_stat_statements.save	儲存伺服器關閉期間的 pg_stat_list 統計數字。	–
pg_stat_statements.track	選擇 pg_stat_statements 追蹤哪些陳述式。	–

參數名稱	描述	預設
pg_stat_statements.track_planning	選擇 pg_stat_statements 是否追蹤計畫持續時間。	–
pg_stat_statements.track_utility	選擇 pg_stat_statements 是否追蹤實用程序命令。	–
postgis.gdal_enabled_drivers	啟用或停用 Postgres 9.3.5 及更新版本中搭配 PostGIS 使用的 GDAL 驅動程式。	ENABLE_ALL
quote_all_identifiers	產生 SQL 片段時為所有識別符新增引號。	–
random_page_cost	設定規劃器對於非循序擷取磁碟分頁的成本估算。	–
rds.enable_memory_management	改善 Aurora PostgreSQL 12.17、13.13、14.10、15.5 和更新版本的記憶體管理功能，以防止因可用記憶體不足而導致穩定性問題和資料庫重新啟動。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 中的記憶體管理已改善。	True
rds.force_admin_logging_level	查看客戶資料庫中 RDS 管理員使用者動作的日誌訊息。	–
rds.log_retention_period	Amazon RDS 會刪除超過 N 分鐘的 PostgreSQL 日誌	4320
rds.memory_allocation_guard	改善 Aurora PostgreSQL 11.21、12.16、13.12、14.9、15.4 和較舊版本的記憶體管理功能，以防止因可用記憶體不足而導致穩定性問題和資料庫重新啟動。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 中的記憶體管理已改善。	False
rds.pg_stat_ramdisk_size	統計資料 Ramdisk 的大小 (以 MB 為單位) 。若為非零值將設定 Ramdisk。	0

參數名稱	描述	預設
rds.rds_superuser_reserved_connections	設定為 rds_superusers 保留的連線槽數。此參數僅適用於 15 版及更早版本。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件預留連線。	2
rds.superuser_variables	僅限進階使用者變數清單，我們提升了 rds_superuser 修改陳述式。	session_replication_role
remove_temp_files_after_crash	後端當機後移除暫存檔案。	0
restart_after_crash	後端當機後重新初始化伺服器。	–
row_security	啟用資料列安全性。	–
search_path	針對不符合結構描述的名稱設定結構描述搜尋順序。	–
seq_page_cost	設定規劃器對循序擷取磁碟分頁的成本估算。	–
session_replication_role	設定觸發器和重寫規則的工作階段行為。	–
shared_buffers	(8kB) 設定伺服器所用的共用記憶體緩衝區數目。	SUM(DBInstanceClassMemory/12038,-50003)
shared_preload_libraries	列出要預先載入到伺服器的共用程式庫。	pg_stat_statements
ssl_ca_file	SSL 伺服器授權檔案的位置。	/rdsdbdata/rds-metadata/ca-cert.pem
ssl_cert_file	SSL 伺服器憑證檔案的位置。	/rdsdbdata/rds-metadata/server-cert.pem
ssl_crl_dir	SSL 憑證撤銷清單目錄的位置。	/rdsdbdata/rds-metadata/ssl_crl_dir/

參數名稱	描述	預設
ssl_key_file	SSL 伺服器私有金鑰檔案的位置	/rdsdbdata/rds-metadata/server-key.pem
standard_conforming_strings	導致 ... 字串逐字地處理反斜線。	–
statement_timeout	(毫秒) 設定任何陳述式允許的持續時間上限。	–
stats_temp_directory	將暫存統計數字檔案寫入指定目錄。	/rdsdbdata/db/pg_stat_tmp
superuser_reserved_connections	設定為進階使用者保留的連線槽數。	3
synchronize_seqscans	啟用已同步的循序掃描。	–
tcp_keepalives_count	TCP 保持連線重新傳輸的數量上限	–
tcp_keepalives_idle	(秒)發出 TCP 存留之間的時間。	–
tcp_keepalives_interval	(秒) TCP 存留重新傳輸之間的時間。	–
temp_buffers	(8kB) 設定每個工作階段所用的臨時緩衝區數上限。	–
temp_file_limit	限制指定 PostgreSQL 程序可用於暫存檔案的磁碟空間總量 (以 KB 為單位)，不包括用於明確暫存資料表的空間	-1
temp_tablespaces	設定要用於暫存資料表和排序檔案的資料表空間。	–
track_activities	收集有關執行命令的資訊。	–
track_activity_query_size	設定為 pg_stat_activity.current_query 保留的大小 (以位元組為單位)。	4096

參數名稱	描述	預設
track_counts	收集資料庫活動的統計資訊。	–
track_functions	收集資料庫活動的功能層級統計資訊。	pl
track_io_timing	收集資料庫輸入/輸出活動的計時統計數字。	1
transform_–_equals	將 expr=– 視為 IS –。	–
update_process_title	更新程序標題以顯示作用中的 SQL 命令。	–
wal_receiver_status_interval	(秒) 設定向主伺服器報告 WAL 接收器狀態之間的間隔上限。	–
work_mem	(kB) 設定要用於查詢工作空間的記憶體上限。	–
xmlbinary	設定有多少二進位值要在 XML 中編碼。	–
xmloption	設定要將明確剖析和序列化作業中的 XML 資料視為文件或內容片段。	–

Amazon Aurora PostgreSQL 等待事件

以下是 Aurora PostgreSQL 的常見等待事件。若要進一步了解等待事件和調整 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，請參閱 調校 Aurora PostgreSQL 的等待事件。

Activity:ArchiverMain

封存程序正在等待活動。

Activity:AutoVacuumMain

自動資料清理啟動器程序正在等待活動。

Activity:BgWriterHibernate

等待活動時，背景寫入器程序正在休眠。

Activity:BgWriterMain

背景寫入器程序正在等待活動。

Activity:CheckpointerMain

檢查點指標程序正在等待活動。

Activity:LogicalApplyMain

邏輯複寫套用程序正在等待活動。

Activity:LogicalLauncherMain

邏輯複寫啟動器程序正在等待活動。

Activity:PgStatMain

統計資料收集器程序正在等待活動。

Activity:RecoveryWalAll

程序正在等待復原時來自串流的預寫日誌 (WAL)。

Activity:RecoveryWalStream

啟動程序正在等待要在串流復原期間送達的預寫日誌 (WAL)。

Activity:SysLoggerMain

syslogger 程序正在等待活動。

Activity:WalReceiverMain

預寫日誌 (WAL) 接收器程序正在等待活動。

Activity:WalSenderMain

預寫日誌 (WAL) 傳送器程序正在等待活動。

Activity:WalWriterMain

預寫日誌 (WAL) 寫入器程序正在等待活動。

BufferPin:BufferPin

程序正在等待獲取緩衝區上的專用 Pin。

Client:GSSOpenServer

在建立一般安全服務應用程式界面 (GSSAPI) 工作階段時，程序正在等待從用戶端讀取資料。

Client:ClientRead

後端程序正在等待從 PostgreSQL 用戶端接收資料。如需詳細資訊，請參閱客戶端：ClientRead。

Client:ClientWrite

後端程序正在等待將更多資料傳送到 PostgreSQL 用戶端。如需詳細資訊，請參閱客戶端：ClientWrite。

Client:LibPQWalReceiverConnect

程序正在預寫日誌 (WAL) 接收器中等待，以建立遠端伺服器的連線。

Client:LibPQWalReceiverReceive

程序正在預寫日誌 (WAL) 接收器中等待，以從遠端伺服器接收資料。

Client:SSLOpenServer

程序在嘗試連線時等待 Secure Sockets Layer (SSL)。

Client:WalReceiverWaitStart

程序正在等待啟動程序傳送初始資料以進行串流複寫。

Client:WalSenderWaitForWAL

程序正在等待 WAL 傳送器程序中清空預寫日誌 (WAL)。

Client:WalSenderWriteData

在處理來自 WAL 傳送器程序中預寫日誌 (WAL) 接收器的回覆時，程序正在等待任何活動。

CPU

後端程序處於作用中或正在等待 CPU。如需詳細資訊，請參閱CPU。

Extension:extension

後端程序正在等待擴充功能或模組定義的條件。

IO：AuroraEnhancedLogicalWALRead

後端程序會從變更資料擷取 (CDC) 磁碟區擷取日誌記錄。

IO：AuroraOptimizedReadsCacheRead

程序正在等待從 Optimized Reads 階層式快取進行讀取，因為該頁面在共享記憶體中不可用。

IO：AuroraOptimizedReadsCacheSegmentCacheSegment 截斷

程序正在等待將 Optimized Reads 階層式快取區段檔案進行截斷。

IO：AuroraOptimizedReadsCacheWrite

背景寫入器程序正在等待寫入 Optimized Reads 階層式快取。

IO:AuroraStorageLogAllocate

工作階段正在配置中繼資料並準備交易日誌寫入。

IO:BufFileRead

當作業需要的記憶體超過工作記憶體參數所定義的數量時，引擎會在磁碟上建立暫存檔案。作業從暫存檔案讀取時，就會發生此等待事件。如需詳細資訊，請參閱IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite。

IO:BufFileWrite

當作業需要的記憶體超過工作記憶體參數所定義的數量時，引擎會在磁碟上建立暫存檔案。當作業寫入至暫存檔案時，就會發生此等待事件。如需詳細資訊，請參閱IO:BufFileRead 和 IO:BufFileWrite。

IO:ControlFileRead

程序正在等待從 `pg_control` 檔案進行讀取。

IO:ControlFileSync

程序正在等待 `pg_control` 檔案達到持久的儲存。

IO:ControlFileSyncUpdate

程序正在等待 `pg_control` 檔案的更新以達到持久的儲存。

IO: 控制檔案寫入

程序正在等待寫入至 `pg_control` 檔案。

IO:ControlFileWriteUpdate

程序正在等待寫入以更新 `pg_control` 檔案。

IO:CopyFileRead

程序正在檔案複製作業期間等待讀取。

IO:CopyFileWrite

程序正在檔案複製作業期間等待寫入。

IO:DataFileExtend

程序正在等待關聯資料檔案擴充。

IO:DataFileFlush

程序正在等待關聯資料檔案達到持久的儲存。

IO:DataFileImmediateSync

程序正在等待關聯資料檔案立即同步到持久的儲存。

IO:DataFilePrefetch

程序正在等待從關聯資料檔案進行非同步預先擷取。

IO:DataFileSync

程序正在等待關聯資料檔案的變更，以達到持久的儲存。

IO:DataFileRead

後端程序已嘗試在共用緩衝區中尋找一個頁面，但沒有找到它，所以從儲存中讀取它。如需詳細資訊，請參閱IO：DataFileRead。

IO:DataFileTruncate

程序正在等待關聯資料檔案進行截斷。

IO:DataFileWrite

程序正在等待寫入至關聯資料檔案。

IO:DSMFillZeroWrite

程序正在等待將零位元組寫入至動態共用記憶體備份檔案。

IO:LockFileAddToDataDirRead

在將一行新增至資料目錄鎖定檔案時，程序正在等待讀取。

IO:LockFileAddToDataDirSync

在將一行新增到資料目錄鎖定檔案時，程序正在等待資料達到持久的儲存。

IO:LockFileAddToDataDirWrite

在將一行新增至資料目錄鎖定檔案時，程序正在等待寫入。

IO:LockFileCreateRead

建立資料目錄鎖定檔案時，程序正在等待讀取。

IO:LockFileCreateSync

在建立資料目錄鎖定檔案時，程序正在等待資料達到持久的儲存。

IO:LockFileCreateWrite

在建立資料目錄鎖定檔案時，程序正在等待寫入。

IO:LockFileReCheckDataDirRead

在重新檢查資料目錄鎖定檔案期間，程序正在等待讀取。

IO:LogicalRewriteCheckpointSync

在檢查點期間，程序正在等待邏輯重寫映射達到持久的儲存。

IO:LogicalRewriteMappingSync

在邏輯重寫期間，程序正在等待映射資料達到持久的儲存。

IO:LogicalRewriteMappingWrite

在邏輯重寫期間，程序正在等待映射資料的寫入。

IO:LogicalRewriteSync

程序正在等待邏輯重寫映射達到持久的儲存。

IO:LogicalRewriteTruncate

在邏輯重寫期間，程序正在等待映射資料的截斷。

IO:LogicalRewriteWrite

程序正在等待邏輯重寫映射的寫入。

IO:RelationMapRead

程序正在等待關聯映射檔案的讀取。

IO:RelationMapSync

程序正在等待關聯映射檔案達到持久的儲存。

IO:RelationMapWrite

程序正在等待寫入至關聯映射檔案。

IO:ReorderBufferRead

在重新排序緩衝區管理期間，程序正在等待讀取。

IO:ReorderBufferWrite

在重新排序緩衝區管理期間，程序正在等待寫入。

IO:ReorderLogicalMappingRead

在重新排序緩衝區管理期間，程序正在等待邏輯映射的讀取。

IO:ReplicationSlotRead

程序正在等待從複寫插槽控制檔案讀取。

IO:ReplicationSlotRestoreSync

在將複寫插槽控制檔案還原到記憶體時，程序正在等待其達到持久的儲存。

IO:ReplicationSlotSync

程序正在等待複寫插槽控制檔案達到持久的儲存。

IO:ReplicationSlotWrite

程序正在等待寫入至複寫插槽控制檔案。

IO:SLRUFlushSync

在檢查點或資料庫關閉期間，程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 資料達到持久的儲存。

IO:SLRURead

程序正在等待讀取簡單的最近最少使用 (SLRU) 頁面。

IO:SLRUSync

程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 資料，在頁面寫入後達到持久的儲存。

IO:SLRUWrite

程序正在等待寫入簡單的最近最少使用 (SLRU) 頁面。

IO:SnapbuildRead

程序正在等待讀取序列化的歷史目錄快照。

IO:SnapbuildSync

程序正在等待序列化的歷史目錄快照達到持久的儲存。

IO:SnapbuildWrite

程序正在等待寫入序列化的歷史目錄快照。

IO:TimelineHistoryFileSync

程序正在等待透過串流複寫接收的時間軸歷史記錄檔案達到持久的儲存。

IO:TimelineHistoryFileWrite

程序正在等待寫入透過串流複寫接收的時間軸歷史記錄檔案。

IO:TimelineHistoryRead

程序正在等待讀取時間軸歷史記錄檔案。

IO:TimelineHistorySync

程序正在等待新建立的時間軸歷史記錄檔案達到持久的儲存。

IO:TimelineHistoryWrite

程序正在等待寫入新建立的時間軸歷史記錄檔案。

IO:TwophaseFileRead

程序正在等待讀取兩個階段狀態檔案。

IO:TwophaseFileSync

程序正在等待兩個階段狀態檔案達到持久的儲存。

IO:TwophaseFileWrite

程序正在等待寫入兩個階段狀態檔案。

IO:WALBootstrapSync

在自舉期間，程序正在等待預寫日誌 (WAL) 達到持久的儲存。

IO:WALBootstrapWrite

在自舉期間，程序正在等待寫入預寫日誌 (WAL) 頁面。

IO:WALCopyRead

複製現有的區段建立新的預寫日誌 (WAL) 區段時，程序正在等待讀取。

IO:WALCopySync

程序正在等待藉由複製現有區段所建立的新預寫日誌 (WAL) 區段達到持久的儲存。

IO:WALCopyWrite

複製現有的區段建立新的預寫日誌 (WAL) 區段時，程序正在等待寫入。

IO:WALInitSync

程序正在等待新初始化的預寫日誌 (WAL) 檔案達到持久的儲存。

IO:WALInitWrite

初始化新的預寫日誌 (WAL) 檔案時，程序正在等待寫入。

IO:WALRead

程序正在等待從預寫日誌 (WAL) 檔案讀取。

IO:WALSenderTimelineHistoryRead

在 WAL 傳送器時間軸命令期間，程序正在等待從時間軸歷史記錄檔案讀取。

IO:WALSync

程序正在等待預寫日誌 (WAL) 檔案達到持久的儲存。

IO:WALSyncMethodAssign

在指派新的預寫日誌 (WAL) 同步方法時，程序正在等待資料達到持久的儲存。

IO:WALWrite

程序正在等待寫入至預寫日誌 (WAL) 檔案。

IO:XactSync

後端程序正在等待 Aurora 儲存子系統確認一般交易的遞交，或是預備交易的遞交或回復。如需詳細資訊，請參閱IO:XactSync。

IPC：AuroraLogicalSchemaUpdate

兩個後端程序正在嘗試將相同的項目插入結構描述快取。一個程序會繼續，另一個程序會等待它完成。

IPC：AuroraOptimizedReadsCacheWriteStop

程序正在等待背景寫入器停止寫入最佳化讀取分層快取。

IPC:BackupWaitWalArchive

程序正在等待備份所需的預寫日誌 (WAL) 檔案成功封存。

IPC:BgWorkerShutdown

程序正在等待背景工作者關閉。

IPC:BgWorkerStartup

程序正在等待背景工作者啟動。

IPC: 建立頁面

程序正在等待繼續平行 B 型樹狀目錄掃描所需的頁碼變成可用。

IPC:CheckpointDone

程序正在等待檢查點完成。

IPC:CheckpointStart

程序正在等待檢查點啟動。

IPC:ClogGroupUpdate

程序正在等待群組領導者在交易結束時更新交易狀態。

IPC:DamRecordTxAck

後端程序已產生資料庫活動串流事件，而且正在等待事件變成持久的。如需詳細資訊，請參閱IPC:DamRecordTxAck。

IPC:ExecuteGather

在執行蒐集計劃節點時，程序正在等待來自子程序的活動。

IPC:Hash/Batch/Allocating

程序正在等待選定的平行雜湊參與者來配置雜湊表。

IPC:Hash/Batch/Electing

程序正在選擇平行雜湊參與者來配置雜湊表。

IPC:Hash/Batch/Loading

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成載入雜湊表。

IPC:Hash/Build/Allocating

程序正在等待選定的平行雜湊參與者來配置初始雜湊表。

IPC:Hash/Build/Electing

程序正在選擇平行雜湊參與者來配置初始雜湊表。

IPC:Hash/Build/HashingInner

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成內部關聯的雜湊。

IPC:Hash/Build/HashingOuter

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成外部關聯的分割。

IPC:Hash/GrowBatches/Allocating

程序正在等待選定的平行雜湊參與者配置更多批次。

IPC:Hash/GrowBatches/Deciding

程序正在選擇平行雜湊參與者來決定未來的批次增長。

IPC:Hash/GrowBatches/Electing

程序正在選擇平行雜湊參與者來配置更多批次。

IPC:Hash/GrowBatches/Finishing

程序正在等待選定的平行雜湊參與者來決定未來的批次增長。

IPC:Hash/GrowBatches/Repartitioning

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成重新分割。

IPC:Hash/GrowBuckets/Allocating

程序正在等待選定的平行雜湊參與者完成配置更多的儲存貯體。

IPC:Hash/GrowBuckets/Electing

程序正在選擇一個平行雜湊參與者來配置更多的儲存貯體。

IPC:Hash/GrowBuckets/Reinserting

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成將元組插入到新的儲存貯體。

IPC:HashBatchAllocate

程序正在等待選定的平行雜湊參與者來配置雜湊表。

IPC:HashBatchElect

程序正在等待選擇平行雜湊參與者來配置雜湊表。

IPC:HashBatchLoad

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成載入雜湊表。

IPC:HashBuildAllocate

程序正在等待選定的平行雜湊參與者來配置初始雜湊表。

IPC:HashBuildElect

程序正在等待選擇平行雜湊參與者來配置初始雜湊表。

IPC:HashBuildHashInner

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成內部關聯的雜湊。

IPC:'HashBuildHashOuter

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成外部關聯的分割。

IPC:HashGrowBatchesAllocate

程序正在等待選定的平行雜湊參與者配置更多批次。

IPC:'HashGrowBatchesDecide

程序正在等待選擇平行雜湊參與者來決定未來的批次增長。

IPC:HashGrowBatchesElect

程序正在等待選擇平行雜湊參與者來配置更多批次。

IPC:HashGrowBatchesFinish

程序正在等待選定的平行雜湊參與者來決定未來的批次增長。

IPC:HashGrowBatchesRepartition

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成重新分割。

IPC:HashGrowBucketsAllocate

程序正在等待選定的平行雜湊參與者完成配置更多的儲存貯體。

IPC:HashGrowBucketsElect

程序正在等待選擇平行雜湊參與者來配置更多的儲存貯體。

IPC:HashGrowBucketsReinsert

程序正在等待其他平行雜湊參與者完成將元組插入到新的儲存貯體。

IPC:LogicalSyncData

程序正在等待邏輯複寫遠端伺服器傳送資料，以進行初始資料表同步。

IPC:LogicalSyncStateChange

程序正在等待邏輯複寫遠端伺服器變更狀態。

IPC:MessageQueueInternal

程序正在等待另一個程序附加到共用訊息佇列。

IPC:MessageQueuePutMessage

程序正在等待將通訊協定訊息寫入至共用訊息佇列。

IPC:MessageQueueReceive

程序正在等待從共用訊息佇列接收位元組。

IPC:MessageQueueSend

程序正在等待將位元組傳送至共用訊息佇列。

IPC:ParallelBitmapScan

程序正在等待平行點陣圖掃描初始化。

IPC:ParallelCreateIndexScan

程序正在等待 CREATE INDEX 工作者完成堆積掃描。

IPC:ParallelFinish

程序正在等待平行工作者完成運算。

IPC:ProcArrayGroupUpdate

程序正在等待群組領導者在交易結束時清除交易 ID。

IPC:ProcSignalBarrier

程序正在等待所有後端處理屏障事件。

IPC:Promote

程序正在等待待命提升。

IPC:RecoveryConflictSnapshot

程序正在等待解決復原衝突以進行清理清除。

IPC:RecoveryConflictTablespace

程序正在等待解決復原衝突，以捨棄資料表空間。

IPC:RecoveryPause

程序正在等待復原繼續進行。

IPC:ReplicationOriginDrop

程序正在等待複寫來源變成非作用中，以便可以將其捨棄。

IPC:ReplicationSlotDrop

程序正在等待複寫插槽變成非作用中，以便可以將其捨棄。

IPC:SafeSnapshot

程序正在等待取得 READ ONLY DEFERRABLE 交易的有效快照。

IPC:SyncRep

在同步複寫期間，程序正在等待遠端伺服器的確認。

IPC:XactGroupUpdate

程序正在等待群組領導者在交易結束時更新交易狀態。

Lock:advisory

後端程序已請求建議鎖定，並正在等待它。如需詳細資訊，請參閱Lock:advisory。

Lock:extend

後端程序正在等待釋放鎖定，以便它可以延伸關聯。此鎖定是必要的，因為一次只有一個後端程序可以延伸關聯。如需詳細資訊，請參閱Lock:extend。

Lock:frozenid

程序正在等待更新 `pg_database.datfrozenxid` 和 `pg_database.datminmxid`。

Lock:object

程序正在等待對非關聯式資料庫物件取得鎖定。

Lock:page

程序正在等待對關聯的頁面取得鎖定。

Lock:Relation

後端程序正在等待對另一個交易所鎖定的關聯取得鎖定。如需詳細資訊，請參閱Lock:Relation。

Lock:spectoken

程序正在等待取得推測性插入鎖定。

Lock:speculative token

程序正在等待取得推測性插入鎖定。

Lock:transactionid

交易正在等待資料列層級鎖定。如需詳細資訊，請參閱Lock:transactionid。

Lock:tuple

在另一個後端程序對元組保有衝突鎖定時，後端程序正在等待對相同的元組取得鎖定。如需詳細資訊，請參閱Lock:tuple。

Lock:userlock

程序正在等待取得使用者鎖定。

Lock:virtualxid

程序正在等待取得虛擬交易 ID 鎖定。

LWLock:AddinShmemInit

程序正在等待管理共用記憶體中擴充功能的空間配置。

LWLock:AddinShmemInitLock

程序正在等待管理共用記憶體中的空間配置。

LWLock:async

程序正在等待非同步 (通知) 緩衝區上的輸入/輸出。

LWLock:AsyncCtlLock

程序正在等待讀取或更新共用通知狀態。

LWLock:AsyncQueueLock

程序正在等待讀取或更新通知訊息。

LWLock:AuroraOptimizedReadsCacheMapping

程序正在等待將資料區塊與 Optimized Reads 階層式快取中的頁面建立關聯。

LWLock:AutoFile

程序正在等待更新 `postgresql.auto.conf` 檔案。

LWLock:AutoFileLock

程序正在等待更新 `postgresql.auto.conf` 檔案。

LWLock:Autovacuum

程序正在等待讀取或更新自動資料清理工作者的目前狀態。

LWLock:AutovacuumLock

自動資料清理工作者或啟動器正在等待更新或讀取自動資料清理工作者的目前狀態。

LWLock:AutovacuumSchedule

程序正在等待確保為了自動資料清理而選取的資料表仍然需要清理。

LWLock:AutovacuumScheduleLock

程序正在等待確保其為了清理而選取的資料表仍然需要清理。

LWLock:BackendRandomLock

程序正在等待產生亂數。

LWLock:BackgroundWorker

程序正在等待讀取或更新背景工作者狀態。

LWLock:BackgroundWorkerLock

程序正在等待讀取或更新背景工作者狀態。

LWLock:BtreeVacuum

程序正在等待讀取或更新 B 型樹狀結構索引的清理相關資訊。

LWLock:BtreeVacuumLock

程序正在等待讀取或更新 B 型樹狀結構索引的清理相關資訊。

LWLock:buffer_content

後端程序正在等待對共用記憶體緩衝區的內容取得輕量型鎖定。如需詳細資訊，請參閱LWLock:buffer_content (BufferContent)。

LWLock:buffer_mapping

後端程序正在等待將資料區塊與共用緩衝集區中的緩衝區建立關聯。如需詳細資訊，請參閱LWLock:buffer_mapping。

LWLock:BufferIO

後端程序想要將頁面讀入共用記憶體中。程序正在等待其他程序完成頁面的輸入/輸出。如需詳細資訊，請參閱LWLock:BufferIO (IPC:BufferIO)。

LWLock:Checkpoint

程序正在等待開始檢查點。

LWLock:CheckpointLock

程序正在等待執行檢查點。

LWLock:CheckpointerComm

程序正在等待管理 `fsync` 請求。

LWLock:CheckpointerCommLock

程序正在等待管理 `fsync` 請求。

LWLock:clog

程序正在等待 Clog (交易狀態) 緩衝區上的輸入/輸出。

LWLock:CLogControlLock

程序正在等待讀取或更新交易狀態。

LWLock:CLogTruncationLock

程序正在等待執行 `txid_status` 或更新其可用的最舊交易 ID。

LWLock:commit_timestamp

程序正在等待遞交時間戳記緩衝區上的輸入/輸出。

LWLock:CommitTs

程序正在等待讀取或更新針對交易遞交時間戳記設定的最後一個值。

LWLock:CommitTsBuffer

程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 緩衝區上的輸入/輸出，以取得遞交時間戳記。

LWLock:CommitTsControlLock

程序正在等待讀取或更新交易遞交時間戳記。

LWLock:CommitTsLock

程序正在等待讀取或更新針對交易時間戳記設定的最後一個值。

LWLock:CommitTsSLRU

程序正在等待存取簡單的最近最少使用 (SLRU) 快取，以取得遞交時間戳記。

LWLock:ControlFile

程序正在等待讀取或更新 `pg_control` 檔案，或建立新的預寫日誌 (WAL) 檔案。

LWLock:ControlFileLock

程序正在等待讀取或更新控制檔案，或建立新的預寫日誌 (WAL) 檔案。

LWLock:DynamicSharedMemoryControl

程序正在等待讀取或更新動態共用記憶體配置資訊。

LWLock:DynamicSharedMemoryControlLock

程序正在等待讀取或更新動態共用記憶體狀態。

LWLock:lock_manager

後端程序正在等待新增或檢查後端程序的鎖定。或者它正在等待加入或退出平行查詢所使用的鎖定群組。如需詳細資訊，請參閱LWLock:lock_manager。

LWLock:LockFastPath

程序正在等待讀取或更新程序的快速路徑鎖定資訊。

LWLock:LogicalRepWorker

程序正在等待讀取或更新邏輯複寫工作者的狀態。

LWLock:LogicalRepWorkerLock

程序正在等待邏輯複寫工作者上的動作完成。

LWLock：LogicalSchemaCache

程序已修改結構描述快取。

LWLock:multixact_member

程序正在等待 multixact_member 緩衝區上的輸入/輸出。

LWLock:multixact_offset

程序正在等待 multixact 位移緩衝區上的輸入/輸出。

LWLock:MultiXactGen

程序正在等待讀取或更新共用 multixact 狀態。

LWLock:MultiXactGenLock

程序正在等待讀取或更新共用 multixact 狀態。

LWLock:MultiXactMemberBuffer

程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 緩衝區上的輸入/輸出，以取得 multixact 成員。如需詳細資訊，請參閱LWLock:MultiXact。

LWLock:MultiXactMemberControlLock

程序正在等待讀取或更新 multixact 成員映射。

LWLock:MultiXactMemberSLRU

程序正在等待存取簡單的最近最少使用 (SLRU) 快取，以取得 multixact 成員。如需詳細資訊，請參閱LWLock:MultiXact。

LWLock:MultiXactOffsetBuffer

程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 緩衝區上的輸入/輸出，以取得 multixact 位移。如需詳細資訊，請參閱LWLock:MultiXact。

LWLock:MultiXactOffsetControlLock

程序正在等待讀取或更新 multixact 位移映射。

LWLock:MultiXactOffsetSLRU

程序正在等待存取簡單的最近最少使用 (SLRU) 快取，以取得 multixact 位移。如需詳細資訊，請參閱LWLock:MultiXact。

LWLock:MultiXactTruncation

程序正在等待讀取或截斷 multixact 資訊。

LWLock:MultiXactTruncationLock

程序正在等待讀取或截斷 multixact 資訊。

LWLock:NotifyBuffer

程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 緩衝區上的輸入/輸出，以取得 NOTIFY 通知。

LWLock:NotifyQueue

程序正在等待讀取或更新 NOTIFY 訊息。

LWLock:NotifyQueueTail

程序正在等待更新對 NOTIFY 訊息儲存的限制。

LWLock:NotifyQueueTailLock

程序正在等待更新對通知訊息儲存的限制。

LWLock:NotifySLRU

程序正在等待存取簡單的最近最少使用 (SLRU) 快取，以取得 NOTIFY 訊息。

LWLock:OidGen

程序正在等待配置新的物件 ID (OID)。

LWLock:OidGenLock

程序正在等待配置或指派物件 ID (OID)。

LWLock:oldserxid

程序正在等待 oldserxid 緩衝區上的輸入/輸出。

LWLock:OldSerXidLock

程序正在等待讀取或記錄衝突的序列化交易。

LWLock:OldSnapshotTimeMap

程序正在等待讀取或更新舊的快照控制資訊。

LWLock:OldSnapshotTimeMapLock

程序正在等待讀取或更新舊的快照控制資訊。

LWLock:parallel_append

在平行附加計劃執行期間，程序正在等待選擇下一個子計劃。

LWLock:parallel_hash_join

在平行雜湊計劃執行期間，程序正在等待配置或交換記憶體區塊或更新計數器。

LWLock:parallel_query_dsa

程序正在等待鎖定動態共用記憶體配置，以進行平行查詢。

LWLock:ParallelAppend

在平行附加計劃執行期間，程序正在等待選擇下一個子計劃。

LWLock:ParallelHashJoin

在平行雜湊聯結的計劃執行期間，程序正在等待同步工作者。

Lwlock:ParallelQueryDSA

程序正在等待動態共用記憶體配置，以進行平行查詢。

Lwlock:PerSessionDSA

程序正在等待動態共用記憶體配置，以進行平行查詢。

Lwlock:PerSessionRecordType

程序正在等待存取有關複合類型的平行查詢資訊。

Lwlock:PerSessionRecordTypmod

程序正在等待存取有關識別匿名記錄類型之類型修飾詞的平行查詢資訊。

Lwlock:PerXactPredicateList

程序正在等待存取目前可序列化交易在平行查詢期間保留的述詞鎖定清單。

Lwlock:predicate_lock_manager

程序正在等待新增或檢查述詞鎖定資訊。

Lwlock:PredicateLockManager

程序正在等待存取可序列化交易所使用的述詞鎖定資訊。

Lwlock:proc

程序正在等待讀取或更新快速路徑鎖定資訊。

LWLock:ProcArray

程序正在等待存取共用的每個程序資料結構 (通常，用來取得快照或報告工作階段的交易 ID)。

LWLock:ProcArrayLock

程序正在等待取得快照或在交易結束時清除交易 ID。

LWLock:RelationMapping

程序正在等待讀取或更新 `pg_filenode.map` 檔案 (用來追蹤特定系統目錄的檔案節點指派)。

LWLock:RelationMappingLock

程序正在等待更新用來存放目錄至檔案節點映射的關聯映射檔案。

LWLock:RelCacheInit

程序正在等待讀取或更新 `pg_internal.init` 檔案 (關聯快取初始化檔案)。

LWLock:RelCacheInitLock

程序正在等待讀取或寫入關聯快取初始化檔案。

LWLock:replication_origin

程序正在等待讀取或更新複寫進度。

LWLock:replication_slot_io

程序正在等待複寫插槽上的輸入/輸出。

LWLock:ReplicationOrigin

程序正在等待建立、捨棄或使用複寫來源。

LWLock:ReplicationOriginLock

程序正在等待設定、捨棄或使用複寫來源。

LWLock:ReplicationOriginState

程序正在等待讀取或更新某個複寫來源的進度。

LWLock:ReplicationSlotAllocation

程序正在等待配置或釋出複寫插槽。

LWLock:ReplicationSlotAllocationLock

程序正在等待配置或釋出複寫插槽。

LWLock:ReplicationSlotControl

程序正在等待讀取或更新複寫插槽狀態。

LWLock:ReplicationSlotControlLock

程序正在等待讀取或更新複寫插槽狀態。

LWLock:ReplicationSlotIO

程序正在等待複寫插槽上的輸入/輸出。

LWLock:SerialBuffer

程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 緩衝區上的輸入/輸出，以取得可序列化的交易衝突。

LWLock:SerializableFinishedList

程序正在等待存取已完成的可序列化交易清單。

LWLock:SerializableFinishedListLock

程序正在等待存取已完成的可序列化交易清單。

LWLock:SerializablePredicateList

程序正在等待存取可序列化交易所保留的述詞鎖定清單。

LWLock:SerializablePredicateLockListLock

程序正在等待對可列化交易所保留的鎖定清單執行作業。

LWLock:SerializableXactHash

程序正在等待讀取或更新可序列化交易的相關資訊。

LWLock:SerializableXactHashLock

程序正在等待擷取或存放可序列化交易的相關資訊。

LWLock:SerialSLRU

程序正在等待存取簡單的最近最少使用 (SLRU) 快取，以取得可序列化的交易衝突。

LWLock:SharedTidBitmap

在平行點陣圖索引掃描期間，程序正在等待存取共用的元組識別符 (TID) 點陣圖。

LWLock:SharedTupleStore

程序正在等待在平行查詢期間存取共用的元組存放區。

LWLock:ShmemIndex

程序正在等待尋找或配置共用記憶體中的空間。

LWLock:ShmemIndexLock

程序正在等待尋找或配置共用記憶體中的空間。

LWLock:SInvalRead

程序正在等待從共用目錄失效佇列中擷取訊息。

LWLock:SInvalReadLock

程序正在等待從共用失效佇列中擷取或移除訊息。

LWLock:SInvalWrite

程序正在等待將訊息新增至共用目錄失效佇列。

LWLock:SInvalWriteLock

程序正在等待在共用失效佇列中新增訊息。

LWLock:subtrans

程序正在等待子交易緩衝區上的輸入/輸出。

LWLock:SubtransBuffer

程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 緩衝區上的輸入/輸出，以取得子交易。

LWLock:SubtransControlLock

程序正在等待讀取或更新子交易資訊。

LWLock:SubtransSLRU

程序正在等待存取簡單的最近最少使用 (SLRU) 快取，以取得子交易。

LWLock:SyncRep

程序正在等待讀取或更新同步複寫狀態的相關資訊。

LWLock:SyncRepLock

程序正在等待讀取或更新同步複本的相關資訊。

LWLock:SyncScan

程序正在等待選取同步表格掃描的起始位置。

LWLock:SyncScanLock

程序正在等待取得表格上掃描的起始位置，以進行同步掃描。

LWLock:TablespaceCreate

程序正在等待建立或捨棄資料表空間。

LWLock:TablespaceCreateLock

程序正在等待建立或捨棄資料表空間。

LWLock:tbm

程序正在等待樹狀點陣圖 (TBM) 上的共用疊代鎖定。

LWLock:TwoPhaseState

程序正在等待讀取或更新預備交易的狀態。

LWLock:TwoPhaseStateLock

程序正在等待讀取或更新預備交易的狀態。

LWLock:wal_insert

程序正在等待將預寫日誌 (WAL) 插入到記憶體緩衝區。

LWLock:WALBufMapping

程序正在等待取代預寫日誌 (WAL) 緩衝區中的頁面。

LWLock:WALBufMappingLock

程序正在等待取代預寫日誌 (WAL) 緩衝區中的頁面。

LWLock:WALInsert

程序正在等待將預寫日誌 (WAL) 資料插入到記憶體緩衝區。

LWLock:WALWrite

程序正在等待預寫日誌 (WAL) 緩衝區寫入至磁碟。

LWLock:WALWriteLock

程序正在等待預寫日誌 (WAL) 緩衝區寫入至磁碟。

LWLock:WrapLimitsVacuum

程序正在等待更新對交易 ID 和 multixact 耗用的限制。

LWLock:WrapLimitsVacuumLock

程序正在等待更新對交易 ID 和 multixact 耗用的限制。

LWLock:XactBuffer

程序正在等待簡單的最近最少使用 (SLRU) 緩衝區上的輸入/輸出，以取得交易狀態。

LWLock:XactSLRU

程序正在等待存取簡單的最近最少使用 (SLRU) 快取，以取得交易狀態。

LWLock:XactTruncation

程序正在等待執行 pg_xact_status 或更新其可用的最舊交易 ID。

LWLock:XidGen

程序正在等待配置新的交易 ID。

LWLock:XidGenLock

程序正在等待配置或指派交易 ID。

Timeout:BaseBackupThrottle

在基礎備份期間，若調節活動，程序即會等待。

Timeout:PgSleep

後端程序已呼叫 pg_sleep 函數，並且正在等待睡眠逾時到期。如需詳細資訊，請參閱Timeout:PgSleep。

Timeout:RecoveryApplyDelay

由於延遲設定，程序正在等待在復原期間套用預寫日誌 (WAL)。

Timeout:RecoveryRetrieveRetryInterval

當預寫日誌 (WAL) 資料無法從任何來源 (pg_wal、封存或串流) 取得時，程序會在復原期間等待。

Timeout:VacuumDelay

程序正在以成本型清理延遲點等待。

如需 PostgreSQL 等待事件的完整清單，請參閱 PostgreSQL 文件中的統計數字收集器 > 等待事件表。

Amazon Aurora Postgre 的資料庫引擎更新SQL

您可以在下面找到 Amazon Aurora PostgreSQL 引擎版本版本和更新的相關資訊。您也可以找到如何升級 Aurora PostgreSQL 引擎的相關資訊。如需 Aurora 版本的整體詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 版本。

> **Tip**
>
> 您可以使用藍/綠部署，將資料庫叢集升級所需的停機時間降至最低。如需詳細資訊，請參閱使用藍/綠部署進行資料庫更新。

主題

- 識別 Amazon Aurora Postgre 的版本SQL
- Amazon Aurora PostgreSQL 版本和引擎版本
- Amazon Aurora Postgre 的擴充功能版本SQL
- 升級 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集
- 使用 Aurora PostgreSQL 長期支援 (LTS) 版本

識別 Amazon Aurora Postgre 的版本SQL

Amazon Aurora 中包含某些 Aurora 通用的功能，且適用於所有 Aurora 資料庫叢集。Aurora 中亦包含其他專屬於 Aurora 所支援特定資料庫引擎的功能。這些功能僅適用於使用該資料庫引擎的 Aurora 資料庫叢集，例如 Aurora PostgreSQL。

Aurora 資料庫一般有兩個版本編號，即資料庫引擎版本編號和 Aurora 版本編號。如果 Aurora PostgreSQL 版本具有 Aurora 版本編號，則會在Amazon Aurora PostgreSQL 版本和引擎版本清單中的引擎版本編號後面包含。

主題

- Aurora 版本編號
- PostgreSQL 引擎版本編號

Aurora 版本編號

Aurora 版本編號使用 *major.minor.patch* 命名機制。Aurora 修補程式版本中包含發行後新增到次要版本的重要錯誤修正。若要進一步了解 Amazon Aurora 主要、次要和修補程式版本，請參閱 Amazon Aurora 主要版本、Amazon Aurora 次要版本 以及 Amazon Aurora 修補程式版本。

您可以使用下列SQL查詢，找出 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的 Aurora 版本編號：

```
postgres=> SELECT aurora_version();
```

從 PostgreSQL 版本 13.3、12.8、11.13、10.18 開始，以及針對所有其他更新版本，Aurora 版本編號會更貼近 PostgreSQL 引擎版本。例如，查詢 Aurora PostgreSQL 13.3 資料庫叢集會傳回下列項目：

```
aurora_version
----------------
 13.3.1
(1 row)
```

先前的版本，例如 Aurora PostgreSQL 10.14 資料庫叢集，傳回類似下列的版本編號：

```
aurora_version
----------------
 2.7.3
(1 row)
```

PostgreSQL 引擎版本編號

從 PostgreSQL 10 開始，PostgreSQL 資料庫引擎版本對所有版本使用 *major.minor* 編號機制。一些範例包括 PostgreSQL 10.18、PostgreSQL 12.7 和 PostgreSQL 13.3。

PostgreSQL 10 之前的版本使用 *major.major.minor* 編號機制，其中前兩個數字組成主要版本編號，第三個數字表示次要版本。例如，PostgreSQL 9.6 是主要版本，次要版本 9.6.21 或 9.6.22 以第三個數字表示。

> **Note**
>
> 不再支援 PostgreSQL 引擎 9.6 版。若要升級，請參閱升級 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需版本政策和發行時間表，請參閱 Amazon Aurora 主要版本可用的時間會維持多久。

您可以使用下列SQL查詢來尋找 PostgreSQL 資料庫引擎版本編號：

```
postgres=> SELECT version();
```

對於 Aurora PostgreSQL 13.3 資料庫叢集，結果如下：

```
version
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PostgreSQL 13.3 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by x86_64-pc-linux-gnu-gcc (GCC)
 7.4.0, 64-bit
(1 row)
```

Amazon Aurora PostgreSQL 版本和引擎版本

Amazon Aurora Postgre SQL相容版本會定期更新。在系統維護時段期間，更新會套用至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。套用更新時，取決於資料庫叢集的更新類型 AWS 區域、 和維護時段設定。許多列出的版本都包含 PostgreSQL 版本編號和 Amazon Aurora 版本編號。不過，從 PostgreSQL 版本 13.3、12.8、11.13、10.18 開始，以及針對所有其他更新版本，不會使用 Aurora 版本編號。若要識別 Aurora PostgreSQL 資料庫的版本號碼，請參閱 識別 Amazon Aurora Postgre 的版本SQL。

如需關於擴充功能和模組的資訊，請參閱Amazon Aurora Postgre 的擴充功能版本SQL。

> **Note**
>
> 如需 Amazon Aurora 的版本政策和版本時間表的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 主要版本可用的時間會維持多久。

如需 Amazon Aurora 支援的相關資訊，請參閱 Amazon RDS FAQs。

若要判斷 中提供哪些 Aurora PostgreSQL 資料庫引擎版本 AWS 區域，請使用 describe-db-engine-versions AWS CLI 命令。例如：

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine aurora-postgresql --query '*[].
[EngineVersion]' --output text --region aws-region
```

如需 的清單 AWS 區域，請參閱 Aurora PostgreSQL 區域可用性。

如需 Aurora PostgreSQL 上可用的 Postgre 版本詳細資訊SQL，請參閱 Aurora Postgre 的版本備註SQL。

Amazon Aurora Postgre 的擴充功能版本SQL

您可以安裝和設定各種 PostgreSQL 擴充功能，以搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用。例如，您可以使用 PostgreSQL `pg_partman`延伸模組自動建立和維護資料表分割區。若要進一步了解適用於 Aurora Postgre 的此擴充功能和其他擴充功能SQL，請參閱 使用擴充功能和外部資料包裝函式。

如需 Aurora PostgreSQL 上支援的 Postgre 延伸模組的詳細資訊SQL，請參閱 Aurora Postgre 版本備註中的 Amazon Aurora Postgre 延伸模組版本SQL。 SQL

升級 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

Amazon Aurora 使新版 PostgreSQL 資料庫引擎只有在經過廣泛的測試後，才可供用於 AWS 區域 。當您所在區域有新版可供使用時，您可以將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級到新版本。

升級到新版本可能是次要升級或主要升級，這視資料庫叢集目前正在執行的 Aurora PostgreSQL 版本而定。例如，將 Aurora PostgreSQL 11.15 資料庫叢集升級至 Aurora PostgreSQL 13.6 是主要版本升級。將 Aurora PostgreSQL 13.3 資料庫叢集升級至 Aurora PostgreSQL 13.7 是次要版本升級。在以下主題中，您可以找到如何執行這兩種升級的相關資訊。

內容

- Aurora PostgreSQL 升級程序概觀
- 取得 中可用版本的清單 AWS 區域
- 執行主要版本升級
  - 測試執行生產資料庫叢集升級到新主要版本的程序
  - 升級後建議
  - 將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的主要版本
    - 全域資料庫的主要升級
- 執行次要版本升級
  - 執行次要版本升級之前
  - 如何執行次要版本升級和套用修補程式
  - 次要版本升級和零停機時間修補
  - 零停機時間修補的限制
  - 將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的次要版本
- 升級 PostgreSQL 延伸
- 替代藍/綠升級技術

Aurora PostgreSQL 升級程序概觀

主要和次要版本升級之間的差異如下：

次要版本升級和修補程式

次要版本升級和修補程式只包含與現有應用程式回溯相容的變更。次要版本升級和修補程式只有在經過 Aurora PostgreSQL 測試並核准後，才可供您使用。

Aurora 可以自動為您套用次要版本升級。當您建立新的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時，預設會啟用啟用次要版本升級選項。除非您手動關閉此選項，否則 Aurora 會在排定的維護時段期間定期套用自動次要版本升級。如需自動次要版本升級 (AmVU) 選項及如何修改 Aurora 資料庫叢集以使用的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級。

如果您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集未啟用自動次要版本升級，則您的 Aurora PostgreSQL 不會自動升級至新的次要版本。相反地，當在您的 AWS 區域 中發行新次要版本且 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集正在執行較舊的次要版本時，Aurora 會提示您升級。其做法是將建議新增至叢集的維護任務。

修補程式不視為升級，也不會自動套用。Aurora PostgreSQL 會透過對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的維護任務新增建議，來提示您套用任何修補程式。如需詳細資訊，請參閱如何執行次要版本升級和套用修補程式。

> **Note**
>
> 此外，也會新增可解決安全問題或其他重大問題的修補程式作為維護任務。但是，這些修補程式是必要的。當安全修補程式在您的待定維護任務中可供使用時，務必套用到您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

當叢集中每個執行個體升級到新版本時，升級程序可能會出現短暫中斷。不過，在 Aurora PostgreSQL 14.3.3 版、13.7.3 版、12.11.3 版、11.16.3 版、10.21.3 版，以及這些次要版本的其他更高版本和更新的主要版本之後，升級程序會使用零停機時間修補 (ZDP) 功能。此功能可儘量縮短中斷時間，在大多數情況下能夠完全避免中斷。如需詳細資訊，請參閱次要版本升級和零停機時間修補。如需 ZDP 支援功能和限制的詳細資訊，請參閱 零停機時間修補的限制。

主要版本升級

不同於次要版本升級和修補程式，Aurora PostgreSQL 沒有自動主要版本升級選項。新主要 PostgreSQL 版本可能包含與現有應用程式回溯不相容的資料庫變更。新功能可能導致現有的應用程式停止正確運作。

為了防止出現任何問題，強烈建議您先按照 測試執行生產資料庫叢集升級到新主要版本的程序 中所列的程序進行，再升級 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的資料庫執行個體。首先，請按照該程序確定您的應用程式可以在新版上執行。然後，您可以手動將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級到新版本。

升級程序涉及當叢集中的所有執行個體升級至新版本時，短暫中斷的可能性。初步規劃過程也需要一些時間。建議您一律在叢集維護時段或作業最少的時候執行升等任務。如需詳細資訊，請參閱執行主要版本升級。

> **Note**
>
> 次要版本升級和主要版本升級可能會造成短暫的中斷。因此，強烈建議您在維護時段或其他低利用率期間執行或安排升級。

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集偶爾需要作業系統更新。這些更新可能會包含較新版本的 glibc 程式庫。在此類更新期間，建議您遵循 中所述指示。

取得 中可用版本的清單 AWS 區域

您可以使用 AWS 區域 describe-db-engine-versions AWS CLI 命令查詢 ，以取得可用於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級目標的所有引擎版本清單，如下所示。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --engine aurora-postgresql \
  --engine-version version-number \
  --query 'DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}' \
  --output text
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
  --engine aurora-postgresql ^
  --engine-version version-number ^
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" ^
  --output text
```

例如，若要識別 Aurora PostgreSQL 12.10 版資料庫叢集的有效升級目標，請執行下列 AWS CLI 命令：

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --engine aurora-postgresql \
  --engine-version 12.10 \
  --query 'DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}' \
  --output text
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
  --engine aurora-postgresql ^
  --engine-version 12.10 ^
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" ^
  --output text
```

在下表中，您可以找到不同 Aurora PostgreSQL 資料庫版本的主要和次要版本升級目標。為了維持相容性，並非所有版本都會做為升級目標提供。Aurora PostgreSQL 會在每次每季次要版本發行時推出新功能和錯誤修正。如需 Aurora PostgreSQL 次要版本的資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 的版本備註。

目前來源版本	升級目標
17.4	17.4
16.8	17.4
16.6	17.4 16.8
16.4	17.4 16.8、16.6

目前來源版本	升級目標
16.3	17.4 16.8、16.6、16.4
16.2	17.4 16.8 16.6、16.4、16.3
16.1	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2
15.12	17.4 16.8
15.10	17.4 16.8、16.6 15.12
15.8	17.4 16.8、16.6、16.4 15.12、15.10
15.7	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3 15.12、15.10、15.8

目前來源版本	升級目標
15.6	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2 15.12、15.10、15.8、15.7
15.5	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6
15.4	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5
15.3	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4
15.2	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3
14.17	17.4 16.8 15.12

目前來源版本	升級目標
14.15	17.4 16.8、16.6 15.12、15.10 14.17
14.13	17.4 16.8、16.6、16.4 15.12、15.10、15.8 14.17、14.15
14.12	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3 15.12、15.10、15.8、15.7 14.17、14.15、14.13
14.11	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2 15.12、15.10、15.8、15.6 14.17、14.15、14.13、14.12

目前來源版本	升級目標
14.10	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11
14.9	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10
14.8	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9
14.7	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8

目前來源版本	升級目標
14.6	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7
14.5	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.6
14.4	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.6、14.5
14.3	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.6、14.5、14.4

目前來源版本	升級目標
13.20	17.4 16.8 15.12 14.17
13.18	17.4 16.8、16.6 15.12、15.10 14.17、14.15 13.20
13.16	17.4 16.8、16.6、16.4 15.12、15.10、15.8 14.17、14.15、14.13 13.20、13.18
13.15	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3 15.12、15.10、15.8、15.7 14.17、14.15、14.13、14.12 13.20、13.18、13.16

目前來源版本	升級目標
13.14	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6 14.17、14.15、14.13、14.11 13.20、13.18、13.16、13.15
13.13	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14
13.12	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13

目前來源版本	升級目標
13.11	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12
13.10	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11
13.9	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.6 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11、13.10

目前來源版本	升級目標
13.8	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.6、14.5 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11、13.10、13.9
13.7	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.6、14.5、14.4、14.3 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11、13.10、13.9、13.8
12.22	17.4 16.8、16.6 15.12、15.10 14.17、14.15 13.20、13.18

目前來源版本	升級目標
12.20	17.4 16.8、16.6、16.4 15.12、15.10、15.8 14.15、14.13 13.20、13.18、13.16 12.22
12.19	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3 15.12、15.10、15.8、15.7 14.17、14.15、14.13、14.12 13.20、13.18、13.16、13.15 12.22、12.20
12.18	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14 12.22、12.20、12.19

目前來源版本	升級目標
12.17	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13 12.22、12.20、12.19、12.18
12.16	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12 12.22、12.20、12.19、12.18、12.17
12.15	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11 12.22、12.20、12.19、12.18、12.17、12.16

目前來源版本	升級目標
12.14	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11、13.10 12.22、12.20、12.19、12.18、12.17、12.16、12.15
12.13	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.6 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11、13.10、13.9 12.22、12.20、12.19、12.18、12.17、12.16、12.15、12.14
12.12	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.6、14.5 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11、13.10、13.9、13.8 12.22、12.20、12.19、12.18、12.17、12.16、12.15、12.14、12.13

目前來源版本	升級目標
12.11	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.5、14.4、14.3 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11、13.10、13.9、13.8、13.7 12.22、12.20、12.19、12.18、12.17、12.16、12.15、12.14、12.13、12.12
12.9	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7 13.20、13.18、13.16、13.14、13.13、13.12、13.11、13.10、13.9、13.8、13.7 12.22、12.20、12.19、12.18、12.17、12.16、12.15、12.14、12.13、12.12、12.11
11.21	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12 12.22、12.20、12.19、12.18、12.17、12.16

目前來源版本	升級目標
11.9	17.4 16.8、16.6、16.4、16.3、16.2、16.1 15.12、15.10、15.8、15.7、15.6、15.5、15.4、15.3、15.2 14.17、14.15、14.13、14.12、14.11、14.10、14.9、14.8、14.7、14.6 13.20、13.18、13.16、13.15、13.14、13.13、13.12、13.11、13.10、13.9 12.22、12.20、12.19、12.18、12.17、12.16、12.15、12.14、12.13、12.12、12.11、12.09 11.21

對於您正在考慮的任何版本，請務必檢查您叢集資料庫執行個體類別的可用性。例如，Aurora PostgreSQL 13 不支援 db.r4。如果您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集目前使用 db.r4 執行個體類別，您必須先將其移至 db.r5，再嘗試升級。如需有關資料庫執行個體的詳細資訊，包括哪些執行個體為 Graviton2 型以及哪些是 Intel 型，請參閱 Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

執行主要版本升級

主要版本升級可能包含與舊版資料庫不相容的資料庫變更。新版本中的新功能可能導致現有的應用程式停止正確運作。若要避免發生問題，Amazon Aurora 不會自動套用主要版本升級。相反，建議您按照以下步驟謹慎規劃主要版本升級：

1. 從表格中為您的版本列出的可用目標清單中，選擇您要的主要版本。您可以使用 取得 AWS 區域 目前版本 中可用版本的精確清單 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱取得 中可用版本的清單 AWS 區域。
2. 確認您的應用程式在新版本的試用部署中能如預期運作。如需完整程序的相關資訊，請參閱 測試執行生產資料庫叢集升級到新主要版本的程序。
3. 當確認您的應用程式在試用部署中能如按預期運作後，您便可以升級叢集。如需詳細資訊，請參閱將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的主要版本。

> **Note**
>
> 您可以執行從 Babelfish for Aurora PostgreSQL 13 型版本 (從 13.6 開始) 至 Aurora PostgreSQL 14 型版本 (從 14.6 開始) 的主要版本升級。Babelfish for Aurora PostgreSQL 13.4 和 13.5 不支援主要版本升級。

您可以使用 AWS 區域 describe-db-engine-versions AWS CLI 命令查詢 ，以取得可用於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集主要版本升級目標的引擎版本清單，如下所示。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --engine aurora-postgresql \
  --engine-version version-number \
  --query 'DBEngineVersions[].ValidUpgradeTarget[?IsMajorVersionUpgrade == `true`].
{EngineVersion:EngineVersion}' \
  --output text
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
  --engine aurora-postgresql ^
  --engine-version version-number ^
  --query "DBEngineVersions[].ValidUpgradeTarget[?IsMajorVersionUpgrade == `true`].
{EngineVersion:EngineVersion}" ^
  --output text
```

在某些情況下，您要升級到的版本不是目前版本的目標。在這種情況下，請使用 versions table 中的資訊執行次要版本升級，直到叢集的版本在其目標列中具有您選擇的目標為止。

測試執行生產資料庫叢集升級到新主要版本的程序

每個新的主要版本都包括旨在提高效能之查詢最佳化工具的增強功能。但是，您的工作負載可能包括導致新版本中計畫效能變差的查詢。這就是為什麼我們建議您在升級生產之前測試和檢閱效能。您可使用查詢計劃管理 (QPM) 擴充功能管理跨版本管理查詢計劃的穩定性，詳情請參閱 主要版本升級之後確保計畫穩定性。

將生產 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至新的主要版本之前，強烈建議您測試該升級，以確認您所有的應用程式皆可正確運作：

1. 準備好版本相容的參數群組。

   如果您使用的是自訂資料庫執行個體或資料庫叢集參數群組，您會有兩個選擇：

   a. 指定預設資料庫執行個體、資料庫叢集參數群組，或同時為新資料庫引擎版本指定這兩者。

   b. 為新資料庫引擎版本建立自己的自訂參數群組。

   如果您將新的資料庫執行個體或資料庫叢集參數群組建立關聯，請務必在升級完成後重新啟動資料庫，才能套用參數。如果需要重新啟動資料庫執行個體，才能套用參數群組變更，執行個體的參數群組會顯示 `pending-reboot`。您可以在主控台中或使用 CLI 命令 (例如 describe-db-instances 或 describe-db-clusters) 查看執行個體的參數群組狀態。

2. 檢查無效資料庫並捨棄任何存在的資料庫。

   `pg_database` 目錄中的 `datconnlimit`欄包含一個值 `-2`，用於將`DROP DATABASE`操作期間中斷的任何資料庫標記為無效。使用下列查詢來檢查是否存在無效的資料庫。

   ```
   SELECT
       datname
   FROM
       pg_database
   WHERE
       datconnlimit = - 2;
   ```

   如果查詢傳回資料庫名稱，則這些資料庫無效。使用 `DROP DATABASE invalid_db_name`陳述式捨棄無效的資料庫。您可以使用下列動態陳述式來捨棄所有無效的資料庫。

   ```
   SELECT
       'DROP DATABASE ' || quote_ident(datname) || ';'
   FROM
       pg_database
   WHERE
       datconnlimit = -2 \gexec
   ```

3. 檢查是否有不支援的使用：

   - 嘗試升級之前，遞交或轉返所有開啟的備妥交易。您可以使用下列查詢，以確認在執行個體上沒有開啟的備妥交易：

     ```
     SELECT count(*) FROM pg_catalog.pg_prepared_xacts;
     ```

- 嘗試升級之前，請移除所有 reg* 資料類型的使用。除了 `regtype` 和 `regclass`，您無法升級 reg* 資料類型。pg_upgrade 公用程式 (由 Amazon Aurora 用於進行升級) 無法保留此資料類型。若要進一步了解此公用程式，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pg_upgrade。

  您可以使用下列查詢，確認在每個資料庫中未使用不支援的 reg* 資料類型：

```
SELECT count(*) FROM pg_catalog.pg_class c, pg_catalog.pg_namespace n,
 pg_catalog.pg_attribute a
  WHERE c.oid = a.attrelid
      AND NOT a.attisdropped
      AND a.atttypid IN ('pg_catalog.regproc'::pg_catalog.regtype,
                         'pg_catalog.regprocedure'::pg_catalog.regtype,
                         'pg_catalog.regoper'::pg_catalog.regtype,
                         'pg_catalog.regoperator'::pg_catalog.regtype,
                         'pg_catalog.regconfig'::pg_catalog.regtype,
                         'pg_catalog.regdictionary'::pg_catalog.regtype)
      AND c.relnamespace = n.oid
      AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema');
```

- 如果您要升級安裝了 `pgRouting` 擴充功能的 Aurora PostgreSQL 版本 10.18 或更高版本的資料庫叢集，請在升級到版本 12.4 或更高版本之前刪除該擴充功能。

  如果您要升級安裝了 `pg_repack` 1.4.3 版的 Aurora PostgreSQL 10.x 版本，請在升級到更高版本之前刪除該擴充功能。

4. 檢查 template1 和 template0 資料庫。

   如需成功升級，template1 和 template0 資料庫必須存在，且應列為範本。若要檢查此情況，請使用下列命令：

```
SELECT datname, datistemplate FROM pg_database;

datname    | datistemplate
-----------+---------------
template0  | t
rdsadmin   | f
template1  | t
postgres   | f
```

   在命令輸出中，template1 和 template0 資料庫的 `datistemplate` 值應該是 `t`。

5. 刪除邏輯複寫槽。

如果 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集正在使用任何邏輯複寫槽，則升級程序將無法繼續。邏輯複寫槽通常用於短期資料遷移任務，例如使用 AWS DMS 或 將資料表從資料庫複寫到資料湖、BI 工具或其他目標。升級之前，請確保您知道任何現有邏輯複寫槽的用途，並確認可以刪除它們。您可以使用下列查詢來檢查邏輯複寫槽：

```
SELECT * FROM pg_replication_slots;
```

如果邏輯複寫槽仍在使用，則不應刪除它們，也無法繼續升級。但是，如果不需要邏輯複寫槽，可以使用以下 SQL 加以刪除：

```
SELECT pg_drop_replication_slot(slot_name);
```

使用 pglogical 延伸模組的邏輯複寫案例也必須具有已從發佈者節點捨棄的插槽，才能在該節點上順利進行主要版本升級。不過，您可以在升級之後，從訂閱者節點重新啟動複寫程序。如需詳細資訊，請參閱在重大升級之後重新建立邏輯複寫。

6. 執行備份。

   升級程序會在升級期間建立資料庫叢集的資料庫叢集快照。如果您也想在升級程序之前執行手動備份，請參閱 建立資料庫叢集快照 以取得詳細資訊。

7. 在執行主要版本升級之前，請將某些擴充功能套件升級至最新可用版本。需更新的擴充功能包含下列：

   - pgRouting
   - postgis_raster
   - postgis_tiger_geocoder
   - postgis_topology
   - address_standardizer
   - address_standardizer_data_us

   針對目前已安裝的每個擴充功能執行下列命令。

   ```
   ALTER EXTENSION PostgreSQL-extension UPDATE TO 'new-version';
   ```

   如需詳細資訊，請參閱升級 PostgreSQL 延伸。若要深入了解 PostGIS 升級，請參閱 步驟 6：升級貼文GIS擴充功能。

8. 若要升級至第 11.x 版，請先捨棄不支援的擴充功能套件，然後再執行主要版本升級。需捨棄的擴充功能套件包括：

   - chkpass
   - tsearch2

9. 根據您的目標版本捨棄 unknown 資料類型。

   PostgreSQL 10 版不支援 unknown 資料類型。如果第 9.6 版資料庫使用 unknown 資料類型，升級至版本 10 會顯示錯誤訊息，如下所示。

   ```
   Database instance is in a state that cannot be upgraded: PreUpgrade checks failed:
   The instance could not be upgraded because the 'unknown' data type is used in user
    tables.
   Please remove all usages of the 'unknown' data type and try again."
   ```

   若要尋找資料庫中的 unknown 資料類型，以便移除這類資料欄或將其變更為支援的資料類型，請對每個資料庫使用下列 SQL 程式碼。

   ```
   SELECT n.nspname, c.relname, a.attname
       FROM pg_catalog.pg_class c,
       pg_catalog.pg_namespace n,
       pg_catalog.pg_attribute a
       WHERE c.oid = a.attrelid AND NOT a.attisdropped AND
       a.atttypid = 'pg_catalog.unknown'::pg_catalog.regtype AND
       c.relkind IN ('r','m','c') AND
       c.relnamespace = n.oid AND
       n.nspname !~ '^pg_temp_' AND
       n.nspname !~ '^pg_toast_temp_' AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog',
    'information_schema');
   ```

10執行停用試轉升級。

   強烈建議您先在生產資料庫的複本上測試主要版本升級，然後再在生產資料庫上嘗試此升級。您可以監控複本測試執行個體上的執行計劃，以查看任何可能的執行計劃迴歸，並評估其效能。若要建立複本測試執行個體，您可以從最近快照還原資料庫或複製您的資料庫。如需更多詳細資訊，請參閱「從快照還原」或「複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區」。

   如需更多詳細資訊，請參閱 將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的主要版本。

11升級您的生產執行個體。

當試轉主要版本升級成功時，您應該就能放心升級生產資料庫。如需詳細資訊，請參閱將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的主要版本。

> **Note**
>
> 升級期間，如果叢集的備份保留期間大於 0，則 Aurora PostgreSQL 會在升級過中建立資料庫叢集快照。在此升級期間，您無法進行叢集的時間點還原。之後，您可以執行時間點還原，以便還原至升級開始之前的時間，以及執行個體的自動快照已完成之後的時間。但是，您無法執行時間點還原至先前的次要版本。

如需有關升級進行中的資訊，您可以使用 Amazon RDS 查看 pg_upgrade 公用程式產生的兩個記錄。這兩個記錄是 `pg_upgrade_internal.log` 和 `pg_upgrade_server.log`。Amazon Aurora 會將時間戳記附加至這些日誌的檔案名稱。您可以如同檢視任何其他日誌一般檢視這些日誌。如需更多詳細資訊，請參閱 監控 Amazon Aurora 日誌檔案。

12. 升級 PostgreSQL 擴充功能套件。PostgreSQL 升級程序並不會升級任何 PostgreSQL 擴充功能套件。如需詳細資訊，請參閱升級 PostgreSQL 延伸。

升級後建議

完成主要版本升級後，建議您執行下列動作：

- 執行 ANALYZE 操作以重新整理 `pg_statistic` 資料表。您應為所有 PostgreSQL 資料庫執行個體上的每個資料庫執行此操作。主要版本升級期間不會傳輸最佳化工具統計數字，因此您需要重新產生所有統計數字以避免效能問題。在沒有任何參數的情況下執行命令，以產生目前資料庫中所有一般資料表的統計數字，如下所示：

```
ANALYZE VERBOSE;
```

您可選用 `VERBOSE` 旗標，但使用時會顯示進度。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 說明文件中的 ANALYZE。

> **Note**
>
> 升級後在系統上執行 ANALYZE，以避免效能問題。

- 如果您升級到 PostgreSQL 第 10 版，請在您擁有的任何雜湊索引上執行 REINDEX。雜湊索引在第 10 版中已變更並且必須重建。若要定位無效的雜湊索引，請針對每個包含雜湊索引的資料庫執行下列 SQL。

```
SELECT idx.indrelid::regclass AS table_name,
   idx.indexrelid::regclass AS index_name
FROM pg_catalog.pg_index idx
   JOIN pg_catalog.pg_class cls ON cls.oid = idx.indexrelid
   JOIN pg_catalog.pg_am am ON am.oid = cls.relam
WHERE am.amname = 'hash'
AND NOT idx.indisvalid;
```

- 建議您使用類似的工作負載，在升級後的資料庫上測試您的應用程式，以驗證一切是否依預期運作。確認升級之後，您可以刪除該測試執行個體。

將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的主要版本

啟動新主要版本的升級程序時，Aurora PostgreSQL 會先擷取 Aurora 資料庫叢集的快照，再對叢集進行任何變更。此快照僅針對主要版本升級而建立，而不是針對次要版本升級。升級程序完成後，您可以在 RDS 主控台的 Snapshots (快照) 下方所列手動快照之中找到此快照。快照名稱包含作為其字首的 `preupgrade`、您 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的名稱、來源版本、目標版本，以及日期與時間戳記，如以下範例所示。

```
preupgrade-docs-lab-apg-global-db-12-8-to-13-6-2022-05-19-00-19
```

升級完成後，如有需要，您可以使用 Aurora 建立並儲存在手動快照清單中的快照，將資料庫叢集還原至其先前的版本。

> **Tip**
>
> 一般來說，快照提供許多方法可將 Aurora 資料庫叢集還原到各種時間點。如需了解詳細資訊，請參閱 從資料庫叢集快照還原 和 將資料庫叢集還原至指定時間。但是，Aurora PostgreSQL 不支援使用快照還原至先前的次要版本。

在主要版本升級程序中，Aurora 會配置磁碟區，並複製來源 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如果升級因任何原因而失敗，Aurora PostgreSQL 會使用複製來復原升級。在配置某個來源磁碟區的複製項超過 15 個時，後續的複製項會變成完整副本，且需要更長的時間。這可能也會導致升級程序花費更長的時間。如果 Aurora PostgreSQL 復原升級，請注意下列事項：

- 您可能會看到原始磁碟區和升級期間配置的複製磁碟區的計費項目和指標。Aurora PostgreSQL 會在叢集備份保留期間超過升級時間後清理額外的磁碟區。
- 來自此叢集的下一個跨區域快照複製將是完整副本，而非遞增複本。

為了安全地將構成叢集的資料庫執行個體升級，Aurora PostgreSQL 使用 pg_upgrade 公用程式。寫入器升級完成後，每個讀取器執行個體都會發生短暫的中斷，而它會升級為新的主要版本。若要進一步了解此 PostgreSQL 公用程式，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pg_upgrade。

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、 或 RDS API，將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至新版本。

主控台

升級資料庫叢集的引擎版本

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您要升級的資料庫叢集。
3. 選擇 Modify (修改)。Modify DB cluster (修改資料庫叢集) 頁面隨即出現。
4. 在 Engine version (引擎版本) 中，選擇新版本。
5. 選擇 Continue (繼續)，並檢查修改的摘要。
6. 若要立即套用變更，請選擇 Apply immediately (立即套用)。在某些情況下，選擇此選項會導致停機。如需更多詳細資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。
7. 在確認頁面上，檢閱您的變更。如果都正確，請選擇 Modify cluster (修改叢集) 以儲存您的變更。

   或者，選擇 Back (上一步) 以編輯變更，或是選擇 Cancel (取消) 以取消變更。

AWS CLI

若要升級資料庫叢集的引擎版本，請使用 modify-db-cluster AWS CLI 命令。指定下列參數：

- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的名稱。
- `--engine-version` – 會以此資料庫引擎版本編號為目標進行升級。如需有效引擎版本的資訊，請使用 AWS CLI describe-db-engine-versions 命令。
- `--allow-major-version-upgrade` – 此為當 `--engine-version` 參數是不同於資料庫叢集目前主要版本的主要版本時的必要旗標。

- `--no-apply-immediately` – 下個維護時段再套用變更。若要立即套用變更，請使用 `--apply-immediately`。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --engine-version new_version \
    --allow-major-version-upgrade \
    --no-apply-immediately
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --engine-version new_version ^
    --allow-major-version-upgrade ^
    --no-apply-immediately
```

RDS API

若要升級資料庫叢集的引擎版本，請使用 ModifyDBCluster 操作。指定下列參數：

- `DBClusterIdentifier` – 資料庫叢集的名稱，例如 *mydbcluster*。
- `EngineVersion` – 會以此資料庫引擎版本編號為目標進行升級。如需有效引擎版本的資訊，請使用 DescribeDBEngineVersions 操作。
- `AllowMajorVersionUpgrade` – 此為當 `EngineVersion` 參數是不同於資料庫叢集目前主要版本的主要版本時的必要旗標。
- `ApplyImmediately` – 指出要立即套用變更，或等到下個維護時段再套用。若要立即套用變更，請將值設為 `true`。若要在下一次維護時段套用變更，請將值設為 `false`。

全域資料庫的主要升級

對於 Aurora 全域資料庫叢集，此升級程序會同時升級構成 Aurora 全域資料庫的所有資料庫叢集。這麼做是為了確保每個資料庫叢集都會執行相同的 Aurora PostgreSQL 版本。這也會確定對系統資料表、資料檔案格式等所做的任何變更都會自動複寫至所有次要叢集。

若要將全域資料庫叢集升級成 Aurora PostgreSQL 的新要主版本，建議您在升級版本上測試您的應用程式，詳情請參閱 測試執行生產資料庫叢集升級到新主要版本的程序。在升級之前，請務必為 AWS 區域 Aurora 全域資料庫中的每個 準備資料庫叢集參數群組和資料庫參數群組設定，如 step 1. 中所述測試執行生產資料庫叢集升級到新主要版本的程序。

如果 Aurora PostgreSQL 全域資料庫叢集已為其 `rds.global_db_rpo` 參數設定復原點目標 (RPO)，在升級前請務必先重設該參數。如果 RPO 已開啟，則主要版本升級程序不會運作。依預設，此參數為關閉。如需 Aurora PostgreSQL 全域資料庫和 RPO 的詳細資訊，請參閱 管理 Aurora PostgreSQL – 全域資料庫的 RPO。

如果您確認您的應用程式在新版本的試用部署中可以如預期執行，則可以啟動升級程序。若要這麼做，請參閱將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的主要版本。請務必從 RDS 主控台的 Databases (資料庫) 清單中選擇最頂層項目，亦即 Global database (全域資料庫)，如下圖所示。



DB identifier	Role	Engine	Region & AZ	Size
docs-lab-apg-aiml	Regional cluster	Aurora PostgreSQL	us-west-1	2 instances
docs-lab-apg-global-db	Global database	Aurora PostgreSQL	2 regions	2 clusters
docs-lab-apg-global-12-7	Primary cluster	Aurora PostgreSQL	us-west-1	2 instances
docs-lab-apg-global-12-7-instance-1	Writer instance	Aurora PostgreSQL	us-west-1c	db.r6g.large
docs-lab-apg-global-12-7-instance-1-us-west-1a	Reader instance	Aurora PostgreSQL	us-west-1a	db.r6g.large
docs-lab-apg-global-db-cluster-northwest	Secondary cluster	Aurora PostgreSQL	us-west-2	2 instances
docs-lab-apg-global-db-instance-north	Reader instance	Aurora PostgreSQL	us-west-2c	db.r6g.large
docs-lab-apg-global-db-instance-north-us-west-2b	Reader instance	Aurora PostgreSQL	us-west-2b	db.r6g.large
docs-lab-apg-main	Regional cluster	Aurora PostgreSQL	us-west-1	2 instances
docs-lab-apg-sless-test-aws-s3	Serverless	Aurora PostgreSQL	us-west-1	0 capacity units

與任何修改一樣，當出現提示時，您可以確認讓此程序繼續進行。



您不是使用主控台啟動升級程序，而是使用 AWS CLI 或 RDS API。如同主控台，您是對 Aurora 全域資料庫叢集上進行操作，而不是對其任何組成部分，如下所示：

- 使用 modify-global-cluster AWS CLI 命令，透過使用 啟動 Aurora 全域資料庫的升級 AWS CLI。
- 使用 ModifyGlobalCluster API 啟動升級。

執行次要版本升級

您可以使用下列方法來升級資料庫叢集的次要版本或修補資料庫叢集：

主題

- 執行次要版本升級之前
- 如何執行次要版本升級和套用修補程式
- 次要版本升級和零停機時間修補
- 零停機時間修補的限制
- 將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的次要版本

執行次要版本升級之前

我們建議您執行下列動作，以減少次要版本升級期間的停機時間：

- Aurora 資料庫叢集維護應在低流量期間執行。使用績效詳情來識別這些時段，以正確設定維護時段。如需績效詳情的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 上的績效詳情監控資料庫負載。如需資料庫叢集維護時段的詳細資訊，請參閱調整偏好的資料庫叢集維護時段。
- 最佳實務是支援指數退避和抖動 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱指數退避和抖動。

如何執行次要版本升級和套用修補程式

AWS 區域 只有在嚴格測試之後， 才會提供次要版本升級和修補程式。在發行升級和修補程式之前，Aurora PostgreSQL 會進行測試，以確保在發行次要社群版本之後出現的已知安全問題、錯誤和其他問題不會中斷 Aurora PostgreSQL 機群穩定性。

如果您開啟啟用自動次要版本升級，Aurora PostgreSQL 會在指定的維護時段期間定期升級資料庫叢集。請確定已針對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的所有執行個體開啟啟用自動次要版本升級選項。如需了解如何設定自動次要版本升級，以及該設定套用於叢集和執行個體層級時如何運作，請參閱 Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級。

使用 describe-db-instances AWS CLI 命令，檢查所有 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的啟用自動次要版本升級選項的值，如下所示。

```
aws rds describe-db-instances \
  --query '*[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,AutoMinorVer
```

此查詢會傳回一個清單，其中列出所有的 Aurora 資料庫叢集，以及 `AutoMinorVersionUpgrade` 設定的狀態值為 `true` 或 `false` 的執行個體。命令假設您已將 AWS CLI 設定為以預設值為目標 AWS 區域。

如需 AmVU 選項及如何修改 Aurora 資料庫叢集以使用的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的自動次要版本升級。

您可以透過回應維護任務，或修改叢集以使用新版本，將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級為新的次要版本。

您可以識別 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集適用的任何升級或修補程式，方法是使用 RDS 主控台，然後開啟 Recommendations (建議) 功能表。在此，您可以找到各種維護問題的清單，例如 Old minor versions (舊次要版本)。視您的生產環境而定，您可以選擇 Schedule (排程) 升級，或選擇 Apply now (立即套用) 立即採取動作，如下所示。



若要進一步了解如何維護 Aurora 資料庫叢集，包括如何手動套用修補程式和次要版本升級，請參閱 維持 為 Amazon Aurora 資料庫叢集。

次要版本升級和零停機時間修補

升級 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集可能會造成中斷。在升級過程中，資料庫在升級期間會關閉。如果您在資料庫忙碌時開始升級，則會遺失資料庫叢集正在處理的所有連線和交易。如果您要等到資料庫閒置才執行升級，就可能必須等待很長時間。

零停機時間修補 (ZDP) 功能改進了升級程序。透過 ZDP，可讓套用次要版本升級和修補程式對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集造成的影響最小。將修補程式或更新的次要版本升級套用至 Aurora PostgreSQL 版本以及這些次要版本的其他更新版本和更新的主要版本時，會使用 ZDP。也就是說，從上述任何一個版本之後的版本升級至新的次要版本都會使用 ZDP。

下列資料表顯示可使用 ZDP 的 Aurora PostgreSQL 版本和資料庫執行個體類別：

版本	db.r* 執行個體類別	db.t* 執行個體類別	db.x* 執行個體類別	db.serverless 執行個體類別
10.21 和更新版本	是	是	是	N/A
11.16 和更新版本	是	是	是	N/A
11.17 和更新版本	是	是	是	N/A
12.11 和更新版本	是	是	是	N/A
12.12 和更新版本	是	是	是	N/A
13.7 和更新版本	是	是	是	N/A
13.8 和更新版本	是	是	是	是
14.3 和更新版本	是	是	是	N/A
14.4 和更新版本	是	是	是	N/A
14.5 和更新版本	是	是	是	是
15.3 和更新版本	是	是	是	是
16.1 和更新版本	是	是	是	是

在使用 ZDP 進行升級程序期間，資料庫引擎會尋找安靜點以暫停所有新事務。此動作可在修補程式和升級期間保護資料庫。為了確保應用程式在事務暫停期間順利執行，建議您將重試邏輯整合到程式碼中。此方法可確保系統能夠管理任何短暫的停機時間而不致失效，且可在升級後重試新的事務。

當 ZDP 成功完成時，會保持應用程式工作階段 (但中斷連線的工作階段除外)，而且資料庫引擎也會重新啟動，但同時間升級仍在進行中。雖然資料庫引擎重新啟動可能會導致輸送量暫時下降，但一般只會持續數秒，最多持續一分鐘左右。

在某些情況下，零停機時間修補 (ZDP) 可能無法成功。例如，在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集或其執行個體上狀態為 pending 的參數變更會干擾 ZDP。

您可以在主控台的 Events (事件) 頁面中找到 ZDP 操作的指標與事件。事件包括 ZDP 升級的開始和升級的完成。在這種情況下，您可以找到此過程所花的時間，以及重新啟動期間發生的保留和捨棄連線數量。您可以在資料庫錯誤日誌中找到詳細資訊。

零停機時間修補的限制

下列限制適用於零停機時間修補：

- ZDP 會在整個 Aurora PostgreSQL 升級過程中嘗試保留目前用戶端與 Aurora PostgreSQL 寫入器執行個體的連線。不過，在下列情況下，將會中斷連線，讓 ZDP 完成：
  - 長時間執行的查詢或交易正在進行中。
  - 資料定義語言 (DDL) 陳述式執行中。
  - 暫存資料表或資料表鎖定正在使用中。
  - 所有工作階段都在通知通道上接聽。
  - 處於 'WITH HOLD' 狀態的游標正在使用中。
  - TLSv1.1 連線正在使用中。從 16.1、15.3、14.8、13.11、12.15 和 11.20 之後的 Aurora PostgreSQL 版本開始，TLSv1.3 連線支援 ZDP。
- 下列情況不支援 ZDP：
  - 當 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集設定為 Aurora Serverless v1 時。
  - 升級任何 Aurora 讀取器執行個體期間。
  - 在次要區域中屬於 Aurora Global Database 叢集的任何 Aurora 讀取器執行個體升級期間。
  - 在作業系統修補程式和作業系統升級期間

將 Aurora PostgreSQL 引擎升級為新的次要版本

您可以使用 主控台 AWS CLI、 或 RDS API，將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至新的次要版本。在執行升級之前，我們建議您遵循與主要版本升級建議的相同最佳作法。與新的主要版本一樣，新的次要版本也有優化器改進 (如修復)，這可能會導致查詢計劃迴歸。為了確保計劃穩定，我們建議您使用查詢管理計畫 (QPM) 擴充功能，如 主要版本升級之後確保計畫穩定性 中詳細說明。

主控台

升級 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的引擎版本

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇 Databases (資料庫)，然後選擇您要升級的資料庫叢集。
3. 選擇 Modify (修改)。Modify DB cluster (修改資料庫叢集) 頁面隨即出現。
4. 在 Engine version (引擎版本) 中，選擇新版本。
5. 選擇 Continue (繼續)，並檢查修改的摘要。
6. 若要立即套用變更，請選擇 Apply immediately (立即套用)。在某些情況下，選擇此選項會導致停機。如需更多詳細資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。
7. 在確認頁面上，檢閱您的變更。如果都正確，請選擇 Modify cluster (修改叢集) 以儲存您的變更。

   或者，選擇 Back (上一步) 以編輯變更，或是選擇 Cancel (取消) 以取消變更。

AWS CLI

若要升級資料庫叢集的引擎版本，請將 modify-db-cluster AWS CLI 命令搭配以下參數使用：

- `--db-cluster-identifier` –Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的名稱。
- `--engine-version` – 會以此資料庫引擎版本編號為目標進行升級。如需有效引擎版本的資訊，請使用 AWS CLI describe-db-engine-versions 命令。
- `--no-apply-immediately` – 下個維護時段再套用變更。若要立即套用變更，請改用 `--apply-immediately`。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --engine-version new_version \
    --no-apply-immediately
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
```

```
    --engine-version new_version ^
    --no-apply-immediately
```

RDS API

若要升級資料庫叢集的引擎版本，請使用 ModifyDBCluster 操作。指定下列參數：

- `DBClusterIdentifier` – 資料庫叢集的名稱，例如 *`mydbcluster`*。
- `EngineVersion` – 會以此資料庫引擎版本編號為目標進行升級。如需有效引擎版本的資訊，請使用 DescribeDBEngineVersions 操作。
- `ApplyImmediately` – 指出要立即套用變更，或等到下個維護時段再套用。若要立即套用變更，請將值設為 `true`。若要在下一次維護時段套用變更，請將值設為 `false`。

升級 PostgreSQL 延伸

將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集升級至新的主要或次要版本不會同時升級 PostgreSQL 延伸模組。對於大多數的延伸模組，您可以在主要或次要版本升級完成後升級延伸模組。但在某些情況下，在升級 Aurora PostgreSQL 資料庫引擎之前要先升級擴充功能。如需詳細資訊，請參閱 測試執行生產資料庫叢集升級到新主要版本的程序 中的 list of extensions to update。

安裝 PostgreSQL 擴充功能需要 `rds_superuser` 權限。通常，`rds_superuser` 會將特定擴充功能的許可委派給相關使用者 (角色)，以促進管理給定的延伸模組。這意味著升級 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中所有擴充功能的這項任務會涉及許多不同的使用者 (角色)。如果要使用指令碼自動執行升級程序，請特別記得這一點。如需 PostgreSQL 權限和角色的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 的安全性。

> **Note**
>
> 如需如何更新 PostGIS 擴充功能的相關資訊，請參閱 使用 Post GIS 擴充功能管理空間資料 (步驟 6：升級貼文GIS擴充功能)。
> 若要更新 `pg_repack` 擴充功能，請捨棄該擴充功能，然後在升級的資料庫執行個體中建立新版本。如需詳細資訊，請參閱 `pg_repack` 說明文件中的 pg_repack 安裝。

若要在引擎升級後更新擴充功能，請使用 `ALTER EXTENSION UPDATE` 命令。

```
ALTER EXTENSION extension_name UPDATE TO 'new_version';
```

若要列出目前已安裝的擴充功能，請在下列命令中使用 PostgreSQL pg_extension 目錄。

```
SELECT * FROM pg_extension;
```

若要檢視您的安裝可用的特定擴充功能版本的清單，請在下列命令中使用 PostgreSQL pg_available_extension_versions 檢視。

```
SELECT * FROM pg_available_extension_versions;
```

替代藍/綠升級技術

在某些情況下，您的首要目標是立即從舊叢集切換至升級的叢集。在這類情況下，您也可以使用多步驟程序，並排執行新舊叢集。在這裡，您會將舊叢集的資料複寫到新叢集，直至您準備好接管新叢集。如需詳細資訊，請參閱使用藍/綠部署進行資料庫更新。

使用 Aurora PostgreSQL 長期支援 (LTS) 版本

當您建立或升級資料庫叢集時，每個新的 Aurora PostgreSQL 版本皆可為您保留特定的時間供使用。在這段期間過後，您必須升級該叢集使用的版本。您可以在支援期間結束前手動升級叢集，或 Aurora 可幫您在 Aurora PostgreSQL 版本不再支援時自動升級。

Aurora 指定特定的 Aurora PostgreSQL 版本做為長期支援 (LTS) 版本。使用 LTS 版本的資料庫叢集相較於非 LTS 版本，可以在相同版本上停留更長的時間，且可以進行幾次升級週期。LTS 次要版本僅包含錯誤修正 (透過修補程式版本)；LTS 版本不包含推出後發布的新功能。

每年一次，在 LTS 次要版本上執行的資料庫叢集會修補至 LTS 版本的最新修補程式版本。我們會執行此修補作業，以協助確保您從累積的安全性和穩定性修正中受益。如果需要套用關鍵修復 (例如安全性)，我們可能會更頻繁地修補 LTS 次要版本。

> **Note**
>
> 如果您想要在其生命週期期間維持在 LTS 次要版本上，請務必停用資料庫執行個體的自動次要版本升級。若要避免從 LTS 次要版本自動升級資料庫叢集，請清除 Aurora 叢集中任何資料庫執行個體上的啟用自動次要版本升級核取方塊。

針對大部分 Aurora PostgreSQL 叢集，我們建議您升級至最新版本，而不是使用 LTS 版本。如此，可利用 Aurora 做為管理服務並提供您存取最新版本的功能和錯誤修正。LTS 版本適用於具有下列特性的叢集：

- 除了極少發生的關鍵修補程式之外，您無法承擔 Aurora PostgreSQL 應用程式為了升級而停機所帶來的後果。
- 每次 Aurora PostgreSQL 資料庫引擎更新時，您的叢集和應用程式相關連的測試週期都需要較長的時間。
- 您的 Aurora PostgreSQL 叢集資料庫版本有所有應用程式需要的資料庫引擎功能和錯誤修正。

Aurora PostgreSQL 的目前 LTS 版本如下：

- PostgreSQL 15.10。已於 2024 年 12 月 27 日發行。如需詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註中的 PostgreSQL 15.10。 PostgreSQL
- PostgreSQL 14.6。於 2023 年 1 月 20 日發佈。如需詳細資訊，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本備註》中的 PostgreSQL 14.6。
- PostgreSQL 13.9。於 2023 年 1 月 20 日發佈。如需詳細資訊，請參閱《Aurora PostgreSQL 版本備註》中的 PostgreSQL 13.9。
- PostgreSQL 12.9。其已於 2022 年 2 月 25 日發佈。如需詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註中的 PostgreSQL 12.9。
- PostgreSQL 11.9 (Aurora PostgreSQL 3.4 版)。它於 2020 年 12 月 11 日發行。如需有關此版本的詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註中的 PostgreSQL 11.9、Aurora PostgreSQL 3.4 版。

如需 LTS 版本支援時間表和發行週期的詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 的發行行事曆。

如需有關如何識別 Aurora 和資料庫引擎版本的資訊，請參閱 識別 Amazon Aurora Postgre 的版本 SQL。

使用 Amazon Aurora PostgreSQL 無限資料庫

Amazon Aurora PostgreSQL 無限制資料庫提供自動化水平擴展，每秒處理數百萬筆寫入交易，並管理 PB 的資料，同時維持在單一資料庫內操作的簡單性。使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫，您可以專注於建置高規模應用程式，而不必建置和維護複雜的解決方案，即可跨多個資料庫執行個體擴展資料以支援工作負載。

主題

- Aurora PostgreSQL 無限資料庫架構
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫入門
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫需求和考量事項
- 使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的先決條件
- 建立使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集
- 使用資料庫碎片群組
- 建立 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表
- 將資料載入 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 查詢 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 管理 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 備份和還原 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 升級 Amazon Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫參考

Aurora PostgreSQL 無限資料庫架構

無限資料庫使用由多個資料庫節點組成的雙層架構來實現擴展。節點可以是路由器或碎片。

- 碎片是 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體，每個執行個體都會存放資料庫的一部分資料，允許同時處理以達到更高的寫入輸送量。
- 路由器會管理資料庫的分散式性質，並向資料庫用戶端呈現單一資料庫映像。路由器會維護有關資料存放位置的中繼資料、剖析傳入的 SQL 命令，並將這些命令傳送至碎片。然後，它們會彙總碎片中的資料，將單一結果傳回用戶端，並管理分散式交易，以在整個分散式資料庫中維持一致性。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫與標準不同Aurora 資料庫叢集之處在於具有資料庫碎片群組，而非寫入器資料庫執行個體和讀取器資料庫執行個體。組成無限資料庫架構的所有節點都包含在資料庫碎片群組中。資料庫碎片群組中的個別碎片和路由器不會出現在您的 中 AWS 帳戶。您可以使用資料庫叢集端點來存取無限資料庫。

下圖顯示 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的高階架構。



如需 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫架構及其使用方式的詳細資訊，請參閱 YouTube 上的 AWS 事件頻道上的使用 Amazon Aurora PostgreSQL 無限制資料庫實現擴展。

如需標準 Aurora 資料庫叢集架構的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫的關鍵術語

資料庫碎片群組

無限資料庫節點（碎片和路由器）的容器。

路由器

接受來自用戶端的 SQL 連線、將 SQL 命令傳送至碎片、維持整個系統的一致性，以及將結果傳回用戶端的節點。

碎片

儲存碎片資料表子集、參考資料表完整副本和標準資料表的節點。接受來自路由器的查詢，但用戶端無法直接連線至 。

碎片資料表

資料表及其資料分割為碎片。

碎片索引鍵

碎片資料表中的資料欄或一組資料欄，用於判斷碎片之間的分割。

集合資料表

共用相同碎片索引鍵並明確宣告為共置的兩個碎片資料表。相同碎片索引鍵值的所有資料都會傳送至相同的碎片。

參考資料表

每個碎片上完整複製其資料的資料表。

標準資料表

無限資料庫的預設資料表類型。您可以將標準資料表轉換為碎片和參考資料表。

所有標準資料表都存放在系統選取的相同碎片上，讓標準資料表之間的聯結可以在單一碎片中執行。不過，標準資料表受到碎片容量上限 (128 TiB) 的限制。此碎片也會存放來自碎片和參考資料表的資料，因此標準資料表的有效限制低於 128 TiB。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料表類型

Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援三種類型的資料表：碎片、參考和標準。

碎片資料表會將其資料分散到資料庫碎片群組中的所有碎片。Limitless Database 會使用碎片索引鍵自動執行此操作，該索引鍵是您分割資料表時指定的資料欄或資料欄集。具有相同碎片金鑰值的所有資料都會傳送至相同的碎片。碎片是以雜湊為基礎，而非以範圍或清單為基礎。

以下是碎片資料表的良好使用案例：

- 應用程式使用不同的資料子集。
- 資料表非常大。
- 資料表的成長速度可能比其他資料表快。

碎片資料表可以共置，這表示它們共用相同的碎片索引鍵，而且來自具有相同碎片索引鍵值的兩個資料表的所有資料都會傳送至相同的碎片。如果您串連資料表並使用碎片索引鍵聯結它們，則可以在單一碎片上執行聯結，因為該碎片上存在所有必要的資料。

參考資料表具有資料庫碎片群組中每個碎片上所有資料的完整副本。參考資料表通常用於寫入磁碟區較低的較小資料表，但仍然需要頻繁聯結，而且不需要借給自己分片。參考資料表的範例包括日期資料表，以及州、城市和郵遞區號等地理資料的資料表。

標準資料表是 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中的預設資料表類型。它們不是分散式資料表。Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援標準資料表與標準、碎片和參考資料表之間的聯結。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫的帳單

如需如何向您收取 Aurora PostgreSQL 無限資料庫費用的資訊，請參閱 Aurora 資料庫執行個體帳單的資料庫執行個體帳單。

如需 Aurora 定價資訊，請參閱 Aurora 定價頁面。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫入門

您可以執行下列動作來開始使用 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫：

1. 為無限資料庫建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集和資料庫碎片群組。如需詳細資訊，請參閱建立使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集。
2. 在資料庫碎片群組中建立碎片和參考資料表。如需詳細資訊，請參閱建立 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表。
3. 變更資料庫碎片群組、分割碎片和新增路由器的容量。如需詳細資訊，請參閱使用資料庫碎片群組。
4. 將資料載入資料庫碎片群組。如需詳細資訊，請參閱將資料載入 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。
5. 在資料庫碎片群組上執行查詢和其他SQL陳述式。如需詳細資訊，請參閱查詢 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。
6. 監控無限資料庫的效能。如需詳細資訊，請參閱監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫需求和考量事項

Aurora PostgreSQL 無限資料庫有下列需求和考量。

主題

- Aurora PostgreSQL 無限資料庫的需求
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫的考量
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫中不支援的功能

Aurora PostgreSQL 無限資料庫的需求

請務必遵循 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的這些要求。

- 以下是可用的 AWS 區域 項目：
  - 亞太區域 (香港)
  - 亞太區域 (新加坡)
  - 亞太區域 (雪梨)
  - 亞太區域 (東京)
  - 歐洲 (法蘭克福)
  - 歐洲 (愛爾蘭)
  - 歐洲 (斯德哥爾摩)
  - 美國東部 (維吉尼亞北部)

    > **Note**
    >
    > 如果您在此建立無限資料庫資料庫叢集 AWS 區域，請勿在資料庫子網路群組中包含`us-east-1e`可用區域 (AZ)。由於資源限制，AZ `us-east-1e` 不支援 Aurora Serverless v2，因此也不支援無限資料庫。

  - 美國東部 (俄亥俄)
  - 美國西部 (奧勒岡)

本指南中的 AWS CLI 程序假設您使用其中一個可用的 AWS 區域。如需如何設定 AWS 區域 預設值的資訊 AWS CLI，請參閱《 第 AWS Command Line Interface 2 版使用者指南》中的如何設定環境變數。

- Aurora PostgreSQL 無限資料庫僅支援Aurora I/O-Optimized資料庫叢集儲存組態。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫針對 Aurora PostgreSQL 無限資料庫使用特殊的 Aurora PostgreSQL 資料庫引擎版本：
  - `16.4-limitless`
  - `16.6-limitless`
- 您的資料庫叢集不能有任何寫入器或讀取器資料庫執行個體。
- 您必須使用增強型監控和績效詳情。Performance Insights 保留時間必須至少為 1 個月 (31 天）。
- 您必須將 PostgreSQL 日誌匯出至 Amazon CloudWatch Logs。

> **Note**
>
> 某些必要功能，例如增強型監控、績效詳情和 CloudWatch Logs，會產生額外費用。如需 Aurora 定價資訊，請參閱 Aurora 定價頁面。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫的考量

下列考量適用於 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的資料庫碎片群組：

- 每個資料庫叢集只能有一個資料庫碎片群組。
- 每個資料庫碎片群組最多可有五個 AWS 區域。

  因此，每個 最多可以有五個 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集 AWS 區域。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 中的配額。
- 您可以將資料庫碎片群組的最大容量設定為 16–6144 ACUs。如需容量限制高於 6144 個 ACUs請聯絡 AWS。

  路由器和碎片的初始數量取決於您在建立資料庫碎片群組時設定的最大容量。如需詳細資訊，請參閱將資料庫碎片群組最大容量與建立的路由器和碎片數量建立關聯。
- 當您修改資料庫碎片群組的最大容量時，路由器和碎片的數量不會變更。
- 請確定您建立資料庫碎片群組的資料庫子網路有足夠的可用 IP 地址，以便與資料庫碎片群組連線。每個路由器都需要一個 IP 地址，資料庫碎片群組中每個碎片最多需要三個 IP 地址。

  如需建立資料庫碎片群組時所建立路由器數量的詳細資訊，請參閱 將資料庫碎片群組最大容量與建立的路由器和碎片數量建立關聯。

- 如果您讓資料庫碎片群組可公開存取，請務必在 VPC 中設定網際網路閘道。
- 您可以使用 SQL 函數分割碎片並新增路由器。
- 不支援合併碎片。
- 您無法刪除個別碎片和路由器。
- 您無法以任何方式修改（對 執行UPDATE操作）碎片索引鍵，包括在資料表列中變更其值。

  若要變更碎片索引鍵，請刪除並重新建立。
- 支援可重複讀取、已遞交讀取和未遞交讀取隔離層級。您無法將隔離層級設定為可序列化。
- 不支援某些 SQL 命令。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 無限資料庫參考。
- 不支援所有 PostgreSQL 擴充功能。如需詳細資訊，請參閱延伸模組。
- 建立碎片群組時，或新增碎片群組節點（碎片或路由器）時，這些節點會在資料庫叢集可用的其中一個可用區域 (AZs) 中建立。您無法為個別節點選擇特定的可用區域。
- 如果您使用 2 的運算備援（資料庫碎片群組有兩個運算待命），請確定資料庫子網路群組至少具有三個可用AZs。
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援最多 54 個字元的碎片資料表名稱。

下列考量適用於 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集：

- 我們建議您使用 AWS 受管政策，將資料庫和應用程式的許可限制在客戶使用案例所需的許可。如需詳細資訊，請參閱政策最佳實務。
- 當您建立 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集時，您只會設定資料庫碎片群組的擴展參數。
- 您無法停止或啟動包含資料庫碎片群組的資料庫叢集。
- 如果您需要刪除資料庫叢集，您必須先刪除資料庫碎片群組。
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫不能是複寫來源。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中不支援的功能

Aurora PostgreSQL 無限資料庫不支援下列 Aurora PostgreSQL 功能：

- Active Directory (Kerberos) 身分驗證
- Amazon DevOps Guru
- Amazon ElastiCache
- Amazon RDS 藍/綠部署
- Amazon RDS Proxy
- Aurora Auto Scaling （ 自動將讀取器執行個體新增至資料庫叢集 ）
- Aurora 全域資料庫
- Aurora Machine Learning
- Aurora 建議
- Aurora Serverless v1
- Aurora 零 ETL 整合
- AWS 備份
- AWS Lambda 整合
- AWS Secrets Manager
- Babelfish for Aurora PostgreSQL
- 複製資料庫叢集
- 自訂端點
- 資料庫活動串流
- 僅供讀取複本
- RDS 資料 API

使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的先決條件

若要使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫，您必須先執行下列任務。

主題

- 啟用資料庫碎片群組操作

啟用資料庫碎片群組操作

您必須先啟用資料庫碎片群組操作，才能建立資料庫碎片群組。

- 將下列區段新增至存取 Aurora PostgreSQL 無限資料庫之使用者IAM角色IAM的政策：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowDBShardGroup",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds:CreateDBShardGroup",
                "rds:DescribeDBShardGroups",
                "rds:DeleteDBShardGroup",
                "rds:ModifyDBShardGroup",
                "rds:RebootDBShardGroup"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*",
                "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
            ]
        }
    ]
}
```

建立使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集

您可以使用 Aurora Postgre 的無限資料庫版本建立新的 Aurora 資料庫叢集SQL，並將資料庫碎片群組新增至叢集。新增資料庫碎片群組時，您可以指定 Aurora 容量單位 () 中整個資料庫碎片群組的運算容量上限（所有路由器和碎片的容量總和）ACUs。每個ACU都是大約 2 GB (GiB) 記憶體、對應 CPU和聯網的組合。擴展可增加或減少資料庫碎片群組的容量，視您的應用程式工作負載而定，類似 的方式 Aurora Serverless v2 可運作。

主題

- 將資料庫碎片群組最大容量與建立的路由器和碎片數量建立關聯
- 建立資料庫叢集

將資料庫碎片群組最大容量與建立的路由器和碎片數量建立關聯

資料庫碎片群組中的路由器和碎片初始數量取決於您在建立資料庫碎片群組時設定的最大容量。容量上限越高，在資料庫碎片群組中建立的路由器和碎片數量就越大。

每個節點（碎片或路由器）都有自己的目前容量值，也在 中測量ACUs。

- 當節點目前的容量太低而無法處理負載時，無限資料庫會將節點擴展到更高的容量。不過，當總容量達到上限時，節點不會擴展。
- 當節點目前的容量高於所需容量時，無限資料庫會將節點縮減為較低的容量。不過，當總容量達到最低時，節點不會縮減。

下表顯示 Aurora 容量單位 (ACUs) 中的資料庫碎片群組最大容量與建立的節點（路由器和碎片）數量之間的關聯性。

> **Note**
>
> 這些值可能會有所變更。
> 如果您將運算備援設定為非零值，碎片總數將加倍或三倍。這會產生額外費用。
> 運算待命中的節點會向上和向下擴展至與寫入器相同的容量。您不會單獨設定待命的容量範圍。

節點總數	路由器	碎片	預設最小容量 (ACUs)	最大容量範圍 (ACUs)
4	2	2	16	16–400
5	2	3	20	401–500
6	2	4	24	501–600
7	3	4	28	601–700
8	3	5	32	701–800
9	3	6	36	801–900
10	4	6	40	901–1000
11	4	7	44	1001–1100
12	4	8	48	1101–1200
13	5	8	52	1201–1300
14	5	9	56	1301–1400
15	5	10	60	1401–1500
16	6	10	64	1501–1600
17	6	11	68	1601–1700
18	6	12	72	1701–1800
19	7	12	76	1801–1900
20	7	13	80	1901–2000 年
21	7	14	84	2001–2100 年
22	8	14	88	2101–2200
23	8	15	92	2201–2300

節點總數	路由器	碎片	預設最小容量 (ACUs)	最大容量範圍 (ACUs)
24	8	16	96	2301–6144

資料庫碎片群組的最大容量型動態組態僅在建立期間可用。修改最大容量時，路由器和碎片的數量保持不變。如需詳細資訊，請參閱變更資料庫碎片群組的容量。

您可以使用SQL命令將碎片和路由器新增至資料庫碎片群組。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- 在資料庫碎片群組中分割碎片
- 將路由器新增至資料庫碎片群組

> **Note**
>
> 您無法刪除碎片或路由器。

建立資料庫叢集

使用下列程序建立使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 來建立使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集。您可以建立主要資料庫叢集和資料庫碎片群組。

主控台

當您使用 AWS Management Console 建立主要資料庫叢集時，也會在相同的程序中建立資料庫碎片群組。

使用主控台建立資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇建立資料庫。

   隨即顯示建立資料庫頁面。
3. 針對引擎類型，請選擇 Aurora (PostgreSQL 相容)。
4. 針對版本，選擇下列其中一項：

   - 具有無限資料庫的 Aurora PostgreSQL （與 PostgreSQL 16.4 相容）
   - 具有無限資料庫的 Aurora PostgreSQL （與 PostgreSQL 16.6 相容）
5. 對於 Aurora PostgreSQL 無限資料庫：

a. 輸入資料庫碎片群組識別符。

> **Important**
>
> 建立資料庫碎片群組之後，您無法變更資料庫叢集識別符或資料庫碎片群組識別符。

b. 針對資料庫碎片群組容量範圍：

   i. 輸入容量下限 ACUs)。使用至少 16 ACUs 的值。

      對於開發環境，預設值為 16 個 ACUs。對於生產環境，預設值為 24 ACUs。

   ii. 輸入最大容量 ACUs)。使用至少 16 ACUs 或最多 6144 ACUs 的值。

      對於開發環境，預設值為 64 個 ACUs。對於生產環境，預設值為 384 ACUs。

   如需詳細資訊，請參閱將資料庫碎片群組最大容量與建立的路由器和碎片數量建立關聯。

c. 針對資料庫碎片群組部署，選擇是否要為資料庫碎片群組建立待命：

   - 無運算備援 – 為每個碎片建立沒有待命的資料庫碎片群組。這是預設值。
   - 使用單一容錯移轉目標的運算備援 – 在不同的可用區域 (AZ) 中建立具有一個運算待命的資料庫碎片群組。

- 具有兩個容錯移轉目標的運算備援 – 在兩個不同的 AZs 中建立具有兩個運算待命的資料庫碎片群組。

> **Note**
>
> 如果您將運算備援設定為非零值，碎片資料庫執行個體的總數將加倍或三倍。這些額外的資料庫執行個體是運算待命，可擴展和縮減至與寫入器執行個體相同的容量。您不會單獨設定待命的容量範圍。因此，ACU 用量和帳單會相應地加倍和三倍。若要了解運算備援產生的確切 ACU 用量，請參閱 中的 `DBShardGroupComputeRedundancyCapacity` 指標DBShardGroup 指標。

d. 選擇是否要公開存取資料庫碎片群組。

> **Note**
>
> 您無法在建立資料庫碎片群組之後修改此設定。

6. 對於連線：

a. （選用）選取連線至 EC2 運算資源，然後選擇現有的 EC2 執行個體或建立新的執行個體。

> **Note**
>
> 如果您連線到 EC2 執行個體，則無法公開存取資料庫碎片群組。

b. 針對網路類型，選擇 IPv4 或雙堆疊模式。

c. 選擇虛擬私有雲端 (VPC) 和資料庫子網路群組，或使用預設設定。

> **Note**
>
> 如果您在美國東部（維吉尼亞北部）區域中建立無限資料庫資料庫叢集，請勿在資料庫子網路群組中包含`us-east-1e`可用區域 (AZ)。由於資源限制，AZ `us-east-1e` 不支援 Aurora Serverless v2，因此也不支援無限資料庫。

d. 選擇 VPC 安全群組（防火牆），或使用預設設定。

7. 針對資料庫身分驗證，選擇密碼身分驗證或密碼和 IAM 資料庫身分驗證。

8. 針對監控，請確定已選取開啟績效詳情和啟用增強型監控核取方塊。

針對績效詳情，選擇至少 1 個月的保留時間。

9. 展開頁面上的最後一個其他組態。
10. 對於日誌匯出，請確定已選取 PostgreSQL 日誌核取方塊。
11. 視需要指定其他設定。如需詳細資訊，請參閱Aurora 資料庫叢集的設定。
12. 選擇建立資料庫。

建立主要資料庫叢集和資料庫碎片群組之後，它們會顯示在資料庫頁面上。



CLI

當您使用 AWS CLI 建立使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集時，請執行下列任務：

1. 建立主要資料庫叢集.
2. 建立資料庫碎片群組.

建立主要資料庫叢集

建立資料庫叢集需要下列參數：

- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的名稱。
- `--engine` – 資料庫叢集必須使用`aurora-postgresql`資料庫引擎。
- `--engine-version` – 資料庫叢集必須使用其中一個資料庫引擎版本：
  - `16.4-limitless`
  - `16.6-limitless`
- `--storage-type` – 資料庫叢集必須使用`aurora-iopt1`資料庫叢集儲存組態。
- `--cluster-scalability-type` – 指定 Aurora 資料庫叢集的可擴展性模式。設為時`limitless`，叢集會以 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的形式運作。設為 `standard`（預設值）時，叢集會使用一般資料庫執行個體建立。

  > **Note**
  >
  > 您無法在建立資料庫叢集之後修改此設定。

- `--master-username` – 資料庫叢集的主要使用者名稱。
- `--master-user-password` – 主要使用者的密碼。
- `--enable-performance-insights` – 您必須啟用績效詳情。
- `--performance-insights-retention-period` – Performance Insights 保留期間必須至少為 31 天。
- `--monitoring-interval` – 針對資料庫叢集收集增強型監控指標的點之間的間隔，以秒為單位。此值不能是 `0`。
- `--monitoring-role-arn` – IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)，允許 RDS 將增強型監控指標傳送至 Amazon CloudWatch Logs。

- `--enable-cloudwatch-logs-exports` – 您必須將`postgresql`日誌匯出至 CloudWatch Logs。

下列是選用參數：

- `--db-subnet-group-name` – 要與資料庫叢集建立關聯的資料庫子網路群組。這也會決定與資料庫叢集相關聯的 VPC。

> **Note**
>
> 如果您在美國東部（維吉尼亞北部）區域中建立無限資料庫資料庫叢集，請勿在資料庫子網路群組中包含`us-east-1e`可用區域 (AZ)。由於資源限制，AZ `us-east-1e` 不支援 Aurora Serverless v2，因此也不支援無限資料庫。

- `--vpc-security-group-ids` – 要與資料庫叢集建立關聯的 VPC 安全群組清單。
- `--performance-insights-kms-key-id` – Performance Insights 資料的加密 AWS KMS key 識別符。如果您未指定 KMS 金鑰， AWS 帳戶 則會使用 的預設金鑰。
- `--region` – 您建立資料庫叢集 AWS 區域 的 。它必須是支援 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫。

若要使用預設 VPC 和 VPC 安全群組，請省略 `--db-subnet-group-name`和 `--vpc-security-group-ids`選項。

建立主要資料庫叢集

-
```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-limitless-cluster \
    --engine aurora-postgresql \
    --engine-version 16.6-limitless \
    --storage-type aurora-iopt1 \
    --cluster-scalability-type limitless \
    --master-username myuser \
    --master-user-password mypassword \
    --db-subnet-group-name mysubnetgroup \
    --vpc-security-group-ids sg-c7e5b0d2 \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 31 \
    --monitoring-interval 5 \
    --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/EMrole \
```

```
    --enable-cloudwatch-logs-exports postgresql
```

如需詳細資訊，請參閱 create-db-cluster。

建立資料庫碎片群組

接著，在剛建立的資料庫叢集中建立資料庫碎片群組。下列是必要參數：

- `--db-shard-group-identifier` – 資料庫碎片群組的名稱。

  資料庫碎片群組識別符有下列限制：

  - 它在 AWS 帳戶 和您建立 AWS 區域 的地方必須是唯一的。
  - 它必須包含 1-63 個字母、數字或連字號。
  - 第一個字元必須是字母。
  - 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。
  -

    Important

    建立資料庫碎片群組之後，您無法變更資料庫叢集識別符或資料庫碎片群組識別符。
- `--db-cluster-identifier` – 您要在其中建立資料庫碎片群組的資料庫叢集名稱。
- `--max-acu` – 資料庫碎片群組的最大容量。它必須介於 16–6144 ACUs 之間。如需容量限制高於 6144 個 ACUs，請聯絡 AWS。

  路由器和碎片的初始數量取決於您在建立資料庫碎片群組時設定的最大容量。容量上限越高，在資料庫碎片群組中建立的路由器和碎片數量就越大。如需詳細資訊，請參閱將資料庫碎片群組最大容量與建立的路由器和碎片數量建立關聯。

下列是選用參數：

- `--compute-redundancy` – 是否要為資料庫碎片群組建立待命。此參數可以有下列值：
  - `0` – 為每個碎片建立沒有待命的資料庫碎片群組。這是預設值。
  - `1` – 在不同的可用區域 (AZ) 中建立具有一個運算待命的資料庫碎片群組。
  - `2` – 在兩個不同的AZs建立具有兩個運算待命的資料庫碎片群組。

  Note

  如果您將運算備援設定為非零值，碎片總數將加倍或三倍。這會產生額外費用。
  運算待命中的節點會縱向擴展和縮減至與寫入器相同的容量。您不會單獨設定待命的容量範圍。
- `--min-acu` – 資料庫碎片群組的最小容量。它必須至少為 16 ACUs，這是預設值。

- `--publicly-accessible|--no-publicly-accessible` – 是否將可公開存取的 IP 地址指派給資料庫碎片群組。資料庫碎片群組的存取權是由叢集使用的安全群組所控制。

  預設值為 `--no-publicly-accessible`。

  > **Note**
  >
  > 您無法在建立資料庫碎片群組之後修改此設定。

建立資料庫碎片群組

- ```
  aws rds create-db-shard-group \
      --db-shard-group-identifier my-db-shard-group \
      --db-cluster-identifier my-limitless-cluster \
      --max-acu 1000
  ```
  ```

使用資料庫碎片群組

您可以執行下列任務來新增和管理 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫碎片群組。

主題

- 連線至 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料庫叢集
- 尋找資料庫碎片群組中的路由器和碎片數量
- 描述資料庫碎片群組
- 重新啟動資料庫碎片群組
- 變更資料庫碎片群組的容量
- 在資料庫碎片群組中分割碎片
- 將路由器新增至資料庫碎片群組
- 刪除資料庫碎片群組
- 將資料庫碎片群組新增至現有的 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集

連線至 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料庫叢集

若要使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫，請連線至叢集寫入器或讀取器端點。您可以使用 `psql`或搭配 PostgreSQL 使用的任何其他連線公用程式：

```
$ psql -h DB_cluster_endpoint -p port_number -U database_username -d postgres_limitless
```

下列範例使用您在 中建立之資料庫叢集的端點CLI。

```
$ psql -h my-limitless-cluster.cluster-ckifpdyyyxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com -p 5432
 -U postgres -d postgres_limitless
```

> **Note**
>
> Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中資料庫碎片群組的預設資料庫為 `postgres_limitless`。

使用無限連線外掛程式

連線至 Aurora PostgreSQL 無限資料庫時，用戶端會使用叢集端點連線，並由 Amazon Route 53 路由至交易路由器。不過，Route 53 的負載平衡能力受到限制，並可能在交易路由器上允許不均勻的工作負載。AWS JDBC 驅動程式的無限連線外掛程式透過執行用戶端負載平衡與負載感知來解決此問題。如需 AWS JDBC 驅動程式的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式連線至 Aurora PostgreSQL 。

尋找資料庫碎片群組中的路由器和碎片數量

您可以使用下列查詢來尋找路由器和碎片的數量：

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_subclusters;

 subcluster_id | subcluster_type
---------------+-----------------
 1             | router
 2             | router
 3             | shard
 4             | shard
 5             | shard
 6             | shard
```

描述資料庫碎片群組

使用 `describe-db-shard-groups` AWS CLI 命令來描述資料庫碎片群組。以下參數為選用：

- `--db-shard-group-identifier` – 資料庫碎片群組的名稱。

下列範例說明特定的資料庫碎片群組。

```
aws rds describe-db-shard-groups --db-shard-group-identifier my-db-shard-group
```

輸出類似下列範例。

```
{
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-8986d309a93c4da1b1455add17abcdef",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-limitless-cluster",
            "MaxACU": 1000.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-limitless-cluster.limitless-ccetp2abcdef.us-
east-1.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
```

```
}
```

重新啟動資料庫碎片群組

有時候，您必須重新啟動資料庫碎片群組，例如當`max_connections`參數因為容量上限變更而變更時。

您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 來變更資料庫碎片群組的容量。

主控台

使用下列程序。

登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。

1. 導覽至 Databases (資料庫) 頁面。
2. 選取您要重新啟動的資料庫碎片群組。
3. 針對 Actions (動作)，選擇 Reboot (重新啟動)。
4. 選擇確認。

CLI

若要重新啟動資料庫碎片群組，請使用 `reboot-db-shard-group` AWS CLI 命令搭配下列參數：

- `--db-shard-group-identifier` – 資料庫碎片群組的名稱。

下列範例會重新啟動資料庫碎片群組。

```
aws rds reboot-db-shard-group --db-shard-group-identifier my-db-shard-group
```

變更資料庫碎片群組的容量

您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 來變更資料庫碎片群組的容量。

主控台

使用下列程序。

登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。

1. 導覽至 Databases (資料庫) 頁面。
2. 選取您要修改的資料庫碎片群組。
3. 在 Actions (動作) 中，選擇 Modify (修改)。

   隨即顯示修改資料庫碎片群組頁面。



4. 輸入新的最小容量 (ACUs) 值，例如 **100**。
5. 輸入新的容量上限 (ACUs) 值，例如 **1000**。
6. 選擇繼續。

   確認頁面隨即顯示，其中包含您的變更摘要。

7. 檢閱您的變更，然後選擇修改資料庫碎片群組。

CLI

使用 `modify-db-shard-group` AWS CLI 命令搭配下列參數：

- `--db-shard-group-identifier` – 資料庫碎片群組的名稱。
- `--max-acu` – 資料庫碎片群組的新最大容量。您可以將資料庫碎片群組的最大容量設定為 16–6144ACUs。如需容量限制高於 6144ACUs，請聯絡 AWS。

  路由器和碎片的數量不會變更。
- `--min-acu` – 資料庫碎片群組的新最小容量。它必須至少為 16 ACUs，這是預設值。

下列CLI範例會將資料庫碎片群組的容量範圍變更為 100–1000 ACUs。

```
aws rds modify-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier my-db-shard-group \
    --min-acu 100 \
    --max-acu 1000
```

在資料庫碎片群組中分割碎片

您可以手動將資料庫碎片群組中的碎片分割成兩個較小的碎片。這稱為使用者起始的碎片分割。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫也可以在碎片具有非常大量的資料或非常高的用量時分割碎片。這稱為系統啟動的碎片分割。

主題

- 先決條件
- 分割碎片
- 追蹤碎片分割
- 完成碎片分割
- 取消碎片分割

先決條件

使用者啟動的碎片分割具有下列先決條件：

- 您必須擁有資料庫碎片群組。
- 資料庫碎片群組不能為空：它必須至少包含一個碎片資料表。
- 使用者必須具有 rds_aurora_limitless_cluster_admin權限。rds_superuser 具有此權限，因此主要使用者也具有此權限。rds_superuser 可以將權限授予其他使用者：

```
/* Logged in as the master user or a user with rds_superuser privileges */
CREATE USER username;
GRANT rds_aurora_limitless_cluster_admin to username;
```

- 您必須知道要分割之碎片的子叢集（節點）ID。您可以使用下列查詢來取得 ID：

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_subclusters;

 subcluster_id | subcluster_type
---------------+-----------------
 1             | router
 2             | router
 3             | shard
 4             | shard
 5             | shard
```

```
6             | shard
```

若要啟用系統啟動的碎片分割，請在與資料庫叢集相關聯的自訂資料庫叢集參數群組中設定下列資料庫叢集參數：

參數	Value
rds_aurora.limitless_enable_auto_scale	on
rds_aurora.limitless_auto_scale_options	split_shard 或 add_router,split_shard
rds_aurora.limitless_finalize_split_shard_mode	此參數決定如何完成系統啟動的碎片分割。值可為下列其中之一： • user_initiated – 您可以決定何時完成碎片分割。這是預設值。 • immediate – 碎片分割會立即完成。 如需詳細資訊，請參閱完成碎片分割。 **Note** 此參數僅適用於系統啟動的碎片分割。

如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組。

分割碎片

若要分割資料庫碎片群組中的碎片，請使用 rds_aurora.limitless_split_shard函數。此函數會啟動以非同步方式執行的碎片分割任務。

```
SELECT rds_aurora.limitless_split_shard('subcluster_id');
```

成功提交任務後，請等待任務 ID 傳回，例如：

```
SELECT rds_aurora.limitless_split_shard('3');

    job_id
---------------
 1691300000000
(1 row)
```

> **Note**
>
> 不支援並行碎片分割操作。在啟動另一個新增操作之前，依序執行每個操作並完成每個操作。

追蹤碎片分割

您可以使用任務 ID 來追蹤碎片分割任務。若要描述特定任務並取得其詳細資訊，請執行下列查詢：

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_list_shard_scale_jobs(job_id);
```

例如：

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_list_shard_scale_jobs(1691300000000);

    job_id     |    action   |      job_details      | status  |    submission_time
 |                  message
---------------+-------------+-----------------------+---------
+------------------------+--------------------------------------------
 1691300000000 | SPLIT_SHARD | Split Shard 3 by User | SUCCESS | 2023-08-06 05:33:20+00
 | Scaling job succeeded.                 +
               |             |                       |         |
 | New shard instance with ID 7 was created.
(1 row)
```

當您傳遞不存在的任務做為輸入時，查詢會傳回錯誤。

```
SELECT * from rds_aurora.limitless_list_shard_scale_jobs(1691300000001);

ERROR:  no job found with the job ID provided
```

您可以使用沒有任務 ID 的相同查詢來追蹤所有碎片分割任務的狀態，例如：

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_list_shard_scale_jobs();
```

```
    job_id     |   action    |  job_details          |   status    |    submission_time
     |                  message
--------------+------------+----------------------+-------------
+------------------------
+-------------------------------------------------------------
 1691200000000 | SPLIT_SHARD | Split Shard 3 by User | IN_PROGRESS | 2023-08-05
 01:46:40+00 |
 1691300000000 | SPLIT_SHARD | Split Shard 4 by User | SUCCESS     | 2023-08-06
 05:33:20+00 | Scaling job succeeded. +
               |             |                       |             |
     | New shard instance with ID 7 was created.
 1691400000000 | SPLIT_SHARD | Split Shard 5 by User | FAILED      | 2023-08-07
 09:20:00+00 | Error occurred for the add shard job 1691400000000.
               |             |                       |             |
     | Retry the command. If the issue persists, contact AWS Support.
 1691500000000 | SPLIT_SHARD | Split Shard 5 by User | CANCELED    | 2023-08-07
 09:20:00+00 | Scaling job was cancelled.
(4 rows)
```

任務狀態可以是下列其中一項：

- IN_PROGRESS – 碎片分割任務已提交且正在進行中。您一次只能有一個進行中的任務。
- PENDING – 碎片分割任務正在等待您完成。如需詳細資訊，請參閱完成碎片分割。
- CANCELLATION_IN_PROGRESS – 使用者正在取消碎片分割任務。
- CANCELED – 使用者或系統已成功取消碎片分割任務。
- SUCCESS – 碎片分割任務已成功完成。message 欄位包含新碎片的執行個體 ID。
- FAILED – 碎片分割任務失敗。message 欄位包含失敗的詳細資訊，以及任何可做為失敗任務後續動作的詳細資訊。

完成碎片分割

完成是碎片分割程序的最後一個步驟。它會導致一些停機時間。如果您啟動碎片分割任務，則在任務成功完成後立即完成。

當您使用 rds_aurora.limitless_enable_auto_scale 參數啟用系統啟動的碎片分割時，系統有時會根據工作負載分割碎片。

在這種情況下，您可以選擇是否立即完成，還是在您選擇的時間完成。您可以使用 rds_aurora.limitless_finalize_split_shard_mode 資料庫叢集參數來選擇何時發生：

- 如果您將值設定為 immediate，則會立即發生。
- 如果您將值設定為 user_initiated，則必須手動完成碎片分割任務。

  RDS 事件會傳送給您，碎片分割任務的狀態會設為 PENDING。

設定為 時user_initiated，您可以使用 rds_aurora.limitless_finalize_split_shard函數來完成碎片分割任務：

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_finalize_split_shard(job_id);
```

> **Note**
>
> 此函數僅適用於由系統起始的碎片分割，而非由您啟動的碎片分割。

取消碎片分割

您可以取消 或 的使用者起始或系統起始的碎片分割IN_PROGRESSPENDING。您需要任務 ID 才能將其取消。

```
SELECT * from rds_aurora.limitless_cancel_shard_scale_jobs(job_id);
```

除非發生錯誤，否則不會傳回任何輸出。您可以使用任務追蹤查詢來追蹤取消。

將路由器新增至資料庫碎片群組

您可以將路由器新增至資料庫碎片群組。

主題

- 先決條件
- 新增路由器
- 追蹤路由器新增項目
- 取消路由器新增

先決條件

新增路由器有下列先決條件：

- 您必須擁有資料庫碎片群組。
- 使用者必須具有 rds_aurora_limitless_cluster_admin權限。rds_superuser 具有此權限，因此主要使用者也具有此權限。rds_superuser 可以將 權限授予其他使用者：

```
/* Logged in as the master user or a user with rds_superuser privileges */
CREATE USER username;
GRANT rds_aurora_limitless_cluster_admin to username;
```

> **Note**
>
> 如果您在建立資料庫碎片群組之後變更 AWS 帳戶預設的 CA 憑證，新路由器將使用新的 CA 憑證，這與現有路由器的 CA 憑證不同。根據您的信任存放區，某些連線可能會失敗。

- 若要啟用系統啟動的路由器新增，請在與資料庫叢集相關聯的自訂資料庫叢集參數群組中設定下列資料庫叢集參數：

參數	Value
rds_aurora.limitless_enable_auto_scale	on
rds_aurora.limitless_auto_scale_options	add_router 或 add_router,split_shard

如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組。

新增路由器

若要新增路由器，請使用 rds_aurora.limitless_add_router函數。此函數會啟動以非同步方式執行的路由器附加任務。

```
SELECT rds_aurora.limitless_add_router();
```

成功提交任務後，請等待任務 ID 傳回，例如：

```
    job_id
---------------
 1691300000000
(1 row)
```

> **Note**
>
> 不支援並行路由器新增操作。在啟動另一個新增操作之前，依序執行操作並完成每個操作。

追蹤路由器新增項目

您可以使用任務 ID 來追蹤路由器新增任務。若要描述特定任務並取得其詳細資訊，請執行下列查詢：

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_list_router_scale_jobs(job_id);
```

例如：

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_list_router_scale_jobs(1691300000000);

    job_id     |   action   |        job_details       | status  |    submission_time
   |                  message
---------------+------------+--------------------------+---------
+-------------------------+---------------------------------------------
 1691300000000 | ADD_ROUTER | Add 1 new Router by User | SUCCESS | 2023-08-06
 05:33:20+00 | Scaling job succeeded.                  +
```

```
               |            |                            |         |
   | New router instance with ID 7 was created.
(1 row)
```

當您傳遞不存在的任務做為輸入時，查詢會傳回錯誤。

```
SELECT * from rds_aurora.limitless_list_router_scale_jobs(1691300000001);

ERROR:  no job found with the job ID provided
```

您可以使用不含任務 ID 的相同查詢來追蹤所有路由器新增任務的狀態，例如：

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_list_router_scale_jobs();

    job_id     |   action   |        job_details       |   status    |
 submission_time     |                  message
---------------+------------+--------------------------+-------------
+-----------------------+--------------------------------------------
 1691200000000 | ADD_ROUTER | Add 1 new Router by User | IN_PROGRESS | 2023-08-05
 01:46:40+00 |
 1691300000000 | ADD_ROUTER | Add 1 new Router by User | SUCCESS     | 2023-08-06
 05:33:20+00 | Scaling job succeeded.                 +
               |            |                            |             |
       | New router instance with ID 7 was created.
 1691400000000 | ADD_ROUTER | Add 1 new Router by User | FAILED      | 2023-08-07
 09:20:00+00 | Error occurred for the add router job 1691400000000.
               |            |                            |             |
       | Retry the command. If the issue persists, contact AWS Support.
 1691500000000 | ADD_ROUTER | Add 1 new Router by User | CANCELED    | 2023-08-07
 09:20:00+00 | Scaling job was cancelled.
(4 rows)
```

任務狀態可以是下列其中一項：

- IN_PROGRESS – 路由器新增任務已提交且正在進行中。您一次只能有一個進行中的任務。
- CANCELLATION_IN_PROGRESS – 使用者正在取消路由器新增任務。
- CANCELED – 使用者或系統已成功取消路由器新增任務。
- SUCCESS – 路由器新增任務已成功完成。message 欄位包含新路由器的執行個體 ID。
- FAILED – 路由器新增任務失敗。message 欄位包含失敗的詳細資訊，以及任何可做為失敗任務後續動作。

> **Note**
>
> 沒有PENDING狀態，因為不需要完成路由器新增。它們不會造成停機時間。

取消路由器新增

您可以取消 的路由器新增項目IN_PROGRESS。您需要任務 ID 才能將其取消。

```
SELECT * from rds_aurora.limitless_cancel_router_scale_jobs(job_id);
```

除非發生錯誤，否則不會傳回任何輸出。您可以使用任務追蹤查詢來追蹤取消。

刪除資料庫碎片群組

您可以視需要刪除資料庫碎片群組。刪除資料庫碎片群組會刪除運算節點（碎片和路由器），但不會刪除儲存體。

主控台

登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。

1. 導覽至 Databases (資料庫) 頁面。
2. 選取您要刪除的資料庫碎片群組。
3. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。
4. **`delete me`** 在方塊中輸入 ，然後選擇刪除。

資料庫碎片群組已刪除。

AWS CLI

若要刪除資料庫碎片群組，請使用 `delete-db-shard-group` AWS CLI 命令搭配下列參數：

- `--db-shard-group-identifier` – 資料庫碎片群組的名稱。

下列範例會刪除您先前建立之 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的資料庫碎片群組。

```
aws rds delete-db-shard-group --db-shard-group-identifier my-db-shard-group
```

將資料庫碎片群組新增至現有的 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集

您可以在現有的資料庫叢集中建立資料庫碎片群組，例如，如果您正在還原資料庫叢集，或已刪除資料庫碎片群組。

如需主要資料庫叢集和資料庫碎片群組需求的詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 無限資料庫需求和考量事項。

> **Note**
>
> 每個叢集只能有一個資料庫碎片群組。
> 無限資料庫資料庫叢集必須處於 `available` 狀態，您才能建立資料庫碎片群組。

主控台

您可以使用 AWS Management Console 將資料庫碎片群組新增至現有的資料庫叢集。

新增資料庫碎片群組

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 導覽至 Databases (資料庫) 頁面。
3. 選取您要新增資料庫碎片群組的無限資料庫叢集。
4. 針對動作，選擇新增資料庫碎片群組。



5. 輸入資料庫碎片群組識別符。

> **Important**
>
> 建立資料庫碎片群組之後，您無法變更資料庫叢集識別符或資料庫碎片群組識別符。

6. 輸入最小容量 (ACUs)。使用至少 16 的值ACUs。
7. 輸入容量上限 (ACUs)。使用 16–6144 的值ACUs。

   如需詳細資訊，請參閱[將資料庫碎片群組最大容量與建立的路由器和碎片數量建立關聯](#)。
8. 針對資料庫碎片群組部署，選擇是否要為資料庫碎片群組建立待命：

- 無運算備援 – 為每個碎片建立沒有待命的資料庫碎片群組。這是預設值。
- 具有單一容錯移轉目標的運算備援 – 在不同的可用區域 (AZ) 中建立具有一個運算待命的資料庫碎片群組。
- 具有兩個容錯移轉目標的運算備援 – 在兩個不同的 中建立具有兩個運算待命的資料庫碎片群組 AZs。

9. 選擇是否要公開存取資料庫碎片群組。

> **Note**
>
> 在建立資料庫碎片群組之後，您無法修改此設定。

10. 選擇新增資料庫碎片群組。

AWS CLI

使用 `create-db-shard-group` AWS CLI 命令來建立資料庫碎片群組。

下列是必要參數：

- `--db-cluster-identifier` – 資料庫碎片群組所屬的資料庫叢集。
- `--db-shard-group-identifier` – 資料庫碎片群組的名稱。

  資料庫碎片群組識別符有下列限制：

  - 它在 AWS 帳戶 中必須是唯一的，而且是您建立它 AWS 區域 的位置。
  - 它必須包含 1–63 個字母、數字或連字號。
  - 第一個字元必須是字母。
  - 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。

  > **Important**
  > 建立資料庫碎片群組之後，您無法變更資料庫叢集識別符或資料庫碎片群組識別符。

- `--max-acu` – 資料庫碎片群組的最大容量。使用 16–6144 的值ACUs。

下列是選用參數：

- `--compute-redundancy` – 是否要為資料庫碎片群組建立待命。此參數可以有下列值：
  - `0` – 為每個碎片建立沒有待命的資料庫碎片群組。這是預設值。
  - `1` – 在不同的可用區域 (AZ) 中建立具有一個運算待命的資料庫碎片群組。
  - `2` – 在兩個不同的 中建立具有兩個運算待命的資料庫碎片群組AZs。

  > **Note**
  > 如果您將運算備援設定為非零值，節點總數將加倍或三倍。這會產生額外費用。

- `--min-acu` – 資料庫碎片群組的最小容量。它必須至少為 16 ACUs，這是預設值。
- `--publicly-accessible|--no-publicly-accessible` – 是否要將可公開存取的 IP 地址指派給資料庫碎片群組。資料庫碎片群組的存取權是由叢集使用的安全群組所控制。

  預設值為 `--no-publicly-accessible`。

> **Note**
>
> 在建立資料庫碎片群組之後，您無法修改此設定。

下列範例會在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中建立資料庫碎片群組。

```
aws rds create-db-shard-group \
    --db-cluster-identifier my-db-cluster \
    --db-shard-group-identifier my-new-shard-group \
    --max-acu 1000
```

輸出類似下列範例。

```
{
    "Status": "CREATING",
    "Endpoint": "my-db-cluster.limitless-ckifpdyyyxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    "PubliclyAccessible": false,
    "DBClusterIdentifier": "my-db-cluster",
    "MaxACU": 1000.0,
    "DBShardGroupIdentifier": "my-new-shard-group",
    "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-8986d309a93c4da1b1455add17abcdef",
    "ComputeRedundancy": 0
}
```

建立 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中包含三種資料表類型：

- 標準 – 這是 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中的預設資料表類型。您可以使用 CREATETABLE命令建立標準資料表，並可在資料表上執行 Data Description Language (DDL) 和 Data Manipulation Language (DML) 操作。

  標準資料表不是分散式資料表。它們存放在系統內部選擇的其中一個碎片上。
- 碎片 – 這些資料表分散在多個碎片中。資料會根據資料表中指定資料欄的值，在碎片之間分割。這組資料欄稱為碎片索引鍵。
- 參考 – 這些資料表會在所有碎片上複寫。它們用於不常修改的參考資料，例如產品目錄和郵遞區號。

  參考和碎片資料表之間的聯結查詢可以在碎片上執行，消除碎片和路由器之間不必要的資料移動。

有兩種方法可以建立無限資料表：

- 使用變數建立無限資料表 – 當您想要建立新的碎片和參考資料表時，請使用此方法。
- 將標準資料表轉換為無限資料表 – 當您想要將現有的標準資料表轉換為碎片和參考資料表時，請使用此方法。

我們也提供 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的範例結構描述。

使用變數建立無限資料表

您可以使用變數來建立碎片和參考資料表，方法是設定資料表建立模式。然後，您建立的資料表將使用此模式，直到您設定不同的模式為止。

使用下列變數來建立碎片和參考資料表：

- `rds_aurora.limitless_create_table_mode` – 將此工作階段變數設定為 `sharded`或 `reference`。此變數的預設值為 `standard`。
- `rds_aurora.limitless_create_table_shard_key` – 將此工作階段變數設定為資料欄名稱陣列，以用作碎片索引鍵。當 `rds_aurora.limitless_create_table_mode`不是 時，會忽略此變數`sharded`。

  將值格式化為 `untyped array literal`，類似於將常值插入陣列欄時。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的陣列。
- `rds_aurora.limitless_create_table_collocate_with` – 將此工作階段變數設定為特定資料表名稱，以將新建立的資料表與該資料表串連。

  如果使用相同的碎片索引鍵分割兩個以上的資料表，您可以明確對齊（串連）這些資料表。當兩個或多個資料表共置時，具有相同碎片索引鍵值的資料表資料列會放置在相同的碎片上。Collocation 有助於將某些操作限制為單一碎片，進而獲得更好的效能。

> **Note**
>
> 所有主要金鑰和唯一金鑰都必須包含碎片金鑰。這表示碎片金鑰是主要金鑰或唯一金鑰的子集。
> 無限資料表有一些限制。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 無限資料庫的 DDL 限制和其他資訊。

主題

- 使用變數建立無限資料表的範例
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表檢視

使用變數建立無限資料表的範例

下列範例示範如何使用這些變數來建立碎片和參考資料表。

items使用碎片索引鍵 建立名為 的碎片資料表id。

```
BEGIN;
SET LOCAL rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
SET LOCAL rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"id"}';
CREATE TABLE items(id int, val int, item text);
COMMIT;
```

使用由 item_id和 item_cat資料欄組成的碎片索引鍵items，建立名為 的碎片資料表。

```
BEGIN;
SET LOCAL rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
SET LOCAL rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"item_id", "item_cat"}';
CREATE TABLE items(item_id int, item_cat varchar, val int, item text);
COMMIT;
```

使用由 item_id和 item_cat欄組成的item_description碎片索引鍵建立名為 的碎片資料表，並將其與上一個範例中的items資料表串連。

```
BEGIN;
SET LOCAL rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
SET LOCAL rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"item_id", "item_cat"}';
SET LOCAL rds_aurora.limitless_create_table_collocate_with='items';
CREATE TABLE item_description(item_id int, item_cat varchar, color_id int);
COMMIT;
```

建立名為 的參考資料表colors。

```
BEGIN;
SET LOCAL rds_aurora.limitless_create_table_mode='reference';
CREATE TABLE colors(color_id int primary key, color varchar);
COMMIT;
```

若要將rds_aurora.limitless_create_table_mode工作階段變數重設為 standard，請使用下列陳述式：

```
RESET rds_aurora.limitless_create_table_mode;
```

重設此變數之後，資料表會建立為標準資料表，這是預設值。如需標準資料表的詳細資訊，請參閱 將標準資料表轉換為無限資料表。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表檢視

您可以使用下列檢視來尋找無限資料庫資料表的相關資訊。

rds_aurora.limitless_tables

`rds_aurora.limitless_tables` 檢視包含無限資料表及其類型的相關資訊。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_tables;

 table_gid | local_oid | schema_name | table_name  | table_status | table_type  |
 distribution_key
-----------+-----------+-------------+-------------+--------------+-------------
+------------------
         5 |     18635 | public      | standard    | active       | standard    |
         6 |     18641 | public      | ref         | active       | reference   |
         7 |     18797 | public      | orders      | active       | sharded     |
 HASH (order_id)
         2 |     18579 | public      | customer    | active       | sharded     |
 HASH (cust_id)
(4 rows)
```

rds_aurora.limitless_table_collocations

`rds_aurora.limitless_table_collocations` 檢視包含有關並行碎片資料表的資訊。例如，`orders`和 `customers`資料表是共置的，並且具有相同的 `collocation_id`。`users` 和 `followers`資料表是共置的，並且具有相同的 `collocation_id`。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_table_collocations ORDER BY
 collocation_id;

 collocation_id | schema_name | table_name
----------------+-------------+------------
          16002 | public      | orders
          16002 | public      | customers
          16005 | public      | users
          16005 | public      | followers
(4 rows)
```

rds_aurora.limitless_table_collocation_distributions

`rds_aurora.limitless_table_collocation_distributions` 會顯示每個 託管的金鑰分佈。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM
 rds_aurora.limitless_table_collocation_distributions ORDER BY collocation_id,
 lower_bound;

 collocation_id | subcluster_id |     lower_bound      |     upper_bound
----------------+---------------+----------------------+----------------------
          16002 |             6 | -9223372036854775808 | -4611686018427387904
          16002 |             5 | -4611686018427387904 |                    0
          16002 |             4 |                    0 |  4611686018427387904
          16002 |             3 |  4611686018427387904 |  9223372036854775807
          16005 |             6 | -9223372036854775808 | -4611686018427387904
          16005 |             5 | -4611686018427387904 |                    0
          16005 |             4 |                    0 |  4611686018427387904
          16005 |             3 |  4611686018427387904 |  9223372036854775807
(8 rows)
```

將標準資料表轉換為無限資料表

您可以將標準資料表轉換為碎片或參考資料表。在轉換期間，資料會從標準資料表移至分散式資料表，然後刪除來源標準資料表。使用 INSERT INTO SELECT FROM命令移動資料。

內容

- 建立碎片資料表
- 建立共置資料表
- 建立參考資料表

建立碎片資料表

您可以在標準資料表上執行 rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded 程序，以建立碎片資料表。此程序會採用標準資料表和資料欄清單，然後使用資料欄清單做為碎片索引鍵來分配指定的資料表。程序會同步執行，並在資料表上取得ACCESS EXCLUSIVE鎖定。

程序成功完成後，會刪除來源標準資料表，並可使用具有相同名稱的碎片資料表。

程序rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded使用以下語法：

```
postgres=> CALL rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded('schema.table',
 ARRAY['shard_key1', 'shard_key2', ... 'shard_keyn']);
```

程序需要下列參數：

- schema – 包含要碎片之資料表的資料庫結構描述。如果未指定結構描述，程序會使用 search_path。
- table – 要碎片的資料表。
- shard_key*n* – 要用作碎片索引鍵的資料表資料欄陣列。

  碎片索引鍵值是字串常值，因此區分大小寫。如果碎片索引鍵包含單一引號 (')，請使用另一個單一引號來逸出它。例如，如果資料表欄名為 customer's id，請使用 customer''s id做為碎片索引鍵。反斜線 (\) 和雙引號 (") 不需要逸出。

> **Note**
>
> 所有主要金鑰和唯一金鑰都必須包含碎片金鑰。這表示碎片金鑰是主要金鑰或唯一金鑰的子集。

在碎片資料表中，CHECK限制條件不支援表達式。
如需詳細資訊，請參閱限制。

建立碎片資料表

下列範例示範如何使用customer碎片索引鍵 建立碎片資料表customer_id。

1. 建立標準資料表。

```
CREATE TABLE customer (customer_id INT PRIMARY KEY NOT NULL, zipcode INT, email
 VARCHAR);
```

2. 將標準資料表轉換為碎片資料表。

```
postgres=> CALL rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded('public.customer',
 ARRAY['customer_id']);

postgres=> \d

                   List of relations
 Schema |     Name     |       Type        |       Owner
--------+--------------+-------------------+--------------------
 public | customer     | partitioned table | postgres_limitless
 public | customer_fs1 | foreign table     | postgres_limitless
 public | customer_fs2 | foreign table     | postgres_limitless
 public | customer_fs3 | foreign table     | postgres_limitless
 public | customer_fs4 | foreign table     | postgres_limitless
 public | customer_fs5 | foreign table     | postgres_limitless
(6 rows)
```

建立共置資料表

如果使用相同的碎片索引鍵分割兩個以上的資料表，您可以明確對齊（串連）那些資料表。當兩個或多個資料表共置時，具有相同碎片索引鍵值的資料表資料列會放置在相同的碎片上。Collocation 有助於將某些操作限制為單一碎片，進而獲得更好的效能。

您可以使用 rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded 程序搭配下列語法：

```
postgres=> CALL
 rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded('schema.collocated_table',
 ARRAY['shard_key1', 'shard_key2', ... 'shard_keyn'], 'schema.sharded_table');
```

程序需要下列參數：

- schema – 資料庫結構描述，其中包含要共置的資料表。如果未指定結構描述，程序會使用 search_path。
- collocated_table – 要共置的資料表。
- shard_key*n* – 要用作碎片索引鍵的資料表資料欄陣列。

  您必須使用與原始碎片資料表相同的碎片金鑰，包括相同的欄名稱和欄類型。
- sharded_table – 您要與 串連的碎片資料表collocated_table。

建立共置資料表

1. 遵循中的程序建立第一個碎片資料表建立碎片資料表。
2. 建立並行資料表的標準資料表。

   ```
   CREATE TABLE mytable2 (customer_id INT PRIMARY KEY NOT NULL, column1 INT, column2
    VARCHAR);
   ```
3. 將標準資料表轉換為並置資料表。

   ```
   postgres=> CALL rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded('public.mytable2',
   ARRAY['customer_id'], 'public.customer');

   postgres=> \d

                      List of relations
    Schema |     Name     |       Type        |       Owner
   --------+--------------+-------------------+--------------------
    public | customer     | partitioned table | postgres_limitless
    public | customer_fs1 | foreign table     | postgres_limitless
    public | customer_fs2 | foreign table     | postgres_limitless
    public | customer_fs3 | foreign table     | postgres_limitless
    public | customer_fs4 | foreign table     | postgres_limitless
    public | customer_fs5 | foreign table     | postgres_limitless
    public | mytable2     | partitioned table | postgres_limitless
    public | mytable2_fs1 | foreign table     | postgres_limitless
   ```

```
 public | mytable2_fs2 | foreign table     | postgres_limitless
 public | mytable2_fs3 | foreign table     | postgres_limitless
 public | mytable2_fs4 | foreign table     | postgres_limitless
 public | mytable2_fs5 | foreign table     | postgres_limitless
(12 rows)
```

建立參考資料表

您可以在標準資料表上執行 rds_aurora.limitless_alter_table_type_reference 程序來建立參考資料表。此程序會將指定的資料表複寫至資料庫碎片群組中的所有碎片，並將資料表類型變更為參考。程序會同步執行，並在資料表上取得ACCESS EXCLUSIVE鎖定。

程序成功完成後，會刪除來源標準資料表，並可使用相同名稱的參考資料表。

程序rds_aurora.limitless_alter_table_type_reference使用以下語法：

```
postgres=> CALL rds_aurora.limitless_alter_table_type_reference('schema.table');
```

預存程序需要下列參數：

- schema – 包含要複寫之資料表的資料庫結構描述。如果未指定結構描述，程序會使用 search_path。
- table – 要複寫的資料表。

> **Note**
>
> 您建立參考資料表的標準資料表必須具有主索引鍵。
> 在參考資料表中，CHECK限制條件不支援表達式。
> 先前的函數 limitless_table_alter_type_reference已棄用。

建立參考資料表

下列範例示範如何建立zipcodes參考資料表。

1. 建立標準資料表。

```
CREATE TABLE zipcodes (zipcode INT PRIMARY KEY, details VARCHAR);
```

2. 將標準資料表轉換為參考資料表。

```
CALL rds_aurora.limitless_alter_table_type_reference('public.zipcodes');

postgres=> \d

                    List of relations
 Schema |     Name     |       Type        |       Owner
--------+--------------+-------------------+--------------------
 public | customer     | partitioned table | postgres_limitless
 public | customer_fs1 | foreign table     | postgres_limitless
 public | customer_fs2 | foreign table     | postgres_limitless
 public | customer_fs3 | foreign table     | postgres_limitless
 public | customer_fs4 | foreign table     | postgres_limitless
 public | customer_fs5 | foreign table     | postgres_limitless
 public | zipcodes     | foreign table     | postgres_limitless
(7 rows)
```

輸出會顯示`customer`碎片資料表和`zipcodes`參考資料表。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫範例結構描述

我們提供下列適用於 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的範例結構描述：

- 無限電子商務範例結構描述
- 無限 pgbench

您可以使用這些結構描述快速建立範例資料庫，並將資料載入 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表。如需詳細資訊，請參閱 GitHub 儲存庫。

將資料載入 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

您可以使用 COPY命令或使用資料載入公用程式，將資料載入至 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表。

> **Note**
>
> 您可以將資料載入標準、碎片和參考資料表。

內容

- 搭配 Aurora PostgreSQL 無限資料庫使用 COPY命令
  - 使用 COPY命令將資料載入 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
    - 將資料分割為多個檔案
  - 使用 COPY命令將無限資料庫資料複製到 檔案
- 使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料載入公用程式
  - 限制
  - 先決條件
  - 準備來源資料庫
  - 準備目的地資料庫
  - 建立資料庫登入資料
    - 建立來源資料庫登入資料
    - 建立目的地資料庫登入資料
  - 使用指令碼設定資料庫身分驗證和資源存取
    - 資料載入公用程式的設定指令碼
    - 從資料載入公用程式設定指令碼輸出
    - 清除失敗的資源
  - 手動設定資料庫身分驗證和資源存取
    - 建立客戶受管 AWS KMS key
    - 建立資料庫秘密
    - 建立 IAM 角色
    - 更新客戶受管 AWS KMS key
    - 新增IAM角色許可政策

- 從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集或 RDS PostgreSQL 資料庫執行個體載入資料
- 監控資料載入
  - 列出資料載入任務
  - 使用任務 ID 檢視資料載入任務的詳細資訊
  - 監控 Amazon CloudWatch 日誌群組
  - 監控RDS事件
- 取消資料載入

搭配 Aurora PostgreSQL 無限資料庫使用 COPY命令

您可以使用 psql公用程式中的 \copy 功能，將資料匯入 Aurora PostgreSQL 無限資料庫並從中匯出資料

使用 COPY命令將資料載入 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

Aurora PostgreSQL 無限資料庫與 psql公用程式中的\copy 功能相容，可用於匯入資料。

在 Aurora Postgre 中的無限資料庫中SQL，不支援下列項目：

- 直接SSH存取資料庫執行個體 – 您無法將資料檔案（例如 .csv 格式）複製到資料庫執行個體主機COPY，並從檔案執行。
- 在資料庫執行個體上使用本機檔案 – 使用 COPY ... FROM STDIN和 COPY ... TO STDOUT。

PostgreSQL 中的 COPY命令具有使用本機檔案 (FROM/TO) 以及使用用戶端與伺服器 () 之間的連線傳輸資料的選項STDIN/STDOUT。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件COPY中的 。

PostgreSQL psql公用程式中的 \copy命令適用於執行psql用戶端之電腦上的本機檔案。它會在您連線的遠端（例如，無限制資料庫）伺服器上叫用個別 COPY ... FROM STDIN或 COPY ... FROM STDOUT命令。它會將資料從本機檔案讀取至 STDIN 或從 寫入STDOUT。

將資料分割為多個檔案

資料存放在 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的多個碎片上。若要使用 加速資料載入\copy，您可以將資料分割成多個檔案。然後，透過平行執行個別\copy命令，為每個資料檔案獨立匯入 。

例如，您有一個輸入資料檔案，CSV格式為 300 萬個資料列要匯入。您可以將檔案分割成每個區塊，每個區塊保留 200，000 個資料列 (15 個區塊）：

```
split -l200000 data.csv data_ --additional-suffix=.csv -d
```

這會透過 data_00.csv 產生 檔案data_14.csv。然後，您可以使用 15 個平行\copy命令匯入資料，例如：

```
psql -h dbcluster.limitless-111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com -U username -c
 "\copy test_table from '/tmp/data_00.csv';" postgres_limitless &
psql -h dbcluster.limitless-111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com -U username -c
 "\copy test_table FROM '/tmp/data_01.csv';" postgres_limitless &
...
```

```
psql -h dbcluster.limitless-111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com -U username -c
 "\copy test_table FROM '/tmp/data_13.csv';" postgres_limitless &
psql -h dbcluster.limitless-111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com -U username -c
 "\copy test_table FROM '/tmp/data_14.csv';" postgres_limitless
```

使用此技術時，匯入相同數量的資料比使用單一\copy命令快大約 10 倍。

使用 COPY命令將無限資料庫資料複製到 檔案

您可以使用 \copy 命令，將資料從無限制資料表複製到 檔案，如下列範例所示：

```
postgres_limitless=> \copy test_table TO '/tmp/test_table.csv' DELIMITER ',' CSV
 HEADER;
```

使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料載入公用程式

Aurora 提供公用程式，可將資料直接從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集或 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體載入無限資料庫。

您可以執行下列步驟來使用資料載入公用程式：

1. 先決條件
2. 準備來源資料庫
3. 準備目的地資料庫
4. 建立資料庫登入資料
5. 下列其中一項：
   - 使用指令碼設定資料庫身分驗證和資源存取 (建議)
   - 手動設定資料庫身分驗證和資源存取
6. 從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集或 RDS PostgreSQL 資料庫執行個體載入資料

限制

資料載入公用程式有下列限制：

- 不支援下列資料類型：enum、ARRAY、、BOXCIRCLE、LINE、LSEG、PATH、PG_LSN、、PG_SNAPSHOTPOLYGON、TSQUE TSVECTOR和 TXID_SNAPSHOT。
- 前導零 (0) 會在載入期間從VARBIT資料類型中分割。
- 當來源資料表上有複合主索引鍵時，資料遷移會失敗。
- 當目的地資料表上有外部索引鍵時，資料遷移會失敗。
- 不支援從 RDS for PostgreSQL 多可用區域資料庫叢集載入資料。

先決條件

資料載入公用程式具有下列先決條件：

- 來源資料庫使用 Aurora PostgreSQL 或 RDS for PostgreSQL 11.x 版及更新版本。
- 來源資料庫與目的地資料庫碎片群組位於相同 AWS 區域 AWS 帳戶 和 。
- 來源資料庫叢集或資料庫執行個體處於 available 狀態。

- 來源資料庫和無限資料庫上的資料表具有相同的資料表名稱、資料欄名稱和資料欄資料類型。
- 來源和目的地資料表具有使用相同資料欄和資料欄順序的主要索引鍵。
- 您必須擁有環境，才能連線至無限資料庫，才能執行資料載入命令。可用的命令如下：
  - `rds_aurora.limitless_data_load_start`
  - `rds_aurora.limitless_data_load_cancel`
- 對於 CDC：
  - 來源資料庫和目的地資料庫碎片群組都必須使用相同的資料庫子網路群組、VPC 安全群組和資料庫連接埠。這些設定用於與來源資料庫和資料庫碎片群組中的路由器進行網路連線。
  - 您必須在來源資料庫上啟用邏輯複寫。來源資料庫使用者必須具有讀取邏輯複寫的權限。

準備來源資料庫

若要存取來源資料庫以進行資料載入，您必須允許傳入的網路流量。執行以下步驟。

允許來源資料庫的網路流量

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/ec2/ ：// 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 導覽至安全群組頁面。
3. 針對來源資料庫叢集或執行個體所使用的安全群組，選擇安全群組 ID。

   例如，其安全群組 ID 為 `sg-056a84f1712b77926`。
4. 在傳入規則索引標籤上：

   a. 選擇 Edit inbound Rules (編輯傳入規則)。

   b. 為來源資料庫叢集或執行個體新增傳入規則：

      - 連接埠範圍 – 來源資料庫的資料庫連接埠，通常 5432
      - 安全群組 ID – `sg-056a84f1712b77926` 在此範例中



5. 在傳出規則索引標籤上：

   a. 選擇 Edit outbound rules (編輯傳出規則)。

   b. 為來源資料庫叢集或執行個體新增傳出規則：

      - 資料庫連接埠 – `All traffic` (包含連接埠 `0-65535`)
      - 安全群組 ID – `sg-056a84f1712b77926` 在此範例中



6. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/vpc/：// 開啟 Amazon VPC 主控台。
7. 導覽至網路 ACLs頁面。
8. 新增預設網路 ACL 中概述的預設網路 ACL 組態。

準備目的地資料庫

遵循 中的程序，在資料庫碎片群組中建立 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表建立目的地資料表。

您的目的地資料表必須具有與來源資料表相同的結構描述、資料表名稱和主索引鍵。

建立資料庫登入資料

您必須在來源和目的地資料庫中建立資料庫使用者，並將必要的權限授予使用者。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE USER 和 GRANT。

建立來源資料庫登入資料

來源資料庫使用者會在 命令中傳遞，以開始載入。此使用者必須具有從來源資料庫執行複寫的權限。

1. 使用資料庫主要使用者（或其他具有 rds_superuser角色的使用者）來建立具有 LOGIN 權限的來源資料庫使用者。

```
CREATE USER source_db_username WITH PASSWORD 'source_db_user_password';
```

2. 將rds_superuser角色授予來源資料庫使用者。

```
GRANT rds_superuser to source_db_username;
```

3. 如果您使用的是 full_load_and_cdc 模式，請將 rds_replication角色授予來源資料庫使用者。授權來管理邏輯槽和利用邏輯槽來串流資料的 rds_replication 角色

```
GRANT rds_replication to source_db_username;
```

建立目的地資料庫登入資料

目的地資料庫使用者必須具有寫入資料庫碎片群組中目的地資料表的許可。

1. 使用資料庫主要使用者（或其他具有 rds_superuser角色的使用者）來建立具有 LOGIN 權限的目的地資料庫使用者。

```
CREATE USER destination_db_username WITH PASSWORD 'destination_db_user_password';
```

2. 將rds_superuser角色授予目的地資料庫使用者。

```
GRANT rds_superuser to destination_db_username;
```

使用指令碼設定資料庫身分驗證和資源存取

設定指令碼會建立一個客戶受管 AWS KMS key、一個 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色和兩個 AWS Secrets Manager 秘密。

執行下列步驟以使用設定指令碼：

1. 請確定您已使用 AWS 帳戶 登入資料 AWS CLI 安裝並設定 。
2. 安裝jq命令列JSON處理器。如需詳細資訊，請參閱 jqlang/jq。
3. 將 data_loading_script.zip 檔案複製到您的電腦，並從中擷取data_load_aws_setup_script.sh檔案。
4. 編輯指令碼，將預留位置變數取代為下列的適當值：
   - 您的 AWS 帳戶
   - 的 AWS 區域
   - 來源資料庫登入資料
   - 目的地資料庫登入資料
5. 在電腦上開啟新的終端機，並執行下列命令：

```
bash ./data_load_aws_setup_script.sh
```

資料載入公用程式的設定指令碼

我們在此處提供 data_load_aws_setup_script.sh 檔案的文字以供參考。

```
#!/bin/bash
# Aurora Limitless data loading - AWS resources setup script #
# Set up the account credentials in advance. #
# Update the following script variables. #

###################################
#### Start of variable section ####

ACCOUNT_ID="12-digit_AWS_account_ID"
REGION="AWS_Region"
DATE=$(date +'%m%d%H%M%S')
RANDOM_SUFFIX="${DATE}"
SOURCE_SECRET_NAME="secret-source-${DATE}"
SOURCE_USERNAME="source_db_username"
```

```
SOURCE_PASSWORD="source_db_password"
DESTINATION_SECRET_NAME="secret-destination-${DATE}"
DESTINATION_USERNAME="destination_db_username"
DESTINATION_PASSWORD="destination_db_password"
DATA_LOAD_IAM_ROLE_NAME="aurora-data-loader-${RANDOM_SUFFIX}"
TMP_WORK_DIR="./tmp_data_load_aws_resource_setup/"

#### End of variable section ####
################################

# Main logic start
echo "DATE - [${DATE}]"
echo "RANDOM_SUFFIX - [${RANDOM_SUFFIX}]"
echo 'START!'

mkdir -p $TMP_WORK_DIR

# Create the symmetric KMS key for encryption and decryption.
TMP_FILE_PATH="${TMP_WORK_DIR}tmp_create_key_response.txt"
aws kms create-key --region $REGION | tee $TMP_FILE_PATH
KMS_KEY_ARN=$(cat $TMP_FILE_PATH | jq -r '.KeyMetadata.Arn')
aws kms create-alias \
    --alias-name alias/"${DATA_LOAD_IAM_ROLE_NAME}-key" \
    --target-key-id $KMS_KEY_ARN \
    --region $REGION

# Create the source secret.
TMP_FILE_PATH="${TMP_WORK_DIR}tmp_create_source_secret_response.txt"
aws secretsmanager create-secret \
    --name $SOURCE_SECRET_NAME \
    --kms-key-id $KMS_KEY_ARN \
    --secret-string "{\"username\":\"$SOURCE_USERNAME\",\"password\":\"$SOURCE_PASSWORD
\"}" \
    --region $REGION \
    | tee $TMP_FILE_PATH
SOURCE_SECRET_ARN=$(cat $TMP_FILE_PATH | jq -r '.ARN')

# Create the destination secret.
TMP_FILE_PATH="${TMP_WORK_DIR}tmp_create_destination_secret_response.txt"
aws secretsmanager create-secret \
    --name $DESTINATION_SECRET_NAME \
    --kms-key-id $KMS_KEY_ARN \
    --secret-string "{\"username\":\"$DESTINATION_USERNAME\",\"password\":
\"$DESTINATION_PASSWORD\"}" \
```

```
    --region $REGION \
    | tee $TMP_FILE_PATH
DESTINATION_SECRET_ARN=$(cat $TMP_FILE_PATH | jq -r '.ARN')

# Create the RDS trust policy JSON file.
# Use only rds.amazonaws.com for RDS PROD use cases.
TRUST_POLICY_PATH="${TMP_WORK_DIR}rds_trust_policy.json"
echo '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "rds.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}' > $TRUST_POLICY_PATH

# Create the IAM role.
TMP_FILE_PATH="${TMP_WORK_DIR}tmp_create_iam_role_response.txt"
aws iam create-role \
    --role-name $DATA_LOAD_IAM_ROLE_NAME \
    --assume-role-policy-document "file://${TRUST_POLICY_PATH}" \
    --tags Key=assumer,Value=aurora_limitless_table_data_load \
    --region $REGION \
    | tee $TMP_FILE_PATH
IAM_ROLE_ARN=$(cat $TMP_FILE_PATH | jq -r '.Role.Arn')

# Create the permission policy JSON file.
PERMISSION_POLICY_PATH="${TMP_WORK_DIR}data_load_permission_policy.json"
permission_json_policy=$(cat &lt;&lt;EOF
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Ec2Permission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeNetworkAcls"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SecretsManagerPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:DescribeSecret"
            ],
            "Resource": [
                "$SOURCE_SECRET_ARN",
                "$DESTINATION_SECRET_ARN"
            ]
        },
        {
            "Sid": "KmsPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "$KMS_KEY_ARN"
        },
        {
            "Sid": "RdsPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds:DescribeDBClusters",
                "rds:DescribeDBInstances"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
EOF
)
echo $permission_json_policy > $PERMISSION_POLICY_PATH

# Add the inline policy.
aws iam put-role-policy \
    --role-name $DATA_LOAD_IAM_ROLE_NAME \
    --policy-name aurora-limitless-data-load-policy \
    --policy-document "file://${PERMISSION_POLICY_PATH}" \
    --region $REGION

# Create the key policy JSON file.
KEY_POLICY_PATH="${TMP_WORK_DIR}data_load_key_policy.json"
key_json_policy=$(cat &lt;&lt;EOF
{
    "Id": "key-aurora-limitless-data-load-$RANDOM_SUFFIX",
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Enable IAM User Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:root"
            },
            "Action": "kms:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow use of the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "$IAM_ROLE_ARN"
            },
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
EOF
)
echo $key_json_policy > $KEY_POLICY_PATH

# Add the key policy.
TMP_FILE_PATH="${TMP_WORK_DIR}tmp_put_key_policy_response.txt"
sleep 10 # sleep 10 sec for IAM role ready
aws kms put-key-policy \
    --key-id $KMS_KEY_ARN \
    --policy-name default \
    --policy "file://${KEY_POLICY_PATH}" \
    --region $REGION \
    | tee $TMP_FILE_PATH

echo 'DONE!'

echo "ACCOUNT_ID : [${ACCOUNT_ID}]"
echo "REGION : [${REGION}]"
echo "RANDOM_SUFFIX : [${RANDOM_SUFFIX}]"
echo "IAM_ROLE_ARN : [${IAM_ROLE_ARN}]"
echo "SOURCE_SECRET_ARN : [${SOURCE_SECRET_ARN}]"
echo "DESTINATION_SECRET_ARN : [${DESTINATION_SECRET_ARN}]"

# Example of a successful run:
# ACCOUNT_ID : [012345678912]
# REGION : [ap-northeast-1]
# RANDOM_SUFFIX : [0305000703]
# IAM_ROLE_ARN : [arn:aws:iam::012345678912:role/aurora-data-loader-0305000703]
# SOURCE_SECRET_ARN : [arn:aws:secretsmanager:ap-
northeast-1:012345678912:secret:secret-source-0305000703-yQDtow]
# DESTINATION_SECRET_ARN : [arn:aws:secretsmanager:ap-
northeast-1:012345678912:secret:secret-destination-0305000703-5d5Jy8]

# If you want to manually clean up failed resource,
# please remove them in the following order:
# 1. IAM role.
 # aws iam delete-role-policy --role-name Test-Role --policy-name ExamplePolicy --
region us-east-1
# aws iam delete-role --role-name Test-Role --region us-east-1
# 2. Source and destination secrets.
# aws secretsmanager delete-secret --secret-id MyTestSecret --force-delete-without-
recovery --region us-east-1
```

```
# 3. KDM key.
# aws kms schedule-key-deletion --key-id arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab --pending-window-in-days 7
 --region us-east-1
```

從資料載入公用程式設定指令碼輸出

下列範例顯示成功執行指令碼的輸出。

```
% bash ./data_load_aws_setup_script.sh
DATE - [0305000703]
RANDOM_SUFFIX - [0305000703]
START!
{
    "KeyMetadata": {
        "AWSAccountId": "123456789012",
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "Arn": "arn:aws:kms:ap-
northeast-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "CreationDate": "2024-03-05T00:07:49.852000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Description": "",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "KeyState": "Enabled",
        "Origin": "AWS_KMS",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "MultiRegion": false
    }
}
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:ap-northeast-1:123456789012:secret:secret-
source-0305000703-yQDtow",
    "Name": "secret-source-0305000703",
    "VersionId": "a017bebe-a71b-4220-b923-6850c2599c26"
}
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:ap-northeast-1:123456789012:secret:secret-
destination-0305000703-5d5Jy8",
    "Name": "secret-destination-0305000703",
```

```
    "VersionId": "32a1f989-6391-46b1-9182-f65d242f5eb6"
}
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "aurora-data-loader-0305000703",
        "RoleId": "AROAYPX63ITQOYORQSC6U",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aurora-data-loader-0305000703",
        "CreateDate": "2024-03-05T00:07:54+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service": [
                            "rds.amazonaws.com"
                        ]
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "assumer",
                "Value": "aurora_limitless_table_data_load"
            }
        ]
    }
}
DONE!
ACCOUNT_ID : [123456789012]
REGION : [ap-northeast-1]
RANDOM_SUFFIX : [0305000703]
IAM_ROLE_ARN : [arn:aws:iam::123456789012:role/aurora-data-loader-0305000703]
SOURCE_SECRET_ARN : [arn:aws:secretsmanager:ap-northeast-1:123456789012:secret:secret-
source-0305000703-yQDtow]
DESTINATION_SECRET_ARN : [arn:aws:secretsmanager:ap-
northeast-1:123456789012:secret:secret-destination-0305000703-5d5Jy8]
```

清除失敗的資源

如果您想要手動清除失敗的資源，請依照下列順序將其移除：

1. IAM 角色，例如：

```
aws iam delete-role-policy \
--role-name Test-Role \
--policy-name ExamplePolicy

aws iam delete-role \
--role-name Test-Role
```

2. 來源和目的地秘密，例如：

```
aws secretsmanager delete-secret \
--secret-id MyTestSecret \
--force-delete-without-recovery
```

3. KMS 金鑰，例如：

```
aws kms schedule-key-deletion \
--key-id arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
 \
--pending-window-in-days 7
```

然後，您可以重試指令碼。

手動設定資料庫身分驗證和資源存取

設定資料庫身分驗證和資源存取的手動程序包含下列步驟：

1. 建立客戶受管 AWS KMS key
2. 新增IAM角色許可政策
3. 建立資料庫秘密
4. 建立 IAM 角色
5. 更新客戶受管 AWS KMS key

此程序為選用，並執行與 相同的任務使用指令碼設定資料庫身分驗證和資源存取。我們建議您使用指令碼。

建立客戶受管 AWS KMS key

請遵循建立對稱加密金鑰中的程序來建立客戶受管KMS金鑰。如果現有金鑰符合這些要求，您也可以使用現有金鑰。

建立客戶受管KMS金鑰

1. 登入 AWS Management Console 並在 https://console.aws.amazon.com/kms 開啟 AWS KMS 主控台。
2. 導覽至客戶受管金鑰頁面。
3. 選擇建立金鑰。
4. 在設定金鑰頁面上：
   a. 針對金鑰類型，選取對稱。
   b. 針對金鑰使用量，選取加密和解密。
   c. 選擇 Next (下一步)。
5. 在新增標籤頁面上，輸入別名，例如 **`limitless`**，然後選擇下一步。
6. 在定義金鑰管理許可頁面上，確定已選取允許金鑰管理員刪除此金鑰核取方塊，然後選擇下一步。
7. 在定義金鑰使用許可頁面上，選擇下一步。
8. 在 Review (檢閱) 頁面上，選擇 Finish (完成)。

   您稍後會更新金鑰政策。

記錄要在 中使用的KMS金鑰的 Amazon Resource Names (ARN)新增IAM角色許可政策。

如需使用 AWS CLI 建立客戶受管KMS金鑰的資訊，請參閱 create-key 和 create-alias。

建立資料庫秘密

若要允許資料載入公用程式存取來源和目的地資料庫資料表，您可以在 中建立兩個秘密 AWS Secrets Manager：一個用於來源資料庫，另一個用於目的地資料庫。這些秘密會存放使用者名稱和密碼，以存取來源和目的地資料庫。

遵循建立 AWS Secrets Manager 秘密中的程序來建立鍵/值對秘密。

建立資料庫秘密

1. 在 開啟 Secrets Manager 主控台https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/。
2. 選擇儲存新機密。
3. 在選擇秘密類型頁面上：
   a. 針對秘密類型，選取其他類型的秘密。
   b. 針對鍵/值對，選擇純文字標籤。
   c. 輸入下列JSON程式碼，其中 *sourcedbreader*和 *sourcedbpassword*是來源資料庫使用者的登入資料建立來源資料庫登入資料。

      ```
      {
          "username":"sourcedbreader",
          "password":"sourcedbpassword"
      }
      ```

   d. 針對加密金鑰，選擇您在 中建立的KMS金鑰建立客戶受管 AWS KMS key，例如 `limitless`。
   e. 選擇 Next (下一步)。
4. 在設定秘密頁面上，輸入秘密名稱，例如 **source_DB_secret**，然後選擇下一步。
5. 在設定輪換 - 選用頁面上，選擇下一步。
6. 在 Review (檢閱) 頁面，選擇 Store (存放)。
7. 針對目的地資料庫秘密重複此程序：
   a. 輸入下列JSON程式碼，其中 *destinationdbwriter*和 *destinationdbpassword*是來自 的目的地資料庫使用者的登入資料建立目的地資料庫登入資料。

```
{
    "username":"destinationdbwriter",
    "password":"destinationdbpassword"
}
```

b. 輸入秘密名稱，例如 **destination_DB_secret**。

記錄要在 中使用的秘密ARNs的 新增IAM角色許可政策。

建立 IAM 角色

資料載入需要您提供 AWS 資源的存取權。若要提供存取權，您可以遵循建立aurora-data-loaderIAM角色以委派許可給IAM使用者中的程序來建立角色。

建立 IAM 角色

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 導覽至角色頁面。
3. 選擇建立角色。
4. 在選取信任的實體頁面上：

   a. 針對信任的實體類型，選取自訂信任政策。

   b. 為自訂信任政策輸入下列JSON程式碼：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "rds.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

   c. 選擇 Next (下一步)。

5. 在 Add permissions (新增許可) 頁面上，選擇 Next (下一步)。
6. 在名稱上，檢閱和建立頁面：
   a. 針對角色名稱，輸入您偏好的 **aurora-data-loader**或其他名稱。
   b. 選擇新增標籤，然後輸入下列標籤：
      - 索引鍵：**assumer**
      - Value (值)：**aurora_limitless_table_data_load**

      > **Important**
      > Aurora PostgreSQL 無限資料庫只能擔任具有此標籤IAM的角色。

   c. 選擇建立角色。

更新客戶受管 AWS KMS key

請遵循變更金鑰政策中的程序，將IAM角色新增至`aurora-data-loader`預設金鑰政策。

將IAM角色新增至金鑰政策

1. 登入 AWS Management Console 並在 https://console.aws.amazon.com/kms 開啟 AWS KMS 主控台。
2. 導覽至客戶受管金鑰頁面。
3. 選擇您在 中建立的KMS金鑰建立客戶受管 AWS KMS key，例如 `limitless`。
4. 在金鑰政策索引標籤上，針對金鑰使用者，選擇新增。
5. 在新增金鑰使用者視窗中，選取IAM您在 中建立的角色名稱建立 IAM 角色，例如 aurora-data-loader。
6. 選擇新增。

新增IAM角色許可政策

您必須將許可政策新增至您建立IAM的角色。這可讓 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料載入公用程式存取相關 AWS 資源，以建立網路連線並擷取來源和目的地資料庫憑證秘密。

如需詳細資訊，請參閱修改角色。

新增許可政策

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 導覽至角色頁面。
3. 選擇您在 中建立IAM的角色建立 IAM 角色，例如 aurora-data-loader。
4. 在許可索引標籤上，針對許可政策選擇新增許可，然後選擇建立內嵌政策。
5. 在指定許可頁面上，選擇JSON編輯器。
6. 將下列範本複製並貼到JSON編輯器中，將預留位置取代為資料庫秘密和KMS金鑰ARNs的 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Ec2Permission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeNetworkAcls"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SecretsManagerPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:DescribeSecret"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:source_DB_secret-
ABC123",
                "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:destination_DB_secret-456DEF"
            ]
        },        {
            "Sid": "KmsPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/aa11bb22-####-####-
####-fedcba123456"
        },
        {
            "Sid": "RdsPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds:DescribeDBClusters",
                "rds:DescribeDBInstances"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

7. 檢查錯誤並加以修正。
8. 選擇 Next (下一步)。
9. 在檢閱和建立頁面上，輸入政策名稱，例如 **data_loading_policy**，然後選擇建立政策。

從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集或 RDS PostgreSQL 資料庫執行個體載入資料

完成資源和身分驗證設定後，請連線至叢集端點，並從無限資料庫呼叫`rds_aurora.limitless_data_load_start`預存程序，例如 `postgres_limitless`。無限制資料庫是資料庫碎片群組上的資料庫，您要將資料遷移至其中。

此函數會在背景以非同步方式連接至 命令中指定的來源資料庫，從來源讀取資料，並將資料載入碎片。為了提升效能，會使用平行執行緒載入資料。函數會執行 `SELECT`命令來讀取 命令中提供的資料表資料，以擷取 point-in-time資料表快照（資料表快照）。

您可以將資料載入碎片、參考和標準資料表。

您可以在 `rds_aurora.limitless_data_load_start`呼叫中載入資料庫、結構描述或資料表層級的資料。

- 資料庫 – 您可以在每次呼叫中一次載入一個資料庫，資料庫中的結構描述或資料表計數沒有限制。
- 結構描述 – 每個呼叫最多可載入 15 個結構描述，每個結構描述中的資料表計數沒有限制。
- 資料表 – 每個呼叫中最多可以載入 15 個資料表。

> **Note**
>
> 此功能不使用 Amazon RDS快照或 point-in-time資料庫隔離。為了確保資料表之間的一致性，我們建議複製來源資料庫，並指向複製的資料庫做為來源。

預存程序使用以下語法：

```
CALL rds_aurora.limitless_data_load_start('source_type',
    'source_DB_cluster_or_instance_ID',
    'source_database_name',
    'streaming_mode',
    'data_loading_IAM_role_arn',
    'source_DB_secret_arn',
    'destination_DB_secret_arn',
    'ignore_primary_key_conflict_boolean_flag',
    'is_dry_run',
    (optional parameter) schemas/tables => ARRAY['name1', 'name2', ...]);
```

輸入參數如下：

- source_type – 來源類型： aurora_postgresql 或 rds_postgresql
- source_DB_cluster_or_instance_ID – 來源 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集識別符或 RDS PostgreSQL 資料庫執行個體識別符
- source_database_name – 來源資料庫名稱，例如 *postgres*
- streaming_mode – 是否要包含變更資料擷取 (CDC)： full_load 或 full_load_and_cdc
- data_loading_IAM_role_arn – 的 Amazon Resource Name (ARN) IAM角色 aurora-data-loader
- source_DB_secret_arn – 來源資料庫秘密 ARN
- destination_DB_secret_arn – 目的地資料庫秘密 ARN
- ignore_primary_key_conflict_boolean_flag – 如果發生主要金鑰衝突，是否繼續：
  - 如果設定為 true，資料載入會忽略具有主索引鍵衝突的資料列的新變更。
  - 如果設定為 false，當資料載入遇到主要金鑰衝突時，會覆寫目的地資料表上的現有資料列。
- is_dry_run – 是否要測試資料載入任務是否可以連線至來源和目的地資料庫：
  - 如果設定為 true， 會測試連線而不載入資料
  - 如果設定為 false， 會載入資料
- （選用） schemas或 tables – 要載入的結構描述或資料表陣列。您可以指定下列任一項：
  - 格式的資料表清單 tables => ARRAY['*schema1*.*table1*', '*schema1*.*table2*', '*schema2*.*table1*', ...]
  - 格式的結構描述清單 schemas => ARRAY['*schema1*', '*schema2*', ...]

  如果您不包含此參數，則會遷移整個指定的來源資料庫。

輸出參數是具有訊息的任務 ID。

下列範例示範如何使用rds_aurora.limitless_data_load_start預存程序從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集載入資料。

```
CALL rds_aurora.limitless_data_load_start('aurora_postgresql',
    'my-db-cluster',
    'postgres',
    'full_load_and_cdc',
    'arn:aws:iam::123456789012:role/aurora-data-loader-8f2c66',
    'arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:secret-source-8f2c66-EWrr0V',
    'arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:secret-destination-8f2c66-
d04fbD',
    'true',
    'false',
    tables => ARRAY['public.customer', 'public.order', 'public.orderdetails']);

INFO: limitless data load job id 1688761223647 is starting.
```

監控資料載入

Aurora PostgreSQL 無限資料庫提供數種監控資料載入任務的方式：

- 列出資料載入任務
- 使用任務 ID 檢視資料載入任務的詳細資訊
- 監控 Amazon CloudWatch 日誌群組
- 監控RDS事件

列出資料載入任務

您可以連線至叢集端點，並使用 `rds_aurora.limitless_data_load_jobs` 檢視來列出資料載入任務。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_data_load_jobs LIMIT 6;

    job_id     |  status   | message |     source_db_identifier      | source_db_name |
 full_load_complete_time |
   progress_details                                                                  |
     start_time       |   last_updated_time    |  streaming_mode   | source_engine_type
 | ignore_primary_key_conflict | is_dryrun
--------------+-----------+---------+-------------------------------+---------------
+-------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------------------------+-------------------------+------------------
+--------------------+-----------------------------+-----------
 1725697520693 | COMPLETED |         | persistent-kdm-auto-source-01 | postgres
    | 2024-09-07 08:48:15+00  | {"FULL_LOAD": {"STATUS": "COMPLETED", "DETAILS": "9
 of 9 tables loaded", "COMPLETED_AT": "2024/09/07 08:48:15+00", "RECORDS_MIGRATED":
 600003}} | 2024-09-07 08:47:13+00 | 2024-09-07 08:48:15+00 | full_load         |
 aurora_postgresql  | t                          | f
 1725696114225 | COMPLETED |         | persistent-kdm-auto-source-01 | postgres
    | 2024-09-07 08:24:20+00  | {"FULL_LOAD": {"STATUS": "COMPLETED", "DETAILS": "3
 of 3 tables loaded", "COMPLETED_AT": "2024/09/07 08:24:20+00", "RECORDS_MIGRATED":
 200001}} | 2024-09-07 08:23:56+00 | 2024-09-07 08:24:20+00 | full_load         |
 aurora_postgresql  | t                          | f
 1725696067630 | COMPLETED |         | persistent-kdm-auto-source-01 | postgres
    | 2024-09-07 08:23:45+00  | {"FULL_LOAD": {"STATUS": "COMPLETED", "DETAILS": "6
 of 6 tables loaded", "COMPLETED_AT": "2024/09/07 08:23:45+00", "RECORDS_MIGRATED":
 400002}} | 2024-09-07 08:23:10+00 | 2024-09-07 08:23:45+00 | full_load         |
 aurora_postgresql  | t                          | f
```

```
 1725694221753 | CANCELED  |         | persistent-kdm-auto-source-01 | postgres
    |                         | {}

            | 2024-09-07 07:31:18+00 | 2024-09-07 07:51:49+00 | full_load_and_cdc |
 aurora_postgresql  | t                           | f
 1725691698210 | COMPLETED |         | persistent-kdm-auto-source-01 | postgres
    | 2024-09-07 07:10:51+00  | {"FULL_LOAD": {"STATUS": "COMPLETED", "DETAILS": "1
 of 1 tables loaded", "COMPLETED_AT": "2024/09/07 07:10:51+00", "RECORDS_MIGRATED":
 100000}} | 2024-09-07 07:10:42+00 | 2024-09-07 07:10:52+00 | full_load         |
 aurora_postgresql  | t                           | f
 1725691695049 | COMPLETED |         | persistent-kdm-auto-source-01 | postgres
    | 2024-09-07 07:10:48+00  | {"FULL_LOAD": {"STATUS": "COMPLETED", "DETAILS": "1
 of 1 tables loaded", "COMPLETED_AT": "2024/09/07 07:10:48+00", "RECORDS_MIGRATED":
 100000}} | 2024-09-07 07:10:41+00 | 2024-09-07 07:10:48+00 | full_load         |
 aurora_postgresql  | t                           | f
(6 rows)
```

任務記錄會在 90 天後刪除。

使用任務 ID 檢視資料載入任務的詳細資訊

如果您知道任務 ID，您可以連線至叢集端點，並使用 `rds_aurora.limitless_data_load_job_details` 檢視來查看該資料載入任務的詳細資訊，包括資料表名稱、任務狀態和載入的資料列數目。您可以在對資料載入開始函數的回應中，或從 `rds_aurora.limitless_data_load_jobs` 檢視取得任務 ID。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_data_load_job_details WHERE
 job_id='1725696114225';

job_id        | destination_table_name | destination_schema_name | start_time
      | status    | full_load_rows | full_load_total_rows | full_load_complete_time |
 cdc_insert | cdc_update | cdc_delete
--------------+------------------------+-------------------------
+-------------------------+-----------+----------------+---------------------
+-------------------------+------------+------------+------------
1725696114225 | standard_1             | public                  | 2024-09-07
 08:23:57+00 | COMPLETED | 100000         | 100000               | 2024-09-07
 08:24:08+00  | 0          | 0          | 0
1725696114225 | standard_2             | public                  | 2024-09-07
 08:24:08+00 | COMPLETED | 100000         | 100000               | 2024-09-07
 08:24:17+00  | 0          | 0          | 0
```

```
1725696114225 | standard_3             | public                  | 2024-09-07
 08:24:18+00 | COMPLETED | 1             | 1                       | 2024-09-07
 08:24:20+00  | 0          | 0          | 0
1725696114225 | standard_4             | public                  | 2024-09-07
 08:23:58+00 | PENDING   | 0             | 0                       |
    | 0          | 0          | 0
(4 rows)
```

任務記錄會在 90 天後刪除。

監控 Amazon CloudWatch 日誌群組

資料載入任務狀態變更為 後RUNNING，您可以使用 Amazon CloudWatch Logs 檢查執行時間進度。

監控 CloudWatch 日誌串流

登入 AWS Management Console 並在 開啟 CloudWatch 主控台https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

1. 導覽至 日誌，然後 日誌群組。
2. 選擇 /aws/rds/aurora-limitless-database 日誌群組。
3. 依 job_id 搜尋資料載入任務的日誌串流。

   日誌串流具有 Data-Load-Job-***job_id*** 模式。
4. 選擇日誌串流以查看日誌事件。

每個日誌串流都會顯示事件，其中包含任務狀態和載入 Aurora PostgreSQL 無限資料庫目的地資料表的資料列數目。如果資料載入任務失敗，也會建立錯誤日誌，顯示失敗狀態和原因。

任務記錄會在 90 天後刪除。

監控RDS事件

資料載入任務也會發佈RDS事件，例如任務成功、失敗或取消。您可以從目的地資料庫檢視事件。

如需詳細資訊，請參閱資料庫碎片群組事件。

取消資料載入

若要取消資料載入任務，請呼叫rds_aurora.limitless_data_load_cancel預存程序，並以任務 ID 做為輸入參數。您可以從資料庫碎片群組中啟動特定資料載入任務的相同資料庫呼叫此預存程序。例如：

```
CALL rds_aurora.limitless_data_load_cancel(12345);

INFO: limitless data load job with id 12345 is canceling without rollback.
```

您無法取消不存在或未在相同資料庫碎片群組中執行的資料載入任務。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料載入公用程式會在目的地資料表中保留載入的資料，而不會復原，如回應所示。如果您不想保留載入的資料，建議您截斷目的地資料表。

查詢 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

Aurora PostgreSQL 無限資料庫與查詢的 PostgreSQL 語法相容。您可以使用 `psql`或任何其他使用 Postgre 的連線公用程式來查詢無限資料庫SQL。若要執行查詢，您可以連線至無限端點，如 所示連線至 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料庫叢集。

Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中支援所有 PostgreSQL `SELECT`查詢。不過，查詢會在兩個圖層上執行：

1. 用戶端傳送查詢的路由器
2. 資料所在的碎片

效能取決於查詢資料庫的方式，讓資料庫能夠同時對不同碎片上的不同查詢進行高度處理。查詢會先在分散式交易層（路由器）中剖析。在規劃查詢執行之前，有一個分析階段來識別參與查詢之所有關係的位置。如果所有關係都是在相同碎片或參考資料表上具有篩選碎片索引鍵的碎片資料表，則查詢規劃會在路由器層上略過，並完全向下推送到碎片以進行規劃和執行。此程序可減少不同節點（路由器和碎片）之間的往返次數，並在大多數情況下產生更好的效能。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的單一碎片查詢。

> **Note**
>
> 可能會有特定情況，例如笛卡斯文產品（交叉聯結），其中查詢會與碎片分開擷取資料，以改善效能。

如需查詢執行計劃的詳細資訊，請參閱 EXPLAIN 中的 Aurora PostgreSQL 無限資料庫參考。如需查詢的一般資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的查詢。

主題

- Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的單一碎片查詢
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的分散式查詢
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫中 PostgreSQL 日誌中的分散式查詢追蹤
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的分散式死鎖

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的單一碎片查詢

單一碎片查詢是可以直接在碎片上執行的查詢，同時維持 SQL ACID 語意。當路由器上的查詢規劃器遇到這類查詢時，規劃器會偵測到該查詢並繼續將整個 SQL 查詢下推至對應的碎片。

此最佳化可減少從路由器到碎片的網路往返次數，進而改善效能。目前針對 INSERT、SELECT、UPDATE和 DELETE查詢執行此最佳化。

主題

- 單一碎片查詢範例
- 單一碎片查詢的限制
- 完整（明確）聯結
- 設定作用中碎片索引鍵

單一碎片查詢範例

在下列範例中，我們有碎片資料表 customers、碎片索引鍵 customer_id和參考資料表 zipcodes。

SELECT

```
postgres_limitless=> EXPLAIN (VERBOSE, COSTS OFF) SELECT * FROM customers WHERE
 customer_id = 100;

                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
 Foreign Scan
   Output: customer_id, other_id, customer_name, balance
   Remote SQL:  SELECT customer_id,
     other_id,
     customer_name,
     balance
    FROM public.customers
   WHERE (customer_id = 100)
 Single Shard Optimized
(9 rows)
```

```
postgres_limitless=> EXPLAIN (VERBOSE, COSTS OFF) SELECT * FROM orders
    LEFT JOIN zipcodes ON orders.zipcode_id = zipcodes.zipcode_id
```

```
    WHERE customer_id = 11;

                                                QUERY PLAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan
   Output: customer_id, order_id, zipcode_id, customer_name, balance,
 zipcodes.zipcode_id, zipcodes.city
   Remote SQL:  SELECT orders.customer_id,
     orders.order_id,
     orders.zipcode_id,
     orders.customer_name,
     orders.balance,
     zipcodes.zipcode_id,
     zipcodes.city
    FROM (public.orders
      LEFT JOIN public.zipcodes ON ((orders.zipcode_id = zipcodes.zipcode_id)))
   WHERE (orders.customer_id = 11)
 Single Shard Optimized
(13 rows)
```

INSERT

```
postgres_limitless=> EXPLAIN (VERBOSE, COSTS OFF) INSERT INTO customers
    (customer_id, other_id, customer_name, balance)
    VALUES (1, 10, 'saikiran', 1000);

                      QUERY PLAN
------------------------------------------------------
 Insert on public.customers
   ->  Result
         Output: 1, 10, 'saikiran'::text, '1000'::real
 Single Shard Optimized
(4 rows)
```

UPDATE

```
postgres_limitless=> EXPLAIN (VERBOSE, COSTS OFF) UPDATE orders SET balance = balance +
 100
    WHERE customer_id = 100;

                                        QUERY PLAN
```

```
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Update on public.orders
   Foreign Update on public.orders_fs00002 orders_1
   ->  Foreign Update
         Remote SQL:  UPDATE public.orders SET balance = (balance + (100)::double
 precision)
   WHERE (customer_id = 100)
 Single Shard Optimized
(6 rows)
```

DELETE

```
postgres_limitless=> EXPLAIN (VERBOSE, COSTS OFF) DELETE FROM orders
    WHERE customer_id = 100 and balance = 0;

                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
 Delete on public.orders
   Foreign Delete on public.orders_fs00002 orders_1
   ->  Foreign Delete
         Remote SQL:  DELETE FROM public.orders
   WHERE ((customer_id = 100) AND (balance = (0)::double precision))
 Single Shard Optimized
(6 rows)
```

單一碎片查詢的限制

單一碎片查詢有下列限制：

函數

如果單一碎片查詢包含 函數，則只有在下列其中一個條件適用時，查詢才符合單一碎片最佳化的資格：

- 函數不可變。如需詳細資訊，請參閱函數波動。
- 函數是可變的，但已在rds_aurora.limitless_distributed_functions檢視中註冊。如需詳細資訊，請參閱函數分佈。

檢視

如果查詢包含一或多個檢視，且具有下列其中一個條件，則會停用查詢的單一碎片最佳化：

- 任何檢視都有 security_barrier 屬性。

- 查詢中使用的物件需要多個使用者權限。例如，查詢包含兩個檢視，而檢視是在兩個不同的使用者下執行。

```
CREATE VIEW v1 AS SELECT customer_name FROM customers c WHERE c.customer_id =  1;
CREATE VIEW v2 WITH (security_barrier) AS SELECT customer_name FROM customers c
 WHERE c.customer_id =  1;

postgres_limitless=> EXPLAIN VERBOSE SELECT * FROM v1;
                                      QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan  (cost=100.00..101.00 rows=100 width=0)
   Output: customer_name
   Remote Plans from Shard postgres_s3:
         Seq Scan on public.customers_ts00001 c  (cost=0.00..24.12 rows=6 width=32)
           Output: c.customer_name
           Filter: (c.customer_id = 1)
         Query Identifier: -6005737533846718506
   Remote SQL:  SELECT customer_name
    FROM ( SELECT c.customer_name
             FROM public.customers c
            WHERE (c.customer_id = 1)) v1
 Query Identifier: -5754424854414896228
(12 rows)


postgres_limitless=> EXPLAIN VERBOSE SELECT * FROM v2;
                                        QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan on public.customers_fs00001 c  (cost=100.00..128.41 rows=7 width=32)
   Output: c.customer_name
   Remote Plans from Shard postgres_s3:
         Seq Scan on public.customers_ts00001 customers  (cost=0.00..24.12 rows=6
 width=32)
           Output: customers.customer_name
           Filter: (customers.customer_id = 1)
         Query Identifier: 4136563775490008117
   Remote SQL: SELECT customer_name FROM public.customers WHERE ((customer_id = 1))
 Query Identifier: 5056054318010163757
(9 rows)
```

PREPARE 和 EXECUTE 陳述式

Aurora PostgreSQL 無限制資料庫支援預備 SELECT、 UPDATE和 DELETE陳述式的單一碎片最佳化。

不過，如果您使用 PREPARE和 的預備陳述式EXECUTE，並將 plan_cache_mode設為 'force_generic_plan'，查詢規劃器會拒絕該查詢的單一碎片最佳化。

PL/pgSQL

具有 PL/pgSQL 變數的查詢會以隱含預備陳述式執行。如果查詢包含任何 PL/pgSQL 變數，查詢規劃器會拒絕單一碎片最佳化。

如果陳述式不包含任何 PL/pgSQL 變數，PL/pgSQL 區塊中支援最佳化。

完整 （明確） 聯結

單一碎片最佳化是以分割區消除為基礎。PostgreSQL 最佳化工具會根據固定條件來消除分割區。如果 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫發現所有剩餘的分割區和資料表都位於相同的碎片上，則會標記符合單一碎片最佳化資格的查詢。所有篩選條件都必須明確，才能消除分割區。Aurora PostgreSQL 無限制資料庫無法在陳述式中每個碎片資料表的碎片索引鍵上消除沒有一或多個聯結述詞或篩選述詞的分割區。

假設我們已根據資料customer_id欄分割 orders、 customers和 order_details資料表。在此結構描述中，應用程式會嘗試將客戶的所有資料保留在單一碎片上。

請考處下列查詢：

```
SELECT * FROM
    customers c, orders o, order_details od
WHERE c.customer_id = o.customer_id
    AND od.order_id = o.order_id
    AND c.customer_id = 1;
```

此查詢會擷取客戶 () 的所有資料c.customer_id = 1。此客戶的資料位於單一碎片上，但 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫不會將此查詢視為單一碎片查詢。查詢的最佳化工具程序如下：

1. 根據orders下列條件，最佳化工具可以消除 customers和 的分割區：

```
c.customer_id = 1
```

```
c.customer_id = o.customer_id
o.customer_id =  1 (transitive implicit condition)
```

2. 最佳化工具無法消除 的任何分割區order_details，因為資料表上沒有任何常數條件。
3. 最佳化工具的結論是，它已從 讀取所有分割區order_details。因此，查詢無法符合單一碎片最佳化的資格。

為了將此設為單一碎片查詢，我們新增了下列明確聯結條件：

```
o.customer_id = od.customer_id
```

變更的查詢如下所示：

```
SELECT * FROM
    customers c, orders o,  order_details od
WHERE c.customer_id = o.customer_id
     AND o.customer_id = od.customer_id
     AND od. order_id = o. order_id
 AND c.customer_id =  1;
```

現在最佳化工具可以消除 的分割區order_details。新查詢會成為單一碎片查詢，並符合最佳化的資格。

設定作用中碎片索引鍵

此功能可讓您在查詢資料庫時設定單一碎片金鑰，導致所有 SELECT和 DML 查詢都附加在碎片金鑰做為常數述詞。如果您已遷移至 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫，並將碎片索引鍵新增至資料表以取消標準化結構描述，此功能非常有用。

您可以自動將碎片金鑰述詞附加至現有的 SQL 邏輯，而無需變更查詢的語意。附加作用中碎片金鑰述詞只會針對相容的資料表完成。

作用中碎片金鑰功能使用 rds_aurora.limitless_active_shard_key變數，其具有下列語法：

```
SET [session | local] rds_aurora.limitless_active_shard_key = '{"col1_value",
 "col2_value", ...}';
```

作用中碎片索引鍵和外部索引鍵的一些考量：

- 如果父資料表和子資料表共置，且外部索引鍵是碎片索引鍵的超集合，則碎片資料表可能會有外部索引鍵限制。
- 碎片資料表對參考資料表可能有外部索引鍵限制。
- 參考資料表可以對另一個參考資料表具有外部索引鍵限制。

假設我們在customer_id資料欄上有碎片的customers資料表。

```
BEGIN;
SET local rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
SET local rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"customer_id"}';
CREATE TABLE customers(customer_id int PRIMARY KEY, name text , email text);
COMMIT;
```

使用作用中碎片金鑰集時，查詢具有下列轉換。

SELECT

```
SET rds_aurora.limitless_active_shard_key = '{"123"}';
SELECT * FROM customers;

-- This statement is changed to:
SELECT * FROM customers WHERE customer_id = '123'::int;
```

INSERT

```
SET rds_aurora.limitless_active_shard_key = '{"123"}';
INSERT INTO customers(name, email) VALUES('Alex', 'alex@example.com');

-- This statement is changed to:
INSERT INTO customers(customer_id, name, email) VALUES('123'::int, 'Alex',
 'alex@example.com');
```

UPDATE

```
SET rds_aurora.limitless_active_shard_key = '{"123"}';
UPDATE customers SET email = 'alex_new_email@example.com';

-- This statement is changed to:
UPDATE customers SET email = 'alex_new_email@example.com' WHERE customer_id =
 '123'::int;
```

DELETE

```
SET rds_aurora.limitless_active_shard_key = '{"123"}';
DELETE FROM customers;

-- This statement is changed to:
DELETE FROM customers WHERE customer_id = '123'::int;
```

聯結

在具有作用中碎片索引鍵的資料表上執行聯結操作時，碎片索引鍵述詞會自動新增至聯結中涉及的所有資料表。只有在查詢中的所有資料表都屬於相同的共置群組時，才會自動新增碎片金鑰述詞。如果查詢涉及來自不同共置群組的資料表，則會改為引發錯誤。

假設我們也有與order_details資料表共置的 orders和 customers資料表。

```
SET local rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
SET local rds_aurora.limitless_create_table_collocate_with='customers';
SET local rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"customer_id"}';
CREATE TABLE orders (id int , customer_id int, total_amount int, date date);
CREATE TABLE order_details (id int , order_id int, customer_id int, product_name
 VARCHAR(100), price int);
COMMIT;
```

擷取客戶 ID 為 10 的客戶最後 10 張訂單發票。

```
SET rds_aurora.limitless_active_shard_key = '{"10"}';
SELECT * FROM customers, orders, order_details WHERE
    orders.customer_id = customers.customer_id AND
    order_details.order_id = orders.order_id AND
    customers.customer_id = 10
    order by order_date limit 10;
```

此查詢會轉換為下列項目：

```
SELECT * FROM customers, orders, order_details WHERE
    orders.customer_id = customers.customer_id AND
    orders.order_id = order_details.order_id AND
    customers.customer_id = 10 AND
    order_details.customer_id = 10 AND
    orders.customer_id = 10 AND
```

```
    ORDER BY "order_date" LIMIT 10;
```

作用中碎片索引鍵相容資料表

碎片金鑰述詞只會新增至與作用中碎片金鑰相容的資料表。如果資料表的碎片索引鍵中有與 rds_aurora.limitless_active_shard_key變數中指定的相同數量的資料欄，則該資料表會被視為相容。如果查詢涉及與作用中碎片索引鍵不相容的資料表，系統會引發錯誤，而不是繼續進行查詢。

例如：

```
-- Compatible table
SET rds_aurora.limitless_active_shard_key = '{"10"}';

-- The following query works because the customers table is sharded on one column.
SELECT * FROM customers;

-- Incompatible table
SET rds_aurora.limitless_active_shard_key = '{"10","20"}';

-- The following query raises a error because the customers table isn't sharded on
 two columns.
 SELECT * FROM customers;
```

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的分散式查詢

分散式查詢會在路由器和多個碎片上執行。其中一個路由器會收到查詢。路由器會建立和管理分散式交易，並將其傳送至參與的碎片。碎片會使用路由器提供的內容建立本機交易，並執行查詢。

遞交交易時，路由器會視需要使用最佳化的兩階段遞交通訊協定，以及以時間為基礎的多版本並行控制 ACID (MVCC)，以在分散式資料庫系統中提供語意。

以時間為基礎的 會MVCC記錄每筆交易的遞交時間，並使用交易開始時間來產生資料快照時間。為了識別指定讀取器快照的交易是否遞交（可見），資料庫會比較其遞交時間與快照時間。如果其遞交時間小於讀取器的快照時間，則會顯示它，否則為不可見。在此通訊協定下，您一律預期會在 Aurora PostgreSQL 無限資料庫上看到高度一致的資料。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中 PostgreSQL 日誌中的分散式查詢追蹤

分散式查詢追蹤是跨 Aurora PostgreSQL 無限資料庫追蹤和關聯 PostgreSQL 日誌中查詢的工具。在 Aurora Postgre 中SQL，您可以使用交易 ID 來識別交易。但在 Aurora PostgreSQL 無限資料庫，交易 ID 可以在各種路由器之間重複。因此，我們建議您在無限資料庫中使用追蹤 ID。

金鑰使用案例如下：

- 使用 `rds_aurora.limitless_get_last_trace_id()`函數尋找目前工作階段中上次查詢執行的唯一追蹤 ID。然後使用該追蹤 ID 在 Amazon CloudWatch Logs 中搜尋資料庫叢集日誌群組，以尋找所有相關日誌。

  您可以同時使用 `log_min_messages`和 `log_min_error_statement` 參數來控制列印的日誌量，並列印包含追蹤 ID 的陳述式。
- 使用 `log_min_duration_statement` 參數來判斷所有查詢列印其執行持續時間和追蹤 ID 的執行時間。然後，您可以在 CloudWatch 日誌中的資料庫叢集日誌群組中搜尋此執行時間，以協助判斷瓶頸節點和規劃器最佳化工作。

  無論 `log_min_messages`和 `log_min_error_statement` 參數的值為何，`log_min_duration_statement` 參數都會啟用所有節點的追蹤 ID。

主題

- 追蹤 ID
- 使用查詢追蹤
- 日誌範例

追蹤 ID

此功能的核心是稱為追蹤 ID 的唯一識別符。追蹤 ID 是附加至 PostgreSQL 日誌日誌 STATEMENT的日誌行的 31 位數字串，可作為與特定查詢執行相關日誌的精確識別符。範例包括 `11262533757194085040000000000011` 和 `11262533757194084950000000000090`。

追蹤 ID 由下列項目組成：

- 交易識別符 – 前 20 位數，唯一識別交易。
- 命令識別符 – 前 30 位數，表示交易中的個別查詢。

如果在明確交易區塊內執行超過 4，294，967，294 個查詢，命令識別符會包裝到 1。發生這種情況時，您會在 PostgreSQL 日誌中收到下列LOG訊息的通知：

```
wrapping around the tracing ID back to 1 after running 4294967294 (4.2 billion or
 2^32-2) queries inside of an explicit transaction block
```

- 節點類型識別符 – 最後一個數字，指出節點是做為協調器路由器 (1) 還是參與者節點 ()0。

下列範例說明追蹤 ID 的元件：

- 11262533757194085040000000000011:
  - 交易識別符 – 1126253375719408504
  - 命令識別符 – 11262533757194085040000000000001指出交易區塊中的第一個命令
  - 節點類型識別符 – 1表示協調器路由器
- 11262533757194084950000000000090:
  - 交易識別符 – 1126253375719408495
  - 命令識別符 – 11262533757194084950000000000009指出交易區塊中的第九個命令
  - 節點類型識別符 – 0指出參與者節點

使用查詢追蹤

執行下列任務以使用查詢追蹤：

1. 確定已啟用追蹤。

   您可以使用下列命令來檢查：

   ```
   SHOW rds_aurora.limitless_log_distributed_trace_id;
   ```

   預設會啟用 (on)。如果未啟用，請使用下列命令進行設定：

   ```
   SET rds_aurora.limitless_log_distributed_trace_id = on;
   ```

2. 透過設定日誌嚴重性層級來控制列印的日誌數量。

日誌磁碟區由 log_min_messages 參數控制。log_min_error_statement 參數用於列印具有追蹤 ID 的STATEMENT行。預設會將兩者設定為 ERROR。您可以使用下列命令來檢查：

```
SHOW log_min_messages;
SHOW log_min_error_statement;
```

若要更新嚴重性等級並列印目前工作階段的STATEMENT行，請使用下列命令搭配其中一個嚴重性等級：

```
SET log_min_messages = 'DEBUG5 | DEBUG4 | DEBUG3 | DEBUG2 | DEBUG1 | INFO | NOTICE
 | WARNING | ERROR | LOG | FATAL | PANIC';
SET log_min_error_statement = 'DEBUG5 | DEBUG4 | DEBUG3 | DEBUG2 | DEBUG1 | INFO
 | NOTICE | WARNING | ERROR | LOG | FATAL | PANIC';
```

例如：

```
SET log_min_messages = 'WARNING';
SET log_min_error_statement = 'WARNING';
```

3. 啟用在特定執行時間以上的日誌中列印追蹤 ID。

   參數log_min_duration_statement可以變更為查詢列印日誌行的最短查詢執行時間，其中包含執行持續時間，以及IDs跨資料庫叢集的追蹤。此參數-1預設為 ，這表示其已停用。您可以使用下列命令來檢查：

   ```
   SHOW log_min_duration_statement;
   ```

   將其變更為0列印資料庫叢集中每個查詢的日誌持續時間和追蹤 ID。您可以使用下列命令，將其設定為目前工作階段0的 ：

   ```
   SET log_min_duration_statement = 0;
   ```

4. 取得追蹤 ID。

   執行查詢後（即使在明確的交易區塊內），請呼叫rds_aurora.limitless_get_last_trace_id函數以取得上次查詢執行的追蹤 ID：

   ```
   SELECT * FROM rds_aurora.limitless_get_last_trace_id();
   ```

此函數會傳回交易識別符和命令識別符。它不會傳回節點類型識別符。

```
=> SELECT * FROM customers;
 customer_id | fname | lname
-------------+-------+-------
(0 rows)

=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_get_last_trace_id();
 transaction_identifier |       command_identifier
------------------------+--------------------------------
 10104661421959001813   | 101046614219590018130000000001
(1 row)
```

函數會傳回未分佈查詢的空白行，因為它們沒有追蹤 ID。

```
=> SET search_path = public;
SET

=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_get_last_trace_id();
 transaction_identifier | command_identifier
------------------------+--------------------
                        |
(1 row)
```

> **Note**
>
> 對於 VACUUM和 ANALYZE查詢，持續時間陳述式不會使用追蹤 ID 記錄。因此，`limitless_get_last_trace_id()`不會傳回追蹤 ID。如果 VACUUM或 ANALYZE 是長時間執行的操作，您可以使用下列查詢來取得該操作的追蹤 ID：
>
> ```
> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_activity
> WHERE distributed_tracing_id IS NOT NULL;
> ```
>
> 如果伺服器在您可以找到最後一個追蹤 ID 之前停止，您必須手動搜尋 PostgreSQL 日誌，才能在失敗前從日誌IDs中找到追蹤。

5. 使用 在資料庫叢集日誌中搜尋追蹤 ID CloudWatch。

使用 CloudWatch Insights 查詢資料庫叢集的日誌群組，如下列範例所示。

- 查詢特定交易識別符，以及其中執行的所有命令：

```
fields @timestamp, @message
| filter @message like /10104661421959001813/
| sort @timestamp desc
```

- 查詢特定命令識別符：

```
fields @timestamp, @message
| filter @message like /10104661421959001813000000000001/
| sort @timestamp desc
```

6. 檢查分散式查詢所產生之資料庫叢集的所有日誌。

日誌範例

下列範例顯示查詢追蹤的使用。

關聯易出錯查詢的日誌

在此範例中，當customers資料表不存在時， TRUNCATE命令會在資料表上執行。

不使用查詢追蹤

協調器路由器上的 PostgreSQL 日誌檔案：

```
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]: postgres@postgres_limitless:[27503]:ERROR: failed to
 execute remote query
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]: postgres@postgres_limitless:[27503]:DETAIL: relation
 "public.customers" does not exist
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]: postgres@postgres_limitless:[27503]:CONTEXT: remote
 SQL command: truncate public.customers;
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]: postgres@postgres_limitless:[27503]:STATEMENT:
 truncate customers;
```

參與者碎片上的 PostgreSQL 日誌檔案：

```
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]: postgres@postgres_limitless:[ 27503]:ERROR: failed to
 execute remote query
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]: postgres@postgres_limitless:[ 27503]:STATEMENT:
 truncate customers;
```

這些日誌是典型的。它們缺少在資料庫叢集之間輕鬆關聯查詢所需的精確識別符。

使用查詢追蹤

協調器路由器上的 PostgreSQL 日誌檔案：

```
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]:postgres@postgres_limitless:[27503]:ERROR: failed to
 execute remote query
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]:postgres@postgres_limitless:[27503]:DETAIL: relation
 "public.customers" does not exist
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]:postgres@postgres_limitless:[27503]:CONTEXT: remote SQL
 command: truncate public.customers;
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]:postgres@postgres_limitless:[27503]:STATEMENT: /* tid =
 1126253375719408502700000000011 */ truncate customers;
```

參與者碎片上的 PostgreSQL 日誌檔案：

```
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]:postgres@postgres_limitless:[27503]:ERROR:  failed to
 execute remote query
2023-09-26 04:03:19 UTC:[local]:postgres@postgres_limitless:[27503]:STATEMENT:  /* tid
 = 1126253375719408502700000000010 */ truncate customers;
```

在查詢追蹤的情況下，每個日誌行都會附加 31 位數的唯一識別符。此處，1126253375719408502700000000011 和 分別1126253375719408502700000000010代表協調器和參與者節點IDs的追蹤。

- 交易識別符 – 11262533757194085027
- 命令識別符： –1126253375719408502700000000001
- 節點類型識別符 – 1或 的最後一個數字分別0表示協調器路由器和參與者節點。

關聯日誌以尋找各種節點上的查詢執行時間

在此範例中， log_min_duration_statement 參數已更新為 ，0以列印所有查詢的持續時間。

不使用查詢追蹤

```
2024-01-15 07:28:46 UTC:[local]:postgres@postgres_limitless:[178322]:LOG: duration:
 12.779 ms statement: select * from customers;
```

使用查詢追蹤

協調器路由器上的 PostgreSQL 日誌檔案：

```
2024-01-15 07:32:08 UTC:[local]:postgres@postgres_limitless:[183877]:LOG: duration:
 12.618 ms statement: /* tid = 045766956624049708840000000011 */ select * from
 customers;
```

參與者碎片上的 PostgreSQL 日誌檔案：

```
2024-01-15 07:32:08 UTC:localhost(46358):postgres@postgres_limitless:[183944]:LOG:
 duration: 0.279 ms statement: /* tid = 045766956624049708840000000010 */ START
 TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
2024-01-15 07:32:08 UTC:localhost(46358):postgres@postgres_limitless:[183944]:LOG:
 duration: 0.249 ms parse <unnamed>: SELECT customer_id, fname, lname FROM
 public.customers
```

```
2024-01-15 07:32:08 UTC:localhost(46358):postgres@postgres_limitless:[183944]:LOG:
 duration: 0.398 ms bind <unnamed>/c1: SELECT customer_id, fname, lname FROM
 public.customers
2024-01-15 07:32:08 UTC:localhost(46358):postgres@postgres_limitless:[183944]:LOG:
 duration: 0.019 ms execute <unnamed>/c1: SELECT customer_id, fname, lname FROM
 public.customers
2024-01-15 07:32:08 UTC:localhost(46358):postgres@postgres_limitless:[183944]:LOG:
 duration: 0.073 ms statement: /* tid = 045766956624049708840000000010 */ COMMIT
 TRANSACTION
```

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的分散式死鎖

在資料庫碎片群組中，在不同路由器和碎片之間分佈的交易之間可能會發生死鎖。例如，會執行跨越兩個碎片的兩個並行分散式交易，如下圖所示。



交易會鎖定資料表，並在兩個碎片中建立等待事件，如下所示：

1. 分散式交易 1：

```
UPDATE table SET value = 1 WHERE key = 'shard1_key';
```

   這會在碎片 1 上保留鎖定。

2. 分散式交易 2：

```
UPDATE table SET value = 2 WHERE key = 'shard2_key';
```

這會在碎片 2 上保留鎖定。

3. 分散式交易 1：

```
UPDATE table SET value = 3 WHERE key = 'shard2_key';
```

分散式交易 1 正在等待碎片 2。

4. 分散式交易 2：

```
UPDATE table SET value = 4 WHERE key = 'shard1_key';
```

分散式交易 2 正在等待碎片 1。

在此案例中，碎片 1 和碎片 2 都不會看到問題：交易 1 正在等待交易 2 在碎片 2 上，交易 2 正在等待交易 1 在碎片 1 上。從全域檢視，交易 1 正在等待交易 2，交易 2 正在等待交易 1。在這種情況下，兩個不同碎片上的兩個交易彼此等待，稱為分散式死鎖。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫可以自動偵測和解析分散式死鎖。資料庫碎片群組中的路由器會在交易等待時間太長而無法取得資源時收到通知。接收通知的路由器開始從資料庫碎片群組中的所有路由器和碎片收集必要的資訊。路由器接著會繼續進行參與分散式死鎖的結束交易，直到資料庫碎片群組中的其餘交易可以繼續進行，而不會被彼此封鎖。

當您的交易是分散式死鎖的一部分，然後由路由器結束時，您會收到下列錯誤：

```
ERROR: aborting transaction participating in a distributed deadlock
```

`rds_aurora.limitless_distributed_deadlock_timeout` 資料庫叢集參數會設定每個交易在通知路由器檢查分散式死鎖之前等待資源的時間。如果您的工作負載較不容易發生死結情況，您可以增加參數值。預設值為`1000`毫秒 (1 秒) 。

找到並解決跨節點死鎖時，分散式死鎖週期會發佈至 PostgreSQL 日誌。鎖死中每個程序的相關資訊包括下列項目：

- 啟動交易的協調器節點
- 協調器節點上交易的虛擬交易 ID (xid)，格式為 *backend_id*/*backend_local_xid*
- 交易的分散式工作階段 ID

管理 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

下列主題說明如何管理您的 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料庫叢集。

主題

- 資料庫和資料表大小考量
- 透過清空回收儲存空間

資料庫和資料表大小考量

對於 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫，在每個碎片上，碎片資料表會分成數個資料表配量，根據資料庫碎片群組中可用的碎片數量而有所不同。每個資料表配量最多可增長 32 TiB，但每個碎片的最大容量為 128 TiB。參考資料表的整個資料庫碎片群組大小限制為 32 TiB。

> **Note**
>
> 每個節點（路由器或碎片）的最大容量為 128 TiB，因為這是 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的最大容量。

Aurora PostgreSQL 和 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的每個資料庫（包括資料表、檢視和索引）關係數量上限為 1，431，650，303。

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的附錄 K. Postgre 限制和 Amazon Aurora 大小限制。SQL

透過清空回收儲存空間

PostgreSQL Multiversion 並行控制 (MVCC) 可透過儲存更新或刪除資料列的內部複本，直到交易遞交或復原為止，協助保持資料完整性。如果未定期清理，這些副本也稱為元組，可能會導致資料表膨脹。PostgreSQL 執行個體會依其交易 排序交易IDs，而 PostgreSQL 會使用交易 ID 型MVCC來控制管道可見性並提供交易隔離。每個交易都會建立資料的快照，而且每個元組都有一個版本。快照和版本都是以交易 ID 為基礎的。

若要清除資料，VACUUM公用程式會在 Postgre 中執行四個關鍵函數SQL：

- VACUUM – 移除過期的資料列版本，讓空間可供重複使用。
- VACUUM FULL – 透過移除無效資料列版本並壓縮資料表、減少大小並提高效率，提供完整的重組。
- VACUUM FREEZE – 將較舊的資料列版本標記為凍結，以防止交易 ID 包裝問題。
- VACUUM ANALYZE – 移除無效資料列版本並更新資料庫的查詢規劃統計資料。這是 VACUUM和 ANALYZE函數的組合。如需如何在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中ANALYZE運作的詳細資訊，請參閱 ANALYZE。

如同 MVCC，Aurora PostgreSQL 中的清空是以交易 ID 為基礎。如果在清空開始時有進行中的交易，則不會移除該交易仍然可見的資料列。

如需 VACUUM 公用程式的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件VACUUM中的 。如需 Aurora PostgreSQL 無限資料庫VACUUM支援的詳細資訊，請參閱VACUUM。

主題

- AUTOVACUUM
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫中以時間為基礎的清空
- 使用資料庫統計資料進行清空
- Aurora PostgreSQL 和 Aurora PostgreSQL 無限資料庫之間清空行為的差異

AUTOVACUUM

Aurora PostgreSQL 使用 VACUUM和 AUTOVACUUM公用程式來移除不需要的元組。AUTOVACUUM 和 手動的基礎機制VACUUM相同；唯一的不同在於自動化。

AUTOVACUUM 在 Aurora PostgreSQL 和 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中， 是 VACUUM 和 ANALYZE 公用程式的組合。 會根據預先定義的規則，AUTOVACUUM決定要清除哪些資料庫和資料表，例如無效元組的百分比和插入數。

例如，AUTOVACUUM「定期喚醒」以執行清除。間隔由 autovacuum_naptime 參數控制。預設值為 1 分鐘。Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的 AUTOVACUUM和 VACUUM組態參數預設值與 Aurora Postgre 相同SQL。

AUTOVACUUM 協助程式如果啟用，則每當資料表的內容發生充分變更時， 就會自動發出ANALYZE命令。在 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中，路由器和碎片ANALYZE都會AUTOVACUUM發生問題。

如需與 AUTOVACUUM 相關聯的協助程式和資料表儲存參數的詳細資訊AUTOVACUUM，請參閱 PostgreSQL 文件中的自動清空協助程式和儲存參數。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中以時間為基礎的清空

Aurora PostgreSQL 無限資料庫是分散式系統，這表示交易中可以涉及多個執行個體。因此，交易 ID 型可見性不適用。反之，Aurora PostgreSQL 無限制資料庫使用以時間為基礎的可見性，因為跨執行個體的交易IDs不會「統一」，但跨執行個體的時間可以「統一」。每個交易快照和每個元組版本都遵守時間，而不是交易 ID。更具體而言，交易快照具有快照開始時間，而元組具有建立時間 （ 當 INSERT或 UPDATE 發生時 ） 和刪除時間 （ 當 DELETE發生時 ）。

為了維持資料庫碎片群組中執行個體的資料一致性，Aurora PostgreSQL 無限資料庫必須確保清空不會移除資料庫碎片群組中任何作用中交易仍然可見的任何元組。因此，在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中進行清空也是以時間為基礎的。的其他方面VACUUM保持不變，包括在特定資料表VACUUM上執行的方面，使用者必須能夠存取該資料表。

> **Note**
>
> 我們強烈建議您不要讓交易長時間開啟。
> 時間型清空比交易 ID 型清空耗用更多記憶體。

下列範例說明以時間為基礎的清空的運作方式。

1. 客戶資料表分佈在四個碎片中。
2. 交易 1 以可重複讀取開頭，並僅鎖定一個碎片 （ 碎片 1)。此交易保持開啟狀態。

   交易 1 比之後啟動的任何其他交易舊。
3. 交易 2 稍後開始，並從資料表中刪除所有元組，然後遞交。
4. 如果 VACUUM AUTOVACUUM或 手動嘗試清除無效元組 （ 因交易 2 而失效 ），則不會移除任何項目。

這不僅適用於碎片 1，也適用於碎片 2–4，因為交易 1 仍可能需要存取這些元組。由於 ，交易 1 仍然可以看到它們MVCC。

最後一個步驟是透過同步來達成，因此即使交易 1 未碰觸到所有碎片，所有碎片都知道交易 1。

使用資料庫統計資料進行清空

若要取得您可能需要清除的元組資訊，請使用 limitless_stat_all_tables 檢視，其運作方式類似於 pg_stat_all_tables。下列範例會查詢檢視。

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_all_tables WHERE relname LIKE '%customer%';
```

同樣地，對於資料庫統計資料，請使用 limitless_stat_database 而非 pg_stat_database，以及 limitless_stat_activity 而非 pg_stat_activity。

若要檢查資料表磁碟用量，請使用 limitless_stat_relation_sizes 函數，其運作方式類似於 pg_relation_size。下列範例會查詢 函數。

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_relation_sizes('public','customer');
```

若要追蹤 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫上的VACUUM操作進度，請使用 limitless_stat_progress_vacuum 檢視，而非 pg_stat_progress_vacuum。下列範例會查詢檢視。

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_progress_vacuum;
```

如需詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 無限資料庫檢視 和 Aurora PostgreSQL 無限資料庫函數。

Aurora PostgreSQL 和 Aurora PostgreSQL 無限資料庫之間清空行為的差異

Aurora PostgreSQL 和 Aurora PostgreSQL 無限資料庫在清空運作方式上的一些其他差異如下：

- Aurora PostgreSQL 會對交易執行VACUUM操作，IDs直到最舊的持續交易為止。如果資料庫中沒有持續的交易， 會VACUUM執行操作，直到上次交易為止。
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫每 10 秒同步一次最舊的時間快照。因此， VACUUM可能不會對過去 10 秒內執行的任何交易執行 操作。

如需在 VACUUM Aurora PostgreSQL 無限資料庫中支援 的資訊，請參閱 VACUUM 中的 Aurora PostgreSQL 無限資料庫參考。

監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

您可以使用 Amazon CloudWatch、增強型監控和績效詳情來監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。Aurora PostgreSQL 無限資料庫也有新的統計資料函數和檢視，以及等待事件，可用於監控和診斷。

主題

- 使用 Amazon CloudWatch 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 使用 Amazon CloudWatch Logs 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 使用增強型監控監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 使用績效詳情監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 使用 Amazon GuardDuty RDS Protection 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫的函數和檢視
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫的等待事件

使用 Amazon CloudWatch 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

Aurora PostgreSQL 無限資料庫的 CloudWatch 指標會以下列維度報告：

- DBShardGroup
- DBShardGroupRouterAggregation
- DBShardGroupInstance
- DBClusterIdentifier

如需 CloudWatch 指標的相關資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Aurora 指標。

DBShardGroup 指標

若要在 CloudWatch 主控台中查看 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的DBShardGroup指標，請選擇 RDS，然後選擇 DBShardGroup。

您可以追蹤下列 CloudWatch 指標：

- DBShardGroupACUUtilization – Aurora 容量單位 (ACU) 用量，以從 DBShardGroupCapacity 除以 的百分比計算DBShardGroupMaxACU。
- DBShardGroupCapacity – 資料庫碎片群組的寫入器執行個體耗用的 ACUs 數量。
- DBShardGroupComputeRedundancyCapacity – 資料庫碎片群組的待命執行個體耗用的 ACUs 數量。
- DBShardGroupMaxACU – 為資料庫碎片群組設定的 ACUs 數目上限。
- DBShardGroupMinACU – 資料庫碎片群組所需的 ACUs 數目下限。

DBShardGroupIdentifier 維度索引鍵可用於彙總DBShardGroup指標。

DBShardGroupRouterAggregation 指標

若要在 CloudWatch 主控台中查看 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的DBShardGroupRouterAggregation指標，請選擇 RDS，然後選擇 DBShardGroupRouterAggregation。

您可以追蹤下列 CloudWatch 指標：

- CommitThroughput – 資料庫碎片群組中所有路由器節點的每秒遞交操作平均數量。

- DatabaseConnections – 資料庫碎片群組中所有路由器節點的所有連線總和。

DBShardGroupInstance 指標

DBShardGroupInstance 是每個碎片或路由器子叢集中的個別資料庫執行個體。

若要在 CloudWatch 主控台中查看 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的DBShardGroupInstance指標，請選擇 RDS，然後選擇 DBShardGroupInstance。

您可以追蹤下列 CloudWatch 指標：

- ACUUtilization – 以ServerlessDatabaseCapacity指標除以子叢集指派的最大 ACU 值所計算的百分比。
- AuroraReplicaLag - 對於啟用運算備援的無限叢集，這是從子叢集中主要執行個體複寫更新時的延遲量。
- AuroraReplicaLagMaximum – 對於啟用運算備援的無限叢集，這是從子叢集中主要執行個體複寫更新時的最大延遲量。刪除或重新命名僅供讀取複本時，作為舊資源回收，複寫延遲可能會暫時遽增。使用此指標來尋找容錯移轉是否因為其中一個讀取器上的高複寫延遲而發生。
- AuroraReplicaLagMinimum – 對於啟用運算備援的無限叢集，這是從子叢集中主要執行個體複寫更新時的最小延遲量。
- BufferCacheHitRatio – 從執行個體記憶體快取提供的資料和索引百分比 （相對於儲存磁碟區）。
- CommitLatency – 引擎和儲存體完成特定節點 （路由器或碎片） 遞交操作的平均持續時間。
- CommitThroughput – 每秒遞交操作的平均數量。
- CPUUtilization – CPU 用量佔子叢集指派 ACU 值上限的百分比。
- FreeableMemory – 碎片群組擴展至最大容量時可用的未使用記憶體數量。這取決於碎片群組的指派 ACUs。對於每個 ACU，目前容量低於最大容量，此值會增加約 2 GiB。因此，在資料庫碎片群組擴展到上限之前，此指標不會接近零。
- MaximumUsedTransactionIDs – 交易中最舊未清空交易 ID 的存留期。如果此值達到 2,146,483,648 (2^31 - 1,000,000)，資料庫將強制進入唯讀模式，以避免交易 ID 包圍。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的避免交易 ID 包圍失敗。
- NetworkReceiveThroughput – 資料庫碎片群組中每個執行個體從用戶端接收的網路輸送量。此輸送量不包含資料庫碎片群組中執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。
- NetworkThroughput – 資料庫碎片群組中用戶端和路由器，以及路由器和碎片之間的彙總網路輸送量 （傳輸和接收）。此輸送量不包含資料庫碎片群組中執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。

- NetworkTransmitThroughput – 資料庫碎片群組中每個執行個體傳送給用戶端的網路輸送量。此輸送量不包含資料庫碎片群組中執行個體與叢集磁碟區之間的網路流量。
- ReadIOPS – 磁碟讀取輸入/輸出操作的每秒平均數量 (IOPS)。
- ReadLatency – 每個磁碟讀取輸入/輸出 (I/O) 操作所花費的平均時間。
- ReadThroughput – 每秒從磁碟讀取的平均位元組數。
- ServerlessDatabaseCapacity – 資料庫碎片群組中資料庫碎片或路由器子叢集的目前容量。
- StorageNetworkReceiveThroughput – 資料庫碎片群組中每個執行個體從 Aurora 儲存子系統接收的網路輸送量。
- StorageNetworkThroughput – 資料庫碎片群組中每個執行個體從 Aurora 儲存子系統傳輸和接收的彙總網路輸送量。
- StorageNetworkTransmitThroughput – 資料庫碎片群組中每個執行個體傳送至 Aurora 儲存子系統的網路輸送量。
- SwapUsage – 資料庫碎片群組使用的交換空間量。
- TempStorageIOPS – 在連接至資料庫執行個體的本機儲存體上執行的 I/O 操作平均數量。它包含讀取和寫入 I/O 操作。

  TempStorageIOPS 可與 搭配使用TempStorageThroughput，以診斷資料庫執行個體與本機儲存裝置之間傳輸的網路活動導致意外容量增加的罕見情況。
- TempStorageThroughput – 與路由器或碎片相關聯的本機儲存體往返傳輸的資料量。
- WriteIOPS – 磁碟寫入 IOPS 的平均數量。
- WriteLatency – 每個磁碟寫入 I/O 操作所花費的平均時間量。
- WriteThroughput – 每秒寫入磁碟的平均位元組數。

下列維度索引鍵可用於彙總DBShardGroupInstance指標：

- DBClusterIdentifier – Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。
- DBShardGroupIdentifier – 執行個體所屬的資料庫碎片群組。
- DBShardGroupSubClusterType – 節點類型，可以是 Distributed Transaction Router（路由器） 或 Data Access Shard（碎片）。
- DBShardGroupSubClusterIdentifier – 執行個體所屬的路由器或碎片名稱。

以下是彙總 CloudWatch 指標的範例：

- 資料庫碎片群組中屬於特定碎片或路由器的所有執行個體CPUUtilization總數。
- 資料庫碎片群組中所有執行個體CPUUtilization的總計。

DBClusterIdentifier 指標

若要在 CloudWatch 主控台中查看 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的DBClusterIdentifier指標，請選擇 RDS，然後選擇 DBClusterIdentifier。

當您使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫時，您可能會有比 Aurora 資料庫叢集更多的輸入/輸出 (I/O) 操作。您可以追蹤無限資料庫叢集的下列 CloudWatch 指標：

- VolumeReadIops – 來自叢集磁碟區的計費讀取 I/O 操作數目，每隔 5 分鐘報告一次。
- VolumeWriteIops – 對叢集磁碟區的寫入磁碟 I/O 操作數量，每隔 5 分鐘報告一次。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫使用Aurora I/O-Optimized叢集儲存組態。使用 Aurora I/O-Optimized，您可以為所有 I/O 操作支付單一每月價格，而不是每 100 萬個 I/O 請求付費。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。

您也可以使用比 Aurora 資料庫叢集更多的儲存空間。您可以追蹤下列 CloudWatch 儲存指標：

- BackupRetentionPeriodStorageUsed – Aurora PostgreSQL 無限資料庫叢集的總計費連續備份儲存用量。
- SnapshotStorageUsed – Aurora PostgreSQL 無限資料庫叢集的總計費快照儲存用量。
- TotalBackupStorageBilled – 自動備份保留和資料庫叢集快照的成本總和。

  如需備份儲存成本的詳細資訊，請參閱 了解 Amazon Aurora 備份儲存體用量。
- VolumeBytesUsed – Aurora PostgreSQL 無限資料庫叢集使用的儲存量，每隔 5 分鐘報告一次。

使用 CloudWatch Database Insights 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

在啟用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫時，需要 Database Insights 的標準模式。您可以使用它來即時監控無限資料庫資料庫執行個體的資料庫負載（資料庫負載）。資料庫負載會測量資料庫中工作階段活動的層級。您可以使用 Database Insights 大規模分析和疑難排解 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫執行個體的效能。

如需 CloudWatch Database Insights 的詳細資訊，請參閱以下內容。

- 使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫
- 《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch Database Insights Amazon CloudWatch
- 《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch Database Insights 入門 Amazon CloudWatch
- 使用 Database Insights for Amazon Aurora 設定資料庫以監控慢速 SQL 查詢

如需有關開啟 Database Insights 進階模式或標準模式的資訊，請參閱下列主題。

主題

- 開啟 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫洞見進階模式
- 開啟 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的 Database Insights 標準模式

開啟 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫洞見進階模式

若要為您的 Aurora PostgreSQL 無限資料庫開啟資料庫洞見的進階模式，請使用下列程序。

為 Aurora PostgreSQL 無限資料庫建立資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的進階模式

為 Aurora PostgreSQL 無限資料庫建立資料庫時，請開啟 Database Insights 的進階模式。

Console

在 主控台中，您可以在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式。Database Insights 的設定適用於資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

使用主控台建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。

2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇建立資料庫。
4. 在資料庫洞見區段中，選取進階模式。然後，選擇下列選項：
   - Retention (保留) – 保留績效詳情資料的時間。Database Insights 進階模式的保留期間必須為 15-24 個月。
   - AWS KMS key – 指定您的 KMS 金鑰。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資源。
5. 選擇建立資料庫。

AWS CLI

若要在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式，請呼叫 create-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：

- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的識別符。
- `--database-insights-mode advanced` 以開啟 Database Insights 的進階模式。
- `--engine` – 資料庫叢集必須使用`aurora-postgresql`資料庫引擎。
- `--engine-version` – 資料庫叢集必須使用其中一個資料庫引擎版本：
  - `16.4-limitless`
  - `16.6-limitless`
- `--storage-type` – 資料庫叢集必須使用`aurora-iopt1`資料庫叢集儲存組態。
- `--cluster-scalability-type` – 指定 Aurora 資料庫叢集的可擴展性模式。設為時`limitless`，叢集會以 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的形式運作。設為 `standard`（預設值）時，叢集會使用一般資料庫執行個體建立。

  > **Note**
  >
  > 您無法在建立資料庫叢集之後修改此設定。

- `--master-username` – 資料庫叢集的主要使用者名稱。
- `--master-user-password` – 主要使用者的密碼。
- `--enable-performance-insights` 以開啟 Database Insights 的績效詳情。

- `--performance-insights-retention-period` – 資料庫叢集資料的保留期間。若要開啟 Database Insights，保留期必須至少為 465 天。
- `--monitoring-interval` – 針對資料庫叢集收集增強型監控指標的點之間的間隔，以秒為單位。此值不能是 `0`。
- `--monitoring-role-arn` – IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)，允許 RDS 將增強型監控指標傳送至 Amazon CloudWatch Logs。
- `--enable-cloudwatch-logs-exports` – 您必須將`postgresql`日誌匯出至 CloudWatch Logs。

下列範例會在建立資料庫叢集時啟用 Database Insights 的進階模式。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster \
--db-cluster-identifier my-limitless-cluster \
--database-insights-mode advanced \
--engine aurora-postgresql \
--engine-version 16.6-limitless \
--storage-type aurora-iopt1 \
--cluster-scalability-type limitless \
--master-username myuser \
--master-user-password mypassword \
--enable-performance-insights \
--performance-insights-retention-period 465 \
--monitoring-interval 5 \
--monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/EMrole \
--enable-cloudwatch-logs-exports postgresql
```

針對 Windows：

```
aws rds create-db-cluster ^
--db-cluster-identifier my-limitless-cluster ^
--database-insights-mode advanced ^
--engine aurora-postgresql ^
--engine-version 16.6-limitless ^
--storage-type aurora-iopt1 ^
--cluster-scalability-type limitless ^
--master-username myuser ^
--master-user-password mypassword ^
--enable-performance-insights ^
```

```
--performance-insights-retention-period 465 ^
--monitoring-interval 5 ^
--monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/EMrole ^
--enable-cloudwatch-logs-exports postgresql
```

RDS API

若要在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式，請為您的 CreateDBCluster Amazon RDS API 操作指定下列參數。

- `DatabaseInsightsMode` 至 `advanced`
- `Engine` 至 `aurora-postgresql`
- `EngineVersion` 至適用於 Limitless Database 的可用引擎版本
- `StorageType` 至 `aurora-iopt1`
- `ClusterScalabilityType` 至 `limitless`
- `MasterUsername`
- `MasterUserPassword`
- `EnablePerformanceInsights` 至 `True`
- `PerformanceInsightsRetentionPeriod` 到至少 `465` 天
- `MonitoringInterval` 到非 的值 `0`
- `MonitoringRoleArn` 至 IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)，該角色允許 RDS 將增強型監控指標傳送至 Amazon CloudWatch Logs

在修改 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的進階模式

修改 Aurora PostgreSQL 無限資料庫時，請開啟 Database Insights。

> **Note**
>
> 若要啟用 Database Insights，aDB 叢集中的每個資料庫執行個體都必須具有相同的績效詳情和增強型監控設定。

Console

在 主控台中，您可以在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式。Database Insights 的設定適用於資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

使用主控台修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇資料庫叢集，然後選擇修改。
4. 在資料庫洞見區段中，選取進階模式。然後，選擇下列選項：
   - Retention (保留) – 保留績效詳情資料的時間。Database Insights 進階模式的保留期間必須為 15-24 個月。
   - AWS KMS key – 指定您的 KMS 金鑰。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需更多詳細資訊，請參閱 加密 Amazon Aurora 資源。
5. 選擇 Continue (繼續)。
6. 在 Scheduling of Modifications (修改排程) 中，選擇 Apply immediately (立即套用)。如果您在下一個排定的維護時段選擇套用，您的資料庫會忽略此設定，並立即開啟 Database Insights 的進階模式。
7. 選擇修改叢集。

AWS CLI

若要在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式，請呼叫 modify-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：

- `--database-insights-mode advanced` 以開啟 Database Insights 的進階模式。
- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的識別符。
- `--enable-performance-insights` 以開啟 Database Insights 的績效詳情。
- `--performance-insights-retention-period` – 資料庫叢集的資料保留期間。若要開啟 Database Insights 的進階模式，保留期必須至少為 465 天。

下列範例會在修改資料庫叢集時啟用 Database Insights 的進階模式。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
```

```
    --database-insights-mode advanced \
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 465
```

針對 Windows：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --database-insights-mode advanced ^
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier ^
    --enable-performance-insights ^
    --performance-insights-retention-period 465
```

RDS API

若要在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的進階模式，請為您的 ModifyDBCluster Amazon RDS API 操作指定下列參數。

- `DatabaseInsightsMode` 至 `advanced`
- `EnablePerformanceInsights` 至 `True`
- `PerformanceInsightsRetentionPeriod` 到至少 `465` 天

開啟 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的 Database Insights 標準模式

若要為 Aurora PostgreSQL 無限資料庫開啟 Database Insights 的標準模式，請使用下列程序。

為 Aurora PostgreSQL 無限資料庫建立資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的標準模式

為 Aurora PostgreSQL 無限資料庫建立資料庫時，請開啟 Database Insights 的標準模式。

Console

在 主控台中，您可以在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式。Database Insights 的設定適用於資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

使用主控台建立資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的標準模式

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Databases (資料庫)。

3. 選擇建立資料庫。
4. 在資料庫洞見區段中，選取標準模式。然後，選擇下列選項：
   - Retention (保留) – 保留績效詳情資料的時間。若要為 Aurora PostgreSQL 無限資料庫建立資料庫叢集，保留期間必須至少為 31 天。
   - AWS KMS key – 指定您的 KMS 金鑰。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需詳細資訊，請參閱加密 Amazon Aurora 資源。
5. 選擇建立資料庫。

AWS CLI

若要在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式，請呼叫 create-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：

- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的識別符。
- `--database-insights-mode standard` 以開啟 Database Insights 的標準模式。
- `--engine` – 資料庫叢集必須使用`aurora-postgresql`資料庫引擎。
- `--engine-version` – 資料庫叢集必須使用其中一個資料庫引擎版本：
  - `16.4-limitless`
  - `16.6-limitless`
- `--storage-type` – 資料庫叢集必須使用`aurora-iopt1`資料庫叢集儲存組態。
- `--cluster-scalability-type` – 指定 Aurora 資料庫叢集的可擴展性模式。設為時`limitless`，叢集會以 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的形式運作。設為 `standard`（預設值）時，叢集會使用一般資料庫執行個體建立。

  > **Note**
  >
  > 您無法在建立資料庫叢集之後修改此設定。

- `--master-username` – 資料庫叢集的主要使用者名稱。
- `--master-user-password` – 主要使用者的密碼。
- `--enable-performance-insights` 以開啟 Database Insights 的績效詳情。
- `--performance-insights-retention-period` – 資料庫叢集資料的保留期間。若要為 Aurora PostgreSQL 無限資料庫建立資料庫叢集，保留期間必須至少為 31 天。

- `--monitoring-interval` – 針對資料庫叢集收集增強型監控指標的點之間的間隔，以秒為單位。此值不能是 `0`。
- `--monitoring-role-arn` – IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)，允許 RDS 將增強型監控指標傳送至 Amazon CloudWatch Logs。
- `--enable-cloudwatch-logs-exports` – 您必須將`postgresql`日誌匯出至 CloudWatch Logs。

下列範例會在建立資料庫叢集時啟用 Database Insights 的標準模式。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster \
--db-cluster-identifier my-limitless-cluster \
--database-insights-mode standard \
--engine aurora-postgresql \
--engine-version 16.6-limitless \
--storage-type aurora-iopt1 \
--cluster-scalability-type limitless \
--master-username myuser \
--master-user-password mypassword \
--enable-performance-insights \
--performance-insights-retention-period 31 \
--monitoring-interval 5 \
--monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/EMrole \
--enable-cloudwatch-logs-exports postgresql
```

針對 Windows：

```
aws rds create-db-cluster ^
--db-cluster-identifier my-limitless-cluster ^
--database-insights-mode standard ^
--engine aurora-postgresql ^
--engine-version 16.6-limitless ^
--storage-type aurora-iopt1 ^
--cluster-scalability-type limitless ^
--master-username myuser ^
--master-user-password mypassword ^
--enable-performance-insights ^
--performance-insights-retention-period 31 ^
--monitoring-interval 5 ^
```

```
--monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/EMrole ^
--enable-cloudwatch-logs-exports postgresql
```

RDS API

若要在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式，請為您的 CreateDBCluster Amazon RDS API 操作指定下列參數。

- `DatabaseInsightsMode` 至 `standard`
- `Engine` 至 `aurora-postgresql`
- `EngineVersion` 至適用於 Limitless Database 的可用引擎版本
- `StorageType` 至 `aurora-iopt1`
- `ClusterScalabilityType` 至 `limitless`
- `MasterUsername`
- `MasterUserPassword`
- `EnablePerformanceInsights` 至 `True`
- `PerformanceInsightsRetentionPeriod` 到至少 `31` 天
- `MonitoringInterval` 到非 的值 `0`
- `MonitoringRoleArn` 至 IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)，該角色允許 RDS 將增強型監控指標傳送至 Amazon CloudWatch Logs

在修改 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的標準模式

修改 Aurora PostgreSQL 無限資料庫時，請開啟 Database Insights。

> **Note**
>
> 若要啟用 Database Insights，資料庫叢集中的每個資料庫執行個體都必須具有相同的績效詳情和增強型監控設定。

Console

在 主控台中，您可以在建立資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式。Database Insights 的設定適用於資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

使用主控台修改資料庫叢集時，開啟 Database Insights 的標準模式

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇資料庫叢集，然後選擇修改。
4. 在資料庫洞見區段中，選取標準模式。然後，選擇下列選項：
   - Retention (保留) – 保留績效詳情資料的時間。若要為 Aurora PostgreSQL 無限資料庫建立資料庫叢集，保留期間必須至少為 31 天。
   - AWS KMS key – 指定您的 KMS 金鑰。績效詳情使用您的 KMS 金鑰來加密所有可能的敏感資料。將會對傳輸中與靜態資料進行加密。如需更多詳細資訊，請參閱 加密 Amazon Aurora 資源。
5. 選擇 Continue (繼續)。
6. 在 Scheduling of Modifications (修改排程) 中，選擇 Apply immediately (立即套用)。如果您在下一個排定的維護時段選擇套用，您的資料庫會忽略此設定，並立即開啟 Database Insights 的標準模式。
7. 選擇修改叢集。

AWS CLI

若要在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式，請呼叫 modify-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：

- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的識別符。
- `--database-insights-mode standard` 以開啟 Database Insights 的標準模式。
- `--enable-performance-insights` 以開啟 Database Insights 的績效詳情。
- `--performance-insights-retention-period` – 資料庫叢集資料的保留期間。若要開啟 Database Insights 的標準模式，保留期必須至少為 31 天。

下列範例會在修改資料庫叢集時啟用 Database Insights 的標準模式。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --database-insights-mode standard \
```

```
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 31
```

針對 Windows：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --database-insights-mode standard ^
    --db-cluster-identifier sample-db-identifier ^
    --enable-performance-insights ^
    --performance-insights-retention-period 31
```

RDS API

若要在修改資料庫叢集時開啟 Database Insights 的標準模式，請為您的 ModifyDBCluster Amazon RDS API 操作指定下列參數。

- `DatabaseInsightsMode` 至 `standard`
- `EnablePerformanceInsights` 至 `True`
- `PerformanceInsightsRetentionPeriod` 到至少 31 天

使用 Amazon CloudWatch Logs 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

在啟用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫時，需要將 PostgreSQL 日誌匯出至 CloudWatch Logs。您可以在 CloudWatch Logs Insights 中存取和分析這些日誌，類似於存取標準 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 PostgreSQL 日誌。如需詳細資訊，請參閱使用 CloudWatch Logs Insights 分析 PostgreSQL 日誌。

資料庫叢集的日誌群組名稱與 Aurora Postgre 中的相同SQL：

```
/aws/rds/cluster/DB_cluster_ID/postgresql
```

資料庫碎片群組的日誌群組名稱採用下列形式：

```
/aws/rds/cluster/DB_cluster_ID/DB_shard_group_ID/postgresql
```

每個節點（路由器或碎片）都有日誌串流。其名稱具有下列形式：

```
[DistributedTransactionRouter|
DataAccessShard]/node_cluster_serial_ID-node_instance_serial_ID/n
```

例如：

- 路由器 – `DistributedTransactionRouter/6-6.2`
- 碎片 – `DataAccessShard/22-22.0`

> **Note**
>
> 您無法直接在RDS主控台中檢視資料庫碎片群組的 PostgreSQL 日誌檔案 AWS CLI，或 RDSAPI盡可能檢視資料庫叢集的 Postgre 日誌檔案。您必須使用 CloudWatch Logs Insights 來檢視它們。

使用增強型監控監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

啟用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫時需要增強型監控。您可以使用它來即時監控無限資料庫資料庫執行個體的作業系統。

Aurora 會在 CloudWatch 日誌中發佈增強型監控指標。一些可用的關鍵指標包括資料庫連線、儲存用量和查詢延遲。這些有助於識別效能瓶頸。

如需增強型監控指標的詳細資訊，請參閱Aurora 的作業系統指標。

使用績效詳情監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

使用績效詳情來監控 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫叢集。績效詳情在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的運作方式與標準 Aurora 資料庫叢集的運作方式類似。不過，您可以在 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的碎片群組層級追蹤指標。

要追蹤的兩個主要績效詳情指標如下：

- 資料庫載入 – 測量資料庫中的活動層級。績效詳情中的關鍵指標為 DBLoad，每秒收集一次。

  績效詳情中指標的單位是平均作用中工作階段 DBLoad (AAS)。為了取得平均作用中工作階段，績效詳情會取樣並行執行查詢的工作階段數目。AAS 是將特定時段內的工作階段總數除以樣本總數。如需 DBLoad和 AAS 的詳細資訊，請參閱 資料庫負載。
- CPU 上限 – 資料庫可用的運算能力上限。若要查看作用中工作階段是否超過 CPU 上限，請查看它們與Max vCPU行的關係。此Max vCPU值取決於資料庫執行個體的 vCPU （虛擬 CPU) 核心數量。如需 Max vCPU 的詳細資訊，請參閱最大值 CPU。

此外，您可以將DBLoad指標「分割」為維度，這是指標的子類別。最有用的維度如下：

- 熱門執行個體 – 以遞減順序顯示執行個體（碎片和路由器）的相對資料庫負載。
- 等待事件 – 讓 SQL 陳述式等待特定事件發生，然後才能繼續執行。等待事件指出工作受到阻礙的位置。
- 最高 SQL – 顯示哪些查詢對資料庫負載的貢獻最大。

如需績效詳情維度的詳細資訊，請參閱 維度。

下圖顯示資料庫碎片群組的熱門執行個體維度。



主題

- 使用績效詳情儀表板分析 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫負載

使用績效詳情儀表板分析 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫負載

使用績效詳情，您可以在碎片群組層級和執行個體層級追蹤 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的指標。分析 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的資料庫負載時，您可能想要比較每個碎片和路由器的資料庫負載與最大 vCPU。

> **Note**
>
> Aurora PostgreSQL 無限資料庫一律啟用績效詳情和增強型監控。無限資料庫的 Performance Insights 資料最短保留期間為 31 天 (1 個月）。

絕對檢視會顯示平均作用中工作階段 (AAS) 和預估 vCPU。 相對檢視會顯示 AAS與預估 v 的比率 CPU。

主題

- 使用績效詳情儀表板分析 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的相對資料庫負載
- 使用 Performance Insights 儀表板分析資料庫負載等待 Aurora PostgreSQL 無限資料庫
- 使用績效詳情儀表板分析 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的負載分佈

使用績效詳情儀表板分析 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的相對資料庫負載

您可能想要追蹤相對資料庫負載，以改善 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的效能。若要依執行個體分析 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的相對資料庫負載，請使用下列程序。

使用主控台分析 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的相對資料庫負載

1. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。績效詳情儀表板會顯示該 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫。
4. 在資料庫載入 （ 資料庫載入 ） 區段中，選擇分割依據的執行個體。若要查看 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中所有執行個體的平均作用中工作階段 (AAS) 與 vCPU 核心的比率，請選擇檢視為相對。

   平均作用中工作階段圖表顯示 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中執行個體的資料庫負載。



5. 若要檢視熱門執行個體，請選擇熱門執行個體索引標籤。

   在下列範例中，資料庫負載最高的執行個體為 DTR-2-2。



6. （選用）若要分析 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中執行個體的資料庫負載，請在執行個體欄中選擇執行個體名稱。若要檢視 的資料庫負載DTR-2-2，DTR-2-2請在執行個體欄中選擇 。

> **Note**
>
> 您只能檢視 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中執行個體的效能詳情指標。

使用 Performance Insights 儀表板分析資料庫負載等待 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

您可能想要追蹤等待事件，以改善 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的效能。若要透過等待 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的事件來分析資料庫負載，請使用下列程序。

使用主控台等待 Aurora PostgreSQL 無限資料庫來分析資料庫負載

1. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。績效詳情儀表板會顯示該 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫。
4. 在資料庫載入 （ 資料庫載入 ） 區段中，選擇等待分割依據。若要檢視 的數目AAS和預估 vCPU，請選擇 Absolute for Viewed as。

   平均作用中工作階段圖表顯示 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中執行個體的資料庫負載。



5. 向下捲動至頂端SQL標籤。

   在下列範例中， SQL陳述式的等待負載最高是 DELETE陳述式。



6. 選擇 SQL陳述式，將其展開至其元件陳述式。

   在下列範例中，SELECT陳述式有 3 個元件陳述式。



使用績效詳情儀表板分析 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的負載分佈

您可能想要平衡 Aurora PostgreSQL 無限資料庫上執行個體的負載分佈。若要分析 Aurora PostgreSQL 無限資料庫上執行個體的負載分佈，請使用下列程序。

使用主控台分析 Aurora PostgreSQL 無限資料庫上執行個體的負載分佈

1. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Performance Insights (績效詳情)。
3. 選擇 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。績效詳情儀表板會顯示該 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫。
4. 在資料庫載入（資料庫載入）區段中，選擇分割依據的執行個體。若要檢視 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中所有執行個體的 和AAS估計 vCPU，請選擇 Absolute for Viewed as。

   平均作用中工作階段圖表顯示 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中執行個體的資料庫負載。



5. 若要查看 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中執行個體負載分佈的圖表，請選擇負載分佈標籤。

   在下列範例中，資料庫負載最高的執行個體為 DTR-2-2。


Dimensions
Load distribution
Load distribution of the instances on DB shard group from May 13, 2024, 00:00 UTC to May 13, 2024, 23:59 UTC
Other instances
779 AAS (5.72%)
DAS-6-6
220 AAS (1.62%)
DAS-7-7
244 AAS (1.79%)
DTR-4-4
1198 AAS (8.80%)
13621
Total AAS
DTR-2-2
5655 AAS (41.52%)
DAS-9-9
5525 AAS (40.56%)
DTR-2-2
DAS-9-9
DTR-4-4
DAS-7-7
DAS-6-6
Other instances

使用 Amazon GuardDuty RDS Protection 監控 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

Amazon GuardDuty 是一種威脅偵測服務，可協助保護您的帳戶、容器、工作負載和 AWS 環境中的資料。使用機器學習 (ML) 模型，以及異常和威脅偵測功能， GuardDuty 持續監控不同的日誌來源和執行時間活動，以識別環境中的潛在安全風險和惡意活動，並排定其優先順序。

GuardDuty RDS 保護會分析和描述登入事件，以找出 Amazon Aurora 資料庫的潛在存取威脅。當您開啟RDS保護時， 會 GuardDuty 從您的 Aurora 資料庫取用RDS登入事件。 RDS保護會監控這些事件，並針對潛在的內部威脅或外部演員進行描述。

如需 Aurora 保護的詳細資訊 GuardDuty RDS，請參閱使用 Amazon GuardDuty RDS Protection for Amazon Aurora 監控威脅。

如需啟用 GuardDuty RDS保護的詳細資訊，請參閱《Amazon GuardDuty 使用者指南》中的GuardDuty RDS保護。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫的函數和檢視

Aurora PostgreSQL 無限資料庫已新增函數和檢視。它們是以對應的 Aurora PostgreSQL 函數和檢視為基礎。

> **Note**
>
> 如果有進行中的交易，有些統計資料可能會傳回不一致的結果。

主題

- Aurora PostgreSQL 無限資料庫函數
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫檢視

Aurora PostgreSQL 無限資料庫函數

下表顯示 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的新函數。

> **Note**
>
> 此資料表中列出的函數位於`rds_aurora`結構描述中。使用無限資料庫函數時，請務必包含完整格式的物件名稱：`rds_aurora`*`object_name`*。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫函數	對應的 Aurora PostgreSQL 函數
limitless_backend_dsid	pg_backend_pid
limitless_cancel_session	pg_cancel_backend
limitless_stat_clear_snapshot	pg_stat_clear_snapshot
limitless_stat_database_size	pg_database_size
limitless_stat_get_snapshot_timestamp	pg_stat_get_snapshot_timestamp
limitless_stat_prepared_xacts	pg_prepared_xacts

Aurora PostgreSQL 無限資料庫函數	對應的 Aurora PostgreSQL 函數
limitless_stat_relation_sizes	pg_indexes_size、pg_relation_size、pg_table_size、pg_total_relation_size
limitless_stat_reset	pg_stat_reset
limitless_stat_statements_reset	pg_stat_statements_reset
limitless_stat_system_waits	aurora_stat_system_waits
limitless_terminate_session	pg_terminate_backend
limitless_wait_report	aurora_wait_report

下列範例提供 Aurora PostgreSQL 無限資料庫函數的詳細資訊。如需 PostgreSQL 函數的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的函數和運算子。

limitless_backend_dsid

`limitless_backend_dsid` 函數會傳回目前工作階段的分散式工作階段 ID。分散式工作階段會在資料庫碎片群組中的路由器上執行，並涉及資料庫碎片群組中一或多個碎片的後端程序。

下列範例示範如何使用 `limitless_backend_dsid`函數。

```
SELECT rds_aurora.limitless_backend_dsid();

limitless_backend_dsid
------------------------
8CACD7B04D0FC2A5
(1 row)
```

limitless_cancel_session

`limitless_cancel_session` 函數的運作方式與 類似`pg_cancel_backend`，但會嘗試透過傳送 SIGINT（中斷訊號） 來取消與所提供分散式工作階段 ID 相關的所有後端程序。

輸入參數如下：

- `distributed_session_id`（文字） – 要取消的分散式工作階段 ID。

輸出參數如下：

- subcluster_id （文字） – 此程序所屬的子叢集 ID。
- pid （文字） – 後端程序 ID。
- success （布林值） – 取消是否成功。

下列範例示範如何使用 limitless_cancel_session函數。

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_cancel_session('940CD5C81E3C796B');

 subcluster_id |  pid  | success
---------------+-------+---------
             1 | 26920 | t
(1 row)
```

limitless_stat_clear_snapshot

limitless_stat_clear_snapshot 函數會捨棄所有節點上目前的統計資料快照或快取資訊。

下列範例示範如何使用 limitless_stat_clear_snapshot函數。

```
SELECT rds_aurora.limitless_stat_clear_snapshot();
```

limitless_stat_database_size

limitless_stat_database_size 函數會傳回資料庫碎片群組中資料庫的大小。

輸入參數如下：

- dbname (name) – 要取得其大小的資料庫。

輸出參數如下：

- subcluster_id （文字） – 此程序所屬的子叢集 ID。
- subcluster_type （文字） – 此程序所屬的子叢集類型： router或 shard。
- db_size – 此子叢集中的資料庫大小，以位元組為單位。

下列範例示範如何使用 limitless_stat_database_size函數。

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_database_size('postgres_limitless');

 subcluster_id | subcluster_type | db_size
---------------+-----------------+----------
```

```
             1 | router          |  8895919
             2 | router          |  8904111
             3 | shard           | 21929391
             4 | shard           | 21913007
             5 | shard           | 21831087
(5 rows)
```

limitless_stat_get_snapshot_timestamp

`limitless_stat_get_snapshot_timestamp` 函數會傳回目前統計資料快照的時間戳記，或NULL如果未拍攝任何統計資料快照。如果 `stats_fetch_consistency` 設定為 ，則會在交易中第一次存取累積統計資料時拍攝快照snapshot。傳回所有節點快照時間戳記的合併檢視。`subcluster_id` 和 `subcluster_type`欄顯示資料來自哪個節點。

下列範例示範如何使用 `limitless_stat_get_snapshot_timestamp`函數。

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_get_snapshot_timestamp();

 subcluster_id | subcluster_type | snapshot_timestamp
---------------+-----------------+--------------------
             1 | router          |
             2 | router          |
             3 | shard           |
             4 | shard           |
             5 | shard           |
(5 rows)
```

limitless_stat_prepared_xacts

`limitless_stat_prepared_xacts` 函數會傳回目前準備進行兩階段遞交之所有節點的交易相關資訊。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pg_prepared_xacts。

下列範例示範如何使用 `limitless_stat_prepared_xacts`函數。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_prepared_xacts;

 subcluster_id | subcluster_type | transaction_id |             gid              |
         prepared            |  owner_id  |    database_id
---------------+-----------------+----------------+------------------------------
+-------------------------------+------------+--------------------
 8             | shard           |        5815978 | 7_4599899_postgres_limitless |
 2024-09-03 15:51:17.659603+00 | auroraperf | postgres_limitless
```

```
 12            | shard           |        4599138 | 7_4599899_postgres_limitless |
 2024-09-03 15:51:17.659637+00 | auroraperf | postgres_limitless
(2 rows)
```

limitless_stat_relation_sizes

`limitless_stat_relation_sizes` 函數會傳回資料庫碎片群組中資料表的不同大小。

輸入參數如下：

- `relnspname`（名稱）– 包含資料表的結構描述名稱。
- `relname`（名稱）– 資料表的名稱。

輸出參數如下：

- `subcluster_id`（文字）– 此程序所屬的子叢集 ID。
- `subcluster_type`（文字）– 此程序所屬的子叢集類型： `router`或 `shard`。
- `main_size` – 此節點中主要資料叉的大小，以位元組為單位。
- `fsm_size` – 此節點中資料表可用空間映射的位元組大小。
- `vm_size` – 此節點中資料表可見性映射的位元組大小。
- `init_size` – 此節點中資料表初始化的位元組大小。
- `toast_size` – 此叉中與資料表相關聯的吐司資料表位元組大小。
- `index_size` – 此節點中資料表所有索引的位元組大小。
- `total_size` – 此節點中資料表所有區段的位元組大小。

下列範例顯示如何使用 `limitless_stat_relation_sizes`函數（省略部分資料欄）。

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_relation_sizes('public','customers');

 subcluster_id | subcluster_type | main_size | fsm_size | vm_size | toast_size |
 table_size | total_size
---------------+-----------------+-----------+----------+---------+------------
+------------+------------
             1 | router          |         0 |        0 |       0 |          0 |
   0 |          0
             2 | router          |         0 |        0 |       0 |          0 |
   0 |          0
             3 | shard           |   4169728 |  4177920 | 1392640 |    1392640 |
 11132928 |   11132928
```

```
             4 | shard           |   4169728 |  4177920 | 1392640 |    1392640 |
 11132928 |   11132928
             5 | shard           |   3981312 |  4227072 | 1409024 |    1409024 |
 11026432 |   11026432
(5 rows)
```

limitless_stat_reset

limitless_stat_reset 函數會將目前資料庫的所有統計資料計數器重設為零 (0)。如果track_functions已啟用，中的資料stats_reset欄limitless_stat_database會顯示資料庫上次重設統計資料的時間。根據預設，只能由超級使用者limitless_stat_reset執行。其他使用者可以使用 EXECUTE 權限授予許可。

下列範例示範如何使用 limitless_stat_reset函數。

```
SELECT tup_inserted, tup_deleted FROM pg_stat_database
WHERE datname = 'postgres_limitless';

 tup_inserted | tup_deleted
--------------+-------------
          896 |           0
(1 row)

SELECT rds_aurora.limitless_stat_reset();

limitless_stat_reset
---------------------
(1 row)

SELECT tup_inserted, tup_deleted FROM pg_stat_database
WHERE datname = 'postgres_limitless';

tup_inserted | tup_deleted
-------------+-------------
           0 |           0
(1 row)
```

limitless_stat_statements_reset

limitless_stat_statements_reset 函數會捨棄目前為止收集的統計資料，limitless_stat_statements對應至指定的 username、dbname、distributed_query_id和 queryid 參數。如果未指定任何參數，則每個參數都會使用預設值

""或 0（無效），並重設符合其他參數的統計資料。如果未指定參數，或所有指定的參數為 ""或 0（無效），則函數會捨棄所有統計資料。如果捨棄limitless_stat_statements檢視中的所有統計資料，函數也會重設limitless_stat_statements_info檢視中的統計資料。

輸入參數如下：

- username (name) – 查詢陳述式的使用者。
- dbname （名稱） – 執行查詢的資料庫。
- distributed_query_id （初階） – 來自協調器節點之父查詢的查詢 ID。NULL 如果這是父查詢，則此欄為 。協調器節點會將分散式查詢 ID 向下推送至參與者節點。因此，對於參與者節點，分散式查詢 ID 和查詢 ID 的值不同。
- queryid （初階） – 陳述式的查詢 ID。

下列範例示範如何使用 limitless_stat_statements_reset函數重設 收集的所有統計資料limitless_stat_statements。

```
SELECT rds_aurora.limitless_stat_statements_reset();
```

limitless_stat_system_waits

limitless_stat_system_waits 函數會從 傳回等待事件資料的合併檢視aurora_stat_system_waits，該資料會從所有節點報告執行個體中的全系統等待活動。subcluster_id 和 subcluster_type欄顯示資料來自哪個節點。

下列範例示範如何使用 limitless_stat_system_waits函數。

```
postgres_limitless=> SELECT *
FROM rds_aurora.limitless_stat_system_waits() lssw, pg_catalog.aurora_stat_wait_event()
 aswe
WHERE lssw.event_id=aswe.event_id and aswe.event_name='LimitlessTaskScheduler';

 subcluster_id | subcluster_type | type_id | event_id  | waits  |  wait_time   |
 event_name
---------------+-----------------+---------+-----------+--------+--------------
+------------------------
             1 | router          |      12 | 201326607 | 677068 | 616942216307 |
 LimitlessTaskScheduler
             2 | router          |      12 | 201326607 | 678586 | 616939897111 |
 LimitlessTaskScheduler
             3 | shard           |      12 | 201326607 | 756640 | 616965545172 |
 LimitlessTaskScheduler
```

```
             4 | shard           |      12 | 201326607 | 755184 | 616958057620 |
 LimitlessTaskScheduler
             5 | shard           |      12 | 201326607 | 757522 | 616963183539 |
 LimitlessTaskScheduler
(5 rows)
```

limitless_terminate_session

`limitless_terminate_session` 函數的運作方式與 類似`pg_terminate_backend`，但會嘗試透過傳送 SIGTERM（結束訊號） 來結束與所提供分散式工作階段 ID 相關的所有後端程序。

輸入參數如下：

- `distributed_session_id`（文字） – 要結束的分散式工作階段 ID。

輸出參數如下：

- `subcluster_id`（文字） – 此程序所屬的子叢集 ID。
- `pid`（文字） – 後端程序 ID。
- `success`（布林值） – 程序是否已成功結束。

下列範例示範如何使用 `limitless_terminate_session`函數。

```
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_terminate_session('940CD5C81E3C796B');

 subcluster_id |  pid  | success
---------------+-------+---------
             1 | 26920 | t
(1 row)
```

limitless_wait_report

`limitless_wait_report` 函數會從所有節點傳回一段時間內的等待事件活動。`subcluster_id` 和 `subcluster_type`欄顯示資料來自哪個節點。

輸出參數如下：

- `subcluster_id`（文字） – 此程序所屬的子叢集 ID。
- `subcluster_type`（文字） – 此程序所屬的子叢集類型： `router`或 `shard`。

其餘的資料欄與 中的資料欄相同`aurora_wait_report`。

下列範例示範如何使用 `limitless_wait_report`函數。

```
postgres_limitless=> select * from rds_aurora.limitless_wait_report();

 subcluster_id | subcluster_type | type_name | event_name | waits | wait_time |
 ms_per_wait | waits_per_xact | ms_per_xact
---------------+-----------------+-----------+------------+-------+-----------
+-------------+--------------- +-------------
             1 | router          | Client    | ClientRead |    57 | 741550.14 |
 13009.652 |           0.19 |    2505.237
             5 | shard           | Client    | ClientRead |    54 | 738897.68 |
 13683.290 |           0.18 |    2496.276
             4 | shard           | Client    | ClientRead |    54 | 738859.53 |
 13682.584 |           0.18 |    2496.147
             2 | router          | Client    | ClientRead |    53 | 719223.64 |
 13570.257 |           0.18 |    2429.810
             3 | shard           | Client    | ClientRead |    54 | 461720.40 |
 8550.378 |           0.18 |    1559.86
```

Aurora PostgreSQL 無限資料庫檢視

下表顯示 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫的新檢視。

> **Note**
>
> 此資料表中列出的檢視位於`rds_aurora`結構描述中。使用無限資料庫檢視時，請務必包含完整的物件名稱：`rds_aurora`*`object_name`*。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫檢視	對應的 Aurora PostgreSQL 檢視
limitless_database	pg_database
limitless_locks	pg_locks
limitless_stat_activity	pg_stat_activity
limitless_stat_all_indexes	pg_stat_all_indexes
limitless_stat_all_tables	pg_stat_all_tables
limitless_stat_database	pg_stat_database
limitless_stat_progress_vacuum	pg_stat_progress_vacuum
limitless_stat_statements	pg_stat_statements
limitless_stat_subclusters	無
limitless_stat_statements_info	pg_stat_statements_info
limitless_statio_all_indexes	pg_statio_all_indexes
limitless_statio_all_tables	pg_statio_all_tables
limitless_tables	pg_tables
limitless_table_collocations	無
limitless_table_collocation_distributions	無

下列範例提供 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫檢視的詳細資訊。如需 PostgreSQL 檢視的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的檢視統計資料。

> **Note**
>
> 如果您有進行中的交易，某些統計資料檢視可能會傳回不一致的結果。

limitless_database

此檢視包含資料庫碎片群組中可用資料庫的相關資訊。例如：

```
postgres_limitless=> SELECT subcluster_id, subcluster_type, oid, datname, datacl
 FROM rds_aurora.limitless_database;

 subcluster_id | subcluster_type |  oid  |      datname       |
                                 datacl

---------------+-----------------+-------+--------------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------
 2             | router          |     4 | template0          | {=c/
rdsadmin,rdsadmin=CTc/rdsadmin}
 2             | router          |     5 | postgres           |
 2             | router          | 16384 | rdsadmin           |
 {rdsadmin=CTc/rdsadmin,rds_aurora_limitless_metadata_admin=c/
rdsadmin,rds_aurora_limitless_heat_mgmt_admin=c/rdsadmin}
 2             | router          | 16477 | postgres_limitless |
 2             | router          |     1 | template1          | {=c/
rdsadmin,rdsadmin=CTc/rdsadmin}
 6             | shard           |     4 | template0          | {=c/
rdsadmin,rdsadmin=CTc/rdsadmin}
```

輸出參數如下：

- subcluster_id（文字）– 子叢集的 ID（節點）
- subcluster_type（文字）– 子叢集（節點）、路由器或碎片的類型

其餘資料欄與 中的資料欄相同pg_database。

limitless_locks

此檢視包含每個節點每個程序一列。它提供存取資料庫伺服器中作用中程序所持有鎖定的相關資訊。

Example 使用兩個交易建立鎖定

在此範例中，我們在兩個路由器上同時執行兩個交易。

```
# Transaction 1 (run on router 1)
BEGIN;
SET search_path = public;
SELECT * FROM customers;
INSERT INTO customers VALUES (400,'foo','bar');

# Transaction 2 (run on router 2)
BEGIN;
SET search_path = public;
ALTER TABLE customers ADD COLUMN phone VARCHAR;
```

執行第一個交易。後續交易必須等到第一個交易完成。因此，系統會使用鎖定封鎖第二個交易。為了檢查其根本原因，我們會`limitless_locks`透過加入 來執行命令`limitless_stat_activity`。

```
# Run on router 2
SELECT distributed_session_id, state, usename, query, query_start
FROM rds_aurora.limitless_stat_activity
WHERE distributed_session_id in (
SELECT distributed_session_id
FROM rds_aurora.limitless_locks
WHERE relname = 'customers'
);

 distributed_session_id | state               | usename                 | query
                                  | query_start
------------------------+---------------------+-------------------------
+---------------------------------- -------------+------------------------------
 47BDE66E9A5E8477       | idle in transaction | limitless_metadata_admin | INSERT INTO
 customers VALUES (400,'foo','bar'); | 2023-04-13 17:44:45.152244+00
 2AD7F370202D0FA9       | active              | limitless_metadata_admin | ALTER TABLE
 customers ADD COLUMN phone VARCHAR; | 2023-04-13 17:44:55.113388+00
 47BDE66E9A5E8477       |                     | limitless_auth_admin     |
 <insufficient privilege>                        |
 2AD7F370202D0FA9       |                     | limitless_auth_admin     |
 <insufficient privilege>                        |
 47BDE66E9A5E8477       |                     | limitless_auth_admin     |
 <insufficient privilege>                        |
```

```
 2AD7F370202D0FA9       |                     | limitless_auth_admin     |
 <insufficient privilege>                        |
(6 rows)
```

Example 明確建立鎖定

在此範例中，我們會明確建立鎖定，然後使用 limitless_locks 檢視來查看鎖定（省略部分資料欄）。

```
BEGIN;
SET search_path = public;
LOCK TABLE customers IN ACCESS SHARE MODE;
SELECT * FROM rds_aurora.limitless_locks WHERE relname = 'customers';

 subcluster_id | subcluster_type | distributed_session_id | locktype |      datname
   | relnspname |  relname  | virtualtransaction |  pid  |      mode
---------------+-----------------+------------------------+----------
+--------------------+------------+ ----------+--------------------+-------
+-----------------
             1 | router          | 7207702F862FC937       | relation |
 postgres_limitless | public     | customers | 28/600787          | 59564 |
 AccessShareLock
             2 | router          | 7207702F862FC937       | relation |
 postgres_limitless | public     | customers | 28/600405          | 67130 |
 AccessShareLock
             3 | shard           | 7207702F862FC937       | relation |
 postgres_limitless | public     | customers | 15/473401          | 27735 |
 AccessShareLock
             4 | shard           | 7207702F862FC937       | relation |
 postgres_limitless | public     | customers | 13/473524          | 27734 |
 AccessShareLock
             5 | shard           | 7207702F862FC937       | relation |
 postgres_limitless | public     | customers | 13/472935          | 27737 |
 AccessShareLock
             6 | shard           | 7207702F862FC937       | relation |
 postgres_limitless | public     | customers | 13/473015          | 48660 |
 AccessShareLock
(6 rows)
```

limitless_stat_activity

此檢視包含每個節點每個程序一列。它可用於追蹤需要很長時間的整體系統運作狀態和分類程序。例如：

```
postgres=# SELECT
    subcluster_id,
    subcluster_type,
    distributed_session_id,
    distributed_session_state,
    datname,
    distributed_query_id,
    is_sso_query
FROM
    rds_aurora.limitless_stat_activity
WHERE
    distributed_session_id in ('D2470C97E3D07E06', '5A3CD7B8E5FD13FF')
    order by  distributed_session_id;

 subcluster_id | subcluster_type | distributed_session_id | distributed_session_state |
      datname       | distributed_query_id | is_sso_query
---------------+-----------------+------------------------+---------------------------
+--------------------+----------------------+--------------
 2             | router          | 5A3CD7B8E5FD13FF       | coordinator               |
 postgres_limitless |                      | f
 3             | shard           | 5A3CD7B8E5FD13FF       | participant               |
 postgres_limitless |  6808291725541680947 |
 4             | shard           | 5A3CD7B8E5FD13FF       | participant               |
 postgres_limitless |  6808291725541680947 |
 2             | router          | D2470C97E3D07E06       | coordinator               |
 postgres_limitless |                      | t
 3             | shard           | D2470C97E3D07E06       | participant               |
 postgres_limitless |  4058400544464210222 |
(5 rows)
```

輸出參數如下：

- subcluster_id（文字）– 此程序所屬的子叢集 ID。
- subcluster_type（文字）– 此程序所屬的子叢集類型： router或 shard。
- distributed_session_id（文字）– 此程序所屬的分散式工作階段 ID。
- distributed_session_state（文字）– 這是協調器、參與者還是獨立/未分佈的程序（顯示為 NULL)。
- datname（文字）– 此程序所連線的資料庫。
- distributed_query_id (Bigint) – 協調器節點中父查詢的查詢 ID。NULL 如果這是父查詢，則此欄位為 。協調器節點會將分散式查詢 ID 向下推送至參與者節點。因此，對於參與者節點，分散式查詢 ID 和查詢 ID 的值不同。

- is_sso_query （文字） – 這可讓我們知道查詢是否為單一碎片最佳化。

其餘資料欄與 中的資料欄相同pg_stat_activity。

limitless_stat_all_indexes

此檢視包含資料庫碎片群組中索引的用量統計資料。例如：

```
postgres_limitless=> SELECT schemaname, relname, indexrelname, idx_scan
  FROM rds_aurora.limitless_stat_all_indexes
  WHERE relname LIKE 'orders_ts%' ORDER BY indexrelname LIMIT 10;

 schemaname |    relname     |    indexrelname     | idx_scan
------------+----------------+---------------------+----------
 ec_sample  | orders_ts00001 | orders_ts00001_pkey |   196801
 ec_sample  | orders_ts00002 | orders_ts00002_pkey |   196703
 ec_sample  | orders_ts00003 | orders_ts00003_pkey |   196376
 ec_sample  | orders_ts00004 | orders_ts00004_pkey |   197966
 ec_sample  | orders_ts00005 | orders_ts00005_pkey |   195301
 ec_sample  | orders_ts00006 | orders_ts00006_pkey |   195673
 ec_sample  | orders_ts00007 | orders_ts00007_pkey |   194475
 ec_sample  | orders_ts00008 | orders_ts00008_pkey |   191694
 ec_sample  | orders_ts00009 | orders_ts00009_pkey |   193744
 ec_sample  | orders_ts00010 | orders_ts00010_pkey |   195421
(10 rows)
```

limitless_stat_all_tables

此檢視包含資料庫碎片群組中目前資料庫中所有資料表的統計資料。這在追蹤清空操作和資料處理語言 (DML) 操作時非常有用。例如：

```
postgres_limitless=> SELECT subcluster_id, subcluster_type, relname,
 n_ins_since_vacuum, n_tup_ins, last_vacuum
  FROM rds_aurora.limitless_stat_all_tables
  WHERE relname LIKE 'orders_ts%' ORDER BY relname LIMIT 10;

 subcluster_id | subcluster_type |    relname     | n_ins_since_vacuum | n_tup_ins |
 last_vacuum
---------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------
+-------------
 5             | shard           | orders_ts00001 |              34779 |    196083 |
 5             | shard           | orders_ts00002 |              34632 |    194721 |
 5             | shard           | orders_ts00003 |              34950 |    195965 |
 5             | shard           | orders_ts00004 |              34745 |    197283 |
```

```
 5             | shard           | orders_ts00005 |              34879 |    195754 |
 5             | shard           | orders_ts00006 |              34340 |    194605 |
 5             | shard           | orders_ts00007 |              33779 |    192203 |
 5             | shard           | orders_ts00008 |              33826 |    191293 |
 5             | shard           | orders_ts00009 |              34660 |    194117 |
 5             | shard           | orders_ts00010 |              34569 |    195560 |
(10 rows)
```

輸出參數如下：

- subcluster_id（文字）– 此程序所屬的子叢集 ID。
- subcluster_type（文字）– 此程序所屬的子叢集類型： router或 shard。
- relname（名稱）– 資料表的名稱。

其餘資料欄與 中的資料欄相同pg_stat_all_tables。

limitless_stat_database

此檢視包含資料庫碎片群組中所有資料庫的統計資料。每個節點每個資料庫傳回一列。例如：

```
postgres_limitless=> SELECT
    subcluster_id,
    subcluster_type,
    datname,
    blks_read,
    blks_hit
FROM
    rds_aurora.limitless_stat_database
WHERE
    datname='postgres_limitless';
 subcluster_id | subcluster_type |      datname       | blks_read | blks_hit
---------------+-----------------+--------------------+-----------+----------
             1 | router          | postgres_limitless |       484 | 34371314
             2 | router          | postgres_limitless |       673 | 33859317
             3 | shard           | postgres_limitless |      1299 | 17749550
             4 | shard           | postgres_limitless |      1094 | 17492849
             5 | shard           | postgres_limitless |      1036 | 17485098
             6 | shard           | postgres_limitless |      1040 | 17437257
(6 rows)
```

輸出參數如下：

- subcluster_id（文字）– 此程序所屬的子叢集 ID。

- subcluster_type （文字） – 此程序所屬的子叢集類型： router或 shard。
- datname （名稱） – 資料庫的名稱。

其餘資料欄與 中的資料欄相同pg_stat_database。

limitless_stat_progress_vacuum

此檢視包含持續清空操作的相關資訊。例如：

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_progress_vacuum;

-[ RECORD 1 ]----------+------------------
subcluster_id          | 3
subcluster_type        | shard
distributed_session_id | A56D96E2A5C9F426
pid                    | 5270
datname                | postgres
nspname                | public
relname                | customer_ts2
phase                  | vacuuming heap
heap_blks_total        | 130500
heap_blks_scanned      | 100036
heap_blks_vacuumed     | 0
index_vacuum_count     | 0
max_dead_tuples        | 11184810
num_dead_tuples        | 0

-[ RECORD 2 ]----------+------------------
subcluster_id          | 3
subcluster_type        | shard
distributed_session_id | 56DF26A89EC23AB5
pid                    | 6854
datname                | postgres
nspname                | public
relname                | sales_ts1
phase                  | vacuuming heap
heap_blks_total        | 43058
heap_blks_scanned      | 24868
heap_blks_vacuumed     | 0
index_vacuum_count     | 0
max_dead_tuples        | 8569523
num_dead_tuples        | 0
```

輸出參數如下：

- subcluster_id （文字） – 此程序所屬的子叢集 ID。
- subcluster_type （文字） – 此程序所屬的子叢集類型： router或 shard。
- distributed_session_id （文字） – 啟動清空操作之工作階段的識別符。
- datname （名稱） – 正在清空的資料庫。
- nspname （名稱） – 正在清空之資料表的結構描述名稱。如果要清空null的資料表與使用者連線的資料表不在相同的資料庫中，則為如此。
- relname （名稱） – 正在清空的資料表名稱。如果要清空null的資料表與使用者連線的資料表不在相同的資料庫中，則為如此。

其餘資料欄與 中的資料欄相同pg_stat_progress_vacuum。

limitless_stat_statements

此檢視提供追蹤所有節點上執行之所有 SQL 陳述式的規劃和執行統計資料的方法。

> **Note**
>
> 您必須安裝 pg_stat_statements 擴充功能才能使用 limitless_stat_statements 檢視。
>
> ```
> -- CREATE EXTENSION must be run by a superuser
> CREATE EXTENSION pg_stat_statements;
>
> -- Verify that the extension is created on all nodes in the DB shard group
> SELECT distinct node_id
>     FROM rds_aurora.limitless_stat_statements
>     LIMIT 10;
> ```

下列範例顯示使用 limitless_stat_statements 檢視。

```
postgres_limitless=> SELECT
 subcluster_id,
 subcluster_type,
 distributedqueryid,
 username,
 dbname,
 sso_calls
FROM
 rds_aurora.limitless_stat_statements;
```

```
 subcluster_id | subcluster_type |  distributedqueryid  |              username
       |       dbname       | sso_calls
--------------+----------------+----------------------
+-------------------------------------+--------------------+-----------
 2             | router          |                      | postgres
       | postgres_limitless |         0
 2             | router          |                      | postgres
       | postgres_limitless |         0
 2             | router          |                      | postgres
       | postgres_limitless |         0
 2             | router          |                      | postgres
       | postgres_limitless |         0
 2             | router          |                      | postgres
       | postgres_limitless |         0
 2             | router          |                      | postgres
       | postgres_limitless |         1
 3             | shard           | -7975178695405682176 | postgres
       | postgres_limitless |
[...]
```

輸出參數如下：

- subcluster_id （文字） – 此程序所屬的子叢集 ID。
- subcluster_type （文字） – 此程序所屬的子叢集類型：router適用於 或 shard。
- distributedqueryid (Bigint) – 協調器節點中父查詢的查詢 ID。NULL 如果這是父查詢，則此欄位為 。協調器節點會將分散式查詢 ID 向下推送至參與者節點。因此，對於參與者節點，分散式查詢 ID 和查詢 ID 的值不同。
- username （名稱） – 查詢陳述式的使用者。
- dbname （名稱） – 執行查詢的資料庫。
- sso_calls （名稱） – 陳述式經過單一碎片最佳化的次數。

其餘資料欄與 pg_stat_statements 中的資料欄相同。

limitless_stat_statements_info

此檢視包含limitless_stat_statements檢視的統計資料。每一列都包含來自每個節點的 pg_stat_statements_info 檢視資料。資料subcluster_id欄可識別每個節點。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_statements_info;
```

```
 subcluster_id | subcluster_type | dealloc |          stats_reset
---------------+-----------------+---------+-------------------------------
             1 | router          |       0 | 2023-06-30 21:22:09.524781+00
             2 | router          |       0 | 2023-06-30 21:21:40.834111+00
             3 | shard           |       0 | 2023-06-30 21:22:10.709942+00
             4 | shard           |       0 | 2023-06-30 21:22:10.740179+00
             5 | shard           |       0 | 2023-06-30 21:22:10.774282+00
             6 | shard           |       0 | 2023-06-30 21:22:10.808267+00
(6 rows)
```

輸出參數如下：

- subcluster_id（文字）– 此程序所屬的子叢集 ID。

其餘資料欄與 pg_stat_statements_info 中的資料欄相同。

limitless_stat_subclusters

此檢視包含路由器和其他節點之間的網路統計資料。它包含每對路由器和其他節點的資料列，例如：

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_stat_subclusters;

 orig_subcluster | orig_instance_az | dest_subcluster | dest_instance_az |
 latency_us |       latest_collection       | failed_requests | received_bytes |
 sent_bytes | same_az_requests | cross_az_requests |     stat_reset_timestamp
-----------------+------------------+-----------------+------------------
+------------+-------------------------------+-----------------+---------------
+------------+------------------+-------------------+------------------------------
 3               | us-west-2b       | 2               | us-west-2a       |
 847 | 2024-10-07 17:25:39.518617+00 |               0 |       35668633 |   92090171
 |               0 |           302787 | 2024-10-05 12:39:55.239675+00
 3               | us-west-2b       | 4               | us-west-2b       |
 419 | 2024-10-07 17:25:39.546376+00 |               0 |      101190464 |  248795719
 |           883478 |                 0 | 2024-10-05 12:39:55.231218+00
 3               | us-west-2b       | 5               | us-west-2c       |
    1396 | 2024-10-07 17:25:39.52122+00  |               0 |       72864849 |
 172086292 |               0 |           557726 | 2024-10-05 12:39:55.196412+00
 3               | us-west-2b       | 6               | us-west-2c       |
 729 | 2024-10-07 17:25:39.54828+00  |               0 |       35668584 |   92090171
 |               0 |           302787 | 2024-10-05 12:39:55.247334+00
 3               | us-west-2b       | 7               | us-west-2a       |
    1702 | 2024-10-07 17:25:39.545307+00 |               0 |       71699576 |
 171634844 |               0 |           556278 | 2024-10-05 12:39:52.715168+00
```

```
2               | us-west-2a       | 3               | us-west-2b       |
868 | 2024-10-07 17:25:40.293927+00 |               0 |       35659611 |   92011872
|                0 |           302817 | 2024-10-05 12:39:54.420758+00
2               | us-west-2a       | 4               | us-west-2b       |
786 | 2024-10-07 17:25:40.296863+00 |               0 |      102437253 |  251838024
|                0 |           895060 | 2024-10-05 12:39:54.404081+00
2               | us-west-2a       | 5               | us-west-2c       |
   1232 | 2024-10-07 17:25:40.292021+00 |               0 |       71990027 |
168828110 |               0 |           545453 | 2024-10-05 12:39:36.769549+00
```

輸出參數如下：

- orig_subcluster （文字） – 通訊來源的路由器 ID
- orig_subcluster_az （文字） – 原始路由器的可用區域 (AZ)
- dest_subcluster （文字） – 目的地節點的 ID
- dest_subcluster_az （文字） – 目的地節點的上次收集 AZ
- latency_us (Bigint) – 節點之間上次收集的網路延遲，以微秒為單位。0 如果節點無法連線，則值為 。
- latest_collection （時間戳記） – 目的地節點最新 AZ 集合和延遲的時間戳記
- failed_requests (Bigint) – 失敗的內部請求累積計數
- received_bytes （綁定） – 從此節點收到的估計累積位元組數
- sent_bytes （綁定） – 傳送至此節點的估計累積位元組數
- same_az_requests （聯名） – 當內部資料庫請求與原始路由器位於相同的可用區域時，對此節點的累計請求數量
- cross_az_requests (Bigint) – 當此節點與原始路由器位於不同的 AZ 時，對此節點的內部資料庫請求累積數量
- stat_reset_timestamp （時間戳記） – 此檢視的累積統計資料上次重設時的時間戳記

limitless_statio_all_indexes

此檢視包含資料庫碎片群組中所有索引的輸入/輸出 (I/O) 統計資料。例如：

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_statio_all_indexes WHERE
 relname like'customers_ts%';

 subcluster_id | subcluster_type | schemaname |      relname      |
 indexrelname             | idx_blks_read | idx_blks_hit
---------------+-----------------+------------+-------------------
+-------------------------------------+ --------------+--------------
```

```
             3 | shard           | public     | customers_ts00002 |
 customers_ts00002_customer_name_idx |             1 |            0
             3 | shard           | public     | customers_ts00001 |
 customers_ts00001_customer_name_idx |             1 |            0
             4 | shard           | public     | customers_ts00003 |
 customers_ts00003_customer_name_idx |             1 |            0
             4 | shard           | public     | customers_ts00004 |
 customers_ts00004_customer_name_idx |             1 |            0
             5 | shard           | public     | customers_ts00005 |
 customers_ts00005_customer_name_idx |             1 |            0
             5 | shard           | public     | customers_ts00006 |
 customers_ts00006_customer_name_idx |             1 |            0
             6 | shard           | public     | customers_ts00007 |
 customers_ts00007_customer_name_idx |             1 |            0
             6 | shard           | public     | customers_ts00008 |
 customers_ts00008_customer_name_idx |             1 |            0
(8 rows)
```

limitless_statio_all_tables

此檢視包含資料庫碎片群組中所有資料表的輸入/輸出 (I/O) 統計資料。例如：

```
postgres_limitless=> SELECT
    subcluster_id,
    subcluster_type,
    schemaname,
    relname,
    heap_blks_read,
    heap_blks_hit
FROM
    rds_aurora.limitless_statio_all_tables
WHERE
    relname LIKE 'customers_ts%';

 subcluster_id | subcluster_type | schemaname |      relname      | heap_blks_read |
 heap_blks_hit
---------------+-----------------+------------+-------------------+----------------
+---------------
             3 | shard           | public     | customers_ts00002 |            305 |
      57780
             3 | shard           | public     | customers_ts00001 |            300 |
      56972
             4 | shard           | public     | customers_ts00004 |            302 |
      57291
```

```
             4 | shard           | public     | customers_ts00003 |            302 |
      57178
             5 | shard           | public     | customers_ts00006 |            300 |
      56932
             5 | shard           | public     | customers_ts00005 |            302 |
      57386
             6 | shard           | public     | customers_ts00008 |            300 |
      56881
             6 | shard           | public     | customers_ts00007 |            304 |
      57635
(8 rows)
```

limitless_tables

此檢視包含 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中資料表的相關資訊。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_tables;

 table_gid | local_oid | schema_name | table_name  | table_status | table_type  |
 distribution_key
-----------+-----------+-------------+-------------+--------------+-------------
+------------------
         5 |     18635 | public      | placeholder | active       | placeholder |
         6 |     18641 | public      | ref         | active       | reference   |
         7 |     18797 | public      | orders      | active       | sharded     | HASH
 (order_id)
         2 |     18579 | public      | customer    | active       | sharded     | HASH
 (cust_id)
(4 rows)
```

limitless_table_collocations

此檢視包含共置碎片資料表的相關資訊。

在下列範例中， orders和 customers資料表會共置，而 users和 followers資料表則會共置。集合的資料表具有相同的 collocation_id。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_table_collocations ORDER BY
 collocation_id;

 collocation_id | schema_name | table_name
----------------+-------------+------------
              2 | public      | orders
```

```
              2 | public      | customers
              5 | public      | users
              5 | public      | followers
(4 rows)
```

limitless_table_collocation_distributions

此檢視顯示每個主機代管的金鑰分佈。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM
 rds_aurora.limitless_table_collocation_distributions ORDER BY collocation_id,
 lower_bound;

 collocation_id | subcluster_id |     lower_bound      |     upper_bound
----------------+---------------+----------------------+----------------------
              2 |             6 | -9223372036854775808 | -4611686018427387904
              2 |             5 | -4611686018427387904 |                    0
              2 |             4 |                    0 |  4611686018427387904
              2 |             3 |  4611686018427387904 |  9223372036854775807
              5 |             6 | -9223372036854775808 | -4611686018427387904
              5 |             5 | -4611686018427387904 |                    0
              5 |             4 |                    0 |  4611686018427387904
              5 |             3 |  4611686018427387904 |  9223372036854775807
(8 rows)
```

Aurora PostgreSQL 無限資料庫的等待事件

Aurora PostgreSQL 中的等待事件表示工作階段正在等待的資源，例如 input/output (I/O) 和 鎖定。等待事件有助於了解工作階段為何正在等待資源，並識別瓶頸。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 等待事件。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫有自己的等待事件，這些事件與路由器和碎片相關。其中許多是針對等待碎片完成任務的路由器。碎片等待事件包含正在執行之任務的詳細資訊。

主題

- 查詢等待事件
- 無限資料庫等待事件

查詢等待事件

您可以使用 limitless_stat_activity 檢視來查詢等待事件，如下列範例所示。

```
SELECT wait_event FROM rds_aurora.limitless_stat_activity WHERE
 wait_event_type='AuroraLimitless';

      wait_event
----------------------
 RemoteStatementSetup
 RemoteStatementSetup
(2 rows)
```

您也可以使用 aurora_stat_system_waits函數來列出每次等待事件的等待次數和總時間，如下列範例所示。

```
postgres_limitless=> SELECT type_name,event_name,waits,wait_time
    FROM aurora_stat_system_waits()
    NATURAL JOIN aurora_stat_wait_event()
    NATURAL JOIN aurora_stat_wait_type()
    WHERE type_name='AuroraLimitless'
    ORDER BY wait_time DESC;

    type_name    |       event_name          |  waits  |  wait_time
-----------------+---------------------------+---------+-------------
 AuroraLimitless | RemoteStatementSetup      |    7518 | 75236507897
 AuroraLimitless | RemoteStatementExecution  |      40 |      132986
```

```
 AuroraLimitless | Connect                    |       5 |        1453
(3 rows)
```

無限資料庫等待事件

下列等待事件適用於 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫。您可以監控這些等待事件，以識別 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫處理中的瓶頸。

主題

- IO：TwophaseFilePoolWrite 等待事件
- IO：TwophaseFilePoolRead 等待事件
- AuroraLimitless：Connect 等待事件
- AuroraLimitless：AsyncConnect 等待事件
- AuroraLimitless：RemoteStatementSetup 等待事件
- AuroraLimitless：RemoteDDLExecution 等待事件
- AuroraLimitless：RemoteStatementExecution 等待事件
- AuroraLimitless：FetchRemoteResults 等待事件
- AuroraLimitless：AsyncGetInitialResponse 等待事件
- AuroraLimitless：AsyncGetNextResponse 等待事件
- AuroraLimitless：AbortedCommandCleanup 等待事件
- AuroraLimitless：DistributedCommitPrepare 等待事件
- AuroraLimitless：DistributedCommit 等待事件
- AuroraLimitless：DistributedCommitPrepareThrottle 等待事件
- AuroraLimitless：PreparedTransactionResolution 等待事件
- AuroraLimitless：SendPreparedTransactionOutcome 等待事件
- AuroraLimitless：CommitClockBarrier 等待事件
- AuroraLimitless：SnapshotClockBarrier 等待事件
- AuroraLimitless：ReaderSnapshotClockBarrier 等待事件
- AuroraLimitless：GatherDistributedDeadlockGraph 等待事件
- AuroraLimitless：DistributedDeadlockDetection 等待事件
- AuroraLimitless：DistributedDeadlockAbort 等待事件
- AuroraLimitless：GatherRemoteStats 等待事件
- AuroraLimitless：GlobalSequenceRefresh 等待事件

- AuroraLimitless：GlobalVacuumTimeExchange 等待事件
- AuroraLimitless：DistributedTransactionMonitorGather 等待事件
- AuroraLimitlessActivity：AdminTaskSchedulerMain 等待事件
- AuroraLimitlessActivity：AdminTaskExecutorMain 等待事件
- AuroraLimitlessActivity：AdminTaskMonitorMain 等待事件
- AuroraLimitlessActivity：DatabaseCleanupMonitorMain 等待事件
- AuroraLimitlessActivity：TopologyCleanupMonitorMain 等待事件
- AuroraLimitlessActivity：ToplogyChangeMonitorMain 等待事件
- AuroraLimitlessActivity：DistributedTransactionMonitorMain 等待事件
- AuroraLimitlessActivity：GlobalVacuumMonitorMain 等待事件

IO：TwophaseFilePoolWrite 等待事件

等待在兩階段狀態檔案集區中寫入兩階段狀態檔案。這是 Aurora 特定事件。

原因

執行PREPARED TRANSACTION命令的程序，包括無限資料庫分散式交易中的參與者，必須將交易狀態保留在兩階段檔案中。Aurora 使用檔案集區來改善此操作的效能。

動作

這是同步寫入 I/O 操作，因此在此事件中的高延遲具有與 相似的原因IO:XactSync，並且可以以相同的方式進行調查。如果使用無限資料庫，您可能需要減少正在執行的分散式交易數量。

IO：TwophaseFilePoolRead 等待事件

等待讀取兩階段狀態檔案集區中的兩階段狀態檔案。

原因

針對先前預備的交易執行COMMIT PREPARED命令的程序，包括無限資料庫分散式交易的參與者，可能需要從兩階段檔案讀取先前持續的交易狀態。Aurora 使用檔案集區來改善此操作的效能。

動作

這是讀取 I/O 操作。因此，此事件中的高延遲與 具有相似的原因IO:DataFileRead，並且可以進行相同的調查。如果使用無限資料庫，您可能需要減少正在執行的分散式交易數量。

AuroraLimitless：Connect 等待事件

程序正在等待建立與叢集中另一個節點的連線。

原因

在程序與遠端節點之間建立連線，以執行查詢、分散式交易和執行 DDLs。

動作

減少叢集的同時連線數，或調整跨碎片查詢的使用。

AuroraLimitless：AsyncConnect 等待事件

此事件類似於 Connect，但代表等待與一組節點建立平行連線的程序。

原因

平行連線建立最常在執行 DDL 陳述式時完成。

動作

減少 DDL 陳述式的數量，或在同一工作階段中合併多個 DDLs，以改善連線重複使用。

AuroraLimitless：RemoteStatementSetup 等待事件

程序正在等待遠端查詢執行設定，例如游標開啟、關閉或準備陳述式建立。

原因

此等待事件會隨著碎片資料表上的掃描次數增加，其中陳述式無法進行單一碎片最佳化。

動作

最佳化查詢，以減少掃描操作的數量或提高單一碎片最佳化的資格。

AuroraLimitless：RemoteDDLExecution 等待事件

程序正在等待遠端 DDL 命令完成。

原因

當您在資料庫碎片群組上發出 DDL 命令時，必須先將其分發至其他路由器和碎片節點，才能確認操作。某些 DDL 操作可能會長時間執行，因為資料必須適應結構描述變更。

動作

識別長時間執行的 DDL 命令，以便您可以將它們最佳化。

AuroraLimitless：RemoteStatementExecution 等待事件

程序正在等待遠端命令完成。

原因

SQL 命令正在遠端節點上執行。此事件會經常出現在內部通訊中，例如 `auto_analyze`和 活動訊號檢查。

動作

Idenfify 使用 limitless_stat_statements 檢視的長期執行命令。在許多情況下，這是預期事件，特別是對於背景工作者或內部程序，不需要採取任何動作。

AuroraLimitless：FetchRemoteResults 等待事件

程序正在等待從遠端節點擷取資料列。

原因

從遠端資料表擷取大量資料列時，此等待事件可能會增加，例如碎片或參考資料表。

動作

使用 `limitless_stat_statements` 檢視識別未最佳化的`SELECT`查詢。最佳化查詢以僅擷取必要的資料。您也可以調校 `rds_aurora.limitless_maximum_adaptive_fetch_size` 參數。

AuroraLimitless：AsyncGetInitialResponse 等待事件

在查詢執行中使用管道模式時，程序正在等待初始回應。

原因

對於具有單一碎片資料放置的查詢，這通常會在路由器進行碎片執行期間出現，並且是正常執行的預期部分。

動作

無需採取進一步動作。

AuroraLimitless：AsyncGetNextResponse 等待事件

在查詢執行中使用管道模式時，程序正在等待額外的回應。

原因

對於具有單一碎片資料放置的查詢，這通常會在路由器進行碎片執行期間出現，並且是正常執行的預期部分。

動作

無需採取進一步動作。

AuroraLimitless：AbortedCommandCleanup 等待事件

程序正在等待遠端清除查詢的結果。清除查詢會發給碎片節點，以在分散式交易結束時將其傳回適當的狀態。

原因

交易因為發現錯誤或使用者發出明確的 ABORT 命令或取消執行中的查詢而中止時，就會完成交易清除。

動作

調查取消交易的原因。

AuroraLimitless：DistributedCommitPrepare 等待事件

程序正在遞交分散式交易，並等待所有參與者確認準備命令。

原因

修改多個節點的交易必須執行分散式遞交。在 中等待很長的原因`DistributedCommitPrepare`可能是在參與節點上的`IO:TwophaseFilePoolWrite`事件中等待很長。

動作

減少修改多個節點上資料的交易數量。調查叢集其他節點中的`IO:TwophaseFilePoolWrite`事件。

AuroraLimitless：DistributedCommit 等待事件

程序正在遞交分散式交易，並等待領導參與者確認遞交命令。

原因

修改多個節點的交易必須執行分散式遞交。長時間等待DistributedCommit可能是由於潛在客戶參與者IO:XactSync事件的長時間等待所造成。

動作

減少修改多個節點上資料的交易數量。調查叢集其他節點中的IO:XactSync事件。

AuroraLimitless：DistributedCommitPrepareThrottle 等待事件

程序正在嘗試準備分散式交易，並且由於現有的預備交易而受到調節。

原因

修改多個節點的交易必須執行分散式遞交。這些交易的參與者必須執行準備操作，做為遞交通訊協定的一部分。Aurora 會限制並行準備的數量，如果超過此限制，程序將在DistributedCommitPrepareThrottle事件中等待。

動作

減少修改多個節點上資料的交易數量。在這些IO:TwophaseFilePoolWrite事件中因為時間增加而調查事件可能會導致現有的準備交易累積，進而導致新的準備嘗試進行限流。

AuroraLimitless：PreparedTransactionResolution 等待事件

程序遇到由處於預備狀態的分散式交易所修改的元組。程序必須判斷分散式交易是否會出現在其快照中。

原因

修改多個節點的交易必須執行包含準備階段的分散式遞交。大量分散式交易或增加分散式遞交的延遲可能會導致其他程序遇到PreparedTransactionResolution等待事件。

動作

減少修改多個節點上資料的交易數量。調查分散式遞交相關事件，因為在這些事件中的時間增加，可能會增加分散式交易遞交路徑的延遲。您也可以調查網路和 CPU 負載。

AuroraLimitless：SendPreparedTransactionOutcome 等待事件

程序正在協調分散式交易的節點上執行，而另一個程序已查詢該交易的狀態，或該程序已遞交分散式交易並將結果傳送給參與者。

原因

遇到PreparedTransactionResolution等待事件的程序將查詢交易協調器。交易協調器上的回應會遇到 SendPreparedTransactionOutcome。

動作

減少修改多個節點上資料的交易數量。調查分散式遞交相關事件IO:TwophaseFilePoolWrite和IO:TwophaseFilePoolRead 事件，因為這些事件可能會增加分散式交易遞交路徑的延遲。您也可以調查網路和 CPU 負載。

AuroraLimitless：CommitClockBarrier 等待事件

程序正在遞交交易，必須等待，以確保叢集中所有節點的指派遞交時間都保證為過去。

原因

CPU 或網路統計可能會導致時鐘偏離增加，導致在此等待事件中花費的時間。

動作

調查叢集中的 CPU 或網路飽和度。

AuroraLimitless：SnapshotClockBarrier 等待事件

程序已經收到來自另一個節點的快照時間，該節點未來有時鐘，並正在等待自己的時鐘到達該時間。

原因

這通常發生在程序從下推到碎片的函數收到結果，且節點之間存在時鐘偏離之後。CPU 或網路統計可能會導致時鐘偏離增加，導致在此等待事件中花費的時間。

動作

調查叢集中的 CPU 或網路統計資料。

AuroraLimitless：ReaderSnapshotClockBarrier 等待事件

此事件發生在讀取節點上。程序正在等待讀取節點重播寫入串流，以便套用程序快照時間之前發生的所有寫入。

原因

增加 Aurora 複本延遲可能會導致此事件的等待時間增加。

動作

調查 Aurora 複本延遲。

AuroraLimitless：GatherDistributedDeadlockGraph 等待事件

程序正在與其他節點通訊，以收集鎖定圖形作為分散式死鎖偵測的一部分。

原因

當程序等待鎖定時，會在等待超過 之後執行分散式死鎖檢查`rds_aurora.limitless_distributed_deadlock_timeout`。

動作

調查應用程式中鎖定爭用的原因，並考慮調校`rds_aurora.limitless_distributed_deadlock_timeout`。

AuroraLimitless：DistributedDeadlockDetection 等待事件

程序正在與其他節點通訊，以偵測分散式死結。

原因

當程序等待鎖定時，會在等待超過 之後執行分散式死鎖檢查`rds_aurora.limitless_distributed_deadlock_timeout`。

動作

調查應用程式中鎖定爭用的原因，並考慮調校`rds_aurora.limitless_distributed_deadlock_timeout`。

AuroraLimitless：DistributedDeadlockAbort 等待事件

程序正在與其他節點通訊，以中止選擇為分散式死結中受害者的工作階段。

原因

應用程式模式會產生分散式死結。

動作

調查導致分散式死結的應用程式模式。

AuroraLimitless：GatherRemoteStats 等待事件

程序正在從叢集中的其他節點收集統計資料。

原因

監控或活動查詢和檢視，例如 `limitless_stat_activity`，將從其他節點擷取統計資料。

動作

無需採取進一步動作。

AuroraLimitless：GlobalSequenceRefresh 等待事件

程序正在產生新的序列值，必須向全域序列請求新的區塊。

原因

如果 `rds_aurora.limitless_sequence_chunk_size`不足，產生高速率的序列值可能會導致在此事件中停滯。

動作

這是正常的發生。如果您在此事件中看到時間過長，請考慮調校 `rds_aurora.limitless_sequence_chunk_size`。請參閱無限資料庫中序列的文件。

AuroraLimitless：GlobalVacuumTimeExchange 等待事件

程序正在交換快照資料以支援清空。

原因

無限資料庫中的節點與其他節點交換最舊的作用中快照時間資料，以計算清空執行的正確截止時間。

動作

無需採取進一步動作。

AuroraLimitless：DistributedTransactionMonitorGather 等待事件

程序是從其他節點收集交易中繼資料，以支援分散式交易清除。

原因

無限資料庫中的節點與其他節點交換交易中繼資料，以判斷何時可以清除分散式交易狀態。

動作

無需採取進一步動作。

AuroraLimitlessActivity：AdminTaskSchedulerMain 等待事件

在任務排程器程序的主迴圈中等待。

AuroraLimitlessActivity：AdminTaskExecutorMain 等待事件

在任務執行器程序的主迴圈中等待。

AuroraLimitlessActivity：AdminTaskMonitorMain 等待事件

在任務監控程序的主迴圈中等待。

AuroraLimitlessActivity：DatabaseCleanupMonitorMain 等待事件

在資料庫清除監控程序的主迴圈中等待。

AuroraLimitlessActivity：TopologyCleanupMonitorMain 等待事件

在拓撲清理監控程序的主迴圈中等待。

AuroraLimitlessActivity：ToplogyChangeMonitorMain 等待事件

在拓撲變更監控程序的主迴圈中等待。

AuroraLimitlessActivity：DistributedTransactionMonitorMain 等待事件

在分散式交易監控程序的主迴圈中等待。

AuroraLimitlessActivity：GlobalVacuumMonitorMain 等待事件

等待全域清空監控程序的主迴圈。

備份和還原 Aurora PostgreSQL 無限資料庫

您可以備份和還原使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集。

內容

- 備份使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集
  - 建立資料庫叢集快照
- 還原使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集
  - 從資料庫快照還原資料庫叢集
  - 使用 point-in-time復原還原資料庫叢集
- 不支援 PostgreSQL 備份和還原公用程式

備份使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集

與備份標準 Aurora 資料庫叢集相比，使用 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫備份資料庫叢集的功能與相似。

- 當您取得使用無限資料庫的 Aurora 資料庫叢集的手動資料庫叢集快照時，快照會包含來自資料庫碎片群組的資料。
- 連續備份包含來自資料庫碎片群組的資料。
- 自動化的每日快照包含來自資料庫碎片群組的資料。
- 支援複製資料庫叢集快照。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集快照複製。
- 支援共用資料庫叢集快照。如需詳細資訊，請參閱共享資料庫叢集快照。
- 您無法使用 `pg_dump`或 `pg_dumpall`公用程式來備份資料庫碎片群組中的資料庫。
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援在刪除資料庫叢集時擷取最終快照。
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫不支援在刪除資料庫叢集時保留自動備份。

建立資料庫叢集快照

建立 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料庫叢集快照的方式與建立標準 Aurora 資料庫叢集的方式相同，如下列 AWS CLI 範例所示：

```
aws rds create-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-identifier my-db-cluster \
    --db-cluster-snapshot-identifier my-db-cluster-snapshot
```

如需備份資料庫叢集的詳細資訊，請參閱備份與還原 Aurora 資料庫叢集的概觀。

還原使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集

與還原標準 Aurora 資料庫叢集相比，使用 Aurora PostgreSQL 無限資料庫還原資料庫叢集在功能上具有相似性和差異。

- 您只能從使用與無限資料庫相容的資料庫引擎版本的來源資料庫叢集還原無限資料庫資料庫叢集，例如 `16.4-limitless`。
- 當您從使用無限資料庫的資料庫叢集手動快照還原資料庫叢集時，會還原整個資料庫叢集儲存體。這包括資料庫碎片群組的儲存。

  您必須建立資料庫碎片群組，才能存取無限資料庫的儲存體。
- 您可以使用復原 (PITR) 將資料庫叢集 point-in-time還原至保留期間內的任何點。還原的資料庫叢集包含資料庫碎片群組的儲存體。

  您必須建立資料庫碎片群組，才能存取無限資料庫的儲存體。
- PITR 不支援已刪除的 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料庫叢集。
- 當您從自動化每日快照還原資料庫叢集時，也會還原資料庫碎片群組的儲存體。
- 當您還原 Aurora PostgreSQL 無限資料庫叢集時，您必須啟用增強型監控和效能洞見。請務必包含績效詳情KMS金鑰 ID。

在您還原 Aurora PostgreSQL 無限資料庫叢集之後，請務必在其中執行查詢，以驗證其功能。

從資料庫快照還原資料庫叢集

下列 AWS CLI 範例示範如何從資料庫叢集快照還原 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集。

您必須使用`16.4-limitless`資料庫引擎版本。

從資料庫叢集快照還原無限資料庫叢集

1. 還原資料庫叢集：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier my-new-db-cluster \
    --snapshot-identifier my-db-cluster-snapshot \
    --engine aurora-postgresql \
    --engine-version 16.4-limitless \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 31 \
    --performance-insights-kms-key-id arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --monitoring-interval 5 \
    --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/EMrole
```

2. 建立資料庫碎片群組：

```
aws rds create-db-shard-group \
    --db-cluster-identifier my-new-db-cluster \
    --db-shard-group-identifier my-new-DB-shard-group \
    --max-acu 1000
```

   如需詳細資訊，請參閱將資料庫碎片群組新增至現有的 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集。

如需從資料庫叢集快照還原 Aurora 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱從資料庫叢集快照還原。

使用 point-in-time復原還原資料庫叢集

下列 AWS CLI 範例示範如何使用復原 () 還原 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集 point-in-timePITR。

使用 還原無限資料庫資料庫叢集 PITR

1. 還原資料庫叢集：

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --source-db-cluster-identifier my-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-new-db-cluster \
    --use-latest-restorable-time \
    --enable-performance-insights \
    --performance-insights-retention-period 31 \
    --performance-insights-kms-key-id arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --monitoring-interval 5 \
    --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/EMrole
```

2. 建立資料庫碎片群組：

```
aws rds create-db-shard-group \
    --db-cluster-identifier my-new-db-cluster \
    --db-shard-group-identifier my-new-DB-shard-group \
    --max-acu 1000
```

   如需詳細資訊，請參閱將資料庫碎片群組新增至現有的 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集。

如需 PITR 的詳細資訊，請參閱將資料庫叢集還原至指定時間。

不支援 PostgreSQL 備份和還原公用程式

主要資料庫叢集或資料庫碎片群組不支援下列 PostgreSQL 公用程式：

- pg_dump
- pg_dumpall
- pg_restore

雖然您可能可以藉由開放原始碼二進位檔或其他方法使用它們，但這樣做可能會導致結果不一致。

升級 Amazon Aurora PostgreSQL 無限資料庫

下列適用於升級 Aurora PostgreSQL 無限資料庫：

- 支援次要版本升級。
- 支援修補 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。修補程式會顯示為待定維護，以便在維護時段期間套用。

升級使用 Amazon Aurora PostgreSQL 無限資料庫的資料庫叢集

您可以透過修改資料庫叢集並選擇新的資料庫引擎版本來升級資料庫叢集。您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI。

主控台

升級您的無限資料庫資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 導覽至 Databases (資料庫) 頁面。
3. 選取您要升級的無限資料庫資料庫叢集。
4. 選擇 Modify (修改)。

   隨即顯示修改資料庫叢集頁面。
5. 針對資料庫引擎版本，選擇新的資料庫引擎版本，例如具有無限資料庫的 Aurora PostgreSQL（與 PostgreSQL 16.6 相容）。
6. 選擇繼續。
7. 在摘要頁面上，選取是否要立即套用變更，或在下一個排定的維護時段期間套用變更，然後選擇修改叢集。

CLI

使用 modify-db-cluster AWS CLI 命令，如下列範例所示。

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-sv2-cluster \
    --engine-version 16.6-limitless \
    --apply-immediately
```

Aurora PostgreSQL 無限資料庫參考

我們為 Aurora PostgreSQL 無限資料庫提供下列參考主題。

主題

- 支援和不支援的資料定義語言 (DDL) SQL命令
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫的 DDL 限制和其他資訊
- 支援和不支援的資料處理語言 (DML) 和查詢處理 SQL 命令
- DML Aurora PostgreSQL 無限資料庫的限制和其他資訊
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的變數
- Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的資料庫叢集參數

支援和不支援的資料定義語言 (DDL) SQL命令

下表列出 Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援和不支援的DDL命令，並參考限制或更多資訊。

Command	支援？	限制或更多資訊
ALTER AGGREGATE	否	不適用
ALTER COLLATION	是	無
ALTER CONVERSION	是	無
ALTER DATABASE	否	不適用
ALTER DEFAULT PRIVILEGES	否	不適用
ALTER DOMAIN	否	不適用
ALTER EVENT TRIGGER	否	不適用
ALTER EXTENSION	是	延伸模組
ALTER FOREIGN DATA WRAPPER	否	不適用

Command	支援？	限制或更多資訊
ALTER FOREIGN TABLE	否	不適用
ALTER FUNCTION	是	函數
ALTER GROUP	是	無
ALTER INDEX	是	無
ALTER LANGUAGE	否	不適用
ALTER LARGE OBJECT	否	不適用
ALTER MATERIALIZED VIEW	否	不適用
ALTER OPERATOR	是	無
ALTER OPERATOR CLASS	是	無
ALTER OPERATOR FAMILY	是	無
ALTER POLICY	否	不適用
ALTER PROCEDURE	是	無
ALTER PUBLICATION	否	不適用
ALTER ROLE	是	無
ALTER ROUTINE	否	不適用
ALTER RULE	否	不適用
ALTER SCHEMA	是	無
ALTER SEQUENCE	是	序列
ALTER SERVER	否	不適用
ALTER STATISTICS	否	不適用

Command	支援？	限制或更多資訊
ALTER SUBSCRIPTION	否	不適用
ALTER SYSTEM	否	不適用
ALTER TABLE	是	ALTER TABLE
ALTER TABLESPACE	否	不適用
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION	否	不適用
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY	否	不適用
ALTER TEXT SEARCH PARSER	否	不適用
ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE	否	不適用
ALTER TRIGGER	否	不適用
ALTER TYPE	是	無
ALTER USER	是	無
ALTER USER MAPPING	否	不適用
ALTER VIEW	是	無
COMMENT	否	不適用
CREATE ACCESS METHOD	否	不適用
CREATE AGGREGATE	否	不適用
CREATE CAST	是	無
CREATE COLLATION	是	無

Command	支援？	限制或更多資訊
CREATE CONVERSION	是	無
CREATE DATABASE	是	CREATE DATABASE
CREATE DOMAIN	否	不適用
CREATE EVENT TRIGGER	否	不適用
CREATE EXTENSION	是	延伸模組
CREATE FOREIGN DATA WRAPPER	否	不適用
CREATE FOREIGN TABLE	否	不適用
CREATE FUNCTION	是	函數
CREATE GROUP	是	無
CREATE INDEX	是	CREATE INDEX
CREATE LANGUAGE	否	不適用
CREATE MATERIALIZED VIEW	否	不適用
CREATE OPERATOR	是	無
CREATE OPERATOR CLASS	是	無
CREATE OPERATOR FAMILY	是	無
CREATE POLICY	是	無
CREATE PROCEDURE	是	無
CREATE PUBLICATION	否	不適用
CREATE ROLE	是	無

Command	支援？	限制或更多資訊
CREATE RULE	否	不適用
CREATE SCHEMA	是	CREATE SCHEMA
CREATE SEQUENCE	是	序列
CREATE SERVER	否	不適用
CREATE STATISTICS	否	不適用
CREATE SUBSCRIPTION	否	不適用
CREATE TABLE	是	CREATE TABLE
CREATE TABLE AS	是	CREATE TABLE AS
CREATE TABLESPACE	否	不適用
CREATE TEMPORARY TABLE	否	不適用
CREATE TEMPORARY TABLE AS	否	不適用
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION	否	不適用
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY	否	不適用
CREATE TEXT SEARCH PARSER	否	不適用
CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE	否	不適用
CREATE TRANSFORM	否	不適用
CREATE TRIGGER	否	不適用

Command	支援？	限制或更多資訊
CREATE TYPE	是	無
CREATE USER	是	無
CREATE USER MAPPING	否	不適用
CREATE VIEW	是	無
DROP ACCESS METHOD	否	不適用
DROP AGGREGATE	是	無
DROP CAST	是	無
DROP COLLATION	是	無
DROP CONVERSION	是	無
DROP DATABASE	是	DROP DATABASE
DROP DOMAIN	否	不適用
DROP EVENT TRIGGER	否	不適用
DROP EXTENSION	是	延伸模組
DROP FOREIGN DATA WRAPPER	否	不適用
DROP FOREIGN TABLE	否	不適用
DROP FUNCTION	是	函數
DROP GROUP	是	無
DROP INDEX	是	無
DROP LANGUAGE	否	不適用
DROP MATERIALIZED VIEW	否	不適用

Command	支援？	限制或更多資訊
DROP OPERATOR	是	無
DROP OPERATOR CLASS	是	無
DROP OPERATOR FAMILY	是	無
DROP OWNED	否	不適用
DROP POLICY	否	不適用
DROP PROCEDURE	是	無
DROP PUBLICATION	否	不適用
DROP ROLE	是	無
DROP ROUTINE	否	不適用
DROP RULE	否	不適用
DROP SCHEMA	是	無
DROP SEQUENCE	是	無
DROP SERVER	否	不適用
DROP STATISTICS	否	不適用
DROP SUBSCRIPTION	否	無
DROP TABLE	是	無
DROP TABLESPACE	否	不適用
DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION	否	不適用
DROP TEXT SEARCH DICTIONARY	否	不適用

Command	支援？	限制或更多資訊
DROP TEXT SEARCH PARSER	否	不適用
DROP TEXT SEARCH TEMPLATE	否	不適用
DROP TRANSFORM	否	不適用
DROP TRIGGER	否	不適用
DROP TYPE	是	無
DROP USER	是	無
DROP USER MAPPING	否	不適用
DROP VIEW	是	無
GRANT	是	無
REASSIGN OWNED	否	不適用
REVOKE	是	無
SECURITY LABEL	否	不適用
SELECT INTO	是	SELECT INTO
SET	是	無
SET CONSTRAINTS	否	不適用
SET ROLE	是	無
SET SESSION AUTHORIZATION	是	無
SET TRANSACTION	是	無
TRUNCATE	是	無

Aurora PostgreSQL 無限資料庫的 DDL 限制和其他資訊

下列主題說明限制，或提供 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中 DDL SQL 命令的詳細資訊。

主題

- ALTER TABLE
- CREATE DATABASE
- CREATE INDEX
- CREATE SCHEMA
- CREATE TABLE
- CREATE TABLE AS
- DROP DATABASE
- SELECT INTO
- 限制
- 預設值
- 延伸模組
- 外部索引鍵
- 函數
- 序列

ALTER TABLE

Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中通常支援 ALTER TABLE命令。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 ALTER TABLE。

限制

ALTER TABLE 支援的選項有下列限制。

移除資料欄

- 在碎片資料表上，您無法移除屬於碎片索引鍵一部分的資料欄。
- 在參考資料表上，您無法移除主索引鍵資料欄。

變更資料欄的資料類型

- 不支援 USING表達式。
- 在碎片資料表上，您無法變更屬於碎片索引鍵之資料欄的類型。

新增或移除限制條件

如需不支援之項目的詳細資訊，請參閱 限制。

變更欄的預設值

支援預設值。如需詳細資訊，請參閱預設值。

不支援的選項

不支援某些選項，因為它們取決於不支援的功能，例如觸發。

ALTER TABLE 不支援 的下列資料表層級選項：

- ALL IN TABLESPACE
- ATTACH PARTITION
- DETACH PARTITION
- ONLY 旗標
- RENAME CONSTRAINT

ALTER TABLE 不支援 的下列資料欄層級選項：

- 新增已產生

- DROP 表達式 【如果存在 】
- 捨棄身分 【如果存在 】
- RESET
- RESTART
- SET
- 設定壓縮
- SET STATISTICS

CREATE DATABASE

在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中，僅支援無限制資料庫。

執行CREATE DATABASE時，在一或多個節點中成功建立的資料庫可能會在其他節點中失敗，因為資料庫建立是非交易操作。在此情況下，成功建立的資料庫物件會在預定時間內自動從所有節點移除，以保持資料庫碎片群組中的一致性。在此期間，以相同名稱重新建立資料庫可能會導致錯誤，指出資料庫已存在。

支援下列選項：

- 定序：

```
CREATE DATABASE name WITH
    [LOCALE = locale]
    [LC_COLLATE = lc_collate]
    [LC_CTYPE = lc_ctype]
    [ICU_LOCALE = icu_locale]
    [ICU_RULES = icu_rules]
    [LOCALE_PROVIDER = locale_provider]
    [COLLATION_VERSION = collation_version];
```

- CREATE DATABASE WITH OWNER:

```
CREATE DATABASE name WITH OWNER = user_name;
```

不支援下列選項：

- CREATE DATABASE WITH TABLESPACE:

```
CREATE DATABASE name WITH TABLESPACE = tablespace_name;
```

- CREATE DATABASE WITH TEMPLATE:

```
CREATE DATABASE name WITH TEMPLATE = template;
```

CREATE INDEX

CREATE INDEX CONCURRENTLY 支援碎片資料表：

```
CREATE INDEX CONCURRENTLY index_name ON table_name(column_name);
```

CREATE UNIQUE INDEX 支援所有資料表類型：

```
CREATE UNIQUE INDEX index_name ON table_name(column_name);
```

CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY 不支援：

```
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY index_name ON table_name(column_name);
```

如需詳細資訊，請參閱 UNIQUE。如需建立索引的一般資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE INDEX。

顯示索引

當您使用 \d *table_name*或類似命令時，並非所有索引都會顯示在路由器上。反之，請使用 pg_catalog.pg_indexes 檢視來取得索引，如下列範例所示。

```
SET rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
SET rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"id"}';
CREATE TABLE items (id int PRIMARY KEY, val int);
CREATE INDEX items_my_index on items (id, val);

postgres_limitless=> SELECT * FROM pg_catalog.pg_indexes WHERE tablename='items';

 schemaname | tablename |   indexname    | tablespace |
   indexdef
------------+-----------+----------------+------------
+-------------------------------------------------------------------------
```

```
 public     | items     | items_my_index |            | CREATE INDEX items_my_index
 ON ONLY public.items USING btree (id, val)
 public     | items     | items_pkey     |            | CREATE UNIQUE INDEX
 items_pkey ON ONLY public.items USING btree (id)
(2 rows)
```

CREATE SCHEMA

CREATE SCHEMA 不支援具有結構描述元素的 ：

```
CREATE SCHEMA my_schema CREATE TABLE (column_name INT);
```

這會產生類似以下的錯誤：

```
ERROR: CREATE SCHEMA with schema elements is not supported
```

CREATE TABLE

不支援CREATE TABLE陳述式中的關係，例如：

```
CREATE TABLE orders (orderid int, customerId int, orderDate date) WITH
 (autovacuum_enabled = false);
```

IDENTITY 不支援 欄，例如：

```
CREATE TABLE orders (orderid INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY);
```

Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援最多 54 個字元的碎片資料表名稱。

CREATE TABLE AS

若要使用 建立資料表CREATE TABLE AS，您必須使用 rds_aurora.limitless_create_table_mode變數。對於碎片資料表，您還必須使用 rds_aurora.limitless_create_table_shard_key變數。如需詳細資訊，請參閱使用變數建立無限資料表。

```
-- Set the variables.
SET rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
```

```
SET rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"a"}';

CREATE TABLE ctas_table AS SELECT 1 a;

-- "source" is the source table whose columns and data types are used to create the new
 "ctas_table2" table.
CREATE TABLE ctas_table2 AS SELECT a,b FROM source;
```

您無法使用 CREATE TABLE AS建立參考資料表，因為它們需要主索引鍵限制。 CREATE TABLE AS不會將主索引鍵傳播到新資料表。

如需一般資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE TABLE AS。

DROP DATABASE

您可以捨棄已建立的資料庫。

DROP DATABASE 命令會在背景中以非同步方式執行。執行時，如果您嘗試使用相同名稱建立新的資料庫，將會收到錯誤。

SELECT INTO

SELECT INTO 的功能類似於 CREATE TABLE AS。您必須使用 rds_aurora.limitless_create_table_mode變數。對於碎片資料表，您還必須使用 rds_aurora.limitless_create_table_shard_key變數。如需詳細資訊，請參閱使用變數建立無限資料表。

```
-- Set the variables.
SET rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
SET rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"a"}';

-- "source" is the source table whose columns and data types are used to create the new
 "destination" table.
SELECT * INTO destination FROM source;
```

目前，SELECT INTO操作是透過路由器執行，而不是直接透過碎片。因此，效能可能會很慢。

如需一般資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 SELECT INTO。

限制

下列限制適用於 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中的限制。

CHECK

支援涉及比較運算子與常值的簡單限制。不支援需要函數驗證的更複雜表達式和限制條件，如下列範例所示。

```
CREATE TABLE my_table (
    id  INT CHECK (id > 0)                                          -- supported
  , val INT CHECK (val > 0 AND val < 1000)                          -- supported
  , tag TEXT CHECK (length(tag) > 0)                                -- not supported:
 throws "Expression inside CHECK constraint is not supported"
  , op_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE CHECK (op_date <= now())  -- not supported:
 throws "Expression inside CHECK constraint is not supported"
);
```

您可以提供限制明確名稱，如下列範例所示。

```
CREATE TABLE my_table (
    id  INT CONSTRAINT positive_id  CHECK (id > 0)
  , val INT CONSTRAINT val_in_range CHECK (val > 0 AND val < 1000)
);
```

您可以搭配 限制條件使用資料表層級CHECK限制條件語法，如下列範例所示。

```
CREATE TABLE my_table (
    id INT CONSTRAINT positive_id  CHECK (id > 0)
  , min_val INT CONSTRAINT min_val_in_range CHECK (min_val > 0 AND min_val < 1000)
  , max_val INT
  , CONSTRAINT max_val_in_range CHECK (max_val > 0 AND max_val < 1000 AND max_val >
 min_val)
);
```

EXCLUDE

Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中不支援排除限制。

FOREIGN KEY

如需詳細資訊，請參閱外部索引鍵。

非 NULL

NOT NULL 支援 限制條件，沒有限制。

PRIMARY KEY

主索引鍵表示唯一限制條件，因此對唯一限制條件的相同限制適用於主索引鍵。這表示：

- 如果資料表轉換為碎片資料表，碎片索引鍵必須是主索引鍵的子集。也就是說，主索引鍵包含碎片索引鍵的所有資料欄。
- 如果資料表轉換為參考資料表，則必須有主索引鍵。

下列範例說明使用主索引鍵。

```
-- Create a standard table.
CREATE TABLE public.my_table (
    item_id INT
  , location_code INT
  , val INT
  , comment text
);

-- Change the table to a sharded table using the 'item_id' and 'location_code'
 columns as shard keys.
CALL rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded('public.my_table',
 ARRAY['item_id', 'location_code']);
```

嘗試新增不包含碎片金鑰的主金鑰：

```
-- Add column 'item_id' as the primary key.
-- Invalid because the primary key doesnt include all columns from the shard key:
-- 'location_code' is part of the shard key but not part of the primary key
ALTER TABLE public.my_table ADD PRIMARY KEY (item_id); -- ERROR

-- add column "val" as primary key
-- Invalid because primary key does not include all columns from shard key:
--  item_id and location_code iare part of shard key but not part of the primary key
ALTER TABLE public.my_table ADD PRIMARY KEY (item_id); -- ERROR
```

嘗試新增包含碎片金鑰的主金鑰：

```
-- Add the 'item_id' and 'location_code' columns as the primary key.
-- Valid because the primary key contains the shard key.
```

```
ALTER TABLE public.my_table ADD PRIMARY KEY (item_id, location_code); -- OK

-- Add the 'item_id', 'location_code', and 'val' columns as the primary key.
-- Valid because the primary key contains the shard key.
ALTER TABLE public.my_table ADD PRIMARY KEY (item_id, location_code, val); -- OK
```

將標準資料表變更為參考資料表。

```
-- Create a standard table.
CREATE TABLE zipcodes (zipcode INT PRIMARY KEY, details VARCHAR);

-- Convert the table to a reference table.
CALL rds_aurora.limitless_alter_table_type_reference('public.zipcode');
```

如需建立碎片和參考資料表的詳細資訊，請參閱 建立 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表。

UNIQUE

在碎片資料表中，唯一金鑰必須包含碎片金鑰，也就是說，碎片金鑰必須是唯一金鑰的子集。將資料表類型變更為碎片時，會檢查此項目。在參考表中沒有限制。

```
CREATE TABLE customer (
    customer_id INT NOT NULL
  , zipcode INT
  , email TEXT UNIQUE
);
```

支援資料表層級UNIQUE限制，如下列範例所示。

```
CREATE TABLE customer (
    customer_id INT NOT NULL
  , zipcode INT
  , email TEXT
  , CONSTRAINT zipcode_and_email UNIQUE (zipcode, email)
);
```

下列範例顯示同時使用主索引鍵和唯一索引鍵。這兩個金鑰都必須包含碎片金鑰。

```
SET rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
SET rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"p_id"}';
CREATE TABLE t1 (
p_id BIGINT NOT NULL,
```

```
c_id BIGINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (p_id),
UNIQUE (p_id, c_id)
);
```

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的限制。

預設值

Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援預設值中的表達式。

下列範例顯示使用預設值。

```
CREATE TABLE t (
    a INT DEFAULT 5,
    b TEXT DEFAULT 'NAN',
    c NUMERIC
);

CALL rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded('t', ARRAY['a']);
INSERT INTO t DEFAULT VALUES;
SELECT * FROM t;

 a |  b  | c
---+-----+---
 5 | NAN |
(1 row)
```

支援運算式，如下列範例所示。

```
CREATE TABLE t1 (a NUMERIC DEFAULT random());
```

下列範例會新增 NOT NULL和 具有預設值的新資料欄。

```
ALTER TABLE t ADD COLUMN d BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;
SELECT * FROM t;

 a |  b  | c | d
---+-----+---+---
 5 | NAN |   | f
(1 row)
```

下列範例會使用預設值來變更現有的資料欄。

```
ALTER TABLE t ALTER COLUMN c SET DEFAULT 0.0;
INSERT INTO t DEFAULT VALUES;
SELECT * FROM t;

 a |  b  | c   |  d
---+-----+-----+-----
 5 | NAN |     | f
 5 | NAN | 0.0 | f
(2 rows)
```

下列範例會捨棄預設值。

```
ALTER TABLE t ALTER COLUMN a DROP DEFAULT;
INSERT INTO t DEFAULT VALUES;
SELECT * FROM t;

 a |  b  | c   |  d
---+-----+-----+-----
 5 | NAN |     | f
 5 | NAN | 0.0 | f
   | NAN | 0.0 | f
(3 rows)
```

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的預設值。

延伸模組

Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援下列 PostgreSQL 擴充功能：

- `aurora_limitless_fdw` – 已預先安裝此延伸模組。您無法捨棄它。
- `aws_s3` – 此延伸模組可在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中運作，類似於在 Aurora PostgreSQL 中運作的方式。

  您可以將資料從 Amazon S3 儲存貯體匯入 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集，或從 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫資料庫叢集將資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集及將資料從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集匯出至 Amazon S3。
- `btree_gin`
- `citext`
- `ip4r`
- `pg_buffercache` – 此延伸模組在 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的行為與社群 PostgreSQL 不同。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的 pg_buffercache 差異。
- `pg_stat_statements`
- `pg_trgm`
- `pgcrypto`
- `pgstattuple` – 此延伸模組在 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的行為與社群 PostgreSQL 不同。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中的 pgstattuple 差異。
- `pgvector`
- `plpgsql` – 此延伸模組已預先安裝，但您可以捨棄它。
- `PostGIS` – 不支援長交易和資料表管理函數。不支援修改空間參考表。
- `unaccent`
- `uuid`

Aurora PostgreSQL 無限資料庫目前不支援大多數 PostgreSQL 延伸模組。不過，您仍然可以使用 shared_preload_libraries (SPL) 組態設定，將延伸項目載入 Aurora PostgreSQL 主要資料庫叢集。它們也會載入 Aurora PostgreSQL 無限資料庫，但可能無法正常運作。

例如，您可以載入`pg_hint_plan`延伸模組，但載入延伸模組並不保證使用查詢註解中傳遞的提示。

> **Note**
>
> 您無法修改與 pg_stat_statements 延伸相關聯的物件。如需安裝 的資訊pg_stat_statements，請參閱 limitless_stat_statements。

您可以使用 pg_available_extensions和 pg_available_extension_versions函數來尋找 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中支援的擴充功能。

擴充功能支援下列 DDLs：

CREATE EXTENSION

您可以建立擴充功能，如 PostgreSQL 中所示。

```
CREATE EXTENSION [ IF NOT EXISTS ] extension_name
    [ WITH ] [ SCHEMA schema_name ]
             [ VERSION version ]
             [ CASCADE ]
```

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE EXTENSION。

ALTER EXTENSION

支援下列 DDLs：

```
ALTER EXTENSION name UPDATE [ TO new_version ]

ALTER EXTENSION name SET SCHEMA new_schema
```

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 ALTER EXTENSION。

DROP EXTENSION

您可以捨棄延伸模組，如 PostgreSQL 中所示。

```
DROP EXTENSION [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 DROP EXTENSION。

延伸模組不支援下列 DDLs：

ALTER EXTENSION

您無法從延伸項目新增或捨棄成員物件。

```
ALTER EXTENSION name ADD member_object

ALTER EXTENSION name DROP member_object
```

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的 pg_buffercache 差異

在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中，當您安裝 pg_buffercache 延伸模組並使用 pg_buffercache 檢視時，您只會從目前連線的節點接收緩衝區相關資訊：路由器。同樣地，使用 函數pg_buffercache_summary或 pg_buffercache_usage_counts 僅提供來自連線節點的資訊。

您可以擁有許多節點，而且可能需要從任何節點存取緩衝區資訊，才能有效診斷問題。因此，Limitless Database 提供下列函數：

- `rds_aurora.limitless_pg_buffercache(subcluster_id)`
- `rds_aurora.limitless_pg_buffercache_summary(subcluster_id)`
- `rds_aurora.limitless_pg_buffercache_usage_counts(subcluster_id)`

透過輸入任何節點的子叢集 ID，無論是路由器還是碎片，您都可以輕鬆存取該節點特定的緩衝區資訊。當您在無限制資料庫中安裝 pg_buffercache 延伸模組時，即可直接使用這些函數。

> **Note**
>
> Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援 1.4 版和更新版本的pg_buffercache擴充功能。

limitless_pg_buffercache 檢視中顯示的資料欄與pg_buffercache檢視中的資料欄略有不同：

- bufferid – 與 保持不變pg_buffercache。
- relname – 如果目前資料庫或共用系統目錄中relname可用pg_buffercache，limitless_pg_buffercache會顯示關聯的 ，否則 會顯示 檔案節點編號，如 所示NULL。
- parent_relname – relname 如果資料欄中的值代表分割的資料表 （ 如果是碎片資料表pg_buffercache)，則此新relname資料欄不會出現在 中， 會顯示父系。否則，會顯示 NULL。

- spcname – pg_buffercachelimitless_pg_buffercache顯示資料表空間名稱，而不是在 中顯示資料表空間物件識別符 (OID)。
- datname – limitless_pg_buffercache會顯示資料庫名稱pg_buffercache，而不是在 中顯示資料庫 OID。
- relforknumber – 與 保持不變pg_buffercache。
- relblocknumber – 與 保持不變pg_buffercache。
- isdirty – 與 保持不變pg_buffercache。
- usagecount – 與 保持不變pg_buffercache。
- pinning_backends – 與 保持不變pg_buffercache。

limitless_pg_buffercache_summary 和 limitless_pg_buffercache_usage_counts 檢視中的資料欄分別與一般pg_buffercache_summary和pg_buffercache_usage_counts檢視中的資料欄相同。

透過使用這些函數，您可以存取無限資料庫環境中所有節點的詳細緩衝快取資訊，從而更有效地診斷和管理資料庫系統。

Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中的 pgstattuple 差異

在 Aurora PostgreSQL 中，pgstattuple 延伸模組目前不支援外部資料表、分割資料表或分割索引。不過，在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中，使用者建立的物件通常屬於這些不支援的類型。雖然有一般資料表和索引（例如目錄資料表及其索引），但大多數物件都位於外部節點上，使它們成為路由器的外部物件。

我們了解此延伸模組對於取得元組層級統計資料的重要性，這對於移除膨脹和收集診斷資訊等任務至關重要。因此，Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援無限資料庫中的pgstattuple延伸。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫在rds_aurora結構描述中包含下列函數：

雙層級統計資料函數

rds_aurora.limitless_pgstattuple(*relation_name*)

- 目的：擷取標準資料表及其索引的元組層級統計資料
- 輸入：relation_name（文字）– 關係的名稱
- 輸出：與 Aurora PostgreSQL 中pgstattuple函數傳回的資料欄一致

rds_aurora.limitless_pgstattuple(*relation_name*, *subcluster_id*)

- 目的：擷取參考資料表、碎片資料表、目錄資料表及其索引的元組層級統計資料
- 輸入:
  - relation_name （文字） – 關係的名稱
  - subcluster_id （文字） – 要擷取統計資料之節點的子叢集 ID
- 輸出：
  - 對於參考和目錄資料表（包括其索引），資料欄與 Aurora PostgreSQL 中的資料欄一致。
  - 對於碎片資料表，統計資料僅代表位於指定子叢集上碎片資料表的分割區。

索引統計資料函數

rds_aurora.limitless_pgstatindex(*relation_name*)

- 目的：擷取標準資料表上 B 樹狀目錄索引的統計資料
- 輸入：relation_name（文字） – B 樹狀目錄索引的名稱
- 輸出：root_block_no傳回除 以外的所有資料欄。傳回的資料欄與 Aurora PostgreSQL 中的pgstatindex函數一致。

rds_aurora.limitless_pgstatindex(*relation_name*, *subcluster_id*)

- 目的：擷取參考資料表、碎片資料表和目錄資料表上 B 樹狀目錄索引的統計資料。
- 輸入:
  - relation_name （文字） – B 樹狀目錄索引的名稱
  - subcluster_id （文字） – 要擷取統計資料之節點的子叢集 ID
- 輸出：
  - 對於參考和目錄資料表索引，會傳回所有欄（除了 root_block_no)。傳回的資料欄與 Aurora PostgreSQL 一致。
  - 對於碎片資料表，統計資料僅代表位於指定子叢集上的碎片資料表索引分割區。資料tree_level欄會顯示請求的子叢集上所有資料表配量的平均數。

rds_aurora.limitless_pgstatginindex(*relation_name*)

- 目的：擷取標準資料表上一般化反轉索引 (GINs統計資料
- 輸入：relation_name（文字） – GIN 的名稱
- 輸出：與 Aurora PostgreSQL 中pgstatginindex函數傳回的資料欄一致

rds_aurora.limitless_pgstatginindex(*relation_name*, *subcluster_id*)

- 目的：擷取參考資料表、碎片資料表和目錄資料表上 GIN 索引的統計資料。

- 輸入:
  - relation_name （文字） – 索引的名稱
  - subcluster_id （文字） – 要擷取統計資料之節點的子叢集 ID
- 輸出：
  - 對於參考和目錄資料表 GIN 索引，資料欄與 Aurora PostgreSQL 中的資料欄一致。
  - 對於碎片資料表，統計資料僅代表位於指定子叢集上的碎片資料表索引分割區。

rds_aurora.limitless_pgstathashindex(*relation_name*)

- 目的：擷取標準資料表上雜湊索引的統計資料
- 輸入：relation_name（文字） – 雜湊索引的名稱
- 輸出：與 Aurora PostgreSQL 中pgstathashindex函數傳回的資料欄一致

rds_aurora.limitless_pgstathashindex(*relation_name*, *subcluster_id*)

- 目的：擷取參考資料表、碎片資料表和目錄資料表上的雜湊索引統計資料。
- 輸入:
  - relation_name （文字） – 索引的名稱
  - subcluster_id （文字） – 要擷取統計資料之節點的子叢集 ID
- 輸出：
  - 對於參考和目錄資料表雜湊索引，資料欄與 Aurora PostgreSQL 一致。
  - 對於碎片資料表，統計資料僅代表位於指定子叢集上的碎片資料表索引分割區。

分頁計數函數

rds_aurora.limitless_pg_relpages(*relation_name*)

- 目的：擷取標準資料表及其索引的頁面計數
- 輸入：relation_name（文字） – 關係的名稱
- 輸出：指定關係的頁面計數

rds_aurora.limitless_pg_relpages(*relation_name*, *subcluster_id*)

- 目的：擷取參考資料表、碎片資料表和目錄資料表（包括其索引）的頁面計數
- 輸入:
  - relation_name （文字） – 關係的名稱
  - subcluster_id （文字） – 要擷取頁面計數的節點的子叢集 ID
- 輸出：對於碎片資料表，頁面計數是指定子叢集上所有資料表分割的頁面總和。

大約元組層級統計資料函數

`rds_aurora.limitless_pgstattuple_approx(relation_name)`

- 目的：擷取標準資料表及其索引的近似元組層級統計資料
- 輸入：`relation_name`（文字）– 關係的名稱
- 輸出：與 Aurora PostgreSQL 中 pgstattuple_approx 函數傳回的資料欄一致

`rds_aurora.limitless_pgstattuple_approx(relation_name, subcluster_id)`

- 目的：擷取參考資料表、碎片資料表和目錄資料表（包括其索引）的近似元組層級統計資料
- 輸入:
  - `relation_name`（文字）– 關係的名稱
  - `subcluster_id`（文字）– 要擷取統計資料之節點的子叢集 ID
- 輸出：
  - 對於參考和目錄資料表（包括其索引），資料欄與 Aurora PostgreSQL 中的資料欄一致。
  - 對於碎片資料表，統計資料僅代表位於指定子叢集上碎片資料表的分割區。

> **Note**
>
> 目前，Aurora PostgreSQL 無限資料庫不支援具體化視觀表、TOAST 資料表或暫時資料表上的`pgstattuple`延伸。
> 在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中，您必須以文字形式提供輸入，但 Aurora PostgreSQL 支援其他格式。

外部索引鍵

支援外部金鑰 (FOREIGN KEY) 限制條件，但有一些限制：

- CREATE TABLE 僅標準資料表支援 搭配 FOREIGN KEY 。若要使用 建立碎片或參考資料表FOREIGN KEY，請先建立沒有外部索引鍵限制的資料表。然後使用下列陳述式進行修改：

```
ALTER TABLE ADD CONSTRAINT;
```

- 當資料表具有外部索引鍵限制時，不支援將標準資料表轉換為碎片或參考資料表。捨棄限制條件，然後在轉換後新增。
- 下列限制適用於外部索引鍵限制條件的資料表類型：
  - 標準資料表可以對另一個標準資料表具有外部索引鍵限制。
  - 如果父資料表和子資料表共置，且外部索引鍵是碎片索引鍵的超集合，則碎片資料表可能會有外部索引鍵限制。
  - 碎片資料表對參考資料表可能有外部索引鍵限制。
  - 參考資料表可以對另一個參考資料表具有外部索引鍵限制。

主題

- 外部金鑰選項
- 範例

外部金鑰選項

Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援某些 DDL 選項的外部金鑰。下表列出 Aurora PostgreSQL 無限資料庫資料表之間支援和不支援的選項。

DDL 選項	參考參考	碎片到碎片 （共置）	碎片參考	標準到標準
DEFERRABLE	是	是	是	是
INITIALLY DEFERRED	是	是	是	是

DDL 選項	參考參考	碎片到碎片（共置）	碎片參考	標準到標準
INITIALLY IMMEDIATE	是	是	是	是
MATCH FULL	是	是	是	是
MATCH PARTIAL	否	否	否	否
MATCH SIMPLE	是	是	是	是
NOT DEFERRABLE	是	是	是	是
NOT VALID	是	否	否	是
ON DELETE CASCADE	是	是	是	是
ON DELETE NO ACTION	是	是	是	是
ON DELETE RESTRICT	是	是	是	是
ON DELETE SET DEFAULT	否	否	否	否
ON DELETE SET NULL	是	否	否	是
ON UPDATE CASCADE	否	否	否	是
ON UPDATE NO ACTION	是	是	是	是

DDL 選項	參考參考	碎片到碎片（共置）	碎片參考	標準到標準
ON UPDATE RESTRICT	是	是	是	是
ON UPDATE SET DEFAULT	否	否	否	否
ON UPDATE SET NULL	是	否	否	是

範例

- 標準到標準：

```
set rds_aurora.limitless_create_table_mode='standard';

CREATE TABLE products(
    product_no integer PRIMARY KEY,
    name text,
    price numeric
);

CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,
    product_no integer REFERENCES products (product_no),
    quantity integer
);

SELECT constraint_name, table_name, constraint_type
FROM information_schema.table_constraints WHERE constraint_type='FOREIGN KEY';

 constraint_name         | table_name  | constraint_type
-------------------------+-------------+-----------------
 orders_product_no_fkey  | orders      | FOREIGN KEY
(1 row)
```

- 碎片到碎片（共置）：

```
set rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
```

```
set rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"product_no"}';
CREATE TABLE products(
    product_no integer PRIMARY KEY,
    name text,
    price numeric
);

set rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"order_id"}';
set rds_aurora.limitless_create_table_collocate_with='products';
CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,
    product_no integer,
    quantity integer
);

ALTER TABLE orders ADD CONSTRAINT order_product_fk FOREIGN KEY (product_no)
 REFERENCES products (product_no);
```

- **碎片參考**：

```
set rds_aurora.limitless_create_table_mode='reference';
CREATE TABLE products(
    product_no integer PRIMARY KEY,
    name text,
    price numeric
);

set rds_aurora.limitless_create_table_mode='sharded';
set rds_aurora.limitless_create_table_shard_key='{"order_id"}';
CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,
    product_no integer,
    quantity integer
);

ALTER TABLE orders ADD CONSTRAINT order_product_fk FOREIGN KEY (product_no)
 REFERENCES products (product_no);
```

- **參考參考**：

```
set rds_aurora.limitless_create_table_mode='reference';
CREATE TABLE products(
    product_no integer PRIMARY KEY,
```

```
    name text,
    price numeric
);
CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,
    product_no integer,
    quantity integer
);

ALTER TABLE orders ADD CONSTRAINT order_product_fk FOREIGN KEY (product_no)
 REFERENCES products (product_no);
```

函數

Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中支援 函數。

函數支援下列 DDLs：

CREATE FUNCTION

您可以建立 函數，如 Aurora PostgreSQL 中所示，除了在取代它們時變更其波動之外。

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE FUNCTION。

ALTER FUNCTION

您可以變更函數，如 Aurora PostgreSQL 中的函數，但變更其波動除外。

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 ALTER FUNCTION。

DROP FUNCTION

您可以捨棄 函數，如 Aurora PostgreSQL 中所示。

```
DROP FUNCTION [ IF EXISTS ] name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype [, ...] ] ) ]
 [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 DROP FUNCTION。

主題

- 函數分佈
- 函數波動

函數分佈

當函數的所有陳述式都以單一碎片為目標時，將整個函數向下推送到目標碎片會很有幫助。然後，結果會傳播回路由器，而不是在路由器本身取消提取函數。函數和預存程序下推功能對於想要執行其函數或更接近資料來源的預存程序的客戶很有用，也就是碎片。

若要分佈函數，請先建立函數，然後呼叫 `rds_aurora.limitless_distribute_function` 程序來分佈函數。此函數使用以下語法：

```
SELECT rds_aurora.limitless_distribute_function('function_prototype',
 ARRAY['shard_key'], 'collocating_table');
```

函數採用下列參數：

- *function_prototype* – 要分佈的函數。僅提及輸入引數，而非任何輸出引數。

  如果任何引數定義為OUT參數，請勿在 的引數中包含其類型function_prototype。
- ARRAY['*shard_key*'] – 識別為函數碎片索引鍵的函數引數清單。
- *collocating_table* – 包含目標碎片上資料範圍的碎片資料表。

若要識別要下推此函數以執行的碎片，系統會採用 ARRAY['*shard_key*']引數、雜湊，並從*collocating_table*該主機找到包含此雜湊值的範圍。

限制

當您分佈函數或程序時，它只會處理該碎片中碎片索引鍵範圍所限制的資料。如果函數或程序嘗試從不同的碎片存取資料，則分散式函數或程序傳回的結果會與未分散式的函數或程序不同。

例如，您建立的 函數包含會觸動多個碎片的查詢，然後呼叫 rds_aurora.limitless_distribute_function 程序來分發。當您透過提供碎片索引鍵的引數來叫用此函數時，執行它的結果可能會受限於該碎片中存在的值。這些結果與在不分發函數的情況下產生的結果不同。

範例

請考慮以下函數func，其中我們具有customers具有碎片索引鍵 的碎片資料表customer_id。

```
postgres_limitless=> CREATE OR REPLACE FUNCTION func(c_id integer, sc integer)
 RETURNS int
    language SQL
    volatile
    AS $$
    UPDATE customers SET score = sc WHERE customer_id = c_id RETURNING score;
    $$;
```

現在我們分發此函數：

```
SELECT rds_aurora.limitless_distribute_function('func(integer, integer)',
 ARRAY['c_id'], 'customers');
```

以下是查詢計劃範例。

```
EXPLAIN(costs false, verbose true) SELECT func(27+1,10);

                    QUERY PLAN
 ---------------------------------------------------
  Foreign Scan
    Output: (func((27 + 1), 10))
    Remote SQL:  SELECT func((27 + 1), 10) AS func
  Single Shard Optimized
 (4 rows)
```

```
EXPLAIN(costs false, verbose true)
 SELECT * FROM customers,func(customer_id, score) WHERE customer_id=10 AND score=27;

                          QUERY PLAN
 ------------------------------------------------------------------------
  Foreign Scan
    Output: customer_id, name, score, func
    Remote SQL:  SELECT customers.customer_id,
      customers.name,
      customers.score,
      func.func
     FROM public.customers,
      LATERAL func(customers.customer_id, customers.score) func(func)
    WHERE ((customers.customer_id = 10) AND (customers.score = 27))
  Single Shard Optimized
 (10 rows)
```

下列範例顯示使用 IN和 OUT 參數做為引數的程序。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_data(OUT id INTEGER, IN arg_id INT)
    AS $$
    BEGIN
        SELECT customer_id,
        INTO id
        FROM customer
        WHERE customer_id = arg_id;
    END;
    $$ LANGUAGE plpgsql;
```

下列範例只會使用IN參數來分配程序。

```
EXPLAIN(costs false, verbose true) SELECT * FROM get_data(1);

             QUERY PLAN
 -----------------------------------
  Foreign Scan
    Output: id
    Remote SQL:  SELECT customer_id
     FROM get_data(1) get_data(id)
  Single Shard Optimized
 (6 rows)
```

函數波動

您可以檢查 pg_proc 檢視中的 provolatile值，來判斷函數是不可變、穩定還是揮發性。provolatile 值指出函數的結果是否僅取決於其輸入引數，還是受外部因素影響。

值可以是下列其中一項：

- i – 不可變函數，一律為相同的輸入提供相同的結果
- s – 穩定函數，其結果（適用於固定輸入）在掃描中不會變更
- v – 揮發性函數，其結果可能隨時變更。也請將 v用於具有副作用的函數，因此無法將對它們的呼叫最佳化。

下列範例顯示揮發性函數。

```
SELECT proname, provolatile FROM pg_proc WHERE proname='pg_sleep';

 proname  | provolatile
----------+-------------
 pg_sleep | v
(1 row)

SELECT proname, provolatile FROM pg_proc WHERE proname='uuid_generate_v4';

     proname      | provolatile
------------------+-------------
 uuid_generate_v4 | v
(1 row)

SELECT proname, provolatile FROM pg_proc WHERE proname='nextval';
```

```
 proname | provolatile
---------+-------------
 nextval | v
(1 row)
```

Aurora PostgreSQL 無限資料庫不支援變更現有函數的波動。這同時適用於 ALTER FUNCTION和 CREATE OR REPLACE FUNCTION命令，如下列範例所示。

```
-- Create an immutable function
CREATE FUNCTION immutable_func1(name text) RETURNS text language plpgsql
AS $$
BEGIN
    RETURN name;
END;
$$IMMUTABLE;

-- Altering the volatility throws an error
ALTER FUNCTION immutable_func1 STABLE;

-- Replacing the function with altered volatility throws an error
CREATE OR REPLACE FUNCTION immutable_func1(name text) RETURNS text language plpgsql
AS $$
BEGIN
    RETURN name;
END;
$$VOLATILE;
```

強烈建議您將正確的波動指派給函數。例如，如果您的函數SELECT使用來自多個資料表或參考資料庫物件的 ，請勿將其設定為 IMMUTABLE。如果資料表內容變更，不可變性會中斷。

Aurora PostgreSQL 允許SELECT使用不可變的函數，但結果可能不正確。Aurora PostgreSQL 無限資料庫可能會同時傳回錯誤和不正確的結果。如需函數波動的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的函數波動類別。

序列

具名序列是以遞增或遞減順序產生唯一數字的資料庫物件。 CREATE SEQUENCE會建立新的序號產生器。序列值保證是唯一的。

當您在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中建立具名序列時，會建立分散式序列物件。然後，Aurora PostgreSQL 無限資料庫會將非重疊的序列值區塊分佈到所有分散式交易路由器 （路由器）。區塊表示為路由器上的本機序列物件；因此， nextval和 等序列操作currval會在本機執行。路由器會獨立運作，並在需要時向分散式序列請求新的區塊。

如需序列的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE SEQUENCE。

主題

- 請求新的區塊
- 限制
- 不支援的選項
- 範例
- 序列檢視
- 針對序列問題進行故障診斷

請求新的區塊

您可以使用 rds_aurora.limitless_sequence_chunk_size 參數來設定路由器上配置的區塊大小。預設值為 250000。每個路由器最初擁有兩個區塊：作用中和預留。作用中區塊用於設定本機序列物件 （設定 minvalue和 maxvalue)，而預留區塊會存放在內部目錄資料表中。當作用中區塊達到最小值或最大值時，它會以預留區塊取代。為此， ALTER SEQUENCE 會在內部使用，這表示 AccessExclusiveLock 已取得。

背景工作者每 10 秒在路由器節點上執行一次，以掃描已使用預留區塊的序列。如果找到使用過的區塊，工作者會從分散式序列請求新的區塊。請務必設定夠大的區塊大小，讓背景工作者有足夠的時間來請求新的區塊。遠端請求永遠不會發生在使用者工作階段的內容中，這表示您無法直接請求新的序列。

限制

下列限制適用於 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中的序列：

- pg_sequence 目錄、pg_sequences函數和SELECT * FROM *sequence_name*陳述式都只顯示本機序列狀態，而不是分散式狀態。

- 序列值保證是唯一的，並且保證在工作階段中是單調的。但是，如果這些工作階段連接到其他路由器，則陳述nextval式可能會因為在其他工作階段中執行而失序。
- 請確定序列大小（可用值的數量）夠大，可以分散到所有路由器。使用 rds_aurora.limitless_sequence_chunk_size 參數來設定 chunk_size。（每個路由器有兩個區塊。）
- 支援 CACHE選項，但快取必須小於 chunk_size。

不支援的選項

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的序列不支援下列選項。

序列處理函式

不支援 setval函數。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的序列控制函數。

CREATE SEQUENCE

不支援下列選項。

```
CREATE [{ TEMPORARY | TEMP} | UNLOGGED] SEQUENCE
    [[ NO ] CYCLE]
```

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 CREATE SEQUENCE。

ALTER 序列

不支援下列選項。

```
ALTER SEQUENCE
    [[ NO ] CYCLE]
```

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 ALTER SEQUENCE。

ALTER TABLE

序列不支援 ALTER TABLE命令。

範例

CREATE/DROP 序列

```
postgres_limitless=> CREATE SEQUENCE s;
```

```
CREATE SEQUENCE

postgres_limitless=> SELECT nextval('s');

 nextval
---------
       1
(1 row)

postgres_limitless=> SELECT * FROM pg_sequence WHERE seqrelid='s'::regclass;

 seqrelid | seqtypid | seqstart | seqincrement | seqmax | seqmin | seqcache |
 seqcycle
----------+----------+----------+--------------+--------+--------+----------
+----------
    16960 |       20 |        1 |            1 |  10000 |      1 |        1 | f
(1 row)

% connect to another router
postgres_limitless=> SELECT nextval('s');

 nextval
---------
   10001
(1 row)

postgres_limitless=> SELECT * FROM pg_sequence WHERE seqrelid='s'::regclass;

 seqrelid | seqtypid | seqstart | seqincrement | seqmax | seqmin | seqcache |
 seqcycle
----------+----------+----------+--------------+--------+--------+----------
+----------
    16959 |       20 |    10001 |            1 |  20000 |  10001 |        1 | f
(1 row)

postgres_limitless=> DROP SEQUENCE s;
DROP SEQUENCE
```

ALTER 序列

```
postgres_limitless=> CREATE SEQUENCE s;
CREATE SEQUENCE
```

```
postgres_limitless=> ALTER SEQUENCE s RESTART 500;
ALTER SEQUENCE

postgres_limitless=> SELECT nextval('s');

 nextval
---------
     500
(1 row)

postgres_limitless=> SELECT currval('s');

 currval
---------
     500
(1 row)
```

序列處理函式

```
postgres=# CREATE TABLE t(a bigint primary key, b bigint);
CREATE TABLE

postgres=# CREATE SEQUENCE s minvalue 0 START 0;
CREATE SEQUENCE

postgres=# INSERT INTO t VALUES (nextval('s'), currval('s'));

INSERT 0 1

postgres=# INSERT INTO t VALUES (nextval('s'), currval('s'));
INSERT 0 1

postgres=# SELECT * FROM t;

 a | b
---+---
 0 | 0
 1 | 1
(2 rows)

postgres=# ALTER SEQUENCE s RESTART 10000;
ALTER SEQUENCE
```

```
postgres=# INSERT INTO t VALUES (nextval('s'), currval('s'));

INSERT 0 1

postgres=# SELECT * FROM t;

   a   |   b
-------+-------
     0 |     0
     1 |     1
 10000 | 10000
(3 rows)
```

序列檢視

Aurora PostgreSQL 無限資料庫提供下列序列檢視。

rds_aurora.limitless_distributed_sequence

此檢視顯示分散式序列狀態和組態。`minvalue`、`maxvalue`、`start`、 `inc`和 `cache`資料欄的意義與 pg_sequences 檢視中的相同，並顯示建立序列的選項。資料`lastval`欄會顯示分散式序列物件中最新配置或預留的值。這並不表示已使用 值，因為路由器會在本機保留序列區塊。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_distributed_sequence WHERE
 sequence_name='test_serial_b_seq';

 schema_name |   sequence_name   | lastval | minvalue |  maxvalue  | start | inc |
 cache
-------------+-------------------+---------+----------+------------+-------+-----
+-------
 public      | test_serial_b_seq | 1250000 |        1 | 2147483647 |     1 |   1 |
   1
(1 row)
```

rds_aurora.limitless_sequence_metadata

此檢視會顯示分散式序列中繼資料，並彙總來自叢集節點的序列中繼資料。它使用下列資料欄：

- `subcluster_id` – 擁有區塊的叢集節點 ID。
- 作用中區塊 – 正在使用的序列區塊 (`active_minvalue`、`active_maxvalue`)。
- 預留區塊 – 接下來將使用的本機區塊 (`reserved_minvalue`、`reserved_maxvalue`)。
- `local_last_value` – 來自本機序列的最後一個觀察值。
- `chunk_size` – 區塊的大小，如建立時所設定。

```
postgres_limitless=> SELECT * FROM rds_aurora.limitless_sequence_metadata WHERE
 sequence_name='test_serial_b_seq' order by subcluster_id;

 subcluster_id |   sequence_name   | schema_name | active_minvalue | active_maxvalue
 | reserved_minvalue | reserved_maxvalue | chunk_size | chunk_state |
 local_last_value
---------------+-------------------+-------------+-----------------
+-----------------+-------------------+-------------------+------------
+-------------+------------------
```

```
 1             | test_serial_b_seq | public      |          500001 |          750000
 |           1000001 |           1250000 |     250000 |           1 |
 550010
 2             | test_serial_b_seq | public      |          250001 |          500000
 |            750001 |           1000000 |     250000 |           1 |

(2 rows)
```

針對序列問題進行故障診斷

序列可能發生下列問題。

區塊大小不夠大

如果區塊大小設定不夠大且交易速率很高，背景工作者可能沒有足夠的時間請求新的區塊，之後才會用盡作用中區塊。這可能會導致爭用和等待事件，例如 LIMITLESS:AuroraLimitlessSequenceReplace、Lockrelation、LWLock:LockManager 和 LWlock:bufferscontent。

增加 rds_aurora.limitless_sequence_chunk_size 參數的值。

序列快取設定過高

在 PostgreSQL 中，序列快取發生在工作階段層級。每個工作階段會在一次存取序列物件期間配置連續的序列值，並last_value相應地增加序列物件的 。然後，該工作階段nextval中的下一個使用只會傳回預先配置的值，而不會接觸序列物件。

當工作階段結束時，任何配置但未在工作階段中使用的數字都會遺失，導致序列中出現「孔洞」。這可以快速使用 sequence_chunk，並導致爭用和等待事件，例如 LIMITLESS:AuroraLimitlessSequenceReplace、Lockrelation、LWLock:LockManager 和 LWlock:bufferscontent。

減少序列快取設定。

下圖顯示序列問題所造成的等待事件。

Database load Info
Viewed as
Absolute
Sliced by
Waits
Bar
Line
Table
Show estimated vCPU
Load is measured in average active sessions (AAS). The vCPU value is determined by the number of vCPU (virtual CPU) cores for your DB instance.
Average active sessions (AAS)
2,000
1,500
1,000
500
0
05:42:55
05:43
05:43:05
05:43:10
05:43:15
05:43:20
05:43:25
05:43:30
05:43:35
05:43:40
05:43:45
05:43:50
05:43:55
05:44
05:44:05
05:44:10
05:44:15
05:44:20
IPC:ProcArrayGroupUpdate
LIMITLESS:LimitlessConnect
LIMITLESS:LimitlessExecute
IO:XactSync
LIMITLESS:LimitlessModify
Lock:relation
LWLock:LockManager
LIMITLESS:AuroraLimitlessSequenceRe
LWLock:BufferContent
CPU
Dimensions
Load distribution
Top instances
Top waits
Top SQL
Top hosts
Top users
Top session types
Top applications
Top databases
Top SQL (25)
Find SQL statements
1 2 3
Load by waits (AAS)
SQL statements
441.03
select nextval(?) as order_id
2.50
INSERT INTO ec_sample.orderdetails (customer_id,order_id,orderline_id,product_id...
1.39
INSERT INTO ec_sample.orders (customer_id,order_id,order_date,order_status,updat...

支援和不支援的資料處理語言 (DML) 和查詢處理 SQL 命令

下表列出 Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援和不支援的 DML 命令，並參考限制或更多資訊。

Command	支援？	限制或更多資訊
ABORT	是	無
ANALYZE	是	ANALYZE
BEGIN	是	無
CALL	是	無
CHECKPOINT	是	無
CLOSE	是	無
CLUSTER	是	CLUSTER
COMMIT	是	無
遞交準備	否	不適用
COPY	是	無
DEALLOCATE	是	無
DECLARE	是	無
DELETE	是	無
捨棄	是	無
DO	是	無
結束	是	無
EXECUTE	是	無
EXPLAIN	是	EXPLAIN

Command	支援？	限制或更多資訊
FETCH	是	無
匯入 FOREIGN SCHEMA	否	不適用
INSERT	是	INSERT
LISTEN	否	不適用
LOCK	是	無
MERGE	否	不適用
MOVE	是	無
NOTIFY	否	不適用
OPEN	是	無
PREPARE	是	無
準備交易	否	不適用
REFRESH MATERIALIZED VIEW	否	不適用
REINDEX	否	不適用
版本儲存點	是	無
ROLLBACK	是	無
已準備退信	否	不適用
復原至 SAVEPOINT	是	無
SAVEPOINT	是	無
SELECT	是	無
SELECT INTO	是	無

Command	支援？	限制或更多資訊
SHOW	是	無
START TRANSACTION	是	無
UNLISTEN	否	無
UPDATE	是	UPDATE
更新 ... 其中目前的	否	不適用
VACUUM	是	VACUUM
VALUES	是	無

DML Aurora PostgreSQL 無限資料庫的限制和其他資訊

下列主題描述限制，或提供 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中 DML和 查詢處理SQL命令的詳細資訊。

主題

- ANALYZE
- CLUSTER
- EXPLAIN
- INSERT
- UPDATE
- VACUUM

ANALYZE

ANALYZE 命令會收集資料庫中資料表內容的統計資料。之後，查詢規劃器會使用這些統計資料來協助判斷查詢最有效率的執行計劃。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件ANALYZE中的 。

在 Aurora PostgreSQL 無限資料庫中，ANALYZE命令會在執行時收集所有路由器和碎片的資料表統計資料。

為了防止在ANALYZE執行期間計算每個路由器的統計資料，資料表統計資料會在其中一個路由器上計算，然後複製到對等路由器。

CLUSTER

CLUSTER 命令會根據索引實際重新排序資料表。索引必須已在資料表上定義。在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中，叢集是每個碎片上索引的本機部分。

如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件CLUSTER中的 。

EXPLAIN

您可以使用下列參數來設定來自 EXPLAIN命令的輸出：

- rds_aurora.limitless_explain_options – EXPLAIN輸出中要包含的內容。預設值為 single_shard_optimization：會顯示計劃是否為單一碎片最佳化，但不包含碎片計劃。

在此範例中，EXPLAIN輸出不會顯示碎片的計劃。

```
postgres_limitless=> EXPLAIN SELECT * FROM employees where id =25;

                      QUERY PLAN
------------------------------------------------------
 Foreign Scan  (cost=100.00..101.00 rows=100 width=0)
 Single Shard Optimized
(2 rows)
```

現在，我們將 rds_aurora.limitless_explain_options 設定為包含 shard_plans和 single_shard_optimization。我們可以檢視路由器和碎片上陳述式的執行計畫。此外，我們會停用 enable_seqscan 參數，強制在碎片層上使用索引掃描。

```
postgres_limitless=> SET rds_aurora.limitless_explain_options = shard_plans,
 single_shard_optimization;
SET

postgres_limitless=> SET enable_seqscan = OFF;
SET

postgres_limitless=> EXPLAIN SELECT * FROM employees WHERE id = 25;

                                                    QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Foreign Scan  (cost=100.00..101.00 rows=100 width=0)
   Remote Plans from Shard postgres_s4:
         Index Scan using employees_ts00287_id_idx on employees_ts00287
 employees_fs00003  (cost=0.14..8.16 rows=1 width=15)
           Index Cond: (id = 25)
 Single Shard Optimized
(5 rows)
```

如需 EXPLAIN命令的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件EXPLAIN中的 。

INSERT

Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援大多數INSERT命令。

PostgreSQL 沒有明確的UPSERT命令，但支援INSERT ... ON CONFLICT陳述式。

INSERT ... ON CONFLICT 如果衝突動作具有子查詢或可變函數，則不支援 ：

```
-- RANDOM is a mutable function.
INSERT INTO sharded_table VALUES (1, 100) ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET other_id =
 RANDOM();

ERROR: Aurora Limitless Tables doesn't support pushdown-unsafe functions with DO UPDATE
 clauses.
```

如需 INSERT命令的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件INSERT中的 。

UPDATE

不支援更新碎片金鑰。例如，您有一個名為 的碎片資料表customers，具有碎片索引鍵 customer_id。下列DML陳述式會導致錯誤：

```
postgres_limitless=> UPDATE customers SET customer_id = 11 WHERE customer_id =1;
ERROR:  Shard key column update is not supported

postgres_limitless=> UPDATE customers SET customer_id = 11 WHERE customer_name='abc';
ERROR:  Shard key column update is not supported
```

若要更新碎片索引鍵，您必須先使用碎片索引鍵前往DELETE資料列，然後INSERT是具有更新碎片索引鍵值的新資料列。

如需 UPDATE命令的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的更新資料。

VACUUM

您可以在碎片和參考資料表上執行清空。Aurora PostgreSQL 無限資料庫完全支援下列VACUUM函數：

- VACUUM
- ANALYZE
- DISABLE_PAGE_SKIPPING

- FREEZE
- FULL
- INDEX_CLEANUP
- PARALLEL
- PROCESS_TOAST
- TRUNCATE
- VERBOSE

VACUUM 在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫上，有下列限制：

- 不支援 pg_visibility_map 延伸模組。
- 不支援使用 pg_stat_all_indexes 檢視檢查未使用的索引。
- 未實作 pg_stat_user_indexes、pg_class 和 pg_stats 的合併檢視。

如需 VACUUM命令的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件VACUUM中的 。如需如何在 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫中進行清空的詳細資訊，請參閱 透過清空回收儲存空間。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的變數

您可以使用下列變數來設定 Aurora PostgreSQL 無限制資料庫。

rds_aurora.limitless_active_shard_key

在查詢資料庫時設定單一碎片金鑰，導致所有 SELECT和 DML查詢都附加在碎片金鑰中做為常數述詞。如需詳細資訊，請參閱設定作用中碎片索引鍵。

rds_aurora.limitless_create_table_collocate_with

將此變數設定為特定資料表名稱，以將新建立的資料表與該資料表串連。如需詳細資訊，請參閱使用變數建立無限資料表。

rds_aurora.limitless_create_table_mode

設定資料表建立模式。如需詳細資訊，請參閱使用變數建立無限資料表。

rds_aurora.limitless_create_table_shard_key

將此變數設定為資料欄名稱陣列，以用作碎片索引鍵。如需詳細資訊，請參閱使用變數建立無限資料表。

rds_aurora.limitless_explain_options

EXPLAIN 輸出中要包含的內容。如需詳細資訊，請參閱EXPLAIN。

Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的資料庫叢集參數

您可以使用下列資料庫叢集參數來設定 Aurora PostgreSQL 無限資料庫。

rds_aurora.limitless_adaptive_fetch_size

增強批次預先擷取功能。設為 時`true`，此參數允許自我調整 （適應性） 擷取大小以進行預先擷取。設為 時`false`，擷取大小為常數。

rds_aurora.limitless_auto_scale_options

設定可用於在資料庫碎片群組中新增路由器或分割碎片的選項。值可以是 `add_router`、`split_shard`或兩者。

如需詳細資訊，請參閱 將路由器新增至資料庫碎片群組 和 在資料庫碎片群組中分割碎片。

rds_aurora.limitless_distributed_deadlock_timeout

檢查是否有分散式死鎖條件之前等待鎖定的時間，以毫秒為單位。預設值為 `1000`(1 秒）。

如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 無限資料庫中的分散式死鎖。

rds_aurora.limitless_enable_auto_scale

啟用在資料庫碎片群組中新增路由器和分割碎片。

如需詳細資訊，請參閱 將路由器新增至資料庫碎片群組 和 在資料庫碎片群組中分割碎片。

rds_aurora.limitless_finalize_split_shard_mode

決定如何完成系統啟動的碎片分割。如需詳細資訊，請參閱在資料庫碎片群組中分割碎片。

rds_aurora.limitless_maximum_adaptive_fetch_size

設定適應性擷取大小的上限。範圍為 `1–INT_MAX`。預設值為 `1000`。

使用 Amazon Aurora 全域資料庫

使用 Amazon Aurora Global Database 功能，您可以設定跨越多個 的多個 Aurora 資料庫叢集 AWS 區域。Aurora 會自動將所有在主要資料庫叢集中所做的變更同步至一或多個次要叢集。Aurora 全域資料庫在一個區域中有一個主要資料庫叢集，在不同區域中最多有 10 個次要資料庫叢集。此多區域組態可從可能影響整個 的罕見中斷提供快速復原 AWS 區域。在多個地理位置擁有您所有資料的完整副本，也能讓從世界各地廣泛分開位置連線的應用程式進行低延遲讀取操作。

主題

- Amazon Aurora 全球資料庫概觀
- Amazon Aurora Global Database 的優點
- 區域和版本可用性
- Amazon Aurora Global Database 的限制
- Amazon Aurora Global Database 入門
- 管理 Amazon Aurora 全域資料庫
- 連線至 Amazon Aurora Global Database
- 在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送
- 在 Amazon Aurora Global Database 中使用切換或容錯移轉
- 監控 Amazon Aurora 全域資料庫
- 將 Amazon Aurora 全域資料庫與其他 AWS 服務搭配使用
- 升級 Amazon Aurora 全域資料庫

Amazon Aurora 全球資料庫概觀

透過使用 Amazon Aurora Global Database 功能，您可以使用跨越多個 的單一 Aurora 資料庫來執行全域分佈應用程式 AWS 區域。

Aurora 全域資料庫包含一個寫入資料的主要 AWS 區域 資料庫，以及最多 10 個唯讀次要 AWS 區域資料庫。您會對主要資料庫叢集中的主要資料庫叢集發出寫入操作 AWS 區域。最方便的方式是連線到 Aurora Global Database 寫入器端點，即使切換或容錯移轉至不同的資料庫叢集，它仍會指向主要資料庫叢集 AWS 區域。進行任何寫入操作後，Aurora AWS 區域 會使用專用基礎設施將資料複寫至次要 ，延遲通常不到一秒。

在下圖中，您可以找到跨越兩個 的 Aurora 全域資料庫範例 AWS 區域。



您可以新增一或多個 Aurora 讀取器執行個體來提供唯讀工作負載，以獨立擴展每個次要叢集。您可以將 Aurora Serverless v2用於讀取器執行個體，以實現更精細且靈活的擴展。

只有主要叢集會執行寫入操作。執行寫入操作的用戶端會連線至 Aurora Global Database 寫入器端點，該端點一律指向主要叢集的寫入器資料庫執行個體。如圖所示，Aurora 使用叢集儲存磁碟區而非資料庫引擎進行快速、低額外負荷的複寫。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 儲存體的概觀。

Aurora Global Database 專為具有全球足跡的應用程式而設計。多個 中的唯讀次要資料庫叢集 AWS 區域 有助於最佳化更接近應用程式使用者的讀取操作。透過使用寫入轉送功能，您也可以設定全域資料庫，讓次要叢集將寫入請求傳送至主要叢集。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送。

Aurora Global Database 支援兩種不同的操作，可根據案例變更主要資料庫叢集的區域：Aurora Global Database 切換和 Aurora Global Database 容錯移轉。

- 對於計劃的操作程序，例如區域輪換，請使用切換機制（先前稱為「受管計劃容錯移轉」）。使用此功能，您可以將運作狀態良好的 Aurora 全域資料庫主要叢集重新定位至其中一個次要區域，而不會遺失資料。如需詳細資訊，請參閱 針對 Amazon Aurora 全球資料庫執行轉換。
- 若要在主要區域中發生中斷後復原 Aurora Global Database，請使用容錯移轉機制。使用此功能，您可以執行從主要資料庫叢集到另一個區域的容錯移轉（跨區域容錯移轉）。如需詳細資訊，請參閱針對 Aurora 全球資料庫執行受管容錯移轉。

Amazon Aurora Global Database 的優點

透過使用 Aurora Global Database，您可以獲得下列優點：

- 具有本機延遲的全域讀取 – 如果您在世界各地設有辦公室，您可以使用 Aurora Global Database 將主要資訊來源保持在主要伺服器中 AWS 區域。其他區域的辦公室可以在本地延遲的情況下存取自己區域中的資訊。
- 可擴展的次要 Aurora 資料庫叢集 – 您可以將更多唯讀執行個體新增至次要 來擴展次要叢集 AWS 區域。次要叢集為唯讀，因此最多可支援 16 個唯讀資料庫執行個體，而不是單一 Aurora 叢集的一般限制為 15 個。
- 從主要資料庫叢集快速複寫到次要 Aurora 資料庫叢集 – Aurora Global Database 執行的複寫對主要資料庫叢集的效能幾乎沒有影響。資料庫執行個體的資源完全投入處理應用程式讀取與寫入工作負載。
- 從全區域中斷復原 – 次要叢集可讓您在新的主要 AWS 區域 節點中更快速地使用 Aurora 全域資料庫（較低的 RTO)，且資料遺失 （較低的 RPO) 比傳統複寫解決方案更少。

區域和版本可用性

功能可用性和支援會因每個 Aurora 資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。如需 Aurora Global Database 版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 Aurora 全域資料庫支援的區域和資料庫引擎。

Amazon Aurora Global Database 的限制

下列限制目前適用於 Aurora Global Database：

- Aurora Global Database 適用於特定 AWS 區域 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 版本。如需詳細資訊，請參閱Aurora 全域資料庫支援的區域和資料庫引擎。
- Aurora Global Database 對支援的 Aurora 資料庫執行個體類別、 數量上限 AWS 區域等有特定的組態需求。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora Global Database 的組態需求。
- 對於與 MySQL 5.7 相容的 Aurora MySQL，Aurora Global Database 切換需要 2.09.1 版或更新版本的次要版本。
- 只有在主要和次要資料庫叢集具有相同的主要和次要引擎版本時，您才能使用 Aurora Global Database 執行受管跨區域切換或容錯移轉。根據引擎和引擎版本，修補程式層級可能需要相同，或者修補程式層級可能不同。如需允許具有不同修補程式層級之主要和次要叢集之間這些操作的引擎和引擎版本清單，請參閱 受管跨區域轉換和容錯移轉的修補程式等級相容性。如果您的引擎版本需要

相同的修補程式層級，您可以依照中的步驟手動執行容錯移轉針對 Aurora 全球資料庫執行手動容錯移轉。

- Aurora Global Database 目前不支援下列 Aurora 功能：
  - Aurora Serverless v1
  - Aurora 中的回溯功能
- 如需搭配 Aurora Global Database 使用 RDS Proxy 功能的限制，請參閱 RDS Proxy 搭配全域資料庫的限制。
- 自動次要版本升級不適用於屬於全域資料庫的 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 叢集。請注意，您可以為全球資料庫叢集的資料庫執行個體指定此設定，但設定沒有任何作用。
- Aurora Global Database 目前不支援次要資料庫叢集的 Aurora Auto Scaling。
- 若要在執行 Aurora MySQL 5.7 的 Aurora 全域資料庫上使用資料庫活動串流 (DAS)，引擎版本必須為 2.08 版或更新版本。如需 DAS 的詳細資訊，請參閱 使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。
- 下列限制目前適用於升級 Aurora Global Database：
  - 在執行 Aurora 全域資料庫的主要版本升級時，無法為全域資料庫叢集套用自訂參數群組。您可於全域叢集的每個區域中建立自訂參數群組，然後在升級後手動將其套用至區域叢集。
  - 使用以 Aurora MySQL 為基礎的 Aurora 全域資料庫時，若啟用 `lower_case_table_names` 參數，即無法從 Aurora MySQL 第 2 版就地升級至第 3 版。如需詳細了解您可以使用的方法，請參閱 主要版本升級。
  - 使用 Aurora Global Database，如果開啟復原點目標 (RPO) 功能，您就無法執行 Aurora PostgreSQL 資料庫引擎的主要版本升級。如需 RPO 功能的相關資訊，請參閱 管理 Aurora PostgreSQL – 全域資料庫的 RPO。
  - 使用 Aurora 全域資料庫時，您無法使用標準程序，從 Aurora MySQL 3.01 版或 3.02 版升級至 3.03 或更新版本執行次要版本升級。如需此程序的詳細資訊，請參閱 透過修改引擎版本升級 Aurora MySQL。

  如需有關升級 Aurora Global Database 的資訊，請參閱 升級 Amazon Aurora 全域資料庫。
- 您無法個別停止或啟動全域資料庫中的 Aurora 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 停用和啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集。
- 連接至次要 Aurora 資料庫叢集的 Aurora 讀取器資料庫執行個體在某些情況下可以重新啟動。如果主要 AWS 區域的寫入器資料庫執行個體發生重新啟動或容錯移轉，次要區域中的讀取器資料庫執行個體也會重新啟動。然後，直到所有讀取器資料庫執行個體都與主要資料庫叢集的寫入器執行個體恢復同步之前，次要叢集都無法使用。重新啟動或容錯移轉期間主要叢集的行為與單一非全域資料庫叢集的行為相同。如需詳細資訊，請參閱以 Amazon Aurora 進行複寫。

在對主要資料庫叢集進行變更之前，請您務必了解對 全域資料庫的影響。如需詳細資訊，請參閱 從計劃外中斷復原 Amazon Aurora 全域資料庫。

- 當 Amazon Aurora 無法存取資料庫叢集的 AWS KMS 金鑰時，Aurora Global Database 目前不支援 `inaccessible-encryption-credentials-recoverable` 狀態。在這類情況下，加密的資料庫叢集會直接進入終端 `inaccessible-encryption-credentials` 狀態。如需這些狀態的詳細資訊，請參閱 檢視資料庫叢集狀態。
- Secrets Manager 不支援 Aurora Global Database。當您將區域新增至全域資料庫時，您必須先關閉資料庫執行個體的 Secrets Manager 整合。
- 使用 Aurora Global Database 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集具有下列限制：
  - 屬於 Aurora 全域資料庫一部分的 Aurora PostgreSQL 次要資料庫叢集不支援叢集快取管理。
  - 如果全域資料庫的主要資料庫叢集是以 Amazon RDS PostgreSQL 執行個體的複本為基礎，則無法建立次要叢集。請勿嘗試使用 AWS CLI、 AWS Management Console或 `CreateDBCluster` API 操作，從該叢集建立次要叢集。嘗試執行這項操作逾時，無法建立次要叢集。

我們建議您使用與主要資料庫引擎相同的 Aurora 資料庫引擎版本，為全域資料庫建立次要資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 全域資料庫。

Amazon Aurora Global Database 入門

若要開始使用 Aurora Global Database，請先決定要使用的 Aurora 資料庫引擎及其用途 AWS 區域。只有特定版本的特定 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 資料庫引擎 AWS 區域 支援 Aurora Global Database。如需完整清單，請參閱Aurora 全域資料庫支援的區域和資料庫引擎。

您可以使用下列其中一種方式建立 Aurora Global Database：

- 使用新的 Aurora 資料庫叢集和 Aurora 資料庫執行個體建立新的 Aurora 全域資料庫 – 您可以依照中的步驟執行此操作建立 Amazon Aurora 全域資料庫。建立主要 Aurora 資料庫叢集之後，請依照中的 AWS 區域 步驟新增次要叢集將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫。
- 使用支援 Aurora 全域資料庫功能的現有 Aurora 資料庫叢集，並將 新增至 AWS 區域 其中 – 只有當您現有的 Aurora 資料庫叢集使用與全域相容的資料庫引擎版本時，才能執行此操作。

  檢查在選取 Aurora 資料庫叢集 AWS Management Console 時，是否可以在 上為動作選擇新增區域。如果可以，則可將該 Aurora 資料庫叢集用於您的 Aurora 全域叢集。如需更多詳細資訊，請參閱 將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫。

在建立 Aurora 全域資料庫之前，建議您了解所有組態需求。

主題

- Amazon Aurora Global Database 的組態需求
- 建立 Amazon Aurora 全域資料庫
- 將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫
- 在次要區域中建立無周邊 Aurora 資料庫叢集
- 從 Aurora 或 Amazon RDS快照建立 Amazon Aurora 全域資料庫

Amazon Aurora Global Database 的組態需求

開始使用全域資料庫之前，請先規劃您要使用的叢集和執行個體名稱、 AWS 區域、執行個體數量和執行個體類別。請確定您的選擇符合下列組態要求。

Aurora 全域資料庫至少跨越兩個 AWS 區域。主要 AWS 區域 支援具有一個寫入器 Aurora 資料庫執行個體的 Aurora 資料庫叢集。次要會 AWS 區域 執行完全由 Aurora 複本組成的唯讀 Aurora 資料庫叢集。至少 AWS 區域 需要一個次要資料庫，但 Aurora 全域資料庫最多可以有 10 個次要資料庫 AWS 區域。此資料表列出了 Aurora 全域資料庫中允許的 Aurora 資料庫叢集、Aurora 資料庫執行個體和 Aurora 複本上限。

描述	主要 AWS 區域	次要 AWS 區域
Aurora 資料庫叢集	1	10 （上限）
寫入器執行個體	1	0
每個 Aurora 資料庫叢集的唯讀執行個體 (Aurora 複本)	15 (上限)	16 (總計)
唯讀執行個體 (允許的上限，給定的次要區域實際數量)	15 - s	s = 次要的總數 AWS 區域

組成 Aurora 全域資料庫的 Aurora 資料庫叢集具有下列特定需求：

- 資料庫執行個體類別需求 – Aurora 全域資料庫需要針對記憶體密集型應用程式最佳化的資料庫執行個體類別。如需記憶體最佳化資料庫執行個體類別的相關資訊，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。建議您使用 db.r5 或更高版本執行個體類別。

- AWS 區域 需求 – Aurora 全域資料庫需要一個主要 Aurora 資料庫叢集 AWS 區域，以及不同區域中至少一個次要 Aurora 資料庫叢集。您最多可以建立 10 個次要 （唯讀） Aurora 資料庫叢集，每個叢集必須位於不同的區域。換句話說，Aurora 全域資料庫中沒有兩個 Aurora 資料庫叢集可以在同一個 AWS 區域。

  如需可與 Aurora Global Database AWS 區域 搭配使用之 Aurora 資料庫引擎、引擎版本和 組合的相關資訊，請參閱 Aurora 全域資料庫支援的區域和資料庫引擎。
- 命名要求 – 您為每個 Aurora 資料庫叢集選擇的名稱在所有 中必須是唯一的 AWS 區域。即使它們位於不同的區域，您也無法為不同的 Aurora 資料庫叢集使用相同的名稱。
- 的容量需求 Aurora Serverless v2 – 對於具有 的全域資料庫Aurora Serverless v2，主要 中資料庫叢集的最低建議容量 AWS 區域 為 8 ACUs。

您需要 AWS 帳戶，才能遵循本節中的程序。完成使用 Amazon Aurora 的設定任務。如需更多詳細資訊，請參閱 設定您的 Amazon Aurora 環境。您還需要完成其他初步步驟以建立任何 Aurora 資料庫叢集。如需進一步了解，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

當您準備好設定全域資料庫時，請參閱 建立 Amazon Aurora 全域資料庫 以取得建立所有必要資源的程序。您也可以遵循 中的程序將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫，使用現有的 Aurora 叢集做為主要叢集來建立全域資料庫。

建立 Amazon Aurora 全域資料庫

若要使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 建立 Aurora RDS 全域資料庫及其相關資源API，請使用下列步驟。

> **Note**
>
> 如果您有執行全球相容的 Aurora 資料庫引擎的現有 Aurora 資料庫叢集，您可以使用此程序的較短形式。在這種情況下，您可以將另一個 新增至現有的資料庫叢集 AWS 區域 ，以建立 Aurora 全域資料庫。若要這麼做，請參閱將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫。

主控台

建立 Aurora 全域資料庫的步驟從登入 AWS 區域 支援 Aurora 全域資料庫功能的 開始。如需完整清單，請參閱 Aurora 全域資料庫支援的區域和資料庫引擎。

下列步驟之一是VPC為您的 Aurora 資料庫叢集選擇以 Amazon 為基礎的虛擬私有雲端 (VPC)。若要使用您自己的 VPC，建議您預先建立它，以便您可以選擇。同時，建立任何相關子網路，並視需建立子

網路群組和安全群組。如要瞭解如何作業，請參閱教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)。

如需建立 Aurora 資料庫叢集的一般資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

建立 Aurora 全域資料庫

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Create database (建立資料庫)。在 Create database (建立資料庫) 頁面上，執行下列動作：
   - 若為資料庫建立方法，請選擇 Standard Create (標準建立)。(請勿選擇 Easy Create (輕鬆建立)。)
   - 在引擎選項區段Engine type的 中，選擇適用的引擎類型、Aurora （ 我的SQL相容 ） 或 Aurora （ 後SQL相容 ）。
3. 使用下列程序中的步驟繼續建立您的 Aurora 全域資料庫。

使用 Aurora My 建立全域資料庫SQL

下列步驟適用於所有版本的 Aurora MySQL。

使用 Aurora My 建立 Aurora 全域資料庫SQL

完成 Create database (建立資料庫) 頁面。

1. 對於 Engine options (引擎選項)，請選擇下列項目：
   - 針對引擎版本，選擇您要用於 Aurora 全域資料庫的 Aurora MySQL 版本。
2. 在 Templates (範本) 中，選擇 Production (生產)。或者，您可以在Dev/Test if appropriate for your use case. Don't use Dev/Test生產環境中選擇 。
3. 在 Settings (設定) 下，執行以下操作：
   a. 為資料庫叢集識別符輸入有意義的名稱。當您完成建立 Aurora 全域資料庫時，此名稱會識別主要資料庫叢集。
   b. 為資料庫執行個體輸入您自己的 admin 使用者帳戶密碼，或讓 Aurora 為您產生密碼。如果您選擇自動產生密碼，您會看到複製密碼的選項。



4. 若為 DB instance class (資料庫執行個體類別)，請選擇 `db.r5.large` 或其他記憶體最佳化資料庫執行個體類別。建議您使用 db.r5 或更高版本執行個體類別。

5. 對於 Availability & durability (可用性和耐用性)，我們建議您選擇在不同的可用區域 (AZ) 中讓 Aurora 建立 Aurora 複本。如果您現在沒有建立 Aurora 複本，則需要稍後再執行。



6. 針對連線，請根據VPC定義此資料庫執行個體虛擬聯網環境的 Amazon 選擇虛擬私有雲端 (VPC)。您可以選擇預設值來簡化此任務。

7. 完成 Database authentication (資料庫驗證) 設定。若要簡化程序，您可以立即選擇密碼身分驗證，稍後再設定 AWS Identity and Access Management (IAM)。
8. 對於 Additional configuration (其他設定)，請執行下列動作：

   a. 輸入 Initial database name (初始資料庫名稱) 的名稱，以建立此叢集的主要 Aurora 資料庫執行個體。這是 Aurora 主要資料庫叢集的寫入器節點。

      保留為資料庫叢集參數群組和資料庫參數群組選取的預設值，除非您有自己想要使用的自訂參數群組。

   b. 清除 Enable backtrack (啟用恢復功能) 核取方塊 (如果已選取)。Aurora 全域資料庫不支援恢復。否則，接受 Additional configuration (額外組態) 的其他預設設定。
9. 選擇 Create database (建立資料庫)。

   Aurora 完成建立 Aurora 資料庫執行個體、其 Aurora 複本和 Aurora 資料庫叢集的程序可能需要幾分鐘的時間。您可以透過 Aurora 資料庫叢集的狀態，判斷該資料庫叢集已準備好用作 Aurora 全域資料庫中的主要資料庫叢集。如果是這樣，其狀態以及寫入器和複本節點的狀態為 Available (可用)，如下所示。



當您的主要資料庫叢集可用時，請透過向其新增次要叢集來建立 Aurora 全域資料庫。如要執行此操作，請依照 將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫 中的步驟進行。

使用 Aurora Postgre 建立全域資料庫SQL

使用 Aurora Postgre 建立 Aurora 全域資料庫SQL

完成 Create database (建立資料庫) 頁面。

1. 對於 Engine options (引擎選項)，請選擇下列項目：

- 針對引擎版本，選擇您要用於 Aurora 全域資料庫的 Aurora PostgreSQL 版本。

2. 在 Templates (範本) 中，選擇 Production (生產)。或者，您可以在Dev/Test if appropriate. Don't use Dev/Test生產環境中選擇 。
3. 在 Settings (設定) 下，執行以下操作：

   a. 為資料庫叢集識別符輸入有意義的名稱。當您完成建立 Aurora 全域資料庫時，此名稱會識別主要資料庫叢集。

   b. 為資料庫叢集的預設管理員帳戶輸入您自己的密碼，或讓 Aurora 為您產生密碼。如果您選擇 Auto generate a password (自動產生密碼)，您會看到複製密碼的選項。



4. 若為 DB instance class (資料庫執行個體類別)，請選擇 `db.r5.large` 或其他記憶體最佳化資料庫執行個體類別。建議您使用 db.r5 或更高版本執行個體類別。
5. 針對 Availability & durability (可用性和耐用性)，我們建議您選擇在不同的可用區域中讓 Aurora 建立 Aurora 複本。如果您現在沒有建立 Aurora 複本，則需要稍後再執行。

6. 針對連線，請根據VPC定義此資料庫執行個體虛擬聯網環境的 Amazon 選擇虛擬私有雲端 (VPC)。您可以選擇預設值來簡化此任務。
7. (選擇性) 完成 Database authentication (資料庫身分驗證) 設定。密碼驗證會一直啟用。若要簡化程序，您可以略過本節，稍後再設定 IAM 或 密碼和 Kerberos 身分驗證。
8. 對於 Additional configuration (其他設定)，請執行下列動作：

   a. 輸入 Initial database name (初始資料庫名稱) 的名稱，以建立此叢集的主要 Aurora 資料庫執行個體。這是 Aurora 主要資料庫叢集的寫入器節點。

      保留為資料庫叢集參數群組和資料庫參數群組選取的預設值，除非您有自己想要使用的自訂參數群組。

   b. 接受 Additional configuration (其他組態) 的所有其他預設設定，例如加密、日誌匯出等。
9. 選擇 Create database (建立資料庫)。

   Aurora 完成建立 Aurora 資料庫執行個體、其 Aurora 複本和 Aurora 資料庫叢集的程序可能需要幾分鐘的時間。當叢集可供使用時，Aurora 資料庫叢集及其寫入器和複本節點都會顯示 Available (可用) 狀態。新增次要資料庫叢集之後，這將成為 Aurora 全域資料庫的主要資料庫叢集。



當主要資料庫叢集可供使用時，請依照將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫中的步驟來建立一或多個次要叢集。

AWS CLI

下列程序中的 AWS CLI 命令會完成下列任務：

1. 建立 Aurora 全域資料庫，命名並指定您計劃使用的 Aurora 資料庫引擎類型。
2. 為 Aurora 全域資料庫建立 Aurora 資料庫叢集。
3. 為叢集建立 Aurora 資料庫執行個體。這是全域資料庫的主要 Aurora 資料庫叢集。
4. 為 Aurora 資料庫叢集建立第二個資料庫執行個體。這是完成 Aurora 資料庫叢集的讀取器。
5. 在另一個區域中建立第二個 Aurora 資料庫叢集，然後依照將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫中的步驟將其新增至 Aurora 全域資料庫。

遵循您的 Aurora 資料庫引擎的程序。

使用 Aurora My 建立全域資料庫SQL

使用 Aurora My 建立 Aurora 全域資料庫SQL

1. 使用 create-global-clusterCLI命令，傳遞 的名稱、 AWS 區域 Aurora 資料庫引擎和版本。

   用於 Linux, macOS、 或 Unix:

   ```
   aws rds create-global-cluster --region primary_region \
       --global-cluster-identifier global_database_id \
       --engine aurora-mysql \
       --engine-version version # optional
   ```

   用於 Windows:

   ```
   aws rds create-global-cluster ^
       --global-cluster-identifier global_database_id ^
       --engine aurora-mysql ^
       --engine-version version # optional
   ```

   這將建立一個「空」的 Aurora 全域資料庫，只有一個名稱 (識別符) 和 Aurora 資料庫引擎。可能需要幾分鐘的時間才能使用 Aurora 全域資料庫。在前往下一個步驟之前，請使用 describe-global-clustersCLI命令來查看是否可用。

   ```
   aws rds describe-global-clusters --region primary_region --global-cluster-
   identifier global_database_id
   ```

   當 Aurora 全域資料庫可用時，您可以建立其主要 Aurora 資料庫叢集。

2. 若要建立主要 Aurora 資料庫叢集，請使用 create-db-clusterCLI命令。使用 --global-cluster-identifier 參數來包含 Aurora 全球資料庫的名稱。

   用於 Linux, macOS、 或 Unix:

   ```
   aws rds create-db-cluster \
     --region primary_region \
     --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id \
     --master-username userid \
     --master-user-password password \
     --engine aurora-mysql \
     --engine-version version \
     --global-cluster-identifier global_database_id
   ```

   用於 Windows:

   ```
   aws rds create-db-cluster ^
     --region primary_region ^
     --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id ^
     --master-username userid ^
     --master-user-password password ^
     --engine aurora-mysql ^
     --engine-version version ^
     --global-cluster-identifier global_database_id
   ```

   使用 describe-db-clusters AWS CLI 命令來確認 Aurora 資料庫叢集已就緒。要單出一個特定的 Aurora 資料庫叢集，請使用 --db-cluster-identifier 參數。或者，您可以在命令中省略 Aurora 資料庫叢集名稱，以獲取有關給定區域中所有 Aurora 資料庫叢集的詳細資訊。

   ```
   aws rds describe-db-clusters --region primary_region --db-cluster-
   identifier primary_db_cluster_id
   ```

   當叢集的回應顯示 "Status": "available" 時，便可以使用。

3. 為主要 Aurora 資料庫叢集建立資料庫執行個體。若要執行此作業，請使用 create-db-instance CLI 命令。為您的 Aurora 資料庫叢集命令指定名稱，並指定執行個體的組態詳細資訊。您不需要在命令中傳遞 --master-username 和 --master-user-password 參數，因為它會從 Aurora 資料庫叢集獲取這些參數。

若為 `--db-instance-class`，您只能使用那些來自記憶體最佳化類別，例如 `db.r5.large`。建議您使用 db.r5 或更高版本執行個體類別。如需這些類別的詳細資訊，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id \
  --db-instance-class instance_class \
  --db-instance-identifier db_instance_id \
  --engine aurora-mysql \
  --engine-version version \
  --region primary_region
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id ^
  --db-instance-class instance_class ^
  --db-instance-identifier db_instance_id ^
  --engine aurora-mysql ^
  --engine-version version ^
  --region primary_region
```

`create-db-instance` 作業可能需要一些時間才能完成。在繼續之前，請檢查狀態以查看 Aurora 資料庫執行個體是否可用。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id
```

當命令傳回 的狀態時`available`，您可以為主要資料庫叢集建立另一個 Aurora 資料庫執行個體。這是 Aurora 資料庫叢集的讀取器執行個體 (Aurora 複本)。

4. 若要為叢集建立另一個 Aurora 資料庫執行個體，請使用 `create-db-instance`CLI命令。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id \
  --db-instance-class instance_class \
  --db-instance-identifier replica_db_instance_id \
```

```
  --engine aurora-mysql
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id ^
  --db-instance-class instance_class ^
  --db-instance-identifier replica_db_instance_id ^
  --engine aurora-mysql
```

當資料庫執行個體可用時，會從寫入器節點開始複寫到複本。在繼續之前，請檢查資料庫執行個體是否可與 describe-db-instancesCLI命令搭配使用。

此時，您有一個 Aurora 全域資料庫，其主要 Aurora 資料庫叢集包含寫入器資料庫執行個體和 Aurora 複本。您現在可以在不同區域中新增唯讀 Aurora 資料庫叢集，以完成 Aurora 全域資料庫。若要啟用，請依照「將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫」中的步驟進行。

使用 Aurora Postgre 建立全域資料庫SQL

當您使用下列命令建立 Aurora 全域資料庫的 Aurora 物件時，每個命令可能需要幾分鐘的時間才能使用。我們建議您在完成任何命令之後，檢查特定 Aurora 物件的狀態，以確定狀態可用。

若要執行此作業，請使用 describe-global-clusters CLI 命令。

```
aws rds describe-global-clusters --region primary_region
    --global-cluster-identifier global_database_id
```

使用 Aurora Postgre 建立 Aurora 全域資料庫SQL

1. 使用 create-global-cluster CLI 命令。

   用於 Linux, macOS、 或 Unix:

   ```
   aws rds create-global-cluster --region primary_region \
       --global-cluster-identifier global_database_id \
       --engine aurora-postgresql \
       --engine-version version # optional
   ```

   用於 Windows:

```
aws rds create-global-cluster ^
    --global-cluster-identifier global_database_id ^
    --engine aurora-postgresql ^
    --engine-version version # optional
```

當 Aurora 全域資料庫可用時，您可以建立其主要 Aurora 資料庫叢集。

2. 若要建立主要 Aurora 資料庫叢集，請使用 create-db-clusterCLI命令。使用 `--global-cluster-identifier` 參數來包含 Aurora 全球資料庫的名稱。

   用於 Linux, macOS、 或 Unix:

   ```
   aws rds create-db-cluster \
     --region primary_region \
     --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id \
     --master-username userid \
     --master-user-password password \
     --engine aurora-postgresql \
     --engine-version version \
     --global-cluster-identifier global_database_id
   ```

   用於 Windows:

   ```
   aws rds create-db-cluster ^
     --region primary_region ^
     --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id ^
     --master-username userid ^
     --master-user-password password ^
     --engine aurora-postgresql ^
     --engine-version version ^
     --global-cluster-identifier global_database_id
   ```

   檢查 Aurora 資料庫叢集是否已準備就緒。當下列命令的回應為 Aurora 資料庫叢集顯示 `"Status": "available"` 時，您可以繼續執行。

   ```
   aws rds describe-db-clusters --region primary_region --db-cluster-
   identifier primary_db_cluster_id
   ```

3. 為主要 Aurora 資料庫叢集建立資料庫執行個體。若要執行此作業，請使用 create-db-instance CLI 命令。

使用 `--db-cluster-identifier` 參數傳遞 Aurora 資料庫叢集的名稱。

您不需要在命令中傳遞 `--master-username` 和 `--master-user-password` 參數，因為它會從 Aurora 資料庫叢集獲取這些參數。

若為 `--db-instance-class`，您只能使用那些來自記憶體最佳化類別，例如 `db.r5.large`。建議您使用 db.r5 或更高版本執行個體類別。如需這些類別的詳細資訊，請參閱 資料庫執行個體類別的類型。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id \
  --db-instance-class instance_class \
  --db-instance-identifier db_instance_id \
  --engine aurora-postgresql \
  --engine-version version \
  --region primary_region
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id ^
  --db-instance-class instance_class ^
  --db-instance-identifier db_instance_id ^
  --engine aurora-postgresql ^
  --engine-version version ^
  --region primary_region
```

4. 請先檢查 Aurora 資料庫執行個體的狀態，然後再繼續。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id
```

如果回應顯示 Aurora 資料庫執行個體狀態為 `available`，您可以為主要資料庫叢集建立另一個 Aurora 資料庫執行個體。

5. 若要建立 Aurora 資料庫叢集的 Aurora 複本，請使用 `create-db-instance`CLI命令。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds create-db-instance \
```

```
  --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id \
  --db-instance-class instance_class \
  --db-instance-identifier replica_db_instance_id \
  --engine aurora-postgresql
```

用於 Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-cluster-identifier primary_db_cluster_id ^
  --db-instance-class instance_class ^
  --db-instance-identifier replica_db_instance_id ^
  --engine aurora-postgresql
```

當資料庫執行個體可用時，會從寫入器節點開始複寫到複本。在繼續之前，請檢查資料庫執行個體是否可與 describe-db-instancesCLI命令搭配使用。

您的 Aurora 全域資料庫存在，但它只有其主要區域，其中包含由寫入器資料庫執行個體和 Aurora 複本所組成的 Aurora 資料庫叢集。您現在可以在不同區域中新增唯讀 Aurora 資料庫叢集，以完成 Aurora 全域資料庫。若要啟用，請依照「將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫」中的步驟進行。

RDS API

若要使用 建立 Aurora RDS 全域資料庫API，請執行 CreateGlobalCluster操作。

將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫

您可以使用下列程序，將額外的次要叢集新增至現有的 全域資料庫。您也可以使用此程序新增第一個次要 AWS 區域，從獨立 Aurora 資料庫叢集建立全域資料庫。

Aurora 全域資料庫需要在與主要 Aurora 資料庫叢集 AWS 區域 不同的 中至少有一個次要 Aurora 資料庫叢集。您最多可以將 10 個次要資料庫叢集連接至 Aurora 全域資料庫。為每個新的次要資料庫叢集重複下列程序。對於新增至 Aurora 全域資料庫的每個次要資料庫叢集，請將允許給主要資料庫叢集的 Aurora 複本數目減少一個。

例如，如果您的 Aurora 全域資料庫有 10 個次要區域，您的主要資料庫叢集只能有 5 個（而不是 15 個）Aurora 複本。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora Global Database 的組態需求。

主要資料庫叢集中的 Aurora 複本 (讀取器執行個體) 數量決定了您可以新增的次要資料庫叢集數量。主要資料庫叢集加上次要叢集中的讀取器執行個體總數不能超過 15 個。例如，如果主要資料庫叢集和 1 個次要叢集中的讀取器執行個體總數合計為 14，就無法將另一個次要叢集新增至全域資料庫。

> **Note**
>
> 對於 Aurora MySQL 第 3 版，請在建立次要叢集時確保 `lower_case_table_names` 的值與主要叢集中的值相符。此設定是資料庫參數，會影響伺服器處理識別符區分大小寫的方式。如需這資料庫參數的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。
> 建議您在建立次要叢集時，對主要和次要叢集使用相同的資料庫引擎版本。如有必要，請將主要叢集升級至與次要叢集相同的版本。如需詳細資訊，請參閱受管跨區域轉換和容錯移轉的修補程式等級相容性。

主控台

將 AWS 區域 新增至 Aurora 全域資料庫

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ : // 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在 的導覽窗格中 AWS Management Console，選擇資料庫。
3. 選擇需要次要 Aurora 資料庫叢集的 Aurora 全域資料庫。確定主要 Aurora 資料庫叢集是 `Available`。
4. 針對動作，選擇新增 AWS 區域。



5. 在新增區域頁面上，選擇次要區域 AWS 區域。

   您無法為相同的 Aurora 全域資料庫選擇 AWS 區域 已有次要 Aurora 資料庫叢集的 。此外，不能是與主要 Aurora 資料庫叢集相同的區域。

   > **Note**
   >
   > 只有在控制 Babelfish 偏好設定的參數在這些區域中開啟時，Babelfish for Aurora PostgreSQL 全域資料庫才能在次要區域中運作。如需詳細資訊，請參閱Babelfish 的資料庫叢集參數群組設定



6. 對於新的 AWS 區域中的次要 Aurora 叢集，填寫剩餘的欄位。這些組態選項與任何 Aurora 資料庫叢集執行個體的組態選項相同，除了下列僅適用於 Aurora MySQL– Aurora 全域資料庫的選項：

- 啟用僅供讀取複本寫入轉送 – 此選用設定可讓您的 Aurora 全域資料庫的次要資料庫叢集將寫入操作轉送至主要叢集。如需更多詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送。



7. 選擇新增 AWS 區域。

完成將區域新增至 Aurora 全域資料庫後，您可以在 中的資料庫清單中看到它 AWS Management Console ，如螢幕擷取畫面所示。



AWS CLI

將次要 AWS 區域 新增至 Aurora 全域資料庫

若要使用 CLI 將次要叢集新增至全域資料庫，您必須已有全域叢集容器物件。如果您尚未執行 `create-global-cluster`命令，請參閱 中的 CLI 程序建立 Amazon Aurora 全域資料庫。

1. 將 `create-db-cluster` CLI 命令與 Aurora 全域資料庫的名稱 (`--global-cluster-identifier`) 搭配使用。對於其他參數，請執行下列動作：
2. 針對 `--region`，選擇 AWS 區域 與 Aurora 主要區域不同的 。

3. 請選擇 `--engine` 和 `--engine-version` 參數的特定值。這些值與 Aurora 全域資料庫中主要 Aurora 資料庫叢集的值相同。
4. 對於加密的叢集，請將您的主要叢集指定 AWS 區域 為用於加密`--source-region`的 。

下面的範例建立了一個新的 Aurora 資料庫叢集，並將其連線到 Aurora 全域資料庫做為唯讀次要 Aurora 資料庫叢集。在最後一個步驟中，Aurora 資料庫執行個體會新增至新的 Aurora 資料庫叢集。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds --region secondary_region \
  create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier secondary_cluster_id \
    --global-cluster-identifier global_database_id \
    --engine aurora-mysql | aurora-postgresql \
    --engine-version version

aws rds --region secondary_region \
  create-db-instance \
    --db-instance-class instance_class \
    --db-cluster-identifier secondary_cluster_id \
    --db-instance-identifier db_instance_id \
    --engine aurora-mysql | aurora-postgresql
```

在 Windows 中：

```
aws rds --region secondary_region ^
  create-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier secondary_cluster_id ^
    --global-cluster-identifier global_database_id_id ^
    --engine aurora-mysql | aurora-postgresql ^
    --engine-version version

aws rds --region secondary_region ^
  create-db-instance ^
    --db-instance-class instance_class ^
    --db-cluster-identifier secondary_cluster_id ^
    --db-instance-identifier db_instance_id ^
    --engine aurora-mysql | aurora-postgresql
```

RDS API

若要使用 RDS API 將新 AWS 區域 新增至 Aurora 全域資料庫，請執行 CreateDBCluster 操作。使用 `GlobalClusterIdentifier` 參數來指定現有全域資料庫的識別符。

在次要區域中建立無周邊 Aurora 資料庫叢集

雖然 Aurora 全域資料庫需要在與主要叢集 AWS 區域 不同的 中至少有一個次要 Aurora 資料庫叢集，但您可以使用次要叢集的無周邊組態。無周邊次要 Aurora 資料庫叢集是沒有資料庫執行個體的叢集。這種類型的組態可以降低 Aurora 全域資料庫的費用。在 Aurora 資料庫叢集中，運算和儲存體會解偶。若沒有資料庫執行個體，則無需支付運算費用，只需支付儲存費用。如果設定正確，無周邊次要資料庫的儲存磁碟區會與主要 Aurora 資料庫叢集保持同步。

您可以在建立 Aurora 全域資料庫時，照常新增次要叢集。如果您要建立全域資料庫中的所有叢集，請遵循中的程序建立 Amazon Aurora 全域資料庫。如果您已有資料庫叢集做為主要叢集使用，請遵循中的程序將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫。

在主要 Aurora 資料庫叢集開始複寫至次要叢集之後，您會從次要 Aurora 資料庫叢集中刪除 Aurora 唯讀資料庫執行個體。此次要叢集現在被視為「無周邊」，因為它不再具有資料庫執行個體。即使次要叢集中沒有任何資料庫執行個體，Aurora 仍會讓儲存磁碟區與主要 Aurora 資料庫叢集保持同步。

> **Warning**
>
> 使用 Aurora PostgreSQL，若要在次要叢集中建立無周邊叢集 AWS 區域，請使用 AWS CLI 或 RDS API 新增次要叢集 AWS 區域。跳過為次要叢集建立讀取器資料庫執行個體的步驟。目前，RDS主控台不支援建立無周邊叢集。如需使用 CLI和 API 程序，請參閱 將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫。
>
> 如果您的全域資料庫使用低於 13.4、12.8 或 11.13 的 Aurora PostgreSQL 引擎版本，則在次要區域中建立讀取器資料庫執行個體，然後刪除它可能會導致主要區域的寫入器資料庫執行個體發生 Aurora PostgreSQL 清空問題。如果您遇到這個問題，請在刪除次要區域的讀取器資料庫執行個體之後，重新啟動主要區域的寫入器資料庫執行個體。

將無周邊次要 Aurora 資料庫叢集新增至 Aurora 全域資料庫

1. 登入 AWS Management Console ，並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在 的導覽窗格中 AWS Management Console，選擇資料庫。

3. 選擇需要次要 Aurora 資料庫叢集的 Aurora 全域資料庫。確定主要 Aurora 資料庫叢集是 `Available`。
4. 針對動作，選擇新增 AWS 區域。
5. 在新增區域頁面上，選擇次要區域 AWS 區域。

   您無法為相同的 Aurora 全域資料庫選擇 AWS 區域 已具有次要 Aurora 資料庫叢集的 。此外，不能是與主要 Aurora 資料庫叢集相同的區域。
6. 完成新 中次要 Aurora 叢集的其餘欄位 AWS 區域。這些組態選項與任何 Aurora 資料庫叢集執行個體的組態選項相同。

   對於 Aurora My SQL型 Aurora 全域資料庫，請忽略啟用僅供讀取複本寫入轉送選項。刪除讀取器執行個體之後，此選項將沒有任何功能。
7. 選擇新增 AWS 區域。將區域新增至 Aurora 全域資料庫後，您可以在 中的資料庫清單中看到該區域 AWS Management Console ，如螢幕擷取畫面所示。



8. 使用 AWS Management Console 或 來檢查次要 Aurora 資料庫叢集及其讀取器執行個體的狀態，然後再繼續 AWS CLI。例如：

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier secondary-cluster-id --query
 '*[].[Status]' --output text
```

   新增的次要 Aurora 資料庫叢集狀態可能需要幾分鐘時間，才能從「`creating`」變更為「`available`」。當 Aurora 資料庫叢集可用時，您可以刪除讀取器執行個體。
9. 在次要 Aurora 資料庫叢集中選取讀取器執行個體，然後選擇 Delete (刪除)。



刪除讀取器執行個體之後，次要叢集仍然是 Aurora 全域資料庫的一部分。其沒有與之關聯的執行個體，如下所示。



如果發生此類中斷，您可以使用此無周邊次要 Aurora 資料庫叢集，[從主要 AWS 區域的非計劃中斷手動復原您的 Amazon Aurora 全域資料庫]。

從 Aurora 或 Amazon RDS快照建立 Amazon Aurora 全域資料庫

您可以還原 Aurora 資料庫叢集的快照，或從 Amazon RDS 資料庫執行個體還原，以用作 Aurora 全域資料庫的起點。您可以還原快照並同時建立新 Aurora 佈建的資料庫叢集。然後 AWS 區域 ，您將另一個 新增至還原的資料庫叢集，將其轉換為 Aurora 全域資料庫。您以這種方式使用快照建立的任何 Aurora 資料庫叢集都會成為 Aurora 全域資料庫的主要叢集。

您使用的快照可以來自 `provisioned` 或來自 `serverless` Aurora 資料庫叢集。

在還原程序期間，請選擇與快照相同的資料庫引擎類型。例如，假設您想要還原從 建立的快照 Aurora Serverless 執行 Aurora Postgre 的資料庫叢集SQL。在此情況下，您可以使用相同的 Aurora 資料庫引擎和版本建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

當您將 新增至 Aurora 全域資料庫時，還原的資料庫叢集會擔任主要叢集的角色 AWS 區域 。此主要叢集中包含的所有資料都會複寫到您新增至 Aurora 全域資料庫的任何次要叢集。



管理 Amazon Aurora 全域資料庫

您會在構成 Aurora 全域資料庫的個別叢集上執行大部分的管理操作。當您在主控台的 Databases (資料庫) 頁面上選擇 Group related resources (組合相關資源) 時，您會看到主要叢集和次要叢集在相關聯的全球資料庫下分組。若要尋找執行全域資料庫資料庫叢集的 AWS 區域 、其 Aurora 資料庫引擎和版本，以及其識別符，請使用其組態標籤。

跨區域資料庫容錯移轉程序僅適用於 Aurora 全球資料庫，不適用於單一 Aurora 資料庫叢集。如需進一步了解，請參閱在 Amazon Aurora Global Database 中使用切換或容錯移轉。

若要從其主要區域的計劃外中斷復原 Aurora 全域資料庫，請參閱從計劃外中斷復原 Amazon Aurora 全域資料庫。

主題

- 修改 Amazon Aurora 全域資料庫
- 修改 Aurora 全域資料庫的參數
- 從 Amazon Aurora 全域資料庫中移除叢集
- 刪除 Amazon Aurora 全域資料庫
- 標記 Amazon Aurora 全域資料庫資源

修改 Amazon Aurora 全域資料庫

中資料庫頁面 AWS Management Console 列出所有 Aurora 全域資料庫，顯示每個資料庫的主要叢集和次要叢集。Aurora 全域資料庫擁有其自身的組態設定。具體而言，它與其主要和次要叢集 AWS 區域 相關聯，如以下螢幕擷取畫面所示。



當您對 Aurora 全域資料庫進行變更時，您有機會取消更改，如下面的螢幕擷取畫面。



當您選擇 Continue (繼續) 時，您可以確認變更。

修改 Aurora 全域資料庫的參數

您可以為 Aurora 全域資料庫內的每個 Aurora 叢集，單獨地設定 Aurora 資料庫叢集參數群組。大部分參數的作用就如同用在其他類型的 Aurora 叢集一樣。建議您將全域資料庫中所有叢集的設定保持一致。如果您將次要叢集提升為主要叢集，這麼做有助於避免非預期的行為變更。

例如，讓時區和字元集使用相同設定，以避免不同叢集接管成為主要業集時發生不一致的行為。

`aurora_enable_repl_bin_log_filtering` 和 `aurora_enable_replica_log_compression` 組態設定沒有效果。

從 Amazon Aurora 全域資料庫中移除叢集

您可以根據幾個不同的原因，從 Aurora 全域資料庫中移除 Aurora 資料庫叢集。例如，如果主要叢集降級或隔離，您可能想要從 Aurora 全域資料庫移除 Aurora 資料庫叢集。接著它會變為獨立佈建的 Aurora 資料庫叢集，可用於建立新的 Aurora 全域資料庫。如需進一步了解，請參閱[從計劃外中斷復原 Amazon Aurora 全域資料庫]。

您也可能想要移除 Aurora 資料庫叢集，因為您想要刪除不再需要的 Aurora 全域資料庫。您無法刪除 Aurora 全域資料庫，直至刪除 (分離) 所有關聯的 Aurora 資料庫叢集之後，將主要資料庫叢集設定為最後刪除。如需更多詳細資訊，請參閱 刪除 Amazon Aurora 全域資料庫。

當 Aurora 資料庫叢集從 Aurora 全域資料庫分離時，它不再與主要資料庫叢集保持同步。它會成為具有完整讀取/寫入功能的獨立佈建 Aurora 資料庫叢集。

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、 或 ，從 Aurora 全域資料庫移除 Aurora 資料庫叢集RDSAPI。

主控台

從 Aurora 全球資料庫中移除 Aurora 叢集

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在 Databases (資料庫) 頁面上選擇叢集。
3. 對於 Actions (動作)，選擇 Remove from Global (從全球移除)。



您會看到一個提示，以確認您要從 Aurora 全域資料庫卸離次要叢集。



4. 選擇 Remove and promote (移除並升級)，即可從全域資料庫移除叢集。

Aurora 資料庫叢集不再用作 Aurora 全域資料庫中的次要叢集，且不再與主要資料庫叢集同步。它是一個獨立的 Aurora 資料庫叢集，具有完整的讀取/寫入功能。



移除或刪除所有次要叢集之後，您就可以用同樣的方式移除主要叢集。在移除所有次要叢集之前，您無法從 Aurora 全域資料庫中卸離 (移除) 主要 Aurora 資料庫叢集。

Aurora 全域資料庫可能保留在資料庫清單中，但區域 和 為零AZs。如果您不想再使用此 Aurora 全域資料庫，您可以刪除。如需詳細資訊，請參閱刪除 Amazon Aurora 全域資料庫。

AWS CLI

若要從 Aurora 全域資料庫移除 Aurora 叢集，請使用下列參數執行 remove-from-global-clusterCLI命令：

- `--global-cluster-identifier` – Aurora 全域資料庫的名稱 (識別符)。
- `--db-cluster-identifier` – 要從 Aurora 全域資料庫中移除的每個 Aurora 資料庫叢集的名稱。移除主要資料庫叢集之前，請先移除所有次要 Aurora 資料庫叢集

下列範例從 Aurora 全域資料庫中先移除次要叢集，然後移除主要叢集。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds --region secondary_region \
  remove-from-global-cluster \
    --db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN \
    --global-cluster-identifier global_database_id

aws rds --region primary_region \
  remove-from-global-cluster \
    --db-cluster-identifier primary_cluster_ARN \
    --global-cluster-identifier global_database_id
```

對 AWS 區域 Aurora 全域資料庫中的每個次要重複 `remove-from-global-cluster --db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN` 命令。

用於 Windows:

```
aws rds --region secondary_region ^
  remove-from-global-cluster ^
    --db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN ^
    --global-cluster-identifier global_database_id

aws rds --region primary_region ^
  remove-from-global-cluster ^
    --db-cluster-identifier primary_cluster_ARN ^
    --global-cluster-identifier global_database_id
```

對 AWS 區域 Aurora 全域資料庫中的每個次要重複 `remove-from-global-cluster --db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN`命令。

RDS API

若要使用 從 Aurora 全域資料庫中移除 Aurora RDS 叢集API，請執行 RemoveFromGlobalCluster動作。

刪除 Amazon Aurora 全域資料庫

因為 Aurora 全域資料庫通常包含關鍵業務資料，您不能在單一步驟中刪除全域資料庫和相關聯的叢集。若要刪除 Aurora 全域資料庫，請執行下列動作：

- 從 Aurora 全域資料庫移除所有次要資料庫叢集。每個叢集都會變成獨立 Aurora 資料庫叢集。若要瞭解如何操作，請參閱從 Amazon Aurora 全域資料庫中移除叢集。

- 從每個獨立 Aurora 資料庫叢集中，刪除所有 Aurora 複本。
- 從 Aurora 全域資料庫移除主要資料庫叢集。這會成為獨立 Aurora 資料庫叢集。
- 從 Aurora 主要資料庫叢集中，先刪除所有 Aurora 複本，然後刪除寫入器資料庫執行個體。

從新獨立的 Aurora 資料庫叢集刪除寫入器執行個體，通常也會移除 Aurora 資料庫叢集和 Aurora 全域資料庫。

如需一般詳細資訊，請參閱從 Aurora 個體資料庫叢集刪除資料庫執行個體。

若要刪除 Aurora 全域資料庫，您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、 或 RDS API。

主控台

刪除 Aurora 全域資料庫

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 選擇 Databases (資料庫)，然後在清單中尋找您要刪除的 Aurora 全域資料庫。
3. 請確認已從 Aurora 全域資料庫中移除所有叢集。Aurora 全域資料庫應會顯示 0 個區域AZs和 ，且大小為 0 個叢集。

   如果 Aurora 全域資料庫包含任何 Aurora 資料庫叢集，則無法將其刪除。如有必要，請從 Aurora 全域資料庫中卸離主要和次要 Aurora 資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱 從 Amazon Aurora 全域資料庫中移除叢集。
4. 在清單中選擇您的 Aurora 全球資料庫，然後從動作功能表中選擇刪除。



AWS CLI

若要刪除 Aurora 全域資料庫，請使用 的名稱 AWS 區域 和 Aurora 全域資料庫識別符執行 delete-global-clusterCLI命令，如下列範例所示。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds --region primary_region delete-global-cluster \
   --global-cluster-identifier global_database_id
```

用於 Windows:

```
aws rds --region primary_region delete-global-cluster ^
   --global-cluster-identifier global_database_id
```

RDS API

若要刪除屬於 Aurora 全域資料庫的叢集，請執行 DeleteGlobalClusterAPI操作。

標記 Amazon Aurora 全域資料庫資源

使用 Aurora 全域資料庫功能，您可以將RDS標籤套用至全域資料庫中不同層級的資源。如果您不熟悉標籤如何與 AWS 或 Aurora 資源搭配使用，請參閱 ，標記 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 資源然後再將標籤套用至您的 全域資料庫中。

> **Note**
>
> 因為 會在成本報告機制中 AWS 處理標籤資料，所以請勿在標籤名稱或值中包含任何敏感資料或個人識別資訊 (PII)。

您可以在全域資料庫中將標籤套用至下列類型的資源：

- 整個全域資料庫的容器物件。此資源稱為全域叢集。

  在主控台中執行新增 AWS 區域操作建立全域叢集後，您可以使用全域叢集的詳細資訊頁面新增標籤。在全域叢集詳細資訊頁面的標籤索引標籤上，您可以選擇管理標籤來新增、移除或修改標籤及其相關聯的值。

  使用 AWS CLI 和 RDS API，您可以在建立標籤的同時，將標籤新增至全域叢集。您也可以新增、移除或修改現有全域叢集的標籤。

- 主要叢集。您可以在此處使用與獨立 Aurora 叢集相同的標籤程序。您可以在將原始 Aurora 叢集轉換為全域資料庫之前設定標籤。您也可以在資料庫叢集詳細資訊頁面的標籤標籤上選擇管理標籤，以新增、移除或修改標籤及其相關聯的值。
- 任何次要叢集。您可以在此處使用與獨立 Aurora 叢集相同的標籤程序。您可以使用 主控台中的新增 AWS 區域動作，在建立次要 Aurora 叢集的同時設定標籤。您也可以在資料庫叢集詳細資訊頁面的標籤標籤上選擇管理標籤，以新增、移除或修改標籤及其相關聯的值。
- 主要或次要叢集中的個別資料庫執行個體。您在此處使用與 Aurora RDS 或資料庫執行個體相同的標籤程序。您可以使用主控台中的新增讀取器動作，在將新的資料庫執行個體新增至 Aurora 叢集的同時設定標籤。您也可以在資料庫執行個體詳細資訊頁面的標籤標籤上選擇管理標籤，以新增、移除或修改標籤及其相關聯的值。

以下是您可能在全域資料庫中指派的標籤類型範例：

- 您可以將標籤新增至全域叢集，以記錄應用程式的整體資訊，例如代表組織中擁有者和聯絡人的匿名識別符。您可以使用標籤來表示使用全域資料庫的應用程式屬性。
- 您可以在主要叢集和次要叢集中新增標籤，以在 AWS 區域層級追蹤應用程式的成本。如需該程序的詳細資訊，請參閱 AWS 帳單如何在 Amazon 中使用標籤 RDS。
- 您可以使用 Aurora 叢集將標籤新增至特定資料庫執行個體，以指出其特殊用途。例如，在主要叢集中，您可能有一個具有低容錯移轉優先順序的讀取器執行個體，專門用於產生報告。標籤可以將此特殊用途資料庫執行個體與主要叢集中專用於高可用性的其他執行個體區分開來。
- 您可以在全域資料庫資源的所有層級使用標籤，透過 IAM 政策控制存取。如需詳細資訊，請參閱《AWS Identity and Access Management 使用者指南》中的控制對 AWS 資源的存取。

> **Tip**
>
> 在 中 AWS Management Console，您會在建立標籤之後，將標籤新增至全域叢集容器做為個別步驟。如果您想要避免全域叢集存在而沒有存取控制標籤的任何時間間隔，您可以在`CreateGlobalCluster`操作期間透過 AWS CLI、 RDS API或 AWS CloudFormation 範本建立該資源，以套用標籤。

- 您可以在叢集層級或全域叢集使用標籤，記錄應用程式品質保證和測試的相關資訊。例如，您可以在資料庫叢集上指定標籤，以記錄您上次對該叢集執行切換的時間。您可以在全域叢集上指定標籤，以記錄整個應用程式上次災難復原演練的時間。

AWS CLI 全域資料庫的標記範例

下列 AWS CLI 範例示範如何指定和檢查 全域資料庫中所有類型 Aurora 資源的標籤。

您可以使用 `create-global-cluster`命令指定全域叢集容器的標籤。下列範例會建立全域叢集，並為其指派兩個標籤。標籤具有金鑰 `tag1`和 `tag2`。

```
$  aws rds create-global-cluster --global-cluster-identifier my_global_cluster_id \
  --engine aurora-mysql --tags Key=tag1,Value=val1 Key=tag2,Value=val2
```

您可以使用 `describe-global-clusters`命令列出全域叢集容器上的標籤。使用標籤時，您通常會先執行此命令，以擷取全域叢集的 Amazon Resource Name (ARN)。您可以在後續命令中使用 ARN做為參數，以使用標籤。下列命令會在 `TagList` 屬性中顯示標籤資訊。它也會顯示 ARN，在稍後的範例中用作 參數。

```
$  aws rds describe-global-clusters --global-cluster-identifier my_global_cluster_id
{
    "GlobalClusters": [
        {
            "Status": "available",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "GlobalClusterArn": "my_global_cluster_arn",
            ...
            "TagList": [
                {
                    "Value": "val1",
                    "Key": "tag1"
                },
                {
                    "Value": "val2",
                    "Key": "tag2"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

您可以使用 `add-tags-to-resource`命令新增標籤。使用此命令，您可以指定全域叢集的 Amazon Resource Name (ARN)，而不是其識別符。新增與現有標籤同名的標籤會覆寫該標籤的值。如果您在標籤值中包含空格或特殊字元，請根據您的作業系統或命令 shell 引用適用的值。下列範例會修改上一

個範例中全域叢集的標籤。最初，叢集具有具有金鑰 tag1和 的標籤tag2。命令完成後，全域叢集具有含金鑰 的新標籤tag3，而具有金鑰的標籤tag1具有不同的值。

```
$  aws rds add-tags-to-resource --resource-name my_global_cluster_arn \
  --tags Key=tag1,Value="new value for tag1" Key=tag3,Value="entirely new tag"

$  aws rds describe-global-clusters --global-cluster-identifier my_global_cluster_id
{
    "GlobalClusters": [
        {
            "Status": "available",
            "Engine": "aurora-mysql",
            ...
            "TagList": [
                {
                    "Value": "new value for tag1",
                    "Key": "tag1"
                },
                {
                    "Value": "val2",
                    "Key": "tag2"
                },
                {
                    "Value": "entirely new tag",
                    "Key": "tag3"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

您可以使用 remove-tags-from-resource命令從全域叢集刪除標籤。使用此命令，您只需指定一組標籤金鑰，而沒有任何標籤值。下列範例會修改上一個範例中全域叢集的標籤。最初，叢集具有具有金鑰 tag1、 tag2和 的標籤tag3。命令完成後，只會tag1保留具有金鑰的標籤。

```
$  aws rds remove-tags-from-resource --resource-name my_global_cluster_arn --tag-keys
 tag2 tag3

$  aws rds describe-global-clusters --global-cluster-identifier my_global_cluster_id
{
    "GlobalClusters": [
        {
```

```
            "Status": "available",
            "Engine": "aurora-mysql",
            ...
            "TagList": [
                {
                    "Value": "new value for tag1",
                    "Key": "tag1"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

連線至 Amazon Aurora Global Database

每個 Aurora Global Database 都有一個寫入器端點，Aurora 會自動更新該端點，將請求路由到主要資料庫叢集的目前寫入器執行個體。使用寫入器端點時，使用受管 Aurora Global Database 切換和容錯移轉功能變更主要區域的位置之後，您不需要修改連線字串。若要進一步了解如何使用寫入器端點以及 Aurora 全域資料庫切換和容錯移轉，請參閱 在 Amazon Aurora Global Database 中使用切換或容錯移轉。如需有關使用 RDS Proxy 連線至 Aurora 全域資料庫的資訊，請參閱搭配使用 RDS Proxy 與 Aurora 全域資料庫。

主題

- 選擇符合您應用程式需求的端點
- 檢視 Amazon Aurora 全域資料庫的端點
- 使用全域寫入器端點的考量

選擇符合您應用程式需求的端點

連線到 Aurora 全球資料庫取決於您需要從資料庫讀取或寫入，以及 AWS 您要路由請求的區域。以下是一些典型的使用案例：

- 將請求路由至寫入器執行個體：如果您需要執行資料處理語言 (DML) 和資料定義語言 (DDL) 陳述式，或如果您在讀取和寫入之間需要強式一致性，請連線至 Aurora Global Database 寫入器端點。該端點會將請求路由到您全球資料庫主要叢集中的寫入器執行個體。此端點會自動更新，以將請求路由至寫入器執行個體，無需在每次變更全域叢集中的寫入器位置時更新應用程式。您也可以使用 全域端點，將跨區域讀取/寫入請求傳送至寫入器。

> **Note**
>
> 如果您在 Aurora 全域資料庫寫入器端點可用之前設定全域資料庫，您的應用程式可能會連線到主要叢集的叢集端點。在此情況下，我們建議您切換連線設定以改用全域寫入器端點。這樣做可避免在每次 Aurora 全域資料庫切換或容錯移轉後變更連線設定。
> 寫入器端點名稱的第一部分是 Aurora Global Database 的名稱。因此，如果您重新命名 Aurora Global Database、寫入器端點名稱變更，以及使用它的任何程式碼都必須更新為新的名稱。

- 擴展讀取更接近您應用程式的區域：若要擴展與您應用程式相同或附近的 AWS 區域中的唯讀請求，請連線至主要或次要 Aurora 叢集的讀取器端點。
- 使用偶爾的跨區域寫入擴展讀取：對於偶爾的 DML 陳述式，例如用於維護和資料清理，請連線至已啟用寫入轉送的次要叢集的讀取器端點。透過寫入轉送，Aurora 會自動將寫入陳述式轉送至 Aurora Global Database 主要區域中的寫入器。寫入轉送提供下列優點：
  - 您不需要進行繁重工作，即可在次要叢集和主要叢集之間建立連線，以傳送跨區域寫入。
  - 您不需要分割應用程式中的讀取和寫入請求。
  - 您不需要開發複雜的邏輯來管理read-after-write請求的一致性。

  不過，使用寫入轉送時，您需要更新應用程式程式碼或組態，才能在執行跨區域容錯移轉或切換後連線到新提升的主要區域的讀取器端點。我們建議您監控透過寫入轉送完成的操作延遲，以檢查處理寫入請求的額外負荷。最後，寫入轉送不支援某些 MySQL 或 PostgreSQL 操作，例如進行資料定義語言 (DDL) 變更或`SELECT FOR UPDATE`陳述式。

  若要進一步了解如何跨 AWS 區域使用寫入轉送，請參閱 在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送。

如需不同類型 Aurora 端點的詳細資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

檢視 Amazon Aurora 全域資料庫的端點

在主控台中檢視 Aurora 全域資料庫時，您可以看到與其所有叢集相關聯的所有端點。下圖顯示您在檢視主要資料庫叢集的詳細資訊時看到的端點類型範例：

- 全域寫入器 – 單一讀取/寫入端點，一律指向全域資料庫叢集的目前寫入器資料庫執行個體。
- Writer – 全域資料庫叢集中主要資料庫叢集讀取/寫入請求的連線端點。

- 讀取器 – 全域資料庫叢集中主要或次要資料庫叢集的唯讀請求連線端點。若要將延遲降至最低，請選擇 中最 AWS 區域 接近 AWS 區域 的讀取器端點。



主控台

檢視全域資料庫的端點

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 在清單中，選擇全域資料庫，或您要檢視其端點的主要或次要資料庫叢集。
4. 選擇連線與安全索引標籤以查看端點詳細資訊。顯示的端點取決於您選取的叢集類型，如下所示：
   - 全域資料庫 – 全域寫入器端點。
   - 主要資料庫叢集 – 全域寫入器端點，以及主要叢集的叢集端點和讀取器端點。

- 次要資料庫叢集 – 次要叢集的叢集端點和讀取器端點。在次要叢集上，叢集端點會顯示非作用中狀態，因為它不會處理寫入請求。您仍然可以連線至叢集端點，但僅適用於讀取查詢。

AWS CLI

若要檢視全域叢集的寫入器端點，請使用 AWS CLI describe-global-clusters 命令，如下列範例所示。

```
aws rds describe-global-clusters --region aws_region
{
    "GlobalClusters": [
        {
            "GlobalClusterIdentifier": "global_cluster_id",
            "GlobalClusterResourceId": "cluster-unique_string",
            "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:global_cluster_id",
            "Status": "available",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.11.2",
            "GlobalClusterMembers": [

              ...
            ],
            "Endpoint":
 "global_cluster_id.global-unique_string.global.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

若要檢視全域叢集成員資料庫叢集的叢集和讀取器端點，請使用 AWS CLI describe-db-clusters 命令，如下列範例所示。為 Endpoint和 傳回的值分別ReaderEndpoint是叢集和讀取器端點。

```
aws rds describe-db-clusters --region primary_region --db-cluster-
identifier db_cluster_id
{
    "DBClusters": [
        {
            "AllocatedStorage": 1,
            "AvailabilityZones": [
                "az_1",
                "az_2",
                "az_3"
            ],
```

```
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "DBClusterIdentifier": "db_cluster_id",
            "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql5.7",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            "EarliestRestorableTime": "2023-08-01T18:21:11.301Z",
            "Endpoint":
 "db_cluster_id.cluster-unique_string.primary_region.rds.amazonaws.com",
            "ReaderEndpoint": "db_cluster_id.cluster-
ro-unique_string.primary_region.rds.amazonaws.com",
            "MultiAZ": false,
            "Engine": "aurora-mysql",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.11.2",

            "ReadReplicaIdentifiers": [
                "arn:aws:rds:secondary_region:123456789012:cluster:db_cluster_id"
            ],
            "DBClusterMembers": [
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "db_instance_id",
                    "IsClusterWriter": true,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                }
            ],

            ...
            "TagList": [],
            "GlobalWriteForwardingRequested": false
        }
    ]
}
```

RDS API

若要檢視全域叢集的寫入器端點，請使用 RDS API DescribeGlobalClusters 操作。若要檢視全域叢集成員資料庫叢集的叢集和讀取器端點，請使用 RDS API DescribeDBClusters 操作。

使用全域寫入器端點的考量

您可以遵循下列準則和最佳實務，有效使用 Aurora Global Database 寫入器端點：

- 若要將跨區域容錯移轉或切換後的中斷降至最低，您可以在應用程式運算與主要和次要 AWS 區域之間設定 VPC 連線。例如，假設您的應用程式或用戶端系統在與主要叢集相同的 VPC 中執行。如果次要叢集提升，全域寫入器端點會自動變更為指向該叢集。雖然全域寫入器端點可讓您避免變更應用程式的連線設定，但在您設定兩個 VPC 之間的聯網之前，您的應用程式無法存取新提升主要 AWS 區域 VPC 中的 IP 地址。 VPCs 請參閱 Amazon VPC-to-Amazon VPC 連線選項，以評估設定此連線的不同選項。
- 全域資料庫容錯移轉或切換之後的全域寫入器端點更新可能需要很長的時間，具體取決於您的網域名稱服務 (DNS) 快取持續時間。如需進一步了解，請參閱 Amazon Aurora MySQL 資料庫管理員手冊。當 Aurora Global Database 在全域寫入器端點上看到 DNS 變更時，會發出 RDS 事件。您可以使用事件來設計策略，以確保 DNS 快取不會超過事件產生後的時間。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集事件。
- Aurora Global Database 會以非同步方式複寫資料。跨區域容錯移轉方法可能會導致一些寫入交易資料在容錯移轉啟動之前未複寫到選擇的次要資料。雖然 Aurora 會盡最大努力封鎖原始主要 AWS 區域中的寫入，但容錯移轉可能會容易發生大腦分割問題。將資料遺失和分割大腦風險降至最低的考量也適用於 Aurora Global Database 寫入器端點。如需詳細資訊，請參閱針對 Aurora 全球資料庫執行受管容錯移轉。

在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送

您可以使用寫入轉送，減少針對 Aurora 全域資料庫上執行之應用程式所需管理的端點數目。啟用寫入轉送，可讓 Aurora 全球資料庫中的次要叢集將執行寫入操作的 SQL 陳述式轉送至主要叢集。主要叢集會更新來源，然後將產生的變更傳播回所有次要 AWS 區域。

寫入轉送組態使您不必實作自己的機制，即可將寫入操作從次要 AWS 區域傳送至主要區域。Aurora 會處理跨區域聯網設定。Aurora 還為每個陳述句傳輸所有必要的工作階段和交易內容。資料的變更一律會先在主要叢集上發生，然後複寫到 Aurora 全域資料庫的次要叢集。如此一來，主要叢集是真實的來源，並永遠擁有最新的所有資料副本。

主題

- 在 Aurora MySQL 全球資料庫中使用寫入轉送
- 在 Aurora PostgreSQL 全域資料庫中使用寫入轉送

在 Aurora MySQL 全球資料庫中使用寫入轉送

主題

- Aurora MySQL 中寫入轉發的區域和版本可用性

- 在 Aurora MySQL 中啟用寫入轉送
- 在 Aurora MySQL 中檢查次要叢集是否已啟用寫入轉送
- Aurora MySQL 中應用程式和 SQL 與寫入轉送的相容性
- Aurora MySQL 中寫入轉送的隔離與一致性
- 在 Aurora MySQL 中使用寫入轉送執行多部分陳述式
- Aurora MySQL 中具有寫入轉送的交易
- Aurora MySQL 中寫入轉送的組態參數
- Aurora MySQL 中寫入轉送的 Amazon CloudWatch 指標
- 用於寫入轉送的 Aurora MySQL 狀態變數

Aurora MySQL 中寫入轉發的區域和版本可用性

在每個可使用 Aurora MySQL 全球資料庫的區域中，Aurora MySQL 2.08.1 及更高版本都支援寫入轉送。

如需 Aurora MySQL 全球資料庫的版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 使用 Aurora MySQL 的 Aurora 全域資料庫。

在 Aurora MySQL 中啟用寫入轉送

根據預設，當您將次要叢集新增至 Aurora 全域資料庫時，不會啟用寫入轉送。

若要使用 啟用寫入轉送 AWS Management Console，請在為全域資料庫新增區域時，選取讀取複本寫入轉送下的開啟全域寫入轉送核取方塊。 對於現有的次要叢集，請將叢集修改為開啟全域寫入轉送。若要關閉寫入轉送，請在新增區域或修改次要叢集時，清除開啟全域寫入轉送核取方塊。

若要使用 啟用寫入轉送 AWS CLI，請使用 `--enable-global-write-forwarding`選項。當您使用 `create-db-cluster` 命令建立新的次要叢集時，此選項會起作用。當您使用 `modify-db-cluster` 命令修改現有的次要叢集時，此選項也會起作用。其要求全域資料庫使用支援寫入轉送的 Aurora 版本。您可以使用 `--no-enable-global-write-forwarding` 選項搭配這些相同的 CLI 命令來關閉寫入轉送。

若要使用 Amazon RDS API 啟用寫入轉送，請將 `EnableGlobalWriteForwarding` 參數設定為 `true`。當您使用 `CreateDBCluster` 操作建立新的次要叢集時，此參數會起作用。當您使用 `ModifyDBCluster` 操作修改現有的次要叢集時，此選項也會起作用。其要求全域資料庫使用支援寫

入轉送的 Aurora 版本。您可以將 EnableGlobalWriteForwarding 參數設定為 false 來關閉寫入轉送。

> **Note**
>
> 若要讓資料庫執行階段使用寫入轉送，請指定 aurora_replica_read_consistency 組態參數的設定。在使用寫入轉送功能的每個工作階段中執行這項操作。如需此參數的相關資訊，請參閱 Aurora MySQL 中寫入轉送的隔離與一致性。
> RDS 代理功能不支援 aurora_replica_read_consistency 變數的 SESSION 值。設定此值可能會導致未預期的行為。

下列 CLI 範例顯示如何設定已啟用或停用寫入轉送的 Aurora 全域資料庫。反白顯示的項目代表在設定 Aurora 全域資料庫的基礎設施時，要保持一致的重要指定指令和選項。

下列範例會建立 Aurora 全域資料庫、主要叢集和啟用寫入轉送的次要叢集。將您自己的選擇替換為使用者名稱、密碼以及主要和次要 AWS 區域。

```
# Create overall global database.
aws rds create-global-cluster --global-cluster-identifier write-forwarding-test \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --region us-east-1

# Create primary cluster, in the same AWS Region as the global database.
aws rds create-db-cluster --global-cluster-identifier write-forwarding-test \
  --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-1 \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --master-username user_name --master-user-password password \
  --region us-east-1

aws rds create-db-instance --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-1 \
  --db-instance-identifier write-forwarding-test-cluster-1-instance-1 \
  --db-instance-class db.r5.large \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --region us-east-1

aws rds create-db-instance --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-1 \
  --db-instance-identifier write-forwarding-test-cluster-1-instance-2 \
  --db-instance-class db.r5.large \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --region us-east-1
```

```
# Create secondary cluster, in a different AWS Region than the global database,
# with write forwarding enabled.
aws rds create-db-cluster --global-cluster-identifier write-forwarding-test \
  --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-2 \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --region us-east-2 \
  --enable-global-write-forwarding

aws rds create-db-instance --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-2 \
  --db-instance-identifier write-forwarding-test-cluster-2-instance-1 \
  --db-instance-class db.r5.large \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --region us-east-2

aws rds create-db-instance --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-2 \
  --db-instance-identifier write-forwarding-test-cluster-2-instance-2 \
  --db-instance-class db.r5.large \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --region us-east-2
```

下列範例會從前一個範例繼續。此範例會建立一個沒有啟用寫入轉送的次要叢集，然後啟用寫入轉送。完成此範例之後，全域資料庫中的所有次要叢集都已啟用寫入轉送。

```
# Create secondary cluster, in a different AWS Region than the global database,
# without write forwarding enabled.
aws rds create-db-cluster --global-cluster-identifier write-forwarding-test \
  --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-2 \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --region us-west-1

aws rds create-db-instance --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-2 \
  --db-instance-identifier write-forwarding-test-cluster-2-instance-1 \
  --db-instance-class db.r5.large \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --region us-west-1

aws rds create-db-instance --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-2 \
  --db-instance-identifier write-forwarding-test-cluster-2-instance-2 \
  --db-instance-class db.r5.large \
  --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.1 \
  --region us-west-1

aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier write-forwarding-test-cluster-2 \
```

```
  --region us-east-2 \
  --enable-global-write-forwarding
```

在 Aurora MySQL 中檢查次要叢集是否已啟用寫入轉送

若要判斷是否可以從次要叢集使用寫入轉送，您可以檢查叢集是否具有屬性 `"GlobalWriteForwardingStatus": "enabled"`。

在叢集詳細資訊頁面的 AWS Management Console組態索引標籤中，您會看到啟用全域僅供讀取複本寫入轉送的狀態。

若要查看所有叢集的全域寫入轉送設定狀態，請執行下列 AWS CLI 命令。

次要叢集會顯示值 `"enabled"` 或 `"disabled"`，指出寫入轉送是開啟或關閉。`null` 值表示該叢集無法使用寫入轉送。此叢集不屬於全域資料庫，或是主要叢集，而是次要叢集。如果寫入轉送處於開啟或關閉的程序中，此值也可以 `"enabling"` 是 `"disabling"`。

Example

```
aws rds describe-db-clusters \
--query '*[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,GlobalWriteForwardingStatus:GlobalWriteForwardingStatu

[
    {
        "GlobalWriteForwardingStatus": "enabled",
        "DBClusterIdentifier": "aurora-write-forwarding-test-replica-1"
    },
    {
        "GlobalWriteForwardingStatus": "disabled",
        "DBClusterIdentifier": "aurora-write-forwarding-test-replica-2"
    },
    {
        "GlobalWriteForwardingStatus": null,
        "DBClusterIdentifier": "non-global-cluster"
    }
]
```

若要尋找已啟用全域寫入轉送的次要叢集，請執行下列命令。此命令也會傳回叢集的讀取者端點。當您使用寫入轉送從 Aurora 全域資料庫的次要叢集到主要叢集時，您可以使用次要叢集的讀取者端點。

Example

```
aws rds describe-db-clusters --query 'DBClusters[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,GlobalWriteForwardingStatus:GlobalWriteForwardingStatu
 | [?GlobalWriteForwardingStatus == `enabled`]'
[
    {
        "GlobalWriteForwardingStatus": "enabled",
        "ReaderEndpoint": "aurora-write-forwarding-test-replica-1.cluster-ro-
cnpexample.us-west-2.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterIdentifier": "aurora-write-forwarding-test-replica-1"
    }
]
```

Aurora MySQL 中應用程式和 SQL 與寫入轉送的相容性

您可以使用以下類型的 SQL 陳述式搭配寫入轉送：

- 資料操作語言 (DML) 陳述式，例如 INSERT、DELETE 和 UPDATE。這些陳述式的屬性有一些限制，您可以將這些屬性與寫入轉送搭配使用，如下所述。
- SELECT ... LOCK IN SHARE MODE 和 SELECT FOR UPDATE 陳述式。
- PREPARE 和 EXECUTE 陳述式。

當您在具有寫入轉送的全域資料庫中使用某些陳述式時，系統不允許使用這些陳述式或這些陳述式可能會產生過時的結果。因此，次要叢集的 EnableGlobalWriteForwarding 設定預設為關閉。在開啟此功能之前，請檢查以確定您的應用程式程式碼不受上述任何限制的影響。

下列限制適用於您與寫入轉送搭配使用的 SQL 陳述式。在某些情況下，您可以在叢集層級，在啟用寫入轉送的次要叢集上使用陳述式。如果在工作階段中的寫入轉送開啟方式不是透過 aurora_replica_read_consistency 組態參數，則此方法有效。在不允許此方法時嘗試使用陳述式，因為寫入轉送會導致以下格式的錯誤訊息。

```
ERROR 1235 (42000): This version of MySQL doesn't yet support 'operation with write
 forwarding'.
```

資料定義語言 (DDL)

連線至主要叢集以執行 DDL 陳述式。您無法從讀取器資料庫執行個體執行。

使用臨時資料表中的資料更新永久資料表

您可以在啟用寫入轉送的次要叢集上使用臨時資料表。但是，如果陳述式參照臨時資料表，則無法使用 DML 陳述式來修改永久資料表。例如，您不能使用從臨時資料表取得資料的 INSERT ... SELECT 陳述式。臨時資料表存在於次要叢集上，且當陳述式在主要叢集上執行時無法使用該資料表。

XA 交易

在工作階段中開啟寫入轉送時，您無法在次要叢集上使用下列陳述式。您可以在未啟用寫入轉送的次要叢集上，或在 aurora_replica_read_consistency 設定為空的工作階段中使用這些陳述式。在工作階段中開啟寫入轉送之前，請檢查您的程式碼是否使用這些陳述式。

```
XA {START|BEGIN} xid [JOIN|RESUME]
XA END xid [SUSPEND [FOR MIGRATE]]
XA PREPARE xid
XA COMMIT xid [ONE PHASE]
XA ROLLBACK xid
XA RECOVER [CONVERT XID]
```

永久資料表的 LOAD 陳述式

您無法在啟用寫入轉送的次要叢集上使用下列陳述式。

```
LOAD DATA INFILE 'data.txt' INTO TABLE t1;
        LOAD XML LOCAL INFILE 'test.xml' INTO TABLE t1;
```

您可以將資料載入次要叢集上的臨時資料表。不過，請確定您執行的任何 LOAD 陳述式只參照主要叢集上的永久資料表。

外掛程式陳述式

您無法在啟用寫入轉送的次要叢集上使用下列陳述式。

```
INSTALL PLUGIN example SONAME 'ha_example.so';
UNINSTALL PLUGIN example;
```

儲存點陳述式

在工作階段中開啟寫入轉送時，您無法在次要叢集上使用下列陳述式。您可以在未啟用寫入轉送的次要叢集上，或在 aurora_replica_read_consistency 設定為空的工作階段中使用這些陳述式。在工作階段中開啟寫入轉送之前，請檢查您的程式碼是否使用這些陳述式。

```
SAVEPOINT t1_save;
ROLLBACK TO SAVEPOINT t1_save;
RELEASE SAVEPOINT t1_save;
```

Aurora MySQL 中寫入轉送的隔離與一致性

在使用寫入轉送的工作階段中，您只能使用 REPEATABLE READ 隔離層級。雖然您也可以在次要 READ COMMITTED 區域中使用具唯讀叢集的 AWS 隔離層級，但該隔離層級不適用於寫入轉送。如需 REPEATABLE READ 和 READ COMMITTED 隔離層級的相關資訊，請參閱 Aurora MySQL 隔離層級。

您可以控制次要叢集上的讀取一致性程度。讀取一致性層級會決定次要叢集在每次讀取操作之前的等待時間，以確保從主要叢集複寫部分或全部變更。您可以調整讀取一致性層級，以確保在任何後續查詢之前，您都可以在次要叢集中看見工作階段中的所有轉送寫入操作。您也可以使用此設定，確保次要叢集上的查詢永遠會看到主要叢集的最新更新。即使是由其他工作階段或其他叢集所提交的更新。若要為應用程式指定這種行為類型，請選擇工作階段層級參數 aurora_replica_read_consistency 的值。

> **Important**
>
> 務必為您要轉送寫入的任何工作階段設定 aurora_replica_read_consistency 參數。否則，Aurora 不會啟用該工作階段的寫入轉送。此參數預設為空值，因此當您使用此參數時，請選擇特定值。該 aurora_replica_read_consistency 參數只會對啟用寫入轉送的次要叢集產生影響。
>
> 針對 Aurora MySQL 2 版和低於 3.04 的 3 版，請使用 aurora_replica_read_consistency 作為工作階段變數。針對 Aurora MySQL 3.04 版及更新版本，您可以使用 aurora_replica_read_consistency 作為工作階段變數或作為資料庫叢集參數。

對於 aurora_replica_read_consistency 參數，您可以指定值 EVENTUAL、SESSION 和 GLOBAL。

當您提高一致性層級時，您的應用程式會花費更多時間等待 AWS 區域之間傳播變更。您可以選擇在快速回應時間之間的平衡，並確保在查詢執行之前，在其他位置所做的變更完全可用。

在讀取一致性設為 的情況下EVENTUAL，使用寫入轉送的次要 AWS 區域中的查詢可能會看到由於複寫延遲而稍微過時的資料。在主要區域上執行寫入操作並複寫到目前的區域之前，不會顯示相同工作階段

中寫入操作的結果。查詢不會等待更新的結果變成可用。因此，它可能會擷取較舊的資料或更新的資料，視陳述式的時間和複寫延遲量而定。

在讀取一致性設為 的情況下SESSION，使用寫入轉送的次要 AWS 區域中的所有查詢都會看到該工作階段中所有變更的結果。無論交易是否已遞交，這些變更都是可見的。如有必要，查詢會等待轉送寫入操作的結果複寫到目前的區域。其不會等待來自寫入操作的更新結果，這些寫入操作的執行位置位於其他區域或目前區域內其他工作階段。

讀取一致性設為 時GLOBAL，次要 AWS 區域中的工作階段會看到該工作階段所做的變更。它也會看到主要 AWS 區域和其他次要 AWS 區域的所有遞交變更。每個查詢可能會等待一段時間，長短取決於工作階段的延遲量。自查詢開始的時間起，當次要叢集與主要叢集中的所有遞交資料都是最新時，查詢就會繼續。

如需寫入轉送中所含所有參數的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 中寫入轉送的組態參數。

使用寫入轉送的範例

這些範例使用 aurora_replica_read_consistency 作為工作階段變數。針對 Aurora MySQL 3.04 版及更新版本，您可以使用 aurora_replica_read_consistency 作為工作階段變數或作為資料庫叢集參數。

在以下範例中，主要叢集位於美國東部 (維吉尼亞北部) 區域。次要叢集位於美國東部 (俄亥俄) 區域中。此範例顯示在執行 INSERT 陳述式後接著執行 SELECT 陳述式的效果。視 aurora_replica_read_consistency 設定的值而定，結果可能會因陳述式的時間而有所不同。為了實現更高的一致性，在發出 SELECT 陳述式之前，您可能需要稍作等待。或者，Aurora 可以自動等待結果完成複寫，然後再繼續進行 SELECT。

在此範例中，具有讀取一致性設定 eventual。立即執行 INSERT 陳述式，然後執行 SELECT 陳述式，仍會傳回 COUNT(*) 的值。該值反映插入新列之前的列數。稍後再次執行 SELECT 會傳回更新的資料列計數。這些 SELECT 陳述式不會等待。

```
mysql> set aurora_replica_read_consistency = 'eventual';
mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        5 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> insert into t1 values (6); select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
```

```
+----------+
|        5 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        6 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

如果讀取一致性設定為 session，則在 SELECT 陳述式中的變更顯示前，INSERT 陳述式會在 INSERT 等待後立即執行。後續的 SELECT 陳述式不會等待。

```
mysql> set aurora_replica_read_consistency = 'session';
mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        6 |
+----------+
1 row in set (0.01 sec)
mysql> insert into t1 values (6); select count(*) from t1; select count(*) from t1;
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        7 |
+----------+
1 row in set (0.37 sec)
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        7 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

將讀取一致性設定仍設為 session 後，執行 INSERT 陳述式後稍等一下，讓更新的資料列計數可在下一個 SELECT 陳述式執行時使用。

```
mysql> insert into t1 values (6); select sleep(2); select count(*) from t1;
```

```
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
+----------+
| sleep(2) |
+----------+
|        0 |
+----------+
1 row in set (2.01 sec)
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        8 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

將讀取一致性設定設為 global 後，每個 SELECT 陳述式都會等待，以確保自陳述式開始時間起的所有資料變更都可見，然後再執行查詢。等待每個 SELECT 陳述式的時間會根據主要和次要叢集之間的複寫延遲量而有所不同。

```
mysql> set aurora_replica_read_consistency = 'global';
mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        8 |
+----------+
1 row in set (0.75 sec)
mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        8 |
+----------+
1 row in set (0.37 sec)
mysql> select count(*) from t1;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        8 |
+----------+
1 row in set (0.66 sec)
```

在 Aurora MySQL 中使用寫入轉送執行多部分陳述式

DML 陳述式可能包含多個部分，例如 `INSERT ... SELECT` 陳述式或 `DELETE ... WHERE` 陳述式。在這種情況下，系統會將整個陳述式轉送到主要叢集並在該處執行陳述式。

Aurora MySQL 中具有寫入轉送的交易

交易是否被轉送到主要叢集取決於交易的存取模式。您可以使用 `SET TRANSACTION` 陳述式或 `START TRANSACTION` 陳述式，來指定交易的存取模式。您也可以透過變更 transaction_read_only 工作階段變數的值，來指定交易存取模式。您只能在連線至已啟用寫入轉送的資料庫叢集時，變更此工作階段值。

如果長時間執行的交易經過很長一段時間內都未發出任何陳述式，則可能會超過閒置逾時期間。此期間的預設值為一分鐘。您最多可以增加一天。超過閒置逾時的交易會被主要叢集取消。您提交的下一個後續陳述式會收到逾時錯誤。然後 Aurora 會復原交易。

當寫入轉送變成無法使用時，可能會發生這種類型的錯誤。例如，如果您重新啟動主要叢集或關閉寫入轉送組態設定，Aurora 就會取消任何使用寫入轉送的交易。

Aurora MySQL 中寫入轉送的組態參數

Aurora 叢集參數群組包含寫入轉送功能的設定。因為這些是叢集參數，所以每個叢集中的所有資料庫執行個體都有這些變數的相同值。下表列出了有關這些參數的詳細資訊，並在表格後面附有使用注意事項。

名稱	範圍	類型	預設值	有效值
`aurora_fwd_master_idle_timeout` (Aurora MySQL 第 2 版)	全球服務	不帶正負號整數	60	1–86,400
`aurora_fwd_master_max_connections_pct` (Aurora MySQL 第 2 版)	全球服務	不帶正負號長整數	10	0–90
`aurora_fwd_writer_idle_timeout` (Aurora MySQL 第 3 版)	全球服務	不帶正負號整數	60	1–86,400
`aurora_fwd_writer_max_connections_pct` (Aurora MySQL 第 3 版)	全球服務	不帶正負號長整數	10	0–90

名稱	範圍	類型	預設值	有效值
aurora_replica_read_consistency	第 2 版和第 3 版低於 3.04 的工作階段，第 3.04 版及更高版本的全球工作階段	列舉	" (null)	EVENTUAL, SESSION, GLOBAL

若要控制次要叢集的傳入寫入請求，請在主要叢集上使用這些設定：

- aurora_fwd_master_idle_timeout、aurora_fwd_writer_idle_timeout：主要叢集在關閉從次要叢集轉送的連線前等待活動的秒數。如果工作階段在此期間之後仍處於閒置狀態，則 Aurora 會取消工作階段。
- aurora_fwd_master_max_connections_pct、aurora_fwd_writer_max_connections_pct：可在寫入器資料庫執行個體上，用來處理從讀取器轉送之查詢的資料庫連線上限。此上限的表示方式是主要叢集中寫入器資料庫執行個體的 max_connections 設定百分比。例如，如果 max_connections 是 800，且 aurora_fwd_master_max_connections_pct 或 aurora_fwd_writer_max_connections_pct 是 10，則寫入器允許最多 80 個同時轉送的工作階段。這些連線來自 max_connections 設定所管理的相同連線集區。

  當一或多個次要叢集已啟用寫入轉送時，此設定僅適用於主要叢集。如果您減少此值，現有的連線不會受到影響。Aurora 在嘗試從次要叢集建立新連線時，會考慮設定的新值。預設值為 10，代表該 max_connections 值的 10%。如果您在任何次要叢集上啟用查詢轉送，此設定必須為非零值，才能成功從次要叢集進行寫入操作。如果值為零，則寫入操作會收到含有訊息 ER_CON_COUNT_ERROR 的錯誤碼 Not enough connections on writer to handle your request。

aurora_replica_read_consistency 參數會啟用寫入轉送。您可以在每個工作階段中使用。您可以指定 EVENTUAL SESSION 或 GLOBAL 以實現讀取一致性層級。若要進一步了解一致性層級，請參閱Aurora MySQL 中寫入轉送的隔離與一致性。下列規則適用於此參數：

- 預設值為 " (空白)。

- 只有在 aurora_replica_read_consistency 設定為 EVENTUAL、SESSION 或 GLOBAL 時，才能在工作階段中使用寫入轉送。此參數僅在啟用寫入轉送之次要叢集的讀取器執行個體中，且該次要叢集位於 Aurora 全域資料庫中才有意義。
- 您無法在多陳述式交易中設定此變量 (當為空時) 或取消設定 (當已經設定時)。但是，您可以在此類交易期間將其從一個有效值 (EVENTUAL、SESSION、或 GLOBAL) 變更為另一個有效值 (EVENTUAL、SESSION、或 GLOBAL)。
- 當次要叢集上未啟用寫入轉送時，此變數不得是 SET。

Aurora MySQL 中寫入轉送的 Amazon CloudWatch 指標

當您在一或多個次要叢集上使用寫入轉送時，下列 Amazon CloudWatch 指標適用於主要叢集。這些指標都是在主要叢集中寫入器資料庫執行個體上測量的。

CloudWatch 指標	單位	描述
AuroraDMLRejectedMasterFull	計數	由於寫入器資料庫執行個體上的工作階段已滿，因此拒絕的轉送查詢數量。 適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
AuroraDMLRejectedWriterFull	計數	由於寫入器資料庫執行個體上的工作階段已滿，因此拒絕的轉送查詢數量。 適用於 Aurora MySQL 3 版。
ForwardingMasterDMLLatency	毫秒	處理寫入器資料庫執行個體上每個轉送 DML 陳述式的平均時間。 它不包括次要叢集轉送寫入請求的時間，或將變更複寫至次要叢集的時間。 適用於 Aurora MySQL 第 2 版。

CloudWatch 指標	單位	描述
ForwardingMasterDMLThroughput	每秒計數	此寫入器資料庫執行個體每秒處理的轉送 DML 陳述式數目。 適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
ForwardingMasterOpenSessions	計數	寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段數目。 適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
ForwardingWriterDMLLatency	毫秒	處理寫入器資料庫執行個體上每個轉送 DML 陳述式的平均時間。 它不包括次要叢集轉送寫入請求的時間，或將變更複寫至次要叢集的時間。 適用於 Aurora MySQL 3 版。
ForwardingWriterDMLThroughput	每秒計數	此寫入器資料庫執行個體每秒處理的轉送 DML 陳述式數目。 適用於 Aurora MySQL 3 版。
ForwardingWriterOpenSessions	計數	寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段數目。 適用於 Aurora MySQL 3 版。

下列 CloudWatch 指標適用於每個次要叢集。這些指標的測量是在啟用寫入轉送的次要叢集中，每個讀取器資料庫執行個體上進行。

CloudWatch 指標	單位	描述
ForwardingReplicaDMLLatency	毫秒	複本上轉送 DML 的平均回應時間。
ForwardingReplicaDMLThroughput	每秒計數	每秒處理的轉送 DML 陳述式數目。
ForwardingReplicaOpenSessions	計數	在讀取器資料庫執行個體上使用寫入轉送的工作階段數目。
ForwardingReplicaReadWaitLatency	毫秒	讀取器資料庫執行個體上的 SELECT 陳述式等待以追上主要叢集的平均等待時間。 讀取器資料庫執行個體在處理查詢之前等待的程度取決於 aurora_replica_read_consistency 設定。
ForwardingReplicaReadWaitThroughput	每秒計數	轉寄寫入的所有工作階段中每秒處理的 SELECT 陳述式總數。
ForwardingReplicaSelectLatency	毫秒	轉送的 SELECT 延遲，平均計算監控期間內所有轉送的 SELECT 陳述式。
ForwardingReplicaSelectThroughput	每秒計數	在監控期間內平均每秒轉送的 SELECT 輸送量。

用於寫入轉送的 Aurora MySQL 狀態變數

當您在一或多個次要叢集上使用寫入轉送時，下列 Aurora MySQL 狀態變數會套用至主要叢集。這些指標都是在主要叢集中寫入器資料庫執行個體上測量的。

Aurora MySQL 狀態變數	單位	描述
Aurora_fwd_master_dml_stmt_count	計數	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總數。 適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_master_dml_stmt_duration	微秒	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總持續時間。 適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_master_open_sessions	計數	寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段數目。 適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_master_select_stmt_count	計數	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總數。 適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_master_select_stmt_duration	微秒	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總持續時間。 適用於 Aurora MySQL 第 2 版。
Aurora_fwd_writer_dml_stmt_count	計數	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總數。 適用於 Aurora MySQL 3 版。
Aurora_fwd_writer_dml_stmt_duration	微秒	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 DML 陳述式總持續時間。

Aurora MySQL 狀態變數	單位	描述
Aurora_fwd_writer_open_sessions	計數	寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段數目。 適用於 Aurora MySQL 3 版。
Aurora_fwd_writer_select_stmt_count	計數	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總數。 適用於 Aurora MySQL 3 版。
Aurora_fwd_writer_select_stmt_duration	微秒	轉送至此寫入器資料庫執行個體的 SELECT 陳述式總持續時間。 適用於 Aurora MySQL 3 版。

下列 Aurora MySQL 狀態變數適用於每個次要叢集。這些指標的測量是在啟用寫入轉送的次要叢集中，每個讀取器資料庫執行個體上進行。

Aurora MySQL 狀態變數	單位	描述
Aurora_fwd_replica_dml_stmt_count	計數	從此讀取器資料庫執行個體轉送的 DML 陳述式總數。
Aurora_fwd_replica_dml_stmt_duration	微秒	從此讀取器資料庫執行個體轉送的所有 DML 陳述式總持續時間。
Aurora_fwd_replica_errors_session_limit	計數	主要叢集因下列其中一個錯誤狀況拒絕的工作階段數目： • 寫入器已滿 • 處理過多的轉送陳述式。
Aurora_fwd_replica_open_sessions	計數	在讀取器資料庫執行個體上使用寫入轉送的工作階段數目。

Aurora MySQL 狀態變數	單位	描述
Aurora_fwd_replica_read_wait_count	計數	此讀取器資料庫執行個體上先寫後讀的等待總數。
Aurora_fwd_replica_read_wait_duration	微秒	由於此讀取器資料庫執行個體的讀取一致性設定，而造成的等待總持續時間。
Aurora_fwd_replica_select_stmt_count	計數	從此讀取器資料庫執行個體轉送的 SELECT 陳述式總數。
Aurora_fwd_replica_select_stmt_duration	微秒	從此讀取器資料庫執行個體轉送的 SELECT 陳述式總持續時間。

在 Aurora PostgreSQL 全域資料庫中使用寫入轉送

主題

- Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的區域和版本可用性
- 在 Aurora 中啟用寫入轉送
- 檢查 Aurora PostgreSQL 中的次要叢集是否已啟用寫入轉送
- Aurora PostgreSQL 中的應用程式和 SQL 與寫入轉送的相容性
- Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的隔離與一致性
- 具有寫入轉送的交易存取模式
- 在 Aurora PostgreSQL 中使用寫入轉送執行多部分陳述式
- Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的組態參數
- Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的 Amazon CloudWatch 指標
- Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的等待事件

Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的區域和版本可用性

在 Aurora PostgreSQL 第 16 版和更新的主要版本中，所有次要版本都支援全域寫入轉送。對於較早的 Aurora PostgreSQL 版本，15.4 版和更高次要版本以及 14.9 版和更高次要版本支援全域寫入轉送。寫入轉送可在 Aurora PostgreSQL 型全域資料庫可用的每個 AWS 區域中使用。

如需 Aurora PostgreSQL 全域資料庫版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 使用 Aurora PostgreSQL 的 Aurora 全域資料庫。

在 Aurora 中啟用寫入轉送

根據預設，當您將次要叢集新增至 Aurora 全域資料庫時，不會啟用寫入轉送。您可以在建立次要資料庫叢集時或建立後的任何時間啟用寫入轉送功能。如有需要，您可以稍後停用它。啟用或停用寫入轉送不會造成停機或重新開機。

> **Note**
>
> 您可以為偶爾寫入且需要read-after-write一致性的應用程式使用本機寫入轉送，這是在交易中讀取最新寫入的能力。

主控台

在主控台中，您可以在建立或修改次要資料庫叢集時啟用寫入轉送。

在建立次要資料庫叢集時啟用或停用寫入轉送

當您建立新的次要資料庫叢集時，您可以選取僅供讀取複本寫入轉送下的開啟全域寫入轉送核取方塊來啟用寫入轉送。或者清除核取方塊以停用它。若要建立次要資料庫叢集，請遵循 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集 中的資料庫引擎指示。

下列螢幕擷取畫面顯示已選取開啟全域寫入轉送核取方塊的僅供讀取複本寫入轉送區段。



在修改次要資料庫叢集時啟用或停用寫入轉送

在主控台中，您可以修改次要資料庫叢集以啟用或停用寫入轉送。

使用主控台啟用或停用次要資料庫叢集的寫入轉送

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Databases (資料庫)。

3. 選擇次要資料庫叢集，然後選擇修改。
4. 在僅供讀取複本寫入轉送區段中，勾選或清除開啟全域寫入轉送核取方塊。
5. 選擇繼續。
6. 在排程修改中，選擇立即套用。如果您選擇在下一個排定的維護時段套用，Aurora 會忽略此設定，並立即開啟寫入轉送。
7. 選擇修改叢集。

AWS CLI

若要使用 啟用寫入轉送 AWS CLI，請使用 `--enable-global-write-forwarding`選項。當您使用 create-db-cluster 命令建立新的次要叢集時，此選項會起作用。當您使用 modify-db-cluster 命令修改現有的次要叢集時，此選項也會起作用。其要求全域資料庫使用支援寫入轉送的 Aurora 版本。您可以使用 `--no-enable-global-write-forwarding` 選項搭配這些相同的 CLI 命令來停用寫入轉送。

下列程序說明如何使用 AWS CLI來啟用或停用全域叢集中次要資料庫叢集的寫入轉送。

為現有次要資料庫叢集啟用或停用寫入轉送

- 呼叫 modify-db-cluster AWS CLI 命令並提供下列值：
  - `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的名稱。
  - `--enable-global-write-forwarding` 用來開啟，`--no-enable-global-write-forwarding` 用來關閉。

  下列範例會啟用資料庫叢集 `sample-secondary-db-cluster` 的寫入轉送。

  對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-secondary-db-cluster \
    --enable-global-write-forwarding
```

  在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-secondary-db-cluster ^
```

```
    --enable-global-write-forwarding
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 啟用寫入轉送，請將 `EnableGlobalWriteForwarding` 參數設定為 `true`。當您使用 CreateDBCluster 操作建立新的次要叢集時，此參數會起作用。當您使用 ModifyDBCluster 操作修改現有的次要叢集時，此選項也會起作用。其要求全域資料庫使用支援寫入轉送的 Aurora 版本。您可以將 `EnableGlobalWriteForwarding` 參數設定為 `false` 來停用寫入轉送。

檢查 Aurora PostgreSQL 中的次要叢集是否已啟用寫入轉送

若要判斷是否可以從次要叢集使用寫入轉送，您可以檢查叢集是否具有屬性 `"GlobalWriteForwardingStatus": "enabled"`。

在 中 AWS Management Console，您會`Read replica write forwarding`在叢集詳細資訊頁面的組態索引標籤上看到 。若要查看所有叢集的全域寫入轉送設定狀態，請執行下列 AWS CLI 命令。

次要叢集會顯示值 `"enabled"` 或 `"disabled"`，指出寫入轉送是開啟或關閉。`null` 值表示該叢集無法使用寫入轉送。此叢集不屬於全域資料庫，或是主要叢集，而是次要叢集。如果寫入轉送處於開啟或關閉的程序中，此值也可以 `"enabling"` 是 `"disabling"`。

Example

```
aws rds describe-db-clusters --query '*[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,GlobalWriteForwardingStatus:GlobalWriteForwardingStatu
[
    {
        "GlobalWriteForwardingStatus": "enabled",
        "DBClusterIdentifier": "aurora-write-forwarding-test-replica-1"
    },
    {
        "GlobalWriteForwardingStatus": "disabled",
        "DBClusterIdentifier": "aurora-write-forwarding-test-replica-2"
    },
    {
        "GlobalWriteForwardingStatus": null,
        "DBClusterIdentifier": "non-global-cluster"
    }
]
```

若要尋找已啟用全域寫入轉送的次要叢集，請執行下列命令。此命令也會傳回叢集的讀取者端點。當您使用寫入轉送從 Aurora 全域資料庫的次要叢集到主要叢集時，您可以使用次要叢集的讀取者端點。

Example

```
aws rds describe-db-clusters --query 'DBClusters[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,GlobalWriteForwardingStatus:GlobalWriteForwardingStatu
 | [?GlobalWriteForwardingStatus == `enabled`]'
[
    {
        "GlobalWriteForwardingStatus": "enabled",
        "ReaderEndpoint": "aurora-write-forwarding-test-replica-1.cluster-ro-
cnpexample.us-west-2.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterIdentifier": "aurora-write-forwarding-test-replica-1"
    }
]
```

Aurora PostgreSQL 中的應用程式和 SQL 與寫入轉送的相容性

當您在具有寫入轉送的全域資料庫中使用某些陳述式時，系統不允許使用這些陳述式或這些陳述式可能會產生過時的結果。此外，不支援使用者定義的函數和使用者定義的程序。因此，次要叢集的 `EnableGlobalWriteForwarding` 設定預設為關閉。在開啟此功能之前，請檢查以確定您的應用程式程式碼不受上述任何限制的影響。

您可以使用以下類型的 SQL 陳述式搭配寫入轉送：

- 資料操作語言 (DML) 陳述式，例如 `INSERT`、`DELETE` 和 `UPDATE`
- `SELECT FOR { UPDATE | NO KEY UPDATE | SHARE | KEY SHARE }` 陳述式
- `PREPARE` 和 `EXECUTE` 陳述式
- 包含此清單中陳述式的 `EXPLAIN` 陳述式

寫入轉送不支援下列 SQL 陳述式類型：

- 資料定義語言 (DDL) 陳述式
- `ANALYZE`
- `CLUSTER`
- `COPY`
- 游標 – 不支援游標，因此請務必在使用寫入轉送之前將其關閉。

- GRANT|REVOKE|REASSIGN OWNED|SECURITY LABEL
- LOCK
- SAVEPOINT 陳述式
- SELECT INTO
- SET CONSTRAINTS
- TRUNCATE
- VACUUM

Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的隔離與一致性

在使用寫入轉送的工作階段中，您可以使用 REPEATABLE READ 和 READ COMMITTED 隔離層級。不過，不支援 SERIALIZABLE 隔離層級。

您可以控制次要叢集上的讀取一致性程度。讀取一致性層級會決定次要叢集在每次讀取操作之前的等待時間，以確保從主要叢集複寫部分或全部變更。您可以調整讀取一致性層級，以確保在任何後續查詢之前，您都可以在次要叢集中看見工作階段中的所有轉送寫入操作。您也可以使用此設定，確保次要叢集上的查詢永遠會看到主要叢集的最新更新。即使是由其他工作階段或其他叢集所提交的更新。若要為您的應用程式指定這種行為類型，您可以選擇 apg_write_forward.consistency_mode 參數的適當值。該 apg_write_forward.consistency_mode 參數只會對啟用寫入轉送的次要叢集產生影響。

> **Note**
>
> 對於 apg_write_forward.consistency_mode 參數，您可以指定值 SESSION、EVENTUAL、GLOBAL 或 OFF。根據預設，系統會將此值設為 SESSION。將值設定為 OFF 會停用工作階段中的寫入轉送。

當您提高一致性層級時，您的應用程式會花費更多時間等待 AWS 區域之間傳播變更。您可以選擇在快速回應時間之間的平衡，並確保在查詢執行之前，在其他位置所做的變更完全可用。

對於每個可用的一致性模式設定，效果如下：

- SESSION – 使用寫入轉送的次要 AWS 區域中的所有查詢，都會看到該工作階段中所有變更的結果。無論交易是否已遞交，這些變更都是可見的。如有必要，查詢會等待轉送寫入操作的結果複寫到目前的區域。其不會等待來自寫入操作的更新結果，這些寫入操作的執行位置位於其他區域或目前區域內其他工作階段。

- EVENTUAL – 使用寫入轉送的次要 AWS 區域中的查詢可能會看到由於複寫延遲而稍微過時的資料。在主要區域上執行寫入操作並複寫到目前的區域之前，不會顯示相同工作階段中寫入操作的結果。查詢不會等待更新的結果變成可用。因此，它可能會擷取較舊的資料或更新的資料，視陳述式的時間和複寫延遲量而定。
- GLOBAL – 次要 AWS 區域中的工作階段會看到該工作階段所做的變更。它也會看到主要 AWS 區域和其他次要 AWS 區域的所有遞交變更。每個查詢可能會等待一段時間，長短取決於工作階段的延遲量。自查詢開始的時間起，當次要叢集與主要叢集中的所有遞交資料都是最新時，查詢就會繼續。
- OFF – 已停用工作階段中的寫入轉送。

如需寫入轉送中所含所有參數的詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的組態參數。

具有寫入轉送的交易存取模式

如果交易存取模式設定為唯讀，則不會使用寫入轉送。您可以設定存取模式，只在連線至已啟用寫入轉送的資料庫叢集和工作階段時讀取寫入。

如需交易存取模式的詳細資訊，請參閱設定交易。

在 Aurora PostgreSQL 中使用寫入轉送執行多部分陳述式

DML 陳述式可能包含多個部分，例如 `INSERT ... SELECT` 陳述式或 `DELETE ... WHERE` 陳述式。在這種情況下，系統會將整個陳述式轉送到主要叢集並在該處執行陳述式。

Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的組態參數

Aurora 叢集參數群組包含寫入轉送功能的設定。因為這些是叢集參數，所以每個叢集中的所有資料庫執行個體都有這些變數的相同值。下表列出了有關這些參數的詳細資訊，並在表格後面附有使用注意事項。

名稱	範圍	類型	預設值	有效值
`apg_write_forward.connect_timeout`	Session (工作階段)	秒	30	0–2147483647
`apg_write_forward.consistency_mode`	工作階段 (Session)	enum	Session (工作階段)	`SESSION`, `EVENTUAL`, `GLOBAL`, `OFF`

名稱	範圍	類型	預設值	有效值
apg_write_forward.idle_in_transaction_session_timeout	Session (工作階段)	毫秒	86400000	0–2147483647
apg_write_forward.idle_session_timeout	Session (工作階段)	毫秒	300000	0–2147483647
apg_write_forward.max_forwarding_connections_percent	全球服務	int	25	1–100

apg_write_forward.max_forwarding_connections_percent 參數是可用於處理從讀取器轉送之查詢的資料庫連線上限。此上限的表示方式是主要叢集中寫入器資料庫執行個體的 max_connections 設定百分比。例如，如果 max_connections 是 800，且 apg_write_forward.max_forwarding_connections_percent 是 10，則寫入器允許最多 80 個同時轉送的工作階段。這些連線來自 max_connections 設定所管理的相同連線集區。當至少一個次要叢集已啟用寫入轉送時，此設定僅適用於主要叢集。

在次要叢集上使用下列設定：

- apg_write_forward.consistency_mode – 工作階段層級參數，用於控制次要叢集的讀取一致性程度。有效值為 SESSION、EVENTUAL、GLOBAL 或 OFF。根據預設，系統會將此值設為 SESSION。將值設定為 OFF 會停用工作階段中的寫入轉送。若要進一步了解一致性層級，請參閱Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的隔離與一致性。此參數僅在啟用寫入轉送之次要叢集的讀取器執行個體中，且該次要叢集位於 Aurora 全域資料庫中才有意義。
- apg_write_forward.connect_timeout – 次要叢集在放棄與主要叢集建立連線之前等待的秒數上限。值 0 表示無限期等待。
- apg_write_forward.idle_in_transaction_session_timeout – 主要叢集在關閉連線之前，等待從具有開啟交易之次要叢集轉送的連線上活動的毫秒數。如果在此期間之後工作階段在交易中仍處於閒置狀態，則 Aurora 會終止工作階段。值為 0 會停用逾時。
- apg_write_forward.idle_session_timeout – 主要叢集在關閉從次要叢集轉送的連線前等待活動的毫秒數。如果工作階段在此期間之後仍處於閒置狀態，則 Aurora 會終止工作階段。值為 0 會停用逾時。

Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的 Amazon CloudWatch 指標

當您在一或多個次要叢集上使用寫入轉送時，下列 Amazon CloudWatch 指標適用於主要叢集。這些指標都是在主要叢集中寫入器資料庫執行個體上測量的。

CloudWatch 指標	單位和描述
AuroraForwardingWriterDMLThroughput	計數 (每秒) 此寫入器資料庫執行個體每秒處理的轉送 DML 陳述式數目。
AuroraForwardingWriterOpenSessions	計數。此寫入器資料庫執行個體處理轉送查詢的開啟工作階段數目。
AuroraForwardingWriterTotalSessions	計數。此寫入器資料庫執行個體上轉送的工作階段總數。

下列 CloudWatch 指標適用於每個次要叢集。這些指標的測量是在啟用寫入轉送的次要叢集中，每個讀取器資料庫執行個體上進行。

CloudWatch 指標	單位和描述
AuroraForwardingReplicaCommitThroughput	計數 (每秒) 此複本每秒轉送之工作階段中的遞交數目。
AuroraForwardingReplicaDMLLatency	毫秒。複本上轉送 DML 的平均回應時間 (以毫秒為單位)。
AuroraForwardingReplicaDMLThroughput	計數 (每秒) 每秒在此複本上處理的轉送 DML 陳述式數目。
AuroraForwardingReplicaErrorSessionsLimit	計數。由於達到連線數上限或寫入轉送連線數上限而被主要叢集拒絕的工作階段數目。
AuroraForwardingReplicaOpenSessions	計數。在複本執行個體上使用寫入轉送的工作階段數目。
AuroraForwardingReplicaReadWaitLatency	毫秒。複本等待與主要叢集的 LSN 保持一致的平均等待時間 (毫秒)。讀取器資料庫執行個體

CloudWatch 指標	單位和描述
	等待的程度取決於 apg_write_forward.consistency_mode 設定。如需有關此設定的詳細資訊，請參閱 the section called “Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的組態參數”。

Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的等待事件

當您搭配 Aurora PostgreSQL 使用寫入轉送時，Amazon Aurora 會產生下列等待事件。

主題

- IPC:AuroraWriteForwardConnect
- IPC:AuroraWriteForwardConsistencyPoint
- IPC:AuroraWriteForwardExecute
- IPC:AuroraWriteForwardGetGlobalConsistencyPoint
- IPC:AuroraWriteForwardXactAbort
- IPC:AuroraWriteForwardXactCommit
- IPC:AuroraWriteForwardXactStart

IPC:AuroraWriteForwardConnect

次要資料庫叢集上的後端程序正在等待開啟與主要資料庫叢集之寫入器節點的連線時，就會發生 IPC:AuroraWriteForwardConnect 事件。

等待時間增加的可能原因

隨著從次要區域的讀取器節點到主要資料庫叢集之寫入器節點的連線嘗試次數增加，此事件也會增加。

動作

減少從次要節點到主要區域的寫入器節點的同時連線數目。

IPC:AuroraWriteForwardConsistencyPoint

IPC:AuroraWriteForwardConsistencyPoint 事件描述來自次要資料庫叢集上節點的查詢將等待轉送的寫入操作的結果複寫到目前區域的時間。只有在工作階段層級參數 apg_write_forward.consistency_mode 設定為下列其中一項時，才會產生此事件：

- SESSION – 次要節點上的查詢會等待該工作階段中所做之所有變更的結果。
- GLOBAL – 次要節點上的查詢會等待該工作階段所做的變更結果，以及來自全域叢集中主要區域和其他次要區域的所有已遞交變更。

如需有關 apg_write_forward.consistency_mode 參數設定的資訊，請參閱 the section called "Aurora PostgreSQL 中寫入轉送的組態參數"。

等待時間增加的可能原因

等待時間較長的常見原因如下：

- 根據 Amazon CloudWatch ReplicaLag 指標所衡量的複本延遲增加。如需此指標的詳細資訊，請參閱 監控 Aurora PostgreSQL 複寫。
- 主要區域寫入器節點或次要節點上的負載增加。

動作

請根據應用程式的需求變更一致性模式。

IPC:AuroraWriteForwardExecute

當次要資料庫叢集上的後端程序正在等待轉送的查詢完成，並從主要資料庫叢集的寫入器節點取得結果時，就會發生 IPC:AuroraWriteForwardExecute 事件。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 從主要區域的寫入器節點擷取大量的行。
- 次要節點與主要區域寫入器節點之間的網路延遲增加，會增加次要節點從寫入器節點接收資料所花費的時間。
- 次要節點上的負載增加，可能會延遲從次要節點到主要區域寫入器節點之查詢要求的傳輸。
- 主要區域寫入器節點的負載增加，可能會延遲將資料從寫入器節點傳輸至次要節點。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

- 最佳化查詢以僅擷取必要的資料。

- 將資料處理語言 (DML) 操作最佳化，以僅修改必要的資料。
- 如果次要節點或主要區域的寫入器節點受到 CPU 或網路頻寬的限制，請考慮將其變更為具有更多 CPU 容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

IPC:AuroraWriteForwardGetGlobalConsistencyPoint

當次要資料庫叢集上使用全域一致性模式的後端程序在執行查詢之前等待從寫入器節點取得全域一致性點時，就會發生 IPC:AuroraWriteForwardGetGlobalConsistencyPoint 事件。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 次要節點與主要區域寫入器節點之間的網路延遲增加，會增加次要節點從寫入器節點接收資料所花費的時間。
- 次要節點上的負載增加，可能會延遲從次要節點到主要區域寫入器節點之查詢要求的傳輸。
- 主要區域寫入器節點的負載增加，可能會延遲將資料從寫入器節點傳輸至次要節點。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

- 請根據應用程式的需求變更一致性模式。
- 如果次要節點或主要區域的寫入器節點受到 CPU 或網路頻寬的限制，請考慮將其變更為具有更多 CPU 容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

IPC:AuroraWriteForwardXactAbort

次要資料庫叢集上的後端程序正在等待遠端清除查詢的結果時，就會發生 IPC:AuroraWriteForwardXactAbort 事件。在中止寫入轉送的交易之後，會發出清除查詢以將程序返回到適當的狀態。Amazon Aurora 執行這些操作可能是因為發現錯誤，也可能是因為使用者發出了明確的 ABORT 命令或取消了正在執行的查詢。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 次要節點與主要區域寫入器節點之間的網路延遲增加，會增加次要節點從寫入器節點接收資料所花費的時間。

- 次要節點上的負載增加，可能會延遲從次要節點到主要區域寫入器節點之清除查詢要求的傳輸。
- 主要區域寫入器節點的負載增加，可能會延遲將資料從寫入器節點傳輸至次要節點。

動作

根據等待事件的原因，我們會建議不同的動作。

- 調查中止交易的原因。
- 如果次要節點或主要區域的寫入器節點受到 CPU 或網路頻寬的限制，請考慮將其變更為具有更多 CPU 容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

IPC:AuroraWriteForwardXactCommit

當次要資料庫叢集上的後端程序正在等待轉送的 commit 交易命令的結果時，就會發生 `IPC:AuroraWriteForwardXactCommit` 事件。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 次要節點與主要區域寫入器節點之間的網路延遲增加，會增加次要節點從寫入器節點接收資料所花費的時間。
- 次要節點上的負載增加，可能會延遲從次要節點到主要區域寫入器節點之查詢要求的傳輸。
- 主要區域寫入器節點的負載增加，可能會延遲將資料從寫入器節點傳輸至次要節點。

動作

如果次要節點或主要區域的寫入器節點受到 CPU 或網路頻寬的限制，請考慮將其變更為具有更多 CPU 容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

IPC:AuroraWriteForwardXactStart

當次要資料庫叢集上的後端程序正在等待轉送的 start 交易命令的結果時，就會發生 `IPC:AuroraWriteForwardXactStart` 事件。

等待時間增加的可能原因

等待時間增加的常見原因包括：

- 次要節點與主要區域寫入器節點之間的網路延遲增加，會增加次要節點從寫入器節點接收資料所花費的時間。
- 次要節點上的負載增加，可能會延遲從次要節點到主要區域寫入器節點之查詢要求的傳輸。
- 主要區域寫入器節點的負載增加，可能會延遲將資料從寫入器節點傳輸至次要節點。

動作

如果次要節點或主要區域的寫入器節點受到 CPU 或網路頻寬的限制，請考慮將其變更為具有更多 CPU 容量或更多網路頻寬的執行個體類型。

在 Amazon Aurora Global Database 中使用切換或容錯移轉

相較於 Aurora 資料庫叢集在單一 中提供的標準高可用性，Aurora Global Database 功能提供更多的業務持續性和災難復原 (BCDR) 保護 AWS 區域。透過使用 Aurora Global Database，您可以計劃更快地從罕見、意外的區域性災難復原，或快速完成服務層級中斷。

您可以使用 Aurora Global Database 功能，參閱下列指引和程序來規劃、測試和實作 BCDR 策略。

主題

- 規劃業務持續性和災難復原
- 針對 Amazon Aurora 全球資料庫執行轉換
- 從計劃外中斷復原 Amazon Aurora 全域資料庫
- 管理 Aurora PostgreSQL – 全域資料庫的 RPO
- 全域資料庫次要叢集的跨區域彈性

規劃業務持續性和災難復原

為了規劃您的業務持續性和災難復原策略，了解下列產業術語以及這些術語與 Aurora Global Database 功能的關係會很有幫助。

災難復原通常是由以下兩個業務目標推動：

- 復原時間點目標 (RTO) - 系統在災難發生或服務中斷後傳回工作狀態所需的時間。換言之，RTO 會測量停機時間。對於 Aurora Global Database，RTO 的順序可以是分鐘。
- 復原點目標 (RPO) - 在災難發生或服務中斷後可能遺失的資料量 (以時間為單位)。此資料遺失通常是因為非同步複寫延遲所致。對於 Aurora 全域資料庫，RPO 通常以秒為單位進行測量。使用 Aurora

PostgreSQL– 全域資料庫，您可以使用 `rds.global_db_rpo` 參數來設定和追蹤 RPO 上限，但這麼做可能會影響主要叢集寫入器節點上的交易處理。如需詳細資訊，請參閱管理 Aurora PostgreSQL – 全域資料庫的 RPO。

使用 Aurora Global Database 執行切換或容錯移轉需要將次要資料庫叢集提升為主要資料庫叢集。「區域中斷」一詞通常用來描述各種故障情況。最壞的情況可能是影響數百平方英里的災難性事件導致大規模中斷。不過，大多數中斷都較侷限在本地，只會影響一小部分的雲端服務或客戶系統。請考量完整的中斷範圍，以確定跨區域容錯移轉是適當的解決方案，並選擇適當的容錯移轉方法來因應此情況。應該使用容錯移轉或轉換方法，取決於特定中斷案例：

- 容錯移轉 - 使用此方法從意外中斷的情況復原。使用此方法時，您會以 Aurora 全球資料庫中的次要資料庫叢集之一為目標，進行跨區域容錯移轉。此方法的 RPO 通常是以秒為單位測量的非零值。資料遺失量取決於失敗 AWS 區域 時跨 的 Aurora 全域資料庫複寫延遲。如需詳細資訊，請參閱 從計劃外中斷復原 Amazon Aurora 全域資料庫。
- 切換 – 此操作先前稱為「受管計劃容錯移轉」。將此方法用於受控案例，例如操作維護和其他計劃的操作程序，其中與其互動的所有 Aurora 叢集和其他服務都處於良好狀態。由於此功能會將次要資料庫叢集與主要資料庫叢集同步處理，再做出任何其他變更，因此 RPO 為 0 (不會遺失資料)。如需詳細資訊，請參閱 針對 Amazon Aurora 全球資料庫執行轉換。

> **Note**
>
> 您必須先將資料庫執行個體新增至無周邊次要 Aurora 資料庫叢集，才能執行切換或容錯移轉。如需無周邊資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 在次要區域中建立無周邊 Aurora 資料庫叢集。

針對 Amazon Aurora 全球資料庫執行轉換

> **Note**
>
> 切換先前稱為受管計劃容錯移轉。

透過使用切換，您可以定期變更主要叢集的區域。此方法適用於受控情況，例如操作維護及其他計劃內操作程序。

有三種常見的轉換使用案例。

- 對於特定行業強制實施的「區域輪換」需求。例如，金融服務法規可能希望第 0 層系統切換到不同的區域數個月時間，以確保定期演練災難復原程序。
- 對於多區域「全天候」應用程式。例如，某家公司可能希望根據不同時區的營業時間，在不同區域提供較低的延遲寫入。
- 可作為在容錯移轉後，容錯回復至原始主要區域的零資料遺失方法。

> **Note**
>
> 切換旨在用於 Aurora 全域資料庫，其中與其互動的所有 Aurora 叢集和其他服務都處於良好狀態。若要從意外中斷復原，請依照 從計劃外中斷復原 Amazon Aurora 全域資料庫 中適當的程序進行。
>
> 只有在主要和次要資料庫叢集具有相同的主要和次要引擎版本時，才能使用 Aurora Global Database 執行受管跨區域切換。根據引擎和引擎版本，修補程式層級可能需要相同，或者修補程式層級可能不同。如需允許具有不同修補程式層級之主要和次要叢集之間這些操作的引擎和引擎版本清單，請參閱 受管跨區域轉換和容錯移轉的修補程式等級相容性。開始轉換之前，請先檢查全域叢集中的引擎版本，以確定它們可支援受管跨區域轉換，並視需要進行升級。

在切換期間，Aurora 會讓所選次要區域中的叢集成為您的主要叢集。切換機制會維護您全域資料庫的現有複寫拓撲：它在相同區域中仍有相同數量的 Aurora 叢集。在 Aurora 開始切換程序之前，它會等待目標次要區域叢集與主要區域叢集完全同步。然後，主要區域中的資料庫叢集會變成唯讀。選擇的次要叢集會將其中一個唯讀節點提升為完整寫入器狀態，允許該次要叢集擔任主要叢集的角色。由於目標次要叢集在程序開始時與主要叢集同步，新的主要叢集會繼續 Aurora 全域資料庫的操作，而不會遺失任何資料。您的資料庫在短時間內無法使用，因為同時間主要叢集和選取的次要叢集會承擔其新角色。

> **Note**
>
> 若要在執行切換後管理 Aurora PostgreSQL 的複寫槽，請參閱 管理 Aurora Postgre 的邏輯插槽SQL 。

若要最佳化應用程式可用性，建議您在使用此功能之前先執行下列動作：

- 在非尖峰時段或在寫入主要資料庫叢集最少時，執行此操作。
- 檢查 Aurora 全域資料庫中所有次要 Aurora 資料庫叢集的延遲時間。對於所有 Aurora PostgreSQL 型全球資料庫及 Aurora MySQL 型全球資料庫，從 3.04.0 及更高版本或

2.12.0 及更高版本引擎開始，請使用 Amazon CloudWatch 檢視所有次要資料庫叢集的 `AuroraGlobalDBRPOLag` 指標。對於較低的次要版本 Aurora MySQL 型全球資料庫，請改為檢視 `AuroraGlobalDBReplicationLag` 指標。這些指標顯示複寫至次要資料庫叢集與複寫至主要資料庫叢集之間的差距 (以毫秒為單位)。此值與 Aurora 完成轉換所需的時間成正比。因此，延遲值越大，轉換所需的時間越長。當您檢查這些指標時，請從目前的主要叢集執行此操作。

如需 Aurora 的 CloudWatch 指標相關詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的叢集層級指標。

- 在切換期間提升的次要資料庫叢集可能具有與舊主要資料庫叢集不同的組態設定。我們建議您在 Aurora 全域資料庫叢集中的所有叢集中保持以下類型的組態設定一致。這樣做有助於將切換後的效能問題、工作負載不相容和其他異常行為降至最低。
  - 視需要設定新主要節點的 Aurora 資料庫叢集參數群組 – 當您提升次要資料庫叢集以接管主要角色時，次要節點的參數群組的設定可能會與主要節點不同。如果是這樣，請修改提升的次要資料庫叢集的參數群組，以符合主要叢集的設定。若要瞭解如何操作，請參閱修改 Aurora 全域資料庫的參數。
  - 設定監控工具和選項，例如 Amazon CloudWatch Events 和警示 – 根據全域資料庫的需要，為提升的資料庫叢集設定相同的日誌記錄功能、警示等。與參數群組一樣，在轉換程序期間，這些功能的組態不會從主要叢集繼承。某些 CloudWatch 指標 (例如複寫延遲) 僅適用於次要區域。因此，轉換會改變檢視這些指標並對其設定警示的方式，而且可能需要變更任何預先定義的儀表板。如需 Aurora 資料庫叢集和監控的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Aurora 指標。
  - 設定與其他 AWS 服務的整合 – 如果您的 Aurora 全域資料庫與 AWS 服務整合 AWS Secrets Manager AWS Identity and Access Management，例如 Amazon S3 和 AWS Lambda，請務必視需要設定與這些服務的整合。如需整合 Aurora 全域資料庫與 IAM、Amazon S3 和 Lambda 的詳細資訊，請參閱 將 Amazon Aurora 全域資料庫與其他 AWS 服務搭配使用。若要進一步了解 Secrets Manager，請參閱如何在 AWS Secrets Manager 中自動複寫秘密 AWS 區域。

如果您使用的是 Aurora Global Database 寫入器端點，則不需要變更應用程式中的連線設定。確認 DNS 變更已傳播，而且您可以在新的主要叢集上連線和執行寫入操作。然後，您可以繼續應用程式的完整操作。

假設您的應用程式連線使用舊主要叢集的叢集端點，而不是全域寫入器端點。在這種情況下，請務必變更您的應用程式連線設定，以使用新主要叢集的叢集端點。如果您在建立 Aurora 全域資料庫時接受提供的名稱，則可透過從應用程式中提升叢集的端點字串移除 `-ro` 來變更端點。例如，當該叢集提升為主要叢集時，次要叢集的端點 `my-global.cluster-ro-aaaaaabbbbbb.us-west-1.rds.amazonaws.com` 會變成 `my-global.cluster-aaaaaabbbbbb.us-west-1.rds.amazonaws.com`。

如果您使用的是 RDS Proxy，請務必將應用程式的寫入操作重新導向至與新主要叢集相關聯的代理的適當讀取/寫入端點。此代理端點可能是預設端點或自訂讀取/寫入端點。如需更多資訊，請參閱RDS Proxy 端點如何使用全域資料庫。

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 執行 Aurora 全域資料庫切換。

主控台

若要在 Aurora 全球資料庫上執行轉換

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇資料庫，並尋找您要執行切換的 Aurora 全域資料庫。
3. 從動作功能表選擇轉換或容錯移轉全球資料庫。



4. 選擇轉換。



5. 對於新的主要叢集，選擇其中一個次要 AWS 區域 中的使用中叢集，使其成為新的主要叢集。
6. 選擇確認。

轉換完成後，您可以在資料庫清單中看到 Aurora 資料庫叢集及其目前角色，如下圖所示。



AWS CLI

若要在 Aurora 全球資料庫上執行轉換

使用 `switchover-global-cluster` CLI 命令來執行 Aurora Global Database 的切換。使用命令，傳遞下列參數的值。

- `--region` – 指定執行 Aurora 全域資料庫 AWS 區域 主要資料庫叢集的 。
- `--global-cluster-identifier` – 指定 Aurora 全域資料庫的名稱。
- `--target-db-cluster-identifier` – 指定要提升為 Aurora 全域資料庫之 Aurora 主要資料庫叢集的 Amazon Resource Name (ARN)。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds --region region_of_primary \
   switchover-global-cluster --global-cluster-identifier global_database_id \
  --target-db-cluster-identifier arn_of_secondary_to_promote
```

在 Windows 中：

```
aws rds --region region_of_primary ^
   switchover-global-cluster --global-cluster-identifier global_database_id ^
  --target-db-cluster-identifier arn_of_secondary_to_promote
```

RDS API

若要執行 Aurora Global Database 的切換，請執行 SwitchoverGlobalCluster API 操作。

從計劃外中斷復原 Amazon Aurora 全域資料庫

在極少數情況下，您的 Aurora 全域資料庫可能會在其主要資料庫發生意外中斷 AWS 區域。如果發生此情況，您的主要 Aurora 資料庫叢集及其寫入器節點將無法使用，而主要和次要資料庫叢集之間的複寫也會停止。若要將停機時間 (RTO) 和資料遺失 (RPO) 減至最低，您可以快速執行跨區域容錯移轉。

Aurora Global Database 有兩種容錯移轉方法，可用於災難復原情況：

- 受管容錯移轉 - 建議使用此方法進行災難復原。使用此方法時，當舊的主要區域再次可用時，Aurora 會自動將它新增回全球資料庫做為次要區域。如此便能維持全域叢集的原始拓撲。若要了解如何使用此方法，請參閱 針對 Aurora 全球資料庫執行受管容錯移轉。
- 手動容錯移轉 - 當無法選擇受管容錯移轉時，可以使用此替代方法，例如，當主要和次要區域執行不相容的引擎版本時。若要了解如何使用此方法，請參閱 針對 Aurora 全球資料庫執行手動容錯移轉。

> **Important**
>
> 這兩種容錯移轉方法都可能導致未在容錯移轉事件發生之前複寫至所選次要叢集的寫入交易資料遺失。不過，當復原程序將所選次要資料庫叢集上的資料庫執行個體提升為主要主要寫入器資料庫執行個體時，就能保證資料在交易上處於一致狀態。容錯移轉也容易發生大腦分割問題。

針對 Aurora 全球資料庫執行受管容錯移轉

此方法的目的是在發生實際區域災難或服務完全中斷的情況下，提供業務持續性。

在受管容錯移轉期間，所選次要區域中的次要叢集會成為新的主要叢集。選擇的次要叢集會將其中一個唯讀節點提升為完整寫入器狀態。此步驟可讓叢集擔任主要叢集的角色。當此叢集擔任這個新角色時，您的資料庫在短時間內無法使用。一旦舊的主要區域正常運作且再次可用，Aurora 會自動將其新增回全域叢集做為次要區域。因此，會維護 Aurora 全域資料庫的現有複寫拓撲。

> **Note**
>
> 若要在執行容錯移轉後管理 Aurora PostgreSQL 的複寫槽，請參閱 管理 Aurora Postgre 的邏輯插槽SQL 。

> **Note**
>
> 只有在主要和次要資料庫叢集具有相同的主要和次要引擎版本時，才能使用 Aurora Global Database 執行受管跨區域容錯移轉。根據引擎和引擎版本，修補程式層級可能需要相同，或者修補程式層級可能不同。如需允許具有不同修補程式層級之主要和次要叢集之間這些操作的引擎和引擎版本清單，請參閱 受管跨區域轉換和容錯移轉的修補程式等級相容性。開始容錯移轉之前，請檢查全域叢集中的引擎版本，以確保它們支援受管跨區域切換，並視需要升級。如果您的引擎版本需要相同的修補程式層級，但正在執行不同的修補程式層級，您可以依照中的步驟手動執行容錯移轉針對 Aurora 全球資料庫執行手動容錯移轉。

受管容錯移轉不會等待所選次要區域與目前主要區域之間的資料同步。由於 Aurora Global Database 會以非同步方式複寫資料，因此在提升至接受完整讀取/寫入功能之前，可能並非所有交易都會複寫至所選的次要 AWS 區域。

為了確保資料處於一致狀態，Aurora 會在復原後為舊的主要區域建立新的儲存磁碟區。在區域中建立新的儲存磁碟 AWS 區之前，Aurora 會嘗試在故障時擷取舊儲存磁碟區的快照。如此一來，您就可以還原快照，並從中復原任何遺失的資料。如果此操作成功，Aurora 會將名為 的此快照放置在 的快照區段`rds:unplanned-global-failover-`*`name-of-old-primary-DB-cluster`*`-`*`timestamp`*中 AWS Management Console。您也可以使用 `describe-db-cluster-snapshots` AWS CLI 命令或 `DescribeDBClusterSnapshots` API 操作來查看快照的詳細資訊。

當您啟動受管容錯移轉時，Aurora 也會嘗試透過高可用性的 Aurora 儲存層停止寫入流量。我們將此機制稱為「寫入圍欄」。如果程序成功，Aurora 會發出 RDS 事件，讓您知道寫入已停止。萬一某個區域發生多個可用區故障，寫入圍欄程序可能無法及時成功。在這種情況下，Aurora 會發出 RDS 事件，通知您停止寫入的程序已逾時。如果可以在網路上存取舊的主要叢集，Aurora 會在該處記錄這些事件。如果沒有，Aurora 會在新的主要叢集上記錄事件。若要進一步了解這些事件，請參閱 資料庫叢集事件。由於圍欄寫入是最佳嘗試，因此可能會在舊的主要區域中暫時接受寫入，從而導致分割大腦問題。

建議您先完成下列任務，再使用 Aurora Global Database 執行容錯移轉。這樣做可將分割大腦問題的可能性降至最低，或從舊主要叢集的快照中復原未複寫的資料。

- 若要防止寫入傳送至 Aurora Global Database 的主要叢集，請讓應用程式離線。
- 請確定連線至主要資料庫叢集的任何應用程式都使用全域寫入器端點。即使新的區域因為切換或容錯移轉而成為主要叢集，此端點的值也會保持不變。Aurora 實作額外的保護措施，將透過全域端點提交的寫入操作遺失資料的可能性降至最低。如需全域寫入器端點的詳細資訊，請參閱 連線至 Amazon Aurora Global Database。

- 如果您使用的是全域寫入器端點，且應用程式或聯網層快取 DNS 值，請將 DNS 快取的time-to-live(TTL) 降低為低值，例如 5 秒。如此一來，您的應用程式就能快速向全域寫入器端點註冊 DNS 變更。雖然 Aurora 嘗試封鎖舊主要區域中的寫入，但動作不保證成功。縮短 DNS 快取持續時間可進一步降低大腦分割問題的可能性。或者，您可以檢查 RDS 事件，在 Aurora 觀察到全域寫入器端點的 DNS 變更時通知您。如此一來，您可以在重新啟動應用程式寫入流量之前，驗證您的應用程式是否也已註冊 DNS 變更。
- 檢查 Aurora 全域資料庫中所有次要 Aurora 資料庫叢集的延遲時間。選擇複寫延遲最低的次要區域，即可將目前失敗的主要區域的資料遺失降到最低。

  對於所有版本的 Aurora PostgreSQL 型全域資料庫，以及從引擎版本 3.04.0 及更高版本或 2.12.0 及更高版本開始的 Aurora MySQL 型全域資料庫，請使用 Amazon CloudWatch 來檢視所有次要資料庫叢集的`AuroraGlobalDBRPOLag`指標。對於較低的次要版本 Aurora MySQL 型全球資料庫，請改為檢視 `AuroraGlobalDBReplicationLag` 指標。這些指標顯示複寫至次要資料庫叢集與複寫至主要資料庫叢集之間的差距 (以毫秒為單位)。

  如需 Aurora 的 CloudWatch 指標相關詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的叢集層級指標。

在受管容錯移轉期間，選擇的次要資料庫叢集會提升為作為主要資料庫叢集的新角色。但是，它不會繼承主要資料庫叢集的各種組態選項。組態不相符可能會導致效能問題、工作負載不相容，以及其他異常行為。若要避免此類問題，建議您針對下列各項解決 Aurora 全域資料庫叢集之間的差異：

- 視需要為新的主要叢集設定 Aurora 資料庫叢集參數群組 – 您可以為 Aurora Global Database 中的每個 Aurora 叢集獨立設定 Aurora 資料庫叢集參數群組。因此，當您提升次要資料庫叢集以接管主要角色時，其參數群組可能會設定與主要資料庫叢集不同的參數群組。如果是這樣，請修改提升的次要資料庫叢集的參數群組，以符合主要叢集的設定。若要瞭解如何操作，請參閱修改 Aurora 全域資料庫的參數。
- 設定監控工具和選項，例如 Amazon CloudWatch Events 和警示 – 根據全域資料庫的需要，為提升的資料庫叢集設定相同的日誌記錄功能、警示等。與參數群組一樣，在容錯移轉程序期間，這些功能的組態不會從主要叢集繼承。某些 CloudWatch 指標 (例如複寫延遲) 僅適用於次要區域。因此，容錯移轉會改變檢視這些指標並對其設定警示的方式，而且可能需要變更任何預先定義的儀表板。如需監控 Aurora 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Aurora 指標。
- 設定與其他 AWS 服務的整合 – 如果您的 Aurora Global Database 與其他 AWS 服務整合 AWS Secrets Manager AWS Identity and Access Management，例如 Amazon S3 AWS Lambda，而且您需要確保這些服務設定為從任何次要區域存取所需的。如需整合 Aurora 全域資料庫與 IAM、Amazon S3 和 Lambda 的詳細資訊，請參閱 將 Amazon Aurora 全域資料庫與其他 AWS 服務

搭配使用。若要進一步了解 Secrets Manager，請參閱如何在 AWS Secrets Manager 中自動複寫秘密 AWS 區域。

通常，選擇的次要叢集會在幾分鐘內擔任主要角色。一旦新的主要區域的寫入器資料庫執行個體可用，您就可以將應用程式連線到該執行個體，並繼續您的工作負載。Aurora 提升新的主要叢集之後，會自動重建所有其他次要區域叢集。

由於 Aurora 全球資料庫使用非同步複寫，因此每個次要區域的複寫延遲可能有所不同。Aurora 會重建這些次要區域，使其具有與新主要區域叢集完全相同的時間點資料。整個重建工作的期間可能持續幾分鐘到數小時，取決於儲存磁碟區的大小和區域之間的距離。當次要區域叢集從新的主要區域完成重建時，便可供讀取存取使用。

一旦新的主要寫入器進行提升且可用，新的主要區域的叢集就可以處理 Aurora 全球資料庫的讀取和寫入操作。

如果您使用的是 全域端點，則不需要變更應用程式中的連線設定。確認 DNS 變更已傳播，而且您可以在新的主要叢集上連線和執行寫入操作。然後，您可以繼續應用程式的完整操作。

如果您未使用 全域端點，請務必變更應用程式的端點，以使用新提升的主要資料庫叢集的叢集端點。如果您在建立 Aurora 全域資料庫時接受提供的名稱，則可透過從應用程式中提升叢集的端點字串移除 `-ro` 來變更端點。

例如，當該叢集提升為主要叢集時，次要叢集的端點 `my-global.cluster-ro-aaaaaabbbbbb.us-west-1.rds.amazonaws.com` 會變成 `my-global.cluster-aaaaaabbbbbb.us-west-1.rds.amazonaws.com`。

如果您使用 RDS 代理，請務必將應用程式的寫入操作重新導向至與新主要叢集相關聯之代理的適當讀取/寫入端點。此代理端點可能是預設端點或自訂讀取/寫入端點。如需更多資訊，請參閱RDS Proxy 端點如何使用全域資料庫。

為了還原全球資料庫叢集的原始拓撲，Aurora 會監控舊主要區域的可用性。一旦該區域正常運作且再次可用，Aurora 就會自動將它新增回全域叢集作為次要區域。在舊的主要區域中建立新的儲存磁碟區之前，Aurora 會嘗試在故障點拍攝舊儲存磁碟區的快照。這樣做是為了讓您用它來復原任何遺失的資料。如果此操作成功，Aurora 會建立名為 的快照`rds:unplanned-global-failover-`*`name-of-old-primary-DB-cluster`*`-`*`timestamp`*。您可以在 的快照區段中找到此快照 AWS Management Console。您也會在 DescribeDBClusterSnapshots API 操作傳回的資訊中看到此快照。

> **Note**
>
> 舊儲存磁碟區的快照是系統快照，會受到舊的主要叢集上設定的備份保留期限的限制。若要在保留期間之外保留此快照，您可以複製該快照並將它儲存為手動快照。若要進一步了解如何複製快照，包括定價在內，請參閱 資料庫叢集快照複製。

原始拓撲還原之後，您可以在最適合您的業務和工作負載時執行轉換操作，將全球資料庫容錯回復至原始主要區域。若要啟用，請依照「針對 Amazon Aurora 全球資料庫執行轉換」中的步驟進行。

您可以使用 AWS CLI、 或 RDS API 對 Aurora Global Database AWS Management Console執行容錯移轉。

主控台

若要在 Aurora 全球資料庫上執行受管容錯移轉

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇資料庫，並尋找您要執行容錯移轉的 Aurora 全域資料庫。
3. 從動作功能表選擇轉換或容錯移轉全球資料庫。



4. 選擇容錯移轉 (允許資料遺失)。



5. 對於新的主要叢集，選擇其中一個次要 AWS 區域 中的使用中叢集，使其成為新的主要叢集。
6. 輸入 **`confirm`**，然後選擇確認。

當容錯移轉完成時，您可以在資料庫清單中檢視 Aurora 資料庫叢集及其目前狀態，如下圖所示。



AWS CLI

若要在 Aurora 全球資料庫上執行受管容錯移轉

使用 `failover-global-cluster` CLI 命令透過 Aurora Global Database 執行容錯移轉。使用命令，傳遞下列參數的值。

- `--region` – 指定您要成為 Aurora 全域資料庫新主要資料庫叢集執行 AWS 區域 所在的 。
- `--global-cluster-identifier` – 指定 Aurora 全域資料庫的名稱。
- `--target-db-cluster-identifier` - 指定要提升為 Aurora 全球資料庫的新 Aurora 主要資料庫叢集的 Amazon Resource Name (ARN)。
- `--allow-data-loss` - 明確使其成為容錯移轉操作，而不是轉換操作。如果非同步複寫元件尚未完成將所有複寫的資料傳送至次要區域，容錯移轉操作就可能導致部分資料遺失。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds --region region_of_selected_secondary \
   failover-global-cluster --global-cluster-identifier global_database_id \
   --target-db-cluster-identifier arn_of_secondary_to_promote \
   --allow-data-loss
```

在 Windows 中：

```
aws rds --region region_of_selected_secondary ^
   failover-global-cluster --global-cluster-identifier global_database_id ^
   --target-db-cluster-identifier arn_of_secondary_to_promote ^
   --allow-data-loss
```

RDS API

若要使用 Aurora Global Database 執行容錯移轉，請執行 FailoverGlobalCluster API 操作。

針對 Aurora 全球資料庫執行手動容錯移轉

在某些情況下，您可能無法使用受管容錯移轉程序。舉例來說，如果您的主要和次要資料庫叢集未執行相容的引擎版本，就是這種情況。在此情況下，您可以遵循此手動程序來執行容錯移轉至目標次要區域。

> **Tip**
>
> 我們建議您在使用此程序之前先了解該程序。準備計劃，以便在出現第一個全區域問題跡象時快速執行。您可以使用 Amazon CloudWatch 定期追蹤次要叢集的延遲時間，藉此找出最低複寫延遲的次要區域。請務必測試您的計畫，以檢查程序是否完整且準確，以及員工在真正發生容錯移轉之前接受過災難復原容錯移轉的培訓。

在主要區域中意外中斷之後，執行手動容錯移轉至次要叢集

1. 停止發出 DML 陳述式和其他寫入操作給發生中斷 AWS 區域 中的主要 Aurora 資料庫叢集。
2. 從次要 識別 Aurora 資料庫叢集 AWS 區域 ，以用作新的主要資料庫叢集。如果您的 AWS 區域 Aurora 全域資料庫中有兩個或更多次要叢集，請選擇複寫延遲最短的次要叢集。
3. 從 Aurora 全域資料庫中分離您選擇的次要資料庫叢集。

   若從 Aurora 全域資料庫移除次要資料庫叢集，會立即停止從主要資料庫叢集複寫到該次要資料庫叢集，並將其提升為具有完整讀取/寫入功能的獨立佈建 Aurora 資料庫叢集。與發生中斷區域的主要叢集關聯的任何其他次要 Aurora 資料庫叢集仍然可用，並且可以接受應用程式的呼叫。它們也會取用資源。因您正在重新建立 Aurora 全域資料庫，請先移除其他次要資料庫叢集，再在後續步驟中建立新的 Aurora 全域資料庫。這樣可以避免 Aurora 全域資料庫的資料庫叢集之間出現資料不一致的情況 (稱為核心分裂問題)。

   如需分離的詳細步驟，請參閱從 Amazon Aurora 全域資料庫中移除叢集。

4. 重新設定您的應用程式，以使用其新端點將所有寫入操作傳送至這個目前獨立的 Aurora 資料庫叢集。如果您在建立 Aurora 全域資料庫時接受提供的名稱，則可透過從應用程式中叢集的端點字串移除 `-ro` 來變更端點。

   例如，當該叢集從 Aurora 全域資料庫分離時，次要叢集的端點 `my-global.cluster-ro-aaaaaabbbbbb.us-west-1.rds.amazonaws.com` 會變成 `my-global.cluster-aaaaaabbbbbb.us-west-1.rds.amazonaws.com`。

   當您開始在下一個步驟中新增區域時，此 Aurora 資料庫叢集會成為新的 Aurora 全域資料庫的主要叢集。

   如果您使用 RDS 代理，請務必將應用程式的寫入操作重新導向至與新主要叢集相關聯之代理的適當讀取/寫入端點。此代理端點可能是預設端點或自訂讀取/寫入端點。如需更多資訊，請參閱RDS Proxy 端點如何使用全域資料庫。
5. 將 AWS 區域 新增至資料庫叢集。當您執行這項操作時，從主要到次要的複寫程序即會開始。如需新增區域的詳細步驟，請參閱將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫。
6. AWS 區域 視需要新增更多 ，以重新建立支援應用程式所需的拓撲。

請確定應用程式寫入會在做出這些變更之前、期間和之後，傳送至正確的 Aurora 資料庫叢集。這樣可以避免 Aurora 全域資料庫的資料庫叢集之間出現資料不一致的情況 (稱為核心分裂問題)。

如果您重新設定 以回應 中的中斷 AWS 區域，您可以在中斷解決之後再次讓 AWS 區域 成為主要 。若要這樣做，請將舊的 新增至 AWS 區域 新的全域資料庫，然後使用切換程序來切換其角色。您的 Aurora 全球資料庫必須使用支援轉換的 Aurora PostgreSQL 或 Aurora MySQL 版本。如需詳細資訊，請參閱針對 Amazon Aurora 全球資料庫執行轉換。

管理 Aurora PostgreSQL – 全域資料庫的 RPO

透過 Aurora PostgreSQL 型全球資料庫，您就可以使用 `rds.global_db_rpo` 參數來管理 Aurora 全球資料庫的復原點目標 (RPO)。RPO 表示發生中斷時可能遺失的最大資料量。

當您為 Aurora PostgreSQL – 全域資料庫設定 RPO 時，Aurora 會監控所有次要叢集的 RPO 延遲時間，以確定至少有一個次要叢集保留在目標 RPO 視窗。RPO 延遲時間是另一個以時間為基礎的指標。

當您的資料庫在容錯移轉 AWS 區域 後於新的 中恢復操作時，會使用 RPO。Aurora 會評估 RPO 和 RPO 延遲時間，以在主要叢集上遞交 (或封鎖) 交易，如下所示：

- 如果至少有一個次要資料庫叢集的 RPO 延遲時間小於 RPO，則會遞交交易。

- 如果所有次要資料庫叢集的 RPO 延遲時間大於 RPO，則會封鎖交易。它還會將事件記錄到 PostgreSQL 日誌檔案，並發出顯示已封鎖工作階段的「等待」事件。

換言之，如果所有次要叢集都落後於目標 RPO，Aurora 會暫停主要叢集上的交易，直至至少有一個次要叢集追趕上來。至少一個次要資料庫叢集的延遲時間變得小於 RPO 時，暫停的交易即會恢復並進行遞交。因此，在滿足 RPO 之前，沒有任何可以遞交的交易。

此 `rds.global_db_rpo` 參數是動態的。如果您決定不要讓所有寫入交易都停止，直到延遲降低到足夠的程度，那麼您可以快速重設它。在這種情況下，Aurora 會在經過短暫延遲後，辨識並實作變更。

> **Important**
>
> 在只有兩個 AWS 區域的全域資料庫中，我們建議將`rds.global_db_rpo`參數的預設值保留在次要區域的參數群組中。否則，由於主要 AWS 區域遺失而執行容錯移轉可能會導致 Aurora 暫停交易。相反地，請等到 Aurora 完成重建舊故障 AWS 區域中的叢集，再變更此參數以強制執行最大 RPO。

如果您依照下列所述設定此參數，您也可以監控其產生的指標。您可以使用 `psql` 或其他工具來查詢 Aurora 全域資料庫的主要資料庫叢集，並取得有關您的 Aurora PostgreSQL – 全域資料庫操作的詳細資訊。若要瞭解如何操作，請參閱監控 Aurora Postgre SQL型全域資料庫。

主題

- 設定復原點目標
- 檢視復原點目標
- 停用復原點目標

設定復原點目標

該 `rds.global_db_rpo` 參數可控制 PostgreSQL 資料庫的 RPO 設定。Aurora PostgreSQL 支援此參數。`rds.global_db_rpo` 的有效值範圍為 20 秒至 2,147,483,647 秒 (68 年)。選擇符合您的業務需求和應用案例的實際值。例如，您可能想要允許最多 10 分鐘的 RPO，在此情況下，您可以將值設定為 600。

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API，為 Aurora PostgreSQL 型全域資料庫設定該值。

主控台

設定 RPO

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Aurora 全域資料庫的主要叢集，然後開啟 Configuration (組態) 標籤，以尋找其資料庫叢集參數群組。例如，執行 Aurora PostgreSQL 11.7 的主要資料庫叢集的預設參數群組為 `default.aurora-postgresql11`。

   無法直接編輯參數群組。而是執行下列動作：

   - 使用適當的預設參數群組作為起點，建立自訂資料庫叢集參數群組。例如，根據 `default.aurora-postgresql11` 建立自訂資料庫叢集參數群組。
   - 在您的自訂資料庫參數群組上，設定 rds.global_db_rpo 參數的值，以符合您的應用案例。有效值範圍為 20 秒至最大整數值 2,147,483,647 (68 年)。
   - 將修改後的資料庫叢集參數群組套用至您的 Aurora 資料庫叢集。

如需更多詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。

AWS CLI

若要設定 `rds.global_db_rpo` 參數，請使用 modify-db-cluster-parameter-group CLI 命令。在命令中，指定主要叢集參數群組的名稱和 RPO 參數的值。

下列範例會針對名稱為 `my_custom_global_parameter_group` 的主要資料庫叢集參數群組，將 RPO 設定為 600 秒 (10 分鐘)。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name my_custom_global_parameter_group \
    --parameters
 "ParameterName=rds.global_db_rpo,ParameterValue=600,ApplyMethod=immediate"
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^
    --db-cluster-parameter-group-name my_custom_global_parameter_group ^
```

```
    --parameters
 "ParameterName=rds.global_db_rpo,ParameterValue=600,ApplyMethod=immediate"
```

RDS API

若要修改 rds.global_db_rpo 參數，請使用 Amazon RDS ModifyDBClusterParameterGroup API 操作。

檢視復原點目標

對於每個資料庫叢集，全域資料庫的復原點目標 (RPO) 會存放在 rds.global_db_rpo 參數中。您可以連線至要檢視之次要叢集的端點，並使用 psql 來查詢執行個體的該值。

```
db-name=>show rds.global_db_rpo;
```

如果未設定此參數，則查詢會傳回下列項目：

```
rds.global_db_rpo
-------------------
 -1
(1 row)
```

此下一個回應來自具有 1 分鐘 RPO 設定的次要資料庫叢集。

```
rds.global_db_rpo
-------------------
 60
(1 row)
```

您還可以使用 CLI 來獲取值，來尋找 rds.global_db_rpo 是否在任何 Aurora 資料叢集上啟用，方法是透過使用 CLI 來獲取叢集所有 user 參數的值。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
 --db-cluster-parameter-group-name lab-test-apg-global \
 --source user
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-cluster-parameters ^
```

```
  --db-cluster-parameter-group-name lab-test-apg-global *
  --source user
```

該命令會傳回所有 user 參數類似於下列各項的輸出。這不是 default-engine 或 system 資料庫叢集參數。

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "rds.global_db_rpo",
            "ParameterValue": "60",
            "Description": "(s) Recovery point objective threshold, in seconds, that
 blocks user commits when it is violated.",
            "Source": "user",
            "ApplyType": "dynamic",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "20-2147483647",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "immediate",
            "SupportedEngineModes": [
                "provisioned"
            ]
        }
    ]
}
```

若要進一步了解如何檢視叢集參數群組的參數，請參閱檢視 Amazon Aurora 中資料庫叢集參數群組的參數值。

停用復原點目標

若要停用 RPO，請重設 rds.global_db_rpo 參數。您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI或 RDS API 來重設該參數。

主控台

停用 RPO

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Parameter groups (參數群組)。

3. 在清單中，選擇主要資料庫叢集參數群組。
4. 選擇 Edit parameters (編輯參數)。
5. 選擇 rds.global_db_rpo 參數旁的方塊。
6. 選擇 Reset (重設)。
7. 當畫面顯示 Reset parameters in DB parameter group (重設資料庫參數群組中的參數) 時，選擇 Reset parameters (重設參數)。

如需如何使用主控台重設參數的詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中修改資料庫叢集參數群組中的參數。

AWS CLI

若要重設 `rds.global_db_rpo` 參數，請使用 reset-db-cluster-parameter-group 命令。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name global_db_cluster_parameter_group \
    --parameters "ParameterName=rds.global_db_rpo,ApplyMethod=immediate"
```

在 Windows 中：

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group ^
    --db-cluster-parameter-group-name global_db_cluster_parameter_group ^
    --parameters "ParameterName=rds.global_db_rpo,ApplyMethod=immediate"
```

RDS API

若要重設 `rds.global_db_rpo` 參數，請使用 Amazon RDS API ResetDBClusterParameterGroup 操作。

全域資料庫次要叢集的跨區域彈性

Aurora PostgreSQL 版本 16.6、15.10、14.15、13.18、12.22 或更高版本，以及 Aurora MySQL 版本 3.09 或更高版本包含可用性改進，可讓次要區域僅供讀取複本在硬體故障、跨 AWS 區域網路中斷、叢集之間大量資料傳輸等意外事件期間維持服務持續性。

雖然僅供讀取複本仍可用於您的應用程式請求，但複寫延遲可能會繼續增加，直到意外事件解決為止。您可以使用 `AuroraGlobalDBProgressLag` CloudWatch 指標監控主要和次要叢集之間的延

遲。若要測量end-to-end延遲，包括叢集磁碟區與次要叢集資料庫執行個體之間的任何延遲，請新增 `AuroraGlobalDBProgressLag`和 `AuroraReplicaLag` CloudWatch 指標的值。如需指標的詳細資訊，請參閱 Aurora 的指標參考。

Aurora MySQL 和舊版 Aurora PostgreSQL 的全球資料庫讀取可用性可能會在此類意外事件期間受到影響。

如需 Aurora PostgreSQL 16.6、15.10、14.15、13.18 和 12.22 中新功能的詳細資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註中的 PostgreSQL 16.6。 PostgreSQL

如需 Aurora MySQL 3.09 版及更高版本中新功能的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 版本備註中的 Amazon Aurora MySQL 第 3 版資料庫引擎更新。 MySQL

監控 Amazon Aurora 全域資料庫

當您建立組成 Aurora 全域資料庫的 Aurora 資料庫叢集時，您可以選擇許多選項，讓您監控資料庫叢集的效能。這些選項包括下列項目：

- Amazon RDS Performance Insights – 在基礎 Aurora 資料庫引擎中啟用效能結構描述。若要深入了解績效詳情與 Aurora 全域資料庫，請參閱使用 Amazon RDS Performance Insights 監控 Amazon Aurora 全域資料庫。
- 增強型監控 – 在 上產生程序或執行緒使用率的指標CPU。若要瞭解增強型監控，請參閱 使用增強型監控來監控作業系統指標。
- Amazon CloudWatch Logs – 將指定的日誌類型發佈至 CloudWatch Logs。預設會發佈錯誤日誌，但您可以選擇 Aurora 資料庫引擎特定的其他日誌。
  - 對於SQL以 Aurora My 為基礎的 Aurora 資料庫叢集，您可以匯出稽核日誌、一般日誌和慢查詢日誌。
  - 對於SQL以 Aurora Postgre 為基礎的 Aurora 資料庫叢集，您可以匯出 PostgreSQL 日誌。
- 對於 Aurora My SQL型全域資料庫，您可以查詢特定`information_schema`資料表，以檢查 Aurora 全域資料庫及其執行個體的狀態。如要瞭解如何作業，請參閱監控 Aurora My SQL型全域資料庫。
- 對於SQL以 Aurora Postgre 為基礎的全域資料庫，您可以使用特定函數來檢查 Aurora 全域資料庫及其執行個體的狀態。若要瞭解如何操作，請參閱監控 Aurora Postgre SQL型全域資料庫。

下面的螢幕擷取畫面顯示了一些在 Aurora 全域資料庫中的主要 Aurora 資料庫叢集的 Monitoring (監控) 索引標籤上可用的選項。



如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 叢集中監控指標。

使用 Amazon RDS Performance Insights 監控 Amazon Aurora 全域資料庫

您可以將 Amazon RDS Performance Insights 用於 Aurora 全域資料庫。您可以為 Aurora 全域資料庫中的每個 Aurora 資料庫叢集個別啟用此功能。若要執行這項操作，您可以在 Create database (建立資料庫) 頁面的 Additional configuration (其他組態) 區段中選擇 Enable Performance Insights (啟用績效詳情)。或者，您可以修改您的 Aurora 資料庫叢集，以在其啟動並執行之後使用這項功能。對於每個屬於 Aurora 全域資料庫的叢集，您都可以啟用或關閉績效詳情。

績效詳情所建立的報告適用於全域資料庫中的每個叢集。當您將新的次要 AWS 區域 新增至已使用績效詳情的 Aurora 全域資料庫時，請務必在新增的叢集中啟用績效詳情。這並不會從現有的全球資料庫中繼承績效詳情的設定。

您可以在檢視連接到全域資料庫之資料庫執行個體的效能詳情頁面 AWS 區域 時切換。不過，在切換之後，您可能不會立即看到效能資訊 AWS 區域。雖然每個資料庫執行個體的名稱可能相同 AWS 區

域，但每個資料庫執行個體相關聯的績效詳情URL都不同。切換後 AWS 區域，請在績效詳情導覽窗格中再次選擇資料庫執行個體的名稱。

針對資料庫執行個體連結與全域資料庫的關聯，在每個 AWS 區域影響效能的因素可能不同。例如，每個 中的資料庫執行個體 AWS 區域 可能具有不同的容量。

若要深入了解如何使用 Performance Insights (績效詳情)，請參閱在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。

使用資料庫活動串流來監控 Aurora 全域資料庫

透過使用資料庫活動串流功能，您可以在全域資料庫的資料庫叢集中監控和設定稽核活動的警示。您會在每個資料庫叢集上分別啟動資料庫活動串流。每個叢集在其自己的 AWS 區域中將稽核資料傳送至其自己的 Kinesis 串流。如需詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。

監控 Aurora My SQL型全域資料庫

若要檢視 Aurora My SQL型全域資料庫的狀態，請查詢 information_schema.aurora_global_db_status和 information_schema.aurora_global_db_instance_status資料表。

> **Note**
>
> `information_schema.aurora_global_db_status` 和 `information_schema.aurora_global_db_instance_status`資料表僅適用於 Aurora MySQL 3.04.0 版及更新的全域資料庫。

監控 Aurora My SQL型全域資料庫

1. 使用 MySQL 用戶端連線至全域資料庫主要叢集端點。如需如何連線的詳細資訊，請參閱 連線至 Amazon Aurora Global Database。
2. 在 mysql 命令中查詢 `information_schema.aurora_global_db_status` 資料表，以列出主要和次要磁碟區。此查詢會傳回全球資料庫次要資料庫叢集的延遲時間，如下列範例所示。

```
mysql> select * from information_schema.aurora_global_db_status;
```

```
AWS_REGION | HIGHEST_LSN_WRITTEN | DURABILITY_LAG_IN_MILLISECONDS |
 RPO_LAG_IN_MILLISECONDS | LAST_LAG_CALCULATION_TIMESTAMP | OLDEST_READ_VIEW_TRX_ID
```

```
-----------+---------------------+--------------------------------
+------------------------+---------------------------------
+------------------------
us-east-1  |           183537946 |                              0   |
      0 |  1970-01-01 00:00:00.000000     |               0
us-west-2  |           183537944 |                              428 |
      0 |  2023-02-18 01:26:41.925000     |               20806982
(2 rows)
```

輸出包含全球資料庫中每個資料庫叢集的資料列，其中包括以下欄位：

- AWS_REGION – AWS 區域 此資料庫叢集所在的 。如需 AWS 區域 依引擎列出的資料表，請參閱 區域可用性。
- HIGHEST_LSN_WRITTEN – 目前寫入此資料庫叢集的最高日誌序號 (LSN)。

  日誌序號 (LSN) 是唯一序號，可識別資料庫交易日誌中的記錄。 LSNs 會依順序排列，讓較大的 LSN代表較晚的交易。
- DURABILITY_LAG_IN_MILLISECONDS – 次要資料庫叢集HIGHEST_LSN_WRITTEN上的 與主要資料庫叢集HIGHEST_LSN_WRITTEN上的 之間的時間戳記值差異。在 Aurora 全球資料庫的主要資料庫叢集上，此值始終為 0。
- RPO_LAG_IN_MILLISECONDS – 復原點目標 (RPO) 延遲。RPO 延遲是最近使用者交易 COMMIT在存放在 Aurora 全域資料庫的主要資料庫叢集之後，存放在次要資料庫叢集上所需的時間。在 Aurora 全球資料庫的主要資料庫叢集上，此值始終為 0。

  簡而言之，此指標會計算 Aurora 全域資料庫中每個 Aurora MySQL 資料庫叢集的復原點目標，也就是說，如果發生中斷，可能會遺失多少資料。與延遲一樣， RPO是以時間為單位進行測量。
- LAST_LAG_CALCULATION_TIMESTAMP – 指定上次計算 DURABILITY_LAG_IN_MILLISECONDS和 值的時間戳RPO_LAG_IN_MILLISECONDS。例如 1970-01-01 00:00:00+00 之類的時間值表示此為主要資料庫叢集。
- OLDEST_READ_VIEW_TRX_ID – 寫入器資料庫執行個體可以清除的最舊交易 ID。

3. 查詢 information_schema.aurora_global_db_instance_status 資料表列出主要資料庫叢集與次要資料庫叢集的所有次要資料庫執行個體。

```
mysql> select * from information_schema.aurora_global_db_instance_status;
```

```
SERVER_ID            |              SESSION_ID              | AWS_REGION
 | DURABLE_LSN | HIGHEST_LSN_RECEIVED | OLDEST_READ_VIEW_TRX_ID |
 OLDEST_READ_VIEW_LSN | VISIBILITY_LAG_IN_MSEC
---------------------+--------------------------------------+------------
+-------------+----------------------+------------------------
+----------------------+------------------------
ams-gdb-primary-i2   | MASTER_SESSION_ID                    | us-east-1  |
 183537698   |                    0 |                      0 |
 0 |                      0
ams-gdb-secondary-i1 | cc43165b-bdc6-4651-abbf-4f74f08bf931 | us-west-2  |
 183537689   |            183537692 |                20806928 |
 183537682 |                       0
ams-gdb-secondary-i2 | 53303ff0-70b5-411f-bc86-28d7a53f8c19 | us-west-2  |
 183537689   |            183537692 |                20806928 |
 183537682 |                     677
ams-gdb-primary-i1   | 5af1e20f-43db-421f-9f0d-2b92774c7d02 | us-east-1  |
 183537697   |            183537698 |                20806930 |
 183537691 |                      21
(4 rows)
```

輸出包含全球資料庫中每個資料庫執行個體的資料列，其中包括以下欄位：

- SERVER_ID – 資料庫執行個體的伺服器識別符。
- SESSION_ID – 目前工作階段的唯一識別符。MASTER_SESSION_ID 值可識別寫入器 (主) 資料庫執行個體。
- AWS_REGION – AWS 區域 此資料庫執行個體所在的 。如需 AWS 區域 依引擎列出的資料表，請參閱 區域可用性。
- DURABLE_LSN – 在儲存中LSN變得耐用。
- HIGHEST_LSN_RECEIVED – 資料庫執行個體從寫入器資料庫執行個體LSN接收到的最高值。
- OLDEST_READ_VIEW_TRX_ID – 寫入器資料庫執行個體可以清除的最舊交易 ID。
- OLDEST_READ_VIEW_LSN – 資料庫執行個體LSN用來從儲存體讀取的最舊版本。
- VISIBILITY_LAG_IN_MSEC – 對於主要資料庫叢集中的讀取器，此資料庫執行個體在幾毫秒內落後於寫入器資料庫執行個體。對於次要資料庫叢集中的讀取器，此資料庫執行個體延遲於次要磁碟區的時間 (以毫秒為單位)。

若要查看這些值如何隨時間改變，則可考慮使用以下需要一小時才能插入資料表的交易區塊：

```
mysql> BEGIN;
mysql> INSERT INTO table1 SELECT Large_Data_That_Takes_1_Hr_To_Insert;
mysql> COMMIT;
```

在某些情況下，BEGIN 陳述式後，主要資料庫叢集和次要資料庫叢集之間網路可能會斷線。如果是，次要資料庫叢集的 DURABILITY_LAG_IN_MILLISECONDS 值會開始增加。在INSERT陳述式結尾，DURABILITY_LAG_IN_MILLISECONDS 值為 1 小時。不過，RPO_LAG_IN_MILLISECONDS 值為 0，因為在主要資料庫叢集與次要資料庫叢集之間遞交的所有使用者資料仍然相同。一旦COMMIT陳述式完成，RPO_LAG_IN_MILLISECONDS 值就會增加。

監控 Aurora Postgre SQL型全域資料庫

若要檢視 Aurora Postgre SQL型全域資料庫的狀態，請使用 aurora_global_db_status和 aurora_global_db_instance_status函數。

> **Note**
>
> 只有 Aurora PostgreSQL 支援 aurora_global_db_status和 aurora_global_db_instance_status函數。

監控以 Aurora Postgre SQL為基礎的全域資料庫

1. 使用 PostgreSQL 公用程式連線至全域資料庫主要叢集端點，例如 psql。如需如何連線的詳細資訊，請參閱 連線至 Amazon Aurora Global Database。
2. 在 psql 命令中使用 aurora_global_db_status 函數，以列出主要和次要磁碟區。如此即會顯示全球資料庫次要資料庫叢集的延遲時間。

```
postgres=> select * from aurora_global_db_status();
```

```
aws_region | highest_lsn_written | durability_lag_in_msec | rpo_lag_in_msec |
 last_lag_calculation_time  | feedback_epoch | feedback_xmin
------------+---------------------+------------------------+-----------------
+----------------------------+----------------+---------------
us-east-1  |         93763984222 |                     -1 |              -1 |
 1970-01-01 00:00:00+00     |              0 |              0
us-west-2  |         93763984222 |                    900 |            1090 |
 2020-05-12 22:49:14.328+00 |              2 |    3315479243
(2 rows)
```

輸出包含全球資料庫中每個資料庫叢集的資料列，其中包括以下欄位：

- aws_region – AWS 區域 此資料庫叢集所在的 。如需 AWS 區域 依引擎列出的資料表，請參閱區域可用性。
- highest_lsn_written – 目前寫入此資料庫叢集的最高日誌序號 (LSN)。

  日誌序號 (LSN) 是唯一序號，可識別資料庫交易日誌中的記錄。 LSNs 會依順序排列，讓較大的 LSN代表較晚的交易。
- durability_lag_in_msec – 寫入次要資料庫叢集之最大記錄序號 (highest_lsn_written) 與寫入主要資料庫叢集之 highest_lsn_written 的時間戳記差異。
- rpo_lag_in_msec – 復原點目標 (RPO) 延遲。此延遲是指存放在次要資料庫叢集之最近使用者交易遞交，以及存放在主要資料庫叢集之最近使用者交易遞交間的時間差異。
- last_lag_calculation_time – 上次計算 durability_lag_in_msec 和 rpo_lag_in_msec 值時的時間戳記。
- feedback_epoch – 次要資料庫叢集產生熱待命資訊時所使用的 epoch。

  Hot standby (熱待命) 指的是在伺服器處於復原或待命模式時，資料庫叢集仍可執行連線與查詢操作。熱待命回饋則會提供資料庫叢集在熱待命期間的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的熱待命。
- feedback_xmin – 次要資料庫叢集所使用的最小 (最舊) 作用中交易 ID。

3. 使用 aurora_global_db_instance_status 函數列出主要資料庫叢集與次要資料庫叢集的所有次要資料庫執行個體。

```
postgres=> select * from aurora_global_db_instance_status();
```

```
server_id                                    |              session_id
  | aws_region | durable_lsn | highest_lsn_rcvd | feedback_epoch | feedback_xmin |
 oldest_read_view_lsn | visibility_lag_in_msec
----------------------------------------------+--------------------------------------
+------------+-------------+------------------+----------------+---------------
+----------------------+-----------------------
apg-global-db-rpo-mammothrw-elephantro-1-n1 | MASTER_SESSION_ID
 | us-east-1  | 93763985102 |                  |                |               |
                    |
apg-global-db-rpo-mammothrw-elephantro-1-n2 | f38430cf-6576-479a-b296-dc06b1b1964a
 | us-east-1  | 93763985099 |      93763985102 |              2 |    3315479243 |
        93763985095 |                     10
```

```
apg-global-db-rpo-elephantro-mammothrw-n1   | 0d9f1d98-04ad-4aa4-8fdd-e08674cbbbfe
 | us-west-2  | 93763985095 |      93763985099 |              2 |    3315479243 |
        93763985089 |                   1017
(3 rows)
```

輸出包含全球資料庫中每個資料庫執行個體的資料列，其中包括以下欄位：

- server_id – 此資料庫執行個體的伺服器識別符。
- session_id – 目前工作階段的唯一識別符。
- aws_region – AWS 區域 此資料庫執行個體所在的 。如需 AWS 區域 依引擎列出的資料表，請參閱 區域可用性。
- durable_lsn - 儲存體中的耐用性LSN。
- highest_lsn_rcvd – 資料庫執行個體從寫入器資料庫執行個體LSN接收的最高值。
- feedback_epoch – 資料庫執行個體產生熱待命資訊時所使用的 epoch。

  熱待命指的是在伺服器處於復原或待命模式時，資料庫執行個體仍可執行連線與查詢操作。熱待命回饋則會提供資料庫執行個體在熱待命期間的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱熱待命上的 PostgreSQL 文件。
- feedback_xmin – 資料庫執行個體所使用的最小 (最舊) 作用中交易 ID。
- oldest_read_view_lsn – 資料庫執行個體LSN用來從儲存體讀取的最舊版本。
- visibility_lag_in_msec – 此資料庫執行個體落後寫入器資料庫執行個體的程度。

若要查看這些值如何隨時間改變，則可考慮使用以下需要一小時才能插入資料表的交易區塊：

```
psql> BEGIN;
psql> INSERT INTO table1 SELECT Large_Data_That_Takes_1_Hr_To_Insert;
psql> COMMIT;
```

在某些情況下，BEGIN 陳述式後，主要資料庫叢集和次要資料庫叢集之間網路可能會斷線。如果是這樣，次要資料庫叢集的 durability_lag_in_msec 值會開始增加。在 INSERT 陳述式的結尾，durability_lag_in_msec 值為 1 小時。但 rpo_lag_in_msec 值會是 0，這是因為主要資料庫叢集與次要資料庫叢集之間遞交的所有使用者資料仍是一樣的。一旦 COMMIT 陳述式完成，rpo_lag_in_msec 值就會增加。

將 Amazon Aurora 全域資料庫與其他 AWS 服務搭配使用

您可以使用 Aurora 全域資料庫搭配其他服務 AWS ，例如 Amazon S3 和 AWS Lambda。這樣做需要全域資料庫中的所有 Aurora 資料庫叢集在各自的 AWS 區域中具有相同的權限、外部函數等。由於 Aurora 全域資料庫中的唯讀 Aurora 次要資料庫叢集可以升級為主要角色，因此建議在您計劃與 Aurora 全域資料庫搭配使用的任何服務的所有資料 Aurora 庫叢集上，先設定寫入權限。

下列程序摘要說明每個程序要採取的動作 AWS 服務。

從 Aurora 全域資料庫叫用 AWS Lambda 函數

1. 對於組成 Aurora 全球資料庫的所有 Aurora 叢集，請執行從 Amazon Aurora 我的數SQL據庫集群調用 Lambda 函數中的程序。
2. 針對 Aurora 全域資料庫中的每個叢集，設定新 (ARN) 角色的 IAM(IAM)。
3. 若要允許 Aurora 全球資料庫中的資料庫使用者叫用 Lambda 函數，請將您在建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務中建立的角色與 Aurora 全球資料庫中的每個叢集建立關聯。
4. 設定 Aurora 全球資料庫中的每個叢集來允許對外連線至 Lambda。如需說明，請參閱「啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS」。

從 Amazon S3 載入資料

1. 對於組成 Aurora 全球資料庫的所有 Aurora 叢集，請執行將資料從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案載入 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集中的程序。
2. 對於全域資料庫中的每個 Aurora 叢集，將 `aws_default_s3_role` `aurora_load_from_s3_role`或 資料庫叢集參數設定為新IAM角色的 Amazon Resource Name (ARN)。如果未為 指定IAM角色`aurora_load_from_s3_role`，Aurora 會使用 中指定的IAM角色`aws_default_s3_role`。
3. 若要允許 Aurora 全球資料庫中的資料庫使用者存取 S3，請將您在建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務中建立的角色與全球資料庫中的每個 Aurora 叢集建立關聯。
4. 設定 Aurora 全球資料庫中的每個叢集來允許對外連線至 S3。如需說明，請參閱「啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS」。

將查詢的資料儲存至 Amazon S3

1. 對於組成 Aurora 全域資料庫的所有 Aurora 叢集，請執行 將資料從 Amazon Aurora 我的資料SQL 庫叢集儲存到 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔或 中的程序將資料從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集匯出至 Amazon S3。
2. 對於全域資料庫中的每個 Aurora 叢集，將 `aws_default_s3_role` `aurora_select_into_s3_role`或 資料庫叢集參數設定為新IAM角色的 Amazon Resource Name (ARN)。如果未為 指定IAM角色`aurora_select_into_s3_role`，Aurora 會使用 中指定的IAM角色`aws_default_s3_role`。
3. 若要允許 Aurora 全球資料庫中的資料庫使用者存取 S3，請將您在建立 IAM 角色以允許 Amazon Aurora 存取 AWS 服務中建立的角色與全球資料庫中的每個 Aurora 叢集建立關聯。
4. 設定 Aurora 全球資料庫中的每個叢集來允許對外連線至 S3。如需說明，請參閱「啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS」。

升級 Amazon Aurora 全域資料庫

升級 Aurora 全域資料庫的程序與升級 Aurora 資料庫叢集的程序相同。但是，以下是在開始該程序之前需要注意的一些重要差異。

建議您將主要和次要資料庫叢集升級至相同版本。只有在主要和次要資料庫叢集具有相同的主要、次要和程式修補等級引擎版本時，您才能在 Aurora 全域資料庫上執行受管跨區域資料庫容錯移轉。但是，修補程式等級可能會有所不同，取決於次要引擎版本。如需詳細資訊，請參閱受管跨區域轉換和容錯移轉的修補程式等級相容性。

主要版本升級

在執行 Amazon Aurora 全域資料庫的主要版本升級時，您將升級全域資料庫叢集，而不是升級其中包含的各個叢集。

若要了解如何將 Aurora PostgreSQL 全域資料庫升級到更高的主要版本，請參閱 全域資料庫的主要升級。

> **Note**
>
> 使用以 Aurora PostgreSQL 為基礎的 Aurora 全域資料庫時，如果啟用復原點目標 (RPO) 功能，就無法執行 Aurora 資料庫引擎的主要版本升級。如需 RPO 功能的相關資訊，請參閱 管理 Aurora PostgreSQL – 全域資料庫的 RPO。

若要了解如何將 Aurora MySQL 全域資料庫升級到更高的主要版本，請參閱 全域資料庫的就地主要升級。

> **Note**
>
> 使用以 Aurora MySQL 為基礎的 Aurora 全域資料庫，只有在您將 `lower_case_table_names` 參數設定為預設值，並重新啟動全域資料庫時，您才能從 Aurora MySQL 第 2 版執行就地升級到第 3 版。
> 若要在使用 `lower_case_table_names` 時執行主要版本升級至 Aurora MySQL 第 3 版，請遵循下列操作：
>
> 1. 從全域叢集移除所有次要區域。請遵循 從 Amazon Aurora 全域資料庫中移除叢集 中的步驟。
> 2. 將主要區域的引擎版升級至 Aurora MySQL 第 3 版。請遵循 就地升級執行方式 中的步驟。
> 3. 將次要區域新增至全域叢集。請遵循 將 AWS 區域 新增至 Amazon Aurora 全域資料庫 中的步驟。
>
> 您也可以改用快照還原技術。如需詳細資訊，請參閱從資料庫叢集快照還原。

次要版本升級

若要對 Aurora 全域資料庫進行次要升級，請先升級所有次要叢集，再升級主要叢集。

若要了解如何將 Aurora PostgreSQL 全域資料庫升級到更高的次要版本，請參閱 如何執行次要版本升級和套用修補程式。若要了解如何將 Aurora MySQL 全域資料庫升級到更高的次要版本，請參閱 透過修改引擎版本升級 Aurora MySQL。

在執行升級之前，請考慮以下注意事項：

- 升級次要叢集的次要版本不會以任何方式影響主要叢集的可用性或用量。
- 次要叢集必須至少具有一個資料庫執行個體，才能執行次要升級。
- 如果您將 Aurora MySQL 全域資料庫升級至 2.11.* 版，則必須將主要和次要資料庫叢集升級至完全相同的版本，包括修補程式層級。
- 如果您升級 Aurora PostgreSQL 全域資料庫，則必須將主要和次要資料庫叢集升級至完全相同的版本和修補程式層級。若要更新修補程式層級，請在次要叢集上套用所有待定的維護動作。

- 若要支援受管跨區域切換或容錯移轉，您可能需要將主要和次要資料庫叢集升級至完全相同的版本，包括修補程式層級。此要求適用於 Aurora MySQL 和某些 Aurora PostgreSQL 版本。如需允許執行不同修補程式層級之叢集之間的切換和容錯移轉的版本清單，請參閱 受管跨區域轉換和容錯移轉的修補程式等級相容性。

受管跨區域轉換和容錯移轉的修補程式等級相容性

如果您的 Aurora Global Database 執行下列其中一個次要引擎版本，即使主要和次要資料庫叢集的修補程式層級不相符，您也可以執行受管跨區域切換或容錯移轉。對於低於此清單的次要引擎版本，您的主要和次要資料庫叢集必須執行相同的主要、次要和修補程式層級，才能執行受管跨區域切換或容錯移轉。規劃主要叢集、次要叢集或兩者的升級時，請務必檢閱下表中的版本資訊和備註。

> **Note**
>
> 對於手動跨區域容錯移轉，只要目標次要資料庫叢集與主要資料庫叢集執行的主要和次要引擎版本相同，您就可以執行容錯移轉程序。在此情況下，修補程式等級不需要相符。
> 如果您的引擎版本需要相同的修補程式層級，您可以依照中的步驟手動執行容錯移轉針對 Aurora 全球資料庫執行手動容錯移轉。

資料庫引擎	次要引擎版本	備註
Aurora MySQL	沒有次要版本	Aurora MySQL 次要版本都不允許主要和次要資料庫叢集之間具有不同修補程式層級的受管跨區域切換或容錯移轉。
Aurora PostgreSQL	• 15 版或更新版本的主要版本 • 14.5 版或更新版本次要版本 • 13.8 版或更新版本次要版本 • 12.12 版或更新版本次要版本 • 11.17 版或更新版本次要版本	使用上一欄中列出的引擎版本，您可以從具有一個修補程式層級的主要資料庫叢集，執行受管跨區域切換或容錯移轉，以至具有不同修補程式層級的次要資料庫叢集。 如果次要版本低於這些版本，則只有在主要和次要資料庫叢集的修補程式層級相符時，您才能執行受管跨區域切換或容錯移轉。

資料庫引擎	次要引擎版本	備註
		Warning 當您將全域資料庫中的叢集更新為下列任何修補程式版本時，您將無法執行跨區域切換或容錯移轉，直到全域資料庫中的所有叢集都執行其中一個修補程式版本或更新版本。 • 修補程式版本 16.1.6、16.2.4、16.3.2 和 16.4.2 • 修補程式版本 15.3.8、15.4.9、15.5.6、15.6.4、15.7.2 和 15.8.2 • 修補程式版本 14.8.8、14.9.9、14.10.6、14.11.4、14.12.2 和 14.13.2

Amazon RDS Proxy for Aurora

透過使用 Amazon RDS Proxy，您可以允許應用程式集中和共用資料庫連線，以改善其擴展能力。RDS Proxy 會自動連線至待命資料庫執行個體，同時保留應用程式連線，使應用程式更具有資料庫故障彈性。透過使用 RDS Proxy，您也可以對資料庫強制執行 AWS Identity and Access Management (IAM) 身分驗證，並安全地存放登入資料 AWS Secrets Manager。

使用 RDS Proxy，您可以處理資料庫流量中無法預測的突增情況。否則，由於過度訂閱連線或以快速速率建立新連線，這些突增可能會導致問題。RDS Proxy 會建立資料庫連線集區，並重複使用此集區中的連線。這種方法可以避免每次開啟新資料庫連線的記憶體和 CPU 額外負荷。若要保護資料庫免於過度訂閱，您可以控制建立的資料庫連線數目。

RDS Proxy 佇列或調節無法從連線集區立即提供的應用程式連線。雖然延遲可能會增加，但您的應用程式可以繼續擴展，而不會突然失敗或讓資料庫無法負荷。如果連線請求超過了您指定的限制，則 RDS Proxy 會拒絕應用程式連線 (也就是說，它會分散負載)，同時，它會為 RDS 可用容量提供的負載維持可預測的效能。

您可以減少處理登入憑證，並為每個新連線建立安全連線的負荷。RDS Proxy 可以代表資料庫處理其中的一些工作。

RDS Proxy 與其支援的引擎版本完全相容。您可以針對大部分的應用程式啟用 RDS Proxy，而不需要變更程式碼。如需受支援引擎版本的清單，請參閱 Amazon RDS Proxy 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎。

主題

- 區域和版本可用性
- RDS Proxy 的配額和限制
- 規劃在哪裡使用 RDS Proxy
- RDS Proxy 概念和術語
- 開始使用RDS代理伺服器
- 管理RDS代理
- 使用 Amazon RDS Proxy 端點
- 使用 Amazon CloudWatch 監控 RDS Proxy 指標
- 使用 RDS Proxy 事件
- RDS代理命令列範例

- RDS Proxy 的故障診斷
- 將 RDS Proxy 與 AWS CloudFormation 搭配使用
- 搭配 Aurora 全域資料庫使用 RDS Proxy

區域和版本可用性

如需有關資料庫引擎版本支援和特定 RDS Proxy 可用性的資訊 AWS 區域，請參閱 Amazon RDS Proxy 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎。

RDS Proxy 的配額和限制

下列配額和限制適用於 RDS Proxy：

- 每個 AWS 帳戶 ID 限制為 20 個代理。如果您的應用程式需要更多代理，請透過 中的 Service Quotas 頁面請求增加 AWS Management Console。在 Service Quotas 頁面中，選取 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 並尋找 Proxies 以請求提高配額。 AWS 可以自動增加您的配額或等待 審核您的請求 支援。
- 每個代理最多可以有 200 個相關聯的 Secrets Manager 秘密。因此，每個代理可在任何指定時間連接至多達 200 個不同的使用者帳戶。
- 每個代理都有預設端點。您也可以為每個代理新增最多 20 個代理端點。您可以建立、檢視、修改和刪除這些端點。
- 在 Aurora 叢集中，所有使用預設代理端點的連線都會由 Aurora 寫入器執行個體處理。若要針對讀取密集型工作負載執行負載平衡，您可以為代理建立唯讀端點。該端點會將連線傳遞至叢集的讀取器端點。這樣，您的代理連線可以利用 Aurora 讀取可擴展性。如需詳細資訊，請參閱 代理端點概觀。
- 您可以將 RDS Proxy 與 Aurora Serverless v2 叢集搭配使用，但不可與 Aurora Serverless v1 叢集搭配使用。
- 您的 RDS Proxy 必須位於與資料庫相同的 Virtual Private Cloud (VPC) 中。代理不可以公開存取，但資料庫可以。例如，如果您在本機主機上設計資料庫的原型，除非您設定必要的網路需求以允許與代理的連線，否則無法連線至您的代理。這是因為您的本機主機位於代理 VPC 之外。

> **Note**
>
> 對於 Aurora 資料庫叢集，您可以開啟跨 VPC 存取。若要完成這個操作，請為 Proxy 建立額外的端點，並使用該端點指定不同的 VPC、子網路和安全群組。如需詳細資訊，請參閱 跨 VPC 存取 Aurora 資料庫。

- 您無法將 RDS Proxy 與其租用設定為 `dedicated` 的 VPC 搭配使用。
- 如果您使用 RDS Proxy 搭配已啟用 IAM 身分驗證的 Aurora 資料庫叢集，請檢查使用者身分驗證。所有透過代理連線的使用者都必須透過登入憑證進行身分驗證。如需 RDS Proxy 中 Secrets Manager 和 IAM 支援的詳細資訊，請參閱 在 中設定 RDS Proxy AWS Secrets Manager 的資料庫登入資料 和 設定 RDS Proxy 的 IAM 身分驗證。
- 使用 SSL 主機名稱驗證時，您無法將 RDS Proxy 與自訂 DNS 搭配使用。
- 每個代理都可以與單一目標資料庫叢集相關聯。不過，您可以將多個代理與同一個資料庫叢集建立關聯。
- 文字大小大於 16 KB 的任何陳述式會導致代理將工作階段鎖定至目前的連線。
- 某些區域具有要在建立 Proxy 時考量的可用區域 (AZ) 限制。美國東部 (維吉尼亞北部) 區域不支援 `use1-az3` 可用區域中的 RDS Proxy。美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域不支援 `usw1-az2` 可用區域中的 RDS Proxy。在建立 Proxy 時，若選取子網路，請確定您未在上述可用區域中選取子網路。
- 目前，RDS Proxy 不支援任何全域條件內容金鑰。

  如需有關全域條件內容索引鍵的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 AWS 全域條件內容索引鍵。
- 您無法將 RDS Proxy 與 RDS Custom for SQL Server 搭配使用。
- 若要反映代理的任何資料庫參數群組修改，即使您選擇立即套用變更，仍需要重新啟動執行個體。對於叢集層級參數，需要全叢集重新啟動。
- 當您註冊代理目標時，您的代理會自動建立`rdsproxyadmin`資料庫使用者。這是受保護的使用者，對於代理功能至關重要。您應避免篡改任何容量`rdsproxyadmin`的使用者。刪除或修改`rdsproxyadmin`使用者或其許可可能會導致您應用程式的代理完全無法使用。

如需每個資料庫引擎的其他限制，請參閱下列各節：

- Aurora MySQL 的其他限制
- Aurora PostgreSQL 的其他限制

Aurora MySQL 的其他限制

下列其他限制適用於具有 Aurora MySQL 資料庫的 RDS Proxy：

- RDS Proxy 對`caching_sha2_password`身分驗證的支援需要安全 (TLS) 連線。
- 的 RDS Proxy 支援`caching_sha2_password`已知與特定 go-sql 驅動程式版本存在相容性問題。

- 使用 MySQL 8.4 C 驅動程式時，如果參數計數超過預備陳述式中的預留位置計數，`mysql_stmt_bind_named_param`API 可能會形成格式不正確的封包。這會導致不正確的回應。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 錯誤報告。
- 目前，所有代理都在 MySQL 的連接埠 3306 上接聽。代理仍會使用您在資料庫設定中指定的連接埠來連線至您的資料庫。
- 您不能將 RDS Proxy 用於 EC2 執行個體中的自我管理 MySQL 資料庫。
- 您無法將 RDS Proxy 與其資料庫參數群組中 `read_only` 參數設定為 1 的 RDS for MySQL 資料庫執行個體搭配使用。
- RDS Proxy 不支援 MySQL 壓縮模式。例如，其不支援 `mysql` 命令的 `--compress` 或 `-C` 選項使所用的壓縮。
- 當 RDS Proxy 重複使用相同的資料庫連線來執行另一個查詢時，處理 `GET DIAGNOSTIC` 命令的資料庫連線可能會傳回不正確的資訊。當 RDS Proxy 多工進行資料庫連線時，可能會發生這種情況。
- 有些 SQL 陳述式和 函數`SET LOCAL`可以變更連線狀態，而不會導致鎖定。如需最新的鎖定行為，請參閱 避免綁定 RDS Proxy。
- 不支援在多陳述式查詢中使用 `ROW_COUNT()`函數。
- RDS Proxy 不支援無法處理單一 TLS 記錄中多個回應訊息的用戶端應用程式。

> **Important**
>
> 對於與 MySQL 資料庫相關聯的代理，請勿在初始化查詢中 `sql_auto_is_null` 將配置參數設置為 `true` 或非零值。這樣做可能會導致應用程式行為不正確。

Aurora PostgreSQL 的其他限制

下列其他限制適用於具有 Aurora PostgreSQL 資料庫的 RDS Proxy：

- RDS Proxy 不支援 PostgreSQL 工作階段鎖定篩選條件。
- 目前，所有代理都在 PostgreSQL 的連接埠 5432 上接聽。
- 針對 PostgreSQL，RDS Proxy 目前不支援藉由發出 `CancelRequest` 取消來自用戶端的查詢。例如，使用 Ctrl+C 在互動式 psql 工作階段中取消長時間執行的查詢時，就是這種情況。
- PostgreSQL 函數 lastval 的結果未必永遠準確。您可以採取的因應措施是，將 INSERT 陳述式與 `RETURNING` 子句搭配使用。

- RDS 代理目前不支援串流複寫模式。
- `default` 資料庫必須存在。
- 如果您使用 `ALTER ROLE` 來變更具有 的使用者角色`SET ROLE`，則當使用者與代理的後續連線遇到鎖定時，可能不會使用此角色設定。為了防止這種情況，使用代理時，請在代理的初始化查詢`SET ROLE`中使用 。如需詳細資訊，請參閱 中的初始化查詢為 Amazon Aurora 建立代理。

> **Important**
>
> 對於具有 PostgreSQL 資料庫的現有代理，如果您將資料庫驗身分證修改為僅使用 SCRAM，則該代理會變成無法使用，最多持續 60 秒。若要避免發生此問題，請執行下列其中一項：
>
> - 確定資料庫同時允許 SCRAM 和 MD5 身分驗證。
> - 若只要使用 SCRAM 身分驗證，請建立新代理、將您的應用程式流量遷移至新代理，然後刪除先前與資料庫相關聯的代理。

規劃在哪裡使用 RDS Proxy

您可以決定哪些資料庫執行個體、叢集和應用程式可能因為使用 RDS Proxy 而獲益最大。若要執行這項操作，請考慮下列因素：

- 任何遇到「線數太多」錯誤的資料庫叢集都是與代理關聯的理想候選者。這通常以高度`ConnectionAttempts` CloudWatch 量值為特徵。代理讓應用程式能開啟多個用戶端連線，代理則管理較少數量到資料庫叢集的長時間連線。
- 對於使用較小叢集，使用 Proxy 可協助避免 out-of-memory 情況。它也可以協助減少建立連線的 CPU 額外負荷。處理大量連線時，可能會發生這些情況。
- 您可以監控某些 Amazon CloudWatch 指標，以判斷資料庫叢集是否接近特定類型的限制。這些限制是指連線數目以及與連線管理相關聯的記憶體。您也可以監視某些 CloudWatch 指標，以判斷資料庫叢集是否正在處理許多短期連線。開啟和關閉這類連線可能會對資料庫造成效能負荷。如需欲監控指標的相關資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 監控 RDS Proxy 指標。
- AWS Lambda 函數也是搭配代理使用的理想候選者。這些函數經常進行短暫的資料庫連線，這些連線將受益於 RDS Proxy 提供的連線集區。您可以利用 Lambda 函數中已有的任何 IAM 身分驗證，而不是在 Lambda 應用程式的程式碼中管理資料庫登入資料。
- 通常會大量開啟和關閉的資料庫連線，而且沒有內建的連線集區機制的應用程式，都很適合使用 proxy。

- 長期保持大量連線開啟的應用程式通常是搭配代理使用的理想候選者。軟體即服務 (SaaS) 或電子商務等產業中的應用程式通常會保持連線開啟，將資料庫要求的延遲降至最低。使用 RDS Proxy，應用程式在直接連線至資料庫叢集時，可以保持更多的連線開啟。
- 您可能因為針對所有資料庫叢集設定身分驗證的複雜性，尚未採用 IAM 身分驗證和 Secrets Manager。如果是這樣，您可以保留現有的身分驗證方法，並將身分驗證委派給代理。代理可以針對特定應用程式強制執行用戶端連線的身分驗證政策。您可以利用 Lambda 函數中已有的任何 IAM 身分驗證，而不是在 Lambda 應用程式的程式碼中管理資料庫登入資料。
- RDS Proxy 可協助讓應用程式對資料庫失敗更具彈性且更為透明。RDS Proxy 會略過網域名稱系統 (DNS) 快取，將 Aurora Multi-AZ 資料庫的容錯移轉時間縮短高達 66%。RDS Proxy 也會自動將流量路由到新的資料庫執行個體，同時保留應用程式連線。這使得應用程式的容錯移轉更加透明。

RDS Proxy 概念和術語

您可以使用 RDS Proxy Amazon Aurora 資料庫叢集的連線管理。

RDS Proxy 會處理用戶端應用程式與資料庫之間的網路流量。它以主動方式達成此功能，首先了解資料庫協定，然後，它會根據您的應用程式SQL的操作和資料庫的結果集來調整其行為。

RDS Proxy 可減少資料庫連線管理的記憶體和CPU額外負荷。當應用程式同時開啟許多連線時，資料庫需要的記憶體CPU和資源較少。它關閉並重新開啟長時間閒置的連線時，也不需要依據應用程式的邏輯。同樣地，當資料庫發生問題時，重新建立連線需要的應用程式邏輯也比較少。

RDS Proxy 的基礎設施高度可用，並部署在多個可用區域 () 上AZs。RDS Proxy 的運算、記憶體和儲存空間與您的 Aurora 資料庫叢集無關。這種分離有助於降低資料庫伺服器的負荷，使它們可以投入資源來服務資料庫工作負載。RDS Proxy 運算資源是無伺服器，會根據您的資料庫工作負載自動擴展。

主題

- RDS Proxy 概念概觀
- 連線集區
- RDS Proxy 安全性
- 容錯移轉
- 交易

RDS Proxy 概念概觀

RDS Proxy 會處理基礎設施，以執行連線集區，以及以下各節所述的其他功能。您可以在 Proxies 頁面上看到 RDS主控台中顯示的代理。

每個代理會處理單一 Aurora 資料庫叢集的連線。代理會自動判斷。

代理保持開啟的連線，可供資料庫應用程式使用，以組成連線集區。

根據預設，RDSProxy 可以在工作階段中的每個交易之後重複使用連線。此一交易層級重複使用稱為多工。當 RDS Proxy 從連線集區暫時移除連線以重複使用時，該操作稱為借用連線。當安全時，RDSProxy 會傳回連線至連線集區的連線。

在某些情況下，RDSProxy 無法確定重複使用目前工作階段以外的資料庫連線是安全的。這時，它會讓工作階段保持在同一連線上，直到該工作階段結束。這種回復行為稱為鎖定。

代理具有預設端點。當您使用 Amazon Aurora 資料庫叢集時，您會連線至此端點。您會這樣做，而不是連線到直接連線至叢集的讀取/寫入端點。Aurora 叢集的特殊用途端點仍可供您使用。對於 Aurora 資料庫叢集，您也可以建立其他讀取/寫入和唯讀端點。如需詳細資訊，請參閱代理端點概觀。

例如，您仍然可以連線到叢集端點以進行讀取/寫入連線，而不需要連線集區。您仍然可以連線至讀取器端點，以進行唯讀連線的負載平衡。您仍然可以連線到執行個體端點，以便對叢集內的特定資料庫執行個體進行診斷和疑難排解。如果您使用其他 AWS 服務 AWS Lambda ，例如 連線到RDS資料庫，請變更其連線設定以使用代理端點。例如，您可以指定代理端點，以允許 Lambda 函數存取您的資料庫，同時利用RDS代理功能。

每個代理都包含一個目標群組。此目標群組會體現代理可連線的 Aurora 資料庫叢集。根據預設，Aurora 叢集的目標群組與該叢集中所有資料庫執行個體相關聯。這樣一來，Proxy 可以連線到叢集中被提升為寫入器執行個體的任何 Aurora 資料庫執行個體。與代理相關聯的 Aurora 資料庫叢集稱為該代理的目標。為了方便起見，當您透過主控台建立代理時，RDS代理也會建立對應的目標群組，並自動註冊相關聯的目標。

引擎系列是一組使用相同資料庫協定的相關資料庫引擎。您可以為您建立的每一個代理選擇引擎系列。

連線集區

每個代理會分別為其關聯 Aurora 資料庫的寫入器和讀取器執行個體執行連線集區。連線集區是一種最佳化，可以減輕開啟和關閉連線，以及保持許多連線同時開啟的相關負荷。此一負荷包含處理每個新連線所需的記憶體。它還涉及關閉每個連線並開啟新連線的CPU負荷。範例包括 Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL) 交握、身分驗證、交涉功能等。連線集區簡化了應用程式的邏輯。您不需要撰寫應用程式碼，以便同時開啟的連線數降到最低。

每個代理還會執行連線多工，又稱為連線重用。使用多工時，RDSProxy 會使用一個基礎資料庫連線來執行交易的所有操作。RDS然後， 可以使用不同的連線進行下一個交易。您可以同時開啟到代理的多個連線，代理則使較少的資料庫執行個體或叢集連線保持開啟。這樣做可以進一步減輕資料庫伺服器上連線的記憶體負荷。此技術也可以降低發生「連線數太多」錯誤的可能性。

RDS Proxy 安全性

RDS Proxy 使用現有的RDS安全機制，例如 TLS/SSL 和 AWS Identity and Access Management (IAM)。如需這些安全功能的一般資訊，請參閱 Amazon Aurora 中的安全。此外，請務必熟悉 Aurora 如何使用身分驗證、授權和其他安全領域。

RDS Proxy 可以充當用戶端應用程式與基礎資料庫之間的額外安全層。例如，您可以使用 TLS 1.3 連線到代理，即使基礎資料庫執行個體支援舊版的 TLS。您可以使用 IAM角色連線到代理。即使代理使用原生使用者和密碼身分驗證方法來連線至資料庫，仍然如此。您可以使用這種技術，強制資料庫應用程式執行嚴格的身分驗證要求，而無需在資料庫執行個體上進行昂貴的遷移工作。

您可以將 RDS Proxy 使用的資料庫登入資料存放在 中 AWS Secrets Manager。代理存取Aurora 資料庫叢集的每個資料庫使用者都必須在 Secrets Manager 中具有對應的秘密。您也可以為 RDS Proxy 使用者設定IAM身分驗證。如此一來，即使資料庫使用原生密碼IAM身分驗證，您也可以強制執行資料庫存取的身分驗證。與其將資料庫登入資料嵌入在應用程式的程式碼中，建議您使用這些安全功能。

搭配 RDS Proxy 使用 TLS/SSL

您可以使用 TLS/SSL 通訊協定連線至 RDS Proxy。

> **Note**
>
> RDS Proxy 使用來自 AWS Certificate Manager () 的憑證ACM。如果您使用 RDS Proxy，則不需要下載 Amazon RDS憑證或使用 RDS Proxy 連線更新應用程式。

若要TLS強制代理與資料庫之間的所有連線，您可以在 中建立或修改代理時指定需要 Transport Layer Security 的設定 AWS Management Console。

RDS Proxy 也可以確保您的工作階段在用戶端和 RDS Proxy 端點之間使用 TLS/SSL。若要讓 RDS Proxy 執行此作業，請在用戶端指定需求。 SSL工作階段變數不會設定為使用 RDS Proxy SSL連線至資料庫。

- 在 MySQL 中，當您執行 `mysql`命令時，使用 `--ssl-mode` 參數指定用戶端的需求。

- 對於 和 Aurora PostgreSQL，請在執行psql命令時指定 sslmode=require做為conninfo字串的一部分。

RDS Proxy 支援TLS通訊協定版本 1.0、1.1、1.2 和 1.3。您可以使用TLS比基礎資料庫中使用的更高版本的 連線到代理。

根據預設，用戶端程式會與 RDS Proxy 建立加密連線，並透過 --ssl-mode選項進一步控制。從用戶端，RDSProxy 支援所有SSL模式。

對於用戶端，SSL模式如下：

PREFERRED

SSL 是第一個選擇，但並非必要。

DISABLED

SSL 不允許。

REQUIRED

強制執行 SSL。

VERIFY_CA

強制執行SSL並驗證憑證授權單位 (CA)。

VERIFY_IDENTITY

強制執行SSL並驗證 CA 和 CA 主機名稱。

在搭配 --ssl-mode VERIFY_CA 或 VERIFY_IDENTITY 使用用戶端時，請指定指向 --ssl-ca 格式 CA 的 .pem 選項。若要使用 .pem 檔案，PEMs請從 Amazon Trust Services 下載所有根 CA，並將其放入單一.pem檔案。

RDS Proxy 使用萬用字元憑證，同時適用於網域及其子網域。如果您使用 mysql 用戶端與 SSL 模式連線VERIFY_IDENTITY，目前您必須使用 MySQL 8.0 相容mysql命令。

容錯移轉

容錯移轉是一種高可用性功能，當原始執行個體無法使用時，用另一個來取代該資料庫執行個體。發生容錯移轉可能是因為資料庫執行個體發生問題。它也可能是正常維護程序的一部分，例如在資料庫升級期間。容錯移轉適用於具有一或多個讀取器執行個體的 Aurora 資料庫叢集，以及寫入器執行個體。

透過代理連線可讓應用程式對資料庫容錯移轉更具彈性。當原始資料庫執行個體無法使用時，RDSProxy 會連接至待命資料庫，而不會捨棄閒置的應用程式連線。這有助於加速和簡化容錯移轉程序。相較於典型的重新開機或資料庫問題，這會對您的應用程式造成較少干擾。

如果沒有 RDS Proxy，容錯移轉會涉及短暫中斷。在中斷期間，您無法在容錯移轉中對資料庫執行寫入操作。任何現有的資料庫連線都會中斷，您的應用程式必須將其重新開啟。當提升唯讀資料庫執行個體，以取代無法使用的執行個體時，該資料庫將可使用於新連線和寫入操作。

在資料庫容錯移轉期間，RDSProxy 會繼續接受相同 IP 地址的連線，並自動將連線導向新的主要資料庫執行個體。透過 RDS Proxy 連線的用戶端不容易受到下列條件影響：

- 容錯移轉時網域名稱系統 (DNS) 傳播延遲。
- 本機DNS快取。
- 連線逾時。
- 不確定哪個資料庫執行個體是目前的寫入器。
- 等候來自已不可使用，卻未關閉連線的前寫入器的查詢回應。

對於維護自己的連線集區的應用程式，透過 RDS Proxy 表示大多數連線在容錯移轉或其他中斷期間保持運作。只會取消交易或SQL陳述式中正在進行的連線。 RDSProxy 立即接受新的連線。當資料庫寫入器無法使用時，RDSProxy 會將傳入的請求排入佇列。

對於未維護自己的連線集區的應用程式，RDSProxy 提供更快的連線速率和更多的開放連線。它免除了從資料庫頻繁重新連接的昂貴負荷。它透過重複使用 RDS Proxy 連線集區中維護的資料庫連線來執行此操作。此方法對於TLS連線尤其重要，其中設定成本相當高。

交易

單一交易中的所有陳述式總是使用相同的基礎資料庫連線。當交易結束時，連線將可提供給不同的工作階段使用。使用交易做為粒度單位會產生下列後果：

- 當 Aurora MySQL `autocommit`設定時，連線可能會在每個個別陳述式之後重複使用。
- 相反地，`autocommit` 設定關閉時，您在工作階段中發出的第一個陳述式會開始新的交易。例如，假設您輸入一系列的 `SELECT`、`UPDATE`、 `INSERT`和其他資料處理語言 (DML) 陳述式。在此情況下，直到您發出 `COMMIT`、`ROLLBACK` 或以另外方式結束交易之前，都不會重複使用連線。
- 輸入資料定義語言 (DDL) 陳述式會導致交易在該陳述式完成之後結束。

RDS Proxy 會偵測交易何時透過資料庫用戶端應用程式所使用的網路通訊協定結束。交易偵測不依賴關鍵字，例如 COMMIT或ROLLBACK出現在SQL陳述式的文字中。

在某些情況下，RDSProxy 可能會偵測到資料庫請求，使得將您的工作階段移至不同的連線變得不切實際。這時，它會在剩餘的工作階段關閉該連線的多工功能。如果 RDS Proxy 無法確定多工對於工作階段是可行的，則適用相同的規則。此操作稱為鎖定。如需偵測和最小化鎖定的方法，請參閱 避免綁定 RDS Proxy。

開始使用RDS代理伺服器

使用下列頁面中的資訊來設定、管理Amazon RDS Proxy for Aurora及設定相關的安全性選項。安全性選項可控制誰可以存取每個 Proxy，以及每個 Proxy 連線到資料庫執行個體的方式。

如果您是 RDS Proxy 的新手，我們建議您按照我們呈現的順序按照頁面進行操作。

主題

- 設定 RDS Proxy 的網路先決條件
- 在 中設定 RDS Proxy AWS Secrets Manager 的資料庫登入資料
- 設定 RDS Proxy 的 IAM 身分驗證
- 為 Amazon Aurora 建立代理
- 檢視代理
- 透過 RDS Proxy 連線至資料庫

設定 RDS Proxy 的網路先決條件

使用 RDS Proxy 需要在 Aurora 資料庫叢集和 RDS Proxy 之間擁有常見的虛擬私有雲端 (VPC)。此 VPC 應至少有兩個位於不同可用區域的子網路。您的帳戶可以擁有這些子網路，或與其他帳戶共用。如需 VPC 共用的詳細資訊，請參閱使用共用 VPC。

您的用戶端應用程式資源 (例如 Amazon EC2、Lambda 或 Amazon ECS) 可以位於與代理相同的 VPC 中。或者，它們可以位於與代理不同的 VPC 中。如果您已成功連線到任何 Aurora 資料庫叢集，表示您已擁有所需的網路資源。

主題

- 取得子網路的相關資訊

- 規劃 IP 地址容量

取得子網路的相關資訊

如果您才剛開始使用 Aurora，您可以遵循 中的程序來了解連線到資料庫的基本知識設定您的 Amazon Aurora 環境。您也可以按照 Amazon Aurora 入門 中的教學課程進行操作。

若要建立代理，您必須提供子網路和代理操作所在的 VPC。下列 Linux 範例顯示檢查 所擁有 VPCs和子網路的 AWS CLI 命令 AWS 帳戶。特別是，當您使用 CLI 建立代理時，您會傳遞子網路 ID 做為參數。

```
aws ec2 describe-vpcs
aws ec2 describe-internet-gateways
aws ec2 describe-subnets --query '*[].[VpcId,SubnetId]' --output text | sort
```

下列 Linux 範例顯示 AWS CLI 命令，以判斷對應至特定 Aurora 資料庫叢集IDs。

對於 Aurora 叢集，首先您會找到其中一個相關資料庫執行個體的 ID。您可以擷取該資料庫執行個體使用的子網路 ID。若要這樣做，請在資料庫執行個體描述輸出中檢查 DBSubnetGroup 和 Subnets 屬性內的巢狀欄位。設定該資料庫伺服器的代理時，您可以指定部分或全部的子網路 ID。

```
$ # Find the ID of any DB instance in the cluster.
$  aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier my_cluster_id --query '*[].
[DBClusterMembers]||[0]||[0][*].DBInstanceIdentifier' --output text
```

```
my_instance_id
instance_id_2
instance_id_3
```

在找到資料庫執行個體識別符之後，請檢查相關聯的 VPC 來尋找其子網路。下面的 Linux 範例會顯示作法。

```
$ #From the DB instance, trace through the DBSubnetGroup and Subnets to find the subnet
 IDs.
$ aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my_instance_id --query '*[].
[DBSubnetGroup]||[0]||[0]||[Subnets]||[0]||[*].SubnetIdentifier' --output text
```

```
subnet_id_1
subnet_id_2
subnet_id_3
```

```
...
```

```
$ #From the DB instance, find the VPC.
$ aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my_instance_id --query '*[].
[DBSubnetGroup]|[0]|[0].VpcId' --output text
```

```
my_vpc_id
```

```
$ aws ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=my_vpc_id --query '*[].
[SubnetId]' --output text
```

```
subnet_id_1
subnet_id_2
subnet_id_3
subnet_id_4
subnet_id_5
subnet_id_6
```

規劃 IP 地址容量

RDS Proxy 會根據註冊的資料庫執行個體大小和數目，視需要自動調整其容量。某些操作可能還需要額外的代理容量，例如增加已註冊資料庫的大小或內部 RDS Proxy 維護操作。在這些操作期間，您的代理可能需要更多的 IP 地址來佈建額外的容量。這些額外的位址可讓您的代理擴展，而不會影響您的工作負載。子網路中若少了可用的 IP 地址會阻止代理縱向擴展。這可能會導致更高的查詢延遲或用戶端連線失敗。當您的子網路中沒有足夠的可用 IP 地址時，RDS 會透過事件 RDS-EVENT-0243 通知您。如需此金鑰的相關資訊，請參閱 使用 RDS Proxy 事件。

根據資料庫執行個體類別大小，為您的代理保留子網路中的下列最低可用 IP 地址數量。

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用 IP 地址數目下限
db.*.xlarge 或更小	10
db.*.24xlarge	15
db.*.24xlarge	25
db.*.24xlarge	45

DB instance class (資料庫執行個體類別)	可用 IP 地址數目下限
db.*.24xlarge	60
db.*.24xlarge	75
db.*.24xlarge	110

這些建議的 IP 地址數量是僅具有預設端點之代理的估計值。具有其他端點或僅供讀取複本的代理可能需要更多可用的 IP 地址。對於每個額外的端點，建議您多保留三個 IP 地址。對於每個僅供讀取複本，建議您根據該僅供讀取複本的大小，保留資料表中指定的額外 IP 地址。

> **Note**
>
> RDS Proxy 在 VPC 中不會耗用超過 215 個 IP 地址。

例如，假設您想要預估與 Aurora 資料庫叢集相關聯之代理所需的 IP 地址數目。

在此情況下，請採取下列操作：

- 您的 Aurora 資料庫叢集有 1 個大小為 db.r5.8xlarge 的寫入器執行個體，以及 1 個大小為 db.r5.2xlarge 的讀取器執行個體。
- 附加到此資料庫叢集的代理具有預設端點和 1 個具有唯讀角色的自訂端點。

在此情況下，代理大約需要 63 個可用 IP 地址 (45 個用於寫入器執行個體，15 個用於讀取器執行個體，3 個用於額外的自訂端點)。

在 中設定 RDS Proxy AWS Secrets Manager 的資料庫登入資料

Amazon RDS 中的 RDS Proxy 會使用 AWS Secrets Manager 來安全地存放和管理資料庫登入資料。您可以將代理與包含必要身分驗證詳細資訊的 Secrets Manager 秘密建立關聯，而不是在應用程式中內嵌憑證。您可以為代理在 Aurora 資料庫叢集上連線到的每個資料庫使用者帳戶建立個別的 Secrets Manager 秘密。

主題

- 建立要與 RDS Proxy 搭配使用的秘密

建立要與 RDS Proxy 搭配使用的秘密

建立代理之前，您必須先建立至少一個存放資料庫登入資料的秘密。

主控台

若要建立機密

1. 請開啟位於 https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/ 的機密管理員控制台。
2. 選擇 Store a new secret (存放新機密)。
3. 選擇 Amazon RDS 資料庫的登入資料。
4. 輸入使用者名稱和密碼。您輸入的登入資料必須符合存在於相關聯 RDS 資料庫中的資料庫使用者的登入資料。RDS Proxy 使用這些登入資料來代表應用程式驗證和建立資料庫的連線。

   如果不相符，您可以更新秘密以符合資料庫密碼。在您更新秘密之前， 會嘗試使用該秘密透過代理連線失敗，但使用其他有效秘密的連線仍然有效。

   > **Note**
   >
   > 對於 RDS for SQL Server，RDS Proxy 需要在 Secrets Manager 中設定區分大小寫的秘密，無論資料庫執行個體定序設定為何。如果您的應用程式允許具有不同大寫的使用者名稱，例如 "Admin" 和 "admin"，您必須為每個使用者名稱建立單獨的秘密。RDS Proxy 不支援用戶端和代理之間不區分大小寫的使用者名稱身分驗證。
   > 如需有關 SQL Server 中定序的詳細資訊，請參閱 Microsoft SQL Server 文件。

5. 針對資料庫，選取秘密將存取的 Amazon RDS 資料庫。
6. 填入秘密的其他設定，然後選擇儲存。如需完整說明，請參閱AWS Secrets Manager 《 使用者指南》中的建立 AWS Secrets Manager 秘密。

AWS CLI

當您透過 建立代理時 AWS CLI，您可以指定對應秘密的 Amazon Resource Name (ARNs)。您可以針對代理可以存取的所有資料庫使用者帳戶執行此操作。在 中 AWS Management Console，您可以依秘密的描述性名稱來選擇秘密。

- 若要建立用於 RDS Proxy 的 Secrets Manager 秘密，請使用 create-secret 命令：

```
aws secretsmanager create-secret \
  --name "secret_name" \
```

```
  --description "secret_description" \
  --region region_name \
  --secret-string '{"username":"db_user","password":"db_user_password"}'
```

- 您也可以建立自訂金鑰來加密 Secrets Manager 秘密。下列命令會建立範例金鑰。

```
aws kms create-key --description "test-key" --policy '{
  "Id":"kms-policy",
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":
    [
      {
        "Sid":"Enable IAM User Permissions",
        "Effect":"Allow",
        "Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::account_id:root"},
        "Action":"kms:*","Resource":"*"
      },
      {
        "Sid":"Allow access for Key Administrators",
        "Effect":"Allow",
        "Principal":
          {
            "AWS":
              ["$USER_ARN","arn:aws:iam:account_id::role/Admin"]
          },
        "Action":
          [
            "kms:Create*",
            "kms:Describe*",
            "kms:Enable*",
            "kms:List*",
            "kms:Put*",
            "kms:Update*",
            "kms:Revoke*",
            "kms:Disable*",
            "kms:Get*",
            "kms:Delete*",
            "kms:TagResource",
            "kms:UntagResource",
            "kms:ScheduleKeyDeletion",
            "kms:CancelKeyDeletion"
          ],
        "Resource":"*"
      },
```

```
      {
        "Sid":"Allow use of the key",
        "Effect":"Allow",
        "Principal":{"AWS":"$ROLE_ARN"},
        "Action":["kms:Decrypt","kms:DescribeKey"],
        "Resource":"*"
      }
    ]
}'
```

例如，下列命令會為兩個資料庫使用者建立 Secrets Manager 秘密：

```
aws secretsmanager create-secret \
  --name secret_name_1 --description "db admin user" \
  --secret-string '{"username":"admin","password":"choose_your_own_password"}'

aws secretsmanager create-secret \
  --name secret_name_2 --description "application user" \
  --secret-string '{"username":"app-user","password":"choose_your_own_password"}'
```

若要使用自訂 AWS KMS 金鑰來建立加密的秘密，請使用下列命令：

```
aws secretsmanager create-secret \
  --name secret_name_1 --description "db admin user" \
  --secret-string '{"username":"admin","password":"choose_your_own_password"}' \
  --kms-key-id arn:aws:kms:us-east-2:account_id:key/key_id

aws secretsmanager create-secret \
  --name secret_name_2 --description "application user" \
  --secret-string '{"username":"app-user","password":"choose_your_own_password"}' \
  --kms-key-id arn:aws:kms:us-east-2:account_id:key/key_id
```

若要查看您 AWS 帳戶擁有的秘密，請使用 list-secrets 命令：

```
aws secretsmanager list-secrets
```

當您使用 CLI 建立代理時，您會將一個或多個秘密的 Amazon Resource Names (ARN) 傳遞給 `--auth` 參數。下列範例顯示如何準備報告，其中僅包含您 AWS 帳戶所擁有之每個秘密的名稱和 ARN。此範例使用第 2 AWS CLI 版中提供的 `--output table` 參數。如果您使用的是第 1 AWS CLI 版，請`--output text`改用 。

```
aws secretsmanager list-secrets --query '*[].[Name,ARN]' --output table
```

若要確認秘密包含正確格式的正確登入資料，請使用 get-secret-value 命令。*your_secret_name* 將取代為秘密的簡短名稱或 ARN。

```
aws secretsmanager get-secret-value --secret-id your_secret_name
```

輸出包含具有類似下列 JSON 編碼值的行：

```
...
"SecretString": "{\"username\":\"your_username\",\"password\":\"your_password\"}",
...
```

設定 RDS Proxy 的 IAM 身分驗證

若要在 Amazon RDS 中設定 RDS Proxy 的 AWS Identity and Access Management (IAM) 身分驗證，請建立並設定授予必要許可的 IAM 政策。RDS Proxy 使用 AWS Secrets Manager 來安全地管理資料庫登入資料，這可讓應用程式透過代理進行身分驗證，而無需直接處理登入資料。

本主題提供為 RDS Proxy 設定 IAM 身分驗證的步驟，包括建立所需的 IAM 政策並將其連接至 IAM 角色。

> **Tip**
>
> 只有在您想要建立自己的 IAM 角色時，才需要此程序。否則，RDS 可以在設定代理時自動建立必要的角色，因此您可以略過這些步驟。

先決條件

設定 RDS Proxy 的 IAM 身分驗證之前，請確定您有下列項目：

- AWS Secrets Manager – 至少有一個存放的秘密，其中包含資料庫登入資料。如需建立秘密的說明，請參閱 the section called “設定資料庫登入資料”。
- IAM 許可 – IAM 角色或使用者，具有在 中建立和管理 IAM 政策、角色和秘密的許可 AWS Secrets Manager。

建立 Secrets Manager 存取的 IAM 政策

若要允許 RDS Proxy 從 Secrets Manager 擷取資料庫憑證，請使用授予必要許可的政策來建立 IAM 角色。

主控台

建立 角色以存取秘密，以搭配代理使用

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https：//https://console.aws.amazon.com/iam/ 開啟 IAM 主控台。
2. 建立角色的許可政策。如需一般步驟，請參閱建立 IAM 政策 （主控台）。

   將此政策貼入 JSON 編輯器，並進行下列變更：

   - 替換為您自己的帳戶 ID。
   - us-east-2 將 取代為代理所在的區域。
   - 將秘密名稱替換為您建立的秘密名稱。如需詳細資訊，請參閱在 IAM 政策陳述式中指定 KMS 金鑰。
   - 將 KMS 金鑰 ID 替換為您用來加密 Secrets Manager 秘密的金鑰 ID，可以是預設金鑰或您自己的金鑰。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:account_id:secret:secret_name_1",
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:account_id:secret:secret_name_2"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "kms:Decrypt",
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:account_id:key/key_id",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

3. 建立角色並將許可政策連接至該角色。如需一般步驟，請參閱[建立角色以將許可委派給 AWS 服務](#)。

   針對信任的實體類型，選擇 AWS 服務。在使用案例下，選取 RDS 並選擇 RDS - 為使用案例將角色新增至資料庫。

4. 針對許可政策，選擇您建立的政策。
5. 針對選取信任的實體，輸入角色的下列信任政策：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWS CLI

若要使用 建立角色 AWS CLI，請傳送下列請求：

```
aws iam create-role \
  --role-name my_role_name \
  --assume-role-policy-document '{"Version":"2012-10-17","Statement":
[{"Effect":"Allow","Principal":{"Service":
["rds.amazonaws.com"]},"Action":"sts:AssumeRole"}]}'
```

然後，將政策連接至角色：

```
aws iam put-role-policy \
```

```
  --role-name my_role_name \
  --policy-name secret_reader_policy \
  --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:account_id:secret:secret_name_1",
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:account_id:secret:secret_name_2"
            ]
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "kms:Decrypt",
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:account_id:key/key_id",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}'
```

設定 IAM 角色和許可後，您現在可以建立代理並將其與此角色建立關聯。這可讓代理從應用程式安全地擷取資料庫憑證， AWS Secrets Manager 並啟用 IAM 身分驗證。如需說明，請參閱「the section called “建立代理”」。

為 Amazon Aurora 建立代理

您可以使用 Amazon RDS Proxy，透過更有效地集區連線和管理資料庫容錯移轉來改善資料庫應用程式的可擴展性、可用性和安全性。本主題會逐步引導您建立代理。開始之前，請確定您的資料庫符合必要的先決條件，包括 IAM 許可和 VPC 組態。

您可以將代理關聯至 Aurora MySQL 資料庫執行個體或 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體叢集。

主控台

若要建立代理

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Proxies (代理)。
3. 選擇Create Proxy (建立代理)。
4. 為您的代理設定下列設定。

設定	描述
引擎系列	代理在解譯進出資料庫的網路流量時，會識別的資料庫網路通訊協定。 **Note** 若要使用 Aurora PostgreSQL，請務必將`postgres`資料庫保留在您的執行個體中。請參閱 對已刪除的`postgres`資料庫進行故障診斷。
Proxy 識別符	AWS 帳戶 ID 和目前 AWS 區域中唯一的名稱。
閒置用戶端連線逾時	如果用戶端連線在設定的期間內保持閒置狀態，代理會關閉用戶端連線。根據預設，這是 1，800 秒 (30 分鐘）。當應用程式在完成先前的請求後，未在指定的時間內提交新請求時，連線會閒置。代理會保持基礎資料庫連線開啟，並將其傳回至連線集區，使其可用於新的用戶端連線。 若要主動移除過時的連線，請減少閒置用戶端連線逾時。若要將工作負載尖峰期間的連線成本降至最低，請增加逾時。
資料庫	要透過此代理存取的 Aurora 資料庫叢集。此清單僅包含具有相容資料庫引擎、引擎版本和其他設定的資料庫執行個體和叢集。如果清單是空的，請建立與 RDS Proxy 相容的新資料庫執行個體或叢集。若要執行此作業，請依照 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集 中的程序進行。然後，再次嘗試建立代理。

設定	描述
連線集區最大連線數	介於 1 到 100 之間的值，用於定義 `max_connections` RDS Proxy 可以使用的限制百分比。如果您只打算搭配此資料庫執行個體或叢集使用一個代理，請將此值設為 100。如需 RDS Proxy 如何使用此設定的詳細資訊，請參閱 the section called “MaxConnectionsPercent”。
工作階段鎖定篩選條件	防止 RDS Proxy 鎖定某些偵測到的工作階段狀態，這會略過多工連線的預設安全措施。目前，PostgreSQL 不支援此設定，且唯一可用的選項是 `EXCLUDE_VARIABLE_SETS` 。如果查詢依賴目前交易外部設定的工作階段變數，啟用它可能會導致來自一個連線的工作階段變數影響其他人，進而導致錯誤或正確性問題。只有在確認您的應用程式可以安全地共用資料庫連線之後，才能使用此選項。 下列模式被視為安全： • SET 陳述式，其中有效工作階段變數值沒有變更。換句話說，工作階段變數沒有變更。 • 您會在同一交易中變更工作階段變數值和執行陳述式。 如需詳細資訊，請參閱避免綁定 RDS Proxy。
連線借用逾時	如果您預期代理使用所有可用的資料庫連線，請在傳回逾時錯誤之前設定等待時間。您最多可以指定五分鐘。此設定僅適用於代理達到連線數量上限，且全部都在使用中時。

設定	描述
初始化查詢	（選用）新增初始化查詢，或修改目前的查詢。開啟每個新資料庫連線時，您可為要執行的代理指定一或多個 SQL 陳述式。設定通常與 SET陳述式搭配使用，以確保每個連線都有相同的設定。請確定您新增的查詢有效。若要在單一SET陳述式中包含多個變數，請使用逗號分隔符號。例如： `SET variable1 =value1, variable2 =value2` 對於多個陳述式，請使用分號作為分隔符號。 **Important** 由於您可以在目標群組組態中存取初始化查詢，因此不受身分驗證或密碼編譯方法的保護。有權檢視或管理代理目標群組組態的任何人都可以檢視初始化查詢。您不應將密碼或長期加密金鑰等敏感資料新增至此選項。
AWS Identity and Access Management (IAM) 角色	具有許可存取 Secrets Manager 秘密的 IAM 角色，代表代理可以使用的資料庫使用者帳戶憑證。或者，您可以從 建立新的 IAM 角色 AWS Management Console。
Secrets Manager 秘密	選擇至少一個 Secrets Manager 秘密，其中包含允許代理存取 Aurora 資料庫叢集的資料庫使用者登入資料。
用戶端身分驗證類型	代理用於用戶端連線的身分驗證類型。您的選擇適用於您將其與此代理建立關聯的所有 Secrets Manager 機密。如果您需要為每個秘密指定不同的用戶端身分驗證類型，請改用 AWS CLI 或 API 來建立您的代理。
IAM 身分驗證	是否要求或不允許對代理的連線進行 IAM 身分驗證。您的選擇適用於您將其與此代理建立關聯的所有 Secrets Manager 機密。如果您需要為每個秘密指定不同的 IAM 身分驗證，請改用 AWS CLI 或 API 來建立您的代理。

設定	描述
需要 Transport Layer Security	對所有用戶端連線強制執行 TLS/SSL。無論用戶端連線是加密或未加密，代理都會為其與基礎資料庫的連線使用相同的加密設定。
子網路	此欄位會預先填入與您的 VPC 相關聯的所有子網路。您可以移除代理不需要的任何子網路，但必須至少保留兩個子網路。
VPC 安全群組	選擇現有的 VPC 安全群組，或從 建立新的安全群組 AWS Management Console。設定傳入規則，以允許應用程式存取代理和傳出規則，以允許來自資料庫目標的流量。 **Note** 安全群組必須允許從代理連線到資料庫。它同時用於從您的應用程式傳入代理，以及從代理傳出至資料庫。例如，如果您對資料庫和代理使用相同的安全群組，請確定該安全群組內的資源可以互相通訊。 當您使用共用 VPC 時，請避免為 VPC 或與另一個帳戶相關聯的 VPC 使用預設安全群組。反之，請選取屬於您帳戶的安全群組。如果不存在，請建立一個。如需詳細資訊，請參閱使用共用 VPCs。 RDS 會將代理部署到多個可用區域，以確保高可用性。若要啟用跨可用區通訊，代理子網路的網路存取控制清單 (ACL) 必須在引擎連接埠上允許輸出，並在所有連接埠上允許輸入。如需網路 ACL 的詳細資訊，請參閱使用網路 ACL 控制到子網路的流量。如果您的代理和目標的網路 ACL 相同，您必須新增 TCP 通訊協定輸入規則，並將其中的來源設定為 VPC CIDR。您還必須新增引擎連接埠特定的 TCP 通訊協定輸出規則，其中目的地設定為 VPC CIDR。

設定	描述
啟用增強型記錄	啟用此設定來疑難排解代理相容性或效能問題。啟用時，RDS Proxy 會記錄詳細的效能資訊，以協助您偵錯 SQL 行為或代理連線效能和可擴展性。 僅啟用此設定進行偵錯，並確保採取適當的安全措施來保護日誌中的敏感資訊。為了將額外負荷降至最低，RDS Proxy 會在啟用 24 小時後自動停用此設定。暫時使用它來疑難排解特定問題。

5. 選擇Create Proxy (建立代理)。

AWS CLI

若要使用 建立代理 AWS CLI，請使用下列必要參數呼叫 create-db-proxy 命令：

- `--db-proxy-name`
- `--engine-family`
- `--role-arn`
- `--auth`
- `--vpc-subnet-ids`

`--engine-family` 值會區分大小寫。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-proxy \
    --db-proxy-name proxy_name \
    --engine-family { MYSQL | POSTGRESQL | SQLSERVER } \
    --auth ProxyAuthenticationConfig_JSON_string \
    --role-arn iam_role \
    --vpc-subnet-ids space_separated_list \
    [--vpc-security-group-ids space_separated_list] \
    [--require-tls | --no-require-tls] \
    [--idle-client-timeout value] \
    [--debug-logging | --no-debug-logging] \
    [--tags comma_separated_list]
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-proxy ^
    --db-proxy-name proxy_name ^
    --engine-family { MYSQL | POSTGRESQL | SQLSERVER } ^
    --auth ProxyAuthenticationConfig_JSON_string ^
    --role-arn iam_role ^
    --vpc-subnet-ids space_separated_list ^
    [--vpc-security-group-ids space_separated_list] ^
    [--require-tls | --no-require-tls] ^
    [--idle-client-timeout value] ^
    [--debug-logging | --no-debug-logging] ^
    [--tags comma_separated_list]
```

下列範例是 --auth 選項的 JSON 值。此範例會將不同的用戶端身分驗證類型套用至每個秘密。

```
[
  {
    "Description": "proxy description 1",
    "AuthScheme": "SECRETS",
    "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "IAMAuth": "DISABLED",
    "ClientPasswordAuthType": "POSTGRES_SCRAM_SHA_256"
  },

  {
    "Description": "proxy description 2",
    "AuthScheme": "SECRETS",
    "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890cd",
    "IAMAuth": "DISABLED",
    "ClientPasswordAuthType": "POSTGRES_MD5"

  },

  {
    "Description": "proxy description 3",
    "AuthScheme": "SECRETS",
    "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122221111:secret/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ef",
    "IAMAuth": "REQUIRED"
  }
```

```
]
```

> **Tip**
>
> 如果您還不知道要用於 `--vpc-subnet-ids` 參數的子網路 ID，請參閱 設定 RDS Proxy 的網路先決條件 以取得如何尋找它們的範例。

> **Note**
>
> 安全群組必須允許存取代理連線的目標資料庫。相同的安全群組會用於從應用程式到代理的輸入，以及從代理到資料庫的輸出。例如，假設您將同一個安全群組用於您的資料庫和代理。在這種情況下，請務必指定安全群組中的資源能與同一個安全群組中的其他資源進行通訊。
> 使用共用 VPC 時，您無法使用 VPC 的預設安全群組，或屬於另一個帳戶的預設安全群組。選擇屬於您帳戶的安全群組。如果沒有，請先建立一個。如需此限制的詳細資訊，請參閱使用共用的 VPC。

若要為代理建立正確的關聯，您也可以使用 register-db-proxy-targets 命令。指定目標群組類型 `default`。RDS Proxy 會在您建立每個代理時，自動建立的目標群組。

```
aws rds register-db-proxy-targets
    --db-proxy-name value
    [--target-group-name target_group_name]
    [--db-instance-identifiers space_separated_list]  # rds db instances, or
    [--db-cluster-identifiers cluster_id]        # rds db cluster (all instances)
```

RDS API

若要建立 RDS 代理，請呼叫 Amazon RDS API 操作 CreateDBProxy。您傳遞具有 AuthConfig 資料結構的參數。

RDS Proxy 在您建立每個代理時，自動建立名為 `default` 的目標群組。您可以透過呼叫 函數 RegisterDBProxyTargets，將 Aurora 資料庫叢集與目標群組建立關聯。

檢視代理

建立一或多個 RDS 代理後，您可以在 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 中檢視和管理它們。您可以檢閱其組態詳細資訊、監控效能，並判斷要視需要修改或刪除哪些代理。

若要讓資料庫應用程式透過代理路由流量，您必須在連線字串中指定代理端點。

主控台

在主控台中檢視代理

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Proxies (代理)。
3. 選取代理名稱以檢視其詳細資訊。
4. 在詳細資訊頁面上，目標群組區段顯示代理如何連結至特定 Aurora 資料庫叢集。您可以導覽至預設目標群組頁面，以取得此關聯的更深入檢視，包括在建立代理期間定義的組態設定。這些設定包括最大連線百分比、連線借用逾時、引擎系列和工作階段鎖定篩選條件。

CLI

若要使用 CLI 檢視代理，請使用 describe-db-proxies 命令。根據預設，請求會傳回您 AWS 帳戶擁有的所有代理。若要查看單一代理的詳細資料，請使用 `--db-proxy-name` 參數指定其名稱。

```
aws rds describe-db-proxies [--db-proxy-name proxy_name]
```

若要檢視與代理相關聯的其他資訊，請使用下列命令。

```
aws rds describe-db-proxy-target-groups  --db-proxy-name proxy_name

aws rds describe-db-proxy-targets --db-proxy-name proxy_name
```

使用下列命令序列查看與代理關聯的事物的詳細資訊：

1. 若要取得代理清單，請執行 describe-db-proxies。
2. 若要顯示連線參數 (例如代理可以使用的連線百分比上限)，請執行 describe-db-proxy-target-groups `--db-proxy-name`。使用代理的名稱做為參數值。
3. 若要查看與傳回的目標群組相關聯的 Aurora 資料庫叢集的詳細資訊，請執行 describe-db-proxy-targets。

RDS API

若要使用 RDS API 檢視代理，請使用 DescribeDBProxies 操作。它會傳回 DBProxy 資料類型的值。

若要查看代理的連線設定詳細資訊，請將來自此傳回值的代理識別符與 DescribeDBProxyTargetGroups 操作搭配使用。它會傳回 DBProxyTargetGroup 資料類型的值。

若要查看與代理相關聯的 RDS 執行個體或 Aurora 資料庫叢集，請使用 DescribeDBProxyTargets 操作。它會傳回 DBProxyTarget 資料類型的值。

透過 RDS Proxy 連線至資料庫

您可以透過代理連線到 Aurora 資料庫叢集，或使用 Aurora Serverless v2 的叢集，其方式通常與直接連線到資料庫相同。主要區別在於您是指定代理端點，而不是叢集端點。根據預設，所有代理連線都具有讀取/寫入能力，並使用寫入器執行個體。如果您通常使用讀取器端點進行唯讀連線，則可以為代理建立額外的唯讀端點。您可以採取相同的方式使用該端點。如需詳細資訊，請參閱代理端點概觀。

主題

- 使用原生身分驗證連線到代理
- 使用 IAM 身分驗證連線到代理
- 使用 PostgreSQL 連線至代理的考量事項

使用原生身分驗證連線到代理

使用下列步驟，使用原生身分驗證連線至代理：

1. 尋找代理端點。在 中 AWS Management Console，您可以在對應代理的詳細資訊頁面上找到端點。透過 AWS CLI，您可以使用 describe-db-proxies 命令。下列範例會顯示作法。

```
# Add --output text to get output as a simple tab-separated list.
$ aws rds describe-db-proxies --query '*[*].
{DBProxyName:DBProxyName,Endpoint:Endpoint}'
[
    [
        {
            "Endpoint": "the-proxy.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "DBProxyName": "the-proxy"
        },
        {
            "Endpoint": "the-proxy-other-secret.proxy-demo.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "DBProxyName": "the-proxy-other-secret"
        },
```

```
        {
            "Endpoint": "the-proxy-rds-secret.proxy-demo.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "DBProxyName": "the-proxy-rds-secret"
        },
        {
            "Endpoint": "the-proxy-t3.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "DBProxyName": "the-proxy-t3"
        }
    ]
]
```

2. 在用戶端應用程式的連線字串中，將端點指定為主機參數。例如，指定代理端點做為 `mysql -h` 選項或 `psql -h` 選項的值。
3. 請提供和平常一樣的資料庫使用者名稱和密碼。

使用 IAM 身分驗證連線到代理

當您將 IAM 驗證與 RDS Proxy 搭配使用時，請設定您的資料庫使用者，以使用一般使用者名稱和密碼進行驗證。IAM 驗證可讓 RDS Proxy 從 Secrets Manager 擷取使用者名稱和密碼登入資料。從 RDS Proxy 連至底層資料庫的連線不會透過 IAM。

若要使用 IAM 身分驗證連線至 RDS Proxy，請使用與使用 Aurora 資料庫叢集進行 IAM 身分驗證相同的一般連線程序。如需使用 IAM 的一般資訊，請參閱 Amazon Aurora 中的安全。

RDS Proxy 的 IAM 使用方式的主要差異包含下列項目：

- 您不會使用身分驗證外掛程式設定每個個別資料庫使用者。資料庫使用者在資料庫內仍有一般使用者名稱和密碼。您設定包含這些使用者名稱和密碼的 Secrets Manager 私密，然後授權 RDS Proxy 擷取來自 Secrets Manager 的登入資料。

  IAM 身分驗證會套用到您用戶端程式與代理之間的連線。接著，代理會使用從 Secrets Manager 中擷取的使用者名稱和密碼登入資料，向資料庫進行身分驗證。
- 您會指定代理端點，而非執行個體、叢集或讀取器端點。如需代理端點的詳細資訊，請參閱使用 IAM 身分驗證連接至資料庫叢集。
- 在直接資料庫 IAM 身分驗證案例中，您會選擇性地選擇資料庫使用者，並設定他們以便透過特殊身分驗證外掛程式進行識別。接著，您可以使用 IAM 身分驗證連線至這些使用者。

  在 Proxy 使用案例中，您需要提供具有秘密的 Proxy，其包含某些使用者的使用者名稱和密碼 (原生身分驗證)。然後，您可以使用 IAM 身分驗證連線到 Proxy。在這裡，您可以藉由使用 Proxy 端點

（不是資料庫端點）產生身分驗證字符來完成此操作。您也可以針對您提供的秘密，使用符合其中一個使用者名稱的使用者名稱。

- 使用 IAM 身分驗證連接至 Proxy 時，請務必使用 Transport Layer Security (TLS)/Secure Sockets Layer (SSL)。

您可以透過修改 IAM 政策，授與特定使用者對代理的存取權。範例如下。

```
"Resource": "arn:aws:rds-db:us-east-2:1234567890:dbuser:prx-ABCDEFGHIJKL01234/db_user"
```

使用 PostgreSQL 連線至代理的考量事項

如果您建立新的 PostgreSQL 資料庫使用者以連線至 RDS Proxy，請確定您授予資料庫的使用者CONNECT權限。如果沒有此功能，使用者就無法建立連線。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用代理伺服器時，將新的資料庫使用者新增至 Postgre SQL 資料RDS庫”。

當用戶端啟動與 PostgreSQL 資料庫的連線時，會傳送啟動訊息。此訊息包含包含參數名稱和值字串的組合。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件的 PostgreSQL 訊息格式中的 `StartupMessage`。

當您透過 RDS 代理連線時，啟動訊息可以包含下列目前辨識的參數：

- `user`
- `database`

啟動訊息也可包含下列其他執行時間參數：

- `application_name`
- `client_encoding`
- `DateStyle`
- `TimeZone`
- `extra_float_digits`
- `search_path`

如需 PostgreSQL 傳訊的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的前端/後端通訊協定。

對於 PostgreSQL，如果您使用 JDBC，建議您執行下列動作，以避免鎖定：

- 將 JDBC 連線參數 `assumeMinServerVersion` 至少設為 `9.0` 以避免鎖定。這可防止 JDBC 驅動程式在執行 時，於連線啟動期間執行額外的往返`SET extra_float_digits = 3`。
- 將 JDBC 連線參數 `ApplicationName` 設為 *`any/your-application-name`* 以避免鎖定。這麼做可防止在執行 `SET application_name = "PostgreSQL JDBC Driver"` 時，JDBC 驅動程式在連線啟動期間執行額外的往返。請注意，JDBC 參數為 `ApplicationName`，但 PostgreSQL `StartupMessage` 參數為 `application_name`。

如需詳細資訊，請參閱避免綁定 RDS Proxy。如需如何使用 JDBC 連線的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的連線至資料庫。

管理RDS代理

本節提供如何管理 RDS Proxy 作業和組態的資訊。這些程序可協助應用程式以最有效率的方式使用資料庫連線，並達到最大程度的連線重複使用。您可以利用連接重複使用的越多CPU，您可以節省的內存開銷就越多。這樣可以縮短應用程式的延遲，並讓資料庫投入更多資源來處理應用程式要求。

主題

- 修改 RDS Proxy
- 使用 RDS Proxy 時新增資料庫使用者
- RDS Proxy 連線考量事項
- 避免綁定 RDS Proxy
- 刪除代RDS理

修改 RDS Proxy

您可以在建立代理之後變更與該代理相關聯的特定設定。您可以修改代理本身、它的關聯目標群組，或兩者都修改。每個代理都有一個關聯的目標群組。

AWS Management Console

> **Important**
>
> Client authentication type (用戶端身分驗證類型) 和 IAM authentication (IAM 身分驗證) 欄位中的值適用於與此代理相關聯的所有 Secrets Manager 機密。若要為每個秘密指定不同的值，請改用 AWS CLI 或 API 來修改您的代理。

若要修改代理的設定

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Proxies (代理)。
3. 在代理清單中，選擇您要修改其設定的代理伺服器，或移至其詳細資訊頁面。
4. 在 Actions (動作) 中，選擇 Modify (修改)。
5. 輸入或選擇要修改的屬性。您可以修改下列選項：
   - Proxy identifier (Proxy 識別碼) – 輸入新的識別碼，以便將 Proxy 重新命名。
   - Idle client connection timeout (閒置用戶端連線逾時) – 輸入閒置用戶端連線逾時的期間。
   - IAM role (IAM 角色) – 變更從 Secrets Manager 中擷取秘密所使用的 IAM 角色。
   - Secrets Manager secrets (Secrets Manager 秘密) – 新增或移除 Secrets Manager 秘密。這些秘密對應於資料庫使用者名稱和密碼。
   - Client authentication type (用戶端身分驗證類型) – (僅限 PostgreSQL) 變更用戶端連線至代理時的身分驗證類型。
   - IAM authentication (IAM 身分驗證) – 要求或不允許連線至 Proxy 時進行 IAM 身分驗證。
   - Require Transport Layer Security – 開啟或關閉 Transport Layer Security (TLS) 的需求。
   - VPC security group (VPC 安全群組) – 新增或移除 Proxy 要使用的 VPC 安全群組。
   - Enable enhanced logging (啟用增強型日誌) – 啟用或停用增強型日誌。
6. 選擇 Modify (修改)。

如果您找不到您要變更的列出設定，請使用下列程序更新代理的目標群組。與代理相關聯的目標群組可控制與實體資料庫連線相關的設定。每個代理都有一個名為 `default` 的關聯目標群組，這些群組將與代理一起自動建立。您無法重新命名預設目標群組。

您只能從代理詳細資訊頁面修改目標群組，而不能從 代理頁面上的清單修改。

若要修改代理目標群組的設定

1. 在 Proxies (代理) 頁面上，前往代理的詳細資訊頁面。
2. 在目標群組中選擇 `default` 連結。目前，所有的代理都有一個名為 `default` 的目標群組。
3. 在預設目標群組的詳細資訊頁面上，選擇 Modify (修改)。
4. 選擇您可修改之屬性的新設定：

- 資料庫 – 選擇不同的 Aurora 叢集。
- Connection pool maximum connections (連線集區最大連線數) – 調整 Proxy 可以使用的最大可用連線數的百分比。
- Session pinning filters (工作階段鎖定篩選條件) – (選用) 選擇工作階段鎖定篩選條件。這樣做會規避用戶端連線之間多工處理資料庫連線的預設安全措施。目前，PostgreSQL 不支援設定。唯一的選擇是 `EXCLUDE_VARIABLE_SETS`。

  啟用此設定可能會導致一個連線的工作階段變數影響其他連線。如果您的查詢取決於目前交易之外設定的工作階段變數值，這樣做可能會造成錯誤或正確性問題。請先確認應用程式可安全地在用戶端連線之間共用資料庫連線，再考慮使用此選項。

  以下模式可視為安全：

  - `SET` 陳述式，其中有效的工作階段變數值沒有變更，也就是工作階段變數沒有變更。
  - 您會在同一交易中變更工作階段變數值和執行陳述式。

  如需詳細資訊，請參閱避免綁定 RDS Proxy。
- Connection borrow timeout (連線借用逾時) – 調整連線借用逾時間隔。在已為代理使用連線數上限時，則會套用此設定。此設定會決定代理在傳回逾時錯誤之前等待連線變成可用的時間。
- 初始化查詢。（選用）新增初始化查詢，或修改目前的查詢。開啟每個新資料庫連線時，您可為要執行的代理指定一或多個 SQL 陳述式。設定通常與 `SET` 陳述式搭配使用，以確保每個連線都有相同的設定。請確定您新增的查詢有效。若要在單一`SET`陳述式中包含多個變數，請使用逗號分隔符號。例如：

  ```
  SET variable1=value1, variable2=value2
  ```

  對於多個陳述式，請使用分號作為分隔符號。

您無法變更某些屬性，例如目標群組識別符和資料庫引擎。

5. 選擇 Modify target group (修改目標群組)。

AWS CLI

若要使用 修改代理 AWS CLI，請使用 modify-db-proxy、 modify-db-proxy-target-group、deregister-db-proxy-targets 和 register-db-proxy-targets 命令。

使用 `modify-db-proxy` 命令，您可以變更屬性，如下所示：

- 代理使用的 Secrets Manager 秘密組。
- 是否需要 TLS。
- 閒置用戶端逾時。
- 是否記錄來自 SQL 陳述式的額外資訊以供偵錯。
- 用於擷取 Secrets Manager 秘密的 IAM 角色。
- 代理使用的安全群組。

下列範例顯示如何將現有的代理重新命名。

```
aws rds modify-db-proxy --db-proxy-name the-proxy --new-db-proxy-name the_new_name
```

若要修改連線相關設定或重新命名目標群組，請使用 `modify-db-proxy-target-group` 命令。目前，所有的代理都有一個名為 `default` 的目標群組。使用此目標群組時，您可以指定代理的名稱`default`，以及目標群組的名稱。您無法重新命名預設目標群組。

下列範例顯示如何先檢查代理的 `MaxIdleConnectionsPercent` 設定，然後使用目標群組將其變更。

```
aws rds describe-db-proxy-target-groups --db-proxy-name the-proxy

{
    "TargetGroups": [
        {
            "Status": "available",
            "UpdatedDate": "2019-11-30T16:49:30.342Z",
            "ConnectionPoolConfig": {
                "MaxIdleConnectionsPercent": 50,
                "ConnectionBorrowTimeout": 120,
                "MaxConnectionsPercent": 100,
                "SessionPinningFilters": []
            },
            "TargetGroupName": "default",
            "CreatedDate": "2019-11-30T16:49:27.940Z",
            "DBProxyName": "the-proxy",
            "IsDefault": true
        }
    ]
}
```

```
aws rds modify-db-proxy-target-group --db-proxy-name the-proxy --target-group-name
 default --connection-pool-config '
{ "MaxIdleConnectionsPercent": 75 }'

{
    "DBProxyTargetGroup": {
        "Status": "available",
        "UpdatedDate": "2019-12-02T04:09:50.420Z",
        "ConnectionPoolConfig": {
            "MaxIdleConnectionsPercent": 75,
            "ConnectionBorrowTimeout": 120,
            "MaxConnectionsPercent": 100,
            "SessionPinningFilters": []
        },
        "TargetGroupName": "default",
        "CreatedDate": "2019-11-30T16:49:27.940Z",
        "DBProxyName": "the-proxy",
        "IsDefault": true
    }
}
```

使用 `deregister-db-proxy-targets` 和 `register-db-proxy-targets` 命令，您可以透過其目標群組變更 Proxy 與哪一個 Aurora 資料庫叢集相關聯。目前，每個代理可以連接到一個 Aurora 資料庫叢集。目標群組會追蹤的連線詳細資訊，以及 Aurora 叢集中的所有資料庫執行個體。

下列範例將從與名為 `cluster-56-2020-02-25-1399` 的 Aurora MySQL 叢集關聯的代理開始。此範例顯示如何變更代理，讓它可以連線到名為 `provisioned-cluster` 的不同叢集。

使用 Aurora 資料庫叢集時，您會指定 `--db-cluster-identifier` 選項。

下列範例會修改 Aurora MySQL 代理。Aurora PostgreSQL 代理具有連接埠 5432。

```
aws rds describe-db-proxy-targets --db-proxy-name the-proxy

{
    "Targets": [
        {
            "Endpoint": "instance-9814.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "Port": 3306,
            "RdsResourceId": "instance-9814"
        },
        {
```

```
            "Endpoint": "instance-8898.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "Port": 3306,
            "RdsResourceId": "instance-8898"
        },
        {
            "Endpoint": "instance-1018.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "Port": 3306,
            "RdsResourceId": "instance-1018"
        },
        {
            "Type": "TRACKED_CLUSTER",
            "Port": 0,
            "RdsResourceId": "cluster-56-2020-02-25-1399"
        },
        {
            "Endpoint": "instance-4330.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "Port": 3306,
            "RdsResourceId": "instance-4330"
        }
    ]
}

aws rds deregister-db-proxy-targets --db-proxy-name the-proxy --db-cluster-identifier
 cluster-56-2020-02-25-1399

aws rds describe-db-proxy-targets --db-proxy-name the-proxy

{
    "Targets": []
}

aws rds register-db-proxy-targets --db-proxy-name the-proxy --db-cluster-identifier
 provisioned-cluster

{
    "DBProxyTargets": [
        {
            "Type": "TRACKED_CLUSTER",
            "Port": 0,
            "RdsResourceId": "provisioned-cluster"
        },
```

```
        {
            "Endpoint": "gkldje.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "Port": 3306,
            "RdsResourceId": "gkldje"
        },
        {
            "Endpoint": "provisioned-1.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "Port": 3306,
            "RdsResourceId": "provisioned-1"
        }
    ]
}
```

RDS API

若要使用 RDS API 修改 Proxy，請使用 ModifyDBProxy、ModifyDBProxyTargetGroup、DeregisterDBProxyTargets 和 RegisterDBProxyTargets 操作。

使用 ModifyDBProxy，您可以變更屬性，如下所示：

- 代理使用的 Secrets Manager 秘密組。
- 是否需要 TLS。
- 閒置用戶端逾時。
- 是否記錄來自 SQL 陳述式的額外資訊以供偵錯。
- 用於擷取 Secrets Manager 秘密的 IAM 角色。
- 代理使用的安全群組。

使用 ModifyDBProxyTargetGroup，您可以修改與連線相關的設定。目前，所有的代理都有一個名為 default 的目標群組。使用此目標群組時，您可以指定代理的名稱default，以及目標群組的名稱。您無法重新命名預設目標群組。

使用 DeregisterDBProxyTargets和 RegisterDBProxyTargets，您可以變更代理透過其目標群組與哪個 Aurora 叢集相關聯。目前，每個 Proxy 都可以連線到一個 Aurora 叢集。目標群組會追蹤Aurora 叢集中資料庫執行個體的連線詳細資訊。

使用 RDS Proxy 時新增資料庫使用者

在某些情況下，您可以將新的資料庫使用者新增至與 Proxy 關聯的資料集 Aurora 叢集。如果是這樣，請新增或重新規劃 Secrets Manager 秘密來儲存該使用者的登入資料。若要這麼做，請執行下列步驟：

1. 使用 在 中設定 RDS Proxy AWS Secrets Manager 的資料庫登入資料 中描述的程序建立新的 Secrets Manager 秘密。
2. 更新IAM角色以授予RDS代理存取新密碼管理員密碼的權限。若要這麼做，請更新IAM角色原則的資源區段。
3. 修改RDS代理伺服器，在密碼 Secrets Manager 碼下新增新的 Secrets Manager 密碼。
4. 如果新使用者取代了現有使用者，請為現有使用者更新儲存於代理的 Secrets Manager 秘密中的登入資料。

使用代理伺服器時，將新的資料庫使用者新增至 Postgre SQL 資料RDS庫

將新使用者新增至 Postgre SQL 資料庫時，如果您已執行下列命令：

```
REVOKE CONNECT ON DATABASE postgres FROM PUBLIC;
```

授予 `rdsproxyadmin` 使用者 `CONNECT` 權限，讓使用者可以監控目標資料庫上的連線。

```
GRANT CONNECT ON DATABASE postgres TO rdsproxyadmin;
```

您也可以透過在上述命令中將 `rdsproxyadmin` 變更為資料庫使用者，來允許其他目標資料庫使用者執行運作狀態檢查。

使用 RDS Proxy 時變更資料庫使用者的密碼

在某些情況下，您可以在與 Proxy 關聯的資料 Aurora 叢集中變更資料庫使用者的密碼。如果是這樣，請使用新密碼更新對應的 Secrets Manager 秘密。

RDS Proxy 連線考量事項

配置連線設定

若要調整 RDS Proxy 的連線集區，可以修改以下設定：

- IdleClientTimeout
- MaxConnectionsPercent
- MaxIdleConnectionsPercent
- ConnectionBorrowTimeout

IdleClientTimeout

您可以指定在代理關閉用戶端連線之前，用戶端連線可以閒置多久。預設值為 1,800 秒 (30 分鐘)。

上一個要求完成後若應用程式未在的指定時間內提交新要求，用戶端連線就會被視為閒置。基礎資料庫連線保持開啟狀態，並傳回至連線集區。因此，它可供新的用戶端連線使用。如果您希望代理主動移除過時的連線，則降低閒置用戶端連線逾時。如果您的工作負載經常與代理建立連線，請提高閒置用戶端連線逾時，以節省建立連線的成本。

此設定由 RDS 主控台中的閒置用戶端連線逾時欄位，以及 AWS CLI 和 API 中的`IdleClientTimeout`設定表示。若要了解如何在 RDS 主控台中變更 Idle client connection timeout (閒置用戶端連線逾時) 欄位的值，請參閱 AWS Management Console。若要了解如何變更 `IdleClientTimeout` 設定的值，請參閱 CLI 命令 modify-db-proxy 或 API 操作 ModifyDBProxy。

MaxConnectionsPercent

您可以限制 RDS Proxy 可以與目標資料庫建立的連線數。需以資料庫的可用最大連線數百分比形式指定限制。此設定由 RDS 主控台中的連線集區最大連線欄位，以及 AWS CLI 和 API 中的`MaxConnectionsPercent`設定表示。

`MaxConnectionsPercent` 值會以目標群組所使用的 Aurora 資料庫叢集 的 `max_connections` 設定百分比來表示。Proxy 不會事先保留這些連線。此設定可讓代理建立工作負載所需的這些連線。

例如，對於 `max_connections` 設定為 1000 且 `MaxConnectionsPercent` 設為 95 的已註冊資料庫目標，RDS Proxy 會將 950 個連線設定為同時連線至該資料庫目標的上限。

工作負載達到允許的資料庫連線數目上限的常見副作用，是會增加整體查詢延遲，以及提高 `DatabaseConnectionsBorrowLatency` 指標。您可以透過比較 `DatabaseConnections` 和 `MaxDatabaseConnectionsAllowed` 指標，來監控目前使用的資料庫連線和允許的總數。

設定此參數時，請注意下列最佳實務：

- 為工作負載模式的變更提供足夠的連線預留空間。建議將參數設定至少比您最近監控的最大使用量高出 30%。由於 RDS Proxy 會在多個節點之間重新分配資料庫連線配額，因此內部容量變更可能需要至少 30% 的成長空間才能進行其他連線，以避免增加借用延遲。

- RDS Proxy 會保留特定數量的連線以進行主動監控，以支援快速容錯移轉、流量路由和內部操作。`MaxDatabaseConnectionsAllowed` 指標不包括這些保留的連線。它代表可用於服務工作負載的連線數，並且可以低於從 `MaxConnectionsPercent` 設定衍生的值。

  最低建議`MaxConnectionsPercent`值如下：

  - db.t3.small：100
  - db.t3.medium：55
  - db.t3.large：35
  - db.r3.large 或以上：20

  如果多個目標執行個體向 RDS Proxy 註冊，例如具有讀取器節點的 Aurora 叢集，請根據最小註冊的執行個體設定最小值。

若要了解如何在 RDS 主控台中變更 Connection pool maximum connections (連線集區最大連線數) 欄位的值，請參閱 AWS Management Console。若要了解如何變更 `MaxConnectionsPercent` 設定的值，請參閱 CLI 命令 modify-db-proxy-target-group 或 API 操作 ModifyDBProxyTargetGroup。

> **Important**
>
> 如果資料庫叢集屬於已開啟寫入轉送的全域資料庫，請依配置給寫入轉送的配額減少代理的 `MaxConnectionsPercent` 值。寫入轉送配額是在資料庫叢集參數 `aurora_fwd_writer_max_connections_pct` 中設定的。如需寫入轉送的資訊，請參閱在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送。

如需資料庫連線數限制的詳細資訊，請參閱對 Aurora MySQL 資料庫執行個體的連線數上限和對 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的連線數上限。

MaxIdleConnectionsPercent

您可以控制 RDS Proxy 可在連線集區中保留的閒置資料庫連線數。根據預設，RDS Proxy 會將其集區中的資料庫連線視為閒置，當連線上五分鐘沒有活動時。

此`MaxIdleConnectionsPercent`值以 RDS 資料庫執行個體目標群組`max_connections`設定的百分比表示。預設值為 `MaxConnectionsPercent` 的 50%，上限為 `MaxConnectionsPercent` 的值。例如，如果 `MaxConnectionsPercent`， 為 80，則預設值`MaxIdleConnectionsPercent`為 40。

值大時，Proxy 會將高百分比的閒置資料庫連線維持在開啟狀態。值小時，Proxy 就會關閉高百分比的閒置資料庫連線。如果您的工作負載無法預測，請考慮為 MaxIdleConnectionsPercent 設定一個高值。這麼做表示 RDS Proxy 可以因應活動中的突增情況，而無需開啟大量新的資料庫連線。

此設定由 AWS CLI 和 API DBProxyTargetGroup中的 MaxIdleConnectionsPercent設定表示。若要了解如何變更 MaxIdleConnectionsPercent 設定的值，請參閱 CLI 命令 modify-db-proxy-target-group 或 API 操作 ModifyDBProxyTargetGroup。

如需資料庫連線數限制的詳細資訊，請參閱對 Aurora MySQL 資料庫執行個體的連線數上限和對 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的連線數上限。

ConnectionBorrowTimeout

您可以選擇 RDS Proxy 在傳回逾時錯誤之前，等待連線集區中的資料庫連線變成可用的時間。預設值為 120 秒。此設定適用於連線數達到最大值，因此連線集區中沒有可用的連線時。當沒有適當的資料庫執行個體可處理請求時，例如當容錯移轉操作正在進行時，也適用。使用此設定，您可以設定應用程式的最佳等待期間，而無需變更應用程式程式碼中的查詢逾時。

此設定由 RDS 主控台中的連線借用逾時欄位或 AWS CLI 或 API DBProxyTargetGroup中的 ConnectionBorrowTimeout設定表示。若要了解如何在 RDS 主控台中變更 Connection borrow timeout (連線借用逾時) 欄位的值，請參閱 AWS Management Console。若要了解如何變更 ConnectionBorrowTimeout 設定的值，請參閱 CLI 命令 modify-db-proxy-target-group 或 API 操作 ModifyDBProxyTargetGroup。

用戶端與資料庫連線

從應用程式到 RDS Proxy 的連線稱為用戶端連線。從 Proxy 到資料庫的連線為資料庫連線。使用 RDS Proxy 時，用戶端連線會在 Proxy 終止，而資料庫連線則是在 RDS Proxy 內管理。

應用程式端連線集區可提供減少應用程式與 RDS Proxy 之間重複建立連線的優勢。

在實作應用程式端連線集區之前，請考慮下列組態層面：

- 用戶端連線最長壽命：RDS Proxy 強制執行用戶端連線最長壽命 24 小時。此值不可設定。將集區設定為最大連線壽命少於 24 小時，以避免意外的用戶端連線中斷。
- 用戶端連線閒置逾時：RDS Proxy 會強制執行用戶端連線的閒置時間上限。設定閒置連線逾時值低於 RDS Proxy 用戶端連線閒置逾時設定的集區，以避免意外連線中斷。

在應用程式端連線集區中設定的用戶端連線數目上限，不必受限於 RDS Proxy 的 max_connections 設定。

用戶端連線集區會導致較長的用戶端連線生命週期。如果您的連線遭遇綁定，則集區用戶端連線可能會降低多工效率。在應用程式端連線集區中鎖定但閒置的用戶端連線會繼續保留至資料庫連線，並防止其他用戶端連線重複使用資料庫連線。檢閱您的代理日誌，以檢查您的連線是否發生鎖定。

> **Note**
>
> RDS Proxy 會在不再使用資料庫連線 24 小時後的某個時間，關閉資料庫連線。無論閒置連線數上限設定的值為何，Proxy 都會執行此動作。

避免綁定 RDS Proxy

當資料庫請求不依賴先前請求的狀態資訊時，多工會更有效率。在這種情況下，RDS Proxy 可以在每一筆交易結束時重複使用連線。這類狀態資訊的範例包括您可以透過 SET 或 SELECT 陳述式變更的大部分變數和組態參數。根據預設，用戶端連線上的 SQL 交易可以在基礎資料庫連線之間進行多工。

您與代理的連線可能會進入一種稱為鎖定的狀態。連線被鎖定時，每一筆後續交易都會使用相同的基礎資料庫連線，直到工作階段結束為止。其他用戶端連線也無法重複使用該資料庫連線，直到工作階段結束為止。工作階段會在用戶端連線中斷時結束。

在偵測到不適用於其他工作階段的工作階段狀態變更時，RDS Proxy 會自動將用戶端連線鎖定至特定資料庫連線。鎖定會降低連線重複使用的有效性。如果所有或幾乎所有的連線都遭遇鎖定，請考慮修改應用程式的程式碼或工作負載，以減少導致鎖定的情況。

例如，您的應用程式會變更工作階段變數或組態參數。在此情況下，稍後的陳述式可能會依賴新的變數或參數才會生效。因此，當 RDS Proxy 處理請求，而變更工作階段變數或組態設定時，會將該工作階段到資料庫的連線鎖定。這樣一來，工作階段狀態對於同一工作階段中的所有後續交易仍然有效。

對於部分資料庫引擎，此規則不適用於您可以設定的所有參數。RDS Proxy 會追蹤某些陳述式和變數。因此，RDS Proxy 不會在您修改工作階段時固定工作階段。在這種情況下，RDS Proxy 只會重複使用其他工作階段的連線，這些工作階段具有與這些設定相同的值。如需 Aurora MySQL 的追蹤陳述式和變數清單，請參閱 RDS Proxy 針對 Aurora MySQL 資料庫追蹤哪些項目。

RDS Proxy 針對 Aurora MySQL 資料庫追蹤哪些項目

RDS Proxy 會追蹤下列 MySQL 陳述式：

- DROP DATABASE
- DROP SCHEMA
- USE

RDS Proxy 會追蹤下列 MySQL 變數：

- AUTOCOMMIT
- AUTO_INCREMENT_INCREMENT
- CHARACTER SET (or CHAR SET)
- CHARACTER_SET_CLIENT
- CHARACTER_SET_DATABASE
- CHARACTER_SET_FILESYSTEM
- CHARACTER_SET_CONNECTION
- CHARACTER_SET_RESULTS
- CHARACTER_SET_SERVER
- COLLATION_CONNECTION
- COLLATION_DATABASE
- COLLATION_SERVER
- INTERACTIVE_TIMEOUT
- NAMES
- NET_WRITE_TIMEOUT
- QUERY_CACHE_TYPE
- SESSION_TRACK_SCHEMA
- SQL_MODE
- TIME_ZONE
- TRANSACTION_ISOLATION (or TX_ISOLATION)
- TRANSACTION_READ_ONLY (or TX_READ_ONLY)
- WAIT_TIMEOUT

> **Note**
>
> 當您在工作階段範圍內設定變數時，RDS Proxy 會追蹤對 TRANSACTION_ISOLATION和 TRANSACTION_READ_ONLY變數的變更。不過，如果您將它們設定為下一個交易範圍，RDS Proxy 接腳連線。無論您使用 SET陳述式或 SET TRANSACTION陳述式來設定這些值，此行為都適用。

盡可能減少鎖定

RDS Proxy 的效能調校涉及試圖藉由將鎖定降到最低，讓交易層級的連線重複使用 (多工) 達到最大。

您可以執行下列操作，盡可能減少鎖定：

- 避免可能導致鎖定的不必要資料庫要求。
- 在所有連線中一致地設定變數和組態設定。這樣，稍後的工作階段更有可能重複使用具有這些特定設置的連線。

  但是，對於 PostgreSQL，設定變數會導致工作階段鎖定。
- 若為 MySQL 引擎系列資料庫，將工作階段鎖定篩選條件套用至代理。如果您知道鎖定並不會影響應用程式的正確操作，就可以免除某些類型的操作將工作階段鎖定。
- 監控 Amazon CloudWatch 指標 `DatabaseConnectionsCurrentlySessionPinned`，以查看鎖定發生的頻率。如需有關此 CloudWatch 指標和其他 CloudWatch 指標的資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 監控 RDS Proxy 指標。
- 如果您使用 `SET` 陳述式為每個用戶端連線執行相同的初始化，您可以執行此操作，同時保留交易層級的多工。在此情況下，您可以將設定初始工作階段狀態的陳述式移至代理所使用的初始化查詢中。此屬性為一包含一個或多個以分號分隔的 SQL 陳述式的字串。

  例如，您可以為設定特定組態參數的代理定義初始化查詢。然後，每當它為該代理設定新連線時，RDS Proxy 會套用這些設定。您可以從應用程式的程式碼中移除相應的 `SET` 陳述式，這樣它們就不會干擾交易層級的多工。

  如需代理發生鎖定頻率的指標，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 監控 RDS Proxy 指標。

導致所有引擎系列鎖定的條件

在下列情況下，多工可能會導致意外行為，代理將工作階段鎖定於目前連線：

- 文字大小大於 16 KB 的任何陳述式會導致代理鎖定工作階段。

導致 Aurora MySQL 鎖定的條件

若為 PostgreSQL，下列互動也會導致鎖定：

- 明確的資料表鎖定陳述式 `LOCK TABLE`、`LOCK TABLES` 或 `FLUSH TABLES WITH READ LOCK` 會導致代理鎖定工作階段。

- 使用 GET_LOCK 建立具名鎖定會導致代理鎖定工作階段。
- 設定使用者或系統變數（有某些例外狀況）會將工作階段釘選到代理。如果這會大幅限制連線重複使用，您可以設定SET操作以避免鎖定。若要執行此作業，請調整工作階段鎖定篩選條件屬性。如需詳細資訊，請參閱 為 Amazon Aurora 建立代理 和 修改 RDS Proxy。
- 建立一個暫時資料表會導致代理鎖定工作階段。這樣，無論交易邊界如何，暫時資料表的內容在整個工作階段中都會保留。
- 呼叫 ROW_COUNT和 FOUND_ROWS函數有時會導致鎖定。

  這些函數導致鎖定的確切情況，在與 MySQL 5.7 相容的 Aurora MySQL 版本之間可能會有所差異。
- 預備陳述式導致代理鎖定工作階段。無論預備陳述式使用 SQL 文字或二進位協定，此規則都適用。
- 當您使用 SET LOCAL 時，RDS Proxy 不會釘選連線。
- 呼叫存放程序和存放函數不會導致鎖定。RDS Proxy 不會偵測由此類呼叫導致的任何工作階段狀態變更。如果您倚賴工作階段狀態在交易間持續存在，請確定您的應用程式不會變更預存常式內的工作階段狀態。例如，RDS Proxy 目前與預存程序不相容，該程序會建立在所有交易中持續存在的暫存資料表。

如果您對應用程式行為具有專業知識，您可以略過特定應用程式陳述式的鎖定行為。若要這麼做，請在建立代理時選擇工作階段鎖定篩選條件選項。您目前可以選擇退出工作階段鎖定，以便設定工作階段變數和組態設定。

導致 Aurora PostgreSQL 鎖定的條件

若是 PostgreSQL，下列互動也會導致鎖定：

- 使用 SET 命令。
- 使用 PREPARE、DEALLOCATE、 DISCARD或 EXECUTE命令來管理準備好的陳述式。
- 建立臨時序列、資料表或檢視。
- 宣告游標。
- 捨棄工作階段狀態。
- 在通知管道上接聽。
- 載入程式庫模組，例如 auto_explain。
- 使用 nextval和 等函數控制序列setval。
- 使用 pg_advisory_lock和 等函數與鎖定互動pg_try_advisory_lock。

> **Note**
>
> RDS Proxy 不會鎖定交易層級諮詢鎖定，特別是 `pg_advisory_xact_lock`、`pg_try_advisory_xact_lock`、`pg_advisory_xact_lock_shared`和 `pg_try_advisory_xact_lock_shared`。

- 設定參數，或將參數重設為其預設值。具體而言，使用 `SET`和 `set_config`命令將預設值指派給工作階段變數。
- 呼叫存放程序和存放函數不會導致鎖定。RDS Proxy 不會偵測由此類呼叫導致的任何工作階段狀態變更。如果您倚賴工作階段狀態在交易間持續存在，請確定您的應用程式不會變更預存常式內的工作階段狀態。例如，RDS Proxy 目前與預存程序不相容，該程序會建立在所有交易中持續存在的暫存資料表。

刪除代RDS理

您可以在不再需要代理伺服器時刪除代理伺服器。或者，如果您將與其關聯的資料庫執行個體或叢集停止服務，則可以刪除 Proxy。

AWS Management Console

若要刪除代理

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Proxies (代理)。
3. 從清單中選擇要刪除的代理。
4. 選擇 Delete Proxy (刪除代理)。

AWS CLI

若要刪除資料庫代理，請使用 AWS CLI 指令delete-db-proxy。若要移除相關的關聯，也請使用deregister-db-proxy-targets指令。

```
aws rds delete-db-proxy --name proxy_name
```

```
aws rds deregister-db-proxy-targets
```

```
    --db-proxy-name proxy_name
    [--target-group-name target_group_name]
    [--target-ids comma_separated_list]       # or
    [--db-instance-identifiers instance_id]       # or
    [--db-cluster-identifiers cluster_id]
```

RDS API

要刪除數據庫代理，請調用 Amazon RDS API 函數 D eleteDBProxy。要刪除相關項目和關聯，您還可以調用函數 D eleteDBProxy TargetGroup 和 D eregisterDBProxy 目標。

使用 Amazon RDS Proxy 端點

RDS Proxy 端點提供彈性且有效率的方式來管理資料庫連線，進而改善可擴展性、可用性和安全性。使用代理端點，您可以：

- 簡化監控和故障診斷 – 使用多個端點獨立追蹤和管理來自不同應用程式的連線。
- 增強讀取可擴展性 – 利用具有 Aurora 資料庫叢集的讀取器端點來有效率地分配讀取流量，從而最佳化大量查詢工作負載的效能。
- 啟用跨 VPC 存取 – 使用跨 VPCs 端點跨 VPC 連接資料庫，這允許一個 VPC 中的 Amazon EC2 執行個體等資源存取另一個 VPC 中的資料庫。

主題

- 代理端點概觀
- 代理端點的限制
- 將讀取器端點與 Aurora 叢集搭配使用
- 跨 VPC 存取 Aurora 資料庫
- 建立代理端點
- 檢視代理端點
- 修改代理端點
- 刪除代理端點

代理端點概觀

使用 RDS Proxy 端點涉及與 Aurora 資料庫叢集和讀取器端點相同的程序類型。如果您不熟悉 Aurora 端點，請在 Amazon Aurora 端點連線 中查閱詳細資訊。

當您搭配 Aurora 叢集使用 RDS Proxy 時，預設端點同時支援讀取和寫入操作。這表示其會將所有請求路由至叢集的寫入器執行個體，造成其`max_connections`限制。為了更好地分配流量，您可以為代理建立額外的讀取/寫入或唯讀端點，從而實現更有效率的工作負載管理並改善可擴展性。

將唯讀端點與代理搭配使用來處理讀取查詢，就像使用 Aurora 佈建叢集的讀取器端點一樣。此方法透過在一或多個讀取器資料庫執行個體之間分佈查詢，將 Aurora 的讀取可擴展性最大化。透過使用唯讀端點並視需要新增更多讀取器執行個體，您可以增加叢集可以處理的同時查詢和連線數量。

> **Tip**
>
> 當您使用 為 Aurora 叢集建立代理時 AWS Management Console，您可以讓 RDS Proxy 自動建立讀取器端點。如需讀取器端點優點的相關資訊，請參閱將讀取器端點與 Aurora 叢集搭配使用。

建立代理端點時，您可以將其與代理 VPC 不同的虛擬私有雲端 (VPC) 建立關聯。這可讓您從另一個 VPC 連線至代理，例如組織內不同應用程式所使用的 VPC。

如需與代理端點關聯的限制相關資訊，請參閱代理端點的限制。

RDS Proxy 日誌會在每個項目前面加上相關聯的代理端點名稱。這可以是您為使用者定義端點指定的名稱，或`default`代理預設讀取/寫入端點的特殊名稱。

每個代理端點都有自己的 CloudWatch 指標集。監控代理的所有代理端點、特定端點或代理的所有讀取/寫入或唯讀端點的指標。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon CloudWatch 監控 RDS Proxy 指標。

代理端點會使用與相關聯代理相同的身分驗證機制。RDS Proxy 會自動設定使用者定義端點的許可和授權，且與相關聯代理的屬性一致。

若要了解代理端點如何針對 Aurora 全域資料庫中的資料庫叢集運作，請參閱 RDS Proxy 端點如何使用全域資料庫。

代理端點的限制

RDS Proxy 端點有下列限制：

- 無法修改 RDS Proxy 預設端點。
- 代理的使用者定義端點數目上限為 20。因此，代理最多可以有 21 個端點：預設端點，以及您建立的 20 個端點。

- 當您將其他端點與代理建立關聯時，RDS Proxy 會自動確定叢集中要用於每個端點的資料庫執行個體。您無法按照對 Aurora 自訂端點所用的方式來選擇特定的執行個體。

當您建立代理時，RDS 會自動建立 VPC 端點，以在應用程式和資料庫之間進行安全通訊。VPC 端點是可見的，可以從 Amazon VPC 主控台存取。

新增代理端點會佈建 AWS PrivateLink 介面端點。如果您將一或多個端點新增至代理，會產生額外費用。如需詳細資訊，請參閱 RDS Proxy 定價。

將讀取器端點與 Aurora 叢集搭配使用

當您將 RDS Proxy 與 Aurora 叢集搭配使用時，您可以建立並連線至名稱為讀取器端點的唯讀端點。這些讀取器端點有助於改善查詢密集型應用程式的讀取可擴展性。如果叢集中的讀取器資料庫執行個體變得無法使用，讀取器端點也有助於改善連線的可用性。

> **Note**
>
> 當您指定新端點為唯讀時，RDS Proxy 會要求 Aurora 叢集具有一個或多個讀取器資料庫執行個體。在某些情況下，您可以將代理的目標變更為僅包含單一寫入器的 Aurora 叢集。如果這樣做，讀取器端點的任何請求都會因錯誤而失敗。如果代理的目標是 RDS 執行個體而非 Aurora 叢集，請求也會失敗。
>
> 如果 Aurora 叢集具有讀取器執行個體，但這些執行個體無法使用，RDS Proxy會等待傳送請求，而不是立即傳回錯誤。如果連線借用逾時期間內沒有讀取器執行個體變得可用，請求則會失敗並顯示錯誤。

讀取器端點如何協助應用程式變得可用

在某些情況下，叢集中的一個或多個讀取器執行個體可能無法使用。如果是這樣，使用資料庫代理讀取器端點的連線可以比使用 Aurora 讀取者端點更快復原。RDS Proxy 只會將連線路由傳送至叢集中可用的讀取器執行個體。當執行個體變得無法使用時，DNS 快取不會有延遲。

如果連線為多路復用，RDS Proxy 會將後續查詢導向至不同的讀取器資料庫執行個體，而不會中斷您的應用程式。在自動切換至新的讀取器執行個體期間，RDS Proxy 會同時檢查新舊讀取器執行個體的複寫延遲。RDS Proxy 會確保新讀取器執行個體為最新狀態，且具有與上一個讀取器執行個體相同的變更。這樣，您的應用程式絕不會在 RDS Proxy 從一個讀取器資料庫執行個體切換至另一個時看到過時資料。

如果連線鎖定，則連線的下一個查詢會傳回錯誤。不過，您的應用程式可以立即重新連線至相同端點。RDS Proxy 會將連線路由至不同但為 `available` 狀態的讀取器資料庫執行個體。手動重新連線時，RDS Proxy 不會檢查新舊讀取器執行個體之間的複寫延遲。

如果您的 Aurora 叢集沒有任何可用的讀取器執行個體，RDS Proxy 會檢查此條件是暫時的還是永久的。每種情況下的行為如下：

- 假設您的叢集具有一個或多個讀取器資料庫執行個體，則均未處於 `Available` 狀態。例如，所有讀取器執行個體可能正在重新啟動或發生問題。在這種情況下，連線至讀取器端點的嘗試會等待讀取器執行個體變成可用。如果連線借用逾時期間內沒有讀取器執行個體變得可用，則連線嘗試會失敗。如果讀取器執行個體變得可用，則連線嘗試會成功。
- 假設您的叢集沒有讀取器資料庫執行個體。在這種情況下，如果您嘗試連線至讀取器端點，則 RDS Proxy 會立即傳回錯誤。若要解決此問題，請在連線至讀取器端點之前，將一個或多個讀取器執行個體新增至叢集。

讀取器端點如何協助實現查詢可擴展性

代理的讀取器端點透過以下方式協助實現 Aurora 查詢可擴展性：

- 在您將讀取器執行個體新增至 Aurora 叢集時，RDS Proxy 可以將任何讀取器端點的新連線路由至不同的讀取器執行個體。如此一來，使用一個讀取器端點連線執行的查詢，不會減慢使用另一個讀取器端點連線執行的查詢速度。查詢在單獨的資料庫執行個體上執行。每個資料庫執行個體都有其自己的運算資源、緩衝區快取等。
- 在實際情況下，RDS Proxy 針對使用特定讀取器端點連線的所有查詢問題，使用相同的讀取器資料庫執行個體。如此一來，相同資料表上的一組相關查詢可以利用特定資料庫執行個體上的快取、計劃最佳化等。
- 如果讀取器資料庫執行個體變得無法使用，則對應用程式的影響取決於工作階段是多路復用還是鎖定。如果工作階段是多路復用，RDS Proxy 會將任何後續查詢路由至不同的讀取器資料庫執行個體，而無需執行任何動作。如果工作階段已鎖定，您的應用程式會收到錯誤，並且必須重新連線。您可以立即重新連線至讀取器端點，並且 RDS Proxy 會將連線路由至可用的讀取器資料庫執行個體。如需代理工作階段的多工處理和鎖定的詳細資訊，請參閱RDS Proxy 概念概觀。
- 您在叢集中具有的讀取器資料庫執行個體越多，您可以使用讀取器端點建立的同時連線就越多。例如，假設您的叢集有四個讀取器資料庫執行個體，每個執行個體都設定為支援 200 個同時連線。也假設您的 Proxy 設定為使用連線數目上限的 50%。在這裡，對於讀取器 1，您可以透過代理中的讀取器端點進行的最大連線數目是 100 (200 的 50%)。對於讀取器 2 也是 100，依此類推，總計為 400。如果您將叢集讀取器資料庫執行個體的數目加倍至八個，則透過讀取器端點的連線數目上限也會加倍至 800。

使用讀取器端點的範例

下列 Linux 範例顯示了，如何確認您已透過讀取器端點連線至 Aurora MySQL 叢集。innodb_read_only 組態設定已啟用。嘗試執行寫入操作，例如 CREATE DATABASE 陳述式失敗並顯示錯誤。您也可以透過使用 aurora_server_id 變數，檢查資料庫執行個體名稱，來確認您已連線至讀取器資料庫執行個體。

> **Tip**
>
> 不要僅依賴檢查資料庫執行個體名稱，來確定連線是讀取/寫入還是唯讀。請記住，Aurora 叢集中的資料庫執行個體，可以在發生容錯移轉時變更寫入器和讀取器之間的角色。

```
$ mysql -h endpoint-demo-reader.endpoint.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com -u
 admin -p
...
mysql> select @@innodb_read_only;
+--------------------+
| @@innodb_read_only |
+--------------------+
|                  1 |
+--------------------+
mysql> create database shouldnt_work;
ERROR 1290 (HY000): The MySQL server is running with the --read-only option so it
 cannot execute this statement

mysql> select @@aurora_server_id;
+---------------------------------------+
| @@aurora_server_id                    |
+---------------------------------------+
| proxy-reader-endpoint-demo-instance-3 |
+---------------------------------------+
```

下列範例顯示了即使刪除讀取器資料庫執行個體，您與代理讀取器端點的連線仍然可以繼續運作。在此範例中，Aurora 叢集具有兩個讀取器執行個體，instance-5507 和 instance-7448。讀取器端點的連線會開始使用其中一個讀取器執行個體。在此範例中，系統會透過 delete-db-instance 命令來刪除此讀取器執行個體。如需後續查詢，RDS Proxy 會切換至不同的讀取器執行個體。

```
$ mysql -h reader-demo.endpoint.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com
  -u my_user -p
```

```
...
mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------+
| @@aurora_server_id |
+--------------------+
| instance-5507      |
+--------------------+

mysql> select @@innodb_read_only;
+--------------------+
| @@innodb_read_only |
+--------------------+
|                  1 |
+--------------------+

mysql> select count(*) from information_schema.tables;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|      328 |
+----------+
```

雖然 mysql 工作階段仍在執行中，下列命令仍會刪除讀取器端點連線的讀取器執行個體。

```
aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier instance-5507 --skip-final-snapshot
```

mysql 工作階段中的查詢會繼續進行工作，無需重新連線。RDS Proxy 會自動切換至不同的讀取器資料庫執行個體。

```
mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------+
| @@aurora_server_id |
+--------------------+
| instance-7448      |
+--------------------+

mysql> select count(*) from information_schema.TABLES;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|      328 |
+----------+
```

跨 VPC 存取 Aurora 資料庫

依預設，RDS 技術堆疊的元件全都在同一個 Amazon VPC 中。例如，假設在 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式連線至 Amazon 資料庫叢集。在此情況下，應用程式伺服器和資料庫必須都位於同一個 VPC 內。

使用 RDS Proxy，您可以從另一個 VPC 中的資源，例如 EC2 執行個體，設定存取一個 VPC 中的 Aurora 資料庫叢集Amazon RDS 資料庫執行個體。例如，您的組織可能有多個存取相同資料庫資源的應用程式。每個應用程式都可能在其自己的 VPC 中。

若要啟用跨 VPC 存取，您可以為代理建立新的端點。Proxy 本身駐留在與 Aurora 資料庫叢集相同的 VPC 中。然而，跨 VPC 端點駐留在其他 VPC 中，以及 EC2 執行個體等其他資源。跨 VPC 端點與 EC2 和其他資源相同的 VPC 子網路和安全群組關聯。這些關聯可讓您從因 VPC 限制而無法存取資料庫的應用程式連線至端點。

下列步驟說明如何透過 RDS Proxy 來建立和存取跨 VPC 端點：

1. 建立兩個 VPC，或選擇兩個已用於 Aurora 和 工作的 VPC。每個 VPC 都應有自己的關聯網路資源，例如網際網路閘道、路由表、子網路和安全群組。如果您只有一個 VPC，可以參閱Amazon Aurora 入門，了解設定另一個 VPC 以成功使用 Aurora 的步驟。您也可以在 Amazon EC2 主控台中檢查現有的 VPC，以查看要連接在一起的資源類型。
2. 建立與您要連線的 Aurora 資料庫叢集相關聯的資料庫 Proxy。請遵循 為 Amazon Aurora 建立代理 中的程序。
3. 於 RDS 主控台代理的詳細資訊頁面上，在 Proxy endpoints (代理端點) 區段中，選擇 Create endpoint (建立端點)。請遵循 建立代理端點 中的程序。
4. 選擇要讓跨 VPC 端點讀取/寫入還是唯讀。
5. 不是接受與 Aurora 資料庫叢集相同 VPC 的預設值，而是選擇不同的 VPC。此 VPC 必須與代理所在的 VPC 位於相同的 AWS 區域。
6. 現在，不是接受與 Aurora 資料庫叢集相同 VPC 的子網路和安全群組預設值，而是選擇新的選項。根據您選擇的 VPC 中的子網路和安全群組進行這些設定。
7. 您不需要變更 Secrets Manager 機密的任何設定。相同的登入資料適用於代理的所有端點，無論每個端點所在的 VPC 為何。
8. 等待新端點為可用狀態。
9. 記下完整的端點名稱。這是以 *`Region_name`*`.rds.amazonaws.com` 結尾的值，作為資料庫應用程式連線字串的一部分提供。

10.從與端點相同的 VPC 中的資源存取新端點。測試此程序的簡單方法是，在此 VPC 中建立一個新的 EC2 執行個體。然後，登入 EC2 執行個體，並使用連線字串中的端點值執行 `mysql`或 `psql`命令來連線。

建立代理端點

若要建立 Proxy 端點，請遵循下列指示：

主控台

若要建立代理伺服器端點

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Proxies (代理)。
3. 按一下您要為其建立新端點的代理名稱。

   該代理的詳細資訊頁面即會出現。
4. 在 Proxy endpoints (代理端點) 區段中，選擇 Create proxy endpoint (建立代理端點)。

   Create proxy endpoint (建立代理端點) 視窗即會出現。
5. 對於 Proxy endpoint name (代理端點名稱)，輸入您選擇的描述性名稱。
6. 對於 Target role (目標角色) 下，選擇要讓端點讀取/寫入還是唯讀。

   使用讀取/寫入端點的連線可以執行任何類型的作業，例如資料定義語言 (DDL) 陳述式、資料操作語言 (DML) 陳述式和查詢。這些端點一律會連線至 A urora 叢集集的主要執行個體。當您在應用程式中僅使用單一端點時，您可以使用讀取/寫入端點來進行一般資料庫操作。您也可以將讀取/寫入端點用於管理作業、線上交易處理 (OLTP) 應用程式和 extract-transform-load (ETL) 工作。

   使用唯讀端點的連線只能執行查詢。當 Aurora 叢集中有多個讀取器執行個體時，RDSProxy 可以針對端點的每個連線使用不同的讀取器執行個體。這樣，查詢密集型應用程式可以利用 Aurora 的叢集功能。您可以透過新增更多讀取器資料庫執行個體，為叢集新增更多查詢容量。這些唯讀連線不會對叢集的主要執行個體施加任何額外負荷。如此一來，您的報告和分析查詢就不會拖慢OLTP應用程式的寫入作業。
7. 對於虛擬私有雲 (VPC)，請選擇預設值，以便從通常用於存取 Proxy 或其關聯資料庫的相同EC2執行個體或其他資源存取端點。若要設定此 Proxy 的交叉VPC存取，請選擇預設值以外的VPC其他選項。如需交叉存取的更多資VPC訊，請參閱跨 VPC 存取 Aurora 資料庫。

8. 對於子網路，RDSProxy 預設會填入與關聯 Proxy 相同的子網路。若要將端點的存取限制為僅能夠連線到該端點VPC的位址範圍的一部分，請移除一或多個子網路。
9. 對於VPC安全性群組，您可以選擇現有的安全性群組或建立新群組。RDSProxy 預設會填入與關聯 Proxy 相同的安全群組。如果 Proxy 的輸入和輸出規則適用於此端點，請保留預設選擇。

   如果您選擇建立新的安全群組，請在此頁面上指定安全群組的名稱。然後，稍後再從EC2主控台編輯安全群組設定。
10. 選擇 Create proxy endpoint (建立代理端點)。

AWS CLI

若要建立代理端點，請使用 AWS CLI create-db-proxy-endpoint指令。

包含下列必要參數：

- `--db-proxy-name` *`value`*
- `--db-proxy-endpoint-name` *`value`*
- `--vpc-subnet-ids` *`list_of_ids`*。 使用空格分隔IDs子網路。您不指定VPC本身的 ID。

您還可以包含下列選用參數：

- `--target-role { READ_WRITE | READ_ONLY }`此參數預設為 READ_WRITE。READ_ONLY 值只會影響包含一個或多個讀取器資料庫執行個體的 Aurora 佈建叢集。如果代理伺服器與關聯，只包含寫入器資料庫執行個體的 Aurora 叢集，則無法指定READ_ONLY。如需將唯讀端點與 Aurora 叢集集搭配使用的詳細資訊，請參閱將讀取器端點與 Aurora 叢集搭配使用。
- `--vpc-security-group-ids` *`value`*。 IDs使用空格分隔安全性群組。如果您省略此參數，RDSProxy 會使用VPC. RDSProxy 會VPC根據您為參數指定的子網路IDs來決`--vpc-subnet-ids`定。

Example

下列範例會建立名稱為 `my-endpoint` 的代理端點

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds create-db-proxy-endpoint \
  --db-proxy-name my-proxy \
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint \
```

```
  --vpc-subnet-ids subnet_id subnet_id subnet_id ... \
  --target-role READ_ONLY \
  --vpc-security-group-ids security_group_id ]
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-proxy-endpoint ^
  --db-proxy-name my-proxy ^
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint ^
  --vpc-subnet-ids subnet_id_1 subnet_id_2 subnet_id_3 ... ^
  --target-role READ_ONLY ^
  --vpc-security-group-ids security_group_id
```

RDS API

若要建立 Proxy 端點，請使用「RDSAPIC reateDBProxy 端點」動作。

檢視代理端點

如果要檢視現有的 Proxy 端點，請遵循下列指示：

主控台

若要檢視代理端點的詳細資訊

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon RDS 控制台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Proxies (代理)。
3. 在清單中，選擇您要檢視其端點的代理。按一下代理名稱，以檢視其詳細資訊頁面。
4. 在 Proxy endpoints (代理端點) 區段中，選擇您要檢視的端點。按一下其名稱，以檢視詳細資訊頁面。
5. 檢查您感興趣的參數值。您可以檢查如下所示屬性：
   - 端點是讀取/寫入還是唯讀。
   - 您在資料庫連線字串中使用的端點地址。
   - 與端點相關聯的VPC、子網路和安全群組。

AWS CLI

若要檢視一或多個 Proxy 端點，請使用 AWS CLI describe-db-proxy-endpoints指令。

您可以包含下列任一選用參數：

- `--db-proxy-endpoint-name`
- `--db-proxy-name`

以下範例描述 `my-endpoint` 代理端點。

Example

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds describe-db-proxy-endpoints \
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-proxy-endpoints ^
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint
```

RDS API

若要描述一或多個 Proxy 端點，請使用 RDS API D escribeDBProxy 端點作業。

修改代理端點

若要修改代理端點，請遵循下列指示：

主控台

修改一個或多個代理端點

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Proxies (代理)。
3. 在清單中，選擇您要修改其端點的代理。按一下代理名稱，以檢視其詳細資訊頁面。
4. 在 Proxy endpoints (代理端點) 區段中，選擇您要修改的端點。您可以在清單中選取或按一下其名稱，以檢視詳細資訊頁面。
5. 在代理詳細資訊頁面的 Proxy endpoints (代理端點) 區段中，選擇 Edit (編輯)。或者，在代理端點詳細資訊頁面上，針對動作，選擇編輯。

6. 變更您要修改的參數值。
7. 選擇 Save changes (儲存變更)。

AWS CLI

若要修改代理端點，請使用 AWS CLI modify-db-proxy-endpoint命令搭配下列必要參數：

- `--db-proxy-endpoint-name`

使用下列一個或多個參數來指定對端點屬性的變更：

- `--new-db-proxy-endpoint-name`
- `--vpc-security-group-ids`。 以IDs空格分隔安全群組。

下列範例會將 `my-endpoint` 代理端點重新命名為 `new-endpoint-name`。

Example

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds modify-db-proxy-endpoint \
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint \
  --new-db-proxy-endpoint-name new-endpoint-name
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-db-proxy-endpoint ^
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint ^
  --new-db-proxy-endpoint-name new-endpoint-name
```

RDS API

若要修改代理端點，請使用 RDS API M odifyDBProxy端點操作。

刪除代理端點

若要刪除 Proxy 的端點，請依照下列指示執行：

> **Note**
>
> 您無法刪除 Proxy 為每個代理自動建立的預設 Proxy 端點。RDS 刪除代理伺服器時，RDSProxy 會自動刪除所有關聯的端點。

主控台

使用刪除代理主機端點 AWS Management Console

1. 在導覽窗格中，選擇 Proxies (代理)。
2. 在清單中，選擇您要刪除其端點的代理。按一下代理名稱，以檢視其詳細資訊頁面。
3. 在 Proxy endpoints (代理端點) 區段中，選擇您要刪除的端點。您可以在清單中選取一個或多個端點，或者按一下單一端點的名稱，以檢視詳細資訊頁面。
4. 在代理詳細資訊頁面的 Proxy endpoints (代理端點) 區段中，選擇 Delete (刪除)。或者，在 Proxy 端點詳細資料頁面上，針對「動作」 選擇「刪除」。

AWS CLI

若要刪除 Proxy 端點，請使用下列必要參數執行delete-db-proxy-endpoint命令：

- `--db-proxy-endpoint-name`

下列命令會刪除名稱為 `my-endpoint` 的代理端點。

對於LinuxmacOS、或Unix：

```
aws rds delete-db-proxy-endpoint \
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint
```

在 Windows 中：

```
aws rds delete-db-proxy-endpoint ^
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint
```

RDS API

若要使用刪除代理端點 RDSAPI，請執行 D eleteDBProxy 端點作業。指定代理端點 `DBProxyEndpointName` 參數的名稱。

使用 Amazon CloudWatch 監控 RDS Proxy 指標

您可以使用 Amazon CloudWatch 來監控 RDS Proxy。CloudWatch 會收集並處理來自代理的原始資料，進而將這些資料轉換為便於讀取且幾近即時的指標。若要在 CloudWatch 主控台中尋找這些指標，請選擇Metrics (指標)，然後選擇 RDS，並選擇 Per-Proxy Metrics (每代理指標)。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的使用 Amazon CloudWatch 指標。

> **Note**
>
> RDS 會針對與代理關聯的每個基礎 Amazon EC2 執行個體發佈這些指標。單一代理可能由一個以上的 EC2 執行個體服務。使用 CloudWatch 統計資料彙總所有關聯執行個體之間的代理值。
>
> 其中一些指標可能會在 Proxy 第一次成功連線之後才顯示。

在 RDS Proxy 日誌中，每個項目均會以關聯的代理端點名稱作為前綴。此名稱可以是您為使用者定義端點指定的名稱，或執行讀取/寫入請求之代理`default`的預設端點的特殊名稱。

所有 RDS Proxy 指標都在群組 `proxy` 中。

每個代理端點都有其自己的 CloudWatch 指標。您可以獨立監控每個代理端點的用量。如需代理端點的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy 端點.

您可以使用下列其中一個維度集來彙總每個指標的值。例如，藉由使用 `ProxyName` 維度集，您可以分析特定代理的所有流量。透過使用其他維度集，您可以用不同的方式來分割指標。您可以根據每個代理的不同端點或目標資料庫，或者每個資料庫的讀取/寫入和唯讀流量來分割指標。

- 維度集 1：`ProxyName`
- 維度集 2：`ProxyName`、`EndpointName`
- 維度集 3：`ProxyName`、`TargetGroup`、`Target`
- 維度集 4：`ProxyName`、`TargetGroup`、`TargetRole`

指標	描述	有效期間	CloudWatch 維度集
`Availabil ityPercentage`	目標群組在維度所指出的角色中可供使用的時間百分比。此指	1 分鐘	Dimension set 4

指標	描述	有效期間	CloudWatch 維度集
	標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。		
ClientConnections	目前的用戶端連線數。此指標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 2
ClientConnectionsClosed	已關閉的用戶端連線數。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2
ClientConnectionsInSetup	目前開啟的用戶端連線數量，但尚未完成設定。此指標每分鐘報告一次。此指標最有用的統計資料是「總和」。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 2
ClientConnectionsNoTLS	不具有 Transport Layer Security (TLS) 的目前用戶端連線數。此指標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 2
ClientConnectionsReceived	接收到的用戶端連線要求數。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2

指標	描述	有效期間	CloudWatch 維度集
ClientConnectionsSetupFailedAuth	因身分驗證或 TLS 設定錯誤而失敗的用戶端連線嘗試次數。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2
ClientConnectionsSetupSucceeded	使用任何具有或不具 TLS 的身分驗證機制成功建立的用戶端連線數。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2
ClientConnectionsTLS	具有 TLS 的目前用戶端連線數。此指標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 2
DatabaseConnectionRequests	建立資料庫連線的要求數目。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4
DatabaseConnectionRequestsWithTLS	要透過 TLS 建立資料庫連線的要求數目。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4
DatabaseConnections	目前的資料庫連線數。此指標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4

指標	描述	有效期間	CloudWatch 維度集
DatabaseConnectionsBorrowLatency	代理為了取得資料庫連線而受到監控所花費的時間 (以毫秒為單位)。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2
DatabaseConnectionsCurrentlyBorrowed	目前借用狀態中的資料庫連線數。此指標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4
DatabaseConnectionsCurrentlyInTransaction	交易中的目前資料庫連線數。此指標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4
DatabaseConnectionsCurrentlySessionPinned	由於變更工作階段狀態之用戶端要求中的操作而遭到鎖定的目前資料庫連線數。此指標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4
DatabaseConnectionsSetupFailed	失敗的資料庫連線要求數目。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4
DatabaseConnectionsSetupSucceeded	使用或不使用 TLS 成功建立的資料庫連線數。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4

指標	描述	有效期間	CloudWatch 維度集
DatabaseConnectionsWithTLS	具有 TLS 的目前資料庫連線數。此指標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4
MaxDatabaseConnectionsAllowed	允許的資料庫連線數上限。此指標每分鐘報告一次。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘	Dimension set 1, Dimension set 3, Dimension set 4
QueryDatabaseResponseLatency	資料庫回應查詢已花費的時間 (以毫秒為單位)。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2, Dimension set 3, Dimension set 4
QueryRequests	收到的查詢數。包含多個陳述式的查詢會計算為一個查詢。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2
QueryRequestsNoTLS	從非 TLS 連線收到的查詢數。包含多個陳述式的查詢會計算為一個查詢。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2

指標	描述	有效期間	CloudWatch 維度集
QueryRequestsTLS	從 TLS 連線收到的查詢數。包含多個陳述式的查詢會計算為一個查詢。此指標最實用的統計資料是 Sum。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2
QueryResponseLatency	取得查詢請求與代理回應請求之間的時間 (以毫秒為單位)。此指標最實用的統計資料是 Average。	1 分鐘或以上	Dimension set 1, Dimension set 2

您可以在 的 CloudWatch 下找到 RDS Proxy 活動的日誌 AWS Management Console。每個代理在日誌群組頁面中都有一筆記錄。

> **Important**
>
> 這些日誌檔是供人類使用，用於故障診斷，而非程式設計存取。日誌檔的格式和內容可能會變更。
>
> 尤其是，較舊的日誌不包含指示每個請求端點的任何前綴。在較新的日誌中，每個項目均會以關聯的代理端點名稱作為前綴。此名稱可以是您針對使用者定義端點所指定的名稱，也可以是請求的 default 特殊名稱 (使用代理的預設端點)。

使用 RDS Proxy 事件

事件表示環境的變化，例如 AWS 來自軟體即服務 （ SaaS合作夥伴的環境或服務或應用程式。或者，它可以是您自己的自訂應用程式或服務之一。例如，Amazon Aurora 會在您建立或修改 RDS Proxy 時產生事件。Aurora EventBridge 幾乎即時將事件交付給 Amazon。接下來，您可以找到可訂閱的 RDS Proxy 事件清單，以及 RDS Proxy 事件的範例。

如需使用事件的詳細資訊，請參閱下列內容：

- 如需如何使用 AWS Management Console AWS CLI、 或 RDS 來檢視事件的說明API，請參閱 查看 Amazon RDS 活動。
- 若要了解如何設定 Aurora 將事件傳送至 EventBridge，請參閱 建立由 Amazon Aurora 事件觸發的規則。

RDS Proxy 事件

下表顯示 RDS Proxy 為來源類型時的事件類別和事件清單。

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
組態變更	RDS-EVENT-0204	RDS 修改的資料庫代理 *name*.	無
組態變更	RDS-EVENT-0207	RDS 已修改資料庫代理的端點 *name*.	無
組態變更	RDS-EVENT-0213	RDS 偵測到資料庫執行個體的新增，並自動將其新增至資料庫代理的目標群組 *name*.	無
組態變更	RDS-EVENT-0214	RDS 偵測到刪除資料庫執行個體 *name* 並自動將其從目標群組中移除 *name* 資料庫代理的 *name*.	無
組態變更	RDS-EVENT-0215	RDS 偵測到刪除資料庫叢集 *name* 並自動將其從目標群組中移除 *name* 資料庫代理的 *name*.	無
建立	RDS-EVENT-0203	RDS 已建立資料庫代理 *name*.	無
建立	RDS-EVENT-0206	RDS 建立的端點 *name* 適用於資料庫代理 *name*.	無

類別	RDS 事件 ID	訊息	備註
刪除	RDS-EVENT-0205	RDS 已刪除的資料庫代理 *name*.	無
刪除	RDS-EVENT-0208	RDS 已刪除的端點 *name* 適用於資料庫代理 *name*.	無
失敗	RDS-EVENT-0243	RDS 無法佈建代理的容量 *name* 因為子網路中沒有足夠的 IP 地址可用：*name*。若要修正此問題，請確定子網路具有 RDS Proxy 文件中建議的未使用 IP 地址數量下限。	若要確定執行個體類別的建議數量，請參閱 規劃 IP 地址容量。
失敗	RDS-EVENT-0275	RDS 限制了與資料庫代理的一些連線 *name*。 從用戶端到代理的同時連線請求數量已超過限制。	無

以下是JSON格式為 RDS Proxy 事件的範例。事件顯示已RDS修改名為 `my-endpoint`之 RDS Proxy 的端點`my-rds-proxy`。事件 ID 為 RDS-EVENT-0207。

```
{
  "version": "0",
  "id": "68f6e973-1a0c-d37b-f2f2-94a7f62ffd4e",
  "detail-type": "RDS DB Proxy Event",
  "source": "aws.rds",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-09-27T22:36:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
     "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy:my-rds-proxy"
  ],
  "detail": {
    "EventCategories": [
      "configuration change"
    ],
```

```
    "SourceType": "DB_PROXY",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy:my-rds-proxy",
    "Date": "2018-09-27T22:36:43.292Z",
    "Message": "RDS modified endpoint my-endpoint of DB Proxy my-rds-proxy.",
    "SourceIdentifier": "my-endpoint",
    "EventID": "RDS-EVENT-0207"
  }
}
```

RDS代理命令列範例

若要瞭解連線命令和SQL陳述式的組合如何與 RDS Proxy 互動，請查看下列範例。

範例

- Preserving Connections to a MySQL Database Across a Failover
- Adjusting the max_connections Setting for an Aurora DB Cluster

Example 透過容錯移轉保留 My SQL 資料庫的連線

這個我的SQL範例會示範開啟連線在容錯移轉期間如何繼續運作。例如，當您重新啟動資料庫，或資料庫因由於有問題而無法使用時。本範例使用一個名為 `the-proxy` 的代理，以及一個具有資料庫執行個體 `instance-8898` 和 `instance-9814` 的 Aurora 資料庫叢集。從 Linux `failover-db-cluster` 命令列執行命令時，代理連線的寫入器執行個體會變更為不同的資料庫執行個體。您可以看到與代理關聯的資料庫執行個體改變了，但連線仍然保持開啟。

```
$ mysql -h the-proxy.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin_user -p
Enter password:
...

mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------+
| @@aurora_server_id |
+--------------------+
| instance-9814      |
+--------------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>
[1]+  Stopped                 mysql -h the-proxy.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com
 -u admin_user -p
```

```
$ # Initially, instance-9814 is the writer.
$ aws rds failover-db-cluster --db-cluster-identifier cluster-56-2019-11-14-1399
JSON output
$ # After a short time, the console shows that the failover operation is complete.
$ # Now instance-8898 is the writer.
$ fg
mysql -h the-proxy.proxy-demo.us.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin_user -p

mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------+
| @@aurora_server_id |
+--------------------+
| instance-8898      |
+--------------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>
[1]+  Stopped                 mysql -h the-proxy.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com
 -u admin_user -p
$ aws rds failover-db-cluster --db-cluster-identifier cluster-56-2019-11-14-1399
JSON output
$ # After a short time, the console shows that the failover operation is complete.
$ # Now instance-9814 is the writer again.
$ fg
mysql -h the-proxy.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin_user -p

mysql> select @@aurora_server_id;
+--------------------+
| @@aurora_server_id |
+--------------------+
| instance-9814      |
+--------------------+
1 row in set (0.01 sec)
+---------------+---------------+
| Variable_name | Value         |
+---------------+---------------+
| hostname      | ip-10-1-3-178 |
+---------------+---------------+
1 row in set (0.02 sec)
```

Example 調整 Aurora 資料庫叢集的 max_connections 設定

此範例示範如何調整 Aurora My SQL DB 叢集的max_connections設定。若要這麼做，您可以根據與 My SQL 5.7 相容的叢集的預設參數設定，建立自己的資料庫叢集參數群組。您可以為 max_connections 設定指定一個值，以取代設定預設值的公式。將該資料庫叢集參數群組與資料庫叢集相關聯。

```
export REGION=us-east-1
export CLUSTER_PARAM_GROUP=rds-proxy-mysql-57-max-connections-demo
export CLUSTER_NAME=rds-proxy-mysql-57

aws rds create-db-parameter-group --region $REGION \
  --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7 \
  --db-parameter-group-name $CLUSTER_PARAM_GROUP \
  --description "Aurora MySQL 5.7 cluster parameter group for RDS Proxy demo."

aws rds modify-db-cluster --region $REGION \
  --db-cluster-identifier $CLUSTER_NAME \
  --db-cluster-parameter-group-name $CLUSTER_PARAM_GROUP

echo "New cluster param group is assigned to cluster:"
aws rds describe-db-clusters --region $REGION \
  --db-cluster-identifier $CLUSTER_NAME \
  --query '*[*].{DBClusterParameterGroup:DBClusterParameterGroup}'

echo "Current value for max_connections:"
aws rds describe-db-cluster-parameters --region $REGION \
  --db-cluster-parameter-group-name $CLUSTER_PARAM_GROUP \
  --query '*[*].{ParameterName:ParameterName,ParameterValue:ParameterValue}' \
  --output text | grep "^max_connections"

echo -n "Enter number for max_connections setting: "
read answer

aws rds modify-db-cluster-parameter-group --region $REGION --db-cluster-parameter-
group-name $CLUSTER_PARAM_GROUP \
  --parameters "ParameterName=max_connections,ParameterValue=$
$answer,ApplyMethod=immediate"

echo "Updated value for max_connections:"
aws rds describe-db-cluster-parameters --region $REGION \
  --db-cluster-parameter-group-name $CLUSTER_PARAM_GROUP \
  --query '*[*].{ParameterName:ParameterName,ParameterValue:ParameterValue}' \
```

```
  --output text | grep "^max_connections"
```

RDS Proxy 的故障診斷

您可在下列內容中找到某些常見 RDS Proxy 問題的故障診斷想法，以及 RDS Proxy 的 CloudWatch 日誌的相關資訊。

在 RDS Proxy 日誌中，每個項目均會以關聯的代理端點名稱作為前綴。此名稱可以是您針對使用者定義端點所指定的名稱。或者，它可以是執行讀取/寫入請求之代理`default`的預設端點的特殊名稱。如需代理端點的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy 端點.

主題

- 驗證代理的連線能力
- 常見問題與解決方案
- 對 RDS for MySQL 的 RDS Proxy 問題進行故障診斷
- 故障診斷 RDS for PostgreSQL 的 RDS Proxy 問題

驗證代理的連線能力

您可以使用下列命令來驗證 連線中的所有元件，例如代理、資料庫和運算執行個體可以彼此通訊。

使用 describe-db-proxies 命令檢查代理本身。也請使用 describe-db-proxy-target-groups 命令檢查相關聯的目標群組。檢查目標的詳細資訊是否符合您打算與 Proxy 建立關聯的 Aurora 叢集。使用如下命令。

```
aws rds describe-db-proxies --db-proxy-name $DB_PROXY_NAME
aws rds describe-db-proxy-target-groups --db-proxy-name $DB_PROXY_NAME
```

若要確認代理可連線至基礎資料庫，請使用 describe-db-proxy-targets 命令檢查目標群組中指定的目標。使用如下命令。

```
aws rds describe-db-proxy-targets --db-proxy-name $DB_PROXY_NAME
```

describe-db-proxy-targets 命令的輸出包含 `TargetHealth` 欄位。您可以檢查 `State` 內的 `Reason`、`Description` 和 `TargetHealth` 欄位，以檢查代理是否能與基礎資料庫執行個體進行通訊。

- `State` 的 `AVAILABLE` 值表示代理可連線至資料庫執行個體。

- State 的 UNAVAILABLE 值表示暫時或永久的連線問題。在這種情況下，請檢查 Reason 和 Description 欄位。例如，如果 Reason 具有 PENDING_PROXY_CAPACITY 的值，請在代理完成其擴展操作後嘗試再次連線。如果 Reason 具有 UNREACHABLE、CONNECTION_FAILED 或 AUTH_FAILURE 的值，請使用來自 Description 欄位的解說，協助您診斷此問題。
- State 欄位在變更為 REGISTERING 或 AVAILABLE 前，可能短暫具有 UNAVAILABLE 的值。

如果下列 Netcat 命令 (nc) 成功，您可以從 EC2 執行個體或登入的其他系統存取代理端點。如果您與代理和關聯的資料庫不在同一 VPC 中，則此命令會回報失敗。您可能可以直接登入資料庫，而不需要在同一個 VPC 中。然而除非您位於同一個 VPC 中，否則無法登入代理。

```
nc -zx MySQL_proxy_endpoint 3306

nc -zx PostgreSQL_proxy_endpoint 5432
```

您可以使用下列命令確定您的 EC2 執行個體具有需要的屬性。特別是，EC2 執行個體的 VPC 必須與 Proxy 連線的 RDS 資料庫執行個體Aurora 叢集的 VPC 相同。

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids your_ec2_instance_id
```

檢查用於代理的 Secrets Manager 秘密。

```
aws secretsmanager list-secrets
aws secretsmanager get-secret-value --secret-id your_secret_id
```

請確定 顯示SecretString的欄位get-secret-value已編碼為包含 username和 password 欄位的 JSON 字串。下列範例顯示 SecretString 欄位的格式。

```
{
  "ARN": "some_arn",
  "Name": "some_name",
  "VersionId": "some_version_id",
  "SecretString": '{"username":"some_username","password":"some_password"}',
  "VersionStages": [ "some_stage" ],
  "CreatedDate": some_timestamp
}
```

常見問題與解決方案

本節說明使用 RDS Proxy 時的一些常見問題和潛在解決方案。

執行 `aws rds describe-db-proxy-targets` CLI 命令後，如果`TargetHealth`描述狀態為 `Proxy does not have any registered credentials`，請確認下列事項：

- 有已註冊的憑證，供使用者存取代理。
- 存取代理所使用的 Secrets Manager 秘密的 IAM 角色有效。

建立或連線至資料庫代理時，您可能會遇到下列 RDS 事件。

類別	RDS 事件 ID	描述
失敗	RDS-EVENT-0243	RDS 無法佈建代理的容量，因為子網路中沒有足夠的可用 IP 地址。若要修正此問題，請確認您的子網路具有最低數目的未使用 IP 地址。若要確定執行個體類別的建議數量，請參閱規劃 IP 地址容量。
失敗	RDS-EVENT-0275	RDS 調節了一些資料庫代理##的連線。從用戶端到代理的同時連線請求數量已超過限制。

建立新代理或連線至代理時，可能會遇到下列問題。

錯誤	原因或因應措施
`403: The security token included in the request is invalid`	選取現有的 IAM 角色，而不是選擇建立新的 IAM 角色。

對 RDS for MySQL 的 RDS Proxy 問題進行故障診斷

連線到 MySQL 代理時可能會遇到下列問題。

錯誤	原因或因應措施
`ERROR 1040 (HY000): Connections rate limit exceeded (limit_value )`	從用戶端到代理的連線要求速率已超過限制。
`ERROR 1040 (HY000): IAM authentication rate limit exceeded`	從用戶端到代理器的 IAM 身分驗證同時請求數目已超過限制。
`ERROR 1040 (HY000): Number simultaneous connections exceeded (limit_value )`	從用戶端到代理的同時連線要求數目超過限制。
`ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'DB_USER'@'%' (using password: YES)`	代理使用的 Secrets Manager 私密不符合現有資料庫使用者的使用者名稱和密碼。更新 Secrets Manager 私密中的登入資料，或確認資料庫使用者存在，且具有與私密中相同的密碼。
`ERROR 1105 (HY000): Unknown error`	發生未知的錯誤。
`ERROR 1231 (42000): Variable ''character_set_cl`	為 `character_set_client` 參數設定的值無效。例如，值 ucs2 是無效的，因為它可能會讓 MySQL 伺服器當機。

錯誤	原因或因應措施
`ient'' can't be set to the value of value`	
`ERROR 3159 (HY000): This RDS Proxy requires TLS connections.`	您已在代理中啟用需要 Transport Layer Security設定，但您的連線已在 MySQL 用戶端中包含參數 `ssl-mode=DISABLED` 。執行下列任何一項： • 為代理停用需要 Transport Layer Security設定。 • 使用 MySQL 用戶端中 `ssl-mode=REQUIRED` 的最小設定來連線至資料庫。
`ERROR 2026 (HY000): SSL connection error: Internal Server Error`	TLS 與代理的交握失敗。一些可能的原因包括： • SSL 是必要的，但伺服器不支援它。 • 發生內部伺服器錯誤。 • 發生錯誤的交握。
`ERROR 9501 (HY000): Timed-out waiting to acquire database connection`	代理等候取得資料庫連線逾時。一些可能的原因包括： • 代理無法建立資料庫連線，因為已達到最大連線數 • 代理無法建立資料庫連線，因為資料庫無法使用。

故障診斷 RDS for PostgreSQL 的 RDS Proxy 問題

連線到 PostgreSQL 代理時可能會遇到下列問題。

錯誤	原因	解決方案
`ERROR 28000: IAM authentication is allowed only with SSL connections.`	使用者嘗試使用 PostgreSQL 用戶端中的 `sslmode=disable` 設定，透過 IAM 身分驗證連線至資料庫。	使用者需要使用 PostgreSQL 用戶端中 `sslmode=require` 的最小設定連接到資料庫。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL SSL 支援文件。

錯誤	原因	解決方案
`ERROR 28000: This RDS proxy has no credentials for the role` *`role_name`* `. Check the credentials for this role and try again.`	這個角色沒有 Secrets Manager 秘密	新增此角色的 Secrets Manager 秘密。如需詳細資訊，請參閱設定 RDS Proxy 的 IAM 身分驗證。
`ERROR 28000: RDS supports only IAM, MD5, or SCRAM authentication.`	用來連線到代理的資料庫用戶端正在使用代理目前不支援的身分驗證機制。	如果您未使用 IAM 身分驗證，請使用 MD5 或 SCRAM 密碼身分驗證。
`ERROR 28000: A user name is missing from the connection startup packet. Provide a user name for this connection.`	嘗試建立連線時，用來連線至 Proxy 的資料庫用戶端並未傳送使用者名稱。	使用您選擇的 PostgreSQL 用戶端設定與代理連線時，請務必定義使用者名稱。
`ERROR 28000: IAM is allowed only with SSL connections.`	用戶端嘗試使用 IAM 驗證進行連線，但未啟用 SSL。	在用戶端中啟用 SSL。
`ERROR 28000: This RDS Proxy requires TLS connections.`	使用者啟用需要 Transport Layer Security選項，但嘗試使用 PostgreSQL 用戶端中的 `sslmode=disable` 連線。	若要修正此錯誤，請執行下列其中一項操作： • 停用代理的需要 Transport Layer Security選項。 • 使用 PostgreSQL 用戶端中 `sslmode=allow` 的最小設定連線至資料庫。

錯誤	原因	解決方案
`ERROR 28P01: IAM authentication failed for user user_name . Check the IAM token for this user and try again.`	此錯誤可能由下列原因造成： • 用戶端提供了不正確的 IAM 使用者名稱。 • 用戶端為使用者提供了不正確的 IAM 授權字符。 • 用戶端使用的 IAM 政策沒有必要許可。 • 用戶端為使用者提供了過期的 IAM 授權字符。	若要修正此錯誤，請執行下列動作： 1. 確認提供的 IAM 使用者存在。 2. 確認 IAM 授權字符屬於所提供的 IAM 使用者。 3. 確認 IAM 政策具有適當的 RDS 許可。 4. 檢查所使用之 IAM 授權字符的有效性。
`ERROR 28P01: The password that was provided for the role role_name is wrong.`	此角色的密碼與 Secrets Manager 密碼不符。	在 Secrets Manager 檢查此角色的密碼，以查看密碼是否與 PostgreSQL 用戶端中使用的密碼相同。
`ERROR 28P01: The IAM authentication failed for the role role_name . Check the IAM token for this role and try again.`	用於 IAM 驗證的 IAM 符記發生問題。	產生一個新的身分驗證符記，並在新的連線中加以使用。
`ERROR 0A000: Feature not supported: RDS Proxy supports only version 3.0 of the PostgreSQL messaging protocol.`	用於連線到代理的 PostgreSQL 用戶端使用的通訊協定早於 3.0。	使用支援 3.0 訊息通訊協定的較新 PostgreSQL 用戶端。如果您使用的是 PostgreSQL `psql` CLI，請使用大於或等於 7.4 的版本。

錯誤	原因	解決方案
`ERROR 0A000: Feature not supported: RDS Proxy currently doesn't support streaming replication mode.`	用來連線至 Proxy 的 PostgreSQL 用戶端正在嘗試使用串流複寫模式，而 RDS Proxy 目前不支援這種模式。	關閉用於連線的 PostgreSQL 用戶端中的串流複寫模式。
`ERROR 0A000: Feature not supported: RDS Proxy currently doesn't support the option` *`option_name`* `.`	透過啟動訊息，用來連線至 Proxy 的 PostgreSQL 用戶端正在要求 RDS Proxy 目前不支援的選項。	在用於連線的 PostgreSQL 用戶端中，關閉上述訊息中顯示為不支援的選項。
`ERROR 53300: The IAM authentication failed because of too many competing requests.`	從用戶端到代理器的 IAM 身分驗證同時請求數目已超過限制。	降低使用 PostgreSQL 用戶端的 IAM 驗證建立連線的速率。
`ERROR 53300: The maximum number of client connections to the proxy exceeded` *`number_value`* `.`	從用戶端到代理的同時連線要求數目超過限制。	減少從 PostgreSQL 用戶端到此 RDS Proxy 的作用中連線數目。
`ERROR 53300: Rate of connection to proxy exceeded` *`number_value`* `.`	從用戶端到代理的連線要求速率已超過限制。	降低從 PostgreSQL 用戶端建立連線的速率。
`ERROR XX000: Unknown error.`	發生未知的錯誤。	請聯絡 AWS Support 以調查問題。

錯誤	原因	解決方案
`ERROR 08000: Timed-out waiting to acquire database connection.`	代理逾時等待在 `ConnectionBorrowTimeout` 設定指定的持續時間內取得資料庫連線。一些可能的原因包括： • 代理無法建立資料庫連線，因為已達到最大連線數 • 代理無法建立資料庫連線，因為資料庫無法使用，或建立資料庫連線的時間超過設定的 `ConnectionBorrowTimeout` 。	可能的解決方案如下： • 避免鎖定代理連線。請參閱避免綁定 RDS Proxy。 • 檢閱`ConnectionBorrowTimeout` 和`MaxConnectionsPercent` 設定。請參閱 RDS Proxy 連線考量事項。 • 檢閱目標可用性。請參閱使用 Amazon CloudWatch 監控 RDS Proxy 指標中的`AvailabilityPercentage` 。
`ERROR XX000: Request returned an error: database_error .`	從 Proxy 建立的資料庫連線傳回錯誤。	解決方案取決於特定的資料庫錯誤。其中一個範例為 `Request returned an error: database "your-database-name" does not exist`。這表示指定的資料庫名稱不存在於資料庫伺服器上。或者，它表示用作資料庫名稱的使用者名稱 (如果未指定資料庫名稱) 不存在於伺服器上。

對已刪除的**postgres**資料庫進行故障診斷

如果您錯誤地從執行個體刪除`postgres`資料庫，則需要還原資料庫以還原執行個體的連線。在資料庫執行個體中執行下列命令：

```
CREATE DATABASE postgres;
```

```
GRANT CONNECT ON DATABASE postgres TO rdsproxyadmin;
```

將 RDS Proxy 與 AWS CloudFormation 搭配使用

您可以將 RDS Proxy 與 AWS CloudFormation 搭配使用。這可協助您建立相關資源群組。這類群組可以包含可連線至新建立之 Aurora 資料庫叢集的 Proxy。AWS CloudFormation 中的 RDS Proxy 支援包含兩個新的註冊類型：DBProxy 和 DBProxyTargetGroup。

下列清單會顯示 RDS Proxy 的範例 AWS CloudFormation 範本。

```
Resources:
 DBProxy:
   Type: AWS::RDS::DBProxy
   Properties:
     DBProxyName: CanaryProxy
     EngineFamily: MYSQL
     RoleArn:
      Fn::ImportValue: SecretReaderRoleArn
     Auth:
       - {AuthScheme: SECRETS, SecretArn: !ImportValue ProxySecret, IAMAuth: DISABLED}
     VpcSubnetIds:
       Fn::Split: [",", "Fn::ImportValue": SubnetIds]

 ProxyTargetGroup:
   Type: AWS::RDS::DBProxyTargetGroup
   Properties:
     DBProxyName: CanaryProxy
     TargetGroupName: default
     DBInstanceIdentifiers:
       - Fn::ImportValue: DBInstanceName
   DependsOn: DBProxy
```

如需詳細了解此範例中的資源，請參閱 DBProxy 和 DBProxyTargetGroup。

如需有關您可以使用 AWS CloudFormation 建立的資源的詳細資訊，請參閱 RDS 資源類型參考。

搭配 Aurora 全域資料庫使用 RDS Proxy

Aurora 全域資料庫是跨多個 AWS 區域 的單一資料庫，允許低延遲的全域讀取，以及全區域中斷的災難復原。它為您的部署提供內建容錯，因為資料庫執行個體不依賴單一 AWS 區域，而是依賴多個區域和不同的可用區域。如需更多詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 全域資料庫。

您可以搭配 Aurora 全域資料庫中的任何資料庫叢集使用 RDS Proxy。在開始一起使用這些功能之前，請確定您已熟悉下列資訊。

> **Important**
>
> 如果資料庫叢集屬於已開啟寫入轉送的全域資料庫，請依配置給寫入轉送的配額減少代理的 `MaxConnectionsPercent` 值。寫入轉送配額是在資料庫叢集參數 `aurora_fwd_writer_max_connections_pct` 中設定的。如需寫入轉送的資訊，請參閱在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用寫入轉送。

RDS Proxy 搭配全域資料庫的限制

當 Aurora 資料庫叢集已開啟寫入轉送時，RDS Proxy 不支援 `aurora_replica_read_consistency` 變數的 `SESSION` 值。設定此值可能會導致未預期的行為。

RDS Proxy 端點如何使用全域資料庫

當了解 RDS Proxy 端點如何使用全域資料庫時，您可以更妥善地管理搭配這兩個功能使用 Aurora 資料庫的應用程式。

對於將全域資料庫的主要叢集作為註冊目標的代理，代理端點的運作方式與任何 Aurora DB 叢集的運作方式相同。代理的讀取/寫入端點會將所有請求傳送至叢集的寫入器執行個體。代理的唯讀端點會將所有請求傳送至讀取器執行個體。如果讀取器在連線開啟時變成無法使用，RDS Proxy 會將連線上的後續查詢重新導向至另一個讀取器執行個體。對於將次要叢集作為註冊目標的代理，傳送至代理唯讀端點的請求也會傳送至讀取器執行個體。因為叢集沒有寫入器執行個體，所以傳送至讀取/寫入端點的請求會失敗，錯誤為 `"The target group doesn't have any associated read/write instances"`。

全球資料庫轉換和容錯移轉操作都涉及主要和其中一個次要資料庫叢集之間的角色切換。當選取的次要叢集成為新的主要叢集時，其中一個讀取器執行個體會提升為寫入器。此資料庫執行個體現在是全域叢集的新寫入器執行個體。請務必將應用程式的寫入操作重新導向至與新主要叢集相關聯之代理的適當讀取/寫入端點。此代理端點可能是預設端點或自訂讀取/寫入端點。

RDS Proxy 會透過讀取/寫入端點將所有要求排入佇列，並在新主要叢集的寫入器執行個體一旦可用，就會將這些請求傳送至其中。無論轉換或容錯移轉操作是否已完成，都會進行角色切換。在轉換或容錯移轉期間，舊主要叢集的代理預設端點仍會接受寫入操作。不過，該叢集一旦變成次要叢集，所有寫入操作就會失敗。若要了解如何以及何時執行特定的全球轉換域容錯移轉任務，請參閱下列主題：

- **全球資料庫轉換** - 針對 Amazon Aurora 全球資料庫執行轉換
- **全球資料庫容錯移轉** - 從計劃外中斷復原 Amazon Aurora 全域資料庫

Aurora與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合

與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合可在來自 Aurora 的 PB 級交易資料上使用 Amazon Redshift 啟用近乎即時的分析和機器學習 (ML)。它是全受管解決方案，可在寫入 Aurora 資料庫叢集之後，在 Amazon Redshift 中提供交易資料。擷取、轉換和載入 (ETL) 是將來自多個來源的資料合併到大型中央資料倉儲的程序。

零 ETL 整合可讓您的 中的資料Aurora 資料庫叢集近乎即時地在 Amazon Redshift 中提供。一旦資料在 Amazon Redshift 中，您可以使用 Amazon Redshift 的內建功能來支援分析、ML 和 AI 工作負載，例如機器學習、具體化視觀表、資料共用、對多個資料存放區和資料湖的聯合存取，以及與 Amazon SageMaker AI、QuickSight 等的整合 AWS 服務。

若要建立零 ETL 整合，您可以將 Aurora 資料庫叢集指定為來源，並將 Amazon Redshift 資料倉儲指定為目標。整合會將來源資料庫中的資料複寫到目標資料倉儲。

下圖說明此功能。



整合會監控資料管道的運作狀態，並在可能的情況下從問題中復原。您可以從多個 Aurora 資料庫叢集建立整合到單一 Amazon Redshift 命名空間，讓您能夠跨多個應用程式衍生洞見。

如需零 ETL 整合定價的資訊，請參閱 Amazon Aurora 定價和 Amazon Redshift 定價。

主題

- 優勢

- 重要概念
- 限制
- 配額
- 支援地區
- 開始使用與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合
- 建立與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合
- Amazon 與 Amazon Redshift 整合的資料篩選
- 將資料新增至來源 Aurora 資料庫叢集，並在 Amazon Redshift 中查詢
- 檢視和監控 Aurora 與 Amazon Redshift 的零ETL整合
- 修改 Aurora 與 Amazon Redshift 的零ETL整合
- 刪除 Aurora ETL與 Amazon Redshift 的零整合
- 對 Aurora 與 Amazon Redshift 的零ETL整合進行故障診斷

優勢

與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合具有下列主要優勢：

- 協助您從多個資料來源衍生整體洞見。
- 無需建置和維護執行擷取、轉換和載入 (ETL) 操作的複雜資料管道。Zero-ETL 整合會透過為您佈建和管理管道，免除建置和管理這些管道所帶來的挑戰。
- 減少操作負擔和成本，讓您專注於改善應用程式。
- 可讓您利用 Amazon Redshift 的分析和 ML 功能，從交易和其他資料衍生洞見，以有效回應關鍵且時間敏感的事件。

重要概念

當您開始使用零 ETL 整合時，請考慮下列概念：

整合

全受管資料管道，可自動將交易資料和結構描述從 Aurora 資料庫叢集複寫到 Amazon Redshift 資料倉儲。

來源資料庫叢集

複寫資料來源的 Aurora 資料庫叢集。您可以指定使用佈建資料庫執行個體或Aurora Serverless v2 資料庫執行個體做為來源的資料庫叢集。

目標資料倉儲

將資料複寫至其中的 Amazon Redshift 資料倉儲。資料倉儲有兩種類型：佈建的叢集資料倉儲和無伺服器資料倉儲。佈建的叢集資料倉儲是稱為節點的運算資源集合，這些節點會組織成稱為叢集的群組。無伺服器資料倉儲由存放運算資源的工作群組，以及為資料庫物件和使用者提供空間的命名空間所組成。這兩個資料倉儲都會執行 Amazon Redshift 引擎，並包含一或多個資料庫。

多個來源資料庫叢集可以寫入相同的目標。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 開發人員指南》中的資料倉儲系統架構。

限制

以下限制適用於與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合。

主題

- 一般限制
- Aurora MySQL 限制
- Aurora PostgreSQL 限制
- Amazon Redshift 限制

一般限制

- 來源資料庫叢集必須與目標 Amazon Redshift 資料倉儲位於相同的區域。
- 如果叢集具有現有的整合，則無法重新命名資料庫叢集或其任何執行個體。
- 您無法在相同的來源和目標資料庫之間建立多個整合。
- 您無法刪除具有現有整合的資料庫叢集。您必須先刪除所有相關聯的整合。
- 如果您停止來源資料庫叢集，在您繼續叢集之前，最後幾個交易可能不會複寫到目標資料倉儲。
- 如果您的叢集是藍/綠部署的來源，則藍和綠環境在切換期間無法擁有現有的零 ETL 整合。您必須先刪除整合再進行轉換，然後重新建立該整合。

- 資料庫叢集必須至少包含一個資料庫執行個體，才能成為整合的來源。
- 您無法為跨帳戶複製的來源資料庫叢集建立整合，例如使用 AWS Resource Access Manager () 共用的資料庫叢集AWS RAM。
- 如果來源叢集是 Aurora 全域資料庫中的主要資料庫叢集，且容錯移轉到其中一個次要叢集，則整合會變成非作用中。您必須刪除並重新建立整合。
- 您無法為正在積極建立另一個整合的來源資料庫建立整合。
- 當您一開始建立整合時或當資料表重新同步時，從來源植入目標的資料可能需要 20 到 25 分鐘或更長時間，取決於來源資料庫的大小。此延遲可能會導致複本延遲增加。
- 不支援某些資料類型。如需詳細資訊，請參閱the section called “資料類型差異”。
- 系統資料表、暫存資料表和檢視不會複寫至 Amazon Redshift。
- `ALTER TABLE` 分割區操作會導致資料表重新同步，以便將資料從 Aurora 重新載入 Amazon Redshift。資料表在重新同步時將無法進行查詢。如需詳細資訊，請參閱the section called “我的一個或多個 Amazon Redshift 資料表需要重新同步”。

Aurora MySQL 限制

- 您的來源資料庫叢集必須執行支援的 Aurora MySQL 版本。如需支援的版本的清單，請參閱the section called “零 ETL 整合 ”。
- 零 ETL 整合依賴 MySQL 二進位記錄 (binlog)，來擷取持續的資料變更。請勿使用 binlog 型資料篩選，因為這可能會導致來源和目標資料庫之間的資料不一致。
- 僅針對設定為使用 InnoDB 儲存體引擎的資料庫支援零 ETL 整合。
- 不支援具有預先定義資料表更新的外部金鑰參考。具體而言，`CASCADE`、 和 `SET DEFAULT`動作不支援 `SET NULL`和 `ON DELETEON UPDATE`規則。嘗試建立或更新對另一個資料表具有這類參考的資料表，會將該資料表置於失敗狀態。
- 在來源資料庫叢集上執行的 XA 交易會導致整合進入 狀態`Syncing`。

Aurora PostgreSQL 限制

- 您的來源資料庫叢集必須執行支援的 Aurora PostgreSQL 版本。如需支援的版本的清單，請參閱the section called “零 ETL 整合 ”。
- 如果您選取 Aurora PostgreSQL 來源資料庫叢集，則必須至少指定一個資料篩選條件模式。至少，模式必須包含單一資料庫 (*`database-name`*`.*.*`)，才能複寫至 Amazon Redshift。如需詳細資訊，請參閱the section called “零 ETL 整合的資料篩選”。

- 在來源 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集內建立的所有資料庫都必須使用 UTF-8 編碼。
- 如果您在來源資料庫叢集上執行宣告式分割交易，所有受影響的資料表都會進入失敗狀態，且無法在 Amazon Redshift 中存取。
- 不支援兩階段交易。
- 如果您從整合來源的資料庫叢集刪除所有資料庫執行個體，然後重新新增資料庫執行個體，則來源與目標叢集之間的複寫會中斷。
- 來源資料庫叢集無法使用 Aurora 無限制資料庫。

Amazon Redshift 限制

如需與零 ETL 整合相關的 Amazon Redshift 限制清單，請參閱《Amazon Redshift 管理指南》中的將零 ETL 整合與 Amazon Redshift 搭配使用時的考量事項。

配額

您的帳戶具有與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合相關的下列配額。除非另有說明，否則每個配額都是根據區域而定。

名稱	預設	描述
整合	100	AWS 帳戶內的整合總數。
每個目標資料倉儲的整合	50	將資料傳送至單一目標 Amazon Redshift 資料倉儲的整合數目。
每個來源叢集的整合	5	從單一來源資料庫叢集傳送資料的整合數目。

此外，Amazon Redshift 會對每個資料庫執行個體或叢集節點中允許的資料表數目設定某些限制。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 管理指南》中的 Amazon Redshift 中的配額和限制。

支援地區

Aurora與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合可在 的子集中使用 AWS 區域。如需支援的區域的清單，請參閱 the section called “零 ETL 整合 ”。

開始使用與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合

建立與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合之前，請使用必要的參數和許可來設定 Aurora 資料庫叢集和 Amazon Redshift 資料倉儲。安裝期間，您將完成以下步驟：

1. 建立自訂資料庫叢集參數群組。
2. 建立來源資料庫叢集。
3. 建立目標 Amazon Redshift 資料倉儲。

完成這些步驟後，請繼續the section called “建立零 ETL 整合”。

您可以使用 AWS SDKs 為您自動化設定程序。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 AWS SDKs設定整合”。

> **Tip**
>
> 您可以在建立整合時讓 RDS 為您完成這些設定步驟，而不是手動執行這些步驟。若要立即開始建立整合，請參閱 the section called “建立零 ETL 整合”。

步驟 1：建立自訂資料庫叢集參數群組。

Aurora 與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合需要控制複寫的資料庫叢集參數的特定值。具體而言，Aurora MySQL 需要增強型 binlog (`aurora_enhanced_binlog`)，而 Aurora PostgreSQL 需要增強型邏輯複寫 (`aurora.enhanced_logical_replication`)。

若要設定二進位記錄或邏輯複寫，您必須先建立自訂資料庫叢集參數群組，然後將其與來源資料庫叢集建立關聯。

Aurora MySQL (aurora-mysql8.0 系列）：

- `aurora_enhanced_binlog=1`
- `binlog_backup=0`
- `binlog_format=ROW`
- `binlog_replication_globaldb=0`
- `binlog_row_image=full`

- `binlog_row_metadata=full`

此外，請確定 `binlog_transaction_compression` 參數未設定為 `ON`，且 `binlog_row_value_options` 參數未設定為 `PARTIAL_JSON`。

如需 Aurora MySQL 增強型 binlog 的詳細資訊，請參閱 the section called “設定增強型 Binlog”。

Aurora PostgreSQL (aurora-postgresql16 系列）：

- `rds.logical_replication=1`
- `aurora.enhanced_logical_replication=1`
- `aurora.logical_replication_backup=0`
- `aurora.logical_replication_globaldb=0`

即使`REPLICA IDENTITY FULL`未啟用 ，啟用增強型邏輯複寫 (`aurora.enhanced_logical_replication`) 仍會一律將所有資料欄值寫入預寫日誌 (WAL)。這可能會增加來源資料庫叢集的 IOPS。

> **Important**
>
> 如果您啟用或停用`aurora.enhanced_logical_replication`資料庫叢集參數，主要資料庫執行個體會讓所有邏輯複寫槽失效。這會停止從來源複寫到目標，而且您必須在主要資料庫執行個體上重新建立複寫槽。為了防止中斷，請讓參數狀態在複寫期間保持一致。

步驟 2：選取或建立來源資料庫叢集

建立自訂資料庫叢集參數群組之後，請選擇或建立 Aurora 資料庫叢集。此叢集將是資料複寫至 Amazon Redshift 的來源。您可以指定使用佈建資料庫執行個體或資料庫執行個體做為來源的Aurora Serverless v2資料庫叢集。如需建立資料庫叢集的指示，請參閱 the section called “建立資料庫叢集”或 the section called “建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集”。

資料庫必須執行支援的資料庫引擎版本。如需支援的版本的清單，請參閱the section called “零 ETL 整合 ”。

當您建立資料庫時，在其他組態下，將預設資料庫叢集參數群組變更為您在上一個步驟中建立的自訂參數群組。

> **Note**
>
> 如果您在建立叢集之後將參數群組與資料庫叢集建立關聯，您必須先重新啟動叢集中的主要資料庫執行個體，才能套用變更，才能建立零 ETL 整合。如需相關指示，請參閱the section called “重新啟動 Aurora 資料庫叢集或執行個體”。

步驟 3：建立目標 Amazon Redshift 資料倉儲

建立來源資料庫叢集之後，您必須在 Amazon Redshift 中建立和設定目標資料倉儲。資料倉儲必須符合下列需求：

- 使用具有至少兩個節點的 RA3 節點類型，或 Redshift Serverless。
- 已加密 (如果使用已佈建的叢集)。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Redshift 資料庫加密。

如需建立資料倉儲的指示，請參閱建立叢集 (適用於佈建的叢集)，或使用命名空間建立工作群組 (適用於 Redshift Serverless)。

在資料倉儲上啟用區分大小寫

若要成功整合，必須為資料倉儲啟用區分大小寫參數 (`enable_case_sensitive_identifier`)。依預設，所有佈建的叢集和 Redshift Serverless 工作群組上都會停用區分大小寫。

若要啟用區分大小寫，請根據您的資料倉儲類型執行下列步驟：

- 佈建的叢集 – 若要在佈建的叢集上啟用區分大小寫，請建立已啟用 `enable_case_sensitive_identifier` 參數的自訂參數群組。接著，將該參數群組與叢集建立關聯。如需指示，請參閱使用主控台管理參數群組或使用 AWS CLI設定參數值。

  > **Note**
  >
  > 在將自訂參數群組與叢集建立關聯之後，請記得重新啟動該叢集。

- 無伺服器工作群組 - 若要在 Redshift Serverless 工作群組上啟用區分大小寫，您必須使用 AWS CLI。Amazon Redshift 主控台目前不支援修改 Redshift Serverless 參數值。傳送下列 update-workgroup 請求：

```
aws redshift-serverless update-workgroup \
  --workgroup-name target-workgroup \
```

```
 --config-parameters
parameterKey=enable_case_sensitive_identifier,parameterValue=true
```

在修改工作群組的參數值之後，您不需要重新啟動該工作群組。

設定資料倉儲的授權

建立資料倉儲之後，您必須將來源 Aurora 資料庫叢集設定為授權的整合來源。如需指示，請參閱設定 Amazon Redshift 資料倉儲的授權。

使用 AWS SDKs設定整合

您可以執行下列 Python 指令碼來自動為您設定所需的資源，而不是手動設定每個資源。程式碼範例使用 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK建立來源 Amazon Aurora 資料庫叢集和目標 Amazon Redshift 資料倉儲，每個都具有必要的參數值。然後，在資料庫之間建立零 ETL 整合之前，它會等待資料庫可用。您可以根據您需要設定的資源來註解不同的函數。

若要安裝所需的相依性，請執行下列命令：

```
pip install boto3
pip install time
```

在指令碼中，選擇性地修改來源、目標和參數群組的名稱。最終函數會在設定資源my-integration後建立名為 的整合。

Python 程式碼範例

Aurora MySQL

```
import boto3
import time

# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default Region.

rds = boto3.client('rds')
redshift = boto3.client('redshift')
sts = boto3.client('sts')

source_cluster_name = 'my-source-cluster' # A name for the source cluster
```

```
source_param_group_name = 'my-source-param-group' # A name for the source parameter
 group
target_cluster_name = 'my-target-cluster' # A name for the target cluster
target_param_group_name = 'my-target-param-group' # A name for the target parameter
 group

def create_source_cluster(*args):
    """Creates a source Aurora MySQL DB cluster"""

    response = rds.create_db_cluster_parameter_group(
        DBClusterParameterGroupName=source_param_group_name,
        DBParameterGroupFamily='aurora-mysql8.0',
        Description='For Aurora MySQL binary logging'
    )
    print('Created source parameter group: ' + response['DBClusterParameterGroup']
['DBClusterParameterGroupName'])

    response = rds.modify_db_cluster_parameter_group(
        DBClusterParameterGroupName=source_param_group_name,
        Parameters=[
            {
                'ParameterName': 'aurora_enhanced_binlog',
                'ParameterValue': '1',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            },
            {
                'ParameterName': 'binlog_backup',
                'ParameterValue': '0',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            },
            {
                'ParameterName': 'binlog_format',
                'ParameterValue': 'ROW',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            },
            {
                'ParameterName': 'binlog_replication_globaldb',
                'ParameterValue': '0',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            },
            {
                'ParameterName': 'binlog_row_image',
                'ParameterValue': 'full',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
```

```
            },
            {
                'ParameterName': 'binlog_row_metadata',
                'ParameterValue': 'full',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            }
        ]
    )
    print('Modified source parameter group: ' +
 response['DBClusterParameterGroupName'])

    response = rds.create_db_cluster(
        DBClusterIdentifier=source_cluster_name,
        DBClusterParameterGroupName=source_param_group_name,
        Engine='aurora-mysql',
        EngineVersion='8.0.mysql_aurora.3.05.2',
        DatabaseName='myauroradb',
        MasterUsername='username',
        MasterUserPassword='Password01**'
    )
    print('Creating source cluster: ' + response['DBCluster']
['DBClusterIdentifier'])
    source_arn = (response['DBCluster']['DBClusterArn'])
    create_target_cluster(target_cluster_name, source_arn, target_param_group_name)

    response = rds.create_db_instance(
        DBInstanceClass='db.r6g.2xlarge',
        DBClusterIdentifier=source_cluster_name,
        DBInstanceIdentifier=source_cluster_name + '-instance',
        Engine='aurora-mysql'
    )
    return(response)

def create_target_cluster(target_cluster_name, source_arn, target_param_group_name):
    """Creates a target Redshift cluster"""

    response = redshift.create_cluster_parameter_group(
        ParameterGroupName=target_param_group_name,
        ParameterGroupFamily='redshift-1.0',
        Description='For Aurora MySQL zero-ETL integrations'
    )
    print('Created target parameter group: ' + response['ClusterParameterGroup']
['ParameterGroupName'])
```

```
    response = redshift.modify_cluster_parameter_group(
        ParameterGroupName=target_param_group_name,
        Parameters=[
            {
                'ParameterName': 'enable_case_sensitive_identifier',
                'ParameterValue': 'true'
            }
        ]
    )
    print('Modified target parameter group: ' + response['ParameterGroupName'])

    response = redshift.create_cluster(
        ClusterIdentifier=target_cluster_name,
        NodeType='ra3.4xlarge',
        NumberOfNodes=2,
        Encrypted=True,
        MasterUsername='username',
        MasterUserPassword='Password01**',
        ClusterParameterGroupName=target_param_group_name
    )
    print('Creating target cluster: ' + response['Cluster']['ClusterIdentifier'])

    # Retrieve the target cluster ARN
    response = redshift.describe_clusters(
        ClusterIdentifier=target_cluster_name
    )
    target_arn = response['Clusters'][0]['ClusterNamespaceArn']

    # Retrieve the current user's account ID
    response = sts.get_caller_identity()
    account_id = response['Account']

    # Create a resource policy specifying cluster ARN and account ID
    response = redshift.put_resource_policy(
        ResourceArn=target_arn,
        Policy='''
        {
            \"Version\":\"2012-10-17\",
            \"Statement\":[
                {\"Effect\":\"Allow\",
                \"Principal\":{
                    \"Service\":\"redshift.amazonaws.com\"
                },
                \"Action\":[\"redshift:AuthorizeInboundIntegration\"],
```

```
                \"Condition\":{
                    \"StringEquals\":{
                        \"aws:SourceArn\":\"%s\"}
                    }
                },
                {\"Effect\":\"Allow\",
                \"Principal\":{
                    \"AWS\":\"arn:aws:iam::%s:root\"},
                \"Action\":\"redshift:CreateInboundIntegration\"}
            ]
        }
        ''' % (source_arn, account_id)
    )
    return(response)

def wait_for_cluster_availability(*args):
    """Waits for both clusters to be available"""

    print('Waiting for clusters to be available...')

    response = rds.describe_db_clusters(
        DBClusterIdentifier=source_cluster_name
    )
    source_status = response['DBClusters'][0]['Status']
    source_arn = response['DBClusters'][0]['DBClusterArn']

    response = rds.describe_db_instances(
        DBInstanceIdentifier=source_cluster_name + '-instance'
    )
    source_instance_status = response['DBInstances'][0]['DBInstanceStatus']

    response = redshift.describe_clusters(
        ClusterIdentifier=target_cluster_name
    )
    target_status = response['Clusters'][0]['ClusterStatus']
    target_arn = response['Clusters'][0]['ClusterNamespaceArn']

    # Every 60 seconds, check whether the clusters are available.
    if source_status != 'available' or target_status != 'available' or
 source_instance_status != 'available':
        time.sleep(60)
        response = wait_for_cluster_availability(
            source_cluster_name, target_cluster_name)
    else:
```

```
        print('Clusters available. Ready to create zero-ETL integration.')
        create_integration(source_arn, target_arn)
        return

def create_integration(source_arn, target_arn):
    """Creates a zero-ETL integration using the source and target clusters"""

    response = rds.create_integration(
        SourceArn=source_arn,
        TargetArn=target_arn,
        IntegrationName='my-integration'
    )
    print('Creating integration: ' + response['IntegrationName'])

def main():
    """main function"""
    create_source_cluster(source_cluster_name, source_param_group_name)
    wait_for_cluster_availability(source_cluster_name, target_cluster_name)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Aurora PostgreSQL

```
import boto3
import time

# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default Region.

rds = boto3.client('rds')
redshift = boto3.client('redshift')
sts = boto3.client('sts')

source_cluster_name = 'my-source-cluster' # A name for the source cluster
source_param_group_name = 'my-source-param-group' # A name for the source parameter
 group
target_cluster_name = 'my-target-cluster' # A name for the target cluster
target_param_group_name = 'my-target-param-group' # A name for the target parameter
 group

def create_source_cluster(*args):
```

```
    """Creates a source Aurora PostgreSQL DB cluster"""

    response = rds.create_db_cluster_parameter_group(
        DBClusterParameterGroupName=source_param_group_name,
        DBParameterGroupFamily='aurora-postgresql16',
        Description='For Aurora PostgreSQL logical replication'
    )
    print('Created source parameter group: ' + response['DBClusterParameterGroup']
['DBClusterParameterGroupName'])

    response = rds.modify_db_cluster_parameter_group(
        DBClusterParameterGroupName=source_param_group_name,
        Parameters=[
            {
                'ParameterName': 'rds.logical_replication',
                'ParameterValue': '1',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            },
            {
                'ParameterName': 'aurora.enhanced_logical_replication',
                'ParameterValue': '1',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            },
            {
                'ParameterName': 'aurora.logical_replication_backup',
                'ParameterValue': '0',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            },
            {
                'ParameterName': 'aurora.logical_replication_globaldb',
                'ParameterValue': '0',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            }
        ]
    )
    print('Modified source parameter group: ' +
 response['DBClusterParameterGroupName'])

    response = rds.create_db_cluster(
        DBClusterIdentifier=source_cluster_name,
        DBClusterParameterGroupName=source_param_group_name,
        Engine='aurora-postgresql',
        EngineVersion='16.4.aurora-postgresql',
        DatabaseName='mypostgresdb',
```

```
        MasterUsername='username',
        MasterUserPassword='Password01**'
    )
    print('Creating source cluster: ' + response['DBCluster']
['DBClusterIdentifier'])
    source_arn = (response['DBCluster']['DBClusterArn'])
    create_target_cluster(target_cluster_name, source_arn, target_param_group_name)

    response = rds.create_db_instance(
        DBInstanceClass='db.r6g.2xlarge',
        DBClusterIdentifier=source_cluster_name,
        DBInstanceIdentifier=source_cluster_name + '-instance',
        Engine='aurora-postgresql'
    )
    return(response)

def create_target_cluster(target_cluster_name, source_arn, target_param_group_name):
    """Creates a target Redshift cluster"""

    response = redshift.create_cluster_parameter_group(
        ParameterGroupName=target_param_group_name,
        ParameterGroupFamily='redshift-1.0',
        Description='For Aurora PostgreSQL zero-ETL integrations'
    )
    print('Created target parameter group: ' + response['ClusterParameterGroup']
['ParameterGroupName'])

    response = redshift.modify_cluster_parameter_group(
        ParameterGroupName=target_param_group_name,
        Parameters=[
            {
                'ParameterName': 'enable_case_sensitive_identifier',
                'ParameterValue': 'true'
            }
        ]
    )
    print('Modified target parameter group: ' + response['ParameterGroupName'])

    response = redshift.create_cluster(
        ClusterIdentifier=target_cluster_name,
        NodeType='ra3.4xlarge',
        NumberOfNodes=2,
        Encrypted=True,
        MasterUsername='username',
```

```
        MasterUserPassword='Password01**',
        ClusterParameterGroupName=target_param_group_name
    )
    print('Creating target cluster: ' + response['Cluster']['ClusterIdentifier'])

    # Retrieve the target cluster ARN
    response = redshift.describe_clusters(
        ClusterIdentifier=target_cluster_name
    )
    target_arn = response['Clusters'][0]['ClusterNamespaceArn']

    # Retrieve the current user's account ID
    response = sts.get_caller_identity()
    account_id = response['Account']

    # Create a resource policy specifying cluster ARN and account ID
    response = redshift.put_resource_policy(
        ResourceArn=target_arn,
        Policy='''
        {
            \"Version\":\"2012-10-17\",
            \"Statement\":[
                {\"Effect\":\"Allow\",
                \"Principal\":{
                    \"Service\":\"redshift.amazonaws.com\"
                },
                \"Action\":[\"redshift:AuthorizeInboundIntegration\"],
                \"Condition\":{
                    \"StringEquals\":{
                        \"aws:SourceArn\":\"%s\"}
                    }
                },
                {\"Effect\":\"Allow\",
                \"Principal\":{
                    \"AWS\":\"arn:aws:iam::%s:root\"},
                \"Action\":\"redshift:CreateInboundIntegration\"}
            ]
        }
        ''' % (source_arn, account_id)
    )
    return(response)

def wait_for_cluster_availability(*args):
    """Waits for both clusters to be available"""
```

```
    print('Waiting for clusters to be available...')

    response = rds.describe_db_clusters(
        DBClusterIdentifier=source_cluster_name
    )
    source_status = response['DBClusters'][0]['Status']
    source_arn = response['DBClusters'][0]['DBClusterArn']

    response = rds.describe_db_instances(
        DBInstanceIdentifier=source_cluster_name + '-instance'
    )
    source_instance_status = response['DBInstances'][0]['DBInstanceStatus']

    response = redshift.describe_clusters(
        ClusterIdentifier=target_cluster_name
    )
    target_status = response['Clusters'][0]['ClusterStatus']
    target_arn = response['Clusters'][0]['ClusterNamespaceArn']

    # Every 60 seconds, check whether the clusters are available.
    if source_status != 'available' or target_status != 'available' or
 source_instance_status != 'available':
        time.sleep(60)
        response = wait_for_cluster_availability(
            source_cluster_name, target_cluster_name)
    else:
        print('Clusters available. Ready to create zero-ETL integration.')
        create_integration(source_arn, target_arn)
        return

def create_integration(source_arn, target_arn):
    """Creates a zero-ETL integration using the source and target clusters"""

    response = rds.create_integration(
        SourceArn=source_arn,
        TargetArn=target_arn,
        IntegrationName='my-integration'
    )
    print('Creating integration: ' + response['IntegrationName'])

def main():
    """main function"""
    create_source_cluster(source_cluster_name, source_param_group_name)
```

```
    wait_for_cluster_availability(source_cluster_name, target_cluster_name)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

後續步驟

使用來源 Aurora 資料庫叢集和 Amazon Redshift 目標資料倉儲，您現在可以建立零 ETL 整合並複寫資料。如需說明，請參閱the section called “建立零 ETL 整合”。

建立與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合

當您建立 Aurora零 ETL 整合時，您可以指定來源 Aurora 資料庫叢集和目標 Amazon Redshift 資料倉儲。您也可以自訂加密設定和新增標籤。 Aurora會在來源資料庫叢集及其目標之間建立整合。一旦整合處於作用中狀態，您插入來源資料庫叢集的任何資料都會複寫至設定的 Amazon Redshift 目標。

主題

- 必要條件
- 所需的許可
- 建立零 ETL 整合
- 加密與客戶受管金鑰的整合
- 後續步驟

必要條件

建立零 ETL 整合之前，您必須建立來源資料庫叢集和目標 Amazon Redshift 資料倉儲。您還必須將 DB 叢集新增為授權整合來源，以允許複寫至資料倉儲。

如需完成上述每個步驟的指示，請參閱 the section called “開始使用零 ETL 整合”。

所需的許可

建立零 ETL 整合需要特定 IAM 許可。您至少需要執行下列動作的許可：

- 為來源 Aurora 資料庫叢集建立零 ETL 整合。
- 檢視並刪除所有零 ETL 整合。

- 建立目標資料倉儲的傳入整合。如果相同帳戶擁有 Amazon Redshift 資料倉儲，且此帳戶是該資料倉儲的授權主體，則您不需要此許可。如需新增授權主體的相關資訊，請參閱設定 Amazon Redshift 資料倉儲的授權。

下列範例政策示範建立和管理整合所需的最低權限許可。如果您的使用者或角色具有更廣泛的許可，例如 AdministratorAccess 受管政策，則可能不需要這些確切許可。

> **Note**
>
> Redshift Amazon Resource Name (ARN) 具有下列格式。請注意在無伺服器命名空間 UUID 之前使用正斜線 (`/`)，而不是冒號 (`:`)。
>
> - 佈建的叢集 – `arn:aws:redshift:{region}:{account-id}:namespace:namespace-uuid`
> - 無伺服器 – `arn:aws:redshift-serverless:{region}:{account-id}:namespace/namespace-uuid`

範例政策

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "rds:CreateIntegration"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:rds:{region}:{account-id}:cluster:source-db",
            "arn:aws:rds:{region}:{account-id}:integration:*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "rds:DescribeIntegrations"
        ],
        "Resource": ["*"]
    },
    {
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "rds:DeleteIntegration",
            "rds:ModifyIntegration"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:rds:{region}:{account-id}:integration:*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "redshift:CreateInboundIntegration"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:redshift:{region}:{account-id}:namespace:namespace-uuid"
        ]
    }]
}
```

在不同帳戶中選擇目標資料倉儲

如果您打算指定位於另一個 中的目標 Amazon Redshift 資料倉儲 AWS 帳戶，則必須建立角色，允許目前帳戶中的使用者存取目標帳戶中的資源。如需詳細資訊，請參閱AWS 帳戶 在您擁有的另一個 IAM 使用者中提供存取權。

角色必須具有下列許可，允許使用者檢視目標帳戶中可用的 Amazon Redshift 佈建叢集和 Redshift 無伺服器命名空間。

必要許可和信任政策

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "redshift:DescribeClusters",
            "redshift-serverless:ListNamespaces"
         ],
         "Resource":[
            "*"
         ]
```

```
      }
   ]
}
```

角色必須具有下列信任策略，其可指定目標帳戶 ID。

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "AWS": "arn:aws:iam::{external-account-id}:root"
         },
         "Action":"sts:AssumeRole"
      }
   ]
}
```

如需建立角色的指示，請參閱使用自訂信任政策建立角色。

建立零 ETL 整合

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 建立零 ETL 整合。

RDS 主控台

建立零 ETL 整合

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇零 ETL 整合。
3. 選擇建立零 ETL 整合。
4. 對於整合識別符，輸入整合的名稱。此名稱最多可有 63 個英數字元，且可包含連字號。
5. 選擇 Next (下一步)。
6. 針對來源，選取資料來源的 Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> 如果未正確設定資料庫叢集參數，RDS 即會通知您。如果您收到此訊息，您可以選擇為我修正或手動設定它們。如需手動修正它們的指示，請參閱 the section called “步驟 1：建立自訂資料庫叢集參數群組。”。
> 修改資料庫叢集參數需要重新開機。建立整合之前，重新啟動必須完成，且新的參數值必須成功套用至叢集。

7. （選用）選取自訂資料篩選選項，並將資料篩選條件新增至您的整合。您可以使用資料篩選條件來定義目標資料倉儲的複寫範圍。如需詳細資訊，請參閱the section called “零 ETL 整合的資料篩選”。
8. 成功設定來源資料庫叢集後，請選擇下一步。
9. 針對目標，執行下列動作：
   1. （選用）若要 AWS 帳戶 對 Amazon Redshift 目標使用不同的 ，請選擇指定不同的帳戶。然後，輸入 IAM 角色的 ARN，該角色擁有顯示您資料倉儲的許可。如需建立 IAM 角色的指示，請參閱 the section called “在不同帳戶中選擇目標資料倉儲”。
   2. 針對 Amazon Redshift 資料倉儲，從來源資料庫叢集選取複寫資料的目標。您可以選擇佈建的 Amazon Redshift 叢集或 Redshift 無伺服器命名空間做為目標。

> **Note**
>
> 如果未正確設定所指定資料倉儲的資源政策或區分大小寫設定，RDS 即會通知您。如果您收到此訊息，您可以選擇為我修正或手動設定它們。如需手動修正它們的指示，請參閱《Amazon Redshift 管理指南》中的開啟資料倉儲的區分大小寫和設定資料倉儲的授權。
> 修改已佈建 Redshift 叢集的區分大小寫需要重新開機。在可以建立整合之前，必須先完成重新開機，且新參數值必須成功套用至叢集。
> 如果您選取的來源和目標位於不同的 AWS 帳戶中，則 Amazon RDS 無法為您修正這些設定。您必須導覽至其他帳戶，然後在 Amazon Redshift 中手動修正這些設定。

10. 正確設定了目標資料倉儲後，即可選擇下一步。
11. (選用) 對於標籤，將一或多個標籤新增至整合。如需詳細資訊，請參閱the section called “標記 Aurora 和資源 RDS ”。

12. 對於加密，指定您想要加密整合的方式。根據預設，RDS 會加密與 的所有整合 AWS 擁有的金鑰。若要改為選擇客戶受管金鑰，請啟用自訂加密設定，然後選擇要用於加密的 KMS 金鑰。如需詳細資訊，請參閱the section called “加密 Amazon Aurora 資源”。

    可選擇性地新增加密內容。如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的加密內容。

    > **Note**
    >
    > 除了您新增的任何 之外，Amazon RDS 還會新增下列加密內容對：
    >
    > - `aws:redshift:integration:arn` - `IntegrationArn`
    > - `aws:servicename:id` - `Redshift`
    >
    > 這可減少您可以新增的配對總數，從 8 到 6，並有助於授予限制條件的整體字元限制。如需詳細資訊，請參閱《 AWS Key Management Service 開發人員指南》中的使用授予限制。

13. 選擇 Next (下一步)。
14. 檢閱您的整合設定，然後選擇建立零 ETL 整合。

    如果建立失敗，請參閱 the section called “我無法建立零整合ETL ”，取得疑難排解步驟。

整合建立時的狀態為 `Creating`，而目標 Amazon Redshift 資料倉儲的狀態為 `Modifying`。在此期間，您無法查詢資料倉儲或對其進行任何組態變更。

成功建立整合時，整合和目標 Amazon Redshift 資料倉儲的狀態都會變更為 `Active`。

AWS CLI

若要使用 建立零 ETL 整合 AWS CLI，請使用 create-integration 命令搭配下列選項：

- `--integration-name` - 指定整合的名稱。
- `--source-arn` – 指定 Aurora 資料庫叢集的 ARN，該叢集將成為整合的來源。
- `--target-arn` – 指定 Amazon Redshift 資料倉儲的 ARN，它將會成為整合目標。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-integration \
    --integration-name my-integration \
    --source-arn arn:aws:rds:{region}:{account-id}:my-db \
    --target-arn arn:aws:redshift:{region}:{account-id}:namespace:namespace-uuid
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-integration ^
    --integration-name my-integration ^
    --source-arn arn:aws:rds:{region}:{account-id}:my-db ^
    --target-arn arn:aws:redshift:{region}:{account-id}:namespace:namespace-uuid
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 建立零 ETL 整合，請搭配下列參數使用 CreateIntegration 操作：

- IntegrationName - 指定整合的名稱。
- SourceArn – 指定 Aurora 資料庫叢集的 ARN，該叢集將成為整合的來源。
- TargetArn – 指定 Amazon Redshift 資料倉儲的 ARN，它將會成為整合目標。

加密與客戶受管金鑰的整合

如果您在建立整合 AWS 擁有的金鑰 時指定自訂 KMS 金鑰，而不是 ，則金鑰政策必須提供 Amazon Redshift 服務主體對 CreateGrant動作的存取權。此外，它必須允許目前的使用者對 DescribeKey和 CreateGrant動作執行 。

下列範例政策示範如何在金鑰政策中提供必要的許可。它包含內容索引鍵，以進一步減少許可範圍。

範例金鑰政策

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "Key policy",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Enables IAM user permissions",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::{account-ID}:root"
            },
            "Action": "kms:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allows the Redshift service principal to add a grant to a KMS key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "redshift.amazonaws.com"
            },
            "Action": "kms:CreateGrant",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:EncryptionContext:{context-key}":"{context-value}"
                },
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "kms:GrantOperations": [
                        "Decrypt",
                        "GenerateDataKey",
                        "CreateGrant"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Allows the current user or role to add a grant to a KMS key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::{account-ID}:role/{role-name}"
            },
            "Action": "kms:CreateGrant",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:EncryptionContext:{context-key}":"{context-value}",
                    "kms:ViaService": "rds.us-east-1.amazonaws.com"
                },
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "kms:GrantOperations": [
                        "Decrypt",
                        "GenerateDataKey",
```

```
                        "CreateGrant"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Allows the current uer or role to retrieve information about a KMS
 key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::{account-ID}:role/{role-name}"
            },
            "Action": "kms:DescribeKey",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的建立金鑰政策。

後續步驟

在成功建立零 ETL 整合之後，您必須在目標 Amazon Redshift 叢集或工作群組內建立目的地資料庫。然後，您可以開始將資料新增至來源 Aurora 資料庫叢集，並在 Amazon Redshift 中查詢。如需指示，請參閱在 Amazon Redshift 中建立目的地資料庫。

Amazon 與 Amazon Redshift 整合的資料篩選

Aurora零 ETL 整合支援資料篩選，可讓您控制從來源 Aurora 資料庫叢集複寫到目標 Amazon Redshift 資料倉儲的資料。您可以套用一或多個篩選條件來選擇性地包含或排除特定資料表，而不是複寫整個資料庫。這可協助您透過確保僅傳輸相關資料，來最佳化儲存和查詢效能。目前，篩選僅限於資料庫和資料表層級。不支援資料欄層級和資料列層級篩選。

當您想要執行下列動作時，資料篩選非常有用：

- 從兩個或多個不同的來源叢集聯結特定資料表，您不需要來自任一叢集的完整資料。
- 僅使用一部分資料表而非整個資料庫機群執行分析，以節省成本。
- 篩選來自特定資料表的敏感資訊，例如電話號碼、地址或信用卡詳細資訊。

您可以使用 AWS Management Console、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Amazon RDS API，將資料篩選條件新增至零 ETL 整合。

如果整合具有佈建的 Amazon Redshift 叢集做為其目標，則叢集必須位於修補程式 180 或更高版本，才能使用資料篩選。

主題

- 資料篩選條件的格式
- 篩選條件邏輯
- 篩選優先順序
- Aurora MySQL 範例
- Aurora PostgreSQL 範例
- 將資料篩選條件新增至整合
- 從整合中移除資料篩選條件

資料篩選條件的格式

您可以為單一整合定義多個篩選條件。每個篩選條件都會包含或排除符合篩選條件表達式中其中一個模式的任何現有和未來資料庫資料表。 Aurora零 ETL 整合使用 Maxwell 篩選條件語法進行資料篩選。

每個篩選條件都有下列元素：

Element	描述
篩選條件類型	`Include` 篩選條件類型包含符合篩選條件表達式中其中一個模式的所有資料表。`Exclude` 篩選條件類型會排除符合其中一個模式的所有資料表。
篩選條件表達式	模式的逗號分隔清單。表達式必須使用 Maxwell 篩選條件語法。
模式	*`database`*`.`*`table`* Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 格式*`database`*`.`*`schema`*`.`*`table`*的篩選條件模式。您可以指定常值名稱，或定義規則運算式。

Element	描述
	Note 對於 Aurora MySQL，資料庫和資料表名稱都支援規則運算式。對於 Aurora PostgreSQL，規則運算式僅支援結構描述和資料表名稱，不支援資料庫名稱。 您無法包含資料欄層級篩選條件或拒絕清單。 單一整合最多可有 99 個模式。在 主控台中，您可以在單一篩選條件表達式內輸入模式，或在多個表達式之間分散。單一模式的長度不能超過 256 個字元。

Important

如果您選取 Aurora PostgreSQL 來源資料庫叢集，則必須至少指定一個資料篩選條件模式。至少，模式必須包含單一資料庫 (*database-name*.*.*)，才能複寫至 Amazon Redshift。

下圖顯示主控台中 Aurora MySQL 資料篩選條件的結構：



> **Important**
>
> 請勿在篩選模式中包含個人識別、機密或敏感資訊。

中的資料篩選條件 AWS CLI

使用 AWS CLI 來新增資料篩選條件時，語法與主控台略有不同。您必須個別為每個模式指派篩選條件類型 (`Include` 或 `Exclude`)，因此您無法在一個篩選條件類型下將多個模式分組。

例如，在主控台中，您可以在單一`Include`陳述式下將下列逗號分隔模式分組：

Aurora MySQL

```
mydb.mytable, mydb./table_\d+/
```

Aurora PostgreSQL

```
mydb.myschema.mytable, mydb.myschema./table_\d+/
```

不過，使用 時 AWS CLI，相同的資料篩選條件必須採用下列格式：

Aurora MySQL

```
'include: mydb.mytable, include: mydb./table_\d+/'
```

Aurora PostgreSQL

```
'include: mydb.myschema.mytable, include: mydb.myschema./table_\d+/'
```

篩選條件邏輯

如果您未在整合中指定任何資料篩選條件， Aurora會假設 的預設篩選條件`include:*.*`，會將所有資料表複寫至目標資料倉儲。不過，如果您新增至少一個篩選條件，預設邏輯會切換到`exclude:*.*`，預設會排除所有資料表。這可讓您明確定義複寫中要包含哪些資料庫和資料表。

例如，如果您定義下列篩選條件：

```
'include: db.table1, include: db.table2'
```

Aurora會評估篩選條件，如下所示：

```
'exclude:*.*, include: db.table1, include: db.table2'
```

因此， Aurora只會`table2`從名為 的資料庫複寫 `table1`和 db到目標資料倉儲。

篩選優先順序

Aurora會依您指定的順序評估資料篩選條件。在 中 AWS Management Console，它會處理從左到右，從上到下篩選表達式。第二個篩選條件或第一個後面的個別模式可以覆寫它。

例如，如果第一個篩選條件是 `Include books.stephenking`，它只會包含`books`資料庫中的`stephenking`資料表。不過，如果您新增第二個篩選條件 `Exclude books.*`，則會覆寫第一個篩選條件。這可防止`books`索引中的任何資料表複寫至 Amazon Redshift。

當您至少指定一個篩選條件時，邏輯會先`exclude:*.*`假設，並自動排除複寫的所有資料表。最佳實務是定義從最廣泛到最具體的篩選條件。從一或多個`Include`陳述式開始，指定要複寫的資料，然後新增`Exclude`篩選條件以選擇性地移除特定資料表。

相同的原則適用於您使用 定義的篩選條件 AWS CLI。 Aurora會依您指定的順序評估這些篩選條件模式，因此模式可能會覆寫您在之前指定的模式。

Aurora MySQL 範例

下列範例示範資料篩選如何用於 Aurora MySQL 零 ETL 整合：

- 包含所有資料庫和所有資料表：

```
'include: *.*'
```

- 包含books資料庫中的所有資料表：

```
'include: books.*'
```

- 排除任何名為 的資料表mystery：

```
'include: *.*, exclude: *.mystery'
```

- 在books資料庫中包含兩個特定資料表：

```
'include: books.stephen_king, include: books.carolyn_keene'
```

- 包含books資料庫中的所有資料表，但包含子字串 的資料表除外mystery：

```
'include: books.*, exclude: books./.*mystery.*/'
```

- 包含books資料庫中的所有資料表，但以 開頭的資料表除外mystery：

```
'include: books.*, exclude: books./mystery.*/'
```

- 包含books資料庫中的所有資料表，但結尾為 的資料表除外mystery：

```
'include: books.*, exclude: books./.*mystery/'
```

- 在books資料庫中包含以 開頭的所有資料表table_，但名為 的資料表除外table_stephen_king。例如， table_movies或 table_books 會複寫，但不會複寫 table_stephen_king。

```
'include: books./table_.*/, exclude: books.table_stephen_king'
```

Aurora PostgreSQL 範例

下列範例示範資料篩選如何用於 Aurora PostgreSQL 零 ETL 整合：

- 包含books資料庫中的所有資料表：

```
'include: books.*.*'
```

- 排除mysterybooks資料庫中名為 的任何資料表：

```
'include: books.*.*, exclude: books.*.mystery'
```

- 在mystery結構描述的books資料庫中包含一個資料表，以及在finance結構描述的employee資料庫中包含一個資料表：

```
'include: books.mystery.stephen_king, include: employee.finance.benefits'
```

- 包含books資料庫和science_fiction結構描述中的所有資料表，但包含子字串 的資料表除外king：

```
'include: books.science_fiction.*, exclude: books.*./.*king.*/
```

- 包含books資料庫中的所有資料表，但結構描述名稱開頭為 的資料表除外sci：

```
'include: books.*.*, exclude: books./sci.*/.*'
```

- 包含books資料庫中的所有資料表，mystery但結構描述中結尾為 的資料表除外king：

```
'include: books.*.*, exclude: books.mystery./.*king/'
```

- 在books資料庫中包含以 開頭的所有資料表table_，但名為 的資料表除外table_stephen_king。例如，table_movies在fiction結構描述中和mystery在結構描述table_books中複寫，但在任一結構描述table_stephen_king中不會複寫：

```
'include: books.*./table_.*/, exclude: books.*.table_stephen_king'
```

將資料篩選條件新增至整合

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 Amazon RDS API 設定資料篩選。

> **Important**
>
> 如果您在建立整合之後新增篩選條件， Aurora會將其視為一律存在。它會移除目標 Amazon Redshift 資料倉儲中不符合新篩選條件的任何資料，並重新同步所有受影響的資料表。

RDS 主控台

將資料篩選條件新增至零 ETL 整合

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇零 ETL 整合。選取您要新增資料篩選條件的整合，然後選擇修改。
3. 在來源下，新增一或多個 `Include`和 `Exclude`陳述式。

   下圖顯示 MySQL 整合的資料篩選條件範例：



4. 當您對變更感到滿意時，請選擇繼續並儲存變更。

AWS CLI

若要使用 將資料篩選條件新增至零 ETL 整合 AWS CLI，請呼叫 modify-integration 命令。除了整合識別符之外，使用逗號分隔的 `Include`和 `Exclude` Maxwell 篩選條件清單指定 `--data-filter` 參數。

Example

下列範例會將篩選條件模式新增至 `my-integration`。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-integration \
    --integration-identifier my-integration \
    --data-filter 'include: foodb.*, exclude: foodb.tbl, exclude: foodb./table_\d+/'
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-integration ^
    --integration-identifier my-integration ^
    --data-filter 'include: foodb.*, exclude: foodb.tbl, exclude: foodb./table_\d+/'
```

RDS API

若要使用 RDS API 修改零 ETL 整合，請呼叫 ModifyIntegration 操作。指定整合識別符，並提供以逗號分隔的篩選條件模式清單。

從整合中移除資料篩選條件

當您從整合中移除資料篩選條件時， Aurora會重新評估剩餘的篩選條件，就像移除的篩選條件永遠不存在一樣。然後，它會將任何先前已排除且現在符合條件的資料複寫到目標 Amazon Redshift 資料倉儲。這會觸發所有受影響資料表的重新同步。

將資料新增至來源 Aurora 資料庫叢集，並在 Amazon Redshift 中查詢

若要完成建立 零 ETL 整合，將資料從 Amazon Aurora 複製到 Amazon Redshift，您必須在 Amazon Redshift 中建立目的地資料庫。

首先，連線到您的 Amazon Redshift 叢集或工作群組，並建立參考整合識別碼的資料庫。然後，您可以將資料新增至來源 Aurora 資料庫叢集，並查看在 Amazon Redshift 中複寫的資料。

主題

- 在 Amazon Redshift 中建立目的地資料庫
- 將資料新增至來源資料庫叢集
- 在 資料
- Aurora 與 Amazon Redshift 資料庫之間的資料類型差異
- Aurora PostgreSQL 的 DDL 操作

在 Amazon Redshift 中建立目的地資料庫

在建立整合之後，您必須在目標資料倉儲中建立目的地資料庫，然後才能開始將資料複寫到 Amazon Redshift。此目的地資料庫必須包含整合識別符的參考。您可以使用 Amazon Redshift 主控台或查詢編輯器第 2 版來建立資料庫。

如需建立目的地資料庫的指示，請參閱在 Amazon Redshift 中建立目的地資料庫。

將資料新增至來源資料庫叢集

設定整合之後，您可以將一些資料新增至要複寫至 Amazon Redshift 資料倉儲的 Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> Amazon Aurora 與 Amazon Redshift 中的資料類型之間存在差異。如需資料類型映射的資料表，請參閱 the section called “資料類型差異”。

首先，使用您選擇的 MySQL 或 PostgreSQL 用戶端連線至來源資料庫叢集。如需說明，請參閱 the section called “連接至資料庫叢集”。

然後，建立資料表並插入一列範例資料。

> **Important**
>
> 請確定資料表具有主索引鍵。否則，無法將其複寫到目標資料倉儲。

pg_dump 和 pg_restore PostgreSQL 公用程式一開始會在沒有主索引鍵的情況下建立資料表，之後再新增它。如果您使用的是其中一個公用程式，建議您先建立結構描述，然後在不同的命令中載入資料。

MySQL

下列範例使用 MySQL Workbench 公用程式。

```
CREATE DATABASE my_db;

USE my_db;

CREATE TABLE books_table (ID int NOT NULL, Title VARCHAR(50) NOT NULL, Author
 VARCHAR(50) NOT NULL,
Copyright INT NOT NULL, Genre VARCHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (ID));

INSERT INTO books_table VALUES (1, 'The Shining', 'Stephen King', 1977, 'Supernatural
 fiction');
```

PostgreSQL

下列範例使用 psql PostgreSQL 互動式終端機。連線至叢集時，請包含您在建立整合時指定的具名資料庫。

```
psql -h mycluster.cluster-123456789012.us-east-2.rds.amazonaws.com -p 5432 -U username
 -d named_db;

named_db=> CREATE TABLE books_table (ID int NOT NULL, Title VARCHAR(50) NOT NULL,
 Author VARCHAR(50) NOT NULL,
Copyright INT NOT NULL, Genre VARCHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (ID));

named_db=> INSERT INTO books_table VALUES (1, 'The Shining', 'Stephen King', 1977,
 'Supernatural fiction');
```

在 資料

將資料新增至 Aurora 資料庫叢集後，資料會複寫至 Amazon Redshift，並準備好進行查詢。

查詢複製的資料

1. 導覽至 Amazon Redshift 主控台，然後從左側導覽窗格中選擇查詢編輯器第 2 版。
2. 連線到您的叢集或工作群組，然後從下拉式功能表中選擇您已從整合中建立的目的地資料庫 (在此範例中為 destination_database)。如需建立目的地資料庫的指示，請參閱在 Amazon Redshift 中建立目的地資料庫。

3. 使用 SELECT 陳述式來查詢您的資料。在此範例中，您可以執行下列命令，從您在來源 Aurora 資料庫叢集中建立的資料表中選取所有資料：

```
SELECT * from my_db."books_table";
```



- *my_db* 是 Aurora 資料庫結構描述名稱。只有 MySQL 資料庫需要此選項。
- *books_table* 是 Aurora 資料表名稱。

您也可以使用命令列用戶端查詢資料。例如：

```
destination_database=# select * from my_db."books_table";

 ID |       Title |        Author |   Copyright |                 Genre |  txn_seq |
 txn_id
----+-------------+---------------+-------------+-----------------------+----------
+--------+
  1 | The Shining |  Stephen King |        1977 |   Supernatural fiction |        2 |
 12192
```

> **Note**
>
> 如需區分大小寫，請針對結構描述、資料表和資料欄名稱使用雙引號 (" ")。如需詳細資訊，請參閱 enable_case_sensitive_identifier。

Aurora 與 Amazon Redshift 資料庫之間的資料類型差異

，顯示 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 資料類型與對應 Amazon Redshift 資料類型的映射。Amazon Aurora 目前僅支援零 ETL 整合的這些資料類型。

如果來源資料庫叢集中的資料表包含不支援的資料類型，則資料表會停止同步，且 Amazon Redshift 目標不會消耗消耗品。從來源到目標的串流會繼續進行，但是無法使用其中資料類型不受支援的資料表。若要修正資料表並使其可在 Amazon Redshift 中使用，您必須手動還原重大變更，然後執行 `ALTER DATABASE...INTEGRATION REFRESH` 以重新整理整合。

主題

- Aurora MySQL
- Aurora PostgreSQL

Aurora MySQL

Aurora MySQL 資料類型	Amazon Redshift 資料類型	描述	限制
INT	INTEGER	帶正負號的 4 位元組整數	無
SMALLINT	SMALLINT	帶正負號的 2 位元組整數	無
TINYINT	SMALLINT	帶正負號的 2 位元組整數	無
MEDIUMINT	INTEGER	帶正負號的 4 位元組整數	無
BIGINT	BIGINT	帶正負號的 8 位元組整數	無
INT UNSIGNED	BIGINT	帶正負號的 8 位元組整數	無
TINYINT UNSIGNED	SMALLINT	帶正負號的 2 位元組整數	無
MEDIUMINT UNSIGNED	INTEGER	帶正負號的 4 位元組整數	無

Aurora MySQL 資料類型	Amazon Redshift 資料類型	描述	限制
BIGINT UNSIGNED	DECIMAL(20,0)	可選擇精確度 (有效位數) 的精確數值	無
DECIMAL(p，s) = NUMERIC(p，s)	DECIMAL(p,s)	可選擇精確度 (有效位數) 的精確數值	不支援大於 38 的精確度和大於 37 的擴展
DECIMAL(p，s) UNSIGNED = NUMERIC(p，s) UNSIGNED	DECIMAL(p,s)	可選擇精確度 (有效位數) 的精確數值	不支援大於 38 的精確度和大於 37 的擴展
FLOAT4/REAL	REAL	單精度浮點數	無
FLOAT4/REAL UNSIGNED	REAL	單精度浮點數	無
DOUBLE/REAL/FLOAT8	DOUBLE PRECISION	雙精度浮點數	無
DOUBLE/REAL/FLOAT8 UNSIGNED	DOUBLE PRECISION	雙精度浮點數	無
BIT(n)	VARBYTE(8)	可變長度二進位值	無
BINARY(n)	VARBYTE(n)	可變長度二進位值	無
VARBINARY(n)	VARBYTE(n)	可變長度二進位值	無
CHAR(n)	VARCHAR(n)	可變長度字串值	無
VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	可變長度字串值	無
TEXT	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無

Aurora MySQL 資料類型	Amazon Redshift 資料類型	描述	限制
TINYTEXT	VARCHAR(255)	變數長度字串值最多 255 個字元	無
MEDIUMTEXT	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
LONGTEXT	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
ENUM	VARCHAR(1020)	變數長度字串值最多 1，020 個字元	無
SET	VARCHAR(1020)	變數長度字串值最多 1，020 個字元	無
DATE	DATE	日曆日期 (年、月、日)	無
DATETIME	TIMESTAMP	日期和時間 (未使用時區)	無
TIMESTAMP(p)	TIMESTAMP	日期和時間 (未使用時區)	無
TIME	VARCHAR(18)	變數長度字串值最多 18 個字元	無
YEAR	VARCHAR(4)	變數長度字串值最多 4 個字元	無
JSON	SUPER	半結構化資料或文件作為值	無

Aurora PostgreSQL

Aurora PostgreSQL 的零 ETL 整合不支援自訂資料類型或擴充功能建立的資料類型。

Aurora PostgreSQL 資料類型	Amazon Redshift 資料類型	描述	限制
陣列	SUPER	半結構化資料或文件作為值	無
bigint	BIGINT	帶正負號的 8 位元組整數	無
bigserial	BIGINT	帶正負號的 8 位元組整數	無
位元變化 (n)	VARBYTE(n)	可變長度二進位值，最多 16，777，216 個位元組	無
bit(n)	VARBYTE(n)	可變長度二進位值，最多 16，777，216 個位元組	無
位元、位元變化	VARBYTE(16777216)	可變長度二進位值，最多 16，777，216 個位元組	無
boolean	BOOLEAN	邏輯布林值 (true/false)	無
bytea	VARBYTE(16777216)	可變長度二進位值，最多 16，777，216 個位元組	無

Aurora PostgreSQL 資料類型	Amazon Redshift 資料類型	描述	限制
char(n)	CHAR(n)	固定長度字元字串值，最多 65，535 個位元組	無
字元變化 (n)	VARCHAR(65535)	變數長度字元字串值最多 65，535 個字元	無
cid	BIGINT	帶正負號的 8 位元組整數	無
cidr	VARCHAR(19)	變數長度字串值最多 19 個字元	
date	DATE	日曆日期 (年、月、日)	不支援大於 294，276 A.D. 的值
double precision	DOUBLE PRECISION	雙精度浮點數	未完全支援的異常值
gtsvector	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
inet	VARCHAR(19)	變數長度字串值最多 19 個字元	無
integer	INTEGER	帶正負號的 4 位元組整數	無
int2vector	SUPER	半結構化資料或文件作為值。	無

Aurora PostgreSQL 資料類型	Amazon Redshift 資料類型	描述	限制
間隔	INTERVAL	持續時間	僅支援指定年到月或日到秒限定詞的 INTERVAL 類型。
json	SUPER	半結構化資料或文件作為值	無
jsonb	SUPER	半結構化資料或文件作為值	無
jsonpath	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
macaddr	VARCHAR(17)	變數長度字串值最多 17 個字元	無
macaddr8	VARCHAR(23)	變數長度字串值最多 23 個字元	無
money	DECIMAL(20，3)	貨幣金額	無
name	VARCHAR(64)	變數長度字串值最多 64 個字元	無
numeric(p,s)	DECIMAL(p,s)	使用者定義的固定精確度值	• NaN 不支援的值 • 精確度和擴展必須明確定義，且不可大於 38（精確度）和 37（擴展） • 不支援負擴展

Aurora PostgreSQL 資料類型	Amazon Redshift 資料類型	描述	限制
oid	BIGINT	帶正負號的 8 位元組整數	無
向量	SUPER	半結構化資料或文件作為值。	無
pg_brin_bloom_summary	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
pg_dependencies	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
pg_lsn	VARCHAR(17)	變數長度字串值最多 17 個字元	無
pg_mcv_list	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
pg_ndistinct	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
pg_node_tree	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
pg_snapshot	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
real	REAL	單精度浮點數	未完全支援的異常值

Aurora PostgreSQL 資料類型	Amazon Redshift 資料類型	描述	限制
反射器	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
smallint	SMALLINT	帶正負號的 2 位元組整數	無
smallserial	SMALLINT	帶正負號的 2 位元組整數	無
serial	INTEGER	帶正負號的 4 位元組整數	無
text	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
tid	VARCHAR(23)	變數長度字串值最多 23 個字元	無
time 【(p)】 不含時區	VARCHAR(19)	變數長度字串值最多 19 個字元	`Infinity` 不支援 和 `-Infinity` 值
time 【(p)】 與時區	VARCHAR(22)	變數長度字串值最多 22 個字元	`Infinity` 不支援 和 `-Infinity` 值
沒有時區的時間戳記 【(p)】	TIMESTAMP	日期和時間 (未使用時區)	• `Infinity` 不支援 和 `-Infinity` 值 • 大於 的值`9999-12-31` 不受支援 • 不支援 B.C. 值

Aurora PostgreSQL 資料類型	Amazon Redshift 資料類型	描述	限制
具有時區的時間戳記 【(p)】	TIMESTAMPTZ	日期和時間 (包含時區)	• Infinity 不支援 和 -Infinity 值 • 大於 的值9999-12-31 不受支援 • 不支援 B.C. 值
查詢	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
Tvector	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
txid_snapshot	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無
uuid	VARCHAR(36)	變數長度 36 字元字串	無
xid	BIGINT	帶正負號的 8 位元組整數	無
xid8	DECIMAL(20， 0)	修正精確度小數位數	無
xml	VARCHAR(65535)	變數長度字串值最多 65，535 個字元	無

Aurora PostgreSQL 的 DDL 操作

Amazon Redshift 衍生自 PostgreSQL，因此由於其常見的 PostgreSQL 架構，它與 Aurora PostgreSQL 共用多種功能。零 ETL 整合利用這些相似性來簡化從 Aurora PostgreSQL 到 Amazon Redshift 的資料複寫、依名稱映射資料庫，並使用共用資料庫、結構描述和資料表結構。

管理 Aurora PostgreSQL 零 ETL 整合時，請考慮下列事項：

- 隔離是在資料庫層級管理。
- 複寫會在資料庫層級發生。
- Aurora PostgreSQL 資料庫會依名稱對應至 Amazon Redshift 資料庫，如果原始資料庫重新命名，資料會流向對應的重新命名 Redshift 資料庫。

雖然兩者相似，但 Amazon Redshift 和 Aurora PostgreSQL 仍有重要的差異。下列各節概述常見 DDL 操作的 Amazon Redshift 系統回應。

主題

- 資料庫操作
- 結構描述操作
- 資料表操作

資料庫操作

下表顯示資料庫 DDL 操作的系統回應。

DDL 操作	Redshift 系統回應
`CREATE DATABASE`	無操作
`DROP DATABASE`	Amazon Redshift 會捨棄目標 Redshift 資料庫中的所有資料。
`RENAME DATABASE`	Amazon Redshift 會捨棄原始目標資料庫中的所有資料，並重新同步新目標資料庫中的資料。如果新的資料庫不存在，您必須手動建立它。如需說明，請參閱在 Amazon Redshift 中建立目的地資料庫。

結構描述操作

下表顯示結構描述 DDL 操作的系統回應。

DDL 操作	Redshift 系統回應
CREATE SCHEMA	無操作
DROP SCHEMA	Amazon Redshift 會捨棄原始結構描述。
RENAME SCHEMA	Amazon Redshift 會捨棄原始結構描述，然後重新同步新結構描述中的資料。

資料表操作

下表顯示資料表 DDL 操作的系統回應。

DDL 操作	Redshift 系統回應
CREATE TABLE	Amazon Redshift 會建立資料表。 有些操作會導致資料表建立失敗，例如建立沒有主索引鍵的資料表或執行宣告性分割。如需詳細資訊，請參閱 the section called “Aurora PostgreSQL 限制” 和 the section called “對零 ETL整合進行故障診斷”。
DROP TABLE	Amazon Redshift 會捨棄資料表。
TRUNCATE TABLE	Amazon Redshift 會截斷資料表。
ALTER TABLE (RENAME...)	Amazon Redshift 會重新命名資料表或資料欄。
ALTER TABLE (SET SCHEMA)	Amazon Redshift 會在原始結構描述中捨棄資料表，並重新同步新結構描述中的資料表。
ALTER TABLE (ADD PRIMARY KEY)	Amazon Redshift 新增主索引鍵並重新同步資料表。

DDL 操作	Redshift 系統回應
ALTER TABLE (ADD COLUMN)	Amazon Redshift 會將資料欄新增至資料表。
ALTER TABLE (DROP COLUMN)	如果資料欄不是主索引鍵資料欄，Amazon Redshift 會將其捨棄。否則，它會重新同步資料表。
ALTER TABLE (SET LOGGED/UNLOGGED)	如果您將資料表變更為已記錄，Amazon Redshift 會重新同步資料表。如果您將資料表變更為未記錄，Amazon Redshift 會捨棄資料表。

檢視和監控 Aurora 與 Amazon Redshift 的零ETL整合

您可以檢視 Aurora ETL零整合的詳細資訊，以查看其組態資訊和目前狀態。您也可以透過在 Amazon Redshift 中查詢特定系統檢視來監控整合的狀態。此外，Amazon Redshift 會將特定整合相關指標發佈至 Amazon CloudWatch，您可以在 Amazon Redshift 主控台中檢視。

主題

- 檢視整合
- 使用系統資料表監控整合
- 監控與 Amazon 的整合 EventBridge

檢視整合

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 檢視 Aurora 與 Amazon Redshift RDS 的零ETL整合API。

主控台

檢視零ETL整合的詳細資訊

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 從左側導覽窗格中，選擇零ETL整合。
3. 選取整合以檢視其詳細資訊，例如其來源資料庫叢集和目標資料倉儲。



整合可以具有下列狀態：

- `Creating` – 正在建立整合。
- `Active` – 整合正在將交易資料傳送至目標資料倉儲。
- `Syncing` – 整合遇到可復原的錯誤，且正在重新植入資料。受影響的資料表在完成重新同步之前，無法在 Amazon Redshift 中查詢。
- `Needs attention` – 整合發生事件或錯誤，需要手動介入才能解決此問題。若要修正問題，請遵循整合詳細資訊頁面上錯誤訊息中的指示。
- `Failed` – 整合發生無法復原的事件或無法修正的錯誤。您必須刪除並重新建立整合。
- `Deleting` – 正在刪除整合。

AWS CLI

若要使用 檢視目前帳戶中的所有零ETL整合 AWS CLI，請使用 describe-integrations 命令並指定 `--integration-identifier`選項。

Example

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds describe-integrations \
    --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374
```

用於 Windows:

```
aws rds describe-integrations ^
    --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS 來檢視零ETL整合API，請使用 DescribeIntegrations操作搭配 IntegrationIdentifier 參數。

使用系統資料表監控整合

Amazon Redshift 具有系統資料表和檢視，其中包含系統如何運作的相關資訊。您可以使用查詢任何其他資料庫資料表的方式，來查詢這些系統資料表和檢視。如需 Amazon Redshift 中系統資料表和檢視的詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 資料庫開發人員指南》中的系統資料表和檢視參考。

您可以查詢下列系統檢視和資料表，以取得 Aurora 與 Amazon Redshift 零ETL整合的相關資訊：

- SVV_INTEGRATION – 提供整合的組態詳細資訊。
- SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE – 描述整合中每個資料表的狀態。
- SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE – 顯示整合的資料表狀態變更日誌。
- SYS_INTEGRATION_ACTIVITY – 提供有關已完成整合執行的資訊。

所有與整合相關的 Amazon CloudWatch 指標都來自 Amazon Redshift。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 管理指南》中的零ETL整合指標。目前，Amazon Aurora 不會發佈任何整合指標至 CloudWatch。

監控與 Amazon 的整合 EventBridge

Amazon Redshift 會將整合相關事件傳送至 Amazon EventBridge。如需事件清單及其對應的事件 IDs，請參閱《Amazon Redshift 管理指南》中的與 Amazon 的零ETL整合事件通知 EventBridge。

修改 Aurora 與 Amazon Redshift 的零ETL整合

您只能修改與 Amazon Redshift ETL零整合的名稱、描述和資料篩選選項。您無法修改用來加密整合的 AWS KMS 金鑰，或是來源或目標資料庫。

如果您將資料篩選條件新增至現有的整合，Aurora 會重新評估篩選條件，就好像它永遠存在一樣。它會移除目前位於目標 Amazon Redshift 資料倉儲中不符合新篩選條件的任何資料。如果您從整合中移

除資料篩選條件，則會將先前不符合篩選條件（但現在不符合）的任何資料複寫到目標資料倉儲。如需詳細資訊，請參閱the section called “零 ETL 整合的資料篩選”。

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 Amazon RDS 修改零ETL整合API。

RDS 主控台

修改零ETL整合

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇零ETL整合，然後選擇您要修改的整合。
3. 選擇修改並修改任何可用的設定。
4. 當所有變更都如您想要時，請選擇修改。

AWS CLI

若要使用 ETL修改零整合 AWS CLI，請呼叫 modify-integration 命令。除了 之外`--integration-identifier`，請指定下列任何選項：

- `--integration-name` – 指定整合的新名稱。
- `--description` – 指定整合的新描述。
- `--data-filter` – 指定整合的資料篩選選項。如需詳細資訊，請參閱the section called “零 ETL 整合的資料篩選”。

Example

下列請求會修改現有的整合。

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds modify-integration \
    --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374 \
    --integration-name my-renamed-integration
```

用於 Windows:

```
aws rds modify-integration ^
```

```
    --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374 ^
    --integration-name my-renamed-integration
```

RDS API

若要使用 ETL修改零整合API，請呼叫 RDS ModifyIntegration操作。指定整合識別符，以及您要修改的參數。

刪除 Aurora ETL與 Amazon Redshift 的零整合

當您刪除零ETL整合時，Amazon Aurora 會從來源 Aurora 資料庫叢集中移除它。您的交易資料不會從 Aurora 或 Amazon Redshift 中刪除，但 Aurora 不會將新資料傳送至 Amazon Redshift。

只有在整合的狀態為 `Active`、`Failed`、 或 時`Syncing`，您才能刪除整合`Needs attention`。

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS 刪除零ETL整合API。

主控台

刪除零ETL整合

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 從左側導覽窗格中，選擇零ETL整合。
3. 選取您要刪除的零ETL整合。
4. 選擇動作、刪除，並確認刪除。

AWS CLI

若要刪除零ETL整合，請使用 delete-integration 命令並指定 `--integration-identifier`選項。

Example

用於 Linux, macOS、 或 Unix:

```
aws rds delete-integration \
    --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374
```

用於 Windows:

```
aws rds delete-integration ^
    --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374
```

RDS API

若要使用 Amazon 刪除零ETL整合RDSAPI，請使用 DeleteIntegration操作搭配 IntegrationIdentifier 參數。

對 Aurora 與 Amazon Redshift 的零ETL整合進行故障診斷

您可以在 Amazon Redshift 中查詢 SVV_INTEGRATION 系統資料表，以檢查零ETL整合的狀態。如果 state 資料欄具有 ErrorState 的值，表示有問題。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用系統資料表進行監視”。

使用下列資訊來疑難排解與 Redshift 的 Amazon Aurora ETL零整合的常見問題。

主題

- 我無法建立零整合ETL
- 我的整合停滯在 的狀態 Syncing
- 我的資料表未複寫至 Amazon Redshift
- 我的一個或多個 Amazon Redshift 資料表需要重新同步
- DDL 在 Aurora Postgre DDL的交易完成之前，變更會在 Amazon Redshift 中SQL

我無法建立零整合ETL

如果您無法建立零ETL整合，請確定來源資料庫的下列內容正確無誤：

- 您的來源資料庫必須執行支援的資料庫引擎版本。如需支援的版本的清單，請參閱the section called “零 ETL 整合 ”。
- 您已正確設定資料庫參數。如果必要參數設定不正確或未與資料庫建立關聯，則建立會失敗。請參閱 the section called “步驟 1：建立自訂資料庫叢集參數群組。”。

此外，請確定下列情況對於您的目標資料倉儲是正確的：

- 已啟用區分大小寫。請參閱開啟資料倉儲的區分大小寫。
- 您已新增正確的授權主體和整合來源。請參閱設定 Amazon Redshift 資料倉儲的授權。
- 資料倉儲已加密 （ 如果是佈建叢集 ）。請參閱 Amazon Redshift 資料庫加密。

我的整合停滯在 的狀態 Syncing

Syncing 如果您變更其中一個必要資料庫參數的值，整合可能會持續顯示 狀態。

若要修正此問題，請檢查與來源叢集相關聯之參數群組中的參數值，並確認它們符合所需的值。如需詳細資訊，請參閱the section called “步驟 1：建立自訂資料庫叢集參數群組。”。

如果您修改任何參數，請務必重新啟動 DB 叢集以套用變更。

我的資料表未複寫至 Amazon Redshift

如果您沒有在 Amazon Redshift 中看到一或多個資料表，您可以執行下列命令來重新同步它們：

```
ALTER DATABASE dbname INTEGRATION REFRESH TABLES table1, table2;
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift SQL參考ALTERDATABASE》中的 。

您的資料可能不會複寫，因為一或多個來源資料表沒有主索引鍵。Amazon Redshift 中的監控儀表板會將這些資料表的狀態顯示為 Failed，而整體零ETL整合的狀態會變更為 Needs attention。若要解決此問題，您可以識別資料表中可成為主索引鍵的現有索引鍵，也可以新增合成主索引鍵。如需詳細解決方案，請參閱在下列資源：

- 建立 Amazon Aurora MySQL 或 Amazon RDS for MySQL 與 Amazon Redshift 的零ETL整合時，在沒有主索引鍵的情況下處理資料表
- 在建立 Amazon Aurora PostgreSQL 與 Amazon Redshift 的零ETL整合時，在沒有主索引鍵的情況下處理資料表

我的一個或多個 Amazon Redshift 資料表需要重新同步

在來源資料庫上執行特定命令可能需要重新同步資料表。在這些情況下，SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE 系統檢視會顯示 table_state的 ResyncRequired，這表示整合必須將該特定資料表的資料從 MySQL 完全重新載入 Amazon Redshift。

當資料表開始重新同步時，其會進入 Syncing 的狀態。您不需要採取任何手動動作，即可重新同步資料表。當資料表資料重新同步時，您無法在 Amazon Redshift 中存取它。

以下是一些可以將資料表置於 ResyncRequired 狀態的範例操作，以及可以考慮的替代方法。

作業	範例	備用
將資料欄新增到特定位置	`ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name INTEGER NOT NULL first;`	Amazon Redshift 不支援使用 first 或 after 關鍵字將資料欄新增到特定位置。如果目標資料表中的資料欄順序並不重要，請使用更簡單的命令，將資料欄新增至資料表的尾端： `ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name column_type ;`
新增具有預設 CURRENT_TIMESTAMP 的時間戳記資料欄	`ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;`	現有資料表資料列CURRENT_TIMESTAMP 的值由 MySQL 計算，如果沒有完整資料表資料重

作業	範例	備用
		新同步，無法在 Amazon Redshift 中模擬。 如果可能，請將預設值切換為 2023-01-01 00:00:15 之類的常值常數，避免資料表可用性中的延遲。
在單一命令內執行多個資料欄操作	`ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_1, RENAME COLUMN column_2 TO column_3;`	考慮將命令分成兩個單獨的操作 (ADD 和 RENAME)，這不需要重新同步。

DDL 在 Aurora Postgre DDL的交易完成之前，變更會在 Amazon Redshift 中 SQL

DDL 在 Aurora PostgreSQL ETL零整合中完成DDL操作之前，變更可能會出現在 Amazon Redshift 中。如需詳細資訊，請參閱Aurora PostgreSQL 的 DDL 操作。

使用 Aurora Serverless v2

Aurora Serverless v2 是 Amazon Aurora 的隨需自動擴展組態。Aurora Serverless v2 有助於自動化監控工作負載和調整資料庫容量的程序。容量會根據應用程式需求自動調整。您只需支付資料庫叢集消耗的資源費用。因此 Aurora Serverless v2 可協助您保持在預算內，並避免支付未使用的電腦資源。

這種自動化類型對於多租用戶資料庫、分散式資料庫、開發和測試系統以及其他具有高度變化和不可預測工作負載的環境，尤其有價值。

主題

- Aurora Serverless v2 使用案例
- 的優點 Aurora Serverless v2
- Aurora Serverless v2 的運作方式
- 的要求和限制 Aurora Serverless v2
- 建立使用 的資料庫叢集 Aurora Serverless v2
- 管理Aurora Serverless v2資料庫叢集
- Aurora Serverless v2 的效能和擴展
- 使用 ACUs自動暫停和繼續將 擴展至零 Aurora Serverless v2
- 遷移至 Aurora Serverless v2

Aurora Serverless v2 使用案例

Aurora Serverless v2 支援許多類型的資料庫工作負載。這些範圍從開發和測試環境到具有不可預測工作負載的網站和應用程式，到需要大規模和可用性之高要求的業務關鍵應用程式。

Aurora Serverless v2 特別適用於下列使用案例：

- 變數工作負載 - 您正在執行的工作負載會有無法預測的突發活動增加。例如一個交通站點，在開始下雨時會看到活動突然增加。另一個是電子商務網站，當您提供銷售或特別促銷活動時，流量會增加。使用 Aurora Serverless v2，您的資料庫會自動擴展容量以滿足應用程式峰值負載的需求，並在活動激增結束時縮減規模。使用 Aurora Serverless v2，您不再需要佈建峰值或平均容量。您可以指定容量上限來處理最壞情況，除非需要，否則不會使用該容量。

  在 中擴展的精細程度 Aurora Serverless v2 可協助您將容量與資料庫的需求緊密配對。對於已佈建叢集，擴充規模需要新增全新的資料庫執行個體。對於 Aurora Serverless v1 叢集，擴展需要將叢

集的 Aurora 容量單位 (ACUs) 數量加倍，例如從 16 到 32 或 32 到 64。相反地，Aurora Serverless v2 當只需要多一點容量ACU時， 可以新增一半。它可以新增 0.5、1、1.5、2 或其他半ACUs數，以處理工作負載增加所需的額外容量為基礎。當工作負載減少且不再需要該容量時，它可以移除 0.5、1、1.5、2 或額外的一半ACUs。

- 多租戶應用程式 – 使用 Aurora Serverless v2，您不需要個別管理機群中每個應用程式的資料庫容量。Aurora Serverless v2 會為您管理個別資料庫容量。

  您可以為每個租用戶建立叢集。如此一來，您就可以使用複製、快照還原和 Aurora 全球資料庫等功能，來增強高可用性和適合每個租用戶的災難復原。

  根據一天中的時間、一年中的時間、促銷活動等，每個租用戶可能具有特定的繁忙和閒置時段。每個叢集都可能具有廣泛的容量範圍。如此一來，活動量低的叢集會產生最低的資料庫執行個體費用。任何叢集都可以快速擴充規模，以便處理高活動期間。

- 新的應用程式 - 您正在部署新的應用程式，但不確定所需的資料庫執行個體大小。使用 Aurora Serverless v2，您可以設定具有一或多個資料庫執行個體的叢集，並讓資料庫根據應用程式的容量需求自動擴展。

- 混合使用應用程式 – 假設您擁有線上交易處理 (OLTP) 應用程式，但您定期遇到查詢流量激增。透過指定 的提升方案 Aurora Serverless v2 叢集中的資料庫執行個體，您可以設定叢集，讓讀取器資料庫執行個體可以獨立於寫入器資料庫執行個體進行擴展，以處理額外的負載。當使用率高峰降低時，讀取器資料庫執行個體會縮小以便符合寫入器資料庫執行個體的容量。

- 容量規劃 - 我們猜想您通常透過修改叢集中所有資料庫執行個體的資料庫執行個體類別，藉以調整資料庫容量，或驗證工作負載的最佳資料庫容量。使用 Aurora Serverless v2，您可以避免此管理開銷。您可以執行工作負載並檢查資料庫執行個體的實際擴展程度，來確定適當的最小和最大容量。

  您可以將現有的資料庫執行個體從佈建修改為 Aurora Serverless v2 或來自 Aurora Serverless v2 佈建。在這種情況下，您不需要建立新的叢集或新的資料庫執行個體。

  使用 Aurora 全球資料庫，次要叢集可能不需要與主要叢集一樣多的容量。您可以使用...Aurora Serverless v2 次要叢集中的資料庫執行個體。如此一來，如果次要區域被提升並接管應用程式的工作負載，叢集容量就可以擴充規模。

- 開發和測試 – 除了執行最嚴苛的應用程式之外，您也可以使用 Aurora Serverless v2 用於開發和測試環境。使用 Aurora Serverless v2，您可以建立最低容量較低的資料庫執行個體，而不是使用爆量 db.t* 資料庫執行個體類別。您可以設定足夠高的最大容量，讓這些資料庫執行個體仍然可以執行大量工作負載，而不會面臨記憶體不足。當資料庫未使用時，所有資料庫執行個體都會縮減規模以避免不必要的費用。

> **Tip**
>
> 方便使用 Aurora Serverless v2 在開發和測試環境中， 會在您建立新叢集時 AWS Management Console 提供簡易建立捷徑。如果您選擇開發/測試選項，Aurora 會建立具有的叢集 Aurora Serverless v2 開發和測試系統常見的資料庫執行個體和容量範圍。

使用 Aurora Serverless v2 適用於現有的佈建工作負載

假設您已在佈建的叢集上執行 Aurora 應用程式。您可以檢查應用程式將如何使用 Aurora Serverless v2 新增一或多個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體作為讀取器資料庫執行個體傳送至現有叢集。您可以檢查讀取器資料庫執行個體的擴充和縮減規模頻率。您可以使用 Aurora 容錯移轉機制來提升 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體做為寫入器，並檢查其如何處理讀取/寫入工作負載。如此一來，您可以用最短的停機時間進行切換，而無需變更用戶端應用程式使用的端點。如需將現有叢集轉換為的程序詳細資訊 Aurora Serverless v2，請參閱遷移至 Aurora Serverless v2。

的優點 Aurora Serverless v2

Aurora Serverless v2 適用於變數或「尖峰」工作負載。由於這種不可預測的工作負載，您可能難以規劃何時應變更資料庫容量。使用常見的機制，例如新增資料庫執行個體或變更資料庫執行個體類別，您也可能無法快速變更容量。Aurora Serverless v2 提供下列優點，以協助處理這類使用案例：

- 比佈建的容量管理更簡單 – Aurora Serverless v2 減少規劃資料庫執行個體大小和隨著工作負載變更調整資料庫執行個體大小的負擔。它還可以減少為叢集中的所有資料庫執行個體維護一致容量的工作量。
- 在高活動期間更快速、更輕鬆地擴展 - Aurora Serverless v2 會視需要擴展運算和記憶體容量，而不會中斷用戶端交易或整體工作負載。搭配 使用讀取器資料庫執行個體的能力 Aurora Serverless v2 除了垂直擴展之外， 還可協助您充分利用水平擴展。使用 Aurora 全域資料庫的功能表示您可以分散 Aurora Serverless v2 讀取跨多個 的工作負載 AWS 區域。此功能比已佈建叢集的擴展機制更方便。它也比 中的擴展功能更快、更精細 Aurora Serverless v1.
- 在活動量低期間符合成本效益 – Aurora Serverless v2 可協助您避免過度佈建資料庫執行個體。Aurora Serverless v2 當資料庫執行個體擴展時， 會以精細增量新增資源。您只需為使用的資料庫資源付費。Aurora Serverless v2 資源用量是以每秒為單位測量。如此一來，當資料庫執行個體縮減規模時，將立即登記減少的資源使用量。
- 與佈建功能更相似 – 您可以使用許多 Aurora 功能搭配 Aurora Serverless v2 不適用於 的 Aurora Serverless v1。 例如，使用 Aurora Serverless v2 您可以使用讀取器資料庫執行個體、全域資料

庫、 AWS Identity and Access Management (IAM) 資料庫身分驗證和績效詳情。您也可以使用比 更多的組態參數 Aurora Serverless v1.

特別是使用 Aurora Serverless v2 您可以從佈建的叢集中利用下列功能：

- Reader 資料庫執行個體 – Aurora Serverless v2 可以利用讀取器資料庫執行個體水平擴展。當叢集包含一個或多個讀取器資料庫執行個體時，如果寫入器資料庫執行個體出現問題，叢集可以立即進行容錯移轉。此功能不適用於 Aurora Serverless v1.
- 多可用區域叢集 – 您可以分發 Aurora Serverless v2 跨多個可用區域 () 的叢集資料庫執行個體 AZs。設定多可用區域叢集有助於確保業務持續性，即使在遇到會影響整個可用區域的極少數情況下也是如此。此功能不適用於 Aurora Serverless v1.
- 全域資料庫 – 您可以使用 Aurora Serverless v2 與 Aurora 全域資料庫結合，以在其他 中建立叢集的其他唯讀複本 AWS 區域 ，用於災難復原目的。
- RDS Proxy – 您可以使用 Amazon RDS Proxy 讓您的應用程式集區和共用資料庫連線，以改善其擴展能力。

- 比起 更快、更精細、更不中斷的擴展 Aurora Serverless v1 – Aurora Serverless v2 可以更快地擴展和縮減。擴展可以只變更 0.5 的容量ACUs，而不是將 的數量加倍或減半ACUs。擴展在處理過程中通常不會暫停。擴展不涉及您必須注意的事件，如同 Aurora Serverless v1。 當SQL陳述式正在執行且交易處於開啟狀態時，就可能發生擴展，而不需要等待安靜的點。

Aurora Serverless v2 的運作方式

以下概觀描述 Aurora Serverless v2 如何運作。

主題

- Aurora Serverless v2 概觀
- Aurora 資料庫叢集的組態
- Aurora Serverless v2 容量
- Aurora Serverless v2 擴展
- Aurora Serverless v2 和高可用性
- Aurora Serverless v2 和儲存
- Aurora 叢集的組態參數

Aurora Serverless v2 概觀

Amazon Aurora Serverless v2 適用於高要求、高度可變的工作負載。例如，您的資料庫使用量可能在短時間內很大，然後是長時間的輕度活動或完全沒有活動。某些範例是具有定期促銷活動的零售網站、遊戲或體育網站，以及在需要時產生報告的資料庫。其他則為開發和測試環境，及用量可能會迅速增加的新應用程式。對於這類類似案例和許多其他情況，並不一定可以使用佈建的模型事先正確設定容量。如果您過度佈建且具有未使用的容量，也可能會產生較高的成本。

相比之下，Aurora 佈建的叢集適用於穩定的工作負載。對於已佈建叢集，您可以選擇具有預先定義記憶體量、CPU 功率、I/O 頻寬等的資料庫執行個體類別。若您的工作負載發生變化，您可以手動修改寫入器和讀取器的執行個體類別。當您可以在預期的耗用模式之前調整容量，佈建的模型就能順利運作，並且在您變更集中寫入器和讀取器的執行個體類別時，短暫中斷是可以接受的。

Aurora Serverless v2 的架構完全是為了支援可即時擴展的無伺服器資料庫叢集。Aurora Serverless v2 旨在提供與已佈建寫入器和讀取器相同程度的安全性和隔離性。這些方面在多租戶無伺服器雲端環境中至關重要。動態擴展機制的額外負荷很小，因此可以快速回應資料庫工作負載的變化。其功能強大，足以滿足大幅增加的處理需求。

使用 Aurora Serverless v2，您可以建立 Aurora 資料庫叢集，而不必為每個寫入器和讀取器鎖定特定的資料庫容量。您指定最小和最大的容量範圍。Aurora 在該容量範圍內擴展叢集中的每個 Aurora Serverless v2 寫入器或讀取器。透過使用每個寫入器或讀取器都可以動態擴展的多可用區域叢集，您可以利用動態擴展和高可用性。

Aurora Serverless v2 根據您的最小和最大容量規格自動擴展資料庫資源。擴展速度很快，因為大多數擴展事件作業皆將寫入器或讀取器保留在同一主機上。在極少數狀況下，Aurora Serverless v2 寫入器或讀取器從一個主機移至另一個主機，Aurora Serverless v2 會自動管理連線。您無需變更資料庫用戶端應用程式程式碼或資料庫連線字串。

利用 Aurora Serverless v2，與已佈建叢集一樣，儲存容量和運算容量是獨立的。當我們提到 Aurora Serverless v2 容量和擴展時，總是在增加或減少運算容量。因此，即使 CPU 和記憶體容量縮減規模到低等級，您的叢集也可以包含許多 TB 的資料。

您無需佈建和管理資料庫伺服器，而是指定資料庫容量。如需 Aurora Serverless v2 容量的詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v2 容量。每個 Aurora Serverless v2 寫入器或讀取器的實際容量會隨時間而變化，依您的工作量而定。如需有關該機制的詳細資料，請參閱 Aurora Serverless v2 擴展。

> **Important**
>
> 利用 Aurora Serverless v1，您的叢集具有單一的運算容量度量，可在最小和最大容量值之間擴展。利用 Aurora Serverless v2，您的叢集除了寫入器之外還可包含讀取器。每個 Aurora

Serverless v2 寫入器和讀取器可在容量值下限和上限之間進行擴展。因此，Aurora Serverless v2 叢集的總容量取決於您為資料庫叢集定義的容量範圍及叢集中寫入器和讀取器的數量。在任何特定時間點，您只需為您 Aurora 資料庫叢集中正在使用的 Aurora Serverless v2 容量付費。

Aurora 資料庫叢集的組態

對於每個 Aurora 資料庫叢集，您可以選擇 Aurora Serverless v2 容量、已佈建容量或兩者的任意組合。

您可以設定叢集，其中包含 Aurora Serverless v2 和已佈建容量，稱為混合組態叢集。例如，假設您需要比 Aurora Serverless v2 寫入器可用的更多讀取/寫入容量。在這種情況下，您可以使用非常大的已佈建寫入器來設定叢集。在該種情況下，您仍可為讀取器使用 Aurora Serverless v2。或者假設叢集的寫入工作負載有變化，但讀取工作負載穩定。在這種情況下，您可以使用 Aurora Serverless v2 寫入器和一個或多個已佈建讀取器來設定叢集。

您還可以設定一個資料庫叢集，其中所有容量皆由 Aurora Serverless v2 管理。為此，您可以建立一個新叢集,並從一開始就使用 Aurora Serverless v2。或者，您也可以將現有叢集中的所有已佈建容量替換為 Aurora Serverless v2。例如，舊版引擎的某些升級路徑需要從已佈建的寫入器開始，然後將其替換為 Aurora Serverless v2 寫入器。如需有關使用 Aurora Serverless v2 建立新資料庫叢集或將現有資料庫叢集切換至 Aurora Serverless v2 的程序，請參閱 建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集 和 從已佈建叢集切換至 Aurora Serverless v2。

如果您在資料庫叢集中完全不使用 Aurora Serverless v2，則資料庫叢集中的所有寫入器和讀取器都是已佈建的。這是大多數使用者熟悉的最古老、最常見的資料庫叢集。事實上，在 Aurora Serverless 之前，這種 Aurora 資料庫叢集並無特殊名稱。已佈建容量是常數。費用相對容易預測。但是，您必須提前預測您需要多少容量。在某些情況下，您的預測可能不準確，或者您的容量需求可能會發生變化。在這些情況下，您的資料庫叢集可能會變得佈建不足 (比您想要的速度慢) 或過度佈建 (比您想要的成本要高)。

Aurora Serverless v2 容量

Aurora Serverless v2 的測量單位是 Aurora 容量單元 (ACU)。Aurora Serverless v2 容量與您用於已佈建叢集的資料庫執行個體類別無關。

每個 ACU 是大約 2 GiB 的記憶體、對應的 CPU 和聯網的組合。您可以使用此度量單位指定資料庫容量範圍。`ServerlessDatabaseCapacity` 和 `ACUUtilization` 指標可協助您確定資料庫實際使用的容量，及該容量在指定範圍內的位置。

在任何時候，每個 Aurora Serverless v2 資料庫寫入器或讀取器皆有一個容量。容量表示為代表 ACU 的浮點數。每當寫入器或讀取器擴展時，容量都會增加或減少。此值每秒測量一次。對於要使用 Aurora Serverless v2 的每個資料庫叢集，您定義一個容量範圍：每個 Aurora Serverless v2 寫入器或讀取器可在其間擴展的最小和最大容量值。容量範圍對於資料庫叢集中的每個 Aurora Serverless v2 寫入器或讀取器都相同。每個 Aurora Serverless v2 寫入器或讀取器都有自己的能力，落在該範圍內的某個地方。

下表顯示 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 支援的Aurora Serverless v2容量範圍。

容量範圍 ACUs)	Aurora MySQL 支援的版本	Aurora PostgreSQL 支援的版本
0.5–128	3.02.0 及更高版本	13.6 及更高版本、14.3 及更高版本、15.2 及更高版本、16.1 及更高版本
0.5–256	3.06.0 及更高版本	13.13 及更高版本、14.10 及更高版本、15.5 及更高版本、16.1 及更高版本
0–256	3.08.0 及更高版本	13.15 及更高版本、14.12 及更高版本、15.7 及更高版本、16.3 及更高版本

您可以定義的最小Aurora Serverless v2容量為 0 個 ACUs，適用於支援自動暫停功能的Aurora Serverless v2版本。若其小於或等於最大容量值，您可以指定更大的數字。將最小容量設定為較小的數字可使負載較輕的資料庫叢集消耗最少的運算資源。同時，它們隨時準備好立即接受連線，並在忙碌時擴充規模。

我們建議將最小值設定為允許每個資料庫寫入器或讀取器將應用程式的工作集保存在緩衝集區中的值。這樣，緩衝集區的內容在閒置期間不會被丟棄。如需選擇最小容量值時的所有注意事項，請參閱 選擇叢集的最小值 Aurora Serverless v2 容量設定。如需選擇最大容量值時的所有注意事項，請參閱 選擇叢集的最大值 Aurora Serverless v2 容量設定。

視您在多可用區部署中設定讀取器的方式而定，其容量可以與寫入器的容量相關聯或獨立。如需有關如何執行此作業的詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v2 擴展。

監控 Aurora Serverless v2 涉及隨時間測量資料庫叢集中寫入器和讀取器的容量值。若資料庫未縮減規模至最小容量，則可採取諸如調整最小容量和最佳化資料庫應用程式等作業。如果資料庫持續達到其最大容量，則可採取諸如增加最大值之類的動作。您還可以最佳化資料庫應用程式，並將查詢負載分佈到更多讀取器中。

Aurora Serverless v2 容量的費用是以 ACU 小時計算的。如需有關如何計算 Aurora Serverless v2 費用的資訊，請參閱 Aurora 定價頁。

假設叢集中的寫入器和讀取器總數為 *n*。在這種情況下，叢集大約會在您未執行任何資料庫操作*n* x *minimum ACUs*時耗用。Aurora 本身可能會執行導致少量負載的監控或維護作業。當資料庫滿容量執行時，該叢集的消耗不超過 *n* x *maximum ACUs*。

如需選擇適當的最小和最大 ACU 值的詳細資訊，請參閱選擇 Aurora 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。您指定的最小和最大 ACU 值也會影響某些 Aurora 組態參數對 Aurora Serverless v2 的運作方式。如需容量範圍和組態參數之間互動的詳細資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v2 的參數群組。

Aurora Serverless v2 擴展

對於每個 Aurora Serverless v2 寫入器或讀取器，Aurora 會持續追蹤 CPU、記憶體和網路等資源的使用率。這些測量統稱為負載。負載包括應用程式執行的資料庫作業。它還包括資料庫伺服器和 Aurora 管理任務的背景處理。當容量受到上述任何一種限制時，Aurora Serverless v2 擴充規模。Aurora Serverless v2 也會在偵測到這麼做可得到解決的效能問題時進行擴充。您可使用 Aurora Serverless v2 的重要 Amazon CloudWatch 指標 和 使用績效詳情監控 Aurora Serverless v2 效能 中的程序，監控資源使用率及其如何影響 Aurora Serverless v2 擴展。

資料庫叢集中的寫入器和讀取器的負載可能會有所不同。寫入器會處理所有資料定義語言 (DDL) 陳述式，如 `CREATE TABLE`、`ALTER TABLE` 和 `DROP TABLE`。寫入器也會處理所有資料處理語言 (DML) 陳述式，例如 `INSERT` 和 `UPDATE`。讀取器可以處理唯讀陳述式，例如 `SELECT` 查詢。

擴展是增加或減少資料庫 Aurora Serverless v2 容量的操作。搭配 Aurora Serverless v2，每個寫入器和讀取器都有自己的目前容量值，以 ACU 為單位。當 Aurora Serverless v2 目前容量太低而無法處理負載時，會將寫入器或讀取器擴展到更高的容量。當其目前容量高於需要時，它會將寫入器或讀取器縮減到更低的容量。

與每次資料庫叢集達到閾值時透過將容量加倍來進行擴展的 Aurora Serverless v1 不同，Aurora Serverless v2 可逐步增加容量。當您的工作負載需求開始達到寫入器或讀取器的目前資料庫容量時，Aurora Serverless v2會增加該寫入器或讀取器的 ACU 數量。Aurora Serverless v2 會按照所需的增量來調整容量，以便為所耗用的資源提供最佳效能。擴展以小至 0.5 ACU 的增量發生。目前容量越大，擴展增量就越大，因此可以發生更快的擴展。

由於Aurora Serverless v2擴展非常頻繁、精細且不中斷，因此不會 AWS Management Console 像 Aurora Serverless v1這樣造成離散事件。反之，您可以測量 `ServerlessDatabaseCapacity` 和 `ACUUtilization` 等 Amazon CloudWatch 指標，並隨時間追蹤其最小值、最大值和平均值。如要進一步了解 Aurora 指標，請參閱 在 Amazon Aurora 叢集中監控指標。如需監控 Aurora Serverless v2 的提示，請參閱 Aurora Serverless v2 的重要 Amazon CloudWatch 指標。

您可以選擇與關聯的寫入器同時擴展讀取器，也可以獨立於寫入器進行擴展。您可以透過為該讀取器指定提升層來執行此操作。

- 提升層 0 和 1 中的讀取器與寫入器同時擴展。這種擴展行為使優先順序層 0 和 1 中的讀取器成為可用性的理想選擇。這是因為它們總是調整到適當的容量，以便在發生容錯移轉時從寫入器處接管工作負載。
- 提升層 2 至 15級中的讀取器可獨立於寫入器擴展。每個讀取器保持在您為叢集指定的最小和最大 ACU 值範圍內。當讀取器獨立於關聯的寫入器資料庫進行擴展時，它可能會處於閒置狀態並縮減規模，而寫入器繼續處理大量交易。如果在較低的提升層中沒有其他讀取器可用，則它仍可用作容錯移轉目標。但是，如果將其提升為寫入器，則可能需要擴充規模以處理寫入器的全部工作負載。

如需提升層的詳細資訊，請參閱選擇 Aurora Serverless v2 讀取器的提升層。

擴展點和來自 Aurora Serverless v1 相關逾時期間的概念不適用於 Aurora Serverless v2。Aurora Serverless v2 擴展可能發生在資料庫連線開啟、SQL 交易正在處理、資料表遭鎖定及臨時表正在使用時。Aurora Serverless v2 不會等待安靜點開始擴展。擴展不會中斷正在進行的任何資料庫作業。

如果您的工作負載需要比單一寫入器和單一讀取器所提供更多的讀取容量，您可以將多個 Aurora Serverless v2 讀取器新增至叢集。每個 Aurora Serverless v2 讀取器皆可在您為資料庫叢集指定的最小和最大容量值範圍內擴展。您可以使用叢集的讀取器端點，將唯讀工作階段導向讀取器，並減少寫入器的負載。

Aurora Serverless v2 是否執行擴展，以及一旦啟動後擴展發生的速度，還取決於叢集的最小和最大 ACU 設定。此外，這取決於讀取器是設定為與寫入器一起擴展還是獨立擴展。如需有關影響 Aurora Serverless v2 擴展因素的詳細資料，請參閱 Aurora Serverless v2 的效能和擴展。

擴展至零

在最近的 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 版本中，Aurora Serverless v2寫入器和讀取器可以將整個擴展到零 ACUs。我們將此功能稱為自動暫停和繼續，或自動暫停。您可以選擇是否透過指定最小容量的零或非零值來允許此行為。您也可以選擇Aurora Serverless v2執行個體暫停之前的等待時間。如需哪些版本具有此功能的資訊，請參閱 Aurora Serverless v2 容量。如需如何有效使用 的資訊，請參閱 使用 ACUs自動暫停和繼續將 擴展至零 Aurora Serverless v2。

在較舊的 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 版本中，閒置Aurora Serverless v2寫入器和讀取器可以縮減到您為叢集指定的最小 ACU 值，但不是完全歸零 ACUs。在這種情況下，當您設定容量範圍時，零 ACUs 無法做為選擇。這種行為與 Aurora Serverless v1 不同，後者可能會在閒置一段時間後暫停，但在開啟新連接時需要一些時間才能恢復。

當您的資料庫叢集有一段時間不需要Aurora Serverless v2容量時，您也可以停止和啟動整個叢集，與佈建的資料庫叢集相同。此技術最適合開發和測試系統，因為這些系統一次可能需要數小時的時間，而且恢復叢集的速度並不重要。停止/啟動叢集功能適用於所有Aurora Serverless v2版本。如需該功能的詳細資訊，請參閱 停用和啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Aurora Serverless v2 和高可用性

為 Aurora 資料庫叢集建立高可用性的方法，是使其成為多可用區域資料庫叢集。多可用區域 Aurora 資料庫叢集在多個可用區域 (AZ) 中始終具有可用的運算容量。該組態保持資料庫的正常執行，即使在出現嚴重停機的情況下也是如此。Aurora 會在出現影響寫入器甚至整個可用區域的問題時，執行自動容錯移轉。利用 Aurora Serverless v2，您可以選擇待命運算容量隨著寫入器的容量進行縱向擴展和縮減。這樣，第二個可用區域中的運算容量就可以隨時接管目前工作負載。同時，當資料庫閒置時，所有可用區域中的運算容量都可以縮減規模。如需 Aurora 如何使用 AWS 區域 和可用區域的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫執行個體的高可用性。

Aurora Serverless v2 多可用區域功能除了寫入器，也會使用讀取器。與 Aurora Serverless v1 相比，Aurora Serverless v2 對閱讀器的支援是新的。您可以將最多 15 個 Aurora Serverless v2 讀取器跨 3 個可用區域分散到 Aurora 資料庫叢集。

對於即使在影響整個叢集或整個 AWS 區域的問題中仍必須保持可用的業務關鍵應用程式，您可以設定 Aurora 全域資料庫。您可於次要叢集中使用 Aurora Serverless v2 容量，以便其準備好在災難復原期間接管。當資料庫不忙碌時，它們還可以縮減規模。如需 Aurora 全球資料庫的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 全域資料庫。

Aurora Serverless v2 的運作原理類似於為容錯移轉和其他高可用性功能進行佈建。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的高可用性。

假設您要確保 Aurora Serverless v2 叢集的最大可用性。除了寫入器之外，您還可建立讀取器。如果您將讀取器指派到提升層 0 或 1，則寫入器發生擴展時，讀取器也會一併發生。這樣，在發生容錯移轉時，具有相同容量的讀取器一律可以接管寫入器。

假設您希望在叢集繼續處理交易的同時為您的業務執行季度報告。如果新增 Aurora Serverless v2 讀取器至叢集，然後將其指派給提升層 2 到 15，您可以直接連接到該讀取器以執行報告。根據報告查詢的記憶體密集和 CPU 密集程度，該讀取器可以擴充規模以適應工作負載。然後，它可以在報告完成後再次縮減規模。

Aurora Serverless v2 和儲存

每個 Aurora 資料庫叢集的儲存，由分散在三個可用區域中的所有資料的六個副本組成。無論您的資料庫叢集是否包含除寫入器之外的任何讀取器，此內建資料複寫皆適用。如此，即使存在影響叢集運算容量的問題，您的資料也是安全的。

Aurora Serverless v2 儲存具有相同的可靠性和耐久性特性，如Amazon Aurora 儲存體所述。這是因為無論運算容量使用 Aurora Serverless v2 或已佈建，Aurora 資料庫叢集的儲存運作方式都相同。

Aurora 叢集的組態參數

您可以為具有 Aurora Serverless v2 容量的叢集調整所有叢集和資料庫組態參數，方法與已佈建資料庫叢集相同。但是，對於 Aurora Serverless v2，一些與容量相關之參數的處理方式不同。在混合組態叢集中，您為這些與容量相關參數指定的參數值仍會套用至所有已佈建的寫入器和讀取器。

對於 Aurora Serverless v2 寫入器和讀取器，幾乎所有參數的運作方式都與已佈建項目相同。例外狀況是 Aurora 在擴展期間中自動調整的一些參數，及 Aurora 將某些參數保持在取決於最大容量設定的固定值。

例如，為緩衝區快取保留的記憶體量隨著寫入器或讀取器的擴展而增加，並隨著縮小而減少。如此，可在資料庫不忙時釋放記憶體。反之，Aurora 會根據最大容量設定，自動將最大連接數設定為適當的值。這樣，如果負載下降且 Aurora Serverless v2 縮減規模，則作用中連線不會遭到中斷。如需 Aurora Serverless v2 如何處理特定參數的資訊，請參閱 使用 Aurora Serverless v2 的參數群組。

的要求和限制 Aurora Serverless v2

當您建立要使用Aurora Serverless v2資料庫執行個體的叢集時，請注意下列需求和限制。

主題

- 區域和版本可用性
- 使用 Aurora Serverless v2 的叢集必須指定容量範圍
- Aurora Serverless v2 中不支援某些佈建功能
- 某些 Aurora Serverless v2 方面與 Aurora Serverless v1 不同

區域和版本可用性

功能可用性和支援會因每個 Aurora 資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。如需 Aurora 和 Aurora Serverless v2 版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2。

下列範例顯示 AWS CLI 命令，以確認您可以搭配 Aurora Serverless v2 用於特定 的確切資料庫引擎值 AWS 區域。Aurora Serverless v2 的 `--db-instance-class` 參數一律為 `db.serverless`。`--engine` 參數可為 `aurora-mysql` 或 `aurora-postgresql`。替換適當的`--region` 和 `--engine` 值，以確認您可使用 `--engine-version` 值。如果命令未產生任何輸出，Aurora Serverless v2則 和資料庫引擎的組合無法使用 AWS 區域 。

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine aurora-mysql --db-instance-
class db.serverless \
  --region my_region --query 'OrderableDBInstanceOptions[].[EngineVersion]' --output
 text

aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine aurora-postgresql --db-
instance-class db.serverless \
  --region my_region --query 'OrderableDBInstanceOptions[].[EngineVersion]' --output
 text
```

使用 Aurora Serverless v2 的叢集必須指定容量範圍

Aurora 叢集必須具有 `ServerlessV2ScalingConfiguration` 屬性，然後才能新增使用 `db.serverless` 資料庫執行個體類別的資料庫執行個體。此屬性會指定容量範圍。 Aurora Serverless v2 容量範圍從最少 0 個 Aurora 容量單位 (ACU) 到最多 256 ACUs，以 0.5 個 ACU 為增量單位。允許的最小值取決於 Aurora 版本。每個 ACU 皆提供相當於大約 2 GB (GiB) 的 RAM 以及相關聯的 CPU 和聯網。如需 Aurora Serverless v2 使用容量範圍設定的詳細資料，請參閱 Aurora Serverless v2 的運作方式。

如需各種資料庫引擎版本的允許容量範圍，請參閱 Aurora Serverless v2 容量。

您可以在建立叢集和相關聯的資料庫執行個體 AWS Management Console 時，在 中指定最小和最大 ACU Aurora Serverless v2 值。您還可指定 AWS CLI中的 `--serverless-v2-scaling-configuration` 選項。或者您可搭配 Amazon RDS API 指定 `ServerlessV2ScalingConfiguration` 參數。建立叢集或修改現有叢集時，您可指定此屬性。有關設定容量範圍的程序，請參閱 設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。有關如何選擇最小和最大容量值及這些設定會如何影響某些資料庫參數的詳細討論，請參閱 選擇 Aurora 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。

Aurora Serverless v2 中不支援某些佈建功能

Aurora 佈建資料庫執行個體的下列功能目前不適用於 Amazon Aurora Serverless v2：

- 資料庫活動串流 (DAS)。
- Aurora PostgreSQL 的叢集快取管理。`apg_ccm_enabled` 組態參數不適用於 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。

有些 Aurora 功能搭配 Aurora Serverless v2 使用，但若容量範圍低於具有特定工作負載之這些功能的記憶體需求，則可能會造成問題。於該種情況下，您的資料庫可能無法像往常一樣執行，或者可能會遇到記憶體不足錯誤。有關設定適當容量範圍的建議，請參閱 選擇 Aurora 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。有關資料庫因容量範圍錯誤設定而造成記憶體不足錯誤時的疑難排解資訊，請參閱 避免記憶體不足錯誤。

不支援 Aurora Auto Scaling。這種擴展類型會根據 CPU 用量，新增新的讀取器來處理額外的讀取密集型工作負載。不過，根據 CPU 用量進行擴展對 來說不具意義Aurora Serverless v2。或者，您可預先建立 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體，並使其縮小至低容量。與動態新增新資料庫執行個體相比，這是一種擴展叢集讀取容量更快、破壞性更低的方法。

某些 Aurora Serverless v2 方面與 Aurora Serverless v1 不同

如果您是 Aurora Serverless v1使用者，且這是您第一次使用 Aurora Serverless v2，請參閱 Aurora Serverless v2和 Aurora Serverless v1要求之間的差異，以了解 Aurora Serverless v1和 之間的要求有何不同Aurora Serverless v2。

建立使用 的資料庫叢集 Aurora Serverless v2

若要建立 Aurora 叢集，您可以在其中新增 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，您遵循與 相同的程序建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。使用 Aurora Serverless v2，您的叢集可與佈建的叢集互換。您可以擁有一些資料庫執行個體使用的叢集 Aurora Serverless v2 和一些資料庫執行個體已佈建。

主題

- 的設定 Aurora Serverless v2 資料庫叢集
- 建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集
- 建立 Aurora Serverless v2 寫入器資料庫執行個體

的設定 Aurora Serverless v2 資料庫叢集

確定叢集的初始設定符合 中列出的要求的要求和限制 Aurora Serverless v2。指定下列設定，以確保您可以新增 Aurora Serverless v2 叢集的資料庫執行個體：

AWS 區域

在 中建立叢集 AWS 區域 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體可供使用。如需區域的詳細資訊，請參閱支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2。

DB engine version (資料庫引擎版本)

選擇與 相容的引擎版本 Aurora Serverless v2。 如需 的相關資訊 Aurora Serverless v2 版本需求，請參閱的要求和限制 Aurora Serverless v2。

DB instance class (資料庫執行個體類別)

如果您使用 建立叢集 AWS Management Console，請同時選擇寫入器資料庫執行個體的資料庫執行個體類別。選擇 Serverless (無伺服器) 資料庫執行個體類別。選擇該資料庫執行個體類別時，還可以指定寫入器資料庫執行個體的容量範圍。相同的容量範圍適用於所有其他 Aurora Serverless v2 您新增至該叢集的資料庫執行個體。

如果您沒有看到資料庫執行個體類別的無伺服器選擇，請確定您選擇的資料庫引擎版本支援 支援的區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2。

當您使用 AWS CLI 或 Amazon RDS 時API，您為資料庫執行個體類別指定的參數為 `db.serverless`。

容量範圍

填入適用於叢集中所有資料庫執行個體的 Aurora 容量單位下限和上限 (ACU) 值。當您為資料庫執行個體類別選擇 Serverless (無伺服器) 時，此選項可在Create cluster (建立叢集) 和 Add reader (新增讀取器) 主控台頁面中使用。

如需各種資料庫引擎版本的允許容量範圍，請參閱 Aurora Serverless v2 容量。

如果您沒有看到最小和最大ACU欄位，請確定您已為寫入器資料庫執行個體選擇無伺服器資料庫執行個體類別。

如果您最初使用佈建的資料庫執行個體建立叢集，則不會指定最小和最大 ACUs。在這種情況下，您可以隨後修改叢集以新增該設定。您也可以新增 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體到叢集。您可將容量範圍指定為該程序的一部分。

在指定叢集的容量範圍之前，您無法新增任何 Aurora Serverless v2 使用 AWS CLI 或 RDS 將資料庫執行個體傳送至叢集API。如果您嘗試新增 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，您會收到錯誤。在 AWS CLI 或 RDSAPI程序中，容量範圍由 `ServerlessV2ScalingConfiguration` 屬性表示。

對於包含多個讀取器資料庫執行個體的叢集，每個執行個體的容錯移轉優先順序 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體在資料庫執行個體如何向上和向下擴展方面扮演重要角色。您無法在初始建立叢集時指定優先順序。向叢集新增第二個或更多讀取器資料庫執行個體時，請記住此屬性。如需詳細資訊，請參閱選擇 Aurora Serverless v2 讀取器的提升層。

建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集

您可以使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 來建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集。

主控台

使用 建立叢集 Aurora Serverless v2 寫入器

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇 Create database (建立資料庫)。在顯示的頁面上，選擇下列選項：
   - 針對引擎類型，選擇 Aurora （我的SQL相容） 或 Aurora （後SQL相容）。
   - 針對版本，選擇 支援的其中一個版本支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2。
4. 針對資料庫執行個體類別，選取無伺服器 v2。
5. 對於容量範圍，您可以接受預設範圍。或者，您可以在最小和最大容量單位選擇其他值。您可以選擇ACUs最小值 0 到ACUs最大值 256，以 0.5 為增量ACU。

   如需關於 Aurora Serverless v2 容量單位，請參閱 Aurora Serverless v2 容量和 Aurora Serverless v2 的效能和擴展。

   視您選擇的引擎和版本而定，上限可能是 128 ACUs，下限可能是 0.5 ACUs，或兩者都是。如需 Aurora 引擎和版本之每個組合的限制詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v2 容量。



選擇最小容量為 0，ACUs可讓 Aurora Serverless v2 自動暫停和繼續功能。在這種情況下，您可以額外選擇 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體在無資料庫連線的情況下等待，然後再自動暫停。如需自動暫停和繼續功能的詳細資訊，請參閱 使用 ACUs自動暫停和繼續將 擴展至零 Aurora Serverless v2。



6. 選擇任何其他資料庫叢集設定，如中所述Aurora 資料庫叢集的設定。
7. 選擇建立資料庫以使用 建立您的 Aurora 資料庫叢集 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體做為寫入器執行個體，也稱為主要資料庫執行個體。

CLI

建立與 相容的資料庫叢集 Aurora Serverless v2 使用 的資料庫執行個體 AWS CLI，您可以遵循 中的 CLI程序建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。在 `create-db-cluster` 命令中包含以下參數：

- --region *AWS_Region_where_Aurora Serverless v2_instances_are_available*
- --engine-version *serverless_v2_compatible_engine_version*
- --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=*minimum_capacity*，MaxCapacity=*maximum_capacity*

下列範例顯示 的建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集。

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-serverless-v2-cluster \
    --region eu-central-1 \
    --engine aurora-mysql \
    --engine-version 8.0.mysql_aurora.3.04.1 \
    --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=1,MaxCapacity=4 \
    --master-username myuser \
    --manage-master-user-password
```

> **Note**
>
> 當您建立 Aurora Serverless v2 使用 的資料庫叢集 AWS CLI，引擎模式會顯示在輸出中，provisioned而不是 serverless。serverless 引擎模式是指 Aurora Serverless v1.

此範例會指定 --manage-master-user-password選項，以產生管理密碼，並在 Secrets Manager 中管理密碼。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。或者，您可以使用 --master-password 選項，自行指定和管理密碼。

如需 的相關資訊 Aurora Serverless v2 版本需求，請參閱的要求和限制 Aurora Serverless v2。如需容量範圍允許的數字以及這些數字表示意義的相關資訊，請參閱Aurora Serverless v2 容量和Aurora Serverless v2 的效能和擴展。

若要檢查現有叢集是否具有指定的容量設定，請檢查針對 ServerlessV2ScalingConfiguration 屬性的 describe-db-clusters 命令的輸出。該屬性看起來類似下列內容。

```
"ServerlessV2ScalingConfiguration": {
    "MinCapacity": 1.5,
    "MaxCapacity": 24.0
}
```

> **Tip**
>
> 如果您在建立叢集ACUs時未指定最小值和最大值，則之後可以使用 modify-db-cluster命令來新增該設定。除非您這麼做，否則您無法新增任何 Aurora Serverless v2 叢集的資料庫執行個體。如果您嘗試新增 db.serverless 資料庫執行個體，您會收到錯誤訊息。

API

建立與 相容的資料庫叢集 Aurora Serverless v2 使用 RDS 的資料庫執行個體API，您可以遵循 中的API程序建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。選擇下列設定。確保您的 CreateDBCluster 操作包含下列參數：

```
EngineVersion serverless_v2_compatible_engine_version
ServerlessV2ScalingConfiguration with MinCapacity=minimum_capacity and
 MaxCapacity=maximum_capacity
```

如需 的相關資訊 Aurora Serverless v2 版本需求，請參閱的要求和限制 Aurora Serverless v2。如需容量範圍允許的數字以及這些數字表示意義的相關資訊，請參閱Aurora Serverless v2 容量和Aurora Serverless v2 的效能和擴展。

若要檢查現有叢集是否具有指定的容量設定，請檢查 DescribeDBClusters 操作的輸出以了解 ServerlessV2ScalingConfiguration 屬性。該屬性看起來類似下列內容。

```
"ServerlessV2ScalingConfiguration": {
    "MinCapacity": 1.5,
    "MaxCapacity": 24.0
}
```

> **Tip**
>
> 如果您在建立叢集ACUs時未指定最小值和最大值，則之後可以使用 ModifyDBCluster操作來新增該設定。除非您這麼做，否則您無法新增任何 Aurora Serverless v2 叢集的資料庫執行個體。如果您嘗試新增 db.serverless 資料庫執行個體，您會收到錯誤訊息。

建立 Aurora Serverless v2 寫入器資料庫執行個體

雖然您指定了 Aurora Serverless v2 當您建立 Aurora 叢集時，可以選擇是否使用 Aurora Serverless v2 或為叢集中的每個資料庫執行個體佈建 。開始使用 Aurora Serverless v2 立即在您的資料庫叢集中，新增使用執行個體類別的寫入器資料庫db.serverless執行個體。在 主控台中，您通常會在建立資料庫叢集的工作流程中做出此選擇。因此，當您透過 執行設定時，此程序大多適用CLI。

主控台

當您使用 建立資料庫叢集時 AWS Management Console，您可以同時指定寫入器資料庫執行個體的屬性。讓寫入器資料庫執行個體使用 Aurora Serverless v2，選擇無伺服器資料庫執行個體類別。

然後，您可以指定 Aurora 容量單位 (ACU) 的最小值和最大值，來設定叢集的容量範圍。這些最小值和最大值適用於每個 Aurora Serverless v2 叢集中的資料庫執行個體。如需此程序以及最小和最大容量設定的重要性，請參閱 建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集。

如果您未建立 Aurora Serverless v2 首次建立叢集時，您可以新增一或多個資料庫執行個體 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體稍後。若要執行此作業，請依照新增 Aurora Serverless v2 讀取器和將已佈建的寫入器或讀取器轉換為 Aurora Serverless v2中的程序進行。您可以在新增第一個 時指定容量範圍 Aurora Serverless v2 叢集的資料庫執行個體。您可以稍後變更容量範圍，方法是遵循設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍中的程序。

CLI

當您建立 Aurora Serverless v2 使用 的資料庫叢集 AWS CLI，您可以使用 create-db-instance命令明確新增寫入器資料庫執行個體。請納入下列參數：

- `--db-instance-class db.serverless`

下列範例顯示建立 Aurora Serverless v2 寫入器資料庫執行個體。

```
aws rds create-db-instance \
    --db-cluster-identifier my-serverless-v2-cluster \
    --db-instance-identifier my-serverless-v2-instance \
    --db-instance-class db.serverless \
    --engine aurora-mysql
```

管理Aurora Serverless v2資料庫叢集

使用 Aurora Serverless v2，您的叢集可以與已佈建叢集互換。Aurora Serverless v2 屬性會套用至資料庫叢集中的一或多個資料庫執行個體。因此，建立叢集、修改叢集、建立和恢復快照等程序基本上與其他類型的 Aurora 叢集相同。如需管理 Aurora 叢集和資料庫執行個體的一般程序，請參閱管理 Amazon Aurora 資料庫叢集。

在下列主題中，您可以了解包含Aurora Serverless v2資料庫執行個體之叢集的管理考量。

主題

- 設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍
- 檢查 Aurora Serverless v2 的容量範圍
- 新增 Aurora Serverless v2 讀取器

- 將已佈建的寫入器或讀取器轉換為 Aurora Serverless v2
- 將 Aurora Serverless v2 寫入器或讀取器轉換為已佈建
- 暫停Aurora Serverless v2資料庫執行個體
- 選擇 Aurora Serverless v2 讀取器的提升層
- 搭配 Aurora Serverless v2 使用 TLS/SSL
- 檢視 Aurora Serverless v2 寫入器和讀取器
- 為 Aurora Serverless v2 記錄日誌。

設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍

若要修改包含 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體之叢集的組態參數或其他設定或是資料庫執行個體本身，請遵循與已佈建叢集相同的一般程序。如需詳細資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Aurora Serverless v2 獨有的最重要設定是容量範圍。設定 Aurora 叢集的最小和最大 Aurora 容量單位 (ACU) 值後，您無需主動調整叢集中的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。Aurora 會為您處理這些工作。此設定是在叢集層級進行管理。相同的最小和最大 ACU 值適用於叢集中的每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。

您可以設定下列指定值：

- Minimum ACUs (最小 ACU) – Aurora Serverless v2 資料庫執行個體可以將容量減少到此 ACU 數量。
- Maximum ACUs (最大 ACU) – Aurora Serverless v2 資料庫執行個體可以將容量增加到此 ACU 數量。

較新的資料庫引擎版本允許最大容量為 256 ACUs，最小容量為 0 ACUs，或兩者皆允許。如需各種資料庫引擎版本的容量範圍，請參閱Aurora Serverless v2 容量。

如需透過將最小容量設定為 0 ACUs 啟用的自動暫停和繼續功能，請參閱 使用 ACUs自動暫停和繼續將 擴展至零 Aurora Serverless v2。

如需確保您的資料庫叢集可擴展至 256 個 ACUs Aurora Serverless v2 的詳細資訊，請參閱 升級 Aurora Serverless v2資料庫叢集以允許擴展至 256 ACUs。

> **Note**
>
> 當您修改 Aurora Serverless v2 資料庫叢集的容量範圍時，無論您選擇立即套用或在下一個排程維護時段套用變更，該變更都會立即發生。

在 中Aurora Serverless v2，您無法在未修改容量範圍的情況下直接設定目前的容量，因為容量會根據指定範圍內的工作負載動態調整。不過，您可以透過下列方式間接影響容量：

- 調整最小容量 – 暫時降低最小容量，以在工作負載光線不足時減少基準容量。
- 暫時暫停擴展 – 若要修正特定值的容量，請將最小和最大容量設定為相同層級。
- 主動擴展以爆量用量 – 如果您預期工作負載爆量，請事先增加最小容量，以在高活動期間維持更高的基準。

如需容量範圍的影響以及如何監控和微調其值的詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v2 的重要 Amazon CloudWatch 指標和Aurora Serverless v2 的效能和擴展。您的目標是確保叢集的最大容量足以處理尖峰工作負載，並且最小容量足夠低，可在叢集不忙時將成本降至最低。

假設您根據監控，決定叢集的 ACU 範圍應該更高、更低、更寬或更窄。您可以使用 AWS CLI、 或 Amazon RDS API AWS Management Console，將 Aurora 叢集的容量設定為特定範圍的 ACUs。此容量範圍適用於叢集中的每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。

例如，假設您的叢集容量範圍為 1–16 個 ACU，並且包含兩個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。則叢集作為整體消耗，將介於 2 個 ACU (閒置時) 和 32 個 ACU (充分利用) 之間。如果您將容量範圍從 8 個變更為 40.5 ACUs，現在整個叢集在閒置時會使用 16 ACUs，而充分利用時最多會使用 81 ACUs。

Aurora 會自動將 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的某些參數值，設定為取決於容量範圍中的最大 ACU 值。如需這類參數的清單，請參閱Aurora Serverless v2 的連線數上限。對於依賴於此類計算的靜態參數，重新開機資料庫執行個體時會再次評估該值。因此，您可以在變更容量範圍後重新開機資料庫執行個體，來更新此類參數的值。若要檢查您是否需要重新開機資料庫執行個體來獲取此類參數變更，請檢查資料庫執行個體的 `ParameterApplyStatus` 屬性。值為 `pending-reboot` 表示重新開機會對某些參數值套用變更。

主控台

您可使用 AWS Management Console設定包含 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體之叢集的容量範圍。

當您使用主控台時，您可以在新增第一個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體至該叢集時，設定叢集的容量範圍。您在建立叢集時為寫入器資料庫執行個體選擇 Serverless v2 (無伺服器 v2) 資料庫執行個體類別時，也能這麼做。或者，您在新增 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體至叢集時選擇 Serverless (無伺服器) 資料庫執行個體類別時，也能這麼做。或者，您可以在將叢集中的現有已佈建資料庫執行個體轉換為 Serverless (無伺服器) 資料庫執行個體類別時這樣做。如需這些程序的完整版本，請參閱 建立 Aurora Serverless v2 寫入器資料庫執行個體、 新增 Aurora Serverless v2 讀取器和 將已佈建的寫入器或讀取器轉換為 Aurora Serverless v2。

您在叢集層級設定的容量範圍適用於叢集中的所有 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。下圖顯示具有多個 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體的叢集。每個的容量範圍相同，均為 2–64 個 ACU。



修改 Aurora Serverless v2 叢集的容量範圍

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 從清單選擇包含您的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的叢集。叢集必須至少包含一個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。否則，Aurora 不會顯示 Capacity range (容量範圍) 區段。
4. 在 Actions (動作) 中，選擇 Modify (修改)。
5. 在 Capacity range (容量範圍) 區段中，選擇下列選項：

    a. 輸入 Minimum ACUs (最小 ACU) 的值。主控台顯示允許的值範圍。您可以選擇從 0 到 256 個 ACUs最小容量。您可以選擇 1 到 256 ACUs 的最大容量。您可以調整容量值，以 0.5 ACU 為增量。

    b. 輸入 Maximum ACUs (最大 ACU) 的值。此數值必須等於或大於 Minimum ACUs。主控台顯示允許的值範圍。下圖顯示該選擇。



6. 選擇 Continue (繼續)。此時系統會顯示 Summary of modifications (修改摘要) 頁面。
7. 選擇 Apply immediately (立即套用)。

   無論您選擇立即套用或在下一個排程維護時段套用容量修改，該容量修改都會立即發生。
8. 選擇 Modify cluster (修改叢集) 以接受修改摘要。您也可以選擇 Back (上一步) 修改變更，或 Cancel (取消) 捨棄變更。

AWS CLI

若要設定您要使用 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的叢集容量 AWS CLI，請執行 modify-db-cluster AWS CLI 命令。指定 `--serverless-v2-scaling-configuration` 選項。叢集可能已包含一個或多個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，您也可以稍後新增資料庫執行個體。`MinCapacity` 和 `MaxCapacity` 欄位的有效值包括下列項目：

- `0`、`0.5`、`11.5`、`2`、 等，以 0.5 為單位，最多 256 個。最小 ACU 值 0 僅適用於支援自動暫停功能的 Aurora 版本。

在此範例中，您將名為 `sample-cluster` 之 Aurora 資料庫叢集的 ACU 範圍設定為最小 `48.5`，最大 64。

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster \
  --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=48.5,MaxCapacity=64
```

無論您選擇立即套用或在下一個排程維護時段套用容量修改，該容量修改都會立即發生。

這樣做之後，您可以新增 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體到叢集，每個新資料庫執行個體都可以在 48.5 和 64 個 ACU 之間擴展。新的容量範圍也適用於任何已在叢集中的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。如有必要，資料庫執行個體會擴充或縮減規模以符合新的容量範圍。

如需使用 CLI 設定容量範圍的其他範例，請參閱選擇 Aurora 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。

若要使用 Aurora Serverless 修改資料庫叢集的擴展組態 AWS CLI，請執行 modify-db-cluster AWS CLI 命令。指定 `--serverless-v2-scaling-configuration` 選項以設定最小容量和最大容量。有效容量值包括：

- Aurora MySQL：`0`、`0.5`、`11.5`、`2`、 等，以 0.5 ACUs 為增量，最多 256。
- Aurora PostgreSQL：`0`、`0.5`、`11.5`、`2`、 等，以 0.5 ACUs 為增量，最多 256。
- 最小 ACU 值 0 僅適用於支援自動暫停功能的 Aurora 版本。

在下列範例中，您會修改名為 `sample-instance` 之 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體 (其屬於名為 `sample-cluster` 之叢集的一部份) 的擴展組態。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster \
--serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=8,MaxCapacity=64
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster ^
--serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=8,MaxCapacity=64
```

RDS API

您可使用 ModifyDBCluster API 操作設定 Aurora 資料庫執行個體的容量。指定 `ServerlessV2ScalingConfiguration` 參數。`MinCapacity` 和 `MaxCapacity` 欄位的有效值包括下列項目：

- `0`、`0.5`、`11.5`、`2`、 等，以 0.5 為單位，最多 256 個。最小 ACU 值 0 僅適用於支援自動暫停功能的 Aurora 版本。

您可以使用 ModifyDBCluster API 操作來修改包含 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體之叢集的擴展組態。指定 `ServerlessV2ScalingConfiguration` 參數以設定最小容量和最大容量。有效容量值包括：

- Aurora MySQL：`0`、`0.5`、`11.5`、`2`、 等，以 0.5 ACUs 為增量，最多 256。
- Aurora PostgreSQL：`0`、`0.5`、`11.5`、`2`、 等，以 0.5 ACUs 為增量，最多 256。
- 最小 ACU 值 0 僅適用於支援自動暫停功能的 Aurora 版本。

無論您選擇立即套用或在下一個排程維護時段套用容量修改，該容量修改都會立即發生。

升級Aurora Serverless v2資料庫叢集以允許擴展至 256 ACUs

在某些情況下，當您嘗試將Aurora Serverless v2資料庫叢集擴展到大於 128 ACUs容量時，會收到錯誤訊息。錯誤訊息會告訴您哪些執行個體與新的擴展範圍不相容。

無法擴展大於 128 ACUs 的原因可能有兩個：

- 較舊的資料庫引擎版本 – 將資料庫引擎版本升級至支援 256 個 ACUs版本。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v2 容量。
- 較舊的平台 – 升級Aurora Serverless v2資料庫叢集的基礎平台。您可採用下列其中一種方式來這麼做：
  - 停止並重新啟動資料庫叢集。這將結束現有的基礎平台，並佈建能夠 256 ACUs 的新平台。

    不過，停止和啟動資料庫叢集會產生一些停機時間，通常為幾分鐘。如需詳細資訊，請參閱停用和啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集。
  - 取代較舊的執行個體，並容錯移轉至其中一個新的執行個體。
    1. 新增讀取器資料庫執行個體。新的讀取器執行個體將在能夠執行 256 個 ACUs 的更新硬體上執行。如需詳細資訊，請參閱新增 Aurora Serverless v2 讀取器。
    2. 容錯移轉至其中一個新的讀取器執行個體。如需詳細資訊，請參閱容錯移轉 Amazon Aurora 資料庫叢集。
    3. 容錯移轉後，您可以刪除較舊的執行個體，包括先前的寫入器執行個體。
  - 使用藍/綠部署。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 藍/綠部署概觀。
    1. 建立藍/綠部署。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中建立藍/綠部署。
    2. 確認您可以將預備（綠色）環境的最大容量設定為 256 個 ACUs。
    3. 切換到綠色環境。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora 中切換藍/綠部署。
    4. 刪除原始資料庫叢集。

> **Note**
>
> 如果您在 中維護資料庫登入資料 AWS Secrets Manager，則無法使用藍/綠部署。Aurora Global Database 不支援藍/綠部署。

檢查 Aurora Serverless v2 的容量範圍

檢查 Aurora Serverless v2 叢集容量範圍的程序需要您先設定容量範圍。如果您尚未執行此作業，請遵循設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍中的程序。

您在叢集層級設定的容量範圍適用於叢集中的所有 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。下圖顯示具有多個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的叢集。每個都具有相同的容量範圍。



您也可以檢視叢集中任何 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的詳細資訊頁面。資料庫執行個體的容量範圍顯示在 Configuration (組態) 索引標籤。



您還可以在叢集的 Modify (修改) 頁面上，查看叢集的目前容量範圍。此時，您可以變更容量範圍。如需設定或變更容量範圍的所有方法，請參閱設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。

檢查 Aurora 叢集的目前容量範圍

您可以透過檢查叢集的 `ServerlessV2ScalingConfiguration` 屬性，來檢查為叢集中的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體設定的容量範圍。以下 AWS CLI 範例顯示的叢集最小容量為 0.5 個 Aurora 容量單位 (ACU)，最大容量為 16 個 ACU。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-64-acu-cluster \
  --query 'DBClusters[*].[ServerlessV2ScalingConfiguration]'
[
    [
```

```
        {
            "MinCapacity": 0.5,
            "MaxCapacity": 16.0
        }
    ]
]
```

新增 Aurora Serverless v2 讀取器

若要新增 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體到您的叢集，您可以按照將 Aurora 複本新增至資料庫叢集中相同的程序進行。為新的資料庫執行個體選擇 Serverless v2 (無伺服器 v2) 執行個體類別。

如果讀取器資料庫執行個體是叢集中的第一個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，您還可以選擇容量範圍。此設定適用於此讀取器資料庫執行個體和您新增至叢集的任何其他 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體都能在最小與最大 ACU 值之間進行擴展。

如果叢集中已存在任何其他Aurora Serverless v2執行個體，新增讀取器對話方塊會顯示叢集目前的容量範圍。在這種情況下，您無法變更容量。下圖顯示目前叢集容量的報告。



如果您已經新增了任何 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體到叢集中，新增另一個 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體會顯示目前的容量範圍。下圖顯示了這些唯讀控制項。



如果您想變更叢集的容量範圍，請遵循設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍中的程序。

對於包含多個讀取器資料庫執行個體的叢集，每個 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體的容錯移轉優先順序在該資料庫執行個體如何擴充或縮減規模方面發揮重要作用。您無法在初始建立叢集時指定優先順序。向叢集新增第二個讀取器或其他資料庫執行個體時，請記住此屬性。如需詳細資訊，請參閱選擇 Aurora Serverless v2 讀取器的提升層。

如需查看叢集目前容量範圍的其他方法，請參閱檢查 Aurora Serverless v2 的容量範圍。

將已佈建的寫入器或讀取器轉換為 Aurora Serverless v2

您可以將已佈建的資料庫執行個體轉換為使用 Aurora Serverless v2。若要執行此作業，請依照修改資料庫叢集中的資料庫執行個體中的程序進行。叢集必須符合的要求和限制 Aurora Serverless v2中的要求。例如：Aurora Serverless v2 資料庫執行個體要求叢集執行某些最低引擎版本。

假設您正在轉換執行中的已佈建叢集以便運用 Aurora Serverless v2。在這種情況下，您可以在切換程序的第一個步驟將資料庫執行個體轉換為 Aurora Serverless v2，將停機時間降至最低。如需完整程序，請參閱從已佈建叢集切換至 Aurora Serverless v2。

如果您轉換的資料庫執行個體是叢集中的第一個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，您可以在 Modify (修改) 操作中選擇叢集的容量範圍。此容量範圍適用於您新增至叢集的每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。下圖顯示您在其中指定最小和最大 Aurora 容量單位 (ACU) 的頁面。



如需容量範圍意義的詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v2 容量。

如果叢集已包含一或多個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體時，您可以在 Modify (修改) 操作期間查看現有的容量範圍。下圖顯示該資訊面板的範例。



如果您希望在新增更多 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體之後變更叢集的容量範圍，請遵循設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍中的程序。

將 Aurora Serverless v2 寫入器或讀取器轉換為已佈建

您可以將 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體轉換為已佈建的資料庫執行個體。若要執行此作業，請依照修改資料庫叢集中的資料庫執行個體中的程序進行。選擇 Serverless (無伺服器) 以外的資料庫執行個體類別。

如果 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體需要比 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的最大 Aurora 容量單位 (ACU) 更大的容量，您可以將其轉換為已佈建。例如，最大的 db.r5 和 db.r6g 資料庫執行個體類別具有比 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體擴展上限更大的記憶體容量。

> **Tip**
>
> 某些較舊的資料庫執行個體類別 (如 db.r3 和 db.t2) 不適用於您搭配 Aurora Serverless v2 使用的 Aurora 版本。若要查看在將 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體轉換為已佈建的執行個體時可以使用哪些資料庫執行個體類別，請參閱資料庫執行個體類別的支援資料庫引擎。

如果您要將叢集的寫入器資料庫執行個體從 Aurora Serverless v2 轉換為已佈建，則可以按照從已佈建叢集切換至 Aurora Serverless v2中的程序進行，但反過來。將叢集中的其中一個讀取器資料庫執行個體從 Aurora Serverless v2 切換為已佈建。然後執行容錯移轉，以將該已佈建的資料庫執行個體進入寫入器。

您之前為叢集指定的任何容量範圍會持續存在，即使從叢集中移除所有 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體也一樣。如果您想要變更容量範圍，您可以依據設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍中的說明修改叢集。

暫停Aurora Serverless v2資料庫執行個體

您可以設定 Aurora Aurora Serverless v2 叢集，以自動暫停和繼續其資料庫執行個體。如需詳細資訊，請參閱使用 ACUs自動暫停和繼續將 擴展至零 Aurora Serverless v2。

選擇 Aurora Serverless v2 讀取器的提升層

對於包含多個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體或混合已佈建和 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的叢集，請注意每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的提升層。此設定控制 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的更多行為，而非已佈建的資料庫執行個體。

在 中 AWS Management Console，您可以使用建立資料庫、修改執行個體和新增讀取器頁面的其他組態下的容錯移轉優先順序選擇來指定此設定。您可以在 Databases (資料庫) 頁面的選用 Priority tier (優先順序方案) 欄中看到現有資料庫執行個體的這個屬性。您也可以在資料庫叢集或資料庫執行個體的詳細資訊頁面上查看此屬性。

對於已佈建的資料庫執行個體，選擇第 0–15 層僅決定 Aurora 在容錯移轉操作期間選擇將讀取器資料庫執行個體提升為寫入器的順序。對於 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體，層數也會決定資料庫執行個體是否擴充規模以符合寫入器資料庫執行個體的容量，還是根據其自身的工作負載獨立擴展。第 0 層或第 1 層中的 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體會保持在至少與寫入器資料庫執行個體一樣高的最小容量。如此一來，它們可以在發生容錯移轉時接管寫入器資料庫執行個體。如果寫入器資料庫執行個體是已佈建的資料庫執行個體，則 Aurora 會估計同等 Aurora Serverless v2 容量。它會使用該估計值做為 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體的最小容量。

第 2–15 層中的 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體對其最小容量沒有相同的限制。當它們處於閒置狀態時，可以縮減規模到叢集容量範圍中指定的最小 Aurora 容量單位 (ACU) 值。

下列 Linux AWS CLI 範例示範如何檢查叢集中所有資料庫執行個體的提升層。最後一個欄位針對寫入器資料庫執行個體為 `True` 值，針對所有讀取器資料庫執行個體為 `False` 值。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier promotion-tier-demo \
  --query 'DBClusters[*].DBClusterMembers[*].
[PromotionTier,DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]' \
  --output text

1   instance-192  True
1   tier-01-4840  False
10  tier-10-7425  False
15  tier-15-6694  False
```

下列 Linux AWS CLI 範例示範如何變更叢集中特定資料庫執行個體的提升層。這些命令首先使用新的提升層修改資料庫執行個體。然後，他們等待資料庫執行個體再次可用，並確認資料庫執行個體的新提升層。

```
$ aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier instance-192 --promotion-tier 0
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-identifier instance-192
$ aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier instance-192 \
  --query '*[].[PromotionTier]' --output text
0
```

如需為不同使用案例指定提升層的詳細指導方針，請參閱Aurora Serverless v2 擴展。

搭配 Aurora Serverless v2 使用 TLS/SSL

Aurora Serverless v2 可使用 Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL) 通訊協定，來加密用戶端與 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體之間的通訊。它支援 TLS/SSL 1.0、1.1 和 1.2 版。如需如何將 TLS/SSL 與 Aurora 搭配使用的一般資訊，請參閱Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線。

若要進一步了解如何使用 MySQL 用戶端連線至 Aurora MySQL 資料庫，請參閱連線至執行 MySQL 資料庫引擎的資料庫執行個體。

Aurora Serverless v2 支援 MySQL 用戶端 (`mysql`) 和 PostgreSQL 用戶端 (`psql`) 可用的所有 TLS/SSL 模式，包括下表所列的模式。

TLS/SSL 模式的說明	mysql	psql
不使用 TLS/SSL 連線。	DISABLED	停用
請先嘗試先使用 TLS/SSL 連線，但必要時會回復為 SSL 以外的加密技術。	PREFERRED	偏好 (預設)
強制使用 TLS/SSL。	REQUIRED	require
強制採用 TLS/SSL 並驗證憑證授權單位 (CA)。	VERIFY_CA	verify-ca
強制執行 TLS/SSL、驗證 CA，並驗證 CA 主機名稱。	VERIFY_IDENTITY	verify-full

Aurora Serverless v2 使用萬用字元憑證。如果您在使用 TLS/SSL 時指定「驗證 CA」或「驗證 CA 和 CA 主機名稱」選項，請先從 Amazon 信任服務下載 Amazon 根 CA 1 信任存放區。這樣做之後，您就可以在用戶端命令中識別這個 PEM 格式的檔案。若要使用 PostgreSQL 用戶端執行此作業，請執行以下步驟。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
psql 'host=endpoint user=user sslmode=require sslrootcert=amazon-root-CA-1.pem
 dbname=db-name'
```

若要進一步了解如何將 Postgres 用戶端與 Aurora PostgreSQL 資料庫搭配使用，請參閱連線至執行 PostgreSQL 資料庫引擎的資料庫執行個體。

如需連線至 Aurora 資料庫叢集的一般資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

適用於 Aurora Serverless v2 資料庫叢集連線的受支援密碼套件

透過使用可設定的密碼套件，您可以更進一步控制資料庫連線的安全性。您可以指定要允許的密碼套件清單，以保護您資料庫的用戶端 SSL/TLS 連線安全。您可以使用可設定的密碼套件來控制資料庫伺服器接受的連線加密。這麼做可以防止使用不安全或不再使用的密碼。

基於 Aurora MySQL 的 Aurora Serverless v2 資料庫叢集支援與 Aurora MySQL 佈建之資料庫叢集相同的密碼套件。如需這些密碼套件的相關資訊，請參閱 為 Aurora MySQL 資料庫叢集的連線設定密碼套件。

基於 Aurora PostgreSQL 的 Aurora Serverless v2 資料庫叢集支援與 Aurora PostgreSQL 佈建之資料庫叢集相同的密碼套件。如需這些密碼套件的相關資訊，請參閱 為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的連線設定密碼套件。

檢視 Aurora Serverless v2 寫入器和讀取器

您可以使用檢視已佈建資料庫執行個體的相同方式，來檢視 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的詳細資訊。若要執行此作業，請依照檢視 Amazon Aurora 資料庫叢集中的一般程序進行。叢集可能包含所有 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體、所有已佈建資料庫執行個體，或兩者的部分。

在您建立一個或以上的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體後，您可以檢視哪些資料庫執行個體類型為 Serverless (無伺服器)，哪一些為 Instance (執行個體)。您還可以查看 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體可以使用的最小和最大 Aurora 容量單位 (ACU)。每一個 ACU 都是處理 (CPU) 與記憶體 (RAM) 容量的組合。此容量範圍適用於叢集中的每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。如需檢查叢集或叢集中任何 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體之容量範圍的程序，請參閱檢查 Aurora Serverless v2 的容量範圍。

在 Aurora Serverless v2 中 AWS Management Console，資料庫執行個體會在資料庫頁面的大小欄下標記。已佈建的資料庫執行個體會顯示資料庫執行個體類別的名稱，例如 r6g.xlarge。Aurora Serverless 資料庫執行個體的資料庫執行個體類別會顯示為 Serverless (無伺服器)，加上資料庫執行個體的最小和最大容量。例如，您可能會看到 Serverless v2 (4–64 ACUs) (無伺服器 v2 (4–64 個 ACU)) 或者 Serverless v2 (1–40 ACUs) (無伺服器 v2 (1–40 個 ACU))。

您可以在主控台的每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的 Configuration (組態) 索引標籤中找到相同資訊。例如，您可能會看到 Instance type (執行個體類型) 區段，如下所示。這裡，Instance type (執行個體類型) 值為 Serverless v2 (無伺服器 v2)，Minimum capacity (容量下限) 值為 2 ACUs (4 GiB)，以及 Maximum capacity (容量上限) 值為 64 ACUs (128 GiB)。



您可以監控每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體一段時間後的容量。透過這種方式，您可以檢查每個資料庫執行個體的最小、最大和平均 ACU。您還可以檢查資料庫執行個體接近其最小或最大容量的程度。若要在 中查看此類詳細資訊 AWS Management Console，請檢查資料庫執行個體監控索引標籤上的 Amazon CloudWatch 指標圖形。如需要觀察的指標以及如何解釋它們的詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v2 的重要 Amazon CloudWatch 指標。

為 Aurora Serverless v2 記錄日誌。

要開啟資料庫日誌記錄，請使用自訂參數群組中的組態參數指定要啟用的日誌。

對於 Aurora MySQL，您可以啟用下列日誌記錄。

Aurora MySQL	描述
`general_log`	建立一般日誌。設定為 1 可開啟。預設為關閉 (0)。
`log_queries_not_using_indexes`	將任何查詢記錄到不使用索引的慢查詢日誌。預設為關閉 (0)。設定為 1 可開啟此日誌。

Aurora MySQL	描述
long_query_time	防止快速執行的查詢在慢查詢日誌中記錄。可以設定為介於 0 到 31536000 之間的浮點數。預設值為 0 (非作用中)。
server_audit_events	日誌中要擷取的事件清單。支援的值為 CONNECT、QUERY、QUERY_DCL 、QUERY_DDL 、QUERY_DML 和 TABLE。
server_audit_logging	設定為 1 以開啟伺服器稽核日誌記錄。如果開啟此選項，您可以在 server_audit_events 參數中列出稽核事件，以指定要傳送至 CloudWatch 的稽核事件。
slow_query_log	建立慢查詢日誌。設定為 1 以開啟慢查詢日誌。預設為關閉 (0)。

如需詳細資訊，請參閱搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。

對於 Aurora PostgreSQL，您可以在 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體上啟用下列日誌記錄。

Aurora PostgreSQL	描述
log_connections	記錄每個成功連線。
log_disconnections	記錄工作階段的結尾，包括持續時間。
log_lock_waits	預設值為 0 (關閉)。設定為 1 可等待日誌鎖定。
log_min_duration_statement	記錄陳述式之前執行的最短持續時間 (以毫秒為單位)。
log_min_messages	設定所記錄的訊息層級。支援的值為 debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、inf 若要將效能資料記錄到 postgres 日誌中，則將值設定為 debug1。

Aurora PostgreSQL	描述
log_temp_files	記錄超過指定 KB 的暫存檔案的使用。
log_statement	控制已記錄的特定 SQL 陳述式。支援的值為 none、ddl、mod 和 all。預設值為 none。

主題

- 使用 Amazon CloudWatch 進行記錄
- 在 Amazon CloudWatch 中檢視 Aurora Serverless v2 日誌
- 使用 Amazon CloudWatch 監控容量
- 監控Aurora Serverless v2暫停和繼續活動

使用 Amazon CloudWatch 進行記錄

使用為 Aurora Serverless v2 記錄日誌。 中的程序選擇要開啟的資料庫日誌後，您可以選擇要將哪些日誌上傳(「發佈」) 到 Amazon CloudWatch。

您可使用 Amazon CloudWatch 來分析日誌資料、建立警示和檢視指標。預設情況下，Aurora Serverless v2 的錯誤日誌已啟用並自動上傳至 CloudWatch。您也可以從 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體上傳其他日誌到 CloudWatch。

然後，您可以使用 中的日誌匯出設定 AWS Management Console 或 中的 `--enable-cloudwatch-logs-exports`選項，選擇要上傳至 CloudWatch 的日誌 AWS CLI。

您可以選擇將哪些 Aurora Serverless v2 日誌上傳到 CloudWatch。如需詳細資訊，請參閱搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。

與任何類型的 Aurora 資料庫叢集一樣，您無法修改預設的資料庫叢集參數群組。相反地，請根據資料庫叢集和引擎類型的預設參數，建立您自己的資料庫叢集參數群組。建議您在建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集之前建立自訂的資料庫叢集參數群組，以便在主控台上建立資料庫時可選擇您自訂的群組。

> **Note**
>
> 對於 Aurora Serverless v2，您可以同時建立資料庫叢集和資料庫參數群組。這與 Aurora Serverless v1 相反，在其中您只能建立資料庫叢集參數群組。

在 Amazon CloudWatch 中檢視 Aurora Serverless v2 日誌

使用使用 Amazon CloudWatch 進行記錄中的程序選擇要開啟的資料庫日誌後，就可以查看日誌的內容。

如需搭配 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 日誌使用 CloudWatch 的詳細資訊，請參閱在 Amazon CloudWatch 中監控日誌事件和將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。

檢視 Aurora Serverless v2 資料庫叢集的日誌

1. 在 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 選擇您的 AWS 區域。
3. 選擇 Log groups (日誌群組)。
4. 從清單中選擇 Aurora Serverless v2 資料庫叢集日誌。日誌命名模式如下。

```
/aws/rds/cluster/cluster-name/log_type
```

> **Note**
>
> 對於 Aurora MySQL 相容的 Aurora Serverless v2 資料庫叢集，即使沒有錯誤，錯誤日誌也會包含緩衝集區擴展事件。

使用 Amazon CloudWatch 監控容量

搭配 Aurora Serverless v2，您可以使用 CloudWatch 來監控叢集中所有 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的容量和使用率。您可以檢視執行個體層級指標，以檢查每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體在擴充和縮減規模時的容量。您也可以將容量相關指標與其他指標進行比較，以查看工作負載中的變更如何影響資源耗用。例如，您可以將 `ServerlessDatabaseCapacity` 與 `DatabaseUsedMemory`、`DatabaseConnections` 和 `DMLThroughput` 進行比較，來評估資料庫叢集在操作期間如何回應。如需適用於 Aurora Serverless v2 的容量相關指標，請參閱Aurora Serverless v2 的重要 Amazon CloudWatch 指標。

監控 Aurora Serverless v2 資料庫叢集的容量

1. 透過 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 開啟 CloudWatch 主控台。

2. 選擇 Metrics (指標)。所有可用的指標都會顯示為主控台中的卡片，並依服務名稱分組。
3. 選擇 RDS。
4. (選用) 使用 Search (搜尋) 方塊來尋找對於 Aurora Serverless v2 特別重要的指標：`ServerlessDatabaseCapacity`、`ACUUtilization`、`CPUUtilization`，以及`FreeableMemory`。

我們建議您設定 CloudWatch 儀表板，使用容量相關指標來監控 Aurora Serverless v2 資料庫叢集容量。若要了解做法，請參閱使用 CloudWatch 建置儀表板。

若要進一步了解如何將 Amazon CloudWatch 與 Amazon Aurora 搭配使用，請參閱 將 Amazon Aurora MySQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。

監控Aurora Serverless v2暫停和繼續活動

Aurora Aurora Serverless v2 會為已啟用自動暫停的資料庫執行個體寫入個別的日誌檔案。Aurora 每 10 分鐘會寫入日誌，而執行個體不會暫停。Aurora 最多保留其中七個日誌，每日輪換。目前的日誌檔名為 `instance.log`，而較舊的日誌則使用 模式 命名`instance.YYYY-MM-DD.N.log`。

根據預設，已啟用自動暫停Aurora Serverless v2的資料庫執行個體會啟用此日誌。您可以在 或使用 AWS Management Console 或 AWS CLI RDSP API 來檢視此日誌的內容。目前，您無法將此日誌上傳至 CloudWatch。

中列出的事件資料庫執行個體事件提供暫停和繼續活動的高階概觀，例如：

- 當執行個體開始暫停時，以及它完成暫停時。
- 當執行個體開始繼續，以及完成繼續時。
- 執行個體嘗試暫停，但某些條件導致無法暫停的案例。

`instance.log` 提供更詳細的詳細資訊，說明Aurora Serverless v2執行個體可能暫停或無法暫停的原因。

日誌可能表示執行個體因不同原因繼續：

- 使用者活動：資料庫連線請求。這可能是來自互動式用戶端工作階段、RDS Data API 呼叫，或從執行個體下載日誌的請求。
- 背景活動：廣泛的類別，包含 Aurora 恢復執行個體的所有原因。例如，當對讀取器執行個體的連線請求導致寫入器執行個體繼續時，讀取器的日誌會指出使用者活動，而寫入器的日誌會將該繼續請求

分類為背景活動。如需 Aurora 可能繼續使用者連線請求以外的執行個體的原因，請參閱 [繼續自動暫停 Aurora Serverless v2 執行個體](#)。

當 Aurora 不知道在自動暫停間隔過期時，會阻止執行個體暫停的任何條件時，它會定期將資訊性訊息寫入日誌。對於只有單一資料庫執行個體的叢集，日誌包含此訊息：

```
[INFO] No auto-pause blockers registered since time
```

對於具有多個資料庫執行個體的叢集，訊息會略有不同。這是因為寫入器可能因為在任何讀取器執行個體上的活動而無法暫停。如果讀取器上的活動在寫入器上的自動暫停間隔到期之前完成，寫入器可以在預期的時間暫停。

```
[INFO] No auto-pause blockers registered since time.
Database might be required to maintain compute capacity for high availability.
```

如果暫停操作開始，但新的資料庫連線請求在執行個體完成暫停之前到達，則日誌會包含此訊息：

```
[INFO] Unable to pause database due to a new database activity
```

如果 Aurora 知道任何絕對會阻止執行個體暫停的條件，日誌會包含此訊息，列出所有此類條件：

```
[INFO] Auto-pause blockers registered since time: list_of_conditions
```

如此一來，Aurora 就不會阻止您開啟複寫、零 ETL 整合、Aurora Global Database 等功能，並搭配自動暫停功能。日誌會通知您，使用這類功能可能會阻止自動暫停生效。

以下是Aurora Serverless v2執行個體可能超過自動暫停逾時間隔的原因，但無法暫停：

- 自動暫停逾時之前的資料庫活動：資料庫執行個體在逾時間隔過期之前收到連線請求。
- 全域資料庫的成員：如果資料庫叢集是 Aurora 全域資料庫的一部分，則叢集中的Aurora Serverless v2執行個體不會暫停。叢集可以從獨立叢集變更為全域資料庫叢集。因此，先前自動暫停的執行個體可能會停止暫停，並在日誌中報告此原因。一旦叢集成為全球資料庫的成員，在您明確分離之前，不會還原至獨立叢集。即使您分離所有次要叢集，主要叢集仍會被視為全域資料庫的一部分。
- 已設定的複寫功能：寫入器資料庫執行個體已啟用引擎特定的複寫，可以是 MySQL 的 binlog 複寫，或是 PostgreSQL 的邏輯複寫。此條件也可能是由於使用另一個需要開啟複寫的 Aurora 功能所造成，例如零 ETL 整合或資料庫活動串流 (DAS)。

- 持續備份延遲：如果 Aurora 儲存系統尚未完成套用儲存變更至目前時間點，寫入器執行個體不會暫停，直到趕上為止。此條件只會影響寫入器執行個體，且預期相對簡短。
- 服務或客戶維護動作：如果維護操作開始，資料庫執行個體將不會再次暫停，直到該操作完成為止。此條件包含您或 Aurora 可能啟動的各種操作，例如升級、複製、變更組態設定、升級、下載日誌檔案等。當您請求刪除執行個體時，也會發生此事件，而 Aurora 會短暫地繼續執行個體，做為刪除機制的一部分。
- 暫時性通訊問題：如果 Aurora 無法判斷擴展組態目前是否具有零 ACUs的最低容量設定，則不會暫停執行個體。預期這種情況非常罕見。

Aurora Serverless v2 的效能和擴展

下列程序和範例會顯示如何設定 Aurora Serverless v2 羣集及其相關聯資料庫執行個體的容量範圍。您還可使用下列程序，監控資料庫執行個體的繁忙程度。之後，您可使用調查結果來決定是否需要向上或向下調整容量範圍。

在您使用這些程序之前，請確定您熟悉 Aurora Serverless v2 擴展的運作方式。擴展機制與 Aurora Serverless v1 中不同。如需詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v2 擴展。

內容

- 選擇 Aurora 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍
  - 選擇叢集的最小值 Aurora Serverless v2 容量設定
  - 選擇叢集的最大值 Aurora Serverless v2 容量設定
  - 範例：變更 Aurora MySQL 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍
  - 範例：變更 Aurora PostgreSQL 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍
- 使用 Aurora Serverless v2 的參數群組
  - 預設參數值
  - Aurora Serverless v2 的連線數上限
  - Aurora 在 Aurora Serverless v2 放大和縮小時調整的參數
  - Aurora 依據 Aurora Serverless v2 最大容量運算的參數
- 避免記憶體不足錯誤
- Aurora Serverless v2 的重要 Amazon CloudWatch 指標
  - Aurora Serverless v2 指標如何套用至您的 AWS 帳單
  - Aurora Serverless v2 指標的 CloudWatch 命令範例

- 使用績效詳情監控 Aurora Serverless v2 效能
- 針對 Aurora Serverless v2 容量問題進行疑難排解

選擇 Aurora 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍

利用 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，您可設定套用至資料庫叢集中所有資料庫執行個體的容量範圍，同時新增第一個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體至資料庫叢集。若需執行此作業的程序，請參閱 設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。

您還可變更現有叢集的容量範圍。下列各節會以更詳細的方式討論如何選擇適當的最小值和最大值，及變更容量範圍時會發生的情況。例如，變更容量範圍可修改某些組態參數的預設值。套用所有參數變更可能需要重新啟動每個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。

主題

- 選擇叢集的最小值 Aurora Serverless v2 容量設定
- 選擇叢集的最大值 Aurora Serverless v2 容量設定
- 範例：變更 Aurora MySQL 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍
- 範例：變更 Aurora PostgreSQL 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍

選擇叢集的最小值 Aurora Serverless v2 容量設定

總是為最小 Aurora Serverless v2 容量設定選擇 0.5 是很誘人的。該值可讓資料庫執行個體在完全閒置時縮減至最小容量，同時保持作用中狀態。您也可以指定最小容量為 0 ACUs 來啟用自動暫停行為，如中所述使用 ACUs自動暫停和繼續將 擴展至零 Aurora Serverless v2。不過，根據您使用該叢集的方式以及您設定的其他設定，不同的最小容量可能最有效。在選擇最小容量設定時，請考慮下列因素：

- Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的擴展率依其目前容量而定。目前的容量越高，則擴充規模就越快。若您需要資料庫執行個體快速擴展至非常高的容量，請考慮將最小容量設定為擴展率符合您要求的值。
- 若您通常在預期工作負載特別高或低的情況下修改資料庫執行個體的資料庫執行個體類別，則可使用該體驗粗略估計等效的 Aurora Serverless v2 容量範圍。如要決定低流量時要使用的記憶體大小，請參閱 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。

  例如，假設您在叢集的工作負載較低時，使用 db.r6g.xlarge 資料庫執行個體類別。該資料庫執行個體類別有 32 GiB 的記憶體。因此，您可將 Aurora 容量單位 (ACU) 的最小設定指定為 16，來設定 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，此可縮小至大約相同的容量。這是因為每個 ACU 對應至大

約 2 GiB 的記憶體。如果您的 db.r6g.xlarge 資料庫執行個體有時並未充分利用，則您可指定一個較低的值，以進一步縮小資料庫執行個體。

- 若資料庫執行個體在緩衝區快取中具有一定數量的資料時，您的應用程式運作效率最高，請考慮指定最小 ACU 設定，其記憶體夠大足以容納頻繁存取的資料。否則，當 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體縮減至較低的記憶體大小時。則會從緩衝區快取中移出一些資料。然後，當資料庫執行個體擴展進行備份時，資訊將隨著時間的推移讀回緩衝區快取中。若要將資料帶回緩衝區快取的 I/O 量很大，則選擇較高的最小 ACU 值可能會更有效。
- 若您的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體大部分時間都以特定容量執行，請考慮指定低於該基準但不要太低的最小容量設定。Aurora Serverless v2當目前容量並未明顯低於所需容量時，資料庫執行個體可最有效地估計擴充規模的數量和速度。
- 若您佈建的工作負載對於 T3 或 T4g 等小型資料庫執行個體類別的記憶體要求過高，請選擇提供與 R5 或 R6g 資料庫執行個體相當的記憶體最小 ACU 設定。

  我們特別建議與指定功能一起使用的下列最小容量 (這些建議可能會發生變化)：

  - Performance Insights – 2 個 ACU
  - Aurora 全域資料庫 – 8 個 ACU (僅適用於主要 AWS 區域)
- 在 Aurora 中，複寫發生在儲存層，因此讀取器容量不會直接影響複寫。不過，對於獨立擴展的 Aurora Serverless v2讀取器資料庫執行個體，請確定最小容量足以在寫入密集期間處理工作負載，以避免查詢延遲。如果提升層 2–15 中的讀取器資料庫執行個體遇到效能問題，請考慮增加叢集的最小容量。如需有關選擇讀取器資料庫執行個體是隨寫入器擴展還是獨立擴展的詳細資訊，請參閱 選擇 Aurora Serverless v2 讀取器的提升層。
- 如果您有具有Aurora Serverless v2讀取器資料庫執行個體的資料庫叢集，當讀取器的提升層不是 0 或 1 時，讀取器不會與寫入器資料庫執行個體一起擴展。在這種情況下，設定較低的最小容量可能會導致過多的複寫延遲。這是因為讀取器可能沒有足夠的容量，無法在資料庫繁忙時套用寫入器的變更。我們建議您將最小容量設定為代表與寫入器資料庫執行個體相當之記憶體和 CPU 數量的值。
- Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的 `max_connections` 參數值取決於從最大 ACU 衍生的記憶體大小。不過，當您在 PostgreSQL 相容資料庫執行個體上指定 0 或 0.5 ACUs 的最小容量時， 的最大值`max_connections`上限為 2，000。

  若要將 Aurora PostgreSQL 叢集用於高連線工作負載，請考慮使用最小 1 或更高的 ACU 設定。如需有關 Aurora Serverless v2 處理 `max_connections` 組態參數的方法，請參閱 Aurora Serverless v2 的連線數上限。
- Aurora Serverless v2 資料庫執行個體從最小容量擴展至最大容量所需的時間取決於其最小和最大 ACU 值之間的差異。當資料庫執行個體的目前容量較大時，Aurora Serverless v2 擴充規模的增量較資料庫執行個體從小容量開始的增量更大。因此，若您指定了相對較大的最大容量，且資料庫執行個

體的大部分時間花在該容量附近，請考慮增加最小 ACU 設定。這樣，閒置資料庫執行個體便可更快速地擴展至最大容量。

選擇叢集的最大值 Aurora Serverless v2 容量設定

總是為最大 Aurora Serverless v2 容量設定選擇一些高值是很誘人的。較大的最大容量允許資料庫執行個體在執行密集型工作負載時可以最大程度擴展。較低的值可避免未預期的收費可能性。依據您使用該叢集的方式及您設定的其他設定，最有效的值可能高於或低於您最初想象的值。在選擇最大容量設定時，請考慮下列因素：

- 最大容量必須至少與最小容量相同。您可將最小和最大容量設定為相同。但是，在這種情況下，容量永遠不會擴展或縮小。因此，除了在測試情況下，對最小和最大容量使用相同的值並不合適。
- 最大容量必須高於 0.5 ACU。在大多數情況下，您可將最小和最大容量設定為相同。但是，不可為最小值和最大值指定 0.5。使用 1 或更高的值作為最大容量。
- 若您通常在預期工作負載特別高或低的情況下修改資料庫執行個體的資料庫執行個體類別，則可使用該體驗來估計等效的 Aurora Serverless v2 容量範圍。如要決定高流量時要使用的記憶體大小，請參閱 Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。

  例如，假設您在叢集的工作負載較高時，使用 db.r6g.4xlarge 資料庫執行個體類別。該資料庫執行個體類別有 128 GiB 的記憶體。因此，您可將最大 ACU 設定指定為 64，來設定 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，此可擴展至大約相同的容量。這是因為每個 ACU 對應至大約 2 GiB 的記憶體。若 db.r6g.4xlarge 資料庫執行個體有時並無足夠的容量來有效處理工作負載，您可指定一個稍高的值，讓資料庫執行個體進一步向上擴展。
- 若您的資料庫用量有預算上限，請選擇一個保持在該上限內的值，即使您的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體一直都以最大容量執行。請記住，當您的叢集中有 n 個 Aurora Serverless v2資料庫執行個體時，依理論，叢集在任何時候可消耗的最大 Aurora Serverless v2 容量為叢集最大 ACU 設定的 n 倍。(實際消耗量可能會減少，例如，若某些讀取器獨立於寫入器擴展。)
- 若您使用 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體從寫入器資料庫執行個體中卸載部分唯讀工作負載，則可選擇較低的最大容量設定。您這麼做是為了反映每個讀取器資料庫執行個體毋需像叢集僅包含單一資料庫執行個體那麼高的擴展。
- 假設您想要防止因資料庫參數設定錯誤或應用程式中的效率低查詢而造成的過度使用。於這種情況下，您可透過選擇低於您可設定的絕對最高容量設定來避免意外過度使用。
- 若因實際使用者活動所引起的峯值很少，但確實發生，您可在選擇最大容量設定時考慮這些情況。若優先順序是讓應用程式以完整的效能和可擴展性持續執行，您可指定一個高於正常用量下所觀察到的最大容量設定。若應用程式可在活動極端高峯期間以縮減的輸送量執行，則可選擇稍低的最大容量設定。確保您選擇的設定仍具有足夠的記憶體和 CPU 資源，以保持應用程式的執行。

- 若您在叢集中啟用了增加每個資料庫執行個體的記憶體用量的設定，請在決定最大 ACU 值時考慮該記憶體。這些設定包括績效詳情、Aurora MySQL 平行查詢、Aurora MySQL 效能結構描述和 Aurora MySQL 二進位日誌複寫的設定。請確保最大 ACU 值允許 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的擴充規模足以在使用這些功能時處理工作負載。如需有關對由低位最大 ACU 設定和利用記憶體額外負荷之 Aurora 功能組合所造成問題進行疑難排解的資訊，請參閱 避免記憶體不足錯誤。

範例：變更 Aurora MySQL 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍

下列 AWS CLI 範例顯示如何更新現有 Aurora MySQL Aurora Serverless v2 叢集中資料庫執行個體的 ACU 範圍。一開始叢集的容量範圍為 8–32 個 ACU。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --query 'DBClusters[*].ServerlessV2ScalingConfiguration|[0]'
{
    "MinCapacity": 8.0,
    "MaxCapacity": 32.0
}
```

資料庫執行個體處於閒置狀態，並縮小至 8 個 ACU。此時，下列與容量相關的設定適用於資料庫執行個體。為了以易於讀取的單位表示緩衝區集區的大小，我們將其除以 2 的 30 次方，產生以 gibibyte (GiB) 為單位的測量值。這是因為 Aurora 的記憶體相關測量使用以 2次方為基礎，而不是 10 次方。

```
mysql> select @@max_connections;
+-------------------+
| @@max_connections |
+-------------------+
|              3000 |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select @@innodb_buffer_pool_size;
+---------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_size |
+---------------------------+
|                9294577664 |
+---------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select @@innodb_buffer_pool_size / pow(2,30) as gibibytes;
+-----------+
| gibibytes |
```

```
+-----------+
|   8.65625 |
+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

接下來，我們會變更叢集的容量範圍。在 modify-db-cluster 命令完成後，叢集的 ACU 範圍為 12.5–80。

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=12.5,MaxCapacity=80

aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --query 'DBClusters[*].ServerlessV2ScalingConfiguration|[0]'
{
    "MinCapacity": 12.5,
    "MaxCapacity": 80.0
}
```

變更容量範圍會造成某些組態參數的預設值產生變更。Aurora 可立即套用其中一些新的預設值。但是，某些參數變更僅於重新啟動後生效。pending-reboot 狀態表示需要重新啟動才能套用某些參數的變更。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --query '*[].{DBClusterMembers:DBClusterMembers[*].
{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBClusterParameterGroupStatus:DBClusterParameterGrou
[0]'
{
    "DBClusterMembers": [
        {
            "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-1",
            "DBClusterParameterGroupStatus": "pending-reboot"
        }
    ]
}
```

此時，叢集處於閒置狀態，而資料庫執行個體 serverless-v2-instance-1 正在消耗 12.5 個 ACU。innodb_buffer_pool_size 參數已根據資料庫執行個體的目前容量進行調整。max_connections 參數仍然反映來自先前最大容量的值。重新設定該值需要重新啟動資料庫執行個體。

> **Note**
>
> 如果您直接在自訂資料庫max_connections參數群組中設定 參數，則不需要重新啟動。

```
mysql> select @@max_connections;
+-------------------+
| @@max_connections |
+-------------------+
|              3000 |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select @@innodb_buffer_pool_size;
+---------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_size |
+---------------------------+
|               15572402176 |
+---------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select @@innodb_buffer_pool_size / pow(2,30) as gibibytes;
+---------------+
| gibibytes     |
+---------------+
| 14.5029296875 |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

我們現在會重新啟動資料庫執行個體，並等待其再次可用。

```
aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier serverless-v2-instance-1
{
  "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-1",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
}

aws rds wait db-instance-available --db-instance-identifier serverless-v2-instance-1
```

pending-reboot 狀態已清除。該值 in-sync 確認 Aurora 已套用所有待定參數變更。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
```

```
  --query '*[].{DBClusterMembers:DBClusterMembers[*].
{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBClusterParameterGroupStatus:DBClusterParameterGrou
[0]'
{
    "DBClusterMembers": [
        {
            "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-1",
            "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync"
        }
    ]
}
```

innodb_buffer_pool_size 參數已增加至其閒置資料庫執行個體的最終大小。已增加 max_connections 參數，來反映從最大 ACU 值衍生出的值。當記憶體大小加倍時，Aurora 用於 max_connections 的公式會增加 1,000。

```
mysql> select @@innodb_buffer_pool_size;
+---------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_size |
+---------------------------+
|               16139681792 |
+---------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select @@innodb_buffer_pool_size / pow(2,30) as gibibytes;
+-----------+
| gibibytes |
+-----------+
|  15.03125 |
+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select @@max_connections;
+-------------------+
| @@max_connections |
+-------------------+
|              4000 |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

我們將容量範圍設定為 0.5–128 ACUs，然後重新啟動資料庫執行個體。閒置資料庫執行個體的緩衝區快取大小現在小於 1 GiB，因此我們以 Mebi 位元組 (MiB) 為單位進行測量。max_connections 值為 5000 衍生自最大容量設定的記憶體大小。

```
mysql> select @@innodb_buffer_pool_size / pow(2,20) as mebibytes, @@max_connections;
+-----------+-------------------+
| mebibytes | @@max_connections |
+-----------+-------------------+
|       672 |              5000 |
+-----------+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

範例：變更 Aurora PostgreSQL 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍

下列 CLI 範例顯示如何更新現有 Aurora PostgreSQL 叢集中 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的 ACU 範圍。

1. 叢集的容量範圍從 0.5–1 個 ACU 開始。
2. 將容量範圍變更為 8–32 個 ACUS。
3. 將容量範圍變更為 12.5–80 個 ACUS。
4. 將容量範圍變更為 0.5–128 個 ACUS。
5. 將容量恢復到 0.5–1 個 ACU 的初始範圍。

下圖顯示 Amazon CloudWatch 中的容量變更。



資料庫執行個體處於閒置狀態，並縮小至 0.5 個 ACU。此時，下列與容量相關的設定適用於資料庫執行個體。

```
postgres=> show max_connections;
 max_connections
```

```
-----------------
 189
(1 row)

postgres=> show shared_buffers;
 shared_buffers
----------------
 16384
(1 row)
```

接下來，我們會變更叢集的容量範圍。在 modify-db-cluster 命令完成後，叢集的 ACU 範圍為 8.0–32。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --query 'DBClusters[*].ServerlessV2ScalingConfiguration|[0]'
{
    "MinCapacity": 8.0,
    "MaxCapacity": 32.0
}
```

變更容量範圍會造成某些組態參數的預設值產生變更。Aurora 可立即套用其中一些新的預設值。但是，某些參數變更僅於重新啟動後生效。pending-reboot 狀態表示需要重新啟動才能套用某些參數的變更。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --query '*[].{DBClusterMembers:DBClusterMembers[*].
{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBClusterParameterGroupStatus:DBClusterParameterGrou
[0]'
{
    "DBClusterMembers": [
        {
            "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-1",
            "DBClusterParameterGroupStatus": "pending-reboot"
        }
    ]
}
```

此時，叢集處於閒置狀態，而資料庫執行個體 serverless-v2-instance-1 正在消耗 8.0 個 ACU。shared_buffers 參數已根據資料庫執行個體的目前容量進行調整。max_connections 參數仍然反映來自先前最大容量的值。重新設定該值需要重新啟動資料庫執行個體。

> **Note**
>
> 如果您直接在自訂資料庫max_connections參數群組中設定 參數，則不需要重新啟動。

```
postgres=> show max_connections;
 max_connections
-----------------
 189
(1 row)

postgres=> show shared_buffers;
 shared_buffers
----------------
 1425408
(1 row)
```

我們會重新啟動資料庫執行個體，並等待其再次可用。

```
aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier serverless-v2-instance-1
{
  "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-1",
  "DBInstanceStatus": "rebooting"
}

aws rds wait db-instance-available --db-instance-identifier serverless-v2-instance-1
```

資料庫執行個體現已重新啟動，pending-reboot 處於清除狀態。該值 in-sync 確認 Aurora 已套用所有待定參數變更。

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --query '*[].{DBClusterMembers:DBClusterMembers[*].
{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBClusterParameterGroupStatus:DBClusterParameterGrou
[0]'
{
    "DBClusterMembers": [
        {
            "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-1",
            "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync"
        }
    ]
```

```
}
```

重新啟動後，max_connections 會顯示來自新最大容量的值。

```
postgres=> show max_connections;
 max_connections
-----------------
 5000
(1 row)

postgres=> show shared_buffers;
 shared_buffers
----------------
 1425408
(1 row)
```

接下來，我們會將叢集的容量範圍變更為 12.5–80 個 ACU。

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=12.5,MaxCapacity=80

aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --query 'DBClusters[*].ServerlessV2ScalingConfiguration|[0]'
{
    "MinCapacity": 12.5,
    "MaxCapacity": 80.0
}
```

此時，叢集處於閒置狀態，而資料庫執行個體 serverless-v2-instance-1 正在消耗 12.5 個 ACU。shared_buffers 參數已根據資料庫執行個體的目前容量進行調整。max_connections 值仍然是 5000。

```
postgres=> show max_connections;
 max_connections
-----------------
 5000
(1 row)

postgres=> show shared_buffers;
 shared_buffers
----------------
 2211840
```

```
(1 row)
```

我們會再次重新啟動，但參數值保持不變。這是因為 max_connections 對於執行 Aurora PostgreSQL 的 Aurora Serverless v2 資料庫叢集具有最大值 5000。

```
postgres=> show max_connections;
 max_connections
-----------------
 5000
(1 row)

postgres=> show shared_buffers;
 shared_buffers
----------------
 2211840
(1 row)
```

現在，我們會將容量範圍從 0.5 設為 128 個 ACU。資料庫叢集會縮減規模至 10 個 ACU，然後再縮減規模至 2 個。我們會重新啟動資料庫執行個體。

```
postgres=> show max_connections;
 max_connections
-----------------
 2000
(1 row)

postgres=> show shared_buffers;
 shared_buffers
----------------
 16384
(1 row)
```

Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的 max_connections 值取決於從最大 ACU 衍生的記憶體大小。不過，當您在 PostgreSQL 相容資料庫執行個體上指定 0 或 0.5 ACUs 的最小容量時， 的最大值max_connections上限為 2，000。

現在，我們將容量恢復到 0.5–1 個 ACU 的初始範圍，然後重新啟動資料庫執行個體。max_connections 參數已返回至原始值。

```
postgres=> show max_connections;
 max_connections
-----------------
```

```
 189
(1 row)

postgres=> show shared_buffers;
 shared_buffers
----------------
 16384
(1 row)
```

使用 Aurora Serverless v2 的參數群組

建立 Aurora Serverless v2 資料庫叢集時，您可以選擇特定的 Aurora 資料庫引擎和相關的資料庫叢集參數群組。若您不熟悉 Aurora 如何使用參數群組，於叢集間一致地套用組態設定，請參閱 Amazon Aurora 的參數群組。所有為參數群組建立、修改、套用及其他動作的程序皆套用至 Aurora Serverless v2。

參數群組功能在佈建叢集和包含Aurora Serverless v2 資料庫執行個體之叢集間的運作方式通常相同：

- 叢集中所有資料庫執行個體的預設參數值由叢集參數群組進行定義。
- 您可為這些資料庫執行個體指定自訂資料庫參數群組，來覆寫特定資料庫執行個體的某些參數。您可於特定資料庫執行個體的偵錯或效能調校過程中執行此作業。例如，假設您有一個包含一些 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體和一些佈建資料庫執行個體的叢集。於此狀況下，您可使用自訂資料庫參數群組為佈建的資料庫執行個體指定一些不同的參數。
- 若為 Aurora Serverless v2，您可使用參數群組之 `SupportedEngineModes` 屬性中值為 `provisioned` 的所有參數。於 Aurora Serverless v1 中，您僅可使用 `SupportedEngineModes` 屬性中具有 `serverless` 的參數子集。

主題

- 預設參數值
- Aurora Serverless v2 的連線數上限
- Aurora 在 Aurora Serverless v2 放大和縮小時調整的參數
- Aurora 依據 Aurora Serverless v2 最大容量運算的參數

預設參數值

佈建資料庫執行個體和 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體之間的關鍵差別在於，Aurora 會覆寫與資料庫執行個體容量相關之某些參數的任何自訂參數值。自訂參數值仍可套用至叢集中的任何佈建資

料庫執行個體。如需有關 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體如何解譯 Aurora 參數群組中參數的更多詳細資訊，請參閱 Aurora 叢集的組態參數。有關 Aurora Serverless v2 覆寫的特定參數，請參閱 Aurora 在 Aurora Serverless v2 放大和縮小時調整的參數 和 Aurora 依據 Aurora Serverless v2 最大容量運算的參數。

使用 describe-db-cluster-parameters CLI 命令並查詢 AWS 區域，您可取得各種 Aurora 資料庫引擎預設參數群組的預設值清單。下列為您可用於與 Aurora Serverless v2 相容之引擎版本的 `--db-parameter-group-family` 和 `-db-parameter-group-name` 選項值。

資料庫引擎和版本	參數群組系列	預設參數群組名稱
Aurora MySQL 第 3 版	`aurora-mysql8.0`	`default.aurora-mysql8.0`
Aurora PostgreSQL 13.x 版	`aurora-postgresql13`	`default.aurora-postgresql13`
Aurora PostgreSQL 14.x 版	`aurora-postgresql14`	`default.aurora-postgresql14`
Aurora PostgreSQL 15.x 版	`aurora-postgresql15`	`default.aurora-postgresql15`
Aurora PostgreSQL 16.x 版	`aurora-postgresql16`	`default.aurora-postgresql16`
Aurora PostgreSQL 17.x 版	`aurora-postgresql17`	`default.aurora-postgresql17`

下列範例會從 Aurora MySQL 第 3 版和 Aurora PostgreSQL 13 的預設資料庫叢集群組取得參數清單。這些是您與 Aurora Serverless v2 一起使用的 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 版本。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
  --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-mysql8.0 \
  --query 'Parameters[*].
{ParameterName:ParameterName,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes} |
    [?contains(SupportedEngineModes, `provisioned`) == `true`] | [*].[ParameterName]' \
```

```
  --output text

aws rds describe-db-cluster-parameters \
  --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-postgresql13 \
  --query 'Parameters[*].
{ParameterName:ParameterName,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes} |
    [?contains(SupportedEngineModes, `provisioned`) == `true`] | [*].[ParameterName]' \
  --output text
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-cluster-parameters ^
  --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-mysql8.0 ^
  --query 'Parameters[*].
{ParameterName:ParameterName,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes} |
    [?contains(SupportedEngineModes, `provisioned`) == `true`] | [*].[ParameterName]' ^
  --output text

aws rds describe-db-cluster-parameters ^
  --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-postgresql13 ^
  --query 'Parameters[*].
{ParameterName:ParameterName,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes} |
    [?contains(SupportedEngineModes, `provisioned`) == `true`] | [*].[ParameterName]' ^
  --output text
```

Aurora Serverless v2 的連線數上限

若為 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL，Aurora Serverless v2 資料庫執行個體會保持 `max_connections` 參數不變，則在資料庫執行個體縮減規模時，不會中斷連線。此參數的預設值衍生自以資料庫執行個體記憶體大小為基礎的公式。如需有關佈建資料庫執行個體類別之公式和預設值的詳細資訊，請參閱 對 Aurora MySQL 資料庫執行個體的連線數上限 和 對 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體的連線數上限。

Aurora Serverless v2 評估公式時，其會使用依據資料庫執行個體的最大 Aurora 容量單位 (ACU) 的記憶體大小，而非目前的 ACU 值。若變更預設值，我們建議使用公式的變化版而非指定常數值。如此，Aurora Serverless v2 可以使用以最大容量為基礎的適當設定。

變更 Aurora Serverless v2 資料庫叢集的最大容量時，您必須重新啟動 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，才能更新 `max_connections` 值。這是因為 `max_connections` 是 Aurora Serverless v2 的靜態參數。

下表根據最大 ACU 值顯示 Aurora Serverless v2 的 `max_connections` 預設值。

最大 ACU	Aurora MySQL 上的預設連線數上限	Aurora PostgreSQL 上的預設連線數上限
1	90	189
4	135	823
8	1,000	1，669
16	2,000	3，360
32	3,000	5,000
64	4,000	5,000
128	5,000	5,000
192	6,000	5,000
256	6,000	5,000

> **Note**
>
> Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的 `max_connections` 值取決於從最大 ACU 衍生的記憶體大小。不過，當您在 PostgreSQL 相容資料庫執行個體上指定 0 或 0.5 ACUs 的最小容量時， 的最大值`max_connections`上限為 2，000。

如需顯示 `max_connections` 如何隨著最大 ACU 值而變更的特定範例，請參閱 範例：變更 Aurora MySQL 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍 和 範例：變更 Aurora PostgreSQL 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。

Aurora 在 Aurora Serverless v2 放大和縮小時調整的參數

在自動調整規模期間，Aurora Serverless v2 需要可變更每個資料庫執行個體的參數，以最合適的方法使用增加或減少的容量。因此，您無法覆寫與容量相關的某些參數。若為某些可覆寫的參數，請避免對固定值進行硬編碼。下列注意事項適用於與容量相關的這些設定。

若為 Aurora MySQL，Aurora Serverless v2 在擴展過程中會動態地調整一些參數的大小。若為下列參數，Aurora Serverless v2 不會使用您指定的任何自訂參數值：

- innodb_buffer_pool_size
- innodb_purge_threads
- table_definition_cache
- table_open_cache

若為 Aurora PostgreSQL，Aurora Serverless v2 在擴展期間會動態地調整下列參數參數的大小。若為下列參數，Aurora Serverless v2 不會使用您指定的任何自訂參數值：

- shared_buffers

若為此處所列出參數以外的所有參數，Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的工作方式與佈建的資料庫執行個體相同。預設參數值繼承自叢集參數群組。您可使用自訂叢集參數群組，修改整個叢集的預設值。或者，您可使用自訂資料庫參數群組，修改某些資料庫執行個體的預設值。動態參數會立即更新。僅於您重新啟動資料庫執行個體後，對靜態參數進行的變更才會生效。

Aurora 依據 Aurora Serverless v2 最大容量運算的參數

若為下列參數，Aurora PostgreSQL 會使用預設值，這些預設值衍生自以最大 ACU 設定為基礎的記憶體大小，與 max_connections 相同：

- autovacuum_max_workers
- autovacuum_vacuum_cost_limit
- autovacuum_work_mem
- effective_cache_size
- maintenance_work_mem

避免記憶體不足錯誤

若您的其中一個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體持續達到其最大容量的限制，Aurora 會將資料庫執行個體的狀態設定為 incompatible-parameters，來指出此狀況。雖然資料庫執行個體的狀態為 incompatible-parameters，但某些作業會遭到封鎖。例如，您無法升級引擎版本。

通常，當資料庫執行個體因記憶體不足錯誤而頻繁重新啟動時，其會進入此狀態。Aurora 會在發生此類型的重新啟動時記錄事件。您可按照 查看 Amazon RDS 活動 中的步驟檢視該事件。因開啟績效詳情和 IAM 身分驗證等設定的額外負荷，可能會發生異常高的記憶體用量。其還可能來自資料庫執行個體上的繁重工作負載或來自管理與大量結構描述物件相關聯的中繼資料。

若記憶體壓力降低，致使資料庫執行個體無法經常達到最大容量，則 Aurora 會自動將資料庫執行個體狀態變更回 `available`。

如要從此狀況復原，您可進行下列部分或全部動作：

- 變更叢集的最小 Aurora 容量單位 (ACU) 值，增加 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的容量下限。如此可避免閒置資料庫縮減規模至記憶體容量少於叢集中啟用功能所需的容量問題。變更叢集的 ACU 設定後，重新啟動 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。如此可評估 Aurora 是否將狀態重設為 `available`。
- 變更叢集的最大 Aurora 容量單位 (ACU) 值，增加 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的容量上限。如此可避免繁忙的資料庫無法擴充規模至具足夠記憶體的容量，以滿足叢集和資料庫工作負載中所開啟功能的問題。變更叢集的 ACU 設定後，重新啟動 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。如此可評估 Aurora 是否將狀態重設為 `available`。
- 請關閉需要記憶體額外負荷的組態設定。例如，假設您已開啟 AWS Identity and Access Management (IAM)、績效詳情或 Aurora MySQL 二進位日誌複寫等功能，但不使用它們。若是如此，您可將其關閉。或者，您可將叢集的最小和最大容量值調整得更高，以考慮這些功能所使用的記憶體。如需有關選擇最小和最大容量設定的指導方針，請參閱 選擇 Aurora 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍。
- 縮減資料庫執行個體的工作負載。例如，您可將讀取器資料庫執行個體新增至叢集，以將來自唯讀查詢的負載分散至更多的資料庫執行個體中。
- 調整應用程式所使用的 SQL 程式碼，以使用較少的資源。例如，您可檢查您的查詢計畫、檢查慢查詢日誌或調整資料表上的索引。您還可執行其他傳統類型的 SQL 調校。

Aurora Serverless v2 的重要 Amazon CloudWatch 指標

如要開始使用您 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的 Amazon CloudWatch，請參閱 在 Amazon CloudWatch 中檢視 Aurora Serverless v2 日誌。若要進一步了解如何透過 CloudWatch 監控 Aurora 資料庫叢集，請參閱 在 Amazon CloudWatch 中監控日誌事件。

您可於 CloudWatch 中檢視 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，使用 `ServerlessDatabaseCapacity` 指標監控每個資料庫執行個體耗用的容量。您還可監控所有的標準 Aurora CloudWatch 指標，例如 `DatabaseConnections` 和 `Queries` 等。如需有關您可監控 Aurora

之 CloudWatch 指標的完整清單，請參閱 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標。指標分為叢集等級和執行個體等級指標，分別位於 Amazon Aurora 的叢集層級指標 和 Amazon Aurora 的執行個體層級指標 中。

下列 CloudWatch 執行個體等級指標對於監控了解您的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體如何擴展和縮減非常重要。所有這些指標每秒計算一次。如此，您便可監控 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的目前狀態。您可設定警報，以在任何 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體接近與容量相關之指標的閾值時通知您。您可決定最小和最大容量設定是否合適，或者是否需要進行調整。您可決定將精力集中於最佳化您資料庫效率之處。

- `ServerlessDatabaseCapacity`。作為執行個體等級指標，其報告目前資料庫執行個體容量所代表的 ACU 數量。作為叢集等級指標，其代表叢集中所有 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的 `ServerlessDatabaseCapacity` 值的平均值。該指標只是 Aurora Serverless v1 中的叢集等級指標。於 Aurora Serverless v2 中，其可用於資料庫執行個體等級和叢集等級。
- `ACUUtilization`。該指標是 Aurora Serverless v2 中的新指標。此值以百分比表示。其計算方法為 `ServerlessDatabaseCapacity` 指標的值除以資料庫叢集的最大 ACU 值。請考慮下列指導方針來解譯此指標並採取行動：
  - 若此指標接近 `100.0` 值，則資料庫執行個體已盡可能地擴展。考慮增加叢集的最大 ACU 設定。如此，寫入器和讀取器資料庫執行個體皆可擴展至更高的容量。
  - 假設唯讀工作負載會導致讀取器資料庫執行個體接近 `100.0` 的 `ACUUtilization`，而寫入器資料庫執行個體並未接近其最大容量。於該狀況下，請考慮將額外的讀取器資料庫執行個體新增至叢集。如此，您可將工作負載的唯讀部分分散至更多資料庫執行個體中，進而減少每個讀取器資料庫執行個體的負載。
  - 假設您正在執行生產應用程式，其中效能和可擴展性是主要考慮因素。於該狀況下，您可將叢集的最大 ACU 值設定為較高的數字。您的目標適用於始終低於 `100.0` 的 `ACUUtilization` 指標。使用較高的最大 ACU 值，您可確信有足夠的空間以防資料庫活動出現意外高峰。您僅需為實際使用的資料庫容量付費。
- `CPUUtilization`。此指標在 Aurora Serverless v2 中的解譯與在佈建的資料庫執行個體中不同。若為 Aurora Serverless v2，此值是一個百分比，計算方法為目前使用的 CPU 量除以資料庫叢集最大 ACU 值下可用的 CPU 容量。Aurora 會自動監控此值並在資料庫執行個體持續使用其 CPU 容量的高比例時擴展您的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。

  若此指標接近 `100.0` 值，則資料庫執行個體已達到其最大 CPU 容量。考慮增加叢集的最大 ACU 設定。若此指標在讀取器資料庫執行個體上接近 `100.0` 的值，請考慮將其他讀取器資料庫執行個體新增至叢集。如此，您可將工作負載的唯讀部分分散至更多資料庫執行個體中，進而減少每個讀取器資料庫執行個體的負載。

- `FreeableMemory`。此值表示當 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體擴展至其最大容量時可用的未使用記憶體量。若為目前容量低於最大容量的每個 ACU，此值增加約 2 GiB。因此，在資料庫執行個體盡可能向上擴展之前，該指標不會接近零。

  若此指標接近 0 值，則資料庫執行個體已盡可能地進行擴展，且接近其可用記憶體的限制。考慮增加叢集的最大 ACU 設定。若此指標在讀取器資料庫執行個體上接近 0 的值，請考慮將其他讀取器資料庫執行個體新增至叢集。如此，工作負載的唯讀部分可分佈於更多資料庫執行個體上，進而減少每個讀取器資料庫執行個體上的記憶體用量。

- `TempStorageIops`。在附加至資料庫執行個體的本機儲存體上完成的 IOPS 數。其包括讀取和寫入的 IOPS。此指標表示計數，且每秒測量一次。這是 Aurora Serverless v2 的一個新指標。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

- `TempStorageThroughput`。傳入和傳出與資料庫執行個體相關聯之本機儲存體的資料量。此指標表示位元組，且每秒測量一次。這是 Aurora Serverless v2 的一個新指標。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

通常，Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的大多數擴展是由記憶體用量和 CPU 活動造成的。`TempStorageIops` 和 `TempStorageThroughput` 指標可協助您診斷於資料庫執行個體和本機儲存體間進行傳輸之網路活動造成容量意外增加的罕見狀況。如要監控其他網路活動，您可使用以下現有指標：

- `NetworkReceiveThroughput`
- `NetworkThroughput`
- `NetworkTransmitThroughput`
- `StorageNetworkReceiveThroughput`
- `StorageNetworkThroughput`
- `StorageNetworkTransmitThroughput`

您可以讓 Aurora 將部分或全部資料庫日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。如需指示，請參閱下列內容，視您的資料庫引擎而定：

- the section called “將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 CloudWatch Logs”
- the section called “將 Aurora MySQL 日誌發佈至 CloudWatch Logs”

Aurora Serverless v2 指標如何套用至您的 AWS 帳單

AWS 帳單上的Aurora Serverless v2費用是根據您可以監控的相同`ServerlessDatabaseCapacity`指標來計算。若您僅於一個小時的一部分內使用 Aurora Serverless v2 容量，計費機制可能與針對此指標計算的 CloudWatch 平均值不同。若系統問題造成 CloudWatch 指標在短時間內無法使用，其亦可能會有所不同。因此，您可能會看到帳單上的 ACU 小時值與您自己依據 `ServerlessDatabaseCapacity` 平均值計算的數字略有不同。

Aurora Serverless v2 指標的 CloudWatch 命令範例

下列 AWS CLI 範例示範如何監控與 相關的最重要 CloudWatch 指標Aurora Serverless v2。於每個案例中，將 `--dimensions` 參數的 `Value=` 字串替換為您自己的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體識別符。

下列 Linux 範例顯示資料庫執行個體的最小、最大和平均容量值，在一小時內每 10 分鐘測量一次。Linux `date` 命令指定相對於目前日期和時間的開始和結束時間。`--query` 參數中的 `sort_by` 函數依據 `Timestamp` 欄位依時間順序對結果進行排序。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "ServerlessDatabaseCapacity" \
  --start-time "$(date -d '1 hour ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 600 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum Maximum Average \
  --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=my_instance \
  --query 'sort_by(Datapoints[*].
{min:Minimum,max:Maximum,avg:Average,ts:Timestamp},&ts)' --output table
```

下列 Linux 範例展示了監控叢集中每個資料庫執行個體的容量。其測量每個資料庫執行個體的最小、最大和平均容量使用率。在三個小時內每小時進行一次測量。這些範例使用 `ACUUtilization` 指標表示 ACU 上限的百分比，而非 `ServerlessDatabaseCapacity` 表示固定數量的 ACU。如此，您無須知道容量範圍內最小和最大 ACU 值的實際數字。您可看到從 0 到 100 的百分比。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "ACUUtilization" \
  --start-time "$(date -d '3 hours ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 3600 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum Maximum Average \
  --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=my_writer_instance \
  --query 'sort_by(Datapoints[*].
{min:Minimum,max:Maximum,avg:Average,ts:Timestamp},&ts)' --output table

aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "ACUUtilization" \
  --start-time "$(date -d '3 hours ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 3600 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum Maximum Average \
  --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=my_reader_instance \
```

```
  --query 'sort_by(Datapoints[*].
{min:Minimum,max:Maximum,avg:Average,ts:Timestamp},&ts)' --output table
```

下列 Linux 範例執行與先前測量類似的測量。於此狀況下，測量適用於 CPUUtilization 指標。在 1 小時內每 10 分鐘進行一次測量。依據資料庫執行個體的最大容量設定的可用 CPU 資源，這些數字表示已使用的可用 CPU 百分比。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "CPUUtilization" \
  --start-time "$(date -d '1 hour ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 600 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum Maximum Average \
  --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=my_instance \
  --query 'sort_by(Datapoints[*].
{min:Minimum,max:Maximum,avg:Average,ts:Timestamp},&ts)' --output table
```

下列 Linux 範例執行與先前測量類似的測量。於此狀況下，測量適用於 FreeableMemory 指標。在 1 小時內每 10 分鐘進行一次測量。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name "FreeableMemory" \
  --start-time "$(date -d '1 hour ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 600 \
  --namespace "AWS/RDS" --statistics Minimum Maximum Average \
  --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=my_instance \
  --query 'sort_by(Datapoints[*].
{min:Minimum,max:Maximum,avg:Average,ts:Timestamp},&ts)' --output table
```

使用績效詳情監控 Aurora Serverless v2 效能

您可使用績效詳情監控 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的效能。如需有關績效詳情的程序，請參閱 在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。

下列新的績效詳情計數器適用於 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體：

- os.general.serverlessDatabaseCapacity – ACU 中資料庫執行個體的目前容量。該值對應至 ServerlessDatabaseCapacity 資料庫執行個體的 CloudWatch 指標。
- os.general.acuUtilization – 目前容量佔最大設定容量的百分比。該值對應至 ACUUtilization 資料庫執行個體的 CloudWatch 指標。
- os.general.maxConfiguredAcu – 您為此 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體設定的最大容量。其以 ACU 為單位進行測量。
- os.general.minConfiguredAcu – 您為此 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體設定的最小容量。其以 ACU 為單位進行測量。

如需績效詳情計數器的完整清單，請參閱 Performance Insights 計數器指標。

在績效詳情中顯示資料庫執行個體的 vCPU 值時，這些值會代表依據 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體之 ACU 值的估計值。在預設的一分鐘間隔中，任何小數 vCPU 值皆會無條件進位至最接近的非負整數。若為較長的時間間隔，顯示的 vCPU 值為每分鐘整數 vCPU 值的平均值。

針對 Aurora Serverless v2 容量問題進行疑難排解

在某些情況下，即使資料庫沒有負載，Aurora Serverless v2 也不會縮減規模至最小容量。這種情況可能是由於下列原因而發生：

- 某些功能可以增加資源使用量，並防止資料庫縮減規模至最小容量。重要功能如下所示：
  - Aurora 全球資料庫
  - 探索 CloudWatch Logs
  - 在 Aurora PostgreSQL 相容的資料庫叢集上啟用 `pg_audit`
  - Enhanced Monitoring (增強型監控)
  - Performance Insights

  如需詳細資訊，請參閱選擇叢集的最小值 Aurora Serverless v2 容量設定。
- 如果讀取器執行個體未縮減規模至最小值，且維持與寫入器執行個體相同或比其更高的容量，請檢查讀取器執行個體的優先順序方案。方案 0 或方案 1 的 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體保持至少與寫入器資料庫執行個體一樣高的最小容量。將讀取器的優先順序方案變更為 2 或更高，以便其可以獨立縱向擴展和縮減，與寫入器無關。如需詳細資訊，請參閱選擇 Aurora Serverless v2 讀取器的提升層。
- 將影響共用記憶體大小的任何資料庫參數設為其預設值。設定高於預設值的值會增加共用記憶體需求，並防止資料庫縮減規模至最小容量。範例包括 `max_connections` 和 `max_locks_per_transaction`。

  > **Note**
  >
  > 更新共用記憶體參數需要重新啟動資料庫，變更才能生效。

- 繁重的資料庫工作負載會增加資源使用量。
- 大型資料庫磁碟區會增加資源使用量。

Amazon Aurora 使用記憶體和 CPU 資源進行資料庫叢集管理。管理資料庫磁碟區更大的資料庫叢集，Aurora 需要更多 CPU 和記憶體。如果叢集的容量下限低於叢集管理所需的最小容量，則您的叢集將不會縮減至容量下限。

- 背景程序 (例如清除) 也可能會增加資源使用量。

如果資料庫仍未縮減規模至設定的最小容量，請停止並重新啟動資料庫，以回收任何可能已隨時間建立的記憶體片段。停止和啟動資料庫會導致停機，因此我們建議您謹慎執行此動作。

使用 ACUs自動暫停和繼續將 擴展至零 Aurora Serverless v2

您可以指定 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體縮減為零ACUs，如果沒有使用者活動在指定期間內啟動的任何連線，則會自動暫停。您可以指定資料庫叢集的最小值為零，藉此達成此ACU目的。當執行個體處於暫停狀態時，您不需要支付執行個體容量的費用。啟用 Aurora 叢集的自動暫停和恢復功能（自動暫停），這些叢集使用量很低，或長時間沒有活動，可協助您管理資料庫機群的成本。

> **Note**
>
> 自動暫停功能適用於 Aurora Serverless v2 同時搭配 Aurora PostgreSQL 和 Aurora MySQL。您可能需要升級 Aurora 資料庫引擎版本，才能利用此功能。如需最低容量ACUs為 0 的引擎版本，請參閱 Aurora Serverless v2 容量。

主題

- 概觀 Aurora Serverless v2 自動暫停功能
- 的先決條件和限制 Aurora Serverless v2 自動暫停功能
- 開啟和關閉自動暫停功能
- 如何 Aurora Serverless v2 自動暫停功能可運作
- 方法 Aurora Serverless v2 自動暫停適用於不同類型的 Aurora 叢集
- 監控使用自動暫停的 Aurora 叢集
- 故障診斷 Aurora Serverless v2 自動暫停
- 的應用程式設計考量事項 Aurora Serverless v2 自動暫停功能

概觀 Aurora Serverless v2 自動暫停功能

Aurora Serverless v2 資料庫執行個體可以在沒有使用者連線的一段時間後自動暫停，並在連線請求送達時自動繼續。所以此 Aurora Serverless v2 自動暫停/恢復功能有助於管理沒有嚴格服務層級目標的系統成本 (SLO)。例如，您可以為用於開發和測試的叢集啟用此功能，或在資料庫繼續時可接受短暫暫停的內部應用程式啟用此功能。如果您的工作負載處於閒置期間，並且可以容忍執行個體繼續期間的連線稍有延遲，請考慮使用自動暫停搭配您的 Aurora Serverless v2 執行個體以降低成本。

您可以指定 是否 Aurora Serverless v2 叢集中的資料庫執行個體可以自動暫停或不暫停，以及每個執行個體在暫停之前必須閒置多久。為所有 啟用自動暫停行為 Aurora Serverless v2 Aurora 叢集中的資料庫執行個體，您可以將叢集的最小容量值設定為零ACUs。

如果您先前利用 Aurora Serverless v1 功能在閒置一段時間ACUs後擴展到零，您可以升級到 Aurora Serverless v2 並使用其對應的自動暫停功能。

自動暫停功能可節省成本的優點類似於使用停止/啟動叢集功能。自動暫停 Aurora Serverless v2 具有比啟動已停止叢集更快的繼續，以及自動決定何時暫停和繼續每個資料庫執行個體的程序的額外優勢。

自動暫停功能也提供額外精細度，以控制叢集內運算資源的成本。即使寫入器執行個體和叢集中的其他讀取器隨時保持作用中狀態，您也可以讓某些讀取器執行個體暫停。您可以透過指派讀取器執行個體來暫停 2-15 範圍內的容錯移轉優先順序，而這些執行個體可以獨立於其他執行個體。

寫入器執行個體和容錯移轉優先順序為 0 和 1 的所有讀取器執行個體一律會同時暫停和繼續。因此，此群組中的執行個體在指定的時間間隔內沒有任何連線後會暫停。

Aurora 資料庫叢集可以包含寫入器和讀取器資料庫執行個體的組合，並已佈建 和 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。因此，為了有效地使用此功能，了解自動暫停機制的下列層面會很有幫助：

- 資料庫執行個體可能自動暫停的情況。
- 可能阻止資料庫執行個體暫停的時間。例如，啟用某些 Aurora 功能或在叢集上執行特定類型的操作，即使沒有這些執行個體的任何連線，也可能會阻止執行個體暫停。
- 執行個體暫停時監控和計費的後果。
- 哪些動作會導致資料庫執行個體繼續處理。
- 資料庫執行個體的容量在暫停和恢復事件期間如何變更。
- 如何在資料庫執行個體暫停之前控制閒置間隔。
- 如何編寫應用程式邏輯的程式碼，以在資料庫執行個體繼續處理時處理期間。

的先決條件和限制 Aurora Serverless v2 自動暫停功能

使用自動暫停功能之前，請檢查要使用的引擎版本。此外，請檢查自動暫停是否可搭配您打算使用的其他 Aurora 功能運作。如果您使用的是不支援它的引擎版本，則無法開啟自動暫停。對於不相容的功能，如果您將它們與自動暫停結合使用，則不會收到任何錯誤。如果叢集使用任何不相容的功能或設定，Aurora Serverless v2 執行個體不會自動暫停。

- 如果您使用的是 Aurora PostgreSQL，資料庫引擎必須至少執行 16.3、15.7、14.12 或 13.15 版。
- 如果您使用的是 Aurora MySQL，資料庫引擎必須執行 3.08.0 版或更新版本。
- 如需可使用此功能的引擎版本和 AWS 區域的完整清單，請參閱 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2。

- 當 Aurora Serverless v2 執行個體會繼續，其容量可能低於執行個體暫停時的容量。如需詳細資訊，請參閱 之間的自動暫停行為差異 Aurora Serverless v2 以及 Aurora Serverless v1。

某些條件或設定會阻止 Aurora Serverless v2 執行個體自動暫停。如需詳細資訊，請參閱其中 的情況 Aurora Serverless v2 不會自動暫停。

開啟和關閉自動暫停功能

您可以在叢集層級開啟和關閉自動暫停功能。若要這樣做，您可以使用與調整叢集最小和最大容量時相同的程序。自動暫停功能以最小容量 0 表示ACUs。

主題

- 開啟 的自動暫停 Aurora Serverless v2 叢集中的 執行個體
- 可設定 Aurora Serverless v2 自動暫停逾時間隔
- 繼續自動暫停 Aurora Serverless v2 執行個體
- 關閉 的自動暫停 Aurora Serverless v2 叢集中的 執行個體

開啟 的自動暫停 Aurora Serverless v2 叢集中的 執行個體

請遵循 設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍 中的程序。針對最小容量，請選擇 0ACUs。當您選擇最小容量為 0 時ACUs，您也可以指定執行個體在自動暫停之前閒置的時間長度。

下列CLI範例示範如何在啟用自動暫停功能且自動暫停間隔設定為十分鐘 (600 秒） 的情況下建立 Aurora 叢集。

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-serverless-v2-cluster \
    --region eu-central-1 \
    --engine aurora-mysql \
    --engine-version 8.0 \
    --serverless-v2-scaling-configuration
 MinCapacity=0,MaxCapacity=4,SecondsUntilAutoPause=600 \
    --master-username myuser \
    --manage-master-user-password
```

下列CLI範例示範如何開啟現有 Aurora 叢集的自動暫停功能。此範例會將自動暫停間隔設定為一小時 (3600 秒）。

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
```

```
  --serverless-v2-scaling-configuration
 MinCapacity=0,MaxCapacity=80,SecondsUntilAutoPause=3600

aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --query 'DBClusters[*].ServerlessV2ScalingConfiguration|[0]'
{
    "MinCapacity": 0,
    "MaxCapacity": 80.0,
    "SecondsUntilAutoPause": 3600
}
```

可設定 Aurora Serverless v2 自動暫停逾時間隔

逾時間隔會以 Aurora 叢集的 `ServerlessV2ScalingConfiguration` 屬性表示。如果最小容量設定為零，您可以在建立或修改 Aurora 叢集 AWS Management Console 時，在 中指定此間隔ACUs。您可以在建立或修改 Aurora 叢集時使用 AWS CLI `--serverless-v2-scaling-configuration` 參數，在 中指定它。您可以在建立或修改 Aurora 叢集時使用 RDS API `ServerlessV2ScalingConfiguration` 參數，在 中指定它。

您可以設定的最短間隔為 300 秒 (5 分鐘）。如果您未指定間隔，則這是預設值。您可以設定的間隔上限為 86，400 秒 （一天）。

假設您透過將叢集的最小容量變更為非零值來關閉叢集的自動暫停功能。在這種情況下，間隔屬性會從`ServerlessV2ScalingConfiguration`屬性中移除。該屬性的不存在可額外確認該叢集的自動暫停功能已關閉。如果您稍後重新開啟自動暫停，您可以在該時間再次指定任何自訂間隔。

繼續自動暫停 Aurora Serverless v2 執行個體

- 當您連線到暫停的 Aurora Serverless v2 執行個體，它會自動恢復並接受連線。
- 未包含有效登入資料的連線嘗試仍會導致資料庫執行個體繼續。
- 如果您透過寫入器端點連線，Aurora 會在自動暫停時繼續寫入器資料庫執行個體。同時，Aurora 會繼續任何容錯移轉優先順序為 0 或 1 的自動暫停讀取器執行個體，這表示其容量與寫入器執行個體的容量相關聯。
- 如果您透過讀取器端點連線，Aurora 會隨機選擇讀取器執行個體。如果該讀取器執行個體暫停，Aurora 會繼續它。Aurora 也會先繼續寫入器執行個體，因為如果任何讀取器執行個體處於作用中狀態，寫入器執行個體必須一律處於作用中狀態。當 Aurora 恢復該寫入器執行個體時，這也會導致容錯移轉提升方案中的任何讀取器執行個體為零，一個則繼續。
- 如果您透過RDS資料 將請求傳送至叢集API，Aurora 會在寫入器執行個體暫停時繼續執行。然後，Aurora 會處理資料API請求。

- 當您變更資料庫叢集參數群組中組態參數的值時，Aurora 會自動繼續任何暫停的 Aurora Serverless v2 所有叢集中使用該叢集參數群組的 執行個體。同樣地，當您變更資料庫參數群組中的參數值時，Aurora 會自動繼續任何暫停的 Aurora Serverless v2 使用該資料庫參數群組的 執行個體。當您修改叢集以指派不同的叢集參數群組時，或當您修改執行個體以指派不同的資料庫參數群組時，都會套用相同的自動恢復行為。
- 執行恢復請求會自動繼續 Aurora Serverless v2 如果已暫停，則為寫入器執行個體。Aurora 會在寫入器執行個體繼續後處理恢復請求。您可以恢復到 Aurora Serverless v2 執行個體已暫停。
- 取得叢集快照或刪除快照不會造成任何 Aurora Serverless v2 執行個體以繼續。
- 建立 Aurora 複製會導致 Aurora 恢復正在複製之叢集的寫入器執行個體。
- 如果暫停的執行個體在完成繼續之前收到大量的連線請求，則某些工作階段可能無法連線。我們建議針對具有一些 的 Aurora 叢集的連線實作重試邏輯 Aurora Serverless v2 已啟用自動暫停的 執行個體。例如，您可以重試任何失敗的連線三次。
- Aurora 可以執行某些類型的次要內部維護，而無需喚醒執行個體。不過，在叢集維護時段期間發生的一些維護類型確實需要 Aurora 才能繼續執行個體。維護完成後，如果在指定的間隔後沒有活動，執行個體會自動再次暫停。

> **Note**
>
> Aurora 不會自動為引擎特定的排程任務繼續暫停執行個體，例如 PostgreSQL `pg_cron`延伸模組或 MySQL 事件排程器中的任務。若要確保此類任務執行，請在排程時間之前手動啟動與執行個體的連線。Aurora 不會在資料庫執行個體暫停時發生排程時間的任何任務佇列。當執行個體稍後繼續時，會略過此類任務。

- 如果 Aurora 叢集在 Aurora Serverless v2 執行個體會自動暫停，Aurora 可能會繼續執行個體，然後將該執行個體提升為寫入者。如果一個或多個資料庫執行個體在執行個體暫停時從叢集中移除，則可能會發生相同的情況。在這種情況下，執行個體會在繼續時立即成為寫入器。
- 變更叢集屬性的操作也會導致任何自動暫停 Aurora Serverless v2 執行個體以繼續。例如，自動暫停的執行個體會繼續執行下列操作：
  - 變更叢集的擴展範圍。
  - 升級 叢集的引擎版本。
  - 從暫停的執行個體描述或下載日誌檔案。您可以透過啟用日誌上傳到 CloudWatch 並分析日誌，來檢查暫停執行個體的歷史日誌資料 CloudWatch。

關閉 的自動暫停 Aurora Serverless v2 叢集中的 執行個體

請遵循 設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍 中的程序。針對最小容量，選擇 0.5 或更高的值。當您關閉自動暫停功能時，執行個體閒置的間隔會重設。如果您再次開啟自動暫停，您可以指定新的逾時間隔。

下列CLI範例示範如何關閉現有 Aurora 叢集的自動暫停功能。`describe-db-clusters` 輸出顯示，當最小容量設定為非零值時，會移除 `SecondsUntilAutoPause` 屬性。

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=2,MaxCapacity=80

aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier serverless-v2-cluster \
  --query 'DBClusters[*].ServerlessV2ScalingConfiguration|[0]'
{
    "MinCapacity": 2,
    "MaxCapacity": 80.0
}
```

如何 Aurora Serverless v2 自動暫停功能可運作

您可以使用下列資訊來規劃自動暫停功能的使用情況。了解執行個體暫停、繼續或保持作用中的狀態，可協助您平衡可用性、回應能力和成本節省之間的權衡。

主題

- 發生的情況 Aurora Serverless v2 執行個體暫停
- 自動暫停時會發生什麼情況 Aurora Serverless v2 執行個體繼續
- 執行個體計費如何用於自動暫停 Aurora Serverless v2 叢集
- 其中 的情況 Aurora Serverless v2 不會自動暫停
- 自動暫停如何搭配叢集停止/啟動功能運作
- 自動暫停的維護和升級如何運作 Aurora Serverless v2 叢集
- 之間的自動暫停行為差異 Aurora Serverless v2 以及 Aurora Serverless v1

發生的情況 Aurora Serverless v2 執行個體暫停

當 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體會在一段沒有連線的期間後暫停：

- Aurora 會在指定的間隔過後開始暫停執行個體，而沒有與執行個體的連線，無論ACUs執行個體當時有多少。
- 暫停機制並非瞬間。同時 Aurora Serverless v2 即將自動暫停的執行個體可能會短暫等待，以趕上 Aurora 儲存體的所有變更。
- 該執行個體的執行個體費用會保留。執行個體暫停時，`ServerlessV2Usage`指標的值為 0。
- 執行個體的狀態值不會變更。狀態仍顯示為「可用」。
- 執行個體會停止寫入資料庫日誌檔案。除了為 `CPUUtilization`和 註冊零百分比`ACUUtilization`，以及為 註冊零以外 CloudWatch，它會停止將指標傳送到 `ServerlessDatabaseCapacity`。
- Aurora 在 發出事件時 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體開始暫停、完成暫停，以及暫停機制中斷或不成功。如需這些事件的詳細資訊，請參閱 資料庫執行個體事件。

自動暫停時會發生什麼情況 Aurora Serverless v2 執行個體繼續

當 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體會在自動暫停後繼續，適用下列條件：

- 執行個體繼續時，會套用變更中的任何參數`pending-reboot`變更。
- Aurora 會在每個 時發出執行個體層級事件 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體會開始繼續、完成繼續，以及執行個體因某種原因而無法繼續。如需這些事件的詳細資訊，請參閱 資料庫執行個體事件。
- 任何請求的連線會在資料庫執行個體完成恢復後建立。因為一般的恢復時間可能約為 15 秒，我們建議您將任何用戶端逾時設定調整為超過 15 秒。例如，在JDBC驅動程式設定中，您可以調整 `connectTimeout`和 `sslResponseTimeout`設定的值超過 15 秒。

> **Note**
>
> 如果 Aurora Serverless v2 執行個體保持暫停超過 24 小時，Aurora 可以將執行個體置於更深層的睡眠中，這需要更長的時間才能恢復。在這種情況下，恢復時間可以是 30 秒或更長的時間，大約等同於重新啟動執行個體。如果您的資料庫閒置期間超過一天，建議您將連線逾時設定為 30 秒或更久。

執行個體計費如何用於自動暫停 Aurora Serverless v2 叢集

雖然 Aurora Serverless v2 執行個體已自動暫停，其執行個體費用為零。在此期間，`ServerlessV2Usage`指標為零。Aurora 儲存體和叢集中未與該特定資料庫執行個體綁定的其他層面 AWS 仍需付費。

其中 的情況 Aurora Serverless v2 不會自動暫停

- 如果資料庫叢集的最小容量值高於零 ACUs，則 Aurora Serverless v2 叢集中的 執行個體不會自動暫停。如果您有現有的叢集具有 Aurora Serverless v2 在自動暫停功能可用之前來自 的 執行個體，最低容量設定為 0.5ACUs。若要搭配這類叢集使用自動暫停功能，請將最小容量設定修改為零 ACUs。
- 如果任何使用者起始的連線開放給 Aurora Serverless v2 執行個體，執行個體不會暫停。當修補和升級等活動正在進行時，執行個體也不會暫停。Aurora 用於運作狀態檢查的管理連線不會計入活動，也不會阻止執行個體暫停。
- 在 Aurora PostgreSQL 叢集中，已啟用邏輯複寫，或已啟用 Binlog 複寫的 Aurora MySQL 叢集中，寫入器執行個體和容錯移轉提升層中的任何讀取器執行個體為零，不會自動暫停。Aurora 會執行固定的最低活動量，以檢查複寫連線的運作狀態。

  對於啟用複寫的叢集，您仍然可以在自動暫停的來源叢集中擁有 Aurora 讀取器執行個體。若要這樣做，請將容錯移轉優先順序設定為零或一個以外的值。如此一來，它們就可以與寫入器執行個體分開暫停。
- 如果您的 Aurora 叢集有關聯的 RDS Proxy，代理會維持叢集中每個資料庫執行個體的開放連線。因此，任何 Aurora Serverless v2 這類叢集中的 執行個體不會自動暫停。
- 如果您的叢集是 Aurora 全域資料庫中的主要叢集，Aurora 不會自動暫停 Aurora Serverless v2 寫入器執行個體。這是因為寫入器執行個體需要持續的活動層級，才能管理全域資料庫中的其他叢集。由於寫入器執行個體保持作用中，任何 Aurora Serverless v2 容錯移轉優先順序為零或一個的讀取器執行個體也不會自動暫停。
- Aurora Serverless v2 Aurora Global Database 次要叢集中的 執行個體不會自動暫停。如果資料庫叢集提升為獨立叢集，則自動暫停功能會在符合所有其他條件時生效。
- 在與 Redshift ETL有關聯零整合的叢集中，寫入器執行個體和容錯移轉提升方案零和一個中的任何讀取器執行個體不會自動暫停。
- 除了執行個體主資料庫連接埠上的活動之外，如果 Aurora PostgreSQL 執行個體已啟用 Babelfish 功能，T 連接埠SQL上的任何連線和活動都會防止執行個體自動暫停。

自動暫停如何搭配叢集停止/啟動功能運作

您可以在啟用自動暫停功能時停止和啟動 Aurora 叢集。某些執行個體是否暫停並不重要。當您再次啟動叢集時，任何已暫停 Aurora Serverless v2 執行個體會自動繼續。

當 Aurora 叢集停止時，任何暫停 Aurora Serverless v2 執行個體不會根據連線嘗試自動繼續。再次啟動叢集後，暫停和繼續的一般機制 Aurora Serverless v2 執行個體適用。

自動暫停的維護和升級如何運作 Aurora Serverless v2 叢集

- 雖然 Aurora Serverless v2 執行個體會自動暫停，如果您嘗試升級 Aurora 叢集，Aurora 會繼續執行個體並進行升級。
- Aurora 會定期繼續任何自動暫停 Aurora Serverless v2 執行個體來執行維護，例如次要版本升級和參數群組等屬性的變更。
- 在 之後 Aurora Serverless v2 執行個體會因升級或套用維護等管理操作而喚醒，Aurora 會等待至少 20 分鐘，然後再次暫停該執行個體。這是為了允許任何背景操作完成。如果執行個體接續經歷多個管理操作，二十分鐘期間也會避免暫停和繼續執行個體多次。

之間的自動暫停行為差異 Aurora Serverless v2 以及 Aurora Serverless v1

- 中的恢復時間已改善 Aurora Serverless v2 相較於 Aurora Serverless v1。 如果執行個體暫停不到 24 小時，則恢復時間通常約為 15 秒。如果執行個體暫停超過 24 小時，則恢復時間可能會更長。
- 的方式 Aurora Serverless v2 適用於多可用區域叢集，表示叢集中的某些資料庫執行個體可能會在其他資料庫執行個體處於作用中狀態時暫停。寫入器執行個體會在任何讀取器執行時繼續，因為需要寫入器來協調叢集中的特定活動。因為 Aurora Serverless v1 不使用讀取器執行個體，整個叢集一律會暫停或處於作用中狀態。
- 當讀取器端點隨機挑選要連線的讀取器執行個體時，該讀取器執行個體可能已經處於作用中狀態或可能已自動暫停。因此，存取讀取器執行個體的時間可能會有所不同，而且難以預測。使用 的多可用區域叢集 Aurora Serverless v2 因此， 和 自動暫停可能受益於為特定唯讀使用案例設定自訂端點，而不是將所有唯讀工作階段導向讀取器端點。
- Aurora Serverless v2 執行個體會進行與佈建執行個體相同的維護操作。由於 Aurora 會在需要此類維護時自動繼續執行個體，您可能會發現 Aurora Serverless v2 執行個體繼續的頻率高於 Aurora Serverless v1 叢集已執行。

方法 Aurora Serverless v2 自動暫停適用於不同類型的 Aurora 叢集

自動暫停功能的考量取決於 Aurora 叢集中有多少執行個體、讀取器執行個體的容錯移轉提升層，以及所有執行個體是否 Aurora Serverless v2 或 的組合 Aurora Serverless v2 和 已佈建。

主題

- 使用自動暫停時建議的 Aurora 叢集配置
- 方法 Aurora Serverless v2 自動暫停適用於資料庫叢集中的寫入器執行個體
- 方法 Aurora Serverless v2 自動暫停適用於多可用區域叢集
- 方法 Aurora Serverless v2 自動暫停適用於具有佈建執行個體的叢集

使用自動暫停時建議的 Aurora 叢集配置

啟用自動暫停功能時，您可以安排 Aurora 叢集，在高可用性、快速回應和可擴展性之間取得適當的平衡，以符合您的使用案例。您可以透過選擇 Aurora Serverless v2 執行個體、佈建的執行個體，以及叢集中資料庫執行個體的容錯移轉提升方案。

下列類型的組態示範叢集高可用性和成本最佳化之間的不同權衡：

- 對於開發和測試系統，您可以使用 設定單一可用區域資料庫叢集 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。單一執行個體提供所有讀取和寫入請求。當叢集在大量時間間隔內未使用時，資料庫執行個體會暫停。此時，叢集的資料庫運算成本也會暫停。
- 對於執行高可用性為優先應用程式的系統，但叢集仍有完全閒置的期間，您可以設定多可用區域叢集，其中寫入器和讀取器資料庫執行個體都是 Aurora Serverless v2。 將讀取器執行個體設定為容錯移轉優先順序零或一，讓寫入器和讀取器執行個體同時暫停和繼續。現在，您可以在叢集處於作用中狀態時獲得快速容錯移轉的優勢。當叢集保持閒置狀態的時間超過自動暫停閾值時，這兩個執行個體的資料庫執行個體費用都會暫停。當叢集繼續處理時，第一個資料庫工作階段需要短暫的連線時間。
- 假設您的叢集持續處於作用中狀態，且活動量極少，且任何連線都需要快速回應。在這種情況下，您可以建立具有多個 的叢集 Aurora Serverless v2 讀取器執行個體，並將某些讀取器執行個體的容量與寫入器分離。為寫入器執行個體和一個讀取器執行個體指定容錯移轉優先順序零或一個。為其他讀取器執行個體指定大於一個的優先順序。如此一來，較高優先順序層中的讀取器執行個體可以自動暫停，即使寫入器和其中一個讀取器保持作用中。

  在這種情況下，您可以採用一些其他技術，以確保叢集在閒置期間仍縮減至低容量時，持續保持可用狀態：

  - 您可以針對寫入器和優先順序 0 或 1 讀取器使用佈建的執行個體。如此一來，兩個資料庫執行個體就永遠不會自動暫停，並且隨時可用於提供資料庫流量和執行容錯移轉。

- 您可以設定包含 的自訂端點 Aurora Serverless v2 執行個體，但不是寫入器或提升方案 0 或 1 讀取器。如此一來，您可以將不敏感的唯讀工作階段導向至可能自動暫停的讀取器。您可以避免將讀取器端點用於此類請求，因為 Aurora 可能會將讀取器端點連線導向至永遠清醒的讀取器執行個體，或導向至其中一個自動暫停的執行個體。使用自訂端點可讓您根據對快速回應或額外擴展容量的偏好，將連線導向不同的執行個體群組。

方法 Aurora Serverless v2 自動暫停適用於資料庫叢集中的寫入器執行個體

當 Aurora 資料庫叢集只包含單一資料庫執行個體時，自動暫停和繼續資料庫執行個體的機制非常簡單。這僅取決於寫入器執行個體上的活動。對於用於開發和測試的叢集，或用於執行高可用性不重要的應用程式，您可能具有此類組態。請注意，在單一執行個體叢集中，Aurora 會透過讀取器端點將連線導向寫入器資料庫執行個體。因此，對於單一執行個體資料庫叢集，嘗試連線至讀取器端點會導致自動暫停的寫入器資料庫執行個體繼續。

下列其他因素適用於具有多個資料庫執行個體的 Aurora 叢集：

- 在 Aurora 資料庫叢集中，寫入器資料庫執行個體通常經常存取。因此，即使一或多個讀取器資料庫執行個體自動暫停，您可能會發現寫入器資料庫執行個體仍然處於作用中狀態。
- 讀取器資料庫執行個體上的某些活動需要提供寫入器資料庫執行個體。因此，在所有讀取器執行個體也暫停之前，寫入器資料庫執行個體都無法暫停。即使應用程式未直接存取寫入器執行個體，繼續任何讀取器執行個體也會自動繼續寫入器執行個體。
- Aurora Serverless v2 容錯移轉提升方案中的讀取器執行個體零和一個規模，以保持其容量與寫入器執行個體同步。因此，當 Aurora Serverless v2 寫入器執行個體會繼續，所以 Aurora Serverless v2 位於提升方案零或一的讀取器執行個體。

方法 Aurora Serverless v2 自動暫停適用於多可用區域叢集

在包含寫入器和一或多個讀取器資料庫執行個體的 Aurora 資料庫叢集中，有些 Aurora Serverless v2 其他資料庫執行個體處於作用中狀態時，資料庫執行個體可能會暫停。寫入器執行個體和容錯移轉優先順序為 0 和 1 的任何讀取器執行個體一律會同時暫停和繼續所有。優先順序不是 0 或 1 的讀取器執行個體可以與其他執行個體分開暫停和繼續。

當您將此功能用於具有多個讀取器執行個體的叢集時，您可以管理成本，而不會犧牲高可用性。寫入器執行個體和另一個一或兩個讀取器執行個體可隨時保持作用中，而其他讀取器執行個體在不需要處理大量讀取流量時可能會暫停。

讀取器執行個體是否可以自動暫停取決於其容量是否可以獨立擴展，或容量是否與寫入器資料庫執行個體的容量綁定。該擴展屬性取決於讀取器資料庫執行個體的容錯移轉優先順序。當讀取器的優先順序為

零或一時，讀取器的容量會追蹤寫入器資料庫執行個體的容量。因此，若要允許讀取器資料庫執行個體在最廣泛的情況下自動暫停，請將優先順序設定為高於 的值。

恢復讀取器執行個體的時間可能略長於恢復寫入器執行個體的時間。若要在執行個體可能暫停時取得最快的回應，請連線至叢集端點。

方法 Aurora Serverless v2 自動暫停適用於具有佈建執行個體的叢集

Aurora 資料庫叢集中的任何佈建資料庫執行個體都不會自動暫停。僅限 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體搭配`db.serverless`執行個體類別，可以使用自動暫停功能。

當您的 Aurora 叢集包含任何佈建的資料庫執行個體時，任何 Aurora Serverless v2 寫入器執行個體不會自動暫停。這是因為寫入器執行個體在任何讀取器執行個體作用中時仍維持可用狀態的要求。的事實是 Aurora Serverless v2 writer 保持作用中狀態也表示任何 Aurora Serverless v2 容錯移轉優先順序為 0 和 1 的讀取器執行個體不會在包含任何佈建執行個體的混合叢集中自動暫停。

監控使用自動暫停的 Aurora 叢集

若要監控 Aurora，您應該已經熟悉 中的監控程序，使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Aurora 指標以及 中列出的 CloudWatch 指標Aurora 的指標參考。請注意，當您監控使用自動暫停功能的 Aurora 叢集時，有一些特殊考量：

- 可能會有一段時間 Aurora Serverless v2 執行個體不會記錄日誌資料和大多數指標，因為執行個體已暫停。和 的執行個體暫停 CloudWatch 時傳送到 的唯一指標為零百分比`ACUUtilization`，`CPUUtilization`而 則為零`ServerlessDatabaseCapacity`。
- 您可以檢查 Aurora Serverless v2 執行個體暫停的頻率高於或低於您的預期。若要這樣做，請檢查`ServerlessDatabaseCapacity`指標從非零值變更為零的頻率，以及它保持零的時間長度。如果執行個體的暫停時間不如預期，則不會節省盡可能多的成本。如果執行個體暫停和恢復的頻率高於您的預期，則您的叢集在回應連線請求時可能會有不必要的延遲。如需影響 是否和頻率的因素的相關資訊 Aurora Serverless v2 執行個體可以暫停，請參閱 的先決條件和限制 Aurora Serverless v2 自動暫停功能其中 的情況 Aurora Serverless v2 不會自動暫停、 和 故障診斷 Aurora Serverless v2 自動暫停。
- 您也可以檢查記錄 自動暫停和繼續操作的日誌檔案 Aurora Serverless v2 執行個體。如果執行個體在逾時間隔過期後未暫停，此日誌檔案也包含自動暫停未發生的原因。如需詳細資訊，請參閱監控 Aurora Serverless v2暫停和繼續活動。

主題

- 檢查 是否 Aurora Serverless v2 執行個體已暫停
- 自動暫停和自動恢復操作的事件
- 自動暫停如何與績效詳情和增強型監控搭配使用
- 如何 Aurora Serverless v2 自動暫停功能會與 Aurora 指標互動

檢查 是否 Aurora Serverless v2 執行個體已暫停

判斷 Aurora Serverless v2 執行個體處於暫停狀態，您可以觀察執行個體的`ACUUtilization`指標。執行個體暫停時，該指標的值為零。

雖然 Aurora Serverless v2 執行個體已暫停，其狀態值仍列為可用。暫停時也適用 Aurora Serverless v2 執行個體正在繼續。這是因為即使連線發生些微延遲，您仍然可以成功連線到這類執行個體。

與 Aurora 執行個體可用性相關的任何指標都會將執行個體暫停的期間視為執行個體可用的時間。

自動暫停和自動恢復操作的事件

Aurora 發出 的事件 Aurora Serverless v2 當自動暫停和自動恢復操作開始、完成或取消時的 執行個體。與自動暫停功能相關的事件是透過 `RDS-EVENT-0370` `RDS-EVENT-0374`。如需這些事件的詳細資訊，請參閱 資料庫執行個體事件。

自動暫停如何與績效詳情和增強型監控搭配使用

雖然 Aurora Serverless v2 執行個體已暫停，Aurora 不會透過績效詳情或增強型監控來收集該執行個體的監控資訊。執行個體恢復時，Aurora 繼續收集這類監控資訊之前，可能會有短暫的延遲。

如何 Aurora Serverless v2 自動暫停功能會與 Aurora 指標互動

雖然 Aurora Serverless v2 執行個體已暫停，不會發出大多數 CloudWatch 指標或將任何資訊寫入其資料庫日誌。執行個體暫停 CloudWatch 時傳送到 的唯一指標，對於 `CPUUtilization`和 為零百分比`ACUUtilization`，對於 為零`ServerlessDatabaseCapacity`。

當 CloudWatch 是與執行個體或叢集可用性和運作時間相關的運算統計資料時，Aurora Serverless v2 執行個體在暫停期間被視為可用。

當您啟動 AWS CLI 或 RDSAPI動作來描述或下載暫停的日誌時 Aurora Serverless v2 執行個體會自動繼續，以提供日誌資訊。

CloudWatch 指標範例

下列 AWS CLI 範例示範如何觀察執行個體隨時間變更的容量。在此期間，執行個體會自動暫停，然後繼續。暫停時，ServerlessDatabaseCapacity指標會報告 0 的值。為了判斷執行個體是否在這段期間的任何時間點暫停，我們會檢查該期間內的最小容量是否為零。

下列 Linux 範例代表 Aurora Serverless v2 執行個體已自動暫停一段時間。我們ServerlessDatabaseCapacity每分鐘取樣一次，時間是三分鐘。ACU 最小值 0.0 會確認執行個體在每分鐘的某些時間點暫停。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics \
  --metric-name "ServerlessDatabaseCapacity" \
  --start-time "$(date -d '3 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --statistics Minimum \
  --namespace "AWS/RDS" --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=my-autopause-
instance \
  --output text | sort -k 3

ServerlessDatabaseCapacity
DATAPOINTS 0.0 2024-08-02T22:11:00+00:00 None
DATAPOINTS 0.0 2024-08-02T22:12:00+00:00 None
DATAPOINTS 0.0 2024-08-02T22:13:00+00:00 None
```

接下來，我們會嘗試連線到已暫停的 Aurora Serverless v2 執行個體。在此範例中，我們刻意使用不正確的密碼，讓連線嘗試不會成功。即使失敗，連線嘗試仍會導致 Aurora 恢復暫停的執行個體。

```
$ mysql -h my_cluster_endpoint.rds.amazonaws.com -u admin -pwrong-password

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'admin'@'ip_address' (using password: YES)
```

下列 Linux 範例示範暫停的執行個體已繼續，保持閒置約五分鐘，然後回到暫停狀態。執行個體以 2.0 的容量繼續ACUs。然後，它會稍微向上擴展，例如執行一些內部清理。由於在五分鐘的逾時期間內，它未收到任何使用者連線嘗試，因此ACUs直接從 4.0 進入暫停狀態。

```
$ aws cloudwatch get-metric-statistics \
  --metric-name "ServerlessDatabaseCapacity" \
  --start-time "$(date -d '8 minutes ago')" --end-time "$(date -d 'now')" --period 60 \
  --statistics Minimum \
```

```
  --namespace "AWS/RDS" --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=my-autopause-
instance \
  --output text | sort -k 3

ServerlessDatabaseCapacity
DATAPOINTS 0.0 2024-08-02T22:13:00+00:00 None
DATAPOINTS 2.0 2024-08-02T22:14:00+00:00 None
DATAPOINTS 3.0 2024-08-02T22:15:00+00:00 None
DATAPOINTS 3.0 2024-08-02T22:16:00+00:00 None
DATAPOINTS 4.0 2024-08-02T22:17:00+00:00 None
DATAPOINTS 4.0 2024-08-02T22:18:00+00:00 None
DATAPOINTS 4.0 2024-08-02T22:19:00+00:00 None
DATAPOINTS 0.0 2024-08-02T22:20:00+00:00 None
```

如果報告旨在顯示執行個體擴展處理工作負載的速度，我們可能會Maximum為 統計資訊指定 ，而不是 Minimum。對於容量規劃和成本估算，我們可能會指定更長的期間並使用 Average統計資料。如此一來，我們可以判斷在高活動量、低活動量和暫停狀態期間的一般容量值。若要在暫停和恢復的確切時間內檢查行為，我們可能會指定一秒的期間，並檢查較短的時間間隔。輸出中的時間戳記值，例如 2024-08-02T22:13:00+00:00，示範為 --start-time和 --end-time選項指定精確參數的格式。

故障診斷 Aurora Serverless v2 自動暫停

如果您發現 Aurora Serverless v2 執行個體未如預期般經常暫停，請檢查下列可能原因：

- 確認您執行的 Aurora 版本支援最低容量為零 ACUs。如需不同 Aurora 版本的容量範圍，請參閱 Aurora Serverless v2 容量。
- 確認叢集的最小容量值設定為零 ACUs。
- 確認有問題的執行個體實際使用 Aurora Serverless v2 執行個體類別 db.serverless，不是其中一個佈建的執行個體類別。
- 確認叢集未使用來自 的任何不相容功能或設定的先決條件和限制 Aurora Serverless v2 自動暫停功能。
- 檢查日誌檔案，顯示何時 Aurora Serverless v2 執行個體已暫停、繼續，或 Aurora 因為某些原因而無法暫停或繼續執行個體。如需詳細資訊，請參閱監控Aurora Serverless v2暫停和繼續活動。
- 檢查是否有任何用戶端或應用程式長時間保持連線開啟。相反地，請檢查使用RDS資料API或 Lambda 函數的任何應用程式是否經常傳送請求，讓執行個體永遠不會閒置到足以暫停的時間。您可以檢查 ConnectionAttempts和 等 CloudWatch 指標DatabaseConnections。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的執行個體層級指標。

- 如果讀取器執行個體很少暫停，請檢查其容錯移轉優先順序。如果讀取器用於讀取擴展，而不是在容錯移轉時作為待命，請將它設定為 2-15 範圍內的優先順序。
- 如果寫入器執行個體很少暫停，請檢查讀取器執行個體的使用情形。寫入器只能在整個叢集處於閒置狀態時暫停。這是因為連線到任何讀取器執行個體會導致寫入器繼續。
- 如果您的應用程式在 連線請求期間收到逾時 Aurora Serverless v2 執行個體正在繼續，請考慮延長應用程式程式碼或基礎資料庫架構所使用的逾時間隔。較長的連線逾時可降低連線失敗的可能性，同時 Aurora Serverless v2 執行個體正在繼續。不過，較長的逾時也會讓您的應用程式較慢，以偵測叢集中的可用性問題。

  相反地，請考慮延長自動暫停間隔，讓應用程式不會經常遇到暫停的執行個體。

  如果自動暫停行為與應用程式的叢集回應之間沒有邏輯平衡，則該叢集可能不適合使用自動暫停功能。
- 如果您預估您的 Aurora Serverless v2 執行個體將會暫停，請注意，有一些因素會導致精確預測變得不切實際。
  - 執行個體可能會定期繼續執行維護、次要版本升級或套用參數群組的變更。
  - 對於多可用區域叢集，在某些情況下，繼續一個執行個體也會使其他執行個體繼續。繼續任何讀取器一律會導致寫入器繼續。繼續寫入器一律會導致容錯移轉優先順序為 0 和 1 的任何讀取器繼續。

  我們建議您使用逼真的工作負載，測量幾天內的實際暫停時間。然後，使用這些測量來設定您可以預期執行個體暫停的時間比例的基準。
- 您可能會發現內部操作，例如我的SQL清除、我的SQL事件排程器、PostgreSQL 自動清理或透過pg_cron延伸模組排程的 PostgreSQL 任務未執行或未完成。執行個體不會自動繼續執行不涉及使用者與資料庫連線的此類操作。如果自動暫停逾時過期時正在進行此類內部操作，則我的SQL清除和 PostgreSQL 自動清空等維護任務會取消。如果 Aurora 啟動暫停操作時正在進行，則來自 MySQL event scheduler 或 PostgreSQL pg_cron延伸模組的排程任務也會取消。

  如果您需要確保執行個體定期清醒以執行排定的操作，您可以在任務開始時間之前啟動連線以繼續執行個體。您也可以增加自動暫停逾時間隔，以便自動清空等操作可以在使用者活動完成後執行更長的時間。您也可以使用 Lambda 函數等機制，以在必要時自動繼續執行個體的方式，依排程執行資料庫操作。

的應用程式設計考量事項 Aurora Serverless v2 自動暫停功能

當 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體會在自動暫停後繼續，從相對較小的容量開始，並從該處擴展。即使資料庫執行個體在自動暫停之前有較高的容量，此起始容量也適用。

將此功能與應用程式搭配使用，這些應用程式在建立連線時可容忍大約 15 秒的間隔。這會說明 的典型案例 Aurora Serverless v2 執行個體會因一或少量傳入連線而繼續。如果執行個體暫停超過 24 小時，則繼續的時間可能會更長。

如果您的應用程式已在使用 Aurora Serverless v1 及其自動暫停功能，您可能已經為連線嘗試設定了此類逾時間隔。如果您已經在使用 Aurora Serverless v2 搭配 Aurora 停止/啟動叢集功能，自動暫停的恢復時間 Aurora Serverless v2 執行個體通常比啟動已停止叢集的時間短得多。

在應用程式中編碼連線邏輯時，如果第一次嘗試傳回具有暫時性原因的錯誤，請重試連線。（如果錯誤是由於身分驗證失敗，請在重試之前更正憑證。）恢復後立即發生的錯誤可能是逾時，或與資料庫限制相關的一些錯誤。重試可以在較罕見的情況下處理問題，其中 Aurora Serverless v2 由於同時連線請求數量過多，執行個體會繼續。在這種情況下，某些連線可能需要比平常更長的處理時間，或者可能超過第一次嘗試時同時連線的限制。

在應用程式開發和偵錯期間，請勿將用戶端工作階段或程式設計工具與資料庫的連線保持開啟。如果有任何使用者起始的連線開啟，無論連線是否執行任何SQL陳述式或交易，Aurora 都不會暫停執行個體。當一個 Aurora Serverless v2 Aurora 叢集中的執行個體無法暫停，叢集中的其他執行個體也可能無法暫停。如需詳細資訊，請參閱其中 的情況 Aurora Serverless v2 不會自動暫停。

Aurora 在 發出事件時 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體會開始繼續，完成繼續，如果執行個體因為某些原因而無法繼續。如需這些事件的詳細資訊，請參閱 資料庫執行個體事件。

遷移至 Aurora Serverless v2

如要將現有資料庫叢及轉換為使用 Aurora Serverless v2，您可執行下列作業：

- 從佈建的 Aurora 資料庫叢集升級。
- 從 Aurora Serverless v1 叢集升級。
- 從內部部署資料庫遷移到 Aurora Serverless v2 叢集。

當升級後的叢集執行列於 的要求和限制 Aurora Serverless v2 中適當的引擎版本時，您可開始對其新增 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。您新增至升級叢集的第一個資料庫執行個體必須為佈建的資

料庫執行個體。然後，您可將寫入工作負載、讀取工作負載或兩者的處理切換至 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。

內容

- 升級或切換現有叢集以使用 Aurora Serverless v2
  - 要使用 Aurora Serverless v2 的 MySQL 相容叢集的升級路徑
  - 要使用 Aurora Serverless v2 之 PostgreSQL 相容叢集的升級路徑
- 從已佈建叢集切換至 Aurora Serverless v2
- 比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1
  - 比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 要求
  - 比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 擴展和可用性
  - 比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 功能支援
  - 調節Aurora Serverless v1 使用案例為 Aurora Serverless v2
- 從 Aurora Serverless v1 叢集升級至 Aurora Serverless v2
  - Aurora MySQL 相容的資料庫叢集
  - Aurora PostgreSQL 相容的資料庫叢集
- 從內部部署資料庫遷移至 Aurora Serverless v2

> **Note**
>
> 下列主題說明如何轉換現有的資料庫叢集。如需建立新 建立使用 的資料庫叢集 Aurora Serverless v2 資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v2。

升級或切換現有叢集以使用 Aurora Serverless v2

若您佈建的叢集具有支援 Aurora Serverless v2 的引擎版本，則切換至不需要升級的 Aurora Serverless v2。於該狀況下，您可將 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體新增至您的原始叢集。您可將叢集切換為使用所有的 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。您還可在相同的資料庫叢集中使用 Aurora Serverless v2 和佈建資料庫執行個體的組合。若為支援 Aurora Serverless v2 的 Aurora 引擎版本，請參閱 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎 Aurora Serverless v2。

若您執行的是不支援 Aurora Serverless v2 的較低引擎版本，請執行以下一般步驟：

1. 升級叢集。

2. 為升級後的叢集建立佈建的寫入器資料庫執行個體。
3. 修改叢集來使用 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。

> **Important**
>
> 當您使用快照還原或複製，將主要版本升級為 Aurora Serverless v2 相容版本時，您新增至新叢集的第一個資料庫執行個體必須為佈建的資料庫執行個體。此新增會啟動升級過程的最後階段。
>
> 在最後階段發生之前，叢集並無 Aurora Serverless v2 支援所需的基礎設施。因此，這些升級後的叢集會一律以佈建的寫入器資料庫執行個體開始。然後，您可將佈建的資料庫執行個體轉換或故障轉移至 Aurora Serverless v2 執行個體。

從 Aurora Serverless v1 升級至 Aurora Serverless v2 涉及建立佈建叢集作為中間步驟。然後，您會執行與開始佈建叢集時相同的升級步驟。

要使用 Aurora Serverless v2 的 MySQL 相容叢集的升級路徑

若您的原始叢集正在執行 Aurora MySQL，請依據叢集的引擎版本和引擎模式選擇適當的程序。

若您的原始 Aurora MySQL 叢集是這個	請執行此操作以切換至 Aurora Serverless v2
佈建叢集，執行 Aurora MySQL 第 3 版，與 MySQL 8.0 相容	這是來自現有 Aurora MySQL 叢集所有轉換的最後階段。 如有必要，請執行次要版本升級至 3.02.0 或更高版本。為寫入器資料庫執行個體使用已佈建資料庫執行個體。新增一個 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體。執行容錯移轉，以建立寫入器資料庫執行個體。 (選用) 將叢集中其他佈建的資料庫執行個體轉換為 Aurora Serverless v2。或者，新增 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體並移除佈建的資料庫執行個體。 如需完整的程序和範例，請參閱 從已佈建叢集切換至 Aurora Serverless v2。

若您的原始 Aurora MySQL 叢集是這個	請執行此操作以切換至 Aurora Serverless v2
佈建叢集，執行 Aurora MySQL 第 2 版，與 MySQL 5.7 相容	執行主要版本升級至 Aurora MySQL 3.02.0 版或更新版本。然後依循 Aurora MySQL 第 3 版的程序，將叢集切換為使用 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。
Aurora Serverless v1 叢集，執行 Aurora MySQL 第 2 版，與 MySQL 5.7 相容	為了協助您規劃從 Aurora Serverless v1 轉換，請先洽詢 比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1。 然後遵循 從 Aurora Serverless v1 叢集升級至 Aurora Serverless v2 中的程序。

要使用 Aurora Serverless v2 之 PostgreSQL 相容叢集的升級路徑

若您的原始叢集正在執行 Aurora PostgreSQL，請依據叢集的引擎版本和引擎模式選擇適當的程序。

若您的原始 Aurora PostgreSQL 叢集是這個	請執行此操作以切換至 Aurora Serverless v2
執行 Aurora PostgreSQL 第 13 版的已佈建叢集	這是來自現有 Aurora PostgreSQL 叢集所有轉換的最後階段。 如有必要，請執行次要版本升級至 13.6 版或更高版本。為寫入器資料庫執行個體新增一個已佈建資料庫執行個體。新增一個 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體。執行容錯移轉，以建立 Aurora Serverless v2 執行個體為寫入器資料庫執行個體。 (選用) 將叢集中其他佈建的資料庫執行個體轉換為 Aurora Serverless v2。或者，新增 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體並移除佈建的資料庫執行個體。 如需完整的程序和範例，請參閱 從已佈建叢集切換至 Aurora Serverless v2。

若您的原始 Aurora PostgreSQL 叢集是這個	請執行此操作以切換至 Aurora Serverless v2
執行 Aurora PostgreSQL 版本 11 或 12 的佈建叢集	執行主要版本升級至 Aurora PostgreSQL 13.6 版或更新版本。然後依循 Aurora PostgreSQL 第 13 版的程序，將叢集切換為使用 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體。
執行 Aurora PostgreSQL 第 11 或 13 版的 Aurora Serverless v1 叢集	為了協助您規劃從 Aurora Serverless v1 轉換，請先洽詢 比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1。 然後遵循 從 Aurora Serverless v1 叢集升級至 Aurora Serverless v2 中的程序。

從已佈建叢集切換至 Aurora Serverless v2

如要使用 Aurora Serverless v2 切換已佈建叢集，請依循些步驟：

1. 檢查已佈建叢集是否需要升級才可與 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體一起使用。若為與 Aurora Serverless v2 相容的 Aurora 版本，請參閱 的要求和限制 Aurora Serverless v2。

   若已佈建的叢集執行的引擎版本不適用於 Aurora Serverless v2，請升級叢集的引擎版本：

   - 若您擁有 MySQL 5.7 相容的佈建叢集，請依照 Aurora MySQL 第 3 版的升級說明進行作業。使用 就地升級執行方式 中的程序。
   - 若您有一個 PostgreSQL 相容的佈建叢集，執行 PostgreSQL 第 11 或 12 版，請依照 Aurora PostgreSQL 第 13 版的升級說明進行作業。使用 執行主要版本升級 中的程序。
2. 設定任何其他叢集屬性以符合來自 的要求和限制 Aurora Serverless v2 的 Aurora Serverless v2 要求。
3. 設定叢集的擴展組態。請遵循 設定叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍 中的程序。
4. 將一或多個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體新增至叢集。依循 將 Aurora 複本新增至資料庫叢集 中的一般程序。對於每個新的資料庫執行個體，請在 或 AWS CLI 或 Amazon RDS API AWS Management Consoledb.serverless中指定特殊資料庫執行個體類別名稱 Serverless。

   在某些狀況下，叢集中可能已有一個或多個已佈建的讀取器資料庫執行個體。若是如此，您可將其中一個讀取器轉換為 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，而不是建立新的資料庫執行個體。若要執行此作業，請依照 將已佈建的寫入器或讀取器轉換為 Aurora Serverless v2 中的程序進行。

5. 執行容錯移轉作業以使其中一個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體作為叢集的寫入器資料庫執行個體。
6. (選用) 將任何已佈建的資料庫執行個體轉換為 Aurora Serverless v2，或從叢集進行移除。遵循 將已佈建的寫入器或讀取器轉換為 Aurora Serverless v2 或 從 Aurora 個體資料庫叢集刪除資料庫執行個體 中的一般程序。

> **Tip**
>
> 移除已佈建的資料庫執行個體並非強制性。您可以設定包含 Aurora Serverless v2 和已佈建的資料庫執行個體的叢集。但是，直到您熟悉 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的效能和擴展特性，我們建議您使用全部相同類型的資料庫執行個體設定叢集。

下列 AWS CLI 範例顯示使用執行 Aurora MySQL 3.02.0 版之佈建叢集的切換程序。叢集已命名為 `mysql-80`。叢集以兩個名為 `provisioned-instance-1` 和 `provisioned-instance-2` 的已佈建資料庫執行個體開始，一個寫入器和一個讀取器。他們都使用 `db.r6g.large` 資料庫執行個體類別。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mysql-80 \
  --query '*[].[DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].
[DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]]' --output text
mysql-80
provisioned-instance-2     False
provisioned-instance-1     True

$ aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier provisioned-instance-1 \
  --output text --query '*[].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]'
provisioned-instance-1     db.r6g.large

$ aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier provisioned-instance-2 \
  --output text --query '*[].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]'
provisioned-instance-2     db.r6g.large
```

我們建立一個包含一些資料的表格。這樣，我們就可以確認在切換前後叢集的資料和作業是相同的。

```
mysql> create database serverless_v2_demo;
mysql> create table serverless_v2_demo.demo (s varchar(128));
mysql> insert into serverless_v2_demo.demo values ('This cluster started with a
 provisioned writer.');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

首先，我們將容量範圍新增至叢集。否則，我們在將任何 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體新增到叢集時會發生錯誤。如果我們將 AWS Management Console 用於此程序，則在新增第一個Aurora Serverless v2資料庫執行個體時，該步驟會自動執行。

```
$ aws rds create-db-instance --db-instance-identifier serverless-v2-instance-1 \
  --db-cluster-identifier mysql-80 --db-instance-class db.serverless --engine aurora-
mysql

An error occurred (InvalidDBClusterStateFault) when calling the CreateDBInstance
 operation:
Set the Serverless v2 scaling configuration on the parent DB cluster before creating a
 Serverless v2 DB instance.

$ # The blank ServerlessV2ScalingConfiguration attribute confirms that the cluster
 doesn't have a capacity range set yet.
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mysql-80 --query
 'DBClusters[*].ServerlessV2ScalingConfiguration'
[]

$ aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier mysql-80 \
  --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=0.5,MaxCapacity=16
{
  "DBClusterIdentifier": "mysql-80",
  "ServerlessV2ScalingConfiguration": {
    "MinCapacity": 0.5,
    "MaxCapacity": 16
  }
}
```

我們建立兩個 Aurora Serverless v2 讀取器來取代原始資料庫執行個體。做法是為新的資料庫執行個體指定 db.serverless 資料庫執行個體類別。

```
$ aws rds create-db-instance --db-instance-identifier serverless-v2-instance-1 --db-
cluster-identifier mysql-80 --db-instance-class db.serverless --engine aurora-mysql
{
  "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-1",
  "DBClusterIdentifier": "mysql-80",
  "DBInstanceClass": "db.serverless",
  "DBInstanceStatus": "creating"
}
```

```
$ aws rds create-db-instance --db-instance-identifier serverless-v2-instance-2 \
  --db-cluster-identifier mysql-80 --db-instance-class db.serverless --engine aurora-
mysql
{
  "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-2",
  "DBClusterIdentifier": "mysql-80",
  "DBInstanceClass": "db.serverless",
  "DBInstanceStatus": "creating"
}

$ # Wait for both DB instances to finish being created before proceeding.
$ aws rds wait db-instance-available --db-instance-identifier serverless-v2-instance-1
 && \
  aws rds wait db-instance-available --db-instance-identifier serverless-v2-instance-2
```

我們執行容錯移轉以使其中一個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體作為叢集的新寫入器。

```
$ aws rds failover-db-cluster --db-cluster-identifier mysql-80 \
  --target-db-instance-identifier serverless-v2-instance-1
{
  "DBClusterIdentifier": "mysql-80",
  "DBClusterMembers": [
    {
      "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-1",
      "IsClusterWriter": false,
      "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
      "PromotionTier": 1
    },
    {
      "DBInstanceIdentifier": "serverless-v2-instance-2",
      "IsClusterWriter": false,
      "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
      "PromotionTier": 1
    },
    {
      "DBInstanceIdentifier": "provisioned-instance-2",
      "IsClusterWriter": false,
      "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
      "PromotionTier": 1
    },
    {
      "DBInstanceIdentifier": "provisioned-instance-1",
```

```
      "IsClusterWriter": true,
      "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
      "PromotionTier": 1
    }
  ],
  "Status": "available"
}
```

變更需要幾秒鐘才會生效。在該點上，我們有一個 Aurora Serverless v2 寫入器和 Aurora Serverless v2 讀取器。因此，我們不需要任何一個原始已佈建的資料庫執行個體。

```
$ aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mysql-80 \
  --query '*[].[DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].
[DBInstanceIdentifier,IsClusterWriter]]' \
  --output text
mysql-80
serverless-v2-instance-1        True
serverless-v2-instance-2        False
provisioned-instance-2          False
provisioned-instance-1          False
```

切換過程的最後一步是刪除這兩個已佈建的資料庫執行個體。

```
$ aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier provisioned-instance-2 --skip-
final-snapshot
{
  "DBInstanceIdentifier": "provisioned-instance-2",
  "DBInstanceStatus": "deleting",
  "Engine": "aurora-mysql",
  "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0",
  "DBInstanceClass": "db.r6g.large"
}

$ aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier provisioned-instance-1 --skip-
final-snapshot
{
  "DBInstanceIdentifier": "provisioned-instance-1",
  "DBInstanceStatus": "deleting",
  "Engine": "aurora-mysql",
  "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.02.0",
  "DBInstanceClass": "db.r6g.large"
}
```

於最後檢查，我們確認原始表格可從 Aurora Serverless v2 寫入器資料庫執行個體存取與寫入。

```
mysql> select * from serverless_v2_demo.demo;
+---------------------------------------------------+
| s                                                 |
+---------------------------------------------------+
| This cluster started with a provisioned writer.   |
+---------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> insert into serverless_v2_demo.demo values ('And it finished with a Serverless
 v2 writer.');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select * from serverless_v2_demo.demo;
+---------------------------------------------------+
| s                                                 |
+---------------------------------------------------+
| This cluster started with a provisioned writer.   |
| And it finished with a Serverless v2 writer.      |
+---------------------------------------------------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

我們也會連線到 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體，並確認新寫入的資料在那裡也可用。

```
mysql> select * from serverless_v2_demo.demo;
+---------------------------------------------------+
| s                                                 |
+---------------------------------------------------+
| This cluster started with a provisioned writer.   |
| And it finished with a Serverless v2 writer.      |
+---------------------------------------------------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1

若您已使用 Aurora Serverless v1，您可以了解 Aurora Serverless v1 和 Aurora Serverless v2 的主要差異。架構差異 (例如對讀取器資料庫執行個體的支援) 開啟了新的使用案例類型。

您可以使用下列表格，協助了解 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 最重要的差別。

主題

- 比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 要求
- 比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 擴展和可用性
- 比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 功能支援
- 調節Aurora Serverless v1 使用案例為 Aurora Serverless v2

比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 要求

下表彙總了使用 Aurora Serverless v2 或 Aurora Serverless v1 執行資料庫的不同要求。Aurora Serverless v2 提供比 Aurora Serverless v1 更高版本的 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 資料庫引擎。

功能	Aurora Serverless v2 要求	Aurora Serverless v1 要求
資料庫引擎	Aurora MySQL、Aurora PostgreSQL	Aurora MySQL、Aurora PostgreSQL
支援的 Aurora MySQL 版本	請參閱 Aurora Serverless v2 搭配 Aurora MySQL。	請參閱 Aurora Serverless v1 搭配 Aurora MySQL。
支援的 Aurora PostgreSQL 版本	請參閱 Aurora Serverless v2 搭配 Aurora PostgreSQL。	請參閱 Aurora Serverless v1 搭配 Aurora PostgreSQL。
升級資料庫叢集	與佈建的資料庫叢集類似，您可以手動執行升級，無需等待 Aurora 為您升級資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。 **Note** 若要針對 Aurora PostgreSQL 相容的資料庫叢集執行從 13.x 到 14.x 或 15.x 的主要版本升級，叢集的最大	次要版本升級會在可用時自動套用。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v1 和 Aurora 資料庫引擎版本。 您可以手動執行主要版本升級。如需詳細資訊，請參閱修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

功能	Aurora Serverless v2 要求	Aurora Serverless v1 要求
	容量必須至少為 2 個 ACU。	
從已佈建資料庫叢集轉換	您可以使用下列方式： • 新增一或多個 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體到現有的已佈建叢集。如要使用寫入器的 Aurora Serverless v2，請對其中一個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體執行容錯移轉。若為要使用 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體的整個叢集，請在提升 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體至寫入器後，移除任何已佈建寫入器。 • 以適當資料庫引擎和引擎版本建立新的叢集。使用任何標準方法。例如，還原叢集快照或建立現有叢集的複製。於新叢集中，為所有或部分資料庫執行個體選擇 Aurora Serverless v2。 如果透過複製建立新叢集，則無法同時升級引擎版本。確保原始集群已經在執行與 Aurora Serverless v2 相容的引擎版本。	還原已佈建叢集的快照，以建立新的 Aurora Serverless v1 叢集。
從 Aurora Serverless v1 叢集轉換	請遵循 從 Aurora Serverless v1 叢集升級至 Aurora Serverless v2 中的程序。	不適用

功能	Aurora Serverless v2 要求	Aurora Serverless v1 要求
可用的資料庫執行個體類別	特殊的資料庫執行個體類別 `db.serverless` 。在 中 AWS Management Console，它會標記為無伺服器。	不適用。Aurora Serverless v1 會使用 `serverless` 引擎模式。
連線埠	任何與 MySQL 或 PostgreSQL 相容的連線埠	僅限預設的 MySQL 或 PostgreSQL 連線埠
允許使用公有 IP 地址？	是	否
需要 Virtual private cloud (VPC)？	是	是。每個 Aurora Serverless v1 叢集會佔用分配給 VPC 的 2 個介面和閘道負載平衡器端點。

比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 擴展和可用性

下表彙總可擴展性和可用性的 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 間的差異。

比起 Aurora Serverless v2 中的擴展，Aurora Serverless v1 擴展的回應性更快、更精細，而且更少中斷。Aurora Serverless v2 可以透過變更資料庫執行個體的大小和向資料庫叢集新增更多資料庫執行個體來擴展。它也可以透過將其他 中的叢集新增至 Aurora 全域資料庫 AWS 區域 來擴展。相比之下，Aurora Serverless v1 只能透過增加或減少寫入器的容量來擴展。Aurora Serverless v1 叢集的所有運算都在單一可用區域和單一 AWS 區域上執行。

擴展和高可用性功能	Aurora Serverless v2 行為	Aurora Serverless v1 行為
Aurora 最小容量單位 (ACU) (Aurora MySQL)	叢集執行時為 0.5，叢集暫停時為 0。	叢集執行時為 1，叢集暫停時為 0。
最低 ACU (Aurora PostgreSQL)	叢集執行時為 0.5，叢集暫停時為 0。	叢集正在執行時為 2，叢集暫停時為 0。
最大 ACU (Aurora MySQL)	256	256

擴展和高可用性功能	Aurora Serverless v2 行為	Aurora Serverless v1 行為
最大 ACU (Aurora PostgreSQL)	256	384
停止叢集	您可以使用與已佈建叢集相同的叢集停止和啟動功能，手動停止和啟動叢集。	叢集在逾時後自動暫停。活動恢復時，需要一些時間才可使用。
資料庫執行個體的擴展	以 0.5 ACU 的最小增量縱向擴展或縮減	將 ACU 增加一倍或減半以進行縱向擴展或縮減
資料庫執行個體的數目	與已佈建叢集相同：1 個寫入器資料庫執行個體，最多 15 個讀取器資料庫執行個體。	1 個同時處理讀取和寫入的資料庫執行個體。
在 SQL 陳述式執行時可以進行擴展嗎？	是。Aurora Serverless v2 不需要等待一個安靜點。	否。例如，擴展等待長時間執行的交易、臨時表和表格鎖的完成。
讀取器資料庫執行個體隨寫入器一起擴展	選用	不適用
最大儲存空間	128 TiB	128 TiB
擴展時保留緩衝區快取	是。緩衝區快取是動態調整大小。	否。緩衝區快取在擴展後再加溫。
容錯移轉	是，與已佈建叢集相同。	僅盡最大努力，視容量可用性而定。比 Aurora Serverless v2 慢。
多可用區域功能	是，與已佈建的相同。多可用區域叢集需要第二個可用區域 (AZ) 中的讀取器資料庫執行個體。若為多可用區域叢集，Aurora 在可用區域故障時執行多可用區容錯移轉。	Aurora Serverless v1 叢集在單一可用區域中執行其所有運算。可用區域故障時的還原僅是盡最大努力，依容量可用性而定。

擴展和高可用性功能	Aurora Serverless v2 行為	Aurora Serverless v1 行為
Aurora 全球資料庫	是	否
根據記憶體壓力進行擴展	是	否
根據 CPU 負載進行擴展	是	是
根據網路流量進行擴展	是，依據網路流量的記憶體和 CPU 額外負荷。`max_connections` 參數保持不變，以避免在縮減規模時中斷連線。	是，根據連線數量。
擴展事件的逾時動作	否	是
透過 新增資料庫執行個體至叢集 AWS Auto Scaling	不適用。您可以在升級層 2–15 中建立 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體，並將其縮減規模到低容量。	否。讀取器資料庫執行個體不可用。

比較 Aurora Serverless v2 和 Aurora Serverless v1 功能支援

下表總結了這些：

- 在 Aurora Serverless v2 中可用，但 Aurora Serverless v1 不可用的功能
- Aurora Serverless v1 和 Aurora Serverless v2 之間運作方式不同的功能
- 目前無法於 Aurora Serverless v2 中使用的功能

Aurora Serverless v2 包含來自已佈建叢集的許多功能，這些功能不適用於 Aurora Serverless v1。

功能	Aurora Serverless v2 支援	Aurora Serverless v1 支援
叢集拓撲	Aurora Serverless v2 是個別資料庫執行個體的屬性。叢集可以包含多個 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體，或 Aurora	Aurora Serverless v1 叢集不使用資料庫執行個體的概念。建立叢集後無法變更 Aurora Serverless v1 屬性。

功能	Aurora Serverless v2 支援	Aurora Serverless v1 支援
	Serverless v2 和已佈建資料庫執行個體的組合。	
組態參數	幾乎所有相同的參數皆可修改為與已佈建叢集中一樣。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v2 的參數群組。	僅參數的子集可以修改。
參數群組	叢集參數群組和資料庫參數群組。`SupportedEngineModes` 屬性中具 `provisioned` 值的參數可用。這比 Aurora Serverless v1 中的參數多得多。	僅限叢集參數群組。`SupportedEngineModes` 屬性中具 `serverless` 值的參數可用。
叢集磁碟區的加密	選用	必要。Amazon Aurora 加密資料庫叢集的限制 中的限制套用至所有 Aurora Serverless v1 叢集。
跨區域快照	是	快照必須使用您自己的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰加密。
資料庫叢集刪除後保留的自動備份	是	否
TLS/SSL	是。支援與已佈建叢集的支援相同。如需使用方式的資訊，請參閱 搭配 Aurora Serverless v2 使用 TLS/SSL。	是。與對已佈建叢集的 TLS 支援存在一些差異。如需使用方式的資訊，請參閱 搭配 Aurora Serverless v1 使用 TLS/SSL。
複製	僅與 Aurora Serverless v2 相容的開始和結束資料庫引擎版本。您不能使用複製從Aurora Serverless v1或來自早期版本的已佈建叢集。	僅與 Aurora Serverless v1 相容的開始和結束資料庫引擎版本。

功能	Aurora Serverless v2 支援	Aurora Serverless v1 支援
與 Amazon S3 整合	是	是
與 整合 AWS Secrets Manager	是	否
將資料庫叢集快照資料匯出至 S3	是	否
建立 IAM 角色的關聯	是	否
將 日誌上傳到 Amazon CloudWatch	選用。您可以選擇要開啟的日誌及要上傳至 CloudWatch 的日誌。	所有已開啟的日誌都會自動上傳至 CloudWatch。
可使用的資料 API	是	是
可用的查詢編輯器	是	是
Performance Insights	是	否
可用的 Amazon RDS Proxy	是	否
可使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL	是。支援同時與 Babelfish 和 Aurora Serverless v2 相容的 Aurora PostgreSQL 版本。	否

調節Aurora Serverless v1 使用案例為 Aurora Serverless v2

根據 Aurora Serverless v1 的使用案例，您可調整該方法以利用 Aurora Serverless v2 功能，如下所示。

假設您有一個負載較輕的 Aurora Serverless v1 叢集，且您的首要任務是保持連續可用性，同時最大限度地降低成本。利用 Aurora Serverless v2，您可以設定 0.5 的最小 ACU 設定，而 Aurora Serverless v1 的最小 ACU 設定為 1。您可以透過建立多可用區域組態來提高可用性，讀取器資料庫執行個體也至少具有 0.5 個 ACU。

假設您有一個在開發和測試案例中使用的 Aurora Serverless v1 叢集。在這種情況下，成本也是高優先順序，但叢集不需要隨時可用。 Aurora Serverless v2可以在完全閒置時自動暫停每個執行個

體。您可以指定叢集的最小容量為 0 ACUs，如中所述使用 ACUs自動暫停和繼續將 擴展至零 Aurora Serverless v2。您也可以在不需要叢集時手動停止叢集，並在下次測試或開發週期時啟動叢集。

假設您有一個工作量很大的 Aurora Serverless v1 叢集。使用 Aurora Serverless v2 的等效叢集可以更細緻地進行擴展。例如：Aurora Serverless v1 透過將容量增加一倍來進行擴展，例如從 64 個 ACU 增加到 128 個 ACU。相反地，您的Aurora Serverless v2資料庫執行個體可以 0.5-ACU 增量擴展。

假設您的工作負載需要比 Aurora Serverless v1 中更高的總容量。您可以使用多個 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體，從寫入器資料庫執行個體中卸載讀取密集型工作負載部分。您還可以在多個讀取器資料庫執行個體之間分割讀取密集型工作負載。

對於寫入密集型工作負載，您可以將具有大型已佈建資料庫執行個體的叢集設定為寫入器。您可能會針對一或多個 Aurora Serverless v2 讀取器資料庫執行個體這樣做。

從 Aurora Serverless v1 叢集升級至 Aurora Serverless v2

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

將資料庫叢集從 Aurora Serverless v1 升級至 Aurora Serverless v2 的程序包含多個步驟。這是因為您無法直接從 Aurora Serverless v1 轉換為 Aurora Serverless v2。當中一律包含將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為已佈建叢集的中繼步驟。

Aurora MySQL 相容的資料庫叢集

您可以將Aurora Serverless v1資料庫叢集轉換為佈建的資料庫叢集，然後使用藍/綠部署進行升級，並將其轉換為Aurora Serverless v2資料庫叢集。我們建議生產環境使用此程序。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 藍/綠部署進行資料庫更新。

使用藍/綠部署升級執行 Aurora MySQL 第 2 版 (MySQL 5.7 相容） 的Aurora Serverless v1叢集

1. 將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為已佈建 Aurora MySQL 第 2 版叢集。請遵循 從 Aurora Serverless v1 轉換為已佈建 中的程序。

2. 建立藍/綠部署。請遵循 在 Amazon Aurora 中建立藍/綠部署 中的程序。
3. 為與 相容的綠色叢集選擇 Aurora MySQL 版本Aurora Serverless v2，例如 3.04.1。

   如需相容版本，請參閱 Aurora Serverless v2 搭配 Aurora MySQL。
4. 修改綠色叢集的寫入器資料庫執行個體，以使用 Serverless v2 (db.serverless) 資料庫執行個體類別。

   如需詳細資訊，請參閱將已佈建的寫入器或讀取器轉換為 Aurora Serverless v2。
5. 當您升級的Aurora Serverless v2資料庫叢集可用時，請從藍色叢集切換到綠色叢集。

Aurora PostgreSQL 相容的資料庫叢集

您可以將Aurora Serverless v1資料庫叢集轉換為佈建的資料庫叢集，然後使用藍/綠部署進行升級，並將其轉換為Aurora Serverless v2資料庫叢集。我們建議生產環境使用此程序。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 藍/綠部署進行資料庫更新。

使用藍/綠部署升級執行 Aurora PostgreSQL 第 11 版的Aurora Serverless v1叢集

1. 將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為已佈建 Aurora PostgreSQL 叢集。請遵循 從 Aurora Serverless v1 轉換為已佈建 中的程序。
2. 建立藍/綠部署。請遵循 在 Amazon Aurora 中建立藍/綠部署 中的程序。
3. 為與 相容的綠色叢集選擇 Aurora PostgreSQL 版本Aurora Serverless v2，例如 15.3。

   如需相容版本，請參閱 Aurora Serverless v2 搭配 Aurora PostgreSQL。
4. 修改綠色叢集的寫入器資料庫執行個體，以使用 Serverless v2 (db.serverless) 資料庫執行個體類別。

   如需詳細資訊，請參閱將已佈建的寫入器或讀取器轉換為 Aurora Serverless v2。
5. 當您升級的Aurora Serverless v2資料庫叢集可用時，請從藍色叢集切換到綠色叢集。

您也可以將資料庫叢集直接從 Aurora PostgreSQL 第 Aurora Serverless v1 11 版升級至第 13 版，將其轉換為佈建的資料庫叢集，然後將佈建的叢集轉換為Aurora Serverless v2資料庫叢集。

若要升級，請轉換執行 Aurora PostgreSQL 第 11 版的Aurora Serverless v1叢集

1. 將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為已佈建 Aurora PostgreSQL 叢集。請遵循 從 Aurora Serverless v1 轉換為已佈建 中的程序。

2. 將Aurora Serverless v1叢集升級至與 相容的 Aurora PostgreSQL 13 版Aurora Serverless v2，例如 13.12。請遵循 升級主要版本 中的程序。

   如需相容版本，請參閱 Aurora Serverless v2 搭配 Aurora PostgreSQL。

3. 將Aurora Serverless v2讀取器資料庫執行個體新增至叢集。如需詳細資訊，請參閱新增 Aurora Serverless v2 讀取器。

4. 容錯移轉至Aurora Serverless v2資料庫執行個體：

   a. 選取資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體。

   b. 針對 Actions (動作)，選擇 Failover (容錯移轉)。

   c. 在確認頁面上，選擇容錯移轉。

對於執行 Aurora PostgreSQL 第 Aurora Serverless v1 13 版的資料庫叢集，您可以將Aurora Serverless v1叢集轉換為佈建的資料庫叢集，然後將佈建的叢集轉換為Aurora Serverless v2資料庫叢集。

升級執行 Aurora PostgreSQL 第 13 版的 Aurora Serverless v1 叢集

1. 將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為已佈建 Aurora PostgreSQL 叢集。請遵循 從 Aurora Serverless v1 轉換為已佈建 中的程序。

2. 將Aurora Serverless v2讀取器資料庫執行個體新增至叢集。如需詳細資訊，請參閱新增 Aurora Serverless v2 讀取器。

3. 容錯移轉至Aurora Serverless v2資料庫執行個體：

   a. 選取資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體。

   b. 針對 Actions (動作)，選擇 Failover (容錯移轉)。

   c. 在確認頁面上，選擇容錯移轉。

4. 移除讀取器執行個體。

從內部部署資料庫遷移至 Aurora Serverless v2

您可以將內部部署資料庫遷移到 Aurora Serverless v2，如同佈建 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 一般。

- 對於 MySQL 資料庫，您可以使用 `mysqldump` 命令。如需詳細資訊，請參閱將資料匯入 MySQL 或 MariaDB 資料庫執行個體並減少停機時間。

- 對於 PostgreSQL 資料庫，您可以使用 `pg_dump` 和 `pg_restore` 命令。如需詳細資訊，請參閱部落格貼文 Best practices for migrating PostgreSQL databases to Amazon RDS and Amazon Aurora (將 PostgreSQL 資料庫遷移到 Amazon RDS 和 Amazon Aurora 的最佳實務)。

使用 Amazon Aurora Serverless v1

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

Amazon Aurora Serverless v1 (Amazon Aurora Serverless 第 1 版) 是適用於 Amazon Aurora 的隨需自動擴展組態。Aurora Serverless v1 資料庫叢集是一種資料庫叢集，可根據應用程式的需求增加和縮減運算容量。這與 Aurora 佈建的資料庫叢集相反，後者的容量管理是手動進行的。Aurora Serverless v1 為頻率較低、間歇性或不可預測的工作負載提供相對簡單、符合成本效益的選項。它可自動啟動、擴展運算容量以符合您的應用程式用量，並在不使用時關閉，因此具有成本效益。

若要進一步了解定價，請參閱 Amazon Aurora pricing 頁面上 MySQL-Compatible Edition (MySQL 相容版本) 或 PostgreSQL-Compatible Edition (PostgreSQL 相容版本) 底下的 無伺服器定價。

Aurora Serverless v1 叢集與已佈建資料庫叢集所使用的高容量、分散式及高可用性儲存磁碟區是同一種。

若為 Aurora Serverless v1 叢集，叢集磁碟區一律加密。您可以選擇加密金鑰，但無法停用加密。這表示您在 Aurora Serverless v1 上執行的操作與您在加密快照上執行的操作是相同的。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v1 和快照。

主題

- 的區域和版本可用性 Aurora Serverless v1
- Aurora Serverless v1 的優點
- Aurora Serverless v1 的應用案例
- Aurora Serverless v1 的限制
- Aurora Serverless v1 的組態需求
- 搭配 Aurora Serverless v1 使用 TLS/SSL

- Aurora Serverless v1 的運作方式
- 建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集
- 還原 Aurora Serverless v1 資料庫叢集
- 修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集
- 手動擴展 Aurora Serverless v1 資料庫叢集容量
- 檢視 Aurora Serverless v1 資料庫叢集
- 刪除 Aurora Serverless v1 資料庫叢集
- Aurora Serverless v1 和 Aurora 資料庫引擎版本

的區域和版本可用性 Aurora Serverless v1

功能可用性和支援會因每個 Aurora 資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。如需 Aurora 和 Aurora Serverless v1 版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v1。

Aurora Serverless v1 的優點

Aurora Serverless v1 提供下列優點：

- 比佈建簡單 – Aurora Serverless v1 可免除管理資料庫執行個體和容量的大部分複雜性。
- 可擴展性 – Aurora Serverless v1 可在不干擾用戶端連線的情況下，視需要無縫擴展運算與記憶體容量。
- 具成本效益 – 當您使用 Aurora Serverless v1 時，您僅需為使用的資料庫資源付費 (以秒計費)。
- 高可用性儲存 – Aurora Serverless v1 透過六路徑複寫使用相同的容錯、分散式儲存系統做為 Aurora 以防止資料遺失。

Aurora Serverless v1 的應用案例

Aurora Serverless v1 是專為以下應用案例所設計：

- 不常使用的應用程式：您擁有一個每天或每週僅使用數次，且每次僅使用幾分鐘的應用程式 (例如低容量的部落格網站)。使用 Aurora Serverless v1 時，您僅需為使用的資料庫資源付費 (以秒計費)。
- 新的應用程式：您正在部署新的應用程式，但不確定所需的執行個體大小。透過使用 Aurora Serverless v1，您就可以建立資料庫端點，並將該資料庫自動擴展至應用程式所需容量。

- 變數工作負載：您正在執行輕度使用量的應用程式，即每日僅有從 30 分鐘至數小時不等的幾次峰值，或每年僅有數次的使用次數。例如人力資源、預算以及營運報告等應用程式。透過 Aurora Serverless v1，您不再需要針對峰值或平均容量進行佈建。
- 無法預測的工作負載：您正在執行的每日工作負載都會有無法預測的突發活動增加。例如一個交通站點，在開始下雨時會看到活動突然增加。透過 Aurora Serverless v1，您的資料庫會自動擴展容量以滿足應用程式峰值負載需求，並在活動激增結束時縮小規模。
- 開發和測試資料庫：您的開發人員會在上班時間使用資料庫，但不會在夜間與週末使用。透過 Aurora Serverless v1，您的資料庫將在未使用時自動關閉。
- 多租用戶應用程式 – 透過 Aurora Serverless v1，您就無須為機群中的每個應用程式分別管理資料庫容量。Aurora Serverless v1 將為您管理個別資料庫容量。

Aurora Serverless v1 的限制

下列限制適用於 Aurora Serverless v1：

- **Important**

  AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

- Aurora Serverless v1 不支援以下功能：
  - Aurora 全球資料庫
  - Aurora 複本
  - AWS Identity and Access Management (IAM) 資料庫身分驗證
  - Aurora 中的回溯功能
  - 資料庫活動串流
  - Kerberos 身分驗證
  - Performance Insights
  - RDS Proxy
  - 在 中檢視日誌 AWS Management Console
- 如果保持開啟的時間超過一天，與 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的連線會自動關閉。

- 所有 Aurora Serverless v1 資料庫叢集都有下列限制：
  - 您無法將 Aurora Serverless v1 快照匯出至 Amazon S3 儲存貯體。
  - 您無法搭配 資料庫叢集使用 AWS Database Migration Service 和 變更資料擷取 Aurora Serverless v1 (CDC)。只有佈建的 Aurora 資料庫叢集支援使用 AWS DMS 做為來源的 CDC。
  - 您無法將資料儲存至 Amazon S3 中的文字檔，也無法將文字檔資料從 S3 載入至 Aurora Serverless v1。
  - 您無法將 IAM 角色附加至 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。但是，您可以透過使用具有 Aurora Serverless v1 函數和 `aws_s3` 參數的 `aws_s3.table_import_from_s3` 延伸，將資料從 Amazon S3 載入至 `credentials`。如需詳細資訊，請參閱將資料從 Amazon S3 匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。
  - 使用查詢編輯器時，會為資料庫憑證建立 Secrets Manager 密碼，以便存取資料庫。如果您從查詢編輯器刪除憑證，相關聯的密碼也會從 Secret Manager 中刪除。刪除此密碼後就無法復原。
- 執行 Aurora Serverless v1、以 Aurora MySQL 為基礎的資料庫叢集不支援以下項目：
  - 從 Aurora MySQL 資料庫叢集內叫用 AWS Lambda 函數。不過， AWS Lambda 函數可以呼叫資料庫Aurora Serverless v1叢集。
  - 從非 Aurora MySQL 或 RDS for MySQL 的資料庫執行個體還原快照。
  - 使用以二進位日誌 (binlog) 為基礎的複寫複寫資料。無論是以 Aurora MySQL 為基礎的資料庫叢集 Aurora Serverless v1 是複寫的來源或目標，這項限制都是存在的。若要將資料從 Aurora 外部的 MySQL 資料庫執行個體 (例如在 Amazon EC2 上執行的執行個體) 複寫到 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，建議您考慮使用 AWS Database Migration Service。如需詳細資訊，請參閱「AWS Database Migration Service 使用者指南」。
  - 建立具有以主機為基礎之存取權限的使用者 (`'username'@'IP_address'`)。這是因為 Aurora Serverless v1 使用用戶端和資料庫主機之間的路由器機群進行無縫擴展。Aurora Serverless 資料庫叢集看到的 IP 地址是路由器主機，而不是您的用戶端。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v1 架構。

    請改用萬用字元 (`'username'@'%'`)。
- 執行 Aurora Serverless v1、以 Aurora PostgreSQL 為基礎的資料庫叢集有下列限制：
  - 不支援 Aurora PostgreSQL 查詢計劃管理 (`apg_plan_management` 擴充功能)。
  - 不支援 Amazon RDS PostgreSQL 和 Aurora PostgreSQL 中提供的邏輯複寫功能。
  - 不支援輸出通訊，例如由 Amazon RDS for PostgreSQL 延伸所啟用的通訊。例如，您無法使用 `postgres_fdw/dblink` 擴充功能存取外部資料。如需有關 RDS PostgreSQL 延伸的詳細資訊，請參閱 RDS 使用者指南中 Amazon RDS 的 PostgreSQL。

- 目前，不建議使用某些 SQL 查詢和命令。這些包括工作階段層級的建議鎖定、暫時關係、非同步通知 (LISTEN)，以及具有保留 (DECLARE *name* ... CURSOR WITH HOLD FOR *query*) 的游標。此外，NOTIFY 命令會防止擴展，因此不建議使用。

  如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v1 的自動調整規模。

- 您無法為 Aurora Serverless v1 資料庫叢集設定偏好的自動備份時段。
- 您可以設定 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的維護時段。如需詳細資訊，請參閱調整偏好的資料庫叢集維護時段。

Aurora Serverless v1 的組態需求

建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時，請注意下列需求：

- 為每個資料庫引擎使用這些特定的連接埠號碼：
  - Aurora MySQL：3306
  - Aurora PostgreSQL：5432
- 在以 Amazon VPC 服務為基礎的 Virtual Private Cloud (VPC) 中建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。在 VPC 中建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時，您會取用指派給 VPC 的五十 (50) 個界面和 Gateway Load Balancer 端點中的兩 (2) 個。這些端點是自動為您建立的。若要提高配額，您可以聯絡 支援。如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 配額。
- 您無法為 Aurora Serverless v1 資料庫叢集提供公有 IP 地址。您只能從 VPC 內存取 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
- 在不同的可用區域中，為您用於 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的資料庫子網路群組建立子網路。換句話說，您不能在同一個可用區域中有一個以上的子網路。
- 不會將對 Aurora Serverless v1 資料庫叢集使用的子網路群組所做的變更套用到叢集。
- 您可以從 Aurora Serverless v1 存取 資料庫叢集 AWS Lambda。若要這麼做，您必須將 Lambda 函數設定為在與 Aurora Serverless v1 資料庫叢集相同的 VPC 中執行。如需使用 的詳細資訊 AWS Lambda，請參閱《 AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函數以存取 Amazon VPC 中的資源。

搭配 Aurora Serverless v1 使用 TLS/SSL

根據預設，Aurora Serverless v1 會使用 Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL) 通訊協定，來加密用戶端與 Aurora Serverless v1 資料庫叢集之間的通訊。它支援 TLS/SSL 1.0、1.1 和 1.2 版。您不需要將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集設定為使用 TLS/SSL。

然而，具有下列限制：

- Aurora Serverless v1 中國（北京）目前不提供資料庫叢集的 TLS/SSL 支援 AWS 區域。
- 當您為以 Aurora MySQL 為基礎的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集建立資料庫使用者時，請勿將 `REQUIRE` 子句用於 SSL 許可。這樣做會防止使用者連線到 Aurora 資料庫執行個體。
- 對於 MySQL 用戶端和 PostgreSQL 用戶端公用程式，在用戶端和 Aurora Serverless v1 之間使用 TLS/SSL 時，您可能在其他環境中使用的工作階段變數會沒有作用。
- 對於 MySQL 用戶端，當使用 TLS/SSL `VERIFY_IDENTITY` 模式進行連線時，您目前需要使用與 MySQL 8.0 相容的 `mysql` 命令。如需詳細資訊，請參閱連線至執行 MySQL 資料庫引擎的資料庫執行個體 。

視您用來連線到 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的用戶端而定，您可能不需要指定 TLS/SSL，即可取得加密連線。例如，若要使用 PostgreSQL 用戶端來連線到執行 Aurora PostgreSQL 相容版本的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，請按照平常的方式進行連線。

```
psql -h endpoint -U user
```

輸入密碼後，PostgreSQL 用戶端會顯示連線詳細資訊，包括 TLS/SSL 版本和密碼。

```
psql (12.5 (Ubuntu 12.5-0ubuntu0.20.04.1), server 10.12)
SSL connection (protocol: TLSv1.2, cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits: 256,
 compression: off)
Type "help" for help.
```

> **Important**
>
> 除非用戶端應用程式停用 SSL/TLS，否則預設為 Aurora Serverless v1 使用 Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL) 通訊協定加密連線。TLS/SSL 連線終止於路由器機群。路由器機群與 Aurora Serverless v1 資料庫叢集之間的通訊會在服務的內部網路界限內進行。

您可以檢查用戶端連線的狀態，以檢查與 Aurora Serverless v1 的連線是否為 TLS/SSL 加密。PostgreSQL `pg_stat_ssl` 和 `pg_stat_activity` 資料表及其 `ssl_is_used` 函數不會顯示用戶端應用程式與 Aurora Serverless v1 之間通訊的 TLS/SSL 狀態。同樣地，TLS/SSL 狀態無法衍生自 MySQL `status` 陳述式。
Aurora Serverless v1 之前不支援叢集參數 `force_ssl` for PostgreSQL 和 `require_secure_transport` for MySQL。這些參數現在可用於 Aurora Serverless v1。如需 Aurora 無伺服器 v1 支援的完整參數清單，請呼叫 DescribeEngineDefaultClusterParameters API 作業。如需參數群組和 Aurora 無伺服器 v1 的詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v1 的參數群組。

若要使用 MySQL 用戶端來連線到執行 Aurora MySQL 相容版本的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，請在請求中指定 TLS/SSL。下列範例包含從 Amazon 信任服務 (此服務為此連線能成功的必要項目) 下載的 Amazon 根 CA 1 信任存放區。

```
mysql -h endpoint -P 3306 -u user -p --ssl-ca=amazon-root-CA-1.pem --ssl-mode=REQUIRED
```

出現提示時，輸入您的密碼。MySQL 監控器便會開啟。您可以使用 `status` 命令來確認工作階段已加密。

```
mysql> status
--------------
mysql  Ver 14.14 Distrib 5.5.62, for Linux (x86_64) using readline 5.1
Connection id:          19
Current database:
Current user:           ***@*******
SSL:                    Cipher in use is ECDHE-RSA-AES256-SHA
...
```

若要進一步了解如何使用 MySQL 用戶端連線至 Aurora MySQL 資料庫，請參閱連線至執行 MySQL 資料庫引擎的資料庫執行個體 。

Aurora Serverless v1 支援 MySQL 用戶端 (`mysql`) 和 PostgreSQL 用戶端 (`psql`) 可用的所有 TLS/SSL 模式，包括下表所列的模式。

TLS/SSL 模式的說明	mysql	psql
不使用 TLS/SSL 連線。	DISABLED	停用

TLS/SSL 模式的說明	mysql	psql
請先嘗試先使用 TLS/SSL 連線，但必要時會回復為 SSL 以外的加密技術。	PREFERRED	偏好 (預設)
強制使用 TLS/SSL。	REQUIRED	require
強制執行 TLS/SSL 並驗證 CA。	VERIFY_CA	verify-ca
強制執行 TLS/SSL、驗證 CA，並驗證 CA 主機名稱。	VERIFY_IDENTITY	verify-full

Aurora Serverless v1 使用萬用字元憑證。如果您在使用 TLS/SSL 時指定「驗證 CA」或「驗證 CA 和 CA 主機名稱」選項，請先從 Amazon 信任服務下載 Amazon 根 CA 1 信任存放區。這樣做之後，您就可以在用戶端命令中識別這個 PEM 格式的檔案。若要使用 PostgreSQL 用戶端執行這項操作：

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
psql 'host=endpoint user=user sslmode=require sslrootcert=amazon-root-CA-1.pem
 dbname=db-name'
```

若要進一步了解如何將 Postgres 用戶端與 Aurora PostgreSQL 資料庫搭配使用，請參閱連線至執行 PostgreSQL 資料庫引擎的資料庫執行個體。

如需連線至 Aurora 資料庫叢集的一般資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

適用於 Aurora Serverless v1 資料庫叢集連線的受支援密碼套件

透過使用可設定的密碼套件，您可以更進一步控制資料庫連線的安全性。您可以指定要允許的密碼套件清單，以保護您資料庫的用戶端 SSL/TLS 連線安全。您可以使用可設定的密碼套件來控制資料庫伺服器接受的連線加密。這麼做可以防止使用不安全或不再使用的密碼。

基於 Aurora MySQL 的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集支援與 Aurora MySQL 佈建之資料庫叢集相同的密碼套件。如需這些密碼套件的相關資訊，請參閱 為 Aurora MySQL 資料庫叢集的連線設定密碼套件。

基於 Aurora PostgreSQL 的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集不支援密碼套件。

Aurora Serverless v1 的運作方式

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

接下來，您可了解 Aurora Serverless v1 的運作方式。

主題

- Aurora Serverless v1 架構
- Aurora Serverless v1 的自動調整規模
- 容量變更時的逾時動作
- Aurora Serverless v1 的暫停和繼續
- 決定 Aurora Serverless v1 的資料庫連線數量上限
- Aurora Serverless v1 的參數群組
- 為 Aurora Serverless v1 記錄日誌。
- Aurora Serverless v1 和維護
- Aurora Serverless v1 和容錯移轉
- Aurora Serverless v1 和快照

Aurora Serverless v1 架構

下圖顯示 Aurora Serverless v1 架構的概觀。



您將指定 Aurora Capacity Units (ACU)，而不用佈建和管理資料庫伺服器。每個 ACU 是大約 2 GB 的記憶體、對應的 CPU 和聯網的組合。資料庫儲存會以 10 GiB 至 128 tebibytes (TiB) 的範圍自動擴展，與標準的 Aurora 資料庫叢集儲存相同。

您可指定 ACU 的最小值與最大值。最小 Aurora 容量單位是資料庫叢集可縮減到的最低 ACU。最大 Aurora 容量單位是資料庫叢集可擴展到的最高 ACU。Aurora Serverless v1 會根據您的設定自動建立 CPU 使用率、連線數及可用記憶體閾值的規模調整規則。

Aurora Serverless v1 會在 中管理資源的暖集區 AWS 區域 ，以將擴展時間降至最低。當 Aurora Serverless v1 將資源新增至 Aurora 資料庫叢集時，它會使用路由器機群，將作用中用戶端連線切換至新資源。在任何特定時間點，您只需為您的 Aurora 資料庫叢集中正在使用的 ACU 付費。

Aurora Serverless v1 的自動調整規模

分配給 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的容量，將根據用戶端應用程式產生的負載無縫擴展或縮減。在這裡，負載是 CPU 使用率和連線的數量。當容量受到上述任何一種限制時，Aurora Serverless v1 擴充。Aurora Serverless v1 也會在偵測到這樣做可以得到解決的效能問題時進行擴充。

您可以在 中檢視Aurora Serverless v1叢集的擴展事件 AWS Management Console。在自動調整規模期間，Aurora Serverless v1 會重設 `EngineUptime` 指標。重設指標值的值並不意味著無縫規模調整有問題，也不意味著 Aurora Serverless v1 中斷了連線。這只是新容量的正常運作時間的起點。進一步了解指標，請參閱在 Amazon Aurora 叢集中監控指標。

當您的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集沒有作用中的連線時，它可以縮小至零容量 (0 ACU)。如需進一步了解，請參閱Aurora Serverless v1 的暫停和繼續。

當它需要執行規模調整操作時，Aurora Serverless v1 首先嘗試識別規模調整點，一個沒有查詢正在處理的時刻。Aurora Serverless v1 可能無法找到規模調整點，原因如下：

- 長時間執行的查詢
- 進行中的交易
- 暫存資料表或資料表鎖定

若要增加 Aurora Serverless v1 資料庫叢集尋找規模調整點時的成功率，建議您避免長時間執行的查詢和長時間執行的交易。如要深入了解封鎖規模調整操作及如何避免這些操作，請參閱使用 Aurora Serverless v1 的最佳實務。

Aurora Serverless v1 預設會嘗試尋找擴展點 5 分鐘 (300 秒)。您可以在建立或修改叢集時，指定其他逾時期間。逾時期間可介於 60 秒到 10 分鐘 (600 秒) 之間。如果 Aurora Serverless v1 在指定的期間內找不到擴展點，則自動擴展逾時。

預設情況下，如果自動調整規模在超時之前找不到規模調整點，Aurora Serverless v1 會將叢集保持在目前的容量。您可以在透過選取 Force the capacity change (強制變更容量) 選項建立或修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時，變更此預設行為。如需詳細資訊，請參閱 容量變更時的逾時動作。

容量變更時的逾時動作

如果自動擴展在找不到擴展點的情況下逾時，預設情況下 Aurora 會保留目前的容量。您可選取 Force the capacity change (強制變更容量) 選項，選擇讓 Aurora 強制變更。當您建立叢集時，此選項在 Create database (建立資料庫) 頁面的 Autoscaling timeout and action (自動擴展逾時與動作) 區段可供使用。

依預設，不選取 Force the capacity change (強制變更容量) 選項。不勾選此選項，若擴展操作逾時而沒有找到擴展點，可以讓 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的容量保持不變。

選取此選項會導致 Aurora Serverless v1 資料庫叢集強制執行容量變更，即使沒有規模調整點也一樣。選取此選項之前，請注意此選項的結果：

- 任何處理中的交易都會中斷，並會出現下列錯誤訊息。

  Aurora MySQL 版本 2 — ERROR 1105 (HY000)：由於無縫擴展，最後一筆交易已終止。請再試一次。

  一旦您的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集可供使用，您就可以重新提交交易。

- 暫存資料表和鎖定的連線會被中斷。

  我們建議僅於應用程式可從中斷的連線或未完成的交易復原時，才選取 Force the capacity change (強制變更容量) 選項。

您在建立資料庫叢集 AWS Management Console 時在 Aurora Serverless v1 中所做的選擇，會存放在 `ScalingConfigurationInfo` 物件、 `SecondsBeforeTimeout`和 `TimeoutAction` 屬性中。`TimeoutAction` 屬性的值設定為建立叢集時的下列值之一：

- `RollbackCapacityChange` – 當您選取 Roll back the capacity change (回復容量變更) 選項時，會設定此值。這是預設行為。
- `ForceApplyCapacityChange` – 當您選取 Force the capacity change (強制變更容量) 選項時，會設定此值。

您可以使用 describe-db-clusters AWS CLI Aurora Serverless v1 命令，在現有資料庫叢集上取得此屬性的值，如下所示。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-db-clusters --region region \
  --db-cluster-identifier your-cluster-name \
  --query '*[].{ScalingConfigurationInfo:ScalingConfigurationInfo}'
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-db-clusters --region region ^
  --db-cluster-identifier your-cluster-name ^
  --query "*[].{ScalingConfigurationInfo:ScalingConfigurationInfo}"
```

例如，下面顯示了美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域中名為 `west-coast-sles` 的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的查詢和回應。

```
$ aws rds describe-db-clusters --region us-west-1 --db-cluster-identifier west-coast-
sles
--query '*[].{ScalingConfigurationInfo:ScalingConfigurationInfo}'

[
    {
        "ScalingConfigurationInfo": {
            "MinCapacity": 1,
            "MaxCapacity": 64,
            "AutoPause": false,
            "SecondsBeforeTimeout": 300,
            "SecondsUntilAutoPause": 300,
            "TimeoutAction": "RollbackCapacityChange"
        }
    }
]
```

正如回應所示，此 Aurora Serverless v1 資料庫叢集會使用預設設定。

如需更多詳細資訊，請參閱 建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。建立 Aurora Serverless v1 後，您可以隨時修改逾時動作和其他容量設定。若要瞭解如何操作，請參閱修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

Aurora Serverless v1 的暫停和繼續

在經過一段時間沒有活動後，您可以選擇暫停您的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。您可指定資料庫叢集暫停之前的無活動時間。當您選取此選項時，預設的無活動時間為 5 分鐘，但您可以變更此值。這是選用的設定。

資料庫叢集暫停時不會產生任何運算或記憶體活動，您僅會因為使用儲存空間而付費。如果在 Aurora Serverless v1 資料庫叢集暫停時請求資料庫連線，資料庫叢集會自動繼續並處理連線請求。

當資料庫叢集恢復活動時，它具有與 Aurora 暫停叢集時相同的容量。ACU 的數目取決於在暫停叢集之前 Aurora 擴增或縮減叢集的程度。

> **Note**
>
> 若資料庫叢集已暫停超過七日，該資料庫叢集可能會以快照的方式進行備份。在此情況下，當有連線請求時，Aurora 即會從快照還原資料庫叢集。

決定 Aurora Serverless v1 的資料庫連線數量上限

以下範例適用於與 MySQL 5.7 相容的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。您可以使用 MySQL 用戶端或查詢編輯器 (如果您已設定其存取權)。如需詳細資訊，請參閱在查詢編輯器中執行查詢。

找出資料庫連線數上限

1. 使用 AWS CLI尋找 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的容量範圍。

```
aws rds describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier my-serverless-57-cluster \
    --query 'DBClusters[*].ScalingConfigurationInfo|[0]'
```

結果顯示其容量範圍為 1–4 個 ACU。

```
{
    "MinCapacity": 1,
    "AutoPause": true,
    "MaxCapacity": 4,
    "TimeoutAction": "RollbackCapacityChange",
    "SecondsUntilAutoPause": 3600
}
```

2. 執行以下 SQL 查詢以尋找連線數量上限。

```
select @@max_connections;
```

顯示的結果是叢集的最小容量，即 1 個 ACU。

```
@@max_connections
90
```

3. 將叢集擴展到 8–32 個 ACU。

如需擴展的詳細資訊，請參閱修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

4. 確認容量範圍。

```
{
    "MinCapacity": 8,
    "AutoPause": true,
    "MaxCapacity": 32,
```

```
    "TimeoutAction": "RollbackCapacityChange",
    "SecondsUntilAutoPause": 3600
}
```

5. 尋找連線數目上限。

```
select @@max_connections;
```

顯示的結果是叢集的最小容量，即 8 個 ACU。

```
@@max_connections
1000
```

6. 將叢集擴展至可能的上限，256–256 個 ACU。
7. 確認容量範圍。

```
{
    "MinCapacity": 256,
    "AutoPause": true,
    "MaxCapacity": 256,
    "TimeoutAction": "RollbackCapacityChange",
    "SecondsUntilAutoPause": 3600
}
```

8. 尋找連線數目上限。

```
select @@max_connections;
```

顯示的結果是 256 個 ACU。

```
@@max_connections
6000
```

> **Note**
>
> max_connections 值不會隨著 ACU 的數量線性擴縮。

9. 將叢集縮小回 1–4 個 ACU。

```
{
```

```
    "MinCapacity": 1,
    "AutoPause": true,
    "MaxCapacity": 4,
    "TimeoutAction": "RollbackCapacityChange",
    "SecondsUntilAutoPause": 3600
}
```

這一次，max_connections 值為 4 個 ACU。

```
@@max_connections
270
```

10. 將叢集縮小為 2 個 ACU。

```
@@max_connections
180
```

如果您已將叢集設定為在閒置一定的時間後暫停，則叢集會縮小到 0 個 ACU。但是,max_connections 不會降至低於 1 個 ACU 的值。

```
@@max_connections
90
```

Aurora Serverless v1 的參數群組

建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時，您可以選擇特定的 Aurora 資料庫引擎和相關的資料庫叢集參數群組。不同於已佈建 Aurora 資料庫叢集，Aurora Serverless v1 資料庫叢集具有單一讀取/寫入資料庫執行個體，該執行個體僅設定為資料庫叢集參數群組 — 它沒有單獨的資料庫參數群組。在自動調整規模期間，Aurora Serverless v1 必須能夠變更叢集的參數，才能最適合增加或減少的容量。因此，使用 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，您會對特定資料庫引擎類型的參數所做的一些變更可能不適用。

例如，Aurora PostgreSQL–型 Aurora Serverless v1 資料庫叢集無法使用 apg_plan_mgmt.capture_plan_baselines 和可能在已佈建 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上使用以進行查詢計劃管理的其他參數。

藉由使用 describe-engine-default-cluster-parameters CLI 命令並查詢 AWS 區域，您可以取得各種 Aurora 資料庫引擎預設參數群組的預設值清單。下列為您可用於 --db-parameter-group-family 選項的值。

Aurora MySQL 第 2 版	`aurora-mysql5.7`
Aurora PostgreSQL 11 版	`aurora-postgresql11`
Aurora PostgreSQL 第 13 版	`aurora-postgresql13`

建議您 AWS CLI 使用 AWS 存取金鑰 ID 和 AWS 私密存取金鑰來設定 ，並在使用 AWS CLI 命令 AWS 區域 之前設定 。將區域提供給 CLI 組態可讓您在執行命令時無法輸入 `--region` 參數。若要進一步了解設定 AWS CLI，請參閱AWS Command Line Interface 《 使用者指南》中的組態基本概念。

下列範例會從 Aurora MySQL 2 的預設資料庫叢集群組取得參數清單。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds describe-engine-default-cluster-parameters \
  --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7 --query \
  'EngineDefaults.Parameters[*].
{ParameterName:ParameterName,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes} | [?
contains(SupportedEngineModes, `serverless`) == `true`] | [*].{param:ParameterName}' \
  --output text
```

在 Windows 中：

```
aws rds describe-engine-default-cluster-parameters ^
   --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7 --query ^
   "EngineDefaults.Parameters[*].
{ParameterName:ParameterName,SupportedEngineModes:SupportedEngineModes} | [?
contains(SupportedEngineModes, 'serverless') == `true`] | [*].{param:ParameterName}" ^
   --output text
```

為 Aurora Serverless v1 修改參數值

正如 Amazon Aurora 的參數群組 所述，無論其類型為何 (DB 叢集參數群組、DB 參數群組)，都無法直接變更預設參數群組中的值。相反地，您可以根據預設的資料庫叢集參數群組為 Aurora 資料庫引擎建立自訂參數群組，並依該參數群組所需變更設定。例如，您可能想要將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的一些設定變更為日誌查詢或上傳資料庫引擎特定日誌到 Amazon CloudWatch。

建立自訂資料庫叢集參數群組

1. 登入 ，AWS Management Console 然後開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 選擇 Parameter groups (參數群組)。
3. 選擇 Create parameter group (建立參數群組) 以開啟「參數群組詳細資訊」窗格。
4. 為您要用於 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的資料庫引擎，選擇適當的預設資料庫叢集群組。請務必選擇下列選項：

   a. 對於 Parameter group family (參數群組系列)，請為選擇的資料庫引擎選擇適當的系列。請確保您選擇名稱中的字首為 `aurora-`。

   b. 在 Type (類型) 中，選擇 DB Cluster Parameter Group (資料庫叢集參數群組)。

   c. 在 Group name (群組名稱) 和 Description (描述) 中，為您或可能需要使用 Aurora Serverless v1 資料庫叢集及其參數的其他人輸入有意義的名稱。

   d. 選擇建立。

您的自訂資料庫叢集參數群組會新增至您的 AWS 區域中可用的參數群組清單。當您建立新的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時，您可使用自訂的資料庫叢集參數群組。您也可以修改現有的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，以使用自訂的資料庫叢集參數群組。Aurora Serverless v1 資料庫叢集開始使用自訂資料庫叢集參數群組後，您可以使用 AWS Management Console 或 變更動態參數的值 AWS CLI。

您也可以使用 Console (主控台) 來檢視與預設資料庫叢集參數群組相比的自訂資料庫叢集參數群組中的值並排比較，如下列螢幕擷取畫面所示。



當您變更作用中資料庫叢集上的參數值時，Aurora Serverless v1 會啟動無縫規模調整，以套用參數變更。若您的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集處於暫停狀態，它會恢復並開始規模調整，以便可以進行變更。參數群組的規模調整操作變更會永遠強制變更容量，因此請注意，如果在規模調整期間找不到規模調整點，修改參數可能會導致連線中斷。

為 Aurora Serverless v1 記錄日誌。

預設情況下，Aurora Serverless v1 錯誤日誌已啟用並自動上傳至 Amazon CloudWatch。您還可讓您的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集將 Aurora 資料庫引擎特定日誌上傳至 CloudWatch。為此，請在您的自訂資料庫叢集參數群組中啟用組態參數。您的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，然後將所有可用日誌上傳至 Amazon CloudWatch。您可於此時使用 Amazon CloudWatch 來分析日誌資料、建立警示和檢視指標。

對於 Aurora MySQL，下表顯示您可以啟用的日誌。啟用時，它們會自動從您的Aurora Serverless v1 資料庫叢集上傳到 Amazon CloudWatch。

Aurora MySQL 日誌	描述
general_log	建立一般日誌。設定為 1 可開啟。預設為關閉 (0)。
log_queries_not_using_indexes	將任何查詢記錄到不使用索引的慢查詢日誌。預設為關閉 (0)。設定為 1 可開啟此日誌。
long_query_time	防止快速執行的查詢在慢查詢日誌中記錄。可以設定為介於 0 到 3,1536,000 之間的浮點數。預設值為 0 (非作用中)。
server_audit_events	日誌中要擷取的事件清單。支援的值為 CONNECT、QUERY、QUERY_DCL 、QUERY_DDL 、QUERY_DML 和 TABLE。
server_audit_logging	設定為 1 以開啟伺服器稽核日誌記錄。如果開啟此選項，您可以在 server_audit_events 參數中列出稽核事件，以指定要傳送至 CloudWatch 的稽核事件。
slow_query_log	建立慢查詢日誌。設定為 1 以開啟慢查詢日誌。預設為關閉 (0)。

如需詳細資訊，請參閱搭配 Amazon Aurora 我的SQL資料庫叢集使用進階稽核。

對於 Aurora PostgreSQL，下表顯示您可以啟用的日誌。啟用時，它們會自動從您的Aurora Serverless v1資料庫叢集上傳到 Amazon CloudWatch，以及一般錯誤日誌。

Aurora PostgreSQL 日誌	描述
log_connections	依預設為啟用，且無法變更。它會記錄所有新用戶端連線的詳細資訊。
log_disconnections	依預設為啟用，且無法變更。記錄所有用戶端的連線中斷。
log_hostname	預設為關閉，且無法變更。不會記錄主機名稱。

Aurora PostgreSQL 日誌	描述
log_lock_waits	預設值為 0 (關閉)。設定為 1 可等待日誌鎖定。
log_min_duration_statement	記錄陳述式之前執行的最短持續時間 (以毫秒為單位)。
log_min_messages	設定所記錄的訊息層級。支援的值為 debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、inf 若要將效能資料記錄到 postgres 日誌中，則將值設定為 debug1。
log_temp_files	記錄超過指定 KB 的暫存檔案的使用。
log_statement	控制已記錄的特定 SQL 陳述式。支援的值為 none、ddl、mod 和 all。預設值為 none。

為您的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集開啟 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 日誌後，您可在 CloudWatch 中檢視日誌。

使用 Amazon CloudWatch 檢視 Aurora Serverless v1 日誌

Aurora Serverless v1 會自動上傳 (「發佈」) 到自訂資料庫叢集參數群組中啟用所有日誌的 Amazon CloudWatch。您不需要選擇或指定日誌類型。只要您啟用日誌組態參數，就會立即開始上傳日誌。如果您稍後停用日誌參數，則會停止後續上傳。不過，所有已發佈至 CloudWatch 的所有日誌會保留直到您刪除為止。

如需搭配 Aurora MySQL 日誌使用 CloudWatch 的詳細資訊，請參閱在 Amazon CloudWatch 中監控日誌事件。

如需 CloudWatch 和 Aurora PostgreSQL 的詳細資訊，請參閱「將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs」。

檢視 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的日誌

1. 透過 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 選擇您的 AWS 區域。
3. 選擇 Log groups (日誌群組)。

4. 從清單中選擇 Aurora Serverless v1 資料庫叢集日誌。若是錯誤日誌，命名模式如下。

```
/aws/rds/cluster/cluster-name/error
```

例如，於下列的螢幕擷取畫面中，您可以找到為名為 `western-sles` 的 Aurora PostgreSQL Aurora Serverless v1 資料庫叢集發佈的日誌清單。您還可以找到幾個 Aurora MySQL Aurora Serverless v1 資料庫叢集 `west-coast-sles` 的清單。選擇感興趣的日誌，開始探索其內容。



Aurora Serverless v1 和維護

Aurora Serverless v1 資料庫叢集的維護，例如套用最新功能、修正和安全性更新，都會自動為您執行。 Aurora Serverless v1 有一個維護時段，您可以在資料庫叢集的維護與備份 AWS Management Console 中的 Aurora Serverless v1 中檢視。您可以找到可能執行維護的日期和時間，以及資料庫 Aurora Serverless v1叢集是否有任何維護待定，如下圖所示。



您可以在建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時設定維護時段，也可以稍後再修改維護時段。如需詳細資訊，請參閱調整偏好的資料庫叢集維護時段。

維護時段是用於排程的主要版本升級。次要版本升級和修補程式會在擴展期間立即套用。擴展會根據您的 設定進行TimeoutAction：

- ForceApplyCapacityChange – 變更會立即套用。
- RollbackCapacityChange – Aurora 會在第一次修補嘗試的 3 天後強制更新叢集。

就像在沒有適當擴展點的情況下強制執行的任何變更一樣，這可能會中斷您的工作負載。

Aurora Serverless v1 會盡可能地以非中斷式的方式執行維護。需要維護時，Aurora Serverless v1 資料庫叢集會規模調整其容量以處理必要的操作。在縮放之前，Aurora Serverless v1 會尋找縮放點。如有必要，最多可這樣做三天。

在找不到規模調整點的每一天結束時，Aurora Serverless v1 就會建立叢集事件。此事件會通知您待處理的維護，以及需要擴展以執行維護的需求。該通知包括 Aurora Serverless v1 可強制資料庫叢集規模調整的日期。

如需詳細資訊，請參閱容量變更時的逾時動作。

Aurora Serverless v1 和容錯移轉

若 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的資料庫執行個體變得無法使用或可用區域 (AZ) 失敗，Aurora 會在不同的 AZ 中重新建立資料庫執行個體。但是，Aurora Serverless v1 叢集不是多可用區域叢集。這是因為它是由單一可用區域中的單一資料庫執行個體所組成。因此，這項容錯移轉機制需要的時間比佈建或 Aurora Serverless v2 執行個體的 Aurora 叢集更長。Aurora Serverless v1 容錯移轉的時間未定，因為這取決於特定 AWS 區域內其他可用區域的需求和容量可用性。

因為 Aurora 會區分運算容量和儲存體，叢集的儲存體磁碟區會分布在多個可用區域內。即使中斷影響資料庫執行個體或相關聯的可用區域，您的資料也能維持在可用狀態。

Aurora Serverless v1 和快照

Aurora Serverless v1 叢集的叢集磁碟區一律會加密。您可以選擇加密金鑰，但無法停用加密。如要複製或共用 Aurora Serverless v1 叢集的快照，您可以使用自己的 AWS KMS key加密該快照。如需詳細資訊，請參閱資料庫叢集快照複製。若要進一步了解加密和 Amazon Aurora，請參閱 加密 Amazon Aurora 資料庫叢集

建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

下列程序建立一個 Aurora Serverless v1 叢集，不包含任何結構描述物件或資料。若您要建立 Aurora Serverless v1 叢集，該叢集為現有佈建或 Aurora Serverless v1 叢集，您可改為執行快照還原或複製作業。如需這些詳細資訊，請參閱 從資料庫叢集快照還原 和 複製 Amazon Aurora 資料庫叢集的一個磁碟區。您無法將現有的佈建叢集轉換為 Aurora Serverless v1。您也無法將現有的 Aurora Serverless v1 叢集轉換回佈建叢集。

當您建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時，您可設定叢集的最小與最大容量。每個容量單位相等於一個特定的運算和記憶體組態。Aurora Serverless v1 會建立 CPU 使用率、連線和可用記憶體閾值的擴展規則，並根據您應用程式的需求，順暢地擴展到某個容量單位範圍。如需詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v1 架構。

您可以為您的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集設定以下特定值：

- Minimum Aurora capacity unit (最小 Aurora 容量單位) – Aurora Serverless v1 可將容量降低至此容量單位下限。
- Maximum Aurora capacity unit (最大 Aurora 容量單位) – Aurora Serverless v1 可將容量提升至此容量單位上限。

您也可以選擇下列選用的擴展組態選項：

- 達到逾時時，強制將容量調擴展為指定的值 – 如果您希望 Aurora Serverless v1 強制 Aurora Serverless v1 擴展規模 (即使在逾時之前找不到擴展點)，則可選擇此設定。如果您希望 Aurora Serverless v1 在找不到擴展點時取消容量變更，請勿選擇此設定。如需更多詳細資訊，請參閱 容量變更時的逾時動作。
- 在非使用狀態下連續數分鐘後暫停運算容量 – 如果您希望在指定的時間內資料庫叢集沒有任何活動時，Aurora Serverless v1 縮減為零，可以選擇此設定。啟用此設定後，Aurora Serverless v1 資料

庫叢集會自動繼續處理，並在資料庫流量恢復時擴展至必要的容量以處理工作負載。如需進一步了解，請參閱Aurora Serverless v1 的暫停和繼續。

您需要有 Aurora Serverless v1 AWS 帳戶，才能建立 資料庫叢集。您也必須完成設定工作，才能使用 Amazon Aurora。如需更多詳細資訊，請參閱 設定您的 Amazon Aurora 環境。您還需要完成其他初步步驟以建立任何 Aurora 資料庫叢集。如需進一步了解，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Aurora Serverless v1 僅適用於特定 AWS 區域 和特定 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 版本。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v1。

> **Note**
>
> Aurora Serverless v1 叢集的叢集磁碟區一律會加密。建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時，您就無法關閉加密，但您可以選擇使用自己的加密金鑰。利用 Aurora Serverless v2，您可選擇是否加密叢集磁碟區。

您可以使用 Aurora Serverless v1 AWS CLI 或 RDS API 建立資料庫叢集。

> **Note**
>
> 如果您在嘗試建立叢集時收到下列錯誤訊息，表示您的帳戶需要額外的權限。
> `Unable to create the resource. Verify that you have permission to create service linked role. Otherwise wait and try again later.`
> 如需詳細資訊，請參閱「使用 Amazon Aurora 的服務連結角色」。

您無法直接連線到 Aurora Serverless v1 資料庫叢集上的資料庫執行個體。若要連線到 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，您可以使用資料庫端點。您可以在 Aurora Serverless v1 中叢集的 Connectivity & security (連線與安全性) 索引標籤上找到 AWS Management Console資料庫叢集的端點。如需詳細資訊，請參閱連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

AWS CLI

若要使用 Aurora Serverless v1 建立新的資料庫叢集 AWS CLI，請執行 create-db-cluster 命令，並為 `--engine-mode`選項指定 `serverless` 。

您可以選擇指定 `--scaling-configuration` 選項以設定最小容量、最大容量，並在沒有連線時自動暫停。

以下命令範例會透過將 `--engine-mode` 選項設為 `serverless` 來建立新的 Serverless 資料庫叢集。範例也會指定 `--scaling-configuration` 選項的值。

Aurora MySQL 的範例

以下命令會建立新的 Aurora MySQL 相容 Serverless 資料庫叢集。Aurora MySQL 的有效容量值為 1、2、4、8、16、32、64、128 和 256。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.4 \
    --engine-mode serverless \
    --scaling-configuration
 MinCapacity=4,MaxCapacity=32,SecondsUntilAutoPause=1000,AutoPause=true \
    --master-username username --master-user-password password
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --engine aurora-mysql --engine-version 5.7.mysql_aurora.2.11.4 ^
    --engine-mode serverless ^
    --scaling-configuration
 MinCapacity=4,MaxCapacity=32,SecondsUntilAutoPause=1000,AutoPause=true ^
    --master-username username --master-user-password password
```

Aurora PostgreSQL 的範例

以下命令會建立新的 PostgreSQL 13.9 相容 Serverless 資料庫叢集。Aurora PostgreSQL 的有效容量值為 2、4、8、16、32、64、192 和 384。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --engine aurora-postgresql --engine-version 13.9 \
    --engine-mode serverless \
    --scaling-configuration
 MinCapacity=8,MaxCapacity=64,SecondsUntilAutoPause=1000,AutoPause=true \
    --master-username username --master-user-password password
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --engine aurora-postgresql --engine-version 13.9 ^
    --engine-mode serverless ^
    --scaling-configuration
 MinCapacity=8,MaxCapacity=64,SecondsUntilAutoPause=1000,AutoPause=true ^
    --master-username username --master-user-password password
```

RDS API

若要使用 RDS API 建立新的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，請執行 CreateDBCluster 操作並為 `serverless` 參數指定 `EngineMode`。

您可選擇指定 `ScalingConfiguration` 參數以設定最小容量、最大容量，並在沒有連線時自動暫停。有效容量值包括：

- Aurora MySQL：1、2、4、8、16、32、64、128 和 256。
- Aurora PostgreSQL：2、4、8、16、32、64、192 和 384。

還原 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

當您使用 Aurora Serverless v1 AWS CLI 或 RDS API 還原佈建的資料庫叢集快照時，可以設定資料庫叢集。

在您將快照還原至 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時，您可以設定以下指定值：

- Minimum Aurora capacity unit (最小 Aurora 容量單位) – Aurora Serverless v1 可將容量降低至此容量單位下限。
- Maximum Aurora capacity unit (最大 Aurora 容量單位) – Aurora Serverless v1 可將容量提升至此容量單位上限。

- Timeout action (逾時動作) – 當容量修改因找不到擴展點而逾時時，所要採取的動作。Aurora Serverless v1如果設定為 Force scaling the capacity to the specified values... (強制將容量擴展為指定的值...) 選項，則資料庫叢集可以強制將資料庫叢集設定為新的容量設定。或者，如果您沒有選擇此選項，它可以復原容量變更以取消容量變更。如需更多詳細資訊，請參閱 容量變更時的逾時動作。
- Pause after inactivity (在無動作後暫停) – 資料庫經過多久時間沒有流量後，將處理容量縮減為零。當資料庫流量恢復，Aurora 會自動恢復處理容量，並調整規模以應付流量。

如需從快照還原資料庫叢集的一般資訊，請參閱 從資料庫叢集快照還原。

AWS CLI

當您使用 Aurora Serverless AWS CLI、 或 RDS API 還原佈建的資料庫叢集快照時 AWS Management Console，可以設定資料庫叢集。

在您將快照還原至 Aurora Serverless 資料庫叢集時，您可以設定以下指定值：

- Minimum Aurora capacity unit (最小 Aurora 容量單位) – Aurora Serverless 可將容量降低至此容量單位下限。
- Maximum Aurora capacity unit (最大 Aurora 容量單位) – Aurora Serverless 可將容量提升至此容量單位上限。
- Timeout action (逾時動作) – 當容量修改因找不到擴展點而逾時時，所要採取的動作。Aurora Serverless v1如果設定為 Force scaling the capacity to the specified values... (強制將容量擴展為指定的值...) 選項，則資料庫叢集可以強制將資料庫叢集設定為新的容量設定。或者，如果您沒有選擇此選項，它可以復原容量變更以取消容量變更。如需更多詳細資訊，請參閱 容量變更時的逾時動作。
- Pause after inactivity (在無動作後暫停) – 資料庫經過多久時間沒有流量後，將處理容量縮減為零。當資料庫流量恢復，Aurora 會自動恢復處理容量，並調整規模以應付流量。

> **Note**
>
> 資料庫叢集快照的版本必須與 Aurora Serverless v1 相容。如需支援版本的清單，請參閱 Aurora Serverless v1。

若要將快照還原至與 MySQL 5.7 相容的 Aurora Serverless v1 叢集，請包含下列其他參數：

- `--engine` **`aurora-mysql`**
- `--engine-version` **`5.7`**

`--engine` 和 `--engine-version` 參數可讓您從與 MySQL 5.6 相容的 Aurora 或 Aurora Serverless v1 快照，建立與 MySQL 5.7 相容的 Aurora Serverless v1 叢集。以下範例會將快照從名為 *mydbclustersnapshot* 的 MySQL 5.6 相容叢集，還原至名為 *mynewdbcluster* 的 MySQL 5.7 相容 Aurora Serverless v1 叢集。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
    --snapshot-identifier mydbclustersnapshot \
    --engine-mode serverless \
    --engine aurora-mysql \
    --engine-version 5.7
```

在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot ^
    --db-instance-identifier mynewdbcluster ^
    --db-snapshot-identifier mydbclustersnapshot ^
    --engine aurora-mysql ^
    --engine-version 5.7
```

您可以選擇指定 `--scaling-configuration` 選項以設定最小容量、最大容量，並在沒有連線時自動暫停。有效容量值包括：

- Aurora MySQL：1、2、4、8、16、32、64、128 和 256。
- Aurora PostgreSQL：2、4、8、16、32、64、192 和 384。

在以下範例中，您會從先前建立的資料庫叢集快照 (名為 *mydbclustersnapshot*) 還原至名為 *mynewdbcluster* 的新資料庫叢集。您可以設定 `--scaling-configuration`，以便新的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集可視需要從 8 個 ACU 擴展到 64 個 ACU (Aurora 容量單位)，以處理工作負載。處理完成後，在 1000 秒後沒有連線支援的情況下，叢集會關閉，直到連線請求提示重新啟動為止。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier mynewdbcluster \
    --snapshot-identifier mydbclustersnapshot \
    --engine-mode serverless --scaling-configuration
 MinCapacity=8,MaxCapacity=64,TimeoutAction='ForceApplyCapacityChange',SecondsUntilAutoPause=10
```

在 Windows 中：

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot ^
    --db-instance-identifier mynewdbcluster ^
    --db-snapshot-identifier mydbclustersnapshot ^
    --engine-mode serverless --scaling-configuration
 MinCapacity=8,MaxCapacity=64,TimeoutAction='ForceApplyCapacityChange',SecondsUntilAutoPause=10
```

RDS API

若要使用 RDS API，在您從資料庫叢集進行還原時設定 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，請執行 RestoreDBClusterFromSnapshot 操作，並為 `serverless` 參數指定 `EngineMode`。

您可選擇指定 `ScalingConfiguration` 參數以設定最小容量、最大容量，並在沒有連線時自動暫停。有效容量值包括：

- Aurora MySQL：1、2、4、8、16、32、64、128 和 256。
- Aurora PostgreSQL：2、4、8、16、32、64、192 和 384。

修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

設定資料庫叢集之後，您可以使用 AWS Management Console、 Aurora Serverless v1 AWS CLI或 RDS API 修改特定屬性。您可以修改的大部分屬性與其他類型的 Aurora 叢集相同。

以下是與 Aurora Serverless v1 最相關的變更：

- 修改擴展組態
- 升級主要版本
- 從 Aurora Serverless v1 轉換為已佈建

修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的擴展組態

您可設定資料庫叢集的容量下限和上限。每個容量單位相等於一個特定的運算和記憶體組態。Aurora Serverless 會自動建立 CPU 使用率、連線數及可用記憶體閾值的規模調整規則。您也可以設定 Aurora Serverless 是否在沒有活動時暫停資料庫，並在開始活動時恢復。

您可以為擴展組態設定以下特定值：

- Minimum Aurora capacity unit (最小 Aurora 容量單位) – Aurora Serverless 可將容量降低至此容量單位下限。
- Maximum Aurora capacity unit (最大 Aurora 容量單位) – Aurora Serverless 可將容量提升至此容量單位上限。
- Autoscaling timeout and action (自動擴展逾時和動作) – 此區段可指定 Aurora Serverless 在逾時之前等待尋找擴展點的時間長度。它也可以指定在容量修改因找不到擴展點而逾時時所要採取的動作。Aurora 能夠強制容量變更，以盡快將容量設為指定值。或者，也可復原該容量變更以進行取消。如需詳細資訊，請參閱容量變更時的逾時動作。
- 無動作後暫停 - 使用選用的叢集閒置時將容量調整為 0 個 ACU 設定，在資料庫非作用中時將該資料庫調整為零處理容量。當資料庫流量恢復，Aurora 會自動恢復處理容量，並調整規模以應付流量。

> **Note**
>
> 當您修改 Aurora Serverless 資料庫叢集的容量範圍時，無論您選擇立即套用或在下一個排程維護時段套用變更，該變更都會立即發生。

主控台

您可以使用 AWS Management Console來修改 Aurora 資料庫叢集的擴展組態。

修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要修改的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
4. 在 Actions (動作) 中，選擇 Modify cluster (修改叢集)。
5. 在 Capacity settings (容量設定) 區段中修改擴展組態。
6. 選擇繼續。
7. 在修改資料庫叢集頁面上檢視您所做的修改，並在套用時選擇。
8. 選擇修改叢集。

AWS CLI

若要使用 Aurora Serverless v1 修改資料庫叢集的擴展組態 AWS CLI，請執行 modify-db-cluster AWS CLI 命令。指定 `--scaling-configuration` 選項以設定最小容量、最大容量，並在沒有連線時自動暫停。有效容量值包括：

- Aurora MySQL：1、2、4、8、16、32、64、128 和 256。
- Aurora PostgreSQL：2、4、8、16、32、64、192 和 384。

在此範例中，您將修改名為 *`sample-cluster`* 的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集擴展組態。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --scaling-configuration
 MinCapacity=8,MaxCapacity=64,SecondsUntilAutoPause=500,TimeoutAction='ForceApplyCapacityChange
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --scaling-configuration
 MinCapacity=8,MaxCapacity=64,SecondsUntilAutoPause=500,TimeoutAction='ForceApplyCapacityChange
```

RDS API

您可以使用 ModifyDBCluster API 操作來修改 Aurora 資料庫叢集的擴展組態。指定 `ScalingConfiguration` 參數以設定最小容量、最大容量，並在沒有連線時自動暫停。有效容量值包括：

- Aurora MySQL：1、2、4、8、16、32、64、128 和 256。
- Aurora PostgreSQL：2、4、8、16、32、64、192 和 384。

升級 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的主要版本

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

對於與 PostgreSQL 11 相容的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，您可以將其主要版本升級至對應的 PostgreSQL 13 相容版本。

主控台

您可以使用 AWS Management Console來執行 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的就地升級。

升級 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要升級的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
4. 在 Actions (動作) 中，選擇 Modify cluster (修改叢集)。
5. 對於版本，請選擇 Aurora PostgreSQL 第 13 版的版本號碼。

   下列範例顯示從 Aurora PostgreSQL 11.16 就地升級至 13.9。



如果您執行主要版本升級，請將所有其他屬性保持不變。若要變更任何一個其他屬性，請在升級完成後執行另一個修改操作。

6. 選擇繼續。
7. 在修改資料庫叢集頁面上檢視您所做的修改，並在套用時選擇。
8. 選擇修改叢集。

AWS CLI

若要從 PostgreSQL 11 相容的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集就地升級至 PostgreSQL 13 相容資料庫叢集，請指定其 Aurora PostgreSQL 版本 13 版本編號與 Aurora Serverless v1 相容的 `--engine-version` 參數。亦需包含 `--allow-major-version-upgrade` 參數。

在此範例中，您可以修改 PostgreSQL 11 相容 Aurora Serverless v1 資料庫叢集 (名為 `sample-cluster`) 的主要版本。這麼做會執行就地升級至 PostgreSQL 13 相容的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

```
aws rds modify-db-cluster \
```

```
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --engine-version 13.serverless_12 \
    --allow-major-version-upgrade
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --engine-version 13.serverless_12 ^
    --allow-major-version-upgrade
```

RDS API

若要從 PostgreSQL 11 相容的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集就地升級至 PostgreSQL 13 相容資料庫叢集，請指定其 Aurora PostgreSQL 版本 13 版本編號與 Aurora Serverless v1 相容的 `EngineVersion` 參數。亦需包含 `AllowMajorVersionUpgrade` 參數。

將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換至已佈建資料庫叢集

您可將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為已佈建資料庫叢集。若要執行轉換，請使用 AWS CLI 或 Amazon RDS API 將資料庫執行個體類別變更為佈建。使用下列步驟來修改資料庫執行個體類別。

下列範例示範如何使用 AWS CLI Aurora Serverless v1 將 資料庫叢集轉換為佈建叢集。

AWS CLI

若要將Aurora Serverless v1資料庫叢集轉換為佈建叢集，請執行 modify-db-cluster AWS CLI 命令。

下列是必要參數：

- `--db-cluster-identifier` – 您要轉換為已佈建的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
- `--engine-mode` – 使用值 `provisioned`。
- `--allow-engine-mode-change`
- `--db-cluster-instance-class` – 根據 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的容量，選擇已佈建資料庫叢集的資料庫執行個體類別。

在此範例中，請轉換名為 `sample-cluster` 的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，並使用 `db.r5.xlarge` 資料庫執行個體類別。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--engine-mode provisioned \
--allow-engine-mode-change \
--db-cluster-instance-class db.r5.xlarge
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--engine-mode provisioned ^
--allow-engine-mode-change ^
--db-cluster-instance-class db.r5.xlarge
```

下列範例示範如何使用 Amazon RDS API Aurora Serverless v1 將資料庫叢集轉換為佈建叢集。

RDS API

若要將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為已佈建叢集，請執行 ModifyDBCluster API 操作。

下列是必要參數：

- `DBClusterIdentifier` – 您要轉換為已佈建的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
- `EngineMode` – 使用值 `provisioned`。
- `AllowEngineModeChange`
- `DBClusterInstanceClass` – 根據 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的容量，選擇已佈建資料庫叢集的資料庫執行個體類別。

從 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為佈建叢集時的考量事項

資料庫Aurora Serverless v1叢集轉換為已佈建叢集時，適用下列考量：

- 您可以將此轉換做為將資料庫叢集從 Aurora Serverless v1 升級到 Aurora Serverless v2 的一部分。如需詳細資訊，請參閱從 Aurora Serverless v1 叢集升級至 Aurora Serverless v2。
- 轉換過程會在資料庫叢集中建立讀取器資料庫執行個體、將讀取器執行個體升級為寫入器執行個體，並刪除原始 Aurora Serverless v1 執行個體。轉換資料庫叢集時，無法同時執行任何其他修改，例如變更資料庫引擎版本或資料庫叢集參數群組。系統會立即套用轉換操作且無法還原。

- 轉換期間若發生錯誤，系統會擷取資料庫叢集的備份資料庫叢集快照。資料庫叢集快照的識別符形式為 `pre-modify-engine-mode-DB_cluster_identifier-timestamp`。
- Aurora 會針對已佈建的資料庫叢集使用目前的預設資料庫次要引擎版本。
- 若您沒有為轉換後的資料庫叢集提供資料庫執行個體類別，Aurora 會根據原始 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的最大容量，為您建議一個執行個體類別。下表顯示執行個體類別映射的建議容量。

Serverless 最大容量 (ACU)	已佈建的資料庫執行個體類別
1	db.t3.small
2	db.t3.medium
4	db.t3.large
8	db.r5.large
16	db.r5.xlarge
32	db.r5.2xlarge
64	db.r5.4xlarge
128	db.r5.8xlarge
192	db.r5.12xlarge
256	db.r5.16xlarge
384	db.r5.24xlarge

> **Note**
>
> 根據您所選的資料庫執行個體類別和資料庫使用情況，您可能會看到與 Aurora Serverless v1 不同的佈建資料庫叢集成本。
> 若您將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為爆量 (db.t*) 資料庫執行個體類別，使用該資料庫叢集可能會產生額外費用。如需詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別的類型。

手動擴展 Aurora Serverless v1 資料庫叢集容量

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

一般而言，Aurora Serverless v1 資料庫叢集會根據工作負載無縫擴展。然而，容量的擴展速度可能不一定能夠如此快速，以滿足突然的極端情況，例如交易的指數型成長。在這種情況下，您可以透過設定新的容量值來手動啟動擴展操作。在您明確設定容量後，Aurora Serverless v1 會自動調整資料庫叢集規模。它是根據調降規模時的冷卻時間來達成的。

您可以使用 Aurora Serverless v1、 AWS Management Console或 RDS API，明確地將 AWS CLI資料庫叢集的容量設定為特定值。

主控台

您可使用 AWS Management Console設定 Aurora 資料庫叢集的容量。

修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要修改的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Set capacity (設定容量)。
5. 在 Scale database capacity (調整資料庫容量) 視窗中，選擇下列項目：

    a. 在 Scale DB cluster to (將資料庫叢集調整為以下大小) 下拉式選擇工具，選擇您要用於資料庫叢集的新容量。

    b. 對於 If a seamless scaling point cannot be found (如果找不到無縫擴展點) 核取方塊中，選擇您想要的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集之 `TimeoutAction` 設定的行為，如下所示：

    - 如果您希望 Aurora Serverless v1 在逾時之前找不到擴展點時，將容量保持為不變，請不要勾選此選項。

- 如果您希望 Aurora Serverless v1 資料庫叢集即使在逾時之前找不到擴展點時，仍強制其變更其容量，請選取此選項。此選項可能會導致 Aurora Serverless v1 連線中斷，使其無法找到擴展點。

c. 若為 seconds (秒)，請輸入您希望讓 Aurora Serverless v1 資料庫叢集在逾時之前尋找擴展點的時間。您可以指定從 10 秒到 600 秒 (10 分鐘) 的任何時間。預設值為五分鐘 (300 秒)。下列範例會強制 Aurora Serverless v1 資料庫叢集縮減至 2 個 ACU，即使在五分鐘內找不到擴展點也是如此。



6. 選擇 Apply (套用)。

若要進一步了解擴展點 (`TimeoutAction`) 和冷卻時間，請參閱 Aurora Serverless v1 的自動調整規模。

AWS CLI

若要使用 Aurora Serverless v1 設定資料庫叢集的容量 AWS CLI，請執行 modify-current-db-cluster-capacity AWS CLI 命令，並指定 `--capacity`選項。有效容量值包括：

- Aurora MySQL：1、2、4、8、16、32、64、128 和 256。
- Aurora PostgreSQL：2、4、8、16、32、64、192 和 384。

在此範例中，您將名為 *sample-cluster* 的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集容量設為 *64*。

```
aws rds modify-current-db-cluster-capacity --db-cluster-identifier sample-cluster --
capacity 64
```

RDS API

您可使用 ModifyCurrentDBClusterCapacity API 操作設定 Aurora 資料庫叢集容量。指定 `Capacity` 參數。有效容量值包括：

- Aurora MySQL：1、2、4、8、16、32、64、128 和 256。
- Aurora PostgreSQL：2、4、8、16、32、64、192 和 384。

檢視 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

在您建立一個或以上的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集後，您就可以檢視哪些資料庫叢集類型為 Serverless (無伺服器)，哪一些為 Instance (執行個體)。您也可以檢視每個 Aurora Serverless v1 資料庫叢集目前正在使用的 Aurora 容量單位 (ACU) 數量。每一個 ACU 都是處理 (CPU) 與記憶體 (RAM) 容量的組合。

檢視 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在 的右上角 AWS Management Console，選擇您在 AWS 區域 其中建立資料庫叢集的 Aurora Serverless v1 。

3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。

   每個資料庫叢集的資料庫叢集類型顯示於 Role (角色) 之下。Aurora Serverless v1 資料庫叢集顯示類型為 Serverless (無伺服器)。您可以在 Size (大小) 下檢視 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的現有容量。



4. 選擇一個 Aurora Serverless v1 資料庫叢集名稱以顯示其詳細資訊。

   在 Connectivity & security (連線與安全性) 索引標籤上，記下資料庫端點。使用此端點連線至 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。



選取 Configuration (組態) 索引標籤以檢視容量設定。



當資料庫叢集擴展、縮減、暫停或恢復時，將產生擴展事件。選取 Logs & events (日誌和事件) 索引標籤以查看最近的事件。以下圖片顯示了這些事件的範例。



監控 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的容量和擴展事件

您可以檢視 CloudWatch 中的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，以使用 `ServerlessDatabaseCapacity` 指標監控分配給資料庫叢集的容量。您也可以監控所有的標準 Aurora CloudWatch 指標，例如 `CPUUtilization`、`DatabaseConnections`、`Queries` 等。

您可讓 Aurora 發佈部分或所有資料庫日誌到 CloudWatch。您可透過啟用在資料庫叢集參數群組中與 general_log 叢集關聯的組態參數 (例如 slow_query_log 和 Aurora Serverless v1) 選擇要發佈的日誌。與已佈建的叢集不同，Aurora Serverless v1 叢集可讓您無須在資料庫叢集設定中指定要上傳至 CloudWatch 的日誌類別。Aurora Serverless v1 叢集會自動上傳所有可用日誌。當您停用日誌組態參數時，日誌將停止發佈至 CloudWatch。如果已不需要日誌，您也可以在 CloudWatch 中刪除這些日誌。

若要為您的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集開始使用 Amazon CloudWatch，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 檢視 Aurora Serverless v1 日誌。若要進一步了解如何透過 CloudWatch 監控 Aurora 資料庫叢集，請參閱 在 Amazon CloudWatch 中監控日誌事件。

若要連線至 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，請使用資料庫端點。如需更多詳細資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

> **Note**
>
> 您不能直接連線至 Aurora Serverless v1 資料庫叢集中的特定資料庫執行個體。

刪除 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

視您建立Aurora Serverless v1資料庫叢集的方式而定，預設可能會開啟刪除保護。您無法立即刪除已啟用刪除保護的Aurora Serverless v1資料庫叢集。若要使用 Aurora Serverless v1 刪除具有刪除保護的資料庫叢集 AWS Management Console，請先修改叢集以移除此保護。如需 AWS CLI 針對此任務使用 的詳細資訊，請參閱 AWS CLI。

使用 停用刪除保護 AWS Management Console

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。

2. 在導覽窗格中，選擇 DB clusters (資料庫叢集)。
3. 從清單中選擇 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
4. 選擇 Modify (修改) 以開啟資料庫叢集的組態。「修改資料庫叢集」頁面會開啟 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的設定、容量設定和其他組態詳細資訊。刪除保護位於 Additional configuration (其他組態) 區段中。
5. 取消勾選 Additional configuration (其他組態) 屬性卡中的 Enable deletion protection (啟用刪除保護) 核取方塊。
6. 選擇 Continue (繼續)。此時系統會顯示 Summary of modifications (修改摘要)。
7. 選擇 Modify cluster (修改叢集) 以接受修改摘要。您也可以選擇 Back (上一步) 修改變更，或 Cancel (取消) 捨棄變更。

在刪除保護不再處於作用中狀態之後，您就可以使用 Aurora Serverless v1 刪除 AWS Management Console資料庫叢集。

主控台

刪除 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在 Resources (資源) 區段中，選擇 DB Clusters (資料庫叢集)。
3. 選擇您要刪除的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
4. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。系統會提示您確認是否要刪除 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。
5. 我們建議您保留預先選取的選項：
   - Create final snapshot? (是否建立最後的快照？) 的 Yes (是)
   - 在 Final snapshot name (最終快照名稱) 的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集名稱加上 `-final-snapshot`。但是，您可以在此欄位中變更最終快照的名稱。



如果您為 Create final snapshot? (是否建立最後的快照？) 選擇 No (否)，您就無法使用快照或 point-in-time 恢復來還原資料庫叢集。

6. 選擇 Delete DB cluster (刪除資料庫叢集)。

Aurora Serverless v1 會刪除您的資料庫叢集。如果您選擇擁有最終快照，則會在 Aurora Serverless v1 資料庫叢集刪除之前看到資料庫叢集的狀態變更為「備份」，且不再出現在清單中。

AWS CLI

開始之前， AWS CLI 請使用您的 AWS 存取金鑰 ID、 AWS Secret 存取金鑰和資料庫叢集 AWS 區域所在的 Aurora Serverless v1 來設定 。如需詳細資訊，請參閱 AWS Command Line Interface 《 使用者指南》中的組態基本概念。

您必須先停用使用此選項設定之叢集的刪除保護，才能刪除 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。如果您嘗試刪除已啟用此保護選項的叢集，您會看到下列錯誤訊息。

```
An error occurred (InvalidParameterCombination) when calling the DeleteDBCluster
  operation: Cannot delete protected Cluster, please disable deletion protection and
 try again.
```

您可以使用 modify-db-cluster AWS CLI Aurora Serverless v1 命令變更資料庫叢集的刪除保護設定，如下所示：

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier your-cluster-name --no-deletion-
protection
```

此命令會傳回指定資料庫叢集的修訂屬性。您現在就可以刪除 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

我們建議您每當刪除 Aurora Serverless v1 資料庫叢集時，一律建立最終快照。使用 AWS CLI delete-db-cluster 的下列範例會說明做法。您可以提供資料庫叢集的名稱和快照的名稱。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds delete-db-cluster --db-cluster-identifier \
  your-cluster-name --no-skip-final-snapshot \
  --final-db-snapshot-identifier name-your-snapshot
```

在 Windows 中：

```
aws rds delete-db-cluster --db-cluster-identifier ^
  your-cluster-name --no-skip-final-snapshot ^
  --final-db-snapshot-identifier name-your-snapshot
```

Aurora Serverless v1 和 Aurora 資料庫引擎版本

> **Important**
>
> AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。所有未在 2025 年 3 月 31 日之前遷移的Aurora Serverless v1叢集都會Aurora Serverless v2在維護時段期間遷移至 。如果升級失敗，Amazon Aurora 會在維護時段將 Serverless v1 叢集轉換為具有同等引擎版本的佈建叢集。如果適用，Amazon Aurora 將在 Amazon RDS 延伸支援中註冊轉換後的佈建叢集。如需詳細資訊，請參閱RDS 延長支援。

Aurora Serverless v1 僅適用於特定 Aurora MySQL AWS 區域 和 Aurora PostgreSQL 版本。如需 AWS 區域 支援的目前清單Aurora Serverless v1，以及每個區域中可用的特定 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 版本，請參閱 Aurora Serverless v1。

Aurora Serverless v1 會使用其關聯的 Aurora 資料庫引擎，來識別支援的每個資料庫引擎的特定支援版本，如下所示：

- Aurora MySQL Serverless

- Aurora PostgreSQL Serverless

當資料庫引擎的次要版本變得可供 Aurora Serverless v1 使用時，系統會在推出 AWS 區域 的各個 Aurora Serverless v1 中自動套用這些版本。換句話說，您不需要升級 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，就能在叢集資料庫引擎的全新次要版本可供 Aurora Serverless v1 使用時，取得此版本。

Aurora MySQL Serverless

Aurora Serverless v1 僅適用於特定 AWS 區域 和特定 Aurora MySQL 版本。如需 AWS 區域 支援的目前清單，Aurora Serverless v1以及每個區域中可用的特定 Aurora MySQL 版本，請參閱 Aurora Serverless v1 搭配 Aurora MySQL。

若要了解執行 Aurora MySQL 第 2 版的增強功能和錯誤修正，請參閱《Aurora MySQL 版本備註》中的 Amazon Aurora MySQL 第 2 版的資料庫引擎更新。

若要使用較新版本的 Aurora MySQL，您可以使用 Aurora Serverless v2。如需可與 搭配使用的 AWS 區域 和 Aurora MySQL 版本Aurora Serverless v2，請參閱 Aurora Serverless v2 搭配 Aurora MySQL。如需 的使用資訊Aurora Serverless v2，請參閱 使用 Aurora Serverless v2。

Aurora PostgreSQL Serverless

Aurora Serverless v1 僅適用於特定 AWS 區域 和特定 Aurora PostgreSQL 版本。如需 AWS 區域 支援的目前清單，Aurora Serverless v1以及每個區域中可用的特定 Aurora PostgreSQL 版本，請參閱 Aurora Serverless v1 搭配 Aurora PostgreSQL。

如果您想要將 Aurora PostgreSQL Aurora Serverless v1 用於資料庫叢集，您可以使用 Aurora PostgreSQL 13 相容版本。Aurora PostgreSQL 相容版本 的次要版本僅包含回溯相容的變更。當 Aurora PostgreSQL 次要版本變成可供您 AWS 區域的 Aurora Serverless v1 使用時，Aurora Serverless v1 資料庫叢集就會以透明的方式升級。

若要使用較新版本的 Aurora PostgreSQL，您可以使用 Aurora Serverless v2。如需可與 搭配使用的 AWS 區域 和 Aurora PostgreSQL 版本Aurora Serverless v2，請參閱 Aurora Serverless v2 搭配 Aurora PostgreSQL。如需 的使用資訊Aurora Serverless v2，請參閱 使用 Aurora Serverless v2。

的自動次要版本升級 Aurora Serverless v1

當資料庫引擎的次要版本可供 使用時Aurora Serverless v1，它們會自動套用在 AWS 區域 Aurora Serverless v1 可用的各種 中。換句話說，您不需要升級 Aurora Serverless v1 資料庫叢集，就能在叢集資料庫引擎的全新次要版本可供 Aurora Serverless v1 使用時，取得此版本。

使用 Amazon RDS Data API

透過使用 RDS Data API （資料 API)，您可以使用 Web 服務界面來連接 Aurora 資料庫叢集。資料 API 不需要與資料庫叢集的持久性連線。而是提供安全的 HTTP 端點並與 AWS SDKs整合。您可以使用端點來執行 SQL 陳述式，而不需管理連線。

使用者不需要透過呼叫資料 API 來傳遞登入資料，因為資料 API 會使用存放於 中的資料庫登入資料 AWS Secrets Manager。若要將登入資料儲存在 Secrets Manager 中，必須授予使用者使用 Secrets Manager 以及資料 API 的適當許可。如需授權使用者的詳細資訊，請參閱授權存取 Amazon RDS Data API。

您也可以使用資料 API 將 Amazon Aurora 與其他 AWS 應用程式整合，例如 AWS Lambda AWS AppSync、 和 AWS Cloud9。資料 API 提供更安全的使用方式 AWS Lambda。這可讓您存取資料庫叢集，而不需將 Lambda 函數設定為在 Virtual Private Cloud (VPC) 存取資源。如需詳細資訊，請參閱AWS Lambda、AWS AppSync及AWS Cloud9。

您可以在建立 Aurora 資料庫叢集時啟用資料 API。您也可以稍後修改組態。如需詳細資訊，請參閱啟用 Amazon RDS Data API。

啟用資料 API 之後，您也可以使用查詢編輯器執行臨機操作查詢，而無需設定查詢工具來存取 VPC 中的 Aurora。如需詳細資訊，請參閱使用 Aurora 查詢編輯器。

主題

- Amazon RDS Data API 的區域和版本可用性
- Amazon RDS Data API 的限制
- 使用叢集比較 Aurora Serverless v2和佈建叢集的 Amazon RDS Data API Aurora Serverless v1 行為
- 授權存取 Amazon RDS Data API
- 啟用 Amazon RDS Data API
- 為 Amazon RDS Data API 建立 Amazon VPC 端點 (AWS PrivateLink)
- 呼叫 Amazon RDS Data API
- 使用適用於 RDS Data API 的 Java 用戶端程式庫
- 以 JSON 格式處理 Amazon RDS Data API 查詢結果

- 對 Amazon RDS Data API 進行故障診斷
- 使用 記錄 Amazon RDS Data API 呼叫 AWS CloudTrail
- 使用績效詳情監控 RDS Data API 查詢

Amazon RDS Data API 的區域和版本可用性

如需資料 API 可用區域和引擎版本的相關資訊，請參閱下列各節。

叢集類型	區域和版本可用性	
Aurora PostgreSQL 佈建和無伺服器 v2	具有 Aurora PostgreSQL Serverless v2 和 佈建的資料 API	
Aurora MySQL 已佈建和無伺服器 v2	具有 Aurora MySQL Serverless v2 和佈建的資料 API	
Aurora PostgreSQL Serverless v1	搭配 Aurora PostgreSQL Serverless v1 的資料 API	
Aurora MySQL Serverless v1	搭配 Aurora MySQL Serverless v1 的資料 API	

如果您在透過命令列界面或 API 存取資料 API 時需要 FIPS 140-2 驗證的密碼編譯模組，請使用 FIPS 端點。如需有關 FIPS 和 FIPS 端點的更多相關資訊，請參閱聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-2 概觀。

Amazon RDS Data API 的限制

RDS Data API 具有下列限制：

- 您只能在資料庫叢集中的寫入器執行個體上執行資料 API 查詢。不過，寫入器執行個體可以同時接受寫入和讀取查詢。
- 使用 Aurora 全域資料庫，您可以在主要和次要資料庫叢集上啟用資料 API。不過，次要叢集在提升為主要叢集之前，沒有寫入器執行個體。資料 API 需要存取寫入器執行個體以進行查詢處理，即使是讀取查詢也是如此。因此，傳送至次要叢集的讀取和寫入查詢會在缺少寫入器執行個體時失敗。一旦次要叢集提升並具有可用的寫入器執行個體，該資料庫執行個體上的資料 API 查詢就會成功。
- T 資料庫執行個體類別不支援資料 API。

- 對於 Aurora Serverless v2和 佈建的資料庫叢集，RDS Data API 不支援某些資料類型。如需支援的類型清單，請參閱 the section called “與 Aurora Serverless v2相比的資料 API Aurora Serverless v1”。
- 對於 Aurora PostgreSQL 第 14 版和更新版本的資料庫，資料 API `scram-sha-256` 僅支援密碼加密。
- 回應大小限制為 1 MiB。若呼叫傳回的回應資料超過 1 MiB，系統就會終止呼叫。
- 對於 Aurora Serverless v1，每秒請求數上限為 1，000。對於所有其他支援的資料庫，沒有限制。
- 針對資料庫傳回結果集中的每個資料列，資料 API 的大小上限為每個資料列 64 KB。請確定結果集中的每一列都等於或小於 64 KB。

使用叢集比較 Aurora Serverless v2和佈建叢集的 Amazon RDS Data API Aurora Serverless v1 行為

Amazon RDS Data APIs 的最新增強功能可讓使用最新版 PostgreSQL 或 MySQL 引擎的叢集使用資料 APIs。這些叢集可設定為使用或Aurora Serverless v2佈建執行個體類別，例如 `db.r6g`或 `db.r6i`。

下列各節說明 Aurora Serverless v2和佈建資料庫叢集和 資料庫叢集之間的 Amazon RDS Data API Aurora Serverless v1 差異。 Aurora Serverless v1資料庫叢集使用 `serverless` 引擎模式。佈建的資料庫叢集使用`provisioned`引擎模式。Aurora Serverless v2 資料庫叢集也會使用`provisioned`引擎模式，並包含一或多個具有執行個體類別的Aurora Serverless v2資料庫`db.serverless`執行個體。

每秒請求數上限

Aurora Serverless v1

資料 APIs 每秒最多可提出 1，000 個請求。

Aurora Serverless v2

資料 APIs 每秒可以提出不限數量的請求。

在現有資料庫上啟用或停用 Amazon RDS Data API

Aurora Serverless v1

- 使用 Amazon RDS API – 使用 `ModifyCluster`操作，並`False`指定 參數適用的 `True`或 `EnableHttpEndpoint`。

- 使用 AWS CLI – 使用 `modify-db-cluster`操作搭配 `--enable-http-endpoint`或 `--no-enable-http-endpoint`選項，如適用。

Aurora Serverless v2

- 搭配 Amazon RDS API – 使用 `EnableHttpEndpoint`和 `DisableHttpEndpoint`操作。
- 搭配 AWS CLI：使用 `enable-http-endpoint`和 `disable-http-endpoint`操作。

CloudTrail 事件

Aurora Serverless v1

資料 API 呼叫的事件是管理事件。根據預設，這些事件會自動包含在線索中。如需詳細資訊，請參閱the section called “從 CloudTrail 追蹤排除資料 API 事件 (Aurora Serverless v1僅限)”。

Aurora Serverless v2

資料 API 呼叫的事件是資料事件。預設會在線索中自動排除這些事件。如需詳細資訊，請參閱the section called “在 CloudTrail 追蹤中包含資料 API 事件”。

多陳述式支援

Aurora Serverless v1

- 對於 Aurora MySQL，不支援多陳述式。
- 對於 Aurora PostgreSQL，多陳述式只會傳回第一個查詢回應。

Aurora Serverless v2

不支援多陳述式。嘗試在單一 API 呼叫中執行多個陳述式會傳回 “`An error occurred (ValidationException) when calling the ExecuteStatement operation: Multistatements aren't supported.`”。若要執行多個陳述式，請分別進行 `ExecuteStatement` API 呼叫或使用 `BatchExecuteStatement`進行批次處理。

下列範例顯示嘗試執行多陳述式之 API 呼叫所產生的錯誤訊息。

```
aws rds-data execute-statement \
   --resource-arn "arn:aws:rds:region:account:cluster:cluster-name" \
```

```
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account:secret:secret-name" \
    --database "your_database" \
    --sql "SELECT * FROM your_table; Select * FROM next_table;

                                "An error occurred (ValidationException) when calling
 the ExecuteStatement operation: Multistatements aren't supported.
```

下列範例會使用不同的 `ExecuteStatement` API 呼叫執行多個陳述式。

```
aws rds-data execute-statement \
    --resource-arn "arn:aws:rds:region:account:cluster:cluster-name" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account:secret:secret-name" \
    --database "your_database" \
    --sql "SELECT * FROM your_table;"

aws rds-data execute-statement \
    --resource-arn "arn:aws:rds:region:account:cluster:cluster-name" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account:secret:secret-name" \
    --database "your_database" \
    --sql "SELECT * FROM next_table;"
```

相同交易 ID 的並行請求

Aurora Serverless v1

後續請求會等到目前的請求完成。如果等待期間過長，您的應用程式需要處理逾時錯誤。

Aurora Serverless v2

當資料 API 收到具有相同交易 ID 的多個請求時，它會立即傳回此錯誤：

`DatabaseErrorException: Transaction is still running a query`

此錯誤會在兩種情況下發生：

- 您的應用程式會使用相同的交易 ID 提出非同步請求（例如 JavaScript 承諾）。
- 具有該交易 ID 的先前請求仍在處理中。

下列範例顯示與 平行執行的所有請求`promise.all()`。

```
const api_calls = [];
```

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
api_calls.push(
    client.send(
    new ExecuteStatementCommand({
        ...params,
        sql: `insert into table_name values (i);`,
        transactionId
    })
    )
);
}
await Promise.all(api_calls);
```

若要解決此錯誤，請等待目前的請求完成，再傳送另一個具有相同交易 ID 的請求，或移除交易 ID 以允許平行請求。

下列範例顯示使用具有相同交易 ID 的循序執行的 API 呼叫。

```
 for (let i = 0; i < 10; i++) {
    await client.send(
    new ExecuteStatementCommand({
        ...params,
        sql: `insert into table_name values (i);`,
        transactionId
    })
    ).promise()
);
}
```

BatchExecuteStatement 行為

如需 的詳細資訊`BatchExecuteStatement`，請參閱 BatchExecuteStatement。

Aurora Serverless v1

更新結果中產生的欄位物件包含插入的值。

Aurora Serverless v2

- 對於 Aurora MySQL，更新結果中產生的欄位物件包含插入的值。
- 對於 Aurora PostgreSQL，產生的欄位物件是空的。

ExecuteSQL 行為

如需 的詳細資訊ExecuteSQL，請參閱 ExecuteSQL。

Aurora Serverless v1

ExecuteSQL 操作已棄用。

Aurora Serverless v2

不支援 ExecuteSQL操作。

ExecuteStatement 行為

如需 的詳細資訊ExecuteStatement，請參閱 ExecuteStatement。

Aurora Serverless v1

ExecuteStatement 參數支援擷取分段陣列資料欄和所有進階資料類型。

Aurora Serverless v2

ExecuteStatement 參數不支援多維陣列資料欄。它也不支援某些 PostgreSQL 資料類型，包括幾何和貨幣類型。當資料 API 遇到不支援的資料類型時，它會傳回此錯誤 – UnsupportedResultException: The result contains the unsupported data type data_type。

若要解決此問題，請將不支援的資料類型轉換為 TEXT。下列範例會將不支援的資料類型轉換為 TEXT。

```
SELECT custom_type::TEXT FROM my_table;--
ORSELECT CAST(custom_type AS TEXT) FROM my_table;
```

如需每個 Aurora 資料庫引擎支援的資料類型清單，請參閱資料 API 操作參考。

結構描述參數行為

Aurora Serverless v1

不支援 Schema 參數。當您在 API 呼叫中包含 Schema 參數時，資料 API 會忽略 參數。

Aurora Serverless v2

Schema 參數已棄用。當您在 API 呼叫中包含 Schema 參數時，資料 API 會傳回此錯誤 – `ValidationException: The schema parameter isn't supported`。下列範例顯示傳回`ValidationException`錯誤的 Data API 呼叫。

```
aws rds-data execute-statement \
--resource-arn "arn:aws:rds:region:account:cluster:cluster-name" \
--secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account:secret:secret-name" \
--database "your_database" \
--schema "your_schema" \
--sql "SELECT * FROM your_table LIMIT 10"
```

若要解決此問題，請從 API 呼叫中移除 Schema 參數。

下列範例顯示已移除 Schema 參數的資料 API 呼叫。

```
aws rds-data execute-statement \
--resource-arn "arn:aws:rds:region:account:cluster:cluster-name" \
--secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account:secret:secret-name" \
--database "your_database" \
--sql "SELECT * FROM your_table LIMIT 10"
```

授權存取 Amazon RDS Data API

使用者只有在獲得授權時，才能叫用 Amazon RDS Data API （資料 API) 操作。您可以連接定義其權限的 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策，授予使用者使用資料 API 的許可。如果您使用的是 IAM 角色，也可以將政策連接至角色。 AWS 受管政策 `AmazonRDSDataFullAccess`包含資料 API 的許可。

此`AmazonRDSDataFullAccess`政策也包含使用者從中取得秘密值的許可 AWS Secrets Manager。使用者需要使用 Secrets Manager 來存放可在呼叫資料 API 時使用的秘密。使用秘密表示使用者不需要在對資料 API 的呼叫中包含其目標資源的資料庫登入資料。資料 API 會透明地呼叫 Secrets Manager，以允許 （或拒絕） 使用者的秘密請求。如需設定秘密以搭配資料 API 使用的資訊，請參閱[在 中存放資料庫登入資料 AWS Secrets Manager](#)。

此`AmazonRDSDataFullAccess`政策提供 資源的完整存取權 （透過資料 API)。您可以透過定義自己的政策來指定資源的 Amazon Resource Name (ARN)，藉以縮小範圍。

例如，下列政策顯示使用者存取 ARN 所識別之資料庫叢集的資料 API 所需的最低許可範例。該政策包括存取 Secrets Manager 和取得使用者資料庫執行個體授權所需的許可。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SecretsManagerDbCredentialsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*"
        },
        {
            "Sid": "RDSDataServiceAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds-data:BatchExecuteStatement",
                "rds-data:BeginTransaction",
                "rds-data:CommitTransaction",
                "rds-data:ExecuteStatement",
                "rds-data:RollbackTransaction"
            ],
            "Resource": "arn:aws:rds:us-east-2:111122223333:cluster:prod"
        }
    ]
}
```

我們建議您針對政策陳述式中的「資源」元素使用特定 ARN (如範例所示)，而不是萬用字元 (*)。

使用標籤型授權

RDS Data API （資料 API) 和 Secrets Manager 都支援標籤型授權。標籤是用來標示資源 (例如 RDS 叢集) 的索引鍵值配對，並具有額外的字串值，例如：

- `environment:production`
- `environment:development`

您可以將標籤套用至資源，以進行成本配置、作業支援、存取控制和許多其他原因。(如果您的資源上還沒有標籤，而您想要套用標籤，您可至標記 Amazon RDS 資源中進一步了解。) 您可以在政策陳述

式中使用標籤來限制對以這些標籤標示之 RDS 叢集的存取。舉例來說，Aurora 資料庫叢集可能具有用來將其環境標識為生產或開發的標籤。

下列範例顯示如何在政策陳述式中使用標籤。此陳述式要求叢集和資料 API 要求中傳遞的秘密都有一個 `environment:production` 標籤。

以下是政策的套用方式：當使用者使用資料 API 進行呼叫時，請求會傳送至 服務。資料 API 首先會驗證在請求中傳遞的叢集 ARN 是否標記 `environment:production`。然後，它會呼叫 Secrets Manager 擷取請求中的使用者秘密值。Secrets Manager 還會驗證使用者的秘密是否被標記為 `environment:production`。如果有，資料 API 接著會使用使用者資料庫密碼的擷取值。最後，如果這也是正確的，則會為使用者成功地呼叫資料 API 請求。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SecretsManagerDbCredentialsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                 "secretsmanager:GetSecretValue"
               ],
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*",
            "Condition": {
                    "StringEquals": {
                        "aws:ResourceTag/environment": [
                                        "production"
                                       ]
                     }
             }
        },
        {
            "Sid": "RDSDataServiceAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                  "rds-data:*"
               ],
            "Resource": "arn:aws:rds:us-east-2:111122223333:cluster:*",
            "Condition": {
                    "StringEquals": {
                        "aws:ResourceTag/environment": [
                                        "production"
                                       ]
                     }
```

```
            }
        }
    ]
}
```

此範例顯示資料 API `rds-data` 和 Secrets Manager `secretsmanager` 的 和 個別動作。但是，您可以合併動作並以許多不同的方式定義標籤條件，以支援您的特定使用案例。如需詳細資訊，請參閱針對 Secrets Manager 使用以身分為基礎的政策 (IAM 政策)。

在政策的「條件」元素中，您可以從以下選項中選擇標籤鍵：

- `aws:TagKeys`
- `aws:ResourceTag/${TagKey}`

若要進一步了解資源標籤和如何使用 `aws:TagKeys`，請參閱使用 AWS 資源標籤控制資源的存取。

> **Note**
>
> 資料 API 和 都 AWS Secrets Manager 授權使用者。如果您沒有政策中定義之所有動作的許可，您會收到 `AccessDeniedException` 錯誤訊息。

在 中存放資料庫登入資料 AWS Secrets Manager

當您呼叫 Amazon RDS Data API （資料 API) 時，您可以在 Secrets Manager 中使用秘密來傳遞 Aurora 資料庫叢集的登入資料。若要這樣傳遞登入資料，請指定秘密的名稱或秘密的 Amazon Resource Name (ARN)。

在秘密中存放資料庫叢集登入資料

1. 使用 Secrets Manager 建立秘密，其中含有 Aurora 資料庫叢集的登入資料。

   如需說明，請參閱《AWS Secrets Manager 使用者指南》中的建立資料庫機密。
2. 使用 Secrets Manager 主控台來檢視您建立之秘密的詳細資訊，或執行 `aws secretsmanager describe-secret` AWS CLI 命令。

   記下秘密的名稱和 ARN。您可以在呼叫資料 API 時使用它們。

如需使用 Secrets Manager 的詳細資訊，請參閱 AWS Secrets Manager 使用者指南。

若要了解 Amazon Aurora 如何管理身分識別和存取管理，請參閱 Amazon Aurora 如何搭配 IAM使用。

如需有關建立 IAM 政策的詳細資訊，請參閱IAM 使用者指南中的建立 IAM 政策。如需有關將 IAM 政策新增給使用者的資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的新增和移除 IAM 身分許可。

啟用 Amazon RDS Data API

若要使用 Amazon RDS Data API （資料 API)，請為您的 Aurora 資料庫叢集啟用它。您可以在建立或修改資料庫叢集時啟用資料 API。

> **Note**
>
> 叢集是否可使用資料 API，取決於您的 Aurora 版本、資料庫引擎和 AWS 區域。對於較舊的 Aurora 版本，資料 API 僅適用於Aurora Serverless v1叢集。對於較新的 Aurora 版本，資料 API 適用於同時使用佈建和Aurora Serverless v2執行個體的叢集。若要檢查您的叢集是否可以使用資料 API，請參閱 RDS Data API 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎。

主題

- 建立資料庫時啟用 RDS Data API
- 在現有資料庫上啟用 RDS Data API

建立資料庫時啟用 RDS Data API

當您建立支援 RDS Data API （資料 API) 的資料庫時，您可以啟用此功能。下列程序說明如何在使用 AWS Management Console、 AWS CLI或 RDS API 時執行此操作。

主控台

若要在建立資料庫叢集時啟用資料 API，請選取建立資料庫頁面連線區段中的啟用 RDS 資料 API 核取方塊，如下列螢幕擷取畫面所示。



如需如何建立可使用 RDS Data API 的 Aurora 資料庫叢集的說明，請參閱下列各項：

- 對於 Aurora Serverless v2和 佈建的叢集 – 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 對於 Aurora Serverless v1 – 建立 Aurora Serverless v1 資料庫叢集

AWS CLI

若要在建立 Aurora 資料庫叢集時啟用資料 API，請使用 `--enable-http-endpoint`選項執行 create-db-cluster AWS CLI 命令。

下列範例會建立已啟用資料 API 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my_pg_cluster \
    --engine aurora-postgresql \
    --enable-http-endpoint
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier my_pg_cluster ^
    --engine aurora-postgresql ^
    --enable-http-endpoint
```

RDS API

若要在建立 Aurora 資料庫叢集時啟用資料 API，請使用 CreateDBCluster 操作，並將 `EnableHttpEndpoint` 參數的值設定為 `true`。

在現有資料庫上啟用 RDS Data API

您可以修改支援 RDS Data API （資料 API) 的資料庫叢集，以啟用或停用此功能。

主題

- 啟用或停用資料 API (Aurora Serverless v2 和 已佈建)
- 啟用或停用資料 API (Aurora Serverless v1僅限)

啟用或停用資料 API (Aurora Serverless v2 和 已佈建)

使用下列程序啟用或停用 Aurora Serverless v2和佈建資料庫上的資料 API。若要啟用或停用Aurora Serverless v1資料庫上的資料 API，請使用 中的程序the section called “啟用或停用資料 API (Aurora Serverless v1僅限)”。

主控台

您可以使用支援此功能之資料庫叢集的 RDS 主控台來啟用或停用資料 API。若要這樣做，請開啟您要啟用或停用資料 API 之資料庫的叢集詳細資訊頁面，然後在連線與安全索引標籤上，前往 RDS Data API 區段。本節顯示資料 API 的狀態，並允許您啟用或停用它。

下列螢幕擷取畫面顯示未啟用 RDS Data API。



AWS CLI

若要啟用或停用現有資料庫上的資料 API，請執行 enable-http-endpoint 或 disable-http-endpoint AWS CLI 命令，並指定資料庫叢集的 ARN。

下列範例會啟用資料 API。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds enable-http-endpoint \
    --resource-arn cluster_arn
```

在 Windows 中：

```
aws rds enable-http-endpoint ^
    --resource-arn cluster_arn
```

RDS API

若要啟用或停用現有資料庫上的資料 API，請使用 EnableHttpEndpoint 和 DisableHttpEndpoint 操作。

啟用或停用資料 API (Aurora Serverless v1僅限)

使用下列程序啟用或停用現有Aurora Serverless v1資料庫上的資料 API。若要在 Aurora Serverless v2 和佈建的資料庫上啟用或停用資料 API，請使用 中的程序the section called “啟用或停用資料 API”。

主控台

當您修改資料庫叢集時，您可以在 RDS Aurora Serverless v1 主控台的連線區段中啟用資料 API。

下列螢幕擷取畫面顯示修改 Aurora 資料庫叢集時啟用的資料 API。



如需如何修改Aurora Serverless v1資料庫叢集的說明，請參閱 修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

AWS CLI

若要啟用或停用資料 API，`--no-enable-http-endpoint`請視需要使用 `--enable-http-endpoint`或 執行 modify-db-cluster AWS CLI 命令。

下列範例會在 上啟用資料 API`sample-cluster`。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
```

```
    --enable-http-endpoint
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --enable-http-endpoint
```

RDS API

若要啟用資料 API，請使用 ModifyDBCluster 操作，並視需要將 的值設定為 `EnableHttpEndpoint`或 `true` `false`。

為 Amazon RDS Data API 建立 Amazon VPC 端點 (AWS PrivateLink)

Amazon VPC 可讓您在虛擬私有雲端 (VPC) 中啟動 AWS 資源，例如 Aurora 資料庫叢集和應用程式。AWS PrivateLink 在 Amazon 網路上提供具有高安全性VPCs AWS 和服務之間的私有連線。您可以使用 AWS PrivateLink建立 Amazon VPC 端點，讓您根據 Amazon VPC 連線到不同帳戶和 VPCs 的服務。如需 AWS PrivateLink的相關資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的 VPC 端點服務 (AWS PrivateLink)。

您可以使用 Amazon VPC 端點呼叫 RDS Data API （ 資料 API)。使用 Amazon VPC 端點可在 Amazon VPC 中的應用程式與 AWS 網路中的資料 API 之間保留流量，而無需使用公有 IP 地址。Amazon VPC 端點能協助您符合與限制公有網際網路連線相關的合規和法律需求。例如，如果您使用 Amazon VPC 端點，您可以在 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式與包含它們VPCs 中的資料 API 之間保留流量。

建立 Amazon VPC 端點之後就能開始使用，而不需要在應用程式中進行任何程式碼或組態變更。

為資料 API 建立 Amazon VPC 端點

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/vpc/：// 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 選擇 Endpoints (端點)，然後選擇 Create Endpoint (建立端點)。
3. 在 Create Endpoint (建立端點) 頁面上，針對 Service category (服務類別) 選擇 AWS services (服務)。針對 Service Name (服務名稱)，選擇 rds-data。



4. 針對 VPC，選擇要在其中建立端點的 VPC。

   選擇包含進行資料 API 呼叫之應用程式的 VPC。

5. 針對子網路，選擇執行您應用程式之 AWS 服務所使用的每個可用區域 (AZ) 的子網路。

   若要建立 Amazon VPC 端點，請指定可存取端點的私有 IP 地址範圍。若要執行此作業，請選擇每個可用區域的子網路。這麼做會將 VPC 端點限制為每個可用區域專屬的私有 IP 地址範圍，並且也會在每個可用區域中建立 Amazon VPC 端點。

6. 針對 Enable DNS name (啟用 DNS 名稱)，選取 Enable for this endpoint (為此端點啟用)。

私有 DNS 會將標準資料 API DNS 主機名稱 (`https://rds-data.region.amazonaws.com`) 解析為與您 Amazon VPC 端點專用 DNS 主機名稱相關的私有 IP 地址。因此，您可以使用 AWS CLI AWS SDKs存取資料 API VPC 端點，而不需要進行任何程式碼或組態變更來更新資料 API 的端點 URL。

7. 針對 Security group (安全群組)，選擇要與 Amazon VPC 端點建立關聯的安全群組。

   選擇允許存取執行您應用程式之 AWS 服務的安全群組。舉例來說，若有 Amazon EC2 執行個體在執行您的應用程式，請選擇要允許存取 Amazon EC2 執行個體的安全群組。安全群組能讓您控制 VPC 中，資源流向 Amazon VPC 端點的流量。

8. 針對 Policy (政策)，請選擇 Full Access (完整存取) 讓 Amazon VPC 中的所有人都能透過此端點存取資料 API。或者選擇 Custom (自訂)，來指定限制存取的政策。

   如果您選擇 Custom (自訂)，請在政策建立工具中輸入政策。

9. 選擇 Create endpoint (建立端點)。

建立端點之後，請選擇 中的連結 AWS Management Console 以檢視端點詳細資訊。



端點 Details (詳細資訊) 標籤會顯示建立 Amazon VPC 端點時產生的 DNS 主機名稱。



您可以使用標準端點 (`rds-data.`*`region`*`.amazonaws.com`) 或其中一個 VPC 專用端點，來在 Amazon VPC 中呼叫資料 API。標準資料 API 端點會自動路由至 Amazon VPC 端點。因為私有 DNS 主機名稱在 Amazon VPC 端點建立時已啟用，所以會發生此路由。

當您在資料 API 呼叫中使用 Amazon VPC 端點時，應用程式和資料 API 之間的所有流量都會保留在包含它們的 Amazon VPCs 中。您可以使用 Amazon VPC 端點進行任何類型的資料 API 呼叫。如需呼叫資料 API 的資訊，請參閱 呼叫 Amazon RDS Data API。

呼叫 Amazon RDS Data API

在 Aurora 資料庫叢集上啟用 Amazon RDS Data API （資料 API) 後，您可以使用資料 API 或 在 Aurora 資料庫叢集上執行 SQL 陳述式 AWS CLI。資料 API 支援 AWS SDKs 支援的程式設計語言。如需詳細資訊，請參閱要建置的工具 AWS。

主題

- Amazon RDS Data API 操作參考
- 使用 呼叫 Amazon RDS Data API AWS CLI
- 從 Python 應用程式呼叫 Amazon RDS Data API
- 從 Java 應用程式呼叫 Amazon RDS Data API
- 控制資料 API 逾時行為

Amazon RDS Data API 操作參考

Amazon RDS Data API 提供下列操作來執行 SQL 陳述式。

資料 API 操作	AWS CLI 命令	描述
ExecuteStatement	aws rds-data execute-statement	在資料庫上執行 SQL 陳述式。
BatchExecuteStatement	aws rds-data batch-execute-statement	透過對資料陣列執行批次 SQL 陳述式來進行大量更新和插入操作。您可以使用參數集陣列來執行資料處理語言 (DML) 陳述式。批次 SQL 陳述式可針對個別插入和更新陳述式提供明顯的效能改善。

您可以使用任一操作來執行個別 SQL 陳述式或執行交易。對於交易，資料 API 提供下列操作。

資料 API 操作	AWS CLI 命令	描述
BeginTransaction	aws rds-data begin-transaction	開始 SQL 交易。
CommitTransaction	aws rds-data commit-transaction	結束 SQL 交易並遞交變更。
RollbackTransaction	aws rds-data rollback-transaction	執行交易轉返。

執行 SQL 陳述式和支援交易的操作具有下列常見的資料 API 參數和 AWS CLI 選項。有些操作支援其他參數或選項。

資料 API 操作參數	AWS CLI 命令選項	必要	描述
resourceArn	--resource-arn	是	Aurora 資料庫叢集的 Amazon Resource Name (ARN)。叢集必須與叫用資料 API AWS 帳戶 的 IAM 角色或使用者位於相同的 中。若要存取不同帳戶中的叢集，請擔任該帳戶中的角色。

資料 API 操作參數	AWS CLI 命令選項	必要	描述
secretArn	--secret-arn	是	用來允許存取資料庫叢集之秘密的名稱或 ARN。

RDS Data API 支援 Aurora MySQL 的下列資料類型：

- TINYINT(1), BOOLEAN, BOOL
- TINYINT
- SMALLINT [SIGNED | UNSIGNED]
- MEDIUMINT [SIGNED | UNSIGNED]
- INT [SIGNED | UNSIGNED]
- BIGINT [SIGNED | UNSIGNED]
- FLOAT
- DOUBLE
- VARCHAR, CHAR, TEXT, ENUM
- VARBINARY, BINARY, BLOB
- DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP
- DECIMAL
- JSON
- BIT, BIT(N)

RDS Data API 支援下列 Aurora PostgreSQL 純量類型：

- BOOL
- BYTEA
- DATE
- CIDR
- DECIMAL, NUMERIC
- ENUM
- FLOAT8, DOUBLE PRECISION

- INET
- INT, INT4, SERIAL
- INT2, SMALLINT, SMALLSERIAL
- INT8, BIGINT, BIGSERIAL
- JSONB, JSON
- REAL, FLOAT
- TEXT, CHAR(N), VARCHAR, NAME
- TIME
- TIMESTAMP
- UUID
- VECTOR

RDS Data API 支援下列 Aurora PostgreSQL 陣列類型：

- BOOL[], BIT[]
- DATE[]
- DECIMAL[], NUMERIC[]
- FLOAT8[], DOUBLE PRECISION[]
- INT[], INT4[]
- INT2[]
- INT8[], BIGINT[]
- JSON[]
- REAL[], FLOAT[]
- TEXT[], CHAR(N)[], VARCHAR[], NAME[]
- TIME[]
- TIMESTAMP[]
- UUID[]

您可以在對 ExecuteStatement和 進行資料 API 呼叫BatchExecuteStatement，以及在執行 AWS CLI 命令execute-statement和 時使用參數batch-execute-statement。若要使用參數，

請在 SqlParameter 資料類型中指定名稱/值對。您使用 Field 資料類型來指定值。下表會將 Java Database Connectivity (JDBC) 資料類型映射至您在資料 API 呼叫中指定的資料類型。

JDBC 資料類型	資料 API 資料類型
INTEGER, TINYINT, SMALLINT, BIGINT	LONG – 、 或 STRING
FLOAT, REAL, DOUBLE	DOUBLE
DECIMAL	STRING
BOOLEAN, BIT	BOOLEAN
BLOB, BINARY, LONGVARBINARY, VARBINARY	BLOB
CLOB	STRING
其他類型 (包含與日期和時間相關的類型)	STRING

> **Note**
>
> 您可以在 LONG 資料 API 呼叫中，針對資料庫傳回的 STRING 值指定 LONG 或資料類型。我們建議您這麼做，以避免失去極大數字的精確度，您在使用 JavaScript 時可能會發生這種情況。

某些類型，例如 DECIMAL和 TIME，需要提示，以便資料 API 以正確的類型將String值傳遞至資料庫。若要使用提示，請在 typeHint 資料類型中包含 SqlParameter 的值。typeHint 可能的值如下：

- DATE – 對應的 String 參數值以 DATE 類型的物件傳送至資料庫。接受的格式為 YYYY-MM-DD。
- DECIMAL – 對應的 String 參數值以 DECIMAL 類型的物件傳送至資料庫。
- JSON – 對應的 String 參數值以 JSON 類型的物件傳送至資料庫。
- TIME – 對應的 String 參數值以 TIME 類型的物件傳送至資料庫。接受的格式為 HH:MM:SS[.FFF]。
- TIMESTAMP – 對應的 String 參數值以 TIMESTAMP 類型的物件傳送至資料庫。接受的格式為 YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.FFF]。

- `UUID` – 對應的 `String` 參數值以 `UUID` 類型的物件傳送至資料庫。

> **Note**
>
> 目前，資料 API 不支援通用唯一識別符 (UUIDs陣列。

> **Note**
>
> 對於 Amazon Aurora PostgreSQL，資料 API 一律會傳回 UTC 時區`TIMESTAMPTZ`中的 Aurora PostgreSQL 資料類型。

使用 呼叫 Amazon RDS Data API AWS CLI

您可以使用 呼叫 RDS Data API （ 資料 API) AWS CLI。

下列範例使用 AWS CLI 適用於資料 API 的 。如需詳細資訊，請參閱資料 API 的AWS CLI 參考。

在每個範例中，將資料庫叢集的 Amazon Resource Name (ARN) 取代為 Aurora 資料庫叢集的 ARN。同時也將秘密 ARN 取代為 Secrets Manager 中允許存取資料庫叢集的秘密 ARN。

> **Note**
>
> AWS CLI 可以 JSON 格式的回應。

主題

- 開始 SQL 交易
- 執行 SQL 陳述式
- 透過資料陣列來執行批次 SQL 陳述式
- 遞交 SQL 交易
- 復原 SQL 交易

開始 SQL 交易

您可以使用 `aws rds-data begin-transaction` CLI 命令來開始 SQL 交易。此呼叫會傳回交易識別符。

> **Important**
>
> 在資料 API 中，如果三分鐘內沒有使用其交易 ID 的呼叫，則交易會逾時。如果交易在遞交之前逾時，資料 API 會自動轉返交易。
> 交易內的 MySQL 資料定義語言 (DDL) 陳述式會導致隱含遞交。建議您使用 `--continue-after-timeout`選項，在個別`execute-statement`命令中執行每個 MySQL DDL 陳述式。

除了常用選項之外，還將指定 `--database` 選項，其提供資料庫的名稱。

例如，以下 CLI 命令會開始 SQL 交易。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds-data begin-transaction --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret"
```

在 Windows 中：

```
aws rds-data begin-transaction --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" ^
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret"
```

以下是回應的範例。

```
{
    "transactionId": "ABC1234567890xyz"
}
```

執行 SQL 陳述式

您可以使用 `aws rds-data execute-statement` CLI 命令來執行 SQL 陳述式。

您可以透過使用 `--transaction-id` 選項指定交易識別符，來在交易中執行 SQL 陳述式。您可以使用 `aws rds-data begin-transaction` CLI 命令來開始交易。您可以使用 `aws rds-data commit-transaction` CLI 命令來結束和遞交交易。

> **Important**
>
> 如果您沒有指定 `--transaction-id` 選項，系統就會自動遞交呼叫造成的變更。

除了常用的選項，請指定以下選項：

- `--sql` (必要) – 在資料庫叢集上執行的 SQL 陳述式。
- `--transaction-id` (選用) – 使用 `begin-transaction` CLI 命令開始的交易識別符。指定您要在其中包含 SQL 陳述式的交易 ID。
- `--parameters` (選用) – SQL 陳述式的參數。
- `--include-result-metadata | --no-include-result-metadata` (選用) – 此值會指出是否在結果中包含中繼資料。預設值為 `--no-include-result-metadata`。
- `--database` (選用) – 資料庫的名稱。

  當您在先前請求中執行 `--sql "use database_name;"` 之後執行 SQL 陳述式時，`--database` 選項可能無法運作。建議您使用 `--database` 選項，而不是執行 `--sql "use database_name;"` 陳述式。
- `--continue-after-timeout | --no-continue-after-timeout` （選用） – 指出在呼叫超過 45 秒的資料 API 逾時間隔後是否繼續執行陳述式的值。預設值為 `--no-continue-after-timeout`。

  對於資料定義語言 (DDL) 陳述式，我們建議在呼叫逾時後繼續執行陳述式，來避免錯誤和資料結構毀損的可能性。
- `--format-records-as "JSON"|"NONE"` – 選用值，指定是否將結果集格式化為 JSON 字串。預設值為 `"NONE"`。如需處理 JSON 結果集的使用情況資訊，請參閱以 JSON 格式處理 Amazon RDS Data API 查詢結果。

資料庫叢集會傳回呼叫的回應。

> **Note**
>
> 回應大小限制為 1 MiB。若呼叫傳回的回應資料超過 1 MiB，系統就會終止呼叫。
> 對於 Aurora Serverless v1，每秒請求數上限為 1，000。對於所有其他支援的資料庫，沒有限制。

例如，以下 CLI 命令會執行單一 SQL 陳述式並省略結果中的中繼資料 (預設值)。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" \
--sql "select * from mytable"
```

在 Windows 中：

```
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" ^
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" ^
--sql "select * from mytable"
```

以下是回應的範例。

```
{
    "numberOfRecordsUpdated": 0,
    "records": [
        [
            {
                "longValue": 1
            },
            {
                "stringValue": "ValueOne"
            }
        ],
        [
            {
                "longValue": 2
            },
            {
                "stringValue": "ValueTwo"
            }
        ],
        [
            {
                "longValue": 3
            },
```

```
            {
                "stringValue": "ValueThree"
            }
        ]
    ]
}
```

以下 CLI 命令會透過指定 `--transaction-id` 選項來在交易中執行單一 SQL 陳述式。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" \
--sql "update mytable set quantity=5 where id=201" --transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

在 Windows 中：

```
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" ^
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" ^
--sql "update mytable set quantity=5 where id=201" --transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

以下是回應的範例。

```
{
    "numberOfRecordsUpdated": 1
}
```

以下 CLI 命令會執行含參數的單一 SQL 陳述式。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" \
--sql "insert into mytable values (:id, :val)" --parameters "[{\"name\": \"id\",
 \"value\": {\"longValue\": 1}},{\"name\": \"val\", \"value\": {\"stringValue\":
 \"value1\"}}]"
```

在 Windows 中：

```
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" ^
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" ^
--sql "insert into mytable values (:id, :val)" --parameters "[{\"name\": \"id\",
 \"value\": {\"longValue\": 1}},{\"name\": \"val\", \"value\": {\"stringValue\":
 \"value1\"}}]"
```

以下是回應的範例。

```
{
    "numberOfRecordsUpdated": 1
}
```

以下 CLI 命令會執行資料定義語言 (DDL) SQL 陳述式。DDL 陳述式會將 `job` 欄重新命名為欄 `role`。

> **Important**
>
> 對於 DDL 陳述式，我們建議在呼叫逾時後繼續執行陳述式。當 DDL 陳述式在完成執行前而終止時，可能會發生錯誤且資料結構可能毀損。若要在呼叫超過 45 秒的 RDS Data API 逾時間隔後繼續執行陳述式，請指定 `--continue-after-timeout`選項。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" \
--sql "alter table mytable change column job role varchar(100)" --continue-after-
timeout
```

在 Windows 中：

```
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" ^
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" ^
```

```
--sql "alter table mytable change column job role varchar(100)" --continue-after-
timeout
```

以下是回應的範例。

```
{
    "generatedFields": [],
    "numberOfRecordsUpdated": 0
}
```

> **Note**
>
> Aurora PostgreSQL 不支援 generatedFields 資料。若要取得所產生欄位的值，請使用 RETURNING 子句。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 中的從修改後的資料列傳回資料。

透過資料陣列來執行批次 SQL 陳述式

您可以透過使用 aws rds-data batch-execute-statement CLI 命令，透過資料陣列來執行批次 SQL 陳述式。您可以使用此命令來執行大量匯入或更新操作。

您可以透過使用 --transaction-id 選項指定交易識別符，來在交易中執行 SQL 陳述式。您可以透過使用 aws rds-data begin-transaction CLI 命令來開始交易。您可以透過使用 aws rds-data commit-transaction CLI 命令來結束和遞交交易。

> **Important**
>
> 如果您沒有指定 --transaction-id 選項，系統就會自動遞交呼叫造成的變更。

除了常用的選項，請指定以下選項：

- --sql (必要) – 在資料庫叢集上執行的 SQL 陳述式。

> **Tip**
>
> 對於 MySQL 相容的陳述句，請不要在 --sql 參數結尾包含分號。結尾分號可能會導致語法錯誤。

- `--transaction-id` (選用) – 使用 `begin-transaction` CLI 命令開始的交易識別符。指定您要在其中包含 SQL 陳述式的交易 ID。
- `--parameter-set` (選用) – 批次操作的參數組。
- `--database` (選用) – 資料庫的名稱。

資料庫叢集會傳回呼叫的回應。

> **Note**
>
> 參數組數目並無固定上限。不過，透過資料 API 提交的 HTTP 請求大小上限為 4 MiB。如果請求超過此限制，資料 API 會傳回錯誤，且不會處理請求。此 4 MiB 限制包括 HTTP 標頭的大小和請求中的 JSON 標記法。因此，您可包含的參數集數目取決於因素組合，例如 SQL 陳述式的大小和每個參數集的大小。
>
> 回應大小限制為 1 MiB。若呼叫傳回的回應資料超過 1 MiB，系統就會終止呼叫。
>
> 對於 Aurora Serverless v1，每秒請求數上限為 1，000。對於所有其他支援的資料庫，沒有限制。

例如，以下 CLI 命令會透過含參數組的資料陣列來執行批次 SQL 陳述式。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds-data batch-execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" \
--sql "insert into mytable values (:id, :val)" \
--parameter-sets "[[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 1}},{\"name\":
 \"val\", \"value\": {\"stringValue\": \"ValueOne\"}}],
[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 2}},{\"name\": \"val\", \"value\":
 {\"stringValue\": \"ValueTwo\"}}],
[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 3}},{\"name\": \"val\", \"value\":
 {\"stringValue\": \"ValueThree\"}}]]"
```

在 Windows 中：

```
aws rds-data batch-execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" ^
```

```
--database "mydb" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret" ^
--sql "insert into mytable values (:id, :val)" ^
--parameter-sets "[[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 1}},{\"name\":
 \"val\", \"value\": {\"stringValue\": \"ValueOne\"}}],
[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 2}},{\"name\": \"val\", \"value\":
 {\"stringValue\": \"ValueTwo\"}}],
[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 3}},{\"name\": \"val\", \"value\":
 {\"stringValue\": \"ValueThree\"}}]]"
```

> **Note**
>
> 請勿在 `--parameter-sets` 選項中包含分行符號。

遞交 SQL 交易

您可以使用 `aws rds-data commit-transaction` CLI 命令，來結束您透過 `aws rds-data begin-transaction` 開始的 SQL 交易和遞交變更。

除了常用的選項，請指定以下選項：

- `--transaction-id` (必要) – 使用 `begin-transaction` CLI 命令開始的交易識別符。指定您要結束和遞交的交易 ID。

例如，以下 CLI 命令會結束 SQL 交易和遞交變更。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds-data commit-transaction --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
--secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret" \
--transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

在 Windows 中：

```
aws rds-data commit-transaction --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" ^
--secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret" ^
--transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

以下是回應的範例。

```
{
    "transactionStatus": "Transaction Committed"
}
```

復原 SQL 交易

您可以使用 `aws rds-data rollback-transaction` CLI 命令，來復原您透過 `aws rds-data begin-transaction` 開始的 SQL 交易。復原交易會取消其變更。

> **Important**
>
> 如果交易 ID 已過期，系統會自動復原此交易。在這個情況下，指定此過期交易 ID 的 `aws rds-data rollback-transaction` 命令會傳回錯誤。

除了常用的選項，請指定以下選項：

- `--transaction-id` (必要) – 使用 `begin-transaction` CLI 命令開始的交易識別符。指定您要復原的交易 ID。

例如，下列 AWS CLI 命令會復原 SQL 交易。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds-data rollback-transaction --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
--secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret" \
--transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

在 Windows 中：

```
aws rds-data rollback-transaction --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" ^
--secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret" ^
--transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

以下是回應的範例。

```
{
    "transactionStatus": "Rollback Complete"
    }
```

從 Python 應用程式呼叫 Amazon RDS Data API

您可以從 Python 應用程式呼叫 Amazon RDS Data API （ 資料 API)。

下列範例使用適用於 Python (Boto) 的 AWS SDK。如需 Boto 的更多詳細資訊，請參閱適用於 Python 的AWS 開發套件 (Boto 3) 文件。

在每個範例中，將資料庫叢集的 Amazon Resource Name (ARN) 取代為 Aurora 資料庫叢集的 ARN。同時也將秘密 ARN 取代為 Secrets Manager 中允許存取資料庫叢集的秘密 ARN。

主題

- 執行 SQL 查詢
- 執行 DML SQL 陳述式
- 執行 SQL 交易

執行 SQL 查詢

您可以執行 SELECT 陳述式並使用 Python 應用程式擷取結果。

以下範例會執行 SQL 查詢。

```
import boto3

rdsData = boto3.client('rds-data')

cluster_arn = 'arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster'
secret_arn = 'arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret'

response1 = rdsData.execute_statement(
            resourceArn = cluster_arn,
            secretArn = secret_arn,
            database = 'mydb',
            sql = 'select * from employees limit 3')

print (response1['records'])
[
    [
```

```
        {
            'longValue': 1
        },
        {
            'stringValue': 'ROSALEZ'
        },
        {
            'stringValue': 'ALEJANDRO'
        },
        {
            'stringValue': '2016-02-15 04:34:33.0'
        }
    ],
    [
        {
            'longValue': 1
        },
        {
            'stringValue': 'DOE'
        },
        {
            'stringValue': 'JANE'
        },
        {
            'stringValue': '2014-05-09 04:34:33.0'
        }
    ],
    [
        {
            'longValue': 1
        },
        {
            'stringValue': 'STILES'
        },
        {
            'stringValue': 'JOHN'
        },
        {
            'stringValue': '2017-09-20 04:34:33.0'
        }
    ]
]
```

執行 DML SQL 陳述式

您可以執行資料處理語言 (DML) 陳述式來插入、更新或刪除資料庫中的資料。您也可以在 DML 陳述式中使用參數。

> **Important**
>
> 如果某個呼叫不包含 `transactionID` 參數而不屬於某個交易，則系統會自動遞交該呼叫造成的變更。

以下範例會執行插入 SQL 陳述式和使用參數。

```
import boto3

cluster_arn = 'arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster'
secret_arn = 'arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret'

rdsData = boto3.client('rds-data')


param1 = {'name':'firstname', 'value':{'stringValue': 'JACKSON'}}
param2 = {'name':'lastname', 'value':{'stringValue': 'MATEO'}}
paramSet = [param1, param2]

response2 = rdsData.execute_statement(resourceArn=cluster_arn,
                                      secretArn=secret_arn,
                                      database='mydb',
                                      sql='insert into employees(first_name, last_name)
 VALUES(:firstname, :lastname)',
                                      parameters = paramSet)

print (response2["numberOfRecordsUpdated"])
```

執行 SQL 交易

您可以開始 SQL 交易、執行一或多個 SQL 陳述式，接著使用 Python 應用程式遞交變更。

> **Important**
>
> 如果三分鐘內沒有使用交易 ID 的任何呼叫，交易就會逾時。如果交易在遞交前就逾時，則系統會自動將其復原。

如果您沒有指定交易 ID，系統就會自動遞交呼叫造成的變更。

以下範例執行的 SQL 交易會在資料表中插入資料列。

```
import boto3

rdsData = boto3.client('rds-data')

cluster_arn = 'arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster'
secret_arn = 'arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret'

tr = rdsData.begin_transaction(
     resourceArn = cluster_arn,
     secretArn = secret_arn,
     database = 'mydb')

response3 = rdsData.execute_statement(
     resourceArn = cluster_arn,
     secretArn = secret_arn,
     database = 'mydb',
     sql = 'insert into employees(first_name, last_name) values('XIULAN', 'WANG')',
     transactionId = tr['transactionId'])

cr = rdsData.commit_transaction(
     resourceArn = cluster_arn,
     secretArn = secret_arn,
     transactionId = tr['transactionId'])

cr['transactionStatus']
'Transaction Committed'

response3['numberOfRecordsUpdated']
1
```

Note

如果您執行的是資料定義語言 (DDL) 陳述式，我們建議在呼叫逾時後繼續執行陳述式。當 DDL 陳述式在完成執行前而終止時，可能會發生錯誤且資料結構可能毀損。若要在呼叫超過 RDS Data API 逾時間隔 45 秒後繼續執行陳述式，請將 `continueAfterTimeout` 參數設定為 `true`。

從 Java 應用程式呼叫 Amazon RDS Data API

您可以從 Java 應用程式呼叫 Amazon RDS Data API （ 資料 API)。

下列範例使用適用於 Java 的 AWS 開發套件。如需詳細資訊，請參閱《適用於 Java 的 AWS SDK 開發人員指南》。

在每個範例中，將資料庫叢集的 Amazon Resource Name (ARN) 取代為 Aurora 資料庫叢集的 ARN。同時也將秘密 ARN 取代為 Secrets Manager 中允許存取資料庫叢集的秘密 ARN。

主題

- 執行 SQL 查詢
- 執行 SQL 交易
- 執行批次 SQL 操作

執行 SQL 查詢

您可以執行 SELECT 陳述式並使用 Java 應用程式擷取結果。

以下範例會執行 SQL 查詢。

```
package com.amazonaws.rdsdata.examples;

import com.amazonaws.services.rdsdata.AWSRDSData;
import com.amazonaws.services.rdsdata.AWSRDSDataClient;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.ExecuteStatementRequest;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.ExecuteStatementResult;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.Field;

import java.util.List;

public class FetchResultsExample {
  public static final String RESOURCE_ARN = "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster";
  public static final String SECRET_ARN = "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret";

  public static void main(String[] args) {
    AWSRDSData rdsData = AWSRDSDataClient.builder().build();

    ExecuteStatementRequest request = new ExecuteStatementRequest()
```

```
            .withResourceArn(RESOURCE_ARN)
            .withSecretArn(SECRET_ARN)
            .withDatabase("mydb")
            .withSql("select * from mytable");

    ExecuteStatementResult result = rdsData.executeStatement(request);

    for (List<Field> fields: result.getRecords()) {
      String stringValue = fields.get(0).getStringValue();
      long numberValue = fields.get(1).getLongValue();

      System.out.println(String.format("Fetched row: string = %s, number = %d",
 stringValue, numberValue));
    }
  }
}
```

執行 SQL 交易

您可以開始 SQL 交易、執行一或多個 SQL 陳述式，接著使用 Java 應用程式遞交變更。

> **Important**
>
> 如果三分鐘內沒有使用交易 ID 的任何呼叫，交易就會逾時。如果交易在遞交前就逾時，則系統會自動將其復原。
> 如果您沒有指定交易 ID，系統就會自動遞交呼叫造成的變更。

以下範例會執行 SQL 交易。

```
package com.amazonaws.rdsdata.examples;

import com.amazonaws.services.rdsdata.AWSRDSData;
import com.amazonaws.services.rdsdata.AWSRDSDataClient;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.BeginTransactionRequest;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.BeginTransactionResult;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.CommitTransactionRequest;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.ExecuteStatementRequest;

public class TransactionExample {
  public static final String RESOURCE_ARN = "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster";
```

```
  public static final String SECRET_ARN = "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret";

  public static void main(String[] args) {
    AWSRDSData rdsData = AWSRDSDataClient.builder().build();

    BeginTransactionRequest beginTransactionRequest = new BeginTransactionRequest()
            .withResourceArn(RESOURCE_ARN)
            .withSecretArn(SECRET_ARN)
            .withDatabase("mydb");
    BeginTransactionResult beginTransactionResult =
 rdsData.beginTransaction(beginTransactionRequest);
    String transactionId = beginTransactionResult.getTransactionId();

    ExecuteStatementRequest executeStatementRequest = new ExecuteStatementRequest()
            .withTransactionId(transactionId)
            .withResourceArn(RESOURCE_ARN)
            .withSecretArn(SECRET_ARN)
            .withSql("INSERT INTO test_table VALUES ('hello world!')");
    rdsData.executeStatement(executeStatementRequest);

    CommitTransactionRequest commitTransactionRequest = new CommitTransactionRequest()
            .withTransactionId(transactionId)
            .withResourceArn(RESOURCE_ARN)
            .withSecretArn(SECRET_ARN);
    rdsData.commitTransaction(commitTransactionRequest);
  }
}
```

> **Note**
>
> 如果您執行的是資料定義語言 (DDL) 陳述式，我們建議在呼叫逾時後繼續執行陳述式。當 DDL 陳述式在完成執行前而終止時，可能會發生錯誤且資料結構可能毀損。若要在呼叫超過 45 秒的 RDS Data API 逾時間隔後繼續執行陳述式，請將 `continueAfterTimeout` 參數設定為 `true`。

執行批次 SQL 操作

您可以使用 Java 應用程式，透過資料陣列來執行大量插入和更新操作。您可以使用參數集陣列來執行 DML 陳述式。

> **Important**
>
> 如果您沒有指定交易 ID，系統就會自動遞交呼叫造成的變更。

以下範例會執行批次插入操作。

```
package com.amazonaws.rdsdata.examples;

import com.amazonaws.services.rdsdata.AWSRDSData;
import com.amazonaws.services.rdsdata.AWSRDSDataClient;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.BatchExecuteStatementRequest;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.Field;
import com.amazonaws.services.rdsdata.model.SqlParameter;

import java.util.Arrays;

public class BatchExecuteExample {
  public static final String RESOURCE_ARN = "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster";
  public static final String SECRET_ARN = "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:mysecret";

  public static void main(String[] args) {
      AWSRDSData rdsData = AWSRDSDataClient.builder().build();

    BatchExecuteStatementRequest request = new BatchExecuteStatementRequest()
            .withDatabase("test")
            .withResourceArn(RESOURCE_ARN)
            .withSecretArn(SECRET_ARN)
            .withSql("INSERT INTO test_table2 VALUES (:string, :number)")
            .withParameterSets(Arrays.asList(
                    Arrays.asList(
                            new SqlParameter().withName("string").withValue(new
 Field().withStringValue("Hello")),
                            new SqlParameter().withName("number").withValue(new
 Field().withLongValue(1L))
                    ),
                    Arrays.asList(
                            new SqlParameter().withName("string").withValue(new
 Field().withStringValue("World")),
                            new SqlParameter().withName("number").withValue(new
 Field().withLongValue(2L))
```

```
                    )
            ));

    rdsData.batchExecuteStatement(request);
  }
}
```

控制資料 API 逾時行為

對資料 API 的所有呼叫都是同步。假設您執行執行 SQL 陳述式的資料 API 操作，例如 INSERT或 CREATE TABLE。如果資料 API 呼叫成功傳回，SQL 處理會在呼叫傳回時完成。

根據預設，如果操作未在 45 秒內完成處理，資料 API 會取消操作並傳回逾時錯誤。在這種情況下，資料不會插入，資料表也不會建立，以此類推。

您可以使用資料 API 來執行無法在 45 秒內完成的長時間執行操作。如果您預期大量操作INSERT或大型資料表上的 DDL 操作需要超過 45 秒，您可以指定ExecuteStatement操作的 continueAfterTimeout 參數。您的應用程式仍會收到逾時錯誤。不過，操作會繼續執行，不會取消。如需範例，請參閱「執行 SQL 交易」。

如果您的程式設計語言 AWS 開發套件有自己的 API 呼叫或 HTTP 通訊端連線逾時期間，請確定所有這類逾時期間都超過 45 秒。對於某些 SDKs，逾時期間預設為少於 45 秒。我們建議將任何 SDK 特定或用戶端特定逾時期間設定為至少一分鐘。這樣做可避免應用程式在資料 API 操作仍然成功完成時收到逾時錯誤的可能性。如此一來，您就可以確定是否要重試操作。

例如，假設 SDK 傳回逾時錯誤到您的應用程式，但資料 API 操作仍會在資料 API 逾時間隔內完成。在這種情況下，重試操作可能會插入重複的資料，否則會產生不正確的結果。軟體開發套件可能會自動重試操作，導致不正確的資料，而不需要您應用程式的任何動作。

逾時間隔對於 Java 2 開發套件特別重要。在該開發套件中，API 呼叫逾時和 HTTP 通訊端逾時預設為 30 秒。以下是將這些逾時設定為更高值的範例：

```
public RdsDataClient createRdsDataClient() {
    return RdsDataClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1) // Change this to your desired Region
        .overrideConfiguration(createOverrideConfiguration())
        .httpClientBuilder(createHttpClientBuilder())
        .credentialsProvider(defaultCredentialsProvider()) // Change this to your
 desired credentials provider
        .build();
```

```
}

private static ClientOverrideConfiguration createOverrideConfiguration() {
    return ClientOverrideConfiguration.builder()
        .apiCallTimeout(Duration.ofSeconds(60))
        .build();
}

private HttpClientBuilder createHttpClientBuilder() {
    return ApacheHttpClient.builder() // Change this to your desired HttpClient
        .socketTimeout(Duration.ofSeconds(60));
}
```

以下是使用非同步資料用戶端的同等範例：

```
public static RdsDataAsyncClient createRdsDataAsyncClient() {
    return RdsDataAsyncClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1) // Change this to your desired Region
        .overrideConfiguration(createOverrideConfiguration())
        .credentialsProvider(defaultCredentialsProvider())  // Change this to your
 desired credentials provider
        .build();
}

private static ClientOverrideConfiguration createOverrideConfiguration() {
    return ClientOverrideConfiguration.builder()
        .apiCallAttemptTimeout(Duration.ofSeconds(60))
        .build();
}

private HttpClientBuilder createHttpClientBuilder() {
    return NettyNioAsyncHttpClient.builder() // Change this to your desired
 AsyncHttpClient
        .readTimeout(Duration.ofSeconds(60));
}
```

使用適用於 RDS Data API 的 Java 用戶端程式庫

您可以下載並使用適用於 RDS Data API （資料 API) 的 Java 用戶端程式庫。此 Java 用戶端程式庫提供使用資料 API 的替代方法。使用此程式庫，您可以將用戶端類別映射至資料 API 請求和回應。此映射支援可以與某些特定的 Java 類型輕鬆整合，例如 `Date`、`Time` 和 `BigDecimal`。

下載適用於資料 API 的 Java 用戶端程式庫

資料 API Java 用戶端程式庫已在 GitHub 開放原始碼，並且可在以下位置取得：

https://github.com/awslabs/rds-data-api-client-library-java

您可以從原始檔案手動建置程式庫，但最佳實務是使用 Apache Maven 相依性管理來取用程式庫。將以下相依性新增到您的 Maven POM 檔案。

對於與 AWS SDK 2.x 相容的 2.x 版，請使用下列項目：

```
<dependency>
   <groupId>software.amazon.rdsdata</groupId>
   <artifactId>rds-data-api-client-library-java</artifactId>
   <version>2.0.0</version>
</dependency>
```

對於與 AWS SDK 1.x 相容的 1.x 版，請使用下列項目：

```
<dependency>
    <groupId>software.amazon.rdsdata</groupId>
    <artifactId>rds-data-api-client-library-java</artifactId>
    <version>1.0.8</version>
</dependency>
```

Java 用戶端程式庫範例

接下來，您可以找到一些關於使用資料 API Java 用戶端程式庫的常見範例。這些範例假設您有一個資料表 `accounts`，而資料表有兩欄：`accountId` 和 `name`。您還有下列資料傳輸物件 (DTO)。

```
public class Account {
    int accountId;
    String name;
    // getters and setters omitted
}
```

用戶端程式可讓您以輸入參數傳遞 DTO。下列範例顯示客戶 DTO 如何映射至輸入參數集。

```
var account1 = new Account(1, "John");
```

```
var account2 = new Account(2, "Mary");
client.forSql("INSERT INTO accounts(accountId, name) VALUES(:accountId, :name)")
         .withParamSets(account1, account2)
         .execute();
```

在某些情況下，以輸入參數處理簡單值比較輕鬆。作法是採用下列語法。

```
client.forSql("INSERT INTO accounts(accountId, name) VALUES(:accountId, :name)")
         .withParameter("accountId", 3)
         .withParameter("name", "Zhang")
         .execute();
```

以下是另一個以輸入參數處理簡單值的範例。

```
client.forSql("INSERT INTO accounts(accountId, name) VALUES(?, ?)", 4, "Carlos")
         .execute();
```

用戶端程式庫可以在結果傳回時自動映射至 DTO。下列範例顯示結果如何映射至 DTO。

```
List<Account> result = client.forSql("SELECT * FROM accounts")
          .execute()
          .mapToList(Account.class);

Account result = client.forSql("SELECT * FROM accounts WHERE account_id = 1")
          .execute()
          .mapToSingle(Account.class);
```

在許多情況下，資料庫結果集只包含單一值。為了簡化擷取這些結果，用戶端程式庫提供以下 API：

```
int numberOfAccounts = client.forSql("SELECT COUNT(*) FROM accounts")
          .execute()
          .singleValue(Integer.class);
```

> **Note**
>
> `mapToList` 函數會將 SQL 結果集轉換為使用者定義的物件清單。我們並不支援在 Java 用戶端程式庫的 `ExecuteStatement` 呼叫中使用

.withFormatRecordsAs(RecordsFormatType.JSON) 陳述式，因為其具有相同目的。如需詳細資訊，請參閱以 JSON 格式處理 Amazon RDS Data API 查詢結果。

以 JSON 格式處理 Amazon RDS Data API 查詢結果

當您呼叫 ExecuteStatement 操作，可以選擇以 JSON 格式的字串形式傳回查詢結果。這樣，您就可以使用程式設計語言的 JSON 剖析功能來解讀和重新格式化結果集。這樣做有助於避免編寫額外的程式碼來對結果集執行迴圈並解讀每個欄值。

若要以 JSON 格式請求結果集，請傳遞選用 formatRecordsAs 參數並搭配 JSON 值。JSON 格式的結果集會在 ExecuteStatementResponse 結構的 formattedRecords 欄位中傳回。

BatchExecuteStatement 動作不會傳回結果集。因此，JSON 選項不適用於該動作。

若要自訂 JSON 雜湊結構中的鍵，請在結果集中定義欄別名。若要這麼做，請在 SQL 查詢的欄清單中使用 AS 子句。

您可以使用 JSON 功能讓結果集更易於閱讀，並將其內容映射到語言特定的架構。由於 ASCII 編碼的結果集的量大於預設表示形式，您可以為傳回大量列或大型欄值的查詢 (這些查詢消耗的記憶體超過應用程式可用的記憶體) 選擇預設表示法。

主題

- 以 JSON 格式擷取查詢結果
- 資料類型映射
- 故障診斷
- 範例

以 JSON 格式擷取查詢結果

若要以 JSON 字串接收結果集，請在ExecuteStatement呼叫.withFormatRecordsAs(RecordsFormatType.JSON)中包含 。傳回值會以 formattedRecords 欄位中的 JSON 字串傳回。在本案例中，columnMetadata 為 null。欄標籤是表示每列物件的鍵。結果集中的每一列都會重複這些欄名。欄值為帶引號的字串、數字值或表示true、false, 或 null 的特殊值。欄中繼資料 (如長度限制以及數字和字串的精確類型) 不會保留在 JSON 回應中。

如果省略 .withFormatRecordsAs() 呼叫或指定 NONE 的參數，則結果集將使用 Records 和 columnMetadata 欄位以二進位格式傳回。

資料類型映射

結果集中的 SQL 值映射至一組較小的 JSON 類型。這些值在 JSON 中表示為字串、數字和一些特殊的常數，例如 true、false，和 null。您可以將這些值轉換為應用程式中的變數，根據您的程式設計語言使用強式或弱式輸入。

JDBC 資料類型	JSON 資料類型
INTEGER, TINYINT, SMALLINT, BIGINT	預設為數字。如果 LongReturnType 選項設定為 STRING 則為字串。
FLOAT, REAL, DOUBLE	Number
DECIMAL	預設為字串。如果 DecimalReturnType 選項設定為 DOUBLE_OR_LONG 則為數字。
STRING	字串
BOOLEAN, BIT	Boolean
BLOB, BINARY, VARBINARY ，LONGVARBINARY	base64 編碼的字串。
CLOB	字串
ARRAY	陣列
NULL	null
其他類型 (包含與日期和時間相關的類型)	字串

故障診斷

JSON 回應限制為 10 MB。若回應大於此限制，您的程式會收到 BadRequestException 錯誤。於此狀況下，您可使用下列其中一種方法解決此錯誤：

- 減少結果集中的列數量。若要執行此作業，請新增 LIMIT 子句。您可使用 LIMIT 和 OFFSET 子句提交多個查詢，將一個較大結果集分割為多個較小的結果集。

  如果結果集包含按應用程式邏輯過濾掉的列，則可以透過在 WHERE 子句中新增更多條件來從結果集中移除這些列。
- 減少結果集中的欄數量。若要執行此作業，請從查詢的選取清單中移除項目。
- 在查詢中使用欄別名，來縮短欄標籤。對於結果集中的每一列，每個欄名稱都會在 JSON 字串中重複。因此，具有冗長欄名稱和許多列的查詢結果，可能會超出大小限制。特別是，對複雜的表達式使用欄別名，以避免在 JSON 字串中重複整個表達式。
- 雖然搭配 SQL 可以使用欄別名來產生具有多個相同名稱之欄的結果集，但 JSON 中不允許重複的鍵名稱。如果您請求 JSON 格式的結果集，並且多個欄具有相同的名稱，則 RDS Data API 會傳回錯誤。因此，請確保所有欄標籤都具有唯一的名稱。

範例

以下 Java 範例示範如何呼叫 ExecuteStatement 並搭配 JSON 格式字串的回應，然後解讀結果集。以適當的值來取代 *databaseName*、*secretStoreArn* 以及 *clusterArn* 參數。

以下 Java 範例示範了在結果集中傳回十進位數值的查詢。assertThat 呼叫測試回應的欄位是否具有根據 JSON 結果集規則的預期屬性。

此範例適用於以下結構描述和範例資料：

```
create table test_simplified_json (a float);
insert into test_simplified_json values(10.0);
```

```
public void JSON_result_set_demo() {
    var sql = "select * from test_simplified_json";
    var request = new ExecuteStatementRequest()
      .withDatabase(databaseName)
      .withSecretArn(secretStoreArn)
      .withResourceArn(clusterArn)
      .withSql(sql)
      .withFormatRecordsAs(RecordsFormatType.JSON);
    var result = rdsdataClient.executeStatement(request);
}
```

前面程式中 formattedRecords 欄位的值為：

```
[{"a":10.0}]
```

Records 和 ColumnMetadata 欄位都為 null，因為存在 JSON 結果集。

以下 Java 範例示範了在結果集中傳回整數值的查詢。範例會呼叫 getFormattedRecords 以僅傳回 JSON 格式的字串，並忽略其他空白或 null 的回應欄位。範例會將結果還原序列化為表示記錄清單的結構。每個記錄都具有其名稱對應於結果集中的欄別名的欄位。此技術簡化了用於剖析結果集的程式碼。您的應用程式不必循環對結果集的列和欄執行迴圈，以及將每個值轉換為適當的類型。

此範例適用於以下結構描述和範例資料：

```
create table test_simplified_json (a int);
insert into test_simplified_json values(17);
```

```
public void JSON_deserialization_demo() {
    var sql = "select * from test_simplified_json";
    var request = new ExecuteStatementRequest()
      .withDatabase(databaseName)
      .withSecretArn(secretStoreArn)
      .withResourceArn(clusterArn)
      .withSql(sql)
      .withFormatRecordsAs(RecordsFormatType.JSON);
    var result = rdsdataClient.executeStatement(request)
      .getFormattedRecords();

/* Turn the result set into a Java object, a list of records.
   Each record has a field 'a' corresponding to the column
   labelled 'a' in the result set. */
    private static class Record { public int a; }
    var recordsList = new ObjectMapper().readValue(
        response, new TypeReference<List<Record>>() {
        });
}
```

前面程式中 formattedRecords 欄位的值為：

```
[{"a":17}]
```

若要擷取結果列 0 的 a 欄，則應用程式將參考 recordsList.get(0).a。

相比之下，下面的 Java 範例顯示了當您不使用 JSON 格式時，建置包含結果集的資料結構所需的程式碼類型。在這種情況下，結果集的每一列都包含單一使用者相關資訊的欄位。建置表示結果集的資料結構需要在所有列中執行迴圈。對於每一列，程式碼會擷取每個欄位的值、執行適當的類型轉換，並將結果指派給代表列之物件中的相應欄位。然後，程式碼將代表每個使用者的物件新增到表示整個結果集的資料結構中。如果查詢變更為對結果集中的欄位進行重新排序、新增或移除，則應用程式的程式碼也必須變更。

```
/* Verbose result-parsing code that doesn't use the JSON result set format */
for (var row: response.getRecords()) {
    var user = User.builder()
      .userId(row.get(0).getLongValue())
      .firstName(row.get(1).getStringValue())
      .lastName(row.get(2).getStringValue())
      .dob(Instant.parse(row.get(3).getStringValue()))
      .build();
    result.add(user);
  }
```

下面的範例值顯示了具有不同欄數、欄別名和欄資料類型之結果集的 formattedRecords 欄位。

如果結果集包含多列，則每一列會表示為陣列元素的物件。結果集中的每一欄都將成為物件中的鍵。結果集中的每一列都會重複這些鍵。因此，對於包含許多列和欄的結果集，您可能需要定義簡短的欄別名，以避免超出整個回應的長度限制。

此範例適用於以下結構描述和範例資料：

```
create table sample_names (id int, name varchar(128));
insert into sample_names values (0, "Jane"), (1, "Mohan"), (2, "Maria"), (3, "Bruce"),
 (4, "Jasmine");
```

```
[{"id":0,"name":"Jane"},{"id":1,"name":"Mohan"},
{"id":2,"name":"Maria"},{"id":3,"name":"Bruce"},{"id":4,"name":"Jasmine"}]
```

如果結果集中的欄被定義為表達式，則表達式的文字將成為 JSON 索引鍵。因此，在查詢的選取清單中為每個表達式定義描述性欄別名通常很方便。例如，以下查詢在其選取清單中包括函數呼叫和算術運算等表達式。

```
select count(*), max(id), 4+7 from sample_names;
```

這些表達式會以索引鍵的形式傳遞給 JSON 結果集。

```
[{"count(*)":5,"max(id)":4,"4+7":11}]
```

新增具有描述性標籤的 AS 欄可讓鍵在 JSON 結果集中更易於解讀。

```
select count(*) as rows, max(id) as largest_id, 4+7 as addition_result from
 sample_names;
```

對於修訂後的 SQL 查詢，AS 子句定義的欄標籤用作鍵名稱。

```
[{"rows":5,"largest_id":4,"addition_result":11}]
```

JSON 字串中每個鍵值對的值都可以是帶引號的字串。字串可能包含 Unicode 字元。如果字串包含逸出序列或 " 或 \ 字元，則這些字元前面會有反斜線逸出字元。以下 JSON 字串範例示範了這些可能性。例如，`string_with_escape_sequences` 結果包含特殊字元退格、換行字元、歸位字元、tab 鍵、表單摘要和 \。

```
[{"quoted_string":"hello"}]
[{"unicode_string":"####"}]
[{"string_with_escape_sequences":"\b \n \r \t \f \\ '"}]
```

JSON 字串中每個鍵值對的值也可以表示一個數字。數字可以是整數、浮點值、負值或以指數表示法表示的值。以下 JSON 字串範例示範了這些可能性。

```
[{"integer_value":17}]
[{"float_value":10.0}]
[{"negative_value":-9223372036854775808,"positive_value":9223372036854775807}]
[{"very_small_floating_point_value":4.9E-324,"very_large_floating_point_value":1.79769313486231
```

布林值和 null 值用未加引號的特殊關鍵字 `true`、`false` 以及 `null` 來表示。以下 JSON 字串範例示範了這些可能性。

```
[{"boolean_value_1":true,"boolean_value_2":false}]
[{"unknown_value":null}]
```

如果選擇 BLOB 類型的值，則結果將在 JSON 字串中表示為 base64 編碼的值。若要將值轉換回原始表示法，您可以使用應用程式語言中的適當解碼函數。例如，在 Java 中，您可以呼叫函數 `Base64.getDecoder().decode()`。以下範例輸出顯示選擇 BLOB 值 `hello world` 並將結果集作為 JSON 字串傳回。

```
[{"blob_column":"aGVsbG8gd29ybGQ="}]
```

以下 Python 範例示範如何從呼叫 Python `execute_statement` 函數的結果中存取值。結果集是欄位 `response['formattedRecords']` 中的字串值。程式碼透過呼叫 `json.loads` 函數，將 JSON 字串轉換為資料結構。然後，結果集的每一列都是資料結構中的一個清單元素，而在每一列中，您可以按名稱參考結果集的每個欄位。

```
import json

result = json.loads(response['formattedRecords'])
print (result[0]["id"])
```

下列 JavaScript 範例示範如何從呼叫 JavaScript `executeStatement`函數的結果存取值。結果集是欄位 `response.formattedRecords` 中的字串值。程式碼透過呼叫 `JSON.parse` 函數，將 JSON 字串轉換為資料結構。然後，結果集的每一列都是資料結構中的一個陣列元素，而在每一列中，您可以按名稱參考結果集的每個欄位。

```
<script>
    const result = JSON.parse(response.formattedRecords);
    document.getElementById("display").innerHTML = result[0].id;
</script>
```

對 Amazon RDS Data API 進行故障診斷

使用下列標題為常見錯誤訊息的章節，協助您針對 Amazon RDS Data API （資料 API) 的問題進行故障診斷。

主題

- 找不到交易 <transaction_ID>
- 查詢封包過大
- 資料庫回應超過大小上限
- 叢集 <cluster_ID> 未啟用 HttpEndpoint
- DatabaseErrorException：交易仍在執行查詢
- 不支援的結果例外狀況
- 不支援多陳述式
- 不支援結構描述參數

找不到交易 <transaction_ID>

在此情況下，表示找不到資料 API 呼叫中指定的交易 ID。此問題的原因已附加至錯誤訊息中，且是下列其中一項：

- Transaction may be expired (交易可能已過期)。

  請確認每個交易呼叫都是在前一個呼叫後的三分鐘內執行。

  指定的交易 ID 也可能不是由 BeginTransaction 呼叫所建立的。請確認您的呼叫具有效的交易 ID。
- One previous call resulted in a termination of your transaction (之前的一次呼叫導致您的交易終止)。

  該交易已由您的 `CommitTransaction` 或 `RollbackTransaction` 呼叫終止。
- Transaction has been aborted due to an error from a previous call (由於前次呼叫的錯誤，交易已中止)。

  檢查您之前的呼叫是否發生任何異常。

如需執行交易的資訊，請參閱 呼叫 Amazon RDS Data API。

查詢封包過大

在這種情況下，表示為資料列傳回的結果集過大。針對資料庫傳回結果集中的每個資料列，資料 API 的大小上限為每個資料列 64 KB。

若要解決此問題，請確定結果集的每個資料列都是 64 KB 或更小。

資料庫回應超過大小上限

在這種情況下，表示資料庫傳回結果集的大小過大。針對資料庫傳回的結果集，資料 API 的大小上限為 1 MiB。

若要解決此問題，請確定對資料 API 的呼叫傳回 1 MiB 或更少的資料。若您需要傳回超過 1 MiB，您可以在查詢中搭配 `LIMIT` 子句使用多個 `ExecuteStatement` 呼叫。

如需 `LIMIT` 子句的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 SELECT 語法。

叢集 <cluster_ID> 未啟用 HttpEndpoint

檢查此問題的下列潛在原因：

- Aurora 資料庫叢集不支援資料 API。如需 RDS Data API 支援的資料庫叢集類型資訊，請參閱 the section called “Amazon RDS Data API 的區域和版本可用性”。
- Aurora 資料庫叢集未啟用資料 API。若要搭配 Aurora 資料庫叢集使用資料 API，必須為資料庫叢集啟用資料 API。如需啟用資料 API 的資訊，請參閱 啟用 Amazon RDS Data API。
- 資料庫叢集在啟用資料 API 之後重新命名。在這種情況下，請關閉該叢集的資料 API，然後再次啟用它。
- 您指定的 ARN 未精確地符合叢集的 ARN。檢查從其他來源傳回的 ARN 或由程序邏輯建置的 ARN 是否完全符合叢集的 ARN。例如，請確保您使用的 ARN 對於所有字母字元具有正確的字母大小寫。

DatabaseErrorException：交易仍在執行查詢

如果您的應用程式傳送具有交易 ID 的請求，且該交易目前正在處理另一個請求，則資料 API 會立即將此錯誤傳回給您的應用程式。如果您的應用程式使用 Javascript 中的「承諾」等機制提出非同步請求，則可能會出現此條件。

若要解決此問題，請等待先前的請求完成，然後重試請求。您可以繼續重試，直到不再發生錯誤，或應用程式收到某種不同類型的錯誤。

適用於 Aurora Serverless v2和佈建執行個體的資料 API 可能會發生此條件。在 的資料 API 中Aurora Serverless v1，相同交易 ID 的後續請求會自動等待先前的請求完成。不過，由於先前的請求耗時太久，較舊的行為可能會遇到逾時。如果您要移植提出並行請求的較舊資料 API 應用程式，請修改例外狀況處理邏輯，以考慮這種新的錯誤。

不支援的結果例外狀況

資料 API 不支援所有資料類型。當您執行傳回不支援資料類型的查詢時，會發生此錯誤。

若要解決此問題，請將不支援的資料類型轉換為 TEXT。例如：

```
SELECT custom_type::TEXT FROM my_table;
-- OR
SELECT CAST(custom_type AS TEXT) FROM my_table;
```

不支援多陳述式

Aurora Serverless v2 的資料 API 和佈建的叢集不支援多陳述式。嘗試在單一 API 呼叫中執行多個陳述式會導致此錯誤。

若要執行多個陳述式，請使用個別的 `ExecuteStatement` API 呼叫或使用 `BatchExecuteStatement` API 進行批次處理。

不支援結構描述參數

Aurora Serverless v1 無提示地忽略結構描述參數。不過，Aurora Serverless v2 和佈建叢集會明確拒絕包含結構描述參數的 API 呼叫。

若要解決此問題，請在使用 Aurora Serverless v2 或佈建叢集時，從對資料 API 的所有呼叫中移除結構描述參數。

使用 記錄 Amazon RDS Data API 呼叫 AWS CloudTrail

RDS Data API （資料 API) 已與 服務整合 AWS CloudTrail，此服務可提供使用者、角色或 AWS 服務在資料 API 中採取之動作的記錄。CloudTrail 會將資料 API 的所有 API 呼叫擷取為事件，包括來自 Amazon RDS 主控台的呼叫，以及來自對資料 API 操作的程式碼呼叫。如果您建立線索，就可以持續將 CloudTrail 事件交付至 Amazon S3 儲存貯體，包括資料 API 的事件。使用 CloudTrail 收集的資訊，您可以判斷眾多資訊。此資訊包括對資料 API 提出的請求、提出請求的 IP 地址、何人提出請求、何時提出請求，以及其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，請參閱「AWS CloudTrail 使用者指南」。

使用 CloudTrail 中的資料 API 資訊

當您建立 AWS 帳戶時，會在您的帳戶上啟用 CloudTrail。當資料 API 中發生支援的活動 （管理事件） 時，該活動會與事件歷史記錄中的其他 AWS 服務事件一起記錄在 CloudTrail 事件中。您可以在 AWS 帳戶中檢視、搜尋和下載最近的管理事件。如需詳細資訊，請參閱「AWS CloudTrail 使用者指南」中的使用 CloudTrail 事件歷史記錄。

若要持續記錄您 AWS 帳戶中的事件，包括資料 API 的事件，請建立追蹤。線索能讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。根據預設，當您在主控台中建立線索時，線索會套用至所有 AWS 區域。線索會記錄 AWS 分割區中所有 AWS 區域的事件，並將日誌檔案交付至您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他 AWS 服務，以進一步分析和處理 CloudTrail 日誌中收集的事件資料。如需詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 使用者指南中的以下主題：

- 建立追蹤的概觀
- CloudTrail 支援的服務和整合
- 設定 CloudTrail 的 Amazon SNS 通知
- 接收多個區域的 CloudTrail 日誌檔案及接收多個帳戶的 CloudTrail 日誌檔案

所有資料 API 操作均由 CloudTrail 記錄，並記載於 Amazon RDS 資料服務 API 參考中。例如，對 `BatchExecuteStatement`、`BeginTransaction`、`CommitTransaction` 和 `ExecuteStatement` 操作的呼叫都會在 CloudTrail 日誌檔案中產生項目。

每一筆事件或日誌項目都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 該請求是否使用根或使用者憑證提出。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

如需詳細資訊，請參閱 CloudTrail userIdentity 元素。

從 AWS CloudTrail 追蹤中包含和排除資料 API 事件

大多數資料 API 使用者依賴 AWS CloudTrail 追蹤中的事件來提供資料 API 操作的記錄。事件資料不會在對資料 API 的請求中顯示資料庫名稱、結構描述名稱或 SQL 陳述式。不過，知道哪個使用者在特定時間對特定資料庫叢集進行某種類型的呼叫，有助於偵測異常存取模式。

在 AWS CloudTrail 追蹤中包含資料 API 事件

對於 Aurora PostgreSQL Serverless v2 和佈建資料庫，下列資料 API 操作會記錄 AWS CloudTrail 為資料事件。資料事件是 CloudTrail 預設不會記錄的大量資料平面 API 操作。資料事件需支付額外的費用。如需有關 CloudTrail 定價的資訊，請參閱 AWS CloudTrail 定價。

- BatchExecuteStatement
- BeginTransaction
- CommitTransaction
- ExecuteStatement
- RollbackTransaction

您可以使用 CloudTrail 主控台AWS CLI或 CloudTrail API 操作來記錄這些資料 API 操作。在 CloudTrail 主控台中，為資料事件類型選擇 RDS Data API - 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱AWS CloudTrail 《使用者指南》中的使用 記錄資料事件 AWS Management Console。

使用 AWS CLI執行 `aws cloudtrail put-event-selectors`命令，為您的線索記錄這些資料 API 操作。若要記錄資料庫叢集上的所有資料 API 事件，請`AWS::RDS::DBCluster`為 資源類型指定 。

下列範例會記錄資料庫叢集上的所有資料 API 事件。如需詳細資訊，請參閱AWS CloudTrail 《 使用者指南》中的使用 記錄資料事件 AWS Command Line Interface。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name trail_name --advanced-event-selectors \
'{
   "Name": "RDS Data API Selector",
   "FieldSelectors": [
      {
         "Field": "eventCategory",
         "Equals": [
            "Data"
         ]
      },
      {
         "Field": "resources.type",
         "Equals": [
            "AWS::RDS::DBCluster"
         ]
      }
   ]
}'
```

您可以設定進階事件選取器，以額外篩選 `readOnly`、 `eventName`,和 `resources.ARN` 欄位。如需這些欄位的詳細資訊，請參閱 AdvancedFieldSelector。

從 AWS CloudTrail 追蹤中排除資料 API 事件 (Aurora Serverless v1僅限)

對於 Aurora Serverless v1，資料 API 事件是管理事件。根據預設，所有資料 API 事件都會包含在 AWS CloudTrail 追蹤中。不過，由於資料 API 可能會產生大量事件，因此您可能想要將這些事件排除在您的 CloudTrail 追蹤中。排除 Amazon RDS Data API 事件設定會從追蹤中排除所有資料 API 事件。您無法排除特定資料 API 事件。

若要將資料 API 事件從權杖中排除，請執行下列程序：

- 在 CloudTrail 主控台中，當您建立權杖或更新權杖時，選擇 Exclude Amazon RDS Data API events (排除 Amazon RDS 資料 API 事件) 設定。
- 在 CloudTrail API 中，使用 PutEventSelectors 操作。如果您使用的是進階事件選取器，您可以透過將 `eventSource` 欄位設定為不等於 來排除資料 API 事件`rdsdata.amazonaws.com`。如果您使用的是基本事件選取器，您可以將 `ExcludeManagementEventSources` 屬性的值設定為 來排除資料 API 事件`rdsdata.amazonaws.com`。如需詳細資訊，請參閱AWS CloudTrail 《 使用者指南》中的使用 記錄事件 AWS Command Line Interface。

> **Warning**
>
> 從 CloudTrail 日誌中排除資料 API 事件可能會遮蔽資料 API 動作。授予委託人執行此操作所需的 `cloudtrail:PutEventSelectors` 許可時時，請務必小心。

您可以變更主控台設定或權杖的事件選擇器，以隨時關閉此排除。然後，權杖即會開始記錄資料 API 事件。但無法復原排除有效期間發生過的資料 API 事件。

當您使用主控台或 API 排除資料 API 事件時，產生的CloudTrail `PutEventSelectors` API 操作也會記錄在 CloudTrail 日誌中。如果資料 API 事件未出現在 CloudTrail 日誌中，請尋找 `ExcludeManagementEventSources` 屬性設為 `rdsdata.amazonaws.com` 的 `PutEventSelectors` 事件。

如需更多詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 使用者指南中的記錄權杖的管理事件。

了解資料 API 日誌檔案項目

權杖是一種組態，能讓事件以日誌檔案的形式交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌專案。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。CloudTrail 日誌檔並非依公有 API 呼叫的堆疊追蹤排序，因此不會以任何特定順序出現。

Aurora PostgreSQL Serverless v2 和 已佈建

下列範例顯示 CloudTrail 日誌項目，示範 Aurora PostgreSQL Serverless v2 和佈建資料庫`ExecuteStatement`的操作。對於這些資料庫，所有資料 API 事件都是事件來源為 rdsdataapi.amazonaws.com 且事件類型為 Rds Data Service 的資料事件。

```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "johndoe"
    },
```

```
    "eventTime": "2019-12-18T00:49:34Z",
    "eventSource": "rdsdataapi.amazonaws.com",
    "eventName": "ExecuteStatement",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/1.16.102 Python/3.7.2 Windows/10 botocore/1.12.92",
    "requestParameters": {
        "continueAfterTimeout": false,
        "database": "**********",
        "includeResultMetadata": false,
        "parameters": [],
        "resourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-database-1",
        "schema": "**********",
        "secretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:dataapisecret-ABC123",
        "sql": "**********"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "6ba9a36e-b3aa-4ca8-9a2e-15a9eada988e",
    "eventID": "a2c7a357-ee8e-4755-a0d0-aed11ed4253a",
    "eventType": "Rds Data Service",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

Aurora Serverless v1

下列範例顯示上述範例 CloudTrail 日誌項目如何顯示 Aurora Serverless v1。對於 Aurora Serverless v1，所有事件都是管理事件，其中事件來源為 rdsdata.amazonaws.com，事件類型為 AwsApiCall。

```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "johndoe"
    },
    "eventTime": "2019-12-18T00:49:34Z",
    "eventSource": "rdsdata.amazonaws.com",
    "eventName": "ExecuteStatement",
```

```
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/1.16.102 Python/3.7.2 Windows/10 botocore/1.12.92",
    "requestParameters": {
        "continueAfterTimeout": false,
        "database": "**********",
        "includeResultMetadata": false,
        "parameters": [],
        "resourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-database-1",
        "schema": "**********",
        "secretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:dataapisecret-ABC123",
        "sql": "**********"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "6ba9a36e-b3aa-4ca8-9a2e-15a9eada988e",
    "eventID": "a2c7a357-ee8e-4755-a0d0-aed11ed4253a",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

使用績效詳情監控 RDS Data API 查詢

如果您的 Aurora 叢集正在執行Aurora Serverless v2或佈建執行個體，您可以搭配 RDS Data API 使用績效詳情。

如需如何搭配 Aurora 使用績效詳情的詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。

績效詳情中 RDS Data API 查詢的呈現方式

使用資料 API，您的 Aurora 叢集會根據您從應用程式提交的資料 API 呼叫來處理查詢。資料 API 也會執行一些 SQL 陳述式做為其內部工作的一部分，例如取消超過逾時閾值的查詢。這兩種 SQL 操作都會顯示在績效詳情統計資料和圖表中。

- 對於您提交至 Aurora 叢集的資料 API 查詢，PI 儀表板中的主機欄位會標記為 RDS Data API。對於 Aurora PostgreSQL，application_name 欄位的值為 `rds-data-api`。當您使用常用主機或常用應用程式做為維度來分析資料庫負載時，請尋找這些標籤。
- Data API 執行以管理資料庫層面的所有內部查詢，例如連線集區和查詢逾時，都會以字首 RDS Data API 標註。範例：當您依最高 SQL 分析資料庫負載做為維度時，`/* RDS Data API`

*/ select * from my_table; 尋找這些字首。 陳述式會以 SQL 註解 標註/* RDS Data API */。

使用 Aurora 查詢編輯器

Aurora 查詢編輯器可讓您在 Aurora 資料庫叢集上執行 SQL 陳述式，透過 AWS Management Console. 您可以執行 SQL 查詢、資料操作 (DML) 陳述式和資料定義 (DDL) 陳述式。使用主控台介面可讓您執行資料庫維護、產生報告以及執行 SQL 實驗。您可以避免將網路組態設定為從單獨的用戶端系統 (例如 EC2 執行個體或筆記型電腦) 連接到資料庫叢集。

查詢編輯器需要啟用 RDS 資料 API (資料 API) 的 Aurora 資料庫叢集。如需支援資料 API 的資料庫叢集以及如何啟用資料，請參閱使用 Amazon RDS Data API。您可以執行的 SQL 受到資料 API 限制的限制。如需詳細資訊，請參閱 the section called “限制”。

查詢編輯器的可用性

查詢編輯器適用於使用支援資料 API 的 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 引擎版本的 Aurora 資料庫叢集，以及提供資料 API 的 AWS 區域 地方。如需詳細資訊，請參閱 RDS Data API 支援的 區域和 Aurora 資料庫引擎。

授權存取查詢編輯器

使用者必須經過授權，才能在查詢編輯器中執行查詢。您可以將政策 AWS Identity and Access Management (預先定義的 (IAM) `AmazonRDSDataFullAccess` 政策新增至該使用者，以授權使用者在查詢編輯器中執行查詢。

> **Note**
>
> 建立 IAM 使用者時，請務必使用與為資料庫使用者建立相同的使用者名稱和密碼，例如管理使用者名稱和密碼。如需詳細資訊，請參閱《AWS Identity and Access Management 使用者指南》中的在您的 AWS 帳戶中建立 IAM 使用者。

您也可以建立 IAM 政策來授予存取查詢編輯器。建立政策後，將它新增給每一位需要存取查詢編輯器的使用者。

下列政策提供使用者存取查詢編輯器所需的最低許可。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "QueryEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutResourcePolicy",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "secretsmanager:DeleteSecret",
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:TagResource"
            ],
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*"
        },
        {
            "Sid": "QueryEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetRandomPassword",
                "tag:GetResources",
                "secretsmanager:CreateSecret",
                "secretsmanager:ListSecrets",
                "dbqms:CreateFavoriteQuery",
                "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
                "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
                "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
                "dbqms:GetQueryString",
                "dbqms:CreateQueryHistory",
                "dbqms:UpdateQueryHistory",
                "dbqms:DeleteQueryHistory",
                "dbqms:DescribeQueryHistory",
                "rds-data:BatchExecuteStatement",
                "rds-data:BeginTransaction",
                "rds-data:CommitTransaction",
                "rds-data:ExecuteStatement",
                "rds-data:RollbackTransaction"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

如需有關建立 IAM 政策的詳細資訊，請參閱 AWS Identity and Access Management 使用者指南中的建立 IAM 政策。

如需有關將 IAM 政策新增給使用者的資訊，請參閱 AWS Identity and Access Management 使用者指南中的新增和移除 IAM 身分許可。

在查詢編輯器中執行查詢

您可以在查詢編輯器中的 Aurora 資料庫叢集上執行 SQL 陳述式。您可以執行的 SQL 受到資料 API 限制的限制。如需詳細資訊，請參閱 the section called “限制”。

在查詢編輯器中執行查詢

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在的右上角 AWS Management Console，選擇您要 AWS 區域 在其中建立要查詢的 Aurora 資料庫叢集。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
4. 選擇您要在其上執行 SQL 查詢的 Aurora 資料庫叢集。
5. 對於 Actions (動作)，選擇 Query (查詢)。如果您之前沒有連接到資料庫，則會開啟 Connect to database (連接至資料庫) 頁面。



6. 輸入下列資訊：

   a. 對於資料庫執行個體或叢集，請選擇您要在其上執行 SQL 查詢的 Aurora 資料庫叢集。

   b. 對於 Database username (資料庫使用者名稱)，選擇連線時要使用的資料庫使用者的使用者名稱，或選擇 Add new database credentials (新增資料庫登入資料)。如果您選擇 Add new database credentials (新增資料庫登入資料)，請在 Enter database username (輸入資料庫使用者名稱) 中輸入新資料庫登入資料的使用者名稱。

   c. 對於 Enter database password (輸入資料庫密碼)，針對您已選擇的資料庫使用者輸入密碼。

   d. 在最後的方塊中，輸入您要用於 Aurora 資料庫叢集的資料庫或結構描述的名稱。

   e. 選擇 Connect to database (連接至資料庫)。

> **Note**
>
> 如果連線成功，則連線和身分驗證資訊會存放在 AWS Secrets Manager中。您不需要再次輸入連線資訊。

7. 在查詢編輯器中，輸入您要對資料庫執行的 SQL 查詢。



每個 SQL 陳述式可以自動遞交，或者您可以在交易過程中使用指令碼執行 SQL 陳述式。若要控制此行為，選擇查詢視窗上方的齒輪圖示。

Query Editor Settings (查詢編輯器設定) 視窗即會顯示。



如果您選擇 Auto-commit (自動遞交)，則每個 SQL 陳述式即會自動遞交。如果您選擇 Transaction (交易)，則可以在指令碼中執行一組陳述式。陳述式會在指令碼結尾自動遞交，除非在此之前明確遞交或復原。您也可以透過啟用 Stop on error (錯誤時停止)，選擇在錯誤發生時停止執行中的指令碼。

> **Note**
>
> 在一組陳述式中，資料定義語言 (DDL) 陳述式可能會導致先前的資料處理語言 (DML) 陳述式進行遞交。您也可以使用指令碼，將 `COMMIT` 和 `ROLLBACK` 陳述式包含在一組陳述式中。

在 Query Editor Settings (查詢編輯器設定) 視窗中進行選擇後，請選擇 Save (儲存)。

8. 選擇 Run (執行) 或按下 Ctrl+Enter，然後查詢編輯器將顯示您查詢的結果。

   執行查詢之後，透過選擇 Save (儲存)，將查詢儲存到 Saved queries (儲存的查詢)。

   透過選擇 Export to csv (匯出至 csv)，以試算表格式匯出查詢結果。

您可以尋找、編輯或傳回先前的查詢。若要這麼做，請選擇 Recent (最近的項目) 標籤或 Saved queries (儲存的查詢) 標籤，選擇查詢文字，然後選擇 Run (執行)。

若要變更資料庫，請選擇 Change database (變更資料庫)。

資料庫查詢中繼資料服務 (DBQMS) API 參照

Database Query Metadata Service (dbqms) 是僅內部服務。它為包括 Amazon 在內的多個 AWS 服務提供查詢編輯器的 AWS Management Console 最近和保存的查詢RDS。

支援的DBQMS動作

- CreateFavoriteQuery
- CreateQueryHistory
- CreateTab
- DeleteFavoriteQueries
- DeleteQueryHistory
- DeleteTab
- DescribeFavoriteQueries
- DescribeQueryHistory
- DescribeTabs
- GetQueryString

- UpdateFavoriteQuery
- UpdateQueryHistory
- UpdateTab

CreateFavoriteQuery

儲存新的最愛查詢。每位 使用者最多可建立 1000 個已儲存的查詢。此限制將來可能會有所變更。

CreateQueryHistory

儲存新的查詢歷史記錄項目。

CreateTab

儲存新的查詢索引標籤。每位 使用者最多可以建立 10 個查詢索引標籤。

DeleteFavoriteQueries

刪除一個或多個已儲存的查詢。

DeleteQueryHistory

刪除查詢歷史記錄項目。

DeleteTab

刪除查詢索引標籤項目。

DescribeFavoriteQueries

列出使用者在指定帳戶中建立的已儲存查詢。

DescribeQueryHistory

列出查詢歷史記錄項目。

DescribeTabs

列出使用者在指定帳號中建立的查詢索引標籤。

GetQueryString

從查詢 ID 擷取完整的查詢文字。

UpdateFavoriteQuery

更新查詢字串、描述、名稱或過期日。

UpdateQueryHistory

更新查詢歷史記錄的狀態。

UpdateTab

更新查詢索引標籤名稱和查詢字串。

使用 Amazon Aurora 機器學習

透過使用 Amazon Aurora Machine Learning，您可以根據您的需求，將 Aurora 資料庫叢集與下列其中一項 AWS 機器學習服務整合。它們各自支援特定的機器學習使用案例。

Amazon Bedrock

Amazon Bedrock 是一項全受管服務，可讓 AI 公司的領導基礎模型透過 提供API，並搭配開發人員工具，以協助建置和擴展生成式 AI 應用程式。若使用 Amazon Bedrock ，您需要付費才能在任何第三方基礎模型上執行推論。定價取決於輸入記號和輸出記號數量，以及您是否已為模型購買佈建的輸送量。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Bedrock 使用者指南中的什麼是 Amazon Bedrock？。

Amazon Comprehend

Amazon Comprehend 是一種受管自然語言處理 (NLP) 服務，用於從文件擷取洞見。使用 Amazon Comprehend，您可以藉由分析實體、關鍵片語、語言和其他功能，來推斷以文件內容為基礎的觀點。若要進一步了解，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的什麼是 Amazon Comprehend？。

SageMaker AI

Amazon SageMaker AI 是全受管機器學習服務。資料科學家和開發人員使用 Amazon SageMaker AI 來建置、訓練和測試各種推論任務的機器學習模型，例如詐騙偵測和產品建議。當機器學習模型準備好用於生產時，可以部署到 Amazon SageMaker AI 託管環境。如需詳細資訊，請參閱《Amazon SageMaker AI 開發人員指南》中的什麼是 Amazon SageMaker AI？。

將 Amazon Comprehend 與 Aurora 資料庫叢集搭配使用，其初步設定比使用 SageMaker AI 來得少。如果您是 AWS 機器學習的新手，建議您先探索 Amazon Comprehend。

主題

- 搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL
- 搭配 Aurora Postgre 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL

搭配 Aurora My 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL

透過搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 Amazon Aurora 機器學習，您可以根據您的需求使用 Amazon Bedrock、Amazon Comprehend 或 Amazon SageMaker AI。它們各自支援不同的機器學習使用案例。

內容

- 搭配 Aurora My 使用 Aurora 機器學習的要求SQL
- 區域和版本可用性
- 使用 Aurora My 的 Aurora 機器學習支援的特徵和限制SQL
- 設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Aurora 機器學習
  - 設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Amazon Bedrock
  - 設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Amazon Comprehend
  - 設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 SageMaker AI
    - 將 Aurora MySQL 資料庫叢集設定為使用 Amazon S3 for SageMaker AI （選用）
  - 授與資料庫使用者存取 Aurora Machine Learning 的權限
    - 授予 Amazon Bedrock 函數的存取權
    - 授與 Amazon Comprehend 函數的存取權
    - 授予對 SageMaker AI 函數的存取權
- 搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 Amazon Bedrock
- 搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 Amazon Comprehend
- 搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 SageMaker AI
  - 傳回字串之 SageMaker AI 函數的字元集需求
  - 將資料匯出至 Amazon S3 以進行 SageMaker AI 模型訓練 （進階）
- 搭配 Aurora My 使用 Aurora 機器學習的效能考量SQL
  - 模型和提示
  - 查詢快取
  - Aurora Machine Learning 函數呼叫的批次最佳化
- 監控 Aurora Machine Learning

搭配 Aurora My 使用 Aurora 機器學習的要求SQL

AWS 機器學習服務是在自己的生產環境中設定和執行的受管服務。Aurora Machine Learning 支援與 Amazon Bedrock、Amazon Comprehend 和 SageMaker AI 整合。在嘗試設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Aurora 機器學習之前，請務必了解下列要求和先決條件。

- 機器學習服務必須在與您的 Aurora MySQL 資料庫叢集 AWS 區域 相同的 中執行。您無法在不同區域中使用來自 Aurora MySQL 資料庫叢集的機器學習服務。

- 如果您的 Aurora MySQL 資料庫叢集位於與 Amazon Bedrock、Amazon Comprehend 或 SageMaker AI 服務不同的虛擬公有雲端 (VPC) 中，則 VPC的安全群組需要允許與目標 Aurora Machine Learning 服務的傳出連線。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC使用者指南》中的使用安全群組控制資源 AWS 的流量。
- 如果您想要搭配該叢集使用 Aurora Machine Learning，您可以將執行較低版本 Aurora MySQL 的 Aurora 叢集升級至支援的較高版本。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 我的數據庫引擎更新 SQL。
- 您的 Aurora MySQL 資料庫叢集必須使用自訂資料庫叢集參數群組。在您要使用的每個 Aurora Machine Learning 服務的設定程序結束時，您可以新增為服務建立之關聯IAM角色的 Amazon Resource Name (ARN)。我們建議您預先為 Aurora MySQL 建立自訂資料庫叢集參數群組，並將 Aurora MySQL 資料庫叢集設定為使用它，以便在設定程序結束時準備好進行修改。
- 對於 SageMaker AI：
  - 您要用於推論的機器學習元件必須設定並準備好使用。在 Aurora MySQL 資料庫叢集的組態程序期間，請務必備妥 SageMaker AI 端點ARN的 。您團隊中的資料科學家可能最能夠處理使用 SageMaker AI 的作業，以準備模型並處理其他這類任務。若要開始使用 Amazon SageMaker AI，請參閱開始使用 Amazon SageMaker AI。如需推論和端點的詳細資訊，請參閱即時推論。
  - 若要將 SageMaker AI 與您自己的訓練資料搭配使用，您必須將 Amazon S3 儲存貯體設定為 Aurora 機器學習的 Aurora MySQL 組態的一部分。若要這樣做，請遵循與設定 SageMaker AI 整合相同的一般程序。如需此選用設定程序的摘要，請參閱 將 Aurora MySQL 資料庫叢集設定為使用 Amazon S3 for SageMaker AI （選用）。
- 對於 Aurora 全域資料庫，您可以設定要在 AWS 區域 組成 Aurora 全域資料庫的所有 中使用的 Aurora 機器學習服務。例如，如果您想要針對 Aurora 全域資料庫使用 Aurora Machine Learning 搭配 SageMaker AI，請針對每個 Aurora MySQL 資料庫叢集執行下列動作 AWS 區域：
  - 使用相同的 SageMaker AI 訓練模型和端點設定 Amazon SageMaker AI 服務。這些也必須使用相同的名稱。
  - 建立IAM角色，如 中所述設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Aurora 機器學習。
  - 將IAM角色ARN的 新增至每個 中每個 Aurora MySQL 資料庫叢集的自訂資料庫叢集參數群組 AWS 區域。

  這些任務需要 Aurora Machine Learning 可用於組成 Aurora 全域資料庫的所有 中的 Aurora MySQL AWS 區域 版本。

區域和版本可用性

功能可用性和支援會因每個 Aurora 資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。

- 如需 Amazon Comprehend 和 Amazon SageMaker AI with Aurora My 的版本和區域可用性資訊SQL，請參閱 使用 Aurora My 進行 Aurora 機器學習SQL。
- Amazon Bedrock 僅支援 Aurora MySQL 3.06 版和更新版本。

  如需 Amazon Bedrock 區域可用性的詳細資訊，請參閱《Amazon Bedrock 使用者指南》中的 模型支援 AWS 區域。

使用 Aurora My 的 Aurora 機器學習支援的特徵和限制SQL

將 Aurora MySQL 與 Aurora Machine Learning 搭配使用時，適用下列限制：

- Aurora Machine Learning 延伸模組不支援向量界面。
- 在觸發條件中使用時，不支援 Aurora 機器學習整合。
- Aurora Machine Learning 函數與二進位記錄 (binlog) 複寫不相容。
  - 對於 Aurora Machine Learning 函數的呼叫，設定 `--binlog-format=STATEMENT` 會擲出例外狀況。
  - Aurora Machine Learning 函數是非確定性函數，而且非確定性預存函數與 binlog 格式不相容。

  如需詳細資訊，請參閱我的SQL文件中的二進位記錄格式。
- 不支援呼叫具有一律產生的資料行之資料欄的預存函數。這適用於任何 Aurora MySQL 預存函數。若要進一步了解此資料欄類型，請參閱我的SQL文件中CREATE的 TABLE和 產生的資料欄。
- Amazon Bedrock 函數不支援 `RETURNS JSON`。`JSON` 如有需要，您可以使用 `CAST` `CONVERT`或 從 `TEXT` 轉換為 。
- Amazon Bedrock 不支援批次請求。
- Aurora MySQL 支援透過 `ContentType`的 讀取和寫入逗號分隔值 (CSV) 格式的任何 SageMaker AI 端點`text/csv`。下列內建 SageMaker AI 演算法接受此格式：
  - Linear Learner
  - Random Cut Forest
  - XGBoost

  若要進一步了解這些演算法，請參閱《Amazon SageMaker AI 開發人員指南》中的選擇演算法。

設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Aurora 機器學習

在下列主題中，您可以找到其中每個 Aurora Machine Learning 服務的個別設定程序。

主題

- 設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Amazon Bedrock
- 設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Amazon Comprehend
- 設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 SageMaker AI
  - 將 Aurora MySQL 資料庫叢集設定為使用 Amazon S3 for SageMaker AI （選用）
- 授與資料庫使用者存取 Aurora Machine Learning 的權限
  - 授予 Amazon Bedrock 函數的存取權
  - 授與 Amazon Comprehend 函數的存取權
  - 授予對 SageMaker AI 函數的存取權

設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Amazon Bedrock

Aurora Machine Learning 依賴 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色和政策，以允許 Aurora MySQL 資料庫叢集存取和使用 Amazon Bedrock 服務。下列程序會建立IAM許可政策和角色，讓您的資料庫叢集可以與 Amazon Bedrock 整合。

建立 IAM 政策

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 在導覽窗格中選擇政策。
3. 選擇 Create a policy (建立政策)。
4. 在指定許可頁面上，針對選取服務，選擇 Bedrock。

   Amazon Bedrock 許可隨即顯示。
5. 展開讀取，然後選取 InvokeModel。
6. 針對資源，選取全部。

   指定許可頁面應類似於下圖。



7. 選擇 Next (下一步)。
8. 在檢閱和建立頁面上，輸入政策的名稱，例如 **`BedrockInvokeModel`**。
9. 檢閱您的政策，然後選擇建立政策。

接著，您建立使用 Amazon Bedrock 許可政策IAM的角色。

建立 IAM 角色

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
3. 選擇建立角色。
4. 在選取信任的實體頁面上，針對使用案例，選擇 RDS。
5. 選取 RDS - 將角色新增至資料庫，然後選擇下一步。
6. 在新增許可頁面上，針對許可政策，選取您建立IAM的政策，然後選擇下一步。
7. 在名稱、檢閱和建立頁面上，輸入角色的名稱，例如 **ams-bedrock-invoke-model-role**。

   角色應類似於下圖。



8. 檢閱您的角色，然後選擇建立角色。

接下來，您將 Amazon Bedrock IAM角色與資料庫叢集建立關聯。

將IAM角色與您的資料庫叢集建立關聯

1. 登入 AWS Management Console ，並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要連線至 Amazon Bedrock 服務的 Aurora MySQL 資料庫叢集。
4. 選擇 Connectivity & security (連線和安全) 索引標籤。
5. 針對管理IAM角色區段，選擇選取IAM以新增至此叢集。
6. 選擇您建立IAM的 ，然後選擇新增角色。

   IAM 角色會與您的資料庫叢集建立關聯，首先是 狀態待定，然後是作用中。程序完成時，您可以在此叢集清單的目前IAM角色中找到角色。



您必須將此IAM角色ARN的 新增至與您的 Aurora MySQL 資料庫叢集相關聯的自訂資料庫叢集參數群組aws_default_bedrock_role參數。如果您的 Aurora MySQL 資料庫叢集未使用自訂資料庫叢集參數群組，則需要建立一個 來與 Aurora MySQL 資料庫叢集搭配使用，以完成整合。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組。

設定資料庫叢集參數

1. 在 Amazon RDS主控台中，開啟 Aurora MySQL 資料庫叢集的組態索引標籤。
2. 尋找為您的叢集設定的資料庫叢集參數群組。選擇連結以開啟自訂資料庫叢集參數群組，然後選擇編輯。
3. 在您的自訂資料庫叢集參數群組中尋找 aws_default_bedrock_role 參數。
4. 在值欄位中，輸入IAM角色ARN的 。
5. 選擇儲存變更來儲存設定。

6. 重新啟動 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要執行個體，讓此參數設定生效。

Amazon Bedrock 的IAM整合已完成。繼續設定您的 Aurora MySQL 資料庫叢集，以透過 使用 Amazon Bedrock授與資料庫使用者存取 Aurora Machine Learning 的權限。

設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Amazon Comprehend

Aurora Machine Learning 倚賴 AWS Identity and Access Management 角色和政策，讓您的 Aurora MySQL 資料庫叢集存取和使用 Amazon Comprehend 服務。下列程序會自動為您的叢集建立IAM角色和政策，以便可以使用 Amazon Comprehend。

設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Amazon Comprehend

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要連線至 Amazon Comprehend 服務的 Aurora MySQL 資料庫叢集。
4. 選擇 Connectivity & security (連線和安全) 索引標籤。
5. 在管理IAM角色區段中，選擇選取要連線至此叢集的服務。
6. 從功能表中選擇 Amazon Comprehend，然後選擇 Connect 服務。



7. Connect cluster to Amazon Comprehend (將叢集連線到 Amazon Comprehend) 對話方塊不需要任何其他資訊。不過，您可能會看到一則訊息，通知您 Aurora 與 Amazon Comprehend 之間的整合目前處於預覽狀態。請務必先閱讀訊息，然後再繼續。如果您不想繼續，可以選擇取消。
8. 選擇 Connect service (連線服務) 以完成整合程序。

Aurora 會建立IAM角色。它也會建立允許 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 Amazon Comprehend 服務並將政策連接至角色的政策。程序完成時，您可以在此叢集清單的目前IAM角色中找到角色，如下圖所示。



您需要將此IAM角色ARN的 新增至與您的 Aurora MySQL 資料庫叢集相關聯的自訂資料庫叢集參數群組的 `aws_default_comprehend_role` 參數。如果您的 Aurora MySQL 資料庫叢集未使用自訂資料庫叢集參數群組，則需要建立一個 來與 Aurora MySQL 資料庫叢集搭配使用，以完成整合。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫叢集的資料庫叢集參數群組。

在建立自訂資料庫叢集參數群組並將其與 Aurora MySQL 資料庫叢集建立關聯之後，您可以繼續執行下列步驟。

如果您的叢集使用自訂資料庫叢集參數群組，請執行如下操作。

a. 在 Amazon RDS主控台中，開啟 Aurora MySQL 資料庫叢集的組態索引標籤。

b. 尋找為您的叢集設定的資料庫叢集參數群組。選擇連結以開啟您的自訂資料庫叢集參數群組，然後選擇編輯。

c. 在您的自訂資料庫叢集參數群組中尋找 `aws_default_comprehend_role` 參數。

d. 在值欄位中，輸入IAM角色ARN的 。

e. 選擇 Save Changes (儲存變更) 來儲存設定。在下圖中，您可以找到一個範例。



重新啟動 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要執行個體，讓此參數設定生效。

Amazon Comprehend 的IAM整合已完成。繼續設定您的 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Amazon Comprehend，方法是將存取權授予適當的資料庫使用者。

設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 SageMaker AI

下列程序會自動為您的 Aurora MySQL 資料庫叢集建立IAM角色和政策，使其可以使用 SageMaker AI。在嘗試遵循此程序之前，請確定您擁有可用的 SageMaker AI 端點，以便在需要時輸入。一般而言，您團隊中的資料科學家會執行工作，以產生您可以從 Aurora MySQL 資料庫叢集使用的端點。您可以在 SageMaker AI 主控台中找到這類端點。在導覽窗格中，開啟 Inference (推論) 功能表，然後選擇 Endpoints (端點)。在下圖中，您可以找到一個範例。



設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 SageMaker AI

1. 登入 AWS Management Console ，並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 從 Amazon RDS導覽功能表中選擇資料庫，然後選擇您要連線至 SageMaker AI 服務的 Aurora MySQL 資料庫叢集。
3. 選擇 Connectivity & security (連線和安全) 索引標籤。
4. 捲動至管理IAM角色區段，然後選擇選取要連線至此叢集的服務。從選擇器中選擇 SageMaker AI。



5. 選擇 Connect service (連線服務)。
6. 在將叢集連線至 SageMaker AI 對話方塊中，輸入 SageMaker AI 端點ARN的 。



7. Aurora 會建立IAM角色。它也會建立允許 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 SageMaker AI 服務並將政策連接至角色的政策。程序完成時，您可以在此叢集清單的目前IAM角色中找到角色。
8. 開啟位於 IAM 的 https://console.aws.amazon.com/iam/ 主控台。
9. 從 AWS Identity and Access Management 導覽功能表的 Access management (存取管理) 區段中選擇 Roles (角色)。
10. 在列出的角色之中尋找該角色。它的名稱會使用以下模式。

    ```
    rds-sagemaker-your-cluster-name-role-auto-generated-digits
    ```

11. 開啟角色的摘要頁面，並找到 ARN。記下 ARN或使用複製小工具複製它。
12. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
13. 選擇您的 Aurora MySQL 資料庫叢集，然後選擇其組態索引標籤。
14. 找出資料庫叢集參數群組，然後選擇連結來開啟您的自訂資料庫叢集參數群組。尋找 `aws_default_sagemaker_role` 參數，然後在值欄位中輸入IAM角色ARN的 ，然後儲存設定。
15. 重新啟動 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要執行個體，讓此參數設定生效。

IAM 設定現在已完成。繼續設定您的 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 SageMaker AI，方法是將存取權授予適當的資料庫使用者。

如果您想要使用 SageMaker AI 模型進行訓練，而不是使用預先建置的 SageMaker AI 元件，您也需要在 Aurora MySQL 資料庫叢集中新增 Amazon S3 儲存貯體，如將 Aurora MySQL 資料庫叢集設定為使用 Amazon S3 for SageMaker AI （選用）以下所述。

將 Aurora MySQL 資料庫叢集設定為使用 Amazon S3 for SageMaker AI （選用）

若要將 SageMaker AI 與您自己的模型搭配使用，而不是使用 SageMaker AI 提供的預先建置元件，您需要設定 Amazon S3 儲存貯體，以便讓 Aurora MySQL 資料庫叢集使用。如需有關建立 Amazon S3 儲存貯體的詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Storage Service 使用者指南中的建立儲存貯體。

設定 Aurora MySQL 資料庫叢集以使用 Amazon S3 儲存貯體進行 SageMaker AI

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 從 Amazon RDS導覽功能表中選擇資料庫，然後選擇您要連線至 SageMaker AI 服務的 Aurora MySQL 資料庫叢集。

3. 選擇 Connectivity & security (連線和安全) 索引標籤。
4. 捲動至管理IAM角色區段，然後選擇選取要連線至此叢集的服務。從選擇器中選擇 Amazon S3。
5. 選擇 Connect service (連線服務)。
6. 在將叢集連線至 Amazon S3 對話方塊中，輸入 Amazon S3 儲存貯體ARN的 ，如下圖所示。



7. 選擇 Connect service (連線服務) 以完成此程序。

如需將 Amazon S3 儲存貯體與 SageMaker AI 搭配使用的詳細資訊，請參閱《Amazon AI 開發人員指南》中的指定 Amazon S3 儲存貯體以上傳訓練資料集和儲存輸出資料。 SageMaker 若要進一步了解如何使用 SageMaker AI，請參閱《Amazon SageMaker AI 開發人員指南》中的開始使用 Amazon AI 筆記本執行個體。 SageMaker

授與資料庫使用者存取 Aurora Machine Learning 的權限

必須授予資料庫使用者呼叫 Aurora Machine Learning 函數的許可。您授予許可的方式取決於您用於 Aurora MySQL 資料庫叢集的 MySQL 版本，如下所述。這樣做的方式取決於 Aurora MySQL 資料庫叢集使用的 MySQL 版本。

- 對於 Aurora MySQL 第 3 版（與 MySQL 8.0 相容），必須授予資料庫使用者適當的資料庫角色。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 8.0 參考手冊中的使用角色。
- 對於 Aurora MySQL 第 2 版（與 MySQL 5.7 相容），會授予資料庫使用者權限。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 5.7 參考手冊中的存取控制和帳戶管理。

下表顯示資料庫使用者使用機器學習函數所需的角色和權限。

Aurora MySQL 第 3 版 （角色）	Aurora MySQL 第 2 版 （權限）
AWS_BEDROCK_ACCESS	–
AWS_COMPREHEND_ACCESS	INVOKE COMPREHEND
AWS_SAGEMAKER_ACCESS	INVOKE SAGEMAKER

授予 Amazon Bedrock 函數的存取權

若要讓資料庫使用者存取 Amazon Bedrock 函數，請使用下列SQL陳述式：

```
GRANT AWS_BEDROCK_ACCESS TO user@domain-or-ip-address;
```

您為使用 Amazon Bedrock 而建立的函數也需要授予資料庫使用者EXECUTE許可：

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION database_name.function_name TO user@domain-or-ip-address;
```

最後，資料庫使用者的角色必須設為 AWS_BEDROCK_ACCESS：

```
SET ROLE AWS_BEDROCK_ACCESS;
```

Amazon Bedrock 函數現在可供使用。

授與 Amazon Comprehend 函數的存取權

若要讓資料庫使用者存取 Amazon Comprehend 函數，請使用適用於 Aurora MySQL 版本的陳述式。

- Aurora MySQL 第 3 版 （與 MySQL 8.0 相容）

  ```
  GRANT AWS_COMPREHEND_ACCESS TO user@domain-or-ip-address;
  ```

- Aurora MySQL 第 2 版 （與 MySQL 5.7 相容）

  ```
  GRANT INVOKE COMPREHEND ON *.* TO user@domain-or-ip-address;
  ```

Amazon Comprehend 函數現在可供使用。如需使用範例，請參閱 搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 Amazon Comprehend 。

授予對 SageMaker AI 函數的存取權

若要讓資料庫使用者存取 SageMaker AI 函數，請使用適用於 Aurora MySQL 版本的陳述式。

- Aurora MySQL 第 3 版（與 MySQL 8.0 相容）

```
GRANT AWS_SAGEMAKER_ACCESS TO user@domain-or-ip-address;
```

- Aurora MySQL 第 2 版（與 MySQL 5.7 相容）

```
GRANT INVOKE SAGEMAKER ON *.* TO user@domain-or-ip-address;
```

資料庫使用者也需要獲得您為使用 SageMaker AI 所建立函數的EXECUTE許可。假設您建立了兩個函數 `db1.anomoly_score`和 `db2.company_forecasts`，以叫用 SageMaker AI 端點的服務。您可以授予執行權限，如下列範例所示。

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION db1.anomaly_score TO user1@domain-or-ip-address1;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION db2.company_forecasts TO user2@domain-or-ip-address2;
```

SageMaker AI 函數現在可供使用。如需使用範例，請參閱 搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 SageMaker AI。

搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 Amazon Bedrock

若要使用 Amazon Bedrock，您可以在叫用模型的 Aurora MySQL 資料庫中建立使用者定義的函數 (UDF)。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Bedrock 使用者指南》中的 Amazon Bedrock 中支援的模型。

UDF 使用以下語法：

```
CREATE FUNCTION function_name (argument type)
        [DEFINER = user]
    RETURNS mysql_data_type
    [SQL SECURITY {DEFINER | INVOKER}]
    ALIAS AWS_BEDROCK_INVOKE_MODEL
    MODEL ID 'model_id'
    [CONTENT_TYPE 'content_type']
    [ACCEPT 'content_type']
    [TIMEOUT_MS timeout_in_milliseconds];
```

- Amazon Bedrock 函數不支援 RETURNS JSON。JSON 如有需要CAST，您可以使用 CONVERT或 從 TEXT 轉換為 。
- 如果您未指定 CONTENT_TYPE或 ACCEPT，則預設為 application/json。
- 如果您未指定 TIMEOUT_MS，aurora_ml_inference_timeout則會使用 的值。

例如，下列 UDF會叫用 Amazon Titan Text Express 模型：

```
CREATE FUNCTION invoke_titan (request_body TEXT)
    RETURNS TEXT
    ALIAS AWS_BEDROCK_INVOKE_MODEL
    MODEL ID 'amazon.titan-text-express-v1'
    CONTENT_TYPE 'application/json'
    ACCEPT 'application/json';
```

若要允許資料庫使用者使用此函數，請使用下列SQL命令：

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION database_name.invoke_titan TO user@domain-or-ip-address;
```

然後，使用者可以像任何其他 函數invoke_titan一樣呼叫 ，如下列範例所示。請務必根據 Amazon Titan 文字模型格式化請求內文。

```
CREATE TABLE prompts (request varchar(1024));
INSERT INTO prompts VALUES (
'{
    "inputText": "Generate synthetic data for daily product sales in various categories
 - include row number, product name, category, date of sale and price. Produce output
 in JSON format. Count records and ensure there are no more than 5.",
    "textGenerationConfig": {
        "maxTokenCount": 1024,
        "stopSequences": [],
        "temperature":0,
        "topP":1
    }
}');

SELECT invoke_titan(request) FROM prompts;

{"inputTextTokenCount":44,"results":[{"tokenCount":296,"outputText":"
```tabular-data-json
{
```
```

```
    "rows": [
        {
            "Row Number": "1",
            "Product Name": "T-Shirt",
            "Category": "Clothing",
            "Date of Sale": "2024-01-01",
            "Price": "$20"
        },
        {
            "Row Number": "2",
            "Product Name": "Jeans",
            "Category": "Clothing",
            "Date of Sale": "2024-01-02",
            "Price": "$30"
        },
        {
            "Row Number": "3",
            "Product Name": "Hat",
            "Category": "Accessories",
            "Date of Sale": "2024-01-03",
            "Price": "$15"
        },
        {
            "Row Number": "4",
            "Product Name": "Watch",
            "Category": "Accessories",
            "Date of Sale": "2024-01-04",
            "Price": "$40"
        },
        {
            "Row Number": "5",
            "Product Name": "Phone Case",
            "Category": "Accessories",
            "Date of Sale": "2024-01-05",
            "Price": "$25"
        }
    ]
}
```","completionReason":"FINISH"}]}

對於您使用的其他模型，請務必為它們適當地格式化請求內文。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Bedrock 使用者指南》中的基礎模型推論參數。

搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 Amazon Comprehend

對於 Aurora MySQL，Aurora Machine Learning 提供以下兩個內建函數，用於使用 Amazon Comprehend 和您的文字資料。您會提供要分析的文字 (`input_data`) 並指定語言 (`language_code`)。

aws_comprehend_detect_sentiment

此函數會將文字識別為具有正面、負面、中性或混合的情緒狀態。此函數的參考文件如下。

```
aws_comprehend_detect_sentiment(
  input_text,
  language_code
  [,max_batch_size]
)
```

若要進一步了解，請參閱《Amazon 開發人員指南》中的情緒。

aws_comprehend_detect_sentiment_confidence

此函數會測量針對指定文字偵測到之情緒的信賴等級。它會傳回一值 (類型 `double`)，指出由 aws_comprehend_detect_sentiment 函數指派給文字的情緒信賴度。信賴度是介於 0 和 1 之間的統計指標。信賴等級越高，您可以給與結果的權重就越多。函數文件的摘要如下。

```
aws_comprehend_detect_sentiment_confidence(
  input_text,
  language_code
  [,max_batch_size]
)
```

在這兩個函數 (aws_comprehend_detect_sentiment_confidence、aws_comprehend_detect_sentiment) 中，`max_batch_size` 會使用預設值 25，如果未指定任何值的話。批次大小應該始終大於 0。您可以使用 `max_batch_size` 來調整 Amazon Comprehend 函數呼叫的效能。大型批次會犧牲更快的效能，以在 Aurora MySQL 資料庫叢集上增加記憶體用量。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora My 使用 Aurora 機器學習的效能考量SQL。

如需 Amazon Comprehend 中情緒偵測函數之參數和傳回類型的詳細資訊，請參閱 DetectSentiment

Example 範例：使用 Amazon Comprehend 的簡單查詢

以下是簡單查詢的範例，該查詢會叫用這兩個函數，以查看您的客戶對支援團隊的滿意程度。假設您有一個資料庫資料表 (support)，其會在每次請求協助之後存放客戶意見回饋。這個範例查詢會將兩個內建函數套用至資料表的 feedback 資料欄中的文字，並輸出結果。函數傳回的信賴度值為介於 0.0 和 1.0 之間的倍準數。為了獲得更易讀取的輸出，此查詢將結果四捨五入為 6 個小數點。為了更輕鬆地進行比較，這個查詢也會先從具有最高信賴度的結果中，以遞減順序排序結果。

```
SELECT feedback AS 'Customer feedback',
    aws_comprehend_detect_sentiment(feedback, 'en') AS Sentiment,
    ROUND(aws_comprehend_detect_sentiment_confidence(feedback, 'en'), 6)
    AS Confidence FROM support
    ORDER BY Confidence DESC;
+-----------------------------------------------------------+-----------+------------+
| Customer feedback                                         | Sentiment | Confidence |
+-----------------------------------------------------------+-----------+------------+
| Thank you for the excellent customer support!             | POSITIVE  |   0.999771 |
| The latest version of this product stinks!                | NEGATIVE  |   0.999184 |
| Your support team is just awesome! I am blown away.       | POSITIVE  |   0.997774 |
| Your product is too complex, but your support is great.   | MIXED     |   0.957958 |
| Your support tech helped me in fifteen minutes.           | POSITIVE  |   0.949491 |
| My problem was never resolved!                            | NEGATIVE  |   0.920644 |
| When will the new version of this product be released?    | NEUTRAL   |   0.902706 |
| I cannot stand that chatbot.                              | NEGATIVE  |   0.895219 |
| Your support tech talked down to me.                      | NEGATIVE  |   0.868598 |
| It took me way too long to get a real person.             | NEGATIVE  |   0.481805 |
+-----------------------------------------------------------+-----------+------------+
 10 rows in set (0.1898 sec)
```

Example 範例：判斷文字高於特定信賴等級的平均情緒

一般 Amazon Comprehend 查詢尋找情緒等於特定值且信心水準大於特定數字的列。例如，下列查詢顯示如何判斷資料庫中文件的平均情緒。此查詢只考量評估信心至少達 80% 的文件。

```
SELECT AVG(CASE aws_comprehend_detect_sentiment(productTable.document, 'en')
  WHEN 'POSITIVE' THEN 1.0
  WHEN 'NEGATIVE' THEN -1.0
  ELSE 0.0 END) AS avg_sentiment, COUNT(*) AS total
FROM productTable
WHERE productTable.productCode = 1302 AND
    aws_comprehend_detect_sentiment_confidence(productTable.document, 'en') >= 0.80;
```

搭配 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 SageMaker AI

若要從 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 SageMaker AI 功能，您需要建立儲存的函數，將呼叫內嵌至 SageMaker AI 端點及其推論功能。使用 My SQL的 來進行此作業CREATE FUNCTION，方式通常與在 Aurora MySQL 資料庫叢集上處理其他任務的方式相同。

若要使用 SageMaker AI 中部署的模型進行推論，您可以使用我的SQL資料定義語言 (DDL) 陳述式來建立使用者定義的函數。每個儲存的函數代表託管模型的 SageMaker AI 端點。當您定義這類函數時，您可以指定模型的輸入參數、要叫用的特定 SageMaker AI 端點，以及傳回類型。函數會在將模型套用至輸入參數後，傳回 SageMaker AI 端點計算的推論。

所有 Aurora Machine Learning 預存函數傳回數值類型或 VARCHAR。您可以使用 BIT 除外的任何數值類型。不允許其他類型，例如 JSON、BLOB、TEXT 和 DATE。

下列範例顯示使用 SageMaker AI CREATE FUNCTION 的語法。

```
CREATE FUNCTION function_name (
     arg1 type1,
     arg2 type2, ...)
     [DEFINER = user]
  RETURNS mysql_type
  [SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER } ]
  ALIAS AWS_SAGEMAKER_INVOKE_ENDPOINT
  ENDPOINT NAME 'endpoint_name'
  [MAX_BATCH_SIZE max_batch_size];
```

這是一般CREATE FUNCTIONDDL陳述式的延伸。在定義 SageMaker AI 函數的 CREATE FUNCTION陳述式中，您不會指定函數內文。反之，在通常出現函數主體的地方，您指定關鍵字 ALIAS。目前，對於此延伸語法，Aurora Machine Learning 僅支援 aws_sagemaker_invoke_endpoint。您必須指定 endpoint_name 參數。 SageMaker AI 端點對於每個模型都有不同的特性。

> **Note**
>
> 如需 的詳細資訊CREATE FUNCTION，請參閱 MySQL 8.0 參考手冊中的 CREATEPROCEDURE和 CREATEFUNCTION陳述式。

max_batch_size 為選用參數。根據預設，批次大小上限為 10,000。您可以在函數中使用此參數，限制批次處理 AI 請求中處理的輸入數量上限 SageMaker 。max_batch_size 參數有助於避免因輸入

太大而造成的錯誤，或讓 SageMaker AI 更快傳回回應。此參數會影響用於 SageMaker AI 請求處理的內部緩衝區大小。指定太大的 max_batch_size 值可能造成資料庫執行個體耗用大量記憶體。

建議將 MANIFEST 設定保留為預設值 OFF。雖然您可以使用 MANIFEST ON選項，但某些 SageMaker AI 功能無法直接使用CSV匯出的 與此選項。資訊清單格式與 SageMaker AI 預期的資訊清單格式不相容。

您可以為每個 SageMaker AI 模型建立個別的預存函數。因為端點與特定模型相關聯，而且每個模型接受的參數不同，函數至模型的這種對應有其必要。針對模型輸入和模型輸出類型使用 SQL 類型，有助於避免在 AWS 服務之間來回傳遞資料的類型轉換錯誤。您可以控制誰可以套用模型。您也可以指定參數來代表批次大小上限，以控制執行時間特性。

目前，所有 Aurora Machine Learning 函數都有 NOT DETERMINISTIC 屬性。如果您不明確指定屬性，Aurora 會自動設定 NOT DETERMINISTIC。此要求是因為 SageMaker AI 模型可以在不通知資料庫的情況下變更。如果發生此狀況，在單一交易內呼叫 Aurora Machine Learning 函數時，即使是相同輸入，也可能傳回不同結果。

在 CONTAINS SQL 陳述式中，您不能使用特性 NO SQL、READS SQL DATA、MODIFIES SQL DATA 或 CREATE FUNCTION。

以下是叫用 SageMaker AI 端點以偵測異常的範例用量。有一個 SageMaker AI 端點 random-cut-forest-model。對應的模型已由 random-cut-forest 演算法訓練。對於每個輸入，模型傳回異常分數。此範例顯示資料點的分數比平均分數還大 3 個標準差 (大約第 99.9 百分位數)。

```
CREATE FUNCTION anomaly_score(value real) returns real
  alias aws_sagemaker_invoke_endpoint endpoint name 'random-cut-forest-model-demo';

set @score_cutoff = (select avg(anomaly_score(value)) + 3 * std(anomaly_score(value))
 from nyc_taxi);

select *, anomaly_detection(value) score from nyc_taxi
  where anomaly_detection(value) > @score_cutoff;
```

傳回字串之 SageMaker AI 函數的字元集需求

建議您指定 的字元集utf8mb4做為傳回字串值的 SageMaker AI 函數傳回類型。如果這不切實際，請對傳回類型使用夠大的字串長度，以保存 utf8mb4 字元集所代表的值。下列範例顯示如何為函數宣告 utf8mb4 字元集。

```
CREATE FUNCTION my_ml_func(...) RETURNS VARCHAR(5) CHARSET utf8mb4 ALIAS ...
```

目前，每個傳回字串的 SageMaker AI 函數都會使用傳回值utf8mb4的字元集。即使您的 SageMaker AI 函數隱含或明確地為其傳回類型宣告不同的字元集，傳回值也會使用此字元集。如果您的 SageMaker AI 函數為傳回值宣告不同的字元集，則如果將傳回的資料存放在長度不夠長的資料表欄中，則可能會以無提示方式截斷傳回的資料。例如，搭配 DISTINCT 子句的查詢會導致建立臨時資料表。因此， SageMaker AI 函數結果可能會因為在查詢期間內部處理字串的方式而截斷。

將資料匯出至 Amazon S3 以進行 SageMaker AI 模型訓練 （進階）

我們建議您使用一些提供的演算法來開始使用 Aurora 機器學習和 SageMaker AI，並且團隊中的資料科學家會為您提供 AI SageMaker 端點，您可以將這些端點與SQL程式碼搭配使用。在下列內容中，您可以找到將自己的 Amazon S3 儲存貯體與您自己的 SageMaker AI 模型和 Aurora MySQL 資料庫叢集搭配使用的最少資訊。

機器學習包括兩個主要步驟：訓練和推論。若要訓練 SageMaker AI 模型，請將資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體。Jupyter SageMaker AI 筆記本執行個體會使用 Amazon S3 儲存貯體，在部署模型之前對其進行訓練。您可以使用 SELECT INTO OUTFILE S3陳述式從 Aurora MySQL 資料庫叢集查詢資料，並將其直接儲存到存放在 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案中。然後，筆記本執行個體從 Amazon S3 儲存貯體取用資料進行訓練。

Aurora Machine Learning SELECT INTO OUTFILE 擴展 Aurora MySQL 中現有的語法，以將資料匯出至 CSV 格式。需要此格式以進行訓練的模型可以直接使用產生的CSV檔案。

```
SELECT * INTO OUTFILE S3 's3_uri' [FORMAT {CSV|TEXT} [HEADER]] FROM table_name;
```

延伸模組支援標準CSV格式。

- 格式TEXT與現有的 MySQL 匯出格式相同。此為預設格式。
- 格式CSV是新推出的格式，遵循 RFC-4180 中的規格。
- 如果您指定選用的關鍵字 HEADER，則輸出檔包含一個標題列。標題列的標籤對應於 SELECT 陳述式中的欄名稱。
- 您仍可使用關鍵字 CSV 和 HEADER 當作識別符。

SELECT INTO 延伸的語法和文法現在如下所示：

```
INTO OUTFILE S3 's3_uri'
[CHARACTER SET charset_name]
[FORMAT {CSV|TEXT} [HEADER]]
[{FIELDS | COLUMNS}
  [TERMINATED BY 'string']
```

```
  [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
  [ESCAPED BY 'char']
]
[LINES
  [STARTING BY 'string']
  [TERMINATED BY 'string']
]
```

搭配 Aurora My 使用 Aurora 機器學習的效能考量SQL

Amazon Bedrock、Amazon Comprehend 和 SageMaker AI 服務在被 Aurora 機器學習函數調用時，會執行大部分的工作。這表示您可以視需要獨立擴展這些資源。對於 Aurora MySQL 資料庫叢集，您可以盡可能有效率地進行函數呼叫。接下來，您可以找到使用 Aurora Machine Learning 時需要注意的一些效能考量。

模型和提示

使用 Amazon Bedrock 時的效能高度取決於您使用的模型和提示。選擇最適合您的使用案例的模型和提示。

查詢快取

Aurora MySQL 查詢快取不適用於 Aurora 機器學習函數。Aurora MySQL 不會為呼叫 Aurora Machine Learning 函數的任何SQL陳述式儲存查詢結果的查詢快取。

Aurora Machine Learning 函數呼叫的批次最佳化

您從 Aurora 叢集可影響的主要 Aurora Machine Learning 效能方面，是 Aurora Machine Learning 預存函數呼叫的批次模式設定。機器學習函數通常需要大量的額外負荷，因此為每個資料列單獨呼叫外部服務並不實用。Aurora Machine Learning 可以將許多資料列對外部 Aurora Machine Learning 服務的呼叫合併成單一批次，來減少這項額外負荷。Aurora Machine Learning 會收到所有輸入資料列的回應，然後一次一列將回應傳給執行中的查詢。此最佳化改善 Aurora 查詢的傳輸量和延遲，而不變更結果。

當您建立連線至 SageMaker AI 端點的 Aurora 預存函數時，您可以定義批次大小參數。此參數會影響每個對 SageMaker AI 基礎呼叫的傳輸資料列數。對於處理大量資料列的查詢，對每一列進行個別 SageMaker AI 呼叫的開銷可能很大。預存程序處理的資料集越大，批次大小就應該越大。

如果批次模式最佳化可以套用至 SageMaker AI 函數，您可以檢查`EXPLAIN PLAN`陳述式產生的查詢計畫來告知 。在此情況下，執行計劃的 `extra` 欄包含 `Batched machine learning`。下列範例顯示對使用批次模式的 SageMaker AI 函數的呼叫。

```
mysql> CREATE FUNCTION anomaly_score(val real) returns real alias
 aws_sagemaker_invoke_endpoint endpoint name 'my-rcf-model-20191126';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> explain select timestamp, value, anomaly_score(value) from nyc_taxi;
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+---------
+------+------+----------+-------------------------+
| id | select_type | table    | partitions | type | possible_keys | key  | key_len |
 ref  | rows | filtered | Extra                   |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+---------
+------+------+----------+-------------------------+
|  1 | SIMPLE      | nyc_taxi | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    |
 NULL |   48 |   100.00 | Batched machine learning |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+---------
+------+------+----------+-------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

當您呼叫其中一個內建的 Amazon Comprehend 函數時，您可以指定選用的 `max_batch_size` 參數，以控制批次大小。此參數限制每個批次中處理的 `input_text` 值數量上限。一次傳送多個項目可減少 Aurora 與 Amazon Comprehend 之間的來回次數。在查詢搭配 `LIMIT` 子句的情況下，限制批次大小很有用。`max_batch_size` 使用較小的值可避免叫用 Amazon Comprehend 的次數超過您輸入文字的次數。

評估 Aurora Machine Learning 函數時的批次最佳化適用於下列情況：

- 選取清單或SELECT陳述式WHERE子句內的函數呼叫
- INSERT 和 REPLACE陳述式VALUES清單中的函數呼叫
- SageMaker UPDATE陳述式中SET值中的 AI 函數：

```
INSERT INTO MY_TABLE (col1, col2, col3) VALUES
  (ML_FUNC(1), ML_FUNC(2), ML_FUNC(3)),
  (ML_FUNC(4), ML_FUNC(5), ML_FUNC(6));
UPDATE MY_TABLE SET col1 = ML_FUNC(col2), SET col3 = ML_FUNC(col4) WHERE ...;
```

監控 Aurora Machine Learning

您可以查詢數個全域變數來監控 Aurora Machine Learning 批次操作，如下列範例所示。

```
show status like 'Aurora_ml%';
```

您可以使用 FLUSH STATUS 陳述式來重設狀態變數。因此，所有數據代表上次重設變數以來的總計、平均等。

`Aurora_ml_logical_request_cnt`

自上次重新設定狀態後，資料庫執行個體已評估傳送至 Aurora 機器學習服務的邏輯請求數目。視是否使用批次處理而定，此值可能會大於 `Aurora_ml_actual_request_cnt`。

`Aurora_ml_logical_response_cnt`

Aurora MySQL 在資料庫執行個體使用者執行的所有查詢中從 Aurora Machine Learning 服務收到的彙總回應計數。

`Aurora_ml_actual_request_cnt`

Aurora MySQL 在資料庫執行個體使用者執行的所有查詢中對 Aurora Machine Learning 服務所做的彙總請求計數。

`Aurora_ml_actual_response_cnt`

Aurora MySQL 在資料庫執行個體使用者執行的所有查詢中從 Aurora Machine Learning 服務收到的彙總回應計數。

`Aurora_ml_cache_hit_cnt`

Aurora MySQL 在資料庫執行個體使用者執行的所有查詢中從 Aurora Machine Learning 服務收到的彙總內部快取命中計數。

`Aurora_ml_retry_request_cnt`

自上次重新設定狀態後，資料庫執行個體傳送至 Aurora 機器學習服務的重試請求數目。

`Aurora_ml_single_request_cnt`

由非批次模式評估的 Aurora Machine Learning 函數的彙總計數，涵蓋資料庫執行個體的使用者執行的所有查詢。

如需監控 Aurora 機器學習函數呼叫之 SageMaker AI 操作效能的相關資訊，請參閱監控 Amazon SageMaker AI。

搭配 Aurora Postgre 使用 Amazon Aurora 機器學習SQL

透過搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Amazon Aurora Machine Learning，您可以根據您的需求使用 Amazon Comprehend 或 Amazon SageMaker AI 或 Amazon Bedrock。這些服務各自支援特定的機器學習使用案例。

特定 AWS 區域 和特定版本的 Aurora PostgreSQL 僅支援 Aurora Machine Learning。在嘗試設定 Aurora 機器學習之前，請檢查 Aurora PostgreSQL 版本和區域的可用性。如需詳細資訊，請參閱 使用 Aurora Postgre 進行 Aurora 機器學習SQL。

主題

- 搭配 Aurora Postgre 使用 Aurora 機器學習的要求SQL
- Aurora Postgre 支援 Aurora 機器學習的功能和限制SQL
- 設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 Aurora Machine Learning
- 搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Amazon Bedrock
- 搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Amazon Comprehend
- 搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 SageMaker AI
- 將資料匯出至 Amazon S3 以進行 SageMaker AI 模型訓練 （進階）
- 搭配 Aurora Postgre 使用 Aurora 機器學習的效能考量SQL
- 監控 Aurora Machine Learning

搭配 Aurora Postgre 使用 Aurora 機器學習的要求SQL

AWS 機器學習服務是在自己的生產環境中設定和執行的受管服務。Aurora Machine Learning 支援與 Amazon Comprehend、 SageMaker AI 和 Amazon Bedrock 整合。在嘗試設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 Aurora 機器學習之前，請務必了解下列要求和先決條件。

- Amazon Comprehend、 SageMaker AI 和 Amazon Bedrock 服務必須在與您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 AWS 區域 相同的 中執行。您無法從不同區域中的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Amazon Comprehend 或 SageMaker AI 或 Amazon Bedrock 服務。
- 如果您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集位於與 Amazon VPC Amazon Comprehend 和 SageMaker AI 服務不同的虛擬公有雲端 (VPC) 中，則 VPC的安全群組需要允許與目標 Aurora Machine Learning 服務的傳出連線。如需詳細資訊，請參閱啟用從 Amazon Aurora 到其他服務的網路通訊 AWS。
- 對於 SageMaker AI，您要用於推論的機器學習元件必須設定並準備好使用。在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的組態程序期間，您需要有 SageMaker AI 端點的 Amazon Resource Name (ARN) 可供使用。您團隊中的資料科學家可能最能夠處理使用 SageMaker AI 的作業，以準備模型並處理其他這類任務。若要開始使用 Amazon SageMaker AI，請參閱開始使用 Amazon SageMaker AI。如需推論和端點的詳細資訊，請參閱即時推論。
- 對於 Amazon Bedrock，您需要擁有要用於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集組態程序期間可用推論的 Bedrock 模型模型 ID。您團隊中的資料科學家最有可能能夠與 Bedrock 合作，以決定要使用的模

型，並視需要微調它們，並處理其他此類任務。若要開始使用 Amazon Bedrock，請參閱如何設定 Bedrock。

- Amazon Bedrock 使用者必須先要求模型存取權，才能使用模型。如果您想要新增用於文字、聊天和影像產生的其他模型，則需要請求存取 Amazon Bedrock 中的模型。如需詳細資訊，請參閱模型存取。

Aurora Postgre 支援 Aurora 機器學習的功能和限制SQL

Aurora Machine Learning 支援可透過 值讀取和寫入逗號分隔值 (CSV) 格式的任何 SageMaker AI `ContentType` 端點`text/csv`。目前接受此格式的內建 SageMaker AI 演算法如下。

- Linear Learner
- Random Cut Forest
- XGBoost

  若要進一步了解這些演算法，請參閱《Amazon SageMaker AI 開發人員指南》中的選擇演算法。

搭配 Aurora Machine Learning 使用 Amazon Bedrock 時，適用下列限制：

- 使用者定義的函數 (UDFs) 提供與 Amazon Bedrock 互動的原生方式。UDFs 沒有特定的請求或回應要求，因此他們可以使用任何模型。
- 您可以使用 UDFs 來建置任何所需的工作流程。例如，您可以結合基本基本概念`pg_cron`，例如執行查詢、擷取資料、產生推論，以及寫入資料表以直接提供查詢。
- UDFs 不支援批次或平行呼叫。
- Aurora Machine Learning 延伸模組不支援向量界面。作為擴充功能的一部分， 函數可用來輸出模型回應的內嵌，`float8[]`格式為 ，將這些內嵌存放在 Aurora 中。如需使用 的詳細資訊`float8[]`，請參閱 搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Amazon Bedrock。

設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 Aurora Machine Learning

若要讓 Aurora Machine Learning 與您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集搭配使用，您需要為要使用的每個服務建立 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。此IAM角色可讓您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集代表叢集使用 Aurora Machine Learning 服務。您也需要安裝 Aurora Machine Learning 延伸模組。在下列主題中，您可以找到其中每個 Aurora Machine Learning 服務的設定程序。

主題

- 設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Amazon Bedrock
- 設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Amazon Comprehend
- 設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Amazon SageMaker AI
  - 設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Amazon S3 for SageMaker AI （進階）
- 安裝 Aurora Machine Learning 延伸模組

設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Amazon Bedrock

在下列程序中，您首先會建立 IAM角色和政策，授予 Aurora PostgreSQL 代表叢集使用 Amazon Bedrock 的許可。然後，您將政策連接至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集用來使用 Amazon Bedrock IAM的角色。為了簡化起見，此程序使用 AWS Management Console 來完成所有任務。

設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 Amazon Bedrock

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 開啟位於 IAM 的 https://console.aws.amazon.com/iam/ 主控台。
3. 在 () 主控台功能表中選擇政策 AWS Identity and Access Management （在存取管理下IAM)。
   a. 選擇 建立政策。在視覺化編輯器頁面中，選擇服務，然後在選擇服務欄位中輸入 Bedrock。展開讀取存取層級。InvokeModel 從 Amazon Bedrock 讀取設定中選擇 。
   b. 選擇您想要透過政策授予讀取存取權的基礎/佈建模型。



4. 選擇 Next: Tags (下一步：標籤) 並定義任何標籤 (這是選用的)。選擇下一步：檢閱。輸入政策的名稱和描述，如圖所示。



5. 選擇 建立政策。儲存策略後，主控台即會顯示警示。您可以在政策清單中找到它。
6. 在IAM主控台上選擇角色（在存取管理下）。
7. 選擇建立角色。
8. 在選取信任的實體頁面上，選擇AWS 服務圖磚，然後選擇RDS開啟選擇器。
9. 選擇 RDS – 將角色新增至資料庫。



10. 選擇 Next (下一步)。在 Add permissions (新增許可) 頁面上，尋找您已在先前步驟中建立的政策，並從列出的政策之中進行選擇。選擇 Next (下一步)。
11. Next: Review (下一步：檢閱)。輸入IAM角色的名稱和描述。
12. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
13. 導覽至 AWS 區域 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集所在的 。
14. 在導覽窗格中，選擇資料庫，然後選擇您要與 Bedrock 搭配使用的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。
15. 選擇連線與安全索引標籤，然後捲動以尋找頁面的管理IAM角色區段。從新增IAM角色到此叢集選取器中，選擇您在先前步驟中建立的角色。在功能選擇器中，選擇 Bedrock，然後選擇新增角色。

角色（及其政策）與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集相關聯。程序完成時，該角色會列在此叢集清單的目前IAM角色中，如下所示。



Amazon Bedrock IAM的設定已完成。繼續設定您的 Aurora PostgreSQL 以使用 Aurora Machine Learning，方法是安裝延伸模組，如 中所述 安裝 Aurora Machine Learning 延伸模組

設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Amazon Comprehend

在下列程序中，您首先會建立 IAM角色和政策，授予 Aurora PostgreSQL 代表叢集使用 Amazon Comprehend 的許可。然後，您將政策連接至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集用來使用 Amazon Comprehend IAM的角色。為了簡化起見，此程序使用 AWS Management Console 來完成所有任務。

設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 Amazon Comprehend

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 開啟位於 IAM 的 https://console.aws.amazon.com/iam/ 主控台。
3. 在 () 主控台功能表中選擇政策 AWS Identity and Access Management （ 在存取管理下IAM)。



4. 選擇 建立政策。在視覺化編輯器頁面中，選擇 Service (服務)，然後在 Select a service (選取服務) 欄位中輸入 Comprehend。展開讀取存取層級。DetectSentiment 從 Amazon Comprehend 讀取設定中選擇 BatchDetectSentiment和 。
5. 選擇 Next: Tags (下一步：標籤) 並定義任何標籤 (這是選用的)。選擇下一步：檢閱。輸入政策的名稱和描述，如圖所示。



6. 選擇 建立政策。儲存策略後，主控台即會顯示警示。您可以在政策清單中找到它。
7. 在IAM主控台上選擇角色（在存取管理下）。
8. 選擇建立角色。
9. 在選取信任的實體頁面上，選擇AWS 服務圖磚，然後選擇RDS開啟選擇器。
10. 選擇 RDS – 將角色新增至資料庫。



11. 選擇 Next (下一步)。在 Add permissions (新增許可) 頁面上，尋找您已在先前步驟中建立的政策，並從列出的政策之中進行選擇。選擇 Next (下一步)
12. Next: Review (下一步：檢閱)。輸入IAM角色的名稱和描述。
13. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
14. 導覽至 AWS 區域 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集所在的 。
15. 在導覽窗格中，選擇資料庫，然後選擇您要與 Amazon Comprehend 搭配使用的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

16. 選擇連線與安全索引標籤，然後捲動以尋找頁面的管理IAM角色區段。從新增IAM角色到此叢集選擇器中，選擇您在先前步驟中建立的角色。在功能選擇器中，選擇理解，然後選擇新增角色。

角色（及其政策）與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集相關聯。程序完成時，該角色會列在此叢集清單的目前IAM角色中，如下所示。



Amazon Comprehend IAM的設定已完成。繼續設定您的 Aurora PostgreSQL 以使用 Aurora Machine Learning，方法是安裝延伸模組，如 中所述 安裝 Aurora Machine Learning 延伸模組

設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Amazon SageMaker AI

在建立 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的IAM政策和角色之前，您需要先讓 SageMaker AI 模型設定和端點可用。

設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 SageMaker AI

1. 登入 AWS Management Console 並在 開啟IAM主控台https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 在 () 主控台功能表中選擇政策 AWS Identity and Access Management （在存取管理下IAM)，然後選擇建立政策。在視覺化編輯器中，選擇 SageMaker 服務。對於動作，開啟讀取選擇器 （在存取層級下），然後選擇 InvokeEndpoint。當執行此操作時，會顯示警告圖示。
3. 開啟資源選擇器，然後選擇指定 InvokeEndpoint 動作ARN的端點資源下的新增ARN以限制存取連結。
4. 輸入您的 SageMaker AI 資源 AWS 區域 的 和端點的名稱。 AWS 您的帳戶已預先填入。



5. 選擇 Add (新增) 以儲存。選擇 Next: Tags (下一步：標籤) 和 Next: Review (下一步：檢閱)，以移至原則建立程序的最後一頁。
6. 輸入此政策的名稱和描述，然後選擇 Create policy (建立政策)。即時會建立策略，並將其新增至政策清單。發生這種情況時，您會在主控台中看到警示。
7. 在IAM主控台上，選擇角色。
8. 選擇建立角色。
9. 在選取信任的實體頁面上，選擇AWS 服務圖磚，然後選擇RDS開啟選擇器。
10. 選擇 RDS – 將角色新增至資料庫。
11. 選擇 Next (下一步)。在 Add permissions (新增許可) 頁面上，尋找您已在先前步驟中建立的政策，並從列出的政策之中進行選擇。選擇 Next (下一步)
12. Next: Review (下一步：檢閱)。輸入IAM角色的名稱和描述。
13. 在 開啟 Amazon RDS主控台https://console.aws.amazon.com/rds/。
14. 導覽至 AWS 區域 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集所在的 。
15. 在導覽窗格中，選擇資料庫，然後選擇您要與 SageMaker AI 搭配使用的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

16. 選擇連線與安全索引標籤，然後捲動以尋找頁面的管理IAM角色區段。從將IAM角色新增至此叢集選取器中，選擇您在先前步驟中建立的角色。在功能選擇器中，選擇 SageMaker AI，然後選擇新增角色。

角色（及其政策）與 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集相關聯。程序完成時，該角色會列在此叢集清單的目前IAM角色中。

SageMaker AI IAM的設定已完成。繼續設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Aurora Machine Learning，方法是安裝延伸模組，如 中所述安裝 Aurora Machine Learning 延伸模組。

設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Amazon S3 for SageMaker AI（進階）

若要將 SageMaker AI 與您自己的模型搭配使用，而不是使用 SageMaker AI 提供的預先建置元件，您需要設定 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體，以便讓 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用。這是進階主題，並未在此《Amazon Aurora 使用者指南》中完整記載。一般程序與整合 SageMaker AI 支援的程序相同，如下所示。

1. 建立 Amazon S3 的IAM政策和角色。
2. 在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的連線與安全索引標籤上新增IAM角色和 Amazon S3 匯入或匯出功能。
3. 將角色ARN的 新增至 Aurora 資料庫叢集的自訂資料庫叢集參數群組。

如需基本使用方式的資訊，請參閱 將資料匯出至 Amazon S3 以進行 SageMaker AI 模型訓練（進階）。

安裝 Aurora Machine Learning 延伸模組

Aurora Machine Learning 擴充功能`aws_ml 1.0`提供兩種函數，可用於叫用 Amazon Comprehend、SageMaker AI 服務，`aws_ml 2.0`並提供兩種額外的函數，可用於叫用 Amazon Bedrock 服務。在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上安裝這些擴充功能也會為 功能建立管理角色。

> **Note**
>
> 使用這些函數取決於是否完成 Aurora Machine Learning Service (Amazon Comprehend、SageMaker AI、Amazon Bedrock) IAM的設定，如 中所述設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 Aurora Machine Learning。

- aws_comprehend.detect_sentiment – 使用此函數將情緒分析套用至存放在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上資料庫中的文字。
- aws_sagemaker.invoke_endpoint – 您可以在SQL程式碼中使用此函數與來自叢集的 SageMaker AI 端點通訊。
- aws_bedrock.invoke_model – 您可以在SQL程式碼中使用此函數，從叢集與 Bedrock 模型通訊。此函數的回應格式為 TEXT，因此，如果模型以JSON內文格式回應，則此函數的輸出將以字串格式轉送給最終使用者。
- aws_bedrock.invoke_model_get_embeddings – 您可以在SQL程式碼中使用此函數來叫用 Bedrock 模型，以傳回JSON回應中的輸出內嵌。當您想要擷取與 json-key 直接相關聯的內嵌，以簡化任何自我管理工作流程的回應時，可以利用此工具。

在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中安裝 Aurora Machine Learning 延伸模組

- 使用 psql連線到 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的寫入器執行個體。連線到要在其中安裝 aws_ml 延伸模組的特定資料庫。

```
psql --host=cluster-instance-1.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --
port=5432 --username=postgres --password --dbname=labdb
```

```
labdb=> CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS aws_ml CASCADE;
NOTICE:  installing required extension "aws_commons"
CREATE EXTENSION
labdb=>
```

安裝aws_ml擴充功能也會建立aws_ml管理角色和三個新的結構描述，如下所示。

- aws_comprehend – Amazon Comprehend 服務的結構描述和 detect_sentiment 函數的來源 (aws_comprehend.detect_sentiment)。
- aws_sagemaker – SageMaker AI 服務和invoke_endpoint函數來源的結構描述 (aws_sagemaker.invoke_endpoint)。
- aws_bedrock – Amazon Bedrock 服務和 invoke_model(aws_bedrock.invoke_model)和 invoke_model_get_embeddings(aws_bedrock.invoke_model_get_embeddings)函數來源的結構描述。

rds_superuser 角色會獲授予aws_ml管理角色，並由這三個 Aurora 機器學習結構描述OWNER組成。若要允許其他資料庫使用者存取 Aurora Machine Learning 函數，rds_superuser 需要授與 Aurora Machine Learning 函數的 EXECUTE 權限。根據預設，會在兩個 Aurora Machine Learning 結構描述中的函數上撤銷 PUBLIC 的 EXECUTE 權限。

在多租用戶資料庫組態中，您可以在要保護的特定 Aurora Machine Learning 結構描述上使用 REVOKE USAGE，防止租用戶存取 Aurora Machine Learning 函數。

搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Amazon Bedrock

對於 Aurora PostgreSQL，Aurora Machine Learning 提供下列 Amazon Bedrock 函數，以使用您的文字資料。只有在您安裝 2.0 aws_ml 擴充功能並完成所有設定程序之後，才能使用此功能。如需詳細資訊，請參閱設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 Aurora Machine Learning。

aws_bedrock.invoke_model

此函數會將 中的文字格式化JSON為輸入，並針對 Amazon Bedrock 上託管的各種模型進行處理，並從模型傳回JSON文字回應。此回應可能包含文字、影像或內嵌。函數文件的摘要如下。

```
aws_bedrock.invoke_model(
   IN model_id      varchar,
   IN content_type  text,
   IN accept_type   text,
   IN model_input   text,
   OUT model_output varchar)
```

此函數的輸入和輸出如下。

- model_id – 模型的識別符。
- content_type – Bedrock 模型的請求類型。
- accept_type – 從 Bedrock 模型預期的回應類型。通常適用於大多數模型的應用程式/JSON。
- model_input – Prompts；以 content_type 指定的格式對模型輸入的特定集合。如需模型接受之請求格式/結構的詳細資訊，請參閱基礎模型的推論參數。
- model_output – Bedrock 模型的輸出為文字。

下列範例示範如何使用 invoke_model 叫用 Bedrock 的 Anthropic Claude 2 模型。

Example 範例：使用 Amazon Bedrock 函數的簡單查詢

```
SELECT aws_bedrock.invoke_model (
    model_id    := 'anthropic.claude-v2',
    content_type:= 'application/json',
    accept_type := 'application/json',
    model_input := '{"prompt": "\n\nHuman: You are a helpful assistant that answers
 questions directly and only using the information provided in the context below.
\nDescribe the answer
    in detail.\n\nContext: %s \n\nQuestion: %s \n
\nAssistant:","max_tokens_to_sample":4096,"temperature":0.5,"top_k":250,"top_p":0.5,"stop_seque
[]}'
);
```

aws_bedrock.invoke_model_get_embeddings

在某些情況下，模型輸出可以指向向量內嵌。由於每個模型的回應各不相同，可以利用另一個函數 invoke_model_get_embeddings，其運作方式與 invoke_model 完全相同，但透過指定適當的 json-key 來輸出內嵌。

```
aws_bedrock.invoke_model_get_embeddings(
   IN model_id      varchar,
   IN content_type  text,
   IN json_key      text,
   IN model_input   text,
   OUT model_output float8[])
```

此函數的輸入和輸出如下。

- `model_id` – 模型的識別符。
- `content_type` – Bedrock 模型的請求類型。在此， accept_type 設定為預設值 `application/json`。
- `model_input` – Prompts；以 content_type 指定的格式對模型輸入的特定集合。如需模型接受之請求格式/結構的詳細資訊，請參閱基礎模型的推論參數。
- `json_key` – 參考 欄位以擷取內嵌。如果內嵌模型變更，這可能會有所不同。
- `model_output` – Bedrock 模型的輸出，做為具有 16 位元十進位的內嵌陣列。

下列範例示範如何使用 Titan Embeddings G1 – Text Embedded model 產生 PostgreSQL I/O 監控檢視片語的內嵌。

Example 範例：使用 Amazon Bedrock 函數的簡單查詢

```
SELECT aws_bedrock.invoke_model_get_embeddings(
   model_id      := 'amazon.titan-embed-text-v1',
   content_type  := 'application/json',
   json_key      := 'embedding',
   model_input   := '{ "inputText": "PostgreSQL I/O monitoring views"}') AS embedding;
```

搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 Amazon Comprehend

對於 Aurora PostgreSQL，Aurora Machine Learning 提供下列 Amazon Comprehend 函數，以使用文字資料。只有在您安裝 aws_ml 延伸模組並完成所有設定程序之後，才能使用此函數。如需詳細資訊，請參閱設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集以使用 Aurora Machine Learning。

aws_comprehend.detect_sentiment

此函數會以文字做為輸入，並評估文字是否具有正面、負面、中性或混合的情緒狀態。它會輸出此情緒以及評估的信賴等級。函數文件的摘要如下。

```
aws_comprehend.detect_sentiment(
   IN input_text varchar,
   IN language_code varchar,
   IN max_rows_per_batch int,
   OUT sentiment varchar,
   OUT confidence real)
```

此函數的輸入和輸出如下。

- input_text – 要評估和指派情緒 (負面、正面、中性、混合) 的文字。
- language_code – 使用具有區域子標籤的 2 字母 ISO 639-1 識別符 （視需要） ISO 或 639-2 三字母程式碼，視需要input_text識別的語言。例如，en 是英文代碼，而 zh 是簡體中文的代碼。如需詳細資訊，請參閱《Amazon 開發人員指南》中的支援的語言。
- max_rows_per_batch – 批次模式處理中每個批次的資料列數量上限。如需詳細資訊，請參閱了解批次模式和 Aurora Machine Learning 函數。
- sentiment – 輸入文字的情緒，識別為 POSITIVE、NEUTRAL、 NEGATIVE或 MIXED。

- confidence – 所在指定 sentiment 之準確性中的信賴程度。值的範圍從 0.0 到 1.0。

在下列內容中，您可以找到如何使用此函數的範例。

Example 範例：使用 Amazon Comprehend 的簡單查詢

以下是簡單查詢的範例，該查詢會叫用此函數，以評估客戶對支援團隊的滿意度。假設您有一個資料庫資料表 (support)，其會在每次請求協助之後存放客戶意見回饋。此範例查詢會將 aws_comprehend.detect_sentiment 函數套用至資料表的 feedback 資料欄中的文字，並輸出情緒以及該情緒的信賴等級。此查詢也會以遞減順序輸出結果。

```
SELECT feedback, s.sentiment,s.confidence
    FROM support,aws_comprehend.detect_sentiment(feedback, 'en') s
    ORDER BY s.confidence DESC;
 feedback                          | sentiment | confidence
 ------------------------------------------------------------+-----------+------------
 Thank you for the excellent customer support!              | POSITIVE  |   0.999771
 The latest version of this product stinks!                 | NEGATIVE  |   0.999184
 Your support team is just awesome! I am blown away.        | POSITIVE  |   0.997774
 Your product is too complex, but your support is great.    | MIXED     |   0.957958
 Your support tech helped me in fifteen minutes.            | POSITIVE  |   0.949491
 My problem was never resolved!                             | NEGATIVE  |   0.920644
 When will the new version of this product be released?     | NEUTRAL   |   0.902706
 I cannot stand that chatbot.                               | NEGATIVE  |   0.895219
 Your support tech talked down to me.                       | NEGATIVE  |   0.868598
 It took me way too long to get a real person.              | NEGATIVE  |   0.481805

 (10 rows)
```

為了避免針對每個資料表資料列的情緒分析產生費用超過一次，您可以將結果具體化。請在您感興趣的資料列上執行此作業。例如，臨床醫師的筆記正在更新，以便只有法文 (fr) 的筆記使用情緒偵測函數。

```
UPDATE clinician_notes
SET sentiment = (aws_comprehend.detect_sentiment (french_notes, 'fr')).sentiment,
    confidence = (aws_comprehend.detect_sentiment (french_notes, 'fr')).confidence
WHERE
    clinician_notes.french_notes IS NOT NULL AND
    LENGTH(TRIM(clinician_notes.french_notes)) > 0 AND
    clinician_notes.sentiment IS NULL;
```

如需最佳化您函數呼叫的詳細資訊，請參閱 搭配 Aurora Postgre 使用 Aurora 機器學習的效能考量 SQL。

搭配 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 SageMaker AI

在設定 SageMaker AI 環境並與 中所述的 Aurora PostgreSQL 整合之後設定 Aurora PostgreSQL 以使用 Amazon SageMaker AI ，您可以使用 aws_sagemaker.invoke_endpoint函數叫用 操作。aws_sagemaker.invoke_endpoint 函數只會連線到相同 AWS 區域中的模型端點。如果您的資料庫執行個體有多個 AWS 區域 複本，請務必設定每個 SageMaker AI 模型並將其部署到每個模型 AWS 區域。

對 的呼叫aws_sagemaker.invoke_endpoint會使用您設定IAM的角色進行驗證，以將 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集與 SageMaker AI 服務和您在設定程序期間提供的端點建立關聯。 SageMaker AI 模型端點的範圍是個別帳戶，而且不是公開的。endpoint_name URL 不包含帳戶 ID。SageMaker AI 會從資料庫執行個體的 SageMaker AI IAM角色提供的身分驗證字符中決定帳戶 ID。

aws_sagemaker.invoke_endpoint

此函數會將 SageMaker AI 端點做為輸入，以及應作為批次處理的列數。它還需要輸入 SageMaker AI 模型端點預期的各種參數。此函數的參考文件如下。

```
aws_sagemaker.invoke_endpoint(
  IN endpoint_name varchar,
  IN max_rows_per_batch int,
  VARIADIC model_input "any",
  OUT model_output varchar
  )
```

此函數的輸入和輸出如下。

- endpoint_name – AWS 區域獨立URL端點。
- max_rows_per_batch – 批次模式處理中每個批次的資料列數量上限。如需詳細資訊，請參閱了解批次模式和 Aurora Machine Learning 函數。
- model_input – 模型的一或多個輸入參數。這些可以是 SageMaker AI 模型所需的任何資料類型。PostgreSQL 可讓您為函數指定最多 100 個輸入參數。陣列資料類型必須是一維的，但可以包含 AI SageMaker 模型預期數量的元素。 SageMaker AI 模型的輸入數量僅受限於 SageMaker AI 6 MB 訊息大小限制。
- model_output – SageMaker AI 模型的輸出為文字。

建立使用者定義的函數以叫用 SageMaker AI 模型

建立個別的使用者定義函數，aws_sagemaker.invoke_endpoint以呼叫每個 SageMaker AI 模型。您的使用者定義函數代表託管模型的 SageMaker AI 端點。aws_sagemaker.invoke_endpoint 函數會在使用者定義函數內執行。使用者定義函數提供許多優點：

- 您可以為 SageMaker AI 模型提供自己的名稱，而不是只aws_sagemaker.invoke_endpoint呼叫所有 SageMaker AI 模型。
- 您可以在SQL應用程式程式碼的URL單一位置指定模型端點。
- 您可以單獨控制每個 Aurora Machine Learning 函數的 EXECUTE 權限。
- 您可以使用 SQL 類型宣告模型輸入和輸出類型。 會SQL強制執行傳遞給 SageMaker AI 模型的引數數量和類型，並視需要執行類型轉換。使用 SQL 類型也會轉換為 SageMaker AI SQL NULL 模型預期的適當預設值。
- 如果您希望更快地傳回前幾個資料列，您可以減少批次大小上限。

若要指定使用者定義的函數，請使用SQL資料定義語言 (DDL) 陳述式 CREATE FUNCTION。在您定義函數時，您可以指定以下內容：

- 對模型的輸入參數。
- 要叫用的特定 SageMaker AI 端點。
- 傳回類型。

在輸入參數上執行模型後，使用者定義的函數會傳回 SageMaker AI 端點計算的推論。下列範例會為具有兩個輸入參數的 SageMaker AI 模型建立使用者定義的函數。

```
CREATE FUNCTION classify_event (IN arg1 INT, IN arg2 DATE, OUT category INT)
AS $$
    SELECT aws_sagemaker.invoke_endpoint (
        'sagemaker_model_endpoint_name', NULL,
        arg1, arg2                          -- model inputs are separate arguments
        )::INT                              -- cast the output to INT
$$ LANGUAGE SQL PARALLEL SAFE COST 5000;
```

注意下列事項：

- aws_sagemaker.invoke_endpoint 函數輸入可以是任何資料類型的一或多個參數。

- 此範例使用 INT輸出類型。如果您將輸出從varchar類型轉換為不同的類型，則必須轉換為 PostgreSQL 內建純量類型，例如 INTEGER、REAL、 FLOAT或 NUMERIC。如需這些類型的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的資料類型。
- 指定 PARALLEL SAFE 來啟用平行查詢處理。如需更多詳細資訊，請參閱 使用平行查詢處理改善回應時間。
- 指定 COST 5000 來可預估執行函數的成本。使用正數來表示函數的預估執行成本 (單位為 cpu_operator_cost)。

將陣列做為輸入傳遞至 SageMaker AI 模型

aws_sagemaker.invoke_endpoint 函數最多可有 100 個輸入參數，這是 PostgreSQL 函數的限制。如果 SageMaker AI 模型需要超過 100 個相同類型的參數，請將模型參數做為陣列傳遞。

下列範例定義 函數，將陣列做為輸入傳遞至 SageMaker AI 迴歸模型。輸出會轉換為 REAL 值。

```
CREATE FUNCTION regression_model (params REAL[], OUT estimate REAL)
AS $$
    SELECT aws_sagemaker.invoke_endpoint (
      'sagemaker_model_endpoint_name',
      NULL,
      params
      )::REAL
$$ LANGUAGE SQL PARALLEL SAFE COST 5000;
```

叫用 SageMaker AI 模型時指定批次大小

下列範例會為 SageMaker AI 模型建立使用者定義的函數，將批次大小預設為 NULL。該函數也允許您在呼叫時提供不同的批次大小。

```
CREATE FUNCTION classify_event (
    IN event_type INT, IN event_day DATE, IN amount REAL, -- model inputs
    max_rows_per_batch INT DEFAULT NULL,  -- optional batch size limit
    OUT category INT)                     -- model output
AS $$
    SELECT aws_sagemaker.invoke_endpoint (
        'sagemaker_model_endpoint_name', max_rows_per_batch,
        event_type, event_day, COALESCE(amount, 0.0)
        )::INT              -- casts output to type INT
$$ LANGUAGE SQL PARALLEL SAFE COST 5000;
```

注意下列事項：

- 使用選用的 max_rows_per_batch 參數來控制批次模式函數呼叫的資料列數。如果您使用 的值 NULL，則查詢最佳化工具會自動選擇最大批次大小。如需詳細資訊，請參閱了解批次模式和 Aurora Machine Learning 函數。
- 在預設情況下，傳遞NULL為參數的值會在傳遞至 SageMaker AI 之前轉換為空字串。針對此範例，輸入具有不同的類型。
- 如果您有非文字的輸入，或是需要預設為空白字串以外值的文字輸入，請使用 COALESCE 陳述式。使用 COALESCE 將 NULL 轉換為呼叫 中所需的 null 替代值aws_sagemaker.invoke_endpoint。對於此範例中的 amount 參數，NULL值會轉換為 0.0。

叫用具有多個輸出的 SageMaker AI 模型

下列範例會為傳回多個輸出的 SageMaker AI 模型建立使用者定義的函數。您的函數需要將 aws_sagemaker.invoke_endpoint 函數的輸出轉換成對應的資料類型。例如，您可以使用 (x，y) 對的內建 PostgreSQL 點類型或使用者定義的複合類型。

這個使用者定義函數會針對輸出，使用複合類型從傳回多個輸出的模型傳回值。

```
CREATE TYPE company_forecasts AS (
    six_month_estimated_return real,
    one_year_bankruptcy_probability float);
CREATE FUNCTION analyze_company (
    IN free_cash_flow NUMERIC(18, 6),
    IN debt NUMERIC(18,6),
    IN max_rows_per_batch INT DEFAULT NULL,
    OUT prediction company_forecasts)
AS $$
    SELECT (aws_sagemaker.invoke_endpoint('endpt_name',
       max_rows_per_batch,free_cash_flow, debt))::company_forecasts;


$$ LANGUAGE SQL PARALLEL SAFE COST 5000;
```

針對複合類型，請根據欄位在模型中的順序，以相同順序使用欄位，並將 aws_sagemaker.invoke_endpoint 的輸出轉換成您的複合類型。呼叫者可以依名稱或使用 PostgreSQL ".*" 表示法擷取個別欄位。

將資料匯出至 Amazon S3 以進行 SageMaker AI 模型訓練 （進階）

我們建議您使用提供的演算法和範例來熟悉 Aurora 機器學習和 SageMaker AI，而不是嘗試訓練自己的模型。如需詳細資訊，請參閱開始使用 Amazon SageMaker AI

若要訓練 SageMaker AI 模型，請將資料匯出至 Amazon S3 儲存貯體。AI 會使用 Amazon S3 儲存貯體 SageMaker ，在部署模型之前訓練模型。您可以從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集查詢資料，並將其直接儲存到存放在 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案中。然後 SageMaker ，AI 會使用來自 Amazon S3 儲存貯體的資料進行訓練。如需 SageMaker AI 模型訓練的詳細資訊，請參閱使用 Amazon SageMaker AI 訓練模型。

> **Note**
>
> 當您為 SageMaker AI 模型訓練或批次評分建立 Amazon S3 儲存貯體時，請在 Amazon S3 儲存貯體名稱`sagemaker`中使用 。如需詳細資訊，請參閱《Amazon AI 開發人員指南》中的指定 Amazon S3 儲存貯體以上傳訓練資料集和儲存輸出資料。 SageMaker

如需匯出您資料的詳細資訊，請參閱 將資料從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集匯出至 Amazon S3。

搭配 Aurora Postgre 使用 Aurora 機器學習的效能考量SQL

Amazon Comprehend 和 SageMaker AI 服務在被 Aurora 機器學習函數調用時，會執行大部分的工作。這表示您可以視需要獨立擴展這些資源。對於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，您可以盡可能有效率地進行函數呼叫。接下來，您可以在使用 Aurora Postgre 的 Aurora 機器學習時，找到一些需要注意的效能考量事項SQL。

主題

- 了解批次模式和 Aurora Machine Learning 函數
- 使用平行查詢處理改善回應時間
- 使用具體化檢視和具體化資料行

了解批次模式和 Aurora Machine Learning 函數

一般而言，PostgreSQL 一次執行一列函數。Aurora Machine Learning 可以採用稱為「批次模式執行」的方法，透過將許多資料列對外部 Aurora Machine Learning 服務的呼叫合併成批次，來減少這項額外負荷。在批次模式中，Aurora Machine Learning 會收到輸入資料列批次的回應，然後一次

針對單一資料列將回應交付回正在執行的查詢。此最佳化可改善 Aurora 查詢的輸送量，而不會限制 PostgreSQL 查詢最佳化工具。

如果函數是從 SELECT 清單、WHERE 子句或 HAVING 子句進行推論，Aurora 會自動使用批次模式。請注意，最上層的簡易 CASE 表達式適用批次模式執行。如果第一個 CASE 子句是包含批次模式函數呼叫的簡易述詞，則最上層的搜尋 WHEN 表達式也適用批次模式執行。

您的使用者定義函數必須是 LANGUAGE SQL 函數，且應指定 PARALLEL SAFE 和 COST 5000。

從 SELECT陳述式到 FROM子句的函數遷移

通常，Aurora 會自動將適用批次模式執行的 aws_ml 函數遷移至 FROM 子句。

將合格批次模式函數遷移至FROM子句時，可以在每個查詢層級上手動檢查。若要這樣做，您可以使用EXPLAIN陳述式 (和 ANALYZE和 VERBOSE)，並在每個批次模式 下方找到「批次處理」資訊Function Scan。您也可以使用 EXPLAIN (搭配 VERBOSE)，而無需執行查詢。您接著可以觀察對函數的呼叫在並未於原始陳述式中指定的巢狀迴圈聯結下方，是否顯示為 Function Scan。

在以下範例中，計劃中的巢狀迴圈聯結運算子會顯示 Aurora 遷移了 anomaly_score 函數。它會將此函數從SELECT清單遷移至子FROM句，並在其中符合批次模式執行的資格。

```
EXPLAIN (VERBOSE, COSTS false)
SELECT anomaly_score(ts.R.description) from ts.R;
                          QUERY PLAN
---------------------------------------------------------------
 Nested Loop
   Output: anomaly_score((r.description)::text)
   ->  Seq Scan on ts.r
         Output: r.id, r.description, r.score
   ->  Function Scan on public.anomaly_score
         Output: anomaly_score.anomaly_score
         Function Call: anomaly_score((r.description)::text)
```

如要停止批次模式執行，請將 apg_enable_function_migration 參數設為 false。這可防止aws_ml函數從 遷移SELECT至 FROM子句。以下顯示作法。

```
SET apg_enable_function_migration = false;
```

apg_enable_function_migration 參數是 Grand Unified Configuration (GUC) 參數，由 Aurora PostgreSQL apg_plan_mgmt延伸模組識別以進行查詢計劃管理。如要停用工作階段中

的函數遷移，請使用查詢計劃管理來將結果計劃儲存為 approved 計劃。在執行時間，查詢計劃管理會透過其 approved 設定，強制實行 apg_enable_function_migration 計劃。無論apg_enable_function_migrationGUC參數設定為何，都會執行此強制執行。如需詳細資訊，請參閱管理 Aurora PostgreSQL 的查詢執行計劃。

使用 max_rows_per_batch 參數

aws_comprehend.detect_sentiment 和 aws_sagemaker.invoke_endpoint 函數都有一個 max_rows_per_batch 參數。此參數會指定可傳送至 Aurora Machine Learning 服務的資料列數目。您的函數處理的資料集越大，您的批次大小就越大。

批次模式函數會透過建置資料列批次，將 Aurora Machine Learning 函數呼叫的成本分散到大量的資料列，來改善效率。但是，如果 SELECT 陳述式因為 LIMIT 子句而提前完成，則可以針對比查詢所使用資料列數更多的資料列建構批次。這種方法可能會對您的帳戶產生額外費用 AWS 。如要利用批次模式執行的優點，同時避免建置過大的批次，請在您的函數呼叫中針對 max_rows_per_batch 參數使用較小的值。

如果您執行的查詢 EXPLAIN (VERBOSE、ANALYZE) 使用批次模式執行，您會看到位於巢狀迴圈聯結下方的 FunctionScan 運算子。EXPLAIN 報告的迴圈數等於您從 FunctionScan 運算子擷取資料列的次數。如果陳述式使用 LIMIT子句，則擷取數量會一致。如要最佳化批次大小，請將 max_rows_per_batch 參數設為這個值。但是，如果在 WHERE 子句或 HAVING 子劇中的述詞內參考批次模式函數，您便可能無法事先得知擷取數。在此情況下，請使用迴圈做為準則並針對 max_rows_per_batch 進行實驗，尋找最佳化效能的設定。

驗證批次模式執行

要查看函數是否以批次處理模式執行，請使用 EXPLAIN ANALYZE。如果使用了批次模式執行，則查詢計劃會在「批次處理」區段包含資訊。

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT user-defined-function();
 Batch Processing: num batches=1 avg/min/max batch size=3333.000/3333.000/3333.000
                                 avg/min/max batch call time=146.273/146.273/146.273
```

在此範例中，有 1 個包含了 3,333 個資料列的批次，其處理的時間為 146.273 毫秒。「批次處理」區段會顯示以下內容：

- 此函數掃描操作有多少批次
- 批次的平均大小、最小值和最大值
- 批次的平均執行時間、最小值和最大值

通常最後一個批次會比其餘批次小，並且通常會導致比平均小許多的批次大小下限。

如要更快地傳回前幾個資料列，請將 max_rows_per_batch 參數設為較小的值。

如要在您於使用者定義函數中使用 LIMIT 時減少對 ML 服務的批次模式呼叫數，請將 max_rows_per_batch 參數設為較小的值。

使用平行查詢處理改善回應時間

若要從大量資料列中盡快取得結果，您可以將平行查詢處理與批次模式處理結合。您可以針對 SELECT、CREATE TABLE AS SELECT 和 CREATE MATERIALIZED VIEW 陳述式使用平行查詢處理。

> **Note**
>
> PostgreSQL 尚不支援資料處理語言 (DML) 陳述式的平行查詢。

平行查詢處理會在資料庫和 ML 服務中進行。資料庫執行個體類別中的核心數會限制執行查詢時所能使用的平行處理程度。資料庫伺服器可以建構平行查詢執行計劃，分割一組平行工作者中的任務。然後，這些工作者都可以各自建置批次請求，其中包含了成千上萬個資料列 (或是每個服務允許的最大數量)。

所有平行工作者的批次請求都會傳送至 SageMaker AI 端點。端點可支援的平行處理程度受制於支援它的執行個體數目和類型。對於 K 程度的平行處理，您需要至少具有 K 個核心的資料庫執行個體類別。您也需要為模型設定 SageMaker AI 端點，讓 K 初始執行個體具有足夠高效能的執行個體類別。

若要使用平行查詢處理，您可以設定包含您計劃傳遞資料資料表的 parallel_workers 儲存參數。您可以將 parallel_workers 設為批次模式函數，例如 aws_comprehend.detect_sentiment。如果最佳化工具選擇平行查詢計畫，ML AWS 服務可以批次和平行呼叫。

您可以搭配 aws_comprehend.detect_sentiment 函數使用下列參數，取得具備四向平行處理的計劃。如果變更下列兩個參數之一，您必須重新啟動資料庫執行個體，變更才會生效

```
-- SET max_worker_processes to 8;  -- default value is 8
-- SET max_parallel_workers to 8;  -- not greater than max_worker_processes
SET max_parallel_workers_per_gather to 4;  -- not greater than max_parallel_workers

-- You can set the parallel_workers storage parameter on the table that the data
```

```
-- for the Aurora machine learning function is coming from in order to manually
 override the degree of
-- parallelism that would otherwise be chosen by the query optimizer
--
ALTER TABLE yourTable SET (parallel_workers = 4);

-- Example query to exploit both batch-mode execution and parallel query
EXPLAIN (verbose, analyze, buffers, hashes)
SELECT aws_comprehend.detect_sentiment(description, 'en')).*
FROM yourTable
WHERE id < 100;
```

如需控制平行查詢的詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的平行計劃。

使用具體化檢視和具體化資料行

當您從資料庫叫用 SageMaker AI 或 Amazon Comprehend 等 AWS 服務時，會根據該服務的定價政策向您的帳戶收費。若要將帳戶的費用降至最低，您可以將呼叫 AWS 服務的結果具體化為具體化資料欄，以便每個輸入列呼叫 AWS 服務不超過一次。如果需要，您可以新增 `materializedAt` 時間戳記資料行，記錄具體化資料行的時間。

一般單一資料列 `INSERT` 陳述式的延遲通常會比呼叫批次模式函數的延遲要小得多。因此，如果您針對您應用程式執行 `INSERT` 的每個單一資料列呼叫批次模式函數，您便可以無法滿足應用程式的延遲需求。若要將呼叫 AWS 服務的結果具體化為具體化資料欄，高效能應用程式通常需要填入具體化資料欄。為了執行此作業，這些應用程式通常會發出 `UPDATE` 陳述式，同時在大型的資料列批次上運作。

`UPDATE` 會採用資料列層級鎖定，可能影響正在執行的應用程式。因此，您可能需要使用 `SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED`，或是使用 `MATERIALIZED VIEW`。

在大量資料列上即時運作的分析查詢可以將批次模式具體化與即時處理合併。為了執行此作業，這些查詢會將預先具體化結果的 `UNION ALL` 與尚未包含具體化結果的資料列查詢結合。在某些情況下，許多位置都需要該 `UNION ALL`，或是由第三方應用程式產生查詢。若是如此，您可以建立 `VIEW`來封裝`UNION ALL`操作，如此此詳細資訊就不會公開到SQL應用程式的其餘部分。

您可以使用具體化檢視來及時具體化快照中任意 `SELECT` 陳述式的結果。您也可以使用具體化檢視來在未來隨時重新整理具體化檢視。目前 PostgreSQL 不支援增量重新整理，因此每次重新整理具體化視觀表時，都會完全重新計算具體化視觀表。

您可以使用 `CONCURRENTLY` 選項重新整理具體化檢視，更新具體化檢視的內容，而無須採取獨佔鎖定。這樣做可讓SQL應用程式在重新整理時從具體化檢視中讀取。

監控 Aurora Machine Learning

您可以將自訂資料庫叢集參數群組中的 `track_functions` 參數設定為 `all` 來監控 `aws_ml` 函數。根據預設，此參數會設定為 `pl`，表示只會追蹤程序語言函數。藉由將其變更為 `all`，也會追蹤 `aws_ml` 函數。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的執行時間統計資料。

如需有關監控 Aurora 機器學習函數呼叫之 SageMaker AI 操作效能的資訊，請參閱《Amazon SageMaker AI 開發人員指南》中的監控 Amazon SageMaker AI。

將 `track_functions` 設為 `all` 後，您可以查詢 `pg_stat_user_functions` 檢視，以取得有關您定義並用來叫用 Aurora Machine Learning 服務之函數的統計資料。對於每個函數，檢視會提供 `calls`、`total_time` 和 `self_time` 的數目。

若要檢視 `aws_sagemaker.invoke_endpoint` 和 `aws_comprehend.detect_sentiment` 函數的統計資料，您可以使用下列查詢依結構描述名稱篩選結果。

```
SELECT * FROM pg_stat_user_functions
    WHERE schemaname
    LIKE 'aws_%';
```

若要清除統計資料，請執行以下操作。

```
SELECT pg_stat_reset();
```

您可以查詢 PostgreSQL `pg_proc`系統目錄，取得呼叫`aws_sagemaker.invoke_endpoint`該函數的SQL函數名稱。此目錄存放函數、程序等的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱 PostgreSQL 文件中的 pg_proc。以下是查詢資料表以取得函數 (`proname`) 的名稱，這些名稱的來源 (`prosrc`) 包括文字 invoke_endpoint。

```
SELECT proname FROM pg_proc WHERE prosrc LIKE '%invoke_endpoint%';
```

Aurora AWS SDKs的程式碼範例

下列程式碼範例示範如何使用 Aurora 搭配 AWS 軟體開發套件 (SDK)。

基本概念是程式碼範例，這些範例說明如何在服務內執行基本操作。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含入門相關資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

開始使用

Hello Aurora

下列程式碼範例示範如何開始使用 Aurora。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
using Amazon.RDS;
using Amazon.RDS.Model;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

namespace AuroraActions;

public static class HelloAurora
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
```

```
        // Use the AWS .NET Core Setup package to set up dependency injection for
 the
        // Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
        // Use your AWS profile name, or leave it blank to use the default
 profile.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonRDS>()
            ).Build();

        // Now the client is available for injection. Fetching it directly here
 for example purposes only.
        var rdsClient = host.Services.GetRequiredService<IAmazonRDS>();

        // You can use await and any of the async methods to get a response.
        var response = await rdsClient.DescribeDBClustersAsync(new
 DescribeDBClustersRequest { IncludeShared = true });
        Console.WriteLine($"Hello Amazon RDS Aurora! Let's list some clusters in
 this account:");
        foreach (var cluster in response.DBClusters)
        {
            Console.WriteLine($"\tCluster: database: {cluster.DatabaseName}
 identifier: {cluster.DBClusterIdentifier}.");
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

CMakeLists.txt CMake 檔案的程式碼。

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS rds)

# Set this project's name.
project("hello_aurora")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
     # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

     # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
 may need to uncomment this
                                     # and set the proper subdirectory to the
 executables' location.

     AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_aurora.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
```

```
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

hello_aurora.cpp 來源檔案的程式碼。

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/rds/RDSClient.h>
#include <aws/rds/model/DescribeDBClustersRequest.h>
#include <iostream>

/*
 *  A "Hello Aurora" starter application which initializes an Amazon Relational
 Database Service (Amazon RDS) client
 *  and describes the Amazon Aurora (Aurora) clusters.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_aurora'
 *
 */
int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
//   options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::RDS::RDSClient rdsClient(clientConfig);

        Aws::String marker; // Used for pagination.
        std::vector<Aws::String> clusterIds;
        do {
            Aws::RDS::Model::DescribeDBClustersRequest request;

            Aws::RDS::Model::DescribeDBClustersOutcome outcome =
                    rdsClient.DescribeDBClusters(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                for (auto &cluster: outcome.GetResult().GetDBClusters()) {
```

```
                    clusterIds.push_back(cluster.GetDBClusterIdentifier());
                }
                marker = outcome.GetResult().GetMarker();
            } else {
                result = 1;
                std::cerr << "Error with Aurora::GDescribeDBClusters. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                break;
            }
        } while (!marker.empty());

        std::cout << clusterIds.size() << " Aurora clusters found." << std::endl;
        for (auto &clusterId: clusterIds) {
            std::cout << "  clusterId " << clusterId << std::endl;
        }
    }

    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return 0;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
package main

import (
 "context"
```

```
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
)

// main uses the AWS SDK for Go V2 to create an Amazon Aurora client and list up
 to 20
// DB clusters in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
 ctx := context.Background()
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
 account?")
  fmt.Println(err)
  return
 }
 auroraClient := rds.NewFromConfig(sdkConfig)
 const maxClusters = 20
 fmt.Printf("Let's list up to %v DB clusters.\n", maxClusters)
 output, err := auroraClient.DescribeDBClusters(
  ctx, &rds.DescribeDBClustersInput{MaxRecords: aws.Int32(maxClusters)})
 if err != nil {
  fmt.Printf("Couldn't list DB clusters: %v\n", err)
  return
 }
 if len(output.DBClusters) == 0 {
  fmt.Println("No DB clusters found.")
 } else {
  for _, cluster := range output.DBClusters {
   fmt.Printf("DB cluster %v has database %v.\n", *cluster.DBClusterIdentifier,
    *cluster.DatabaseName)
  }
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.paginators.DescribeDBClustersIterable;

public class DescribeDbClusters {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        describeClusters(rdsClient);
        rdsClient.close();
    }

    public static void describeClusters(RdsClient rdsClient) {
        DescribeDBClustersIterable clustersIterable =
 rdsClient.describeDBClustersPaginator();
        clustersIterable.stream()
                .flatMap(r -> r.dbClusters().stream())
                .forEach(cluster -> System.out
                        .println("Database name: " + cluster.databaseName() + "
 Arn = " + cluster.dbClusterArn()));
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import boto3

# Create an RDS client
rds = boto3.client("rds")

# Create a paginator for the describe_db_clusters operation
paginator = rds.get_paginator("describe_db_clusters")

# Use the paginator to get a list of DB clusters
response_iterator = paginator.paginate(
    PaginationConfig={
        "PageSize": 50,  # Adjust PageSize as needed
        "StartingToken": None,
    }
)

# Iterate through the pages of the response
clusters_found = False
for page in response_iterator:
    if "DBClusters" in page and page["DBClusters"]:
        clusters_found = True
        print("Here are your RDS Aurora clusters:")
        for cluster in page["DBClusters"]:
            print(
                f"Cluster ID: {cluster['DBClusterIdentifier']}, Engine:
 {cluster['Engine']}"
            )

if not clusters_found:
    print("No clusters found!")
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
require 'aws-sdk-rds'

# Creates an Amazon RDS client for the AWS Region
rds = Aws::RDS::Client.new

puts 'Listing clusters in this AWS account...'

# Calls the describe_db_clusters method to get information about clusters
resp = rds.describe_db_clusters(max_records: 20)

# Checks if any clusters are found and prints the appropriate message
if resp.db_clusters.empty?
  puts 'No clusters found!'
else
  # Loops through the array of cluster objects and prints the cluster identifier
  resp.db_clusters.each do |cluster|
    puts "Cluster identifier: #{cluster.db_cluster_identifier}"
  end
end
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Ruby 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
use aws_sdk_rds::Client;

#[derive(Debug)]
struct Error(String);
impl std::fmt::Display for Error {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        write!(f, "{}", self.0)
    }
}
impl std::error::Error for Error {}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt::init();
    let sdk_config = aws_config::from_env().load().await;
    let client = Client::new(&sdk_config);

    let describe_db_clusters_output = client
        .describe_db_clusters()
        .send()
        .await
        .map_err(|e| Error(e.to_string()))?;
    println!(
        "Found {} clusters:",
        describe_db_clusters_output.db_clusters().len()
    );
    for cluster in describe_db_clusters_output.db_clusters() {
        let name = cluster.database_name().unwrap_or("Unknown");
        let engine = cluster.engine().unwrap_or("Unknown");
        let id = cluster.db_cluster_identifier().unwrap_or("Unknown");
        let class = cluster.db_cluster_instance_class().unwrap_or("Unknown");
        println!("\tDatabase: {name}",);
```

```
        println!("\t  Engine: {engine}",);
        println!("\t      ID: {id}",);
        println!("\tInstance: {class}",);
    }

    Ok(())
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

程式碼範例

- Aurora AWS SDKs的基本範例
  - Hello Aurora
  - 使用 AWS SDK 了解 Aurora 的基本概念
  - Aurora 使用 AWS SDKs的動作
    - CreateDBCluster 搭配 AWS SDK 使用
    - CreateDBClusterParameterGroup 搭配 AWS SDK 使用
    - CreateDBClusterSnapshot 搭配 AWS SDK 使用
    - CreateDBInstance 搭配 AWS SDK 使用
    - DeleteDBCluster 搭配 AWS SDK 使用
    - DeleteDBClusterParameterGroup 搭配 AWS SDK 使用
    - DeleteDBInstance 搭配 AWS SDK 使用
    - DescribeDBClusterParameterGroups 搭配 AWS SDK 使用
    - DescribeDBClusterParameters 搭配 AWS SDK 使用
    - DescribeDBClusterSnapshots 搭配 AWS SDK 使用
    - DescribeDBClusters 搭配 AWS SDK 使用
    - DescribeDBEngineVersions 搭配 AWS SDK 使用
    - DescribeDBInstances 搭配 AWS SDK 使用
    - DescribeOrderableDBInstanceOptions 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用
    - ModifyDBClusterParameterGroup 搭配 AWS SDK 使用
- Aurora AWS SDKs的案例

- 建立出借圖書館 REST API
- 建立 Aurora 無伺服器工作項目追蹤器

Aurora AWS SDKs的基本範例

下列程式碼範例示範如何搭配 AWS SDKs 使用 Amazon Aurora 的基本概念。

範例

- Hello Aurora
- 使用 AWS SDK 了解 Aurora 的基本概念
- Aurora 使用 AWS SDKs的動作
  - CreateDBCluster 搭配 AWS SDK 使用
  - CreateDBClusterParameterGroup 搭配 AWS SDK 使用
  - CreateDBClusterSnapshot 搭配 AWS SDK 使用
  - CreateDBInstance 搭配 AWS SDK 使用
  - DeleteDBCluster 搭配 AWS SDK 使用
  - DeleteDBClusterParameterGroup 搭配 AWS SDK 使用
  - DeleteDBInstance 搭配 AWS SDK 使用
  - DescribeDBClusterParameterGroups 搭配 AWS SDK 使用
  - DescribeDBClusterParameters 搭配 AWS SDK 使用
  - DescribeDBClusterSnapshots 搭配 AWS SDK 使用
  - DescribeDBClusters 搭配 AWS SDK 使用
  - DescribeDBEngineVersions 搭配 AWS SDK 使用
  - DescribeDBInstances 搭配 AWS SDK 使用
  - DescribeOrderableDBInstanceOptions 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用
  - ModifyDBClusterParameterGroup 搭配 AWS SDK 使用

Hello Aurora

下列程式碼範例示範如何開始使用 Aurora。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
using Amazon.RDS;
using Amazon.RDS.Model;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

namespace AuroraActions;

public static class HelloAurora
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Use the AWS .NET Core Setup package to set up dependency injection for
 the
        // Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
        // Use your AWS profile name, or leave it blank to use the default
 profile.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonRDS>()
            ).Build();

        // Now the client is available for injection. Fetching it directly here
 for example purposes only.
        var rdsClient = host.Services.GetRequiredService<IAmazonRDS>();

        // You can use await and any of the async methods to get a response.
        var response = await rdsClient.DescribeDBClustersAsync(new
 DescribeDBClustersRequest { IncludeShared = true });
        Console.WriteLine($"Hello Amazon RDS Aurora! Let's list some clusters in
 this account:");
        foreach (var cluster in response.DBClusters)
```

```
        {
            Console.WriteLine($"\tCluster: database: {cluster.DatabaseName}
 identifier: {cluster.DBClusterIdentifier}.");
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

CMakeLists.txt CMake 檔案的程式碼。

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS rds)

# Set this project's name.
project("hello_aurora")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
```

```
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
     # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

     # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
 may need to uncomment this
                                     # and set the proper subdirectory to the
 executables' location.

     AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_aurora.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

hello_aurora.cpp 來源檔案的程式碼。

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/rds/RDSClient.h>
#include <aws/rds/model/DescribeDBClustersRequest.h>
#include <iostream>

/*
 *  A "Hello Aurora" starter application which initializes an Amazon Relational
 Database Service (Amazon RDS) client
 *  and describes the Amazon Aurora (Aurora) clusters.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_aurora'
```

```
 *
 */
int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
//   options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::RDS::RDSClient rdsClient(clientConfig);

        Aws::String marker; // Used for pagination.
        std::vector<Aws::String> clusterIds;
        do {
            Aws::RDS::Model::DescribeDBClustersRequest request;

            Aws::RDS::Model::DescribeDBClustersOutcome outcome =
                    rdsClient.DescribeDBClusters(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                for (auto &cluster: outcome.GetResult().GetDBClusters()) {
                    clusterIds.push_back(cluster.GetDBClusterIdentifier());
                }
                marker = outcome.GetResult().GetMarker();
            } else {
                result = 1;
                std::cerr << "Error with Aurora::GDescribeDBClusters. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                break;
            }
        } while (!marker.empty());

        std::cout << clusterIds.size() << " Aurora clusters found." << std::endl;
        for (auto &clusterId: clusterIds) {
            std::cout << "  clusterId " << clusterId << std::endl;
        }
    }

    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
```

```
    return 0;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
package main

import (
 "context"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
)

// main uses the AWS SDK for Go V2 to create an Amazon Aurora client and list up
 to 20
// DB clusters in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
 ctx := context.Background()
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
 account?")
  fmt.Println(err)
```

```
  return
 }
 auroraClient := rds.NewFromConfig(sdkConfig)
 const maxClusters = 20
 fmt.Printf("Let's list up to %v DB clusters.\n", maxClusters)
 output, err := auroraClient.DescribeDBClusters(
  ctx, &rds.DescribeDBClustersInput{MaxRecords: aws.Int32(maxClusters)})
 if err != nil {
  fmt.Printf("Couldn't list DB clusters: %v\n", err)
  return
 }
 if len(output.DBClusters) == 0 {
  fmt.Println("No DB clusters found.")
 } else {
  for _, cluster := range output.DBClusters {
   fmt.Printf("DB cluster %v has database %v.\n", *cluster.DBClusterIdentifier,
    *cluster.DatabaseName)
  }
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.paginators.DescribeDBClustersIterable;

public class DescribeDbClusters {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        describeClusters(rdsClient);
        rdsClient.close();
    }

    public static void describeClusters(RdsClient rdsClient) {
        DescribeDBClustersIterable clustersIterable =
 rdsClient.describeDBClustersPaginator();
        clustersIterable.stream()
                .flatMap(r -> r.dbClusters().stream())
                .forEach(cluster -> System.out
                        .println("Database name: " + cluster.databaseName() + "
 Arn = " + cluster.dbClusterArn()));
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import boto3

# Create an RDS client
rds = boto3.client("rds")

# Create a paginator for the describe_db_clusters operation
paginator = rds.get_paginator("describe_db_clusters")
```

```
# Use the paginator to get a list of DB clusters
response_iterator = paginator.paginate(
    PaginationConfig={
        "PageSize": 50,  # Adjust PageSize as needed
        "StartingToken": None,
    }
)

# Iterate through the pages of the response
clusters_found = False
for page in response_iterator:
    if "DBClusters" in page and page["DBClusters"]:
        clusters_found = True
        print("Here are your RDS Aurora clusters:")
        for cluster in page["DBClusters"]:
            print(
                f"Cluster ID: {cluster['DBClusterIdentifier']}, Engine:
 {cluster['Engine']}"
            )

if not clusters_found:
    print("No clusters found!")
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
require 'aws-sdk-rds'

# Creates an Amazon RDS client for the AWS Region
```

```
rds = Aws::RDS::Client.new

puts 'Listing clusters in this AWS account...'

# Calls the describe_db_clusters method to get information about clusters
resp = rds.describe_db_clusters(max_records: 20)

# Checks if any clusters are found and prints the appropriate message
if resp.db_clusters.empty?
  puts 'No clusters found!'
else
  # Loops through the array of cluster objects and prints the cluster identifier
  resp.db_clusters.each do |cluster|
    puts "Cluster identifier: #{cluster.db_cluster_identifier}"
  end
end
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Ruby 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
use aws_sdk_rds::Client;

#[derive(Debug)]
struct Error(String);
impl std::fmt::Display for Error {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        write!(f, "{}", self.0)
    }
}
```

```
impl std::error::Error for Error {}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt::init();
    let sdk_config = aws_config::from_env().load().await;
    let client = Client::new(&sdk_config);

    let describe_db_clusters_output = client
        .describe_db_clusters()
        .send()
        .await
        .map_err(|e| Error(e.to_string()))?;
    println!(
        "Found {} clusters:",
        describe_db_clusters_output.db_clusters().len()
    );
    for cluster in describe_db_clusters_output.db_clusters() {
        let name = cluster.database_name().unwrap_or("Unknown");
        let engine = cluster.engine().unwrap_or("Unknown");
        let id = cluster.db_cluster_identifier().unwrap_or("Unknown");
        let class = cluster.db_cluster_instance_class().unwrap_or("Unknown");
        println!("\tDatabase: {name}",);
        println!("\t  Engine: {engine}",);
        println!("\t      ID: {id}",);
        println!("\tInstance: {class}",);
    }

    Ok(())
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 了解 Aurora 的基本概念

下列程式碼範例示範如何：

- 建立自訂 Aurora 資料庫叢集參數群組並設定參數值。
- 建立使用該參數群組的資料庫叢集。
- 建立包含該資料庫的資料庫執行個體。
- 拍攝該資料庫叢集的快照，並清理資源。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

在命令提示中執行互動式案例。

```
using Amazon.RDS;
using Amazon.RDS.Model;
using AuroraActions;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace AuroraScenario;

/// <summary>
/// Scenario for Amazon Aurora examples.
/// </summary>
public class AuroraScenario
{
    /*
    Before running this .NET code example, set up your development environment,
 including your credentials.

    This .NET example performs the following tasks:
    1.  Return a list of the available DB engine families for Aurora MySql using
 the DescribeDBEngineVersionsAsync method.
```

```
   2.  Select an engine family and create a custom DB cluster parameter group
using the CreateDBClusterParameterGroupAsync method.
   3.  Get the parameter group using the DescribeDBClusterParameterGroupsAsync
method.
   4.  Get some parameters in the group using the
DescribeDBClusterParametersAsync method.
   5.  Parse and display some parameters in the group.
   6.  Modify the auto_increment_offset and auto_increment_increment parameters
       using the ModifyDBClusterParameterGroupAsync method.
   7.  Get and display the updated parameters using the
DescribeDBClusterParametersAsync method with a source of "user".
   8.  Get a list of allowed engine versions using the
DescribeDBEngineVersionsAsync method.
   9.  Create an Aurora DB cluster that contains a MySql database and uses the
parameter group.
       using the CreateDBClusterAsync method.
   10. Wait for the DB cluster to be ready using the DescribeDBClustersAsync
method.
   11. Display and select from a list of instance classes available for the
selected engine and version
       using the paginated DescribeOrderableDBInstanceOptions method.
   12. Create a database instance in the cluster using the CreateDBInstanceAsync
method.
   13. Wait for the DB instance to be ready using the DescribeDBInstances
method.
   14. Display the connection endpoint string for the new DB cluster.
   15. Create a snapshot of the DB cluster using the
CreateDBClusterSnapshotAsync method.
   16. Wait for DB snapshot to be ready using the
DescribeDBClusterSnapshotsAsync method.
   17. Delete the DB instance using the DeleteDBInstanceAsync method.
   18. Delete the DB cluster using the DeleteDBClusterAsync method.
   19. Wait for DB cluster to be deleted using the DescribeDBClustersAsync
methods.
   20. Delete the cluster parameter group using the
DeleteDBClusterParameterGroupAsync.
   */

   private static readonly string sepBar = new('-', 80);
   private static AuroraWrapper auroraWrapper = null!;
   private static ILogger logger = null!;
   private static readonly string engine = "aurora-mysql";
   static async Task Main(string[] args)
   {
```

```
        // Set up dependency injection for the Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS).
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonRDS>()
                    .AddTransient<AuroraWrapper>()
            )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder =>
        {
            builder.AddConsole();
        }).CreateLogger<AuroraScenario>();

        auroraWrapper = host.Services.GetRequiredService<AuroraWrapper>();

        Console.WriteLine(sepBar);
        Console.WriteLine(
            "Welcome to the Amazon Aurora: get started with DB clusters
example.");
        Console.WriteLine(sepBar);

        DBClusterParameterGroup parameterGroup = null!;
        DBCluster? newCluster = null;
        DBInstance? newInstance = null;

        try
        {
            var parameterGroupFamily = await ChooseParameterGroupFamilyAsync();

            parameterGroup = await
CreateDBParameterGroupAsync(parameterGroupFamily);

            var parameters = await
DescribeParametersInGroupAsync(parameterGroup.DBClusterParameterGroupName,
                new List<string> { "auto_increment_offset",
"auto_increment_increment" });
```

```
            await
ModifyParametersAsync(parameterGroup.DBClusterParameterGroupName, parameters);

            await
DescribeUserSourceParameters(parameterGroup.DBClusterParameterGroupName);

            var engineVersionChoice = await
ChooseDBEngineVersionAsync(parameterGroupFamily);

            var newClusterIdentifier = "Example-Cluster-" + DateTime.Now.Ticks;

            newCluster = await CreateNewCluster
            (
                parameterGroup,
                engine,
                engineVersionChoice.EngineVersion,
                newClusterIdentifier
            );

            var instanceClassChoice = await ChooseDBInstanceClass(engine,
engineVersionChoice.EngineVersion);

            var newInstanceIdentifier = "Example-Instance-" + DateTime.Now.Ticks;

            newInstance = await CreateNewInstance(
                newClusterIdentifier,
                engine,
                engineVersionChoice.EngineVersion,
                instanceClassChoice.DBInstanceClass,
                newInstanceIdentifier
            );

            DisplayConnectionString(newCluster!);
            await CreateSnapshot(newCluster!);
            await CleanupResources(newInstance, newCluster, parameterGroup);

            Console.WriteLine("Scenario complete.");
            Console.WriteLine(sepBar);
        }
        catch (Exception ex)

        {
            await CleanupResources(newInstance, newCluster, parameterGroup);
            logger.LogError(ex, "There was a problem executing the scenario.");
```

```
        }
    }

    /// <summary>
    /// Choose the Aurora DB parameter group family from a list of available
options.
    /// </summary>
    /// <returns>The selected parameter group family.</returns>
    public static async Task<string> ChooseParameterGroupFamilyAsync()
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        // 1. Get a list of available engines.
        var engines = await
auroraWrapper.DescribeDBEngineVersionsForEngineAsync(engine);

        Console.WriteLine($"1. The following is a list of available DB parameter
group families for engine {engine}:");

        var parameterGroupFamilies =
            engines.GroupBy(e => e.DBParameterGroupFamily).ToList();
        for (var i = 1; i <= parameterGroupFamilies.Count; i++)
        {
            var parameterGroupFamily = parameterGroupFamilies[i - 1];
            // List the available parameter group families.
            Console.WriteLine(
                $"\t{i}. Family: {parameterGroupFamily.Key}");
        }

        var choiceNumber = 0;
        while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > parameterGroupFamilies.Count)
        {
            Console.WriteLine("2. Select an available DB parameter group family
by entering a number from the preceding list:");
            var choice = Console.ReadLine();
            Int32.TryParse(choice, out choiceNumber);
        }
        var parameterGroupFamilyChoice = parameterGroupFamilies[choiceNumber -
1];
        Console.WriteLine(sepBar);
        return parameterGroupFamilyChoice.Key;
    }

    /// <summary>
    /// Create and get information on a DB parameter group.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="dbParameterGroupFamily">The DBParameterGroupFamily for the
 new DB parameter group.</param>
    /// <returns>The new DBParameterGroup.</returns>
    public static async Task<DBClusterParameterGroup>
 CreateDBParameterGroupAsync(string dbParameterGroupFamily)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        Console.WriteLine($"2. Create new DB parameter group with family
 {dbParameterGroupFamily}:");

        var parameterGroup = await
 auroraWrapper.CreateCustomClusterParameterGroupAsync(
            dbParameterGroupFamily,
            "ExampleParameterGroup-" + DateTime.Now.Ticks,
            "New example parameter group");

        var groupInfo =
            await
 auroraWrapper.DescribeCustomDBClusterParameterGroupAsync(parameterGroup.DBClusterParamet

        Console.WriteLine(
            $"3. New DB parameter group created: \n\t{groupInfo?.Description}, \n
\tARN {groupInfo?.DBClusterParameterGroupName}");
        Console.WriteLine(sepBar);
        return parameterGroup;
    }

    /// <summary>
    /// Get and describe parameters from a DBParameterGroup.
    /// </summary>
    /// <param name="parameterGroupName">The name of the DBParameterGroup.</
param>
    /// <param name="parameterNames">Optional specific names of parameters to
 describe.</param>
    /// <returns>The list of requested parameters.</returns>
    public static async Task<List<Parameter>>
 DescribeParametersInGroupAsync(string parameterGroupName, List<string>?
 parameterNames = null)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        Console.WriteLine("4. Get some parameters from the group.");
        Console.WriteLine(sepBar);
```

```
        var parameters =
            await
auroraWrapper.DescribeDBClusterParametersInGroupAsync(parameterGroupName);

        var matchingParameters =
            parameters.Where(p => parameterNames == null ||
parameterNames.Contains(p.ParameterName)).ToList();

        Console.WriteLine("5. Parameter information:");
        matchingParameters.ForEach(p =>
            Console.WriteLine(
                $"\n\tParameter: {p.ParameterName}." +
                $"\n\tDescription: {p.Description}." +
                $"\n\tAllowed Values: {p.AllowedValues}." +
                $"\n\tValue: {p.ParameterValue}."));

        Console.WriteLine(sepBar);

        return matchingParameters;
    }

    /// <summary>
    /// Modify a parameter from a DBParameterGroup.
    /// </summary>
    /// <param name="parameterGroupName">Name of the DBParameterGroup.</param>
    /// <param name="parameters">The parameters to modify.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task ModifyParametersAsync(string parameterGroupName,
List<Parameter> parameters)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        Console.WriteLine("6. Modify some parameters in the group.");

        await
auroraWrapper.ModifyIntegerParametersInGroupAsync(parameterGroupName,
parameters);

        Console.WriteLine(sepBar);
    }

    /// <summary>
    /// Describe the user source parameters in the group.
    /// </summary>
```

```
    /// <param name="parameterGroupName">The name of the DBParameterGroup.</
param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task DescribeUserSourceParameters(string
 parameterGroupName)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        Console.WriteLine("7. Describe updated user source parameters in the
 group.");

        var parameters =
            await
 auroraWrapper.DescribeDBClusterParametersInGroupAsync(parameterGroupName,
 "user");

        parameters.ForEach(p =>
            Console.WriteLine(
                $"\n\tParameter: {p.ParameterName}." +
                $"\n\tDescription: {p.Description}." +
                $"\n\tAllowed Values: {p.AllowedValues}." +
                $"\n\tValue: {p.ParameterValue}."));

        Console.WriteLine(sepBar);
    }

    /// <summary>
    /// Choose a DB engine version.
    /// </summary>
    /// <param name="dbParameterGroupFamily">DB parameter group family for engine
 choice.</param>
    /// <returns>The selected engine version.</returns>
    public static async Task<DBEngineVersion> ChooseDBEngineVersionAsync(string
 dbParameterGroupFamily)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        // Get a list of allowed engines.
        var allowedEngines =
            await auroraWrapper.DescribeDBEngineVersionsForEngineAsync(engine,
 dbParameterGroupFamily);

        Console.WriteLine($"Available DB engine versions for parameter group
 family {dbParameterGroupFamily}:");
        int i = 1;
        foreach (var version in allowedEngines)
```

```
        {
            Console.WriteLine(
                $"\t{i}. {version.DBEngineVersionDescription}.");
            i++;
        }

        var choiceNumber = 0;
        while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > allowedEngines.Count)
        {
            Console.WriteLine("8. Select an available DB engine version by
 entering a number from the list above:");
            var choice = Console.ReadLine();
            Int32.TryParse(choice, out choiceNumber);
        }

        var engineChoice = allowedEngines[choiceNumber - 1];
        Console.WriteLine(sepBar);
        return engineChoice;
    }

    /// <summary>
    /// Create a new RDS DB cluster.
    /// </summary>
    /// <param name="parameterGroup">Parameter group to use for the DB cluster.</
param>
    /// <param name="engineName">Engine to use for the DB cluster.</param>
    /// <param name="engineVersion">Engine version to use for the DB cluster.</
param>
    /// <param name="clusterIdentifier">Cluster identifier to use for the DB
 cluster.</param>
    /// <returns>The new DB cluster.</returns>
    public static async Task<DBCluster?> CreateNewCluster(DBClusterParameterGroup
 parameterGroup,
        string engineName, string engineVersion, string clusterIdentifier)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        Console.WriteLine($"9. Create a new DB cluster with identifier
 {clusterIdentifier}.");

        DBCluster newCluster;
        var clusters = await auroraWrapper.DescribeDBClustersPagedAsync();
        var isClusterCreated = clusters.Any(i => i.DBClusterIdentifier ==
 clusterIdentifier);
```

```
        if (isClusterCreated)
        {
            Console.WriteLine("Cluster already created.");
            newCluster = clusters.First(i => i.DBClusterIdentifier ==
clusterIdentifier);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Enter an admin username:");
            var username = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Enter an admin password:");
            var password = Console.ReadLine();

            newCluster = await auroraWrapper.CreateDBClusterWithAdminAsync(
                "ExampleDatabase",
                clusterIdentifier,
                parameterGroup.DBClusterParameterGroupName,
                engineName,
                engineVersion,
                username!,
                password!
            );

            Console.WriteLine("10. Waiting for DB cluster to be ready...");
            while (newCluster.Status != "available")
            {
                Console.Write(".");
                Thread.Sleep(5000);
                clusters = await
auroraWrapper.DescribeDBClustersPagedAsync(clusterIdentifier);
                newCluster = clusters.First();
            }
        }

        Console.WriteLine(sepBar);
        return newCluster;
    }

    /// <summary>
    /// Choose a DB instance class for a particular engine and engine version.
    /// </summary>
    /// <param name="engine">DB engine for DB instance choice.</param>
```

```
    /// <param name="engineVersion">DB engine version for DB instance choice.</
param>
    /// <returns>The selected orderable DB instance option.</returns>
    public static async Task<OrderableDBInstanceOption>
 ChooseDBInstanceClass(string engine, string engineVersion)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        // Get a list of allowed DB instance classes.
        var allowedInstances =
            await
 auroraWrapper.DescribeOrderableDBInstanceOptionsPagedAsync(engine,
 engineVersion);

        Console.WriteLine($"Available DB instance classes for engine {engine} and
 version {engineVersion}:");
        int i = 1;


        foreach (var instance in allowedInstances)
        {
            Console.WriteLine(
                $"\t{i}. Instance class: {instance.DBInstanceClass} (storage type
 {instance.StorageType})");
            i++;
        }

        var choiceNumber = 0;
        while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > allowedInstances.Count)
        {
            Console.WriteLine("11. Select an available DB instance class by
 entering a number from the preceding list:");
            var choice = Console.ReadLine();
            Int32.TryParse(choice, out choiceNumber);
        }

        var instanceChoice = allowedInstances[choiceNumber - 1];
        Console.WriteLine(sepBar);
        return instanceChoice;
    }

    /// <summary>
    /// Create a new DB instance.
    /// </summary>
    /// <param name="engineName">Engine to use for the DB instance.</param>
```

```
    /// <param name="engineVersion">Engine version to use for the DB instance.</
param>
    /// <param name="instanceClass">Instance class to use for the DB instance.</
param>
    /// <param name="instanceIdentifier">Instance identifier to use for the DB
 instance.</param>
    /// <returns>The new DB instance.</returns>
    public static async Task<DBInstance?> CreateNewInstance(
        string clusterIdentifier,
        string engineName,
        string engineVersion,
        string instanceClass,
        string instanceIdentifier)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        Console.WriteLine($"12. Create a new DB instance with identifier
 {instanceIdentifier}.");
        bool isInstanceReady = false;
        DBInstance newInstance;
        var instances = await auroraWrapper.DescribeDBInstancesPagedAsync();
        isInstanceReady = instances.FirstOrDefault(i =>
            i.DBInstanceIdentifier == instanceIdentifier)?.DBInstanceStatus ==
 "available";

        if (isInstanceReady)
        {
            Console.WriteLine("Instance already created.");
            newInstance = instances.First(i => i.DBInstanceIdentifier ==
 instanceIdentifier);
        }
        else
        {

            newInstance = await auroraWrapper.CreateDBInstanceInClusterAsync(
                clusterIdentifier,
                instanceIdentifier,
                engineName,
                engineVersion,
                instanceClass
            );

            Console.WriteLine("13. Waiting for DB instance to be ready...");
            while (!isInstanceReady)
            {
```

```
                Console.Write(".");
                Thread.Sleep(5000);
                instances = await
 auroraWrapper.DescribeDBInstancesPagedAsync(instanceIdentifier);
                isInstanceReady = instances.FirstOrDefault()?.DBInstanceStatus ==
 "available";
                newInstance = instances.First();
            }
        }

        Console.WriteLine(sepBar);
        return newInstance;
    }

    /// <summary>
    /// Display a connection string for an Amazon RDS DB cluster.
    /// </summary>
    /// <param name="cluster">The DB cluster to use to get a connection string.</
param>
    public static void DisplayConnectionString(DBCluster cluster)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        // Display the connection string.
        Console.WriteLine("14. New DB cluster connection string: ");
        Console.WriteLine(
            $"\n{engine} -h {cluster.Endpoint} -P {cluster.Port} "
            + $"-u {cluster.MasterUsername} -p [YOUR PASSWORD]\n");

        Console.WriteLine(sepBar);
    }

    /// <summary>
    /// Create a snapshot from an Amazon RDS DB cluster.
    /// </summary>
    /// <param name="cluster">DB cluster to use when creating a snapshot.</param>
    /// <returns>The snapshot object.</returns>
    public static async Task<DBClusterSnapshot> CreateSnapshot(DBCluster cluster)
    {
        Console.WriteLine(sepBar);
        // Create a snapshot.
        Console.WriteLine($"15. Creating snapshot from DB cluster
 {cluster.DBClusterIdentifier}.");
        var snapshot = await
 auroraWrapper.CreateClusterSnapshotByIdentifierAsync(
```

```
            cluster.DBClusterIdentifier,
            "ExampleSnapshot-" + DateTime.Now.Ticks);

        // Wait for the snapshot to be available.
        bool isSnapshotReady = false;

        Console.WriteLine($"16. Waiting for snapshot to be ready...");
        while (!isSnapshotReady)
        {
            Console.Write(".");
            Thread.Sleep(5000);
            var snapshots =
                await
auroraWrapper.DescribeDBClusterSnapshotsByIdentifierAsync(cluster.DBClusterIdentifier);
            isSnapshotReady = snapshots.FirstOrDefault()?.Status == "available";
            snapshot = snapshots.First();
        }

        Console.WriteLine(
            $"Snapshot {snapshot.DBClusterSnapshotIdentifier} status is
{snapshot.Status}.");
        Console.WriteLine(sepBar);
        return snapshot;
    }

    /// <summary>
    /// Clean up resources from the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="newInstance">The instance to clean up.</param>
    /// <param name="newCluster">The cluster to clean up.</param>
    /// <param name="parameterGroup">The parameter group to clean up.</param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    private static async Task CleanupResources(
        DBInstance? newInstance,
        DBCluster? newCluster,
        DBClusterParameterGroup? parameterGroup)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine($"Clean up resources.");

        if (newInstance is not null && GetYesNoResponse($"\tClean up instance
{newInstance.DBInstanceIdentifier}? (y/n)"))
        {
            // Delete the DB instance.
```

```
            Console.WriteLine($"17. Deleting the DB instance
{newInstance.DBInstanceIdentifier}.");
            await
auroraWrapper.DeleteDBInstanceByIdentifierAsync(newInstance.DBInstanceIdentifier);
        }

        if (newCluster is not null && GetYesNoResponse($"\tClean up cluster
{newCluster.DBClusterIdentifier}? (y/n)"))
        {
            // Delete the DB cluster.
            Console.WriteLine($"18. Deleting the DB cluster
{newCluster.DBClusterIdentifier}.");
            await
auroraWrapper.DeleteDBClusterByIdentifierAsync(newCluster.DBClusterIdentifier);

            // Wait for the DB cluster to delete.
            Console.WriteLine($"19. Waiting for the DB cluster to delete...");
            bool isClusterDeleted = false;

            while (!isClusterDeleted)
            {
                Console.Write(".");
                Thread.Sleep(5000);
                var cluster = await auroraWrapper.DescribeDBClustersPagedAsync();
                isClusterDeleted = cluster.All(i => i.DBClusterIdentifier !=
newCluster.DBClusterIdentifier);
            }

            Console.WriteLine("DB cluster deleted.");
        }

        if (parameterGroup is not null && GetYesNoResponse($"\tClean up parameter
group? (y/n)"))
        {
            Console.WriteLine($"20. Deleting the DB parameter group
{parameterGroup.DBClusterParameterGroupName}.");
            await
auroraWrapper.DeleteClusterParameterGroupByNameAsync(parameterGroup.DBClusterParameterGr
            Console.WriteLine("Parameter group deleted.");
        }

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Get a yes or no response from the user.
    /// </summary>
    /// <param name="question">The question string to print on the console.</
param>
    /// <returns>True if the user responds with a yes.</returns>
    private static bool GetYesNoResponse(string question)
    {
        Console.WriteLine(question);
        var ynResponse = Console.ReadLine();
        var response = ynResponse != null &&
                       ynResponse.Equals("y",
                           StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase);
        return response;
    }
```

案例呼叫用以管理 Aurora 動作的包裝函式方式。

```
using Amazon.RDS;
using Amazon.RDS.Model;

namespace AuroraActions;

/// <summary>
/// Wrapper for the Amazon Aurora cluster client operations.
/// </summary>
public class AuroraWrapper
{
    private readonly IAmazonRDS _amazonRDS;
    public AuroraWrapper(IAmazonRDS amazonRDS)
    {
        _amazonRDS = amazonRDS;
    }

    /// <summary>
    /// Get a list of DB engine versions for a particular DB engine.
    /// </summary>
    /// <param name="engine">The name of the engine.</param>
    /// <param name="parameterGroupFamily">Optional parameter group family
 name.</param>
    /// <returns>A list of DBEngineVersions.</returns>
```

```
    public async Task<List<DBEngineVersion>>
 DescribeDBEngineVersionsForEngineAsync(string engine,
        string? parameterGroupFamily = null)
    {
        var response = await _amazonRDS.DescribeDBEngineVersionsAsync(
            new DescribeDBEngineVersionsRequest()
            {
                Engine = engine,
                DBParameterGroupFamily = parameterGroupFamily
            });
        return response.DBEngineVersions;
    }

    /// <summary>
    /// Create a custom cluster parameter group.
    /// </summary>
    /// <param name="parameterGroupFamily">The family of the parameter group.</
param>
    /// <param name="groupName">The name for the new parameter group.</param>
    /// <param name="description">A description for the new parameter group.</
param>
    /// <returns>The new parameter group object.</returns>
    public async Task<DBClusterParameterGroup>
 CreateCustomClusterParameterGroupAsync(
        string parameterGroupFamily,
        string groupName,
        string description)
    {
        var request = new CreateDBClusterParameterGroupRequest
        {
            DBParameterGroupFamily = parameterGroupFamily,
            DBClusterParameterGroupName = groupName,
            Description = description,
        };

        var response = await
 _amazonRDS.CreateDBClusterParameterGroupAsync(request);
        return response.DBClusterParameterGroup;
    }

    /// <summary>
    /// Describe the cluster parameters in a parameter group.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the parameter group.</param>
```

```
    /// <param name="source">The optional name of the source filter.</param>
    /// <returns>The collection of parameters.</returns>
    public async Task<List<Parameter>>
 DescribeDBClusterParametersInGroupAsync(string groupName, string? source = null)
    {
        var paramList = new List<Parameter>();

        DescribeDBClusterParametersResponse response;
        var request = new DescribeDBClusterParametersRequest
        {
            DBClusterParameterGroupName = groupName,
            Source = source,
        };

        // Get the full list if there are multiple pages.
        do
        {
            response = await
 _amazonRDS.DescribeDBClusterParametersAsync(request);
            paramList.AddRange(response.Parameters);

            request.Marker = response.Marker;
        }
        while (response.Marker is not null);

        return paramList;
    }

    /// <summary>
    /// Get the description of a DB cluster parameter group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="name">The name of the DB parameter group to describe.</
param>
    /// <returns>The parameter group description.</returns>
    public async Task<DBClusterParameterGroup?>
 DescribeCustomDBClusterParameterGroupAsync(string name)
    {
        var response = await _amazonRDS.DescribeDBClusterParameterGroupsAsync(
            new DescribeDBClusterParameterGroupsRequest()
            {
                DBClusterParameterGroupName = name
            });
        return response.DBClusterParameterGroups.FirstOrDefault();
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Modify the specified integer parameters with new values from user input.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The group name for the parameters.</param>
    /// <param name="parameters">The list of integer parameters to modify.</
param>
    /// <param name="newValue">Optional int value to set for parameters.</param>
    /// <returns>The name of the group that was modified.</returns>
    public async Task<string> ModifyIntegerParametersInGroupAsync(string
 groupName, List<Parameter> parameters, int newValue = 0)
    {
        foreach (var p in parameters)
        {
            if (p.IsModifiable && p.DataType == "integer")
            {
                while (newValue == 0)
                {
                    Console.WriteLine(
                        $"Enter a new value for {p.ParameterName} from the
 allowed values {p.AllowedValues} ");

                    var choice = Console.ReadLine();
                    int.TryParse(choice, out newValue);
                }

                p.ParameterValue = newValue.ToString();
            }
        }

        var request = new ModifyDBClusterParameterGroupRequest
        {
            Parameters = parameters,
            DBClusterParameterGroupName = groupName,
        };

        var result = await
 _amazonRDS.ModifyDBClusterParameterGroupAsync(request);
        return result.DBClusterParameterGroupName;
    }


    /// <summary>
    /// Get a list of orderable DB instance options for a specific
```

```
    /// engine and engine version.
    /// </summary>
    /// <param name="engine">Name of the engine.</param>
    /// <param name="engineVersion">Version of the engine.</param>
    /// <returns>List of OrderableDBInstanceOptions.</returns>
    public async Task<List<OrderableDBInstanceOption>>
DescribeOrderableDBInstanceOptionsPagedAsync(string engine, string
engineVersion)
    {
        // Use a paginator to get a list of DB instance options.
        var results = new List<OrderableDBInstanceOption>();
        var paginateInstanceOptions =
_amazonRDS.Paginators.DescribeOrderableDBInstanceOptions(
            new DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest()
            {
                Engine = engine,
                EngineVersion = engineVersion,
            });
        // Get the entire list using the paginator.
        await foreach (var instanceOptions in
paginateInstanceOptions.OrderableDBInstanceOptions)
        {
            results.Add(instanceOptions);
        }
        return results;
    }

    /// <summary>
    /// Delete a particular parameter group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the parameter group.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public async Task<bool> DeleteClusterParameterGroupByNameAsync(string
groupName)
    {
        var request = new DeleteDBClusterParameterGroupRequest
        {
            DBClusterParameterGroupName = groupName,
        };

        var response = await
_amazonRDS.DeleteDBClusterParameterGroupAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Create a new cluster and database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the new database.</param>
    /// <param name="clusterIdentifier">The identifier of the cluster.</param>
    /// <param name="parameterGroupName">The name of the parameter group.</param>
    /// <param name="dbEngine">The engine to use for the new cluster.</param>
    /// <param name="dbEngineVersion">The version of the engine to use.</param>
    /// <param name="adminName">The admin username.</param>
    /// <param name="adminPassword">The primary admin password.</param>
    /// <returns>The cluster object.</returns>
    public async Task<DBCluster> CreateDBClusterWithAdminAsync(
        string dbName,
        string clusterIdentifier,
        string parameterGroupName,
        string dbEngine,
        string dbEngineVersion,
        string adminName,
        string adminPassword)
    {
        var request = new CreateDBClusterRequest
        {
            DatabaseName = dbName,
            DBClusterIdentifier = clusterIdentifier,
            DBClusterParameterGroupName = parameterGroupName,
            Engine = dbEngine,
            EngineVersion = dbEngineVersion,
            MasterUsername = adminName,
            MasterUserPassword = adminPassword,
        };

        var response = await _amazonRDS.CreateDBClusterAsync(request);
        return response.DBCluster;
    }

    /// <summary>
    /// Returns a list of DB instances.
    /// </summary>
    /// <param name="dbInstanceIdentifier">Optional name of a specific DB
instance.</param>
    /// <returns>List of DB instances.</returns>
    public async Task<List<DBInstance>> DescribeDBInstancesPagedAsync(string?
dbInstanceIdentifier = null)
```

```
    {
        var results = new List<DBInstance>();
        var instancesPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBInstances(
            new DescribeDBInstancesRequest
            {
                DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier
            });
        // Get the entire list using the paginator.
        await foreach (var instances in instancesPaginator.DBInstances)
        {
            results.Add(instances);
        }
        return results;
    }

    /// <summary>
    /// Returns a list of DB clusters.
    /// </summary>
    /// <param name="dbInstanceIdentifier">Optional name of a specific DB
cluster.</param>
    /// <returns>List of DB clusters.</returns>
    public async Task<List<DBCluster>> DescribeDBClustersPagedAsync(string?
dbClusterIdentifier = null)
    {
        var results = new List<DBCluster>();

        DescribeDBClustersResponse response;
        DescribeDBClustersRequest request = new DescribeDBClustersRequest
        {
            DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier
        };
        // Get the full list if there are multiple pages.
        do
        {
            response = await _amazonRDS.DescribeDBClustersAsync(request);
            results.AddRange(response.DBClusters);
            request.Marker = response.Marker;
        }
        while (response.Marker is not null);
        return results;
    }

    /// <summary>
    /// Create an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB instance
```

```
   /// with a particular set of properties. Use the action
DescribeDBInstancesAsync
   /// to determine when the DB instance is ready to use.
   /// </summary>
   /// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
   /// <param name="dbClusterIdentifier">DB cluster identifier.</param>
   /// <param name="dbEngine">The engine for the DB instance.</param>
   /// <param name="dbEngineVersion">Version for the DB instance.</param>
   /// <param name="instanceClass">Class for the DB instance.</param>
   /// <returns>DB instance object.</returns>
   public async Task<DBInstance> CreateDBInstanceInClusterAsync(
       string dbClusterIdentifier,
       string dbInstanceIdentifier,
       string dbEngine,
       string dbEngineVersion,
       string instanceClass)
   {
       // When creating the instance within a cluster, do not specify the name
or size.
       var response = await _amazonRDS.CreateDBInstanceAsync(
           new CreateDBInstanceRequest()
           {
               DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier,
               DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier,
               Engine = dbEngine,
               EngineVersion = dbEngineVersion,
               DBInstanceClass = instanceClass
           });

       return response.DBInstance;
   }

   /// <summary>
   /// Create a snapshot of a cluster.
   /// </summary>
   /// <param name="dbClusterIdentifier">DB cluster identifier.</param>
   /// <param name="snapshotIdentifier">Identifier for the snapshot.</param>
   /// <returns>DB snapshot object.</returns>
   public async Task<DBClusterSnapshot>
CreateClusterSnapshotByIdentifierAsync(string dbClusterIdentifier, string
snapshotIdentifier)
   {
       var response = await _amazonRDS.CreateDBClusterSnapshotAsync(
           new CreateDBClusterSnapshotRequest()
```

```
            {
                DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier,
                DBClusterSnapshotIdentifier = snapshotIdentifier,
            });

        return response.DBClusterSnapshot;
    }

    /// <summary>
    /// Return a list of DB snapshots for a particular DB cluster.
    /// </summary>
    /// <param name="dbClusterIdentifier">DB cluster identifier.</param>
    /// <returns>List of DB snapshots.</returns>
    public async Task<List<DBClusterSnapshot>>
DescribeDBClusterSnapshotsByIdentifierAsync(string dbClusterIdentifier)
    {
        var results = new List<DBClusterSnapshot>();

        DescribeDBClusterSnapshotsResponse response;
        DescribeDBClusterSnapshotsRequest request = new
DescribeDBClusterSnapshotsRequest
        {
            DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier
        };
        // Get the full list if there are multiple pages.
        do
        {
            response = await _amazonRDS.DescribeDBClusterSnapshotsAsync(request);
            results.AddRange(response.DBClusterSnapshots);
            request.Marker = response.Marker;
        }
        while (response.Marker is not null);
        return results;
    }

    /// <summary>
    /// Delete a particular DB cluster.
    /// </summary>
    /// <param name="dbClusterIdentifier">DB cluster identifier.</param>
    /// <returns>DB cluster object.</returns>
    public async Task<DBCluster> DeleteDBClusterByIdentifierAsync(string
dbClusterIdentifier)
    {
        var response = await _amazonRDS.DeleteDBClusterAsync(
```

```
            new DeleteDBClusterRequest()
            {
                DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier,
                SkipFinalSnapshot = true
            });

        return response.DBCluster;
    }

    /// <summary>
    /// Delete a particular DB instance.
    /// </summary>
    /// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
    /// <returns>DB instance object.</returns>
    public async Task<DBInstance> DeleteDBInstanceByIdentifierAsync(string
 dbInstanceIdentifier)
    {
        var response = await _amazonRDS.DeleteDBInstanceAsync(
            new DeleteDBInstanceRequest()
            {
                DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier,
                SkipFinalSnapshot = true,
                DeleteAutomatedBackups = true
            });

        return response.DBInstance;
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的下列主題。
  - CreateDBCluster
  - CreateDBClusterParameterGroup
  - CreateDBClusterSnapshot
  - CreateDBInstance
  - DeleteDBCluster
  - DeleteDBClusterParameterGroup
  - DeleteDBInstance
  - DescribeDBClusterParameterGroups
  - DescribeDBClusterParameters

- DescribeDBClusterSnapshots
- DescribeDBClusters
- DescribeDBEngineVersions
- DescribeDBInstances
- DescribeOrderableDBInstanceOptions
- ModifyDBClusterParameterGroup

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

//! Routine which creates an Amazon Aurora DB cluster and demonstrates several
 operations
//! on that cluster.
/*!
 \sa gettingStartedWithDBClusters()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::gettingStartedWithDBClusters(
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

    printAsterisksLine();
    std::cout << "Welcome to the Amazon Relational Database Service (Amazon
 Aurora)"
              << std::endl;
    std::cout << "get started with DB clusters demo." << std::endl;
    printAsterisksLine();
```

```
    std::cout << "Checking for an existing DB cluster parameter group named '" <<
              CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME << "'." << std::endl;
    Aws::String dbParameterGroupFamily("Undefined");
    bool parameterGroupFound = true;
    {
        // 1. Check if the DB cluster parameter group already exists.
        Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterParameterGroupsRequest request;
        request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);

        Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterParameterGroupsOutcome outcome =
                client.DescribeDBClusterParameterGroups(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "DB cluster parameter group named '" <<
                      CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME << "' already exists." <<
 std::endl;
            dbParameterGroupFamily =
 outcome.GetResult().GetDBClusterParameterGroups()
[0].GetDBParameterGroupFamily();
        }
        else if (outcome.GetError().GetErrorType() ==
                 Aws::RDS::RDSErrors::D_B_PARAMETER_GROUP_NOT_FOUND_FAULT) {
            std::cout << "DB cluster parameter group named '" <<
                      CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME << "' does not exist." <<
 std::endl;
            parameterGroupFound = false;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBClusterParameterGroups. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            return false;
        }
    }

    if (!parameterGroupFound) {
        Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> engineVersions;

        // 2. Get available parameter group families for the specified engine.
        if (!getDBEngineVersions(DB_ENGINE, NO_PARAMETER_GROUP_FAMILY,
                                 engineVersions, client)) {
            return false;
        }
```

```
       std::cout << "Getting available parameter group families for " <<
DB_ENGINE
                 << "."
                 << std::endl;
       std::vector<Aws::String> families;
       for (const Aws::RDS::Model::DBEngineVersion &version: engineVersions) {
           Aws::String family = version.GetDBParameterGroupFamily();
           if (std::find(families.begin(), families.end(), family) ==
               families.end()) {
               families.push_back(family);
               std::cout << "  " << families.size() << ": " << family <<
std::endl;
           }
       }

       int choice = askQuestionForIntRange("Which family do you want to use? ",
1,
                                           static_cast<int>(families.size()));
       dbParameterGroupFamily = families[choice - 1];
   }
   if (!parameterGroupFound) {
       // 3.  Create a DB cluster parameter group.
       Aws::RDS::Model::CreateDBClusterParameterGroupRequest request;
       request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);
       request.SetDBParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily);
       request.SetDescription("Example cluster parameter group.");

       Aws::RDS::Model::CreateDBClusterParameterGroupOutcome outcome =
               client.CreateDBClusterParameterGroup(request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           std::cout << "The DB cluster parameter group was successfully
created."
                     << std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error with Aurora::CreateDBClusterParameterGroup. "
                     << outcome.GetError().GetMessage()
                     << std::endl;
           return false;
       }
   }
```

```
   printAsterisksLine();
   std::cout << "Let's set some parameter values in your cluster parameter
group."
             << std::endl;

   Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> autoIncrementParameters;
   // 4.  Get the parameters in the DB cluster parameter group.
   if (!getDBClusterParameters(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
AUTO_INCREMENT_PREFIX,
                               NO_SOURCE,
                               autoIncrementParameters,
                               client)) {
       cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, "", "", client);
       return false;
   }

   Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> updateParameters;

   for (Aws::RDS::Model::Parameter &autoIncParameter: autoIncrementParameters) {
       if (autoIncParameter.GetIsModifiable() &&
           (autoIncParameter.GetDataType() == "integer")) {
           std::cout << "The " << autoIncParameter.GetParameterName()
                     << " is described as: " <<
                     autoIncParameter.GetDescription() << "." << std::endl;
           if (autoIncParameter.ParameterValueHasBeenSet()) {
               std::cout << "The current value is "
                         << autoIncParameter.GetParameterValue()
                         << "." << std::endl;
           }
           std::vector<int> splitValues = splitToInts(
                   autoIncParameter.GetAllowedValues(), '-');
           if (splitValues.size() == 2) {
               int newValue = askQuestionForIntRange(
                       Aws::String("Enter a new value between ") +
                       autoIncParameter.GetAllowedValues() + ": ",
                       splitValues[0], splitValues[1]);
               autoIncParameter.SetParameterValue(std::to_string(newValue));
               updateParameters.push_back(autoIncParameter);

           }
           else {
               std::cerr << "Error parsing " <<
autoIncParameter.GetAllowedValues()
                         << std::endl;
```

```
            }
        }
    }

    {
        // 5.  Modify the auto increment parameters in the DB cluster parameter
group.
        Aws::RDS::Model::ModifyDBClusterParameterGroupRequest request;
        request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);
        request.SetParameters(updateParameters);

        Aws::RDS::Model::ModifyDBClusterParameterGroupOutcome outcome =
                client.ModifyDBClusterParameterGroup(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The DB cluster parameter group was successfully
modified."
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::ModifyDBClusterParameterGroup. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
    }

    std::cout
            << "You can get a list of parameters you've set by specifying a
source of 'user'."
            << std::endl;

    Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> userParameters;
    // 6.  Display the modified parameters in the DB cluster parameter group.
    if (!getDBClusterParameters(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, NO_NAME_PREFIX,
"user",
                                userParameters,
                                client)) {
        cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, "", "", client);
        return false;
    }

    for (const auto &userParameter: userParameters) {
        std::cout << "   " << userParameter.GetParameterName() << ", " <<
                  userParameter.GetDescription() << ", parameter value - "
```

```
                << userParameter.GetParameterValue() << std::endl;
    }

    printAsterisksLine();
    std::cout << "Checking for an existing DB Cluster." << std::endl;

    Aws::RDS::Model::DBCluster dbCluster;
    // 7.  Check if the DB cluster already exists.
    if (!describeDBCluster(DB_CLUSTER_IDENTIFIER, dbCluster, client)) {
        cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, "", "", client);
        return false;
    }

    Aws::String engineVersionName;
    Aws::String engineName;
    if (dbCluster.DBClusterIdentifierHasBeenSet()) {
        std::cout << "The DB cluster already exists." << std::endl;
        engineVersionName = dbCluster.GetEngineVersion();
        engineName = dbCluster.GetEngine();

    }
    else {
        std::cout << "Let's create a DB cluster." << std::endl;
        const Aws::String administratorName = askQuestion(
                "Enter an administrator username for the database: ");
        const Aws::String administratorPassword = askQuestion(
                "Enter a password for the administrator (at least 8 characters):
");
        Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> engineVersions;

        // 8.  Get a list of engine versions for the parameter group family.
        if (!getDBEngineVersions(DB_ENGINE, dbParameterGroupFamily,
engineVersions,
                                 client)) {
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, "", "", client);
            return false;
        }

        std::cout << "The available engines for your parameter group family are:"
                  << std::endl;

        int index = 1;
        for (const Aws::RDS::Model::DBEngineVersion &engineVersion:
engineVersions) {
```

```
            std::cout << "  " << index << ": " <<
engineVersion.GetEngineVersion()
                      << std::endl;
            ++index;
        }
        int choice = askQuestionForIntRange("Which engine do you want to use? ",
1,

static_cast<int>(engineVersions.size()));
        const Aws::RDS::Model::DBEngineVersion engineVersion =
engineVersions[choice -
                                                                              1];

        engineName = engineVersion.GetEngine();
        engineVersionName = engineVersion.GetEngineVersion();
        std::cout << "Creating a DB cluster named '" << DB_CLUSTER_IDENTIFIER
                  << "' and database '" << DB_NAME << "'.\n"
                  << "The DB cluster is configured to use your custom cluster
parameter group '"
                  << CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME << "', and \n"
                  << "selected engine version " <<
engineVersion.GetEngineVersion()
                  << ".\nThis typically takes several minutes." << std::endl;

        Aws::RDS::Model::CreateDBClusterRequest request;
        request.SetDBClusterIdentifier(DB_CLUSTER_IDENTIFIER);
        request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);
        request.SetEngine(engineName);
        request.SetEngineVersion(engineVersionName);
        request.SetMasterUsername(administratorName);
        request.SetMasterUserPassword(administratorPassword);

        Aws::RDS::Model::CreateDBClusterOutcome outcome =
                client.CreateDBCluster(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The DB cluster creation has started."
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::CreateDBCluster. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, "", "", client);
```

```
            return false;
        }
    }

    std::cout << "Waiting for the DB cluster to become available." << std::endl;

    int counter = 0;
    // 11. Wait for the DB cluster to become available.
    do {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        ++counter;
        if (counter > 900) {
            std::cerr << "Wait for cluster to become available timed out ofter "
                      << counter
                      << " seconds." << std::endl;
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                             DB_CLUSTER_IDENTIFIER, "", client);
            return false;
        }

        dbCluster = Aws::RDS::Model::DBCluster();
        if (!describeDBCluster(DB_CLUSTER_IDENTIFIER, dbCluster, client)) {
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                             DB_CLUSTER_IDENTIFIER, "", client);
            return false;
        }

        if ((counter % 20) == 0) {
            std::cout << "Current DB cluster status is '"
                      << dbCluster.GetStatus()
                      << "' after " << counter << " seconds." << std::endl;
        }
    } while (dbCluster.GetStatus() != "available");

    if (dbCluster.GetStatus() == "available") {
        std::cout << "The DB cluster has been created." << std::endl;
    }

    printAsterisksLine();
    Aws::RDS::Model::DBInstance dbInstance;
    // 11.  Check if the DB instance already exists.
    if (!describeDBInstance(DB_INSTANCE_IDENTIFIER, dbInstance, client)) {
        cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, DB_CLUSTER_IDENTIFIER, "",
                         client);
```

```
        return false;
    }

    if (dbInstance.DbInstancePortHasBeenSet()) {
        std::cout << "The DB instance already exists." << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Let's create a DB instance." << std::endl;

        Aws::String dbInstanceClass;
        // 12.  Get a list of instance classes.
        if (!chooseDBInstanceClass(engineName,
                                   engineVersionName,
                                   dbInstanceClass,
                                   client)) {
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, DB_CLUSTER_IDENTIFIER,
"",
                             client);
            return false;
        }

        std::cout << "Creating a DB instance named '" << DB_INSTANCE_IDENTIFIER
                  << "' with selected DB instance class '" << dbInstanceClass
                  << "'.\nThis typically takes several minutes." << std::endl;

        // 13. Create a DB instance.
        Aws::RDS::Model::CreateDBInstanceRequest request;
        request.SetDBInstanceIdentifier(DB_INSTANCE_IDENTIFIER);
        request.SetDBClusterIdentifier(DB_CLUSTER_IDENTIFIER);
        request.SetEngine(engineName);
        request.SetDBInstanceClass(dbInstanceClass);

        Aws::RDS::Model::CreateDBInstanceOutcome outcome =
                client.CreateDBInstance(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The DB instance creation has started."
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with RDS::CreateDBInstance. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
```

```
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, DB_CLUSTER_IDENTIFIER,
"",
                             client);
            return false;
        }
    }

    std::cout << "Waiting for the DB instance to become available." << std::endl;

    counter = 0;
    // 14. Wait for the DB instance to become available.
    do {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        ++counter;
        if (counter > 900) {
            std::cerr << "Wait for instance to become available timed out ofter "
                      << counter
                      << " seconds." << std::endl;
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                             DB_CLUSTER_IDENTIFIER, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
            return false;
        }

        dbInstance = Aws::RDS::Model::DBInstance();
        if (!describeDBInstance(DB_INSTANCE_IDENTIFIER, dbInstance, client)) {
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                             DB_CLUSTER_IDENTIFIER, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
            return false;
        }

        if ((counter % 20) == 0) {
            std::cout << "Current DB instance status is '"
                      << dbInstance.GetDBInstanceStatus()
                      << "' after " << counter << " seconds." << std::endl;
        }
    } while (dbInstance.GetDBInstanceStatus() != "available");

    if (dbInstance.GetDBInstanceStatus() == "available") {
        std::cout << "The DB instance has been created." << std::endl;
    }
```

```
   // 15. Display the connection string that can be used to connect a 'mysql'
shell to the database.
   displayConnection(dbCluster);

   printAsterisksLine();

   if (askYesNoQuestion(
           "Do you want to create a snapshot of your DB cluster (y/n)? ")) {
       Aws::String snapshotID(DB_CLUSTER_IDENTIFIER + "-" +
                              Aws::String(Aws::Utils::UUID::RandomUUID()));
       {
           std::cout << "Creating a snapshot named " << snapshotID << "." <<
std::endl;
           std::cout << "This typically takes a few minutes." << std::endl;

           // 16. Create a snapshot of the DB cluster. (CreateDBClusterSnapshot)
           Aws::RDS::Model::CreateDBClusterSnapshotRequest request;
           request.SetDBClusterIdentifier(DB_CLUSTER_IDENTIFIER);
           request.SetDBClusterSnapshotIdentifier(snapshotID);

           Aws::RDS::Model::CreateDBClusterSnapshotOutcome outcome =
                   client.CreateDBClusterSnapshot(request);

           if (outcome.IsSuccess()) {
               std::cout << "Snapshot creation has started."
                         << std::endl;
           }
           else {
               std::cerr << "Error with Aurora::CreateDBClusterSnapshot. "
                         << outcome.GetError().GetMessage()
                         << std::endl;
               cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                                DB_CLUSTER_IDENTIFIER, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
               return false;
           }
       }

       std::cout << "Waiting for the snapshot to become available." <<
std::endl;

       Aws::RDS::Model::DBClusterSnapshot snapshot;
       counter = 0;
       do {
```

```
            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
            ++counter;
            if (counter > 600) {
                std::cerr << "Wait for snapshot to be available timed out ofter "
                          << counter
                          << " seconds." << std::endl;
                cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                                 DB_CLUSTER_IDENTIFIER, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
                return false;
            }

            // 17. Wait for the snapshot to become available.
            Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterSnapshotsRequest request;
            request.SetDBClusterSnapshotIdentifier(snapshotID);

            Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterSnapshotsOutcome outcome =
                    client.DescribeDBClusterSnapshots(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                snapshot = outcome.GetResult().GetDBClusterSnapshots()[0];
            }
            else {
                std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBClusterSnapshots. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                                 DB_CLUSTER_IDENTIFIER, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
                return false;
            }

            if ((counter % 20) == 0) {
                std::cout << "Current snapshot status is '"
                          << snapshot.GetStatus()
                          << "' after " << counter << " seconds." << std::endl;
            }
        } while (snapshot.GetStatus() != "available");

        if (snapshot.GetStatus() != "available") {
            std::cout << "A snapshot has been created." << std::endl;
        }
    }
```

```
    printAsterisksLine();

    bool result = true;
    if (askYesNoQuestion(
            "Do you want to delete the DB cluster, DB instance, and parameter
 group (y/n)? ")) {
        result = cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                                  DB_CLUSTER_IDENTIFIER, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
                                  client);
    }

    return result;
}

//! Routine which gets a DB cluster description.
/*!
 \sa describeDBCluster()
 \param dbClusterIdentifier: A DB cluster identifier.
 \param clusterResult: The 'DBCluster' object containing the description.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::describeDBCluster(const Aws::String &dbClusterIdentifier,
                                       Aws::RDS::Model::DBCluster &clusterResult,
                                       const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    Aws::RDS::Model::DescribeDBClustersRequest request;
    request.SetDBClusterIdentifier(dbClusterIdentifier);

    Aws::RDS::Model::DescribeDBClustersOutcome outcome =
            client.DescribeDBClusters(request);

    bool result = true;
    if (outcome.IsSuccess()) {
        clusterResult = outcome.GetResult().GetDBClusters()[0];
    }
    else if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
             Aws::RDS::RDSErrors::D_B_CLUSTER_NOT_FOUND_FAULT) {
        result = false;
        std::cerr << "Error with Aurora::GDescribeDBClusters. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }
        // This example does not log an error if the DB cluster does not exist.
        // Instead, clusterResult is set to empty.
```

```
    else {
        clusterResult = Aws::RDS::Model::DBCluster();
    }

    return result;

}


//! Routine which gets DB parameters using the 'DescribeDBClusterParameters' api.
/*!
 \sa getDBCLusterParameters()
 \param parameterGroupName: The name of the cluster parameter group.
 \param namePrefix: Prefix string to filter results by parameter name.
 \param source: A source such as 'user', ignored if empty.
 \param parametersResult: Vector of 'Parameter' objects returned by the routine.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::getDBCLusterParameters(const Aws::String
 &parameterGroupName,
                                            const Aws::String &namePrefix,
                                            const Aws::String &source,

 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> &parametersResult,
                                            const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    Aws::String marker; // The marker is used for pagination.
    do {
        Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterParametersRequest request;
        request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);
        if (!marker.empty()) {
            request.SetMarker(marker);
        }
        if (!source.empty()) {
            request.SetSource(source);
        }

        Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterParametersOutcome outcome =
                client.DescribeDBClusterParameters(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> &parameters =
                    outcome.GetResult().GetParameters();
            for (const Aws::RDS::Model::Parameter &parameter: parameters) {
```

```
                if (!namePrefix.empty()) {
                    if (parameter.GetParameterName().find(namePrefix) == 0) {
                        parametersResult.push_back(parameter);
                    }
                }
                else {
                    parametersResult.push_back(parameter);
                }
            }

            marker = outcome.GetResult().GetMarker();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBClusterParameters. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            return false;
        }
    } while (!marker.empty());

    return true;
}


//! Routine which gets available DB engine versions for an engine name and
//! an optional parameter group family.
/*!
 \sa getDBEngineVersions()
 \param engineName: A DB engine name.
 \param parameterGroupFamily: A parameter group family name, ignored if empty.
 \param engineVersionsResult: Vector of 'DBEngineVersion' objects returned by the
 routine.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::getDBEngineVersions(const Aws::String &engineName,
                                         const Aws::String &parameterGroupFamily,

 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> &engineVersionsResult,
                                         const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    Aws::RDS::Model::DescribeDBEngineVersionsRequest request;
    request.SetEngine(engineName);
    if (!parameterGroupFamily.empty()) {
        request.SetDBParameterGroupFamily(parameterGroupFamily);
```

```
    }

    engineVersionsResult.clear();
    Aws::String marker; // The marker is used for pagination.
    do {
        if (!marker.empty()) {
            request.SetMarker(marker);
        }

        Aws::RDS::Model::DescribeDBEngineVersionsOutcome outcome =
                client.DescribeDBEngineVersions(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> &engineVersions =
                    outcome.GetResult().GetDBEngineVersions();

            engineVersionsResult.insert(engineVersionsResult.end(),
                                        engineVersions.begin(),
 engineVersions.end());
            marker  = outcome.GetResult().GetMarker();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBEngineVersionsRequest. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
    } while (!marker.empty());

    return true;
}


//! Routine which gets a DB instance description.
/*!
 \sa describeDBCluster()
 \param dbInstanceIdentifier: A DB instance identifier.
 \param instanceResult: The 'DBInstance' object containing the description.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::describeDBInstance(const Aws::String &dbInstanceIdentifier,
                                        Aws::RDS::Model::DBInstance
 &instanceResult,
                                        const Aws::RDS::RDSClient &client) {
```

```
    Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesRequest request;
    request.SetDBInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier);

    Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesOutcome outcome =
            client.DescribeDBInstances(request);

    bool result = true;
    if (outcome.IsSuccess()) {
        instanceResult = outcome.GetResult().GetDBInstances()[0];
    }
    else if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
             Aws::RDS::RDSErrors::D_B_INSTANCE_NOT_FOUND_FAULT) {
        result = false;
        std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBInstances. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }
        // This example does not log an error if the DB instance does not exist.
        // Instead, instanceResult is set to empty.
    else {
        instanceResult = Aws::RDS::Model::DBInstance();
    }

    return result;
}


//! Routine which gets available DB instance classes, displays the list
//! to the user, and returns the user selection.
/*!
 \sa chooseDBInstanceClass()
 \param engineName: The DB engine name.
 \param engineVersion: The DB engine version.
 \param dbInstanceClass: String for DB instance class chosen by the user.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::chooseDBInstanceClass(const Aws::String &engine,
                                           const Aws::String &engineVersion,
                                           Aws::String &dbInstanceClass,
                                           const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    std::vector<Aws::String> instanceClasses;
    Aws::String marker; // The marker is used for pagination.
    do {
```

```
        Aws::RDS::Model::DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest request;
        request.SetEngine(engine);
        request.SetEngineVersion(engineVersion);
        if (!marker.empty()) {
            request.SetMarker(marker);
        }

        Aws::RDS::Model::DescribeOrderableDBInstanceOptionsOutcome outcome =
                client.DescribeOrderableDBInstanceOptions(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::OrderableDBInstanceOption>
&options =
                    outcome.GetResult().GetOrderableDBInstanceOptions();
            for (const Aws::RDS::Model::OrderableDBInstanceOption &option:
options) {
                const Aws::String &instanceClass = option.GetDBInstanceClass();
                if (std::find(instanceClasses.begin(), instanceClasses.end(),
                              instanceClass) == instanceClasses.end()) {
                    instanceClasses.push_back(instanceClass);
                }
            }
            marker = outcome.GetResult().GetMarker();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::DescribeOrderableDBInstanceOptions.
"
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            return false;
        }
    } while (!marker.empty());

    std::cout << "The available DB instance classes for your database engine
are:"
              << std::endl;
    for (int i = 0; i < instanceClasses.size(); ++i) {
        std::cout << "   " << i + 1 << ": " << instanceClasses[i] << std::endl;
    }

    int choice = askQuestionForIntRange(
            "Which DB instance class do you want to use? ",
            1, static_cast<int>(instanceClasses.size()));
    dbInstanceClass = instanceClasses[choice - 1];
```

```
    return true;
}

//! Routine which deletes resources created by the scenario.
/*!
\sa cleanUpResources()
\param parameterGroupName: A parameter group name, this may be empty.
\param dbInstanceIdentifier: A DB instance identifier, this may be empty.
\param client: 'RDSClient' instance.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::Aurora::cleanUpResources(const Aws::String &parameterGroupName,
                                      const Aws::String &dbClusterIdentifier,
                                      const Aws::String &dbInstanceIdentifier,
                                      const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    bool result = true;
    bool instanceDeleting = false;
    bool clusterDeleting = false;
    if (!dbInstanceIdentifier.empty()) {
        {
            // 18. Delete the DB instance.
            Aws::RDS::Model::DeleteDBInstanceRequest request;
            request.SetDBInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier);
            request.SetSkipFinalSnapshot(true);
            request.SetDeleteAutomatedBackups(true);

            Aws::RDS::Model::DeleteDBInstanceOutcome outcome =
                    client.DeleteDBInstance(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                std::cout << "DB instance deletion has started."
                          << std::endl;
                instanceDeleting = true;
                std::cout
                        << "Waiting for DB instance to delete before deleting the
 parameter group."
                        << std::endl;
            }
            else {
                std::cerr << "Error with Aurora::DeleteDBInstance. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                result = false;
            }
```

```
        }
    }

    if (!dbClusterIdentifier.empty()) {
        {
            // 19. Delete the DB cluster.
            Aws::RDS::Model::DeleteDBClusterRequest request;
            request.SetDBClusterIdentifier(dbClusterIdentifier);
            request.SetSkipFinalSnapshot(true);

            Aws::RDS::Model::DeleteDBClusterOutcome outcome =
                    client.DeleteDBCluster(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                std::cout << "DB cluster deletion has started."
                          << std::endl;
                clusterDeleting = true;
                std::cout
                        << "Waiting for DB cluster to delete before deleting the
parameter group."
                        << std::endl;
                std::cout << "This may take a while." << std::endl;
            }
            else {
                std::cerr << "Error with Aurora::DeleteDBCluster. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                result = false;
            }
        }
    }
    int counter = 0;

    while (clusterDeleting || instanceDeleting) {
        // 20. Wait for the DB cluster and instance to be deleted.
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        ++counter;
        if (counter > 800) {
            std::cerr << "Wait for instance to delete timed out ofter " <<
counter
                      << " seconds." << std::endl;
            return false;
        }
```

```
        Aws::RDS::Model::DBInstance dbInstance = Aws::RDS::Model::DBInstance();
        if (instanceDeleting) {
            if (!describeDBInstance(dbInstanceIdentifier, dbInstance, client)) {
                return false;
            }
            instanceDeleting = dbInstance.DBInstanceIdentifierHasBeenSet();
        }

        Aws::RDS::Model::DBCluster dbCluster = Aws::RDS::Model::DBCluster();
        if (clusterDeleting) {
            if (!describeDBCluster(dbClusterIdentifier, dbCluster, client)) {
                return false;
            }

            clusterDeleting = dbCluster.DBClusterIdentifierHasBeenSet();
        }

        if ((counter % 20) == 0) {
            if (instanceDeleting) {
                std::cout << "Current DB instance status is '"
                          << dbInstance.GetDBInstanceStatus() << "." <<
std::endl;
            }

            if (clusterDeleting) {
                std::cout << "Current DB cluster status is '"
                          << dbCluster.GetStatus() << "." << std::endl;
            }
        }
    }

    if (!parameterGroupName.empty()) {
        // 21. Delete the DB cluster parameter group.
        Aws::RDS::Model::DeleteDBClusterParameterGroupRequest request;
        request.SetDBClusterParameterGroupName(parameterGroupName);

        Aws::RDS::Model::DeleteDBClusterParameterGroupOutcome outcome =
                client.DeleteDBClusterParameterGroup(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The DB parameter group was successfully deleted."
                      << std::endl;
        }
        else {
```

```
            std::cerr << "Error with Aurora::DeleteDBClusterParameterGroup. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            result = false;
        }
    }

    return result;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的下列主題。
  - CreateDBCluster
  - CreateDBClusterParameterGroup
  - CreateDBClusterSnapshot
  - CreateDBInstance
  - DeleteDBCluster
  - DeleteDBClusterParameterGroup
  - DeleteDBInstance
  - DescribeDBClusterParameterGroups
  - DescribeDBClusterParameters
  - DescribeDBClusterSnapshots
  - DescribeDBClusters
  - DescribeDBEngineVersions
  - DescribeDBInstances
  - DescribeOrderableDBInstanceOptions
  - ModifyDBClusterParameterGroup

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

在命令提示中執行互動式案例。

```
import (
 "aurora/actions"
 "context"
 "fmt"
 "log"
 "slices"
 "sort"
 "strconv"
 "strings"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
 "github.com/google/uuid"
)

// GetStartedClusters is an interactive example that shows you how to use the AWS
 SDK for Go
// with Amazon Aurora to do the following:
//
// 1. Create a custom DB cluster parameter group and set parameter values.
// 2. Create an Aurora DB cluster that is configured to use the parameter group.
// 3. Create a DB instance in the DB cluster that contains a database.
// 4. Take a snapshot of the DB cluster.
// 5. Delete the DB instance, DB cluster, and parameter group.
type GetStartedClusters struct {
 sdkConfig  aws.Config
 dbClusters actions.DbClusters
```

```
 questioner demotools.IQuestioner
 helper     IScenarioHelper
 isTestRun  bool
}

// NewGetStartedClusters constructs a GetStartedClusters instance from a
 configuration.
// It uses the specified config to get an Amazon Relational Database Service
 (Amazon RDS)
// client and create wrappers for the actions used in the scenario.
func NewGetStartedClusters(sdkConfig aws.Config, questioner
 demotools.IQuestioner,
 helper IScenarioHelper) GetStartedClusters {
 auroraClient := rds.NewFromConfig(sdkConfig)
 return GetStartedClusters{
  sdkConfig:  sdkConfig,
  dbClusters: actions.DbClusters{AuroraClient: auroraClient},
  questioner: questioner,
  helper:     helper,
 }
}

// Run runs the interactive scenario.
func (scenario GetStartedClusters) Run(ctx context.Context, dbEngine string,
 parameterGroupName string,
 clusterName string, dbName string) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
   log.Println("Something went wrong with the demo.")
  }
 }()

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Welcome to the Amazon Aurora DB Cluster demo.")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 parameterGroup := scenario.CreateParameterGroup(ctx, dbEngine,
 parameterGroupName)
 scenario.SetUserParameters(ctx, parameterGroupName)
 cluster := scenario.CreateCluster(ctx, clusterName, dbEngine, dbName,
 parameterGroup)
 scenario.helper.Pause(5)
 dbInstance := scenario.CreateInstance(ctx, cluster)
 scenario.DisplayConnection(cluster)
```

```
 scenario.CreateSnapshot(ctx, clusterName)
 scenario.Cleanup(ctx, dbInstance, cluster, parameterGroup)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Thanks for watching!")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateParameterGroup shows how to get available engine versions for a
 specified
// database engine and create a DB cluster parameter group that is compatible
 with a
// selected engine family.
func (scenario GetStartedClusters) CreateParameterGroup(ctx context.Context,
 dbEngine string,
 parameterGroupName string) *types.DBClusterParameterGroup {

 log.Printf("Checking for an existing DB cluster parameter group named %v.\n",
  parameterGroupName)
 parameterGroup, err := scenario.dbClusters.GetParameterGroup(ctx,
 parameterGroupName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 if parameterGroup == nil {
  log.Printf("Getting available database engine versions for %v.\n", dbEngine)
  engineVersions, err := scenario.dbClusters.GetEngineVersions(ctx, dbEngine, "")
  if err != nil {
   panic(err)
  }

  familySet := map[string]struct{}{}
  for _, family := range engineVersions {
   familySet[*family.DBParameterGroupFamily] = struct{}{}
  }
  var families []string
  for family := range familySet {
   families = append(families, family)
  }
  sort.Strings(families)
  familyIndex := scenario.questioner.AskChoice("Which family do you want to use?
\n", families)
  log.Println("Creating a DB cluster parameter group.")
  _, err = scenario.dbClusters.CreateParameterGroup(
```

```
    ctx, parameterGroupName, families[familyIndex], "Example parameter group.")
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   parameterGroup, err = scenario.dbClusters.GetParameterGroup(ctx,
  parameterGroupName)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
  }
  log.Printf("Parameter group %v:\n", *parameterGroup.DBParameterGroupFamily)
  log.Printf("\tName: %v\n", *parameterGroup.DBClusterParameterGroupName)
  log.Printf("\tARN: %v\n", *parameterGroup.DBClusterParameterGroupArn)
  log.Printf("\tFamily: %v\n", *parameterGroup.DBParameterGroupFamily)
  log.Printf("\tDescription: %v\n", *parameterGroup.Description)
  log.Println(strings.Repeat("-", 88))
  return parameterGroup

}

// SetUserParameters shows how to get the parameters contained in a custom
 parameter
// group and update some of the parameter values in the group.
func (scenario GetStartedClusters) SetUserParameters(ctx context.Context,
 parameterGroupName string) {
 log.Println("Let's set some parameter values in your parameter group.")
 dbParameters, err := scenario.dbClusters.GetParameters(ctx, parameterGroupName,
 "")
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 var updateParams []types.Parameter
 for _, dbParam := range dbParameters {
  if strings.HasPrefix(*dbParam.ParameterName, "auto_increment") &&
   *dbParam.IsModifiable && *dbParam.DataType == "integer" {
   log.Printf("The %v parameter is described as:\n\t%v",
    *dbParam.ParameterName, *dbParam.Description)
   rangeSplit := strings.Split(*dbParam.AllowedValues, "-")
   lower, _ := strconv.Atoi(rangeSplit[0])
   upper, _ := strconv.Atoi(rangeSplit[1])
   newValue := scenario.questioner.AskInt(
    fmt.Sprintf("Enter a value between %v and %v:", lower, upper),
    demotools.InIntRange{Lower: lower, Upper: upper})
   dbParam.ParameterValue = aws.String(strconv.Itoa(newValue))
```

```
    updateParams = append(updateParams, dbParam)
   }
  }
  err = scenario.dbClusters.UpdateParameters(ctx, parameterGroupName,
  updateParams)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  log.Println("You can get a list of parameters you've set by specifying a source
  of 'user'.")
  userParameters, err := scenario.dbClusters.GetParameters(ctx,
  parameterGroupName, "user")
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  log.Println("Here are the parameters you've set:")
  for _, param := range userParameters {
   log.Printf("\t%v: %v\n", *param.ParameterName, *param.ParameterValue)
  }
  log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateCluster shows how to create an Aurora DB cluster that contains a
 database
// of a specified type. The database is also configured to use a custom DB
 cluster
// parameter group.
func (scenario GetStartedClusters) CreateCluster(ctx context.Context, clusterName
 string, dbEngine string,
 dbName string, parameterGroup *types.DBClusterParameterGroup) *types.DBCluster {

 log.Println("Checking for an existing DB cluster.")
 cluster, err := scenario.dbClusters.GetDbCluster(ctx, clusterName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 if cluster == nil {
  adminUsername := scenario.questioner.Ask(
   "Enter an administrator user name for the database: ", demotools.NotEmpty{})
  adminPassword := scenario.questioner.Ask(
   "Enter a password for the administrator (at least 8 characters): ",
  demotools.NotEmpty{})
  engineVersions, err := scenario.dbClusters.GetEngineVersions(ctx, dbEngine,
  *parameterGroup.DBParameterGroupFamily)
```

```
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  var engineChoices []string
  for _, engine := range engineVersions {
   engineChoices = append(engineChoices, *engine.EngineVersion)
  }
  log.Println("The available engines for your parameter group are:")
  engineIndex := scenario.questioner.AskChoice("Which engine do you want to use?
\n", engineChoices)
  log.Printf("Creating DB cluster %v and database %v.\n", clusterName, dbName)
  log.Printf("The DB cluster is configured to use\nyour custom parameter group %v
\n",
   *parameterGroup.DBClusterParameterGroupName)
  log.Printf("and selected engine %v.\n", engineChoices[engineIndex])
  log.Println("This typically takes several minutes.")
  cluster, err = scenario.dbClusters.CreateDbCluster(
   ctx, clusterName, *parameterGroup.DBClusterParameterGroupName, dbName,
 dbEngine,
   engineChoices[engineIndex], adminUsername, adminPassword)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  for *cluster.Status != "available" {
   scenario.helper.Pause(30)
   cluster, err = scenario.dbClusters.GetDbCluster(ctx, clusterName)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   log.Println("Cluster created and available.")
  }
 }
 log.Println("Cluster data:")
 log.Printf("\tDBClusterIdentifier: %v\n", *cluster.DBClusterIdentifier)
 log.Printf("\tARN: %v\n", *cluster.DBClusterArn)
 log.Printf("\tStatus: %v\n", *cluster.Status)
 log.Printf("\tEngine: %v\n", *cluster.Engine)
 log.Printf("\tEngine version: %v\n", *cluster.EngineVersion)
 log.Printf("\tDBClusterParameterGroup: %v\n", *cluster.DBClusterParameterGroup)
 log.Printf("\tEngineMode: %v\n", *cluster.EngineMode)
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return cluster
}
```

```
// CreateInstance shows how to create a DB instance in an existing Aurora DB
 cluster.
// A new DB cluster contains no DB instances, so you must add one. The first DB
 instance
// that is added to a DB cluster defaults to a read-write DB instance.
func (scenario GetStartedClusters) CreateInstance(ctx context.Context, cluster
 *types.DBCluster) *types.DBInstance {
 log.Println("Checking for an existing database instance.")
 dbInstance, err := scenario.dbClusters.GetInstance(ctx,
 *cluster.DBClusterIdentifier)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 if dbInstance == nil {
  log.Println("Let's create a database instance in your DB cluster.")
  log.Println("First, choose a DB instance type:")
  instOpts, err := scenario.dbClusters.GetOrderableInstances(
   ctx, *cluster.Engine, *cluster.EngineVersion)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  var instChoices []string
  for _, opt := range instOpts {
   instChoices = append(instChoices, *opt.DBInstanceClass)
  }
  slices.Sort(instChoices)
  instChoices = slices.Compact(instChoices)
  instIndex := scenario.questioner.AskChoice(
   "Which DB instance class do you want to use?\n", instChoices)
  log.Println("Creating a database instance. This typically takes several
 minutes.")
  dbInstance, err = scenario.dbClusters.CreateInstanceInCluster(
   ctx, *cluster.DBClusterIdentifier, *cluster.DBClusterIdentifier,
 *cluster.Engine,
   instChoices[instIndex])
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  for *dbInstance.DBInstanceStatus != "available" {
   scenario.helper.Pause(30)
   dbInstance, err = scenario.dbClusters.GetInstance(ctx,
 *cluster.DBClusterIdentifier)
   if err != nil {
    panic(err)
```

```
   }
  }
 }
 log.Println("Instance data:")
 log.Printf("\tDBInstanceIdentifier: %v\n", *dbInstance.DBInstanceIdentifier)
 log.Printf("\tARN: %v\n", *dbInstance.DBInstanceArn)
 log.Printf("\tStatus: %v\n", *dbInstance.DBInstanceStatus)
 log.Printf("\tEngine: %v\n", *dbInstance.Engine)
 log.Printf("\tEngine version: %v\n", *dbInstance.EngineVersion)
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return dbInstance
}

// DisplayConnection displays connection information about an Aurora DB cluster
 and tips
// on how to connect to it.
func (scenario GetStartedClusters) DisplayConnection(cluster *types.DBCluster) {
 log.Println(
  "You can now connect to your database using your favorite MySql client.\n" +
   "One way to connect is by using the 'mysql' shell on an Amazon EC2 instance\n"
 +
   "that is running in the same VPC as your database cluster. Pass the endpoint,
\n" +
   "port, and administrator user name to 'mysql' and enter your password\n" +
   "when prompted:")
 log.Printf("\n\tmysql -h %v -P %v -u %v -p\n",
  *cluster.Endpoint, *cluster.Port, *cluster.MasterUsername)
 log.Println("For more information, see the User Guide for Aurora:\n" +
  "\thttps://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/
CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.Aurora.html#CHAP_GettingStartedAurora.Aurora
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateSnapshot shows how to create a DB cluster snapshot and wait until it's
 available.
func (scenario GetStartedClusters) CreateSnapshot(ctx context.Context,
 clusterName string) {
 if scenario.questioner.AskBool(
  "Do you want to create a snapshot of your DB cluster (y/n)? ", "y") {
  snapshotId := fmt.Sprintf("%v-%v", clusterName, scenario.helper.UniqueId())
  log.Printf("Creating a snapshot named %v. This typically takes a few minutes.
\n", snapshotId)
  snapshot, err := scenario.dbClusters.CreateClusterSnapshot(ctx, clusterName,
 snapshotId)
```

```
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  for *snapshot.Status != "available" {
   scenario.helper.Pause(30)
   snapshot, err = scenario.dbClusters.GetClusterSnapshot(ctx, snapshotId)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
  }
  log.Println("Snapshot data:")
  log.Printf("\tDBClusterSnapshotIdentifier: %v\n",
 *snapshot.DBClusterSnapshotIdentifier)
  log.Printf("\tARN: %v\n", *snapshot.DBClusterSnapshotArn)
  log.Printf("\tStatus: %v\n", *snapshot.Status)
  log.Printf("\tEngine: %v\n", *snapshot.Engine)
  log.Printf("\tEngine version: %v\n", *snapshot.EngineVersion)
  log.Printf("\tDBClusterIdentifier: %v\n", *snapshot.DBClusterIdentifier)
  log.Printf("\tSnapshotCreateTime: %v\n", *snapshot.SnapshotCreateTime)
  log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 }
}

// Cleanup shows how to clean up a DB instance, DB cluster, and DB cluster
 parameter group.
// Before the DB cluster parameter group can be deleted, all associated DB
 instances and
// DB clusters must first be deleted.
func (scenario GetStartedClusters) Cleanup(ctx context.Context, dbInstance
 *types.DBInstance, cluster *types.DBCluster,
 parameterGroup *types.DBClusterParameterGroup) {

 if scenario.questioner.AskBool(
  "\nDo you want to delete the database instance, DB cluster, and parameter group
 (y/n)? ", "y") {
  log.Printf("Deleting database instance %v.\n",
 *dbInstance.DBInstanceIdentifier)
  err := scenario.dbClusters.DeleteInstance(ctx,
 *dbInstance.DBInstanceIdentifier)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  log.Printf("Deleting database cluster %v.\n", *cluster.DBClusterIdentifier)
  err = scenario.dbClusters.DeleteDbCluster(ctx, *cluster.DBClusterIdentifier)
```

```
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  log.Println(
   "Waiting for the DB instance and DB cluster to delete. This typically takes
 several minutes.")
  for dbInstance != nil || cluster != nil {
   scenario.helper.Pause(30)
   if dbInstance != nil {
    dbInstance, err = scenario.dbClusters.GetInstance(ctx,
 *dbInstance.DBInstanceIdentifier)
    if err != nil {
     panic(err)
    }
   }
   if cluster != nil {
    cluster, err = scenario.dbClusters.GetDbCluster(ctx,
 *cluster.DBClusterIdentifier)
    if err != nil {
     panic(err)
    }
   }
  }
  log.Printf("Deleting parameter group %v.",
 *parameterGroup.DBClusterParameterGroupName)
  err = scenario.dbClusters.DeleteParameterGroup(ctx,
 *parameterGroup.DBClusterParameterGroupName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
 }
}

// IScenarioHelper abstracts the function from a scenario so that it
// can be mocked for unit testing.
type IScenarioHelper interface {
 Pause(secs int)
 UniqueId() string
}
type ScenarioHelper struct{}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
 time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
```

```
}

// UniqueId returns a new UUID.
func (helper ScenarioHelper) UniqueId() string {
 return uuid.New().String()
}
```

定義案例所呼叫的函數以管理 Amazon 動作。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}


// GetParameterGroup gets a DB cluster parameter group by name.
func (clusters *DbClusters) GetParameterGroup(ctx context.Context,
 parameterGroupName string) (
 *types.DBClusterParameterGroup, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBClusterParameterGroups(
  ctx, &rds.DescribeDBClusterParameterGroupsInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
  })
 if err != nil {
  var notFoundError *types.DBParameterGroupNotFoundFault
  if errors.As(err, &notFoundError) {
   log.Printf("Parameter group %v does not exist.\n", parameterGroupName)
   err = nil
  } else {
   log.Printf("Error getting parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
  }
```

```
  return nil, err
 } else {
  return &output.DBClusterParameterGroups[0], err
 }
}


// CreateParameterGroup creates a DB cluster parameter group that is based on the
 specified
// parameter group family.
func (clusters *DbClusters) CreateParameterGroup(
 ctx context.Context, parameterGroupName string, parameterGroupFamily string,
 description string) (
 *types.DBClusterParameterGroup, error) {

 output, err := clusters.AuroraClient.CreateDBClusterParameterGroup(ctx,
  &rds.CreateDBClusterParameterGroupInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
   DBParameterGroupFamily:      aws.String(parameterGroupFamily),
   Description:                 aws.String(description),
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
  return nil, err
 } else {
  return output.DBClusterParameterGroup, err
 }
}



// DeleteParameterGroup deletes the named DB cluster parameter group.
func (clusters *DbClusters) DeleteParameterGroup(ctx context.Context,
 parameterGroupName string) error {
 _, err := clusters.AuroraClient.DeleteDBClusterParameterGroup(ctx,
  &rds.DeleteDBClusterParameterGroupInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
  return err
 } else {
  return nil
 }
```

```
}



// GetParameters gets the parameters that are contained in a DB cluster parameter
 group.
func (clusters *DbClusters) GetParameters(ctx context.Context, parameterGroupName
 string, source string) (
 []types.Parameter, error) {

 var output *rds.DescribeDBClusterParametersOutput
 var params []types.Parameter
 var err error
 parameterPaginator :=
 rds.NewDescribeDBClusterParametersPaginator(clusters.AuroraClient,
  &rds.DescribeDBClusterParametersInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
   Source:                      aws.String(source),
  })
 for parameterPaginator.HasMorePages() {
  output, err = parameterPaginator.NextPage(ctx)
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't get paramaeters for %v: %v\n", parameterGroupName, err)
   break
  } else {
   params = append(params, output.Parameters...)
  }
 }
 return params, err
}



// UpdateParameters updates parameters in a named DB cluster parameter group.
func (clusters *DbClusters) UpdateParameters(ctx context.Context,
 parameterGroupName string, params []types.Parameter) error {
 _, err := clusters.AuroraClient.ModifyDBClusterParameterGroup(ctx,
  &rds.ModifyDBClusterParameterGroupInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
   Parameters:                  params,
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't update parameters in %v: %v\n", parameterGroupName, err)
  return err
```

```
 } else {
  return nil
 }
}



// GetDbCluster gets data about an Aurora DB cluster.
func (clusters *DbClusters) GetDbCluster(ctx context.Context, clusterName string)
 (*types.DBCluster, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBClusters(ctx,
  &rds.DescribeDBClustersInput{
   DBClusterIdentifier: aws.String(clusterName),
  })
 if err != nil {
  var notFoundError *types.DBClusterNotFoundFault
  if errors.As(err, &notFoundError) {
   log.Printf("DB cluster %v does not exist.\n", clusterName)
   err = nil
  } else {
   log.Printf("Couldn't get DB cluster %v: %v\n", clusterName, err)
  }
  return nil, err
 } else {
  return &output.DBClusters[0], err
 }
}



// CreateDbCluster creates a DB cluster that is configured to use the specified
 parameter group.
// The newly created DB cluster contains a database that uses the specified
 engine and
// engine version.
func (clusters *DbClusters) CreateDbCluster(ctx context.Context, clusterName
 string, parameterGroupName string,
 dbName string, dbEngine string, dbEngineVersion string, adminName string,
 adminPassword string) (
 *types.DBCluster, error) {

 output, err := clusters.AuroraClient.CreateDBCluster(ctx,
 &rds.CreateDBClusterInput{
  DBClusterIdentifier:         aws.String(clusterName),
```

```
  Engine:                      aws.String(dbEngine),
  DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
  DatabaseName:                aws.String(dbName),
  EngineVersion:               aws.String(dbEngineVersion),
  MasterUserPassword:          aws.String(adminPassword),
  MasterUsername:              aws.String(adminName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create DB cluster %v: %v\n", clusterName, err)
  return nil, err
 } else {
  return output.DBCluster, err
 }
}



// DeleteDbCluster deletes a DB cluster without keeping a final snapshot.
func (clusters *DbClusters) DeleteDbCluster(ctx context.Context, clusterName
 string) error {
 _, err := clusters.AuroraClient.DeleteDBCluster(ctx, &rds.DeleteDBClusterInput{
  DBClusterIdentifier: aws.String(clusterName),
  SkipFinalSnapshot:   aws.Bool(true),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete DB cluster %v: %v\n", clusterName, err)
  return err
 } else {
  return nil
 }
}



// CreateClusterSnapshot creates a snapshot of a DB cluster.
func (clusters *DbClusters) CreateClusterSnapshot(ctx context.Context,
 clusterName string, snapshotName string) (
 *types.DBClusterSnapshot, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.CreateDBClusterSnapshot(ctx,
 &rds.CreateDBClusterSnapshotInput{
  DBClusterIdentifier:         aws.String(clusterName),
  DBClusterSnapshotIdentifier: aws.String(snapshotName),
 })
 if err != nil {
```

```
  log.Printf("Couldn't create snapshot %v: %v\n", snapshotName, err)
  return nil, err
 } else {
  return output.DBClusterSnapshot, nil
 }
}



// GetClusterSnapshot gets a DB cluster snapshot.
func (clusters *DbClusters) GetClusterSnapshot(ctx context.Context, snapshotName
 string) (*types.DBClusterSnapshot, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBClusterSnapshots(ctx,
  &rds.DescribeDBClusterSnapshotsInput{
   DBClusterSnapshotIdentifier: aws.String(snapshotName),
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get snapshot %v: %v\n", snapshotName, err)
  return nil, err
 } else {
  return &output.DBClusterSnapshots[0], nil
 }
}



// CreateInstanceInCluster creates a database instance in an existing DB cluster.
 The first database that is
// created defaults to a read-write DB instance.
func (clusters *DbClusters) CreateInstanceInCluster(ctx context.Context,
 clusterName string, instanceName string,
 dbEngine string, dbInstanceClass string) (*types.DBInstance, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.CreateDBInstance(ctx,
 &rds.CreateDBInstanceInput{
  DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
  DBClusterIdentifier:  aws.String(clusterName),
  Engine:               aws.String(dbEngine),
  DBInstanceClass:      aws.String(dbInstanceClass),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create instance %v: %v\n", instanceName, err)
  return nil, err
 } else {
  return output.DBInstance, nil
```

```
 }
}



// GetInstance gets data about a DB instance.
func (clusters *DbClusters) GetInstance(ctx context.Context, instanceName string)
 (
 *types.DBInstance, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBInstances(ctx,
  &rds.DescribeDBInstancesInput{
   DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
  })
 if err != nil {
  var notFoundError *types.DBInstanceNotFoundFault
  if errors.As(err, &notFoundError) {
   log.Printf("DB instance %v does not exist.\n", instanceName)
   err = nil
  } else {
   log.Printf("Couldn't get instance %v: %v\n", instanceName, err)
  }
  return nil, err
 } else {
  return &output.DBInstances[0], nil
 }
}



// DeleteInstance deletes a DB instance.
func (clusters *DbClusters) DeleteInstance(ctx context.Context, instanceName
 string) error {
 _, err := clusters.AuroraClient.DeleteDBInstance(ctx,
 &rds.DeleteDBInstanceInput{
  DBInstanceIdentifier:   aws.String(instanceName),
  SkipFinalSnapshot:      aws.Bool(true),
  DeleteAutomatedBackups: aws.Bool(true),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete instance %v: %v\n", instanceName, err)
  return err
 } else {
  return nil
 }
```

```
}



// GetEngineVersions gets database engine versions that are available for the
 specified engine
// and parameter group family.
func (clusters *DbClusters) GetEngineVersions(ctx context.Context, engine string,
 parameterGroupFamily string) (
 []types.DBEngineVersion, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBEngineVersions(ctx,
  &rds.DescribeDBEngineVersionsInput{
   Engine:                 aws.String(engine),
   DBParameterGroupFamily: aws.String(parameterGroupFamily),
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get engine versions for %v: %v\n", engine, err)
  return nil, err
 } else {
  return output.DBEngineVersions, nil
 }
}



// GetOrderableInstances uses a paginator to get DB instance options that can be
 used to create DB instances that are
// compatible with a set of specifications.
func (clusters *DbClusters) GetOrderableInstances(ctx context.Context, engine
 string, engineVersion string) (
 []types.OrderableDBInstanceOption, error) {

 var output *rds.DescribeOrderableDBInstanceOptionsOutput
 var instances []types.OrderableDBInstanceOption
 var err error
 orderablePaginator :=
 rds.NewDescribeOrderableDBInstanceOptionsPaginator(clusters.AuroraClient,
  &rds.DescribeOrderableDBInstanceOptionsInput{
   Engine:        aws.String(engine),
   EngineVersion: aws.String(engineVersion),
  })
 for orderablePaginator.HasMorePages() {
  output, err = orderablePaginator.NextPage(ctx)
  if err != nil {
```

```
    log.Printf("Couldn't get orderable DB instances: %v\n", err)
    break
   } else {
    instances = append(instances, output.OrderableDBInstanceOptions...)
   }
  }
  return instances, err
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的下列主題。
  - CreateDBCluster
  - CreateDBClusterParameterGroup
  - CreateDBClusterSnapshot
  - CreateDBInstance
  - DeleteDBCluster
  - DeleteDBClusterParameterGroup
  - DeleteDBInstance
  - DescribeDBClusterParameterGroups
  - DescribeDBClusterParameters
  - DescribeDBClusterSnapshots
  - DescribeDBClusters
  - DescribeDBEngineVersions
  - DescribeDBInstances
  - DescribeOrderableDBInstanceOptions
  - ModifyDBClusterParameterGroup

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
/**
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 *
 * This example requires an AWS Secrets Manager secret that contains the
 * database credentials. If you do not create a
 * secret, this example will not work. For details, see:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/integrating_how-
services-use-secrets_RS.html
 *
 * This Java example performs the following tasks:
 *
 * 1. Gets available engine families for Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition
 * by calling the DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql') method.
 * 2. Selects an engine family and creates a custom DB cluster parameter group
 * by invoking the describeDBClusterParameters method.
 * 3. Gets the parameter groups by invoking the describeDBClusterParameterGroups
 * method.
 * 4. Gets parameters in the group by invoking the describeDBClusterParameters
 * method.
 * 5. Modifies the auto_increment_offset parameter by invoking the
 * modifyDbClusterParameterGroupRequest method.
 * 6. Gets and displays the updated parameters.
 * 7. Gets a list of allowed engine versions by invoking the
 * describeDbEngineVersions method.
 * 8. Creates an Aurora DB cluster database cluster that contains a MySQL
```

```
 * database.
 * 9. Waits for DB instance to be ready.
 * 10. Gets a list of instance classes available for the selected engine.
 * 11. Creates a database instance in the cluster.
 * 12. Waits for DB instance to be ready.
 * 13. Creates a snapshot.
 * 14. Waits for DB snapshot to be ready.
 * 15. Deletes the DB cluster.
 * 16. Deletes the DB cluster group.
 */
public class AuroraScenario {
    public static long sleepTime = 20;
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
 "-");

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        final String usage = "\n" +
                "Usage:\n" +
                "    <dbClusterGroupName> <dbParameterGroupFamily>
 <dbInstanceClusterIdentifier> <dbInstanceIdentifier> <dbName>
 <dbSnapshotIdentifier><secretName>"
                +
                "Where:\n" +
                "    dbClusterGroupName - The name of the DB cluster parameter
 group. \n" +
                "    dbParameterGroupFamily - The DB cluster parameter group
 family name (for example, aurora-mysql5.7). \n"
                +
                "    dbInstanceClusterIdentifier - The instance cluster
 identifier value.\n" +
                "    dbInstanceIdentifier - The database instance identifier.\n"
 +
                "    dbName - The database name.\n" +
                "    dbSnapshotIdentifier - The snapshot identifier.\n" +
                "    secretName - The name of the AWS Secrets Manager secret that
 contains the database credentials\"\n";
        ;

        if (args.length != 7) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String dbClusterGroupName = args[0];
```

```
        String dbParameterGroupFamily = args[1];
        String dbInstanceClusterIdentifier = args[2];
        String dbInstanceIdentifier = args[3];
        String dbName = args[4];
        String dbSnapshotIdentifier = args[5];
        String secretName = args[6];

        // Retrieve the database credentials using AWS Secrets Manager.
        Gson gson = new Gson();
        User user = gson.fromJson(String.valueOf(getSecretValues(secretName)),
User.class);
        String username = user.getUsername();
        String userPassword = user.getPassword();

        Region region = Region.US_WEST_2;
        RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the Amazon Aurora example scenario.");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("1. Return a list of the available DB engines");
        describeDBEngines(rdsClient);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("2. Create a custom parameter group");
        createDBClusterParameterGroup(rdsClient, dbClusterGroupName,
dbParameterGroupFamily);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("3. Get the parameter group");
        describeDbClusterParameterGroups(rdsClient, dbClusterGroupName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("4. Get the parameters in the group");
        describeDbClusterParameters(rdsClient, dbClusterGroupName, 0);
        System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("5. Modify the auto_increment_offset parameter");
        modifyDBClusterParas(rdsClient, dbClusterGroupName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("6. Display the updated parameter value");
        describeDbClusterParameters(rdsClient, dbClusterGroupName, -1);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("7. Get a list of allowed engine versions");
        getAllowedEngines(rdsClient, dbParameterGroupFamily);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("8. Create an Aurora DB cluster database");
        String arnClusterVal = createDBCluster(rdsClient, dbClusterGroupName,
dbName, dbInstanceClusterIdentifier,
                username, userPassword);
        System.out.println("The ARN of the cluster is " + arnClusterVal);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("9. Wait for DB instance to be ready");
        waitForInstanceReady(rdsClient, dbInstanceClusterIdentifier);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("10. Get a list of instance classes available for the
selected engine");
        String instanceClass = getListInstanceClasses(rdsClient);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("11. Create a database instance in the cluster.");
        String clusterDBARN = createDBInstanceCluster(rdsClient,
dbInstanceIdentifier, dbInstanceClusterIdentifier,
                instanceClass);
        System.out.println("The ARN of the database is " + clusterDBARN);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("12. Wait for DB instance to be ready");
```

```
        waitDBInstanceReady(rdsClient, dbInstanceIdentifier);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("13. Create a snapshot");
        createDBClusterSnapshot(rdsClient, dbInstanceClusterIdentifier,
dbSnapshotIdentifier);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("14. Wait for DB snapshot to be ready");
        waitForSnapshotReady(rdsClient, dbSnapshotIdentifier,
dbInstanceClusterIdentifier);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("14. Delete the DB instance");
        deleteDatabaseInstance(rdsClient, dbInstanceIdentifier);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("15. Delete the DB cluster");
        deleteCluster(rdsClient, dbInstanceClusterIdentifier);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("16. Delete the DB cluster group");
        deleteDBClusterGroup(rdsClient, dbClusterGroupName, clusterDBARN);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("The Scenario has successfully completed.");
        System.out.println(DASHES);
        rdsClient.close();
    }

    private static SecretsManagerClient getSecretClient() {
        Region region = Region.US_WEST_2;
        return SecretsManagerClient.builder()
                .region(region)

.credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create())
                .build();
    }
```

```
   private static String getSecretValues(String secretName) {
       SecretsManagerClient secretClient = getSecretClient();
       GetSecretValueRequest valueRequest = GetSecretValueRequest.builder()
               .secretId(secretName)
               .build();

       GetSecretValueResponse valueResponse =
secretClient.getSecretValue(valueRequest);
       return valueResponse.secretString();
   }

   public static void deleteDBClusterGroup(RdsClient rdsClient, String
dbClusterGroupName, String clusterDBARN)
           throws InterruptedException {
       try {
           boolean isDataDel = false;
           boolean didFind;
           String instanceARN;

           // Make sure that the database has been deleted.
           while (!isDataDel) {
               DescribeDbInstancesResponse response =
rdsClient.describeDBInstances();
               List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances();
               int listSize = instanceList.size();
               didFind = false;
               int index = 1;
               for (DBInstance instance : instanceList) {
                   instanceARN = instance.dbInstanceArn();
                   if (instanceARN.compareTo(clusterDBARN) == 0) {
                       System.out.println(clusterDBARN + " still exists");
                       didFind = true;
                   }
                   if ((index == listSize) && (!didFind)) {
                       // Went through the entire list and did not find the
database ARN.
                       isDataDel = true;
                   }
                   Thread.sleep(sleepTime * 1000);
                   index++;
               }
           }
```

```
            DeleteDbClusterParameterGroupRequest clusterParameterGroupRequest =
DeleteDbClusterParameterGroupRequest
                    .builder()
                    .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName)
                    .build();


rdsClient.deleteDBClusterParameterGroup(clusterParameterGroupRequest);
            System.out.println(dbClusterGroupName + " was deleted.");

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void deleteCluster(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceClusterIdentifier) {
        try {
            DeleteDbClusterRequest deleteDbClusterRequest =
DeleteDbClusterRequest.builder()
                    .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier)
                    .skipFinalSnapshot(true)
                    .build();

            rdsClient.deleteDBCluster(deleteDbClusterRequest);
            System.out.println(dbInstanceClusterIdentifier + " was deleted!");

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void deleteDatabaseInstance(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdentifier) {
        try {
            DeleteDbInstanceRequest deleteDbInstanceRequest =
DeleteDbInstanceRequest.builder()
                    .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
                    .deleteAutomatedBackups(true)
                    .skipFinalSnapshot(true)
                    .build();
```

```
            DeleteDbInstanceResponse response =
rdsClient.deleteDBInstance(deleteDbInstanceRequest);
            System.out.println("The status of the database is " +
response.dbInstance().dbInstanceStatus());

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void waitForSnapshotReady(RdsClient rdsClient, String
dbSnapshotIdentifier,
            String dbInstanceClusterIdentifier) {
        try {
            boolean snapshotReady = false;
            String snapshotReadyStr;
            System.out.println("Waiting for the snapshot to become available.");

            DescribeDbClusterSnapshotsRequest snapshotsRequest =
DescribeDbClusterSnapshotsRequest.builder()
                    .dbClusterSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier)
                    .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier)
                    .build();

            while (!snapshotReady) {
                DescribeDbClusterSnapshotsResponse response =
rdsClient.describeDBClusterSnapshots(snapshotsRequest);
                List<DBClusterSnapshot> snapshotList =
response.dbClusterSnapshots();
                for (DBClusterSnapshot snapshot : snapshotList) {
                    snapshotReadyStr = snapshot.status();
                    if (snapshotReadyStr.contains("available")) {
                        snapshotReady = true;
                    } else {
                        System.out.println(".");
                        Thread.sleep(sleepTime * 5000);
                    }
                }
            }

            System.out.println("The Snapshot is available!");

        } catch (RdsException | InterruptedException e) {
```

```
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void createDBClusterSnapshot(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceClusterIdentifier,
            String dbSnapshotIdentifier) {
        try {
            CreateDbClusterSnapshotRequest snapshotRequest =
CreateDbClusterSnapshotRequest.builder()
                    .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier)
                    .dbClusterSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier)
                    .build();

            CreateDbClusterSnapshotResponse response =
rdsClient.createDBClusterSnapshot(snapshotRequest);
            System.out.println("The Snapshot ARN is " +
response.dbClusterSnapshot().dbClusterSnapshotArn());

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void waitDBInstanceReady(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdentifier) {
        boolean instanceReady = false;
        String instanceReadyStr;
        System.out.println("Waiting for instance to become available.");
        try {
            DescribeDbInstancesRequest instanceRequest =
DescribeDbInstancesRequest.builder()
                    .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
                    .build();

            String endpoint = "";
            while (!instanceReady) {
                DescribeDbInstancesResponse response =
rdsClient.describeDBInstances(instanceRequest);
                List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances();
                for (DBInstance instance : instanceList) {
                    instanceReadyStr = instance.dbInstanceStatus();
```

```
                    if (instanceReadyStr.contains("available")) {
                        endpoint = instance.endpoint().address();
                        instanceReady = true;
                    } else {
                        System.out.print(".");
                        Thread.sleep(sleepTime * 1000);
                    }
                }
            }
            System.out.println("Database instance is available! The connection
endpoint is " + endpoint);

        } catch (RdsException | InterruptedException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static String createDBInstanceCluster(RdsClient rdsClient,
            String dbInstanceIdentifier,
            String dbInstanceClusterIdentifier,
            String instanceClass) {
        try {
            CreateDbInstanceRequest instanceRequest =
CreateDbInstanceRequest.builder()
                    .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
                    .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier)
                    .engine("aurora-mysql")
                    .dbInstanceClass(instanceClass)
                    .build();

            CreateDbInstanceResponse response =
rdsClient.createDBInstance(instanceRequest);
            System.out.print("The status is " +
response.dbInstance().dbInstanceStatus());
            return response.dbInstance().dbInstanceArn();

        } catch (RdsException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
```

```
   public static String getListInstanceClasses(RdsClient rdsClient) {
       try {
           DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest optionsRequest =
DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest
                   .builder()
                   .engine("aurora-mysql")
                   .maxRecords(20)
                   .build();

           DescribeOrderableDbInstanceOptionsResponse response = rdsClient
                   .describeOrderableDBInstanceOptions(optionsRequest);
           List<OrderableDBInstanceOption> instanceOptions =
response.orderableDBInstanceOptions();
           String instanceClass = "";
           for (OrderableDBInstanceOption instanceOption : instanceOptions) {
               instanceClass = instanceOption.dbInstanceClass();
               System.out.println("The instance class is " +
instanceOption.dbInstanceClass());
               System.out.println("The engine version is " +
instanceOption.engineVersion());
           }
           return instanceClass;

       } catch (RdsException e) {
           System.err.println(e.getMessage());
           System.exit(1);
       }
       return "";
   }

   // Waits until the database instance is available.
   public static void waitForInstanceReady(RdsClient rdsClient, String
dbClusterIdentifier) {
       boolean instanceReady = false;
       String instanceReadyStr;
       System.out.println("Waiting for instance to become available.");
       try {
           DescribeDbClustersRequest instanceRequest =
DescribeDbClustersRequest.builder()
                   .dbClusterIdentifier(dbClusterIdentifier)
                   .build();

           while (!instanceReady) {
```

```
                DescribeDbClustersResponse response =
rdsClient.describeDBClusters(instanceRequest);
                List<DBCluster> clusterList = response.dbClusters();
                for (DBCluster cluster : clusterList) {
                    instanceReadyStr = cluster.status();
                    if (instanceReadyStr.contains("available")) {
                        instanceReady = true;
                    } else {
                        System.out.print(".");
                        Thread.sleep(sleepTime * 1000);
                    }
                }
            }
            System.out.println("Database cluster is available!");

        } catch (RdsException | InterruptedException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static String createDBCluster(RdsClient rdsClient, String
dbParameterGroupFamily, String dbName,
            String dbClusterIdentifier, String userName, String password) {
        try {
            CreateDbClusterRequest clusterRequest =
CreateDbClusterRequest.builder()
                    .databaseName(dbName)
                    .dbClusterIdentifier(dbClusterIdentifier)
                    .dbClusterParameterGroupName(dbParameterGroupFamily)
                    .engine("aurora-mysql")
                    .masterUsername(userName)
                    .masterUserPassword(password)
                    .build();

            CreateDbClusterResponse response =
rdsClient.createDBCluster(clusterRequest);
            return response.dbCluster().dbClusterArn();

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
```

```
   }

   // Get a list of allowed engine versions.
   public static void getAllowedEngines(RdsClient rdsClient, String
dbParameterGroupFamily) {
       try {
           DescribeDbEngineVersionsRequest versionsRequest =
DescribeDbEngineVersionsRequest.builder()
                   .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily)
                   .engine("aurora-mysql")
                   .build();

           DescribeDbEngineVersionsResponse response =
rdsClient.describeDBEngineVersions(versionsRequest);
           List<DBEngineVersion> dbEngines = response.dbEngineVersions();
           for (DBEngineVersion dbEngine : dbEngines) {
               System.out.println("The engine version is " +
dbEngine.engineVersion());
               System.out.println("The engine description is " +
dbEngine.dbEngineDescription());
           }

       } catch (RdsException e) {
           System.out.println(e.getLocalizedMessage());
           System.exit(1);
       }
   }

   // Modify the auto_increment_offset parameter.
   public static void modifyDBClusterParas(RdsClient rdsClient, String
dClusterGroupName) {
       try {
           Parameter parameter1 = Parameter.builder()
                   .parameterName("auto_increment_offset")
                   .applyMethod("immediate")
                   .parameterValue("5")
                   .build();

           List<Parameter> paraList = new ArrayList<>();
           paraList.add(parameter1);
           ModifyDbClusterParameterGroupRequest groupRequest =
ModifyDbClusterParameterGroupRequest.builder()
                   .dbClusterParameterGroupName(dClusterGroupName)
                   .parameters(paraList)
```

```
                    .build();

            ModifyDbClusterParameterGroupResponse response =
rdsClient.modifyDBClusterParameterGroup(groupRequest);
            System.out.println(
                    "The parameter group " +
response.dbClusterParameterGroupName() + " was successfully modified");

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void describeDbClusterParameters(RdsClient rdsClient, String
dbCLusterGroupName, int flag) {
        try {
            DescribeDbClusterParametersRequest dbParameterGroupsRequest;
            if (flag == 0) {
                dbParameterGroupsRequest =
DescribeDbClusterParametersRequest.builder()
                        .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName)
                        .build();
            } else {
                dbParameterGroupsRequest =
DescribeDbClusterParametersRequest.builder()
                        .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName)
                        .source("user")
                        .build();
            }

            DescribeDbClusterParametersResponse response = rdsClient
                    .describeDBClusterParameters(dbParameterGroupsRequest);
            List<Parameter> dbParameters = response.parameters();
            String paraName;
            for (Parameter para : dbParameters) {
                // Only print out information about either auto_increment_offset
or
                // auto_increment_increment.
                paraName = para.parameterName();
                if ((paraName.compareTo("auto_increment_offset") == 0)
                        || (paraName.compareTo("auto_increment_increment ") ==
0)) {
                    System.out.println("*** The parameter name is  " + paraName);
```

```
                    System.out.println("*** The parameter value is  " +
para.parameterValue());
                    System.out.println("*** The parameter data type is " +
para.dataType());
                    System.out.println("*** The parameter description is " +
para.description());
                    System.out.println("*** The parameter allowed values  is " +
para.allowedValues());
                }
            }

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void describeDbClusterParameterGroups(RdsClient rdsClient,
String dbClusterGroupName) {
        try {
            DescribeDbClusterParameterGroupsRequest groupsRequest =
DescribeDbClusterParameterGroupsRequest.builder()
                    .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName)
                    .maxRecords(20)
                    .build();

            List<DBClusterParameterGroup> groups =
rdsClient.describeDBClusterParameterGroups(groupsRequest)
                    .dbClusterParameterGroups();
            for (DBClusterParameterGroup group : groups) {
                System.out.println("The group name is " +
group.dbClusterParameterGroupName());
                System.out.println("The group ARN is " +
group.dbClusterParameterGroupArn());
            }

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void createDBClusterParameterGroup(RdsClient rdsClient, String
dbClusterGroupName,
```

```
            String dbParameterGroupFamily) {
        try {
            CreateDbClusterParameterGroupRequest groupRequest =
CreateDbClusterParameterGroupRequest.builder()
                    .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName)
                    .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily)
                    .description("Created by using the AWS SDK for Java")
                    .build();

            CreateDbClusterParameterGroupResponse response =
rdsClient.createDBClusterParameterGroup(groupRequest);
            System.out.println("The group name is " +
response.dbClusterParameterGroup().dbClusterParameterGroupName());

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void describeDBEngines(RdsClient rdsClient) {
        try {
            DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest =
DescribeDbEngineVersionsRequest.builder()
                    .engine("aurora-mysql")
                    .defaultOnly(true)
                    .maxRecords(20)
                    .build();

            DescribeDbEngineVersionsResponse response =
rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest);
            List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions();

            // Get all DBEngineVersion objects.
            for (DBEngineVersion engineOb : engines) {
                System.out.println("The name of the DB parameter group family for
the database engine is "
                        + engineOb.dbParameterGroupFamily());
                System.out.println("The name of the database engine " +
engineOb.engine());
                System.out.println("The version number of the database engine " +
engineOb.engineVersion());
            }
```

```
        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的下列主題。
  - CreateDBCluster
  - CreateDBClusterParameterGroup
  - CreateDBClusterSnapshot
  - CreateDBInstance
  - DeleteDBCluster
  - DeleteDBClusterParameterGroup
  - DeleteDBInstance
  - DescribeDBClusterParameterGroups
  - DescribeDBClusterParameters
  - DescribeDBClusterSnapshots
  - DescribeDBClusters
  - DescribeDBEngineVersions
  - DescribeDBInstances
  - DescribeOrderableDBInstanceOptions
  - ModifyDBClusterParameterGroup

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
/**
Before running this Kotlin code example, set up your development environment,
 including your credentials.

For more information, see the following documentation topic:

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html

This example requires an AWS Secrets Manager secret that contains the database
 credentials. If you do not create a
secret, this example will not work. For more details, see:

https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/integrating_how-
services-use-secrets_RS.html

This Kotlin example performs the following tasks:

1. Returns a list of the available DB engines.
2. Creates a custom DB parameter group.
3. Gets the parameter groups.
4. Gets the parameters in the group.
5. Modifies the auto_increment_increment parameter.
6. Displays the updated parameter value.
7. Gets a list of allowed engine versions.
8. Creates an Aurora DB cluster database.
9. Waits for DB instance to be ready.
10. Gets a list of instance classes available for the selected engine.
11. Creates a database instance in the cluster.
12. Waits for the database instance in the cluster to be ready.
13. Creates a snapshot.
14. Waits for DB snapshot to be ready.
15. Deletes the DB instance.
16. Deletes the DB cluster.
17. Deletes the DB cluster group.
 */

var slTime: Long = 20

suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
        Usage:
```

```
            <dbClusterGroupName> <dbParameterGroupFamily>
<dbInstanceClusterIdentifier> <dbName> <dbSnapshotIdentifier> <secretName>
        Where:
            dbClusterGroupName - The database group name.
            dbParameterGroupFamily - The database parameter group name.
            dbInstanceClusterIdentifier - The database instance identifier.
            dbName -  The database name.
            dbSnapshotIdentifier - The snapshot identifier.
            secretName - The name of the AWS Secrets Manager secret that contains
the database credentials.
    """

    if (args.size != 7) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
    }

    val dbClusterGroupName = args[0]
    val dbParameterGroupFamily = args[1]
    val dbInstanceClusterIdentifier = args[2]
    val dbInstanceIdentifier = args[3]
    val dbName = args[4]
    val dbSnapshotIdentifier = args[5]
    val secretName = args[6]

    val gson = Gson()
    val user = gson.fromJson(getSecretValues(secretName).toString(),
User::class.java)
    val username = user.username
    val userPassword = user.password

    println("1. Return a list of the available DB engines")
    describeAuroraDBEngines()

    println("2. Create a custom parameter group")
    createDBClusterParameterGroup(dbClusterGroupName, dbParameterGroupFamily)

    println("3. Get the parameter group")
    describeDbClusterParameterGroups(dbClusterGroupName)

    println("4. Get the parameters in the group")
    describeDbClusterParameters(dbClusterGroupName, 0)

    println("5. Modify the auto_increment_offset parameter")
```

```
    modifyDBClusterParas(dbClusterGroupName)

    println("6. Display the updated parameter value")
    describeDbClusterParameters(dbClusterGroupName, -1)

    println("7. Get a list of allowed engine versions")
    getAllowedClusterEngines(dbParameterGroupFamily)

    println("8. Create an Aurora DB cluster database")
    val arnClusterVal = createDBCluster(dbClusterGroupName, dbName,
dbInstanceClusterIdentifier, username, userPassword)
    println("The ARN of the cluster is $arnClusterVal")

    println("9. Wait for DB instance to be ready")
    waitForClusterInstanceReady(dbInstanceClusterIdentifier)

    println("10. Get a list of instance classes available for the selected
engine")
    val instanceClass = getListInstanceClasses()

    println("11. Create a database instance in the cluster.")
    val clusterDBARN = createDBInstanceCluster(dbInstanceIdentifier,
dbInstanceClusterIdentifier, instanceClass)
    println("The ARN of the database is $clusterDBARN")

    println("12. Wait for DB instance to be ready")
    waitDBAuroraInstanceReady(dbInstanceIdentifier)

    println("13. Create a snapshot")
    createDBClusterSnapshot(dbInstanceClusterIdentifier, dbSnapshotIdentifier)

    println("14. Wait for DB snapshot to be ready")
    waitSnapshotReady(dbSnapshotIdentifier, dbInstanceClusterIdentifier)

    println("15. Delete the DB instance")
    deleteDBInstance(dbInstanceIdentifier)

    println("16. Delete the DB cluster")
    deleteCluster(dbInstanceClusterIdentifier)

    println("17. Delete the DB cluster group")
    if (clusterDBARN != null) {
        deleteDBClusterGroup(dbClusterGroupName, clusterDBARN)
    }
```

```
    println("The Scenario has successfully completed.")
}

@Throws(InterruptedException::class)
suspend fun deleteDBClusterGroup(
    dbClusterGroupName: String,
    clusterDBARN: String,
) {
    var isDataDel = false
    var didFind: Boolean
    var instanceARN: String

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        // Make sure that the database has been deleted.
        while (!isDataDel) {
            val response = rdsClient.describeDbInstances()
            val instanceList = response.dbInstances
            val listSize = instanceList?.size
            isDataDel = false
            didFind = false
            var index = 1
            if (instanceList != null) {
                for (instance in instanceList) {
                    instanceARN = instance.dbInstanceArn.toString()
                    if (instanceARN.compareTo(clusterDBARN) == 0) {
                        println("$clusterDBARN still exists")
                        didFind = true
                    }
                    if (index == listSize && !didFind) {
                        // Went through the entire list and did not find the
 database ARN.
                        isDataDel = true
                    }
                    delay(slTime * 1000)
                    index++
                }
            }
        }
        val clusterParameterGroupRequest =
            DeleteDbClusterParameterGroupRequest {
                dbClusterParameterGroupName = dbClusterGroupName
            }

        rdsClient.deleteDbClusterParameterGroup(clusterParameterGroupRequest)
```

```
        println("$dbClusterGroupName was deleted.")
    }
}

suspend fun deleteCluster(dbInstanceClusterIdentifier: String) {
    val deleteDbClusterRequest =
        DeleteDbClusterRequest {
            dbClusterIdentifier = dbInstanceClusterIdentifier
            skipFinalSnapshot = true
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        rdsClient.deleteDbCluster(deleteDbClusterRequest)
        println("$dbInstanceClusterIdentifier was deleted!")
    }
}

suspend fun deleteDBInstance(dbInstanceIdentifierVal: String) {
    val deleteDbInstanceRequest =
        DeleteDbInstanceRequest {
            dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
            deleteAutomatedBackups = true
            skipFinalSnapshot = true
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.deleteDbInstance(deleteDbInstanceRequest)
        print("The status of the database is
 ${response.dbInstance?.dbInstanceStatus}")
    }
}

suspend fun waitSnapshotReady(
    dbSnapshotIdentifier: String?,
    dbInstanceClusterIdentifier: String?,
) {
    var snapshotReady = false
    var snapshotReadyStr: String
    println("Waiting for the snapshot to become available.")

    val snapshotsRequest =
        DescribeDbClusterSnapshotsRequest {
            dbClusterSnapshotIdentifier = dbSnapshotIdentifier
            dbClusterIdentifier = dbInstanceClusterIdentifier
```

```
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        while (!snapshotReady) {
            val response = rdsClient.describeDbClusterSnapshots(snapshotsRequest)
            val snapshotList = response.dbClusterSnapshots
            if (snapshotList != null) {
                for (snapshot in snapshotList) {
                    snapshotReadyStr = snapshot.status.toString()
                    if (snapshotReadyStr.contains("available")) {
                        snapshotReady = true
                    } else {
                        println(".")
                        delay(slTime * 5000)
                    }
                }
            }
        }
    }
    println("The Snapshot is available!")
}

suspend fun createDBClusterSnapshot(
    dbInstanceClusterIdentifier: String?,
    dbSnapshotIdentifier: String?,
) {
    val snapshotRequest =
        CreateDbClusterSnapshotRequest {
            dbClusterIdentifier = dbInstanceClusterIdentifier
            dbClusterSnapshotIdentifier = dbSnapshotIdentifier
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.createDbClusterSnapshot(snapshotRequest)
        println("The Snapshot ARN is
 ${response.dbClusterSnapshot?.dbClusterSnapshotArn}")
    }
}

suspend fun waitDBAuroraInstanceReady(dbInstanceIdentifierVal: String?) {
    var instanceReady = false
    var instanceReadyStr: String
    println("Waiting for instance to become available.")
    val instanceRequest =
```

```
        DescribeDbInstancesRequest {
            dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
        }

    var endpoint = ""
    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        while (!instanceReady) {
            val response = rdsClient.describeDbInstances(instanceRequest)
            response.dbInstances?.forEach { instance ->
                instanceReadyStr = instance.dbInstanceStatus.toString()
                if (instanceReadyStr.contains("available")) {
                    endpoint = instance.endpoint?.address.toString()
                    instanceReady = true
                } else {
                    print(".")
                    delay(sleepTime * 1000)
                }
            }
        }
    }
    println("Database instance is available! The connection endpoint is
 $endpoint")
}

suspend fun createDBInstanceCluster(
    dbInstanceIdentifierVal: String?,
    dbInstanceClusterIdentifierVal: String?,
    instanceClassVal: String?,
): String? {
    val instanceRequest =
        CreateDbInstanceRequest {
            dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
            dbClusterIdentifier = dbInstanceClusterIdentifierVal
            engine = "aurora-mysql"
            dbInstanceClass = instanceClassVal
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.createDbInstance(instanceRequest)
        print("The status is ${response.dbInstance?.dbInstanceStatus}")
        return response.dbInstance?.dbInstanceArn
    }
}
```

```
suspend fun getListInstanceClasses(): String {
    val optionsRequest =
        DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest {
            engine = "aurora-mysql"
            maxRecords = 20
        }
    var instanceClass = ""
    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response =
 rdsClient.describeOrderableDbInstanceOptions(optionsRequest)
        response.orderableDbInstanceOptions?.forEach { instanceOption ->
            instanceClass = instanceOption.dbInstanceClass.toString()
            println("The instance class is ${instanceOption.dbInstanceClass}")
            println("The engine version is ${instanceOption.engineVersion}")
        }
    }
    return instanceClass
}

// Waits until the database instance is available.
suspend fun waitForClusterInstanceReady(dbClusterIdentifierVal: String?) {
    var instanceReady = false
    var instanceReadyStr: String
    println("Waiting for instance to become available.")

    val instanceRequest =
        DescribeDbClustersRequest {
            dbClusterIdentifier = dbClusterIdentifierVal
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        while (!instanceReady) {
            val response = rdsClient.describeDbClusters(instanceRequest)
            response.dbClusters?.forEach { cluster ->
                instanceReadyStr = cluster.status.toString()
                if (instanceReadyStr.contains("available")) {
                    instanceReady = true
                } else {
                    print(".")
                    delay(sleepTime * 1000)
                }
            }
        }
    }
```

```
    println("Database cluster is available!")
}

suspend fun createDBCluster(
    dbParameterGroupFamilyVal: String?,
    dbName: String?,
    dbClusterIdentifierVal: String?,
    userName: String?,
    password: String?,
): String? {
    val clusterRequest =
        CreateDbClusterRequest {
            databaseName = dbName
            dbClusterIdentifier = dbClusterIdentifierVal
            dbClusterParameterGroupName = dbParameterGroupFamilyVal
            engine = "aurora-mysql"
            masterUsername = userName
            masterUserPassword = password
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.createDbCluster(clusterRequest)
        return response.dbCluster?.dbClusterArn
    }
}

// Get a list of allowed engine versions.
suspend fun getAllowedClusterEngines(dbParameterGroupFamilyVal: String?) {
    val versionsRequest =
        DescribeDbEngineVersionsRequest {
            dbParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamilyVal
            engine = "aurora-mysql"
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.describeDbEngineVersions(versionsRequest)
        response.dbEngineVersions?.forEach { dbEngine ->
            println("The engine version is ${dbEngine.engineVersion}")
            println("The engine description is ${dbEngine.dbEngineDescription}")
        }
    }
}

// Modify the auto_increment_offset parameter.
```

```
suspend fun modifyDBClusterParas(dClusterGroupName: String?) {
    val parameter1 =
        Parameter {
            parameterName = "auto_increment_offset"
            applyMethod = ApplyMethod.fromValue("immediate")
            parameterValue = "5"
        }

    val paraList = ArrayList<Parameter>()
    paraList.add(parameter1)
    val groupRequest =
        ModifyDbClusterParameterGroupRequest {
            dbClusterParameterGroupName = dClusterGroupName
            parameters = paraList
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.modifyDbClusterParameterGroup(groupRequest)
        println("The parameter group ${response.dbClusterParameterGroupName} was
 successfully modified")
    }
}

suspend fun describeDbClusterParameters(
    dbCLusterGroupName: String?,
    flag: Int,
) {
    val dbParameterGroupsRequest: DescribeDbClusterParametersRequest
    dbParameterGroupsRequest =
        if (flag == 0) {
            DescribeDbClusterParametersRequest {
                dbClusterParameterGroupName = dbCLusterGroupName
            }
        } else {
            DescribeDbClusterParametersRequest {
                dbClusterParameterGroupName = dbCLusterGroupName
                source = "user"
            }
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response =
 rdsClient.describeDbClusterParameters(dbParameterGroupsRequest)
        response.parameters?.forEach { para ->
```

```
            // Only print out information about either auto_increment_offset or
 auto_increment_increment.
            val paraName = para.parameterName
            if (paraName != null) {
                if (paraName.compareTo("auto_increment_offset") == 0 ||
 paraName.compareTo("auto_increment_increment ") == 0) {
                    println("*** The parameter name is  $paraName")
                    println("*** The parameter value is  ${para.parameterValue}")
                    println("*** The parameter data type is ${para.dataType}")
                    println("*** The parameter description is
 ${para.description}")
                    println("*** The parameter allowed values  is
 ${para.allowedValues}")
                }
            }
        }
    }
}

suspend fun describeDbClusterParameterGroups(dbClusterGroupName: String?) {
    val groupsRequest =
        DescribeDbClusterParameterGroupsRequest {
            dbClusterParameterGroupName = dbClusterGroupName
            maxRecords = 20
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.describeDbClusterParameterGroups(groupsRequest)
        response.dbClusterParameterGroups?.forEach { group ->
            println("The group name is ${group.dbClusterParameterGroupName}")
            println("The group ARN is ${group.dbClusterParameterGroupArn}")
        }
    }
}

suspend fun createDBClusterParameterGroup(
    dbClusterGroupNameVal: String?,
    dbParameterGroupFamilyVal: String?,
) {
    val groupRequest =
        CreateDbClusterParameterGroupRequest {
            dbClusterParameterGroupName = dbClusterGroupNameVal
            dbParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamilyVal
            description = "Created by using the AWS SDK for Kotlin"
```

```
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.createDbClusterParameterGroup(groupRequest)
        println("The group name is
 ${response.dbClusterParameterGroup?.dbClusterParameterGroupName}")
    }
}

suspend fun describeAuroraDBEngines() {
    val engineVersionsRequest =
        DescribeDbEngineVersionsRequest {
            engine = "aurora-mysql"
            defaultOnly = true
            maxRecords = 20
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.describeDbEngineVersions(engineVersionsRequest)
        response.dbEngineVersions?.forEach { engineOb ->
            println("The name of the DB parameter group family for the database
 engine is ${engineOb.dbParameterGroupFamily}")
            println("The name of the database engine ${engineOb.engine}")
            println("The version number of the database engine
 ${engineOb.engineVersion}")
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS SDK for Kotlin API reference 中的下列主題。
  - CreateDBCluster
  - CreateDBClusterParameterGroup
  - CreateDBClusterSnapshot
  - CreateDBInstance
  - DeleteDBCluster
  - DeleteDBClusterParameterGroup
  - DeleteDBInstance
  - DescribeDBClusterParameterGroups

- DescribeDBClusterParameters
- DescribeDBClusterSnapshots
- DescribeDBClusters
- DescribeDBEngineVersions
- DescribeDBInstances
- DescribeOrderableDBInstanceOptions
- ModifyDBClusterParameterGroup

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

在命令提示中執行互動式案例。

```
class AuroraClusterScenario:
    """Runs a scenario that shows how to get started using Aurora DB clusters."""

    def __init__(self, aurora_wrapper):
        """
        :param aurora_wrapper: An object that wraps Aurora DB cluster actions.
        """
        self.aurora_wrapper = aurora_wrapper

    def create_parameter_group(self, db_engine, parameter_group_name):
        """
        Shows how to get available engine versions for a specified database
 engine and
        create a DB cluster parameter group that is compatible with a selected
 engine family.

        :param db_engine: The database engine to use as a basis.
        :param parameter_group_name: The name given to the newly created
 parameter group.
```

```
        :return: The newly created parameter group.
        """
        print(
            f"Checking for an existing DB cluster parameter group named
{parameter_group_name}."
        )
        parameter_group =
self.aurora_wrapper.get_parameter_group(parameter_group_name)
        if parameter_group is None:
            print(f"Getting available database engine versions for {db_engine}.")
            engine_versions = self.aurora_wrapper.get_engine_versions(db_engine)
            families = list({ver["DBParameterGroupFamily"] for ver in
engine_versions})
            family_index = q.choose("Which family do you want to use? ",
families)
            print(f"Creating a DB cluster parameter group.")
            self.aurora_wrapper.create_parameter_group(
                parameter_group_name, families[family_index], "Example parameter
group."
            )
            parameter_group = self.aurora_wrapper.get_parameter_group(
                parameter_group_name
            )
        print(f"Parameter group
{parameter_group['DBClusterParameterGroupName']}:")
        pp(parameter_group)
        print("-" * 88)
        return parameter_group

    def set_user_parameters(self, parameter_group_name):
        """
        Shows how to get the parameters contained in a custom parameter group and
        update some of the parameter values in the group.

        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to query and
modify.
        """
        print("Let's set some parameter values in your parameter group.")
        auto_inc_parameters = self.aurora_wrapper.get_parameters(
            parameter_group_name, name_prefix="auto_increment"
        )
        update_params = []
        for auto_inc in auto_inc_parameters:
            if auto_inc["IsModifiable"] and auto_inc["DataType"] == "integer":
```

```
                print(f"The {auto_inc['ParameterName']} parameter is described
as:")
                print(f"\t{auto_inc['Description']}")
                param_range = auto_inc["AllowedValues"].split("-")
                auto_inc["ParameterValue"] = str(
                    q.ask(
                        f"Enter a value between {param_range[0]} and
{param_range[1]}: ",
                        q.is_int,
                        q.in_range(int(param_range[0]), int(param_range[1])),
                    )
                )
                update_params.append(auto_inc)
        self.aurora_wrapper.update_parameters(parameter_group_name,
update_params)
        print(
            "You can get a list of parameters you've set by specifying a source
of 'user'."
        )
        user_parameters = self.aurora_wrapper.get_parameters(
            parameter_group_name, source="user"
        )
        pp(user_parameters)
        print("-" * 88)

    def create_cluster(self, cluster_name, db_engine, db_name, parameter_group):
        """
        Shows how to create an Aurora DB cluster that contains a database of a
specified
        type. The database is also configured to use a custom DB cluster
parameter group.

        :param cluster_name: The name given to the newly created DB cluster.
        :param db_engine: The engine of the created database.
        :param db_name: The name given to the created database.
        :param parameter_group: The parameter group that is associated with the
DB cluster.
        :return: The newly created DB cluster.
        """
        print("Checking for an existing DB cluster.")
        cluster = self.aurora_wrapper.get_db_cluster(cluster_name)
        if cluster is None:
            admin_username = q.ask(
```

```
                "Enter an administrator user name for the database: ",
q.non_empty
            )
            admin_password = q.ask(
                "Enter a password for the administrator (at least 8 characters):
",
                q.non_empty,
            )
            engine_versions = self.aurora_wrapper.get_engine_versions(
                db_engine, parameter_group["DBParameterGroupFamily"]
            )
            engine_choices = [
                ver["EngineVersionDescription"] for ver in engine_versions
            ]
            print("The available engines for your parameter group are:")
            engine_index = q.choose("Which engine do you want to use? ",
engine_choices)
            print(
                f"Creating DB cluster {cluster_name} and database {db_name}.\n"
                f"The DB cluster is configured to use\n"
                f"your custom parameter group
{parameter_group['DBClusterParameterGroupName']}\n"
                f"and selected engine {engine_choices[engine_index]}.\n"
                f"This typically takes several minutes."
            )
            cluster = self.aurora_wrapper.create_db_cluster(
                cluster_name,
                parameter_group["DBClusterParameterGroupName"],
                db_name,
                db_engine,
                engine_versions[engine_index]["EngineVersion"],
                admin_username,
                admin_password,
            )
            while cluster.get("Status") != "available":
                wait(30)
                cluster = self.aurora_wrapper.get_db_cluster(cluster_name)
            print("Cluster created and available.\n")
        print("Cluster data:")
        pp(cluster)
        print("-" * 88)
        return cluster

    def create_instance(self, cluster):
```

```
        """
        Shows how to create a DB instance in an existing Aurora DB cluster. A new
DB cluster
        contains no DB instances, so you must add one. The first DB instance that
is added
        to a DB cluster defaults to a read-write DB instance.

        :param cluster: The DB cluster where the DB instance is added.
        :return: The newly created DB instance.
        """
        print("Checking for an existing database instance.")
        cluster_name = cluster["DBClusterIdentifier"]
        db_inst = self.aurora_wrapper.get_db_instance(cluster_name)
        if db_inst is None:
            print("Let's create a database instance in your DB cluster.")
            print("First, choose a DB instance type:")
            inst_opts = self.aurora_wrapper.get_orderable_instances(
                cluster["Engine"], cluster["EngineVersion"]
            )
            inst_choices = list(
                {
                    opt["DBInstanceClass"] + ", storage type: " +
opt["StorageType"]
                    for opt in inst_opts
                }
            )
            inst_index = q.choose(
                "Which DB instance class do you want to use? ", inst_choices
            )
            print(
                f"Creating a database instance. This typically takes several
minutes."
            )
            db_inst = self.aurora_wrapper.create_instance_in_cluster(
                cluster_name,
                cluster_name,
                cluster["Engine"],
                inst_opts[inst_index]["DBInstanceClass"],
            )
            while db_inst.get("DBInstanceStatus") != "available":
                wait(30)
                db_inst = self.aurora_wrapper.get_db_instance(cluster_name)
        print("Instance data:")
        pp(db_inst)
```

```
        print("-" * 88)
        return db_inst

    @staticmethod
    def display_connection(cluster):
        """
        Displays connection information about an Aurora DB cluster and tips on
 how to
        connect to it.

        :param cluster: The DB cluster to display.
        """
        print(
            "You can now connect to your database using your favorite MySql
 client.\n"
            "One way to connect is by using the 'mysql' shell on an Amazon EC2
 instance\n"
            "that is running in the same VPC as your database cluster. Pass the
 endpoint,\n"
            "port, and administrator user name to 'mysql' and enter your password
\n"
            "when prompted:\n"
        )
        print(
            f"\n\tmysql -h {cluster['Endpoint']} -P {cluster['Port']} -u
 {cluster['MasterUsername']} -p\n"
        )
        print(
            "For more information, see the User Guide for Aurora:\n"
            "\thttps://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/
CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.Aurora.html#CHAP_GettingStartedAurora.Aurora
        )
        print("-" * 88)

    def create_snapshot(self, cluster_name):
        """
        Shows how to create a DB cluster snapshot and wait until it's available.

        :param cluster_name: The name of a DB cluster to snapshot.
        """
        if q.ask(
            "Do you want to create a snapshot of your DB cluster (y/n)? ",
 q.is_yesno
        ):
```

```
            snapshot_id = f"{cluster_name}-{uuid.uuid4()}"
            print(
                f"Creating a snapshot named {snapshot_id}. This typically takes a
few minutes."
            )
            snapshot = self.aurora_wrapper.create_cluster_snapshot(
                snapshot_id, cluster_name
            )
            while snapshot.get("Status") != "available":
                wait(30)
                snapshot = self.aurora_wrapper.get_cluster_snapshot(snapshot_id)
            pp(snapshot)
            print("-" * 88)

    def cleanup(self, db_inst, cluster, parameter_group):
        """
        Shows how to clean up a DB instance, DB cluster, and DB cluster parameter
group.
        Before the DB cluster parameter group can be deleted, all associated DB
instances and
        DB clusters must first be deleted.

        :param db_inst: The DB instance to delete.
        :param cluster: The DB cluster to delete.
        :param parameter_group: The DB cluster parameter group to delete.
        """
        cluster_name = cluster["DBClusterIdentifier"]
        parameter_group_name = parameter_group["DBClusterParameterGroupName"]
        if q.ask(
            "\nDo you want to delete the database instance, DB cluster, and
parameter "
            "group (y/n)? ",
            q.is_yesno,
        ):
            print(f"Deleting database instance
{db_inst['DBInstanceIdentifier']}.")

self.aurora_wrapper.delete_db_instance(db_inst["DBInstanceIdentifier"])
            print(f"Deleting database cluster {cluster_name}.")
            self.aurora_wrapper.delete_db_cluster(cluster_name)
            print(
                "Waiting for the DB instance and DB cluster to delete.\n"
                "This typically takes several minutes."
            )
```

```
            while db_inst is not None or cluster is not None:
                wait(30)
                if db_inst is not None:
                    db_inst = self.aurora_wrapper.get_db_instance(
                        db_inst["DBInstanceIdentifier"]
                    )
                if cluster is not None:
                    cluster = self.aurora_wrapper.get_db_cluster(
                        cluster["DBClusterIdentifier"]
                    )
            print(f"Deleting parameter group {parameter_group_name}.")
            self.aurora_wrapper.delete_parameter_group(parameter_group_name)

    def run_scenario(self, db_engine, parameter_group_name, cluster_name,
db_name):
        print("-" * 88)
        print(
            "Welcome to the Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) get
started\n"
            "with Aurora DB clusters demo."
        )
        print("-" * 88)

        parameter_group = self.create_parameter_group(db_engine,
parameter_group_name)
        self.set_user_parameters(parameter_group_name)
        cluster = self.create_cluster(cluster_name, db_engine, db_name,
parameter_group)
        wait(5)
        db_inst = self.create_instance(cluster)
        self.display_connection(cluster)
        self.create_snapshot(cluster_name)
        self.cleanup(db_inst, cluster, parameter_group)

        print("\nThanks for watching!")
        print("-" * 88)


if __name__ == "__main__":
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    try:
        scenario = AuroraClusterScenario(AuroraWrapper.from_client())
        scenario.run_scenario(
            "aurora-mysql",
```

```
            "doc-example-cluster-parameter-group",
            "doc-example-aurora",
            "docexampledb",
        )
    except Exception:
        logging.exception("Something went wrong with the demo.")
```

定義案例所呼叫的函數以管理 Amazon 動作。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def get_parameter_group(self, parameter_group_name):
        """
        Gets a DB cluster parameter group.

        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to retrieve.
        :return: The requested parameter group.
        """
        try:
            response = self.rds_client.describe_db_cluster_parameter_groups(
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name
            )
            parameter_group = response["DBClusterParameterGroups"][0]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "DBParameterGroupNotFound":
```

```
                logger.info("Parameter group %s does not exist.",
parameter_group_name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get parameter group %s. Here's why: %s: %s",
                    parameter_group_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        else:
            return parameter_group


    def create_parameter_group(
        self, parameter_group_name, parameter_group_family, description
    ):
        """
        Creates a DB cluster parameter group that is based on the specified
parameter group
        family.

        :param parameter_group_name: The name of the newly created parameter
group.
        :param parameter_group_family: The family that is used as the basis of
the new
                                       parameter group.
        :param description: A description given to the parameter group.
        :return: Data about the newly created parameter group.
        """
        try:
            response = self.rds_client.create_db_cluster_parameter_group(
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name,
                DBParameterGroupFamily=parameter_group_family,
                Description=description,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create parameter group %s. Here's why: %s: %s",
                parameter_group_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```
        else:
            return response


    def delete_parameter_group(self, parameter_group_name):
        """
        Deletes a DB cluster parameter group.

        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to delete.
        :return: Data about the parameter group.
        """
        try:
            response = self.rds_client.delete_db_cluster_parameter_group(
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete parameter group %s. Here's why: %s: %s",
                parameter_group_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response


    def get_parameters(self, parameter_group_name, name_prefix="", source=None):
        """
        Gets the parameters that are contained in a DB cluster parameter group.

        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to query.
        :param name_prefix: When specified, the retrieved list of parameters is
filtered
                            to contain only parameters that start with this
prefix.
        :param source: When specified, only parameters from this source are
retrieved.
                       For example, a source of 'user' retrieves only parameters
that
                       were set by a user.
        :return: The list of requested parameters.
        """
        try:
```

```
            kwargs = {"DBClusterParameterGroupName": parameter_group_name}
            if source is not None:
                kwargs["Source"] = source
            parameters = []
            paginator =
self.rds_client.get_paginator("describe_db_cluster_parameters")
            for page in paginator.paginate(**kwargs):
                parameters += [
                    p
                    for p in page["Parameters"]
                    if p["ParameterName"].startswith(name_prefix)
                ]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get parameters for %s. Here's why: %s: %s",
                parameter_group_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return parameters


    def update_parameters(self, parameter_group_name, update_parameters):
        """
        Updates parameters in a custom DB cluster parameter group.

        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to update.
        :param update_parameters: The parameters to update in the group.
        :return: Data about the modified parameter group.
        """
        try:
            response = self.rds_client.modify_db_cluster_parameter_group(
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name,
                Parameters=update_parameters,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update parameters in %s. Here's why: %s: %s",
                parameter_group_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
```

```
            raise
        else:
            return response


    def get_db_cluster(self, cluster_name):
        """
        Gets data about an Aurora DB cluster.

        :param cluster_name: The name of the DB cluster to retrieve.
        :return: The retrieved DB cluster.
        """
        try:
            response = self.rds_client.describe_db_clusters(
                DBClusterIdentifier=cluster_name
            )
            cluster = response["DBClusters"][0]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "DBClusterNotFoundFault":
                logger.info("Cluster %s does not exist.", cluster_name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't verify the existence of DB cluster %s. Here's why:
%s: %s",
                    cluster_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        else:
            return cluster


    def create_db_cluster(
        self,
        cluster_name,
        parameter_group_name,
        db_name,
        db_engine,
        db_engine_version,
        admin_name,
        admin_password,
    ):
        """
```

```
        Creates a DB cluster that is configured to use the specified parameter
group.
        The newly created DB cluster contains a database that uses the specified
engine and
        engine version.

        :param cluster_name: The name of the DB cluster to create.
        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to associate
with
                                     the DB cluster.
        :param db_name: The name of the database to create.
        :param db_engine: The database engine of the database that is created,
such as MySql.
        :param db_engine_version: The version of the database engine.
        :param admin_name: The user name of the database administrator.
        :param admin_password: The password of the database administrator.
        :return: The newly created DB cluster.
        """
        try:
            response = self.rds_client.create_db_cluster(
                DatabaseName=db_name,
                DBClusterIdentifier=cluster_name,
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name,
                Engine=db_engine,
                EngineVersion=db_engine_version,
                MasterUsername=admin_name,
                MasterUserPassword=admin_password,
            )
            cluster = response["DBCluster"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create database %s. Here's why: %s: %s",
                db_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return cluster


    def delete_db_cluster(self, cluster_name):
        """
        Deletes a DB cluster.
```

```
        :param cluster_name: The name of the DB cluster to delete.
        """
        try:
            self.rds_client.delete_db_cluster(
                DBClusterIdentifier=cluster_name, SkipFinalSnapshot=True
            )
            logger.info("Deleted DB cluster %s.", cluster_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete DB cluster %s.", cluster_name)
            raise


    def create_cluster_snapshot(self, snapshot_id, cluster_id):
        """
        Creates a snapshot of a DB cluster.

        :param snapshot_id: The ID to give the created snapshot.
        :param cluster_id: The DB cluster to snapshot.
        :return: Data about the newly created snapshot.
        """
        try:
            response = self.rds_client.create_db_cluster_snapshot(
                DBClusterSnapshotIdentifier=snapshot_id,
DBClusterIdentifier=cluster_id
            )
            snapshot = response["DBClusterSnapshot"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create snapshot of %s. Here's why: %s: %s",
                cluster_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return snapshot


    def get_cluster_snapshot(self, snapshot_id):
        """
        Gets a DB cluster snapshot.

        :param snapshot_id: The ID of the snapshot to retrieve.
```

```
        :return: The retrieved snapshot.
        """
        try:
            response = self.rds_client.describe_db_cluster_snapshots(
                DBClusterSnapshotIdentifier=snapshot_id
            )
            snapshot = response["DBClusterSnapshots"][0]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get DB cluster snapshot %s. Here's why: %s: %s",
                snapshot_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return snapshot


    def create_instance_in_cluster(
        self, instance_id, cluster_id, db_engine, instance_class
    ):
        """
        Creates a database instance in an existing DB cluster. The first database
that is
        created defaults to a read-write DB instance.

        :param instance_id: The ID to give the newly created DB instance.
        :param cluster_id: The ID of the DB cluster where the DB instance is
created.
        :param db_engine: The database engine of a database to create in the DB
instance.
                          This must be compatible with the configured parameter
group
                          of the DB cluster.
        :param instance_class: The DB instance class for the newly created DB
instance.
        :return: Data about the newly created DB instance.
        """
        try:
            response = self.rds_client.create_db_instance(
                DBInstanceIdentifier=instance_id,
                DBClusterIdentifier=cluster_id,
                Engine=db_engine,
```

```
                DBInstanceClass=instance_class,
            )
            db_inst = response["DBInstance"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create DB instance %s. Here's why: %s: %s",
                instance_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return db_inst


    def get_engine_versions(self, engine, parameter_group_family=None):
        """
        Gets database engine versions that are available for the specified engine
        and parameter group family.

        :param engine: The database engine to look up.
        :param parameter_group_family: When specified, restricts the returned
list of
                                       engine versions to those that are
compatible with
                                       this parameter group family.
        :return: The list of database engine versions.
        """
        try:
            kwargs = {"Engine": engine}
            if parameter_group_family is not None:
                kwargs["DBParameterGroupFamily"] = parameter_group_family
            response = self.rds_client.describe_db_engine_versions(**kwargs)
            versions = response["DBEngineVersions"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get engine versions for %s. Here's why: %s: %s",
                engine,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return versions
```

```
    def get_orderable_instances(self, db_engine, db_engine_version):
        """
        Gets DB instance options that can be used to create DB instances that are
        compatible with a set of specifications.

        :param db_engine: The database engine that must be supported by the DB
instance.
        :param db_engine_version: The engine version that must be supported by
the DB instance.
        :return: The list of DB instance options that can be used to create a
compatible DB instance.
        """
        try:
            inst_opts = []
            paginator = self.rds_client.get_paginator(
                "describe_orderable_db_instance_options"
            )
            for page in paginator.paginate(
                Engine=db_engine, EngineVersion=db_engine_version
            ):
                inst_opts += page["OrderableDBInstanceOptions"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get orderable DB instances. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return inst_opts


    def get_db_instance(self, instance_id):
        """
        Gets data about a DB instance.

        :param instance_id: The ID of the DB instance to retrieve.
        :return: The retrieved DB instance.
        """
        try:
            response = self.rds_client.describe_db_instances(
                DBInstanceIdentifier=instance_id
```

```
            )
            db_inst = response["DBInstances"][0]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "DBInstanceNotFound":
                logger.info("Instance %s does not exist.", instance_id)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get DB instance %s. Here's why: %s: %s",
                    instance_id,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        else:
            return db_inst


    def delete_db_instance(self, instance_id):
        """
        Deletes a DB instance.

        :param instance_id: The ID of the DB instance to delete.
        :return: Data about the deleted DB instance.
        """
        try:
            response = self.rds_client.delete_db_instance(
                DBInstanceIdentifier=instance_id,
                SkipFinalSnapshot=True,
                DeleteAutomatedBackups=True,
            )
            db_inst = response["DBInstance"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete DB instance %s. Here's why: %s: %s",
                instance_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return db_inst
```

- 如需 API 的詳細資訊，請參閱 AWS SDK for Python (Boto3) API Reference 中的下列主題。
  - CreateDBCluster
  - CreateDBClusterParameterGroup
  - CreateDBClusterSnapshot
  - CreateDBInstance
  - DeleteDBCluster
  - DeleteDBClusterParameterGroup
  - DeleteDBInstance
  - DescribeDBClusterParameterGroups
  - DescribeDBClusterParameters
  - DescribeDBClusterSnapshots
  - DescribeDBClusters
  - DescribeDBEngineVersions
  - DescribeDBInstances
  - DescribeOrderableDBInstanceOptions
  - ModifyDBClusterParameterGroup

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

一種程式庫，其中包含 Aurora 案例的案例特定功能。

```
use phf::{phf_set, Set};
use secrecy::SecretString;
use std::{collections::HashMap, fmt::Display, time::Duration};
```

```
use aws_sdk_rds::{
    error::ProvideErrorMetadata,

 operation::create_db_cluster_parameter_group::CreateDbClusterParameterGroupOutput,
    types::{DbCluster, DbClusterParameterGroup, DbClusterSnapshot, DbInstance,
 Parameter},
};
use sdk_examples_test_utils::waiter::Waiter;
use tracing::{info, trace, warn};

const DB_ENGINE: &str = "aurora-mysql";
const DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME: &str =
 "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup";
const DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_DESCRIPTION: &str =
    "Parameter Group created by Rust SDK Code Example";
const DB_CLUSTER_IDENTIFIER: &str = "RustSDKCodeExamplesDBCluster";
const DB_INSTANCE_IDENTIFIER: &str = "RustSDKCodeExamplesDBInstance";

static FILTER_PARAMETER_NAMES: Set<&'static str> = phf_set! {
    "auto_increment_offset",
    "auto_increment_increment",
};

#[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
struct MetadataError {
    message: Option<String>,
    code: Option<String>,
}

impl MetadataError {
    fn from(err: &dyn ProvideErrorMetadata) -> Self {
        MetadataError {
            message: err.message().map(String::from),
            code: err.code().map(String::from),
        }
    }
}

impl Display for MetadataError {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        let display = match (&self.message, &self.code) {
            (None, None) => "Unknown".to_string(),
            (None, Some(code)) => format!("({code})"),
```

```
            (Some(message), None) => message.to_string(),
            (Some(message), Some(code)) => format!("{message} ({code})"),
        };
        write!(f, "{display}")
    }
}

#[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
pub struct ScenarioError {
    message: String,
    context: Option<MetadataError>,
}

impl ScenarioError {
    pub fn with(message: impl Into<String>) -> Self {
        ScenarioError {
            message: message.into(),
            context: None,
        }
    }

    pub fn new(message: impl Into<String>, err: &dyn ProvideErrorMetadata) ->
 Self {
        ScenarioError {
            message: message.into(),
            context: Some(MetadataError::from(err)),
        }
    }
}

impl std::error::Error for ScenarioError {}
impl Display for ScenarioError {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        match &self.context {
            Some(c) => write!(f, "{}: {}", self.message, c),
            None => write!(f, "{}", self.message),
        }
    }
}

// Parse the ParameterName, Description, and AllowedValues values and display
 them.
#[derive(Debug)]
pub struct AuroraScenarioParameter {
```

```
    name: String,
    allowed_values: String,
    current_value: String,
}

impl Display for AuroraScenarioParameter {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        write!(
            f,
            "{}: {} (allowed: {})",
            self.name, self.current_value, self.allowed_values
        )
    }
}

impl From<aws_sdk_rds::types::Parameter> for AuroraScenarioParameter {
    fn from(value: aws_sdk_rds::types::Parameter) -> Self {
        AuroraScenarioParameter {
            name: value.parameter_name.unwrap_or_default(),
            allowed_values: value.allowed_values.unwrap_or_default(),
            current_value: value.parameter_value.unwrap_or_default(),
        }
    }
}

pub struct AuroraScenario {
    rds: crate::rds::Rds,
    engine_family: Option<String>,
    engine_version: Option<String>,
    instance_class: Option<String>,
    db_cluster_parameter_group: Option<DbClusterParameterGroup>,
    db_cluster_identifier: Option<String>,
    db_instance_identifier: Option<String>,
    username: Option<String>,
    password: Option<SecretString>,
}

impl AuroraScenario {
    pub fn new(client: crate::rds::Rds) -> Self {
        AuroraScenario {
            rds: client,
            engine_family: None,
            engine_version: None,
            instance_class: None,
```

```
            db_cluster_parameter_group: None,
            db_cluster_identifier: None,
            db_instance_identifier: None,
            username: None,
            password: None,
        }
    }

    // Get available engine families for Aurora MySql.
rds.DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql') and build a set of the
'DBParameterGroupFamily' field values. I get {aurora-mysql8.0, aurora-mysql5.7}.
    pub async fn get_engines(&self) -> Result<HashMap<String, Vec<String>>,
ScenarioError> {
        let describe_db_engine_versions =
self.rds.describe_db_engine_versions(DB_ENGINE).await;
        trace!(versions=?describe_db_engine_versions, "full list of versions");

        if let Err(err) = describe_db_engine_versions {
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to retrieve DB Engine Versions",
                &err,
            ));
        };

        let version_count = describe_db_engine_versions
            .as_ref()
            .map(|o| o.db_engine_versions().len())
            .unwrap_or_default();
        info!(version_count, "got list of versions");

        // Create a map of engine families to their available versions.
        let mut versions = HashMap::<String, Vec<String>>::new();
        describe_db_engine_versions
            .unwrap()
            .db_engine_versions()
            .iter()
            .filter_map(
                |v| match (&v.db_parameter_group_family, &v.engine_version) {
                    (Some(family), Some(version)) => Some((family.clone(),
version.clone())),
                    _ => None,
                },
            )
```

```
            .for_each(|(family, version)|
versions.entry(family).or_default().push(version));

        Ok(versions)
    }

    pub async fn get_instance_classes(&self) -> Result<Vec<String>,
ScenarioError> {
        let describe_orderable_db_instance_options_items = self
            .rds
            .describe_orderable_db_instance_options(
                DB_ENGINE,
                self.engine_version
                    .as_ref()
                    .expect("engine version for db instance options")
                    .as_str(),
            )
            .await;

        describe_orderable_db_instance_options_items
            .map(|options| {
                options
                    .iter()
                    .filter(|o| o.storage_type() == Some("aurora"))
                    .map(|o|
o.db_instance_class().unwrap_or_default().to_string())
                    .collect::<Vec<String>>()
            })
            .map_err(|err| ScenarioError::new("Could not get available instance
classes", &err))
    }

    // Select an engine family and create a custom DB cluster parameter group.
rds.CreateDbClusterParameterGroup(DBParameterGroupFamily='aurora-mysql8.0')
    pub async fn set_engine(&mut self, engine: &str, version: &str) -> Result<(),
ScenarioError> {
        self.engine_family = Some(engine.to_string());
        self.engine_version = Some(version.to_string());
        let create_db_cluster_parameter_group = self
            .rds
            .create_db_cluster_parameter_group(
                DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_DESCRIPTION,
                engine,
```

```
            )
            .await;

        match create_db_cluster_parameter_group {
            Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput {
                db_cluster_parameter_group: None,
                ..
            }) => {
                return Err(ScenarioError::with(
                    "CreateDBClusterParameterGroup had empty response",
                ));
            }
            Err(error) => {
                if error.code() == Some("DBParameterGroupAlreadyExists") {
                    info!("Cluster Parameter Group already exists, nothing to
do");
                } else {
                    return Err(ScenarioError::new(
                        "Could not create Cluster Parameter Group",
                        &error,
                    ));
                }
            }
            _ => {
                info!("Created Cluster Parameter Group");
            }
        }

        Ok(())
    }

    pub fn set_instance_class(&mut self, instance_class: Option<String>) {
        self.instance_class = instance_class;
    }

    pub fn set_login(&mut self, username: Option<String>, password:
Option<SecretString>) {
        self.username = username;
        self.password = password;
    }

    pub async fn connection_string(&self) -> Result<String, ScenarioError> {
        let cluster = self.get_cluster().await?;
        let endpoint = cluster.endpoint().unwrap_or_default();
```

```
        let port = cluster.port().unwrap_or_default();
        let username = cluster.master_username().unwrap_or_default();
        Ok(format!("mysql -h {endpoint} -P {port} -u {username} -p"))
    }

    pub async fn get_cluster(&self) -> Result<DbCluster, ScenarioError> {
        let describe_db_clusters_output = self
            .rds
            .describe_db_clusters(
                self.db_cluster_identifier
                    .as_ref()
                    .expect("cluster identifier")
                    .as_str(),
            )
            .await;
        if let Err(err) = describe_db_clusters_output {
            return Err(ScenarioError::new("Failed to get cluster", &err));
        }

        let db_cluster = describe_db_clusters_output
            .unwrap()
            .db_clusters
            .and_then(|output| output.first().cloned());

        db_cluster.ok_or_else(|| ScenarioError::with("Did not find the cluster"))
    }

    // Get the parameter group. rds.DescribeDbClusterParameterGroups
    // Get parameters in the group. This is a long list so you will have to
paginate. Find the auto_increment_offset and auto_increment_increment parameters
(by ParameterName). rds.DescribeDbClusterParameters
    // Parse the ParameterName, Description, and AllowedValues values and display
them.
    pub async fn cluster_parameters(&self) ->
Result<Vec<AuroraScenarioParameter>, ScenarioError> {
        let parameters_output = self
            .rds
            .describe_db_cluster_parameters(DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME)
            .await;

        if let Err(err) = parameters_output {
            return Err(ScenarioError::new(
                format!("Failed to retrieve parameters for
{DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME}"),
```

```
                &err,
            ));
        }

        let parameters = parameters_output
            .unwrap()
            .into_iter()
            .flat_map(|p| p.parameters.unwrap_or_default().into_iter())
            .filter(|p|
FILTER_PARAMETER_NAMES.contains(p.parameter_name().unwrap_or_default()))
            .map(AuroraScenarioParameter::from)
            .collect::<Vec<_>>();

        Ok(parameters)
    }

    // Modify both the auto_increment_offset and auto_increment_increment
parameters in one call in the custom parameter group. Set their ParameterValue
fields to a new allowable value. rds.ModifyDbClusterParameterGroup.
    pub async fn update_auto_increment(
        &self,
        offset: u8,
        increment: u8,
    ) -> Result<(), ScenarioError> {
        let modify_db_cluster_parameter_group = self
            .rds
            .modify_db_cluster_parameter_group(
                DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                vec![
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_offset")
                        .parameter_value(format!("{offset}"))
                        .apply_method(aws_sdk_rds::types::ApplyMethod::Immediate)
                        .build(),
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_increment")
                        .parameter_value(format!("{increment}"))
                        .apply_method(aws_sdk_rds::types::ApplyMethod::Immediate)
                        .build(),
                ],
            )
            .await;

        if let Err(error) = modify_db_cluster_parameter_group {
```

```
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to modify cluster parameter group",
                &error,
            ));
        }

        Ok(())
    }

    // Get a list of allowed engine versions.
rds.DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql', DBParameterGroupFamily=<the
family used to create your parameter group in step 2>)
    // Create an Aurora DB cluster database cluster that contains a MySql
database and uses the parameter group you created.
    // Wait for DB cluster to be ready. Call rds.DescribeDBClusters and check for
Status == 'available'.
    // Get a list of instance classes available for the selected engine
and engine version. rds.DescribeOrderableDbInstanceOptions(Engine='mysql',
EngineVersion=).

    // Create a database instance in the cluster.
    // Wait for DB instance to be ready. Call rds.DescribeDbInstances and check
for DBInstanceStatus == 'available'.
    pub async fn start_cluster_and_instance(&mut self) -> Result<(),
ScenarioError> {
        if self.password.is_none() {
            return Err(ScenarioError::with(
                "Must set Secret Password before starting a cluster",
            ));
        }
        let create_db_cluster = self
            .rds
            .create_db_cluster(
                DB_CLUSTER_IDENTIFIER,
                DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                DB_ENGINE,
                self.engine_version.as_deref().expect("engine version"),
                self.username.as_deref().expect("username"),
                self.password
                    .replace(SecretString::new("".to_string()))
                    .expect("password"),
            )
            .await;
        if let Err(err) = create_db_cluster {
```

```
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to create DB Cluster with cluster group",
                &err,
            ));
        }

        self.db_cluster_identifier = create_db_cluster
            .unwrap()
            .db_cluster
            .and_then(|c| c.db_cluster_identifier);

        if self.db_cluster_identifier.is_none() {
            return Err(ScenarioError::with("Created DB Cluster missing
Identifier"));
        }

        info!(
            "Started a db cluster: {}",
            self.db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing ARN")
        );

        let create_db_instance = self
            .rds
            .create_db_instance(
                self.db_cluster_identifier.as_deref().expect("cluster name"),
                DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
                self.instance_class.as_deref().expect("instance class"),
                DB_ENGINE,
            )
            .await;
        if let Err(err) = create_db_instance {
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to create Instance in DB Cluster",
                &err,
            ));
        }

        self.db_instance_identifier = create_db_instance
            .unwrap()
            .db_instance
            .and_then(|i| i.db_instance_identifier);
```

```
        // Cluster creation can take up to 20 minutes to become available
        let cluster_max_wait = Duration::from_secs(20 * 60);
        let waiter = Waiter::builder().max(cluster_max_wait).build();
        while waiter.sleep().await.is_ok() {
            let cluster = self
                .rds
                .describe_db_clusters(
                    self.db_cluster_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = cluster {
                warn!(?err, "Failed to describe cluster while waiting for
ready");
                continue;
            }

            let instance = self
                .rds
                .describe_db_instance(
                    self.db_instance_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("instance identifier"),
                )
                .await;
            if let Err(err) = instance {
                return Err(ScenarioError::new(
                    "Failed to find instance for cluster",
                    &err,
                ));
            }

            let instances_available = instance
                .unwrap()
                .db_instances()
                .iter()
                .all(|instance| instance.db_instance_status() ==
Some("Available"));

            let endpoints = self
                .rds
                .describe_db_cluster_endpoints(
```

```
                    self.db_cluster_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = endpoints {
                return Err(ScenarioError::new(
                    "Failed to find endpoint for cluster",
                    &err,
                ));
            }

            let endpoints_available = endpoints
                .unwrap()
                .db_cluster_endpoints()
                .iter()
                .all(|endpoint| endpoint.status() == Some("available"));

            if instances_available && endpoints_available {
                return Ok(());
            }
        }

        Err(ScenarioError::with("timed out waiting for cluster"))
    }

    // Create a snapshot of the DB cluster. rds.CreateDbClusterSnapshot.
    // Wait for the snapshot to create. rds.DescribeDbClusterSnapshots until
Status == 'available'.
    pub async fn snapshot(&self, name: &str) -> Result<DbClusterSnapshot,
ScenarioError> {
        let id = self.db_cluster_identifier.as_deref().unwrap_or_default();
        let snapshot = self
            .rds
            .snapshot_cluster(id, format!("{id}_{name}").as_str())
            .await;
        match snapshot {
            Ok(output) => match output.db_cluster_snapshot {
                Some(snapshot) => Ok(snapshot),
                None => Err(ScenarioError::with("Missing Snapshot")),
            },
            Err(err) => Err(ScenarioError::new("Failed to create snapshot",
&err)),
```

```
        }
    }

    pub async fn clean_up(self) -> Result<(), Vec<ScenarioError>> {
        let mut clean_up_errors: Vec<ScenarioError> = vec![];

        // Delete the instance. rds.DeleteDbInstance.
        let delete_db_instance = self
            .rds
            .delete_db_instance(
                self.db_instance_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("instance identifier"),
            )
            .await;
        if let Err(err) = delete_db_instance {
            let identifier = self
                .db_instance_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing Instance Identifier");
            let message = format!("failed to delete db instance {identifier}");
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance to delete
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_instances =
self.rds.describe_db_instances().await;
                if let Err(err) = describe_db_instances {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                        "Failed to check instance state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
                let db_instances = describe_db_instances
                    .unwrap()
                    .db_instances()
                    .iter()
                    .filter(|instance| instance.db_cluster_identifier ==
self.db_cluster_identifier)
                    .cloned()
                    .collect::<Vec<DbInstance>>();
```

```
                if db_instances.is_empty() {
                    trace!("Delete Instance waited and no instances were found");
                    break;
                }
                match db_instances.first().unwrap().db_instance_status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
                        info!("Attempting to delete but instances is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB instance");
                        break;
                    }
                }
            }
        }

        // Delete the DB cluster. rds.DeleteDbCluster.
        let delete_db_cluster = self
            .rds
            .delete_db_cluster(
                self.db_cluster_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("cluster identifier"),
            )
            .await;

        if let Err(err) = delete_db_cluster {
            let identifier = self
                .db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing DB Cluster Identifier");
            let message = format!("failed to delete db cluster {identifier}");
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance and cluster to fully delete.
rds.DescribeDbInstances and rds.DescribeDbClusters until both are not found.
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_clusters = self
                    .rds
                    .describe_db_clusters(
```

```
                        self.db_cluster_identifier
                            .as_deref()
                            .expect("cluster identifier"),
                    )
                    .await;
                if let Err(err) = describe_db_clusters {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                        "Failed to check cluster state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
                let describe_db_clusters = describe_db_clusters.unwrap();
                let db_clusters = describe_db_clusters.db_clusters();
                if db_clusters.is_empty() {
                    trace!("Delete cluster waited and no clusters were found");
                    break;
                }
                match db_clusters.first().unwrap().status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
                        info!("Attempting to delete but clusters is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB cluster");
                        break;
                    }
                }
            }
        }

        // Delete the DB cluster parameter group.
rds.DeleteDbClusterParameterGroup.
        let delete_db_cluster_parameter_group = self
            .rds
            .delete_db_cluster_parameter_group(
                self.db_cluster_parameter_group
                    .map(|g| {
                        g.db_cluster_parameter_group_name
                            .unwrap_or_else(||
DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME.to_string())
                    })
```

```
                    .as_deref()
                    .expect("cluster parameter group name"),
            )
            .await;
        if let Err(error) = delete_db_cluster_parameter_group {
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                "Failed to delete the db cluster parameter group",
                &error,
            ))
        }

        if clean_up_errors.is_empty() {
            Ok(())
        } else {
            Err(clean_up_errors)
        }
    }
}

#[cfg(test)]
pub mod tests;
```

在 RDS 用戶端包裝函式使用自動模擬對程式庫進行測試。

```

use crate::rds::MockRdsImpl;

use super::*;

use std::io::{Error, ErrorKind};

use assert_matches::assert_matches;
use aws_sdk_rds::{
    error::SdkError,
    operation::{
        create_db_cluster::{CreateDBClusterError, CreateDbClusterOutput},
        create_db_cluster_parameter_group::CreateDBClusterParameterGroupError,
        create_db_cluster_snapshot::{CreateDBClusterSnapshotError,
 CreateDbClusterSnapshotOutput},
        create_db_instance::{CreateDBInstanceError, CreateDbInstanceOutput},
        delete_db_cluster::DeleteDbClusterOutput,
        delete_db_cluster_parameter_group::DeleteDbClusterParameterGroupOutput,
```

```
        delete_db_instance::DeleteDbInstanceOutput,
        describe_db_cluster_endpoints::DescribeDbClusterEndpointsOutput,
        describe_db_cluster_parameters::{
            DescribeDBClusterParametersError, DescribeDbClusterParametersOutput,
        },
        describe_db_clusters::{DescribeDBClustersError,
 DescribeDbClustersOutput},
        describe_db_engine_versions::{
            DescribeDBEngineVersionsError, DescribeDbEngineVersionsOutput,
        },
        describe_db_instances::{DescribeDBInstancesError,
 DescribeDbInstancesOutput},

 describe_orderable_db_instance_options::DescribeOrderableDBInstanceOptionsError,
        modify_db_cluster_parameter_group::{
            ModifyDBClusterParameterGroupError,
 ModifyDbClusterParameterGroupOutput,
        },
    },
    types::{
        error::DbParameterGroupAlreadyExistsFault, DbClusterEndpoint,
 DbEngineVersion,
        OrderableDbInstanceOption,
    },
};
use aws_smithy_runtime_api::http::{Response, StatusCode};
use aws_smithy_types::body::SdkBody;
use mockall::predicate::eq;
use secrecy::ExposeSecret;

#[tokio::test]
async fn test_scenario_set_engine() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .with(
            eq("RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup"),
            eq("Parameter Group created by Rust SDK Code Example"),
            eq("aurora-mysql"),
        )
        .return_once(|_, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput::builder()
```

```
 .db_cluster_parameter_group(DbClusterParameterGroup::builder().build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let set_engine = scenario.set_engine("aurora-mysql", "aurora-
mysql8.0").await;

    assert_eq!(set_engine, Ok(()));
    assert_eq!(Some("aurora-mysql"), scenario.engine_family.as_deref());
    assert_eq!(Some("aurora-mysql8.0"), scenario.engine_version.as_deref());
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_set_engine_not_create() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .with(
            eq("RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup"),
            eq("Parameter Group created by Rust SDK Code Example"),
            eq("aurora-mysql"),
        )
        .return_once(|_, _, _|
 Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let set_engine = scenario.set_engine("aurora-mysql", "aurora-
mysql8.0").await;

    assert!(set_engine.is_err());
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_set_engine_param_group_exists() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .withf(|_, _, _| true)
```

```
        .return_once(|_, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(

 CreateDBClusterParameterGroupError::DbParameterGroupAlreadyExistsFault(
                    DbParameterGroupAlreadyExistsFault::builder().build(),
                ),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let set_engine = scenario.set_engine("aurora-mysql", "aurora-
mysql8.0").await;

    assert!(set_engine.is_err());
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_engines() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_engine_versions()
        .with(eq("aurora-mysql"))
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbEngineVersionsOutput::builder()
                .db_engine_versions(
                    DbEngineVersion::builder()
                        .db_parameter_group_family("f1")
                        .engine_version("f1a")
                        .build(),
                )
                .db_engine_versions(
                    DbEngineVersion::builder()
                        .db_parameter_group_family("f1")
                        .engine_version("f1b")
                        .build(),
                )
                .db_engine_versions(
                    DbEngineVersion::builder()
                        .db_parameter_group_family("f2")
                        .engine_version("f2a")
```

```
                        .build(),
                )
                .db_engine_versions(DbEngineVersion::builder().build())
                .build())
        });

    let scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let versions_map = scenario.get_engines().await;

    assert_eq!(
        versions_map,
        Ok(HashMap::from([
            ("f1".into(), vec!["f1a".into(), "f1b".into()]),
            ("f2".into(), vec!["f2a".into()])
        ]))
    );
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_engines_failed() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_engine_versions()
        .with(eq("aurora-mysql"))
        .return_once(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBEngineVersionsError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe_db_engine_versions error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let versions_map = scenario.get_engines().await;
    assert_matches!(
        versions_map,
        Err(ScenarioError { message, context: _ }) if message == "Failed to
 retrieve DB Engine Versions"
```

```
    );
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_instance_classes() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .return_once(|_, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput::builder()

 .db_cluster_parameter_group(DbClusterParameterGroup::builder().build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_orderable_db_instance_options()
        .with(eq("aurora-mysql"), eq("aurora-mysql8.0"))
        .return_once(|_, _| {
            Ok(vec![
                OrderableDbInstanceOption::builder()
                    .db_instance_class("t1")
                    .storage_type("aurora")
                    .build(),
                OrderableDbInstanceOption::builder()
                    .db_instance_class("t1")
                    .storage_type("aurora-iopt1")
                    .build(),
                OrderableDbInstanceOption::builder()
                    .db_instance_class("t2")
                    .storage_type("aurora")
                    .build(),
                OrderableDbInstanceOption::builder()
                    .db_instance_class("t3")
                    .storage_type("aurora")
                    .build(),
            ])
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario
        .set_engine("aurora-mysql", "aurora-mysql8.0")
        .await
```

```
        .expect("set engine");

    let instance_classes = scenario.get_instance_classes().await;

    assert_eq!(
        instance_classes,
        Ok(vec!["t1".into(), "t2".into(), "t3".into()])
    );
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_instance_classes_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_orderable_db_instance_options()
        .with(eq("aurora-mysql"), eq("aurora-mysql8.0"))
        .return_once(|_, _| {
            Err(SdkError::service_error(

 DescribeOrderableDBInstanceOptionsError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe_orderable_db_instance_options_error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_family = Some("aurora-mysql".into());
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());

    let instance_classes = scenario.get_instance_classes().await;

    assert_matches!(
        instance_classes,
        Err(ScenarioError {message, context: _}) if message == "Could not get
 available instance classes"
    );
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_cluster() {
```

```
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(DbCluster::builder().build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into());
    let cluster = scenario.get_cluster().await;

    assert!(cluster.is_ok());
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_cluster_missing_cluster() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .return_once(|_, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput::builder()

 .db_cluster_parameter_group(DbClusterParameterGroup::builder().build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DescribeDbClustersOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into());
    let cluster = scenario.get_cluster().await;

    assert_matches!(cluster, Err(ScenarioError { message, context: _ }) if
 message == "Did not find the cluster");
}
```

```
#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_cluster_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .return_once(|_, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput::builder()

 .db_cluster_parameter_group(DbClusterParameterGroup::builder().build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe_db_clusters_error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into());
    let cluster = scenario.get_cluster().await;

    assert_matches!(cluster, Err(ScenarioError { message, context: _ }) if
 message == "Failed to get cluster");
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_connection_string() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
```

```
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .endpoint("test_endpoint")
                        .port(3306)
                        .master_username("test_username")
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into());
    let connection_string = scenario.connection_string().await;

    assert_eq!(
        connection_string,
        Ok("mysql -h test_endpoint -P 3306 -u test_username -p".into())
    );
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_cluster_parameters() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_parameters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup"))
        .return_once(|_| {
            Ok(vec![DescribeDbClusterParametersOutput::builder()
                .parameters(Parameter::builder().parameter_name("a").build())
                .parameters(Parameter::builder().parameter_name("b").build())
                .parameters(
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_offset")
                        .build(),
                )
                .parameters(Parameter::builder().parameter_name("c").build())
                .parameters(
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_increment")
                        .build(),
                )
                .parameters(Parameter::builder().parameter_name("d").build())
                .build()])
```

```
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into());

    let params = scenario.cluster_parameters().await.expect("cluster params");
    let names: Vec<String> = params.into_iter().map(|p| p.name).collect();
    assert_eq!(
        names,
        vec!["auto_increment_offset", "auto_increment_increment"]
    );
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_cluster_parameters_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_parameters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup"))
        .return_once(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClusterParametersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe_db_cluster_parameters_error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into());
    let params = scenario.cluster_parameters().await;
    assert_matches!(params, Err(ScenarioError { message, context: _ }) if message
 == "Failed to retrieve parameters for RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_update_auto_increment() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_modify_db_cluster_parameter_group()
```

```
        .withf(|name, params| {
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(
                params,
                &vec![
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_offset")
                        .parameter_value("10")
                        .apply_method(aws_sdk_rds::types::ApplyMethod::Immediate)
                        .build(),
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_increment")
                        .parameter_value("20")
                        .apply_method(aws_sdk_rds::types::ApplyMethod::Immediate)
                        .build(),
                ]
            );
            true
        })
        .return_once(|_, _|
 Ok(ModifyDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    scenario
        .update_auto_increment(10, 20)
        .await
        .expect("update auto increment");
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_update_auto_increment_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_modify_db_cluster_parameter_group()
        .return_once(|_, _| {
            Err(SdkError::service_error(

 ModifyDBClusterParameterGroupError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "modify_db_cluster_parameter_group_error",
                ))),
```

```
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let update = scenario.update_auto_increment(10, 20).await;
    assert_matches!(update, Err(ScenarioError { message, context: _}) if message
 == "Failed to modify cluster parameter group");
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
```

```
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_instance()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBInstance"))
        .return_once(|name| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_status("Available")
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

.db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });
```

```
    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
        assert!(scenario
            .password
            .replace(SecretString::new("BAD SECRET".into()))
            .unwrap()
            .expose_secret()
            .is_empty());
        assert_eq!(
            scenario.db_cluster_identifier,
            Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into())
        );
    });
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBClusterError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db cluster error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });
```

```
    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _}) if message
 == "Failed to create DB Cluster with cluster group")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_missing_id() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()
                .db_cluster(DbCluster::builder().build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context:_ }) if message
 == "Created DB Cluster missing Identifier");
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_instance_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
```

```
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .return_once(|_, _, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBInstanceError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db instance error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _ }) if message
 == "Failed to create Instance in DB Cluster")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_wait_hiccup() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
```

```
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

.db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe cluster error",
```

```
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        })
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds.expect_describe_db_instance().return_once(|name| {
        Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
            .db_instances(
                DbInstance::builder()
                    .db_instance_identifier(name)
                    .db_instance_status("Available")
                    .build(),
            )
            .build())
    });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

.db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
```

```
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
```

```
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| Ok(DescribeDbClustersOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_ok());
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
Describe Cluster
    tokio::time::resume();
```

```
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up_errors() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBInstancesError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db instances error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));
```

```
    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db clusters error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        });

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
```

```
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_err());
        let errs = clean_up.unwrap_err();
        assert_eq!(errs.len(), 2);
        assert_matches!(errs.first(), Some(ScenarioError {message, context: _})
 if message == "Failed to check instance state during deletion");
        assert_matches!(errs.get(1), Some(ScenarioError {message, context: _}) if
 message == "Failed to check cluster state during deletion");
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Cluster
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_snapshot() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_snapshot_cluster()
        .with(eq("MockCluster"), eq("MockCluster_MockSnapshot"))
        .times(1)
        .return_once(|_, _| {
            Ok(CreateDbClusterSnapshotOutput::builder()
                .db_cluster_snapshot(
                    DbClusterSnapshot::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")

 .db_cluster_snapshot_identifier("MockCluster_MockSnapshot")
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("MockCluster".into());
```

```
    let create_snapshot = scenario.snapshot("MockSnapshot").await;
    assert!(create_snapshot.is_ok());
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_snapshot_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_snapshot_cluster()
        .with(eq("MockCluster"), eq("MockCluster_MockSnapshot"))
        .times(1)
        .return_once(|_, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBClusterSnapshotError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create snapshot error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("MockCluster".into());
    let create_snapshot = scenario.snapshot("MockSnapshot").await;
    assert_matches!(create_snapshot, Err(ScenarioError { message, context: _}) if
 message == "Failed to create snapshot");
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_snapshot_invalid() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_snapshot_cluster()
        .with(eq("MockCluster"), eq("MockCluster_MockSnapshot"))
        .times(1)
        .return_once(|_, _|
 Ok(CreateDbClusterSnapshotOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("MockCluster".into());
    let create_snapshot = scenario.snapshot("MockSnapshot").await;
```

```
    assert_matches!(create_snapshot, Err(ScenarioError { message, context: _}) if
 message == "Missing Snapshot");
}
```

一種二進位檔案，其會使用查詢器從前端執行案例，以便使用者可以做出某些決策。

```
use std::fmt::Display;

use anyhow::anyhow;
use aurora_code_examples::{
    aurora_scenario::{AuroraScenario, ScenarioError},
    rds::Rds as RdsClient,
};
use aws_sdk_rds::Client;
use inquire::{validator::StringValidator, CustomUserError};
use secrecy::SecretString;
use tracing::warn;

#[derive(Default, Debug)]
struct Warnings(Vec<String>);

impl Warnings {
    fn new() -> Self {
        Warnings(Vec::with_capacity(5))
    }

    fn push(&mut self, warning: &str, error: ScenarioError) {
        let formatted = format!("{warning}: {error}");
        warn!("{formatted}");
        self.0.push(formatted);
    }

    fn is_empty(&self) -> bool {
        self.0.is_empty()
    }
}

impl Display for Warnings {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        writeln!(f, "Warnings:")?;
        for warning in &self.0 {
```

```
            writeln!(f, "{: >4}- {warning}", "")?;
        }
        Ok(())
    }
}

fn select(
    prompt: &str,
    choices: Vec<String>,
    error_message: &str,
) -> Result<String, anyhow::Error> {
    inquire::Select::new(prompt, choices)
        .prompt()
        .map_err(|error| anyhow!("{error_message}: {error}"))
}

// Prepare the Aurora Scenario. Prompt for several settings that are optional to
 the Scenario, but that the user should choose for the demo.
// This includes the engine, engine version, and instance class.
async fn prepare_scenario(rds: RdsClient) -> Result<AuroraScenario,
 anyhow::Error> {
    let mut scenario = AuroraScenario::new(rds);

    // Get available engine families for Aurora MySql.
 rds.DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql') and build a set of the
 'DBParameterGroupFamily' field values. I get {aurora-mysql8.0, aurora-mysql5.7}.
    let available_engines = scenario.get_engines().await;
    if let Err(error) = available_engines {
        return Err(anyhow!("Failed to get available engines: {}", error));
    }
    let available_engines = available_engines.unwrap();

    // Select an engine family and create a custom DB cluster parameter group.
 rds.CreateDbClusterParameterGroup(DBParameterGroupFamily='aurora-mysql8.0')
    let engine = select(
        "Select an Aurora engine family",
        available_engines.keys().cloned().collect::<Vec<String>>(),
        "Invalid engine selection",
    )?;

    let version = select(
        format!("Select an Aurora engine version for {engine}").as_str(),
        available_engines.get(&engine).cloned().unwrap_or_default(),
        "Invalid engine version selection",
```

```
    )?;

    let set_engine = scenario.set_engine(engine.as_str(),
 version.as_str()).await;
    if let Err(error) = set_engine {
        return Err(anyhow!("Could not set engine: {}", error));
    }

    let instance_classes = scenario.get_instance_classes().await;
    match instance_classes {
        Ok(classes) => {
            let instance_class = select(
                format!("Select an Aurora instance class for {engine}").as_str(),
                classes,
                "Invalid instance class selection",
            )?;
            scenario.set_instance_class(Some(instance_class))
        }
        Err(err) => return Err(anyhow!("Failed to get instance classes for
 engine: {err}")),
    }

    Ok(scenario)
}

// Prepare the cluster, creating a custom parameter group overriding some group
 parameters based on user input.
async fn prepare_cluster(scenario: &mut AuroraScenario, warnings: &mut Warnings)
 -> Result<(), ()> {
    show_parameters(scenario, warnings).await;

    let offset = prompt_number_or_default(warnings, "auto_increment_offset", 5);
    let increment = prompt_number_or_default(warnings,
 "auto_increment_increment", 3);

    // Modify both the auto_increment_offset and auto_increment_increment
 parameters in one call in the custom parameter group. Set their ParameterValue
 fields to a new allowable value. rds.ModifyDbClusterParameterGroup.
    let update_auto_increment = scenario.update_auto_increment(offset,
 increment).await;

    if let Err(error) = update_auto_increment {
        warnings.push("Failed to update auto increment", error);
        return Err(());
```

```
    }

    // Get and display the updated parameters. Specify Source of 'user' to get
just the modified parameters. rds.DescribeDbClusterParameters(Source='user')
    show_parameters(scenario, warnings).await;

    let username = inquire::Text::new("Username for the database (default
'testuser')")
        .with_default("testuser")
        .with_initial_value("testuser")
        .prompt();

    if let Err(error) = username {
        warnings.push(
            "Failed to get username, using default",
            ScenarioError::with(format!("Error from inquirer: {error}")),
        );
        return Err(());
    }
    let username = username.unwrap();

    let password = inquire::Text::new("Password for the database (minimum 8
characters)")
        .with_validator(|i: &str| {
            if i.len() >= 8 {
                Ok(inquire::validator::Validation::Valid)
            } else {
                Ok(inquire::validator::Validation::Invalid(
                    "Password must be at least 8 characters".into(),
                ))
            }
        })
        .prompt();

    let password: Option<SecretString> = match password {
        Ok(password) => Some(SecretString::from(password)),
        Err(error) => {
            warnings.push(
                "Failed to get password, using none (and not starting a DB)",
                ScenarioError::with(format!("Error from inquirer: {error}")),
            );
            return Err(());
        }
    };
```

```
    scenario.set_login(Some(username), password);

    Ok(())
}

// Start a single instance in the cluster,
async fn run_instance(scenario: &mut AuroraScenario) -> Result<(), ScenarioError>
 {
    // Create an Aurora DB cluster database cluster that contains a MySql
 database and uses the parameter group you created.
    // Create a database instance in the cluster.
    // Wait for DB instance to be ready. Call rds.DescribeDbInstances and check
 for DBInstanceStatus == 'available'.
    scenario.start_cluster_and_instance().await?;

    let connection_string = scenario.connection_string().await?;

    println!("Database ready: {connection_string}",);

    let _ = inquire::Text::new("Use the database with the connection string. When
 you're finished, press enter key to continue.").prompt();

    // Create a snapshot of the DB cluster. rds.CreateDbClusterSnapshot.
    // Wait for the snapshot to create. rds.DescribeDbClusterSnapshots until
 Status == 'available'.
    let snapshot_name = inquire::Text::new("Provide a name for the snapshot")
        .prompt()
        .unwrap_or(String::from("ScenarioRun"));
    let snapshot = scenario.snapshot(snapshot_name.as_str()).await?;
    println!(
        "Snapshot is available: {}",
        snapshot.db_cluster_snapshot_arn().unwrap_or("Missing ARN")
    );

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), anyhow::Error> {
    tracing_subscriber::fmt::init();
    let sdk_config = aws_config::from_env().load().await;
    let client = Client::new(&sdk_config);
    let rds = RdsClient::new(client);
```

```
    let mut scenario = prepare_scenario(rds).await?;

    // At this point, the scenario has things in AWS and needs to get cleaned up.
    let mut warnings = Warnings::new();

    if prepare_cluster(&mut scenario, &mut warnings).await.is_ok() {
        println!("Configured database cluster, starting an instance.");
        if let Err(err) = run_instance(&mut scenario).await {
            warnings.push("Problem running instance", err);
        }
    }

    // Clean up the instance, cluster, and parameter group, waiting for the
 instance and cluster to delete before moving on.
    let clean_up = scenario.clean_up().await;
    if let Err(errors) = clean_up {
        for error in errors {
            warnings.push("Problem cleaning up scenario", error);
        }
    }

    if warnings.is_empty() {
        Ok(())
    } else {
        println!("There were problems running the scenario:");
        println!("{warnings}");
        Err(anyhow!("There were problems running the scenario"))
    }
}

#[derive(Clone)]
struct U8Validator {}
impl StringValidator for U8Validator {
    fn validate(&self, input: &str) -> Result<inquire::validator::Validation,
 CustomUserError> {
        if input.parse::<u8>().is_err() {
            Ok(inquire::validator::Validation::Invalid(
                "Can't parse input as number".into(),
            ))
        } else {
            Ok(inquire::validator::Validation::Valid)
        }
    }
}
```

```
async fn show_parameters(scenario: &AuroraScenario, warnings: &mut Warnings) {
    let parameters = scenario.cluster_parameters().await;

    match parameters {
        Ok(parameters) => {
            println!("Current parameters");
            for parameter in parameters {
                println!("\t{parameter}");
            }
        }
        Err(error) => warnings.push("Could not find cluster parameters", error),
    }
}

fn prompt_number_or_default(warnings: &mut Warnings, name: &str, default: u8) ->
 u8 {
    let input = inquire::Text::new(format!("Updated {name}:").as_str())
        .with_validator(U8Validator {})
        .prompt();

    match input {
        Ok(increment) => match increment.parse::<u8>() {
            Ok(increment) => increment,
            Err(error) => {
                warnings.push(
                    format!("Invalid updated {name} (using {default}
 instead)").as_str(),
                    ScenarioError::with(format!("{error}")),
                );
                default
            }
        },
        Err(error) => {
            warnings.push(
                format!("Invalid updated {name} (using {default}
 instead)").as_str(),
                ScenarioError::with(format!("{error}")),
            );
            default
        }
    }
}
```

Amazon RDS 服務的包裝函式，其允許自動模擬以進行測試。

```
use aws_sdk_rds::{
    error::SdkError,
    operation::{
        create_db_cluster::{CreateDBClusterError, CreateDbClusterOutput},
        create_db_cluster_parameter_group::CreateDBClusterParameterGroupError,
        create_db_cluster_parameter_group::CreateDbClusterParameterGroupOutput,
        create_db_cluster_snapshot::{CreateDBClusterSnapshotError,
 CreateDbClusterSnapshotOutput},
        create_db_instance::{CreateDBInstanceError, CreateDbInstanceOutput},
        delete_db_cluster::{DeleteDBClusterError, DeleteDbClusterOutput},
        delete_db_cluster_parameter_group::{
            DeleteDBClusterParameterGroupError,
 DeleteDbClusterParameterGroupOutput,
        },
        delete_db_instance::{DeleteDBInstanceError, DeleteDbInstanceOutput},
        describe_db_cluster_endpoints::{
            DescribeDBClusterEndpointsError, DescribeDbClusterEndpointsOutput,
        },
        describe_db_cluster_parameters::{
            DescribeDBClusterParametersError, DescribeDbClusterParametersOutput,
        },
        describe_db_clusters::{DescribeDBClustersError,
 DescribeDbClustersOutput},
        describe_db_engine_versions::{
            DescribeDBEngineVersionsError, DescribeDbEngineVersionsOutput,
        },
        describe_db_instances::{DescribeDBInstancesError,
 DescribeDbInstancesOutput},

 describe_orderable_db_instance_options::DescribeOrderableDBInstanceOptionsError,
        modify_db_cluster_parameter_group::{
            ModifyDBClusterParameterGroupError,
 ModifyDbClusterParameterGroupOutput,
        },
    },
    types::{OrderableDbInstanceOption, Parameter},
    Client as RdsClient,
};
```

```
use secrecy::{ExposeSecret, SecretString};

#[cfg(test)]
use mockall::automock;

#[cfg(test)]
pub use MockRdsImpl as Rds;
#[cfg(not(test))]
pub use RdsImpl as Rds;

pub struct RdsImpl {
    pub inner: RdsClient,
}

#[cfg_attr(test, automock)]
impl RdsImpl {
    pub fn new(inner: RdsClient) -> Self {
        RdsImpl { inner }
    }

    pub async fn describe_db_engine_versions(
        &self,
        engine: &str,
    ) -> Result<DescribeDbEngineVersionsOutput,
 SdkError<DescribeDBEngineVersionsError>> {
        self.inner
            .describe_db_engine_versions()
            .engine(engine)
            .send()
            .await
    }

    pub async fn describe_orderable_db_instance_options(
        &self,
        engine: &str,
        engine_version: &str,
    ) -> Result<Vec<OrderableDbInstanceOption>,
 SdkError<DescribeOrderableDBInstanceOptionsError>>
    {
        self.inner
            .describe_orderable_db_instance_options()
            .engine(engine)
            .engine_version(engine_version)
            .into_paginator()
```

```
            .items()
            .send()
            .try_collect()
            .await
    }

    pub async fn create_db_cluster_parameter_group(
        &self,
        name: &str,
        description: &str,
        family: &str,
    ) -> Result<CreateDbClusterParameterGroupOutput,
SdkError<CreateDBClusterParameterGroupError>>
    {
        self.inner
            .create_db_cluster_parameter_group()
            .db_cluster_parameter_group_name(name)
            .description(description)
            .db_parameter_group_family(family)
            .send()
            .await
    }

    pub async fn describe_db_clusters(
        &self,
        id: &str,
    ) -> Result<DescribeDbClustersOutput, SdkError<DescribeDBClustersError>> {
        self.inner
            .describe_db_clusters()
            .db_cluster_identifier(id)
            .send()
            .await
    }

    pub async fn describe_db_cluster_parameters(
        &self,
        name: &str,
    ) -> Result<Vec<DescribeDbClusterParametersOutput>,
SdkError<DescribeDBClusterParametersError>>
    {
        self.inner
            .describe_db_cluster_parameters()
            .db_cluster_parameter_group_name(name)
            .into_paginator()
```

```
            .send()
            .try_collect()
            .await
    }

    pub async fn modify_db_cluster_parameter_group(
        &self,
        name: &str,
        parameters: Vec<Parameter>,
    ) -> Result<ModifyDbClusterParameterGroupOutput,
SdkError<ModifyDBClusterParameterGroupError>>
    {
        self.inner
            .modify_db_cluster_parameter_group()
            .db_cluster_parameter_group_name(name)
            .set_parameters(Some(parameters))
            .send()
            .await
    }

    pub async fn create_db_cluster(
        &self,
        name: &str,
        parameter_group: &str,
        engine: &str,
        version: &str,
        username: &str,
        password: SecretString,
    ) -> Result<CreateDbClusterOutput, SdkError<CreateDBClusterError>> {
        self.inner
            .create_db_cluster()
            .db_cluster_identifier(name)
            .db_cluster_parameter_group_name(parameter_group)
            .engine(engine)
            .engine_version(version)
            .master_username(username)
            .master_user_password(password.expose_secret())
            .send()
            .await
    }

    pub async fn create_db_instance(
        &self,
        cluster_name: &str,
```

```
        instance_name: &str,
        instance_class: &str,
        engine: &str,
    ) -> Result<CreateDbInstanceOutput, SdkError<CreateDBInstanceError>> {
        self.inner
            .create_db_instance()
            .db_cluster_identifier(cluster_name)
            .db_instance_identifier(instance_name)
            .db_instance_class(instance_class)
            .engine(engine)
            .send()
            .await
    }

    pub async fn describe_db_instance(
        &self,
        instance_identifier: &str,
    ) -> Result<DescribeDbInstancesOutput, SdkError<DescribeDBInstancesError>> {
        self.inner
            .describe_db_instances()
            .db_instance_identifier(instance_identifier)
            .send()
            .await
    }

    pub async fn snapshot_cluster(
        &self,
        db_cluster_identifier: &str,
        snapshot_name: &str,
    ) -> Result<CreateDbClusterSnapshotOutput,
SdkError<CreateDBClusterSnapshotError>> {
        self.inner
            .create_db_cluster_snapshot()
            .db_cluster_identifier(db_cluster_identifier)
            .db_cluster_snapshot_identifier(snapshot_name)
            .send()
            .await
    }

    pub async fn describe_db_instances(
        &self,
    ) -> Result<DescribeDbInstancesOutput, SdkError<DescribeDBInstancesError>> {
        self.inner.describe_db_instances().send().await
    }
```

```
    pub async fn describe_db_cluster_endpoints(
        &self,
        cluster_identifier: &str,
    ) -> Result<DescribeDbClusterEndpointsOutput,
SdkError<DescribeDBClusterEndpointsError>> {
        self.inner
            .describe_db_cluster_endpoints()
            .db_cluster_identifier(cluster_identifier)
            .send()
            .await
    }

    pub async fn delete_db_instance(
        &self,
        instance_identifier: &str,
    ) -> Result<DeleteDbInstanceOutput, SdkError<DeleteDBInstanceError>> {
        self.inner
            .delete_db_instance()
            .db_instance_identifier(instance_identifier)
            .skip_final_snapshot(true)
            .send()
            .await
    }

    pub async fn delete_db_cluster(
        &self,
        cluster_identifier: &str,
    ) -> Result<DeleteDbClusterOutput, SdkError<DeleteDBClusterError>> {
        self.inner
            .delete_db_cluster()
            .db_cluster_identifier(cluster_identifier)
            .skip_final_snapshot(true)
            .send()
            .await
    }

    pub async fn delete_db_cluster_parameter_group(
        &self,
        name: &str,
    ) -> Result<DeleteDbClusterParameterGroupOutput,
SdkError<DeleteDBClusterParameterGroupError>>
    {
        self.inner
```

```
            .delete_db_cluster_parameter_group()
            .db_cluster_parameter_group_name(name)
            .send()
            .await
    }
}
```

在此案例中使用具有相依項的 Cargo.toml。

```
[package]
name = "aurora-code-examples"
authors = [
  "David Souther <dpsouth@amazon.com>",
]
edition = "2021"
version = "0.1.0"

# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/
reference/manifest.html

[dependencies]
anyhow = "1.0.75"
assert_matches = "1.5.0"
aws-config = { version = "1.0.1", features = ["behavior-version-latest"] }
aws-smithy-types = { version = "1.0.1" }
aws-smithy-runtime-api = { version = "1.0.1" }
aws-sdk-rds = { version = "1.3.0" }
inquire = "0.6.2"
mockall = "0.11.4"
phf = { version = "0.11.2", features = ["std", "macros"] }
sdk-examples-test-utils = { path = "../../test-utils" }
secrecy = "0.8.0"
tokio = { version = "1.20.1", features = ["full", "test-util"] }
tracing = "0.1.37"
tracing-subscriber = { version = "0.3.15", features = ["env-filter"] }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS SDK for Rust API reference 中的下列主題。
  - CreateDBCluster
  - CreateDBClusterParameterGroup
  - CreateDBClusterSnapshot

- CreateDBInstance
- DeleteDBCluster
- DeleteDBClusterParameterGroup
- DeleteDBInstance
- DescribeDBClusterParameterGroups
- DescribeDBClusterParameters
- DescribeDBClusterSnapshots
- DescribeDBClusters
- DescribeDBEngineVersions
- DescribeDBInstances
- DescribeOrderableDBInstanceOptions
- ModifyDBClusterParameterGroup

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

Aurora 使用 AWS SDKs的動作

下列程式碼範例示範如何使用 AWS SDKs 執行個別 Aurora 動作。每個範例均包含 GitHub 的連結，您可以在連結中找到設定和執行程式碼的相關說明。

這些摘錄會呼叫 Aurora API，是必須在內容中執行之大型程式的程式碼摘錄。您可以在 Aurora AWS SDKs的案例 中查看內容中的動作。

下列範例僅包含最常使用的動作。如需完整清單，請參閱 Amazon Aurora API 參考。

範例

- CreateDBCluster 搭配 AWS SDK 使用
- CreateDBClusterParameterGroup 搭配 AWS SDK 使用
- CreateDBClusterSnapshot 搭配 AWS SDK 使用
- CreateDBInstance 搭配 AWS SDK 使用
- DeleteDBCluster 搭配 AWS SDK 使用
- DeleteDBClusterParameterGroup 搭配 AWS SDK 使用
- DeleteDBInstance 搭配 AWS SDK 使用

- DescribeDBClusterParameterGroups 搭配 AWS SDK 使用
- DescribeDBClusterParameters 搭配 AWS SDK 使用
- DescribeDBClusterSnapshots 搭配 AWS SDK 使用
- DescribeDBClusters 搭配 AWS SDK 使用
- DescribeDBEngineVersions 搭配 AWS SDK 使用
- DescribeDBInstances 搭配 AWS SDK 使用
- DescribeOrderableDBInstanceOptions 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用
- ModifyDBClusterParameterGroup 搭配 AWS SDK 使用

`CreateDBCluster` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `CreateDBCluster`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Create a new cluster and database.
/// </summary>
/// <param name="dbName">The name of the new database.</param>
/// <param name="clusterIdentifier">The identifier of the cluster.</param>
/// <param name="parameterGroupName">The name of the parameter group.</param>
/// <param name="dbEngine">The engine to use for the new cluster.</param>
/// <param name="dbEngineVersion">The version of the engine to use.</param>
/// <param name="adminName">The admin username.</param>
/// <param name="adminPassword">The primary admin password.</param>
```

```
    /// <returns>The cluster object.</returns>
    public async Task<DBCluster> CreateDBClusterWithAdminAsync(
        string dbName,
        string clusterIdentifier,
        string parameterGroupName,
        string dbEngine,
        string dbEngineVersion,
        string adminName,
        string adminPassword)
    {
        var request = new CreateDBClusterRequest
        {
            DatabaseName = dbName,
            DBClusterIdentifier = clusterIdentifier,
            DBClusterParameterGroupName = parameterGroupName,
            Engine = dbEngine,
            EngineVersion = dbEngineVersion,
            MasterUsername = adminName,
            MasterUserPassword = adminPassword,
        };

        var response = await _amazonRDS.CreateDBClusterAsync(request);
        return response.DBCluster;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBCluster。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";
```

```
    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

        Aws::RDS::Model::CreateDBClusterRequest request;
        request.SetDBClusterIdentifier(DB_CLUSTER_IDENTIFIER);
        request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);
        request.SetEngine(engineName);
        request.SetEngineVersion(engineVersionName);
        request.SetMasterUsername(administratorName);
        request.SetMasterUserPassword(administratorPassword);

        Aws::RDS::Model::CreateDBClusterOutcome outcome =
                client.CreateDBCluster(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The DB cluster creation has started."
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::CreateDBCluster. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, "", "", client);
            return false;
        }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBCluster。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
```

```
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// CreateDbCluster creates a DB cluster that is configured to use the specified
 parameter group.
// The newly created DB cluster contains a database that uses the specified
 engine and
// engine version.
func (clusters *DbClusters) CreateDbCluster(ctx context.Context, clusterName
 string, parameterGroupName string,
 dbName string, dbEngine string, dbEngineVersion string, adminName string,
 adminPassword string) (
 *types.DBCluster, error) {

 output, err := clusters.AuroraClient.CreateDBCluster(ctx,
 &rds.CreateDBClusterInput{
  DBClusterIdentifier:         aws.String(clusterName),
  Engine:                      aws.String(dbEngine),
  DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
  DatabaseName:                aws.String(dbName),
  EngineVersion:               aws.String(dbEngineVersion),
  MasterUserPassword:          aws.String(adminPassword),
  MasterUsername:              aws.String(adminName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create DB cluster %v: %v\n", clusterName, err)
  return nil, err
 } else {
  return output.DBCluster, err
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBCluster。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static String createDBCluster(RdsClient rdsClient, String
dbParameterGroupFamily, String dbName,
           String dbClusterIdentifier, String userName, String password) {
       try {
           CreateDbClusterRequest clusterRequest =
CreateDbClusterRequest.builder()
                   .databaseName(dbName)
                   .dbClusterIdentifier(dbClusterIdentifier)
                   .dbClusterParameterGroupName(dbParameterGroupFamily)
                   .engine("aurora-mysql")
                   .masterUsername(userName)
                   .masterUserPassword(password)
                   .build();

           CreateDbClusterResponse response =
rdsClient.createDBCluster(clusterRequest);
           return response.dbCluster().dbClusterArn();

       } catch (RdsException e) {
           System.out.println(e.getLocalizedMessage());
           System.exit(1);
       }
       return "";
   }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 CreateDBCluster。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun createDBCluster(
    dbParameterGroupFamilyVal: String?,
    dbName: String?,
    dbClusterIdentifierVal: String?,
    userName: String?,
    password: String?,
): String? {
    val clusterRequest =
        CreateDbClusterRequest {
            databaseName = dbName
            dbClusterIdentifier = dbClusterIdentifierVal
            dbClusterParameterGroupName = dbParameterGroupFamilyVal
            engine = "aurora-mysql"
            masterUsername = userName
            masterUserPassword = password
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.createDbCluster(clusterRequest)
        return response.dbCluster?.dbClusterArn
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBCluster。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def create_db_cluster(
        self,
        cluster_name,
        parameter_group_name,
        db_name,
        db_engine,
        db_engine_version,
        admin_name,
        admin_password,
    ):
        """
        Creates a DB cluster that is configured to use the specified parameter
 group.
```

```
        The newly created DB cluster contains a database that uses the specified
engine and
        engine version.

        :param cluster_name: The name of the DB cluster to create.
        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to associate
with
                                     the DB cluster.
        :param db_name: The name of the database to create.
        :param db_engine: The database engine of the database that is created,
such as MySql.
        :param db_engine_version: The version of the database engine.
        :param admin_name: The user name of the database administrator.
        :param admin_password: The password of the database administrator.
        :return: The newly created DB cluster.
        """
        try:
            response = self.rds_client.create_db_cluster(
                DatabaseName=db_name,
                DBClusterIdentifier=cluster_name,
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name,
                Engine=db_engine,
                EngineVersion=db_engine_version,
                MasterUsername=admin_name,
                MasterUserPassword=admin_password,
            )
            cluster = response["DBCluster"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create database %s. Here's why: %s: %s",
                db_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return cluster
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBCluster。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   // Get a list of allowed engine versions.
rds.DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql', DBParameterGroupFamily=<the
family used to create your parameter group in step 2>)
   // Create an Aurora DB cluster database cluster that contains a MySql
database and uses the parameter group you created.
   // Wait for DB cluster to be ready. Call rds.DescribeDBClusters and check for
Status == 'available'.
   // Get a list of instance classes available for the selected engine
and engine version. rds.DescribeOrderableDbInstanceOptions(Engine='mysql',
EngineVersion=).

   // Create a database instance in the cluster.
   // Wait for DB instance to be ready. Call rds.DescribeDbInstances and check
for DBInstanceStatus == 'available'.
   pub async fn start_cluster_and_instance(&mut self) -> Result<(),
ScenarioError> {
       if self.password.is_none() {
           return Err(ScenarioError::with(
               "Must set Secret Password before starting a cluster",
           ));
       }
       let create_db_cluster = self
           .rds
           .create_db_cluster(
               DB_CLUSTER_IDENTIFIER,
               DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
               DB_ENGINE,
               self.engine_version.as_deref().expect("engine version"),
               self.username.as_deref().expect("username"),
               self.password
                   .replace(SecretString::new("".to_string()))
                   .expect("password"),
```

```
            )
            .await;
        if let Err(err) = create_db_cluster {
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to create DB Cluster with cluster group",
                &err,
            ));
        }

        self.db_cluster_identifier = create_db_cluster
            .unwrap()
            .db_cluster
            .and_then(|c| c.db_cluster_identifier);

        if self.db_cluster_identifier.is_none() {
            return Err(ScenarioError::with("Created DB Cluster missing
Identifier"));
        }

        info!(
            "Started a db cluster: {}",
            self.db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing ARN")
        );

        let create_db_instance = self
            .rds
            .create_db_instance(
                self.db_cluster_identifier.as_deref().expect("cluster name"),
                DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
                self.instance_class.as_deref().expect("instance class"),
                DB_ENGINE,
            )
            .await;
        if let Err(err) = create_db_instance {
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to create Instance in DB Cluster",
                &err,
            ));
        }

        self.db_instance_identifier = create_db_instance
            .unwrap()
```

```
            .db_instance
            .and_then(|i| i.db_instance_identifier);

        // Cluster creation can take up to 20 minutes to become available
        let cluster_max_wait = Duration::from_secs(20 * 60);
        let waiter = Waiter::builder().max(cluster_max_wait).build();
        while waiter.sleep().await.is_ok() {
            let cluster = self
                .rds
                .describe_db_clusters(
                    self.db_cluster_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = cluster {
                warn!(?err, "Failed to describe cluster while waiting for
ready");
                continue;
            }

            let instance = self
                .rds
                .describe_db_instance(
                    self.db_instance_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("instance identifier"),
                )
                .await;
            if let Err(err) = instance {
                return Err(ScenarioError::new(
                    "Failed to find instance for cluster",
                    &err,
                ));
            }

            let instances_available = instance
                .unwrap()
                .db_instances()
                .iter()
                .all(|instance| instance.db_instance_status() ==
Some("Available"));
```

```
            let endpoints = self
                .rds
                .describe_db_cluster_endpoints(
                    self.db_cluster_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = endpoints {
                return Err(ScenarioError::new(
                    "Failed to find endpoint for cluster",
                    &err,
                ));
            }

            let endpoints_available = endpoints
                .unwrap()
                .db_cluster_endpoints()
                .iter()
                .all(|endpoint| endpoint.status() == Some("available"));

            if instances_available && endpoints_available {
                return Ok(());
            }
        }

        Err(ScenarioError::with("timed out waiting for cluster"))
    }

    pub async fn create_db_cluster(
        &self,
        name: &str,
        parameter_group: &str,
        engine: &str,
        version: &str,
        username: &str,
        password: SecretString,
    ) -> Result<CreateDbClusterOutput, SdkError<CreateDBClusterError>> {
        self.inner
            .create_db_cluster()
            .db_cluster_identifier(name)
            .db_cluster_parameter_group_name(parameter_group)
            .engine(engine)
```

```
            .engine_version(version)
            .master_username(username)
            .master_user_password(password.expose_secret())
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
```

```
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_instance()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBInstance"))
        .return_once(|name| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_status("Available")
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

.db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
```

```
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
        assert!(scenario
            .password
            .replace(SecretString::new("BAD SECRET".into()))
            .unwrap()
            .expose_secret()
            .is_empty());
        assert_eq!(
            scenario.db_cluster_identifier,
            Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into())
        );
    });
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBClusterError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db cluster error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));
```

```
    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _}) if message
 == "Failed to create DB Cluster with cluster group")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_missing_id() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()
                .db_cluster(DbCluster::builder().build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context:_ }) if message
 == "Created DB Cluster missing Identifier");
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_instance_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
```

```
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .return_once(|_, _, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBInstanceError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db instance error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _ }) if message
 == "Failed to create Instance in DB Cluster")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_wait_hiccup() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
```

```
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

.db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe cluster error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        })
```

```
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds.expect_describe_db_instance().return_once(|name| {
        Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
            .db_instances(
                DbInstance::builder()
                    .db_instance_identifier(name)
                    .db_instance_status("Available")
                    .build(),
            )
            .build())
    });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

.db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
```

```
    let _ = assertions.await;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBCluster。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`CreateDBClusterParameterGroup` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `CreateDBClusterParameterGroup`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Create a custom cluster parameter group.
    /// </summary>
    /// <param name="parameterGroupFamily">The family of the parameter group.</
param>
    /// <param name="groupName">The name for the new parameter group.</param>
    /// <param name="description">A description for the new parameter group.</
param>
    /// <returns>The new parameter group object.</returns>
    public async Task<DBClusterParameterGroup>
 CreateCustomClusterParameterGroupAsync(
        string parameterGroupFamily,
        string groupName,
```

```
        string description)
    {
        var request = new CreateDBClusterParameterGroupRequest
        {
            DBParameterGroupFamily = parameterGroupFamily,
            DBClusterParameterGroupName = groupName,
            Description = description,
        };

        var response = await
_amazonRDS.CreateDBClusterParameterGroupAsync(request);
        return response.DBClusterParameterGroup;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterParameterGroup。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

        Aws::RDS::Model::CreateDBClusterParameterGroupRequest request;
        request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);
        request.SetDBParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily);
        request.SetDescription("Example cluster parameter group.");

        Aws::RDS::Model::CreateDBClusterParameterGroupOutcome outcome =
                client.CreateDBClusterParameterGroup(request);
```

```
        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The DB cluster parameter group was successfully
 created."
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::CreateDBClusterParameterGroup. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            return false;
        }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterParameterGroup。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}
```

```
// CreateParameterGroup creates a DB cluster parameter group that is based on the
 specified
// parameter group family.
func (clusters *DbClusters) CreateParameterGroup(
 ctx context.Context, parameterGroupName string, parameterGroupFamily string,
 description string) (
 *types.DBClusterParameterGroup, error) {

 output, err := clusters.AuroraClient.CreateDBClusterParameterGroup(ctx,
  &rds.CreateDBClusterParameterGroupInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
   DBParameterGroupFamily:      aws.String(parameterGroupFamily),
   Description:                 aws.String(description),
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
  return nil, err
 } else {
  return output.DBClusterParameterGroup, err
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterParameterGroup。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void createDBClusterParameterGroup(RdsClient rdsClient, String
dbClusterGroupName,
           String dbParameterGroupFamily) {
       try {
           CreateDbClusterParameterGroupRequest groupRequest =
CreateDbClusterParameterGroupRequest.builder()
                   .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName)
                   .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily)
                   .description("Created by using the AWS SDK for Java")
                   .build();

           CreateDbClusterParameterGroupResponse response =
rdsClient.createDBClusterParameterGroup(groupRequest);
           System.out.println("The group name is " +
response.dbClusterParameterGroup().dbClusterParameterGroupName());

       } catch (RdsException e) {
           System.out.println(e.getLocalizedMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 CreateDBClusterParameterGroup。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun createDBClusterParameterGroup(
    dbClusterGroupNameVal: String?,
    dbParameterGroupFamilyVal: String?,
) {
    val groupRequest =
```

```
        CreateDbClusterParameterGroupRequest {
            dbClusterParameterGroupName = dbClusterGroupNameVal
            dbParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamilyVal
            description = "Created by using the AWS SDK for Kotlin"
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.createDbClusterParameterGroup(groupRequest)
        println("The group name is
 ${response.dbClusterParameterGroup?.dbClusterParameterGroupName}")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterParameterGroup。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
```

```
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def create_parameter_group(
        self, parameter_group_name, parameter_group_family, description
    ):
        """
        Creates a DB cluster parameter group that is based on the specified
parameter group
        family.

        :param parameter_group_name: The name of the newly created parameter
group.
        :param parameter_group_family: The family that is used as the basis of
the new
                                       parameter group.
        :param description: A description given to the parameter group.
        :return: Data about the newly created parameter group.
        """
        try:
            response = self.rds_client.create_db_cluster_parameter_group(
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name,
                DBParameterGroupFamily=parameter_group_family,
                Description=description,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create parameter group %s. Here's why: %s: %s",
                parameter_group_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterParameterGroup。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   // Select an engine family and create a custom DB cluster parameter group.
rds.CreateDbClusterParameterGroup(DBParameterGroupFamily='aurora-mysql8.0')
   pub async fn set_engine(&mut self, engine: &str, version: &str) -> Result<(),
ScenarioError> {
       self.engine_family = Some(engine.to_string());
       self.engine_version = Some(version.to_string());
       let create_db_cluster_parameter_group = self
           .rds
           .create_db_cluster_parameter_group(
               DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
               DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_DESCRIPTION,
               engine,
           )
           .await;

       match create_db_cluster_parameter_group {
           Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput {
               db_cluster_parameter_group: None,
               ..
           }) => {
               return Err(ScenarioError::with(
                   "CreateDBClusterParameterGroup had empty response",
               ));
           }
           Err(error) => {
               if error.code() == Some("DBParameterGroupAlreadyExists") {
                   info!("Cluster Parameter Group already exists, nothing to
do");
               } else {
                   return Err(ScenarioError::new(
                       "Could not create Cluster Parameter Group",
                       &error,
```

```
                    ));
                }
            }
            _ => {
                info!("Created Cluster Parameter Group");
            }
        }

        Ok(())
    }

    pub async fn create_db_cluster_parameter_group(
        &self,
        name: &str,
        description: &str,
        family: &str,
    ) -> Result<CreateDbClusterParameterGroupOutput,
 SdkError<CreateDBClusterParameterGroupError>>
    {
        self.inner
            .create_db_cluster_parameter_group()
            .db_cluster_parameter_group_name(name)
            .description(description)
            .db_parameter_group_family(family)
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_scenario_set_engine() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .with(
            eq("RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup"),
            eq("Parameter Group created by Rust SDK Code Example"),
            eq("aurora-mysql"),
        )
        .return_once(|_, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput::builder()

 .db_cluster_parameter_group(DbClusterParameterGroup::builder().build())
                .build())
```

```
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let set_engine = scenario.set_engine("aurora-mysql", "aurora-
mysql8.0").await;

    assert_eq!(set_engine, Ok(()));
    assert_eq!(Some("aurora-mysql"), scenario.engine_family.as_deref());
    assert_eq!(Some("aurora-mysql8.0"), scenario.engine_version.as_deref());
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_set_engine_not_create() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .with(
            eq("RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup"),
            eq("Parameter Group created by Rust SDK Code Example"),
            eq("aurora-mysql"),
        )
        .return_once(|_, _, _|
 Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let set_engine = scenario.set_engine("aurora-mysql", "aurora-
mysql8.0").await;

    assert!(set_engine.is_err());
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_set_engine_param_group_exists() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .withf(|_, _, _| true)
        .return_once(|_, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
```

```
 CreateDBClusterParameterGroupError::DbParameterGroupAlreadyExistsFault(
                    DbParameterGroupAlreadyExistsFault::builder().build(),
                ),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let set_engine = scenario.set_engine("aurora-mysql", "aurora-
mysql8.0").await;

    assert!(set_engine.is_err());
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterParameterGroup。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`CreateDBClusterSnapshot` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `CreateDBClusterSnapshot`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Create a snapshot of a cluster.
    /// </summary>
    /// <param name="dbClusterIdentifier">DB cluster identifier.</param>
    /// <param name="snapshotIdentifier">Identifier for the snapshot.</param>
    /// <returns>DB snapshot object.</returns>
    public async Task<DBClusterSnapshot>
CreateClusterSnapshotByIdentifierAsync(string dbClusterIdentifier, string
snapshotIdentifier)
    {
        var response = await _amazonRDS.CreateDBClusterSnapshotAsync(
            new CreateDBClusterSnapshotRequest()
            {
                DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier,
                DBClusterSnapshotIdentifier = snapshotIdentifier,
            });

        return response.DBClusterSnapshot;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterSnapshot。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

            Aws::RDS::Model::CreateDBClusterSnapshotRequest request;
            request.SetDBClusterIdentifier(DB_CLUSTER_IDENTIFIER);
            request.SetDBClusterSnapshotIdentifier(snapshotID);

            Aws::RDS::Model::CreateDBClusterSnapshotOutcome outcome =
                    client.CreateDBClusterSnapshot(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                std::cout << "Snapshot creation has started."
                          << std::endl;
            }
            else {
                std::cerr << "Error with Aurora::CreateDBClusterSnapshot. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                                 DB_CLUSTER_IDENTIFIER, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
                return false;
            }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterSnapshot。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// CreateClusterSnapshot creates a snapshot of a DB cluster.
func (clusters *DbClusters) CreateClusterSnapshot(ctx context.Context,
 clusterName string, snapshotName string) (
 *types.DBClusterSnapshot, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.CreateDBClusterSnapshot(ctx,
 &rds.CreateDBClusterSnapshotInput{
  DBClusterIdentifier:         aws.String(clusterName),
  DBClusterSnapshotIdentifier: aws.String(snapshotName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create snapshot %v: %v\n", snapshotName, err)
  return nil, err
 } else {
  return output.DBClusterSnapshot, nil
 }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterSnapshot。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void createDBClusterSnapshot(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceClusterIdentifier,
           String dbSnapshotIdentifier) {
       try {
           CreateDbClusterSnapshotRequest snapshotRequest =
CreateDbClusterSnapshotRequest.builder()
                   .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier)
                   .dbClusterSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier)
                   .build();

           CreateDbClusterSnapshotResponse response =
rdsClient.createDBClusterSnapshot(snapshotRequest);
           System.out.println("The Snapshot ARN is " +
response.dbClusterSnapshot().dbClusterSnapshotArn());

       } catch (RdsException e) {
           System.out.println(e.getLocalizedMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 CreateDBClusterSnapshot。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun createDBClusterSnapshot(
    dbInstanceClusterIdentifier: String?,
    dbSnapshotIdentifier: String?,
) {
    val snapshotRequest =
        CreateDbClusterSnapshotRequest {
            dbClusterIdentifier = dbInstanceClusterIdentifier
            dbClusterSnapshotIdentifier = dbSnapshotIdentifier
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.createDbClusterSnapshot(snapshotRequest)
        println("The Snapshot ARN is
 ${response.dbClusterSnapshot?.dbClusterSnapshotArn}")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterSnapshot。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def create_cluster_snapshot(self, snapshot_id, cluster_id):
        """
        Creates a snapshot of a DB cluster.

        :param snapshot_id: The ID to give the created snapshot.
        :param cluster_id: The DB cluster to snapshot.
        :return: Data about the newly created snapshot.
        """
        try:
            response = self.rds_client.create_db_cluster_snapshot(
                DBClusterSnapshotIdentifier=snapshot_id,
 DBClusterIdentifier=cluster_id
            )
            snapshot = response["DBClusterSnapshot"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create snapshot of %s. Here's why: %s: %s",
                cluster_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return snapshot
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterSnapshot。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   // Get a list of allowed engine versions.
rds.DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql', DBParameterGroupFamily=<the
family used to create your parameter group in step 2>)
   // Create an Aurora DB cluster database cluster that contains a MySql
database and uses the parameter group you created.
   // Wait for DB cluster to be ready. Call rds.DescribeDBClusters and check for
Status == 'available'.
   // Get a list of instance classes available for the selected engine
and engine version. rds.DescribeOrderableDbInstanceOptions(Engine='mysql',
EngineVersion=).

   // Create a database instance in the cluster.
   // Wait for DB instance to be ready. Call rds.DescribeDbInstances and check
for DBInstanceStatus == 'available'.
   pub async fn start_cluster_and_instance(&mut self) -> Result<(),
ScenarioError> {
       if self.password.is_none() {
           return Err(ScenarioError::with(
               "Must set Secret Password before starting a cluster",
           ));
       }
       let create_db_cluster = self
           .rds
           .create_db_cluster(
               DB_CLUSTER_IDENTIFIER,
```

```
                DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                DB_ENGINE,
                self.engine_version.as_deref().expect("engine version"),
                self.username.as_deref().expect("username"),
                self.password
                    .replace(SecretString::new("".to_string()))
                    .expect("password"),
            )
            .await;
        if let Err(err) = create_db_cluster {
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to create DB Cluster with cluster group",
                &err,
            ));
        }

        self.db_cluster_identifier = create_db_cluster
            .unwrap()
            .db_cluster
            .and_then(|c| c.db_cluster_identifier);

        if self.db_cluster_identifier.is_none() {
            return Err(ScenarioError::with("Created DB Cluster missing
Identifier"));
        }

        info!(
            "Started a db cluster: {}",
            self.db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing ARN")
        );

        let create_db_instance = self
            .rds
            .create_db_instance(
                self.db_cluster_identifier.as_deref().expect("cluster name"),
                DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
                self.instance_class.as_deref().expect("instance class"),
                DB_ENGINE,
            )
            .await;
        if let Err(err) = create_db_instance {
            return Err(ScenarioError::new(
```

```
                "Failed to create Instance in DB Cluster",
                &err,
            ));
        }

        self.db_instance_identifier = create_db_instance
            .unwrap()
            .db_instance
            .and_then(|i| i.db_instance_identifier);

        // Cluster creation can take up to 20 minutes to become available
        let cluster_max_wait = Duration::from_secs(20 * 60);
        let waiter = Waiter::builder().max(cluster_max_wait).build();
        while waiter.sleep().await.is_ok() {
            let cluster = self
                .rds
                .describe_db_clusters(
                    self.db_cluster_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = cluster {
                warn!(?err, "Failed to describe cluster while waiting for
ready");
                continue;
            }

            let instance = self
                .rds
                .describe_db_instance(
                    self.db_instance_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("instance identifier"),
                )
                .await;
            if let Err(err) = instance {
                return Err(ScenarioError::new(
                    "Failed to find instance for cluster",
                    &err,
                ));
            }
```

```
            let instances_available = instance
                .unwrap()
                .db_instances()
                .iter()
                .all(|instance| instance.db_instance_status() ==
Some("Available"));

            let endpoints = self
                .rds
                .describe_db_cluster_endpoints(
                    self.db_cluster_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = endpoints {
                return Err(ScenarioError::new(
                    "Failed to find endpoint for cluster",
                    &err,
                ));
            }

            let endpoints_available = endpoints
                .unwrap()
                .db_cluster_endpoints()
                .iter()
                .all(|endpoint| endpoint.status() == Some("available"));

            if instances_available && endpoints_available {
                return Ok(());
            }
        }

        Err(ScenarioError::with("timed out waiting for cluster"))
    }

    pub async fn snapshot_cluster(
        &self,
        db_cluster_identifier: &str,
        snapshot_name: &str,
    ) -> Result<CreateDbClusterSnapshotOutput,
SdkError<CreateDBClusterSnapshotError>> {
        self.inner
```

```
            .create_db_cluster_snapshot()
            .db_cluster_identifier(db_cluster_identifier)
            .db_cluster_snapshot_identifier(snapshot_name)
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
```

```
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_instance()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBInstance"))
        .return_once(|name| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_status("Available")
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

.db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
```

```
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
        assert!(scenario
            .password
            .replace(SecretString::new("BAD SECRET".into()))
            .unwrap()
            .expose_secret()
            .is_empty());
        assert_eq!(
            scenario.db_cluster_identifier,
            Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into())
        );
    });
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBClusterError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db cluster error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));
```

```
    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _}) if message
 == "Failed to create DB Cluster with cluster group")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_missing_id() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()
                .db_cluster(DbCluster::builder().build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context:_ }) if message
 == "Created DB Cluster missing Identifier");
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_instance_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
```

```
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .return_once(|_, _, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBInstanceError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db instance error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _ }) if message
 == "Failed to create Instance in DB Cluster")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_wait_hiccup() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
```

```
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

.db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe cluster error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        })
```

```
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds.expect_describe_db_instance().return_once(|name| {
        Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
            .db_instances(
                DbInstance::builder()
                    .db_instance_identifier(name)
                    .db_instance_status("Available")
                    .build(),
            )
            .build())
    });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

.db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
```

```
    let _ = assertions.await;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBClusterSnapshot。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`CreateDBInstance` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `CreateDBInstance`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Create an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB instance
    /// with a particular set of properties. Use the action
DescribeDBInstancesAsync
    /// to determine when the DB instance is ready to use.
    /// </summary>
    /// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
    /// <param name="dbClusterIdentifier">DB cluster identifier.</param>
    /// <param name="dbEngine">The engine for the DB instance.</param>
    /// <param name="dbEngineVersion">Version for the DB instance.</param>
    /// <param name="instanceClass">Class for the DB instance.</param>
```

```
    /// <returns>DB instance object.</returns>
    public async Task<DBInstance> CreateDBInstanceInClusterAsync(
        string dbClusterIdentifier,
        string dbInstanceIdentifier,
        string dbEngine,
        string dbEngineVersion,
        string instanceClass)
    {
        // When creating the instance within a cluster, do not specify the name
or size.
        var response = await _amazonRDS.CreateDBInstanceAsync(
            new CreateDBInstanceRequest()
            {
                DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier,
                DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier,
                Engine = dbEngine,
                EngineVersion = dbEngineVersion,
                DBInstanceClass = instanceClass
            });

        return response.DBInstance;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBInstance。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";
```

```
    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

        Aws::RDS::Model::CreateDBInstanceRequest request;
        request.SetDBInstanceIdentifier(DB_INSTANCE_IDENTIFIER);
        request.SetDBClusterIdentifier(DB_CLUSTER_IDENTIFIER);
        request.SetEngine(engineName);
        request.SetDBInstanceClass(dbInstanceClass);

        Aws::RDS::Model::CreateDBInstanceOutcome outcome =
                client.CreateDBInstance(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The DB instance creation has started."
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with RDS::CreateDBInstance. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME, DB_CLUSTER_IDENTIFIER,
"",
                             client);
            return false;
        }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBInstance。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
```

```
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// CreateInstanceInCluster creates a database instance in an existing DB cluster.
 The first database that is
// created defaults to a read-write DB instance.
func (clusters *DbClusters) CreateInstanceInCluster(ctx context.Context,
 clusterName string, instanceName string,
 dbEngine string, dbInstanceClass string) (*types.DBInstance, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.CreateDBInstance(ctx,
 &rds.CreateDBInstanceInput{
  DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
  DBClusterIdentifier:  aws.String(clusterName),
  Engine:               aws.String(dbEngine),
  DBInstanceClass:      aws.String(dbInstanceClass),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create instance %v: %v\n", instanceName, err)
  return nil, err
 } else {
  return output.DBInstance, nil
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 CreateDBInstance。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static String createDBInstanceCluster(RdsClient rdsClient,
           String dbInstanceIdentifier,
           String dbInstanceClusterIdentifier,
           String instanceClass) {
       try {
           CreateDbInstanceRequest instanceRequest =
CreateDbInstanceRequest.builder()
                   .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
                   .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier)
                   .engine("aurora-mysql")
                   .dbInstanceClass(instanceClass)
                   .build();

           CreateDbInstanceResponse response =
rdsClient.createDBInstance(instanceRequest);
           System.out.print("The status is " +
response.dbInstance().dbInstanceStatus());
           return response.dbInstance().dbInstanceArn();

       } catch (RdsException e) {
           System.err.println(e.getMessage());
           System.exit(1);
       }
       return "";
   }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 CreateDBInstance。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun createDBInstanceCluster(
    dbInstanceIdentifierVal: String?,
    dbInstanceClusterIdentifierVal: String?,
    instanceClassVal: String?,
): String? {
    val instanceRequest =
        CreateDbInstanceRequest {
            dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
            dbClusterIdentifier = dbInstanceClusterIdentifierVal
            engine = "aurora-mysql"
            dbInstanceClass = instanceClassVal
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.createDbInstance(instanceRequest)
        print("The status is ${response.dbInstance?.dbInstanceStatus}")
        return response.dbInstance?.dbInstanceArn
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBInstance。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def create_instance_in_cluster(
        self, instance_id, cluster_id, db_engine, instance_class
    ):
        """
        Creates a database instance in an existing DB cluster. The first database
 that is
        created defaults to a read-write DB instance.

        :param instance_id: The ID to give the newly created DB instance.
        :param cluster_id: The ID of the DB cluster where the DB instance is
 created.
        :param db_engine: The database engine of a database to create in the DB
 instance.
```

```
                          This must be compatible with the configured parameter
group
                          of the DB cluster.
        :param instance_class: The DB instance class for the newly created DB
instance.
        :return: Data about the newly created DB instance.
        """
        try:
            response = self.rds_client.create_db_instance(
                DBInstanceIdentifier=instance_id,
                DBClusterIdentifier=cluster_id,
                Engine=db_engine,
                DBInstanceClass=instance_class,
            )
            db_inst = response["DBInstance"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create DB instance %s. Here's why: %s: %s",
                instance_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return db_inst
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBInstance。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   // Get a list of allowed engine versions.
rds.DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql', DBParameterGroupFamily=<the
family used to create your parameter group in step 2>)
   // Create an Aurora DB cluster database cluster that contains a MySql
database and uses the parameter group you created.
   // Wait for DB cluster to be ready. Call rds.DescribeDBClusters and check for
Status == 'available'.
   // Get a list of instance classes available for the selected engine
and engine version. rds.DescribeOrderableDbInstanceOptions(Engine='mysql',
EngineVersion=).

   // Create a database instance in the cluster.
   // Wait for DB instance to be ready. Call rds.DescribeDbInstances and check
for DBInstanceStatus == 'available'.
   pub async fn start_cluster_and_instance(&mut self) -> Result<(),
ScenarioError> {
       if self.password.is_none() {
           return Err(ScenarioError::with(
               "Must set Secret Password before starting a cluster",
           ));
       }
       let create_db_cluster = self
           .rds
           .create_db_cluster(
               DB_CLUSTER_IDENTIFIER,
               DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
               DB_ENGINE,
               self.engine_version.as_deref().expect("engine version"),
               self.username.as_deref().expect("username"),
               self.password
                   .replace(SecretString::new("".to_string()))
                   .expect("password"),
           )
           .await;
       if let Err(err) = create_db_cluster {
           return Err(ScenarioError::new(
               "Failed to create DB Cluster with cluster group",
               &err,
           ));
       }

       self.db_cluster_identifier = create_db_cluster
           .unwrap()
```

```
            .db_cluster
            .and_then(|c| c.db_cluster_identifier);

        if self.db_cluster_identifier.is_none() {
            return Err(ScenarioError::with("Created DB Cluster missing
Identifier"));
        }

        info!(
            "Started a db cluster: {}",
            self.db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing ARN")
        );

        let create_db_instance = self
            .rds
            .create_db_instance(
                self.db_cluster_identifier.as_deref().expect("cluster name"),
                DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
                self.instance_class.as_deref().expect("instance class"),
                DB_ENGINE,
            )
            .await;
        if let Err(err) = create_db_instance {
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to create Instance in DB Cluster",
                &err,
            ));
        }

        self.db_instance_identifier = create_db_instance
            .unwrap()
            .db_instance
            .and_then(|i| i.db_instance_identifier);

        // Cluster creation can take up to 20 minutes to become available
        let cluster_max_wait = Duration::from_secs(20 * 60);
        let waiter = Waiter::builder().max(cluster_max_wait).build();
        while waiter.sleep().await.is_ok() {
            let cluster = self
                .rds
                .describe_db_clusters(
                    self.db_cluster_identifier
```

```
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = cluster {
                warn!(?err, "Failed to describe cluster while waiting for
ready");
                continue;
            }

            let instance = self
                .rds
                .describe_db_instance(
                    self.db_instance_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("instance identifier"),
                )
                .await;
            if let Err(err) = instance {
                return Err(ScenarioError::new(
                    "Failed to find instance for cluster",
                    &err,
                ));
            }

            let instances_available = instance
                .unwrap()
                .db_instances()
                .iter()
                .all(|instance| instance.db_instance_status() ==
Some("Available"));

            let endpoints = self
                .rds
                .describe_db_cluster_endpoints(
                    self.db_cluster_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = endpoints {
                return Err(ScenarioError::new(
```

```
                    "Failed to find endpoint for cluster",
                    &err,
                ));
            }

            let endpoints_available = endpoints
                .unwrap()
                .db_cluster_endpoints()
                .iter()
                .all(|endpoint| endpoint.status() == Some("available"));

            if instances_available && endpoints_available {
                return Ok(());
            }
        }

        Err(ScenarioError::with("timed out waiting for cluster"))
    }

    pub async fn create_db_instance(
        &self,
        cluster_name: &str,
        instance_name: &str,
        instance_class: &str,
        engine: &str,
    ) -> Result<CreateDbInstanceOutput, SdkError<CreateDBInstanceError>> {
        self.inner
            .create_db_instance()
            .db_cluster_identifier(cluster_name)
            .db_instance_identifier(instance_name)
            .db_instance_class(instance_class)
            .engine(engine)
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
```

```
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

.db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });
```

```
    mock_rds
        .expect_describe_db_instance()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBInstance"))
        .return_once(|name| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_status("Available")
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

.db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
        assert!(scenario
            .password
            .replace(SecretString::new("BAD SECRET".into()))
            .unwrap()
            .expose_secret()
            .is_empty());
        assert_eq!(
            scenario.db_cluster_identifier,
            Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into())
```

```
        );
    });
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBClusterError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db cluster error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _}) if message
 == "Failed to create DB Cluster with cluster group")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_missing_id() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()
                .db_cluster(DbCluster::builder().build())
```

```
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context:_ }) if message
 == "Created DB Cluster missing Identifier");
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_instance_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .return_once(|_, _, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBInstanceError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db instance error",
                ))),
```

```
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _ }) if message
 == "Failed to create Instance in DB Cluster")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_wait_hiccup() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
```

```
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe cluster error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        })
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds.expect_describe_db_instance().return_once(|name| {
        Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
            .db_instances(
                DbInstance::builder()
                    .db_instance_identifier(name)
                    .db_instance_status("Available")
```

```
                    .build(),
            )
            .build())
    });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

  .db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 CreateDBInstance。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DeleteDBCluster` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DeleteDBCluster`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Delete a particular DB cluster.
    /// </summary>
    /// <param name="dbClusterIdentifier">DB cluster identifier.</param>
    /// <returns>DB cluster object.</returns>
    public async Task<DBCluster> DeleteDBClusterByIdentifierAsync(string
dbClusterIdentifier)
    {
        var response = await _amazonRDS.DeleteDBClusterAsync(
            new DeleteDBClusterRequest()
            {
                DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier,
                SkipFinalSnapshot = true
            });

        return response.DBCluster;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBCluster。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

            Aws::RDS::Model::DeleteDBClusterRequest request;
            request.SetDBClusterIdentifier(dbClusterIdentifier);
            request.SetSkipFinalSnapshot(true);

            Aws::RDS::Model::DeleteDBClusterOutcome outcome =
                    client.DeleteDBCluster(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                std::cout << "DB cluster deletion has started."
                          << std::endl;
                clusterDeleting = true;
                std::cout
                        << "Waiting for DB cluster to delete before deleting the
parameter group."
                        << std::endl;
                std::cout << "This may take a while." << std::endl;
            }
            else {
                std::cerr << "Error with Aurora::DeleteDBCluster. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                result = false;
            }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBCluster。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// DeleteDbCluster deletes a DB cluster without keeping a final snapshot.
func (clusters *DbClusters) DeleteDbCluster(ctx context.Context, clusterName
 string) error {
 _, err := clusters.AuroraClient.DeleteDBCluster(ctx, &rds.DeleteDBClusterInput{
  DBClusterIdentifier: aws.String(clusterName),
  SkipFinalSnapshot:   aws.Bool(true),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete DB cluster %v: %v\n", clusterName, err)
  return err
 } else {
  return nil
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBCluster。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void deleteCluster(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceClusterIdentifier) {
       try {
           DeleteDbClusterRequest deleteDbClusterRequest =
DeleteDbClusterRequest.builder()
                   .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier)
                   .skipFinalSnapshot(true)
                   .build();

           rdsClient.deleteDBCluster(deleteDbClusterRequest);
           System.out.println(dbInstanceClusterIdentifier + " was deleted!");

       } catch (RdsException e) {
           System.out.println(e.getLocalizedMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DeleteDBCluster。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun deleteCluster(dbInstanceClusterIdentifier: String) {
    val deleteDbClusterRequest =
        DeleteDbClusterRequest {
            dbClusterIdentifier = dbInstanceClusterIdentifier
            skipFinalSnapshot = true
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        rdsClient.deleteDbCluster(deleteDbClusterRequest)
        println("$dbInstanceClusterIdentifier was deleted!")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBCluster。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
```

```
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def delete_db_cluster(self, cluster_name):
        """
        Deletes a DB cluster.

        :param cluster_name: The name of the DB cluster to delete.
        """
        try:
            self.rds_client.delete_db_cluster(
                DBClusterIdentifier=cluster_name, SkipFinalSnapshot=True
            )
            logger.info("Deleted DB cluster %s.", cluster_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete DB cluster %s.", cluster_name)
            raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBCluster。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    pub async fn clean_up(self) -> Result<(), Vec<ScenarioError>> {
        let mut clean_up_errors: Vec<ScenarioError> = vec![];

        // Delete the instance. rds.DeleteDbInstance.
        let delete_db_instance = self
            .rds
            .delete_db_instance(
                self.db_instance_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("instance identifier"),
            )
            .await;
        if let Err(err) = delete_db_instance {
            let identifier = self
                .db_instance_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing Instance Identifier");
            let message = format!("failed to delete db instance {identifier}");
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance to delete
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_instances =
self.rds.describe_db_instances().await;
                if let Err(err) = describe_db_instances {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                        "Failed to check instance state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
```

```
                let db_instances = describe_db_instances
                    .unwrap()
                    .db_instances()
                    .iter()
                    .filter(|instance| instance.db_cluster_identifier ==
self.db_cluster_identifier)
                    .cloned()
                    .collect::<Vec<DbInstance>>();

                if db_instances.is_empty() {
                    trace!("Delete Instance waited and no instances were found");
                    break;
                }
                match db_instances.first().unwrap().db_instance_status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
                        info!("Attempting to delete but instances is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB instance");
                        break;
                    }
                }
            }
        }

        // Delete the DB cluster. rds.DeleteDbCluster.
        let delete_db_cluster = self
            .rds
            .delete_db_cluster(
                self.db_cluster_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("cluster identifier"),
            )
            .await;

        if let Err(err) = delete_db_cluster {
            let identifier = self
                .db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing DB Cluster Identifier");
            let message = format!("failed to delete db cluster {identifier}");
```

```
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance and cluster to fully delete.
rds.DescribeDbInstances and rds.DescribeDbClusters until both are not found.
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_clusters = self
                    .rds
                    .describe_db_clusters(
                        self.db_cluster_identifier
                            .as_deref()
                            .expect("cluster identifier"),
                    )
                    .await;
                if let Err(err) = describe_db_clusters {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                        "Failed to check cluster state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
                let describe_db_clusters = describe_db_clusters.unwrap();
                let db_clusters = describe_db_clusters.db_clusters();
                if db_clusters.is_empty() {
                    trace!("Delete cluster waited and no clusters were found");
                    break;
                }
                match db_clusters.first().unwrap().status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
                        info!("Attempting to delete but clusters is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB cluster");
                        break;
                    }
                }
            }
        }

        // Delete the DB cluster parameter group.
rds.DeleteDbClusterParameterGroup.
```

```
        let delete_db_cluster_parameter_group = self
            .rds
            .delete_db_cluster_parameter_group(
                self.db_cluster_parameter_group
                    .map(|g| {
                        g.db_cluster_parameter_group_name
                            .unwrap_or_else(||
 DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME.to_string())
                    })
                    .as_deref()
                    .expect("cluster parameter group name"),
            )
            .await;
        if let Err(error) = delete_db_cluster_parameter_group {
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                "Failed to delete the db cluster parameter group",
                &error,
            ))
        }

        if clean_up_errors.is_empty() {
            Ok(())
        } else {
            Err(clean_up_errors)
        }
    }

    pub async fn delete_db_cluster(
        &self,
        cluster_identifier: &str,
    ) -> Result<DeleteDbClusterOutput, SdkError<DeleteDBClusterError>> {
        self.inner
            .delete_db_cluster()
            .db_cluster_identifier(cluster_identifier)
            .skip_final_snapshot(true)
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
```

```
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| Ok(DescribeDbClustersOutput::builder().build()));
```

```
    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
 Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_ok());
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Cluster
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up_errors() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
```

```
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBInstancesError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db instances error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        });

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
```

```
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db clusters error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        });

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_err());
        let errs = clean_up.unwrap_err();
        assert_eq!(errs.len(), 2);
        assert_matches!(errs.first(), Some(ScenarioError {message, context: _})
if message == "Failed to check instance state during deletion");
        assert_matches!(errs.get(1), Some(ScenarioError {message, context: _}) if
message == "Failed to check cluster state during deletion");
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
Describe Instances
```

```
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Cluster
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBCluster。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DeleteDBClusterParameterGroup` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DeleteDBClusterParameterGroup`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Delete a particular parameter group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the parameter group.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
```

```
    public async Task<bool> DeleteClusterParameterGroupByNameAsync(string
groupName)
    {
        var request = new DeleteDBClusterParameterGroupRequest
        {
            DBClusterParameterGroupName = groupName,
        };

        var response = await
_amazonRDS.DeleteDBClusterParameterGroupAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBClusterParameterGroup。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

        Aws::RDS::Model::DeleteDBClusterParameterGroupRequest request;
        request.SetDBClusterParameterGroupName(parameterGroupName);

        Aws::RDS::Model::DeleteDBClusterParameterGroupOutcome outcome =
                client.DeleteDBClusterParameterGroup(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The DB parameter group was successfully deleted."
```

```
                    << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::DeleteDBClusterParameterGroup. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            result = false;
        }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBClusterParameterGroup。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// DeleteParameterGroup deletes the named DB cluster parameter group.
```

```
func (clusters *DbClusters) DeleteParameterGroup(ctx context.Context,
 parameterGroupName string) error {
 _, err := clusters.AuroraClient.DeleteDBClusterParameterGroup(ctx,
  &rds.DeleteDBClusterParameterGroupInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
  return err
 } else {
  return nil
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBClusterParameterGroup。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void deleteDBClusterGroup(RdsClient rdsClient, String
dbClusterGroupName, String clusterDBARN)
           throws InterruptedException {
       try {
           boolean isDataDel = false;
           boolean didFind;
           String instanceARN;

           // Make sure that the database has been deleted.
           while (!isDataDel) {
               DescribeDbInstancesResponse response =
rdsClient.describeDBInstances();
```

```
                List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances();
                int listSize = instanceList.size();
                didFind = false;
                int index = 1;
                for (DBInstance instance : instanceList) {
                    instanceARN = instance.dbInstanceArn();
                    if (instanceARN.compareTo(clusterDBARN) == 0) {
                        System.out.println(clusterDBARN + " still exists");
                        didFind = true;
                    }
                    if ((index == listSize) && (!didFind)) {
                        // Went through the entire list and did not find the
database ARN.
                        isDataDel = true;
                    }
                    Thread.sleep(sleepTime * 1000);
                    index++;
                }
            }

            DeleteDbClusterParameterGroupRequest clusterParameterGroupRequest =
DeleteDbClusterParameterGroupRequest
                    .builder()
                    .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName)
                    .build();


rdsClient.deleteDBClusterParameterGroup(clusterParameterGroupRequest);
            System.out.println(dbClusterGroupName + " was deleted.");

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DeleteDBClusterParameterGroup。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
@Throws(InterruptedException::class)
suspend fun deleteDBClusterGroup(
    dbClusterGroupName: String,
    clusterDBARN: String,
) {
    var isDataDel = false
    var didFind: Boolean
    var instanceARN: String

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        // Make sure that the database has been deleted.
        while (!isDataDel) {
            val response = rdsClient.describeDbInstances()
            val instanceList = response.dbInstances
            val listSize = instanceList?.size
            isDataDel = false
            didFind = false
            var index = 1
            if (instanceList != null) {
                for (instance in instanceList) {
                    instanceARN = instance.dbInstanceArn.toString()
                    if (instanceARN.compareTo(clusterDBARN) == 0) {
                        println("$clusterDBARN still exists")
                        didFind = true
                    }
                    if (index == listSize && !didFind) {
                        // Went through the entire list and did not find the
 database ARN.
                        isDataDel = true
                    }
                    delay(slTime * 1000)
                    index++
```

```
                }
            }
        }
        val clusterParameterGroupRequest =
            DeleteDbClusterParameterGroupRequest {
                dbClusterParameterGroupName = dbClusterGroupName
            }

        rdsClient.deleteDbClusterParameterGroup(clusterParameterGroupRequest)
        println("$dbClusterGroupName was deleted.")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBClusterParameterGroup。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
```

```
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def delete_parameter_group(self, parameter_group_name):
        """
        Deletes a DB cluster parameter group.

        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to delete.
        :return: Data about the parameter group.
        """
        try:
            response = self.rds_client.delete_db_cluster_parameter_group(
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete parameter group %s. Here's why: %s: %s",
                parameter_group_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBClusterParameterGroup。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    pub async fn clean_up(self) -> Result<(), Vec<ScenarioError>> {
        let mut clean_up_errors: Vec<ScenarioError> = vec![];

        // Delete the instance. rds.DeleteDbInstance.
        let delete_db_instance = self
            .rds
            .delete_db_instance(
                self.db_instance_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("instance identifier"),
            )
            .await;
        if let Err(err) = delete_db_instance {
            let identifier = self
                .db_instance_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing Instance Identifier");
            let message = format!("failed to delete db instance {identifier}");
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance to delete
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_instances =
self.rds.describe_db_instances().await;
                if let Err(err) = describe_db_instances {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                        "Failed to check instance state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
                let db_instances = describe_db_instances
                    .unwrap()
                    .db_instances()
                    .iter()
                    .filter(|instance| instance.db_cluster_identifier ==
self.db_cluster_identifier)
                    .cloned()
                    .collect::<Vec<DbInstance>>();

                if db_instances.is_empty() {
                    trace!("Delete Instance waited and no instances were found");
```

```
                    break;
                }
                match db_instances.first().unwrap().db_instance_status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
                        info!("Attempting to delete but instances is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB instance");
                        break;
                    }
                }
            }
        }

        // Delete the DB cluster. rds.DeleteDbCluster.
        let delete_db_cluster = self
            .rds
            .delete_db_cluster(
                self.db_cluster_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("cluster identifier"),
            )
            .await;

        if let Err(err) = delete_db_cluster {
            let identifier = self
                .db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing DB Cluster Identifier");
            let message = format!("failed to delete db cluster {identifier}");
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance and cluster to fully delete.
rds.DescribeDbInstances and rds.DescribeDbClusters until both are not found.
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_clusters = self
                    .rds
                    .describe_db_clusters(
                        self.db_cluster_identifier
                            .as_deref()
```

```
                            .expect("cluster identifier"),
                    )
                    .await;
                if let Err(err) = describe_db_clusters {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                        "Failed to check cluster state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
                let describe_db_clusters = describe_db_clusters.unwrap();
                let db_clusters = describe_db_clusters.db_clusters();
                if db_clusters.is_empty() {
                    trace!("Delete cluster waited and no clusters were found");
                    break;
                }
                match db_clusters.first().unwrap().status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
                        info!("Attempting to delete but clusters is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB cluster");
                        break;
                    }
                }
            }
        }

        // Delete the DB cluster parameter group.
rds.DeleteDbClusterParameterGroup.
        let delete_db_cluster_parameter_group = self
            .rds
            .delete_db_cluster_parameter_group(
                self.db_cluster_parameter_group
                    .map(|g| {
                        g.db_cluster_parameter_group_name
                            .unwrap_or_else(||
DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME.to_string())
                    })
                    .as_deref()
                    .expect("cluster parameter group name"),
```

```
            )
            .await;
        if let Err(error) = delete_db_cluster_parameter_group {
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                "Failed to delete the db cluster parameter group",
                &error,
            ))
        }

        if clean_up_errors.is_empty() {
            Ok(())
        } else {
            Err(clean_up_errors)
        }
    }

    pub async fn delete_db_cluster_parameter_group(
        &self,
        name: &str,
    ) -> Result<DeleteDbClusterParameterGroupOutput,
 SdkError<DeleteDBClusterParameterGroupError>>
    {
        self.inner
            .delete_db_cluster_parameter_group()
            .db_cluster_parameter_group_name(name)
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
```

```
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| Ok(DescribeDbClustersOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
```

```
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_ok());
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Cluster
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up_errors() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
```

```
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBInstancesError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db instances error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        });

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db clusters error",
                ))),
```

```
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
 Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_err());
        let errs = clean_up.unwrap_err();
        assert_eq!(errs.len(), 2);
        assert_matches!(errs.first(), Some(ScenarioError {message, context: _})
 if message == "Failed to check instance state during deletion");
        assert_matches!(errs.get(1), Some(ScenarioError {message, context: _}) if
 message == "Failed to check cluster state during deletion");
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Cluster
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBClusterParameterGroup。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DeleteDBInstance` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DeleteDBInstance`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Delete a particular DB instance.
    /// </summary>
    /// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
    /// <returns>DB instance object.</returns>
    public async Task<DBInstance> DeleteDBInstanceByIdentifierAsync(string
dbInstanceIdentifier)
    {
        var response = await _amazonRDS.DeleteDBInstanceAsync(
            new DeleteDBInstanceRequest()
            {
                DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier,
                SkipFinalSnapshot = true,
```

```
                DeleteAutomatedBackups = true
            });

        return response.DBInstance;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBInstance。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

            Aws::RDS::Model::DeleteDBInstanceRequest request;
            request.SetDBInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier);
            request.SetSkipFinalSnapshot(true);
            request.SetDeleteAutomatedBackups(true);

            Aws::RDS::Model::DeleteDBInstanceOutcome outcome =
                    client.DeleteDBInstance(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                std::cout << "DB instance deletion has started."
                          << std::endl;
                instanceDeleting = true;
                std::cout
                        << "Waiting for DB instance to delete before deleting the
parameter group."
```

```
                        << std::endl;
            }
            else {
                std::cerr << "Error with Aurora::DeleteDBInstance. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                result = false;
            }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBInstance。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// DeleteInstance deletes a DB instance.
func (clusters *DbClusters) DeleteInstance(ctx context.Context, instanceName
 string) error {
```

```
 _, err := clusters.AuroraClient.DeleteDBInstance(ctx,
 &rds.DeleteDBInstanceInput{
  DBInstanceIdentifier:   aws.String(instanceName),
  SkipFinalSnapshot:      aws.Bool(true),
  DeleteAutomatedBackups: aws.Bool(true),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete instance %v: %v\n", instanceName, err)
  return err
 } else {
  return nil
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBInstance。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void deleteDatabaseInstance(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdentifier) {
       try {
           DeleteDbInstanceRequest deleteDbInstanceRequest =
DeleteDbInstanceRequest.builder()
                   .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
                   .deleteAutomatedBackups(true)
                   .skipFinalSnapshot(true)
                   .build();

           DeleteDbInstanceResponse response =
rdsClient.deleteDBInstance(deleteDbInstanceRequest);
           System.out.println("The status of the database is " +
response.dbInstance().dbInstanceStatus());
```

```
        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DeleteDBInstance。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun deleteDBInstance(dbInstanceIdentifierVal: String) {
    val deleteDbInstanceRequest =
        DeleteDbInstanceRequest {
            dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
            deleteAutomatedBackups = true
            skipFinalSnapshot = true
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.deleteDbInstance(deleteDbInstanceRequest)
        print("The status of the database is
 ${response.dbInstance?.dbInstanceStatus}")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBInstance。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def delete_db_instance(self, instance_id):
        """
        Deletes a DB instance.

        :param instance_id: The ID of the DB instance to delete.
        :return: Data about the deleted DB instance.
        """
        try:
            response = self.rds_client.delete_db_instance(
                DBInstanceIdentifier=instance_id,
                SkipFinalSnapshot=True,
                DeleteAutomatedBackups=True,
            )
```

```
            db_inst = response["DBInstance"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete DB instance %s. Here's why: %s: %s",
                instance_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return db_inst
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBInstance。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    pub async fn clean_up(self) -> Result<(), Vec<ScenarioError>> {
        let mut clean_up_errors: Vec<ScenarioError> = vec![];

        // Delete the instance. rds.DeleteDbInstance.
        let delete_db_instance = self
            .rds
            .delete_db_instance(
                self.db_instance_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("instance identifier"),
            )
            .await;
        if let Err(err) = delete_db_instance {
            let identifier = self
```

```
                .db_instance_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing Instance Identifier");
            let message = format!("failed to delete db instance {identifier}");
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance to delete
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_instances =
self.rds.describe_db_instances().await;
                if let Err(err) = describe_db_instances {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                        "Failed to check instance state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
                let db_instances = describe_db_instances
                    .unwrap()
                    .db_instances()
                    .iter()
                    .filter(|instance| instance.db_cluster_identifier ==
self.db_cluster_identifier)
                    .cloned()
                    .collect::<Vec<DbInstance>>();

                if db_instances.is_empty() {
                    trace!("Delete Instance waited and no instances were found");
                    break;
                }
                match db_instances.first().unwrap().db_instance_status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
                        info!("Attempting to delete but instances is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB instance");
                        break;
                    }
                }
            }
```

```
        }

        // Delete the DB cluster. rds.DeleteDbCluster.
        let delete_db_cluster = self
            .rds
            .delete_db_cluster(
                self.db_cluster_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("cluster identifier"),
            )
            .await;

        if let Err(err) = delete_db_cluster {
            let identifier = self
                .db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing DB Cluster Identifier");
            let message = format!("failed to delete db cluster {identifier}");
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance and cluster to fully delete.
rds.DescribeDbInstances and rds.DescribeDbClusters until both are not found.
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_clusters = self
                    .rds
                    .describe_db_clusters(
                        self.db_cluster_identifier
                            .as_deref()
                            .expect("cluster identifier"),
                    )
                    .await;
                if let Err(err) = describe_db_clusters {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                        "Failed to check cluster state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
                let describe_db_clusters = describe_db_clusters.unwrap();
                let db_clusters = describe_db_clusters.db_clusters();
                if db_clusters.is_empty() {
                    trace!("Delete cluster waited and no clusters were found");
                    break;
```

```
                }
                match db_clusters.first().unwrap().status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
                        info!("Attempting to delete but clusters is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB cluster");
                        break;
                    }
                }
            }
        }

        // Delete the DB cluster parameter group.
rds.DeleteDbClusterParameterGroup.
        let delete_db_cluster_parameter_group = self
            .rds
            .delete_db_cluster_parameter_group(
                self.db_cluster_parameter_group
                    .map(|g| {
                        g.db_cluster_parameter_group_name
                            .unwrap_or_else(||
DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME.to_string())
                    })
                    .as_deref()
                    .expect("cluster parameter group name"),
            )
            .await;
        if let Err(error) = delete_db_cluster_parameter_group {
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                "Failed to delete the db cluster parameter group",
                &error,
            ))
        }

        if clean_up_errors.is_empty() {
            Ok(())
        } else {
            Err(clean_up_errors)
        }
    }
```

```
    pub async fn delete_db_instance(
        &self,
        instance_identifier: &str,
    ) -> Result<DeleteDbInstanceOutput, SdkError<DeleteDBInstanceError>> {
        self.inner
            .delete_db_instance()
            .db_instance_identifier(instance_identifier)
            .skip_final_snapshot(true)
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));
```

```
    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| Ok(DescribeDbClustersOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_ok());
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
Describe Instances
```

```
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Cluster
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up_errors() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBInstancesError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db instances error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });
```

```
    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db clusters error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        });

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
```

```
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_err());
        let errs = clean_up.unwrap_err();
        assert_eq!(errs.len(), 2);
        assert_matches!(errs.first(), Some(ScenarioError {message, context: _})
 if message == "Failed to check instance state during deletion");
        assert_matches!(errs.get(1), Some(ScenarioError {message, context: _}) if
 message == "Failed to check cluster state during deletion");
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Cluster
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DeleteDBInstance。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DescribeDBClusterParameterGroups` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DescribeDBClusterParameterGroups`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Get the description of a DB cluster parameter group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="name">The name of the DB parameter group to describe.</
param>
    /// <returns>The parameter group description.</returns>
    public async Task<DBClusterParameterGroup?>
 DescribeCustomDBClusterParameterGroupAsync(string name)
    {
        var response = await _amazonRDS.DescribeDBClusterParameterGroupsAsync(
            new DescribeDBClusterParameterGroupsRequest()
            {
                DBClusterParameterGroupName = name
            });
        return response.DBClusterParameterGroups.FirstOrDefault();
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameterGroups。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

        Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterParameterGroupsRequest request;
        request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);

        Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterParameterGroupsOutcome outcome =
                client.DescribeDBClusterParameterGroups(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "DB cluster parameter group named '" <<
                      CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME << "' already exists." <<
 std::endl;
            dbParameterGroupFamily =
 outcome.GetResult().GetDBClusterParameterGroups()
[0].GetDBParameterGroupFamily();
        }

        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBClusterParameterGroups. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            return false;
        }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameterGroups。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// GetParameterGroup gets a DB cluster parameter group by name.
func (clusters *DbClusters) GetParameterGroup(ctx context.Context,
 parameterGroupName string) (
 *types.DBClusterParameterGroup, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBClusterParameterGroups(
  ctx, &rds.DescribeDBClusterParameterGroupsInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
  })
 if err != nil {
  var notFoundError *types.DBParameterGroupNotFoundFault
  if errors.As(err, &notFoundError) {
   log.Printf("Parameter group %v does not exist.\n", parameterGroupName)
   err = nil
  } else {
   log.Printf("Error getting parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
  }
  return nil, err
 } else {
  return &output.DBClusterParameterGroups[0], err
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameterGroups。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void describeDbClusterParameterGroups(RdsClient rdsClient,
String dbClusterGroupName) {
       try {
           DescribeDbClusterParameterGroupsRequest groupsRequest =
DescribeDbClusterParameterGroupsRequest.builder()
                   .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName)
                   .maxRecords(20)
                   .build();

           List<DBClusterParameterGroup> groups =
rdsClient.describeDBClusterParameterGroups(groupsRequest)
                   .dbClusterParameterGroups();
           for (DBClusterParameterGroup group : groups) {
               System.out.println("The group name is " +
group.dbClusterParameterGroupName());
               System.out.println("The group ARN is " +
group.dbClusterParameterGroupArn());
           }

       } catch (RdsException e) {
           System.out.println(e.getLocalizedMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DescribeDBClusterParameterGroups。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun describeDbClusterParameterGroups(dbClusterGroupName: String?) {
    val groupsRequest =
        DescribeDbClusterParameterGroupsRequest {
            dbClusterParameterGroupName = dbClusterGroupName
            maxRecords = 20
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.describeDbClusterParameterGroups(groupsRequest)
        response.dbClusterParameterGroups?.forEach { group ->
            println("The group name is ${group.dbClusterParameterGroupName}")
            println("The group ARN is ${group.dbClusterParameterGroupArn}")
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameterGroups。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def get_parameter_group(self, parameter_group_name):
        """
        Gets a DB cluster parameter group.

        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to retrieve.
        :return: The requested parameter group.
        """
        try:
            response = self.rds_client.describe_db_cluster_parameter_groups(
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name
            )
            parameter_group = response["DBClusterParameterGroups"][0]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "DBParameterGroupNotFound":
                logger.info("Parameter group %s does not exist.",
 parameter_group_name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get parameter group %s. Here's why: %s: %s",
                    parameter_group_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
```

```
        else:
            return parameter_group
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameterGroups。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DescribeDBClusterParameters` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DescribeDBClusterParameters`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Describe the cluster parameters in a parameter group.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the parameter group.</param>
    /// <param name="source">The optional name of the source filter.</param>
    /// <returns>The collection of parameters.</returns>
    public async Task<List<Parameter>>
DescribeDBClusterParametersInGroupAsync(string groupName, string? source = null)
    {
        var paramList = new List<Parameter>();
```

```
        DescribeDBClusterParametersResponse response;
        var request = new DescribeDBClusterParametersRequest
        {
            DBClusterParameterGroupName = groupName,
            Source = source,
        };

        // Get the full list if there are multiple pages.
        do
        {
            response = await
_amazonRDS.DescribeDBClusterParametersAsync(request);
            paramList.AddRange(response.Parameters);

            request.Marker = response.Marker;
        }
        while (response.Marker is not null);

        return paramList;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameters。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);
```

```
//! Routine which gets DB parameters using the 'DescribeDBClusterParameters' api.
/*!
 \sa getDBCLusterParameters()
 \param parameterGroupName: The name of the cluster parameter group.
 \param namePrefix: Prefix string to filter results by parameter name.
 \param source: A source such as 'user', ignored if empty.
 \param parametersResult: Vector of 'Parameter' objects returned by the routine.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::getDBCLusterParameters(const Aws::String
 &parameterGroupName,
                                             const Aws::String &namePrefix,
                                             const Aws::String &source,

 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> &parametersResult,
                                             const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    Aws::String marker; // The marker is used for pagination.
    do {
        Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterParametersRequest request;
        request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);
        if (!marker.empty()) {
            request.SetMarker(marker);
        }
        if (!source.empty()) {
            request.SetSource(source);
        }

        Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterParametersOutcome outcome =
                client.DescribeDBClusterParameters(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> &parameters =
                    outcome.GetResult().GetParameters();
            for (const Aws::RDS::Model::Parameter &parameter: parameters) {
                if (!namePrefix.empty()) {
                    if (parameter.GetParameterName().find(namePrefix) == 0) {
                        parametersResult.push_back(parameter);
                    }
                }
                else {
                    parametersResult.push_back(parameter);
```

```
                }
            }

            marker = outcome.GetResult().GetMarker();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBClusterParameters. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            return false;
        }
    } while (!marker.empty());

    return true;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameters。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)
```

```
type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// GetParameters gets the parameters that are contained in a DB cluster parameter
 group.
func (clusters *DbClusters) GetParameters(ctx context.Context, parameterGroupName
 string, source string) (
 []types.Parameter, error) {

 var output *rds.DescribeDBClusterParametersOutput
 var params []types.Parameter
 var err error
 parameterPaginator :=
 rds.NewDescribeDBClusterParametersPaginator(clusters.AuroraClient,
  &rds.DescribeDBClusterParametersInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
   Source:                      aws.String(source),
  })
 for parameterPaginator.HasMorePages() {
  output, err = parameterPaginator.NextPage(ctx)
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't get paramaeters for %v: %v\n", parameterGroupName, err)
   break
  } else {
   params = append(params, output.Parameters...)
  }
 }
 return params, err
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameters。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void describeDbClusterParameters(RdsClient rdsClient, String
dbCLusterGroupName, int flag) {
       try {
           DescribeDbClusterParametersRequest dbParameterGroupsRequest;
           if (flag == 0) {
               dbParameterGroupsRequest =
DescribeDbClusterParametersRequest.builder()
                       .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName)
                       .build();
           } else {
               dbParameterGroupsRequest =
DescribeDbClusterParametersRequest.builder()
                       .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName)
                       .source("user")
                       .build();
           }

           DescribeDbClusterParametersResponse response = rdsClient
                   .describeDBClusterParameters(dbParameterGroupsRequest);
           List<Parameter> dbParameters = response.parameters();
           String paraName;
           for (Parameter para : dbParameters) {
               // Only print out information about either auto_increment_offset
or
               // auto_increment_increment.
               paraName = para.parameterName();
               if ((paraName.compareTo("auto_increment_offset") == 0)
                       || (paraName.compareTo("auto_increment_increment ") ==
0)) {
                   System.out.println("*** The parameter name is  " + paraName);
                   System.out.println("*** The parameter value is  " +
para.parameterValue());
```

```
                    System.out.println("*** The parameter data type is " +
 para.dataType());
                    System.out.println("*** The parameter description is " +
 para.description());
                    System.out.println("*** The parameter allowed values  is " +
 para.allowedValues());
                }
            }

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DescribeDBClusterParameters。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun describeDbClusterParameters(
    dbCLusterGroupName: String?,
    flag: Int,
) {
    val dbParameterGroupsRequest: DescribeDbClusterParametersRequest
    dbParameterGroupsRequest =
        if (flag == 0) {
            DescribeDbClusterParametersRequest {
                dbClusterParameterGroupName = dbCLusterGroupName
            }
        } else {
            DescribeDbClusterParametersRequest {
```

```
                dbClusterParameterGroupName = dbCLusterGroupName
                source = "user"
            }
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response =
 rdsClient.describeDbClusterParameters(dbParameterGroupsRequest)
        response.parameters?.forEach { para ->
            // Only print out information about either auto_increment_offset or
 auto_increment_increment.
            val paraName = para.parameterName
            if (paraName != null) {
                if (paraName.compareTo("auto_increment_offset") == 0 ||
 paraName.compareTo("auto_increment_increment ") == 0) {
                    println("*** The parameter name is  $paraName")
                    println("*** The parameter value is  ${para.parameterValue}")
                    println("*** The parameter data type is ${para.dataType}")
                    println("*** The parameter description is
 ${para.description}")
                    println("*** The parameter allowed values  is
 ${para.allowedValues}")
                }
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameters。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def get_parameters(self, parameter_group_name, name_prefix="", source=None):
        """
        Gets the parameters that are contained in a DB cluster parameter group.

        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to query.
        :param name_prefix: When specified, the retrieved list of parameters is
 filtered
                            to contain only parameters that start with this
 prefix.
        :param source: When specified, only parameters from this source are
 retrieved.
                       For example, a source of 'user' retrieves only parameters
 that
                       were set by a user.
        :return: The list of requested parameters.
        """
        try:
            kwargs = {"DBClusterParameterGroupName": parameter_group_name}
            if source is not None:
                kwargs["Source"] = source
            parameters = []
            paginator =
 self.rds_client.get_paginator("describe_db_cluster_parameters")
            for page in paginator.paginate(**kwargs):
```

```
                parameters += [
                    p
                    for p in page["Parameters"]
                    if p["ParameterName"].startswith(name_prefix)
                ]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get parameters for %s. Here's why: %s: %s",
                parameter_group_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return parameters
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameters。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   // Get the parameter group. rds.DescribeDbClusterParameterGroups
   // Get parameters in the group. This is a long list so you will have to
paginate. Find the auto_increment_offset and auto_increment_increment parameters
(by ParameterName). rds.DescribeDbClusterParameters
   // Parse the ParameterName, Description, and AllowedValues values and display
them.
   pub async fn cluster_parameters(&self) ->
Result<Vec<AuroraScenarioParameter>, ScenarioError> {
       let parameters_output = self
           .rds
```

```
            .describe_db_cluster_parameters(DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME)
            .await;

        if let Err(err) = parameters_output {
            return Err(ScenarioError::new(
                format!("Failed to retrieve parameters for
 {DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME}"),
                &err,
            ));
        }

        let parameters = parameters_output
            .unwrap()
            .into_iter()
            .flat_map(|p| p.parameters.unwrap_or_default().into_iter())
            .filter(|p|
 FILTER_PARAMETER_NAMES.contains(p.parameter_name().unwrap_or_default()))
            .map(AuroraScenarioParameter::from)
            .collect::<Vec<_>>();

        Ok(parameters)
    }

    pub async fn describe_db_cluster_parameters(
        &self,
        name: &str,
    ) -> Result<Vec<DescribeDbClusterParametersOutput>,
 SdkError<DescribeDBClusterParametersError>>
    {
        self.inner
            .describe_db_cluster_parameters()
            .db_cluster_parameter_group_name(name)
            .into_paginator()
            .send()
            .try_collect()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_scenario_cluster_parameters() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_parameters()
```

```
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup"))
        .return_once(|_| {
            Ok(vec![DescribeDbClusterParametersOutput::builder()
                .parameters(Parameter::builder().parameter_name("a").build())
                .parameters(Parameter::builder().parameter_name("b").build())
                .parameters(
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_offset")
                        .build(),
                )
                .parameters(Parameter::builder().parameter_name("c").build())
                .parameters(
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_increment")
                        .build(),
                )
                .parameters(Parameter::builder().parameter_name("d").build())
                .build()])
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into());

    let params = scenario.cluster_parameters().await.expect("cluster params");
    let names: Vec<String> = params.into_iter().map(|p| p.name).collect();
    assert_eq!(
        names,
        vec!["auto_increment_offset", "auto_increment_increment"]
    );
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_cluster_parameters_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_parameters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup"))
        .return_once(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClusterParametersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe_db_cluster_parameters_error",
                ))),
```

```
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into());
    let params = scenario.cluster_parameters().await;
    assert_matches!(params, Err(ScenarioError { message, context: _ }) if message
 == "Failed to retrieve parameters for RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterParameters。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DescribeDBClusterSnapshots` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DescribeDBClusterSnapshots`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Return a list of DB snapshots for a particular DB cluster.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="dbClusterIdentifier">DB cluster identifier.</param>
    /// <returns>List of DB snapshots.</returns>
    public async Task<List<DBClusterSnapshot>>
DescribeDBClusterSnapshotsByIdentifierAsync(string dbClusterIdentifier)
    {
        var results = new List<DBClusterSnapshot>();

        DescribeDBClusterSnapshotsResponse response;
        DescribeDBClusterSnapshotsRequest request = new
DescribeDBClusterSnapshotsRequest
        {
            DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier
        };
        // Get the full list if there are multiple pages.
        do
        {
            response = await _amazonRDS.DescribeDBClusterSnapshotsAsync(request);
            results.AddRange(response.DBClusterSnapshots);
            request.Marker = response.Marker;
        }
        while (response.Marker is not null);
        return results;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterSnapshots。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
```

```
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

            Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterSnapshotsRequest request;
            request.SetDBClusterSnapshotIdentifier(snapshotID);

            Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterSnapshotsOutcome outcome =
                    client.DescribeDBClusterSnapshots(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                snapshot = outcome.GetResult().GetDBClusterSnapshots()[0];
            }
            else {
                std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBClusterSnapshots. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                cleanUpResources(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
                                 DB_CLUSTER_IDENTIFIER, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
 client);
                return false;
            }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterSnapshots。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
```

```
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// GetClusterSnapshot gets a DB cluster snapshot.
func (clusters *DbClusters) GetClusterSnapshot(ctx context.Context, snapshotName
 string) (*types.DBClusterSnapshot, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBClusterSnapshots(ctx,
  &rds.DescribeDBClusterSnapshotsInput{
   DBClusterSnapshotIdentifier: aws.String(snapshotName),
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get snapshot %v: %v\n", snapshotName, err)
  return nil, err
 } else {
  return &output.DBClusterSnapshots[0], nil
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterSnapshots。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void waitForSnapshotReady(RdsClient rdsClient, String
dbSnapshotIdentifier,
           String dbInstanceClusterIdentifier) {
       try {
           boolean snapshotReady = false;
           String snapshotReadyStr;
           System.out.println("Waiting for the snapshot to become available.");

           DescribeDbClusterSnapshotsRequest snapshotsRequest =
DescribeDbClusterSnapshotsRequest.builder()
                   .dbClusterSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier)
                   .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier)
                   .build();

           while (!snapshotReady) {
               DescribeDbClusterSnapshotsResponse response =
rdsClient.describeDBClusterSnapshots(snapshotsRequest);
               List<DBClusterSnapshot> snapshotList =
response.dbClusterSnapshots();
               for (DBClusterSnapshot snapshot : snapshotList) {
                   snapshotReadyStr = snapshot.status();
                   if (snapshotReadyStr.contains("available")) {
                       snapshotReady = true;
                   } else {
                       System.out.println(".");
                       Thread.sleep(sleepTime * 5000);
                   }
               }
           }

           System.out.println("The Snapshot is available!");

       } catch (RdsException | InterruptedException e) {
           System.out.println(e.getLocalizedMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DescribeDBClusterSnapshots。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun waitSnapshotReady(
    dbSnapshotIdentifier: String?,
    dbInstanceClusterIdentifier: String?,
) {
    var snapshotReady = false
    var snapshotReadyStr: String
    println("Waiting for the snapshot to become available.")

    val snapshotsRequest =
        DescribeDbClusterSnapshotsRequest {
            dbClusterSnapshotIdentifier = dbSnapshotIdentifier
            dbClusterIdentifier = dbInstanceClusterIdentifier
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        while (!snapshotReady) {
            val response = rdsClient.describeDbClusterSnapshots(snapshotsRequest)
            val snapshotList = response.dbClusterSnapshots
            if (snapshotList != null) {
                for (snapshot in snapshotList) {
                    snapshotReadyStr = snapshot.status.toString()
                    if (snapshotReadyStr.contains("available")) {
                        snapshotReady = true
                    } else {
                        println(".")
                        delay(slTime * 5000)
                    }
                }
            }
        }
    }
    println("The Snapshot is available!")
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterSnapshots。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def get_cluster_snapshot(self, snapshot_id):
        """
        Gets a DB cluster snapshot.

        :param snapshot_id: The ID of the snapshot to retrieve.
        :return: The retrieved snapshot.
```

```
        """
        try:
            response = self.rds_client.describe_db_cluster_snapshots(
                DBClusterSnapshotIdentifier=snapshot_id
            )
            snapshot = response["DBClusterSnapshots"][0]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get DB cluster snapshot %s. Here's why: %s: %s",
                snapshot_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return snapshot
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusterSnapshots。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DescribeDBClusters` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DescribeDBClusters`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Returns a list of DB clusters.
    /// </summary>
    /// <param name="dbInstanceIdentifier">Optional name of a specific DB
cluster.</param>
    /// <returns>List of DB clusters.</returns>
    public async Task<List<DBCluster>> DescribeDBClustersPagedAsync(string?
dbClusterIdentifier = null)
    {
        var results = new List<DBCluster>();

        DescribeDBClustersResponse response;
        DescribeDBClustersRequest request = new DescribeDBClustersRequest
        {
            DBClusterIdentifier = dbClusterIdentifier
        };
        // Get the full list if there are multiple pages.
        do
        {
            response = await _amazonRDS.DescribeDBClustersAsync(request);
            results.AddRange(response.DBClusters);
            request.Marker = response.Marker;
        }
        while (response.Marker is not null);
        return results;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

//! Routine which gets a DB cluster description.
/*!
 \sa describeDBCluster()
 \param dbClusterIdentifier: A DB cluster identifier.
 \param clusterResult: The 'DBCluster' object containing the description.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::describeDBCluster(const Aws::String &dbClusterIdentifier,
                                       Aws::RDS::Model::DBCluster &clusterResult,
                                       const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    Aws::RDS::Model::DescribeDBClustersRequest request;
    request.SetDBClusterIdentifier(dbClusterIdentifier);

    Aws::RDS::Model::DescribeDBClustersOutcome outcome =
            client.DescribeDBClusters(request);

    bool result = true;
    if (outcome.IsSuccess()) {
        clusterResult = outcome.GetResult().GetDBClusters()[0];
    }
    else if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
             Aws::RDS::RDSErrors::D_B_CLUSTER_NOT_FOUND_FAULT) {
        result = false;
        std::cerr << "Error with Aurora::GDescribeDBClusters. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
```

```
                  << std::endl;
    }
        // This example does not log an error if the DB cluster does not exist.
        // Instead, clusterResult is set to empty.
    else {
        clusterResult = Aws::RDS::Model::DBCluster();
    }

    return result;

}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}
```

```
// GetDbCluster gets data about an Aurora DB cluster.
func (clusters *DbClusters) GetDbCluster(ctx context.Context, clusterName string)
 (*types.DBCluster, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBClusters(ctx,
  &rds.DescribeDBClustersInput{
   DBClusterIdentifier: aws.String(clusterName),
  })
 if err != nil {
  var notFoundError *types.DBClusterNotFoundFault
  if errors.As(err, &notFoundError) {
   log.Printf("DB cluster %v does not exist.\n", clusterName)
   err = nil
  } else {
   log.Printf("Couldn't get DB cluster %v: %v\n", clusterName, err)
  }
  return nil, err
 } else {
  return &output.DBClusters[0], err
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void describeDbClusterParameters(RdsClient rdsClient, String
dbCLusterGroupName, int flag) {
       try {
```

```
            DescribeDbClusterParametersRequest dbParameterGroupsRequest;
            if (flag == 0) {
                dbParameterGroupsRequest =
DescribeDbClusterParametersRequest.builder()
                        .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName)
                        .build();
            } else {
                dbParameterGroupsRequest =
DescribeDbClusterParametersRequest.builder()
                        .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName)
                        .source("user")
                        .build();
            }

            DescribeDbClusterParametersResponse response = rdsClient
                    .describeDBClusterParameters(dbParameterGroupsRequest);
            List<Parameter> dbParameters = response.parameters();
            String paraName;
            for (Parameter para : dbParameters) {
                // Only print out information about either auto_increment_offset
or
                // auto_increment_increment.
                paraName = para.parameterName();
                if ((paraName.compareTo("auto_increment_offset") == 0)
                        || (paraName.compareTo("auto_increment_increment ") ==
0)) {
                    System.out.println("*** The parameter name is  " + paraName);
                    System.out.println("*** The parameter value is  " +
para.parameterValue());
                    System.out.println("*** The parameter data type is " +
para.dataType());
                    System.out.println("*** The parameter description is " +
para.description());
                    System.out.println("*** The parameter allowed values  is " +
para.allowedValues());
                }
            }

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun describeDbClusterParameters(
    dbCLusterGroupName: String?,
    flag: Int,
) {
    val dbParameterGroupsRequest: DescribeDbClusterParametersRequest
    dbParameterGroupsRequest =
        if (flag == 0) {
            DescribeDbClusterParametersRequest {
                dbClusterParameterGroupName = dbCLusterGroupName
            }
        } else {
            DescribeDbClusterParametersRequest {
                dbClusterParameterGroupName = dbCLusterGroupName
                source = "user"
            }
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response =
 rdsClient.describeDbClusterParameters(dbParameterGroupsRequest)
        response.parameters?.forEach { para ->
            // Only print out information about either auto_increment_offset or
 auto_increment_increment.
            val paraName = para.parameterName
            if (paraName != null) {
                if (paraName.compareTo("auto_increment_offset") == 0 ||
 paraName.compareTo("auto_increment_increment ") == 0) {
                    println("*** The parameter name is  $paraName")
```

```
                    println("*** The parameter value is  ${para.parameterValue}")
                    println("*** The parameter data type is ${para.dataType}")
                    println("*** The parameter description is
 ${para.description}")
                    println("*** The parameter allowed values  is
 ${para.allowedValues}")
                }
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
```

```
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def get_db_cluster(self, cluster_name):
        """
        Gets data about an Aurora DB cluster.

        :param cluster_name: The name of the DB cluster to retrieve.
        :return: The retrieved DB cluster.
        """
        try:
            response = self.rds_client.describe_db_clusters(
                DBClusterIdentifier=cluster_name
            )
            cluster = response["DBClusters"][0]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "DBClusterNotFoundFault":
                logger.info("Cluster %s does not exist.", cluster_name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't verify the existence of DB cluster %s. Here's why:
%s: %s",
                    cluster_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        else:
            return cluster
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   // Get a list of allowed engine versions.
rds.DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql', DBParameterGroupFamily=<the
family used to create your parameter group in step 2>)
   // Create an Aurora DB cluster database cluster that contains a MySql
database and uses the parameter group you created.
   // Wait for DB cluster to be ready. Call rds.DescribeDBClusters and check for
Status == 'available'.
   // Get a list of instance classes available for the selected engine
and engine version. rds.DescribeOrderableDbInstanceOptions(Engine='mysql',
EngineVersion=).

   // Create a database instance in the cluster.
   // Wait for DB instance to be ready. Call rds.DescribeDbInstances and check
for DBInstanceStatus == 'available'.
   pub async fn start_cluster_and_instance(&mut self) -> Result<(),
ScenarioError> {
       if self.password.is_none() {
           return Err(ScenarioError::with(
               "Must set Secret Password before starting a cluster",
           ));
       }
       let create_db_cluster = self
           .rds
           .create_db_cluster(
               DB_CLUSTER_IDENTIFIER,
               DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
               DB_ENGINE,
               self.engine_version.as_deref().expect("engine version"),
               self.username.as_deref().expect("username"),
               self.password
                   .replace(SecretString::new("".to_string()))
                   .expect("password"),
```

```
            )
            .await;
        if let Err(err) = create_db_cluster {
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to create DB Cluster with cluster group",
                &err,
            ));
        }

        self.db_cluster_identifier = create_db_cluster
            .unwrap()
            .db_cluster
            .and_then(|c| c.db_cluster_identifier);

        if self.db_cluster_identifier.is_none() {
            return Err(ScenarioError::with("Created DB Cluster missing
Identifier"));
        }

        info!(
            "Started a db cluster: {}",
            self.db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing ARN")
        );

        let create_db_instance = self
            .rds
            .create_db_instance(
                self.db_cluster_identifier.as_deref().expect("cluster name"),
                DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
                self.instance_class.as_deref().expect("instance class"),
                DB_ENGINE,
            )
            .await;
        if let Err(err) = create_db_instance {
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to create Instance in DB Cluster",
                &err,
            ));
        }

        self.db_instance_identifier = create_db_instance
            .unwrap()
```

```
            .db_instance
            .and_then(|i| i.db_instance_identifier);

        // Cluster creation can take up to 20 minutes to become available
        let cluster_max_wait = Duration::from_secs(20 * 60);
        let waiter = Waiter::builder().max(cluster_max_wait).build();
        while waiter.sleep().await.is_ok() {
            let cluster = self
                .rds
                .describe_db_clusters(
                    self.db_cluster_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = cluster {
                warn!(?err, "Failed to describe cluster while waiting for
ready");
                continue;
            }

            let instance = self
                .rds
                .describe_db_instance(
                    self.db_instance_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("instance identifier"),
                )
                .await;
            if let Err(err) = instance {
                return Err(ScenarioError::new(
                    "Failed to find instance for cluster",
                    &err,
                ));
            }

            let instances_available = instance
                .unwrap()
                .db_instances()
                .iter()
                .all(|instance| instance.db_instance_status() ==
Some("Available"));
```

```
            let endpoints = self
                .rds
                .describe_db_cluster_endpoints(
                    self.db_cluster_identifier
                        .as_deref()
                        .expect("cluster identifier"),
                )
                .await;

            if let Err(err) = endpoints {
                return Err(ScenarioError::new(
                    "Failed to find endpoint for cluster",
                    &err,
                ));
            }

            let endpoints_available = endpoints
                .unwrap()
                .db_cluster_endpoints()
                .iter()
                .all(|endpoint| endpoint.status() == Some("available"));

            if instances_available && endpoints_available {
                return Ok(());
            }
        }

        Err(ScenarioError::with("timed out waiting for cluster"))
    }

    pub async fn describe_db_clusters(
        &self,
        id: &str,
    ) -> Result<DescribeDbClustersOutput, SdkError<DescribeDBClustersError>> {
        self.inner
            .describe_db_clusters()
            .db_cluster_identifier(id)
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();
```

```
    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

.db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|id| {
```

```
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_instance()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBInstance"))
        .return_once(|name| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_status("Available")
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

.db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
        assert!(scenario
            .password
            .replace(SecretString::new("BAD SECRET".into()))
            .unwrap()
```

```
            .expose_secret()
            .is_empty());
        assert_eq!(
            scenario.db_cluster_identifier,
            Some("RustSDKCodeExamplesDBCluster".into())
        );
    });
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBClusterError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db cluster error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _}) if message
 == "Failed to create DB Cluster with cluster group")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_cluster_create_missing_id() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();
```

```
    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .return_once(|_, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()
                .db_cluster(DbCluster::builder().build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context:_ }) if message
 == "Created DB Cluster missing Identifier");
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_instance_create_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_create_db_instance()
        .return_once(|_, _, _, _| {
```

```
            Err(SdkError::service_error(
                CreateDBInstanceError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "create db instance error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
    assert_matches!(create, Err(ScenarioError { message, context: _ }) if message
 == "Failed to create Instance in DB Cluster")
}

#[tokio::test]
async fn test_start_cluster_and_instance_wait_hiccup() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster()
        .withf(|id, params, engine, version, username, password| {
            assert_eq!(id, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(params, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            assert_eq!(version, "aurora-mysql8.0");
            assert_eq!(username, "test username");
            assert_eq!(password.expose_secret(), "test password");
            true
        })
        .return_once(|id, _, _, _, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterOutput::builder()

 .db_cluster(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds
```

```
        .expect_create_db_instance()
        .withf(|cluster, name, class, engine| {
            assert_eq!(cluster, "RustSDKCodeExamplesDBCluster");
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBInstance");
            assert_eq!(class, "m5.large");
            assert_eq!(engine, "aurora-mysql");
            true
        })
        .return_once(|cluster, name, class, _| {
            Ok(CreateDbInstanceOutput::builder()
                .db_instance(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier(cluster)
                        .db_instance_identifier(name)
                        .db_instance_class(class)
                        .build(),
                )
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe cluster error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        })
        .with(eq("RustSDKCodeExamplesDBCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()

.db_clusters(DbCluster::builder().db_cluster_identifier(id).build())
                .build())
        });

    mock_rds.expect_describe_db_instance().return_once(|name| {
```

```
        Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
            .db_instances(
                DbInstance::builder()
                    .db_instance_identifier(name)
                    .db_instance_status("Available")
                    .build(),
            )
            .build())
    });

    mock_rds
        .expect_describe_db_cluster_endpoints()
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbClusterEndpointsOutput::builder()

 .db_cluster_endpoints(DbClusterEndpoint::builder().status("available").build())
                .build())
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());
    scenario.instance_class = Some("m5.large".into());
    scenario.username = Some("test username".into());
    scenario.password = Some(SecretString::new("test password".into()));

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let create = scenario.start_cluster_and_instance().await;
        assert!(create.is_ok());
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await;
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBClusters。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DescribeDBEngineVersions` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DescribeDBEngineVersions`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Get a list of DB engine versions for a particular DB engine.
    /// </summary>
    /// <param name="engine">The name of the engine.</param>
    /// <param name="parameterGroupFamily">Optional parameter group family
name.</param>
    /// <returns>A list of DBEngineVersions.</returns>
    public async Task<List<DBEngineVersion>>
DescribeDBEngineVersionsForEngineAsync(string engine,
        string? parameterGroupFamily = null)
    {
        var response = await _amazonRDS.DescribeDBEngineVersionsAsync(
            new DescribeDBEngineVersionsRequest()
            {
                Engine = engine,
                DBParameterGroupFamily = parameterGroupFamily
            });
        return response.DBEngineVersions;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBEngineVersions。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);


//! Routine which gets available DB engine versions for an engine name and
//! an optional parameter group family.
/*!
 \sa getDBEngineVersions()
 \param engineName: A DB engine name.
 \param parameterGroupFamily: A parameter group family name, ignored if empty.
 \param engineVersionsResult: Vector of 'DBEngineVersion' objects returned by the
 routine.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::getDBEngineVersions(const Aws::String &engineName,
                                         const Aws::String &parameterGroupFamily,

 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> &engineVersionsResult,
                                         const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    Aws::RDS::Model::DescribeDBEngineVersionsRequest request;
    request.SetEngine(engineName);
    if (!parameterGroupFamily.empty()) {
```

```
        request.SetDBParameterGroupFamily(parameterGroupFamily);
    }

    engineVersionsResult.clear();
    Aws::String marker; // The marker is used for pagination.
    do {
        if (!marker.empty()) {
            request.SetMarker(marker);
        }

        Aws::RDS::Model::DescribeDBEngineVersionsOutcome outcome =
                client.DescribeDBEngineVersions(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> &engineVersions =
                    outcome.GetResult().GetDBEngineVersions();

            engineVersionsResult.insert(engineVersionsResult.end(),
                                        engineVersions.begin(),
 engineVersions.end());
            marker  = outcome.GetResult().GetMarker();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBEngineVersionsRequest. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
    } while (!marker.empty());

    return true;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBEngineVersions。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// GetEngineVersions gets database engine versions that are available for the
 specified engine
// and parameter group family.
func (clusters *DbClusters) GetEngineVersions(ctx context.Context, engine string,
 parameterGroupFamily string) (
 []types.DBEngineVersion, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBEngineVersions(ctx,
  &rds.DescribeDBEngineVersionsInput{
   Engine:                 aws.String(engine),
   DBParameterGroupFamily: aws.String(parameterGroupFamily),
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get engine versions for %v: %v\n", engine, err)
  return nil, err
 } else {
```

```
  return output.DBEngineVersions, nil
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBEngineVersions。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    public static void describeDBEngines(RdsClient rdsClient) {
        try {
            DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest =
DescribeDbEngineVersionsRequest.builder()
                    .engine("aurora-mysql")
                    .defaultOnly(true)
                    .maxRecords(20)
                    .build();

            DescribeDbEngineVersionsResponse response =
rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest);
            List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions();

            // Get all DBEngineVersion objects.
            for (DBEngineVersion engineOb : engines) {
                System.out.println("The name of the DB parameter group family for
the database engine is "
                        + engineOb.dbParameterGroupFamily());
                System.out.println("The name of the database engine " +
engineOb.engine());
                System.out.println("The version number of the database engine " +
engineOb.engineVersion());
```

```
            }

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DescribeDBEngineVersions。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
// Get a list of allowed engine versions.
suspend fun getAllowedClusterEngines(dbParameterGroupFamilyVal: String?) {
    val versionsRequest =
        DescribeDbEngineVersionsRequest {
            dbParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamilyVal
            engine = "aurora-mysql"
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.describeDbEngineVersions(versionsRequest)
        response.dbEngineVersions?.forEach { dbEngine ->
            println("The engine version is ${dbEngine.engineVersion}")
            println("The engine description is ${dbEngine.dbEngineDescription}")
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBEngineVersions。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def get_engine_versions(self, engine, parameter_group_family=None):
        """
        Gets database engine versions that are available for the specified engine
        and parameter group family.

        :param engine: The database engine to look up.
        :param parameter_group_family: When specified, restricts the returned
 list of
```

```
                                        engine versions to those that are
compatible with
                                        this parameter group family.
        :return: The list of database engine versions.
        """
        try:
            kwargs = {"Engine": engine}
            if parameter_group_family is not None:
                kwargs["DBParameterGroupFamily"] = parameter_group_family
            response = self.rds_client.describe_db_engine_versions(**kwargs)
            versions = response["DBEngineVersions"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get engine versions for %s. Here's why: %s: %s",
                engine,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return versions
```

- 如需 API 的詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBEngineVersions。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   // Get available engine families for Aurora MySql.
rds.DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql') and build a set of the
'DBParameterGroupFamily' field values. I get {aurora-mysql8.0, aurora-mysql5.7}.
```

```
   pub async fn get_engines(&self) -> Result<HashMap<String, Vec<String>>,
ScenarioError> {
       let describe_db_engine_versions =
self.rds.describe_db_engine_versions(DB_ENGINE).await;
       trace!(versions=?describe_db_engine_versions, "full list of versions");

       if let Err(err) = describe_db_engine_versions {
           return Err(ScenarioError::new(
               "Failed to retrieve DB Engine Versions",
               &err,
           ));
       };

       let version_count = describe_db_engine_versions
           .as_ref()
           .map(|o| o.db_engine_versions().len())
           .unwrap_or_default();
       info!(version_count, "got list of versions");

       // Create a map of engine families to their available versions.
       let mut versions = HashMap::<String, Vec<String>>::new();
       describe_db_engine_versions
           .unwrap()
           .db_engine_versions()
           .iter()
           .filter_map(
               |v| match (&v.db_parameter_group_family, &v.engine_version) {
                   (Some(family), Some(version)) => Some((family.clone(),
version.clone())),
                   _ => None,
               },
           )
           .for_each(|(family, version)|
versions.entry(family).or_default().push(version));

       Ok(versions)
   }

   pub async fn describe_db_engine_versions(
       &self,
       engine: &str,
   ) -> Result<DescribeDbEngineVersionsOutput,
SdkError<DescribeDBEngineVersionsError>> {
       self.inner
```

```
            .describe_db_engine_versions()
            .engine(engine)
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_engines() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_engine_versions()
        .with(eq("aurora-mysql"))
        .return_once(|_| {
            Ok(DescribeDbEngineVersionsOutput::builder()
                .db_engine_versions(
                    DbEngineVersion::builder()
                        .db_parameter_group_family("f1")
                        .engine_version("f1a")
                        .build(),
                )
                .db_engine_versions(
                    DbEngineVersion::builder()
                        .db_parameter_group_family("f1")
                        .engine_version("f1b")
                        .build(),
                )
                .db_engine_versions(
                    DbEngineVersion::builder()
                        .db_parameter_group_family("f2")
                        .engine_version("f2a")
                        .build(),
                )
                .db_engine_versions(DbEngineVersion::builder().build())
                .build())
        });

    let scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let versions_map = scenario.get_engines().await;

    assert_eq!(
        versions_map,
        Ok(HashMap::from([
```

```
            ("f1".into(), vec!["f1a".into(), "f1b".into()]),
            ("f2".into(), vec!["f2a".into()])
        ]))
    );
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_engines_failed() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_db_engine_versions()
        .with(eq("aurora-mysql"))
        .return_once(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBEngineVersionsError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe_db_engine_versions error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let versions_map = scenario.get_engines().await;
    assert_matches!(
        versions_map,
        Err(ScenarioError { message, context: _ }) if message == "Failed to
 retrieve DB Engine Versions"
    );
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBEngineVersions。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DescribeDBInstances` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DescribeDBInstances`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Returns a list of DB instances.
    /// </summary>
    /// <param name="dbInstanceIdentifier">Optional name of a specific DB
instance.</param>
    /// <returns>List of DB instances.</returns>
    public async Task<List<DBInstance>> DescribeDBInstancesPagedAsync(string?
dbInstanceIdentifier = null)
    {
        var results = new List<DBInstance>();
        var instancesPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBInstances(
            new DescribeDBInstancesRequest
            {
                DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier
            });
        // Get the entire list using the paginator.
        await foreach (var instances in instancesPaginator.DBInstances)
        {
            results.Add(instances);
        }
        return results;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBInstances。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);


//! Routine which gets a DB instance description.
/*!
 \sa describeDBCluster()
 \param dbInstanceIdentifier: A DB instance identifier.
 \param instanceResult: The 'DBInstance' object containing the description.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::describeDBInstance(const Aws::String &dbInstanceIdentifier,
                                        Aws::RDS::Model::DBInstance
 &instanceResult,
                                        const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesRequest request;
    request.SetDBInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier);

    Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesOutcome outcome =
            client.DescribeDBInstances(request);

    bool result = true;
```

```
    if (outcome.IsSuccess()) {
        instanceResult = outcome.GetResult().GetDBInstances()[0];
    }
    else if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
             Aws::RDS::RDSErrors::D_B_INSTANCE_NOT_FOUND_FAULT) {
        result = false;
        std::cerr << "Error with Aurora::DescribeDBInstances. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }
        // This example does not log an error if the DB instance does not exist.
        // Instead, instanceResult is set to empty.
    else {
        instanceResult = Aws::RDS::Model::DBInstance();
    }

    return result;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBInstances。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
```

```
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// GetInstance gets data about a DB instance.
func (clusters *DbClusters) GetInstance(ctx context.Context, instanceName string)
 (
 *types.DBInstance, error) {
 output, err := clusters.AuroraClient.DescribeDBInstances(ctx,
  &rds.DescribeDBInstancesInput{
   DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
  })
 if err != nil {
  var notFoundError *types.DBInstanceNotFoundFault
  if errors.As(err, &notFoundError) {
   log.Printf("DB instance %v does not exist.\n", instanceName)
   err = nil
  } else {
   log.Printf("Couldn't get instance %v: %v\n", instanceName, err)
  }
  return nil, err
 } else {
  return &output.DBInstances[0], nil
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBInstances。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   // Waits until the database instance is available.
   public static void waitForInstanceReady(RdsClient rdsClient, String
dbClusterIdentifier) {
       boolean instanceReady = false;
       String instanceReadyStr;
       System.out.println("Waiting for instance to become available.");
       try {
           DescribeDbClustersRequest instanceRequest =
DescribeDbClustersRequest.builder()
                   .dbClusterIdentifier(dbClusterIdentifier)
                   .build();

           while (!instanceReady) {
               DescribeDbClustersResponse response =
rdsClient.describeDBClusters(instanceRequest);
               List<DBCluster> clusterList = response.dbClusters();
               for (DBCluster cluster : clusterList) {
                   instanceReadyStr = cluster.status();
                   if (instanceReadyStr.contains("available")) {
                       instanceReady = true;
                   } else {
                       System.out.print(".");
                       Thread.sleep(sleepTime * 1000);
                   }
               }
           }
           System.out.println("Database cluster is available!");

       } catch (RdsException | InterruptedException e) {
           System.err.println(e.getMessage());
           System.exit(1);
       }
```

```
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DescribeDBInstances。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
suspend fun waitDBAuroraInstanceReady(dbInstanceIdentifierVal: String?) {
    var instanceReady = false
    var instanceReadyStr: String
    println("Waiting for instance to become available.")
    val instanceRequest =
        DescribeDbInstancesRequest {
            dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
        }

    var endpoint = ""
    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        while (!instanceReady) {
            val response = rdsClient.describeDbInstances(instanceRequest)
            response.dbInstances?.forEach { instance ->
                instanceReadyStr = instance.dbInstanceStatus.toString()
                if (instanceReadyStr.contains("available")) {
                    endpoint = instance.endpoint?.address.toString()
                    instanceReady = true
                } else {
                    print(".")
                    delay(sleepTime * 1000)
                }
            }
        }
    }
```

```
    println("Database instance is available! The connection endpoint is
 $endpoint")
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBInstances。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def get_db_instance(self, instance_id):
        """
        Gets data about a DB instance.
```

```
        :param instance_id: The ID of the DB instance to retrieve.
        :return: The retrieved DB instance.
        """
        try:
            response = self.rds_client.describe_db_instances(
                DBInstanceIdentifier=instance_id
            )
            db_inst = response["DBInstances"][0]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "DBInstanceNotFound":
                logger.info("Instance %s does not exist.", instance_id)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get DB instance %s. Here's why: %s: %s",
                    instance_id,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        else:
            return db_inst
```

- 如需 API 的詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBInstances。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    pub async fn clean_up(self) -> Result<(), Vec<ScenarioError>> {
        let mut clean_up_errors: Vec<ScenarioError> = vec![];

        // Delete the instance. rds.DeleteDbInstance.
```

```
        let delete_db_instance = self
            .rds
            .delete_db_instance(
                self.db_instance_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("instance identifier"),
            )
            .await;
        if let Err(err) = delete_db_instance {
            let identifier = self
                .db_instance_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing Instance Identifier");
            let message = format!("failed to delete db instance {identifier}");
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance to delete
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_instances =
self.rds.describe_db_instances().await;
                if let Err(err) = describe_db_instances {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                        "Failed to check instance state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
                let db_instances = describe_db_instances
                    .unwrap()
                    .db_instances()
                    .iter()
                    .filter(|instance| instance.db_cluster_identifier ==
self.db_cluster_identifier)
                    .cloned()
                    .collect::<Vec<DbInstance>>();

                if db_instances.is_empty() {
                    trace!("Delete Instance waited and no instances were found");
                    break;
                }
                match db_instances.first().unwrap().db_instance_status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
```

```
                        info!("Attempting to delete but instances is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB instance");
                        break;
                    }
                }
            }
        }

        // Delete the DB cluster. rds.DeleteDbCluster.
        let delete_db_cluster = self
            .rds
            .delete_db_cluster(
                self.db_cluster_identifier
                    .as_deref()
                    .expect("cluster identifier"),
            )
            .await;

        if let Err(err) = delete_db_cluster {
            let identifier = self
                .db_cluster_identifier
                .as_deref()
                .unwrap_or("Missing DB Cluster Identifier");
            let message = format!("failed to delete db cluster {identifier}");
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(message, &err));
        } else {
            // Wait for the instance and cluster to fully delete.
rds.DescribeDbInstances and rds.DescribeDbClusters until both are not found.
            let waiter = Waiter::default();
            while waiter.sleep().await.is_ok() {
                let describe_db_clusters = self
                    .rds
                    .describe_db_clusters(
                        self.db_cluster_identifier
                            .as_deref()
                            .expect("cluster identifier"),
                    )
                    .await;
                if let Err(err) = describe_db_clusters {
                    clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
```

```
                        "Failed to check cluster state during deletion",
                        &err,
                    ));
                    break;
                }
                let describe_db_clusters = describe_db_clusters.unwrap();
                let db_clusters = describe_db_clusters.db_clusters();
                if db_clusters.is_empty() {
                    trace!("Delete cluster waited and no clusters were found");
                    break;
                }
                match db_clusters.first().unwrap().status() {
                    Some("Deleting") => continue,
                    Some(status) => {
                        info!("Attempting to delete but clusters is in
{status}");
                        continue;
                    }
                    None => {
                        warn!("No status for DB cluster");
                        break;
                    }
                }
            }
        }

        // Delete the DB cluster parameter group.
rds.DeleteDbClusterParameterGroup.
        let delete_db_cluster_parameter_group = self
            .rds
            .delete_db_cluster_parameter_group(
                self.db_cluster_parameter_group
                    .map(|g| {
                        g.db_cluster_parameter_group_name
                            .unwrap_or_else(||
DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME.to_string())
                    })
                    .as_deref()
                    .expect("cluster parameter group name"),
            )
            .await;
        if let Err(error) = delete_db_cluster_parameter_group {
            clean_up_errors.push(ScenarioError::new(
                "Failed to delete the db cluster parameter group",
```

```
                &error,
            ))
        }

        if clean_up_errors.is_empty() {
            Ok(())
        } else {
            Err(clean_up_errors)
        }
    }

    pub async fn describe_db_instances(
        &self,
    ) -> Result<DescribeDbInstancesOutput, SdkError<DescribeDBInstancesError>> {
        self.inner.describe_db_instances().send().await
    }

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder().build()));
```

```
    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| Ok(DescribeDbClustersOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_ok());
    });
```

```
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Cluster
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_clean_up_errors() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_delete_db_instance()
        .with(eq("MockInstance"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbInstanceOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_instances()
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Ok(DescribeDbInstancesOutput::builder()
                .db_instances(
                    DbInstance::builder()
                        .db_cluster_identifier("MockCluster")
                        .db_instance_status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with()
        .times(1)
        .returning(|| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBInstancesError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db instances error",
                ))),
```

```
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        });

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster()
        .with(eq("MockCluster"))
        .return_once(|_| Ok(DeleteDbClusterOutput::builder().build()));

    mock_rds
        .expect_describe_db_clusters()
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|id| {
            Ok(DescribeDbClustersOutput::builder()
                .db_clusters(
                    DbCluster::builder()
                        .db_cluster_identifier(id)
                        .status("Deleting")
                        .build(),
                )
                .build())
        })
        .with(eq("MockCluster"))
        .times(1)
        .returning(|_| {
            Err(SdkError::service_error(
                DescribeDBClustersError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe db clusters error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
SdkBody::empty()),
            ))
        });

    mock_rds
        .expect_delete_db_cluster_parameter_group()
        .with(eq("MockParamGroup"))
        .return_once(|_|
Ok(DeleteDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
```

```
    scenario.db_cluster_identifier = Some(String::from("MockCluster"));
    scenario.db_instance_identifier = Some(String::from("MockInstance"));
    scenario.db_cluster_parameter_group = Some(
        DbClusterParameterGroup::builder()
            .db_cluster_parameter_group_name("MockParamGroup")
            .build(),
    );

    tokio::time::pause();
    let assertions = tokio::spawn(async move {
        let clean_up = scenario.clean_up().await;
        assert!(clean_up.is_err());
        let errs = clean_up.unwrap_err();
        assert_eq!(errs.len(), 2);
        assert_matches!(errs.first(), Some(ScenarioError {message, context: _})
 if message == "Failed to check instance state during deletion");
        assert_matches!(errs.get(1), Some(ScenarioError {message, context: _}) if
 message == "Failed to check cluster state during deletion");
    });

    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Instances
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for first
 Describe Cluster
    tokio::time::advance(Duration::from_secs(1)).await; // Wait for second
 Describe Cluster
    tokio::time::resume();
    let _ = assertions.await;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeDBInstances。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`DescribeOrderableDBInstanceOptions` 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `DescribeOrderableDBInstanceOptions`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   /// <summary>
   /// Get a list of orderable DB instance options for a specific
   /// engine and engine version.
   /// </summary>
   /// <param name="engine">Name of the engine.</param>
   /// <param name="engineVersion">Version of the engine.</param>
   /// <returns>List of OrderableDBInstanceOptions.</returns>
   public async Task<List<OrderableDBInstanceOption>>
DescribeOrderableDBInstanceOptionsPagedAsync(string engine, string
engineVersion)
   {
       // Use a paginator to get a list of DB instance options.
       var results = new List<OrderableDBInstanceOption>();
       var paginateInstanceOptions =
_amazonRDS.Paginators.DescribeOrderableDBInstanceOptions(
           new DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest()
           {
               Engine = engine,
               EngineVersion = engineVersion,
           });
       // Get the entire list using the paginator.
       await foreach (var instanceOptions in
paginateInstanceOptions.OrderableDBInstanceOptions)
       {
           results.Add(instanceOptions);
       }
```

```
        return results;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeOrderableDBInstanceOptions。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);


//! Routine which gets available DB instance classes, displays the list
//! to the user, and returns the user selection.
/*!
 \sa chooseDBInstanceClass()
 \param engineName: The DB engine name.
 \param engineVersion: The DB engine version.
 \param dbInstanceClass: String for DB instance class chosen by the user.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Aurora::chooseDBInstanceClass(const Aws::String &engine,
                                           const Aws::String &engineVersion,
                                           Aws::String &dbInstanceClass,
                                           const Aws::RDS::RDSClient &client) {
    std::vector<Aws::String> instanceClasses;
    Aws::String marker; // The marker is used for pagination.
    do {
```

```
        Aws::RDS::Model::DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest request;
        request.SetEngine(engine);
        request.SetEngineVersion(engineVersion);
        if (!marker.empty()) {
            request.SetMarker(marker);
        }

        Aws::RDS::Model::DescribeOrderableDBInstanceOptionsOutcome outcome =
                client.DescribeOrderableDBInstanceOptions(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::OrderableDBInstanceOption>
&options =
                    outcome.GetResult().GetOrderableDBInstanceOptions();
            for (const Aws::RDS::Model::OrderableDBInstanceOption &option:
options) {
                const Aws::String &instanceClass = option.GetDBInstanceClass();
                if (std::find(instanceClasses.begin(), instanceClasses.end(),
                              instanceClass) == instanceClasses.end()) {
                    instanceClasses.push_back(instanceClass);
                }
            }
            marker = outcome.GetResult().GetMarker();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::DescribeOrderableDBInstanceOptions.
"
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            return false;
        }
    } while (!marker.empty());

    std::cout << "The available DB instance classes for your database engine
are:"
              << std::endl;
    for (int i = 0; i < instanceClasses.size(); ++i) {
        std::cout << "   " << i + 1 << ": " << instanceClasses[i] << std::endl;
    }

    int choice = askQuestionForIntRange(
            "Which DB instance class do you want to use? ",
            1, static_cast<int>(instanceClasses.size()));
    dbInstanceClass = instanceClasses[choice - 1];
```

```
    return true;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeOrderableDBInstanceOptions。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// GetOrderableInstances uses a paginator to get DB instance options that can be
 used to create DB instances that are
// compatible with a set of specifications.
func (clusters *DbClusters) GetOrderableInstances(ctx context.Context, engine
 string, engineVersion string) (
 []types.OrderableDBInstanceOption, error) {
```

```
 var output *rds.DescribeOrderableDBInstanceOptionsOutput
 var instances []types.OrderableDBInstanceOption
 var err error
 orderablePaginator :=
 rds.NewDescribeOrderableDBInstanceOptionsPaginator(clusters.AuroraClient,
  &rds.DescribeOrderableDBInstanceOptionsInput{
   Engine:        aws.String(engine),
   EngineVersion: aws.String(engineVersion),
  })
 for orderablePaginator.HasMorePages() {
  output, err = orderablePaginator.NextPage(ctx)
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't get orderable DB instances: %v\n", err)
   break
  } else {
   instances = append(instances, output.OrderableDBInstanceOptions...)
  }
 }
 return instances, err
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 DescribeOrderableDBInstanceOptions。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    public static void describeDBEngines(RdsClient rdsClient) {
        try {
            DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest =
DescribeDbEngineVersionsRequest.builder()
                    .engine("aurora-mysql")
```

```
                    .defaultOnly(true)
                    .maxRecords(20)
                    .build();

            DescribeDbEngineVersionsResponse response =
rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest);
            List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions();

            // Get all DBEngineVersion objects.
            for (DBEngineVersion engineOb : engines) {
                System.out.println("The name of the DB parameter group family for
the database engine is "
                        + engineOb.dbParameterGroupFamily());
                System.out.println("The name of the database engine " +
engineOb.engine());
                System.out.println("The version number of the database engine " +
engineOb.engineVersion());
            }

        } catch (RdsException e) {
            System.out.println(e.getLocalizedMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 DescribeOrderableDBInstanceOptions。

PowerShell

PowerShell V4 的工具

範例 1：此範例列出支援 中特定資料庫執行個體類別的資料庫引擎版本 AWS 區域。

```
$params = @{
  Engine = 'aurora-postgresql'
  DBInstanceClass = 'db.r5.large'
  Region = 'us-east-1'
}
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

範例 2：此範例列出 中特定資料庫引擎版本支援的資料庫執行個體類別 AWS 區域。

```
$params = @{
  Engine = 'aurora-postgresql'
  EngineVersion = '13.6'
  Region = 'us-east-1'
}
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS Tools for PowerShell Cmdlet Reference (V4) 中的 DescribeOrderableDBInstanceOptions。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)
```

```
    def get_orderable_instances(self, db_engine, db_engine_version):
        """
        Gets DB instance options that can be used to create DB instances that are
        compatible with a set of specifications.

        :param db_engine: The database engine that must be supported by the DB
instance.
        :param db_engine_version: The engine version that must be supported by
the DB instance.
        :return: The list of DB instance options that can be used to create a
compatible DB instance.
        """
        try:
            inst_opts = []
            paginator = self.rds_client.get_paginator(
                "describe_orderable_db_instance_options"
            )
            for page in paginator.paginate(
                Engine=db_engine, EngineVersion=db_engine_version
            ):
                inst_opts += page["OrderableDBInstanceOptions"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get orderable DB instances. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return inst_opts
```

- 如需 API 的詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeOrderableDBInstanceOptions。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   pub async fn get_instance_classes(&self) -> Result<Vec<String>,
ScenarioError> {
       let describe_orderable_db_instance_options_items = self
           .rds
           .describe_orderable_db_instance_options(
               DB_ENGINE,
               self.engine_version
                   .as_ref()
                   .expect("engine version for db instance options")
                   .as_str(),
           )
           .await;

       describe_orderable_db_instance_options_items
           .map(|options| {
               options
                   .iter()
                   .filter(|o| o.storage_type() == Some("aurora"))
                   .map(|o|
o.db_instance_class().unwrap_or_default().to_string())
                   .collect::<Vec<String>>()
           })
           .map_err(|err| ScenarioError::new("Could not get available instance
classes", &err))
   }

   pub async fn describe_orderable_db_instance_options(
       &self,
       engine: &str,
       engine_version: &str,
   ) -> Result<Vec<OrderableDbInstanceOption>,
SdkError<DescribeOrderableDBInstanceOptionsError>>
```

```
    {
        self.inner
            .describe_orderable_db_instance_options()
            .engine(engine)
            .engine_version(engine_version)
            .into_paginator()
            .items()
            .send()
            .try_collect()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_instance_classes() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_create_db_cluster_parameter_group()
        .return_once(|_, _, _| {
            Ok(CreateDbClusterParameterGroupOutput::builder()

 .db_cluster_parameter_group(DbClusterParameterGroup::builder().build())
                .build())
        });

    mock_rds
        .expect_describe_orderable_db_instance_options()
        .with(eq("aurora-mysql"), eq("aurora-mysql8.0"))
        .return_once(|_, _| {
            Ok(vec![
                OrderableDbInstanceOption::builder()
                    .db_instance_class("t1")
                    .storage_type("aurora")
                    .build(),
                OrderableDbInstanceOption::builder()
                    .db_instance_class("t1")
                    .storage_type("aurora-iopt1")
                    .build(),
                OrderableDbInstanceOption::builder()
                    .db_instance_class("t2")
                    .storage_type("aurora")
                    .build(),
                OrderableDbInstanceOption::builder()
                    .db_instance_class("t3")
```

```
                    .storage_type("aurora")
                    .build(),
            ])
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario
        .set_engine("aurora-mysql", "aurora-mysql8.0")
        .await
        .expect("set engine");

    let instance_classes = scenario.get_instance_classes().await;

    assert_eq!(
        instance_classes,
        Ok(vec!["t1".into(), "t2".into(), "t3".into()])
    );
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_get_instance_classes_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_describe_orderable_db_instance_options()
        .with(eq("aurora-mysql"), eq("aurora-mysql8.0"))
        .return_once(|_, _| {
            Err(SdkError::service_error(

 DescribeOrderableDBInstanceOptionsError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "describe_orderable_db_instance_options_error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
            ))
        });

    let mut scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);
    scenario.engine_family = Some("aurora-mysql".into());
    scenario.engine_version = Some("aurora-mysql8.0".into());

    let instance_classes = scenario.get_instance_classes().await;
```

```
    assert_matches!(
        instance_classes,
        Err(ScenarioError {message, context: _}) if message == "Could not get
 available instance classes"
    );
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 DescribeOrderableDBInstanceOptions。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

`ModifyDBClusterParameterGroup` 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 `ModifyDBClusterParameterGroup`。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- 了解基本概念

.NET

適用於 .NET 的 SDK

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
    /// <summary>
    /// Modify the specified integer parameters with new values from user input.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The group name for the parameters.</param>
    /// <param name="parameters">The list of integer parameters to modify.</
param>
    /// <param name="newValue">Optional int value to set for parameters.</param>
```

```
    /// <returns>The name of the group that was modified.</returns>
    public async Task<string> ModifyIntegerParametersInGroupAsync(string
groupName, List<Parameter> parameters, int newValue = 0)
    {
        foreach (var p in parameters)
        {
            if (p.IsModifiable && p.DataType == "integer")
            {
                while (newValue == 0)
                {
                    Console.WriteLine(
                        $"Enter a new value for {p.ParameterName} from the
allowed values {p.AllowedValues} ");

                    var choice = Console.ReadLine();
                    int.TryParse(choice, out newValue);
                }

                p.ParameterValue = newValue.ToString();
            }
        }

        var request = new ModifyDBClusterParameterGroupRequest
        {
            Parameters = parameters,
            DBClusterParameterGroupName = groupName,
        };

        var result = await
_amazonRDS.ModifyDBClusterParameterGroupAsync(request);
        return result.DBClusterParameterGroupName;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 ModifyDBClusterParameterGroup。

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

        Aws::RDS::Model::ModifyDBClusterParameterGroupRequest request;
        request.SetDBClusterParameterGroupName(CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME);
        request.SetParameters(updateParameters);

        Aws::RDS::Model::ModifyDBClusterParameterGroupOutcome outcome =
                client.ModifyDBClusterParameterGroup(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The DB cluster parameter group was successfully
modified."
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Aurora::ModifyDBClusterParameterGroup. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 ModifyDBClusterParameterGroup。

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbClusters struct {
 AuroraClient *rds.Client
}



// UpdateParameters updates parameters in a named DB cluster parameter group.
func (clusters *DbClusters) UpdateParameters(ctx context.Context,
 parameterGroupName string, params []types.Parameter) error {
 _, err := clusters.AuroraClient.ModifyDBClusterParameterGroup(ctx,
  &rds.ModifyDBClusterParameterGroupInput{
   DBClusterParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
   Parameters:                  params,
  })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't update parameters in %v: %v\n", parameterGroupName, err)
  return err
 } else {
  return nil
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK API 參考》中的 ModifyDBClusterParameterGroup。

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   public static void describeDbClusterParameterGroups(RdsClient rdsClient,
String dbClusterGroupName) {
       try {
           DescribeDbClusterParameterGroupsRequest groupsRequest =
DescribeDbClusterParameterGroupsRequest.builder()
                   .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName)
                   .maxRecords(20)
                   .build();

           List<DBClusterParameterGroup> groups =
rdsClient.describeDBClusterParameterGroups(groupsRequest)
                   .dbClusterParameterGroups();
           for (DBClusterParameterGroup group : groups) {
               System.out.println("The group name is " +
group.dbClusterParameterGroupName());
               System.out.println("The group ARN is " +
group.dbClusterParameterGroupArn());
           }

       } catch (RdsException e) {
           System.out.println(e.getLocalizedMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 ModifyDBClusterParameterGroup。

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
// Modify the auto_increment_offset parameter.
suspend fun modifyDBClusterParas(dClusterGroupName: String?) {
    val parameter1 =
        Parameter {
            parameterName = "auto_increment_offset"
            applyMethod = ApplyMethod.fromValue("immediate")
            parameterValue = "5"
        }

    val paraList = ArrayList<Parameter>()
    paraList.add(parameter1)
    val groupRequest =
        ModifyDbClusterParameterGroupRequest {
            dbClusterParameterGroupName = dClusterGroupName
            parameters = paraList
        }

    RdsClient { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
        val response = rdsClient.modifyDbClusterParameterGroup(groupRequest)
        println("The parameter group ${response.dbClusterParameterGroupName} was
 successfully modified")
    }
}
```

- 如需 API 的詳細資訊，請參閱《適用於 Kotlin 的AWS SDK API 參考》中的 ModifyDBClusterParameterGroup。

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
class AuroraWrapper:
    """Encapsulates Aurora DB cluster actions."""

    def __init__(self, rds_client):
        """
        :param rds_client: A Boto3 Amazon Relational Database Service (Amazon
 RDS) client.
        """
        self.rds_client = rds_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        """
        Instantiates this class from a Boto3 client.
        """
        rds_client = boto3.client("rds")
        return cls(rds_client)


    def update_parameters(self, parameter_group_name, update_parameters):
        """
        Updates parameters in a custom DB cluster parameter group.

        :param parameter_group_name: The name of the parameter group to update.
        :param update_parameters: The parameters to update in the group.
        :return: Data about the modified parameter group.
        """
        try:
            response = self.rds_client.modify_db_cluster_parameter_group(
                DBClusterParameterGroupName=parameter_group_name,
                Parameters=update_parameters,
            )
```

```
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update parameters in %s. Here's why: %s: %s",
                parameter_group_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 ModifyDBClusterParameterGroup。

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
   // Modify both the auto_increment_offset and auto_increment_increment
parameters in one call in the custom parameter group. Set their ParameterValue
fields to a new allowable value. rds.ModifyDbClusterParameterGroup.
   pub async fn update_auto_increment(
       &self,
       offset: u8,
       increment: u8,
   ) -> Result<(), ScenarioError> {
       let modify_db_cluster_parameter_group = self
           .rds
           .modify_db_cluster_parameter_group(
               DB_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_NAME,
               vec![
                   Parameter::builder()
                       .parameter_name("auto_increment_offset")
```

```
                        .parameter_value(format!("{offset}"))
                        .apply_method(aws_sdk_rds::types::ApplyMethod::Immediate)
                        .build(),
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_increment")
                        .parameter_value(format!("{increment}"))
                        .apply_method(aws_sdk_rds::types::ApplyMethod::Immediate)
                        .build(),
                ],
            )
            .await;

        if let Err(error) = modify_db_cluster_parameter_group {
            return Err(ScenarioError::new(
                "Failed to modify cluster parameter group",
                &error,
            ));
        }

        Ok(())
    }

    pub async fn modify_db_cluster_parameter_group(
        &self,
        name: &str,
        parameters: Vec<Parameter>,
    ) -> Result<ModifyDbClusterParameterGroupOutput,
 SdkError<ModifyDBClusterParameterGroupError>>
    {
        self.inner
            .modify_db_cluster_parameter_group()
            .db_cluster_parameter_group_name(name)
            .set_parameters(Some(parameters))
            .send()
            .await
    }

#[tokio::test]
async fn test_scenario_update_auto_increment() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_modify_db_cluster_parameter_group()
        .withf(|name, params| {
```

```
            assert_eq!(name, "RustSDKCodeExamplesDBParameterGroup");
            assert_eq!(
                params,
                &vec![
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_offset")
                        .parameter_value("10")
                        .apply_method(aws_sdk_rds::types::ApplyMethod::Immediate)
                        .build(),
                    Parameter::builder()
                        .parameter_name("auto_increment_increment")
                        .parameter_value("20")
                        .apply_method(aws_sdk_rds::types::ApplyMethod::Immediate)
                        .build(),
                ]
            );
            true
        })
        .return_once(|_, _|
 Ok(ModifyDbClusterParameterGroupOutput::builder().build()));

    let scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    scenario
        .update_auto_increment(10, 20)
        .await
        .expect("update auto increment");
}

#[tokio::test]
async fn test_scenario_update_auto_increment_error() {
    let mut mock_rds = MockRdsImpl::default();

    mock_rds
        .expect_modify_db_cluster_parameter_group()
        .return_once(|_, _| {
            Err(SdkError::service_error(

 ModifyDBClusterParameterGroupError::unhandled(Box::new(Error::new(
                    ErrorKind::Other,
                    "modify_db_cluster_parameter_group_error",
                ))),
                Response::new(StatusCode::try_from(400).unwrap(),
 SdkBody::empty()),
```

```
            ))
        });

    let scenario = AuroraScenario::new(mock_rds);

    let update = scenario.update_auto_increment(10, 20).await;
    assert_matches!(update, Err(ScenarioError { message, context: _}) if message
 == "Failed to modify cluster parameter group");
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的AWS SDK API 參考》中的 ModifyDBClusterParameterGroup。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

Aurora AWS SDKs的案例

下列程式碼範例示範如何在 Aurora AWS SDKs中實作常見案例。這些案例說明如何透過呼叫 Aurora 內的多個函數或與其他函數結合，來完成特定任務 AWS 服務。每個案例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行程式碼的相關指示。

案例的目標是獲得中等水平的經驗，協助您了解內容中的服務動作。

範例

- 建立出借圖書館 REST API
- 建立 Aurora 無伺服器工作項目追蹤器

建立出借圖書館 REST API

下列程式碼範例顯示如何使用 Amazon Aurora 資料庫支援的 REST API 來建立出借圖書館，讓贊助人可以借書與還書。

Python

SDK for Python (Boto3)

示範如何使用 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 搭配 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) API 和 AWS Chalice 來建立由 Amazon Aurora 資料庫支援的 REST API。Web 服務是完全無伺服器的，表示這是一種贊助人可以借書與還書的簡單出借圖書館。了解如何：

- 建立與管理無伺服器的 Aurora 資料庫叢集。
- 使用 AWS Secrets Manager 管理資料庫登入資料。
- 實作資料儲存層，該層使用 Amazon RDS 將資料移入和移出資料庫。
- 使用 AWS Chalice 將無伺服器 REST API 部署至 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda。
- 使用 Request 套件來將請求傳送到 Web 服務。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 GitHub 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- API Gateway
- Aurora
- Lambda
- Secrets Manager

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

建立 Aurora 無伺服器工作項目追蹤器

說明如何建立 Web 應用程式追蹤 Amazon Aurora Serverless 資料庫中的工作項目，並且使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 傳送報告。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

示範如何使用 適用於 .NET 的 AWS SDK 建立 Web 應用程式，以使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 追蹤 Amazon Aurora 資料庫中的工作項目和電子郵件報告。這個範例使用以 React.js 建置的前端與 RESTful .NET 後端互動。

- 將 React Web 應用程式與 AWS 服務整合。

- 列出、新增、更新和刪除 Aurora 資料表中的項目。
- 使用 Amazon SES 傳送篩選工作項目的電子郵件報告。
- 使用隨附的 AWS CloudFormation 指令碼部署和管理範例資源。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 GitHub 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

C++

SDK for C++

說明如何建立可追蹤和報告存放在 Amazon Aurora Serverless 資料庫中的工作項目的 Web 應用程式。

如需完整的原始碼以及如何設定 C++ REST API 以查詢 Amazon Aurora Serverless 資料並供 React 應用程式使用的說明，請參閱 GitHub 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

Java

SDK for Java 2.x

說明如何建立可追蹤和報告存放在 Amazon RDS 資料庫中的工作項目的 Web 應用程式。

如需完整的原始碼以及如何設定 Spring REST API 以查詢 Amazon Aurora 無伺服器資料並供 React 應用程式使用的說明，請參閱 GitHub 上的完整範例。

如需完整的原始碼和如何設定及執行使用 JDBC API 之範例的指示，請參閱 GitHub 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

示範如何使用 適用於 JavaScript 的 AWS SDK (v3) 建立 Web 應用程式，以使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 追蹤 Amazon Aurora 資料庫中的工作項目和電子郵件報告。這個範例使用以 React.js 建置的前端與 Express Node.js 後端互動。

- 將 React.js Web 應用程式與 整合。 AWS 服務
- 列出、新增和更新 Aurora 資料表中的項目。
- 使用 Amazon SES 傳送篩選工作項目的電子郵件報告。
- 使用隨附的 AWS CloudFormation 指令碼部署和管理範例資源。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 GitHub 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

說明如何建立可追蹤和報告存放在 Amazon RDS 資料庫中的工作項目的 Web 應用程式。

如需完整的原始碼以及如何設定 Spring REST API 以查詢 Amazon Aurora 無伺服器資料並供 React 應用程式使用的說明，請參閱 GitHub 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

PHP

SDK for PHP

示範如何使用 適用於 PHP 的 AWS SDK 建立 Web 應用程式，以使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 追蹤 Amazon RDS 資料庫中的工作項目和電子郵件報告。這個範例使用以 React.js 建置的前端與 RESTful PHP 後端互動。

- 將 React.js Web 應用程式與 AWS 服務整合。
- 列出、新增、更新和刪除 Amazon RDS 資料表中的項目。
- 使用 Amazon SES 傳送篩選工作項目的電子郵件報告。
- 使用隨附的 AWS CloudFormation 指令碼部署和管理範例資源。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 GitHub 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

Python

SDK for Python (Boto3)

示範如何使用 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 建立 REST 服務，以使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 追蹤 Amazon Aurora Serverless 資料庫中的工作項目和電子郵件報告。這個範例使用 Flask Web 框架來處理 HTTP 路由，並與 React 網頁整合以呈現功能完整的 Web 應用程式。

- 建置與 整合的 Flask REST 服務 AWS 服務。

- 讀取、寫入和更新儲存在 Aurora 無伺服器資料庫中的工作項目。
- 建立包含資料庫登入資料的 AWS Secrets Manager 秘密，並使用它來驗證對資料庫的呼叫。
- 使用 Amazon SES 傳送工作項目的電子郵件報告。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 GitHub 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 搭配 AWS SDK 使用此服務。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

Amazon Aurora 的最佳實務

下方包含使用資料或將資料移轉至 Amazon Aurora DB 叢集的一般最佳實務和選項的詳細資訊。

部分 Amazon Aurora 最佳實務為特定資料庫引擎專屬。如需特定資料庫引擎專屬的 Aurora 最佳實務詳細資訊，請參閱以下內容：

資料庫引擎	最佳實務
Amazon Aurora MySQL	請參閱 Amazon Aurora My 的最佳實務SQL
Amazon Aurora PostgreSQL	請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 的最佳實務

> **Note**
>
> 如需 Aurora 的常用建議，請參閱 Amazon AuroraAmazon的建議。

主題

- Amazon Aurora 的基本操作準則
- 資料庫執行個體 RAM 建議
- AWS 資料庫驅動
- 監控 Amazon Aurora
- 使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組
- Amazon Aurora 最佳實務影片

Amazon Aurora 的基本操作準則

下列是使用 Amazon Aurora 時，每個使用者應遵循的基本操作準則。Amazon RDS 服務水準協議需要您遵循這些準則。

- 監控您的記憶體、CPU 和儲存體用量。您可以設定 Amazon CloudWatch 在使用模式變更或接近部署容量時通知您。如此一來，您就可以維護系統效能和可用性。

- 如果您的用戶端應用程式快取資料庫執行個體的網域名稱服務 (DNS) 資料，請將 time-to-live (TTL) 值設定為小於 30 秒。資料庫執行個體的基礎 IP 位址可能會在容錯移轉後變更。因此，如果您的應用程式嘗試連線到不再服務的 IP 位址，快取 DNS 資料一段時間可能會導致連線失敗。在使用讀取器端點進行連線，且其中一個僅供讀取複本執行個體處於維護模式或遭刪除的情況下，有多個僅供讀取複本的 Aurora 資料庫叢集也會遇到連線失敗的問題。
- 測試 DB 叢集的容錯移轉，以了解您的使用案例執行此程序需時多長。測試容錯移轉可協助您確保存取資料庫叢集的應用程式可以在容錯移轉後，自動連線到新的資料庫叢集。

資料庫執行個體 RAM 建議

為了最佳化效能，請配置足夠的 RAM，使得您的工作集幾乎能完全在記憶體中。若要判斷您的工作集是否幾乎全部都在記憶體中，請檢查 Amazon 中的下列指標 CloudWatch：

- `VolumeReadIOPS` – 此指標會衡量從叢集磁碟區中讀取 I/O 操作的平均次數，以 5 分鐘為間隔進行報告。`VolumeReadIOPS` 的值應該很小並且穩定。在某些情況下，您可能會發現讀取 I/O 突然增加或比平常高。如果是這樣，請調查資料庫叢集中的資料庫執行個體，以查看哪些資料庫執行個體造成 I/O 增加。

  > **Tip**
  >
  > 如果您的 Aurora MySQL 叢集使用的是平行查詢，您可能會看到 `VolumeReadIOPS` 值增加。平行查詢不會使用緩衝集區。因此，雖然查詢速度很快，但這種最佳化處理可能會導致讀取操作和相關費用增加。

- `BufferCacheHitRatio` – 此指標會測量資料庫叢集中資料庫執行個體之緩衝區快取所提供的請求百分比。透過這個指標，您可以深入了解記憶體提供了多少資料量。

  高命中率表示您的資料庫執行個體有足夠的可用記憶體。低命中率表示您對此資料庫執行個體的查詢經常移至磁碟。請調查您的工作負載，以查看哪些查詢導致此行為。

如果您在調查工作負載後發現需要更多記憶體，請考慮將資料庫執行個體類別擴展至擁有更多 RAM 的類別。這麼做以後，您可以調查前述指標並繼續根據需要進行擴展。如果您的 Aurora 叢集大於 40 TB，請勿使用 db.t2、db.t3 或 db.t4g 執行個體類別。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 指標。

AWS 資料庫驅動

我們建議您使用應用程式連線的驅動程式 AWS 套件。這些驅動程式的設計旨在提供更快的切換和容錯移轉時間，以及使用 AWS Secrets Manager、 AWS Identity and Access Management (IAM) 和聯合身分進行身份驗證的支援。 AWS 驅動程式仰賴監視資料庫叢集狀態，並瞭解叢集拓撲來判斷新的寫入器。這種方法可將切換和容錯移轉時間縮短為個位數秒，而開放原始碼驅動程式則需要數十秒。

隨著新的服務功能推出，驅動程序 AWS 套件的目標是內置支持這些服務功能。

如需詳細資訊，請參閱 使用 AWS 驅動程式連線至 Aurora 資料庫叢集。

監控 Amazon Aurora

Amazon Aurora 提供各種您可以監控的指標和洞見，以判斷 Aurora 資料庫叢集的運作狀態和效能。您可以使用各種工具 (例如 AWS Management Console AWS CLI、和 CloudWatch API) 來檢視 Aurora 指標。您可以在 Performance Insights 儀表板中檢視合併的 Performance Insights 和 CloudWatch指標，並監視資料庫執行個體。若要使用此監控檢視，必須為您的資料庫執行個體開啟績效詳情。如需此監控檢視的相關資訊，請參閱 使用績效詳情儀表板檢視合併指標。

您可以針對特定時間區間建立效能分析報告，並檢視所識別出的洞見和解決問題的建議。若要取得更多資訊，請參閱在績效詳情中建立績效分析報告。

使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組

建議您先在測試資料庫叢集上嘗試進行資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組變更，再將參數群組變更套用至生產資料庫叢集。資料庫引擎參數設定不當，可能產生各種意外影響，包括降低效能和系統不穩定。

修改資料庫引擎參數時請務必謹慎，在修改資料庫參數群組之前，請備份您的資料庫叢集。如需備份資料庫叢集的詳細資訊，請參閱備份與還原 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Amazon Aurora 最佳實務影片

上的 AWS 線上技術會談頻道 YouTube 包括影片簡報，說明建立和設定 Amazon Aurora 資料庫叢集的最佳實務，以提高安全性和高可用性。請參閱高可用性的 Amazon Aurora 最佳實務。

透過 Amazon Aurora 執行概念驗證

下列內容將說明如何設定並執行 Aurora 的概念驗證。概念驗證是一種調查，可用來確認 Aurora 是否適合您的應用程式。概念驗證可助您了解資料庫應用程式中的 Aurora 功能，以及 Aurora 與您目前資料庫環境的比較。它還可以顯示移動資料、連接埠SQL代碼、調整效能以及調整目前的管理程序所需的努力程度。

在本主題中，您可以找到執行概念證明所涉及的高階程序和決策 step-by-step 大綱，如下所列。如需詳細說明，您可點選特定主題的連結，閱讀完整文件。

Aurora 概念驗證概觀

當您對 Amazon Aurora 進行概念驗證時，您將了解如何將現有資料和SQL應用程式移植到 Aurora。您會使用一定量的資料和活動來代表您的生產環境，大規模執行 Aurora 的重要面向。目標是要確認 Aurora 的優勢，能夠完美解決您不想再使用舊有資料庫基礎設施的問題。在概念驗證的結尾，您將取得堅實的計畫，能夠執行更大規模的效能基準與應用程式測試。此時，您會了解生產部署過程中最大的作業項目。

下列最佳實務的建議有助您避開基準測試期間造成問題的常見錯誤。不過，本主題並不涵蓋執行效能測試和執行效能調整的 step-by-step 程序。相關程序會取決於您的工作負載，以及您使用的 Aurora 功能。如需詳細資訊，請參考效能相關文件，例如 管理 Aurora 資料庫叢集的效能和擴展、Amazon Aurora MySQL 效能增強功能、Amazon Aurora PostgreSQL 的效能和擴展 及在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。

本主題中的資訊主要適用於您的組織撰寫程式碼並設計結構描述以及支援 My SQL 和 Postgre SQL 開放原始碼資料庫引擎的應用程式。若您測試的商用應用程式或程式碼係由應用程式架構所產生，您可能會無法靈活應用所有準則。在這種情況下，請洽詢您的 AWS 代表，瞭解您的應用程式類型是否有 Aurora 最佳實務或案例研究。

1. 確認您的目標

評估將 Aurora 用於概念驗證時，您會選擇要訂定何種衡量方式，以及如何評估執行是否成功。

您必須確認應用程式的所有功能均與 Aurora 相容。由於 Aurora 主要版本與對應主要版本的 My SQL 和 Postgre 相容SQL，因此大多數為這些引擎開發的應用程式也與 Aurora 相容。不過，您仍必須依據每個應用程式，確認其相容性。

例如，您設定 Aurora 叢集時所選擇的部分組態，會影響您是否能夠/應該採用特定資料庫功能。您可從最一般用途的 Aurora 叢集著手，也就是佈建。接著，您可能要判斷特定組態 (如無伺服器或平行查詢) 能否為您的工作負載帶來效益。

詢問下列問題有助您確認目標並加以量化：

- Aurora 是否支援您工作負載使用案例的所有功能呢？
- 您想要多大的資料集大小或負載程度？ 您能否擴展至該程度？
- 您有何特定的查詢輸送量或延遲需求？ 您能否滿足這些需求？
- 您工作負載可承受的意外或非意外停機時間下限為多少？ 您能否達成這個目標？
- 操作效率的必要指標有哪些？ 您能否精準監控這些指標？
- Aurora 是否支援您特定的業務目標，例如降低成本、增加部署或佈建速度？ 您是否有辦法將這些目標量化？
- 您的工作負載能否滿足所有安全與合規要求？

請花些時間認識 Aurora 資料庫引擎和平台功能，同時檢閱服務文件，並記下所有能夠幫助您取得滿意結果的功能。其中之一可能是工作負載合併，請參閱 AWS 資料庫部落格文章如何使用我對合併工作負載的SQL相容性規劃和優化 Amazon Aurora。另一個以需求為基礎的擴展功能或許也很實用，請參閱 Amazon Aurora 使用者指南中的Amazon Aurora Auto Scaling with Aurora 複本。其他功能則包括提升效能，或者簡化資料庫的操作。

2. 了解您的工作負載特性

依據您預期的使用案例來評估 Aurora。Aurora 是線上交易處理 (OLTP) 工作負載的理想選擇。您也可以在保存即時OLTP資料的叢集上執行報告，而無需佈建個別的資料倉儲叢集。您可檢視您使用案例是否具備下列特性，確認該案例是否屬於類似情境：

- 高度並行需求，同時間用戶端數量可達數十、數百或數千。
- 大量低延遲查詢 (數毫秒至數秒)。
- 短而即時的交易。
- 高選擇性的查詢模式，搭配索引式查閱。
- 對於HTAP，可以利用 Aurora parallel 查詢的分析查詢。

選擇資料庫的關鍵因素之一就是資料的速度。高速表示資料插入與更新的次數相當頻繁。此類系統可能有數千個連線及數十萬個同時查詢，都會針對資料庫進行讀取和寫入。高速系統的查詢通常會影響相對少數的資料列，而且會存取相同資料列內的多個欄。

Aurora 係針對處理高速資料而設計，搭配單一 r4.16xlarge 資料庫執行個體的 Aurora 叢集會視其工作負載，每秒可能要處理超過 60 萬筆 SELECT 陳述式。同樣地，取決於工作負載而定，這樣的叢集每秒可以處理 200,000 個 INSERT、UPDATE，以及DELETE 陳述式。Aurora 是一個資料列儲存區資料庫，非常適合用於大量、高輸送量和高度平行OLTP化的工作負載。

Aurora 也可以在處理OLTP工作負載的相同叢集上執行報告查詢。Aurora 支援多達 15 個複本，每個複本平均會在主要執行個體的 10—20 毫秒內。分析師可以即時查詢OLTP資料，而無需將資料複製到個別的資料倉儲叢集。透過 Aurora 叢集使用平行查詢功能，您可將多數處理、篩選和彙總作業，卸載至廣泛分散的 Aurora 儲存子系統。

使用此規劃階段來熟悉 Aurora、其他 AWS 服務 AWS Management Console、和. AWS CLI此外，請確認如何在概念驗證中，將這些功能與您預計要使用的其他工具搭配使用。

3. 使用 AWS Management Console 或練習 AWS CLI

下一步，練習 AWS Management Console 或 AWS CLI，熟悉這些工具和 Aurora。

與實踐 AWS Management Console

Aurora 資料庫叢集的下列初始活動主要是讓您熟悉 AWS Management Console 環境，並練習設定和修改 Aurora 叢集。如果您將與我的SQL兼容和 Postgre 兼容的數據庫引擎與 Amazon 一起使用RDS，則可以在使用 Aurora 時SQL基於該知識。

善用 Aurora 的共用儲存模型和功能 (如複寫和快照)，可將整個資料庫叢集視為另一種您可以自由掌控的物件。在概念驗證期間，您可頻繁設定、拆卸和變更 Aurora 叢集的容量，不用因為最初的容量、資料庫設定和實際資料配置選擇而綁手綁腳。

若要開始使用，請設置空的 Aurora 叢集。請為您的最初測試選擇 provisioned (佈建的) 容量類型，以及 regional (區域性) 位置。

使用用戶端程式 (例如SQL命令列應用程式) Connect 至該叢集。首先，您使用叢集端點來連接。您可以連線到該端點以執行任何寫入作業，例如資料定義語言 (DDL) 陳述式和擷取、轉換、load (ETL) 程序。稍後在概念驗證中，您會使用讀取器端點來連接至查詢密集的工作階段，此端點會將查詢工作負載分散至叢集內的多個資料庫執行個體。

新增更多 Aurora 複本來擴展叢集，相關程序請參閱以 Amazon Aurora 進行複寫。透過變更執行個體類別來擴展或縮減資料庫 AWS 執行個體。請了解 Aurora 如何簡化這類操作，若您對系統容量的初估值不正確，即可知道如何調整，無須重新來過。

建立快照，並將其還原至不同的叢集。

檢查叢集指標來查看各個時間的活動，並確認指標如何套用至叢集內的資料庫執行個體。

它是有用的熟悉如何通過 AWS Management Console 在一開始做這些事情。了解 Aurora 的功能後，即可進展至使用 AWS CLI，將這些操作自動化。在以下各節中，您可以找到有關此 proof-of-concept 期間這些活動的程序和最佳作法的更多詳細資訊。

與實踐 AWS CLI

我們建議自動化部署和管理程序，即使在 proof-of-concept 設定中也是如此。要做到這一點，熟悉 AWS CLI 如果你還沒有。如果您將與我的SQL兼容和 Postgre 兼容的數據庫引擎與 Amazon 一起使用 RDS，則可以在使用 Aurora 時SQL基於該知識。

Aurora 通常會牽涉到叢集內安排的資料庫執行個體群組。因此，許多操作會判斷與叢集相關聯的資料庫執行個體，然後重複在所有執行個體執行管理操作。

例如，您自動化的步驟可能包括建立 Aurora 叢集、透過更大的執行個體類別或額外的資料庫執行個體分別將之垂直、橫向擴展。如此一來，即可在概念驗證中的任何階段重複動作，並探索不同類或不同組態的 Aurora 叢集的模擬情境。

請認識基礎設施部署工具 (如 AWS CloudFormation) 的功能與限制。您可能會發現您在 proof-of-concept 前後關聯中執行的活動不適合生產使用。例如，修改的 AWS CloudFormation 行為是建立新執行個體並刪除目前執行個體，包括其資料。如需此行為的詳細資訊，請參閱 AWS CloudFormation 使用者指南中的更新堆疊資源的行為。

4. 建立 Aurora 叢集

透過 Aurora，您可將資料庫執行個體新增至叢集，或者將資料庫執行個體擴展為更為強大的執行個體類別，藉此探索模擬情境。您也可用不同的組態設定來建立叢集，同時執行相同的工作負載。有了 Aurora，您將享受更多彈性來設置、拆卸或重新設定資料庫叢集。鑑於此，在過程的早期階段練習這些技術會很有幫 proof-of-concept 助。如需建立 Aurora 叢集的一般程序，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

如可行，請使用下列設定來著手。若您心中有特定使用案例，請略過此步驟。例如，若您的使用案例需要特殊類別的 Aurora 叢集，則可略過此步驟；或者，若您需要特定資料庫引擎和版本的組合，也可略過此步驟。

- 關閉 Easy create (輕鬆建立)。在概念驗證中，建議您注意所選擇的所有設定，之後即可建立相同或略為不同的叢集。
- 使用最新的數據庫引擎版本。這些資料庫引擎和版本的組合與其他 Aurora 功能具有廣泛的相容性，以及客戶對生產應用程式的大量使
  - Aurora 我的SQL版本 3.x（我的 SQL 8.0 兼容性）
  - Aurora 波斯特SQL版本 15.x 或 16.x
- 選擇 Dev/Test (開發/測試) 範本。此選擇對您的 proof-of-concept活動並不重要。
- 若為 DB instance class (資料庫執行個體類別)，請選擇 Memory optimized classes (記憶體最佳化類別)，及其中一種 xlarge 執行個體類別。您稍後可上調或縮減此執行個體類別。
- 在 Multi-AZ Deployment (異地同步備份部署) 之下，請選擇 Create an Aurora Replica or Reader node in a different AZ (在不同 AZ 中建立 Aurora 複本或讀取器節點)。許多 Aurora 最實用的功能會牽涉多個資料庫執行個體的叢集，因此，新的叢集從至少兩個資料庫執行個體著手，都是合理做法。第二個資料庫執行個體請選擇不同可用區域，如此有助測試不同的高可用性情境。
- 為資料庫執行個體命名時，請使用通用的命名慣例。請勿將任何叢集資料庫執行個體稱為「寫入器」，因為不同的資料庫執行個體會視需要承擔這些角色。建議您使用 `clustername-az-serialnumber` 這類名稱，如 `myprodappdb-a-01`，如此即可明確辨識資料庫執行個體及其配置。
- 為 Aurora 叢集設定高備份保留期。如果保留期較長，您可以執行 point-in-time 復原 (PITR) 最多 35 天的期間。您可以在執行涉及DDL資料操作語言 (DML) 陳述式的測試之後，將資料庫重設為已知狀態。若您意外刪除或變更資料，也可加以還原。
- 在建立叢集時，開啟其他還原、記錄和監控功能。開啟「回溯」、「Perfor mance Insights」、「監控」和「記錄檔匯出」下的所有可用選項。啟用這些功能後，即可測試恢復、增強型監控或績效詳情等功能是否適合用於您的工作負載。在概念驗證期間，您也可輕鬆調查效能並執行故障診斷。

5. 設定您的結構描述

在 Aurora 叢集上，為您的應用程式設定資料庫、資料表、索引、外部索引鍵和其他結構描述物件。如果您要從另一個 My SQL 兼容或 Postgre SQL 兼容的數據庫系統中移動，請期望此階段簡單明了。您可以使用與資料庫引擎相同的SQL語法和命令列或其他用戶端應用程式。

若要在叢集上發出SQL陳述式，請尋找其叢集端點，並提供該值做為用戶端應用程式的連線參數。在叢集詳細資訊頁面的 Connectivity (連線功能) 索引標籤中，即可找到叢集端點。叢集端點會標記 Writer (寫入器)，另一個標記為 Reader (讀取器) 的端點就是您可提供給最終使用者的唯讀連線，讓他們執行報告或其他唯讀查詢。如需連接至叢集的問題協助，請參閱連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

若您要從不同的資料庫系統轉換結構描述和資料，此時必須略為修改結構描述，這些結構描述變更是為了符合 Aurora 中可用的SQL語法和功能。您可以保留部分欄、限制、觸發條件或其他結構描述物件不變，這樣做可能很有用，因為這些物件對您的概念驗證目標而言可能並不重要，而且未來或許需要搭配 Aurora 相容性重新處理。

如果您要從具有與 Aurora 不同的基礎引擎的資料庫系統進行遷移，請考慮使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 來簡化程序。如需詳細資訊，請參閱 AWS Schema Conversion Tool 使用者指南。如需有關移轉和移轉活動的一般詳細資訊，請參閱將資料庫遷移到 Amazon Aurora AWS 白皮書。

此時您可評估結構描述設定是否有效率不彰的問題，例如索引策略或其他資料表結構 (如分割資料表)。將應用程式部署在使用多個資料庫執行個體且工作負載繁重的叢集時，這類效率問題可能會放大。請考慮是否現在就微調這方面的效能層面，或者在稍後的活動 (如完整基準測試) 中再來微調。

6. 匯入資料

概念驗證期間，您會將資料或代表範本，遷離舊有的資料庫系統。如可行，請在每個資料表內至少設定一些資料，如此有助測試所有資料類型和結構描述功能的相容性。練習基本的 Aurora 功能後，請擴展資料量。當您完成概念驗證時，您應該使用足夠大的資料集來測試您的ETL工具、查詢和整體工作負載，這些資料集足以得出準確的結論。

您可使用數個技術，將實體資料或邏輯備份資料匯入 Aurora。如需詳細資訊，請參閱將資料遷移到 Amazon Aurora 我的資料SQL庫叢集或使用 Postgre SQL 相容性將資料遷移至 Amazon Aurora (視您在概念驗證中使用的資料庫引擎而一)。

試用您正在考慮的ETL工具和技術。並選出最能符合需求的。請同時考量輸送量和彈性，例如，某些ETL工具會執行一次性傳輸，而其他工具則涉及從舊系統到 Aurora 的持續複寫。

如果您要從我的SQL相容系統遷移至 Aurora MySQL，則可以使用原生資料傳輸工具。如果您要從 Postgre SQL 兼容系統遷移到 Aurora Postgre，則同樣適用。SQL如果您要從使用與 Aurora 不同的基礎引擎的資料庫系統遷移，您可以嘗試使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS)。如需詳細資訊 AWS DMS，請參閱使AWS Database Migration Service 用者指南。

如需有關移轉和移轉活動的詳細資訊，請參閱 Aurora 移轉手冊 AWS白皮書。

7. 移植您的SQL程式碼

根據不同的情況，嘗試SQL和關聯的應用程序需要不同程度的努力。特別是，努力程度取決於您是從 My 兼容還是 Postgre SQL SQL 兼容系統還是其他類型的系統移動。

- 如果您要從 RDS My SQL 或 RDS Postgre 移動，則SQL更改足夠小SQL，您可以使用 Aurora 嘗試原始SQL代碼並手動合併所需的更改。
- 同樣地，如果您從與 My SQL 或 Postgre 相容的內部部署資料庫移動SQL，您可以嘗試使用原始SQL程式碼並手動合併變更。
- 如果您來自不同的商業數據庫，則所需的更SQL改將更加廣泛。在此情況下，請考慮使用 AWS SCT.

此時您可評估結構描述設定是否有效率不彰的問題，例如索引策略或其他資料表結構 (如分割資料表)。請考慮是否現在就微調這方面的效能層面，或者在稍後的活動 (如完整基準測試) 中再來微調。

您可在應用程式中驗證資料庫連線邏輯。為了善加運用 Aurora 的分散式處理能力，讀取和寫入操作可能需要不同的連線，而查詢操作則使用相對短的工作階段。如需連線的詳細資訊，請參閱 9. 連線到 Aurora。

請確認您的生產資料庫是否有所犧牲或權衡以應付問題，在 proof-of-concept 排程中建置時間，以改善結構描述設計和查詢。如要判斷您是否成功兼顧效能、營運成本和擴充能力，請在不同 Aurora 叢集上同時測試原始和修改後的應用程式。

如需有關移轉和移轉活動的詳細資訊，請參閱 Aurora 移轉手冊 AWS白皮書。

8. 指定組態設定

您也可以在 Aurora proof-of-concept 練習中檢閱資料庫組態參數。您可能已經針對目前環境中的效能和延展性進行了調整 My SQL 或 Postgre SQL 組態設定。Aurora 儲存子系統會針對分散式雲端環境和高速儲存子系統進行調整，因此許多舊有的資料庫引擎設定並不適用。建議您透過預設 Aurora 組態設定來進行初始測試。只有當效能和擴充能力出現瓶頸時，才重新套用目前環境的設定。如果您有興趣，可以在 AWS 資料庫部落格上簡介 Aurora 儲存引擎中更深入地了解這個主題。

對於特定應用或使用案例，Aurora 可輕鬆重複使用最佳組態設定。您會管理指派至整個叢集或特定資料庫執行個體的參數組，無須針對每個資料庫執行個體個別編輯組態檔案。例如，時區設定會套用至叢集內的所有資料庫執行個體，而且您可針對每個資料庫執行個體調整頁面快取大小設定。

請從一組預設參數組著手，再將變更套用至您需要微調的參數。如需使用參數群組的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體參數。如需 Aurora 叢集適用或不適用的組態設定資訊，請參閱 Aurora MySQL 組態參數或 Amazon Aurora PostgreSQL 參數 (視您的資料庫引擎而異)。

9. 連線到 Aurora

初次設定結構描述與資料並執行範例查詢時，您會發現您可連線至 Aurora 叢集內的不同端點。所使用的端點取決於該操作為讀取 (如 SELECT 陳述式) 或者寫入 (如 CREATE 或 INSERT 陳述式)。在 Aurora 叢集上增加工作負載並測試 Aurora 功能時，您的應用程式務必將每個操作指派給適當的端點。

針對寫入操作使用叢集端點，您會一律連線至叢集內具有讀/寫能力的資料庫執行個體。根據預設，Aurora 叢集內只有一個資料庫執行個體具備讀/寫能力。這個執行個體稱為主要執行個體。若原始主要執行個體變得無法使用，Aurora 會啟動容錯移轉機制，另一個資料庫執行個體會成為主要執行個體。

同樣地，將 SELECT 陳述式指向讀取器端點，即可分散叢集內資料庫執行個體處理查詢的作業。每個讀取器連線都會使用循環配置DNS解析度指派給不同的資料庫執行個體 在唯讀資料庫 Aurora 複本上執行大部分的查詢工作可減少主執行個體的負載，讓它能夠處理DDL和DML陳述式。

使用這些端點會減少對硬編碼主機名稱的依賴，有助應用程式更快速從資料庫執行個體的故障中恢復。

> **Note**
>
> Aurora 也可讓您自訂端點，不過概念驗證期間通常不需要這些端點。

Aurora 複本會產生複本延遲，不過通常僅 10 至 20 毫秒。您可監控複寫延遲，並判斷該延遲是否仍在您資料一致性所需的範圍內。在某些情況下，您的讀取查詢可能需要較強的讀取一致性（read-after-write一致性）。此時可沿用叢集端點，不要改用讀取器端點。

如要善加運用 Aurora 的功能來達成分散式平行執行，您可能需要變更連線邏輯，目標是避免將所有讀取請求傳送至主要執行個體。唯讀 Aurora 複本及其中所有資料會準備好來處理 SELECT 陳述式。將應用程式的邏輯，撰寫成針對各種操作使用適當的端點。請遵守這些一般準則：

- 所有資料庫工作階段避免使用單一硬編碼連線字串。
- 如果可行，請在用戶端應用程式程式碼中，將寫入作業 (例如DDL和DML陳述式) 包含在函數中。如此一來，不同操作就會使用各自的連線。
- 為查詢操作制定不同函數。Aurora 會將新的讀取者端點連線指派給不同的 Aurora 複本，以平衡讀取密集型應用程式的負載。
- 若是牽涉多組查詢的操作，請在每組相關查詢完成後，關閉並重新開啟讀取器端點的連線。若您的軟體堆疊具備此功能，請使用連接共用。將查詢導向不同的連線，有助 Aurora 分散叢集內資料庫執行個體的讀取工作負載。

如需 Aurora 連線管理和端點的一般資訊，請參閱連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。如需深入瞭解此主題，請參閱 Aurora 我的SQL資料庫管理員手冊 — 連線管理。

10. 執行工作負載

結構描述、資料和組態設定就緒後，即可執行工作負載，開始演練叢集。在概念驗證中使用的工作負載，要能反映生產工作負載的主要面向。我們建議始終使用真實測試和工作負載來決定性能，而不是使用 sysbench 或-C 等綜合基準測試。TPC 無論何時，都可以根據您自己的結構描述、查詢模式和使用量來收集測量結果。

並盡可能複製出應用程式執行所在的實際情況。例如，您通常在與 Aurora 叢集位於相同 AWS 區域和相同虛擬私有雲端 (VPC) 的 Amazon EC2 執行個體上執行應用程式程式碼。如果您的生產應用程式在跨多個可用區域的多個EC2執行個體上執行，請以相同的方式設定您的 proof-of-concept 環境。如需區 AWS 域的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 使用者指南中的區域和可用區域。要了解有關 Amazon VPC 服務的更多信息，請參閱什麼是 AmazonVPC？ 在 Amazon 用VPC戶指南。

確認應用程式運作的基本功能並能夠透過 Aurora 存取資料後，您可以演練 Aurora 叢集的各個面向。建議您試用的功能包括搭配負載平衡的並行連線，以及自動複寫。

此時您應已熟悉資料傳輸機制，因此可以運用大量範例資料來執行測試。

在這個階段，您就能看見組態設定變動的效果，例如記憶體限制和連線限制。請重複 8. 指定組態設定中的程序。

您亦可演練其他機制，例如建立並還原快照。例如，您可以使用不同的 AWS 執行個體類別、 AWS 複本數量等來建立叢集。然後在每個叢集上，還原內含您的結構描述和所有資料的相同快照。如需此階段的詳細資訊，請參閱建立資料庫叢集快照及從資料庫叢集快照還原。

11. 測量效能

這部份的最佳實務能夠確保所有工具和流程均正確設定，可在工作負載操作期間快速隔離異常行為，也能讓您可靠辨識任何問題的合理原因。

您可在 Monitoring (監控) 索引標籤查看叢集的目前狀態，或者隨時間檢查趨勢。每個 Aurora 叢集或資料庫執行個體的主控台詳細資訊頁面，都會提供此索引標籤，它以圖表的形式顯示來自 Amazon CloudWatch 監控服務的指標。您可依據名稱、資料庫執行個體和時間區間篩選指標。

如需 Monitoring (監控) 索引標籤的更多選項，請在叢集設定內啟用增強型監控及績效詳情。若設定叢集時未選擇啟用這些選項，您也可以稍後再進行設定。

如要測量效能，您主要會仰賴呈現整個 Aurora 叢集的活動的圖表。您可確認 Aurora 複本是否有類似負載和回應時間，並查看作業是如何分割到讀/寫主要執行個體及唯讀 Aurora 複本。若資料庫執行個體之間並不平衡，或者某個問題僅影響一個資料庫執行個體，您可在 Monitoring (監控) 索引標籤內檢查該特定執行個體的情形。

模擬生產應用程式的環境和實際工作負載設定完成後，您可測量 Aurora 的效能。最重要的問題如下：

- Aurora 每秒處理幾個查詢？ 您可檢查 Throughput (傳輸量) 指標，查看不同類型作業的數據。
- Aurora 處理一個查詢平均要花多少時間？ 您可檢查 Latency (延遲) 指標，查看不同類型作業的數據。

若要檢視輸送量和延遲指標，請在 Amazon RDS 主控台中查看指定 Aurora 叢集的監控索引標籤。下列擷取畫面顯示「監督」頁籤上的「選取延遲」、「DML延遲」、「選取傳輸DML量」和「傳輸量」測量結果的範例。



若可以，請在您目前環境為這些指標建立基準值。若無法，請執行等同於生產應用程式的工作負載，藉此在 Aurora 上建構基準。例如，執行您的 Aurora 工作負載，其中同時上線使用者和查詢數量採用類似數量。接著，觀察這些值如何依據您測試不同的執行個體類別、叢集大小、組態設定等而變化。

若輸送量數據低於預期，請進一步調查影響工作負載資料庫效能的因素。同樣地，若延遲數據高於預期，請進一步調查。若要這樣做，請監視資料庫伺服器 (CPU、記憶體等) 的次要度量。檢查資料庫執行個體是否接近這些限制值。您也可看到資料庫執行個體有多少多餘的容量，可處理更多並行查詢、對更大資料表的查詢等等。

> **Tip**
>
> 若要偵測超出預期範圍的度量值，請設定 CloudWatch 警示。

評估理想 Aurora 叢集大小和容量時，您找到的組態須能夠處理應用程式的尖峰效能，而且不會過度佈建資源。其中一個重要的因素在於在 Aurora 叢集中，為資料庫執行個體找到適當大小。首先選取CPU與您目前生產環境具有類似記憶體容量的執行個體大小。然後收集工作負載在該執行個體大小中的輸送量和延遲數據。接著，將執行個體擴展至下一個更大的大小，檢查輸送量和延遲數據是否改善。同樣地，縮減執行個體大小，並檢查延遲和輸送量數據是否不變。您的目標是在最小的執行個體上，取得最高的輸送量及最低的延遲。

> **Tip**
>
> 請調整 Aurora 叢集與相關聯資料庫執行個體的大小，確保現有容量足以處理突發、無法預測的流量高峰。對於關鍵任務資料庫，請至少保留 20% 的備用容量CPU和記憶體容量。

執行效能測試的時間要夠長，才能測量資料庫在穩定的預備狀態下的效能。您可能要執行工作負載數分鐘、甚至數小時，才能到達穩定狀態。執行初期出現些許變動十分正常，變動出現的原因在於每個 Aurora 複本，會依據其處理的 SELECT 查詢來讓快取準備就緒。

Aurora 在處理交易式工作負載的效能最佳，其中涉及多個同時使用者和查詢。如要確保您啟動的負載足以實現最佳效能，請執行多執行緒的基準，或在效能測試中同時執行多個執行個體。請運用數百甚至數千個同時用戶端執行緒來測量效能，並模擬生產環境預期會同時出現的執行緒數量。您可能也要以更多執行緒執行其他壓力測試，藉以測量 Aurora 的擴充能力。

12. 演練 Aurora 高可用性

Aurora 的許多主要功能均與高可用性有關。這些功能包括自動複寫、自動容錯移轉、具有 point-in-time 還原功能的自動備份，以及將資料庫執行個體新增至叢集的功能。這類功能提供的安全與可靠性，對於關鍵任務應用程式十分重要。

評估這些功能需要特定思維。在早期活動 (如效能測量) 中，您會觀察到系統在一切運作順利下的效能如何，而測試高可用性必須全面考慮最差情況的行為。您必須考量各種故障類型，即使該情況非常少見也不能忽略。建議您故意引發一些問題，確認系統可正確而快速地回復。

> **Tip**
>
> AWS 如需概念證明，請在 Aurora 叢集中使用相同的執行個體類別設定所有資料庫執行個體。如此一來，即可測試 Aurora 的可用性功能，將資料庫執行個體離線以模擬故障時，無須大幅變更效能和擴充能力。

我們建議在每個 Aurora 叢集內使用至少兩個執行個體，Aurora 叢集中的資料庫執行個體最多可跨三個可用區域 (AZs)。請將前兩個或三個資料庫執行個體放入不同 AZ。當您開始使用較大的叢集時，請將資料庫執行個體分散到 AWS 區域AZs中的所有執行個體。如此可增加容錯能力。即使一個問題影響整個 AZ，Aurora 可容錯移轉至不同 AZ 的資料庫執行個體。如果您執行的叢集包含三個以上的執行個體，請盡可能平均地將資料庫執行個體分配到這三個執行個體上AZs。

> **Tip**
>
> Aurora 叢集的儲存體會獨立於資料庫執行個體，每個 Aurora 叢集的儲存裝置永遠跨越三個 AZs。
>
> 測試高可用性功能時，您在測試叢集內使用的資料庫執行個體一律要具備相同的容量，在資料庫執行個體互相接管時，這樣就可避免效能、延遲等出現無法預測的變更。

如要進一步了解如何模擬故障情形來測試高可用性功能，請參閱測試 Amazon Aurora 我SQL使用故障注入查詢。

作為 proof-of-concept 練習的一部分，其中一個目標是為這些資料庫執行個體找到理想的資料庫執行個體數量和最佳執行個體類別。要達到這個目標，您必須兼顧高可用性及效能的各自需求。

以 Aurora 而言，叢集內有愈多資料庫執行個體，高可用性的效益就愈大。擁有的資料庫執行個體數較多，也會改善讀取密集型應用程式的可擴展性。Aurora 可以在唯讀 Aurora 複本中分佈多個連接，來進行 SELECT 查詢。

另一方面，限制資料庫執行個體的數量，會減少從主要節點的複寫流量。複寫流量會消耗網路頻寬，此為整體效能和擴充能力必須考量的另一面向。因此，對於寫入密集型OLTP應用程式，偏好擁有較少數量的大型資料庫執行個體，而不是許多小型資料庫執行個體。

在典型的 Aurora 叢集中，一個資料庫執行個體 (主要執行個體) 會處理所有DDL和DML陳述式。其他資料庫執行個體 (Aurora 複本) 則僅處理 SELECT 陳述式。雖然資料庫執行個體的工作量不一定相同，我們建議叢集內的所有資料庫執行個體都採用相同的執行個體類別。如此一來，若故障發生使得 Aurora 將一個唯讀資料庫執行個體提升為新的主要執行個體，則主要執行個體就可保有相同容量。

若同一叢集內須使用不同容量的資料庫執行個體，請為這些資料庫執行個體設定容錯移轉方案。這些方案會決定容錯移轉機制提升 Aurora 複本的順序。將容量明顯較大或較小的資料庫執行個體放到更低的容錯移轉方案，如此才會最後才選擇它們進行提升。

練習 Aurora 的資料復原功能，例如自動 point-in-time 還原、手動快照與還原，以及叢集回溯。如果適用，請將快照複製到其他 AWS 區域並還原到其他 AWS 區域以模擬 DR 案例。

調查組織對還原時間目標 (RTO)、還原點目標 (RPO) 和地理備援的需求。多數組織將這些事項納入整體災難復原類別底下。在災難復原程序的內容中評估本節所述的 Aurora 高可用性功能，以確保符合您的RTO和RPO需求。

13. 後續作業

在成功的 proof-of-concept 過程結束時，您根據預期的工作負載確認 Aurora 是適合您的解決方案。透過上述流程，您已檢查 Aurora 在實際操作環境中的運作情形，同時測量其是否符合您的成功條件。

透過 Aurora 設定完資料庫環境並開始運行後，接著您可開始執行更詳細的評估作業，最後才會遷移並進行生產部署。根據您的情況，這些其他步驟可能包含或可能不會包含在此過 proof-of-concept 程中。如需有關移轉和移轉活動的詳細資訊，請參閱 Aurora 移轉手冊 AWS白皮書。

另一項後續作業則是，請考量工作負載相關的安全組態，並將其設計為滿足您生產環境的安全要求。請計劃要採取哪些控管措施，以保護 Aurora 叢集主要使用者登入資料的存取。請定義資料庫使用者的角色與責任，以控制對存放於 Aurora 叢集內資料的存取。請考量應用程式、指令碼和第三方工具或服務的資料庫存取要求。探索 AWS 服務和功能，例如 AWS Secrets Manager 和 AWS Identity and Access Management (IAM) 驗證。

此時，您應已理解透過 Aurora 執行基準測試的程序和最佳實務，因此可能會需要其他效能調校。如需詳細資訊，請參閱管理 Aurora 資料庫叢集的效能和擴展、Amazon Aurora MySQL 效能增強功能、Amazon Aurora PostgreSQL 的效能和擴展 和在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。若需要其他調校作業，請確認您已熟悉您在概念驗證期間收集的指標。在後續作業中，您建立的新叢集可能會選擇不同的組態設定、資料庫引擎和資料庫版本。或者，您可能會建立特殊類別的 Aurora 叢集，以滿足特定使用案例的需求。

例如，您可以探索適用於混合式交易/分析處理 (HTAP) 應用程式的 Aurora parallel 查詢叢集。為了災難復原或縮減延遲而需要分散的地理分布，您可探索 Aurora 全球資料庫。若您的工作負載為間歇性，或者您正在開發/測試情境中使用 Aurora，您可探索 Aurora Serverless 叢集。

您的生產叢集可能也需要處理大量傳入連線。若要瞭解這些技巧，請參閱 A AWS urora 我的SQL資料庫管理員手冊 — 連線管理。

概念驗證之後，若您覺得 Aurora 不適合您的使用案例，請考慮其他 AWS 服務：

- 對於純粹的分析使用案例，工作負載受益於單欄式儲存格式和其他更適合工作負載的功能。OLAP AWS 處理此類使用案例的服務包括：
  - Amazon Redshift
  - Amazon EMR
  - Amazon Athena
- 許多工作負載會受益於 Aurora 及這些一個或多個服務的結合。您可使用這些服務，將資料在服務之間移動：
  - AWS Glue
  - AWS DMS
  - 從 Amazon S3 匯入，如 Amazon Aurora 使用者指南內所述
  - 匯出至 Amazon S3，如 Amazon Aurora 使用者指南內所述
  - 許多其他流行的ETL工具

Amazon Aurora 中的安全

的雲端安全性 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以受益於資料中心和網路架構，這些架構是為了滿足最安全敏感組織的需求而建置。

安全性是 AWS 與您之間的共同責任。共同責任模型 將此描述為雲端的安全和雲端內的安全：

- 雲端的安全性 – AWS 負責保護在 Cloud AWS 中執行 AWS 服務的基礎設施。 AWS 也為您提供可安全使用的服務。在 AWS 合規計畫中，第三方稽核員會定期測試並驗證我們的安全功效。若要了解適用於 Amazon Aurora (Aurora) 的合規計劃，請參閱AWS 合規計劃範圍內的服務。
- 雲端的安全性 – 您的責任取決於您使用 AWS 的服務。您也必須對其他因素負責，包括資料的敏感度、您組織的需求和適用的法律及法規。

本文件可協助您了解如何在使用 Amazon Aurora 時套用共同責任模型。下列主題說明如何設定 Amazon Aurora 以符合您的安全與合規目標。您也會了解如何使用其他 AWS 服務來協助您監控和保護 Amazon Aurora 資源。

您可以在資料庫叢集上管理對 Amazon Aurora 資源和資料庫的存取。您用來管理存取的方法取決於使用者需要使用 Amazon Aurora 執行的任務類型：

- 在以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC) 中執行資料庫叢集，以獲得最大的網路存取控制。如需在 VPC 中建立資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 和 極光 。
- 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策來指派許可，以決定允許誰管理 Amazon Aurora 資源。例如，您可以使用 IAM 來判斷誰可以建立、描述、修改和刪除資料庫叢集、標記資源或修改安全群組。

  若要檢閱 IAM 政策範例，請參閱 Amazon Aurora 的身分型政策範例 。
- 使用安全群組來控制哪些 IP 地址或 Amazon EC2 執行個體可以連接到資料庫叢集上的資料庫。首次建立資料庫叢集時，其防火牆可防止任何資料庫存取，除非透過關聯安全群組指定的規則。
- 將 Secure Socket Layer (SSL) 或 Transport Layer Security (TLS) 連線與執行 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 的資料庫叢集搭配使用。如需搭配資料庫叢集使用 SSL/TLS 的詳細資訊，請參閱 使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線 。
- 使用 Amazon Aurora 加密來保護資料庫資料庫叢集和靜態快照。 Amazon Aurora 加密使用業界標準的 AES-256 加密演算法來加密託管資料庫叢集的伺服器上的資料。如需詳細資訊，請參閱 加密 Amazon Aurora 資源。

- 使用資料庫引擎的安全功能來控制誰可以登入資料庫叢集上的資料庫。這項功能的運作方式就好像資料庫位在您的本機網路上。

  如需 Aurora MySQL 安全性的資訊，請參閱 Amazon Aurora MySQL 的安全性 。如需 Aurora PostgreSQL 安全性的相關資訊，請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 的安全性 。

Aurora 是受管資料庫服務 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 的一部分。Amazon RDS 是一項 Web 服務，可以讓雲端中關聯式資料庫的設定、操作和擴展更加簡單。如果您尚未熟悉 Amazon RDS，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》。

Aurora 包括高效能的儲存子系統。其 MySQL 和 PostgreSQL 相容的資料庫引擎會自訂為善用該快速分散式儲存。Aurora 也會自動化並標準化資料庫叢集和複寫，這通常是資料庫設定和管理中最具挑戰性的層面。

對於 Amazon RDS 和 Aurora，您可以透過程式設計方式存取 RDS API，而且您可以使用 AWS CLI 以互動方式存取 RDS API。有些 RDS API 操作和 AWS CLI 命令同時適用於 Amazon RDS 和 Aurora，其他的則僅適用於 Amazon RDS 或 Aurora。如需 RDS API 操作的資訊，請參閱 Amazon RDS API 參考。如需 的詳細資訊 AWS CLI，請參閱 AWS Command Line Interface Amazon RDS 的參考。

> **Note**
>
> 您只須針對您的使用案例設定安全。您不需要為 Amazon Aurora 管理的程序設定安全存取。這些包括建立備份、自動容錯移轉以及其他程序。

如需在資料庫叢集上管理 Amazon Aurora 資源和資料庫存取權的詳細資訊，請參閱下列主題。

主題

- 使用 Amazon Aurora 進行資料庫身分驗證
- 使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager
- Amazon RDS 中的資料保護
- Amazon Aurora 的身分和存取管理
- Amazon Aurora 中的記錄和監控
- 極光的合規驗證
- Amazon Aurora 的復原功能
- Aurora 的基礎設施

- Amazon RDS API 和界面 VPC 端點 (AWS PrivateLink)
- Amazon Aurora 的安全最佳實務
- 使用安全群組控制存取
- 主要使用者帳戶權限
- 使用 Amazon Aurora 的服務連結角色
- Amazon VPC 和 極光

使用 Amazon Aurora 進行資料庫身分驗證

Amazon Aurora 支援多種驗證資料庫使用者的方法。

預設情況下，所有資料庫叢集都可以使用密碼身分驗證。對於 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL，您也可以為相同的資料庫叢集新增 IAM 資料庫身分驗證和 Kerberos 身分驗證。

密碼、Kerberos 和 IAM 資料庫身分驗證會對資料庫使用不同的身分驗證方法。因此，特定使用者只能使用一種身分驗證方法登入資料庫。

對於 PostgreSQL，請僅針對特定資料庫的使用者使用下列其中一個角色設定：

- 若要使用 IAM 資料庫身分驗證，請將 `rds_iam` 角色指派給使用者。
- 若要使用 Kerberos 身分驗證，請將 `rds_ad` 角色指派給使用者。
- 若要使用密碼身分驗證，請勿指派 `rds_iam` 或 `rds_ad` 角色給使用者。

不要同時將 `rds_iam` 和 `rds_ad` 角色指派給 PostgreSQL 資料庫的使用者，無論是直接或間接透過巢狀授權存取。如果 `rds_iam` 角色新增至主要使用者，則 IAM 身分驗證優先於密碼身分驗證，因此主要使用者必須以 IAM 使用者身分登入。

> **Important**
>
> 我們強烈建議您不要直接在您的應用程式中使用主要使用者。而是遵循最佳實務，使用以應用程式所需的最低權限建立的資料庫使用者。

主題

- 密碼身分驗證

- IAM 資料庫身分驗證
- Kerberos 身分驗證

密碼身分驗證

使用密碼身分驗證，您的資料庫會執行使用者帳戶的所有管理。您可以使用 SQL 陳述式 (例如 `CREATE USER`) 搭配資料庫引擎指定密碼所需的適當子句，來建立使用者。例如，在 MySQL 中，陳述式為 `CREATE USER` *`name`* `IDENTIFIED BY` *`password`*，而在 PostgreSQL 中，陳述式為 `CREATE USER` *`name`* `WITH PASSWORD` *`password`*。

透過密碼身分驗證，您的資料庫可控制並驗證使用者帳戶。如果資料庫引擎具有強大的密碼管理功能，它們可以增強安全性。當您擁有較小的使用者社群時，使用密碼身分驗證來管理資料庫身分驗證可能會更容易。由於在此案例中會產生純文字密碼，因此與 整合 AWS Secrets Manager 可以增強安全性。

如需搭配使用 Secrets Manager 與 Amazon Aurora 的詳細資訊，請參閱AWS Secrets Manager《 使用者指南》中的為支援的 Amazon RDS 資料庫建立基本秘密和輪換秘密。 https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/rotating-secrets-rds.html如需以程式設計方式擷取自訂應用程式中的密碼的相關資訊，請參閱 AWS Secrets Manager 使用者指南中的擷取密碼值。

IAM 資料庫身分驗證

您可以使用 (IAM) 資料庫身分驗證對資料庫叢集進行 AWS Identity and Access Management 身分驗證。使用此身分驗證方法時，您不需要在連線至資料庫叢集時使用密碼。而是改用身分驗證字符。

如需 IAM 資料庫身分驗證的詳細資訊，包括特定資料庫引擎可用性的相關資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證 。

Kerberos 身分驗證

Amazon Aurora 支援使用 Kerberos 和 Microsoft Active Directory 對資料庫使用者進行外部身分驗證。Kerberos 是網路身分驗證通訊協定，使用票證和對稱式金鑰加密技術，免除透過網路傳輸密碼的需要。Kerberos 已內建至 Active Directory，旨在驗證網路資源 (例如資料庫) 的使用者身分。

Amazon Aurora 支援 Kerberos 和 Active Directory，可為資料庫使用者提供單一登入和集中式身分驗證的優勢。您可以在 Active Directory 中保留您的使用者登入資料。Active Directory 提供集中位置，用於存放和管理多個資料庫叢集的登入資料。

若要使用自我管理 Active Directory 中的登入資料，您需要設定與加入資料庫叢集之 AWS Directory Service Microsoft Active Directory 的信任關係。

Aurora PostgreSQL 和 Aurora MySQL 支援具有全樹系身分驗證或選擇性身分驗證的單向和雙向樹系信任關係。

在某些情況下，您可以透過外部信任關係設定 Kerberos 身分驗證。這需要您的自我管理 Active Directory 具有其他設定。這包括但不限於 Kerberos 森林搜尋順序。

Aurora 支援適用於 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 Kerberos 身分驗證。如需詳細資訊，請參閱 使用 Aurora My 的 Kerberos 身分驗證SQL和 搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Kerberos 身分驗證 。

使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager

Amazon Aurora 與 Secrets Manager 整合，以管理資料庫叢集的主要使用者密碼。

主題

- 區域和版本可用性
- Secrets Manager 與 Amazon Aurora 整合的限制
- 使用 管理主要使用者密碼的概觀 AWS Secrets Manager
- 使用 Secrets Manager 管理主要使用者密碼的優點
- Secrets Manager 整合所需的許可
- 在 中強制執行主要使用者密碼的 Aurora管理 AWS Secrets Manager
- 使用 Secrets Manager 管理資料庫叢集的主要使用者密碼
- 輪換資料庫叢集的主要使用者密碼機密
- 檢視資料庫叢集之機密的詳細資訊

區域和版本可用性

功能可用性和支援會因每個資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。如需 Secrets Manager 與 Amazon Aurora 整合之版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 針對 Secrets Manager 整合的支援區域和 Aurora 資料庫。

Secrets Manager 與 Amazon Aurora 整合的限制

下列功能不支援使用 Secrets Manager 管理主要使用者密碼：

- Amazon RDS 藍/綠部署
- 屬於 Aurora 全域資料庫的資料庫叢集。
- Aurora Serverless v1 資料庫叢集
- Aurora 僅供讀取複本

使用 管理主要使用者密碼的概觀 AWS Secrets Manager

使用 AWS Secrets Manager時，您可以使用以程式設計方式呼叫 Secrets Manager 擷取秘密的 API 來取代程式碼中的硬式編碼登入資料，包括資料庫密碼。如需 Secrets Manager 的詳細資訊，請參閱 AWS Secrets Manager 使用者指南。

當您將資料庫秘密存放在 Secrets Manager 時， AWS 帳戶 會產生費用。如需定價的資訊，請參閱 AWS Secrets Manager 定價。

當您執行下列其中一項操作時，您可以指定 Aurora，在 Secrets Manager 中管理 Amazon Aurora 資料庫叢集的主要使用者密碼：

- 建立資料庫叢集
- 修改資料庫叢集
- 從 Amazon S3 還原資料庫叢集 （僅限 Aurora MySQL)

當您指定 Aurora 在 Secrets Manager 中管理主要使用者密碼時，Aurora 會產生密碼並將其存放在 Secrets Manager 中。您可以直接與機密互動，以擷取主要使用者的憑證。您也可以指定客戶受管金鑰來加密機密，或使用 Secrets Manager 提供的 KMS 金鑰。

Aurora 會管理機密的設定，並依預設每七天輪換一次密碼。您可以修改某些設定，例如輪換排程。如果您刪除在 Secrets Manager 中管理密碼的資料庫叢集，秘密及其相關聯的中繼資料也會一併刪除。

若要使用機密中的憑證連線至資料庫叢集，您可以從 Secrets Manager 擷取機密。如需詳細資訊，請參閱AWS Secrets Manager 《 使用者指南》中的從 擷取秘密 AWS Secrets Manager，並使用 AWS Secrets Manager 秘密中的登入資料連線至 SQL 資料庫。

使用 Secrets Manager 管理主要使用者密碼的優點

使用 Secrets Manager 管理 Aurora 主要使用者密碼可提供下列優點：

- Aurora 會自動產生資料庫憑證。
- Aurora會自動在其中存放和管理資料庫登入資料 AWS Secrets Manager。
- Aurora 會定期輪換資料庫憑證，而無需變更應用程式。
- Secrets Manager 會保護資料庫憑證免於人類存取和純文字檢視。
- Secrets Manager 允許擷取機密中用於資料庫連線的資料庫憑證。
- Secrets Manager 允許使用 IAM 對機密中資料庫憑證的存取進行細微控制。
- 您可以選擇性地使用不同 KMS 金鑰將資料庫加密與憑證加密分開。
- 您可以消除資料庫憑證的手動管理和輪換。
- 您可以使用 AWS CloudTrail 和 Amazon CloudWatch 輕鬆監控資料庫憑證。

如需 Secrets Manager 優點的詳細資訊，請參閱《AWS Secrets Manager 使用者指南》https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/。

Secrets Manager 整合所需的許可

使用者必須具有必要的權限，才能執行與 Secrets Manager 整合相關的操作。您可以建立 IAM 政策，授與對其需要的指定資源執行特定 API 操作的許可。然後，您可以將這些政策連接至需要這些許可的 IAM 許可集或角色。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的身分和存取管理。

對於建立、修改或還原操作，指定 Aurora 在 Secrets Manager 中管理主要使用者密碼的使用者必須具有執行下列操作的許可：

- `kms:DescribeKey`
- `secretsmanager:CreateSecret`
- `secretsmanager:TagResource`

需要 `kms:DescribeKey`許可才能存取 `MasterUserSecretKmsKeyId`和 的客戶受管金鑰，以描述 `aws/secretsmanager`。

對於建立、修改或還原操作，指定客戶受管金鑰以加密 Secrets Manager 中機密的使用者必須具有執行下列操作的許可：

- `kms:Decrypt`
- `kms:GenerateDataKey`
- `kms:CreateGrant`

對於修改操作，在 Secrets Manager 中輪換主要使用者密碼的使用者必須具有執行下列操作的許可：

- `secretsmanager:RotateSecret`

在 中強制執行主要使用者密碼的 Aurora管理 AWS Secrets Manager

您可以使用 IAM 條件金鑰，在 AWS Secrets Manager中強制執行主要使用者密碼的 Aurora 管理。下列政策不允許使用者建立或還原資料庫執行個體或資料庫叢集，除非主要使用者密碼是由 Secrets Manager 中的 Aurora 管理。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": ["rds:CreateDBInstance", "rds:CreateDBCluster",
 "rds:RestoreDBInstanceFromS3", "rds:RestoreDBClusterFromS3"],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "rds:ManageMasterUserPassword": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> 此政策會在建立 AWS Secrets Manager 時強制執行 中的密碼管理。不過，您仍然可以停用 Secrets Manager 整合，並透過修改叢集個體手動設定主要密碼。
> 為了防止這種情況，請在政策的動作區塊中包含 `rds:ModifyDBInstance`、`rds:ModifyDBCluster`。請注意，這可防止使用者對未啟用 Secrets Manager 整合的現有叢集套用任何進一步的修改。

如需在 IAM 政策中使用條件金鑰的詳細資訊，請參閱 Aurora 的政策條件索引鍵 和 範例政策：使用條件金鑰。

使用 Secrets Manager 管理資料庫叢集的主要使用者密碼

執行下列動作時，您可以在 Secrets Manager 中設定主要使用者密碼的 Aurora 管理：

- 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 從外部 MySQL 資料庫將資料遷移至 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集

您可以使用 RDS 主控台 AWS CLI、 或 RDS API 來執行這些動作。

主控台

請遵循使用 RDS 主控台建立或修改資料庫叢集的指示：

- 建立資料庫叢集
- 修改資料庫叢集中的資料庫執行個體

  在 RDS 主控台中，您可以修改任何資料庫執行個體，以指定整個資料庫叢集的主要使用者密碼管理設定。
- 從 Amazon S3 儲存貯體還原 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集

當使用 RDS 主控台來執行其中一項操作時，您可以指定主要使用者密碼是由 Secrets Manager 中的 Aurora 管理。若要在建立或還原資料庫叢集時這樣做，請在 Credential settings (憑證設定) 中選取 Manage master credentials in AWS Secrets Manager (在 AWS Secrets Manager中管理主要憑證)。修改資料庫叢集時，請在 Settings (設定) 中選取 Manage master credentials in AWS Secrets Manager (在 AWS Secrets Manager中管理主要憑證)。

以下影像是建立或還原資料庫叢集時，Manage master credentials in AWS Secrets Manager (在 AWS Secrets Manager中管理主要憑證) 設定的範例。



當您選取此選項時，Aurora 會產生主要使用者密碼，並在 Secrets Manager 中於整個生命週期管理該密碼。



您可以選擇使用 Secrets Manager 提供的 KMS 金鑰，或您建立的客戶受管金鑰來加密機密。在 Aurora 管理資料庫叢集的資料庫憑證之後，您就無法變更用來加密機密的 KMS 金鑰。

您可以選擇其他設定來符合您的需求。

如需當您建立資料庫叢集時可用設定的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。如需當您修改資料庫叢集時可用設定的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora的設定。

AWS CLI

若要指定 Aurora 在 Secrets Manager 中管理主要使用者密碼，請在下列其中一個命令中指定 `--manage-master-user-password` 選項：

- create-db-cluster
- modify-db-cluster
- restore-db-cluster-from-s3

當您在這些命令中指定 `--manage-master-user-password` 選項時，Aurora 會產生主要使用者密碼，並在 Secrets Manager 中於整個生命週期管理該密碼。

若要加密機密，您可以指定客戶受管金鑰或使用 Secrets Manager 提供的預設 KMS 金鑰。使用 `--master-user-secret-kms-key-id` 選項來指定客戶受管金鑰。 AWS KMS 金鑰識別符是 KMS 金鑰的金鑰 ARN、金鑰 ID、別名 ARN 或別名名稱。若要在不同的 中使用 KMS 金鑰 AWS 帳戶，請指

定金鑰 ARN 或別名 ARN。在 Aurora 管理資料庫叢集的資料庫認證之後，您無法變更用來加密機密的 KMS 金鑰。

您可以選擇其他設定來符合您的需求。

如需當您建立資料庫叢集時可用設定的詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。如需當您修改資料庫叢集時可用設定的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora的設定。

此範例會建立資料庫叢集，並指定 Aurora 在 Secrets Manager 中管理密碼。機密會使用 Secrets Manager 所提供的 KMS 金鑰進行加密。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds create-db-cluster \
     --db-cluster-identifier sample-cluster \
     --engine aurora-mysql \
     --engine-version 8.0 \
     --master-username admin \
     --manage-master-user-password
```

在 Windows 中：

```
aws rds create-db-cluster ^
     --db-cluster-identifier sample-cluster ^
     --engine aurora-mysql ^
     --engine-version 8.0 ^
     --master-username admin ^
     --manage-master-user-password
```

RDS API

若要指定 Aurora 在 Secrets Manager 中管理主要使用者密碼，請在下列其中一個操作中將 `ManageMasterUserPassword` 參數設為 `true`：

- CreateDBCluster
- ModifyDBCluster
- RestoreDBClusterFromS3

當您在其中一個操作中將 `ManageMasterUserPassword` 參數設為 `true` 時，Aurora 會產生主要使用者密碼，並在 Secrets Manager 中於整個生命週期管理該密碼。

若要加密機密，您可以指定客戶受管金鑰或使用 Secrets Manager 提供的預設 KMS 金鑰。使用 `MasterUserSecretKmsKeyId` 參數指定客戶受管金鑰。 AWS KMS 金鑰識別符是 KMS 金鑰的金鑰 ARN、金鑰 ID、別名 ARN 或別名名稱。若要在不同的 AWS 帳戶中使用 KMS 金鑰，請指定金鑰 ARN 或別名 ARN。在 Aurora 管理資料庫叢集的資料庫認證之後，您無法變更用來加密機密的 KMS 金鑰。

輪換資料庫叢集的主要使用者密碼機密

當 Aurora 輪換主要使用者密碼機密時，Secrets Manager 會針對現有機密產生新的機密版本。新版本的機密包含新的主要使用者密碼。Aurora 會變更資料庫叢集的主要使用者密碼，以符合新秘密版本的密碼。

您可以立即輪換機密，而無需等待排程的輪換。若要在 Secrets Manager 中輪換主要使用者密碼機密，請修改資料庫叢集。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

您可以使用 RDS 主控台、 AWS CLI或 RDS API 立即輪換主要使用者密碼秘密。新密碼長度一律為 28 個字元，且至少包含一個大小寫字元、一個數字和一個標點符號。

主控台

若要使用 RDS 主控台輪換主要使用者密碼機密，請修改資料庫叢集，然後在 Settings (設定) 中選取 Rotate secret immediately (立即輪換機密)。



遵循使用 使用主控台、CLI 和 API 修改資料庫叢集 中的 RDS 主控台修改資料庫叢集的指示。您必須在確認頁面上選擇 Apply immediately (立即套用)。

AWS CLI

若要使用 輪換主要使用者密碼秘密 AWS CLI，請使用 modify-db-cluster 命令並指定 `--rotate-master-user-password`選項。您必須在輪換主要密碼時指定 `--apply-immediately` 選項。

此範例會輪換主要使用者密碼機密。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
```

```
    --rotate-master-user-password \
    --apply-immediately
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier mydbcluster ^
    --rotate-master-user-password ^
    --apply-immediately
```

RDS API

您可以使用 ModifyDBCluster 操作，並將 `RotateMasterUserPassword` 參數設為 `true`，來輪換主要使用者密碼機密。輪換主要密碼時，必須將 `ApplyImmediately` 參數設為 `true`。

檢視資料庫叢集之機密的詳細資訊

您可以使用 主控台 (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/：//) 或 AWS CLI (get-secret-value Secrets Manager 命令） 擷取秘密。

您可以使用 主控台 AWS CLI、 或 RDS API，在 Secrets Manager 中找到由 RDS Aurora 管理之秘密的 Amazon Resource Name (ARN)。

主控台

檢視 Secrets Manager 中由 Aurora 管理之機密的詳細資訊

1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇資料庫叢集的名稱，以顯示其詳細資訊。
4. 選擇 Configuration (組態) 索引標籤。

   在 Master Credentials ARN (主要憑證 ARN) 中，您可以檢視機密 ARN。



您可以遵循 Manage in Secrets Manager (在 Secrets Manager 中管理) 連結，在 Secret Manager 主控台中檢視和管理機密。

AWS CLI

您可以使用 RDS AWS CLI describe-db-clusters 命令來尋找 Secrets Manager 中 Aurora 所管理秘密的下列相關資訊：

- `SecretArn` – 機密的 ARN
- `SecretStatus` – 機密的狀態

  可能的狀態值包括下列項目：

  - `creating` – 正在建立機密。
  - `active` – 機密可供正常使用和輪換。
  - `rotating` – 正在輪換機密。
  - `impaired` – 機密可以用來存取資料庫憑證，但無法將其輪換。例如，如果變更許可，以便 RDS 再也無法取機密或秘密的 KMS 金鑰，則秘密可能會具有此狀態。

    當密碼具有此狀態時，您可以更正導致狀態的條件。如果您更正了導致狀態的條件，則狀態仍會保留 `impaired`，直到下一次輪換為止。或者，您可以修改資料庫叢集，以關閉資料庫憑證的自動管理，然後再次修改資料庫叢集，以開啟資料庫憑證的自動管理。若要修改資料庫叢集，請在 modify-db-cluster 命令中使用 `--manage-master-user-password` 選項。

- `KmsKeyId` – 用來加密機密之 KMS 金鑰的 ARN

指定 `--db-cluster-identifier` 選項來顯示特定資料庫叢集的輸出。此範例顯示資料庫叢集所使用之機密的輸出。

Example

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mydbcluster
```

下列範例顯示機密的輸出：

```
"MasterUserSecret": {
                "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:eu-west-1:123456789012:secret:rds!
cluster-033d7456-2c96-450d-9d48-f5de3025e51c-xmJRDx",
                "SecretStatus": "active",
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:123456789012:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
            }
```

具有機密 ARN 時，您可以使用 get-secret-value Secrets Manager CLI 命令，檢視機密的詳細資訊。

此範例顯示前一個範例輸出中機密的詳細資訊。

Example

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws secretsmanager get-secret-value \
    --secret-id 'arn:aws:secretsmanager:eu-west-1:123456789012:secret:rds!
cluster-033d7456-2c96-450d-9d48-f5de3025e51c-xmJRDx'
```

在 Windows 中：

```
aws secretsmanager get-secret-value ^
    --secret-id 'arn:aws:secretsmanager:eu-west-1:123456789012:secret:rds!
cluster-033d7456-2c96-450d-9d48-f5de3025e51c-xmJRDx'
```

RDS API

您可以檢視 Secrets Manager 中由 Aurora 管理之機密的 ARN、狀態和 KMS 金鑰，方法為使用 DescribeDBClusters RDS 操作，並將 `DBClusterIdentifier` 參數設為資料庫叢集識別符。機密的詳細資訊包含在輸出中。

具有機密 ARN 時，您可以使用 gGetSecretValue Secrets Manager 操作，檢視機密的詳細資訊。

Amazon RDS 中的資料保護

AWS 共同責任模型適用於 Amazon Relational Database Service 中的資料保護。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有 的全域基礎設施 AWS 雲端。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務 的安全組態和管理任務。如需資料隱私權的詳細資訊，請參閱資料隱私權常見問答集。如需有關歐洲資料保護的相關資訊，請參閱 AWS 安全性部落格上的 AWS 共同的責任模型和 GDPR 部落格文章。

基於資料保護目的，我們建議您保護 AWS 帳戶 登入資料，並使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 設定個別使用者。如此一來，每個使用者都只會獲得授與完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 與 AWS 資源通訊。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 使用 設定 API 和使用者活動記錄 AWS CloudTrail。如需有關使用 CloudTrail 追蹤擷取 AWS 活動的資訊，請參閱AWS CloudTrail 《 使用者指南》中的使用 CloudTrail 追蹤。
- 使用 AWS 加密解決方案，以及其中的所有預設安全控制 AWS 服務。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Amazon S3 的敏感資料。
- 如果您在 AWS 透過命令列界面或 API 存取 時需要 FIPS 140-3 驗證的密碼編譯模組，請使用 FIPS 端點。如需有關 FIPS 和 FIPS 端點的更多相關資訊，請參閱聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-3。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的文字欄位中，例如名稱欄位。這包括當您使用 Amazon RDS 或使用主控台、API AWS CLI或 AWS SDKs的其他 AWS 服務 時。您在標籤或自由格式文字欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷日誌。如果您提供外部伺服器的 URL，我們強烈建議請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

主題

- 使用加密保護資料

- 網際網路流量隱私權

使用加密保護資料

您可以為資料庫資源啟用加密。您也可以加密資料庫叢集的連線。

主題

- 加密 Amazon Aurora 資源
- AWS KMS key 管理
- 使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線
- 輪換您的 SSL/TLS 憑證

加密 Amazon Aurora 資源

Amazon Aurora 可加密您的 Amazon Aurora 資料庫叢集。經過加密的待用資料包含資料庫叢集的基礎儲存體、自動化備份、僅供讀取複本和快照。

Amazon Aurora 加密資料庫叢集會使用業界標準 AES-256 加密演算法，來加密託管 Amazon Aurora 資料庫叢集伺服器上的資料。資料加密後，Amazon Aurora 將以透明的方式處理存取身分驗證和資料解密，同時將對效能的影響降至最小。您不需要修改資料庫用戶端應用程式即可使用加密。

> **Note**
>
> 對於加密和未加密的資料庫叢集，即使跨 AWS 區域複寫，來源和僅供讀取複本之間傳輸的資料也會加密。

主題

- 加密 Amazon Aurora 資源概觀
- 加密 Amazon Aurora 資料庫叢集
- 決定是否為資料庫叢集開啟加密
- Amazon Aurora 加密的可用性
- 傳輸中加密
- Amazon Aurora 加密資料庫叢集的限制

加密 Amazon Aurora 資源概觀

Amazon Aurora 加密資料庫叢集可以保護您的資料，避免基礎儲存體受到未經授權人員的存取，為資料提供另一層保護。您可以使用 Amazon Aurora 加密提高部署於雲端中應用程式的資料保護，以及滿足靜態加密的合規要求。針對 Amazon Aurora 加密資料庫叢集，所有資料庫執行個體、日誌、備份和快照都會加密。如需加密可用性和限制的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 加密的可用性和 Amazon Aurora 加密資料庫叢集的限制。

Amazon Aurora 使用 AWS Key Management Service 金鑰來加密這些 資源。 AWS KMS 結合安全、高可用性的硬體和軟體，以提供針對雲端擴展的金鑰管理系統。您可以使用 AWS 受管金鑰，也可以建立客戶受管金鑰。

建立加密的資料庫叢集時，您可以選擇客戶受管金鑰或 AWS 受管金鑰 ，讓 Amazon Aurora 加密資料庫叢集。如果您未指定客戶受管金鑰的金鑰識別符，Amazon Aurora 會將 AWS 受管金鑰 用於新的資料庫叢集。Amazon Aurora 會為 AWS 您的帳戶建立 AWS 受管金鑰 適用於 Amazon Aurora 的 。每個區域的 AWS 受管金鑰 Amazon Aurora AWS AWS 帳戶都有不同的 。

若要管理用於加密和解密 Amazon Aurora 資源的客戶受管金鑰，請使用 AWS Key Management Service (AWS KMS)。

使用 AWS KMS，您可以建立客戶受管金鑰並定義政策來控制這些客戶受管金鑰的使用。 AWS KMS 支援 CloudTrail，因此您可以稽核 KMS 金鑰用量，以確認客戶受管金鑰是否適當使用。您可以將客戶受管金鑰與 Amazon Aurora 和支援 AWS 的服務搭配使用，例如 Amazon S3、Amazon EBS 和 Amazon Redshift。如需與 整合的服務清單 AWS KMS，請參閱AWS 服務整合。使用 KMS 金鑰的一些考量：

- 一旦建立了加密資料庫執行個體之後，您就無法變更該資料庫執行個體使用的 KMS 金鑰。因此，請務必在建立加密的資料庫執行個體前，先決定您的 KMS 金鑰要求。

  如果您必須變更資料庫叢集的加密金鑰，請建立叢集的手動快照，並在複製快照時啟用加密。如需詳細資訊，請參閱 re：Post 知識文章。
- 如果您複製加密的快照，您可以使用不同的 KMS 金鑰來加密目標快照，而不是使用用來加密來源快照的 KMS 金鑰。
- 您無法共用已使用共用快照 AWS 受管金鑰 之 AWS 帳戶的 加密的快照。
- 資料庫叢集中的每個資料庫執行個體都會使用與資料庫叢集相同的 KMS 金鑰進行加密。
- 您也可以將 Amazon Aurora 加密叢集的僅供讀取複本加密。

Important

當您停用 KMS 金鑰時，Amazon Aurora 可能會失去資料庫叢集的 KMS 金鑰存取權。在這些情況下，加密的資料庫叢集會進入 `inaccessible-encryption-credentials-recoverable` 狀態。資料庫叢集會保持此狀態七天，在此期間執行個體會停止。在此期間對資料庫叢集發出的 API 呼叫可能不會成功。若要復原資料庫叢集，請啟用 KMS 金鑰並重新啟動此資料庫叢集。從 AWS Management Console AWS CLI、 或 RDS API 啟用 KMS 金鑰。使用 AWS CLI 命令 start-db-cluster 或 重新啟動資料庫叢集 AWS Management Console。`inaccessible-encryption-credentials-recoverable` 狀態僅適用於可停止的資料庫叢集。此可復原狀態不適用於無法停止的執行個體，例如具有跨區域僅供讀取複本的叢集。如需詳細資訊，請參閱the section called “限制”。

如果資料庫叢集未在七天內復原，則會進入終端`inaccessible-encryption-credentials`狀態。在此狀態下，資料庫叢集不再可用，您只能從備份還原資料庫叢集。我們強烈建議您一律開啟加密資料庫叢集的備份，以防止資料庫中的加密資料遺失。

在建立資料庫叢集期間，Aurora 會檢查呼叫主體是否可以存取 KMS 金鑰，並從其在資料庫叢集的整個生命週期內使用的 KMS 金鑰產生授予。撤銷呼叫主體對 KMS 金鑰的存取權不會影響執行中的資料庫。在跨帳戶案例中使用 KMS 金鑰時，例如將快照複製到另一個帳戶，則需要與其他帳戶共用 KMS 金鑰。如果您從快照建立資料庫叢集，但未指定不同的 KMS 金鑰，則新叢集會使用來源帳戶的 KMS 金鑰。在您建立資料庫叢集之後撤銷對 金鑰的存取，不會影響叢集。不過，停用金鑰會影響使用該金鑰加密的所有資料庫叢集。若要避免這種情況，請在快照複製操作期間指定不同的金鑰。

如需 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》和 AWS KMS key 管理 中的 AWS KMS keys。

加密 Amazon Aurora 資料庫叢集

若要加密新資料庫叢集，請在主控台上選擇 Enable encryption (啟用加密)。如需建立資料庫叢集的詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

如果您使用 create-db-cluster AWS CLI 命令來建立加密的資料庫叢集，請設定 `--storage-encrypted` 參數。若您使用 CreateDBCluster API 操作，請將 `StorageEncrypted` 參數設為 true。

一旦建立了加密的資料庫叢集之後，您就無法變更該資料庫叢集使用的 KMS 金鑰。因此，請務必在建立加密的資料庫叢集前，先決定您的 KMS 金鑰要求。

如果您使用 AWS CLI `create-db-cluster`命令來建立具有客戶受管金鑰的加密資料庫叢集，請將 `--kms-key-id` 參數設定為 KMS 金鑰的任何金鑰識別符。如果您使用 Amazon RDS API

`CreateDBInstance` 作業，請將 `KmsKeyId` 參數設定為 KMS 金鑰的任何金鑰識別碼。若要在不同帳戶中使用客戶受管金鑰 AWS ，請指定金鑰 ARN 或別名 ARN。

決定是否為資料庫叢集開啟加密

您可以使用 AWS Management Console AWS CLI或 RDS API 來判斷資料庫叢集是否開啟靜態加密。

主控台

決定是否為資料庫叢集開啟靜態加密。

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇您要檢查的資料庫叢集名稱，以檢視其詳細資訊。
4. 選擇 Configuration (組態) 索引標籤，然後勾選 Encryption (加密) 值。

   其會顯示 Enabled (已啟用) 或 Not enabled (未啟用)。



AWS CLI

若要使用 判斷資料庫叢集是否開啟靜態加密 AWS CLI，請使用下列選項呼叫 describe-db-clusters 命令：

- `--db-cluster-identifier` – 資料庫叢集的名稱。

下列範例會使用查詢，為 mydb 資料庫叢集傳回關於靜態加密的 TRUE 或 FALSE。

Example

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mydb --query "*[].
{StorageEncrypted:StorageEncrypted}" --output text
```

RDS API

若要使用 Amazon RDS API 來決定是否為資料庫叢集開啟靜態加密，請呼叫 DescribeDBClusters 作業，搭配下列參數：

- `DBClusterIdentifier` – 資料庫叢集的名稱。

Amazon Aurora 加密的可用性

所有資料庫引擎和儲存體類型目前都可以使用 Amazon Aurora 加密。

> **Note**
>
> db.t2.micro 資料庫執行個體類別無法使用 Amazon Aurora 加密。

傳輸中加密

在實體層加密

在離開 AWS 安全設施之前， AWS 區域 透過 AWS 全球網路周遊的所有資料都會在實體層自動加密。AZ 之間的所有流量都會加密。其他加密層，包括本節列出的加密層，可能會提供額外的保護。

Amazon VPC 對等互連和 Transit Gateway 跨區域對等互連提供的加密

所有使用 Amazon VPC 和 Transit Gateway 對等互連的跨區域流量都會在離開區域時自動進行批量加密。在離開 AWS 安全設施之前，會在實體層自動為所有流量提供另一層加密。

執行個體之間的加密

AWS 在所有類型的資料庫執行個體之間提供安全和私有連線。此外，某些執行個體類型使用基礎 Nitro System 硬體的卸載功能，以自動加密執行個體之間的傳輸中流量。此加密機制使用帶有關聯資料的認證加密 (AEAD) 演算法 (採用 256 位元加密)。這對網路效能沒有影響。若要支援執行個體之間額外的傳輸中流量加密，必須符合下列要求：

- 執行個體使用下列執行個體類型：
  - 一般用途：M6i, M6id, M6in, M6idn, M7g
  - 記憶體最佳化：R6i, R6id, R6in, R6idn, R7g, X2idn, X2iedn, X2iezn
- 執行個體位於相同的 中 AWS 區域。
- 這些執行個體位於相同的 VPC 或對等 VPC 中，且流量不會經過虛擬網路裝置或服務，例如負載平衡器或傳輸閘道。

Amazon Aurora 加密資料庫叢集的限制

Amazon Aurora 加密資料庫叢集具有下列限制：

- 您無法在加密的資料庫叢集上關閉加密。
- 您無法建立未加密資料庫叢集的加密快照。
- 加密資料庫叢集的快照必須使用與資料庫叢集相同的 KMS 金鑰進行加密。
- 您無法將未加密的資料庫叢集轉換為已加密的叢集。但是，您可以將未加密的快照還原至加密的 Aurora 資料庫叢集。若要執行此作業，請在從未加密的快照還原時指定 KMS 金鑰。
- 您無法從未加密的 Aurora 資料庫叢集建立加密的 Aurora 複本。您無法從加密的 Aurora 資料庫叢集建立未加密的 Aurora 複本。
- 若要將加密快照從一個 AWS 區域複製到另一個 AWS 區域，您必須在目的地區域中指定 KMS 金鑰。這是因為 KMS 金鑰專屬於它們建立所在的 AWS 區域。

  在整個複製過程中來源快照仍會保持加密狀態。Amazon Aurora 會在複製過程中使用信封加密來保護資料。如需信封加密的詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的信封加密。
- 您無法解密加密的資料庫叢集。但是，您可以從加密的資料庫叢集 匯出資料，然後將資料匯入未加密的資料庫叢集。

AWS KMS key 管理

Amazon Aurora 會自動與 AWS Key Management Service (AWS KMS) 整合以進行金鑰管理。Amazon Aurora 使用信封加密。如需信封加密的詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的信封加密。

您可以使用兩種類型的 AWS KMS 金鑰來加密資料庫叢集。

- 如果想要完全控制 KMS 金鑰，您必須建立客戶受管金鑰。如需客戶受管金鑰的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的客戶受管金鑰。
- AWS 受管金鑰 是帳戶中的 KMS 金鑰，由與 整合的 AWS 服務代表您建立、管理和使用 AWS KMS。根據預設，RDS AWS 受管金鑰 (`aws/rds`) 用於加密。您無法管理、輪換或刪除 RDS AWS 受管金鑰。如需 的詳細資訊 AWS 受管金鑰，請參閱《 AWS Key Management Service 開發人員指南》AWS 受管金鑰中的 。

若要管理用於 Amazon Aurora 加密資料庫叢集的 KMS 金鑰，請在 AWS KMS 主控台、 AWS CLI或 AWS KMS API 中使用 AWS Key Management Service (AWS KMS)。若要檢視透過 AWS 受管或客戶受管金鑰採取的每項動作稽核日誌，請使用 AWS CloudTrail。如需有關金鑰轉換的詳細資訊，請參閱轉換 AWS KMS 金鑰。

授權使用客戶受管金鑰

當 Aurora 在密碼編譯操作中使用客戶受管金鑰時，它會代表建立或變更 Aurora 資源的使用者。

若要使用客戶受管金鑰建立 Aurora 資源，使用者必須具有在客戶受管金鑰上呼叫下列操作的許可：

- `kms:CreateGrant`
- `kms:DescribeKey`

您可以在金鑰政策或在 IAM 政策中指定這些必要的許可 (如果金鑰政策允許)。

> **Tip**
>
> 若要遵循最低權限原則人，請勿允許 `kms:CreateGrant` 的完整存取。反之，使用 kms:ViaService 條件金鑰，以允許使用者在 KMS 金鑰上建立授予，前提是授予是由 AWS 服務代使用者建立。

您可以透過各種方式使 IAM 政策更加嚴格。例如，如果您想要允許客戶受管金鑰僅用於源自 Aurora 的請求，請使用 kms:ViaService 條件金鑰搭配 `rds.<region>.amazonaws.com`值。您也可以使用 Amazon RDS 加密內容 中的金鑰或值作為條件，以便將客戶受管金鑰用於加密。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的允許其他帳戶使用者使用 KMS 金鑰和 AWS KMS中的金鑰政策。

Amazon RDS 加密內容

當 Aurora 使用您的 KMS 金鑰，或當 Amazon EBS 代表 Aurora 使用 KMS 金鑰時，服務會指定加密內容。加密內容是額外的驗證資料 (AAD)， AWS KMS 用於確保資料完整性。為加密操作指定加密內容時，此服務必須為解密操作指定相同的加密內容。否則，解密會失敗。加密內容也會寫入 AWS CloudTrail 日誌檔，以協助您了解為何使用指定的 KMS 金鑰。您的 CloudTrail 日誌可能包含多個項目來描述 KMS 金鑰使用情形，但每個日誌項目中的加密內容可協助您判斷該特定使用情形的原因。

Aurora 至少一律使用加密內容的資料庫叢集 ID，如下列 JSON 格式範例所示：

```
{ "aws:rds:dbc-id": "cluster-CQYSMDPBRZ7BPMH7Y3RTDG5QY" }
```

此加密內容可協助您識別使用 KMS 金鑰的資料庫叢集。

當您的 KMS 金鑰用於特定資料庫叢集和特定 Amazon EBS 磁碟區時，資料庫叢集 ID 和 Amazon EBS 磁碟區 ID 都會用於加密內容，如下列 JSON 格式範例所示：

```
{
  "aws:rds:dbc-id": "cluster-BRG7VYS3SVIFQW7234EJQOM5RQ",
  "aws:ebs:id": "vol-ad8c6542"
}
```

使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線

您可以從應用程式使用 Secure Socket Layer (SSL) 或 Transport Layer Security (TLS) 來加密對執行 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 之資料庫叢集的連線。

SSL/TLS 連線透過加密在用戶端和資料庫叢集之間移動的資料，提供一層安全性。或者，您的 SSL/TLS 連線可以透過驗證資料庫上安裝的伺服器憑證來執行伺服器身分驗證。若需要伺服器身分驗證，請依照此一般程序進行：

1. 為您的資料庫選擇簽署資料庫伺服器憑證的憑證認證機構 (CA)。如需憑證授權單位的詳細資訊，請參閱 憑證授權單位 。

2. 下載憑證套件，以便在連線至資料庫時使用。若要下載憑證套件，請參閱 憑證套件依據 AWS 區域 。

> **Note**
>
> 所有憑證都只能使用 SSL/TLS 連線來下載。

3. 使用資料庫引擎實作 SSL/TLS 連線的程序連線至資料庫。每個資料庫引擎都有自己實作 SSL/TLS 的程序。若要了解如何為您的資料庫實作 SSL/TLS，請瀏覽對應您的資料庫引擎的連結：
   - Amazon Aurora MySQL 的安全性
   - Amazon Aurora PostgreSQL 的安全性

憑證授權單位

憑證認證機構 (CA) 是在憑證鏈頂端識別根 CA 的憑證。CA 會簽署安裝在每個資料庫執行個體上的資料庫執行個體憑證。資料庫伺服器憑證會將資料庫執行個體識別為受信任伺服器。



Amazon RDS 提供下列 CAs 來簽署資料庫的資料庫伺服器憑證。

憑證授權單位 (CA)	描述	Common name (CN) (通用名稱 (CN))
rds-ca-rsa2048-g1	在大多數 AWS 區域中，使用搭配 RSA 2048 私密金鑰演算法和 SHA256 簽署演算法的憑證認證機構。 在 中 AWS GovCloud (US) Regions，此 CA 使用憑證授權機構搭配 RSA 2048 私有金鑰演算法和 SHA384 簽署演算法。 此 CA 支援自動伺服器憑證輪換。	Amazon RDS ###### RSA2048 G1
rds-ca-rsa4096-g1	使用搭配 RSA 4096 私密金鑰演算法和 SHA384 簽署演算法的憑證認證機構。此 CA 支援自動伺服器憑證輪換。	Amazon RDS ###### RSA4096 G1
rds-ca-ecc384-g1	使用搭配 ECC 384 私密金鑰演算法和 SHA384 簽署演算法的憑證認證機構。此 CA 支援自動伺服器憑證輪換。	Amazon RDS ###### ECC384 G1

> **Note**
>
> 如果您使用的是 AWS CLI，您可以使用 describe-certificates 來查看上述憑證授權單位的有效性。

這些 CA 憑證包含在區域和全域憑證套件中。當您搭配資料庫使用 rds-ca-rsa2048-g1、rds-ca-rsa4096-g1 或 rds-ca-ecc384-g1 CA 時，RDS 會管理資料庫上的資料庫伺服器憑證。RDS 會在資料庫伺服器憑證到期之前自動進行輪換。

設定資料庫的 CA

執行下列任務時，您可以設定資料庫的 CA：

- 建立 Aurora 資料庫叢集 – 當您使用 AWS CLI 或 RDS API 在資料庫叢集中建立第一個資料庫執行個體時，可以為 Aurora 叢集中的資料庫執行個體設定 CA。當使用 RDS 主控台建立資料庫叢集時，您

無法針對資料庫叢集的資料庫執行個體設定 CA。如需說明，請參閱 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集 。

- 修改資料庫執行個體 - 您可以修改資料庫執行個體，針對資料庫叢集的資料庫執行個體設定 CA。如需說明，請參閱 修改資料庫叢集中的資料庫執行個體 。

> **Note**
>
> 預設 CA 設定為 rds-ca-rsa2048-g1。 您可以使用 AWS 帳戶 modify-certificates 命令覆寫 的預設 CA。

可用的 CA 取決於資料庫引擎和資料庫引擎版本。使用 時 AWS Management Console，您可以使用憑證授權單位設定選擇 CA，如下圖所示。



主控台只會顯示資料庫引擎和資料庫引擎版本可用的 CA。如果您使用的是 AWS CLI，則可以使用 create-db-instance 或 modify-db-instance 命令來設定資料庫執行個體的 CA。

如果您使用的是 AWS CLI，您可以使用 describe-certificates 命令查看帳戶的可用 CAs。此命令也會在輸出中顯示 `ValidTill` 中每個 CA 的到期日。您可以使用 describe-db-engine-versions 命令，尋找適用於特定資料庫引擎和資料庫引擎版本的 CA。

下列範例顯示適用於預設 RDS for PostgreSQL 資料庫引擎版本的 CA。

```
aws rds describe-db-engine-versions --default-only --engine postgres
```

輸出類似如下。可用的 CA 列示在 `SupportedCACertificateIdentifiers` 中。輸出也會顯示 DB 引擎版本是否支援輪換憑證，而不需在 `SupportsCertificateRotationWithoutRestart` 中重新啟動。

```
{
    "DBEngineVersions": [
```

```
        {
            "Engine": "postgres",
            "MajorEngineVersion": "13",
            "EngineVersion": "13.4",
            "DBParameterGroupFamily": "postgres13",
            "DBEngineDescription": "PostgreSQL",
            "DBEngineVersionDescription": "PostgreSQL 13.4-R1",
            "ValidUpgradeTarget": [],
            "SupportsLogExportsToCloudwatchLogs": false,
            "SupportsReadReplica": true,
            "SupportedFeatureNames": [
                "Lambda"
            ],
            "Status": "available",
            "SupportsParallelQuery": false,
            "SupportsGlobalDatabases": false,
            "SupportsBabelfish": false,
            "SupportsCertificateRotationWithoutRestart": true,
            "SupportedCACertificateIdentifiers": [
                "rds-ca-rsa2048-g1",
                "rds-ca-ecc384-g1",
                "rds-ca-rsa4096-g1"
            ]
        }
    ]
}
```

資料庫伺服器憑證有效期

資料庫伺服器憑證的有效期取決於資料庫引擎和資料庫引擎版本。如果資料庫引擎版本支援在不重新啟動的情況下輪換憑證，則資料庫伺服器憑證的有效期為 1 年。若不支援的話，則有效期為 3 年。

如需資料庫伺服器憑證輪換的詳細資訊，請參閱 自動伺服器憑證輪換 。

檢視資料庫執行個體的 CA

您可以在 主控台中檢視連線與安全索引標籤，以檢視資料庫 CA 的詳細資訊，如下圖所示。



如果您使用的是 AWS CLI，您可以使用 describe-db-instances 命令來檢視資料庫執行個體的 CA 詳細資訊。

下載適用於 Aurora 的憑證套件

當您使用 SSL 或 TLS 連線到資料庫時，資料庫執行個體需要來自 Amazon RDS 的信任憑證。在下表中選取適當的連結，以下載與您託管資料庫 AWS 區域 的 對應的套件。

憑證套件依據 AWS 區域

所有 AWS 區域 和 GovCloud (US) 區域的憑證套件都包含下列根 CA 憑證：

- `rds-ca-rsa2048-g1`
- `rds-ca-rsa4096-g1`
- `rds-ca-ecc384-g1`

`rds-ca-rsa4096-g1` 和 `rds-ca-ecc384-g1`憑證不適用於下列區域：

- 亞太區域 (孟買)
- 亞太區域 (墨爾本)
- 加拿大西部 (卡加利)
- 歐洲 (蘇黎世)
- 歐洲 (西班牙)
- 以色列 (特拉維夫)

您的應用程式信任存放區只需要註冊根 CA 憑證。

> **Note**
>
> Amazon RDS Proxy 和 Aurora Serverless v1 使用來自 AWS Certificate Manager (ACM) 的憑證。如果您使用 RDS Proxy，則不需要下載 Amazon RDS 憑證或使用 RDS Proxy 連線更新應用程式。如需詳細資訊，請參閱 搭配 RDS Proxy 使用 TLS/SSL 。
> 如果您使用的是 Aurora Serverless v1，則不需要下載 Amazon RDS 憑證。如需詳細資訊，請參閱 搭配 Aurora Serverless v1 使用 TLS/SSL。

若要下載 的憑證套件 AWS 區域，請在下表中選取 AWS 區域 託管資料庫的 連結。

AWS 區域	憑證套件 (PEM)	憑證套件 (PKCS7)
任何商業 AWS 區域	global-bundle.pem	global-bundle.p7b
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1-bundle.pem	us-east-1-bundle.p7b
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2-bundle.pem	us-east-2-bundle.p7b
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1-bundle.pem	us-west-1-bundle.p7b
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2-bundle.pem	us-west-2-bundle.p7b
非洲 (開普敦)	af-south-1-bundle.pem	af-south-1-bundle.p7b
亞太區域 (香港)	ap-east-1-bundle.pem	ap-east-1-bundle.p7b
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2-bundle.pem	ap-south-2-bundle.p7b
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3-bundle.pem	ap-southeast-3-bundle.p7b
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5-bundle.pem	ap-southeast-5-bundle.p7b
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4-bundle.pem	ap-southeast-4-bundle.p7b
亞太區域 (孟買)	ap-south-1-bundle.pem	ap-south-1-bundle.p7b
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3-bundle.pem	ap-northeast-3-bundle.p7b

AWS 區域	憑證套件 (PEM)	憑證套件 (PKCS7)
亞太區域 （ 泰國 ）	ap-southeast-7-bundle.pem	ap-southeast-7-bundle.p7b
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1-bundle.pem	ap-northeast-1-bundle.p7b
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2-bundle.pem	ap-northeast-2-bundle.p7b
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1-bundle.pem	ap-southeast-1-bundle.p7b
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2-bundle.pem	ap-southeast-2-bundle.p7b
加拿大 (中部)	ca-central-1-bundle.pem	ca-central-1-bundle.p7b
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1-bundle.pem	ca-west-1-bundle.p7b
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1-bundle.pem	eu-central-1-bundle.p7b
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1-bundle.pem	eu-west-1-bundle.p7b
歐洲 (倫敦)	eu-west-2-bundle.pem	eu-west-2-bundle.p7b
歐洲 (米蘭)	eu-south-1-bundle.pem	eu-south-1-bundle.p7b
歐洲 (巴黎)	eu-west-3-bundle.pem	eu-west-3-bundle.p7b
歐洲 (西班牙)	eu-south-2-bundle.pem	eu-south-2-bundle.p7b
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1-bundle.pem	eu-north-1-bundle.p7b
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2-bundle.pem	eu-central-2-bundle.p7b
以色列 (特拉維夫)	il-central-1-bundle.pem	il-central-1-bundle.p7b
墨西哥 （ 中部 ）	mx-central-1-bundle.pem	mx-central-1-bundle.p7b
Middle East (Bahrain)	me-south-1-bundle.pem	me-south-1-bundle.p7b
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1-bundle.pem	me-central-1-bundle.p7b
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1-bundle.pem	sa-east-1-bundle.p7b

AWS 區域	憑證套件 (PEM)	憑證套件 (PKCS7)
任何 AWS GovCloud (US) Region	global-bundle.pem	global-bundle.p7b
AWS GovCloud （美國東部）	us-gov-east-1-bundle.pem	us-gov-east-1-bundle.p7b
AWS GovCloud （美國西部）	us-gov-west-1-bundle.pem	us-gov-west-1-bundle.p7b

檢視 CA 憑證的內容

若要查看 CA 憑證套件的內容，請使用下列命令：

```
keytool -printcert -v -file global-bundle.pem
```

輪換您的 SSL/TLS 憑證

Amazon RDS Certificate Authority 憑證 rds-ca-2019 已於 2024 年 8 月過期。如果您使用或計劃使用 Secure Sockets Layer (SSL) 或 Transport Layer Security (TLS) 搭配憑證驗證來連線至 RDS 資料庫執行個體，請考慮使用其中一個新的 CA 憑證 rds-ca-rsa2048-g1、rds-ca-rsa4096-g1 或 rds-ca-ecc384-g1。如果您目前未將 SSL/TLS 與憑證驗證搭配使用，則可能仍有過期的 CA 憑證，而且如果您計劃將 SSL/TLS 與憑證驗證搭配使用以連線至 RDS 資料庫，則必須將其更新為新的 CA 憑證。

Amazon RDS 提供新的 CA 憑證做為 AWS 安全最佳實務。如需新憑證和支援 AWS 區域的相關資訊，請參閱 使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線 。

若要更新資料庫的 CA 憑證，請使用下列方法：

- 透過修改資料庫執行個體來更新您的 CA 憑證
- 透過套用維護來更新憑證授權機構憑證

更新資料庫執行個體以使用新的 CA 憑證之前，請務必更新用戶端或連線至 RDS 資料庫的應用程式。

輪換憑證的考量事項

在輪換憑證之前，請考慮下列情況：

- Amazon RDS Proxy 和 Aurora Serverless v1 使用 來自 AWS Certificate Manager (ACM) 的憑證。如果您使用 RDS Proxy，當您輪換 SSL/TLS 憑證時，不需要更新使用 RDS Proxy 連線的應用程式。如需詳細資訊，請參閱 搭配 RDS Proxy 使用 TLS/SSL 。
- 如果您使用的是 Aurora Serverless v1，則不需要下載 Amazon RDS 憑證。如需詳細資訊，請參閱 搭配 Aurora Serverless v1 使用 TLS/SSL。
- 如果您使用 Go 1.15 版應用程式搭配 2020 年 7 月 28 日之前建立或更新至 rds-ca-2019 憑證的資料庫執行個體，則必須再次更新憑證。根據您的引擎，將憑證更新為 rds-ca-rsa2048-g1、rds-ca-rsa4096-g1 或 rds-ca-ecc384-g1。

  使用新的 CA 憑證識別符，將 `modify-db-instance`命令用於資料庫執行個體，或將 命令用於多可用區域資料庫叢集。 您可以使用 `describe-db-engine-versions` 命令，尋找適用於特定資料庫引擎和資料庫引擎版本的 CA。

  如果您在 2020 年 7 月 28 日之後建立資料庫或更新其憑證，則不需要採取任何動作。如需詳細資訊，請參閱 Go GitHub 問題編號 39568。

透過修改資料庫執行個體來更新您的 CA 憑證

下列範例會將您的 CA 憑證從 rds-ca-2019 更新至 rds-ca-rsa2048-g1。您可以選擇不同的憑證。如需詳細資訊，請參閱 憑證授權單位 。

更新您的應用程式信任存放區，以減少與更新 CA 憑證相關聯的任何停機時間。如需與 CA 憑證輪換相關聯的重新啟動的詳細資訊，請參閱 自動伺服器憑證輪換 。

若要透過修改資料庫執行個體來更新您的 CA 憑證

1. 下載新的 SSL/TLS 使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線 憑證，如中所述。
2. 更新您的應用程式，以使用新的 SSL/TLS 憑證。

   更新應用程式 SSL/TLS 憑證的方法取決於您特定的應用程式。與應用程式開發人員合作更新應用程式的 SSL/TLS 憑證。

   如需針對每個資料庫引擎檢查 SSL/TLS 連線和更新應用程式的資訊，請參閱下列主題：

   - 將應用程式更新為使用新的 TLS 憑證來連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集
   - 將應用程式更新為使用新的 SSL/TLS 憑證來連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集

如需更新 Linux 作業系統信任存放區的範例指令碼，請參閱 將憑證匯入信任存放區的範例指令碼 。

> **Note**
>
> 憑證套件同時包含舊 CA 和新 CA 的憑證，讓您可以安全地更新應用程式，並在轉換期間維護連線。如果您使用 AWS Database Migration Service 將資料庫遷移至資料庫叢集，我們建議您使用憑證套件來確保遷移期間的連線。

3. 修改資料庫執行個體，將 CA 從 rds-ca-2019 變更為 rds-ca-rsa2048-g1。若要檢查資料庫是否需要重新啟動才能更新 CA 憑證，請使用 describe-db-engine-versions 命令並查看 `SupportsCertificateRotationWithoutRestart` 旗標。

> **Note**
>
> 修改 以更新 CA 憑證後重新啟動 Babelfish 叢集。

> **Important**
>
> 如果您在憑證到期後發生連線問題，請在主控台中指定 Apply immediately (立即套用)，或使用 `--apply-immediately` 來指定 AWS CLI選項。依預設，此操作排定在下一個維護時段執行。
> 若要為叢集 CA 設定與預設 RDS CA 不同的覆寫，請使用 modify-certificates CLI 命令。

您可以使用 AWS Management Console 或 AWS CLI ，將資料庫執行個體的 CA 憑證從 rds-ca-2019 變更為 rds-ca-rsa2048-g1。

Console

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇資料庫，然後選擇您要修改的資料庫執行個體。
3. 選擇 Modify (修改)。



4. 在連線區段中，選擇 rds-ca-rsa2048-g1。



5. 選擇 Continue (繼續)，並檢查修改的摘要。
6. 若要立即套用變更，請選擇 Apply immediately (立即套用)。
7. 在確認頁面上，檢閱您的變更。如果正確，請選擇修改資料庫執行個體以儲存變更。

> **Important**
>
> 排定此操作時，請確定您事先已更新用戶端信任存放區。

或者，選擇 Back (上一步) 以編輯變更，或是選擇 Cancel (取消) 以取消變更。

AWS CLI

若要使用 AWS CLI 將資料庫執行個體的 CA 從 rds-ca-2019 變更為 rds-ca-rsa2048-g1，請呼叫 modify-db-instance 或 modify-db-cluster 命令。指定資料庫執行個體識別符和 `--ca-certificate-identifier`選項。

使用 `--apply-immediately` 參數立即套用更新。依預設，此操作排定在下一個維護時段執行。

> **Important**
>
> 排定此操作時，請確定您事先已更新用戶端信任存放區。

Example

下列範例`mydbinstance`透過將 CA 憑證設定為 來修改 `rds-ca-rsa2048-g1`。

對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
aws rds modify-db-instance \
    --db-instance-identifier mydbinstance \
    --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1
```

在 Windows 中：

```
aws rds modify-db-instance ^
    --db-instance-identifier mydbinstance ^
    --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1
```

> **Note**
>
> 如果您的執行個體需要重新啟動，您可以使用 modify-db-instance CLI 命令並指定 `--no-certificate-rotation-restart`選項。

透過套用維護來更新憑證授權機構憑證

執行下列步驟，以套用維護來更新您的 CA 憑證。

Console

套用維護以更新您的 CA 憑證

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/rds/ 的 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇憑證更新。



需要更新憑證的資料庫頁面隨即顯示。



> **Note**
>
> 此頁面僅顯示目前 的資料庫執行個體 AWS 區域。如果您在多個資料庫中有資料庫 AWS 區域，請檢查每個資料庫的此頁面 AWS 區域 ，以查看所有具有舊 SSL/TLS 憑證的資料庫執行個體。

3. 選擇您要更新的資料庫執行個體。

   您可以選擇排程，以排定下一個維護時段的憑證輪換。您可以選擇立即套用以立即套用輪換。

> **Important**
>
> 如果在憑證到期後發生連線問題，請使用立即套用選項。

4. a. 如果您選擇排程，系統會提示您確認 CA 憑證輪換。此提示也會指出排定的更新時段。



b. 如果您選擇立即套用，系統會提示您確認 CA 憑證輪換。



> **Important**
>
> 在資料庫上排定 CA 憑證輪換之前，請先更新使用 SSL/TLS 的任何用戶端應用程式和要連結伺服器憑證。這些更新專屬於您的資料庫引擎。更新這些用戶端應用程式之後，您可以確認 CA 憑證輪換。

若要繼續，請選擇核取方塊，然後選擇 Confirm (確認)。

5. 針對您要更新的每個資料庫執行個體重複步驟 3 和 4。

自動伺服器憑證輪換

如果您的根 CA 支援自動伺服器憑證輪換，RDS 會自動處理資料庫伺服器憑證的輪換。RDS 會使用相同的根 CA 進行此自動輪換，因此您不需要下載新的 CA 套件。請參閱 憑證授權單位 。

資料庫伺服器憑證的輪換和有效期取決於資料庫引擎：

- 如果您的資料庫引擎支援在不重新啟動的情況下輪換，則 RDS 會自動輪換資料庫伺服器憑證，而不需要您採取任何動作。RDS 會嘗試在資料庫伺服器憑證有效期過半時，在您偏好的維護時段內輪換您的資料庫伺服器憑證。新的資料庫伺服器憑證有效期為 12 個月。
- 如果您的資料庫引擎不支援在不重新啟動的情況下輪換，則 RDS 會在資料庫伺服器憑證到期之前至少 6 個月，通知您有關維護事件的資訊。新的資料庫伺服器憑證有效期為 36 個月。

使用 describe-db-engine-versions 命令並檢查 `SupportsCertificateRotationWithoutRestart` 旗標，以確定資料庫引擎版本是否支援在不重新啟動的情況下輪換憑證。如需詳細資訊，請參閱 設定資料庫的 CA。

將憑證匯入信任存放區的範例指令碼

以下是範例 Shell 指令碼，會將憑證套件匯入信任存放區。

每個範例 Shell 指令碼都使用 keytool，其是 Java 開發套件 (JDK) 的一部分。如需安裝 JDK 的詳細資訊，請參閱《JDK 安裝指南》。

Linux

以下範例 Shell 指令碼將憑證套件匯入 Linux 作業系統上的信任存放區。

```
mydir=tmp/certs
if [ ! -e "${mydir}" ]
then
mkdir -p "${mydir}"
fi truststore=${mydir}/rds-truststore.jks storepassword=changeit

curl -sS "https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem">
 ${mydir}/global-bundle.pem
awk 'split_after == 1 {n++;split_after=0} /-----END CERTIFICATE-----/
 {split_after=1}{print > "rds-ca-" n+1 ".pem"}' < ${mydir}/global-bundle.pem

for CERT in rds-ca-*; do alias=$(openssl x509 -noout -text -in $CERT | perl -ne
 'next unless /Subject:/; s/.*(CN=|CN = )//; print')
  echo "Importing $alias"
  keytool -import -file ${CERT} -alias "${alias}" -storepass ${storepassword} -
keystore ${truststore} -noprompt
  rm $CERT
done

rm ${mydir}/global-bundle.pem
```

```
echo "Trust store content is: "

keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} | grep Alias |
 cut -d " " -f3- | while read alias
do expiry=`keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} -
alias "${alias}" | grep Valid | perl -ne 'if(/until: (.*?)\n/) { print "$1\n"; }'`
   echo " Certificate ${alias} expires in '$expiry'"
done
```

macOS

以下是範例 Shell 指令碼，會將憑證套件匯入 macOS 上的信任存放區。

```
mydir=tmp/certs
if [ ! -e "${mydir}" ]
then
mkdir -p "${mydir}"
fi truststore=${mydir}/rds-truststore.jks storepassword=changeit

curl -sS "https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem">
 ${mydir}/global-bundle.pem
split -p "-----BEGIN CERTIFICATE-----" ${mydir}/global-bundle.pem rds-ca-

for CERT in rds-ca-*; do alias=$(openssl x509 -noout -text -in $CERT | perl -ne
 'next unless /Subject:/; s/.*(CN=|CN = )//; print')
  echo "Importing $alias"
  keytool -import -file ${CERT} -alias "${alias}" -storepass ${storepassword} -
keystore ${truststore} -noprompt
  rm $CERT
done

rm ${mydir}/global-bundle.pem

echo "Trust store content is: "

keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} | grep Alias |
 cut -d " " -f3- | while read alias
do expiry=`keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} -
alias "${alias}" | grep Valid | perl -ne 'if(/until: (.*?)\n/) { print "$1\n"; }'`
   echo " Certificate ${alias} expires in '$expiry'"
done
```

若要進一步了解搭配 Amazon RDS 使用 SSL 的最佳實務，請參閱成功連接到 Amazon RDS for Oracle 的 SSL 最佳實務。

網際網路流量隱私權

Amazon Aurora 和內部部署應用程式之間，以及 Amazon Aurora 和相同 AWS 區域內的其他 AWS 資源之間的連線都會受到保護。

服務和內部部署用戶端與應用程式之間的流量。

您的私有網路與 之間有兩個連線選項 AWS：

- An AWS Site-to-Site VPN 連接。如需詳細資訊，請參閱什麼是 AWS Site-to-Site VPN？
- AWS Direct Connect 連線。如需詳細資訊，請參閱什麼是 AWS Direct Connect？

您可以使用 AWS發佈的 API 操作，透過網路存取 Amazon Aurora。使用者端必須支援下列專案：

- Transport Layer Security (TLS)。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 具備完美轉送私密(PFS)的密碼套件，例如 DHE (Ephemeral Diffie-Hellman)或 ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)。現代系統(如 Java 7 和更新版本)大多會支援這些模式。

此外，請求必須使用存取金鑰 ID 和與 IAM 主體相關聯的私密存取金鑰來簽署。或者，您可以使用 AWS Security Token Service (AWS STS) 以產生暫時安全憑證以簽署請求。

Amazon Aurora 的身分和存取管理

AWS Identity and Access Management (IAM) 是 AWS 服務 ，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。 IAM管理員控制誰可以經過身分驗證 （ 登入 ） 和授權 （ 具有許可 ） 來使用 Amazon RDS 資源。 IAM是您可以使用 AWS 服務 的 ，無需額外付費。

主題

- 目標對象
- 使用身分驗證
- 使用政策管理存取權
- Amazon Aurora 如何使用 IAM
- Amazon Aurora 的身分型政策範例
- AWS Amazon 的受管政策 RDS
- AWS 受管政策的 Amazon RDS 更新
- 防止跨服務混淆代理人問題
- IAM 資料庫身分驗證
- 對 Amazon Aurora 身分與存取進行故障診斷

目標對象

使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 會因您在 Aurora 中執行的工作而異。

服務使用者 – 如果您使用 Aurora 服務來執行您的任務，您的管理員會為您提供所需的登入資料和許可。當您使用更多 Aurora 功能來執行工作時，您可能需要額外的許可。了解存取許可的管理方式可協助您向管理員請求正確的許可。如果您無法存取 Aurora 中的功能，請參閱 對 Amazon Aurora 身分與存取進行故障診斷。

服務管理員 – 如果您在公司負責 Aurora 資源，您可能可以完整存取 Aurora。您的任務是判斷員工應存取哪些 Aurora 功能和資源。您接著必須將請求提交給您的 管理員，來變更您服務使用者的許可。檢閱此頁面上的資訊，瞭解 IAM 的基本概念。若要進一步了解貴公司如何IAM搭配 Aurora 使用 ，請參閱 Amazon Aurora 如何使用 IAM。

管理員：如果您是管理員，建議您了解如何撰寫政策以管理 Aurora 存取的詳細資訊。若要檢視您可以在 中使用的 Aurora 身分型政策範例IAM，請參閱 Amazon Aurora 的身分型政策範例。

使用身分驗證

身分驗證是您 AWS 使用身分憑證登入 的方式。您必須以 AWS 帳戶根使用者身分、 IAM使用者身分或擔任 IAM角色來驗證 （ 登入 AWS)。

您可以使用透過身分來源提供的登入資料，以聯合身分 AWS 身分登入 。 AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 使用者、您公司的單一登入身分驗證，以及您的 Google 或 Facebook 登入資料，都是聯合身分的範例。當您以聯合身分登入時，您的管理員先前已設定使用 IAM 角色的聯合身分。當您使用聯合 AWS 存取 時，您會間接擔任角色。

根據您身分的使用者類型，您可以登入 AWS Management Console 或 AWS 存取入口網站。如需登入的詳細資訊 AWS，請參閱AWS 登入 《 使用者指南》中的如何登入您的 AWS 帳戶 。

如果您以 AWS 程式設計方式存取 ， AWS 會提供軟體開發套件 (SDK) 和命令列界面 (CLI)，以使用您的 登入資料以密碼編譯方式簽署您的請求。如果您不使用 AWS 工具，則必須自行簽署請求。如需使用建議方法自行簽署請求的詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的AWS API請求的簽章版本 4。

無論您使用何種身分驗證方法，您可能都需要提供額外的安全性資訊。例如， AWS 建議您使用多重驗證 (MFA) 來提高帳戶的安全性。若要進一步了解，請參閱AWS IAM Identity Center 《 使用者指南》中的多重要素驗證，以及》 IAM 使用者指南》AWS 中的多重要素驗證IAM。

AWS 帳戶根使用者

當您建立 時 AWS 帳戶，您會從一個登入身分開始，該身分可完整存取 帳戶中的所有 AWS 服務 和資源。此身分稱為 AWS 帳戶 Theroot 使用者，可透過使用您用來建立帳戶的電子郵件地址和密碼登入來存取。強烈建議您不要以根使用者處理日常任務。保護您的根使用者憑證，並將其用來執行只能由根使用者執行的任務。如需需要您以根使用者身分登入的任務完整清單，請參閱IAM《 使用者指南》中的需要根使用者憑證的任務。

聯合身分

最佳實務是， 要求人類使用者，包括需要管理員存取權的使用者，使用 AWS 服務 臨時登入資料來與身分提供者使用聯合來存取 。

聯合身分是來自您的企業使用者目錄、Web 身分提供者、 AWS Directory Service、身分中心目錄或任何使用透過身分來源提供的登入資料 AWS 服務 存取的使用者。當聯合身分存取時 AWS 帳戶，它們會擔任 角色，而角色會提供臨時登入資料。

對於集中式存取權管理，我們建議您使用 AWS IAM Identity Center。您可以在 IAM Identity Center 中建立使用者和群組，或者您可以連接並同步到您自己的身分來源中的一組使用者 AWS 帳戶 和群

組，以便在所有 和應用程式中使用。如需 IAM Identity Center 的相關資訊，請參閱AWS IAM Identity Center 《 使用者指南》中的什麼是 IAM Identity Center？。

IAM 使用者和群組

IAM 使用者是 中具有單一人員或應用程式特定許可 AWS 帳戶 的身分。如果可能，我們建議您依賴臨時登入資料，而不是建立具有密碼和存取金鑰等長期登入資料IAM的使用者。不過，如果您有特定的使用案例需要IAM使用者長期登入資料，建議您輪換存取金鑰。如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的針對需要長期憑證的使用案例定期輪換存取金鑰。

IAM 群組是一種指定 IAM 使用者集合的實體。您無法以群組身分簽署。您可以使用群組來一次為多名使用者指定許可。群組可讓管理大量使用者許可的程序變得更為容易。例如，您可以有一個名為 的群組IAMAdmins，並授予該群組管理IAM資源的許可。

使用者與角色不同。使用者只會與單一人員或應用程式建立關聯，但角色的目的是在由任何需要它的人員取得。使用者擁有永久的長期憑證，但角色僅提供臨時憑證。若要進一步了解，請參閱IAM《 使用者指南》中的IAM使用者使用案例。

您可以使用 IAM 資料庫身分驗證來驗證您的資料庫叢集。

IAM 資料庫身分驗證適用於 Aurora。 如需使用 驗證資料庫叢集的詳細資訊IAM，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。

IAM 角色

IAM 角色是 中具有特定許可 AWS 帳戶 的身分。它與使用者相似，但是不會與特定人員建立關聯。您可以 AWS Management Console 切換IAM角色，暫時在 中擔任 角色。您可以透過呼叫 或 AWS API AWS CLI 操作，或使用自訂 來擔任角色URL。如需使用角色方法的詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的使用IAM角色。

使用臨時登入資料的 IAM 角色在下列情況中非常有用：

- 臨時使用者許可 – 使用者可以擔任 IAM角色，暫時接受特定任務的不同許可。
- 聯合身分使用者存取 — 如需向聯合身分指派許可，請建立角色，並為角色定義許可。當聯合身分進行身分驗證時，該身分會與角色建立關聯，並獲授予由角色定義的許可。如需聯合角色的相關資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的為第三方身分提供者（聯合）建立角色。如果您使用 IAM Identity Center，您可以設定許可集。若要控制身分在驗證後可以存取哪些內容， IAM Identity Center 會將許可集與 中的角色相關聯IAM。如需有關許可集的資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 使用者指南中的許可集。

- 跨帳戶存取權 – 您可以使用 IAM 角色，允許不同帳戶中的某人 (受信任的主體) 存取您帳戶的資源。角色是授予跨帳戶存取權的主要方式。不過，對於某些 AWS 服務，您可以直接將政策連接到資源（而不是使用角色做為代理）。若要了解跨帳戶存取的角色和資源型政策之間的差異，請參閱 IAM 使用者指南中的IAM角色與資源型政策的差異。
- 跨服務存取 – 有些 AWS 服務 使用其他 中的功能 AWS 服務。例如，當您在 服務中呼叫 時，該服務通常會在 Amazon 中執行應用程式EC2或在 Amazon S3 中存放物件。服務可能會使用呼叫主體的許可、使用服務角色或使用服務連結角色來執行此作業。
  - 轉送存取工作階段 – 當您使用IAM使用者或角色在 中執行動作時 AWS，您即視為委託人。當您使用某些服務時，您可以執行 動作，然後在不同的服務中啟動另一個動作。 FAS會使用呼叫 的委託人許可 AWS 服務，結合 對下游服務 AWS 服務 提出請求的請求。只有在服務收到請求時，才會提出FAS請求，要求該請求需要與其他 AWS 服務 或 資源互動才能完成。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。如需提出FAS請求時的政策詳細資訊，請參閱轉送存取工作階段。
  - 服務角色 – 服務角色是IAM服務擔任的角色，以代表您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的建立角色以將許可委派給 AWS 服務。
  - 服務連結角色 – 服務連結角色是連結至 的服務角色類型 AWS 服務。服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會出現在您的 中 AWS 帳戶 ，並由服務擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。
- 在 Amazon 上執行的應用程式 EC2 – 您可以使用 IAM角色來管理EC2執行個體上執行之應用程式的臨時登入資料，以及提出 AWS CLI 或 AWS API 請求。這是在 EC2 執行個體內存放存取金鑰的較好方式。若要將 AWS 角色指派給EC2執行個體並將其提供給其所有應用程式，您可以建立連接至執行個體的執行個體設定檔。執行個體描述檔包含該角色，並且可讓 EC2 執行個體上執行的程式取得暫時登入資料。如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的使用 IAM角色將許可授予在 Amazon EC2執行個體上執行的應用程式。

若要了解如何使用IAM角色，請參閱 IAM 使用者指南中的建立IAM角色 （ 而非使用者 ） 的時機。

使用政策管理存取權

您可以透過建立政策並將其連接到IAM身分或 AWS 資源 AWS 來控制 中的存取。政策是 中的物件，當與身分或資源相關聯時， AWS 會定義其許可。當實體 （ 根使用者、使用者或IAM角色 ） 發出請求時， 會 AWS 評估這些政策。政策中的許可決定是否允許或拒絕請求。大多數政策會以JSON文件 AWS 形式存放在 中。如需JSON政策文件結構和內容的詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的JSON政策概觀。

管理員可以使用政策來指定誰可以存取 AWS 資源，以及他們可以對這些資源執行哪些動作。每個IAM實體（許可集或角色）都從沒有許可開始。換句話說，根據預設，使用者無法執行任何作業，甚至也無法變更他們自己的密碼。若要授予使用者執行動作的許可，管理員必須將許可政策連接到使用者。或者，管理員可以將使用者新增到具備預定許可的群組。管理員將許可給予群組時，該群組中的所有使用者都會獲得那些許可。

IAM 政策定義該動作的許可，無論您使用何種方法來執行操作。例如，假設您有一個允許 `iam:GetRole` 動作的政策。具有該政策的使用者可以從 AWS Management Console AWS CLI、 或 AWS 取得角色資訊API。

身分型政策

以身分為基礎的政策是您可以連接到身分的JSON許可政策文件，例如許可集或角色。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。若要了解如何建立以身分為基礎的政策，請參閱 IAM 使用者指南中的建立IAM政策。

身分型政策可進一步分類成內嵌政策或受管政策。內嵌政策會直接內嵌到單一許可集或角色。受管政策是獨立的政策，您可以連接到 AWS 帳戶中的多個許可集和角色。受管政策包括 AWS 受管政策和客戶受管政策。若要了解如何在受管政策或內嵌政策之間進行選擇，請參閱IAM《 使用者指南》中的在受管政策和內嵌政策之間進行選擇。

如需 Amazon Aurora 特定受 AWS 管政策的相關資訊，請參閱 AWS Amazon 的受管政策 RDS。

其他政策類型

AWS 支援其他較不常見的政策類型。這些政策類型可設定較常見政策類型授予您的最大許可。

- 許可界限 – 許可界限是一項進階功能，您可以在其中設定身分型政策可授予IAM實體的最大許可（許可集或角色）。您可以為實體設定許可界限。所產生的許可會是實體的身分型政策和其許可界限的交集。會在 `Principal` 欄位中指定許可集或角色的資源型政策則不會受到許可界限限制。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需許可界限的詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的IAM實體的許可界限。
- 服務控制政策 (SCPs) – SCPs 是指定組織或組織單位 (OU) in. 的最大許可JSON的政策 AWS Organizations， AWS Organizations 是一種用於分組和集中管理您企業擁有之多個 AWS 帳戶的服務。如果您啟用組織中的所有功能，則可以將服務控制政策 (SCPs) 套用至任何或所有帳戶。SCP 限制成員帳戶中實體的許可，包括每個實體 AWS 帳戶根使用者。如需 Organizations 和 的詳細資訊 SCPs，請參閱AWS Organizations 《 使用者指南》中的如何SCPs運作。
- 工作階段政策 – 工作階段政策是一種進階政策，您可以在透過撰寫程式的方式建立角色或聯合使用者的暫時工作階段時，做為參數傳遞。所產生工作階段的許可會是許可集或角色身分型政策和工作階

段政策的交集。許可也可以來自資源型政策。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的工作階段政策。

多種政策類型

將多種政策類型套用到請求時，其結果形成的許可會更為複雜、更加難以理解。若要了解如何 AWS 在涉及多種政策類型時決定是否允許請求，請參閱 IAM 使用者指南中的政策評估邏輯。

Amazon Aurora 如何使用 IAM

使用 IAM管理 Aurora 的存取權之前，您應該了解哪些IAM功能可與 Aurora 搭配使用。

下表列出可與 Aurora 搭配使用IAM的功能：

IAM 功能	Amazon Aurora 支援
身分型政策	是
資源型政策	否
政策動作	是
政策資源	是
政策條件索引鍵 (服務特定)	是
ACLs	否
屬性型存取控制 (ABAC) （政策中的標籤）	是
暫時性憑證	是
轉送存取工作階段	是
服務角色	是
服務連結角色	是

若要深入了解 Aurora 和其他 AWS 服務如何與 搭配使用IAM，請參閱 IAM 使用者指南中的 AWS 服務 IAM。

主題

- Aurora 身分型政策
- Aurora 內的資源型政策
- Aurora 的政策動作
- Aurora 的政策資源
- Aurora 的政策條件索引鍵
- Aurora 中的存取控制清單 (ACLs)
- Amazon Aurora 標籤政策中的屬性型存取控制 (ABAC)
- 搭配 Aurora 使用臨時登入資料
- 轉送 Aurora 的存取工作階段
- Aurora 的服務角色
- Aurora 的服務連結角色

Aurora 身分型政策

支援以身分為基礎的政策：是。

以身分為基礎的政策是您可以連接到身分的JSON許可政策文件，例如IAM使用者、使用者群組或角色。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。若要了解如何建立身分型政策，請參閱IAM《 使用者指南》中的使用客戶受管政策定義自訂IAM許可。

使用 IAM 身分型政策，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，以及在何種條件下允許或拒絕動作。您無法在身分型政策中指定主體，因為這會套用至連接的使用者或角色。若要了解您可以在JSON政策中使用的所有元素，請參閱 IAM 使用者指南中的IAMJSON政策元素參考。

Aurora 身分型政策範例

若要檢視 Aurora 身分型政策的範例，請參閱 Amazon Aurora 的身分型政策範例。

Aurora 內的資源型政策

支援以資源為基礎的政策：否。

資源型政策是您連接至資源JSON的政策文件。資源型政策的範例包括IAM角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。

對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下執行的動作。您必須在資源型政策中指定主體。委託人可以包括帳戶、使用者、角色、聯合身分使用者或 AWS 服務。

若要啟用跨帳戶存取，您可以指定在其他帳戶內的所有帳戶或 IAM 實體，做為以資源為基礎政策的委託人。新增跨帳戶主體至資源型政策，只是建立信任關係的一半。當委託人和資源位於不同的位置時 AWS 帳戶，信任帳戶中的IAM管理員也必須授予委託人實體（使用者或角色）存取資源的許可。其透過將身分型政策連接到實體來授與許可。不過，如果資源型政策會為相同帳戶中的主體授予存取，這時就不需要額外的身分型政策。如需詳細資訊，請參閱IAM《使用者指南》中的跨帳戶資源存取IAM。

Aurora 的政策動作

支援政策動作：是。

管理員可以使用 AWS JSON政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

JSON 政策的 `Action`元素說明您可以用來允許或拒絕政策中存取的動作。政策動作通常具有與相關聯 AWS API操作相同的名稱。有一些例外狀況，例如沒有相符API操作的僅限許可動作。也有一些作業需要政策中的多個動作。這些額外的動作稱為相依動作。

政策會使用動作來授予執行相關聯動作的許可。

Aurora 中的政策動作在動作之前使用下列字首：`rds:`。例如，若要授予某人使用 Amazon RDS`DescribeDBInstances`API操作描述資料庫執行個體的許可，請在其政策中包含 `rds:DescribeDBInstances`動作。政策陳述式必須包含 `Action` 或 `NotAction` 元素。Aurora 會定義自己的動作集，描述您可以使用此服務執行的任務。

若要在單一陳述式中指定多個 動作，請用逗號分隔，如下所示。

```
"Action": [
      "rds:action1",
      "rds:action2"
```

您也可以使用萬用字元 (*) 來指定多個動作。例如，如需指定開頭是 `Describe` 文字的所有動作，請包含以下動作：

```
"Action": "rds:Describe*"
```

若要查看 Aurora 動作的清單，請參閱服務授權參考中的 Amazon 定義的動作RDS。

Aurora 的政策資源

支援政策資源：是。

管理員可以使用 AWS JSON政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Resource JSON 政策元素會指定 動作套用的物件。陳述式必須包含 Resource 或 NotResource 元素。最佳實務是使用其 Amazon Resource Name (ARN) 指定資源。您可以針對支援特定資源類型的動作 (稱為資源層級許可) 來這麼做。

對於不支援資源層級許可的動作 (例如列出操作)，請使用萬用字元 (*) 來表示陳述式適用於所有資源。

```
"Resource": "*"
```

資料庫執行個體資源具有下列 Amazon Resource Name (ARN)。

```
arn:${Partition}:rds:${Region}:${Account}:{ResourceType}/${Resource}
```

如需 格式的詳細資訊ARNs，請參閱 Amazon Resource Names (ARNs) AWS 和服務命名空間。

例如，若要在陳述式中指定dbtest資料庫執行個體，請使用下列 ARN。

```
"Resource": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:dbtest"
```

若要指定屬於特定帳戶的所有資料庫執行個體，請使用萬用字元 (*)。

```
"Resource": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:*"
```

某些RDSAPI操作，例如用於建立資源的操作，無法對特定資源執行。在這些情況下，請使用萬用字元 (*)。

```
"Resource": "*"
```

許多 Amazon RDSAPI操作涉及多個資源。例如，CreateDBInstance 會建立資料庫執行個體。建立資料庫執行個體時，您可指定 使用者必須使用特定的安全群組和參數群組。若要在單一陳述式中指定多個資源，ARNs請以逗號分隔 。

```
"Resource": [
      "resource1",
      "resource2"
```

若要查看 Aurora 資源類型及其 的清單ARNs，請參閱服務授權參考中的 Amazon 定義的資源RDS。若要了解您可以使用哪些動作來指定每個資源ARN的 ，請參閱 Amazon 定義的動作RDS。

Aurora 的政策條件索引鍵

支援服務特定的政策條件金鑰：是。

管理員可以使用 AWS JSON政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Condition 元素 (或 Condition 區塊) 可讓您指定使陳述式生效的條件。Condition 元素是選用項目。您可以建立使用條件運算子的條件運算式 (例如等於或小於)，來比對政策中的條件和請求中的值。

若您在陳述式中指定多個 Condition 元素，或是在單一 Condition 元素中指定多個索引鍵， AWS 會使用邏輯 AND 操作評估他們。如果您為單一條件索引鍵指定多個值， 會使用邏輯OR操作 AWS 評估條件。必須符合所有條件，才會授與陳述式的許可。

您也可以在指定條件時使用預留位置變數。例如，您可以只在使用者使用其 IAM 使用者名稱標記時，將存取資源的許可授予該 IAM 使用者。如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的IAM政策元素：變數和標籤。

AWS 支援全域條件金鑰和服務特定的條件金鑰。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱 IAM 使用者指南中的AWS 全域條件內容索引鍵。

Aurora 會定義自己的一組條件金鑰，也支援使用一些全域條件金鑰。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱 IAM 使用者指南中的AWS 全域條件內容索引鍵。

所有RDSAPI操作都支援 aws:RequestedRegion 條件金鑰。

若要查看 Aurora 條件金鑰清單，請參閱服務授權參考中的 Amazon 條件金鑰RDS。若要了解您可以使用條件金鑰的動作和資源，請參閱 Amazon 定義的動作RDS。

Aurora 中的存取控制清單 (ACLs)

支援存取控制清單 (ACLs)：否

存取控制清單 (ACLs) 控制哪些主體（帳戶成員、使用者或角色）具有存取資源的許可。 ACLs 類似於以資源為基礎的政策，雖然它們不使用JSON政策文件格式。

Amazon Aurora 標籤政策中的屬性型存取控制 (ABAC)

支援政策中的屬性型存取控制 (ABAC) 標籤：是

屬性型存取控制 (ABAC) 是一種根據屬性定義許可的授權策略。在 中 AWS，這些屬性稱為標籤。您可以將標籤連接到IAM實體（使用者或角色）和許多 AWS 資源。標記實體和資源是 的第一步ABAC。然後，您可以設計ABAC政策，在主體的標籤符合他們嘗試存取之資源上的標籤時允許操作。

ABAC 有助於快速成長的環境，並有助於處理政策管理變得繁瑣的情況。

如需根據標籤控制存取，請使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 條件索引鍵，在政策的條件元素中，提供標籤資訊。

如果服務支援每個資源類型的全部三個條件金鑰，則對該服務而言，值為 Yes。如果服務僅支援某些資源類型的全部三個條件金鑰，則值為 Partial。

如需 的詳細資訊ABAC，請參閱IAM《 使用者指南》中的使用ABAC授權定義許可。若要檢視包含設定之步驟的教學課程ABAC，請參閱IAM《 使用者指南》中的使用屬性型存取控制 (ABAC)。

如需標記 Aurora 資源的詳細資訊，請參閱指定條件：使用自訂標籤。若要檢視身分型政策範例，以根據該資源上的標籤來限制存取資源，請參閱利用具有兩個不同值的特定標籤，對資源上的動作授予許可。

搭配 Aurora 使用臨時登入資料

支援臨時登入資料：是。

當您使用臨時登入資料登入時，有些 AWS 服務 無法使用。如需詳細資訊，包括哪些 AWS 服務 使用臨時登入資料，請參閱IAM《 使用者指南》中的AWS 服務 使用 IAM 。

如果您 AWS Management Console 使用使用者名稱和密碼以外的任何方法登入 ，則會使用臨時登入資料。例如，當您 AWS 使用公司的單一登入 (SSO) 連結存取 時，該程序會自動建立臨時登入資料。當您以使用者身分登入主控台，然後切換角色時，也會自動建立臨時憑證。如需切換角色的詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的從使用者切換到IAM角色（主控台）。

您可以使用 AWS CLI 或 手動建立臨時登入資料 AWS API。然後，您可以使用這些臨時登入資料來存取 AWS。 AWS 建議您動態產生臨時登入資料，而不是使用長期存取金鑰。如需詳細資訊，請參閱 中的臨時安全登入IAM資料。

轉送 Aurora 的存取工作階段

支援轉送存取工作階段：是。

當您使用 IAM 使用者或角色在 中執行動作時 AWS，您會被視為委託人。當您使用某些 服務時，您可以執行 動作，然後啟動不同服務中的另一個動作。 FAS會使用呼叫 的委託人許可 AWS 服務，並結合 對下游服務 AWS 服務 提出請求的請求。FAS只有在服務收到請求時，才會提出請求，要求 與其他 AWS 服務 或 資源的互動完成。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。如需提出FAS請求時的政策詳細資訊，請參閱轉送存取工作階段。

Aurora 的服務角色

支援服務角色：是。

服務角色是IAM服務擔任的角色，可代表您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的建立角色以將許可委派給 AWS 服務。

> **Warning**
>
> 變更服務角色的許可可能會中斷 Aurora 功能。只有在 Aurora 提供指引時，才能編輯服務角色。

Aurora 的服務連結角色

支援服務連結角色：是。

服務連結角色是連結至 的服務角色類型 AWS 服務。服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會出現在您的 中 AWS 帳戶 ，並由服務擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。

如需使用 Aurora 服務連結角色的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Aurora 的服務連結角色。

Amazon Aurora 的身分型政策範例

根據預設，許可集和角色沒有建立或修改 Aurora 資源的許可。他們也無法使用 AWS Management Console AWS CLI、 或 執行任務 AWS API。管理員必須建立IAM政策，授予許可集和角色許可，以對他們所需的指定資源執行特定API操作。管理員接著必須將這些政策連接至需要這些許可的許可集或角色。

若要了解如何使用這些範例政策文件建立以IAM身分為基礎的JSON政策，請參閱 IAM 使用者指南中的在 JSON 索引標籤上建立政策。

主題

- 政策最佳實務
- 使用 Aurora 主控台
- 使用主控台所需的許可
- 允許使用者檢視他們自己的許可
- 在 Aurora 中創建、修改和刪除資源的許可政策 RDS
- 範例政策：使用條件金鑰
- 指定條件：使用自訂標籤

政策最佳實務

以身分為基礎的政策會判斷是否有人可以在您的帳戶中建立、存取或刪除 Amazon RDS 資源。這些動作可能會讓您的 AWS 帳戶產生費用。當您建立或編輯身分型政策時，請遵循下列準則及建議事項：

- 開始使用 AWS 受管政策並邁向最低權限許可 – 若要開始將許可授予您的使用者和工作負載，請使用 AWS 受管政策來授予許多常見使用案例的許可。它們可在您的 中使用 AWS 帳戶。我們建議您定義特定於使用案例 AWS 的客戶受管政策，以進一步減少許可。如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的 AWS 受管政策或 AWS 任務函數的受管政策。
- 套用最低權限許可 – 當您使用 IAM 政策設定許可時， 只會授予執行任務所需的許可。為實現此目的，您可以定義在特定條件下可以對特定資源採取的動作，這也稱為最低權限許可。如需使用 IAM 套用許可的詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的政策和許可IAM。
- 使用IAM政策中的條件來進一步限制存取：您可以將條件新增至政策，以限制對動作和資源的存取。例如，您可以撰寫政策條件來指定所有請求都必須使用 傳送SSL。如果透過特定 使用服務動作，您也可以使用條件來授予存取服務動作的權限 AWS 服務，例如 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的IAMJSON政策元素：條件。
- 使用 IAM Access Analyzer 驗證您的IAM政策，以確保安全且功能正常的許可 – IAM Access Analyzer 驗證新的和現有的政策，使政策符合IAM政策語言 (JSON) 和IAM最佳實務。 IAMAccess Analyzer 提供超過 100 個政策檢查和可行的建議，以協助您撰寫安全且實用的政策。如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的使用 IAM Access Analyzer 驗證政策。
- 需要多重要素驗證 (MFA) – 如果您有需要 IAM使用者或 根使用者的案例 AWS 帳戶，請開啟 MFA 以獲得額外的安全性。若要在呼叫API操作MFA時要求 ，請將MFA條件新增至您的政策。如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的使用 安全API存取MFA。

如需 中最佳實務的詳細資訊IAM，請參閱IAM《 使用者指南》中的安全最佳實務IAM。

使用 Aurora 主控台

若要存取 Amazon Aurora 主控台，您必須擁有一組最低許可。這些許可必須允許您列出和檢視 中 Aurora 資源的詳細資訊 AWS 帳戶。如果您建立比最基本必要許可更嚴格的身分型政策，則對於具有該政策的實體 (使用者或角色) 而言，主控台就無法如預期運作。

對於僅對 AWS CLI 或 進行呼叫的使用者，您不需要允許最低主控台許可 AWS API。相反地，只允許存取與您嘗試執行API的操作相符的動作。

為了確保這些實體仍然可以使用 Aurora 主控台，也請將下列 AWS 受管政策連接至實體。

```
AmazonRDSReadOnlyAccess
```

如需詳細資訊，請參閱IAM《 使用者指南》中的新增許可給使用者。

使用主控台所需的許可

針對使用主控台的使用者，該使用者必須擁有一組符合最低限制的許可。這些許可允許使用者描述其 AWS 帳戶的 Amazon Aurora 資源，並提供其他相關資訊，包括 Amazon EC2安全和網路資訊。

如果您建立比最基本必要許可更嚴格的 IAM 政策，則對於具有該 IAM 政策的使用者而言，主控台就無法如預期運作。為確保這些使用者仍可使用主控台，也請將 `AmazonRDSReadOnlyAccess` 受管政策連接至使用者，如使用政策管理存取權所述。

對於僅對 AWS CLI 或 Amazon RDS 進行呼叫的使用者，您不需要允許最低主控台許可API。

下列政策授予根 AWS 帳戶所有 Aurora 資源的完整存取權：

```
AmazonRDSFullAccess
```

允許使用者檢視他們自己的許可

此範例會示範如何建立政策，允許 IAM 使用者檢視連接到他們使用者身分的內嵌及受管政策。此政策包含在主控台上完成此動作的許可，或使用 AWS CLI 或 以程式設計方式完成此動作的許可 AWS API。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

在 Aurora 中創建、修改和刪除資源的許可政策 RDS

下列各節提供授與及限制資源存取權限的權限原則範例：

允許使用者在 AWS 帳戶中建立資料庫執行個體

以下是範例政策，允許具有 ID 123456789012 的帳戶為您的 AWS 帳戶建立資料庫執行個體。此政策需要新資料庫執行個體的名稱以 `test` 開頭。新的資料庫執行個體也必須使用 My SQL 資料庫引擎和資料`db.t2.micro`庫執行個體類別。此外，新的資料庫執行個體還須使用選項群組，以及以 `default` 開頭的資料庫參數群組，而且它還須使用 `default` 子網路群組。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "AllowCreateDBInstanceOnly",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "rds:CreateDBInstance"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:rds:*:123456789012:db:test*",
            "arn:aws:rds:*:123456789012:og:default*",
            "arn:aws:rds:*:123456789012:pg:default*",
            "arn:aws:rds:*:123456789012:subgrp:default"
         ],
         "Condition": {
            "StringEquals": {
               "rds:DatabaseEngine": "mysql",
               "rds:DatabaseClass": "db.t2.micro"
            }
         }
      }
   ]
}
```

政策包括單一陳述式，指定 使用者的下列許可：

- 此原則允許帳戶使用 C reateDBInstance API 作業建立資料庫執行個體 (這也適用於create-db-instance AWS CLI 命令和 AWS Management Console)。
- `Resource` 元素指定使用者可對資源或搭配資源執行動作。您可以使用 Amazon 資源名稱 (ARN) 指定資源。這ARN包括資源所屬的服務名稱 (`rds`)、「 AWS 區域」(*表示此範例中的任何區域)、AWS 帳號 (在此範例中123456789012是帳號) 以及資源類型。如需建立的更多資訊ARNs，請參閱Amazon 資源名稱 (ARNs) RDS。

  範例中的 `Resource` 元素對使用者的資源指定下列政策限制：

  - 新資料庫執行個體的資料庫執行個體識別符必須以 `test`開頭 (例如，`testCustomerData1`、`test-region2-data`)。
  - 新資料庫執行個體的選項群組必須以`default` 開頭。
  - 新資料庫執行個體的資料庫參數群組必須以`default` 開頭。
  - 新資料庫執行個體的子網路群組必須是`default` 子網路群組。

- Condition元素指定資料庫引擎必須是 My，SQL而資料庫執行個體類別必須是db.t2.micro。Condition 元素指定政策應該生效時的條件。您可以使用 Condition 元素來新增其他許可或限制。如需指定條件的詳細資訊，請參閱Aurora 的政策條件索引鍵。此範例指定 rds:DatabaseEngine 和 rds:DatabaseClass 條件。如需有關的有效條件值的資訊rds:DatabaseEngine，請參閱 C 中Engine參數下方的清單reateDBInstance。如需 rds:DatabaseClass 的有效條件值的相關資訊，請參閱 資料庫執行個體類別的支援資料庫引擎。

此政策不指定 Principal 元素，因為您不會在以身分為基礎的政策中，指定取得許可的主體。當您將政策連接至使用者時，這名使用者即為隱含主體。將權限原則附加至角色時，在IAM角色的信任原則中識別的主參與者會取得權限。

若要查看 Aurora 動作清單，請參閱服務授權參考RDS中 Amazon 定義的動作。

允許使用者對任何RDS資源執行任何描述動作

下列許可政策會授予使用者執行開頭為 Describe 之所有動作的許可。這些動作會顯示資RDS源的相關資訊，例如資料庫執行個體。元素中的萬用字Resource元 (*) 表示該帳戶擁有的所有 Aurora 資源都允許執行這些動作。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "AllowRDSDescribe",
         "Effect": "Allow",
         "Action": "rds:Describe*",
         "Resource": "*"
      }
   ]
}
```

允許使用者建立可使用指定資料庫參數群組和子網路群組的資料庫執行個體

以下許可政策授予許可，以允許使用者只能建立一個必須使用 mydbpg 資料庫參數群組和 mydbsubnetgroup 資料庫子網路群組的資料庫執行個體。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "VisualEditor0",
```

```
         "Effect": "Allow",
         "Action": "rds:CreateDBInstance",
         "Resource": [
            "arn:aws:rds:*:*:pg:mydbpg",
            "arn:aws:rds:*:*:subgrp:mydbsubnetgroup"
         ]
      }
   ]
}
```

利用具有兩個不同值的特定標籤，對資源上的動作授予許可

您可以使用身分型政策中的條件，根據標籤控制對 Aurora 資源的存取。下列原則允許在`stage`標籤設為`development`或的資料庫執行個體上執行`CreateDBSnapshot`API作業的權限`test`。

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllowAnySnapshotName",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:CreateDBSnapshot"
         ],
         "Resource":"arn:aws:rds:*:123456789012:snapshot:*"
      },
      {
         "Sid":"AllowDevTestToCreateSnapshot",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:CreateDBSnapshot"
         ],
         "Resource":"arn:aws:rds:*:123456789012:db:*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
                "rds:db-tag/stage":[
                  "development",
                  "test"
               ]
            }
         }
      }
   ]
```

```
}
```

下列原則允許在stage標籤設為development或的資料庫執行個體上執行ModifyDBInstanceAPI作業的權限test。

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllowChangingParameterOptionSecurityGroups",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:ModifyDBInstance"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:rds:*:123456789012:pg:*",
            "arn:aws:rds:*:123456789012:secgrp:*",
            "arn:aws:rds:*:123456789012:og:*"
         ]
      },
      {
         "Sid":"AllowDevTestToModifyInstance",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:ModifyDBInstance"
         ],
         "Resource":"arn:aws:rds:*:123456789012:db:*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
                "rds:db-tag/stage":[
                  "development",
                  "test"
               ]
            }
         }
      }
   ]
}
```

防止使用者刪除資料庫執行個體

以下許可政策授予許可，以防止使用者刪除特定的資料庫執行個體。例如，您可能想拒絕給予任何非管理員使用者刪除生產資料庫執行個體的能力。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "DenyDelete1",
         "Effect": "Deny",
         "Action": "rds:DeleteDBInstance",
         "Resource": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:my-mysql-instance"
      }
   ]
}
```

拒絕對資源的所有存取

您可以明確拒絕對資源的存取權。拒絕政策優先於允許政策。下列政策明確拒絕使用者管理資源的能力：

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Deny",
         "Action": "rds:*",
         "Resource": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydb"
      }
   ]
}
```

範例政策：使用條件金鑰

以下是如何在 Amazon Aurora IAM 許可政策中使用條件金鑰的範例。

範例 1：授予許可來建立一個使用特定資料庫引擎且不是多個可用區的資料庫執行個體

下列政策會使用 RDS 條件金鑰，並允許使用者只建立使用 MySQL 資料庫引擎，而不使用 MultiAZ 的資料庫執行個體。Condition 元素表示資料庫引擎是 MySQL 的需求。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "AllowMySQLCreate",
         "Effect": "Allow",
         "Action": "rds:CreateDBInstance",
         "Resource": "*",
         "Condition": {
            "StringEquals": {
               "rds:DatabaseEngine": "mysql"
            },
            "Bool": {
               "rds:MultiAz": false
            }
         }
      }
   ]
}
```

範例 2：明確拒絕許可，不得為特定資料庫執行個體類別建立資料庫執行個體，以及不得建立使用佈建 IOPS 的資料庫執行個體

下列政策明確拒絕許可，不得建立使用資料庫執行個體類別 r3.8xlarge 和 m4.10xlarge 的資料庫執行個體，因為它們是最大且最昂貴的資料庫執行個體類別。此政策也會防止使用者建立使用佈建 IOPS 的資料庫執行個體，因為它們會產生額外的成本。

明確拒絕許可會取代任何其他已授予的許可。這確保身分不會意外取得您從未想要授予的許可。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "DenyLargeCreate",
         "Effect": "Deny",
         "Action": "rds:CreateDBInstance",
         "Resource": "*",
         "Condition": {
            "StringEquals": {
               "rds:DatabaseClass": [
                  "db.r3.8xlarge",
                  "db.m4.10xlarge"
               ]
```

```
            }
         }
      },
      {
         "Sid": "DenyPIOPSCreate",
         "Effect": "Deny",
         "Action": "rds:CreateDBInstance",
         "Resource": "*",
         "Condition": {
            "NumericNotEquals": {
               "rds:Piops": "0"
            }
         }
      }
   ]
}
```

範例 3：限制可用來標記資源的一組標籤金鑰和值

下列政策使用 RDS 條件索引鍵，並允許將索引鍵為 stage 且值為 test、qa 和 production 的標籤新增給資源。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "rds:AddTagsToResource",
            "rds:RemoveTagsFromResource"
         ],
         "Resource": "*",
         "Condition": {
            "streq": {
               "rds:req-tag/stage": [
                  "test",
                  "qa",
                  "production"
               ]
            }
         }
      }
   ]
```

```
}
```

指定條件：使用自訂標籤

Amazon Aurora 支援在 IAM 政策中使用自訂標籤來指定條件。

例如，假設您將值為 environment、beta、staging 等等的 production 標籤新增至資料庫執行個體。如果這樣做，您就可以建立政策，根據 environment 標籤值限制某些資料庫執行個體的使用者。

> **Note**
>
> 自訂標籤識別符會區分大小寫。

下表列出您可以在 Condition 元素中使用的 RDS 標籤識別符。

RDS 標籤識別符	適用對象
db-tag	資料庫執行個體，包括讀取複本
snapshot-tag	資料庫快照
ri-tag	預留資料庫執行個體
og-tag	資料庫選項群組
pg-tag	資料庫參數群組
subgrp-tag	資料庫子網路群組
es-tag	事件訂閱
cluster-tag	資料庫叢集
cluster-pg-tag	資料庫叢集參數群組
cluster-snapshot-tag	資料庫叢集快照

自訂標籤條件的語法如下：

```
"Condition":{"StringEquals":{"rds:rds-tag-identifier/tag-name":
["value"]} }
```

例如，下列 Condition 元素會套用至標籤名稱為 environment 且標籤值為 production 的資料庫執行個體。

```
"Condition":{"StringEquals":{"rds:db-tag/environment": ["production"]} }
```

如需建立標籤的相關資訊，請參閱標記 Amazon Aurora 和 Amazon RDS 資源。

Important

如果您使用標記功能來管理 RDS 資源的存取，則我們建議您安全存取 RDS 資源的標籤。您可以建立 AddTagsToResource 和 RemoveTagsFromResource 動作的政策，來管理標籤的存取。例如，下列政策會拒絕使用者可對所有資源新增或移除標籤的能力。然後，您可以建立政策來允許特定使用者新增或刪除標籤。

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"DenyTagUpdates",
         "Effect":"Deny",
         "Action":[
            "rds:AddTagsToResource",
            "rds:RemoveTagsFromResource"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

若要查看 Aurora 動作的清單，請參閱服務授權參考中的 Amazon RDS 定義的動作。

範例政策：使用自訂標籤

以下是如何在 Amazon Aurora IAM 許可政策中使用自訂標籤的範例。如需將標籤新增至 Amazon Aurora 資源的詳細資訊，請參閱Amazon 資源名稱（ARNs）RDS。

> **Note**
>
> 所有範例都使用 us-west-2 區域，且其中的帳戶 ID 皆為虛構。

範例 1：利用具有兩個不同值的特定標籤，對資源上的動作授予許可

下列政策允許在 `stage` 標籤設為 `development` 或 `test` 的資料庫執行個體上執行 `CreateDBSnapshot` API 操作的許可。

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllowAnySnapshotName",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:CreateDBSnapshot"
         ],
         "Resource":"arn:aws:rds:*:123456789012:snapshot:*"
      },
      {
         "Sid":"AllowDevTestToCreateSnapshot",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:CreateDBSnapshot"
         ],
         "Resource":"arn:aws:rds:*:123456789012:db:*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
                "rds:db-tag/stage":[
                  "development",
                  "test"
               ]
            }
         }
      }
   ]
}
```

下列政策允許在 `stage` 標籤設為 `development` 或 `test` 的資料庫執行個體上執行 `ModifyDBInstance` API 操作的許可。

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllowChangingParameterOptionSecurityGroups",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:ModifyDBInstance"
         ],
         "Resource":" [
            "arn:aws:rds:*:123456789012:pg:*",
            "arn:aws:rds:*:123456789012:secgrp:*",
            "arn:aws:rds:*:123456789012:og:*"
         ]
      },
      {
         "Sid":"AllowDevTestToModifyInstance",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:ModifyDBInstance"
         ],
         "Resource":"arn:aws:rds:*:123456789012:db:*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
                "rds:db-tag/stage":[
                  "development",
                  "test"
               ]
            }
         }
      }
   ]
}
```

範例 2：明確拒絕許可，不得建立一個使用所指定之資料庫參數群組的資料庫執行個體

下列政策明確拒絕許可，不得建立一個使用資料庫參數群組與特定標籤值搭配的資料庫執行個體。如果您需要在建立資料庫執行個體時，一律使用特定客戶建立的資料庫參數群組，則可能會套用此政策。使用 Deny 的政策最常用來限制更廣泛政策所授予的存取。

明確拒絕許可會取代任何其他已授予的許可。這確保身分不會意外取得您從未想要授予的許可。

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"DenyProductionCreate",
         "Effect":"Deny",
         "Action":"rds:CreateDBInstance",
         "Resource":"arn:aws:rds:*:123456789012:pg:*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "rds:pg-tag/usage":"prod"
            }
         }
      }
   ]
}
```

範例 3：對資料庫執行個體上的動作授予許可，而此資料庫執行個體的執行個體名稱字首會加上使用者名稱

下列政策允許在資料庫執行個體上呼叫任何 API (但 AddTagsToResource 或 RemoveTagsFromResource 除外) 的許可，而此資料庫執行個體具有字首會加上使用者名稱的資料庫執行個體名稱，以及具有稱為 stage 等於 devo 的標籤，或沒有稱為 stage 的標籤。

政策中的 Resource 一行會依其 Amazon Resource Name (ARN) 識別資源。如需使用 ARN 與 Amazon Aurora 資源的詳細資訊，請參閱Amazon 資源名稱 (ARNs) RDS。

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllowFullDevAccessNoTags",
         "Effect":"Allow",
         "NotAction":[
            "rds:AddTagsToResource",
            "rds:RemoveTagsFromResource"
         ],
         "Resource":"arn:aws:rds:*:123456789012:db:${aws:username}*",
         "Condition":{
            "StringEqualsIfExists":{
               "rds:db-tag/stage":"devo"
            }
```

```
            }
        }
    ]
}
```

AWS Amazon 的受管政策 RDS

若要新增權限集和角色的權限，使用 AWS 受管理的原則比自行撰寫原則更容易。建立IAM客戶管理的政策需要時間和專業知識，以便為您的團隊提供他們所需的權限。若要快速開始使用，您可以使用我們的 AWS 受管政策。這些政策涵蓋常見的使用案例，並可在您的 AWS 帳戶中使用。如需有關 AWS 受管理策略的詳細資訊，請參閱IAM使用指南中的AWS 受管理策略。

AWS 服務 維護和更新 AWS 受管理的策略。您無法變更 AWS 受管理原則中的權限。服務有時會將其他權限新增至受 AWS 管理的策略，以支援新功能。此類型的更新會影響已連接政策的所有身分識別 (許可集和角色)。當新功能啟動或新作業可用時，服務最有可能更新 AWS 受管理的策略。服務不會從 AWS 受管理的政策移除權限，因此政策更新不會破壞您現有的權限。

此外，還 AWS 支援跨多個服務之工作職能的受管理原則。例如，`ReadOnlyAccess` AWS 受管理的策略提供對所有資源 AWS 服務 和資源的唯讀存取。當服務啟動新功能時，會為新作業和資源新 AWS 增唯讀權限。如需工作職能原則的清單與說明，請參閱《IAM使用指南》中的工作職能AWS 受管理原則。

主題

- AWS 受管政策：A mazonRDSRead OnlyAccess
- AWS 管理策略：mazonRDSFull訪問
- AWS 受管政策：A mazonRDSData FullAccess
- AWS 受管政策：A mazonRDSEnhanced MonitoringRole
- AWS 受管政策：A mazonRDSPerformance InsightsReadOnly
- AWS 受管政策：A mazonRDSPerformance InsightsFullAccess
- AWS 受管政策：A mazonRDSDirectory ServiceAccess
- AWS 受管政策：A mazonRDSService RolePolicy
- AWS 受管政策：A mazonRDSPreview ServiceRolePolicy
- AWS 受管政策：A mazonRDSBeta ServiceRolePolicy

AWS 受管政策：A mazonRDSRead OnlyAccess

此政策允許 Amazon RDS 過 AWS Management Console.

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- `rds`— 允許校長描述 Amazon RDS 資源並列出 Amazon 資RDS源的標籤。
- `cloudwatch`— 允許校長取得 Amazon CloudWatch 指標統計資料。
- `ec2` – 允許主體說明可用區域和聯網資源。
- `logs`— 可讓主參與者描述 CloudWatch 記錄群組的記錄檔資料流，以及取得 CloudWatch 記錄記錄事件。
- `devops-guru`— 允許主體描述具有 Amazon DevOps Guru 涵蓋範圍的資源，這是由 CloudFormation 堆疊名稱或資源標籤指定的。

如需有關此原則的詳細資訊 (包括JSON原則文件)，請參閱《AWS 受管理策略參考指南》mazonRDSReadOnlyAccess中的 A。

AWS 管理策略：mazonRDSFull訪問

此政策提供了完整的 Amazon 訪問權限，RDS通過 AWS Management Console.

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- `rds`— 允許校長完全訪問 Amazon RDS。
- `application-autoscaling` – 允許主體說明和管理 應用程式自動擴展擴展目標和政策。
- `cloudwatch`— 允許主體取得 CloudWatch 度量靜態和管理 CloudWatch 警示。
- `ec2` – 允許主體說明可用區域和聯網資源。
- `logs`— 可讓主參與者描述 CloudWatch 記錄群組的記錄檔資料流，以及取得 CloudWatch 記錄記錄事件。
- `outposts`— 允許主參與者取得 AWS Outposts 實例類型。
- `pi` – 允許主體取得績效詳情指標。
- `sns`— 允許校長 Amazon 簡單通知服務（AmazonSNS）訂閱和主題，並發布 Amazon SNS 消息。
- `devops-guru`— 允許主體描述具有 Amazon DevOps Guru 涵蓋範圍的資源，這是由 CloudFormation 堆疊名稱或資源標籤指定的。

如需有關此原則的詳細資訊 (包括JSON原則文件)，請參閱AWS 受管理的策略參考指南中的mazonRDSFull存取。

AWS 受管政策：A mazonRDSData FullAccess

此原則允許在特定Aurora Serverless叢集上使用資料API和查詢編輯器的完整存取權 AWS 帳戶。此原則允許從中取得密碼的值 AWS Secrets Manager。 AWS 帳戶

您可以將AmazonRDSDataFullAccess原則附加至您的IAM身分識別。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- dbqms – 允許主體存取、建立、刪除、說明和更新查詢。Database Query Metadata Service (dbqms) 是僅內部服務。它為包括 Amazon 在內的多個 AWS 服務查詢編輯器提 AWS Management Console 供了最近和保存的查詢RDS。
- rds-data— 允許主參與者在Aurora Serverless資料庫上執行SQL陳述式。
- secretsmanager— 允許主參與者從 AWS Secrets Manager中取得密碼值。

如需有關此原則的詳細資訊 (包括JSON原則文件)，請參閱《AWS 受管理策略參考指南》mazonRDSDataFullAccess中的 A。

AWS 受管政策：A mazonRDSEnhanced MonitoringRole

此政策提供 Amazon CloudWatch 日誌的存取權，以進行 Amazon RDS 增強型監控。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- logs— 允許主體建立 CloudWatch 記錄檔記錄群組和保留原則，以及建立和說明 CloudWatch 記錄群組的記錄檔資料流。它還允許主體放置和獲取 CloudWatch 日誌記錄事件。

如需有關此原則的詳細資訊 (包括JSON原則文件)，請參閱《AWS 受管理策略參考指南》mazonRDSEnhancedMonitoringRole中的 A。

AWS 受管政策：A mazonRDSPerformance InsightsReadOnly

此政策為 Amazon 資料庫執行個體和 Amazon Aurora RDS 資料庫叢集提供 Amazon Perfor RDS mance Insights 的唯讀存取權。

此政策現在包含 Sid (陳述式 ID) 作為政策陳述式的識別符。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- rds— 允許主體描述 Amazon RDS 資料庫執行個體和 Amazon Aurora 資料庫叢集。
- pi— 允許校長撥打 Amazon RDS Performance Insights API 並存取 Performance Insights 指標。

如需有關此原則的詳細資訊 (包括JSON原則文件)，請參閱《AWS 受管理策略參考指南》mazonRDSPerformanceInsightsReadOnly中的 A。

AWS 受管政策：A mazonRDSPerformance InsightsFullAccess

此政策可讓您完整存取 Amazon RDS 資料庫執行個體和 Amazon Aurora 資料庫叢集的 Amazon Perfor RDS mance Insights。

此政策現在包含 Sid (陳述式 ID) 作為政策陳述式的識別符。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- rds— 允許主體描述 Amazon RDS 資料庫執行個體和 Amazon Aurora 資料庫叢集。
- pi— 允許校長撥打 Amazon Perfor RDS mance InsightsAPI，以及建立、檢視和刪除效能分析報告。
- cloudwatch— 允許主體列出所有 Amazon CloudWatch 指標，並取得指標資料和統計資料。

如需有關此原則的詳細資訊 (包括JSON原則文件)，請參閱《AWS 受管理策略參考指南》mazonRDSPerformanceInsightsFullAccess中的 A。

AWS 受管政策：A mazonRDSDirectory ServiceAccess

該政策允許 Amazon 撥RDS打電話給 AWS Directory Service.

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- ds— 允許主參與者描述 AWS Directory Service 目錄並控制對目 AWS Directory Service 錄的授權。

如需有關此原則的詳細資訊 (包括JSON原則文件)，請參閱《AWS 受管理策略參考指南》mazonRDSDirectoryServiceAccess中的 A。

AWS 受管政策：A mazonRDSService RolePolicy

您無法將AmazonRDSServiceRolePolicy原則附加至您的IAM實體。此政策附加至服務連結角色，可RDS讓 Amazon 代表您執行動作。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的服務連結角色許可。

AWS 受管政策：A mazonRDSPreview ServiceRolePolicy

你不應該附加AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy到你的IAM實體。此政策附加到服務連結角色，可讓 Amazon RDS 代表您的資RDS料庫資源呼叫 AWS 服務。如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS Preview 的服務連結角色。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- ec2-允許主體描述可用區域和網路資源。
- secretsmanager— 允許主參與者從 AWS Secrets Manager中取得密碼值。
- cloudwatch，logs-允許 Amazon CloudWatch 透過 CloudWatch 代理程式RDS將資料庫執行個體指標和日誌上傳到。

如需有關此原則的詳細資訊 (包括JSON原則文件)，請參閱《AWS 受管理策略參考指南》mazonRDSDataFullAccess中的 A。

AWS 受管政策：A mazonRDSBeta ServiceRolePolicy

你不應該附加AmazonRDSBetaServiceRolePolicy到你的IAM實體。此政策附加到服務連結角色，可讓 Amazon RDS 代表您的資RDS料庫資源呼叫 AWS 服務。如需詳細資訊，請參閱Amazon RDS Beta 的服務連結角色許可。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- ec2-允許 Amazon RDS 在提供 point-in-time 還原功能的資料庫執行個體上執行備份操作。
- secretsmanager-允許 Amazon 管RDS理 Amazon 創建的數據庫實例特定機密RDS。
- cloudwatch，logs-允許 Amazon CloudWatch 透過 CloudWatch 代理程式RDS將資料庫執行個體指標和日誌上傳到。

如需有關此原則的詳細資訊 (包括JSON原則文件)，請參閱《AWS 受管理策略參考指南》mazonRDSBetaServiceRolePolicy中的 A。

AWS 受管政策的 Amazon RDS 更新

檢視自此服務開始追蹤 Amazon RDS AWS 受管政策更新以來的詳細資訊。如需有關此頁面變更的自動提醒，請訂閱 Amazon RDS Document history (文件歷程記錄) 頁面上的 RSS 摘要。

變更	描述	日期
AWS 受管政策：AmazonRDSPreview ServiceRolePolicy – 更新現有政策	Amazon RDS 已從AWSServiceRoleForRDSPreview 服務連結角色AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy 的移除sns:Publish 許可。如需詳細資訊，請參閱AWS 受管政策：AmazonRDSPreview ServiceRolePolicy。	2024 年 8 月 7 日
AWS 受管政策：AmazonRDSBeta ServiceRolePolicy – 更新現有政策	Amazon RDS 已從AWSServiceRoleForRDSBeta 服務連結角色AmazonRDSBetaServiceRolePolicy 的移除sns:Publish 許可。如需詳細資訊，請參閱AWS 受管政策：AmazonRDSBeta ServiceRolePolicy。	2024 年 8 月 7 日
AWS 受管政策：AmazonRDSService RolePolicy – 更新現有政策	Amazon RDS 已從AWSServiceRoleForRDS 服務連結角色AmazonRDSServiceRolePolicy 的移除sns:Publish 許可。如需詳細資訊，請參閱AWS 受管政策：AmazonRDSService RolePolicy。	2024 年 7 月 2 日

變更	描述	日期
AWS Amazon 的受管政策 RDS – 更新現有政策	Amazon RDS 已將新的許可新增至AWSServiceRoleForRDSCustom 服務連結角色AmazonRDSCustomServiceRolePolicy 的 ，以允許 RDS Custom for SQL Server 修改基礎資料庫主機執行個體類型。RDS 也新增 ec2:DescribeInstanceTypes 許可，以取得資料庫主機的執行個體類型資訊。如需詳細資訊，請參閱AWS Amazon 的受管政策 RDS。	2024 年 4 月 8 日
AWS Amazon 的受管政策 RDS – 新政策	Amazon RDS 新增了名為 的新受管政策AmazonRDSCustom InstanceProfileRolePolicy ，以允許 RDS Custom 透過 EC2 執行個體描述檔執行自動化動作和資料庫管理任務。如需詳細資訊，請參閱AWS Amazon 的受管政策 RDS。	2024 年 2 月 27 日
Amazon Aurora 的服務連結角色許可 – 更新現有政策	Amazon RDS 已將新的陳述IDs 新增至AWSServiceRoleForRDS 服務連結角色AmazonRDSServiceRolePolicy 的 。 如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的服務連結角色許可。	2024 年 1 月 19 日

變更	描述	日期
AWS Amazon 的受管政策 RDS – 更新現有政策	AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 和 AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 受管政策現在包含 Sid (陳述式 ID) 作為政策陳述式中的識別符。 如需詳細資訊，請參閱 AWS 受管政策：A mazonRDSPerformance InsightsReadOnly 和 AWS 受管政策：A mazonRDSPerformance InsightsFullAccess	2023 年 10 月 23 日
AWS Amazon 的受管政策 RDS – 更新現有政策	Amazon RDS 將新的許可新增到 AmazonRDSFullAccess 受管政策。這些許可允許您產生、檢視及刪除一段時間區間內的績效分析報告。 如需有關設定 Performance Insights 存取政策的詳細資訊，請參閱 設定績效詳情的存取政策	2023 年 8 月 17 日

變更	描述	日期
AWS Amazon 的受管政策 RDS – 新政策和更新現有政策	Amazon RDS 新增了新的許可至 `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` 受管策略和名為 `AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` 的新受管政策。這些許可允許您分析一段時間區間內的 Performance Insights、檢視分析結果及建議，以及刪除報告。 如需有關設定 Performance Insights 存取政策的詳細資訊，請參閱 設定績效詳情的存取政策	2023 年 8 月 16 日
AWS Amazon 的受管政策 RDS – 更新現有政策	Amazon RDS 將新的 Amazon CloudWatch 命名空間 `ListMetrics` 新增至 `AmazonRDSFullAccess` 和 `AmazonRDSReadOnlyAccess` 。 Amazon RDS 需要此命名空間才能列出特定資源用量指標。 如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 資源存取許可管理概觀。	2023 年 4 月 4 日

變更	描述	日期
Amazon Aurora 的服務連結角色許可 – 更新現有政策	Amazon RDS 已將新許可新增至AWSServiceRoleForRDS 服務連結角色AmazonRDSServiceRolePolicy 的，以便與 整合 AWS Secrets Manager。RDS 需要與 Secrets Manager 整合，才能在 Secrets Manager 中管理主要使用者密碼。密碼使用舊有的命名慣例並限制客戶更新。 如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 進行密碼管理 AWS Secrets Manager。	2022 年 12 月 22 日
AWS Amazon 的受管政策 RDS – 更新現有政策	Amazon RDS 已將新許可新增至 AmazonRDSFullAccess 和 AmazonRDSReadOnlyAccess 受管政策，以允許您在 RDS 主控台中開啟 Amazon DevOps Guru。需要此許可才能檢查 DevOps Guru 是否已開啟。 如需詳細資訊，請參閱設定 DevOps Guru 的IAM存取原則 RDS。	2022 年 12 月 19 日

變更	描述	日期
Amazon Aurora 的服務連結角色許可 – 更新現有政策	Amazon RDS 為 `PutMetricData` 將新的 Amazon CloudWatch 命名空間新增至 `AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy` 。 Amazon RDS 需要此命名空間才能發佈資源用量指標。 如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的使用條件金鑰來限制對 CloudWatch 命名空間的存取。	2022 年 6 月 7 日
Amazon Aurora 的服務連結角色許可 – 更新現有政策	Amazon RDS 為 `PutMetricData` 將新的 Amazon CloudWatch 命名空間新增至 `AmazonRDSBetaServiceRolePolicy` 。 Amazon RDS 需要此命名空間才能發佈資源用量指標。 如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的使用條件金鑰來限制對 CloudWatch 命名空間的存取。	2022 年 6 月 7 日

變更	描述	日期
Amazon Aurora 的服務連結角色許可 – 更新現有政策	Amazon RDS 為 `PutMetricData` 將新的 Amazon CloudWatch 命名空間新增至 `AWSServiceRoleForRDS` 。 Amazon RDS 需要此命名空間才能發佈資源用量指標。 如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的使用條件金鑰來限制對 CloudWatch 命名空間的存取。	2022 年 4 月 22 日
AWS Amazon 的受管政策 RDS – 新政策	Amazon RDS 新增了名為的新受管政策`AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` ，以允許 Amazon RDS 代表資料庫執行個體呼叫 AWS 服務。 如需有關設定 Performance Insights 存取政策的詳細資訊，請參閱 設定績效詳情的存取政策	2022 年 3 月 10 日

變更	描述	日期
Amazon Aurora 的服務連結角色許可 – 更新現有政策	Amazon RDS 為 `PutMetricData` 將新的 Amazon CloudWatch 命名空間新增至 `AWSServiceRoleForRDS` 。 這些命名空間是 Amazon DocumentDB (具備 MongoDB 相容性) 和 Amazon Neptune 發佈 CloudWatch 指標所必需的。 如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的使用條件金鑰來限制對 CloudWatch 命名空間的存取。	2022 年 3 月 4 日
Amazon RDS 開始追蹤變更	Amazon RDS 開始追蹤其 AWS 受管政策的變更。	2021 年 10 月 26 日

防止跨服務混淆代理人問題

混淆代理人問題屬於安全性議題，其中沒有執行動作許可的實體可以強制具有更多權限的實體執行該動作。在 AWS 中，跨服務模擬可能會導致混淆代理人問題。

在某個服務 (呼叫服務) 呼叫另一個服務 (被呼叫服務) 時，可能會發生跨服務模擬。可以操縱呼叫服務來使用其許可，以其不應有存取許可的方式對其他客戶的資源採取動作。為了預防這種情況，AWS 提供的工具可協助您保護所有服務的資料，而這些服務主體已獲得您帳戶中資源的存取權。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的混淆代理問題。

若要限制 Amazon RDS 為特定資源提供另一項服務的許可，建議在資源政策中使用 aws:SourceArn 和 aws:SourceAccount 全域條件內容索引鍵。

某些情況下，aws:SourceArn 值不包含帳戶 ID，例如使用 Amazon S3 儲存貯體的 Amazon 資源名稱 (ARN) 時。在這些情況下，請務必同時使用兩個全域條件內容索引鍵來限制許可。在某些情況下，可以同時使用全域條件內容索引鍵和包含帳號 ID 的 aws:SourceArn 值。在這些情況下，當在相同政策陳述式中使用 aws:SourceAccount 值和 aws:SourceArn 裡的帳戶時，請確認兩者使用同樣的帳戶 ID。如果您想要僅允許一個資源與跨服務存取相關聯，請使用 aws:SourceArn。如果您想要允許特定 AWS 帳戶中的任何資源與跨服務使用相關聯，請使用 aws:SourceAccount。

請確定 aws:SourceArn 的值是 Amazon RDS 資源類型的 ARN。如需詳細資訊，請參閱 Amazon 資源名稱 (ARNs) RDS。

防範混淆代理人問題的最有效方法是使用 aws:SourceArn 全域條件內容索引鍵，以及資源的完整 ARN。在某些情況下，您可能不知道資源的完整 ARN，或者指定了多個資源。在這些情況下，請針對 ARN 的未知部分，使用含有萬用字元 (*) 的全域條件內容索引鍵 (aws:SourceArn)。例如，arn:aws:rds:*:*123456789012*:*。

下列範例示範如何使用 Amazon RDS 中的 aws:SourceArn 和 aws:SourceAccount 全域條件內容索引鍵，來預防混淆代理人問題。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "rds.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
```

```
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
}
```

如需更多使用 aws:SourceArn 和 aws:SourceAccount 全域條件內容索引鍵的政策範例，請參閱以下區段：

- 授予將通知發佈至 Amazon SNS 主題的許可
- 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權 (PostgreSQL 匯入)
- 設定對 Amazon S3 儲存貯體的存取權 (PostgreSQL 匯出)

IAM 資料庫身分驗證

您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 資料庫身分驗證來驗證資料庫叢集。IAM 資料庫身分驗證可搭配 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 運作。透過此身分驗證方法，您連線至資料庫叢集時不需要使用密碼。而是改用身分驗證字符。

身分驗證字符是 Amazon Aurora 依請求而產生的唯一字元字串。身分驗證字符是使用 AWS Signature 第 4 版產生。每個字符的存留期為 15 分鐘。您不需要將使用者登入資料存放在資料庫，因為身分驗證是利用 IAM 在外部管理。您仍可使用標準資料庫身分驗證。字符僅用於身分驗證，並且在建立後不會影響工作階段。

IAM 資料庫身分驗證提供下列優點：

- 使用 Secure Socket Layer (SSL) 或 Transport Layer Security (TLS) 來加密往返資料庫的網路流量。如需使用 SSL/TLS 搭配 Amazon Aurora 的詳細資訊，請參閱 使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。
- 您可以使用 IAM 來集中管理資料庫資源的存取，而不需要在每個資料庫叢集上個別地管理存取。
- 對於 Amazon EC2 上執行的應用程式，您可以使用 EC2 執行個體專用的設定檔登入資料 (而非密碼) 來存取資料庫，如此安全性更高。

通常，當應用程式每秒建立的連線少於 200 個，且您不希望直接以應用程式程式碼管理使用者名稱和密碼時，請考慮使用 IAM 資料庫身分驗證。

Amazon Web Services (AWS) JDBC 驅動程式支援 IAM 資料庫身分驗證。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Web Services (AWS) JDBC Driver GitHub 儲存庫中的 AWS IAM 身分驗證外掛程式。

Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式支援 IAM 資料庫身分驗證。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Web Services (AWS) Python Driver GitHub 儲存庫中的 AWS IAM 身分驗證外掛程式。

導覽下列主題以了解設定資料庫身分驗證 IAM 的程序：

- 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證
- 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取
- 使用 IAM 身分驗證建立資料庫帳戶
- 使用 IAM 身分驗證連接至資料庫叢集

區域和版本可用性

功能可用性和支援會因每個 Aurora 資料庫引擎的特定版本以及 AWS 區域而有所不同。如需 Aurora 和 IAM 資料庫身分驗證的版本和區域可用性的詳細資訊，請參閱 支援的區域和 Aurora 資料庫引擎進行 IAM資料庫。

對於 Aurora MySQL，所有支援的資料庫執行個體類別都支援 IAM 資料庫身分驗證，但 db.t2.small 和 db.t3.small 除外。如需有關支援的資料庫執行個體類別的資訊，請參閱 資料庫執行個體類別的支援資料庫引擎。

CLI 和開發套件支援

IAM 資料庫身分驗證適用於 AWS CLI和下列語言特定 AWS SDKs：

- 適用於 .NET 的 AWS SDK
- 適用於 C++ 的 AWS SDK
- 適用於 Go 的 AWS SDK
- 適用於 Java 的 AWS SDK
- 適用於 JavaScript 的 AWS SDK
- 適用於 PHP 的 AWS SDK
- 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK
- 適用於 Ruby 的 AWS SDK

IAM 資料庫身分驗證的限制

使用 IAM 資料庫身分驗證，會套用以下限制：

- IAM 資料庫身分驗證會調節每秒 200 個連線的連線。

  使用相同身分驗證字符的連線不會受到調節。我們建議您盡可能重複使用身分驗證字符。
- 目前，IAM 資料庫驗證不支援所有全域條件內容金鑰。

  如需有關全域條件內容索引鍵的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 AWS 全域條件內容索引鍵。
- 對於 PostgreSQL，如果 IAM 角色 (`rds_iam`) 新增至使用者 (包括 RDS 主要使用者)，則 IAM 身分驗證優先於密碼身分驗證，因此使用者必須以 IAM 使用者身分登入。
- 對於 Aurora PostgreSQL，您無法使用 IAM 身分驗證來建立複寫連線。

- 您無法使用自訂 Route 53 DNS 記錄，替代資料庫叢集端點來產生身分驗證字符。
- CloudWatch 和 CloudTrail 不會記錄 IAM 身分驗證。這些服務不會追蹤授權 IAM 角色啟用資料庫連線的 `generate-db-auth-token` API 呼叫。
- IAM 資料庫身分驗證需要資料庫叢集上的運算資源。您的資料庫必須擁有 300 到 1000 MiB 的額外記憶體，才能提供可靠的連線能力。若要查看工作負載所需的記憶體，請在啟用 IAM 資料庫身分驗證之前和之後，比較增強型監控處理清單中 RDS 程序的 RES 欄。請參閱 在RDS主控台中檢視 OS 測量結果。

  如果您使用的是爆量類別執行個體，請減少緩衝區和快取等其他參數所使用的記憶體數量，以避免記憶體不足。
- 對於 Aurora MySQL，您無法針對使用 IAM 身分驗證設定的資料庫使用者使用密碼型身分驗證。
- 任何引擎的 RDS on Outposts 不支援 IAM 資料庫身分驗證。

適用於 IAM 資料庫身分驗證的建議

使用 IAM 資料庫身分驗證時，建議您採取以下做法：

- 當您的應用程式每秒需要少於 200 個新的 IAM 資料庫驗證連線時，請使用 IAM 資料庫驗證。

  搭配 Amazon Aurora 使用的資料庫引擎完全不限制每秒的身分驗證嘗試次數。不過，當您使用 IAM 資料庫身分驗證時，應用程式必須產生身分驗證字符。然後，應用程式會使用該字符來連接至資料庫叢集。如果您超過每秒新連線數上限，IAM 資料庫身分驗證的額外負荷會導致連線調節。

  請考慮在應用程式中使用連線集區，以緩解持續建立連線的問題。如此可以減少 IAM 資料庫身分驗證的額外負荷，並允許您的應用程式重複使用現有連線。或者，請考慮針對這些使用案例採用 RDS Proxy。RDS Proxy需額外收費。請參閱 RDS Proxy 定價。
- IAM 資料庫身分驗證字符的大小取決於許多因素，包括 IAM 標籤的數量、IAM 服務政策、ARN 長度，以及其他 IAM 和資料庫屬性。此字符的最小大小一般約為 1 KB，但可以更大。因為此字符用作連線字串中的密碼，以使用 IAM 身分驗證連線至資料庫，所以您應該確保資料庫驅動程式 (例如 ODBC) 和/或任何工具不會限制或由於其大小而以其他方式截斷此字符。截斷的字符將導致資料庫和 IAM 執行的身分驗證失敗。
- 如果您是在建立 IAM 資料庫身分驗證字符時使用臨時憑證，則在使用 IAM 資料庫身分驗證字符發出連線請求時，臨時憑證必須仍然有效。

不支援的 AWS 全域條件內容索引鍵

IAM 資料庫身分驗證不支援下列 AWS 全域條件內容金鑰子集。

- aws:Referer
- aws:SourceIp
- aws:SourceVpc
- aws:SourceVpce
- aws:UserAgent
- aws:VpcSourceIp

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的AWS 全域條件內容金鑰。

啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證

依預設，資料庫叢集上會停用 IAM 資料庫身分驗證。您可以使用 AWS Management Console AWS CLI或 API 啟用或停用 IAM 資料庫身分驗證。

您可以在執行下列其中一個動作時啟用 IAM 資料庫身分驗證：

- 若要在啟用 IAM 資料庫身分驗證的情況下建立新資料庫叢集，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。
- 若要修改資料庫叢集以啟用 IAM 資料庫身分驗證，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。
- 如要從啟用 IAM 資料庫身分驗證的快照還原資料庫叢集，請參閱 從資料庫叢集快照還原。
- 若要在啟用 IAM 資料庫身分驗證的情況下，將資料庫執行個體叢集還原至某個時間點，請參閱 將資料庫叢集還原至指定時間。

主控台

每個建立或修改工作流程都有一個 Database authentication (資料庫身分驗證) 區段，您可以在其中啟用或停用 IAM 資料庫身分驗證。在該區段中，選擇 Password and IAM database authentication (密碼和 IAM 資料庫身分驗證) 以啟用 IAM 資料庫身分驗證。

為現有資料庫叢集啟用或停用 IAM 資料庫身分驗證

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
3. 選擇想要修改的資料庫叢集。

> **Note**
>
> 唯有資料庫叢集中的所有資料庫執行個體皆相容於 IAM，您才能啟用 IAM 身分驗證。查看區域和版本可用性 中的相容性要求。

4. 選擇 Modify (修改)。
5. 在 Database authentication (資料庫驗證) 區段中，選擇 Password and IAM database authentication (密碼和 IAM 資料庫身分驗證) 以啟用 IAM 資料庫身分驗證。選擇密碼身分驗證或密碼和 Kerberos 身分驗證以停用 IAM 身分驗證。
6. 您也可以選擇啟用將 IAM 資料庫身分驗證日誌發佈至 CloudWatch Logs。在日誌匯出下，選擇 iam-db-auth-error 日誌選項。將日誌發佈至 CloudWatch Logs 會耗用儲存體，而您需為該儲存體支付費用。請務必刪除您不再需要的任何 CloudWatch Logs。
7. 選擇 Continue (繼續)。
8. 若要立即套用變更，請在 Scheduling of modifications (修改排程) 區段中選擇 Immediately (立即)。
9. 選擇 Modify cluster (修改叢集)。

AWS CLI

若要使用 建立具有 IAM 身分驗證的新資料庫叢集 AWS CLI，請使用 `create-db-cluster`命令。指定 `--enable-iam-database-authentication` 選項。

若要將現有資料庫叢集更新為進行或不進行 IAM 身分驗證，請使用 AWS CLI 命令 `modify-db-cluster`。視需要指定 `--enable-iam-database-authentication` 或 `--no-enable-iam-database-authentication` 選項。

> **Note**
>
> 唯有資料庫叢集中的所有資料庫執行個體皆相容於 IAM，您才能啟用 IAM 身分驗證。查看 區域和版本可用性 中的相容性要求。

依預設，Aurora 會在下一次維護時段執行修改。如果您不想等待，而希望儘快啟用 IAM 資料庫身分驗證，請使用 `--apply-immediately` 參數。

如果您要還原資料庫叢集，請使用下列其中一個 AWS CLI 命令：

- restore-db-cluster-to-point-in-time
- restore-db-cluster-from-db-snapshot

IAM 資料庫身分驗證設定預設為來源快照的設定。若要變更此設定，請視需要設定 --enable-iam-database-authentication 或 --no-enable-iam-database-authentication 選項。

RDS API

若要使用 API 建立支援 IAM 身分驗證的新資料庫執行個體，請使用 API 操作 CreateDBCluster。將 EnableIAMDatabaseAuthentication 參數設為 true。

若要更新現有資料庫叢集進行或不進行 IAM 身分驗證，請使用 API 操作 ModifyDBCluster。將 EnableIAMDatabaseAuthentication 參數設為 true 以啟用 IAM 身分驗證，或設為 false 表示停用。

> **Note**
>
> 唯有資料庫叢集中的所有資料庫執行個體皆相容於 IAM，您才能啟用 IAM 身分驗證。查看 區域和版本可用性 中的相容性要求。

如果您要還原資料庫叢集，請使用下列其中一個 API 操作：

- RestoreDBClusterFromSnapshot
- RestoreDBClusterToPointInTime

IAM 資料庫身分驗證設定預設為來源快照的設定。若要變更此設定，請將 EnableIAMDatabaseAuthentication 參數設為 true 以啟用 IAM 身分驗證，或設為 false 表示停用。

建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取

若要允許使用者或角色連接資料庫叢集，您必須建立 IAM 政策。然後，您可以將政策連接到許可集或角色。

> **Note**
>
> 若要進一步了解 IAM 政策，請參閱Amazon Aurora 的身分和存取管理。

以下範例政策可讓使用者利用 IAM 資料庫身分驗證來連接資料庫叢集。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
             "rds-db:connect"
         ],
         "Resource": [
             "arn:aws:rds-db:us-east-2:1234567890:dbuser:cluster-ABCDEFGHIJKL01234/
db_user"
         ]
      }
   ]
}
```

Important

具有管理員許可的使用者可以存取資料庫叢集，而不需 IAM 政策中的明確許可。如果您想要將管理員的存取權限制為資料庫叢集，您可以建立具有適當、特殊權限較低的許可的 IAM 角色，並將其指派給管理員。

Note

請勿混淆 `rds-db:` 前綴和其他以 `rds:` 開頭的 RDS API 操作前綴。您只能對 IAM 資料庫身分驗證使用 `rds-db:` 字首和 `rds-db:connect` 動作。它們不適用於任何其他內容。

範例政策包含單一陳述式與下列元素：

- `Effect` – 指定 `Allow` 以授權存取資料庫叢集。如果您未明確允許存取，預設將會拒絕存取。
- `Action` – 指定 `rds-db:connect` 以允許連線至資料庫叢集。
- `Resource` – 指定 Amazon Resource Name (ARN) 以描述一個資料庫叢集中的一個資料庫帳戶。ARN 格式如下。

```
arn:aws:rds-db:region:account-id:dbuser:DbClusterResourceId/db-user-name
```

請在此格式中更換下列項目：

- *region* 是資料庫叢集 AWS 的區域。在範例政策中， AWS 區域為 us-east-2。
- *account-id* 是資料庫叢集的 AWS 帳號。在此範例政策中，帳戶號碼是 1234567890。使用者的帳戶必須與資料庫叢集的帳戶相同。

  若要執行跨帳户存取權，請使用資料庫叢集帳戶中，上述的政策來建立 IAM 角色，並允許您的其他帳戶擔任該角色。
- *DbClusterResourceId* 是資料庫叢集的識別符。此識別符對 AWS 區域是唯一的，絕不會變更。在此範例政策中，識別符是 cluster-ABCDEFGHIJKL01234。

  若要在適用於 Amazon Aurora AWS Management Console 的 中尋找資料庫叢集資源 ID，請選擇資料庫叢集以查看其詳細資訊。然後選擇 Configuration (組態) 標籤。Resource ID (資源 ID) 顯示在 Configuration (組態) 區段中。

  或者，您可以使用 AWS CLI 命令列出目前 AWS 區域中所有資料庫叢集的識別符和資源 IDs，如下所示。

  ```
  aws rds describe-db-clusters --query "DBClusters[*].
  [DBClusterIdentifier,DbClusterResourceId]"
  ```

  > **Note**
  >
  > 如果您是透過 RDS Proxy 連線至資料庫，請指定代理資源 ID，例如 prx-ABCDEFGHIJKL01234。如需搭配 RDS Proxy 使用 IAM 資料庫驗證的相關資訊，請參閱使用 IAM 身分驗證連線到代理。
- *db-user-name* 是要與 IAM 身分驗證產生關聯的資料庫帳戶的名稱。在範例政策中，資料庫帳戶是 db_user。

您可以建構其他 ARN 來支援各種存取模式。下列政策允許存取資料庫叢集中的兩個不同資料庫帳戶：

```
{
   "Version": "2012-10-17",
```

```
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
             "rds-db:connect"
         ],
         "Resource": [
             "arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:cluster-ABCDEFGHIJKL01234/
jane_doe",
             "arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:cluster-ABCDEFGHIJKL01234/
mary_roe"
         ]
      }
   ]
}
```

下列政策使用「*」字元來比對特定 AWS 帳戶和 AWS 區域的所有資料庫叢集和資料庫帳戶。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds-db:connect"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:rds-db:us-east-2:1234567890:dbuser:*/*"
            ]
        }
    ]
}
```

下列政策符合特定 AWS 帳戶和 AWS 區域的所有資料庫叢集。不過，此政策僅授權存取具有 jane_doe 資料庫帳戶的資料庫叢集。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "rds-db:connect"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:*/jane_doe"
            ]
        }
    ]
}
```

使用者或角色只能存取資料庫使用者可存取的資料庫。例如，假設資料庫叢集有一個名為 dev 的資料庫，還有另一個名為 test 的資料庫。如果資料庫使用者 `jane_doe` 只能存取 dev，則任何以 `jane_doe` 使用者存取該資料庫叢集的使用者或角色，也只能存取 dev。其他資料庫物件同樣受此存取限制，例如資料表和檢視等。

管理員必須建立 IAM 政策，授予實體在其所需的指定資源上執行特定 API 操作的許可。管理員接著必須將這些政策連接至需要這些許可的許可集或角色。如需政策範例，請參閱 Amazon Aurora 的身分型政策範例。

將政 IAM 政策連接到許可集或角色

在您建立 IAM 政策以允許資料庫身分驗證之後，您必須將該政策連接至許可集或角色。如需本主題的教學課程，請參閱《IAM 使用者指南》中的建立並連接您的第一個客戶受管原則。

在您進行教學課程時，可使用本節所示的其中一個政策範例做為起點，並依您的需求進行自訂。在教學課程結束時，您會有一個具有連接政策且可使用 `rds-db:connect` 動作的許可集。

> **Note**
>
> 您可以將多個許可集或角色映射至相同的資料庫使用者帳戶。例如，假設 IAM 政策指定下列資源 ARN。
>
> ```
> arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:cluster-12ABC34DEFG5HIJ6KLMNOP78QR/jane_doe
> ```
>
> 如果您將此政策連接至 Jane、Bob 和 Diego，則每個使用者都能使用 `jane_doe` 資料庫帳戶連線至指定的資料庫叢集。

使用 IAM 身分驗證建立資料庫帳戶

採用 IAM 資料庫身分驗證時，不需要指派資料庫密碼給您所建立的使用者帳戶。如果您移除已映射至資料庫帳戶的使用者，則應該使用 DROP USER 陳述式來一併移除該資料庫帳戶。

> **Note**
>
> 用於 IAM 身分驗證的使用者名稱必須與資料庫中的使用者名稱大小寫相符。

主題

- 搭配 IAM 身分驗證使用 Aurora MySQL
- 將 IAM 身分驗證搭配 Aurora PostgreSQL 使用

搭配 IAM 身分驗證使用 Aurora MySQL

使用 Aurora MySQL，身份驗證由 AWSAuthenticationPlugin — AWS提供的插件進行處理，該插件可與 IAM 無縫協作以驗證您的用戶。以主要使用者身分或可以建立使用者並授予權限的不同使用者身分連線至資料庫叢集。連線後，發出 CREATE USER 陳述式，如下列範例所示。

```
CREATE USER 'jane_doe' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS';
```

IDENTIFIED WITH 子句可讓 Aurora MySQL 使用 AWSAuthenticationPlugin 來驗證資料庫帳戶 (jane_doe)。AS 'RDS' 子句指的是身分驗證方法。確定指定的資料庫使用者名稱與 IAM 資料庫存取的 IAM 政策中的資源相同。如需詳細資訊，請參閱 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取。

> **Note**
>
> 如果您看到下列訊息，表示目前的資料庫叢集無法使用 AWS-提供的外掛程式。
> ERROR 1524 (HY000): Plugin 'AWSAuthenticationPlugin' is not loaded
> 若要對此錯誤進行故障診斷，請確認您使用支援的組態，且已在資料庫叢集上啟用 IAM 資料庫身分驗證。如需更多詳細資訊，請參閱 區域和版本可用性 及 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證。

使用 AWSAuthenticationPlugin 建立帳戶之後，管理此帳戶的方式就像管理其他資料庫帳戶一樣。例如，您可以使用 GRANT 和 REVOKE 陳述式來修改帳戶權限，或使用 ALTER USER 陳述式來修改各種帳戶屬性。

使用 IAM 時，資料庫網路流量會使用 SSL/TLS 加密。若要允許 SSL 連線，請透過下列命令修改使用者帳戶。

```
ALTER USER 'jane_doe'@'%' REQUIRE SSL;
```

將 IAM 身分驗證搭配 Aurora PostgreSQL 使用

若要搭配 Aurora PostgreSQL 使用 IAM 身分驗證，請以主要使用者身分或可以建立使用者並授予權限的不同使用者身分連線至資料庫叢集。連線後，請建立資料庫使用者，然後將 rds_iam 角色授予他們，如下列範例所示。

```
CREATE USER db_userx;
GRANT rds_iam TO db_userx;
```

確定指定的資料庫使用者名稱與 IAM 資料庫存取的 IAM 政策中的資源相同。如需詳細資訊，請參閱 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取。您必須授與該rds_iam角色才能使用 IAM 身份驗證。您也可以使用巢狀成員資格或間接授權的角色。

請注意，PostgreSQL 資料庫使用者可以使用 IAM 或 Kerberos 身分驗證，但不能同時使用兩者，所以該使用者也不能使用 rds_ad 角色。這也適用於巢狀成員資格。如需更多詳細資訊，請參閱 步驟 7：針對您的 Kerberos 主體建立 PostgreSQL 使用者 。

使用 IAM 身分驗證連接至資料庫叢集

採用 IAM 資料庫身分驗證時，您會使用身分驗證字符來連接資料庫叢集。身分驗證字符是可用來代替密碼的字元字串。產生身分驗證字符之後，過期之前的有效期限為 15 分鐘。如果您嘗試使用過期的字符來連接，則會拒絕連接請求。

每個身分驗證字符必須附帶有效的簽章，並使用 AWS 簽章第 4 版。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考.) AWS CLI 和 AWS SDK (例如 適用於 Java 的 AWS SDK 或 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK) 可以自動簽署您建立的每個權杖。

當您從其他 AWS 服務 (例如) 連線到 Aurora 時，您可以使用身份驗證令牌 AWS Lambda。使用字符就可以避免將密碼寫在程式碼中。或者，您可以使用 AWS SDK 以程式設計方式建立和以程式設計方式簽署驗證 Token。

取得已簽署的 IAM 身分驗證字符之後，您就可以連接至 Aurora 資料庫叢集。接下來，您可以了解如何使用命令行工具或 AWS SDK 來執行此操作，例如 適用於 Java 的 AWS SDK 或 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK.

如需詳細資訊，請參閱下列部落格文章：

- 使用 IAM 身分驗證將 SQL Workbench/J 連線至 Aurora MySQL 或 Amazon RDS for MySQL
- Using IAM authentication to connect with pgAdmin Amazon Aurora PostgreSQL or Amazon RDS for PostgreSQL

必要條件

以下是使用 IAM 身分驗證連線至資料庫叢集的先決條件：

- 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證
- 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取
- 使用 IAM 身分驗證建立資料庫帳戶

主題

- 使用與 AWS 驅動程式的 IAM 身份驗證連接到資料庫叢集
- 從命令列使用 IAM 身份驗證連接到您的資料庫叢集： AWS CLI 和 mysql 用戶端
- 連線至您的資料庫叢集，方法為從命令列使用 IAM 身分驗證：AWS CLI 和 psql 用戶端
- 使用 IAM 身分驗證和 適用於 .NET 的 AWS SDK 連線至資料庫叢集
- 使用驗IAM和 適用於 Go 的 AWS SDK
- 使用 IAM 身分驗證和 連線至資料庫叢集適用於 Java 的 AWS SDK
- 使用驗IAM和 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK

使用與 AWS 驅動程式的 IAM 身份驗證連接到資料庫叢集

驅動程式 AWS 套件的設計旨在提供更快的切換和容錯移轉時間，以及使用 AWS Secrets Manager、AWS Identity and Access Management (IAM) 和聯合身分進行身份驗證的支援。 AWS 驅動程式仰賴監控資料庫叢集狀態，並瞭解叢集拓撲來判斷新的寫入器。這種方法可將切換和容錯移轉時間縮短為個位數秒，而開放原始碼驅動程式則需要數十秒。

如需 AWS 驅動程式的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 或 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集的對應語言驅動程式。

從命令列使用 IAM 身份驗證連接到您的資料庫叢集： AWS CLI 和 mysql 用戶端

您可以使用 AWS CLI 和命令列工具從命`mysql`令列連線到 Aurora 資料庫叢集，如下所述。

必要條件

以下是使用 IAM 身分驗證連線至資料庫叢集的先決條件：

- 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證
- 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取
- 使用 IAM 身分驗證建立資料庫帳戶

> **Note**
>
> 有關使用 SQL Workbench/J 與 IAM 身分驗證連接到您的資料庫的資訊，請參閱部落格文章 使用 IAM 身分驗證將 SQL Workbench/J 連線至 Aurora MySQL 或 Amazon RDS for MySQL。

主題

- 產生 IAM 身分驗證字符
- 連接至資料庫叢集

產生 IAM 身分驗證字符

以下範例顯示如何使用 AWS CLI來取得已簽署的身分驗證字符。

```
aws rds generate-db-auth-token \
   --hostname rdsmysql.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com \
   --port 3306 \
   --region us-west-2 \
   --username jane_doe
```

範例中的參數如下：

- `--hostname` – 您想要存取之資料庫叢集的主機名稱
- `--port` – 用於連線資料庫叢集的連接埠號碼
- `--region`— 執行資料庫叢集的 AWS 區域

- `--username` – 您想要存取的資料庫帳戶

字符開頭的前幾個字元看起來如下所示。

```
rdsmysql.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com:3306/?
Action=connect&DBUser=jane_doe&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Expires=900...
```

> **Note**
>
> 您無法使用自訂 Route 53 DNS 記錄或 Aurora 自訂端點替代資料庫叢集端點來產生身分驗證字符。

連接至資料庫叢集

連線的一般格式如下所示。

```
mysql --host=hostName --port=portNumber --ssl-ca=full_path_to_ssl_certificate --enable-
cleartext-plugin --user=userName --password=authToken
```

參數如下：

- `--host` – 您想要存取之資料庫叢集的主機名稱
- `--port` – 用於連線資料庫叢集的連接埠號碼
- `--ssl-ca` – 包含公有金鑰之 SSL 憑證檔案的完整路徑

  如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 資料庫叢集的 TLS 連線。

  若要下載 SSL 憑證，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。
- `--enable-cleartext-plugin` – 指定 `AWSAuthenticationPlugin` 必須用於此連線的值

  如果您使用的是 MariaDB 用戶端，該 `--enable-cleartext-plugin` 選項不是必需的。
- `--user` – 您想要存取的資料庫帳戶
- `--password` – 已簽署的 IAM 身分驗證字符

身分驗證字符由數百個字元組成。在命令列上可能會顯得雜亂。此問題的一個解決方法是將字符儲存到環境變數，然後在連接時使用該變數。以下範例顯示此解決方法的一種型態。在範例中，*/sample_dir/* 是包含公有金鑰之 SSL 憑證檔案的完整路徑。

```
RDSHOST="mysqlcluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
TOKEN="$(aws rds generate-db-auth-token --hostname $RDSHOST --port 3306 --region us-
west-2 --username jane_doe )"

mysql --host=$RDSHOST --port=3306 --ssl-ca=/sample_dir/global-bundle.pem --enable-
cleartext-plugin --user=jane_doe --password=$TOKEN
```

使用 AWSAuthenticationPlugin 來連接時會以 SSL 保護連線。若要確認是否如此，請在 mysql> 命令提示中輸入下列命令。

```
show status like 'Ssl%';
```

輸出中的以下幾行顯示更多詳細資訊。

```
+---------------+-------------+
| Variable_name | Value

                                                                    |

+---------------+-------------+
| ...           | ...
| Ssl_cipher    | AES256-SHA

                                                                    |

| ...           | ...
| Ssl_version   | TLSv1.1

                                                                    |

| ...           | ...
+-----------------------------+
```

如果要透過 Proxy 連線到資料庫叢集，請參閱 使用 IAM 身分驗證連線到代理。

連線至您的資料庫叢集，方法為從命令列使用 IAM 身分驗證：AWS CLI 和 psql 用戶端

您可以使用 AWS CLI 和 psql 命令列工具，從命令列連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，如下所述。

先決條件

以下是使用 IAM 身分驗證連線至資料庫叢集的先決條件：

- 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證
- 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取
- 使用 IAM 身分驗證建立資料庫帳戶

> **Note**
>
> 如需有關使用 pgAdmin 搭配 IAM 身分驗證連線到資料庫的資訊，請參閱部落格文章 使用 IAM 身分驗證與 pgAdmin Amazon Aurora PostgreSQL 或 Amazon RDS for PostgreSQL 連線。

主題

- 產生 IAM 身分驗證字符
- 連接至 Aurora PostgreSQL 叢集

產生 IAM 身分驗證字符

身分驗證字符由數百個字元組成，因此在命令列上可能會顯得雜亂。此問題的一個解決方法是將字符儲存到環境變數，然後在連接時使用該變數。以下程式碼範例顯示如何使用 AWS CLI 以 generate-db-auth-token 命令取得簽署的身分驗證字符，然後在 PGPASSWORD 環境變數中儲存該字符。

```
export RDSHOST="mypostgres-cluster.cluster-123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com"
export PGPASSWORD="$(aws rds generate-db-auth-token --hostname $RDSHOST --port 5432 --
region us-west-2 --username jane_doe )"
```

在範例中，generate-db-auth-token 命令的參數如下所示：

- --hostname – 您想要存取之資料庫叢集 (叢集端點) 的主機名稱
- --port – 用於連線資料庫叢集的連接埠號碼
- --region – 執行資料庫叢集的 AWS 區域
- --username – 您想要存取的資料庫帳戶

所產生字符開頭的前幾個字元看起來如下所示。

```
mypostgres-cluster.cluster-123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com:5432/?
Action=connect&DBUser=jane_doe&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Expires=900...
```

> **Note**
>
> 您無法使用自訂 Route 53 DNS 記錄或 Aurora 自訂端點替代資料庫叢集端點來產生身分驗證字符。

連接至 Aurora PostgreSQL 叢集

使用 psql 連線的一般格式如下所示。

```
psql "host=hostName port=portNumber sslmode=verify-full
 sslrootcert=full_path_to_ssl_certificate dbname=DBName user=userName
 password=authToken"
```

參數如下：

- `host` – 您想要存取之資料庫叢集 (叢集端點) 的主機名稱
- `port` – 用於連線資料庫叢集的連接埠號碼
- `sslmode` – 要使用的 SSL 模式

  當您使用 `sslmode=verify-full` 時，SSL 連線會根據 SSL 憑證中的端點來驗證資料庫叢集端點。
- `sslrootcert` – 包含公有金鑰之 SSL 憑證檔案的完整路徑

  如需更多詳細資訊，請參閱 使用 SSL/TLS 保護 Aurora PostgreSQL 資料的安全。

  若要下載 SSL 憑證，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。
- `dbname` – 您想要存取的資料庫
- `user` – 您想要存取的資料庫帳戶
- `password` – 已簽署的 IAM 身分驗證字符

> **Note**
>
> 您無法使用自訂 Route 53 DNS 記錄或 Aurora 自訂端點替代資料庫叢集端點來產生身分驗證字符。

以下範例示範使用 psql 進行連線。在範例中，psql 針對主機使用環境變數 RDSHOST，產生的字符則使用環境變數 PGPASSWORD。此外，*/sample_dir/* 是包含公有金鑰之 SSL 憑證檔案的完整路徑。

```
export RDSHOST="mypostgres-cluster.cluster-123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com"
export PGPASSWORD="$(aws rds generate-db-auth-token --hostname $RDSHOST --port 5432 --
region us-west-2 --username jane_doe )"

psql "host=$RDSHOST port=5432 sslmode=verify-full sslrootcert=/sample_dir/global-
bundle.pem dbname=DBName user=jane_doe password=$PGPASSWORD"
```

如果要透過 Proxy 連線到資料庫叢集，請參閱 使用 IAM 身分驗證連線到代理。

使用 IAM 身分驗證和 適用於 .NET 的 AWS SDK 連線至資料庫叢集

您可以如下所述使用 適用於 .NET 的 AWS SDK，連線至 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

先決條件

以下是使用 IAM 身分驗證連線至資料庫叢集的先決條件：

- 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證
- 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取
- 使用 IAM 身分驗證建立資料庫帳戶

範例

以下程式碼範例顯示如何產生身分驗證字符，然後用來連線至資料庫叢集。

若要執行此程式碼範例，您必須從 適用於 .NET 的 AWS SDK 網站上取得 AWS。AWSSDK.CORE 和 AWSSDK.RDS 套件是必需的。若要連接到資料庫叢集，請使用資料庫引擎的 .NET 資料庫連接器，例如 MariaDB 或 MySQL 的 MySqlConnector 或 PostgreSQL 的 Npgsql。

此程式碼連接到一個 Aurora MySQL 資料庫叢集。視需要修改下列變數的值：

- `server` – 您想要存取之資料庫叢集的端點
- `user` – 您想要存取的資料庫帳戶
- `database` – 您想要存取的資料庫

- `port` – 用於連線資料庫叢集的連接埠號碼
- `SslMode` – 要使用的 SSL 模式

  當您使用 `SslMode=Required` 時，SSL 連線會根據 SSL 憑證中的端點來驗證資料庫叢集端點。
- `SslCa` – Amazon Aurora 之 SSL 憑證的完整路徑

  若要下載憑證，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

> **Note**
>
> 您無法使用自訂 Route 53 DNS 記錄或 Aurora 自訂端點替代資料庫叢集端點來產生身分驗證字符。

```
using System;
using System.Data;
using MySql.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;
using Amazon;

namespace ubuntu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var pwd =
 Amazon.RDS.Util.RDSAuthTokenGenerator.GenerateAuthToken(RegionEndpoint.USEast1,
 "mysqlcluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com", 3306, "jane_doe");
      // for debug only Console.Write("{0}\n", pwd);  //this verifies the token is
 generated

      MySqlConnection conn = new
 MySqlConnection($"server=mysqlcluster.cluster-123456789012.us-
east-1.rds.amazonaws.com;user=jane_doe;database=mydB;port=3306;password={pwd};SslMode=Required;
      conn.Open();

      // Define a query
      MySqlCommand sampleCommand = new MySqlCommand("SHOW DATABASES;", conn);

      // Execute a query
```

```
      MySqlDataReader mysqlDataRdr = sampleCommand.ExecuteReader();

      // Read all rows and output the first column in each row
      while (mysqlDataRdr.Read())
        Console.WriteLine(mysqlDataRdr[0]);

      mysqlDataRdr.Close();
      // Close connection
      conn.Close();
    }
  }
}
```

此程式碼連接到一個 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

視需要修改下列變數的值：

- `Server` – 您想要存取之資料庫叢集的端點
- `User ID` – 您想要存取的資料庫帳戶
- `Database` – 您想要存取的資料庫
- `Port` – 用於連線資料庫叢集的連接埠號碼
- `SSL Mode` – 要使用的 SSL 模式

  當您使用 `SSL Mode=Required` 時，SSL 連線會根據 SSL 憑證中的端點來驗證資料庫叢集端點。
- `Root Certificate` – Amazon Aurora 之 SSL 憑證的完整路徑

  若要下載憑證，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

> **Note**
>
> 您無法使用自訂 Route 53 DNS 記錄或 Aurora 自訂端點替代資料庫叢集端點來產生身分驗證字符。

```
using System;
using Npgsql;
using Amazon.RDS.Util;

namespace ConsoleApp1
```

```
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var pwd =
 RDSAuthTokenGenerator.GenerateAuthToken("postgresmycluster.cluster-123456789012.us-
east-1.rds.amazonaws.com", 5432, "jane_doe");
// for debug only Console.Write("{0}\n", pwd);  //this verifies the token is generated

            NpgsqlConnection conn = new
 NpgsqlConnection($"Server=postgresmycluster.cluster-123456789012.us-
east-1.rds.amazonaws.com;User Id=jane_doe;Password={pwd};Database=mydb;SSL
 Mode=Require;Root Certificate=full_path_to_ssl_certificate");
            conn.Open();

            // Define a query
                   NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand("select count(*) FROM
 pg_user", conn);

            // Execute a query
            NpgsqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

            // Read all rows and output the first column in each row
            while (dr.Read())
                Console.Write("{0}\n", dr[0]);

            // Close connection
            conn.Close();
        }
    }
}
```

如果要透過 Proxy 連線到資料庫叢集，請參閱 使用 IAM 身分驗證連線到代理。

使用驗IAM和 適用於 Go 的 AWS SDK

您可以使用下 適用於 Go 的 AWS SDK 列說明連線至 Aurora 我的SQL或 Aurora Postgre SQL 資料庫叢集。

必要條件

以下是使用IAM驗證連線到資料庫叢集的先決條件：

- 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證
- 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取
- 使用 IAM 身分驗證建立資料庫帳戶

範例

若要執行這些程式碼範例，您需要在 AWS 網站上找到的。適用於 Go 的 AWS SDK

視需要修改下列變數的值：

- `dbName` – 您想要存取的資料庫
- `dbUser` – 您想要存取的資料庫帳戶
- `dbHost` – 您想要存取之資料庫叢集的端點

> **Note**
>
> 您無法使用自訂 Route 53 DNS 記錄或 Aurora 自訂端點，而非使用資料庫叢集端點來產生驗證權杖。

- `dbPort` – 用於連線資料庫叢集的連接埠號碼
- `region`— 執行資料庫叢集的 AWS 區域

此外，請確定範例程式碼中匯入的程式庫存在於您的系統上。

> **Important**
>
> 本節中的範例使用下列程式碼來提供從本機環境存取資料庫的登入資料：
> ```
> creds := credentials.NewEnvCredentials()
> ```
> 如果您從 AWS 服務（例如 Amazon EC2 或 Amazon）訪問數據庫ECS，則可以使用以下代碼替換代碼：
> ```
> sess := session.Must(session.NewSession())
> creds := sess.Config.Credentials
> ```
> 如果您進行此變更，請確定您新增了下列匯入：
> ```
> "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
> ```

主題

- 使用IAM驗證和 適用於 Go 的 AWS SDK V2 進行連線
- 使用IAM驗證和 適用於 Go 的 AWS SDK V1 進行連線。

使用IAM驗證和 適用於 Go 的 AWS SDK V2 進行連線

您可以使用IAM驗證和 適用於 Go 的 AWS SDK V2 連線到資料庫叢集。

以下程式碼範例顯示如何產生身分驗證字符，然後用來連線至資料庫叢集。

此程式碼會連線至 Aurora 我的SQL資料庫叢集。

```
package main

import (
     "context"
     "database/sql"
     "fmt"

     "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
     "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/rds/auth"
     _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

func main() {

     var dbName string = "DatabaseName"
     var dbUser string = "DatabaseUser"
     var dbHost string = "mysqlcluster.cluster-123456789012.us-
east-1.rds.amazonaws.com"
     var dbPort int = 3306
     var dbEndpoint string = fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
     var region string = "us-east-1"

    cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
    if err != nil {
     panic("configuration error: " + err.Error())
    }

    authenticationToken, err := auth.BuildAuthToken(
     context.TODO(), dbEndpoint, region, dbUser, cfg.Credentials)
    if err != nil {
     panic("failed to create authentication token: " + err.Error())
    }
```

```
    dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s)/%s?tls=true&allowCleartextPasswords=true",
        dbUser, authenticationToken, dbEndpoint, dbName,
    )

    db, err := sql.Open("mysql", dsn)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    err = db.Ping()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

此程式碼會連線至 Aurora 資SQL料庫叢集。

```
package main

import (
     "context"
     "database/sql"
     "fmt"

     "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
     "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/rds/auth"
     _ "github.com/lib/pq"
)

func main() {

     var dbName string = "DatabaseName"
     var dbUser string = "DatabaseUser"
     var dbHost string = "postgresmycluster.cluster-123456789012.us-
east-1.rds.amazonaws.com"
     var dbPort int = 5432
     var dbEndpoint string = fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
     var region string = "us-east-1"

    cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
    if err != nil {
     panic("configuration error: " + err.Error())
```

```
    }

    authenticationToken, err := auth.BuildAuthToken(
     context.TODO(), dbEndpoint, region, dbUser, cfg.Credentials)
    if err != nil {
     panic("failed to create authentication token: " + err.Error())
    }

    dsn := fmt.Sprintf("host=%s port=%d user=%s password=%s dbname=%s",
        dbHost, dbPort, dbUser, authenticationToken, dbName,
    )

    db, err := sql.Open("postgres", dsn)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    err = db.Ping()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

如果要透過 Proxy 連線到資料庫叢集，請參閱 使用 IAM 身分驗證連線到代理。

使用IAM驗證和 適用於 Go 的 AWS SDK V1 進行連線。

您可以使用IAM驗證和 適用於 Go 的 AWS SDK V1 連線到資料庫叢集

以下程式碼範例顯示如何產生身分驗證字符，然後用來連線至資料庫叢集。

此程式碼會連線至 Aurora 我的SQL資料庫叢集。

```
package main

import (
    "database/sql"
    "fmt"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/rds/rdsutils"
    _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)
```

```
func main() {
    dbName := "app"
    dbUser := "jane_doe"
    dbHost := "mysqlcluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
    dbPort := 3306
    dbEndpoint := fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
    region := "us-east-1"

    creds := credentials.NewEnvCredentials()
    authToken, err := rdsutils.BuildAuthToken(dbEndpoint, region, dbUser, creds)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s)/%s?tls=true&allowCleartextPasswords=true",
        dbUser, authToken, dbEndpoint, dbName,
    )

    db, err := sql.Open("mysql", dsn)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    err = db.Ping()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

此程式碼會連線至 Aurora 資SQL料庫叢集。

```
package main

import (
 "database/sql"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials"
 "github.com/aws/aws-sdk-go/service/rds/rdsutils"
 _ "github.com/lib/pq"
)
```

```
func main() {
    dbName := "app"
    dbUser := "jane_doe"
    dbHost := "postgresmycluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
    dbPort := 5432
    dbEndpoint := fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
    region := "us-east-1"

    creds := credentials.NewEnvCredentials()
    authToken, err := rdsutils.BuildAuthToken(dbEndpoint, region, dbUser, creds)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    dsn := fmt.Sprintf("host=%s port=%d user=%s password=%s dbname=%s",
        dbHost, dbPort, dbUser, authToken, dbName,
    )

    db, err := sql.Open("postgres", dsn)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    err = db.Ping()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

如果要透過 Proxy 連線到資料庫叢集，請參閱 使用 IAM 身分驗證連線到代理。

使用 IAM 身分驗證和 連線至資料庫叢集適用於 Java 的 AWS SDK

您可以使用 連線至 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集 適用於 Java 的 AWS SDK ，如下所述。

先決條件

以下是使用 IAM 身分驗證連線至資料庫叢集的先決條件：

- 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證
- 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取
- 使用 IAM 身分驗證建立資料庫帳戶

- 設定適用於 Java 的 AWS SDK

如需如何使用適用於 Java 的 SDK 2.x 的範例，請參閱使用適用於 Java 的 SDK 2.x 的 Amazon RDS 範例。您也可以使用 AWS 進階 JDBC 包裝函式，請參閱AWS 進階 JDBC 包裝函式文件。

主題

- 產生 IAM 身分驗證字符
- 手動建構 IAM 身分驗證字符
- 連接至資料庫叢集

產生 IAM 身分驗證字符

如果您使用 撰寫程式 適用於 Java 的 AWS SDK，您可以使用 RdsIamAuthTokenGenerator類別取得已簽署的身分驗證字符。使用此類別需要您提供 AWS 登入資料。若要這樣做，您可以建立 DefaultAWSCredentialsProviderChain類別的執行個體。DefaultAWSCredentialsProviderChain會使用其在預設登入資料提供者鏈中找到的第一個 AWS 存取金鑰和私密金鑰。如需有關 AWS 存取金鑰的詳細資訊，請參閱管理使用者的存取金鑰。

> **Note**
>
> 您無法使用自訂 Route 53 DNS 記錄或 Aurora 自訂端點替代資料庫叢集端點來產生身分驗證字符。

建立 RdsIamAuthTokenGenerator 的執行個體之後，您可以呼叫 getAuthToken 方法來取得已簽署的字符。提供 AWS 區域、主機名稱、連接埠名稱和使用者名稱。以下程式碼範例示範如何執行此作業。

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.rds.auth.GetIamAuthTokenRequest;
import com.amazonaws.services.rds.auth.RdsIamAuthTokenGenerator;

public class GenerateRDSAuthToken {

    public static void main(String[] args) {
```

```
     String region = "us-west-2";
     String hostname = "rdsmysql.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com";
     String port = "3306";
     String username = "jane_doe";

     System.out.println(generateAuthToken(region, hostname, port, username));
    }

    static String generateAuthToken(String region, String hostName, String port, String
 username) {

     RdsIamAuthTokenGenerator generator = RdsIamAuthTokenGenerator.builder()
      .credentials(new DefaultAWSCredentialsProviderChain())
      .region(region)
      .build();

     String authToken = generator.getAuthToken(
      GetIamAuthTokenRequest.builder()
      .hostname(hostName)
      .port(Integer.parseInt(port))
      .userName(username)
      .build());

     return authToken;
    }

}
```

手動建構 IAM 身分驗證字符

在 Java 中，產生身分驗證字符最簡單的方式就是使用 RdsIamAuthTokenGenerator。此類別會為您建立身分驗證字符，然後使用 AWS 簽章第 4 版進行簽署。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考中的 Signature 第 4 版簽署程序。

不過，您也可以手動建構和簽署身分驗證字符，如下列程式碼範例所示。

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.auth.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.util.BinaryUtils;
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
```

```
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.nio.charset.Charset;
import java.security.MessageDigest;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.SortedMap;
import java.util.TreeMap;

import static com.amazonaws.auth.internal.SignerConstants.AWS4_TERMINATOR;
import static com.amazonaws.util.StringUtils.UTF8;

public class CreateRDSAuthTokenManually {
    public static String httpMethod = "GET";
    public static String action = "connect";
    public static String canonicalURIParameter = "/";
    public static SortedMap<String, String> canonicalQueryParameters = new TreeMap();
    public static String payload = StringUtils.EMPTY;
    public static String signedHeader = "host";
    public static String algorithm = "AWS4-HMAC-SHA256";
    public static String serviceName = "rds-db";
    public static String requestWithoutSignature;

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        String region = "us-west-2";
        String instanceName = "rdsmysql.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com";
        String port = "3306";
        String username = "jane_doe";

        Date now = new Date();
        String date = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd").format(now);
        String dateTimeStamp = new
 SimpleDateFormat("yyyyMMdd'T'HHmmss'Z'").format(now);
       DefaultAWSCredentialsProviderChain creds = new
 DefaultAWSCredentialsProviderChain();
     String awsAccessKey = creds.getCredentials().getAWSAccessKeyId();
     String awsSecretKey = creds.getCredentials().getAWSSecretKey();
        String expiryMinutes = "900";

        System.out.println("Step 1:  Create a canonical request:");
        String canonicalString = createCanonicalString(username, awsAccessKey, date,
 dateTimeStamp, region, expiryMinutes, instanceName, port);
```

```
        System.out.println(canonicalString);
        System.out.println();

        System.out.println("Step 2:  Create a string to sign:");
        String stringToSign = createStringToSign(dateTimeStamp, canonicalString,
awsAccessKey, date, region);
        System.out.println(stringToSign);
        System.out.println();

        System.out.println("Step 3:  Calculate the signature:");
        String signature = BinaryUtils.toHex(calculateSignature(stringToSign,
newSigningKey(awsSecretKey, date, region, serviceName)));
        System.out.println(signature);
        System.out.println();

        System.out.println("Step 4:  Add the signing info to the request");

        System.out.println(appendSignature(signature));
        System.out.println();

    }

    //Step 1: Create a canonical request date should be in format YYYYMMDD and dateTime
should be in format YYYYMMDDTHHMMSSZ
    public static String createCanonicalString(String user, String accessKey, String
date, String dateTime, String region, String expiryPeriod, String hostName, String
port) throws Exception {
        canonicalQueryParameters.put("Action", action);
        canonicalQueryParameters.put("DBUser", user);
        canonicalQueryParameters.put("X-Amz-Algorithm", "AWS4-HMAC-SHA256");
        canonicalQueryParameters.put("X-Amz-Credential", accessKey + "%2F" + date +
"%2F" + region + "%2F" + serviceName + "%2Faws4_request");
        canonicalQueryParameters.put("X-Amz-Date", dateTime);
        canonicalQueryParameters.put("X-Amz-Expires", expiryPeriod);
        canonicalQueryParameters.put("X-Amz-SignedHeaders", signedHeader);
        String canonicalQueryString = "";
        while(!canonicalQueryParameters.isEmpty()) {
            String currentQueryParameter = canonicalQueryParameters.firstKey();
            String currentQueryParameterValue =
canonicalQueryParameters.remove(currentQueryParameter);
            canonicalQueryString = canonicalQueryString + currentQueryParameter + "=" +
currentQueryParameterValue;
            if (!currentQueryParameter.equals("X-Amz-SignedHeaders")) {
                canonicalQueryString += "&";
```

```
            }
        }
        String canonicalHeaders = "host:" + hostName + ":" + port + '\n';
        requestWithoutSignature = hostName + ":" + port + "/?" + canonicalQueryString;

        String hashedPayload = BinaryUtils.toHex(hash(payload));
        return httpMethod + '\n' + canonicalURIParameter + '\n' + canonicalQueryString
 + '\n' + canonicalHeaders + '\n' + signedHeader + '\n' + hashedPayload;

    }

    //Step 2: Create a string to sign using sig v4
    public static String createStringToSign(String dateTime, String canonicalRequest,
 String accessKey, String date, String region) throws Exception {
        String credentialScope = date + "/" + region + "/" + serviceName + "/
aws4_request";
        return algorithm + '\n' + dateTime + '\n' + credentialScope + '\n' +
 BinaryUtils.toHex(hash(canonicalRequest));

    }

    //Step 3: Calculate signature
    /**
     * Step 3 of the &AWS; Signature version 4 calculation. It involves deriving
     * the signing key and computing the signature. Refer to
     * http://docs.aws.amazon
     * .com/general/latest/gr/sigv4-calculate-signature.html
     */
    public static byte[] calculateSignature(String stringToSign,
                                            byte[] signingKey) {
        return sign(stringToSign.getBytes(Charset.forName("UTF-8")), signingKey,
                SigningAlgorithm.HmacSHA256);
    }

    public static byte[] sign(byte[] data, byte[] key,
                          SigningAlgorithm algorithm) throws SdkClientException {
        try {
            Mac mac = algorithm.getMac();
            mac.init(new SecretKeySpec(key, algorithm.toString()));
            return mac.doFinal(data);
        } catch (Exception e) {
            throw new SdkClientException(
                    "Unable to calculate a request signature: "
                            + e.getMessage(), e);
```

```
        }
    }

    public static byte[] newSigningKey(String secretKey,
                                   String dateStamp, String regionName, String
 serviceName) {
        byte[] kSecret = ("AWS4" + secretKey).getBytes(Charset.forName("UTF-8"));
        byte[] kDate = sign(dateStamp, kSecret, SigningAlgorithm.HmacSHA256);
        byte[] kRegion = sign(regionName, kDate, SigningAlgorithm.HmacSHA256);
        byte[] kService = sign(serviceName, kRegion,
                SigningAlgorithm.HmacSHA256);
        return sign(AWS4_TERMINATOR, kService, SigningAlgorithm.HmacSHA256);
    }

    public static byte[] sign(String stringData, byte[] key,
                        SigningAlgorithm algorithm) throws SdkClientException {
        try {
            byte[] data = stringData.getBytes(UTF8);
            return sign(data, key, algorithm);
        } catch (Exception e) {
            throw new SdkClientException(
                    "Unable to calculate a request signature: "
                            + e.getMessage(), e);
        }
    }

    //Step 4: append the signature
    public static String appendSignature(String signature) {
        return requestWithoutSignature + "&X-Amz-Signature=" + signature;
    }

    public static byte[] hash(String s) throws Exception {
        try {
            MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
            md.update(s.getBytes(UTF8));
            return md.digest();
        } catch (Exception e) {
            throw new SdkClientException(
                    "Unable to compute hash while signing request: "
                            + e.getMessage(), e);
        }
    }
}
```

連接至資料庫叢集

以下程式碼範例顯示如何產生身分驗證權杖，然後用來連接至執行 Aurora MySQL 的叢集。

若要執行此程式碼範例，您需要在 AWS 網站上適用於 Java 的 AWS SDK找到的 。此外，您還需要下列項目：

- MySQL Connector/J。本程式碼範本經過 `mysql-connector-java-5.1.33-bin.jar` 的測試。
- 區域特有的 Amazon Aurora 中繼憑證 AWS 。(如需詳細資訊，請參閱「使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線」。) 在執行時間，類別載入器會在此 Java 程式碼範例所在的同一個目錄中尋找憑證，因此類別載入器可以找到憑證。
- 視需要修改下列變數的值：
  - `RDS_INSTANCE_HOSTNAME` – 您想要存取之資料庫叢集的主機名稱。
  - `RDS_INSTANCE_PORT` – 用於連線至 PostgreSQL 資料庫叢集的連接埠號碼。
  - `REGION_NAME` – 資料庫叢集執行所在的 AWS 區域。
  - `DB_USER` – 您想要存取的資料庫帳戶。
  - `SSL_CERTIFICATE` – 特定於 AWS 區域的 Amazon Aurora SSL 憑證。

    若要下載適用於 AWS 區域的憑證，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。將 SSL 憑證放入此 Java 程式檔案所在的同一個目錄中，讓類別載入器在執行時間可以找到憑證。

此程式碼範例會從預設 AWS 登入資料提供者鏈結取得登入資料。 https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html#credentials-default

> **Note**
>
> 為 `DEFAULT_KEY_STORE_PASSWORD` 指定此處所顯示提示以外的密碼，作為安全最佳實務。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.rds.auth.RdsIamAuthTokenGenerator;
import com.amazonaws.services.rds.auth.GetIamAuthTokenRequest;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import java.io.File;
```

```
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.security.KeyStore;
import java.security.cert.CertificateFactory;
import java.security.cert.X509Certificate;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.util.Properties;

import java.net.URL;

public class IAMDatabaseAuthenticationTester {
    //&AWS; Credentials of the IAM user with policy enabling IAM Database Authenticated
 access to the db by the db user.
    private static final DefaultAWSCredentialsProviderChain creds = new
 DefaultAWSCredentialsProviderChain();
    private static final String AWS_ACCESS_KEY =
 creds.getCredentials().getAWSAccessKeyId();
    private static final String AWS_SECRET_KEY =
 creds.getCredentials().getAWSSecretKey();

    //Configuration parameters for the generation of the IAM Database Authentication
 token
    private static final String RDS_INSTANCE_HOSTNAME = "rdsmysql.123456789012.us-
west-2.rds.amazonaws.com";
    private static final int RDS_INSTANCE_PORT = 3306;
    private static final String REGION_NAME = "us-west-2";
    private static final String DB_USER = "jane_doe";
    private static final String JDBC_URL = "jdbc:mysql://" + RDS_INSTANCE_HOSTNAME +
 ":" + RDS_INSTANCE_PORT;

    private static final String SSL_CERTIFICATE = "rds-ca-2019-us-west-2.pem";

    private static final String KEY_STORE_TYPE = "JKS";
    private static final String KEY_STORE_PROVIDER = "SUN";
    private static final String KEY_STORE_FILE_PREFIX = "sys-connect-via-ssl-test-
cacerts";
    private static final String KEY_STORE_FILE_SUFFIX = ".jks";
    private static final String DEFAULT_KEY_STORE_PASSWORD = "changeit";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
```

```
        //get the connection
        Connection connection = getDBConnectionUsingIam();

        //verify the connection is successful
        Statement stmt= connection.createStatement();
        ResultSet rs=stmt.executeQuery("SELECT 'Success!' FROM DUAL;");
        while (rs.next()) {
             String id = rs.getString(1);
            System.out.println(id); //Should print "Success!"
        }

        //close the connection
        stmt.close();
        connection.close();

        clearSslProperties();

    }

    /**
     * This method returns a connection to the db instance authenticated using IAM
Database Authentication
     * @return
     * @throws Exception
     */
    private static Connection getDBConnectionUsingIam() throws Exception {
        setSslProperties();
        return DriverManager.getConnection(JDBC_URL, setMySqlConnectionProperties());
    }

    /**
     * This method sets the mysql connection properties which includes the IAM Database
Authentication token
     * as the password. It also specifies that SSL verification is required.
     * @return
     */
    private static Properties setMySqlConnectionProperties() {
        Properties mysqlConnectionProperties = new Properties();
        mysqlConnectionProperties.setProperty("verifyServerCertificate","true");
        mysqlConnectionProperties.setProperty("useSSL", "true");
        mysqlConnectionProperties.setProperty("user",DB_USER);
        mysqlConnectionProperties.setProperty("password",generateAuthToken());
        return mysqlConnectionProperties;
    }
```

```
    /**
     * This method generates the IAM Auth Token.
     * An example IAM Auth Token would look like follows:
     * btusi123.cmz7kenwo2ye.rds.cn-north-1.amazonaws.com.cn:3306/?
Action=connect&DBUser=iamtestuser&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20171003T010726Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=899&X-Amz-
Credential=AKIAPFXHGVDI5RNFO4AQ%2F20171003%2Fcn-north-1%2Frds-db%2Faws4_request&X-Amz-
Signature=f9f45ef96c1f770cdad11a53e33ffa4c3730bc03fdee820cfdf1322eed15483b
     * @return
     */
    private static String generateAuthToken() {
        BasicAWSCredentials awsCredentials = new BasicAWSCredentials(AWS_ACCESS_KEY,
 AWS_SECRET_KEY);

        RdsIamAuthTokenGenerator generator = RdsIamAuthTokenGenerator.builder()
                .credentials(new
 AWSStaticCredentialsProvider(awsCredentials)).region(REGION_NAME).build();
        return generator.getAuthToken(GetIamAuthTokenRequest.builder()

 .hostname(RDS_INSTANCE_HOSTNAME).port(RDS_INSTANCE_PORT).userName(DB_USER).build());
    }

    /**
     * This method sets the SSL properties which specify the key store file, its type
 and password:
     * @throws Exception
     */
    private static void setSslProperties() throws Exception {
        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", createKeyStoreFile());
        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", KEY_STORE_TYPE);
        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword",
 DEFAULT_KEY_STORE_PASSWORD);
    }

    /**
     * This method returns the path of the Key Store File needed for the SSL
 verification during the IAM Database Authentication to
     * the db instance.
     * @return
     * @throws Exception
     */
    private static String createKeyStoreFile() throws Exception {
        return createKeyStoreFile(createCertificate()).getPath();
```

```
    }

    /**
     *  This method generates the SSL certificate
     * @return
     * @throws Exception
     */
    private static X509Certificate createCertificate() throws Exception {
        CertificateFactory certFactory = CertificateFactory.getInstance("X.509");
        URL url = new File(SSL_CERTIFICATE).toURI().toURL();
        if (url == null) {
            throw new Exception();
        }
        try (InputStream certInputStream = url.openStream()) {
            return (X509Certificate) certFactory.generateCertificate(certInputStream);
        }
    }

    /**
     * This method creates the Key Store File
     * @param rootX509Certificate - the SSL certificate to be stored in the KeyStore
     * @return
     * @throws Exception
     */
    private static File createKeyStoreFile(X509Certificate rootX509Certificate) throws
Exception {
        File keyStoreFile = File.createTempFile(KEY_STORE_FILE_PREFIX,
KEY_STORE_FILE_SUFFIX);
        try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(keyStoreFile.getPath())) {
            KeyStore ks = KeyStore.getInstance(KEY_STORE_TYPE, KEY_STORE_PROVIDER);
            ks.load(null);
            ks.setCertificateEntry("rootCaCertificate", rootX509Certificate);
            ks.store(fos, DEFAULT_KEY_STORE_PASSWORD.toCharArray());
        }
        return keyStoreFile;
    }

    /**
     * This method clears the SSL properties.
     * @throws Exception
     */
    private static void clearSslProperties() throws Exception {
           System.clearProperty("javax.net.ssl.trustStore");
           System.clearProperty("javax.net.ssl.trustStoreType");
```

```
            System.clearProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword");
    }

}
```

如果要透過 Proxy 連線到資料庫叢集，請參閱 使用 IAM 身分驗證連線到代理。

使用驗IAM和 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK

您可以使 Aurora 我的SQL或 Aurora 的資料庫叢集 SQL 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 如下所述。

必要條件

以下是使用IAM驗證連線到資料庫叢集的先決條件：

- 啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證
- 建立並使用 IAM 政策進行 IAM 資料庫存取
- 使用 IAM 身分驗證建立資料庫帳戶

此外，請確定範例程式碼中匯入的程式庫存在於您的系統上。

範例

程式碼範例使用設定檔進行共用登入資料。如需有關指定認證的資訊，請參閱 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 文件中)。

以下程式碼範例顯示如何產生身分驗證字符，然後用來連線至資料庫叢集。

若要執行此程式碼範例，您需要 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK，發現在 AWS 網站。

視需要修改下列變數的值：

- ENDPOINT – 您想要存取之資料庫叢集的端點
- PORT – 用於連線資料庫叢集的連接埠號碼
- USER – 您想要存取的資料庫帳戶
- REGION— 該 AWS 執行資料庫叢集的區域
- DBNAME – 您想要存取的資料庫
- SSLCERTIFICATE— Aurora SSL 證書的完整路徑

對於ssl_ca，指定SSL憑證。若要下載SSL憑證，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

> **Note**
>
> 您無法使用自訂 Route 53 DNS 記錄或 Aurora 自訂端點而非資料庫叢集端點來產生驗證權杖。

此程式碼會連線至 Aurora 我的SQL資料庫叢集。

在運行此代碼之前，請按照 Python Package 索引中的說明安裝 PyMySQL驅動程序。

```
import pymysql
import sys
import boto3
import os

ENDPOINT="mysqlcluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
PORT="3306"
USER="jane_doe"
REGION="us-east-1"
DBNAME="mydb"
os.environ['LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN'] = '1'

#gets the credentials from .aws/credentials
session = boto3.Session(profile_name='default')
client = session.client('rds')

token = client.generate_db_auth_token(DBHostname=ENDPOINT, Port=PORT, DBUsername=USER,
 Region=REGION)

try:
    conn =
 pymysql.connect(auth_plugin_map={'mysql_clear_password':None},host=ENDPOINT,
 user=USER, password=token, port=PORT, database=DBNAME, ssl_ca='SSLCERTIFICATE',
 ssl_verify_identity=True)
    cur = conn.cursor()
    cur.execute("""SELECT now()""")
    query_results = cur.fetchall()
    print(query_results)
except Exception as e:
```

```
    print("Database connection failed due to {}".format(e))
```

此程式碼會連線至 Aurora 資SQL料庫叢集。

在執行此程式碼之前，請按照 Psycopg 文件中的指示來安裝 psycopg2。

```
import psycopg2
import sys
import boto3
import os

ENDPOINT="postgresmycluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
PORT="5432"
USER="jane_doe"
REGION="us-east-1"
DBNAME="mydb"

#gets the credentials from .aws/credentials
session = boto3.Session(profile_name='RDSCreds')
client = session.client('rds')

token = client.generate_db_auth_token(DBHostname=ENDPOINT, Port=PORT, DBUsername=USER,
 Region=REGION)

try:
    conn = psycopg2.connect(host=ENDPOINT, port=PORT, database=DBNAME, user=USER,
 password=token, sslrootcert="SSLCERTIFICATE")
    cur = conn.cursor()
    cur.execute("""SELECT now()""")
    query_results = cur.fetchall()
    print(query_results)
except Exception as e:
    print("Database connection failed due to {}".format(e))
```

如果要透過 Proxy 連線到資料庫叢集，請參閱 使用 IAM 身分驗證連線到代理。

IAM 資料庫身分驗證的故障診斷

接下來，您可以找到一些常見 IAM 資料庫身分驗證問題的疑難排解想法，以及 CloudWatch 日誌和 IAM 資料庫身分驗證指標的相關資訊。

將 IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌匯出至 CloudWatch Logs

IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌存放在資料庫主機上，您可以匯出 CloudWatch Logs 帳戶。使用此頁面中的日誌和修復方法，對 IAM 資料庫身分驗證問題進行故障診斷。

您可以從主控台 AWS CLI和 RDS API 啟用日誌匯出至 CloudWatch Logs。如需主控台說明，請參閱[將資料庫日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs](#)。

若要在從 建立資料庫資料庫叢集時，將您的 IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌匯出至 CloudWatch Logs AWS CLI，請使用下列命令：

```
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier mydbinstance \
--region us-east-1 \
--engine postgres \
--engine-version 16 \
--master-username master \
--master-user-password password \
--publicly-accessible \
--enable-iam-database-authentication \
--enable-cloudwatch-logs-exports=iam-db-auth-error
```

若要在從 修改資料庫叢集時，將您的 IAM 資料庫身分驗證錯誤日誌匯出至 CloudWatch Logs AWS CLI，請使用下列命令：

```
aws rds modify-db-cluster --db-instance-identifier mydbcluster \
--region us-east-1 \
--cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["iam-db-auth-error"]}'
```

若要驗證資料庫資料庫叢集是否正在將 IAM 資料庫身分驗證日誌匯出至 CloudWatch Logs，請檢查 `EnabledCloudwatchLogsExports` 參數是否在 `describe-db-instances` 命令的輸出`iam-db-auth-error`中設為 。

```
aws rds describe-db-cluster --region us-east-1 --db-cluster-identifier mydbcluster
            ...

             "EnabledCloudwatchLogsExports": [
                "iam-db-auth-error"
            ],
            ...
```

IAM 資料庫身分驗證 CloudWatch 指標

Amazon Aurora 會將有關 IAM 資料庫身分驗證的近乎即時的指標提供給 Amazon CloudWatch 帳戶。下表列出可使用 CloudWatch 的 IAM 資料庫身分驗證指標：

指標	描述
IamDbAuthConnectionRequests	使用 IAM 資料庫身分驗證提出的連線請求總數。
IamDbAuthConnectionSuccess	IAM 資料庫身分驗證請求成功總數。
IamDbAuthConnectionFailure	失敗的 IAM 資料庫身分驗證請求總數。
IamDbAuthConnectionFailureInvalidToken	由於字符無效而失敗的 IAM 資料庫身分驗證請求總數。
IamDbAuthConnectionFailureInsufficientPermissions	由於政策或許可不正確而失敗的 IAM 資料庫身分驗證請求總數。
IamDbAuthConnectionFailureThrottling	由於 IAM 資料庫身分驗證限流而失敗的 IAM 資料庫身分驗證請求總數。
IamDbAuthConnectionFailureServerError	由於 IAM 資料庫身分驗證功能中的內部伺服器錯誤而導致的失敗 IAM 資料庫身分驗證請求總數。

常見問題與解決方案

使用 IAM 資料庫截斷時，您可能會遇到下列問題。使用 資料表中的修復步驟來解決問題：

錯誤	Metric(s)	原因	解決方案
[ERROR] Failed to authenticate the connection request for user *db_user*	IamDbAuthConnectionFailure IamDbAuthConnectio	連線請求中的 IAM 資料庫驗證權杖不是有效的 SigV4a 權杖，或者格式不正確。	檢查應用程式中的字符產生策略。在某些情況下，請確定您使用有效的格式傳遞權杖。截斷字符（或不

錯誤	Metric(s)	原因	解決方案
because the provided token is malformed or otherwise invalid. (Status Code: 400, Error Code: InvalidToken)	nFailureInvalidToken		正確的字串格式）會使字符失效。
[ERROR] Failed to authenticate the connection request for user *db_user* because the token age is longer than 15 minutes. (Status Code: 400, Error Code:ExpiredToken)	IamDbAuthConnectionFailure IamDbAuthConnectionFailureInvalidToken	IAM 資料庫身分驗證字符已過期。權杖的有效期只有 15 分鐘。	檢查您的權杖快取和/或權杖在應用程式中重複使用邏輯。您不應重複使用超過 15 分鐘的字符。

錯誤	Metric(s)	原因	解決方案
[ERROR] Failed to authorize the connection request for user *db_user* because the IAM policy assumed by the caller 'arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/ <RoleName>/ <RoleSession>' is not authorized to perform `rds-db:connect` on the DB instance. (Status Code: 403, Error Code:NotAuthorized)	IamDbAuthConnectionFailure IamDbAuthConnectionFailureInsufficientPermissions	此錯誤可能由下列原因造成： • 應用程式假設的 IAM 政策不會授權 rds-db:connect 動作。 • 您假設 *db_user* 連線到資料庫的角色/政策不正確。 • 您假設 *db_user* 的政策正確，但您沒有連線到正確的資料庫。	驗證您在應用程式中擔任的 IAM 角色和/或政策。請確定您擔任與 相同的政策來產生權杖，以連接至資料庫。
[ERROR] Failed to authorize the connection request for user *db_user* due to IAM DB authentication throttling. (Status Code: 429, Error Code: ThrottlingException)	IamDbAuthConnectionFailure IamDbAuthConnectionFailureThrottling	您在短時間內向資料庫提出太多連線請求。IAM 資料庫身分驗證限流為每秒 200 個連線。	降低使用 IAM 身分驗證建立新連線的速率。請考慮使用 RDS Proxy 實作連線集區，以便在應用程式中重複使用已建立的連線。

錯誤	Metric(s)	原因	解決方案

`[ERROR] Failed to authorize the connection request for user db_user due to an internal IAM DB authentication error. (Status Code: 500, Error Code: InternalError)`	`IamDbAuthConnectionFailure`
	
	`IamDbAuthConnectionFailureThrottling`
		使用 IAM 資料庫身分驗證授權資料庫 conneciton 時發生內部錯誤。	請聯絡 https://aws.amazon.com/premiumsupport/ 以調查問題。

對 Amazon Aurora 身分與存取進行故障診斷

請使用以下資訊來協助您診斷和修復使用 Aurora 和 IAM 時發生的常見問題。

主題

- 我未獲授權在 Aurora 中執行動作
- 我未獲授權執行 iam:PassRole
- 我想允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 Aurora 資源

我未獲授權在 Aurora 中執行動作

若 AWS Management Console 告知您並未獲得執行動作的授權，您必須聯絡您的管理員以取得協助。您的管理員是您的登入憑證提供者。

以下範例錯誤會在 `mateojackson` 使用者嘗試使用主控台檢視 *`Widget`* 的詳細資訊，但卻沒有 `rds:`*`GetWidget`* 許可時發生。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 rds:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情況下，Mateo 會請求管理員更新他的政策，允許他使用 *`my-example-widget`* 動作存取 `rds:`*`GetWidget`* 資源。

我未獲授權執行 iam:PassRole

若您收到錯誤，告知您並未獲得執行 `iam:PassRole` 動作的授權，您必須聯絡您的管理員以取得協助。您的管理員是您的登入憑證提供者。要求該人員更新您的政策，允許您將角色傳遞給 Aurora。

有些 AWS 服務允許您傳遞現有的角色至該服務，而無須建立新的服務角色或服務連結角色。若要執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

以下範例錯誤會在名為 `marymajor` 的使用者嘗試使用主控台在 Aurora 中執行動作時發生。但是，動作要求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞至該服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 會請求管理員更新她的政策，允許她執行 `iam:PassRole` 動作。

我想允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 Aurora 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任對象取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您資源的許可。

若要進一步了解，請參閱以下內容：

- 若要了解 Aurora 是否支援這些功能，請參閱Amazon Aurora 如何使用 IAM。
- 若要了解如何對您擁有的所有 AWS 帳戶提供資源的存取權，請參閱《IAM 使用者指南》中的對您所擁有的另一個 AWS 帳戶中的 IAM 使用者提供存取權。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱 IAM 使用者指南中的將存取權提供給第三方擁有的 AWS 帳戶。
- 若要了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱 IAM 使用者指南中的將存取權提供給在外部進行身分驗證的使用者 (聯合身分)。
- 若要了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 角色與資源型政策的差異。

Amazon Aurora 中的記錄和監控

監控是維護 Amazon Aurora 和 AWS 解決方案可靠性、可用性和效能的重要部分。您應該從 AWS 解決方案的所有部分收集監控資料，以便在發生多點故障時更輕鬆地偵錯。 AWS 提供數種工具來監控 Amazon Aurora 資源並回應潛在事件：

Amazon CloudWatch 警示

使用 Amazon CloudWatch 警示，您可在自己指定的一段時間內監看單一指標。如果指標超過指定的閾值，則會將通知傳送至 Amazon SNS 主題或 AWS Auto Scaling 政策。CloudWatch 警示不會因為處於特定狀態而叫用動作。必須是狀態已變更並維持了所指定的時間長度，才會呼叫動作。

AWS CloudTrail 日誌

CloudTrail 提供使用者、角色或 AWS 服務在 Amazon Aurora 中所採取動作的記錄。CloudTrail 會將 Amazon Aurora 的所有 API 呼叫擷取為事件，包括來自主控台的呼叫，以及來自對 Amazon RDS API 操作的程式碼呼叫。您可以使用 CloudTrail 收集的資訊，判斷向 Amazon Aurora 提出的請求、提出請求的 IP 地址、提出請求的人員、提出請求的時間，以及其他詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 在 中監控 Amazon Aurora AmazonAPI呼叫 AWS CloudTrail。

Enhanced Monitoring (增強型監控)

Amazon Aurora 為您的資料庫叢集執行所在的作業系統 (OS) 即時提供指標。您可以使用 主控台檢視資料庫叢集的指標，或在您選擇的監控系統中使用來自 Amazon CloudWatch Logs 的增強型監控 JSON 輸出。如需詳細資訊，請參閱 使用增強型監控來監控作業系統指標。

Amazon RDS Performance Insights

Performance Insights 擴展現有的 Amazon Aurora 監控功能，以說明資料庫的效能，並協助您分析影響資料庫的任何問題。利用績效詳情儀表板，您可以將資料庫負載視覺化，並依等候、SQL 陳述式、主機或使用者篩選負載。如需詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 上使用績效詳情監控資料庫負載。

資料庫日誌

您可以使用 、 或 RDS API 檢視 AWS Management Console AWS CLI、下載和監看資料庫日誌。如需詳細資訊，請參閱 監控 Amazon Aurora 日誌檔案。

Amazon Aurora 建議

Amazon Aurora 提供資料庫資源的自動化建議。這些建議透過分析資料庫叢集組態、用量和效能資料，提供最佳實務指引。如需詳細資訊，請參閱 Amazon AuroraAmazon的建議。

Amazon Aurora 事件通知

Amazon Aurora 使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 在 Amazon Aurora 事件發生時提供通知。這些通知可以是 AWS 區域 Amazon SNS 支援的任何通知形式，例如電子郵件、文字訊息或對 HTTP 端點的呼叫。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon RDS 事件通知。

AWS Trusted Advisor

Trusted Advisor 利用從為數十萬 AWS 客戶提供服務的最佳實務。 會 Trusted Advisor 檢查您的 AWS 環境，然後在有機會節省成本、改善系統可用性和效能，或協助填補安全漏洞時提出建議。所有 AWS 客戶都可以存取五個 Trusted Advisor 檢查。擁有商業或企業支援計劃的客戶可以檢視所有 Trusted Advisor 檢查。

Trusted Advisor 具有下列 Amazon Aurora 相關檢查：

- Amazon Aurora 閒置資料庫執行個體
- Amazon Aurora 安全群組存取風險
- Amazon Aurora 備份
- Amazon Aurora 異地同步備份
- Aurora 資料庫執行個體存取能力

如需這些檢查的詳細資訊，請參閱 Trusted Advisor 最佳實務 (檢查)。

資料庫活動串流

資料庫活動串流可透過控制 DBA 對資料庫活動串流的存取，來保護資料庫不受內部威脅的傷害。因此，資料庫活動串流的收集、傳輸、儲存和後續處理都會超出管理資料庫的 DBA 存取權限範圍。資料庫活動串流可為您的資料庫提供保護，並符合合規與法規要求。如需詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流來監控 Amazon Aurora。

如需監控 Aurora 的詳細資訊，請參閱 在 Amazon Aurora 叢集中監控指標 。

極光的合規驗證

第三方稽核員會評估 Aurora 的安全性和合規性，做為多個 AWS 合規計劃的一部分。這些措施包括 SOC PCIRAMP, 美聯儲HIPAA, 和其他.

如需特定法規遵循計劃範圍內的 AWS 服AWS 務清單，請參閱合規計劃範圍內的服務。如需一般資訊，請參閱 AWS 合規計劃。

您可以使用下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱在中下載報告 AWS Artifact。

您在使用 Aurora 時的合規責任取決於資料的敏感度、組織的合規目標以及適用的法律和法規。 AWS 提供下列資源以協助遵循法規：

- 安全性與合規性快速入門指南 — 這些部署指南討論架構考量，並提供在上部署以安全性和法規遵循為重點的基準環境的步驟。 AWS
- 在 Amazon Web Services 上進行HIPAA安全與合規架構 — 本白皮書說明公司如何使用建立符合標準的應 AWS 用程HIPAA式。
- AWS 合規性資源 — 此工作簿和指南集合可能適用於您的產業和位置。
- AWS Config— 此 AWS 服務評估您的資源配置是否符合內部實踐，行業準則和法規。
- AWS Security Hub— 這 AWS 服務 提供了內部安全狀態的全面視圖 AWS。Security Hub 使用安全控制，可評估您的 AWS 資源並檢查您的法規遵循是否符合安全業界標準和最佳實務。如需支援的服務和控制清單，請參閱 Security Hub controls reference。

Amazon Aurora 的復原功能

AWS 全球基礎設施是以 AWS 區域與可用區域為中心建置的。AWS區域提供多個分開且隔離的實際可用區域，它們以低延遲、高輸送量和高度備援聯網功能相互連結。透過可用區域，您所設計與操作的應用程式和資料庫，就能夠在可用區域之間自動容錯移轉，而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴充能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域與可用區域的詳細資訊，請參閱 AWS 全球基礎設施。

除了 AWS 全球基礎設施外，Aurora 還提供支援資料復原和備份需求的多項功能。

備份和還原

Aurora 會自動備份您的叢集磁碟區，並在備份保留期間保留還原資料。Aurora 備份具有連續性和增量性，因此，您可以快速還原到備份保留期內的任何時間點。寫入備份資料時不會影響資料庫服務的效能或中斷服務。當您建立或修改資料庫叢集時，您可以指定 1 到 35 天的備份保留期。

如果希望備份可以保留超過備份保留期，您也可以在叢集磁碟區中建立資料快照。Aurora 在整個備份保留期內保留遞增還原資料。因此，您只需要建立希望在備份保留期後仍能保留的資料快照。您可以從快照建立新的資料庫叢集。

您可以從 Aurora 保留的備份資料或您已儲存的資料庫叢集快照來建立新的 Aurora 資料庫叢集，以復原資料。您可以從備份資料快速建立備份保留期內任何時間點的資料庫叢集新副本。Aurora 在備份保留期之內的連續和增量性質，意味著您不需要經常建立資料的快照來改善還原時間。

如需更多詳細資訊，請參閱 備份與還原 Amazon Aurora 資料庫叢集。

複寫

Aurora 複本是 Aurora 資料庫叢集中的獨立端點，最適合用於擴展讀取操作和提高可用性。最多 15 個 Aurora 複本可以分佈在 AWS 區域內資料庫叢集跨越的可用區域。資料庫叢集磁碟區由資料庫叢集的多個資料副本組成。然而，叢集磁碟區中的資料是以單一邏輯磁碟區的形式，向主要資料庫執行個體和資料庫叢集中的 Aurora 複本呈現。如果主要資料庫執行個體失敗，則 Aurora 複本會提升為主要資料庫執行個體。

Aurora 也支援專屬於 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 的複寫選項。

如需更多詳細資訊，請參閱 以 Amazon Aurora 進行複寫。

容錯移轉

Aurora 將資料副本存放在單一 AWS 區域跨多個可用區域的資料庫叢集中。無論資料庫執行個體是否位在跨多個可用區的資料庫叢集中，都會執行此儲存。當您跨可用區域建立 Aurora 複本時，Aurora 會自動同步佈建並維護複本。主要資料庫執行個體會跨可用區域，同步複寫到 Aurora 複本，提供資料備援、排除輸入/輸出凍結以及降低系統備份時的延遲遽增等功能。執行具有高可用性的資料庫叢集，可以在規劃好的系統維護期間增強可用性，並有助於在失敗和可用區域停機時保護資料庫。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的高可用性。

Aurora 的基礎設施

作為受管服務，Amazon Relational Database Service 受到 AWS 全球網路安全的保護。有關 AWS 安全服務以及如何 AWS 保護基礎結構的詳細資訊，請參閱AWS 雲端安全 若要使用基礎架構安全性的最佳做法來設計您的 AWS 環境，請參閱安全性支柱架構良 AWS 好的架構中的基礎結構保護。

您可以使用 AWS 已發佈的API呼叫RDS透過網路存取 Amazon。使用者端必須支援下列專案：

- 傳輸層安全性 (TLS)。我們需要 TLS 1.2 並推薦 TLS 1.3。
- 具有完美前向保密（ ）的密碼套件，例如（短暫的迪菲-赫爾曼PFS）或DHE（橢圓曲線短暫迪菲-赫爾曼）。ECDHE現代系統(如 Java 7 和更新版本)大多會支援這些模式。

此外，請求必須使用存取金鑰 ID 和與IAM主體相關聯的秘密存取金鑰來簽署。或者，您可以透過 AWS Security Token Service (AWS STS) 來產生暫時安全憑證來簽署請求。

此外， Aurora 還提供協助支援基礎設施安全性的功能。

安全群組

安全群組會控制進出資料庫叢集流量的存取權限。資料庫叢集的網路存取預設是關閉的。您可以在允許從 IP 地址範圍、連接埠或安全群組存取的安全群組中指定規則。設定傳入規則後，相同規則就會套用到與該安全群組相關聯的所有資料庫叢集。

如需詳細資訊，請參閱使用安全群組控制存取。

Public accessibility (公開存取性)

在以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲 (VPC) 內啟動資料庫執行個體時，可以開啟或關閉該資料庫執行個體的公共可存取性。若要指定您建立的資料庫執行個體是否具有可解析為公用 IP 位址的DNS名稱，請使用公用可存取性參數。使用此參數，您就可以指定資料庫執行個體是否可供公開存取。您可以修改 Public accessibility (公開存取權限) 參數，藉此修改資料庫執行個體設定，以開啟或關閉公開存取權限。

如需詳細資訊，請參閱在 VPC 中的網際網路中隱藏資料庫叢集。

> **Note**
>
> 如果您的資料庫執行個體位於VPC但無法公開存取，您也可以使用 AWS 站台對站台VPN連線或 AWS Direct Connect 連線從私人網路存取。如需詳細資訊，請參閱網際網路流量隱私權。

Amazon RDS API 和界面 VPC 端點 (AWS PrivateLink)

您可以建立界面 VPC 端點，以在您的 VPC 與 Amazon RDS API 端點之間建立私有連線。界面端點是採用 AWS PrivateLink 技術。

AWS PrivateLink 可讓您在沒有網際網路閘道、NAT 裝置、VPN 連線或 AWS Direct Connect 連線的情況下私有存取 Amazon RDS API 操作。VPC 中的資料庫執行個體不需要公有 IP 地址，就能與 Amazon RDS API 端點進行通訊，以啟動、修改或終止資料庫執行個體和資料庫叢集。您的資料庫執行個體也不需要公有 IP 地址，就能使用任何可用的 RDS API 操作。您的 VPC 與 Amazon RDS 之間的流量，都會在 Amazon 網路的範圍內。

每個界面端點都是由您子網路中的一或多個彈性網路界面表示。如需彈性網路界面的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的彈性網路界面。

如需 VPC 端點的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的介面虛擬私人雲端端點 (AWS PrivateLink)。如需 RDS API 操作的資訊，請參閱 Amazon RDS API 參考。

您連線至資料庫叢集時不需要界面 VPC 端點。如需詳細資訊，請參閱 存取 中資料庫叢集的案例 VPC。

VPC 端點的考量事項

在設定 Amazon RDS API 端點的界面 VPC 端點前，請務必檢閱《Amazon VPC 使用者指南》中的界面端點屬性和限制。

所有與管理 Amazon Aurora 資源相關的 RDS API 操作都從使用 AWS PrivateLink的 VPC 提供。

RDS API 端點支援 VPC 端點政策。根據預設，允許透過端點對 RDS API 操作進行完整存取。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的使用 VPC 端點控制對服務的存取。

可用性

Amazon RDS API 目前支援下列 AWS 區域的 VPC 人雲端節點：

- 美國東部 (俄亥俄)
- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國西部 (加利佛尼亞北部)
- 美國西部 (奧勒岡)

- 非洲 (開普敦)
- 亞太區域 (香港)
- 亞太區域 (孟買)
- 亞太區域 (大阪)
- 亞太區域 (首爾)
- 亞太區域 (新加坡)
- 亞太區域 (雪梨)
- 亞太區域 (東京)
- 加拿大 (中部)
- 加拿大西部 (卡加利)
- 中國 (北京)
- 中國 (寧夏)
- 歐洲 (法蘭克福)
- 歐洲 (蘇黎世)
- 歐洲 (愛爾蘭)
- 歐洲 (倫敦)
- 歐洲 (巴黎)
- 歐洲 (斯德哥爾摩)
- 歐洲 (米蘭)
- 以色列 (特拉維夫)
- Middle East (Bahrain)
- 南美洲 (聖保羅)
- AWS GovCloud (美國東部)
- AWS GovCloud (美國西部)

為 Amazon RDS API 建立界面 VPC 端點

您可以使用 Amazon 虛擬私人雲端主控台或 AWS Command Line Interface ()AWS CLI為 Amazon RDS API 建立 VPC 端點。如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的建立介面端點。

使用服務名稱 `com.amazonaws.region.rds`，為 Amazon RDS API 建立 VPC 端點。

不包括中國境內的區 AWS 域，如果您為端點啟用私有 DNS，則可以使用該 AWS 區域的預設 DNS 名稱向 Amazon RDS 發出 API 請求。`rds.us-east-1.amazonaws.com`對於中國 (北京) 和中國 (寧夏) AWS 區域，您可以分別使用`rds-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn`和`rds-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn`向 VPC 端點提出 API 要求。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的透過介面端點存取服務。

為 Amazon RDS API 建立 VPC 端點政策

您可以將端點政策連接至控制 Amazon RDS API 存取權限的 VPC 端點。此政策會指定下列資訊：

- 可執行動作的主體。
- 可執行的動作。
- 可供執行動作的資源。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的使用 VPC 端點控制對服務的存取。

範例：Amazon RDS API 動作的 VPC 端點政策

以下是 Amazon RDS API 端點政策的範例。連接至端點後，此政策會針對所有資源上的所有委託人，授予列出的 Amazon RDS API 動作的存取權限。

```
{
   "Statement":[
      {
         "Principal":"*",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "rds:CreateDBInstance",
            "rds:ModifyDBInstance",
            "rds:CreateDBSnapshot"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

範例：拒絕來自指定帳戶的所有存取的 VPC 端點策略 AWS

下列 VPC 端點策略拒絕 AWS 帳戶`123456789012`所有使用端點存取資源的帳戶。此政策允許來自其他帳戶的所有動作。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }
     }
   ]
}
```

Amazon Aurora 的安全最佳實務

使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 帳戶控制對 Amazon RDS API 操作的存取，尤其是建立、修改或刪除 Amazon Aurora 資源的操作。這類資源包括資料庫叢集、安全群組和參數群組。也使用 IAM 控制執行常見管理動作的動作，例如備份和還原資料庫叢集。

- 為每個管理 Amazon Aurora 資源的人員建立個別使用者，包括您自己。請勿使用 AWS 根登入資料來管理 Amazon Aurora 資源。
- 授予每個使用者執行其職責所需最低程度的許可。
- 使用 IAM 群組來有效管理多個使用者的許可。
- 定期輪替您的 IAM 登入資料。
- 設定 AWS Secrets Manager 以自動輪換 Amazon Aurora 的秘密。如需更多詳細資訊，請參閱 AWS Secrets Manager 使用者指南中的輪換 AWS Secrets Manager 密碼。您也可以透過 AWS Secrets Manager 程式設計方式從 擷取登入資料。如需更多詳細資訊，請參閱 AWS Secrets Manager 使用者指南中的擷取密碼值。

如需 Amazon Aurora 安全性的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 中的安全 。如需關於 IAM 的詳細資訊，請參閱 AWS Identity and Access Management。如需 IAM 最佳實務的資訊，請參閱 IAM 最佳實務。

AWS Security Hub 使用安全控制來評估資源組態和安全標準，以協助您符合各種合規架構。如需使用 Security Hub 評估 Lambda 資源的詳細資訊，請參閱《 AWS Security Hub 使用者指南》中的 Amazon Relational Database Service 控制項。

透過使用 Security Hub 監控您 RDS 的使用狀況，因為它關係到安全最佳實務。如需詳細資訊，請參閱什麼是 AWS Security Hub？。

使用 AWS CLI、 AWS Management Console或 RDS API 來變更主要使用者的密碼。如果您使用其他工具 (如 SQL 用戶端) 來變更主要使用者的密碼，可能會導致系統意外撤銷使用者權限。

Amazon GuardDuty 是一種持續的安全監控服務，可分析和處理各種資料來源，包括 Amazon RDS 登入活動。它使用威脅情報摘要和機器學習來識別環境中 AWS 非預期、可能未經授權、可疑的登入行為和惡意活動。

當 Amazon GuardDuty RDS Protection 偵測到可能可疑或異常的登入嘗試，指出資料庫受到威脅時，GuardDuty 會產生新的調查結果，其中包含可能遭到入侵之資料庫的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon GuardDuty RDS Protection for Amazon Aurora 監控威脅。

使用安全群組控制存取

VPC 安全群組控制流量進出資料庫叢集的存取權。根據預設，資料庫叢集的網路存取會關閉。您可以在允許從 IP 地址範圍、連接埠或安全群組存取的安全群組中指定規則。設定輸入規則後，相同的規則會套用至與該安全群組相關聯的所有資料庫叢集。您最多可在安全群組中指定 20 條規則。

VPC 安全群組概觀

每個 VPC 安全群組規則都可讓特定來源存取與該 VPC 安全群組相關聯的 VPC 中的資料庫叢集。來源可以是地址的來源 (例如，203.0.113.0/24) 或另一個 VPC 安全群組。藉由指定 VPC 安全群組做為來源，您允許從使用來源 VPC 安全群組的所有執行個體 (通常指的是應用程式伺服器) 傳入的流量。VPC 安全群組可以擁有同時掌管入站和出站流量的規則。不過，傳出流量規則通常不適用於資料庫叢集。只有在資料庫叢集充當用戶端時，才會套用傳出流量規則。您必須使用 Amazon EC2 API 或 VPC 主控台上的 Security Group (安全群組) 選項，才能建立 VPC 安全群組。

當您為 VPC 安全群組建立允許存取 VPC 中叢集的規則時，您必須為規則允許存取的每個地址範圍指定連接埠。例如，如果您想要對 VPC 中的執行個體開啟安全殼 (SSH) 存取，則可以建立一個規則，允許存取所指定之地址範圍的 TCP 連接埠 22。

您可以設定多個 VPC 安全群組，允許存取 VPC 中不同執行個體的不同連接埠。例如，您可以建立 VPC 安全群組，允許存取 VPC 中 Web 伺服器的 TCP 連接埠 80。然後，您可以建立另一個 VPC 安全群組，允許存取 VPC 中 Aurora MySQL 資料庫執行個體的 TCP 連接埠 3306。

> **Note**
>
> 在 Aurora 資料庫叢集中，與資料庫叢集關聯的 VPC 安全群組也會與資料庫叢集中所有資料庫執行個體相關聯。如果您變更資料庫叢集或資料庫執行個體的 VPC 安全群組，則系統會將此變更自動套用到資料庫叢集中的所有資料庫執行個體。

如需 VPC 安全群組的詳細資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的安全群組。

> **Note**
>
> 如果您的資料庫叢集位於 VPC 中，但無法公開存取，您也可以使用 an AWS Site-to-Site VPN 連線或 AWS Direct Connect 連線從私有網路存取。如需詳細資訊，請參閱 網際網路流量隱私權。

安全群組案例

VPC 中資料庫叢集的常見用途，是與在相同 VPC 中 Amazon EC2 執行個體中執行的應用程式伺服器共用資料，該伺服器由 VPC 外部的用戶端應用程式存取。在此案例中，您可以使用 上的 RDS 和 VPC 頁面 AWS Management Console 或 RDS 和 EC2 API 操作來建立必要的執行個體和安全群組：

1. 建立 VPC 安全群組 (例如，`sg-0123ec2example`)，並定義使用用戶端應用程式之 IP 地址做為來源的傳入規則。此安全群組可讓您的用戶端應用程式連接至 VPC 中使用此安全群組的 EC2 執行個體。
2. 建立應用程式的 EC2 執行個體，並將 EC2 執行個體新增至您在前一個步驟中建立的 VPC 安全群組 (`sg-0123ec2example`)。
3. 建立第二個 VPC 安全群組 (例如，`sg-6789rdsexample`)，並建立新規則，方法為指定您在步驟 1 中建立的 VPC 安全群組 (`sg-0123ec2example`) 做為來源。
4. 建立新的資料庫叢集，並將資料庫叢集新增至您在上一個步驟中建立的 VPC 安全群組 (`sg-6789rdsexample`)。當您建立資料庫叢集時，請使用與您在步驟 3 中建立之 VPC 安全群組 (`sg-6789rdsexample`) 規則指定的相同連接埠號碼。

此案例可以下列圖表顯示。



如需為此案例設定 VPC 的詳細說明，請參閱 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4) 。如需使用 VPC 的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 和 極光 。

建立 VPC 安全群組

您可以使用 VPC 主控台，建立資料庫執行個體的 VPC 安全群組。如需建立安全群組的相關資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的建立安全群組以存取 VPC 中的資料庫叢集和安全群組。

將安全群組與資料庫叢集建立關聯

您可以在 RDS 主控台、`ModifyDBCluster`Amazon RDS API 或 `modify-db-cluster` AWS CLI 命令上使用修改叢集，將安全群組與資料庫叢集建立關聯。

下列 CLI 範例會建立特定 VPC 群組的關聯，並從資料庫叢集中移除資料庫安全群組

```
aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier dbName --vpc-security-group-ids sg-ID
```

如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集 。

主要使用者帳戶權限

當您建立新的資料庫叢集時，您使用的預設主要使用者會取得該資料庫叢集的特定權限。您無法在建立資料庫叢集之後變更主要使用者名稱。

> **Important**
>
> 我們強烈建議您不要直接在您的應用程式中使用主要使用者。而是遵循最佳實務，使用以應用程式所需的最低權限建立的資料庫使用者。

> **Note**
>
> 如果您不小心刪除主要使用者的許可，可以透過修改資料庫叢集並設定新的主要使用者密碼來還原這些許可。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 修改 Amazon Aurora 資料庫叢集 。

下表顯示主要使用者針對每一個資料庫引擎取得的權限和資料庫角色。

資料庫引擎	系統權限	資料庫角色
Aurora MySQL	2 版： ALTER,ALTER ROUTINE, CREATE,CREATE ROUTINE,CREATE TEMPORARY TABLES,CREATE USER,CREATE VIEW,DELETE,DROP, EVENT,EXECUTE,GRANT OPTION,INDEX,INSERT, LOAD FROM S3,LOCK TABLES, PROCESS,REFERENCES , RELOAD,REPLICATI ON CLIENT , REPLICATION SLAVE ,SELECT,	—

資料庫引擎	系統權限	資料庫角色
	SELECT INTO S3,SHOW DATABASES ,SHOW VIEW,TRIGGER, UPDATE	
	第 3 版： ALTER,APPLICATION_PASSWORD_ADMIN ,ALTER ROUTINE,CONNECTION_ADMIN ,CREATE,CREATE ROLE,CREATE ROUTINE,CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE USER,CREATE VIEW, DELETE,DROP,DROP ROLE, EVENT,EXECUTE,INDEX, INSERT,LOCK TABLES, PROCESS,REFERENCES , RELOAD,REPLICATION CLIENT ,REPLICATI ON SLAVE ,ROLE_ADMIN ,SET_USER_ ID ,SELECT,SHOW DATABASES ,SHOW VIEW,TRIGGER, UPDATE,XA_RECOVER_ADMIN 從 Aurora MySQL 3.04.0 版開始，主要使用者也會取得 SHOW_ROUTINE 權限。 從 Aurora MySQL 3.09.0 版開始，主要使用者也會取得 FLUSH_OPTIMIZER_COSTS FLUSH_STA TUS 、 FLUSH_TABLES 和 FLUSH_USE R_RESOURCES 權限。	rds_superuser_role 如需 rds_superuser_role 的詳細資訊，請參閱 角色型權限模型 。
Aurora PostgreSQL	LOGIN,NOSUPERUSER ,INHERIT,CREATEDB, CREATEROLE ,NOREPLICATION ,VALID UNTIL 'infinity'	RDS_SUPERUSER 如需 RDS_SUPERUSER 的詳細資訊，請參閱 了解 PostgreSQL 角色和許可 。

使用 Amazon Aurora 的服務連結角色

Amazon Aurora 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 服務連結角色。服務連結角色是直接連結至 Amazon Aurora 的一種特殊 IAM 角色類型。服務連結角色是由 Amazon Aurora 預先定義，並包含該服務代表您呼叫其他 AWS 服務所需的所有許可。

服務連結角色可讓您更輕鬆使用 Amazon Aurora，因為您不需要手動新增必要許可。Amazon Aurora 定義其服務連結角色的許可，除非另有定義，否則僅有 Amazon Aurora 可以擔任其角色。定義的許可包括信任政策和許可政策，並且該許可政策不能附加到任何其他 IAM 實體。

您必須先刪除角色的相關資源，才能刪除角色。如此可保護您的 Amazon Aurora 資源，避免您不小心移除資源的存取許可。

如需關於支援服務連結角色的其他服務的資訊，請參閱可搭配 IAM 運作的AWS 服務，尋找 Service-Linked Role (服務連結角色) 欄顯示為 Yes (是) 的服務。選擇具有連結的是，以檢視該服務的服務連結角色文件。

Amazon Aurora 的服務連結角色許可

Amazon Aurora 使用名為 AWSServiceRoleForRDS 的服務連結角色，以允許 Amazon RDS 代表資料庫叢集呼叫 AWS 服務。

AWSServiceRoleForRDS 服務連結角色信任下列服務可擔任該角色：

- `rds.amazonaws.com`

此服務連結角色具有名為 `AmazonRDSServiceRolePolicy` 的許可政策，該政策會授予此角色在帳戶中操作的許可。

如需有關此政策的詳細資訊，包括 JSON 政策文件，請參閱《AWS 受管政策參考指南》中的 AmazonRDSServiceRolePolicy。

> **Note**
>
> 您必須設定許可，IAM 實體 (如使用者、群組或角色) 才可建立、編輯或刪除服務連結角色。如果您遇到下列錯誤訊息：
> 無法建立資源。請確認您擁有建立服務連結角色的許可。否則請等待，然後再試一次。
> 請確定您已啟用下列許可：
>
> ```
> {
> ```

```
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:AWSServiceName":"rds.amazonaws.com"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的服務連結角色許可。

為 Amazon Aurora 建立服務連結角色

您不需要手動建立一個服務連結角色。當您建立資料庫叢集時，Amazon Aurora 會為您建立服務連結角色。

> **Important**
>
> Amazon Aurora 自 2017 年 12 月 1 日開始支援服務連結角色，若您在這之前就有使用此服務，則 Amazon Aurora 會在帳戶中建立 AWSServiceRoleForRDS 角色。若要進一步了解，請參閱我的 AWS 帳戶中出現的新角色。

若您刪除此服務連結角色，之後需要再次建立，您可以在帳戶中使用相同程序重新建立角色。當您建立資料庫叢集時，Amazon Aurora 會再次為您建立服務連結角色。

為 Amazon Aurora 編輯服務連結角色

Amazon Aurora 不允許您編輯 AWSServiceRoleForRDS 服務連結角色。因為有各種實體可能會參考服務連結角色，所以您無法在建立角色之後變更角色名稱。然而，您可使用 IAM 來編輯角色描述。如需詳細資訊，請參閱「IAM 使用者指南」的編輯服務連結角色。

為 Amazon Aurora 刪除服務連結角色

若您不再使用需要服務連結角色的功能或服務，我們建議您刪除該角色。如此一來，您就沒有未主動監控或維護的未使用實體。但是，您必須先刪除所有資料庫叢集，才能刪除服務連結角色。

清除服務連結角色

您必須先確認服務連結角色沒有作用中的工作階段，並移除該角色使用的資源，之後才能使用 IAM 將其刪除。

檢查服務連結角色是否於 IAM 主控台有作用中的工作階段

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/iam/ 的 IAM 主控台。
2. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色。然後選擇 AWSServiceRoleForRDS 角色的名稱 (而非核取方塊)。
3. 在所選角色的摘要頁面上，選擇上次存取索引標籤。
4. 在上次存取索引標籤上，檢閱服務連結角色的最新活動。

> **Note**
>
> 如果您不確定 Amazon Aurora 是否正在使用 AWSServiceRoleForRDS 角色，可嘗試刪除該角色。如果服務正在使用該角色，則刪除會失敗，而您可以檢視正在使用該角色的 AWS 區域。如果服務正在使用該角色，您必須先等到工作階段結束，才能刪除該角色。您無法撤銷服務連結角色的工作階段。

如果您想要移除 AWSServiceRoleForRDS 角色，首先務必要刪除所有資料庫叢集。

刪除您的所有叢集

使用下列其中一個程序來刪除單一叢集。對您的每一個叢集重複此程序。

刪除叢集 (主控台)

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在 Databases (資料庫) 清單中，選擇您要刪除的叢集。
3. 對於 Cluster Actions (叢集動作)，請選擇 Delete (刪除)。
4. 選擇 刪除。

刪除叢集 (CLI)

請參閱 AWS CLI 命令參考中的 `delete-db-cluster`。

刪除叢集 (API)

請參閱 Amazon RDS API 參考中的 `DeleteDBCluster`。

使用 IAM 主控台、IAM CLI 或 IAM API 刪除 AWSServiceRoleForRDS 服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱「IAM 使用者指南」中的刪除服務連結角色。

Amazon RDS Beta 的服務連結角色許可

Amazon Aurora 使用名為 的服務連結角色`AWSServiceRoleForRDSBeta`，以允許 Amazon Aurora 代表 RDS 資料庫資源呼叫 AWS 服務。

AWSServiceRoleForRDSBeta 服務連結角色信任下列服務擔任該角色：

- `rds.amazonaws.com`

此服務連結角色具有名為 `AmazonRDSBetaServiceRolePolicy` 的許可政策，該政策會授予此角色在帳戶中操作的許可。如需詳細資訊，請參閱AWS 受管政策：A mazonRDSBeta ServiceRolePolicy。

> **Note**
>
> 您必須設定許可，IAM 實體 (如使用者、群組或角色) 才可建立、編輯或刪除服務連結角色。如果您遇到下列錯誤訊息：
> 無法建立資源。請確認您擁有建立服務連結角色的許可。否則請等待，然後再試一次。
> 請確定您已啟用下列許可：
>
> ```
> {
>     "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
>     "Effect": "Allow",
>     "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/custom.rds.amazonaws.com/
> AmazonRDSBetaServiceRolePolicy",
>     "Condition": {
>         "StringLike": {
>             "iam:AWSServiceName":"custom.rds.amazonaws.com"
>         }
>     }
> }
> ```
>
> 如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的服務連結角色許可。

Amazon RDS Preview 的服務連結角色

Amazon Aurora 使用名為 的服務連結角色AWSServiceRoleForRDSPreview，以允許 Amazon Aurora 代表 RDS 資料庫資源呼叫 AWS 服務。

AWSServiceRoleForRDSPreview 服務連結角色信任下列服務擔任該角色：

- rds.amazonaws.com

此服務連結角色具有名為 AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy 的許可政策，該政策會授予此角色在帳戶中操作的許可。如需詳細資訊，請參閱AWS 受管政策：A mazonRDSPreview ServiceRolePolicy。

> **Note**
>
> 您必須設定許可，IAM 實體 (如使用者、群組或角色) 才可建立、編輯或刪除服務連結角色。如果您遇到下列錯誤訊息：
> 無法建立資源。請確認您擁有建立服務連結角色的許可。否則請等待，然後再試一次。
> 請確定您已啟用下列許可：
>
> ```
> {
>     "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
>     "Effect": "Allow",
>     "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/custom.rds.amazonaws.com/
> AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy",
>     "Condition": {
>         "StringLike": {
>             "iam:AWSServiceName":"custom.rds.amazonaws.com"
>         }
>     }
> }
> ```
>
> 如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的服務連結角色許可。

Amazon VPC 和 極光

Amazon Virtual Private Cloud（AmazonVPC）使您可以啟動 AWS 將 Aurora 資料庫叢集等資源放入虛擬私有雲端 (VPC)。

當您使用時VPC，您可以控制您的虛擬網路環境。您可以選擇自己的 IP 地址範圍、建立子網路，以及設定路由和存取控制清單。在. 中執行資料庫執行個叢集無需額外費用VPC。

帳戶有預設值VPC。除非另有指定，否則所有新的資料庫叢集都VPC會以預設值建立。

主題

- 在 VPC 中使用資料庫叢集
- 存取 中資料庫叢集的案例 VPC
- 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)
- 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 (VPC)(雙堆疊模式)

接下來，您可以找到有關與 叢集相關VPC功能的討論。有關 Amazon 的更多信息VPC，請參閱 Amazon VPC 入門指南和 Amazon VPC 用戶指南。

在 VPC 中使用資料庫叢集

您的資料庫叢集位在虛擬私有雲端 (VPC) 內。VPC 是與 AWS 雲端中其他虛擬網路邏輯隔離的虛擬網路。Amazon VPC 可讓您在 VPC 中啟動 AWS 資源，例如 Amazon Aurora 資料庫叢集或 Amazon EC2 執行個體。VPC 可以是您帳戶隨附的預設 VPC，或是您自行建立的 VPC。所有 VPCs都與 AWS 您的帳戶相關聯。

您的預設 VPC 有三個子網路，可供您在 VPC 內隔離資源。預設的 VPC 也有網際網路閘道，只要利用網際網路閘道，即可允許從 VPC 以外的位置存取 VPC 內的資源。

如需涉及 VPC 內 Amazon Aurora 資料庫叢集的藍本清單，請參閱 存取 中資料庫叢集的案例 VPC。

主題

- 在 VPC 中使用資料庫叢集
- 使用資料庫子網路群組
- 共用子網路
- Amazon Aurora IP 定址

- 在 VPC 中的網際網路中隱藏資料庫叢集
- 在 VPC 中建立資料庫叢集

於下列教學課程中，您可學習建立可用於常見 Amazon Aurora 案例的 VPC：

- 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)
- 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 (VPC)(雙堆疊模式)

在 VPC 中使用資料庫叢集

在 VPC 中使用資料庫叢集的要訣如下：

- 您的 VPC 必須至少要有兩個子網路。這些子網路必須位於 AWS 區域 您要部署資料庫叢集的 中的兩個不同可用區域。子網路是指可供您指定之 VPC 的 IP 地址範圍區段，您可根據安全與運作需求將資料庫叢集分組。
- 如果您要開放資料庫叢集在 VPC 中供公開存取，須啟用 VPC 屬性 DNS hostnames (DNS 主機名稱) 和 DNS resolution (DNS 解析)。
- 您的 VPC 必須具備您所建立的資料庫子網路群組。您可以透過指定您所建立的子網路來建立資料庫子網路群組。從資料庫子網路群組中，Amazon Aurora 會選擇子網路和該子網路內的 IP 地址，以便與您的資料庫叢集中的主要資料庫執行個體建立關聯。主要資料庫執行個體使用包含子網路的可用區域。
- 您的 VPC 必須具備能允許存取資料庫叢集的 VPC 安全群組。

  如需詳細資訊，請參閱存取 中資料庫叢集的案例 VPC。
- 您每個子網路中的 CIDR 區塊大小必須足以容納備用 IP 地址，以供 Amazon Aurora 在維護活動 (包括容錯移轉與運算擴展) 期間使用。例如，10.0.0.0/24 和 10.0.1.0/24 等範圍通常就夠大了。
- VPC 的執行個體租用屬性可以是 default (預設) 或 dedicated (專用)。所有預設 VPC 已將執行個體租用屬性設為預設，且預設的 VPC 可支援任何資料庫執行個體類別。

  若您選擇讓資料庫叢集位於執行個體租用屬性設為「專用」的專屬 VPC 中，資料庫叢集的資料庫執行個體類別必須選擇獲核准的 Amazon EC2 專用預留執行個體類型。舉例來說，r5.large EC2 專用預留執行個體對應到 db.r5.large 資料庫執行個體類別。如需 VPC 中執行個體租用的相關資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的專用執行個體。

  如需可在專用執行個體中執行個體類型的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 定價頁面上的 Amazon EC2 專用執行個體。 Amazon EC2

> **Note**
>
> 將執行個體租用屬性設定為專用於資料庫叢集時，並不保證資料庫叢集會在專用執行個體上執行。

使用資料庫子網路群組

Subnets (子網路) 是可供您指定之 VPC 的 IP 地址範圍區段，您可根據安全與運作需求將資源分組。資料庫子網路群組是一種子網路集合 (通常為私有)，您必須先在 VPC 中建立這些群組，然後指定群組供您的資料庫叢集使用。透過使用資料庫子網路群組，您可以在使用 AWS CLI 或 RDS API 建立資料庫叢集時指定特定 VPC。如果使用主控台，您可以選擇要使用的 VPC 和子網路群組。

各個資料庫子網路群組在指定的 AWS 區域中，皆應在至少兩個可用區域中具有子網路。在 VPC 中建立資料庫叢集時，您必須為其選擇資料庫子網路群組。從資料庫子網路群組中，Amazon Aurora 會選擇子網路和該子網路內的 IP 地址，以便與您的資料庫叢集中的主要資料庫執行個體建立關聯。資料庫使用包含子網路的可用區域。Aurora 一律會從具有可用 IP 地址空間的子網路指派 IP 地址。

資料庫子網路群組中的子網路可設為公開或私有，視您針對子網路的網路存取控制清單 (網路 ACL) 和路由表所設定的組態而定，子網路為公開或私有。若要使資料庫叢集可公開存取，其資料庫子網路群組中的所有子網路皆必須為公有。若與可公開存取的資料庫叢集關聯的子網路從公有變更為私有，則可能會影響資料庫叢集可用性。

如要建立支援雙堆疊模式的資料庫子網路群組，請確保新增至資料庫子網路群組的每個子網路皆具有與其關聯的網際網路通訊協定第 6 版 (IPv6) CIDR 區塊。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 Amazon Aurora IP 定址 和遷移至 IPv6。

Amazon Aurora 在 VPC 中建立資料庫叢集時，會使用來自您資料庫子網路群組的 IP 地址，將網路介面指派給您的資料庫叢集。然而，我們強烈建議您使用網域名稱系統 (DNS) 名稱，與您的資料庫叢集連線。我們如此建議，是因為基本的 IP 地址在容錯移轉期間會有所變動。

> **Note**
>
> 在資料庫子網路群組的每個子網路中，請確保為 VPC 中執行的每個資料庫叢集保留至少一個地址，以供 Amazon Aurora 執行復原動作。

共用子網路

您可以在共用 VPC 中建立資料庫叢集。

使用共用 VPC 時要記住的一些考量：

- 您可以將資料庫叢集從共用 VPC 子網路移至非共用 VPC 子網路，反之亦然。
- 共用 VPC 的參與者必須在 VPC 中建立安全群組，才能允許他們建立資料庫叢集。
- 共用 VPC 中的擁有者和參與者可以使用 SQL 查詢存取資料庫。不過，只有資源的建立者才能對資源進行任何 API 呼叫。

Amazon Aurora IP 定址

IP 地址可讓您 VPC 中的資源彼此互相通訊，也能和網際網路上的資源通訊。Amazon Aurora 同時支援 IPv4 和 IPv6 定址通訊協定。依預設，Amazon Aurora 和 Amazon VPC 使用 IPv4 定址通訊協定。您無法關閉此行為。當您建立 VPC 時，請務必指定 IPv4 CIDR 區塊 (私有 IPv4 地址的範圍)。您可選擇將 IPv6 CIDR 區塊指派給 VPC 和子網路，並將 IPv6 地址從該區塊指派給子網路中的資料庫叢集。

對 IPv6 通訊協定的支援擴展受支援的 IP 地址的數量。使用 IPv6 通訊協定，您可以確保擁有足夠的可用地址，可應對網際網路的未來發展。新的和現有的 RDS 資源可於您的 VPC 中使用 IPv4 和 IPv6 地址。在應用程式的不同部分中使用的兩個通訊協定之間進行設定、保護和轉譯網路流量可能會造成操作額外負荷。您可在 IPv6 通訊協定上對 Amazon RDS 資源進行標準化，以簡化您的網路組態。

主題

- IPv4 地址
- IPv6 地址
- 雙堆疊模式

IPv4 地址

在您建立 VPC 時，必須以 CIDR 區塊的形式為 VPC 指定 IPv4 地址的範圍，例如 `10.0.0.0/16`。資料庫子網路群組定義資料庫叢集可以使用之此 CIDR 區塊中的 IP 地址範圍。這些 IP 地址可為私有或公有。

私有 IPv4 地址是無法在網際網路存取的 IP 地址。您可使用私有 IPv4 地址，在相同 VPC 中的資料庫叢集及其他資源 (例如 Amazon EC2 執行個體) 之間進行通訊。每個資料庫叢集具有用於在 VPC 中進行通訊的私有 IP 地址。

公有 IP 地址是可從網際網路存取的 IPv4 地址。您可使用公有地址，在資料庫叢集和網際網路上的資源 (例如 SQL 用戶端) 之間進行通訊。您控制您的資料庫叢集是否接收公有 IP 地址。

如需示範如何建立僅包含私有 IPv4 地址以用於常見 Amazon Aurora 案例之 VPC 的教學課程，請參閱 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)。

IPv6 地址

您可以選擇性的將 IPv6 CIDR 區塊與您的 VPC 和子網路建立關聯，並指派該區塊的 IPv6 地址給您 VPC 中的資源。每個 IPv6 地址都是全域唯一的。

您的 VPC 的 IPv6 CIDR 區塊會自動從 Amazon 的 IPv6 地址集區自動指派。您無法自行選擇範圍。

連線至 IPv6 地址時，請確保符合下列條件：

- 用戶端已設定為允許透過 IPv6 進行用戶端至資料庫的流量。
- 資料庫執行個體使用的 RDS 安全群組已正確設定，允許透過 IPv6 進行用戶端至資料庫的流量。
- 用戶端作業系統堆疊允許 IPv6 地址上的流量，且作業系統驅動程式和程式庫會進行設定以選擇正確的預設資料庫執行個體端點 (IPv4 或 IPv6)。

如需 IPv6 的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 IP 定址。

雙堆疊模式

當資料庫叢集可以同時透過 IPv4 和 IPv6 定址通訊協定進行通訊時，會在雙堆疊模式下執行。因此，資源可透過 IPv4、IPv6 或兩者與資料庫叢集進行通訊。RDS 停用私有雙堆疊模式資料庫執行個體之 IPv6 端點的網際網路閘道存取。RDS 這麼做是為了確保您的 IPv6 端點為私有，且僅可從您的 VPC 內存取。

主題

- 雙堆疊模式和資料庫子網路群組
- 使用雙堆疊模式資料庫執行個體
- 將僅限 IPv4 的資料庫叢集修改為使用雙堆疊模式
- 雙堆疊網路資料庫叢集的可用性
- 雙堆疊網路資料庫叢集的限制

如需示範如何建立包含 IPv4 和 IPv6 兩個地址以用於常見 Amazon Aurora 案例之 VPC 的教學課程，請參閱 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 (VPC)(雙堆疊模式)。

雙堆疊模式和資料庫子網路群組

如要使用雙堆疊式，請確保與資料庫叢集關聯之資料庫子網路群組中的每個子網路皆有一個與之關聯的 IPv6 CIDR 區塊。您可建立新的資料庫子網路群組或修改現有資料庫子網路群組，以滿足此要求。於資料庫 叢集處於雙堆疊模式後，用戶端可進行正常連線。確保客戶端安全防火牆和 RDS 資料庫執行個體安全群組已準確設定，允許透過 IPv6 的流量。如要進行連線，用戶端會使用資料庫叢集主執行個體的端點。用戶端應用程式可指定連線至資料庫時所偏好的通訊協定。於雙堆疊模式下，資料庫叢集會偵測用戶端的偏好網路通訊協定 (IPv4 或 IPv6)，並將該通訊協定用於連線。

若資料庫子網路群組因子網路刪除或 CIDR 斷開關聯而停止支援雙堆疊模式，則與資料庫子網路群組相關聯的資料庫執行個體存在網路狀態不相容的風險。此外，建立新的雙堆疊模式資料庫叢集時，無法使用資料庫子網路群組。

若要使用 判斷資料庫子網路群組是否支援雙堆疊模式 AWS Management Console，請在資料庫子網路群組的詳細資訊頁面上檢視網路類型。若要使用 判斷資料庫子網路群組是否支援雙堆疊模式 AWS CLI，請執行 describe-db-subnet-groups 命令並在輸出`SupportedNetworkTypes`中檢視 。

將僅供讀取複本視為獨立的資料庫執行個體，且可具有不同於主資料庫執行個體的網路類型。若您變更僅供讀取複本之主資料庫執行個體的網路類型，則僅供讀取複本不會受到影響。還原資料庫執行個體時，您可將其還原為支援的任何網路類型。

使用雙堆疊模式資料庫執行個體

當您建立或修改資料庫叢集時，您可指定雙堆疊模式，以允許您的資源透過 IPv4、IPv6 或兩者與資料庫叢集進行通訊。

當您使用 AWS Management Console 建立或修改資料庫執行個體時，您可以在網路類型區段中指定雙堆疊模式。下圖顯示主控台中的 Network type (網路類型) 區段。



當您使用 AWS CLI 建立或修改資料庫叢集時，請將 `--network-type`選項設定為`DUAL`使用雙堆疊模式。當您使用 RDS API 建立或修改資料庫叢集時，請將 `NetworkType` 參數設定為 DUAL，以使用雙堆疊模式。當您修改資料庫執行個體的網路類型時，可能會出現停機時間。若指定的資料庫引擎版本或資料庫子網路群組不支援雙堆疊模式，則會傳回 `NetworkTypeNotSupported` 錯誤。

如需建立資料庫叢集的詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

若要使用主控台來決定資料庫叢集是否處於雙堆疊模式，請檢視資料庫叢集 Connectivity & security (連線能力與安全性) 索引標籤上的 Network type (網路類型)。

將僅限 IPv4 的資料庫叢集修改為使用雙堆疊模式

您可將僅限 IPv4 的資料庫叢集修改為使用雙堆疊模式。如此，請變更資料庫叢集的網路類型。修改可能會造成停機。

建議您在維護時段變更 Amazon Aurora 資料庫叢集的網路類型。目前不支援將新執行個體的網路類型設定為雙堆疊模式。您可以使用 `modify-db-cluster` 命令手動設定網路類型。

將資料庫叢集修改為使用雙堆疊模式之前，請確保其資料庫子網路群組支援雙堆疊模式。若與資料庫叢集關聯的資料庫子網路群組不支援雙堆疊模式，請於修改資料庫叢集時指定支援該子網路群組的其他資料庫子網路群組。修改資料庫叢集的資料庫子網路群組可能會導致停機。

若在將資料庫叢集變更為使用雙堆疊模式之前修改資料庫叢集的資料庫子網路群組，請確保該資料庫子網路群組在變更前後對資料庫叢集有效。

我們建議您僅搭配值為 `DUAL` 的 `--network-type` 參數執行 modify-db-cluster API，以將 Amazon Aurora 叢集的網路變更為雙堆疊模式。在相同的 API 呼叫中新增其他參數和 `--network-type` 參數可能會導致停機時間。

若於變更後無法連線至資料庫叢集，請確認用戶端和資料庫安全防火牆和路由表已正確設定，以允許流量傳輸至選定網路上的資料庫 (IPv4 或 IPv6)。您可能還需要修改作業系統參數、程式庫或驅動程式才可使用 IPv6 地址進行連線。

如要將僅限 IPv4 的資料庫叢集修改為使用雙堆疊模式

1. 修改資料庫子網路群組以支援雙堆疊模式，或建立支援雙堆疊模式的資料庫子網路群組：

   a. 建立 IPv6 CIDR 區塊與 VPC 的關聯。

      如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的將 IPv6 CIDR 區塊新增至 VPC。

   b. 將 IPv6 CIDR 區塊連接至資料庫子網路群組中的所有子網路。

      如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的將 IPv6 CIDR 區塊新增至子網路。

   c. 確認資料庫子網路群組支援雙堆疊模式。

如果您使用的是 AWS Management Console，請選取資料庫子網路群組，並確認支援的網路類型值為雙 IPv4。

如果您使用的是 AWS CLI，請執行 describe-db-subnet-groups 命令，並確認資料庫執行個體`SupportedNetworkType`的值為 `Dual, IPv4`。

2. 修改與資料庫叢集關聯的安全群組，以允許 IPv6 連線至資料庫，或建立允許 IPv6 連線的新安全群組。

   如需說明，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的安全群組規則。

3. 修改資料庫叢集以支援雙堆疊模式。若要這麼做，請將 Network type (網路類型) 設為 Dual-stack mode (雙堆疊模式)。

   若您使用主控台，請確保下列設定正確：

   - Network type (網路類型) – Dual-stack mode (雙堆疊模式)

   

   - DB subnet group (資料庫子網路群組) – 您在前一步驟中設定的資料庫子網路群組
   - Security group (安全群組) – 您在上一個步驟中設定的安全性

   如果您使用的是 AWS CLI，請確定下列設定正確：

   - `--network-type` – `dual`
   - `--db-subnet-group-name` – 您在前一步驟中設定的資料庫子網路群組
   - `--vpc-security-group-ids` – 您在前一步驟中設定的 VPC 安全群組

   例如：

   ```
   aws rds modify-db-cluster --db-cluster-identifier my-cluster --network-type "DUAL"
   ```

4. 確認資料庫叢集是否支援雙堆疊模式。

若您使用主控台，請選擇資料庫叢集的 Configuration (連線能力與安全性) (組態) 索引標籤。在該索引標籤，確保 Network type (網路類型) 值為 Dual-stack mode (雙堆疊模式)。

如果您使用的是 AWS CLI，請執行 describe-db-clusters 命令，並確認資料庫叢集`NetworkType`的值為 `dual`。

執行寫入器資料庫執行個體端點上的 `dig` 命令來辨識與其關聯的 IPv6 地址。

```
dig db-instance-endpoint AAAA
```

使用寫入器資料庫執行個體端點 (非 IPv6 地址)，連線至資料庫叢集。

雙堆疊網路資料庫叢集的可用性

除了以下項目 AWS 區域 之外，雙堆疊網路資料庫叢集可在所有 中使用：

- 亞太區域 (海德拉巴)
- 亞太地區 (馬來西亞)
- 亞太區域 (墨爾本)
- 加拿大西部 (卡加利)
- 歐洲 (西班牙)
- 歐洲 (蘇黎世)
- 以色列 (特拉維夫)
- 中東 (阿拉伯聯合大公國)

下列資料庫引擎版本支援雙堆疊網路資料庫叢集：

- Aurora MySQL 版本：
  - 3.02 和更新的 3 版本
  - 2.09.1 和更新的 2 版本

  如需 Aurora MySQL 版本的更多資訊，請參閱 Aurora MySQL 版本備註。
- Aurora PostgreSQL 版本：
  - 15.2 和所有更高版本
  - 14.3 版和更新的 14 版

- 13.7 和更新的第 13 版

如需 Aurora PostgreSQL 版本的更多資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL 版本備註。

雙堆疊網路資料庫叢集的限制

下列限制適用於雙堆疊網路資料庫叢集：

- 資料庫叢集無法僅使用 IPv6 通訊協定。其可專門使用 IPv4，也可使用 IPv4 和 IPv6 通訊協定 (雙堆疊模式)。
- Amazon RDS 不支援原生 IPv6 子網路。
- 使用雙堆疊模式的資料庫叢集必須為私有。其無法公開存取。
- 您無法將 RDS Proxy 和雙堆疊模式資料庫叢集搭配使用。

在 VPC 中的網際網路中隱藏資料庫叢集

其中一個常見的 Amazon Aurora 案例是擁有一個 VPC，其中您的 Amazon EC2 執行個體具有面向公眾的 Web 應用程式，而資料庫叢集具有不可公開存取的資料庫。例如，您可以建立具有公有子網路和私有子網路的 VPC。做為 Web 伺服器的 EC2 執行個體可以部署在公有子網路中。而資料庫叢集則可部署於私有子網路中。在這樣的部署下，只有 Web 伺服器可以存取資料庫叢集。如需這種案例的圖示，請參閱 Amazon 在相同 中VPC存取的 中的資料庫EC2執行個體叢集 VPC。

當您在 VPC 內啟動資料庫叢集時，資料庫叢集在 VPC 內具有流量的私人的 IP 地址。此私人 IP 地址無法公開存取。您可以使用 Public access (公用存取) 選項來指定除了私有 IP 地址之外，資料庫叢集是否還具有公有 IP 地址。如果指定資料庫叢集為可公開存取，則其 DNS 端點會從 VPC 內解析為私人 IP 地址。它會從 VPC 外部解析為公用 IP 地址。資料庫叢集的存取權限最終是由其使用的安全群組所控制。若指派給該資料庫叢集的安全群組沒有包含允許的傳入規則，則該資料庫執行個體就無法開放供公開存取。若要開放公開存取資料庫叢集，其資料庫子網路群組中的子網路必須具備網際網路閘道。如需詳細資訊，請參閱 無法連線至 Amazon RDS 資料庫執行個體

您可以修改 Public access (公用存取) 選項，藉此修改資料庫叢集以開啟或關閉公開存取性。下圖顯示 Additional connectivity configuration (其他連線能力組態) 區段中的 Public access (公用存取) 選項。若要設定此選項，請開啟 Connectivity (連線能力) 區段中的 Additional connectivity configuration (其他連線能力組態) 區段。



如需有關修改資料庫執行個體以設定 Public access (公用存取) 選項的資訊，請參閱修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。

在 VPC 中建立資料庫叢集

下列步驟可協助您在 VPC 中建立資料庫叢集。若要使用預設 VPC，您可以從步驟 2 開始，使用系統已為您建立的 VPC 和資料庫子網路群組。您想要建立額外的 VPC 的話，可以建立新的 VPC。

> **Note**
>
> 如果您要開放資料庫叢集在 VPC 中供公開存取，須啟用 VPC 屬性 DNS hostnames (DNS 主機名稱) 和 DNS resolution (DNS 解析)，更新 VPC 的 DNS 資訊。若要進一步了解如何更新 VPC 執行個體的 DNS 資訊，請參閱更新 VPC 的 DNS 支援。

請依照以下步驟在 VPC 中建立資料庫執行個體：

- 步驟 1：建立 VPC
- 步驟 2：建立資料庫子網路群組
- 步驟 3：建立 VPC 安全群組
- 步驟 4：在 VPC 中建立資料庫執行個體

步驟 1：建立 VPC

建立在至少兩個可用區域內有子網路的 VPC。建立資料庫子網路群組時，您會需要使用這些子網路。如有預設的 VPC，則系統會自動為您於所在 AWS 區域的每個可用區域中建立子網路。

如需詳細資訊，請參閱 建立含私有和公有子網路的 VPC 或 Amazon VPC 使用者指南中的建立 VPC。

步驟 2：建立資料庫子網路群組

資料庫子網路群組是一種子網路集合 (通常為私有)，您必須先為 VPC 建立這些群組，然後指定給資料庫叢集使用。資料庫子網路群組可讓您在使用 AWS CLI 或 RDS API 建立資料庫叢集時指定特定 VPC。若使用主控台，只需選擇要使用的 VPC 和子網路即可。各個資料庫子網路群組在 AWS 區域中，須至少於兩個可用區域中具有至少一個子網路。作為最佳實務，每個資料庫子網路群組應於 AWS 區域中，為每個可用區域擁有至少有一個子網路。

若要開放資料庫叢集供公開存取，資料庫子網路群組中的子網路必須具備網際網路閘道。如需子網路網際網路閘道的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的使用網際網路閘道連線至網際網路。

在 VPC 中建立資料庫叢集時，您可以選擇資料庫子網路群組。Amazon Aurora 會選擇子網路和該子網路內的 IP 地址，以便與您的資料庫叢集建立關聯。如果資料庫子網路群組不存在，建立預設資料庫叢

集時，Amazon Aurora 會建立預設子網路群組。Amazon Aurora 會建立彈性網路界面，並透過該 IP 地址將該界面與資料庫叢集相關聯。資料庫叢集使用包含子網路的可用區域。

在此步驟中，您會建立資料庫子網路群組，並新增您為 VPC 建立的子網路。

建立資料庫子網路群組

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇 Subnet groups (子網路群組)。
3. 選擇 Create DB Subnet Group (建立資料庫子網路群組)。
4. 在 Name (名稱) 欄位輸入您資料庫子網路群組的名稱。
5. 在 Description (描述) 欄位輸入您資料庫子網路群組的描述。
6. 對於 VPC，選擇預設 VPC 或先前建立的 VPC。
7. 在 Add subnets (新增子網路) 區段中，選擇包含 Availability Zones (可用區域) 中子網路的可用區域，然後從 Subnets (子網路) 選擇子網路。


RDS > Subnet groups > Create DB subnet group
Create DB Subnet Group
To create a new subnet group, give it a name and a description, and choose an existing VPC. You will then be able to add subnets related to that VPC.
Subnet group details
Name
You won't be able to modify the name after your subnet group has been created.
mydbsubnetgroup
Must contain from 1 to 255 characters. Alphanumeric characters, spaces, hyphens, underscores, and periods are allowed.
Description
My DB Subnet Group
VPC
Choose a VPC identifier that corresponds to the subnets you want to use for your DB subnet group. You won't be able to choose a different VPC identifier after your subnet group has been created.
tutorial-vpc (vpc-068fe388385afc014)
Add subnets
Availability Zones
Choose the Availability Zones that include the subnets you want to add.
Choose an availability zone
us-east-1a
us-east-1c
Subnets
Choose the subnets that you want to add. The list includes the subnets in the selected Availability Zones.
Select subnets
subnet-079bd4b8953aee1dd (10.0.0.0/24)
subnet-057e85b72c46fdd9a (10.0.1.0/24)
Subnets selected (2)
Availability zone
Subnet ID
CIDR block
us-east-1a
subnet-079bd4b8953aee1dd
10.0.0.0/24
us-east-1c
subnet-057e85b72c46fdd9a
10.0.1.0/24
Cancel
Create

8. 選擇建立。

   您的新資料庫子網路群組會顯示在 RDS 主控台的資料庫子網路群組清單中。您可以選擇資料庫子網路群組，在視窗底部的詳細資訊窗格查看詳細資訊，包括與該群組相關聯的所有子網路。

步驟 3：建立 VPC 安全群組

建立資料庫叢集之前，您必須先建立 VPC 安全群組，才能與您的資料庫叢集建立關聯。如果您沒有建立 VPC 安全群組，您可以在建立資料庫叢集時使用預設安全群組。如需如何建立資料庫叢集安全群組的說明，請參閱 建立私有資料庫叢集的 VPC 安全群組，或參閱 Amazon VPC 使用者指南中的使用安全群組控制到資源的流量。

步驟 4：在 VPC 中建立資料庫執行個體

在此步驟中，您將建立資料庫叢集，並使用您在先前步驟中建立的 VPC 名稱、資料庫子網路群組以及 VPC 安全群組。

> **Note**
>
> 如果您要開放資料庫叢集在 VPC 中供公開存取，須啟用 VPC 屬性 DNS hostnames (DNS 主機名稱) 和 DNS resolution (DNS 解析)。如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的 VPC 的 DNS 屬性。

如需如何建立資料庫叢集的詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

Connectivity (連線) 區段中顯示提示訊息時，請輸入 VPC 名稱、資料庫子網路群組以及 VPC 安全群組。

> **Note**
>
> Aurora DB 叢集目前不支援更新 VPC。

存取 中資料庫叢集的案例 VPC

Amazon Aurora 支援下列在 中存取資料庫叢集的案例VPC：

- 相同 中的 Amazon EC2執行個體 VPC

- 不同 中的EC2執行個體 VPC
- 連上網際網路的用戶端應用程式
- 私有網路

Amazon 在相同 中VPC存取的 中的資料庫EC2執行個體叢集 VPC

資料庫叢集在 中的常見用途，VPC是與在同一 Amazon EC2執行個體中執行的應用程式伺服器共用資料VPC。

此案例可以下列圖表顯示。



管理相同 中EC2執行個體與資料庫叢集之間的存取的最簡單方法是VPC執行下列動作：

- 為您的資料庫叢集建立VPC安全群組。此安全群組可用來限制資料庫叢集的存取權限。例如，您可以為此安全群組建立自訂規則，這可能會允許在您建立資料庫叢集時，TCP使用您指派給資料庫執行個體叢集的連接埠，以及您用來存取資料庫叢集以進行開發或其他用途的 IP 地址進行存取。
- 為您的EC2執行個體（網路伺服器和用戶端）建立VPC安全群組。如有需要，此安全群組可以使用VPC的路由表，允許從網際網路存取EC2執行個體。例如，您可以在此安全群組上設定規則，以允許透過連接埠 22 TCP存取EC2執行個體。
- 在資料庫叢集的安全群組中建立自訂規則，以允許來自您為EC2執行個體建立的安全群組的連線。這些規則可能會允許安全群組的所有成員存取資料庫叢集。

在單獨的可用區域中，還有一個額外的公有和私有子網路。RDS 資料庫子網路群組至少需要兩個可用區域中的子網路。額外的子網路可讓您在未來輕鬆切換到多可用區域資料庫執行個體部署。

如需示範如何建立同時VPC具有此案例之公有和私有子網路的教學課程，請參閱 教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)。

> **Tip**
>
> 您可以在建立資料庫EC2執行個體叢集 時，自動設定 Amazon 與資料庫叢集之間的網路連線。如需更多詳細資訊，請參閱 設定與 EC2 執行個體的自動網路連線。

若要在允許來自其他VPC安全群組連線的安全群組中建立規則，請執行下列動作：

1. 登入 AWS Management Console 並在 https://console.aws.amazon.com/vpc 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇安全群組 。
3. 選擇或建立要允許其他安全群組成員存取的安全群組。在前一個藍本中，這是您用於資料庫叢集的安全群組。選擇 Inbound rules (傳入規則) 索引標籤，然後選擇 Edit inbound rules (編輯對內規則)。
4. 在 Edit inbound rules (編輯對內規則) 頁面上，選擇 Add rule (新增規則)。
5. 針對類型 ，選擇與您建立資料庫叢集 時所使用的連接埠對應的項目，例如 MYSQL/Aurora 。
6. 在來源方塊中，開始輸入安全群組 ID，這會列出相符的安全群組。選擇安全群組，允許其成員存取由此安全群組所保護的資源。在上述案例中，這是您用於EC2執行個體的安全群組。
7. 如有必要，請在來源方塊中建立以全部TCP為類型和安全群組的規則，以重複TCP通訊協定的步驟。如果您打算使用UDP通訊協定，請在來源 中以全部UDP作為類型和安全群組來建立規則。

8. 選擇儲存規則。

下列畫面顯示安全群組針對其來源的對內規則。



如需從EC2執行個體連線至資料庫叢集的詳細資訊，請參閱 連接至 Amazon Aurora 資料庫叢集。

由不同 VPC存取的 中的資料庫EC2執行個體叢集 VPC

當您的資料庫叢集與您用來存取的EC2執行個體VPC不同時，您可以使用VPC對等來存取資料庫叢集。

此案例可以下列圖表顯示。



VPC 對等連線是兩個之間的網路連線VPCs，可讓您使用私有 IP 地址路由它們之間的流量。中的資源VPC可以彼此通訊，就像他們位於相同的網路中一樣。您可以在自己的 之間建立VPC對等連線VPCs，在VPC另一個 AWS 帳戶中使用 ，或在不同的 VPC中使用 AWS 區域。若要進一步了解VPC互連，請參閱 Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南中的VPC互連。

用戶端應用程式透過網際網路VPC存取的 中的資料庫叢集

若要透過網際網路VPC從用戶端應用程式存取 中的資料庫叢集，您可以使用VPC單一公有子網路和網際網路閘道來設定 ，以透過網際網路啟用通訊。

此案例可以下列圖表顯示。



我們建議您使用下列組態：

- 大小為 /16 VPC的 （ 例如CIDR：10.0.0.0/16 ）。此大小可提供 65,536 個私有 IP 地址。
- 大小為 /24 的子網路 （ 例如CIDR：10.0.0.0/24 ）。此大小可提供 256 個私有 IP 地址。
- 與 VPC和子網路相關聯的 Amazon Aurora 資料庫叢集。Amazon 會將子網路內的 IP 地址RDS指派給資料庫叢集 。
- 將 VPC 連接至網際網路和其他 AWS 產品的網際網路閘道。
- 與資料庫叢集相關聯的安全群組。安全群組的傳入規則允許您的用戶端應用程式存取您的資料庫叢集。

如需在 中建立資料庫叢集的相關資訊VPC，請參閱 在 VPC 中建立資料庫叢集。

私有網路VPC存取之 中的資料庫叢集

如果您的資料庫叢集無法公開存取，可以使用下列選項從私有網路存取：

- AWS Site-to-Site VPN 連線。如需詳細資訊，請參閱什麼是 AWS Site-to-Site VPN？
- AWS Direct Connect 連線。如需詳細資訊，請參閱什麼是 AWS Direct Connect？

- AWS Client VPN 連線。如需詳細資訊，請參閱什麼是 AWS Client VPN？

下圖顯示具有連線的 AWS Site-to-Site VPN案例。



如需詳細資訊，請參閱網際網路流量隱私權。

教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 VPC (僅限 IPv4)

常用案例包括以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC) 中的資料庫叢集。此 VPC 與在相同 VPC 中執行的 Web 伺服器共用資料。在本教學課程中，您會針對此案例建立 VPC。

此案例可以下列圖表顯示。如需其他案例的相關資訊，請參閱存取 中資料庫叢集的案例 VPC。



您的資料庫叢集僅需供您的 Web 伺服器使用，無需供公有網際網路使用。因此，您建立同時包含公有和私有子網路的 VPC。Web 伺服器是在公有子網路中託管，以便它可以到達公有網際網路。資料庫叢集被託管於私有子網路中。Web 伺服器可連線至資料庫叢集，因為其託管於相同 VPC 中。但是，公有網際網路無法使用資料庫叢集，提供更高的安全性。

本教學課程會在單獨的可用區域中設定額外的公有子網路和私有子網路。教學課程不會使用這些子網路。RDS 資料庫子網路群組需要至少兩個可用區域中的子網路。額外的子網路可讓您更輕鬆地設定多個 Aurora 資料庫執行個體。

本教學課程說明為 Amazon Aurora 資料庫執行個體配置 VPC。如需展示如何為此 VPC 案例建立 Web 伺服器的教學課程，請參閱教學：建立 Web 伺服器和 Amazon Aurora 資料庫叢集。如需 Amazon VPC 的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 入門指南和 Amazon VPC 使用者指南。

> **Tip**
>
> 當您建立資料庫叢集時，您可以在 Amazon EC2 執行個體和資料庫叢集之間自動設定網路連線。網路組態與本教學課程中描述的組態類似。如需詳細資訊，請參閱 設定與 EC2 執行個體的自動網路連線。

建立含私有和公有子網路的 VPC

使用下列程序來建立一個同時含公有和私有子網路的 VPC。

建立 VPC 和子網路

1. 在 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在 的右上角 AWS Management Console，選擇要在其中建立 VPC 的區域。此範例使用 美國西部 (奧勒岡) 區域。
3. 在左上角，選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)。若要開始建立 VPC，請選擇 Create VPC (建立 VPC)。
4. 在 VPC Settings (VPC 設定) 的 Resources to create (建立資源) 下，選擇 VPC and more (VPC 和更多)。
5. 對於 VPC settings (VPC 設定)，設定這些值：
   - Name tag auto-generation (自動產生名稱標籤) – **`tutorial`**
   - IPv4 CIDR block (IPv4 CIDR 區塊) – **`10.0.0.0/16`**
   - IPv6 CIDR block (IPv6 CIDR 區塊) – No IPv6 CIDR Block (無 IPv6 CIDR 區塊)
   - Tenancy (租用) – Default (預設)
   - Number of Availability Zones (AZs) (可用區域 (AZ) 的數量) – 2
   - Customize AZs (自訂可用區域) - 保留預設值。

- Number of public subnet (公有子網路數量) – 2
- Number of private subnets (私有子網路數量) – 2
- Customize subnets CIDR blocks (自訂子網路 CIDR 區塊) – 保留預設值。
- NAT gateways ($) (NAT 閘道 ($)) – None (無)
- VPC endpoints (VPC 端點) – None (無)
- DNS options (DNS 選項) – 保留預設值。

6. 選擇建立 VPC。

建立公有 Web 伺服器的 VPC 安全群組

接著建立公開存取的 VPC 安全群組。若要連線至 VPC 中的公有 EC2 執行個體，請將傳入規則新增至 VPC 安全群組。這些規則允許流量從網際網路連線。

建立 VPC 安全群組

1. 在 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，再選擇 Security Groups (安全群組)，然後選擇 Create security group (建立安全群組)。
3. 在 Create security group (建立安全群組) 頁面上，設定下列值：
   - 安全群組名稱：**`tutorial-securitygroup`**
   - 描述: **`Tutorial Security Group`**
   - VPC: 選擇您先前建立的 VPC，例如：vpc-**`###`** (tutorial-vpc)
4. 將傳入規則新增至安全群組
   a. 決定用於使用安全殼層 (SSH) 連接至 VPC 中 EC2 執行個體的 IP 地址。若要判斷公有 IP 地址，您可以在不同的瀏覽器視窗或索引標籤中使用 https://checkip.amazonaws.com 中的服務。IP 地址的範例為 `203.0.113.25/32`。

      在許多情況下，您可能透過網際網路服務供應商 (ISP) 或是從沒有靜態 IP 地址的防火牆進行連線。若是如此，請找出用戶端電腦所使用的 IP 地址範圍。

      > ⚠ Warning
      >
      > 如果您使用 `0.0.0.0/0` 進行 SSH 存取，則可讓所有 IP 地址使用 SSH 存取您的公有執行個體。通常在測試環境中短暫使用此方法是沒有問題的，但在生產環境則不安

全。在生產環境中，您應只授權特定 IP 地址或特定範圍的地址可使用 SSH 存取您的執行個體。

b. 在 Inbound rules (傳入規則) 區段中，選擇 Add rule (新增規則)。

c. 針對您的新傳入規則設定下列值，以允許透過 SSH 存取您的 Amazon EC2 執行個體。若是這麼做，則您可以連線至 Amazon EC2 執行個體來安裝 Web 伺服器和其他公用程式。您也會連線至 EC2 執行個體來上傳 Web 伺服器的內容。

- 類型: **SSH**
- Source (來源): 來自步驟 a 的 IP 地址或範圍，例如：**203.0.113.25/32**。

d. 選擇新增規則。

e. 針對您的新傳入規則設定下列值，以允許透過 HTTP 存取您的 Web 伺服器。

- Type (類型)：**HTTP**
- 來源：**0.0.0.0/0**

5. 請選擇 Create security group (建立安全群組) 以建立安全群組。

請記下安全群組 ID，因為稍後在本教學中會需要它。

建立私有資料庫叢集的 VPC 安全群組

若要讓您的資料庫叢集保持私有，請建立第二個安全群組供私有存取。若要連線至 VPC 中的私有資料庫叢集，請將傳入規則新增至 VPC 安全群組，僅允許來自 Web 伺服器的流量。

建立 VPC 安全群組

1. 在 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，再選擇 Security Groups (安全群組)，然後選擇 Create security group (建立安全群組)。
3. 在 Create security group (建立安全群組) 頁面上，設定下列值：

- 安全群組名稱：**tutorial-db-securitygroup**
- 描述: **Tutorial DB Instance Security Group**
- VPC: 選擇您先前建立的 VPC，例如：vpc-**###** (tutorial-vpc)

4. 將傳入規則新增至安全群組

a. 在 Inbound rules (傳入規則) 區段中，選擇 Add rule (新增規則)。

b. 針對您的新傳入規則設定下列值，來允許連接埠 3306 上來自 Amazon EC2 執行個體的 MySQL 流量。如果這樣做，您可以從 Web 伺服器連線至資料庫叢集。這樣做，您可以將 Web 應用程式中的資料存放並擷取至資料庫。

- Type (類型)：**MySQL/Aurora**
- Source (來源)： 您先前在本教學課程中建立的 tutorial-securitygroup 安全群組的識別符，例如：sg-9edd5cfb。

5. 請選擇 Create security group (建立安全群組) 以建立安全群組。

建立資料庫子網路群組

資料庫子網路群組是您在 VPC 中建立，然後指派給資料庫叢集的子網路的集合。資料庫子網路群組可讓您在建立資料庫叢集時指定特定的 VPC。

建立資料庫子網路群組

1. 識別 VPC 中資料庫的私有子網路。

   a. 在 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。

   b. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，然後選擇 Subnets (子網路)。

   c. 記下名為 tutorial-subnet-private1-us-west-2a 和 tutorial-subnet-private2-us-west-2b 之子網路的子網路 ID。

      建立資料庫子網路群組時，您會需要這些子網路 ID。

2. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。

   請確定您連接到 Amazon RDS 主控台，而非 Amazon VPC 主控台。

3. 在導覽窗格中選擇 Subnet groups (子網路群組)。
4. 選擇 Create DB Subnet Group (建立資料庫子網路群組)。
5. 在 Create DB subnet group (建立資料庫子網路群組) 頁面上，於 Subnet group details (子網路群組詳細資訊) 中設定下列值：

   - 名稱: **tutorial-db-subnet-group**
   - 描述: **Tutorial DB Subnet Group**
   - VPC: tutorial-vpc (vpc-**###**)

6. 在 Add subnets (新增子網路) 區段中，選擇 Availability Zones (可用區域) 和 Subnets (子網路)。

對於此教學課程，為 Availability Zones (可用區域) 選擇 us-west-2a 和 us-west-2b。對於 Subnets (子網路)，選擇您在上一個步驟找到的私有子網路。

7. 選擇建立。

   您的新資料庫子網路群組會顯示在 RDS 主控台的資料庫子網路群組清單中。您可以選擇資料庫子網路群組，在視窗底部的詳細資訊窗格查看詳細資訊。這些詳細資料包括與群組關聯的所有子網路。

> **Note**
>
> 如果您已建立此 VPC 以完成 教學：建立 Web 伺服器和 Amazon Aurora 資料庫叢集，請依照 建立 Amazon Aurora 資料庫叢集 中的下列指示建立資料庫叢集。

刪除 VPC

為此教學課程建立 VPC 和其他資源後，如果不再需要這些資源，便可以將它們刪除。

> **Note**
>
> 若您在針對此教學課程建立的 VPC 中新增資源，則可能需要先刪除這些資源，才能刪除 VPC。例如，這些資源可能包括 Amazon EC2 執行個體或 Amazon RDS 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的刪除 VPC。

刪除 VPC 和相關資源

1. 刪除資料庫子網路群組。

   a. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
   b. 在導覽窗格中選擇 Subnet groups (子網路群組)。
   c. 選取您要刪除的資料庫子網路群組，例如 tutorial-db-subnet-group。
   d. 選擇 Delete (刪除)，然後在確認視窗中選擇 Delete (刪除)。

2. 請注意 VPC ID。

   a. 在 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
   b. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，然後選擇 VPC。

c. 在清單中，找到您建立的 VPC，例如 tutorial-vpc。

d. 請記下您所建立的 VPC 的 VPC ID。在稍後的步驟中，您需要 VPC ID。

3. 刪除安全群組。

a. 在 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。

b. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，然後選擇 Security Groups (安全群組)。

c. 選取 Amazon RDS 資料庫執行個體的安全群組，例如 tutorial-db-securitygroup。

d. 若為 Actions (動作)，選擇 Delete security groups (刪除安全群組)，然後在確認頁面上選擇 Delete (刪除)。

e. 在 Security Groups (安全群組) 頁面上，選取 Amazon EC2 執行個體的安全群組，例如 tutorial-securitygroup。

f. 若為 Actions (動作)，選擇 Delete security groups (刪除安全群組)，然後在確認頁面上選擇 Delete (刪除)。

4. 刪除 VPC。

a. 在 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。

b. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，然後選擇 VPC。

c. 選取您要刪除的 VPC，例如 tutorial-vpc。

d. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete VPC (刪除 VPC)。

確認頁面會顯示與 VPC 相關聯的其他資源，這些資源也將遭到刪除，包括與其相關聯的子網路。

e. 在確認頁面上，輸入 **`delete`**，然後選擇 Delete (刪除)。

教學課程：建立要與資料庫叢集搭配使用的 (VPC)(雙堆疊模式)

常用案例包括以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC) 中的資料庫叢集。此 VPC 與在相同 VPC 中執行的公有 Amazon EC2 執行個體共用資料。

於本教學課程中，您將為此案例建立與以雙堆疊模式執行之資料庫搭配使用的 VPC。雙堆疊模式，可透過 IPv6 定址通訊協定啟用連線。若需 IP 定址的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora IP 定址。

大部分地區都支援雙堆疊網路叢集。如需更多資訊，請參閱雙堆疊網路資料庫叢集的可用性。若要查看雙堆疊模式的限制，請參閱 雙堆疊網路資料庫叢集的限制。

此案例可以下列圖表顯示。



如需其他案例的相關資訊，請參閱存取 中資料庫叢集的案例 VPC。

您的資料庫叢集僅需供您的 Amazon EC2 執行個體使用，無需供公有網際網路使用。因此，您建立同時包含公有和私有子網路的 VPC。Amazon EC2 執行個體是在公有子網路中託管，如此其可連接至公有網際網路。資料庫叢集被託管於私有子網路中。Amazon EC2 執行個體可連線至資料庫叢集，因為其託管於相同 VPC 中。但是，資料庫叢集不可用於公有網際網路，以提供更高的安全性。

本教學課程會在單獨的可用區域中設定額外的公有子網路和私有子網路。教學課程不會使用這些子網路。RDS 資料庫子網路群組需要至少兩個可用區域中的子網路。額外的子網路可讓您輕鬆設定多個 Aurora 資料庫執行個體。

若要建立使用雙堆疊模式的資料庫叢集，請針對 Network type (網路類型) 設定指定 Dual-stack mode (雙堆疊模式)。您也可以使用相同設定來修改資料庫叢集。如需建立資料庫叢集的詳細資訊，請參閱建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。如需修改資料庫叢集的詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

本教學課程說明為 Amazon Aurora 資料庫執行個體配置 VPC。如需 Amazon VPC 的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/。

建立含私有和公有子網路的 VPC

使用下列程序來建立一個同時含公有和私有子網路的 VPC。

建立 VPC 和子網路

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在的右上角 AWS Management Console，選擇要在其中建立 VPC 的區域。此範例使用 美國東部 (俄亥俄) 區域。
3. 在左上角，選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)。若要開始建立 VPC，請選擇 Create VPC (建立 VPC)。
4. 在 VPC Settings (VPC 設定) 的 Resources to create (建立資源) 下，選擇 VPC and more (VPC 和更多)。
5. 對於剩下的 VPC 設定，設定這些值：

   - Name tag auto-generation (自動產生名稱標籤) – **`tutorial-dual-stack`**
   - IPv4 CIDR block (IPv4 CIDR 區塊) – **`10.0.0.0/16`**
   - IPv6 CIDR block (IPv6 CIDR 區塊) – Amazon-provided IPv6 CIDR block (Amazon 提供的 IPv6 CIDR 區塊)
   - Tenancy (租用) – Default (預設)
   - Number of Availability Zones (AZs) (可用區域 (AZ) 的數量) – 2

- Customize AZs (自訂可用區域) - 保留預設值。
- Number of public subnet (公有子網路數量) – 2
- Number of private subnets (私有子網路數量) – 2
- Customize subnets CIDR blocks (自訂子網路 CIDR 區塊) – 保留預設值。
- NAT gateways ($) (NAT 閘道 ($)) – None (無)
- Egress only internet gateway (僅輸出網際網路閘道) – No (否)
- VPC endpoints (VPC 端點) – None (無)
- DNS options (DNS 選項) – 保留預設值。

> **Note**
>
> Amazon RDS 需要至少兩個不同可用區域中的子網路，以支援多可用區域資料庫執行個體部署。本教學課程會建立單一可用區部署，但是，可讓您會來輕鬆轉換為多區域可用資料庫執行個體部署。

6. 選擇建立 VPC。

建立公有 Amazon EC2 執行個體的 VPC 安全群組

接著建立公開存取的 VPC 安全群組。若要連接至 VPC 中的公有 EC2 執行個體，請將傳入規則新增至 VPC 安全群組，以允許流量從網際網路連接。

建立 VPC 安全群組

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，再選擇 Security Groups (安全群組)，然後選擇 Create security group (建立安全群組)。
3. 在 Create security group (建立安全群組) 頁面上，設定下列值：
   - 安全群組名稱：**`tutorial-dual-stack-securitygroup`**
   - 描述: **`Tutorial Dual-Stack Security Group`**
   - VPC: 選擇您先前建立的 VPC，例如 vpc-**###** (tutorial-dual-stack-vpc)
4. 將傳入規則新增至安全群組
   a. 決定用於使用安全殼層 (SSH) 連接至 VPC 中 EC2 執行個體的 IP 地址。

網際網路通訊協定第 4 版 (IPv4) 位址的範例為 `203.0.113.25/32`。網際網路通訊協定第 6 版 (IPv6) 地址範圍的範例為 `2001:db8:1234:1a00::/64`。

在許多情況下，您可能透過網際網路服務供應商 (ISP) 或是從沒有靜態 IP 地址的防火牆進行連線。若是如此，請找出用戶端電腦所使用的 IP 地址範圍。

> **Warning**
>
> 若您將 `0.0.0.0/0` 用於 IPv4 或 `::0` 用於 IPv6，則可讓所有 IP 地址使用 SSH 存取您的公有執行個體。通常在測試環境中短暫使用此方法是沒有問題的，但在生產環境則不安全。在生產環境中，建議您只授權特定 IP 地址或特定範圍的地址存取您的執行個體。

b. 在 Inbound rules (傳入規則) 區段中，選擇 Add rule (新增規則)。

c. 針對您的新傳入規則設定下列值，來允許透過 Secure Shell (SSH) 存取您的 Amazon EC2 執行個體。若執行此動作，您可連線至 EC2 執行個體來安裝 SQL 用戶端和其他應用程式。指定 IP 地址，讓您可以存取 EC2 執行個體：

- Type (類型)：**SSH**
- Source (來源)：來自步驟 a 的 IP 地址或範圍。IPv4 IP 地址的範例為 **203.0.113.25/32**。IPv6 IP 地址的範例為 **2001:DB8::/32**。

5. 請選擇 Create security group (建立安全群組) 以建立安全群組。

   請記下安全群組 ID，因為稍後在本教學中會需要它。

建立私有資料庫叢集的 VPC 安全群組

若要讓您的資料庫叢集保持私有，請建立第二個安全群組供私有存取。若要連線至 VPC 中的私有資料庫叢集，請將傳入規則新增至 VPC 安全群組。這些規則僅允許來自 Amazon EC2 執行個體的流量。

建立 VPC 安全群組

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，再選擇 Security Groups (安全群組)，然後選擇 Create security group (建立安全群組)。
3. 在 Create security group (建立安全群組) 頁面上，設定下列值：

- 安全群組名稱：**tutorial-dual-stack-db-securitygroup**
- 描述: **Tutorial Dual-Stack DB Instance Security Group**
- VPC: 選擇您先前建立的 VPC，例如 vpc-**###** (tutorial-dual-stack-vpc)

4. 將傳入規則新增至安全群組：

   a. 在 Inbound rules (傳入規則) 區段中，選擇 Add rule (新增規則)。

   b. 針對您的新傳入規則設定下列值，來允許連接埠 3306 上來自 Amazon EC2 執行個體的 MySQL 流量。如果這樣做，您可以從 EC2 執行個體連線至資料庫叢集。這樣做表示您可以從 EC2 執行個體將資料傳送至您的資料庫。

      - Type (類型)：MySQL/Aurora
      - Source (來源)：您先前在本教學課程中建立的 tutorial-dual-stack-securitygroup 安全群組的識別符，例如 sg-9edd5cfb。

5. 若要建立安全群組，請選擇 Create security group (建立安全群組)。

建立資料庫子網路群組

資料庫子網路群組是您在 VPC 中建立，然後指派給資料庫叢集的子網路的集合。透過使用資料庫子網路群組，您可在建立資料庫叢集時指定特定的 VPC。如要建立與 DUAL 相容的資料庫子網路群組，則所有子網路必須與 DUAL 相容。如要成為 DUAL 相容，子網路必須具有與其關聯的 IPv6 CIDR。

建立資料庫子網路群組

1. 識別 VPC 中資料庫的私有子網路。

   a. 前往 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。

   b. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，然後選擇 Subnets (子網路)。

   c. 記下名為 tutorial-dual-stack-subnet-private1-us-west-2a 和 tutorial-dual-stack-subnet-private2-us-west-2b 之子網路的子網路 ID。

      當您建立資料庫子網路群組時，您將需要子網路 ID。

2. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。

   請確定您連接到 Amazon RDS 主控台，而非 Amazon VPC 主控台。

3. 在導覽窗格中選擇 Subnet groups (子網路群組)。

4. 選擇 Create DB Subnet Group (建立資料庫子網路群組)。

5. 在 Create DB subnet group (建立資料庫子網路群組) 頁面上，於 Subnet group details (子網路群組詳細資訊) 中設定下列值：

   - 名稱: **tutorial-dual-stack-db-subnet-group**
   - 描述: **Tutorial Dual-Stack DB Subnet Group**
   - VPC: tutorial-dual-stack-vpc ***(vpc- ###)***

6. 在 Add subnets (新增子網路) 區段中，選擇 Availability Zones (可用區域) 和 Subnets (子網路) 選項的值。

   對於此教學課程，為 Availability Zones (可用區域) 選擇 us-east-2a 和 us-east-2b。對於 Subnets (子網路)，選擇您在上一個步驟找到的私有子網路。

7. 選擇建立。

您的新資料庫子網路群組會顯示在 RDS 主控台的資料庫子網路群組清單中。您可以選擇資料庫子網路群組來查看其詳細資訊。其中包括受支援的定址通訊協定、與該組相關聯的所有子網路，以及資料庫子網路群組支援的網路類型。

在雙堆疊模式下建立 Amazon EC2 執行個體

若要建立 Amazon EC2 執行個體，請遵循 Amazon EC2 使用者指南中的使用新啟動執行個體精靈啟動執行個體中的指示。

在 Configure Instance Details (設定執行個體詳細資訊) 頁面上設定這些值，而其他值都維持預設值：

- 網路：選擇具備公有和私有子網路的現有 VPC，例如 建立含私有和公有子網路的 VPC 中建立的 tutorial-dual-stack-vpc (vpc-*identifier*)。
- 子網路 — 選擇現有的公用子網路，例如子網路**###** | tutorial-dual-stack-subnet-public1-US-東部 2a | 建立於中。建立公有 Amazon EC2 執行個體的 VPC 安全群組
- Auto-assign Public IP (自動指派公有 IP) – 選擇 Enable (啟用)。
- Auto-assign IPv6 IP (自動指派 IPv6 IP) – 選擇 Enable (啟用)。
- Firewall (security groups) 防火牆 (安全群組) – 選擇 Select an existing security group (選取現有的安全群組)。
- Common security groups (一般安全群組) - 選擇現有的安全群組，例如在 建立公有 Amazon EC2 執行個體的 VPC 安全群組 中建立的 `tutorial-securitygroup`。請確定您選擇的安全性群組包含安全殼層 (SSH) 和 HTTP 存取的輸入規則。

在雙堆疊模式下建立資料庫叢集

在此步驟中，您將建立在雙堆疊模式下執行的資料庫叢集。

建立資料庫執行個體

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon RDS 主控台，網址為 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 在主控台的右上角，選擇您 AWS 區域 要建立資料庫叢集的位置。此範例使用 美國東部 (俄亥俄) 區域。
3. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)。
4. 選擇 Create database (建立資料庫)。
5. 在 Create database (建立資料庫) 頁面上，確保已選擇 Standard create (標準建立) 選項，接著選擇 Aurora MySQL 資料庫引擎類型。
6. 在 Connectivity (連線) 區段中，設定下列值：

   - Network type (網路類型) – 選擇 Dual-stack mode (雙堆疊模式)。

     

   - Virtual private cloud (VPC) 虛擬私有雲端 (VPC) – 選擇具備公有和私有子網路的現有 VPC，例如 建立含私有和公有子網路的 VPC 中建立的 tutorial-dual-stack-vpc (vpc-###)。

     VPC 必須具有位於不同可用區域的子網路。

   - DB Subnet group (資料庫子網路群組) – 選擇 VPC 的資料庫子網路群組，例如 建立資料庫子網路群組 中建立的 tutorial-dual-stack-db-subnet-group。
   - Public access (公有存取) – 選擇 No (否)。
   - VPC security group (firewall) (VPC 安全群組 (防火牆)) – 選取 Choose existing (選擇現有)。
   - Existing VPC security groups (現有 VPC 安全群組) – 選擇設定為私有存取的現有 VPC 安全群組，例如在 建立私有資料庫叢集的 VPC 安全群組 中建立的 tutorial-dual-stack-db-securitygroup。

     選擇與各項相關聯的 X，以移除其他安全群組，例如預設安全群組。

- Availability Zone (可用區域) – 選擇 us-west-2a。

  若要避免跨可用區域流量，請確定資料庫執行個體和 EC2 執行個體位於相同的可用區域。

7. 在其餘區段，指定資料庫叢集設定。如需每項設定的相關資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的設定。

連接至您的 Amazon EC2 執行個體和資料庫叢集

在雙堆疊模式下建立 Amazon EC2 執行個體和資料庫叢集後，您可以使用 IPv6 通訊協定連線到每個執行個體。若要使用 IPv6 通訊協定 Connect 到 Amazon EC2 執行個體，請按照 Amazon EC2 使用者指南中連接到 Linux 執行個體中的指示進行操作。

若要從 Amazon EC2 執行個體連線至您的 Aurora MySQL 資料庫叢集，請依照連線至 Aurora MySQL 資料庫叢集中的指示進行。

刪除 VPC

為此教學課程建立 VPC 和其他資源後，如果不再需要這些資源，便可以將它們刪除。

若您在針對此教學課程建立的 VPC 中新增資源，則可能需要先刪除這些資源，才能刪除 VPC。資源範例為 Amazon EC2 執行個體或資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的刪除 VPC。

刪除 VPC 和相關資源

1. 刪除資料庫子網路群組：

   a. 前往 https://console.aws.amazon.com/rds/，開啟 Amazon RDS 主控台。
   b. 在導覽窗格中選擇 Subnet groups (子網路群組)。
   c. 選取要刪除的資料庫子網路群組，例如 tutorial-db-subnet-group。
   d. 選擇 Delete (刪除)，然後在確認視窗中選擇 Delete (刪除)。

2. 請記下 VPC ID：

   a. 前往 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
   b. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，然後選擇 VPC。
   c. 在清單中，識別您建立的 VPC，例如 tutorial-dual-stack-vpc。
   d. 請記下您所建立 VPC 的 VPC ID。於後續步驟中，您會需要此 VPC ID。

3. 刪除安全群組：

a. 前往 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
b. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，然後選擇 Security Groups (安全群組)。
c. 選取 Amazon RDS 資料庫執行個體的安全群組，例如 tutorial-dual-stack-db-securitygroup。
d. 若為 Actions (動作)，選擇 Delete security groups (刪除安全群組)，然後在確認頁面上選擇 Delete (刪除)。
e. 在 Security Groups (安全群組) 頁面上，選取 Amazon EC2 執行個體的安全群組，例如 tutorial-dual-stack-securitygroup。
f. 若為 Actions (動作)，選擇 Delete security groups (刪除安全群組)，然後在確認頁面上選擇 Delete (刪除)。

4. 刪除 NAT 閘道：

a. 前往 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
b. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，然後選擇 NAT Gateways (NAT 閘道)。
c. 選取您建立之 VPC 的 NAT 閘道。使用 VPC ID 識別正確的 NAT 閘道。
d. 若為 Actions (動作)，選擇 Delete NAT gateway (刪除 NAT 閘道)。
e. 在確認頁面上，輸入 **`delete`**，然後選擇 Delete (刪除)。

5. 刪除 VPC

a. 前往 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
b. 選擇 VPC Dashboard (VPC 儀表板)，然後選擇 VPC。
c. 選取您要刪除的 VPC，例如 tutorial-dual-stack-vpc。
d. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete VPC (刪除 VPC)。

   確認頁面會顯示與 VPC 相關聯的其他資源，這些資源也將遭到刪除，包括與其相關聯的子網路。

e. 在確認頁面上，輸入 **`delete`**，然後選擇 Delete (刪除)。

6. 釋放彈性 IP 地址：

a. 前往 https://console.aws.amazon.com/ec2/ 開啟 Amazon EC2 主控台。
b. 選擇 EC2 Dashboard (EC2 儀表板)，然後選擇 Elastic IPs (彈性 IP)。
c. 選取您要釋放的彈性 IP 地址。
d. 若為 Actions (動作)，選擇 Release Elastic IP addresses (釋放彈性 IP 地址)。
e. 在確認頁面上，選擇 Release (釋放)。

Amazon Aurora 的配額和條件限制

您可以在下面找到 Amazon Aurora 的資源配額和命名限制的說明。

主題

- Amazon Aurora 中的配額
- Amazon Aurora 中的命名限制
- Amazon Aurora 大小限制

Amazon Aurora 中的配額

針對每個 AWS 區域，每個 AWS 帳戶都有可建立的 Amazon Aurora 資源數量配額。在達到資源的配額後，建立該資源的額外呼叫便會失敗並發生例外狀況。

下表列出每個 AWS 區域的資源及其配額。

名稱	預設	可調整	描述
每個資料庫安全群組的授權	每個受支援的區域：20	否	每個資料庫安全群組的安全群組授權數
每個資料庫叢集的自訂端點	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中，在此帳戶中為每個 Aurora 資料庫叢集建立的自訂端點數量上限。此值反映帳戶中資料庫叢集中自訂端點的最大數量。帳戶中的其他資料庫叢集可能會有較少數量的自訂端點。
自訂引擎版本	每個受支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶所允許的自訂引擎版本數量上限

名稱	預設	可調整	描述
資料庫叢集參數群組	每個受支援的區域：50	是	資料庫叢集參數群組的數量上限
資料庫叢集	每個受支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶允許地的 Aurora 叢集數量上限
資料庫執行個體	ap-south-1：20 每個其他支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶允許地的資料庫執行個體數量上限
資料庫碎片群組	每個受支援的區域：5	是	目前區域中此帳戶中 Aurora 無限制資料庫的資料庫碎片群組數目上限
資料庫子網路群組	ap-south-1：20 每個其他支援的區域：50	是	資料庫子網路群組的數量上限
資料 API HTTP 要求主體大小	每個受支援的區域：4 MB	否	HTTP 請求內文允許的大小上限。
資料 API 並行叢集密碼配對上限	每個受支援的區域：30	否	目前 AWS 區域中此帳戶並行資料 API 請求中 Aurora Serverless v1 資料庫叢集和秘密的唯一對數上限。

名稱	預設	可調整	描述
資料 API 並行請求上限	每個受支援的區域：500	否	對使用相同秘密且可同時處理的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集提出的資料 API 請求數目上限。其他請求會排入佇列，並在同處理序請求完成時進行處理。
資料 API 結果集大小上限	每個受支援的區域：1 MB	否	資料 API 可傳回的資料庫結果集大小上限。
JSON 回應字串的資料 API 大小上限	每個受支援的區域：10 MB	否	RDS 資料 API 傳回的簡化 JSON 回應字串大小上限。
每秒的資料 API 請求數	每個受支援的區域：每秒 1,000	否	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許對資料 API 的請求數目上限。此配額僅適用於 Amazon Aurora Serverless v1 叢集。
事件訂閱	每個受支援的區域：20	是	事件訂閱的數量上限
每個資料庫叢集的 IAM 角色	每個受支援的區域：5	是	與資料庫叢集相關聯之 IAM 角色的數量上限
每個資料庫執行個體的 IAM 角色	每個受支援的區域：5	是	與資料庫執行個體相關聯的 IAM 角色數量上限
整合	每個受支援的區域：100	否	目前 AWS 區域中此帳戶中允許的整合數目上限
手動資料庫叢集快照	每個受支援的區域：100	是	手動資料庫叢集快照的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
資料庫執行個體手動快照	每個受支援的區域：100	是	手動資料庫執行個體快照的數量上限
選項群組	每個受支援的區域：20	是	選項群組的數量上限
參數群組	ap-south-1：20 每個其他支援的區域：50	是	參數群組的數量上限
代理	每個受支援的區域：20	是	目前 AWS 區域中此帳戶中允許的代理數目上限
每個主要項目的僅供讀取複本	每個受支援的區域：15	是	每個主資料庫執行個體的僅供讀取複本數量上限 此配額無法針對 Amazon Aurora 調整。
預留資料庫執行個體	每個受支援的區域：40	是	目前 AWS 區域中此帳戶中允許的預留資料庫執行個體數目上限
安全群組	ap-south-1：20 每個其他支援的區域：25	是	資料庫安全群組數量上限
每個資料庫子網路群組的子網路	每個受支援的區域：20	否	每個資料庫子網路群組的子網路數目上限

名稱	預設	可調整	描述
所有資料庫執行個體的儲存總量	所有受支援的區域：100,000 GB	是	EBS 磁碟區上所有 Amazon RDS 資料庫執行個體加在一起的儲存體總量上限 (以 GB 為單位)。此配額不適用於 Amazon Aurora，每個資料庫叢集的最大叢集磁碟區為 128 TiB。

> **Note**
>
> 根據預設，您最多可以擁有 40 個資料庫執行個體。RDS 資料庫執行個體、Aurora 資料庫執行個體、Amazon Neptune 執行個體和 Amazon DocumentDB 執行個體皆適用此配額。
> 如果您的應用程式需要更多資料庫執行個體，您可以透過開啟 Service Quotas 主控台來請求額外的資料庫執行個體。在導覽窗格中，選擇 AWS services (AWS 服務)。選擇 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)，再選擇配額，然後按照指示請求增加配額。如需詳細資訊，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的請求提高配額。
> 對於 RDS for Oracle，您可以在每個區域中為每個來源資料庫執行個體建立最多 15 個僅供讀取複本，但我們建議將複本限制為 5，以將複寫延遲降至最低。
> 管理的備份 AWS Backup 會被視為手動資料庫叢集快照，但不計入手動叢集快照配額。如需的詳細資訊 AWS Backup，請參閱 AWS Backup 開發人員指南。

如果您使用任何 RDS API 操作，且超過每秒呼叫次數的預設配額，Amazon RDS API 會發出類似下面的錯誤。

ClientError：呼叫 *API_name* 操作時發生錯誤 (ThrottlingException)：超過速率。

在這裡，減少每秒呼叫次數。配額旨在涵蓋大多數使用案例。如果需要更高的配額，您可以使用下列其中一個選項來請求提高配額：

- 從 主控台開啟 Service Quotas 主控台。
- 從 中 AWS CLI，使用 request-service-quota-increase AWS CLI 命令。

如需詳細資訊，請參閱「Service Quotas 使用者指南」。

Amazon Aurora 中的命名限制

Amazon Aurora 中的命名限制如下：

- 資料庫叢集識別符：
  - 必須包含 1–63 個英數字元或連字號。
  - 第一個字元必須是字母。
  - 不能以一個連字號結尾或是連續包含兩個連字號。
  - 每個區域每個 AWS 帳戶 AWS 的所有資料庫執行個體必須是唯一的。
- 初始資料庫名稱 – Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 之間的資料庫名稱限制條件不同。如需詳細資訊，請參閱建立每個資料庫叢集時的可用設定。
- 主要使用者名稱 – 每個資料庫引擎的主要使用者名稱限制條件都不同。如需詳細資訊，請參閱建立資料庫叢集時的可用設定。
- 主密碼：
  - 資料庫主要使用者密碼可包含任何可印刷的 ASCII 字元，但 /、'、"、@ 或空格除外。
  - 密碼可以包含以下數目的可列印 ASCII 字元，具體取決於資料庫引擎：
    - Aurora MySQL：8–41
    - Aurora PostgreSQL：8–99
- 資料庫參數群組：
  - 必須包含 1–255 個英數字元。
  - 第一個字元必須是字母。
  - 允許連字號，但名稱不得以連字號為結尾或包含兩個連續的連字號。
- 資料庫子網路群組：
  - 必須包含 1–255 個字元。
  - 允許英數字母、空格、連字號、底線和句點。

Amazon Aurora 大小限制

儲存體大小限制

下列引擎版本的 Aurora 叢集磁碟區可以增長至 128 tebibytes (TiB) 的大小上限：

- 所有可用的 Aurora MySQL 第 3 版、Aurora MySQL 第 2 版、第 2.09 版及更新版本
- 所有可用的 Aurora PostgreSQL 版本

對於較低的引擎版本，Aurora 叢集磁碟區的大小上限是 64 TiB。如需詳細資訊，請參閱Aurora 儲存體如何自動調整大小。

若要監視剩餘的儲存空間，您可以使用 `AuroraVolumeBytesLeftTotal` 指標。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 的叢集層級指標。

SQL 資料表大小限制

對於 Aurora MySQL 資料庫叢集，表格大小上限為 64 TiB。對於 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，表格大小上限為 32 TiB。在進行大型資料表分割等操作時，建議您遵循資料表設計最佳實務。

表格空間 ID 限制

Aurora 的表格空間 ID 上限為 2147483647。如果您經常建立和捨棄資料表，請務必注意您的表格空間 ID，並計劃使用邏輯傾出。如需詳細資訊，請參閱從我的邏輯遷移SQL到 Amazon Aurora 我使SQL用 mysqldump。

Amazon Aurora 故障診斷

下列各節可幫助您對 Amazon RDS 和 Amazon Aurora 資料庫執行個體的問題進行故障診斷。

主題

- 無法連線至 Amazon RDS 資料庫執行個體
- Amazon RDS 安全問題
- 重新設定資料庫執行個體擁有者密碼
- Amazon RDS 資料庫執行個體停機或重新開機
- Amazon RDS 資料庫參數變更未生效
- Amazon Aurora 中的可用記憶體問題
- Amazon Aurora MySQL 複寫問題

如需使用 Amazon RDS API 偵錯問題的相關資訊，請參閱對 Aurora 上的應用程式進行故障診斷。

無法連線至 Amazon RDS 資料庫執行個體

無法連線至資料庫執行個體時，下列是常見的原因：

- 傳入規則 – 您的本機防火牆強制執行的存取規則，與您獲授權可存取資料庫執行個體的 IP 地址可能不符。問題很可能在於安全群組中的傳入規則。

  預設情況下，資料庫執行個體不允許存取。存取是透過與 VPC 相關聯的安全群組授予，該群組允許可傳入和傳出資料庫執行個體的流量。如有必要，請將特定情況的傳入和傳出規則新增至安全群組。您可以指定 IP 地址、IP 地址範圍，或其他 VPC 安全群組。

  > **Note**
  >
  > 新增傳入規則時，您可以針對 Source (來源) 選擇 My IP (我的 IP)，以允許從瀏覽器中偵測到的 IP 位址存取資料庫執行個體。

  如需設定安全群組的詳細資訊，請參閱建立安全群組以存取 VPC 中的資料庫叢集。

> **Note**
>
> 不允許從 169.254.0.0/16 範圍內的 IP 地址連線的用戶端。這是「自動私有 IP 定址範圍」(APIPA)，它用於本機連結定址。

- 公開存取性– 若要從 VPC 外部連線至資料庫執行個體 (例如，使用用戶端應用程式)，則執行個體必須具有指派給它的公用 IP 位址。

  若要讓執行個體可供公開存取，請修改並選擇 Public accessibility (公開存取性) 下方的 Yes (是)。如需詳細資訊，請參閱在 VPC 中的網際網路中隱藏資料庫叢集。

- 連接埠 – 由於本機防火牆限制，您在建立資料庫執行個體時指定的連接埠無法用來傳送或接收通訊。若要判斷您的網路是否允許將指定的連線埠用於傳入和傳出通訊，請洽詢網路管理員。
- Availability (可用性) – 對於新建立的資料庫執行個體，資料庫執行個體的狀態為 `creating`，直到資料庫執行個體可供使用為止。狀態變更為 `available` 時，您便能連線至資料庫執行個體。根據資料庫執行個體的大小，可能需要最多 20 分鐘的時間，執行個體才會可用。
- 網際網路閘道 – 若要開放公開存取資料庫執行個體，其資料庫子網路群組中的子網路必須具備網際網路閘道。

  設定子網路的網際網路閘道

  1. 登入 AWS Management Console ，並在 https://console.aws.amazon.com/rds/ ：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
  2. 在導覽窗格中，選擇 Databases (資料庫)，然後選擇資料庫執行個體的名稱。
  3. 在 Connectivity & security (連線能力和安全性) 標籤中，寫下 VPC 下的 VPC ID，以及 Subnets (子網路) 下的子網路 ID。
  4. 在 https://console.aws.amazon.com/vpc/ 開啟 Amazon VPC 主控台。
  5. 在導覽窗格中，選擇 Internet Gateways (網際網路閘道)。請確認已經有網際網路閘道連結到 VPC。否則，請選擇 Create Internet Gateway (建立網際網路閘道)，來建立網際網路閘道。選取網際網路閘道，然後選取 Attach to VPC (連結至 VPC)，接著遵循指示，來將此閘道連結至 VPC。
  6. 在導覽窗格中，選取 Subnets (子網)，然後選取子網。
  7. 在 Route Table (路由表) 索引標籤中，確認有包含 `0.0.0.0/0` 的路由做為目的地，以及有 VPC 的網際網路閘道做為目標。

如果您是使用其 IPv6 地址來連線到執行個體，請確認有針對所有 IPv6 流量 (`::/0`) 的路由，來指向網際網路閘道。若否，請執行下列操作：

a. 選擇路由表 ID (rtb-xxxxxxxx) 以導覽至路由表。

b. 在 Routes (路由) 標籤中，選擇 Edit routes (編輯路由)。選擇 Add route (新增路由)，使用 `0.0.0.0/0` 做為目的地，並以網際網路閘道為目標。

   若是 IPv6，請選擇 Add route (新增路由)，使用 `::/0` 做為目的地，並以網際網路閘道為目標。

c. 選擇 Save routes (儲存路由)。

此外，若要嘗試連線至 IPv6 端點，請確保用戶端 IPv6 地址範圍有權連線至資料庫執行個體。

如需詳細資訊，請參閱在 VPC 中使用資料庫叢集。

測試資料庫執行個體的連線

您可以使用通用的 Linux 或 Microsoft Windows 工具來測試您對資料庫執行個體的連線。

您可以從 Linux 或 Unix 終端機測試連線，方法是輸入下列命令。將 *DB-instance-endpoint* 取代為端點並將 *port* 取代為資料庫執行個體的連線埠。

```
nc -zv DB-instance-endpoint port
```

例如，下列示範範例命令和傳回值：

```
nc -zv postgresql1.c6c8mn7fake0.us-west-2.rds.amazonaws.com 8299

  Connection to postgresql1.c6c8mn7fake0.us-west-2.rds.amazonaws.com 8299 port [tcp/
vvr-data] succeeded!
```

Windows 使用者可以使用 Telnet 來測試對資料庫執行個體的連線。Telnet 動作僅支援用於測試連線。如果連線成功，動作不會傳回訊息。如果連線不成功，您會收到類似如下的錯誤訊息：

```
C:\>telnet sg-postgresql1.c6c8mntfake0.us-west-2.rds.amazonaws.com 819
```

```
 Connecting To sg-postgresql1.c6c8mntfake0.us-west-2.rds.amazonaws.com...Could not
open
 connection to the host, on port 819: Connect failed
```

如果 Telnet 動作成功傳回，您的安全群組即已正確設定。

> **Note**
>
> Amazon RDS 不接受網際網路控制訊息通訊協定 (ICMP) 流量，包括 ping。

對連線身分驗證進行故障診斷

在某些情況下，您可以連線至資料庫執行個體，但會收到身分驗證錯誤。在這些情況下，您可能會重設資料庫執行個體的主要使用者密碼。請修改 RDS 執行個體，以便執行此動作。

Amazon RDS 安全問題

為了避免安全問題，切勿將您的 AWS 帳戶 根使用者電子郵件地址和密碼用於使用者帳戶。最佳實務是使用您的根使用者來建立使用者，並將這些使用者指派給資料庫使用者帳戶。您也可以視需要使用根使用者來建立其他使用者帳戶。

如需建立使用者的相關資訊，請參閱在您的 AWS 帳戶中建立 IAM 使用者。如需在 中建立使用者的詳細資訊 AWS IAM Identity Center，請參閱在 IAM Identity Center 中管理身分。

錯誤訊息「無法擷取帳戶屬性，某些主控台功能可能受損。」

您可以基於數個原因而收到此錯誤。這可能是因為您的帳戶缺少權限，或是您的帳戶並未適當設定。如果您的帳戶是新帳戶，您可能就不需等待帳戶就緒。如果這是現有的帳戶，您的存取政策中可能缺乏許可，因此無法執行某些動作 (例如建立資料庫執行個體)。若要修正問題，您的管理員需要為您的帳戶提供必要角色。如需詳細資訊，請參閱 IAM 文件。

重新設定資料庫執行個體擁有者密碼

如果您遭到鎖定資料庫 叢集，則可以用主要使用者身分登入。然後，您可以重設其他系統管理使用者或角色的認證。如果您無法以主要使用者身分登入， AWS 帳戶擁有者可以重設主要使用者密碼。如需您可能需要重設哪些管理帳戶或角色的詳細資訊，請參閱主要使用者帳戶權限。

您可以使用 Amazon RDS 主控台、 AWS CLI 命令 modify-db-instance，或使用 ModifyDBInstance API 操作來變更資料庫執行個體密碼。如需在資料庫叢集中修改資料庫執行個體的詳細資訊，請參閱修改資料庫叢集中的資料庫執行個體。

Amazon RDS 資料庫執行個體停機或重新開機

重新啟動資料庫執行個體時，可能會發生資料庫執行個體當機。當資料庫執行個體進入防止受到存取的狀態，以及當資料庫重新啟動時，均可能發生當機。在您手動將資料庫執行個體重新開機時，就會重新開機。當您變更需要重新開機才會生效的資料庫執行個體設定時，也會發生重新開機。

當您變更需要重新開機才會生效的設定，或當您手動進行重新開機時，才會發生資料庫執行個體重新開機。如果您變更設定並要求該變更立即生效，即會立即發生重新開機。或者，它會在資料庫執行個體的維護時段期間發生。

發生下列其中一個動作時，資料庫執行個體會立即重新開機：

- 您將資料庫執行個體的備份保留期間從 0 變更為非零值，或從非零值變更為 0。然後將 Apply Immediately (立即套用) 設為 `true`。
- 您變更資料庫執行個體類別，並且將 Apply Immediately (立即套用) 設為 `true`。

發生下列其中一個動作時，維護時段期間會發生資料庫執行個體重新開機：

- 您將資料庫執行個體的備份保留期間從 0 變更為非零值，或從非零值變更為 0，並且將 Apply Immediately (立即套用) 設為 `false`。
- 您變更資料庫執行個體類別，並且將 Apply Immediately (立即套用) 設為 `false`。

變更資料庫參數群組中的靜態參數時，在與參數群組相關聯的資料庫執行個體重新開機之後，變更才會生效。變更需要手動重新開機。在維護時段期間，不會自動重新啟動資料庫執行個體。

Amazon RDS 資料庫參數變更未生效

在某些情況下，您可能會變更資料庫參數群組中的參數，但不會看到變更生效。若是如此，您可能需要重新啟動與 DB 參數群組關聯的資料庫執行個體。當您變更動態參數時，變更會立即生效。當您變更靜態參數時，在您重新啟動與參數群組關聯的資料庫實體之前，變更將不會生效。

您可以使用 RDS 主控台重新啟動資料庫執行個體。或者，您可以明確呼叫 `RebootDBInstance` API 操作。如果資料庫執行個體處於多可用區部署中，即可重新啟動，而不需容錯移轉。若在變更靜態參

數之後，要求重新啟動相關聯的資料庫執行個體，將有助於降低參數組態錯誤影響 API 呼叫的風險。其中一個例子是呼叫 `ModifyDBInstance` 變更資料庫執行個體類別。如需詳細資訊，請參閱修改 Amazon Aurora 中資料庫參數群組中的參數。

Amazon Aurora 中的可用記憶體問題

可用記憶體是資料庫執行個體上可供資料庫引擎使用的隨機存取記憶體 (RAM) 總計。它是可用作業系統 (OS) 記憶體與可用緩衝區和頁面快取記憶體的總和。資料庫引擎使用主機上大多數的記憶體，但作業系統處理程序也使用一些 RAM。目前配置給資料庫引擎或作業系統處理程序目前所使用的記憶體不包括在可用記憶體中。當資料庫引擎記憶體不足時，資料庫執行個體會使用一般用於緩衝和快取的暫時空間。如前所述，此暫時空間包括在可用記憶體中。

您可以在 Amazon CloudWatch 中使用 `FreeableMemory` 指標以監控可用記憶體。如需詳細資訊，請參閱極光的監控工具。

如果資料庫執行個體在可用記憶體方面持續不足或使用交換空間，請考慮縱向擴展為更大的資料庫執行個體類別。如需詳細資訊，請參閱Amazon Aurora 資料庫執行個體類別。

您也可以變更記憶體設定。例如，在 Aurora MySQL ，您可以調整 `innodb_buffer_pool_size` 參數的大小。依預設，此參數設定為實體記憶體的 75%。如需更多 MySQL 的疑難排解秘訣，請參閱如何疑難排解 Amazon RDS for MySQL 資料庫中可用記憶體不足的問題？

對於 Aurora Serverless v2，`FreeableMemory` 表示當 Aurora Serverless v2 資料庫執行個體擴展至其最大容量時，可用的未使用記憶體量。您可能已將執行個體縮小到相對較低的容量，但它仍然報告 `FreeableMemory` 的值很高，因為執行個體會擴展。這個記憶體目前不可用，但如果需要，您可以使其可供使用。

對於目前容量低於最大容量的每個 Aurora 容量單位 (ACU)，`FreeableMemory` 增加約 2 GiB。因此，在資料庫執行個體盡可能向上擴展之前，該指標不會接近零。

若此指標接近 `0` 值，則資料庫執行個體已盡可能地縱向擴展。它即將接近其可用記憶體的限制。考慮增加叢集的最大 ACU 設定。若此指標在讀取器資料庫執行個體上接近 `0` 的值，請考慮將其他讀取器資料庫執行個體新增至叢集。如此，工作負載的唯讀部分可分佈於更多資料庫執行個體上，進而減少每個讀取器資料庫執行個體上的記憶體用量。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v2 的重要 Amazon CloudWatch 指標。

針對 Aurora Serverless v1，您可以變更容量範圍以使用更多 ACU。如需詳細資訊，請參閱修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。

Amazon Aurora MySQL 複寫問題

某些 MySQL 複寫問題也適用於 Aurora MySQL。您能夠診斷這些問題，並加以修正。

主題

- 診斷和解決僅供讀取複本之間的延遲
- 診斷和解決 MySQL 僅供讀取複寫失敗
- 複寫已停止錯誤
- 僅供讀取複本複寫無法初始化中繼資料結構

診斷和解決僅供讀取複本之間的延遲

建立 MySQL 僅供讀取複本且僅供讀取複本可供使用之後，Amazon RDS 會先複寫從開始僅供讀取複本建立操作起始起，對來源資料庫執行個體進行的變更。在此階段期間，僅供讀取複本的複寫延遲時間將大於 0。您可以在 Amazon CloudWatch 中檢視 Amazon RDS `AuroraBinlogReplicaLag` 指標，進而監控此延遲時間。

該 `AuroraBinlogReplicaLag` 指標回報 MySQL `Seconds_Behind_Master` 命令的 `SHOW REPLICA STATUS` 欄位值。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的 SHOW REPLICA STATUS 陳述式。

當 `AuroraBinlogReplicaLag` 指標到達 0，複本即已跟上來源資料庫執行個體。如果 `AuroraBinlogReplicaLag` 指標傳回 -1，複寫可能為非作用中。若要對複寫錯誤進行故障診斷，請參閱 診斷和解決 MySQL 僅供讀取複寫失敗。如果 `AuroraBinlogReplicaLag` 的值為 -1，也可能表示系統無法判斷 `Seconds_Behind_Master` 值，或該值為 `NULL`。

> **Note**
>
> Aurora MySQL 以前的版本使用 `SHOW SLAVE STATUS` 而不是 `SHOW REPLICA STATUS`。如果您使用的是 Aurora MySQL 第 1 版或第 2 版，請使用 `SHOW SLAVE STATUS`。將 `SHOW REPLICA STATUS` 用於 Aurora MySQL 第 3 版及更新版本。

在網路中斷期間，或在維護時段套用修補程式時， `AuroraBinlogReplicaLag` 指標即會傳回 -1。在這種情況下，請等候系統還原網路連線，或是等待維護時段結束，隨後再重新檢查 `AuroraBinlogReplicaLag` 指標。

MySQL 讀取複製技術是非同步的。因此您可以預期來源資料庫執行個體的 BinLogDiskUsage 指標與僅供讀取複本上的 AuroraBinlogReplicaLag 指標偶爾會增加。例如，請考慮一個情況，其中來源資料庫執行個體可同時出現大量寫入操作。同時，會使用單一輸入/輸出執行緒，對僅供讀取複本的寫入操作進行序列化。這種情況可能會導致來源執行個體和僅供讀取複本之間發生延遲。

如需僅供讀取複本和 MySQL 的詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的複寫實作詳細資訊。

您可以利用執行下列動作，減少對來源資料庫執行個體的更新與對僅供讀取複本的後續更新之間的延遲：

- 將僅供讀取複本的資料庫執行個體類別設定為與來源資料庫執行個體具有相等的儲存體大小。
- 確保來源資料庫執行個體和僅供讀取複本所使用的資料庫參數群組中的參數設定相容。如需詳細資訊和範例，請參閱下一節中 max_allowed_packet 參數的討論。
- 停用查詢快取。針對經常修改的資料表，因為快取已遭鎖定並且經常重新整理，使用查詢快取可能會增加複本延遲。若是這種情況，如果停用查詢快取，您可能會發現複本延遲較少。您可以在資料庫執行個體的資料庫參數群組中將 query_cache_type parameter 設定為 0，以停用查詢快取。如需查詢快取的詳細資訊，請參閱查詢快取組態。
- 為 MySQL 的緩衝區集區。如果您有經常更新的一組小型資料表，並且使用 InnoDB 或 XtraDB 資料表結構描述。在這種情況下，傾印僅供讀取複本上的那些資料表。這麼做會造成資料庫引擎掃描來自磁碟之那些資料表的資料列，然後將它們快取在緩衝集區中。如此可減少複本延遲。下列顯示一個範例。

  對於 Linux、 macOS或 Unix：

```
PROMPT> mysqldump \
    -h <endpoint> \
    --port=<port> \
    -u=<username> \
    -p <password> \
    database_name table1 table2 > /dev/null
```

  在 Windows 中：

```
PROMPT> mysqldump ^
    -h <endpoint> ^
    --port=<port> ^
    -u=<username> ^
    -p <password> ^
    database_name table1 table2 > /dev/null
```

診斷和解決 MySQL 僅供讀取複寫失敗

Amazon RDS 會監控僅供讀取複本的複寫狀態。如果複寫因任何原因停止，RDS 會將僅供讀取複本執行個體的 Replication State (複寫狀態) 欄位更新為 `Error`。您可以透過檢視 Replication Error (複寫錯誤) 欄位，檢閱 MySQL 引擎擲出之相關聯錯誤的詳細資訊。也會產生指出僅供讀取複本之狀態的事件，包括 RDS-EVENT-0045、RDS-EVENT-0046 和 RDS-EVENT-0057。如需事件和訂閱事件的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 事件通知。如果傳回 MySQL 錯誤訊息，請在 MySQL 錯誤訊息文件中檢閱錯誤。

可能造成複寫錯誤的常見情況包括下列：

- 僅供讀取複本之 `max_allowed_packet` 參數的值小於來源資料庫執行個體之 `max_allowed_packet` 參數的值。

  `max_allowed_packet` 參數是您可以在資料庫參數群組中設定的自訂參數。`max_allowed_packet` 參數可用來指定可在資料庫上執行的資料處理語言 (DML) 大小上限。在某些情況下，來源資料庫執行個體的 `max_allowed_packet` 值可能大於僅供讀取複本的 `max_allowed_packet` 值。若是如此，複寫程序會擲回錯誤並停止複寫。最常見的錯誤為 `packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes`。您可以透過讓來源和僅供讀取複本使用具有相同 `max_allowed_packet` 參數值的資料庫參數群組，藉此修正錯誤。
- 寫入僅供讀取複本上的資料表。如果您在僅供讀取複本上建立索引，您需要將 `read_only` 參數設為 0 才能建立索引。如果您要寫入僅供讀取複本上的資料表，可能中斷複寫。
- 使用非交易儲存引擎 (例如 MyISAM)。僅供讀取複本需要交易儲存引擎。複寫只支持以下儲存引擎：MySQL 或 MariaDB 的 InnoDB。

  您可以使用下列命令，將 MyISAM 資料表轉換為 InnoDB：

  ```
  alter table <schema>.<table_name> engine=innodb;
  ```
- 使用不安全的非確定性查詢 (例如 `SYSDATE()`)。如需詳細資訊，請參閱 MySQL 文件中的二進位日誌記錄中安全和不安全陳述式的判定。

下列步驟有助於解決您的複寫錯誤：

- 如果發生邏輯錯誤，則可遵循略過目前複寫錯誤中所述的步驟，放心地略過此錯誤。您的 Aurora MySQL 資料庫執行個體必須執行包含 `mysql_rds_skip_repl_error` 程序的版本。如需詳細資訊，請參閱 mysql_rds_skip_repl_error。

- 如果遇到二進位日誌 (binlog) 位置問題，您可以變更複本重播位置。對於 Aurora MySQL 第 1 版和第 2 版，您可以使用 `mysql.rds_next_master_log` 命令執行此動作。對於 Aurora MySQL 第 3 版和更高版本，您可以使用 `mysql.rds_next_source_log` 命令執行此動作。您的 Aurora MySQL 資料庫執行個體必須執行支援此命令的版本，才能變更複本重播位置。如需版本資訊，請參閱 mysql_rds_next_master_log。
- 如果您因為高 DML 負載而遇到暫時性效能問題，您可以在僅供讀取複本的資料庫參數群組中將 `innodb_flush_log_at_trx_commit` 參數設定為 2。這麼做有助於僅供讀取複本跟上，不過會暫時減少不可分割性、一致性、隔離和耐用性 (ACID)。
- 您可以刪除僅供讀取複本，並使用相同的資料庫執行個體識別符來建立執行個體。如此一來，端點仍會與舊的僅供讀取複本相同。

如果複寫錯誤已修復，Replication State (複寫狀態) 會變更為 replicating (複寫中)。如需詳細資訊，請參閱故障診斷 MySQL 僅供讀取複本的問題。

複寫已停止錯誤

當您呼叫 `mysql.rds_skip_repl_error` 命令時，可能會收到錯誤訊息，指出複寫已關閉或停用。

因為複寫已停止且無法重新啟動，因此出現此錯誤訊息。

如果您需要略過大量錯誤，複寫延遲可能增加至超出二進位記錄檔的預設保留期間。在此情況下，您可能會因為二進位日誌檔案在複本上重新播放之前遭到清除而遇到嚴重錯誤。此清除動作會導致複寫停止，而您將無法再呼叫 `mysql.rds_skip_repl_error` 命令來略過複寫錯誤。

透過增加二進位記錄檔在複寫主控端上保留的小時數，即可以減輕此問題。在延長二進位記錄檔保留時間之後，您可以重新啟動複寫，並視需要呼叫 `mysql.rds_skip_repl_error` 命令。

若要設定 binlog 保留時間，請使用 mysql_rds_set_configuration 程序。並指定 'binlog retention hours' 組態參數，以及資料庫叢集上保留二進位記錄檔的時數 (最多 2160 小時 (90 天))。Aurora MySQL 的預設值為 24 小時 (1 天)。下列範例會將 binlog 檔案的保留期間設定為 48 小時。

```
CALL mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 48);
```

僅供讀取複本複寫無法初始化中繼資料結構

當您嘗試開始複寫時，您收到下列錯誤訊息：

```
Read Replica Replication Error - SQLError: 13124, reason: Replica failed to initialize
 applier metadata structure from the repository
```

當複本的中繼資料結構發生問題時，就會發生此錯誤。若要修正中繼資料結構，您必須建立新的複本。

若要防止未來發生這種情況，請執行下列其中一個動作：

- 如果可能，請停用複本上的多執行緒。從 MySQL 8.0.27 開始，預設會啟用多執行緒。
- 如果您需要在複本上使用多執行緒，建議您使用 GTID 型複寫。如需詳細資訊，請參閱使用 GTID型複寫。

Amazon RDS API 參考

除了 AWS Management Console 和 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 之外，Amazon RDS 還提供一個 API。您可以使用 API，將管理資料庫執行個體以及 Amazon RDS 中其他物件的任務自動化。

- 如需依字母排序的 API 操作清單，請參閱動作。
- 如需依字母排序的資料類型清單，請參閱資料類型。
- 如需常用查詢參數的清單，請參閱常用參數。
- 如需錯誤碼的說明，請參閱常見錯誤。

如需 AWS CLI 的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 的 AWS Command Line Interface 參考。

主題

- 使用查詢 API
- 對 Aurora 上的應用程式進行故障診斷

使用查詢 API

下節討論與查詢 API 搭配使用的參數和請求身分驗證。

如需查詢 API 運作方式的一般資訊，請參閱《Amazon EC2 API Reference》中的查詢請求。

查詢參數

HTTP 查詢型請求是使用 HTTP 動詞 GET 或 POST，以及名為 `Action` 之查詢參數的 HTTP 請求。

每一個查詢請求都須包括一些常用參數，來處理動作的身分驗證和選取。

部分操作有數個參數清單。這些清單是使用 `param.`*n* 表示法來指定的。*n* 的值是從 1 開始的整數。

如需 Amazon RDS 區域和端點的相關資訊，請參閱 Amazon Web Services 一般參考 中「區域與端點」一節的 Amazon Relational Database Service (RDS)。

查詢請求身分驗證

您只能透過 HTTPS 傳送查詢請求，而且必須在每一個查詢請求中包括一個簽章。您必須使用 AWS 簽章第 4 版或簽章第 2 版。如需詳細資訊，請參閱簽章第 4 版簽署程序和簽章第 2 版簽署程序。

對 Aurora 上的應用程式進行故障診斷

Amazon RDS 會提供特定和描述性錯誤，以協助您在與 Amazon RDS API 互動時進行故障診斷。

主題

- 擷取錯誤
- 對秘訣進行故障診斷

如需 Amazon RDS 資料庫執行個體疑難排解的資訊，請參閱 Amazon Aurora 故障診斷。

擷取錯誤

通常，您想要應用程式在您花費任何時間處理結果之前，先檢查請求是否已產生錯誤。若要了解系統是否發生錯誤，最簡單的方式即為在 Amazon RDS API 的回應中，尋找 `Error` 節點。

XPath 語法提供簡單的方式，來搜尋 `Error` 節點是否存在。它還提供了一種相對簡單的方式，來擷取錯誤碼和訊息。下列程式碼片段使用 Perl 和 XML::XPath 模組，來判斷請求期間是否發生錯誤。如果發生錯誤，程式碼會列印回應中的第一個錯誤碼和訊息。

```
use XML::XPath;
    my $xp = XML::XPath->new(xml =>$response);
    if ( $xp->find("//Error") )
    {print "There was an error processing your request:\n", " Error code: ",
    $xp->findvalue("//Error[1]/Code"), "\n", " ",
    $xp->findvalue("//Error[1]/Message"), "\n\n"; }
```

對秘訣進行故障診斷

我們建議以下列程序，來診斷並解決 Amazon RDS API 發生的問題。

- 檢查 http://status.aws.amazon.com，驗證 Amazon RDS 在目標 AWS 區域中是否能正常運作。
- 檢查請求的結構。

  在 Amazon RDS API 參考中，每項 Amazon RDS 操作都會有一個參考頁面。再次檢查您是否正確使用參數。如需有關可能出錯的概念，請查看範例請求或使用者案例，來查看那些範例是否執行類似操作。
- 檢查 AWS re:Post。

Amazon RDS 具有開發社群，您可在其中搜尋其他人在過程中所遇到問題的解決方案。如要檢視主題，請移至 AWS re:Post。

文件歷史記錄

目前的 API 版本：2014-10-31

下表說明 Amazon Aurora 使用者指南的重要變更。如需有關此文件更新的通知，您可以訂閱 RSS 摘要。如需 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 的詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service 使用者指南》。

> **Note**
>
> 在 2018 年 8 月 31 日之前，已於 Amazon Relational Database Service 使用者指南中記載 Amazon Aurora。如需先前的 Aurora 文件歷史記錄，請參閱《Amazon Relational Database Service 使用者指南》中的文件歷史記錄。

您可以在資料庫的最新資訊頁面上篩選新的 Amazon Aurora 功能。對於 Products (產品) 篩選條件，請選擇 Amazon Aurora。然後使用關鍵字搜尋，例如 **`global database`** 或 **`Serverless`**。

變更	描述	日期
績效詳情的End-of-life資訊	AWS 已宣布績效詳情的end-of-life：2025 年 11 月 30 日。在此日期之後，Amazon RDS 將不再支援績效詳情主控台體驗、彈性保留期間及其相關定價。我們建議您在此日期之前將您的資料庫叢集升級至 Database Insights。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 上的績效詳情監控資料庫負載。	2025 年 5 月 30 日
Aurora PostgreSQL 無限資料庫支援 CloudWatch Database Insights	您現在可以使用 CloudWatch Database Insights 大規模監控 Amazon Aurora PostgreSQL 無限資料庫。如需詳細資訊，請參閱使用 CloudWatc	2025 年 5 月 22 日

	h Database Insights 監控 Amazon Aurora PostgreSQL 無限制資料庫。	
檢視開放原始碼引擎主要版本的支援日期	您現在可以使用 和 RDS API，在 RDS 標準支援和 RDS 延伸支援中檢視開放原始碼引擎主要版本的開始 AWS CLI 和結束日期相關資訊。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon RDS 延伸支援中檢視引擎版本的支援日期。	2025 年 5 月 20 日
Aurora PostgreSQL 零 ETL 整合支援其他區域	Aurora PostgreSQL 零 ETL 整合現在可在其他區域使用。如需詳細資訊，請參閱支援的區域和 Aurora 資料庫引擎，以與 Amazon Redshift 進行零 ETL 整合。	2025 年 2 月 17 日

的End-of-life資訊 Aurora Serverless v1	AWS 已宣布 的end-of-lifeAurora Serverless v1：2025 年 3 月 31 日。我們強烈建議您在此日期Aurora Serverless v2之前，將任何資料庫叢集升級至 Aurora Serverless v1 。升級可能涉及資料庫引擎主要版本編號的變更。因此，請務必在end-of-life之前規劃、測試和實作此轉換。從 2025 年 1 月 8 日開始，客戶將無法再使用 或 CLI 建立新的Aurora Serverless v1叢集 AWS Management Console 或執行個體。如需從 Aurora Serverless v1升級至 之升級程序的相關資訊 Aurora Serverless v2，請參閱從 Aurora Serverless v1叢集升級至 Aurora Serverless v2。	2024 年 12 月 6 日
Aurora 支援 CloudWatch Database Insights	您現在可以使用 CloudWatch Database Insights 大規模監控 Amazon Aurora 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱使用 CloudWatch Database Insights 監控 Amazon Aurora 資料庫。	2024 年 12 月 1 日
Amazon Aurora 支援 db.r8g 執行個體類別	您現在可以使用 db.r8g 執行個體類別來建立 Aurora 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫執行個體類別。	2024 年 11 月 21 日

Aurora Serverless v2 支援自動暫停和繼續	Aurora Serverless v2 在閒置一段時間後，資料庫執行個體現在可以完全縮減至零個 Aurora 容量單位 (ACUs)。若要啟用此功能，請將最小容量值設定為 0 ACUs。如需詳細資訊，請參閱 的自動暫停和繼續Aurora Serverless v2。	2024 年 11 月 20 日
Amazon Aurora 支援自動遷移 EC2 資料庫	您可以使用 RDS 主控台將 EC2 資料庫遷移至 Aurora。Aurora 使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 遷移來源 EC2 資料庫。 AWS DMS 可讓您將關聯式資料庫遷移至 AWS 雲端。如需詳細資訊，請參閱使用 將 EC2 資料庫自動遷移至 Amazon Aurora AWS Database Migration Service。	2024 年 11 月 20 日
AWS 進階 NodeJS 包裝函式已全面推出	Amazon Web Services (AWS) 進階 NodeJS 包裝函式是現有 NodeJS 驅動程式的補充和延伸功能。如需詳細資訊，請參閱使用 AWS 驅動程式連線至 Aurora 資料庫叢集。	2024 年 11 月 19 日
Amazon Aurora 支援 db.r7i 執行個體類別	您現在可以使用 db.r7i 執行個體類別來建立 Aurora 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫執行個體類別。	2024 年 11 月 18 日

適用於 Aurora MySQL 的 RDS 資料 API 支援所有績效詳情檢視	您現在可以使用績效詳情的熱門主機或熱門應用程式檢視，來監控使用 RDS Data API for Aurora MySQL 執行的 SQL 操作。如需有關績效詳情支援的資訊，請參閱使用績效詳情監控 RDS 資料 API 查詢。	2024 年 10 月 31 日
Aurora PostgreSQL 無限資料庫	Amazon Aurora PostgreSQL 無限資料庫是 Amazon Aurora 的新式、自動化、水平擴展（分片）功能。Aurora PostgreSQL 無限制資料庫可讓您透過在多個 Aurora 寫入器執行個體上分配資料庫工作負載，同時維持將其用作單一資料庫的能力，以擴展超過現有的 Aurora 寫入輸送量和儲存限制。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 無限制資料庫。	2024 年 10 月 31 日
Amazon Aurora MySQL 第 2 版標準支援結束	Aurora MySQL 第 2 版已於 2024 年 10 月 31 日結束標準支援。如需詳細資訊，請參閱準備 Amazon Aurora MySQL 相容版本第 2 版的標準支援結束。	2024 年 10 月 31 日
Amazon Aurora 支援叢集層級作業系統升級	您現在可以在資料庫叢集層級套用 Aurora 作業系統升級。滾動升級一次會自動將升級套用至幾個讀取器資料庫執行個體，從而保留讀取可用性。如需詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫叢集的作業系統更新。	2024 年 10 月 30 日

Aurora 全域叢集支援標記	您現在可以將標籤新增至 Aurora 全域叢集。Aurora 全域叢集是父資源，其中包含 Aurora 全域資料庫中的主要和次要資料庫叢集。如需標記的一般資訊，請參閱標記 Aurora 和 Amazon RDS 資源。如需使用 Aurora Global Database 標記的資訊，請參閱標記 Aurora Global Database 資源。	2024 年 10 月 24 日
Aurora Global Database 寫入器端點	每個 Aurora Global Database 現在都隨附一個寫入器端點，Aurora 會自動更新該端點，以在 Aurora Global Database 切換和容錯移轉操作之後，將請求路由到主要資料庫叢集的目前寫入器執行個體。若要進一步了解如何使用寫入器端點以及 Aurora 全域資料庫切換和容錯移轉，請參閱在 Amazon Aurora 全域資料庫中使用切換或容錯移轉。	2024 年 10 月 22 日
Aurora PostgreSQL 與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合已全面推出	零 ETL 整合可在 Amazon Redshift 寫入 Aurora PostgreSQL 來源資料庫叢集後的幾秒內提供交易資料。此功能現在已全面推出。如需詳細資訊，請參閱使用與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合。	2024 年 10 月 15 日

Aurora Serverless v2 支援 256 ACUs	您現在可以建立最大容量為 256 個 Aurora 容量單位 Aurora Serverless v2 (ACUs) 的資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v2 容量。	2024 年 10 月 3 日
Amazon Aurora Console-to-Code	您現在可以使用 Console-to-Code，從您在 RDS 主控台中執行的動作產生程式碼。產生的程式碼可協助您編寫程式碼，以自動使用其他 AWS 服務。如需詳細資訊，請參閱使用Console-to-Code為您的 Aurora 主控台動作產生程式碼。	2024 年 10 月 3 日
RDS Data API 支援績效詳情	您現在可以使用績效詳情來監控使用 RDS Data API 執行的 SQL 操作。如需有關績效詳情支援的資訊，請參閱使用績效詳情監控 RDS 資料 API 查詢。	2024 年 9 月 26 日
適用於 Aurora Serverless v2和佈建的 RDS 資料 API 適用於 Aurora MySQL	RDS Data API 現在可用於使用或Aurora Serverless v2佈建執行個體的 Aurora MySQL 叢集。如需 RDS Data API 的使用資訊，請參閱使用 RDS Data API。如需 RDS Data API 的 Aurora MySQL 版本和 AWS 區域支援的相關資訊，請參閱使用 Aurora MySQL Serverless v2 和 佈建的資料 API。	2024 年 9 月 26 日

Amazon Aurora 可在亞太區域（馬來西亞）區域使用	Amazon Aurora 現已在亞太區域（馬來西亞）區域提供。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2024 年 8 月 22 日
現有政策的更新	Amazon RDS 已從AWSServiceRoleForRDSBeta 服務連結角色AmazonRDSBetaServiceRolePolicy 的 移除sns:Publish 許可。如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS AWS 受管政策的更新。	2024 年 8 月 7 日
現有政策的更新	Amazon RDS 已從AWSServiceRoleForRDSPreview 服務連結角色AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy 的 移除sns:Publish 許可。如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS AWS 受管政策的更新。	2024 年 8 月 7 日
Aurora Serverless v2 支援自動暫停 scale-to-zero)	Aurora Serverless v2 在閒置一段時間後，資料庫執行個體現在可以完全縮減至零個 Aurora 容量單位 (ACUs)。若要啟用此功能，請將最小容量值設定為 0。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v2。	2024 年 7 月 25 日

AWS 適用於 MySQL 的 ODBC 驅動程式已全面推出	Amazon Web Services (AWS) ODBC Driver for MySQL 是用戶端驅動程式，專為 Aurora MySQL 的高可用性而設計。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Web Services (AWS) ODBC Driver for MySQL 連線至 Aurora MySQL。	2024 年 7 月 18 日
適用於 的 RDS 資料 API Aurora Serverless v2 可在更多區域使用	RDS Data API 現已在數個其他 AWS 區域中可供 Aurora PostgreSQL 使用。如需 RDS Data API 的區域支援資訊，請參閱 Aurora PostgreSQL Serverless v2 的資料 API 和佈建。	2024 年 7 月 9 日
AWS Python 驅動程式已全面推出	Amazon Web Services (AWS) Python 驅動程式設計為進階 Python 包裝函式。此包裝函式是開放原始碼 Psycopg 驅動程式的補充和延伸功能。如需詳細資訊，請參閱使用 AWS 驅動程式連線至 Aurora 資料庫叢集。	2024 年 5 月 23 日
中國區域提供零 ETL 整合	中國 AWS 區域（北京）和中國（寧夏）現在提供零 ETL 整合。如需詳細資訊，請參閱與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合。	2024 年 5 月 21 日

RDS Proxy 可在更多區域使用	RDS Proxy 現已在亞太區域（海德拉巴）、亞太區域（墨爾本）、中東（阿拉伯聯合大公國）、以色列（特拉維夫）、加拿大西部（卡加利）和歐洲（蘇黎世）區域提供。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy。	2024 年 5 月 21 日
Amazon RDS 支援績效詳情的精細存取	您現在可以允許或拒絕存取績效詳情中的個別維度。此精細存取可用於 `GetResourceMetrics` 、 `DescribeDimensionKeys` 和 `GetDimensionKeyDetails` 動作。如需詳細資訊，請參閱https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_PerfInsights.access-control.dimensionAccess-policy.html。	2024 年 5 月 21 日
Amazon RDS 延長支援	建立或還原 Aurora MySQL 第 2 版或第 3 版，或 Aurora PostgreSQL 第 11 版資料庫現在會自動將該資料庫註冊到 Amazon RDS 延伸支援，以便您現有的應用程式繼續正常運作。您可以選擇不接收 RDS 延長支援，以避免在資料庫引擎的標準支援日期 Aurora 結束後產生費用。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 延長支援。	2024 年 3 月 21 日

零 ETL 整合的資料篩選	Amazon RDS 支援在資料庫和資料表層級進行資料篩選，以便與 Amazon Redshift 進行零 ETL 整合。如需詳細資訊，請參閱 Aurora 與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合的資料篩選。	2024 年 3 月 20 日
Aurora MySQL 與 Amazon Bedrock 整合	您現在可以將 Amazon Aurora MySQL 資料庫與 Amazon Bedrock 整合，以支援生成式 AI 應用程式。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora MySQL 使用 Amazon Aurora 機器學習。	2024 年 3 月 8 日
新的 AWS 受管政策	Amazon RDS 新增了名為的新受管政策`AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`，以允許 RDS Custom 透過 EC2 執行個體設定檔執行自動化動作和資料庫管理任務。如需詳細資訊，請參閱 AWS 受管政策的 Amazon RDS 更新。	2024 年 2 月 27 日
Amazon RDS AWS Secrets Manager 在以色列（特拉維夫）區域的 支援	Amazon RDS 支援以色列（特拉維夫）區域的 Secrets Manager。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 和 AWS Secrets Manager進行密碼管理。	2024 年 2 月 21 日

Amazon RDS 延長支援	當資料庫叢集和全域叢集中的 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 主要引擎版本達到標準支援結束日期時，Amazon RDS 現在會自動啟用 Amazon RDS 延伸支援。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 延長支援。	2024 年 2 月 15 日
Aurora PostgreSQL 16.1 支援 Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.0.0	Aurora PostgreSQL 16.1 支援 Babelfish 4.0.0。如需新功能的清單，請參閱 16.1。如需每個 Babelfish 版本支援的功能清單，請參閱 Babelfish 各版本支援的功能。如需用量詳細資訊，請參閱使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL。	2024 年 1 月 31 日
更新至預設 CA 憑證	預設 CA 憑證設定為 `rds-ca-rsa2048-g1` 。如需詳細資訊，請參閱使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。	2024 年 1 月 26 日
RDS Proxy 在歐洲（西班牙）區域提供	RDS Proxy 現已在歐洲（西班牙）區域提供。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy。	2024 年 1 月 8 日

RDS Data API 搭配 Aurora PostgreSQL Serverless v2 並佈建	您現在可以將 RDS Data API 與 Aurora PostgreSQL Serverless v2 和佈建的資料庫叢集搭配使用。使用 RDS Data API，您可以透過安全的 HTTP 端點存取 Aurora 叢集，並執行 SQL 陳述式，而無需使用資料庫驅動程式或管理連線。如需詳細資訊，請參閱使用 RDS Data API。	2023 年 12 月 21 日
Aurora PostgreSQL 與 Amazon Bedrock 整合	您現在可以將 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫與 Amazon Bedrock 整合，以支援生成式 AI 應用程式。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Amazon Aurora 機器學習。	2023 年 12 月 21 日
Amazon Aurora 可在加拿大西部（卡加利）區域使用	Amazon Aurora 現已在加拿大西部（卡加利）區域提供。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2023 年 12 月 20 日
Amazon RDS 支援檢視和回應建議	Amazon Aurora 建議現在包含閾值型主動和機器學習型被動建議。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的建議。	2023 年 12 月 19 日

Aurora PostgreSQL 與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合（預覽）	您現在可以使用 Aurora PostgreSQL 來源資料庫叢集與 Amazon Redshift 建立零 ETL 整合。對於預覽版本，您必須在美國東部（俄亥俄）(us-east-2) 的 Amazon RDS 資料庫預覽環境中建立所有整合 AWS 區域。如需詳細資訊，請參閱使用與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合。	2023 年 11 月 28 日
Amazon Aurora PostgreSQL 支援全域資料庫寫入轉送	您現在可以在 Aurora PostgreSQL 型全域資料庫中啟用次要叢集上的寫入轉送。如需詳細資訊，請參閱在 Aurora PostgreSQL 全域資料庫中使用寫入轉送。	2023 年 11 月 9 日
Optimized Reads 支援 Aurora PostgreSQL	您可以使用 Aurora Optimized Reads，為 Aurora PostgreSQL 實現更快的查詢處理。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Optimized Reads 改善 Aurora PostgreSQL 的查詢效能。	2023 年 11 月 8 日
Amazon RDS 會將 Performance Insights 指標匯出至 Amazon CloudWatch	Performance Insights 可讓您將預先設定或自訂指標儀表板匯出至 Amazon CloudWatch。匯出的指標儀表板可在 CloudWatch 主控台中檢視。您也可以在 CloudWatch 主控台中匯出選取的 Performance Insights 指標小工具，並檢視指標資料。如需詳細資訊，請參閱將 Performance Insights 指標匯出至 CloudWatch。	2023 年 11 月 8 日

與 Amazon Redshift 一般可用性的 Aurora MySQL 零 ETL 整合	Amazon Redshift 的零 ETL 整合現在廣泛地適用於 Aurora MySQL。如需詳細資訊，請參閱使用與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合。	2023 年 11 月 7 日
藍/綠部署支援 Aurora PostgreSQL	您現在可以從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集建立藍/綠部署。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 藍/綠部署進行資料庫更新。	2023 年 10 月 26 日
Aurora MySQL 支援伺服器端加密搭配 AWS KMS keys (SSE-KMS)	在 Aurora MySQL 3.05 版和更新版本中，您可以使用 SSE-KMS，包括 AWS 受管金鑰 和 客戶受管金鑰，對您從 Amazon S3 載入或儲存至 Amazon S3 的資料進行伺服器端加密。如需詳細資訊，請參閱從 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案將資料載入 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集將來自 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集的資料儲存至 Amazon S3 儲存貯體中的文字檔案。	2023 年 10 月 25 日
Aurora MySQL 最佳化會減少資料庫重新啟動時間	在 Aurora MySQL 3.05 版及更新版本中，我們引入了可減少資料庫重新啟動時間的最佳化。這些最佳化比沒有最佳化時可減少高達 65% 的停機時間，並且在重新啟動之後減少資料庫工作負載的中斷次數。如需詳細資訊，請參閱最佳化以減少資料庫重新啟動時間。	2023 年 10 月 25 日

更新受 AWS 管政策	AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 和 AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 受管政策現在包含 Sid (陳述式 ID) 作為政策陳述式中的識別符。如需詳細資訊，請參閱 AWS 受管政策的 Amazon RDS 更新。	2023 年 10 月 23 日
Amazon RDS 對 Amazon CloudWatch 發布了 Performance Insights 計數器指標	CloudWatch 主控台中的 DB_PERF_INSIGHTS 指標數學函數可讓您查詢 Amazon RDS for Performance Insights 計數器指標。如需詳細資訊，請參閱建立 Amazon CloudWatch 警示來監控 Amazon Aurora。	2023 年 9 月 20 日
Amazon Aurora 支援point-in-time(PITR) AWS Backup	您現在可以在 中管理 Aurora 自動化（連續）備份 AWS Backup ，並從中還原至指定的時間。如需詳細資訊，請參閱使用 AWS Backup將資料庫叢集還原到指定的時間。	2023 年 9 月 7 日
Amazon RDS 延長支援	Amazon Aurora 宣布，將在 Aurora 標準支援結束日期過後，提供在您的資料庫執行個體中繼續執行 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 主要引擎版本的功能。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 延長支援。	2023 年 9 月 1 日

Amazon Aurora MySQL 延長了對 Percona XtraBackup 的支援	您現在可以執行 MySQL 8.0 資料庫到 Aurora MySQL 第 3 版資料庫叢集的實體遷移。如需詳細資訊，請參閱使用 Percona XtraBackup 和 Amazon S3 從 MySQL 進行實體遷移。	2023 年 8 月 24 日
Aurora 全球資料庫支援全球資料庫容錯移轉	Aurora 全球資料庫現在支援受管全球容錯移轉，可讓您更輕鬆地從重大的區域災難或服務完全中斷的情況復原。若要深入了解此功能，請參閱對 Aurora 全球資料庫執行受管容錯移轉。舊稱為「受管計畫容錯移轉」的功能，現在改稱為「轉換」。如需有關轉換的資訊，請參閱對 Amazon Aurora 全球資料庫執行轉換。	2023 年 8 月 21 日
更新受 AWS 管政策許可	`AmazonRDSFullAccess` 受管政策具有新的權限，可讓您產生、檢視和刪除一段時間區間內的效能分析報告。如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS AWS 受管政策的更新。	2023 年 8 月 17 日

更新受 AWS 管政策許可	透過向受管政策 AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 新增新許可權和新增新的受管政策 AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess ，您可以產生一段時間區間內的資料庫負載分析報告。如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS AWS 受管政策的更新。	2023 年 8 月 16 日
Amazon RDS 支援使用 Performance Insights 進行資料庫負載時間區間分析	Performance Insights 可讓您建立特定時間區間內的績效分析報告。該報告提供識別出的洞見和解決效能問題的建議。如需詳細資訊，請參閱分析一段時間區間內的資料庫負載。	2023 年 8 月 16 日
Amazon Aurora 支援保留資料庫叢集的自動備份	您現在可以保留已刪除 Aurora 叢集的自動備份，並將其還原到指定的時間點。如需詳細資訊，請參閱保留自動備份。	2023 年 8 月 4 日
Amazon Aurora 可在以色列 (特拉維夫) 區域使用	Amazon Aurora 現可於以色列 (特拉維夫) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2023 年 8 月 1 日
Amazon Aurora MySQL 支援本機 (叢集內) 寫入轉送	您現在可以將寫入作業從讀取器資料庫執行個體轉送至 Aurora MySQL 資料庫叢集中的寫入器資料庫執行個體。如需詳細資訊，請參閱在 Amazon Aurora MySQL 資料庫叢集中使用寫入轉送。	2023 年 7 月 31 日

Amazon Aurora 支援Aurora Serverless v2額外的 AWS 區域	您現在可以在亞太區域 Aurora Serverless v2（墨爾本）建立資料庫叢集 AWS 區域。如需 Aurora Serverless v2 的相關資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v2。	2023 年 6 月 28 日
Amazon Aurora 推出與 Amazon Redshift 的零 ETL 整合 (預覽)	Amazon Aurora 零 ETL 整合提供全受管解決方案，其可讓交易資料在寫入 Aurora MySQL 資料庫叢集之後，幾秒內可在 Amazon Redshift 中使用。如需詳細資訊，請參閱使用與 Amazon Redshift 的 Aurora 零 ETL 整合。	2023 年 6 月 28 日
Amazon RDS 會在績效詳情儀表板中提供組合的績效詳情和 CloudWatch 指標檢視	Amazon RDS 現在會在績效詳情儀表板中提供績效詳情和 CloudWatch 指標的合併檢視。如需詳細資訊，請參閱使用績效詳情儀表板檢視合併指標。	2023 年 5 月 24 日
Amazon Aurora 支援 db.r7g 執行個體類別	您現在可以使用 db.r7g 執行個體類別，建立 Aurora 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫執行個體類別。	2023 年 5 月 11 日
Amazon Aurora 支援新的資料庫叢集儲存組態	使用 Aurora I/O-Optimized，您只需為資料庫叢集的用量和儲存付費，而讀取和寫入 I/O 操作無須額外付費。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 資料庫叢集的儲存組態。	2023 年 5 月 11 日

Amazon Aurora 在其他 Aurora Serverless v2中支援 AWS 區域	您現在可以在下列項目中建立資料庫叢集 AWS 區域：亞太區域 Aurora Serverless v2（海德拉巴）、歐洲（西班牙）、歐洲（蘇黎世）和中東（阿拉伯聯合大公國）。如需 Aurora Serverless v2 的相關資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v2。	2023 年 5 月 4 日
Aurora Serverless v1 支援轉換為已佈建	您可將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集直接轉換為已佈建資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱將 Aurora Serverless v1 資料庫叢集轉換為已佈建。	2023 年 4 月 27 日
Aurora Serverless v1 支援 Amazon Aurora PostgreSQL 第 13 版	您現在可以建立執行 Aurora PostgreSQL 第 13 版的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v1。	2023 年 4 月 27 日
中國區域的 Amazon Aurora AWS Secrets Manager 支援	Amazon Aurora 在中國 (北京) 和中國 (寧夏) 區域支援 Secrets Manager。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 AWS Secrets Manager進行密碼管理。	2023 年 4 月 20 日

Amazon Aurora 支援將事件與標籤發佈至主題訂閱者	傳送至 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 或 Amazon EventBridge 的 Amazon Aurora 事件通知，現在會在訊息本文中包含事件標籤。這些標籤提供受服務事件影響的資源資料。如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 事件通知標籤和屬性。	2023 年 4 月 17 日
更新至 IAM 服務連結角色許可	AmazonRDSFullAccess 和 AmazonRDSReadOnlyAccess 政策現在會授予額外許可，以允許在 RDS 主控台中顯示 Amazon DevOps Guru 調查結果。如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS AWS 受管政策的更新。	2023 年 3 月 30 日
Amazon Aurora 在亞太區域 (墨爾本) 區域支援全球資料庫	您現在可在亞太區域 (墨爾本) 區域建立 Aurora 全球資料庫。如需 Aurora Global Database 的相關資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 全球資料庫。	2023 年 3 月 22 日
更新受 AWS 管政策許可	AmazonRDSFullAccess 和 AmazonRDSReadOnlyAccess 政策現在會將額外許可授予 Amazon CloudWatch。如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS AWS 受管政策的更新。	2023 年 3 月 16 日

RDS Proxy 已在中國區域提供	RDS Proxy 現已在中國 (北京) 和中國 (寧夏) 區域提供。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy。	2023 年 3 月 15 日
Amazon Aurora 在中國區域支援 Aurora Serverless v2	Aurora Serverless v2 現已在中國 (北京) 和中國 (寧夏) 區域提供。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v2。	2023 年 3 月 15 日
RDS Proxy 已在亞太區域 (雅加達) 區域提供	RDS Proxy 現已在亞太區域 (雅加達) 區域提供。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy。	2023 年 3 月 8 日
Amazon Aurora MySQL 支援 Kerberos 身分驗證	您現在可以使用 Kerberos 身分驗證來在使用者連線到您的 Aurora MySQL 資料庫叢集時對其進行身分驗證。如需詳細資訊，請參閱針對 Aurora MySQL 使用 Kerberos 身分驗證。	2023 年 3 月 8 日
Amazon Aurora 在其他 中支援全域資料庫 AWS 區域	您現在可在下列區域建立 Aurora 全球資料庫：非洲 (開普敦)、亞太區域 (香港)、亞太區域 (海德拉巴)、亞太區域 (雅加達)、歐洲 (米蘭)、歐洲 (西班牙)、歐洲 (蘇黎世)、中東 (巴林) 和中東 (阿拉伯聯合大公國)。如需 Aurora Global Database 的相關資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 全球資料庫。	2023 年 3 月 6 日

Amazon Aurora 支援在其他 中複製資料庫叢集快照 AWS 區域	您現在可在下列區域複製資料庫叢集快照：非洲 (開普敦)、亞太區域 (香港)、亞太區域 (海德拉巴)、亞太區域 (雅加達)、亞太區域 (墨爾本)、歐洲 (米蘭)、歐洲 (西班牙)、歐洲 (蘇黎世)、中東 (巴林) 和中東 (阿拉伯聯合大公國)。如需複製資料庫叢集快照的相關資訊，請參閱複製資料庫叢集快照。	2023 年 3 月 6 日
Amazon DevOps Guru for RDS 支援主動洞見	Amazon DevOps Guru for RDS 會發佈主動洞見及建議，協助您在 Aurora 資料庫的問題發生之前就解決。如需詳細資訊，請參閱 DevOps Guru for RDS 的運作方式。	2023 年 2 月 28 日
Amazon Aurora MySQL 第 1 版已被取代	Aurora MySQL 第 1 版 (與 MySQL 5.6 相容) 已被取代。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 主要版本可用的時間會維持多久。	2023 年 2 月 28 日
Aurora Serverless v1 支援設定資料庫叢集的維護時段	您現在可以設定 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的維護時段。如需詳細資訊，請參閱調整偏好的資料庫叢集維護時段。	2023 年 2 月 27 日
Amazon Aurora 支援亞太區域 (海德拉巴)、歐洲 (西班牙) 和中東 (阿拉伯聯合大公國) 區域中的資料庫活動串流。	如需詳細資訊，請參閱資料庫活動串流。	2023 年 1 月 27 日

Amazon Aurora 可於亞太區域 (墨爾本) 區域使用	Amazon Aurora 現可於亞太區域 (墨爾本) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2023 年 1 月 23 日
在建立資料庫叢集期間指定憑證授權單位 (CA)	您現在可以指定哪個 CA 要在建立資料庫叢集期間用於資料庫叢集的伺服器憑證。如需詳細資訊，請參閱憑證授權單位。	2023 年 1 月 5 日
Aurora MySQL 3.* 支援恢復	Aurora MySQL 3.* 現在可從使用者的錯誤操作中迅速復原，像是捨棄不該捨棄的資料表或刪除不該刪除的列。恢復可讓您將資料庫回溯至先前的時間點，無需從備份還原，在數秒內即可完成，即使是大型資料庫也一樣。如需詳細資訊，請參閱回溯 Aurora 資料庫叢集。	2023 年 1 月 4 日
使用其他 中可用的 Amazon RDS 藍/綠部署 AWS 區域	現可在中國 (北京) 和中國 (寧夏) 區域使用藍/綠部署功能。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 藍/綠部署進行資料庫更新。	2022 年 12 月 22 日
更新至 IAM 服務連結角色許可	AmazonRDSServiceRolePolicy 政策現在授予其他許可給 AWS Secrets Manager。如需詳細資訊，請參閱 Amazon RDS AWS 受管政策的更新。	2022 年 12 月 22 日

Amazon Aurora 與 整合 AWS Secrets Manager 以進行密碼管理	Aurora 可以在 Secrets Manager 中管理資料庫叢集的主要使用者密碼。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 和 AWS Secrets Manager進行密碼管理。	2022 年 12 月 22 日
Amazon Aurora 在其他 Aurora Serverless v2中支援 AWS 區域	Aurora Serverless v2 現已在非洲 (開普敦) 和歐洲 (米蘭) 區域提供。如需詳細資訊，請參閱Aurora Serverless v2。	2022 年 12 月 21 日
Aurora PostgreSQL 支援 RDS Proxy 搭配 PostgreSQL 14	您現在可以使用 Aurora PostgreSQL 14 資料庫叢集建立 RDS Proxy。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy。	2022 年 12 月 13 日
Amazon Aurora 提醒您 Amazon DevOps Guru 最近偵測到的異常	主控台的資料庫詳細資訊頁面會提醒您目前狀態，以及過去 24 小時內發生的異常。如需詳細資訊，請參閱 DevOps Guru for RDS 的運作方式。	2022 年 12 月 13 日
Amazon RDS Proxy 支援全域資料庫	您現在可以搭配 Aurora 全域資料庫使用 RDS Proxy。如需詳細資訊，請參閱搭配 Aurora 全域資料庫使用 RDS Proxy。	2022 年 12 月 7 日

Aurora PostgreSQL 資料庫叢集支援適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組	適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組是開放原始碼開發套件，可讓您建置高效能 PostgreSQL 延伸模組，並在 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集上安全地執行這些延伸模組。如需詳細資訊，使用適用於 PostgreSQL 的受信任語言延伸模組。	2022 年 11 月 30 日
Amazon GuardDuty RDS Protection 會監控存取威脅	當您開啟 GuardDuty RDS Protection 時，GuardDuty 會從您的 Aurora 資料庫取用 RDS 登入事件、監控這些事件，並對其進行描述，以找出潛在的內部威脅或外部演員。當 GuardDuty RDS Protection 偵測到潛在威脅時，GuardDuty 會產生新的問題清單，其中包含可能洩露之資料庫的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱使用 GuardDuty RDS Protection 監控威脅。	2022 年 11 月 30 日
使用 Amazon RDS 藍/綠部署進行資料庫更新	您可以在預備環境中對資料庫叢集進行變更，並在不影響生產資料庫叢集的情況下測試變更。備妥後，您可以將預備環境提升為新的生產環境，停機時間很短。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 藍/綠部署進行資料庫更新。	2022 年 11 月 27 日
Amazon Aurora 可於亞太區域 (海德拉巴) 區域使用	Amazon Aurora 現可於亞太區域 (海德拉巴) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2022 年 11 月 22 日

Amazon Aurora 可於歐洲 (西班牙) 區域使用	Amazon Aurora 現可於歐洲 (西班牙) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2022 年 11 月 16 日
Amazon Aurora 可於歐洲 (蘇黎世) 區域使用	Amazon Aurora 現可於歐洲 (蘇黎世) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2022 年 11 月 9 日
Amazon Aurora Proxy 支援將資料從資料庫叢集匯出至 Amazon S3	您現在可以將 Aurora 叢集資料直接匯出到 S3，而不必先建立快照。如需詳細資訊，請參閱將資料庫叢集資料匯出到 Amazon S3。	2022 年 10 月 27 日
Amazon Aurora MySQL 支援更快匯出到 Amazon S3	對於 MySQL 5.7 和 8.0 相容的 Aurora MySQL 叢集，您現在可以看到將資料庫叢集快照資料匯出到 S3 時，速度效能提升高達 10 倍。如需詳細資訊，請參閱將資料庫叢集快照資料匯出至 Amazon S3。	2022 年 10 月 20 日
Amazon Aurora 支援在 Aurora 資料庫叢集與 EC2 執行個體之間自動設定連線	您可以使用 AWS Management Console 來設定現有 Aurora 資料庫叢集與 EC2 執行個體之間的連線。如需詳細資訊，請參閱自動連線 EC2 執行個體和 Aurora 資料庫叢集。	2022 年 10 月 14 日

AWS JDBC Driver for PostgreSQL 已全面推出	AWS JDBC Driver for PostgreSQL 是專為 Aurora PostgreSQL 設計的用戶端驅動程式。 AWS JDBC Driver for PostgreSQL 現已正式推出。如需詳細資訊，請參閱與 AWS JDBC Driver for PostgreSQL 連線。	2022 年 10 月 6 日
Amazon Aurora 支援 MySQL 5.7 相容的 Aurora MySQL 進行就地升級	您可以執行就地升級，將現有 MySQL 5.7 相容的 Aurora MySQL 叢集變更為 MySQL 8.0 相容的 Aurora MySQL 叢集。如需詳細資訊，請參閱從 Aurora MySQL 2.x升級至 3.x。	2022 年 9 月 26 日
Performance Insights 顯示前 25 個 SQL 查詢	在 Performance Insights 儀表板中，Top SQL (最高 SQL) 索引標籤會顯示在資料庫負載中佔最大比例的 25 個 SQL 查詢。如需詳細資訊，請參閱最高 SQL 索引標籤概觀。	2022 年 9 月 13 日
Amazon Aurora 支援新的資料庫執行個體類別	您現在可以針對 Aurora MySQL 資料庫叢集使用 db.r6i 資料庫執行個體類別叢集。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別。	2022 年 9 月 13 日
Amazon Aurora 可於中東 (阿拉伯聯合大公國) 區域使用	Amazon Aurora 現可於中東 (阿拉伯聯合大公國) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2022 年 8 月 30 日

Amazon Aurora 支援自動設定 EC2 執行個體的連線	當您建立 Aurora 資料庫叢集時，您可以使用 AWS Management Console 來設定 Amazon Elastic Compute Cloud 執行個體與新資料庫叢集之間的連線。如需詳細資訊，請參閱《使用 EC2 執行個體設定自動網路連線》。	2022 年 8 月 22 日
Amazon Aurora 支援雙堆疊模式	資料庫叢集現在可以雙堆疊模式執行。於雙堆疊模式中，資源可透過 IPv4、IPv6 或兩者與資料庫叢集進行通訊。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora IP 地址。	2022 年 8 月 17 日
Amazon Aurora 支援 PostgreSQL 相容的就地升級 Aurora Serverless v1	您可以針對 PostgreSQL 10 相容 Aurora Serverless v1 叢集執行就地升級，將現有叢集變更為 PostgreSQL 11 相容 Aurora Serverless v1 叢集。有關就地升級程序，請參閱修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。	2022 年 8 月 8 日
績效詳情支援亞太區域 (雅加達) 區域使用	之前您無法在亞太區域 (雅加達) 使用績效詳情。此限制已經移除。如需詳細資訊，請參閱績效詳情的AWS 區域 支援。	2022 年 7 月 21 日
Amazon Aurora 支援新的資料庫執行個體類別	您現在可以對 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集使用 db.r6i 資料庫執行個體類別叢集。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別。	2022 年 7 月 14 日

RDS 績效詳情支援額外的保留期間	之前，績效詳情僅提供兩個保留期間：7 天 (預設) 或 2 年 (731 天)。現在，如果您需要保留績效資料超過 7 天，可以指定 1-24 個月。如需詳細資訊，請參閱績效詳情的定價和資料保留。	2022 年 7 月 1 日
Amazon Aurora 支援就地升級與 MySQL 相容 Aurora Serverless v1	您可以針對 MySQL 5.6 相容 Aurora Serverless v1 叢集執行就地升級，將現有叢集變更為 MySQL 5.7 相容 Aurora Serverless v1 叢集。有關就地升級程序，請參閱修改 Aurora Serverless v1 資料庫叢集。	2022 年 6 月 16 日
Aurora 支援在 RDS 主控台中開啟 Amazon DevOps Guru	您可以從 RDS 主控台為 Aurora 資料庫開啟 DevOps Guru 涵蓋範圍。如需詳細資訊，請參閱設定 DevOps Guru for RDS。	2022 年 6 月 9 日
Amazon Aurora 支援將事件發佈到加密的 Amazon SNS 主題	Amazon Aurora 現在可以將事件發佈到已啟用伺服器端加密 (SSE) 的 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題，以便為帶有敏感資料的事件提供額外保護。如需詳細資訊，請參閱訂閱 Amazon RDS 事件通知。	2022 年 6 月 1 日

Amazon RDS 會將用量指標發佈至 Amazon CloudWatch	Amazon CloudWatch 中的 `AWS/Usage` 命名空間包括您 Amazon RDS Service Quotas 的帳戶層級的用量指標。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的 Amazon CloudWatch 用量指標。	2022 年 4 月 28 日
JSON 格式的資料 API 結果集	`ExecuteStatement` 函數的選用參數會造成查詢結果集以 JSON 格式的字串形式傳回。JSON 結果集可以簡單方便地轉換為應用程式語言的資料結構。如需詳細資訊，請參閱以 JSON 格式處理查詢結果。	2022 年 4 月 27 日
Amazon Aurora Serverless v2 現已全面推出	Amazon Aurora Serverless v2 通常適用於所有使用者。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v2。	2022 年 4 月 21 日
Aurora MySQL 支援可設定的密碼套件	利用 Aurora MySQL，您現在可使用可設定的密碼套件來控制資料庫伺服器接受的連線加密。如需詳細資訊，請參閱 為 Aurora MySQL 資料庫叢集的連線設定密碼套件。	2022 年 4 月 15 日
Aurora PostgreSQL 支援 RDS Proxy 搭配 PostgreSQL 13	您現在可以使用 Aurora PostgreSQL 13 資料庫叢集建立 RDS Proxy。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy。	2022 年 4 月 4 日

Aurora PostgreSQL 版本備註	現在有一個單獨的 Amazon Aurora PostgreSQL 版本備註的指南。如需詳細資訊，請參閱「Aurora PostgreSQL 版本備註」。	2022 年 3 月 22 日
Aurora MySQL 版本備註	現在有一個單獨的 Amazon Aurora MySQL 版本備註的指南。如需詳細資訊，請參閱《Aurora MySQL 版本備註》。	2022 年 3 月 22 日
Aurora PostgreSQL 支援多個主要版本升級	現在，您可以跨多個主要版本執行 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的版本升級。如需詳細資訊，請參閱如何執行主要版本升級。	2022 年 3 月 4 日
Aurora PostgreSQL 支援可設定的密碼套件	您現在可以透過 Aurora PostgreSQL 11.8 版及更高版本，使用可設定的密碼套件來控制資料庫伺服器接受的連線加密。如需使用 Aurora PostgreSQL 搭配可設定密碼套件的詳細資訊，請參閱為 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的連線設定密碼套件。	2022 年 3 月 4 日
AWS JDBC Driver for MySQL 已全面推出	AWS JDBC Driver for MySQL 是專為 Aurora MySQL 高可用性所設計的用戶端驅動程式。 AWS JDBC Driver for MySQL 現已正式推出。如需詳細資訊，請參閱與 Amazon Web Services JDBC Driver for MySQL 連線。	2022 年 3 月 2 日

Aurora PostgreSQL 13.5 支援 Babelfish for Aurora PostgreSQL 1.1.0	Aurora PostgreSQL 13.5 支援 Babelfish 1.1.0。如需新功能的清單，請參閱 13.5。如需每個 Babelfish 版本支援的功能清單，請參閱 Babelfish 各版本支援的功能。如需用量詳細資訊，請參閱使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL。	2022 年 2 月 28 日
Amazon Aurora 支援亞太區域 (雅加達) 區域的資料庫活動串流	如需詳細資訊，請參閱支援 AWS 區域 的資料庫活動串流。	2022 年 2 月 16 日
績效詳情支援新的 API 作業	績效詳情現在支援下列 API 作業：`GetResourceMetadata` 、`ListAvailableResourceDimensions` 及 `ListAvailableResourceMetrics` 。如需詳細資訊，請參閱本手冊中的使用績效詳情 API 來擷取指標，及 Amazon RDS 績效詳情 API 參考。	2022 年 1 月 12 日
Amazon RDS Proxy 支援事件	現在您可以在 CloudWatch Events 中訂閱和查看 RDS Proxy 產生的事件，或設定為傳送到 Amazon EventBridge。如需詳細資訊，請參閱使用 RDS Proxy 事件。	2022 年 1 月 11 日

RDS Proxy 可在其他 中使用 AWS 區域	RDS Proxy 現在已在下列區域開放使用：非洲 (開普敦)、亞太區域 (香港)、亞太區域 (大阪)、歐洲 (米蘭)、歐洲 (巴黎)、歐洲 (斯德哥爾摩)、中東 (巴林) 和南美洲 (聖保羅)。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy。	2022 年 1 月 5 日
Amazon Aurora 可於亞太區域 (雅加達) 區域使用	Amazon Aurora 現可於亞太區域 (雅加達) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2021 年 12 月 13 日
DevOps Guru for Amazon RDS 為 Amazon Aurora 提供詳細的洞察和建議	DevOps Guru for RDS 會探勘績效詳情，以取得效能相關資料。此服務會使用此資料分析 Amazon Aurora 資料庫執行個體的效能，並協助您解決效能問題。若要進一步了解，請參閱本指南中的使用 DevOps Guru for RDS 分析效能異常，以及參閱《Amazon DevOps Guru 使用者指南》中的 DevOps Guru for RDS 概觀。	2021 年 12 月 1 日
Aurora PostgreSQL 支援 RDS Proxy 搭配 PostgreSQL 12	您現在可以使用 Aurora PostgreSQL 12 資料庫叢集建立 RDS Proxy。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy。	2021 年 11 月 22 日

Aurora 支援資料庫活動串流的 AWS Graviton2 執行個體類別	您可以針對 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 搭配使用資料庫活動資料流與 db.r6g 執行個體類別。如需更多詳細資訊，請參閱支援的資料庫執行個體類別。	2021 年 11 月 3 日
Amazon Aurora 支援跨帳戶 AWS KMS keys	將資料庫快照匯出至 Amazon S3 時，您可以使用來自不同的 KMS 金鑰 AWS 帳戶 進行加密。如需更多詳細資訊，請參閱將資料庫快照資料匯出至 Amazon S3。	2021 年 11 月 3 日
Amazon Aurora 支援 Babelfish for Aurora PostgreSQL	Babelfish for Aurora PostgreSQL 會擴展您的 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本，使其能夠接受來自 Microsoft SQL Server 用戶端的資料庫連線。如需詳細資訊，請參閱使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL。	2021 年 10 月 28 日
Aurora Serverless v1 可能需要 SSL 進行連線	Aurora Serverless v1 現支援 Aurora 叢集參數 `force_ssl` for PostgreSQL 和 `require_secure_transport` for MySQL。如需詳細資訊，請參閱使用 TLS/SSL 搭配 Aurora Serverless v1。	2021 年 10 月 26 日
Amazon Aurora 在其他 中支援績效詳情 AWS 區域	績效詳情已在中東 (巴林)、非洲 (開普敦)、歐洲 (米蘭) 和亞太區域 (大阪) 區域推出。如需詳細資訊，請參閱績效詳情的 AWS 區域 支援。	2021 年 10 月 5 日

Aurora Serverless v1 的可設定自動擴展逾時	您可以選擇 Aurora Serverless v1 等待找到自動擴展點的時間長度。如果在該期間內找不到任何自動擴展點，Aurora Serverless v1 會取消擴展事件或強制容量變更，端視您選取的逾時動作而定。如需詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v1 的自動擴展。	2021 年 9 月 10 日
Aurora 支援 X2g 和 T4g 執行個體類別	Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 現在都可以使用 X2g 和 T4g 執行個體類別。您可以使用的執行個體類別取決於 Aurora MySQL 或 Aurora PostgreSQL 的版本。如需受支援之執行個體類型的詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別。	2021 年 9 月 10 日
Amazon RDS 支援共用 VPC 中的 RDS Proxy	您現在可於共用 virtual private cloud (VPC) 中建立 RDS Proxy。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》或《Aurora 使用者指南》中的「使用 Amazon RDS Proxy 管理連線」。	2021 年 8 月 6 日
Aurora 版本政策頁面	此 Amazon Aurora 使用者指南現在包含一個章節，其中描述 Aurora 版本和相關政策的一般資訊。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 版本。	2021 年 7 月 14 日

從 AWS CloudTrail 追蹤中排除資料 API 事件	您可以將資料 API 事件從 CloudTrail 權杖中排除。如需詳細資訊，請參閱從 AWS CloudTrail 追蹤排除資料 API 事件。	2021 年 7 月 2 日
Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本支援額外的延伸	最新支援的延伸包括 pg_bigm、pg_cron、pg_partman 和 pg_proctab。如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本的延伸版本。	2021 年 6 月 17 日
複製 Aurora Serverless 叢集	您現在可以建立 Aurora Serverless 的複製叢集。如需有關複製的詳細資訊，請參閱複製 Aurora DB 叢集叢集磁碟區。	2021 年 6 月 16 日
Aurora 全球資料庫可在中國 (北京) 和中國 (寧夏) 區域使用	您現在可以在中國 (北京) 和中國 (寧夏) 區域中建立 Aurora 全域資料庫。如需 Aurora Global Database 的相關資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Global Database。	2021 年 5 月 19 日
適用於資料 API 的 FIPS 140-2 支援	資料 API 支援 SSL/TLS 連線的聯邦資訊處理標準發行版 140-2 (FIPS 140-2)。如需更多詳細資訊，請參閱資料 API 可用性。	2021 年 5 月 14 日

AWS 適用於 PostgreSQL 的 JDBC 驅動程式 （ 預覽 ）	AWS JDBC Driver for PostgreSQL 現已提供預覽版，是專為 Aurora PostgreSQL 高可用性而設計的用戶端驅動程式。如需更多詳細資訊，請參閱與 Amazon Web Services JDBC Driver for PostgreSQL 連線 (預覽版)。	2021 年 4 月 27 日
其他 中可用的資料 API AWS 區域	資料 API 現在可在亞太區域 (首爾) 和加拿大 (中部) 區域中使用。如需更多詳細資訊，請參閱資料 API 的可用性。	2021 年 4 月 9 日
Amazon Aurora 支援 Graviton2 資料庫執行個體類別	您現在可以使用 Graviton2 資料庫執行個體類別 db.r6g.x，來建立執行 MySQL 或 PostgreSQL 的資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類型。	2021 年 3 月 12 日
RDS 代理端點增強功能	您可以建立與每個 RDS 代理相關聯的其他端點。在不同的 VPC 中建立端點，可啟用代理的跨 VPC 存取。Aurora MySQL 叢集代理也可以擁有唯讀端點。這些讀取器端點會連線到叢集中的讀取者資料庫執行個體，並可改善查詢密集型應用程式的讀取延展性和可用性。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 使用者指南或 Aurora 使用者指南中的「使用 Amazon RDS Proxy 管理連線」。	2021 年 3 月 8 日

Amazon Aurora 可於亞太區域 (大阪) 區域使用	Amazon Aurora 現可於亞太區域 (大阪) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2021 年 3 月 1 日
Aurora PostgreSQL 支援在同一個資料庫叢集上同時啟用 IAM 和 Kerberos 身分驗證	Aurora PostgreSQL 現在支援在同一個資料庫叢集上同時啟用 IAM 身分驗證和 Kerberos 身分驗證。如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 的資料庫身分驗證。	2021 年 2 月 24 日
Aurora 全球資料庫現在支援受管計劃容錯移轉	Aurora 全域資料庫現在支援受管計劃容錯移轉，可讓您更輕鬆地變更 Aurora 全域資料庫的主要 AWS 區域。您只能將受管計劃容錯移轉與運作狀態良好的 Aurora 全域資料庫搭配使若要進一步了解，請參閱災難復原和 Amazon Aurora 全域資料庫。如需參考資訊，請參閱 Amazon RDS API Reference 中的 `FailoverGlobalCluster`。	2021 年 2 月 11 日
適用於 Aurora Serverless 的資料 API 現在支援更多資料類型	透過 Aurora Serverless 的資料 API，您現在可以使用 `UUID` 和 `JSON` 資料類型作為資料庫的輸入。此外，透過 Aurora Serverless 的資料 API，您現在可以從資料庫傳回一個 `LONG` 類型值作為 `STRING` 值。若要進一步了解，請參閱呼叫資料 API。如需有關支援資料類型的參考資訊，請參閱 Amazon RDS 資料服務 API 參考資料中的 `SqlParameter`。	2021 年 2 月 2 日

Aurora PostgreSQL 可支援將主要版本升級至 PostgreSQL 12	透過 Aurora PostgreSQL，您現在可以將資料庫引擎升級至主要版本 12。如需更多詳細資訊，請參閱 升級 Aurora PostgreSQL 的 PostgreSQL 資料庫引擎。	2021 年 1 月 28 日
Aurora MySQL 支援就地升級	您可以將 Aurora MySQL 1.x 叢集升級至 Aurora MySQL 2.x，以保留原始叢集的資料庫執行個體、端點等。憑藉此就地升級技術，可以避免藉由還原快照來設定全新叢集的不便。此外，它還避免了將所有資料表中的資料複製到新叢集的開銷。如需更多詳細資訊，請參閱將 Aurora MySQL 資料庫叢集的主要版本從 1.x 升級至 2.x。	2021 年 1 月 11 日
AWS JDBC Driver for MySQL（預覽版）	AWS JDBC Driver for MySQL 現已提供預覽版，是專為 Aurora MySQL 高可用性而設計的用戶端驅動程式。如需更多詳細資訊，請參閱連線使用 Amazon Web Services JDBC Driver for MySQL (預覽版)。	2021 年 1 月 7 日
Aurora 支援全域資料庫次要叢集上的資料庫活動串流	您可以在 Aurora PostgreSQL 或 Aurora MySQL 的主要或次要叢集上，啟動資料庫活動串流。如需支援的引擎版本，請參閱 Aurora 全域資料庫的限制。	2020 年 12 月 22 日

具有 4 個資料庫執行個體的多主機叢集	Aurora MySQL 多主機叢集中的資料庫執行個體數目上限現在是四個。之前，上限是兩個資料庫執行個體。如需更多詳細資訊，請參閱處理 Aurora 多主機叢集。	2020 年 12 月 17 日
Aurora PostgreSQL 支援 AWS Lambda 函數	您現在可以叫用 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集的 AWS Lambda 函數。如需更多詳細資訊，請參閱從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集叫用 Lambda 函數。	2020 年 12 月 11 日
Amazon Aurora 支援預覽版 Graviton2 DB 資料庫執行個體類別	您現在可以在預覽版 Graviton2 資料庫執行個體類別 db.r6g.x，來建立執行 MySQL 或 PostgreSQL 的資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類型。	2020 年 12 月 11 日
Amazon Aurora Serverless v2 現在提供預覽版。	Amazon Aurora Serverless v2 提供預覽版。若要使用 Amazon Aurora Serverless v2，必須申請存取權。如需詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v2 頁面。	2020 年 12 月 1 日

Aurora PostgreSQL 現可用於更多 AWS 區域中的 Aurora Serverless。	Aurora PostgreSQL 現可用於更多 AWS 區域中的 Aurora Serverless。您現在可以選擇在提供 AWS 區域 的相同 Aurora PostgreSQL Serverless v1中執行 Aurora MySQL Serverless v1。其他 AWS 區域 Aurora Serverless 支援包括美國西部 （加利佛尼亞北部）、亞太區域 （新加坡）、亞太區域 （雪梨）、亞太區域 （首爾）、亞太區域 （孟買）、加拿大 （中部）、歐洲 （倫敦） 和歐洲 （巴黎）。如需適用於 的所有區域和支援的 Aurora 資料庫引擎清單 Aurora Serverless，請參閱適用於 Aurora Serverless v1 的支援區域和 Aurora 資料庫引擎。適用於 Aurora Serverless 的 Amazon RDS 資料 API 目前於這些相同的 AWS 區域中開放使用。如需支援 資料 API 的所有區域清單Aurora Serverless，請參閱 Aurora MySQL Serverless v1 的資料 API	2020 年 11 月 24 日

Amazon RDS 績效詳情引進新的維度	您可以根據資料庫、應用程式 (PostgreSQL) 和工作階段類型 (PostgreSQL) 的維度群組對資料庫負載分組。Amazon RDS 還支援維度 db.name、db.application.name (PostgreSQL) 和 db.session_type.name (PostgreSQL)。如需更多詳細資訊，請參閱最高負載資料表。	2020 年 11 月 24 日
Aurora Serverless 支援 Aurora PostgreSQL 10.12 版	在支援適用於 Aurora Serverless 的 Aurora PostgreSQL 的 AWS 區域中，適用於 Aurora Serverless 的 Aurora PostgreSQL 已升級至 Aurora PostgreSQL 10.12 版。如需詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v1 支援的區域和 Aurora 資料庫引擎。	2020 年 11 月 4 日
資料 API 現在支援標籤型授權	資料 API 支援標籤型授權。如果您已使用標籤來標示 RDS 叢集資源，則可以在政策陳述式中使用這些標籤來透過資料 API 控制存取。如需更多詳細資訊，請參閱授權資料 API 的存取。	2020 年 10 月 27 日
Amazon Aurora 將對匯出快照的支援延伸至 Amazon S3	您現在可將資料庫快照資料匯出到所有商業 AWS 區域中的 Amazon S3。如需更多詳細資訊，請參閱將資料庫快照資料匯出至 Amazon S3。	2020 年 10 月 22 日

Aurora 全球資料庫支援複製	您現在可以建立 Aurora 全域資料庫的主要和次要資料庫叢集的複製。您可以使用 AWS Management Console 並選擇建立複製功能表選項來執行此操作。您也可以使用 AWS CLI ，並使用 `--restore-type copy-on-write` 選項執行 `restore-db-cluster-to-point-in-time` 命令。使用 AWS Management Console 或 AWS CLI，您也可以跨 AWS 帳戶從 Aurora 全域資料庫複製資料庫叢集。如需有關複製的詳細資訊，請參閱複製 Aurora 資料庫叢集磁碟區。	2020 年 10 月 19 日
Amazon Aurora 支援動態調整叢集磁碟區的大小	從 Aurora MySQL 1.23 和 2.09，以及 Aurora PostgreSQL 3.3.0 和 Aurora PostgreSQL 2.6.0 開始，Aurora 會在您透過操作 (例如 `DROP TABLE`) 移除資料之後減少叢集磁碟區的大小。若要利用此增強功能，請根據叢集所使用的資料庫引擎，升級至其中一個適當的版本。如需此功能以及如何檢查 Aurora 叢集的已使用和可用儲存空間的相關資訊，請參閱管理 Aurora 資料庫叢集的效能和擴展。	2020 年 10 月 13 日

Amazon Aurora 支援的磁碟區大小最多至 128 TiB	新的和現有的 Aurora 叢集磁碟區現在最大可成長到 128 tebibytes (TiB) 的大小。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora 儲存體的成長方式。	2020 年 9 月 22 日
在中國 (寧夏) 區域，Aurora PostgreSQL 支援 db.r5 和 db.t3 資料庫執行個體類別	您現在可以在中國 (寧夏) 區域建立使用 db.r5 和 db.t3 資料庫執行個體類別的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別。	2020 年 9 月 3 日

Aurora 平行查詢增強功能	從 Aurora MySQL 2.09 和 1.23 開始，您可以利用平行查詢功能的增強功能。建立平行查詢叢集不再需要特殊的引擎模式。您現在可以使用任何執行相容 Aurora MySQL 版本的佈建叢集的 `aurora_parallel_query` 組態選項來開啟和關閉平行查詢。您可以將現有叢集升級為相容 Aurora MySQL 版本並使用平行查詢，而不是建立新叢集並將資料匯入其中。您可以針對平行查詢叢集使用績效詳情。您可以停止並啟動平行查詢叢集。您可以建立與 MySQL 5.7 相容的 Aurora 平行查詢叢集。平行查詢適用於使用 `DYNAMIC` 資料列格式的資料表。平行查詢叢集可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 身分驗證。平行查詢叢集中的讀取器資料庫執行個體可以利用 `READ COMMITTED` 隔離等級。您現在也可以在其他 AWS 區域中建立平行查詢叢集。如需平行查詢功能和這些增強功能的詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的平行查詢。	2020 年 9 月 2 日
Aurora MySQL 參數 binlog_rows_query_log_events 的變更	您現在可以變更 Aurora MySQL 組態參數 `binlog_rows_query_log_events` 的值。以前，這個參數是不可修改的。	2020 年 8 月 26 日

支援 Aurora MySQL 的自動次要版本升級	使用 Aurora MySQL，現在當您為 Aurora MySQL 資料庫叢集指定 Enable auto minor version upgrade (啟用自動次要版本升級) 時，此設定將會生效。當您啟用自動次要版本升級時，Aurora 會在新次要版本發行時自動升級。自動升級會在資料庫的維護期間進行。對於 Aurora MySQL，此功能僅適用於與 MySQL 5.7 相容的 Aurora MySQL 版本 2。一開始，自動升級程序會使 Aurora MySQL 資料庫叢集成為 2.07.2 版。如需有關此功能如何在 Aurora MySQL 運作的詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora MySQL 的資料庫升級和修補程式。	2020 年 8 月 3 日
Aurora PostgreSQL 可支援將主要版本升級至 PostgreSQL 第 11 版	透過 Aurora PostgreSQL，您現在可以將資料庫引擎升級至主要版本 11。如需更多詳細資訊，請參閱 升級 Aurora PostgreSQL 的 PostgreSQL 資料庫引擎。	2020 年 7 月 28 日
Amazon Aurora 支援 AWS PrivateLink	Amazon Aurora 現在支援為 Amazon RDS API 呼叫建立 Amazon VPC 端點，以將應用程式和 Aurora 之間的流量保留在 AWS 網路中。如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 和界面 VPC 端點 (AWS PrivateLink)。	2020 年 7 月 9 日

RDS Proxy 已正式上市	RDS Proxy 現已正式上市。您可以將 RDS Proxy 與用於 MySQL 的 RDS、Aurora MySQL、用於 PostgreSQL 的 RDS 和用於生產工作負載的 Aurora PostgreSQL 搭配使用。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱 Amazon RDS 使用者指南或 Aurora 使用者指南中的「使用 Amazon RDS Proxy 管理連線」。	2020 年 6 月 30 日
Aurora 全球資料庫寫入轉送	您現在可以在全域資料庫中啟用次要叢集的寫入功能。使用寫入轉送時，您可以在次要叢集上發出 DML 陳述式，Aurora 會將寫入轉送到主要叢集，並將更新的資料複寫到所有次要叢集。如需詳細資訊，請參閱AWS 區域 使用 Aurora 全域資料庫寫入次要 的轉送。	2020 年 6 月 18 日
Aurora 支援與 整合 AWS Backup	您可以使用 AWS Backup 來管理 Aurora 資料庫叢集的備份。如需更多詳細資訊，請參閱備份與還原 Aurora 資料庫叢集概觀。	2020 年 6 月 10 日
Aurora PostgreSQL 支援 db.t3.large 資料庫執行個體類別	您現在可以建立使用 db.t3.large 資料庫執行個體類別的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別。	2020 年 6 月 5 日

Aurora Global Database 支援 PostgreSQL 11.7 版和受管的復原點目標 (RPO)	您現在可以為 PostgreSQL 資料庫引擎 11.7 版建立 Aurora 全域資料庫。您也可以使用復原點目標 (RPO) 來管理 PostgreSQL 全域資料庫如何從失敗中復原。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora Global Database 的跨區域災難復原。	2020 年 6 月 4 日
Aurora MySQL 支援使用資料庫活動串流監控資料庫	Aurora MySQL 現在包含資料庫活動串流，可提供關聯式資料庫中資料庫活動近乎即時的資料串流。如需更多詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流。	2020 年 6 月 2 日
其他 中可用的查詢編輯器 AWS 區域	Aurora Serverless 的查詢編輯器現在可在其他 中使用 AWS 區域。如需更多詳細資訊，請參閱查詢編輯器的可用性。	2020 年 5 月 28 日
其他 中可用的資料 API AWS 區域	資料 API 現在可在其他 中使用 AWS 區域。如需更多詳細資訊，請參閱資料 API 的可用性。	2020 年 5 月 28 日
RDS 代理伺服器可在加拿大 (中部) 區域使用	您現在可以在加拿大 (中部) 區域使用 RDS 代理伺服器預覽。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy 管理連線 (預覽版)。	2020 年 5 月 28 日

Aurora 全球資料庫和跨區域僅供讀取複本	對於 Aurora Global Database，您無法在次要叢集所在的同一區域從主要叢集建立 Aurora MySQL 跨區域的讀取複本。如需 Aurora Global Database 和跨區域僅供讀取複本的詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Global Database和複寫 Amazon Aurora MySQL 資料庫。	2020 年 5 月 18 日
RDS Proxy 可在更多 中使用 AWS 區域	您現在可以在美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域、歐洲 (倫敦) 區域、歐洲 (法蘭克福) 區域、亞太區域 (首爾)、亞太區域 (孟買) 區域、亞太區域 (新加坡) 區域和亞太區域 (雪梨)中使用 RDS Proxy 預覽版。如需 RDS Proxy 的詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy 管理連線 (預覽版)。	2020 年 5 月 13 日
Aurora PostgreSQL 相容版本支援內部部署或自我託管的 Microsoft Active Directory	您現在可以使用內部部署或自我託管的 Active Directory，在使用者連線至 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時進行 Kerberos 身分驗證。如需更多詳細資訊，請參閱搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Kerberos 身分驗證。	2020 年 5 月 7 日

Aurora MySQL 多主機叢集可在更多 中使用 AWS 區域	您現在可以在亞太區域 (首爾)、亞太區域 (東京)、亞太區域 (孟買) 區域 和歐洲 (法蘭克福) 區域中建立 Aurora 多主機叢集。如需多主機叢集的詳細資訊，請參閱使用 Aurora 多主機叢集。	2020 年 5 月 7 日
績效詳情支援分析執行中 Aurora MySQL 查詢的統計資訊	您現在可以使用績效詳情，對 Aurora MySQL 資料庫執行個體分析執行中查詢的統計資訊。如需更多詳細資訊，請參閱分析執行中查詢的統計資料。	2020 年 5 月 5 日
適用於資料 API 的 Java 用戶端程式庫已全面推出	適用於資料 API 的 Java 用戶端程式庫現已全面推出。您可以下載並使用適用於資料 API 的 Java 用戶端程式庫。它可讓您將用戶端類別映射至資料 API 的要求和回應。如需更多詳細資訊，請參閱使用適用於資料 API 的 Java 用戶端程式庫。	2020 年 4 月 30 日
Amazon Aurora 可於歐洲 (米蘭) 區域使用	Amazon Aurora 現可於歐洲 (米蘭) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2020 年 4 月 28 日
Amazon Aurora 可於歐洲 (米蘭) 區域使用	Amazon Aurora 現可於歐洲 (米蘭) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2020 年 4 月 27 日

Amazon Aurora 可於非洲 (開普敦) 區域使用	Amazon Aurora 現可於非洲 (開普敦) 區域使用。如需更多詳細資訊，請參閱區域和可用區域。	2020 年 4 月 22 日
Aurora PostgreSQL 現在支援 db.r5.16xlarge 和 db.r5.8xlarge 資料庫執行個體類別	您現在可以建立執行 PostgreSQL 的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，這些叢集使用 db.r5.16xlarge 和 db.r5.8xlarge 的資料庫執行個體類別。如需更多詳細資訊，請參閱Aurora 的資料庫執行個體類別的硬體規格。	2020 年 4 月 8 日
適用於 PostgreSQL 的 Amazon RDS Proxy	Amazon RDS Proxy 現在可用於 PostgreSQL。您可以使用 RDS Proxy 來減少叢集上的連線管理額外負荷，也可以減少發生「連線過多」錯誤的機會。RDS Proxy 目前位於 PostgreSQL 的公開預覽中。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy 管理連線 (預覽版)。	2020 年 4 月 8 日
Aurora 全球資料庫現在支援 Aurora PostgreSQL	您現在可以為 PostgreSQL 資料庫引擎建立 Aurora 全球資料庫。Aurora 全域資料庫跨越多個 AWS 區域，可實現全區域中斷的低延遲全域讀取和災難復原。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Global Database。	2020 年 3 月 10 日

支援 Aurora PostgreSQL 的主要版本升級	藉著 Aurora PostgreSQL，您可以將資料庫引擎升級為主要版本。如此一來，您就可以在升級選取的 PostgreSQL 引擎版本時，跳至較新的主要版本。如需更多詳細資訊，請參閱 升級 Aurora PostgreSQL 的 PostgreSQL 資料庫引擎。	2020 年 3 月 4 日
Aurora PostgreSQL 支援 Kerberos 身分驗證	您現在可以使用 Kerberos 身分驗證來在使用者連線到您的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集時對其進行身分驗證。如需更多詳細資訊，請參閱搭配 Aurora PostgreSQL 使用 Kerberos 身分驗證。	2020 年 2 月 28 日
資料 API 支援 AWS PrivateLink	資料 API 現在支援為資料 API 呼叫建立 Amazon VPC 端點，以保留 AWS 網路中應用程式和資料 API 之間的流量。如需更多詳細資訊，請參閱為資料 API 建立 Amazon VPC 端點 (AWS PrivateLink)。	2020 年 2 月 6 日
Aurora PostgreSQL 中的 Aurora 機器學習支援	`aws_ml` Aurora PostgreSQL 延伸模組提供您在資料庫查詢中使用的函數，以呼叫 Amazon Comprehend 進行情緒分析，以及使用 SageMaker AI 執行您自己的機器學習模型。如需更多詳細資訊，請參閱使用機器學習 (ML) 功能搭配 Aurora。	2020 年 2 月 5 日

Aurora PostgreSQL 支援將資料匯出至 Amazon S3	您可以從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集查詢資料，然後將資料直接匯出至 Amazon S3 儲存貯體中存放的檔案。如需更多詳細資訊，請參閱從 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集將資料匯出至 Amazon S3。	2020 年 2 月 5 日
支援將資料庫快照資料匯出至 Amazon S3	Amazon Aurora 支援將資料庫快照資料匯出至適用於 MySQL 和 PostgreSQL 的 Amazon S3。如需更多詳細資訊，請參閱將資料庫快照資料匯出至 Amazon S3。	2020 年 1 月 9 日
文件歷程記錄中的 Aurora MySQL 版本備註	本節現在包含 2018 年 8 月 31 日後發佈版本的 Aurora MySQL 相容版本 版本備註歷程記錄。如需特定版本的完整版本備註，請選擇歷程記錄項目第一欄中的連結。	2019 年 12 月 13 日
Amazon RDS Proxy	您可以使用 Amazon RDS Proxy，減少叢集上連線管理的負擔，並減少發生「連線過多」錯誤的機會。您可以將每個代理與 RDS 資料庫執行個體或 Aurora 資料庫叢集建立關聯。然後，您可以在應用程式的連線字串中使用代理端點。Amazon RDS Proxy 目前處於公開預覽狀態。它支援 Aurora MySQL 資料庫引擎。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS Proxy 管理連線 (預覽版)。	2019 年 12 月 3 日

適用於 Aurora Serverless v1 的資料 API 支援資料類型映射提示	您現在可以使用提示，指示適用於 Aurora Serverless v1 的資料 API 將 `String` 值以不同類型傳送至資料庫。如需更多詳細資訊，請參閱呼叫資料 API。	2019 年 11 月 26 日
適用於 Aurora Serverless v1 的資料 API 支援 Java 用戶端程式庫 (預覽版)	您可以下載並使用適用於資料 API 的 Java 用戶端程式庫。它可讓您將用戶端類別映射至資料 API 的要求和回應。如需更多詳細資訊，請參閱使用適用於資料 API 的 Java 用戶端程式庫。	2019 年 11 月 26 日
Aurora PostgreSQL 符合 FedRAMP HIGH	Aurora PostgreSQL 符合 FedRAMP HIGH。如需 AWS 和合規工作的詳細資訊，請參閱AWS 合規計劃範圍內的服務。	2019 年 11 月 26 日

為 Amazon Aurora MySQL 複本啟用 READ COMMITTED 隔離層級	您現在可以在 Aurora MySQL 複本上啟用 `READ COMMITTED` 隔離層級。若要這樣做，您必須在工作階段層級啟用 `aurora_read_replica_read_committed_isolation_enabled` 組態設定。對於 OLTP 叢集上長時間執行的查詢，使用 `READ COMMITTED` 隔離層級有助於解決歷史記錄清單過長的問題。啟用此設定之前，務必了解 Aurora 複本的隔離行為與 `READ COMMITTED` 的平常 MySQL 實作有何不同。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 隔離層級。	2019 年 11 月 25 日
「績效詳情」支援分析執行 Aurora PostgreSQL 查詢的統計資訊	您現在可以使用績效詳情，分析對 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體執行查詢的統計資訊。如需更多詳細資訊，請參閱分析執行中查詢的統計資料。	2019 年 11 月 25 日
Aurora 全球資料庫中有更多叢集	您現在可以將多個次要區域新增至 Aurora 全球資料庫。您可以跨更廣的地理區域使用低延遲全球讀取和災難復原。如需 Aurora Global Database 的相關資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Global Database。	2019 年 11 月 25 日

Aurora MySQL 中的 Aurora 機器學習支援	在 Aurora MySQL 2.07 及更高版本中，您可以呼叫 Amazon Comprehend 進行情緒分析，以及呼叫 SageMaker AI 進行各種機器學習演算法。您將預存函數的呼叫嵌入查詢中，以直接在資料庫應用程式中使用結果。如需更多詳細資訊，請參閱使用機器學習 (ML) 功能搭配 Aurora。	2019 年 11 月 25 日
Aurora 全球資料庫不再需要引擎模式設定	在建立預定加入 Aurora 全球資料庫中的叢集時，您不再需要指定 `--engine-mode=global` 。所有符合相容性需求的 Aurora 叢集都有資格成為全球資料庫的一部分。例如，叢集目前必須使用與 MySQL 5.6 相容的 Aurora MySQL 第 1 版。如需 Aurora Global Database 的相關資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Global Database。	2019 年 11 月 25 日
Aurora 全球資料庫適用於 Aurora MySQL 第 2 版	從 Aurora MySQL 2.07 開始，您可以建立與 MySQL 5.7 相容的 Aurora 全球資料庫。您不需要為主要或次要叢集指定 `global` 引擎模式。您可以將任何新佈建的叢集，連同 Aurora MySQL 2.07 或更高版本，一起新增至 Aurora 全球資料庫。如需 Aurora Global Database 的相關資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Global Database。	2019 年 11 月 25 日

支援 Aurora MySQL 熱門資料列爭用最佳化，不需要實驗室模式	熱門資料列爭用最佳化現在全面開放給 Aurora MySQL，不需要將 Aurora 實驗室模式設為 ON。此功能可以在相同頁面上有許多交易爭用資料列的情況下大幅改善工作負載的傳輸量。此改善涉及變更 Aurora MySQL 所使用的鎖定釋放演算法。	2019 年 11 月 19 日
支援 Aurora MySQL 雜湊聯結，不需要實驗室模式	雜湊聯結功能現在全面開放給 Aurora MySQL，不需要將 Aurora 實驗室模式設為 ON。當您需要透過使用對等聯結來聯結大量資料時，此功能可改善查詢效能。如需使用此功能的詳細資訊，請參閱在 Aurora MySQL 中使用雜湊聯結。	2019 年 11 月 19 日
Aurora MySQL 2.* 支援更多 db.r5 執行個體類別	Aurora MySQL 叢集現在支援執行個體類型 db.r5.8xlarge、db.r5.16xlarge 和 db.r5.24xlarge。如需 Aurora MySQL 叢集的執行個體類型的詳細資訊，請參閱選擇資料庫執行個體類別。	2019 年 11 月 19 日
Aurora MySQL 2.* 支援恢復	Aurora MySQL 2.* 現在可從使用者的錯誤操作中迅速復原，像是捨棄不該捨棄的資料表或刪除不該刪除的列。恢復可讓您將資料庫回溯至先前的時間點，無需從備份還原，在數秒內即可完成，即使是大型資料庫也一樣。如需詳細資訊，請參閱回溯 Aurora 資料庫叢集。	2019 年 11 月 19 日

帳單標籤支援 Aurora	現在您可以使用標籤追蹤各項資源的成本分配，例如 Aurora 叢集、Aurora 叢集中的資料庫執行個體、輸入/輸出、備份、快照等。您可以使用 AWS Cost Explorer 查看與每個標籤相關的成本。如需搭配 Aurora 使用標籤的詳細資訊，請參閱標記 Amazon RDS 資源。有關標籤的一般資訊以及使用標籤進行成本分析的方法，請參閱使用成本分配標籤和使用者定義成本分配標籤。	2019 年 10 月 23 日
適用於 Aurora PostgreSQL 的資料 API	Aurora PostgreSQL 現在支援對 Amazon Aurora Serverless v1 資料庫叢集使用資料 API。如需更多詳細資訊，請參閱使用適用於 Aurora Serverless v1 的資料 API。	2019 年 9 月 23 日
Aurora PostgreSQL 支援將資料庫日誌至上傳至 CloudWatch logs	您可以設定 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，以將日誌資料發佈至 Amazon CloudWatch Logs 中的日誌群組。使用 CloudWatch Logs，您可以執行日誌資料的即時分析，並使用 CloudWatch 來建立警示和檢視指標。您可以使用 CloudWatch Logs 將日誌記錄存放在高耐用性的儲存裝置中。如需更多詳細資訊，請參閱將 Aurora PostgreSQL 日誌發佈至 Amazon CloudWatch Logs。	2019 年 8 月 9 日

Aurora MySQL 多主機叢集	您可以設定 Aurora MySQL 多主機叢集。在這些叢集中，每個資料庫執行個體都有讀寫能力。如需更多詳細資訊，請參閱處理 Aurora 多主機叢集。	2019 年 8 月 8 日
Aurora PostgreSQL 支援 Aurora Serverless v1	您現在可以使用 Amazon Aurora Serverless v1 搭配 Aurora PostgreSQL。Aurora Serverless 資料庫叢集可根據應用程式的需要而自動啟動、關閉和擴展或縮減運算容量。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Serverless v1。	2019 年 7 月 9 日
Aurora MySQL 的跨帳戶複製	您現在可以在 AWS 帳戶之間複製 Aurora MySQL 資料庫叢集的叢集磁碟區。您可以透過 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 授權共用。經過複製的叢集磁碟區會使用寫入時複製機制，只需要針對新的或變更的資料具備額外儲存體。如需 Aurora 複製的詳細資訊，請參閱複製 Aurora 資料庫叢集中的資料庫。	2019 年 7 月 2 日
Aurora PostgreSQL 支援 db.t3 資料庫執行個體類別	您現在可以建立使用 db.t3 資料庫執行個體類別的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別。	2019 年 6 月 20 日

支援針對 Aurora PostgreSQL 匯入 Amazon S3 中的資料	您現在可以將資料從 Amazon S3 檔案匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集中的資料表。如需更多詳細資訊，請參閱將 Amazon S3 資料匯入 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。	2019 年 6 月 19 日
Aurora PostgreSQL 現在可透過叢集快取管理來提供快速容錯移轉復原	Aurora PostgreSQL 現提供叢集快取管理，確保主要資料庫執行個體發生容錯移轉時快速恢復。如需更多詳細資訊，請參閱透過叢集快取管理在容錯移轉後快速復原。	2019 年 6 月 11 日
適用於 Aurora Serverless v1 的資料 API 已全面推出	您可以從以 Web 服務為基礎的應用程式使用資料 API 存取 Aurora Serverless v1 叢集。如需更多詳細資訊，請參閱使用適用於 Aurora Serverless v1 的資料 API。	2019 年 5 月 30 日
Aurora PostgreSQL 支援使用資料庫活動串流監控資料庫	Aurora PostgreSQL 現在包含資料庫活動串流，可提供關聯式資料庫中資料庫活動近乎即時的資料串流。如需更多詳細資訊，請參閱使用資料庫活動串流。	2019 年 5 月 30 日
Amazon Aurora 建議	Amazon Aurora 現提供自動化的 Aurora 資源建議。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora 建議。	2019 年 5 月 22 日

績效詳情支援 Aurora 全球資料庫	Aurora 全球資料庫現可使用績效詳情。如需 Aurora 績效詳情的相關資訊，請參閱使用 Amazon RDS 績效詳情。如需 Aurora Global Database 的相關資訊，請參閱使用 Aurora Global Database。	2019 年 5 月 13 日
Aurora MySQL 5.7 現可使用績效詳情功能	Amazon RDS 績效詳情現可供 Aurora MySQL 2.x 版使用，這些版本與 MySQL 5.7 相容。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Amazon RDS 績效詳情。	2019 年 5 月 3 日
Aurora 全域資料庫可在更多 中使用 AWS 區域	您現在可以在大部分可使用 Aurora AWS 區域 的地方建立 Aurora 全域資料庫。如需 Aurora Global Database 的相關資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Global Database。	2019 年 4 月 30 日
Aurora Serverless v1 的容量下限為 1	Aurora Serverless v1 叢集可用的容量下限設定為 1。之前，此下限為 2。如需指定 Aurora Serverless 容量值的相關資訊，請參閱設定 Aurora Serverless v1 資料庫叢集的容量。	2019 年 4 月 29 日
Aurora Serverless v1 逾時動作	您現在可以指定 Aurora Serverless v1 容量變更逾時情況下採取的動作。如需更多詳細資訊，請參閱容量變更的逾時動作。	2019 年 4 月 29 日

以秒計費	Amazon RDS 現在以 1 秒遞增計費，隨需執行個體的所有 Amazon RDS 除 AWS GovCloud (US) AWS 區域 除外。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora 資料庫執行個體計費。	2019 年 4 月 25 日
跨 共用Aurora Serverless v1快照 AWS 區域	對於 Aurora Serverless v1，快照一律加密。如果您使用自己的快照加密 AWS KMS key，您現在可以複製或共用快照 AWS 區域。如需 Aurora Serverless v1 資料庫叢集快照的相關資訊，請參閱 Aurora Serverless v1 及快照。	2019 年 4 月 17 日
從 Amazon S3 還原 MySQL 5.7 備份	現在，您能夠建立 MySQL 5.7 版資料庫的備份，並將其存放在 Amazon S3，接著將備份檔案還原至新的 Aurora MySQL 資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱從外部 MySQL 資料庫將資料遷移至 Aurora MySQL 資料庫叢集。	2019 年 4 月 17 日
跨區域共用 Aurora Serverless v1 快照	對於 Aurora Serverless v1，快照一律加密。如果您使用自己的快照加密 AWS KMS key，您現在可以跨區域複製或共用快照。如需 Aurora Serverless v1 資料庫叢集快照的相關資訊，請參閱 Aurora Serverless 和快照。	2019 年 4 月 16 日

Aurora 概念驗證教學課程	您可學習如何執行概念驗證，以搭配 Aurora 試用您的應用程式與工作負載。如需完整教學，請參閱執行 Aurora 概念驗證。	2019 年 4 月 16 日
Aurora Serverless v1 支援從 Amazon S3 備份進行還原	您現在可以從 Amazon S3 將備份匯入至 Aurora Serverless 叢集。如需程序的詳細資訊，請參閱使用 Amazon S3 儲存貯體從 MySQL 遷移資料。	2019 年 4 月 16 日

Aurora Serverless v1 有可修改的新參數	您現在可以對 Aurora Serverless v1 叢集修改下列資料庫參數：innodb_file_format 、innodb_file_per_table 、innodb_large_prefix 、innodb_lock_wait_timeout 、innodb_monitor_disable 、innodb_monitor_enable 、innodb_monitor_reset 、innodb_monitor_reset_all 、innodb_print_all_deadlocks 、log_warnings 、net_read_timeout 、net_retry_count 、net_write_timeout 、sql_mode 及 tx_isolation 。如需 Aurora Serverless v1 叢集組態參數的詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless v1 及參數群組。	2019 年 4 月 4 日
Aurora PostgreSQL 支援 db.r5 資料庫執行個體類別	您建立的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集，現可使用 db.r5 資料庫執行個體類別。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別。	2019 年 4 月 4 日

Aurora PostgreSQL 邏輯複寫	您現可使用 PostgreSQL 邏輯複寫，複寫 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集資料庫的一部分。如需更多詳細資訊，請參閱使用 PostgreSQL 邏輯複寫。	2019 年 3 月 28 日
Aurora MySQL 2.04 的 GTID 支援	複寫現可搭配 MySQL 5.7 的全域交易 ID (GTID) 功能使用。此功能可簡化 Aurora MySQL 與外部相容於 MySQL 5.7 之資料庫之間的二進位日誌 (binlog) 複寫作業。此複寫作業可將 Aurora MySQL 叢集當做來源或目的地。此功能於 Aurora MySQL 2.04 或更新版本提供。如需 GTID 式複寫及 Aurora MySQL 的詳細資訊，請參閱對 Aurora MySQL 使用 GTID 式複寫。	2019 年 3 月 25 日
將 Aurora Serverless v1 日誌上傳到 Amazon CloudWatch	您現在可以讓 Aurora 將資料庫日誌上傳至 Aurora Serverless v1 叢集的 CloudWatch。如需更多詳細資訊，請參閱檢視 Aurora Serverless 資料庫叢集。在此次增強中，您現可在資料庫叢集參數群組內定義執行個體層級參數的值，而且這些值會套用至叢集內的所有資料庫執行個體，除非您在資料庫參數群組內將之覆寫。如需更多詳細資訊，請參閱使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。	2019 年 2 月 25 日

Aurora MySQL 支援 db.t3 資料庫執行個體類別	您現在可以建立使用 db.t3 資料庫執行個體類別的 Aurora MySQL 資料庫叢集。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別。	2019 年 2 月 25 日
Aurora MySQL 支援 db.r5 資料庫執行個體類別	您建立的 Aurora MySQL 資料庫叢集，現可使用 db.r5 資料庫執行個體類別。如需更多詳細資訊，請參閱資料庫執行個體類別。	2019 年 2 月 25 日
Aurora MySQL 的績效詳情計數器	您現在可以將效能計數器新增至 Aurora MySQL 資料庫執行個體的績效詳情圖表。如需更多詳細資訊，請參閱績效詳情儀表板元件。	2019 年 2 月 19 日
Amazon RDS 績效詳情支援 Aurora MySQL 更多的 SQL 文字檢視	Amazon RDS 績效詳情現可在績效詳情儀表板中，檢視 Aurora MySQL 資料庫執行個體更多的 SQL 文字。如需更多詳細資訊，請參閱在績效詳情儀表板內檢視更多 SQL 文字。	2019 年 2 月 6 日
Amazon RDS 績效詳情支援 Aurora PostgreSQL 更多的 SQL 文字檢視	Amazon RDS 績效詳情現可在績效詳情儀表板中，檢視 Aurora PostgreSQL 資料庫執行個體更多的 SQL 文字。如需更多詳細資訊，請參閱在績效詳情儀表板內檢視更多 SQL 文字。	2019 年 1 月 24 日

AAurora 備份計費	您可以使用 Amazon CloudWatch 指標 `TotalBackupStorageBilled` 、`SnapshotStorageUsed` 和 `BackupRetentionPeriodStorageUsed` ，來監控 Aurora 備份的空間使用量。如需如何使用 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱監控概觀。如需如何使用管理備份資料儲存體的詳細資訊，請參閱了解 Aurora 備份儲存用量。	2019 年 1 月 3 日
績效詳情計數器	您現在可以將效能計數器新增至您的績效詳情圖表。如需更多詳細資訊，請參閱績效詳情儀表板元件。	2018 年 12 月 6 日
Aurora 全球資料庫	您現在可以建立 Aurora 全球資料庫。Aurora 全域資料庫跨越多個 AWS 區域，可實現全區域中斷的低延遲全域讀取和災難復原。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Amazon Aurora Global Database。	2018 年 11 月 28 日
Aurora PostgreSQL 的查詢計劃管理	Aurora PostgreSQL 現在提供查詢計劃管理，供您用來管理 PostgreSQL 查詢執行計劃。如需更多詳細資訊，請參閱管理 Aurora PostgreSQL 的查詢執行計劃。	2018 年 11 月 20 日

Aurora Serverless v1 的查詢編輯器 (Beta 版)	您可以在 Amazon RDS 主控台對 Aurora Serverless v1 叢集執行 SQL 陳述式。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Aurora Serverless v1 的查詢編輯器。	2018 年 11 月 20 日
適用於 Aurora Serverless v1 的資料 API (beta 版)	您可以從以 Web 服務為基礎的應用程式使用資料 API 存取 Aurora Serverless v1 叢集。如需更多詳細資訊，請參閱使用 Aurora Serverless 的資料 API。	2018 年 11 月 20 日
Aurora Serverless v1 的 TLS 支援	Aurora Serverless v1 叢集支援 TLS/SSL 加密。如需更多詳細資訊，請參閱 Aurora Serverless 的 TLS/SSL。	2018 年 11 月 19 日
自訂端點	您現在可以建立與任意資料庫執行個體集合相關聯的端點。此功能對 Aurora 叢集 (其中的部分資料庫執行個體與其他執行個體有不同的容量或組態) 的負載平衡和高可用性有幫助。您可以使用自訂端點，而不需透過其執行個體端點連線至特定資料庫執行個體。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Aurora 端點。	2018 年 11 月 12 日
Aurora PostgreSQL 的 IAM 身分驗證支援	Aurora PostgreSQL 現在支援 IAM 身分驗證。如需詳細資訊，請參閱 IAM 資料庫身分驗證。	2018 年 11 月 8 日

用於還原和時間點復原的自訂參數群組	當還原快照或執行時間點復原操作時，您現在可以指定自訂參數群組。如需更多詳細資訊，請參閱從資料庫叢集快照還原和將資料庫叢集還原至指定的時間。	2018 年 10 月 15 日
Aurora 資料庫叢集的刪除保護	當您針對資料庫叢集啟用刪除保護時，任何使用者皆無法刪除資料庫。如需更多詳細資訊，請參閱刪除資料庫叢集。	2018 年 9 月 26 日
停止/啟動 Aurora 功能	您現在可以採用單一操作來停用或啟動整個 Aurora 叢集。如需更多詳細資訊，請參閱停用和啟動 Aurora 叢集。	2018 年 9 月 24 日
Aurora MySQL 的平行查詢功能	Aurora MySQL 現在提供一個選項，可跨 Aurora 儲存基礎設施平行化查詢的輸入/輸出工作。此功能可加速資料密集分析查詢，這通常是工作負載中最耗費時間的操作。如需詳細資訊，請參閱 Aurora MySQL 的平行查詢。	2018 年 9 月 20 日
新的指南	此為 Amazon Aurora 使用者指南的第一版。	2018 年 8 月 31 日

AWS 詞彙表

如需最新的 AWS 術語，請參閱 AWS 詞彙表 參考中的AWS 詞彙表。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。