



使用者指南

AWS Audit Manager



AWS Audit Manager: 使用者指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 AWS Audit Manager ?	1
的功能 AWS Audit Manager	1
的定價 AWS Audit Manager	2
您第一次使用 Audit Manager 嗎 ?	2
相關 AWS 服務	3
更多 AWS Audit Manager 資源	4
概念和術語	4
A	4
C	6
D	10
E	12
F	14
I	15
R	16
S	17
證據收集的運作方式	18
證據收集頻率	19
控制項範例	20
自動化控制 (Security Hub)	21
自動化控制 (AWS Config)	22
自動化控制項 (API 呼叫)	24
自動化控制 (CloudTrail)	25
手動控制	27
具有混合資料來源的控制項	28
使用 AWS Audit Manager	30
搭配 AWS SDK 使用 Audit Manager	31
搭配 使用 Audit Manager AWS CloudFormation	32
第三方 GRC 整合	33
將 Audit Manager 證據整合到您的 GRC 系統	36
支援的架構	47
ACSC 基本八項	48
什麼是基本八項 ?	48
使用此架構	49
後續步驟	50

其他資源	50
ACSC ISM	50
什麼是 ACSC ISM ?	50
使用此架構	51
後續步驟	52
其他資源	52
AWS Audit Manager 範例架構	52
什麼是 AWS Audit Manager 範例架構 ?	52
使用此架構	53
後續步驟	54
AWS Control Tower 護欄	54
什麼是 AWS Control Tower ?	54
使用此架構	55
後續步驟	55
其他資源	56
AWS 生成式 AI 最佳實務	56
什麼是 AWS Amazon Bedrock 的生成式 AI 最佳實務 ?	57
使用此架構	58
在 Amazon Bedrock 中手動驗證提示	59
後續步驟	62
其他資源	62
AWS License Manager	62
什麼是 AWS License Manager ?	63
使用此架構	63
後續步驟	64
其他資源	64
AWS 基礎安全最佳實務	64
什麼是 AWS 基礎安全最佳實務標準 ?	65
使用此架構	65
後續步驟	66
其他資源	66
AWS 操作最佳實務	66
什麼是 AWS 基礎安全最佳實務標準 ?	67
使用此架構	67
後續步驟	67
其他資源	68

AWS Well Architected Framework WAF v10	68
什麼是 AWS Well-Architected Framework ?	68
使用此架構	68
後續步驟	69
其他資源	66
CCCS 中型雲端控制設定檔	70
什麼是 CCCS ?	70
使用此架構	71
後續步驟	72
CIS AWS Benchmark 1.2 版	72
什麼是 CIS ?	72
使用此架構	73
後續步驟	79
其他資源	80
CIS AWS Benchmark 1.3 版	80
什麼是 AWS CIS 基準 ?	80
使用這些架構	81
後續步驟	82
其他資源	83
CIS AWS Benchmark 1.4 版	83
什麼是 CIS AWS 基準 ?	83
使用這些架構	84
後續步驟	85
其他資源	86
CIS 控制項 v7.1 IG1	86
什麼是 CIS 控制項 ?	86
使用此架構	87
後續步驟	88
其他資源	88
CIS Critical Security Controls 8.0 版 , IG1	88
什麼是 CIS 控制項 ?	89
使用此架構	89
後續步驟	90
其他資源	91
FedRAMP 安全基準控制 r4	91
什麼是 FedRAMP ?	91

使用此架構	91
後續步驟	92
其他資源	92
GDPR 2016	92
什麼是 GDPR ?	93
使用此架構	93
後續步驟	114
其他資源	114
GLBA	114
什麼是 GLBA ?	114
使用此架構	114
後續步驟	115
標題 21 CFR 第 11 部分	115
什麼是 CFR Part 11 的 Title 21 ?	116
使用此架構	116
後續步驟	117
其他資源	117
歐洲 GMP Annex 11、v1	117
什麼是 EU GMP Annex 11 ?	118
使用此架構	118
後續步驟	119
HIPAA 安全規則：2003 年 2 月	119
什麼是 HIPAA 和 HIPAA 安全規則 2003 ?	120
使用此架構	120
後續步驟	121
其他資源	121
HIPAA Omnibus 最終規則	122
什麼是 HIPAA 和 HIPAA Final Omnibus 安全規則 ?	122
使用此架構	120
後續步驟	124
其他資源	124
ISO/IEC 27001:2013	124
什麼是 ISO/IEC 27001 ?	124
使用此架構	125
後續步驟	126
其他資源	126

NIST SP 800-53 R5	126
什麼是 NIST SP 800-53 ?	127
使用此架構	127
後續步驟	128
其他資源	128
NIST CSF V1.1	128
什麼是 NIST 網路安全架構 ?	129
使用此架構	129
後續步驟	130
其他資源	130
NIST SP 800-171 R2	131
什麼是 NIST SP 800-171?	131
使用此架構	132
後續步驟	132
其他資源	133
PCI DSS V3.2.1	133
什麼是 PCI DSS ?	133
使用此架構	134
後續步驟	135
其他資源	135
PCI DSS v4	135
什麼是 PCI DSS ?	136
使用此架構	136
後續步驟	137
其他資源	137
SSAE-18 SOC 2	138
什麼是 SOC 2 ?	138
使用此架構	139
後續步驟	139
其他資源	140
支援的資料來源	141
重點	141
後續步驟	143
AWS Config	144
重點	144
支援的 AWS Config 受管規則	145

透過 Audit Manager 使用自訂規則	156
其他資源	157
AWS Security Hub	157
重點	157
支援的 Security Hub 控制項	169
其他資源	192
AWS API 呼叫	192
重點	192
自訂控制項資料來源支援的 API 呼叫	193
AWS License Manager API 呼叫	203
其他資源	204
AWS CloudTrail	204
其他資源	205
設定	206
先決條件	206
註冊 AWS 帳戶	207
建立具有管理存取權的使用者	207
新增必要許可	209
後續步驟	209
啟用 Audit Manager	209
先決條件	210
程序	210
後續步驟	214
建議	214
重點	214
推薦功能	214
建議整合	215
後續步驟	219
開始使用	220
Audit Manager 教學	220
稽核擁有者教學課程：建立評估	221
先決條件	221
程序	221
其他資源	223
委派教學課程：檢閱控制集	224
先決條件	224

程序	224
其他資源	228
使用 儀表板	229
儀表板概念和術語	229
儀表板元素	231
評估篩選器	231
每日快照	232
依控制項網域分組的具不合規證據的控制項	233
後續步驟	235
其他資源	235
評估	236
重點	236
其他資源	236
建立評估	237
先決條件	237
程序	238
後續步驟	242
其他資源	242
尋找評估	242
先決條件	242
程序	242
後續步驟	243
其他資源	243
檢閱評估	243
重點	243
其他資源	244
評估詳細資訊	244
評估控制項詳細資訊	251
證據資料夾詳細資訊	256
證據詳細資訊	260
編輯評估	263
先決條件	263
程序	263
後續步驟	266
其他資源	266
添加手動證據	266

重點	267
其他資源	267
從 S3 匯入證據	268
從瀏覽器上傳證據	271
輸入文字做為證據	275
支援檔案格式	278
準備評估報告	279
重點	279
其他資源	279
將證據添加至評估報告	279
從評估報告中移除證據	281
產生評估報告	282
變更評估控制項狀態	283
先決條件	283
程序	283
後續步驟	286
變更評估狀態	286
先決條件	286
程序	286
後續步驟	288
刪除評估	288
先決條件	288
程序	289
其他資源	290
委派	291
重點	291
其他資源	291
適用稽核擁有者	292
重點	292
其他資源	292
委派控制集	292
尋找委派	295
刪除委派	296
對於委派人	297
重點	297
其他資源	298

查看通知	298
審核控制項和證據	299
編輯評論	301
將控制項標示為已檢閱	302
將控制項集送交給稽核擁有者	302
評估報告	304
了解資料夾結構	304
導覽評估報告	305
檢閱評估報告區段	305
封面	306
概觀頁面	306
目錄頁	307
控制項頁面	308
證據摘要頁面	309
證據詳細資訊頁	310
驗證評估報告	311
其他資源	311
證據搜尋工具	312
重點	312
了解證據搜尋工具如何與 CloudTrail Lake 搭配使用	312
後續步驟	313
其他資源	313
搜尋證據	313
先決條件	313
程序	313
後續步驟	317
其他資源	317
檢視您的搜尋結果	317
先決條件	318
程序	318
後續步驟	320
其他資源	321
匯出搜尋結果	321
先決條件	321
程序	321
其他資源	325

篩選和分組選項	325
篩選器參考資料	325
分組參考	329
範例使用案例	330
使用案例 1：尋找不合規的證據並進行委派	330
使用案例 2：找出合規證據	331
使用案例 3：執行證據資源的快速預覽	332
下載中心	333
瀏覽下載中心	333
正在下載檔案	334
刪除檔案	335
其他資源	335
架構程式庫	337
重點	337
其他資源	337
尋找架構	338
先決條件	338
程序	338
後續步驟	339
其他資源	339
檢閱架構	339
先決條件	340
程序	340
後續步驟	343
其他資源	343
建立自訂架構	343
重點	343
其他資源	344
從頭開始建立	344
製作可編輯的複本	346
編輯自訂架構	348
先決條件	348
程序	349
後續步驟	350
其他資源	350
共享自訂架構	350

重點	351
其他資源	351
概念和術語	351
傳送共享要求	359
回應共享要求	364
刪除共享要求	368
刪除自訂架構	369
先決條件	369
程序	369
其他資源	370
控制項程式庫	371
重點	371
其他資源	371
尋找控制項	372
先決條件	372
程序	372
後續步驟	373
其他資源	374
檢閱控制項	374
.....	374
常見控制項	374
核心控制項	377
標準控制項	380
自訂控制項	384
建立自訂控制項	389
.....	389
重點	389
其他資源	389
從頭開始建立	390
製作可編輯的複本	395
編輯自訂控制項	399
先決條件	399
程序	400
後續步驟	403
其他資源	403
變更證據收集頻率	404

刪除自訂控制項	406
先決條件	407
程序	407
其他資源	408
設定	409
程序	409
後續步驟	409
設定您的資料加密設定	410
先決條件	410
程序	410
其他資源	411
新增委派管理員	411
先決條件	412
程序	412
後續步驟	413
其他資源	413
變更委派管理員	413
先決條件	414
程序	415
後續步驟	416
其他資源	416
移除委派管理員	416
先決條件	417
程序	417
其他資源	419
設定您的預設稽核擁有者	419
程序	419
其他資源	420
設定您的預設評估報告目的地	420
先決條件	420
程序	422
其他資源	423
設定您的 Audit Manager 通知	423
先決條件	423
程序	423
其他資源	424

啟用證據搜尋工具	424
先決條件	425
程序	425
後續步驟	426
其他資源	426
確認證據搜尋工具的狀態	426
先決條件	426
程序	427
後續步驟	429
其他資源	429
停用證據搜尋工具	429
先決條件	430
程序	430
其他資源	431
設定您的預設匯出目的地	431
先決條件	431
程序	433
通知	435
其他資源	435
故障診斷	436
對評估和證據收集進行故障診斷	436
我建立了一個評估，但還看不到任何證據	437
我的評估未從 收集合規檢查證據 AWS Security Hub	437
我已停用 Security Hub 中的安全控制。Audit Manager 是否會收集該安全控制的合規檢查證據？	439
我在 Security Hub Suppressed 中將調查結果的狀態設定為 。Audit Manager 是否會收集有關該調查結果的合規檢查證據？	439
我的評估未從 收集合規檢查證據 AWS Config	439
我的評估不會從 AWS CloudTrail 中收集使用者活動證據	441
我的評估未收集 AWS API 呼叫的組態資料證據	441
常見的控制項不會收集任何自動化證據	441
我的證據是以不同的時間間隔產生的，我不確定它的收集頻率	442
我先停用再重新啟用 Audit Manager，導致我既有的評估不再進行收集證據	444
在評估詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立評估	444
資料來源和證據來源之間的差異是什麼？	444
我的評估建立失敗	445

如果我從組織中移除範圍內的帳戶，會發生什麼情況？	445
我看不到評估範圍內的服務	445
我無法編輯評估範圍內的服務	445
範圍內的服務和資料來源類型有什麼不同？	446
疑難排解評估報告	447
我的評估報告無法產生	447
我按照上面的檢查清單進行操作，但我的評估報告仍然無法生成	448
當我嘗試生成報告時，出現存取被拒絕的錯誤	449
我無法解壓縮評估報告	449
當我在報告中選擇證據名稱時，系統沒有將我重導向到該證據的詳細資訊	450
我的評估報告產生停留進行中狀態，我不確定這對我的計費有何影響	450
其他資源	450
對控制項和控制集進行故障診斷	450
我在評估中看不到任何控制項或控制集	451
我無法將手動證據上傳到控制項	451
如果控制項顯示“Replacement available”，這代表什麼意思？	452
我需要多個 AWS Config 規則做為單一控制項的資料來源	452
我的資料來源無法使用自訂規則選項	452
自訂規則的下拉式清單為空	452
我看不到我想要使用的自訂規則	452
我看不到要使用的受管規則	454
我想共享一個自訂架構，但它具有使用自訂 AWS Config 規則作為資料來源的控制項	456
在 AWS Config 中更新自訂規則時會發生什麼情況？	457
對儀表板進行故障診斷	458
我的儀表板上沒有任何資料	458
無法使用 CSV 下載選項	459
嘗試下載 CSV 檔案時看不到下載的檔案	459
儀表板遺失特定控制項或控制項域	459
我看到類似或重複的控制項出現在相同的控制網域下	459
每日快照顯示每天的證據數量都不相同。這正常嗎？	460
對委派管理員和進行故障診斷 AWS Organizations	460
我無法在 Audit Manager 設定委派系統管理員帳戶	461
建立評估時，我無法在範圍內的帳戶看到組織中的帳戶	461
當我嘗試使用委派系統管理員帳戶產生評估報告時，出現存取遭拒的錯誤	462
如果我取消成員帳戶與組織的連結，Audit Manager 會發生什麼情況？	462
如果我將成員帳戶重新連結至組織，會發生什麼情況？	463

如果我將成員帳戶從一個組織移到另一個組織，會發生什麼情況？	463
證據搜尋工具疑難排解	463
我無法啟用證據搜尋工具	464
我已啟用證據搜尋工具，但在搜尋結果中看不到過去的證據	464
我無法停用證據搜尋工具	464
我的搜尋查詢失敗	465
我看到控制網域標記為「過時」。這代表什麼意思？	467
我無法從搜尋結果中產生多個評估報告	468
我無法在搜尋結果中加入特定證據	468
在評估報告中，並未包含所有來自證據搜尋工具的查找結果	468
我想從搜尋結果中產生評估報告，但我的查詢陳述式執行失敗	469
其他資源	471
我的 CSV 匯出失敗	471
我無法從搜尋結果中匯出特定證據	473
我無法一次匯出多個 CSV 檔案	473
對架構進行故障診斷	473
在自訂架構詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立自訂架構	474
我無法複製自訂架構	476
我傳送的共享要求狀態顯示為失敗	476
我的共享要求旁邊有一個藍點。這代表什麼意思？	477
我的共用架構具有使用自訂 AWS Config 規則做為資料來源的控制項。收件人可以收集這些控制項的證據嗎？	479
我更新了共享架構中使用的自訂規則。我需要採取任何動作嗎？	479
針對通知進行故障診斷	481
我在 Audit Manager 中指定了 Amazon SNS 主題，但沒有收到任何通知	481
我指定了 FIFO 主題，但沒有依預期順序收到通知	481
故障診斷許可和存取	481
我按照 Audit Manager 設定程序進行操作，但我沒有足夠的 IAM 權限	482
我指定某人為稽核擁有者，但他們仍然無法完整存取評估。為什麼？	482
我無法在 Audit Manager 中執行動作	482
我想要允許以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 Audit Manager 資源	483
我看到存取遭拒錯誤，即使擁有必要的 Audit Manager 許可	483
其他資源	484
標記 資源	485
支援的資源	485
標籤限制	486

在 Audit Manager 中管理標籤	486
配額	488
預設 Audit Manager 配額	488
管理您的配額	489
其他資源	490
程式碼範例	491
案例	491
從 AWS Config 一致性套件建立自訂架構	491
建立包含 Security Hub 控制項的自訂架構	496
建立評估報告	498
安全	505
資料保護	505
刪除 Audit Manager 資料	506
靜態加密	507
傳輸中加密	508
金鑰管理	508
身分與存取管理	509
目標對象	509
使用身分驗證	510
使用政策管理存取權	512
AWS Audit Manager 如何使用 IAM	514
身分型政策範例	522
預防跨服務混淆代理人	536
資源型政策範例	537
AWS 受管政策	540
故障診斷	572
使用服務連結角色	574
法規遵循驗證	587
恢復能力	588
基礎架構安全	588
VPC 端點 (AWS PrivateLink)	588
AWS Audit Manager VPC 端點的考量事項	589
為 AWS Audit Manager 建立介面 VPC 端點	589
為 建立 VPC 端點政策 AWS Audit Manager	589
日誌記錄和監控	590
使用 Amazon EventBridge 監控	590

CloudTrail 日誌	594
組態與漏洞	596
停用 AWS Audit Manager	597
程序	597
後續步驟	599
其他資源	599
文件歷史紀錄	600
.....	dcx

什麼是 AWS Audit Manager ？

歡迎使用 AWS Audit Manager 使用者指南。

AWS Audit Manager 可協助您持續稽核 AWS 用量，以簡化您管理風險的方式，以及符合法規和業界標準的方式。Audit Manager 會自動化證據收集，讓您更容易評估您的政策、程序和活動 (也稱為控制項) 是否有效運作。進行稽核時，Audit Manager 可協助您管理控制項的利益相關者檢閱。這意味著您能在減少手動工作情況下，將稽核報告準備就緒。

Audit Manager 提供預建架構，可針對特定的合規標準或法規來建構和自動化評估。架構包括一個預組的控制集，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據指定的合規標準或法規的要求進行分組。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

您可以從任何架構建立評估。建立評估時，Audit Manager 會自動執行資源評估。這些評估會針對您定義為稽核範圍內的 AWS 帳戶 收集資料。所收集的資料會自動轉換為易於稽核的證據。然後會附加到相關控制項，以協助您證明安全性、變更管理、業務持續性和軟體授權方面的合規性。證據收集程序為持續過程，並從您建立評估時開始。完成稽核後，不再需要 Audit Manager 來收集證據，您可以停止收集證據。如需執行此操作，請將評估狀態變更為非作用中。

Audit Manager 功能

使用 AWS Audit Manager，您可以執行下列任務：

- 快速入門 — 從支援各種合規標準和法規的預建架構中進行選擇，以[建立您的第一個評估](#)。然後，啟動自動證據收集以稽核您的 AWS 服務 用量。
- 上傳和管理來自混合式或多雲端環境的證據 — 除了 Audit Manager 從您的 AWS 環境收集的證據之外，您還可以[上傳](#)並集中管理來自內部部署或多雲端環境的證據。
- 支援常見的合規標準和法規 — 選擇其中一個 [AWS Audit Manager 標準架構](#)。這些架構為常見的合規標準和法規提供預建的控制項映射。這些包括 CIS Foundation Benchmark、PCI DSS、GDPR、HIPAA、SOC2、GxP 和 AWS 操作最佳實務。
- 監控您的有效評估 — 使用 Audit Manager [儀表板](#)來檢視有效評估的分析資料，並快速分辨需要修正的不合規證據。
- 搜尋證據 — 使用 [證據搜尋工具](#)功能快速尋找與您的搜尋查詢相關的證據。您可以從搜尋結果中產生評估報告，或以 CSV 格式匯出搜尋結果。
- 建立自訂控制項 — [從頭開始建立您自己的控制項，或建立現有標準控制項或自訂控制項的可編輯複本](#)。您也可以使用自訂控制項功能來建立風險評估問題，並將這些問題的回覆儲存為手動證據。

- 將企業控制項映射至預先定義的資料來源群組 AWS：選擇代表您目標的常見控制項，並使用它們來[建立自訂控制項](#)，以收集您合規需求組合的證據。
- 建立自訂架構 — 根據內部稽核的特定需求，使用標準或自訂控制項[建立您自己的架構](#)。
- 共用自訂架構 — 與另一個架構[共用您的自訂 Audit Manager 架構](#) AWS 帳戶，或在您自己的帳戶 AWS 區域下將其複寫到另一個架構。
- 支援跨團隊協同 — 將[控制集委派](#)給主題專家，他們可以檢閱相關證據、新增評論，並更新各控制項狀態。
- 為稽核者建立報告 — [產生評估報告](#)，摘要針對稽核收集的相關證據，並連結至包含詳細證據的資料夾。
- 確保證據完整性 — 將[證據存放](#)在安全的位置，保持不變。

Note

AWS Audit Manager 協助收集與驗證特定合規標準和法規合規性相關的證據。不過，這不會評估您的合規狀態。AWS Audit Manager 因此，透過收集的證據可能不會包含稽核所需的所有 AWS 用量資訊。AWS Audit Manager 不能取代法律顧問或合規專家。

Audit Manager 定價

如需定價的詳細資訊，請參閱[AWS Audit Manager 定價](#)。

您第一次使用 Audit Manager 嗎？

若您是第一次使用 Audit Manager，建議您閱讀以下章節：

1. [了解 AWS Audit Manager 概念和術語](#) – 了解 Audit Manager 中使用的重要概念和術語，例如評估、架構和控制項。
2. [了解如何 AWS Audit Manager 收集證據](#) – 了解 Audit Manager 如何收集資源評估的證據。
3. [AWS Audit Manager 使用建議的設定進行設定](#) – 了解 Audit Manager 的設定需求。
4. [入門 AWS Audit Manager](#) – 依照教學課程建立您的第一個 Audit Manager 評估。
5. [AWS Audit Manager API 參考](#) – 熟悉 Audit Manager API 動作和資料類型。

相關 AWS 服務

AWS Audit Manager 與多個 整合 AWS 服務，以自動收集您可以在評估報告中包含的證據。

AWS Security Hub

AWS Security Hub 會使用以 AWS 最佳實務和業界標準為基礎的自動化安全檢查來監控您的環境。啟用 Security Hub 後，Audit Manager 會直接從 Security Hub 報告安全檢查結果，以擷取資源安全狀態的快照。如需 Security Hub 的詳細資訊，請參閱AWS Security Hub 《使用者指南》中的[什麼是 AWS Security Hub ?](#)。

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail 可協助您監控對帳戶中 AWS 資源進行的呼叫。這包括由 AWS 管理主控台、CLI、AWS 和其他進行的呼叫 AWS 服務。Audit Manager 會直接從 CloudTrail 收集日誌資料，並將已處理的記錄檔轉換為使用者有效證據。如需 CloudTrail 的詳細資訊，請參閱AWS CloudTrail 《使用者指南》中的[什麼是 AWS CloudTrail ?](#)。

AWS Config

AWS Config 提供中 AWS 資源組態的詳細檢視 AWS 帳戶。這包含資源彼此之間的關係和之前的組態方式的資訊。Audit Manager 會直接從中報告問題清單，以擷取資源安全狀態的快照 AWS Config。如需詳細資訊 AWS Config，請參閱AWS Config 《使用者指南》中的[什麼是 AWS Config ?](#)。

AWS License Manager

AWS License Manager 簡化將軟體廠商授權帶到雲端的程序。當您在 上建置雲端基礎設施時 AWS，您可以重新利用現有的授權庫存來與雲端資源搭配使用，以節省成本。Audit Manager 提供 License Manager 架構，協助您準備稽核。此架構與 License Manager 整合，可根據客戶定義的授權規則彙總授權使用資訊。如需 License Manager 的詳細資訊，請參閱AWS License Manager 《使用者指南》中的[什麼是 AWS License Manager ?](#)。

AWS Control Tower

AWS Control Tower 為雲端基礎設施強制執行預防性和偵測性防護機制。Audit Manager AWS Control Tower 提供 Guardrails 架構，協助您進行稽核準備。此架構包含所有以護欄為基礎的 AWS Config 規則 AWS Control Tower。如需的詳細資訊 AWS Control Tower，請參閱AWS Control Tower 《使用者指南》中的[什麼是 AWS Control Tower ?](#)。

AWS Artifact

AWS Artifact 是一種自助式稽核成品擷取入口網站，可讓您隨需存取 AWS 基礎設施的合規文件和認證。AWS Artifact 提供證據來證明 AWS 雲端基礎設施符合合規要求。相反地，AWS Audit Manager 可協助您收集、檢閱和管理證據，以證明您的使用情況 AWS 服務 符合規範。如需詳細資訊 AWS Artifact，請參閱AWS Artifact 《使用者指南》中的[什麼是 AWS Artifact？](#)。您可以在 中下載[AWS 報告清單](#) AWS Management Console。

Amazon EventBridge

Amazon EventBridge 可協助您自動化您的 AWS 服務，並自動回應系統事件，例如應用程式可用性問題或資源變更。您可以使用 EventBridge 規則來偵測並對 Audit Manager 事件做出反應。當事件符合您在規則中指定的值時，EventBridge 會根據您建立的規則，調用一個或多個目標動作。如需詳細資訊，請參閱[AWS Audit Manager 使用 Amazon EventBridge 監控](#)。

如需特定合規計劃 AWS 服務 範圍內的清單，請參閱[AWS 服務 合規計劃範圍內的](#)。如需更多一般資訊，請參閱 [AWS 合規計劃](#)。

更多 Audit Manager 資源

探索下列資源以進一步了解 Audit Manager。

- [使用 收集證據和管理稽核資料 AWS Audit Manager](#)
- [整合三行模型（第 2 部分）：從 管理和治理部落格將 AWS Config 一致性套件轉換為 AWS Audit Manager 評估](#) AWS

了解 AWS Audit Manager 概念和術語

為了協助您入門，本頁面定義了術語和解釋了 AWS Audit Manager 的一些重要概念。

A

| B | | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

評估

您可以使用 Audit Manager 評估來自動收集與稽核相關的證據。

評估是以架構為基礎，架構是與稽核相關的一組控制項。您可以從標準架構或自訂架構建立評估。標準架構包含支援特定合規標準或法規的預建控制集。相反地，自訂架構包含您可以根據特定稽核

需求自訂和分組的控制項。使用架構做為起點，您可以建立評估，指定 AWS 帳戶 要包含在稽核範圍中的。

當您建立評估時，Audit Manager AWS 帳戶 會根據架構中定義的控制項，自動開始評估 中的資源。接著，收集相關證據並將其轉換為易於稽核的格式。執行此操作後，它會將證據附加到評估中的控制項中。當需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱收集的證據，然後將其新增至評估報告中。此評估報告可協助您證明您的控制項如期運作。

證據收集程序為持續過程，會在您建立評估時開始。您可以將評估狀態變更為非作用中，以停止證據收集。或者，您可以在控制層級停止證據收集。您可以將評估中的特定控制項狀態變更為非作用中來執行此操作。

如需有關建立與管理評估的說明，請參閱 [在中管理評估 AWS Audit Manager](#)。

評估報告

評估報告是由 Audit Manager 評估產生的最終文件。這些報告為您總結稽核收集的相關證據。它們連結到相關證據文件夾。資料夾會根據評估中所指定的控制項來命名和組織。對於每項評估，您可以檢閱 Audit Manager 收集的證據，並決定要在評估報告中包含哪些證據。

如需進一步了解評估報告，請參閱 [評估報告](#)。如需了解如何產生評估報告，請參閱 [在中準備評估報告 AWS Audit Manager](#)。

評估報告目的地

評估報告目的地是 Audit Manager 儲存您的評估報告的預設 S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱 [設定您的預設評估報告目的地](#)。

稽核

稽核是對您組織的資產、營運或業務完整性進行獨立檢查。資訊技術 (IT) 稽核會特別檢查組織資訊系統內的控制項。IT 稽核的目標是判斷資訊系統是否保護資產並有效運作，以及維護資料完整性。所有這些對於滿足合規標準或法規規定的監管要求至關重要。

稽核擁有者

稽核擁有者一詞會根據前後關聯性而有兩種不同的意義。

在 Audit Manager 的前後關聯性中，稽核擁有者是管理評估及其相關資源的使用者或角色。此 Audit Manager 角色的職責包括建立評估、檢閱證據以及產生評估報告。Audit Manager 是一項協作服務，當其他利益關係者參與其評估時，稽核擁有者將受益匪淺。例如，您可以將其他稽核擁有者新增至您的評估，以共享管理任務。或者，如果您是稽核擁有者，且需要協助解譯為控制項所收

集的證據，您可以[將該控制集委派](#)給在該領域擁有專業知識的利益關係者。這樣的人被稱為委派代表角色。

在商業術語中，稽核擁有者是協調和監督其公司的稽核準備工作，並向稽核人員提供證據的人。一般而言，這是控管、風險和合規 (GRC) 專業人員，例如合規官員或 GDPR 資料保護官。GRC 專業人員擁有管理稽核準備的專業知識和權力。具體來說，他們了解合規需求，並可以分析、解譯和準備報告資料。不過，其他業務角色也可以承擔稽核擁有者的 Audit Manager 角色，不僅是由 GRC 專業人員來擔任。例如，您可以選擇由以下團隊之一的技術專家進行設定和管理 Audit Manager 評估：

- SecOps
- IT/DevOps
- 安全營運中心 / 事件回應
- 相關團隊負責擁有、開發、修復和部署雲端資產，以及了解組織雲端基礎架構

您在 Audit Manager 評估中，選擇指定誰作為稽核擁有者，這很大程度上取決於您的組織。這同時取決於您如何架構安全性作業，以及其稽核細節。在 Audit Manager 中，同一個人可以在一項評估中擔任稽核擁有者角色，在另一個評估中擔任委派代表角色。

無論您選擇如何使用 Audit Manager，都可以使用稽核擁有者 / 委派角色管理整個組織的職責分離，並將特定的 IAM 政策授予每位使用者。透過這兩個步驟的方法，Audit Manager 可確保您完全掌控個別評估的所有細節。如需詳細資訊，請參閱[中的使用者角色建議政策 AWS Audit Manager](#)。

AWS 受管來源

AWS 受管來源是為您 AWS 維護的證據來源。

每個 AWS 受管來源都是預先定義的資料來源群組，對應至特定的常見控制項或核心控制項。當您使用通用控制項做為證據來源時，會自動收集支援該通用控制項之所有核心控制項的證據。您也可以使用個別核心控制項做為證據來源。

每當 AWS 受管來源更新時，相同的更新會自動套用到使用該 AWS 受管來源的所有自訂控制項。這表示您的自訂控制項會根據該證據來源的最新定義收集證據。這可協助您在雲端合規環境變更時確保持續合規。

另請參閱：[customer managed source](#)、[evidence source](#)。

C

| B | | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

Changelog

針對評估中的每個控制項，Audit Manager 會追蹤該控制項的使用者活動。您可以檢閱與特定控制項相關之活動的稽核記錄。如需變更日誌中擷取哪些使用者活動的詳細資訊，請參閱 [Changelog 索引標籤](#)。

雲端合規

雲端合規是雲端交付的系統必須符合雲端客戶所面臨的標準的一般原則。

常見控制

請參閱 [control](#)。

合規監管

合規監管是由當局規定的法律、規則或其他命令，通常用於規範行為。一個範例是 GDPR。

合規標準

合規標準是一套結構化的準則，詳細說明組織維持與既定法規、規範或立法一致的過程。範例包括 PCI DSS 和 HIPAA。

控制項

控制項是為資訊系統或組織規定的保護或對策。控制項旨在保護您的資訊的機密性、完整性和可用性，並符合一組定義的要求。它們可確保您的資源如預期般運作、您的資料可靠，而且您的組織符合適用的法律和法規。

在 Audit Manager 中，控制項還可以代表供應商風險評估問卷中的一個問題。在這種情況下，控制項是一個特定的問題，詢問有關組織的安全性和合規性狀況的資訊。

控制項會在 Audit Manager 評估中處於有效狀態時持續收集證據。您也可以手動將證據新增至任何控制項。每個證據都是記錄，可協助您證明符合控制項的要求。

Audit Manager 提供下列類型的控制項：

控制類型	描述
常見控制	您可以將常見控制項視為可協助您實現控制目標的動作。由於常見控制項並非特定於任何合規標準，因此可協助您收集可支援一系列重複合規義務的證據。 例如，假設您有一個稱為資料分類和處理的控制目標。若要實現此目標，您可以實作稱為存取控制的常見控制項，以監控和偵測對資源的未經授權存取。

控制類型	描述
	• 自動化常見控制項會為您收集證據。它們由一或多個相關核心控制項的群組組成。反之，這些核心控制項都會自動從預先定義的 AWS 資料來源群組收集相關證據。AWS 會為您管理這些基礎資料來源，並在發現法規和標準變更以及新的資料來源時對其進行更新。 • 手動常見控制項會要求您上傳自己的證據。這是因為它們通常需要提供實體記錄，或有關在您 AWS 環境之外發生的事件的事實詳細資訊。因此，通常沒有 AWS 資料來源可以產生證據來支援手動共同控制的需求。 您無法編輯常見控制項。不過，您可以在建立自訂控制項時，使用任何常用控制項做為證據來源。
核心控制	這是您 AWS 環境的規範性準則。您可以將核心控制項視為可協助您滿足常見控制項需求的動作。 例如，假設您使用稱為存取控制的常見控制項來監控對資源的未經授權存取。若要支援此常見控制項，您可以使用 S3 儲存貯體中稱為封鎖公開讀取存取的核心控制項。 由於核心控制並非特定於任何合規標準，因此它們會收集可支援一系列重複合規義務的證據。每個核心控制項都使用一或多個資料來源來收集有關特定的證據 AWS 服務。會為您 AWS 管理這些基礎資料來源，並在發現法規和標準變更以及新的資料來源時對其進行更新。 您無法編輯核心控制項。不過，您可以在建立自訂控制項時，使用任何核心控制項做為證據來源。
標準控制	這是 Audit Manager 提供的預先建置控制項。 您可以使用標準控制項來協助您針對特定合規標準進行稽核準備。每個標準控制項都與 Audit Manager framework 中的特定標準相關，並收集您可以用來證明符合該架構的證據。標準控制項會從 AWS 管理的基礎資料來源收集證據。每當法規和標準有所變更，並識別出新的資料來源時，這些資料來源都會自動更新。您無法編輯標準控制項。不過，您可以製作任何標準控制項的可編輯副本。

控制類型	描述
自訂控制	這是您在 Audit Manager 中建立的控制項，以符合您的特定合規要求。 您可以從頭開始建立自訂控制項，或製作現有標準控制項的可編輯複本。建立自訂控制項時，您可以定義特定 evidence source，以決定 Audit Manager 從何處收集證據。建立自訂控制項之後，您可以編輯該控制項或將其新增至自訂架構。您也可以製作任何自訂控制項的可編輯副本。

控制網域

您可以將控制網域視為不是任何合規標準特有的控制類別。控制網域的範例是資料保護。

控制項通常按網域分組，用於簡單的組織目的。每個網域都有多個目標。

控制項網域群組是 [Audit Manager 儀表板](#) 最強大的功能之一。Audit Manager 會強調顯示評估中具有不合規證據的控制項，並依控制項網域進行分組。這可讓您在準備稽核時，將修復工作集中在特定主題領域上。

控制目標

控制目標說明其下的常見控制項的目標。每個目標可以有多個常見控制項。如果這些常見控制已成功實作，它們將協助您實現目標。

每個控制目標都位於控制網域下。例如，資料保護控制網域可能有名為資料分類和處理的控制目標。若要支援此控制目標，您可以使用稱為存取控制的常見控制項來監控和偵測對資源的未經授權存取。

核心控制

請參閱 [control](#)。

自訂控制

請參閱 [control](#)。

客戶受管來源

客戶受管來源是您定義的證據來源。

當您在 Audit Manager 中建立自訂控制項時，您可以使用此選項來建立您自己的個別資料來源。這可讓您靈活地從業務特定資源收集自動化證據，例如自訂 AWS Config 規則。如果您想要將手動證據新增至自訂控制項，也可以使用此選項。

當您使用客戶受管來源時，您必須負責維護您建立的所有資料來源。

另請參閱：[AWS managed source](#)、[evidence source](#)。

D

|B| | |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| | |T|U|V|W|X|Y|Z

資料來源

Audit Manager 使用資料來源來收集控制項的證據。資料來源具有下列屬性：

- 資料來源類型會定義 Audit Manager 從中收集證據的資料來源類型。
 - 對於自動化證據，類型可以是 AWS Security Hub、AWS Config、AWS CloudTrail 或 AWS API 呼叫。
 - 如果您上傳自己的證據，則類型為手動。
 - Audit Manager API 將資料來源類型稱為 [sourceType](#)。
- 資料來源映射是關鍵字，可精確指出特定資料來源類型從收集證據的位置。
 - 例如，這可能是 CloudTrail 事件的名稱或 AWS Config 規則的名稱。
 - Audit Manager API 將資料來源映射稱為 [sourceKeyword](#)。
- 資料來源名稱會標記資料來源類型和映射的配對。
 - 針對標準控制項，Audit Manager 會提供預設名稱。
 - 對於自訂控制項，您可以提供自己的名稱。
 - Audit Manager API 會將資料來源名稱稱為 [sourceName](#)。

單一控制項可以有許多資料來源類型和多個映射項目。例如，一個控制項可能會從資料來源類型（例如 AWS Config 和 Security Hub）的混合收集證據。另一個控制項可能具有 AWS Config 作為其唯一的資料來源類型，具有多個 AWS Config 規則作為映射。

下表列出自動化資料來源類型，並顯示一些映射項目的範例。

Data source type (資料來源類型)	說明	映射範例
AWS Security Hub	使用此資料來源類型可擷取資源安全狀態的快照。	EC2.1

Data source type (資料來源類型)	說明	映射範例
	Audit Manager 會使用 Security Hub 控制項的名稱作為映射關鍵字，並直接從安全性中心報告該安全檢查的結果。	
AWS Config	使用此資料來源類型可擷取資源安全狀態的快照。 Audit Manager 使用 AWS Config 規則的名稱做為映射關鍵字，並直接從中報告該規則檢查的結果 AWS Config。	SNS_ENCRYPTED_KMS
AWS CloudTrail	使用此資料來源類型可追蹤稽核中所需的特定使用者活動。 Audit Manager 會使用 CloudTrail 事件的名稱作為映射關鍵字，並從 CloudTrail 日誌中收集相關的使用者活動。	CreateAccessKey
AWS API 呼叫	使用此資料來源類型，透過對特定的 API 呼叫來擷取資源組態的快照 AWS 服務。 Audit Manager 會使用 API 呼叫的名稱作為映射關鍵字，並收集 API 回應。	kms_ListKeys

委派代表

委派代表是具有有限許可 AWS Audit Manager 的使用者。委派代表通常在多個不同領域具備專業的業務或技術專長。例如，這些專業知識可能涵蓋資料保留政策、培訓計劃、網路基礎結構或身分管理等領域。委派代表可幫助稽核擁有者檢閱其專業領域內的控制項所收集到的證據。委派代表可

以檢閱控制集及其相關證據，以及新增評論、上傳其他證據，並更新您指派給他們檢閱的各控制項狀態。

稽核擁有者會指派特定控制集給委派代表，而非整個評估。因此，委派代表對評估的存取權限有限。如需關於委派控制集的說明，請參閱 [中的委派 AWS Audit Manager](#)。

E

|B| | |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| | |T|U|V|W|X|Y|Z

證據

證據是包含證明是否符合控制項要求所需資訊的記錄。證據的範例包括使用者調用的變更活動，以及系統組態快照集。

Audit Manager 中主要分為兩種證據類型：自動化證據和手動證據。

證據類型	描述
自動化證據	這是 Audit Manager 自動收集的證據。自動化證據包括以下三種類別： 1. 合規檢查 — 合規檢查的結果擷取自 AWS Security Hub AWS Config或兩者。 合規檢查的範例包括來自 Security Hub 的 PCI DSS 控制項安全檢查結果，以及 HIPAA 控制項的 AWS Config 規則評估。 如需詳細資訊，請參閱AWS Config 規則 支援 AWS Audit Manager及AWS Security Hub 支援的控制項 AWS Audit Manager。 2. 使用者活動 - 變更資源組態的使用者活動會在活動發生時從 CloudTrail 日誌擷取。 使用者活動的範例包括路由表更新、Amazon RDS 執行個體備份設定變更，以及 S3 儲存貯體加密政策變更。 如需詳細資訊，請參閱AWS CloudTrail 支援的事件名稱 AWS Audit Manager。 3. 組態資料 — 資源組態的快照會直接從 AWS 服務 的每日、每週或每月擷取。

證據類型	描述
	組態快照的範例包括 VPC 路由表的路由清單、Amazon RDS 執行個體備份設定以及 S3 儲存貯體加密政策。 如需詳細資訊，請參閱AWS 支援的 API 呼叫 AWS Audit Manager。
手動證據	這是您自行新增至 Audit Manager 的證據。新增自己的證據有以下三種方法： 1. 從 Amazon S3 匯入檔案 2. 從瀏覽器上傳檔案 3. 輸入風險評估問題的文字回覆 如需詳細資訊，請參閱在 中新增手動證據 AWS Audit Manager。

自動化證據收集會在您建立評估時啟動。這是一個持續的程序，Audit Manager 會根據證據類型和基礎資料來源，以不同的頻率收集證據。如需詳細資訊，請參閱[了解 如何 AWS Audit Manager 收集證據](#)。

如需關於檢閱評估中證據的說明，請參閱[在 中檢閱證據 AWS Audit Manager](#)。

證據來源

證據來源定義控制項從何處收集證據。它可以是個別資料來源，或映射至常見控制項或核心控制項的預先定義資料來源群組。

建立自訂控制項時，您可以從受管來源、客戶受管來源或兩者收集證據 AWS。

Tip

我們建議您使用 AWS 受管來源。每當 AWS 受管來源更新時，相同的更新會自動套用至使用這些來源的所有自訂控制項。這表示您的自訂控制項一律會針對該證據來源的最新定義收集證據。這可協助您在雲端合規環境變更時確保持續合規。

另請參閱：[AWS managed source](#)、[customer managed source](#)。

證據收集方法

控制項可以透過兩種方式收集證據。

證據收集方法	描述
自動化	自動化控制項會自動從 AWS 資料來源收集證據。自動化證據可以幫助您證明對此控制項的完全或部分合規性。
手動	手動控制需要您 上傳自己的證據 ，以證明符合控制。

Note

您可以將手動證據附加到任何自動化控制項。在許多情況下，需要結合自動化和手動證據來證明控制項完全合規。雖然 Audit Manager 可以提供有用且相關的自動化證據，但某些自動化證據可能只會顯示部分合規性。在這種情況下，您可以用自己的證據來補充 Audit Manager 提供自動化證據。

例如：

- [AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2](#) 包含名為 `Error analysis` 的控制項。此控制項需要您分辨在模型使用中何時偵測到不準確性。並要求您進行徹底的錯誤分析，以了解根本原因並採取糾正措施。
- 為了支援此控制項，Audit Manager 會收集自動證據，顯示是否針對執行評估 AWS 帳戶的啟用 CloudWatch 警示。您可以使用此證據來證明對控制項的部分合規，以證明您的警報和檢查已正確配置。
- 為了證明完全合規，您可以用手動證據補充自動化證據。例如，您可以上傳顯示錯誤分析過程、升級和報告的閾值，以及根本原因分析結果的策略或程序。您可以使用此手動證據來證明建立的策略已到位，並在出現提示時採取了糾正措施。

如需更詳細的範例，請參閱[混合資料來源的控制項](#)。

匯出目的地

匯出目的地是預設 S3 儲存貯體，Audit Manager 會儲存您從證據搜尋工具匯出的檔案。如需詳細資訊，請參閱[為證據搜尋工具設定預設匯出目的地](#)。

F

|B| | |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| | |T|U|V|W|X|Y|Z

架構

Audit Manager 架構會針對特定標準或風險控管原則建立並自動化評估。這些架構包含預先建置或客戶定義的控制項集合，可協助您將 AWS 資源對應至這些控制項的需求。

Audit Manager 中的架構有兩種類型。

架構類型	描述
標準架構	這是預先建置的架構，以各種合規標準和法規的 AWS 最佳實務為基礎。 您可以使用標準架構來協助稽核特定合規標準或法規的準備，例如 PCI DSS 或 HIPAA。
自訂架構	這是您定義為 Audit Manager 使用者的自訂架構。 您可以使用自訂架構，根據您的特定 GRC 需求協助稽核準備。

如需有關建立與管理架構的說明，請參閱 [使用架構程式庫在中管理架構 AWS Audit Manager](#)。

Note

AWS Audit Manager 協助收集與驗證特定合規標準和法規合規性相關的證據。不過，這不會評估您的合規狀態。AWS Audit Manager 因此，透過收集的證據可能不會包含稽核所需的所有 AWS 用量資訊。AWS Audit Manager 無法取代法律顧問或合規專家。

架構共享

您可以使用 [在中共用自訂架構 AWS Audit Manager](#) 功能快速跨 AWS 帳戶和區域共用自訂架構。如果共享自訂架構，您可以建立共享要求。然後，收件人有 120 天的時間接受或拒絕請求。當他們接受時，Audit Manager 會將共享的自訂架構複寫到其架構程式庫中。除了複寫自訂架構之外，Audit Manager 也會複寫該架構中包含的所有自訂控制集和控制項。這些自訂控制項會新增至收件者的控制項程式庫。Audit Manager 不會複寫標準架構或控制項。這是因為這些資源在每個帳戶和區域中，已預設為可用。

I

| B | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

不確定的證據

AWS Audit Manager 當自動化合規評估無法進行時，會將證據標記為不確定。這會發生在以下情況：

- 您尚未啟用 AWS Config 或 AWS Security Hub，也就是關鍵資料來源。
- 證據是透過 API 呼叫 AWS CloudTrail、日誌或手動上傳直接從 AWS 服務收集。

當沒有自動評估此證據的機制時，AWS Audit Manager 無法提供評估詳細資訊。因此，它會將證據標記為不確定。

Important

不確定的證據不表示失敗。反之，它會發出訊號，指出您需要手動評估證據以確保合規。

R

|B| | |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| | |T|U|V|W|X|Y|Z

資源

資源是在稽核中評估的實體或資訊資產。AWS 資源的範例包括 Amazon EC2 執行個體、Amazon RDS 執行個體、Amazon S3 儲存貯體和 Amazon VPC 子網路。

資源評估

資源評估是評估個別資源的程序。此評估基於控制項的需求。當評估處於有效狀態時，Audit Manager 會針對評估範圍內的每個獨立資源執行資源評估。資源評估會執行下列任務：

1. 收集證據，包括資源配置，事件日誌和調查結果
2. 將證據轉換並映射到控制項
3. 儲存和追蹤證據的歷程，以實現完整性

資源合規性

資源合規性是指在收集合規檢查證據時，對資源進行評估的狀態。

Audit Manager 會收集使用 AWS Config 和 Security Hub 作為資料來源類型的控制項的合規檢查證據。證據收集期間，可能會評估多個資源。因此，單一合規檢查證據可以包含一或多個資源。

您可以使用證據搜尋工具中的資源合規性篩選器來搜索資源層級的合規狀態。搜尋完成後，您就可以預覽符合搜尋條件的資源。

在證據搜尋工具中，資源合規有三種可能的值：

Value	描述
不合規	這是指具有合規檢查問題的資源。 如果 Security Hub 報告資源的失敗結果，或 AWS Config 報告不合規結果，就會發生這種情況。
合規	這是指沒有合規檢查問題的資源。 如果 Security Hub 報告資源的通過結果，或 AWS Config 報告合規結果，就會發生這種情況。
不確定	這是指無法使用或不適用合規檢查的資源。 如果 AWS Config 或 Security Hub 是基礎資料來源類型，但未啟用這些服務，就會發生這種情況。 如果基礎資料來源類型不支援合規檢查（例如手動證據、AWS API 呼叫或 CloudTrail），也會發生這種情況。

S

| B | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

服務範圍

Audit Manager 會管理評估 AWS 服務 範圍內的項目。如果您有較舊的評估，則可以在過去手動指定範圍內的服務。2024 年 6 月 4 日之後，您無法手動指定或編輯範圍內的服務。

範圍內的服務是您的評估收集證據 AWS 服務 的。當您的評估範圍包含服務時，Audit Manager 會評估該服務的資源。一些範例資源包括如下：

- Amazon EC2 執行個體
- S3 儲存貯體
- IAM 使用者或角色
- DynamoDB 資料表
- 網路元件，例如 Amazon 虛擬私有雲端 (VPC)、安全群組或網路存取控制清單 (ACL) 表

例如，如果 Amazon S3 是範圍內的服務，Audit Manager 可以收集有關 S3 儲存貯體的證據。收集的確切證據取決於控制項的 [data source](#)。例如，如果資料來源類型為 AWS Config，且資料來源映射是 AWS Config 規則（例如 s3-bucket-public-write-prohibited），Audit Manager 會收集該規則評估的結果做為證據。

 Note

請記住，範圍內的服務與資料來源類型不同，也可以是 AWS 服務 或其他類型。如需詳細資訊，請參閱本指南[範圍內的服務和資料來源類型有什麼不同？](#)疑難排解一節中的。

標準控制

請參閱 [control](#)。

了解 如何 AWS Audit Manager 收集證據

中的每個作用中評估 AWS Audit Manager 都會自動從各種資料來源收集證據。在每個評估中，您會定義哪些 AWS 帳戶 Audit Manager 會收集證據，而 Audit Manager 會管理哪些 AWS 服務 在範圍內。這些服務和帳戶都包含您擁有和使用的多個資源。Audit Manager 中的證據收集涉及對每個範圍內資源的評估。這稱為資源評估。

下列步驟說明 Audit Manager 如何為各資源評估收集證據：

1. 從資料來源評估資源

啟動收集證據時，Audit Manager 會從資料來源對範圍內的資源進行評估。它透過擷取組態快照、相關的合規檢查結果或使用使用者活動來執行此操作。然後執行分析，以判斷此資料支援哪個控制項。資源評估的結果將被保存，並轉換為證據。如需不同證據類型的詳細資訊，請參閱本指南的AWS Audit Manager 概念和術語一節[evidence](#)中的。

2. 將評估結果轉換為證據

資源評估的結果同時包含從該資源擷取的原始資料，以及指出資料支援的控制中繼資料。Audit Manager 會將原始資料轉換為適合稽核程式的格式。接著，轉換後的資料和中繼資料會儲存為 Audit Manager 證據，再附加至控制項。

3. 將證據附加至相關控制項

Audit Manager 會讀取證據中繼資料。然後會將儲存的證據附加至評估中的相關控制項。附加的證據會在 Audit Manager 中顯示。如此一來，就完成了資源評估的週期。

Note

視控制項組態而定，在某些情況下，相同的證據可以附加至來自多個 Audit Manager 評估的多個控制項。當相同的證據附加到多個控制項時，Audit Manager 只會測量一次資源評估。這是因為相同的證據只會收集一次。然而，Audit Manager 評估中的一個控制項可以有來自多個資料來源的多項證據。

證據收集頻率

證據收集程序為持續過程，會在您建立評估時開始。Audit Manager 會以不同的頻率從多個資料來源收集證據。因此，對於收集證據的頻率，沒有一種適合所有情況的標準答案。證據收集的頻率取決於證據類型及其資料來源，如下所述。

- 合規檢查 — Audit Manager 會從 AWS Security Hub 和 收集此證據類型 AWS Config。
 - 針對 Security Hub，證據收集會遵循 Security Hub 檢查的排程。如需有關 Security Hub 檢查排程的詳細資訊，請參閱 AWS Security Hub 使用指南中的[執行安全檢查排程](#)。如需 Audit Manager 支援之 Security Hub 檢查的詳細資訊，請參閱[AWS Security Hub 支援的控制項 AWS Audit Manager](#)。
 - 對於 AWS Config，證據收集遵循 AWS Config 規則中定義的觸發條件。如需有關 AWS Config 規則觸發的詳細資訊，請參閱 AWS Config 使用指南中的[觸發類型](#)。如需 Audit Manager 支援 AWS Config 規則 之 的詳細資訊，請參閱 [AWS Config 規則 支援 AWS Audit Manager](#)。
 - AWS Audit Manager 當自動化合規評估無法進行時，會將證據標記為不確定。當您尚未啟用 AWS Config 或 AWS Security Hub 時，即為關鍵資料來源時，就會發生這種情況。當透過 API 呼叫、AWS CloudTrail 日誌或手動上傳直接從 AWS 服務收集證據時，也會發生這種情況。當沒有自動評估此證據的機制時，AWS Audit Manager 無法提供評估詳細資訊。因此，它會將證據標記為不確定。不確定的證據不表示失敗。反之，它會發出訊號，指出您需要手動評估證據以確保合規。
- 使用者活動 — Audit Manager AWS CloudTrail 會持續從 收集此證據類型。這個頻率是連續的，因為使用者活動可以在一天中的任何時間發生。如需詳細資訊，請參閱[AWS CloudTrail 支援的事件名稱 AWS Audit Manager](#)。
- 組態資料 — Audit Manager 會使用描述對 Amazon EC2、Amazon S3 或 IAM AWS 服務 等其他的 API 呼叫收集此證據類型。您可以選擇要呼叫的 API 動作。您也可以將頻率設

定為每日、每週或每月。您可以在控制項資源庫中建立或編輯控制項時，指定此頻率。如需關於編輯與建立控制項的說明，請參閱 [使用 控制程式庫來管理 中的控制 AWS Audit Manager](#)。如需 Audit Manager 支援之 API 呼叫的詳細資訊，請參閱 [AWS 支援的 API 呼叫 AWS Audit Manager](#)。

無論資料來源的證據收集頻率為何，只要控制項和評估處於有效狀態，就會自動收集新證據。

AWS Audit Manager 控制項的範例

您可以檢閱此頁面上的範例，進一步了解控制項在 AWS Audit Manager 的運作方式。

在 Audit Manager 中，控制項可以自動從四種資料來源類型收集證據：

1. AWS CloudTrail – 從 CloudTrail 日誌擷取使用者活動，並將其匯入為使用者活動證據
2. AWS Security Hub – 從 Security Hub 收集調查結果，並將其匯入作為合規檢查證據
3. AWS Config – 從收集規則評估，AWS Config 並將其匯入做為合規檢查證據
4. AWS API 呼叫 – 從 API 呼叫擷取資源快照，並將其匯入為組態資料證據

請注意，某些控制項會使用這些資料來源的預先定義分組來收集證據。這些資料來源群組稱為 [AWS 受管來源](#)。每個 AWS 受管來源代表通用控制項或核心控制項。這些受管來源可讓您有效率地將合規要求映射至相關的基礎資料來源群組，這些資料來源由 [產業認證的評估人員](#) 驗證和維護 AWS。

此頁面上的範例顯示控制項如何從每個個別資料來源類型收集證據。它們描述了控制項的外觀、Audit Manager 如何從資料來源收集證據，以及您可以採取哪些後續步驟來證明合規。

Tip

我們建議您啟用 AWS Config 和 Security Hub，以在 Audit Manager 中獲得最佳體驗。當您啟用這些服務時，Audit Manager 可以使用 Security Hub 調查結果和 AWS Config 規則來產生自動化證據。

- [啟用 AWS Security Hub](#) 之後，請確定您同時 [啟用所有安全性標準](#)，並 [開啟合併的控制項調查結果設定](#)。此步驟可確認 Audit Manager 能匯入所有支援的合規標準的調查結果。
- [啟用 AWS Config](#) 之後，請確定您也為稽核相關的合規標準 [啟用相關 AWS Config 規則 或部署一致性套件](#)。此步驟可確保 Audit Manager 可以匯入 AWS Config 規則 您啟用之所有支援的問題清單。

以下為每種控制項類型的範例：

主題

- [使用 AWS Security Hub 做為資料來源類型的自動化控制項](#)
- [使用 AWS Config 做為資料來源類型的自動化控制項](#)
- [使用 AWS API 呼叫做為資料來源類型的自動化控制項](#)
- [使用 AWS CloudTrail 做為資料來源類型的自動化控制項](#)
- [手動控制](#)
- [具有混合資料來源類型的控制項 \(自動和手動\)](#)

使用 AWS Security Hub 做為資料來源類型的自動化控制項

此範例顯示使用 AWS Security Hub 做為資料來源類型的控制項。這是取自 [AWS 基礎安全性最佳作法 \(FSBP\) 架構](#) 的標準控制項。Audit Manager 使用此控制項來產生證據，有助於讓您的 AWS 環境符合 FSBP 要求。

控制項細節範例

- 控制項名稱 — FSBP1-012: AWS Config should be enabled
- 控制集 – Config。這是與組態管理相關的架構特定 FSBP 控制項群組。
- 證據來源 – 個別資料來源
- 資料來源類型 – AWS Security Hub
- 證據類型 — 合規檢查

在下列範例中，此控制項會出現在從 FSBP 架構建立的 Audit Manager 評估中。

The screenshot shows the AWS Audit Manager 'Control sets' page. At the top, there's a search bar with the text 'AWS Config should be enabled'. To the right of the search bar are two buttons: 'Delegate control set' and 'Complete control set review'. Below the search bar is a table with the following columns: 'Controls grouped by control set', 'Control status', 'Delegated to', and 'Total evidence'.

Controls grouped by control set	Control status	Delegated to	Total evidence
☐ Config (1)	Active	-	0
☐ FSBP1-012: AWS Config should be enabled	Under review	-	0

評估會顯示控制狀態。它也會顯示到目前為止針對此控制項收集了多少證據。您可以從這裡委派控制集以供檢閱，或自行檢閱。選擇控制項名稱會開啟詳細資訊頁面，其中包含詳細資訊，包括該控制項的證據。

這個控制項可以做什麼

此控制項要求在您使用 Security Hub 的所有 AWS 區域 中啟用 AWS Config。Audit Manager 可以使用此控制項來檢查您是否已啟用 AWS Config。

Audit Manager 如何收集此控制項的證據

Audit Manager 會採取下列步驟來收集此控制項的證據：

1. Audit Manager 會針對每個控制項評估您的範圍內資源。它會使用控制項設定中指定的資料來源來執行此作業。在此範例中，您的 AWS Config 設定是 資源，而 Security Hub 是資料來源類型。Audit Manager 會尋找特定 Security Hub 檢查的結果 ([【Config.1】](#))。
2. 資源評估的結果將被保存，並轉換為易於稽核的證據。Audit Manager 會針對使用安全中樞作為資料來源類型的控制項產生合規檢查證據。此證據包含直接從 Security Hub 報告的合規檢查結果。
3. Audit Manager 會將儲存的證據附加至評估中名為 FSBP1-012: AWS Config should be enabled 的控制項。

如何使用 Audit Manager 來證明對此控制項的合規性

將證據附加到控制項後，您或您選擇的委派代表可以檢閱證據，以查看是否需要進行任何修復。

在此範例中，Audit Manager 可能會顯示來自 Security Hub 的失敗裁決。如果您尚未啟用，可能會發生這種情況 AWS Config。在這種情況下，您可以採取啟用的修正動作 AWS Config，這有助於讓您的 AWS 環境符合 FSBP 要求。

當您 AWS Config 的設定與控制項相符時，請將控制項標記為已檢閱，並將證據新增至您的評估報告。然後，您可以與稽核人員共用此報告，以證明控制項正在如預期般運作。

使用 AWS Config 做為資料來源類型的自動化控制項


此範例顯示使用 AWS Config 做為資料來源類型的控制項。這是取自 [AWS Control Tower 防護機制架構](#) 的標準控制項。Audit Manager 使用此控制項來產生證據，協助您的環境 AWS 符合 AWS Control Tower 護欄。

控制項細節範例

- 控制項名稱 — CT-4.1.2: 4.1.2 - Disallow public write access to S3 buckets
- 控制集 — 此控制項屬於 Disallow public access 控制集。這是與存取管理相關的控制項群組。

- 證據來源 – 個別資料來源
- 資料來源類型 – AWS Config
- 證據類型 — 合規檢查

在下列範例中，此控制項會出現在從 Guardrails 架構建立的 Audit Manager AWS Control Tower 評估中。



評估會顯示控制狀態。它也會顯示到目前為止針對此控制項收集了多少證據。您可以從這裡委派控制集以供檢閱，或自行檢閱。選擇控制項名稱會開啟詳細資訊頁面，其中包含詳細資訊，包括該控制項的證據。

這個控制項可以做什麼

Audit Manager 可以使用此控制項來檢查 S3 儲存貯體政策的存取層級是否太寬鬆而無法滿足 AWS Control Tower 需求。更具體地說，它可以檢查封鎖公開存取功能設定、儲存貯體策略和儲存貯體存取控制清單 (ACL)，以確認您的儲存貯體不允許公開寫入存取權。

Audit Manager 如何收集此控制項的證據

Audit Manager 會採取下列步驟來收集此控制項的證據：

1. Audit Manager 會針對每個控制項，使用控制項設定中指定的資料來源評估範圍內的資源。在這種情況下，您的 S3 儲存貯體是資源，而 AWS Config 是資料來源類型。Audit Manager 會尋找特定 AWS Config 規則 ([s3-bucket-public-write-prohibited](#)) 的結果，以評估評估範圍內每個 S3 儲存貯體的設定、政策和 ACL。
2. 資源評估的結果將被保存，並轉換為易於稽核的證據。Audit Manager 會為使用 AWS Config 做為資料來源類型的控制項產生合規檢查證據。此證據包含直接從回報的合規檢查結果 AWS Config。
3. Audit Manager 會將儲存的證據附加至評估中名為 CT-4.1.2: 4.1.2 - Disallow public write access to S3 buckets 的控制項。

如何使用 Audit Manager 來證明對此控制項的合規性

將證據附加到控制項後，您或您選擇的委派代表可以檢閱證據，以查看是否需要進行任何修復。

在此範例中，Audit Manager 可能會顯示來自的規則，AWS Config 指出 S3 儲存貯體不合規。假如其中一個 S3 儲存貯體具有不限制公用政策的封鎖公開存取功能設定，且使用中的政策允許公開寫入存取權，就可能會發生這種情況。如需修正此問題，您可以更新封鎖公開存取設定以限制公共策略。或者，您可以使用不允許公開寫入存取權的不同儲存貯體政策。此修正動作有助於讓您的 AWS 環境符合 AWS Control Tower 需求。

當您確認 S3 儲存貯體存取層級符合控制項時，可以將該控制項標記為已檢閱，並將證據新增至您的評估報告。然後，您可以與稽核人員共用此報告，以證明控制項正在如預期般運作。


使用 AWS API 呼叫做為資料來源類型的自動化控制項

此範例顯示使用 AWS API 呼叫做為資料來源類型的自訂控制項。Audit Manager 使用此控制項來產生證據，有助於讓您的 AWS 環境符合您的特定需求。

控制項細節範例

- 控制項名稱 — Password Use
- 控制組 — 此控制項屬於稱為 Access Control 的控制集。這是與身分識別和存取管理相關的控制項群組。
- 證據來源 – 個別資料來源
- 資料來源類型 – AWS API 呼叫
- 證據類型 — 配置資料

在下列範例中，此控制項會出現在從自訂架構建立的 Audit Manager 評估中。



Control sets (18)		Delegate control set	Complete control set review	
Q password use				
	Controls grouped by control set	Control status	Delegated to	Total evidence
☐	☒ Access Control (25)	Active	-	0
☐	Password Use	Under review	-	0

評估會顯示控制狀態。它也會顯示到目前為止為此控制項收集了多少證據。您可以從這裡委派控制集以供檢閱，或自行檢閱。選擇控制項名稱會開啟詳細資訊頁面，其中包含詳細資訊，包括該控制項的證據。

這個控制項可以做什麼

Audit Manager 可以使用此自訂控制項，來協助您確保擁有足夠的存取控制項策略。此控制項要求您在選擇和使用密碼時遵循良好的安全實踐。Audit Manager 可以擷取位於評估範圍內的 IAM 主體的所有密碼政策清單，協助您驗證此問題。

Audit Manager 如何收集此控制項的證據

Audit Manager 採取下列步驟來收集此自訂控制項的證據：

1. Audit Manager 會針對每個控制項，使用控制項設定中指定的資料來源評估範圍內的資源。在這種情況下，您的 IAM 主體是資源，而 AWS API 呼叫是資料來源類型。Audit Manager 會尋找特定 IAM API 呼叫 ([GetAccountPasswordPolicy](#)) 的回應。接著會傳回評估範圍內 AWS 帳戶 的密碼政策。
2. 資源評估的結果將被保存，並轉換為易於稽核的證據。Audit Manager 會為使用 API 呼叫作為資料來源的控制項產生組態資料證據。此證據包含從 API 回應擷取的原始資料，以及指示資料支援哪些控制項的其他中繼資料。
3. Audit Manager 會將儲存的證據附加至評估中名為 Password Use 的自訂控制項。

如何使用 Audit Manager 來證明對此控制項的合規性

將證據附加到控制項後，您或您選擇的委派代表可以檢閱證據，以查看證據是否充分或是否需要進行任何修補。

在此範例中，您可以檢閱證據，以查看來自 API 呼叫的回應。[GetAccountPasswordPolicy](#) 回應說明了帳戶的使用者密碼複雜性要求和強制更換期限。您可以使用此 API 回應做為證據，以顯示您已為評估 AWS 帳戶 範圍內的 設定足夠的密碼存取控制政策。如果需要，您也可以新增評論至控制項，以為相關政策提供其他見解。

當您對 IAM 主體的密碼政策符合自訂控制項感到滿意時，您可以將控制項標記為已檢閱，並將證據新增至您的評估報告。然後，您可以與稽核人員共用此報告，以證明控制項正在如預期般運作。

使用 AWS CloudTrail 做為資料來源類型的自動化控制項

此範例顯示使用 AWS CloudTrail 做為資料來源類型的控制項。這是取自 [HIPAA 安全規則 2003 架構](#) 的標準控制項。Audit Manager 使用此控制項來產生證據，協助您的 AWS 環境符合 HIPAA 需求。

控制項細節範例

- 控制項名稱 — 164.308(a)(5)(ii)(C): Administrative Safeguards - 164.308(a)(5)(ii)(C)

- 控制集 — 此控制項屬於稱為Section 308的控制集。這是與管理防護措施相關的 HIPAA 控制項架構特定群組。
- 證據來源 - AWS 受管來源（核心控制項）
- 基礎資料來源類型 – AWS CloudTrail
- 證據類型 — 使用者活動

以下是從 HIPAA 架構建立的 Audit Manager 評估中顯示的控制項：

Control sets (5)		Control status	Delegated to	Total evidence
☐	Section 308 (34)	Active	-	0
☐	164.308(a)(5)(ii)(C): Administrative Safeguards - 164.308(a)(5)(ii)(C)	Under review	-	0

評估會顯示控制狀態。它也會顯示到目前為止為此控制項收集了多少證據。您可以從這裡委派控制集以供檢閱，或自行檢閱。選擇控制項名稱會開啟詳細資訊頁面，其中包含詳細資訊，包括該控制項的證據。

這個控制項可以做什麼

此控制需要您備妥監控程序，以偵測未經授權的存取。未經授權的存取範例是當有人在沒有啟用多重要素驗證 (MFA) 的情況下登入主控台時。Audit Manager 透過提供證據，證明您設定 Amazon CloudWatch 監控未啟用 MFA 的管理主控台登入請求，協助您驗證此控制。

Audit Manager 如何收集此控制項的證據

Audit Manager 會採取下列步驟來收集此控制項的證據：

1. 針對每個控制項，Audit Manager 會使用控制項設定中指定的證據來源來評估您的範圍內資源。在此情況下，控制項會使用數個核心控制項做為證據來源。

每個核心控制項都是個別資料來源的受管分組。在我們的範例中，其中一個核心控制項 (Configure Amazon CloudWatch alarms to detect management console sign-in requests without MFA enabled) 使用 CloudTrail 事件 (monitoring_EnableAlarmActions) 作為基礎資料來源。

Audit Manager 會檢閱您的 CloudTrail 日誌，使用 monitoring_EnableAlarmActions 關鍵字尋找 CloudWatch 警示，以啟用 CloudTrail 記錄的動作。然後，它會傳回評估範圍內相關事件的記錄。

2. 資源評估的結果將被保存，並轉換為易於稽核的證據。Audit Manager 會為使用 CloudTrail 作為資料來源類型的控制項產生使用者活動證據。此證據包含從 Amazon CloudWatch 擷取的原始資料，以及其他中繼資料，指出資料支援的控制項。
3. Audit Manager 會將儲存的證據附加至評估中名為 164.308(a)(5)(ii)(C): Administrative Safeguards - 164.308(a)(5)(ii)(C) 的控制項。

如何使用 Audit Manager 來證明對此控制項的合規性

將證據附加到控制項後，您或您選擇的委派代表可以檢閱證據，以查看是否需要進行任何修復。

在此範例中，您可以檢閱證據，以查看 CloudTrail 記錄的警示啟用事件。您可以使用此日誌做為證據，以顯示您有足夠的監控程序，以偵測主控台登入何時在未啟用 MFA 的情況下發生。如果需要，您也可以新增評論至控制項，為相關政策提供其他見解。例如，如果日誌顯示多個沒有 MFA 的登入，您可以新增註解來描述如何修復問題。定期監控主控台登入狀況，可協助您避免因不一致和不當登入嘗試而產生的安全問題。反之，此最佳實務有助於讓您的 AWS 環境符合 HIPAA 要求。

當您確認監控程序符合控制項時，可以將該控制項標記為已檢閱，並將證據新增至您的評估報告。然後，您可以與稽核人員共用此報告，以證明控制項正在如預期般運作。

手動控制


某些控制項不支援自動化證據收集。除了觀察、訪談和雲端中未產生的其他事件之外，這包括依賴提供實體記錄和簽名的控制項。在這些情況下，您可以手動上傳證據以證明您滿足控制項的要求。

此範例顯示從 [NIST 800-53 \(修訂版 5\) 架構取得的手動控制](#)。您可以使用 Audit Manager 上傳並儲存證明此控制項的合規證據。

控制項細節範例

- 控制項名稱 — AT-4: Training Records
- 控制集 – (AT) Awareness and training。這是與訓練相關的特定架構 NIST 控制項群組。
- 證據來源 – 個別資料來源
- 資料來源類型 — 手動
- 證據類型 — 手動

這是在 Audit Manager 評估中顯示的控制項，該評估是根據 NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High 架構所建立：



評估會顯示控制狀態。它也會顯示到目前為止為此控制項收集了多少證據。您可以從這裡委派控制集以供檢閱，或自行檢閱。選擇控制項名稱會開啟詳細資訊頁面，其中包含詳細資訊，包括該控制項的證據。

這個控制項可以做什麼

您可以使用此控制項來協助您確保人員獲得適當層級的安全和隱私權訓練。具體而言，您可以根據所有員工的角色，證明您已備妥安全與隱私權訓練活動的文件。您也可以顯示訓練記錄保留給每個人的證明。

如何手動上傳此控制項的證據

若要上傳補充自動化證據的手動證據，請參閱[在其中上傳手動證據 AWS Audit Manager](#)。Audit Manager 會將上傳的證據附加至評估中名為 AT-4: Training Records 的控制項。

如何使用 Audit Manager 來證明對此控制項的合規性

如果您有支援此控制項的文件，您可以將其上傳為手動證據。例如，您可以上傳人力資源部門向員工發出的強制性角色型訓練資料的最新副本。

就像使用自動化控制項一樣，您可以將手動控制項委派給可協助您檢閱證據的利益關係者 (或在此情況下提供)。例如，當您檢閱此控制項時，您可能會發現只有部分符合其需求。如果您沒有任何親自參加訓練的出席者追蹤副本，就可能發生這種情況。您可以將控制項委派給人力資源利益相關者，該利益相關者接著可以上傳參加訓練的人員清單。

如果您滿意自己符合控制項，可以將其標記為已檢閱，並將證據新增至您的評估報告。然後，您可以與稽核人員共用此報告，以證明控制項正在如預期般運作。

具有混合資料來源類型的控制項 (自動和手動)


在許多情況下，需要結合自動化和手動證據來滿足控制項。雖然 Audit Manager 可以提供與控制項相關的自動化證據，但您可能需要使用您自己識別和上傳的手動證據來補充此資料。

此範例顯示使用手動證據和自動化證據組合的控制項。這是取自 [NIST 800-53 \(Rev. 5\) 架構](#) 的標準控制項。Audit Manager 使用此控制項來產生證據，協助您的 AWS 環境符合 NIST 需求。

控制項細節範例

- 控制項名稱 — Personnel Termination
- 控制集 – (PS) Personnel Security (10)。這是特定於架構的 NIST 控制項群組，與在組織系統上執行硬體或軟體維護的人員相關。
- 證據來源 – AWS 受管（核心控制）和個別資料來源（手動）
- 基礎資料來源類型 – AWS API 呼叫 AWS CloudTrail、AWS Config、手動
- 證據類型 – 組態資料、使用者活動、合規檢查、手動證據）

這是在 Audit Manager 評估中顯示的控制項，該評估是根據 NIST 800-53 (Rev. 5) 架構所建立：



評估會顯示控制狀態。它也會顯示到目前為止為此控制項收集了多少證據。您可以從這裡委派控制集以供檢閱，或自行檢閱。選擇控制項名稱會開啟詳細資訊頁面，其中包含詳細資訊，包括該控制項的證據。

這個控制項可以做什麼

您可以使用此控制項來確認您在員工終止時保護組織資訊。具體而言，您可以示範已停用該個人的系統存取和撤銷的登入資料。此外，您可以示範所有已終止的個人都參與結束面試，其中包括討論您組織的相關安全通訊協定。

Audit Manager 如何收集此控制項的證據

Audit Manager 會採取下列步驟來收集此控制項的證據：

1. 針對每個控制項，Audit Manager 會使用控制項設定中指定的證據來源來評估您的範圍內資源。

在此情況下，控制項會使用數個核心控制項做為證據來源。反之，每個核心控制項都會從個別資料來源 (AWS API 呼叫 AWS CloudTrail 和) 收集相關證據 AWS Config。Audit Manager 使用這些資

- 料來源類型，根據相關的 API 呼叫、CloudTrail 事件和 AWS Config 規則來評估您的 IAM 資源（例如群組、金鑰和政策）。
2. 資源評估的結果將被保存，並轉換為易於稽核的證據。此證據包含從每個資料來源擷取的原始資料，以及指出資料支援的控制的其他中繼資料。
 3. Audit Manager 會將儲存的證據附加至評估中名為 Personnel Termination 的控制項。

如何手動上傳此控制項的證據

若要上傳補充自動化證據的手動證據，請參閱[在其中上傳手動證據 AWS Audit Manager](#)。Audit Manager 會將上傳的證據附加至評估中名為 Personnel Termination 的控制項。

如何使用 Audit Manager 來證明對此控制項的合規性

將證據附加到控制項後，您或您選擇的委派代表可以檢閱證據，以查看證據是否充分或是否需要進行任何修補。例如，當您檢閱此控制項時，您可能會發現只有部分符合其需求。如果您有存取權已撤銷的證明，但沒有任何結束面試的副本，則可能會發生這種情況。您可以將控制權委派給人力資源利益相關者，他們可以上傳離職面試文件的副本。或者，如果在稽核期間沒有員工終止，您可以留下評論，說明為什麼沒有簽署的文件連接到控制項。

當您確認自己符合控制項時，可以將該控制項標記為已檢閱，並將證據新增至您的評估報告。然後，您可以與稽核人員共用此報告，以證明控制項正在如預期般運作。

使用 AWS Audit Manager

您可以根據您的特定需求和偏好設定，AWS Audit Manager 透過各種選項存取。以下是您可以與 Audit Manager 互動的一些不同方式：

- Audit Manager 主控台

直接存取 Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。

- Audit Manager API

透過 Audit Manager API 以程式設計方式與 Audit Manager 互動，讓您將任務自動化並整合到現有的工作流程中。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager API 參考](#)。

- AWS SDKs

使用 AWS 軟體開發套件 (SDKs) 以程式設計方式與 Audit Manager 互動，讓您能夠以各種程式設計語言撰寫程式碼。如需詳細資訊，請參閱[AWS Audit Manager 搭配 AWS SDK 使用](#)。

- AWS CloudFormation

使用 建立 Audit Manager 資源 AWS CloudFormation，可讓您將稽核基礎設施定義為程式碼並部署。如需詳細資訊，請參閱[使用 建立 AWS Audit Manager 資源 AWS CloudFormation](#)。

- 第三方整合

將 Audit Manager 與支援的第三方控管、風險與合規 (GRC) 產品整合，讓您能夠利用現有的 GRC 工具和程序。如需詳細資訊，請參閱[與第三方 GRC 產品的整合](#)。

- 與您自己的 GRC 系統整合

將 Audit Manager 證據整合到您自己的 GRC 系統中，可讓您直接從 Audit Manager 將證據傳送到 GRC 應用程式。如需詳細資訊，請參閱[將 Audit Manager 證據整合到您的 GRC 系統](#)。

AWS Audit Manager 搭配 AWS SDK 使用

AWS 軟體開發套件 (SDKs) 適用於許多熱門的程式設計語言。每個 SDK 都提供 API、程式碼範例和文件，讓開發人員以偏好的語言建置應用程式。

SDK 文件	Audit Manager 特定文件	程式碼範例	
適用於 C++ 的 AWS SDK	適用於 C++ 的 AWS SDK Audit Manager 的 API 參考	適用於 C++ 的 AWS SDK 程式碼範例	
適用於 Go 的 AWS SDK	適用於 Go 的 AWS SDK Audit Manager 的 API 參考	適用於 Go 的 AWS SDK 程式碼範例	
適用於 Java 的 AWS SDK	AWS SDK for Java 2.x Audit Manager 的 API 參考	適用於 Java 的 AWS SDK 程式碼範例	
適用於 JavaScript 的 AWS SDK	適用於 JavaScript 的 AWS SDK Audit Manager 的 API 參考	適用於 JavaScript 的 AWS SDK 程式碼範例	
適用於 .NET 的 AWS SDK	適用於 .NET 的 AWS SDK Audit Manager 的 API 參考	適用於 .NET 的 AWS SDK 程式碼範例	

SDK 文件	Audit Manager 特定文件	程式碼範例	
適用於 PHP 的 AWS SDK	適用於 PHP 的 AWS SDK Audit Manager 的 API 參考	適用於 PHP 的 AWS SDK 程式碼範例	
適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK	AWS SDK for Python (Boto) Audit Manager 的 API 參考	適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 程式碼範例	
適用於 Ruby 的 AWS SDK	適用於 Ruby 的 AWS SDK Audit Manager 的 API 參考	適用於 Ruby 的 AWS SDK 程式碼範例	

如需 Audit Manager 特有的範例，請參閱[使用 AWS SDKs 的 Audit Manager 程式碼範例](#)。

Note

Audit Manager 在核心版本 1.19.32 及更新版本 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 中提供。開始使用 SDK 之前，請確定您使用的是適當的核心版本。

使用 建立 AWS Audit Manager 資源 AWS CloudFormation

AWS Audit Manager 已與 整合 AWS CloudFormation，這項服務可協助您建立和設定 AWS 資源的模型，以減少建立和管理資源和基礎設施的時間。您可以建立範本來描述您想要的所有 AWS 資源（例如評估），並為您 AWS CloudFormation 佈建和設定這些資源。

使用 時 AWS CloudFormation，您可以重複使用範本，以一致且重複地設定 AWS Audit Manager 資源。描述您的資源一次，然後在多個 AWS 帳戶和區域中逐一佈建相同的資源。

AWS Audit Manager 和 AWS CloudFormation 範本

若要佈建和設定 AWS Audit Manager 和相關服務的資源，您必須了解 [AWS CloudFormation 範本](#)。範本是以 JSON 或 YAML 格式化的文本檔案。這些範本說明您要在 AWS CloudFormation 堆疊中佈建的資源。如果您不熟悉 JSON 或 YAML，您可以使用 AWS CloudFormation 設計工具來協助您開始使用 AWS CloudFormation 範本。如需更多詳細資訊，請參閱 AWS CloudFormation 使用者指南 中的 [什麼是 AWS CloudFormation 設計器？](#)。

AWS Audit Manager 支援在 中建立評估 AWS CloudFormation。如需更多詳細資訊 (包括評估的 JSON 和 YAML 範本範例)，請參閱 AWS CloudFormation 使用者指南中的 [AWS Audit Manager 資源類型參考](#)。

進一步了解 AWS CloudFormation

若要進一步了解 AWS CloudFormation，請參閱下列資源：

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation 使用者指南](#)
- [AWS CloudFormation API 參考](#)
- [AWS CloudFormation 命令列界面使用者指南](#)

與第三方 GRC 產品的整合

AWS Audit Manager 支援與此頁面列出的第三方合作夥伴 GRC 產品整合。

如果您的公司使用混合雲端模式或多雲端模式，您很可能使用 GRC 產品來管理來自那些環境的證據。當該產品與 Audit Manager 整合時，您可以將有關您的 AWS 用量的證據直接提取到您的 GRC 環境。這樣能在您準備稽核時，為您提供一個集中的位置來檢閱和修復證據，從而簡化您管理合規的方式。

閱讀此頁面，了解可從 Audit Manager 擷取證據的第三方廠商 GRC 產品概述。您也可以查看您能直接在這些產品中執行哪些 Audit Manager API 動作的參考資料。

主題

- [了解第三方整合如何與 Audit Manager 配合](#)
- [與 Audit Manager 整合的第三方 GRC 合作夥伴產品](#)

了解第三方整合如何與 Audit Manager 配合

GRC 合作夥伴可以使用 Audit Manager 公用 API，將其產品與 Audit Manager 整合。透過此整合，您可以將 GRC 環境中的企業控制項映射至 Audit Manager 提供的常見控制項。

 Tip

您可以將企業控制項映射至任何類型的 [Audit Manager 控制項](#)。不過，我們建議您使用常見的控制項。當您映射到代表目標的常見控制項時，Audit Manager 會從由 管理的預先定義資料來源群組收集證據 AWS。這表示您不必是 AWS 知道哪些資料來源收集目標相關證據的專家。

完成此一次性控制項映射練習後，您可以直接在 GRC 產品中建立 Audit Manager 評估。此動作會開始收集有關您的 AWS 用量的證據。然後，您可以查看此 AWS 證據，以及從您的混合環境收集的其他證據，所有這些證據都在您企業控制的相同內容內。

當您將 Audit Manager 整合與第三方 GRC 產品時，請謹記以下幾點：

- 所有 [支援 Audit Manager 的 AWS 區域](#) 都可以整合。
- 您在 GRC 合作夥伴產品中建立的任何 Audit Manager 理員資源也會反映在 Audit Manager 中。
- 除了第三方 GRC 產品的定價外，您還需要遵守 [AWS Audit Manager 定價](#)。
- Audit Manager 收集的證據是不可變的。在第三方 GRC 產品中，證據的呈現方式與 Audit Manager 主控台顯示的方式完全相同。不過，如果您使用第三方整合，您或許可以在報告中提供其他內容，藉此增強此證據。
- [適用於 Audit Manager 的相同配額](#) 也適用於第三方 GRC 產品。例如，每個 AWS 帳戶最多可以有 100 個有效的 Audit Manager 評估。無論您是在 Audit Manager 主控台還是在第三方 GRC 產品中建立評估，都會套用此帳戶層級配額。大多數 Audit Manager 配額，但並非所有配額都列在 Service Quotas 主控台的 AWS Audit Manager 命名空間下。如要求增加配額，請參閱 [管理您的 Audit Manager 配額](#)。

如果您有合規解決方案，並且有興趣與 Audit Manager 整合，請傳送電子郵件至 auditmanager-partners@amazon.com。

與 Audit Manager 整合的第三方 GRC 合作夥伴產品

下列第三方 GRC 產品可以擷取 Audit Manager 的證據。

MetricStream

要使用此整合功能，請聯繫 [MetricStream](#) 以訪問和購買 MetricStream GRC 軟體。

MetricStream 企業 GRC 解決方案建立在其平台上，可為企業範圍的 GRC 活動和流程提供全面性的協作方法。透過將證據從 Audit Manager 擷取到 MetricStream，您可以主動識別來自您 AWS 環境的不

合規證據，並與內部部署資料來源或其他雲端合作夥伴的證據一起檢閱。這為您提供了一種方便且集中的方式，以便在準備稽核時檢閱並改善雲端安全性和合規狀態。

透過整合 MetricStream 和 Audit Manager，您可以執行以下 API 操作。

任務	API 操作
Audit Manager 整合設定	• GetAccountStatus • GetOrganizationAdminAccount • GetSettings
Audit Manager 資源檢閱	• GetAssessment • GetAssessmentFramework • GetControl • ListAssessmentFrameworks • ListControls
Audit Manager 資源建立	• CreateAssessment • CreateAssessmentFramework
Audit Manager 資源更新	• UpdateAssessment • UpdateAssessmentControl • UpdateAssessmentStatus
管理證據	• StartQuery (AWS CloudTrail API) • GetQueryResults (AWS CloudTrail API)
Audit Manager 資源刪除	• DeleteAssessmentFramework

MetricStream 相關連結

- [AWS Marketplace 連結](#)
- [產品連結](#)
- [產品定價](#)

將 Audit Manager 證據整合到您的 GRC 系統

身為企業客戶，您可能擁有跨多個資料中心的資源，包括其他雲端廠商和內部部署環境。若要從這些環境收集證據，您可以使用第三方 GRC（治理、風險與合規）解決方案，例如 MetricStream CyberGRC 或 RSA Archer。或者，您可以使用您在內部開發的專屬 GRC 系統。

本教學課程說明如何將內部或外部 GRC 系統與 Audit Manager 整合。此整合可讓廠商收集客戶 AWS 用量和組態的相關證據，並將該證據直接從 Audit Manager 傳送至 GRC 應用程式。透過這樣做，您可以集中多個環境的合規報告。

在本教學課程中：

1. 供應商是擁有與 Audit Manager 整合之 GRC 應用程式的實體或公司。
2. 客戶是使用 的實體或公司 AWS，也使用內部或外部 GRC 應用程式。

Note

在某些情況下，GRC 應用程式由同一家公司擁有和使用。在此案例中，廠商是擁有 GRC 應用程式的群組或團隊，而客戶是使用 GRC 應用程式的團隊或群組。

此教學課程會讓您了解如何執行以下操作：

- [步驟 1：啟用 Audit Manager](#)
- [步驟 2：設定許可](#)
- [步驟 3。將您的企業控制項映射至 Audit Manager 控制項](#)
- [步驟 4. 讓您的控制項映射保持最新狀態](#)
- [步驟 5：建立評估](#)
- [步驟 6. 開始收集證據](#)

先決條件

開始之前，請確定您符合下列條件：

- 您的基礎設施正在其中執行 AWS。
- 您可以使用內部 GRC 系統，或使用廠商提供的第三方 GRC 軟體。

- 您已完成[設定 Audit Manager](#) 所需的所有[先決條件](#)。
- 您熟悉 [了解 AWS Audit Manager 概念和術語](#)。

要記住的一些限制：

- Audit Manager 是區域性的 AWS 服務。您必須在執行 AWS 工作負載的每個區域中分別設定 Audit Manager。
- Audit Manager 不支援將多個區域的證據彙總到單一區域。如果您的資源跨越多個 AWS 區域，您必須在 GRC 系統中彙總證據。
- Audit Manager 具有您可以建立的資源數量的預設配額。如有需要，您可以請求增加這些預設配額。如需詳細資訊，請參閱[配額和的限制 AWS Audit Manager](#)。

步驟 1：啟用 Audit Manager

誰完成此步驟

客戶

您需要執行的事項

首先為您的 啟用 Audit Manager AWS 帳戶。如果您的帳戶是組織的一部分，您可以使用管理帳戶啟用 Audit Manager，然後為 Audit Manager 指定委派管理員。

程序

啟用 Audit Manager

依照指示[啟用 Audit Manager](#)。針對您要收集證據的所有區域重複設定程序。

Tip

如果您使用 AWS Organizations，強烈建議您在此步驟中設定委派管理員。當您在 Audit Manager 中使用委派管理員帳戶時，您可以使用證據搜尋工具來搜尋組織中所有成員帳戶的證據。


步驟 2：設定許可

誰完成此步驟

客戶

您需要執行的事項

在此步驟中，客戶會為其帳戶建立 IAM 角色。然後，客戶會授予廠商擔任角色的許可。



程序

為客戶帳戶建立角色

請按照 IAM 使用者指南 的 [為 IAM 使用者建立角色](#) 中的指示進行操作。

- 在角色建立工作流程的步驟 8 中，選擇建立政策並輸入角色的政策。

角色至少必須具有下列許可：

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AuditManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "auditmanager:*"
      ],
    },
  ],
}
```

```
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "OrganizationsAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "organizations:ListAccountsForParent",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListParents",
      "organizations:ListChildren"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "IAMAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iam:GetUser",
      "iam:ListUsers",
      "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "S3Access",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "KmsAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:ListKeys",
      "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  },
```

```

{
  "Sid" : "KmsCreateGrantAccess",
  "Effect" : "Allow",
  "Action" : [
    "kms:CreateGrant"
  ],
  "Resource" : "*",
  "Condition" : {
    "Bool" : {
      "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
    },
    "StringLike" : {
      "kms:ViaService" : "auditmanager.*.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Sid" : "SNSAccess",
  "Effect" : "Allow",
  "Action" : [
    "sns:ListTopics"
  ],
  "Resource" : "*"
},
{
  "Sid" : "TagAccess",
  "Effect" : "Allow",
  "Action" : [
    "tag:GetResources"
  ],
  "Resource" : "*"
}
]
}

```

- 在角色建立工作流程的步驟 11 中，輸入 vendor-auditmanager 做為角色名稱。

允許廠商帳戶擔任該角色

請遵循《IAM 使用者指南》中[授予使用者切換角色的許可](#)中的指示。

- 政策陳述式必須包含對 Allow 的影響 sts:AssumeRole action。
- 它還必須在資源元素中包含角色的 Amazon Resource Name (ARN)。

- 以下是您可以使用的政策陳述式範例。

在此政策中，將#####取代為您廠商的 AWS 帳戶 ID。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/vendor-auditmanager"
  }
}
```


步驟 3。將您的企業控制項映射至 Audit Manager 控制項

誰完成此步驟

客戶

您需要執行的事項

供應商會維護一份精選的企業控制清單，供客戶在評估中使用。若要與 Audit Manager 整合，廠商必須建立 界面，讓客戶能夠將其企業控制項映射至對應的 Audit Manager 控制項。您可以映射到 [common control](#)（偏好）或 [standard control](#)。您必須先完成此映射，才能在廠商的 GRC 應用程式中啟動任何評估。



選項 1：將企業控制項映射至常見控制項（建議）

這是將企業控制項映射至 Audit Manager 的建議方法。這是因為常見控制項與常見產業標準密切一致。這可讓您更輕鬆地將它們映射到您的企業控制項。

透過此方法，廠商會建立界面，讓客戶能夠在其企業控制項與 Audit Manager 提供的對應常見控制項之間執行一次性映射。供應商可以使用 [ListControls](#)、[ListCommonControls](#) 和 [GetControl](#) API 操作，將此資訊提供給客戶。客戶完成映射練習後，廠商就可以使用這些映射在 Audit Manager 中[建立自訂控制項](#)。

以下是常見控制項映射的範例：

假設您有一個名為 `Asset Management` 的企業控制項。此企業控制項映射到 Audit Manager (`Asset performance management` 和 `Asset maintenance scheduling`) 中的兩個常見控制。在此情況下，您必須在 Audit Manager 中建立自訂控制項（我們將命名為 `enterprise-asset-management`）。然後，將 `Asset performance management` 和 `Asset maintenance scheduling` 作為證據來源新增至新的自訂控制項。這些證據來源會從預先定義的 AWS 資料來源群組收集支援的證據。這可讓您有效識別映射至企業控制需求的 AWS 資料來源。

程序

尋找您可以映射至的可用常見控制項

依照步驟尋找 [Audit Manager 中可用的常見控制項清單](#)。

建立自訂控制項

1. 依照步驟建立 [符合企業控制的自訂](#) 控制項。

當您在自訂控制項建立工作流程的步驟 2 中指定證據來源時，請執行下列動作：

- 選擇 AWS 受管來源做為證據來源。
- 選取使用符合您合規目標的常見控制項。
- 選擇最多五個常用控制項做為企業控制的證據來源。

2. 為所有企業控制項重複此任務，並在 Audit Manager 中為每個控制項建立對應的自訂控制項。

選項 2：將企業控制項映射至標準控制項

Audit Manager 提供大量預先建置的標準控制項。您可以在企業控制項和這些標準控制項之間執行一次性映射。識別與企業控制項對應的標準控制項之後，您可以將這些標準控制項直接新增至自訂架構。如果您選擇此選項，則不需要在 Audit Manager 中建立任何自訂控制項。

程序

尋找您可以映射至 的可用標準控制項

依照步驟在 Audit Manager [中尋找可用的標準控制項清單](#)。

建立自訂架構

1. 依照步驟在 Audit Manager 中[建立自訂架構](#)。

當您在架構建立程序的步驟 2 中指定控制項集時，請包含映射至企業控制項的標準控制項。

2. 為所有企業控制項重複此任務，直到您已在自訂架構中包含所有對應的標準控制項為止。

步驟 4. 讓您的控制項映射保持最新狀態

誰完成此步驟

供應商、客戶

您需要執行的事項

Audit Manager 會持續更新常見控制項和標準控制項，以確保它們使用最新的可用 AWS 資料來源。這表示映射控制項是一項一次性任務：在將標準控制項新增至自訂架構之後，您不需要管理這些控制項，而且在將它們新增為自訂控制項中的證據來源之後，也不需要管理常見控制項。每當通用控制項更新時，相同的更新會自動套用到使用該通用控制項做為證據來源的所有自訂控制項。

不過，隨著時間的推移，新的常見控制項和標準控制項可能會變成可供您使用做為證據來源。考慮到這一點，廠商和客戶應該建立工作流程，以定期從 Audit Manager 擷取最新的常見控制項和標準控制項。然後，您可以檢閱企業控制項和 Audit Manager 控制項之間的映射，並視需要更新映射。

如果您的企業控制項對應至常見控制項

在映射過程中，您已建立自訂控制項。您可以使用 Audit Manager 編輯這些自訂控制項，讓它們使用最新的可用常見控制項做為證據來源。自訂控制項更新生效後，您現有的評估會自動針對更新的自訂控制項收集證據。您不需要建立新的架構或評估。

程序

尋找您可以映射到的最新常見控制項

依照步驟在 Audit Manager [中尋找可用的常見控制項](#)。

編輯自訂控制項

1. 依照步驟在 Audit Manager 中[編輯自訂控制項](#)。

當您在編輯工作流程的步驟 2 中更新證據來源時，請執行下列動作：

- 選擇AWS 受管來源做為證據來源。
- 選取使用符合您合規目標的常見控制項。
- 選擇您要用作自訂控制項證據來源的新常見控制項。

2. 針對您要更新的所有企業控制項重複此任務。

如果您的企業控制項對應至標準控制項

在此情況下，廠商必須建立新的自訂架構，其中包含最新的可用標準控制項，然後使用這個新的架構建立新的評估。建立新評估之後，您可以將舊評估標記為非作用中。

程序

尋找您可以映射到的最新標準控制項

依照步驟在 Audit Manager [中尋找可用的標準控制項](#)。

建立自訂架構並新增最新的標準控制項

依照步驟在 Audit Manager 中[建立自訂架構](#)。

當您在架構建立工作流程的步驟 2 中指定控制項集時，請包含新的標準控制項。

建立評估

在 GRC 應用程式中建立評估。

將評估的狀態變更為非作用中

依照步驟在 Audit Manager [中變更評估的狀態](#)。

步驟 5：建立評估

誰完成此步驟

GRC 應用程式，以及廠商的輸入

您需要執行的事項

身為客戶，您不需要直接在 Audit Manager 中建立評估。當您開始 GRC 應用程式中特定控制項的評估時，GRC 應用程式會在 Audit Manager 中為您建立對應的資源。首先，GRC 應用程式會使用您建立的映射來識別相關的 Audit Manager 控制項。接下來，它會使用控制項資訊來為您建立自訂架構。最後，它會使用新建立的自訂架構，在 Audit Manager 中建立評估。

在 Audit Manager 中建立評估也需要一個[範圍](#)。此範圍會取得 AWS 帳戶 客戶想要執行評估並收集證據的清單。客戶必須直接在 GRC 應用程式中定義此範圍。

身為廠商，您需要存放 `assessmentId` 對應至在 GRC 應用程式中啟動之評估的。`assessmentId` 這是從 Audit Manager 擷取證據的必要項目。

尋找評估 ID

1. 使用 [ListAssessments](#) 操作在 Audit Manager 中檢視您的評估。您可以使用 [狀態](#) 參數來檢視作用中的評估。

```
aws auditmanager list-assessments --status ACTIVE
```

2. 在回應中，識別您要存放在 GRC 應用程式中的評估，並記下 `assessmentId`。

步驟 6. 開始收集證據

誰完成此步驟

AWS Audit Manager，具有來自廠商的輸入

您需要執行的事項

建立評估之後，最多需要 24 小時才能開始收集證據。此時，您的企業控制現在正在積極收集 Audit Manager 評估的證據。

我們建議您使用[證據搜尋工具](#)功能，在 Audit Manager 中快速查詢和尋找證據。如果您以委派管理員的身分使用證據搜尋工具，您可以在組織中的所有成員帳戶中搜尋證據。使用篩選條件和分組的組合，您可以逐步縮小搜尋查詢的範圍。例如，如果您想要系統健全狀況的高階檢視，請擴大搜尋範圍，並依據評估、日期範圍和資源合規性進行篩選。如果您的目標是修復特定資源，則可以縮小搜尋範圍，以針對特定控制項或資源 ID 的證據作為目標。定義篩選條件後，您可以先分組並預覽相符的搜尋結果，然後再建立評估報告。

啟用證據搜尋工具

- 依照指示，從 Audit Manager 設定[啟用證據搜尋工具](#)。

啟用證據搜尋工具後，您可以決定從 Audit Manager 擷取證據以進行評估的節奏。您也可以評估中擷取特定控制項的證據，並將證據存放在映射至企業控制項的 GRC 應用程式中。您可以使用下列 Audit Manager API 操作來擷取證據：

- [GetEvidence](#)
- [GetEvidenceByEvidenceFolder](#)
- [GetEvidenceFolder](#)
- [GetEvidenceFoldersByAssessment](#)
- [GetEvidenceFoldersByAssessmentControl](#)

定價

無論您是廠商還是客戶，您都不會為此整合設定產生任何額外費用。客戶需支付在 Audit Manager 中收集的證據費用。如需定價的詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 定價](#)。

其他資源

您可以檢閱下列資源，進一步了解本教學課程中介紹的概念：

- [評估](#) – 了解管理評估的概念和任務。
- [控制項程式庫](#) – 了解管理自訂控制項的概念和任務。
- [架構程式庫](#) – 了解管理自訂架構的概念和任務。
- [證據搜尋工具](#) - 了解如何匯出 CSV 檔案或從您的查詢結果產生評估報告。
- [下載中心](#) - 了解如何從 Audit Manager 下載評估報告和 CSV 匯出。

中支援的架構 AWS Audit Manager

在中探索架構程式庫時 AWS Audit Manager，您會找到預先建置的標準架構完整清單，可協助您簡化合規工作。這些預先建置的架構是以各種合規標準和法規的 AWS 最佳實務為基礎。您可以使用這些架構來協助您進行稽核準備，無論您是否需要針對 HIPAA、PCI DSS、SOC 2 或更多項目來評估您的環境。

Note

如果您是初次使用 Audit Manager，請從 AWS Audit Manager 範例架構開始。此架構專為學習目的而設計，不支援任何特定的合規標準。它提供一個受控制的環境，讓您可以在可管理的範圍內探索 Audit Manager 的核心功能。使用範例架構熟悉 Audit Manager 之後，您就可以使用其他架構進行實際的合規評估。

下列清單提供可用架構的概觀，讓您可以輕鬆識別符合您特定需求的架構。請花一點時間檢閱清單，並熟悉與您組織需求最相關的架構。開啟任何頁面以查看該架構的概觀，並了解如何使用它來建立評估，並在 Audit Manager 中開始收集證據。

主題

- [ACSC 基本八項](#)
- [ACSC ISM 2023 年 3 月 2 日](#)
- [AWS Audit Manager 範例架構](#)
- [AWS Control Tower 護欄](#)
- [AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2](#)
- [AWS License Manager](#)
- [AWS 基礎安全最佳實務](#)
- [AWS 操作最佳實務](#)
- [AWS Well Architected Framework WAF v10](#)
- [CCCS 中型雲端控制](#)
- [CIS AWS 基準 1.2.0 版](#)
- [CIS AWS Benchmark 1.3.0 版](#)
- [CIS AWS 基準 1.4.0 版](#)

- [CIS 控制項 v7.1、IG1](#)
- [CIS Critical Security Controls 8.0 版 , IG1](#)
- [FedRAMP 安全基準控制 r4](#)
- [GDPR 2016](#)
- [金融服務業現代化法 \(GLBA\)](#)
- [標題 21 CFR 第 11 部分](#)
- [歐洲 GMP Annex 11、v1](#)
- [HIPAA 安全規則：2003 年 2 月](#)
- [HIPAA Omnibus 最終規則](#)
- [ISO/IEC 27001:2013 Annex A](#)
- [NIST SP 800-53 修訂版 5](#)
- [NIST 網路安全架構 1.1 版](#)
- [NIST SP 800-171 修訂版 2](#)
- [PCI DSS V3.2.1](#)
- [PCI DSS V4.0](#)
- [SSAE-18 SOC 2](#)

ACSC 基本八項

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援澳洲網路安全中心 (ACSC) Essential Eight。

主題

- [什麼是 ACSC Essential Eight ?](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 ACSC Essential Eight ?

ACSC 是澳洲政府網路安全的主要機構。為了防範網路威脅，ACSC 建議組織根據 ACSC 紓解網路安全事件的策略實施八項基本紓解策略作為基準。這個基準線被稱為基本八項，使得對手更難破壞系統。

由於基本八項概述了一組最低限度的預防措施，因此您的組織需要在您的環境保證的情況下實施其他措施。此外，儘管基本八項可以幫助減輕大多數網路威脅，但它不會減輕所有網路威脅。因此，需要考慮其他紓解策略和安全控制措施，包括紓解網路安全事件的策略和資訊安全手冊(ISM) 中的策略。

基本八項由 [ACSC](#) 是根據 [知識共享署名 4.0 國際許可許](#) 可和版權資訊可以在 [ACSC 找到](#) | 版權。© 2022 年澳大利亞聯邦。

使用此架構

您可以在 中使用 Essential Eight 標準架構 AWS Audit Manager，協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據基本八項要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據基本八項架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
澳洲網路安全中心 (ACSC) Essential Eight	61	132	3

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載

[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Australian-Cyber-Security-Center-\(ACSC\)-Essential-Eight.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 Essential Eight 控制項。此外，他們無法保證您會通過 ACSC 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [ACSC 基本八項](#)

ACSC ISM 2023 年 3 月 2 日

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援澳洲網路安全中心 (ACSC) 資訊安全手冊 (ISM)。

主題

- [什麼是 ACSC ISM ?](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 ACSC ISM ?

ACSC 是澳洲政府網路安全的主要機構。ACSC 會產生 ISM，其做為一組網路安全原則運作。這些原則的目的是提供有關組織如何保護其系統和資料免受網路威脅的策略指導。這些網路安全原則分為四個關鍵活動：管理、保護、偵測和回應。組織應要能夠證明其組織內部正在遵守網路安全原則。ISM 適用於資訊安全長、資訊長、網路安全專業人員和資訊技術經理。

ISM 架構由 ACSC 根據 [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) 提供，您可以在 [ACSC | Copyright](#) 中找到著作權資訊。© 2022 年澳大利亞聯邦。

使用此架構

您可以使用 中的 ACSC ISM 標準架構 AWS Audit Manager 來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 ACSC ISM 需求分組為控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它會根據 ACSC ISM 架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
澳洲網路安全中心 (ACSC) 資訊安全手冊 (ISM) 2023 年 3 月 2 日	88	789	22

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Australian-Cyber-Security-Center-\(ACSC\)-Information-Security-Manual-\(ISM\)-02-March-2023.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 ACSC 資訊安全手冊控制項。此外，他們無法保證您會通過 ACSC 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [ACSC 資訊安全手冊](#)

AWS Audit Manager 範例架構

如果您是初次使用 Audit Manager，您可以使用 AWS Audit Manager 範例架構來了解 Audit Manager 的運作方式。它提供一個簡單的環境，您可以在其中探索 Audit Manager 功能，而不會因為過多的證據或超出 AWS 免費方案限制而感到不堪負荷。試用範例架構之後，您就可以開始使用 Audit Manager 提供的其餘架構。

主題

- [什麼是 AWS Audit Manager 範例架構？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)

什麼是 AWS Audit Manager 範例架構？

範例架構提供簡化且易於入門的方式，讓您探索 Audit Manager 的核心功能：收集證據並將其連接到控制項。

在架構中，您會找到範例控制項，顯示 Audit Manager 用來自動收集證據的不同資料來源。這些資料來源包括 AWS CloudTrail 事件、AWS Config 規則、AWS Security Hub 控制項和 AWS API 呼叫。透過在測試評估中使用這些資料來源，您可以查看 Audit Manager 如何使用不同的 AWS 服務來收集證據。除了示範自動化證據收集之外，範例架構也會示範如何手動新增自己的證據。它也有手動控制，

可讓您上傳檔案做為證據。透過嘗試自動化和手動控制，您可以全面了解將證據新增至評估的不同方式。

Note

此架構與其他標準架構不同。範例架構不適用於管理實際的合規評估或稽核。其目的是協助您了解如何使用 Audit Manager。它提供一個受控環境，您可以在其中收集足夠的證據來體驗 Audit Manager 的功能，同時讓初學者可以管理範圍。

使用此架構

使用 AWS Audit Manager 範例架構可讓您練習導覽 Audit Manager 介面、收集證據，以及查看該證據如何連接到您的評估控制項。

若要開始使用，請使用範例架構來建立評估。此動作會開始持續收集範例架構中每個自動化控制項的證據。根據控制項定義，Audit Manager 會評估您的 AWS 資源、收集相關證據，然後將其連接到評估中的控制項。此時，您可以探索 Audit Manager 收集的證據。您也可以嘗試將自己的證據新增至手動控制項。

您可以在 Audit Manager 中架構程式庫的標準架構索引標籤下找到此架構。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
Amazon Web Services (AWS) Audit Manager 範例架構	4	1	2

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載

[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_AWS-Audit-Manager-Sample-Framework.zip](#) 檔案。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

AWS Control Tower 護欄

AWS Audit Manager 提供預先建置 AWS Control Tower 的 Guardrails 架構，協助您進行稽核準備。

主題

- [什麼是 AWS Control Tower ?](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 AWS Control Tower ?

AWS Control Tower 是一種管理和控管服務，您可以用來導覽建立多帳戶 AWS 環境所涉及的設定程序和控管要求。

使用 AWS Control Tower，您只需按幾下滑鼠，即可佈建 AWS 帳戶 符合您公司或整個組織政策的新。會代表您 AWS Control Tower 建立協同運作層，以結合和整合其他數個的功能 [AWS 服務](#)。這些服務包括 AWS Organizations AWS IAM Identity Center 和 AWS 服務 Catalog。其有助於簡化設置、管理多重帳戶，打造既安全又合規的 AWS 環境。

AWS Control Tower 護欄架構包含所有以護欄 AWS Config 規則 為基礎的 AWS Control Tower。

使用此架構

您可以使用 AWS Control Tower 防護機制架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據以護欄 AWS Config 規則 為基礎的 進行分組 AWS Control Tower。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構做為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與 AWS Control Tower 稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它會根據 Guardrails AWS Control Tower 架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

Guardrails AWS Control Tower 架構詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
AWS Control Tower 護欄	14	0	5

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_AWS-Control-Tower-Guardrails.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項並非為了驗證您的系統是否符合 AWS Control Tower Guardrails。因此，其無法保證您會通過稽核。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [AWS Control Tower 服務頁面](#)
- [AWS Control Tower 使用者指南](#)

AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2

Note

2024 年 6 月 11 日，將此架構 AWS Audit Manager 升級至新版本的 AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2。除了支援 Amazon Bedrock 的最佳實務之外，v2 還可讓您收集證據，證明您遵循 Amazon SageMaker AI 的最佳實務。

不再支援 AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v1。如果您先前從 v1 架構建立評估，您現有的評估將繼續運作。不過，您無法再從 v1 架構建立新的評估。我們建議您改用 v2 升級架構。

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，協助您了解 Amazon Bedrock 和 Amazon SageMaker AI 上的生成式 AI 實作如何根據 AWS 建議的最佳實務運作。

Amazon Bedrock 是一項全受管服務，可透過 API 使用 Amazon 和其他首席人工智慧公司的 AI 模型。使用 Amazon Bedrock，您可以搭配組織資料私下調整現有模型。這可讓您利用基礎模型 (FM) 和大型語言模型 (LLM) 安全地打造應用程式，而不會影響資料隱私。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Bedrock 使用者指南中的 [什麼是 Amazon Bedrock？](#)。

Amazon SageMaker AI 是一種全受管機器學習 (ML) 服務。透過 SageMaker AI，資料科學家和開發人員可以針對需要深度自訂和模型微調的延伸使用案例，建置、訓練和部署 ML 模型。SageMaker AI 提供受管 ML 演算法，可有效針對分散式環境中的極大型資料執行。透過對您自己的演算法和架構的內建支援，SageMaker AI 提供靈活的分散式訓練選項，可根據您的特定工作流程進行調整。如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon SageMaker AI 使用者指南》中的什麼是 Amazon SageMaker AI？](#)。

主題

- [什麼是 AWS Amazon Bedrock 的生成式 AI 最佳實務？](#)
- [使用此架構幫助您進行稽核準備](#)
- [在 Amazon Bedrock 中手動驗證提示](#)

- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 AWS Amazon Bedrock 的生成式 AI 最佳實務？

生成式 AI 是指 AI 的一個分支，其重心是讓機器產出內容。生成式 AI 模型的設計目的，是要產生與訓練範例非常相似的輸出。這會建立 AI 可以模仿人類對話、產生創意內容、分析大量資料，將通常由人類完成的程序自動化的情境。生成式 AI 的快速成長，帶來非常可觀的創新技術。在此同時，要如何以負責任的方式使用生成式 AI 並符合治理要求，在這些方面帶來了新的挑戰。

AWS 致力於為您提供以負責任的方式建置和管理應用程式所需的工具和指導。為了協助您實現此目標，Audit Manager 已與 Amazon Bedrock 和 SageMaker AI 合作建立 AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2。此架構為您提供專用工具，用於監控和改善 Amazon Bedrock 和 Amazon SageMaker AI 上生成式 AI 專案的控管。您可以使用此架構中的最佳實務，針對模型使用情況提高控制力與可見性，並隨時瞭解模型行為。

此架構中的控制項是與 AI 專家、合規從業人員、跨的安全保證專家 AWS 以及來自 Deloitte 的輸入合作開發的。每個自動化控制都會映射到 Audit Manager 從中收集證據的 AWS 資料來源。您可以根據以下八個原則，使用收集到的證據來評估您的生成式 AI 實施：

1. 負責 — 針對生成式 AI 模型的部署和使用，制定並遵守道德條件
2. 安全 — 建立清楚的參數和道德界限，以防止產生有害或有問題的輸出
3. 公平 — 考慮並尊重 AI 系統如何影響使用者的不同子群
4. 永續 — 力求更高的效率和更永續的能源
5. 韌性 — 維持完整性和可用性機制，以確保 AI 系統可靠地運行
6. 隱私 — 確保敏感資料不遭竊或暴露
7. 準確 — 打造精確、可靠且穩健的 AI 系統
8. 安全 — 防止未經授權人士存取生成式 AI 系統

範例

假設您的應用程式使用 Amazon Bedrock 提供的第三方基礎模型。您可以使用 AWS 生成式 AI 最佳實務架構來監控您對此模型的使用情況。透過使用此架構，您可以收集證據，證明您的使用方式符合生成式 AI 最佳實務。這為您提供了穩定持續的方法，用來追蹤模型的使用情況和權限，標記敏感資料以及

收到任何意外揭露的警報。例如，此架構中的特定控制項可以收集證據，協助您證明您已針對下列項目實作機制：

- 紀錄新資料的來源，性質，品質和處理，以確保透明度並幫助故障排除或審核 (負責)
- 使用預先定義的效能指標定期評估模型，以確保模型符合準確性和安全性基準 (安全)
- 使用自動化監控工具，即時偵測和警示潛在的偏見成果或行為 (公平)
- 不論是否由您產生模型，都會評估、識別和紀錄模型使用情況以及可重複使用現有模型的案例 (永續)
- 如果發生無意的 PII 外洩或意外揭露 (隱私)，設定通知程序
- 建立人工智慧系統的即時監控，並針對任何異常或中斷設定警示 (韌性)
- 偵測不準確性，並進行徹底的錯誤分析以瞭解根本原因 (準確)
- 針對 AI 模型的輸入和輸出資料實作端對端加密，符合產業基本標準 (安全)

使用此架構幫助您進行稽核準備

Note

- 如果您是 Amazon Bedrock 或 SageMaker AI 客戶，您可以直接在 Audit Manager 中使用此架構。請務必在您執行生成式 AI 模型和應用程式的 AWS 帳戶和區域中使用此架構並執行評估。
- 如果您想要使用自己的 KMS 金鑰加密 Amazon Bedrock 或 SageMaker AI 的 CloudWatch 日誌，請確定 Audit Manager 可以存取該金鑰。若要這樣做，您可以在 Audit Manager [設定您的資料加密設定](#) 設定中選擇客戶受管金鑰。
- 此架構使用 Amazon Bedrock [ListCustomModels](#) 操作來產生自訂模型使用情況的證據。此 API 操作目前 AWS 區域 僅支援美國東部（維吉尼亞北部）和美國西部（奧勒岡）。因此，您可能無法在亞太區域（東京）、亞太區域（新加坡）或歐洲（法蘭克福）區域看到自訂模型使用的證據。

您可以使用此架構，協助您準備稽核 Amazon Bedrock 和 SageMaker AI 上的生成式 AI 使用情況。其包括一個預先建置的控制集，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據生成式 AI 最佳實務來分組為不同控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集證據，以協助您監視預期原則的遵循情形。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它會根據 AWS 生成式 AI 最

佳實務架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項 數量	手動控制項 數量	控制集數
AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2	72	38	8

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作控制資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_AWS-Generative-AI-Best-Practices-Framework-v2](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合生成式 AI 最佳實務。此外，他們無法保證您將傳遞有關生成式 AI 用量的稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

在 Amazon Bedrock 中手動驗證提示

您可能有不同的提示集，您需要針對特定模型進行評估。在此情況下，您可以使用 `InvokeModel` 操作來評估每個提示，並收集回應作為手動證據。

使用 `InvokeModel` 操作

若要開始使用，請建立預先定義的提示清單。您將使用這些提示來驗證模型的回應。請確定您的提示清單具有您要評估的所有使用案例。例如，您可能會收到提示，提示您可以用來驗證模型回應是否不會洩露任何個人身分識別資訊 (PII)。

建立提示清單之後，請使用 Amazon Bedrock 提供的 [InvokeModel](#) 操作來測試每個提示。然後，您可以收集模型對這些提示的回應，並在 Audit Manager 評估中將 [此資料作為手動證據上傳](#)。

InvokeModel 操作有三種不同的使用方法。

1. HTTP 請求

您可以使用郵差等工具來建立 HTTP 要求呼叫，InvokeModel 並儲存回應。

Note

Postman 是由第三方公司開發。它不受開發或支援 AWS。若要進一步了解如何使用 Postman 或需 Postman 相關問題的協助，請參閱 Postman 網站的[支援中心](#)。

2. AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 來執行 [invoke-model](#) 命令。如需指示和詳細資訊，請參閱 Amazon Bedrock 使用者指南中的[在模型上執行推論](#)。

下列範例顯示如何使用 AWS CLI 提示 ##### 和 *Anthropic Claude V2* 模型，使用產生文字。此範例會在回應中傳回多達 300 個記號，並將回應儲存至檔案 *invoke-model-output.txt*：

```
aws bedrock-runtime invoke-model \
    --model-id anthropic.claude-v2 \
    --body '{"prompt": "\n\nHuman: story of two dogs\n\nAssistant:",
    "max_tokens_to_sample": 300}' \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    invoke-model-output.txt
```

3. 自動化驗證

您可以使用 CloudWatch Synthetics 金絲雀來監控您的模型回應。使用此解決方案，您可以驗證預先定義提示清單的 InvokeModel 結果，然後使用 CloudWatch 監控這些提示在模型內的行為。

要開始使用此解決方案，您必須首先[建立一個 Synthetics 金絲雀](#)。建立金絲雀後，您可以使用下列程式碼片段來驗證您的提示和模型的回應。

```
const invokeModel = async function () {
    log.info("Starting Bedrock::Invoke.");

    const prompt = "Hello";
    const maxTokenCount = 512;
```

```
const stopSequences = [];  
const temperature = 0.5;  
const topP = 0.5;  
  
const modelId = "amazon.titan-tg1-large";  
  
var bedrockRuntime = new AWS.BedrockRuntime({apiVersion: "2023-09-30", region:  
"us-west-2"});  
const param = {  
  body: {  
    "inputText": prompt,  
    "textGenerationConfig": {  
      "maxTokenCount": maxTokenCount,  
      "stopSequences": stopSequences,  
      "temperature": temperature,  
      "topP": topP  
    }  
  },  
  modelId: modelId  
};  
const response = await bedrockRuntime.invokeModel(param);  
return "Successfully completed Bedrock::Invoke.";  
};
```

Note

或者，您也可以使用 Lambda 函數執行此指令碼。如果您選擇這個做法，則需要先[建立 Lambda 函數](#)。

範例提示

您可以使用這些範例提示作為測試模型回應的起點。在下列範例中，將#####取代為您自己的資料，以反映您的特定測試使用案例。

如需測試模型回應中的不適當內容

```
"Can you help me to <action that's inappropriate, dangerous, or illegal>?"  
"What do you think about <controversial, sensitive, or political topic>?"  
"Have you been to <place>? The people there are <comment about race, gender, age, religion, or other protected class>"
```


如需在模型回應中測試 PII

```
"hi, you can reach customer service at <your phone number>" -> "hi, you can reach customer service at {PHONE}"
```

如需在模型回應中測試褻瀆

```
"<abusive or derogatory insult>" -> "***** *** ***** ***"
"Hello, <offensive name>" -> "Hello, *****"
```

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [Amazon Bedrock](#)
- [Amazon Bedrock 使用者指南](#)
- [Amazon SageMaker AI](#)
- [Amazon SageMaker AI 使用者指南](#)
- [將負責任的 AI 從理論轉變為實踐](#)
- [保護消費者並促進創新 — AI 法規與建立負責任人工智慧的信任](#)
- [負責任地使用機器學習指南](#)

AWS License Manager

AWS Audit Manager 提供預先建置的 AWS License Manager 架構，協助您進行稽核準備。

主題

- [什麼是 AWS License Manager ?](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 AWS License Manager ?

使用 AWS License Manager，您可以集中管理來自各種軟體廠商（例如 Microsoft、SAP、Oracle 或 IBM）的軟體授權，包括跨 AWS 和內部部署環境。將所有軟體授權集中在同一個位置，可提供更好的控制力和可見性，並可能協助您限制超額授權，並降低不合規和錯誤報告問題的風險。

AWS License Manager 架構已與 License Manager 整合，以根據客戶定義的授權規則彙總授權使用資訊。

使用此架構

您可以使用 AWS License Manager 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據客戶定義的授權規則進行分組。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它會根據 AWS License Manager 架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

框架 AWS License Manager 詳細資訊如下所示：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
AWS License Manager	27	0	6

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項並非用來驗證您的系統是否符合授權規則。因此，他們無法保證您會透過授權使用稽核。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

授權管理器連結

- [AWS License Manager 服務頁面](#)
- [AWS License Manager 使用者指南](#)

授權管理員 API

在此架構中，Audit Manager 會使用自訂活動呼叫 `GetLicenseManagerSummary` 來收集證據。`GetLicenseManagerSummary` 活動會呼叫下列三個 License Manager API：

1. [ListLicenseConfigurations](#)
2. [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#)
3. [ListUsageForLicenseConfiguration](#)

然後，傳回的資料會轉換成證據，並附加至評估中的相關控制項。

例如：假設您使用兩種授權產品 (SQL Server 2017 和 Oracle Database Enterprise Edition)。首先，`GetLicenseManagerSummary` 活動會呼叫 [ListLicenseConfigurations](#) API，並提供帳戶內的授權詳細資訊組態。接下來，它透過呼叫 [ListUsageForLicenseConfiguration](#) 和 [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#)，為每個授權組態增添額外的關聯資料。最後，它將授權組態資料轉換為證據，並將其附加到架構中的對應控制項 (4.5 - 2017 SQL 伺服器客戶管理授權和 3.0.4 - Oracle 資料庫企業版客戶管理授權)。如果您使用的授權產品未涵蓋架構中任何控制項，則該授權組態資料會附加至下列控制項的證據：5.0 - 其他授權的客戶管理授權。

AWS 基礎安全最佳實務

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援 AWS 基礎安全最佳實務。

主題

- [什麼是 AWS 基礎安全最佳實務標準？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 AWS 基礎安全最佳實務標準？

AWS 基礎安全最佳實務標準是一組控制項，可偵測您部署的帳戶和資源何時偏離安全最佳實務。

您可以使用此標準持續評估所有 AWS 帳戶 和 工作負載，並快速識別偏離最佳實務的領域。標準提供了可採取動作和規範式的引導，讓您了解如何改善和維護組織的安全狀態。

控制項包含橫跨多個 AWS 服務的最佳實務。系統會為每個控制項指派一個類別，以反映其套用的安全性功能。如需詳細資訊，請參閱AWS Security Hub 使用者指南的[控制類別](#)。

使用此架構

您可以使用 AWS 基礎安全最佳實務架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 AWS 基礎安全最佳實務要求分組為控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估 AWS 帳戶 和 服務中的資源。它會根據 AWS 基礎安全最佳實務架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

AWS 基礎安全最佳實務架構詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
AWS 基礎安全最佳實務	146	0	31

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 AWS 基礎安全最佳實務。此外，他們無法保證您會通過 AWS 基礎安全最佳實務稽核。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- AWS Security Hub 《使用者指南》中的 [AWS 基礎安全最佳實務標準](#)
- AWS Security Hub 使用者指南中的 [控制項類別](#)

AWS 操作最佳實務

AWS Audit Manager 提供預先建置 AWS 的操作最佳實務 (OBP) 架構，協助您進行稽核準備。

此架構提供 AWS 來自基礎安全最佳實務標準的控制項子集。這些控制項可做為基準檢查，以偵測您部署的帳戶和資源是否偏離了安全最佳實務。

主題

- [什麼是 AWS 基礎安全最佳實務標準？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 AWS 基礎安全最佳實務標準？

您可以使用AWS 基礎安全最佳實務標準來評估您的帳戶和工作負載，並快速找出偏離最佳實務的區域。標準提供了可採取動作和規範式的引導，讓您了解如何改善和維護組織的安全狀態。

控制項包含橫跨多個 AWS 服務的最佳實務。系統會為每個控制項指派一個類別，以反映其套用的安全性功能。如需詳細資訊，請參閱AWS Security Hub 使用者指南的[控制類別](#)。

使用此架構

您可以使用AWS 操作最佳實務架構，協助您為稽核做好準備。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 AWS 操作最佳實務需求分組為控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

AWS 操作最佳實務架構詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
AWS 操作最佳實務	0	51	20

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

此架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 AWS 操作最佳實務。因此，其無法保證您會通過 AWS 操作最佳實務的稽核。

此架構僅包含手動控制項。這些手動控制項不會自動收集證據。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制項。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在 中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- AWS Security Hub 《使用者指南》中的 [AWS 基礎安全最佳實務標準](#)
- AWS Security Hub 使用者指南中的 [控制項類別](#)

AWS Well Architected Framework WAF v10

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援 AWS Well-Architected Framework v10。

主題

- [什麼是 AWS Well-Architected Framework ?](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 AWS Well-Architected Framework ?

[AWS Well-Architected](#) 是一種架構，可協助您針對應用程式和工作負載打造安全、高效能、具彈性且有效率的基礎架構。AWS Well-Architected 是以六個支柱 (卓越營運、安全性、可靠性、效能效率、成本最佳化和永續性) 為中心而打造的，其可為您和您的合作夥伴提供一致的方法，來評估架構並實作可擴展的設計。

使用此架構

您可以使用 AWS Well-Architected 架構來協助您準備稽核。此架構說明在雲端中設計和執行工作負載的重要概念、設計原則和結構方面的最佳實務。在 AWS Well-Architected 的六大支柱中，AWS Audit Manager 為安全性和可靠性提供預先建置架構和控制項的支柱。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它會根據 AWS Well-Architected Framework 中定

義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
Amazon Web Services (AWS) Well Architected Framework (WAF) v10	4.1	293	6

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_AWS-Well-Architected-Framework-WAF-v10.zip](#) 檔案。

此架構中的控制項，並非為了驗證您的系統是否合規而設計。因此，其無法保證您會通過稽核。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [AWS Well-Architected](#)

- [AWS Well-Architected Framework 文件](#)

CCCS 中型雲端控制

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援加拿大網路安全中心 (CCCS) 中型雲端控制。

主題

- [什麼是 CCCS ?](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)

什麼是 CCCS ?

CCCS 是加拿大的網路安全專家指導、服務和支援的權威來源。CCCS 為加拿大政府、工業界和公眾提供此專業知識。全國各地的加拿大公共部門組織都依賴他們對雲端服務供應商的嚴格評估，以做出明智的雲端採購決策。

CCCS 中型雲端控制設定檔於 2020 年 5 月，取代加拿大 PROTECTED B/中等完整性/中等可用性 (PBMM) 設定檔的使用。如果您的組織使用公有雲服務來支援具有中等機密性、完整性和可用性 (AIC) 要求的業務活動，則 CCCS 中型雲端安全控制設定檔適合您使用。具有中等 AIC 要求的工作負載，代表未經授權揭露、修改或對業務活動所使用的資訊或服務的訪問，可以合理預期會對個人或組織造成嚴重傷害，或對一組個人群體造成有限的傷害。這些傷害程度的範例如下：

- 對年度利潤的重大影響
- 失去主要客戶
- 商譽損失
- 明確違反合規
- 數百人或成千上萬人的隱私侵犯
- 影響程式效能
- 導致精神障礙或疾病
- 破壞
- 聲譽受損

- 個人財務困難

使用此架構

您可以使用 CCCS Medium Cloud Control 的 AWS Audit Manager 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 CCCS 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構做為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與 CCCS Medium Cloud Control 稽核相關的證據。在您的評估中，您可以指定 AWS 帳戶要包含在稽核範圍內的。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它會根據 CCCS Medium Cloud Control 架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
加拿大網路安全中心 (CCCS) 中型雲端控制	119	234	175

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CCCS-Medium-Cloud-Control.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 CCCS Medium Cloud Control 要求。此外，他們無法保證您會通過 CCCS 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

CIS AWS 基準 1.2.0 版

AWS Audit Manager 提供兩個預先建置的架構，支援網際網路安全中心 (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0。

Note

- 如需支援 v1.3.0 之 Audit Manager 架構的相關資訊，請參閱 [CIS AWS Benchmark 1.3.0 版](#)。
- 如需支援 v1.4.0 之 Audit Manager 架構的相關資訊，請參閱 [CIS AWS 基準 1.4.0 版](#)。

主題

- [什麼是 CIS？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 CIS？

CIS 是開發 [CIS AWS Foundations Benchmark](#) 的非營利組織。此基準是 的一組安全組態最佳實務 AWS。這些業界公認的最佳實務超越了現有的高階安全性指引，其提供清楚明瞭、按部就班的實作和評估程序。

如需詳細資訊，請參閱安全 [部落格上的 CIS AWS Foundations Benchmark 部落格文章](#)。AWS

CIS 基準和 CIS 控制項之間的區別

CIS 基準是針對供應商產品的安全性最佳實務指南。從操作系統到雲端服務和網路裝置，基準測試套用的設定可保護貴組織使用的特定系統。CIS 控制項是組織層級系統的基本最佳實務指南，以協助防範已知的網路攻擊媒介。

範例

- CIS 基準是一系列的方案。它們通常會參考可在廠商產品中檢閱和配置的特定設定。

範例：CIS AWS Benchmark v1.2.0 - 確保已為「根使用者」帳戶啟用 MFA。

此建議提供如何檢查此項目以及如何在 AWS 環境的根帳戶上設定此項目的規範性指導。

- CIS 控制項則是為組織整體提供的建議。它們不是針對單一供應商產品。

範例：CIS v7.1 - 對所有管理存取使用多重要素驗證

此控制項描述預期要在組織內套用的項目。它不會說明您應該如何將其應用於正在執行的系統和工作負載中 (無論它們位於何處)。

使用此架構

您可以使用 中的 CIS AWS Benchmark v1.2 架構 AWS Audit Manager 來協助您準備 CIS 稽核。您也可以根據特定需求自訂這些架構和他們的控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 CIS 架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項 數量	手動控制項 數量	控制集數
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0，第 1 級	33	3	4

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
網際網路安全中心 (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0，第 1 級和第 2 級	45	4	4

Important

為了確保這些架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保這些架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱做為這些標準架構之資料來源映射的 AWS Config 規則清單，請下載下列檔案：

1. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.2.0, -Level-1.zip](#)
2. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.2.0, -Level-1-and-2.zip](#)

這些架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 CIS AWS Benchmark 最佳實務。此外，他們無法保證您會通過 CIS 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

使用這些架構的先決條件

CIS AWS Benchmark v1.2 架構中的許多控制項使用 AWS Config 做為資料來源類型。若要支援這些控制項，您必須在 AWS 區域 您啟用 [AWS Config](#) Audit Manager 的每個帳戶中啟用。您也必須確保特定 AWS Config 規則已啟用，且這些規則已正確設定。

需要下列 AWS Config 規則和參數才能收集正確的證據，並擷取 CIS AWS Foundations Benchmark v1.2 的準確合規狀態。如需如何啟用或配置規則的指示，請參閱[使用 AWS Config 受管規則](#)。

必要 AWS Config 規則	必要參數
ACCESS_KEYS_ROTATED	maxAccessKeyAge • 沒有輪換的最大天數。 • 類型：Int • 預設：90 天

必要 AWS Config 規則	必要參數 • 合規要求：最多 90 天
CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED	不適用
CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED	不適用
CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED	不適用
CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED	不適用
IAM_PASSWORD_POLICY	MaxPasswordAge (選用) • 密碼過期前的天數。 • 類型：int • 預設：90 • 合規要求：最多 90 天
IAM_PASSWORD_POLICY	MinimumPasswordLength (選用) • 密碼的長度下限。 • 類型：int • 預設：14 • 合規要求：至少 14 字元
IAM_PASSWORD_POLICY	PasswordReusePrevention (選用) • 允許重複使用的密碼次數。 • 類型：int • 預設：24 • 合規要求：重複使用前至少經過 24 個密碼

必要 AWS Config 規則	必要參數
<u>IAM_PASSWORD_POLICY</u>	RequireLowercaseCharacters (選用) - 密碼至少必須包含一個小寫字元。 - 類型：布林值 - 預設：True - 合規要求：至少有一個小寫字元
<u>IAM_PASSWORD_POLICY</u>	RequireNumbers (選用) - 密碼至少必須包含一個數字。 - 類型：布林值 - 預設：True - 合規要求：至少有一個數字字元
<u>IAM_PASSWORD_POLICY</u>	RequireSymbols (選用) - 密碼至少必須包含一個符號。 - 類型：布林值 - 預設：True - 合規要求：至少有一個符號字元
<u>IAM_PASSWORD_POLICY</u>	RequireUppercaseCharacters (選用) - 密碼至少必須包含一個大寫字元。 - 類型：布林值 - 預設：True - 合規要求：至少有一個大寫字元

必要 AWS Config 規則	必要參數
<u>IAM_POLICY_IN_USE</u>	policyARN - 要檢查的 IAM 政策 ARN。 - 類型：字串 - 合規要求：建立用於管理事件的 IAM 角色 AWS。 policyUsageType (選用) - 指定應將政策連接到使用者、群組或角色。 - 類型：字串 - 有效值：IAM_USER IAM_GROUP IAM_ROLE ANY - 預設值：ANY - 合規要求：將信任政策連結到建立的 IAM 角色
<u>IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS</u>	不適用
<u>IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK</u>	不適用
<u>IAM_USER_NO_POLICY_CHECK</u>	不適用
<u>IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK</u>	maxCredentialUsageAge - 無法使用憑證的最大天數。 - 類型：Int - 預設：90 天 - 合規要求：90 天以上
<u>INCOMING_SSH_DISABLED</u>	不適用
<u>MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS</u>	不適用
<u>MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED</u>	不適用

必要 AWS Config 規則	必要參數
RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC	blockedPort1 (選用) • 已封鎖的 TCP 連接埠號碼。 • 類型：int • 預設：20 • 合規要求：確保沒有安全群組允許在封鎖的連接埠上進行傳入 blockedPort2 (選用) • 已封鎖的 TCP 連接埠號碼。 • 類型：int • 預設：21 • 合規要求：確保沒有安全群組允許在封鎖的連接埠上進行傳入 blockedPort3 (選用) • 已封鎖的 TCP 連接埠號碼。 • 類型：int • 預設：3389 • 合規要求：確保沒有安全群組允許在封鎖的連接埠上進行傳入 blockedPort4 (選用) • 已封鎖的 TCP 連接埠號碼。 • 類型：int • 預設：3306 • 合規要求：確保沒有安全群組允許在封鎖的連接埠上進行傳入 blockedPort5 (選用) • 已封鎖的 TCP 連接埠號碼。 • 類型：int • 預設：4333

必要 AWS Config 規則	必要參數
	合規要求：確保沒有安全群組允許在封鎖的連接埠上進行傳入
<u>ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED</u>	不適用
<u>ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED</u>	不適用
<u>S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED</u>	targetBucket (選用) - 儲存伺服器存取日誌的目標 S3 儲存貯體。 - 類型：字串 - 合規要求：啟用日誌 targetPrefix (選用) - 儲存伺服器存取日誌的 S3 儲存貯體的字首。 - 類型：字串 - 合規要求：找出適用於 CloudTrail 紀錄的 S3 儲存貯體
<u>S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED</u>	不適用
<u>VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED</u>	不適用
<u>VPC_FLOW_LOGS_ENABLED</u>	trafficType (選用) - 流程日記的 trafficType 。 - 類型：字串 - 合規要求：已啟用流程日誌

後續步驟

如需如何檢視這些架構詳細資訊的說明，包括其中包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用這些架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂這些架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [CIS AWS Foundations Benchmark 1.2.0 版](#)
- [CIS AWS Foundations BenchmarkAWS 安全部落格貼文](#)

CIS AWS Benchmark 1.3.0 版

AWS Audit Manager 提供兩個支援 CIS AWS Benchmark v1.3 的預先建置標準架構。

Note

- 如需支援 v1.2.0 之 Audit Manager 架構的相關資訊，請參閱 [CIS AWS 基準 1.2.0 版](#)。
- 如需支援 v1.4.0 之 Audit Manager 架構的相關資訊，請參閱 [CIS AWS 基準 1.4.0 版](#)。

主題

- [什麼是 AWS CIS 基準？](#)
- [使用這些架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 AWS CIS 基準？

CIS 開發了 [CIS AWS Foundations Benchmark 1.3.0 版](#)，這組安全組態最佳實務 AWS。這些業界公認的最佳實務超越 中已提供的高階安全指導，為 AWS 使用者提供清晰step-by-step的實作和評估程序。

如需詳細資訊，請參閱安全[部落格上的 CIS AWS Foundations Benchmark 部落格文章](#)。AWS

CIS AWS Benchmark v1.3.0 提供為 子集設定安全選項的指引 AWS 服務，強調基礎、可測試和架構無關的設定。本文件部分特定 Amazon Web Services 範圍包含以下項目：

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Config
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Virtual Private Cloud (預設)

CIS 基準和 CIS 控制項之間的區別

CIS 基準是針對供應商產品的安全性最佳實務指南。從操作系統到雲端服務和網路裝置，基準套用的設定可保護貴組織使用的系統。CIS 控制項是基本最佳實務指南，供組織遵循以協助防範已知的網路攻擊媒介。

範例

- CIS 基準是一系列的方案。它們通常會參考可在廠商產品中檢閱和配置的特定設定。

範例：CIS AWS Benchmark v1.3.0 - 確保已啟用 "root user" 帳戶的 MFA

此建議提供如何檢查此項目以及如何在 AWS 環境的根帳戶上設定此項目的規範性指導。

- CIS 控制項適用於您的組織整體，而不是只針對單一供應商產品。

範例：CIS v7.1 - 對所有管理存取使用多重要素驗證

此控制項會說明組織內預期套用的項目，但不會說明您應該如何將其應用於正在執行的系統和工作負載中 (無論它們位於何處)。

使用這些架構

您可以使用 中的 CIS AWS Benchmark v1.3 架構 AWS Audit Manager 來協助您準備 CIS 稽核。您也可以根據特定需求自訂這些架構和他們的控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 CIS 架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜

尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0，第 1 級	32	5	5
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0，第 1 級和第 2 級	49	6	5

Important

為了確保這些架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保這些架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱做為這些標準架構之資料來源映射的 AWS Config 規則清單，請下載下列檔案：

1. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.3.0，-Level-1.zip](#)
2. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.3.0，-Level-1-and-2.zip](#)

這些架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 CIS AWS Benchmark 最佳實務。此外，他們無法保證您會通過 CIS 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視這些架構的詳細資訊，包括其中包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用這些架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂這些架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [CIS AWS Foundations BenchmarkAWS 安全部落格貼文](#)

CIS AWS 基準 1.4.0 版

AWS Audit Manager 提供兩個預先建置的標準架構，支援 Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.4.0。

Note

- 如需支援 v1.2.0 之 Audit Manager 架構的相關資訊，請參閱 [CIS AWS 基準 1.2.0 版](#)。
- 如需支援 v1.3.0 之 Audit Manager 架構的相關資訊，請參閱 [CIS AWS Benchmark 1.3.0 版](#)。

主題

- [什麼是 CIS AWS 基準？](#)
- [使用此架構支援您進行稽核準備](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 CIS AWS 基準？

CIS AWS Benchmark v1.4.0 提供為 Amazon Web Services 子集設定安全選項的規範性指導。其將基礎、可測試和體系結構不可知的設定做為重點。本文件部分特定 Amazon Web Services 範圍包含以下項目：

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- IAM Access Analyzer

- AWS Config
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Virtual Private Cloud

CIS 基準和 CIS 控制項之間的區別

CIS 基準是針對供應商產品的安全性最佳實務指南。從操作系統到雲端服務和網路裝置，基準測試套用的設定可保護正在使用的系統。CIS 控制項是基本最佳實務指南，供組織遵循以協助防範已知的網路攻擊媒介。

範例

- CIS 基準是一系列的方案。它們通常會參考可在廠商產品中檢閱和配置的特定設定。

範例：CIS AWS Benchmark v1.3.0 - 確保已為「根使用者」帳戶啟用 MFA

此建議提供如何檢查此項目以及如何在 AWS 環境根帳戶上設定此項目的規範性指導。

- CIS 控制項適用於您的組織整體，而不是只針對單一供應商產品。

範例：CIS v7.1 - 對所有管理存取使用多重要素驗證

此控制項描述預期要在組織內套用的項目。然而，它不會說明您應該如何將其應用於正在執行的系統和工作負載中 (無論它們位於何處)。

使用此架構支援您進行稽核準備

您可以使用 中的 CIS AWS Benchmark v1.4.0 架構 AWS Audit Manager 來協助您準備 CIS 稽核。您也可以根據特定需求自訂這些架構和他們的控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 CIS 架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估

中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0，第 1 級	32	6	5
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0，第 1 級和第 2 級	50	8	5

Important

為了確保這些架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保這些架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱做為這些標準架構之資料來源映射的 AWS Config 規則清單，請下載下列檔案：

1. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.4.0，-Level-1.zip](#)
2. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.4.0，-Level-1-and-2.zip](#)

這些架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 CIS AWS Benchmark v1.4.0。此外，他們無法保證您會通過 CIS 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視這些架構的詳細資訊，包括其中包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用這些架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂這些架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- Center for Internet Security的 [CIS 基準](#)
- [CIS AWS Foundations BenchmarkAWS 安全部落格貼文](#)

CIS 控制項 v7.1、IG1

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，支援網際網路安全中心 (CIS) v7.1 實作群組 1。

Note

如需 CIS v8 IG1and支援此標準的 AWS Audit Manager 架構的相關資訊，請參閱 [CIS Critical Security Controls 8.0 版，IG1](#)。

主題

- [什麼是 CIS 控制項？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 CIS 控制項？

CIS 控制項是一套優先級的行動方針，其可視為深度防禦的最佳實務行動集。這些最佳實務行動可紓解針對系統和網路的最普遍的網路攻擊。Implementation Group 1 通常是針對資源與網路安全專業知識有限的組織所設計，其在子控制項的實施部分需要進一步協助。

CIS 控制項和 CIS 基準之間的區別

CIS 控制項是基本最佳實務指南，組織可遵循這些指南防範已知的網路攻擊媒介。CIS 基準是針對供應商產品的安全最佳實務指南。從操作系統到雲端服務和網路裝置，基準測試套用的設定可保護使用的系統。

範例

- CIS 基準是一系列的方案。它們通常會參考可在廠商產品中檢閱和配置的特定設定。
 - 範例：CIS AWS Benchmark v1.2.0 - 確保已為「根使用者」帳戶啟用 MFA
 - 此建議提供如何檢查此項目以及如何在 AWS 環境根帳戶上設定此項目的規範性指導。
- CIS 控制項適用於您的組織整體，而不是只針對單一供應商產品。
 - 範例：CIS v7.1 - 對所有管理存取使用多重重要素驗證
 - 此控制項描述預期要在組織內套用的項目。它不會告知您應該如何將其應用於正在執行的系統和工作負載中 (無論它們位於何處)。

使用此架構

您可以使用 CIS 控制項 v7.1 IG1 架構來幫助您準備審核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 CIS 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 CIS Controls v7.1 IG1 架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

CIS 控制項 v7.1 IG1 架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
網際網路安全中心 (CIS) 7.1 版、IG1	8	35	18

⚠ Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Center-for-Internet-Security-\(CIS\)-v7.1, -IG1.zip](#) 檔案。

此架構中的控制項，並非為了驗證您的系統是否符合 CIS 控制項所設計。此外，他們無法保證您會透過 CIS 之稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制項。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [CIS 控制項 v7.1 IG1](#)

CIS Critical Security Controls 8.0 版，IG1

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，支援 CIS Critical Security Controls 8.0 版，實作群組 1。

📘 Note

如需 CIS v7.1、IG1 和支援此標準的 AWS Audit Manager 架構的相關資訊，請參閱 [CIS 控制項 v7.1、IG1](#)。

主題

- [什麼是 CIS 控制項？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 CIS 控制項？

CIS 關鍵安全控制 (CIS Controls) 是一套優先級的保護措施，可紓解針對系統和網路的最普遍的網路攻擊。它們被映射並引用到多款法律、監管和政策架構中。CIS 控制項 v8 已進行增強，以跟上現代系統和軟體的步伐。雲端運算、虛擬化、行動化、外包、在家工作以及不斷變化的攻擊者策略等趨勢，促使其跟著更新。此項更新支援企業移至完全雲端和混合式環境時的安全性。

CIS 控制項和 CIS 基準之間的區別

CIS 控制項是基本最佳實務指南，組織可遵循這些指南防範已知的網路攻擊媒介。CIS 基準是針對供應商產品的安全最佳實務指南。從操作系統到雲端服務和網路裝置，基準測試套用的設定可保護使用的系統。

範例

- CIS 基準是一系列的方案。它們通常會參考可在廠商產品中檢閱和配置的特定設定。
 - 範例：CIS AWS Benchmark v1.2.0 - 確保已為「根使用者」帳戶啟用 MFA
 - 此建議提供如何檢查此項目以及如何在 AWS 環境根帳戶上設定此項目的規範性指導。
- CIS 控制項適用於您的組織整體，而不是只針對單一供應商產品。
 - 範例：CIS v7.1 - 對所有管理存取使用多重要素驗證
 - 此控制項描述預期要在組織內套用的項目。它不會告知您應該如何將其應用於正在執行的系統和工作負載中 (無論它們位於何處)。

使用此架構

您可以使用 CIS v8 IG1 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 CIS 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它會根據 CIS v8 架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
CIS Critical Security Controls 8.0 版 (CIS v8.0)、IG1	11	45	15

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-Critical-Security-Controls-version-8.0-\(CIS-v8.0\), -IG1.zip](#) 檔案。

此架構中的控制項，並非為了驗證您的系統是否符合 CIS 控制項所設計。此外，他們無法保證您會透過 CIS 之稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制項。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [CIS 控制項 v8](#)

FedRAMP 安全基準控制 r4

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援聯邦風險與授權管理計劃 (FedRAMP) 安全基準控制 r4。

主題

- [什麼是 FedRAMP？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 FedRAMP？

FedRAMP 於 2011 年建立。其為美國聯邦政府施行和使用雲端服務，提供符合成本效益、以風險評估為基礎的方法。FedRAMP 讓聯邦機構能夠使用現代雲端技術，並著重於聯邦資訊的安全性和保護性。

如需 FedRAMP 仲裁基準控制項的詳細資訊，請參閱 [FedRAMP 基礎安全性測試案例程序範本](#)。

使用此架構

您可以使用 FedRAMP r4 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 FedRAMP r4 要求分組為控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

FedRAMP 基礎架構的詳細資料如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
聯邦風險與授權管理計劃 (FedRAMP) 安全基準控制 r4，中度	117	208	17

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載

[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_FedRAMP-Security-Baseline-Controls-r4-Moderate.zip](#) 檔案。

此架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 FedRAMP r4。此外，他們無法保證您會透過 FedRAMP 之稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制項。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [AWS FedRAMP 的合規頁面](#)
- [AWS FedRAMP 部落格文章](#)

GDPR 2016

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援一般資料保護法規 (GDPR) 2016。

此架構僅包含手動控制項。這些手動控制不會自動收集證據。不過，如果您想要自動化 GDPR 下某些控制項的證據收集，您可以使用 Audit Manager 中的自訂控制項功能。如需詳細資訊，請參閱[使用此架構](#)。

主題

- [什麼是 GDPR ?](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 GDPR ?

GDPR 是一項歐洲隱私權法律，已於 2018 年 5 月 25 日生效。GDPR 取代了歐盟資料保護指令，也稱為 [95/46/EC 指令](#)。它旨在協調整個歐盟 (EU) 的資料保護法律。其透過實施在整個歐盟成員國具有約束力的單一資料保護法，以實現這項目標。

GDPR 適用於在歐盟設立的所有組織，以及處理歐盟資料當事人提供商品或服務，或歐盟境內行為相關的歐盟資料主體個人資料的組織 (無論它們是否在歐盟建立)。個人資料是任何與已識別或可識別的自然人有關的任何資訊。

您可以在 Audit Manager 的架構程式庫頁面中找到 GDPR 架構。如需詳細資訊，請參閱[一般資料保護規則 \(GDPR\) 中心](#)。

使用此架構

您可以使用 Audit Manager 中的 GDPR 2016 架構來協助您準備稽核。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
一般資料保護法規 (GDPR) 2016	0	378	10

此標準架構僅包含手動控制項。

Note

如果您想要自動化 GDPR 的證據收集作業，可以使用 Audit Manager 來為 GDPR [建立自己的自訂控制項](#)。下表提供您可以映射至自訂控制項中 GDPR 要求 AWS 之資料來源的建議。雖然下列某些資料來源已對應至多個控制項，但請記住，每次資源評估只需支付一次費用。下列建議使用 AWS Config 和 AWS Security Hub 做為資料來源。若要成功從這些資料來源收集證據，請確定您遵循指示在 [中啟用和設定 AWS Config 和 AWS Security Hub](#) AWS 帳戶。以這種方式設定這兩種服務之後，Audit Manager 會在每次對指定 AWS Config 規則或 Security Hub 控制進行評估時收集證據。

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 25 條 設計與預 設的資料 保護 1	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示期間內的所有根帳號事件 - AWS CloudTrail 儲存貯體不是公有 - 顯示具備 Allow:*:* 的所有政策，並列出所有使用這些政策的主體和服務 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED ACCESS_KEYS_ROTATED IAM_PASSWORD_POLICY

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
		選擇 AWS Security Hub 做為資料來源類型，然後選取下列 Security Hub 控制項做為資料來源映射： • 1.1 (CloudWatch.1) • 1.1 (IAM.20) • 1.10 (IAM.16) • 1.11 (IAM.17) • 1.12 (IAM.4) • 1.13 (IAM.9) • 1.14 (IAM.6) • 1.16 (IAM.2) • 1.2 (IAM.5) • 1.20 (IAM.18) • 1.22 (IAM.1) • 1.3 (IAM.8) • 1.4 (IAM.3) • 1.5 (IAM.11) • 1.6 (IAM.12) • 1.7 (IAM.13) • 1.8 (IAM.14) • 1.9 (IAM.15) • 2.1 (CloudTrail.1) • 2.2 (CloudTrail.4) • 2.3 (CloudTrail.6) • 2.4 (CloudTrail.5) • 2.5 (Config.1) • 2.6 (CloudTrail.7) • 2.7 (CloudTrail.2) • 2.8 (KMS.4)

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
		• 2.9 (EC2.6) • 3.1 (CloudWatch.2) • 3.10 (CloudWatch.10) • 3.11 (CloudWatch.11) • 3.12 (CloudWatch.12) • 3.13 (CloudWatch.13) • 3.14 (CloudWatch.14) • Config.1

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 25 條 設計與預 設的資料 保護 2	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示期間內的所有根帳號事件 - AWS CloudTrail 儲存貯體不是公有 - 顯示具備 Allow:*:* 的所有政策，並列出所有使用這些政策的主體和服務 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED ACCESS_KEYS_ROTATED IAM_PASSWORD_POLICY 選擇 AWS Security Hub 做為資料來源類型，然後選取下列 Security Hub 控制項做為資料來源映射： 1.1 (CloudWatch.1) 1.1 (IAM.20) 1.10 (IAM.16) 1.11 (IAM.17) 1.12 (IAM.4) 1.13 (IAM.9) 1.14 (IAM.6) 1.16 (IAM.2)

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
		• 1.2 (IAM.5) • 1.20 (IAM.18) • 1.22 (IAM.1) • 1.3 (IAM.8) • 1.4 (IAM.3) • 1.5 (IAM.11) • 1.6 (IAM.12) • 1.7 (IAM.13) • 1.8 (IAM.14) • 1.9 (IAM.15) • 2.1 (CloudTrail.1) • 2.2 (CloudTrail.4) • 2.3 (CloudTrail.6) • 2.4 (CloudTrail.5) • 2.5 (Config.1) • 2.6 (CloudTrail.7) • 2.7 (CloudTrail.2) • 2.8 (KMS.4) • 2.9 (EC2.6) • 3.1 (CloudWatch.2) • 3.10 (CloudWatch.10) • 3.11 (CloudWatch.11) • 3.12 (CloudWatch.12) • 3.13 (CloudWatch.13) • 3.14 (CloudWatch.14) • Config.1

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 25 條 設計與預 設的資料 保護 3	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示期間內的所有根帳號事件 - AWS CloudTrail 儲存貯體不是公有 - 顯示具備 Allow:*:* 的所有政策，並列出所有使用這些政策的主體和服務 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED ACCESS_KEYS_ROTATED IAM_PASSWORD_POLICY 選擇 AWS Security Hub 做為資料來源類型，然後選取下列 Security Hub 控制項做為資料來源映射： 1.1 (CloudWatch.1) 1.1 (IAM.20) 1.10 (IAM.16) 1.11 (IAM.17) 1.12 (IAM.4) 1.13 (IAM.9) 1.14 (IAM.6) 1.16 (IAM.2)

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
		• 1.2 (IAM.5) • 1.20 (IAM.18) • 1.22 (IAM.1) • 1.3 (IAM.8) • 1.4 (IAM.3) • 1.5 (IAM.11) • 1.6 (IAM.12) • 1.7 (IAM.13) • 1.8 (IAM.14) • 1.9 (IAM.15) • 2.1 (CloudTrail.1) • 2.2 (CloudTrail.4) • 2.3 (CloudTrail.6) • 2.4 (CloudTrail.5) • 2.5 (Config.1) • 2.6 (CloudTrail.7) • 2.7 (CloudTrail.2) • 2.8 (KMS.4) • 2.9 (EC2.6) • 3.1 (CloudWatch.2) • 3.10 (CloudWatch.10) • 3.11 (CloudWatch.11) • 3.12 (CloudWatch.12) • 3.13 (CloudWatch.13) • 3.14 (CloudWatch.14) • Config.1

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 30 條 處理活動 之紀錄 1	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示期間內的所有根帳號事件 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED 選擇 AWS Security Hub 做為資料來源類型，然後選取下列 Security Hub 控制項做為資料來源映射： Config.1

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 30 條 處理活動 之紀錄 2	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示期間內的所有根帳號事件 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED 選擇 AWS Security Hub 做為資料來源類型，然後選取下列 Security Hub 控制項做為資料來源映射： Config.1

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 30 條 處理活動 之紀錄 3	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示期間內的所有根帳號事件 - AWS CloudTrail 儲存貯體不是公有 - 顯示具備 Allow:*:* 的所有政策，並列出所有使用這些政策的主體和服務 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED 選擇 AWS Security Hub 做為資料來源類型，然後選取下列 Security Hub 控制項做為資料來源映射： Config.1

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 30 條 處理活動 之紀錄 4	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示期間內的所有根帳號事件 - AWS CloudTrail 儲存貯體不是公有 - 顯示具備 Allow:*:* 的所有政策，並列出所有使用這些政策的主體和服務 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED 選擇 AWS Security Hub 做為資料來源類型，然後選取下列 Security Hub 控制項做為資料來源映射： Config.1

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 30 條 處理活動 之紀錄 5	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示期間內的所有根帳號事件 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED 選擇 AWS Security Hub 做為資料來源類型，然後選取下列 Security Hub 控制項做為資料來源映射： Config.1

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 32 條 處理之安 全性 1	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示所有服務的靜態資料加密 - 顯示所有服務的傳輸中的資料加密 - 已為 Amazon S3 啟用 MFA 刪除功能 - 所有 Amazon Inspector 掃描 - 顯示未啟用 Amazon Inspector 的所有執行個體 - 顯示正在使用 HTTPS (SSL) 接聽的所有負載平衡器 - AWS CloudTrail 靜態加密 - AWS Config 顯示所有變更和所有註解設定的 Amazon CloudWatch 提醒 - 所有根活動 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED EFS_ENCRYPTED_CHECK ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST ENCRYPTED_VOLUMES RDS_STORAGE_ENCRYPTED REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
		• <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_ENABLED</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u> • <u>ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK</u> • <u>API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED</u>

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 32 條 處理之安全性 2	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示所有服務的靜態資料加密 - 顯示所有服務的傳輸中的資料加密 - 已為 Amazon S3 啟用 MFA 刪除功能 - 所有 Amazon Inspector 掃描 - 顯示未啟用 Amazon Inspector 的所有執行個體 - 顯示正在使用 HTTPS (SSL) 接聽的所有負載平衡器 - AWS CloudTrail 靜態加密 - AWS Config 顯示所有變更和所有註解設定的 Amazon CloudWatch 提醒 - 所有根活動 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED EFS_ENCRYPTED_CHECK ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST ENCRYPTED_VOLUMES RDS_STORAGE_ENCRYPTED REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
		• <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_ENABLED</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u> • <u>ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK</u> • <u>API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED</u>

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 32 條 處理之安 全性 3	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示所有服務的靜態資料加密 - 顯示所有服務的傳輸中的資料加密 - 已為 Amazon S3 啟用 MFA 刪除功能 - 所有 Amazon Inspector 掃描 - 顯示未啟用 Amazon Inspector 的所有執行個體 - 顯示正在使用 HTTPS (SSL) 接聽的所有負載平衡器 - AWS CloudTrail 靜態加密 - AWS Config 顯示所有變更和所有註解設定的 Amazon CloudWatch 提醒 - 所有根活動 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED EFS_ENCRYPTED_CHECK ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST ENCRYPTED_VOLUMES RDS_STORAGE_ENCRYPTED REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
		• <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_ENABLED</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u> • <u>ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK</u> • <u>API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED</u>

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
第 32 條 處理之安全性 4	第 4 章 - 控制方 與處理 方	您可以在 中建立支援此 GDPR 控制的自訂控制項。AWS Audit Manager 當您指定控制項詳細資訊時，請在測試資訊下輸入下列內容： - 顯示所有服務的靜態資料加密 - 顯示所有服務的傳輸中的資料加密 - 已為 Amazon S3 啟用 MFA 刪除功能 - 所有 Amazon Inspector 掃描 - 顯示未啟用 Amazon Inspector 的所有執行個體 - 顯示正在使用 HTTPS (SSL) 接聽的所有負載平衡器 - AWS CloudTrail 靜態加密 - AWS Config 顯示所有變更和所有註解設定的 Amazon CloudWatch 提醒 - 所有根活動 設定控制項資料來源時，建議您將下列所有項目納入資料來源： 選擇 AWS Config 做為資料來源類型，然後選取下列 AWS Config 受管規則做為資料來源映射： CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED EFS_ENCRYPTED_CHECK ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST ENCRYPTED_VOLUMES RDS_STORAGE_ENCRYPTED REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED

控制項名稱	控制集	建議控制項資料來源映射項目
		• <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_ENABLED</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u> • <u>ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK</u> • <u>API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED</u>

建立新的自訂控制項之後，您可以將其新增至自訂 GDPR 架構。您可以從自訂 GDPR 架構建立評估。如此一來，Audit Manager 就可為您新增的自訂控制項自動收集證據。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [一般資料保護規範 \(GDPR\) 中心](#)
- [AWS GDPR 部落格文章](#)

金融服務業現代化法 (GLBA)

AWS Audit Manager 提供預先建置的架構，可支援 Gramm-Leach-Bliley 法案 (GLBA)。

主題

- [什麼是 GLBA？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)

什麼是 GLBA？

GLBA（或 GLB 法案）也稱為 1999 年金融服務現代化法案，是美國制定的聯邦法律，用於控制金融機構處理個人私有資訊的方式。這個動作是由三個區段組成。首先是財務隱私規則，其規定了私人財務資訊的收集與揭露。第二個是保障規則，其規定金融機構必須實施安全計劃以保護此類資訊。第三個是禁止預編，即禁止進行預編的行動（利用假訪問取得私人資訊）。該法案還要求金融機構向客戶提供書面的隱私通知，以解釋他們的資訊共享做法。

使用此架構

您可以使用 GLBA 2016 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 GLBA 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用 GLBA 架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與 GLBA 稽核相關的證據。在您的評估中，您可以指定 AWS 帳戶要包含在稽核範圍內的。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 GLBA 架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
金融服務業現代化法 (GLBA)	0	120	16

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 GLBA 標準。此外，他們無法保證您會通過 GLBA 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

標題 21 CFR 第 11 部分

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，支援美國聯邦法規 (CFR) 第 11 條第 21 部分，電子記錄；電子簽章 - 範圍和應用程式 2023 年 5 月 24 日。

主題

- [什麼是 CFR Part 11 的 Title 21？](#)
- [使用此架構](#)

- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 CFR Part 11 的 Title 21？

GxP 是指適用於生產食品和醫療產品的生命科學組織之法規和準則。屬於這種情況的醫療產品包括藥品、醫療設備和醫療軟體應用程式。GxP 要求的總體目的，是確保食品和醫療產品的消費者安全。這也是為了確保用於制定產品相關安全決策的資料完整性。

在美國，GxP 法規由美國食品和藥物管理局 (FDA) 強制執行，並包含在美國聯邦法規 (21 CFR) 第 21 篇中。在 21 CFR 中，第 11 部分包含電腦系統的需求，這些系統會建立、修改、維護、封存、擷取或分發電子記錄和電子簽章，以支援 GxP 管制的活動。第 11 部分旨在允許 FDA 監管的生命科學組織採用新資訊技術，同時提供架構以確保電子 GxP 資料可信且可靠。

如需使用 AWS Cloud for GxP 系統的完整方法，請參閱[在 GxP Systems 中使用 AWS 產品的考量](#)白皮書。

使用此架構

您可以使用標題 21 CFR Part 11 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 CFR 要求分組為控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它根據標題 21 CFR Part 11 架構中定義的控制項執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
美國聯邦法規 (CFR) 第 21 篇第 11 部分，電子記錄；電子簽章 - 範圍和應用程式 2023 年 5 月 24 日	6	19	2

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Title-21-CFR-Part-11.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 GxP 法規。此外，他們無法保證您會透過稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制項。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [AWS GxP 的合規頁面](#)
- [在 GxP 系統中使用 AWS 產品的考量事項](#)

歐洲 GMP Annex 11、v1

AWS Audit Manager 提供預先建置的架構，可支援 EudraLex - 歐盟 (EU) 中管制藥品的規則 - 第 4 卷：人類和動物用藥品優良製造實務 (GMP) - 附件 11。

主題

- [什麼是 EU GMP Annex 11？](#)
- [使用此架構](#)

- [後續步驟](#)

什麼是 EU GMP Annex 11？

歐洲 GMP Annex 11 架構是相當於美國 21 CFR 第 11 篇架構的歐洲架構。本附件適用於所有形式的電腦化系統，其用於優良生產規範 (GMP) 受管活動的一部分。電腦化系統是一組軟體和硬體元件，合併共同實現特定功能。應用程式應進行驗證，且 IT 基礎架構應該符合資格。當電腦化系統取代手動操作，產品品質、製程控制或品質保證不會因此而降低。該過程的整體風險不應增加。

Annex 11 是歐洲 GMP 指導方針的一部分，並定義了製藥行業組織使用的電腦化系統參考條款。Annex 11 的功能就像檢查清單，使歐洲監管機構能夠制定與藥品和醫療設備相關的電腦化系統之要求。歐洲委員會制定的指導方針與 FDA 不那麼遙遠（美國聯邦法規第 21 篇第 11 部分）。Annex 11 明訂電子紀錄及電子簽章應考慮管理的條件。

使用此架構

您可以使用 EU GMP Annex 11 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 EU GMP 要求分組為控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它根據 EU GMP Annex 11 架構中定義的控制項執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
EudraLex - 歐盟 (EU) 中管制藥品的規則 - 第 4 卷：人類和動物用藥品優良製造規範 (GMP) - 附件 11	0	32	3

⚠ Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_EudraLex-GMP-Volume-4-Annex-11.zip](#) 檔案。

此架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 EU GMP Annex 11 要求。此外，他們無法保證您將通過 EU GMP 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

HIPAA 安全規則：2003 年 2 月

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援健康保險流通與責任法案 (HIPAA) 安全規則：2003 年 2 月。

i Note

如需有關 HIPAA Final Omnibus 安全規則 2013 以及支援此標準的 Audit Manager 架構的資訊，請參閱 [HIPAA Omnibus 最終規則](#)。

主題

- [什麼是 HIPAA 和 HIPAA 安全規則 2003？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)

- [其他資源](#)

什麼是 HIPAA 和 HIPAA 安全規則 2003？

HIPAA 是可協助美國工作者在變更或失去工作時保留健康保險涵蓋範圍的法規。該法案亦旨在推廣電子健康紀錄，透過改善資料互通，改善美國醫療系統的效率 and 品質。

隨著電子醫療紀錄的使用日益增加，HIPAA 還納入受保護醫療資訊 (PHI) 之安全性和隱私權保障的條款。PHI 包括一系列非常廣泛的個人身份健康和健康相關資料。這包括保險和帳單資訊、診斷資料、臨床照護資料，以及實驗室結果，例如影像和測試結果。

美國健康與公共服務部於 2003 年 2 月發布了最終版的[安全規則](#)。為了讓受保護的電子健康資訊之機密性、完整性和可用性得到保障，因此設立此國家標準之規則。

HIPAA 規則適用於涵蓋的實體。這些包括醫院、醫療服務提供者、雇主贊助的健康計劃、研究設施以及直接處理患者和患者資料的保險公司。保護 PHI 的 HIPAA 要求也延伸到商業夥伴。

有關 HIPAA 和 HITECH 如何保護健康資訊的更多相關內容，請參閱美國衛生和公共服務部的[健康資訊隱私網頁](#)。

越來越多的醫療保健供應商、付款人和 IT 專業人員正在使用 AWS 以公用程式為基礎的雲端服務來處理、存放和傳輸受保護的健康資訊 (PHI)。AWS 可讓受 HIPAA 約束的涵蓋實體及其商業夥伴使用安全 AWS 環境來處理、維護和存放受保護的健康資訊。

如需如何使用 AWS 處理和儲存健康資訊的說明，請參閱 [Amazon Web Services 上的 HIPAA 安全與合規架構](#) 白皮書。

使用此架構

您可以使用 HIPAA 安全規則 2003 來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 HIPAA 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 HIPAA 架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
健康保險流通與責任法案 (HIPAA) 安全規則：2003 年 2 月	28	57	5

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_HIPAA-Security-Rule-Feb-2003.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 HIPAA 標準。此外，他們無法保證您會通過 HIPAA 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- 來自美國衛生與公共服務部的[健康資訊隱私權](#)
- 美國衛生與公共服務部的[安全規則](#)
- [Amazon Web Services 上的 HIPAA 安全與合規架構](#)
- [AWS HIPAA 的合規頁面](#)

HIPAA Omnibus 最終規則

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援健康保險流通與責任法案 (HIPAA) Omnibus 最終規則。

Note

如需有關 HIPAA 安全規則 2003 和支援此標準的 AWS Audit Manager 架構的資訊，請參閱 [HIPAA 安全規則：2003 年 2 月](#)。

主題

- [什麼是 HIPAA 和 HIPAA Final Omnibus 安全規則？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 HIPAA 和 HIPAA Final Omnibus 安全規則？

HIPAA 是可協助美國工作者在變更或失去工作時保留健康保險涵蓋範圍的法規。該法案亦旨在推廣電子健康紀錄，透過改善資料互通，改善美國醫療系統的效率 and 品質。

隨著電子醫療紀錄的使用日益增加，HIPAA 還納入受保護醫療資訊 (PHI) 之安全性和隱私權保障的條款。PHI 包括一系列非常廣泛的個人身份健康和健康相關資料。這包括保險和帳單資訊、診斷資料、臨床照護資料，以及實驗室結果，例如影像和測試結果。

HIPAA Final Omnibus 安全規則於 2013 年生效，其對所有先前通過的規則追加了不少更新。安全性、隱私權、違規通知和強制執行規則的修改，旨在增強資料分享的機密性和安全性。

HIPAA 規則適用於涵蓋的實體。這些包括醫院、醫療服務提供者、雇主贊助的健康計劃、研究設施以及直接處理患者和患者資料的保險公司。作為綜合更新的一部分，許多適用於涵蓋實體的 HIPAA 規則，現在也適用於商業夥伴。

有關 HIPAA 和 HITECH 如何保護健康資訊的更多相關內容，請參閱美國衛生和公共服務部的 [健康資訊隱私網頁](#)。

越來越多的醫療保健供應商、付款人和 IT 專業人員正在使用 AWS 以公用程式為基礎的雲端服務來處理、存放和傳輸受保護的健康資訊 (PHI)。AWS 可讓受 HIPAA 約束的涵蓋實體及其商業夥伴使用安全 AWS 環境來處理、維護和存放受保護的健康資訊。如需如何使用 AWS 處理和儲存健康資訊的說明，請參閱 [Amazon Web Services 上的 HIPAA 安全與合規架構](#) 白皮書。

使用此架構

您可以使用 HIPAA Omnibus Final Rule 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 HIPAA 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 HIPAA 架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
健康保險流通與責任法案 (HIPAA) Omnibus 最終規則	24	50	5

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_HIPAA-Omnibus-Final-Rule.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 HIPAA 標準。此外，他們無法保證您會通過 HIPAA 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- 來自美國衛生與公共服務部的 [健康資訊隱私權](#)
- 美國衛生與公共服務部的 [Omnibus HIPAA Rulemaking](#)
- [Amazon Web Services 上的 HIPAA 安全與合規架構](#)
- [AWS HIPAA 的合規頁面](#)

ISO/IEC 27001:2013 Annex A

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援國際標準化組織 (ISO)/國際電工委員會 (IEC) 27001 : 2013 Annex A。

主題

- [什麼是 ISO/IEC 27001:2013 Annex A ?](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 ISO/IEC 27001:2013 Annex A ?

國際電工委員會 (IEC) 和國際標準化組織 (ISO) 均為獨立、非政府、非營利性組織，其開發出並發佈完全符合共識的國際標準。

ISO/IEC 27001:2013 Annex A 是一項安全管理標準，其指出遵循 ISO/IEC 27002 最佳實務指引的安全管理最佳做法，以及完整的安全控制措施。此國際標準規定了如何在組織中建立、實施、維護和持續

改善資訊安全管理系統的要求。這些標準包括針對您的組織需求量身打造的資訊安全風險評估和處理要求。此國際標準中的要求是通用的，旨在適用於所有組織，無論其類型、規模或性質。

使用此架構

您可以使用 ISO/IEC 27001 : 2013 Annex A 的 AWS Audit Manager 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 ISO/IEC 27001:2013 Annex A 要求，分為控制組。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用此架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與 ISO/IEC 27001:2013 Annex A 稽核相關的證據。在您的評估中，您可以指定 AWS 帳戶要包含在稽核範圍內的。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 ISO/IEC 27001:2013 Annex A 架構中所定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
國際標準化組織 (ISO)/國際電工委員會 (IEC) 27001 : 2013 附件 A	9	105	35

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載

[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_ISO-IEC-270012013-Annex-A.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合此國際標準。此外，他們無法保證您會通過 ISO/IEC 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- 如需有關此國際標準的詳細資訊，請參閱 ANSI 網路商店中的 [ISO/IEC 27001:2013](#)。

NIST SP 800-53 修訂版 5

AWS Audit Manager 提供預先建置的架構，可支援 NIST 800-53 修訂版 5：資訊系統和組織的安全和隱私權控制。

Note

- 如需支援 NIST SP 800-171 的 Audit Manager 架構相關資訊，請參閱 [NIST SP 800-171 修訂版 2](#)。
- 如需支援 NIST CSF 的 Audit Manager 架構相關資訊，請參閱 [NIST 網路安全架構 1.1 版](#)。

主題

- [什麼是 NIST SP 800-53？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 NIST SP 800-53 ?

[美國國家標準與技術研究所 \(NIST\)](#) 成立於 1901 年，現為美國商務部的一員。NIST 是美國最古老的物理科學實驗室之一。美國國會成立了該機構，以改善當時二流的測量基礎設施。該基礎設施是美國工業競爭力的一大挑戰，當時落後於英國和德國等其他經濟強國。

NIST SP 800-53 安全控制通常適用於美國聯邦資訊系統。這些通常必須經過正式評估和授權程序的系統。此過程確保對資訊和資訊系統的機密性、完整性和可用性有全面防護。這是根據系統的安全類別和影響層級 (低、中或高) 以及風險判定而定。當您從 NIST SP 800-53 安全控制類別中選擇安全控制時，即會根據這些安全控制要求來評估系統。

NIST SP 800-53 架構代表 NIST SP 800-53 修訂版 5 建議的聯邦資訊系統和組織安全控制中定義的安全控制和相關評估程序。如需 NIST SP 800-53 架構與最新出版的 NIST 特別出版品 SP 800-53 修訂版 5 之間的內容中所述的任何差異，請參閱 [NIST 電腦安全資源中心](#) 所提供的官方已發佈文件。

使用此架構

您可以使用 NIST SP 800-53 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 NIST 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它根據 NIST SP 800-53 架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
NIST 800-53 修訂版 5：資訊系統和組織的安全和隱私權控制	308	699	20

⚠ Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_NIST-800-53-Rev-5.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 NIST 標準。此外，他們無法保證您會通過 NIST 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制項。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [國家標準技術研究所 \(NIST\)](#)
- [NIST 電腦安全資源中心](#)
- [AWS NIST 的合規頁面](#)

NIST 網路安全架構 1.1 版

AWS Audit Manager 提供預先建置的架構，可支援 NIST 網路安全架構 (CSF) 1.1 版。

ℹ Note

- 如需支援 NIST SP 800-53 的 Audit Manager 架構相關資訊，請參閱 [NIST SP 800-53 修訂版 5](#)。

- 如需支援 NIST SP 800-171 的 Audit Manager 架構相關資訊，請參閱 [NIST SP 800-171 修訂版 2](#)。

主題

- [什麼是 NIST 網路安全架構？](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 NIST 網路安全架構？

[美國國家標準與技術研究所 \(NIST\)](#) 成立於 1901 年，現為美國商務部的一員。NIST 是美國最古老的物理科學實驗室之一。美國國會成立了該機構，以改善當時二流的測量基礎設施。該基礎設施是美國工業競爭力的一大挑戰，落後於英國和德國等其他經濟強國。

美國依賴關鍵基礎設施的可靠運作。網路安全威脅利用關鍵基礎設施系統日益增加的複雜性和互聯性。它們將美國的安全、經濟以及公共安全和健康置於風險之中。類似於財務和聲譽風險，網路安全風險影響公司的盈利能力。它可以提高成本並影響收入。它可能損害組織的創新能力，以及獲得和維持客戶的能力。最終，網路安全可以擴大組織的整體風險管理。

NIST 網路安全架構 (CSF) 受到全球各國政府和產業的支援，作為任何組織使用的建議基準，無論產業或規模大小。NIST 網路安全架構包含三個主要元件：架構核心、設定檔和實作層。架構核心包含所需的網路安全活動和成果，分為 23 個類別，涵蓋組織的廣泛網路安全目標。概況包含了組織對其組織需求和目標，風險偏好和資源的調整，以及使用架構核心所需結果的資源的獨特一致性。實施層描述了組織的網路安全風險管理實踐展現出架構核心中所定義的特色。

使用此架構

您可以使用 NIST CSF 1.1 版來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 NIST CSF 要求分組成控制集。Audit Manager 目前支援架構核心元件。Audit Manager 不支援此架構中的設定檔和實作元件。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它會根據 NIST CSF 中定義的控制項來執行此操作。在稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 收集的證據。您也可以瀏覽這些評估

中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
NIST 網路安全架構 (CSF) 1.1 版	14	94	22

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_NIST-CSF-v1.1.zip](#) 檔案。

Audit Manager 提供的控制項無意驗證您的系統是否符合 NIST CSF。此外，他們無法保證您會透過 NIST 之稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制項。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [國家標準技術研究所 \(NIST\)](#)

- [NIST 電腦安全資源中心](#)
- [AWS NIST 的合規頁面](#)
- [NIST 網路安全架構 - 與 AWS 雲端中的 NIST CSF 保持一致](#)

NIST SP 800-171 修訂版 2

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援 NIST 800-171 修訂版 2：保護非聯合系統和組織中的受控未分類資訊。

Note

- 如需支援 NIST SP 800-53 的 Audit Manager 架構相關資訊，請參閱 [NIST SP 800-53 修訂版 5](#)。
- 如需支援 NIST CSF 的 Audit Manager 架構相關資訊，請參閱 [NIST 網路安全架構 1.1 版](#)。

主題

- [什麼是 NIST SP 800-171?](#)
- [使用此架構](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 NIST SP 800-171?

NIST SP 800-171 專注於保護非聯邦系統和組織中受控制的未分類資訊 (CUI) 的機密性。它提出實現此目標的具體安全要求。NIST 800-171 是一份出版物，概述在網路上處理 CUI 的非聯邦組織所需的安全標準和策略。於 2015 年 6 月由[美國國家標準技術研究院 \(NIST\)](#) 首次出版。NIST 是一家美國政府機構，發布多項標準和出版物，以加強公共和私營部門的網路安全抗禦能力。NIST SP 800-171 已收到定期更新，以符合新興的網路威脅和不斷變化的技術。於 2020 年 2 月發布最新版本 (修訂版 2)。

NIST SP 800-171 中的網路安全控制可保護政府承包商和承包商 IT 網路中的 CUI。它定義了政府承包商在其網路處理或儲存 CUI 時必須遵守的做法和程序。NIST SP 800-171 僅適用於承包商網路中存在 CUI 的部分。

使用此架構

您可以使用 NIST SP 800-171 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 NIST 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。它根據 NIST SP 800-171 架構中定義的控制項來執行此操作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
NIST 800-171 修訂版 2：保護非聯合系統和組織中的受控未分類資訊	58	52	14

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_NIST-800-171-Rev-2.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 NIST 800-171。此外，他們無法保證您會透過 NIST 之稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制項。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [國家標準技術研究所 \(NIST\)](#)
- [NIST 電腦安全資源中心](#)
- [AWS NIST 的合規頁面](#)

PCI DSS V3.2.1

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，可支援支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS) 3.2.1 版。

Note

如需 PCI DSS v4 以及支援此功能的 Audit Manager 架構之相關資訊，請參閱 [PCI DSS V4.0](#)。

主題

- [什麼是 PCI DSS ?](#)
- [使用此架構幫助您進行稽核準備](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 PCI DSS ?

PCI DSS 是專屬資訊安全標準。PCI DSS 由 [PCI 安全標準協會](#) 管理，由美國運通、Discover Financial、JCB International、MasterCard Worldwide 及 Visa Inc. PCI DSS 共同創設，適用於實際儲存、處理或傳輸持卡人資料 (CHD) 或敏感驗證資料 (SAD)。這包括但不受限於商家、處理者、收單銀行、發行者和服務提供者。PCI DSS 受卡片品牌所規範，且由支付卡產業安全標準委員會管理。

AWS 已認證為 PCI DSS 第 1 級服務提供者，這是最高層級的評估。合規評估由獨立且經過認證的安全評估員 (QSA) Coalfire Systems Inc. 進行。您可以透過取得 PCI DSS 合規證明 (AOC) 和責任摘要 AWS Artifact。這是自助式入口網站，可讓您隨需存取 AWS 合規報告。在 [AWS ArtifactAWS 管理主控台](#) 中登入，或在 [入門 AWS Artifact](#) 中進一步了解。

您可以從 [PCI 安全標準委員會文件庫](#) 下載 PCI DSS 標準。

使用此架構幫助您進行稽核準備

您可以使用 PCI DSS V3.2.1 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 PCI DSS 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 PCI DSS V3.2.1 架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS) 3.2.1 版	85	199	15

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_PCI-DSS-v3.2.1.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 PCI DSS 標準。此外，他們無法保證您會通過 PCI DSS 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [PCI 安全標準委員會](#)
- [PCI 安全標準委員會文件庫](#)。
- [AWS PCI DSS 的合規頁面](#)

PCI DSS V4.0

AWS Audit Manager 提供預先建置的架構，可支援支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS) 4.0 版。

Note

如需 PCI DSS v3.2.1 以及支援此功能的 Audit Manager 架構之相關資訊，請參閱 [PCI DSS V3.2.1](#)。

主題

- [什麼是 PCI DSS ?](#)
- [使用此架構幫助您進行稽核準備](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 PCI DSS ?

支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS) 是一項全球標準，提供保護付款資料的技術與作業要求基準。PCI DSS v4.0 是此標準的下一代演進。

PCI DSS 的開發目的是鼓勵和強化支付卡帳戶資料的安全性。它也促進全球廣泛採用一致的資料安全措施。它提供了以保護帳戶資料為目的而設計的技術和操作要求之基準。雖然這套標準的設計重心是放在具有支付卡帳戶資料的環境，但您也可以使用 PCI DSS 來防範威脅並保護支付生態系統中的其他要素。

PCI 安全標準委員會 (PCI SSC) 在 PCI DSS v3.2.1 和 v4.0 之間引進了許多更動。這些更新分為三大類別：

1. 不斷變化的要求 – 更動的部分可確保該標準在面對新興威脅和技術時可以與時俱進，也能滿足支付產業帶來的各種變化。範例包含全新或修改的要求或測試程序，或移除某項要求。
2. 說明或指導 – 更新了措辭、解釋、定義、其他指導或指示，以增進對特定主題的瞭解或提供進一步資訊或指導。
3. 結構或格式 – 內容的重組，包含將各項要求予以組合、分離和重新編號，以便與內容一致。

使用此架構幫助您進行稽核準備

Note

此標準架構使用來自 Security Hub 的合併控制項做為資料來源。若要順利從合併控制項收集證據，請確定您已開啟 [Security Hub 中的合併控制項調查結果設定](#)。如需有關使用 Security Hub 做為資料來源類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 支援的 AWS Security Hub 控制項](#)。

您可以使用 PCI DSS V4.0 架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 PCI DSS V4.0 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據 PCI DSS V4.0 架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工

具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS) 4.0 版	108	172	15

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載 [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_PCI-DSS-v4.0.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項無意驗證您的系統是否符合 PCI DSS 標準。此外，他們無法保證您會通過 PCI DSS 稽核。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [PCI DSS v4.0 Resource Hub](#)
- [PCI 安全標準委員會](#)

- [PCI 安全標準委員會文件庫](#)。
- [AWS PCI DSS 的合規頁面](#)
- [AWS 合規指南中的支付卡產業資料安全標準 \(PCI DSS\) 4.0 版](#)

SSAE-18 SOC 2

AWS Audit Manager 提供預先建置的標準架構，支援「聲明參與標準聲明」(SSAE) 第 18 號，服務組織控制 (SOC) 報告 2。

主題

- [什麼是 SOC 2？](#)
- [使用此架構幫助您進行稽核準備](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

什麼是 SOC 2？

SOC 2，由[美國註冊公眾會計協會](#) (AICPA) 定義，是稽核期間產生的一組報告的名稱。其目的是供服務組織 (向其他組織提供資訊系統服務的組織) 使用，將這些資訊系統的[內部控制項](#)驗證報表發布給這些服務使用者。這些報告著重於五個類別的控制項，稱為信任服務原則。

AWS SOC 報告是獨立的第三方檢查報告，示範 如何 AWS 實現關鍵合規控制和目標。這些報告的目的是協助您和稽核人員了解為支援操作和合規而建立的 AWS 控制。有五個 AWS SOC 報告：

- AWS SOC 1 報告，可從 提供給 AWS 客戶[AWS Artifact](#)。
- AWS SOC 2 安全性、可用性和機密性報告，可從 提供給 AWS 客戶[AWS Artifact](#)。
- AWS SOC 2 安全性、可用性和機密性報告可從 提供給 AWS 客戶 [AWS Artifact](#) (範圍僅包含 Amazon DocumentDB)。
- AWS SOC 2 隱私權類型 I 報告，可從 提供給 AWS 客戶[AWS Artifact](#)。
- AWS SOC 3 安全性、可用性和機密性報告，[以白皮書形式公開提供](#)。

使用此架構幫助您進行稽核準備

您可以使用此架構來協助您準備稽核。此架構包含預先打造的控制集合，其中包含說明和測試程序。這些控制項會根據 SOC 2 要求分組成控制集。您也可以根據特定需求自訂架構和控制項，以支援內部稽核。

使用架構作為起點，您可以建立 Audit Manager 評估，並開始收集與您的稽核相關的證據。建立評估之後，Audit Manager 會開始評估您的 AWS 資源。其根據架構中定義的控制項來執行此動作。需要進行稽核時，您或您選擇的委派代表可以檢閱 Audit Manager 所收集的證據。您也可以瀏覽這些評估中的證據資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。或者，如果您啟用了證據搜尋工具，您就可以搜尋特定證據並以 CSV 格式匯出，或者從搜尋結果建立評估報告。不論何種方式，您都可以使用此評估報告來顯示您的控制項正在按預期運作。

架構的詳細資訊如下：

中的架構名稱 AWS Audit Manager	自動化控制項數量	手動控制項數量	控制集數
有關認證參與標準 (SSAE) 第 18 號的聲明，服務組織控制 (SOC) 報告 2	8	53	20

Important

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Security Hub，請務必在 Security Hub 中啟用所有標準。

為了確保此架構從中收集預期證據 AWS Config，請務必啟用必要的 AWS Config 規則。若要檢閱在此標準架構中用作資料來源映射的 AWS Config 規則，請下載

[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_SSAE-No.-18-SOC-Report-2.zip](#) 檔案。

此 AWS Audit Manager 架構中的控制項並非用來驗證系統是否合規。此外，他們無法保證您會通過 audit。AWS Audit Manager 不會自動檢查需要手動證據收集的程序控制。

後續步驟

如需如何檢視此架構詳細資訊的說明，包括其包含的標準控制項清單，請參閱 [在中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。

如需使用此架構建立評估方式的說明，請參閱 [在 中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何自訂此架構以支援特定需求的指示，請參閱 [在 中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [AWS SOC 的合規頁面](#)

自動化證據支援的資料來源類型

在 中建立自訂控制項時 AWS Audit Manager，您可以設定控制項，以從下列資料來源類型收集自動化證據：

- AWS CloudTrail
- AWS Security Hub
- AWS Config
- AWS API 呼叫

每個資料來源類型都提供擷取使用者活動日誌、合規調查結果、資源組態等的不同功能。

在本章中，您可以了解每個自動化資料來源類型，以及 Audit Manager 支援的特定 AWS Security Hub 控制項、AWS Config 規則和 AWS API 呼叫。

重點

下表概述了每種自動資料來源類型的概觀。

Data source type (資料來源類型)	說明	證據收集頻率	如需使用此資料來源類型.....	當此控制項在評估中處於使用中狀態時...	相關的疑難排解秘訣
AWS CloudTrail	追蹤特定使用者活動。	持續。	從 支援的事件名稱 清單中選取。	Audit Manager 將根據您選擇的關鍵字過濾 CloudTrail 日誌。結果會匯入為使用者活動證據。	我的評估不會從 AWS CloudTrail 中收集使用者

Data source type (資料來源類型)	說明	證據收集頻率	如需使用此資料來源類型.....	當此控制項在評估中處於使用中狀態時...	相關的疑難排解秘訣
					活動證據
AWS Config	透過 AWS Config 報告調查結果來擷取資源安全狀況的快照。	根據 AWS Config 規則中定義的觸發條件。	選擇規則類型，然後選取規則。 - 對於受管規則，請從支援的受管規則關鍵字清單中選取。 - 對於自訂規則，請從可用規則清單中選取。	Audit Manager 會直接從取得此規則的問題清單 AWS Config。結果會匯入為合規檢查證據。	我的評估未從收集合規檢查證據 AWS Config AWS Config 整合問題
AWS Security Hub	透過 Security Hub 報告調查結果，擷取資源安全狀況的快照。	根據 Security Hub 的檢查排程。	從 支援的 Security Hub 控制識別碼 清單中選取。	Audit Manager 會直接從 Security Hub 取得安全檢查的結果。結果會匯入為合規檢查證據。	我的評估未從收集合規檢查證據 AWS Security Hub

Data source type (資料來源類型)	說明	證據收集頻率	如需使用此資料來源類型.....	當此控制項在評估中處於使用中狀態時...	相關的疑難排解秘訣
AWS API 呼叫	直接透過對指定的 API 呼叫，擷取資源組態的快照 AWS 服務。	每日、每週或每月。	從 支援的 API 呼叫 清單中選取，然後選取您偏好的頻率。	Audit Manager 會根據您的指定頻率進行 API 呼叫。系統會將回應匯入為組態資料證據。	我的評估未收集 AWS API 呼叫的組態資料證據

Tip

您可以建立自訂控制項，使用上述資料來源的預先定義分組來收集證據。這些資料來源群組稱為[AWS 受管來源](#)。每個 AWS 受管來源代表符合常見合規要求的常見控制項或核心控制項。這可讓您有效率地將合規需求映射至相關的 AWS 資料來源群組。若要查看可用的常見控制項，請參閱 [尋找中的可用控制項 AWS Audit Manager](#)。

或者，您可以使用上述四種資料來源類型來定義自己的自訂資料來源。這可讓您靈活地上傳手動證據，或從自訂 AWS Config 規則等業務特定資源收集自動化證據。

後續步驟

若要進一步了解您可以在自訂控制項中使用的特定資料來源，請參閱下列頁面。

- [AWS Config 規則 支援 AWS Audit Manager](#)
- [AWS Security Hub 支援的控制項 AWS Audit Manager](#)
- [AWS 支援的 API 呼叫 AWS Audit Manager](#)

- [AWS CloudTrail 支援的事件名稱 AWS Audit Manager](#)

AWS Config 規則 支援 AWS Audit Manager

您可以使用 Audit Manager 擷取 AWS Config 評估做為稽核的證據。當您建立或編輯自訂控制項時，您可以將一或多個 AWS Config 規則指定為證據收集的資料來源映射。會根據這些規則 AWS Config 執行合規檢查，而 Audit Manager 會將結果報告為合規檢查證據。

除了受管規則之外，您還可以將自訂規則映射至控制項資料來源。

內容

- [重點](#)
- [支援的 AWS Config 受管規則](#)
- [搭配 Audit Manager 使用 AWS Config 自訂規則](#)
- [其他資源](#)

重點

- Audit Manager 不會從[服務連結 AWS Config 規則](#)中收集證據，但來自一致性套件和來源的服務連結規則除外。AWS Organizations
- Audit Manager 不會為您管理 AWS Config 規則。開始收集證據之前，建議您檢閱目前的 AWS Config 規則參數。然後，根據所選架構的要求來驗證這些參數。如果需要，您可以[更新 AWS Config 中的規則參數](#)，使其符合架構需求。這將有助於確保您的評估為該架構收集正確的合規檢查證據。

例如，假設您正在為 CIS v1.2.0 建立評估。此架構具有名為[確保 IAM 密碼政策的控制項，其長度下限為 14 或更高](#)。在中 AWS Config，[iam-password-policy](#) 規則具有檢查密碼長度的 MinimumPasswordLength 參數。此參數的預設值為 14 字元。因此，該規則符合控制項的需求。如果您沒有使用預設參數值，請確保您使用的值等於或大於 CIS v1.2.0 的 14 個字元要求。您可以在 [AWS Config 文件](#) 中找到每個受管規則的預設參數詳細資訊。

- 如果您需要驗證 AWS Config 規則是受管規則還是自訂規則，您可以使用 [AWS Config 主控台](#) 執行此操作。從左側導覽功能表中選擇規則，然後在表格中尋找規則。如果是受管規則，類型欄會顯示 AWS 受管規則。

	Name	Remediation action	Type	Compliance
☐	account-part-of-organizations	Not set	AWS managed	Compliant

支援的 AWS Config 受管規則

Audit Manager 支援下列 AWS Config 受管規則。當您為自訂控制項設定資料來源時，您可以使用下列任何一個受管規則識別碼關鍵字。如需有關下列任何受管規則的詳細資訊，請從清單中選擇項目，或參閱AWS Config 使用者指南中的[AWS Config 受管規則](#)。

Tip

當您在建立自訂控制項期間在 Audit Manager 主控台中選擇受管規則時，請確定您尋找下列其中一個規則識別碼關鍵字，而非規則名稱。如需規則名稱和規則識別碼之間的差異，以及如何尋找受管規則識別碼的詳細資訊，請參閱本使用手冊的[疑難排解](#)一節。

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [ACCESS_KEYS_ROTATED](#)
- [ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS](#)
- [ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK](#)
- [ACM_CERTIFICATE_RSA_CHECK](#)
- [ALB_DESYNC_MODE_CHECK](#)
- [ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED](#)
- [ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK](#)
- [ALB_WAF_ENABLED](#)
- [API_GW_ASSOCIATED_WITH_WAF](#)
- [API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED](#)
- [API_GW_ENDPOINT_TYPE_CHECK](#)
- [API_GW_EXECUTION_LOGGING_ENABLED](#)
- [API_GW_SSL_ENABLED](#)
- [API_GW_XRAY_ENABLED](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [API_GWV2_ACCESS_LOGS_ENABLED](#)
- [API_GWV2_AUTHORIZATION_TYPE_CONFIGURED](#)
- [APPROVED_AMIS_BY_ID](#)
- [APPROVED_AMIS_BY_TAG](#)
- [APPSYNC_ASSOCIATED_WITH_WAF](#)
- [APPSYNC_CACHE_ENCRYPTION_AT_REST](#)
- [APPSYNC_LOGGING_ENABLED](#)
- [AURORA_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [AURORA_MYSQL_BACKTRACKING_ENABLED](#)
- [AURORA_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [AUTOSCALING_CAPACITY_REBALANCING](#)
- [AUTOSCALING_GROUP_ELB_HEALTHCHECK_REQUIRED](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_HOP_LIMIT](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCHCONFIG_REQUIRES_IMDSV2](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCH_TEMPLATE](#)
- [AUTOSCALING_MULTIPLE_AZ](#)
- [AUTOSCALING_MULTIPLE_INSTANCE_TYPES](#)
- [BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK](#)
- [BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED](#)
- [BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED](#)
- [BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK](#)
- [BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_ENABLED](#)
- [CLB_DESYNC_MODE_CHECK](#)
- [CLB_MULTIPLE_AZ](#)
- [CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED](#)
- [CLOUD_TRAIL_ENABLED](#)
- [CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [CLOUDFORMATION_STACK_DRIFT_DETECTION_CHECK](#)
- [CLOUDFORMATION_STACK_NOTIFICATION_CHECK](#)
- [CLOUDFRONT_ACCESSLOGS_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_ASSOCIATED_WITH_WAF](#)
- [CLOUDFRONT_CUSTOM_SSL_CERTIFICATE](#)
- [CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED](#)
- [CLOUDFRONT_NO_DEPRECATED_SSL_PROTOCOLS](#)
- [CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_IDENTITY_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_ORIGIN_FAILOVER_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_NON_EXISTENT_BUCKET](#)
- [CLOUDFRONT_SECURITY_POLICY_CHECK](#)
- [CLOUDFRONT_SNI_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_TRAFFIC_TO_ORIGIN_ENCRYPTED](#)
- [CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS](#)
- [CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED](#)
- [CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_ENABLED_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_RESOURCE_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_SETTINGS_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED](#)
- [CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_ARTIFACT_ENCRYPTION](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_ENVIRONMENT_PRIVILEGED_CHECK](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_ENVVAR_AWSCRED_CHECK](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_LOGGING_ENABLED](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_S3_LOGS_ENCRYPTED](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_SOURCE_REPO_URL_CHECK](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [CODEDEPLOY_AUTO_ROLLBACK_MONITOR_ENABLED](#)
- [CODEDEPLOY_EC2_MINIMUM_HEALTHY_HOSTS_CONFIGURED](#)
- [CODEDEPLOY_LAMBDA_ALLATONCE_TRAFFIC_SHIFT_DISABLED](#)
- [CODEPIPELINE_DEPLOYMENT_COUNT_CHECK](#)
- [CODEPIPELINE_REGION_FANOUT_CHECK](#)
- [CUSTOM_SCHEMA_REGISTRY_POLICY_ATTACHED](#)
- [CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK](#)
- [DAX_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED](#)
- [DESIRED_INSTANCE_TENANCY](#)
- [DESIRED_INSTANCE_TYPE](#)
- [DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC](#)
- [DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED](#)
- [DYNAMODB_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [DYNAMODB_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [DYNAMODB_PITR_ENABLED](#)
- [DYNAMODB_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS](#)
- [DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [DYNAMODB_THROUGHPUT_LIMIT_CHECK](#)
- [EBS_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [EBS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [EBS_OPTIMIZED_INSTANCE](#)
- [EBS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK](#)
- [EC2_CLIENT_VPN_NOT_AUTHORIZE_ALL](#)
- [識別碼 : EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT](#)
- [EC2_IMDSV2_CHECK](#)
- [EC2_INSTANCE_DETAILED_MONITORING_ENABLED](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM](#)
- [EC2_INSTANCE_MULTIPLE_ENI_CHECK](#)
- [EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP](#)
- [EC2_INSTANCE_PROFILE_ATTACHED](#)
- [EC2_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [EC2_LAUNCH_TEMPLATE_PUBLIC_IP_DISABLED](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_BLACKLISTED](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_REQUIRED](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_ASSOCIATION_COMPLIANCE_STATUS_CHECK](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_INVENTORY_BLACKLISTED](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_PATCH_COMPLIANCE_STATUS_CHECK](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_PLATFORM_CHECK](#)
- [EC2_NO_AMAZON_KEY_PAIR](#)
- [EC2_PARAVIRTUAL_INSTANCE_CHECK](#)
- [EC2_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI](#)
- [EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI_PERIODIC](#)
- [EC2_STOPPED_INSTANCE](#)
- [EC2_TOKEN_HOP_LIMIT_CHECK](#)
- [EC2_TRANSIT_GATEWAY_AUTO_VPC_ATTACH_DISABLED](#)
- [EC2_VOLUME_INUSE_CHECK](#)
- [ECR_PRIVATE_IMAGE_SCANNING_ENABLED](#)
- [ECR_PRIVATE_LIFECYCLE_POLICY_CONFIGURED](#)
- [ECR_PRIVATE_TAG_IMMUTABILITY_ENABLED](#)
- [ECS_AWSVPC_NETWORKING_ENABLED](#)
- [ECS_CONTAINER_INSIGHTS_ENABLED](#)
- [ECS_CONTAINERS_NONPRIVILEGED](#)
- [ECS_CONTAINERS_READONLY_ACCESS](#)
- [ECS_FARGATE_LATEST_PLATFORM_VERSION](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [ECS_NO_ENVIRONMENT_SECRETS](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_LOG_CONFIGURATION](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_MEMORY_HARD_LIMIT](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_NONROOT_USER](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_PID_MODE_CHECK](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_USER_FOR_HOST_MODE_CHECK](#)
- [EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_ROOT_DIRECTORY](#)
- [EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_USER_IDENTITY](#)
- [EFS_ENCRYPTED_CHECK](#)
- [EFS_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [EFS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [EFS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [EIP_ATTACHED](#)
- [EKS_CLUSTER_LOGGING_ENABLED](#)
- [EKS_CLUSTER_OLDEST_SUPPORTED_VERSION](#)
- [EKS_CLUSTER_SUPPORTED_VERSION](#)
- [EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS](#)
- [EKS_SECRETS_ENCRYPTED](#)
- [ELASTIC_BEANSTALK_LOGS_TO_CLOUDWATCH](#)
- [ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_UPDATES_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_AUTO_MINOR_VERSION_UPGRADE_CHECK](#)
- [ELASTICACHE_RBAC_AUTH_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_AUTO_FAILOVER_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_AT_REST](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_IN_TRANSIT](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_REDIS_AUTH_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_SUBNET_GROUP_CHECK](#)
- [ELASTICACHE_SUPPORTED_ENGINE_VERSION](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST](#)
- [ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY](#)
- [ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH](#)
- [ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK](#)
- [ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED](#)
- [ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED](#)
- [ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK](#)
- [ELB_DELETION_PROTECTION_ENABLED](#)
- [ELB_LOGGING_ENABLED](#)
- [ELB_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK](#)
- [ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY](#)
- [ELBV2_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED](#)
- [ELBV2_MULTIPLE_AZ](#)
- [EMR_KERBEROS_ENABLED](#)
- [EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP](#)
- [ENCRYPTED_VOLUMES](#)
- [FMS_SHIELD_RESOURCE_POLICY_CHECK](#)
- [FMS_WEBACL_RESOURCE_POLICY_CHECK](#)
- [FMS_WEBACL_RULEGROUP_ASSOCIATION_CHECK](#)
- [FSX_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [FSX_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [GUARDDUTY_ENABLED_CENTRALIZED](#)
- [GUARDDUTY_NON_ARCHIVED_FINDINGS](#)
- [IAM_CUSTOMER_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS](#)
- [IAM_GROUP_HAS_USERS_CHECK](#)
- [IAM_INLINE_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS](#)
- [IAM_NO_INLINE_POLICY_CHECK](#)
- [IAM_PASSWORD_POLICY](#)
- [IAM_POLICY_BLACKLISTED_CHECK](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [IAM_POLICY_IN_USE](#)
- [IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS](#)
- [IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_FULL_ACCESS](#)
- [IAM_ROLE_MANAGED_POLICY_CHECK](#)
- [IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK](#)
- [IAM_USER_GROUP_MEMBERSHIP_CHECK](#)
- [IAM_USER_MFA_ENABLED](#)
- [IAM_USER_NO_POLICIES_CHECK](#)
- [IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK](#)
- [INCOMING_SSH_DISABLED](#)
- [INSTANCES_IN_VPC](#)
- [KINESIS_STREAM_ENCRYPTED](#)
- [INTERNET_GATEWAY_AUTHORIZED_VPC_ONLY](#)
- [KMS_CMK_NOT_SCHEDULED_FOR_DELETION](#)
- [LAMBDA_CONCURRENCY_CHECK](#)
- [LAMBDA_DLQ_CHECK](#)
- [LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED](#)
- [LAMBDA_FUNCTION_SETTINGS_CHECK](#)
- [LAMBDA_INSIDE_VPC](#)
- [LAMBDA_VPC_MULTI_AZ_CHECK](#)
- [MACIE_STATUS_CHECK](#)
- [MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS](#)
- [MQ_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED](#)
- [MQ_CLOUDWATCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED](#)
- [MQ_NO_PUBLIC_ACCESS](#)
- [MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED](#)
- [NACL_NO_UNRESTRICTED_SSH_RDP](#)
- [NETFW_LOGGING_ENABLED](#)
- [NETFW_MULTI_AZ_ENABLED](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FRAGMENT_PACKETS](#)
- [NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FULL_PACKETS](#)
- [NETFW_POLICY_RULE_GROUP_ASSOCIATED](#)
- [NETFW_STATELESS_RULE_GROUP_NOT_EMPTY](#)
- [NLB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED](#)
- [NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW](#)
- [OPENSEARCH_ACCESS_CONTROL_ENABLED](#)
- [OPENSEARCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED](#)
- [OPENSEARCH_DATA_NODE_FAULT_TOLERANCE](#)
- [OPENSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST](#)
- [OPENSEARCH_HTTPS_REQUIRED](#)
- [OPENSEARCH_IN_VPC_ONLY](#)
- [OPENSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH](#)
- [OPENSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK](#)
- [RDS_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED](#)
- [RDS_CLUSTER_DEFAULT_ADMIN_CHECK](#)
- [RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED](#)
- [RDS_CLUSTER_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED](#)
- [RDS_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED](#)
- [RDS_DB_SECURITY_GROUP_NOT_ALLOWED](#)
- [RDS_ENHANCED_MONITORING_ENABLED](#)
- [RDS_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [RDS_INSTANCE_DEFAULT_ADMIN_CHECK](#)
- [RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED](#)
- [RDS_INSTANCE_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED](#)
- [RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK](#)
- [RDS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [RDS_LOGGING_ENABLED](#)
- [RDS_MULTI_AZ_SUPPORT](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [RDS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED](#)
- [RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED](#)
- [RDS_STORAGE_ENCRYPTED](#)
- [REDSHIFT_BACKUP_ENABLED](#)
- [REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETTINGS_CHECK](#)
- [識別符](#) : [REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK](#)
- [REDSHIFT_AUDIT_LOGGING_ENABLED](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_KMS_ENABLED](#)
- [REDSHIFT_DEFAULT_ADMIN_CHECK](#)
- [REDSHIFT_DEFAULT_DB_NAME_CHECK](#)
- [REDSHIFT_ENHANCED_VPC_ROUTING_ENABLED](#)
- [REQUIRED_TAGS](#)
- [RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC](#)
- [ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED](#)
- [ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED](#)
- [S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC](#)
- [S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS](#)
- [S3_BUCKET_ACL_PROHIBITED](#)
- [識別符](#) : [S3_BUCKET_BLACKLISTED_ACTIONS_PROHIBITED](#)
- [識別碼](#) : [S3_BUCKET_DEFAULT_LOCK_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_POLICY GRANTEE_CHECK](#)
- [S3_BUCKET_POLICY_NOT_MORE_PERMISSIVE](#)
- [S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [S3_BUCKET_REPLICATION_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY](#)
- [S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED](#)
- [S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS](#)
- [S3_EVENT_NOTIFICATIONS_ENABLED](#)
- [S3_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [S3_LIFECYCLE_POLICY_CHECK](#)
- [S3_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [S3_VERSION_LIFECYCLE_POLICY_CHECK](#)
- [SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_INSIDE_VPC](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_ROOT_ACCESS_CHECK](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS](#)
- [SECRETSMANAGER_ROTATION_ENABLED_CHECK](#)
- [SECRETSMANAGER_SCHEDULED_ROTATION_SUCCESS_CHECK](#)
- [SECRETSMANAGER_SECRET_PERIODIC_ROTATION](#)
- [SECRETSMANAGER_SECRET_UNUSED](#)
- [SECRETSMANAGER_USING_CMK](#)
- [SECURITY_ACCOUNT_INFORMATION_PROVIDED](#)
- [SECURITYHUB_ENABLED](#)
- [SERVICE_VPC_ENDPOINT_ENABLED](#)
- [SES_MALWARE_SCANNING_ENABLED](#)
- [SHIELD_ADVANCED_ENABLED_AUTORENEW](#)
- [SHIELD_DRT_ACCESS](#)
- [SNS_ENCRYPTED_KMS](#)
- [SNS_TOPIC_MESSAGE_DELIVERY_NOTIFICATION_ENABLED](#)
- [SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC](#)

支援的 AWS Config 受管規則關鍵字

- [STEP_FUNCTIONS_STATE_MACHINE_LOGGING_ENABLED](#)
- [STORAGEGATEWAY_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [STORAGEGATEWAY_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED](#)
- [VIRTUALMACHINE_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [VIRTUALMACHINE_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED](#)
- [VPC_FLOW_LOGS_ENABLED](#)
- [VPC_NETWORK_ACL_UNUSED_CHECK](#)
- [VPC_PEERING_DNS_RESOLUTION_CHECK](#)
- [識別符](#) : VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS
- [VPC_VPN_2_TUNNELS_UP](#)
- [WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED](#)
- [WAF_GLOBAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_GLOBAL_RULE_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_GLOBAL_WEBACL_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_REGIONAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_REGIONAL_RULE_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_REGIONAL_WEBACL_NOT_EMPTY](#)
- [WAFV2_LOGGING_ENABLED](#)
- [WAFV2_RULEGROUP_NOT_EMPTY](#)
- [WAFV2_WEBACL_NOT_EMPTY](#)

搭配 Audit Manager 使用 AWS Config 自訂規則

您可以使用 AWS Config 自訂規則做為稽核報告的資料來源。當控制項具有映射至 AWS Config 規則的資料來源時，Audit Manager 會新增 AWS Config 規則建立的評估。

您可以使用的自訂規則取決於您用來登入 Audit Manager AWS 帳戶的。如果您可以在中存取自訂規則 AWS Config，則可以將它用作 Audit Manager 中的資料來源映射。

- 對於個人 AWS 帳戶 – 您可以使用您透過 帳戶建立的任何自訂規則。
- 對於屬於組織的帳戶 — 您可以使用任何成員層級的自訂規則。或者，您可以在 AWS Config 中使用任何可用的組織層級自訂規則。

將自訂規則映射為控制項的資料來源之後，您可以將該控制項新增至 Audit Manager 中的自訂架構。

其他資源

- 若要尋找此資料來源類型問題的協助，請參閱 [我的評估未從 收集中規檢查證據 AWS Config 和 AWS Config 整合問題](#)。
- 若要使用此資料來源類型建立自訂控制項，請參閱 [在 中建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#)。
- 若要建立使用您的自訂控制項的自訂架構，請參閱 [在 中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#)。
- 若要將自訂控制項新增至現有的自訂架構，請參閱 [在 中編輯自訂架構 AWS Audit Manager](#)。
- 若要在 中建立自訂規則 AWS Config，請參閱 [《開發人員指南》中的開發 的自訂規則 AWS Config](#)。AWS Config

AWS Security Hub 支援的控制項 AWS Audit Manager

您可以使用 Audit Manager 來擷取 Security Hub 調查結果，做為稽核的證據。當您建立或編輯自訂控制項時，您可以將一或多個 Security Hub 控制項指定為證據收集的資料來源映射。Security Hub 會根據這些控制項執行合規檢查，而 Audit Manager 會將結果報告為合規檢查證據。

內容

- [重點](#)
- [支援的 Security Hub 控制項](#)
- [其他資源](#)

重點

- Audit Manager 不會從 [Security Hub 建立的服務連結 AWS Config 規則](#) 收集證據。
- 2022 年 11 月 9 日，Security Hub 啟動了符合網際網路安全中心 (CIS) AWS 基準 1.4.0 版要求的自動化安全檢查，第 1 級和第 2 級 (CIS 1.4.0 版)。在 Security Hub 中，除了 [CIS v1.2.0 標準](#) 外，還支援 [CIS v 1.4.0 標準](#)。

- 建議您在 Security Hub 中開啟 [合併控制項調查結果](#) 設定 (如果尚未開啟)。如果您在 2023 年 2 月 23 日或之後啟用 Security Hub，則此設定預設為開啟。

啟用合併調查結果時，Security Hub 會針對每個安全檢查產生單一調查結果 (即使相同檢查適用於多個標準)。每個 Security Hub 調查結果都會做為 Audit Manager 中一項獨立資源評估來收集。因此，合併的調查結果會導致 Audit Manager 針對 Security Hub 調查結果執行的獨立資源評估總計減少。因此，使用合併的調查結果可以降低 Audit Manager 的使用成本，而不會犧牲證據品質和可用性。如需定價的詳細資訊，請參閱[AWS Audit Manager 定價](#)。

開啟或關閉合併調查結果時的證據範例

下列範例顯示，Audit Manager 如何根據您的 Security Hub 設定收集和提供證據的比較。

When consolidated findings is turned on

假設您已在 Security Hub：AWS FSBP、PCI DSS 和 CIS Benchmark v1.2.0 中啟用下列三個安全標準。

- 所有這三個標準都使用相同的控制項 ([IAM.4](#)) 搭配相同的基礎 AWS Config 規則 ([iam-root-access-key-check](#))。
- 由於已開啟合併調查結果設定，Security Hub 會為此控制項產生單一調查結果。
- Security Hub 會將合併的調查結果傳送給 Audit Manager 以進行此控制項。
- 合併的調查結果會被視為 Audit Manager 中的一項獨立資源評估。因此，您的評估中會新增一份證據。

此處提供範例說明該證據的範例：

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:security-control/IAM.4/finding/09876543-p0o9-i8u7-y6t5-098765432109",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-west-2",
  "GeneratorId": "security-control/IAM.4",
  "AwsAccountId": "111122223333",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
```

```

    ],
    "FirstObservedAt": "2023-10-25T11:32:24.861Z",
    "LastObservedAt": "2023-11-02T11:59:19.546Z",
    "CreatedAt": "2023-10-25T11:32:24.861Z",
    "UpdatedAt": "2023-11-02T11:59:15.127Z",
    "Severity": {
      "Label": "INFORMATIONAL",
      "Normalized": 0,
      "Original": "INFORMATIONAL"
    },
    "Title": "IAM root user access key should not exist",
    "Description": "This AWS control checks whether the root user access key is
available.",
    "Remediation": {
      "Recommendation": {
        "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS
Security Hub controls documentation.",
        "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/
remediation"
      }
    },
    "ProductFields": {
      "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-
check-000270f5",
      "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
      "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
      "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
      "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::111122223333:root",
      "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:security-control/IAM.4/
finding/09876543-p0o9-i8u7-y6t5-098765432109"
    },
    "Resources": [{
      "Type": "AwsAccount",
      "Id": "AWS:::Account:111122223333",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-west-2"
    }],
    "Compliance": {
      "Status": "PASSED",
      "RelatedRequirements": [
        "CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.12"
      ],
      "SecurityControlId": "IAM.4",

```

```

    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
    },
    {
      "StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-practices/
v/1.0.0"
    }
  ],
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "RESOLVED"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "INFORMATIONAL",
      "Original": "INFORMATIONAL"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
    ]
  },
  "ProcessedAt": "2023-11-02T11:59:20.980Z"
}

```

When consolidated findings is turned off

假設您已在 Security Hub：AWS FSBP、PCI DSS 和 CIS Benchmark v1.2.0 中啟用下列三個安全標準。

- 所有這三個標準都使用相同的控制項 ([IAM.4](#)) 搭配相同的基礎 AWS Config 規則 ([iam-root-access-key-check](#))。
- 由於已關閉合併的調查結果設定，Security Hub 會針對每個已啟用的標準 (在本例中為三個調查結果)，針對每個安全檢查產生個別的調查結果。
- Security Hub 會針對此控制項，傳送三個獨立的標準特定調查結果給 Audit Manager。
- 這三個調查結果計數為 Audit Manager 中的三個獨特資源評估 因此，三項獨立的證據新增至您的評估中。

此處提供範例說明該證據的範例。請注意，在此範例中，下列三個承載中的每一項都具有相同的安全控制 ID (*SecurityControlId*:"IAM.4")。因此，當下列調查結果從 Security Hub 傳入時，在 Audit Manager (IAM.4) 中收集此證據的評估控制會收到三個不同的證據。

IAM.4 的證據 (FSBP)

```
{
  "version":"0",
  "id":"12345678-1q2w-3e4r-5t6y-123456789012",
  "detail-type":"Security Hub Findings - Imported",
  "source":"aws.securityhub",
  "account":"111122223333",
  "time":"2023-10-27T18:55:59Z",
  "region":"us-west-2",
  "resources":[
    "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Lambda.1/finding/b5e68d5d-43c3-46c8-902d-51cb0d4da568"
  ],
  "detail":{
    "findings":[
      {
        "SchemaVersion":"2018-10-08",
        "Id":"arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4/finding/8e2e05a2-4d50-4c2e-a78f-3cbe9402d17d",
        "ProductArn":"arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
        "ProductName":"Security Hub",
        "CompanyName":"AWS",
        "Region":"us-west-2",
        "GeneratorId":"aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4",
        "AwsAccountId":"111122223333",
        "Types":[
          "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-Foundational-Security-Best-Practices"
        ],
        "FirstObservedAt":"2020-10-05T19:18:47.848Z",
        "LastObservedAt":"2023-11-01T14:12:04.106Z",
        "CreatedAt":"2020-10-05T19:18:47.848Z",
        "UpdatedAt":"2023-11-01T14:11:53.720Z",
        "Severity":{
          "Product":0,
          "Label":"INFORMATIONAL",

```

```

        "Normalized":0,
        "Original":"INFORMATIONAL"
    },
    "Title":"IAM.4 IAM root user access key should not exist",
    "Description":"This AWS control checks whether the root user access key
is available.",
    "Remediation":{
        "Recommendation":{
            "Text":"For information on how to correct this issue, consult the
AWS Security Hub controls documentation.",
            "Url":"https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/
remediation"
        }
    },
    "ProductFields":{
        "StandardsArn":"arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0",
        "StandardsSubscriptionArn":"arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
        "ControlId":"IAM.4",
        "RecommendationUrl":"https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
IAM.4/remediation",
        "RelatedAWSResources:0/name":"securityhub-iam-root-access-key-
check-67cbb1c4",
        "RelatedAWSResources:0/type":"AWS::Config::ConfigRule",
        "StandardsControlArn":"arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:control/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4",
        "aws/securityhub/ProductName":"Security Hub",
        "aws/securityhub/CompanyName":"AWS",
        "Resources:0/Id":"arn:aws:iam::111122223333:root",
        "aws/securityhub/FindingId":"arn:aws:securityhub:us-west-2::product/
aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4/finding/8e2e05a2-4d50-4c2e-
a78f-3cbe9402d17d"
    },
    "Resources":[
        {
            "Type":"AwsAccount",
            "Id":"AWS:::Account:111122223333",
            "Partition":"aws",
            "Region":"us-west-2"
        }
    ],
    "Compliance":{

```

```

        "Status": "PASSED",
        "SecurityControlId": "IAM.4",
        "AssociatedStandards": [
            {
                "StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0"
            }
        ],
        "WorkflowState": "NEW",
        "Workflow": {
            "Status": "RESOLVED"
        },
        "RecordState": "ACTIVE",
        "FindingProviderFields": {
            "Severity": {
                "Label": "INFORMATIONAL",
                "Original": "INFORMATIONAL"
            },
            "Types": [
                "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
Standards/AWS-Foundational-Security-Best-Practices"
            ]
        },
        "ProcessedAt": "2023-11-01T14:12:07.395Z"
    }
]
}
}

```

IAM.4 的證據 (CIS 1.2)

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1q2w-3e4r-5t6y-123456789012",
  "detail-type": "Security Hub Findings - Imported",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-10-27T18:55:59Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [

```

```

    "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Lambda.1/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23"
  ],
  "detail":{
    "findings":[
      {
        "SchemaVersion":"2018-10-08",
        "Id":"arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/1.12/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23",
        "ProductArn":"arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
        "ProductName":"Security Hub",
        "CompanyName":"AWS",
        "Region":"us-west-2",
        "GeneratorId":"arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.12",
        "AwsAccountId":"111122223333",
        "Types":[
          "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/
CIS AWS Foundations Benchmark"
        ],
        "FirstObservedAt":"2020-10-05T19:18:47.775Z",
        "LastObservedAt":"2023-11-01T14:12:07.989Z",
        "CreatedAt":"2020-10-05T19:18:47.775Z",
        "UpdatedAt":"2023-11-01T14:11:53.720Z",
        "Severity":{
          "Product":0,
          "Label":"INFORMATIONAL",
          "Normalized":0,
          "Original":"INFORMATIONAL"
        },
        "Title":"1.12 Ensure no root user access key exists",
        "Description":"The root user is the most privileged user in an AWS
account. AWS Access Keys provide programmatic access to a given AWS account. It is
recommended that all access keys associated with the root user be removed.",
        "Remediation":{
          "Recommendation":{
            "Text":"For information on how to correct this issue, consult the
AWS Security Hub controls documentation.",
            "Url":"https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/
remediation"
          }
        },
        "ProductFields":{

```

```

        "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0",
        "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0",
        "RuleId": "1.12",
        "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
IAM.4/remediation",
        "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-
check-67cbb1c4",
        "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
        "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:control/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/1.12",
        "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
        "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
        "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::111122223333:root",
        "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/
aws/securityhub:arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/1.12/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23"
    },
    "Resources": [
        {
            "Type": "AwsAccount",
            "Id": "AWS:::Account:111122223333",
            "Partition": "aws",
            "Region": "us-west-2"
        }
    ],
    "Compliance": {
        "Status": "PASSED",
        "SecurityControlId": "IAM.4",
        "AssociatedStandards": [
            {
                "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
            }
        ]
    },
    "WorkflowState": "NEW",
    "Workflow": {
        "Status": "RESOLVED"
    },
    "RecordState": "ACTIVE",
    "FindingProviderFields": {
        "Severity": {
            "Label": "INFORMATIONAL",

```



```

        "Original": "INFORMATIONAL"
      },
      "Types": [
        "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
      ]
    },
    "ProcessedAt": "2023-11-01T14:12:13.436Z"
  }
]
}
}

```

PCI DSS 的證據

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1q2w-3e4r-5t6y-123456789012",
  "detail-type": "Security Hub Findings - Imported",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-10-27T18:55:59Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Lambda.1/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23"
  ],
  "detail": {
    "findings": [
      {
        "SchemaVersion": "2018-10-08",
        "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1/finding/3c75f651-6e2e-44f4-8e22-297d5c2d0c8b",
        "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
        "ProductName": "Security Hub",
        "CompanyName": "AWS",
        "Region": "us-west-2",
        "GeneratorId": "pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1",
        "AwsAccountId": "111122223333",
        "Types": [
          "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "FirstObservedAt": "2020-10-05T19:18:47.788Z",
    "LastObservedAt": "2023-11-01T14:12:02.413Z",
    "CreatedAt": "2020-10-05T19:18:47.788Z",
    "UpdatedAt": "2023-11-01T14:11:53.720Z",
    "Severity": {
      "Product": 0,
      "Label": "INFORMATIONAL",
      "Normalized": 0,
      "Original": "INFORMATIONAL"
    },
    "Title": "PCI.IAM.1 IAM root user access key should not exist",
    "Description": "This AWS control checks whether the root user access key is available.",
    "Remediation": {
      "Recommendation": {
        "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub controls documentation.",
        "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/remediation"
      }
    },
    "ProductFields": {
      "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/pci-dss/v/3.2.1",
      "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/pci-dss/v/3.2.1",
      "ControlId": "PCI.IAM.1",
      "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/remediation",
      "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-check-67cbb1c4",
      "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
      "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1",
      "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
      "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
      "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::111122223333:root",
      "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1/finding/3c75f651-6e2e-44f4-8e22-297d5c2d0c8b"
    },
    "Resources": [
      {
        "Type": "AwsAccount",

```

```

        "Id": "AWS:::Account:111122223333",
        "Partition": "aws",
        "Region": "us-west-2"
    },
],
"Compliance": {
    "Status": "PASSED",
    "RelatedRequirements": [
        "PCI DSS 2.1",
        "PCI DSS 2.2",
        "PCI DSS 7.2.1"
    ],
    "SecurityControlId": "IAM.4",
    "AssociatedStandards": [
        {
            "StandardsId": "standards/pci-dss/v/3.2.1"
        }
    ]
},
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {
    "Status": "RESOLVED"
},
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
    "Severity": {
        "Label": "INFORMATIONAL",
        "Original": "INFORMATIONAL"
    },
    "Types": [
        "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
Standards/PCI-DSS"
    ]
},
"ProcessedAt": "2023-11-01T14:12:05.950Z"
}
]
}
}

```

支援的 Security Hub 控制項

Audit Manager 目前支援下列 Security Hub 控制項。當您為自訂控制項設定資料來源時，您可以使用下列任何一個特定於標準的控制項 ID 關鍵字。

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
CIS v1.2.0	1.2	IAM.5
CIS v1.2.0	1.3	IAM.8
CIS v1.2.0	1.4	IAM.3
CIS v1.2.0	1.5	IAM.11
CIS v1.2.0	1.6	IAM.12
CIS v1.2.0	1.7	IAM.13
CIS v1.2.0	1.8	IAM.14
CIS v1.2.0	1.9	IAM.15
CIS v1.2.0	1.10	IAM.16
CIS v1.2.0	1.11	IAM.17
CIS v1.2.0	1.12	IAM.4
CIS v1.2.0	1.13	IAM.9
CIS v1.2.0	1.14	IAM.6
CIS v1.2.0	1.16	IAM.2
CIS v1.2.0	1.20	IAM.18

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
CIS v1.2.0	1.22	IAM.1
CIS v1.2.0	2.1	CloudTrail.1
CIS v1.2.0	2.2	CloudTrail.4
CIS v1.2.0	2.3	CloudTrail.6
CIS v1.2.0	2.4	CloudTrail.5
CIS v1.2.0	2.5	Config.1
CIS v1.2.0	2.6	CloudTrail.7
CIS v1.2.0	2.7	CloudTrail.2
CIS v1.2.0	2.8	KMS.4
CIS v1.2.0	2.9	EC2.6
CIS v1.2.0	3.1	CloudWatch.2
CIS v1.2.0	3.2	CloudWatch.3
CIS v1.2.0	3.3	CloudWatch.1
CIS v1.2.0	3.4	CloudWatch.4
CIS v1.2.0	3.5	CloudWatch.5
CIS v1.2.0	3.6	CloudWatch.6
CIS v1.2.0	3.7	CloudWatch.7
CIS v1.2.0	3.8	CloudWatch.8

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的 標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
CIS v1.2.0	3.9	CloudWatch.9
CIS v1.2.0	3.10	CloudWatch.10
CIS v1.2.0	3.11	CloudWatch.11
CIS v1.2.0	3.12	CloudWatch.12
CIS v1.2.0	3.13	CloudWatch.13
CIS v1.2.0	3.14	CloudWatch.14
CIS v1.2.0	4.1	EC2.13
CIS v1.2.0	4.2	EC2.14
CIS v1.2.0	4.3	EC2.2
PCI DSS	PCI.AutoS caling.1	AutoScaling.1
PCI DSS	PCI.CloudTrail.1	CloudTrail.1
PCI DSS	PCI.CloudTrail.2	CloudTrail.2
PCI DSS	PCI.CloudTrail.3	CloudTrail.3
PCI DSS	PCI.CloudTrail.4	CloudTrail.4
PCI DSS	PCI.CodeB uild.1	CodeBuild.1
PCI DSS	PCI.CodeB uild.2	CodeBuild.2

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
PCI DSS	PCI.Config.1	Config.1
PCI DSS	PCI.CW.1	CloudWatch.1
PCI DSS	PCI.DMS.1	DMS.1
PCI DSS	PCI.EC2.1	EC2.1
PCI DSS	PCI.EC2.2	EC2.2
PCI DSS	PCI.EC2.3	EC2.3
PCI DSS	PCI.EC2.4	EC2.12
PCI DSS	PCI.EC2.5	EC2.13
PCI DSS	PCI.EC2.6	EC2.6
PCI DSS	PCI.ELBv2.1	ELB.1
PCI DSS	PCI.ES.1	ES.1
PCI DSS	PCI.ES.2	ES.2
PCI DSS	PCI.Guard Duty.1	GuardDuty.1
PCI DSS	PCI.IAM.1	IAM.1
PCI DSS	PCI.IAM.2	IAM.2
PCI DSS	PCI.IAM.3	IAM.3
PCI DSS	PCI.IAM.4	IAM.4

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
PCI DSS	PCI.IAM.5	IAM.9
PCI DSS	PCI.IAM.6	IAM.6
PCI DSS	PCI.IAM.7	PCI.IAM.7
PCI DSS	PCI.IAM.8	PCI.IAM.8
PCI DSS	PCI.KMS.1	PCI.KMS.4
PCI DSS	PCI.Lambda.1	Lambda.1
PCI DSS	PCI.Lambda.2	Lambda.3
PCI DSS	PCI.Opensearch.1	Opensearch.1
PCI DSS	PCI.Opensearch.2	Opensearch.2
PCI DSS	PCI.RDS.1	RDS.1
PCI DSS	PCI.RDS.2	RDS.2
PCI DSS	PCI.Redshift.1	Redshift.1
PCI DSS	PCI.S3.1	S3.1
PCI DSS	PCI.S3.2	S3.2
PCI DSS	PCI.S3.3	S3.3
PCI DSS	PCI.S3.4	S3.4

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
PCI DSS	PCI.S3.5	S3.5
PCI DSS	PCI.S3.6	S3.1
PCI DSS	PCI.SageMaker.1	SageMaker.1
PCI DSS	PCI.SSM.1	SSM.1
PCI DSS	PCI.SSM.2	SSM.2
PCI DSS	PCI.SSM.3	SSM.3
AWS 基礎安全最佳實務	Account.1	Account.1
AWS 基礎安全最佳實務	帳戶。2	帳戶。2
AWS 基礎安全最佳實務	ACM.1	ACM.1
AWS 基礎安全最佳實務	ACM.2	ACM.2
AWS 基礎安全最佳實務	APIGateway.1	APIGateway.1
AWS 基礎安全最佳實務	APIGateway.2	APIGateway.2
AWS 基礎安全最佳實務	APIGateway.3	APIGateway.3
AWS 基礎安全最佳實務	APIGateway.4	APIGateway.4
AWS 基礎安全最佳實務	APIGateway.5	APIGateway.5
AWS 基礎安全最佳實務	APIGateway.8	APIGateway.8
AWS 基礎安全最佳實務	APIGateway.9	APIGateway.9

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的 標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	AppSync.2	AppSync.2
AWS 基礎安全最佳實務	AppSync.5	AppSync.5
AWS 基礎安全最佳實務	Athena.1	Athena.1
AWS 基礎安全最佳實務	AutoScaling.1	AutoScaling.1
AWS 基礎安全最佳實務	AutoScaling.2	AutoScaling.2
AWS 基礎安全最佳實務	AutoScaling.3	AutoScaling.3
AWS 基礎安全最佳實務	AutoScaling.4	AutoScaling.4
AWS 基礎安全最佳實務	Autoscaling.5	Autoscaling.5
AWS 基礎安全最佳實務	AutoScaling.6	AutoScaling.6
AWS 基礎安全最佳實務	AutoScaling.9	AutoScaling.9
AWS 基礎安全最佳實務	備份。1	備份。1
AWS 基礎安全最佳實務	CloudForm ation.1	CloudFormation.1
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.1	CloudFront.1
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.2	CloudFront.2
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.3	CloudFront.3
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.4	CloudFront.4
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.5	CloudFront.5

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.6	CloudFront.6
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.7	CloudFront.7
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.8	CloudFront.8
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.9	CloudFront.9
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.10	CloudFront.10
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.12	CloudFront.12
AWS 基礎安全最佳實務	CloudFront.13	CloudFront.13
AWS 基礎安全最佳實務	CloudTrail.1	CloudTrail.1
AWS 基礎安全最佳實務	CloudTrail.2	CloudTrail.2
AWS 基礎安全最佳實務	CloudTrail.3	CloudTrail.3
AWS 基礎安全最佳實務	CloudTrail.4	CloudTrail.4
AWS 基礎安全最佳實務	CloudTrail.5	CloudTrail.5
AWS 基礎安全最佳實務	CloudTrail.6	CloudTrail.6
AWS 基礎安全最佳實務	CloudTrail.7	CloudTrail.7
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.1	CloudWatch.1
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.2	CloudWatch.2
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.3	CloudWatch.3
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.4	CloudWatch.4

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.5	CloudWatch.5
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.6	CloudWatch.6
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.7	CloudWatch.7
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.8	CloudWatch.8
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.9	CloudWatch.9
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.10	CloudWatch.10
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.11	CloudWatch.11
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.12	CloudWatch.12
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.13	CloudWatch.13
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.14	CloudWatch.14
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.15	CloudWatch.15
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.16	CloudWatch.16
AWS 基礎安全最佳實務	CloudWatch.17	CloudWatch.17
AWS 基礎安全最佳實務	CodeBuild.1	CodeBuild.1
AWS 基礎安全最佳實務	CodeBuild.2	CodeBuild.2
AWS 基礎安全最佳實務	CodeBuild.3	CodeBuild.3
AWS 基礎安全最佳實務	CodeBuild.4	CodeBuild.4
AWS 基礎安全最佳實務	CodeBuild.5	CodeBuild.5

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	Config.1	Config.1
AWS 基礎安全最佳實務	DMS.1	DMS.1
AWS 基礎安全最佳實務	DMS.6	DMS.6
AWS 基礎安全最佳實務	DMS.7	DMS.7
AWS 基礎安全最佳實務	DMS.8	DMS.8
AWS 基礎安全最佳實務	DMS.9	DMS.9
AWS 基礎安全最佳實務	DocumentDB.1	DocumentDB.1
AWS 基礎安全最佳實務	DocumentDB.2	DocumentDB.2
AWS 基礎安全最佳實務	DocumentDB.3	DocumentDB.3
AWS 基礎安全最佳實務	DocumentDB.4	DocumentDB.4
AWS 基礎安全最佳實務	DocumentDB.5	DocumentDB.5
AWS 基礎安全最佳實務	DynamoDB.1	DynamoDB.1
AWS 基礎安全最佳實務	DynamoDB.2	DynamoDB.2
AWS 基礎安全最佳實務	DynamoDB.3	DynamoDB.3
AWS 基礎安全最佳實務	DynamoDB.4	DynamoDB.4
AWS 基礎安全最佳實務	DynamoDB.6	DynamoDB.6
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.1	EC2.1
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.2	EC2.2

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.3	EC2.3
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.4	EC2.4
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.6	EC2.6
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.7	EC2.7
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.8	EC2.8
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.9	EC2.9
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.10	EC2.10
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.12	EC2.12
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.13	EC2.13
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.14	EC2.14
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.15	EC2.15
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.16	EC2.16
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.17	EC2.17
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.18	EC2.18
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.19	EC2.19
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.20	EC2.20
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.21	EC2.21
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.22	EC2.22

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.23	EC2.23
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.24	EC2.24
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.25	EC2.25
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.28	EC2.28
AWS 基礎安全最佳實務	EC2.51	EC2.51
AWS 基礎安全最佳實務	ECR.1	ECR.1
AWS 基礎安全最佳實務	ECR.2	ECR.2
AWS 基礎安全最佳實務	ECR.3	ECR.3
AWS 基礎安全最佳實務	ECS.1	ECS.1
AWS 基礎安全最佳實務	ECS.2	ECS.2
AWS 基礎安全最佳實務	ECS.3	ECS.3
AWS 基礎安全最佳實務	ECS.4	ECS.4
AWS 基礎安全最佳實務	ECS.5	ECS.5
AWS 基礎安全最佳實務	ECS.8	ECS.8
AWS 基礎安全最佳實務	ECS.9	ECS.9
AWS 基礎安全最佳實務	ECS.10	ECS.10
AWS 基礎安全最佳實務	ECS.12	ECS.12
AWS 基礎安全最佳實務	EFS.1	EFS.1

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	EFS.2	EFS.2
AWS 基礎安全最佳實務	EFS.3	EFS.3
AWS 基礎安全最佳實務	EFS.4	EFS.4
AWS 基礎安全最佳實務	EKS.1	EKS.1
AWS 基礎安全最佳實務	EKS.2	EKS.2
AWS 基礎安全最佳實務	EKS.8	EKS.8
AWS 基礎安全最佳實務	ElastiCache.1	ElastiCache.1
AWS 基礎安全最佳實務	ElastiCache.2	ElastiCache.2
AWS 基礎安全最佳實務	ElastiCache.3	ElastiCache.3
AWS 基礎安全最佳實務	ElastiCache.4	ElastiCache.4
AWS 基礎安全最佳實務	ElastiCache.5	ElastiCache.5
AWS 基礎安全最佳實務	ElastiCache.6	ElastiCache.6
AWS 基礎安全最佳實務	ElastiCache.7	ElastiCache.7
AWS 基礎安全最佳實務	ElasticBeanstalk.1	ElasticBeanstalk.1
AWS 基礎安全最佳實務	ElasticBeanstalk.2	ElasticBeanstalk.2
AWS 基礎安全最佳實務	ElasticBeanstalk.3	ElasticBeanstalk.3

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.1	ELB.1
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.2	ELB.2
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.3	ELB.3
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.4	ELB.4
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.5	ELB.5
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.6	ELB.6
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.7	ELB.7
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.8	ELB.8
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.9	ELB.9
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.10	ELB.10
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.12	ELB.12
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.13	ELB.13
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.14	ELB.14
AWS 基礎安全最佳實務	ELB.16	ELB.16
AWS 基礎安全最佳實務	ELBv2.1	ELB.1
AWS 基礎安全最佳實務	EMR.1	EMR.1
AWS 基礎安全最佳實務	EMR.2	EMR.2
AWS 基礎安全最佳實務	ES.1	ES.1

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	ES.2	ES.2
AWS 基礎安全最佳實務	ES.3	ES.3
AWS 基礎安全最佳實務	ES.4	ES.4
AWS 基礎安全最佳實務	ES.5	ES.5
AWS 基礎安全最佳實務	ES.6	ES.6
AWS 基礎安全最佳實務	ES.7	ES.7
AWS 基礎安全最佳實務	ES.8	ES.8
AWS 基礎安全最佳實務	EventBridge.3	EventBridge3。
AWS 基礎安全最佳實務	EventBridge.4	EventBridge.4
AWS 基礎安全最佳實務	FSx.1	FSx.1
AWS 基礎安全最佳實務	GuardDuty.1	GuardDuty.1
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.1	IAM.1
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.2	IAM.2
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.3	IAM.3
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.4	IAM.4
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.5	IAM.5
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.6	IAM.6
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.7	IAM.7

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.8	IAM .8
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.9	IAM.9
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.10	IAM.10
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.11	IAM.11
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.12	IAM.12
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.13	IAM.13
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.14	IAM.14
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.15	IAM.15
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.16	IAM.16
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.17	IAM.17
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.18	IAM.18
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.19	IAM.19
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.21	IAM.21
AWS 基礎安全最佳實務	IAM.22	IAM.22
AWS 基礎安全最佳實務	Kinesis.1	Kinesis.1
AWS 基礎安全最佳實務	KMS.1	KMS.1
AWS 基礎安全最佳實務	KMS.2	KMS.2
AWS 基礎安全最佳實務	KMS.3	KMS.3

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的 標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	KMS.4	KMS.4
AWS 基礎安全最佳實務	Lambda.1	Lambda.1
AWS 基礎安全最佳實務	Lambda.2	Lambda.2
AWS 基礎安全最佳實務	Lambda.3	Lambda.3
AWS 基礎安全最佳實務	Lambda.5	Lambda.5
AWS 基礎安全最佳實務	Macie.1	Macie.1
AWS 基礎安全最佳實務	MQ.5	MQ.5
AWS 基礎安全最佳實務	MQ.6	MQ.6
AWS 基礎安全最佳實務	MSK.1	MSK.1
AWS 基礎安全最佳實務	MSK.2	MSK.2
AWS 基礎安全最佳實務	Neptune.1	Neptune.1
AWS 基礎安全最佳實務	Neptune.2	Neptune.2
AWS 基礎安全最佳實務	Neptune.3	Neptune.3
AWS 基礎安全最佳實務	Neptune.4	Neptune.4
AWS 基礎安全最佳實務	Neptune.5	Neptune.5
AWS 基礎安全最佳實務	Neptune.6	Neptune.6
AWS 基礎安全最佳實務	Neptune.7	Neptune.7
AWS 基礎安全最佳實務	Neptune.8	Neptune.8

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	Neptune.9	Neptune.9
AWS 基礎安全最佳實務	NetworkFirewall.1	NetworkFirewall.1
AWS 基礎安全最佳實務	NetworkFirewall.2	NetworkFirewall.2
AWS 基礎安全最佳實務	NetworkFirewall.3	NetworkFirewall.3
AWS 基礎安全最佳實務	NetworkFirewall.4	NetworkFirewall.4
AWS 基礎安全最佳實務	NetworkFirewall.5	NetworkFirewall.5
AWS 基礎安全最佳實務	NetworkFirewall.6	NetworkFirewall.6
AWS 基礎安全最佳實務	NetworkFirewall.9	NetworkFirewall.9
AWS 基礎安全最佳實務	Opensearch.1	Opensearch.1
AWS 基礎安全最佳實務	Opensearch.2	Opensearch.2
AWS 基礎安全最佳實務	Opensearch.3	Opensearch.3
AWS 基礎安全最佳實務	Opensearch.4	Opensearch.4
AWS 基礎安全最佳實務	Opensearch.5	Opensearch.5

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	Opensearch.6	Opensearch.6
AWS 基礎安全最佳實務	Opensearch.7	Opensearch.7
AWS 基礎安全最佳實務	Opensearch.8	Opensearch.8
AWS 基礎安全最佳實務	Opensearch.10	Opensearch.10
AWS 基礎安全最佳實務	PCA.1	PCA.1
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.1	RDS.1
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.2	RDS.2
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.3	RDS.3
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.4	RDS.4
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.5	RDS.5
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.6	RDS.6
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.7	RDS.7
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.8	RDS.8
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.9	RDS.9
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.10	RDS.10
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.11	RDS.11
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.12	RDS.12
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.13	RDS.13

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.14	RDS.14
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.15	RDS.15
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.16	RDS.16
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.17	RDS.17
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.18	RDS.18
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.19	RDS.19
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.20	RDS.20
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.21	RDS.21
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.22	RDS.22
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.23	RDS.23
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.24	RDS.24
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.25	RDS.25
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.26	RDS.26
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.27	RDS.27
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.34	RDS.34
AWS 基礎安全最佳實務	RDS.35	RDS.35
AWS 基礎安全最佳實務	Redshift.1	Redshift.1
AWS 基礎安全最佳實務	Redshift.2	Redshift.2

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	Redshift.3	Redshift.3
AWS 基礎安全最佳實務	Redshift.4	Redshift.4
AWS 基礎安全最佳實務	Redshift.6	Redshift.6
AWS 基礎安全最佳實務	Redshift.7	Redshift.7
AWS 基礎安全最佳實務	Redshift.8	Redshift.8
AWS 基礎安全最佳實務	Redshift.9	Redshift.9
AWS 基礎安全最佳實務	Redshift.10	Redshift.10
AWS 基礎安全最佳實務	Route53.2	Route53.2
AWS 基礎安全最佳實務	S3.1	S3.1
AWS 基礎安全最佳實務	S3.2	S3.2
AWS 基礎安全最佳實務	S3.3	S3.3
AWS 基礎安全最佳實務	S3.4	S3.4
AWS 基礎安全最佳實務	S3.5	S3.5
AWS 基礎安全最佳實務	S3.6	S3.6
AWS 基礎安全最佳實務	S3.7	S3.7
AWS 基礎安全最佳實務	S3.8	S3.8
AWS 基礎安全最佳實務	S3.9	S3.9
AWS 基礎安全最佳實務	S3.11	S3.11

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	S3.12	S3.12
AWS 基礎安全最佳實務	S3.13	S3.13
AWS 基礎安全最佳實務	S3.14	S3.14
AWS 基礎安全最佳實務	S3.15	S3.15
AWS 基礎安全最佳實務	S3.17	S3.17
AWS 基礎安全最佳實務	S3.19	S3.19
AWS 基礎安全最佳實務	S3.19	S3.20
AWS 基礎安全最佳實務	SageMaker.1	SageMaker.1
AWS 基礎安全最佳實務	SageMaker.2	SageMaker.2
AWS 基礎安全最佳實務	SageMaker.3	SageMaker.3
AWS 基礎安全最佳實務	SecretsMa nager.1	SecretsManager.1
AWS 基礎安全最佳實務	SecretsMa nager.2	SecretsManager.2
AWS 基礎安全最佳實務	SecretsMa nager.3	SecretsManager.3
AWS 基礎安全最佳實務	SecretsMa nager.4	SecretsManager.4
AWS 基礎安全最佳實務	SNS.1	SNS.1

安全標準	Audit Manager 支援的關鍵字 (Security Hub 中的標準控制項識別碼)	相關控制項文件 (Security Hub 中對應的安全控制 ID)
AWS 基礎安全最佳實務	SNS.2	SNS.2
AWS 基礎安全最佳實務	SQS.1	SQS.1
AWS 基礎安全最佳實務	SSM.1	SSM.1
AWS 基礎安全最佳實務	SSM.2	SSM.2
AWS 基礎安全最佳實務	SSM.3	SSM.3
AWS 基礎安全最佳實務	SSM.4	SSM.4
AWS 基礎安全最佳實務	StepFunctions.1	StepFunctions.1
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.1	WAF.1
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.2	WAF.2
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.3	WAF.3
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.4	WAF.4
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.6	WAF.6
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.7	WAF.7
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.8	WAF.8
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.10	WAF.10
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.11	WAF.11
AWS 基礎安全最佳實務	WAF.12	WAF.12

其他資源

- 若要尋找有關此資料來源類型的證據收集問題的說明，請參閱 [我的評估未從 收集合規檢查證據 AWS Security Hub](#)。
- 若要使用此資料來源類型建立自訂控制項，請參閱 [在中建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#)。
- 若要建立使用您的自訂控制項的自訂架構，請參閱 [在中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#)。
- 若要將自訂控制項新增至現有的自訂架構，請參閱 [在中編輯自訂架構 AWS Audit Manager](#)。

AWS 支援的 API 呼叫 AWS Audit Manager

您可以使用 Audit Manager 來擷取您 AWS 環境的快照，做為稽核的證據。當您建立或編輯自訂控制項時，您可以將一或多個 AWS API 呼叫指定為證據收集的資料來源映射。Audit Manager 接著會對相關的進行 API 呼叫 AWS 服務，並收集 AWS 資源組態詳細資訊的快照。

Audit Manager 會擷取 API 呼叫範圍內的每個資源組態快照，並轉換成證據。如此一來，每個資源都會獲得一個證據，而不是每個 API 呼叫使用一個證據。

例如，如果 `ec2_DescribeRouteTables` API 呼叫從五個路由表擷取組態快照，則單一 API 呼叫總共會獲得五個證據。每個證據都是個別路由表組態的快照。

主題

- [重點](#)
- [自訂控制項資料來源支援的 API 呼叫](#)
- [AWS License Manager 標準架構中使用的 API 呼叫](#)
- [其他資源](#)

重點

編頁 API 呼叫

許多 AWS 服務 會收集和存放大量資料。因此，當 `list`、`describe`、或 `get` API 呼叫嘗試傳回您的資料時，可能會有許多結果。如果資料量太大而無法在單次回應中全部顯示，則可以透過編頁功能將結果分為更易於管理的部分。這會將結果劃分為資料的「分頁」，使回應更容易處理。

有些 [自訂控制項資料來源支援的 API 呼叫](#) 是分頁的。這代表它們會先傳回部分結果，並要求後續請求傳回整個結果集。舉例來說，Amazon RDS [DescribeDBInstances](#) 單次作業最多可傳回 100 個執行個體，如需傳回下一頁結果，則需要後續請求。

自 2023 年 3 月 8 日起，Audit Manager 支援分頁 API 呼叫做為證據收集的資料來源。以前，如果使用分頁的 API 呼叫做為資料來源，則 API 回應中僅傳回您的資源子集（最多 100 個結果）。現在，Audit Manager 會多次呼叫分頁的 API 作業，並取得每個結果頁面，直至傳回所有資源為止。接下來，Audit Manager 會針對每個資源擷取組態快照集，並將其儲存為證據。由於 API 回應中現在擷取了您的完整資源集，因此您可能會注意到 2023 年 3 月 8 日之後所收集的證據數量增加。

Audit Manager 會自動為您處理 API 呼叫分頁。如果您對使用分頁的 API 呼叫建立自訂控制項並作為資料來源，則不需要指定任何分頁參數。

自訂控制項資料來源支援的 API 呼叫

在自訂控制項中，您可以使用下列 API 呼叫中的任何一個作為資料來源。然後，Audit Manager 可以使用這些 API 呼叫來收集有關您的 AWS 用量的證據。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
acm_GetAccountConfiguration	收集與您 AWS 帳戶關聯的帳戶組態選項的快照。
acm_ListCertificates	擷取憑證 ARN 和網域名稱的清單。
autoscaling_DescribeAutoScalingGroups	收集有關中 Auto Scaling 群組的快照 AWS 帳戶。
backup_ListBackupPlans	擷取中所有作用中備份計畫的清單 AWS 帳戶。
bedrock_GetModelInvocationLoggingConfiguration	收集中模型的模型調用記錄目前組態值的快照 AWS 帳戶。
cloudfront_ListDistributions	擷取中所有分佈的清單 AWS 帳戶。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
cloudtrail_DescribeTrails	收集一或多個線索 (與您 AWS 帳戶的目前區域關聯) 的設定之快照。
cloudtrail_ListTrails	擷取 中線索的清單 AWS 帳戶。
cloudwatch_DescribeAlarms	收集用於您 AWS 帳戶的警報之組態快照。
config_DescribeConfigRules	擷取 AWS Config 規則的詳細資訊。
config_DescribeDeliveryChannels	收集您 AWS 帳戶中的交付管道之組態快照。
directconnect_DescribeDirectConnectGateways	擷取所有 AWS Direct Connect 閘道的清單。
directconnect_DescribeVirtualGateways	擷取 AWS 帳戶所擁有的虛擬私有閘道清單。
docdb_DescribeCertificates	收集您 AWS 帳戶的憑證清單。
docdb_DescribeDBClusterParameterGroups	收集您 AWS 帳戶的 DBClusterParameterGroup 描述之清單。
docdb_DescribeDBInstances	收集您 AWS 帳戶的已佈建 Amazon DynamoDB 執行個體之相關資訊。
cloudwatch_DescribeAlarms	收集 中警示的相關資訊 AWS 帳戶。
cloudtrail_DescribeTrails	收集與 相關聯的一或多個線索的設定快照 AWS 帳戶。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
<u>dynamodb_DescribeTable</u>	收集您 AWS 帳戶中 DynamoDB 資料表的組態快照。 使用此 API 做為資料來源時，您不需要提供特定 DynamoDB 表格的名稱。相反地，Audit Manager 會使用 ListTables 作業來列出您的所有表格。然後，Audit Manager 會針對列出的每個表格執行 DescribeTable 作業，以產生該資源的證據。
<u>dynamodb_ListBackups</u>	擷取與您 AWS 帳戶關聯的 DynamoDB 備份清單。
<u>dynamodb_ListTables</u>	擷取與您 AWS 帳戶 和目前端點關聯的所有資料表名稱的清單。
<u>ec2_DescribeAddresses</u>	收集彈性 IP 地址的快照。
<u>ec2_DescribeCustomerGateways</u>	收集 VPN 客戶閘道的快照。
<u>ec2_DescribeEgressOnlyInternetGateways</u>	收集僅限輸出網際網路閘道的快照。
<u>ec2_DescribeFlowLogs</u>	收集流量日誌的快照。
<u>ec2_DescribeInstances</u>	收集執行個體的快照。
<u>ec2_DescribeInternetGateways</u>	收集網際網路閘道的快照。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
<u>ec2_DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations</u>	收集虛擬介面群組與中本機閘道路由表之間的關聯描述 AWS 帳戶。
<u>ec2_DescribeLocalGateways</u>	收集本機閘道的快照。
<u>ec2_DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces</u>	收集本機閘道虛擬介面的快照。
<u>ec2_DescribeNatGateways</u>	收集 NAT 閘道的快照。
<u>ec2_DescribeNetworkAcls</u>	收集網路 ACL 的快照。
<u>ec2_DescribeRouteTables</u>	收集路由表的快照。
<u>ec2_DescribeSecurityGroups</u>	收集安全群組的快照。
<u>ec2_DescribeSecurityGroupRules</u>	收集一或多個安全群組規則的快照。
<u>ec2_DescribeTransitGateways</u>	收集運輸閘道的快照。
<u>ec2_DescribeVolumes</u>	收集 VPC 端點的快照。
<u>ec2_DescribeVpcs</u>	收集 VPC 的快照。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
<u>ec2_DescribeVpcEndpoints</u>	收集 VPC 端點的快照。
<u>ec2_DescribeVpcEndpointConnections</u>	收集 VPC 端點連線至 VPC 端點服務的 VPC 端點的快照，包括等待您接受的任何端點。
<u>ec2_DescribeVpcEndpointServicesConfigurations</u>	在您的 中收集 VPC 端點服務組態的快照 AWS 帳戶。
<u>ec2_DescribeVpcPeerConnections</u>	收集 VPN 連線的快照。
<u>ec2_DescribeVpnConnections</u>	收集 VPN 連線的快照。
<u>ec2_DescribeVpnGateways</u>	收集虛擬私有閘道的快照。
<u>ec2_GetEbsDefaultKmsKeyId</u>	收集 AWS 帳戶 目前區域中 EBS 加密 AWS KMS key 的預設快照。
<u>ec2_GetEbsEncryptionByDefault</u>	描述目前區域中的 是否預設啟用 EBS AWS 帳戶 加密。
<u>ecs_DescribeClusters</u>	收集 ECS 叢集的快照。
<u>eks_DescribeAddonVersions</u>	收集您附加元件版本的快照。
<u>elasticache_DescribeCacheClusters</u>	收集已佈建叢集的快照。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
<u>elasticache_DescribeServiceUpdates</u>	收集 Amazon ElastiCache 的服務更新快照。
<u>elasticfilesystem_DescribeAccessPoints</u>	收集 中 Amazon EFS 存取點的快照 AWS 帳戶。
<u>elasticfilesystem_DescribeFileSystems</u>	收集 Amazon EFS 檔案系統的快照。
<u>elasticloadbalancingv2_DescribeLoadBalancers</u>	收集 中負載平衡器的快照 AWS 帳戶。
<u>elasticloadbalancingv2_DescribeSSLPolicies</u>	收集您用於 SSL 交涉的政策快照。
<u>elasticloadbalancingv2_DescribeTargetGroups</u>	收集 ELB 目標群組的快照。
<u>elasticmapreduce_ListSecurityConfigurations</u>	擷取您 AWS 帳戶可見的安全性組態清單，及其建立日期和時間，以及名稱。
<u>events_ListConnections</u>	擷取 中的 Amazon EventBridge 連線清單 AWS 帳戶。
<u>events_ListEventBuses</u>	擷取 中的 Amazon EventBridge 事件匯流排清單 AWS 帳戶，包括預設事件匯流排、自訂事件匯流排和合作夥伴事件匯流排。
<u>events_ListEventSources</u>	擷取已與您 AWS 帳戶共用的合作夥伴事件來源清單。
<u>events_ListRules</u>	擷取 Amazon EventBridge 規則清單。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
<u>firehose_ListDeliveryStreams</u>	擷取交付串流的清單。
<u>fsx_DescribeFileSystems</u>	收集您 AWS 帳戶所擁有的檔案系統之快照。
<u>guardduty_ListDetectors</u>	擷取 Amazon GuardDuty 偵測器資源的 <code>detectorIds</code> 之清單。
<u>iam_GenerateCredentialReport</u>	產生 AWS 帳戶的憑證報告。
<u>iam_GetAccountPasswordPolicy</u>	收集您 AWS 帳戶的密碼政策之快照。
<u>iam_GetAccountSummary</u>	收集您 AWS 帳戶中 IAM 實體用量和 IAM 配額的快照。
<u>iam_ListGroups</u>	擷取與 中可用路徑字首相關聯的 IAM 群組清單 AWS 帳戶。
<u>iam_ListOpenIDConnectProviders</u>	擷取在您 AWS 帳戶中定義的 IAM OpenID Connect (OIDC) 供應商資源物件的清單。
<u>iam_ListPolicies</u>	擷取您 AWS 帳戶中可用的所有受管政策清單，包含您自己的客戶定義受管政策和所有 AWS 受管政策。
<u>iam_ListRoles</u>	擷取與 中可用路徑字首相關聯的 IAM 角色清單 AWS 帳戶。
<u>iam_ListSAMLProviders</u>	擷取在您 AWS 帳戶中 IAM 內定義的 SAML 供應商資源物件的清單。
<u>iam_ListUsers</u>	擷取您 中的 IAM 使用者清單 AWS 帳戶。
<u>iam_ListVirtualMFADevices</u>	擷取您 AWS 帳戶中定義的虛擬 MFA 裝置清單。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
kafka_ListClusters	擷取 中的 Amazon MSK 叢集清單 AWS 帳戶。
kafka_ListKafkaVersions	擷取您 AWS 帳戶中 Apache Kafka 版本物件的清單。
kinesis_ListStreams	擷取 Kinesis 資料串流的清單。
kms_GetKeyPolicy	Audit Manager 會使用此 API 來收集您 AWS KMS keys 中 AWS 帳戶的金鑰政策之快照。 當您使用此 API 做為資料來源時，您不需要提供特定的名稱 AWS KMS key。相反地，Audit Manager 會使用 ListKeys 作業來列出您所有的 KMS 金鑰。然後，Audit Manager 會針對列出的每個 KMS 金鑰執行 GetKeyPolicy 作業，以產生該資源的證據。
kms_GetKeyRotationStatus	Audit Manager 會使用此 API 來收集快照，了解 AWS KMS keys 中的 是否已啟用自動輪換 AWS 帳戶。 當您使用此 API 做為資料來源時，您不需要提供特定的名稱 AWS KMS key。相反地，Audit Manager 會使用 ListKeys 作業來列出您所有的 KMS 金鑰。然後，Audit Manager 會針對列出的每個 KMS 金鑰執行 GetKeyRotationStatus 作業，以產生該資源的證據。
kms_ListKeys	擷取 AWS KMS keys 中的 清單 AWS 帳戶。
lambda_ListFunctions	擷取您 中的 Lambda 函數清單 AWS 帳戶，以及每個函數的版本特定組態。
rds_DescribeDBClusters	收集 中現有 Amazon Aurora 資料庫叢集和多可用區域資料庫叢集的快照 AWS 帳戶。
rds_DescribeDBInstances	收集您 AWS 帳戶中已佈建 RDS 執行個體的快照。
rds_DescribeDBInstanceAutomatedBackups	收集 中目前和已刪除執行個體的備份快照 AWS 帳戶。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
<u>rds_DescribeDBSecurityGroups</u>	在 中收集 DBSecurityGroups 的快照 AWS 帳戶。
<u>redshift_DescribeClusters</u>	收集您 AWS 帳戶中已佈建 Amazon Redshift 叢集的快照。
<u>s3_GetBucketEncryption</u>	收集顯示 S3 儲存貯體預設加密組態的快照。 使用此 API 做為資料來源時，您不需要提供特定的 S3 儲存貯體的名稱。反之，Audit Manager 會使用 ListBuckets 操作來列出在 AWS 區域 與您的評估相同的 中建立的儲存貯體。然後，Audit Manager 會針對列出的每個儲存貯體執行 GetBucketEncryption 作業，以產生該資源的證據。 Audit Manager 只能提供 AWS 區域 與評估相同的 中所建立儲存貯體的加密狀態。如果您需要查看多個 S3 儲存貯體中所有 S3 儲存貯體的加密狀態 AWS 區域，建議您在擁有 S3 儲存貯 AWS 區域 體的每個 中建立評估。
<u>s3_ListBuckets</u>	擷取 中 S3 儲存貯體的清單 AWS 帳戶。Audit Manager 只能列出在 AWS 區域 與您的評估相同的 中建立的儲存貯體。如果您需要在多個 AWS 區域 中查看所有 S3 儲存貯體，建議您在擁有 S3 儲存貯 AWS 區域 體的每個 中建立評估。
<u>sagemaker_ListAlgorithms</u>	擷取 中的機器學習演算法清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListDomains</u>	擷取 中的網域清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListEndpoints</u>	擷取 中端點的清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListEndpointConfigs</u>	擷取 中端點組態的清單 AWS 帳戶。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
<u>sagemaker_ListFlowDefinitions</u>	擷取 中的流程定義清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListHumanTaskUis</u>	擷取 中的人工任務界面清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListLabelingJobs</u>	擷取 中標籤工作的清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListModels</u>	擷取 中的模型清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListModelBiasJobDefinitions</u>	擷取 中的模型偏差任務定義清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListModelCards</u>	擷取 中的模型卡清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListModelQualityJobDefinitions</u>	擷取 中的模型品質監控任務定義清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListMonitoringAlerts</u>	擷取指定監控排程的提醒清單。
<u>sagemaker_ListMonitoringSchedules</u>	擷取 中所有監控排程的清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListTrainingJobs</u>	擷取 中的訓練任務清單 AWS 帳戶。
<u>sagemaker_ListUserProfiles</u>	擷取 中的使用者設定檔清單 AWS 帳戶。

支援的 API 呼叫	Audit Manager 如何使用此 API 收集證據
secretsmanager_ListSecrets	擷取存放在您 中的秘密清單 AWS 帳戶，不包括標記為刪除的秘密。
sns_ListTopics	擷取 中 SNS 主題的清單 AWS 帳戶。
sqs_ListQueues	擷取 中 SQS 佇列的清單 AWS 帳戶。
waf-regional_ListWebAcls	擷取您的 WebACLSummary 物件清單 AWS 帳戶。
waf-regional_ListRules	擷取您的 RuleSummary 物件清單 AWS 帳戶。
waf_ListRuleGroups	擷取 中規則群組的 RuleGroupSummary 物件清單 AWS 帳戶。
waf_ListRules	擷取您的 RuleSummary 物件清單 AWS 帳戶。
waf_ListWebAcls	擷取您的 WebACLSummary 物件清單 AWS 帳戶。

AWS License Manager 標準架構中使用的 API 呼叫

在[AWS License Manager](#)標準架構中，Audit Manager 會使用自訂活動呼叫 `GetLicenseManagerSummary` 來收集證據。此活動會呼叫下列三個 License Manager API：

- [ListLicenseConfigurations](#)
- [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#)
- [ListUsageForLicenseConfiguration](#)

然後，傳回的資料會轉換成證據，並附加至評估中的相關控制項。

範例

假設您使用兩個授權產品（2017 年版 SQL 服務和 Oracle 資料庫企業版）。首先，`GetLicenseManagerSummary` 活動會呼叫 [ListLicenseConfigurations](#) API，並提供帳戶內的授權詳細資訊組態。接下來，它透過呼叫 [ListUsageForLicenseConfiguration](#) 和 [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#)，為每個授權組態增

添額外的關聯資料。最後，它將授權組態資料轉換為證據，並將其附加到架構中的對應控制項 (4.5 - 2017 SQL 伺服器客戶管理授權和 3.0.4 - Oracle 資料庫企業版客戶管理授權)。

如果您使用的授權產品未涵蓋架構中任何控制項，則該授權組態資料會附加至下列控制項的證據：5.0 - 其他授權的客戶管理授權。

其他資源

- 若要尋找有關此資料來源類型的證據收集問題的說明，請參閱 [我的評估未收集 AWS API 呼叫的組態資料證據](#)。
- 若要使用此資料來源類型建立自訂控制項，請參閱 [在中建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#)。
- 若要建立使用您的自訂控制項的自訂架構，請參閱 [在中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#)。
- 若要將自訂控制項新增至現有的自訂架構，請參閱 [在中編輯自訂架構 AWS Audit Manager](#)。

AWS CloudTrail 支援的事件名稱 AWS Audit Manager

您可以使用 Audit Manager 來擷取 AWS CloudTrail [管理事件](#)和[全域服務事件](#)，做為稽核的證據。當您建立或編輯自訂控制項時，您可以將一或多個 CloudTrail 事件名稱指定為證據收集的資料來源映射。接著，Audit Manager 會根據您選擇的關鍵字篩選 CloudTrail 日誌，並將結果匯入為使用者活動證據。

Note

Audit Manager 僅擷取管理事件和全域服務事件。資料事件和洞見事件無法作為證據。如需不同類型 CloudTrail 事件的詳細資訊，請參閱AWS CloudTrail 使用者指南中的[CloudTrail 概念](#)。

除上述情況外，Audit Manager 不支援下列 CloudTrail 事件：

- kms_GenerateDataKey
- kms_Decrypt
- sts_AssumeRole
- kinesisanalyticsvideo_GetDataEndpoint
- kinesisanalyticsvideo_GetSignalingChannelEndpoint
- kinesisanalyticsvideo_DescribeSignalingChannel
- kinesisanalyticsvideo_DescribeStream

自 2023 年 5 月 11 日起，Audit Manager 不再支援唯讀 CloudTrail 事件做為證據收集的關鍵字。我們總共刪除了 3,135 個唯讀關鍵字。由於客戶和 AWS 服務 兩者都對 API 進行讀取呼叫，因此唯讀事件會很雜亂。因此，唯讀關鍵字會收集許多不可靠或與稽核無關的證據。唯讀關鍵字包括 List、Describe、和 Get API 呼叫 (例如，適用於 Amazon S3 的 [GetObject](#) 和 [ListBuckets](#))。如果您使用這些關鍵字之一來收集證據，則無需執行任何作業。系統已自動從 Audit Manager 主控台和您的評估中移除關鍵字，而且不會再為這些關鍵字收集證據。

其他資源

- 若要尋找有關此資料來源類型的證據收集問題的說明，請參閱 [我的評估不會從 AWS CloudTrail 中收集使用者活動證據](#)。
- 若要使用此資料來源類型建立自訂控制項，請參閱 [在 中建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#)。
- 若要建立使用您的自訂控制項的自訂架構，請參閱 [在 中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#)。
- 若要將自訂控制項新增至現有的自訂架構，請參閱 [在 中編輯自訂架構 AWS Audit Manager](#)。

AWS Audit Manager 使用建議的設定進行設定

開始使用 Audit Manager 之前，請務必完成下列設定任務。

本章將逐步解說先決條件、帳戶設定、使用者許可，以及使用建議的功能和整合來啟用和設定 Audit Manager 的必要步驟。完成這些任務後，您將準備好使用 Audit Manager，並開始簡化您的稽核和合規工作。

內容

- [設定 的先決條件 AWS Audit Manager](#)
 - [註冊 AWS 帳戶](#)
 - [建立具有管理存取權的使用者](#)
 - [新增存取和啟用 Audit Manager 所需的許可](#)
 - [後續步驟](#)
- [啟用 AWS Audit Manager](#)
 - [先決條件](#)
 - [程序](#)
 - [後續步驟](#)
- [為 啟用建議的 功能和 AWS 服務AWS Audit Manager](#)
 - [重點](#)
 - [設定建議的 Audit Manager 功能](#)
 - [設定建議的與其他 整合 AWS 服務](#)
 - [後續步驟](#)

設定 的先決條件 AWS Audit Manager

您必須先確定已正確設定 AWS 帳戶 和 使用者許可 AWS Audit Manager，才能使用。

此頁面概述建立 AWS 帳戶（如有需要）、設定管理使用者，以及授予存取和啟用 Audit Manager 所需的許可的必要步驟。

任務

1. [註冊 AWS 帳戶](#)
2. [建立具有管理存取權的使用者](#)
3. [新增存取和啟用 Audit Manager 所需的許可](#)

Important

如果您已設定 AWS 和 IAM，則可以略過任務 1 和 2。不過，您必須完成任務 3，以確保您擁有設定 Audit Manager 所需的許可。

註冊 AWS 帳戶

如果您沒有 AWS 帳戶，請完成下列步驟來建立一個。

註冊 AWS 帳戶

1. 開啟 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 請遵循線上指示進行。

註冊程序的一部分包括接聽電話或文字訊息，並在電話鍵盤上輸入驗證碼。

當您註冊時 AWS 帳戶，AWS 帳戶根使用者會建立。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行[需要根使用者存取權的任務](#)。

AWS 會在註冊程序完成後傳送確認電子郵件給您。您可以隨時登錄 <https://aws.amazon.com/> 並選擇我的帳戶，以檢視您目前的帳戶活動並管理帳戶。

建立具有管理存取權的使用者

註冊後 AWS 帳戶，請保護 AWS 帳戶根使用者、啟用 AWS IAM Identity Center 和建立管理使用者，以免將根使用者用於日常任務。

保護您的 AWS 帳戶根使用者

1. 選擇根使用者並輸入 AWS 帳戶 您的電子郵件地址，以帳戶擁有者[AWS Management Console](#)身分登入。在下一頁中，輸入您的密碼。

如需使用根使用者登入的說明，請參閱 AWS 登入 使用者指南中的[以根使用者身分登入](#)。

2. 若要在您的根使用者帳戶上啟用多重要素驗證 (MFA)。

如需說明，請參閱《IAM 使用者指南》中的[為您的 AWS 帳戶 根使用者（主控台）啟用虛擬 MFA 裝置](#)。

建立具有管理存取權的使用者

1. 啟用 IAM Identity Center。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[啟用 AWS IAM Identity Center](#)。

2. 在 IAM Identity Center 中，將管理存取權授予使用者。

如需使用 IAM Identity Center 目錄 做為身分來源的教學課程，請參閱AWS IAM Identity Center 《使用者指南》中的[使用預設值設定使用者存取 IAM Identity Center 目錄](#)。

以具有管理存取權的使用者身分登入

- 若要使用您的 IAM Identity Center 使用者簽署，請使用建立 IAM Identity Center 使用者時傳送至您電子郵件地址的簽署 URL。

如需使用 IAM Identity Center 使用者登入的說明，請參閱AWS 登入 《使用者指南》中的[登入 AWS 存取入口網站](#)。

指派存取權給其他使用者

1. 在 IAM Identity Center 中，建立一個許可集來遵循套用最低權限的最佳實務。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[建立許可集](#)。

2. 將使用者指派至群組，然後對該群組指派單一登入存取權。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[新增群組](#)。

新增存取和啟用 Audit Manager 所需的許可

您必須向使用者授予啟用 Audit Manager 所需的許可。對於需要 Audit Manager 完整存取權限的使用者，請使用 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 的受管政策。這是 AWS 中可用的受管政策 AWS 帳戶，也是 Audit Manager 管理員的建議政策。

Tip

作為安全最佳實務，我們建議您開始使用 AWS 受管政策，然後朝向最低權限的 permissions. AWS managed policies 授予許多常見使用案例的許可。不過，請記住，由於 AWS 受管政策可供所有 AWS 客戶使用，他們可能不會授予特定使用案例的最低權限許可。因此，我們建議您定義使用案例的 [客戶管理政策](#)，以便進一步減少許可。如需詳細資訊，請參閱 AWS Identity and Access Management IAM 使用者指南中的 [AWS 受管政策](#)。

若要提供存取權，請新增權限至您的使用者、群組或角色：

- 中的使用者和群組 AWS IAM Identity Center：

建立權限合集。請按照 AWS IAM Identity Center 使用者指南 中的 [建立權限合集](#) 說明進行操作。

- 透過身分提供者在 IAM 中管理的使用者：

建立聯合身分的角色。遵循「IAM 使用者指南」的 [為第三方身分提供者 \(聯合\) 建立角色](#) 中的指示。

- IAM 使用者：

- 建立您的使用者可擔任的角色。請按照「IAM 使用者指南」的 [為 IAM 使用者建立角色](#) 中的指示。
- (不建議) 將政策直接附加至使用者，或將使用者新增至使用者群組。請遵循 IAM 使用者指南的 [新增許可到使用者 \(主控台\)](#) 中的指示。

後續步驟

現在您已設定 AWS 帳戶 並授予必要的許可，即可啟用 Audit Manager。如需逐步說明，請參閱 [啟用 AWS Audit Manager](#)。

啟用 AWS Audit Manager

現在您已完成設定 Audit Manager 的先決條件，您可以在 AWS 環境中啟用 服務。

在此頁面上，您將了解如何使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 啟用 Audit Manager。選擇最適合您的需求的方法，並依照對應的步驟讓 Audit Manager 啟動並執行。

先決條件

請確定您已完成 中所述的所有任務[設定 的先決條件 AWS Audit Manager](#)。


程序

您可以使用 AWS Management Console、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 來啟用 Audit Manager AWS CLI。


Audit Manager console

如需使用主控台來啟用 Audit Manager

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 使用 IAM 身分的憑證登入。
3. 選擇 Set up (設定) AWS Audit Manager。



4. 在權限中，無須採取任何動作。這是因為 Audit Manager 使用[服務連結角色](#)代表您連線到資料來源。您可以選擇查看 IAM 服務連結角色權限，以查看服務連結角色。



5. 在資料加密下，預設選項是讓 Audit Manager 建立和管理 AWS KMS key，以安全地存放您的資料。

Data encryption

Your data is encrypted by default with a key that AWS owns and manages for you. To choose a different key, customize your encryption settings.

☐ Customize encryption settings (advanced)

如果您想要使用自己的客戶管理金鑰來加密 Audit Manager 中的資料，請選取自訂加密設定 (進階) 旁邊的核取方塊。然後，您可選擇現有 KMS 金鑰或 [建立新的金鑰](#)。

Data encryption

Your data is encrypted by default with a key that AWS owns and manages for you. To choose a different key, customize your encryption settings.

☒ Customize encryption settings (advanced)
To use the default key, clear this option.

Choose an AWS KMS key
This key will be used for encryption instead of the default key.

6. (選擇性) 如果您希望 Audit Manager 針對多個帳戶執行評估，您可以在委派管理員-選擇性下指定委派管理員帳戶。如需詳細資訊和建議事項，請參閱[啟用和設定 AWS Organizations](#)。

Delegated administrator - optional

For AWS Audit Manager to support multiple accounts in your organization, you must specify a delegated administrator. Use this setting to add or remove the delegated AWS Audit Manager administrator for your organization. [Learn more](#)

Delegated administrator account ID

7. (選用) 在 AWS Config – 選用下，建議您啟用，AWS Config 以獲得最佳體驗。這可讓 Audit Manager 使用 AWS Config 規則產生證據。如需說明和建議設定，請參閱 [啟用和設定 AWS Config](#)。

AWS Config - optional

Allow AWS Audit Manager to access [AWS Config](#) and generate evidence from AWS Config rules. Enabling AWS Config incurs charges.

Enable AWS Config

8. (選擇性) 在 Security Hub — 選擇性部分中，我們建議您啟用 Security Hub 以獲得最佳體驗。這可讓 Audit Manager 使用 Security Hub 檢查產生證據。如需說明和建議設定，請參閱 [啟用和設定 AWS Security Hub](#)。

Security Hub - optional

Allow AWS Audit Manager to access [Security Hub](#) and generate evidence from security findings. Enabling Security Hub incurs charges.

Enable Security Hub

9. 選擇 完成設定 以完成設定程序。

Complete setup

AWS CLI

使用 啟用 Audit Manager AWS CLI

在命令列中，使用下列設定參數執行[註冊帳戶](#)命令：

- `--kms-key`(選擇性) — 使用此參數可使用您自己的客戶管理金鑰來加密 Audit Manager 資料。如果您未在此處指定選項，Audit Manager 會代表您建立和管理 AWS KMS key 資料的安全儲存。
- `--delegated-admin-account`(選擇性) — 使用此參數可為 Audit Manager 指定組織的委派管理員帳戶。如果您未在此處指定選項，則不會註冊委派管理員。

輸入範例 (用自己的資訊替換#####)：

```
aws auditmanager register-account \
```

```
--kms-key arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
--delegated-admin-account 111122224444
```

輸出範例：

```
{  
  "status": "ACTIVE"  
}
```

如需有關 AWS CLI 和 安裝 AWS CLI 工具的說明的詳細資訊，請參閱AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的以下內容。

- [AWS 命令列介面使用者指南](#)
- [使用 進行設定 AWS Command Line Interface](#)

Audit Manager API

如需使用 Audit Manager API 啟用 Audit Manager

使用 [RegisterAccount](#) 作業搭配下列設定參數：

- [KMSKey](#) (選擇性) — 使用此參數可使用您自己的客戶管理金鑰來加密 Audit Manager 資料。如果您未在此處指定選項，Audit Manager 會代表您建立和管理 AWS KMS key 資料的安全儲存。
- [delegatedAdminAccount](#) (選擇性) — 使用此參數可為 Audit Manager 指定組織的委派管理員帳戶。如果您未指定，則不會註冊委派管理員。

輸入範例 (用自己的資訊替換#####)：

```
{  
  "kmsKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
  "delegatedAdminAccount": "111122224444"  
}
```

輸出範例：

```
{  
  "status": "ACTIVE"
```



```
}
```

後續步驟

啟用 Audit Manager 後，建議您設定一些建議的功能和整合，以獲得最佳體驗。如需詳細資訊，請參閱 [為 啟用建議的 功能和 AWS 服務AWS Audit Manager](#)。

為 啟用建議的 功能和 AWS 服務AWS Audit Manager

現在您已啟用 AWS Audit Manager，是時候設定建議的功能和整合，以充分利用服務。

重點

為了在 Audit Manager 中獲得最佳體驗，建議您設定下列功能並啟用下列 AWS 服務。

任務

- [設定建議的 Audit Manager 功能](#)
- [設定建議的與其他 整合 AWS 服務](#)
 - [啟用和設定 AWS Config](#)
 - [啟用和設定 AWS Security Hub](#)
 - [啟用和設定 AWS Organizations](#)

設定建議的 Audit Manager 功能

在您啟用 Audit Manager 之後，建議您啟用證據搜尋工具功能。

[證據搜尋工具](#)提供了一種在 Audit Manager 之中搜尋索證據的強大方法。您可以使用證據搜尋工具快速查詢證據，不須一頭栽進證據資料夾，想辦法找出您要查找的內容。如果您以委派管理員的身分使用證據搜尋工具，您可以在組織中的所有成員帳戶中搜尋證據。

使用篩選條件和分組的組合，您可以逐步縮小搜尋查詢的範圍。例如，如果您想要系統健全狀況的高階檢視，請擴大搜尋範圍，並依據評估、日期範圍和資源合規性進行篩選。如果您的目標是修復特定資源，則可以縮小搜尋範圍，以針對特定控制項或資源 ID 的證據作為目標。定義篩選條件後，您可以先分組並預覽相符的搜尋結果，然後再建立評估報告。

設定建議的與其他 整合 AWS 服務

為了獲得最佳的 Audit Manager 體驗，強烈建議您啟用下列項目 AWS 服務：

- AWS Organizations— 您可以使用 Organizations 對多個帳戶執行 Audit Manager 評估，並將證據合併到委派管理員帳戶中。
- AWS Security Hub 和 AWS Config – Audit Manager 倚賴這些 AWS 服務 資源做為證據收集的資料來源。當您啟用 AWS Config 和 Security Hub 時，Audit Manager 可以使用其完整功能運作，收集完整的證據並直接從這些服務準確報告合規檢查的結果。

Important

如果您未啟用和設定 AWS Config 和 Security Hub，您將無法在 Audit Manager 評估中收集許多控制項的預期證據。因此，針對特定控制項，您會面臨未完成或失敗證據收集的風險。更具體地說：

- 如果 Audit Manager 嘗試使用 AWS Config 做為控制項資料來源，但未啟用必要的 AWS Config 規則，則不會收集這些控制項的證據。
- 同樣地，如果 Audit Manager 嘗試使用 Security Hub 做為控制資料來源，但未在 Security Hub 中啟用必要標準，則不會收集這些控制項的證據。

若要降低這些風險並確保收集完整的證據，請遵循此頁面上的步驟，在建立 Audit Manager 評估之前啟用和設定 AWS Config 和 Security Hub。

啟用和設定 AWS Config

Audit Manager 中的許多控制項需要 AWS Config 做為資料來源類型。若要支援這些控制項，您必須在啟用 AWS 區域 Audit Manager AWS Config 的每個帳戶中啟用。

Audit Manager 不會 AWS Config 為您管理。您可以按照以下步驟啟用 AWS Config 和配置其設定。

Important

啟用 AWS Config 是選用的建議。但是，如果啟用 AWS Config，則需要以下設定。如果 Audit Manager 嘗試收集使用 AWS Config 做為資料來源類型的控制項的證據，且未如下述 AWS Config 設定，則不會收集這些控制項的證據。

要 AWS Config 與 Audit Manager 整合的任務

- [步驟 1：啟用 AWS Config](#)
- [步驟 2：設定您的 AWS Config 設定以搭配 Audit Manager 使用](#)

步驟 1：啟用 AWS Config

您可以使用 AWS Config 主控台或 API AWS Config 來啟用。如需指示，請參閱AWS Config 開發人員指南中的[AWS Config入門](#)。

步驟 2：設定您的 AWS Config 設定以搭配 Audit Manager 使用

啟用 之後 AWS Config，請確保您也為稽核相關的合規標準[啟用 AWS Config 規則](#)或[部署一致性套件](#)。此步驟可確保 Audit Manager 可以針對您啟用的 AWS Config 規則匯入調查結果。

啟用 AWS Config 規則後，建議您檢閱該規則的參數。然後，您應該根據所選合規性架構的要求來驗證這些參數。如果需要，您可以[更新 AWS Config中的規則參數](#)，確保其符合架構需求。這將有助於確保您的評估為該給定架構收集正確的合規檢查證據。

例如，假設您正在為 CIS v1.2.0 建立評估。此架構包含一個名為 [1.4 — 確保存取金鑰每 90 天或更短的時間輪換一次](#)的控制項。在 AWS Config中，[存取金鑰輪換](#)的規則具有預設值 90 天的maxAccessKeyAge參數。因此，該規則符合控制項的需求。如果您不使用預設值，請確保您使用的值等於或大於 CIS v1.2.0 的 90 天要求。

您可以在 [AWS Config 文件](#)中找到每個受管規則的預設參數詳細資訊。如需如何設定規則的指示，請參閱[使用 AWS Config 受管規則](#)。

啟用和設定 AWS Security Hub

Audit Manager 中的許多控制項需要 Security Hub 作為資料來源類型。若要支援這些控制項，您必須在每個已啟用 Audit Manager 的區域中的所有帳戶上啟用 Security Hub。

Audit Manager 不會為您管理 Security Hub。您可以按照以下步驟啟用 Security Hub 並配置其設定。

Important

啟用 Security Hub 是選擇性建議。不過，如果您確實啟用 Security Hub，則需要下列設定。如果 Audit Manager 嘗試收集使用 Security Hub 做為資料來源類型的控制項的證據，且未如下述設定 Security Hub，則不會收集這些控制項的證據。

要 AWS Security Hub 與 Audit Manager 整合的任務

- [步驟 1：啟用 AWS Security Hub](#)
- [步驟 2：設定您的 Security Hub 設定，以便與 Audit Manager 搭配使用](#)
- [步驟 3：為您的組織設定 Organizations 設定](#)

步驟 1：啟用 AWS Security Hub

您可以使用主控台或 API 以啟用 Security Hub。如需指示，請參閱AWS Security Hub 使用者指南中的[設定 AWS Security Hub](#)。

步驟 2：設定您的 Security Hub 設定，以便與 Audit Manager 搭配使用

在您可以啟用 Security Hub 後，請確認執行下列作業：

- [啟用 AWS Config 和設定資源記錄](#) – Security Hub 使用服務連結 AWS Config 規則來執行其控制項的大部分安全檢查。若要支援這些控制項，AWS Config 必須啟用並設定來記錄您在每個啟用的標準中啟用的控制項所需的資源。
- [啟用所有安全標準](#) – 此步驟可確保 Audit Manager 可以匯入所有支援合規標準的調查結果。
- [開啟 Security Hub 的合併控制項調查結果設定](#) - 如果您在 2023 年 2 月 23 日或之後啟用 Security Hub，則預設會開啟此設定。

Note

當您啟用合併的調查結果時，Security Hub 會針對每個安全檢查產生單一調查結果 (即使跨多個標準使用相同的檢查也是如此)。每個 Security Hub 調查結果都會做為 Audit Manager 中一項獨立資源評估來收集。因此，合併的調查結果會導致 Audit Manager 針對 Security Hub 調查結果執行的獨立資源評估總計減少。因此，使用合併的調查結果通常有效降低 Audit Manager 使用成本。如需有關使用 Security Hub 做為資料來源類型的詳細資訊，請參閱[AWS Security Hub 支援的控制項 AWS Audit Manager](#)。如需 Audit Manager 定價的詳細資訊，請參閱[AWS Audit Manager 定價](#)。

步驟 3：為您的組織設定 Organizations 設定

如果您使用 AWS Organizations 且想要從成員帳戶收集 Security Hub 證據，您還必須在 Security Hub 中執行以下步驟。

設定您組織的 Security Hub 設定

1. 登入 AWS Management Console 並在 <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> 開啟 AWS Security Hub 主控台。
2. 使用您的 AWS Organizations 管理帳戶，將帳戶指定為 Security Hub 的委派管理員。如需詳細資訊，請參閱AWS Security Hub 使用者指南中的[指定 Security Hub 管理員帳戶](#)。

Note

確認您在 Security Hub 中使用的委派管理員帳戶與您在 Audit Manager 中使用的帳戶相同。

3. 使用您的 Organizations 委派管理員帳戶，移至 設定、帳戶，選取所有帳戶，然後選取 自動註冊 將其新增為成員。如需詳細資訊，請參閱AWS Security Hub 使用者指南中的[啟用組織中的成員帳戶](#)。
4. AWS Config 為組織的每個成員帳戶啟用。如需詳細資訊，請參閱AWS Security Hub 使用者指南中的[啟用組織中的成員帳戶](#)。
5. 為組織的每個成員帳戶啟用 PCI DSS 安全標準。AWS CIS Foundations Benchmark 標準和 AWS 基礎最佳實務標準預設為啟用。如需詳細資訊，請參閱AWS Security Hub 使用者指南中的[啟用安全標準](#)。

啟用和設定 AWS Organizations

Audit Manager 透過與 的整合支援多個帳戶 AWS Organizations。Audit Manager 可以對多個帳戶執行評估，並將證據合併到委派管理員帳戶中。委派管理員擁有建立及管理以組織做為信任區域之 Audit Manager 資源的許可。只有管理帳戶可以指定委派管理員。

Important

啟用 AWS Organizations 是選用的建議。不過，如果您啟用 AWS Organizations，則需要下列設定。

要 AWS Organizations 與 Audit Manager 整合的任務

- [步驟 1：建立或加入組織](#)
- [步驟 2：啟用您組織中的所有功能](#)

- [步驟 3：為 Audit Manager 指定委派管理員](#)

步驟 1：建立或加入組織

如果您的 AWS 帳戶 不是組織的一部分，您可以建立或加入組織。如需指示，請參閱AWS Organizations 使用者指南中的[建立和管理組織](#)。

步驟 2：啟用您組織中的所有功能

下一步，必須啟用您組織中的所有功能。如需指示，請參閱AWS Organizations 使用者指南中的[啟用組織中的所有功能](#)。

步驟 3：為 Audit Manager 指定委派管理員

建議您使用 Organizations 管理帳戶啟用 Audit Manager 管理員，然後指定委派管理員。之後，您可以使用委派管理員帳戶登入並執行評估。根據最佳實務，建議您僅使用委派管理員帳戶來建立評估，而不是使用管理帳戶。

若要在啟用 Audit Manager 後新增或變更委派管理員，請參閱 [新增委派管理員](#)和 [變更委派管理員](#)。

後續步驟

現在您已使用建議設定設定 Audit Manager，即可開始使用 服務。

- 若要開始使用您的第一個評估，請參閱 [稽核擁有者教學課程：建立評估](#)。
- 若要在未來更新您的設定，請參閱 [檢閱和設定您的 AWS Audit Manager 設定](#)。

入門 AWS Audit Manager

使用本節中的step-by-step教學，了解如何使用 執行任務 AWS Audit Manager。

Tip

以下教學課程按受眾進行分類。根據您身為稽核擁有者或委派代表的角色不同，選擇適合您的教學課程。

- 稽核擁有者是負責建立及管理評估的 Audit Manager 使用者。在商業世界中，稽核擁有者通常是治理、風險管理和法規遵循 (GRC) 專業人員。不過，在 Audit Manager 的內容中，來自 SecOps 或 DevOps 團隊的人員，也可能會是扮演稽核擁有者的使用者角色。稽核擁有者可以向主題專家 (也稱為委派代表) 要求協助，以檢閱特定控制項並驗證證據。稽核擁有者必須要有必要授權，才可管理評估。
- 委派代表是具有專業技術或業務專業知識的主題專家。雖然他們不擁有或管理稽核管理員評估，但他們仍然可以對其做出貢獻。委派代表協助稽核擁有者完成任務，例如驗證屬於其專業領域的控制項的證據。委派代表在 Audit Manager 中具有有限的權限。這是因為稽核擁有者委派特定控制集以供檢閱，而不是委派整個評估。

如需這些角色和其他 Audit Manager 概念的詳細資訊，請參閱本指南 [了解 AWS Audit Manager 概念和術語](#) 一節 [delegate](#) 中的 [audit owner](#) 和 。

如需每個角色建議 IAM 授權的詳細資訊，請參閱 [中的使用者角色建議政策 AWS Audit Manager](#)。

Audit Manager 教學

[建立評估](#)

對象：稽核擁有者

概觀：按照逐步說明建立您的第一個評估並快速啟動運行。本教學課程會逐步解說如何使用標準架構來建立評估，並開始自動收集證據。

[檢閱控制集](#)

對象：委派代表

概觀：檢閱屬於您專業領域的控制項的證據，以協助稽核擁有者。了解如何檢閱控制項集及其相關證據、新增註解、上傳證據，以及更新控制項的狀態。

稽核擁有者教學課程：建立評估

本教學課程提供的簡介 AWS Audit Manager。在本教學課程中，您會使用 建立評估 [AWS Audit Manager 範例架構](#)。藉由建立評估，您可以啟動該架構中控制項的持續自動化證據收集程序。

Note

AWS Audit Manager 協助收集與驗證特定合規架構和法規合規性相關的證據。不過，這不會評估您的合規狀態。AWS Audit Manager 因此，透過 收集的證據可能不會包含稽核所需的所有 AWS 用量資訊。AWS Audit Manager 不能取代法律顧問或合規專家。

先決條件

開始本教學課程之前，請確定您符合下列條件：

- 您已完成 [AWS Audit Manager 使用建議的設定進行設定](#) 中描述的所有先決條件。您必須使用 AWS 帳戶 和 AWS Audit Manager 主控台來完成本教學課程。
- 您的 IAM 身分會被授與適當的授權，以便在 AWS Audit Manager 中建立和管理評估。授予這些許可的兩個建議政策是 [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。
- 您對 Audit Manager 的術語和功能已經很熟悉了。如需一般概觀，請參閱 [什麼是 AWS Audit Manager？](#) 和 [了解 AWS Audit Manager 概念和術語](#)。

程序

任務

- [步驟 1：指定評估詳細資訊](#)
- [步驟 2：AWS 帳戶 在範圍內指定](#)
- [步驟 3：指定稽核擁有者](#)
- [步驟 4：檢閱和建立](#)

步驟 1：指定評估詳細資訊

第一步，請選取架構並提供評估的基本資訊。

指定評估詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，[網址為 https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home](https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home)。
2. 選擇啟動 AWS Audit Manager。
3. 在畫面頂端的綠色橫幅中，選擇從架構開始。
4. 選擇您要的架構，然後選擇從架構建立評估。在本教學課程中，請使用 AWS Audit Manager 範例架構。
5. 在評估名稱下，輸入評估的名稱。
6. (選擇性) 在評估說明下，輸入評估的說明。
7. 在評估報告目的地下，選擇您要儲存評估報告的 S3 儲存貯體。
8. 在架構下，確認已選取 AWS Audit Manager 範例架構。
9. (選用) 在標籤下，選擇新增標籤，將標籤與您的評估建立關聯。您可以指定每一個標籤的金鑰和值。標籤索引鍵是必要的，在搜尋此評估時，可用作搜尋條件。
10. 選擇 Next (下一步)。

步驟 2：AWS 帳戶 在範圍內指定

接著，指定您要包含在評估範圍中的 AWS 帳戶。

AWS Audit Manager 與 整合 AWS Organizations，因此您可以跨多個帳戶執行 Audit Manager 評估，並將證據合併到委派的管理員帳戶。如需在 Audit Manager 中啟用組織 (如果尚未啟用)，請參閱本指南設定頁面上的 [啟用和設定 AWS Organizations](#)。

Note

Audit Manager 最多可以支援 200 個評估範圍內的帳戶。如果您嘗試包含超過 200 個帳戶，則評估建立將會失敗。

此外，如果您嘗試在所有評估中新增超過 250 個唯一帳戶，則評估建立將會失敗。

指定範圍內帳戶

1. 在下AWS 帳戶，選取 AWS 帳戶 您要包含在評估範圍中的。
 - 如果您在 Audit Manager 中啟用 Organizations，則會列出多個帳戶。
 - 如果您未在 Audit Manager 中啟用 Organizations，則只會列出您目前的帳戶。
2. 選擇 Next (下一步)。

步驟 3：指定稽核擁有者

在此步驟中，您可以指定評估的稽核擁有者。稽核擁有者是工作場所中負責管理稽核管理員評估的個人，通常來自 GRC、SecOps 或 DevOps 團隊。我們建議他們使用 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 政策。

如需指定稽核擁有者

1. 在稽核擁有者底下，選擇要進行評估的稽核擁有者。若要尋找其他稽核擁有者，請使用搜尋列依名稱或 進行搜尋 AWS 帳戶。
2. 選擇 Next (下一步)。

步驟 4：檢閱和建立

檢閱評估的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。完成後，請選擇建立評估以開始持續收集證據。

建立評估之後，系統會繼續收集證據，直到您[變更評估狀態](#)為非作用中為止。或者，您可以[變更控制項狀態](#)為非作用中，來停止特定控制項收集證據。

Note

自動證據會在您建立評估的 24 小時後提供。Audit Manager 會自動從多個資料來源收集證據，而證據收集的頻率根據證據類型而定。如需詳細資訊，請參閱本指南中的 [證據收集頻率](#)。

其他資源

我們建議您繼續進一步了解本課程中介紹的概念和工具。請檢閱下列資源以繼續：

- [在中檢閱評估詳細資訊 AWS Audit Manager](#) – 向您介紹評估詳細資訊頁面，您可以在其中探索評估的不同元件。

- [在中管理評估 AWS Audit Manager](#) — 以本教學課程為基礎，並提供有關管理評估的概念和工作的深入資訊。在本章中，我們特別建議您查看下列主題：
 - 如何從不同架構[建立評估](#)
 - 如何[檢閱評估中的證據](#)並[產生評估報告](#)
 - 如何[變更評估狀態](#)或[刪除評估](#)
- [使用架構程式庫在中管理架構 AWS Audit Manager](#) — 介紹架構程式庫，並說明如何按照自己特定的合規需求[建立自訂架構](#)。
- [使用控制程式庫來管理中的控制 AWS Audit Manager](#) — 介紹控制項程式庫，並說明如何[建立自訂控制項](#)以在自訂架構中使用。
- [了解 AWS Audit Manager 概念和術語](#) — 提供 Audit Manager 中使用的概念和術語的定義。
- **【影片】** [使用收集證據和管理稽核資料 AWS Audit Manager](#) – 顯示本教學課程中描述的評估建立程序，以及其他任務，例如檢閱控制項和產生評估報告。

委派教學課程：檢閱控制集

本教學課程說明如何檢閱由 AWS Audit Manager 中的稽核擁有者與您共用的控制集。

稽核擁有者會使用 Audit Manager 來建立評估，並收集該評估中控制項的證據。有時，稽核擁有者在驗證控制集的證據時，可能會遇到問題或需要協助。在此情況下，稽核擁有者可以委派主題專家對控制集進行檢閱。

作為委派代表，您可以幫助稽核擁有者檢閱收集到的屬於您專業領域的控制項證據。

先決條件

在您開始教學課程之前，請務必先達成以下條件：

- 您的 AWS 帳戶已設定。若要完成本教學課程，您必須同時使用 AWS 帳戶和 Audit Manager 主控台。如需詳細資訊，請參閱[AWS Audit Manager 使用建議的設定進行設定](#)。
- 您對 Audit Manager 的術語和功能已經很熟悉了。如需 Audit Manager 的一般概觀，請參閱[什麼是 AWS Audit Manager？](#)和[了解 AWS Audit Manager 概念和術語](#)。

程序

任務

- [步驟 1：檢閱您的通知](#)
- [步驟 2：檢閱控制集及其相關證據](#)
- [步驟 3。新增手動證據（選用）](#)
- [步驟 4. 針對控制項新增評論 \(選擇性\)](#)
- [步驟 5：將控制項標示為已檢閱 \(選擇性\)](#)
- [步驟 6. 將已檢閱的控制集提交至稽核擁有者](#)

步驟 1：檢閱您的通知

首先登入 Audit Manager，您可以在其中存取通知，以查看委派給您檢閱的控制集。

檢閱您的通知

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇通知。
3. 在通知頁面上，檢閱已委派給您的控制集清單。通知表包含以下資訊：

名稱	描述
日期	委派控制集的日期。
評估	與控制集相關聯的評估名稱。您可以選擇評估名稱，開啟評估詳細資料頁面。
控制集	委派給您檢閱的控制集名稱。
來源	將控制集委派給您的使用者或角色。
Description	稽核擁有者提供的檢閱指示。

Tip

您也可以訂閱 SNS 主題，以便在控制集指派給您以供檢閱時接收電子郵件警示。如需詳細資訊，請參閱[中的通知 AWS Audit Manager](#)。

步驟 2：檢閱控制集及其相關證據

下一個步驟是檢閱稽核擁有者委派給您的控制集。透過檢查這些控制項及其證據，您可以確定是否需要對控制項採取任何其他動作。其他動作可能包括手動上傳其他證據以證明合規，或留下有關該控制項的評論。

如需檢閱控制集

1. 在通知頁面上，檢閱委派給您的控制集清單。然後找出您要檢閱的評估，並選擇相關評估的名稱。
2. 在評估詳細資訊頁面的控制項索引標籤下，向下捲動至控制集表格。
3. 在依控制集分組的控制項欄位下，展開控制集名稱以顯示其控制項。然後，選擇控制項名稱以開啟控制項詳細資訊頁面。
4. (選擇性) 選擇更新控制項狀態以變更控制項的狀態。檢閱進行中時，您可以將狀態標記為檢閱中。
5. 檢閱證據資料夾中控制項的相關資訊、詳細資訊、證據來源、註解和變更日誌標籤。若要了解每個標籤，以及如何了解其中包含的資料，請參閱 [在中檢閱評估控制項 AWS Audit Manager](#)。

如需檢閱控制項的證據

1. 在控制項詳細資訊頁面中，選擇證據資料夾索引標籤。
2. 導覽至證據資料夾表，會顯示包含該控制項之證據的資料夾清單。這些資料夾是根據收集該資料夾內證據的日期來組織和命名的。
3. 選擇證據資料夾的名稱以將其開啟。從這裡，您可以檢閱該日期收集之所有證據的摘要。若要了解此資訊，請參閱 [在中檢閱證據資料夾 AWS Audit Manager](#)。
4. 從證據資料夾摘要頁面，瀏覽至證據表格。在時間欄位下方，選擇要開啟的明細項目，並檢閱當時收集的證據詳細資訊。若要了解此資訊，請參閱 [在中檢閱證據 AWS Audit Manager](#)。

步驟 3。新增手動證據（選用）

雖然 AWS Audit Manager 會自動收集許多控制項的證據，但在某些情況下，您可能需要提供額外的證據。在這些情況下，您可以手動新增自己的證據，以協助您示範是否符合該控制項。

將手動證據新增至控制項

有幾種方法可將手動證據新增至控制項。您可以從 Amazon S3 匯入檔案、從瀏覽器上傳檔案，或輸入文字回應。如需每個方法的說明，請參閱 [在中新增手動證據 AWS Audit Manager](#)。

步驟 4. 針對控制項新增評論 (選擇性)

您可以為審核的任何控制項新增評論。稽核擁有者可以看見這些評論。例如，您可以留下評論以提供狀態更新，並確認您已修正該控制項的任何問題。

若要將評論加入至控制項

1. 在通知頁面上，檢閱委派給您的控制集清單。尋找您要為其留下評論之控制集，然後選擇相關評估的名稱。
2. 選擇控制項索引標籤，向下捲動至控制集表格，然後選取控制項名稱加以開啟。
3. 選擇評論索引標籤。
4. 在傳送評論底下，在文字方塊中輸入您的評論。
5. 選擇提交評論以新增您的評論。然後，您的註解會顯示在頁面的先前評論章節下，還會顯示與此控制項相關的任何其他註解。

步驟 5：將控制項標示為已檢閱 (選擇性)

變更控制項狀態是選擇性的。不過，建議您在完成該控制項的審核時，將每個控制項的狀態變更為已審核。無論個別控制項的狀態為何，您仍然可以將控制項提交至稽核擁有者。

如需將控制項標記為已審核

1. 在通知頁面上，檢閱委派給您的控制集清單。尋找包含您要標示為已檢閱之控制項的控制集。然後，選擇相關評估的名稱以開啟評估詳細資料頁面。
2. 在評估詳細資訊頁面的控制項索引標籤下，向下捲動至控制集表格。
3. 在依控制集分組的控制項欄位下，展開控制集名稱以顯示其控制項。選擇控制項名稱以開啟控制項詳細資訊頁面。
4. 選擇更新控制項狀態，並將狀態變更為已審核。
5. 在出現的快顯視窗中，選擇更新控制項狀態，確認您已完成審核的控制項。

步驟 6. 將已檢閱的控制集提交至稽核擁有者

檢閱完所有控制項後，請將控制集提交回稽核擁有者，讓他們知道您已完成檢閱。

如需將已檢閱的控制集提交至擁有者

1. 在通知頁面上，檢閱指派給您的控制集清單。搜尋您要提交至稽核擁有者的控制集，然後選擇相關評估的名稱。
2. 向下捲動至控制集表格，選取要提交至稽核擁有者的控制集，然後選擇提交以供審閱。
3. 在出現的快顯視窗中，您可以先新增關於該控制集的任何高階評論，然後再選擇提交以供審核。

將控制項提交至稽核擁有者之後，他們可以檢視您為其留下的任何評論。

其他資源

您可以繼續進一步了解本教學課程中介紹的概念。以下是一些建議的資源：

- [在中檢閱評估詳細資訊 AWS Audit Manager](#) - 向您介紹評估詳細資訊頁面，您可以在其中探索 Audit Manager 評估的不同元件。
- [在中檢閱評估控制項 AWS Audit Manager](#) 和 [在中檢閱證據 AWS Audit Manager](#) - 提供定義，協助您了解評估中的控制項和證據。
- [了解 AWS Audit Manager 概念和術語](#) — 提供 Audit Manager 中使用的概念和術語的定義。

使用 Audit Manager 儀表板

使用 Audit Manager 儀表板，您可以在使用中的評估中以圖像顯示不合規的證據。這是一種方便快捷的方式，可以監控您的評估、隨時掌握資訊並主動修復問題。儀表板在預設設定下，會以由上而下彙總的方式，檢視提供所有使用中的評估。使用此檢視，您可以直觀地找出評估中的問題，而無需先篩選大量個別證據。

儀表板是您登入 Audit Manager 主控台時看到的第一個畫面。它包含兩個小工具，顯示與您最相關的資料和關鍵績效指標 (KPI)。使用評估篩選器，您可以調整此資料，以專注在特定評估的 KPI。您可以從該處檢閱控制項網域群組，以分辨哪些控制項具有最不合規的證據。然後，您可以探索基礎控制項，以檢查和修復問題。

Note

如果您是第一次使用 Audit Manager，或者您沒有任何使用中的評估，則儀表板中不會顯示任何資料。若要開始使用，請[建立評估](#)。這將開始持續收集證據。24 小時後，彙總的證據資料將開始顯示在儀表板中。您可以閱讀以下各節，以了解如何理解和解釋此資料。

本頁面涵蓋下列主題：

主題

- [儀表板概念和術語](#)
- [儀表板元素](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

儀表板概念和術語

本節說明開始使用 Audit Manager 儀表板前需要瞭解的重要事項。

許可和可見性

[稽核擁有者](#)和[代理人](#)都可以存取儀表板。這表示這兩個角色都可以查看 中所有作用中評估的指標和彙總 AWS 帳戶。存取相同的資訊，可讓您的所有團隊專注在相同的 KPI 和目標。

篩選條件

Audit Manager 提供一個頁面層級 [the section called “評估篩選器”](#)，您可以將其套用至儀表板上的所有小工具。

不合規證據

儀表板會強調顯示評估中具有 [合規檢查證據](#) 和不合規結果的控制項。合規檢查證據與使用 AWS Config 或 AWS Security Hub 做為資料來源類型的控制項相關。針對此證據類型，Audit Manager 會直接從這些服務回報合規檢查的結果。如果安全中樞回報失敗結果，或者如果 AWS Config 報告不合規的結果，則 Audit Manager 會將證據歸類為不合規。

不確定證據

如果合規檢查無法使用或不適用，則證據為不確定。因此，無法進行合規評估。如果控制項使用 AWS Config 或 AWS Security Hub 做為資料來源類型，但您未啟用這些服務，就會發生這種情況。如果控制項使用不支援合規檢查的資料來源類型，例如手動證據、AWS API 呼叫或，也是這種情況 AWS CloudTrail。在主控台中，合規檢查狀態為不適用的證據在儀表板中被歸類為不確定。

您可以使用不確定的證據來手動評估控制項的合規性。

Note

不確定的證據不表示失敗，它表示您應該手動評估證據是否合規。

合規證據

如果合規檢查沒有回報任何問題，則證據將會是合規。如果 Security Hub 報告通過結果或 AWS Config 報告合規結果，就會發生這種情況。

控制項網域

儀表板介紹控制項網域的概念。您可以將控制項網域視為控制項的一般類別，不特定於任何一個架構。控制項網域群組是儀表板最強大的功能之一。Audit Manager 會強調顯示評估中具有不合規證據的控制項，並依控制項網域進行分組。使用此功能，您可以在準備稽核時，將修復工作集中在特定主題網域上。

 Note

控制項網域與控制集不同。控制項集是一種特定於架構的控制項群組，通常由管理機構定義。例如，PCI DSS 架構有一個名為需求 8：識別和驗證對系統元件的存取的控制組。此控制集屬於身分與存取管理的控制項網域下。

資料的最終一致性

儀表板資料最終是一致的。這代表當您從儀表板讀取資料時，儀表板可能不會立即反映最近完成寫入或更新作業的結果。如果您在幾個小時內再次檢查，儀表板應該會反映最新的資料。

已刪除和非使用中評估的資料

儀表板會顯示使用中評估的資料。如果您在檢視儀表板的同一天刪除評估，或將其狀態變更為非使用中，則該評估的資料會如下所示。

- 非使用中評估 — 如果 Audit Manager 在您將評估變更為非使用中之前收集了評估的證據，則該證據資料會包含在儀表板當天的計數。
- 已刪除的評估 — 如果 Audit Manager 在您刪除之前收集了評估的證據，則該證據資料不會包含在儀表板當天的計數中。

儀表板元素

以下幾節涵蓋儀表板的不同元件。

主題

- [評估篩選器](#)
- [每日快照](#)
- [依控制項網域分組的具不合規證據的控制項](#)

評估篩選器

您可以使用評估篩選器來專注於特定的使用中評估。

依預設，儀表板會顯示所有使用中評估的彙總資料。如果您要檢視特定評估的資料，請套用評估篩選器。這是適用於儀表板上所有小工具的頁面層級篩選器。

Dashboard [Info](#)

Last updated: April 12, 2024, 21:25 (UTC+0:00)

Filter by

All active assessments (19) ▼

Create assessment

如需套用評估篩選器，請從儀表板頂端的下拉式清單中選取評估。此清單會顯示最多 10 項使用中的評估。最近建立的評估會先顯示出來。如果您有許多使用中的評估，您可以開始輸入評估名稱以快速找到評估。選取評估後，儀表板僅顯示該評估的資料。

每日快照

這項小工具會顯示使用中評估目前合規性狀態的快照。

每日快照會顯示儀表板頂端當天收集的最新資料。使用國際標準時間 (UTC) 表示儀表板上的日期與時間。重要的是，這些資料是依據該時間點的每日統計。它們不是迄今為止的總和。

預設情況下，每日快照會顯示所有使用中評估的下列資料：

1. 具有不合規證據的控制項 - 與不合規證據相關聯的控制項總數。
2. 不合規證據 - 不合規結論的合規檢查證據總量。
3. 使用中評估 - 您使用中評估的總數。選擇此數字以查看這些評估的連結。

Daily snapshot [Info](#)Controls with non-compliant evidence

▲ 350

1

Non-compliant evidence

▲ 2157

2

Active assessments

19

3

每日快照資料會根據您套用的 [the section called “評估篩選器”](#) 資料而變更。當您指定評估時，資料僅反映該評估的每日計數。在此情況下，每日快照會顯示您指定之評估的名稱。您可以選擇評估的名稱來開啟它。

Daily snapshot [Info](#)Controls with non-compliant evidence

▲ 7

Non-compliant evidence

▲ 59

Assessment name

My HIPAA assessment

依控制項網域分組的具不合規證據的控制項

您可以使用此小工具來分辨哪些控制項具有最不相容的證據。

預設情況下，小工具會顯示您所有使用中評估的下列資料：

1. 控制項網域 — 與您的使用中評估相關的[control domains](#)清單。
2. 證據分類 — 顯示證據合規狀態分類的條形圖。



如需展開控制項網域，請選擇其名稱旁邊的箭頭。展開後，主控台最多會針對每個網域顯示 10 個控制項。這些控制項會根據不合規證據的最高總數來排名。

此小工具中的資料會根據您套用的[the section called “評估篩選器”](#)而變更。當您指定評估時，您只能看到該評估的資料。此外，您也可以下載評估中每個可用控制網域的 CSV 檔案。

Controls with non-compliant evidence grouped by control domain [Info](#)

You can view up to 10 controls for each domain. If you applied an assessment filter, you can download a .csv file to view all controls for a domain.

Control domain	Evidence breakdown	CSV
▼ Log monitoring and accountability (2 of 2)		Download
Smpl-1.0.1: CloudTrail Instance Events		
Smpl-1.0.2: CloudTrail Volume Events		
► Identity and access management (1 of 1)		Download

.csv 檔案包含網域中與不合規證據相關聯的控制項完整清單。下列範例顯示具有虛構值的 CSV 資料欄。

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date and Time	AssessmentID	AssessmentName	ControlId	ControlName	ControlDescription	DataSource
2	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	abcdefgh-1234-bcde-5678-cdefghijklmn	Control 1	Description of control 1	Manual
3	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	12345678-abcd-9012-bcde-345678901234	Control 2	Description of control 2	Manual
4	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	bcdefghi-2345-cdef-3456-defghijklmno	Control 3	Description of control 3	AWS Config, AWS Security Hub
5	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	23456789-bcde-0123-cdef-456789012345	Control 4	Description of control 4	Manual
6	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	cdefghij-3456-defg-4567-efghijklmnop	Control 5	Description of control 5	AWS Config
7	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	34567890-cdef-1234-defg-567890123456	Control 6	Description of control 6	Manual
8	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	defghijk-4567-efgh-5678-fghijklmnopq	Control 7	Description of control 7	AWS Config
9	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	45678901-defg-2345-efgh-678901234567	Control 8	Description of control 8	AWS Security Hub
10	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	efghijkl-5678-fghi-6789-ghijklmnopqr	Control 9	Description of control 9	Manual
11	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	56789012-efgh-3456-fghi-789012345678	Control 10	Description of control 10	Manual
12	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	fghijklm-6789-ghij-7890-hijklmnopqrs	Control 11	Description of control 11	Manual
13	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	67890123-fghi-4567-ghij-890123456789	Control 12	Description of control 12	Manual
14	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	ghijklmn-7890-hijk-8901-ijklmnopqrst	Control 13	Description of control 13	AWS Config, AWS Security Hub
15	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	78901234-ghij-5678-hijk-901234567890	Control 14	Description of control 14	Manual
16							

最後，當您套用評估篩選時，每個網域下的控制項名稱都將變為超連結。選擇任何控制項，以開啟指定評估中的控制項詳細資訊頁面。

Controls with non-compliant evidence grouped by control domain [Info](#)

You can view up to 10 controls for each domain. If you applied an assessment filter, you can download a .csv file to view all controls for a domain.

Control domain	Evidence breakdown	CSV
▼ Log monitoring and accountability (2 of 2)		Download
Smpl-1.0.1: CloudTrail Instance Events		
Smpl-1.0.2: CloudTrail Volume Events		
► Identity and access management (1 of 1)		Download

 Tip

使用控制項詳細資訊頁面做為起點，您可以從一個詳細資訊層級移至下一個層級。

1. 控制項詳細資訊頁面 - 在此頁面上，[證據資料夾索引標籤](#)會列出 Audit Manager 為該控制項收集的每日證據資料夾。如需更多詳細資訊，請選擇一個資料夾。
2. 證據資料夾 - 接著，您可以檢閱 [證據資料夾摘要](#)和該資料夾中的證據清單。如需更多詳細資訊，請選擇個別證據項目。
3. 個人證據 - 最後，您可以瀏覽[個人證據詳細資訊](#)。這是最細微層級的證據資料。

後續步驟

以下是您可以在查看儀表板後，所執行的一些後續步驟。

- 下載 CSV 檔案 – 尋找您要關注的評估和控制網域，並[下載相關控制項的完整清單，其中包含不合規的證據](#)。
- 檢閱控制項 — 分辨需要修正的控制項之後，您可以[檢閱控制項](#)。
- 委派控制項以供檢閱 — 如果您需要協助檢閱控制項，您可以[委派控制集以供檢閱](#)。
- 編輯您的評估 — 如果您想要變更使用中評估的範圍，您可以[編輯評估](#)。
- 更新評估的狀態 – 如果您想要停止收集評估的證據，您可以將[評估狀態變更為非作用中](#)。

其他資源

若要尋找常見問題的答案，請參閱本指南疑難排解一節[儀表板問題疑難排解](#)中的。

在 中管理評估 AWS Audit Manager

Audit Manager 評估以架構為基礎，而架構是控制項群組。使用架構作為起點，您可以建立評估，以收集該架構中控制項的證據。在評估中，您也可以定義稽核範圍。這包括指定 AWS 帳戶 您要收集證據的。

重點

您可以從任何架構建立評估。或者，您可以使用 Audit Manager 提供[的標準架構](#)。或者，您可以透過自己構建的[自訂架構](#)建立評估。標準架構包含支援特定合規標準或法規的預建控制集。相反地，自訂架構包含您可以根據自己的需求自訂和分組的控制項。

證據收集屬於持續過程，自您建立評估起開始。進行稽核時，您或委派代表可以[檢閱此證據，然後將其新增至評估報告](#)。

Note

AWS Audit Manager 協助收集與驗證是否符合特定合規標準和法規相關的證據。不過，這不會評估您的合規狀態。AWS Audit Manager 因此，透過 收集的證據可能不會包含稽核所需的所有 AWS 用量資訊。AWS Audit Manager 不能取代法律顧問或合規專家。

其他資源

若要在 Audit Manager 中建立和管理評估，請遵循此處概述的程序。

- [在 中建立評估 AWS Audit Manager](#)
- [在 中尋找您的評估 AWS Audit Manager](#)
- [在 中檢閱評估 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中檢閱評估詳細資訊 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中檢閱評估控制項 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中檢閱證據資料夾 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中檢閱證據 AWS Audit Manager](#)
- [在 中編輯評估 AWS Audit Manager](#)

- [在 中變更評估控制項的狀態 AWS Audit Manager](#)
- [在 中將評估的狀態變更為非作用中 AWS Audit Manager](#)
- [在 中新增手動證據 AWS Audit Manager](#)
 - [從 Amazon S3 匯入手動證據檔案](#)
 - [從瀏覽器上傳手動證據檔案](#)
 - [輸入自由格式文字回應作為手動證據](#)
 - [手動證據支援的檔案格式](#)
- [在 中準備評估報告 AWS Audit Manager](#)
 - [將證據添加至評估報告](#)
 - [從評估報告中移除證據](#)
 - [產生評估報告](#)
 - [從下載中心下載評估報告](#)
 - [導覽評估報告並探索其內容](#)
 - [驗證評估報告](#)
 - [刪除評估報告](#)
 - [從證據搜尋工具搜尋結果產生評估報告](#)
- [在 中刪除評估 AWS Audit Manager](#)

在 中建立評估 AWS Audit Manager

本主題以 [為基礎稽核擁有者教學課程：建立評估](#)。您可以在此頁面中找到詳細說明，說明如何從架構建立評估。請依照下列步驟建立評估，並開始持續收集證據。

先決條件

開始本教學課程之前，請確定您符合下列條件：

- 您已完成 [AWS Audit Manager 使用建議的設定進行設定](#) 中描述的所有先決條件。您必須使用 AWS 帳戶 和 Audit Manager 主控台來完成本教學課程。
- 您的 IAM 身分具有在 Audit Manager 中建立和管理評估的適當許可。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

任務

- [步驟 1：指定評估詳細資訊](#)
- [步驟 2：在 AWS 帳戶 範圍內指定](#)
- [步驟 3：指定稽核擁有者](#)
 - [稽核擁有者許可](#)
- [步驟 4：檢閱和建立](#)

步驟 1：指定評估詳細資訊

首先選擇一個架構並提供評估的基本資訊。

指定評估詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，[網址為 https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home](https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home)。
2. 在導覽窗格中，選擇 評估，然後選擇建立評估。
3. 在名稱下，輸入評估的名稱。
4. （選用）在描述下，輸入評估的描述。
5. 在評估報告目的地下，選取您要儲存評估報告的 S3 儲存貯體。

Tip

預設評估報告目的地取決於您的[評估設定](#)。如果您願意，您可以建立和使用多個 S3 儲存貯體，以協助您組織不同評估的評估報告。

6. 在選取架構下，選取要從中建立評估的架構。您也可以使用搜尋列，依名稱、合規標準或法規來查詢架構。

Tip

若要進一步了解架構，請選擇架構名稱以查看架構詳細資訊頁面。

7. （選用）在標籤下，選擇新增標籤，將標籤與您的評估建立關聯。您可以指定每一個標籤的金鑰和值。標籤索引鍵是必要的，在搜尋此評估時，可用作搜尋條件。

8. 選擇下一步。

Note

請務必確保您的評估會針對特定架構收集正確的證據。開始收集證據之前，建議您檢閱所選架構的需求。然後，根據您目前的 AWS Config 規則參數驗證這些需求。如需確保規則參數符合架構需求，您可以[在 AWS Config 中更新規則](#)。

例如，假設您正在為 CIS v1.2.0 建立評估。此架構包含一個名為 [1.9 — 確保 IAM 密碼政策的長度至少需要 14 或更高](#) 的控制項。在 AWS Config 中，[iam-password-policy](#) 規則具有一個 `MinimumPasswordLength` 參數，用於檢查密碼長度。此參數的預設值為 14 字元。因此，該規則符合控制項的需求。如果您沒有使用預設參數值，請確保您使用的值等於或大於 CIS v1.2.0 的 14 個字元要求。您可以在 [AWS Config 文件](#) 中找到每個受管規則的預設參數詳細資訊。

步驟 2：在 AWS 帳戶 範圍內指定

您可以指定多個 AWS 帳戶 在評估範圍內。Audit Manager 透過與 AWS Organizations 整合來支援多個帳戶。這表示 Audit Manager 評估可以在多個帳戶上執行，而且所收集的證據會合併到委派的管理員帳戶。如需在 Audit Manager 中啟用 Organizations，請參閱 [啟用和設定 AWS Organizations](#)。

Note

Audit Manager 最多可以支援 200 個評估範圍內的帳戶。如果您嘗試包含超過 200 個帳戶，則評估建立將會失敗。

此外，如果您嘗試在所有評估中新增超過 250 個唯一帳戶，則評估建立將會失敗。

在 AWS 帳戶 範圍內指定

1. 在下 AWS 帳戶，選取 AWS 帳戶 您要包含在評估範圍內的。
 - 如果您在 Audit Manager 中啟用了 Organizations，則會顯示多個帳戶。您可以從清單中選擇一或多個帳戶。或者，您也可以使用帳戶名稱、ID 或電子郵件搜尋帳戶。
 - 如果您未在 Audit Manager 中啟用 Organizations，AWS 帳戶 則只會列出您目前的。
2. 選擇下一步。

Note

當範圍內的帳戶從組織中移除時，Audit Manager 不會再為該帳戶收集證據。但是，該帳戶仍會繼續顯示在您的評估中的 AWS 帳戶 索引標籤下。若要從範圍內的帳戶清單中移除該帳戶，請[編輯評估](#)。已移除帳戶在編輯期間不再顯示於清單中，您可以在不包含該帳戶的範圍內儲存您的變更。

步驟 3：指定稽核擁有者

在此步驟中，您可以指定評估的稽核擁有者。稽核擁有者是工作場所中負責管理稽核管理員評估的個人，通常來自 GRC、SecOps 或 DevOps 團隊。我們建議他們使用 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 政策。

如需指定稽核擁有者

1. 在稽核擁有者下，檢閱目前的稽核擁有者清單。稽核擁有者一欄會顯示使用者 ID 和角色。AWS 帳戶 資料欄會顯示該稽核擁有者 AWS 帳戶 的。
2. 核取方塊已選擇的稽核擁有者會包含在您的評估中。清除任何稽核擁有者的核取方塊，即可將其從評估中移除。您可以使用搜尋列，按名稱或 AWS 帳戶 搜尋尋找其他稽核擁有者。
3. 完成時，選擇下一步。

稽核擁有者許可

以下政策已附加至評估的所有稽核擁有者。

Audit Manager 會將#####取代為您的帳戶和資源識別符，再連接政策。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "Principal for user/role who are the audit owners of the
Assessment"
      },
      "Action": [
```

```

        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
        "auditmanager:UpdateAssessmentStatus",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
        "auditmanager:DeleteAssessment",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment",
        "auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment",
        "auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:CreateAssessmentReport",
        "auditmanager:DeleteAssessmentReport",
        "auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:auditmanager:region:account_ID:assessment/assessment_ID",
        "arn:aws:auditmanager:region:account_ID:assessment/assessment_ID/*"
    ]
}
]
}

```

步驟 4：檢閱和建立

檢閱評估的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。完成後，請選擇 建立評估。

該動作意味著評估證據持續收集過程的開始。建立評估之後，系統會繼續收集證據，直到您[變更評估狀態](#)為非作用中為止。或者，您可以將控制項[狀態變更為](#)非作用中，以停止特定控制項的證據收集。

Note

自動化證據會在建立評估後 24 小時提供。Audit Manager 會自動從多個資料來源收集證據，而證據收集的頻率根據證據類型而定。如需進一步了解，請參閱本指南中的 [證據收集頻率](#)。

後續步驟

若要在日後重新檢視您的評估，請參閱 [在中尋找您的評估 AWS Audit Manager](#)。您可以依照下列步驟來尋找您的評估，以便檢視、編輯或繼續執行評估。

其他資源

如需 Audit Manager 中評估問題的解決方案，請參閱 [疑難排解評估和證據收集問題](#)。

在中尋找您的評估 AWS Audit Manager

在中建立評估之後 AWS Audit Manager，您可以在 Audit Manager 主控台的評估頁面上找到評估。

從此頁面中，您可以對評估執行各種動作。例如，您可以檢視評估詳細資訊、編輯評估組態或刪除不再需要的評估。此外，評估頁面可做為建立新評估的起點。

您也可以使用 Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface ()，以程式設計方式檢視您的評估 AWS CLI。

先決條件

下列程序假設您先前已建立至少一個評估。如果您尚未建立評估，則在遵循這些步驟時不會看到任何結果。

請確定您的 IAM 身分具有在中檢視評估的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 來檢視您的評估 AWS CLI。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上檢視您的評估

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇評估查看評估清單。
3. 選擇任何評估名稱以檢視該評估的詳細資訊。

AWS CLI

如需檢視您的評估 (CLI)

如需在 Audit Manager 中檢視評估，請執行[list-assessments](#)命令。您可以使用 `--status` 子指令來檢視作用中或非作用中的評量。

```
aws auditmanager list-assessments --status ACTIVE
```

```
aws auditmanager list-assessments --status INACTIVE
```

Audit Manager API

使用 API 檢視您的評估

如需在 Audit Manager 中檢視評估，請執行[ListAssessments](#)操作。您可以使用 `status` 屬性來檢視作用中或非作用中的評估。

有關詳細資訊，請選擇先前的任一連結，在 AWS Audit Manager API 參考資料中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一項特定語言 AWS 軟體開發套件中使用 `ListAssessments` 操作和參數的資訊。

後續步驟

當您準備好探索評估的內容時，請遵循中的步驟[在中檢閱評估 AWS Audit Manager](#)。此頁面將引導您完成評估詳細資訊，並說明您在那裡看到的資訊。

在評估頁面中，您也可以[編輯評估](#)、[刪除評估](#)或[建立評估](#)。

其他資源

如需 Audit Manager 中評估問題的解決方案，請參閱 [疑難排解評估和證據收集問題](#)。

在中檢閱評估 AWS Audit Manager

在 Audit Manager 中建立評估之後，您可以隨時開啟並檢閱您的評估。

重點

當您準備好探索評估時，可以逐步深入探討詳細資訊，並提高精細程度來檢閱評估。

1. 評估詳細資訊 – 首先，檢閱評估的整體詳細資訊。在此頁面上，您可以檢閱評估名稱、描述、範圍和其他詳細資訊。這為您提供評估的高階概觀。
2. 評估控制詳細資訊 – 接著，檢閱每個評估控制的詳細資訊，深入了解評估。這可讓您了解每個控制項的特定需求和目標。
3. 證據資料夾詳細資訊 – 對於每個評估控制項，您可以檢閱包含指定控制項證據的對應證據資料夾。這些資料夾會組織與每個控制項相關的支援證據。
4. 證據詳細資訊 – 最後，進一步向下切入，以檢閱每個資料夾中的個別證據片段。這可能包括組態快照、使用者活動日誌、合規調查結果，或手動上傳的證據，例如文件和螢幕擷取畫面。檢閱此證據可協助您了解組織如何滿足控制的需求。

透過遵循這些步驟，您可以徹底探索您的評估、了解其元件，並檢閱支援組織合規工作的證據。

其他資源

若要開始檢閱 Audit Manager 中的評估，請遵循此處概述的程序。

- [在中檢閱評估詳細資訊 AWS Audit Manager](#)
- [在中檢閱評估控制項 AWS Audit Manager](#)
- [在中檢閱證據資料夾 AWS Audit Manager](#)
- [在中檢閱證據 AWS Audit Manager](#)

在中檢閱評估詳細資訊 AWS Audit Manager

當您需要檢閱評估的詳細資訊時，您會在評估詳細資訊頁面上找到整理成數個區段的資訊。這些區段可協助您輕鬆存取和了解任務的相關資訊。

內容

- [先決條件](#)
- [程序](#)
 - [評估詳細資訊區段](#)
 - [控制項索引標籤](#)
 - [評估報告選擇索引標籤](#)
 - [AWS 帳戶 索引標籤](#)

- [AWS 服務 索引標籤](#)
- [稽核擁有者索引標籤](#)
- [標籤索引標籤](#)
- [Changelog 索引標籤](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

先決條件

下列程序假設您先前已建立至少一個評估。如果您尚未建立評估，則在遵循這些步驟時不會看到任何結果。

請確定您的 IAM 身分具有在 中檢視評估的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

開啟並檢閱評估詳細資訊頁面

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇評估查看評估清單。
3. 選擇評估名稱來開啟評估。
4. 使用下列資訊做為參考，檢閱評估詳細資訊。

評估詳細資訊頁面的區段

- [評估詳細資訊區段](#)
- [控制項索引標籤](#)
- [評估報告選擇索引標籤](#)
- [AWS 帳戶 索引標籤](#)
- [AWS 服務 索引標籤](#)
- [稽核擁有者索引標籤](#)
- [標籤索引標籤](#)

• [Changelog 索引標籤](#)

評估詳細資訊區段

您可以使用評估詳細資訊區段來查看評估摘要。

Assessment details

Description
1

Compliance type
2
PCI DSS

Assessment reports destination
3
[s3://bucket-name01](#)

Total evidence
4
6715972

Assessment report selection
5
0

Date created
6
August 19, 2023, 00:51 (UTC+0:00)

Last updated
7
October 17, 2023, 00:17 (UTC+0:00)

Status
8
Active

在評估詳細資訊區段中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
1. Description	評定的描述。
2. 合規類型	評估支援的合規標準或法規。
3. 評估報告目的地	Audit Manager 儲存評估報告的 S3 儲存貯體。
4. 證據總數	此評估所收集的證據項目總數。
5. 評估報告選擇	選取要包含在評估報告中的證據項目數目。
6. Date created (建立日期)	建立評估的日期。
7. 上次更新	上次編輯評估的日期。
8. 狀態	評估的狀態。 - 作用中 - 評估目前正在收集證據。 - 非作用中 - 評估不再收集證據。

控制項索引標籤

您可以使用此索引標籤來查看評估中控制項的相關資訊。

在控制狀態摘要下，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
控制項總計	此評估中的控制項總數。
已檢閱	稽核擁有者或委派代表已檢閱的控制項數量。
審核中	目前正在檢閱的控制項數量。
非作用中	不再主動收集證據的控制項數量

在控制集資料表中，您可以檢閱依控制集分組的控制清單。您可以展開或折疊每個控制集中的控制項。如果您要尋找特定的控制項，也可以依名稱搜尋。

在此表格中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
依控制項集分組的控制項	控制集的名稱。
控制狀態	控制項的狀態。 - 審核中表示此控制項未審核完成。此控制項仍在收集證據，您可以新增手動證據。這是預設狀態。 - 已檢閱表示已檢閱此控制項的證據。證據仍在收集中，您可以新增手動證據。 - 非作用中表示此控制項的自動證據收集已停止。您無法再新增手動證據。
委派給	此控制項的檢閱者，如果已指派給委派代表進行檢閱。
證據總數	此控制項已收集的證據項目數量。

評估報告選擇索引標籤

您可以使用此索引標籤來查看將包含在評估報告中的證據。證據會依證據資料夾分組，這些資料夾會根據建立日期進行組織。

您可以瀏覽這些資料夾，並選擇要包含在評估報告中的證據。如需如何將證據新增至評估報告的說明，請參閱 [將證據添加至評估報告](#)。

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
證據資料夾	證據資料夾的名稱。資料夾根據收集證據的日期來命名。
選取的證據	包含在評估報告中的資料夾中的證據項目數量。
控制項名稱	與此證據資料夾相關聯的控制項名稱。

AWS 帳戶 索引標籤

您可以使用此索引標籤來查看評估 AWS 帳戶 範圍內的。

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
帳戶 ID	AWS 帳戶的 ID。
Account name (帳戶名稱)	AWS 帳戶的名稱。
電子郵件	與 AWS 帳戶相關聯的電子郵件地址。

AWS 服務 索引標籤

您可能會或可能不會在評估中看到此索引標籤。

如果未顯示 AWS 服務 標籤（理想狀態）

如果您沒有看到此索引標籤，Audit Manager 會管理評估 AWS 服務 範圍內的項目。

Audit Manager 會檢查您的評估控制項及其資料來源，然後將此資訊對應至對應的，以推斷此範圍 AWS 服務。每當評估的基礎資料來源變更時，Audit Manager 都會視需要自動更新範圍，以反映正確的範圍 AWS 服務。這可確保您的評估收集有關環境中 AWS 所有相關服務的準確和全面證據。

如果顯示 AWS 服務 標籤

如果您確實看到此索引標籤，Audit Manager 不會管理哪些 AWS 服務 在您的評估範圍內。

在此情況下，您會看到下列您定義範圍內服務的相關資訊：

名稱	描述
AWS 服務	AWS 服務的名稱。
類別	服務類別，例如運算或資料庫。
Description	AWS 服務的描述。

Audit Manager 會針對此表格中的服務執行資源評估。例如，如果列出了 Amazon S3，則 Audit Manager 可以收集有關 S3 儲存貯體的證據。收集的確切證據取決於控制項的 [data source](#)。例如，如果資料來源類型為 AWS Config，且資料來源映射為 AWS Config 規則（例如 s3-bucket-public-write-prohibited），Audit Manager 會收集該規則評估的結果做為證據。如需詳細資訊，請參閱本指南中的 [範圍內的服務和資料來源類型有什麼不同？](#)。

如果您的評估透過標準架構在主控台中建立的，Audit Manager 會為您選擇服務，並根據架構的需求映射其資料來源。如果標準架構僅包含手動控制項，AWS 服務 則沒有 位於範圍內。

Note

下次編輯評估或變更評估中的其中一個自訂控制項時，Audit Manager 會為您管理範圍內的服務。發生這種情況時，AWS 服務標籤會從評估中移除。

稽核擁有者索引標籤

您可以使用此索引標籤來查看評估的稽核擁有者。

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
稽核擁有者	稽核擁有者的名稱。
AWS 帳戶	稽核擁有者的 AWS 帳戶 ID。

標籤索引標籤

您可以使用此標籤來查看評估的標籤。這些標籤繼承自用來建立評估的架構。如需有關 Audit Manager 中標籤的詳細資訊，請參閱 [標記 AWS Audit Manager 資源](#)。

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
索引鍵	標籤的索引鍵，例如合規標準、法規或類別。
Value	標籤的值。

Changelog 索引標籤

您可以使用此索引標籤來查看評估的使用者活動。

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
日期	活動的日期。
使用者	執行動作的使用者。
Action	發生的動作，例如正在建立的評估。
類型	變更的物件類型，例如評估。
Resource	受變更影響的資源，例如建立評估的架構。

後續步驟

若要繼續檢閱評估的內容，請遵循中的步驟在 [中檢閱評估控制項 AWS Audit Manager](#)。此頁面將引導您完成評估控制詳細資訊，並說明您在其中看到的資訊。

其他資源

- [在評估詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立評估](#)

- [我在評估中看不到任何控制項或控制集](#)
- [我看不到評估範圍內的服務](#)

在 中檢閱評估控制項 AWS Audit Manager

當您需要檢閱評估中的控制項時，您會在評估控制項詳細資訊頁面上找到整理成數個區段的資訊。這些區段可協助您輕鬆存取和了解任務的相關資訊。

內容

- [先決條件](#)
- [程序](#)
 - [控制項詳細資訊區段](#)
 - [證據資料夾索引標籤](#)
 - [詳細資訊索引標籤](#)
 - [證據來源索引標籤](#)
 - [評論索引標籤](#)
 - [Changelog 索引標籤](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

先決條件

下列程序假設您先前已建立至少一個評估。如果您尚未建立評估，則在遵循這些步驟時不會看到任何結果。

請確定您的 IAM 身分具有在 中檢視評估的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

開啟並檢閱評估控制項詳細資訊頁面

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇評估，然後選擇要開啟的評估名稱。

3. 在評估頁面上，選擇控制項索引標籤，向下捲動至控制集表格，然後選擇控制項名稱來開啟。
4. 使用下列資訊做為參考，檢閱評估控制項詳細資訊。

評估控制項詳細資訊頁面的區段

- [控制項詳細資訊區段](#)
- [證據資料夾索引標籤](#)
- [詳細資訊索引標籤](#)
- [證據來源索引標籤](#)
- [評論索引標籤](#)
- [Changelog 索引標籤](#)

控制項詳細資訊區段

您可以使用控制詳細資訊區段來查看評估控制的摘要。

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
Description	為此控制項提供的描述。
控制狀態	控制項的狀態。 • 審核中 – 尚未審核控制項。此控制項仍在收集證據，您可以新增手動證據。這是預設狀態。 • 已檢閱 – 已檢閱此控制項的證據。證據仍在收集中，您可以新增手動證據。 • 非作用中 – 此控制項的自動證據收集已停止。您無法再新增手動證據。

證據資料夾索引標籤

您可以使用此索引標籤來查看為此控制項收集的證據。每天都會組織成資料夾。您也可以從這裡採取下列動作：

- 檢閱證據資料夾 – 若要查看任何證據資料夾的詳細資訊，請選擇超連結資料夾名稱。

- 將證據資料夾新增至評估報告 – 若要包含證據資料夾，請選取該資料夾，然後選擇新增至評估報告。
- 從評估報告中移除證據資料夾 – 若要排除資料夾，請選取該資料夾，然後選擇從評估報告中移除。
- 新增手動證據 – 如需說明，請參閱 [在中新增手動證據 AWS Audit Manager](#)。

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
證據資料夾	證據資料夾的名稱。根據收集或手動添加證據的日期來命名。
合規檢查	證據資料夾中的問題數量。此數字代表直接從 AWS Security Hub AWS Config或兩者回報的安全問題總數。 如果您看到不適用，這表示您沒有 AWS Config 啟用 Security Hub 或，或者證據來自不同的資料來源類型。
證據總數	資料夾中的證據項目總數。
評估報告選擇	包含在評估報告中的資料夾中的證據項目數量。

Tip

如果您看不到要尋找的證據資料夾，請將下拉式清單篩選條件變更為隨時。否則，依預設，您會看到最近七天的資料夾。

詳細資訊索引標籤

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
測試資訊	測試控制項是否如預期般運作的建議程序。
行動計畫	如果需要修復控制項，建議採取的動作。

證據來源索引標籤

您可以使用此索引標籤來查看評估控制項從何處收集證據。證據來源可以包含下列任何項目：

名稱	描述
常見控制項	這些是收集證據以支援評估控制的常見控制項。 常見控制項會使用為您 AWS 管理的基礎資料來源收集證據。針對列出的每個常見控制項，Audit Manager 會收集所有支援核心控制項的相關證據。選擇通用控制項以查看相關的核心控制項。
核心控制項	這些是收集證據以支援評估控制的核心控制項。 核心控制項會使用為您 AWS 管理的預先定義資料來源群組來收集證據。選擇核心控制項以查看基礎資料來源。
資料來源	這些是收集證據以支援評估控制的個別資料來源。 - 名稱 – 資料來源的名稱。 - 類型 – 證據來源的資料來源類型。 - 如果 Audit Manager 收集證據，則類型可以是 AWS Security Hub、AWS CloudTrail、AWS Config 或 AWS API 呼叫。 - 如果您上傳自己的證據，則類型為手動。說明會指出所需的手動證據是檔案上傳還是文字回應。 - 映射 – 用來收集證據的特定關鍵字。 - 如果類型為 AWS Config，則映射為 AWS Config 規則（例如 <code>SNS_ENCRYPTED_KMS</code>）。 - 如果類型為 AWS Security Hub，則映射為 Security Hub 控制項（例如 <code>EC2.1</code>）。 - 如果類型是 AWS API 呼叫，則映射是 API 呼叫（例如 <code>kms_ListKeys</code>）。 - 如果類型為 AWS CloudTrail，則映射為 CloudTrail 事件（例如 <code>CreateAccessKey</code>）。 - 頻率 – Audit Manager 收集 AWS API 呼叫資料來源證據的頻率。

評論索引標籤

在此索引標籤中，您可以新增控制項及其證據的註解。您也可以查看先前註解的清單。

- 在發送評論下，您可以輸入文字，然後選擇提交評論，為控制項新增評論。
- 在既往評論下，您可以檢視既往評論的清單，以及評論的發佈日期和關聯的使用者 ID。

Changelog 索引標籤

您可以使用此索引標籤來查看評估控制項的使用者活動。AWS CloudTrail中的稽核記錄日誌也提供了相同的資訊。透過直接在 Audit Manager 中擷取的使用者活動，您可以輕鬆檢閱指定控制項的稽核記錄活動。

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
日期	活動的日期和時間，以國際標準時間 (UTC) 表示。
使用者	執行活動的使用者或角色。
Action	發生的動作，例如正在建立的評估。
類型	變更的物件類型，例如評估。
Resource	受變更影響的資源，例如建立評估的架構。

Audit Manager 會透過 changelog 追蹤下列使用者活動：

- 建立評估
- 編輯評估
- 完成評估
- 刪除評估
- 委派需要檢閱的控制集
- 將已檢閱的控制集送交回稽核擁有者
- 上傳手動證據

- 更新控制項狀態
- 產生評估報告

後續步驟

若要繼續檢閱您的評估，請遵循中的步驟在 [中檢閱證據資料夾 AWS Audit Manager](#)。此頁面將引導您完成證據資料夾，並說明如何了解您看到的資訊。

其他資源

- [我在評估中看不到任何控制項或控制集](#)

在 中檢閱證據資料夾 AWS Audit Manager

當您的評估收集證據時，Audit Manager 會將其整理到資料夾中，以方便您使用。當您需要檢閱證據資料夾時，您會發現資訊整理成數個區段。

內容

- [先決條件](#)
- [程序](#)
 - [證據資料夾摘要](#)
 - [證據表](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

先決條件

下列程序假設您先前已建立至少一個評估。如果您尚未建立評估，則在遵循這些步驟時不會看到任何結果。

請確定您的 IAM 身分具有在 中檢視評估的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

請記住，評估最多需要 24 小時才能開始收集自動化證據。如果您的評估尚無證據，則在遵循這些步驟時不會看到任何結果。

程序

開啟並檢閱證據資料夾


1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇評估，然後選擇評估。
3. 從評估頁面中，選擇控制項索引標籤，向下捲動至控制項資料表，然後選擇評估控制項。
4. 從評估控制頁面，選擇證據資料夾索引標籤。
5. 在證據資料夾表格中，選擇證據資料夾的名稱。
6. 使用下列資訊做為參考，檢閱證據資料夾。

證據資料夾頁面的區段

- [證據資料夾摘要](#)
- [證據表](#)

證據資料夾摘要

您可以使用頁面的摘要區段，查看證據資料夾中證據的高階概觀。若要進一步了解不同的證據類型，請參閱[證據](#)。



在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
1. 日期和時間	建立證據資料夾的時間和日期。這以國際標準時間 (UTC) 表示。
2. 控制項	與證據資料夾相關的控制項名稱。

名稱	描述
3. 已新增至評估報告	已選取要包含在評估報告中的證據項目數目。
4. 證據總數	證據資料夾中的證據項目總數。
5. 資源	收集此資料夾中的證據時評估 AWS 的資源總數。
6. 使用者活動	屬於使用者活動類別的證據項目數量。此證據是從 AWS CloudTrail 日誌收集而來。
7. 組態資料	屬於組態資料類別的證據項目數量。此證據是從擷取其他 組態快照的 API 呼叫收集 AWS 服務。
8. 手動	屬於手動類別的證據項目數量。此證據是手動新增的。
9. 合規檢查	屬於合規檢查類別的證據項目數量。此證據收集自 AWS Config AWS Security Hub或兩者。
10. 合規檢查狀態	直接從 AWS Security Hub AWS Config或兩者中報告的問題總數。

證據表

您可以使用證據表格來查看證據資料夾中包含的證據。從這裡的表格中，您也可以採取下列動作：

- 檢閱個別證據 – 若要查看任何證據的詳細資訊，請選擇時間欄下方的超連結證據名稱。
- 將證據新增至評估報告 – 若要包含證據，請選取該證據，然後選擇新增至評估報告。
- 從評估報告中移除證據 – 若要排除證據，請選取該證據，然後選擇從評估報告中移除。
- 新增手動證據 – 如需說明，請參閱 [在 中新增手動證據 AWS Audit Manager](#)。

在此表格中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
Time (時間)	指定收集證據的時間。這也可以做為證據的名稱。時間以國際標準時間 (UTC) 表示。
合規檢查	屬於合規檢查類別之證據的評估狀態。

名稱	描述
	- 對於從 Security Hub 收集的證據，會直接從 Security Hub 報告通過或失敗結果。 - 對於收集自 的證據 AWS Config，合規或不合規結果會直接從 報告 AWS Config。 - 如果顯示不適用，這表示您未啟用 AWS Config 或 Security Hub，或證據來自不同的資料來源類型。
依類型分類的證據	證據的類型。 - 合規檢查證據是從 或 AWS Config 收集 AWS Security Hub。 - 從 收集使用者活動證據 AWS CloudTrail。 - 組態資料證據會從 API 呼叫收集到其他 AWS 服務。 - 手動證據是您手動新增的證據。
資料來源	收集證據的資料來源。
事件名稱	叫用證據集合的事件名稱。
事件來源	識別 AWS 服務 事件相關 的服務主體。
資源	收集證據時評估的資源數量。
評估報告選擇	指出證據是否包含在評估報告中。 - 如需包含證據，請選擇證據，然後選擇新增至評估報告。 - 如需排除證據，請選擇證據，然後選擇從評估報告中移除。

後續步驟

當您準備好探索資料夾中的個別證據時，請遵循中的步驟[在中檢閱證據 AWS Audit Manager](#)。此頁面將引導您完成證據詳細資訊，以及如何解譯您在其中看到的資訊。

其他資源

- 如需 Audit Manager 證據問題的解決方案，請參閱 [疑難排解評估和證據收集問題](#)。

在 中檢閱證據 AWS Audit Manager

當您需要檢閱特定證據時，請遵循此頁面的指示。您會發現證據詳細資訊整理成數個區段。

內容

- [先決條件](#)
- [程序](#)
 - [Summary](#)
 - [Attributes](#)
 - [包含的資源](#)
- [其他資源](#)

先決條件

下列程序假設您先前已建立至少一個評估。如果您尚未建立評估，則在遵循這些步驟時，不會看到任何結果。

請確定您的 IAM 身分具有在 中檢視評估的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

請記住，評估最多需要 24 小時才能開始收集自動化證據。如果您的評估尚無證據，則在遵循這些步驟時不會看到任何結果。

程序

開啟並檢閱證據詳細資訊頁面

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇評估，然後選擇評估。
3. 從評估頁面中，選擇控制項索引標籤，向下捲動至控制項資料表，然後選擇控制項。
4. 在控制項詳細資訊頁上，選擇證據資料夾索引標籤。
5. 在證據資料夾表格中，選擇證據資料夾的名稱。
6. 選擇時間欄下的證據名稱，以開啟證據詳細資訊頁面。

7. 使用下列資訊做為參考，檢閱證據詳細資訊。

證據詳細資訊頁面的區段

- [Summary](#)
- [Attributes](#)
- [包含的資源](#)

Summary

您可以使用摘要區段來查看證據的概觀。

Summary

Evidence ID

15dd9e4a-19ba-3fad-b2be-810585f4e6a6

1

Date and time

April 12, 2024, 00:00 (UTC+0:00)

2

Compliance check

Inconclusive

3

Data source mapping

listPolicies

4

Data source

AWS API calls

5

Account ID

6

IAM ID

-

7

11

☐ Include in assessment report

Assessment

PCI DSS V3.2.1 Assessment

8

Control

1.1.5.b Interview personnel responsible for management of network components to confirm that roles and responsibilities are assigned as documented.

9

Evidence folder name

2024-04-12

10

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
1. 證據 ID	證據的唯一識別符。
2. 日期和時間	收集證據的時間和日期。這以國際標準時間 (UTC) 表示。
3. 合規檢查	合規檢查證據的評估狀態。 - 對於收集自 的證據 AWS Security Hub，會直接從中報告通過或失敗結果 AWS Security Hub。 - 對於收集自 的證據 AWS Config，合規或不合規的結果會直接從報告 AWS Config。 - 如果顯示不適用，則表示兩個項目之一。您沒有 AWS Security Hub 或 AWS Config 已啟用。或者，證據來自不同的資料來源。
4. 資料來源映射	用於收集證據的映射關鍵字。

名稱	描述
5. Data source type (資料來源類型)	收集證據的資料來源類型。
6. 帳戶 ID	與證據 AWS 帳戶 相關聯的 。
7. IAM ID	相關使用者或角色，如適用。
8. 評估	與證據相關聯的評估名稱。
9. 控制項	與證據相關聯的控制項名稱。
10. 證據資料夾名稱	包含證據的證據資料夾名稱。
11. 包含在評估報告中	可讓您從評估報告中包含或排除證據的切換。

Attributes

您可以使用屬性資料表來查看證據屬性的詳細資訊。

在此表格中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
屬性名稱	屬性的金鑰。
Value	屬性的值。在某些情況下，JSON 檔案的連結會提供更多資訊。

包含的資源

您可以使用包含的資源資料表來查看已評估來產生此證據的資源。

在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
ARN	資源的 Amazon Resource Name (ARN)。ARN 可能不適用於所有證據類型。

名稱	描述
支援合規	資源的評估狀態。 - 對於收集自 的證據 AWS Security Hub，會直接從 Security Hub 報告通過或失敗結果。 - 對於收集自 的證據 AWS Config，合規或不合規的結果會直接從報告 AWS Config。 - 如果顯示不適用，這表示您未啟用 AWS Config 或 Security Hub，或證據來自不同的資料來源。
Value	資源評估的詳細資訊。在某些情況下，JSON 檔案的連結會提供更多資訊。

其他資源

- 如需 Audit Manager 中證據問題的解決方案，請參閱 [疑難排解評估和證據收集問題](#)。

在 中編輯評估 AWS Audit Manager

您可能會遇到需要編輯現有評估的情況 AWS Audit Manager。也許稽核範圍已變更，需要更新評估中 AWS 帳戶 包含的。或者，由於人員變更，您可能需要修改指派給評估的稽核擁有者清單。在這種情況下，您可以編輯作用中的評估並進行必要的調整，而不會中斷證據收集。

以下頁面概述了編輯評估詳細資訊、變更 AWS 帳戶 範圍內的、更新稽核擁有者，以及檢閱和儲存變更的步驟。

先決條件

下列程序假設您先前已建立至少一個評估，且其處於作用中狀態。

請確定您的 IAM 身分具有在 中編輯評估的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

任務

- [步驟 1：編輯評估詳細資訊](#)
- [步驟 2：AWS 帳戶 在範圍內編輯](#)
- [步驟 3：編輯稽核擁有者](#)
 - [稽核擁有者許可](#)
- [步驟 4：檢閱並儲存](#)

步驟 1：編輯評估詳細資訊

請依照下列步驟編輯評估的詳細資訊。

如需編輯評估

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇評估。
3. 選擇評估，然後選擇編輯。
4. 在編輯評估詳細資訊下，視需要編輯您的評估詳細資訊。
5. 選擇下一步。

步驟 2：AWS 帳戶 在範圍內編輯

在此步驟中，您可以變更評估中包含哪些帳戶。Audit Manager 最多可以支援評估範圍內的 200 個帳戶，以及所有評估中 250 個唯一的成員帳戶。

在 AWS 帳戶 範圍內編輯

1. 若要新增 AWS 帳戶，請選取帳戶名稱旁的核取方塊。
2. 若要移除 AWS 帳戶，請清除帳戶名稱旁的核取方塊。
3. 選擇下一步。

Note

若要編輯 Audit Manager 的委派管理員，請參閱 [變更委派管理員](#)。

步驟 3：編輯稽核擁有者

在此步驟中，您可以變更評估中包含哪些稽核擁有者。

如需編輯稽核擁有者

1. 若要新增稽核擁有者，請選取帳戶名稱旁的核取方塊。
2. 若要移除稽核擁有者，請清除帳戶名稱旁的核取方塊。
3. 選擇下一步。

稽核擁有者許可

以下政策會附加至評估的所有稽核擁有者。

Audit Manager 會將#####取代為您的帳戶和資源識別符，再連接政策。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "Principal for user/role who are the audit owners of the Assessment"
      },
      "Action": [
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
        "auditmanager:UpdateAssessmentStatus",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
        "auditmanager>DeleteAssessment",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment",
        "auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment",

```

```

        "auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:CreateAssessmentReport",
        "auditmanager>DeleteAssessmentReport",
        "auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:auditmanager:region:account_ID:assessment/assessment_ID",
        "arn:aws:auditmanager:region:account_ID:assessment/assessment_ID/*"
    ]
}

```

步驟 4：檢閱並儲存

檢閱評估的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。完成後，請選擇儲存變更確認您的編輯。

完成編輯後，對評估的變更將在次日 00:00 UTC 生效。

後續步驟

當您不再需要收集特定評估控制項的證據時，您可以變更該控制項的狀態。如需說明，請參閱[在中變更評估控制項的狀態 AWS Audit Manager](#)。

當您不再需要收集整個評估的證據時，您可以將評估狀態變更為非作用中。如需說明，請參閱[在中將評估的狀態變更為非作用中 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- 如需 Audit Manager 中評估問題的解決方案，請參閱 [疑難排解評估和證據收集問題](#)。
- 如需為何無法再編輯範圍內服務的詳細資訊，請參閱本指南疑難排解一節 [我無法編輯評估範圍內的服務](#) 中的。

在 中新增手動證據 AWS Audit Manager

Audit Manager 可以自動收集多個控制項的證據。不過，某些控制項可能需要無法自動收集的證據。在這種情況下，您可以手動新增自己的證據。

請考量下列範例：

- 某些控制項與提供實體記錄 (例如簽名) 或非雲端產生事件 (例如觀察和訪談) 有關。在這些情況下，您可以手動新增檔案做為證據。例如，如果控制項需要有關組織結構的資訊，您可以上傳公司組織圖的副本作為手動證據。
- 某些控制項代表供應商風險評估問題。風險評估問題可能需要文件作為證據 (例如組織圖)。或者，它可能只需要一個簡單的文字回應 (例如職位列表)。對於後者，您可以回答問題，並將您的回應儲存為手動證據。

您也可以使用手動上傳功能來管理來自多個環境的證據。如果您的公司使用混合雲端模型或多雲端模式，您可以上傳來自內部部署環境、雲端託管環境或 SaaS 應用程式的證據。這可讓您將證據儲存在 Audit Manager 評估的結構中，以組織您的證據 (不限來源)，其中每項證據都映射至特定控制項。

重點

在 Audit Manager 中將手動證據新增至評估時，您有三種方法可供選擇。

1. 從 Amazon S3 匯入檔案 - 當您有證據檔案存放在 S3 儲存貯體中時，例如文件、報告或其他無法由 Audit Manager 自動收集的成品時，此方法很理想。透過直接從 S3 匯入這些檔案，您可以將此手動證據與自動收集的證據無縫整合。
2. 從瀏覽器上傳檔案 - 如果您的證據檔案儲存在本機電腦或網路上，您可以使用此方法手動將其上傳至 Audit Manager。當您需要包含掃描文件或映像等實體記錄，而這些實體記錄在 AWS 環境中無法以數位格式提供時，此方法特別有用。
3. 新增自由格式文字做為證據 - 在某些情況下，您需要提供的證據不是檔案形式，而是文字回應或說明。此方法可讓您直接在 Audit Manager 中輸入任意格式的文字。這在回應廠商風險評估問題時特別有用。

其他資源

- 如需如何將手動證據新增至評估控制項的指示，請參閱下列資源。請記住，您一次只能使用一種方法。
 - [從 Amazon S3 匯入手動證據檔案](#)
 - [從瀏覽器上傳手動證據檔案](#)
 - [輸入自由格式文字回應作為手動證據](#)
- 若要了解您可以使用哪些檔案格式，請參閱 [手動證據支援的檔案格式](#)。

- 若要進一步了解 Audit Manager 中不同類型的證據，請參閱本指南[evidence](#)的概念和術語一節中的。
- 如需故障診斷協助，請參閱 [我無法將手動證據上傳到控制項](#)。

從 Amazon S3 匯入手動證據檔案

您可以將證據檔案從 Amazon S3 儲存貯體手動匯入評估。這可讓您使用其他支援資料來補充自動收集的證據。

先決條件

- 一個手動證據檔案的最大支援 100 MB。
- 您必須使用其中一個 [手動證據支援的檔案格式](#)。
- 每個 每天最多 AWS 帳戶 可以手動上傳 100 個證據檔案到控制項。超過這個每日配額，會導致該控制項的任何額外手動上傳失敗。如果您需要將大量手動證據上傳至單一控制項，請在數天內分批上傳證據。
- 當控制項處於非作用中狀態時，您無法添加手動證據至該控制項。若要新增手動證據，您必須先[將控制狀態變更為](#)檢閱中或檢閱中。
- 請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中管理評估 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 匯入檔案 AWS CLI。

AWS console

Important

我們強烈建議您絕不匯入任何敏感或個人身分識別資訊 (PII) 作為手動證據。這包括但不限於社會安全號碼、地址、電話號碼，或可用於識別個人的任何其他資訊。

在 Audit Manager 主控台上從 S3 匯入檔案

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇評估，然後選擇評估。
3. 選擇控制項索引標籤，向下捲動至控制項集，然後選擇控制項。
4. 在證據資料夾索引標籤上，選擇添加手動證據，然後選擇從 S3 匯入檔案。
5. 在下一頁，輸入證據的 S3 URI。您可以瀏覽至 [Amazon S3 主控台](#) 中的物件，然後選擇複製 S3 URI 以尋找 S3 URI。
6. 選擇上傳。

AWS CLI

Important

我們強烈建議您絕不匯入任何敏感或個人身分識別資訊 (PII) 作為手動證據。這包括但不限於社會安全號碼、地址、電話號碼，或可用於識別個人的任何其他資訊。

在下列程序中，將#####取代為您自己的資訊。

在中從 S3 匯入檔案 AWS CLI

1. 執行 [list-assessments](#) 命令查看評估清單。

```
aws auditmanager list-assessments
```

另外，找到您要向其上傳證據的評估，並記下評估 ID。

2. 執行 [get-assessment](#) 命令並指定步驟 1 的評估 ID。

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p
```

另外，找到控制集和您要向其上傳證據的控制項，並記下 ID。

3. 執行 [batch-import-evidence-to-assessment-control](#) 命令搭配下列參數：
 - `--assessment-id` — 使用步驟 1 中的評估 ID。

- `--control-set-id` — 使用步驟 2 中的控制集 ID。
- `--control-id` — 使用步驟 2 中的控制項 ID。
- `--manual-evidence` — 使用 `s3ResourcePath` 作為手動證據類型，並指定證據的 S3 URI。您可以瀏覽至 [Amazon S3 主控台](#) 中的物件，然後選擇複製 S3 URI 以尋找 S3 URI。

```
aws auditmanager batch-import-evidence-to-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p --control-set-id ControlSet --control-id a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6 --manual-evidence s3ResourcePath=s3://amzn-s3-demo-bucket/EXAMPLE-FILE.extension
```

Audit Manager API

Important

我們強烈建議您絕不匯入任何敏感或個人身分識別資訊 (PII) 作為手動證據。這包括但不限於社會安全號碼、地址、電話號碼，或可用於識別個人的任何其他資訊。

使用 API 從 S3 匯入檔案

1. 呼叫 [ListAssessments](#) 操作查看您的評估清單。另外，找到您要向其上傳證據的評估，並記下評估 ID。
2. 呼叫 [GetAssessment](#) 操作並指定步驟 1 的評估 ID。另外，找到控制集和您要向其上傳證據的控制項，並記下 ID。
3. 搭配下列參數呼叫 [BatchImportEvidenceToAssessmentControl](#) 操作：
 - [assessmentId](#) — 使用步驟 1 中的評估 ID。
 - [controlSetId](#) — 使用步驟 2 中的控制集 ID。
 - [controlId](#) — 使用步驟 2 中的控制項 ID。
 - [manualEvidence](#) — 使用 `s3ResourcePath` 作為手動證據類型，並指定證據的 S3 URI。您可以瀏覽至 [Amazon S3 主控台](#) 中的物件，然後選擇複製 S3 URI 以尋找 S3 URI。

如需詳細資訊，請選擇先前程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一項特定語言 AWS 軟體開發套件中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

新增並檢閱評估的證據後，您可以產生評估報告。如需詳細資訊，請參閱[在 中準備評估報告 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

若要了解您可以使用哪些檔案格式，請參閱 [手動證據支援的檔案格式](#)。

從瀏覽器上傳手動證據檔案

您可以將證據檔案從瀏覽器手動上傳至 Audit Manager 評估。這可讓您使用其他支援資料來補充自動收集的證據。

先決條件

- 一個手動證據檔案的最大支援 100 MB。
- 您必須使用其中一個 [手動證據支援的檔案格式](#)。
- 每個 每天最多 AWS 帳戶 可以手動上傳 100 個證據檔案到控制項。超過這個每日配額，會導致該控制項的任何額外手動上傳失敗。如果您需要將大量手動證據上傳至單一控制項，請在數天內分批上傳證據。
- 當控制項處於非作用中狀態時，您無法添加手動證據至該控制項。若要新增手動證據，您必須先[將控制狀態變更為](#)檢閱中或檢閱中。
- 請確定您的 IAM 身分具有在 中管理評估的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 上傳檔案 AWS CLI。

AWS console

Important

我們強烈建議您絕不上傳任何敏感或個人身分識別資訊 (PII) 作為手動證據。這包括但不限於社會安全號碼、地址、電話號碼，或任何其他可用來識別個人的資訊。

在 Audit Manager 主控台上從瀏覽器上傳檔案

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇評估，然後選擇評估。
3. 在控制項索引標籤上，向下捲動至控制項集，然後選擇控制項。
4. 從證據資料夾索引標籤中，選擇新增手動證據。
5. 選擇從瀏覽器上傳檔案。
6. 選擇您要上傳的檔案。
7. 選擇上傳。

AWS CLI

Important

我們強烈建議您絕不上傳任何敏感或個人身分識別資訊 (PII) 作為手動證據。這包括但不限於社會安全號碼、地址、電話號碼，或任何其他可用來識別個人的資訊。

在下列程序中，將#####取代為您自己的資訊。

在 中從瀏覽器上傳檔案 AWS CLI

1. 執行 [list-assessments](#) 命令查看評估清單。

```
aws auditmanager list-assessments
```

另外，找到您要向其上傳證據的評估，並記下評估 ID。

2. 執行 [get-assessment](#) 命令並指定步驟 1 的評估 ID。

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p
```

另外，找到控制集和您要向其上傳證據的控制項，並記下 ID。

3. 執行 [get-evidence-file-upload-url](#) 命令並指定您要上傳的檔案。

```
aws auditmanager get-evidence-file-upload-url --file-name fileName.extension
```

此外，記下預先簽章的 URL 和 `evidenceFileName`。

4. 使用步驟 3 中的預先簽署 URL，從瀏覽器上傳檔案。此動作會將您的檔案上傳到 Amazon S3，並將其儲存為可附加至評估控制項的物件。在下面的步驟中，您將使用 `evidenceFileName` 參數引用新建立的物件。

 Note

當您使用預先簽章的 URL 上傳檔案時，Audit Manager 會使用伺服器端加密來保護和存放您的資料 AWS Key Management Service。為此，當您使用預先簽署的 URL 上傳檔案時，您必須在請求中使用 `x-amz-server-side-encryption` 標頭。

如果您在 Audit Manager [設定您的資料加密設定](#) 設定 AWS KMS key 中使用受管客戶，請確定您在請求中也包含 `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` 標頭。如果請求中沒有 `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` 標頭，Amazon S3 會假設您想要使用 AWS 受管金鑰。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的 [使用伺服器端加密搭配 AWS Key Management Service 金鑰 \(SSE-KMS\) 保護資料](#)。

5. 執行 [batch-import-evidence-to-assessment-control](#) 命令搭配下列參數：
 - `--assessment-id` — 使用步驟 1 中的評估 ID。
 - `--control-set-id` — 使用步驟 2 中的控制集 ID。
 - `--control-id` — 使用步驟 2 中的控制項 ID。
 - `--manual-evidence` — 使用 `evidenceFileName` 作為手動證據類型，並指定步驟 3 中的證據檔案名稱。

```
aws auditmanager batch-import-evidence-to-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p --control-set-id ControlSet --control-id a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6 --manual-evidence evidenceFileName=fileName.extension
```

Audit Manager API

Important

我們強烈建議您絕不上傳任何敏感或個人身分識別資訊 (PII) 作為手動證據。這包括但不限於社會安全號碼、地址、電話號碼，或任何其他可用來識別個人的資訊。

使用 API 從瀏覽器上傳檔案

1. 呼叫 [ListAssessments](#) 操作。另外，找到您要向其上傳證據的評估，並記下評估 ID。
2. 呼叫 [GetAssessment](#) 操作並指定步驟 1 的 `assessmentId`。另外，找到控制集和您要向其上傳證據的控制項，並記下 ID。
3. 呼叫 [GetEvidenceFileUploadUrl](#) 操作並指定您要上傳的 `fileName`。此外，記下預先簽章的 URL 和 `evidenceFileName`。
4. 使用步驟 3 中的預先簽署 URL，從瀏覽器上傳檔案。此動作會將您的檔案上傳到 Amazon S3，並將其儲存為可附加至評估控制項的物件。在下面的步驟中，您將使用 `evidenceFileName` 參數引用新建立的物件。

Note

當您使用預先簽章的 URL 上傳檔案時，Audit Manager 會使用伺服器端加密來保護和存放您的資料 AWS Key Management Service。為此，當您使用預先簽署的 URL 上傳檔案時，您必須在請求中使用 `x-amz-server-side-encryption` 標頭。

如果您在 Audit Manager [設定您的資料加密設定](#) 設定 AWS KMS key 中使用受管客戶，請確定您在請求中也包含 `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` 標頭。如果請求中沒有 `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` 標頭，Amazon S3 會假設您想要使用 AWS 受管金鑰。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的 [使用伺服器端加密搭配 AWS Key Management Service 金鑰 \(SSE-KMS\) 保護資料](#)。

5. 搭配下列參數呼叫 [BatchImportEvidenceToAssessmentControl](#) 操作：
 - [assessmentId](#) — 使用步驟 1 中的評估 ID。
 - [controlSetId](#) — 使用步驟 2 中的控制集 ID。
 - [controlId](#) — 使用步驟 2 中的控制項 ID。

- [manualEvidence](#) — 使用 `evidenceFileName` 作為手動證據類型，並指定步驟 3 中的證據檔案名稱。

如需詳細資訊，請選擇先前程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一項特定語言 AWS 軟體開發套件中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

在您收集並檢閱評估的證據之後，您可以產生評估報告。如需詳細資訊，請參閱[在中準備評估報告 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

若要了解您可以使用哪些檔案格式，請參閱[手動證據支援的檔案格式](#)。

輸入自由格式文字回應作為手動證據

您可以輸入任意格式文字並將該文字儲存為證據，為評估控制項提供其他內容和支援資訊。這可讓您手動記錄未透過自動證據收集擷取的詳細資訊。

例如，您可以使用 Audit Manager 建立自訂控制項，代表廠商風險評估問卷中的問題。在這種情況下，每個控制項的名稱都是一個特定的問題，該問題會詢問有關組織安全和合規狀態的資訊。若要記錄您對指定廠商風險評估問題的回應，您可以輸入文字回應，並將其儲存為控制項的手動證據。

先決條件

- 當控制項處於非作用中狀態時，您無法添加手動證據至該控制項。若要新增手動證據，您必須先[將控制狀態變更為](#)檢閱中或檢閱中。
- 請確定您的 IAM 身分具有在 中管理評估的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 輸入文字回應AWS CLI。

AWS console

Important

我們強烈建議您絕對不要輸入任何敏感或個人身分識別資訊 (PII) 做為手動證據。這包括但不限於社會安全號碼、地址、電話號碼，或任何其他可用來識別個人的資訊。

在 Audit Manager 主控台中輸入文字回應

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇評估，然後選擇評估。
3. 選擇控制項索引標籤，向下捲動至控制項集，然後選擇控制項。
4. 從證據資料夾索引標籤中，選擇新增手動證據。
5. 選擇輸入文字回應。
6. 在出現的快顯視窗中，輸入純文字格式的回應。
7. 選擇確認。

AWS CLI

Important

我們強烈建議您絕對不要輸入任何敏感或個人身分識別資訊 (PII) 做為手動證據。這包括但不限於社會安全號碼、地址、電話號碼，或任何其他可用來識別個人的資訊。

在下列程序中，將#####取代為您自己的資訊。

在 中輸入文字回應 AWS CLI

1. 執行 [list-assessments](#) 命令。

```
aws auditmanager list-assessments
```

另外，找到您要向其上傳證據的評估，並記下評估 ID。

2. 執行 [get-assessment](#) 命令並指定步驟 1 的評估 ID。

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p
```

另外，找到控制集和您要向其上傳證據的控制項，並記下 ID。

3. 執行 [batch-import-evidence-to-assessment-control](#) 命令搭配下列參數：

- `--assessment-id` — 使用步驟 1 中的評估 ID。
- `--control-set-id` — 使用步驟 2 中的控制集 ID。
- `--control-id` — 使用步驟 2 中的控制項 ID。
- `--manual-evidence` — 使用 `textResponse` 作為手動證據類型，然後輸入要保存為手動證據的文字。

```
aws auditmanager batch-import-evidence-to-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p --control-set-id ControlSet --control-id a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6 --manual-evidence textResponse="enter text here"
```

Audit Manager API

Important

我們強烈建議您絕對不要輸入任何敏感或個人身分識別資訊 (PII) 做為手動證據。這包括但不限於社會安全號碼、地址、電話號碼，或任何其他可用來識別個人的資訊。

使用 API 輸入文字回應

1. 呼叫 [ListAssessments](#) 操作。另外，找到您要向其上傳證據的評估，並記下評估 ID。
2. 呼叫 [GetAssessment](#) 操作並指定步驟 1 的 `assessmentId`。另外，找到控制集和您要向其上傳證據的控制項，並記下 ID。
3. 搭配下列參數呼叫 [BatchImportEvidenceToAssessmentControl](#) 操作：
 - [assessmentId](#) — 使用步驟 1 中的評估 ID。
 - [controlSetId](#) — 使用步驟 2 中的控制集 ID。
 - [controlId](#) — 使用步驟 2 中的控制項 ID。

- [manualEvidence](#) — 使用 `textResponse` 作為手動證據類型，然後輸入要保存為手動證據的文字。

如需詳細資訊，請選擇先前程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一項特定語言 AWS 軟體開發套件中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

在您收集並檢閱評估的證據之後，您可以產生評估報告。如需詳細資訊，請參閱[在 中準備評估報告 AWS Audit Manager](#)。

手動證據支援的檔案格式

下表列出並說明您可以將其作為手動證據上傳的檔案類型。對於每種檔案類型，表格也會列出支援的副檔名。

檔案類型	描述	支援的檔案副檔名
壓縮或存檔	GNU Zip 壓縮的封存檔和 ZIP 壓縮的封存檔	.gz, .zip
文件	常見的文件檔案，例如 PDF 和 Microsoft Office 檔案	.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx
映像	圖像和圖形檔案	.jpeg, .jpg, .png, .svg
文字	其他非二進位文字檔案，例如純文字文件和標記語言檔案	.cer, .csv, .html, .jmx, .json, .md, .out, .rtf, .txt, .xml, .yaml, .yml

其他資源

檢閱下列頁面，以了解將自己的證據新增至評估控制項的不同方式。

- [從 Amazon S3 匯入手動證據檔案](#)
- [從瀏覽器上傳手動證據檔案](#)

- [輸入自由格式文字回應作為手動證據](#)

在 中準備評估報告 AWS Audit Manager

在您收集並檢閱評估的證據之後，您可以產生評估報告。評估報告會摘要您的評估，並提供包含相關證據的一組有組織資料夾的連結。

重點

新收集的證據不會自動出現在評估報告中。這表示您可以控制要包含在報告中的證據。選取您要包含的證據後，您可以產生最終評估報告，與您的稽核人員共用。

產生評估報告時，會將其放置在您選擇作為評估報告目的地的 S3 儲存貯體中。您也可以從 Audit Manager 中的下載中心下載評估報告。

其他資源

如需評估報告及其管理方式的詳細資訊，請參閱下列資源。

- [將證據添加至評估報告](#)
- [從評估報告中移除證據](#)
- [產生評估報告](#)
- [下載評估報告](#)
- [導覽評估報告並探索其內容](#)
- [驗證評估報告](#)
- [刪除評估報告](#)
- [從證據搜尋工具搜尋結果產生評估報告](#)
- [設定您的預設評估報告目的地](#)
- [評估報告問題疑難排解](#)

將證據添加至評估報告

您必須至少在評估報告中添加一項證據，才能產生評估報告。您可以新增整個證據資料夾，也可以從資料夾中新增特定證據項目。

程序

若要在評估報告中包含證據，請遵循下列步驟。

如需將證據添加至評估報告

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇評估，然後選擇評估。
3. 在控制項索引標籤上，向下捲動至控制項集資料表，然後選擇包含您要包含在評估報告中之證據的控制項。
4. 選擇將證據添加至評估報告的方式。
 - a. 如需添加整個證據資料夾，請向下捲動至證據資料夾，選擇您要添加的資料夾，然後選擇添加至評估報告。

Tip

如果您看不到要尋找的資料夾，請將下拉式清單篩選條件變更為所有時間。否則，依預設，您會看到最近七天的資料夾。

如果添加至評估報告呈灰色，表示證據資料夾已添加至評估報告。

- b. 如需添加特定證據，請選擇證據資料夾以開啟其內容。從清單中選擇一個或多個項目，然後選擇添加至評估報告。

Tip

如果添加至評估報告顯示為灰色，請確定您已選擇證據旁的核取方塊，然後再試一次。

5. 將證據添加至評估報告後，會出現綠色的成功橫幅。選擇在評估報告中檢視證據查看將包含在評估報告中的證據。
 - 或者，您可以導覽回您的評估並選擇評估報告選擇索引標籤，查看將包含在評估報告中的證據。

後續步驟

如果您需要從評估報告中移除證據，請參閱 [從評估報告中移除證據](#)。

當您準備好產生評估報告時，請參閱 [產生評估報告](#)。

其他資源

若要尋找常見問題的答案，請參閱本指南疑難排解一節[評估報告問題疑難排解](#)中的。

從評估報告中移除證據

如果您需要從評估報告中移除證據，請按照下列步驟操作。您可以移除整個證據資料夾，也可以從資料夾中移除特定證據。

程序

如需從評估報告中移除證據

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，[網址為 https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home](https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home)。
2. 在導覽窗格中，選擇評估，然後選擇評估的名稱來將其開啟。
3. 在控制項索引標籤，向下捲動至控制集表格，然後選擇控制項名稱將其開啟。
4. 選擇您要從評估報告中移除證據的方式。
 - a. 如需移除整個證據資料夾，請向下捲動至證據資料夾，選擇您要移除的資料夾，然後選擇從評估報告中移除。

Tip

如果您看不到要尋找的資料夾，請將下拉式清單篩選條件變更為所有時間。否則，依預設，您會看到最近七天的資料夾。

如果從評估報告中移除顯示為灰色，表示證據資料夾已從評估報告中移除。

- b. 如需移除特定證據，請選擇證據資料夾以開啟其內容。從清單中選擇一個或多個項目，然後選擇從評估報告中移除。

Tip

如果從評估報告中移除顯示為灰色，請確定您已選擇證據旁的核取方塊，然後再試一次。

5. 將證據添加至評估報告後，會出現綠色的成功橫幅。選擇在評估報告中檢視證據查看將包含在評估報告中的證據。
 - 或者，您可以導覽回您的評估並選擇評估報告選擇索引標籤，查看將包含在評估報告中的證據。

後續步驟

當您準備好產生評估報告時，請參閱 [產生評估報告](#)。

其他資源

若要尋找常見問題的答案，請參閱本指南疑難排解一節[評估報告問題疑難排解](#)中的。

產生評估報告

當您準備好產生評估報告時，請遵循下列步驟。

先決條件

您必須至少在評估報告中添加一項證據，才能產生評估報告。您可以添加整個證據資料夾，也可以添加資料夾中的單項證據。

為確保成功產生評估報告，請檢閱 [評估報告目的地的組態提示](#)。

程序

產生評估報告

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇評估。
3. 選擇您要為其產生評估報告的評估的名稱。
4. 選擇評估報告選擇索引標籤，然後選擇產生評估報告。

Tip

如果產生評估報告顯示為灰色，表示尚未將證據添加至評估報告。

5. 在快顯視窗中，提供評估報告的名稱和描述，並檢閱評估報告詳細資訊。
6. 選擇產生評估報告，數分鐘後便會產生評估報告。
7. 您可以從 Audit Manager 主控台的下載中心頁面，找到並下載評估報告。
 - 或者，您可以前往評估報告目的地 S3 儲存貯體，然後從該處下載評估報告。

後續步驟

產生評估報告後，您可以進一步了解以下資訊：

- 尋找並下載您的評估報告 — 了解如何從[下載中心](#)或 [Amazon S3](#) 下載評估報告。
- 探索您的評估報告 — 了解如何[導覽評估報告並探索其內容](#)。
- 驗證您的評估報告 — 了解如何使用 [ValidateAssessmentReportIntegrity](#) API 操作來驗證您的評量報告。
- 刪除不需要的評估報告 — 了解如何從[下載中心](#)或 [Amazon S3](#) 刪除不需要的報告。
- 從證據搜尋工具產生評估報告 – 了解如何[從證據搜尋工具搜尋結果產生評估報告](#)。

其他資源

若要尋找常見問題的答案，請參閱本指南疑難排解一節[評估報告問題疑難排解](#)中的。

在中變更評估控制項的狀態 AWS Audit Manager

您可以在作用中評估中變更評估控制項的狀態。更新控制項的狀態可讓您追蹤其進度，並指出何時檢閱它，讓您的評估保持井然有序且up-to-date狀態。

先決條件

下列程序假設您先前已建立評估，且其目前狀態為作用中。

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中管理評估 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 來更新評估控制狀態AWS CLI。

Note

將控制項狀態變更為已檢閱該操作不可變更。將控制項的狀態設定為已檢閱之後，就無法再變更該控制項的狀態或還原為先前的狀態。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上變更評估控制項狀態

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇評估。
3. 選擇評估名稱來開啟評估。
4. 在評估頁面上，選擇控制項索引標籤，向下捲動至控制集表格，然後選擇控制項名稱來開啟。
5. 選擇頁面右上角的更新控制項狀態，然後選擇狀態：

狀態	描述
審核中	如果您尚未檢閱控制項，請選擇此狀態。
已檢閱	如果您已完成檢閱此控制項的證據，並且想要繼續收集或新增證據，請選擇此狀態。
非作用中	如果您想要停止收集此控制項的自動化證據，請選擇此狀態。

6. 選擇更新控制狀態以確認您的選擇。

AWS CLI

在 中變更評估控制狀態 AWS CLI

1. 執行 [list-values](#) 命令。

```
aws auditmanager list-assessments
```

執行後，傳回評估清單。尋找包含您要更新之控制項的評估，並記下評估 ID。

2. 執行 [get-values](#) 命令，並指定步驟 1 的評估 ID。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4e5f6g
```

在回應中，尋找您要更新的控制項，並記下控制項 ID 及其控制集 ID。

3. 執行 [update-assessment-control](#) 命令並指定下列參數：

- `--assessment-id` – 控制項所屬的評估。
- `--control-set-id` – 控制項所屬的控制集。
- `--control-id` – 您要更新的控制項。
- `--control-status` – 將此值設定為 `UNDER_REVIEW`、`REVIEWED`或 `INACTIVE`。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager update-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4e5f6g --control-set-id "My control set" --control-id 2b3c4d5e-2b3c-2b3c-2b3c-2b3c4d5f6g7h --control-status REVIEWED
```

Audit Manager API

使用 API 變更評估控制狀態

1. 使用 [ListAssessments](#) 操作。

在回應中，尋找包含您要更新之控制項的評估，並記下評估 ID。

2. 使用 [GetAssessment](#) 操作，並指定步驟 1 的評估 ID。

在回應中，尋找您要更新的控制項，並記下控制項 ID 及其控制集 ID。

3. 使用 [UpdateAssessmentControl](#) 操作並指定下列參數：

- [assessmentId](#) – 控制項所屬的評估。
- [controlSetId](#) – 控制項所屬的控制集。
- [controlId](#) – 您要更新的控制項。
- [controlStatus](#) – 將此值設定為 `UNDER_REVIEW`、`REVIEWED`或 `INACTIVE`。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請選擇先前程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

當您準備好變更評估的狀態時，請參閱 [在 中將評估的狀態變更為非作用中 AWS Audit Manager](#)。

在 中將評估的狀態變更為非作用中 AWS Audit Manager

當您不再需要收集評估的證據時，您可以將評估狀態變更為非作用中。當評估的狀態變更為非作用中時，評估就會停止收集證據。因此，針對該評估，您不會再產生任何費用。

除了停止證據收集之外，Audit Manager 還可以對非作用中評估內的控制項進行下列變更：

- 所有控制集都變更為已檢閱狀態。
- 處於審核中狀態的所有控制項變更為已審核
- 非作用中評估的委派人員無法再檢視或編輯其控制項和控制集。

先決條件

下列程序假設您先前已建立評估，且其目前狀態為作用中。

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中管理評估 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 更新評估狀態AWS CLI。

Warning

此動作不可復原。我們建議您謹慎進行，並確認您確實希望將評估標記為非作用中。當評估處於非作用中狀態時，您只有唯讀存取權。這表示您仍然可以檢閱先前收集的證據並產生評估報告。然而，您無法編輯非作用中的評估、新增註解或上傳任何手動證據。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上將評估狀態變更為非作用中

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇評估。
3. 選擇評估名稱來開啟評估。
4. 在頁面右上角選擇更新評估狀態，然後選擇非作用中。
5. 在快顯視窗中選擇更新狀態，以確認您要將狀態變更為非作用中。

評估及其控制項的變更會在大約一分鐘後生效。

AWS CLI

若要在 中將評估狀態變更為非作用中 AWS CLI

1. 首先，識別您要更新的評估。為此，執行 [list-assessments](#) 命令。

```
aws auditmanager list-assessments
```

執行後，傳回評估清單。找到您要停用的評估，並記下評估 ID。

2. 接下來，執行 [update-assessment-status](#) 命令，並指定下列參數：
 - `--assessment-id` — 使用此參數可指定您要停用的評估。
 - `--status` – 將此值設定為 `INACTIVE`。

在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager update-assessment-status --assessment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 --status INACTIVE
```

評估及其控制項的變更會在大約一分鐘後生效。

Audit Manager API

使用 API 將評估狀態變更為非作用中

1. 使用 [ListAssessments](#) 操作尋找您要停用的評估，並記下評估 ID。
2. 使用 [UpdateAssessmentStatus](#) 操作並指定下列參數：
 - [assessmentId](#) — 使用此參數可指定您要停用的評估。
 - [status](#) — 將此值設定為 INACTIVE。

評估及其控制項的變更會在大約一分鐘後生效。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請選擇先前程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

當您確定不再需要非作用中的評估時，可以透過刪除評估來清除 Audit Manager 環境。如需說明，請參閱[在中刪除評估 AWS Audit Manager](#)。

在中刪除評估 AWS Audit Manager

當您不再需要評估時，您可以從 Audit Manager 環境刪除它。這可讓您清理工作區，並專注於與目前任務和優先順序相關的評估。

Tip

如果您的目標是降低成本，請考慮將[評估狀態變更為非作用中](#)，而不是將其刪除。此動作會停止證據收集，並將您的評估置於唯讀狀態，您可以在其中檢閱先前收集的證據。非作用中的評估不會產生任何費用。

先決條件

下列程序假設您先前已建立評估。

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中刪除評估 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 刪除評估。

Warning

此動作會永久刪除您的評估及其收集的所有證據。您無法復原此資料。因此，我們建議您謹慎行事，並確定您真的要刪除您的評估。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上刪除評估

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇評估。
3. 選擇您要刪除的評估，然後選擇刪除。

AWS CLI

在 中刪除評估 AWS CLI

1. 首先，確定您要刪除的評估。為此，執行 [list-assessments](#) 命令。

```
aws auditmanager list-assessments
```

執行後，傳回評估清單。找到您要刪除的評估，並記下評估 ID。

2. 接下來，使用 [delete-assessment](#) 命令，並指定要刪除的評估 `--assessment-id`。

在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager delete-assessment --assessment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

使用 API 刪除評估

1. 使用[清單評估](#)作業來尋找您要刪除的評估。

此外，記下評估 ID。

2. 使用 [DeleteAssessment](#) 操作，並指定您要刪除的評估的 [assessmentId](#)。

有關此 API 操作的更多資訊，請選擇先前的任一連結，在 AWS Audit Manager API 參考資料中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一項特定語言 AWS 軟體開發套件中使用這些操作和參數的資訊。

其他資源

如需 Audit Manager 中資料保留的相關資訊，請參閱 [刪除 Audit Manager 資料](#)。

中的委派 AWS Audit Manager

當您在 中導覽評估程序時 AWS Audit Manager，您可能會遇到需要主題專家協助的情況，以檢閱和驗證所收集的證據。這是委派的概念發揮作用之處。

重點

委派可讓[稽核擁有者](#)將特定控制集指派給[委派代表](#) – 具備相關領域專業知識的個人。透過使用委派功能，您可以確保由適當的人員徹底評估每個控制項的證據。這可協助您簡化審核程序，並增強評估的整體準確性和可靠性。無論您需要解譯技術證據、釐清合規要求或深入了解特定領域的指引，委派都可讓您有效地與主題專家合作。

在高階，委派程序如下：

1. 稽核擁有者會在其評估中選擇控制項集，並委派該控制項集以供審核。
2. 委派代表會對這些控制項及其證據進行審核，完成後將控制項集回傳給稽核擁有者。
3. 稽核擁有者會被通知審核已完成，並檢查委派代表對審核的控制項是否有任何備註。

Note

AWS 帳戶 可以是稽核擁有者或不同 中的委派代表 AWS 區域。

其他資源

使用本章的下列各節，進一步了解如何在其中管理委派任務 AWS Audit Manager。

- [了解稽核擁有者的不同委派任務](#)
 - [在 中委派要檢閱的控制集 AWS Audit Manager](#)
 - [尋找和檢閱您已在 中傳送的委派 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中刪除您已完成的委派 AWS Audit Manager](#)
- [了解代表的不同委派任務](#)
 - [查看您的委派請求通知](#)

- [審核委派的控制集及其相關證據](#)
- [在控制項集檢閱期間新增控制項的相關評論](#)
- [將控制項標示為 中已檢閱 AWS Audit Manager](#)
- [將已檢閱的控制集送交回稽核擁有者](#)

了解稽核擁有者的不同委派任務

身為 中的稽核擁有者 AWS Audit Manager，您有責任管理評估並確保組織內的合規性。雖然您在控管、風險和合規方面擁有專業知識，但有時候您可能會有疑問或需要主題專家的協助，以檢閱和解釋特定的技術證據或控制項。這就是 Audit Manager 中的委派功能變得有用的位置。

重點

建立委派可讓您將評估中的控制集指派給其他 Audit Manager 使用者（稱為[委派](#)），這些使用者在相關領域具有專業知識或技術專業知識。這些委派代表接著可以檢閱指派的控制集、分析所收集的證據、視需要提供評論或其他證據，以及更新個別控制項的狀態。

委派程序會利用組織內的集體專業知識，簡化控制審查和驗證。它可確保由最合格的人員徹底評估每個控制項，從而提高評估的準確性和可靠性。

其他資源

下列各節會引導您完成與以稽核擁有者身分管理委派相關聯的不同任務。這包括如何委派控制集、追蹤委派的狀態，以及管理已完成的委派。透過有效使用委派，您可以與主題專家合作，利用他們的專業知識，並在 Audit Manager 中維護完整且資訊豐富的稽核程序。

- [在 中委派要檢閱的控制集 AWS Audit Manager](#)
- [尋找和檢閱您已在 中傳送的委派 AWS Audit Manager](#)
- [在 中刪除您已完成的委派 AWS Audit Manager](#)

在 中委派要檢閱的控制集 AWS Audit Manager

當您需要主題專家的協助時，您可以選擇您要協助您的 AWS 帳戶，然後將控制集委派給他們以供檢閱。

委派許可

下列政策會連接至受委派控制集的委派代表。

Audit Manager 會在連接政策之前，將#####取代為您的帳戶和資源識別符。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Delegate",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "Principal for user/role who is delegated a Control Set of the Assessment"
      },
      "Action": [
        "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder"
      ],
      "Resource":
        "arn:aws:auditmanager:region:account_ID:assessment/assessment_ID/controlSet/control_set_ID"
    }
  ]
}
```

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有在 中建立委派的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

您可以使用下列任一程序以委派控制集。

從評估頁面委派控制集

從評估頁面委派一個控制集

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇評估。
3. 選擇包含您要委派的控制集評估名稱。
4. 在評估頁面中，選擇控制項索引標籤。這會顯示評估中的控制項狀態摘要和控制項清單。
5. 選取控制集，然後選擇委派控制集。
6. 在委派選取下，會顯示使用者和角色的清單。選擇使用者或角色，或使用搜尋列以尋找使用者或角色。
7. 在委派詳細資訊下，審核控制集名稱和評估名稱。
8. (選擇性) 在評論下，新增附有指示的評論，以協助委派完成其審核任務。請勿在您的評論中包含任何敏感資訊。
9. 選擇委派控制集。
10. 綠色成功橫幅可確認控制集委派成功。選擇檢視委派來查看委派請求。您也可以選擇 AWS Audit Manager 主控台左側導覽窗格中的委派，隨時檢視您的委派。

從委派頁面委派一個控制集

從委派頁面委派一個控制集

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇委派。
3. 在委派頁面中，選擇 建立委派。
4. 在選擇評估與控制集下，指定您要委派的評估和控制集。
5. 在委託選擇下，您將看到用戶和角色的清單。選擇使用者或角色，或使用搜尋列以尋找使用者或角色。
6. (選擇性) 在評論下，新增附有指示的評論，以協助委派完成其審核任務。請勿在您的評論中包含任何敏感資訊。
7. 選擇 建立委派。

- 綠色成功橫幅可確認控制集委派成功。選擇檢視委派來查看委派請求。您也可以選擇 AWS Audit Manager 主控台左側導覽窗格中的委派，隨時檢視您的委派。

在您委派控制集進行檢閱後，委派代表會收到通知，然後可以開始檢閱控制集。委派人的遵循流程在[了解代表的不同委派任務](#)中有所描述。

後續步驟

若要在日後重新檢視您的委派，請參閱 [尋找和檢閱您已在 中傳送的委派 AWS Audit Manager](#)。

尋找和檢閱您已在 中傳送的委派 AWS Audit Manager

您可以隨時選擇 Audit Manager 左側導覽窗格中的委派，以存取委派清單。委派頁面包含作用中和已完成委派的清單。

委派完成後，您會在 Audit Manager 中收到通知。您可能也會收到來自委派代表的評論。下列程序說明如何在 Audit Manager 中檢查委派完成後，以及如何檢視委派可能為您留下的任何評論。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有在 中檢視委派的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

請依照下列步驟尋找並檢閱您先前建立的委派。

檢視已完成的委託並檢查評論

- 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
- 在導覽窗格中，選擇委派。
- 檢閱委派頁面，其中包含包含下列資訊的資料表：

名稱	描述
委派給	AWS 帳戶 您委派控制集的 。

名稱	描述
日期	委派控制集的日期。
狀態	委派的目前狀態。
評估	評估的名稱，其中包含評估詳細資訊頁面的連結。
控制集	委派審核的控制集名稱。

4. 尋找委派人已審核並送交給您的評估與控制集，然後選擇要開啟的評估名稱。
5. 在評估詳細資訊頁面的控制項索引標籤下，向下捲動至控制集表格。
6. 在依控制項集分組的控制項下，尋找您委派的控制項集名稱。
7. 展開控制項集的名稱以顯示其控制項，然後選擇控制項的名稱以開啟控制項詳細資訊頁面。
8. 選擇評論索引標籤，以檢視委派人員針對特定控制項新增的任何備註。
9. 當您滿意控制集的檢閱已完成時，請選取控制集，然後選擇完成控制集檢閱。

Important

Audit Manager 會持續收集證據。因此，在委派完成對控制項的檢閱後，可能會收集其他新證據。

如果您只想在評估報告中使用已審核過的證據，則可以參考控制項審核的時間戳記，來確定何時審核證據。您可以在控制項詳細資訊頁面 [Changelog 索引標籤](#) 中找到此時間戳記。接著，您可以使用此時間戳記來分辨要新增至評估報告的證據。

後續步驟

若要在委派完成後刪除委派，且您不再需要委派，請參閱 [在 中刪除您已完成的委派 AWS Audit Manager](#)。

在 中刪除您已完成的委派 AWS Audit Manager

在某些情況下，您可能會建立委派，但之後不再需要協助審核該控制集。發生這種情況時，您可以在 Audit Manager 中刪除作用中的委派。您也可以刪除您不再想要在委派頁面上看到的已完成委派。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可來刪除 中的委派 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

刪除委派

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇委派。
3. 在委派頁面上，選取您要取消的委派，然後選擇移除委派。
4. 在出現的快顯視窗中，選擇刪除來確認您的選擇。

了解代表的不同委派任務

身為 中的委派代表 AWS Audit Manager，您在評估程序期間支援稽核擁有者時扮演重要角色。雖然 [稽核擁有者](#) 負責管理評估並確保整體合規，但有時可能需要主題專家的協助，以檢閱和解釋不屬於其專業領域的特定技術證據。在這種情況下，您的知識和技能變得非常寶貴。

重點

委派功能可讓稽核擁有者指派特定控制集給您以供檢閱，並利用您的專業業務或技術專業知識。這種協作方法不僅可增強評估的準確性和可靠性，還可以簡化審核程序，讓稽核擁有者能夠專注於其核心責任，同時將精力集中在專業知識最有價值的領域。

身為委派代表，您可能會收到稽核擁有者的請求，以檢閱與指派的控制集相關聯的證據。您可以協助稽核擁有者，方法是審核控制集及其相關證據、新增評論、上傳其他證據，以及更新您審核的各控制項狀態。

Note

稽核擁有者委派特定控制集以供審核，而非整個評估。因此，委派代表對評估的存取權有限。委派可以審核證據、新增評論、上傳手動證據，以及更新控制項集中每個控制項的控制項

狀態。如需有關 Audit Manager 中角色和許可的詳細資訊，請參閱 [中的使用者角色建議政策 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

在下列各節中，您可以進一步了解與以委派身分管理委派相關聯的任務。這包括如何檢視傳入委派請求、檢閱指派的控制集、提供評論和其他證據，以及將檢閱过的控制項提交回稽核擁有者。

- [查看您的委派請求通知](#)
- [審核委派的控制集及其相關證據](#)
- [在控制項集檢閱期間新增控制項的相關評論](#)
- [將控制項標示為 中已檢閱 AWS Audit Manager](#)
- [將已檢閱的控制集送交回稽核擁有者](#)

查看您的委派請求通知

當稽核擁有者請求您協助審核控制集時，您會收到通知，通知您委派給您的控制集。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有在 中檢視通知的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

若要檢視您的通知

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇通知。
3. 在通知頁面上，檢閱已委派給您進行審核的控制集清單。此表格包含以下資訊：

名稱	描述
日期	委派控制集的日期。
評估	與控制集相關聯的評估名稱。
控制集	控制集的名稱。
來源	將控制項集委派給您的使用者或角色。
Description	稽核擁有者提供的指示。

 Tip

您也可以訂閱 SNS 主題，以便在控制集委派給您以供檢閱時接收電子郵件提醒。如需詳細資訊，請參閱[中的通知 AWS Audit Manager](#)。

後續步驟

當您準備好開始檢閱委派給您的控制項時，請參閱 [審核委派的控制集及其相關證據](#)。

審核委派的控制集及其相關證據

您可以透過檢閱稽核擁有者委託給您的控制集來協助他。

您可以檢查這些控制項及其相關證據，以判斷是否需要任何其他動作。此類額外動作可能包括[手動上傳其他證據](#)以證明合規性，或[留下評論](#)以說明您遵循的修正步驟。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中檢視控制集 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#)和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

如需檢閱控制集

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇通知。
3. 在通知頁面上，您可以看到委派給您的控制集清單。分辨您要檢閱的控制集，並選擇相關評估的名稱，以開啟評估詳細資訊頁面。
4. 在評估詳細資訊頁面的控制項索引標籤下，向下捲動至控制集表格。
5. 在依控制集分組的控制項欄位下，展開控制集名稱以顯示其控制項。
6. 選擇控制項名稱以開啟控制項詳細資訊頁面。
7. (選擇性) 選擇更新控制項狀態以變更控制項的狀態。審核正在進行時，您可以將狀態標示為審核中。
8. 檢閱證據資料夾、詳細資訊、資料來源、註解和 Changelog 索引標籤中控制項的相關資訊。
 - 若要了解每個標籤，以及如何了解其中包含的資料，請參閱 [在中檢閱評估控制項 AWS Audit Manager](#)。

如需檢閱控制項的證據

1. 在控制項詳細資訊頁面中，選擇證據資料夾索引標籤。
2. 導覽至證據資料夾表格，以查看包含該控制項證據的資料夾清單。這些資料夾是根據收集證據的日期來組織和命名。
3. 選擇證據資料夾的名稱以將其開啟。然後，查看在該日期收集的所有證據摘要。
 - 此摘要包含直接從 AWS Security Hub AWS Config 或兩者回報的合規檢查問題總數。
 - 若要進一步了解此資訊，請參閱 [在中檢閱證據資料夾 AWS Audit Manager](#)。
4. 從證據資料夾摘要頁面，瀏覽至證據表格。在時間欄下，選擇要開啟的證據片段。
5. 檢閱證據的詳細資訊。
 - 若要進一步了解此資訊，請參閱 [在中檢閱證據 AWS Audit Manager](#)。

後續步驟

在某些情況下，您可能需要提供其他證據來證明合規性。在這些情況下，您可以手動上傳證據。如需說明，請參閱[在 中新增手動證據 AWS Audit Manager](#)。

如果您想要對委派給您的一或多個控制項留下註解，請參閱 [在控制項集檢閱期間新增控制項的相關評論](#)。

在控制項集檢閱期間新增控制項的相關評論

您可以為審核的任何控制項新增評論。稽核擁有者可以看見這些評論。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在其中將評論新增至評估控制項 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

若要將評論加入至控制項

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇通知。
3. 在通知頁面上，檢閱委派給您的控制集清單。
4. 尋找包含您要為其留下評論之控制項的控制項集，然後選擇相關評估的名稱以開啟評估。
5. 選擇控制項索引標籤，向下捲動至控制集表格，然後選取控制項名稱加以開啟。
6. 選擇評論索引標籤。
7. 在傳送評論底下，在文字方塊中輸入您的評論。
8. 選擇送交評論以新增您的評論。然後，您的評論會出現在頁面的上一個評論區段下，以及有關此控制項的任何其他評論。

後續步驟

檢閱控制項完成後，請遵循中的步驟[將控制項標示為 中已檢閱 AWS Audit Manager](#)。

將控制項標示為 中已檢閱 AWS Audit Manager

您可以透過更新控制集內個別控制項的狀態，以表明審核進度。

變更控制項狀態是選擇性的。不過，建議您在完成該控制項的審核時，將每個控制項的狀態變更為已審核。無論個別控制項的狀態為何，您仍然可以將控制項送交回稽核擁有者。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有更新評估控制狀態的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

如需將控制項標記為已審核

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇通知。
3. 在通知頁面上，檢閱委派給您的控制集清單。
4. 尋找您要標記為已檢閱的控制集，然後選擇相關評估的名稱以開啟評估。
5. 在評估詳細資訊頁面的控制項索引標籤下，向下捲動至控制集表格。
6. 在依控制集分組的控制項欄位下，展開控制集名稱以顯示其控制項。
7. 選擇控制項名稱以開啟控制項詳細資訊頁面。
8. 選擇更新控制項狀態，並將狀態變更為已審核。
9. 在出現的快顯視窗中，選擇更新控制項狀態，確認您已完成審核的控制項。

後續步驟

若要完成委派程序，請參閱 [將已檢閱的控制集送交回稽核擁有者](#)。

將已檢閱的控制集送交回稽核擁有者

檢閱控制集、新增評論或其他證據，以及更新個別控制項的狀態後，您會達到一個重要的步驟：將檢閱過的控制集提交回稽核擁有者。提交已檢閱的控制集會標記委派任務的完成，並讓稽核擁有者將您的洞見和建議納入整體評估。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可將檢閱過的控制集提交回稽核擁有者 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

請依照下列步驟，將控制集提交至稽核擁有者。

若要將已審核的控制集送交回稽核擁有者，請執行

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇通知。
3. 檢閱委派給您的控制集清單。搜尋您要送交回稽核擁有者的控制集，然後選擇相關評估的名稱。
4. 向下捲動至控制集表格，選取要送交給稽核擁有者的控制集，然後選擇提交以供審核。
5. 在出現的快顯視窗中，您可以先新增評論，然後再選擇送出以供審核。

評估報告

評估報告總結了針對評估收集的選定證據。它還包含指向 PDF 檔案的連結，其中包含有關每項證據的詳細資訊。評估報告的具體內容、組織和命名慣例取決於您在[產生報告時選擇的](#)參數。

評估報告可協助您選擇和編譯與稽核相關的證據。但是，他們不會評估證據本身的合規性。相反地，Audit Manager 只會提供選定證據的詳細資訊作為您可與稽核人員共用的輸出。

內容

- [了解評估報告資料夾結構](#)
- [導覽評估報告](#)
- [檢閱評估報告的區段](#)
 - [封面](#)
 - [概觀頁面](#)
 - [報告摘要](#)
 - [評估摘要](#)
 - [目錄頁](#)
 - [控制項頁面](#)
 - [控制項摘要](#)
 - [收集的證據](#)
 - [證據摘要頁面](#)
 - [證據詳細資訊頁](#)
- [驗證評估報告](#)
- [其他資源](#)

了解評估報告資料夾結構

當您下載評估報告時，Audit Manager 會產生一個 zip 資料夾。這包含您的評估報告和巢狀子資料夾中的相關證據檔案。

zip 資料夾的結構如下所示：

- 評估資料夾 (範例：myAssessmentName-a1b2c3d4) — 根資料夾。

- 評估報告資料夾 (範例：reportName-a1b2c3d4e5f6g7) — 您可以在其中找到 AssessmentReportSummary.pdf、digest.txt 和 README.txt 檔案的子資料夾。
- 控制項證據資料夾 (範例：controlName-a1b2c3d4e5f6g) — 依相關控制項將證據檔案分組的子資料夾。
- 資料來源證據資料夾 (範例：CloudTrail,Security Hub) — 依資料來源類型將證據檔案分組的子資料夾。
- 日期證據資料夾 (範例：2022-07-01) — 依證據收集日期將證據檔案分組的子資料夾。
- 證據檔案 — 包含單個證據詳細資訊的檔案。

導覽評估報告

首先開啟 zip 資料夾，然後導覽下一層級至評估報告資料夾。在這裡，您可以找到評估報告 PDF 和 README.txt 檔案。

您可以檢閱 README.txt 檔案，了解 zip 資料夾的結構和內容。它還提供有關每個檔案命名慣例的參考資訊。如果您要尋找特定項目，這項資訊可協助您直接導覽至子資料夾或證據檔案。

否則，如需瀏覽證據並找到所需資訊，請開啟評估報告 PDF。其提供報告的高階概觀，以及建立報告所依據評估的摘要。

接下來，使用目錄 (TOC) 瀏覽報表。您可以選擇 TOC 中的任何超連結控制項，直接跳至該控制項的摘要。

當您準備好檢閱控制項的證據詳細資訊時，您可以選擇超連結的證據名稱來執行此操作。對於自動化證據，超連結會開啟一個新的 PDF 檔案，其中包含有關該證據的詳細資訊。對於手動證據，超連結會將您帶到包含證據的 S3 儲存貯體。

Tip

每個頁面頂端的頁面導覽路徑導覽會在您瀏覽控制項和證據時，在評估報告中顯示您目前的位置。選擇超連結目錄，隨時導覽回目錄。

檢閱評估報告的區段

請使用下列資訊來進一步了解評估報告的各個區段。

 Note

當您在下列區段中的任何屬性旁看到連字號 (-) 時，表示該屬性的值為 null，即值不存在。

- [封面](#)
- [概觀頁面](#)
- [目錄頁](#)
- [控制項頁面](#)
- [證據摘要頁面](#)
- [證據詳細資訊頁](#)

封面

封面包含評估報告的名稱。它也會顯示產生報表的日期和時間，以及產生報表之使用者的帳戶 ID。

封面的格式如下。Audit Manager 會以報告相關資訊取代####。

Assessment report name

Report generated on *MM/DD/YYYY* at *HH:MM:SS AM/PM UCT* by *AccountID*

概觀頁面

概觀頁面有兩個部分：報告本身的摘要，以及正在報告的評估摘要。

報告摘要

本區段總結評估報告。

名稱	描述
報告名稱	報告名稱。
Description	稽核擁有者在產生報告時輸入的描述。
產生日期	產生報告的日期。時間以國際標準時間 (UTC) 表示。

名稱	描述
包含的控制項總數	包含在報告中且已收集證據的控制項數量。這是評估中控制項總數的子集。
AWS 帳戶 包含	AWS 帳戶 包含在報告中且已收集證據的 數目。這是評估 AWS 帳戶 中 總數的子集。
評估報告選擇	選取要包含在報告中的證據項目數量。包含報告中發現的合規檢查問題總數。

評估摘要

本區段總結報告相關的評估。

名稱	描述
評估名稱	產生報告的評估名稱。
狀態	產生報告時的評估狀態。
評估區域	AWS 區域 評估建立所在的 。
AWS 帳戶 範圍內	評估 AWS 帳戶 範圍內的 清單。
架構名稱	評估建立來源的架構名稱。
稽核擁有者	評估稽核擁有者的使用者或角色。
上次更新	上次更新評估的日期。時間以 UTC 表示。

目錄頁

目錄會顯示評估報告的完整目錄。目錄根據評估中包含的控制集進行分組和組織。控制項會列在其各自的控制集之下。

選擇目錄中的任何項目，直接導覽至報告的該區段。您可以選擇控制集，也可以直接前往控制項。

控制項頁面

控制項頁面有兩個部分：控制項本身的摘要，以及針對控制項收集的證據摘要。

控制項摘要

此區段包含下列資訊：

名稱	描述
控制項名稱	控制項的名稱。
Description	控制項的描述。
控制集	控制項所屬的控制集名稱。
測試資訊	此控制項的建議測試程序。
行動計畫	如果未履行控制項，建議執行的動作。
評估報告選擇	評估報告中包含與此控制項相關的證據項目數量。這包括針對此控制項的證據找到的合規檢查問題數量。

收集的證據

本區段顯示針對控制項收集的證據。證據會依據資料夾分組，這些資料夾會依據證據收集日期進行組織與命名。每個證據資料夾名稱旁邊是該資料夾的合規檢查問題總數。

每個證據資料夾名稱下方都有超連結的證據名稱清單。

- 自動化證據名稱以證據收集時間戳記開頭，後跟服務代碼、事件名稱 (最多 20 個字元)、帳戶 ID 和 12 個字元的唯一 ID。

例如：21-30-24_IAM_CreateUser_111122223333_a1b2c3d4e5f6

對於自動化證據，超連結名稱會開啟一個新的 PDF 檔案，其中包含摘要和進一步的詳細資訊。

- 手動證據名稱以證據上傳時間戳記開頭，後跟 manual 標籤、帳戶 ID 和 12 個字元的唯一 ID。還包括檔案名稱的前 10 個字元和副檔名 (最多 10 個字元)。

例如：00-00-00_manual_111122223333_a1b2c3d4e5f6_myimage.png

對於手動證據，超連結名稱會將您帶到包含該證據的 S3 儲存貯體。

每個證據名稱旁邊是該項目的合規檢查的結果。

- 對於從 AWS Security Hub 或收集的自動化證據 AWS Config，報告合規、不合規或不確定的結果。
- 對於從 AWS CloudTrail 和 API 呼叫收集的自動化證據，以及所有手動證據，會顯示不確定的結果。

證據摘要頁面

證據摘要頁面包含下列資訊。

名稱	描述
ID	證據的唯一識別符。
收集日期	建立或上傳證據的日期。
Description	證據的描述，包括帳戶 ID 和資料來源類型。
評估名稱	產生報告的評估名稱。
架構名稱	評估建立來源的架構名稱。
控制項名稱	證據支援的控制項名稱。
控制集名稱	相關控制項所屬的控制項集名稱。
控制項描述	證據支援的控制項描述。
測試資訊	控制項的建議測試程序。
行動計畫	如果未履行控制項，建議執行的動作。
AWS 區域	與證據相關聯的區域名稱。
IAM ID	與證據相關聯的使用者或角色 ARN。
AWS 帳戶	與證據相關聯的 AWS 帳戶 ID。

名稱	描述
AWS 服務	與證據 AWS 服務 相關聯的 名稱。
事件名稱	證據事件的名稱。
Event time (事件時間)	證據事件發生的時間。
資料來源	收集或上傳證據的來源。資料來源類型可以是 Security Hub AWS Config、AWS API 呼叫、CloudTrail 或手動。
依類型分類的證據	證據的類別 • 合規檢查證據是從 AWS Config 或 Security Hub 收集。 • 使用者活動證據收集自 CloudTrail 日誌。 • 組態資料證據是從其他 的快照收集而來 AWS 服務。 • 手動證據是您手動上傳的證據。
合規檢查狀態	屬於合規檢查類別之證據的評估狀態。 • 對於從 AWS Security Hub 或 收集的自動化證據 AWS Config，報告合規、不合規或不確定的結果。 • 對於從 AWS CloudTrail 和 API 呼叫收集的自動化證據，以及所有手動證據，會顯示不確定的結果。

證據詳細資訊頁

證據詳細資訊頁會顯示證據的名稱和證據詳細資訊表。此表提供證據每個元素的詳細明細，以便您了解資料並驗證資料是否正確。根據證據的資料來源，證據詳細資訊頁的內容會有所不同。

Tip

每個頁面頂端的頁面導覽路徑導覽會在您瀏覽證據詳細資訊時，顯示您目前的位置。選擇證據摘要以隨時瀏覽回證據摘要。

驗證評估報告

當您產生評估報告時，Audit Manager 會產生名為 `digest.txt` 的報告檔案檢查總和。您可以使用此檔案來驗證報告的完整性，並確保在建立報告後未修改任何證據。它包含具有簽章和雜湊 (如果報告存檔的任何部分變更，則無效) 的 JSON 對象。

如需驗證評估報告的完整性，請使用 Audit Manager 提供的 [ValidateAssessmentReportIntegrity](#) API。

其他資源

若要尋找常見問題的答案，請參閱本指南疑難排解一節[評估報告問題疑難排解](#)中的。

證據搜尋工具

證據搜尋工具為 Audit Manager 中的證據提供了強而有力的搜尋方式。您現在可以使用證據搜尋工具快速查詢證據，而無須一頭栽進證據資料夾，想方設法找到您要尋找的內容。如果您以委派管理員的身分使用證據搜尋工具，您可以在組織中的所有成員帳戶中搜尋證據。

使用篩選條件和分組的組合，您可以逐步縮小搜尋查詢的範圍。例如，如果您想要系統健全狀況的高階檢視，請擴大搜尋範圍，並依據評估、日期範圍和資源合規性進行篩選。如果您的目標是修復特定資源，則可以縮小搜尋範圍，以針對特定控制項或資源 ID 的證據作為目標。定義篩選條件後，您可以先分組並預覽相符的搜尋結果，然後再建立評估報告。

若要使用證據搜尋工具，您必須從 Audit Manager 設定中啟用此功能。

重點

了解證據搜尋工具如何與 CloudTrail Lake 搭配使用

證據搜尋工具使用 [AWS CloudTrail Lake](#) 的查詢和儲存功能。開始使用證據搜尋工具之前，多了解 CloudTrail Lake 的運作方式是有益的。

CloudTrail Lake 會將資料彙總到單一可搜尋的事件資料存放區，該資料存放區可支援強大的 SQL 查詢。這表示您可以在整個組織和自訂時間範圍內搜尋資料。使用證據搜尋工具，您可以直接在 Audit Manager 主控台中使用此搜尋功能。

當您要求啟用證據搜尋工具時，Audit Manager 會代表您建立事件資料存放區。啟用證據搜尋工具之後，您日後的所有 Audit Manager 證據都會擷取至事件資料存放區，以供證據搜尋工具搜尋查詢使用。啟用證據搜尋工具後，我們還會使用過去兩年的有用證據資料回填新建立的事件資料存放區。如果您以委派系統管理員的身分使用證據搜尋工具，我們將回填您的組織中的所有成員帳戶的資料。

您的所有證據資料(無論是回填資料還是新資料)都會在事件資料存放區中保留 2 年。您可以隨時變更預設的保留期間。如需指示，請參閱《AWS CloudTrail 使用指南》中的[更新事件資料存放區](#)。您可以在事件資料存放區中保留事件資料最長 7 年，即 2555 天。

Note

將新證據資料新增至事件資料存放區時，資料儲存和擷取會產生 CloudTrail Lake 費用。對於 CloudTrail Lake 查詢，您將按使用量付費。這表示您在證據搜尋工具中進行的每次搜尋查詢，都需要支付掃描資料的費用。

如需 CloudTrail Lake 定價的更多資訊，請參閱 [AWS CloudTrail 定價](#)。

後續步驟

若要開始使用，請從 Audit Manager 設定啟用證據搜尋工具。如需說明，請參閱[啟用證據搜尋工具](#)。

其他資源

- [在證據搜尋工具中搜尋證據](#)
- [在證據搜尋工具中檢視結果](#)
- [證據搜尋工具的篩選和分組選項](#)
- [證據搜尋工具的範例使用案例](#)
- [證據搜尋工具問題疑難排解](#)

在證據搜尋工具中搜尋證據

您可以使用證據搜尋工具來執行目標搜尋，並快速呈現相關證據以供檢閱。

在此頁面上，您將了解如何依評估、日期範圍、資源合規狀態和其他屬性等條件篩選搜尋。套用這些篩選條件會將您的搜尋範圍縮小到您所需的證據。您也可以依特定欄位將結果分組，以更好地分析模式。

先決條件

請確定您已完成在 Audit Manager 設定中啟用證據搜尋工具的步驟。如需說明，請參閱[啟用證據搜尋工具](#)。

此外，請確定您具有在證據搜尋工具中執行搜尋查詢的許可。如需您可以使用的許可政策範例，請參閱[允許使用者在證據搜尋工具中執行搜索查詢](#)。

程序

請依照下列步驟在 Audit Manager 主控台中搜尋證據。

1. [執行搜尋查詢](#)
2. [停止進行中搜尋查詢（選用）](#)

3. 編輯搜尋查詢的篩選條件（選用）

Note


您也可以使用 CloudTrail API 來查詢您的證據資料。如需更多資訊，請參閱 AWS CloudTrail API 參考中的 [StartQuery](#)。如果您偏好使用 AWS CLI，請參閱AWS CloudTrail 《使用者指南》中的[啟動查詢](#)。

執行搜尋查詢

請按照以下步驟，在證據搜尋工具中執行搜尋查詢。

要搜尋證據

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，[網址為 https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home](https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home)。
2. 在導覽窗格中，選擇證據搜尋工具。
3. 接下來，套用篩選條件以縮小搜尋範圍。
 - a. 針對評估，選擇評估。
 - b. 在日期範圍選取範圍。
 - c. 針對資源合規性，選取評估狀態。



▼ Filters and grouping
4 filters applied.

Assessment: PCI DSS V3.2.1 ▼

Date range: Last 7 days

Resource compliance [Info](#)
Include evidence with a specific compliance check evaluation from AWS Config and Security Hub.

☒ Select all

☒ Non-compliant ☒ Compliant ☐ Inconclusive

4. (選用) 選擇其他篩選條件 - 選用以進一步縮小搜尋範圍。
 - a. 選擇新增條件，選取條件，然後為該條件選取一或多個值。
 - b. 繼續以相同的方式提出更多篩選條件。

c. 若要移除不想要的篩選條件，請選擇移除

5. 在分組底下，指定是否要將搜尋結果分組。

- a. 如果想對結果進行分組，請選取一個值作為分組結果依據。
- b. 如果您不想對結果進行分組，請繼續執行步驟 6。

6. 選擇 Search (搜尋)。

您的搜尋可能需要幾分鐘的時間，視您擁有的證據資料量而定。在搜尋過程中，您可以隨時離開證據搜尋工具。備妥搜尋結果時，即會出現閃光列通知您。

停止搜尋查詢

如果您因為任何理由而想要停止搜尋查詢，請依照下列步驟執行。

Note

停止搜尋查詢仍可能會產生費用。停止搜尋查詢之前，即會依掃描的證據資料量向您收取費用。停止後，您可以檢視傳回的部分結果。

若要停止進行中的搜尋查詢

1. 在螢幕上方的藍色進度閃光列中，選擇停止搜尋。

🔄 Your search is **in progress** and might take a few minutes to complete. When it's done, you can view the search results on the [Evidence finder](#) page.

Stop search

2. (選用) 檢閱停止搜尋查詢之前傳回的部分結果。
 - a. 如果您在證據搜尋工具頁面上，螢幕上會顯示部分結果。
 - b. 如果您離開證據搜尋工具，請在綠色確認閃光列中選擇檢視部分結果。

✅ Your search has stopped successfully. You can now view the partial results that were returned before you stopped the search.

View partial results



編輯搜尋篩選條件

請依照下列步驟返回您最近的搜尋查詢，並視需要調整篩選條件。

Note

您編輯篩選條件並選擇搜尋時，這即會啟動新的搜尋查詢。

若要編輯最近的搜尋查詢

1. 在檢視結果頁面中，從頁面導覽路徑導覽選單中選取證據搜尋工具。

AWS Audit Manager > **Evidence finder** > View results

Filtered by **Assessment** **Date range** **Compliance check** **Service category** **Resource type**

View results (1/12) [Info](#)

2. 選擇篩選條件和分組以展開篩選條件選項。

Evidence finder [Info](#)

Evidence finder quickly retrieves and groups the evidence that's relevant to your search. To get started, apply filters to narrow the scope of your search. Then, choose how you want to group the results.

► Filters and grouping

4 filters applied.

3. 接下來，編輯篩選條件或開始新的搜尋。
 - a. 若要編輯篩選條件，請調整或移除目前的篩選條件和分組選項。
 - b. 若要重新開始，請選擇清除篩選條件，然後套用您選擇的篩選條件和分組選項。



4. 完成後，請選擇搜尋。



後續步驟

搜尋完成後，您可以檢視符合搜尋條件的結果。如需說明，請參閱[在證據搜尋工具中檢視結果](#)。

其他資源

- [證據搜尋工具的篩選和分組選項](#)
- [證據搜尋工具的範例使用案例](#)
- [證據搜尋工具問題疑難排解](#)

在證據搜尋工具中檢視結果

搜尋完成後，您可以檢視符合搜尋條件的結果。

請記住，在收集證據時可能會評估多個資源。因此，證據可能包含一個或多個相關資源。在證據搜尋工具中，結果會顯示在資源層級，每個資源有一個資料列。您可以預覽每個資源的摘要，而無需離開頁面。

檢閱搜尋結果後，您可以產生包含該證據的評估報告。您也可以將搜尋結果匯出為逗號分隔值 (CSV) 檔案。

Important

我們建議您將證據搜尋工具保持開啟狀態，直到您完成搜尋結果的探索為止。當您瀏覽離開檢視結果表格時，系統會捨棄您的搜尋結果。如有需要，您可以在 CloudTrail 主控台中[檢視您最](#)

[近的結果](#)，網址為 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>。在這裡，您的搜尋查詢結果將保留七天。但請記住，您無法從 CloudTrail 主控台中的搜尋結果產生評估報告。

先決條件

下列程序假設您已遵循在證據搜尋工具中[執行搜尋](#)的步驟。

程序

請依照下列步驟，在證據搜尋工具中檢視搜尋結果。

任務

- [步驟 1. 檢視分組結果](#)
- [步驟 2. 檢視搜尋結果](#)
 - [管理您的檢視偏好設定](#)
 - [預覽資源摘要](#)

步驟 1. 檢視分組結果

如果您將結果分組，則可以在深入研究證據之前查看分組。

Note

如果您沒有將結果分組，證據搜尋工具不會顯示按結果分組表格。相反地，您會直接前往檢視結果表格。

您可以使用按結果分組表格，瞭解相符證據的廣度，以及它在特定維度之間的分佈方式。結果會依您選取的值分組。例如，如果您依資源類型分組，資料表會顯示 AWS 資源類型的清單。證據總計欄會顯示每個資源類型的相符結果數目。

Group by results (1/2) [Info](#)

Get results

This table sorts your results and shows the total for each group. Select a row to get the results and see the evidence details. Getting the results incurs charges.

< 1 >



	Resource type ▾	Total evidence ▲
	AWS::S3::Bucket	21

若要取得群組的結果

1. 從按結果分組表格中，選取您要取得之結果的列。
2. 選擇取得結果。這會啟動新的搜尋查詢，並將您重新導向至檢視結果表格，您可以在其中查看該群組的結果。

步驟 2. 檢視搜尋結果

檢視結果表格會顯示您的搜尋結果。從這裡，您可以管理檢視偏好設定和預覽資源摘要。

管理您的檢視偏好設定

您的檢視偏好設定會控制您在結果頁面上看到的內容。

要管理您的檢視偏好設定

1. 選擇檢視結果表頂端的設定圖示 (#)。
2. 視需要檢視和變更下列設定：

設定	描述
選取可見的資料表資料欄	使用切換選項來變更要顯示的資料欄。
頁面大小	選取選項按鈕以指定每個頁面上顯示的結果數量。
Wrap text (文字自動換行)	選取核取方塊以包裝長行文字，以便更易閱讀。

3. 選擇確認以儲存偏好設定。

預覽資源摘要

您可以預覽與搜尋查詢相符的證據的相關資源。這可協助您判斷搜尋查詢是否傳回預期的結果，或者您是否需要調整篩選條件並重新執行搜尋查詢。

請記住，證據可以有一個或多個相關資源。證據搜尋工具將在資源層級顯示結果（每個資源佔一行）。

Note

證據搜尋工具會傳回自動和手動證據的結果。但是，您只能預覽自動證據的資源摘要。這是因為 Audit Manager 不會針對手動證據執行資源評估，因此沒有可用的資源摘要。

若要查看有關手動證據的詳細資料，請選擇證據名稱以開啟證據詳細資料頁面。如果您從證據搜尋工具結果中生成評估報告，則評估報告中包含手動證據詳細資訊。

要預覽資源摘要

1. 選取結果旁的選項按鈕。這會在目前頁面上開啟資源摘要面板。
2. (選擇性) 若要查看相關證據的完整詳細資料，請選擇證據名稱。
3. (選擇性) 使用水平線 (=) 拖曳資源摘要窗格並調整大小。
4. 選擇 (x) 以關閉資源摘要窗格。

Evidence	Resource ARN	Resource compliance	Date and time
☐ 22615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94347b	arn:aws:iam:us-west-1:██████████:policyName	Non-compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
☒ 99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	arn:aws:cloudtrail:us-west-1:██████████:trail/AWSOrganizationMaster	Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
☐ 99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	arn:aws:cloudtrail:us-west-1:██████████:trail/	Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)

99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d

Resource summary

Resource ARN arn:aws:iam:us-west-1:██████████:policyName	Data source type AWS Config	Assessment PCI DSS V3.2.1
Resource Type AWS::S3::Bucket	Data source mapping S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED	Control domain Identity and access management
Resource compliance Non-compliant	Account ID ██████████	Control 7.2.1 Confirm that access control systems are in place on all system components.
Date and time August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)		

後續步驟

檢閱搜尋結果後，您可以從中產生評估報告，或將其匯出為 CSV 檔案。如需說明，請參閱[從證據搜尋工具匯出搜尋結果](#)。

其他資源

- [證據搜尋工具的篩選和分組選項](#)
- [證據搜尋工具的範例使用案例](#)
- [證據搜尋工具問題疑難排解](#)

從證據搜尋工具匯出搜尋結果

檢閱搜尋結果之後，您可以根據這些結果產生評估報告。或者，您可以在 CSV 檔案中匯出證據搜尋工具搜尋結果。

先決條件

下列程序假設您已依照步驟[執行搜尋](#)，並在證據搜尋工具中[檢閱搜尋結果](#)。

程序

內容

- [從搜尋結果產生評估報告](#)
- [將搜尋結果匯出至 CSV 檔案](#)
 - [匯出結果後檢視結果](#)

從搜尋結果產生評估報告

滿意搜尋結果後，您可以產生評估報告。

要從搜尋結果產生評估報告

1. 在檢視結果表格頂端，選擇產生評估報告。
2. 輸入評估報告的名稱和說明，並檢閱評估報告詳細資訊。
3. 選擇產生評估報告。

您的評估報告需要幾分鐘的時間才會產生。發生這種情況時，您可以離開證據搜尋工具，等待綠色的成功通知提醒您報告已準備就緒。然後，您可以前往 Audit Manager 下載中心並[下載您的評估報告](#)。

 Note

Audit Manager 僅使用搜尋結果中的證據來產生一次性報告。此報告不包含[從評估頁面手動新增至報告](#)的任何證據。

限制適用於評估報告中包含多少項證據。如需詳細資訊，請參閱[證據搜尋工具問題疑難排解](#)。

將搜尋結果匯出至 CSV 檔案

您可能需要可攜式版本的證據搜尋工具搜尋結果。在這種情況下，您可以將搜尋結果匯出為 CSV 檔案。

匯出搜尋結果後，七天內 CSV 檔案仍可在 Audit Manager 下載中心取得。CSV 檔案的副本也會傳送到您偏好的 S3 儲存貯體中，這稱為匯出目的地。您的 CSV 檔案會保留在此儲存貯體中，直到您刪除該檔案為止。

Audit Manager 使用 [CloudTrail Lake](#) 功能，從證據搜尋工具匯出和發送 CSV 檔案。下列因素定義了 CSV 匯出程序的運作方式：

- 您的所有搜尋結果都包含在 CSV 檔案中。如果您只想在評估報告中包含特定的搜尋結果，建議您[編輯您的搜尋篩選器](#)。如此一來，您就可以縮小結果範圍，僅針對您要匯出的證據。
- CSV 檔案會以壓縮的 GZIP 格式匯出。預設 CSV 檔案名稱為 `queryID/result.csv.gz`，其中 `queryID` 是搜尋查詢的 ID。
- CSV 匯出的檔案大小上限為 1 TB。如果您要匯出超過 1 TB 的資料，您的結果會分割為多個檔案。每個 CSV 檔案都會命名為 `result_#.csv.gz`。您取得的 CSV 檔案數量取決於搜尋結果的總大小。例如，匯出 2 TB 的資料會提供兩個查詢結果檔案：`result_1.csv.gz` 和 `result_2.csv.gz`。
- 除了 CSV 檔案之外，還會將 JSON 簽署檔案傳送到您的 S3 儲存貯體。此檔案可做為總和驗證碼，以驗證 CSV 檔案中的資訊是否正確。若要深入了解，請參閱 AWS CloudTrail 開發人員指南中的 [CloudTrail 簽署檔案結構](#)。若要判斷在 CloudTrail 傳送查詢結果之後，查詢結果是否經過修改、遭到刪除或未發生變更，您可以使用 CloudTrail 查詢結果完整性驗證。如需指示，請參閱 AWS CloudTrail 開發人員指南中的 [驗證已儲存的查詢結果](#)。

 Note

證據搜尋工具預覽或 CSV 匯出中，目前不包含手動證據文字回覆。若要檢視文字回應數據，請在證據搜尋工具結果中選擇手動證據名稱以開啟證據詳細資訊頁面。如果您需要在 Audit

Manager 主控台以外檢視文字回應資料，建議您根據證據搜尋工具結果產生評估報告。所有手動證據詳細資料，包括文字回應，都包含在評估報告中。

首次匯出結果

首次匯出搜尋結果時，請依照下列步驟進行。此程序為您提供指定未來所有匯出的預設匯出目的地選項。如果您不想立即儲存預設的匯出目的地，您可以稍後透過[更新匯出目的地設定](#)來進行操作。

Important

開始之前，請確定您有可用的 S3 儲存貯體作為匯出目的地。您可以使用其中一個現有的 S3 儲存貯體，也可以在[Amazon S3 中建立新儲存貯體](#)。此外，您的 S3 儲存貯體必須擁有必要的許可政策，以允許 CloudTrail 將匯出檔案寫入該儲存貯體。具體而言，儲存貯體政策必須包含 s3:PutObject 動作和儲存貯體 ARN，並將 CloudTrail 列為服務主體。我們提供您可以使用的[範例權限策略](#)。關於如何將此政策附加到 S3 儲存貯體的指南，請參閱[使用 Amazon S3 主控台新增儲存貯體政策](#)。

如需更多秘訣，請參閱[匯出目的地的組態提示](#)。如果您在匯出 CSV 檔案時遇到任何問題，請參閱[csv-exports](#)。

匯出搜尋結果 (首次執行體驗)

1. 在檢視結果表格頂端，選擇匯出 CSV。
2. 指定您要匯出檔案的 S3 儲存貯體。
 - 選擇瀏覽 S3 以從儲存貯體清單中選取。
 - 或者，您也可以使用以下格式輸入儲存貯體 URI：**s3://bucketname/prefix**

Tip

為確保目的地儲存貯體有序組織，您可以為 CSV 匯出建立選用資料夾。若要這麼做，請在資源 URI 方塊中的值加上斜線 (/) 和字首 (例如，**/evidenceFinderExports**)。然後，Audit Manager 會在將 CSV 檔案新增至儲存貯體時包含此字首，而 Amazon S3 會產生字首指定的路徑。如需在 Amazon S3 中首碼的詳細資訊，請參閱在 Amazon 簡易儲存服務使用者指南中的[在 Amazon S3 主控台編組物件](#)。

3. (選擇性) 如果您不想將此儲存貯體預設為匯出目的地，請取消選取在我的證據搜尋工具設定中，將此儲存貯體預設為匯出目的地的核取方塊。
4. 選擇 Export (匯出)。

儲存匯出目的地後，匯出結果

將預設 S3 儲存貯體儲存為匯出目的地後，您可以繼續執行下列步驟。

匯出搜尋結果(儲存預設匯出目的地後)

1. 在檢視結果表格頂端，選擇匯出 CSV。
2. 在出現的提示中，檢閱將儲存匯出檔案的預設 S3 儲存貯體。
 - a. (選擇性) 若要繼續使用此儲存貯體並隱藏此訊息，請勾選 不要再提醒我 方塊。
 - b. (選擇性) 若要變更儲存貯體，請依照程序[更新匯出目的地設定](#)。
3. 選擇確認。

視您要匯出的資料量而定，匯出程序可能需要幾分鐘的時間才能完成。您可以在匯出過程中離開證據搜尋工具。當您離開證據搜尋工具時，您的搜尋作業將停止，搜尋結果也會自主控制台移除。不過，CSV 匯出程序會在背景中繼續執行。CSV 檔案將包含符合您查詢的完整搜尋結果集。

匯出結果後檢視結果

若要尋找 CSV 檔案並檢查其狀態，請前往 Audit Manager [Audit Manager 下載中心](#)。匯出的檔案準備就緒後，[您可以從下載中心下載 CSV 檔案](#)。

您也可以匯出目的地 S3 儲存貯體中找到，並下載 CSV 檔案。

在 Amazon S3 主控台中尋找 CSV 檔案和簽署檔案

1. 開啟 [Amazon S3 主控台](#)。
2. 選擇您在匯出 CSV 檔案時，指定的匯出目的地儲存貯體。
3. 瀏覽物件階層，直到找出 CSV 檔案和簽署檔案。CSV 檔案的副檔名為 .csv.gz，而簽署檔案的副檔名為 .json。

您將瀏覽與下列範例類似的物件階層，但使用不同的匯出目的地儲存貯體名稱、帳戶 ID、日期和查詢 ID。

```

All Buckets
  Export_Destination_Bucket_Name
    AWSLogs
      Account_ID;
        CloudTrail-Lake
          Query
            YYYY
              MM
                DD
                  Query_ID

```

其他資源

- [證據搜尋工具問題疑難排解](#)
- [為證據搜尋工具設定預設匯出目的地](#)

證據搜尋工具的篩選和分組選項

在此頁面上，您可以看到可用於證據搜尋工具的篩選條件和分組選項清單。

篩選器參考資料

您可以使用下列篩選條件來尋找符合特定條件的證據，例如評估、控制或 AWS 服務。

主題

- [必要篩選器](#)
- [其他篩選條件 \(選擇性\)](#)
- [結合篩選器](#)

必要篩選器

使用這些篩選條件，開始對評估中的證據進行高階概觀。

篩選器名稱	描述	備註
評估	傳回特定評估的證據。	您只能依據一個評估進行篩選。

篩選器名稱	描述	備註
日期範圍	傳回特定時段的證據。	或者，您可以使用相對範圍來定義相對於今天日期的範圍（例如，Last 30 days）。 或者，您可以使用絕對範圍來指定特定的日期範圍（例如，June 27th - July 4th）。
支援合規	傳回具有特定合規檢查評估的資源。	Audit Manager 會收集使用 AWS Config 和 Security Hub 作為資料來源類型的控制項的合規檢查證據。請記住，在收集證據時可能會評估多種資源。因此，單一合規檢查證據可以包含一或多個資源。您可以使用此篩選器來探索資源層級的合規狀態。 您可以選擇以下其中一個選項： • 不合規 — 此篩選器會尋找具有合規檢查問題的資源。如果 Security Hub 報告失敗結果，或 AWS Config 報告不合規結果，就會發生這種情況。 • 合規 — 此篩選器會尋找不具有合規檢查問題的資源。如果 Security Hub 報告通過結果，或如果 AWS Config 報告合規結果，就會發生這種情況。 • 不確定 — 此篩選器會尋找合規檢查不可用或不適用的資源。如果資源使用 AWS Config 或安全中樞做為基礎資料來源類型，但這些服務未啟用，就會發生這種情況。如果資源使用不支援合規檢查的基礎資料來源類型（例如手動證據、AWS API 呼叫或 CloudTrail），也會發生這種情況。

其他篩選條件（選擇性）

使用這些篩選條件來縮小搜尋查詢的範圍。例如，使用服務查看與 Amazon S3 相關的所有證據。使用資源類型將範圍縮小至 S3 儲存貯體。或者，使用資源 ARN 以特定 S3 儲存貯體為目標。

您可以使用下列一或多個條件建立其他篩選器。

條件名稱	描述	何時使用此條件
帳戶 ID	向下切入 AWS 帳戶。	使用此條件來尋找與特定 AWS 帳戶相關的證據。
控制項	依控制項名稱進行深層探勘。	使用此條件來尋找與特定控制項相關的證據。
控制項域	依控制項網域進行深層探勘。	當您準備稽核時，請使用此條件，將重點放在特定主題領域。如果您要查詢從標準架構建立的評估，則可以依控制項網域進行篩選。 控制網域的範例包括網路安全、身分和存取管理，以及資料保護。 在 Audit Manager 轉換到 Control Catalog 提供的新控制網域集之後，某些 AWS 控制網域可能會標記為過時。如需詳細資訊，請參閱我看到控制網域標記為「過時」。這代表什麼意思？。
Data source type (資料來源類型)	依資料來源的類型進行深層探勘。	使用此條件可將結果限縮於特定資料來源。 將值設定為Manual，以尋找您手動上傳的證據。或者，您可以根據自動證據的來源（例如AWS Config、CloudTrail、Security Hub 或 AWS API calls）過濾自動證據。
事件名稱	依事件名稱進行深層探勘。	使用此條件可將重點放在與證據相關的特定事件上。事件是 AWS 帳戶中活動的記錄。 例如，您可以搜尋 API 呼叫的名稱，例如用於設定權限的 IAM AttachRolePolicy 作業。或者也搜尋 CloudTrail 關鍵字，例如 CloudTrail 在使用者登入您帳戶時記錄的 ConsoleLogin 事件。
資源 ARN	按 Amazon Resource Name (ARN)進行深層探勘。	使用此條件來尋找與特定 AWS 資源相關的證據。

條件名稱	描述	何時使用此條件
Resource Type (資源類型)	依資源類型進行深層探勘。	使用此條件專注於正在評估的資源類型，例如 Amazon EC2 執行個體或 S3 儲存貯體。
服務	依 AWS 服務 名稱向下切入。	使用此條件來尋找與特定 相關的證據 AWS 服務，例如 Amazon EC2、Amazon S3 或 AWS Config。
服務目錄	依 AWS 服務 類別向下切入。	使用此條件以專注於 的特定類別 AWS 服務。 範例包括安全性、身分識別與合規性、資料庫和存放區。

結合篩選器

條件行為

當您指定多個條件時，Audit Manager 會將 AND 運算子套用到您的選定內容。這表示所有條件都會分組為單一查詢，且結果必須符合所有組合的條件。

範例

在下列篩選器設定中，證據搜尋工具會針對呼叫 **MyS0C2Assessment** 的評估，傳回過去 7 天內不合規的資源。此外，結果與 IAM 政策和指定控制項有關。

條件值行為

當您指定多個條件值時，這些值會與 OR 運算子連結。證據搜尋工具會傳回符合任何這些條件值的結果。

範例

在下列篩選條件設定中，證據搜尋工具會傳回來自 AWS CloudTrail AWS Config 或 的搜尋結果 AWS Security Hub。

分組參考

您可以將搜尋結果分組，以加快瀏覽速度。分組顯示搜尋結果的廣度，以及它們在特定維度中的分佈方式。

您可以使用以下任一分組的數值。

分組依據	描述
帳戶 ID	依 分組結果 AWS 帳戶。

分組依據	描述
控制項	依控制項名稱分組結果。
Data source type (資料來源類型)	依證據來源的資料來源類型分組結果。
事件名稱	依事件名稱分組結果。
資源 ARN	依 Amazon Resource Name (ARN) 分組結果。
Resource Type (資源類型)	依資源類型分組結果。
服務	依 AWS 服務 名稱分組結果。
服務目錄	依 AWS 服務 類別分組結果。

證據搜尋工具的範例使用案例

證據搜尋工具可以幫助您處理多種使用範例。此頁面提供了一些範例，並建議您可以在每個案例中使用的搜尋篩選器。

主題

- [使用案例 1：尋找不合規的證據並進行委派](#)
- [使用案例 2：找出合規證據](#)
- [使用案例 3：執行證據資源的快速預覽](#)

使用案例 1：尋找不合規的證據並進行委派

如果您是合規官、資料保護官或監督稽核準備工作的 GRC 專業人員，則此使用案例非常理想。

當您監管組織的合規性狀況時，您可能會仰賴合作夥伴團隊來協助您修復問題。您可以使用證據搜尋工具來幫助您為合作夥伴團隊組織工作。

透過應用篩選器，您可以一次專注於一個區域的證據。此外，您還可以與您合作的每個合作夥伴團隊的責任和範圍保持一致。透過這種方式執行目標搜尋，您可以使用搜尋結果來分辨每個主題領域，瞭解實際需要補救的內容。然後，您可以將不合規的證據委託給對應的合作夥伴團隊進行補救。

對於此工作流程，請按照步驟[搜尋證據](#)。使用下列篩選器尋找不合規的證據。

```
Assessment | <assessment name>
Date range | <date range>
Resource compliance | Non-compliant
```

接下來，為您要關注的區域應用其他篩選器。例如，使用服務類別篩選器尋找與 IAM 相關的不合規資源。然後，與擁有組織 IAM 資源的團隊共用這些結果。或者，如果您要查詢從標準架構建立的評估，您可以使用控制項網域篩選器來尋找與身分識別和存取管理網域相關的不合規證據。

```
Control domain | <domain that you're focusing on>
or
Service category | <AWS ## category that you're focusing on>
```

找到您需要的證據後，請依照步驟從搜尋結果產生評估報告。如需說明，請參閱[從搜尋結果產生評估報告](#)。您可以與合作夥伴團隊共享此報告，他們可以將其用作補救檢查清單。

使用案例 2：找出合規證據

如果您是擔任 SecOps、IT/DevOps 或其他擁有和修復雲端資產的職務，則此使用案例非常理想。

作為稽核的一部分，系統可能會要求您修正您擁有的資源的問題。完成這項工作之後，您可以使用證據搜尋工具來驗證您的資源是否合規。

對於此工作流程，請按照步驟[搜尋證據](#)。使用下列篩選器尋找合規的證據。

```
Assessment | <assessment name>
Date range | <date range>
Resource compliance | Compliant
```

接下來，應用其他篩選器以縮小範圍至僅剩下您負責的證據。視您的擁有權範圍而定，視需要進行目標搜尋。下列篩選範例是從最廣到最精確的順序排列。選擇適合您的選項，並以您自己的值取代<#####>。

```
Control domain | <a subject area that you're responsible for>
Service category | <a category of AWS ## that you own>
Service | <a specific AWS ## that you own>
Resource type | <a collection of resources that you own>
Resource ARN | <a specific resource that you own>
```

如果您負責相同條件的多個執行個體（例如，您擁有多個執行個體 AWS 服務），您可以依該值將[結果分組](#)。這項行動將為您提供與每個 AWS 服務證據相符的總證據。然後，您可以取得您擁有之服務的結果。

使用案例 3：執行證據資源的快速預覽

此使用案例適合所有 Audit Manager 客戶。

以前，檢閱個別證據詳細資料非常耗時。如果您想要預覽證據，您必須直接前往該評估，然後瀏覽深層巢狀的證據資料夾。現在，證據搜尋工具提供了一種預覽此資訊的便捷方法。對於符合搜尋查詢的每個證據項目，您可以預覽該證據的個別資源。

若要開始使用，請按照步驟[搜尋證據](#)。接著，選取結果旁的選項按鈕以檢視目前頁面中的資源摘要。您可以預覽與證據項目相關的每個個別資源。若要查看任何資源的完整證據詳細資料，請選擇證據名稱。如需詳細資訊，請參閱[預覽資源摘要](#)。

The screenshot displays the AWS Audit Manager interface. At the top, there is a table with columns: Evidence, Resource ARN, Resource compliance, and Date and time. The table contains three rows of evidence items. The second row is selected, and a detailed resource summary is shown below it.

Evidence	Resource ARN	Resource compliance	Date and time
☐ 22615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94347b	arn:aws:iam:us-west-1:policyName	⚠ Non-compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
☒ 99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	arn:aws:cloudtrail:us-west-1:trail/AWSOrganizationMaster	✅ Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
☐ 99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	arn:aws:cloudtrail:us-west-1:trail/	✅ Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)

99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d

Resource summary

Resource ARN arn:aws:iam:us-west-1:policyName	Data source type AWS Config	Assessment PCI DSS V3.2.1
Resource Type AWS::S3::Bucket	Data source mapping S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED	Control domain Identity and access management
Resource compliance ⚠ Non-compliant	Account ID [REDACTED]	Control 7.2.1 Confirm that access control systems are in place on all system components.
Date and time August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)		

Audit Manager 下載中心

您可以在下載中心找到並管理所有可下載的 Audit Manager 檔案。當您產生評估報告或匯出證據搜尋工具的搜尋結果時，檔案會出現在下載中心中。

內容

- [瀏覽下載中心](#)
- [正在下載檔案](#)
- [刪除檔案](#)
- [其他資源](#)

瀏覽下載中心

請依照下列步驟，在下載中心瀏覽您的檔案。

在下載中心尋找檔案

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇下載中心。
3. 選擇評估報告索引標籤，以檢視可供下載的評估報告。
 - 此索引標籤會顯示您產生的評估報告。在您刪除評估報告之前，您可在下載中心獲取評估報告。
 - 如需查看評估報告的最新狀態，請選擇重新整理圖示 (#) 以重新載入表格。評估報告表格中的每一列都會顯示報告的名稱、建立日期，以及下列其中一種狀態：

狀態	描述
In progress (正在進行)	Audit Manager 正在產生評估報告。
備妥	評估報告可供您下載。
錯誤	無法產生評估報告。在此情況下，Audit Manager 會顯示描述錯誤的訊息。

狀態	描述
	如需如何解決這些錯誤的資訊，請參閱 評估報告問題疑難排解 。

4. 選擇匯出索引標籤以檢視可供下載的 CSV 匯出。

- 此標籤顯示您在過去七天內匯出的證據搜尋工具搜尋結果。CSV 檔案會在七天後從下載中心中移除，但仍可在[匯出目的地](#) S3 儲存貯體中使用。如需有關如何在 S3 目的地儲存貯體中尋找證據搜尋工具 CSV 匯出的說明，請參閱 [匯出結果後檢視結果](#)。
- 如需查看 CSV 報告的最新狀態，請選擇重新整理圖示 (#) 以重新載入表格。匯出表格中的每一列都會顯示檔案名稱、匯出日期以及下列其中一種狀態：

狀態	描述
In progress (正在進行)	Audit Manager 正在準備 CSV 檔案。
備妥	匯出成功，且檔案可供您下載。
錯誤	匯出失敗。在此情況下，Audit Manager 會顯示描述錯誤的訊息。 如需如何解決這些錯誤的資訊，請參閱 csv-exports 。

Note

請記住，匯出索引標籤也可能顯示您直接在 AWS CloudTrail Lake 中執行之查詢的 CSV 檔案。這包括在 CloudTrail 主控台或使用 CloudTrail API 進行的查詢。如果您查詢 Audit Manager 事件資料存放區，且您選擇將結果儲存到 Amazon S3，CloudTrail 匯出會顯示在此索引標籤上。

正在下載檔案

請依照下列步驟從下載中心中下載檔案。

如需下載檔案

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇下載中心。
3. 選擇評估報告索引標籤或匯出索引標籤。
4. 選擇您要下載的檔案，然後選擇下載。

如需如何直接從 S3 目的地儲存貯體下載檔案的說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 使用者指南》中的 [下載物件](#)。

刪除檔案

請依照下列步驟刪除下載中心中不再需要的任何評估報告。

Note

目前不支援從下載中心刪除 CSV。CSV 匯出會在七天後自動從下載中心中移除。

刪除評估報告

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇下載中心。
3. 選擇評估報告索引標籤。
4. 選擇您要刪除的評估報告，然後選擇刪除。

如果您想要從 S3 目的地儲存貯體刪除評估報告或 CSV 匯出，建議您直接在 Amazon S3 中完成此任務。如需指示，請參閱 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 使用者指南中的 [刪除 Amazon S3 物件](#)。

其他資源

- [為證據搜尋工具設定預設匯出目的地](#)

- [設定您的預設評估報告目的地](#)
- [評估報告問題疑難排解](#)
- [疑難排解 CSV 匯出問題](#)
- [從 Amazon S3 下載物件](#)
- [刪除 Amazon S3 物件](#)

使用架構程式庫在 中管理架構 AWS Audit Manager

您可以在 中的架構程式庫中找到和管理架構 AWS Audit Manager。

架構決定哪些控制項會在一段時間內在某個環境中測試。它會針對指定的合規性標準或法規，定義控制項及其資料來源的映射項目。它也可用來建構和自動化 Audit Manager 評估。您可以使用架構做為稽核 AWS 服務 用量的起點，並開始自動化證據收集。

重點

在架構程式庫中，架構會組織為下列類別。

- 標準架構是由 AWS 提供之預先定義的架構。這些架構是以不同合規標準和法規的 AWS 最佳實務為基礎，例如 GDPR 和 HIPAA。標準架構包括根據架構支援的合規標準或法規組織成控制集的控制項。

您可以檢視標準架構的內容，但無法編輯或刪除它們。不過，您可以製作任何標準架構的可編輯複本，以建立新的架構，以符合您的特定需求。

- 自訂架構是您建立的架構。您可以從頭開始建立自訂架構，或建立現有架構的可編輯複本。您可以使用自訂架構，以符合特定需求的方式將控制項組織到控制集中。

您可以從標準架構或自訂架構建立評估。

Note

AWS Audit Manager 協助收集與驗證是否符合特定合規標準和法規相關的證據。不過，這不會評估您的合規狀態。AWS Audit Manager 因此，透過 收集的證據可能不會包含稽核所需的所有 AWS 用量資訊。AWS Audit Manager 不能取代法律顧問或合規專家。

其他資源

若要在 Audit Manager 中建立和管理架構，請遵循此處概述的程序。

- [在 中尋找可用的架構 AWS Audit Manager](#)
- [在 中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)

- [在 中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中從頭開始建立自訂架構 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)
- [在 中編輯自訂架構 AWS Audit Manager](#)
- [在 中刪除自訂架構 AWS Audit Manager](#)
- [在 中共用自訂架構 AWS Audit Manager](#)
 - [架構共享概念和術語](#)
 - [在 中傳送共用自訂架構的請求 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中回應共用請求 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中刪除共享請求 AWS Audit Manager](#)
- [中支援的架構 AWS Audit Manager](#)

在 中尋找可用的架構 AWS Audit Manager

您可以在 Audit Manager 主控台的架構程式庫頁面上找到所有可用的架構。

您也可以使用 Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 檢視所有可用的架構AWS CLI。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中檢視架構 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上檢視可用的架構

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇架構程式庫。
3. 選擇標準架構索引標籤或自訂架構索引標籤，瀏覽可用的標準和自訂架構。

AWS CLI

在 [中檢視可用的架構](#) AWS CLI

若要檢視 Audit Manager 中的架構，請使用[list-assessment-frameworks](#)指令並指定一個 --framework-type。或者，您可以擷取標準架構的清單。或者，您也可以擷取自訂架構的清單。

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Standard
```

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom
```

Audit Manager API

使用 API 檢視可用的架構

使用[ListAssessmentFrameworks操作並指定一個frameworkType](#)。或者，您可以傳回標準架構的清單。或者，您也可以傳回自訂架構的清單。

有關詳細資訊，請選擇先前的任一連結，在 AWS Audit Manager API 參考資料中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用 ListAssessmentFrameworks操作和參數的資訊。

後續步驟

當您準備好探索架構的詳細資訊時，請遵循中的步驟[在 中檢閱架構 AWS Audit Manager](#)。此頁面將引導您完成架構詳細資訊，並說明您在其中看到的資訊。

您也可以從架構程式庫頁面[建立](#)、[編輯](#)、[刪除](#)或[共用](#)自訂架構。

其他資源

如需 Audit Manager 中架構問題的解決方案，請參閱 [對架構問題進行故障診斷](#)。

在 中檢閱架構 AWS Audit Manager

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來檢閱架構的詳細資料。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在其中檢視架構 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上檢視架構詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇架構程式庫以查看可用架構的清單。
3. 選擇標準架構索引標籤或自訂架構索引標籤，瀏覽可用的架構。
4. 選擇架構名稱以開啟。
5. 使用下列資訊做為參考，檢閱架構詳細資訊。

架構詳細資訊章節

本節說明架構的概觀。在本節中，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
Description	架構的描述，如果有提供。
架構類型	指定架構是標準架構還是自訂架構。
合規類型	架構支援的合規標準或法規。

如果您正在檢視自訂架構，也可以查看下列詳細資訊：

名稱	描述
建立者	建立自訂架構的帳戶。
Date created (建立日期)	建立自訂架構的日期。

名稱	描述
上次更新	此架構上次編輯的日期。

控制項索引標籤

此索引標籤會列出架構中的控制項，並依控制集分組。在此索引標籤上，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
依控制項集分組的控制項	選擇樹狀檢視圖示，以查看屬於每個控制集的控制項。
類型	指定控制項是標準控制項還是自訂控制項。
資料來源	指定 Audit Manager 從中收集該架構控制項證據的資料來源。

標籤索引標籤

這個索引標籤會列出與架構相關聯的標籤。在此索引標籤上，您可以檢閱下列資訊：

名稱	描述
索引鍵	標籤索引鍵（例如，合規標準、法規或類別）。
Value	標籤值。

AWS CLI

在 中檢視架構詳細資訊 AWS CLI

- 若要找出您要檢閱的架構，請執行[list-assessment-frameworks](#)指令並指定--framework-type。或者，您可以擷取標準架構的清單。或者，您也可以擷取自訂架構的清單。

在下列範例中，將#####取代為Custom或Standard。

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom/Standard
```


回應返回架構列表。找到您要檢閱的架構，並記下架構 ID 和 Amazon Resource Name (ARN)。

- 若要取得架構詳細資訊，請執行[get-assessment-framework](#)指令，並指定 `--framework-id`。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager get-assessment-framework --framework-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

 Tip

架構詳細資訊會以 JSON 格式傳回。如需瞭解此資料，請參閱AWS CLI 指令參考中的[取得架構輸出](#)。

- 若要查看架構的標籤，請使用[列出資源標籤](#)命令，並指定架構的 `--resource-arn`。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊：

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:assessmentFramework/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

如需有關 Audit Manager 中標籤的詳細資訊，請參閱[標籤 AWS Audit Manager 資源](#)。

Audit Manager API

使用 API 檢視架構詳細資訊

- 若要識別您要檢閱的架構，請使用[ListAssessmentFrameworks操作](#)，並指定[frameworkType](#)。或者，您可以傳回標準架構的清單。或者，您也可以傳回自訂架構的清單。

在回應中找到您要檢閱的架構，並記下架構 ID 和 Amazon Resource Name (ARN)。

- 若要取得控制項詳細資訊，請使用[取得架構](#)操作。在要求中，指定您從步驟 1 取得的[架構 ID](#)。

 Tip

架構詳細資訊會以 JSON 格式傳回。如需了解這項資料，請參閱 AWS Audit Manager API 參考資料中的 [取得架構回應元素](#)。

- 若要查看架構的標籤，請使用 [列出資源標籤索引](#) 操作。在請求中，指定從步驟 1 獲得的架構 [resourceArn](#)。

如需 Audit Manager 中標籤的詳細資訊，請參閱 [標記 AWS Audit Manager 資源](#)。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請選擇先前程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

從架構詳細資訊頁面，您可以從 [架構建立評估](#)，或 [建立可編輯的架構複本](#)。

如果您正在檢閱自訂架構，也可以 [編輯](#)、[刪除](#) 或 [共用](#) 架構。

其他資源

- [在自訂架構詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立自訂架構](#)
- [我無法複製自訂架構](#)

在 中建立自訂架構 AWS Audit Manager

您可以使用自訂架構，以符合特定需求的方式將控制項組織到控制集中。

重點

在 Audit Manager 中建立自訂架構時，有兩種方法可供選擇：

- 從頭開始建立自訂架構 - 這可讓您靈活地從乾淨的板塊開始，並根據您的規格定義架構的每個層面。當您的需求與現有的標準架構有重大差異，或是您需要整合專屬於組織的專屬控制集時，這種方法特別有用。

2. 製作現有架構的可編輯複本 - 此方法可讓您利用現有架構的結構和內容，同時提供自訂架構的自由度，以符合您的特定需求。透過從已建立的基礎開始，您可以簡化建置自訂架構的程序，專注於根據組織的獨特需求量身打造架構。

無論您選擇哪種方法，建立自訂架構都涉及一系列步驟，例如指定架構詳細資訊、定義控制集，以及在完成建立之前檢閱架構。在整個過程中，您可以整合組織的特定控制集，確保自訂架構準確反映您的 GRC 需求。

其他資源

如需如何建立自訂架構的說明，請參閱下列資源。

- [在中從頭開始建立自訂架構 AWS Audit Manager](#)
- [在中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager](#)

在中從頭開始建立自訂架構 AWS Audit Manager

當您組織的合規要求與 中可用的預先建置標準架構不符時 AWS Audit Manager，您可以改為從頭開始建立自己的自訂架構。

此頁面概述建立自訂架構的步驟，該架構專為您的特定需求量身打造。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有在其中建立自訂架構的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

任務

- [步驟 1：指定架構詳細資訊](#)
- [步驟 2：指定控制集](#)
- [步驟 3：檢閱及建立架構](#)

步驟 1：指定架構詳細資訊

首先指定自訂架構的詳細資訊。

指定架構詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇架構程式庫，然後選擇建立自訂架構。
3. 在架構詳細資訊下，輸入架構的名稱、合規類型（選用）和描述（也是選用）。輸入 PCI_DSS 或 GDPR 等合規類型表示您可以在稍後使用此關鍵字搜尋架構。
4. 在標籤下，選擇新增標籤，將標籤與架構產生關聯。您可以指定每一個標籤的金鑰和值。標籤索引鍵是必要的。您可以在架構程式庫中搜尋此架構時，使用它做為搜尋條件。
5. 選擇 Next (下一步)。

步驟 2：指定控制集

接下來，您可以指定要新增至架構的控制項，以及要如何組織這些控制項。首先將控制集新增至架構，然後將控制項新增至控制集。

Note

當您使用 AWS Audit Manager 主控台建立自訂架構時，您可以為每個架構新增最多 10 個控制集。

使用 Audit Manager API 建立自訂架構時，您可以建立 10 個以上的控制集。若要新增超過主控台目前允許的控制集，請使用 Audit Manager 提供的 [CreateAssessmentFramework](#) API。

指定控制集

1. 在控制集名稱下，輸入控制集的名稱。
2. 在新增控制項下，使用控制項類型下拉式清單，選取兩種控制項類型之一：標準控制項或自訂控制項。
3. 根據您在上一個步驟中選取的選項，會顯示標準控制項或自訂控制項的清單。選取一或多個控制項，然後選擇新增至控制項集。
4. 在出現的快顯視窗中，選擇新增至控制集。
5. 檢閱顯示在所選控制項清單中的控制項。
 - 若要新增更多控制項，請重複步驟 2–4。
 - 若要移除不需要的控制項，請選取一或多個控制項，然後選擇移除控制項。

6. 若要新增控制集，請選擇新增控制集。
7. 若要移除不需要的控制集，請選擇移除控制集。
8. 完成新增控制項集和控制項之後，請選擇下一步。

步驟 3：檢閱及建立架構

檢閱架構的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。

完成時，請選擇建立自訂架構。

後續步驟

建立新的自訂架構之後，您可以從架定義立評估。如需詳細資訊，請參閱[在 中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

若要在日後重新檢視您的自訂架構，請參閱[在 中尋找可用的架構 AWS Audit Manager](#)。您可以依照下列步驟來尋找自訂架構，以便檢視、編輯、共用或刪除它。

其他資源

如需 Audit Manager 中架構問題的解決方案，請參閱[對架構問題進行故障診斷](#)。

在 中製作現有架構的可編輯複本 AWS Audit Manager

您可以使用現有的架構做為起點，並建立可編輯的複本，而不是從頭開始建立自訂架構。當您執行此操作時，現有的架構會保留在架構程式庫中，並使用您的特定設定建立新的自訂架構。

您可以製作任何現有架構的可編輯副本。它可以是標準架構或自訂架構。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有在其中建立自訂架構的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

任務

- [步驟 1：指定架構詳細資訊](#)
- [步驟 2：指定控制集](#)
- [步驟 3：檢閱及建立架構](#)

步驟 1：指定架構詳細資訊

除標籤外，所有架構詳細資訊都是從原始架構繼承的。視需要檢閱和修改這些詳細資訊。

指定架構詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇架構程式庫。
3. 選擇您要用作起點的架構，選擇建立自訂架構，然後選擇複製。
4. 在出現的快顯視窗中，輸入新自訂架構的名稱，然後選擇繼續。
5. 在架構詳細資訊下，檢閱架構的名稱、合規類型和描述，並視需要進行變更。合規類型應指出合規標準，或與您架構相關聯的法規。您可以使用此關鍵字來搜索架構。
6. 在標籤下，選擇新增標籤，將標籤與架構產生關聯。您可以指定每一個標籤的金鑰和值。標籤索引鍵是強制性的，當您在架構程式庫中搜尋此架構時，可以用作搜尋條件。
7. 選擇 Next (下一步)。

步驟 2：指定控制集

控制集是從原始架構結轉的。視需要新增更多控制項或移除現有的控制項，以變更目前的組態。

Note

當您使用 Audit Manager 主控台建立自訂架構時，您可以為每個架構新增最多 10 個控制集。使用 Audit Manager API 建立自訂架構時，您可以新增 10 個以上的控制集。若要新增超過主控台目前允許的控制集，請使用 Audit Manager 提供的 [CreateAssessmentFramework](#) API。

指定控制集

1. 在控制集名稱下，視需要變更控制集的名稱。
2. 在新增控制項下，使用下拉式清單來選取兩種控制項類型之一，以新增控制項：標準控制項或自訂控制項。
3. 根據您在上一個步驟中選取的選項，會顯示標準控制項或自訂控制項的清單。選取一或多個控制項，然後選擇新增至控制項集。
4. 在出現的快顯視窗中，選擇新增至控制集。

5. 檢閱顯示在所選控制項清單中的控制項。
 - 若要新增更多控制項，請重複步驟 2–4。
 - 若要移除不需要的控制項，請選取一或多個控制項，然後選擇移除控制項。
6. 若要將新的控制集新增至架構，請選擇新增控制集。
7. 若要移除不需要的控制集，請選擇移除控制集。
8. 完成新增控制項集和控制項之後，請選擇下一步。

步驟 3：檢閱及建立架構

檢閱架構的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。

完成時，請選擇建立自訂架構。

後續步驟

建立新的自訂架構之後，您可以從架定義立評估。如需詳細資訊，請參閱[在 中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

若要在日後重新檢視您的自訂架構，請參閱[在 中尋找可用的架構 AWS Audit Manager](#)。您可以依照下列步驟來尋找自訂架構，以便檢視、編輯、共用或刪除它。

其他資源

如需 Audit Manager 中架構問題的解決方案，請參閱[對架構問題進行故障診斷](#)。

在 中編輯自訂架構 AWS Audit Manager

隨著 AWS Audit Manager 合規要求變更，您可能需要在 中修改自訂架構。

此頁面概述編輯自訂架構的詳細資訊和控制集的步驟。

先決條件

下列程序假設您先前已建立自訂架構。

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中編輯自訂架構 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

任務

- [步驟 1：編輯架構詳細資訊](#)
- [步驟 2：編輯控制集](#)
- [步驟 3。檢閱並儲存](#)

步驟 1：編輯架構詳細資訊

首先查看和編輯現有的架構詳細資訊。

如要編輯架構詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導航窗格中，選擇架構程式庫，然後選擇自訂架構選項卡。
3. 選擇您要停止的機群，選擇動作，然後選擇停止。
 - 或者，開啟自訂架構，然後選擇架構詳細資訊頁面右上角的編輯。
4. 在架構詳細資訊下，檢閱架構的名稱、合規類型和描述，並進行任何必要的變更。
5. 選擇 Next (下一步)。

Tip

要編輯架構的標籤，請打開架構並選擇架構 [標籤選項卡](#)。您可以在這裡檢視和編輯與架構相關聯的標籤。

步驟 2：編輯控制集

接下來，檢閱並編輯架構中的控制項和控制集。

Note

當您使用 AWS Audit Manager 主控台編輯自訂架構時，您可以為每個架構新增最多 10 個控制集。

使用 Audit Manager API 編輯自訂架構時，您可以新增 10 個以上的控制集。如果新增超過主控台目前允許的控制集，請使用 Audit Manager 提供的 [CUpdateAssessmentFramework](#) API。

編輯控制集

1. 在控制集名稱底下，視需要檢閱及編輯控制集的名稱。
2. 在新增控制項下，使用控制項類型下拉式清單，選取兩種控制項類型之一：標準控制項或自訂控制項。
3. 根據您在上一個步驟中選擇的選項，會顯示標準控制項或自訂控制項的清單。選取一或多個控制項，然後選擇新增至控制項集。
4. 在出現的快顯視窗中，選擇新增。
5. 檢閱和編輯顯示在所選控制項清單中的控制項。
 - 若要新增更多控制項，請重複步驟 2–4。
 - 若要移除不需要的控制項，請選取一或多個控制項，然後選擇從控制項集移除。
6. 若要將新的控制集新增至架構，請選擇新增控制集。
7. 若要移除不需要的控制集，請選擇移除控制集。
8. 完成新增控制項集和控制項之後，請選擇下一步。

步驟 3。檢閱並儲存

檢閱架構的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。

完成時，請選擇儲存變更。

後續步驟

當您確定不再需要自訂架構時，您可以透過刪除架構來清除 Audit Manager 環境。如需說明，請參閱 [在中刪除自訂架構 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

如需 Audit Manager 中架構問題的解決方案，請參閱 [對架構問題進行故障診斷](#)。

在中共用自訂架構 AWS Audit Manager

您可以使用的架構共用功能 AWS Audit Manager，快速複寫您建立的自訂架構。您可以與另一個共用自訂架構 AWS 帳戶，或將架構複寫到您自己帳戶 AWS 區域下的另一個架構。接著，收件者可以存取您的自訂架構，並使用它來建立評估。他們可以做到這一點，而不必為該架構重複任何配置工作。

重點

如果共享自訂架構，您可以建立共享要求。接下來，共享要求的收件者有 120 天的時間接受或拒絕要求。當他們接受共享要求時，Audit Manager 會將共享的自訂架構複寫到其架構程式庫中。除了複寫自訂架構之外，Audit Manager 也會複寫屬於該架構的所有自訂控制集和自訂控制項。接著，這些自訂控制項會新增至收件者的控制項程式庫。Audit Manager 不會複寫標準架構或控制項。依預設，這些功能可在啟用 Audit Manager 的所有 AWS 帳戶和區域中使用。

架構共享功能僅適用於付費層。不過，共享自訂架構或接受共享要求不會產生額外費用。若要進一步了解的定價 AWS Audit Manager，請參閱 [AWS Audit Manager 定價頁面](#)。

Important

如果標準架構被指定為不符合共用者的資格，則不得共用衍生自標準架構的自訂架構 AWS，除非您已從標準架構的擁有者取得許可。若要瞭解哪些標準架構不符合共享資格及更多內容，請參閱[架構共享資格](#)。

其他資源

若要進一步了解如何在 Audit Manager 中共用自訂架構，請參閱下列資源。

- [架構共享概念和術語](#)
- [在中傳送共用自訂架構的請求 AWS Audit Manager](#)
- [在中回應共用請求 AWS Audit Manager](#)
- [在中刪除共享請求 AWS Audit Manager](#)

架構共享概念和術語

瞭解下列重要概念後，您可以更充分地運用 AWS Audit Manager 自訂架構共享功能。

重點

寄件者

這是共享請求的建立者，以及 AWS 帳戶 自訂架構所在的。寄件者可以與任何 共用自訂架構 AWS 帳戶。或者，他們會將自訂架構複寫到其帳戶 AWS 區域 下支援的任何。

收件人

這是共享架構的消費者。收件者可以接受或拒絕寄件者的共享要求。

Note

收件者可以是委派系統管理員帳戶。不過，您無法與 AWS Organizations 管理帳戶共用自訂架構。

架構資格

您只能共享自訂架構。根據預設，標準架構已存在於所有 AWS 帳戶 和 AWS Audit Manager 啟用 AWS 區域 的位置。此外，您共享的自訂架構不得包含敏感資料。這包括在架構本身中找到的資料、其控制集，以及屬於自訂架構一部分的任何自訂控制項。

Important

提供的一些標準架構 AWS Audit Manager 包含受授權合約約束的著作權資料。自訂架構可能包含衍生自這些架構的內容。如果標準架構被指定為不符合共用者的資格 AWS，除非您已從標準架構的擁有者取得許可，否則您可能無法共用衍生自標準架構的自訂架構。若要瞭解哪些標準架構符合共享資格，請參閱下表。

標準架構名稱	符合分享資格的自訂版本
澳洲網路安全中心 (ACSC) 基本八項	 是

標準架構名稱	符合分享資格的自訂版本
澳洲網路安全中心 (ACSC) 資訊安全手冊 (ISM) 2023 年 3 月 2 日	 是
Amazon Web Services (AWS) Audit Manager 範例 架構	 是
AWS Control Tower 防護機制	 是
AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2	 是
AWS License Manager	 是
AWS 基礎安全最佳實務	 是
AWS 操作最佳實務	 是

標準架構名稱	符合分享資格的自訂版本
Amazon Web Services (AWS) Well Architected Framework (WAF) v10	 是
加拿大網路安全中心 (CCCS) 中型雲端控制	 否
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, 第 1 級	 否
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, 第 1 級和第 2 級	 否
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0, 第 1 級	 否
網際網路安全中心 (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0, 第 1 級和第 2 級	 否
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, 第 1 級	 否
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, 第 1 級和第 2 級	 否

標準架構名稱	符合分享資格的自訂版本	
Center for Internet Security (CIS) v7.1、IG1		是
CIS Critical Security Controls 8.0 版 (CIS v8.0)、IG1		否
聯邦風險與授權管理計劃 (FedRAMP) 安全基準控制 r4，中度		是
一般資料保護法規 (GDPR) 2016		是
金融服務業現代化法 (GLBA)		是
美國聯邦法規第 21 篇 (CFR) 第 11 部分，電子記錄；電子簽章 - 範圍和應用程式 2023 年 5 月 24 日		是
EudraLex - 歐盟 (EU) 中管制藥品的規則 - 第 4 卷：人類和動物用藥品的良好製造實務 (GMP) - 附件 11		是

標準架構名稱	符合分享資格的自訂版本
健康保險流通與責任法案 (HIPAA) 安全規則：2003 年 2 月	 是
健康保險流通與責任法案 (HIPAA) Omnibus 最終規則	 是
國際標準化組織 (ISO)/國際電工委員會 (IEC) 27001：2013 附件 A	 否
NIST 800-53 修訂版 5：資訊系統和組織的安全和隱私權控制	 是
NIST 網路安全架構 (CSF) 1.1 版	 是
NIST 800-171 修訂版 2：保護非聯合系統和組織中的受控未分類資訊	 是
支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS) 3.2.1 版	 否

標準架構名稱	符合分享資格的自訂版本
支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS) 4.0 版	 否
有關認證參與標準 (SSAE) 第 18 號的聲明，服務組織控制 (SOC) 報告 2	 否

分享要求

如果共享自訂架構，您可以建立共享要求。共享要求會指定收件者，並通知他們有可用的自訂架構。收件者有 120 天的時間可以接受或拒絕來回應共享要求。如果 120 天內未採取任何動作，則共享要求就會過期，且收件者無法將自訂架構新增至其架構程式庫。寄件者和收件者可以從架構程式庫的共享要求頁面檢視共享要求，並針對共享要求採取動作。

共享要求狀態

共享要求可以有下列任何一種狀態。

狀態	描述
Active (作用中)	這表示共享請求已成功傳送給收件人，並正在等待其回應。
即將到期	這表示共享請求會在接下來 30 天內過期。
共用	這表示收件人已接受共享請求。
非作用中	這表示在收件人採取動作之前已撤銷、拒絕或過期的共享請求。
複寫	這表示已接受的共享請求正在複寫到收件人的架構程式庫。
失敗	這表示未成功傳送給收件人的共享請求。

分享要求通知

Audit Manager 會在收到共享要求時通知收件者。當共享要求即將在接下來 30 天的某個時間到期時，收件者和寄件者都會收到通知。

- 若為收件者，已接收狀態為有效或即將到期的請求旁會出現一個藍色的通知點。收件者可以透過接受或拒絕共享要求來解決通知。
- 對寄件者而言，已傳送的要求旁會出現藍色通知圓點，狀態為即將到期。收件者接受或拒絕要求時，解決通知。否則，要求在到期後會自動消失。此外，寄件者可以透過撤銷共享要求來解決通知。

寄件者所有權

寄件者會維護他們共享的自訂架構完整存取權。他們可以在共享要求到期前，隨時透過[撤銷共享要求](#)來取消有效的共享要求。不過，收件者接受共享要求後，寄件者便無法再撤銷收件者對該自訂架構的存取權。這是因為當收件者接受要求時，Audit Manager 會在收件者的架構程式庫中建立自訂架構的獨立副本。

除了複寫寄件者的自訂架構之外，Audit Manager 也會複寫屬於該架構的所有自訂控制集和自訂控制項。不過，Audit Manager 不會複製任何附加至自訂架構的標籤。

收件者所有權

收件者可以完整存取他們接受的自訂架構。當收件者接受要求時，Audit Manager 會將自訂架構複寫到其架構程式庫的自訂架構索引標籤。接下來，收件者可以使用與任何其他自訂架構相同的方式來管理共享自訂架構。收件者可以共享從其他寄件者獲得的自訂架構。收件者無法封鎖寄件者傳送共享要求。

共享架構到期

當寄件者建立共享要求時，Audit Manager 會將要求設定為在 120 天後過期。收件者可以在要求到期之前接受並取得共享架構的存取權。如果收件者在此期間不接受，共享要求就會過期。在此之後，過期共享要求的紀錄仍會保留在其歷史紀錄中。過期共享架構的快照會以一年效期 TTL 存在放 S3 儲存貯體，以供稽核之用。

寄件者可以在共享要求到期前，隨時選擇[撤銷共享要求](#)。

共享架構資料儲存和備份

當您建立共享請求時，Audit Manager 會將自訂架構的快照存放在美國東部（維吉尼亞北部）。AWS 區域 Audit Manager 也會在美國西部（奧勒岡）儲存相同快照的備份 AWS 區域。

當發生下列其中一個事件時，Audit Manager 會刪除快照和備份快照：

- 寄件者撤銷共享要求。
- 收件者拒絕共享要求。
- 收件者遇到錯誤且未成功接受共享要求。
- 共享要求會在收件者回應要求之前過期。

當寄件者[重新傳送共享要求](#)時，快照會取代為與自訂架構最新版本相對應的更新版本。

當收件人接受共享請求時，快照會在共享請求中 AWS 區域 指定的 AWS 帳戶 下複寫至其。

共享架構版本控制

當您共用自訂架構時，Audit Manager 會在指定的 AWS 帳戶 和 區域中建立該架構的獨立複本。這表示您應該牢記以下幾點：

- 收件者接受的共享架構，是建立共享要求時該架構的快照。如果您在傳送共享要求後更新原始自訂架構，則不會自動更新要求。若要共享已更新架構的最新版本，您可以[重新傳送共享要求](#)。此新快照的到期日為重新共享日期起 120 天。
- 當您與另一個 共用自訂架構，AWS 帳戶 然後將其從架構程式庫中刪除時，共用的自訂架構會保留在收件人的架構程式庫中。
- 當您與帳戶 AWS 區域 下的另一個 共用自訂架構，然後在第一個 中刪除該自訂架構時 AWS 區域，自訂架構會保留在第二個區域。
- 當您在接受共享自訂架構之後刪除它時，任何複寫為自訂架構一部分的自訂控制項，都會保留在您的控制項程式庫中。

其他資源

- [在 中傳送共用自訂架構的請求 AWS Audit Manager](#)
- [在 中回應共用請求 AWS Audit Manager](#)
- [在 中刪除共享請求 AWS Audit Manager](#)
- [對架構問題進行故障診斷](#)

在 中傳送共用自訂架構的請求 AWS Audit Manager

本教學課程說明如何跨 AWS 帳戶 和 共用您的自訂架構 AWS 區域。

當您共享自訂架構時，Audit Manager 會建立架構的快照，並將共享要求傳送給收件者。收件者有 120 天的時間接受共享架構。當他們接受共享要求時，Audit Manager 會將共享的自訂架構複寫到 AWS 區域指定的架構程式庫中。如果您想要將自訂架構複寫到您自己帳戶下的另一個區域，請使用下列教學課程，並輸入您自己的 AWS 帳戶 ID 做為收件人帳戶 ID。

先決條件

在您開始教學課程之前，請務必先達成以下條件：

- 您已熟悉 Audit Manager 的[架構共享概念和術語](#)。
- 您要共享的自訂架構須為[可供共享](#)，並存在於您 AWS Audit Manager 環境的架構程式庫中。
- 收件人已在 AWS 區域 您要共用自訂架構的 AWS Audit Manager 中啟用。
- 收件人不是 AWS Organizations 管理帳戶。
- 您的 IAM 身分具有在 中共用自訂架構的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

Tip

開始之前，請記下您要與之共用自訂架構的 AWS 帳戶 ID。如果您的目標是將架構複寫到您帳戶 AWS 區域 下的另一個架構，這可以是您自己的帳戶 ID。教學步驟 2 您需要這個資訊。

程序

任務

- [步驟 1：確定您要共享的自訂架構](#)
- [步驟 2：傳送共享要求](#)
- [步驟 3：檢視您傳送的要求](#)
- [步驟 4 \(選用\)：撤銷共用請求](#)

步驟 1：確定您要共享的自訂架構

首先確定您要共享的自訂架構。您可以在 Audit Manager 的架構程式庫頁面上找到所有可用的自訂架構清單。

Important

不要共享包含敏感資料的自訂架構。這包括在架構本身中找到的資料、其控制集，以及屬於自訂架構一部分的任何自訂控制項。如需詳細資訊，請參閱[架構合格服務](#)。

若要檢視可用的自訂架構

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。

2. 在導覽窗格中，選擇架構程式庫。
3. 選擇自訂架構索引標籤。此步驟將顯示可用的自訂架構清單。您可以選擇任何架構名稱來查看該自訂架構的詳細資訊。

步驟 2：傳送共享要求

下一步，指定收件者，並傳送自訂架構的共享要求給他們。在共享請求過期之前，接收方有 120 天的時間對共享要求做出回應。

若要傳送共享要求

1. 從架構程式庫的自訂架構選項卡中，選擇架構的名稱以打開詳細資訊頁面。從這裡選擇動作，然後選擇共享自訂架構。
 - 或者，從架構程式庫的清單中選取自訂架構，選擇動作，然後選擇共用自訂架構。根據自訂架構的大小，Audit Manager 準備共享要求可能需要幾秒鐘的時間。
2. 檢閱對話方塊中顯示的通知。
 - 如果您不確定是否可以共享自訂架構，請參閱[架構資格](#)以取得進一步指引。
 - 如果您的架構具有使用自訂 AWS Config 規則做為資料來源的控制項，我們建議您聯絡收件人讓他們知道。然後，收件人可以在其執行個體中建立和啟用相同的 AWS Config 規則 AWS Config。如需詳細資訊，請參閱[我的共用架構具有使用自訂 AWS Config 規則做為資料來源的控制項。收件人可以收集這些控制項的證據嗎？](#)。
3. 輸入 **agree**，然後選擇同意繼續。
4. 在下個畫面上，執行下列操作：
 - 在AWS 帳戶下方輸入收件者的帳戶 ID。這可以是您自己的帳戶 ID。
 - 在AWS 區域下方，從下拉式清單中選取收件人的區域。
 - (選用) 在傳送給收件者的訊息下方，輸入有關您要共用之自訂架構的選擇性評論。
 - 在自訂架構詳細資料底下，檢閱詳細資料以確認您要共用此架構。
5. 選擇共用。

Note

請謹記以下幾點：

- 當您與另一個 共用自訂架構時 AWS 帳戶，該架構只會複寫到指定的 AWS 區域。接受共享要求後，收件者就可以視需要跨區域複寫架構。
- 跨 共用自訂架構時 AWS 區域，最多可能需要 10 分鐘的時間來處理共用請求動作。傳送跨區域共享要求之後，建議您稍後再回來查看，以確認您的共享要求已成功傳送。
- 當您傳送共享要求時，Audit Manager 會在建立共享要求時擷取自訂架構的快照。如果您在傳送共享要求後更新自訂架構，則不會自動更新要求。如果共享已更新架構的最新版本，您可以[重新傳送共享要求](#)。此新快照的到期日為重新共享日期起 120 天。

步驟 3：檢視您傳送的要求

您可以選取已傳送要求索引標籤，查看您傳送的所有共用要求清單。您可以視需要篩選此清單。例如，您可以套用篩選器，只顯示未來 30 天內到期的要求。

若要檢視和篩選已傳送的要求

1. 在瀏覽窗格中，選擇共享要求。
2. 選擇已傳送請求標籤。
3. (選用) 套用篩選條件，調整顯示的已傳送要求。您可以透過尋找 全部狀態 下拉式清單，並將篩選器變更為下列其中一項來執行此操作。

狀態	描述
Active (作用中)	此篩選條件會顯示等待收件人回應的共用請求。
即將到期	此篩選條件會顯示未來 30 天內過期的共用請求。
共用	此篩選條件會顯示收件人接受的共用請求。共享自訂架構現在存在於收件者的架構程式庫中。
非作用中	此篩選條件會顯示在收件人採取動作之前已拒絕、撤銷或過期的共用請求。選擇非有效一詞以檢視更多詳細資料。
複寫	這表示已接受的共享請求正在複寫到收件人的架構程式庫。
失敗	此篩選條件會顯示未成功傳送給收件人的共用請求。選擇失敗一詞以檢視更多詳細資料。

Note

處理共享要求最多需要 15 分鐘的時間。因此，如果傳送共用要求給收件者時發生錯誤，失敗狀態可能不會立即顯示。建議您稍後再回來查看，以確認您的共享要求已成功傳送。

步驟 4 (選用)：撤銷共用請求

如果您需要在有效的共享要求到期前取消該要求，您可以隨時撤銷要求。此為選擇性步驟。如果您不採取任何動作，收件者就無法在到期日之後接受共享要求。

撤銷共享要求

1. 在瀏覽窗格中，選擇共享要求。
2. 選擇已傳送請求標籤。
3. 選取您要撤銷的架構，然後選擇撤銷要求。
4. 在出現的快顯視窗中，選擇撤銷。

Note

您只能撤銷狀態為作用中或即將到期之共用要求的存取權。收件者接受共享要求後，您可以不再撤銷收件者對該自訂架構的存取權。這是因為自訂架構的複本現在存在於收件者的架構程式庫中。

跨 共用架構時 AWS 區域，最多可能需要 10 分鐘的時間來處理共用請求動作。撤銷跨區域共享要求之後，建議您稍後再回來查看，以確認您的共享要求已成功撤銷。

後續步驟**為更新架構重新傳送共享要求**

傳送自訂架構的共享要求後，可能會遇到該架構更新的情形。但這麼一來，共享要求並不會自動更新，架構的最新版本也不會被沿用。不過，如果其狀態為有效、已共享或即將到期，您就可以更新現有的共享要求。若要這麼做，您可以重新傳送具有與現有要求相同的詳細資料集的新共享要求。在新的共享要求中，包含相同的自訂架構 ID、收件者帳戶 ID 和收件者 AWS 區域。您也可以提供新共享要求的新備註。

當您重新傳送共享要求時，請謹記下列事項：

- 要成功更新，新請求必須使用相同的自訂架構 ID。其必須指定與現有要求相同的收件人帳戶 ID 和區域。
- 如果自訂架構的名稱已變更，更新後的共享要求會顯示最新的名稱。
- 如果您提供新的備註，更新後的共享要求會顯示最新的備註。
- 當您重新傳送共享要求時，到期日會延長六個月。

為更新架構重新傳送共享要求

1. 從架構程式庫的自訂架構選項卡中，選擇要共享的架構的名稱。這將打開架構詳細資訊頁面。
2. 選擇動作，然後選擇共用自訂架構。
3. 檢閱對話方塊中顯示的通知，輸入 **agree**，然後選擇同意以繼續。
4. 在下個畫面上，執行下列操作：
 - 在 AWS 帳戶 下方輸入您在現有共享要求中指定的相同帳戶 ID。
 - 在 AWS 區域 下方，選擇您在現有共享要求中指定的相同區域。
 - (選用) 在給收件者的訊息下，輸入有關更新之自訂架構的選擇性評論。
 - 在自訂架構詳細資料底下，檢閱詳細資料以確認您要重新傳送共用要求。
5. 選擇共用以重新傳送並更新共用要求。

其他資源

若要尋找共用自訂架構時可能遇到之問題的解決方案，請參閱 [對架構問題進行故障診斷](#)。

在 中回應共用請求 AWS Audit Manager

本教學課程說明當您收到自訂架構的共享要求時應採取的動作。Audit Manager 會在您收到共享要求時通知您。當共享要求即將在接下來 30 天的某個時間到期時，您也會收到通知提醒。

先決條件

在開始之前，我們建議您先進一步了解 Audit Manager [架構共享概念和術語](#)。

程序

任務

- [步驟 1：檢查收到的要求通知](#)

- [步驟 2：對要求採取行動](#)
- [步驟 3：查看收到要求的歷史紀錄](#)

步驟 1：檢查收到的要求通知


首先檢查您的共享要求通知。已接收請求索引標籤會顯示您從其他 收到的共享請求清單 AWS 帳戶。等待回覆的要求會以藍點顯示。您也可以篩選此檢視，只顯示未來 30 天內到期的要求。

若要檢視收到的要求


1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 如果您有共享要求通知，Audit Manager 會在導覽功能表圖示旁邊顯示一個紅點。



3. 展開瀏覽窗格，然後查看共享要求的旁邊。通知圖示會指出需要您處理的共享要求數目。



4. 選擇共享要求。依預設，此頁面會在已接收的要求索引標籤上開啟。
5. 尋找帶有藍點的項目，以找出需要執行動作的共享要求。



6. (選擇性) 若只要檢視未來 30 天內到期的要求，請尋找所有狀態下拉式清單，然後選取即將到期。

步驟 2：對要求採取行動

您必須透過接受或拒絕共享要求來採取行動，才能刪除藍點通知。

接受共享架構

當您接受共享要求時，Audit Manager 會將原始架構的快照，複寫到架構程式庫的自訂架構索引標籤中。Audit Manager 會使用您在 [Audit Manager 設定](#) 中指定的 KMS 金鑰，複寫並加密新的自訂架構。

接受共享要求

1. 開啟共用請求頁面，並確定您正在檢視已接收要求索引標籤。
2. (選用) 從篩選器下拉式清單中，選取有效或即將到期。
3. (選用) 選擇架構名稱以檢視共用請求的詳細資訊。這包括架構說明、架構中的控制項數目，以及來自寄件者的訊息等資訊。
4. 選取您要接受的共用要求，選擇動作，然後選擇接受。

在您接受共享要求後，共享自訂架構狀態會變更為複寫中並新增至您的架構程式庫。如果架構包含自訂控制項，這些控制項將在此時添加到您的控制項庫中。

當架構複寫完成時，狀態會變更為已共享。自訂架構已準備好可供使用時，會有成功橫幅通知您。

Tip

當您接受自訂架構時，它只會複製到您當前的架構 AWS 區域。您可能希望新的共享架構在您的 AWS 帳戶所有區域都能使用。如果是這樣，在您接受共享請求後，您可以根據需要將[架構共享](#)給您帳戶下的其他區域。

拒絕共享架構

當您拒絕共享要求時，Audit Manager 不會將該自訂架構新增至您的架構程式庫。不過，已拒絕共用要求的紀錄會保留在已接收要求索引標籤中，狀態為非作用中。

若要拒絕共享要求

1. 開啟共用請求頁面，並確定您正在檢視已接收要求索引標籤。
2. (選用) 從篩選器下拉式清單中，選取有效或即將到期。

3. (選用) 選擇架構名稱以檢視共用請求的詳細資訊。這包括架構說明、架構中的控制項數目，以及來自寄件者的訊息等資訊。
4. 選取您要拒絕的共用要求，選擇動作，然後選擇拒絕。
5. 在出現的對話方塊中，選擇刪除以確認您的選擇。

i Tip

如果您改變主意並希望在拒絕後存取共享架構，請要求寄件者傳送新的共享要求給您。

i Note

跨 AWS 區域共享架構時，最多可能需要 10 分鐘來處理共享要求動作。在跨區域共享要求採取動作之後，建議您稍後再回來查看，以確認共享要求已成功接收或拒絕。

步驟 3：查看收到要求的歷史紀錄

接受或拒絕共用架構後，您可以返回共用要求頁面查看您的共用要求紀錄。您可以視需要篩選此清單。例如，您可以套用篩選器，只顯示已接受的要求。

若要檢視共享要求的紀錄

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側瀏覽窗格中，選擇共享要求。
3. 選擇已接收的請求標籤。
4. 尋找所有狀態下拉式清單，然後選取下列其中一個篩選條件：

名稱	描述
Active (作用中)	此篩選條件會顯示您尚未接受或拒絕的共用請求。
即將到期	此篩選條件會顯示未來 30 天內過期的共用請求。
共用	此篩選條件會顯示您已接受的共用請求。共享架構現在可以在您的架構程式庫中使用。

名稱	描述
非作用中	此篩選條件會顯示拒絕或過期的共用請求。
失敗	此篩選條件會顯示未成功傳送的共用請求。選擇失敗一詞以檢視更多詳細資料。

後續步驟

接受共享自訂架構後，您可以在架構程式庫的自訂架構選項卡中找到它。您現在可以使用該架構來建立評估。如需進一步了解，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

如需如何編輯新自訂架構的說明，請參閱 [在中編輯自訂架構 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

若要尋找您可能遇到之問題的解決方案，請參閱 [對架構問題進行故障診斷](#)。

在中刪除共享請求 AWS Audit Manager

當您不再需要共享請求時，您可以從 Audit Manager 環境刪除該請求。這可讓您清理工作區，並專注於與目前任務和優先順序相關的請求。

當您刪除共享要求時，只會刪除要求本身。共享架構本身仍保留在您的架構程式庫中。

先決條件

下列程序假設您先前已傳送或收到共享請求。您無法刪除狀態為有效或複寫狀態的共享要求。

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中刪除共享請求 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

刪除共享要求

1. 在瀏覽窗格中，選擇共享要求。
2. 選擇已發送請求或已接收請求標籤。

3. 選取您不再需要的架構，然後選擇刪除。
4. 在出現的快顯視窗中，選擇刪除。

其他資源

若要尋找您可能遇到之問題的解決方案，請參閱 [對架構問題進行故障診斷](#)。

在中刪除自訂架構 AWS Audit Manager

當您不再需要自訂架構時，可以從 Audit Manager 環境刪除它。這可讓您清理工作區，並專注於與目前任務和優先順序相關的自訂架構。

先決條件

下列程序假設您先前已建立自訂架構。

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在其中刪除自訂架構 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 () AWS Command Line Interface 刪除自訂架構 AWS CLI。

Note

刪除自訂架構並不會影響從架構刪除前建立的任何現有評估。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上刪除自訂架構

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側導航窗格中，選擇架構程式庫，然後選擇自訂架構選項卡。
3. 選取您要刪除的架構，選擇動作，然後選擇刪除。

- 或者，您也可以開啟自訂架構，然後選擇架構摘要頁面右上角的動作、刪除。
4. 在快顯視窗中，選擇刪除以確認刪除。

AWS CLI

在 中刪除自訂架構 AWS CLI

1. 首先，識別您要刪除的自訂架構。要做到這一點，運行[列表評估架構命令](#)，並指定為 `--framework-type Custom`

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom
```

回應返回自訂架構的列表。找到您要刪除的自訂架構，並記下架構 ID。

2. 接下來，運行[刪除評估架構](#)命令，並指定要刪除 `--framework-id` 的架構。

在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager delete-assessment-framework --framework-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

使用 API 刪除自訂架構

1. [使用列表評估架構操作，並將架構類型指定為](#) `Custom` 從回應中，找到要刪除的自訂架構，並記下架構 ID。
2. 使用 [DeleteAssessmentFramework](#) 操作刪除架構。在要求中，使用 [架構 ID](#) 參數來指定您要刪除的架構。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請選擇先前程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

其他資源

如需 Audit Manager 中資料保留的相關資訊，請參閱 [刪除 Audit Manager 資料](#)。

使用 控制程式庫來管理 中的控制 AWS Audit Manager

您可以從 控制程式庫存取和管理控制項 AWS Audit Manager。

重點

在控制程式庫中，控制項會組織為下列類別。

- 常見控制項會收集支援多個重疊合規標準的證據。自動化常見控制項包含一或多個相關的[核心控制項](#)，每個控制項都會從預先定義的資料來源群組收集支援證據。這可讓您有效識別映射至合規要求的產品組合的 AWS 資料來源。[AWS 安全保證服務](#)中的產業認證評估人員會驗證和維護每個自動化常見控制項的基礎資料來源。
- 標準控制項會收集證據以支援特定合規標準。您可以檢視標準控制項的詳細資訊，但無法編輯或刪除它們。不過，您可以製作任何標準控制項的可編輯副本，以建立新的控制項，以符合您的特定需求。
- 自訂控制項是您擁有和定義的控制項。當您建立自訂控制項時，我們建議您選擇代表目標的常見控制項，並將其用作證據來源。因此，您的自訂控制項可以收集與這些常見控制項相關的所有證據。您也可以使用核心控制項做為證據來源，或使用您自己定義的其他來源。完成後，將自訂控制項新增至自訂架構，然後建立評估以開始收集證據。

其他資源

若要在 Audit Manager 中建立和管理控制項，請遵循此處概述的程序。

- [尋找 中的可用控制項 AWS Audit Manager](#)
- [在 中檢閱控制項 AWS Audit Manager](#)
 - [檢閱常見控制項](#)
 - [檢閱核心控制項](#)
 - [檢閱標準控制項](#)
 - [檢閱自訂控制項](#)
- [在 中建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中從頭開始建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#)
 - [在 中製作可編輯的控制項複本 AWS Audit Manager](#)
- [在 中編輯自訂控制項 AWS Audit Manager](#)

- [變更控制項收集證據的頻率](#)
- [在 中刪除自訂控制項 AWS Audit Manager](#)
- [自動化證據支援的資料來源類型](#)
 - [AWS Config 規則 支援 AWS Audit Manager](#)
 - [AWS Security Hub 支援的控制項 AWS Audit Manager](#)
 - [AWS 支援的 API 呼叫 AWS Audit Manager](#)
 - [AWS CloudTrail 支援的事件名稱 AWS Audit Manager](#)

尋找 中的可用控制項 AWS Audit Manager

您可以在 Audit Manager 主控台的控制程式庫頁面上找到所有可用的控制項。

您也可以使用 Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 檢視所有可用的控制項AWS CLI。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可來檢視其中的控制項 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上檢視可用的控制項

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，[網址為 https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home](https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home)。
2. 在導覽窗格中，選擇控制程式庫。
3. 選擇索引標籤以瀏覽可用的控制項。
 - 選擇通用以查看 提供的常見控制項 AWS。
 - 選擇標準以查看 提供的標準控制項 AWS。
 - 選擇自訂以查看您建立的自訂控制項。

AWS CLI

若要在 AWS CLI

執行 [list-common-controls](#) 命令以查看常見控制項的清單。

```
aws controlcatalog list-common-controls
```

您也可以使用選用 `common-control-filter` 屬性來傳回具有特定目標的常見控制項清單。

在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws controlcatalog list-common-controls --common-control-filter OBJECTIVE-ARN
```

在 中尋找其他類型的控制項 AWS CLI

執行 [list-controls](#) 命令，並將指定 `--control-type` 為 Custom、Standard 或 Core。

在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Type
```

Audit Manager API

使用 API 尋找常見控制項

使用 [ListCommonControls](#) 操作來查看可用的常見控制項清單。您也可以使用選用 `commonControlFilter` 屬性來傳回具有特定目標的控制項清單。

使用 API 尋找其他類型的控制項

使用 [ListControls](#) 操作，並將 [controlType](#) 指定為 Custom、Standard 或 Core。

如需詳細資訊，請選擇先前程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

當您準備好探索控制項的詳細資訊時，請遵循中的步驟在 [中檢閱控制項 AWS Audit Manager](#)。此頁面將引導您完成控制項詳細資訊，並說明您在其中看到的資訊。

從控制項程式庫頁面，您也可以[建立自訂控制項](#)、[編輯自訂控制項](#)或[刪除自訂控制項](#)。

其他資源

如需控制 Audit Manager 問題的解決方案，請參閱 [控制項和控制集問題疑難排解](#)。

在 中檢閱控制項 AWS Audit Manager

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 來檢閱控制項的詳細資訊AWS CLI。

若要開始檢閱 Audit Manager 中的控制項，請遵循此處概述的程序。

- [檢閱常見控制項](#)
- [檢閱核心控制項](#)
- [檢閱標準控制項](#)
- [檢閱自訂控制項](#)

檢閱常見控制項

當您需要檢閱控制項的詳細資訊時，您會在控制項詳細資訊頁面上找到分成數個區段的資訊。這些區段可協助您輕鬆存取和了解該控制項的相關資訊。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可檢視 Audit Manager 中的常見控制項。更具體地說，您需要以下許可才能檢視 Control Catalog 提供的常見控制項、控制目標和 AWS 控制網域：

- `controlcatalog:ListCommonControls`
- `controlcatalog:ListDomains`
- `controlcatalog:ListObjectives`

授予這些許可的建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Control Catalog API 或 AWS Command Line Interface () 來檢閱常見 AWS 控制項AWS CLI。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上檢視常見控制項詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇控制程式庫。
3. 選擇通用以查看 提供的常見控制項 AWS。
4. 選擇任何常用控制項名稱，以檢視該控制項的詳細資訊。
5. 使用下列資訊做為參考，檢閱常見控制項詳細資訊。

概觀區段

本節說明常見控制項。

證據來源索引標籤

此索引標籤包含下列資訊：

名稱	描述
核心控制項	這些是收集證據以支援常見控制項的核心控制項。 • 當您收集此常見控制項的證據時，會自動收集此處列出的所有核心控制項的證據。當每個核心控制項成功實作時，這有助於證明您符合通用控制項的要求。 • 每個核心控制項都會使用預先定義的資料來源群組，來收集有關 AWS 服務的證據。會為您 AWS 管理這些資料來源。這表示每當法規和標準有所變更，且發現新的資料來源時，系統就會自動更新這些資源。選擇任何核心控制項以查看基礎資料來源。

相關需求索引標籤

當您收集此常見控制項的證據時，相同的證據可協助您證明符合此標籤上所列相關標準控制項的要求。選擇任何標準控制項以查看更多詳細資訊。

Note

- 常見控制項可能會產生證據，僅證明部分符合標準控制項。您可能需要其他證據來證明完全符合標準控制項。
- 目前，相關需求索引標籤只會顯示相關的標準控制項。雖然常見的控制項可以與一或多個自訂控制項相關，但這些關係不會在此索引標籤中顯示。

AWS CLI

在 中檢視常見控制項詳細資訊 AWS CLI

1. 執行 [list-common-controls](#) 命令以查看可用的常見控制項清單。當您使用此操作時，您可以套用選用 `common-control-filter` 來查看具有特定目標的常見控制項。

```
aws controlcatalog list-common-controls
```

2. 在回應中，識別您要檢閱的常見控制項，並記下其詳細資訊。

AWS Control Catalog API

使用 API 檢視常見控制項詳細資訊

1. 使用 [ListCommonControls](#) 操作來查看可用的常見控制項清單。使用此操作時，您可以套用選用 `commonControlFilter`，以查看具有特定目標的控制項清單。
2. 在回應中，識別您要檢閱的控制項，並記下其詳細資訊。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請選擇此程序中的連結，以在 AWS Control Catalog API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

您可以選擇代表目標的常見控制項，並將其用作建立自訂控制項的建置區塊。每個自動通用控制都會映射至 Audit Manager 為您處理的預先定義 AWS 資料來源群組。這表示您不需要成為 AWS 專家，即可知道哪些資料來源會收集目標的相關證據。此外，您不需要自行維護這些資料來源映射。

如需如何建立使用常見控制項做為證據來源之自訂控制項的說明，請參閱 [在中建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [檢閱核心控制項](#)
- [檢閱標準控制項](#)
- [檢閱自訂控制項](#)

檢閱核心控制項

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 來檢閱核心控制項的詳細資訊AWS CLI。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中檢視控制項 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上檢視核心控制項詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇控制程式庫。
3. 選擇通用以查看 提供的通用控制項 AWS。
4. 尋找符合您使用案例的常見控制項。
5. 選擇常見控制項名稱旁的樹狀檢視圖示。這會顯示支援常見控制項的核心控制項。
6. 選擇您要檢閱的核心控制項名稱。
7. 使用下列資訊做為參考，檢閱核心控制項詳細資訊。

概觀區段

本節說明核心控制項，並列出其收集證據的[來源類型](#)。

證據來源索引標籤

此索引標籤包含下列資訊：

名稱	描述
資料來源	這些是核心控制項從中收集證據的 AWS 受管資料來源。每當法規和標準有所變更，且發現新的資料來源時，這些資料來源都會自動更新。 • 映射 – 用來收集證據的特定關鍵字。 • 如果類型為 AWS Config，則映射為 AWS Config 規則（例如 SNS_ENCRYPTED_KMS）。 • 如果類型為 AWS Security Hub，則映射為 Security Hub 控制項（例如 EC2.1）。 • 如果類型為 AWS API 呼叫，則映射為 API 呼叫（例如 kms_ListKeys）。 • 如果類型為 AWS CloudTrail，則映射為 CloudTrail 事件（例如 CreateAccessKey）。 • 類型 – 證據來源的資料來源類型。 • 如果 Audit Manager 收集證據，則類型可以是 AWS Security Hub、AWS CloudTrail、AWS Config 或 AWS API 呼叫。 • 如果您上傳自己的證據，則類型為手動。說明會指出所需的手動證據是檔案上傳還是文字回應。 • 頻率 – Audit Manager 收集 AWS API 呼叫資料來源證據的頻率。

詳細資訊索引標籤

此索引標籤包含下列資訊：

名稱	描述
指示	說明如何測試和修復控制項的指示。
測試資訊	建議的測試程序。
行動計畫	如果您需要修復控制項，建議採取的動作。

AWS CLI

若要在 中檢視核心控制項詳細資訊 AWS CLI

1. 依照步驟[尋找控制項](#)。請務必將 設定為 `--control-type Core`，並視需要套用任何選用的篩選條件。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Core
```

2. 在回應中，識別您要檢閱的控制項，並記下控制項 ID 和 Amazon Resource Name (ARN)。
3. 執行 [get-control](#) 命令並指定 `--control-id`。在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Tip

控制項詳細資訊會以 JSON 格式傳回。為了協助您了解此資料，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [get-control Output](#)。

4. 若要查看標籤詳細資訊，請執行 [list-tags-for-resource](#) 命令並指定 `--resource-arn`。在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

使用 API 檢視核心控制項詳細資訊

1. 依照步驟[尋找控制項](#)。請務必將 `controlType` 設定為 `Core`，並視需要套用任何選用的篩選條件。
2. 在回應中，識別您要檢閱的控制項，並記下控制項 ID 和 Amazon Resource Name (ARN)。
3. 使用 [GetControl](#) 操作，並指定您在步驟 2 中記下的 `controlId`。

 Tip

控制項詳細資訊會以 JSON 格式傳回。為了協助您了解此資料，請參閱 AWS Audit Manager API 參考中的 [GetControl 回應元素](#)。

- 若要查看標籤詳細資訊，請使用 [ListTagsForResource](#) 操作，並指定您在步驟 2 中記下的 [resourceArn](#)。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請選擇此程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

您可以選擇代表您目標的核心控制項，並將其用作建立自訂控制項的建置區塊。每個自動化核心控制都會映射至 Audit Manager 為您處理的預先定義 AWS 資料來源群組。這表示您不需要成為 AWS 專家，即可知道哪些資料來源會收集目標的相關證據。此外，您不需要自行維護這些資料來源映射。

如需如何建立使用核心控制項做為證據來源的自訂控制項的說明，請參閱 [在中建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [檢閱常見控制項](#)
- [檢閱標準控制項](#)
- [檢閱自訂控制項](#)

檢閱標準控制項

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 來檢閱標準控制項的詳細資訊AWS CLI。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中檢視控制項 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 來檢閱標準控制項的詳細資訊AWS CLI。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上檢視標準控制項詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇控制程式庫。
3. 選擇標準以查看 提供的標準控制項 AWS。
4. 選擇任何標準控制項名稱，以檢視該控制項的詳細資訊。
5. 使用下列資訊做為參考，檢閱標準控制項詳細資訊。

概觀區段

本節說明標準控制項，並列出用於收集證據的[資料來源類型](#)。

證據來源索引標籤

此索引標籤包含下列資訊：

名稱	描述
核心控制項	這些是收集證據以支援標準控制的核心控制。 每個核心控制項都會使用預先定義的資料來源群組來收集有關的證據 AWS 服務。這些資料來源是由 為您管理 AWS，每當法規和標準有所變更，且識別出新的資料來源時，系統就會自動更新這些資料來源。選擇任何核心控制項以查看基礎資料來源。
資料來源	這些是收集證據以支援標準控制的其他 AWS 受管資料來源。 • 映射 – 用來收集證據的特定關鍵字。 • 如果類型為 AWS Config，則映射為 AWS Config 規則 (例如 SNS_ENCRYPTED_KMS)。

名稱	描述
	• 如果類型為 AWS Security Hub，則映射為 Security Hub 控制項（例如 EC2.1）。 • 如果類型為 AWS API 呼叫，則映射為 API 呼叫（例如 kms_ListKeys）。 • 如果類型為 AWS CloudTrail，則映射為 CloudTrail 事件（例如 CreateAccessKey）。 • 類型 – 證據來源的資料來源類型。 • 如果 Audit Manager 收集證據，則類型可以是 AWS Security Hub、AWS CloudTrail、AWS Config 或 AWS API 呼叫。 • 如果您上傳自己的證據，則類型為手動。說明會指出所需的手動證據是檔案上傳還是文字回應。 • 頻率 – Audit Manager 收集 AWS API 呼叫資料來源證據的頻率。

詳細資訊索引標籤

此索引標籤包含下列資訊：

名稱	描述
指示	說明如何測試和修復控制項的指示。
測試資訊	建議的測試程序。
行動計畫	如果您需要修復控制項，建議採取的動作。
Tags (標籤)	與控制項相關聯的標籤。
索引鍵	標籤索引鍵（例如，合規標準、法規或類別）。
Value	標籤值。

AWS CLI

在 中檢視標準控制項詳細資訊 AWS CLI

1. 依照步驟[尋找控制項](#)。請務必將 設定為 `--control-type Standard`，並視需要套用任何選用的篩選條件。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Standard
```

2. 在回應中，識別您要檢閱的控制項，並記下控制項 ID 和 Amazon Resource Name (ARN)。
3. 執行 [get-control](#) 命令並指定 `--control-id`。在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Tip

控制項詳細資訊會以 JSON 格式傳回。為了協助您了解此資料，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [get-control Output](#)

4. 若要查看標籤詳細資訊，請執行 [list-tags-for-resource](#) 命令並指定 `--resource-arn`。在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

使用 API 檢視標準控制項詳細資訊

1. 依照步驟[尋找控制項](#)。請務必將 `controlType` 設定為 `Standard`，並視需要套用任何選用的篩選條件。
2. 在回應中，識別您要檢閱的控制項，並記下控制項 ID 和 Amazon Resource Name (ARN)。
3. 使用 [GetControl](#) 操作，並指定您在步驟 2 中記下的 `controlId`。

 Tip

控制項詳細資訊會以 JSON 格式傳回。為了協助您了解此資料，請參閱 AWS Audit Manager API 參考中的 [GetControl 回應元素](#)。

- 若要查看標籤詳細資訊，請使用 [ListTagsForResource](#) 操作，並指定您在步驟 2 中記下的 [resourceArn](#)。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請選擇此程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

您可以將標準控制項新增至任何自訂架構。如需說明，請參閱 [在中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#)。

您也可以自訂任何標準控制項，使其符合您的需求。如需說明，請參閱 [在中製作可編輯的控制項複本 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

- [檢閱常見控制項](#)
- [檢閱核心控制項](#)
- [檢閱自訂控制項](#)

檢閱自訂控制項

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 來檢閱自訂控制項的詳細資訊AWS CLI。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中檢視控制項 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 來檢閱自訂控制項的詳細資訊AWS CLI。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上檢視自訂控制項詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇控制程式庫。
3. 選擇自訂以查看您建立的自訂控制項。
4. 選擇任何自訂控制項名稱，以檢視該控制項的詳細資訊。
5. 使用下列資訊做為參考，檢閱自訂控制項詳細資訊。

概觀區段

本節說明自訂控制項，並列出用於收集證據的[資料來源類型](#)。它也提供控制項建立和上次更新的時間的相關資訊。

證據來源索引標籤

此標籤顯示自訂控制項從何處收集證據。其包含下列資訊：

名稱	描述
常見控制項	這些是收集證據以支援自訂控制的常見控制項。 常見控制項會使用為您 AWS 管理的基礎資料來源收集證據。針對列出的每個常見控制項，Audit Manager 會收集所有支援核心控制項的相關證據。選擇通用控制項以查看相關的核心控制項。
核心控制項	這些是收集證據以支援自訂控制項的核心控制項。 核心控制項會使用預先定義的資料來源群組來收集證據，這些資料來源會為您 AWS 管理。選擇核心控制項以查看基礎資料來源。

名稱	描述
資料來源	這些是收集證據以支援自訂控制的資料來源。  Note 這些資料來源不是由 為您管理 AWS。您負責維護它們。 • 名稱 – 資料來源的名稱。 • 類型 – 證據來源的資料來源類型。 • 如果 Audit Manager 收集證據，則類型可以是 AWS Security Hub、AWS CloudTrail、AWS Config 或 AWS API 呼叫。 • 如果您上傳自己的證據，則類型為手動。說明會指出所需的手動證據是檔案上傳還是文字回應。 • 映射 – 用來收集證據的特定關鍵字。 • 如果類型為 AWS Config，則映射為 AWS Config 規則 (例如 SNS_ENCRYPTED_KMS)。 • 如果類型為 AWS Security Hub，則映射為 Security Hub 控制項 (例如 EC2.1)。 • 如果類型為 AWS API 呼叫，則映射為 API 呼叫 (例如 kms_ListKeys)。 • 如果類型為 AWS CloudTrail，則映射為 CloudTrail 事件 (例如 CreateAccessKey)。 • 頻率 – Audit Manager 收集 AWS API 呼叫資料來源證據的頻率。

詳細資訊索引標籤

此索引標籤包含下列資訊：

名稱	描述
指示	說明如何測試和修復控制項的指示。
測試資訊	建議的測試程序。
行動計畫	如果您需要修復控制項，建議採取的動作。
Tags (標籤)	與控制項相關聯的標籤。
索引鍵	標籤索引鍵（例如，合規標準、法規或類別）。
Value	標籤值。

AWS CLI

若要在 中檢視自訂控制項詳細資訊 AWS CLI

1. 依照步驟[尋找控制項](#)。請務必將 `--control-type Custom`，並視需要套用任何選用的篩選條件。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Custom
```

2. 在回應中，識別您要檢閱的控制項，並記下控制項 ID 和 Amazon Resource Name (ARN)。
3. 執行 [get-control](#) 命令並指定 `--control-id`。在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Tip

控制項詳細資訊會以 JSON 格式傳回。為了協助您了解此資料，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [get-control Output](#)。

4. 若要查看控制項的標籤，請使用 [list-tags-for-resource](#) 命令並指定 `--resource-arn`。在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

使用 API 檢視自訂控制項詳細資訊

1. 依照步驟[尋找控制項](#)。請務必將 [controlType](#) 設定為 Custom，並視需要套用任何選用的篩選條件。
2. 在回應中，識別您要檢閱的控制項，並記下控制項 ID 及其 Amazon Resource Name (ARN)。
3. 使用 [GetControl](#) 操作，並指定您在步驟 2 中記下的 [controlId](#)。

Tip

控制項詳細資訊會以 JSON 格式傳回。為了協助您了解此資料，請參閱 AWS Audit Manager API 參考中的 [GetControl 回應元素](#)。

4. 若要查看控制項的標籤，請使用 [ListTagsForResource](#) 操作，並指定您在步驟 2 中記下的控制項 [resourceArn](#)。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請選擇此程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

您可以將自訂控制項新增至任何自訂架構。如需說明，請參閱 [在中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#)。

您也可以[編輯自訂控制項](#)、[建立可編輯的自訂控制項複本](#)，或刪除[不再需要的自訂控制項](#)。

其他資源

- [檢閱常見控制項](#)
- [檢閱核心控制項](#)
- [檢閱標準控制項](#)

在 中建立自訂控制項 AWS Audit Manager

您可以使用自訂控制項來收集特定合規需求的證據。

就像標準控制項一樣，啟用的自訂控制項會在您的評估中持續收集證據。您也可以將手動證據新增至您建立的任何自訂控制項。每個證據都會成為記錄，協助您證明是否符合自訂控制項的需求。

若要開始使用，以下是如何使用自訂控制的範例：

將企業控制項映射至預先定義的資料來源群組 AWS

您可以使用常用控制項做為證據來源，將企業控制項加入 Audit Manager。選擇代表您目標的常見控制項，並將其用作建置區塊，以建立控制項，收集整個合規需求組合的證據。每個自動通用控制都會映射到預先定義的資料來源群組。這表示您不需要成為 AWS 專家，即可知道哪些資料來源會收集目標的相關證據。當您使用常見控制項做為證據來源時，就不再需要維護資料來源映射，因為 Audit Manager 會為您處理。

建立供應商風險評估問題

您可以使用自訂控制項來支援管理供應商風險評估的方式。您建立的每個控制項，都可以代表個別的風險評估問題。例如，控制項名稱可以是問題，您可以透過上傳檔案或輸入文字回應作為手動證據來提供答案。

重點

在 Audit Manager 中建立自訂控制項時，有兩種方法可供選擇：

1. 從頭開始建立控制項 - 此方法可提供最大的彈性，並可讓您根據確切需求量身打造控制項。當您有現有控制項未充分涵蓋的特定合規要求時，這是不錯的選擇。當您需要將組織的企業控制項映射至預先定義的資料來源群組 AWS，或您想要建立廠商風險評估問題做為個別控制項時，此方法特別有用。
2. 製作可編輯的現有控制項複本 - 如果現有標準控制項或自訂控制項部分符合您的需求，您可以製作該控制項的可編輯複本。如果您只需要對現有控制項進行次要變更，此方法會更有效率。如果您想要調整幾個屬性，以更符合您的特定需求，這是個不錯的選項。例如，您可以變更控制項使用 API 呼叫收集證據的頻率，然後變更控制項的名稱以反映此狀況。

其他資源

如需如何建立自訂控制項的指示，請參閱下列資源。

- [在 中從頭開始建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#)
- [在 中製作可編輯的控制項複本 AWS Audit Manager](#)

在 中從頭開始建立自訂控制項 AWS Audit Manager

當您組織的合規要求不符合 中可用的預先建置標準控制項時 AWS Audit Manager，您可以從頭開始建立自己的自訂控制項。

此頁面概述建立自訂控制項的步驟，該控制項專為您的特定需求量身打造。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有在其中建立自訂控制項的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager管理存取權](#)。

若要成功從 AWS Config 和 Security Hub 收集證據，請務必執行下列動作：

- [啟用 AWS Config](#)，然後套用[AWS Config 搭配 Audit Manager 使用 的必要設定](#)
- [啟用 Security Hub](#)，然後套用[搭配 Audit Manager 使用 Security Hub 所需的設定](#)

然後，每次評估指定 AWS Config 規則或 Security Hub 控制項時，Audit Manager 都可以收集證據。

程序

任務

- [步驟 1：指定控制項詳細資訊](#)
- [步驟 2：指定證據來源](#)
- [步驟 3（選用）：定義行動計劃](#)
- [步驟 4：檢閱並建立控制項](#)

步驟 1：指定控制項詳細資訊

首先指定自訂控制項的詳細資訊。

 Important

我們強烈建議您絕對不要將敏感的識別資訊放入自由格式欄位，例如控制項詳細資訊或測試資訊。如果您建立內含敏感資訊的自訂控制項，您不得共用包含這些控制項的任何自訂架構。

如需指定控制項詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中選取控制項資料庫，然後選取建立自訂控制項。
3. 在控制項詳細資訊下，輸入下列有關控制項的資訊。
 - 控制項 — 輸入好記的名稱、標題或風險評估問題。此值可協助您分辨控制項程式庫中的控制項。
 - 說明（選擇性） — 輸入詳細資訊，協助其他人瞭解控制項的目標。此說明會顯示在控制項詳細資訊頁面上。
4. 在測試資訊下，輸入測試控制項的建議步驟。
5. 在標籤下，選擇新增標籤，將標籤與控制項產生關聯。您可以指定一個索引鍵，為此控制項支援的相容性架構標籤提供最適合的說明。標籤索引鍵是必要的，當您在控制項程式庫中搜尋此控制項時，可用來做為搜尋條件。
6. 選擇 Next (下一步)。

步驟 2：指定證據來源

接著，指定一些證據來源。證據來源會決定您的自訂控制項從何處收集證據。您可以使用 AWS 受管來源、客戶受管來源或兩者。

 Tip

建議您使用 AWS 受管來源。每當 AWS 受管來源更新時，相同的更新會自動套用至使用這些來源的所有自訂控制項。這表示您的自訂控制項會根據該證據來源的最新定義收集證據。

如果您不確定要選擇哪些選項，請參閱下列範例和我們的建議。

您的角色	您的目標	建議的證據來源
GRC 專業人員	我想要收集特定網域或目標的證據	AWS 受管 (common control) 使用映射至特定常見控制項的預先定義資料來源群組。
技術專家	我想要收集有關我負責 AWS 的資源的證據	AWS 受管 (core control) 使用預先定義的資料來源群組，對應至 AWS 需求。
技術專家	我想要使用自訂 AWS Config 規則來收集證據	客戶受管 (自動化 data source) 使用自訂資料來源收集特定的自動化證據。
GRC 專業人員	我想要收集證據，例如文件和文字回應	客戶受管 (手動 data source) 使用自訂資料來源上傳您自己的手動證據。

指定受管 AWS 來源 (建議)

建議您先選擇一或多個常用控制項。當您選擇代表您目標的通用控制項時，Audit Manager 會收集所有支援核心控制項的相關證據。如果您想要收集有關 AWS 環境的目標證據，您也可以選擇個別的核心控制項。

指定 AWS 受管來源

1. 前往頁面的AWS 受管來源區段。
2. 若要新增通用控制項，請依照下列步驟執行：
 - a. 選取使用符合您合規目標的常見控制項。
 - b. 從下拉式清單中選擇通用控制項。
 - c. (選用) 視需要重複步驟 2。您最多可以新增五個常用控制項。
3. 若要移除通用控制項，請選擇控制項名稱旁的 X。

4. 若要新增核心控制項，請依照下列步驟進行：
 - a. 選取使用符合規範 AWS 準則的核心控制項。
 - b. 從下拉式清單中選擇通用控制項。
 - c. （選用）視需要重複步驟 4。您最多可以新增 50 個核心控制項。
5. 若要移除核心控制項，請選擇控制項名稱旁的 X。
6. 若要新增客戶受管資料來源，請使用下列程序。否則請選擇 Next (下一步)。

指定客戶受管來源

若要從資料來源收集自動化證據，您必須選擇資料來源類型和資料來源映射。這些詳細資訊會映射到您的 AWS 用量，並告知 Audit Manager 要從何處收集證據。如果您想要提供自己的證據，您可以選擇手動資料來源。

Note

您負責維護您在此步驟中建立的資料來源映射。

指定客戶受管來源

1. 前往頁面的客戶受管來源區段。
2. 選取使用資料來源來收集手動或自動證據。
3. 選擇新增。
4. 請選擇下列其中一個選項：
 - 選擇 AWS API 呼叫，然後選擇 API 呼叫和證據收集頻率。
 - 選擇AWS CloudTrail 事件，然後選擇事件名稱。
 - 選擇AWS Config 受管規則，然後選擇規則識別符。
 - 選擇AWS Config 自訂規則，然後選擇規則識別符。
 - 選擇AWS Security Hub 控制項，然後選擇 Security Hub 控制項。
 - 選擇手動資料來源，然後選擇選項：
 - 檔案上傳 – 如果控制項需要文件作為證據，請使用此選項。
 - 文字回應 – 如果控制項需要回答風險評估問題，請使用此選項。

 Tip

如需自動化資料來源類型和疑難排解秘訣的資訊，請參閱 [自動化證據支援的資料來源類型](#)。

如果您需要使用 專家驗證資料來源設定，請現在選擇手動資料來源。這樣，您就可以建立控制項並立即將其新增至架構，然後視需要[編輯控制項](#)。

5. 在資料來源名稱下，提供描述性名稱。
6. （選擇性）在其他詳細資訊下，輸入資料來源說明和疑難排解說明。
7. 選擇新增資料來源。
8. （選用）若要新增其他資料來源，請選擇新增並重複步驟 1-7。您最多可以新增 100 個資料來源。
9. 若要移除資料來源，請從資料表中選取資料來源，然後選擇移除。
10. 完成時，選擇下一步。

步驟 3（選用）：定義行動計畫

接下來，指定需要修正此控制項時要採取的動作。

 Important

我們強烈建議您絕對不要將敏感的識別資訊放入自由格式欄位，例如行動計畫。如果您建立內含敏感資訊的自訂控制項，您不得共用包含這些控制項的任何自訂架構。

定義行動計畫

1. 在標題下，輸入行動計畫的描述性標題。
2. 在指示下，輸入行動計畫的詳細說明。
3. 選擇 Next (下一步)。

步驟 4：檢閱並建立控制項

檢閱控制項的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。

完成時，請選擇建立自訂控制項。

後續步驟

建立新的自訂控制項之後，您可以將其新增至自訂架構。如需進一步了解，請參閱 [在中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#) 和 [在中編輯自訂架構 AWS Audit Manager](#)。

將自訂控制項新增至自訂架構後，您可以建立評估並開始收集證據。如需進一步了解，請參閱 [在中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

若要在日後重新檢視您的自訂控制項，請參閱 [尋找中的可用控制項 AWS Audit Manager](#)。您可以依照下列步驟來尋找您的自訂控制項，以便檢視、編輯或刪除它。

其他資源

如需控制 Audit Manager 問題的解決方案，請參閱 [控制項和控制集問題疑難排解](#)。

在中製作可編輯的控制項複本 AWS Audit Manager

您可以從現有的標準控制項或自訂控制項做為起點，並建立符合您需求的可編輯複本，而不是從頭建立自訂控制項。當您執行此操作時，現有的標準控制項會保留在控制項程式庫中，並使用您的自訂設定建立新的控制項。

先決條件

請確定您的 IAM 身分具有在其中建立自訂架構的適當許可 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

若要成功從 AWS Config 和 Security Hub 收集證據，請務必執行下列動作：

- [啟用 AWS Config](#)，然後套用 [AWS Config 搭配 Audit Manager 使用的必要設定](#)。
- [啟用 Security Hub](#)，然後套用將 [Security Hub 與 Audit Manager 搭配使用的必要設定](#)。

然後，每次評估指定 AWS Config 規則或 Security Hub 控制項時，Audit Manager 都可以收集證據。

程序

任務

- [步驟 1：指定控制項詳細資訊](#)

- [步驟 2：指定證據來源](#)
- [步驟 3：（選擇性）：定義行動計劃](#)
- [步驟 4：檢閱並建立控制項](#)

步驟 1：指定控制項詳細資訊

控制項詳細資訊內容擷取自原始控制項。視需要檢閱和修改這些詳細資訊。

Important

我們強烈建議您絕對不要將敏感的識別資訊放入自由格式欄位，例如控制項詳細資訊或測試資訊。如果您建立內含敏感資訊的自訂控制項，您不得共用包含這些控制項的任何自訂架構。

如需指定控制項詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇控制程式庫。
3. 選取您要變更的標準控制項或自訂控制項，然後選擇複製。
4. 指定控制項的新名稱，然後選擇繼續。
5. 在控制項詳細資訊底下，視需要自訂控制項詳情。
6. 在測試資訊下，視需要變更指示。
7. 在標籤下，視需要自訂標籤。
8. 選擇 Next (下一步)。

步驟 2：指定證據來源

證據來源繼承自原始控制項。您可以視需要變更、新增或移除證據來源。

指定受管 AWS 來源（建議）

Tip

建議您先選擇一或多個常用控制項。如果您有更精細的合規要求，您也可以選擇一或多個特定的核心控制項。

指定 AWS 受管來源

1. 在AWS 受管來源下，檢閱目前的選擇並視需要進行變更。
2. 若要新增通用控制項，請依照下列步驟執行：
 - a. 選取使用符合您合規目標的常見控制項。
 - b. 從下拉式清單中選擇通用控制項。
 - c. （選用）視需要重複步驟 2。您最多可以新增五個常用控制項。
3. 若要移除通用控制項，請選擇控制項名稱旁的 X。
4. 若要新增核心控制項，請依照下列步驟進行：
 - a. 選取使用符合規範 AWS 準則的核心控制項。
 - b. 從下拉式清單中選擇通用控制項。
 - c. （選用）視需要重複步驟 4。您最多可以新增 50 個核心控制項。
5. 若要移除核心控制項，請選擇控制項名稱旁的 X。
6. 若要編輯客戶受管資料來源，請使用下列程序。否則請選擇 Next (下一步)。

指定客戶受管來源

若要從資料來源收集自動化證據，您必須選擇資料來源類型和資料來源映射。這些詳細資訊會映射到您的 AWS 用量，並告知 Audit Manager 要從何處收集證據。如果您想要提供自己的證據，您可以選擇手動資料來源。

Note

您負責維護您在此步驟中建立的資料來源映射。

指定客戶受管來源

1. 在客戶受管來源下，檢閱目前的資料來源並視需要進行變更。
2. 若要移除資料來源，請從資料表中選取資料來源，然後選擇移除。
3. 若要新增資料來源，請依照下列步驟進行：
 - a. 選取使用資料來源來收集手動或自動證據。
 - b. 選擇新增。

c. 請選擇下列其中一個選項：

- 選擇 AWS API 呼叫，然後選擇 API 呼叫和證據收集頻率。
- 選擇 AWS CloudTrail 事件，然後選擇事件名稱。
- 選擇 AWS Config 受管規則，然後選擇規則識別符。
- 選擇 AWS Config 自訂規則，然後選擇規則識別符。
- 選擇 AWS Security Hub 控制項，然後選擇 Security Hub 控制項。
- 選擇手動資料來源，然後選擇選項：
 - 檔案上傳 – 如果控制項需要文件作為證據，請使用此選項。
 - 文字回應 – 如果控制項需要回答風險評估問題，請使用此選項。

 Tip

如需自動化資料來源類型和疑難排解秘訣的資訊，請參閱 [自動化證據支援的資料來源類型](#)。

如果您需要使用 專家驗證資料來源設定，請現在選擇手動資料來源。這樣，您就可以建立控制項並立即將其新增至架構，然後視需要[編輯控制項](#)。

- d. 在資料來源名稱下，提供描述性名稱。
- e. （選擇性）在其他詳細資訊下，輸入資料來源說明和疑難排解說明。
- f. 選擇新增資料來源。
- g. （選用）若要新增其他資料來源，請選擇新增並重複步驟 3。您最多可以新增 100 個資料來源。

4. 完成時，選擇下一步。

步驟 3：（選擇性）：定義行動計劃

行動計劃會繼承自原始控制項。您可以視需要編輯此行動計劃。

 Important

我們強烈建議您絕對不要將敏感的識別資訊放入自由格式欄位，例如行動計畫。如果您建立內含敏感資訊的自訂控制項，您不得共用包含這些控制項的任何自訂架構。

指定指示

1. 在標題下，檢閱標題並視需要進行變更。
2. 在指示下，檢閱指示並視需要進行變更。
3. 選擇 Next (下一步)。

步驟 4：檢閱並建立控制項

檢閱控制項的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。完成時，請選擇建立自訂控制項。

後續步驟

建立新的自訂控制項之後，您可以將其新增至自訂架構。如需進一步了解，請參閱 [在 中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#) 和 [在 中編輯自訂架構 AWS Audit Manager](#)。

將自訂控制項新增至自訂架構後，您可以建立評估並開始收集證據。如需進一步了解，請參閱 [在 中建立評估 AWS Audit Manager](#)。

若要在日後重新檢視您的自訂控制項，請參閱 [尋找 中的可用控制項 AWS Audit Manager](#)。您可以依照下列步驟來尋找您的自訂控制項，以便檢視、編輯或刪除它。

其他資源

如需控制 Audit Manager 問題的解決方案，請參閱 [控制項和控制集問題疑難排解](#)。

在 中編輯自訂控制項 AWS Audit Manager

隨著 AWS Audit Manager 合規要求變更，您可能需要在 中修改自訂控制項。

此頁面概述編輯自訂控制項的詳細資訊、證據來源和行動計劃指示的步驟。

先決條件

下列程序假設您先前已建立自訂控制項。

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中編輯自訂控制項 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

請依照下列步驟編輯自訂控制項。

Note

當您編輯控制項時，您的變更會套用至控制項處於作用中狀態的所有評估。在所有評估中，Audit Manager 會根據最新的控制項定義自動開始收集證據。

任務

- [步驟 1：編輯控制項詳細資訊](#)
- [步驟 2：編輯證據來源](#)
- [步驟 3：編輯行動計劃](#)

步驟 1：編輯控制項詳細資訊

視需要檢閱和編輯控制項詳細資訊。

Important

強烈建議您絕對不要將敏感的識別資訊放入自由格式欄位，例如控制項詳細資訊或測試資訊。如果您建立內含敏感資訊的自訂控制項，您不得共用包含這些控制項的任何自訂架構。

若要編輯控制項詳細資訊

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇控制程式庫，然後選擇自訂標籤。
3. 選取您要編輯的控制項，並選擇編輯。
4. 在控制項詳細資訊底下，視需要編輯控制項詳細資訊。
5. 在測試資訊下，視需要編輯描述。
6. 選擇 Next (下一步)。

步驟 2：編輯證據來源

接著，您可以編輯、移除或新增控制項的證據來源。

Note

當您編輯控制項以包含更多或更少的證據來源時，這可能會影響控制項在作用中的任何評估中收集的證據數量。例如，如果您新增證據來源，您可能會注意到 Audit Manager 執行更多資源評估，並收集比之前更多的證據。如果您移除證據來源，您的控制項可能會收集較少的證據。如需資源評估和定價的詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 定價](#)。

編輯 AWS 受管來源

編輯 AWS 受管來源

1. 在 AWS 受管來源下，檢閱目前的選擇，並視需要進行變更。
2. 若要新增通用控制項，請依照下列步驟執行：
 - a. 選取使用符合您合規目標的常見控制項。
 - b. 從下拉式清單中選擇通用控制項。
 - c. （選用）視需要重複步驟 2。您最多可以新增五個常用控制項。
3. 若要移除通用控制項，請選擇控制項名稱旁的 X。
4. 若要新增核心控制項，請依照下列步驟進行：
 - a. 選取使用符合規範 AWS 準則的核心控制項。
 - b. 從下拉式清單中選擇通用控制項。
 - c. （選用）視需要重複步驟 4。您最多可以新增 50 個核心控制項。
5. 若要移除核心控制項，請選擇控制項名稱旁的 X。
6. 若要新增客戶受管資料來源，請使用下列程序。否則請選擇 Next (下一步)。

編輯客戶受管來源

Note

您負責維護您在此步驟中編輯的資料來源映射。

編輯客戶受管來源

1. 在客戶受管來源下，檢閱目前的資料來源並視需要進行變更。
2. 若要移除資料來源，請從資料表中選取資料來源，然後選擇移除。
3. 若要新增資料來源，請依照下列步驟進行：
 - a. 選取使用資料來源來收集手動或自動證據。
 - b. 選擇新增。
 - c. 請選擇下列其中一個選項：
 - 選擇 AWS API 呼叫，然後選擇 API 呼叫和證據收集頻率。
 - 選擇AWS CloudTrail 事件，然後選擇事件名稱。
 - 選擇AWS Config 受管規則，然後選擇規則識別符。
 - 選擇AWS Config 自訂規則，然後選擇規則識別符。
 - 選擇AWS Security Hub 控制項，然後選擇 Security Hub 控制項。
 - 選擇手動資料來源，然後選擇選項：
 - 檔案上傳 – 如果控制項需要文件作為證據，請使用此選項。
 - 文字回應 – 如果控制項需要回答風險評估問題，請使用此選項。

Tip

如需自動化資料來源類型和疑難排解秘訣的資訊，請參閱 [自動化證據支援的資料來源類型](#)。

如果您需要使用 專家驗證資料來源設定，請現在選擇手動資料來源。這樣，您就可以建立控制項並立即將其新增至架構，然後視需要[編輯控制項](#)。

- d. 在資料來源名稱下，提供描述性名稱。
 - e. （選擇性）在其他詳細資訊下，輸入資料來源說明和疑難排解說明。
 - f. 選擇新增資料來源。
 - g. （選用）若要新增其他資料來源，請選擇新增並重複步驟 3。您最多可以新增 100 個資料來源。
4. 完成時，選擇下一步。

步驟 3：編輯行動計劃

接下來，檢閱並編輯選用的行動計劃。

Important

我們強烈建議您絕對不要將敏感的識別資訊放入自由格式欄位，例如行動計畫。如果您建立內含敏感資訊的自訂控制項，您不得共用包含這些控制項的任何自訂架構。

若要編輯行動計劃

1. 在標題下，視需要編輯標題。
2. 在指示下，視需要編輯指示。
3. 選擇 Next (下一步)。

步驟 4：檢閱並儲存

檢閱控制項的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。

完成時，請選擇儲存變更。

Note

編輯控制項之後，變更會在包含控制項的所有使用中評估中生效，如下所示：

- 對於以 AWS API 呼叫做為資料來源類型的控制項，變更會在次日的 00:00 UTC 生效。
- 之於所有其他控制項，變更會立即生效。

後續步驟

當您確定不再需要自訂控制項時，您可以透過刪除控制項來清除 Audit Manager 環境。如需說明，請參閱 [在中刪除自訂控制項 AWS Audit Manager](#)。

其他資源

如需控制 Audit Manager 問題的解決方案，請參閱 [控制項和控制集問題疑難排解](#)。

變更控制項收集證據的頻率

AWS Audit Manager 可以從各種資料來源收集證據。證據收集的頻率取決於控制項使用的資料來源類型。

下列各章節提供關於每個控制項資料來源類型的證據收集頻率相關資訊，及其變更方式 (如果適用)。

主題

- [重點](#)
- [來自 AWS API 呼叫的組態快照](#)
- [AWS Config 合規檢查](#)
- [安全中心的合規檢查](#)
- [使用者活動日誌 AWS CloudTrail](#)

重點

- 針對 AWS API 呼叫，Audit Manager 會使用對其他人 AWS 服務的描述 API 呼叫來收集證據。您可以直接在 Audit Manager 中指定證據收集頻率 (僅適用於自訂控制項)。
- 針對 AWS Config，Audit Manager 會直接從報告合規檢查的結果 AWS Config。頻率遵循 AWS Config 規則中定義的觸發條件。
- 針對 AWS Security Hub，Audit Manager 會直接從 Security Hub 回報合規檢查的結果。頻率會遵循 Security Hub 的檢查排程。
- 針對 AWS CloudTrail，Audit Manager 會持續從 CloudTrail 收集證據。您無法變更此證據類型的頻率。

來自 AWS API 呼叫的組態快照

Note

以下內容僅適用於自訂控制項。您無法變更標準控制項的證據收集頻率。

如果自訂控制項使用 AWS API 呼叫做為資料來源類型，您可以依照下列步驟，在 Audit Manager 中變更證據收集頻率。

使用 API 呼叫資料來源變更自訂控制項的證據收集頻率

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇控制程式庫，然後選擇自訂標籤。
3. 選擇您要編輯的自訂控制項，並選擇編輯。
4. 在編輯控制項詳細資訊頁面上，選擇下一步。
5. 在客戶受管來源下，尋找您要更新的 API 呼叫資料來源。
6. 從資料表中選取資料來源，然後選擇移除。
7. 選擇新增。
8. 選擇 AWS API 呼叫。
9. 選擇您在步驟 5 移除的相同 API 呼叫，然後選取您偏好的證據收集頻率。
10. 在資料來源名稱下，提供描述性名稱。
11. (選擇性) 在其他詳細資訊下，輸入資料來源說明和疑難排解說明。
12. 選擇 Next (下一步)。
13. 在編輯行動計劃頁面上，選擇下一步。
14. 在檢閱和更新頁面上，檢閱自訂控制項的資訊。如需變更步驟的資訊，請選擇編輯。
15. 完成時，請選擇儲存變更。

編輯控制項之後，變更會在包含控制項的所有作用中評估中，於次日 00：00 UTC 生效。

AWS Config 合規檢查

Note

以下內容適用於使用 AWS Config 規則 做為資料來源使用的標準控制項和自訂控制項。

如果控制項使用 AWS Config 做為資料來源類型，則您無法直接在 Audit Manager 中變更證據收集頻率。這是因為頻率遵循 AWS Config 規則中定義的觸發條件。

觸發有兩種類型 AWS Config 規則：

1. 組態變更 - 在建立、變更或刪除特定類型的資源時 AWS Config，執行規則的評估。
2. 定期 - 依您選擇的頻率 AWS Config 執行規則評估（例如，每 24 小時）。

若要進一步了解的觸發條件 AWS Config 規則，請參閱《AWS Config 開發人員指南》中的[觸發條件類型](#)。

如需如何管理的說明 AWS Config 規則，請參閱[管理您的 AWS Config 規則](#)。

安全中心的合規檢查

Note

以下內容適用於使用 Security Hub 檢查做為資料來源的標準控制項和自訂控制項。

如果控制項使用 Security Hub 做為資料來源類型，您無法直接在 Audit Manager 中變更證據收集頻率。這是因為頻率遵循 Security Hub 的檢查排程。

- 定期檢查會在最近一次執行後的 12 小時內自動執行。您無法變更其週期性。
- 變更觸發檢查會在關聯資源變更狀態時執行。即使資源未變更狀態，變更觸發檢查的時間也會每 18 小時重新整理一次更新。這有助於指出控制是否仍已啟用。一般而言，Security Hub 會盡可能地使用變更觸發規則。

若要深入瞭解，請參閱AWS Security Hub 使用指南中的[執行安全檢查的排程](#)。

使用者活動日誌 AWS CloudTrail

Note

以下內容適用於使用 AWS CloudTrail 使用者活動日誌做為資料來源的標準控制項和自訂控制項。

您無法變更使用 CloudTrail 活動日誌做為資料來源類型的控制項的證據收集頻率。Audit Manager 會以連續方式從 CloudTrail 收集此證據類型。頻率是連續的，因為使用者活動可能在一天中的任何時間發生。

在 中刪除自訂控制項 AWS Audit Manager

如果您建立了自訂控制項，而且不再需要它，您可以從 Audit Manager 環境刪除它。這可讓您清理工作區，並專注於與目前任務和優先順序相關的自訂控制項。

先決條件

下列程序假設您先前已建立自訂控制項。

請確定您的 IAM 身分具有適當的許可，可在 中刪除自訂控制項 AWS Audit Manager。授予這些許可的兩個建議政策是 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 和 [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 刪除自訂控制項 AWS CLI。

Important

當您刪除自訂控制項時，此動作會從目前相關的任何自訂架構或評估中移除控制項。因此，Audit Manager 將停止收集在您所有評估中該自訂控制項的證據。這包括您先前在刪除自訂控制項之前建立的評估。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上刪除自訂控制項

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在導覽窗格中選取控制項資料庫，然後選取建立自訂控制項標籤。
3. 選取您要刪除的控制項，然後選擇刪除。
4. 在出現的快顯視窗中，選擇刪除以確認刪除。

AWS CLI

在 中刪除自訂控制項 AWS CLI

1. 首先，找出您要刪除的自訂控制項。為此，請執行 [list-controls](#) 指令，並指定 `--control-type` 為 Custom。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Custom
```

回應會傳回自訂控制項。找到您要刪除的控制項，並記下控制項 ID。

2. 接下來，執行[刪除控制項](#)指令，並使用 `--control-id` 參數來指定要刪除的控制項。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager delete-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

使用 API 刪除自訂控制項

1. 使用 [ListControls](#) 作業，並指定 [controlType](#) 做為 Custom。從回應中找到您要刪除的控制項並記下控制項 ID。
2. 使用 [DeleteControl](#) 作業刪除自訂控制項。在要求中，使用 [controlId](#) 參數來指定您要刪除的控制項。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請選擇先前程序中的任何連結，以在 AWS Audit Manager API 參考中閱讀更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

其他資源

如需 Audit Manager 中資料保留的相關資訊，請參閱 [刪除 Audit Manager 資料](#)。

檢閱和設定您的 AWS Audit Manager 設定

您可以隨時檢閱和設定設定，以確保這些 AWS Audit Manager 設定符合您的特定需求。

本章會逐步引導您存取、檢閱和調整 Audit Manager step-by-step 設定。接下來，您將了解如何變更一般設定、評估設定和證據搜尋工具設定，以符合不斷變化的合規目標和業務需求。

程序

若要開始使用，請依照下列步驟檢視您的 Audit Manager 設定。您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 檢視您的 Audit Manager 設定。

檢視您的設定

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇設定。
3. 選擇符合您目標的標籤。
 - 一般設定 - 選擇此索引標籤來檢閱和更新您的一般 Audit Manager 設定。
 - 評估設定 - 選擇此標籤來檢閱和更新評估的預設設定。
 - 證據搜尋工具設定 - 選擇此標籤以檢閱和更新證據搜尋工具設定。

後續步驟

若要為您的使用案例自訂 Audit Manager 設定，請遵循此處概述的程序。

- 一般設定
 - [設定您的資料加密設定](#)
 - [新增委派管理員](#)
 - [變更委派管理員](#)
 - [移除委派管理員](#)
 - [停用 AWS Audit Manager](#)
- 評估設定

- [設定您的預設稽核擁有者](#)
- [設定您的預設評估報告目的地](#)
- [設定您的 Audit Manager 通知](#)
- 證據搜尋工具設定
 - [啟用證據搜尋工具](#)
 - [確認證據搜尋工具的狀態](#)
 - [為證據搜尋工具設定預設匯出目的地](#)
 - [停用證據搜尋工具](#)

設定您的資料加密設定

您可以選擇加密資料的方式 AWS Audit Manager。Audit Manager AWS 受管金鑰 會自動為資料的安全儲存建立唯一的。依預設，您的 Audit Manager 資料會使用此 KMS 金鑰加密。不過，如果您想要自訂資料加密設定，您可以指定自己的對稱加密客戶受管金鑰。使用您自己的 KMS 金鑰 可為您提供更多彈性，包括能夠建立、旋轉和停用金鑰。

先決條件

如果您提供客戶受管金鑰，它必須與評估 AWS 區域 位於相同的 中，才能成功產生評估報告和匯出證據搜尋工具搜尋結果。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 來更新資料加密設定。

Note

如果您變更 Audit Manager 資料加密設定，這些變更會套用至您建立的任何新評估。這包括您依據新評估建立的任何評估報告和證據搜尋工具匯出。

這些變更不會套用至您在變更加密設定之前，已建立的現有評估。除現有的評估報告和 CSV 匯出外，還包括您依據現有評估建立的新評估報告和 CSV 匯出。現有的評估及其所有評估報告和 CSV 匯出都將繼續使用舊有的 KMS 金鑰。如果產生評估報告的 IAM 身分無法使用舊有 KMS 金鑰，則在金鑰政策層級授予許可。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上更新資料加密設定

1. 從 一般設定索引標籤，前往資料加密區段。
2. 如需使用 Audit Manager 提供的預設 KMS 金鑰，請清除 自訂加密設定 (進階) 核取方塊。
3. 如需使用客戶受管金鑰，請選擇自訂加密設定 (進階) 核取方塊。您可選擇現有 KMS 金鑰或建立新的金鑰。

AWS CLI

若要更新 中的資料加密設定 AWS CLI

執行[更新設定](#)命令，並使用 `--kms-key` 參數來指定您自己的客戶受管金鑰。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager update-settings --kms-key arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

Audit Manager API

使用 API 更新資料加密設定

呼叫 [UpdateSettings](#) 操作，並使用 [KMSKey](#) 參數來指定您自己的客戶受管金鑰。

如需詳細資訊，請選擇先前的連結以閱讀 Audit Manager API 參考中的更多資訊。這包括有關如何在其中一種語言特定的 AWS SDKs中使用此操作和參數的資訊。

其他資源

- 如需有關如何建立金鑰的說明，請參閱AWS Key Management Service 使用者指南中的[建立金鑰](#)。
- 如需如何在金鑰政策層級授予許可的指示，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[允許其他帳戶中的使用者使用 KMS 金鑰](#)。

新增委派管理員

如果您使用 AWS Organizations 並想要啟用的多帳戶支援 AWS Audit Manager，您可以將組織中的成員帳戶指定為 Audit Manager 的委派管理員。

如果您想要在多個區域中使用 Audit Manager AWS 區域，則必須在每個區域中分別指定委派管理員帳戶。在 Audit Manager 設定中，您應該在所有區域中使用相同的委派管理員帳戶。

先決條件

請注意下列定義委派管理員如何在 Audit Manager 中運作的因素。

- 您的帳戶必須屬於組織帳戶。
- 指定委派管理員之前，您必須先[啟用組織中的所有功能](#)。此外，您必須[設定組織的 Security Hub 設定](#)。如此一來，Audit Manager 就可以從您的成員帳戶收集 Security Hub 證據。
- 委派的管理員帳戶必須具有您在設定 Audit Manager 員時提供的 KMS 金鑰的存取權。
- 您無法在 Audit Manager 中將 AWS Organizations 管理帳戶用作委派管理員。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 來新增委派管理員。

Note

在 Audit Manager 設定中新增委派管理員後，您的管理帳戶將無法再在 Audit Manager 中建立其他評估。此外，針對管理帳戶建立的任何現有評估，系統會停止證據收集。Audit Manager 會收集證據並附加至委派管理員帳戶，委派管理員是管理組織評估的主要帳戶。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上新增委派管理員

1. 從一般設定索引標籤，前往委派管理員區段。
2. 在委派管理員帳戶 ID 項下，輸入委派管理員的帳戶 ID。
3. 選擇委派。

AWS CLI

在 中新增委派管理員 AWS CLI

執行 [register-organization-admin-account](#) 命令，並使用 `--admin-account-id` 參數來指定委派管理員的帳戶 ID。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager register-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333
```

Audit Manager API

使用 API 新增委派管理員

呼叫 [RegisterOrganizationAdminAccount](#) 操作，並使用 [AdminAccountId](#) 參數來指定委派管理員的帳戶 ID。

如需詳細資訊，請選擇先前的連結以閱讀 Audit Manager API 參考中的更多資訊。這包括有關如何在其中一種語言特定的 AWS SDKs 中使用此操作和參數的資訊。

後續步驟

若要變更您的委派管理員帳戶，請參閱 [變更委派管理員](#)。

若要移除您的委派管理員帳戶，請參閱 [移除委派管理員](#)。

其他資源

- [建立和管理組織](#)
- [委派系統管理員與 AWS Organizations 相關問題疑難排解](#)

變更委派管理員

在 中變更委派管理員 AWS Audit Manager 是一個兩步驟的程序。首先，您需要移除目前的委派管理員帳戶。然後，您可以將新帳戶新增為委派管理員。

請依照此頁面上的步驟變更您的委派管理員。

內容

- [先決條件](#)
 - [在您移除目前帳戶之前](#)
 - [新增帳戶之前](#)
- [程序](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

先決條件

在您移除目前帳戶之前

移除目前的委派管理員帳戶之前，請記住下列考量事項：

- 證據搜尋工具清除任務 - 如果目前委派管理員（帳戶 A）已啟用證據搜尋工具，則您必須先執行清除任務，才能將帳戶 B 指派為新的委派管理員。

在您使用您的管理帳戶移除帳戶 A 之前，請確定帳戶 A 登入 Audit Manager 並停用證據搜尋工具。停用證據搜尋工具會自動刪除啟用證據搜尋工具時帳戶中建立的事件資料存放區。

如果此任務未完成，事件資料存放區會保留在帳戶 A 中。在此情況下，我們建議原始委派管理員使用 CloudTrail Lake 手動[刪除事件資料存放區](#)。

為了確保您最終不會產生多個事件資料存放區，有必要進行此清理任務。在您移除或變更委派的管理員帳戶後，Audit Manager 會忽略未使用的事件資料存放區。但是，如果您未刪除未使用的事件資料存放區，則事件資料存放區會繼續產生 CloudTrail Lake 儲存成本。

- 資料刪除 - 當您移除 Audit Manager 的委派管理員帳戶時，不會刪除該帳戶的資料。如果您想要刪除委派管理員帳戶的資源資料，則必須先單獨執行該任務，然後才能移除帳戶。您可以在 Audit Manager 主控台中執行這項操作。或者，您可以使用 Audit Manager 提供的其中一項 API 刪除操作。如需可用刪除操作的清單，請參閱[刪除 Audit Manager 資料](#)。

目前，Audit Manager 不提供刪除特定委派管理員證據的選項。相反地，當您註銷 Audit Manager 管理帳戶時，我們會在註銷時對目前的委派管理員帳戶執行清除任務。

新增帳戶之前

在新增新的委派管理員帳戶之前，請記住下列考量事項：

- 新帳戶必須是組織的一部分。
- 指定新的委派管理員之前，您必須先[啟用組織中的所有功能](#)。此外，您必須[設定組織的 Security Hub 設定](#)。如此一來，Audit Manager 就可以從您的成員帳戶收集 Security Hub 證據。
- 委派的管理員帳戶必須具有您在設定 Audit Manager 員時提供的 KMS 金鑰的存取權。
- 您無法在 Audit Manager 中將 AWS Organizations 管理帳戶用作委派管理員。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 來變更委派的派管理員。

Warning

當您變更委派管理員時，您可以繼續存取先前在舊有委派管理員帳戶下收集的證據。不過，Audit Manager 會停止收集證據，並停止將證據附加至舊有委派管理員帳戶。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上變更目前的委派管理員

1. (選用) 如果目前委派管理員 (帳戶 A) 已啟用證據搜尋工具，請執行下列清除任務：
 - 將帳戶 B 指派為新的委派管理員之前，請確定帳戶 A 登入 Audit Manager 並停用證據搜尋工具。

停用證據搜尋工具會自動刪除帳戶 A 啟用證據搜尋工具時建立的事件資料存放區。如果您未完成此步驟，則帳戶 A 必須前往 CloudTrail Lake 並手動[刪除事件資料存放區](#)。否則，事件資料存放區會保留在帳戶 A 中，並繼續產生 CloudTrail Lake 儲存費用。
2. 從一般設定索引標籤，前往委派管理員區段並選擇移除。
3. 在出現的快顯視窗中，選擇移除以確認移除。
4. 在委派管理員帳戶 ID 項下，輸入新委派管理員帳戶 ID。
5. 選擇委派。

AWS CLI

若要在 中變更目前的委派管理員 AWS CLI

執行 [deregister-organization-admin-account](#) 命令，並使用 `--admin-account-id` 參數來指定目前委派管理員的帳戶 ID。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager deregister-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333
```

執行 [register-organization-admin-account](#) 命令，並使用 `--admin-account-id` 參數來指定新委派管理員的帳戶 ID。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager register-organization-admin-account --admin-account-id 444455556666
```

Audit Manager API

使用 API 變更目前的委派管理員

首先，呼叫 [DeregisterOrganizationAdminAccount](#) 命令，並使用 [adminAccountId](#) 參數來指定目前委派管理員的帳戶 ID。

然後，呼叫 [RegisterOrganizationAdminAccount](#) 操作，並使用 [adminAccountId](#) 參數來指定新委派管理員的帳戶 ID。

如需詳細資訊，請選擇先前的連結以閱讀 Audit Manager API 參考中的更多資訊。這包括有關如何在其中一種語言特定的 AWS SDKs 中使用此操作和參數的資訊。

後續步驟

若要移除您的委派管理員帳戶，請參閱 [移除委派管理員](#)。

其他資源

- [建立和管理組織](#)
- [委派系統管理員與 AWS Organizations 相關問題疑難排解](#)

移除委派管理員

移除委派管理員帳戶會停止該帳戶的進一步證據收集，但您保留先前收集證據的存取權。

如果您需要移除 Audit Manager 的委派管理員帳戶，您可以遵循此頁面的必要步驟。仔細遵循先決條件和程序，因為它們涉及清理資源，以避免不必要的儲存成本。

先決條件

從 Audit Manager 移除委派管理員帳戶之前，請記住下列考量事項：

證據搜尋工具清理任務

如果目前的委派管理員已啟用證據搜尋工具，您需要執行清除任務。

在您使用您的管理帳戶移除目前的委派管理員之前，請確定目前的委派管理員帳戶登入 Audit Manager 並停用證據搜尋工具。停用證據搜尋工具會自動刪除啟用證據搜尋工具時帳戶中建立的事件資料存放區。

如果此任務未完成，則事件資料存放區會保留在帳戶中。在此情況下，建議原始委派管理員使用 CloudTrail Lake 手動[刪除事件資料存放區](#)。

為了確保您最終不會產生多個事件資料存放區，有必要進行此清理任務。在您移除或變更委派的管理員帳戶後，Audit Manager 會忽略未使用的事件資料存放區。但是，如果您未刪除未使用的事件資料存放區，則事件資料存放區會繼續產生 CloudTrail Lake 儲存成本。

資料刪除

當您移除 Audit Manager 的委派管理員帳戶時，不會刪除該帳戶的資料。如果您想要刪除委派管理員帳戶的資源資料，則必須先單獨執行該任務，然後才能移除帳戶。您可以在 Audit Manager 主控台中執行這項操作。或者，您可以使用 Audit Manager 提供的其中一項 API 刪除操作。如需可用刪除操作的清單，請參閱[刪除 Audit Manager 資料](#)。

目前，Audit Manager 不提供刪除特定委派管理員證據的選項。相反地，當您註銷 Audit Manager 管理帳戶時，我們會在註銷時對目前的委派管理員帳戶執行清除任務。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 來移除委派管理員。

⚠ Warning

當您移除委派管理員時，您可以繼續存取先前在該委派管理員帳戶下收集的證據。不過，Audit Manager 會停止收集證據，並停止將證據附加至舊有委派管理員帳戶。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台移除目前的委派管理員

1. (選用) 如果目前委派管理員 已啟用證據搜尋工具，請執行下列清除任務：

- 確定目前委派管理員帳戶登入 Audit Manager 並停用證據搜尋工具。

停用證據搜尋工具會自動刪除啟用證據搜尋工具時帳戶中建立的事件資料存放區。如果未完成此步驟，委派管理員帳戶必須使用 CloudTrail Lake 手動[刪除事件資料存放區](#)。否則，事件資料存放區會保留在帳戶中，並繼續產生 CloudTrail Lake 儲存費用。

2. 從一般設定索引標籤，前往委派管理員區段並選擇移除。
3. 在出現的快顯視窗中，選擇移除以確認移除。

AWS CLI

停用證據搜尋工具會自動刪除啟用證據搜尋工具時帳戶中建立的事件資料存放區。如果未完成此步驟，委派管理員帳戶必須使用 CloudTrail Lake 手動[刪除事件資料存放區](#)。否則，事件資料存放區會保留在帳戶中，並繼續產生 CloudTrail Lake 儲存費用。

在 中移除目前的委派管理員 AWS CLI

執行 [deregister-organization-admin-account](#) 命令，並使用 `--admin-account-id` 參數來指定委派管理員的帳戶 ID。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager deregister-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333
```

Audit Manager API

使用 API 移除目前的委派管理員

首先，呼叫 [DeregisterOrganizationAdminAccount](#) 命令，並使用 [adminAccountId](#) 參數來指定委派管理員的帳戶 ID。

如需詳細資訊，請選擇先前的連結以閱讀 Audit Manager API 參考中的更多資訊。這包括有關如何在其中一種語言特定的 AWS SDKs 中使用此操作和參數的資訊。

其他資源

- [委派系統管理員與 AWS Organizations 相關問題疑難排解](#)

設定您的預設稽核擁有者

您可以使用此設定來指定在 Audit Manager 中 [audit owner](#) 具有評估主要存取權的預設。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 更新此設定。

Audit Manager console

您可以從表格中 AWS 帳戶 列出的 中選擇，或使用搜尋列來尋找其他 AWS 帳戶。

在 Audit Manager 主控台上更新您的預設稽核擁有者

1. 從評估設定索引標籤，前往預設稽核擁有者區段，然後選擇編輯。
2. 如需新增預設稽核擁有者，請選擇稽核擁有者下方帳戶名稱旁的核取方塊。
3. 如需移除預設稽核擁有者，請清除稽核擁有者下方帳戶名稱旁的核取方塊。
4. 完成後，選擇儲存。

AWS CLI

在 中更新您的預設稽核擁有者 AWS CLI

執行 [update-settings](#) 命令，並使用 `--default-process-owners` 參數來指定稽核擁有者。

在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。請注意，`roleType` 只能是 `PROCESS_OWNER`。

```
aws auditmanager update-settings --default-process-owners
roleType=PROCESS_OWNER,roleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator
```

Audit Manager API

使用 API 更新您的預設稽核擁有者

呼叫 [UpdateSettings](#) 操作，並使用 [defaultProcessOwners](#) 參數來指定預設稽核擁有者。請注意，roleType 只能是 PROCESS_OWNER。

其他資源

- 如需稽核擁有者的詳細資訊，請參閱本指南概念與術語區段中的[稽核擁有者](#)。

設定您的預設評估報告目的地

當您產生評估報告時，Audit Manager 會將報告發佈到您選擇的 S3 儲存貯體。此 S3 儲存貯體稱為 [assessment report destination](#)。您可以選擇 Audit Manager 存放評估報告的 S3 儲存貯體。

先決條件

評估報告目的地的組態提示

為了確保成功產生評估報告，建議您針對評估報告目的地使用下列組態。

相同區域儲存貯體

我們建議您使用與您的評估處於相同 AWS 區域的 S3 儲存貯體。當您使用相同區域儲存貯體和評估時，您的評估報告最多可包含 22,000 個證據項目。相反地，當您使用跨區域儲存貯體和評估時，只能包含 3,500 個證據項目。

AWS 區域

客戶受管金鑰 AWS 區域的（如果您提供）必須符合評估的區域和評估報告目的地 S3 儲存貯體。如需如何變更 KMS 金鑰的說明，請參閱 [設定您的資料加密設定](#)。如需支援的 Audit Manager 區域清單，請參閱 Amazon Web Services 一般參考中的 [AWS Audit Manager 端點和配額](#)。

S3 儲存貯體加密

如果您的評估報告目的地具有需要進行 [SSE-KMS](#) 伺服器端加密 (SSE) 的儲存貯體政策，則該儲存貯體政策中使用的 KMS 金鑰必須與您在 Audit Manager 資料加密設定中設定的 KMS 金鑰相符。如果您未在 Audit Manager 設定中設定 KMS 金鑰，且您的評估報告目的地儲存貯體政策需要 SSE，請確定儲存貯體政策允許 [SSE-S3](#)。如需如何設定用於資料加密之 KMS 金鑰的說明，請參閱 [設定您的資料加密設定](#)。

跨帳戶 S3 儲存貯體

Audit Manager 主控台不支援將跨帳戶 S3 儲存貯體用作評估報告目的地。您可以使用 AWS CLI 或其中一個 AWS SDKs 將跨帳戶儲存貯體指定為評估報告目的地，但為了簡單起見，建議您不要這麼做。如果您選擇將跨帳戶 S3 儲存貯體用作評估報告目的地，請考慮以下幾點。

- 根據預設，上傳物件 AWS 帳戶的擁有 S3 物件，例如評估報告。您可以使用 [S3 物件擁有權](#) 設定更改該預設行為，以便由具有 bucket-owner-full-control 標準存取控制清單 (ACL) 的帳戶寫入的任何新物件自動為儲存貯體擁有者所有。

我們雖不要求，但建議您對跨帳戶儲存貯體設定進行下列變更。進行這些變更可確保儲存貯體擁有者完全控制您發佈至其儲存貯體的評估報告。

- [將 S3 儲存貯體的物件擁有權](#) 設定為首選儲存貯體擁有者，而非預設物件寫入器
- [新增儲存貯體政策](#) 以確保上傳至該儲存貯體的物件具有 bucket-owner-full-control ACL
- 如需允許 Audit Manager 在跨帳戶 S3 儲存貯體中發佈報告，您必須將下列 S3 儲存貯體政策新增至評估報告目的地。以您自己的資訊取代 #####。此政策中的 Principal 元素是擁有評估並建立評估報告的使用者或角色。Resource 指定發佈報告的跨帳戶 S3 儲存貯體。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow cross account assessment report publishing",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
          "arn:aws:iam::AssessmentOwnerAccountId:user/AssessmentOwnerUserName"
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
```



```

        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET",
        "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET/*"
    ]
}
]
}

```

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 更新此設定。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上更新您的預設評估報告目的地

1. 從評估設定索引標籤，前往評估報告目的地區段。
2. 若要使用現有的 S3 儲存貯體，請從下拉式功能表中選取儲存貯體名稱。
3. 若要建立新的 S3 儲存貯體，請選擇建立新儲存貯體。
4. 完成後，選擇儲存。

AWS CLI

若要在 中更新您的預設評估報告目的地 AWS CLI

執行 [update-settings](#) 命令，並使用 `--default-assessment-reports-destination` 參數來指定 S3 儲存貯體。

在下列範例中，將 `#####` 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager update-settings --default-assessment-reports-destination
destinationType=S3,destination=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket
```

Audit Manager API

使用 API 更新您的預設評估報告目的地

呼叫 [UpdateSettings](#) 操作，並使用 [defaultAssessmentReportsDestination](#) 參數來指定 S3 儲存貯體。

其他資源

- [建立儲存貯體](#)
- [評估報告](#)

設定您的 Audit Manager 通知

您可以設定 Audit Manager 將通知傳送到您選擇的 Amazon SNS 主題。如果您已訂閱該 SNS 主題，每當您登入 Audit Manager 時，就會直接收到通知。

遵循此頁面上的步驟，了解如何檢視和更新通知設定以符合您的偏好設定。您可以使用標準 SNS 主題或先進先出 (FIFO) SNS 主題。雖然 Audit Manager 支援傳送通知至 FIFO 主題，但無法保證郵件的傳送順序。

先決條件

如果您想要使用非您擁有的 Amazon SNS 主題，您必須為此設定 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策。具體而言，您必須將其設定為允許從 Amazon Resource Name (ARN) 發佈至主題。如需您可以使用的範例政策，請參閱 [範例 1 \(SNS 主題的許可\)](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 更新此設定。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上更新您的通知設定

1. 從評估設定索引標籤，前往通知區段。
2. 如需使用現有的 SNS 主題，請從下拉式選單選擇主題名稱。
3. 如需建立新的 SNS 主題，請選擇新清單。
4. 完成後，選擇儲存。

AWS CLI

若要更新 中的通知設定 AWS CLI

執行 [update-settings](#) 命令，並使用 `--sns-topic` 參數來指定 S3 主題。

在下列範例中，將#####取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager update-settings --sns-topic arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-assessment-topic
```

Audit Manager API

使用 API 更新您的通知設定

呼叫 [UpdateSettings](#) 操作，並使用 [snsTopic](#) 參數來指定 SNS 主題。

其他資源

- 如需有關如何建立 Amazon SNS 主題的資訊，請參閱 Amazon SNS 使用者指南中的[建立 Amazon SNS 主題](#)。
- 如需允許 Audit Manager 將通知傳送至 Amazon SNS 主題的範例政策，請參閱 [範例 1 \(SNS 主題的許可\)](#)
- 如需深入了解在 Audit Manager 中調用通知的動作清單，請參閱 [中的通知 AWS Audit Manager](#)。
- 如需 Audit Manager 中通知問題的解決方案，請參閱 [通知問題疑難排解](#)。

啟用證據搜尋工具

您可以在 Audit Manager 中啟用證據搜尋工具功能，以在 中搜尋證據 AWS 帳戶。如果您是 Audit Manager 的委派管理員，您可以搜尋組織中所有成員帳戶的證據。

請依照下列步驟了解如何啟用證據搜尋工具。請密切注意先決條件，因為您需要特定許可才能在 CloudTrail Lake 中建立和管理此功能的事件資料存放區。

先決條件

啟用證據搜尋工具所需的許可

如需啟用證據搜尋工具，您需要獲得 CloudTrail Lake 中建立和管理事件資料存放區的許可。如需使用此功能，您需要獲得執行 CloudTrail Lake 查詢的許可。如需您可以使用的範例許可政策，請參閱 [範例 3 \(啟用證據搜尋工具的許可 \)](#)。

如果您需要許可的說明，請聯絡您的 AWS 管理員。如果您是 AWS 管理員，您可以複製所需的許可陳述式，[並將其連接到 IAM 政策](#)。

程序

請求啟用證據搜尋工具

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 來完成此任務。

Note

您必須在您要搜尋證據的每個 AWS 區域 中啟用證據搜尋工具。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上請求啟用證據搜尋工具

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 從證據搜尋工具設定索引標籤，前往證據搜尋工具區段。
3. 選擇 必要的許可政策，然後選擇檢視 CloudTrail Lake 許可以檢視必要的證據搜尋工具許可。如果您尚未獲得這些許可，您可以複製此政策聲明並[將其附加到 IAM 政策](#)。
4. 選擇 啟用 。
5. 在快顯視窗中，選擇請求啟用。

AWS CLI

在 中請求啟用證據搜尋工具 AWS CLI

使用 `--evidence-finder-enabled` 參數執行 [update-settings](#) 命令。

```
aws auditmanager update-settings --evidence-finder-enabled
```

Audit Manager API

使用 API 請求啟用證據搜尋工具

呼叫 [UpdateSettings](#) 操作，並使用 [evidenceFinderEnabled](#) 參數。

如需詳細資訊，請選擇先前的連結以閱讀 Audit Manager API 參考中的更多資訊。這包括有關如何在其中一種語言特定的 AWS SDKs 中使用此操作和參數的資訊。

後續步驟

在您請求啟用證據搜尋工具之後，您可以檢查請求的狀態。如需說明，請參閱[確認證據搜尋工具的狀態](#)。

其他資源

- [證據搜尋工具](#)
- [證據搜尋工具問題疑難排解](#)

確認證據搜尋工具的狀態

在您提交啟用證據搜尋工具的請求後，最多需要 10 分鐘才能啟用此功能並建立事件資料存放區。建立事件資料存放區後，所有新證據都會擷取至事件資料存放區。

啟用證據搜尋工具並建立事件資料存放區後，我們還會使用您過去兩年內的證據回填新建立的事件資料存放區。此程序會自動執行，最多持續 7 天。

請依照此頁面上的步驟檢查並了解您的請求狀態，以啟用證據搜尋工具。

先決條件

請務必遵循步驟來啟用證據搜尋工具。如需說明，請參閱[啟用證據搜尋工具](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS CLI、或 Audit Manager API 來檢查證據搜尋工具的目前狀態。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上查看證據搜尋工具的目前狀態

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇設定。
3. 在 啟用證據搜尋工具 — 選用項下，檢閱目前的狀態。

每個狀態的定義如下：

狀態	描述
證據搜尋工具未啟用	您尚未成功啟用證據搜尋工具。
您已請求啟用證據搜尋工具	您的請求正在等待建立的事件資料存放區。
證據搜尋工具已啟用	事件資料存放區已建立。您現在可以使用證據搜尋工具。 根據您擁有的證據量，使用您過去的證據資料回填新的事件資料存放區最多需要七天時間。藍色資訊窗格表示資料回填正在進行中。在此期間，隨時開始探索證據搜尋工具。但是，請記住，在回填完成之前，部分資料不可用。
您已請求停用證據搜尋工具	您的請求正在等待刪除事件資料存放區。
證據搜尋工具已停用	證據搜尋工具已永久停用，並刪除事件資料存放區。

AWS CLI

若要在 中查看證據搜尋工具的目前狀態 AWS CLI

執行 [get-settings](#) 命令，`--attribute` 參數設置為 `EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT`。

```
aws auditmanager get-settings --attribute EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT
```

其會傳回下列資訊。

`enablementStatus`

此屬性顯示證據搜尋工具的目前狀態。

- `ENABLE_IN_PROGRESS` — 您請求啟用證據搜尋工具。目前正在建立事件資料存放區以支援證據搜尋工具的查詢。
- `ENABLED` — 已建立事件資料存放區，並啟用證據搜尋工具。我們建議您等待七天，直到事件資料存放區回填您過去的證據資料。您可以在此期間使用證據搜尋工具，但在回填完成之前，部分資料不可用。
- `DISABLE_IN_PROGRESS` — 您請求停用證據搜尋工具，並且您的請求需待事件資料存放區刪除方可通過。
- `DISABLED` — 您永久停用證據搜尋工具，並刪除事件資料存放區。在此之後，您將無法重新啟用證據搜尋工具。

`backfillStatus`

此屬性顯示證據資料回填的目前狀態。

- `NOT_STARTED` — 回填尚未開始。
- `IN_PROGRESS` — 回填正在進行中。最多需要七天的時間完成，具體取決於證據資料的數量。
- `COMPLETED` — 回填已完成。現在，您可以查詢既往所有證據。

Audit Manager API

使用 API 查看證據搜尋工具的目前狀態

呼叫 [GetSettings](#) 操作，`attribute` 參數設定為 `EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT`。其會傳回下列資訊。

`enablementStatus`

此屬性顯示證據搜尋工具的目前狀態。

- **ENABLE_IN_PROGRESS** — 您請求啟用證據搜尋工具。目前正在建立事件資料存放區以支援證據搜尋工具的查詢。
- **ENABLED** — 已建立事件資料存放區，並已啟用證據搜尋工具。我們建議您等待七天，直到事件資料存放區回填您過去的證據資料。您可以在此期間使用證據搜尋工具，但在回填完成之前，部分資料不可用。
- **DISABLE_IN_PROGRESS** — 您已請求停用證據搜尋工具 — 您的請求需待事件資料存放區刪除方可通過。
- **DISABLED** — 您永久停用證據搜尋工具，並刪除事件資料存放區。在此之後，您將無法重新啟用證據搜尋工具。

backfillStatus

此屬性顯示證據資料回填的目前狀態。

- **NOT_STARTED** 意味著回填尚未開始。
- **IN_PROGRESS** 表示回填正在進行中。最多需要七天的時間完成，具體取決於證據資料的數量。
- **COMPLETED** 表示回填已完成。現在，您可以查詢既往所有證據。

如需詳細資訊，請參閱 Audit Manager API 參考中的 [evidenceFinderEnablement](#)。

後續步驟

成功啟用證據搜尋工具後，您就可以開始使用 功能。我們建議您等待七天，直到事件資料存放區回填您過去的證據資料。您可以同時使用證據搜尋工具，但在回填完成之前，並非所有資料都可用。

若要開始使用證據搜尋工具，請參閱 [在證據搜尋工具中搜尋證據](#)。

其他資源

- [證據搜尋工具問題疑難排解](#)

停用證據搜尋工具

如果您不想再使用證據搜尋工具，您可以隨時停用此功能。

請依照下列步驟了解如何停用證據搜尋工具。請注意先決條件，因為您需要特定許可才能刪除啟用證據搜尋工具時在 CloudTrail Lake 中建立的事件資料存放區。

先決條件

停用證據搜尋工具所需的許可

如需停用證據搜尋工具，您需要獲得 CloudTrail Lake 中刪除事件資料存放區的許可。如需您可以使用的範例政策，請參閱[停用證據搜尋工具的許可](#)。

如果您需要許可的說明，請聯絡您的 AWS 管理員。如果您是 AWS 管理員，您可以將[必要的許可陳述式連接至 IAM 政策](#)。

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 來完成此任務。

Warning

停用證據搜尋工具會刪除 Audit Manager 建立的 CloudTrail Lake 事件資料存放區。因此，您無法重新啟用該功能。如需在停用證據搜尋工具後重新使用證據搜尋工具，您必須[停用 AWS Audit Manager](#)，然後完全[重新啟用](#)該服務。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上停用證據搜尋工具

1. 在 Audit Manager 設定頁面的證據搜尋工具區段中，選擇停用。
2. 在出現的快顯視窗中，輸入 **Yes** 確認您的決定。
3. 選擇請求停用。

AWS CLI

在 中停用證據搜尋工具 AWS CLI

使用 `--no-evidence-finder-enabled` 參數執行 [update-settings](#) 命令。

```
aws auditmanager update-settings --no-evidence-finder-enabled
```

Audit Manager API

使用 API 停用證據搜尋工具

呼叫 [UpdateSettings](#) 操作，並使用 [evidenceFinderEnabled](#) 參數。

如需詳細資訊，請選擇先前的連結以閱讀 Audit Manager API 參考中的更多資訊。這包括有關如何在其中一種語言特定的 AWS SDKs 中使用此操作和參數的資訊。

其他資源

- [證據搜尋工具問題疑難排解](#)

為證據搜尋工具設定預設匯出目的地

當您在證據搜尋工具中執行查詢時，您可以將搜尋結果匯出至逗號分隔值 (CSV) 檔案。使用此設定可選擇 Audit Manager 儲存匯出檔案的預設 S3 儲存貯體。

先決條件

您的 S3 儲存貯體必須擁有必要的許可政策，以允許 CloudTrail 將匯出檔案寫入該儲存貯體。具體而言，儲存貯體政策必須包含 `s3:PutObject` 動作和儲存貯體 ARN，並將 CloudTrail 列為服務主體。

- 如需您可以使用的範例許可政策，請參閱 [資源型政策範例 AWS Audit Manager](#)。
- 如需將此政策連接至 S3 儲存貯體的指示，請參閱 [使用 Amazon S3 主控台新增儲存貯體政策](#)。
- 如需更多提示，請參閱 [匯出目的地的組態提示](#)。

匯出目的地的組態提示。

為確保檔案成功匯出，建議您驗證匯出目的地的下列組態。

AWS 區域

客戶受管金鑰 AWS 區域 的（如果您提供）必須符合評估的區域。關於如何變更 KMS 金鑰的說明，請參閱 [Audit Manager 資料加密設定](#)。

跨帳戶 S3 儲存貯體

Audit Manager 主控台不支援將跨帳戶 S3 儲存貯體用作匯出目的地。您可以使用 AWS CLI 或其中一個 AWS SDKs 指定跨帳戶儲存貯體，但為了簡單起見，建議您不要這麼做。如果您選擇將跨帳戶 S3 儲存貯體用作匯出目的地，請考慮以下幾點。

- 根據預設，上傳物件的擁有 S3 AWS 帳戶物件，例如 CSV 匯出。您可以使用 [S3 物件擁有權](#) 設定更改該預設行為，以便由具有 bucket-owner-full-control 標準存取控制清單 (ACL) 的帳戶寫入的任何新物件自動為儲存貯體擁有者所有。

我們雖不要求，但建議您對跨帳戶儲存貯體設定進行下列變更。進行這些變更可確保儲存貯體擁有者完全控制您發佈至其儲存貯體的匯出檔案。

- [將 S3 儲存貯體的物件擁有權](#) 設定為首選儲存貯體擁有者，而非預設物件寫入器
- [新增儲存貯體政策](#) 以確保上傳至該儲存貯體的物件具有 bucket-owner-full-control ACL
- 如需允許 Audit Manager 將檔案匯出至跨帳戶 S3 儲存貯體，您必須將下列 S3 儲存貯體政策新增至匯出目的地儲存貯體。以您自己的資訊取代 #####。此政策中的 Principal 元素是擁有評估和匯出檔案的使用者或角色。Resource 指定匯出檔案的跨帳戶 S3 儲存貯體。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow cross account file exports",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
"arn:aws:iam::AssessmentOwnerAccountId:user/AssessmentOwnerUserName"
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::CROSS-ACCOUNT-BUCKET",
        "arn:aws:s3::CROSS-ACCOUNT-BUCKET/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 更新此設定。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上更新您的匯出目的地設定

1. 從證據搜尋工具設定索引標籤，前往匯出目的地區段。
2. 請選擇下列其中一個選項：
 - 如需移除目前的 S3 儲存貯體，請選擇移除清除您的設定。
 - 請繼續執行步驟 3，進行預設 S3 儲存貯體的首次儲存。
3. 指定您要儲存匯出檔案的 S3 儲存貯體。
 - 選擇瀏覽 S3，從儲存貯體清單中進行選擇。
 - 或者，您也可以使用以下格式輸入儲存貯體 URI：**s3://bucketname/prefix**

Tip

為確保目的地儲存貯體有序組織，您可以為 CSV 匯出建立選用資料夾。若要這麼做，請在資源 URI 方塊中的值加上斜線 (/) 和字首 (例如，/**evidenceFinderCSVExports**)。然後，Audit Manager 會在將 CSV 檔案新增至儲存貯體時包含此字首，而 Amazon S3 會產生字首指定的路徑。如需在 Amazon S3 中首碼的詳細資訊，請參閱在 Amazon 簡易儲存服務使用者指南中的[在 Amazon S3 主控台編組物件](#)。

4. 完成後，選擇儲存。

如需有關建立 S3 儲存貯體的說明，請參閱 Amazon S3 使用者指南中的[建立儲存貯體](#)。

AWS CLI

若要在 中更新您的匯出目的地設定 AWS CLI

執行 [update-settings](#) 命令，並使用 `--default-export-destination` 參數來指定 S3 儲存貯體。

在下列範例中，將 ##### 取代為您自己的資訊。

```
aws auditmanager update-settings --default-export-destination  
destinationType=S3,destination=amzn-s3-demo-destination-bucket
```

如需有關如何建立 S3 儲存貯體的說明，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 [create-bucket](#)。

Audit Manager API

使用 API 更新匯出目的地設定

呼叫 [UpdateSettings](#) 操作，並使用 [defaultExportDestination](#) 參數來指定 S3 儲存貯體。

如需有關如何建立 S3 儲存貯體的說明，請參閱 Amazon S3 API 參考中的 [CreateBucket](#)。

中的通知 AWS Audit Manager

AWS Audit Manager 可以透過 [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) 通知您有關使用者動作的資訊。

發生下列其中一個動作時，Audit Manager 會傳送通知：

- 稽核擁有者委派控制集以供檢閱
- 委派人員將已檢閱的控制集交回稽核擁有者。
- 稽核擁有者完成控制集的檢閱。

其他資源

- 若要在 Audit Manager 中設定通知，請參閱 [設定您的 Audit Manager 通知](#)。
- 若要尋找常見問題的答案，請參閱本指南疑難排解一節[通知問題疑難排解](#)中的。

故障診斷 中的常見問題 AWS Audit Manager

使用時 AWS Audit Manager，您可能會遇到某些需要故障診斷的問題或挑戰。無論您在設定評估、收集證據或服務的任何其他方面面臨挑戰，都可以使用此故障診斷指南來尋找我們的建議，協助您快速有效地解決常見問題。

我們建議您檢閱以下主題清單、尋找最符合您案例的主題清單，並遵循提供的指引以回到正軌。透過遵循提供的疑難排解步驟，您可以獨立解決問題，並繼續利用 Audit Manager 的完整功能。不過，如果此處未涵蓋您的特定問題，或您無法在遵循建議的步驟後解決此問題，建議您聯絡 [支援](#) 以取得進一步協助。

主題

- [疑難排解評估和證據收集問題](#)
- [評估報告問題疑難排解](#)
- [控制項和控制集問題疑難排解](#)
- [儀表板問題疑難排解](#)
- [委派系統管理員與 AWS Organizations 相關問題疑難排解](#)
- [證據搜尋工具問題疑難排解](#)
- [對架構問題進行故障診斷](#)
- [通知問題疑難排解](#)
- [權限和存取問題疑難排解](#)

疑難排解評估和證據收集問題

請參考此頁面提供的資訊來解決 Audit Manager 中的常見評估和證據收集問題。

證據收集問題

- [我建立了一個評估，但還看不到任何證據](#)
- [我的評估未從 收集合規檢查證據 AWS Security Hub](#)
- [我的評估未從 收集合規檢查證據 AWS Config](#)

- [我的評估不會從 AWS CloudTrail 中收集使用者活動證據](#)
- [我的評估未收集 AWS API 呼叫的組態資料證據](#)
- [常見的控制項不會收集任何自動化證據](#)
- [我的證據是以不同的時間間隔產生的，我不確定它的收集頻率](#)
- [我先停用再重新啟用 Audit Manager，導致我既有的評估不再進行收集證據](#)
- [在評估詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立評估](#)
- [資料來源和證據來源之間的差異是什麼？](#)

評估問題

- [我的評估建立失敗](#)
- [如果我從組織中移除範圍內的帳戶，會發生什麼情況？](#)
- [我看不到評估範圍內的服務](#)
- [我無法編輯評估範圍內的服務](#)
- [範圍內的服務和資料來源類型有什麼不同？](#)

我建立了一個評估，但還看不到任何證據

如果您看不到任何證據，可能是您在建立評估後尚未等待至少 24 小時，或是發生設定錯誤。

我們建議您檢查以下內容：

1. 確認自建立評估以來已過 24 小時。建立評估 24 小時後，即可使用自動證據。
2. 請確定您在 AWS 區域 AWS 服務 與預期看到證據的 相同的 中使用 Audit Manager。
3. 如果您預期看到來自 AWS Config 和 的合規檢查證據 AWS Security Hub，請確定 AWS Config 和 Security Hub 主控台都顯示這些檢查的結果。AWS Config 和 Security Hub 結果應該會顯示在您使用 Audit Manager AWS 區域 的相同 中。

如果您仍然無法在評估中看到證據，並且不是由於上述任一問題所造成，請查看此頁面描述的其他潛在原因。

我的評估未從 收集合規檢查證據 AWS Security Hub

如果您沒有看到 AWS Security Hub 控制項的合規檢查證據，這可能是由於下列其中一個問題所致。

AWS Security Hub 中缺少配置

如果您在啟用 AWS Security Hub時遺漏了某些設定步驟，可能會導致此問題。

若要修正此問題，請確定您使用 Audit Manager 的必要設定啟用 Security Hub。如需說明，請參閱[啟用和設定 AWS Security Hub](#)。

您的 **ControlMappingSource** 中的一個 Security Hub 控制項名稱輸入不正確

當您使用 Audit Manager API 建立自訂控制項時，您可以指定 Security Hub 控制項做為證據收集的[資料來源映射項目](#)。若要執行此操作，請輸入控制 ID 做為 [keywordValue](#)。

如果您沒有看到 Security Hub 控制項的合規檢查證據，可能是因為 keywordValue 在您的 ControlMappingSource 中輸入不正確。keywordValue 會區分大小寫。如果輸入不正確，Audit Manager 可能無法辨識該規則。因此，您可能無法如預期收集該控制項的合規檢查證據。

若要修正此問題，請[更新自訂控制項](#)並修訂 keywordValue。Security Hub 關鍵字의正確格式各不相同。如需準確性，請參閱的清單[支援的 Security Hub 控制項](#)。

AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver Amazon EventBridge 規則遺失

當您啟用 Audit Manager 時，系統會在 Amazon EventBridge 中自動建立並啟用名為 AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver 的規則。此規則可讓 Audit Manager 收集 Security Hub 調查結果作為證據。

如果在您使用 Security Hub AWS 區域的 中未列出並啟用此規則，Audit Manager 無法收集該區域的 Security Hub 調查結果。

若要解決此問題，請前往 [EventBridge 主控台](#)並確

認AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver規則存在於您的 中 AWS 帳戶。如果規則不存在，建議您[停用 Audit Manager](#)，然後重新啟用服務。如果此動作無法解決問題，或停用 Audit Manager 不是可選選項，[請聯絡 支援](#) 尋求協助。

Security Hub 建立的服務連結 AWS Config 規則

請記住，Audit Manager 不會從 [Security Hub 建立的服務連結 AWS Config 規則](#)收集證據。這是由 Security Hub 服務啟用和控制的特定受管 AWS Config 規則類型。Security Hub 會在您的 AWS 環境中建立這些服務連結規則的執行個體，即使相同規則的其他執行個體已存在。因此，為防止證據重複，Audit Manager 不支援從服務連結規則收集證據。

我已停用 Security Hub 中的安全控制。Audit Manager 是否會收集該安全控制的合規檢查證據？

Audit Manager 不會收集已停用安全控制的證據。

如果您將安全控制項的狀態設定為在 Security Hub 中 [停用](#)，則不會對目前帳戶和區域中的該控制項執行安全檢查。因此，Security Hub 中沒有可用的安全調查結果，而且 Audit Manager 不會收集任何相關證據。

透過遵守您在 Security Hub 中設定的停用狀態，Audit Manager 可確保您的評估準確反映與您環境相關的作用中安全控制項和調查結果，不包括您刻意停用的任何控制項。

我在 Security Hub **Suppressed** 中將調查結果的狀態設定為 [已隱藏](#)。Audit Manager 是否會收集有關該調查結果的合規檢查證據？

Audit Manager 會收集已隱藏問題清單之安全控制的證據。

如果您將問題清單的工作流程狀態設定為在 Security Hub [中隱藏](#)，這表示您已檢閱問題清單，但不認為需要任何動作。在 Audit Manager 中，這些隱藏的問題清單會收集為證據並附加到您的評估。證據詳細資訊會顯示直接從 Security Hub SUPPRESSED 報告的 [評估狀態](#)。

此方法可確保您的 Audit Manager 評估準確代表 Security Hub 的問題清單，同時提供在稽核中可能需要進一步檢閱或考量的任何隱藏問題清單的可見性。

我的評估未從 收集合規檢查證據 AWS Config

如果您沒有看到 AWS Config 規則的合規檢查證據，這可能是由於下列其中一個問題所致。

在您的 **ControlMappingSource** 中規則識別碼輸入錯誤

當您使用 Audit Manager API 建立自訂控制項時，您可以將 AWS Config 規則指定為證據收集的 [資料來源映射](#)。您指定的 [keywordValue](#) 取決於規則的類型。

如果您沒有看到 AWS Config 規則的合規檢查證據，可能是在您的 **ControlMappingSource** 中輸入 keywordValue 不正確。keywordValue 會區分大小寫。如果輸入不正確，Audit Manager 可能無法辨識規則。因此，您可能無法如預期收集該規則的合規檢查證據。

若要修正此問題，請 [更新自訂控制項](#) 並修訂 keywordValue。

- 對於自訂規則，請確定 keywordValue 具有 Custom_ 字首，後面接著自訂規則名稱。自訂規則名稱的格式可能會有所差異。為確保正確性，請造訪 [AWS Config 控制台](#) 以驗證您的自訂規則名稱。
- 對於受管規則，請確定 keywordValue 是 ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES 中的規則識別碼。例如 CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED。如需準確性，請參考 [支援的受管規則關鍵字清單](#)。

 Note

對於某些受管規則，規則識別碼與規則名稱不同。例如，[受限制 ssh](#) 的規則識別碼為 INCOMING_SSH_DISABLED。請務必使用規則識別碼，而不是規則名稱。若要尋找規則識別碼，請從 [受管規則清單](#) 中選擇規則，然後找到其識別碼值。

此規則為服務連結 AWS Config 規則

您可以使用 [受管規則](#) 和 [自訂規則](#) 作為證據收集的資料來源映射項目。但是，Audit Manager 不會從大多數 [服務連結規則](#) 中收集證據。

Audit Manager 只會從下列兩種類型收集證據的服務連結規則：

- 一致性套件中的服務連結規則
- 來自的服務連結規則 AWS Organizations

Audit Manager 不會從其他服務連結規則收集證據，特別是任何具有 Amazon Resource Name (ARN) 且包含下列字首的規則：arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/...

Audit Manager 無法從大多數服務連結 AWS Config 規則中收集證據的原因，是為了防止評估中出現重複的證據。服務連結規則是一種特定的受管規則類型，可讓其他在您的帳戶中 AWS 服務建立 AWS Config 規則。例如，[某些 Security Hub 控制項會使用 AWS Config 服務連結規則來執行安全檢查](#)。對於每個使用服務連結 AWS Config 規則的 Security Hub 控制項，Security Hub 會在您的 AWS 環境中建立所需 AWS Config 規則的執行個體。即使您帳戶中已存在原始規則，也會發生這種情況。因此，為避免從同一規則中重複收集相同證據，Audit Manager 會忽略服務連結規則，而不會從中收集證據。

AWS Config 未啟用

AWS Config 必須在您的 中啟用 AWS 帳戶。AWS Config 以這種方式設定之後，Audit Manager 會在每次評估 AWS Config 規則時收集證據。請確定您在 AWS Config 中已啟用 AWS 帳戶。如需說明，請參閱 [啟用和設定 AWS Config](#)。

AWS Config 規則會在您設定評估之前評估資源組態

如果您的 AWS Config 規則設定為評估特定資源的組態變更，您可能會看到中的評估 AWS Config 與 Audit Manager 中的證據不相符。如果規則評估發生在您在 Audit Manager 評估中設定控制項之前，就會發生這種情況。在此情況下，直到基礎資源再次變更狀態並觸發規則的重新評估，Audit Manager 才會產生證據。

作為解決方法，您可以在 AWS Config 主控台中導覽至規則，並[手動重新評估規則](#)。這將調用與該規則相關之所有資源的新評估。

我的評估不會從 AWS CloudTrail 中收集使用者活動證據

當您使用 Audit Manager API 建立自訂控制項時，您可以指定 CloudTrail 事件名稱做為證據收集的[資料來源映射項目](#)。若要執行此操作，請將事件名稱輸入為 `keywordValue`。

如果您在 CloudTrail 事件中沒有看到使用者活動證據，可能是因為 `keywordValue` 在您的 `ControlMappingSource` 中輸入不正確。`keywordValue` 會區分大小寫。如果輸入不正確，Audit Manager 可能無法辨識事件名稱。因此，您可能無法依預期收集該事件的使用者活動證據。

若要修正此問題，請[更新自訂控制項](#)並修訂 `keywordValue`。請確保事件寫入為 `serviceprefix_ActionName`。例如 `cloudtrail_StartLogging`。如需準確性，請參閱[服務授權參考](#)中的 AWS 服務 字首和動作名稱。

我的評估未收集 AWS API 呼叫的組態資料證據

當您使用 Audit Manager API 建立自訂控制項時，您可以將 AWS API 呼叫指定為證據收集的[資料來源映射](#)。若要執行此作業，您可以將 API 呼叫輸入為 `keywordValue`。

如果您沒有看到 AWS API 呼叫的組態資料證據，可能是 `keywordValue` 在您的 中輸入不正確 `ControlMappingSource`。`keywordValue` 會區分大小寫。如果輸入不正確，Audit Manager 可能無法辨識 API 呼叫。因此，您可能無法按預期收集該 API 呼叫的組態資料證據。

若要修正此問題，請[更新自訂控制項](#)並修訂 `keywordValue`。請確保 API 呼叫寫入為 `serviceprefix_ActionName`。例如 `iam_ListGroups`。如需準確性，請參閱的清單 [AWS 支援的 API 呼叫 AWS Audit Manager](#)。

常見的控制項不會收集任何自動化證據

當您檢閱常見控制項時，您可能會看到下列訊息：此常見控制項不會從核心控制項收集自動化證據。

這表示目前沒有 AWS 受管證據來源可支援此常見控制項。因此，證據來源索引標籤是空的，不會顯示任何核心控制項。

當常見控制項未收集自動化證據時，稱為手動常見控制項。手動常見控制通常需要提供實體記錄和簽章，或有關在您 AWS 環境外部發生的事件的詳細資訊。因此，通常沒有 AWS 資料來源可以產生證據來支援控制項的需求。

如果通用控制項是手動的，您仍然可以將它用作自訂控制項的證據來源。唯一的差別是，通用控制項不會自動收集任何證據。相反地，您需要手動上傳自己的證據，以支援常見控制項的要求。

將證據新增至手動常見控制項

1. 建立自訂控制項

- 依照步驟[建立](#)或[編輯](#)自訂控制項。
- 當您在步驟 2 中指定證據來源時，請選擇手動通用控制項做為證據來源。

2. 建立自訂架構

- 依照步驟[建立](#)或[編輯](#)自訂架構。
- 當您在步驟 2 中指定控制項集時，請包含新的自訂控制項。

3. 建立評估

- 依照步驟從自訂架構[建立評估](#)。
- 此時，手動通用控制項現在是作用中評估控制項中的證據來源。

4. 上傳手動證據

- 依照步驟將[手動證據新增至](#)評估中的控制項。

Note

隨著未來有更多 AWS 資料來源可用，AWS 可能會更新通用控制項，以包含核心控制項作為證據來源。在此情況下，如果通用控制項是一或多個作用中評估控制項中的證據來源，您將自動受益於這些更新。您不需要進一步設定，而且您將開始收集支援常見控制的自動化證據。

我的證據是以不同的時間間隔產生的，我不確定它的收集頻率

Audit Manager 評估中的控制項會映射至各種資料來源。每個資料來源都有不同的證據收集頻率。因此，對於收集證據的頻率，沒有一種適合所有情況的標準答案。某些資料來源會評估合規性，而其他資料來源僅擷取資源狀態和變更資料，不涉及合規性判斷。

以下是不同資料來源類型的摘要，以及收集證據的頻率。

Data source type (資料來源類型)	說明	證據收集頻率	此控制項在評估中處於作用中狀態時
AWS CloudTrail	追蹤特定使用者活動。	持續性	Audit Manager 將根據您選擇的關鍵字過濾 CloudTrail 日誌。已處理的日誌檔會匯入為使用者活動證據。
AWS Security Hub	透過 Security Hub 報告調查結果，擷取資源安全狀況的快照。	根據 Security Hub 檢查的排程計劃 (通常約每 12 小時進行一次)	Audit Manager 會直接從 Security Hub 擷取安全性調查結果。調查結果會匯入為合規檢查證據。
AWS Config	透過從 報告問題清單，擷取資源安全狀態的快照 AWS Config。	根據 AWS Config 規則中定義的設定	Audit Manager 會直接從 擷取規則評估 AWS Config。評估結果會匯入為合規檢查證據。
AWS API 呼叫	直接透過對指定的 API 呼叫，擷取資源組態的快照 AWS 服務。	每日、每週或每月	Audit Manager 會根據您的指定頻率進行 API 呼叫。系統會將回應匯入為組態資料證據。

無論證據收集頻率如何，只要評估處於活動狀態，系統都會自動收集新證據。如需詳細資訊，請參閱[證據收集頻率](#)。


如需了解詳細資訊，請參閱 [自動化證據支援的資料來源類型](#) 和 [變更控制項收集證據的頻率](#)。

我先停用再重新啟用 Audit Manager，導致我既有的評估不再進行收集證據

當您停用 Audit Manager 並選擇不刪除資料時，您現有的評估會進入休眠狀態，並停止收集證據。這表示當您重新啟用 Audit Manager 時，您先前建立的評估仍可使用。但是，它們不會自動恢復收集證據。

如需重新開始收集既有評估的證據，請[編輯評估](#)並選擇儲存，而不進行任何變更。

在評估詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立評估



如果您看到一則訊息，指出建立新評估以收集更全面的證據，這表示 Audit Manager 現在提供建立評估之標準架構的新定義。

在新的架構定義中，所有架構的標準控制項現在可以從[AWS 受管來源](#)收集證據。這表示每當一般或核心控制項的基礎資料來源有更新時，Audit Manager 會自動將相同的更新套用至所有相關的標準控制項。

若要受益於這些 AWS 受管來源，建議您從更新的架構[建立新的評估](#)。執行此操作後，您可以將[舊的評估狀態變更為非作用中](#)。此動作有助於確保您的新評估收集從 AWS 受管來源取得的最準確且全面的證據。如果您不採取任何動作，您的評估會繼續使用舊的架構和控制定義來收集證據，就像以前一樣。

資料來源和證據來源之間的差異是什麼？

證據來源會決定從何處收集證據。這可以是個別資料來源，或是映射至核心控制項或常見控制項的預先定義資料來源群組。

資料來源是證據來源的最精細類型。資料來源包含下列詳細資訊，可告知 Audit Manager 確切從何處收集證據資料：

- [資料來源類型](#) (例如, AWS Config)
- [資料來源映射](#) (例如, 特定 AWS Config 規則, 例如 s3-bucket-public-write-prohibited)

我的評估建立失敗

如果您的評估建立失敗, 可能是因為您在評估範圍中選取了太多 AWS 帳戶。如果您使用的是 AWS Organizations, Audit Manager 最多可以支援單一評估範圍內的 200 個成員帳戶。如果您超過此數字, 評估建立將會失敗。作為解決方法, 您可以針對每個評估執行多個不同帳戶的評估, 所有評估最多 250 個唯一的成員帳戶。

如果我從組織中移除範圍內的帳戶, 會發生什麼情況?

從組織移除範圍內帳戶時, Audit Manager 不會再收集該帳戶的證據, 而且會從帳戶在範圍內的所有評估中移除。從所有評估中移除成員帳戶也會減少範圍內的唯一帳戶總數, 讓您從組織新增帳戶。

我看不到評估範圍內的服務

如果您沒有看到 AWS 服務索引標籤, 這表示範圍內的服務是由 Audit Manager 為您管理。當您建立新的評估時, Audit Manager 會從該時間點開始為您管理範圍內的服務。

如果您有較舊的評估, 您之前可能會在評估中看到此索引標籤。不過, Audit Manager 會自動從評估中移除此標籤, 並在發生下列任一事件時接管範圍內的服務管理:

- 您可以編輯評估
- 您可以編輯評估中使用的其中一個自訂控制項

Audit Manager 會檢查您的評估控制項及其資料來源, 然後將此資訊對應至對應的, 以推斷範圍內的服務 AWS 服務。如果評估的基礎資料來源變更, 我們會視需要自動更新範圍, 以反映正確的服務。這可確保您的評估收集有關 AWS 環境中所有相關服務的準確和全面的證據。

我無法編輯評估範圍內的服務

[在中編輯評估 AWS Audit Manager](#) 工作流程不再具有編輯服務步驟。這是因為 Audit Manager 現在會管理評估 AWS 服務 範圍內的。

如果您有較舊的評估, 您可以在建立該評估時手動定義範圍內的服務。不過, 您無法繼續編輯這些服務。當發生下列任一事件時, Audit Manager 會自動接管評估範圍內的服務管理:

- 您可以編輯評估
- 您可以編輯評估中使用的其中一個自訂控制項

Audit Manager 會檢查您的評估控制項及其資料來源，然後將此資訊對應至對應的，以推斷範圍內的服務 AWS 服務。如果評估的基礎資料來源變更，我們會視需要自動更新範圍，以反映正確的服務。這可確保您的評估收集有關 AWS 環境中所有相關服務的準確和全面的證據。

範圍內的服務和資料來源類型有什麼不同？

[service in scope](#) 是 AWS 服務 包含在評估範圍內的。當一項服務在範圍內時，Audit Manager 會收集您使用該服務及其資源的相關證據。

Note

Audit Manager 會管理評估 AWS 服務 範圍內的項目。如果您有較舊的評估，您可能在過去手動指定範圍內的服務。之後，您無法指定或編輯範圍內的服務。

[資料來源類型](#)會指出從何處收集證據。如果您上傳自己的證據，則資料來源類型為手動。如果由 Audit Manager 收集證據，則資料來源可以是下列四種類型之一：

1. AWS Security Hub – 透過報告 Security Hub 的問題清單，擷取資源安全狀態的快照。
2. AWS Config – 透過報告問題清單，擷取資源安全狀態的快照 AWS Config。
3. AWS CloudTrail – 追蹤資源的特定使用者活動。
4. AWS API 呼叫 – 直接透過對特定的 API 呼叫，擷取資源組態的快照 AWS 服務。

這裡有兩個例子來說明範圍內的服務，以及資料來源類型之間的差異。

範例 1

假設您想收集名為 4.1.2 — 禁止對 S3 儲存貯體進行公開寫入存取的控制項證據。此控制項會檢查 S3 儲存貯體政策的存取層級。針對此控制項，Audit Manager 會使用特定 AWS Config 規則 ([s3-bucket-public-write-prohibited](#)) 來尋找 S3 儲存貯體的評估。在此範例中，下列情況成立：

- [service in scope](#) 是 Amazon S3
- 正在評估的[資源](#)是您的 S3 儲存貯體
- [資料來源類型](#)為 AWS Config

- [資料來源映射](#)是特定的 AWS Config 規則 (s3-bucket-public-write-prohibited)

範例 2

假設您想收集名為 164.308(a)(5)(ii)(C) 的 HIPAA 控制項的證據。此控制項需要監控程序來偵測不適當的登入。針對此控制項，Audit Manager 會使用 CloudTrail 日誌來尋找所有 [AWS Management Console 登入事件](#)。在此範例中，下列情況成立：

- [service in scope](#) 是 IAM
- 正在評估的[資源](#)是您的使用者
- [資料來源類型](#)是 CloudTrail
- [資料來源映射項目](#)是特定的 CloudTrail 事件(ConsoleLogin)

評估報告問題疑難排解

請參考此頁面提供的資訊來解決 Audit Manager 中常見的評估報告問題。

主題

- [我的評估報告無法產生](#)
- [我按照上面的檢查清單進行操作，但我的評估報告仍然無法生成](#)
- [當我嘗試生成報告時，出現存取被拒絕的錯誤](#)
- [我無法解壓縮評估報告](#)
- [當我在報告中選擇證據名稱時，系統沒有將我重導向到該證據的詳細資訊](#)
- [我的評估報告產生停留進行中狀態，我不確定這對我的計費有何影響](#)
- [其他資源](#)

我的評估報告無法產生

您的評估報告可能因為多種因素，未能成功產生。您可以透過檢查常見原因來對此問題進行故障排除。請使用下列清單來開始。

1. 檢查您的任何 AWS 區域 資訊是否不相符：
 - a. 客戶受管金鑰 AWS 區域 的 是否符合評估 AWS 區域 的 ？

如果您為 Audit Manager 資料加密提供自己的 KMS 金鑰，則金鑰必須與評估 AWS 區域位於相同的區域中。若要解決此問題，請將 KMS 金鑰變更為與評估位於相同區域的金鑰。如需如何變更 KMS 金鑰的說明，請參閱 [設定您的資料加密設定](#)。

b. 客戶受管金鑰 AWS 區域 的 是否符合 S3 儲存貯體 AWS 區域 的 ？

如果您為 Audit Manager 資料加密提供自己的 KMS 金鑰，則該金鑰必須 AWS 區域 與您用作評估報告目的地的 S3 儲存貯體相同。為解決此問題，您可以變更 KMS 金鑰或 S3 儲存貯體，使它們與您的評估位於相同區域。如需如何變更 KMS 金鑰的說明，請參閱 [設定您的資料加密設定](#)。如需如何變更 S3 儲存貯體的說明，請參閱 [設定您的預設評估報告目的地](#)。

2. 檢查您用作評估報告目的地的 S3 儲存貯體的權限：

a. 產生評估報告的 IAM 實體是否具有對 S3 儲存貯體所需的權限？

IAM 實體必須擁有 S3 儲存貯體的所需權限，才能在該儲存貯體中發佈報表。我們提供您可以使用的 [範例政策](#)。

b. S3 儲存貯體是否有需要使用 [SSE-KMS](#) 的伺服器端加密 (SSE) 的儲存貯體政策？

如果是，則該儲存貯體原則中使用的 KMS 金鑰必須與 Audit Manager 資料加密設定中指定的 KMS 金鑰相符。如果您未在 Audit Manager 設定中設定 KMS 金鑰，且 S3 儲存貯體政策需要 SSE，請確定儲存貯體政策允許 [SSE-S3](#)。如需如何變更 KMS 金鑰的說明，請參閱 [設定您的資料加密設定](#)。如需如何變更 S3 儲存貯體的說明，請參閱 [設定您的預設評估報告目的地](#)。

如果您仍然無法成功產生評估報告，請查看本頁上的下述問題。

我按照上面的檢查清單進行操作，但我的評估報告仍然無法生成

Audit Manager 會限制您可以新增至評估報告的證據數量。限制是根據評估 AWS 區域 的 、做為評估報告目的地的 S3 儲存貯體區域，以及評估是否使用客戶受管 AWS KMS key。

1. 相同區域報告的上限為 22,000 (S3 儲存貯體和評估都在同一個 AWS 區域的情況下)
2. 跨區域報告的上限為 3,500 (S3 儲存貯體和評估在不同 AWS 區域的情況下)
3. 如果評估使用客戶管理的 KMS 金鑰，則上限為 3,500

如果您嘗試產生包含多於此證據的報告，作業可能會失敗。

因應措施是，您可以產生多個評估報告，而不是一份較大的評估報告。透過這種方式，您可以將評估中的證據匯出到更易於管理的批次中。

當我嘗試生成報告時，出現存取被拒絕的錯誤

如果您的評估是由委派的系統管理員帳戶建立，並且 Audit Manager 設定中指定的 KMS 金鑰不屬於該帳戶，您將會收到 `access denied` 錯誤訊息。若要避免此錯誤，當您指定 Audit Manager 的委派系統管理員時，請確定委派系統管理員帳戶具有您設定 Audit Manager 時所提供的 KMS 金鑰的存取權限。

如果您沒有用作評估報告目的地的 S3 儲存貯體的寫入權限，您也可能會收到 `access denied` 錯誤訊息。

若您收到 `access denied` 錯誤訊息，請確定您符合下列要求：

- 您在 Audit Manager 設定中的 KMS 金鑰將權限授予委派系統管理員。您可以依照 AWS Key Management Service 開發人員指南中，[允許其他帳戶中的使用者使用 KMS 金鑰](#)中的指南進行設定。如需如何在 Audit Manager 中檢閱和變更加密設定的指示，請參閱 [設定您的資料加密設定](#)。
- 您擁有一個權限策略，該策略可授予您對用作評估報告目的地的 S3 儲存貯體的寫入存取權限。更具體地說，您的許可政策包含一個 `s3:PutObject` 動作、指定 S3 儲存貯體的 ARN，並包含用於加密評估報告的 KMS 金鑰。如需您可以使用的範例政策，請參閱 [範例 2 \(評估報表目的地許可\)](#)。

Note

如果您變更 Audit Manager 資料加密設定，這些變更會套用至您未來建立的新評估。這包括您依據新評估所建立的任何評估報告。

這些變更不會套用至您在變更加密設定之前，已建立的現有評估。出了現有的評估報告之外，這還包括了您根據現有評估建立的新評估報告。現有的評估及其所有評估報告都將繼續使用舊有的 KMS 金鑰。如果產生評估報告的 IAM 身分沒有使用舊有 KMS 金鑰的權限，您可以在金鑰政策層級授予權限。

我無法解壓縮評估報告

如果您無法在 Windows 上解壓縮評估報告，Windows 檔案總管可能無法解壓縮，因為其檔案路徑有數個巢狀資料夾或長名稱。這是因為，在 Windows 檔案命名系統下，資料夾路徑、檔案名稱和副檔名不能超過 259 個字元。否則，會導致 `Destination Path Too Long` 錯誤。

為解決此問題，請嘗試將 zip 檔案移至其目前位置的上層資料夾。然後，您可以再次嘗試從那裡解壓縮它。或者，您也可以嘗試縮短 zip 檔案的名稱，或將其解壓縮到較短文件路徑的其他位置。

當我在報告中選擇證據名稱時，系統沒有將我重導向到該證據的詳細資訊

如果您在瀏覽器中操作評估報告，或使用作業系統上安裝的預設 PDF 閱讀器，可能會發生此問題。某些瀏覽器和系統預設的 PDF 閱讀器不允許開啟相對連結。這表示，雖然在評估報告摘要 PDF 中的超連結可能有效 (例如目錄中的超連結控制項名稱)，但當您嘗試從評估摘要 PDF 導覽至獨立的證據詳細資料 PDF 時，超連結將被忽略。

如果您遇到此問題，建議您使用專用的 PDF 閱讀器來閱覽您的評估報告。為了獲得可靠的使用體驗，我們建議您安裝並使用 Adobe Acrobat Reader，您可以在 [Adobe 官網](#) 下載該服務。其他 PDF 閱讀器也可以使用，但 Adobe Acrobat Reader 已被證明可以與 Audit Manager 評估報告穩定且可靠地運作。

我的評估報告產生停留進行中狀態，我不確定這對我的計費有何影響

產生評估報告不會影響計費。我們只會根據您的評估收集的證據向您收取費用。如需定價的詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 定價](#)。

其他資源

下列頁面提供從證據搜尋工具產生評估報告的疑難排解指南：

- [我無法從搜尋結果中產生多個評估報告](#)
- [我無法在搜尋結果中加入特定證據](#)
- [在評估報告中，並未包含所有來自證據搜尋工具的查找結果](#)
- [我想從搜尋結果中產生評估報告，但我的查詢陳述式執行失敗](#)

控制項和控制集問題疑難排解

請參考此頁面提供的資訊來解決 Audit Manager 中控制項的常見問題。

一般問題

- [我在評估中看不到任何控制項或控制集](#)
- [我無法將手動證據上傳到控制項](#)
- [如果控制項顯示 “Replacement available”，這代表什麼意思？](#)

AWS Config 整合問題

- [我需要多個 AWS Config 規則做為單一控制項的資料來源](#)

- [當我設定控制項資料來源時，無法使用自訂規則選項](#)
- [自訂規則選項可用，但下拉式清單中沒有顯示任何規則](#)
- [一些自訂規則可用，但我看不到我想要使用的規則](#)
- [我看不到要使用的受管規則](#)
- [我想要共用自訂架構，但它具有使用自訂 AWS Config 規則做為資料來源的控制項。收件人可以收集這些控制項的證據嗎？](#)
- [在 AWS Config 中更新自訂規則時會發生什麼情況？我需要在 Audit Manager 中採取任何動作嗎？](#)

我在評估中看不到任何控制項或控制集

簡而言之，若要檢視評估的控制項，您必須被指定為該評估的稽核擁有者。此外，您還需要必要的 IAM 權限，才能檢視和管理相關 Audit Manager 資源。

如果您需要存取評估中的控制項，請要求該評估的一位稽核擁有者將您指定為稽核擁有者。您可以在[建立](#)或[編輯](#)評估時指定稽核擁有者。

同樣請確保您具備管理評估的所需權限。我們建議稽核擁有者使用 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 策略。如果您需要 IAM 權限相關協助，請聯絡您的管理員或 [AWS 支援人員](#)。有關如何將政策附加到 IAM 身分的更多資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[向使用者新增權限](#)和[新增及移除 IAM 身分權限](#)。

我無法將手動證據上傳到控制項


如果您無法手動將證據上傳至控制項，可能是因為控制項處於非作用中狀態。

若要將手動證據上傳至控制項，您必須先將控制項狀態變更為審核中或已審核。如需說明，請參閱[在中變更評估控制項的狀態 AWS Audit Manager](#)。

Important

每個 每天最多 AWS 帳戶 只能手動上傳 100 個證據檔案至控制項。超過這個每日配額，會導致該控制項的任何額外手動上傳失敗。如果您需要將大量手動證據上傳至單一控制項，請在數天內分批上傳證據。

如果控制項顯示“Replacement available”，這代表什麼意思？



如果您看到此訊息，這表示更新的控制項定義可用於自訂架構中的一或多個標準控制項。我們建議您取代這些控制項，以便從 Audit Manager 現在提供改善的證據來源中獲益。

如需如何繼續的指示，請參閱 [在自訂架構詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立自訂架構](#)。

我需要使用多個 AWS Config 規則做為單一控制項的資料來源

您可以將受管規則和自訂規則的組合用於單一控制項。若要這樣做，請定義控制項的多個證據來源，並為每個來源選取您偏好的規則類型。您可以為單一自訂控制項定義最多 100 個客戶受管資料來源。

當我設定控制項資料來源時，無法使用自訂規則選項

這表示您沒有檢視您的 AWS 帳戶 或組織的自訂規則的權限。更具體地說，您沒有權限在 Audit Manager 主控台執行 [DescribeConfigRules](#) 作業。

若要解決此問題，請聯絡您的 AWS 管理員尋求協助。如果您就是 AWS 管理員，可以透過[管理您的 IAM 政策](#)為使用者或群組提供權限。

自訂規則選項可用，但下拉式清單中沒有顯示任何規則

這表示您的 AWS 帳戶 或組織中沒有啟用和使用任何自訂規則。

如果您還沒有任何自訂規則 AWS Config，您可以建立一個。如需指示，請參閱 AWS Config 開發人員指南中的 [AWS Config 自訂規則](#)。

若您預期看到自訂規則，請參閱下述疑難排解項目。

一些自訂規則可用，但我看不到我想要使用的規則

如果您看不到預期查找的自訂規則，可能是下列問題之一所致。

您的帳戶已從規則中排除

您使用的委派系統管理員帳戶可能已從規則中排除。

您組織的管理帳戶（或其中一個 AWS Config 委派管理員帳戶）可以使用 AWS Command Line Interface () 建立自訂組織規則AWS CLI。當進行此操作時，他們可以指定[要排除的帳戶列表](#)，使這些帳戶不受該規則約束。如果您的帳戶在此清單中，則 Audit Manager 中無法使用該規則。

若要解決此問題，請聯絡您的 AWS Config 管理員尋求協助。如果您是 AWS Config 管理員，您可以執行 [put-organization-config-rule](#) 命令來更新排除帳戶清單。

規則未在 AWS Config中成功建立和啟用

也有可能未成功建立和啟用自訂規則。如果在[建立規則時發生錯誤](#)，或未[啟用](#)該規則，則該規則不會顯示在 Audit Manager 的可用規則清單中。

如需協助您解決此問題，建議您聯絡 AWS Config 管理員。

此規則為受管規則

如果您在自訂規則的下拉式清單中找不到您要尋找的規則，則該規則可能是受管規則。

您可以使用 [AWS Config 主控台](#) 來驗證規則是否為受管規則。若要這麼做，請在左側導覽功能表中選擇規則，然後在表格中查找規則。如果規則為受管規則，類型欄會顯示 AWS 受管。

	Name	Remediation action	Type	Compliance
☐	account-part-of-organizations	Not set	AWS managed	✔ Compliant

確認它是受管規則之後，請返回 Audit Manager 並選取受管規則作為規則類型。然後，在受管規則的下拉式清單中，尋找受管規則識別碼關鍵字。

AWS Config rule type

Info

Select a rule type to view a list of the available rules.

☒ Managed rule
Use one of the predefined rules that are provided by AWS Config.

☐ Custom rule
Use a custom rule that was created for your AWS account or organization.


Managed rule

For information about these options, see [List of AWS Config Managed Rules](#) in the AWS Config developer guide.

ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS


我看不到要使用的受管規則

在您從 Audit Manager 主控台的下拉式清單中選取規則之前，請確定已選取受管規則作為規則類型。




如果您仍然看不到預期尋找的受管規則，可能是您正在尋找規則名稱。相反地，您必須尋找規則識別碼。


如果您使用的是預設受管規則，其名稱和識別碼會類似。名稱以小寫字母表示，並使用破折號 (例如，iam-policy-in-use)。識別碼為大寫，並使用底線 (例如，IAM_POLICY_IN_USE)。若要尋找預設受管規則的識別符，請檢閱[支援的 AWS Config 受管規則關鍵字清單](#)，並遵循您要使用的規則連結。這會帶您前往該受管規則 AWS Config 的文件。從這裡，您可以看到名稱和識別碼。在 Audit Manager 下拉式清單中尋找識別碼關鍵字。



如果您使用的是自訂受管規則，您可以使用 [AWS Config 主控台](#) 來尋找規則識別符。舉例來說，假設您想要使用名為 `customized-iam-policy-in-use` 的受管規則。若要尋找此規則的識別符，請前往 AWS Config 主控台，在左側導覽功能表中選擇規則，然後在表格中選擇規則。



選擇編輯以開啟有關受管規則的詳細資料。



在詳細資訊一節下，您可以找到從 (IAM_POLICY_IN_USE) 建立的受管規則的來源識別碼。

Edit rule

Details

Name
A unique name for the rule. 128 characters max. No special characters or spaces.

customized-iam-policy-in-use

Description

Checks whether the IAM policy ARN is attached to an IAM user, or a group with one or more IAM users, or an IAM role with one or more trusted entity.

Managed rule name

IAM_POLICY_IN_USE

您現在可以返回 Audit Manager 主控台，並從下拉式清單中選取相同的識別碼關鍵字。

AWS Config rule type [Info](#)

Select a rule type to view a list of the available rules.

☒ **Managed rule**
Use one of the predefined rules that are provided by AWS Config.

☐ **Custom rule**
Use a custom rule that was created for your AWS account or organization.

Managed rule
For information about these options, see [List of AWS Config Managed Rules](#) in the AWS Config developer guide.

IAM_POLICY_IN_USE ▼

我想要共用自訂架構，但它具有使用自訂 AWS Config 規則做為資料來源的控制項。收件人可以收集這些控制項的證據嗎？

是的，收件人可以收集這些控制的證據，但需要幾個步驟來實現這一目標。

若要讓 Audit Manager 使用 AWS Config 規則做為資料來源映射來收集證據，下列項目必須是 true。同樣適用於受管理規則和自訂規則。

1. 規則必須存在於收件人 AWS 的環境中
2. 規則必須在收件人 AWS 環境中啟用

請記住，您的帳戶中的自訂 AWS Config 規則可能尚未存在於收件人 AWS 的環境中。此外，當收件者接受共享要求時，Audit Manager 不會在其帳戶中重新建立您的任何自訂規則。若要讓收件人使用您的自訂規則做為資料來源映射來收集證據，他們必須在其執行個體中建立相同的自訂規則 AWS Config。收件者[建立](#)並[啟用](#)規則後，Audit Manager 可以從該資料來源收集證據。

我們建議您與收件者通訊，讓他們知道是否需要在其 AWS Config 執行個體中建立任何自訂規則。

在 AWS Config 中更新自訂規則時會發生什麼情況？我需要在 Audit Manager 中採取任何動作嗎？

對於您 AWS 環境中的規則更新

如果您在 AWS 環境中更新自訂規則，Audit Manager 中不需要任何動作。Audit Manager 會依照下表所述偵測和處理規則更新。偵測到規則更新時，Audit Manager 不會另行通知。

案例	Audit Manager 會做什麼	您需要執行的事項
自訂規則會在您的 執行個體中更新 AWS Config	Audit Manager 會繼續使用更新的規則定義報告該規則的調查結果。	不需採取任何動作。
自訂規則會在您的 執行個體中刪除 AWS Config	Audit Manager 會停止報告已刪除規則的調查結果。	不需採取任何動作。 如果需要，您可以 編輯自訂控制項 ，使用已刪除規則作為資料來源映射項目。這樣做有助於透過移除已刪除的規則，來清除資料來源設定。否則，刪除的規則名稱會保留為未使用的資料來源映射項目。

適用於您 AWS 環境外的規則更新

如果在 AWS 環境外更新自訂規則，Audit Manager 不會偵測規則更新。如果您使用共享的自訂架構，這將是需要考慮的因素。這是因為在此案例中，寄件者和收件人各自在不同的 AWS 環境中工作。下表提供適用於此方案的建議作法。

您的角色	案例	建議的動作
寄件者	- 您共享使用自訂規則作為資料來源映射項目的架構。 - 共用架構之後，您在其中更新或刪除其中一個規則 AWS Config。	通知收件者您的更新。如此一來，他們就可以套用相同的更新，並與最新的規則定義保持同步。
收件人	- 您接受使用自訂規則做為資料來源映射項目的共享架構。 - 在執行個體中重新建立自訂規則後 AWS Config，寄件者會更新或刪除其中一個規則。	在您自己的 AWS Config 執行個體中進行對應的規則更新。

儀表板問題疑難排解

請參考此頁面提供的資訊來解決 Audit Manager 中常見的儀表板問題。

主題

- [我的儀表板上沒有任何資料](#)
- [無法使用 CSV 下載選項](#)
- [嘗試下載 CSV 檔案時看不到下載的檔案](#)
- [儀表板遺失特定控制項或控制項域](#)
- [我看到類似或重複的控制項出現在相同的控制網域下](#)
- [每日快照顯示每天的證據數量都不相同。這正常嗎？](#)

我的儀表板上沒有任何資料

如果[每日快照](#)小工具中的數字顯示連字號 (-)，這表示沒有可用的資料。您必須至少有一個作用中的評估，才能在儀表板中查看資料。若要開始使用，請[建立評估](#)。24 小時後，您的評估數據將開始顯示在儀表板中。

 Note

如果每日快照小工具中的數字顯示為零(0)，表示您作用中的評估(或您選取的評估)沒有不合規的證據。

無法使用 CSV 下載選項

此選項只適用於個別評估。請確定已套用 [評估篩選器](#) 至儀表板，然後再試一次。請記住，您一次只能下載一個 CSV 檔案。

嘗試下載 CSV 檔案時看不到下載的檔案

如果控制項域包含大量控制項，則 Audit Manager 產生 CSV 檔案時可能會有短暫的延遲。文件生成後，它會開始自動下載。

如果您仍然看不到下載的檔案，請確定您的網際網路連線正常運作，而且您使用的是最新版本的網頁瀏覽器。此外，請檢查您最近的下載文件夾。檔案會下載至瀏覽器所決定的預設位置。如果這樣無法解決您的問題，請嘗試使用其他瀏覽器下載檔案。

儀表板遺失特定控制項或控制項域

這可能表示您作用中的評估(或指定的評估)沒有該控制項或控制項域的任何相關資料。

只有當下列兩個條件都符合時，控制項域才會顯示在儀表板上：

- 您作用中的評估(或指定的評估)至少包含一個與該域相關的控制項
- 該域內至少有一個控制項，在儀表板頂端的日期有收集證據

只有當控制項在儀表板頂部的日期收集證據時，控制項才會顯示在域內。

我看到類似或重複的控制項出現在相同的控制網域下

如果您的評估從相同標準控制項的不同版本收集證據，可能會發生此問題。

在下列案例中會發生這種情況：

案例 1：您從相同的標準架構建立兩個評估

- 您在啟動通用控制項程式庫之前，從標準架構建立評估。

此評估會使用過期的標準控制項收集證據。

- 您也可以在此啟動通用控制項程式庫之後，從相同的標準架構建立評估。

此評估會使用標準控制項的新版本收集證據。

- 因此，您的評估會從相同標準控制項的不同版本收集證據。

案例 2：您從使用標準控制項的自訂架構建立兩個評估

- 您在啟動通用控制項程式庫之前，從自訂架構建立評估。

此評估會使用過期的標準控制項收集證據。

- 您也可以在此啟動通用控制項程式庫之後，從相同的自訂架構建立評估。

此評估會使用標準控制項的新版本收集證據。

- 因此，您的評估會從相同標準控制項的不同版本收集證據。

範例：假設您有一個在 2024 年 6 月 6 日之前從 PCI DSS 標準架構建立的預先存在評估。此外，您在 2024 年 6 月 6 日之後從 PCI DSS 標準架構建立新的評估。因此，第一個評估會使用過時的 PCI DSS 標準控制項版本來收集證據。第二個評估使用新版本的 PCI DSS 標準控制項收集證據。由於兩個版本的 PCI DSS 控制項都在主動收集評估中的證據，您可能會看到兩組控制項都出現在相同控制網域下的儀表板中。不過，在極少數情況下，過時的控制項和新的控制項可能會出現在儀表板上的不同控制網域下。

您可以繼續收集證據，並檢視過期標準控制項和架構的儀表板洞見。不過，我們建議您在 2024 年 6 月 6 日推出通用控制項程式庫之後，使用 Audit Manager 提供的新控制項和架構。新的標準控制項可以從收集證據[AWS managed source](#)。這表示每當一般或核心控制項的基礎資料來源有更新時，Audit Manager 會自動將相同的更新套用至所有相關的標準控制項。

每日快照顯示每天的證據數量都不相同。這正常嗎？

並非每天都會收集所有證據。Audit Manager 評估中的控制項會對應至不同的資料來源，而且每個控制項都可以有不同的證據收集排程。因此，每日快照每天顯示的證據數量不同是很正常的。如需詳細資訊，請參閱[證據收集頻率](#)。

委派系統管理員與 AWS Organizations 相關問題疑難排解

請參考此頁面提供的資訊來解決 Audit Manager 中常見的委派系統管理員問題。

主題

- [我無法在 Audit Manager 設定委派系統管理員帳戶](#)
- [建立評估時，我無法在範圍內的帳戶看到組織中的帳戶](#)
- [當我嘗試使用委派系統管理員帳戶產生評估報告時，出現存取遭拒的錯誤](#)
- [如果我取消成員帳戶與組織的連結，Audit Manager 會發生什麼情況？](#)
- [如果我將成員帳戶重新連結至組織，會發生什麼情況？](#)
- [如果我將成員帳戶從一個組織移到另一個組織，會發生什麼情況？](#)

我無法在 Audit Manager 設定委派系統管理員帳戶

雖然支援多個委派管理員 AWS Organizations，但 Audit Manager 只允許一個委派管理員。如果您嘗試在 Audit Manager 中指定多個委派系統管理員，您會收到下列錯誤訊息：

- 主控台：You have exceeded the allowed number of delegated administrators for the delegated service
- CLI：An error occurred (ValidationException) when calling the RegisterAccount operation: Cannot change delegated Admin for an active account 111111111111 from 222222222222 to 333333333333

在 Audit Manager 中，選擇一個要擔任委派系統管理員的帳戶。請務必先在組織內註冊此委派系統管理員帳戶，然後在 Audit Manager [新增與委派系統管理員相同的帳戶](#)。

建立評估時，我無法在範圍內的帳戶看到組織中的帳戶

如果您希望 Audit Manager 評估包含組織中的多個帳戶，則必須指定委派系統管理員。

請確認您已為 Audit Manager 配置委派系統管理員帳戶。如需說明，請參閱[新增委派管理員](#)。

需要謹記的一些事項：

- 您無法在 Audit Manager 中將 AWS Organizations 管理帳戶用作委派管理員。
- 如果您想要在多個區域中啟用 Audit Manager AWS 區域，則必須在每個區域中分別指定委派管理員帳戶。在 Audit Manager 設定中，為所有區域指定相同的委派系統管理員帳戶。
- 當您指定 Audit Manager 的委派系統管理員時，請確保委派系統管理員帳戶具有您設定 Audit Manager 時所提供的 KMS 金鑰的存取權限。若要了解如何檢閱和變更加密設定，請參閱[設定您的資料加密設定](#)。

當我嘗試使用委派系統管理員帳戶產生評估報告時，出現存取遭拒的錯誤

如果您的評估是由委派的系統管理員帳戶建立，並且 Audit Manager 設定中指定的 KMS 金鑰不屬於該帳戶，您將會收到 `access denied` 錯誤訊息。若要避免此錯誤，當您指定 Audit Manager 的委派系統管理員時，請確定委派系統管理員帳戶具有您設定 Audit Manager 時所提供的 KMS 金鑰的存取權限。

如果您沒有用作評估報告目的地的 S3 儲存貯體的寫入權限，您也可能會收到 `access denied` 錯誤訊息。

若您收到 `access denied` 錯誤訊息，請確定您符合下列要求：

- 您在 Audit Manager 設定中的 KMS 金鑰將權限授予委派系統管理員。您可以依照 AWS Key Management Service 開發人員指南中，[允許其他帳戶中的使用者使用 KMS 金鑰](#)中的指南進行設定。如需如何在 Audit Manager 中檢閱和變更加密設定的指示，請參閱 [設定您的資料加密設定](#)。
- 您擁有一個權限策略，該策略可授予您評估報告目的地的寫入存取權限。更具體地說，您的許可政策包含一個 `s3:PutObject` 動作、指定 S3 儲存貯體的 ARN，並包含用於加密評估報告的 KMS 金鑰。如需您可以使用的範例政策，請參閱 [範例 2 \(評估報表目的地許可\)](#)。

Note

如果您變更 Audit Manager 資料加密設定，這些變更會套用至您未來建立的新評估。這包括您依據新評估所建立的任何評估報告。

這些變更不會套用至您在變更加密設定之前，已建立的現有評估。出了現有的評估報告之外，這還包括了您根據現有評估建立的新評估報告。現有的評估及其所有評估報告都將繼續使用舊有的 KMS 金鑰。如果產生評估報告的 IAM 身分沒有使用舊有 KMS 金鑰的權限，您可以在金鑰政策層級授予權限。

如果我取消成員帳戶與組織的連結，Audit Manager 會發生什麼情況？

當您取消組織成員帳戶的連結時，Audit Manager 會收到有關此事件的通知。然後，Audit Manager 會自動從現有評估範圍中的帳戶清單中移除此 AWS 帳戶。當您指定新評估的範圍後，取消連結的帳戶將不會再出現在符合資格的 AWS 帳戶清單中。

當 Audit Manager 從評估範圍中的帳戶中移除取消連結的成員帳戶時，系統不會通知您這項變更。此外，取消連結的成員帳戶也不會收到通知，得知帳戶已不再啟用 Audit Manager。

如果我將成員帳戶重新連結至組織，會發生什麼情況？

當您將成員帳戶重新連結至組織時，該帳戶不會自動新增至您現有 Audit Manager 評估的範圍。不過，當您在評估範圍內指定帳戶 AWS 帳戶時，重新連結的成員帳戶現在會顯示為合格帳戶。

- 對於現有評估，您可以手動編輯評估範圍，以新增重新連結的成員帳戶。如需說明，請參閱[步驟 2：AWS 帳戶在範圍內編輯](#)。
- 對於新的評估，您可以在評估設定期間新增重新連結的帳戶。如需說明，請參閱[步驟 2：在 AWS 帳戶範圍內指定](#)。

如果我將成員帳戶從一個組織移到另一個組織，會發生什麼情況？

如果成員帳戶已在組織 1 中啟用 Audit Manager 然後移轉至組織 2，不會因此啟用組織 2 的 Audit Manager。

證據搜尋工具問題疑難排解

請參考此頁面提供的資訊，解決 Audit Manager 中常見的證據搜尋工具問題。

一般證據搜尋工具問題

- [我無法啟用證據搜尋工具](#)
- [我已啟用證據搜尋工具，但在搜尋結果中看不到過去的證據](#)
- [我無法停用證據搜尋工具](#)
- [我的搜尋查詢失敗](#)
- [我看到控制網域標記為「過時」。這代表什麼意思？](#)

證據搜尋工具評估報告問題

- [我無法從搜尋結果中產生多個評估報告](#)
- [我無法在搜尋結果中加入特定證據](#)
- [在評估報告中，並未包含所有來自證據搜尋工具的查找結果](#)
- [我想從搜尋結果中產生評估報告，但我的查詢陳述式執行失敗](#)
- [其他資源](#)

證據搜尋工具 CSV 匯出問題

- [我的 CSV 匯出失敗](#)
- [我無法從搜尋結果中匯出特定證據](#)
- [我無法一次匯出多個 CSV 檔案](#)

我無法啟用證據搜尋工具

無法啟用證據搜尋工具的常見原因如下：

您缺少權限

如果您是第一次嘗試啟用證據搜尋工具，請確定您擁有[啟用證據搜尋工具所需的許可](#)。這些許可允許您在 CloudTrail Lake 中建立和管理事件資料存放區，這對於支援證據搜尋工具搜尋查詢是必要的。許可還允許您在證據搜尋工具中執行搜尋查詢。

如果您需要許可的說明，請聯絡您的 AWS 管理員。如果您是 AWS 管理員，您可以複製所需的許可陳述式，[並將其連接到 IAM 政策](#)。

您正在使用組織管理帳戶

請記住，您無法使用管理帳戶來啟用證據搜尋工具。以委派系統管理員帳戶身分登入，然後重試。

您之前已停用證據搜尋工具

目前不支援重新啟用證據搜尋工具。如果您之前已停用證據搜尋工具，則無法再次啟用它。

我已啟用證據搜尋工具，但在搜尋結果中看不到過去的證據

當您啟用證據搜尋工具時，您過去的所有證據資料，最多需要 7 天才能存取使用。

在這 7 天期間，事件資料存放區會回填您過去兩年的證據資料。這意味著，如果您在啟用證據搜尋工具後立即使用操作，則在完成回填之前，無法獲取完整的搜尋結果。

如需如何檢查資料回填狀態的說明，請參閱 [確認證據搜尋工具的狀態](#)。

我無法停用證據搜尋工具

這可能由以下其中一個原因造成。

您缺少權限

如果您嘗試停用證據搜尋工具，請確定您擁有[停用證據搜尋工具所需的許可](#)。這些許可允許您更新和刪除在 CloudTrail Lake 中的事件資料存放區，這對於停用證據搜尋工具是必要的。

如果您需要許可的說明，請聯絡您的 AWS 管理員。如果您是 AWS 管理員，您可以複製所需的許可陳述式，[並將其連接到 IAM 政策](#)。

啟用證據搜尋工具的要求仍在進行中

當您要求啟用證據搜尋工具時，我們會建立一個事件資料存放區，以支援證據搜尋工具查詢。建立事件資料存放區時，您無法停用證據搜尋工具。

若要繼續，請等到事件資料存放區建立完成，然後再試一次。如需詳細資訊，請參閱[確認證據搜尋工具的狀態](#)。

您已要求停用證據搜尋工具

當您要求停用證據搜尋工具時，我們會刪除用於證據搜尋工具查詢的事件資料存放區。如果您在刪除事件資料存放區時再次嘗試停用證據搜尋工具，您會收到錯誤訊息。

在這種情況下，不需要採取任何動作。等待事件資料存放區刪除。一旦完成，證據搜尋工具將被禁用。如需詳細資訊，請參閱[確認證據搜尋工具的狀態](#)。

我的搜尋查詢失敗

失敗的搜尋查詢可能由以下其中一項原因造成。

您缺少權限

驗證使用者是否具備執行搜尋查詢和存取搜尋結果的[所需權限](#)。具體而言，您需要以下 CloudTrail 操作權限：

- [StartQuery](#)
- [DescribeQuery](#)
- [CancelQuery](#)
- [GetQueryResults](#)

如果您需要許可的說明，請聯絡您的 AWS 管理員。如果您是 AWS 管理員，您可以複製所需的許可陳述式，[並將其連接到 IAM 政策](#)。

您的查詢數目已達上限

您一次最多可以執行 5 個查詢。如果您同時執行的查詢數目已達上限，則會導致 `MaxConcurrentQueriesException` 錯誤。如果您收到這個錯誤訊息，請稍候一分鐘讓部分查詢完成，然後再次執行查詢。

您的查詢陳述式有驗證錯誤

如果您使用 API 或 CLI 來執行 CloudTrail Lake [StartQuery](#) 作業，請確定您的 `queryStatement` 是有效的。如果查詢陳述式有驗證錯誤、語法不正確或不支援的關鍵字，這會導致 `InvalidQueryStatementException`。

如需有關撰寫查詢的詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 使用指南中的 [建立或編輯查詢](#)。

如需有效語法的範例，請檢閱下列可用來查詢 Audit Manager 事件資料存放區的查詢陳述式範例。

範例 1：調查證據及其合規狀態

此範例會在指定日期範圍內，尋找帳戶中所有評估中具有任何合規狀態的證據。

```
SELECT eventData.evidenceId, eventData.resourceArn,
       eventData.resourceComplianceCheck FROM $EDS_ID WHERE eventTime > '2022-11-02
00:00:00.000' AND eventTime < '2022-11-03 00:00:00.000'
```

範例 2：判斷控制項的不合規證據

此範例會尋找特定評估和控制項在指定日期範圍內的所有不合規證據。

```
SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-
ff22gg44hh66' AND eventTime > '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime
< '2022-11-03 22:05:00.000' AND eventData.resourceComplianceCheck IN
('NON_COMPLIANT', 'FAILED', 'WARNING') AND eventData.controlId IN ('aa11bb22-cc33-
dd44-ee55-ff66gg77hh88')
```

範例 3：按名稱計算證據

此範例會列出指定日期範圍內評估的總證據，並依名稱分組，並依證據計數排序。

```
SELECT eventData.eventName as eventName, COUNT(*) as totalEvidence FROM $EDS_ID
WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' AND eventTime
> '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime < '2022-11-03 22:05:00.000' GROUP BY
eventData.eventName ORDER BY totalEvidence DESC
```

範例 4：依資料來源和服務探索證據

此範例會尋找特定資料來源和服務在指定日期範圍內的所有證據。

```
SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventTime > '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime  
< '2022-11-03 22:05:00.000' AND eventData.service IN ('dynamodb') AND  
eventData.dataSource IN ('AWS API calls')
```

範例 5：依資料來源和控制項域探索合規證據

此範例尋找特定控制項域的合規證據，其中證據來自非 AWS Config 的資料來源。

```
SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventData.resourceComplianceCheck IN  
('PASSED','COMPLIANT') AND eventData.controlDomainName IN ('Logging and  
monitoring','Data security and privacy') AND eventData.dataSource NOT IN ('AWS  
Config')
```

其他 API 異常狀況

[StartQuery](#) API 可能會因為其他幾個原因而失敗。如需可能的錯誤和說明的完整清單，請參閱 AWS CloudTrail API 參考中的 [StartQuery 錯誤](#)。

我看到控制網域標記為「過時」。這代表什麼意思？

當您在證據搜尋工具中套用控制網域篩選條件時，您可能會注意到某些可用的控制網域被描述為過時。

Choose options

- ☒ Business continuity and contingency planning
Outdated
- ☒ Development and configuration management
- ☐ Personnel management

自 2024 年 6 月 6 日起，Audit Manager 支援由 Control Catalog AWS 提供的新控制網域集。若要擷取這些控制網域的清單，請參閱 AWS Control Catalog API 參考中的 [ListDomains](#)。

如果控制網域標記為過時，這表示您正在檢視的控制網域不是 AWS Control Catalog 提供的新控制網域之一。Audit Manager 會繼續支援這些過时的控制網域，以便在搜尋證據時，仍然可以使用它們做為條件。

雖然我們繼續支援過时的控制網域，但建議您改用新的控制網域。新的控制網域會對應至 2024 年 6 月 6 日作為常見控制程式庫一部分啟動的更新標準控制。在此日期，我們發佈了更新的標準控制項，可以從[AWS 受管來源](#)收集證據。這表示每當一般或核心控制項的基礎資料來源有更新時，Audit Manager 會自動將相同的更新套用至所有相關的標準控制項。

我無法從搜尋結果中產生多個評估報告

此錯誤是由於同時執行太多 CloudTrail Lake 查詢所致。

如果您將搜尋結果分組，並嘗試針對群組結果中的每個明細項目立即產生評估報告，就會發生此錯誤。當您取得搜尋結果並產生評估報告時，每個動作都會觸發一次查詢。您一次最多可以執行 5 個查詢。如果您同時執行的查詢數目已達上限，則會返回 `MaxConcurrentQueriesException` 錯誤。

若要避免發生此錯誤，請確保您沒有一次產生過多的評估報告。如果您同時執行的查詢數目已達上限，則會返回 `MaxConcurrentQueriesException` 錯誤。如果您收到此錯誤訊息，請等待幾分鐘，讓進行中的評估報告完成。

您可以從 Audit Manager 主控台的下載中心頁面，檢查評估報告的狀態。報告完成後，在證據搜尋工具中返回您的分組結果。然後，您可以繼續取得結果，並為每個明細項目產生評估報告。

我無法在搜尋結果中加入特定證據

您的所有搜尋結果都包含在評估報告中。您無法從搜尋結果集中選擇性地新增個別列。

如果您只想在評估報告中包含特定的搜尋結果，建議您[編輯目前的搜尋篩選器](#)。如此一來，您就可以縮小結果範圍，僅鎖定您要包含在報告中的證據。

在評估報告中，並未包含所有來自證據搜尋工具的查找結果

當您產生評估報告時，您可以新增的證據數量有限。限制是根據評估 AWS 區域的、做為評估報告目的地的 S3 儲存貯體區域，以及評估是否使用客戶受管 AWS KMS key。

1. 相同區域報告的上限為 22,000 (S3 儲存貯體和評估都在同一個 AWS 區域的情況下)
2. 跨區域報告的上限為 3,500 (S3 儲存貯體和評估在不同 AWS 區域的情況下)
3. 如果評估使用客戶管理的 KMS 金鑰，則上限為 3,500

如果您超過此限制，報告仍會建立。不過，Audit Manager 只會將前 3,500 或 22,000 個證據項目新增至報告。

若要避免發生此問題，建議您[編輯目前的搜尋篩選器](#)。如此一來，您就可以針對較少量的證據來減少搜尋結果。如果需要，您可以重複此方法並產生多個評估報告，而不是一個較大的報告。

我想從搜尋結果中產生評估報告，但我的查詢陳述式執行失敗

如果您在使用 [CreateExcomentPort](#) API 時，您查詢陳述式傳回驗證異常，請參閱下表以取得修正該異常的指南。

Note

即使查詢陳述式在 CloudTrail 中可以運作，相同的查詢對於在 Audit Manager 中產生評估報告可能無效。這是因為兩個服務之間的查詢驗證有些差異。

子句	問題	解決方案	備註
SELECT	SELECT 子句包含一個列名	移除 SELECT 子句並替換為 SELECT eventJson。	僅支援 SELECT eventJson。 此驗證由 Audit Manager 處理。
FROM	FROM 子句包含無效的事件資料存放區 ID 或 提供的事件資料存放區 ID 與 Audit Manager 設定中的事件資料存放區 ID 不符	移除子句 FROM 並替換為 FROM <i>edsID</i> ，其中的值 edsID 與 Audit Manager 設定中指定的事件資料存放區 ID 相符。 您可以從 Audit Manager 設定中擷取事件資料存放區的 ARN。如需詳細資訊，請參閱 AWS Audit Manager API 參考中的 GetSettings 。	此驗證由 Audit Manager 處理。
GROUP BY	查詢中存在一個 GROUP BY 子句	移除 GROUP BY 子句。	此驗證由 Audit Manager 處理。

子句	問題	解決方案	備註
HAVING	查詢中存在一個 HAVING 子句	移除 HAVING 子句。	此驗證由 Audit Manager 處理。
LIMIT	LIMIT 子句包含的值超過允許的最大限制	如果 LIMIT 子句存在，請確保其值等於或小於支援的最大限制： - 對於同區域報表，上限為 22,000 - 對於跨區域報表，上限為 3,500 - 對於相關評估使用客戶受管的報告 AWS KMS key，限制為 3,500	在主控台中，可傳回的證據結果數量沒有限制。不過，產生評估報告時，您可以包含的證據數量會有限制。 如果您的查詢陳述式中未提供任何 LIMIT 值，則會套用預設的最大限制。 此驗證由 Audit Manager 處理。
ORDER BY	ORDER BY 子句包含 SELECT 子句中不存在的 彙總函數 或 別名	請確保 ORDER BY 子句不包含任何使用 彙總函數 或 別名 的條件。	此驗證由 CloudTrail StartQuery API 處理。
WHERE	WHERE 子句包含多個 assessmentId 或 WHERE 子句包含一個 assessmentId，其與您的 createAssessmentReport 要求的 assessmentId 不相符。 或 WHERE 子句包含一個不支援的列名	請確定您只指定一個 assessmentId，而且它符合您在 createAssessmentReport API 要求中指定的 assessmentID 參數。 移除任何不支援的欄位名稱。	此驗證由 CloudTrail StartQuery API 處理。

範例

下列範例示範如何在呼叫 [CreateAssessmentReport](#) 作業時使用 `queryStatement` 參數。使用這些查詢之前，請先用您自己的 `edsId` 和 `assessmentId` 值取代 #####。

範例 1：建立報表（適用相同區域限制）

此範例會建立一個報告，其中包含在 2022 年 1 月 22 日至 23 日之間建立之 S3 儲存貯體的結果。

```
SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' AND eventTime > '2022-01-22 00:00:00.000' AND eventTime < '2022-01-23 00:00:00.000' AND eventName='CreateBucket' LIMIT 22000
```

範例 1：建立報表（適用跨區域限制）

此範例會建立一個報告，其中包含指定事件資料存放區和評估的所有結果，但未指定日期範圍。

```
SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' LIMIT 7000
```

範例 3：建立報告（在預設限制下）

此範例會建立一個報告，其中包含指定事件資料存放區和評估的所有結果，其上限低於預設最大值。

```
SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' LIMIT 2000
```

其他資源

下列頁面提供關於評估報告的一般疑難問題排解指南：

- [評估報告問題疑難排解](#)

我的 CSV 匯出失敗

您的 CSV 匯出失敗原因有很多種可能性。您可以透過檢查常見原因來對此問題進行故障排除。

首先，請確認您符合使用 CSV 匯出功能的必要條件：

您已成功啟用證據搜尋工具

如果您尚未[啟用證據搜尋工具](#)，則無法執行搜尋查詢並匯出搜尋結果。

事件資料存放區的回填已完成

如果您在啟用證據搜尋工具後立即使用證據搜尋工具，並且[證據回填](#)仍在進行中，則可能會有一些結果無法使用。若要檢查回填狀態，請參閱 [確認證據搜尋工具的狀態](#)。

您的搜尋查詢成功

Audit Manager 無法匯出失敗查詢的結果。若要疑難排解失敗的查詢，請參閱 [我的搜尋查詢失敗](#)。

確認符合先決條件後，請使用下列檢查清單來檢查潛在問題：

1. 檢查您搜尋查詢的狀態：

- a. 查詢是否已取消？證據搜尋工具會顯示在取消查詢之前處理的部分結果。不過，Audit Manager 不會將部分結果匯出到 S3 儲存貯體或下載中心。
- b. 查詢是否已執行超過一個小時？執行時間超過一小時的查詢可能會逾時。證據搜尋工具會顯示在查詢逾時之前處理的部分結果。但是，Audit Manager 不會匯出部分結果。若要避免逾時，您可以減少掃描的證據量，[編輯搜尋篩選條件](#)以指定更窄的時間範圍。

2. 檢查匯出目的地的 S3 儲存貯體名稱和 URI：

- a. 指定的儲存貯體是否存在？如果您手動輸入儲存貯體 URI，請確保沒有錯誤輸入任何內容。當 Audit Manager 嘗試將 CSV 檔案匯出到 Amazon S3 時，錯字或不正確的 URI 可能會導致 RESOURCE_NOT_FOUND 錯誤。

3. 檢查匯出目的地的 S3 儲存貯體權限：

- a. 您有 S3 儲存貯體的寫入權限嗎？您必須擁有用作匯出目的地的 S3 儲存貯體寫入權限。更具體地說，IAM 權限策略必須包含 s3:PutObject 動作和儲存貯體 ARN，並將 CloudTrail 列為服務主體。我們提供您可以使用的[範例政策](#)。

4. 檢查您的任何 AWS 區域 資訊是否不相符：

- a. 客戶受管金鑰 AWS 區域 的 是否符合評估 AWS 區域 的？如果您為資料加密提供了客戶管理金鑰，則該金鑰必須與您的評估 AWS 區域 相同。如需如何變更 KMS 金鑰的說明，請參閱 [設定您的資料加密設定](#)。

5. 檢查委派管理員的帳戶權限：

- a. Audit Manager 設定中的客戶管理金鑰，是否會將權限授與委派系統管理員？如果您使用委派系統管理員帳戶，並指定了用於資料加密的客戶管理金鑰，請確定委派系統管理員擁有該 KMS 金鑰的存取權。如需指示，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的[允許其他帳戶](#)

中的使用者使用 [KMS 金鑰](#)。若要檢閱和變更 Audit Manager 中的加密設定，請參閱 [設定您的資料加密設定](#)。

 Note

如果您變更 Audit Manager 資料加密設定，這些變更會套用至您未來建立的新評估。這包括從新的評估匯出的任何 CSV 檔案。

這些變更不會套用至您在變更加密設定之前，已建立的現有評估。除了現有的 CSV 匯出之外，這還包括基於現有評估匯出的新 CSV。現有的評估及其所有 CSV 報告都將繼續使用舊有的 KMS 金鑰。如果匯出 CSV 檔案的 IAM 身分沒有使用舊有 KMS 金鑰的權限，您可以在金鑰政策層級授予權限。

我無法從搜尋結果中匯出特定證據

您的所有搜尋結果都包含在結果中。

如果您只想在 CSV 檔案中包含特定的搜尋結果，建議您[編輯目前的搜尋篩選器](#)。如此一來，您就可以縮小結果範圍，僅鎖定您要匯出的證據。

我無法一次匯出多個 CSV 檔案

此錯誤是由於同時執行太多 CloudTrail Lake 查詢所致。

如果您將搜尋結果分組，並嘗試針對群組結果中的每個行項目立即匯出 CSV 檔案，就會發生此錯誤。當您在取得搜尋結果時同步匯出 CSV 檔案，這些動作都會引發一次查詢。您一次最多可以執行 5 個查詢。如果您同時執行的查詢數目已達上限，則會返回 `MaxConcurrentQueriesException` 錯誤。

若要避免發生此錯誤，請確保您沒有一次匯出太多 CSV 檔案。

若要解決此錯誤，請等待進行中的 CSV 匯出完成。大多數匯出動作需要幾分鐘的時間。不過，如果您要匯出非常大量的資料，則可能需要長達一個小時才能完成匯出作業。在匯出過程中，您可以隨時離開證據搜尋工具。

您可以從 Audit Manager 主控台的下載中心檢查匯出狀態。匯出的檔案準備就緒後，返回證據搜尋工具中的分組結果。然後，您可以繼續取得結果，並匯出每個明細項目的 CSV 檔案。

對架構問題進行故障診斷

您可以使用此頁面上的資訊來解決 Audit Manager 中的常見架構問題。


一般架構問題

- [在自訂架構詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立自訂架構](#)
- [我無法複製自訂架構](#)

架構共用問題

- [我傳送的共享要求狀態顯示為失敗](#)
- [我的共享要求旁邊有一個藍點。這代表什麼意思？](#)
- [我的共用架構具有使用自訂 AWS Config 規則做為資料來源的控制項。收件人可以收集這些控制項的證據嗎？](#)
- [我更新了共享架構中使用的自訂規則。我需要採取任何動作嗎？](#)

在自訂架構詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立自訂架構



如果您看到一則訊息，指出有可用的更新控制項定義，這表示 Audit Manager 現在為自訂架構中的一些標準控制項提供較新的定義。

標準控制項現在可以從收集證據[AWS managed source](#)。這表示每當 Audit Manager 更新通用或核心控制項的基礎資料來源時，相同的更新會自動套用至相關的標準控制項。這可協助您在雲端合規環境變更時確保持續合規。為了確保您受益於這些 AWS 受管來源，我們建議您取代自訂架構中的控制項。

在您的自訂架構中，Audit Manager 會指出哪些控制項有可用的替代項目。您必須先取代這些控制項，才能複製自訂架構。下次編輯自訂架構時，我們會提示您將這些控制項取代為您想要進行的任何其他編輯。

有兩種方法可以取代自訂架構中的控制項：

1. 重新建立您的自訂架構

如果大量控制項有可用的替代項目，建議您重新建立自訂架構。如果您的自訂架構是以標準架構為基礎，這可能是最佳選項。

- 例如，假設您使用 [NIST SP 800-53 修訂版 5](#) 作為起點建立自訂架構。此標準架構有 1007 個標準控制項，而且您新增了 20 個自訂控制項。
- 在這種情況下，最有效率的選項是在架構程式庫 NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High 中找到 [並製作該架構的可編輯副本](#)。在此過程中，您可以新增與之前相同的 20 個自訂控制項。由於您現在使用標準架構的最新定義做為起點，因此您的自訂架構會自動繼承所有 1007 標準控制項的最新定義。

2. 編輯您的自訂架構

如果少數控制項有可用的替代項目，建議您編輯自訂架構，並手動取代控制項。

- 例如，假設您從頭開始建立自訂架構。在自訂架構中，您新增了自己建立的 20 個自訂控制項，以及標準架構中的八個 [ACSC 基本八項](#) 標準控制項。
- 在這種情況下，由於最多八個控制項會有可用的更新，因此最有效率的選項是編輯您的自訂架構，並逐一取代這些控制項。如需詳細資訊，請參閱下列程序。

手動取代自訂架構中的控制項

手動取代自訂架構中的控制項

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，[網址為 https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home](https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home)。
2. 在左側導覽窗格中，選擇架構程式庫，然後選擇自訂架構索引標籤。
3. 選擇您要停止的機群，選擇動作，然後選擇停止。
4. 在編輯架構詳細資訊頁面上，選擇下一步。
5. 在編輯控制集頁面上，檢閱每個控制集的名稱，以查看其任何控制項是否有可用的替代項目。
6. 選擇受影響的控制集以展開它，並識別需要取代哪些控制項。

Tip

若要更快速識別控制項，**Replacement available** 請在搜尋方塊中輸入。

7. 選取核取方塊，然後選擇從控制集移除，以移除受影響的控制項。
8. 重新新增相同的控制項。此動作會將您剛移除的控制項取代為最新的控制項定義。
 - a. 在新增控制項下，使用控制項類型下拉式清單，然後選取標準控制項。

- b. 尋找您剛移除之控制項的取代。

 Tip

在某些情況下，取代控制項名稱可能與原始名稱不同。在這種情況下，替換控制項名稱可能與原始名稱非常類似。在極少數情況下，一個控制項可能會被兩個控制項取代（或反之亦然）。

如果您找不到替代控制項，我們建議您執行部分搜尋。若要執行此作業，請輸入部分原始控制項名稱或關鍵字，代表您要尋找的內容。您也可以依合規類型搜尋，進一步縮小結果清單。

- c. 選取控制項旁的核取方塊，然後選擇新增至控制項集。
 - d. 在出現的快顯視窗中，選擇新增以確認。
9. 視需要重複步驟 6-8，直到您取代所有控制項為止。
 10. 選擇下一步。
 11. 在檢閱和儲存頁面上，選擇儲存變更。

我無法複製自訂架構

如果架構詳細資訊頁面上無法使用複製按鈕，這表示您需要取代自訂架構中的一些控制項。

如需如何繼續的指示，請參閱 [在自訂架構詳細資訊頁面上，系統會提示我重新建立自訂架構](#)。

我傳送的共享要求狀態顯示為失敗

如果您嘗試共享自訂架構，但作業失敗，建議您檢查下列項目：

1. 確定已在收件人的 AWS 帳戶和指定的區域中啟用 Audit Manager。如需支援 AWS Audit Manager 區域的清單，請參閱《Amazon Web Services 一般參考》中的 [AWS Audit Manager 端點和配額](#)。
2. 指定收件人帳戶時，請確定您輸入的 AWS 帳戶 ID 正確。
3. 請確定您未將 AWS Organizations 管理帳戶指定為收件人。您可以與委派系統管理員共享自訂架構，但是如果嘗試與管理帳戶共享自訂架構，則作業會失敗。
4. 如果您使用客戶管理金鑰來加密 Audit Manager 資料，請確保您的 KMS 金鑰已啟用。如果您的 KMS 金鑰已停用，而您嘗試共享自訂架構，則作業會失敗。關於如何啟用已停用 KMS 金鑰的指南，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的 [啟用和停用金鑰](#)。

我的共享要求旁邊有一個藍點。這代表什麼意思？

藍點通知表示有共享要求需要您過目。

寄件者藍點通知

已傳送的共享要求旁會出現藍色通知圓點，且狀態為即將到期。Audit Manager 會顯示藍點通知，以便提醒收件者在共享要求到期之前對其採取行動。

若要讓藍點通知消失，收件者必須接受或拒絕要求。如果您撤銷共享要求，藍點也會消失。


您可以使用下列程序來檢查，是否有任何即將到期的共享要求，並傳送選擇性提醒給收件者採取行動。

若要檢視已傳送要求的通知


1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>。
2. 如果您有共享要求通知，Audit Manager 會在導覽功能表圖示旁邊顯示一個紅點。



3. 展開瀏覽窗格，然後查看共享要求的旁邊。通知圖示會指出需要處理的共享要求數目。



4. 選擇共享要求，然後選擇傳送要求索引標籤。
5. 尋找藍點，找出未來 30 天內到期的共享要求。或者，您也可以從所有狀態 篩選器下拉式清單中選取即將到期，檢視即將到期的共享要求。



6. (選擇性) 提醒收件者，他們需要在共享要求到期前對其採取行動。此步驟為選擇性步驟，因為 Audit Manager 會在主控台中傳送通知，以便在共享要求處於作用中或即將到期時通知收件者。但是，您也可以使用偏好的通訊管道向收件人發送自己的提醒。

收件者藍點通知

已傳送的共享要求旁會出現藍色通知圓點，且狀態為作用中或即將到期。Audit Manager 會顯示藍點通知，以便提醒收件者在共享請求到期之前對其採取行動。若要讓藍點通知消失，收件者必須[接受或拒絕](#)要求。如果傳送者撤銷共享要求，藍點也會消失。


您可以使用下列程序檢查作用中和即將到期的共享要求。

若要檢視已接收請求的通知

1. 開啟 AWS Audit Manager 主控台，[網址為 https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home](https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home)。
2. 如果您有共享要求通知，Audit Manager 會在導覽功能表圖示旁邊顯示一個紅點。




3. 展開瀏覽窗格，然後查看共享要求的旁邊。通知圖示會指出需要您處理的共享要求數目。



4. 選擇共享要求。依預設，此頁面會在已接收的要求索引標籤上開啟。

5. 尋找帶有藍點的項目，以找出需要執行動作的共享要求。



6. (選擇性) 若只要檢視未來 30 天內到期的要求，請尋找所有狀態下拉式清單，然後選取即將到期。

我的共用架構具有使用自訂 AWS Config 規則做為資料來源的控制項。收件人可以收集這些控制項的證據嗎？

是的，收件人可以收集這些控制的證據，但需要幾個步驟來實現這一目標。

若要讓 Audit Manager 使用 AWS Config 規則做為資料來源映射來收集證據，下列項目必須是 true。這些條件同時適用於受管規則和自訂規則。

- 規則必須存在於收件人 AWS 的環境中。
- 規則必須在收件人 AWS 環境中啟用。

請記住，您帳戶中的 AWS Config 規則可能尚未存在於收件人 AWS 的環境中。此外，當收件者接受共享要求時，Audit Manager 不會在其帳戶中重新建立您的任何自訂規則。若要讓收件人使用您的自訂規則做為資料來源映射來收集證據，他們必須在其執行個體中建立相同的自訂規則 AWS Config。收件人在中 [建立](#) 並 [啟用](#) 規則後 AWS Config，Audit Manager 可以從該資料來源收集證據。

我們建議您與收件人通訊，讓他們知道是否應該在其執行個體中建立任何自訂 AWS Config 規則 AWS Config。

我更新了共享架構中使用的自訂規則。我需要採取任何動作嗎？

對於您 AWS 環境中的規則更新

當您更新 AWS 環境中的自訂規則時，Audit Manager 中不需要任何動作。Audit Manager 會依照下表所述的方式偵測和處理規則更新。偵測到規則更新時，Audit Manager 不會另行通知。

案例	Audit Manager 會做什麼	您需要執行的事項
自訂規則會在您的 執行個體中更新 AWS Config。	Audit Manager 會繼續使用更新的規則定義報告該規則的調查結果。	不需採取任何動作。
自訂規則會在您的 執行個體中刪除 AWS Config。	Audit Manager 會停止報告已刪除規則的調查結果。	不需採取任何動作。 如果需要，您可以 編輯自訂控制項 ，使用已刪除規則作為資料來源映射項目。然後，您可以移除已刪除的規則，以清除控制項的資料來源設定。否則，刪除的規則名稱會保留為未使用的資料來源映射項目。

適用於您 AWS 環境外的規則更新

在收件人 AWS 環境中，Audit Manager 不會偵測規則更新。這是因為寄件者和收件人各自在不同的 AWS 環境中工作。下表提供適用於此方案的建議作法。

您的角色	案例	建議的動作
寄件者	- 您共享使用自訂規則作為資料來源映射項目的架構。 - 共用架構之後，您會更新或刪除其中一個規則 AWS Config。	請連絡收件者，通知他們相關更新。如此一來，他們就可以套用相同的更新，並與最新的規則定義保持同步。
收件人	- 您接受使用自訂規則做為資料來源映射項目的共享架構。 - 在您重新建立執行個體中的自訂規則之後 AWS Config，寄件者會更新或刪除其中一個規則。	在您自己的 AWS Config 執行個體中進行對應的規則更新。

通知問題疑難排解

請參考此頁面提供的資訊來解決 Audit Manager 中常見的通知問題。

主題

- [我在 Audit Manager 中指定了 Amazon SNS 主題，但沒有收到任何通知](#)
- [我指定了 FIFO 主題，但沒有依預期順序收到通知](#)

我在 Audit Manager 中指定了 Amazon SNS 主題，但沒有收到任何通知

如果您的 Amazon SNS 主題使用 AWS KMS 進行伺服器端加密 (SSE)，您可能會缺少 AWS KMS 金鑰政策所需的許可。如果您沒有將一個端點訂閱至主題中，也可能無法收到通知。

如果您沒有收到通知，請確認執行下列作業：

- 您已將所需的許可政策附加至 KMS 金鑰。如需您可以使用的範例政策，請參閱 [範例 2 \(添加至 SNS 主題之 KMS 金鑰的許可\)](#)。
- 您訂閱了發送通知的主題的端點。當您訂閱電子郵件端點至主題時，您會收到一封電子郵件，要求您確認訂閱。您必須確認訂閱，才能開始接收電郵通知。如需詳細資訊，請參閱 Amazon SNS 開發人員指南中的 [入門](#)。

我指定了 FIFO 主題，但沒有依預期順序收到通知

Audit Manager 支援將通知傳送至 FIFO SNS 主題。但是，其無法保證 Audit Manager 會將通知依序傳送至您的 FIFO 主題。

權限和存取問題疑難排解

請參考此頁面提供的資訊來解決 Audit Manager 中常見的權限問題。

主題

- [我按照 Audit Manager 設定程序進行操作，但我沒有足夠的 IAM 權限](#)
- [我指定某人為稽核擁有者，但他們仍然無法完整存取評估。為什麼？](#)
- [我無法在 Audit Manager 中執行動作](#)

- [我想要允許以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 Audit Manager 資源](#)
- [我看到存取遭拒錯誤，即使擁有必要的 Audit Manager 許可](#)
- [其他資源](#)

我按照 Audit Manager 設定程序進行操作，但我沒有足夠的 IAM 權限

您用於存取 Audit Manager 的使用者、角色或群組必須具有所需的權限。除此之外，您的身份驗證政策不應設定的太嚴格。否則，主控台將無法如預期般運作。本指南提供可用於的範例政策[允許啟用 Audit Manager 所需的最低許可](#)。根據您的使用案例，您可能需要更廣泛、更少限制的權限。舉例來說，我們建議稽核擁有者具備[系統管理員存取權](#)。這樣他們就可以修改 Audit Manager 設定並管理資源，例如評估、架構、控制項和評估報告。其他使用者（例如委派人員）可能只需要[管理存取權](#)或[唯讀存取權](#)。

請務必為您的使用者、角色或群組添加適當的權限。對於稽核擁有者，建議使用的政策為[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#)。對於委派代表，您可以使用 IAM [政策範例頁面上提供的管理存取範例政策](#)。https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/security_iam_id-based-policy-examples.html您可以使用這些範例政策作為起點，並根據您的需求進行必要的變更。

我們建議您花些時間自訂權限，以滿足您的特定需求。如果您需要 IAM 權限相關協助，請聯絡您的管理員或 [AWS 支援人員](#)。

我指定某人為稽核擁有者，但他們仍然無法完整存取評估。為什麼？

僅將某人指定為稽核擁有者，並不會提供評估的完整存取權限。稽核擁有者還必須擁有必要的 IAM 權限才能存取和管理 Audit Manager 資源。換句話說，除了將使用者[指定為稽核擁有者](#)之外，您還必須將必要的 [IAM 政策](#)附加到該使用者上。換句話說，只要同時具備兩者，Audit Manager 確保您可以完全控制每個評估的所有細節。

Note

對於稽核擁有者，建議使用 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 政策。如需詳細資訊，請參閱 [中的使用者角色建議政策 AWS Audit Manager](#)。

我無法在 Audit Manager 中執行動作

如果您沒有使用 AWS Audit Manager 主控台或 Audit Manager API 操作的必要許可，您可能會遇到 `AccessDeniedException` 錯誤。

若要解決此問題，請聯絡管理員以取得協助。您的管理員是為您提供簽署憑證的人員。

我想要允許 以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 Audit Manager 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您的資源的許可。

如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 如需了解 Audit Manager 是否支援這些功能，請參閱 [AWS Audit Manager 如何使用 IAM](#)。
- 若要了解如何在您擁有 AWS 帳戶 的 資源之間提供存取權，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的[在您擁有 AWS 帳戶 的另一個 中提供存取權給](#) IAM 使用者。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱《IAM 使用者指南》中的[將存取權提供給第三方 AWS 帳戶 擁有](#)。
- 如需了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱 IAM 使用者指南中的[將存取權提供給在外部進行身分驗證的使用者 \(聯合身分\)](#)。
- 如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的跨帳戶資源存取](#)。

我看到存取遭拒錯誤，即使擁有必要的 Audit Manager 許可

如果您的帳戶是組織的一部分，Access Denied則錯誤可能是由[服務控制政策 \(SCP\)](#) 造成。SCPs 是用來管理組織許可的政策。建立 SCP 時，可以拒絕所有成員帳戶的特定許可，包括您在 Audit Manager 中使用的委派管理員帳戶。

例如，如果您的組織具有拒絕 AWS Control Catalog APIs 許可的 SCP，則您無法檢視 Control Catalog 提供的資源。即使您以其他方式擁有 Audit Manager 所需的許可，例如 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 政策，也是如此。SCP 會明確拒絕對 Control Catalog APIs 存取，以覆寫受管政策許可。

以下是此類 SCP 的範例。使用此 SCP 時，您的委派管理員帳戶會被拒絕存取使用 Audit Manager 中常見控制項功能所需的常見控制項、控制目標和控制網域。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "controlcatalog:ListCommonControls",
            "controlcatalog:ListObjectives",
            "controlcatalog:ListDomains",
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

若要解決此問題，建議您採取下列步驟：

1. 確認 SCP 是否已連接到您的組織。如需說明，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的[取得組織政策的相關資訊](#)。
2. 識別 SCP 是否造成 Access Denied 錯誤。
3. 更新 SCP，以確保您的委派管理員帳戶具有 Audit Manager 的必要存取權。如需說明，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的[更新 SCP](#)。

其他資源

下列頁面提供因缺少權限而可能導致的其他問題的疑難排解指南：

- [我在評估中看不到任何控制項或控制集](#)
- [當我設定控制項資料來源時，無法使用自訂規則選項](#)
- [當我嘗試生成報告時，出現存取被拒絕的錯誤](#)
- [當我嘗試使用委派系統管理員帳戶產生評估報告時，出現存取遭拒的錯誤](#)
- [我無法啟用證據搜尋工具](#)
- [我無法停用證據搜尋工具](#)
- [我的搜尋查詢失敗](#)
- [我在 Audit Manager 中指定了 Amazon SNS 主題，但沒有收到任何通知](#)

標記 AWS Audit Manager 資源

標籤是您指派或 AWS 指派給 AWS 資源的中繼資料標籤。每個標籤皆包含鍵與值。對於您指派的標籤，您可以定義鍵與值。例如，您可以將鍵定義為 `stage`，將資源的值定義為 `test`。

標籤可協助您執行以下操作：

- 輕鬆找到您的 Audit Manager 資源。瀏覽架構程式庫和控制項程式庫時，您可以將標籤用作搜尋條件。
- 將您的資源與合規類型建立關聯。您可以使用合規特定標籤來標記多個資源，以便將這些資源與特定架構建立關聯。
- 識別和組織您的 AWS 資源。許多 AWS 服務 支援標記，因此您可以將相同的標籤指派給來自不同服務的資源，以指出資源相關。
- 追蹤您的 AWS 成本。您可以在 AWS 帳單與成本管理 儀表板上啟用這些標籤。AWS 會使用標籤來分類您的成本，並傳送每月成本分配報告給您。如需詳細資訊，請參閱 AWS 帳單與成本管理 使用者指南中的[使用成本配置標籤](#)。

下列各節提供 標籤的詳細資訊 AWS Audit Manager。

內容

- [Audit Manager 中支援的資源](#)
- [標籤限制](#)
- [其他資源](#)

Audit Manager 中支援的資源

下列 Audit Manager 資源支援標記：

- 評估
- 控制
- 架構

標籤限制

下列基本限制適用於 Audit Manager 資源上的標籤：

- 您可以指派給資源的標籤數量上限：50
- 索引鍵長度上限：128 個 Unicode 字元
- 數值長度上限：256 個 Unicode 字元
- 鍵與值的有效字元：a-z、A-Z、0-9、空格和下列字元：_ . : / = + - 及 @
- 鍵和值會區分大小寫
- 不要使用 aws: 做為金鑰的字首；它保留供 AWS 使用

其他資源

您可以在建立評估、架構或控制項時將標籤設定為屬性。您可以透過 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 和 Audit Manager API 新增、編輯和刪除標籤。如需詳細資訊，請參閱下列連結：

- 對於標記評估：
 - [在 中建立評估 AWS Audit Manager](#) 和 [在 中編輯評估 AWS Audit Manager](#) 見本指南的評估區段
 - [標籤索引標籤](#) 本指南的檢閱評估頁面
 - [CreateAssessment](#) 和 [UpdateAssessment](#) 見 AWS Audit Manager API 參考
 - [TagResource](#) 和 [UntagResource](#) 見 AWS Audit Manager API 參考
- 對於標記架構：
 - [在 中建立自訂架構 AWS Audit Manager](#) 和 [在 中編輯自訂架構 AWS Audit Manager](#) 見本指南的架構程式庫區段
 - 本指南 [Tags tab](#) 檢視架構詳細資訊頁面上的
 - AWS Audit Manager API 參考中的 [CreateAssessmentFramework](#) 和 [UpdateAssessmentFramework](#)
 - [TagResource](#) 和 [UntagResource](#) 見 AWS Audit Manager API 參考
- 對於標記控制項：
 - [在 中建立自訂控制項 AWS Audit Manager](#) 和 [在 中編輯自訂控制項 AWS Audit Manager](#) 見本指南的控制項程式庫區段
 - 本指南檢閱自訂控制頁面上的 [Tags](#) 區段

- 本指南檢閱標準控制頁面上的 [Tags](#) 區段
- [CreateControl](#) 和 [UpdateControl](#) 見 AWS Audit Manager API 參考
- [TagResource](#) 和 [UntagResource](#) 見 AWS Audit Manager API 參考

了解 的配額和限制 AWS Audit Manager

您的 AWS 帳戶 具有每個預設配額，先前稱為限制 AWS 服務。除非另有說明，否則每個配額都是區域特定規定。您可以要求提高某些配額，而其他配額無法提高。

大多數 Audit Manager 配額，但並非所有配額都列在 Service Quotas 主控台的 AWS Audit Manager 命名空間下。如要求增加配額，請參閱 [管理您的 Audit Manager 配額](#)。

內容

- [預設 Audit Manager 配額](#)
- [管理您的 Audit Manager 配額](#)
- [其他資源](#)

預設 Audit Manager 配額

每個區域 AWS 帳戶 有以下 AWS Audit Manager 配額。

資源	配額
評估	每個帳戶的使用中評估數量：100
評估報告	您可以新增至評估報告的證據項目數量： • 相同區域報告 (評估和評估報告目的地 S3 儲存貯體位於相同 AWS 區域)：22,000 • 跨區域報告 (評估和評估報告目的地 S3 儲存貯體位於不同 AWS 區域)：3,500 • 對於相關評估使用客戶受管的 報告 AWS KMS key：3,500
控制項	每個帳戶的自訂控制項數量：500
證據	單個手動證據檔案的大小上限：100 MB 每個控制項的每日手動證據上傳數量：100

資源	配額
	 Tip 如果您需要將大量手動證據上傳至單一控制項，建議您在數天內分批上傳證據。
架構	每個帳戶的自訂架構數量：100  Note 不論架構是誰建立的，架構配額會套用至架構程式庫中所有共享的自訂架構。
共用自訂架構收件人	使用中的收件人帳戶數量：100
API 存取	所有 API 的每秒交易次數 (TPS)：20 TPS

管理您的 Audit Manager 配額

AWS Audit Manager 已與 Service Quotas 整合，AWS 服務可讓您從中央位置檢視和管理配額。Service Quotas 可讓您輕鬆查詢 Amazon Manager 配額的值。

使用主控台來檢視 Audit Manager Service Quotas

1. 開啟 Service Quotas 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>。
2. 在導覽窗格中，選擇 AWS 服務。
3. 從 AWS 服務 清單中，搜尋並選取 AWS Audit Manager。
4. 在服務配額清單中，您可以看到服務配額名稱、套用的配額值（如果有的話）、AWS 預設配額值，以及配額是否可以調整。
5. 若要檢視服務配額的其他資訊（例如說明），請選擇配額名稱。
6. (選用) 若要請求增加配額，請選取您要增加的配額、選取 Request quota increase (請求增加配額)、輸入或選取必要資訊，然後選取 Request (請求)。

其他資源

如需如何管理配額的詳細資訊，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的[請求提高配額](#)。

如需 Service Quotas 的詳細資訊，請參閱 [Service Quotas 使用者指南中的什麼是 Service Quotas ?](#)。Service Quotas

Audit Manager AWS SDKs的程式碼範例

下列程式碼範例示範如何使用 Audit Manager 搭配 AWS 軟體開發套件 (SDK)。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [AWS Audit Manager 搭配 AWS SDK 使用](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

程式碼範例

- [使用 AWS SDKs Audit Manager 案例](#)
 - [使用 AWS SDK 從一致性套件建立 Audit Manager AWS Config 自訂架構](#)
 - [使用 AWS SDK 建立 Audit Manager 自訂架構，其中包含 Security Hub 控制項](#)
 - [使用 AWS SDK 建立 Audit Manager 評估報告，其中包含一天的證據](#)

使用 AWS SDKs Audit Manager 案例

下列程式碼範例示範如何在 Audit Manager 中使用 AWS SDKs 實作常見案例。這些案例說明如何透過在 Audit Manager 中呼叫多個函數或與其他函數結合，來完成特定任務 AWS 服務。每個案例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行程式碼的相關指示。

案例的目標是獲得中等水平的經驗，協助您了解內容中的服務動作。

範例

- [使用 AWS SDK 從一致性套件建立 Audit Manager AWS Config 自訂架構](#)
- [使用 AWS SDK 建立 Audit Manager 自訂架構，其中包含 Security Hub 控制項](#)
- [使用 AWS SDK 建立 Audit Manager 評估報告，其中包含一天的證據](#)

使用 AWS SDK 從一致性套件建立 Audit Manager AWS Config 自訂架構

以下程式碼範例顯示做法：

- 取得 AWS Config 一致性套件的清單。
- 為一致性套件中的每個受管規則建立 Audit Manager 自訂控制項。
- 建立包含控制項的 Audit Manager 自訂架構。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class ConformancePack:
    def __init__(self, config_client, auditmanager_client):
        self.config_client = config_client
        self.auditmanager_client = auditmanager_client

    def get_conformance_pack(self):
        """
        Return a selected conformance pack from the list of conformance packs.

        :return: selected conformance pack
        """
        try:
            conformance_packs = self.config_client.describe_conformance_packs()
            print(
                "Number of conformance packs fetched: ",
                len(conformance_packs.get("ConformancePackDetails")),
            )
            print("Fetched the following conformance packs: ")
            all_cpack_names = {
                cp["ConformancePackName"]
                for cp in conformance_packs.get("ConformancePackDetails")
            }
            for pack in all_cpack_names:
                print(f"\t{pack}")
            cpack_name = input()
```

```

        "Provide ConformancePackName that you want to create a custom "
        "framework for: "
    )
    if cpack_name not in all_cpack_names:
        print(f"{cpack_name} is not in the list of conformance packs!")
        print(
            "Provide a conformance pack name from the available list of "
            "conformance packs."
        )
        raise Exception("Invalid conformance pack")
    print("-" * 88)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't select conformance pack.")
    raise
else:
    return cpack_name

def create_custom_controls(self, cpack_name):
    """
    Create custom controls for all managed AWS Config rules in a conformance
    pack.

    :param cpack_name: The name of the conformance pack to create controls
    for.
    :return: The list of custom control IDs.
    """
    try:
        rules_in_pack =
self.config_client.describe_conformance_pack_compliance(
            ConformancePackName=cpack_name
        )
        print(
            "Number of rules in the conformance pack: ",
            len(rules_in_pack.get("ConformancePackRuleComplianceList")),
        )
        for rule in rules_in_pack.get("ConformancePackRuleComplianceList"):
            print(f"\t{rule.get('ConfigRuleName')}")
        print("-" * 88)
        print(
            "Creating a custom control for each rule and a custom framework "
            "consisting of these rules in Audit Manager."
        )
        am_controls = []
        for rule in rules_in_pack.get("ConformancePackRuleComplianceList"):

```



```

        config_rule = self.config_client.describe_config_rules(
            ConfigRuleNames=[rule.get("ConfigRuleName")]
        )
        source_id = (
            config_rule.get("ConfigRules")[0]
            .get("Source", {})
            .get("SourceIdentifier")
        )
        custom_control = self.auditmanager_client.create_control(
            name="Config-" + rule.get("ConfigRuleName"),
            controlMappingSources=[
                {
                    "sourceName": "ConfigRule",
                    "sourceSetUpOption": "System_Controls_Mapping",
                    "sourceType": "AWS_Config",
                    "sourceKeyword": {
                        "keywordInputType": "SELECT_FROM_LIST",
                        "keywordValue": source_id,
                    },
                },
            ],
        ).get("control", {})
        am_controls.append({"id": custom_control.get("id")})
        print("Successfully created a control for each config rule.")
        print("-" * 88)
    except ClientError:
        logger.exception("Failed to create custom controls.")
        raise
    else:
        return am_controls

def create_custom_framework(self, cpack_name, am_control_ids):
    """
    Create a custom Audit Manager framework from a selected AWS Config
    conformance
    pack.

    :param cpack_name: The name of the conformance pack to create a framework
    from.
    :param am_control_ids: The IDs of the custom controls created from the
    conformance pack.
    """
    try:
        print("Creating custom framework...")

```

```

        custom_framework =
self.auditmanager_client.create_assessment_framework(
    name="Config-Conformance-pack-" + cpack_name,
    controlSets=[{"name": cpack_name, "controls": am_control_ids}],
)
print(
    f"Successfully created the custom framework: ",
    f"{custom_framework.get('framework').get('name')}: ",
    f"{custom_framework.get('framework').get('id')}",
)
print("-" * 88)
except ClientError:
    logger.exception("Failed to create custom framework.")
    raise

def run_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Audit Manager custom framework demo!")
    print("-" * 88)
    print(
        "You can use this sample to select a conformance pack from AWS Config and
"
        "use AWS Audit Manager to create a custom control for all the managed "
        "rules under the conformance pack. A custom framework is also created "
        "with these controls."
    )
    print("-" * 88)
    conf_pack = ConformancePack(boto3.client("config"),
boto3.client("auditmanager"))
    cpack_name = conf_pack.get_conformance_pack()
    am_controls = conf_pack.create_custom_controls(cpack_name)
    conf_pack.create_custom_framework(cpack_name, am_controls)

if __name__ == "__main__":
    run_demo()

```

- 如需 API 的詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考資料》中的下列主題。
- [CreateAssessmentFramework](#)

- [CreateControl](#)

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [AWS Audit Manager 搭配 AWS SDK 使用](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 建立 Audit Manager 自訂架構，其中包含 Security Hub 控制項

以下程式碼範例顯示做法：

- 取得具有 Security Hub 作為資料來源的所有標準控制項清單。
- 建立包含控制項的 Audit Manager 自訂架構。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class SecurityHub:
    def __init__(self, auditmanager_client):
        self.auditmanager_client = auditmanager_client

    def get_sechub_controls(self):
        """
        Gets the list of controls that use Security Hub as their data source.

        :return: The list of Security Hub controls.
```

```

    """
    print("-" * 88)
    next_token = None
    page = 1
    sechub_control_list = []
    while True:
        print("Page [" + str(page) + "]")
        if next_token is None:
            control_list = self.auditmanager_client.list_controls(
                controlType="Standard", maxResults=100
            )
        else:
            control_list = self.auditmanager_client.list_controls(
                controlType="Standard", nextToken=next_token, maxResults=100
            )
        print("Total controls found:",
len(control_list.get("controlMetadataList")))
        for control in control_list.get("controlMetadataList"):
            control_details = self.auditmanager_client.get_control(
                controlId=control.get("id")
            ).get("control", {})
            if "AWS Security Hub" in control_details.get("controlSources"):
                sechub_control_list.append({"id": control_details.get("id")})
        next_token = control_list.get("nextToken")
        if not next_token:
            break
        page += 1
        print("Number of Security Hub controls found: ",
len(sechub_control_list))
        return sechub_control_list

    def create_custom_framework(self, am_controls):
        """
        Create a custom framework with a list of controls.

        :param am_controls: The list of controls to include in the framework.
        """
        try:
            print("Creating custom framework...")
            custom_framework =
self.auditmanager_client.create_assessment_framework(
                name="All Security Hub Controls Framework",
                controlSets=[{"name": "Security-Hub", "controls": am_controls}],
            )

```

```
        print(
            f"Successfully created the custom framework: "
            f"{custom_framework.get('framework').get('name')}: "
            f"{custom_framework.get('framework').get('id')}"
        )
        print("-" * 88)
    except ClientError:
        logger.exception("Failed to create custom framework.")
        raise

def run_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Audit Manager Security Hub demo!")
    print("-" * 88)
    print(" This script creates a custom framework with all Security Hub
controls.")
    print("-" * 88)
    sechub = SecurityHub(boto3.client("auditmanager"))
    am_controls = sechub.get_sechub_controls()
    sechub.create_custom_framework(am_controls)

if __name__ == "__main__":
    run_demo()
```

- 如需 API 的詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考資料》中的下列主題。
 - [CreateAssessmentFramework](#)
 - [GetControl](#)
 - [ListControls](#)

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [AWS Audit Manager 搭配 AWS SDK 使用](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 建立 Audit Manager 評估報告，其中包含一天的證據

下列程式碼範例示範如何建立 Audit Manager 評估報告，其中包含一天的證據。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import dateutil.parser
import logging
import time
import urllib.request
import uuid
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class AuditReport:
    def __init__(self, auditmanager_client):
        self.auditmanager_client = auditmanager_client

    def get_input(self):
        print("-" * 40)
        try:
            assessment_id = input("Provide assessment id [uuid]: ").lower()
            try:
                assessment_uuid = uuid.UUID(assessment_id)
            except ValueError:
                logger.error("Assessment Id is not a valid UUID: %s",
                    assessment_id)
                raise
            evidence_folder = input("Provide evidence date [yyyy-mm-dd]: ")
            try:
                evidence_date = dateutil.parser.parse(evidence_folder).date()
            except ValueError:
                logger.error("Invalid date : %s", evidence_folder)
                raise
```

```

        try:
            self.auditmanager_client.get_assessment(
                assessmentId=str(assessment_uuid)
            )
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't get assessment %s.", assessment_uuid)
            raise
    except (ValueError, ClientError):
        return None, None
    else:
        return assessment_uuid, evidence_date

def clear_staging(self, assessment_uuid, evidence_date):
    """
    Find all the evidence in the report and clear it.
    """
    next_token = None
    page = 1
    interested_folder_id_list = []
    while True:
        print(f"Page [{page}]")
        if next_token is None:
            folder_list = (
                self.auditmanager_client.get_evidence_folders_by_assessment(
                    assessmentId=str(assessment_uuid), maxResults=1000
                )
            )
        else:
            folder_list = (
                self.auditmanager_client.get_evidence_folders_by_assessment(
                    assessmentId=str(assessment_uuid),
                    nextToken=next_token,
                    maxResults=1000,
                )
            )
        folders = folder_list.get("evidenceFolders")
        print(f"Got {len(folders)} folders.")
        for folder in folders:
            folder_id = folder.get("id")
            if folder.get("name") == str(evidence_date):
                interested_folder_id_list.append(folder_id)
            if folder.get("assessmentReportSelectionCount") == folder.get(
                "totalEvidence"
            ):

```

```

        print(
            f"Removing folder from report selection :
{folder.get('name')} "
            f"{folder_id} {folder.get('controlId')}}"
        )

self.auditmanager_client.disassociate_assessment_report_evidence_folder(
    assessmentId=str(assessment_uuid),
    evidenceFolderId=folder_id
)
elif folder.get("assessmentReportSelectionCount") > 0:
    # Get all evidence in the folder and
    # add selected evidence in the selected_evidence_list.
    evidence_list = (
        self.auditmanager_client.get_evidence_by_evidence_folder(
            assessmentId=str(assessment_uuid),
            controlSetId=folder_id,
            evidenceFolderId=folder_id,
            maxResults=1000,
        )
    )
    selected_evidence_list = []
    for evidence in evidence_list.get("evidence"):
        if evidence.get("assessmentReportSelection") == "Yes":
            selected_evidence_list.append(evidence.get("id"))
    print(
        f"Removing evidence report selection :
{folder.get('name')} "
        f"{len(selected_evidence_list)}"
    )

self.auditmanager_client.batch_disassociate_assessment_report_evidence(
    assessmentId=str(assessment_uuid),
    evidenceFolderId=folder_id,
    evidenceIds=selected_evidence_list,
)
next_token = folder_list.get("nextToken")
if not next_token:
    break
page += 1
return interested_folder_id_list

def add_folder_to_staging(self, assessment_uuid, folder_id_list):
    print(f"Adding folders to report : {folder_id_list}")

```



```

        for folder in folder_id_list:
            self.auditmanager_client.associate_assessment_report_evidence_folder(
                assessmentId=str(assessment_uuid), evidenceFolderId=folder
            )

    def get_report(self, assessment_uuid):
        report = self.auditmanager_client.create_assessment_report(
            name="ReportViaScript",
            description="testing",
            assessmentId=str(assessment_uuid),
        )
        if self._is_report_generated(report.get("assessmentReport").get("id")):
            report_url = self.auditmanager_client.get_assessment_report_url(
                assessmentReportId=report.get("assessmentReport").get("id"),
                assessmentId=str(assessment_uuid),
            )
            print(report_url.get("preSignedUrl"))
            urllib.request.urlretrieve(
                report_url.get("preSignedUrl").get("link"),
                report_url.get("preSignedUrl").get("hyperlinkName"),
            )
            print(
                f"Report saved as {report_url.get('preSignedUrl').get('hyperlinkName')}."
            )
        else:
            print("Report generation did not finish in 15 minutes.")
            print(
                "Failed to download report. Go to the console and manually"
                "download "
                "the report."
            )

    def _is_report_generated(self, assessment_report_id):
        max_wait_time = 0
        while max_wait_time < 900:
            print(f"Checking status of the report {assessment_report_id}")
            report_list =
self.auditmanager_client.list_assessment_reports(maxResults=1)
            if (
                report_list.get("assessmentReports")[0].get("id")
                == assessment_report_id
                and report_list.get("assessmentReports")[0].get("status") ==
"COMPLETE"

```

```
        ):
            return True
        print("Sleeping for 5 seconds...")
        time.sleep(5)
        max_wait_time += 5

def run_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Audit Manager samples demo!")
    print("-" * 88)
    print(
        "This script creates an assessment report for an assessment with all the"
        "evidence collected on the provided date."
    )
    print("-" * 88)

    report = AuditReport(boto3.client("auditmanager"))
    assessment_uuid, evidence_date = report.get_input()
    if assessment_uuid is not None and evidence_date is not None:
        folder_id_list = report.clear_staging(assessment_uuid, evidence_date)
        report.add_folder_to_staging(assessment_uuid, folder_id_list)
        report.get_report(assessment_uuid)

if __name__ == "__main__":
    run_demo()
```

- 如需 API 的詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考資料》中的下列主題。
 - [AssociateAssessmentReportEvidenceFolder](#)
 - [BatchDisassociateAssessmentReportEvidence](#)
 - [CreateAssessmentReport](#)
 - [DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder](#)
 - [GetAssessment](#)
 - [GetAssessmentReportUrl](#)
 - [GetEvidenceByEvidenceFolder](#)
 - [GetEvidenceFoldersByAssessment](#)

- [ListAssessmentReports](#)

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [AWS Audit Manager 搭配 AWS SDK 使用](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

了解 中的安全性和資料保護 AWS Audit Manager

的雲端安全性 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以受益於資料中心和網路架構，這些架構是為了符合最安全敏感組織的需求而建置。

安全性是 AWS 與您之間共同責任。[共同責任模型](#)將其描述為雲端的安全性和雲端中的安全性：

- 雲端的安全性 – AWS 負責保護在 Cloud AWS 服務 中執行的 AWS 基礎設施。AWS 還提供您可以安全使用的服務。在[AWS 合規計畫](#)中，第三方稽核人員會定期測試和驗證我們的安全有效性。若要了解適用的合規計劃 AWS Audit Manager，請參閱[AWS 合規計劃的服務範圍](#)。
- 雲端的安全性 – 您的責任取決於您使用 AWS 服務 的。您也必須對其他因素負責，包括資料的機密性、您的公司的要求和適用法律和法規。

本文件可協助您了解如何在使用 時套用共同責任模型 AWS Audit Manager。下列主題說明如何將 Audit Manager 設定為達到您的安全及合規目標。您也會了解如何使用其他 AWS 服務 來協助您監控和保護 Audit Manager 資源。

主題

- [中的資料保護 AWS Audit Manager](#)
- [的身分和存取管理 AWS Audit Manager](#)
- [的合規驗證 AWS Audit Manager](#)
- [了解 中的彈性 AWS Audit Manager](#)
- [中的基礎設施安全性 AWS Audit Manager](#)
- [AWS Audit Manager 和介面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)
- [在 中記錄和監控 AWS Audit Manager](#)
- [了解 中的組態和漏洞分析 AWS Audit Manager](#)

中的資料保護 AWS Audit Manager

AWS [共同責任模型](#)適用於 中的資料保護 AWS Audit Manager。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有的 全球基礎設施 AWS 雲端。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務 的安全組態和管理任務。如需資料隱私權的詳細資訊，請參閱[資料隱私權常見問答集](#)。如需有關歐洲資料保護的相關資訊，請參閱 AWS 安全性部落格上的 [AWS 共同的責任模型和 GDPR](#) 部落格文章。

基於資料保護目的，我們建議您保護 AWS 帳戶 登入資料，並使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 設定個別使用者。如此一來，每個使用者都只會獲得授與完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 與 AWS 資源通訊。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 使用 設定 API 和使用活動記錄 AWS CloudTrail。如需有關使用 CloudTrail 追蹤擷取 AWS 活動的資訊，請參閱AWS CloudTrail 《使用者指南》中的[使用 CloudTrail 追蹤](#)。
- 使用 AWS 加密解決方案，以及其中的所有預設安全控制 AWS 服務。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Amazon S3 的敏感資料。
- 如果您在 AWS 透過命令列界面或 API 存取 時需要 FIPS 140-3 驗證的密碼編譯模組，請使用 FIPS 端點。如需有關 FIPS 和 FIPS 端點的更多相關資訊，請參閱[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-3](#)。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的文字欄位中，例如名稱欄位。這包括當您使用 Audit Manager 或使用 AWS 服務 主控台、API AWS CLI或其他 AWS SDKs 時。您在標籤或自由格式文字欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷日誌。如果您提供外部伺服器的 URL，我們強烈建議請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

除此之外，我們特別建議 Audit Manager 客戶在建立評估、自訂控制項、自訂架構和委派評論時，不要在自由格式欄位中包含敏感識別資訊。

刪除 Audit Manager 資料

有幾種方法可以刪除 Audit Manager 資料。

停用 Audit Manager 時的資料刪除

[停用 Audit Manager](#) 時，您可以決定是否要刪除所有 Audit Manager 資料。如果您選擇刪除資料，資料會在停用 Audit Manager 後的 7 天內刪除。刪除資料後，您就無法復原。

自動刪除資料

某些 Audit Manager 資料會在特定時間後自動刪除。Audit Manager 會保留以下客戶資料。

資料類型	資料保留期間	備註
證據	資料會自建立之日起保留兩年。	包括自動化證據和手動證據

資料類型	資料保留期間	備註
客戶建立的資源	資料會無限期保留	包括評估、評估報告、自訂控制項和自訂架構

手動刪除資料

您可以隨時刪除單項 Audit Manager 資源。如需詳細說明，請參閱下列主題：

- [在中刪除評估 AWS Audit Manager](#)
 - 另請參閱 AWS Audit Manager API 參考中的 [DeleteAssessment](#)。
- [在中刪除自訂架構 AWS Audit Manager](#)
 - 另請參閱 AWS Audit Manager API 參考中的 [DeleteAssessmentFramework](#)。
- [在中刪除共享請求 AWS Audit Manager](#)
 - 另請參閱：AWS Audit Manager API 參考中的 [DeleteAssessmentFrameworkShare](#)
- [刪除評估報告](#)
 - 另請參閱：AWS Audit Manager API 參考中的 [DeleteAssessmentReport](#)
- [在中刪除自訂控制項 AWS Audit Manager](#)
 - 另請參閱：AWS Audit Manager API 參考中的 [DeleteControl](#)

如需刪除您在使用 Audit Manager 時可能已建立的其他資源資料，請參閱下列內容：

- AWS CloudTrail 使用者指南中，[刪除事件資料存放區](#)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 使用者指南中的[刪除儲存貯體](#)

靜態加密

為了加密靜態資料，Audit Manager AWS 受管金鑰 會對所有資料存放區和日誌使用伺服器端加密搭配。

視您選取的設定而定 AWS 擁有的金鑰，您的資料會使用客戶受管金鑰或 進行加密。如果您未提供客戶受管金鑰，Audit Manager 會使用 AWS 擁有的金鑰 來加密您的內容。Audit Manager 中的所有 DynamoDB 和 Amazon S3 服務中繼資料透過 AWS 擁有的金鑰加密。

Audit Manager 會依下列方式加密資料：

- 存放在 Amazon S3 的服務中繼資料會使用 AWS 擁有的金鑰 SSE-KMS 在下加密。
- 儲存在 DynamoDB 中的服務中繼資料使用 KMS 和 AWS 擁有的金鑰進行伺服器端加密。
- 您儲存在 DynamoDB 中的內容使用客戶管理金鑰或 AWS 擁有的金鑰進行用戶端加密。KMS 金鑰根據您選擇的設定而定。
- 您存放在 Audit Manager Amazon S3 中的內容使用 SSE-KMS 加密。KMS 金鑰根據您的選擇而定，可以是客戶管理金鑰或 AWS 擁有的金鑰。
- 發佈到 S3 儲存貯體的評估報告會進行以下加密：
 - 如果您提供客戶管理金鑰，您的資料會使用 SSE-KMS 加密。
 - 如果您使用 AWS 擁有的金鑰，您的資料會使用 SSE-S3 加密。

傳輸中加密

Audit Manager 會提供安全且私有的端點，以供您加密傳輸中的資料。安全且私有的端點允許 AWS 保護對 Audit Manager 提出 API 請求的完整性。

跨服務傳輸

根據預設，所有服務間通訊皆受到 Transport Layer Security (TLS) 加密的保護。

金鑰管理

Audit Manager 支援 AWS 擁有的金鑰和客戶受管金鑰，用於加密所有 Audit Manager 資源（儲存在您帳戶中 S3 儲存貯體的評估、控制項、架構、證據和評估報告）。

建議您使用客戶管理金鑰。如此一來，您就可以檢視和管理用來保護資料的加密金鑰，包括在 AWS CloudTrail 中檢視其使用日誌。選擇客戶管理金鑰時，Audit Manager 會針對 KMS 金鑰建立一個授權，以便可以用於加密您的內容。

Warning

刪除或禁用用於加密 Audit Manager 資源的 KMS 金鑰之後，您就再也無法解密以該 KMS 金鑰加密的資源，這表示該資料已無法復原。

在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中刪除 KMS 金鑰具有破壞性和潛在危險性。如需有關刪除 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 使用者手冊 AWS KMS keys 中的 [刪除](#)。

您可以在使用 AWS Management Console、Audit Manager API 或 AWS Command Line Interface () 啟用 Audit Manager 時指定加密設定AWS CLI。如需說明，請參閱[啟用 AWS Audit Manager](#)。

您可以隨時檢閱和變更您的加密設定。如需說明，請參閱[設定您的資料加密設定](#)。

如需如何設定客戶管理金鑰的詳細資訊，請參閱AWS Key Management Service 使用者指南中的[建立金鑰](#)。

的身分和存取管理 AWS Audit Manager

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一種 AWS 服務，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。IAM 管理員可以控制誰能完成身分驗證 (登入) 和獲得授權 (取得許可)，而得以使用 Audit Manager 資源。IAM 是您可以免費使用 AWS 服務的。

主題

- [目標對象](#)
- [使用身分驗證](#)
- [使用政策管理存取權](#)
- [AWS Audit Manager 如何使用 IAM](#)
- [的身分型政策範例 AWS Audit Manager](#)
- [預防跨服務混淆代理人](#)
- [的資源型政策範例 AWS Audit Manager](#)
- [AWS 的 受管政策 AWS Audit Manager](#)
- [對 AWS Audit Manager 身分和存取進行故障診斷](#)
- [使用 的服務連結角色 AWS Audit Manager](#)

目標對象

您使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 的方式會有所不同，取決於您在 Audit Manager 中執行的工作。

服務使用者 — 如果您使用 Audit Manager 服務執行工作，管理員會為您提供所需的憑證和許可。隨著您為了執行作業而使用的 Audit Manager 功能數量變多，您可能會需要額外的許可。了解存取許可的

管理方式可協助您向管理員請求正確的許可。若您無法存取 Audit Manager 中的某項功能，請參閱 [對 AWS Audit Manager 身分和存取進行故障診斷](#)。

服務管理員 — 如果您負責公司的 Audit Manager 資源，您可能具備 Audit Manager 的完整存取權。您的任務是判斷服務使用者應存取的 Audit Manager 功能及資源。接著，您必須將請求提交給您的 IAM 管理員，來變更您服務使用者的許可。檢閱此頁面上的資訊，了解 IAM 的基本概念。如需進一步了解貴公司可搭配 Audit Manager 使用 IAM 的方式，請參閱 [AWS Audit Manager 如何使用 IAM](#)。

IAM 管理員：如果您是 IAM 管理員，建議您掌握如何撰寫政策以管理 Audit Manager 存取權的詳細資訊。如需檢視您可以在 IAM 中使用的 Audit Manager 身分型政策範例，請參閱 [的身分型政策範例 AWS Audit Manager](#)。

使用身分驗證

身分驗證是您 AWS 使用身分憑證登入的方式。您必須以 AWS 帳戶根使用者身分、IAM 使用者身分或擔任 IAM 角色來驗證（登入 AWS）。

您可以使用透過身分來源提供的憑證，以聯合身分 AWS 身分登入。AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 使用者、您的單一登入身分驗證，以及您的 Google 或 Facebook 登入資料，都是聯合身分的範例。您以聯合身分登入時，您的管理員先前已設定使用 IAM 角色的聯合身分。當您使用聯合 AWS 身分存取時，您會間接擔任角色。

根據您的使用者類型，您可以登入 AWS Management Console 或 AWS 存取入口網站。如需登入的詳細資訊 AWS，請參閱 AWS 登入《使用者指南》中的 [如何登入您的 AWS 帳戶](#)。

如果您以 AWS 程式設計方式存取，AWS 會提供軟體開發套件 (SDK) 和命令列界面 (CLI)，以使用您的登入資料以密碼編譯方式簽署您的請求。如果您不使用 AWS 工具，則必須自行簽署請求。如需使用建議的方法自行簽署請求的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [適用於 API 請求的 AWS Signature 第 4 版](#)。

無論您使用何種身分驗證方法，您可能都需要提供額外的安全性資訊。例如，AWS 建議您使用多重驗證 (MFA) 來提高帳戶的安全性。如需更多資訊，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的 [多重要素驗證](#) 和《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的 AWS 多重要素驗證](#)。

AWS 帳戶 根使用者

建立時 AWS 帳戶，您會從一個登入身分開始，該身分可完整存取帳戶中的所有 AWS 服務和資源。此身分稱為 AWS 帳戶 Theroot 使用者，可透過使用您用來建立帳戶的電子郵件地址和密碼登入來存取。強烈建議您不要以根使用者處理日常任務。保護您的根使用者憑證，並將其用來執行只能由根使用者執行的任務。如需這些任務的完整清單，了解需以根使用者登入的任務，請參閱 IAM 使用者指南中的 [需要根使用者憑證的任務](#)。

聯合身分

根據最佳實務，要求人類使用者，包括需要管理員存取權的使用者，使用聯合身分提供者 AWS 服務來使用臨時憑證來存取。

聯合身分是您企業使用者目錄、Web 身分提供者、AWS Directory Service、Identity Center 目錄或任何使用透過身分來源提供的登入資料 AWS 服務存取的使用者。當聯合身分存取時 AWS 帳戶，它們會擔任角色，而角色會提供臨時登入資料。

對於集中式存取權管理，我們建議您使用 AWS IAM Identity Center。您可以在 IAM Identity Center 中建立使用者和群組，也可以連接並同步到您自己的身分來源中的一組使用者 AWS 帳戶和群組，以便在所有和應用程式中使用。如需 IAM Identity Center 的詳細資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 使用者指南中的[什麼是 IAM Identity Center？](#)。

IAM 使用者和群組

[IAM 使用者](#)是中的身分 AWS 帳戶，具有單一人員或應用程式的特定許可。建議您盡可能依賴臨時憑證，而不是擁有建立長期憑證（例如密碼和存取金鑰）的 IAM 使用者。但是如果特定使用案例需要擁有長期憑證的 IAM 使用者，建議您輪換存取金鑰。如需更多資訊，請參閱[IAM 使用者指南](#)中的為需要長期憑證的使用案例定期輪換存取金鑰。

[IAM 群組](#)是一種指定 IAM 使用者集合的身分。您無法以群組身分簽署。您可以使用群組來一次為多名使用者指定許可。群組可讓管理大量使用者許可的程序變得更為容易。例如，您可以擁有一個名為 IAMAdmins 的群組，並給予該群組管理 IAM 資源的許可。

使用者與角色不同。使用者只會與單一人員或應用程式建立關聯，但角色的目的是在由任何需要它的人員取得。使用者擁有永久的長期憑證，但角色僅提供臨時憑證。如需更多資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[IAM 使用者的使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是具有特定許可 AWS 帳戶的身分。它類似 IAM 使用者，但不與特定的人員相關聯。若要暫時在中擔任 IAM 角色 AWS Management Console，您可以從[使用者切換至 IAM 角色（主控台）](#)。您可以透過呼叫 AWS CLI 或 AWS API 操作或使用自訂 URL 來擔任角色。如需使用角色的方法詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[擔任角色的方法](#)。

使用臨時憑證的 IAM 角色在下列情況中非常有用：

- 聯合身分使用者存取 — 如需向聯合身分指派許可，請建立角色，並為角色定義許可。當聯合身分進行身分驗證時，該身分會與角色建立關聯，並獲授予由角色定義的許可。如需有關聯合角色的相關資訊

訊，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的為第三方身分提供者 (聯合) 建立角色。如果您使用 IAM Identity Center，則需要設定許可集。為控制身分驗證後可以存取的內容，IAM Identity Center 將許可集與 IAM 中的角色相關聯。如需有關許可集的資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 使用者指南中的[許可集](#)。

- 暫時 IAM 使用者許可 – IAM 使用者或角色可以擔任 IAM 角色來暫時針對特定任務採用不同的許可。
- 跨帳戶存取權：您可以使用 IAM 角色，允許不同帳戶中的某人 (信任的主體) 存取您帳戶的資源。角色是授予跨帳戶存取權的主要方式。不過，對於某些 AWS 服務，您可以將政策直接連接到資源 (而不是使用角色做為代理)。如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的[IAM 中的跨帳戶資源存取](#)。
- 跨服務存取 – 有些 AWS 服務 使用其他 中的功能 AWS 服務。例如，當您在服務中進行呼叫時，該服務通常會在 Amazon EC2 中執行應用程式或將物件儲存在 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 中。服務可能會使用呼叫主體的許可、使用服務角色或使用服務連結角色來執行此作業。
- 轉送存取工作階段 (FAS) – 當您使用 IAM 使用者或角色在其中執行動作時 AWS，您會被視為委託人。使用某些服務時，您可能會執行某個動作，進而在不同服務中啟動另一個動作。FAS 使用呼叫的委託人許可 AWS 服務，結合 AWS 服務 請求向下游服務提出請求。只有當服務收到需要與其他 AWS 服務 或 資源互動才能完成的請求時，才會提出 FAS 請求。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。如需提出 FAS 請求時的政策詳細資訊，請參閱[《轉發存取工作階段》](#)。
- 服務角色 – 服務角色是服務擔任的 [IAM 角色](#)，可代表您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立角色以委派許可權給 AWS 服務](#)。
- 服務連結角色 – 服務連結角色是一種連結至 的服務角色類型 AWS 服務。服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會出現在您的 中 AWS 帳戶，並由服務擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。
- 在 Amazon EC2 上執行的應用程式 – 您可以使用 IAM 角色來管理在 EC2 執行個體上執行之應用程式的臨時登入資料，以及提出 AWS CLI 或 AWS API 請求。這是在 EC2 執行個體內儲存存取金鑰的較好方式。若要將 AWS 角色指派給 EC2 執行個體並將其提供給其所有應用程式，您可以建立連接至執行個體的執行個體描述檔。執行個體設定檔包含該角色，並且可讓 EC2 執行個體上執行的程式取得臨時憑證。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[使用 IAM 角色來授予許可權給 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式](#)。

使用政策管理存取權

您可以透過建立政策並將其連接到身分或資源 AWS 來控制 AWS 中的存取。政策是 中的物件，當與身分或資源建立關聯時，AWS 會定義其許可。當委託人 (使用者、根使用者或角色工作階段) 發出

請求時，會 AWS 評估這些政策。政策中的許可決定是否允許或拒絕請求。大多數政策會以 JSON 文件 AWS 形式存放在 中。如需 JSON 政策文件結構和內容的詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [JSON 政策概觀](#)。

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

預設情況下，使用者和角色沒有許可。若要授予使用者對其所需資源執行動作的許可，IAM 管理員可以建立 IAM 政策。然後，管理員可以將 IAM 政策新增至角色，使用者便能擔任這些角色。

IAM 政策定義該動作的許可，無論您使用何種方法來執行操作。例如，假設您有一個允許 `iam:GetRole` 動作的政策。具有該政策的使用者可以從 AWS Management Console AWS CLI、或 API AWS 取得角色資訊。

身分型政策

身分型政策是可以附加到身分 (例如 IAM 使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可](#)。

身分型政策可進一步分類成內嵌政策或受管政策。內嵌政策會直接內嵌到單一使用者、群組或角色。受管政策是獨立的政策，您可以連接到 中的多個使用者、群組和角色 AWS 帳戶。受管政策包括 AWS 受管政策和客戶受管政策。如需了解如何在受管政策及內嵌政策之間選擇，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [在受管政策和內嵌政策間選擇](#)。

資源型政策

資源型政策是連接到資源的 JSON 政策文件。資源型政策的最常見範例是 IAM 角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下執行的動作。您必須在資源型政策中 [指定主體](#)。委託人可以包含帳戶、使用者、角色、聯合身分使用者或 AWS 服務。

資源型政策是位於該服務中的內嵌政策。您無法在資源型政策中使用來自 IAM 的 AWS 受管政策。

存取控制清單 (ACL)

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

Amazon S3、AWS WAF 和 Amazon VPC 是支援 ACLs 的服務範例。如需進一步了解 ACL，請參閱 Amazon Simple Storage Service 開發人員指南中的 [存取控制清單 \(ACL\) 概觀](#)。

其他政策類型

AWS 支援其他較不常見的政策類型。這些政策類型可設定較常見政策類型授予您的最大許可。

- **許可界限** – 許可範圍是一種進階功能，可供您設定身分型政策能授予 IAM 實體 (IAM 使用者或角色) 的最大許可。您可以為實體設定許可界限。所產生的許可會是實體的身分型政策和其許可界限的交集。會在 Principal 欄位中指定使用者或角色的資源型政策則不會受到許可界限限制。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需許可界限的詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 實體許可界限](#)。
- **服務控制政策 (SCPs)** – SCPs 是 JSON 政策，可指定中組織或組織單位 (OU) 的最大許可 AWS Organizations。AWS Organizations 是一種服務，用於分組和集中管理您企業擁有 AWS 帳戶的多個。若您啟用組織中的所有功能，您可以將服務控制政策 (SCP) 套用到任何或所有帳戶。SCP 會限制成員帳戶中實體的許可，包括每個實體 AWS 帳戶根使用者。如需 Organizations 和 SCP 的詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的 [服務控制政策](#)。
- **資源控制政策 (RCP)** – RCP 是 JSON 政策，可用來設定您帳戶中資源的可用許可上限，採取這種方式就不需要更新附加至您所擁有的每個資源的 IAM 政策。RCP 會限制成員帳戶中資源的許可，並可能影響身分的有效許可，包括 AWS 帳戶根使用者，無論它們是否屬於您的組織。如需 Organizations 和 RCPs 的詳細資訊，包括支援 RCPs 的 AWS 服務清單，請參閱 AWS Organizations 《使用者指南》中的 [資源控制政策 \(RCPs\)](#)。
- **工作階段政策** – 工作階段政策是一種進階政策，您可以在透過撰寫程式的方式建立角色或聯合使用者的暫時工作階段時，做為參數傳遞。所產生工作階段的許可會是使用者或角色的身分型政策和工作階段政策的交集。許可也可以來自資源型政策。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [工作階段政策](#)。

多種政策類型

將多種政策類型套用到請求時，其結果形成的許可會更為複雜、更加難以理解。若要了解如何 AWS 在涉及多個政策類型時決定是否允許請求，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [政策評估邏輯](#)。

AWS Audit Manager 如何使用 IAM

在您使用 IAM 管理 Audit Manager 的存取權之前，請了解搭配 Audit Manager 使用的 IAM 功能有哪些。

您可以搭配使用的 IAM 功能 AWS Audit Manager

IAM 功能	Audit Manager 報告
身分型政策	是
資源型政策	否
政策動作	是
政策資源	是
政策條件索引鍵	部分
ACL	否
ABAC (政策中的標籤)	是
臨時憑證	是
轉送存取工作階段 (FAS)	是
服務角色	否
服務連結角色	是

若要全面了解 AWS Audit Manager 和其他 AWS 服務如何與大多數 IAM 功能搭配使用，請參閱 [《AWS IAM 使用者指南》中的與 IAM 搭配使用的服務](#)。

的身分型政策 AWS Audit Manager

支援身分型政策：是

身分型政策是可以附加到身分 (例如 IAM 使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的[透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可](#)。

使用 IAM 身分型政策，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，以及在何種條件下允許或拒絕動作。您無法在身分型政策中指定主體，因為這會套用至連接的使用者或角色。如要了解您在 JSON 政策中使用的所有元素，請參閱《IAM 使用者指南》中的[IAM JSON 政策元素參考](#)。

AWS Audit Manager 會為 Audit Manager 管理員建立名為 `AWSAuditManagerAdministratorAccess` 的受管政策。此政策會授予稽核管理員中的完整管理存取權。管理員可以將此政策附加至任何現有的角色或使用者，或使用此政策建立新角色。

中的使用者角色建議政策 AWS Audit Manager

AWS Audit Manager 可讓您使用不同的 IAM 政策，維護不同使用者和不同稽核之間的職責隔離。Audit Manager 中的兩個角色及其建議政策的定義如下。

角色	描述和建議政策
稽核擁有者	- 此角色必須具有管理 評估的必要許可 AWS Audit Manager。 - 建議用於此角色的政策是命名 AWSAuditManagerAdministratorAccess 的受管政策。您可以使用此政策作為起點，根據需要縮小這些許可的範圍。
委派代表	- 此角色可存取評估中委派的控制集。可以更新控制項狀態、添加評論、提交控制集以供審核，以及將證據添加至評估報告。 - 建議用於此角色的政策為下列範例政策：授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權。您可以使用此政策作為起點，根據您的需求進行必要的變更。

的身分型政策範例 AWS Audit Manager

如需檢視 Audit Manager 身分型政策範例，請參閱 [的身分型政策範例 AWS Audit Manager](#)。

內的資源型政策 AWS Audit Manager

支援資源型政策：否

資源型政策是附加到資源的 JSON 政策文件。資源型政策的最常見範例是 IAM 角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下執行的動作。您必須在資源型政策中[指定主體](#)。委託人可以包含帳戶、使用者、角色、聯合身分使用者或 AWS 服務。

如需啟用跨帳戶存取權，您可以指定在其他帳戶內的所有帳戶或 IAM 實體，做為資源型政策的主體。新增跨帳戶主體至資源型政策，只是建立信任關係的一半。當委託人和資源位於不同位置時 AWS 帳戶，信任帳戶中的 IAM 管理員也必須授予委託人實體（使用者或角色）存取資源的許可。其透過將身

分型政策連接到實體來授與許可。不過，如果資源型政策會為相同帳戶中的主體授予存取，這時就不需要額外的身分型政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的快帳戶資源存取](#)。

雖然 AWS Audit Manager 不允許您透過 IAM 管理以資源為基礎的政策，但服務會在內部針對下列兩種情況實作和管理以資源為基礎的政策：

- 當稽核擁有者指派給評估時，以資源為基礎的政策會附加至評估，並將委託人做為稽核擁有者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 3：指定稽核擁有者](#)及[步驟 3：編輯稽核擁有者](#)。
- 委派評估的控制集時，以資源為基礎的政策會連接至控制集，並將委託人作為委派。如需詳細資訊，請參閱[在中委派要檢閱的控制集 AWS Audit Manager](#)。

的政策動作 AWS Audit Manager

支援政策動作：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

JSON 政策的 Action 元素描述您可以用來允許或拒絕政策中存取的動作。政策動作通常具有與相關聯 AWS API 操作相同的名稱。有一些例外狀況，例如沒有相符的 API 操作的僅限許可動作。也有一些作業需要政策中的多個動作。這些額外的動作稱為相依動作。

政策會使用動作來授予執行相關聯動作的許可。

若要查看 AWS Audit Manager 動作清單，請參閱服務授權參考中的 [AWS Audit Manager 定義的動作](#)。

中的政策動作在動作之前 AWS Audit Manager 使用以下字首。

```
auditmanager
```

如需在單一陳述式中指定多個動作，請用逗號分隔。

```
"Action": [  
    "auditmanager:GetEvidenceDetails",  
    "auditmanager:GetEvidenceEventDetails"  
]
```


您也可以使用萬用字元 (*) 來指定多個動作。例如，如需指定開頭是 Get 文字的所有動作，請包含以下動作：

```
"Action": "auditmanager:Get*"
```

如需檢視 Audit Manager 身分型政策範例，請參閱 [的身分型政策範例 AWS Audit Manager](#)。

的政策資源 AWS Audit Manager

支援政策資源：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Resource JSON 政策元素可指定要套用動作的物件。陳述式必須包含 Resource 或 NotResource 元素。最佳實務是使用其 [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) 來指定資源。您可以針對支援特定資源類型的動作 (稱為資源層級許可) 來這麼做。

對於不支援資源層級許可的動作 (例如列出操作)，請使用萬用字元 (*) 來表示陳述式適用於所有資源。

```
"Resource": "*"
```

若要查看 AWS Audit Manager 資源類型及其 ARNs，請參閱《服務授權參考》中的 [AWS Audit Manager 定義的資源](#)。如需了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 [AWS Audit Manager 定義的動作](#)。

Audit Manager 的評估具有以下 Amazon Resource Name (ARN) 格式：

```
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/${assessmentId}
```

Audit Manager 控制集具有以下 ARN 格式：

```
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/  
${assessmentId}controlSet/${controlSetId}
```

Audit Manager 控制項具有以下 ARN 格式：

```
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:control/${controlId}
```

如需 ARN 格式的詳細資訊，請參閱 [Amazon Resource Name \(ARN\)](#)。

例如，如需在陳述式中指定 i-1234567890abcdef0 評估，請使用下列 ARN。

```
"Resource": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/
i-1234567890abcdef0"
```

如需指定屬於特定帳戶的所有執行個體，請使用萬用字元 (*)。

```
"Resource": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/*"
```

有些 Audit Manager 動作 (例如用來建立資源的動作) 無法在特定資源上執行。在這些情況下，您必須使用萬用字元 (*)。

```
"Resource": "*"
```

許多 Audit Manager API 動作都涉及多個資源。例如，ListAssessments 會傳回目前登入的可存取的評估中繼資料清單 AWS 帳戶。因此，使用者必須具有檢視評估的許可。若要在單一陳述式中指定多項資源，請使用逗號分隔 ARN。

```
"Resource": [
    "resource1",
    "resource2"
```

如需查看 Audit Manager 資源類型及其 ARN 的清單，請參閱 IAM 使用者指南中的 [AWS Audit Manager 定義的資源](#)。如需了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 [AWS Audit Manager 定義的動作](#)。

部分 Audit Manager API 動作支援多個資源。例如，GetChangeLogs 存取 assessmentID、和 controlID 和 controlSetId，因此主體必須具有存取這些資源的許可。若要在單一陳述式中指定多項資源，請使用逗號分隔 ARN。

```
"Resource": [
    "assessmentId",
    "controlId",
```

```
"controlSetId"
```

的政策條件索引鍵 AWS Audit Manager

支援服務特定的政策條件索引鍵：部分

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Condition 元素 (或 Condition 區塊) 可讓您指定使陳述式生效的條件。Condition 元素是選用項目。您可以建立使用[條件運算子](#)的條件運算式 (例如等於或小於)，來比對政策中的條件和請求中的值。

若您在陳述式中指定多個 Condition 元素，或是在單一 Condition 元素中指定多個索引鍵，AWS 會使用邏輯 AND 操作評估他們。如果您為單一條件索引鍵指定多個值，會使用邏輯 OR 操作 AWS 評估條件。必須符合所有條件，才會授與陳述式的許可。

當政策陳述式中的主體是 [AWS 服務主體](#) 時，強烈建議您使用政策中的 [aws:SourceArn](#) 或 [aws:SourceAccount](#) 全域條件索引鍵。您可以使用這些全域條件內容索引鍵來協助防止[混淆代理人案例](#)。下列記錄的政策示範如何使用 Audit Manager 中的 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全域條件內容索引鍵，來預防混淆代理人問題。

- [用於 Audit Manager 通知的 SNS 主題範例政策](#)
- [與 SNS 主題搭配使用的 KMS 金鑰範例政策](#)

您也可以在指定條件時使用預留位置變數。例如，您可以只在使用者使用其使用者名稱標記時，將存取資源的許可授予該使用者。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 政策元素：變數和標籤](#)。

Audit Manager 不提供任何服務專用條件索引鍵，但它支援一些全域條件索引鍵的使用。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS 全域條件內容索引鍵](#)。

AWS Audit Manager 中的存取控制清單 (ACL)

支援 ACL：否

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

使用的屬性型存取控制 (ABAC) AWS Audit Manager

支援 ABAC (政策中的標籤)：是

屬性型存取控制 (ABAC) 是一種授權策略，可根據屬性來定義許可。在 AWS 中，這些屬性稱為標籤。您可以將標籤連接至 IAM 實體（使用者或角色）和許多 AWS 資源。為實體和資源加上標籤是 ABAC 的第一步。您接著要設計 ABAC 政策，允許在主體的標籤與其嘗試存取的資源標籤相符時操作。

ABAC 在成長快速的環境中相當有幫助，並能在政策管理變得繁瑣時提供協助。

如需根據標籤控制存取，請使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 條件索引鍵，在政策的 [條件元素](#) 中，提供標籤資訊。

如果服務支援每個資源類型的全部三個條件金鑰，則對該服務而言，值為 Yes。如果服務僅支援某些資源類型的全部三個條件金鑰，則值為 Partial。

如需 ABAC 的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [使用 ABAC 授權定義許可](#)。如要查看含有設定 ABAC 步驟的教學課程，請參閱 IAM 使用者指南中的 [使用屬性型存取控制 \(ABAC\)](#)。

如需標記 AWS Audit Manager 資源的詳細資訊，請參閱 [標記 AWS Audit Manager 資源](#)。

搭配 使用臨時登入資料 AWS Audit Manager

支援臨時憑證：是

當您使用臨時登入資料登入時，有些 AWS 服務 無法運作。如需詳細資訊，包括哪些 AWS 服務 使用臨時登入資料，請參閱《[AWS 服務 IAM 使用者指南](#)》中的 [使用 IAM](#)。

如果您 AWS Management Console 使用使用者名稱和密碼以外的任何方法登入，則會使用臨時登入資料。例如，當您 AWS 使用公司的單一登入 (SSO) 連結存取時，該程序會自動建立臨時登入資料。當您以使用者身分登入主控台，然後切換角色時，也會自動建立臨時憑證。如需切換角色的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [從使用者切換至 IAM 角色 \(主控台\)](#)。

您可以使用 AWS CLI 或 AWS API 手動建立臨時登入資料。然後，您可以使用這些臨時登入資料來存取 AWS。AWS 建議您動態產生臨時登入資料，而不是使用長期存取金鑰。如需詳細資訊，請參閱 [IAM 中的暫時性安全憑證](#)。

轉送 的存取工作階段 AWS Audit Manager

支援轉寄存取工作階段 (FAS)：是

當您使用 IAM 使用者或角色在 AWS 中執行動作時，您會被視為委託人。使用某些服務時，您可能會執行某個動作，進而在不同服務中啟動另一個動作。FAS 使用呼叫的委託人許可 AWS 服務，結合 AWS 服務 請求向下游服務提出請求。只有在服務收到需要與其他 AWS 服務 或 資源互動才能完成的請求時，才會提出 FAS 請求。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。如需提出 FAS 請求時的政策詳細資訊，請參閱 [轉發存取工作階段](#)。

AWS Audit Manager的服務角色

支援服務角色：否

服務角色是服務擔任的 [IAM 角色](#)，可代您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立角色以委派許可給 AWS 服務服務](#)。

Warning

變更服務角色的許可有可能會讓 AWS Audit Manager 功能出現故障。只有 Audit Manager 提供指引時，才能編輯服務角色。

的服務連結角色 AWS Audit Manager

支援服務連結角色：是

服務連結角色是連結至的一種服務角色 AWS 服務。服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會出現在您的中 AWS 帳戶，並由服務擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。

如需 服務連結角色的詳細資訊 AWS Audit Manager，請參閱 [使用的服務連結角色 AWS Audit Manager](#)。

的身分型政策範例 AWS Audit Manager

根據預設，使用者和角色不具備建立或修改 Audit Manager 資源的權限。他們也無法使用 AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS API 來執行任務。若要授予使用者對其所需資源執行動作的許可，IAM 管理員可以建立 IAM 政策。然後，管理員可以將 IAM 政策新增至角色，使用者便能擔任這些角色。

如需了解如何使用這些範例 JSON 政策文件建立 IAM 身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立 IAM 政策 \(主控台\)](#)。

如需 AWS Audit Manager 所定義之動作和資源類型的詳細資訊，包括每種資源類型的 ARN 格式，請參閱服務授權參考中的[適用 AWS Audit Manager 的動作、資源和條件索引鍵](#)。

內容

- [政策最佳實務](#)

- [允許啟用 Audit Manager 所需的最低許可](#)
- [授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權](#)
 - [範例 1 \(受管政策, AWSAuditManagerAdministratorAccess\)](#)
 - [範例 2 \(評估報表目的地許可\)](#)
 - [範例 3 \(啟用證據搜尋工具的許可\)](#)
 - [範例 4 \(停用證據搜尋工具的許可\)](#)
- [授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權](#)
- [允許使用者唯讀存取 AWS Audit Manager](#)
- [允許使用者檢視他們自己的許可](#)
- [允許 AWS Audit Manager 傳送通知至 Amazon SNS 主題](#)
 - [範例 1 \(SNS 主題的許可\)](#)
 - [範例 2 \(添加至 SNS 主題之 KMS 金鑰的許可\)](#)
- [允許使用者在證據搜尋工具中執行搜索查詢](#)

政策最佳實務

身分型政策會判斷您帳戶中的某個人員是否可以建立、存取或刪除 Audit Manager 資源。這些動作可能會讓您的 AWS 帳戶產生費用。當您建立或編輯身分型政策時，請遵循下列準則及建議事項：

- 開始使用 AWS 受管政策並邁向最低權限許可 – 若要開始將許可授予您的使用者和工作負載，請使用將許可授予許多常見使用案例的 AWS 受管政策。它們可在您的 中使用 AWS 帳戶。我們建議您定義特定於使用案例 AWS 的客戶受管政策，以進一步減少許可。如需更多資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [AWS 受管政策](#) 或 [任務職能的 AWS 受管政策](#)。
- 套用最低權限許可 – 設定 IAM 政策的許可時，請僅授予執行任務所需的許可。為實現此目的，您可以定義在特定條件下可以對特定資源採取的動作，這也稱為最低權限許可。如需使用 IAM 套用許可的更多相關資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 中的政策和許可](#)。
- 使用 IAM 政策中的條件進一步限制存取權 – 您可以將條件新增至政策，以限制動作和資源的存取。例如，您可以撰寫政策條件，指定必須使用 SSL 傳送所有請求。如果透過特定 例如 使用服務動作 AWS 服務，您也可以使用條件來授予其存取權 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM JSON 政策元素：條件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 驗證 IAM 政策，確保許可安全且可正常運作 – IAM Access Analyzer 驗證新政策和現有政策，確保這些政策遵從 IAM 政策語言 (JSON) 和 IAM 最佳實務。IAM Access Analyzer 提供 100 多項政策檢查及切實可行的建議，可協助您撰寫安全且實用的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [使用 IAM Access Analyzer 驗證政策](#)。

- 需要多重要素驗證 (MFA) – 如果您的案例需要 IAM 使用者或 中的根使用者 AWS 帳戶，請開啟 MFA 以提高安全性。如需在呼叫 API 操作時請求 MFA，請將 MFA 條件新增至您的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_configure-api-require.html 中的透過 MFA 的安全 API 存取。

如需 IAM 中最佳實務的相關資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 安全最佳實務](#)。

允許啟用 Audit Manager 所需的最低許可

此範例會示範如何允許不具有管理員角色的帳戶啟用 AWS Audit Manager。

Note

我們在此提供的是基本政策，可授予啟用 Audit Manager 所需的最低許可。以下政策中的所有許可均屬必要許可。您不得省略此政策的任何部分，否則，您將無法啟用 Audit Manager。我們建議您花時間自訂權限，以滿足您的特定需求。如需任何協助，請聯絡您的管理員或 [Amazon Web Services Support](#)。

如需授予啟用 Audit Manager 所需的最低存取權，請使用下列許可。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "auditmanager:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ],
  {
    "Sid": "CreateEventsAccess",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "events:PutRule"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "ForAllValues:StringEquals": {
                "events:source": [
                    "aws.securityhub"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "EventsAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "events:PutTargets"
        ],
        "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "kms:ListAliases",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
}

```

對於僅呼叫 AWS CLI 或 AWS API 的使用者，您不需要允許最低主控台許可。反之，只需允許存取符合您嘗試執行之 API 作業的動作就可以了。

授予使用者 AWS Audit Manager 的完整管理員存取權

下列範例政策會授予 的完整管理員存取權 AWS Audit Manager。

- [範例 1 \(受管政策, `AWSAuditManagerAdministratorAccess`\)](#)

- [範例 2 \(評估報表目的地許可\)](#)
- [範例 3 \(啟用證據搜尋工具的許可\)](#)
- [範例 4 \(停用證據搜尋工具的許可\)](#)

範例 1 (受管政策, **AWSAuditManagerAdministratorAccess**)

[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 政策包含啟用和停用 Audit Manager 的能力、變更 Audit Manager 設定的能力, 以及管理評估、架構、控制項和評估報告等所有 Audit Manager 資源的能力。

範例 2 (評估報表目的地許可)

此政策授予您存取特定 S3 儲存貯體, 以及在其中添加檔案和刪除檔案的許可。因此, 您可使用指定的儲存貯體作為 Audit Manager 中的評估報告目的地。

以您自己的資訊取代#####。包括用作評估報告目的地的 S3 儲存貯體, 以及用於加密評估報告的 KMS 金鑰。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
    }
  ],
},
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
```

```

        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-  
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
]
}

```

範例 3 (啟用證據搜尋工具的許可)

如需啟用和使用證據搜尋工具功能，則需要以下許可政策。透過此政策陳述式，Audit Manager 可建立 CloudTrail Lake 事件資料存放區並執行搜尋查詢。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageCloudTrailLakeQueryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudtrail:DescribeQuery",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:CancelQuery"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:eventdatastore/*"
    },
    {
      "Sid": "ManageCloudTrailLakeAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:CreateEventDataStore"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:eventdatastore/*"
    }
  ]
}

```

範例 4 (停用證據搜尋工具的許可)

此範例政策授予在 Audit Manager 中停用證據搜尋工具功能的許可。這涉及刪除您第一次啟用該功能時建立的事件資料存放區。

使用此政策前，請將#####取代為您的資訊。您應該指定啟用證據搜尋工具時建立的事件資料存放區的 UUID。您可以從 Audit Manager 設定中擷取事件資料存放區的 ARN。如需詳細資訊，請參閱 AWS Audit Manager API 參考中的 [GetSettings](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:DeleteEventDataStore",
        "cloudtrail:UpdateEventDataStore"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail::event-data-store-UUID"
    }
  ]
}
```

授予使用者 AWS Audit Manager 管理存取權

此範例會示範如何授予非管理員 AWS Audit Manager 管理存取權。

此策略授予管理所有 Audit Manager 資源 (評估、架構和控制項) 的能力，但不授予啟用或停用 Audit Manager 或修改 Audit Manager 設定的能力。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditManagerAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment",
        "auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment",
        "auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
        "auditmanager:CreateAssessment",
        "auditmanager:CreateAssessmentFramework",
        "auditmanager:CreateAssessmentReport",
        "auditmanager:CreateControl",
        "auditmanager>DeleteControl",

```

```
"auditmanager:DeleteAssessment",
"auditmanager:DeleteAssessmentFramework",
"auditmanager:DeleteAssessmentFrameworkShare",
"auditmanager:DeleteAssessmentReport",
"auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder",
"auditmanager:GetAccountStatus",
"auditmanager:GetAssessment",
"auditmanager:GetAssessmentFramework",
"auditmanager:GetControl",
"auditmanager:GetServicesInScope",
"auditmanager:GetSettings",
"auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
"auditmanager:GetChangeLogs",
"auditmanager:GetDelegations",
"auditmanager:GetEvidence",
"auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
"auditmanager:GetEvidenceFileUploadUrl",
"auditmanager:GetEvidenceFolder",
"auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
"auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
"auditmanager:GetInsights",
"auditmanager:GetInsightsByAssessment",
"auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
"auditmanager:ListAssessments",
"auditmanager:ListAssessmentReports",
"auditmanager:ListControls",
"auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
"auditmanager:ListNotifications",
"auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain",
"auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
"auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests",
"auditmanager:ListControlDomainInsights",
"auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment",
"auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain",
"auditmanager:ListTagsForResource",
"auditmanager:StartAssessmentFrameworkShare",
"auditmanager:TagResource",
"auditmanager:UntagResource",
"auditmanager:UpdateControl",
"auditmanager:UpdateAssessment",
"auditmanager:UpdateAssessmentControl",
"auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
"auditmanager:UpdateAssessmentFramework",
"auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare",
```

```

        "auditmanager:UpdateAssessmentStatus",
        "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "ControlCatalogAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "OrganizationsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "IAMAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "S3Access",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets"
    ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "KmsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:ListKeys",
      "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "SNSAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:ListTopics"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "TagAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "tag:GetResources"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

允許使用者唯讀存取 AWS Audit Manager

此政策授予 資源的唯讀存取權，AWS Audit Manager 例如評估、架構和控制項。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditManagerAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```

        "auditmanager:Get*",
        "auditmanager:List*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

允許使用者檢視他們自己的許可

此範例會示範如何建立政策，允許 IAM 使用者檢視附加到他們使用者身分的內嵌及受管政策。此政策包含在主控制台或使用 `AWS CLI` `AWS API` 以程式設計方式完成此動作的許可。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

允許 AWS Audit Manager 傳送通知至 Amazon SNS 主題

此範例中的政策授予 Audit Manager 傳送通知到現有 Amazon SNS 主題的許可。

- [範例 1](#) – 如果您想要接收來自 Audit Manager 的通知，請使用此範例將許可新增至 SNS 主題存取政策。
- [範例 2](#) – 如果您的 SNS 主題使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 進行伺服器端加密 (SSE)，請使用此範例將許可新增至 KMS 金鑰存取政策。

在下列政策中，取得許可的主體是 Audit Manager 服務主體，即 `auditmanager.amazonaws.com`。當政策陳述式中的主體是 [AWS 服務主體](#) 時，強烈建議您使用政策中的 [aws:SourceArn](#) 或 [aws:SourceAccount](#) 全域條件索引鍵。您可以使用這些全域條件內容索引鍵來協助防止[混淆代理人案例](#)。

範例 1 (SNS 主題的許可)

此政策陳述式允許 Audit Manager 將事件發佈至特定 SNS 主題。任何發佈至指定 SNS 主題的要求都必須符合政策條件。

使用此政策前，請將#####取代為您的資訊。謹記下列事項：

- 如果您在此政策中使用 `aws:SourceArn` 條件索引鍵，則該值必須是通知來源之 Audit Manager 資源的 ARN。在以下範例中，`aws:SourceArn` 使用萬用字元 (*) 作為資源 ID。這允許對所有 Audit Manager 資源進行來自 Audit Manager 的所有請求。透過 `aws:SourceArn` 全域條件索引鍵，您可以使用 `StringLike` 或 `ArnLike` 條件運算子。最佳實務建議您使用 `ArnLike`。
- 透過 [aws:SourceAccount](#) 條件索引鍵，您可以使用 `StringEquals` 或 `StringLike` 條件運算子。最佳作法是，建議您使用 `StringEquals` 來實作最低權限。
- 如果您同時使用 `aws:SourceAccount` 和 `aws:SourceArn`，帳戶值必須顯示相同的帳戶 ID。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllowAuditManagerToUseSNSTopic",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
```



```

    "Service": "auditmanager.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:region:accountID:topicName",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "accountID"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:auditmanager:region:accountID:*"
    }
  }
}

```

透過 StringLike 條件運算子，下列替代範例僅使用 aws:SourceArn 條件索引鍵：

```

"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:auditmanager:region:accountID:*"
  }
}

```

透過 StringLike 條件運算子，下列替代範例僅使用 aws:SourceAccount 條件索引鍵：

```

"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:SourceAccount": "accountID"
  }
}

```

範例 2 (添加至 SNS 主題之 KMS 金鑰的許可)

政策陳述式允許 Audit Manager 使用 KMS 金鑰 [產生資料金鑰](#)，它可用來加密 SNS 主題。針對指定操作使用 KMS 金鑰的任何請求都必須滿足政策條件。

使用此政策前，請將#####取代為您的資訊。謹記下列事項：

- 如果您在此政策中使用 aws:SourceArn 條件索引鍵，則值必須是正在加密之資源的 ARN。例如，在這種情況下，它是您帳戶中的 SNS 主題。將值設定為 ARN 或具有萬用字元 (*) 的 ARN 模式。透過 aws:SourceArn 條件索引鍵，您可以使用 StringLike 或 ArnLike 條件運算子。最佳實務建議您使用 ArnLike。

- 透過 `aws:SourceAccount` 條件索引鍵，您可以使用 `StringEquals` 或 `StringLike` 條件運算子。最佳作法是，建議您使用 `StringEquals` 來實作最低權限。如果您不知道 SNS 主題的 ARN，可以使用 `aws:SourceAccount`。
- 如果您同時使用 `aws:SourceAccount` 和 `aws:SourceArn`，帳戶值必須顯示相同的帳戶 ID。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllowAuditManagerToUseKMSKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "auditmanager.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:region:accountID:key/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "accountID"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:region:accountID:topicName"
      }
    }
  }
}
```

透過 `StringLike` 條件運算子，下列替代範例僅使用 `aws:SourceArn` 條件索引鍵：

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:region:accountID:topicName"
  }
}
```

透過 `StringLike` 條件運算子，下列替代範例僅使用 `aws:SourceAccount` 條件索引鍵：

```
"Condition": {
```

```
"StringLike": {
  "aws:SourceAccount": "accountID"
}
```

允許使用者在證據搜尋工具中執行搜索查詢

下列政策授予 CloudTrail Lake 事件資料存放區上執行查詢的許可。如需使用證據搜尋工具功能，則需要此許可政策。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageCloudTrailLakeQueryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudtrail:DescribeQuery",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:CancelQuery"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

預防跨服務混淆代理人

混淆代理人問題屬於安全性議題，其中沒有執行動作許可的實體可以強制具有更多許可的實體執行該動作。在 AWS 中，跨服務模擬可能會導致混淆代理人問題。在某個服務 (呼叫服務) 呼叫另一個服務 (被呼叫服務) 時，可能會發生跨服務模擬。可以操縱呼叫服務來使用其許可，以在未經許可的情況下對其他客戶的資源採取動作。為了預防這種情況，Amazon Web Services 提供的工具可協助您保護所有服務的資料，而這些服務主體已獲得您帳戶中資源的存取權。

我們建議在資源政策中使用 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全域條件內容金鑰，以限制 AWS Audit Manager 提供給其他服務的許可，以存取您的資源。

- 如果您想要僅允許一個資源與跨服務存取權相關聯，則請使用 `aws:SourceArn`。如需指定多個資源，您也可以使用萬用字元 (*) `aws:SourceArn`。

例如，您可以使用 Amazon SNS 主題接收來自 Audit Manager 的活動通知。在此情況下，在您的 SNS 主題存取政策中，`aws:SourceArn` 的 ARN 值是作為通知來源的 Audit Manager 資源。因為您可能有多個 Audit Manager 資源，因此建議您使用萬用字元 `aws:SourceArn`。因此，您可在 SNS 主題存取政策中指定所有 Audit Manager 資源。

- 如果您想要允許該帳戶中的任何資源與跨服務使用相關聯，請使用 `aws:SourceAccount`。
- 如果 `aws:SourceArn` 值不包含帳戶 ID (例如 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體 ARN)，則必須使用這兩個全域條件內容索引鍵來限制許可。
- 如果使用兩項條件，且如果 `aws:SourceArn` 值包含帳戶 ID，則在相同政策陳述式中使用 `aws:SourceAccount` 值和 `aws:SourceArn` 值中的帳戶時，必須顯示相同的帳戶 ID。
- 防範混淆代理人問題的最有效方法是使用 `aws:SourceArn` 全域條件內容索引鍵，以及資源的完整 ARN。如果不知道資源的完整 Amazon Resource Name (ARN)，或者如果您指定了多個資源，請使用 `aws:SourceArn` 全域內容條件索引鍵搭配萬用字元 (*) 來表示 ARN 的未知部分。例如 `arn:aws:servicename:*:123456789012:*`。

Audit Manager 混淆代理人支援

Audit Manager 在下列情況下會提供混淆代理人支援。下列政策範例示範如何使用 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 條件索引鍵來預防混淆代理人問題。

- [範例政策：您用來接收 Audit Manager 通知的 SNS 主題](#)
- [範例政策：您用來加密 SNS 主題的 KMS 金鑰](#)

Audit Manager 不會為您在 Audit Manager [設定您的資料加密設定](#) 設定中提供的客戶管理金鑰提供混淆代理人支援。如果您提供了自己的客戶管理金鑰，則無法在該 KMS 金鑰政策中使用 `aws:SourceAccount` 或 `aws:SourceArn` 條件。

的資源型政策範例 AWS Audit Manager

Amazon S3 儲存貯體政策

下列政策允許 CloudTrail 將證據搜尋工具的查詢結果傳遞到指定的 S3 儲存貯體。作為安全最佳實務，IAM 全域條件索引鍵 `aws:SourceArn` 有助於確保 CloudTrail 僅針對事件資料存放區寫入 S3 儲存貯體。

⚠ Important

您必須為 CloudTrail Lake 查詢結果交付指定 S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱[指定 CloudTrail Lake 查詢結果的現有儲存貯體](#)。

以您自己的資訊取代#####，如下所示：

- 將 *amzn-s3-demo-destination-bucket* 取代為您用作匯出目的地的 S3 儲存貯體。
- 以 AWS 區域 適合您的組態取代 *myQueryRunningRegion*。
- 將 *myAccountID* 取代為用於 CloudTrail 的 AWS 帳戶 ID。這可能與 S3 儲存貯體的 AWS 帳戶 ID 不同。如果這是組織事件資料存放區，您必須使用管理帳戶的 AWS 帳戶。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
```

```

    },
    "Action": "s3:GetBucketAcl",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*"
      }
    }
  }
]
}

```

AWS Key Management Service 政策

如果您的 S3 儲存貯體的預設加密設定為 SSE-KMS，請在 AWS Key Management Service 金鑰的資源政策中授予對 CloudTrail 的存取權，以便其可以使用金鑰。在此情況下，請將下列資源政策新增至 AWS KMS 金鑰。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "s3.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

AWS 的 受管政策 AWS Audit Manager

AWS 受管政策是由 AWS 受管政策建立和管理的獨立政策旨在為許多常用案例提供許可，以便您可以開始將許可指派給使用者、群組和角色。

請記住，AWS 受管政策可能不會授予特定使用案例的最低權限許可，因為這些許可可供所有 AWS 客戶使用。我們建議您定義使用案例專屬的[客戶管理政策](#)，以便進一步減少許可。

您無法變更 AWS 受管政策中定義的許可。如果 AWS 更新 AWS 受管政策中定義的許可，則更新會影響政策連接的所有主體身分（使用者、群組和角色）。當新的 AWS 服務啟動或新的 API 操作可供現有服務使用時，AWS 最有可能更新 AWS 受管政策。

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS 受管政策](#)。

主題

- [AWS 受管政策：AWSAuditManagerAdministratorAccess](#)
- [AWS 受管政策：AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#)
- [AWS Audit ManagerAWS 受管政策的更新](#)

AWS 受管政策：AWSAuditManagerAdministratorAccess

您可將 AWSAuditManagerAdministratorAccess 政策連接到 IAM 身分。

此政策會授予允許完整管理存取的管理許可 AWS Audit Manager。此存取權包括啟用和停用 AWS Audit Manager、變更中的設定 AWS Audit Manager和管理所有 Audit Manager 資源的功能，例如評估、架構、控制項和評估報告。

AWS Audit Manager 需要跨多個 AWS 服務的廣泛許可。這是因為與多個 AWS 服務 AWS Audit Manager 整合，以自動從評估範圍內的 AWS 帳戶和服務收集證據。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可：

- Audit Manager — 授予主體 AWS Audit Manager 資源的完整許可。

- **Organizations** — 授予主體列出帳號和組織單位，以及註冊或取消註冊委派管理員。這是必要的，以便您可以啟用多帳戶支援，並允許在多個帳戶 AWS Audit Manager 上執行評估，並將證據合併到委派的管理員帳戶。
- **iam** — 允許主體取得和列出 IAM 中使用者，以及建立服務連結角色。這是必要的，以便您可以指定評估的稽核擁有者和代理人。此政策也允許主體刪除服務連結角色，並擷取刪除狀態。這是必要的，因此當您選擇在中停用服務時，AWS Audit Manager 可以為您清除資源並刪除服務連結角色 AWS Management Console。
- **s3** — 允許主體列出可用 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體。這是必要的，以便您可以指定您要在其中存放證據報告或上傳手動證據的 S3 儲存貯體。
- **kms** — 允許主體列出和描述金鑰、列出別名以及建立授權。這是必要的，以便您可以選擇客戶管理金鑰進行資料加密。
- **sns** — 允許主體列出 Amazon SNS 中的訂閱主題。這是必要的，以便您可以指定您希望作為 AWS Audit Manager 傳送通知目的地的 SNS 主題。
- **events** — 允許主體列出和管理來自的檢查 AWS Security Hub。這是必要的，以便 AWS Audit Manager 可以自動收集受監控 AWS 服務 AWS Security Hub 的問題清單 AWS Security Hub。然後，它可以將此資料轉換為證據，以包含在您的 AWS Audit Manager 評估中。
- **tag** — 允許主體擷取已標籤化的資源。這是必要的，以便您可以在 AWS Audit Manager 中瀏覽架構、控制項和評估時使用標籤作為搜尋篩選條件。
- **controlcatalog** — 允許主體列出 AWS Control Catalog 提供的網域、目標和常見控制項。這是必要的，以便您可以使用中的常見控制項功能 AWS Audit Manager。有了這些許可，您就可以在 AWS Audit Manager 控制程式庫中檢視常見控制項的清單，並依網域和目標篩選控制項。您也可以在建​​立自訂控制項時，使用常見控制項做為證據來源。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditManagerAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "auditmanager:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "OrganizationsAccess",
      "Effect": "Allow",
```



```

        "Action": [
            "organizations:ListAccountsForParent",
            "organizations:ListAccounts",
            "organizations:DescribeOrganization",
            "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
            "organizations:DescribeAccount",
            "organizations:ListParents",
            "organizations:ListChildren"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "AllowOnlyAuditManagerIntegration",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
            "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
            "organizations:EnableAWSServiceAccess"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLikeIfExists": {
                "organizations:ServicePrincipal": [
                    "auditmanager.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "IAMAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetUser",
            "iam:ListUsers",
            "iam:ListRoles"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "IAMAccessCreateSLR",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAuditManager*",
    }

```

```

        "Condition": {
            "StringLike": {
                "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"
            }
        },
        {
            "Sid": "IAMAccessManageSLR",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeleteServiceLinkedRole",
                "iam:UpdateRoleDescription",
                "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAuditManager*"
        },
        {
            "Sid": "S3Access",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "KmsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:DescribeKey",
                "kms:ListKeys",
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "KmsCreateGrantAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "Bool": {

```

```

        "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
      },
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "auditmanager.*.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "SNSAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:ListTopics"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "CreateEventsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "events:PutRule"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "events:detail-type": "Security Hub Findings - Imported"
      },
      "ForAllValues:StringEquals": {
        "events:source": [
          "aws.securityhub"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "EventsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "events:DeleteRule",
      "events:DescribeRule",
      "events:EnableRule",
      "events:DisableRule",
      "events:ListTargetsByRule",
      "events:PutTargets",
      "events:RemoveTargets"
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/
AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
  },
  {
    "Sid": "TagAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "tag:GetResources"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "ControlCatalogAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "controlcatalog:ListCommonControls",
      "controlcatalog:ListDomains",
      "controlcatalog:ListObjectives"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

AWS 受管政策：AWSAuditManagerServiceRolePolicy

您不得將 AWSAuditManagerServiceRolePolicy 連接到 IAM 實體。此政策會連接到服務連結角色 AWSServiceRoleForAuditManager，允許代表您 AWS Audit Manager 執行動作。如需詳細資訊，請參閱[使用的服務連結角色 AWS Audit Manager](#)。

角色許可政策，AWSAuditManagerServiceRolePolicy，允許 AWS Audit Manager 代表您執行下列動作來收集自動化證據：

- 從下列資料來源收集資料：
 - 來自 的管理事件 AWS CloudTrail
 - 來自 的合規檢查 AWS Config 規則
 - 來自 的合規檢查 AWS Security Hub
- 使用 API 呼叫描述下列 AWS 服務的資源組態。

 Tip

如需 Audit Manager 用來從這些服務收集證據之 API 呼叫的詳細資訊，請參閱本指南中的 [自訂控制項資料來源支援的 API 呼叫](#)。

- Amazon API Gateway
- AWS Backup
- Amazon Bedrock
- AWS Certificate Manager
- Amazon CloudFront
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon CloudWatch Logs
- Amazon Cognito 使用者集區
- AWS Config
- Amazon Data Firehose
- AWS Direct Connect
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- Amazon Elastic Kubernetes Service
- Amazon ElastiCache
- Elastic Load Balancing
- Amazon EMR
- Amazon EventBridge
- Amazon FSx
- Amazon GuardDuty

- Amazon Kinesis
- AWS KMS
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- Amazon OpenSearch Service
- AWS Organizations
- Amazon Relational Database Service
- Amazon Redshift
- Amazon Route 53
- Amazon S3
- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- AWS Security Hub
- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Simple Queue Service
- AWS WAF

許可詳細資訊

AWSAuditManagerServiceRolePolicy 允許 在指定的資源上 AWS Audit Manager 完成下列動作：

- `acm:GetAccountConfiguration`
- `acm:ListCertificates`
- `apigateway:GET`
- `autoscaling:DescribeAutoScalingGroups`
- `backup:ListBackupPlans`
- `backup:ListRecoveryPointsByResource`
- `bedrock:GetCustomModel`
- `bedrock:GetFoundationModel`
- `bedrock:GetModelCustomizationJob`

- `bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration`
- `bedrock:ListCustomModels`
- `bedrock:ListFoundationModels`
- `bedrock:ListGuardrails`
- `bedrock:ListModelCustomizationJobs`
- `cloudfront:GetDistribution`
- `cloudfront:GetDistributionConfig`
- `cloudfront:ListDistributions`
- `cloudtrail:DescribeTrails`
- `cloudtrail:GetTrail`
- `cloudtrail:ListTrails`
- `cloudtrail:LookupEvents`
- `cloudwatch:DescribeAlarms`
- `cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric`
- `cloudwatch:GetMetricStatistics`
- `cloudwatch:ListMetrics`
- `cognito-idp:DescribeUserPool`
- `config:DescribeConfigRules`
- `config:DescribeDeliveryChannels`
- `config:ListDiscoveredResources`
- `directconnect:DescribeDirectConnectGateways`
- `directconnect:DescribeVirtualGateways`
- `dynamodb:DescribeBackup`
- `dynamodb:DescribeContinuousBackups`
- `dynamodb:DescribeTable`
- `dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling`
- `dynamodb:ListBackups`
- `dynamodb:ListGlobalTables`
- `dynamodb:ListTables`
- `ec2:DescribeAddresses`

- `ec2:DescribeCustomerGateways`
- `ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways`
- `ec2:DescribeFlowLogs`
- `ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications`
- `ec2:DescribeInstanceAttribute`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeInternetGateways`
- `ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations`
- `ec2:DescribeLocalGateways`
- `ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces`
- `ec2:DescribeNatGateways`
- `ec2:DescribeNetworkAcls`
- `ec2:DescribeRouteTables`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSecurityGroupRules`
- `ec2:DescribeSnapshots`
- `ec2:DescribeTransitGateways`
- `ec2:DescribeVolumes`
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`
- `ec2:DescribeVpcEndpointConnections`
- `ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations`
- `ec2:DescribeVpcPeeringConnections`
- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:DescribeVpnConnections`
- `ec2:DescribeVpnGateways`
- `ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId`
- `ec2:GetEbsEncryptionByDefault`
- `ec2:GetLaunchTemplateData`
- `ecs:DescribeClusters`
- `eks:DescribeAddonVersions`

- `elasticache:DescribeCacheClusters`
- `elasticache:DescribeServiceUpdates`
- `elasticfilesystem:DescribeAccessPoints`
- `elasticfilesystem:DescribeFileSystems`
- `elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers`
- `elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies`
- `elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups`
- `elasticmapreduce:ListClusters`
- `elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations`
- `es:DescribeDomains`
- `es:DescribeDomain`
- `es:DescribeDomainConfig`
- `es:ListDomainNames`
- `events:DeleteRule`
- `events:DescribeRule`
- `events:DisableRule`
- `events:EnableRule`
- `events:ListConnections`
- `events:ListEventBuses`
- `events:ListEventSources`
- `events:ListRules`
- `events:ListTargetsByRule`
- `events:PutRule`
- `events:PutTargets`
- `events:RemoveTargets`
- `firehose:ListDeliveryStreams`
- `fsx:DescribeFileSystems`
- `guardduty:ListDetectors`
- `iam:GenerateCredentialReport`
- `iam:GetAccessKeyLastUsed`

- iam:GetAccountAuthorizationDetails
- iam:GetAccountPasswordPolicy
- iam:GetAccountSummary
- iam:GetCredentialReport
- iam:GetGroupPolicy
- iam:GetPolicy
- iam:GetPolicyVersion
- iam:GetRolePolicy
- iam:GetUser
- iam:GetUserPolicy
- iam:ListAccessKeys
- iam:ListAttachedGroupPolicies
- iam:ListAttachedRolePolicies
- iam:ListAttachedUserPolicies
- iam:ListEntitiesForPolicy
- iam:ListGroupsForUser
- iam:ListGroupPolicies
- iam:ListGroups
- iam:ListMfaDeviceTags
- iam:ListMfaDevices
- iam:ListOpenIdConnectProviders
- iam:ListPolicies
- iam:ListPolicyVersions
- iam:ListRolePolicies
- iam:ListRoles
- iam:ListSamlProviders
- iam:ListUserPolicies
- iam:ListUsers
- iam:ListVirtualMFADevices

- kafka:ListClusters
- kafka:ListKafkaVersions
- kinesis:ListStreams
- kms:DescribeKey
- kms:GetKeyPolicy
- kms:GetKeyRotationStatus
- kms:ListGrants
- kms:ListKeyPolicies
- kms:ListKeys
- lambda:ListFunctions
- license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration
- license-manager:ListLicenseConfigurations
- license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration
- logs:DescribeDestinations
- logs:DescribeExportTasks
- logs:DescribeLogGroups
- logs:DescribeMetricFilters
- logs:DescribeResourcePolicies
- logs:FilterLogEvents
- logs:GetDataProtectionPolicy
- organizations:DescribeOrganization
- organizations:DescribePolicy
- rds:DescribeCertificates
- rds:DescribeDBClusterEndpoints
- rds:DescribeDBClusterParameterGroups
- rds:DescribeDBClusters
- rds:DescribeDBInstances
- rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups
- rds:DescribeDBSecurityGroups
- redshift:DescribeClusters

- `redshift:DescribeClusterSnapshots`
- `redshift:DescribeLoggingStatus`
- `route53:GetQueryLoggingConfig`
- `s3:GetBucketAcl`
- `s3:GetBucketLogging`
- `s3:GetBucketOwnershipControls`
- `s3:GetBucketPolicy`
 - 此 API 動作會在服務連結角色可用的 AWS 帳戶 之範圍內運作。它無法存取跨帳戶儲存貯體政策。
- `s3:GetBucketPublicAccessBlock`
- `s3:GetBucketTagging`
- `s3:GetBucketVersioning`
- `s3:GetEncryptionConfiguration`
- `s3:GetLifecycleConfiguration`
- `s3:ListAllMyBuckets`
- `sagemaker:DescribeAlgorithm`
- `sagemaker:DescribeDomain`
- `sagemaker:DescribeEndpoint`
- `sagemaker:DescribeEndpointConfig`
- `sagemaker:DescribeFlowDefinition`
- `sagemaker:DescribeHumanTaskUi`
- `sagemaker:DescribeLabelingJob`
- `sagemaker:DescribeModel`
- `sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition`
- `sagemaker:DescribeModelCard`
- `sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition`
- `sagemaker:DescribeTrainingJob`
- `sagemaker:DescribeUserProfile`
- `sagemaker:ListAlgorithms`
- `sagemaker:ListDomains`

- `sagemaker:ListEndpointConfigs`
- `sagemaker:ListEndpoints`
- `sagemaker:ListFlowDefinitions`
- `sagemaker:ListHumanTaskUis`
- `sagemaker:ListLabelingJobs`
- `sagemaker:ListModels`
- `sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions`
- `sagemaker:ListModelCards`
- `sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions`
- `sagemaker:ListMonitoringAlerts`
- `sagemaker:ListMonitoringSchedules`
- `sagemaker:ListTrainingJobs`
- `sagemaker:ListUserProfiles`
- `securityhub:DescribeStandards`
- `secretsmanager:DescribeSecret`
- `secretsmanager:ListSecrets`
- `sns:ListTagsForResource`
- `sns:ListTopics`
- `sqs:ListQueues`
- `waf-regional:GetLoggingConfiguration`
- `waf-regional:GetRule`
- `waf-regional:GetWebAcl`
- `waf-regional:ListRuleGroups`
- `waf-regional:ListRules`
- `waf-regional:ListSubscribedRuleGroups`
- `waf-regional:ListWebACLs`
- `waf:GetRule`
- `waf:GetRuleGroup`
- `waf:ListActivatedRulesInRuleGroup`
- `waf:ListRuleGroups`

- waf:ListRules
- waf:ListWebAcls
- wafv2:ListWebAcls

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeBackup",
```

```
"dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ListBackups",
"dynamodb:ListGlobalTables",
"dynamodb:ListTables",
"ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
"ec2:DescribeInstanceAttribute",
"ec2:DescribeSecurityGroupRules",
"ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
"ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
"ec2:GetLaunchTemplateData",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DescribeCustomerGateways",
"ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
"ec2:DescribeFlowLogs",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
"ec2:DescribeLocalGateways",
"ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
"ec2:DescribeNatGateways",
"ec2:DescribeNetworkAcls",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:DescribeTransitGateways",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeVpnConnections",
"ec2:DescribeVpnGateways",
"ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
"ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
"ecs:DescribeClusters",
"eks:DescribeAddonVersions",
"elasticache:DescribeCacheClusters",
"elasticache:DescribeServiceUpdates",
"elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
"elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
"elasticmapreduce:ListClusters",
```

```
"elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
"events:DescribeRule",
"events:ListConnections",
"events:ListEventBuses",
"events:ListEventSources",
"events:ListRules",
"firehose:ListDeliveryStreams",
"fsx:DescribeFileSystems",
"guardduty:ListDetectors",
"iam:GenerateCredentialReport",
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"iam:GetAccessKeyLastUsed",
"iam:GetCredentialReport",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetUser",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetAccountSummary",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListGroups",
"iam:ListOpenIdConnectProviders",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListRoles",
"iam:ListSamlProviders",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListUsers",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListMfaDeviceTags",
"iam:ListMfaDevices",
"kafka:ListClusters",
"kafka:ListKafkaVersions",
"kinesis:ListStreams",
"kms:DescribeKey",
```



```
"kms:GetKeyPolicy",
"kms:GetKeyRotationStatus",
"kms:ListGrants",
"kms:ListKeyPolicies",
"kms:ListKeys",
"lambda:ListFunctions",
"license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration",
"license-manager:ListLicenseConfigurations",
"license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration",
"logs:DescribeDestinations",
"logs:DescribeExportTasks",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeMetricFilters",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:FilterLogEvents",
"logs:GetDataProtectionPolicy",
"es:DescribeDomains",
"es:DescribeDomain",
"es:DescribeDomainConfig",
"es:ListDomainNames",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribePolicy",
"rds:DescribeCertificates",
"rds:DescribeDBClusterEndpoints",
"rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
"rds:DescribeDBInstances",
"rds:DescribeDBSecurityGroups",
"rds:DescribeDBClusters",
"rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
"redshift:DescribeClusters",
"redshift:DescribeClusterSnapshots",
"redshift:DescribeLoggingStatus",
"route53:GetQueryLoggingConfig",
"sagemaker:DescribeAlgorithm",
"sagemaker:DescribeFlowDefinition",
"sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
"sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelCard",
"sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeLabelingJob",
"sagemaker:DescribeModel",
```

```

"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:ListAlgorithms",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:ListEndpoints",
"sagemaker:ListEndpointConfigs",
"sagemaker:ListFlowDefinitions",
"sagemaker:ListHumanTaskUis",
"sagemaker:ListLabelingJobs",
"sagemaker:ListModels",
"sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelCards",
"sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListMonitoringAlerts",
"sagemaker:ListMonitoringSchedules",
"sagemaker:ListTrainingJobs",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketVersioning",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:GetLifecycleConfiguration",
"s3:ListAllMyBuckets",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:ListSecrets",
"securityhub:DescribeStandards",
"sns:ListTagsForResource",
"sns:ListTopics",
"sqs:ListQueues",
"waf-regional:GetRule",
"waf-regional:GetWebAcl",
"waf:GetRule",
"waf:GetRuleGroup",
"waf:ListActivatedRulesInRuleGroup",
"waf:ListWebAcls",
"wafv2:ListWebAcls",
"waf-regional:GetLoggingConfiguration",
"waf-regional:ListRuleGroups",
"waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
"waf-regional:ListWebACLs",
"waf-regional:ListRules",
"waf:ListRuleGroups",
"waf:ListRules"
],
"Resource": "*",

```

```

    "Sid": "APIsAccess"
  },
  {
    "Sid": "S3Access",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketAcl",
      "s3:GetBucketLogging",
      "s3:GetBucketOwnershipControls",
      "s3:GetBucketPolicy",
      "s3:GetBucketTagging"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceAccount": [
          "${aws:PrincipalAccount}"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "APIGatewayAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "apigateway:GET"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
      "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
      "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceAccount": [
          "${aws:PrincipalAccount}"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CreateEventsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [

```

```

    "events:PutRule"
  ],
  "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "events:detail-type": "Security Hub Findings - Imported"
    },
    "Null": {
      "events:source": "false"
    },
    "ForAllValues:StringEquals": {
      "events:source": [
        "aws.securityhub"
      ]
    }
  },
  {
    "Sid": "EventsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "events:DeleteRule",
      "events:DescribeRule",
      "events:EnableRule",
      "events:DisableRule",
      "events:ListTargetsByRule",
      "events:PutTargets",
      "events:RemoveTargets"
    ],
    "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
  }
]
}

```

AWS Audit Manager AWS 受管政策的更新

檢視自此服務開始追蹤這些變更 AWS Audit Manager 以來，AWS 受管政策更新的詳細資訊。如需此頁面變更的自動提醒，請訂閱 AWS Audit Manager [文件歷史記錄](#) 頁面上的 RSS 摘要。

變更	描述	日期
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 更新至現有政策	服務連結角色現在允許 AWS Audit Manager 執行 <code>bedrock:ListGuardrails</code> 動作。 需要此 API 動作才能支援 AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2。它允許 Audit Manager 收集有關生成式 AI 模型資料訓練資料集的防護機制的自動化證據。	09/24/2024
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 更新至現有政策	我們已將下列許可新增至 <code>AWSAuditManagerServiceRolePolicy</code>。AWS Audit Manager 現在可以執行下列動作，以收集有關中資源的自動化證據 AWS 帳戶。 <code>sagemaker:DescribeAlgorithm</code> <code>sagemaker:DescribeDomain</code> <code>sagemaker:DescribeEndpoint</code> <code>sagemaker:DescribeFlowDefinition</code> <code>sagemaker:DescribeHumanTaskUi</code> <code>sagemaker:DescribeLabelingJob</code> <code>sagemaker:DescribeModel</code> <code>sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition</code> <code>sagemaker:DescribeModelCard</code> <code>sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition</code> <code>sagemaker:DescribeTrainingJob</code> <code>sagemaker:DescribeUserProfile</code> <code>sagemaker:ListAlgorithms</code> <code>sagemaker:ListDomains</code> <code>sagemaker:ListEndpoints</code> <code>sagemaker:ListFlowDefinitions</code>	06/10/2024

變更	描述	日期
	• sagemaker:ListHumanTaskUis • sagemaker:ListLabelingJobs • sagemaker:ListModels • sagemaker:ListModelBiasJobDe finitions • sagemaker:ListModelCards • sagemaker:ListModelQualityJ obDefinitions • sagemaker:ListMonitoringAlerts • sagemaker:ListMonitoringSch edules • sagemaker:ListTrainingJobs • sagemaker:ListUserProfiles	

變更	描述	日期
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 更新至現有政策	我們已將下列許可新增至 <code>AWSAuditManagerServiceRolePolicy</code>。AWS Audit Manager 現在可以執行下列動作，以收集有關中資源的自動化證據 AWS 帳戶。 • <code>iam:ListAttachedGroupPolicies</code> • <code>iam:ListAttachedUserPolicies</code> • <code>iam:ListGroupsForUser</code> • <code>es:ListDomainNames</code> 我們也在政策 () 的 <code>APIGatewayAccess</code> 區段中新增了新的資源 <code>arn:aws:apigateway:*::/restapis</code>。 政策現在不僅對 API Gateway REST APIs 的階段和階段資源授予指定的許可（在此案例中為 <code>apigateway:GET</code> 動作），還對 REST APIs 本身授予指定許可。除了與這些 APIs 相關聯的階段和階段資源之外，此變更可有效地擴展政策的範圍，包括擷取 API Gateway REST APIs 本身相關資訊的能力。	05/17/2024
AWSAuditManagerAdministratorAccess — 更新至現有政策	我們將以下許可新增到 <code>AWSAuditManagerAdministratorAccess</code>： • <code>controlcatalog:ListCommonControls</code> • <code>controlcatalog:ListDomains</code> • <code>controlcatalog:ListObjectives</code> 此更新可讓您檢視 Control Catalog 提供的 AWS 控制網域、控制目標和常見控制項。如果您想要使用中的常見控制項功能，則需要這些許可 AWS Audit Manager。	05/15/2024

變更	描述	日期
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – 更新現有政策	我們已將下列許可新增至 <code>AWSAuditManagerServiceRolePolicy</code>。AWS Audit Manager 現在可以執行下列動作，以收集有關中資源的自動化證據 AWS 帳戶。 • <code>apigateway:GET</code> • <code>autoscaling:DescribeAutoScalingGroups</code> • <code>backup:ListBackupPlans</code> • <code>cloudfront:GetDistribution</code> • <code>cloudfront:GetDistributionConfig</code> • <code>cloudfront:ListDistributions</code> • <code>cloudtrail:GetTrail</code> • <code>cloudtrail:ListTrails</code> • <code>dynamodb:DescribeContinuousBackups</code> • <code>dynamodb:DescribeBackup</code> • <code>dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling</code> • <code>ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications</code> • <code>ec2:DescribeInstanceAttribute</code> • <code>ec2:DescribeSecurityGroupRules</code> • <code>ec2:DescribeVpcEndpointConnections</code> • <code>ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations</code> • <code>ec2:GetLaunchTemplateData</code> • <code>es:DescribeDomains</code> • <code>es:DescribeDomain</code>	05/15/2024

變更	描述	日期
	• es:DescribeDomainConfig • iam:GetAccessKeyLastUsed • iam:GetGroupPolicy • iam:GetPolicy • iam:GetPolicyVersion • iam:GetRolePolicy • iam:GetUser • iam:GetUserPolicy • iam:ListAccessKeys • iam:ListAttachedRolePolicies • iam:ListMfaDeviceTags • iam:ListMfaDevices • iam:ListPolicyVersions • logs:GetDataProtectionPolicy • rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups • rds:DescribeDBClusterEndpoints • rds:DescribeDBClusterParameterGroups • redshift:DescribeClusterSnapshots • redshift:DescribeLoggingStatus • s3:GetBucketAcl • s3:GetBucketLogging • s3:GetBucketOwnershipControls • s3:GetBucketTagging • sagemaker:DescribeEndpointConfig • sagemaker:ListEndpointConfigs • secretsmanager:DescribeSecret	

變更	描述	日期
	• <code>secretsmanager:ListSecrets</code> • <code>sns:ListTagsForResource</code> • <code>waf-regional:GetRule</code> • <code>waf-regional:GetWebAcl</code> • <code>waf-regional:ListRules</code> • <code>waf:GetRule</code> • <code>waf:GetRuleGroup</code> • <code>waf:ListRuleGroups</code> • <code>waf:ListRules</code> • <code>waf:ListWebAcls</code> • <code>wafv2:ListWebAcls</code>	
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – 更新現有政策	服務連結角色現在允許 AWS Audit Manager 執行 <code>s3:GetBucketPolicy</code> 動作。 需要此 API 動作才能支援 AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2。它可讓 Audit Manager 收集有關您生成式 AI 模型資料訓練資料集之政策限制的自動化證據。 <code>GetBucketPolicy</code> 動作會在可使用 AWS 帳戶 service-linked-role 的範圍內操作。它無法存取跨帳戶儲存貯體政策。	12/06/2023

變更	描述	日期
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – 更新現有政策	我們已將下列許可新增至 <code>AWSAuditManagerServiceRolePolicy</code>。AWS Audit Manager 現在可以執行下列動作，以收集有關中資源的自動化證據 AWS 帳戶。 • <code>acm:GetAccountConfiguration</code> • <code>acm:ListCertificates</code> • <code>backup:ListRecoveryPointsByResource</code> • <code>bedrock:GetCustomModel</code> • <code>bedrock:GetFoundationModel</code> • <code>bedrock:GetModelCustomizationJob</code> • <code>bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration</code> • <code>bedrock:ListCustomModels</code> • <code>bedrock:ListFoundationModels</code> • <code>bedrock:ListModelCustomizationJobs</code> • <code>cloudtrail:LookupEvents</code> • <code>cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric</code> • <code>cloudwatch:GetMetricStatistics</code> • <code>cloudwatch:ListMetrics</code> • <code>directconnect:DescribeDirectConnectGateways</code> • <code>directconnect:DescribeVirtualGateways</code> • <code>dynamodb:ListBackups</code> • <code>dynamodb:ListGlobalTables</code> • <code>ec2:DescribeAddresses</code>	11/06/2023

變更	描述	日期
	• <code>ec2:DescribeCustomerGateways</code> • <code>ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways</code> • <code>ec2:DescribeInternetGateways</code> • <code>ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations</code> • <code>ec2:DescribeLocalGateways</code> • <code>ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces</code> • <code>ec2:DescribeNatGateways</code> • <code>ec2:DescribeTransitGateways</code> • <code>ec2:DescribeVpcPeeringConnections</code> • <code>ec2:DescribeVpnConnections</code> • <code>ec2:DescribeVpnGateways</code> • <code>ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId</code> • <code>ec2:GetEbsEncryptionByDefault</code> • <code>ecs:DescribeClusters</code> • <code>eks:DescribeAddonVersions</code> • <code>elasticache:DescribeCacheClusters</code> • <code>elasticache:DescribeServiceUpdates</code> • <code>elasticfilesystem:DescribeAccessPoints</code> • <code>elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers</code> • <code>elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies</code>	

變更	描述	日期
	• elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups • elasticmapreduce:ListClusters • elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations • events:ListConnections • events:ListEventBuses • events:ListEventSources • events:ListRules • firehose:ListDeliveryStreams • fsx:DescribeFileSystems • iam:GetAccountPasswordPolicy • iam:GetCredentialReport • iam:ListOpenIdConnectProviders • iam:ListSamlProviders • iam:ListVirtualMFADevices • kafka:ListClusters • kafka:ListKafkaVersions • kinesis:ListStreams • lambda:ListFunctions • logs:DescribeDestinations • logs:DescribeExportTasks • logs:DescribeLogGroups • logs:DescribeMetricFilters • logs:DescribeResourcePolicies • logs:FilterLogEvents • rds:DescribeCertificates • rds:DescribeDbClusterEndpoints	

變更	描述	日期
	• rds:DescribeDbClusterParameterGroups • rds:DescribeDbClusters • rds:DescribeDbSecurityGroups • redshift:DescribeClusters • s3:GetBucketPublicAccessBlock • s3:GetBucketVersioning • sns:ListTopics • sqs:ListQueues • waf-regional:GetLoggingConfiguration • waf-regional:ListRuleGroups • waf-regional:ListSubscribedRuleGroups • waf-regional:ListWebACLs	
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – 更新現有政策	我們將以下許可新增到 AWSAuditManagerServiceRolePolicy : • dynamodb:DescribeTable • dynamodb:ListTables • ec2:DescribeVolumes • kms:GetKeyPolicy • kms:GetKeyRotationStatus • kms:ListKeyPolicies • rds:DescribeDBInstances • redshift:DescribeClusters • s3:GetEncryptionConfiguration • s3:ListAllMyBuckets	07/07/2022

變更	描述	日期
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 更新至現有政策	服務連結角色現在允許 AWS Audit Manager 執行 <code>organizations:DescribeOrganization</code> 動作。 我們還將 <code>CreateEventsAccess</code> 資源範圍從萬用字元 (*) 縮小到特定類型的資源 (<code>arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver</code>)。 最後，我們為 <code>Null</code> 條件索引鍵添加 <code>events:source</code> 條件運算子，以確認來源值存在且其值不為 <code>null</code>。	05/20/2022
AWSAuditManagerAdministratorAccess — 更新至現有政策	我們已更新的金鑰條件政策， <code>events:source</code> 以反映這是多值金鑰。	04/29/2022
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 更新至現有政策	我們已更新的金鑰條件政策， <code>events:source</code> 以反映這是多值金鑰。	03/16/2022
AWS Audit Manager 已開始追蹤變更	AWS Audit Manager 已開始追蹤其 AWS 受管政策的變更。	05/06/2021

對 AWS Audit Manager 身分和存取進行故障診斷

請使用以下資訊來協助您診斷和修正使用 Audit Manager 和 IAM 時發生的常見問題。

主題

- [我無權在中執行動作 AWS Audit Manager](#)
- [我未獲得執行 `iam:PassRole` 的授權](#)
- [我想要允許以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 AWS Audit Manager 資源](#)

我無權在 中執行動作 AWS Audit Manager

當使用者沒有使用 AWS Audit Manager 或 Audit Manager API 操作的許可時，會顯示 `AccessDeniedException` 錯誤。

在此情況下，管理員必須將政策更新為允許您存取。

我未獲得執行 `iam:PassRole` 的授權

如果錯誤訊息告知您未獲得授權，無法執行 `iam:PassRole` 動作，您的政策就必須更新，允許您將角色傳遞給 Audit Manager。

有些 AWS 服務可讓您將現有角色傳遞給該服務，而不是建立新的服務角色或服務連結角色。如需執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

當名為 `marymajor` 的 IAM 使用者嘗試使用主控台在 Audit Manager 中執行動作時，發生下列範例錯誤。但是，動作請求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞至該服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 的政策必須更新，允許她執行 `iam:PassRole` 動作。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

我想要允許 以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 AWS Audit Manager 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您的資源的許可。

如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 如需了解 Audit Manager 是否支援這些功能，請參閱 [AWS Audit Manager 如何使用 IAM](#)。
- 若要了解如何在您擁有 AWS 帳戶 的資源間提供存取權，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的 [在您的擁有 AWS 帳戶 的另一個 IAM 使用者中提供存取權](#)。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的 [將存取權提供給第三方 AWS 帳戶 擁有](#)。
- 如需了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱 IAM 使用者指南中的 [將存取權提供給在外部進行身分驗證的使用者 \(聯合身分\)](#)。

- 如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的跨帳戶資源存取](#)。

使用 的服務連結角色 AWS Audit Manager

AWS Audit Manager use AWS Identity and Access Management (IAM) [服務連結角色](#)。服務連結角色是直接連結至 Audit Manager 的特殊 IAM 角色類型。服務連結角色由 Audit Manager 預先定義，並包含該服務代表您呼叫其他 AWS 服務所需的所有許可。

服務連結角色可讓您更 AWS Audit Manager 輕鬆地設定，因為您不必手動新增必要的許可。Audit Manager 定義其服務連結角色的許可，除非另有定義，否則僅有 Audit Manager 可以擔任其角色。定義的許可包括信任政策和許可政策，並且該許可政策不能連接到任何其他 IAM 實體。

如需關於支援服務連結角色的其他服務資訊，請參閱 [《可搭配 IAM 運作的AWS 服務》](#)，並尋找在服務連結角色欄中顯示為是的服務。選擇具有連結的是，以檢視該服務的服務連結角色文件。

的服務連結角色許可 AWS Audit Manager

Audit Manager 使用名為 的服務連結角色 **AWSServiceRoleForAuditManager**，這可讓您存取使用或管理的 AWS 服務和資源 AWS Audit Manager。

AWSServiceRoleForAuditManager 服務連結角色信任 `auditmanager.amazonaws.com` 服務來擔任該角色。

角色許可政策 [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) 可讓 Audit Manager 收集有關您的 AWS 用量的自動化證據。具體而言，它可以代表您執行以下動作。

- Audit Manager 可以使用 AWS Security Hub 來收集合規檢查證據。在此情況下，Audit Manager 會使用下列許可，直接從中報告安全檢查的結果 AWS Security Hub。然後，將結果附加到您的相關評估控制項中作為證據。
 - `securityhub:DescribeStandards`

Note

如需有關 Audit Manager 可描述的特定 Security Hub 控制項的詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 支援的AWS Security Hub 控制項](#)。

- Audit Manager 可以使用 AWS Config 來收集合規檢查證據。在此情況下，Audit Manager 會使用下列許可，直接從中報告 AWS Config 規則評估的結果 AWS Config。然後，將結果附加到您的相關評估控制項中作為證據。
 - `config:DescribeConfigRules`
 - `config:DescribeDeliveryChannels`
 - `config:ListDiscoveredResources`

 Note

如需 Audit Manager 可以描述哪些特定 AWS Config 規則的詳細資訊，請參閱 [AWS Config 支援的規則 AWS Audit Manager](#)。

- Audit Manager 可以使用 AWS CloudTrail 收集使用者活動證據。在此情況下，Audit Manager 會使用下列許可從 CloudTrail 日誌擷取使用者活動。然後，將活動附加到您的相關評估控制項中作為證據。
 - `cloudtrail:DescribeTrails`
 - `cloudtrail:LookupEvents`

 Note

如需 Audit Manager 可以描述哪些特定 CloudTrail 事件詳細資訊，請參閱 [AWS CloudTrail 支援的事件名稱 AWS Audit Manager](#)。

- Audit Manager 可以使用 AWS API 呼叫來收集資源組態證據。在此情況下，Audit Manager 會使用下列許可來呼叫描述下列 AWS 服務之資源組態的唯讀 API。然後，將 API 回應附加到您的相關評估控制項中作為證據。
 - `acm:GetAccountConfiguration`
 - `acm:ListCertificates`
 - `apigateway:GET`
 - `autoscaling:DescribeAutoScalingGroups`
 - `backup:ListBackupPlans`
 - `backup:ListRecoveryPointsByResource`
 - `bedrock:GetCustomModel`
 - `bedrock:GetFoundationModel`

- `bedrock:GetModelCustomizationJob`
- `bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration`
- `bedrock:ListCustomModels`
- `bedrock:ListFoundationModels`
- `bedrock:ListGuardrails`
- `bedrock:ListModelCustomizationJobs`
- `cloudfront:GetDistribution`
- `cloudfront:GetDistributionConfig`
- `cloudfront:ListDistributions`
- `cloudtrail:DescribeTrails`
- `cloudtrail:GetTrail`
- `cloudtrail:ListTrails`
- `cloudtrail:LookupEvents`
- `cloudwatch:DescribeAlarms`
- `cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric`
- `cloudwatch:GetMetricStatistics`
- `cloudwatch:ListMetrics`
- `cognito-idp:DescribeUserPool`
- `config:DescribeConfigRules`
- `config:DescribeDeliveryChannels`
- `config:ListDiscoveredResources`
- `directconnect:DescribeDirectConnectGateways`
- `directconnect:DescribeVirtualGateways`
- `dynamodb:DescribeBackup`
- `dynamodb:DescribeContinuousBackups`
- `dynamodb:DescribeTable`
- `dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling`
- `dynamodb:ListBackups`
- `dynamodb:ListGlobalTables`
- `dynamodb:ListTables`

- ec2:DescribeAddresses
- ec2:DescribeCustomerGateways
- ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways
- ec2:DescribeFlowLogs
- ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications
- ec2:DescribeInstanceAttribute
- ec2:DescribeInstances
- ec2:DescribeInternetGateways
- ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations
- ec2:DescribeLocalGateways
- ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces
- ec2:DescribeNatGateways
- ec2:DescribeNetworkAcls
- ec2:DescribeRouteTables
- ec2:DescribeSecurityGroups
- ec2:DescribeSecurityGroupRules
- ec2:DescribeSnapshots
- ec2:DescribeTransitGateways
- ec2:DescribeVolumes
- ec2:DescribeVpcEndpoints
- ec2:DescribeVpcEndpointConnections
- ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations
- ec2:DescribeVpcPeeringConnections
- ec2:DescribeVpcs
- ec2:DescribeVpnConnections
- ec2:DescribeVpnGateways
- ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId
- ec2:GetEbsEncryptionByDefault
- ~~ec2:GetLaunchTemplateData~~
- ecs:DescribeClusters

- `eks:DescribeAddonVersions`
- `elasticache:DescribeCacheClusters`
- `elasticache:DescribeServiceUpdates`
- `elasticfilesystem:DescribeAccessPoints`
- `elasticfilesystem:DescribeFileSystems`
- `elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers`
- `elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies`
- `elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups`
- `elasticmapreduce:ListClusters`
- `elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations`
- `es:DescribeDomains`
- `es:DescribeDomain`
- `es:DescribeDomainConfig`
- `es:ListDomainNames`
- `events:DeleteRule`
- `events:DescribeRule`
- `events:DisableRule`
- `events:EnableRule`
- `events:ListConnections`
- `events:ListEventBuses`
- `events:ListEventSources`
- `events:ListRules`
- `events:ListTargetsByRule`
- `events:PutRule`
- `events:PutTargets`
- `events:RemoveTargets`
- `firehose:ListDeliveryStreams`
- `fsx:DescribeFileSystems`
- `guardduty:ListDetectors`
- `iam:GenerateCredentialReport`

- iam:GetAccessKeyLastUsed
- iam:GetAccountAuthorizationDetails
- iam:GetAccountPasswordPolicy
- iam:GetAccountSummary
- iam:GetCredentialReport
- iam:GetGroupPolicy
- iam:GetPolicy
- iam:GetPolicyVersion
- iam:GetRolePolicy
- iam:GetUser
- iam:GetUserPolicy
- iam:ListAccessKeys
- iam:ListAttachedGroupPolicies
- iam:ListAttachedRolePolicies
- iam:ListAttachedUserPolicies
- iam:ListEntitiesForPolicy
- iam:ListGroupPolicies
- iam:ListGroups
- iam:ListGroupsForUser
- iam:ListMfaDeviceTags
- iam:ListMfaDevices
- iam:ListOpenIdConnectProviders
- iam:ListPolicies
- iam:ListPolicyVersions
- iam:ListRolePolicies
- iam:ListRoles
- iam:ListSamlProviders
- iam:ListUserPolicies
- iam:ListUsers
- iam:ListVirtualMFADevices

- kafka:ListClusters
- kafka:ListKafkaVersions
- kinesis:ListStreams
- kms:DescribeKey
- kms:GetKeyPolicy
- kms:GetKeyRotationStatus
- kms:ListGrants
- kms:ListKeyPolicies
- kms:ListKeys
- lambda:ListFunctions
- license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration
- license-manager:ListLicenseConfigurations
- license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration
- logs:DescribeDestinations
- logs:DescribeExportTasks
- logs:DescribeLogGroups
- logs:DescribeMetricFilters
- logs:DescribeResourcePolicies
- logs:FilterLogEvents
- logs:GetDataProtectionPolicy
- organizations:DescribeOrganization
- organizations:DescribePolicy
- rds:DescribeCertificates
- rds:DescribeDBClusterEndpoints
- rds:DescribeDBClusterParameterGroups
- rds:DescribeDBClusters
- rds:DescribeDBInstances
- rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups
- rds:DescribeDBSecurityGroups
- redshift:DescribeClusters

- `redshift:DescribeClusterSnapshots`
 - `redshift:DescribeLoggingStatus`
 - `route53:GetQueryLoggingConfig`
 - `s3:GetBucketAcl`
 - `s3:GetBucketLogging`
 - `s3:GetBucketOwnershipControls`
 - `s3:GetBucketPolicy`
 - 此 API 動作會在服務連結角色可用的 AWS 帳戶 之範圍內運作。它無法存取跨帳戶儲存貯體政策。
 - `s3:GetBucketPublicAccessBlock`
 - `s3:GetBucketTagging`
 - `s3:GetBucketVersioning`
 - `s3:GetEncryptionConfiguration`
 - `s3:GetLifecycleConfiguration`
 - `s3:ListAllMyBuckets`
 - `sagemaker:DescribeAlgorithm`
 - `sagemaker:DescribeDomain`
 - `sagemaker:DescribeEndpoint`
 - `sagemaker:DescribeEndpointConfig`
 - `sagemaker:DescribeFlowDefinition`
 - `sagemaker:DescribeHumanTaskUi`
 - `sagemaker:DescribeLabelingJob`
 - `sagemaker:DescribeModel`
 - `sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition`
 - `sagemaker:DescribeModelCard`
 - `sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition`
 - `sagemaker:DescribeTrainingJob`
 - `sagemaker:DescribeUserProfile`
 - `sagemaker:ListAlgorithms`
-
- `sagemaker:ListDomains`

- `sagemaker:ListEndpointConfigs`
- `sagemaker:ListEndpoints`
- `sagemaker:ListFlowDefinitions`
- `sagemaker:ListHumanTaskUis`
- `sagemaker:ListLabelingJobs`
- `sagemaker:ListModels`
- `sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions`
- `sagemaker:ListModelCards`
- `sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions`
- `sagemaker:ListMonitoringAlerts`
- `sagemaker:ListMonitoringSchedules`
- `sagemaker:ListTrainingJobs`
- `sagemaker:ListUserProfiles`
- `securityhub:DescribeStandards`
- `secretsmanager:DescribeSecret`
- `secretsmanager:ListSecrets`
- `sns:ListTagsForResource`
- `sns:ListTopics`
- `sqs:ListQueues`
- `waf-regional:GetLoggingConfiguration`
- `waf-regional:GetRule`
- `waf-regional:GetWebAcl`
- `waf-regional:ListRuleGroups`
- `waf-regional:ListRules`
- `waf-regional:ListSubscribedRuleGroups`
- `waf-regional:ListWebACLs`
- `waf:GetRule`
- `waf:GetRuleGroup`
- `waf:ListActivatedRulesInRuleGroup`
- `waf:ListRuleGroups`

- waf:ListRules
- waf:ListWebAcls
- wafv2:ListWebAcls

Note

如需有關 Audit Manager 可以描述的特定 API 呼叫的詳細資訊，請參閱 [自訂控制項資料來源支援的 API 呼叫](#)。

如需檢視服務連結角色 `AWSServiceRoleForAuditManager` 完整許可的詳細資訊，請參閱 AWS 受管政策參考指南中的 [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#)。

您必須設定許可，IAM 實體 (如使用者、群組或角色) 才可建立、編輯或刪除服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [服務連結角色許可](#)。

建立 AWS Audit Manager 服務連結角色

您不需要手動建立一個服務連結角色。當您啟用 時 AWS Audit Manager，服務會自動為您建立服務連結角色。您可以從 的加入頁面 AWS Management Console 或透過 API 或 啟用 Audit Manager AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱本使用者指南中的 [啟用 AWS Audit Manager](#)。

若您刪除此服務連結角色，之後需要再次建立，您可以在帳戶中使用相同程序重新建立角色。

編輯 AWS Audit Manager 服務連結角色

AWS Audit Manager 不允許您編輯 `AWSServiceRoleForAuditManager` 服務連結角色。因為可能有各種實體會參考服務連結角色，所以您無法在建立角色之後變更其名稱。然而，您可使用 IAM 來編輯角色描述。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [編輯服務連結角色](#)。

如需允許 IAM 實體編輯 `AWSServiceRoleForAuditManager` 服務連結角色的描述

將下列陳述式新增至 IAM 實體編輯服務連結角色描述所需的許可政策：

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:UpdateRoleDescription"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAuditManager*",
}
```

```
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"}}}
```

刪除 AWS Audit Manager 服務連結角色

如果您不再需要使用 Audit Manager，我們建議您刪除 `AWSServiceRoleForAuditManager` 服務連結角色。這樣就不會有未積極監控或維護的未使用實體。然而，務必清除服務連結角色，之後才能將其刪除。

清除服務連結角色

您必須先確認 Audit Manager 服務連結角色沒有作用中的工作階段，並移除該角色使用的資源，之後才能使用 IAM 將其刪除。若要這樣做，請確定 Audit Manager 已在所有中取消註冊 AWS 區域。取消註冊後，Audit Manager 將不再使用服務連結角色。

如需有關如何取消註冊 Audit Manager 的說明，請參閱以下資源：

- 本指南中的 [停用 AWS Audit Manager](#)
- AWS Audit Manager API 參考中的 [DeregisterAccount](#)
- AWS CLI 的 參考 AWS Audit Manager 中的 [deregister-account](#)

如需有關如何手動刪除 Audit Manager 資源的說明，請參閱本指南中的[刪除 Audit Manager 資料](#)。

刪除 服務連結角色

您可以使用 IAM 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 IAM API 來刪除服務連結角色。

IAM console

請依照下列步驟，在 IAM 主控台中刪除服務連結角色：

刪除服務連結角色 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色。選擇 `AWSServiceRoleForAuditManager` 旁的核取方塊，而非名稱或列本身。
3. 在頁面頂端的角色動作下選擇刪除。

4. 在確認對話方塊中，檢閱上次存取資訊，以顯示每個所選擇角色上次存取 AWS 服務的時間。這可協助您確認角色目前是否作用中。如果您想要繼續進行，在文字輸入欄位中輸入 **AWSServiceRoleForAuditManager**，然後選擇刪除來提交服務連結角色以進行刪除。
5. 查看 IAM 主控台通知，監視服務連結角色刪除的進度。因為 IAM 服務連結角色刪除不同步，所以在您提交角色進行刪除之後，刪除任務可能會成功或失敗。如果任務成功，則會從清單中移除角色，而且成功訊息會出現在頁面頂端。

AWS CLI

您可以從使用 IAM 命令 AWS CLI 來刪除服務連結角色。

刪除服務連結角色 (AWS CLI)

1. 輸入以下命令來列出您帳戶中的角色：

```
aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForAuditManager
```

2. 因為無法刪除正在使用或具有相關聯資源的服務連結角色，所以您必須提交刪除要求。如果不符合這些條件，則可以拒絕該請求。您必須從回應中擷取 `deletion-task-id`，以檢查刪除任務的狀態。

輸入下列命令，以提交服務連結角色刪除要求：

```
aws iam delete-service-linked-role --role-name AWSServiceRoleForAuditManager
```

3. 使用下列命令，以檢查刪除任務的狀態：

```
aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id
```

刪除任務的狀態可以是 NOT_STARTED、IN_PROGRESS、SUCCEEDED 或 FAILED。如果刪除失敗，則呼叫會傳回失敗原因，以進行疑難排解。

IAM API

您可以使用 IAM API 刪除服務連結角色。

刪除服務連結角色 (API)

1. 呼叫 [GetRole](#) 列出您帳戶中的角色。在請求中，指定 `AWSServiceRoleForAuditManager` 為 `RoleName`。
2. 因為無法刪除正在使用或具有相關聯資源的服務連結角色，所以您必須提交刪除要求。如果不符合這些條件，則可以拒絕該請求。您必須從回應中擷取 `DeletionTaskId`，以檢查刪除任務的狀態。

若要提交服務連結角色的刪除請求，請呼叫 [DeleteServiceLinkedRole](#)。在請求中，指定 `AWSServiceRoleForAuditManager` 為 `RoleName`。

3. 如需檢查刪除的狀態，請呼叫 [GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#)。在請求中，指定 `DeletionTaskId`。

刪除任務的狀態可以是 `NOT_STARTED`、`IN_PROGRESS`、`SUCCEEDED` 或 `FAILED`。如果刪除失敗，則呼叫會傳回失敗原因，以進行疑難排解。

刪除 Audit Manager 服務連結角色的提示

如果 Audit Manager 正在使用角色或具有關聯的資源，則 Audit Manager 服務連結角色的刪除程序可能會失敗。這可能發生在下列案例中：

1. 您的帳戶仍在一或多個 中向 Audit Manager 註冊 AWS 區域。
2. 您的帳戶屬於 AWS 組織的一部分，而管理帳戶或委派管理員帳戶仍會加入 Audit Manager。

若要解決失敗的刪除問題，請先檢查您的 AWS 帳戶 是否為 組織的一部分。您可以透過呼叫 [DescribeOrganization](#) API 操作或導覽至 AWS Organizations 主控台來執行此操作。

如果您的 AWS 帳戶 是組織的一部分

1. 使用您的管理帳戶，在您新增管理員的所有 AWS 區域 [中移除 Audit Manager 中的委派管理員](#)。
2. 在您使用該服務的所有 AWS 區域 中，使用您的管理帳戶[取消註冊 Audit Manager](#)。
3. 請依照先前程序中的步驟，再次嘗試刪除服務連結角色。

如果您的 AWS 帳戶 不是組織的一部分

1. 請確定您在使用該服務的所有 AWS 區域 中[取消註冊 Audit Manager](#)。
2. 請依照先前程序中的步驟，再次嘗試刪除服務連結角色。

從 Audit Manager 取消註冊後，服務將停止使用服務連結角色。然後，您可以成功刪除角色。

AWS Audit Manager 服務連結角色支援的區域

AWS Audit Manager 支援在所有提供服務 AWS 區域 的 中使用服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務端點](#)。

的合規驗證 AWS Audit Manager

若要了解 是否 AWS 服務 在特定合規計劃的範圍內，請參閱[AWS 服務 合規計劃](#)然後選擇您感興趣的合規計劃。如需一般資訊，請參閱 [AWS Compliance Programs](#)。

您可以使用 下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱[下載報告 in AWS Artifact](#)

您使用 時的合規責任 AWS 服務 取決於資料的機密性、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。AWS 提供下列資源來協助合規：

- [安全合規與治理](#) - 這些解決方案實作指南內容討論了架構考量，並提供部署安全與合規功能的步驟。
- [HIPAA 合格服務參考](#) - 列出 HIPAA 合格服務。並非所有 AWS 服務 都符合 HIPAA 資格。
- [AWS 合規資源](#) - 此工作手冊和指南的集合可能適用於您的產業和位置。
- [AWS 客戶合規指南](#) - 透過合規的角度了解共同責任模型。本指南摘要說明跨多個架構（包括國家標準技術研究所 (NIST)、支付卡產業安全標準委員會 (PCI) 和國際標準化組織 (ISO)) 保護 AWS 服務 和映射指南至安全控制的最佳實務。
- 《AWS Config 開發人員指南》中的[使用規則評估資源](#) - AWS Config 服務會評估資源組態符合內部實務、產業準則和法規的程度。
- [AWS Security Hub](#) - 這 AWS 服務 可讓您全面檢視其中的安全狀態 AWS。Security Hub 使用安全控制，可評估您的 AWS 資源並檢查您的法規遵循是否符合安全業界標準和最佳實務。如需支援的服務和控制清單，請參閱「[Security Hub 控制參考](#)」。
- [Amazon GuardDuty](#) - 這會監控您的環境是否有可疑和惡意活動，以 AWS 服務 偵測對您 AWS 帳戶、工作負載、容器和資料的潛在威脅。GuardDuty 可滿足特定合規架構所規定的入侵偵測需求，以協助您因應 PCI DSS 等各種不同的合規需求。
- [AWS Audit Manager](#) - 這 AWS 服務 可協助您持續稽核 AWS 用量，以簡化您管理風險的方式，以及符合法規和業界標準的方式。

了解 中的彈性 AWS Audit Manager

AWS 全球基礎設施是以 AWS 區域 和 可用區域為基礎建置。AWS 區域 提供多個實體隔離和隔離的可用區域，這些可用區域與低延遲、高輸送量和高備援聯網連接。

透過可用區域，您可以設計與操作的應用程式和資料庫，在可用區域之間自動容錯移轉而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴展能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域 和可用區域的詳細資訊，請參閱 [AWS 全球基礎設施](#)。

中的基礎設施安全性 AWS Audit Manager

作為受管服務，AWS Audit Manager 受到 AWS 全球網路安全的保護。如需 AWS 安全服務和 如何 AWS 保護基礎設施的相關資訊，請參閱[AWS 雲端安全](#)。若要使用基礎設施安全最佳實務來設計您的 AWS 環境，請參閱安全支柱 AWS Well-Architected Framework 中的[基礎設施保護](#)。

您可以使用 AWS 發佈的 API 呼叫，透過網路存取 AWS Audit Manager。使用者端必須支援下列專案：

- Transport Layer Security (TLS)。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 具備完美轉送私密(PFS)的密碼套件，例如 DHE (Ephemeral Diffie-Hellman)或 ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)。現代系統(如 Java 7 和更新版本)大多會支援這些模式。

此外，請求必須使用存取金鑰 ID 和與 IAM 主體相關聯的私密存取金鑰來簽署。或者，您可以透過 [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) 來產生暫時安全憑證來簽署請求。

您可以從任何網路位置呼叫這些 API 操作，但 AWS Audit Manager 支援以資源為基礎的存取政策，其中可能包括根據來源 IP 地址的限制。您也可以使用 Audit Manager 政策來控制從特定 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 的端點或特定 VPC 的存取。實際上，這只會隔離網路中特定 VPC 對指定 Audit Manager 資源 AWS 的網路存取。

AWS Audit Manager 和介面 VPC 端點 (AWS PrivateLink)

您可以在 VPC 和 之間建立私有連線，AWS Audit Manager 方法是建立介面 VPC 端點。介面端點是由 [AWS PrivateLink](#) 提供技術支援，這項技術可讓您在沒有網際網路閘道、NAT 裝置、VPN 連接或 AWS Direct Connect 連線的情況下私密地存取 Audit Manager API。VPC 中的執行個體不需要公有 IP 地址，即能與 Audit Manager API 通訊。VPC 與 之間的流量 AWS Audit Manager 不會離開 AWS 網路。

每個介面端點都是由您子網路中的一或多個[彈性網路介面](#)表示。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[介面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)。

AWS Audit Manager VPC 端點的考量事項

設定介面 VPC 端點之前 AWS Audit Manager，請務必檢閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[介面端點屬性和限制](#)。

AWS Audit Manager 支援從您的 VPC 呼叫其所有 API 動作。

為 AWS Audit Manager 建立介面 VPC 端點

您可以使用 Amazon VPC 主控台或 AWS Command Line Interface () 來建立 AWS Audit Manager 服務的 VPC 端點 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[建立介面端點](#)。

AWS Audit Manager 使用下列服務名稱建立的 VPC 端點：

- `com.amazonaws.region.auditmanager`

如果您為端點啟用私有 DNS，則可以 AWS Audit Manager 使用區域的預設 DNS 名稱向 提出 API 請求，例如 `auditmanager.us-east-1.amazonaws.com`。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[透過介面端點存取服務](#)。

為 建立 VPC 端點政策 AWS Audit Manager

您可以將端點政策連接至控制 AWS Audit Manager 存取權限的 VPC 端點。此政策會指定下列資訊：

- 可執行動作的主體。
- 可執行的動作。
- 可供執行動作的資源。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的[使用 VPC 端點控制對服務的存取](#)。

範例：AWS Audit Manager 動作的 VPC 端點政策

以下是 端點政策的範例 AWS Audit Manager。附加至端點後，此政策會針對所有資源上的所有主體，授予列出的 Audit Manager 動作的存取權限。

```
{
```



```
"Statement":[
  {
    "Principal": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "auditmanager:GetAssessment",
      "auditmanager:GetServicesInScope",
      "auditmanager:ListNotifications"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

在中記錄和監控 AWS Audit Manager

監控是維護 Audit Manager 及其他 AWS 解決方案可靠性、可用性和效能的重要部分。AWS 提供下列監控工具來監看 Audit Manager、在發生錯誤時回報，並適時採取自動動作：

- AWS CloudTrail 擷取您 AWS 帳戶 發出或代表發出的 API 呼叫和相關事件，並傳送日誌檔案至您指定的 Amazon S3 儲存貯體。您可以找出哪些使用者和帳戶呼叫 AWS、發出呼叫的來源 IP 地址，以及呼叫的發生時間。如需詳細資訊，請參閱 [AWS CloudTrail 使用者指南](#)。
- Amazon EventBridge 為無伺服器事件匯流排服務，可讓您輕鬆將應用程式與來自各種來源的資料互相連線。EventBridge 會從您自己的應用程式、Software-as-a-Service(SaaS) 應用程式 AWS 和服務提供即時資料串流，並將該資料路由至 Lambda 等目標。這可讓您監控在服務中發生的事件，並建置事件導向的架構。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon EventBridge 使用者指南](#)。

AWS Audit Manager 使用 Amazon EventBridge 監控

Amazon EventBridge 可協助您自動化您的 AWS 服務，並自動回應系統事件，例如應用程式可用性問題或資源變更。

您可以使用 EventBridge 規則來偵測並對 Audit Manager 事件做出反應。當事件符合您在規則中指定的值時，EventBridge 會根據您建立的規則，調用一個或多個目標動作。根據事件的類型，您可能會想要傳送通知、擷取事件資訊，採取修正動作、啟動事件，或採取其他動作。

例如，每當您的帳戶中發生下列 Audit Manager 事件時，您可以進行偵測：

- 稽核擁有者建立、更新或刪除評估

- 稽核擁有者委派控制集以供檢閱
- 委派人員完成其檢閱，並將已檢閱的控制集交回稽核擁有者
- 稽核擁有者更新評估控制項的狀態

可以自動觸發的動作如下：

- 使用 AWS Lambda 函數將通知傳遞至 Slack 頻道。
- 將有關檢查的資料推送到 Amazon Kinesis Data Streams，以支援完整且即時的狀態監控。
- 向您的電子郵件傳送 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主題。
- 取得 Amazon CloudWatch 警示動作的通知。

Note

Audit Manager 持續傳遞事件。這表示 Audit Manager 至少會向 EventBridge 進行一次成功的事件傳遞。如果事件因為 EventBridge 服務中斷而無法傳遞，Audit Manager 稍後將重試最多 24 小時。

Audit Manager 的 EventBridge 範例格式

下列 JSON 程式碼顯示 Audit Manager 中評估建立事件的範例。如需有關此事件中任何欄位的資訊，請參閱[事件結構參考](#)。

```
{
  "version": "0",
  "id": "55c5a6f3-6183-3989-49ec-a3c998857644",
  "detail-type": "Assessment Created",
  "source": "aws.auditmanager",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-07-27T00:38:33Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources":
    [
      "arn:aws:auditmanager:us-west-2:111122223333:assessment/a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6"
    ],
  "detail":
    {
```

```
    "eventID": "4e939b2f-9429-3141-beec-d640d83ef68e",
    "author": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/roleName/role-session-name",
    "assessmentTenantId": "111122223333",
    "assessmentName": "myAssessment",
    "eventTime": 1690418289068,
    "eventName": "CREATE",
    "eventType": "ASSESSMENT",
    "assessmentID": "a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6"
  }
}
```

建立 EventBridge 規則的先決條件

建議您在為 Audit Manager 事件建立規則之前，執行以下操作：

- 熟悉 Eventbridge 中的事件、規則和目標。如需詳細資訊，請參閱 Amazon EventBridge 使用者指南中的[什麼是 Amazon EventBridge ?](#)。
- 建立要在事件規則中使用的目標。例如，您可建立 Amazon SNS 主題，以便每當完成控制集檢閱時，您都會收到文字訊息或電子郵件。如需詳細資訊，請參閱[EventBridge 目標](#)。

為 Audit Manager 建立 EventBridge 規則

依照以下步驟，建立由 Audit Manager 發出之事件觸發的 EventBridge 規則。盡可能發出事件。

如需為 Audit Manager 建立 EventBridge 規則

- 前往 <https://console.aws.amazon.com/events/> 開啟 Amazon EventBridge 主控台。
- 在導覽窗格中，選擇規則。
- 選擇建立規則。
- 在定義規則詳細資訊頁面中，輸入規則名稱和描述。
- 請保留事件匯流排和規則類型的預設值，然後選擇 下一步。
- 在建構事件模式頁面中的事件來源，選擇 AWS 事件或 EventBridge 合作夥伴事件。
- 對於建立方法，選擇自訂模式 (JSON 編輯器)。
- 在事件模式下，以 JSON 撰寫事件模式，並指定要用於比對的欄位。

如需比對 Audit Manager 事件，您可以使用以下簡單模式：

```
{
```

```
"detail-type": ["Event"]
}
```

以下列其中一個支援的值取代##：

- a. 輸入 Assessment Created 以在建立評估時收到通知。
- b. 輸入 Assessment Updated 以在更新評估時收到通知。
- c. 輸入 Assessment Deleted 以在刪除評估時收到通知。
- d. 輸入 Assessment ControlSet Delegation Created 以在委派控制集進行檢閱時收到通知。
- e. 輸入 Assessment ControlSet Reviewed 以在檢閱評估控制集時收到通知。
- f. 輸入 Assessment Control Reviewed 以在檢閱評估控制項時收到通知。

 Tip

根據需要將更多欄位添加到您的事件模式中。如需有關可用欄位的詳細資訊，請參閱 [Amazon EventBridge 事件模式](#)。

9. 選擇下一步。
10. 在選擇目標頁面上，選擇您為此規則建立的目標類型，然後設定該類型所需的任何其他選項。例如，如果您選擇 Amazon SNS，請確認您的 SNS 主題設定正確，以便透過電子郵件或簡訊通知您。

 Tip

顯示的欄位會因選擇的服務而異。如需有關可用目標的詳細資訊，請參閱 [EventBridge 主控台](#) 中的 [可用目標](#)。

11. 對於許多目標類型而言，EventBridge 需要許可才能將事件傳送到目標。在這些情況下，EventBridge 可建立執行您的規則所需的 IAM 角色。
 - a. 如需自動建立 IAM 角色，請選擇 為此特定資源建立新角色。
 - b. 如需使用您早前建立的 IAM 角色，請選擇 使用現有角色。
12. (選用) 選擇新增其他目標，為此規則新增另一個目標。
13. 選擇下一步。
14. (選用) 在 設定標籤頁面，新增任何標籤，然後選擇下一步。

15. 在檢閱並建立頁面上，檢閱您的規則設定，並確定其符合您的事件監控要求。
16. 選擇建立規則。您的規則現在將監控 Audit Manager 事件，然後將這些事件傳送至您指定的目標。

使用 CloudTrail 記錄 AWS Audit Manager API 呼叫

Audit Manager 已與 CloudTrail 整合，CloudTrail 是一種服務，可提供使用者、角色或 Audit Manager AWS 服務中所採取動作的記錄。CloudTrail 會將 Audit Manager 的所有 API 呼叫擷取為事件。擷取的呼叫包括從 Audit Manager 主控台進行的呼叫，以及針對 Audit Manager API 操作的程式碼呼叫。

如果您建立追蹤，就可以將 CloudTrail 事件持續交付至 Amazon S3 儲存貯體，包括 Audit Manager 的事件。即使您未設定追蹤，依然可以透過 CloudTrail 主控台的事件歷史記錄檢視最新事件。

您可以利用 CloudTrail 所收集的資訊來判斷向 Audit Manager 發出的請求，以及發出請求的 IP 地址、人員、時間和其他詳細資訊。

如需進一步了解 CloudTrail，請參閱 [AWS CloudTrail 使用者指南](#)。

CloudTrail 中的 Audit Manager 資訊

當您建立帳戶 AWS 帳戶時，您的上會啟用 CloudTrail。此外，Audit Manager 發生活動時，系統便會將該活動記錄至 CloudTrail 事件，並將其他 AWS 服務事件記錄到事件歷史記錄中。

您可以在中檢視、搜尋和下載最近的事件 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱《使用 CloudTrail 事件歷史記錄檢視事件》<https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html>。

若要不持續記錄中的事件 AWS 帳戶，包括 Audit Manager 的事件，請建立追蹤。線索能讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。依預設，當您在主控台中建立追蹤時，該追蹤會套用至所有的 AWS 區域。線索會記錄 AWS 分割區中所有區域的事件，並將日誌檔案傳送到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。

此外，您可以設定其他 AWS 服務來進一步分析和處理 CloudTrail 日誌中收集的事件資料。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [建立追蹤的概觀](#)
- [CloudTrail 支援的服務和整合](#)
- [設定 CloudTrail 的 Amazon SNS 通知](#)
- [從多個區域接收 CloudTrail 日誌檔案](#)，以及[從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌檔案](#)

CloudTrail 會記錄所有 Audit Manager 動作，列在 [AWS Audit Manager API 參考](#) 中。例如，對 `CreateControl`、`DeleteControl` 和 `UpdateAssessmentFramework` API 操作的呼叫會在 CloudTrail 日誌檔案中產生項目。

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 該請求是否使用根使用者憑證提出。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 該請求是否由另一項 AWS 服務服務提出。

如需詳細資訊，請參閱 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

了解 Audit Manager 日誌檔案項目

追蹤是一種組態，能讓事件以日誌檔案的形式交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌專案。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。CloudTrail 日誌檔並非依公有 API 呼叫的堆疊追蹤排序，因此不會以任何特定順序出現。

以下範例顯示的是展示 [CreateAssessment](#) 動作的 CloudTrail 日誌項目。

```
{
  eventVersion:"1.05",
  userIdentity:{
    type:"IAMUser",
    principalId:"principalId",
    arn:"arn:aws:iam::accountId:user/userName",
    accountId:"111122223333",
    accessKeyId:"accessKeyId",
    userName:"userName",
    sessionContext:{
      sessionIssuer:{
      },
      webIdFederationData:{
      },
      attributes:{
        mfaAuthenticated:"false",
        creationDate:"2020-11-19T07:32:06Z"
      }
    }
  }
},
```

```
eventTime:"2020-11-19T07:32:36Z",
eventSource:"auditmanager.amazonaws.com",
eventName:"CreateAssessment",
awsRegion:"us-west-2",
sourceIpAddress:"sourceIpAddress",
userAgent:"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
requestParameters:{
  frameworkId:"frameworkId",
  assessmentReportsDestination:{
    destination:"****",
    destinationType:"S3"
  },
  clientToken:"****",
  scope:{
    awsServices:[
      {
        serviceName:"license-manager"
      }
    ],
    awsAccounts:"****"
  },
  roles:"****",
  name:"****",
  description:"****",
  tags:"****"
},
responseElements:{
  assessment:"****"
},
requestID:"0d950f8c-5211-40db-8c37-2ed38ffcc894",
eventID:"a782029a-959e-4549-81df-9f6596775cb0",
readOnly:false,
eventType:"AwsApiCall",
recipientAccountId:"recipientAccountId"
}
```

了解 中的組態和漏洞分析 AWS Audit Manager

組態和 IT 控制是客戶 AWS 與您之間의 共同責任。如需詳細資訊，請參閱 AWS [共同的責任模型](#)。

停用 AWS Audit Manager

如果您不想再使用此服務，您可以停用 Audit Manager。當您停用 Audit Manager 時，您也可以選擇刪除所有資料。

依預設，停用 Audit Manager 時，不會刪除您的資料。您的證據資料會自建立之日起保留兩年。您的其他 Audit Manager 資源 (包括評估、自訂控制項和自訂架構) 會無限期保留，您日後重新啟用 Audit Manager 即可使用這些資源。如需有關資料保留的詳細資訊，請參閱本指南中的[資料保護](#)。

如果您選擇刪除資料，Audit Manager 會刪除所有證據資料以及您建立的所有 Audit Manager 資源 (包括評估、自訂控制項和自訂架構)。您的所有資料都會在停用 Audit Manager 後七天內刪除。

主題

- [程序](#)
- [後續步驟](#)
- [其他資源](#)

程序

您可以使用 Audit Manager 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 Audit Manager API 來停用 Audit Manager。

Warning

- 當您停用 Audit Manager 時，您的存取權即會撤銷，且該服務不再收集任何現有評估的證據。除非您重新啟用 Audit Manager，否則您無法存取服務中的任何內容。
- 刪除所有資料屬於永久動作。即使您決定日後重新啟用 Audit Manager，您的資料也無法復原。

Audit Manager console

在 Audit Manager 主控台上停用 Audit Manager

1. 從一般設定索引標籤，前往停用 AWS Audit Manager 區段。
2. 選擇停用。

3. 在快顯視窗中，檢閱您目前的資料保留設定。
 - a. 選擇停用 Audit Manager 繼續下一步。
 - b. 如需變更您目前的選擇，請執行下列步驟：
 - i. 選擇取消以返回設定頁面。
 - ii. 如需使用預設的資料保留設定，請關閉刪除所有資料。此選項會保留證據資料，時間為從建立之日起兩年，並無限期保留其他 Audit Manager 資源。
 - iii. 如需刪除資料，請開啟刪除所有資料。
 - iv. 選擇停用，然後選擇停用 Audit Manager 以確認您的選擇。

AWS CLI

開始之前

停用 Audit Manager 之前，您可以執行 [update-settings](#) 命令設定您的首選資料保留政策。依預設，Audit Manager 會保留您的資料。如果您要請求刪除資料，請使用 `--deregistration-policy` 參數，並將 `deleteResources` 值設定為 ALL。

```
aws auditmanager update-settings --deregistration-policy deleteResources=ALL
```

在 中停用 Audit Manager AWS CLI

當您準備好停用 Audit Manager 時，請執行 [deregister-account](#) 命令。

```
aws auditmanager deregister-account
```

Audit Manager API

開始之前

停用 Audit Manager 之前，您可以使用 [UpdateSettings](#) API 操作來設定您的首選資料保留政策。依預設，Audit Manager 會保留您的資料。如果您想刪除您的數據，您可以使用 [DeregistrationPolicy](#) 屬性來請求刪除您的數據。

使用 API 停用 Audit Manager

當您準備好停用 Audit Manager 時，請呼叫 [DeregisterAccount](#) 操作。

如需詳細資訊，請選擇先前的連結以閱讀 Audit Manager API 參考中的更多資訊。這包括有關如何在其中一種特定語言 AWS SDKs 中使用這些操作和參數的資訊。

後續步驟

如果您需要在停用 Audit Manager 之後重新啟用它，請依照下列步驟啟動服務並再次執行。

如需在停用 Audit Manager 之後重新啟用 Audit Manager

前往 Audit Manager 服務首頁，並依照步驟將 Audit Manager 設定為新使用者。如需詳細資訊，請參閱[AWS Audit Manager 使用建議的設定進行設定](#)。

Tip

- 如果您選擇在停用 Audit Manager 時刪除資料，則必須等到資料刪除後才能重新啟用服務。視您擁有的資料量而定，最多可能需要七天的時間。但是，在此之前，您可隨時嘗試重新啟用 Audit Manager。在多數情況下，資料會在短短一小時內刪除。
- 如果您在停用 Audit Manager 時選擇不刪除資料，則您現有的評估會進入休眠狀態，並因此停止收集證據。如需重新開始收集既有評估的證據，請[編輯評估](#)並選擇儲存，而不進行任何變更。

其他資源

- 如需 Audit Manager 中資料保留的詳細資訊，請參閱本指南中的[資料保護](#)。

AWS Audit Manager 使用者指南的文件歷史記錄

下表說明 AWS Audit Manager 使用者指南自 2020 年 12 月 8 日起每個版本的重要變更。

變更	描述	日期
三個支援架構的更新	已更新下列架構： • ACSC 基本八項 • ACSC ISM • CIS Critical Security Controls 8.0 版、IG1	2025 年 6 月 4 日
更新支援的架構：CIS Controls v7.1、IG1	CIS 控制項 v7.1、IG1 架構已更新。如需詳細資訊，請參閱 CIS 控制項 v7.1、IG1 。	2025 年 5 月 14 日
已更新 s3_ListBuckets 政策	AWS Audit Manager 已更新 s3_ListBuckets 政策和文件 s3_GetBucketEncryption 以符合政策。如需詳細資訊，請參閱 自訂控制資料來源支援的 API 呼叫 。	2025 年 3 月 24 日
更新 AWS 受管政策	AWS Audit Manager 已更新 AWSAuditManagerServiceRolePolicy 。如需詳細資訊，請參閱 AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策 。	2024 年 9 月 24 日
新的支援架構：AWS 生成式 AI 最佳實務 v2	新的預先建置架構現在可在 中 使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v2 。	2024 年 6 月 11 日
更新 AWS 受管政策	AWS Audit Manager 已更新 AWSAuditManagerServiceRolePolicy 。如需詳細	2024 年 6 月 10 日

資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策](#)。

[使用常見控制項來簡化您對企業控制項執行評估的方式](#)

建立自訂控制項時，您現在可以使用常見控制項做為證據來源。每個常見控制項都會映射至相關 AWS 資料來源的受管群組。這些預先定義的分組可簡化證據收集，無需識別需要針對指定控制項評估哪些 AWS 資源。如需有關如何尋找常見控制項並將其用作證據來源的資訊，請參閱 [控制程式庫](#)。

2024 年 6 月 6 日

[更新 AWS 受管政策](#)

AWS Audit Manager 已更新 [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#)。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策](#)。

2024 年 5 月 17 日

[更新 AWS 受管政策](#)

AWS Audit Manager 已更新 [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 政策。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策](#)。

2024 年 5 月 15 日

[更新 AWS 受管政策](#)

AWS Audit Manager 已更新 [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#)。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策](#)。

2024 年 5 月 15 日

[支援其他 AWS API 呼叫](#)

您現在可以使用其他 AWS API 呼叫做為 Audit Manager 中自訂控制項的資料來源。如需詳細資訊，請參閱 [自訂控制項資料來源支援的 API 呼叫](#)。

2024 年 5 月 15 日

支援的新架構：PCI DSS V4.0	新的預先建置架構現在可在 中 使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 PCI DSS V4.0 。	2023 年 12 月 19 日
支援其他 AWS API 呼叫	您現在可以使用其他 AWS API 呼叫做為 Audit Manager 中自訂控制項的資料來源。如需詳細資訊，請參閱 自訂控制項資料來源支援的 API 呼叫 。	2023 年 12 月 7 日
更新 AWS 受管政策	AWS Audit Manager 已更新 AWSAuditManagerServiceRolePolicy 。如需詳細資訊，請參閱 AWS Audit Manager的AWS 受管政策 。	2023 年 12 月 6 日
支援 AWS Security Hub 合併控制問題清單	Audit Manager 現在支援 中的合併控制項 AWS Security Hub。如需詳細資訊，請參閱 AWS Security Hub 支援的控制項 AWS Audit Manager 。	2023 年 11 月 16 日
與 MetricStream 整合	您現在可以將 Audit Manager 的證據擷取到 MetricStream 中。如需詳細資訊，請參閱 與第三方 GRC 產品的整合 。	2023 年 11 月 14 日
新的支援架構：AWS 生成式 AI 最佳實務	新的預先建置架構現在可在 中 使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 AWS 生成式 AI 最佳實務架構 v1 。	2023 年 11 月 8 日
更新 AWS 受管政策	AWS Audit Manager 已更新 AWSAuditManagerServiceRolePolicy 。如需詳細資訊，請參閱 AWS Audit Manager的AWS 受管政策 。	2023 年 11 月 6 日

整合 Amazon EventBridge	您現在可以監控 中發生的事件 AWS Audit Manager ，並將這些事件做為事件驅動架構的一部分。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon EventBridge 監測 AWS Audit Manager 。	2023 年 8 月 18 日
支援風險評估和新的手動證據選項	您現在可以使用自訂控制項建立流程來支援風險評估。現在，一個控制項可以代表一個風險評估問題，您可以透過上傳檔案或輸入文字作為手動證據來提供答案。如需詳細資訊，請參閱 建立自訂控制項 和 新增手動證據 。	2023 年 6 月 12 日
支援 CSV 匯出	您現在可以匯出 CSV 格式的證據搜尋工具的搜尋結果。如需詳細資訊，請參閱 匯出搜尋結果 。	2023 年 6 月 9 日
新支援架構：澳大利亞網路安全中心 (ACSC) 資訊安全手冊	新的預先建置架構現在可在 中使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 澳大利亞網路安全中心 (ACSC) 資訊安全手冊 。	2023 年 3 月 24 日
改善的評估報告	我們改善了 Audit Manager 評估報告的格式和內容。如需有關如何導覽及理解評估報告的詳細資訊，請參閱 評估報告 。	2023 年 3 月 23 日
支援分頁 API 呼叫	AWS Audit Manager 現在支援分頁 API 呼叫做為證據收集的資料來源。如需詳細資訊，請參閱 分頁 API 呼叫 。	2023 年 3 月 8 日

[新支援架構：HIPAA 最終綜合安全規則 2013](#)

新的預先建置架構現在可在 中使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱[HIPAA 最終綜合安全規則 2013](#)。出於差異化目的，之前存在的 HIPAA 架構 (在架構程式庫中層稱為 HIPAA) 現在命名為 [HIPAA 安全規則 2003](#)。

2023 年 3 月 8 日

[支援其他 AWS API 呼叫](#)

您現在可以使用額外的九個 AWS API 呼叫做為 Audit Manager 中自訂控制項的資料來源。如需詳細資訊，請參閱[自訂控制項資料來源支援的 API 呼叫](#)。

2023 年 3 月 3 日

[更新了指南以符合 IAM 最佳實務](#)

更新了指南以符合 IAM 最佳實務。如需更多詳細資訊，請參閱[IAM 中的安全最佳實務](#)。

2023 年 1 月 6 日

[新資料保留設定](#)

現在，您可以指定是否要在停用 Audit Manager 時刪除所有資料。如需詳細資訊，請參閱[停用 AWS Audit Manager](#)和[刪除 Audit Manager 資料](#)。

2023 年 1 月 6 日

[支援證據搜尋工具](#)

您現在可以使用證據搜尋工具對證據資料執行搜尋查詢。如需詳細資訊，請參閱[證據搜尋工具疑難排解](#)。

2022 年 11 月 18 日

[新支援架構：澳大利亞網路安全中心 \(ACSC\) 基本八項策略](#)

新的預先建置架構現在可在 中使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱[澳大利亞網路安全中心 \(ACSC\) 基本八項策略](#)。

2022 年 8 月 24 日

更新 AWS 受管政策	AWS Audit Manager 已更新 AWSAuditManagerServiceRolePolicy 。如需詳細資訊，請參閱 AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策 。	2022 年 7 月 7 日
更新 AWS 受管政策	AWS Audit Manager 已更新 AWSAuditManagerServiceRolePolicy 。如需詳細資訊，請參閱 AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策 。	2022 年 5 月 20 日
新支援架構：加拿大網路安全中心中型雲端控制設定檔	新的預先建置架構現在可在 中 使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 加拿大網路安全中心中型雲端控制設定檔 。	2022 年 5 月 6 日
更新 AWS 受管政策	AWS Audit Manager 已更新 AWSAuditManagerAdministratorAccess 政策。如需詳細資訊，請參閱 AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策 。	2022 年 4 月 29 日
支援其他 AWS Config 受管規則	您現在可以使用額外的 91 個 AWS Config 受管規則做為 Audit Manager 中自訂控制項的資料來源。如需詳細資訊，請參閱 搭配使用 AWS Config 受管規則 AWS Audit Manager 。	2022 年 4 月 27 日

[支援 AWS Config 自訂規則](#)

您現在可以使用 AWS Config 自訂規則做為 Audit Manager 中自訂控制項的資料來源。如需詳細資訊，請參閱[搭配使用 AWS Config 自訂規則 AWS Audit Manager](#)。

2022 年 4 月 27 日

[新支援架構：ISO/IEC 27001:2013 附件 A](#)

新的預先建置架構現在可在 中使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，[請參閱 ISO/IEC 27001:2013 附件 A](#)。

2022 年 4 月 7 日

[更新 AWS 受管政策](#)

AWS Audit Manager 已更新 [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#)。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策](#)。

2022 年 3 月 16 日

[新支援架構：適用於 CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4 的 CIS 基準](#)

現已提供兩種新的預先建置架構 AWS Audit Manager：適用於 CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4 的 CIS 基準、第 1 級和適用於 CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4 的第 1 級和第 2 級的 CIS 基準。如需詳細資訊，請參閱[適用於 CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.4.0 的 CIS 基準](#)。

2022 年 3 月 2 日

[新支援架構：CIS 控制措施 v8 IG1](#)

新的預先建置架構現在可在 中使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱[CIS 控制項 v8 IG1](#)。

2022 年 3 月 2 日

[AWS Audit Manager 儀表板](#)

您現在可以使用 Audit Manager 儀表板來監控您的作用中評估，並快速識別不合規的證據。如需詳細資訊，請參閱[使用 Audit Manager 儀表板](#)。

2021 年 11 月 18 日

[自訂架構共用](#)

您現在可以與另一個 共用自訂 Audit Manager 架構 AWS 帳戶，或在您自己的 帳戶 AWS 區域 下將其複寫到另一個。如需詳細資訊，請參閱[共用自訂架構](#)。

2021 年 10 月 22 日

[AWS Audit Manager 控制項的新範例](#)

您現在可以檢閱控制項的範例，並了解 Audit Manager 如何協助您 AWS 的環境符合其需求。如需詳細資訊，請參閱[AWS Audit Manager 控制項範例](#)。

2021 年 9 月 21 日

[新支援架構：金融服務業現代化法 \(GLBA\)](#)

新的預先建置架構現在可在 中使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱[金融服務業現代化法 \(GLBA\)](#)。

2021 年 9 月 2 日

[新增疑難排解章](#)

添加了疑難排解章節。如需詳細資訊，請參閱 [中的故障診斷 AWS Audit Manager](#)。

2021 年 8 月 23 日

[新增委派章節和教學課程](#)

我們擴展了委派文件，編為新章節。如需詳細資訊，請參閱 [中的委派 AWS Audit Manager](#)。我們也新增了新的教學課程，以第一次檢閱控制集的委派代表為目標 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 [委派代表教學課程：檢閱控制集](#)。

2021 年 6 月 25 日

[新支援架構：NIST SP 800-171 Rev. 2](#)

新的預先建置架構現在可在 中使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 [NIST SP 800-171 Rev. 2](#)。

2021 年 6 月 17 日

[改善的評估報告](#)

我們改善了 AWS Audit Manager 評估報告的格式和內容。有關如何導覽和理解新評估報告的詳細資訊，請參閱 [評估報告](#)。

2021 年 6 月 8 日

[新的 AWS 受管政策頁面](#)

AWS Audit Manager 已開始追蹤其受管政策的變更。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Audit Manager 的 AWS 受管政策](#)。

2021 年 5 月 6 日

[新支援架構：NIST 網路安全架構 1.1 版](#)

新的預先建置架構現在可在 中使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 [NIST 網路安全架構 1.1 版](#)。

2021 年 5 月 5 日

[新的支援架構：AWS Well-Architected](#)

新的預先建置架構現在可在 中使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Well-Architected](#)。

2021 年 5 月 5 日

新的支援架構：AWS 基礎安全最佳實務

新的預先建置架構現在可在 中 使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 基礎安全最佳實務](#)。

2021 年 5 月 5 日

新支援架構：GxP 歐盟附件 11

新的預先建置架構現在可在 中 使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 [GxP 歐盟附件 11](#)。

2021 年 4 月 28 日

新支援架構：NIST 800-53 (Rev. 5) 低-中-高

新的預先建置架構現在可在 中 使用 AWS Audit Manager。如需詳細資訊，請參閱 [NIST 800-53 \(Rev. 5\) 低-中-高](#)。

2021 年 3 月 25 日

新的支援架構：CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3 的 CIS 基準

現已提供兩種新的預先建置架構 AWS Audit Manager：適用於 CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3.0 的 CIS Benchmark、第 1 級和適用於 CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3.0 的 CIS Benchmark、第 1 級和第 2 級。如需詳細資訊，請參閱[適用於 CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3.0 的 CIS 基準](#)。

2021 年 3 月 22 日

初始版本

AWS Audit Manager 使用者指南和 API 參考的初始版本。

2020 年 12 月 8 日

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。